Regione Toscana

Azienda USL Toscana centro
Servizio Sanitario della Toscana

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
OSPEDALE SAN GIUSEPPE

COMPUTO VARIANTE O4

OGGETTO: RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA AI FINI DELL'ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'ATTIVITA' SANITARIA E MESSA A NORMA DELL'EDIFICIO H DEL PRESIDIO OSPEDALIERO "SAN GIUSEPPE", IN VIA BOCCACCIO – EMPOLI (FI)

COMMITTENTE: AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

Data, 19/06/2026

IL RUP
ING. S. LAMI

IL DIRETTORE DEI LAVORI
ING. S. BONFANTE

ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TORINO
Dott. Ing. STEFANO BONFANTE
Sez. A Settori: a) civile e ambientale b) industriale c) dell'informazione
N° 8768 Y

Firmato digitalmente da:
Bonfante Stefano
Firmato il 09/07/2026 11:56
Seriale Certificato: 5321752
Valido dal 02/01/2026 al 02/01/2029
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

L'IMPRESA
ATI STRABAG S.p.A. - LA CALENZANO ASFALTI S.p.A.

mythos Consorzio Stabile - S.c.a.r.l

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								
	LAVORI A CORPO								
	A1 - 2 - Demolizioni e scavi (SpCat 1) **Demolizioni e scavi (Cat 1)** **Aree esterne (SbCat 1)**								
1 / 4180 TOS21_02.A04.012.001	Scavo a sezione ristretta obbligata in terreni sciolti e/o rocce tenere al di sotto di strutture preesistenti per consentire la sottofondazione eseguito a mano: per profondità fino ad 1 m SpCat 1 - A1 - 2 - Demolizioni e scavi Cat 1 - Demolizioni e scavi SbCat 1 - Aree esterne **VARIANTE 02** **Realizzazione di scavi puntuali in prossimità del fabbricato H** **Posizione H1** Lato nord Lato sud **Posizione H2** Lato nord Lato sud **Posizione H3** Lato nord *(lung.=10+10) Lato sud *(lung.=4,90+4,9)			8,40 8,00 8,40 8,20 20,00 9,80		1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	8,40 8,00 8,40 8,20 20,00 9,80		
	SOMMANO...	m3					62,80	147,99	9´293,77
2 / 4181 TOS21_02.A04.012.002	Scavo a sezione ristretta obbligata in terreni sciolti e/o rocce tenere al di sotto di strutture preesistenti per consentire la sottofondazione eseguito a mano: per profondità da m 1,00 a m 2,00 SpCat 1 - A1 - 2 - Demolizioni e scavi Cat 1 - Demolizioni e scavi SbCat 1 - Aree esterne **VARIANTE 02** **Realizzazione di scavi puntuali in prossimità del fabbricato H** **Posizione H1** Lato nord Lato sud **Posizione H2** Lato nord Lato sud **Posizione H3** Lato nord *(lung.=10+10) Lato sud *(lung.=4,90+4,9)			8,40 8,00 8,40 8,20 20,00 9,80		1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20	10,08 9,60 10,08 9,84 24,00 11,76		
	SOMMANO...	m3					75,36	194,15	14´631,14
3 / 4182 TOS21_01.A05.001.003	Riempimento di scavi o buche.eseguito a mano con materiale proveniente da scavi SpCat 1 - A1 - 2 - Demolizioni e scavi Cat 1 - Demolizioni e scavi SbCat 1 - Aree esterne **VARIANTE 02** Quantità voci di scavo *(lung.=62,8+75,36)			138,16			138,16		
	SOMMANO...	m3					138,16	81,83	11´305,63
	Nuova piazza lato nord (SbCat 2)								
4 / 498 01ED.005.090	OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E SCAVI - Smontaggio vuoto per pieno della rampa: corpo "ingresso" ed H in aggetto sulla rampa esterna - compresi trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta e oneri di smaltimento SpCat 1 - A1 - 2 - Demolizioni e scavi Cat 1 - Demolizioni e scavi								
	A RIPORTARE								35´230,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								35´230,54
	SbCat 2 - Nuova piazza lato nord demolizione - smontaggio ex ingresso			9,00	11,00	4,70	465,30		
	SOMMANO...	m³					465,30	169,97	79´087,04
5 / 502 01ED.005.075	OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E SCAVI - Demolizione murature generiche - compresi trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta e oneri di smaltimento SpCat 1 - A1 - 2 - Demolizioni e scavi Cat 1 - Demolizioni e scavi SbCat 2 - Nuova piazza lato nord pareti ex ingresso								
	muro a fv a sinistra ingresso		1,00	4,10	0,30	1,50	1,85		
	muro a sinistra ingresso		1,00	7,00	0,50	0,60	2,10		
	muro a destra ingresso		1,00	2,50	0,40	1,50	1,50		
	muro a destra ingresso		1,00	9,00	0,40	1,50	5,40		
	SOMMANO...	m³					10,85	259,39	2´814,38
6 / 503 01ED.005.135	OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E SCAVI - Demolizione completa di solai - compresi trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta e oneri di smaltimento SpCat 1 - A1 - 2 - Demolizioni e scavi Cat 1 - Demolizioni e scavi SbCat 2 - Nuova piazza lato nord ex ingresso - solaio fra parete a retta e edificio		1,00	5,00	8,70	30,00	1´305,00		
	SOMMANO...	m²xcm					1´305,00	19,59	25´564,95
7 / 504 01ED.005.100	OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E SCAVI - Smontaggio della barriera metallica su muro rampa - compresi trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta e oneri di smaltimento SpCat 1 - A1 - 2 - Demolizioni e scavi Cat 1 - Demolizioni e scavi SbCat 2 - Nuova piazza lato nord a partire dall'inizio rampa *(lung.=35,7+59,3+11,8)			106,80			106,80		
	SOMMANO...	m					106,80	96,60	10´316,88
8 / 505 01ED.005.125	OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E SCAVI - Taglio vegetazione aiuola - compresi trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta e oneri di smaltimento SpCat 1 - A1 - 2 - Demolizioni e scavi Cat 1 - Demolizioni e scavi SbCat 2 - Nuova piazza lato nord per arbusti aiuola		1,00	13,00	55,00		715,00		
	SOMMANO...	m²					715,00	5,06	3´617,90
9 / 506 01ED.005.130	OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E SCAVI - Demolizione di lista o cordonato in pietra - compresi trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta e oneri di smaltimento SpCat 1 - A1 - 2 - Demolizioni e scavi Cat 1 - Demolizioni e scavi SbCat 2 - Nuova piazza lato nord aiuola centrale *(lung.=13+55)		2,00	68,00			136,00		
	SOMMANO...	m					136,00	12,51	1´701,36
10 / 507 01ED.005.085	OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E SCAVI - Demolizione di corpo stradale bitumato - compresi trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta e oneri di smaltimento SpCat 1 - A1 - 2 - Demolizioni e scavi Cat 1 - Demolizioni e scavi SbCat 2 - Nuova piazza lato nord								
	A RIPORTARE								158´333,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO								158´333,05
	sulla superficie attuale								
	sulla superficie attuale		1,00	95,00	24,40	0,30	695,40		
	a partire dall'inizio rampa secondo - zona ex ingresso		1,00	11,00	19,50	0,30	64,35		
	A dedurre								
	a detrarre aiuola		1,00	14,00	50,00	0,30	-210,00		
	Sommano positivi...	m²					759,75		
	Sommano negativi...	m²					-210,00		
	SOMMANO...	m²					549,75	95,60	52´556,10
11 / 508 01ED.005.105	OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E SCAVI - Rimozione di massetto in cemento - compresi trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta e oneri di smaltimento								
	SpCat 1 - A1 - 2 - Demolizioni e scavi								
	Cat 1 - Demolizioni e scavi								
	SbCat 2 - Nuova piazza lato nord								
	lungo l'edificio G		1,00	36,00	4,00		144,00		
	SOMMANO...	m²					144,00	28,34	4´080,96
12 / 509 01ED.005.095	OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E SCAVI - Scavo di sbancamento generale sulla superficie attuale per abbassamento di tutta l'area fino a quota dei futuri ingressi principale e secondario - compresi trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta e oneri di smaltimento								
	SpCat 1 - A1 - 2 - Demolizioni e scavi								
	Cat 1 - Demolizioni e scavi								
	SbCat 2 - Nuova piazza lato nord								
	Scavo di sbancamento generale sulla superficie attuale per abbassamento di tutta l'area fino a quota dei futuri ingressi principale e secondario								
	primo tratto		1,00	35,40	24,40	1,63	1´407,93		
	secondo tratto		1,00	59,30	24,40	2,70	3´906,68		
	terzo tratto		1,00	11,00	19,50	3,75	804,38		
	SOMMANO...	m³					6´118,99	47,75	292´181,77
13 / 510 01ED.005.115	OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E SCAVI - Demolizione strutture in cemento armato - compresi trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta e oneri di smaltimento								
	SpCat 1 - A1 - 2 - Demolizioni e scavi								
	Cat 1 - Demolizioni e scavi								
	SbCat 2 - Nuova piazza lato nord								
	Demolizione parete a retta piano interrato								
	in corrispondenza ex ingresso								
	pilastro		1,00	0,40	0,40	5,47	0,88		
	setto		1,00	2,80	0,40	5,47	6,13		
	parete a retta esistente								
	primo tratto - a partire dall'inizio rampa *(H/peso=(0,8+3,8)/2)		1,00	35,70	0,60	2,30	49,27		
	secondo tratto		1,00	59,30	0,60	3,64	129,51		
	terzo tratto *(lung.=2,3+8,5+1+11+1,52)		1,00	24,32	0,60	3,75	54,72		
	vasca per gru a torre corpo H1								
	pareti		2,00	2,65	0,30	3,61	5,74		
	pareti		1,00	1,60	0,30	3,20	1,54		
	pareti		1,00	6,56	0,30	3,20	6,30		
	pareti		1,00	6,56	0,30	2,10	4,13		
	base		1,00	7,16	4,21	0,40	12,06		
	vasca per gru a torre corpo H3								
	pareti		4,00	4,50	0,30	3,00	16,20		
	base		1,00	4,50	4,50	0,40	8,10		
	SOMMANO...	m³					294,58	519,66	153´081,44
14 / 511 01ED.005.110	OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E SCAVI - Smontaggio delle tubazioni impianti meccanici presenti sulla parete in cls esistenti, per tubazioni coibentate e rivestite, canalette								
	A RIPORTARE								660´233,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								660´233,32
	elettriche e grembiale in lamiera di aciaio, poste in opera con zanche e supporti sulla struttura esistente, lavorazione prevista per circa 15/18 tubazioni o quante esse siano, con trasporto dei pezzi alla zona di carico. SpCat 1 - A1 - 2 - Demolizioni e scavi Cat 1 - Demolizioni e scavi SbCat 2 - Nuova piazza lato nord						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	18´703,00	18´703,00
15 / 557 01ED.005.120	OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E SCAVI - Scavo a sezione obbligata per realizzazione cunicolo impiantistico comprensivo della sola quota parte di scavo aggiuntivo oltre a quello di sbancamento generale - compresi trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta e oneri di smaltimento SpCat 1 - A1 - 2 - Demolizioni e scavi Cat 1 - Demolizioni e scavi SbCat 2 - Nuova piazza lato nord vedi voce n. 7430						100,30		
	SOMMANO...	m					100,30	1´093,68	109´696,10
16 / 3440 TOS21_04.B12.001.001	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. 001 - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm SpCat 1 - A1 - 2 - Demolizioni e scavi Cat 1 - Demolizioni e scavi SbCat 2 - Nuova piazza lato nord Bonifica piazzale lato Nord - **VARIANTE**						843,85		
	SOMMANO...						843,85	32,32	27´273,23
17 / 3441 01ED.005.095	OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E SCAVI - Scavo di sbancamento generale sulla superficie attuale per abbassamento di tutta l'area fino a quota dei futuri ingressi principale e secondario - compresi trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta e oneri di smaltimento SpCat 1 - A1 - 2 - Demolizioni e scavi Cat 1 - Demolizioni e scavi SbCat 2 - Nuova piazza lato nord Bonifica piazzale Nord - **VARIANTE**						843,85		
	SOMMANO...	m³					843,85	47,75	40´293,84
18 / 3442 NPE01	Sovrapprezzo per conferimento a discarica di rifiuti proveniente dall'attività di costruzione e demolizione. Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci codici 17.09.04 rispetto al 17.05.04 SpCat 1 - A1 - 2 - Demolizioni e scavi Cat 1 - Demolizioni e scavi SbCat 2 - Nuova piazza lato nord **VARIANTE**								
	Demolizione di cui alla voce 01ED.005.090		465,30			1,50	697,95		
	Demolizione di cui alla voce 01ED.005.075		10,85			2,00	21,70		
	Demolizione di cui alla voce 01ED.005.135		1305,00			0,45	587,25		
	Demolizione di cui alla voce 01ED.005.125		715,00			0,10	71,50		
	Demolizione di cui alla voce 01ED.005.130		136,00			0,12	16,32		
	Demolizione di cui alla voce 01ED.005.085		549,75			1,50	824,63		
	Demolizione di cui alla voce 01ED.005.105		144,00			0,12	17,28		
	Demolizione di cui alla voce 01ED.005.115		294,58			1,50	441,87		
	Demolizione di cui alla voce 01ED.005.120		100,30			2,40	240,72		
	SOMMANO...	t					2´919,22	7,95	23´207,80
	A RIPORTARE								879´407,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO								879´407,29
	Area di servizio fronte "Boccaccio" (SbCat 3)								
19 / 559 01ED.005.140	OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E SCAVI - Demolizione di pavimentazione stradale zona futuro asilo - compresi trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta e oneri di smaltimento SpCat 1 - A1 - 2 - Demolizioni e scavi Cat 1 - Demolizioni e scavi SbCat 3 - Area di servizio fronte "Boccaccio" Zona futuro asilo								
	zona 1 *(lung.=(41+46)/2)			43,50	29,50	0,30	384,98		
	zona 2 *(lung.=(46+35,5)/2)			40,75	7,00	0,30	85,58		
	zona 3 *(lung.=(35,5+26,5)/2)			31,00	7,00	0,30	65,10		
	zona 4 *(larg.=(1,5/2))			26,50	0,75	0,30	5,96		
	Zona di servizio								
	zona 6 - ingresso			36,50	6,00	0,30	65,70		
	zona 7 - ingresso			7,00	10,00	0,30	21,00		
	zona 8 - fronte ed. H			20,00	18,00	0,30	108,00		
	zona 9 - fronte ed. H			17,00	14,00	0,30	71,40		
	zona 10 - fronte ed. H			31,50	11,00	0,30	103,95		
	zona 11 - fronte ed. H			19,50	11,00	0,30	64,35		
	zona 12 - fronte ed. H			7,50	17,50	0,30	39,38		
	zona 13 - fronte ed. H			15,00	11,00	0,30	49,50		
	zona 14 - fronte ed. H			15,00	5,00	0,30	22,50		
	zona 15 - fronte ed. H			4,50	13,00	0,30	17,55		
	zona 16 - fra H e E			11,50	9,30	0,30	32,09		
	zona 17 - fra H e E			15,00	23,50	0,30	105,75		
	zona 18 - fra H e E			4,50	5,80	0,30	7,83		
	SOMMANO...	m²					1´250,62	110,14	137´743,29
20 / 560 01ED.005.145	OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E SCAVI - Demolizione strutture in cls per basamenti ex baracche - compresi trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta e oneri di smaltimento SpCat 1 - A1 - 2 - Demolizioni e scavi Cat 1 - Demolizioni e scavi SbCat 3 - Area di servizio fronte "Boccaccio"								
	per basamenti ex baracche		1,00	15,00	15,00	0,10	22,50		
	per basamenti ex baracche		1,00	15,00	2,50	0,10	3,75		
	per basamenti ex baracche		2,00	7,50	2,50	0,10	3,75		
	per basamenti ex baracche		2,00	7,50	2,50	0,10	3,75		
	per basamenti ex baracche		2,00	7,50	2,50	0,10	3,75		
	SOMMANO...	m³					37,50	402,35	15´088,13
21 / 5579 01ED.005.140	OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E SCAVI - Demolizione di pavimentazione stradale zona futuro asilo - compresi trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta e oneri di smaltimento SpCat 1 - A1 - 2 - Demolizioni e scavi Cat 1 - Demolizioni e scavi SbCat 3 - Area di servizio fronte "Boccaccio" **VARIANTE 04** a detrarre Zona futuro asilo								
	zona 1 *(lung.=(41+46)/2)			43,50	29,50	0,30	-384,98		
	zona 2 *(lung.=(46+35,5)/2)			40,75	7,00	0,30	-85,58		
	zona 3 *(lung.=(35,5+26,5)/2)			31,00	7,00	0,30	-65,10		
	zona 4 *(larg.=(1,5/2))			26,50	0,75	0,30	-5,96		
	Zona di servizio								
	zona 6 - ingresso			36,50	6,00	0,30	-65,70		
	zona 7 - ingresso			7,00	10,00	0,30	-21,00		
	zona 8 - fronte ed. H			20,00	18,00	0,30	-108,00		
	zona 9 - fronte ed. H			17,00	14,00	0,30	-71,40		
	zona 10 - fronte ed. H			31,50	11,00	0,30	-103,95		
	zona 11 - fronte ed. H			19,50	11,00	0,30	-64,35		
	A RIPORTARE						-976,02		1´032´238,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO						-976,02		1´032´238,71
	zona 12 - fronte ed. H			7,50	17,50	0,30	-39,38		
	zona 13 - fronte ed. H			15,00	11,00	0,30	-49,50		
	zona 14 - fronte ed. H			15,00	5,00	0,30	-22,50		
	zona 15 - fronte ed. H			4,50	13,00	0,30	-17,55		
	zona 16 - fra H e E			11,50	9,30	0,30	-32,09		
	zona 17 - fra H e E			15,00	23,50	0,30	-105,75		
	zona 18 - fra H e E			4,50	5,80	0,30	-7,83		
	SI DETRAGGONO...	m²					-1´250,62	110,14	-137´743,29
22 / 5580 01ED.005.145	OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E SCAVI - Demolizione strutture in cls per basamenti ex baracche - compresi trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta e oneri di smaltimento SpCat 1 - A1 - 2 - Demolizioni e scavi Cat 1 - Demolizioni e scavi SbCat 3 - Area di servizio fronte "Boccaccio" **VARIANTE 04** a detrarre								
	per basamenti ex baracche		1,00	15,00	15,00	0,10	-22,50		
	per basamenti ex baracche		1,00	15,00	2,50	0,10	-3,75		
	per basamenti ex baracche		2,00	7,50	2,50	0,10	-3,75		
	per basamenti ex baracche		2,00	7,50	2,50	0,10	-3,75		
	per basamenti ex baracche		2,00	7,50	2,50	0,10	-3,75		
	SI DETRAGGONO...	m³					-37,50	402,35	-15´088,13
	Piano terra (SbCat 10)								
23 / 341 01ED.005.010	OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E SCAVI - Demolizioni tramezze interne - compresi trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta e oneri di smaltimento SpCat 1 - A1 - 2 - Demolizioni e scavi Cat 1 - Demolizioni e scavi SbCat 10 - Piano terra								
	Quantità di progetto					105,50	105,50		
	SOMMANO...	m²					105,50	38,05	4´014,28
24 / 350 01ED.005.020	OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E SCAVI - Ripristino della protezione del soffitto con intonaco intumescente REI120 dove è stata eseguita la demolizione delle pareti, larghezza mediacm. 15-35, compreso onere di trabattelli e materiale idoneo per il ripristino SpCat 1 - A1 - 2 - Demolizioni e scavi Cat 1 - Demolizioni e scavi SbCat 10 - Piano terra								
	Quantità di progetto - **VARIANTE**					39,68	39,68		
	SOMMANO...	m					39,68	12,29	487,67
25 / 359 01ED.005.030	OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E SCAVI - Demolizione di pavimentazioni, massetti fino ad uno spessore di cm 5 - compresi trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta e oneri di smaltimento SpCat 1 - A1 - 2 - Demolizioni e scavi Cat 1 - Demolizioni e scavi SbCat 10 - Piano terra								
	SOL - AL						43,04		
	SOMMANO...	m²					43,04	20,43	879,31
26 / 360 01ED.005.030	OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E SCAVI - Demolizione di pavimentazioni, massetti fino ad uno spessore di cm 5 - compresi trasporto a discarica autorizzata del materiale di								
	A RIPORTARE								884´788,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								884´788,55
	risulta e oneri di smaltimento SpCat 1 - A1 - 2 - Demolizioni e scavi Cat 1 - Demolizioni e scavi SbCat 10 - Piano terra SOL - AL SLA - 001 SLA - 001 SLA - 001 SLA - 001						1,21 15,50 15,57 14,28 16,08		
	SOMMANO...	m²					62,64	20,43	1´279,74
27 / 633 01ED.005.115	OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E SCAVI - Demolizione strutture in cemento armato - compresi trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta e oneri di smaltimento SpCat 1 - A1 - 2 - Demolizioni e scavi Cat 1 - Demolizioni e scavi SbCat 10 - Piano terra zona scensori - adeguamento porte ingresso ascensori zona scensori - adeguamento porte ingresso ascensori INGRESSO VANO SCALA LATO G da controllare in loco		4,00 2,00	0,70 1,00	0,20 0,20	1,40 1,40	0,78 0,56		
	SOMMANO...	m³					1,34	519,66	696,34
28 / 3404 NPE02	Demolizione degli impianti esitenti emersi a seguito delle demolizioni edili. Il prezzo valutato a corpo è riferito al singolo piano e comprende: - Rimozione Tubazioni in acciaio di diametro <1" e relativo trasporto e conferimento a discarica; - Rimozione Tubazioni in acciaio di diametro >1" e relativo trasporto e conferimento a discarica; - Rimozione Tubazioni in ghisa; - Rimozione Tubazioni in PVC; - Rimozione canali zincati e isolamento connesso e relativo trasporto e conferimento a discarica; - Pulzia cavedi di passaggio; Le quantità sono state stimate sul livello 4° di riferimento. Il prezzo comprende il "taglio a bocca di forno" per il corretto conferimento dell'acciaio, tutti i tiri in alto e i cali, trasporti e oneri di smaltimento SpCat 1 - A1 - 2 - Demolizioni e scavi Cat 1 - Demolizioni e scavi SbCat 10 - Piano terra Demolizione impianti al piano terra						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	3´593,29	3´593,29
29 / 3405 NPE01	Sovrapprezzo per conferimento a discarica di rifiuti proveniente dall'attività di costruzione e demolizione. Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci codici 17.09.04 rispetto al 17.05.04 SpCat 1 - A1 - 2 - Demolizioni e scavi Cat 1 - Demolizioni e scavi SbCat 10 - Piano terra **VARIANTE** Demolizione di cui alla voce 01ED.005.010 Demolizione di cui alla voce 01ED.005.030 * (par.ug.=43,04+62,64+19,60) Demolizione di cui alla voce 01ED.005.115		105,05 125,28 19,60			0,40 0,10 1,50	42,02 12,53 29,40		
	SOMMANO...	t					83,95	7,95	667,40
30 / 4183 01ED.005.135	OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E SCAVI - Demolizione completa di solai - compresi trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta e oneri di smaltimento SpCat 1 - A1 - 2 - Demolizioni e scavi								
	A RIPORTARE								891´025,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								891´025,32
	Cat 1 - Demolizioni e scavi SbCat 10 - Piano terra **VARIANTE 02** **Demolizione controllata di solaio al piano terra**								
	Posizione H1		1,00	2,95	2,30	28,00	189,98		
	Posizione H2		1,00	3,00	2,30	28,00	193,20		
	Posizione H3		1,00	4,60	2,65	28,00	341,32		
	SOMMANO...	m²xcm					724,50	19,59	14´192,96
	Piano primo (SbCat 11)								
31 / 342 01ED.005.010	OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E SCAVI - Demolizioni tramezze interne - compresi trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta e oneri di smaltimento SpCat 1 - A1 - 2 - Demolizioni e scavi Cat 1 - Demolizioni e scavi SbCat 11 - Piano primo Quantità di progetto						1´104,02		
	SOMMANO...	m²					1´104,02	38,05	42´007,96
32 / 351 01ED.005.020	OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E SCAVI - Ripristino della protezione del soffitto con intonaco intumescente REI120 dove è stata eseguita la demolizione delle pareti, larghezza mediacm. 15-35, compreso onere di trabattelli e materiale idoneo per il ripristino SpCat 1 - A1 - 2 - Demolizioni e scavi Cat 1 - Demolizioni e scavi SbCat 11 - Piano primo Quantità di progetto						366,73		
	SOMMANO...	m					366,73	12,29	4´507,11
33 / 361 01ED.005.030	OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E SCAVI - Demolizione di pavimentazioni, massetti fino ad uno spessore di cm 5 - compresi trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta e oneri di smaltimento SpCat 1 - A1 - 2 - Demolizioni e scavi Cat 1 - Demolizioni e scavi SbCat 11 - Piano primo SLA - 001						1´344,47		
	SOMMANO...	m²					1´344,47	20,43	27´467,52
34 / 634 01ED.005.115	OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E SCAVI - Demolizione strutture in cemento armato - compresi trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta e oneri di smaltimento SpCat 1 - A1 - 2 - Demolizioni e scavi Cat 1 - Demolizioni e scavi SbCat 11 - Piano primo INGRESSO VANO SCALA LATO G								
	nuovo vano porta		1,00	1,30	0,30	2,20	0,86		
	SOMMANO...	m³					0,86	519,66	446,91
35 / 3406 01ED.005.010	OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E SCAVI - Demolizioni tramezze interne - compresi trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta e oneri di smaltimento SpCat 1 - A1 - 2 - Demolizioni e scavi Cat 1 - Demolizioni e scavi SbCat 11 - Piano primo Demolizioni aggiuntive - **VARIANTE**						441,61		
	SOMMANO...	m²					441,61	38,05	16´803,26
	A RIPORTARE								996´451,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								996′451,04
36 / 3407 01ED.005.030	OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E SCAVI - Demolizione di pavimentazioni, massetti fino ad uno spessore di cm 5 - compresi trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta e oneri di smaltimento SpCat 1 - A1 - 2 - Demolizioni e scavi Cat 1 - Demolizioni e scavi SbCat 11 - Piano primo Demolizioni aggiuntive						300,00		
	SOMMANO...	m²					300,00	20,43	6′129,00
37 / 3408 NPE02	Demolizione degli impianti esitenti emersi a seguito delle demolizioni edili. Il prezzo valutato a corpo è riferito al singolo piano e comprende: - Rimozione Tubazioni in acciaio di diametro <1" e relativo trasporto e conferimento a discarica; - Rimozione Tubazioni in acciaio di diametro >1" e relativo trasporto e conferimento a discarica; - Rimozione Tubazioni in ghisa; - Rimozione Tubazioni in PVC; - Rimozione canali zincati e isolamento connesso e relativo trasporto e conferimento a discarica; - Pulzia cavedi di passaggio; Le quantità sono state stimate sul livello 4° di riferimento. Il prezzo comprende il "taglio a bocca di forno" per il corretto conferimento dell'acciaio, tutti i tiri in alto e i cali, trasporti e oneri di smaltimento SpCat 1 - A1 - 2 - Demolizioni e scavi Cat 1 - Demolizioni e scavi SbCat 11 - Piano primo Demolizioni impianti al piano primo						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	3′593,29	3′593,29
38 / 3409 NPE01	Sovrapprezzo per conferimento a discarica di rifiuti proveniente dall'attività di costruzione e demolizione. Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci codici 17.09.04 rispetto al 17.05.04 SpCat 1 - A1 - 2 - Demolizioni e scavi Cat 1 - Demolizioni e scavi SbCat 11 - Piano primo **VARIANTE** Demolizione di cui alla voce 01ED.005.010 * (par.ug.=1104,02+441,61)		1545,63			0,40	618,25		
	Demolizione di cui alla voce 01ED.005.030 * (par.ug.=1344,47+300)		1644,47			0,10	164,45		
	Demolizione di cui alla voce 01ED.005.115		0,86			1,50	1,29		
	SOMMANO...	t					783,99	7,95	6′232,72
39 / 4445 01ED.005.020	OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E SCAVI - Ripristino della protezione del soffitto con intonaco intumescente REI120 dove è stata eseguita la demolizione delle pareti, larghezza mediacm. 15-35, compreso onere di trabattelli e materiale idoneo per il ripristino SpCat 1 - A1 - 2 - Demolizioni e scavi Cat 1 - Demolizioni e scavi SbCat 11 - Piano primo **VARIANTE 03** Maggiori quantità di intonaco da ripristinare per maggiorazione delle quantità demolite *(lung.=441,61/3)			147,20			147,20		
	SOMMANO...	m					147,20	12,29	1′809,09
40 / 4460 NPE20	Ripristino della protezione del soffitto con intonaco intumescente REI120 presso le aree che non sono state interessate da demolizioni, superficie minima 1 mq,								
	A RIPORTARE								1′014′215,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								1´014´215,14
	compreso onere per il trabattello e materiale idoneo per il ripristino SpCat 1 - A1 - 2 - Demolizioni e scavi Cat 1 - Demolizioni e scavi SbCat 11 - Piano primo **VARIANTE 03**						12,00		
	SOMMANO...	mq					12,00	132,90	1´594,80
	Piano secondo (SbCat 12)								
41 / 343 01ED.005.010	OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E SCAVI - Demolizioni tramezze interne - compresi trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta e oneri di smaltimento SpCat 1 - A1 - 2 - Demolizioni e scavi Cat 1 - Demolizioni e scavi SbCat 12 - Piano secondo Quantità di progetto						1´009,85		
	SOMMANO...	m²					1´009,85	38,05	38´424,79
42 / 352 01ED.005.020	OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E SCAVI - Ripristino della protezione del soffitto con intonaco intumescente REI120 dove è stata eseguita la demolizione delle pareti, larghezza mediacm. 15-35, compreso onere di trabattelli e materiale idoneo per il ripristino SpCat 1 - A1 - 2 - Demolizioni e scavi Cat 1 - Demolizioni e scavi SbCat 12 - Piano secondo Quantità di progetto						339,45		
	SOMMANO...	m					339,45	12,29	4´171,84
43 / 362 01ED.005.030	OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E SCAVI - Demolizione di pavimentazioni, massetti fino ad uno spessore di cm 5 - compresi trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta e oneri di smaltimento SpCat 1 - A1 - 2 - Demolizioni e scavi Cat 1 - Demolizioni e scavi SbCat 12 - Piano secondo SLA - 001						1´328,73		
	SOMMANO...	m²					1´328,73	20,43	27´145,95
44 / 635 01ED.005.115	OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E SCAVI - Demolizione strutture in cemento armato - compresi trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta e oneri di smaltimento SpCat 1 - A1 - 2 - Demolizioni e scavi Cat 1 - Demolizioni e scavi SbCat 12 - Piano secondo INGRESSO VANO SCALA LATO G allargamento vano		1,00	0,20	0,30	2,20	0,13		
	SOMMANO...	m³					0,13	519,66	67,56
45 / 3410 01ED.005.010	OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E SCAVI - Demolizioni tramezze interne - compresi trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta e oneri di smaltimento SpCat 1 - A1 - 2 - Demolizioni e scavi Cat 1 - Demolizioni e scavi SbCat 12 - Piano secondo Demolizioni aggiuntive - **VARIANTE**						543,30		
	SOMMANO...	m²					543,30	38,05	20´672,56
	A RIPORTARE								1´106´292,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								1´106´292,64
46 / 3411 NPE02	Demolizione degli impianti esitenti emersi a seguito delle demolizioni edili. Il prezzo valutato a corpo è riferito al singolo piano e comprende: - Rimozione Tubazioni in acciaio di diametro <1" e relativo trasporto e conferimento a discarica; - Rimozione Tubazioni in acciaio di diametro >1" e relativo trasporto e conferimento a discarica; - Rimozione Tubazioni in ghisa; - Rimozione Tubazioni in PVC; - Rimozione canali zincati e isolamento connesso e relativo trasporto e conferimento a discarica; - Pulzia cavedi di passaggio; Le quantità sono state stimate sul livello 4° di riferimento. Il prezzo comprende il "taglio a bocca di forno" per il corretto conferimento dell'acciaio, tutti i tiri in alto e i cali, trasporti e oneri di smaltimento SpCat 1 - A1 - 2 - Demolizioni e scavi Cat 1 - Demolizioni e scavi SbCat 12 - Piano secondo Demolizoni impianto al piano secondo						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	3´593,29	3´593,29
47 / 3412 NPE01	Sovrapprezzo per conferimento a discarica di rifiuti proveniente dall'attività di costruzione e demolizione. Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci codici 17.09.04 rispetto al 17.05.04 SpCat 1 - A1 - 2 - Demolizioni e scavi Cat 1 - Demolizioni e scavi SbCat 12 - Piano secondo **VARAINTE** Demolizione di cui alla voce 01ED.005.010 * (par.ug.=1009,85+543,3)		1553,15			0,40	621,26		
	Demolizione di cui alla voce 01ED.005.030		1328,73			0,10	132,87		
	Demolizione di cui alla voce 01ED.005.115		0,13			1,50	0,20		
	SOMMANO...	t					754,33	7,95	5´996,92
48 / 4446 01ED.005.020	OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E SCAVI - Ripristino della protezione del soffitto con intonaco intumescente REI120 dove è stata eseguita la demolizione delle pareti, larghezza mediacm. 15-35, compreso onere di trabattelli e materiale idoneo per il ripristino SpCat 1 - A1 - 2 - Demolizioni e scavi Cat 1 - Demolizioni e scavi SbCat 12 - Piano secondo **VARIANTE 03** Maggiori quantità di intonaco da ripristinare per maggiorazione delle quantità demolite *(lung.=543,30/ 3,01)			180,50			180,50		
	SOMMANO...	m					180,50	12,29	2´218,35
49 / 4447 NPE20	Ripristino della protezione del soffitto con intonaco intumescente REI120 presso le aree che non sono state interessate da demolizioni, superficie minima 1 mq, compreso onere per il trabattello e materiale idoneo per il ripristino SpCat 1 - A1 - 2 - Demolizioni e scavi Cat 1 - Demolizioni e scavi SbCat 12 - Piano secondo **VARIANTE 03**						24,00		
	SOMMANO...	mq					24,00	132,90	3´189,60
	A RIPORTARE								1´121´290,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								1´121´290,80
	Piano terzo (SbCat 13)								
50 / 344 01ED.005.010	OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E SCAVI - Demolizioni tramezze interne - compresi trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta e oneri di smaltimento SpCat 1 - A1 - 2 - Demolizioni e scavi Cat 1 - Demolizioni e scavi SbCat 13 - Piano terzo Quantità di progetto						959,25		
	SOMMANO...	m²					959,25	38,05	36´499,46
51 / 353 01ED.005.020	OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E SCAVI - Ripristino della protezione del soffitto con intonaco intumescente REI120 dove è stata eseguita la demolizione delle pareti, larghezza mediacm. 15-35, compreso onere di trabattelli e materiale idoneo per il ripristino SpCat 1 - A1 - 2 - Demolizioni e scavi Cat 1 - Demolizioni e scavi SbCat 13 - Piano terzo Quantità di progetto						353,70		
	SOMMANO...	m					353,70	12,29	4´346,97
52 / 363 01ED.005.030	OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E SCAVI - Demolizione di pavimentazioni, massetti fino ad uno spessore di cm 5 - compresi trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta e oneri di smaltimento SpCat 1 - A1 - 2 - Demolizioni e scavi Cat 1 - Demolizioni e scavi SbCat 13 - Piano terzo SLA - 001						1´333,11		
	SOMMANO...	m²					1´333,11	20,43	27´235,44
53 / 636 01ED.005.115	OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E SCAVI - Demolizione strutture in cemento armato - compresi trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta e oneri di smaltimento SpCat 1 - A1 - 2 - Demolizioni e scavi Cat 1 - Demolizioni e scavi SbCat 13 - Piano terzo INGRESSO VANO SCALA LATO G allargamento vano		1,00	0,20	0,30	2,20	0,13		
	SOMMANO...	m³					0,13	519,66	67,56
54 / 3413 01ED.005.010	OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E SCAVI - Demolizioni tramezze interne - compresi trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta e oneri di smaltimento SpCat 1 - A1 - 2 - Demolizioni e scavi Cat 1 - Demolizioni e scavi SbCat 13 - Piano terzo Demolizioni aggiuntive - **VARIANTE**						622,10		
	SOMMANO...	m²					622,10	38,05	23´670,90
55 / 3414 NPE02	Demolizione degli impianti esitenti emersi a seguito delle demolizioni edili. Il prezzo valutato a corpo è riferito al singolo piano e comprende: - Rimozione Tubazioni in acciaio di diametro <1" e relativo trasporto e conferimento a discarica; - Rimozione Tubazioni in acciaio di diametro >1" e relativo trasporto e conferimento a discarica; - Rimozione Tubazioni in ghisa; - Rimozione Tubazioni in PVC; - Rimozione canali zincati e isolamento connesso e relativo trasporto e conferimento a discarica;								
	A RIPORTARE								1´213´111,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								1´213´111,13
	- Pulzia cavedi di passaggio; Le quantità sono state stimate sul livello 4° di riferimento. Il prezzo comprende il "taglio a bocca di forno" per il corretto conferimento dell'acciaio, tutti i tiri in alto e i cali, trasporti e oneri di smaltimento SpCat 1 - A1 - 2 - Demolizioni e scavi Cat 1 - Demolizioni e scavi SbCat 13 - Piano terzo Demolizioni impianti al piano terzo						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	3´593,29	3´593,29
56 / 3415 NPE01	Sovrapprezzo per conferimento a discarica di rifiuti proveniente dall'attività di costruzione e demolizione. Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci codici 17.09.04 rispetto al 17.05.04 SpCat 1 - A1 - 2 - Demolizioni e scavi Cat 1 - Demolizioni e scavi SbCat 13 - Piano terzo **VARIANTE** Demolizione di cui alla voce 01ED.005.010 *								
	(par.ug.=959,25+622,1)		1581,35			0,40	632,54		
	Demolizione di cui alla voce 01ED.005.030		1333,11			0,10	133,31		
	Demolizione di cui alla voce 01ED.005.115		0,13			1,50	0,20		
	SOMMANO...	t					766,05	7,95	6´090,10
57 / 4448 01ED.005.020	OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E SCAVI - Ripristino della protezione del soffitto con intonaco intumescente REI120 dove è stata eseguita la demolizione delle pareti, larghezza mediacm. 15-35, compreso onere di trabattelli e materiale idoneo per il ripristino SpCat 1 - A1 - 2 - Demolizioni e scavi Cat 1 - Demolizioni e scavi SbCat 13 - Piano terzo **VARIANTE 03** Maggiori quantità di intonaco da ripristinare per maggiorazione delle quantità demolite *(lung.=622,10/3,01)			206,68			206,68		
	SOMMANO...	m					206,68	12,29	2´540,10
58 / 4449 NPE20	Ripristino della protezione del soffitto con intonaco intumescente REI120 presso le aree che non sono state interessate da demolizioni, superficie minima 1 mq, compreso onere per il trabattello e materiale idoneo per il ripristino SpCat 1 - A1 - 2 - Demolizioni e scavi Cat 1 - Demolizioni e scavi SbCat 13 - Piano terzo **VARIANTE 03** (par.ug.=7+7+15)		29,00				29,00		
	SOMMANO...	mq					29,00	132,90	3´854,10
	Piano quarto (SbCat 14)								
59 / 345 01ED.005.010	OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E SCAVI - Demolizioni tramezze interne - compresi trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta e oneri di smaltimento SpCat 1 - A1 - 2 - Demolizioni e scavi Cat 1 - Demolizioni e scavi SbCat 14 - Piano quarto Quantità di progetto						1´056,42		
	SOMMANO...	m²					1´056,42	38,05	40´196,78
	A RIPORTARE								1´269´385,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								1´269´385,50
60 / 354 01ED.005.020	OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E SCAVI - Ripristino della protezione del soffitto con intonaco intumescente REI120 dove è stata eseguita la demolizione delle pareti, larghezza mediacm. 15-35, compreso onere di trabattelli e materiale idoneo per il ripristino SpCat 1 - A1 - 2 - Demolizioni e scavi Cat 1 - Demolizioni e scavi SbCat 14 - Piano quarto Quantità di progetto						350,88		
	SOMMANO...	m					350,88	12,29	4´312,32
61 / 364 01ED.005.030	OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E SCAVI - Demolizione di pavimentazioni, massetti fino ad uno spessore di cm 5 - compresi trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta e oneri di smaltimento SpCat 1 - A1 - 2 - Demolizioni e scavi Cat 1 - Demolizioni e scavi SbCat 14 - Piano quarto SLA - 001						1´331,89		
	SOMMANO...	m²					1´331,89	20,43	27´210,51
62 / 637 01ED.005.115	OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E SCAVI - Demolizione strutture in cemento armato - compresi trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta e oneri di smaltimento SpCat 1 - A1 - 2 - Demolizioni e scavi Cat 1 - Demolizioni e scavi SbCat 14 - Piano quarto INGRESSO VANO SCALA LATO G allargamento vano		1,00	0,20	0,30	2,20	0,13		
	SOMMANO...	m³					0,13	519,66	67,56
63 / 3416 01ED.005.010	OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E SCAVI - Demolizioni tramezze interne - compresi trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta e oneri di smaltimento SpCat 1 - A1 - 2 - Demolizioni e scavi Cat 1 - Demolizioni e scavi SbCat 14 - Piano quarto Demolizioni aggiuntive - **VARIANTE**						524,93		
	SOMMANO...	m²					524,93	38,05	19´973,59
64 / 3417 NPE02	Demolizione degli impianti esitenti emersi a seguito delle demolizioni edili. Il prezzo valutato a corpo è riferito al singolo piano e comprende: - Rimozione Tubazioni in acciaio di diametro <1" e relativo trasporto e conferimento a discarica; - Rimozione Tubazioni in acciaio di diametro >1" e relativo trasporto e conferimento a discarica; - Rimozione Tubazioni in ghisa; - Rimozione Tubazioni in PVC; - Rimozione canali zincati e isolamento connesso e relativo trasporto e conferimento a discarica; - Pulzia cavedi di passaggio; Le quantità sono state stimate sul livello 4° di riferimento. Il prezzo comprende il "taglio a bocca di forno" per il corretto conferimento dell'acciaio, tutti i tiri in alto e i cali, trasporti e oneri di smaltimento SpCat 1 - A1 - 2 - Demolizioni e scavi Cat 1 - Demolizioni e scavi SbCat 14 - Piano quarto Demolizioni impianti al piano quarto						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	3´593,29	3´593,29
	A RIPORTARE								1´324´542,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								1´324´542,77
65 / 3418 NPE01	Sovrapprezzo per conferimento a discarica di rifiuti proveniente dall'attività di costruzione e demolizione. Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci codici 17.09.04 rispetto al 17.05.04 SpCat 1 - A1 - 2 - Demolizioni e scavi Cat 1 - Demolizioni e scavi SbCat 14 - Piano quarto **VARIANTE** Demolizione di cui alla voce 01ED.005.010 * (par.ug.=1056,42+524,93) Demolizione di cui alla voce 01ED.005.030 Demolizione di cui alla voce 01ED.005.115		 1581,35 1331,89 0,13			 0,40 0,10 1,50	 632,54 133,19 0,20		
	SOMMANO...	t					765,93	7,95	6´089,14
66 / 4450 01ED.005.020	OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E SCAVI - Ripristino della protezione del soffitto con intonaco intumescente REI120 dove è stata eseguita la demolizione delle pareti, larghezza mediacm. 15-35, compreso onere di trabattelli e materiale idoneo per il ripristino SpCat 1 - A1 - 2 - Demolizioni e scavi Cat 1 - Demolizioni e scavi SbCat 14 - Piano quarto **VARIANTE 03** Maggiori quantità di intonaco da ripristinare per maggiorazione delle quantità demolite *(lung.=524,93/ 3,01)			174,40			174,40		
	SOMMANO...	m					174,40	12,29	2´143,38
67 / 4451 NPE20	Ripristino della protezione del soffitto con intonaco intumescente REI120 presso le aree che non sono state interessate da demolizioni, superficie minima 1 mq, compreso onere per il trabattello e materiale idoneo per il ripristino SpCat 1 - A1 - 2 - Demolizioni e scavi Cat 1 - Demolizioni e scavi SbCat 14 - Piano quarto **VARIANTE 03**						32,00		
	SOMMANO...	mq					32,00	132,90	4´252,80
	Piano quinto (SbCat 15)								
68 / 346 01ED.005.010	OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E SCAVI - Demolizioni tramezze interne - compresi trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta e oneri di smaltimento SpCat 1 - A1 - 2 - Demolizioni e scavi Cat 1 - Demolizioni e scavi SbCat 15 - Piano quinto Quantità di progetto						1´021,13		
	SOMMANO...	m²					1´021,13	38,05	38´854,00
69 / 355 01ED.005.020	OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E SCAVI - Ripristino della protezione del soffitto con intonaco intumescente REI120 dove è stata eseguita la demolizione delle pareti, larghezza mediacm. 15-35, compreso onere di trabattelli e materiale idoneo per il ripristino SpCat 1 - A1 - 2 - Demolizioni e scavi Cat 1 - Demolizioni e scavi SbCat 15 - Piano quinto Quantità di Progetto						338,40		
	SOMMANO...	m					338,40	12,29	4´158,94
	A RIPORTARE								1´380´041,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								1´380´041,03
70 / 365 01ED.005.030	OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E SCAVI - Demolizione di pavimentazioni, massetti fino ad uno spessore di cm 5 - compresi trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta e oneri di smaltimento SpCat 1 - A1 - 2 - Demolizioni e scavi Cat 1 - Demolizioni e scavi SbCat 15 - Piano quinto SLA - 001						1´333,44		
	SOMMANO...	m²					1´333,44	20,43	27´242,18
71 / 638 01ED.005.115	OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E SCAVI - Demolizione strutture in cemento armato - compresi trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta e oneri di smaltimento SpCat 1 - A1 - 2 - Demolizioni e scavi Cat 1 - Demolizioni e scavi SbCat 15 - Piano quinto INGRESSO VANO SCALA LATO G allargamento vano		1,00	0,20	0,30	2,20	0,13		
	SOMMANO...	m³					0,13	519,66	67,56
72 / 3419 01ED.005.010	OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E SCAVI - Demolizioni tramezze interne - compresi trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta e oneri di smaltimento SpCat 1 - A1 - 2 - Demolizioni e scavi Cat 1 - Demolizioni e scavi SbCat 15 - Piano quinto Demolizioni aggiuntive - **VRIANTE**						510,56		
	SOMMANO...	m²					510,56	38,05	19´426,81
73 / 3420 NPE02	Demolizione degli impianti esitenti emersi a seguito delle demolizioni edili. Il prezzo valutato a corpo è riferito al singolo piano e comprende: - Rimozione Tubazioni in acciaio di diametro <1" e relativo trasporto e conferimento a discarica; - Rimozione Tubazioni in acciaio di diametro >1" e relativo trasporto e conferimento a discarica; - Rimozione Tubazioni in ghisa; - Rimozione Tubazioni in PVC; - Rimozione canali zincati e isolamento connesso e relativo trasporto e conferimento a discarica; - Pulzia cavedi di passaggio; Le quantità sono state stimate sul livello 4° di riferimento. Il prezzo comprende il "taglio a bocca di forno" per il corretto conferimento dell'acciaio, tutti i tiri in alto e i cali, trasporti e oneri di smaltimento SpCat 1 - A1 - 2 - Demolizioni e scavi Cat 1 - Demolizioni e scavi SbCat 15 - Piano quinto Demolizioni impianti esistenti al piano quinto						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	3´593,29	3´593,29
74 / 3421 NPE01	Sovrapprezzo per conferimento a discarica di rifiuti proveniente dall'attività di costruzione e demolizione. Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci codici 17.09.04 rispetto al 17.05.04 SpCat 1 - A1 - 2 - Demolizioni e scavi Cat 1 - Demolizioni e scavi SbCat 15 - Piano quinto **VARIANTE** Demolizione di cui alla voce 01ED.005.010 * (par.ug.=1021,13+510,56)		1531,69			0,40	612,68		
	A RIPORTARE						612,68		1´430´370,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						612,68		1´430´370,87
	Demolizione di cui alla voce 01ED.005.030		1333,44			0,10	133,34		
	Demolizione di cui alla voce 01ED.005.115		0,13			1,50	0,20		
	SOMMANO...	t					746,22	7,95	5´932,45
75 / 4452 01ED.005.020	OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E SCAVI - Ripristino della protezione del soffitto con intonaco intumescente REI120 dove è stata eseguita la demolizione delle pareti, larghezza mediacm. 15-35, compreso onere di trabattelli e materiale idoneo per il ripristino SpCat 1 - A1 - 2 - Demolizioni e scavi Cat 1 - Demolizioni e scavi SbCat 15 - Piano quinto **VARIANTE 03** Maggiori quantità di intonaco da ripristinare per maggiorazione delle quantità demolite *(lung.=510,56/ 3,01)			169,62			169,62		
	SOMMANO...	m					169,62	12,29	2´084,63
76 / 4453 NPE20	Ripristino della protezione del soffitto con intonaco intumescente REI120 presso le aree che non sono state interessate da demolizioni, superficie minima 1 mq, compreso onere per il trabattello e materiale idoneo per il ripristino SpCat 1 - A1 - 2 - Demolizioni e scavi Cat 1 - Demolizioni e scavi SbCat 15 - Piano quinto **VARIANTE 03**						25,00		
	SOMMANO...	mq					25,00	132,90	3´322,50
	Piano sesto (SbCat 16)								
77 / 347 01ED.005.010	OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E SCAVI - Demolizioni tramezze interne - compresi trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta e oneri di smaltimento SpCat 1 - A1 - 2 - Demolizioni e scavi Cat 1 - Demolizioni e scavi SbCat 16 - Piano sesto Quantità di progetto						1´032,22		
	SOMMANO...	m²					1´032,22	38,05	39´275,97
78 / 356 01ED.005.020	OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E SCAVI - Ripristino della protezione del soffitto con intonaco intumescente REI120 dove è stata eseguita la demolizione delle pareti, larghezza mediacm. 15-35, compreso onere di trabattelli e materiale idoneo per il ripristino SpCat 1 - A1 - 2 - Demolizioni e scavi Cat 1 - Demolizioni e scavi SbCat 16 - Piano sesto Quantità di progetto						338,97		
	SOMMANO...	m					338,97	12,29	4´165,94
79 / 366 01ED.005.030	OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E SCAVI - Demolizione di pavimentazioni, massetti fino ad uno spessore di cm 5 - compresi trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta e oneri di smaltimento SpCat 1 - A1 - 2 - Demolizioni e scavi Cat 1 - Demolizioni e scavi SbCat 16 - Piano sesto SLA - 001						1´339,34		
	SOMMANO...	m²					1´339,34	20,43	27´362,72
	A RIPORTARE								1´512´515,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								1′512′515,08
80 / 639 01ED.005.115	OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E SCAVI - Demolizione strutture in cemento armato - compresi trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta e oneri di smaltimento SpCat 1 - A1 - 2 - Demolizioni e scavi Cat 1 - Demolizioni e scavi SbCat 16 - Piano sesto INGRESSO VANO SCALA LATO G allargamento vano		1,00	0,20	0,30	2,20	0,13		
	SOMMANO...	m³					0,13	519,66	67,56
81 / 3422 01ED.005.010	OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E SCAVI - Demolizioni tramezze interne - compresi trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta e oneri di smaltimento SpCat 1 - A1 - 2 - Demolizioni e scavi Cat 1 - Demolizioni e scavi SbCat 16 - Piano sesto Demolizioni aggiutnive - **VARIANTE**						516,11		
	SOMMANO...	m²					516,11	38,05	19′637,99
82 / 3423 NPE02	Demolizione degli impianti esitenti emersi a seguito delle demolizioni edili. Il prezzo valutato a corpo è riferito al singolo piano e comprende: - Rimozione Tubazioni in acciaio di diametro <1" e relativo trasporto e conferimento a discarica; - Rimozione Tubazioni in acciaio di diametro >1" e relativo trasporto e conferimento a discarica; - Rimozione Tubazioni in ghisa; - Rimozione Tubazioni in PVC; - Rimozione canali zincati e isolamento connesso e relativo trasporto e conferimento a discarica; - Pulzia cavedi di passaggio; Le quantità sono state stimate sul livello 4° di riferimento. Il prezzo comprende il "taglio a bocca di forno" per il corretto conferimento dell'acciaio, tutti i tiri in alto e i cali, trasporti e oneri di smaltimento SpCat 1 - A1 - 2 - Demolizioni e scavi Cat 1 - Demolizioni e scavi SbCat 16 - Piano sesto Demolizione impianti esistenti al piano sesto						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	3′593,29	3′593,29
83 / 3424 NPE01	Sovrapprezzo per conferimento a discarica di rifiuti proveniente dall'attività di costruzione e demolizione. Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci codici 17.09.04 rispetto al 17.05.04 SpCat 1 - A1 - 2 - Demolizioni e scavi Cat 1 - Demolizioni e scavi SbCat 16 - Piano sesto **VARAINTE** Demolizione di cui alla voce 01ED.005.010 * (par.ug.=1032,22+516,11) Demolizione di cui alla voce 01ED.005.030 Demolizione di cui alla voce 01ED.005.115		1548,33 1339,34 0,13			0,40 0,10 1,50	619,33 133,93 0,20		
	SOMMANO...	t					753,46	7,95	5′990,01
84 / 4454 01ED.005.020	OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E SCAVI - Ripristino della protezione del soffitto con intonaco intumescente REI120 dove è stata eseguita la demolizione delle pareti, larghezza mediacm. 15-35, compreso onere di trabattelli e materiale idoneo per il ripristino SpCat 1 - A1 - 2 - Demolizioni e scavi								
	A RIPORTARE								1′541′803,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								1´541´803,93
	Cat 1 - Demolizioni e scavi SbCat 16 - Piano sesto **VARIANTE 03** Maggiori quantità di intonaco da ripristinare per maggiorazione delle quantità demolite *(lung.=516,11/ 3,01)			171,47			171,47		
	SOMMANO...	m					171,47	12,29	2´107,37
85 / 4455 NPE20	Ripristino della protezione del soffitto con intonaco intumescente REI120 presso le aree che non sono state interessate da demolizioni, superficie minima 1 mq, compreso onere per il trabattello e materiale idoneo per il ripristino SpCat 1 - A1 - 2 - Demolizioni e scavi Cat 1 - Demolizioni e scavi SbCat 16 - Piano sesto **VARIANTE 03**						55,00		
	SOMMANO...	mq					55,00	132,90	7´309,50
	Piano settimo (SbCat 17)								
86 / 348 01ED.005.010	OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E SCAVI - Demolizioni tramezze interne - compresi trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta e oneri di smaltimento SpCat 1 - A1 - 2 - Demolizioni e scavi Cat 1 - Demolizioni e scavi SbCat 17 - Piano settimo Quantità di progetto						1´046,91		
	SOMMANO...	m²					1´046,91	38,05	39´834,93
87 / 357 01ED.005.020	OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E SCAVI - Ripristino della protezione del soffitto con intonaco intumescente REI120 dove è stata eseguita la demolizione delle pareti, larghezza mediacm. 15-35, compreso onere di trabattelli e materiale idoneo per il ripristino SpCat 1 - A1 - 2 - Demolizioni e scavi Cat 1 - Demolizioni e scavi SbCat 17 - Piano settimo Quantità di rpogetto						363,63		
	SOMMANO...	m					363,63	12,29	4´469,01
88 / 367 01ED.005.030	OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E SCAVI - Demolizione di pavimentazioni, massetti fino ad uno spessore di cm 5 - compresi trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta e oneri di smaltimento SpCat 1 - A1 - 2 - Demolizioni e scavi Cat 1 - Demolizioni e scavi SbCat 17 - Piano settimo SLA - 001						1´337,27		
	SOMMANO...	m²					1´337,27	20,43	27´320,43
89 / 640 01ED.005.115	OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E SCAVI - Demolizione strutture in cemento armato - compresi trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta e oneri di smaltimento SpCat 1 - A1 - 2 - Demolizioni e scavi Cat 1 - Demolizioni e scavi SbCat 17 - Piano settimo INGRESSO VANO SCALA LATO G allargamento vano		1,00	0,20	0,30	2,20	0,13		
	A RIPORTARE						0,13		1´622´845,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						0,13		1´622´845,17
	SOMMANO...	m³					0,13	519,66	67,56
90 / 3425 01ED.005.010	OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E SCAVI - Demolizioni tramezze interne - compresi trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta e oneri di smaltimento SpCat 1 - A1 - 2 - Demolizioni e scavi Cat 1 - Demolizioni e scavi SbCat 17 - Piano settimo Demolizioni aggiuntive - **VARIANTE**						523,45		
	SOMMANO...	m²					523,45	38,05	19´917,27
91 / 3426 NPE02	Demolizione degli impianti esitenti emersi a seguito delle demolizioni edili. Il prezzo valutato a corpo è riferito al singolo piano e comprende: - Rimozione Tubazioni in acciaio di diametro <1" e relativo trasporto e conferimento a discarica; - Rimozione Tubazioni in acciaio di diametro >1" e relativo trasporto e conferimento a discarica; - Rimozione Tubazioni in ghisa; - Rimozione Tubazioni in PVC; - Rimozione canali zincati e isolamento connesso e relativo trasporto e conferimento a discarica; - Pulzia cavedi di passaggio; Le quantità sono state stimate sul livello 4° di riferimento. Il prezzo comprende il "taglio a bocca di forno" per il corretto conferimento dell'acciaio, tutti i tiri in alto e i cali, trasporti e oneri di smaltimento SpCat 1 - A1 - 2 - Demolizioni e scavi Cat 1 - Demolizioni e scavi SbCat 17 - Piano settimo Demolizione impianti esistenti piano settimo						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	3´593,29	3´593,29
92 / 3427 NPE01	Sovrapprezzo per conferimento a discarica di rifiuti proveniente dall'attività di costruzione e demolizione. Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci codici 17.09.04 rispetto al 17.05.04 SpCat 1 - A1 - 2 - Demolizioni e scavi Cat 1 - Demolizioni e scavi SbCat 17 - Piano settimo **VARIANTE**								
	Demolizione di cui alla voce 01ED.005.010 * (par.ug.=1046,91+523,45)		1570,36			0,40	628,14		
	Demolizione di cui alla voce 01ED.005.030		1337,27			0,10	133,73		
	Demolizione di cui alla voce 01ED.005.115		0,13			1,50	0,20		
	SOMMANO...	t					762,07	7,95	6´058,46
93 / 4456 01ED.005.020	OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E SCAVI - Ripristino della protezione del soffitto con intonaco intumescente REI120 dove è stata eseguita la demolizione delle pareti, larghezza mediacm. 15-35, compreso onere di trabattelli e materiale idoneo per il ripristino SpCat 1 - A1 - 2 - Demolizioni e scavi Cat 1 - Demolizioni e scavi SbCat 17 - Piano settimo **VARIANTE 03** Maggiori quantità di intonaco da ripristinare per maggiorazione delle quantità demolite *(lung.=523,45/ 3,01)			173,90			173,90		
	SOMMANO...	m					173,90	12,29	2´137,23
94 / 4457 NPE20	Ripristino della protezione del soffitto con intonaco intumescente REI120 presso le aree che non sono state								
	A RIPORTARE								1´654´618,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								1´654´618,98
	interessate da demolizioni, superficie minima 1 mq, compreso onere per il trabattello e materiale idoneo per il ripristino SpCat 1 - A1 - 2 - Demolizioni e scavi Cat 1 - Demolizioni e scavi SbCat 17 - Piano settimo **VARIANTE 03**						6,00		
	SOMMANO...	mq					6,00	132,90	797,40
	Piano ottavo (SbCat 18)								
95 / 349 01ED.005.010	OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E SCAVI - Demolizioni tramezze interne - compresi trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta e oneri di smaltimento SpCat 1 - A1 - 2 - Demolizioni e scavi Cat 1 - Demolizioni e scavi SbCat 18 - Piano ottavo Quantità di progetto						807,88		
	SOMMANO...	m²					807,88	38,05	30´739,83
96 / 358 01ED.005.020	OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E SCAVI - Ripristino della protezione del soffitto con intonaco intumescente REI120 dove è stata eseguita la demolizione delle pareti, larghezza mediacm. 15-35, compreso onere di trabattelli e materiale idoneo per il ripristino SpCat 1 - A1 - 2 - Demolizioni e scavi Cat 1 - Demolizioni e scavi SbCat 18 - Piano ottavo Quantità di progetto						299,04		
	SOMMANO...	m					299,04	12,29	3´675,20
97 / 368 01ED.005.030	OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E SCAVI - Demolizione di pavimentazioni, massetti fino ad uno spessore di cm 5 - compresi trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta e oneri di smaltimento SpCat 1 - A1 - 2 - Demolizioni e scavi Cat 1 - Demolizioni e scavi SbCat 18 - Piano ottavo SLA - 001						1´342,36		
	SOMMANO...	m²					1´342,36	20,43	27´424,41
98 / 641 01ED.005.115	OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E SCAVI - Demolizione strutture in cemento armato - compresi trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta e oneri di smaltimento SpCat 1 - A1 - 2 - Demolizioni e scavi Cat 1 - Demolizioni e scavi SbCat 18 - Piano ottavo INGRESSO VANO SCALA LATO G allargamento vano		1,00	0,20	0,30	2,20	0,13		
	SOMMANO...	m³					0,13	519,66	67,56
99 / 642 01.01.01	DEMOLIZIONE E SCAVI - APPROSSIMAZIONE SpCat 1 - A1 - 2 - Demolizioni e scavi Cat 1 - Demolizioni e scavi SbCat 18 - Piano ottavo					-1,00	-1,00		
	SI DETRAGGONO...						-1,00	0,88	-0,88
	A RIPORTARE								1´717´322,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								1′717′322,50
100 / 3428 01ED.005.010	OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E SCAVI - Demolizioni tramezze interne - compresi trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta e oneri di smaltimento SpCat 1 - A1 - 2 - Demolizioni e scavi Cat 1 - Demolizioni e scavi SbCat 18 - Piano ottavo Demolizioni aggiuntive - **VARIANTE**						403,94		
	SOMMANO...	m²					403,94	38,05	15′369,92
101 / 3429 NPE02	Demolizione degli impianti esitenti emersi a seguito delle demolizioni edili. Il prezzo valutato a corpo è riferito al singolo piano e comprende: - Rimozione Tubazioni in acciaio di diametro <1" e relativo trasporto e conferimento a discarica; - Rimozione Tubazioni in acciaio di diametro >1" e relativo trasporto e conferimento a discarica; - Rimozione Tubazioni in ghisa; - Rimozione Tubazioni in PVC; - Rimozione canali zincati e isolamento connesso e relativo trasporto e conferimento a discarica; - Pulzia cavedi di passaggio; Le quantità sono state stimate sul livello 4° di riferimento. Il prezzo comprende il "taglio a bocca di forno" per il corretto conferimento dell'acciaio, tutti i tiri in alto e i cali, trasporti e oneri di smaltimento SpCat 1 - A1 - 2 - Demolizioni e scavi Cat 1 - Demolizioni e scavi SbCat 18 - Piano ottavo Demolizione impianti esistenti al piano ottavo						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	3′593,29	3′593,29
102 / 3430 NPE01	Sovrapprezzo per conferimento a discarica di rifiuti proveniente dall'attività di costruzione e demolizione. Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci codici 17.09.04 rispetto al 17.05.04 SpCat 1 - A1 - 2 - Demolizioni e scavi Cat 1 - Demolizioni e scavi SbCat 18 - Piano ottavo **VARIANTE** Demolizione di cui alla voce 01ED.005.010 *								
	(par.ug.=807,88+403,94)		1211,82			0,40	484,73		
	Demolizione di cui alla voce 01ED.005.030		1342,36			0,10	134,24		
	Demolizione di cui alla voce 01ED.005.115		0,13			1,50	0,20		
	SOMMANO...	t					619,17	7,95	4′922,40
103 / 4002 01ED.005.135	OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E SCAVI - Demolizione completa di solai - compresi trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta e oneri di smaltimento SpCat 1 - A1 - 2 - Demolizioni e scavi Cat 1 - Demolizioni e scavi SbCat 18 - Piano ottavo **VARIANTE 02** Extrademolizione di soletta locale tecnico vano ascensore singolo		20,00	3,09	3,82		236,08		
	SOMMANO...	m²xcm					236,08	19,59	4′624,81
104 / 4014 NPE01	Sovrapprezzo per conferimento a discarica di rifiuti proveniente dall'attività di costruzione e demolizione. Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci codici 17.09.04 rispetto al 17.05.04 SpCat 1 - A1 - 2 - Demolizioni e scavi Cat 1 - Demolizioni e scavi SbCat 18 - Piano ottavo								
	A RIPORTARE								1′745′832,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								1´745´832,92
	VARIANTE 02 Demolizioni di cui alla voce 01ED.005.135		0,20	3,09	3,82	0,45	1,06		
	SOMMANO...	t					1,06	7,95	8,43
105 / 4458 01ED.005.020	OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E SCAVI - Ripristino della protezione del soffitto con intonaco intumescente REI120 dove è stata eseguita la demolizione delle pareti, larghezza mediacm. 15-35, compreso onere di trabattelli e materiale idoneo per il ripristino SpCat 1 - A1 - 2 - Demolizioni e scavi Cat 1 - Demolizioni e scavi SbCat 18 - Piano ottavo **VARIANTE 03** Maggiori quantità di intonaco da ripristinare per maggiorazione delle quantità demolite *(lung.=403,94/ 3,01)			134,20			134,20		
	SOMMANO...	m					134,20	12,29	1´649,32
106 / 4459 NPE20	Ripristino della protezione del soffitto con intonaco intumescente REI120 presso le aree che non sono state interessate da demolizioni, superficie minima 1 mq, compreso onere per il trabattello e materiale idoneo per il ripristino SpCat 1 - A1 - 2 - Demolizioni e scavi Cat 1 - Demolizioni e scavi SbCat 18 - Piano ottavo **VARIANTE 03**						12,00		
	SOMMANO...	mq					12,00	132,90	1´594,80
	Piano copertura (SbCat 19)								
107 / 612 01ED.005.015	OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E SCAVI - Taglio a forza di tramezze interne - compresi trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta e oneri di smaltimento SpCat 1 - A1 - 2 - Demolizioni e scavi Cat 1 - Demolizioni e scavi SbCat 19 - Piano copertura tramezzi locale ex macchine *(lung.=2,5+2)			4,50		2,80	12,60		
	SOMMANO...	m²					12,60	56,17	707,74
108 / 613 01ED.005.025	OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E SCAVI - Demolizione intonaci - compresi trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta e oneri di smaltimento SpCat 1 - A1 - 2 - Demolizioni e scavi Cat 1 - Demolizioni e scavi SbCat 19 - Piano copertura locale ex macchine *(lung.=9,4+9,2)		2,00	18,60		2,80	104,16		
	SOMMANO...	m²					104,16	17,10	1´781,14
109 / 614 01ED.005.030	OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E SCAVI - Demolizione di pavimentazioni, massetti fino ad uno spessore di cm 5 - compresi trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta e oneri di smaltimento SpCat 1 - A1 - 2 - Demolizioni e scavi Cat 1 - Demolizioni e scavi SbCat 19 - Piano copertura locale ex macchine locale ex macchine			9,40 7,00	7,30 4,80		68,62 33,60		
	SOMMANO...	m²					102,22	20,43	2´088,35
	A RIPORTARE								1´753´662,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								1´753´662,70
110 / 615 01ED.005.135	OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E SCAVI - Demolizione completa di solai - compresi trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta e oneri di smaltimento SpCat 1 - A1 - 2 - Demolizioni e scavi Cat 1 - Demolizioni e scavi SbCat 19 - Piano copertura solaio zona scala a chiocciola locale ex macchine			4,20	3,50	24,00	352,80		
	SOMMANO...	m²xcm					352,80	19,59	6´911,35
111 / 616 01ED.005.165	OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E SCAVI - Smontaggio scala a chiocciola in acciaio e ghisa presente al piano ottavo per accesso ex locale macchine con trasporto al piano di carico, carico e trasporto alle pubbliche discariche e oneri conseguenti SpCat 1 - A1 - 2 - Demolizioni e scavi Cat 1 - Demolizioni e scavi SbCat 19 - Piano copertura scala a chiocciola						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	1´500,00	1´500,00
112 / 617 01ED.005.115	OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E SCAVI - Demolizione strutture in cemento armato - compresi trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta e oneri di smaltimento SpCat 1 - A1 - 2 - Demolizioni e scavi Cat 1 - Demolizioni e scavi SbCat 19 - Piano copertura								
	solaio a copertura del locale macchine		1,00	3,70	2,50	0,20	1,85		
	supporto macchina		1,00	0,50	1,00	0,30	0,15		
	supporti macchine locale ex ascensori		2,00	1,20	0,50	0,30	0,36		
	supporti macchine locale ex ascensori		4,00	0,50	0,50	0,30	0,30		
	parapetto per nuovo accesso alle rampe scale esterne		1,00	6,20	0,25	1,30	2,02		
	SOMMANO...	m³					4,68	519,66	2´432,01
113 / 618 01ED.005.017	OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E SCAVI - Demolizione di muratura in mattoni forati - compresi trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta e oneri di smaltimento SpCat 1 - A1 - 2 - Demolizioni e scavi Cat 1 - Demolizioni e scavi SbCat 19 - Piano copertura								
	parete esterna ex locale macchine montacarichi * (lung.=3,7-1,2+2*2,5+3,7)		1,00	11,20		2,80	31,36		
	SOMMANO...	m²					31,36	130,14	4´081,19
114 / 3431 NPE01	Sovrapprezzo per conferimento a discarica di rifiuti proveniente dall'attività di costruzione e demolizione. Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci codici 17.09.04 rispetto al 17.05.04 SpCat 1 - A1 - 2 - Demolizioni e scavi Cat 1 - Demolizioni e scavi SbCat 19 - Piano copertura **VARIANTE**								
	Demolizione di cui alla voce 01ED.005.015		12,60			0,40	5,04		
	Demolizione di cui alla voce 01ED.005.025		104,16			0,10	10,42		
	Demolizione di cui alla voce 01ED.005.030		102,22			0,10	10,22		
	Demolizione di cui alla voce 01ED.005.135		352,80			0,45	158,76		
	Demolizione di cui alla voce 01ED.005.115		4,68			1,50	7,02		
	Demolizione di cui alla voce 01ED.005.017		31,36			0,40	12,54		
	SOMMANO...	t					204,00	7,95	1´621,80
	A RIPORTARE								1´770´209,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								1′770′209,05
	Generale (SbCat 20)								
115 / 369 01ED.005.040	OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E SCAVI - Assistenza per opere non previste SpCat 1 - A1 - 2 - Demolizioni e scavi Cat 1 - Demolizioni e scavi SbCat 20 - Generale (par.ug.=8*150)		1200,00				1′200,00		
	SOMMANO...	ora					1′200,00	35,74	42′888,00
116 / 370 01ED.005.080	OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E SCAVI - Smontaggio impianti ascensori elettrici esistenti compreso trasporto alle discariche autorizzate e smaltimento di tutto il materiale smontato SpCat 1 - A1 - 2 - Demolizioni e scavi Cat 1 - Demolizioni e scavi SbCat 20 - Generale montavivande e ascensore ascensori centrali montacarichi e montalettighe						2,00 3,00 3,00		
	SOMMANO...	a corpo					8,00	15′576,90	124′615,20
117 / 3432 01ED.005.080	OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E SCAVI - Smontaggio impianti ascensori elettrici esistenti compreso trasporto alle discariche autorizzate e smaltimento di tutto il materiale smontato SpCat 1 - A1 - 2 - Demolizioni e scavi Cat 1 - Demolizioni e scavi SbCat 20 - Generale Demolizione di un ascensore aggiuntivo non prevista - **VARIANTE**						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	15′576,90	15′576,90
118 / 3433 TOS21_PRREC.P17.002.001	Conferimento a discarica materiali CER170201 - Legno SpCat 1 - A1 - 2 - Demolizioni e scavi Cat 1 - Demolizioni e scavi SbCat 20 - Generale Quantità stimate - **VARIANTE**						15,00		
	SOMMANO...	t					15,00	113,85	1′707,75
119 / 3434 TOS21_PRREC.P17.002.003	Conferimento a discarica materiali CER170203 - Plastica SpCat 1 - A1 - 2 - Demolizioni e scavi Cat 1 - Demolizioni e scavi SbCat 20 - Generale Quantità stimate - **VARIANTE**						5,00		
	SOMMANO...	t					5,00	316,25	1′581,25
120 / 3435 TOS21_PRREC.P17.002.011	Conferimento a discarica materiali CER170411 - Cavi elettrici SpCat 1 - A1 - 2 - Demolizioni e scavi Cat 1 - Demolizioni e scavi SbCat 20 - Generale Quantità stimate - **VARIANTE**						2,00		
	SOMMANO...	t					2,00	126,50	253,00
121 / 3436 TOS21_PRREC.P17.006.004	Conferimento a discarica materiali CER 170604 materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci codice CEER/EER 17 SpCat 1 - A1 - 2 - Demolizioni e scavi Cat 1 - Demolizioni e scavi								
	A RIPORTARE								1′956′831,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								1´956´831,15
	SbCat 20 - Generale								
	Quantità stimate - **VARAINTE**						2,00		
	SOMMANO...	t					2,00	506,00	1´012,00
122 / 3437 NPE03	Conferimento a discarica materiali CER 200121 tubi fluorescenti contenente neon lampade								
	SpCat 1 - A1 - 2 - Demolizioni e scavi								
	Cat 1 - Demolizioni e scavi								
	SbCat 20 - Generale								
	Quantità stimate - **VARIANTE**						1,00		
	SOMMANO...	t					1,00	5´402,44	5´402,44
123 / 3438 NPE04	Conferimento a discarica materiali CER 170204-170203 Plastica Linoleum								
	SpCat 1 - A1 - 2 - Demolizioni e scavi								
	Cat 1 - Demolizioni e scavi								
	SbCat 20 - Generale								
	Quantità stimate - **VARIANTE**						4,00		
	SOMMANO...	t					4,00	2´083,80	8´335,20
124 / 4001 01ED.005.017	OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E SCAVI - Demolizione di muratura in mattoni forati - compresi trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta e oneri di smaltimento								
	SpCat 1 - A1 - 2 - Demolizioni e scavi								
	Cat 1 - Demolizioni e scavi								
	SbCat 20 - Generale								
	VARIANTE 02								
	Extra demolizioni tamponamenti presso il nuovo corpo scale:								
	tamponamento fianco sinistro dal piano terra al piano settimo		8,00	1,65	3,20		42,24		
	tamponamento frontale dal piano terra al piano settimo		8,00	6,77	3,20		173,31		
	tamponamento fianco destro dal piano terra al piano settimo		8,00	1,67	3,20		42,75		
	tamponamento fianco sinistro piano ottavo		1,00	1,65	3,00		4,95		
	tamponamento frontale dal piano terra al piano settimo		1,00	6,77	3,00		20,31		
	tamponamento fianco destro piano ottavo		1,00	1,67	3,00		5,01		
	Parziale...	m²					288,57		
	Extra demolizioni tamponamenti nei pressi del blocco scala C								
	Piano terra specchiatura sinistra		1,00	2,37		3,20	7,58		
	Piano terra specchiatura destra		1,00	3,33		3,20	10,66		
	Piano primo specchiatura		1,00	3,62		3,20	11,58		
	Parziale...	m²					29,82		
	Extra demolizioni tamponamenti cavedi maggiori per apertura vani								
	Cavadio A dal piano terra al piano settimo		8,00	1,99		3,20	50,94		
	Cavedio A piano ottavo		1,00	1,99		3,00	5,97		
	Cavadio B dal piano terra al piano settimo		8,00	1,99		3,20	50,94		
	Cavedio B piano ottavo		1,00	1,99		3,00	5,97		
	Cavadio C dal piano terra al piano settimo		8,00	1,99		3,20	50,94		
	Cavedio C piano ottavo		1,00	1,99		3,00	5,97		
	Parziale...	m²					170,73		
	Extra demolizioni Partizione scala A piano Primo								
	Spallette		2,00	0,50		3,20	3,20		
	Frontalino		1,00	1,30		0,50	0,65		
	Parziale...	m²					3,85		
	Extra demolizione di murature locale tecnico ascensore singolo								
	parete fronte corridoio *(lung.=0,49+1,36+2,46)		1,00	4,31		3,00	12,93		
	pareti est, sud, ovest *(lung.=3,37+3,46+2,94)		1,00	9,77		3,00	29,31		
	sostegni nord, est, sud, ovest *(lung.=2,85+3,37+3,46+								
	A RIPORTARE						535,21		1´971´580,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						535,21		1′971′580,79
	2,94)		1,00	12,62		0,60	7,57		
	sostegno lato ascensore		3,00	1,46		0,60	2,63		
	Parziale...	m²					52,44		
	Extra demolizioni aperture finestrate al piano terra								
	P.E.2.8.a porta scala A		1,00		1,90	2,95	5,61		
	F.2.1 finestra filtro A		1,00		1,95	1,90	3,71		
	F.2.2 finestra		1,00		1,80	1,90	3,42		
	F.2.3 finestra		1,00		1,72	1,90	3,27		
	F.2.4 finestra		2,00		1,91	1,90	7,26		
	F.3.1 finestra		1,00		2,45	1,90	4,66		
	F.3.2 finestra		1,00		2,65	1,90	5,04		
	F.3.3 finestra		1,00		2,30	1,90	4,37		
	F.4.2 finestra		4,00		3,10	1,90	23,56		
	Parziale...	m²					60,90		
	SOMMANO...	m²					606,31	130,14	78′905,18
125 / 4013 NPE01	Sovrapprezzo per conferimento a discarica di rifiuti proveniente dall'attività di costruzione e demolizione. Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci codici 17.09.04 rispetto al 17.05.04								
	SpCat 1 - A1 - 2 - Demolizioni e scavi								
	Cat 1 - Demolizioni e scavi								
	SbCat 20 - Generale								
	VARIANTE 02								
	Demolizione di cui alla voce 01ED.005.017		606,31			0,40	242,52		
	SOMMANO...	t					242,52	7,95	1′928,03
	Vani scala (SbCat 22)								
126 / 606 01ED.005.150	OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E SCAVI - Rimozione delle lastre in pietra di trani delle rampe scale esistenti compreso protezione in cls e telo con trasporto a discarica di tutto il materiale residuo della lavorazione compresi oneri di smaltimento								
	SpCat 1 - A1 - 2 - Demolizioni e scavi								
	Cat 1 - Demolizioni e scavi								
	SbCat 22 - Vani scala								
	SCALA H1								
	dal piano T al p 8 ripiani		9,00	25,50			229,50		
	dal piano T al p 8 alzate		9,00	21,00	1,41	0,17	45,30		
	dal piano T al p 8 zoccolini *(lung.=3,7*2+1,4+1,5+1,98+2,2)		9,00	14,48		0,15	19,55		
	dal piano T al p 8 scamilli *(par.ug.=21*9*2)		378,00			0,10	37,80		
	SCALA H3								
	dal piano T al p 8 ripiani *(lung.=11,39*2+16,1+20,71+18,8+20,8+19,51+20,7+31,04)		1,00	170,44			170,44		
	dal piano T al p 8 alzate		9,00	21,00	1,50	0,17	48,20		
	dal piano T al p 8 zoccolini *(par.ug.=21*9)*(lung.=0,18+0,3)		189,00	0,48		0,10	9,07		
	dal piano T al p 8 scamilli *(par.ug.=7*9)		63,00	1,50		0,10	9,45		
	SOMMANO...	m²					569,31	36,35	20′694,42
127 / 607 01ED.005.155	OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E SCAVI - Rimozione di ringhiera scale corpo H1 con smuratura dei montanti e/o taglio con flessibile e trasporto dei pannelli a discarica del materiale di risulta compresi oneri di smaltimento								
	SpCat 1 - A1 - 2 - Demolizioni e scavi								
	Cat 1 - Demolizioni e scavi								
	SbCat 22 - Vani scala								
	SCALA CORPO H1								
	dal p. terreno all'ottavo *(par.ug.=2*9)*(lung.=3,9+0,88)		18,00	4,78			86,04		
	SOMMANO...	m					86,04	18,19	1′565,07
	A RIPORTARE								2′074′673,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								2´074´673,49
128 / 608 01ED.005.160	OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E SCAVI - Rimozione di corrimano in legno della scala del corpo H3 e trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche compresi oneri di smaltimento SpCat 1 - A1 - 2 - Demolizioni e scavi Cat 1 - Demolizioni e scavi SbCat 22 - Vani scala SCALA CORPO H3 dal piano terreno al piano ottavo *(lung.=4,5+4+3,8+3,2+2*(2,2+1,1))		9,00	22,10			198,90		
	SOMMANO...	m					198,90	9,92	1´973,09
129 / 3439 NPE01	Sovrapprezzo per conferimento a discarica di rifiuti proveniente dall'attività di costruzione e demolizione. Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci codici 17.09.04 rispetto al 17.05.04 SpCat 1 - A1 - 2 - Demolizioni e scavi Cat 1 - Demolizioni e scavi SbCat 22 - Vani scala Demolizione di cui alla voce 01ED.005.150		569,31			0,50	284,66		
	SOMMANO...	t					284,66	7,95	2´263,05
	A2 - 3 - Isolamenti termici e acustici (SpCat 2) **Isolamenti termici e acustici (Cat 3)** **Piano terra (SbCat 10)**								
130 / 395 01ED.015.MS.04	ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI - Isolamento termico in EPS ad alta resistenza SpCat 2 - A2 - 3 - Isolamenti termici e acustici Cat 3 - Isolamenti termici e acustici SbCat 10 - Piano terra PRG.MS.27 cm (GRES) PRG.MS.27 cm (GRES) PRG.MS.27 cm (GRES) PRG.MS.27 cm (GRES)						1´358,94 69,80 26,77 17,63		
	SOMMANO...	m²					1´473,14	25,15	37´049,47
131 / 4175 01ED.015.MS.04	ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI - Isolamento termico in EPS ad alta resistenza SpCat 2 - A2 - 3 - Isolamenti termici e acustici Cat 3 - Isolamenti termici e acustici SbCat 10 - Piano terra **a detrarre quantità di progetto** PRG.MS.27 cm (GRES) PRG.MS.27 cm (GRES) PRG.MS.27 cm (GRES) PRG.MS.27 cm (GRES)						-1´358,94 -69,80 -26,77 -17,63		
	SI DETRAGGONO...	m²					-1´473,14	25,15	-37´049,47
132 / 4176 NPE34	Fornitura e Posa in opera di pannelli in PIR da 50 mm, rispondente ai requisiti CAM. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su superficie piana. E' compresa la verifica del supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo da realizzarsi al di sopra - Fornitura e posa in opera, per l'isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005)								
	A RIPORTARE								2´078´909,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								2´078´909,63
	rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l'isolamento - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 50. SpCat 2 - A2 - 3 - Isolamenti termici e acustici Cat 3 - Isolamenti termici e acustici SbCat 10 - Piano terra **VARIANTE 02** **Isolamento in Schiuma Poliuretanica** **Isolamento da applicarsi su tutta la superficie al netto della superficie dei locali tecnici** Superficie massetti - quantità di progetto						1´473,14		
	- a detrarre la superficie della scala		-1,00	69,80			-69,80		
	Superficie Nuovo blocco scale esterno			130,00			130,00		
	a detrarre le superfici prive di isolamento:								
	- Power Center		-1,00	40,50			-40,50		
	- Locale Tecnico A		-1,00	8,80			-8,80		
	- Locale Tecnico B		-1,00	8,70			-8,70		
	- Locale Tecnico C		-1,00	7,00			-7,00		
	Sommano positivi...	mq					1´603,14		
	Sommano negativi...	mq					-134,80		
	SOMMANO...	mq					1´468,34	36,22	53´183,27
	Piano primo (SbCat 11)								
133 / 445 01ED.015.MS.01	ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI - Isolamenti termici e acustici sotto massetto - Isolamento acustico SpCat 2 - A2 - 3 - Isolamenti termici e acustici Cat 3 - Isolamenti termici e acustici SbCat 11 - Piano primo PRG.MS.5 cm (GRES)						1´333,66		
	SOMMANO...	m²					1´333,66	19,88	26´513,16
134 / 674 01ED.015.MS.07	ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI - Isolante in schiuma poliuretanica SpCat 2 - A2 - 3 - Isolamenti termici e acustici Cat 3 - Isolamenti termici e acustici SbCat 11 - Piano primo 1129942 - SLA - 001						44,63		
	SOMMANO...	m²					44,63	17,91	799,32
135 / 3949 01ED.015.MS.07	ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI - Isolante in schiuma poliuretanica SpCat 2 - A2 - 3 - Isolamenti termici e acustici Cat 3 - Isolamenti termici e acustici SbCat 11 - Piano primo a detrarre la quantità di progetto						-44,63		
	SI DETRAGGONO...	m²					-44,63	17,91	-799,32
136 / 3950 01ED.015.MS.07	ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI - Isolante in schiuma poliuretanica SpCat 2 - A2 - 3 - Isolamenti termici e acustici Cat 3 - Isolamenti termici e acustici SbCat 11 - Piano primo **VARIANTE 02** Solaio di piano						155,90		
	A RIPORTARE						155,90		2´158´606,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						155,90		2´158´606,06
	SOMMANO...	m²					155,90	17,91	2´792,17
	Piano secondo (SbCat 12)								
137 / 396 01ED.015.MS.05	ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI - Isolamento acustico - Materassino per l'isolamento acustico SpCat 2 - A2 - 3 - Isolamenti termici e acustici Cat 3 - Isolamenti termici e acustici SbCat 12 - Piano secondo PRG.MS.12 cm (GRES)						43,66		
	SOMMANO...	m²					43,66	19,88	867,96
138 / 446 01ED.015.MS.01	ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI - Isolamenti termici e acustici sotto massetto - Isolamento acustico SpCat 2 - A2 - 3 - Isolamenti termici e acustici Cat 3 - Isolamenti termici e acustici SbCat 12 - Piano secondo PRG.MS.5 cm (GRES)						1´332,80		
	SOMMANO...	m²					1´332,80	19,88	26´496,06
139 / 3951 01ED.015.MS.05	ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI - Isolamento acustico - Materassino per l'isolamento acustico SpCat 2 - A2 - 3 - Isolamenti termici e acustici Cat 3 - Isolamenti termici e acustici SbCat 12 - Piano secondo a detrarre la quantità di progetto PRG.MS.12 cm (GRES)						-43,66		
	SI DETRAGGONO...	m²					-43,66	19,88	-867,96
140 / 3952 01ED.015.MS.05	ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI - Isolamento acustico - Materassino per l'isolamento acustico SpCat 2 - A2 - 3 - Isolamenti termici e acustici Cat 3 - Isolamenti termici e acustici SbCat 12 - Piano secondo **VARIANTE 02** Solaio di piano						155,90		
	SOMMANO...	m²					155,90	19,88	3´099,29
	Piano terzo (SbCat 13)								
141 / 397 01ED.015.MS.05	ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI - Isolamento acustico - Materassino per l'isolamento acustico SpCat 2 - A2 - 3 - Isolamenti termici e acustici Cat 3 - Isolamenti termici e acustici SbCat 13 - Piano terzo PRG.MS.12 cm (GRES)						44,31		
	SOMMANO...	m²					44,31	19,88	880,88
142 / 447 01ED.015.MS.01	ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI - Isolamenti termici e acustici sotto massetto - Isolamento acustico SpCat 2 - A2 - 3 - Isolamenti termici e acustici Cat 3 - Isolamenti termici e acustici SbCat 13 - Piano terzo PRG.MS.5 cm (GRES) PRG.MS.5 cm (GRES)						0,12 1´329,99		
	SOMMANO...	m²					1´330,11	19,88	26´442,59
	A RIPORTARE								2´218´317,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								2´218´317,05
143 / 3953 01ED.015.MS.05	ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI - Isolamento acustico - Materassino per l'isolamento acustico SpCat 2 - A2 - 3 - Isolamenti termici e acustici Cat 3 - Isolamenti termici e acustici SbCat 13 - Piano terzo a detrarre la quantità di progetto PRG.MS.12 cm (GRES)						-44,31		
	SI DETRAGGONO...	m²					-44,31	19,88	-880,88
144 / 3954 01ED.015.MS.05	ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI - Isolamento acustico - Materassino per l'isolamento acustico SpCat 2 - A2 - 3 - Isolamenti termici e acustici Cat 3 - Isolamenti termici e acustici SbCat 13 - Piano terzo **VARIANTE 02** Solaio di piano						155,90		
	SOMMANO...	m²					155,90	19,88	3´099,29
	Piano quarto (SbCat 14)								
145 / 398 01ED.015.MS.05	ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI - Isolamento acustico - Materassino per l'isolamento acustico SpCat 2 - A2 - 3 - Isolamenti termici e acustici Cat 3 - Isolamenti termici e acustici SbCat 14 - Piano quarto PRG.MS.12 cm (GRES)						44,31		
	SOMMANO...	m²					44,31	19,88	880,88
146 / 448 01ED.015.MS.01	ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI - Isolamenti termici e acustici sotto massetto - Isolamento acustico SpCat 2 - A2 - 3 - Isolamenti termici e acustici Cat 3 - Isolamenti termici e acustici SbCat 14 - Piano quarto PRG.MS.5 cm (GRES)						1´332,69		
	SOMMANO...	m²					1´332,69	19,88	26´493,88
147 / 3955 01ED.015.MS.05	ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI - Isolamento acustico - Materassino per l'isolamento acustico SpCat 2 - A2 - 3 - Isolamenti termici e acustici Cat 3 - Isolamenti termici e acustici SbCat 14 - Piano quarto a detrarre la quantità di progetto PRG.MS.12 cm (GRES)						-44,31		
	SI DETRAGGONO...	m²					-44,31	19,88	-880,88
148 / 3956 01ED.015.MS.05	ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI - Isolamento acustico - Materassino per l'isolamento acustico SpCat 2 - A2 - 3 - Isolamenti termici e acustici Cat 3 - Isolamenti termici e acustici SbCat 14 - Piano quarto **VARIANTE 02** Solaio di piano						155,90		
	SOMMANO...	m²					155,90	19,88	3´099,29
	Piano quinto (SbCat 15)								
149 / 399 01ED.015.MS.05	ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI - Isolamento acustico - Materassino per l'isolamento acustico SpCat 2 - A2 - 3 - Isolamenti termici e acustici								
	A RIPORTARE								2´250´128,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								2´250´128,63
	Cat 3 - Isolamenti termici e acustici SbCat 15 - Piano quinto PRG.MS.12 cm (GRES)						44,31		
	SOMMANO...	m²					44,31	19,88	880,88
150 / 449 01ED.015.MS.01	ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI - Isolamenti termici e acustici sotto massetto - Isolamento acustico SpCat 2 - A2 - 3 - Isolamenti termici e acustici Cat 3 - Isolamenti termici e acustici SbCat 15 - Piano quinto PRG.MS.5 cm (GRES)						1´335,87		
	SOMMANO...	m²					1´335,87	19,88	26´557,10
151 / 3957 01ED.015.MS.05	ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI - Isolamento acustico - Materassino per l'isolamento acustico SpCat 2 - A2 - 3 - Isolamenti termici e acustici Cat 3 - Isolamenti termici e acustici SbCat 15 - Piano quinto PRG.MS.12 cm (GRES)						-44,31		
	SI DETRAGGONO...	m²					-44,31	19,88	-880,88
152 / 3958 01ED.015.MS.05	ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI - Isolamento acustico - Materassino per l'isolamento acustico SpCat 2 - A2 - 3 - Isolamenti termici e acustici Cat 3 - Isolamenti termici e acustici SbCat 15 - Piano quinto **VARIANTE 02** Solaio di piano						155,90		
	SOMMANO...	m²					155,90	19,88	3´099,29
	Piano sesto (SbCat 16)								
153 / 400 01ED.015.MS.05	ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI - Isolamento acustico - Materassino per l'isolamento acustico SpCat 2 - A2 - 3 - Isolamenti termici e acustici Cat 3 - Isolamenti termici e acustici SbCat 16 - Piano sesto PRG.MS.12 cm (GRES)						44,31		
	SOMMANO...	m²					44,31	19,88	880,88
154 / 450 01ED.015.MS.01	ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI - Isolamenti termici e acustici sotto massetto - Isolamento acustico SpCat 2 - A2 - 3 - Isolamenti termici e acustici Cat 3 - Isolamenti termici e acustici SbCat 16 - Piano sesto PRG.MS.5 cm (GRES)						1´336,85		
	SOMMANO...	m²					1´336,85	19,88	26´576,58
155 / 3959 01ED.015.MS.05	ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI - Isolamento acustico - Materassino per l'isolamento acustico SpCat 2 - A2 - 3 - Isolamenti termici e acustici Cat 3 - Isolamenti termici e acustici SbCat 16 - Piano sesto a detrarre la quantità di progetto PRG.MS.12 cm (GRES)						-44,31		
	SI DETRAGGONO...	m²					-44,31	19,88	-880,88
156 / 3960	ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI - Isolamento								
	A RIPORTARE								2´306´361,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								2´306´361,60
01ED.015.MS.05	acustico - Materassino per l'isolamento acustico SpCat 2 - A2 - 3 - Isolamenti termici e acustici Cat 3 - Isolamenti termici e acustici SbCat 16 - Piano sesto **VARIANTE 02** Solaio di piano						155,90		
	SOMMANO...	m²					155,90	19,88	3´099,29
	Piano settimo (SbCat 17)								
157 / 401 01ED.015.MS.05	ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI - Isolamento acustico - Materassino per l'isolamento acustico SpCat 2 - A2 - 3 - Isolamenti termici e acustici Cat 3 - Isolamenti termici e acustici SbCat 17 - Piano settimo PRG.MS.12 cm (GRES)						44,31		
	SOMMANO...	m²					44,31	19,88	880,88
158 / 451 01ED.015.MS.01	ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI - Isolamenti termici e acustici sotto massetto - Isolamento acustico SpCat 2 - A2 - 3 - Isolamenti termici e acustici Cat 3 - Isolamenti termici e acustici SbCat 17 - Piano settimo PRG.MS.5 cm (GRES)						1´337,09		
	SOMMANO...	m²					1´337,09	19,88	26´581,35
159 / 3961 01ED.015.MS.05	ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI - Isolamento acustico - Materassino per l'isolamento acustico SpCat 2 - A2 - 3 - Isolamenti termici e acustici Cat 3 - Isolamenti termici e acustici SbCat 17 - Piano settimo a detrarre la quantità di progetto PRG.MS.12 cm (GRES)						-44,31		
	SI DETRAGGONO...	m²					-44,31	19,88	-880,88
160 / 3962 01ED.015.MS.05	ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI - Isolamento acustico - Materassino per l'isolamento acustico SpCat 2 - A2 - 3 - Isolamenti termici e acustici Cat 3 - Isolamenti termici e acustici SbCat 17 - Piano settimo **VARIANTE 02** Solaio di piano						155,90		
	SOMMANO...	m²					155,90	19,88	3´099,29
	Piano ottavo (SbCat 18)								
161 / 402 01ED.015.MS.05	ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI - Isolamento acustico - Materassino per l'isolamento acustico SpCat 2 - A2 - 3 - Isolamenti termici e acustici Cat 3 - Isolamenti termici e acustici SbCat 18 - Piano ottavo PRG.MS.12 cm (GRES)						36,35		
	SOMMANO...	m²					36,35	19,88	722,64
162 / 452 01ED.015.MS.01	ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI - Isolamenti termici e acustici sotto massetto - Isolamento acustico SpCat 2 - A2 - 3 - Isolamenti termici e acustici Cat 3 - Isolamenti termici e acustici SbCat 18 - Piano ottavo								
	A RIPORTARE								2´339´864,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								2´339´864,17
	PRG.MS.5 cm (GRES)						1´344,98		
	SOMMANO...	m²					1´344,98	19,88	26´738,20
163 / 3963 01ED.015.MS.05	ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI - Isolamento acustico - Materassino per l'isolamento acustico SpCat 2 - A2 - 3 - Isolamenti termici e acustici Cat 3 - Isolamenti termici e acustici SbCat 18 - Piano ottavo a detrarre la quantità di progetto								
	PRG.MS.12 cm (GRES)						-36,35		
	SI DETRAGGONO...	m²					-36,35	19,88	-722,64
164 / 3964 01ED.015.MS.05	ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI - Isolamento acustico - Materassino per l'isolamento acustico SpCat 2 - A2 - 3 - Isolamenti termici e acustici Cat 3 - Isolamenti termici e acustici SbCat 18 - Piano ottavo **VARIANTE 02** Solaio di piano						155,90		
	SOMMANO...	m²					155,90	19,88	3´099,29
	Piano copertura (SbCat 19)								
165 / 675 01ED.015.MS.08	ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI - Isolante in schiuma poliuretanica SpCat 2 - A2 - 3 - Isolamenti termici e acustici Cat 3 - Isolamenti termici e acustici SbCat 19 - Piano copertura 1129942 - SLA - 001						44,63		
	SOMMANO...	m²					44,63	27,12	1´210,37
166 / 3947 01ED.015.MS.08	ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI - Isolante in schiuma poliuretanica SpCat 2 - A2 - 3 - Isolamenti termici e acustici Cat 3 - Isolamenti termici e acustici SbCat 19 - Piano copertura a detrarre la quantità di progetto 1129942 - SLA - 001						-44,63		
	SI DETRAGGONO...	m²					-44,63	27,12	-1´210,37
167 / 3948 01ED.015.MS.08	ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI - Isolante in schiuma poliuretanica SpCat 2 - A2 - 3 - Isolamenti termici e acustici Cat 3 - Isolamenti termici e acustici SbCat 19 - Piano copertura **VARIANTE 02** Solaio di piano						155,90		
	SOMMANO...	m²					155,90	27,12	4´228,01
	A3 - 4 - Chiusure orizzontali (SpCat 3) **Chiusure orizzontali (Cat 4)** **Nuova piazza lato nord (SbCat 2)**								
168 / 558 01ED.020.CU.01	CHIUSURE ORIZZONTALI - Cupolex rialzato - Chiusura orizzontale per raggiungimento quota esterna con cupolex rialzato da 225cm comprensivo di soletta armata gettata SpCat 3 - A3 - 4 - Chiusure orizzontali								
	A RIPORTARE								2´373´207,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								2´373´207,03
	Cat 4 - Chiusure orizzontali SbCat 2 - Nuova piazza lato nord Area di realizzazione nuovo vespaio aerato carrabile h 230cm per livellamento quote altimetriche esterne in seguito alla demolizione della rampa esistente						470,00		
	SOMMANO...	m²					470,00	139,80	65´706,00
	Nuovo blocco scale esterne (SbCat 5)								
169 / 602 01ED.020.CH.20	CHIUSURE ORIZZONTALI - Pacchetto di chiusura orizzontale composto da pavimentazione soprelevata in lastre di cls prefabbricate, strato impermeabilizzante di membrana elastoplastomerica sp. 5mm e massetto armato delle pendenze sp. 10cm l'isolante è stato computato con una voce a sè. SpCat 3 - A3 - 4 - Chiusure orizzontali Cat 4 - Chiusure orizzontali SbCat 5 - Nuovo blocco scale esterne piano coperture								
	zona sopra il connettivo		1,00	6,00	8,40		50,40		
	sulla copertura soletta ascensori		2,00	3,50	4,75		33,25		
	SOMMANO...	m²					83,65	124,80	10´439,52
170 / 3965 01ED.020.CH.20	CHIUSURE ORIZZONTALI - Pacchetto di chiusura orizzontale composto da pavimentazione soprelevata in lastre di cls prefabbricate, strato impermeabilizzante di membrana elastoplastomerica sp. 5mm e massetto armato delle pendenze sp. 10cm l'isolante è stato computato con una voce a sè. SpCat 3 - A3 - 4 - Chiusure orizzontali Cat 4 - Chiusure orizzontali SbCat 5 - Nuovo blocco scale esterne **VARIANTE 02** piano coperture								
	Maggiori quantità per l'allungamento della scala		1,00	4,33	6,00		25,98		
	SOMMANO...	m²					25,98	124,80	3´242,30
	Piano copertura (SbCat 19)								
171 / 619 01ED.020.CH.30	CHIUSURE ORIZZONTALI - Realizzazione di massetto di spessore pari a 10cm armato attraversonrete eletrosaldata all'estradosso (3cm dal filo superiore) del tipo 20x20cm diametro 6mm. Finitura superficiale attraverso fornitura in opera di guaina impermeabilizzante costituita dalla seguente lavorazione: Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiammaflessibilità a freddo -15°C, spessore mm 4, in doppio strato; Fornitura e posa in opera di membrana autoprotetta su impermeabilizzazioni nuove preesistenti, posata a fiamma, con scaglie minerali di kg 4,5 a mq, colore naturale SpCat 3 - A3 - 4 - Chiusure orizzontali Cat 4 - Chiusure orizzontali SbCat 19 - Piano copertura								
	sul piano del locale ex macchine montacarichi		1,00	3,70	2,50		9,25		
	SOMMANO...	m²					9,25	66,31	613,37
172 / 625 TOS19_01.B08.017.003	OPERE STRUTTURALI - Solaio “a pannelli” prefabbricati in laterocemento costituito da elementi in laterizio collaboranti/non collaboranti accostati fra loro, a formare pannelli prefabbricati monolitici aventi larghezza 80-120 cm, con armatura di confezione di acciaio B450C e								
	A RIPORTARE								2´453´208,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								2′453′208,22
	getto di calcestruzzo nelle nervature di confezione di classe (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) non inferiore a C30/35. altezza totale 24 cm (20 pannello + 4 soletta) per luci da 5 a 6 m SpCat 3 - A3 - 4 - Chiusure orizzontali Cat 4 - Chiusure orizzontali SbCat 19 - Piano copertura locale ex macchine zona ex scala a chiocciola			4,20	3,50		14,70		
	SOMMANO...	m²					14,70	55,33	813,35
173 / 626 TOS19_02.B10.021.003	OPERE STRUTTURALI - Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura portante: con foro D 14-16 profondita' 30 cm SpCat 3 - A3 - 4 - Chiusure orizzontali Cat 4 - Chiusure orizzontali SbCat 19 - Piano copertura locale ex macchine per nuovo solaio		2,00	52,00			104,00		
	SOMMANO...	cad					104,00	12,72	1′322,88
174 / 627 TOS19_01.B03.001.002	OPERE STRUTTURALI - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore rete elettrosaldata formato mt 2.00x3.00, Ø 6 mm, maglia 20x20 SpCat 3 - A3 - 4 - Chiusure orizzontali Cat 4 - Chiusure orizzontali SbCat 19 - Piano copertura sul solaio ex locale macchine		1,10	4,20	3,50		16,17		
	SOMMANO...	kg					16,17	1,52	24,58
175 / 628 TOS19_01.B03.001.005	OPERE STRUTTURALI - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore barre presagomate ad aderenza migliorata (solo nell'ambito di progettazione preliminare) SpCat 3 - A3 - 4 - Chiusure orizzontali Cat 4 - Chiusure orizzontali SbCat 19 - Piano copertura per inghisaggi solaio diam. 16 kg/ml 1.58			104,00	1,00	1,58	164,32		
	SOMMANO...	kg					164,32	1,78	292,49
176 / 5577 NPE78	CHIUSURE ORIZZONTALI - Fornitura e posa in opera di copertura in pannelli coibentati da ancorarsi su struttura in profilati di acciaio (da dimensionare) da realizzarsi su 3 cavedi impiantistici esistenti insistenti in H1, H2, H3 del corpo H. L'opera si intende comprensiva di inghisaggi, barre, piastre, ancoraggi, saldature e ogni altro onere necessario a dare l'opera finita a regola d'arte. SpCat 3 - A3 - 4 - Chiusure orizzontali Cat 4 - Chiusure orizzontali SbCat 19 - Piano copertura **VARIANTE 04** **Copertura Cavedi maggiori A,B,C**						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	57′707,10	57′707,10
	A4 - 5 - Chiusure verticali (SpCat 4) **Chiusure verticali (Cat 5)** **Nuovo blocco scale esterne (SbCat 5)**								
	A RIPORTARE								2′513′368,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								2′513′368,62
177 / 591 01ED.025.TM.10	CHIUSURE VERTICALI - Tamponamento esterno in laterizio con cappotto esterno SpCat 4 - A4 - 5 - Chiusure verticali Cat 5 - Chiusure verticali SbCat 5 - Nuovo blocco scale esterne per formazione vani ascensori per n° 8 piani + pt *(lung.=(4,25*2+2,5*3)*2)		9,00	32,00		3,25	936,00		
	SOMMANO...	m²					936,00	152,29	142′543,44
178 / 592 01ED.025.TM.20	CHIUSURE VERTICALI - Tamponamento esterno in laterizio con cappotto esterno e controparete interna completa di tinteggiatura SpCat 4 - A4 - 5 - Chiusure verticali Cat 5 - Chiusure verticali SbCat 5 - Nuovo blocco scale esterne per formazione connettivo per n° 8 piani + pt *(lung.=2,4+0,6+1,8+5,5+1,8+0,6+2,4)		9,00	15,10		3,25	441,68		
	SOMMANO...	m²					441,68	233,73	103′233,87
179 / 3455 01ED.025.TM.20	CHIUSURE VERTICALI - Tamponamento esterno in laterizio con cappotto esterno e controparete interna completa di tinteggiatura SpCat 4 - A4 - 5 - Chiusure verticali Cat 5 - Chiusure verticali SbCat 5 - Nuovo blocco scale esterne Maggiori quantità per allungamento scala		2,00	4,33	32,80		284,05		
	SOMMANO...	m²					284,05	233,73	66′391,01
180 / 4003 01ED.025.TM.10	CHIUSURE VERTICALI - Tamponamento esterno in laterizio con cappotto esterno SpCat 4 - A4 - 5 - Chiusure verticali Cat 5 - Chiusure verticali SbCat 5 - Nuovo blocco scale esterne a detrarre: per formazione vani ascensori per n° 8 piani + pt *(lung.=(4,25*2+2,5*3)*2)		9,00	32,00		3,25	-936,00		
	SI DETRAGGONO...	m²					-936,00	152,29	-142′543,44
181 / 4004 01ED.025.TM.20	CHIUSURE VERTICALI - Tamponamento esterno in laterizio con cappotto esterno e controparete interna completa di tinteggiatura SpCat 4 - A4 - 5 - Chiusure verticali Cat 5 - Chiusure verticali SbCat 5 - Nuovo blocco scale esterne a detrarre: per formazione connettivo per n° 8 piani + pt *(lung.=2,4+0,6+1,8+5,5+1,8+0,6+2,4)		9,00	15,10		3,25	-441,68		
	SI DETRAGGONO...	m²					-441,68	233,73	-103′233,87
182 / 4005 01ED.025.TM.20	CHIUSURE VERTICALI - Tamponamento esterno in laterizio con cappotto esterno e controparete interna completa di tinteggiatura SpCat 4 - A4 - 5 - Chiusure verticali Cat 5 - Chiusure verticali SbCat 5 - Nuovo blocco scale esterne a detrarre: Maggiori quantità per allungamento scala		2,00	4,33	32,80		-284,05		
	SI DETRAGGONO...	m²					-284,05	233,73	-66′391,01
	A RIPORTARE								2′513′368,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								2′513′368,62
183 / 4006 TOS19_01.B03.004.001	OPERE STRUTTURALI - Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento travi di altezza FINO a 240 mm SpCat 4 - A4 - 5 - Chiusure verticali Cat 5 - Chiusure verticali SbCat 5 - Nuovo blocco scale esterne **VARIANTE 02** Baraccature Facciate Nuovo blocco scale esterne					5231,20	5′231,20		
	SOMMANO...	kg					5′231,20	3,40	17′786,08
184 / 4007 PA.02	OPERE STRUTTURALI - Zincatura a caldo di carpenterie metalliche LEGGERE nuove o comunque esenti da residui di vecchie verniciature, già eliminate a mezzo di sabbiatura commerciale (questa esclusa), escluso ogni onere per smontaggi, rimontaggi e trasporti da e per i luoghi di esercizio delle carpenterie: SpCat 4 - A4 - 5 - Chiusure verticali Cat 5 - Chiusure verticali SbCat 5 - Nuovo blocco scale esterne **VARIANTE 02** Baraccature Facciate Nuovo blocco scale esterne					5231,20	5′231,20		
	SOMMANO...	Kg					5′231,20	0,64	3′347,97
185 / 4008 NPE05	Movimentazione verticale, scarico al piano, trasporto lungo il piano fino alla sede di montaggio, sollevamento e attrezzature di supporto per la realizzazione dei basamenti per gli impianti e i consolidamenti dei solai dell'Edicio G SpCat 4 - A4 - 5 - Chiusure verticali Cat 5 - Chiusure verticali SbCat 5 - Nuovo blocco scale esterne **VARIANTE 02** Baraccature Facciate Nuovo blocco scale esterne					5231,20	5′231,20		
	SOMMANO...	kg					5′231,20	1,61	8′422,23
186 / 4009 NPE12	Fornitura e posa in opera di pannelli sandwich REI120 per tamponamento di nuovo blocco scala esterno, colorazione su indicazione della DLL, escluse baraccature di sostegno da conteggiarsi a parte. SpCat 4 - A4 - 5 - Chiusure verticali Cat 5 - Chiusure verticali SbCat 5 - Nuovo blocco scale esterne **VARIANTE 02**								
	Tamponamento ascensori dal piano terra al piano ottavo		2,00	5,00		32,80	328,00		
			2,00	3,70		32,80	242,72		
	Tamponamento ascensori piano nono *(par.ug.=2,00*2)		4,00	5,00		1,80	36,00		
	Fianco connettivo dal piano terra a l piano ottavo		2,00	6,70		32,80	439,52		
	SOMMANO...	m2					1′046,24	202,72	212′093,77
187 / 4010 NPE23	Fornitura e posa di pannelli del tipo Aquapanel SpCat 4 - A4 - 5 - Chiusure verticali Cat 5 - Chiusure verticali SbCat 5 - Nuovo blocco scale esterne VARIANTE 02								
	Piano terra		2,00	4,00		3,25	26,00		
	Piani da 1-7		7,00	12,80		3,25	291,20		
	Piano ottavo		1,00	12,80		3,10	39,68		
	SOMMANO...	mq					356,88	100,00	35′688,00
188 / 4011	Fornitura e posa in opera di Controparete REI120								
	A RIPORTARE								2′790′706,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								2´790´706,67
NPE24	SpCat 4 - A4 - 5 - Chiusure verticali Cat 5 - Chiusure verticali SbCat 5 - Nuovo blocco scale esterne **VARIANTE 02**								
	Connettivo *(par.ug.=2*9)		18,00	7,20		3,25	421,20		
	Zona ascensori *(par.ug.=2*9)		18,00	5,10		3,25	298,35		
	Zona giunto *(par.ug.=2*9)		18,00	1,40		3,25	81,90		
	SOMMANO...	mq					801,45	40,00	32´058,00
189 / 4012 NPE25	Fornitura e posa in opera di parete in cartongesso REI120... SpCat 4 - A4 - 5 - Chiusure verticali Cat 5 - Chiusure verticali SbCat 5 - Nuovo blocco scale esterne **VARIANTE 02**								
	Filtro tra connettivo e Corpo H *(par.ug.=2,00*9)		18,00	5,70		3,25	333,45		
	SOMMANO...	mq					333,45	45,00	15´005,25
190 / 4673 NPE24	Fornitura e posa in opera di Controparete REI120 SpCat 4 - A4 - 5 - Chiusure verticali Cat 5 - Chiusure verticali SbCat 5 - Nuovo blocco scale esterne **VARIANTE 04** **VARIANTE 02** Si detrae								
	Connettivo *(par.ug.=2*9)		18,00	7,20		3,25	-421,20		
	Zona ascensori *(par.ug.=2*9)		18,00	5,10		3,25	-298,35		
	Zona giunto *(par.ug.=2*9)		18,00	1,40		3,25	-81,90		
	SI DETRAGGONO...	mq					-801,45	40,00	-32´058,00
191 / 4674 NPE24	Fornitura e posa in opera di Controparete REI120 SpCat 4 - A4 - 5 - Chiusure verticali Cat 5 - Chiusure verticali SbCat 5 - Nuovo blocco scale esterne **VARIANTE 04** **Progetto IDF**								
	Controparete presso Connettivo scala B *(par.ug.=2*9)		18,00	12,70		3,30	754,38		
	Controparete presso all'interno degli ascensori scala B *(par.ug.=2*2)		4,00	10,70		33,00	1´412,40		
	SOMMANO...	mq					2´166,78	40,00	86´671,20
192 / 4675 NPE63	Sovrapprezzo per la fornitura e posa in opera di controparete interna con caratteristiche REI 120. Controparete piana, in cartongesso, spessore totale mm 95, costituito da struttura in acciaio zincato 6/10 dorso-dorso sp. 50 mm, montanti posati con passo 600 mm, tripla lastra in cartongesso SINIAT - Pregyflam A1 BA15. Spessore singola lastra 15 mm. Fornita e posta in opera inclusa guarnizione in neoprene posta sotto le guide con funzione di taglio acustico, stuccatura e rasatura dei giunti a vista. La voce si intende ricompresa degli oneri per il trasporto, il nolo di attrezzature, la movimentazione e l'assistenza in cantiere. SpCat 4 - A4 - 5 - Chiusure verticali Cat 5 - Chiusure verticali SbCat 5 - Nuovo blocco scale esterne **VARIANTE 04** **Progetto IDF**								
	Controparete presso Connettivo scala B *(par.ug.=2*9)		18,00	12,70		3,30	754,38		
	Controparete presso all'interno degli ascensori scala B *(par.ug.=2*2)		4,00	10,70		33,00	1´412,40		
	SOMMANO...	mq					2´166,78	103,13	223´460,02
	A RIPORTARE								3´115´843,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								3´115´843,14
193 / 4718 TOS19_01.B03.004.001	OPERE STRUTTURALI - Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento travi di altezza FINO a 240 mm SpCat 4 - A4 - 5 - Chiusure verticali Cat 5 - Chiusure verticali SbCat 5 - Nuovo blocco scale esterne **VARIANTE 04** Baraccature Facciata nord Nuovo blocco scale esterne					1600,00	1´600,00		
	SOMMANO...	kg					1´600,00	3,40	5´440,00
194 / 4719 PA.02	OPERE STRUTTURALI - Zincatura a caldo di carpenterie metalliche LEGGERE nuove o comunque esenti da residui di vecchie verniciature, già eliminate a mezzo di sabbiatura commerciale (questa esclusa), escluso ogni onere per smontaggi, rimontaggi e trasporti da e per i luoghi di esercizio delle carpenterie: SpCat 4 - A4 - 5 - Chiusure verticali Cat 5 - Chiusure verticali SbCat 5 - Nuovo blocco scale esterne **VARIANTE 04** Baraccature Facciate nord Nuovo blocco scale esterne					1600,00	1´600,00		
	SOMMANO...	Kg					1´600,00	0,64	1´024,00
195 / 4720 NPE05	Movimentazione verticale, scarico al piano, trasporto lungo il piano fino alla sede di montaggio, sollevamento e attrezzature di supporto per la realizzazione dei basamenti per gli impianti e i consolidamenti dei solai dell'Edicio G SpCat 4 - A4 - 5 - Chiusure verticali Cat 5 - Chiusure verticali SbCat 5 - Nuovo blocco scale esterne **VARIANTE 04** Baraccature Facciata nord Nuovo blocco scale esterne					1600,00	1´600,00		
	SOMMANO...	kg					1´600,00	1,61	2´576,00
196 / 4721 NPE12	Fornitura e posa in opera di pannelli sandwich REI120 per tamponamento di nuovo blocco scala esterno, colorazione su indicazione della DLL, escluse baraccature di sostegno da conteggiarsi a parte. SpCat 4 - A4 - 5 - Chiusure verticali Cat 5 - Chiusure verticali SbCat 5 - Nuovo blocco scale esterne **VARIANTE 04** Tamponamento facciata nord nuovo Blocco Scale esterno		9,00	13,76		3,30	408,67		
	SOMMANO...	m2					408,67	202,72	82´845,58
	Piano terra (SbCat 10)								
197 / 645 01ED.025.BU.10	CHIUSURE VERTICALI - Fornitura e posa in opera di bussola d'ingresso realizzata con profili in alluminio verniciati, completi di guarnizioni in gomma e spazzolini di tenuta, inserti e accessori d'uso, vetri stratificati 5+5,1 trasparenti SpCat 4 - A4 - 5 - Chiusure verticali Cat 5 - Chiusure verticali SbCat 10 - Piano terra						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	45´000,00	45´000,00
	A RIPORTARE								3´252´728,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								3´252´728,72
198 / 5613 01ED.025.BU.10	CHIUSURE VERTICALI - Fornitura e posa in opera di bussola d'ingresso realizzata con profili in alluminio verniciati, completi di guarnizioni in gomma e spazzolini di tenuta, inserti e accessori d'uso, vetri stratificati 5+5,1 trasparenti SpCat 4 - A4 - 5 - Chiusure verticali Cat 5 - Chiusure verticali SbCat 10 - Piano terra **VARIANTE 04** a detrarre						-1,00		
	SI DETRAGGONO...	a corpo					-1,00	45´000,00	-45´000,00
	Piano copertura (SbCat 19)								
199 / 624 01ED.025.FV.01	CHIUSURE VERTICALI - Esecuzione di facciata ventilata con rivestimento esterno in lastre di gres fine porcellanato con dimensioni nominali 951x472 e/o 908x472 mm e sottomisure così come previsto in progetto, montante su struttura in alluminio compreso coibente sp. 50 mm 70 kg/mc. Compreso: - inserimento di nuovo coibente esterno su facciata fabbricato H in adempimento alla normativa 29.03.10 - maggior struttura per fissaggio della sottostruttura di facciata ventilata, realizzata quest'ultima con montanti strutturali in alluminio idonei a sopportare una luce verticale di 2.50 m circa e posizionati a passo orizzontale di circa 90 cm per altezza di circa ml 15.50 e compreso l'onere di ponteggi (non compresi nel titolo) e quanto altro per dare l'opera completa e a regola d'arte SpCat 4 - A4 - 5 - Chiusure verticali Cat 5 - Chiusure verticali SbCat 19 - Piano copertura a partire dal piano copertura ed G per condotta di ventilazione esterna		1,00	3,20		16,00	51,20		
	SOMMANO...	m²					51,20	380,00	19´456,00
	A5 - 6 - Curtain wall (SpCat 5) **Curtain wall (Cat 6)** **Nuovo blocco scale esterne (SbCat 5)**								
200 / 595 01ED.030.FC.10	CURTAIN WALL - Fornitura e posa di facciate in profilati estrusi in lefa di alluminio e vetro costituita da: struttura verticali e orizzontali con profilati estrusi in lega di alluminio UNI 6060 composta da montanti verticali portanti da mm. 50 di larghezza e da traversi orizzontali di analoga dimensione e sviluppato secondo i disegni di progetto. SpCat 5 - A5 - 6 - Curtain wall Cat 6 - Curtain wall SbCat 5 - Nuovo blocco scale esterne primo ingresso alla zona ascensori dall'edificio per 9 piani		9,00	6,70		3,20	192,96		
	accesso alle rampe scale esterne per 9 piani		9,00	6,00		3,20	172,80		
	SOMMANO...	m²					365,76	1´101,34	402´826,12
201 / 596 01ED.030.FC.20	CURTAIN WALL - Fornitura e posa in opera di facciata continua, realizzata in profilati di alluminio a taglio termico con la tecnica del "giunto aperto" con guarnizione di materiale atto alla tenuta all'aria e all'acqua, profilati in alluminio con trattamento di verniciatura colore verde ral 6005, rivestimento in resina poliestere termoindurente su profili e lamiere di alluminio, dimensioni telaio sez. 50 mm anta mobile sez. 70 mm taglio termico in poliammide								
	A RIPORTARE								3´630´010,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								3´630´010,84
	da 22 mm SpCat 5 - A5 - 6 - Curtain wall Cat 6 - Curtain wall SbCat 5 - Nuovo blocco scale esterne primo ingresso zona ascensori dai portali alle pareti ascensore *(lung.=1+2,8)		2,00	3,80		3,20	24,32		
	SOMMANO...	m²					24,32	910,25	22´137,28
	A6 - 7 - Partizioni verticali (SpCat 6) **Partizioni verticali (Cat 8)** **Piano terra (SbCat 10)**								
202 / 1 01ED.040.PV.01.01	PARTIZIONI VERTICALI - Parete in cartongesso: spessore: 125mm - stratigrafia: lastra-lastra-lana75mm-lastra-lastra Parete divisoria interna ad orditura metallica e rivestimento in lastre in gesso rivestito collaudata dal punto di vista biologico-abitativo, dello spessore totale di 125 mm, con Potere Fonoisolante Rw non inferiore a 54 dB. Resistenza al fuoco EI 60. L'orditura metallica sarà realizzata con profili in acciaio zincato con classificazione di 1° scelta, a norma UNI EN 10327, con resistenza in nebbia salina 72h, spessore 0,6 mm, delle dimensioni di: • guide U40/75/40 mm • montanti C50/75/50 mm, posti ad interasse non superiore a 600 mm ed isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. I profili saranno conformi alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito” con attestato di conformità CE, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema di qualità UNI-EN-ISO 9001-2008. Il rivestimento sarà realizzato su ciascun lato dell'orditura con doppio strato di lastre in gesso rivestito, dello spessore di 12,5 mm, in classe di reazione al fuoco A2s1d0, fosfatate collaudate dal punto di vista biologicoabitativo, avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti. All'interno dell'orditura sarà inserito un pannello in lana di roccia, di spessore 60 mm, densità 40 kg/m3, resistenza termica Rt=1,60 m2K/W, conforme alla norma UNI EN 13162, in classe A1 di reazione al fuoco. La parete PV.01.01.b è analoga a quella superiore, ma con doppio montante interno da sp. 50 mm l'uno, con spessore complessivo pari a 150 mm. SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali Cat 8 - Partizioni verticali SbCat 10 - Piano terra PV.01.01 PV.01.01 PV.01.01						8,13 18,56 16,92		
	SOMMANO...	m²					43,61	59,64	2´600,90
203 / 17 01ED.040.PV.01.02	PARTIZIONI VERTICALI - Parete in cartongesso: spessore: 125mm - stratigrafia: lastraIDRO-lastra-lana75mm-lastra-lastraIDRO Parete divisoria interna ad orditura metallica e rivestimento in lastre idrorepellenti in gesso rivestito specifica per ambienti definiti “umidi”, collaudata dal punto di vista biologico-abitativo, dello spessore totale di 125 mm, con Potere Fonoisolante Rw non inferiore a 54 dB. Resistenza al fuoco EI 60. L'orditura metallica sarà realizzata con profili in acciaio zincato con classificazione di 1° scelta, a norma UNI								
	A RIPORTARE								3´654´749,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								3´654´749,02
	EN 10327, con resistenza in nebbia salina 72h, spessore 0,6 mm, delle dimensioni di: • guide U40/75/40 mm • montanti C50/75/50 mm, posti ad interasse non superiore a 600 mm ed isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. I profili saranno conformi alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito” con attestato di conformità CE, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema di qualità UNI-EN-ISO 9001-2008. Il rivestimento sarà realizzato su ciascun lato dell'orditura con doppio strato di lastre in gesso rivestito, dello spessore di 12,5 mm, in classe di reazione al fuoco A2s1d0, fosfatate collaudate dal punto di vista biologicoabitativo, avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti. All'interno dell'orditura sarà inserito un pannello in lana di roccia, di spessore 60 mm, densità 40 kg/m3, resistenza termica Rt=1,60 m2K/W, conforme alla norma UNI EN 13162, in classe A1 di reazione al fuoco. La parete PV.01.02.b è analoga a quella superiore, ma con doppio montante interno da sp. 50 mm l'uno, con spessore complessivo pari a 150 mm. SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali Cat 8 - Partizioni verticali SbCat 10 - Piano terra PV.01.02 PV.01.02 PV.01.02 PV.01.02						7,46 6,28 8,44 8,36		
	SOMMANO...	m²					30,54	62,40	1´905,70
204 / 32 01ED.040.PV.01.04	PARTIZIONI VERTICALI - Parete in cartongesso: spessore: 125mm - stratigrafia: lastra-lastra-lana75mm-lastra-lastraIDRO Parete divisoria interna ad orditura metallica e rivestimento esterno da un lato in lastre idrorepellenti in gesso rivestito specifica per ambienti definiti “umidi” e dall'altro con lastre tradizionali, collaudata dal punto di vista biologico-abitativo, dello spessore totale di 125 mm, con Potere Fonoisolante Rw non inferiore a 54 dB. Resistenza al fuoco EI 60. L'orditura metallica sarà realizzata con profili in acciaio zincato con classificazione di 1° scelta, a norma UNI EN 10327, con resistenza in nebbia salina 72h, spessore 0,6 mm, delle dimensioni di: • guide U40/75/40 mm • montanti C50/75/50 mm, posti ad interasse non superiore a 600 mm ed isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. I profili saranno conformi alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito” con attestato di conformità CE, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema di qualità UNI-EN-ISO 9001-2008. Il rivestimento sarà realizzato su ciascun lato dell'orditura con doppio strato di lastre in gesso rivestito, dello spessore di 12,5 mm, in classe di reazione al fuoco A2s1d0, fosfatate collaudate dal punto di vista biologicoabitativo, avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti. All'interno dell'orditura sarà inserito un pannello in lana di roccia, di spessore 60 mm, densità 40 kg/m3, resistenza termica Rt=1,60 m2K/W, conforme alla norma UNI EN 13162, in classe A1 di reazione al fuoco. La parete PV.01.04.b è analoga a quella superiore, ma								
	A RIPORTARE								3´656´654,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								3´656´654,72
	con doppio montante interno da sp. 50 mm l'uno, con spessore complessivo pari a 150 mm. SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali Cat 8 - Partizioni verticali SbCat 10 - Piano terra PV.01.04						11,66		
	SOMMANO...	m²					11,66	61,02	711,49
205 / 41 01ED.040.PV.01.04b	PARTIZIONI VERTICALI - Parete in cartongesso: spessore: 150mm - stratigrafia: lastra-lastra-lana2x50mm-lastra-lastraIDRO Parete divisoria interna ad orditura metallica e rivestimento esterno da un lato in lastre idrorepellenti in gesso rivestito specifica per ambienti definiti “umidi” e dall'altro con lastre tradizionali, collaudata dal punto di vista biologico-abitativo, dello spessore totale di 125 mm, con Potere Fonoisolante Rw non inferiore a 54 dB. Resistenza al fuoco EI 60. L'orditura metallica sarà realizzata con profili in acciaio zincato con classificazione di 1° scelta, a norma UNI EN 10327, con resistenza in nebbia salina 72h, spessore 0,6 mm, delle dimensioni di: • guide U40/75/40 mm • montanti C50/75/50 mm, posti ad interasse non superiore a 600 mm ed isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. I profili saranno conformi alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito” con attestato di conformità CE, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema di qualità UNI-EN-ISO 9001-2008. Il rivestimento sarà realizzato su ciascun lato dell'orditura con doppio strato di lastre in gesso rivestito, dello spessore di 12,5 mm, in classe di reazione al fuoco A2s1d0, fosfatate collaudate dal punto di vista biologicoabitativo, avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti. All'interno dell'orditura sarà inserito un pannello in lana di roccia, di spessore 60 mm, densità 40 kg/m3, resistenza termica Rt=1,60 m2K/W, conforme alla norma UNI EN 13162, in classe A1 di reazione al fuoco. La parete PV.01.04.b è analoga a quella superiore, ma con doppio montante interno da sp. 50 mm l'uno, con spessore complessivo pari a 150 mm. SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali Cat 8 - Partizioni verticali SbCat 10 - Piano terra PV.01.04 b						10,39		
	SOMMANO...	m²					10,39	71,13	739,04
206 / 49 01ED.040.PV.01.05	PARTIZIONI VERTICALI - Parete in cartongesso: spessore: 125mm - stratigrafia: lastraFIRE-lastra-lana75mm-lastra-lastra Parete divisoria interna utilizzata per la separazione tra ambienti tradizionali e connettivi (vie di fuga) ad orditura metallica e rivestimento in lastre di gesso rivestito dello spessore totale di 125 mm, con Potere Fonoisolante Rw non inferiore a 54 dB. Resistenza al fuoco EI 60. Il rivestimento sul connettivo sarà realizzato con lastra esterne del tipo antincendio in classe di reazione al fuoco A1 e lastre interne in lastre in gesso rivestito, dello spessore di 12,5 mm, in classe di reazione al fuoco A2s1d0, fosfatate collaudate dal punto di vista biologico-abitativo, avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti.								
	A RIPORTARE								3´658´105,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								3´658´105,25
	L'orditura metallica sarà realizzata con profili in acciaio zincato con classificazione di 1° scelta, a norma UNI EN 10327, con resistenza in nebbia salina 72h, spessore 0,6 mm, delle dimensioni di: • guide U40/75/40 mm • montanti C50/75/50 mm, posti ad interasse non superiore a 600 mm ed isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. I profili saranno conformi alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito” con attestato di conformità CE, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema di qualità UNI-EN-ISO 9001-2008. All'interno dell'orditura sarà inserito un pannello in lana di roccia, di spessore 60 mm, densità 40 kg/m3, resistenza termica Rt=1,60 m2K/W, conforme alla norma UNI EN 13162, in classe A1 di reazione al fuoco. La parete PV.01.05.b è analoga a quella superiore, ma con doppio montante interno da sp. 50 mm l'uno, con spessore complessivo pari a 150 mm. SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali Cat 8 - Partizioni verticali SbCat 10 - Piano terra PV.01.05 PV.01.05 PV.01.05 PV.01.05 PV.01.05 PV.01.05 PV.01.05 PV.01.05 PV.01.05 PV.01.05 PV.01.05 PV.01.05 PV.01.05 PV.01.05 PV.01.05						5,27 3,10 3,10 14,88 8,99 5,27 7,75 5,42 7,13 5,43 4,49 7,75 2,17 6,20 3,63 3,73		
	SOMMANO...	m²					94,31	64,63	6´095,26
207 / 79 01ED.040.PV.02.02	PARTIZIONI VERTICALI - Controparete in cartongesso isolata con lana di roccia: spessore: 100mm - stratigrafia: --lana75mm-lastra-lastraIDRO Controparete interna ad orditura metallica autoportante e rivestimento in lastre di gesso rivestito dello spessore totale di 100 mm, di cui la lastra esterna idrorepellente specifica per ambienti definiti “umidi” (servizi igienici, deposito sporco, ecc.), collaudata dal punto di vista biologico-abitativo. Resistenza al fuoco EI 30. L'orditura metallica sarà realizzata con profili in acciaio zincato con classificazione di I° scelta, a norma UNI EN 10327, con resistenza in nebbia salina 72h, spessore 0,6 mm, delle dimensioni di: • guide U40/75/40 mm • montanti C50/75/50 mm, posti ad interasse non superiore a 600 mm ed isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. I profili saranno conformi alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito” con attestato di conformità CE, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema di qualità UNI-EN-ISO 9001-2000, con produzione certificata da ICMQ. Il rivestimento sarà realizzato su un solo lato dell'orditura con doppio strato di lastre in gesso rivestito, con marchio CE, a norma EN520 - DIN 18180, dello spessore di 12,5 mm, in classe di reazione al fuoco A1,								
	A RIPORTARE								3´664´200,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								3´664´200,51
	avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti fosfatate, collaudate dal punto di vista biologico-abitativo. All'interno dell'orditura sarà inserito un pannello in lana di roccia, di spessore 60 mm, densità 40 kg/m3, resistenza termica Rt=1,60 m2K/W, conforme alla norma UNI EN 13162, in classe A1 di reazione al fuoco. SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali Cat 8 - Partizioni verticali SbCat 10 - Piano terra PV.02.02 PV.02.02						13,17 13,17		
	SOMMANO...	m²					26,34	49,19	1´295,66
208 / 88 01ED.040.PV.03.02	PARTIZIONI VERTICALI - Controparete in cartongesso non isolata: spessore: 100mm - stratigrafia: --montante75mm-lastra-lastraIDRO Controparete interna ad orditura metallica autoportante e rivestimento in lastre di gesso rivestito dello spessore totale di 100 mm, di cui la lastra esterna idrorepellente specifica per ambienti definiti “umidi” (servizi igienici, deposito sporco, ecc.), collaudata dal punto di vista biologico-abitativo. Resistenza al fuoco EI 30. L'orditura metallica sarà realizzata con profili in acciaio zincato con classificazione di I° scelta, a norma UNI EN 10327, con resistenza in nebbia salina 72h, spessore 0,6 mm, delle dimensioni di: guide U40/75/40 mm montanti C50/75/50 mm, posti ad interasse non superiore a 600 mm ed isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. I profili saranno conformi alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito” con attestato di conformità CE, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema di qualità UNI-EN-ISO 9001-2000, con produzione certificata da ICMQ. Il rivestimento sarà realizzato su un solo lato dell'orditura con doppio strato di lastre in gesso rivestito, con marchio CE, a norma EN520 - DIN 18180, dello spessore di 12,5 mm, in classe di reazione al fuoco A2s1d0, avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti fosfatate, collaudate dal punto di vista biologico-abitativo. SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali Cat 8 - Partizioni verticali SbCat 10 - Piano terra PV.03.02 PV.03.02 PV.03.02 PV.03.02 PV.03.02 PV.03.02						8,40 5,58 16,88 4,94 6,85 5,58		
	SOMMANO...	m²					48,23	44,88	2´164,56
209 / 96 01ED.040.PV.03.03	PARTIZIONI VERTICALI - Controparete in cartongesso non isolata: spessore: 100mm - stratigrafia: --montante75mm-lastra-lastraFIRE Controparete interna ad orditura metallica autoportante e rivestimento in lastre di gesso rivestito dello spessore totale di 100 mm di cui la lastra esterna del tipo antincendio in classe di reazione al fuoco A1. Resistenza al fuoco EI 60. L'orditura metallica sarà realizzata con profili in acciaio zincato con classificazione di I° scelta, a norma UNI EN 10327, con resistenza in nebbia salina 72h, spessore								
	A RIPORTARE								3´667´660,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								3´667´660,73
	0,6 mm, delle dimensioni di: • guide U40/75/40 mm • montanti C50/75/50 mm, posti ad interasse non superiore a 600 mm ed isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. I profili saranno conformi alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito” con attestato di conformità CE, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema di qualità UNI-EN-ISO 9001-2000, con produzione certificata da ICMQ. Il rivestimento sarà realizzato su un solo lato dell'orditura con doppio strato di lastre in gesso rivestito, con marchio CE, a norma EN520 - DIN 18180, dello spessore di 12,5 mm, in classe di reazione al fuoco A1, avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti fosfatate, collaudate dal punto di vista biologico-abitativo. SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali Cat 8 - Partizioni verticali SbCat 10 - Piano terra								
	PV.03.03						1,51		
	PV.03.03						1,51		
	PV.03.03						0,99		
	PV.03.03						1,38		
	PV.03.03						3,85		
	PV.03.03						2,09		
	PV.03.03						1,38		
	PV.03.03						1,07		
	PV.03.03						1,07		
	PV.03.03						4,97		
	PV.03.03						1,69		
	PV.03.03						1,52		
	PV.03.03						1,96		
	PV.03.03						4,01		
	PV.03.03						1,34		
	PV.03.03						1,39		
	PV.03.03						2,09		
	PV.03.03						1,55		
	PV.03.03						1,89		
	PV.03.03						15,09		
	PV.03.03						2,19		
	PV.03.03						1,38		
	PV.03.03						1,96		
	PV.03.03						3,81		
	PV.03.03						1,48		
	PV.03.03						1,19		
	PV.03.03						1,28		
	PV.03.03						1,40		
	PV.03.03						1,73		
	PV.03.03						1,35		
	PV.03.03						1,38		
	PV.03.03						2,14		
	PV.03.03						1,38		
	PV.03.03						2,09		
	PV.03.03						1,38		
	PV.03.03						1,81		
	PV.03.03						1,37		
	PV.03.03						2,08		
	PV.03.03						1,64		
	PV.03.03						1,64		
	PV.03.03						1,35		
	PV.03.03						1,40		
	PV.03.03						3,81		
	PV.03.03						1,82		
	PV.03.03						1,81		
	PV.03.03						5,35		
	PV.03.03						2,09		
	PV.03.03						1,65		
	PV.03.03						1,96		
	PV.03.03						1,51		
	PV.03.03						1,53		
	A RIPORTARE						111,31		3´667´660,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						111,31		3´667´660,73
	PV.03.03						1,96		
	PV.03.03						1,65		
	PV.03.03						1,82		
	PV.03.03						1,78		
	PV.03.03						1,96		
	PV.03.03						1,65		
	PV.03.03						1,45		
	PV.03.03						1,78		
	PV.03.03						1,96		
	PV.03.03						1,65		
	PV.03.03						1,82		
	PV.03.03						1,78		
	PV.03.03						1,96		
	PV.03.03						1,65		
	PV.03.03						1,82		
	PV.03.03						1,78		
	PV.03.03						1,96		
	PV.03.03						1,65		
	PV.03.03						1,82		
	PV.03.03						1,78		
	PV.03.03						1,96		
	PV.03.03						1,65		
	PV.03.03						1,82		
	PV.03.03						1,78		
	PV.03.03						1,96		
	PV.03.03						1,65		
	PV.03.03						1,82		
	PV.03.03						1,77		
	PV.03.03						1,95		
	PV.03.03						1,64		
	PV.03.03						1,81		
	PV.03.03						1,77		
	PV.03.03						1,95		
	PV.03.03						1,64		
	PV.03.03						1,81		
	PV.03.03						1,77		
	PV.03.03						1,95		
	PV.03.03						1,64		
	PV.03.03						1,81		
	PV.03.03						1,77		
	PV.03.03						1,95		
	PV.03.03						1,64		
	PV.03.03						1,81		
	PV.03.03						1,77		
	PV.03.03						1,95		
	PV.03.03						1,64		
	PV.03.03						1,81		
	PV.03.03						1,77		
	PV.03.03						1,95		
	PV.03.03						1,64		
	PV.03.03						1,81		
	PV.03.03						1,77		
	PV.03.03						1,95		
	PV.03.03						1,64		
	PV.03.03						1,81		
	PV.03.03						1,77		
	PV.03.03						1,95		
	PV.03.03						1,64		
	PV.03.03						1,81		
	PV.03.03						1,77		
	PV.03.03						1,95		
	PV.03.03						1,65		
	PV.03.03						1,78		
	PV.03.03						1,29		
	PV.03.03						1,65		
	A R I P O R T A R E						241,46		3´667´660,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						241,46		3´667´660,73
	PV.03.03						1,20		
	PV.03.03						1,34		
	PV.03.03						1,96		
	PV.03.03						1,35		
	PV.03.03						1,35		
	PV.03.03						1,63		
	PV.03.03						1,47		
	PV.03.03						5,19		
	PV.03.03						1,53		
	PV.03.03						1,43		
	PV.03.03						1,96		
	PV.03.03						1,78		
	PV.03.03						1,65		
	PV.03.03						1,69		
	PV.03.03						1,78		
	PV.03.03						1,96		
	PV.03.03						1,65		
	PV.03.03						1,82		
	PV.03.03						1,78		
	PV.03.03						1,96		
	PV.03.03						1,65		
	PV.03.03						1,82		
	PV.03.03						1,78		
	PV.03.03						1,96		
	PV.03.03						1,65		
	PV.03.03						1,82		
	PV.03.03						1,78		
	PV.03.03						1,78		
	PV.03.03						1,78		
	PV.03.03						1,78		
	PV.03.03						1,82		
	PV.03.03						1,78		
	PV.03.03						2,93		
	PV.03.03						1,78		
	PV.03.03						1,82		
	PV.03.03						1,78		
	PV.03.03						1,78		
	PV.03.03						1,82		
	PV.03.03						1,78		
	PV.03.03						1,78		
	PV.03.03						1,78		
	PV.03.03						1,82		
	PV.03.03						1,82		
	PV.03.03						1,81		
	PV.03.03						1,78		
	PV.03.03						3,48		
	PV.03.03						1,69		
	PV.03.03						1,78		
	PV.03.03						1,96		
	PV.03.03						1,65		
	PV.03.03						1,78		
	PV.03.03						1,96		
	PV.03.03						1,65		
	PV.03.03						1,65		
	PV.03.03						2,33		
	PV.03.03						1,82		
	PV.03.03						1,82		
	PV.03.03						1,69		
	PV.03.03						2,09		
	PV.03.03						1,65		
	PV.03.03						1,96		
	PV.03.03						1,51		
	PV.03.03						2,40		
	PV.03.03						1,65		
	PV.03.03						2,27		
	PV.03.03						1,51		
	PV.03.03						1,78		
	PV.03.03						2,27		
	PV.03.03						1,65		
	PV.03.03						2,13		
	PV.03.03						2,40		
	PV.03.03						1,65		
	PV.03.03						2,27		
	PV.03.03						1,51		
	A R I P O R T A R E						378,00		3´667´660,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						378,00		3´667´660,73
	PV.03.03						2,09		
	PV.03.03						1,65		
	PV.03.03						1,96		
	PV.03.03						1,51		
	PV.03.03						2,09		
	PV.03.03						1,65		
	PV.03.03						1,96		
	PV.03.03						1,51		
	PV.03.03						2,09		
	PV.03.03						1,65		
	PV.03.03						1,96		
	PV.03.03						1,51		
	PV.03.03						2,40		
	PV.03.03						1,65		
	PV.03.03						2,27		
	PV.03.03						1,51		
	PV.03.03						1,84		
	PV.03.03						1,65		
	PV.03.03						2,27		
	PV.03.03						1,51		
	PV.03.03						2,40		
	PV.03.03						1,65		
	PV.03.03						2,27		
	PV.03.03						1,51		
	PV.03.03						2,40		
	PV.03.03						1,65		
	PV.03.03						2,27		
	PV.03.03						1,51		
	PV.03.03						2,40		
	PV.03.03						1,65		
	PV.03.03						2,27		
	PV.03.03						1,51		
	PV.03.03						1,51		
	PV.03.03						1,82		
	PV.03.03						1,82		
	PV.03.03						1,96		
	PV.03.03						1,82		
	PV.03.03						1,82		
	PV.03.03						2,40		
	PV.03.03						1,65		
	PV.03.03						2,27		
	PV.03.03						1,51		
	PV.03.03						2,27		
	PV.03.03						1,23		
	PV.03.03						2,27		
	PV.03.03						1,51		
	PV.03.03						2,40		
	PV.03.03						1,65		
	PV.03.03						2,27		
	PV.03.03						1,51		
	PV.03.03						2,40		
	PV.03.03						1,70		
	PV.03.03						1,12		
	PV.03.03						0,74		
	PV.03.03						1,82		
	PV.03.03						1,29		
	PV.03.03						1,65		
	PV.03.03						1,20		
	PV.03.03						2,40		
	PV.03.03						1,65		
	PV.03.03						2,27		
	PV.03.03						1,51		
	PV.03.03						1,90		
	PV.03.03						1,65		
	PV.03.03						2,27		
	PV.03.03						1,17		
	PV.03.03						1,20		
	PV.03.03						1,77		
	PV.03.03						1,27		
	PV.03.03						1,05		
	PV.03.03						1,22		
	PV.03.03						1,89		
	PV.03.03						1,84		
	A RIPORTARE						508,89		3´667´660,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						508,89		3´667´660,73
	PV.03.03						1,25		
	PV.03.03						1,70		
	PV.03.03						1,61		
	PV.03.03						1,30		
	PV.03.03						1,78		
	PV.03.03						2,67		
	PV.03.03						1,70		
	PV.03.03						1,66		
	PV.03.03						1,18		
	PV.03.03						5,97		
	PV.03.03						1,63		
	PV.03.03						5,59		
	PV.03.03						1,50		
	PV.03.03						1,14		
	PV.03.03						5,83		
	PV.03.03						1,43		
	PV.03.03						1,85		
	PV.03.03						1,72		
	PV.03.03						1,65		
	PV.03.03						1,56		
	PV.03.03						1,24		
	PV.03.03						1,96		
	PV.03.03						1,06		
	PV.03.03						1,24		
	PV.03.03						1,96		
	PV.03.03						1,06		
	PV.03.03						1,42		
	PV.03.03						1,24		
	PV.03.03						4,91		
	PV.03.03						1,84		
	PV.03.03						1,07		
	PV.03.03						1,45		
	PV.03.03						5,06		
	PV.03.03						1,53		
	PV.03.03						1,43		
	PV.03.03						1,96		
	PV.03.03						1,35		
	PV.03.03						1,43		
	PV.03.03						1,65		
	PV.03.03						1,35		
	PV.03.03						1,43		
	PV.03.03						1,65		
	PV.03.03						1,35		
	PV.03.03						1,43		
	PV.03.03						1,45		
	PV.03.03						1,28		
	PV.03.03						1,96		
	PV.03.03						1,19		
	PV.03.03						1,30		
	PV.03.03						5,06		
	PV.03.03						1,37		
	PV.03.03						2,11		
	PV.03.03						1,02		
	PV.03.03						1,08		
	PV.03.03						1,19		
	PV.03.03						1,28		
	PV.03.03						1,38		
	PV.03.03						1,16		
	PV.03.03						1,16		
	PV.03.03						0,56		
	PV.03.03						0,95		
	PV.03.03						0,56		
	PV.03.03						0,95		
	PV.03.03						1,16		
	PV.03.03						2,54		
	PV.03.03						0,35		
	PV.03.03						0,35		
	PV.03.03						2,54		
	PV.03.03						0,89		
	PV.03.03						0,98		
	PV.03.03						0,82		
	PV.03.03						0,83		
	PV.03.03						0,98		
	A R I P O R T A R E						634,13		3´667´660,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						634,13		3´667´660,73
	PV.03.03						0,89		
	PV.03.03						0,89		
	PV.03.03						2,09		
	PV.03.03						1,15		
	PV.03.03						1,10		
	PV.03.03						1,05		
	PV.03.03						1,64		
	PV.03.03						2,09		
	PV.03.03						1,15		
	PV.03.03						1,10		
	PV.03.03						2,56		
	PV.03.03						1,20		
	PV.03.03						0,95		
	PV.03.03						1,56		
	PV.03.03						2,34		
	PV.03.03						1,51		
	PV.03.03						1,39		
	PV.03.03						1,77		
	PV.03.03						1,37		
	PV.03.03						1,32		
	PV.03.03						1,70		
	PV.03.03						2,34		
	PV.03.03						1,47		
	PV.03.03						1,66		
	PV.03.03						1,30		
	PV.03.03						2,34		
	PV.03.03						1,65		
	PV.03.03						2,34		
	PV.03.03						1,45		
	PV.03.03						3,93		
	PV.03.03						1,34		
	PV.03.03						1,89		
	PV.03.03						1,80		
	PV.03.03						4,09		
	PV.03.03						4,67		
	PV.03.03						3,88		
	PV.03.03						1,14		
	PV.03.03						1,70		
	PV.03.03						1,96		
	PV.03.03						1,35		
	PV.03.03						0,45		
	PV.03.03						2,80		
	PV.03.03						3,62		
	PV.03.03						1,35		
	PV.03.03						0,57		
	PV.03.03						2,98		
	PV.03.03						2,09		
	PV.03.03						1,35		
	PV.03.03						1,20		
	PV.03.03						1,54		
	PV.03.03						1,96		
	PV.03.03						1,51		
	PV.03.03						1,54		
	PV.03.03						1,96		
	PV.03.03						1,35		
	PV.03.03						1,54		
	PV.03.03						1,96		
	PV.03.03						1,35		
	PV.03.03						2,09		
	PV.03.03						1,65		
	PV.03.03						1,96		
	PV.03.03						1,51		
	PV.03.03						3,22		
	PV.03.03						1,54		
	PV.03.03						1,96		
	PV.03.03						0,57		
	PV.03.03						5,19		
	PV.03.03						3,85		
	PV.03.03						4,01		
	PV.03.03						5,19		
	PV.03.03						3,85		
	PV.03.03						4,01		
	PV.03.03						5,19		
	A R I P O R T A R E						784,16		3´667´660,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						784,16		3′667′660,73
	PV.03.03						3,85		
	PV.03.03						4,01		
	PV.03.03						4,34		
	PV.03.03						1,47		
	PV.03.03						4,83		
	PV.03.03						5,01		
	PV.03.03						1,96		
	PV.03.03						3,17		
	PV.03.03						3,17		
	PV.03.03						0,89		
	PV.03.03						1,50		
	PV.03.03						0,60		
	PV.03.03						1,78		
	PV.03.03						1,65		
	PV.03.03						1,69		
	PV.03.03						0,77		
	PV.03.03						3,66		
	PV.03.03						4,97		
	PV.03.03						4,32		
	PV.03.03						5,01		
	PV.03.03						1,96		
	PV.03.03						3,91		
	PV.03.03						0,60		
	PV.03.03						4,83		
	PV.03.03						1,56		
	PV.03.03						4,97		
	PV.03.03						1,96		
	PV.03.03						4,88		
	PV.03.03						12,41		
	PV.03.03						11,52		
	PV.03.03						23,24		
	PV.03.03						2,44		
	PV.03.03						0,92		
	PV.03.03						2,27		
	PV.03.03						0,98		
	SOMMANO...	m²					921,26	48,49	44′671,90
210 / 105 01ED.040.PV.10.01	PARTIZIONI VERTICALI - Controparete in cartongesso isolata con lana di roccia ad alta densità: spessore: 75mm - stratigrafia: --lanaAD50mm-lastra-lastra SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali Cat 8 - Partizioni verticali SbCat 10 - Piano terra								
	PV.10.01						0,97		
	PV.10.01						5,02		
	PV.10.01						9,73		
	PV.10.01						1,23		
	PV.10.01						3,63		
	PV.10.01						9,19		
	PV.10.01						10,37		
	PV.10.01						4,96		
	PV.10.01						5,27		
	PV.10.01						5,49		
	PV.10.01						11,28		
	PV.10.01						9,34		
	PV.10.01						5,08		
	PV.10.01						10,46		
	PV.10.01						11,01		
	PV.10.01						8,20		
	PV.10.01						1,01		
	PV.10.01						1,14		
	PV.10.01						1,80		
	PV.10.01						5,27		
	PV.10.01						1,80		
	PV.10.01						1,78		
	PV.10.01						8,99		
	PV.10.01						9,29		
	PV.10.01						5,27		
	PV.10.01						11,94		
	PV.10.01						4,96		
	PV.10.01						3,76		
	A RIPORTARE						168,24		3′712′332,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						168,24		3′712′332,63
	PV.10.01						9,34		
	PV.10.01						8,68		
	PV.10.01						9,30		
	PV.10.01						9,30		
	PV.10.01						8,99		
	PV.10.01						9,92		
	PV.10.01						9,29		
	PV.10.01						9,31		
	PV.10.01						9,26		
	PV.10.01						5,27		
	PV.10.01						9,82		
	PV.10.01						1,81		
	PV.10.01						1,72		
	PV.10.01						1,97		
	PV.10.01						0,89		
	SOMMANO...	m²					273,11	49,06	13′398,78
211 / 114 01ED.040.PV.10.02	PARTIZIONI VERTICALI - Controparete in cartongesso isolata con lana di roccia ad alta densità: spessore: 75mm - stratigrafia: --lanaAD50mm-lastra-lastraIDRO SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali Cat 8 - Partizioni verticali SbCat 10 - Piano terra								
	PV.10.02						3,55		
	PV.10.02						5,27		
	PV.10.02						9,03		
	PV.10.02						5,41		
	SOMMANO...	m²					23,26	50,44	1′173,23
212 / 122 01ED.040.PV.10.03	PARTIZIONI VERTICALI - Controparete in cartongesso isolata con lana di roccia ad alta densità: spessore: 75mm - stratigrafia: --lanaAD50mm-lastra-lastraFIRE Controparete interna ad orditura metallica autoportante e rivestimento in lastre di gesso rivestito dello spessore totale di 100 mm di cui la lastra esterna del tipo antincendio in classe di reazione al fuoco A1. Resistenza al fuoco EI 60. L'orditura metallica sarà realizzata con profili in acciaio zincato con classificazione di I° scelta, a norma UNI EN 10327, con resistenza in nebbia salina 72h, spessore 0,6 mm, delle dimensioni di: • guide U40/75/40 mm • montanti C50/75/50 mm, posti ad interasse non superiore a 600 mm ed isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. I profili saranno conformi alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito” con attestato di conformità CE, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema di qualità UNI-EN-ISO 9001-2000, con produzione certificata da ICMQ. Il rivestimento sarà realizzato su un solo lato dell'orditura con doppio strato di lastre in gesso rivestito, con marchio CE, a norma EN520 - DIN 18180, dello spessore di 12,5 mm, in classe di reazione al fuoco A2s1d0, avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti fosfatate, collaudate dal punto di vista biologico-abitativo. All'interno dell'orditura sarà inserito un pannello in lana di roccia, di spessore 60 mm, densità 40 kg/m3, resistenza termica Rt=1,60 m2K/W, conforme alla norma UNI EN 13162, in classe A1 di reazione al fuoco. SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali Cat 8 - Partizioni verticali SbCat 10 - Piano terra								
	A RIPORTARE								3′726′904,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								3´726´904,64
	PV.10.03						6,39		
	PV.10.03						9,63		
	PV.10.03						8,54		
	PV.10.03						10,20		
	PV.10.03						5,92		
	PV.10.03						0,69		
	PV.10.03						3,85		
	PV.10.03						4,63		
	PV.10.03						10,23		
	PV.10.03						10,85		
	PV.10.03						4,65		
	PV.10.03						10,40		
	PV.10.03						8,29		
	PV.10.03						4,73		
	PV.10.03						16,02		
	PV.10.03						10,07		
	PV.10.03						8,51		
	PV.10.03						1,62		
	PV.10.03						1,16		
	PV.10.03						2,36		
	PV.10.03						4,74		
	PV.10.03						4,64		
	PV.10.03						4,74		
	PV.10.03						2,46		
	PV.10.03						7,22		
	PV.10.03						5,58		
	PV.10.03						8,99		
	PV.10.03						10,06		
	PV.10.03						9,49		
	PV.10.03						9,92		
	PV.10.03						9,28		
	PV.10.03						7,44		
	PV.10.03						4,64		
	PV.10.03						7,68		
	PV.10.03						29,00		
	PV.10.03						1,60		
	PV.10.03						9,87		
	PV.10.03						6,30		
	PV.10.03						5,50		
	PV.10.03						4,53		
	PV.10.03						5,30		
	PV.10.03						1,64		
	PV.10.03						14,53		
	PV.10.03						9,70		
	PV.10.03						0,96		
	SOMMANO...	m²					324,55	54,05	17´541,93
213 / 131 01ED.040.PV.R120.10cm	PARTIZIONI VERTICALI - Parete REI120: spessore: 105mm - stratigrafia: lastra--Calcestruzzo aerato autoclavato 80mm--lastra Porzione di muratura realizzata con blocchi di calcestruzzo aerato autoclavato rivestiti da entrambi le parti da lastre di cartongesso. Resistenza al fuoco R120. Spessore totale 100 mm SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali Cat 8 - Partizioni verticali SbCat 10 - Piano terra								
	PV.R120 10CM						12,77		
	PV.R120 10CM						5,82		
	PV.R120 10CM						14,47		
	PV.R120 10CM						16,22		
	PV.R120 10CM						17,69		
	PV.R120 10CM						26,44		
	PV.R120 10CM						16,59		
	PV.R120 10CM						2,62		
	PV.R120 10CM						15,80		
	PV.R120 10CM						10,63		
	PV.R120 10CM						9,07		
	PV.R120 10CM						5,27		
	PV.R120 10CM						5,58		
	PV.R120 10CM						6,73		
	A RIPORTARE						165,70		3´744´446,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						165,70		3´744´446,57
	PV.R120 10CM						8,99		
	PV.R120 10CM						5,27		
	PV.R120 10CM						13,25		
	PV.R120 10CM						13,20		
	PV.R120 10CM						12,61		
	PV.R120 10CM						11,83		
	PV.R120 10CM						6,50		
	PV.R120 10CM						10,70		
	PV.R120 10CM						9,65		
	PV.R120 10CM						6,03		
	PV.R120 10CM						5,66		
	PV.R120 10CM						5,90		
	PV.R120 10CM						5,83		
	PV.R120 10CM						16,95		
	PV.R120 10CM						10,06		
	SOMMANO...	m²					308,13	49,04	15´110,70
214 / 140 01ED.040.PV.R180.12cm	PARTIZIONI VERTICALI - Parete REI180: spessore: 120mm - stratigrafia: --Calcestruzzo aerato autoclavato 120mm-- Porzione di muratura realizzata con blocchi di calcestruzzo aerato autoclavato dello spessore pari a 120 mm. Resistenza al fuoco R180. Spessore totale 140 mm SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali Cat 8 - Partizioni verticali SbCat 10 - Piano terra								
	PV.R120 20CM						36,80		
	PV.R120 20CM						9,83		
	PV.R120 20CM						9,44		
	PV.R120 20CM						7,70		
	PV.R120 20CM						7,93		
	PV.R120 20CM						5,75		
	PV.R120 20CM						24,10		
	PV.R120 20CM						10,54		
	PV.R120 20CM						7,61		
	PV.R120 20CM						6,59		
	PV.R120 20CM						6,48		
	PV.R120 20CM						8,71		
	PV.R120 20CM						5,92		
	PV.R120 20CM						4,96		
	PV.R120 20CM						4,81		
	PV.R120 20CM						4,65		
	PV.R120 20CM						4,65		
	PV.R120 20CM						4,81		
	PV.R120 20CM						4,96		
	PV.R120 20CM						14,87		
	PV.R120 20CM						14,63		
	PV.R120 20CM						16,29		
	PV.R120 20CM						7,81		
	PV.R120 20CM						14,87		
	PV.R120 20CM						18,38		
	PV.R120 20CM						7,63		
	PV.R120 20CM						12,10		
	PV.R120 20CM						17,03		
	PV.R120 20CM						9,76		
	PV.R120 20CM						7,08		
	PV.R120 20CM						1,72		
	PV.R120 20CM						22,20		
	PV.R120 20CM						22,28		
	PV.R120 20CM						1,70		
	PV.R120 20CM						12,05		
	PV.R120 20CM						7,08		
	PV.R120 20CM						9,76		
	PV.R120 20CM						16,99		
	PV.R120 25CM						6,54		
	PV.R120 25CM						8,13		
	PV.R120 25CM						2,08		
	SOMMANO...	m²					427,22	31,55	13´478,79
	A RIPORTARE								3´773´036,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								3´773´036,06
215 / 149 01ED.040.PV.R120.20cm	PARTIZIONI VERTICALI - Parete REI120: spessore: 205mm - stratigrafia: lastra--Calcestruzzo aerato autoclavato 180mm--lastra Porzione di muratura realizzata con blocchi di calcestruzzo aerato autoclavato rivestiti da entrambi le parti da lastre di cartongesso. Resistenza al fuoco R120.Spessore totale 200 mm SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali Cat 8 - Partizioni verticali SbCat 10 - Piano terra								
	PV.R180 12CM						6,07		
	PV.R180 12CM						8,04		
	PV.R180 12CM						6,67		
	PV.R180 12CM						18,35		
	PV.R180 12CM						2,27		
	PV.R180 12CM						7,42		
	PV.R180 12CM						7,35		
	PV.R180 12CM						1,90		
	PV.R180 12CM						1,90		
	PV.R180 12CM						7,35		
	PV.R180 12CM						7,70		
	PV.R180 12CM						12,82		
	PV.R180 12CM						11,90		
	SOMMANO...	m²					99,74	61,53	6´137,00
	Piano primo (SbCat 11)								
216 / 2 01ED.040.PV.01.01	PARTIZIONI VERTICALI - Parete in cartongesso: spessore: 125mm - stratigrafia: lastra-lastra-lana75mm-lastra-lastra Parete divisoria interna ad orditura metallica e rivestimento in lastre in gesso rivestito collaudata dal punto di vista biologico-abitativo, dello spessore totale di 125 mm, con Potere Fonoisolante Rw non inferiore a 54 dB. Resistenza al fuoco EI 60. L'orditura metallica sarà realizzata con profili in acciaio zincato con classificazione di 1° scelta, a norma UNI EN 10327, con resistenza in nebbia salina 72h, spessore 0,6 mm, delle dimensioni di: • guide U40/75/40 mm • montanti C50/75/50 mm, posti ad interasse non superiore a 600 mm ed isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. I profili saranno conformi alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito” con attestato di conformità CE, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema di qualità UNI-EN-ISO 9001-2008. Il rivestimento sarà realizzato su ciascun lato dell'orditura con doppio strato di lastre in gesso rivestito, dello spessore di 12,5 mm, in classe di reazione al fuoco A2s1d0, fosfatate collaudate dal punto di vista biologicoabitativo, avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti. All'interno dell'orditura sarà inserito un pannello in lana di roccia, di spessore 60 mm, densità 40 kg/m3, resistenza termica Rt=1,60 m2K/W, conforme alla norma UNI EN 13162, in classe A1 di reazione al fuoco. La parete PV.01.01.b è analoga a quella superiore, ma con doppio montante interno da sp. 50 mm l'uno, con spessore complessivo pari a 150 mm. SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali Cat 8 - Partizioni verticali SbCat 11 - Piano primo								
	PV.01.01						6,81		
	PV.01.01						6,45		
	PV.01.01						18,71		
	PV.01.01						15,64		
	A RIPORTARE						47,61		3´779´173,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						47,61		3′779′173,06
	PV.01.01						17,39		
	PV.01.01						15,56		
	PV.01.01						0,57		
	PV.01.01						2,04		
	PV.01.01						16,15		
	PV.01.01						16,15		
	PV.01.01						17,92		
	PV.01.01						16,15		
	PV.01.01						16,75		
	PV.01.01						17,36		
	PV.01.01						18,46		
	PV.01.01						20,89		
	PV.01.01						12,56		
	SOMMANO...	m²					235,56	59,64	14′048,80
217 / 10 01ED.040.PV.01.01b	PARTIZIONI VERTICALI - Parete in cartongesso: spessore: 150mm - stratigrafia: lastra-lastra-lana2x50mm-lastra-lastra Parete divisoria interna ad orditura metallica e rivestimento in lastre in gesso rivestito collaudata dal punto di vista biologico-abitativo, dello spessore totale di 125 mm, con Potere Fonoisolante Rw non inferiore a 54 dB. Resistenza al fuoco EI 60. L'orditura metallica sarà realizzata con profili in acciaio zincato con classificazione di 1° scelta, a norma UNI EN 10327, con resistenza in nebbia salina 72h, spessore 0,6 mm, delle dimensioni di: • guide U40/75/40 mm • montanti C50/75/50 mm, posti ad interasse non superiore a 600 mm ed isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. I profili saranno conformi alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito” con attestato di conformità CE, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema di qualità UNI-EN-ISO 9001-2008. Il rivestimento sarà realizzato su ciascun lato dell'orditura con doppio strato di lastre in gesso rivestito, dello spessore di 12,5 mm, in classe di reazione al fuoco A2s1d0, fosfatate collaudate dal punto di vista biologicoabitativo, avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti. All'interno dell'orditura sarà inserito un pannello in lana di roccia, di spessore 60 mm, densità 40 kg/m3, resistenza termica Rt=1,60 m2K/W, conforme alla norma UNI EN 13162, in classe A1 di reazione al fuoco. La parete PV.01.01.b è analoga a quella superiore, ma con doppio montante interno da sp. 50 mm l'uno, con spessore complessivo pari a 150 mm. SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali Cat 8 - Partizioni verticali SbCat 11 - Piano primo								
	PV.01.01 b						16,79		
	PV.01.01 b						17,53		
	PV.01.01 b						9,97		
	PV.01.01 b						17,17		
	PV.01.01 b						16,90		
	PV.01.01 b						16,90		
	PV.01.01 b						20,85		
	PV.01.01 b						17,44		
	PV.01.01 b						16,90		
	PV.01.01 b						17,44		
	SOMMANO...	m²					167,89	69,75	11′710,33
218 / 18 01ED.040.PV.01.02	PARTIZIONI VERTICALI - Parete in cartongesso: spessore: 125mm - stratigrafia: lastraIDRO-lastra-lana75mm-lastra-lastraIDRO								
	A RIPORTARE								3′804′932,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								3´804´932,19
	Parete divisoria interna ad orditura metallica e rivestimento in lastre idrorepellenti in gesso rivestito specifica per ambienti definiti “umidi”, collaudata dal punto di vista biologico-abitativo, dello spessore totale di 125 mm, con Potere Fonoisolante Rw non inferiore a 54 dB. Resistenza al fuoco EI 60. L'orditura metallica sarà realizzata con profili in acciaio zincato con classificazione di 1° scelta, a norma UNI EN 10327, con resistenza in nebbia salina 72h, spessore 0,6 mm, delle dimensioni di: • guide U40/75/40 mm • montanti C50/75/50 mm, posti ad interasse non superiore a 600 mm ed isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. I profili saranno conformi alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito” con attestato di conformità CE, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema di qualità UNI-EN-ISO 9001-2008. Il rivestimento sarà realizzato su ciascun lato dell'orditura con doppio strato di lastre in gesso rivestito, dello spessore di 12,5 mm, in classe di reazione al fuoco A2s1d0, fosfatate collaudate dal punto di vista biologicoabitativo, avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti. All'interno dell'orditura sarà inserito un pannello in lana di roccia, di spessore 60 mm, densità 40 kg/m3, resistenza termica Rt=1,60 m2K/W, conforme alla norma UNI EN 13162, in classe A1 di reazione al fuoco. La parete PV.01.02.b è analoga a quella superiore, ma con doppio montante interno da sp. 50 mm l'uno, con spessore complessivo pari a 150 mm. SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali Cat 8 - Partizioni verticali SbCat 11 - Piano primo PV.01.02 PV.01.02 PV.01.02 PV.01.02 PV.01.02						12,68 7,06 7,16 14,80 13,40		
	SOMMANO...	m²					55,10	62,40	3´438,24
219 / 26 01ED.040.PV.01.02b	PARTIZIONI VERTICALI - Parete in cartongesso: spessore: 150mm - stratigrafia: lastraIDRO-lastra-lana2x50mm-lastra-lastraIDRO Parete divisoria interna ad orditura metallica e rivestimento in lastre idrorepellenti in gesso rivestito specifica per ambienti definiti “umidi”, collaudata dal punto di vista biologico-abitativo, dello spessore totale di 125 mm, con Potere Fonoisolante Rw non inferiore a 54 dB. Resistenza al fuoco EI 60. L'orditura metallica sarà realizzata con profili in acciaio zincato con classificazione di 1° scelta, a norma UNI EN 10327, con resistenza in nebbia salina 72h, spessore 0,6 mm, delle dimensioni di: • guide U40/75/40 mm • montanti C50/75/50 mm, posti ad interasse non superiore a 600 mm ed isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. I profili saranno conformi alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito” con attestato di conformità CE, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema di qualità UNI-EN-ISO 9001-2008. Il rivestimento sarà realizzato su ciascun lato dell'orditura con doppio strato di lastre in gesso rivestito, dello spessore di 12,5 mm, in classe di reazione al fuoco								
	A RIPORTARE								3´808´370,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								3´808´370,43
	A2s1d0, fosfatate collaudate dal punto di vista biologicoabitativo, avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti. All'interno dell'orditura sarà inserito un pannello in lana di roccia, di spessore 60 mm, densità 40 kg/m3, resistenza termica Rt=1,60 m2K/W, conforme alla norma UNI EN 13162, in classe A1 di reazione al fuoco. La parete PV.01.02.b è analoga a quella superiore, ma con doppio montante interno da sp. 50 mm l'uno, con spessore complessivo pari a 150 mm. SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali Cat 8 - Partizioni verticali SbCat 11 - Piano primo PV.01.02 b PV.01.02 b						11,00 12,66		
	SOMMANO...	m²					23,66	72,51	1´715,59
220 / 33 01ED.040.PV.01.04	PARTIZIONI VERTICALI - Parete in cartongesso: spessore: 125mm - stratigrafia: lastra-lastra-lana75mm-lastra-lastraIDRO Parete divisoria interna ad orditura metallica e rivestimento esterno da un lato in lastre idrorepellenti in gesso rivestito specifica per ambienti definiti “umidi” e dall'altro con lastre tradizionali, collaudata dal punto di vista biologico-abitativo, dello spessore totale di 125 mm, con Potere Fonoisolante Rw non inferiore a 54 dB. Resistenza al fuoco EI 60. L'orditura metallica sarà realizzata con profili in acciaio zincato con classificazione di 1° scelta, a norma UNI EN 10327, con resistenza in nebbia salina 72h, spessore 0,6 mm, delle dimensioni di: • guide U40/75/40 mm • montanti C50/75/50 mm, posti ad interasse non superiore a 600 mm ed isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. I profili saranno conformi alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito” con attestato di conformità CE, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema di qualità UNI-EN-ISO 9001-2008. Il rivestimento sarà realizzato su ciascun lato dell'orditura con doppio strato di lastre in gesso rivestito, dello spessore di 12,5 mm, in classe di reazione al fuoco A2s1d0, fosfatate collaudate dal punto di vista biologicoabitativo, avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti. All'interno dell'orditura sarà inserito un pannello in lana di roccia, di spessore 60 mm, densità 40 kg/m3, resistenza termica Rt=1,60 m2K/W, conforme alla norma UNI EN 13162, in classe A1 di reazione al fuoco. La parete PV.01.04.b è analoga a quella superiore, ma con doppio montante interno da sp. 50 mm l'uno, con spessore complessivo pari a 150 mm. SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali Cat 8 - Partizioni verticali SbCat 11 - Piano primo PV.01.04 PV.01.04 PV.01.04 PV.01.04						2,84 10,20 6,61 5,90		
	SOMMANO...	m²					25,55	61,02	1´559,06
221 / 42 01ED.040.PV.01.04b	PARTIZIONI VERTICALI - Parete in cartongesso: spessore: 150mm - stratigrafia: lastra-lastra-lana2x50mm-lastra-lastraIDRO Parete divisoria interna ad orditura metallica e								
	A RIPORTARE								3´811´645,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								3´811´645,08
	rivestimento esterno da un lato in lastre idrorepellenti in gesso rivestito specifica per ambienti definiti “umidi” e dall'altro con lastre tradizionali, collaudata dal punto di vista biologico-abitativo, dello spessore totale di 125 mm, con Potere Fonoisolante Rw non inferiore a 54 dB. Resistenza al fuoco EI 60. L'orditura metallica sarà realizzata con profili in acciaio zincato con classificazione di 1° scelta, a norma UNI EN 10327, con resistenza in nebbia salina 72h, spessore 0,6 mm, delle dimensioni di: • guide U40/75/40 mm • montanti C50/75/50 mm, posti ad interasse non superiore a 600 mm ed isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. I profili saranno conformi alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito” con attestato di conformità CE, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema di qualità UNI-EN-ISO 9001-2008. Il rivestimento sarà realizzato su ciascun lato dell'orditura con doppio strato di lastre in gesso rivestito, dello spessore di 12,5 mm, in classe di reazione al fuoco A2s1d0, fosfatate collaudate dal punto di vista biologicoabitativo, avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti. All'interno dell'orditura sarà inserito un pannello in lana di roccia, di spessore 60 mm, densità 40 kg/m3, resistenza termica Rt=1,60 m2K/W, conforme alla norma UNI EN 13162, in classe A1 di reazione al fuoco. La parete PV.01.04.b è analoga a quella superiore, ma con doppio montante interno da sp. 50 mm l'uno, con spessore complessivo pari a 150 mm. SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali Cat 8 - Partizioni verticali SbCat 11 - Piano primo PV.01.04 b PV.01.04 b PV.01.04 b PV.01.04 b						12,93 6,54 10,57 12,25		
	SOMMANO...	m²					42,29	71,13	3´008,09
222 / 50 01ED.040.PV.01.05	PARTIZIONI VERTICALI - Parete in cartongesso: spessore: 125mm - stratigrafia: lastraFIRE-lastra-lana75mm-lastra-lastra Parete divisoria interna utilizzata per la separazione tra ambienti tradizionali e connettivi (vie di fuga) ad orditura metallica e rivestimento in lastre di gesso rivestito dello spessore totale di 125 mm, con Potere Fonoisolante Rw non inferiore a 54 dB. Resistenza al fuoco EI 60. Il rivestimento sul connettivo sarà realizzato con lastra esterne del tipo antincendio in classe di reazione al fuoco A1 e lastre interne in lastre in gesso rivestito, dello spessore di 12,5 mm, in classe di reazione al fuoco A2s1d0, fosfatate collaudate dal punto di vista biologico-abitativo, avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti. L'orditura metallica sarà realizzata con profili in acciaio zincato con classificazione di 1° scelta, a norma UNI EN 10327, con resistenza in nebbia salina 72h, spessore 0,6 mm, delle dimensioni di: • guide U40/75/40 mm • montanti C50/75/50 mm, posti ad interasse non superiore a 600 mm ed isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. I profili saranno conformi alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili per Sistemi in Lastre in Gesso								
	A RIPORTARE								3´814´653,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								3´814´653,17
	Rivestito" con attestato di conformità CE, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema di qualità UNI-EN-ISO 9001-2008. All'interno dell'orditura sarà inserito un pannello in lana di roccia, di spessore 60 mm, densità 40 kg/m3, resistenza termica Rt=1,60 m2K/W, conforme alla norma UNI EN 13162, in classe A1 di reazione al fuoco. La parete PV.01.05.b è analoga a quella superiore, ma con doppio montante interno da sp. 50 mm l'uno, con spessore complessivo pari a 150 mm. SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali Cat 8 - Partizioni verticali SbCat 11 - Piano primo PV.01.05 PV.01.05 PV.01.05						5,59 16,59 12,49		
	SOMMANO...	m²					34,67	64,63	2´240,72
223 / 57 01ED.040.PV.01.05b	PARTIZIONI VERTICALI - Parete in cartongesso: spessore: 150mm - stratigrafia: lastra-lastra-lana2x50mm-lastra-lastraFIRE Parete divisoria interna utilizzata per la separazione tra ambienti tradizionali e connettivi (vie di fuga) ad orditura metallica e rivestimento in lastre di gesso rivestito dello spessore totale di 125 mm, con Potere Fonoisolante Rw non inferiore a 54 dB. Resistenza al fuoco EI 60. Il rivestimento sul connettivo sarà realizzato con lastra esterne del tipo antincendio in classe di reazione al fuoco A1 e lastre interne in lastre in gesso rivestito, dello spessore di 12,5 mm, in classe di reazione al fuoco A2s1d0, fosfatate collaudate dal punto di vista biologico-abitativo, avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti. L'orditura metallica sarà realizzata con profili in acciaio zincato con classificazione di 1° scelta, a norma UNI EN 10327, con resistenza in nebbia salina 72h, spessore 0,6 mm, delle dimensioni di: • guide U40/75/40 mm • montanti C50/75/50 mm, posti ad interasse non superiore a 600 mm ed isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. I profili saranno conformi alla norma armonizzata EN 14195 riguardante "Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito" con attestato di conformità CE, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema di qualità UNI-EN-ISO 9001-2008. All'interno dell'orditura sarà inserito un pannello in lana di roccia, di spessore 60 mm, densità 40 kg/m3, resistenza termica Rt=1,60 m2K/W, conforme alla norma UNI EN 13162, in classe A1 di reazione al fuoco. La parete PV.01.05.b è analoga a quella superiore, ma con doppio montante interno da sp. 50 mm l'uno, con spessore complessivo pari a 150 mm. SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali Cat 8 - Partizioni verticali SbCat 11 - Piano primo PV.01.05 b PV.01.05 b PV.01.05 b PV.01.05 b PV.01.05 b PV.01.05 b PV.01.05 b PV.01.05 b PV.01.05 b PV.01.05 b PV.01.05 b PV.01.05 b						11,56 0,79 76,18 45,23 5,64 177,79 0,28 11,86 11,55 84,91 1,33 11,50 28,51		
	A RIPORTARE						467,13		3´816´893,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						467,13		3´816´893,89
	SOMMANO...	m²					467,13	74,74	34´913,30
224 / 64 01ED.040.PV.01.06	PARTIZIONI VERTICALI - Parete in cartongesso: spessore: 125mm - stratigrafia: lastraIDRO-lastra-lana75mm-lastra-lastraFIRE Parete divisoria interna utilizzata per la separazione tra ambienti umidi e spazi distributivi (vie di fuga) ad orditura metallica e rivestimento in lastre esterne di gesso idrorepellente da una parte e in classe A1 dall'altra, per uno spessore totale di 125 mm, con Potere Fonoisolante Rw non inferiore a 54 dB. Resistenza al fuoco EI 60. L'orditura metallica sarà realizzata con profili in acciaio zincato con classificazione di 1° scelta, a norma UNI EN 10327, con resistenza in nebbia salina 72h, spessore 0,6 mm, delle dimensioni di: • guide U40/75/40 mm • montanti C50/75/50 mm, posti ad interasse non superiore a 600 mm ed isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. I profili saranno conformi alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito” con attestato di conformità CE, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema di qualità UNI-EN-ISO 9001-2008. All'interno dell'orditura sarà inserito un pannello in lana di roccia, di spessore 60 mm, densità 40 kg/m3, resistenza termica Rt=1,60 m2K/W, conforme alla norma UNI EN 13162, in classe A1 di reazione al fuoco. La parete PV.01.06.b è analoga a quella superiore, ma con doppio montante interno da sp. 50 mm l'uno, con spessore complessivo pari a 150 mm. SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali Cat 8 - Partizioni verticali SbCat 11 - Piano primo								
	PV.01.05 b						11,56		
	PV.01.05 b						0,79		
	PV.01.05 b						76,18		
	PV.01.05 b						45,23		
	PV.01.05 b						5,64		
	PV.01.05 b						177,79		
	PV.01.05 b						0,28		
	PV.01.05 b						11,86		
	PV.01.05 b						11,55		
	PV.01.05 b						84,91		
	PV.01.05 b						1,33		
	PV.01.05 b						11,50		
	PV.01.05 b						28,51		
	SOMMANO...	m²					467,13	66,01	30´835,25
225 / 70 01ED.040.PV.01.06b	PARTIZIONI VERTICALI - Parete in cartongesso: spessore: 150mm - stratigrafia: lastraIDRO-lastra-lana2x50mm-lastra-lastraFIRE Parete divisoria interna utilizzata per la separazione tra ambienti umidi e spazi distributivi (vie di fuga) ad orditura metallica e rivestimento in lastre esterne di gesso idrorepellente da una parte e in classe A1 dall'altra, per uno spessore totale di 125 mm, con Potere Fonoisolante Rw non inferiore a 54 dB. Resistenza al fuoco EI 60. L'orditura metallica sarà realizzata con profili in acciaio zincato con classificazione di 1° scelta, a norma UNI EN 10327, con resistenza in nebbia salina 72h, spessore 0,6 mm, delle dimensioni di: • guide U40/75/40 mm • montanti C50/75/50 mm, posti ad interasse non								
	A RIPORTARE								3´882´642,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								3´882´642,44
	superiore a 600 mm ed isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. I profili saranno conformi alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito” con attestato di conformità CE, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema di qualità UNI-EN-ISO 9001-2008. All'interno dell'orditura sarà inserito un pannello in lana di roccia, di spessore 60 mm, densità 40 kg/m3, resistenza termica Rt=1,60 m2K/W, conforme alla norma UNI EN 13162, in classe A1 di reazione al fuoco. La parete PV.01.06.b è analoga a quella superiore, ma con doppio montante interno da sp. 50 mm l'uno, con spessore complessivo pari a 150 mm. SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali Cat 8 - Partizioni verticali SbCat 11 - Piano primo PV.01.06 b						7,72		
	SOMMANO...	m²					7,72	76,12	587,65
226 / 80 01ED.040.PV.02.02	PARTIZIONI VERTICALI - Controparete in cartongesso isolata con lana di roccia: spessore: 100mm - stratigrafia: --lana75mm-lastra-lastraIDRO Controparete interna ad orditura metallica autoportante e rivestimento in lastre di gesso rivestito dello spessore totale di 100 mm, di cui la lastra esterna idrorepellente specifica per ambienti definiti “umidi” (servizi igienici, deposito sporco, ecc.), collaudata dal punto di vista biologico-abitativo. Resistenza al fuoco EI 30. L'orditura metallica sarà realizzata con profili in acciaio zincato con classificazione di I° scelta, a norma UNI EN 10327, con resistenza in nebbia salina 72h, spessore 0,6 mm, delle dimensioni di: • guide U40/75/40 mm • montanti C50/75/50 mm, posti ad interasse non superiore a 600 mm ed isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. I profili saranno conformi alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito” con attestato di conformità CE, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema di qualità UNI-EN-ISO 9001-2000, con produzione certificata da ICMQ. Il rivestimento sarà realizzato su un solo lato dell'orditura con doppio strato di lastre in gesso rivestito, con marchio CE, a norma EN520 - DIN 18180, dello spessore di 12,5 mm, in classe di reazione al fuoco A1, avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti fosfatate, collaudate dal punto di vista biologico-abitativo. All'interno dell'orditura sarà inserito un pannello in lana di roccia, di spessore 60 mm, densità 40 kg/m3, resistenza termica Rt=1,60 m2K/W, conforme alla norma UNI EN 13162, in classe A1 di reazione al fuoco. SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali Cat 8 - Partizioni verticali SbCat 11 - Piano primo PV.02.02 PV.02.02 PV.02.02 PV.02.02						6,96 4,14 6,14 6,14		
	SOMMANO...	m²					23,38	49,19	1´150,06
227 / 89 01ED.040.PV.03.02	PARTIZIONI VERTICALI - Controparete in cartongesso non isolata: spessore: 100mm - stratigrafia: --montante75mm-lastra-								
	A RIPORTARE								3´884´380,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								3´884´380,15
	lastraIDRO Controparete interna ad orditura metallica autoportante e rivestimento in lastre di gesso rivestito dello spessore totale di 100 mm, di cui la lastra esterna idrorepellente specifica per ambienti definiti “umidi” (servizi igienici, deposito sporco, ecc.), collaudata dal punto di vista biologico-abitativo. Resistenza al fuoco EI 30. L'orditura metallica sarà realizzata con profili in acciaio zincato con classificazione di I° scelta, a norma UNI EN 10327, con resistenza in nebbia salina 72h, spessore 0,6 mm, delle dimensioni di: guide U40/75/40 mm montanti C50/75/50 mm, posti ad interasse non superiore a 600 mm ed isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. I profili saranno conformi alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito” con attestato di conformità CE, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema di qualità UNI-EN-ISO 9001-2000, con produzione certificata da ICMQ. Il rivestimento sarà realizzato su un solo lato dell'orditura con doppio strato di lastre in gesso rivestito, con marchio CE, a norma EN520 - DIN 18180, dello spessore di 12,5 mm, in classe di reazione al fuoco A2s1d0, avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti fosfatate, collaudate dal punto di vista biologico-abitativo. SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali Cat 8 - Partizioni verticali SbCat 11 - Piano primo								
	PV.03.02						5,37		
	PV.03.02						11,63		
	PV.03.02						6,22		
	PV.03.02						17,44		
	PV.03.02						8,26		
	PV.03.02						17,44		
	PV.03.02						6,58		
	PV.03.02						1,58		
	PV.03.02						7,18		
	PV.03.02						8,45		
	PV.03.02						7,89		
	PV.03.02						0,24		
	PV.03.02						13,48		
	PV.03.02						8,46		
	SOMMANO...	m²					120,22	44,88	5´395,47
228 / 97 01ED.040.PV.03.03	PARTIZIONI VERTICALI - Controparete in cartongesso non isolata: spessore: 100mm - stratigrafia: --montante75mm-lastra-lastraFIRE Controparete interna ad orditura metallica autoportante e rivestimento in lastre di gesso rivestito dello spessore totale di 100 mm di cui la lastra esterna del tipo antincendio in classe di reazione al fuoco A1. Resistenza al fuoco EI 60. L'orditura metallica sarà realizzata con profili in acciaio zincato con classificazione di I° scelta, a norma UNI EN 10327, con resistenza in nebbia salina 72h, spessore 0,6 mm, delle dimensioni di: • guide U40/75/40 mm • montanti C50/75/50 mm, posti ad interasse non superiore a 600 mm ed isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. I profili saranno conformi alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito” con attestato di conformità CE, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema di qualità UNI-EN-ISO 9001-2000, con produzione								
	A RIPORTARE								3´889´775,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								3´889´775,62
	certificata da ICMQ. Il rivestimento sarà realizzato su un solo lato dell'orditura con doppio strato di lastre in gesso rivestito, con marchio CE, a norma EN520 - DIN 18180, dello spessore di 12,5 mm, in classe di reazione al fuoco A1, avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti fosfatate, collaudate dal punto di vista biologico-abitativo. SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali Cat 8 - Partizioni verticali SbCat 11 - Piano primo								
	PV.03.03						1,37		
	PV.03.03						1,79		
	PV.03.03						24,29		
	PV.03.03						11,70		
	PV.03.03						5,16		
	PV.03.03						0,80		
	PV.03.03						3,95		
	PV.03.03						12,89		
	PV.03.03						1,53		
	PV.03.03						1,37		
	PV.03.03						1,86		
	PV.03.03						1,72		
	PV.03.03						1,72		
	PV.03.03						1,57		
	PV.03.03						1,86		
	PV.03.03						1,72		
	PV.03.03						1,72		
	PV.03.03						1,57		
	PV.03.03						4,52		
	PV.03.03						5,41		
	PV.03.03						5,41		
	PV.03.03						4,06		
	PV.03.03						4,78		
	PV.03.03						0,80		
	PV.03.03						2,79		
	PV.03.03						5,11		
	PV.03.03						1,13		
	PV.03.03						2,29		
	PV.03.03						1,21		
	PV.03.03						3,51		
	PV.03.03						2,38		
	PV.03.03						1,16		
	PV.03.03						4,90		
	PV.03.03						5,41		
	PV.03.03						1,52		
	PV.03.03						6,14		
	PV.03.03						4,01		
	PV.03.03						5,27		
	PV.03.03						1,74		
	PV.03.03						4,15		
	PV.03.03						4,01		
	PV.03.03						4,15		
	PV.03.03						5,27		
	PV.03.03						4,01		
	PV.03.03						4,15		
	PV.03.03						5,27		
	PV.03.03						4,01		
	PV.03.03						0,58		
	PV.03.03						0,61		
	PV.03.03						0,85		
	PV.03.03						4,95		
	PV.03.03						0,57		
	PV.03.03						1,92		
	PV.03.03						1,68		
	PV.03.03						1,72		
	PV.03.03						4,15		
	PV.03.03						4,82		
	PV.03.03						1,95		
	PV.03.03						6,10		
	PV.03.03						3,06		
	PV.03.03						0,45		
	PV.03.03						0,77		
	A RIPORTARE						221,34		3´889´775,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						221,34		3´889´775,62
	PV.03.03						4,69		
	PV.03.03						4,70		
	PV.03.03						1,63		
	PV.03.03						2,36		
	PV.03.03						0,61		
	PV.03.03						3,75		
	PV.03.03						0,59		
	PV.03.03						2,78		
	PV.03.03						4,80		
	PV.03.03						3,85		
	PV.03.03						1,19		
	PV.03.03						0,52		
	PV.03.03						1,04		
	PV.03.03						2,92		
	PV.03.03						3,67		
	PV.03.03						0,59		
	PV.03.03						19,27		
	PV.03.03						1,03		
	PV.03.03						6,27		
	PV.03.03						0,52		
	PV.03.03						2,73		
	PV.03.03						3,00		
	PV.03.03						5,14		
	PV.03.03						1,63		
	PV.03.03						2,44		
	PV.03.03						4,18		
	PV.03.03						4,11		
	PV.03.03						4,95		
	PV.03.03						5,27		
	PV.03.03						1,10		
	PV.03.03						0,58		
	PV.03.03						0,70		
	PV.03.03						1,18		
	PV.03.03						1,72		
	PV.03.03						2,06		
	PV.03.03						0,30		
	PV.03.03						3,02		
	PV.03.03						0,61		
	PV.03.03						0,30		
	PV.03.03						0,56		
	PV.03.03						3,02		
	PV.03.03						0,64		
	PV.03.03						1,06		
	PV.03.03						2,94		
	PV.03.03						1,09		
	PV.03.03						4,87		
	PV.03.03						9,43		
	PV.03.03						11,32		
	PV.03.03						7,97		
	PV.03.03						2,64		
	PV.03.03						1,21		
	PV.03.03						4,44		
	PV.03.03						0,80		
	PV.03.03						0,36		
	PV.03.03						2,29		
	PV.03.03						0,52		
	PV.03.03						0,79		
	PV.03.03						4,14		
	PV.03.03						1,64		
	PV.03.03						0,80		
	PV.03.03						0,53		
	PV.03.03						6,36		
	PV.03.03						2,32		
	PV.03.03						2,02		
	PV.03.03						4,19		
	PV.03.03						0,54		
	PV.03.03						0,79		
	PV.03.03						11,49		
	PV.03.03						4,26		
	PV.03.03						0,55		
	PV.03.03						0,88		
	PV.03.03						0,32		
	PV.03.03						2,62		
	A R I P O R T A R E						432,54		3´889´775,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						432,54		3′889′775,62
	PV.03.03						1,76		
	PV.03.03						2,96		
	PV.03.03						0,33		
	PV.03.03						0,29		
	PV.03.03						1,82		
	PV.03.03						6,14		
	PV.03.03						4,01		
	PV.03.03						2,58		
	PV.03.03						2,40		
	PV.03.03						0,50		
	PV.03.03						1,22		
	PV.03.03						0,46		
	PV.03.03						11,62		
	SOMMANO...	m²					468,63	48,49	22′723,87
229 / 106 01ED.040.PV.10.01	PARTIZIONI VERTICALI - Controparete in cartongesso isolata con lana di roccia ad alta densità: spessore: 75mm - stratigrafia: --lanaAD50mm-lastra-lastra SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali Cat 8 - Partizioni verticali SbCat 11 - Piano primo								
	PV.10.01						1,91		
	PV.10.01						2,87		
	PV.10.01						2,27		
	PV.10.01						1,03		
	PV.10.01						1,21		
	PV.10.01						1,21		
	PV.10.01						1,19		
	PV.10.01						6,14		
	PV.10.01						6,14		
	PV.10.01						9,85		
	PV.10.01						9,85		
	PV.10.01						9,37		
	PV.10.01						5,72		
	PV.10.01						10,34		
	PV.10.01						6,04		
	PV.10.01						5,28		
	PV.10.01						9,50		
	PV.10.01						6,14		
	PV.10.01						9,89		
	PV.10.01						4,32		
	PV.10.01						9,64		
	PV.10.01						10,25		
	PV.10.01						4,70		
	PV.10.01						2,90		
	PV.10.01						9,63		
	PV.10.01						5,34		
	PV.10.01						10,01		
	PV.10.01						9,66		
	PV.10.01						5,78		
	PV.10.01						6,24		
	PV.10.01						4,81		
	PV.10.01						1,71		
	PV.10.01						5,32		
	PV.10.01						0,98		
	PV.10.01						8,70		
	PV.10.01						5,73		
	PV.10.01						6,50		
	PV.10.01						2,19		
	PV.10.01						9,97		
	PV.10.01						7,18		
	PV.10.01						6,04		
	PV.10.01						7,33		
	PV.10.01						10,56		
	PV.10.01						6,14		
	PV.10.01						1,18		
	PV.10.01						1,39		
	PV.10.01						1,37		
	PV.10.01						3,75		
	PV.10.01						1,92		
	PV.10.01						0,66		
	A RIPORTARE						277,85		3′912′499,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						277,85		3´912´499,49
	SOMMANO...	m²					277,85	49,06	13´631,32
230 / 115 01ED.040.PV.10.02	PARTIZIONI VERTICALI - Controparete in cartongesso isolata con lana di roccia ad alta densità: spessore: 75mm - stratigrafia: --lanaAD50mm-lastra-lastraIDRO SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali Cat 8 - Partizioni verticali SbCat 11 - Piano primo PV.10.02 PV.10.02 PV.10.02 PV.10.02 PV.10.02						9,75 0,36 1,05 2,52 1,27		
	SOMMANO...	m²					14,95	50,44	754,08
231 / 123 01ED.040.PV.10.03	PARTIZIONI VERTICALI - Controparete in cartongesso isolata con lana di roccia ad alta densità: spessore: 75mm - stratigrafia: --lanaAD50mm-lastra-lastraFIRE Controparete interna ad orditura metallica autoportante e rivestimento in lastre di gesso rivestito dello spessore totale di 100 mm di cui la lastra esterna del tipo antincendio in classe di reazione al fuoco A1. Resistenza al fuoco EI 60. L'orditura metallica sarà realizzata con profili in acciaio zincato con classificazione di I° scelta, a norma UNI EN 10327, con resistenza in nebbia salina 72h, spessore 0,6 mm, delle dimensioni di: • guide U40/75/40 mm • montanti C50/75/50 mm, posti ad interasse non superiore a 600 mm ed isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. I profili saranno conformi alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito” con attestato di conformità CE, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema di qualità UNI-EN-ISO 9001-2000, con produzione certificata da ICMQ. Il rivestimento sarà realizzato su un solo lato dell'orditura con doppio strato di lastre in gesso rivestito, con marchio CE, a norma EN520 - DIN 18180, dello spessore di 12,5 mm, in classe di reazione al fuoco A2s1d0, avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti fosfatate, collaudate dal punto di vista biologico-abitativo. All'interno dell'orditura sarà inserito un pannello in lana di roccia, di spessore 60 mm, densità 40 kg/m3, resistenza termica Rt=1,60 m2K/W, conforme alla norma UNI EN 13162, in classe A1 di reazione al fuoco. SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali Cat 8 - Partizioni verticali SbCat 11 - Piano primo PV.10.03 PV.10.03 PV.10.03 PV.10.03 PV.10.03 PV.10.03 PV.10.03 PV.10.03 PV.10.03 PV.10.03 PV.10.03 PV.10.03 PV.10.03						5,03 1,95 1,16 5,14 1,56 0,55 1,24 1,24 1,59 0,95 1,11 0,67 1,13 1,31		
	A RIPORTARE						24,63		3´926´884,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						24,63		3´926´884,89
	PV.10.03						5,99		
	PV.10.03						8,56		
	PV.10.03						6,48		
	PV.10.03						0,83		
	PV.10.03						8,10		
	PV.10.03						0,65		
	PV.10.03						1,59		
	PV.10.03						9,16		
	PV.10.03						1,31		
	PV.10.03						11,28		
	PV.10.03						9,25		
	PV.10.03						9,69		
	PV.10.03						1,60		
	PV.10.03						9,53		
	PV.10.03						7,99		
	PV.10.03						1,46		
	PV.10.03						11,04		
	PV.10.03						1,59		
	PV.10.03						31,71		
	PV.10.03						8,22		
	PV.10.03						1,15		
	PV.10.03						1,27		
	PV.10.03						1,13		
	PV.10.03						1,59		
	PV.10.03						1,46		
	PV.10.03						1,03		
	PV.10.03						11,37		
	PV.10.03						0,55		
	PV.10.03						2,01		
	PV.10.03						1,40		
	PV.10.03						1,10		
	PV.10.03						1,69		
	PV.10.03						0,63		
	PV.10.03						7,70		
	SOMMANO...	m²					204,74	54,05	11´066,20
232 / 132 01ED.040.PV.R120.10cm	PARTIZIONI VERTICALI - Parete REI120: spessore: 105mm - stratigrafia: lastra--Calcestruzzo aerato autoclavato 80mm--lastra Porzione di muratura realizzata con blocchi di calcestruzzo aerato autoclavato rivestiti da entrambi le parti da lastre di cartongesso. Resistenza al fuoco R120. Spessore totale 100 mm SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali Cat 8 - Partizioni verticali SbCat 11 - Piano primo								
	PV.R120 10CM						1,26		
	PV.R120 10CM						10,58		
	PV.R120 10CM						6,14		
	PV.R120 10CM						2,19		
	PV.R120 10CM						6,44		
	PV.R120 10CM						6,28		
	PV.R120 10CM						6,27		
	PV.R120 10CM						12,61		
	PV.R120 10CM						12,87		
	PV.R120 10CM						4,72		
	PV.R120 10CM						4,77		
	PV.R120 10CM						4,78		
	PV.R120 10CM						0,80		
	PV.R120 10CM						2,03		
	PV.R120 10CM						0,94		
	PV.R120 10CM						5,40		
	PV.R120 10CM						23,52		
	PV.R120 10CM						13,27		
	PV.R120 10CM						23,56		
	PV.R120 10CM						12,97		
	PV.R120 10CM						6,60		
	PV.R120 10CM						8,50		
	PV.R120 10CM						7,46		
	PV.R120 10CM						5,78		
	PV.R120 10CM						7,17		
	A RIPORTARE						196,91		3´937´951,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						196,91		3′937′951,09
	PV.R120 10CM						0,86		
	PV.R120 10CM						14,83		
	PV.R120 10CM						13,87		
	PV.R120 10CM						14,15		
	PV.R120 10CM						11,63		
	PV.R120 10CM						9,03		
	PV.R120 10CM						12,92		
	SOMMANO...	m²					274,20	49,04	13′446,77
233 / 141 01ED.040.PV.R180.12cm	PARTIZIONI VERTICALI - Parete REI180: spessore: 120mm - stratigrafia: --Calcestruzzo aerato autoclavato 120mm-- Porzione di muratura realizzata con blocchi di calcestruzzo aerato autoclavato dello spessore pari a 120 mm. Resistenza al fuoco R180. Spessore totale 140 mm SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali Cat 8 - Partizioni verticali SbCat 11 - Piano primo								
	PV.R120 20CM						10,14		
	PV.R120 20CM						8,07		
	PV.R120 20CM						7,87		
	PV.R120 20CM						10,50		
	PV.R120 20CM						29,72		
	PV.R120 20CM						10,56		
	PV.R120 20CM						8,55		
	PV.R120 20CM						9,93		
	PV.R120 20CM						14,86		
	PV.R120 20CM						12,24		
	PV.R120 20CM						16,94		
	PV.R120 20CM						9,71		
	PV.R120 20CM						7,06		
	PV.R120 20CM						2,16		
	PV.R120 20CM						23,54		
	PV.R120 20CM						23,62		
	PV.R120 20CM						2,47		
	PV.R120 20CM						12,20		
	PV.R120 20CM						7,06		
	PV.R120 20CM						9,71		
	PV.R120 20CM						16,89		
	PV.R120 20CM						20,36		
	PV.R120 20CM						3,94		
	PV.R120 20CM						4,11		
	PV.R120 20CM						18,21		
	PV.R120 20CM						14,86		
	PV.R120 20CM						8,57		
	PV.R120 20CM						0,94		
	SOMMANO...	m²					324,79	31,55	10′247,12
234 / 150 01ED.040.PV.R120.20cm	PARTIZIONI VERTICALI - Parete REI120: spessore: 205mm - stratigrafia: lastra--Calcestruzzo aerato autoclavato 180mm--lastra Porzione di muratura realizzata con blocchi di calcestruzzo aerato autoclavato rivestiti da entrambi le parti da lastre di cartongesso. Resistenza al fuoco R120.Spessore totale 200 mm SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali Cat 8 - Partizioni verticali SbCat 11 - Piano primo								
	PV.R180 12CM						12,81		
	PV.R180 12CM						6,64		
	PV.R180 12CM						7,60		
	PV.R180 12CM						15,34		
	PV.R180 12CM						6,56		
	PV.R180 12CM						4,10		
	PV.R180 12CM						16,40		
	PV.R180 12CM						19,00		
	PV.R180 12CM						19,00		
	PV.R180 12CM						15,04		
	PV.R180 12CM						15,35		
	A RIPORTARE						137,84		3′961′644,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						137,84		3´961´644,98
	PV.R180 12CM						7,99		
	PV.R180 12CM						0,31		
	PV.R180 12CM						6,36		
	PV.R180 12CM						2,03		
	PV.R180 12CM						15,66		
	PV.R180 12CM						15,66		
	SOMMANO...	m²					185,85	61,53	11´435,35
	Piano secondo (SbCat 12)								
235 / 3 01ED.040.PV.01.01	PARTIZIONI VERTICALI - Parete in cartongesso: spessore: 125mm - stratigrafia: lastra-lastra-lana75mm-lastra-lastra Parete divisoria interna ad orditura metallica e rivestimento in lastre in gesso rivestito collaudata dal punto di vista biologico-abitativo, dello spessore totale di 125 mm, con Potere Fonoisolante Rw non inferiore a 54 dB. Resistenza al fuoco EI 60. L'orditura metallica sarà realizzata con profili in acciaio zincato con classificazione di 1° scelta, a norma UNI EN 10327, con resistenza in nebbia salina 72h, spessore 0,6 mm, delle dimensioni di: • guide U40/75/40 mm • montanti C50/75/50 mm, posti ad interasse non superiore a 600 mm ed isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. I profili saranno conformi alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito” con attestato di conformità CE, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema di qualità UNI-EN-ISO 9001-2008. Il rivestimento sarà realizzato su ciascun lato dell'orditura con doppio strato di lastre in gesso rivestito, dello spessore di 12,5 mm, in classe di reazione al fuoco A2s1d0, fosfatate collaudate dal punto di vista biologicoabitativo, avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti. All'interno dell'orditura sarà inserito un pannello in lana di roccia, di spessore 60 mm, densità 40 kg/m3, resistenza termica Rt=1,60 m2K/W, conforme alla norma UNI EN 13162, in classe A1 di reazione al fuoco. La parete PV.01.01.b è analoga a quella superiore, ma con doppio montante interno da sp. 50 mm l'uno, con spessore complessivo pari a 150 mm. SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali Cat 8 - Partizioni verticali SbCat 12 - Piano secondo								
	PV.01.01						15,51		
	PV.01.01						19,03		
	PV.01.01						17,06		
	PV.01.01						13,23		
	PV.01.01						12,48		
	PV.01.01						17,24		
	PV.01.01						6,44		
	PV.01.01						20,22		
	PV.01.01						16,88		
	PV.01.01						17,39		
	SOMMANO...	m²					155,48	59,64	9´272,83
236 / 11 01ED.040.PV.01.01b	PARTIZIONI VERTICALI - Parete in cartongesso: spessore: 150mm - stratigrafia: lastra-lastra-lana2x50mm-lastra-lastra Parete divisoria interna ad orditura metallica e rivestimento in lastre in gesso rivestito collaudata dal punto di vista biologico-abitativo, dello spessore totale di 125 mm,								
	A RIPORTARE								3´982´353,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								3′982′353,16
	con Potere Fonoisolante Rw non inferiore a 54 dB. Resistenza al fuoco EI 60. L'orditura metallica sarà realizzata con profili in acciaio zincato con classificazione di 1° scelta, a norma UNI EN 10327, con resistenza in nebbia salina 72h, spessore 0,6 mm, delle dimensioni di: • guide U40/75/40 mm • montanti C50/75/50 mm, posti ad interasse non superiore a 600 mm ed isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. I profili saranno conformi alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito” con attestato di conformità CE, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema di qualità UNI-EN-ISO 9001-2008. Il rivestimento sarà realizzato su ciascun lato dell'orditura con doppio strato di lastre in gesso rivestito, dello spessore di 12,5 mm, in classe di reazione al fuoco A2s1d0, fosfatate collaudate dal punto di vista biologicoabitativo, avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti. All'interno dell'orditura sarà inserito un pannello in lana di roccia, di spessore 60 mm, densità 40 kg/m3, resistenza termica Rt=1,60 m2K/W, conforme alla norma UNI EN 13162, in classe A1 di reazione al fuoco. La parete PV.01.01.b è analoga a quella superiore, ma con doppio montante interno da sp. 50 mm l'uno, con spessore complessivo pari a 150 mm. SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali Cat 8 - Partizioni verticali SbCat 12 - Piano secondo PV.01.01 b PV.01.01 b PV.01.01 b PV.01.01 b PV.01.01 b						8,58 16,66 16,10 16,88 16,84		
	SOMMANO...	m²					75,06	69,75	5′235,44
237 / 19 01ED.040.PV.01.02	PARTIZIONI VERTICALI - Parete in cartongesso: spessore: 125mm - stratigrafia: lastraIDRO-lastra-lana75mm-lastra-lastraIDRO Parete divisoria interna ad orditura metallica e rivestimento in lastre idrorepellenti in gesso rivestito specifica per ambienti definiti “umidi”, collaudata dal punto di vista biologico-abitativo, dello spessore totale di 125 mm, con Potere Fonoisolante Rw non inferiore a 54 dB. Resistenza al fuoco EI 60. L'orditura metallica sarà realizzata con profili in acciaio zincato con classificazione di 1° scelta, a norma UNI EN 10327, con resistenza in nebbia salina 72h, spessore 0,6 mm, delle dimensioni di: • guide U40/75/40 mm • montanti C50/75/50 mm, posti ad interasse non superiore a 600 mm ed isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. I profili saranno conformi alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito” con attestato di conformità CE, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema di qualità UNI-EN-ISO 9001-2008. Il rivestimento sarà realizzato su ciascun lato dell'orditura con doppio strato di lastre in gesso rivestito, dello spessore di 12,5 mm, in classe di reazione al fuoco A2s1d0, fosfatate collaudate dal punto di vista biologicoabitativo, avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti. All'interno dell'orditura sarà inserito un pannello in lana di roccia, di spessore 60 mm, densità 40 kg/m3,								
	A RIPORTARE								3′987′588,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								3´987´588,60
	resistenza termica Rt=1,60 m2K/W, conforme alla norma UNI EN 13162, in classe A1 di reazione al fuoco. La parete PV.01.02.b è analoga a quella superiore, ma con doppio montante interno da sp. 50 mm l'uno, con spessore complessivo pari a 150 mm. SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali Cat 8 - Partizioni verticali SbCat 12 - Piano secondo								
	PV.01.02						7,33		
	PV.01.02						6,34		
	PV.01.02						7,03		
	PV.01.02						5,92		
	PV.01.02						13,36		
	PV.01.02						14,75		
	PV.01.02						7,15		
	PV.01.02						6,33		
	SOMMANO...	m²					68,21	62,40	4´256,30
238 / 34 01ED.040.PV.01.04	PARTIZIONI VERTICALI - Parete in cartongesso: spessore: 125mm - stratigrafia: lastra-lastra-lana75mm-lastra-lastraIDRO Parete divisoria interna ad orditura metallica e rivestimento esterno da un lato in lastre idrorepellenti in gesso rivestito specifica per ambienti definiti “umidi” e dall'altro con lastre tradizionali, collaudata dal punto di vista biologico-abitativo, dello spessore totale di 125 mm, con Potere Fonoisolante Rw non inferiore a 54 dB. Resistenza al fuoco EI 60. L'orditura metallica sarà realizzata con profili in acciaio zincato con classificazione di 1° scelta, a norma UNI EN 10327, con resistenza in nebbia salina 72h, spessore 0,6 mm, delle dimensioni di: • guide U40/75/40 mm • montanti C50/75/50 mm, posti ad interasse non superiore a 600 mm ed isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. I profili saranno conformi alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito” con attestato di conformità CE, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema di qualità UNI-EN-ISO 9001-2008. Il rivestimento sarà realizzato su ciascun lato dell'orditura con doppio strato di lastre in gesso rivestito, dello spessore di 12,5 mm, in classe di reazione al fuoco A2s1d0, fosfatate collaudate dal punto di vista biologicoabitativo, avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti. All'interno dell'orditura sarà inserito un pannello in lana di roccia, di spessore 60 mm, densità 40 kg/m3, resistenza termica Rt=1,60 m2K/W, conforme alla norma UNI EN 13162, in classe A1 di reazione al fuoco. La parete PV.01.04.b è analoga a quella superiore, ma con doppio montante interno da sp. 50 mm l'uno, con spessore complessivo pari a 150 mm. SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali Cat 8 - Partizioni verticali SbCat 12 - Piano secondo								
	PV.01.04						2,82		
	PV.01.04						11,88		
	PV.01.04						15,94		
	PV.01.04						15,86		
	SOMMANO...	m²					46,50	61,02	2´837,43
239 / 43 01ED.040.PV.01.04b	PARTIZIONI VERTICALI - Parete in cartongesso: spessore: 150mm - stratigrafia: lastra-lastra-lana2x50mm-lastra-lastraIDRO								
	A RIPORTARE								3´994´682,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								3´994´682,33
	Parete divisoria interna ad orditura metallica e rivestimento esterno da un lato in lastre idrorepellenti in gesso rivestito specifica per ambienti definiti “umidi” e dall'altro con lastre tradizionali, collaudata dal punto di vista biologico-abitativo, dello spessore totale di 125 mm, con Potere Fonoisolante Rw non inferiore a 54 dB. Resistenza al fuoco EI 60. L'orditura metallica sarà realizzata con profili in acciaio zincato con classificazione di 1° scelta, a norma UNI EN 10327, con resistenza in nebbia salina 72h, spessore 0,6 mm, delle dimensioni di: • guide U40/75/40 mm • montanti C50/75/50 mm, posti ad interasse non superiore a 600 mm ed isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. I profili saranno conformi alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito” con attestato di conformità CE, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema di qualità UNI-EN-ISO 9001-2008. Il rivestimento sarà realizzato su ciascun lato dell'orditura con doppio strato di lastre in gesso rivestito, dello spessore di 12,5 mm, in classe di reazione al fuoco A2s1d0, fosfatate collaudate dal punto di vista biologicoabitativo, avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti. All'interno dell'orditura sarà inserito un pannello in lana di roccia, di spessore 60 mm, densità 40 kg/m3, resistenza termica Rt=1,60 m2K/W, conforme alla norma UNI EN 13162, in classe A1 di reazione al fuoco. La parete PV.01.04.b è analoga a quella superiore, ma con doppio montante interno da sp. 50 mm l'uno, con spessore complessivo pari a 150 mm. SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali Cat 8 - Partizioni verticali SbCat 12 - Piano secondo PV.01.04 b PV.01.04 b PV.01.04 b PV.01.04 b PV.01.04 b PV.01.04 b PV.01.04 b PV.01.04 b						15,71 15,83 16,53 15,94 12,17 18,36 18,26 17,19		
	SOMMANO...	m²					129,99	71,13	9´246,19
240 / 51 01ED.040.PV.01.05	PARTIZIONI VERTICALI - Parete in cartongesso: spessore: 125mm - stratigrafia: lastraFIRE-lastra-lana75mm-lastra-lastra Parete divisoria interna utilizzata per la separazione tra ambienti tradizionali e connettivi (vie di fuga) ad orditura metallica e rivestimento in lastre di gesso rivestito dello spessore totale di 125 mm, con Potere Fonoisolante Rw non inferiore a 54 dB. Resistenza al fuoco EI 60. Il rivestimento sul connettivo sarà realizzato con lastra esterne del tipo antincendio in classe di reazione al fuoco A1 e lastre interne in lastre in gesso rivestito, dello spessore di 12,5 mm, in classe di reazione al fuoco A2s1d0, fosfatate collaudate dal punto di vista biologico-abitativo, avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti. L'orditura metallica sarà realizzata con profili in acciaio zincato con classificazione di 1° scelta, a norma UNI EN 10327, con resistenza in nebbia salina 72h, spessore 0,6 mm, delle dimensioni di: • guide U40/75/40 mm • montanti C50/75/50 mm, posti ad interasse non								
	A RIPORTARE								4´003´928,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								4´003´928,52
	superiore a 600 mm ed isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. I profili saranno conformi alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito” con attestato di conformità CE, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema di qualità UNI-EN-ISO 9001-2008. All'interno dell'orditura sarà inserito un pannello in lana di roccia, di spessore 60 mm, densità 40 kg/m3, resistenza termica Rt=1,60 m2K/W, conforme alla norma UNI EN 13162, in classe A1 di reazione al fuoco. La parete PV.01.05.b è analoga a quella superiore, ma con doppio montante interno da sp. 50 mm l'uno, con spessore complessivo pari a 150 mm. SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali Cat 8 - Partizioni verticali SbCat 12 - Piano secondo PV.01.05 PV.01.05						12,48 17,19		
	SOMMANO...	m²					29,67	64,63	1´917,57
241 / 58 01ED.040.PV.01.05b	PARTIZIONI VERTICALI - Parete in cartongesso: spessore: 150mm - stratigrafia: lastra-lastra-lana2x50mm-lastra-lastraFIRE Parete divisoria interna utilizzata per la separazione tra ambienti tradizionali e connettivi (vie di fuga) ad orditura metallica e rivestimento in lastre di gesso rivestito dello spessore totale di 125 mm, con Potere Fonoisolante Rw non inferiore a 54 dB. Resistenza al fuoco EI 60. Il rivestimento sul connettivo sarà realizzato con lastra esterne del tipo antincendio in classe di reazione al fuoco A1 e lastre interne in lastre in gesso rivestito, dello spessore di 12,5 mm, in classe di reazione al fuoco A2s1d0, fosfatate collaudate dal punto di vista biologico-abitativo, avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti. L'orditura metallica sarà realizzata con profili in acciaio zincato con classificazione di 1° scelta, a norma UNI EN 10327, con resistenza in nebbia salina 72h, spessore 0,6 mm, delle dimensioni di: • guide U40/75/40 mm • montanti C50/75/50 mm, posti ad interasse non superiore a 600 mm ed isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. I profili saranno conformi alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito” con attestato di conformità CE, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema di qualità UNI-EN-ISO 9001-2008. All'interno dell'orditura sarà inserito un pannello in lana di roccia, di spessore 60 mm, densità 40 kg/m3, resistenza termica Rt=1,60 m2K/W, conforme alla norma UNI EN 13162, in classe A1 di reazione al fuoco. La parete PV.01.05.b è analoga a quella superiore, ma con doppio montante interno da sp. 50 mm l'uno, con spessore complessivo pari a 150 mm. SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali Cat 8 - Partizioni verticali SbCat 12 - Piano secondo PV.01.05 b PV.01.05 b PV.01.05 b PV.01.05 b PV.01.05 b PV.01.05 b PV.01.05 b PV.01.05 b PV.01.05 b						17,48 0,61 15,64 51,52 12,99 83,40 79,10 1,37 26,50		
	A RIPORTARE						288,61		4´005´846,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						288,61		4´005´846,09
	PV.01.05 b						11,81		
	PV.01.05 b						16,68		
	PV.01.05 b						28,66		
	PV.01.05 b						95,90		
	SOMMANO...	m²					441,66	74,74	33´009,67
242 / 65 01ED.040.PV.01.06	PARTIZIONI VERTICALI - Parete in cartongesso: spessore: 125mm - stratigrafia: lastraIDRO-lastra-lana75mm-lastra-lastraFIRE Parete divisoria interna utilizzata per la separazione tra ambienti umidi e spazi distributivi (vie di fuga) ad orditura metallica e rivestimento in lastre esterne di gesso idrorepellente da una parte e in classe A1 dall'altra, per uno spessore totale di 125 mm, con Potere Fonoisolante Rw non inferiore a 54 dB. Resistenza al fuoco EI 60. L'orditura metallica sarà realizzata con profili in acciaio zincato con classificazione di 1° scelta, a norma UNI EN 10327, con resistenza in nebbia salina 72h, spessore 0,6 mm, delle dimensioni di: • guide U40/75/40 mm • montanti C50/75/50 mm, posti ad interasse non superiore a 600 mm ed isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. I profili saranno conformi alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito” con attestato di conformità CE, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema di qualità UNI-EN-ISO 9001-2008. All'interno dell'orditura sarà inserito un pannello in lana di roccia, di spessore 60 mm, densità 40 kg/m3, resistenza termica Rt=1,60 m2K/W, conforme alla norma UNI EN 13162, in classe A1 di reazione al fuoco. La parete PV.01.06.b è analoga a quella superiore, ma con doppio montante interno da sp. 50 mm l'uno, con spessore complessivo pari a 150 mm. SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali Cat 8 - Partizioni verticali SbCat 12 - Piano secondo								
	PV.01.05 b						17,48		
	PV.01.05 b						0,61		
	PV.01.05 b						15,64		
	PV.01.05 b						51,52		
	PV.01.05 b						12,99		
	PV.01.05 b						83,40		
	PV.01.05 b						79,10		
	PV.01.05 b						1,37		
	PV.01.05 b						26,50		
	PV.01.05 b						11,81		
	PV.01.05 b						16,68		
	PV.01.05 b						28,66		
	PV.01.05 b						95,90		
	SOMMANO...	m²					441,66	66,01	29´153,98
243 / 74 01ED.040.PV.02.01	PARTIZIONI VERTICALI - Controparete in cartongesso isolata con lana di roccia: spessore: 100mm - stratigrafia: --lana75mm-lastra-lastra Controparete interna ad orditura metallica autoportante e rivestimento in lastre di gesso rivestito dello spessore totale di 100 mm collaudata dal punto di vista biologico-abitativo. Resistenza al fuoco EI 30. L'orditura metallica sarà realizzata con profili in acciaio zincato con classificazione di I° scelta, a norma UNI EN 10327, con resistenza in nebbia salina 72h, spessore 0,6 mm, delle dimensioni di: • guide U40/75/40 mm • montanti C50/75/50 mm, posti ad interasse non								
	A RIPORTARE								4´068´009,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								4´068´009,74
	superiore a 600 mm ed isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. I profili saranno conformi alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito” con attestato di conformità CE, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema di qualità UNI-EN-ISO 9001-2000, con produzione certificata da ICMQ. SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali Cat 8 - Partizioni verticali SbCat 12 - Piano secondo PV.02.01 PV.02.01 PV.02.01 PV.02.01						11,59 0,62 9,00 0,33		
	SOMMANO...	m²					21,54	47,81	1´029,83
244 / 81 01ED.040.PV.02.02	PARTIZIONI VERTICALI - Controparete in cartongesso isolata con lana di roccia: spessore: 100mm - stratigrafia: --lana75mm-lastra-lastraIDRO Controparete interna ad orditura metallica autoportante e rivestimento in lastre di gesso rivestito dello spessore totale di 100 mm, di cui la lastra esterna idrorepellente specifica per ambienti definiti “umidi” (servizi igienici, deposito sporco, ecc.), collaudata dal punto di vista biologico-abitativo. Resistenza al fuoco EI 30. L'orditura metallica sarà realizzata con profili in acciaio zincato con classificazione di I° scelta, a norma UNI EN 10327, con resistenza in nebbia salina 72h, spessore 0,6 mm, delle dimensioni di: • guide U40/75/40 mm • montanti C50/75/50 mm, posti ad interasse non superiore a 600 mm ed isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. I profili saranno conformi alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito” con attestato di conformità CE, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema di qualità UNI-EN-ISO 9001-2000, con produzione certificata da ICMQ. Il rivestimento sarà realizzato su un solo lato dell'orditura con doppio strato di lastre in gesso rivestito, con marchio CE, a norma EN520 - DIN 18180, dello spessore di 12,5 mm, in classe di reazione al fuoco A1, avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti fosfatate, collaudate dal punto di vista biologico-abitativo. All'interno dell'orditura sarà inserito un pannello in lana di roccia, di spessore 60 mm, densità 40 kg/m3, resistenza termica Rt=1,60 m2K/W, conforme alla norma UNI EN 13162, in classe A1 di reazione al fuoco. SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali Cat 8 - Partizioni verticali SbCat 12 - Piano secondo PV.02.02 PV.02.02 PV.02.02 PV.02.02 PV.02.02 PV.02.02						4,23 6,12 6,12 7,10 6,54 6,48		
	SOMMANO...	m²					36,59	49,19	1´799,86
245 / 90 01ED.040.PV.03.02	PARTIZIONI VERTICALI - Controparete in cartongesso non isolata: spessore: 100mm - stratigrafia: --montante75mm-lastra-lastraIDRO								
	A RIPORTARE								4´070´839,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								4´070´839,43
	Controparete interna ad orditura metallica autoportante e rivestimento in lastre di gesso rivestito dello spessore totale di 100 mm, di cui la lastra esterna idrorepellente specifica per ambienti definiti “umidi” (servizi igienici, deposito sporco, ecc.), collaudata dal punto di vista biologico-abitativo. Resistenza al fuoco EI 30. L'orditura metallica sarà realizzata con profili in acciaio zincato con classificazione di I° scelta, a norma UNI EN 10327, con resistenza in nebbia salina 72h, spessore 0,6 mm, delle dimensioni di: guide U40/75/40 mm montanti C50/75/50 mm, posti ad interasse non superiore a 600 mm ed isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. I profili saranno conformi alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito” con attestato di conformità CE, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema di qualità UNI-EN-ISO 9001-2000, con produzione certificata da ICMQ. Il rivestimento sarà realizzato su un solo lato dell'orditura con doppio strato di lastre in gesso rivestito, con marchio CE, a norma EN520 - DIN 18180, dello spessore di 12,5 mm, in classe di reazione al fuoco A2s1d0, avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti fosfatate, collaudate dal punto di vista biologico-abitativo. SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali Cat 8 - Partizioni verticali SbCat 12 - Piano secondo PV.03.02 PV.03.02 PV.03.02 PV.03.02 PV.03.02						7,05 4,11 4,16 7,60 18,43		
	SOMMANO...	m²					41,35	44,88	1´855,79
246 / 98 01ED.040.PV.03.03	PARTIZIONI VERTICALI - Controparete in cartongesso non isolata: spessore: 100mm - stratigrafia: --montante75mm-lastra-lastraFIRE Controparete interna ad orditura metallica autoportante e rivestimento in lastre di gesso rivestito dello spessore totale di 100 mm di cui la lastra esterna del tipo antincendio in classe di reazione al fuoco A1. Resistenza al fuoco EI 60. L'orditura metallica sarà realizzata con profili in acciaio zincato con classificazione di I° scelta, a norma UNI EN 10327, con resistenza in nebbia salina 72h, spessore 0,6 mm, delle dimensioni di: • guide U40/75/40 mm • montanti C50/75/50 mm, posti ad interasse non superiore a 600 mm ed isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. I profili saranno conformi alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito” con attestato di conformità CE, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema di qualità UNI-EN-ISO 9001-2000, con produzione certificata da ICMQ. Il rivestimento sarà realizzato su un solo lato dell'orditura con doppio strato di lastre in gesso rivestito, con marchio CE, a norma EN520 - DIN 18180, dello spessore di 12,5 mm, in classe di reazione al fuoco A1, avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti fosfatate, collaudate dal punto di vista biologico-abitativo. SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali Cat 8 - Partizioni verticali								
	A RIPORTARE								4´072´695,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								4´072´695,22
	SbCat 12 - Piano secondo								
	PV.03.03						24,22		
	PV.03.03						11,67		
	PV.03.03						5,15		
	PV.03.03						0,80		
	PV.03.03						3,94		
	PV.03.03						12,85		
	PV.03.03						3,80		
	PV.03.03						3,19		
	PV.03.03						1,84		
	PV.03.03						0,62		
	PV.03.03						6,45		
	PV.03.03						3,50		
	PV.03.03						4,14		
	PV.03.03						5,25		
	PV.03.03						4,00		
	PV.03.03						5,25		
	PV.03.03						4,00		
	PV.03.03						4,14		
	PV.03.03						0,64		
	PV.03.03						4,79		
	PV.03.03						1,85		
	PV.03.03						1,71		
	PV.03.03						1,71		
	PV.03.03						1,57		
	PV.03.03						1,85		
	PV.03.03						1,71		
	PV.03.03						1,71		
	PV.03.03						1,57		
	PV.03.03						3,56		
	PV.03.03						0,28		
	PV.03.03						11,21		
	PV.03.03						9,34		
	PV.03.03						2,88		
	PV.03.03						1,53		
	PV.03.03						1,92		
	PV.03.03						2,32		
	PV.03.03						2,58		
	PV.03.03						4,14		
	PV.03.03						2,43		
	PV.03.03						1,53		
	PV.03.03						0,53		
	PV.03.03						4,12		
	PV.03.03						6,84		
	PV.03.03						2,01		
	PV.03.03						0,54		
	PV.03.03						4,18		
	PV.03.03						0,79		
	PV.03.03						11,74		
	PV.03.03						4,92		
	PV.03.03						0,70		
	PV.03.03						0,52		
	PV.03.03						5,39		
	PV.03.03						1,53		
	PV.03.03						1,53		
	PV.03.03						5,25		
	PV.03.03						3,07		
	PV.03.03						0,58		
	PV.03.03						1,06		
	PV.03.03						0,54		
	PV.03.03						0,93		
	PV.03.03						0,87		
	PV.03.03						2,91		
	PV.03.03						3,82		
	PV.03.03						2,03		
	PV.03.03						1,79		
	PV.03.03						1,96		
	PV.03.03						6,12		
	PV.03.03						0,59		
	PV.03.03						4,14		
	PV.03.03						4,14		
	PV.03.03						0,63		
	PV.03.03						0,47		
	A R I P O R T A R E						253,88		4´072´695,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						253,88		4´072´695,22
	PV.03.03						4,43		
	PV.03.03						5,25		
	PV.03.03						4,00		
	PV.03.03						4,00		
	PV.03.03						2,50		
	PV.03.03						2,31		
	PV.03.03						1,53		
	PV.03.03						1,55		
	PV.03.03						2,39		
	PV.03.03						2,37		
	PV.03.03						1,37		
	PV.03.03						4,74		
	PV.03.03						2,43		
	PV.03.03						0,62		
	PV.03.03						2,69		
	PV.03.03						0,57		
	PV.03.03						2,28		
	PV.03.03						2,03		
	PV.03.03						1,57		
	PV.03.03						0,82		
	PV.03.03						0,78		
	PV.03.03						1,42		
	PV.03.03						6,82		
	PV.03.03						1,42		
	PV.03.03						1,27		
	PV.03.03						5,39		
	PV.03.03						4,10		
	PV.03.03						5,05		
	PV.03.03						4,17		
	PV.03.03						5,23		
	PV.03.03						1,34		
	PV.03.03						0,88		
	PV.03.03						1,89		
	PV.03.03						0,38		
	PV.03.03						2,62		
	PV.03.03						3,86		
	PV.03.03						0,76		
	PV.03.03						0,58		
	PV.03.03						2,91		
	PV.03.03						1,07		
	PV.03.03						1,08		
	PV.03.03						0,80		
	PV.03.03						1,15		
	PV.03.03						1,22		
	PV.03.03						2,48		
	PV.03.03						0,80		
	PV.03.03						1,08		
	PV.03.03						0,54		
	PV.03.03						0,58		
	PV.03.03						0,72		
	PV.03.03						0,56		
	PV.03.03						0,61		
	PV.03.03						1,54		
	PV.03.03						0,84		
	PV.03.03						0,47		
	PV.03.03						0,84		
	PV.03.03						4,09		
	PV.03.03						2,77		
	PV.03.03						0,59		
	PV.03.03						3,73		
	PV.03.03						1,40		
	PV.03.03						2,22		
	PV.03.03						6,12		
	PV.03.03						3,50		
	PV.03.03						2,98		
	PV.03.03						2,37		
	PV.03.03						0,68		
	PV.03.03						0,64		
	PV.03.03						0,56		
	PV.03.03						0,81		
	PV.03.03						0,78		
	PV.03.03						1,45		
	PV.03.03						0,79		
	A RIPORTARE						406,06		4´072´695,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						406,06		4´072´695,22
	PV.03.03						1,51		
	PV.03.03						7,89		
	PV.03.03						1,90		
	PV.03.03						0,52		
	PV.03.03						1,03		
	PV.03.03						1,02		
	PV.03.03						2,26		
	PV.03.03						4,09		
	PV.03.03						5,11		
	PV.03.03						4,37		
	PV.03.03						0,61		
	PV.03.03						4,74		
	PV.03.03						4,57		
	PV.03.03						4,83		
	PV.03.03						6,58		
	PV.03.03						1,87		
	PV.03.03						4,73		
	PV.03.03						1,87		
	PV.03.03						3,13		
	PV.03.03						4,29		
	PV.03.03						5,37		
	PV.03.03						0,72		
	PV.03.03						1,41		
	PV.03.03						1,21		
	PV.03.03						0,46		
	PV.03.03						0,64		
	PV.03.03						0,86		
	PV.03.03						0,69		
	PV.03.03						2,69		
	SOMMANO...	m²					487,03	48,49	23´616,08
247 / 107 01ED.040.PV.10.01	PARTIZIONI VERTICALI - Controparete in cartongesso isolata con lana di roccia ad alta densità: spessore: 75mm - stratigrafia: --lanaAD50mm-lastra-lastra SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali Cat 8 - Partizioni verticali SbCat 12 - Piano secondo								
	PV.10.01						0,36		
	PV.10.01						1,05		
	PV.10.01						0,43		
	PV.10.01						1,37		
	PV.10.01						3,66		
	PV.10.01						6,12		
	PV.10.01						9,86		
	PV.10.01						1,91		
	PV.10.01						0,66		
	PV.10.01						0,87		
	PV.10.01						7,31		
	PV.10.01						6,12		
	PV.10.01						5,26		
	PV.10.01						5,48		
	PV.10.01						9,85		
	PV.10.01						9,61		
	PV.10.01						4,31		
	PV.10.01						9,47		
	PV.10.01						10,21		
	PV.10.01						4,69		
	PV.10.01						4,34		
	PV.10.01						2,89		
	PV.10.01						5,32		
	PV.10.01						9,60		
	PV.10.01						9,63		
	PV.10.01						5,74		
	PV.10.01						6,20		
	PV.10.01						1,51		
	PV.10.01						5,51		
	PV.10.01						9,80		
	PV.10.01						4,67		
	PV.10.01						2,19		
	PV.10.01						8,35		
	PV.10.01						6,12		
	A RIPORTARE						180,47		4´096´311,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						180,47		4´096´311,30
	PV.10.01						5,70		
	PV.10.01						9,55		
	PV.10.01						5,86		
	PV.10.01						9,94		
	PV.10.01						4,54		
	PV.10.01						4,47		
	PV.10.01						10,53		
	PV.10.01						9,76		
	PV.10.01						5,80		
	PV.10.01						9,98		
	PV.10.01						10,30		
	PV.10.01						1,21		
	SOMMANO...	m²					268,11	49,06	13´153,48
248 / 116 01ED.040.PV.10.02	PARTIZIONI VERTICALI - Controparete in cartongesso isolata con lana di roccia ad alta densità: spessore: 75mm - stratigrafia: --lanaAD50mm-lastra-lastraIDRO SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali Cat 8 - Partizioni verticali SbCat 12 - Piano secondo								
	PV.10.02						1,38		
	PV.10.02						0,33		
	PV.10.02						2,51		
	PV.10.02						1,26		
	PV.10.02						5,70		
	SOMMANO...	m²					11,18	50,44	563,92
249 / 124 01ED.040.PV.10.03	PARTIZIONI VERTICALI - Controparete in cartongesso isolata con lana di roccia ad alta densità: spessore: 75mm - stratigrafia: --lanaAD50mm-lastra-lastraFIRE Controparete interna ad orditura metallica autoportante e rivestimento in lastre di gesso rivestito dello spessore totale di 100 mm di cui la lastra esterna del tipo antincendio in classe di reazione al fuoco A1. Resistenza al fuoco EI 60. L'orditura metallica sarà realizzata con profili in acciaio zincato con classificazione di I° scelta, a norma UNI EN 10327, con resistenza in nebbia salina 72h, spessore 0,6 mm, delle dimensioni di: • guide U40/75/40 mm • montanti C50/75/50 mm, posti ad interasse non superiore a 600 mm ed isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. I profili saranno conformi alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito” con attestato di conformità CE, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema di qualità UNI-EN-ISO 9001-2000, con produzione certificata da ICMQ. Il rivestimento sarà realizzato su un solo lato dell'orditura con doppio strato di lastre in gesso rivestito, con marchio CE, a norma EN520 - DIN 18180, dello spessore di 12,5 mm, in classe di reazione al fuoco A2s1d0, avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti fosfatate, collaudate dal punto di vista biologico-abitativo. All'interno dell'orditura sarà inserito un pannello in lana di roccia, di spessore 60 mm, densità 40 kg/m3, resistenza termica Rt=1,60 m2K/W, conforme alla norma UNI EN 13162, in classe A1 di reazione al fuoco. SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali Cat 8 - Partizioni verticali SbCat 12 - Piano secondo								
	PV.10.03						1,59		
	PV.10.03						1,45		
	A RIPORTARE						3,04		4´110´028,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						3,04		4´110´028,70
	PV.10.03						1,03		
	PV.10.03						11,33		
	PV.10.03						1,10		
	PV.10.03						1,53		
	PV.10.03						1,30		
	PV.10.03						1,12		
	PV.10.03						0,63		
	PV.10.03						5,03		
	PV.10.03						1,68		
	PV.10.03						2,01		
	PV.10.03						1,69		
	PV.10.03						0,94		
	PV.10.03						8,01		
	PV.10.03						6,35		
	PV.10.03						4,39		
	PV.10.03						8,07		
	PV.10.03						0,65		
	PV.10.03						1,59		
	PV.10.03						1,30		
	PV.10.03						9,14		
	PV.10.03						4,91		
	PV.10.03						6,63		
	PV.10.03						9,40		
	PV.10.03						1,45		
	PV.10.03						8,86		
	PV.10.03						11,14		
	PV.10.03						5,79		
	PV.10.03						1,12		
	PV.10.03						1,11		
	PV.10.03						2,39		
	PV.10.03						1,59		
	PV.10.03						31,62		
	PV.10.03						8,20		
	PV.10.03						1,59		
	PV.10.03						7,68		
	PV.10.03						5,02		
	PV.10.03						3,76		
	PV.10.03						0,92		
	PV.10.03						9,87		
	PV.10.03						5,13		
	PV.10.03						3,29		
	PV.10.03						1,61		
	SOMMANO...	m²					205,01	54,05	11´080,79
250 / 133 01ED.040.PV.R120.10cm	PARTIZIONI VERTICALI - Parete REI120: spessore: 105mm - stratigrafia: lastra--Calcestruzzo aerato autoclavato 80mm--lastra Porzione di muratura realizzata con blocchi di calcestruzzo aerato autoclavato rivestiti da entrambi le parti da lastre di cartongesso. Resistenza al fuoco R120. Spessore totale 100 mm SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali Cat 8 - Partizioni verticali SbCat 12 - Piano secondo								
	PV.R120 10CM						7,84		
	PV.R120 10CM						13,82		
	PV.R120 10CM						12,93		
	PV.R120 10CM						23,49		
	PV.R120 10CM						13,22		
	PV.R120 10CM						23,45		
	PV.R120 10CM						12,29		
	PV.R120 10CM						2,80		
	PV.R120 10CM						4,06		
	PV.R120 10CM						6,12		
	PV.R120 10CM						6,57		
	PV.R120 10CM						8,47		
	PV.R120 10CM						15,26		
	PV.R120 10CM						2,18		
	PV.R120 10CM						8,99		
	PV.R120 10CM						13,96		
	PV.R120 10CM						12,88		
	A RIPORTARE						188,33		4´121´109,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						188,33		4´121´109,49
	PV.R120 10CM						6,26		
	PV.R120 10CM						12,71		
	PV.R120 10CM						6,28		
	PV.R120 10CM						6,23		
	PV.R120 10CM						14,07		
	PV.R120 10CM						11,47		
	PV.R120 10CM						4,71		
	PV.R120 10CM						4,76		
	PV.R120 10CM						5,03		
	PV.R120 10CM						18,63		
	PV.R120 10CM						14,51		
	PV.R120 10CM						16,10		
	PV.R120 10CM						17,72		
	PV.R120 10CM						18,63		
	SOMMANO...	m²					345,44	49,04	16´940,38
251 / 142 01ED.040.PV.R180.12cm	PARTIZIONI VERTICALI - Parete REI180: spessore: 120mm - stratigrafia: --Calcestruzzo aerato autoclavato 120mm-- Porzione di muratura realizzata con blocchi di calcestruzzo aerato autoclavato dello spessore pari a 120 mm. Resistenza al fuoco R180. Spessore totale 140 mm SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali Cat 8 - Partizioni verticali SbCat 12 - Piano secondo								
	PV.R120 20CM						8,04		
	PV.R120 20CM						7,84		
	PV.R120 20CM						20,30		
	PV.R120 20CM						10,47		
	PV.R120 20CM						29,59		
	PV.R120 20CM						10,50		
	PV.R120 20CM						10,35		
	PV.R120 20CM						11,60		
	PV.R120 20CM						12,21		
	PV.R120 20CM						16,89		
	PV.R120 20CM						9,68		
	PV.R120 20CM						7,04		
	PV.R120 20CM						2,15		
	PV.R120 20CM						23,47		
	PV.R120 20CM						23,56		
	PV.R120 20CM						2,47		
	PV.R120 20CM						12,16		
	PV.R120 20CM						7,04		
	PV.R120 20CM						9,68		
	PV.R120 20CM						18,16		
	PV.R120 20CM						16,84		
	PV.R120 20CM						3,95		
	PV.R120 20CM						4,11		
	PV.R120 20CM						14,98		
	SOMMANO...	m²					293,08	31,55	9´246,67
252 / 151 01ED.040.PV.R120.20cm	PARTIZIONI VERTICALI - Parete REI120: spessore: 205mm - stratigrafia: lastra--Calcestruzzo aerato autoclavato 180mm--lastra Porzione di muratura realizzata con blocchi di calcestruzzo aerato autoclavato rivestiti da entrambi le parti da lastre di cartongesso. Resistenza al fuoco R120.Spessore totale 200 mm SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali Cat 8 - Partizioni verticali SbCat 12 - Piano secondo								
	PV.R180 12CM						0,31		
	PV.R180 12CM						12,77		
	PV.R180 12CM						15,30		
	PV.R180 12CM						12,77		
	PV.R180 12CM						2,02		
	PV.R180 12CM						6,34		
	PV.R180 12CM						6,84		
	PV.R180 12CM						21,00		
	A RIPORTARE						77,35		4´147´296,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						77,35		4´147´296,54
	PV.R180 12CM						6,66		
	PV.R180 12CM						7,47		
	PV.R180 12CM						16,35		
	SOMMANO...	m²					107,83	61,53	6´634,78
	Piano terzo (SbCat 13)								
253 / 4 01ED.040.PV.01.01	PARTIZIONI VERTICALI - Parete in cartongesso: spessore: 125mm - stratigrafia: lastra-lastra-lana75mm-lastra-lastra Parete divisoria interna ad orditura metallica e rivestimento in lastre in gesso rivestito collaudata dal punto di vista biologico-abitativo, dello spessore totale di 125 mm, con Potere Fonoisolante Rw non inferiore a 54 dB. Resistenza al fuoco EI 60. L'orditura metallica sarà realizzata con profili in acciaio zincato con classificazione di 1° scelta, a norma UNI EN 10327, con resistenza in nebbia salina 72h, spessore 0,6 mm, delle dimensioni di: • guide U40/75/40 mm • montanti C50/75/50 mm, posti ad interasse non superiore a 600 mm ed isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. I profili saranno conformi alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito” con attestato di conformità CE, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema di qualità UNI-EN-ISO 9001-2008. Il rivestimento sarà realizzato su ciascun lato dell'orditura con doppio strato di lastre in gesso rivestito, dello spessore di 12,5 mm, in classe di reazione al fuoco A2s1d0, fosfatate collaudate dal punto di vista biologicoabitativo, avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti. All'interno dell'orditura sarà inserito un pannello in lana di roccia, di spessore 60 mm, densità 40 kg/m3, resistenza termica Rt=1,60 m2K/W, conforme alla norma UNI EN 13162, in classe A1 di reazione al fuoco. La parete PV.01.01.b è analoga a quella superiore, ma con doppio montante interno da sp. 50 mm l'uno, con spessore complessivo pari a 150 mm. SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali Cat 8 - Partizioni verticali SbCat 13 - Piano terzo PV.01.01								
	PV.01.01						16,10		
	PV.01.01						17,39		
	PV.01.01						12,44		
	PV.01.01						6,56		
	PV.01.01						12,36		
	PV.01.01						12,34		
	PV.01.01						6,44		
	PV.01.01						16,10		
	PV.01.01						11,40		
	SOMMANO...	m²					111,13	59,64	6´627,79
254 / 12 01ED.040.PV.01.01b	PARTIZIONI VERTICALI - Parete in cartongesso: spessore: 150mm - stratigrafia: lastra-lastra-lana2x50mm-lastra-lastra Parete divisoria interna ad orditura metallica e rivestimento in lastre in gesso rivestito collaudata dal punto di vista biologico-abitativo, dello spessore totale di 125 mm, con Potere Fonoisolante Rw non inferiore a 54 dB. Resistenza al fuoco EI 60. L'orditura metallica sarà realizzata con profili in acciaio								
	A RIPORTARE								4´160´559,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								4´160´559,11
	zincato con classificazione di 1° scelta, a norma UNI EN 10327, con resistenza in nebbia salina 72h, spessore 0,6 mm, delle dimensioni di: • guide U40/75/40 mm • montanti C50/75/50 mm, posti ad interasse non superiore a 600 mm ed isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. I profili saranno conformi alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito” con attestato di conformità CE, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema di qualità UNI-EN-ISO 9001-2008. Il rivestimento sarà realizzato su ciascun lato dell'orditura con doppio strato di lastre in gesso rivestito, dello spessore di 12,5 mm, in classe di reazione al fuoco A2s1d0, fosfatate collaudate dal punto di vista biologicoabitativo, avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti. All'interno dell'orditura sarà inserito un pannello in lana di roccia, di spessore 60 mm, densità 40 kg/m3, resistenza termica Rt=1,60 m2K/W, conforme alla norma UNI EN 13162, in classe A1 di reazione al fuoco. La parete PV.01.01.b è analoga a quella superiore, ma con doppio montante interno da sp. 50 mm l'uno, con spessore complessivo pari a 150 mm. SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali Cat 8 - Partizioni verticali SbCat 13 - Piano terzo PV.01.01 b PV.01.01 b						16,09 12,38		
	SOMMANO...	m²					28,47	69,75	1´985,78
255 / 20 01ED.040.PV.01.02	PARTIZIONI VERTICALI - Parete in cartongesso: spessore: 125mm - stratigrafia: lastraIDRO-lastra-lana75mm-lastra-lastraIDRO Parete divisoria interna ad orditura metallica e rivestimento in lastre idrorepellenti in gesso rivestito specifica per ambienti definiti “umidi”, collaudata dal punto di vista biologico-abitativo, dello spessore totale di 125 mm, con Potere Fonoisolante Rw non inferiore a 54 dB. Resistenza al fuoco EI 60. L'orditura metallica sarà realizzata con profili in acciaio zincato con classificazione di 1° scelta, a norma UNI EN 10327, con resistenza in nebbia salina 72h, spessore 0,6 mm, delle dimensioni di: • guide U40/75/40 mm • montanti C50/75/50 mm, posti ad interasse non superiore a 600 mm ed isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. I profili saranno conformi alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito” con attestato di conformità CE, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema di qualità UNI-EN-ISO 9001-2008. Il rivestimento sarà realizzato su ciascun lato dell'orditura con doppio strato di lastre in gesso rivestito, dello spessore di 12,5 mm, in classe di reazione al fuoco A2s1d0, fosfatate collaudate dal punto di vista biologicoabitativo, avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti. All'interno dell'orditura sarà inserito un pannello in lana di roccia, di spessore 60 mm, densità 40 kg/m3, resistenza termica Rt=1,60 m2K/W, conforme alla norma UNI EN 13162, in classe A1 di reazione al fuoco. La parete PV.01.02.b è analoga a quella superiore, ma con doppio montante interno da sp. 50 mm l'uno, con spessore complessivo pari a 150 mm. SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali								
	A RIPORTARE								4´162´544,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								4´162´544,89
	Cat 8 - Partizioni verticali								
	SbCat 13 - Piano terzo								
	PV.01.02						6,41		
	PV.01.02						7,97		
	PV.01.02						7,69		
	SOMMANO...	m²					22,07	62,40	1´377,17
256 / 35 01ED.040.PV.01.04	PARTIZIONI VERTICALI - Parete in cartongesso: spessore: 125mm - stratigrafia: lastra-lastra-lana75mm-lastra-lastraIDRO Parete divisoria interna ad orditura metallica e rivestimento esterno da un lato in lastre idrorepellenti in gesso rivestito specifica per ambienti definiti “umidi” e dall'altro con lastre tradizionali, collaudata dal punto di vista biologico-abitativo, dello spessore totale di 125 mm, con Potere Fonoisolante Rw non inferiore a 54 dB. Resistenza al fuoco EI 60. L'orditura metallica sarà realizzata con profili in acciaio zincato con classificazione di 1° scelta, a norma UNI EN 10327, con resistenza in nebbia salina 72h, spessore 0,6 mm, delle dimensioni di: • guide U40/75/40 mm • montanti C50/75/50 mm, posti ad interasse non superiore a 600 mm ed isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. I profili saranno conformi alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito” con attestato di conformità CE, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema di qualità UNI-EN-ISO 9001-2008. Il rivestimento sarà realizzato su ciascun lato dell'orditura con doppio strato di lastre in gesso rivestito, dello spessore di 12,5 mm, in classe di reazione al fuoco A2s1d0, fosfatate collaudate dal punto di vista biologicoabitativo, avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti. All'interno dell'orditura sarà inserito un pannello in lana di roccia, di spessore 60 mm, densità 40 kg/m3, resistenza termica Rt=1,60 m2K/W, conforme alla norma UNI EN 13162, in classe A1 di reazione al fuoco. La parete PV.01.04.b è analoga a quella superiore, ma con doppio montante interno da sp. 50 mm l'uno, con spessore complessivo pari a 150 mm. SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali								
	Cat 8 - Partizioni verticali								
	SbCat 13 - Piano terzo								
	PV.01.04						11,43		
	PV.01.04						14,26		
	PV.01.04						13,49		
	PV.01.04						7,31		
	PV.01.04						2,82		
	PV.01.04						12,23		
	PV.01.04						6,28		
	SOMMANO...	m²					67,82	61,02	4´138,38
257 / 44 01ED.040.PV.01.04b	PARTIZIONI VERTICALI - Parete in cartongesso: spessore: 150mm - stratigrafia: lastra-lastra-lana2x50mm-lastra-lastraIDRO Parete divisoria interna ad orditura metallica e rivestimento esterno da un lato in lastre idrorepellenti in gesso rivestito specifica per ambienti definiti “umidi” e dall'altro con lastre tradizionali, collaudata dal punto di vista biologico-abitativo, dello spessore totale di 125 mm, con Potere Fonoisolante Rw non inferiore a 54 dB.								
	A RIPORTARE								4´168´060,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								4´168´060,44
	Resistenza al fuoco EI 60. L'orditura metallica sarà realizzata con profili in acciaio zincato con classificazione di 1° scelta, a norma UNI EN 10327, con resistenza in nebbia salina 72h, spessore 0,6 mm, delle dimensioni di: • guide U40/75/40 mm • montanti C50/75/50 mm, posti ad interasse non superiore a 600 mm ed isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. I profili saranno conformi alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito” con attestato di conformità CE, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema di qualità UNI-EN-ISO 9001-2008. Il rivestimento sarà realizzato su ciascun lato dell'orditura con doppio strato di lastre in gesso rivestito, dello spessore di 12,5 mm, in classe di reazione al fuoco A2s1d0, fosfatate collaudate dal punto di vista biologicoabitativo, avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti. All'interno dell'orditura sarà inserito un pannello in lana di roccia, di spessore 60 mm, densità 40 kg/m3, resistenza termica Rt=1,60 m2K/W, conforme alla norma UNI EN 13162, in classe A1 di reazione al fuoco. La parete PV.01.04.b è analoga a quella superiore, ma con doppio montante interno da sp. 50 mm l'uno, con spessore complessivo pari a 150 mm. SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali Cat 8 - Partizioni verticali SbCat 13 - Piano terzo PV.01.04 b PV.01.04 b PV.01.04 b PV.01.04 b						15,94 17,19 6,57 7,05		
	SOMMANO...	m²					46,75	71,13	3´325,33
258 / 52 01ED.040.PV.01.05	PARTIZIONI VERTICALI - Parete in cartongesso: spessore: 125mm - stratigrafia: lastraFIRE-lastra-lana75mm-lastra-lastra Parete divisoria interna utilizzata per la separazione tra ambienti tradizionali e connettivi (vie di fuga) ad orditura metallica e rivestimento in lastre di gesso rivestito dello spessore totale di 125 mm, con Potere Fonoisolante Rw non inferiore a 54 dB. Resistenza al fuoco EI 60. Il rivestimento sul connettivo sarà realizzato con lastra esterne del tipo antincendio in classe di reazione al fuoco A1 e lastre interne in lastre in gesso rivestito, dello spessore di 12,5 mm, in classe di reazione al fuoco A2s1d0, fosfatate collaudate dal punto di vista biologico-abitativo, avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti. L'orditura metallica sarà realizzata con profili in acciaio zincato con classificazione di 1° scelta, a norma UNI EN 10327, con resistenza in nebbia salina 72h, spessore 0,6 mm, delle dimensioni di: • guide U40/75/40 mm • montanti C50/75/50 mm, posti ad interasse non superiore a 600 mm ed isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. I profili saranno conformi alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito” con attestato di conformità CE, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema di qualità UNI-EN-ISO 9001-2008. All'interno dell'orditura sarà inserito un pannello in lana di roccia, di spessore 60 mm, densità 40 kg/m3, resistenza termica Rt=1,60 m2K/W, conforme alla norma UNI EN 13162, in classe A1 di reazione al fuoco.								
	A RIPORTARE								4´171´385,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								4´171´385,77
	La parete PV.01.05.b è analoga a quella superiore, ma con doppio montante interno da sp. 50 mm l'uno, con spessore complessivo pari a 150 mm. SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali Cat 8 - Partizioni verticali SbCat 13 - Piano terzo PV.01.05 PV.01.05 PV.01.05 PV.01.05 PV.01.05						3,57 4,98 18,91 12,19 0,47		
	SOMMANO...	m²					40,12	64,63	2´592,96
259 / 59 01ED.040.PV.01.05b	PARTIZIONI VERTICALI - Parete in cartongesso: spessore: 150mm - stratigrafia: lastra-lastra-lana2x50mm-lastra-lastraFIRE Parete divisoria interna utilizzata per la separazione tra ambienti tradizionali e connettivi (vie di fuga) ad orditura metallica e rivestimento in lastre di gesso rivestito dello spessore totale di 125 mm, con Potere Fonoisolante Rw non inferiore a 54 dB. Resistenza al fuoco EI 60. Il rivestimento sul connettivo sarà realizzato con lastra esterne del tipo antincendio in classe di reazione al fuoco A1 e lastre interne in lastre in gesso rivestito, dello spessore di 12,5 mm, in classe di reazione al fuoco A2s1d0, fosfatate collaudate dal punto di vista biologico-abitativo, avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti. L'orditura metallica sarà realizzata con profili in acciaio zincato con classificazione di 1° scelta, a norma UNI EN 10327, con resistenza in nebbia salina 72h, spessore 0,6 mm, delle dimensioni di: • guide U40/75/40 mm • montanti C50/75/50 mm, posti ad interasse non superiore a 600 mm ed isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. I profili saranno conformi alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito” con attestato di conformità CE, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema di qualità UNI-EN-ISO 9001-2008. All'interno dell'orditura sarà inserito un pannello in lana di roccia, di spessore 60 mm, densità 40 kg/m3, resistenza termica Rt=1,60 m2K/W, conforme alla norma UNI EN 13162, in classe A1 di reazione al fuoco. La parete PV.01.05.b è analoga a quella superiore, ma con doppio montante interno da sp. 50 mm l'uno, con spessore complessivo pari a 150 mm. SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali Cat 8 - Partizioni verticali SbCat 13 - Piano terzo PV.01.05 b PV.01.05 b PV.01.05 b PV.01.05 b PV.01.05 b PV.01.05 b PV.01.05 b PV.01.05 b PV.01.05 b PV.01.05 b PV.01.05 b PV.01.05 b						1,61 9,18 1,33 0,61 33,22 67,67 20,88 6,59 79,50 28,80 106,34 87,21		
	SOMMANO...	m²					442,94	74,74	33´105,34
260 / 71 01ED.040.PV.01.06b	PARTIZIONI VERTICALI - Parete in cartongesso: spessore: 150mm - stratigrafia: lastraIDRO-lastra-								
	A RIPORTARE								4´207´084,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								4´207´084,07
	lana2x50mm-lastra-lastraFIRE Parete divisoria interna utilizzata per la separazione tra ambienti umidi e spazi distributivi (vie di fuga) ad orditura metallica e rivestimento in lastre esterne di gesso idrorepellente da una parte e in classe A1 dall'altra, per uno spessore totale di 125 mm, con Potere Fonoisolante Rw non inferiore a 54 dB. Resistenza al fuoco EI 60. L'orditura metallica sarà realizzata con profili in acciaio zincato con classificazione di 1° scelta, a norma UNI EN 10327, con resistenza in nebbia salina 72h, spessore 0,6 mm, delle dimensioni di: • guide U40/75/40 mm • montanti C50/75/50 mm, posti ad interasse non superiore a 600 mm ed isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. I profili saranno conformi alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito” con attestato di conformità CE, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema di qualità UNI-EN-ISO 9001-2008. All'interno dell'orditura sarà inserito un pannello in lana di roccia, di spessore 60 mm, densità 40 kg/m3, resistenza termica Rt=1,60 m2K/W, conforme alla norma UNI EN 13162, in classe A1 di reazione al fuoco. La parete PV.01.06.b è analoga a quella superiore, ma con doppio montante interno da sp. 50 mm l'uno, con spessore complessivo pari a 150 mm. SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali Cat 8 - Partizioni verticali SbCat 13 - Piano terzo PV.01.06 b						7,38		
	SOMMANO...	m²					7,38	76,12	561,77
261 / 75 01ED.040.PV.02.01	PARTIZIONI VERTICALI - Controparete in cartongesso isolata con lana di roccia: spessore: 100mm - stratigrafia: --lana75mm-lastra-lastra Controparete interna ad orditura metallica autoportante e rivestimento in lastre di gesso rivestito dello spessore totale di 100 mm collaudata dal punto di vista biologico-abitativo. Resistenza al fuoco EI 30. L'orditura metallica sarà realizzata con profili in acciaio zincato con classificazione di I° scelta, a norma UNI EN 10327, con resistenza in nebbia salina 72h, spessore 0,6 mm, delle dimensioni di: • guide U40/75/40 mm • montanti C50/75/50 mm, posti ad interasse non superiore a 600 mm ed isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. I profili saranno conformi alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito” con attestato di conformità CE, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema di qualità UNI-EN-ISO 9001-2000, con produzione certificata da ICMQ. SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali Cat 8 - Partizioni verticali SbCat 13 - Piano terzo PV.02.01						1,46		
	SOMMANO...	m²					1,46	47,81	69,80
262 / 82 01ED.040.PV.02.02	PARTIZIONI VERTICALI - Controparete in cartongesso isolata con lana di roccia: spessore: 100mm - stratigrafia: --lana75mm-lastra-lastraIDRO Controparete interna ad orditura metallica autoportante e								
	A RIPORTARE								4´207´715,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								4´207´715,64
	rivestimento in lastre di gesso rivestito dello spessore totale di 100 mm, di cui la lastra esterna idrorepellente specifica per ambienti definiti “umidi” (servizi igienici, deposito sporco, ecc.), collaudata dal punto di vista biologico-abitativo. Resistenza al fuoco EI 30. L'orditura metallica sarà realizzata con profili in acciaio zincato con classificazione di I° scelta, a norma UNI EN 10327, con resistenza in nebbia salina 72h, spessore 0,6 mm, delle dimensioni di: • guide U40/75/40 mm • montanti C50/75/50 mm, posti ad interasse non superiore a 600 mm ed isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. I profili saranno conformi alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito” con attestato di conformità CE, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema di qualità UNI-EN-ISO 9001-2000, con produzione certificata da ICMQ. Il rivestimento sarà realizzato su un solo lato dell'orditura con doppio strato di lastre in gesso rivestito, con marchio CE, a norma EN520 - DIN 18180, dello spessore di 12,5 mm, in classe di reazione al fuoco A1, avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti fosfatate, collaudate dal punto di vista biologico-abitativo. All'interno dell'orditura sarà inserito un pannello in lana di roccia, di spessore 60 mm, densità 40 kg/m3, resistenza termica Rt=1,60 m2K/W, conforme alla norma UNI EN 13162, in classe A1 di reazione al fuoco. SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali Cat 8 - Partizioni verticali SbCat 13 - Piano terzo PV.02.02 PV.02.02 PV.02.02 PV.02.02 PV.02.02						6,42 6,48 1,46 1,07 1,47		
	SOMMANO...	m²					16,90	49,19	831,31
263 / 91 01ED.040.PV.03.02	PARTIZIONI VERTICALI - Controparete in cartongesso non isolata: spessore: 100mm - stratigrafia: --montante75mm-lastra-lastraIDRO Controparete interna ad orditura metallica autoportante e rivestimento in lastre di gesso rivestito dello spessore totale di 100 mm, di cui la lastra esterna idrorepellente specifica per ambienti definiti “umidi” (servizi igienici, deposito sporco, ecc.), collaudata dal punto di vista biologico-abitativo. Resistenza al fuoco EI 30. L'orditura metallica sarà realizzata con profili in acciaio zincato con classificazione di I° scelta, a norma UNI EN 10327, con resistenza in nebbia salina 72h, spessore 0,6 mm, delle dimensioni di: guide U40/75/40 mm montanti C50/75/50 mm, posti ad interasse non superiore a 600 mm ed isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. I profili saranno conformi alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito” con attestato di conformità CE, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema di qualità UNI-EN-ISO 9001-2000, con produzione certificata da ICMQ. Il rivestimento sarà realizzato su un solo lato dell'orditura con doppio strato di lastre in gesso rivestito, con marchio CE, a norma EN520 - DIN 18180, dello spessore di 12,5 mm, in classe di reazione al fuoco A2s1d0, avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti								
	A RIPORTARE								4´208´546,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								4´208´546,95
	fosfatate, collaudate dal punto di vista biologico-abitativo. SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali Cat 8 - Partizioni verticali SbCat 13 - Piano terzo PV.03.02 PV.03.02 PV.03.02 PV.03.02 PV.03.02 PV.03.02						6,76 16,09 10,78 16,09 8,87 4,21		
	SOMMANO...	m²					62,80	44,88	2´818,46
264 / 99 01ED.040.PV.03.03	PARTIZIONI VERTICALI - Controparete in cartongesso non isolata: spessore: 100mm - stratigrafia: --montante75mm-lastra-lastraFIRE Controparete interna ad orditura metallica autoportante e rivestimento in lastre di gesso rivestito dello spessore totale di 100 mm di cui la lastra esterna del tipo antincendio in classe di reazione al fuoco A1. Resistenza al fuoco EI 60. L'orditura metallica sarà realizzata con profili in acciaio zincato con classificazione di I° scelta, a norma UNI EN 10327, con resistenza in nebbia salina 72h, spessore 0,6 mm, delle dimensioni di: • guide U40/75/40 mm • montanti C50/75/50 mm, posti ad interasse non superiore a 600 mm ed isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. I profili saranno conformi alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito” con attestato di conformità CE, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema di qualità UNI-EN-ISO 9001-2000, con produzione certificata da ICMQ. Il rivestimento sarà realizzato su un solo lato dell'orditura con doppio strato di lastre in gesso rivestito, con marchio CE, a norma EN520 - DIN 18180, dello spessore di 12,5 mm, in classe di reazione al fuoco A1, avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti fosfatate, collaudate dal punto di vista biologico-abitativo. SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali Cat 8 - Partizioni verticali SbCat 13 - Piano terzo PV.03.03						1,85 1,71 1,71 1,57 1,85 1,71 1,71 1,57 4,10 0,60 0,63 3,01 0,30 0,59 0,30 5,25 3,01 4,17 5,37 11,59 0,69 0,88 0,79 0,56		
	A RIPORTARE						55,52		4´211´365,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						55,52		4´211´365,41
	PV.03.03						0,93		
	PV.03.03						0,64		
	PV.03.03						1,05		
	PV.03.03						0,56		
	PV.03.03						0,58		
	PV.03.03						0,70		
	PV.03.03						0,30		
	PV.03.03						2,37		
	PV.03.03						0,68		
	PV.03.03						1,45		
	PV.03.03						2,39		
	PV.03.03						0,49		
	PV.03.03						1,48		
	PV.03.03						0,77		
	PV.03.03						7,22		
	PV.03.03						0,38		
	PV.03.03						3,77		
	PV.03.03						0,38		
	PV.03.03						1,82		
	PV.03.03						1,19		
	PV.03.03						4,72		
	PV.03.03						12,10		
	PV.03.03						1,10		
	PV.03.03						4,93		
	PV.03.03						4,74		
	PV.03.03						1,87		
	PV.03.03						4,88		
	PV.03.03						4,73		
	PV.03.03						1,87		
	PV.03.03						4,24		
	PV.03.03						0,67		
	PV.03.03						0,41		
	PV.03.03						0,52		
	PV.03.03						6,58		
	PV.03.03						3,13		
	PV.03.03						2,77		
	PV.03.03						0,84		
	PV.03.03						6,12		
	PV.03.03						6,44		
	PV.03.03						1,54		
	PV.03.03						6,08		
	PV.03.03						4,50		
	PV.03.03						2,77		
	PV.03.03						0,59		
	PV.03.03						3,73		
	PV.03.03						0,60		
	PV.03.03						1,62		
	PV.03.03						5,47		
	PV.03.03						1,75		
	PV.03.03						4,58		
	PV.03.03						3,54		
	PV.03.03						1,80		
	PV.03.03						0,76		
	PV.03.03						3,50		
	PV.03.03						6,40		
	PV.03.03						6,12		
	PV.03.03						6,40		
	PV.03.03						1,53		
	PV.03.03						1,37		
	PV.03.03						5,39		
	PV.03.03						1,21		
	PV.03.03						5,39		
	PV.03.03						1,53		
	PV.03.03						5,39		
	PV.03.03						1,53		
	PV.03.03						4,00		
	PV.03.03						5,25		
	PV.03.03						4,14		
	PV.03.03						1,07		
	PV.03.03						5,25		
	PV.03.03						4,00		
	PV.03.03						5,25		
	PV.03.03						4,14		
	A RIPORTARE						275,52		4´211´365,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						275,52		4´211´365,41
	PV.03.03						4,00		
	PV.03.03						5,25		
	PV.03.03						4,14		
	PV.03.03						4,14		
	PV.03.03						2,42		
	PV.03.03						0,51		
	PV.03.03						0,73		
	PV.03.03						4,00		
	PV.03.03						2,79		
	PV.03.03						4,09		
	PV.03.03						1,02		
	PV.03.03						2,43		
	PV.03.03						1,41		
	PV.03.03						5,11		
	PV.03.03						4,74		
	PV.03.03						0,65		
	PV.03.03						1,53		
	PV.03.03						2,32		
	PV.03.03						1,30		
	PV.03.03						2,28		
	PV.03.03						2,37		
	PV.03.03						1,20		
	PV.03.03						8,11		
	PV.03.03						11,30		
	PV.03.03						4,94		
	PV.03.03						9,34		
	PV.03.03						0,43		
	PV.03.03						2,44		
	PV.03.03						2,31		
	PV.03.03						1,37		
	PV.03.03						0,38		
	PV.03.03						0,81		
	PV.03.03						0,72		
	PV.03.03						0,56		
	PV.03.03						1,90		
	PV.03.03						0,46		
	PV.03.03						0,47		
	PV.03.03						0,68		
	PV.03.03						4,29		
	PV.03.03						2,98		
	PV.03.03						1,06		
	PV.03.03						2,58		
	PV.03.03						1,02		
	PV.03.03						1,07		
	PV.03.03						2,89		
	PV.03.03						1,14		
	PV.03.03						4,10		
	PV.03.03						4,91		
	PV.03.03						3,72		
	PV.03.03						4,74		
	PV.03.03						1,51		
	PV.03.03						0,69		
	PV.03.03						0,78		
	PV.03.03						0,57		
	PV.03.03						0,83		
	PV.03.03						1,07		
	PV.03.03						24,22		
	PV.03.03						11,67		
	PV.03.03						5,15		
	PV.03.03						0,80		
	PV.03.03						3,94		
	PV.03.03						12,85		
	PV.03.03						3,38		
	PV.03.03						1,03		
	PV.03.03						4,37		
	SOMMANO...	m²					487,53	48,49	23´640,33
265 / 108 01ED.040.PV.10.01	PARTIZIONI VERTICALI - Controparete in cartongesso isolata con lana di roccia ad alta densità: spessore: 75mm - stratigrafia: --lanaAD50mm-lastra-lastra SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali								
	A RIPORTARE								4´235´005,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								4´235´005,74
	Cat 8 - Partizioni verticali SbCat 13 - Piano terzo								
	PV.10.01						1,05		
	PV.10.01						0,95		
	PV.10.01						5,74		
	PV.10.01						6,12		
	PV.10.01						5,86		
	PV.10.01						5,94		
	PV.10.01						9,94		
	PV.10.01						1,08		
	PV.10.01						1,18		
	PV.10.01						1,19		
	PV.10.01						4,15		
	PV.10.01						1,18		
	PV.10.01						1,27		
	PV.10.01						8,35		
	PV.10.01						1,37		
	PV.10.01						1,95		
	PV.10.01						5,41		
	PV.10.01						1,40		
	PV.10.01						9,98		
	PV.10.01						2,19		
	PV.10.01						6,12		
	PV.10.01						5,80		
	PV.10.01						9,98		
	PV.10.01						9,98		
	PV.10.01						9,55		
	PV.10.01						5,70		
	PV.10.01						10,30		
	PV.10.01						9,47		
	PV.10.01						5,92		
	PV.10.01						5,26		
	PV.10.01						5,92		
	PV.10.01						9,85		
	PV.10.01						10,20		
	PV.10.01						6,66		
	PV.10.01						4,91		
	PV.10.01						10,21		
	PV.10.01						3,32		
	PV.10.01						5,32		
	PV.10.01						9,65		
	PV.10.01						9,66		
	PV.10.01						2,19		
	PV.10.01						7,31		
	PV.10.01						10,63		
	PV.10.01						4,47		
	PV.10.01						5,71		
	PV.10.01						0,87		
	PV.10.01						15,28		
	PV.10.01						3,76		
	PV.10.01						1,87		
	PV.10.01						6,32		
	PV.10.01						4,82		
	PV.10.01						4,91		
	PV.10.01						9,88		
	SOMMANO...	m²					308,10	49,06	15´115,39
266 / 117 01ED.040.PV.10.02	PARTIZIONI VERTICALI - Controparete in cartongesso isolata con lana di roccia ad alta densità: spessore: 75mm - stratigrafia: --lanaAD50mm-lastra-lastraIDRO SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali Cat 8 - Partizioni verticali SbCat 13 - Piano terzo								
	PV.10.02						2,56		
	PV.10.02						5,75		
	PV.10.02						3,98		
	PV.10.02						6,12		
	SOMMANO...	m²					18,41	50,44	928,60
	A RIPORTARE								4´251´049,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								4´251´049,73
267 / 125 01ED.040.PV.10.03	PARTIZIONI VERTICALI - Controparete in cartongesso isolata con lana di roccia ad alta densità: spessore: 75mm - stratigrafia: --lanaAD50mm-lastra-lastraFIRE Controparete interna ad orditura metallica autoportante e rivestimento in lastre di gesso rivestito dello spessore totale di 100 mm di cui la lastra esterna del tipo antincendio in classe di reazione al fuoco A1. Resistenza al fuoco EI 60. L'orditura metallica sarà realizzata con profili in acciaio zincato con classificazione di I° scelta, a norma UNI EN 10327, con resistenza in nebbia salina 72h, spessore 0,6 mm, delle dimensioni di: • guide U40/75/40 mm • montanti C50/75/50 mm, posti ad interasse non superiore a 600 mm ed isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. I profili saranno conformi alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito” con attestato di conformità CE, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema di qualità UNI-EN-ISO 9001-2000, con produzione certificata da ICMQ. Il rivestimento sarà realizzato su un solo lato dell'orditura con doppio strato di lastre in gesso rivestito, con marchio CE, a norma EN520 - DIN 18180, dello spessore di 12,5 mm, in classe di reazione al fuoco A2s1d0, avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti fosfatate, collaudate dal punto di vista biologico-abitativo. All'interno dell'orditura sarà inserito un pannello in lana di roccia, di spessore 60 mm, densità 40 kg/m3, resistenza termica Rt=1,60 m2K/W, conforme alla norma UNI EN 13162, in classe A1 di reazione al fuoco. SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali Cat 8 - Partizioni verticali SbCat 13 - Piano terzo								
	PV.10.03						1,68		
	PV.10.03						1,12		
	PV.10.03						1,61		
	PV.10.03						1,30		
	PV.10.03						4,82		
	PV.10.03						2,49		
	PV.10.03						11,21		
	PV.10.03						1,45		
	PV.10.03						1,59		
	PV.10.03						1,03		
	PV.10.03						3,29		
	PV.10.03						1,12		
	PV.10.03						1,69		
	PV.10.03						9,87		
	PV.10.03						4,39		
	PV.10.03						6,35		
	PV.10.03						0,94		
	PV.10.03						8,07		
	PV.10.03						0,65		
	PV.10.03						1,59		
	PV.10.03						1,30		
	PV.10.03						9,14		
	PV.10.03						1,20		
	PV.10.03						1,30		
	PV.10.03						11,14		
	PV.10.03						8,86		
	PV.10.03						6,63		
	PV.10.03						31,48		
	PV.10.03						1,59		
	PV.10.03						7,81		
	PV.10.03						8,23		
	PV.10.03						3,76		
	PV.10.03						4,92		
	A RIPORTARE						163,62		4´251´049,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						163,62		4′251′049,73
	PV.10.03						9,56		
	PV.10.03						10,51		
	PV.10.03						7,65		
	PV.10.03						4,82		
	PV.10.03						4,90		
	PV.10.03						1,45		
	PV.10.03						0,52		
	PV.10.03						7,68		
	PV.10.03						2,21		
	PV.10.03						1,22		
	SOMMANO...	m²					214,14	54,05	11′574,27
268 / 134 01ED.040.PV.R120.10cm	PARTIZIONI VERTICALI - Parete REI120: spessore: 105mm - stratigrafia: lastra--Calcestruzzo aerato autoclavato 80mm--lastra Porzione di muratura realizzata con blocchi di calcestruzzo aerato autoclavato rivestiti da entrambi le parti da lastre di cartongesso. Resistenza al fuoco R120. Spessore totale 100 mm SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali Cat 8 - Partizioni verticali SbCat 13 - Piano terzo								
	PV.R120 10CM						3,01		
	PV.R120 10CM						17,39		
	PV.R120 10CM						12,56		
	PV.R120 10CM						6,22		
	PV.R120 10CM						6,12		
	PV.R120 10CM						12,50		
	PV.R120 10CM						6,16		
	PV.R120 10CM						6,32		
	PV.R120 10CM						6,23		
	PV.R120 10CM						6,57		
	PV.R120 10CM						8,47		
	PV.R120 10CM						23,45		
	PV.R120 10CM						13,22		
	PV.R120 10CM						23,49		
	PV.R120 10CM						12,93		
	PV.R120 10CM						8,01		
	PV.R120 10CM						8,94		
	PV.R120 10CM						4,82		
	PV.R120 10CM						4,92		
	PV.R120 10CM						4,76		
	PV.R120 10CM						4,86		
	PV.R120 10CM						4,91		
	SOMMANO...	m²					205,86	49,04	10′095,37
269 / 143 01ED.040.PV.R180.12cm	PARTIZIONI VERTICALI - Parete REI180: spessore: 120mm - stratigrafia: --Calcestruzzo aerato autoclavato 120mm-- Porzione di muratura realizzata con blocchi di calcestruzzo aerato autoclavato dello spessore pari a 120 mm. Resistenza al fuoco R180. Spessore totale 140 mm SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali Cat 8 - Partizioni verticali SbCat 13 - Piano terzo								
	PV.R120 20CM						10,45		
	PV.R120 20CM						29,61		
	PV.R120 20CM						10,50		
	PV.R120 20CM						8,04		
	PV.R120 20CM						7,84		
	PV.R120 20CM						19,68		
	PV.R120 20CM						6,12		
	PV.R120 20CM						7,61		
	PV.R120 20CM						10,35		
	PV.R120 20CM						11,60		
	PV.R120 20CM						20,14		
	PV.R120 20CM						18,16		
	PV.R120 20CM						3,92		
	PV.R120 20CM						16,84		
	A RIPORTARE						180,86		4′272′719,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						180,86		4´272´719,37
	PV.R120 20CM						4,08		
	PV.R120 20CM						12,21		
	PV.R120 20CM						9,68		
	PV.R120 20CM						16,89		
	PV.R120 20CM						7,04		
	PV.R120 20CM						2,15		
	PV.R120 20CM						23,47		
	PV.R120 20CM						23,56		
	PV.R120 20CM						2,47		
	PV.R120 20CM						12,16		
	PV.R120 20CM						7,04		
	PV.R120 20CM						9,68		
	SOMMANO...	m²					311,29	31,55	9´821,20
270 / 152 01ED.040.PV.R120.20cm	PARTIZIONI VERTICALI - Parete REI120: spessore: 205mm - stratigrafia: lastra--Calcestruzzo aerato autoclavato 180mm--lastra Porzione di muratura realizzata con blocchi di calcestruzzo aerato autoclavato rivestiti da entrambi le parti da lastre di cartongesso. Resistenza al fuoco R120.Spessore totale 200 mm SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali Cat 8 - Partizioni verticali SbCat 13 - Piano terzo								
	PV.R180 12CM						4,36		
	PV.R180 12CM						0,31		
	PV.R180 12CM						15,30		
	PV.R180 12CM						12,77		
	PV.R180 12CM						17,99		
	PV.R180 12CM						11,68		
	PV.R180 12CM						6,34		
	PV.R180 12CM						1,96		
	PV.R180 12CM						6,66		
	PV.R180 12CM						3,09		
	PV.R180 12CM						16,35		
	PV.R180 12CM						3,52		
	PV.R180 12CM						7,42		
	PV.R180 12CM						6,54		
	PV.R180 12CM						7,06		
	SOMMANO...	m²					121,35	61,53	7´466,67
	Piano quarto (SbCat 14)								
271 / 5 01ED.040.PV.01.01	PARTIZIONI VERTICALI - Parete in cartongesso: spessore: 125mm - stratigrafia: lastra-lastra-lana75mm-lastra-lastra Parete divisoria interna ad orditura metallica e rivestimento in lastre in gesso rivestito collaudata dal punto di vista biologico-abitativo, dello spessore totale di 125 mm, con Potere Fonoisolante Rw non inferiore a 54 dB. Resistenza al fuoco EI 60. L'orditura metallica sarà realizzata con profili in acciaio zincato con classificazione di 1° scelta, a norma UNI EN 10327, con resistenza in nebbia salina 72h, spessore 0,6 mm, delle dimensioni di: • guide U40/75/40 mm • montanti C50/75/50 mm, posti ad interasse non superiore a 600 mm ed isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. I profili saranno conformi alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito” con attestato di conformità CE, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema di qualità UNI-EN-ISO 9001-2008. Il rivestimento sarà realizzato su ciascun lato dell'orditura con doppio strato di lastre in gesso rivestito, dello								
	A RIPORTARE								4´290´007,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								4´290´007,24
	spessore di 12,5 mm, in classe di reazione al fuoco A2s1d0, fosfatate collaudate dal punto di vista biologicoabitativo, avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti. All'interno dell'orditura sarà inserito un pannello in lana di roccia, di spessore 60 mm, densità 40 kg/m3, resistenza termica Rt=1,60 m2K/W, conforme alla norma UNI EN 13162, in classe A1 di reazione al fuoco. La parete PV.01.01.b è analoga a quella superiore, ma con doppio montante interno da sp. 50 mm l'uno, con spessore complessivo pari a 150 mm. SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali Cat 8 - Partizioni verticali SbCat 14 - Piano quarto								
	PV.01.01						16,09		
	PV.01.01						16,10		
	PV.01.01						2,87		
	PV.01.01						6,56		
	PV.01.01						9,78		
	SOMMANO...	m²					51,40	59,64	3´065,50
272 / 13 01ED.040.PV.01.01b	PARTIZIONI VERTICALI - Parete in cartongesso: spessore: 150mm - stratigrafia: lastra-lastra-lana2x50mm-lastra-lastra Parete divisoria interna ad orditura metallica e rivestimento in lastre in gesso rivestito collaudata dal punto di vista biologico-abitativo, dello spessore totale di 125 mm, con Potere Fonoisolante Rw non inferiore a 54 dB. Resistenza al fuoco EI 60. L'orditura metallica sarà realizzata con profili in acciaio zincato con classificazione di 1° scelta, a norma UNI EN 10327, con resistenza in nebbia salina 72h, spessore 0,6 mm, delle dimensioni di: • guide U40/75/40 mm • montanti C50/75/50 mm, posti ad interasse non superiore a 600 mm ed isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. I profili saranno conformi alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito” con attestato di conformità CE, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema di qualità UNI-EN-ISO 9001-2008. Il rivestimento sarà realizzato su ciascun lato dell'orditura con doppio strato di lastre in gesso rivestito, dello spessore di 12,5 mm, in classe di reazione al fuoco A2s1d0, fosfatate collaudate dal punto di vista biologicoabitativo, avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti. All'interno dell'orditura sarà inserito un pannello in lana di roccia, di spessore 60 mm, densità 40 kg/m3, resistenza termica Rt=1,60 m2K/W, conforme alla norma UNI EN 13162, in classe A1 di reazione al fuoco. La parete PV.01.01.b è analoga a quella superiore, ma con doppio montante interno da sp. 50 mm l'uno, con spessore complessivo pari a 150 mm. SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali Cat 8 - Partizioni verticali SbCat 14 - Piano quarto								
	PV.01.01 b						12,34		
	SOMMANO...	m²					12,34	69,75	860,72
273 / 21 01ED.040.PV.01.02	PARTIZIONI VERTICALI - Parete in cartongesso: spessore: 125mm - stratigrafia: lastraIDRO-lastra-lana75mm-lastra-lastraIDRO Parete divisoria interna ad orditura metallica e rivestimento in lastre idrorepellenti in gesso rivestito specifica								
	A RIPORTARE								4´293´933,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								4´293´933,46
	per ambienti definiti “umidi”, collaudata dal punto di vista biologico-abitativo, dello spessore totale di 125 mm, con Potere Fonoisolante Rw non inferiore a 54 dB. Resistenza al fuoco EI 60. L'orditura metallica sarà realizzata con profili in acciaio zincato con classificazione di 1° scelta, a norma UNI EN 10327, con resistenza in nebbia salina 72h, spessore 0,6 mm, delle dimensioni di: • guide U40/75/40 mm • montanti C50/75/50 mm, posti ad interasse non superiore a 600 mm ed isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. I profili saranno conformi alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito” con attestato di conformità CE, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema di qualità UNI-EN-ISO 9001-2008. Il rivestimento sarà realizzato su ciascun lato dell'orditura con doppio strato di lastre in gesso rivestito, dello spessore di 12,5 mm, in classe di reazione al fuoco A2s1d0, fosfatate collaudate dal punto di vista biologicoabitativo, avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti. All'interno dell'orditura sarà inserito un pannello in lana di roccia, di spessore 60 mm, densità 40 kg/m3, resistenza termica Rt=1,60 m2K/W, conforme alla norma UNI EN 13162, in classe A1 di reazione al fuoco. La parete PV.01.02.b è analoga a quella superiore, ma con doppio montante interno da sp. 50 mm l'uno, con spessore complessivo pari a 150 mm. SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali Cat 8 - Partizioni verticali SbCat 14 - Piano quarto PV.01.02 PV.01.02 PV.01.02 PV.01.02 PV.01.02						7,73 7,77 5,69 6,73 8,12		
	SOMMANO...	m²					36,04	62,40	2´248,90
274 / 27 01ED.040.PV.01.02b	PARTIZIONI VERTICALI - Parete in cartongesso: spessore: 150mm - stratigrafia: lastraIDRO-lastra-lana2x50mm-lastra-lastraIDRO Parete divisoria interna ad orditura metallica e rivestimento in lastre idrorepellenti in gesso rivestito specifica per ambienti definiti “umidi”, collaudata dal punto di vista biologico-abitativo, dello spessore totale di 125 mm, con Potere Fonoisolante Rw non inferiore a 54 dB. Resistenza al fuoco EI 60. L'orditura metallica sarà realizzata con profili in acciaio zincato con classificazione di 1° scelta, a norma UNI EN 10327, con resistenza in nebbia salina 72h, spessore 0,6 mm, delle dimensioni di: • guide U40/75/40 mm • montanti C50/75/50 mm, posti ad interasse non superiore a 600 mm ed isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. I profili saranno conformi alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito” con attestato di conformità CE, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema di qualità UNI-EN-ISO 9001-2008. Il rivestimento sarà realizzato su ciascun lato dell'orditura con doppio strato di lastre in gesso rivestito, dello spessore di 12,5 mm, in classe di reazione al fuoco A2s1d0, fosfatate collaudate dal punto di vista biologicoabitativo, avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti.								
	A RIPORTARE								4´296´182,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								4´296´182,36
	All'interno dell'orditura sarà inserito un pannello in lana di roccia, di spessore 60 mm, densità 40 kg/m3, resistenza termica Rt=1,60 m2K/W, conforme alla norma UNI EN 13162, in classe A1 di reazione al fuoco. La parete PV.01.02.b è analoga a quella superiore, ma con doppio montante interno da sp. 50 mm l'uno, con spessore complessivo pari a 150 mm. SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali Cat 8 - Partizioni verticali SbCat 14 - Piano quarto PV.01.02 b						6,08		
	SOMMANO...	m²					6,08	72,51	440,86
275 / 36 01ED.040.PV.01.04	PARTIZIONI VERTICALI - Parete in cartongesso: spessore: 125mm - stratigrafia: lastra-lastra-lana75mm-lastra-lastraIDRO Parete divisoria interna ad orditura metallica e rivestimento esterno da un lato in lastre idrorepellenti in gesso rivestito specifica per ambienti definiti “umidi” e dall'altro con lastre tradizionali, collaudata dal punto di vista biologico-abitativo, dello spessore totale di 125 mm, con Potere Fonoisolante Rw non inferiore a 54 dB. Resistenza al fuoco EI 60. L'orditura metallica sarà realizzata con profili in acciaio zincato con classificazione di 1° scelta, a norma UNI EN 10327, con resistenza in nebbia salina 72h, spessore 0,6 mm, delle dimensioni di: • guide U40/75/40 mm • montanti C50/75/50 mm, posti ad interasse non superiore a 600 mm ed isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. I profili saranno conformi alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito” con attestato di conformità CE, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema di qualità UNI-EN-ISO 9001-2008. Il rivestimento sarà realizzato su ciascun lato dell'orditura con doppio strato di lastre in gesso rivestito, dello spessore di 12,5 mm, in classe di reazione al fuoco A2s1d0, fosfatate collaudate dal punto di vista biologicoabitativo, avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti. All'interno dell'orditura sarà inserito un pannello in lana di roccia, di spessore 60 mm, densità 40 kg/m3, resistenza termica Rt=1,60 m2K/W, conforme alla norma UNI EN 13162, in classe A1 di reazione al fuoco. La parete PV.01.04.b è analoga a quella superiore, ma con doppio montante interno da sp. 50 mm l'uno, con spessore complessivo pari a 150 mm. SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali Cat 8 - Partizioni verticali SbCat 14 - Piano quarto PV.01.04 PV.01.04 PV.01.04 PV.01.04 PV.01.04 PV.01.04 PV.01.04 PV.01.04 PV.01.04						6,56 15,94 2,84 10,41 17,15 6,93 7,31 14,12 13,45		
	SOMMANO...	m²					94,71	61,02	5´779,20
276 / 45 01ED.040.PV.01.04b	PARTIZIONI VERTICALI - Parete in cartongesso: spessore: 150mm - stratigrafia: lastra-lastra-lana2x50mm-lastra-lastraIDRO								
	A RIPORTARE								4´302´402,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								4´302´402,42
	Parete divisoria interna ad orditura metallica e rivestimento esterno da un lato in lastre idrorepellenti in gesso rivestito specifica per ambienti definiti “umidi” e dall'altro con lastre tradizionali, collaudata dal punto di vista biologico-abitativo, dello spessore totale di 125 mm, con Potere Fonoisolante Rw non inferiore a 54 dB. Resistenza al fuoco EI 60. L'orditura metallica sarà realizzata con profili in acciaio zincato con classificazione di 1° scelta, a norma UNI EN 10327, con resistenza in nebbia salina 72h, spessore 0,6 mm, delle dimensioni di: • guide U40/75/40 mm • montanti C50/75/50 mm, posti ad interasse non superiore a 600 mm ed isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. I profili saranno conformi alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito” con attestato di conformità CE, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema di qualità UNI-EN-ISO 9001-2008. Il rivestimento sarà realizzato su ciascun lato dell'orditura con doppio strato di lastre in gesso rivestito, dello spessore di 12,5 mm, in classe di reazione al fuoco A2s1d0, fosfatate collaudate dal punto di vista biologicoabitativo, avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti. All'interno dell'orditura sarà inserito un pannello in lana di roccia, di spessore 60 mm, densità 40 kg/m3, resistenza termica Rt=1,60 m2K/W, conforme alla norma UNI EN 13162, in classe A1 di reazione al fuoco. La parete PV.01.04.b è analoga a quella superiore, ma con doppio montante interno da sp. 50 mm l'uno, con spessore complessivo pari a 150 mm. SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali Cat 8 - Partizioni verticali SbCat 14 - Piano quarto PV.01.04 b PV.01.04 b PV.01.04 b PV.01.04 b PV.01.04 b PV.01.04 b PV.01.04 b						11,67 13,61 6,28 15,93 17,15 12,19 6,89		
	SOMMANO...	m²					83,72	71,13	5´955,00
277 / 53 01ED.040.PV.01.05	PARTIZIONI VERTICALI - Parete in cartongesso: spessore: 125mm - stratigrafia: lastraFIRE-lastra-lana75mm-lastra-lastra Parete divisoria interna utilizzata per la separazione tra ambienti tradizionali e connettivi (vie di fuga) ad orditura metallica e rivestimento in lastre di gesso rivestito dello spessore totale di 125 mm, con Potere Fonoisolante Rw non inferiore a 54 dB. Resistenza al fuoco EI 60. Il rivestimento sul connettivo sarà realizzato con lastra esterne del tipo antincendio in classe di reazione al fuoco A1 e lastre interne in lastre in gesso rivestito, dello spessore di 12,5 mm, in classe di reazione al fuoco A2s1d0, fosfatate collaudate dal punto di vista biologico-abitativo, avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti. L'orditura metallica sarà realizzata con profili in acciaio zincato con classificazione di 1° scelta, a norma UNI EN 10327, con resistenza in nebbia salina 72h, spessore 0,6 mm, delle dimensioni di: • guide U40/75/40 mm • montanti C50/75/50 mm, posti ad interasse non superiore a 600 mm ed isolata dalle strutture								
	A RIPORTARE								4´308´357,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								4´308´357,42
	perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. I profili saranno conformi alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito” con attestato di conformità CE, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema di qualità UNI-EN-ISO 9001-2008. All'interno dell'orditura sarà inserito un pannello in lana di roccia, di spessore 60 mm, densità 40 kg/m3, resistenza termica Rt=1,60 m2K/W, conforme alla norma UNI EN 13162, in classe A1 di reazione al fuoco. La parete PV.01.05.b è analoga a quella superiore, ma con doppio montante interno da sp. 50 mm l'uno, con spessore complessivo pari a 150 mm. SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali Cat 8 - Partizioni verticali SbCat 14 - Piano quarto PV.01.05 PV.01.05 PV.01.05 PV.01.05 PV.01.05 PV.01.05 PV.01.05						10,06 11,79 3,26 4,94 13,87 11,99 18,91		
	SOMMANO...	m²					74,82	64,63	4´835,62
278 / 60 01ED.040.PV.01.05b	PARTIZIONI VERTICALI - Parete in cartongesso: spessore: 150mm - stratigrafia: lastra-lastra-lana2x50mm-lastra-lastraFIRE Parete divisoria interna utilizzata per la separazione tra ambienti tradizionali e connettivi (vie di fuga) ad orditura metallica e rivestimento in lastre di gesso rivestito dello spessore totale di 125 mm, con Potere Fonoisolante Rw non inferiore a 54 dB. Resistenza al fuoco EI 60. Il rivestimento sul connettivo sarà realizzato con lastra esterne del tipo antincendio in classe di reazione al fuoco A1 e lastre interne in lastre in gesso rivestito, dello spessore di 12,5 mm, in classe di reazione al fuoco A2s1d0, fosfatate collaudate dal punto di vista biologico-abitativo, avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti. L'orditura metallica sarà realizzata con profili in acciaio zincato con classificazione di 1° scelta, a norma UNI EN 10327, con resistenza in nebbia salina 72h, spessore 0,6 mm, delle dimensioni di: • guide U40/75/40 mm • montanti C50/75/50 mm, posti ad interasse non superiore a 600 mm ed isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. I profili saranno conformi alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito” con attestato di conformità CE, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema di qualità UNI-EN-ISO 9001-2008. All'interno dell'orditura sarà inserito un pannello in lana di roccia, di spessore 60 mm, densità 40 kg/m3, resistenza termica Rt=1,60 m2K/W, conforme alla norma UNI EN 13162, in classe A1 di reazione al fuoco. La parete PV.01.05.b è analoga a quella superiore, ma con doppio montante interno da sp. 50 mm l'uno, con spessore complessivo pari a 150 mm. SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali Cat 8 - Partizioni verticali SbCat 14 - Piano quarto PV.01.05 b PV.01.05 b PV.01.05 b PV.01.05 b PV.01.05 b						13,42 66,64 1,33 0,71 16,74		
	A RIPORTARE						98,84		4´313´193,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						98,84		4´313´193,04
	PV.01.05 b						17,10		
	PV.01.05 b						87,07		
	PV.01.05 b						0,35		
	PV.01.05 b						82,94		
	PV.01.05 b						53,41		
	PV.01.05 b						6,59		
	PV.01.05 b						31,79		
	PV.01.05 b						18,85		
	PV.01.05 b						54,83		
	SOMMANO...	m²					451,77	74,74	33´765,29
279 / 66 01ED.040.PV.01.06	PARTIZIONI VERTICALI - Parete in cartongesso: spessore: 125mm - stratigrafia: lastraIDRO-lastra-lana75mm-lastra-lastraFIRE Parete divisoria interna utilizzata per la separazione tra ambienti umidi e spazi distributivi (vie di fuga) ad orditura metallica e rivestimento in lastre esterne di gesso idrorepellente da una parte e in classe A1 dall'altra, per uno spessore totale di 125 mm, con Potere Fonoisolante Rw non inferiore a 54 dB. Resistenza al fuoco EI 60. L'orditura metallica sarà realizzata con profili in acciaio zincato con classificazione di 1° scelta, a norma UNI EN 10327, con resistenza in nebbia salina 72h, spessore 0,6 mm, delle dimensioni di: • guide U40/75/40 mm • montanti C50/75/50 mm, posti ad interasse non superiore a 600 mm ed isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. I profili saranno conformi alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito” con attestato di conformità CE, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema di qualità UNI-EN-ISO 9001-2008. All'interno dell'orditura sarà inserito un pannello in lana di roccia, di spessore 60 mm, densità 40 kg/m3, resistenza termica Rt=1,60 m2K/W, conforme alla norma UNI EN 13162, in classe A1 di reazione al fuoco. La parete PV.01.06.b è analoga a quella superiore, ma con doppio montante interno da sp. 50 mm l'uno, con spessore complessivo pari a 150 mm. SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali Cat 8 - Partizioni verticali SbCat 14 - Piano quarto								
	PV.01.05 b						13,42		
	PV.01.05 b						66,64		
	PV.01.05 b						1,33		
	PV.01.05 b						0,71		
	PV.01.05 b						16,74		
	PV.01.05 b						17,10		
	PV.01.05 b						87,07		
	PV.01.05 b						0,35		
	PV.01.05 b						82,94		
	PV.01.05 b						53,41		
	PV.01.05 b						6,59		
	PV.01.05 b						31,79		
	PV.01.05 b						18,85		
	PV.01.05 b						54,83		
	SOMMANO...	m²					451,77	66,01	29´821,34
280 / 72 01ED.040.PV.01.06b	PARTIZIONI VERTICALI - Parete in cartongesso: spessore: 150mm - stratigrafia: lastraIDRO-lastra-lana2x50mm-lastra-lastraFIRE Parete divisoria interna utilizzata per la separazione tra ambienti umidi e spazi distributivi (vie di fuga) ad orditura metallica e rivestimento in lastre esterne di gesso idrorepellente da una parte e in classe A1 dall'altra,								
	A RIPORTARE								4´376´779,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								4´376´779,67
	per uno spessore totale di 125 mm, con Potere Fonoisolante Rw non inferiore a 54 dB. Resistenza al fuoco EI 60. L'orditura metallica sarà realizzata con profili in acciaio zincato con classificazione di 1° scelta, a norma UNI EN 10327, con resistenza in nebbia salina 72h, spessore 0,6 mm, delle dimensioni di: • guide U40/75/40 mm • montanti C50/75/50 mm, posti ad interasse non superiore a 600 mm ed isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. I profili saranno conformi alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito” con attestato di conformità CE, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema di qualità UNI-EN-ISO 9001-2008. All'interno dell'orditura sarà inserito un pannello in lana di roccia, di spessore 60 mm, densità 40 kg/m3, resistenza termica Rt=1,60 m2K/W, conforme alla norma UNI EN 13162, in classe A1 di reazione al fuoco. La parete PV.01.06.b è analoga a quella superiore, ma con doppio montante interno da sp. 50 mm l'uno, con spessore complessivo pari a 150 mm. SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali Cat 8 - Partizioni verticali SbCat 14 - Piano quarto PV.01.06 b PV.01.06 b						17,10 7,40		
	SOMMANO...	m²					24,50	76,12	1´864,94
281 / 76 01ED.040.PV.02.01	PARTIZIONI VERTICALI - Controparete in cartongesso isolata con lana di roccia: spessore: 100mm - stratigrafia: --lana75mm-lastra-lastra Controparete interna ad orditura metallica autoportante e rivestimento in lastre di gesso rivestito dello spessore totale di 100 mm collaudata dal punto di vista biologico-abitativo. Resistenza al fuoco EI 30. L'orditura metallica sarà realizzata con profili in acciaio zincato con classificazione di I° scelta, a norma UNI EN 10327, con resistenza in nebbia salina 72h, spessore 0,6 mm, delle dimensioni di: • guide U40/75/40 mm • montanti C50/75/50 mm, posti ad interasse non superiore a 600 mm ed isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. I profili saranno conformi alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito” con attestato di conformità CE, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema di qualità UNI-EN-ISO 9001-2000, con produzione certificata da ICMQ. SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali Cat 8 - Partizioni verticali SbCat 14 - Piano quarto PV.02.01						1,46		
	SOMMANO...	m²					1,46	47,81	69,80
282 / 83 01ED.040.PV.02.02	PARTIZIONI VERTICALI - Controparete in cartongesso isolata con lana di roccia: spessore: 100mm - stratigrafia: --lana75mm-lastra-lastraIDRO Controparete interna ad orditura metallica autoportante e rivestimento in lastre di gesso rivestito dello spessore totale di 100 mm, di cui la lastra esterna idrorepellente specifica per ambienti definiti “umidi” (servizi igienici, deposito sporco, ecc.), collaudata dal punto di vista								
	A RIPORTARE								4´378´714,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								4´378´714,41
	biologico-abitativo. Resistenza al fuoco EI 30. L'orditura metallica sarà realizzata con profili in acciaio zincato con classificazione di I° scelta, a norma UNI EN 10327, con resistenza in nebbia salina 72h, spessore 0,6 mm, delle dimensioni di: • guide U40/75/40 mm • montanti C50/75/50 mm, posti ad interasse non superiore a 600 mm ed isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. I profili saranno conformi alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito” con attestato di conformità CE, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema di qualità UNI-EN-ISO 9001-2000, con produzione certificata da ICMQ. Il rivestimento sarà realizzato su un solo lato dell'orditura con doppio strato di lastre in gesso rivestito, con marchio CE, a norma EN520 - DIN 18180, dello spessore di 12,5 mm, in classe di reazione al fuoco A1, avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti fosfatate, collaudate dal punto di vista biologico-abitativo. All'interno dell'orditura sarà inserito un pannello in lana di roccia, di spessore 60 mm, densità 40 kg/m3, resistenza termica Rt=1,60 m2K/W, conforme alla norma UNI EN 13162, in classe A1 di reazione al fuoco. SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali Cat 8 - Partizioni verticali SbCat 14 - Piano quarto PV.02.02 PV.02.02 PV.02.02 PV.02.02						6,49 7,25 4,13 1,46		
	SOMMANO...	m²					19,33	49,19	950,84
283 / 92 01ED.040.PV.03.02	PARTIZIONI VERTICALI - Controparete in cartongesso non isolata: spessore: 100mm - stratigrafia: --montante75mm-lastra-lastraIDRO Controparete interna ad orditura metallica autoportante e rivestimento in lastre di gesso rivestito dello spessore totale di 100 mm, di cui la lastra esterna idrorepellente specifica per ambienti definiti “umidi” (servizi igienici, deposito sporco, ecc.), collaudata dal punto di vista biologico-abitativo. Resistenza al fuoco EI 30. L'orditura metallica sarà realizzata con profili in acciaio zincato con classificazione di I° scelta, a norma UNI EN 10327, con resistenza in nebbia salina 72h, spessore 0,6 mm, delle dimensioni di: guide U40/75/40 mm montanti C50/75/50 mm, posti ad interasse non superiore a 600 mm ed isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. I profili saranno conformi alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito” con attestato di conformità CE, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema di qualità UNI-EN-ISO 9001-2000, con produzione certificata da ICMQ. Il rivestimento sarà realizzato su un solo lato dell'orditura con doppio strato di lastre in gesso rivestito, con marchio CE, a norma EN520 - DIN 18180, dello spessore di 12,5 mm, in classe di reazione al fuoco A2s1d0, avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti fosfatate, collaudate dal punto di vista biologico-abitativo. SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali Cat 8 - Partizioni verticali SbCat 14 - Piano quarto PV.03.02						4,21		
	A RIPORTARE						4,21		4´379´665,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						4,21		4´379´665,25
	PV.03.02						7,07		
	PV.03.02						10,78		
	PV.03.02						8,19		
	PV.03.02						7,59		
	PV.03.02						17,39		
	SOMMANO...	m²					55,23	44,88	2´478,72
284 / 100 01ED.040.PV.03.03	PARTIZIONI VERTICALI - Controparete in cartongesso non isolata: spessore: 100mm - stratigrafia: --montante75mm-lastra-lastraFIRE Controparete interna ad orditura metallica autoportante e rivestimento in lastre di gesso rivestito dello spessore totale di 100 mm di cui la lastra esterna del tipo antincendio in classe di reazione al fuoco A1. Resistenza al fuoco EI 60. L'orditura metallica sarà realizzata con profili in acciaio zincato con classificazione di I° scelta, a norma UNI EN 10327, con resistenza in nebbia salina 72h, spessore 0,6 mm, delle dimensioni di: • guide U40/75/40 mm • montanti C50/75/50 mm, posti ad interasse non superiore a 600 mm ed isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. I profili saranno conformi alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito” con attestato di conformità CE, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema di qualità UNI-EN-ISO 9001-2000, con produzione certificata da ICMQ. Il rivestimento sarà realizzato su un solo lato dell'orditura con doppio strato di lastre in gesso rivestito, con marchio CE, a norma EN520 - DIN 18180, dello spessore di 12,5 mm, in classe di reazione al fuoco A1, avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti fosfatate, collaudate dal punto di vista biologico-abitativo. SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali Cat 8 - Partizioni verticali SbCat 14 - Piano quarto								
	PV.03.03						1,85		
	PV.03.03						1,71		
	PV.03.03						1,57		
	PV.03.03						1,71		
	PV.03.03						1,66		
	PV.03.03						3,77		
	PV.03.03						0,38		
	PV.03.03						1,21		
	PV.03.03						0,64		
	PV.03.03						3,16		
	PV.03.03						1,41		
	PV.03.03						8,05		
	PV.03.03						5,15		
	PV.03.03						9,34		
	PV.03.03						11,21		
	PV.03.03						5,09		
	PV.03.03						6,75		
	PV.03.03						0,64		
	PV.03.03						1,58		
	PV.03.03						0,39		
	PV.03.03						1,89		
	PV.03.03						1,75		
	PV.03.03						0,70		
	PV.03.03						1,17		
	PV.03.03						0,58		
	PV.03.03						1,10		
	PV.03.03						4,10		
	PV.03.03						5,25		
	PV.03.03						4,17		
	A RIPORTARE						87,98		4´382´143,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						87,98		4′382′143,97
	PV.03.03						1,20		
	PV.03.03						5,54		
	PV.03.03						1,63		
	PV.03.03						11,60		
	PV.03.03						0,81		
	PV.03.03						3,00		
	PV.03.03						3,85		
	PV.03.03						0,48		
	PV.03.03						11,59		
	PV.03.03						0,78		
	PV.03.03						0,53		
	PV.03.03						1,63		
	PV.03.03						3,01		
	PV.03.03						6,60		
	PV.03.03						2,89		
	PV.03.03						0,57		
	PV.03.03						1,14		
	PV.03.03						2,18		
	PV.03.03						0,74		
	PV.03.03						1,96		
	PV.03.03						1,63		
	PV.03.03						1,05		
	PV.03.03						0,93		
	PV.03.03						0,71		
	PV.03.03						4,03		
	PV.03.03						1,07		
	PV.03.03						1,52		
	PV.03.03						4,89		
	PV.03.03						2,28		
	PV.03.03						2,29		
	PV.03.03						6,54		
	PV.03.03						1,02		
	PV.03.03						4,77		
	PV.03.03						2,44		
	PV.03.03						0,71		
	PV.03.03						2,21		
	PV.03.03						1,10		
	PV.03.03						2,97		
	PV.03.03						1,90		
	PV.03.03						0,59		
	PV.03.03						4,43		
	PV.03.03						0,77		
	PV.03.03						0,70		
	PV.03.03						0,51		
	PV.03.03						2,79		
	PV.03.03						0,73		
	PV.03.03						0,68		
	PV.03.03						2,37		
	PV.03.03						1,45		
	PV.03.03						2,95		
	PV.03.03						0,53		
	PV.03.03						6,59		
	PV.03.03						3,12		
	PV.03.03						0,83		
	PV.03.03						0,52		
	PV.03.03						2,39		
	PV.03.03						6,44		
	PV.03.03						1,67		
	PV.03.03						0,53		
	PV.03.03						4,42		
	PV.03.03						2,96		
	PV.03.03						6,40		
	PV.03.03						0,53		
	PV.03.03						2,96		
	PV.03.03						0,66		
	PV.03.03						4,00		
	PV.03.03						2,87		
	PV.03.03						2,65		
	PV.03.03						0,53		
	PV.03.03						4,33		
	PV.03.03						2,96		
	PV.03.03						0,46		
	PV.03.03						0,53		
	A RIPORTARE						270,62		4′382′143,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						270,62		4′382′143,97
	PV.03.03						0,43		
	PV.03.03						4,74		
	PV.03.03						4,87		
	PV.03.03						1,07		
	PV.03.03						4,74		
	PV.03.03						1,85		
	PV.03.03						1,21		
	PV.03.03						1,05		
	PV.03.03						0,46		
	PV.03.03						0,56		
	PV.03.03						4,74		
	PV.03.03						3,01		
	PV.03.03						0,48		
	PV.03.03						0,46		
	PV.03.03						2,99		
	PV.03.03						2,58		
	PV.03.03						1,02		
	PV.03.03						0,63		
	PV.03.03						0,36		
	PV.03.03						2,28		
	PV.03.03						0,88		
	PV.03.03						0,83		
	PV.03.03						1,73		
	PV.03.03						2,01		
	PV.03.03						0,69		
	PV.03.03						0,79		
	PV.03.03						1,07		
	PV.03.03						0,97		
	PV.03.03						4,14		
	PV.03.03						5,25		
	PV.03.03						4,00		
	PV.03.03						4,14		
	PV.03.03						5,25		
	PV.03.03						4,00		
	PV.03.03						4,14		
	PV.03.03						5,25		
	PV.03.03						4,00		
	PV.03.03						4,14		
	PV.03.03						5,25		
	PV.03.03						4,00		
	PV.03.03						1,53		
	PV.03.03						5,39		
	PV.03.03						1,53		
	PV.03.03						5,07		
	PV.03.03						1,21		
	PV.03.03						1,55		
	PV.03.03						5,39		
	PV.03.03						1,37		
	PV.03.03						1,53		
	PV.03.03						6,44		
	PV.03.03						6,44		
	PV.03.03						0,90		
	PV.03.03						3,23		
	PV.03.03						2,96		
	PV.03.03						4,69		
	PV.03.03						4,49		
	PV.03.03						1,71		
	PV.03.03						1,30		
	PV.03.03						1,46		
	PV.03.03						1,06		
	PV.03.03						4,74		
	PV.03.03						0,99		
	PV.03.03						2,64		
	PV.03.03						0,51		
	PV.03.03						4,77		
	PV.03.03						1,71		
	PV.03.03						1,85		
	PV.03.03						1,71		
	PV.03.03						1,57		
	PV.03.03						24,22		
	PV.03.03						11,67		
	PV.03.03						5,15		
	PV.03.03						0,80		
	A R I P O R T A R E						494,26		4′382′143,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						494,26		4´382´143,97
	PV.03.03						3,94		
	PV.03.03						12,85		
	SOMMANO...	m²					511,05	48,49	24´780,81
285 / 109 01ED.040.PV.10.01	PARTIZIONI VERTICALI - Controparete in cartongesso isolata con lana di roccia ad alta densità: spessore: 75mm - stratigrafia: --lanaAD50mm-lastra-lastra SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali Cat 8 - Partizioni verticali SbCat 14 - Piano quarto								
	PV.10.01						4,82		
	PV.10.01						4,92		
	PV.10.01						2,33		
	PV.10.01						4,92		
	PV.10.01						6,44		
	PV.10.01						10,56		
	PV.10.01						15,20		
	PV.10.01						5,02		
	PV.10.01						7,86		
	PV.10.01						4,91		
	PV.10.01						0,43		
	PV.10.01						1,40		
	PV.10.01						2,20		
	PV.10.01						2,12		
	PV.10.01						2,13		
	PV.10.01						10,13		
	PV.10.01						2,19		
	PV.10.01						10,14		
	PV.10.01						4,73		
	PV.10.01						6,44		
	PV.10.01						10,30		
	PV.10.01						9,55		
	PV.10.01						5,40		
	PV.10.01						10,10		
	PV.10.01						5,89		
	PV.10.01						10,30		
	PV.10.01						4,85		
	PV.10.01						6,79		
	PV.10.01						5,26		
	PV.10.01						6,44		
	PV.10.01						11,40		
	PV.10.01						11,68		
	PV.10.01						10,24		
	PV.10.01						6,51		
	PV.10.01						10,21		
	PV.10.01						5,32		
	PV.10.01						9,60		
	PV.10.01						9,63		
	PV.10.01						5,74		
	PV.10.01						3,27		
	PV.10.01						6,48		
	PV.10.01						9,58		
	PV.10.01						7,73		
	PV.10.01						2,33		
	PV.10.01						5,01		
	PV.10.01						2,30		
	PV.10.01						10,29		
	PV.10.01						5,13		
	PV.10.01						2,24		
	PV.10.01						1,71		
	PV.10.01						2,83		
	PV.10.01						6,48		
	PV.10.01						5,17		
	PV.10.01						6,44		
	PV.10.01						7,31		
	PV.10.01						10,79		
	PV.10.01						6,44		
	PV.10.01						0,74		
	PV.10.01						2,15		
	SOMMANO...	m²					368,52	49,06	18´079,59
	A RIPORTARE								4´425´004,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								4´425´004,37
286 / 118 01ED.040.PV.10.02	PARTIZIONI VERTICALI - Controparete in cartongesso isolata con lana di roccia ad alta densità: spessore: 75mm - stratigrafia: --lanaAD50mm-lastra-lastraIDRO SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali Cat 8 - Partizioni verticali SbCat 14 - Piano quarto PV.10.02 PV.10.02 PV.10.02 PV.10.02 PV.10.02						0,24 4,34 2,81 9,99 1,05		
	SOMMANO...	m²					18,43	50,44	929,61
287 / 126 01ED.040.PV.10.03	PARTIZIONI VERTICALI - Controparete in cartongesso isolata con lana di roccia ad alta densità: spessore: 75mm - stratigrafia: --lanaAD50mm-lastra-lastraFIRE Controparete interna ad orditura metallica autoportante e rivestimento in lastre di gesso rivestito dello spessore totale di 100 mm di cui la lastra esterna del tipo antincendio in classe di reazione al fuoco A1. Resistenza al fuoco EI 60. L'orditura metallica sarà realizzata con profili in acciaio zincato con classificazione di I° scelta, a norma UNI EN 10327, con resistenza in nebbia salina 72h, spessore 0,6 mm, delle dimensioni di: • guide U40/75/40 mm • montanti C50/75/50 mm, posti ad interasse non superiore a 600 mm ed isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. I profili saranno conformi alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito” con attestato di conformità CE, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema di qualità UNI-EN-ISO 9001-2000, con produzione certificata da ICMQ. Il rivestimento sarà realizzato su un solo lato dell'orditura con doppio strato di lastre in gesso rivestito, con marchio CE, a norma EN520 - DIN 18180, dello spessore di 12,5 mm, in classe di reazione al fuoco A2s1d0, avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti fosfatate, collaudate dal punto di vista biologico-abitativo. All'interno dell'orditura sarà inserito un pannello in lana di roccia, di spessore 60 mm, densità 40 kg/m3, resistenza termica Rt=1,60 m2K/W, conforme alla norma UNI EN 13162, in classe A1 di reazione al fuoco. SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali Cat 8 - Partizioni verticali SbCat 14 - Piano quarto PV.10.03 PV.10.03 PV.10.03 PV.10.03 PV.10.03 PV.10.03 PV.10.03 PV.10.03 PV.10.03 PV.10.03 PV.10.03 PV.10.03 PV.10.03 PV.10.03 PV.10.03						2,01 1,04 8,25 3,29 0,61 0,77 7,73 3,76 1,61 1,12 1,05 1,04 1,23 6,35 9,59 2,87		
	A RIPORTARE						52,32		4´425´933,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						52,32		4´425´933,98
	PV.10.03						10,92		
	PV.10.03						8,17		
	PV.10.03						0,57		
	PV.10.03						1,59		
	PV.10.03						1,14		
	PV.10.03						9,14		
	PV.10.03						11,14		
	PV.10.03						9,39		
	PV.10.03						6,47		
	PV.10.03						7,95		
	PV.10.03						1,59		
	PV.10.03						31,62		
	PV.10.03						1,14		
	PV.10.03						1,59		
	SOMMANO...	m²					154,74	54,05	8´363,70
288 / 135 01ED.040.PV.R120.10cm	PARTIZIONI VERTICALI - Parete REI120: spessore: 105mm - stratigrafia: lastra--Calcestruzzo aerato autoclavato 80mm--lastra Porzione di muratura realizzata con blocchi di calcestruzzo aerato autoclavato rivestiti da entrambi le parti da lastre di cartongesso. Resistenza al fuoco R120. Spessore totale 100 mm SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali Cat 8 - Partizioni verticali SbCat 14 - Piano quarto								
	PV.R120 10CM						12,54		
	PV.R120 10CM						6,16		
	PV.R120 10CM						13,87		
	PV.R120 10CM						23,45		
	PV.R120 10CM						13,22		
	PV.R120 10CM						23,49		
	PV.R120 10CM						12,93		
	PV.R120 10CM						7,48		
	PV.R120 10CM						8,47		
	PV.R120 10CM						7,32		
	PV.R120 10CM						7,63		
	PV.R120 10CM						12,40		
	PV.R120 10CM						6,23		
	PV.R120 10CM						6,51		
	PV.R120 10CM						6,23		
	PV.R120 10CM						18,63		
	PV.R120 10CM						18,63		
	PV.R120 10CM						19,06		
	PV.R120 10CM						17,27		
	PV.R120 10CM						4,71		
	PV.R120 10CM						4,76		
	PV.R120 10CM						4,77		
	PV.R120 10CM						14,59		
	PV.R120 10CM						3,14		
	PV.R120 10CM						8,26		
	PV.R120 10CM						6,12		
	SOMMANO...	m²					287,87	49,04	14´117,14
289 / 144 01ED.040.PV.R180.12cm	PARTIZIONI VERTICALI - Parete REI180: spessore: 120mm - stratigrafia: --Calcestruzzo aerato autoclavato 120mm-- Porzione di muratura realizzata con blocchi di calcestruzzo aerato autoclavato dello spessore pari a 120 mm. Resistenza al fuoco R180. Spessore totale 140 mm SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali Cat 8 - Partizioni verticali SbCat 14 - Piano quarto								
	PV.R120 20CM						20,30		
	PV.R120 20CM						18,16		
	PV.R120 20CM						16,84		
	PV.R120 20CM						3,95		
	PV.R120 20CM						4,11		
	PV.R120 20CM						12,21		
	A RIPORTARE						75,57		4´448´414,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						75,57		4´448´414,82
	PV.R120 20CM						16,89		
	PV.R120 20CM						9,68		
	PV.R120 20CM						7,04		
	PV.R120 20CM						2,15		
	PV.R120 20CM						23,47		
	PV.R120 20CM						23,56		
	PV.R120 20CM						2,47		
	PV.R120 20CM						12,16		
	PV.R120 20CM						7,04		
	PV.R120 20CM						9,68		
	PV.R120 20CM						14,52		
	PV.R120 20CM						7,65		
	PV.R120 20CM						7,84		
	PV.R120 20CM						3,31		
	PV.R120 20CM						9,72		
	PV.R120 20CM						29,53		
	PV.R120 20CM						10,58		
	PV.R120 20CM						8,49		
	PV.R120 20CM						6,44		
	PV.R120 20CM						8,52		
	PV.R120 20CM						11,50		
	PV.R120 20CM						10,51		
	PV.R120 20CM						19,78		
	SOMMANO...	m²					338,10	31,55	10´667,06
290 / 153 01ED.040.PV.R120.20cm	PARTIZIONI VERTICALI - Parete REI120: spessore: 205mm - stratigrafia: lastra--Calcestruzzo aerato autoclavato 180mm--lastra Porzione di muratura realizzata con blocchi di calcestruzzo aerato autoclavato rivestiti da entrambi le parti da lastre di cartongesso. Resistenza al fuoco R120.Spessore totale 200 mm SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali Cat 8 - Partizioni verticali SbCat 14 - Piano quarto								
	PV.R180 12CM						0,31		
	PV.R180 12CM						12,77		
	PV.R180 12CM						15,30		
	PV.R180 12CM						4,32		
	PV.R180 12CM						5,92		
	PV.R180 12CM						6,34		
	PV.R180 12CM						6,66		
	PV.R180 12CM						16,35		
	PV.R180 12CM						7,80		
	PV.R180 12CM						7,58		
	PV.R180 12CM						6,54		
	PV.R180 12CM						1,96		
	SOMMANO...	m²					91,85	61,53	5´651,53
	Piano quinto (SbCat 15)								
291 / 6 01ED.040.PV.01.01	PARTIZIONI VERTICALI - Parete in cartongesso: spessore: 125mm - stratigrafia: lastra-lastra-lana75mm-lastra-lastra Parete divisoria interna ad orditura metallica e rivestimento in lastre in gesso rivestito collaudata dal punto di vista biologico-abitativo, dello spessore totale di 125 mm, con Potere Fonoisolante Rw non inferiore a 54 dB. Resistenza al fuoco EI 60. L'orditura metallica sarà realizzata con profili in acciaio zincato con classificazione di 1° scelta, a norma UNI EN 10327, con resistenza in nebbia salina 72h, spessore 0,6 mm, delle dimensioni di: • guide U40/75/40 mm • montanti C50/75/50 mm, posti ad interasse non superiore a 600 mm ed isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di								
	A RIPORTARE								4´464´733,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								4´464´733,41
	taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. I profili saranno conformi alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito” con attestato di conformità CE, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema di qualità UNI-EN-ISO 9001-2008. Il rivestimento sarà realizzato su ciascun lato dell'orditura con doppio strato di lastre in gesso rivestito, dello spessore di 12,5 mm, in classe di reazione al fuoco A2s1d0, fosfatate collaudate dal punto di vista biologicoabitativo, avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti. All'interno dell'orditura sarà inserito un pannello in lana di roccia, di spessore 60 mm, densità 40 kg/m3, resistenza termica Rt=1,60 m2K/W, conforme alla norma UNI EN 13162, in classe A1 di reazione al fuoco. La parete PV.01.01.b è analoga a quella superiore, ma con doppio montante interno da sp. 50 mm l'uno, con spessore complessivo pari a 150 mm. SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali Cat 8 - Partizioni verticali SbCat 15 - Piano quinto PV.01.01 PV.01.01 PV.01.01 PV.01.01 PV.01.01 PV.01.01 PV.01.01 PV.01.01 PV.01.01						12,52 1,39 16,74 16,74 16,88 6,44 15,52 12,08 10,65		
	SOMMANO...	m²					108,96	59,64	6´498,37
292 / 14 01ED.040.PV.01.01b	PARTIZIONI VERTICALI - Parete in cartongesso: spessore: 150mm - stratigrafia: lastra-lastra-lana2x50mm-lastra-lastra Parete divisoria interna ad orditura metallica e rivestimento in lastre in gesso rivestito collaudata dal punto di vista biologico-abitativo, dello spessore totale di 125 mm, con Potere Fonoisolante Rw non inferiore a 54 dB. Resistenza al fuoco EI 60. L'orditura metallica sarà realizzata con profili in acciaio zincato con classificazione di 1° scelta, a norma UNI EN 10327, con resistenza in nebbia salina 72h, spessore 0,6 mm, delle dimensioni di: • guide U40/75/40 mm • montanti C50/75/50 mm, posti ad interasse non superiore a 600 mm ed isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. I profili saranno conformi alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito” con attestato di conformità CE, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema di qualità UNI-EN-ISO 9001-2008. Il rivestimento sarà realizzato su ciascun lato dell'orditura con doppio strato di lastre in gesso rivestito, dello spessore di 12,5 mm, in classe di reazione al fuoco A2s1d0, fosfatate collaudate dal punto di vista biologicoabitativo, avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti. All'interno dell'orditura sarà inserito un pannello in lana di roccia, di spessore 60 mm, densità 40 kg/m3, resistenza termica Rt=1,60 m2K/W, conforme alla norma UNI EN 13162, in classe A1 di reazione al fuoco. La parete PV.01.01.b è analoga a quella superiore, ma con doppio montante interno da sp. 50 mm l'uno, con spessore complessivo pari a 150 mm. SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali Cat 8 - Partizioni verticali								
	A RIPORTARE								4´471´231,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								4´471´231,78
	SbCat 15 - Piano quinto								
	PV.01.01 b						20,19		
	PV.01.01 b						16,84		
	PV.01.01 b						16,10		
	PV.01.01 b						17,38		
	PV.01.01 b						13,08		
	PV.01.01 b						16,74		
	PV.01.01 b						16,73		
	SOMMANO...	m²					117,06	69,75	8´164,94
293 / 22 01ED.040.PV.01.02	PARTIZIONI VERTICALI - Parete in cartongesso: spessore: 125mm - stratigrafia: lastraIDRO-lastra-lana75mm-lastra-lastraIDRO Parete divisoria interna ad orditura metallica e rivestimento in lastre idrorepellenti in gesso rivestito specifica per ambienti definiti “umidi”, collaudata dal punto di vista biologico-abitativo, dello spessore totale di 125 mm, con Potere Fonoisolante Rw non inferiore a 54 dB. Resistenza al fuoco EI 60. L'orditura metallica sarà realizzata con profili in acciaio zincato con classificazione di 1° scelta, a norma UNI EN 10327, con resistenza in nebbia salina 72h, spessore 0,6 mm, delle dimensioni di: • guide U40/75/40 mm • montanti C50/75/50 mm, posti ad interasse non superiore a 600 mm ed isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. I profili saranno conformi alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito” con attestato di conformità CE, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema di qualità UNI-EN-ISO 9001-2008. Il rivestimento sarà realizzato su ciascun lato dell'orditura con doppio strato di lastre in gesso rivestito, dello spessore di 12,5 mm, in classe di reazione al fuoco A2s1d0, fosfatate collaudate dal punto di vista biologicoabitativo, avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti. All'interno dell'orditura sarà inserito un pannello in lana di roccia, di spessore 60 mm, densità 40 kg/m3, resistenza termica Rt=1,60 m2K/W, conforme alla norma UNI EN 13162, in classe A1 di reazione al fuoco. La parete PV.01.02.b è analoga a quella superiore, ma con doppio montante interno da sp. 50 mm l'uno, con spessore complessivo pari a 150 mm. SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali Cat 8 - Partizioni verticali SbCat 15 - Piano quinto								
	PV.01.02						14,83		
	PV.01.02						13,36		
	PV.01.02						5,61		
	PV.01.02						8,68		
	PV.01.02						5,35		
	PV.01.02						6,61		
	PV.01.02						7,08		
	SOMMANO...	m²					61,52	62,40	3´838,85
294 / 28 01ED.040.PV.01.02b	PARTIZIONI VERTICALI - Parete in cartongesso: spessore: 150mm - stratigrafia: lastraIDRO-lastra-lana2x50mm-lastra-lastraIDRO Parete divisoria interna ad orditura metallica e rivestimento in lastre idrorepellenti in gesso rivestito specifica per ambienti definiti “umidi”, collaudata dal punto di vista biologico-abitativo, dello spessore totale di 125 mm, con Potere Fonoisolante Rw non inferiore a 54 dB. Resistenza al fuoco EI 60.								
	A RIPORTARE								4´483´235,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								4´483´235,57
	L'orditura metallica sarà realizzata con profili in acciaio zincato con classificazione di 1° scelta, a norma UNI EN 10327, con resistenza in nebbia salina 72h, spessore 0,6 mm, delle dimensioni di: • guide U40/75/40 mm • montanti C50/75/50 mm, posti ad interasse non superiore a 600 mm ed isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. I profili saranno conformi alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito” con attestato di conformità CE, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema di qualità UNI-EN-ISO 9001-2008. Il rivestimento sarà realizzato su ciascun lato dell'orditura con doppio strato di lastre in gesso rivestito, dello spessore di 12,5 mm, in classe di reazione al fuoco A2s1d0, fosfatate collaudate dal punto di vista biologicoabitativo, avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti. All'interno dell'orditura sarà inserito un pannello in lana di roccia, di spessore 60 mm, densità 40 kg/m3, resistenza termica Rt=1,60 m2K/W, conforme alla norma UNI EN 13162, in classe A1 di reazione al fuoco. La parete PV.01.02.b è analoga a quella superiore, ma con doppio montante interno da sp. 50 mm l'uno, con spessore complessivo pari a 150 mm. SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali Cat 8 - Partizioni verticali SbCat 15 - Piano quinto PV.01.02 b						7,73		
	SOMMANO...	m²					7,73	72,51	560,50
295 / 29 01ED.040.PV.01.03	PARTIZIONI VERTICALI - Parete in cartongesso: spessore: 125mm - stratigrafia: lastraFIRE-lastra-lana75mm-lastra-lastraFIRE SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali Cat 8 - Partizioni verticali SbCat 15 - Piano quinto PV.01.03 PV.01.03 PV.01.03						3,33 1,27 7,50		
	SOMMANO...	m²					12,10	61,02	738,34
296 / 37 01ED.040.PV.01.04	PARTIZIONI VERTICALI - Parete in cartongesso: spessore: 125mm - stratigrafia: lastra-lastra-lana75mm-lastra-lastraIDRO Parete divisoria interna ad orditura metallica e rivestimento esterno da un lato in lastre idrorepellenti in gesso rivestito specifica per ambienti definiti “umidi” e dall'altro con lastre tradizionali, collaudata dal punto di vista biologico-abitativo, dello spessore totale di 125 mm, con Potere Fonoisolante Rw non inferiore a 54 dB. Resistenza al fuoco EI 60. L'orditura metallica sarà realizzata con profili in acciaio zincato con classificazione di 1° scelta, a norma UNI EN 10327, con resistenza in nebbia salina 72h, spessore 0,6 mm, delle dimensioni di: • guide U40/75/40 mm • montanti C50/75/50 mm, posti ad interasse non superiore a 600 mm ed isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. I profili saranno conformi alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito” con attestato di conformità CE, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema di								
	A RIPORTARE								4´484´534,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								4´484´534,41
	qualità UNI-EN-ISO 9001-2008. Il rivestimento sarà realizzato su ciascun lato dell'orditura con doppio strato di lastre in gesso rivestito, dello spessore di 12,5 mm, in classe di reazione al fuoco A2s1d0, fosfatate collaudate dal punto di vista biologicoabitativo, avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti. All'interno dell'orditura sarà inserito un pannello in lana di roccia, di spessore 60 mm, densità 40 kg/m3, resistenza termica Rt=1,60 m2K/W, conforme alla norma UNI EN 13162, in classe A1 di reazione al fuoco. La parete PV.01.04.b è analoga a quella superiore, ma con doppio montante interno da sp. 50 mm l'uno, con spessore complessivo pari a 150 mm. SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali Cat 8 - Partizioni verticali SbCat 15 - Piano quinto PV.01.04 PV.01.04 PV.01.04 PV.01.04						2,84 15,97 11,00 15,77		
	SOMMANO...	m²					45,58	61,02	2´781,29
297 / 46 01ED.040.PV.01.04b	PARTIZIONI VERTICALI - Parete in cartongesso: spessore: 150mm - stratigrafia: lastra-lastra-lana2x50mm-lastra-lastraIDRO Parete divisoria interna ad orditura metallica e rivestimento esterno da un lato in lastre idrorepellenti in gesso rivestito specifica per ambienti definiti “umidi” e dall'altro con lastre tradizionali, collaudata dal punto di vista biologico-abitativo, dello spessore totale di 125 mm, con Potere Fonoisolante Rw non inferiore a 54 dB. Resistenza al fuoco EI 60. L'orditura metallica sarà realizzata con profili in acciaio zincato con classificazione di 1° scelta, a norma UNI EN 10327, con resistenza in nebbia salina 72h, spessore 0,6 mm, delle dimensioni di: • guide U40/75/40 mm • montanti C50/75/50 mm, posti ad interasse non superiore a 600 mm ed isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. I profili saranno conformi alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito” con attestato di conformità CE, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema di qualità UNI-EN-ISO 9001-2008. Il rivestimento sarà realizzato su ciascun lato dell'orditura con doppio strato di lastre in gesso rivestito, dello spessore di 12,5 mm, in classe di reazione al fuoco A2s1d0, fosfatate collaudate dal punto di vista biologicoabitativo, avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti. All'interno dell'orditura sarà inserito un pannello in lana di roccia, di spessore 60 mm, densità 40 kg/m3, resistenza termica Rt=1,60 m2K/W, conforme alla norma UNI EN 13162, in classe A1 di reazione al fuoco. La parete PV.01.04.b è analoga a quella superiore, ma con doppio montante interno da sp. 50 mm l'uno, con spessore complessivo pari a 150 mm. SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali Cat 8 - Partizioni verticali SbCat 15 - Piano quinto PV.01.04 b PV.01.04 b PV.01.04 b PV.01.04 b						12,17 6,91 13,40 17,19		
	SOMMANO...	m²					49,67	71,13	3´533,03
	A RIPORTARE								4´490´848,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								4´490´848,73
298 / 54 01ED.040.PV.01.05	PARTIZIONI VERTICALI - Parete in cartongesso: spessore: 125mm - stratigrafia: lastraFIRE-lastra-lana75mm-lastra-lastra Parete divisoria interna utilizzata per la separazione tra ambienti tradizionali e connettivi (vie di fuga) ad orditura metallica e rivestimento in lastre di gesso rivestito dello spessore totale di 125 mm, con Potere Fonoisolante Rw non inferiore a 54 dB. Resistenza al fuoco EI 60. Il rivestimento sul connettivo sarà realizzato con lastra esterne del tipo antincendio in classe di reazione al fuoco A1 e lastre interne in lastre in gesso rivestito, dello spessore di 12,5 mm, in classe di reazione al fuoco A2s1d0, fosfatate collaudate dal punto di vista biologico-abitativo, avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti. L'orditura metallica sarà realizzata con profili in acciaio zincato con classificazione di 1° scelta, a norma UNI EN 10327, con resistenza in nebbia salina 72h, spessore 0,6 mm, delle dimensioni di: • guide U40/75/40 mm • montanti C50/75/50 mm, posti ad interasse non superiore a 600 mm ed isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. I profili saranno conformi alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito” con attestato di conformità CE, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema di qualità UNI-EN-ISO 9001-2008. All'interno dell'orditura sarà inserito un pannello in lana di roccia, di spessore 60 mm, densità 40 kg/m3, resistenza termica Rt=1,60 m2K/W, conforme alla norma UNI EN 13162, in classe A1 di reazione al fuoco. La parete PV.01.05.b è analoga a quella superiore, ma con doppio montante interno da sp. 50 mm l'uno, con spessore complessivo pari a 150 mm. SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali Cat 8 - Partizioni verticali SbCat 15 - Piano quinto PV.01.05 PV.01.05						17,21 17,64		
	SOMMANO...	m²					34,85	64,63	2´252,36
299 / 61 01ED.040.PV.01.05b	PARTIZIONI VERTICALI - Parete in cartongesso: spessore: 150mm - stratigrafia: lastra-lastra-lana2x50mm-lastra-lastraFIRE Parete divisoria interna utilizzata per la separazione tra ambienti tradizionali e connettivi (vie di fuga) ad orditura metallica e rivestimento in lastre di gesso rivestito dello spessore totale di 125 mm, con Potere Fonoisolante Rw non inferiore a 54 dB. Resistenza al fuoco EI 60. Il rivestimento sul connettivo sarà realizzato con lastra esterne del tipo antincendio in classe di reazione al fuoco A1 e lastre interne in lastre in gesso rivestito, dello spessore di 12,5 mm, in classe di reazione al fuoco A2s1d0, fosfatate collaudate dal punto di vista biologico-abitativo, avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti. L'orditura metallica sarà realizzata con profili in acciaio zincato con classificazione di 1° scelta, a norma UNI EN 10327, con resistenza in nebbia salina 72h, spessore 0,6 mm, delle dimensioni di: • guide U40/75/40 mm • montanti C50/75/50 mm, posti ad interasse non superiore a 600 mm ed isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm.								
	A RIPORTARE								4´493´101,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								4´493´101,09
	I profili saranno conformi alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito” con attestato di conformità CE, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema di qualità UNI-EN-ISO 9001-2008. All'interno dell'orditura sarà inserito un pannello in lana di roccia, di spessore 60 mm, densità 40 kg/m3, resistenza termica Rt=1,60 m2K/W, conforme alla norma UNI EN 13162, in classe A1 di reazione al fuoco. La parete PV.01.05.b è analoga a quella superiore, ma con doppio montante interno da sp. 50 mm l'uno, con spessore complessivo pari a 150 mm. SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali Cat 8 - Partizioni verticali SbCat 15 - Piano quinto PV.01.05 b PV.01.05 b PV.01.05 b PV.01.05 b PV.01.05 b PV.01.05 b PV.01.05 b PV.01.05 b PV.01.05 b PV.01.05 b PV.01.05 b PV.01.05 b PV.01.05 b						67,99 83,98 28,32 78,39 29,39 16,88 16,10 11,67 17,01 12,48 1,43 70,95 19,24 40,64		
	SOMMANO...	m²					494,47	74,74	36´956,69
300 / 67 01ED.040.PV.01.06	PARTIZIONI VERTICALI - Parete in cartongesso: spessore: 125mm - stratigrafia: lastraIDRO-lastra-lana75mm-lastra-lastraFIRE Parete divisoria interna utilizzata per la separazione tra ambienti umidi e spazi distributivi (vie di fuga) ad orditura metallica e rivestimento in lastre esterne di gesso idrorepellente da una parte e in classe A1 dall'altra, per uno spessore totale di 125 mm, con Potere Fonoisolante Rw non inferiore a 54 dB. Resistenza al fuoco EI 60. L'orditura metallica sarà realizzata con profili in acciaio zincato con classificazione di 1° scelta, a norma UNI EN 10327, con resistenza in nebbia salina 72h, spessore 0,6 mm, delle dimensioni di: • guide U40/75/40 mm • montanti C50/75/50 mm, posti ad interasse non superiore a 600 mm ed isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. I profili saranno conformi alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito” con attestato di conformità CE, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema di qualità UNI-EN-ISO 9001-2008. All'interno dell'orditura sarà inserito un pannello in lana di roccia, di spessore 60 mm, densità 40 kg/m3, resistenza termica Rt=1,60 m2K/W, conforme alla norma UNI EN 13162, in classe A1 di reazione al fuoco. La parete PV.01.06.b è analoga a quella superiore, ma con doppio montante interno da sp. 50 mm l'uno, con spessore complessivo pari a 150 mm. SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali Cat 8 - Partizioni verticali SbCat 15 - Piano quinto PV.01.05 b PV.01.05 b PV.01.05 b PV.01.05 b PV.01.05 b						67,99 83,98 28,32 78,39 29,39		
	A RIPORTARE						288,07		4´530´057,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						288,07		4´530´057,78
	PV.01.05 b						16,88		
	PV.01.05 b						16,10		
	PV.01.05 b						11,67		
	PV.01.05 b						17,01		
	PV.01.05 b						12,48		
	PV.01.05 b						1,43		
	PV.01.05 b						70,95		
	PV.01.05 b						19,24		
	PV.01.05 b						40,64		
	SOMMANO...	m²					494,47	66,01	32´639,96
301 / 84 01ED.040.PV.02.02	PARTIZIONI VERTICALI - Controparete in cartongesso isolata con lana di roccia: spessore: 100mm - stratigrafia: --lana75mm-lastra-lastraIDRO Controparete interna ad orditura metallica autoportante e rivestimento in lastre di gesso rivestito dello spessore totale di 100 mm, di cui la lastra esterna idrorepellente specifica per ambienti definiti “umidi” (servizi igienici, deposito sporco, ecc.), collaudata dal punto di vista biologico-abitativo. Resistenza al fuoco EI 30. L'orditura metallica sarà realizzata con profili in acciaio zincato con classificazione di I° scelta, a norma UNI EN 10327, con resistenza in nebbia salina 72h, spessore 0,6 mm, delle dimensioni di: • guide U40/75/40 mm • montanti C50/75/50 mm, posti ad interasse non superiore a 600 mm ed isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. I profili saranno conformi alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito” con attestato di conformità CE, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema di qualità UNI-EN-ISO 9001-2000, con produzione certificata da ICMQ. Il rivestimento sarà realizzato su un solo lato dell'orditura con doppio strato di lastre in gesso rivestito, con marchio CE, a norma EN520 - DIN 18180, dello spessore di 12,5 mm, in classe di reazione al fuoco A1, avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti fosfatate, collaudate dal punto di vista biologico-abitativo. All'interno dell'orditura sarà inserito un pannello in lana di roccia, di spessore 60 mm, densità 40 kg/m3, resistenza termica Rt=1,60 m2K/W, conforme alla norma UNI EN 13162, in classe A1 di reazione al fuoco. SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali Cat 8 - Partizioni verticali SbCat 15 - Piano quinto								
	PV.02.02						4,03		
	PV.02.02						6,94		
	PV.02.02						6,49		
	PV.02.02						1,18		
	SOMMANO...	m²					18,64	49,19	916,90
302 / 93 01ED.040.PV.03.02	PARTIZIONI VERTICALI - Controparete in cartongesso non isolata: spessore: 100mm - stratigrafia: --montante75mm-lastra-lastraIDRO Controparete interna ad orditura metallica autoportante e rivestimento in lastre di gesso rivestito dello spessore totale di 100 mm, di cui la lastra esterna idrorepellente specifica per ambienti definiti “umidi” (servizi igienici, deposito sporco, ecc.), collaudata dal punto di vista biologico-abitativo. Resistenza al fuoco EI 30. L'orditura metallica sarà realizzata con profili in acciaio zincato con classificazione di I° scelta, a norma UNI EN 10327, con resistenza in nebbia salina 72h, spessore								
	A RIPORTARE								4´563´614,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								4´563´614,64
	0,6 mm, delle dimensioni di: guide U40/75/40 mm montanti C50/75/50 mm, posti ad interasse non superiore a 600 mm ed isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. I profili saranno conformi alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito” con attestato di conformità CE, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema di qualità UNI-EN-ISO 9001-2000, con produzione certificata da ICMQ. Il rivestimento sarà realizzato su un solo lato dell'orditura con doppio strato di lastre in gesso rivestito, con marchio CE, a norma EN520 - DIN 18180, dello spessore di 12,5 mm, in classe di reazione al fuoco A2s1d0, avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti fosfatate, collaudate dal punto di vista biologico-abitativo. SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali Cat 8 - Partizioni verticali SbCat 15 - Piano quinto PV.03.02 PV.03.02 PV.03.02 PV.03.02 PV.03.02 PV.03.02						8,43 7,16 7,55 8,10 7,59 17,39		
	SOMMANO...	m²					56,22	44,88	2´523,15
303 / 101 01ED.040.PV.03.03	PARTIZIONI VERTICALI - Controparete in cartongesso non isolata: spessore: 100mm - stratigrafia: --montante75mm-lastra-lastraFIRE Controparete interna ad orditura metallica autoportante e rivestimento in lastre di gesso rivestito dello spessore totale di 100 mm di cui la lastra esterna del tipo antincendio in classe di reazione al fuoco A1. Resistenza al fuoco EI 60. L'orditura metallica sarà realizzata con profili in acciaio zincato con classificazione di I° scelta, a norma UNI EN 10327, con resistenza in nebbia salina 72h, spessore 0,6 mm, delle dimensioni di: • guide U40/75/40 mm • montanti C50/75/50 mm, posti ad interasse non superiore a 600 mm ed isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. I profili saranno conformi alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito” con attestato di conformità CE, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema di qualità UNI-EN-ISO 9001-2000, con produzione certificata da ICMQ. Il rivestimento sarà realizzato su un solo lato dell'orditura con doppio strato di lastre in gesso rivestito, con marchio CE, a norma EN520 - DIN 18180, dello spessore di 12,5 mm, in classe di reazione al fuoco A1, avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti fosfatate, collaudate dal punto di vista biologico-abitativo. SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali Cat 8 - Partizioni verticali SbCat 15 - Piano quinto PV.03.03 PV.03.03 PV.03.03 PV.03.03 PV.03.03 PV.03.03 PV.03.03						2,28 0,46 1,73 1,85 1,71 1,57 1,85		
	A RIPORTARE						11,45		4´566´137,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						11,45		4´566´137,79
	PV.03.03						1,71		
	PV.03.03						1,71		
	PV.03.03						1,71		
	PV.03.03						1,57		
	PV.03.03						0,55		
	PV.03.03						4,87		
	PV.03.03						4,18		
	PV.03.03						0,77		
	PV.03.03						1,17		
	PV.03.03						1,33		
	PV.03.03						2,21		
	PV.03.03						0,93		
	PV.03.03						0,78		
	PV.03.03						1,14		
	PV.03.03						0,79		
	PV.03.03						2,07		
	PV.03.03						2,89		
	PV.03.03						0,39		
	PV.03.03						0,72		
	PV.03.03						0,57		
	PV.03.03						0,72		
	PV.03.03						1,46		
	PV.03.03						4,12		
	PV.03.03						2,75		
	PV.03.03						0,42		
	PV.03.03						2,96		
	PV.03.03						0,66		
	PV.03.03						4,00		
	PV.03.03						1,71		
	PV.03.03						1,53		
	PV.03.03						1,37		
	PV.03.03						1,53		
	PV.03.03						4,14		
	PV.03.03						5,25		
	PV.03.03						4,00		
	PV.03.03						1,37		
	PV.03.03						1,21		
	PV.03.03						5,39		
	PV.03.03						4,14		
	PV.03.03						4,00		
	PV.03.03						6,26		
	PV.03.03						5,25		
	PV.03.03						2,07		
	PV.03.03						8,05		
	PV.03.03						5,15		
	PV.03.03						0,53		
	PV.03.03						4,99		
	PV.03.03						0,93		
	PV.03.03						6,49		
	PV.03.03						3,91		
	PV.03.03						3,12		
	PV.03.03						0,53		
	PV.03.03						2,96		
	PV.03.03						1,44		
	PV.03.03						2,95		
	PV.03.03						2,96		
	PV.03.03						4,69		
	PV.03.03						4,77		
	PV.03.03						0,74		
	PV.03.03						4,61		
	PV.03.03						0,70		
	PV.03.03						0,72		
	PV.03.03						0,77		
	PV.03.03						0,73		
	PV.03.03						0,58		
	PV.03.03						0,68		
	PV.03.03						4,88		
	PV.03.03						0,59		
	PV.03.03						1,90		
	PV.03.03						2,79		
	PV.03.03						0,51		
	PV.03.03						2,37		
	PV.03.03						1,45		
	A RIPORTARE						187,31		4´566´137,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						187,31		4´566´137,79
	PV.03.03						4,42		
	PV.03.03						0,53		
	PV.03.03						6,30		
	PV.03.03						0,53		
	PV.03.03						2,27		
	PV.03.03						4,00		
	PV.03.03						4,14		
	PV.03.03						1,39		
	PV.03.03						0,74		
	PV.03.03						2,18		
	PV.03.03						1,97		
	PV.03.03						3,16		
	PV.03.03						2,62		
	PV.03.03						0,50		
	PV.03.03						1,76		
	PV.03.03						0,53		
	PV.03.03						11,59		
	PV.03.03						11,21		
	PV.03.03						3,85		
	PV.03.03						2,99		
	PV.03.03						0,79		
	PV.03.03						12,10		
	PV.03.03						1,63		
	PV.03.03						5,33		
	PV.03.03						1,20		
	PV.03.03						4,17		
	PV.03.03						5,25		
	PV.03.03						4,10		
	PV.03.03						5,09		
	PV.03.03						1,10		
	PV.03.03						0,58		
	PV.03.03						1,17		
	PV.03.03						0,70		
	PV.03.03						1,75		
	PV.03.03						1,89		
	PV.03.03						0,39		
	PV.03.03						1,58		
	PV.03.03						0,64		
	PV.03.03						6,95		
	PV.03.03						0,46		
	PV.03.03						3,01		
	PV.03.03						0,60		
	PV.03.03						0,56		
	PV.03.03						0,46		
	PV.03.03						3,01		
	PV.03.03						0,63		
	PV.03.03						1,05		
	PV.03.03						4,26		
	PV.03.03						0,78		
	PV.03.03						4,88		
	PV.03.03						1,71		
	PV.03.03						4,12		
	PV.03.03						1,85		
	PV.03.03						0,54		
	PV.03.03						0,79		
	PV.03.03						4,03		
	PV.03.03						2,29		
	PV.03.03						1,05		
	PV.03.03						1,02		
	PV.03.03						5,11		
	PV.03.03						1,71		
	PV.03.03						4,89		
	PV.03.03						2,28		
	PV.03.03						1,52		
	PV.03.03						1,23		
	PV.03.03						4,00		
	PV.03.03						3,16		
	PV.03.03						1,41		
	PV.03.03						0,36		
	PV.03.03						2,96		
	PV.03.03						4,14		
	PV.03.03						6,44		
	PV.03.03						5,25		
	A R I P O R T A R E						391,96		4´566´137,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						391,96		4´566´137,79
	PV.03.03						5,25		
	PV.03.03						9,34		
	PV.03.03						6,40		
	PV.03.03						0,63		
	PV.03.03						4,33		
	PV.03.03						2,87		
	PV.03.03						0,53		
	PV.03.03						2,65		
	PV.03.03						5,39		
	PV.03.03						1,44		
	PV.03.03						24,22		
	PV.03.03						11,67		
	PV.03.03						5,15		
	PV.03.03						0,80		
	PV.03.03						3,94		
	PV.03.03						12,85		
	SOMMANO...	m²					489,42	48,49	23´731,98
304 / 110 01ED.040.PV.10.01	PARTIZIONI VERTICALI - Controparete in cartongesso isolata con lana di roccia ad alta densità: spessore: 75mm - stratigrafia: --lanaAD50mm-lastra-lastra SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali Cat 8 - Partizioni verticali SbCat 15 - Piano quinto								
	PV.10.01						4,92		
	PV.10.01						15,44		
	PV.10.01						2,30		
	PV.10.01						0,22		
	PV.10.01						2,05		
	PV.10.01						4,82		
	PV.10.01						1,36		
	PV.10.01						4,85		
	PV.10.01						1,19		
	PV.10.01						4,92		
	PV.10.01						1,60		
	PV.10.01						6,44		
	PV.10.01						10,79		
	PV.10.01						7,31		
	PV.10.01						6,44		
	PV.10.01						5,35		
	PV.10.01						10,10		
	PV.10.01						2,83		
	PV.10.01						6,34		
	PV.10.01						1,19		
	PV.10.01						5,63		
	PV.10.01						10,20		
	PV.10.01						2,34		
	PV.10.01						10,68		
	PV.10.01						4,73		
	PV.10.01						9,40		
	PV.10.01						6,29		
	PV.10.01						5,74		
	PV.10.01						6,47		
	PV.10.01						9,87		
	PV.10.01						10,30		
	PV.10.01						9,60		
	PV.10.01						5,32		
	PV.10.01						0,85		
	PV.10.01						10,24		
	PV.10.01						6,44		
	PV.10.01						6,44		
	PV.10.01						5,26		
	PV.10.01						9,47		
	PV.10.01						9,85		
	PV.10.01						10,21		
	PV.10.01						6,51		
	PV.10.01						10,30		
	PV.10.01						5,89		
	PV.10.01						5,40		
	PV.10.01						9,55		
	PV.10.01						6,44		
	A RIPORTARE						299,88		4´589´869,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						299,88		4´589´869,77
	PV.10.01						10,30		
	PV.10.01						10,26		
	PV.10.01						6,44		
	PV.10.01						2,19		
	PV.10.01						4,81		
	PV.10.01						1,80		
	PV.10.01						7,85		
	SOMMANO...	m²					343,53	49,06	16´853,58
305 / 119 01ED.040.PV.10.02	PARTIZIONI VERTICALI - Controparete in cartongesso isolata con lana di roccia ad alta densità: spessore: 75mm - stratigrafia: --lanaAD50mm-lastra-lastraIDRO SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali Cat 8 - Partizioni verticali SbCat 15 - Piano quinto								
	PV.10.02						0,14		
	PV.10.02						9,88		
	PV.10.02						5,50		
	PV.10.02						2,36		
	PV.10.02						1,05		
	PV.10.02						0,75		
	PV.10.02						0,24		
	SOMMANO...	m²					19,92	50,44	1´004,76
306 / 127 01ED.040.PV.10.03	PARTIZIONI VERTICALI - Controparete in cartongesso isolata con lana di roccia ad alta densità: spessore: 75mm - stratigrafia: --lanaAD50mm-lastra-lastraFIRE Controparete interna ad orditura metallica autoportante e rivestimento in lastre di gesso rivestito dello spessore totale di 100 mm di cui la lastra esterna del tipo antincendio in classe di reazione al fuoco A1. Resistenza al fuoco EI 60. L'orditura metallica sarà realizzata con profili in acciaio zincato con classificazione di I° scelta, a norma UNI EN 10327, con resistenza in nebbia salina 72h, spessore 0,6 mm, delle dimensioni di: • guide U40/75/40 mm • montanti C50/75/50 mm, posti ad interasse non superiore a 600 mm ed isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. I profili saranno conformi alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito” con attestato di conformità CE, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema di qualità UNI-EN-ISO 9001-2000, con produzione certificata da ICMQ. Il rivestimento sarà realizzato su un solo lato dell'orditura con doppio strato di lastre in gesso rivestito, con marchio CE, a norma EN520 - DIN 18180, dello spessore di 12,5 mm, in classe di reazione al fuoco A2s1d0, avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti fosfatate, collaudate dal punto di vista biologico-abitativo. All'interno dell'orditura sarà inserito un pannello in lana di roccia, di spessore 60 mm, densità 40 kg/m3, resistenza termica Rt=1,60 m2K/W, conforme alla norma UNI EN 13162, in classe A1 di reazione al fuoco. SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali Cat 8 - Partizioni verticali SbCat 15 - Piano quinto								
	PV.10.03						1,05		
	PV.10.03						2,21		
	PV.10.03						1,59		
	PV.10.03						7,74		
	PV.10.03						0,61		
	A RIPORTARE						13,20		4´607´728,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						13,20		4´607´728,11
	PV.10.03						0,87		
	PV.10.03						4,82		
	PV.10.03						1,04		
	PV.10.03						1,10		
	PV.10.03						8,25		
	PV.10.03						32,00		
	PV.10.03						1,59		
	PV.10.03						7,69		
	PV.10.03						7,86		
	PV.10.03						9,39		
	PV.10.03						11,24		
	PV.10.03						9,14		
	PV.10.03						1,14		
	PV.10.03						1,59		
	PV.10.03						0,57		
	PV.10.03						8,07		
	PV.10.03						9,46		
	PV.10.03						1,69		
	PV.10.03						1,04		
	PV.10.03						11,02		
	PV.10.03						6,73		
	PV.10.03						2,87		
	PV.10.03						0,83		
	SOMMANO...	m²					153,20	54,05	8´280,46
307 / 136 01ED.040.PV.R120.10cm	PARTIZIONI VERTICALI - Parete REI120: spessore: 105mm - stratigrafia: lastra--Calcestruzzo aerato autoclavato 80mm--lastra Porzione di muratura realizzata con blocchi di calcestruzzo aerato autoclavato rivestiti da entrambi le parti da lastre di cartongesso. Resistenza al fuoco R120. Spessore totale 100 mm SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali Cat 8 - Partizioni verticali SbCat 15 - Piano quinto								
	PV.R120 10CM						14,60		
	PV.R120 10CM						4,77		
	PV.R120 10CM						4,76		
	PV.R120 10CM						4,71		
	PV.R120 10CM						16,87		
	PV.R120 10CM						18,78		
	PV.R120 10CM						18,63		
	PV.R120 10CM						18,63		
	PV.R120 10CM						6,42		
	PV.R120 10CM						6,26		
	PV.R120 10CM						6,25		
	PV.R120 10CM						10,66		
	PV.R120 10CM						2,43		
	PV.R120 10CM						6,82		
	PV.R120 10CM						8,08		
	PV.R120 10CM						12,88		
	PV.R120 10CM						8,47		
	PV.R120 10CM						6,57		
	PV.R120 10CM						12,93		
	PV.R120 10CM						23,49		
	PV.R120 10CM						13,22		
	PV.R120 10CM						23,45		
	PV.R120 10CM						13,94		
	PV.R120 10CM						7,75		
	PV.R120 10CM						12,79		
	PV.R120 10CM						6,16		
	SOMMANO...	m²					290,32	49,04	14´237,29
308 / 145 01ED.040.PV.R180.12cm	PARTIZIONI VERTICALI - Parete REI180: spessore: 120mm - stratigrafia: --Calcestruzzo aerato autoclavato 120mm-- Porzione di muratura realizzata con blocchi di calcestruzzo aerato autoclavato dello spessore pari a 120 mm. Resistenza al fuoco R180. Spessore totale 140 mm								
	A RIPORTARE								4´630´245,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								4´630´245,86
	SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali								
	Cat 8 - Partizioni verticali								
	SbCat 15 - Piano quinto								
	PV.R120 20CM						10,51		
	PV.R120 20CM						11,50		
	PV.R120 20CM						8,52		
	PV.R120 20CM						6,16		
	PV.R120 20CM						8,02		
	PV.R120 20CM						10,58		
	PV.R120 20CM						29,59		
	PV.R120 20CM						10,55		
	PV.R120 20CM						7,84		
	PV.R120 20CM						8,04		
	PV.R120 20CM						20,30		
	PV.R120 20CM						18,16		
	PV.R120 20CM						16,84		
	PV.R120 20CM						3,95		
	PV.R120 20CM						4,11		
	PV.R120 20CM						12,21		
	PV.R120 20CM						16,89		
	PV.R120 20CM						9,68		
	PV.R120 20CM						7,04		
	PV.R120 20CM						2,15		
	PV.R120 20CM						23,47		
	PV.R120 20CM						23,56		
	PV.R120 20CM						2,47		
	PV.R120 20CM						12,16		
	PV.R120 20CM						7,04		
	PV.R120 20CM						9,68		
	SOMMANO...	m²					301,02	31,55	9´497,18
309 / 154 01ED.040.PV.R120.20cm	PARTIZIONI VERTICALI - Parete REI120: spessore: 205mm - stratigrafia: lastra--Calcestruzzo aerato autoclavato 180mm--lastra Porzione di muratura realizzata con blocchi di calcestruzzo aerato autoclavato rivestiti da entrambi le parti da lastre di cartongesso. Resistenza al fuoco R120.Spessore totale 200 mm								
	SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali								
	Cat 8 - Partizioni verticali								
	SbCat 15 - Piano quinto								
	PV.R180 12CM						0,31		
	PV.R180 12CM						15,30		
	PV.R180 12CM						12,77		
	PV.R180 12CM						6,54		
	PV.R180 12CM						7,58		
	PV.R180 12CM						9,11		
	PV.R180 12CM						4,36		
	PV.R180 12CM						6,62		
	PV.R180 12CM						14,80		
	PV.R180 12CM						14,80		
	PV.R180 12CM						3,68		
	PV.R180 12CM						16,35		
	SOMMANO...	m²					112,22	61,53	6´904,90
310 / 4676 01ED.040.PV.02.01	PARTIZIONI VERTICALI - Controparete in cartongesso isolata con lana di roccia: spessore: 100mm - stratigrafia: --lana75mm-lastra-lastra Controparete interna ad orditura metallica autoportante e rivestimento in lastre di gesso rivestito dello spessore totale di 100 mm collaudata dal punto di vista biologico-abitativo. Resistenza al fuoco EI 30. L'orditura metallica sarà realizzata con profili in acciaio zincato con classificazione di I° scelta, a norma UNI EN 10327, con resistenza in nebbia salina 72h, spessore 0,6 mm, delle dimensioni di: • guide U40/75/40 mm • montanti C50/75/50 mm, posti ad interasse non superiore a 600 mm ed isolata dalle strutture								
	A RIPORTARE								4´646´647,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								4´646´647,94
	perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. I profili saranno conformi alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito” con attestato di conformità CE, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema di qualità UNI-EN-ISO 9001-2000, con produzione certificata da ICMQ. SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali Cat 8 - Partizioni verticali SbCat 15 - Piano quinto **VARIANTE 04 - Voce a compensa delle opere già parzialmente realizzate presso gli ambulatori Riuniti** AMBULATORIO 3		4,65	3,00			13,95		
	RIUNITO 2		6,15	3,00			18,45		
	RIUNITO 2		1,81	3,00			5,43		
	RIUNITO 1		1,81	3,00			5,43		
	RIUNITO 1		1,36	3,00			4,08		
	RIUNITO 1		0,90	3,00			2,70		
	RIUNITO 2		0,94	3,00			2,82		
	RIUNITO 2		1,39	3,00			4,17		
	RIUNITO 3		5,19	3,00			15,57		
	RIUNITO 3		2,16	3,00			6,48		
	RIUNITO 4		0,50	3,00			1,50		
	RIUNITO 4		1,46	3,00			4,38		
	SOMMANO...	m²					84,96	47,81	4´061,94
311 / 4677 NPE65	Parete RX - P10_RX SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali Cat 8 - Partizioni verticali SbCat 15 - Piano quinto **VARIANTE 04**						56,20		
	SOMMANO...	mq					56,20	451,78	25´390,04
312 / 4678 NPE66	Parete RX - P06_RXA1 SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali Cat 8 - Partizioni verticali SbCat 15 - Piano quinto **VARIANTE 04**						57,34		
	SOMMANO...	mq					57,34	249,78	14´322,39
313 / 4679 NPE67	Controparete RX_CP04_RX SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali Cat 8 - Partizioni verticali SbCat 15 - Piano quinto **VARIANTE 04**						5,18		
	SOMMANO...	mq					5,18	231,87	1´201,09
314 / 4680 NPE68	Parete RX - P06_RX SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali Cat 8 - Partizioni verticali SbCat 15 - Piano quinto **VARIANTE 04**						91,85		
	SOMMANO...	mq					91,85	243,49	22´364,56
315 / 4681 NPE69	Parete RX - PV_RX SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali Cat 8 - Partizioni verticali SbCat 15 - Piano quinto **VARIANTE 04**						5,08		
	SOMMANO...	mq					5,08	104,10	528,83
	A RIPORTARE								4´714´516,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								4´714´516,79
316 / 4682 NPE70	Controparete RX - CP_04 SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali Cat 8 - Partizioni verticali SbCat 15 - Piano quinto **VARIANTE 04**						1,20		
	SOMMANO...	mq					1,20	101,86	122,23
	Piano sesto (SbCat 16)								
317 / 7 01ED.040.PV.01.01	PARTIZIONI VERTICALI - Parete in cartongesso: spessore: 125mm - stratigrafia: lastra-lastra-lana75mm-lastra-lastra Parete divisoria interna ad orditura metallica e rivestimento in lastre in gesso rivestito collaudata dal punto di vista biologico-abitativo, dello spessore totale di 125 mm, con Potere Fonoisolante Rw non inferiore a 54 dB. Resistenza al fuoco EI 60. L'orditura metallica sarà realizzata con profili in acciaio zincato con classificazione di 1° scelta, a norma UNI EN 10327, con resistenza in nebbia salina 72h, spessore 0,6 mm, delle dimensioni di: • guide U40/75/40 mm • montanti C50/75/50 mm, posti ad interasse non superiore a 600 mm ed isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. I profili saranno conformi alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito” con attestato di conformità CE, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema di qualità UNI-EN-ISO 9001-2008. Il rivestimento sarà realizzato su ciascun lato dell'orditura con doppio strato di lastre in gesso rivestito, dello spessore di 12,5 mm, in classe di reazione al fuoco A2s1d0, fosfatate collaudate dal punto di vista biologicoabitativo, avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti. All'interno dell'orditura sarà inserito un pannello in lana di roccia, di spessore 60 mm, densità 40 kg/m3, resistenza termica Rt=1,60 m2K/W, conforme alla norma UNI EN 13162, in classe A1 di reazione al fuoco. La parete PV.01.01.b è analoga a quella superiore, ma con doppio montante interno da sp. 50 mm l'uno, con spessore complessivo pari a 150 mm. SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali Cat 8 - Partizioni verticali SbCat 16 - Piano sesto PV.01.01 PV.01.01 PV.01.01 PV.01.01 PV.01.01 PV.01.01 PV.01.01 PV.01.01 PV.01.01 PV.01.01 PV.01.01 PV.01.01 PV.01.01 PV.01.01 PV.01.01 PV.01.01						12,59 6,62 20,95 18,52 21,10 17,36 20,95 20,95 17,48 15,61 17,45 16,33 11,96 10,10 16,20 18,52		
	SOMMANO...	m²					262,69	59,64	15´666,83
318 / 15	PARTIZIONI VERTICALI - Parete in cartongesso:								
	A RIPORTARE								4´730´305,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								4´730´305,85
01ED.040.PV.01.01b	spessore: 150mm - stratigrafia: lastra-lastra-lana2x50mm-lastra-lastra Parete divisoria interna ad orditura metallica e rivestimento in lastre in gesso rivestito collaudata dal punto di vista biologico-abitativo, dello spessore totale di 125 mm, con Potere Fonoisolante Rw non inferiore a 54 dB. Resistenza al fuoco EI 60. L'orditura metallica sarà realizzata con profili in acciaio zincato con classificazione di 1° scelta, a norma UNI EN 10327, con resistenza in nebbia salina 72h, spessore 0,6 mm, delle dimensioni di: • guide U40/75/40 mm • montanti C50/75/50 mm, posti ad interasse non superiore a 600 mm ed isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. I profili saranno conformi alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito” con attestato di conformità CE, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema di qualità UNI-EN-ISO 9001-2008. Il rivestimento sarà realizzato su ciascun lato dell'orditura con doppio strato di lastre in gesso rivestito, dello spessore di 12,5 mm, in classe di reazione al fuoco A2s1d0, fosfatate collaudate dal punto di vista biologicoabitativo, avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti. All'interno dell'orditura sarà inserito un pannello in lana di roccia, di spessore 60 mm, densità 40 kg/m3, resistenza termica Rt=1,60 m2K/W, conforme alla norma UNI EN 13162, in classe A1 di reazione al fuoco. La parete PV.01.01.b è analoga a quella superiore, ma con doppio montante interno da sp. 50 mm l'uno, con spessore complessivo pari a 150 mm. SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali Cat 8 - Partizioni verticali SbCat 16 - Piano sesto								
	PV.01.01 b						17,49		
	PV.01.01 b						16,94		
	PV.01.01 b						17,49		
	PV.01.01 b						16,94		
	PV.01.01 b						16,94		
	PV.01.01 b						17,49		
	PV.01.01 b						17,49		
	PV.01.01 b						1,25		
	PV.01.01 b						13,16		
	PV.01.01 b						9,86		
	SOMMANO...	m²					145,05	69,75	10´117,24
319 / 23 01ED.040.PV.01.02	PARTIZIONI VERTICALI - Parete in cartongesso: spessore: 125mm - stratigrafia: lastraIDRO-lastra-lana75mm-lastra-lastraIDRO Parete divisoria interna ad orditura metallica e rivestimento in lastre idrorepellenti in gesso rivestito specifica per ambienti definiti “umidi”, collaudata dal punto di vista biologico-abitativo, dello spessore totale di 125 mm, con Potere Fonoisolante Rw non inferiore a 54 dB. Resistenza al fuoco EI 60. L'orditura metallica sarà realizzata con profili in acciaio zincato con classificazione di 1° scelta, a norma UNI EN 10327, con resistenza in nebbia salina 72h, spessore 0,6 mm, delle dimensioni di: • guide U40/75/40 mm • montanti C50/75/50 mm, posti ad interasse non superiore a 600 mm ed isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. I profili saranno conformi alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili per Sistemi in Lastre in Gesso								
	A RIPORTARE								4´740´423,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								4´740´423,09
	Rivestito" con attestato di conformità CE, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema di qualità UNI-EN-ISO 9001-2008. Il rivestimento sarà realizzato su ciascun lato dell'orditura con doppio strato di lastre in gesso rivestito, dello spessore di 12,5 mm, in classe di reazione al fuoco A2s1d0, fosfatate collaudate dal punto di vista biologicoabitativo, avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti. All'interno dell'orditura sarà inserito un pannello in lana di roccia, di spessore 60 mm, densità 40 kg/m3, resistenza termica Rt=1,60 m2K/W, conforme alla norma UNI EN 13162, in classe A1 di reazione al fuoco. La parete PV.01.02.b è analoga a quella superiore, ma con doppio montante interno da sp. 50 mm l'uno, con spessore complessivo pari a 150 mm. SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali Cat 8 - Partizioni verticali SbCat 16 - Piano sesto PV.01.02 PV.01.02 PV.01.02 PV.01.02 PV.01.02						6,28 14,84 13,44 7,41 6,67		
	SOMMANO...	m²					48,64	62,40	3´035,14
320 / 30 01ED.040.PV.01.02b	PARTIZIONI VERTICALI - Parete in cartongesso: spessore: 150mm - stratigrafia: lastraIDRO-lastra-lana2x50mm-lastra-lastraIDRO Parete divisoria interna ad orditura metallica e rivestimento in lastre idrorepellenti in gesso rivestito specifica per ambienti definiti "umidi", collaudata dal punto di vista biologico-abitativo, dello spessore totale di 125 mm, con Potere Fonoisolante Rw non inferiore a 54 dB. Resistenza al fuoco EI 60. L'orditura metallica sarà realizzata con profili in acciaio zincato con classificazione di 1° scelta, a norma UNI EN 10327, con resistenza in nebbia salina 72h, spessore 0,6 mm, delle dimensioni di: • guide U40/75/40 mm • montanti C50/75/50 mm, posti ad interasse non superiore a 600 mm ed isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. I profili saranno conformi alla norma armonizzata EN 14195 riguardante "Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito" con attestato di conformità CE, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema di qualità UNI-EN-ISO 9001-2008. Il rivestimento sarà realizzato su ciascun lato dell'orditura con doppio strato di lastre in gesso rivestito, dello spessore di 12,5 mm, in classe di reazione al fuoco A2s1d0, fosfatate collaudate dal punto di vista biologicoabitativo, avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti. All'interno dell'orditura sarà inserito un pannello in lana di roccia, di spessore 60 mm, densità 40 kg/m3, resistenza termica Rt=1,60 m2K/W, conforme alla norma UNI EN 13162, in classe A1 di reazione al fuoco. La parete PV.01.02.b è analoga a quella superiore, ma con doppio montante interno da sp. 50 mm l'uno, con spessore complessivo pari a 150 mm. SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali Cat 8 - Partizioni verticali SbCat 16 - Piano sesto PV.01.02 b						12,98		
	SOMMANO...	m²					12,98	72,51	941,18
	A RIPORTARE								4´744´399,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								4´744´399,41
321 / 38 01ED.040.PV.01.04	PARTIZIONI VERTICALI - Parete in cartongesso: spessore: 125mm - stratigrafia: lastra-lastra-lana75mm-lastra-lastraIDRO Parete divisoria interna ad orditura metallica e rivestimento esterno da un lato in lastre idrorepellenti in gesso rivestito specifica per ambienti definiti “umidi” e dall'altro con lastre tradizionali, collaudata dal punto di vista biologico-abitativo, dello spessore totale di 125 mm, con Potere Fonoisolante Rw non inferiore a 54 dB. Resistenza al fuoco EI 60. L'orditura metallica sarà realizzata con profili in acciaio zincato con classificazione di 1° scelta, a norma UNI EN 10327, con resistenza in nebbia salina 72h, spessore 0,6 mm, delle dimensioni di: • guide U40/75/40 mm • montanti C50/75/50 mm, posti ad interasse non superiore a 600 mm ed isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. I profili saranno conformi alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito” con attestato di conformità CE, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema di qualità UNI-EN-ISO 9001-2008. Il rivestimento sarà realizzato su ciascun lato dell'orditura con doppio strato di lastre in gesso rivestito, dello spessore di 12,5 mm, in classe di reazione al fuoco A2s1d0, fosfatate collaudate dal punto di vista biologicoabitativo, avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti. All'interno dell'orditura sarà inserito un pannello in lana di roccia, di spessore 60 mm, densità 40 kg/m3, resistenza termica Rt=1,60 m2K/W, conforme alla norma UNI EN 13162, in classe A1 di reazione al fuoco. La parete PV.01.04.b è analoga a quella superiore, ma con doppio montante interno da sp. 50 mm l'uno, con spessore complessivo pari a 150 mm. SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali Cat 8 - Partizioni verticali SbCat 16 - Piano sesto PV.01.04 PV.01.04 PV.01.04 PV.01.04 PV.01.04 PV.01.04 PV.01.04						2,85 6,65 6,52 6,57 5,79 6,56 7,24		
	SOMMANO...	m²					42,18	61,02	2´573,82
322 / 47 01ED.040.PV.01.04b	PARTIZIONI VERTICALI - Parete in cartongesso: spessore: 150mm - stratigrafia: lastra-lastra-lana2x50mm-lastra-lastraIDRO Parete divisoria interna ad orditura metallica e rivestimento esterno da un lato in lastre idrorepellenti in gesso rivestito specifica per ambienti definiti “umidi” e dall'altro con lastre tradizionali, collaudata dal punto di vista biologico-abitativo, dello spessore totale di 125 mm, con Potere Fonoisolante Rw non inferiore a 54 dB. Resistenza al fuoco EI 60. L'orditura metallica sarà realizzata con profili in acciaio zincato con classificazione di 1° scelta, a norma UNI EN 10327, con resistenza in nebbia salina 72h, spessore 0,6 mm, delle dimensioni di: • guide U40/75/40 mm • montanti C50/75/50 mm, posti ad interasse non superiore a 600 mm ed isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di								
	A RIPORTARE								4´746´973,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								4´746´973,23
	taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. I profili saranno conformi alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito” con attestato di conformità CE, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema di qualità UNI-EN-ISO 9001-2008. Il rivestimento sarà realizzato su ciascun lato dell'orditura con doppio strato di lastre in gesso rivestito, dello spessore di 12,5 mm, in classe di reazione al fuoco A2s1d0, fosfatate collaudate dal punto di vista biologicoabitativo, avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti. All'interno dell'orditura sarà inserito un pannello in lana di roccia, di spessore 60 mm, densità 40 kg/m3, resistenza termica Rt=1,60 m2K/W, conforme alla norma UNI EN 13162, in classe A1 di reazione al fuoco. La parete PV.01.04.b è analoga a quella superiore, ma con doppio montante interno da sp. 50 mm l'uno, con spessore complessivo pari a 150 mm. SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali Cat 8 - Partizioni verticali SbCat 16 - Piano sesto PV.01.04 b PV.01.04 b PV.01.04 b PV.01.04 b PV.01.04 b PV.01.04 b						12,25 12,63 17,78 17,30 16,66 12,51		
	SOMMANO...	m²					89,13	71,13	6´339,82
323 / 55 01ED.040.PV.01.05	PARTIZIONI VERTICALI - Parete in cartongesso: spessore: 125mm - stratigrafia: lastraFIRE-lastra-lana75mm-lastra-lastra Parete divisoria interna utilizzata per la separazione tra ambienti tradizionali e connettivi (vie di fuga) ad orditura metallica e rivestimento in lastre di gesso rivestito dello spessore totale di 125 mm, con Potere Fonoisolante Rw non inferiore a 54 dB. Resistenza al fuoco EI 60. Il rivestimento sul connettivo sarà realizzato con lastra esterne del tipo antincendio in classe di reazione al fuoco A1 e lastre interne in lastre in gesso rivestito, dello spessore di 12,5 mm, in classe di reazione al fuoco A2s1d0, fosfatate collaudate dal punto di vista biologico-abitativo, avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti. L'orditura metallica sarà realizzata con profili in acciaio zincato con classificazione di 1° scelta, a norma UNI EN 10327, con resistenza in nebbia salina 72h, spessore 0,6 mm, delle dimensioni di: • guide U40/75/40 mm • montanti C50/75/50 mm, posti ad interasse non superiore a 600 mm ed isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. I profili saranno conformi alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito” con attestato di conformità CE, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema di qualità UNI-EN-ISO 9001-2008. All'interno dell'orditura sarà inserito un pannello in lana di roccia, di spessore 60 mm, densità 40 kg/m3, resistenza termica Rt=1,60 m2K/W, conforme alla norma UNI EN 13162, in classe A1 di reazione al fuoco. La parete PV.01.05.b è analoga a quella superiore, ma con doppio montante interno da sp. 50 mm l'uno, con spessore complessivo pari a 150 mm. SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali Cat 8 - Partizioni verticali SbCat 16 - Piano sesto PV.01.05						17,33		
	A RIPORTARE						17,33		4´753´313,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						17,33		4´753´313,05
	PV.01.05						11,30		
	SOMMANO...	m²					28,63	64,63	1´850,36
324 / 62 01ED.040.PV.01.05b	PARTIZIONI VERTICALI - Parete in cartongesso: spessore: 150mm - stratigrafia: lastra-lastra-lana2x50mm-lastra-lastraFIRE Parete divisoria interna utilizzata per la separazione tra ambienti tradizionali e connettivi (vie di fuga) ad orditura metallica e rivestimento in lastre di gesso rivestito dello spessore totale di 125 mm, con Potere Fonoisolante Rw non inferiore a 54 dB. Resistenza al fuoco EI 60. Il rivestimento sul connettivo sarà realizzato con lastra esterne del tipo antincendio in classe di reazione al fuoco A1 e lastre interne in lastre in gesso rivestito, dello spessore di 12,5 mm, in classe di reazione al fuoco A2s1d0, fosfatate collaudate dal punto di vista biologico-abitativo, avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti. L'orditura metallica sarà realizzata con profili in acciaio zincato con classificazione di 1° scelta, a norma UNI EN 10327, con resistenza in nebbia salina 72h, spessore 0,6 mm, delle dimensioni di: • guide U40/75/40 mm • montanti C50/75/50 mm, posti ad interasse non superiore a 600 mm ed isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. I profili saranno conformi alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito” con attestato di conformità CE, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema di qualità UNI-EN-ISO 9001-2008. All'interno dell'orditura sarà inserito un pannello in lana di roccia, di spessore 60 mm, densità 40 kg/m3, resistenza termica Rt=1,60 m2K/W, conforme alla norma UNI EN 13162, in classe A1 di reazione al fuoco. La parete PV.01.05.b è analoga a quella superiore, ma con doppio montante interno da sp. 50 mm l'uno, con spessore complessivo pari a 150 mm. SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali Cat 8 - Partizioni verticali SbCat 16 - Piano sesto PV.01.05 b PV.01.05 b PV.01.05 b PV.01.05 b PV.01.05 b PV.01.05 b PV.01.05 b PV.01.05 b PV.01.05 b PV.01.05 b PV.01.05 b PV.01.05 b						27,65 78,61 11,41 17,12 1,44 83,13 76,97 19,69 45,94 5,84 0,94 79,75		
	SOMMANO...	m²					448,49	74,74	33´520,14
325 / 68 01ED.040.PV.01.06	PARTIZIONI VERTICALI - Parete in cartongesso: spessore: 125mm - stratigrafia: lastraIDRO-lastra-lana75mm-lastra-lastraFIRE Parete divisoria interna utilizzata per la separazione tra ambienti umidi e spazi distributivi (vie di fuga) ad orditura metallica e rivestimento in lastre esterne di gesso idrorepellente da una parte e in classe A1 dall'altra, per uno spessore totale di 125 mm, con Potere Fonoisolante Rw non inferiore a 54 dB. Resistenza al fuoco EI 60. L'orditura metallica sarà realizzata con profili in acciaio								
	A RIPORTARE								4´788´683,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								4´788´683,55
	zincato con classificazione di 1° scelta, a norma UNI EN 10327, con resistenza in nebbia salina 72h, spessore 0,6 mm, delle dimensioni di: • guide U40/75/40 mm • montanti C50/75/50 mm, posti ad interasse non superiore a 600 mm ed isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. I profili saranno conformi alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito” con attestato di conformità CE, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema di qualità UNI-EN-ISO 9001-2008. All'interno dell'orditura sarà inserito un pannello in lana di roccia, di spessore 60 mm, densità 40 kg/m3, resistenza termica Rt=1,60 m2K/W, conforme alla norma UNI EN 13162, in classe A1 di reazione al fuoco. La parete PV.01.06.b è analoga a quella superiore, ma con doppio montante interno da sp. 50 mm l'uno, con spessore complessivo pari a 150 mm. SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali Cat 8 - Partizioni verticali SbCat 16 - Piano sesto PV.01.05 b PV.01.05 b PV.01.05 b PV.01.05 b PV.01.05 b PV.01.05 b PV.01.05 b PV.01.05 b PV.01.05 b PV.01.05 b PV.01.05 b PV.01.05 b						27,65 78,61 11,41 17,12 1,44 83,13 76,97 19,69 45,94 5,84 0,94 79,75		
	SOMMANO...	m²					448,49	66,01	29´604,82
326 / 73 01ED.040.PV.01.06b	PARTIZIONI VERTICALI - Parete in cartongesso: spessore: 150mm - stratigrafia: lastraIDRO-lastra-lana2x50mm-lastra-lastraFIRE Parete divisoria interna utilizzata per la separazione tra ambienti umidi e spazi distributivi (vie di fuga) ad orditura metallica e rivestimento in lastre esterne di gesso idrorepellente da una parte e in classe A1 dall'altra, per uno spessore totale di 125 mm, con Potere Fonoisolante Rw non inferiore a 54 dB. Resistenza al fuoco EI 60. L'orditura metallica sarà realizzata con profili in acciaio zincato con classificazione di 1° scelta, a norma UNI EN 10327, con resistenza in nebbia salina 72h, spessore 0,6 mm, delle dimensioni di: • guide U40/75/40 mm • montanti C50/75/50 mm, posti ad interasse non superiore a 600 mm ed isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. I profili saranno conformi alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito” con attestato di conformità CE, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema di qualità UNI-EN-ISO 9001-2008. All'interno dell'orditura sarà inserito un pannello in lana di roccia, di spessore 60 mm, densità 40 kg/m3, resistenza termica Rt=1,60 m2K/W, conforme alla norma UNI EN 13162, in classe A1 di reazione al fuoco. La parete PV.01.06.b è analoga a quella superiore, ma con doppio montante interno da sp. 50 mm l'uno, con spessore complessivo pari a 150 mm. SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali Cat 8 - Partizioni verticali								
	A RIPORTARE								4´818´288,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								4´818´288,37
	SbCat 16 - Piano sesto PV.01.06 b						12,53		
	SOMMANO...	m²					12,53	76,12	953,78
327 / 85 01ED.040.PV.02.02	PARTIZIONI VERTICALI - Controparete in cartongesso isolata con lana di roccia: spessore: 100mm - stratigrafia: --lana75mm-lastra-lastraIDRO Controparete interna ad orditura metallica autoportante e rivestimento in lastre di gesso rivestito dello spessore totale di 100 mm, di cui la lastra esterna idrorepellente specifica per ambienti definiti “umidi” (servizi igienici, deposito sporco, ecc.), collaudata dal punto di vista biologico-abitativo. Resistenza al fuoco EI 30. L'orditura metallica sarà realizzata con profili in acciaio zincato con classificazione di I° scelta, a norma UNI EN 10327, con resistenza in nebbia salina 72h, spessore 0,6 mm, delle dimensioni di: • guide U40/75/40 mm • montanti C50/75/50 mm, posti ad interasse non superiore a 600 mm ed isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. I profili saranno conformi alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito” con attestato di conformità CE, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema di qualità UNI-EN-ISO 9001-2000, con produzione certificata da ICMQ. Il rivestimento sarà realizzato su un solo lato dell'orditura con doppio strato di lastre in gesso rivestito, con marchio CE, a norma EN520 - DIN 18180, dello spessore di 12,5 mm, in classe di reazione al fuoco A1, avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti fosfatate, collaudate dal punto di vista biologico-abitativo. All'interno dell'orditura sarà inserito un pannello in lana di roccia, di spessore 60 mm, densità 40 kg/m3, resistenza termica Rt=1,60 m2K/W, conforme alla norma UNI EN 13162, in classe A1 di reazione al fuoco. SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali Cat 8 - Partizioni verticali SbCat 16 - Piano sesto PV.02.02 PV.02.02 PV.02.02 PV.02.02						6,69 4,58 6,99 6,44		
	SOMMANO...	m²					24,70	49,19	1´214,99
328 / 94 01ED.040.PV.03.02	PARTIZIONI VERTICALI - Controparete in cartongesso non isolata: spessore: 100mm - stratigrafia: --montante75mm-lastra-lastraIDRO Controparete interna ad orditura metallica autoportante e rivestimento in lastre di gesso rivestito dello spessore totale di 100 mm, di cui la lastra esterna idrorepellente specifica per ambienti definiti “umidi” (servizi igienici, deposito sporco, ecc.), collaudata dal punto di vista biologico-abitativo. Resistenza al fuoco EI 30. L'orditura metallica sarà realizzata con profili in acciaio zincato con classificazione di I° scelta, a norma UNI EN 10327, con resistenza in nebbia salina 72h, spessore 0,6 mm, delle dimensioni di: guide U40/75/40 mm montanti C50/75/50 mm, posti ad interasse non superiore a 600 mm ed isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. I profili saranno conformi alla norma armonizzata EN								
	A RIPORTARE								4´820´457,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								4´820´457,14
	14195 riguardante “Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito” con attestato di conformità CE, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema di qualità UNI-EN-ISO 9001-2000, con produzione certificata da ICMQ. Il rivestimento sarà realizzato su un solo lato dell'orditura con doppio strato di lastre in gesso rivestito, con marchio CE, a norma EN520 - DIN 18180, dello spessore di 12,5 mm, in classe di reazione al fuoco A2s1d0, avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti fosfatate, collaudate dal punto di vista biologico-abitativo. SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali Cat 8 - Partizioni verticali SbCat 16 - Piano sesto								
	PV.03.02						7,86		
	PV.03.02						7,93		
	PV.03.02						17,49		
	PV.03.02						7,20		
	SOMMANO...	m²					40,48	44,88	1´816,74
329 / 102 01ED.040.PV.03.03	PARTIZIONI VERTICALI - Controparete in cartongesso non isolata: spessore: 100mm - stratigrafia: --montante75mm-lastra-lastraFIRE Controparete interna ad orditura metallica autoportante e rivestimento in lastre di gesso rivestito dello spessore totale di 100 mm di cui la lastra esterna del tipo antincendio in classe di reazione al fuoco A1. Resistenza al fuoco EI 60. L'orditura metallica sarà realizzata con profili in acciaio zincato con classificazione di I° scelta, a norma UNI EN 10327, con resistenza in nebbia salina 72h, spessore 0,6 mm, delle dimensioni di: • guide U40/75/40 mm • montanti C50/75/50 mm, posti ad interasse non superiore a 600 mm ed isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. I profili saranno conformi alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito” con attestato di conformità CE, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema di qualità UNI-EN-ISO 9001-2000, con produzione certificata da ICMQ. Il rivestimento sarà realizzato su un solo lato dell'orditura con doppio strato di lastre in gesso rivestito, con marchio CE, a norma EN520 - DIN 18180, dello spessore di 12,5 mm, in classe di reazione al fuoco A1, avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti fosfatate, collaudate dal punto di vista biologico-abitativo. SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali Cat 8 - Partizioni verticali SbCat 16 - Piano sesto								
	PV.03.03						1,40		
	PV.03.03						1,58		
	PV.03.03						1,40		
	PV.03.03						1,46		
	PV.03.03						2,39		
	PV.03.03						0,79		
	PV.03.03						4,91		
	PV.03.03						2,84		
	PV.03.03						0,58		
	PV.03.03						11,66		
	PV.03.03						0,91		
	PV.03.03						1,86		
	PV.03.03						1,86		
	PV.03.03						1,98		
	PV.03.03						1,40		
	PV.03.03						0,43		
	A RIPORTARE						37,45		4´822´273,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						37,45		4′822′273,88
	PV.03.03						1,07		
	PV.03.03						9,64		
	PV.03.03						1,07		
	PV.03.03						2,70		
	PV.03.03						0,84		
	PV.03.03						1,07		
	PV.03.03						0,88		
	PV.03.03						0,89		
	PV.03.03						2,76		
	PV.03.03						1,03		
	PV.03.03						5,29		
	PV.03.03						4,03		
	PV.03.03						1,22		
	PV.03.03						1,53		
	PV.03.03						3,94		
	PV.03.03						1,38		
	PV.03.03						5,43		
	PV.03.03						0,92		
	PV.03.03						4,92		
	PV.03.03						0,59		
	PV.03.03						4,96		
	PV.03.03						1,91		
	PV.03.03						5,14		
	PV.03.03						2,98		
	PV.03.03						0,66		
	PV.03.03						1,03		
	PV.03.03						4,64		
	PV.03.03						0,77		
	PV.03.03						2,97		
	PV.03.03						0,52		
	PV.03.03						0,66		
	PV.03.03						0,73		
	PV.03.03						0,69		
	PV.03.03						5,43		
	PV.03.03						1,54		
	PV.03.03						1,38		
	PV.03.03						2,97		
	PV.03.03						1,58		
	PV.03.03						5,43		
	PV.03.03						1,54		
	PV.03.03						1,54		
	PV.03.03						2,14		
	PV.03.03						1,74		
	PV.03.03						5,79		
	PV.03.03						1,06		
	PV.03.03						1,48		
	PV.03.03						1,97		
	PV.03.03						0,74		
	PV.03.03						2,19		
	PV.03.03						3,34		
	PV.03.03						2,15		
	PV.03.03						0,50		
	PV.03.03						2,79		
	PV.03.03						1,77		
	PV.03.03						0,53		
	PV.03.03						11,66		
	PV.03.03						0,89		
	PV.03.03						4,03		
	PV.03.03						5,43		
	PV.03.03						4,03		
	PV.03.03						0,17		
	PV.03.03						2,40		
	PV.03.03						0,85		
	PV.03.03						0,90		
	PV.03.03						6,80		
	PV.03.03						3,18		
	PV.03.03						1,42		
	PV.03.03						11,44		
	PV.03.03						3,72		
	PV.03.03						3,02		
	PV.03.03						1,64		
	PV.03.03						5,53		
	PV.03.03						1,20		
	A R I P O R T A R E						234,22		4′822′273,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						234,22		4′822′273,88
	PV.03.03						4,19		
	PV.03.03						5,29		
	PV.03.03						4,12		
	PV.03.03						5,29		
	PV.03.03						1,11		
	PV.03.03						0,58		
	PV.03.03						1,18		
	PV.03.03						0,70		
	PV.03.03						1,64		
	PV.03.03						1,90		
	PV.03.03						0,62		
	PV.03.03						3,03		
	PV.03.03						0,61		
	PV.03.03						0,56		
	PV.03.03						0,62		
	PV.03.03						3,03		
	PV.03.03						0,64		
	PV.03.03						1,06		
	PV.03.03						4,77		
	PV.03.03						0,85		
	PV.03.03						0,54		
	PV.03.03						3,69		
	PV.03.03						2,98		
	PV.03.03						4,74		
	PV.03.03						2,98		
	PV.03.03						0,54		
	PV.03.03						0,63		
	PV.03.03						2,98		
	PV.03.03						4,36		
	PV.03.03						0,54		
	PV.03.03						2,81		
	PV.03.03						3,48		
	PV.03.03						0,82		
	PV.03.03						4,03		
	PV.03.03						0,54		
	PV.03.03						3,61		
	PV.03.03						2,98		
	PV.03.03						4,93		
	PV.03.03						0,54		
	PV.03.03						6,80		
	PV.03.03						1,09		
	PV.03.03						3,14		
	PV.03.03						6,37		
	PV.03.03						4,17		
	PV.03.03						5,29		
	PV.03.03						4,03		
	PV.03.03						4,17		
	PV.03.03						5,29		
	PV.03.03						4,03		
	PV.03.03						4,17		
	PV.03.03						2,14		
	PV.03.03						2,30		
	PV.03.03						1,42		
	PV.03.03						4,12		
	PV.03.03						4,91		
	PV.03.03						1,43		
	PV.03.03						1,48		
	PV.03.03						1,55		
	PV.03.03						0,80		
	PV.03.03						1,83		
	PV.03.03						0,65		
	PV.03.03						6,83		
	PV.03.03						1,70		
	PV.03.03						0,54		
	PV.03.03						4,20		
	PV.03.03						11,52		
	PV.03.03						0,55		
	PV.03.03						4,60		
	PV.03.03						0,88		
	PV.03.03						0,33		
	PV.03.03						0,71		
	PV.03.03						0,79		
	PV.03.03						1,14		
	A R I P O R T A R E						428,70		4′822′273,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						428,70		4′822′273,88
	PV.03.03						0,93		
	PV.03.03						0,70		
	PV.03.03						6,64		
	PV.03.03						9,19		
	PV.03.03						0,36		
	PV.03.03						1,40		
	PV.03.03						0,47		
	PV.03.03						0,36		
	PV.03.03						2,30		
	PV.03.03						1,72		
	PV.03.03						1,11		
	PV.03.03						2,91		
	PV.03.03						0,79		
	PV.03.03						24,36		
	PV.03.03						11,74		
	PV.03.03						5,18		
	PV.03.03						0,80		
	PV.03.03						3,97		
	PV.03.03						12,92		
	SOMMANO...	m²					516,55	48,49	25′047,51
330 / 111 01ED.040.PV.10.01	PARTIZIONI VERTICALI - Controparete in cartongesso isolata con lana di roccia ad alta densità: spessore: 75mm - stratigrafia: --lanaAD50mm-lastra-lastra SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali Cat 8 - Partizioni verticali SbCat 16 - Piano sesto								
	PV.10.01						9,50		
	PV.10.01						0,83		
	PV.10.01						0,22		
	PV.10.01						2,32		
	PV.10.01						4,95		
	PV.10.01						2,35		
	PV.10.01						4,93		
	PV.10.01						1,84		
	PV.10.01						15,31		
	PV.10.01						10,65		
	PV.10.01						5,36		
	PV.10.01						5,38		
	PV.10.01						10,32		
	PV.10.01						6,80		
	PV.10.01						7,35		
	PV.10.01						6,52		
	PV.10.01						3,50		
	PV.10.01						4,95		
	PV.10.01						4,92		
	PV.10.01						1,41		
	PV.10.01						5,65		
	PV.10.01						1,85		
	PV.10.01						1,72		
	PV.10.01						10,24		
	PV.10.01						5,46		
	PV.10.01						5,78		
	PV.10.01						10,69		
	PV.10.01						9,56		
	PV.10.01						9,92		
	PV.10.01						5,43		
	PV.10.01						10,53		
	PV.10.01						6,09		
	PV.10.01						10,21		
	PV.10.01						6,66		
	PV.10.01						0,03		
	PV.10.01						5,32		
	PV.10.01						10,12		
	PV.10.01						10,26		
	PV.10.01						6,55		
	PV.10.01						6,76		
	PV.10.01						9,61		
	PV.10.01						9,53		
	PV.10.01						6,80		
	PV.10.01						5,29		
	A RIPORTARE						279,47		4′847′321,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						279,47		4′847′321,39
	PV.10.01						6,69		
	PV.10.01						2,30		
	PV.10.01						2,16		
	PV.10.01						3,33		
	PV.10.01						10,69		
	PV.10.01						1,08		
	PV.10.01						6,80		
	PV.10.01						11,02		
	PV.10.01						9,69		
	PV.10.01						6,51		
	PV.10.01						5,06		
	SOMMANO...	m²					344,80	49,06	16′915,89
331 / 120 01ED.040.PV.10.02	PARTIZIONI VERTICALI - Controparete in cartongesso isolata con lana di roccia ad alta densità: spessore: 75mm - stratigrafia: --lanaAD50mm-lastra-lastraIDRO SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali Cat 8 - Partizioni verticali SbCat 16 - Piano sesto								
	PV.10.02						6,36		
	PV.10.02						2,53		
	PV.10.02						1,27		
	PV.10.02						10,17		
	SOMMANO...	m²					20,33	50,44	1′025,45
332 / 128 01ED.040.PV.10.03	PARTIZIONI VERTICALI - Controparete in cartongesso isolata con lana di roccia ad alta densità: spessore: 75mm - stratigrafia: --lanaAD50mm-lastra-lastraFIRE Controparete interna ad orditura metallica autoportante e rivestimento in lastre di gesso rivestito dello spessore totale di 100 mm di cui la lastra esterna del tipo antincendio in classe di reazione al fuoco A1. Resistenza al fuoco EI 60. L'orditura metallica sarà realizzata con profili in acciaio zincato con classificazione di I° scelta, a norma UNI EN 10327, con resistenza in nebbia salina 72h, spessore 0,6 mm, delle dimensioni di: • guide U40/75/40 mm • montanti C50/75/50 mm, posti ad interasse non superiore a 600 mm ed isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. I profili saranno conformi alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito” con attestato di conformità CE, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema di qualità UNI-EN-ISO 9001-2000, con produzione certificata da ICMQ. Il rivestimento sarà realizzato su un solo lato dell'orditura con doppio strato di lastre in gesso rivestito, con marchio CE, a norma EN520 - DIN 18180, dello spessore di 12,5 mm, in classe di reazione al fuoco A2s1d0, avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti fosfatate, collaudate dal punto di vista biologico-abitativo. All'interno dell'orditura sarà inserito un pannello in lana di roccia, di spessore 60 mm, densità 40 kg/m3, resistenza termica Rt=1,60 m2K/W, conforme alla norma UNI EN 13162, in classe A1 di reazione al fuoco. SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali Cat 8 - Partizioni verticali SbCat 16 - Piano sesto								
	PV.10.03						1,28		
	PV.10.03						9,52		
	PV.10.03						11,37		
	PV.10.03						1,15		
	A RIPORTARE						23,32		4′865′262,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						23,32		4´865´262,73
	PV.10.03						0,66		
	PV.10.03						1,60		
	PV.10.03						2,12		
	PV.10.03						3,93		
	PV.10.03						9,40		
	PV.10.03						8,46		
	PV.10.03						13,38		
	PV.10.03						0,55		
	PV.10.03						7,57		
	PV.10.03						8,01		
	PV.10.03						0,61		
	PV.10.03						7,87		
	PV.10.03						1,05		
	PV.10.03						8,44		
	PV.10.03						11,08		
	PV.10.03						6,34		
	PV.10.03						1,38		
	PV.10.03						1,05		
	PV.10.03						2,89		
	PV.10.03						9,55		
	PV.10.03						1,15		
	PV.10.03						1,28		
	PV.10.03						18,15		
	PV.10.03						1,06		
	PV.10.03						3,54		
	PV.10.03						1,59		
	SOMMANO...	m²					156,03	54,05	8´433,42
333 / 137 01ED.040.PV.R120.10cm	PARTIZIONI VERTICALI - Parete REI120: spessore: 105mm - stratigrafia: lastra--Calcestruzzo aerato autoclavato 80mm--lastra Porzione di muratura realizzata con blocchi di calcestruzzo aerato autoclavato rivestiti da entrambi le parti da lastre di cartongesso. Resistenza al fuoco R120. Spessore totale 100 mm SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali Cat 8 - Partizioni verticali SbCat 16 - Piano sesto								
	PV.R120 10CM						4,80		
	PV.R120 10CM						4,79		
	PV.R120 10CM						4,73		
	PV.R120 10CM						6,74		
	PV.R120 10CM						10,99		
	PV.R120 10CM						7,87		
	PV.R120 10CM						12,96		
	PV.R120 10CM						14,08		
	PV.R120 10CM						8,53		
	PV.R120 10CM						6,60		
	PV.R120 10CM						13,01		
	PV.R120 10CM						23,63		
	PV.R120 10CM						13,31		
	PV.R120 10CM						23,59		
	PV.R120 10CM						15,00		
	PV.R120 10CM						0,82		
	PV.R120 10CM						6,46		
	PV.R120 10CM						6,30		
	PV.R120 10CM						6,29		
	PV.R120 10CM						1,29		
	PV.R120 10CM						14,15		
	PV.R120 10CM						6,20		
	PV.R120 10CM						12,87		
	SOMMANO...	m²					225,01	49,04	11´034,49
334 / 146 01ED.040.PV.R180.12cm	PARTIZIONI VERTICALI - Parete REI180: spessore: 120mm - stratigrafia: --Calcestruzzo aerato autoclavato 120mm-- Porzione di muratura realizzata con blocchi di calcestruzzo aerato autoclavato dello spessore pari a 120 mm. Resistenza al fuoco R180. Spessore totale 140 mm								
	A RIPORTARE								4´884´730,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								4´884´730,64
	SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali								
	Cat 8 - Partizioni verticali								
	SbCat 16 - Piano sesto								
	PV.R120 20CM						10,73		
	PV.R120 20CM						12,22		
	PV.R120 20CM						10,64		
	PV.R120 20CM						29,76		
	PV.R120 20CM						10,61		
	PV.R120 20CM						7,97		
	PV.R120 20CM						8,17		
	PV.R120 20CM						4,14		
	PV.R120 20CM						16,94		
	PV.R120 20CM						18,26		
	PV.R120 20CM						20,42		
	PV.R120 20CM						3,97		
	PV.R120 20CM						12,27		
	PV.R120 20CM						16,98		
	PV.R120 20CM						7,08		
	PV.R120 20CM						2,16		
	PV.R120 20CM						9,74		
	PV.R120 20CM						23,60		
	PV.R120 20CM						23,69		
	PV.R120 20CM						12,23		
	PV.R120 20CM						7,08		
	PV.R120 20CM						2,48		
	PV.R120 20CM						9,73		
	SOMMANO...	m²					280,87	31,55	8´861,45
335 / 155 01ED.040.PV.R120.20cm	PARTIZIONI VERTICALI - Parete REI120: spessore: 205mm - stratigrafia: lastra--Calcestruzzo aerato autoclavato 180mm--lastra Porzione di muratura realizzata con blocchi di calcestruzzo aerato autoclavato rivestiti da entrambi le parti da lastre di cartongesso. Resistenza al fuoco R120.Spessore totale 200 mm								
	SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali								
	Cat 8 - Partizioni verticali								
	SbCat 16 - Piano sesto								
	PV.R180 12CM						4,38		
	PV.R180 12CM						0,31		
	PV.R180 12CM						15,39		
	PV.R180 12CM						12,84		
	PV.R180 12CM						8,50		
	PV.R180 12CM						6,58		
	PV.R180 12CM						8,77		
	PV.R180 12CM						5,76		
	PV.R180 12CM						15,71		
	PV.R180 12CM						15,71		
	PV.R180 12CM						18,09		
	PV.R180 12CM						18,09		
	PV.R180 12CM						17,40		
	PV.R180 12CM						6,66		
	PV.R180 12CM						3,74		
	PV.R180 12CM						1,97		
	PV.R180 12CM						6,38		
	SOMMANO...	m²					166,28	61,53	10´231,21
	Piano settimo (SbCat 17)								
336 / 8 01ED.040.PV.01.01	PARTIZIONI VERTICALI - Parete in cartongesso: spessore: 125mm - stratigrafia: lastra-lastra-lana75mm-lastra-lastra Parete divisoria interna ad orditura metallica e rivestimento in lastre in gesso rivestito collaudata dal punto di vista biologico-abitativo, dello spessore totale di 125 mm, con Potere Fonoisolante Rw non inferiore a 54 dB. Resistenza al fuoco EI 60.								
	A RIPORTARE								4´903´823,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								4´903´823,30
	L'orditura metallica sarà realizzata con profili in acciaio zincato con classificazione di 1° scelta, a norma UNI EN 10327, con resistenza in nebbia salina 72h, spessore 0,6 mm, delle dimensioni di: • guide U40/75/40 mm • montanti C50/75/50 mm, posti ad interasse non superiore a 600 mm ed isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. I profili saranno conformi alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito” con attestato di conformità CE, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema di qualità UNI-EN-ISO 9001-2008. Il rivestimento sarà realizzato su ciascun lato dell'orditura con doppio strato di lastre in gesso rivestito, dello spessore di 12,5 mm, in classe di reazione al fuoco A2s1d0, fosfatate collaudate dal punto di vista biologicoabitativo, avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti. All'interno dell'orditura sarà inserito un pannello in lana di roccia, di spessore 60 mm, densità 40 kg/m3, resistenza termica Rt=1,60 m2K/W, conforme alla norma UNI EN 13162, in classe A1 di reazione al fuoco. La parete PV.01.01.b è analoga a quella superiore, ma con doppio montante interno da sp. 50 mm l'uno, con spessore complessivo pari a 150 mm. SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali Cat 8 - Partizioni verticali SbCat 17 - Piano settimo PV.01.01 PV.01.01 PV.01.01 PV.01.01 PV.01.01 PV.01.01 PV.01.01 PV.01.01 PV.01.01						12,56 20,88 21,03 16,15 17,31 18,62 20,88 15,76 10,11 11,99		
	SOMMANO...	m²					165,29	59,64	9´857,90
337 / 16 01ED.040.PV.01.01b	PARTIZIONI VERTICALI - Parete in cartongesso: spessore: 150mm - stratigrafia: lastra-lastra-lana2x50mm-lastra-lastra Parete divisoria interna ad orditura metallica e rivestimento in lastre in gesso rivestito collaudata dal punto di vista biologico-abitativo, dello spessore totale di 125 mm, con Potere Fonoisolante Rw non inferiore a 54 dB. Resistenza al fuoco EI 60. L'orditura metallica sarà realizzata con profili in acciaio zincato con classificazione di 1° scelta, a norma UNI EN 10327, con resistenza in nebbia salina 72h, spessore 0,6 mm, delle dimensioni di: • guide U40/75/40 mm • montanti C50/75/50 mm, posti ad interasse non superiore a 600 mm ed isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. I profili saranno conformi alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito” con attestato di conformità CE, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema di qualità UNI-EN-ISO 9001-2008. Il rivestimento sarà realizzato su ciascun lato dell'orditura con doppio strato di lastre in gesso rivestito, dello spessore di 12,5 mm, in classe di reazione al fuoco A2s1d0, fosfatate collaudate dal punto di vista biologicoabitativo, avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti.								
	A RIPORTARE								4´913´681,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								4´913´681,20
	All'interno dell'orditura sarà inserito un pannello in lana di roccia, di spessore 60 mm, densità 40 kg/m3, resistenza termica Rt=1,60 m2K/W, conforme alla norma UNI EN 13162, in classe A1 di reazione al fuoco. La parete PV.01.01.b è analoga a quella superiore, ma con doppio montante interno da sp. 50 mm l'uno, con spessore complessivo pari a 150 mm. SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali Cat 8 - Partizioni verticali SbCat 17 - Piano settimo								
	PV.01.01 b						17,44		
	PV.01.01 b						16,89		
	PV.01.01 b						17,44		
	PV.01.01 b						16,89		
	PV.01.01 b						16,89		
	PV.01.01 b						17,44		
	PV.01.01 b						17,44		
	PV.01.01 b						1,25		
	PV.01.01 b						9,83		
	PV.01.01 b						18,46		
	PV.01.01 b						20,88		
	PV.01.01 b						17,43		
	SOMMANO...	m²					188,28	69,75	13´132,53
338 / 24 01ED.040.PV.01.02	PARTIZIONI VERTICALI - Parete in cartongesso: spessore: 125mm - stratigrafia: lastraIDRO-lastra-lana75mm-lastra-lastraIDRO Parete divisoria interna ad orditura metallica e rivestimento in lastre idrorepellenti in gesso rivestito specifica per ambienti definiti “umidi”, collaudata dal punto di vista biologico-abitativo, dello spessore totale di 125 mm, con Potere Fonoisolante Rw non inferiore a 54 dB. Resistenza al fuoco EI 60. L'orditura metallica sarà realizzata con profili in acciaio zincato con classificazione di 1° scelta, a norma UNI EN 10327, con resistenza in nebbia salina 72h, spessore 0,6 mm, delle dimensioni di: • guide U40/75/40 mm • montanti C50/75/50 mm, posti ad interasse non superiore a 600 mm ed isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. I profili saranno conformi alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito” con attestato di conformità CE, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema di qualità UNI-EN-ISO 9001-2008. Il rivestimento sarà realizzato su ciascun lato dell'orditura con doppio strato di lastre in gesso rivestito, dello spessore di 12,5 mm, in classe di reazione al fuoco A2s1d0, fosfatate collaudate dal punto di vista biologicoabitativo, avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti. All'interno dell'orditura sarà inserito un pannello in lana di roccia, di spessore 60 mm, densità 40 kg/m3, resistenza termica Rt=1,60 m2K/W, conforme alla norma UNI EN 13162, in classe A1 di reazione al fuoco. La parete PV.01.02.b è analoga a quella superiore, ma con doppio montante interno da sp. 50 mm l'uno, con spessore complessivo pari a 150 mm. SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali Cat 8 - Partizioni verticali SbCat 17 - Piano settimo								
	PV.01.02						14,80		
	PV.01.02						13,40		
	PV.01.02						7,34		
	PV.01.02						6,64		
	PV.01.02						20,38		
	SOMMANO...	m²					62,56	62,40	3´903,74
	A RIPORTARE								4´930´717,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								4´930´717,47
339 / 31 01ED.040.PV.01.02b	PARTIZIONI VERTICALI - Parete in cartongesso: spessore: 150mm - stratigrafia: lastraIDRO-lastra-lana2x50mm-lastra-lastraIDRO Parete divisoria interna ad orditura metallica e rivestimento in lastre idrorepellenti in gesso rivestito specifica per ambienti definiti “umidi”, collaudata dal punto di vista biologico-abitativo, dello spessore totale di 125 mm, con Potere Fonoisolante Rw non inferiore a 54 dB. Resistenza al fuoco EI 60. L'orditura metallica sarà realizzata con profili in acciaio zincato con classificazione di 1° scelta, a norma UNI EN 10327, con resistenza in nebbia salina 72h, spessore 0,6 mm, delle dimensioni di: • guide U40/75/40 mm • montanti C50/75/50 mm, posti ad interasse non superiore a 600 mm ed isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. I profili saranno conformi alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito” con attestato di conformità CE, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema di qualità UNI-EN-ISO 9001-2008. Il rivestimento sarà realizzato su ciascun lato dell'orditura con doppio strato di lastre in gesso rivestito, dello spessore di 12,5 mm, in classe di reazione al fuoco A2s1d0, fosfatate collaudate dal punto di vista biologicoabitativo, avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti. All'interno dell'orditura sarà inserito un pannello in lana di roccia, di spessore 60 mm, densità 40 kg/m3, resistenza termica Rt=1,60 m2K/W, conforme alla norma UNI EN 13162, in classe A1 di reazione al fuoco. La parete PV.01.02.b è analoga a quella superiore, ma con doppio montante interno da sp. 50 mm l'uno, con spessore complessivo pari a 150 mm. SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali Cat 8 - Partizioni verticali SbCat 17 - Piano settimo PV.01.02 b PV.01.02 b						16,16 19,66		
	SOMMANO...	m²					35,82	72,51	2´597,31
340 / 39 01ED.040.PV.01.04	PARTIZIONI VERTICALI - Parete in cartongesso: spessore: 125mm - stratigrafia: lastra-lastra-lana75mm-lastra-lastraIDRO Parete divisoria interna ad orditura metallica e rivestimento esterno da un lato in lastre idrorepellenti in gesso rivestito specifica per ambienti definiti “umidi” e dall'altro con lastre tradizionali, collaudata dal punto di vista biologico-abitativo, dello spessore totale di 125 mm, con Potere Fonoisolante Rw non inferiore a 54 dB. Resistenza al fuoco EI 60. L'orditura metallica sarà realizzata con profili in acciaio zincato con classificazione di 1° scelta, a norma UNI EN 10327, con resistenza in nebbia salina 72h, spessore 0,6 mm, delle dimensioni di: • guide U40/75/40 mm • montanti C50/75/50 mm, posti ad interasse non superiore a 600 mm ed isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. I profili saranno conformi alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito” con attestato di conformità CE, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema di								
	A RIPORTARE								4´933´314,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								4´933´314,78
	qualità UNI-EN-ISO 9001-2008. Il rivestimento sarà realizzato su ciascun lato dell'orditura con doppio strato di lastre in gesso rivestito, dello spessore di 12,5 mm, in classe di reazione al fuoco A2s1d0, fosfatate collaudate dal punto di vista biologicoabitativo, avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti. All'interno dell'orditura sarà inserito un pannello in lana di roccia, di spessore 60 mm, densità 40 kg/m3, resistenza termica Rt=1,60 m2K/W, conforme alla norma UNI EN 13162, in classe A1 di reazione al fuoco. La parete PV.01.04.b è analoga a quella superiore, ma con doppio montante interno da sp. 50 mm l'uno, con spessore complessivo pari a 150 mm. SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali Cat 8 - Partizioni verticali SbCat 17 - Piano settimo PV.01.04 PV.01.04 PV.01.04						2,84 11,43 15,93		
	SOMMANO...	m²					30,20	61,02	1´842,80
341 / 48 01ED.040.PV.01.04b	PARTIZIONI VERTICALI - Parete in cartongesso: spessore: 150mm - stratigrafia: lastra-lastra-lana2x50mm-lastra-lastraIDRO Parete divisoria interna ad orditura metallica e rivestimento esterno da un lato in lastre idrorepellenti in gesso rivestito specifica per ambienti definiti “umidi” e dall'altro con lastre tradizionali, collaudata dal punto di vista biologico-abitativo, dello spessore totale di 125 mm, con Potere Fonoisolante Rw non inferiore a 54 dB. Resistenza al fuoco EI 60. L'orditura metallica sarà realizzata con profili in acciaio zincato con classificazione di 1° scelta, a norma UNI EN 10327, con resistenza in nebbia salina 72h, spessore 0,6 mm, delle dimensioni di: • guide U40/75/40 mm • montanti C50/75/50 mm, posti ad interasse non superiore a 600 mm ed isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. I profili saranno conformi alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito” con attestato di conformità CE, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema di qualità UNI-EN-ISO 9001-2008. Il rivestimento sarà realizzato su ciascun lato dell'orditura con doppio strato di lastre in gesso rivestito, dello spessore di 12,5 mm, in classe di reazione al fuoco A2s1d0, fosfatate collaudate dal punto di vista biologicoabitativo, avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti. All'interno dell'orditura sarà inserito un pannello in lana di roccia, di spessore 60 mm, densità 40 kg/m3, resistenza termica Rt=1,60 m2K/W, conforme alla norma UNI EN 13162, in classe A1 di reazione al fuoco. La parete PV.01.04.b è analoga a quella superiore, ma con doppio montante interno da sp. 50 mm l'uno, con spessore complessivo pari a 150 mm. SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali Cat 8 - Partizioni verticali SbCat 17 - Piano settimo PV.01.04 b PV.01.04 b						12,25 15,37		
	SOMMANO...	m²					27,62	71,13	1´964,61
342 / 56	PARTIZIONI VERTICALI - Parete in cartongesso:								
	A RIPORTARE								4´937´122,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								4´937´122,19
01ED.040.PV.01.05	spessore: 125mm - stratigrafia: lastraFIRE-lastra-lana75mm-lastra-lastra Parete divisoria interna utilizzata per la separazione tra ambienti tradizionali e connettivi (vie di fuga) ad orditura metallica e rivestimento in lastre di gesso rivestito dello spessore totale di 125 mm, con Potere Fonoisolante Rw non inferiore a 54 dB. Resistenza al fuoco EI 60. Il rivestimento sul connettivo sarà realizzato con lastra esterne del tipo antincendio in classe di reazione al fuoco A1 e lastre interne in lastre in gesso rivestito, dello spessore di 12,5 mm, in classe di reazione al fuoco A2s1d0, fosfatate collaudate dal punto di vista biologico-abitativo, avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti. L'orditura metallica sarà realizzata con profili in acciaio zincato con classificazione di 1° scelta, a norma UNI EN 10327, con resistenza in nebbia salina 72h, spessore 0,6 mm, delle dimensioni di: • guide U40/75/40 mm • montanti C50/75/50 mm, posti ad interasse non superiore a 600 mm ed isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. I profili saranno conformi alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito” con attestato di conformità CE, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema di qualità UNI-EN-ISO 9001-2008. All'interno dell'orditura sarà inserito un pannello in lana di roccia, di spessore 60 mm, densità 40 kg/m3, resistenza termica Rt=1,60 m2K/W, conforme alla norma UNI EN 13162, in classe A1 di reazione al fuoco. La parete PV.01.05.b è analoga a quella superiore, ma con doppio montante interno da sp. 50 mm l'uno, con spessore complessivo pari a 150 mm. SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali Cat 8 - Partizioni verticali SbCat 17 - Piano settimo								
	PV.01.05						7,96		
	PV.01.05						17,14		
	PV.01.05						11,26		
	PV.01.05						13,32		
	PV.01.05						12,68		
	SOMMANO...	m²					62,36	64,63	4´030,33
343 / 63 01ED.040.PV.01.05b	PARTIZIONI VERTICALI - Parete in cartongesso: spessore: 150mm - stratigrafia: lastra-lastra-lana2x50mm-lastra-lastraFIRE Parete divisoria interna utilizzata per la separazione tra ambienti tradizionali e connettivi (vie di fuga) ad orditura metallica e rivestimento in lastre di gesso rivestito dello spessore totale di 125 mm, con Potere Fonoisolante Rw non inferiore a 54 dB. Resistenza al fuoco EI 60. Il rivestimento sul connettivo sarà realizzato con lastra esterne del tipo antincendio in classe di reazione al fuoco A1 e lastre interne in lastre in gesso rivestito, dello spessore di 12,5 mm, in classe di reazione al fuoco A2s1d0, fosfatate collaudate dal punto di vista biologico-abitativo, avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti. L'orditura metallica sarà realizzata con profili in acciaio zincato con classificazione di 1° scelta, a norma UNI EN 10327, con resistenza in nebbia salina 72h, spessore 0,6 mm, delle dimensioni di: • guide U40/75/40 mm • montanti C50/75/50 mm, posti ad interasse non superiore a 600 mm ed isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm.								
	A RIPORTARE								4´941´152,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								4´941´152,52
	I profili saranno conformi alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito” con attestato di conformità CE, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema di qualità UNI-EN-ISO 9001-2008. All'interno dell'orditura sarà inserito un pannello in lana di roccia, di spessore 60 mm, densità 40 kg/m3, resistenza termica Rt=1,60 m2K/W, conforme alla norma UNI EN 13162, in classe A1 di reazione al fuoco. La parete PV.01.05.b è analoga a quella superiore, ma con doppio montante interno da sp. 50 mm l'uno, con spessore complessivo pari a 150 mm. SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali Cat 8 - Partizioni verticali SbCat 17 - Piano settimo PV.01.05 b PV.01.05 b PV.01.05 b PV.01.05 b PV.01.05 b PV.01.05 b PV.01.05 b PV.01.05 b PV.01.05 b PV.01.05 b						27,52 78,65 17,07 11,72 1,37 82,67 79,15 19,93 8,83 5,82 79,14		
	SOMMANO...	m²					411,87	74,74	30´783,16
344 / 69 01ED.040.PV.01.06	PARTIZIONI VERTICALI - Parete in cartongesso: spessore: 125mm - stratigrafia: lastraIDRO-lastra-lana75mm-lastra-lastraFIRE Parete divisoria interna utilizzata per la separazione tra ambienti umidi e spazi distributivi (vie di fuga) ad orditura metallica e rivestimento in lastre esterne di gesso idrorepellente da una parte e in classe A1 dall'altra, per uno spessore totale di 125 mm, con Potere Fonoisolante Rw non inferiore a 54 dB. Resistenza al fuoco EI 60. L'orditura metallica sarà realizzata con profili in acciaio zincato con classificazione di 1° scelta, a norma UNI EN 10327, con resistenza in nebbia salina 72h, spessore 0,6 mm, delle dimensioni di: • guide U40/75/40 mm • montanti C50/75/50 mm, posti ad interasse non superiore a 600 mm ed isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. I profili saranno conformi alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito” con attestato di conformità CE, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema di qualità UNI-EN-ISO 9001-2008. All'interno dell'orditura sarà inserito un pannello in lana di roccia, di spessore 60 mm, densità 40 kg/m3, resistenza termica Rt=1,60 m2K/W, conforme alla norma UNI EN 13162, in classe A1 di reazione al fuoco. La parete PV.01.06.b è analoga a quella superiore, ma con doppio montante interno da sp. 50 mm l'uno, con spessore complessivo pari a 150 mm. SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali Cat 8 - Partizioni verticali SbCat 17 - Piano settimo PV.01.05 b PV.01.05 b PV.01.05 b PV.01.05 b PV.01.05 b PV.01.05 b PV.01.05 b PV.01.05 b						27,52 78,65 17,07 11,72 1,37 82,67 79,15 19,93		
	A RIPORTARE						318,08		4´971´935,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						318,08		4´971´935,68
	PV.01.05 b						8,83		
	PV.01.05 b						5,82		
	PV.01.05 b						79,14		
	SOMMANO...	m²					411,87	66,01	27´187,54
345 / 77 01ED.040.PV.02.01	PARTIZIONI VERTICALI - Controparete in cartongesso isolata con lana di roccia: spessore: 100mm - stratigrafia: --lana75mm-lastra-lastra Controparete interna ad orditura metallica autoportante e rivestimento in lastre di gesso rivestito dello spessore totale di 100 mm collaudata dal punto di vista biologico-abitativo. Resistenza al fuoco EI 30. L'orditura metallica sarà realizzata con profili in acciaio zincato con classificazione di I° scelta, a norma UNI EN 10327, con resistenza in nebbia salina 72h, spessore 0,6 mm, delle dimensioni di: • guide U40/75/40 mm • montanti C50/75/50 mm, posti ad interasse non superiore a 600 mm ed isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. I profili saranno conformi alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito” con attestato di conformità CE, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema di qualità UNI-EN-ISO 9001-2000, con produzione certificata da ICMQ. SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali Cat 8 - Partizioni verticali SbCat 17 - Piano settimo PV.02.01 PV.02.01						1,20 11,30		
	SOMMANO...	m²					12,50	47,81	597,63
346 / 86 01ED.040.PV.02.02	PARTIZIONI VERTICALI - Controparete in cartongesso isolata con lana di roccia: spessore: 100mm - stratigrafia: --lana75mm-lastra-lastraIDRO Controparete interna ad orditura metallica autoportante e rivestimento in lastre di gesso rivestito dello spessore totale di 100 mm, di cui la lastra esterna idrorepellente specifica per ambienti definiti “umidi” (servizi igienici, deposito sporco, ecc.), collaudata dal punto di vista biologico-abitativo. Resistenza al fuoco EI 30. L'orditura metallica sarà realizzata con profili in acciaio zincato con classificazione di I° scelta, a norma UNI EN 10327, con resistenza in nebbia salina 72h, spessore 0,6 mm, delle dimensioni di: • guide U40/75/40 mm • montanti C50/75/50 mm, posti ad interasse non superiore a 600 mm ed isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. I profili saranno conformi alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito” con attestato di conformità CE, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema di qualità UNI-EN-ISO 9001-2000, con produzione certificata da ICMQ. Il rivestimento sarà realizzato su un solo lato dell'orditura con doppio strato di lastre in gesso rivestito, con marchio CE, a norma EN520 - DIN 18180, dello spessore di 12,5 mm, in classe di reazione al fuoco A1, avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti fosfatate, collaudate dal punto di vista biologico-abitativo. All'interno dell'orditura sarà inserito un pannello in lana di roccia, di spessore 60 mm, densità 40 kg/m3, resistenza termica Rt=1,60 m2K/W, conforme alla norma								
	A RIPORTARE								4´999´720,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								4´999´720,85
	UNI EN 13162, in classe A1 di reazione al fuoco. SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali Cat 8 - Partizioni verticali SbCat 17 - Piano settimo PV.02.02 PV.02.02 PV.02.02						6,96 4,57 6,42		
	SOMMANO...	m²					17,95	49,19	882,96
347 / 95 01ED.040.PV.03.02	PARTIZIONI VERTICALI - Controparete in cartongesso non isolata: spessore: 100mm - stratigrafia: --montante75mm-lastra-lastraIDRO Controparete interna ad orditura metallica autoportante e rivestimento in lastre di gesso rivestito dello spessore totale di 100 mm, di cui la lastra esterna idrorepellente specifica per ambienti definiti “umidi” (servizi igienici, deposito sporco, ecc.), collaudata dal punto di vista biologico-abitativo. Resistenza al fuoco EI 30. L'orditura metallica sarà realizzata con profili in acciaio zincato con classificazione di I° scelta, a norma UNI EN 10327, con resistenza in nebbia salina 72h, spessore 0,6 mm, delle dimensioni di: guide U40/75/40 mm montanti C50/75/50 mm, posti ad interasse non superiore a 600 mm ed isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. I profili saranno conformi alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito” con attestato di conformità CE, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema di qualità UNI-EN-ISO 9001-2000, con produzione certificata da ICMQ. Il rivestimento sarà realizzato su un solo lato dell'orditura con doppio strato di lastre in gesso rivestito, con marchio CE, a norma EN520 - DIN 18180, dello spessore di 12,5 mm, in classe di reazione al fuoco A2s1d0, avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti fosfatate, collaudate dal punto di vista biologico-abitativo. SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali Cat 8 - Partizioni verticali SbCat 17 - Piano settimo PV.03.02 PV.03.02 PV.03.02 PV.03.02 PV.03.02 PV.03.02						7,86 7,91 17,44 8,45 7,18 17,44		
	SOMMANO...	m²					66,28	44,88	2´974,65
348 / 103 01ED.040.PV.03.03	PARTIZIONI VERTICALI - Controparete in cartongesso non isolata: spessore: 100mm - stratigrafia: --montante75mm-lastra-lastraFIRE Controparete interna ad orditura metallica autoportante e rivestimento in lastre di gesso rivestito dello spessore totale di 100 mm di cui la lastra esterna del tipo antincendio in classe di reazione al fuoco A1. Resistenza al fuoco EI 60. L'orditura metallica sarà realizzata con profili in acciaio zincato con classificazione di I° scelta, a norma UNI EN 10327, con resistenza in nebbia salina 72h, spessore 0,6 mm, delle dimensioni di: • guide U40/75/40 mm • montanti C50/75/50 mm, posti ad interasse non superiore a 600 mm ed isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di								
	A RIPORTARE								5´003´578,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								5´003´578,46
	taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. I profili saranno conformi alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito” con attestato di conformità CE, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema di qualità UNI-EN-ISO 9001-2000, con produzione certificata da ICMQ. Il rivestimento sarà realizzato su un solo lato dell'orditura con doppio strato di lastre in gesso rivestito, con marchio CE, a norma EN520 - DIN 18180, dello spessore di 12,5 mm, in classe di reazione al fuoco A1, avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti fosfatate, collaudate dal punto di vista biologico-abitativo. SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali Cat 8 - Partizioni verticali SbCat 17 - Piano settimo								
	PV.03.03						1,39		
	PV.03.03						0,77		
	PV.03.03						0,80		
	PV.03.03						1,25		
	PV.03.03						2,29		
	PV.03.03						1,73		
	PV.03.03						2,31		
	PV.03.03						1,53		
	PV.03.03						5,41		
	PV.03.03						1,53		
	PV.03.03						5,41		
	PV.03.03						1,21		
	PV.03.03						1,37		
	PV.03.03						5,41		
	PV.03.03						1,37		
	PV.03.03						1,53		
	PV.03.03						2,96		
	PV.03.03						1,45		
	PV.03.03						2,38		
	PV.03.03						0,68		
	PV.03.03						0,59		
	PV.03.03						3,10		
	PV.03.03						0,38		
	PV.03.03						0,70		
	PV.03.03						0,77		
	PV.03.03						4,62		
	PV.03.03						0,59		
	PV.03.03						1,91		
	PV.03.03						2,97		
	PV.03.03						1,67		
	PV.03.03						3,65		
	PV.03.03						4,88		
	PV.03.03						1,03		
	PV.03.03						5,13		
	PV.03.03						5,27		
	PV.03.03						4,01		
	PV.03.03						0,88		
	PV.03.03						4,90		
	PV.03.03						1,52		
	PV.03.03						3,93		
	PV.03.03						0,56		
	PV.03.03						0,32		
	PV.03.03						1,06		
	PV.03.03						1,47		
	PV.03.03						1,96		
	PV.03.03						2,18		
	PV.03.03						2,14		
	PV.03.03						3,33		
	PV.03.03						2,79		
	PV.03.03						0,50		
	PV.03.03						1,76		
	PV.03.03						0,53		
	PV.03.03						11,63		
	PV.03.03						0,89		
	PV.03.03						4,01		
	PV.03.03						5,41		
	A RIPORTARE						135,82		5´003´578,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						135,82		5´003´578,46
	PV.03.03						4,01		
	PV.03.03						0,66		
	PV.03.03						0,47		
	PV.03.03						2,40		
	PV.03.03						0,84		
	PV.03.03						0,90		
	PV.03.03						6,78		
	PV.03.03						2,99		
	PV.03.03						1,42		
	PV.03.03						9,61		
	PV.03.03						11,27		
	PV.03.03						3,70		
	PV.03.03						3,01		
	PV.03.03						1,63		
	PV.03.03						1,21		
	PV.03.03						4,18		
	PV.03.03						5,27		
	PV.03.03						4,11		
	PV.03.03						5,56		
	PV.03.03						1,10		
	PV.03.03						0,58		
	PV.03.03						1,18		
	PV.03.03						0,70		
	PV.03.03						1,75		
	PV.03.03						1,90		
	PV.03.03						5,70		
	PV.03.03						0,62		
	PV.03.03						3,02		
	PV.03.03						0,61		
	PV.03.03						0,56		
	PV.03.03						0,62		
	PV.03.03						3,02		
	PV.03.03						0,64		
	PV.03.03						1,06		
	PV.03.03						0,76		
	PV.03.03						4,75		
	PV.03.03						0,84		
	PV.03.03						0,54		
	PV.03.03						3,68		
	PV.03.03						2,97		
	PV.03.03						4,73		
	PV.03.03						0,54		
	PV.03.03						0,63		
	PV.03.03						2,97		
	PV.03.03						4,34		
	PV.03.03						0,54		
	PV.03.03						2,80		
	PV.03.03						3,47		
	PV.03.03						0,82		
	PV.03.03						2,97		
	PV.03.03						4,01		
	PV.03.03						0,54		
	PV.03.03						3,60		
	PV.03.03						2,97		
	PV.03.03						4,92		
	PV.03.03						0,54		
	PV.03.03						6,78		
	PV.03.03						1,09		
	PV.03.03						6,49		
	PV.03.03						4,15		
	PV.03.03						5,27		
	PV.03.03						4,01		
	PV.03.03						4,15		
	PV.03.03						5,27		
	PV.03.03						4,01		
	PV.03.03						4,15		
	PV.03.03						2,30		
	PV.03.03						2,29		
	PV.03.03						0,98		
	PV.03.03						4,11		
	PV.03.03						1,47		
	PV.03.03						1,86		
	PV.03.03						0,80		
	A R I P O R T A R E						342,01		5´003´578,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						342,01		5´003´578,46
	PV.03.03						0,40		
	PV.03.03						1,59		
	PV.03.03						0,65		
	PV.03.03						6,81		
	PV.03.03						1,70		
	PV.03.03						0,54		
	PV.03.03						4,19		
	PV.03.03						0,79		
	PV.03.03						0,83		
	PV.03.03						4,58		
	PV.03.03						4,78		
	PV.03.03						1,72		
	PV.03.03						1,39		
	PV.03.03						1,86		
	PV.03.03						0,80		
	PV.03.03						1,39		
	PV.03.03						1,57		
	PV.03.03						1,86		
	PV.03.03						1,39		
	PV.03.03						1,57		
	PV.03.03						1,39		
	PV.03.03						1,14		
	PV.03.03						9,15		
	PV.03.03						0,36		
	PV.03.03						0,71		
	PV.03.03						0,36		
	PV.03.03						6,60		
	PV.03.03						0,91		
	PV.03.03						0,58		
	PV.03.03						1,07		
	PV.03.03						0,83		
	PV.03.03						2,69		
	PV.03.03						1,07		
	PV.03.03						1,02		
	PV.03.03						2,95		
	PV.03.03						0,88		
	PV.03.03						0,69		
	PV.03.03						1,06		
	PV.03.03						1,83		
	PV.03.03						2,99		
	PV.03.03						2,08		
	PV.03.03						0,93		
	PV.03.03						1,14		
	PV.03.03						0,79		
	PV.03.03						4,76		
	PV.03.03						0,69		
	PV.03.03						4,89		
	PV.03.03						1,42		
	PV.03.03						4,89		
	PV.03.03						2,90		
	PV.03.03						0,79		
	PV.03.03						0,52		
	PV.03.03						12,89		
	PV.03.03						3,95		
	PV.03.03						0,79		
	PV.03.03						5,16		
	PV.03.03						11,70		
	PV.03.03						24,33		
	SOMMANO...	m²					505,32	48,49	24´502,97
349 / 112 01ED.040.PV.10.01	PARTIZIONI VERTICALI - Controparete in cartongesso isolata con lana di roccia ad alta densità: spessore: 75mm - stratigrafia: --lanaAD50mm-lastra-lastra SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali Cat 8 - Partizioni verticali SbCat 17 - Piano settimo								
	PV.10.01						4,90		
	PV.10.01						3,49		
	PV.10.01						6,50		
	PV.10.01						1,71		
	PV.10.01						5,63		
	A RIPORTARE						22,23		5´028´081,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						22,23		5´028´081,43
	PV.10.01						5,63		
	PV.10.01						8,38		
	PV.10.01						1,55		
	PV.10.01						2,34		
	PV.10.01						0,22		
	PV.10.01						10,82		
	PV.10.01						0,33		
	PV.10.01						9,53		
	PV.10.01						0,18		
	PV.10.01						0,82		
	PV.10.01						4,86		
	PV.10.01						10,08		
	PV.10.01						6,54		
	PV.10.01								
	PV.10.01						9,89		
	PV.10.01						9,34		
	PV.10.01						6,74		
	PV.10.01						5,28		
	PV.10.01						6,85		
	PV.10.01						10,56		
	PV.10.01						6,07		
	PV.10.01						5,42		
	PV.10.01						9,58		
	PV.10.01						10,46		
	PV.10.01						10,17		
	PV.10.01						6,64		
	PV.10.01						6,78		
	PV.10.01						10,98		
	PV.10.01						0,74		
	PV.10.01						6,78		
	PV.10.01						5,34		
	PV.10.01						9,43		
	PV.10.01						10,50		
	PV.10.01						9,66		
	PV.10.01						9,97		
	PV.10.01						5,37		
	PV.10.01						7,33		
	PV.10.01						6,78		
	PV.10.01						0,03		
	PV.10.01						9,64		
	PV.10.01						0,69		
	PV.10.01						1,07		
	PV.10.01						2,14		
	PV.10.01						0,88		
	PV.10.01						1,29		
	PV.10.01						1,73		
	PV.10.01						4,94		
	PV.10.01						1,40		
	PV.10.01						4,83		
	PV.10.01						1,85		
	PV.10.01						15,46		
	PV.10.01						4,80		
	PV.10.01						1,37		
	PV.10.01						4,93		
	SOMMANO...	m²					327,22	49,06	16´053,41
350 / 121 01ED.040.PV.10.02	PARTIZIONI VERTICALI - Controparete in cartongesso isolata con lana di roccia ad alta densità: spessore: 75mm - stratigrafia: --lanaAD50mm-lastra-lastraIDRO SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali Cat 8 - Partizioni verticali SbCat 17 - Piano settimo PV.10.02						10,14		
	SOMMANO...	m²					10,14	50,44	511,46
351 / 129 01ED.040.PV.10.03	PARTIZIONI VERTICALI - Controparete in cartongesso isolata con lana di roccia ad alta densità: spessore: 75mm - stratigrafia: --lanaAD50mm-lastra-								
	A RIPORTARE								5´044´646,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								5´044´646,30
	lastraFIRE Controparete interna ad orditura metallica autoportante e rivestimento in lastre di gesso rivestito dello spessore totale di 100 mm di cui la lastra esterna del tipo antincendio in classe di reazione al fuoco A1. Resistenza al fuoco EI 60. L'orditura metallica sarà realizzata con profili in acciaio zincato con classificazione di I° scelta, a norma UNI EN 10327, con resistenza in nebbia salina 72h, spessore 0,6 mm, delle dimensioni di: • guide U40/75/40 mm • montanti C50/75/50 mm, posti ad interasse non superiore a 600 mm ed isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. I profili saranno conformi alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito” con attestato di conformità CE, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema di qualità UNI-EN-ISO 9001-2000, con produzione certificata da ICMQ. Il rivestimento sarà realizzato su un solo lato dell'orditura con doppio strato di lastre in gesso rivestito, con marchio CE, a norma EN520 - DIN 18180, dello spessore di 12,5 mm, in classe di reazione al fuoco A2s1d0, avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti fosfatate, collaudate dal punto di vista biologico-abitativo. All'interno dell'orditura sarà inserito un pannello in lana di roccia, di spessore 60 mm, densità 40 kg/m3, resistenza termica Rt=1,60 m2K/W, conforme alla norma UNI EN 13162, in classe A1 di reazione al fuoco. SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali Cat 8 - Partizioni verticali SbCat 17 - Piano settimo								
	PV.10.03						13,34		
	PV.10.03						8,43		
	PV.10.03						6,47		
	PV.10.03						6,17		
	PV.10.03						9,73		
	PV.10.03						11,34		
	PV.10.03						9,49		
	PV.10.03						0,65		
	PV.10.03						1,27		
	PV.10.03						1,15		
	PV.10.03						8,42		
	PV.10.03						3,04		
	PV.10.03						6,47		
	PV.10.03						9,65		
	PV.10.03						1,04		
	PV.10.03						7,71		
	PV.10.03						6,49		
	PV.10.03						5,76		
	PV.10.03						1,37		
	PV.10.03						11,05		
	PV.10.03						1,27		
	PV.10.03						0,65		
	PV.10.03						1,27		
	PV.10.03						1,05		
	PV.10.03						0,55		
	PV.10.03						2,21		
	PV.10.03						17,89		
	PV.10.03						6,66		
	PV.10.03						3,53		
	PV.10.03						1,59		
	PV.10.03						3,88		
	PV.10.03						7,95		
	PV.10.03						0,51		
	PV.10.03						1,60		
	PV.10.03						4,84		
	PV.10.03						1,16		
	PV.10.03						7,89		
	A R I P O R T A R E						193,54		5´044´646,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						193,54		5´044´646,30
	PV.10.03						0,87		
	SOMMANO...	m²					194,41	54,05	10´507,86
352 / 138 01ED.040.PV.R120.10cm	PARTIZIONI VERTICALI - Parete REI120: spessore: 105mm - stratigrafia: lastra--Calcestruzzo aerato autoclavato 80mm--lastra Porzione di muratura realizzata con blocchi di calcestruzzo aerato autoclavato rivestiti da entrambi le parti da lastre di cartongesso. Resistenza al fuoco R120. Spessore totale 100 mm SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali Cat 8 - Partizioni verticali SbCat 17 - Piano settimo								
	PV.R120 10CM						7,77		
	PV.R120 10CM						4,78		
	PV.R120 10CM						4,77		
	PV.R120 10CM						4,72		
	PV.R120 10CM						6,84		
	PV.R120 10CM						10,96		
	PV.R120 10CM						7,58		
	PV.R120 10CM						12,92		
	PV.R120 10CM						13,84		
	PV.R120 10CM						8,50		
	PV.R120 10CM						7,24		
	PV.R120 10CM						12,97		
	PV.R120 10CM						23,56		
	PV.R120 10CM						13,27		
	PV.R120 10CM						23,52		
	PV.R120 10CM						14,95		
	PV.R120 10CM						0,82		
	PV.R120 10CM						6,44		
	PV.R120 10CM						6,28		
	PV.R120 10CM						6,27		
	PV.R120 10CM						1,29		
	PV.R120 10CM						12,83		
	PV.R120 10CM						6,18		
	PV.R120 10CM						0,29		
	SOMMANO...	m²					218,59	49,04	10´719,65
353 / 147 01ED.040.PV.R180.12cm	PARTIZIONI VERTICALI - Parete REI180: spessore: 120mm - stratigrafia: --Calcestruzzo aerato autoclavato 120mm-- Porzione di muratura realizzata con blocchi di calcestruzzo aerato autoclavato dello spessore pari a 120 mm. Resistenza al fuoco R180. Spessore totale 140 mm SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali Cat 8 - Partizioni verticali SbCat 17 - Piano settimo								
	PV.R120 20CM						3,85		
	PV.R120 20CM						9,71		
	PV.R120 20CM						16,94		
	PV.R120 20CM						12,24		
	PV.R120 20CM						10,70		
	PV.R120 20CM						12,30		
	PV.R120 20CM						10,61		
	PV.R120 20CM						29,66		
	PV.R120 20CM						10,58		
	PV.R120 20CM						7,95		
	PV.R120 20CM						8,14		
	PV.R120 20CM						18,21		
	PV.R120 20CM						16,89		
	PV.R120 20CM						12,20		
	PV.R120 20CM						9,71		
	PV.R120 20CM						7,06		
	PV.R120 20CM						2,44		
	PV.R120 20CM						23,61		
	PV.R120 20CM						7,06		
	PV.R120 20CM						23,52		
	PV.R120 20CM						2,13		
	A RIPORTARE						255,51		5´065´873,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						255,51		5´065´873,81
	PV.R120 20CM						4,12		
	PV.R120 20CM						19,87		
	SOMMANO...	m²					279,50	31,55	8´818,23
354 / 156 01ED.040.PV.R120.20cm	PARTIZIONI VERTICALI - Parete REI120: spessore: 205mm - stratigrafia: lastra--Calcestruzzo aerato autoclavato 180mm--lastra Porzione di muratura realizzata con blocchi di calcestruzzo aerato autoclavato rivestiti da entrambi le parti da lastre di cartongesso. Resistenza al fuoco R120.Spessore totale 200 mm SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali Cat 8 - Partizioni verticali SbCat 17 - Piano settimo								
	PV.R180 12CM						4,34		
	PV.R180 12CM						12,81		
	PV.R180 12CM						15,34		
	PV.R180 12CM						0,31		
	PV.R180 12CM						6,56		
	PV.R180 12CM						8,09		
	PV.R180 12CM						9,13		
	PV.R180 12CM						15,66		
	PV.R180 12CM						15,66		
	PV.R180 12CM						18,04		
	PV.R180 12CM						18,04		
	PV.R180 12CM						17,34		
	PV.R180 12CM						6,64		
	PV.R180 12CM						22,89		
	PV.R180 12CM						6,93		
	PV.R180 12CM						1,97		
	PV.R180 12CM						6,36		
	SOMMANO...	m²					186,11	61,53	11´451,35
	Piano ottavo (SbCat 18)								
355 / 9 01ED.040.PV.01.01	PARTIZIONI VERTICALI - Parete in cartongesso: spessore: 125mm - stratigrafia: lastra-lastra-lana75mm-lastra-lastra Parete divisoria interna ad orditura metallica e rivestimento in lastre in gesso rivestito collaudata dal punto di vista biologico-abitativo, dello spessore totale di 125 mm, con Potere Fonoisolante Rw non inferiore a 54 dB. Resistenza al fuoco EI 60. L'orditura metallica sarà realizzata con profili in acciaio zincato con classificazione di 1° scelta, a norma UNI EN 10327, con resistenza in nebbia salina 72h, spessore 0,6 mm, delle dimensioni di: • guide U40/75/40 mm • montanti C50/75/50 mm, posti ad interasse non superiore a 600 mm ed isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. I profili saranno conformi alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito” con attestato di conformità CE, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema di qualità UNI-EN-ISO 9001-2008. Il rivestimento sarà realizzato su ciascun lato dell'orditura con doppio strato di lastre in gesso rivestito, dello spessore di 12,5 mm, in classe di reazione al fuoco A2s1d0, fosfatate collaudate dal punto di vista biologicoabitativo, avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti. All'interno dell'orditura sarà inserito un pannello in lana di roccia, di spessore 60 mm, densità 40 kg/m3, resistenza termica Rt=1,60 m2K/W, conforme alla norma UNI EN 13162, in classe A1 di reazione al fuoco.								
	A RIPORTARE								5´086´143,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								5´086´143,39
	La parete PV.01.01.b è analoga a quella superiore, ma con doppio montante interno da sp. 50 mm l'uno, con spessore complessivo pari a 150 mm. SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali Cat 8 - Partizioni verticali SbCat 18 - Piano ottavo PV.01.01 PV.01.01 PV.01.01 PV.01.01 PV.01.01 PV.01.01 PV.01.01 PV.01.01 PV.01.01 PV.01.01 PV.01.01 PV.01.01 PV.01.01 PV.01.01 PV.01.01 PV.01.01 PV.01.01 PV.01.01 PV.01.01						0,14 0,18 0,79 0,49 0,05 0,30 0,37 0,49 0,76 1,35 0,96 2,17 1,35 0,37 0,31 0,19 0,75 0,58 0,58 0,96 0,34		
	SOMMANO...	m²					13,48	59,64	803,95
356 / 25 01ED.040.PV.01.02	PARTIZIONI VERTICALI - Parete in cartongesso: spessore: 125mm - stratigrafia: lastraIDRO-lastra-lana75mm-lastra-lastraIDRO Parete divisoria interna ad orditura metallica e rivestimento in lastre idrorepellenti in gesso rivestito specifica per ambienti definiti “umidi”, collaudata dal punto di vista biologico-abitativo, dello spessore totale di 125 mm, con Potere Fonoisolante Rw non inferiore a 54 dB. Resistenza al fuoco EI 60. L'orditura metallica sarà realizzata con profili in acciaio zincato con classificazione di 1° scelta, a norma UNI EN 10327, con resistenza in nebbia salina 72h, spessore 0,6 mm, delle dimensioni di: • guide U40/75/40 mm • montanti C50/75/50 mm, posti ad interasse non superiore a 600 mm ed isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. I profili saranno conformi alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito” con attestato di conformità CE, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema di qualità UNI-EN-ISO 9001-2008. Il rivestimento sarà realizzato su ciascun lato dell'orditura con doppio strato di lastre in gesso rivestito, dello spessore di 12,5 mm, in classe di reazione al fuoco A2s1d0, fosfatate collaudate dal punto di vista biologicoabitativo, avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti. All'interno dell'orditura sarà inserito un pannello in lana di roccia, di spessore 60 mm, densità 40 kg/m3, resistenza termica Rt=1,60 m2K/W, conforme alla norma UNI EN 13162, in classe A1 di reazione al fuoco. La parete PV.01.02.b è analoga a quella superiore, ma con doppio montante interno da sp. 50 mm l'uno, con spessore complessivo pari a 150 mm. SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali Cat 8 - Partizioni verticali SbCat 18 - Piano ottavo PV.01.02 PV.01.02						2,54 2,54		
	A RIPORTARE						5,08		5´086´947,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						5,08		5´086´947,34
	PV.01.02						2,54		
	PV.01.02						2,54		
	PV.01.02						1,09		
	PV.01.02						14,71		
	PV.01.02						2,54		
	PV.01.02						2,54		
	PV.01.02						2,54		
	PV.01.02						2,54		
	PV.01.02						2,54		
	PV.01.02						2,54		
	PV.01.02						14,70		
	PV.01.02						2,79		
	PV.01.02						6,71		
	PV.01.02						1,13		
	PV.01.02						2,49		
	PV.01.02						2,49		
	PV.01.02						2,56		
	PV.01.02						2,56		
	PV.01.02						14,74		
	PV.01.02						3,04		
	PV.01.02						3,36		
	PV.01.02						3,04		
	PV.01.02						3,04		
	PV.01.02						3,06		
	PV.01.02						14,56		
	PV.01.02						2,54		
	PV.01.02						2,54		
	PV.01.02						2,54		
	PV.01.02						3,18		
	PV.01.02						3,00		
	PV.01.02						11,70		
	PV.01.02						3,00		
	PV.01.02						3,00		
	PV.01.02						4,71		
	PV.01.02						4,68		
	PV.01.02						6,62		
	PV.01.02						10,66		
	PV.01.02						1,10		
	PV.01.02						4,59		
	PV.01.02						2,55		
	PV.01.02						2,55		
	PV.01.02						2,55		
	PV.01.02						2,55		
	PV.01.02						2,55		
	PV.01.02						14,39		
	PV.01.02						14,27		
	PV.01.02						3,00		
	PV.01.02						3,00		
	PV.01.02						3,18		
	PV.01.02						3,00		
	PV.01.02						3,00		
	PV.01.02						3,00		
	PV.01.02						3,00		
	PV.01.02						3,00		
	PV.01.02						3,00		
	PV.01.02						3,18		
	PV.01.02						14,64		
	SOMMANO...	m²					271,74	62,40	16´956,58
357 / 40 01ED.040.PV.01.04	PARTIZIONI VERTICALI - Parete in cartongesso: spessore: 125mm - stratigrafia: lastra-lastra-lana75mm-lastra-lastraIDRO Parete divisoria interna ad orditura metallica e rivestimento esterno da un lato in lastre idrorepellenti in gesso rivestito specifica per ambienti definiti “umidi” e dall'altro con lastre tradizionali, collaudata dal punto di vista biologico-abitativo, dello spessore totale di 125 mm, con Potere Fonoisolante Rw non inferiore a 54 dB. Resistenza al fuoco EI 60.								
	A RIPORTARE								5´103´903,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								5´103´903,92
	L'orditura metallica sarà realizzata con profili in acciaio zincato con classificazione di 1° scelta, a norma UNI EN 10327, con resistenza in nebbia salina 72h, spessore 0,6 mm, delle dimensioni di: • guide U40/75/40 mm • montanti C50/75/50 mm, posti ad interasse non superiore a 600 mm ed isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. I profili saranno conformi alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito” con attestato di conformità CE, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema di qualità UNI-EN-ISO 9001-2008. Il rivestimento sarà realizzato su ciascun lato dell'orditura con doppio strato di lastre in gesso rivestito, dello spessore di 12,5 mm, in classe di reazione al fuoco A2s1d0, fosfatate collaudate dal punto di vista biologicoabitativo, avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti. All'interno dell'orditura sarà inserito un pannello in lana di roccia, di spessore 60 mm, densità 40 kg/m3, resistenza termica Rt=1,60 m2K/W, conforme alla norma UNI EN 13162, in classe A1 di reazione al fuoco. La parete PV.01.04.b è analoga a quella superiore, ma con doppio montante interno da sp. 50 mm l'uno, con spessore complessivo pari a 150 mm. SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali Cat 8 - Partizioni verticali SbCat 18 - Piano ottavo PV.01.04 PV.01.04 PV.01.04 PV.01.04 PV.01.04 PV.01.04 PV.01.04 PV.01.04 PV.01.04 PV.01.04 PV.01.04						13,19 14,07 39,81 9,00 42,76 7,61 0,93 19,05 14,59 19,98 7,77 14,94		
	SOMMANO...	m²					203,70	61,02	12´429,77
358 / 78 01ED.040.PV.02.01	PARTIZIONI VERTICALI - Controparete in cartongesso isolata con lana di roccia: spessore: 100mm - stratigrafia: --lana75mm-lastra-lastra Controparete interna ad orditura metallica autoportante e rivestimento in lastre di gesso rivestito dello spessore totale di 100 mm collaudata dal punto di vista biologico-abitativo. Resistenza al fuoco EI 30. L'orditura metallica sarà realizzata con profili in acciaio zincato con classificazione di I° scelta, a norma UNI EN 10327, con resistenza in nebbia salina 72h, spessore 0,6 mm, delle dimensioni di: • guide U40/75/40 mm • montanti C50/75/50 mm, posti ad interasse non superiore a 600 mm ed isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. I profili saranno conformi alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito” con attestato di conformità CE, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema di qualità UNI-EN-ISO 9001-2000, con produzione certificata da ICMQ. SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali Cat 8 - Partizioni verticali SbCat 18 - Piano ottavo PV.02.01 PV.02.01						41,61 6,92		
	A RIPORTARE						48,53		5´116´333,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						48,53		5´116´333,69
	PV.02.01						5,31		
	PV.02.01						6,94		
	PV.02.01						6,84		
	PV.02.01						5,40		
	PV.02.01						6,68		
	PV.02.01						5,40		
	PV.02.01						6,68		
	PV.02.01						7,72		
	PV.02.01						21,16		
	PV.02.01						7,61		
	PV.02.01						5,22		
	SOMMANO...	m²					133,49	47,81	6´382,16
359 / 87 01ED.040.PV.02.02	PARTIZIONI VERTICALI - Controparete in cartongesso isolata con lana di roccia: spessore: 100mm - stratigrafia: --lana75mm-lastra-lastraIDRO Controparete interna ad orditura metallica autoportante e rivestimento in lastre di gesso rivestito dello spessore totale di 100 mm, di cui la lastra esterna idrorepellente specifica per ambienti definiti “umidi” (servizi igienici, deposito sporco, ecc.), collaudata dal punto di vista biologico-abitativo. Resistenza al fuoco EI 30. L'orditura metallica sarà realizzata con profili in acciaio zincato con classificazione di I° scelta, a norma UNI EN 10327, con resistenza in nebbia salina 72h, spessore 0,6 mm, delle dimensioni di: • guide U40/75/40 mm • montanti C50/75/50 mm, posti ad interasse non superiore a 600 mm ed isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. I profili saranno conformi alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito” con attestato di conformità CE, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema di qualità UNI-EN-ISO 9001-2000, con produzione certificata da ICMQ. Il rivestimento sarà realizzato su un solo lato dell'orditura con doppio strato di lastre in gesso rivestito, con marchio CE, a norma EN520 - DIN 18180, dello spessore di 12,5 mm, in classe di reazione al fuoco A1, avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti fosfatate, collaudate dal punto di vista biologico-abitativo. All'interno dell'orditura sarà inserito un pannello in lana di roccia, di spessore 60 mm, densità 40 kg/m3, resistenza termica Rt=1,60 m2K/W, conforme alla norma UNI EN 13162, in classe A1 di reazione al fuoco. SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali Cat 8 - Partizioni verticali SbCat 18 - Piano ottavo								
	PV.02.02						6,67		
	PV.02.02						9,06		
	PV.02.02						5,40		
	SOMMANO...	m²					21,13	49,19	1´039,38
360 / 104 01ED.040.PV.03.03	PARTIZIONI VERTICALI - Controparete in cartongesso non isolata: spessore: 100mm - stratigrafia: --montante75mm-lastra-lastraFIRE Controparete interna ad orditura metallica autoportante e rivestimento in lastre di gesso rivestito dello spessore totale di 100 mm di cui la lastra esterna del tipo antincendio in classe di reazione al fuoco A1. Resistenza al fuoco EI 60. L'orditura metallica sarà realizzata con profili in acciaio zincato con classificazione di I° scelta, a norma UNI								
	A RIPORTARE								5´123´755,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								5´123´755,23
	EN 10327, con resistenza in nebbia salina 72h, spessore 0,6 mm, delle dimensioni di: • guide U40/75/40 mm • montanti C50/75/50 mm, posti ad interasse non superiore a 600 mm ed isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. I profili saranno conformi alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito” con attestato di conformità CE, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema di qualità UNI-EN-ISO 9001-2000, con produzione certificata da ICMQ. Il rivestimento sarà realizzato su un solo lato dell'orditura con doppio strato di lastre in gesso rivestito, con marchio CE, a norma EN520 - DIN 18180, dello spessore di 12,5 mm, in classe di reazione al fuoco A1, avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti fosfatate, collaudate dal punto di vista biologico-abitativo. SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali Cat 8 - Partizioni verticali SbCat 18 - Piano ottavo								
	PV.03.03						10,01		
	PV.03.03						0,99		
	PV.03.03						1,37		
	PV.03.03						1,11		
	PV.03.03						1,25		
	PV.03.03						1,11		
	PV.03.03						0,82		
	PV.03.03						1,37		
	PV.03.03						1,25		
	PV.03.03						1,22		
	PV.03.03						1,22		
	PV.03.03						2,70		
	PV.03.03						1,52		
	PV.03.03						1,35		
	PV.03.03						1,23		
	PV.03.03						1,40		
	PV.03.03						1,92		
	PV.03.03						1,52		
	PV.03.03						2,05		
	PV.03.03						1,31		
	PV.03.03						4,23		
	PV.03.03						0,48		
	PV.03.03						3,72		
	PV.03.03						1,51		
	PV.03.03						6,05		
	PV.03.03						1,57		
	PV.03.03						0,47		
	PV.03.03						0,70		
	PV.03.03						0,71		
	PV.03.03						1,66		
	PV.03.03						1,53		
	PV.03.03						4,35		
	PV.03.03						4,26		
	PV.03.03						0,94		
	PV.03.03						0,57		
	PV.03.03						2,68		
	PV.03.03						0,55		
	PV.03.03						0,48		
	PV.03.03						4,56		
	PV.03.03						3,65		
	PV.03.03						4,49		
	PV.03.03						3,71		
	PV.03.03						1,91		
	PV.03.03						0,27		
	PV.03.03						1,50		
	PV.03.03						0,38		
	PV.03.03						4,08		
	PV.03.03						0,64		
	PV.03.03						2,75		
	PV.03.03						0,58		
	A RIPORTARE						101,70		5´123´755,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						101,70		5´123´755,23
	PV.03.03						0,53		
	PV.03.03						1,69		
	PV.03.03						1,79		
	PV.03.03						3,31		
	PV.03.03						0,66		
	PV.03.03						0,93		
	PV.03.03						1,69		
	PV.03.03						1,99		
	PV.03.03						1,25		
	PV.03.03						0,35		
	PV.03.03						1,22		
	PV.03.03						4,30		
	PV.03.03						1,22		
	PV.03.03						4,30		
	PV.03.03						0,96		
	PV.03.03						1,09		
	PV.03.03						4,30		
	PV.03.03						1,09		
	PV.03.03						1,22		
	PV.03.03						4,36		
	PV.03.03						0,61		
	PV.03.03						0,58		
	PV.03.03						2,35		
	PV.03.03						0,41		
	PV.03.03						0,52		
	PV.03.03						0,82		
	PV.03.03						3,53		
	PV.03.03						3,93		
	PV.03.03						0,82		
	PV.03.03						4,19		
	PV.03.03						3,19		
	PV.03.03						1,35		
	PV.03.03						3,35		
	PV.03.03						0,54		
	PV.03.03						2,48		
	PV.03.03						1,27		
	PV.03.03						1,21		
	PV.03.03						5,36		
	PV.03.03						3,03		
	PV.03.03						9,25		
	PV.03.03						3,19		
	PV.03.03						4,30		
	PV.03.03						3,19		
	PV.03.03						2,69		
	PV.03.03						5,40		
	PV.03.03						0,43		
	PV.03.03						5,40		
	PV.03.03						0,50		
	PV.03.03						2,36		
	PV.03.03						3,46		
	PV.03.03						0,43		
	PV.03.03						2,23		
	PV.03.03						3,20		
	PV.03.03						0,65		
	PV.03.03						2,36		
	PV.03.03						3,19		
	PV.03.03						0,43		
	PV.03.03						5,63		
	PV.03.03						0,66		
	PV.03.03						2,49		
	PV.03.03						5,26		
	PV.03.03						3,31		
	PV.03.03						4,19		
	PV.03.03						3,19		
	PV.03.03						3,31		
	PV.03.03						4,19		
	PV.03.03						3,19		
	PV.03.03						0,15		
	PV.03.03						1,11		
	PV.03.03						0,54		
	PV.03.03						1,31		
	PV.03.03						1,55		
	PV.03.03						1,19		
	A RIPORTARE						273,42		5´123´755,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						273,42		5´123´755,23
	PV.03.03						1,25		
	PV.03.03						1,12		
	PV.03.03						0,22		
	PV.03.03						0,56		
	PV.03.03						6,37		
	PV.03.03						4,28		
	PV.03.03						1,17		
	PV.03.03						1,00		
	PV.03.03						1,17		
	PV.03.03						1,17		
	PV.03.03						1,17		
	PV.03.03						1,00		
	PV.03.03						5,40		
	PV.03.03						1,91		
	PV.03.03						8,12		
	PV.03.03						0,32		
	PV.03.03						8,23		
	PV.03.03						5,86		
	PV.03.03						0,70		
	PV.03.03						0,64		
	PV.03.03						0,81		
	PV.03.03						1,24		
	PV.03.03						0,31		
	PV.03.03						1,18		
	PV.03.03						4,25		
	PV.03.03						2,58		
	PV.03.03						1,01		
	PV.03.03						0,95		
	PV.03.03						0,62		
	PV.03.03						0,82		
	PV.03.03						0,78		
	PV.03.03						0,95		
	PV.03.03						0,91		
	PV.03.03						2,30		
	PV.03.03						0,70		
	PV.03.03						0,70		
	PV.03.03						0,38		
	PV.03.03						2,47		
	PV.03.03						1,54		
	PV.03.03						4,38		
	PV.03.03						0,51		
	PV.03.03						0,95		
	PV.03.03						2,28		
	PV.03.03						0,74		
	PV.03.03						3,66		
	PV.03.03						0,83		
	PV.03.03						16,01		
	PV.03.03						10,57		
	PV.03.03						3,80		
	PV.03.03						0,77		
	PV.03.03						4,18		
	PV.03.03						11,26		
	PV.03.03						6,06		
	SOMMANO...	m²					415,58	48,49	20´151,47
361 / 113 01ED.040.PV.10.01	PARTIZIONI VERTICALI - Controparete in cartongesso isolata con lana di roccia ad alta densità: spessore: 75mm - stratigrafia: --lanaAD50mm-lastra-lastra SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali Cat 8 - Partizioni verticali SbCat 18 - Piano ottavo								
	PV.10.01						1,02		
	PV.10.01						8,13		
	PV.10.01						0,96		
	PV.10.01						1,01		
	PV.10.01						6,85		
	PV.10.01						1,52		
	PV.10.01						5,00		
	PV.10.01						5,00		
	PV.10.01						9,07		
	PV.10.01						4,30		
	A RIPORTARE						42,86		5´143´906,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						42,86		5´143´906,70
	PV.10.01						13,64		
	PV.10.01						6,98		
	PV.10.01						1,43		
	PV.10.01						8,38		
	PV.10.01						5,75		
	PV.10.01						1,22		
	PV.10.01						9,85		
	PV.10.01						0,54		
	PV.10.01						0,49		
	PV.10.01						10,19		
	PV.10.01						0,37		
	PV.10.01						0,52		
	PV.10.01						1,04		
	PV.10.01						0,72		
	PV.10.01						8,34		
	PV.10.01						10,07		
	PV.10.01						0,58		
	PV.10.01						1,13		
	PV.10.01						1,02		
	PV.10.01						8,34		
	PV.10.01						0,58		
	PV.10.01						1,13		
	PV.10.01						1,02		
	PV.10.01						7,43		
	PV.10.01						8,32		
	PV.10.01						5,33		
	PV.10.01						0,96		
	PV.10.01						1,01		
	PV.10.01						1,01		
	PV.10.01						0,80		
	PV.10.01						1,09		
	PV.10.01						1,01		
	PV.10.01						0,96		
	PV.10.01						8,58		
	PV.10.01						7,74		
	PV.10.01						6,23		
	PV.10.01						0,66		
	PV.10.01						5,32		
	PV.10.01						0,83		
	PV.10.01						1,01		
	PV.10.01						0,83		
	PV.10.01						8,10		
	PV.10.01						7,93		
	PV.10.01						4,27		
	PV.10.01						5,83		
	PV.10.01						5,24		
	PV.10.01						5,17		
	PV.10.01						5,12		
	PV.10.01						1,84		
	PV.10.01						8,14		
	PV.10.01						8,15		
	PV.10.01						2,74		
	PV.10.01						0,11		
	PV.10.01						8,48		
	PV.10.01						8,21		
	PV.10.01						4,25		
	PV.10.01						5,40		
	PV.10.01						5,40		
	PV.10.01						4,31		
	PV.10.01						8,26		
	PV.10.01						8,48		
	PV.10.01						8,19		
	PV.10.01						4,20		
	PV.10.01						4,46		
	PV.10.01						5,65		
	PV.10.01						8,44		
	PV.10.01						10,44		
	PV.10.01						1,93		
	PV.10.01						5,17		
	PV.10.01						1,67		
	PV.10.01						0,55		
	PV.10.01						0,96		
	PV.10.01						0,59		
	A R I P O R T A R E						362,99		5´143´906,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						362,99		5´143´906,70
	PV.10.01						0,96		
	PV.10.01						0,56		
	PV.10.01						1,17		
	PV.10.01						1,01		
	PV.10.01						1,09		
	PV.10.01						7,13		
	PV.10.01						1,15		
	PV.10.01						1,99		
	PV.10.01						4,38		
	PV.10.01						0,20		
	PV.10.01						2,08		
	PV.10.01						4,38		
	PV.10.01						2,05		
	PV.10.01						9,61		
	PV.10.01						4,38		
	PV.10.01						1,99		
	PV.10.01						4,30		
	PV.10.01						4,32		
	SOMMANO...	m²					415,74	49,06	20´396,20
362 / 130 01ED.040.PV.10.03	PARTIZIONI VERTICALI - Controparete in cartongesso isolata con lana di roccia ad alta densità: spessore: 75mm - stratigrafia: --lanaAD50mm-lastra-lastraFIRE Controparete interna ad orditura metallica autoportante e rivestimento in lastre di gesso rivestito dello spessore totale di 100 mm di cui la lastra esterna del tipo antincendio in classe di reazione al fuoco A1. Resistenza al fuoco EI 60. L'orditura metallica sarà realizzata con profili in acciaio zincato con classificazione di I° scelta, a norma UNI EN 10327, con resistenza in nebbia salina 72h, spessore 0,6 mm, delle dimensioni di: • guide U40/75/40 mm • montanti C50/75/50 mm, posti ad interasse non superiore a 600 mm ed isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. I profili saranno conformi alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito” con attestato di conformità CE, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema di qualità UNI-EN-ISO 9001-2000, con produzione certificata da ICMQ. Il rivestimento sarà realizzato su un solo lato dell'orditura con doppio strato di lastre in gesso rivestito, con marchio CE, a norma EN520 - DIN 18180, dello spessore di 12,5 mm, in classe di reazione al fuoco A2s1d0, avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti fosfatate, collaudate dal punto di vista biologico-abitativo. All'interno dell'orditura sarà inserito un pannello in lana di roccia, di spessore 60 mm, densità 40 kg/m3, resistenza termica Rt=1,60 m2K/W, conforme alla norma UNI EN 13162, in classe A1 di reazione al fuoco. SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali Cat 8 - Partizioni verticali SbCat 18 - Piano ottavo								
	PV.10.03						0,54		
	PV.10.03						1,42		
	PV.10.03						7,49		
	PV.10.03						11,85		
	PV.10.03						5,75		
	PV.10.03						3,91		
	PV.10.03						0,84		
	PV.10.03						7,85		
	PV.10.03						0,84		
	PV.10.03						0,93		
	PV.10.03						0,42		
	PV.10.03						1,13		
	A RIPORTARE						42,97		5´164´302,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						42,97		5´164´302,90
	PV.10.03						1,43		
	PV.10.03						0,58		
	PV.10.03						1,42		
	PV.10.03						1,01		
	PV.10.03						1,79		
	PV.10.03						15,89		
	PV.10.03						10,17		
	PV.10.03						0,94		
	PV.10.03						6,89		
	PV.10.03						3,13		
	PV.10.03						1,41		
	PV.10.03						3,44		
	SOMMANO...	m²					91,07	54,05	4´922,33
363 / 139 01ED.040.PV.R120.10cm	PARTIZIONI VERTICALI - Parete REI120: spessore: 105mm - stratigrafia: lastra--Calcestruzzo aerato autoclavato 80mm--lastra Porzione di muratura realizzata con blocchi di calcestruzzo aerato autoclavato rivestiti da entrambi le parti da lastre di cartongesso. Resistenza al fuoco R120. Spessore totale 100 mm SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali Cat 8 - Partizioni verticali SbCat 18 - Piano ottavo								
	PV.R120 10CM						12,37		
	PV.R120 10CM						0,27		
	PV.R120 10CM						15,23		
	PV.R120 10CM						15,34		
	PV.R120 10CM						20,54		
	PV.R120 10CM						34,74		
	PV.R120 10CM						15,46		
	PV.R120 10CM						10,27		
	PV.R120 10CM						5,63		
	PV.R120 10CM						3,96		
	PV.R120 10CM						11,54		
	PV.R120 10CM						7,83		
	PV.R120 10CM						36,79		
	PV.R120 10CM						5,00		
	PV.R120 10CM						4,97		
	PV.R120 10CM						5,00		
	PV.R120 10CM						12,75		
	PV.R120 10CM						5,03		
	PV.R120 10CM						4,66		
	PV.R120 10CM						10,24		
	PV.R120 10CM						4,69		
	PV.R120 10CM						4,17		
	PV.R120 10CM						3,86		
	PV.R120 10CM						3,86		
	PV.R120 10CM						3,92		
	SOMMANO...	m²					258,12	49,04	12´658,20
364 / 148 01ED.040.PV.R180.12cm	PARTIZIONI VERTICALI - Parete REI180: spessore: 120mm - stratigrafia: --Calcestruzzo aerato autoclavato 120mm-- Porzione di muratura realizzata con blocchi di calcestruzzo aerato autoclavato dello spessore pari a 120 mm. Resistenza al fuoco R180. Spessore totale 140 mm SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali Cat 8 - Partizioni verticali SbCat 18 - Piano ottavo								
	PV.R120 20CM						18,49		
	PV.R120 20CM						7,37		
	PV.R120 20CM						7,18		
	PV.R120 20CM						29,31		
	PV.R120 20CM						26,16		
	PV.R120 20CM						10,81		
	PV.R120 20CM						13,34		
	PV.R120 20CM						9,42		
	PV.R120 20CM						10,41		
	A RIPORTARE						132,49		5´181´883,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						132,49		5´181´883,43
	PV.R120 20CM						13,34		
	PV.R120 20CM						32,41		
	PV.R120 20CM						32,47		
	PV.R120 20CM						16,76		
	PV.R120 20CM						9,39		
	PV.R120 20CM						9,45		
	PV.R120 20CM						16,82		
	PV.R120 20CM						23,27		
	PV.R120 20CM						23,21		
	SOMMANO...	m²					309,61	31,55	9´768,20
365 / 157 01ED.040.PV.R120.20cm	PARTIZIONI VERTICALI - Parete REI120: spessore: 205mm - stratigrafia: lastra--Calcestruzzo aerato autoclavato 180mm--lastra Porzione di muratura realizzata con blocchi di calcestruzzo aerato autoclavato rivestiti da entrambi le parti da lastre di cartongesso. Resistenza al fuoco R120.Spessore totale 200 mm SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali Cat 8 - Partizioni verticali SbCat 18 - Piano ottavo								
	PV.R180 12CM						10,78		
	PV.R180 12CM						20,72		
	PV.R180 12CM						13,66		
	PV.R180 12CM						0,28		
	PV.R180 12CM						3,86		
	PV.R180 12CM						7,55		
	PV.R180 12CM						11,40		
	PV.R180 12CM						1,75		
	PV.R180 12CM						5,66		
	SOMMANO...	m²					75,66	61,53	4´655,36
	Generale (SbCat 20)								
366 / 4744 NPE74	Fornitura e posa in opera di nicchia in cartongesso per quadri elettrici. Nicchia di altezza 200 cm e larghezza e profondità variabili in funzione della dimensione della quadristica da incassare al suo interno. La lavorazione si intende compresa dei materiali, degli oneri per il trasporto, il nolo di attrezzature, la movimentazione e l'assistenza in cantiere. SpCat 6 - A6 - 7 - Partizioni verticali Cat 8 - Partizioni verticali SbCat 20 - Generale **VARIANTE 04** Realizzazione di n. 22 nicchie per quadri lungo i connettivi						22,00		
	SOMMANO...	cadauno					22,00	1´282,38	28´212,36
	A7 - 8 - Sottofondi e massetti (SpCat 7) **Impermeabilizzazioni (Cat 2)** **Nuovo blocco scale esterne (SbCat 5)**								
367 / 4747 NPE76	Fornitura e posa in opera di pacchetto di chiusura orizzontale composto da massetto delle pendenze, doppio strato impermeabilizzante opportunamente sormontato, impermeabilizzazione al piede di ciascun montante del parapetto, giunti e risvolti su elementi di contenimento e lungo gli elementi verticali, pavimentazione flottante con struttura in acciaio ad altezza regolabile e quadrotti in cemento ed elementi di protezione e finitura in lamiera sagomata. Il tutto reso comprensivo di pezzi speciali, minuterie varie e ogni altro onere necessario a rendere l'opera compiuta a regola d'arte. SpCat 7 - A7 - 8 - Sottofondi e massetti								
	A RIPORTARE								5´224´519,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								5´224´519,35
	Cat 2 - Impermeabilizzazioni SbCat 5 - Nuovo blocco scale esterne **VARIANTE 04**						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	315´000,00	315´000,00
	Piano terra (SbCat 10)								
368 / 4536 TOS21_01.D05.010.001	NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali; sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.applicazione di guaina liquida elastobituminosa a freddo monocomponente addittivata per impermeabilizzazioni di superfici strutturali in calcestruzzo (impalcati, solai misto o in lastre ecc) da applicarsi a mano, esclusa la rasatura e regolarizzazione con malta cementizia, compreso la formazione di giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri di muro, i colli di raccordo con le pareti verticali e il sollevamento dei materiali.in due mani per lo spessore di 3 mm SpCat 7 - A7 - 8 - Sottofondi e massetti Cat 2 - Impermeabilizzazioni SbCat 10 - Piano terra **VARIANTE 04** Impermeabilizzazione in Locale Officina Dialisi						36,14		
	SOMMANO...	mq					36,14	36,30	1´311,88
	Piano terzo (SbCat 13)								
369 / 4534 TOS21_01.D05.010.001	NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali; sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.applicazione di guaina liquida elastobituminosa a freddo monocomponente addittivata per impermeabilizzazioni di superfici strutturali in calcestruzzo (impalcati, solai misto o in lastre ecc) da applicarsi a mano, esclusa la rasatura e regolarizzazione con malta cementizia, compreso la formazione di giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri di muro, i colli di raccordo con le pareti verticali e il sollevamento dei materiali.in due mani per lo spessore di 3 mm SpCat 7 - A7 - 8 - Sottofondi e massetti Cat 2 - Impermeabilizzazioni SbCat 13 - Piano terzo **VARIANTE 04** Impermeabilizzazione in Locale Manutenzione Monitor (Dialisi) Impermeabilizzazione in Locale Impianti Biosmosi (Dialisi)						16,71 42,04		
	A RIPORTARE						58,75		5´540´831,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						58,75		5′540′831,23
	SOMMANO...	mq					58,75	36,30	2′132,63
	Piano quarto (SbCat 14)								
370 / 4535 TOS21_01.D05.010.001	NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali; sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.applicazione di guaina liquida elastobituminosa a freddo monocomponente addittivata per impermeabilizzazioni di superfici strutturali in calcestruzzo (impalcati, solai misto o in lastre ecc) da applicarsi a mano, esclusa la rasatura e regolarizzazione con malta cementizia, compreso la formazione di giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri di muro, i colli di raccordo con le pareti verticali e il sollevamento dei materiali.in due mani per lo spessore di 3 mm SpCat 7 - A7 - 8 - Sottofondi e massetti Cat 2 - Impermeabilizzazioni SbCat 14 - Piano quarto **VARIANTE 04** Impermeabilizzazione in Locale Manutenzione Monitor (Dialisi)						16,99		
	SOMMANO...	mq					16,99	36,30	616,74
	Piano ottavo (SbCat 18)								
371 / 4537 TOS21_01.D05.010.001	NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali; sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.applicazione di guaina liquida elastobituminosa a freddo monocomponente addittivata per impermeabilizzazioni di superfici strutturali in calcestruzzo (impalcati, solai misto o in lastre ecc) da applicarsi a mano, esclusa la rasatura e regolarizzazione con malta cementizia, compreso la formazione di giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri di muro, i colli di raccordo con le pareti verticali e il sollevamento dei materiali.in due mani per lo spessore di 3 mm SpCat 7 - A7 - 8 - Sottofondi e massetti Cat 2 - Impermeabilizzazioni SbCat 18 - Piano ottavo **VARIANTE 04** Impermeabilizzazione in Locale Tecnico Sottocentrale H - P8.14						54,47		
	SOMMANO...	mq					54,47	36,30	1′977,26
	A RIPORTARE								5′545′557,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								5´545´557,86
	Piano copertura (SbCat 19)								
372 / 4671 TOS21_01.D05.010.001	NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali; sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.applicazione di guaina liquida elastobituminosa a freddo monocomponente addittivata per impermeabilizzazioni di superfici strutturali in calcestruzzo (impalcati, solai misto o in lastre ecc) da applicarsi a mano, esclusa la rasatura e regolarizzazione con malta cementizia, compreso la formazione di giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri di muro, i colli di raccordo con le pareti verticali e il sollevamento dei materiali.in due mani per lo spessore di 3 mm SpCat 7 - A7 - 8 - Sottofondi e massetti Cat 2 - Impermeabilizzazioni SbCat 19 - Piano copertura **VARIANTE 04** Impermeabilizzazione in Locale Tecnico ex locale macchine ascensori						104,00		
	SOMMANO...	mq					104,00	36,30	3´775,20
	Sottofondi e massetti (Cat 9) **Collegamenti verticali (SbCat 7)**								
373 / 4528 01ED.045.MS.05	MASSETTI E SOTTOFONDI - Massetto in sabbia e cemento per posa pavimentazione SpCat 7 - A7 - 8 - Sottofondi e massetti Cat 9 - Sottofondi e massetti SbCat 7 - Collegamenti verticali **VARIANTE 04** Ex ascensori 7 - 8 *(par.ug.=9,00*2)		18,00	1,70	1,60		48,96		
	SOMMANO...	m²					48,96	24,02	1´176,02
374 / 4529 TOS21_01.E05.012.002	MASSETTI E SOTTOFONDI: Esecuzione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sovrapprezzo per ogni cm in più oltre ai 5 cm. SpCat 7 - A7 - 8 - Sottofondi e massetti Cat 9 - Sottofondi e massetti SbCat 7 - Collegamenti verticali **VARIANTE 04** Ex ascensori 7 - 8 *(par.ug.=9,00*2)		18,00	1,70	1,60	1,50	73,44		
	SOMMANO...	mq*cm					73,44	2,13	156,43
	Piano terra (SbCat 10)								
375 / 394 01ED.045.MS.04	MASSETTI E SOTTOFONDI - Massetto alleggerito portaimpiati più massetto in sabbia e cemento per posa pavimentazione SpCat 7 - A7 - 8 - Sottofondi e massetti Cat 9 - Sottofondi e massetti SbCat 10 - Piano terra PRG.MS.27 cm (GRES)						1´358,94		
	A RIPORTARE						1´358,94		5´550´665,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						1´358,94		5´550´665,51
	PRG.MS.27 cm (GRES)						69,80		
	PRG.MS.27 cm (GRES)						26,77		
	PRG.MS.27 cm (GRES)						17,63		
	SOMMANO...	m²					1´473,14	48,61	71´609,34
376 / 4173 NPE33	Fornitura e posa in opera di tubo passacavi in corrugato, diametro 125 mm. Sono compresi: la fornitura e posa di sistemi di fissaggio al supporto esistente, manicotti, il tiro al piano e il trasporto lungo il piano, il taglio e quanto necessario a dare l'opera finita a regola d'arte. SpCat 7 - A7 - 8 - Sottofondi e massetti Cat 9 - Sottofondi e massetti SbCat 10 - Piano terra **VARIANTE 02** **- Rete dati** tratto tra Locale tecnico A e Locale tecnico B (1 tubazione)			32,00			32,00		
	Parziale...	m					32,00		
	- Continuità assoluta UPS tratto da Locale tecnico A ed esterno Scala B (1 tubazione)			14,00			14,00		
	tratto dal Power Center al Locale Tecnico B (5 tubazioni) * (lung.=39,35+39+38,6+38,25+37,85)			193,05			193,05		
	Parziale...	m					207,05		
	- Impianti Speciali Supervisione tratto da Locale tecnico A a Locale Tecnico B (1 tubazione)			32,45			32,45		
	Parziale...	m					32,45		
	- Energia privilegiata tratto da Power Center a Locale tecnico B (7 tubazioni) * (lung.=39,35+39+38,6+38,2+39,35+39,85+40,3)			274,65			274,65		
	tratto dal Locale tecnico A ed esterno Scala B (1 tubazione)			14,00			14,00		
	Parziale...	m					288,65		
	SOMMANO...	m					560,15	19,90	11´146,98
377 / 4174 TOS21_02.B10.010.011	CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.Realizzazione di cordolo di collegamento al solaio a terra in conglomerato cementizio c20/25, a sezione quadrata, armato con staffe ogni 20 cm e quattro barre d'acciaio passanti, compreso l'onere delle casseforme; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci con staffe D. 10 mm e barre D. 16 mm per larghezza fino a 30 cm SpCat 7 - A7 - 8 - Sottofondi e massetti Cat 9 - Sottofondi e massetti SbCat 10 - Piano terra **VARIANTE 02** **Cordolo armato sezione 30x30m** **Cordolo armato Corpo H**								
	-Power center			18,16	0,30	0,30	1,63		
	-Locale Tecnico A			8,25	0,30	0,30	0,74		
	-Locale Tecnico B			8,50	0,30	0,30	0,77		
	-Locale Tecnico C			7,55	0,30	0,30	0,68		
	-Giunto esterno			7,73	0,30	0,30	0,70		
	-Giunto 1			17,70	0,30	0,30	1,59		
	-Giunto 2			17,60	0,30	0,30	1,58		
	-Area ingresso Corpo scale C			6,91	0,30	0,30	0,62		
	-Accessi facciata sud			7,60	0,30	0,30	0,68		
	Cordolo armato corpo scale esterne								
	A RIPORTARE						8,99		5´633´421,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						8,99		5´633´421,83
	-Area ascensori e connettivo			50,19	0,30	0,30	4,52		
	-Facciata continua *(lung.=37/2)			18,50	0,30	0,30	1,67		
	SOMMANO...	m3					15,18	463,98	7´043,22
378 / 4177 TOS21_01.B04.231.014	CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. getto in opera di calcestruzzo alleggerito con polistirolo espanso con massa volumica da 1200 a 1400 kg/mc - consistenza S4 SpCat 7 - A7 - 8 - Sottofondi e massetti Cat 9 - Sottofondi e massetti SbCat 10 - Piano terra **VARIANTE 02** **Calcestruzzo alleggerito sp. 14 cm in aggiunta alla voce gia presente in progetto, la quale prevede già 10 cm di cls alleggerito - sp. totale 24 cm** - Quantità superficie isolata			1473,14		0,14	206,24		
	SOMMANO...	m3					206,24	155,84	32´140,44
379 / 4178 TOS19_PR.P10.900.005	OPERE STRUTTURALI - Costi aggiuntivi al calcestruzzo - servizi di pompaggio, soste e carichi ridotti. Servizio di pompaggio - quota fissa per spostamento e primo piazzamento di pompa con braccio fino a 42 m SpCat 7 - A7 - 8 - Sottofondi e massetti Cat 9 - Sottofondi e massetti SbCat 10 - Piano terra **VARIANTE 02**						4,00		
	SOMMANO...	cad					4,00	189,75	759,00
380 / 4179 TOS19_PR.P10.900.007	OPERE STRUTTURALI - Costi aggiuntivi al calcestruzzo - servizi di pompaggio, soste e carichi ridotti. Servizio di pompaggio - quota aggiuntiva per ogni mc pompato SpCat 7 - A7 - 8 - Sottofondi e massetti Cat 9 - Sottofondi e massetti SbCat 10 - Piano terra **VARIANTE 02**						206,24		
	SOMMANO...	m³					206,24	6,33	1´305,50
381 / 4698 01ED.045.MS.06	MASSETTI E SOTTOFONDI - Pavimento modulare soprelevato galleggiante con altezza finita da 100mm a 300mm circa, pannelli modulari classe 0 (ininfiammabile), dimensionni 600x600 mm, spessore 34-36 mm, con anima								
	A RIPORTARE								5´674´669,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								5´674´669,99
	strutturale in solfato di calcio (anidrite) rinforzato con fibre di densità non inferiore a 1300 kg/mc, rivestiti sulla faccia inferiore con lamina d'acciaio spessore 0.05mm; il pavimento dovrà sopportare un carico concentrato di kg 700 per ciascun pannello e sarà costituito da: supporti regolabili in acciaio zincato REI 120 (composti da: base in acciaio zincato da adesivizzare, se richiesto, alla soletta con opportuno collante; stelo filettato in acciaio zincato inserito a vite e dotato in blocco di livello; testa in acciaio zincato dotata di perni direzionali di contenimento in PVC autoestinguente conduttivo avente funzione di tenuta all'aria e coibentazione acustica, compresi i giunti di dilatazione, trasporto, scarico, sollevamento, distribuzione ai piani e ogni altro onere e modalità di esecuzione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte SpCat 7 - A7 - 8 - Sottofondi e massetti Cat 9 - Sottofondi e massetti SbCat 10 - Piano terra **VARIANTE 04** Pavimentazione Locali tecnici - Locali Quadri						75,00		
	SOMMANO...	m²					75,00	94,39	7´079,25
	Piano primo (SbCat 11)								
382 / 371 01ED.045.MS.03	MASSETTI E SOTTOFONDI - Massetto autolivellante per pavimentazione in gomma SpCat 7 - A7 - 8 - Sottofondi e massetti Cat 9 - Sottofondi e massetti SbCat 11 - Piano primo PRG.MS.3,5 cm						8,14		
	SOMMANO...	m²					8,14	8,13	66,18
383 / 379 01ED.045.MS.01	MASSETTI E SOTTOFONDI - Massetto in sabbia e cemento per posa pavimentazione SpCat 7 - A7 - 8 - Sottofondi e massetti Cat 9 - Sottofondi e massetti SbCat 11 - Piano primo PRG.MS.5 cm (GRES) *(par.ug.=1333,66+0,448)		1334,11				1´334,11		
	SOMMANO...	m²					1´334,11	13,57	18´103,87
384 / 673 01ED.045.MS.07	MASSETTI E SOTTOFONDI - Sottofondo primo piano della nuova porzione ospitante la torre distributiva SpCat 7 - A7 - 8 - Sottofondi e massetti Cat 9 - Sottofondi e massetti SbCat 11 - Piano primo 1129942 - SLA - 001						44,63		
	SOMMANO...	m²					44,63	13,57	605,63
385 / 3939 TOS21_01.E05.012.002	MASSETTI E SOTTOFONDI: Esecuzione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sovrapprezzo per ogni cm in più oltre ai 5 cm. SpCat 7 - A7 - 8 - Sottofondi e massetti Cat 9 - Sottofondi e massetti SbCat 11 - Piano primo **VARIANTE 02** Sovrapprezzo per 1,50 cm in più da applicare alla voce 01ED.045.MS.01		1,50	1334,11			2´001,17		
	SOMMANO...	mq*cm					2´001,17	2,13	4´262,49
	A RIPORTARE								5´704´787,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								5´704´787,41
386 / 3966 01ED.045.MS.07	MASSETTI E SOTTOFONDI - Sottofondo primo piano della nuova porzione ospitante la torre distributiva SpCat 7 - A7 - 8 - Sottofondi e massetti Cat 9 - Sottofondi e massetti SbCat 11 - Piano primo a detrarre la quantità di progetto 1129942 - SLA - 001						-44,63		
	SI DETRAGGONO...	m²					-44,63	13,57	-605,63
387 / 3967 01ED.045.MS.07	MASSETTI E SOTTOFONDI - Sottofondo primo piano della nuova porzione ospitante la torre distributiva SpCat 7 - A7 - 8 - Sottofondi e massetti Cat 9 - Sottofondi e massetti SbCat 11 - Piano primo **VARIANTE 02** Solaio di piano						155,90		
	SOMMANO...	m²					155,90	13,57	2´115,56
388 / 4722 01ED.045.MS.07	MASSETTI E SOTTOFONDI - Sottofondo primo piano della nuova porzione ospitante la torre distributiva SpCat 7 - A7 - 8 - Sottofondi e massetti Cat 9 - Sottofondi e massetti SbCat 11 - Piano primo **VARIANTE 02** Solaio di piano						-155,90		
	SI DETRAGGONO...	m²					-155,90	13,57	-2´115,56
389 / 4723 01ED.045.MS.07	MASSETTI E SOTTOFONDI - Sottofondo primo piano della nuova porzione ospitante la torre distributiva SpCat 7 - A7 - 8 - Sottofondi e massetti Cat 9 - Sottofondi e massetti SbCat 11 - Piano primo **VARIANTE 04** Solaio di piano escluso il ballatoio della torre distributiva						36,56 23,77		
	SOMMANO...	m²					60,33	13,57	818,68
	Piano secondo (SbCat 12)								
390 / 372 01ED.045.MS.03	MASSETTI E SOTTOFONDI - Massetto autolivellante per pavimentazione in gomma SpCat 7 - A7 - 8 - Sottofondi e massetti Cat 9 - Sottofondi e massetti SbCat 12 - Piano secondo PRG.MS.3,5 cm						7,69		
	SOMMANO...	m²					7,69	8,13	62,52
391 / 380 01ED.045.MS.01	MASSETTI E SOTTOFONDI - Massetto in sabbia e cemento per posa pavimentazione SpCat 7 - A7 - 8 - Sottofondi e massetti Cat 9 - Sottofondi e massetti SbCat 12 - Piano secondo PRG.MS.5 cm (GRES)						1´332,80		
	SOMMANO...	m²					1´332,80	13,57	18´086,10
392 / 387 01ED.045.MS.05	MASSETTI E SOTTOFONDI - Massetto in sabbia e cemento per posa pavimentazione SpCat 7 - A7 - 8 - Sottofondi e massetti Cat 9 - Sottofondi e massetti SbCat 12 - Piano secondo								
	A RIPORTARE								5´723´149,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								5´723´149,08
	PRG.MS.12 cm (GRES)						43,66		
	SOMMANO...	m²					43,66	24,02	1´048,71
393 / 3940 TOS21_01.E05.012.002	MASSETTI E SOTTOFONDI: Esecuzione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sovrapprezzo per ogni cm in più oltre ai 5 cm. SpCat 7 - A7 - 8 - Sottofondi e massetti Cat 9 - Sottofondi e massetti SbCat 12 - Piano secondo **VARIANTE 02** Sovrapprezzo per 1,50 cm in più da applicare alla voce 01ED.045.MS.01		1,50	1332,80			1´999,20		
	SOMMANO...	mq*cm					1´999,20	2,13	4´258,30
394 / 3968 01ED.045.MS.05	MASSETTI E SOTTOFONDI - Massetto in sabbia e cemento per posa pavimentazione SpCat 7 - A7 - 8 - Sottofondi e massetti Cat 9 - Sottofondi e massetti SbCat 12 - Piano secondo a detrarre la quantità di progetto PRG.MS.12 cm (GRES)						-43,66		
	SI DETRAGGONO...	m²					-43,66	24,02	-1´048,71
395 / 3969 01ED.045.MS.05	MASSETTI E SOTTOFONDI - Massetto in sabbia e cemento per posa pavimentazione SpCat 7 - A7 - 8 - Sottofondi e massetti Cat 9 - Sottofondi e massetti SbCat 12 - Piano secondo **VARIANTE 02** Solaio di piano						155,90		
	SOMMANO...	m²					155,90	24,02	3´744,72
396 / 4724 01ED.045.MS.05	MASSETTI E SOTTOFONDI - Massetto in sabbia e cemento per posa pavimentazione SpCat 7 - A7 - 8 - Sottofondi e massetti Cat 9 - Sottofondi e massetti SbCat 12 - Piano secondo **VARIANTE 02** Solaio di piano						-155,90		
	SI DETRAGGONO...	m²					-155,90	24,02	-3´744,72
397 / 4731 01ED.045.MS.05	MASSETTI E SOTTOFONDI - Massetto in sabbia e cemento per posa pavimentazione SpCat 7 - A7 - 8 - Sottofondi e massetti Cat 9 - Sottofondi e massetti SbCat 12 - Piano secondo **VARIANTE 04** Solaio di piano escluso il ballatoio della torre distributiva						36,56 23,77		
	SOMMANO...	m²					60,33	24,02	1´449,13
	Piano terzo (SbCat 13)								
398 / 373 01ED.045.MS.03	MASSETTI E SOTTOFONDI - Massetto autolivellante per pavimentazione in gomma SpCat 7 - A7 - 8 - Sottofondi e massetti Cat 9 - Sottofondi e massetti								
	A RIPORTARE								5´728´856,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								5´728´856,51
	SbCat 13 - Piano terzo PRG.MS.3,5 cm						7,69		
	SOMMANO...	m²					7,69	8,13	62,52
399 / 381 01ED.045.MS.01	MASSETTI E SOTTOFONDI - Massetto in sabbia e cemento per posa pavimentazione SpCat 7 - A7 - 8 - Sottofondi e massetti Cat 9 - Sottofondi e massetti SbCat 13 - Piano terzo PRG.MS.5 cm (GRES) PRG.MS.5 cm (GRES)						0,12 1´329,99		
	SOMMANO...	m²					1´330,11	13,57	18´049,59
400 / 388 01ED.045.MS.05	MASSETTI E SOTTOFONDI - Massetto in sabbia e cemento per posa pavimentazione SpCat 7 - A7 - 8 - Sottofondi e massetti Cat 9 - Sottofondi e massetti SbCat 13 - Piano terzo PRG.MS.12 cm (GRES)						44,31		
	SOMMANO...	m²					44,31	24,02	1´064,33
401 / 3941 TOS21_01.E05.012.002	MASSETTI E SOTTOFONDI: Esecuzione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sovrapprezzo per ogni cm in più oltre ai 5 cm. SpCat 7 - A7 - 8 - Sottofondi e massetti Cat 9 - Sottofondi e massetti SbCat 13 - Piano terzo **VARIANTE 02** Sovrapprezzo per 1,50 cm in più da applicare alla voce 01ED.045.MS.01		1,50	1332,80			1´999,20		
	SOMMANO...	mq*cm					1´999,20	2,13	4´258,30
402 / 3970 01ED.045.MS.05	MASSETTI E SOTTOFONDI - Massetto in sabbia e cemento per posa pavimentazione SpCat 7 - A7 - 8 - Sottofondi e massetti Cat 9 - Sottofondi e massetti SbCat 13 - Piano terzo a detrarre la quantità di progetto PRG.MS.12 cm (GRES)						-44,31		
	SI DETRAGGONO...	m²					-44,31	24,02	-1´064,33
403 / 3971 01ED.045.MS.05	MASSETTI E SOTTOFONDI - Massetto in sabbia e cemento per posa pavimentazione SpCat 7 - A7 - 8 - Sottofondi e massetti Cat 9 - Sottofondi e massetti SbCat 13 - Piano terzo **VARIANTE 02** Solaio di piano						155,90		
	SOMMANO...	m²					155,90	24,02	3´744,72
404 / 4725 01ED.045.MS.05	MASSETTI E SOTTOFONDI - Massetto in sabbia e cemento per posa pavimentazione SpCat 7 - A7 - 8 - Sottofondi e massetti Cat 9 - Sottofondi e massetti SbCat 13 - Piano terzo **VARIANTE 02** Solaio di piano						-155,90		
	A RIPORTARE						-155,90		5´754´971,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						-155,90		5´754´971,64
	SI DETRAGGONO...	m²					-155,90	24,02	-3´744,72
405 / 4732 01ED.045.MS.05	MASSETTI E SOTTOFONDI - Massetto in sabbia e cemento per posa pavimentazione SpCat 7 - A7 - 8 - Sottofondi e massetti Cat 9 - Sottofondi e massetti SbCat 13 - Piano terzo **VARIANTE 04** Solaio di piano escluso il ballatoio della torre distributiva						36,56 23,77		
	SOMMANO...	m²					60,33	24,02	1´449,13
	Piano quarto (SbCat 14)								
406 / 374 01ED.045.MS.03	MASSETTI E SOTTOFONDI - Massetto autolivellante per pavimentazione in gomma SpCat 7 - A7 - 8 - Sottofondi e massetti Cat 9 - Sottofondi e massetti SbCat 14 - Piano quarto PRG.MS.3,5 cm						7,69		
	SOMMANO...	m²					7,69	8,13	62,52
407 / 382 01ED.045.MS.01	MASSETTI E SOTTOFONDI - Massetto in sabbia e cemento per posa pavimentazione SpCat 7 - A7 - 8 - Sottofondi e massetti Cat 9 - Sottofondi e massetti SbCat 14 - Piano quarto PRG.MS.5 cm (GRES)						1´332,69		
	SOMMANO...	m²					1´332,69	13,57	18´084,60
408 / 389 01ED.045.MS.05	MASSETTI E SOTTOFONDI - Massetto in sabbia e cemento per posa pavimentazione SpCat 7 - A7 - 8 - Sottofondi e massetti Cat 9 - Sottofondi e massetti SbCat 14 - Piano quarto PRG.MS.12 cm (GRES)						44,31		
	SOMMANO...	m²					44,31	24,02	1´064,33
409 / 3942 TOS21_01.E05.012.002	MASSETTI E SOTTOFONDI: Esecuzione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sovrapprezzo per ogni cm in più oltre ai 5 cm. SpCat 7 - A7 - 8 - Sottofondi e massetti Cat 9 - Sottofondi e massetti SbCat 14 - Piano quarto **VARIANTE 02** Sovrapprezzo per 1,50 cm in più da applicare alla voce 01ED.045.MS.01		1,50	1332,69			1´999,04		
	SOMMANO...	mq*cm					1´999,04	2,13	4´257,96
410 / 3972 01ED.045.MS.05	MASSETTI E SOTTOFONDI - Massetto in sabbia e cemento per posa pavimentazione SpCat 7 - A7 - 8 - Sottofondi e massetti Cat 9 - Sottofondi e massetti SbCat 14 - Piano quarto a detrarre la quantità di progetto PRG.MS.12 cm (GRES)						-44,31		
	SI DETRAGGONO...	m²					-44,31	24,02	-1´064,33
	A RIPORTARE								5´775´081,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								5´775´081,13
411 / 3973 01ED.045.MS.05	MASSETTI E SOTTOFONDI - Massetto in sabbia e cemento per posa pavimentazione SpCat 7 - A7 - 8 - Sottofondi e massetti Cat 9 - Sottofondi e massetti SbCat 14 - Piano quarto **VARIANTE 02** Solaio di piano						155,90		
	SOMMANO...	m²					155,90	24,02	3´744,72
412 / 4726 01ED.045.MS.05	MASSETTI E SOTTOFONDI - Massetto in sabbia e cemento per posa pavimentazione SpCat 7 - A7 - 8 - Sottofondi e massetti Cat 9 - Sottofondi e massetti SbCat 14 - Piano quarto **VARIANTE 02** Solaio di piano						-155,90		
	SI DETRAGGONO...	m²					-155,90	24,02	-3´744,72
413 / 4733 01ED.045.MS.05	MASSETTI E SOTTOFONDI - Massetto in sabbia e cemento per posa pavimentazione SpCat 7 - A7 - 8 - Sottofondi e massetti Cat 9 - Sottofondi e massetti SbCat 14 - Piano quarto **VARIANTE 04** Solaio di piano escluso il ballatoio della torre distributiva						36,56 23,77		
	SOMMANO...	m²					60,33	24,02	1´449,13
	Piano quinto (SbCat 15)								
414 / 375 01ED.045.MS.03	MASSETTI E SOTTOFONDI - Massetto autolivellante per pavimentazione in gomma SpCat 7 - A7 - 8 - Sottofondi e massetti Cat 9 - Sottofondi e massetti SbCat 15 - Piano quinto PRG.MS.3,5 cm						7,69		
	SOMMANO...	m²					7,69	8,13	62,52
415 / 383 01ED.045.MS.01	MASSETTI E SOTTOFONDI - Massetto in sabbia e cemento per posa pavimentazione SpCat 7 - A7 - 8 - Sottofondi e massetti Cat 9 - Sottofondi e massetti SbCat 15 - Piano quinto PRG.MS.5 cm (GRES)						1´335,87		
	SOMMANO...	m²					1´335,87	13,57	18´127,76
416 / 390 01ED.045.MS.05	MASSETTI E SOTTOFONDI - Massetto in sabbia e cemento per posa pavimentazione SpCat 7 - A7 - 8 - Sottofondi e massetti Cat 9 - Sottofondi e massetti SbCat 15 - Piano quinto PRG.MS.12 cm (GRES)						44,31		
	SOMMANO...	m²					44,31	24,02	1´064,33
417 / 3943 TOS21_01.E05.012.002	MASSETTI E SOTTOFONDI: Esecuzione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo; il tutto per dare il titolo compiuto e								
	A RIPORTARE								5´795´784,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								5´795´784,87
	finito a regola d'arte. Sovrapprezzo per ogni cm in più oltre ai 5 cm. SpCat 7 - A7 - 8 - Sottofondi e massetti Cat 9 - Sottofondi e massetti SbCat 15 - Piano quinto **VARIANTE 02** Sovrapprezzo per 1,50 cm in più da applicare alla voce 01ED.045.MS.01		1,50	1332,69			1´999,04		
	SOMMANO...	mq*cm					1´999,04	2,13	4´257,96
418 / 3974 01ED.045.MS.05	MASSETTI E SOTTOFONDI - Massetto in sabbia e cemento per posa pavimentazione SpCat 7 - A7 - 8 - Sottofondi e massetti Cat 9 - Sottofondi e massetti SbCat 15 - Piano quinto a detrarre la quantità di progetto PRG.MS.12 cm (GRES)						-44,31		
	SI DETRAGGONO...	m²					-44,31	24,02	-1´064,33
419 / 3975 01ED.045.MS.05	MASSETTI E SOTTOFONDI - Massetto in sabbia e cemento per posa pavimentazione SpCat 7 - A7 - 8 - Sottofondi e massetti Cat 9 - Sottofondi e massetti SbCat 15 - Piano quinto **VARIANTE 02** Solaio di piano						155,90		
	SOMMANO...	m²					155,90	24,02	3´744,72
420 / 4727 01ED.045.MS.05	MASSETTI E SOTTOFONDI - Massetto in sabbia e cemento per posa pavimentazione SpCat 7 - A7 - 8 - Sottofondi e massetti Cat 9 - Sottofondi e massetti SbCat 15 - Piano quinto **VARIANTE 02** Solaio di piano						-155,90		
	SI DETRAGGONO...	m²					-155,90	24,02	-3´744,72
421 / 4734 01ED.045.MS.05	MASSETTI E SOTTOFONDI - Massetto in sabbia e cemento per posa pavimentazione SpCat 7 - A7 - 8 - Sottofondi e massetti Cat 9 - Sottofondi e massetti SbCat 15 - Piano quinto **VARIANTE 04** Solaio di piano escluso il ballatoio della torre distributiva						36,56 23,77		
	SOMMANO...	m²					60,33	24,02	1´449,13
	Piano sesto (SbCat 16)								
422 / 376 01ED.045.MS.03	MASSETTI E SOTTOFONDI - Massetto autolivellante per pavimentazione in gomma SpCat 7 - A7 - 8 - Sottofondi e massetti Cat 9 - Sottofondi e massetti SbCat 16 - Piano sesto PRG.MS.3,5 cm						7,69		
	SOMMANO...	m²					7,69	8,13	62,52
423 / 384 01ED.045.MS.01	MASSETTI E SOTTOFONDI - Massetto in sabbia e cemento per posa pavimentazione SpCat 7 - A7 - 8 - Sottofondi e massetti								
	A RIPORTARE								5´800´490,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								5´800´490,15
	Cat 9 - Sottofondi e massetti SbCat 16 - Piano sesto PRG.MS.5 cm (GRES)						1´336,85		
	SOMMANO...	m²					1´336,85	13,57	18´141,05
424 / 391 01ED.045.MS.05	MASSETTI E SOTTOFONDI - Massetto in sabbia e cemento per posa pavimentazione SpCat 7 - A7 - 8 - Sottofondi e massetti Cat 9 - Sottofondi e massetti SbCat 16 - Piano sesto PRG.MS.12 cm (GRES)						44,31		
	SOMMANO...	m²					44,31	24,02	1´064,33
425 / 3944 TOS21_01.E05.012.002	MASSETTI E SOTTOFONDI: Esecuzione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sovrapprezzo per ogni cm in più oltre ai 5 cm. SpCat 7 - A7 - 8 - Sottofondi e massetti Cat 9 - Sottofondi e massetti SbCat 16 - Piano sesto **VARIANTE 02** Sovrapprezzo per 1,50 cm in più da applicare alla voce 01ED.045.MS.01		1,50	1332,69			1´999,04		
	SOMMANO...	mq*cm					1´999,04	2,13	4´257,96
426 / 3976 01ED.045.MS.05	MASSETTI E SOTTOFONDI - Massetto in sabbia e cemento per posa pavimentazione SpCat 7 - A7 - 8 - Sottofondi e massetti Cat 9 - Sottofondi e massetti SbCat 16 - Piano sesto a detrarre la quantità di progetto PRG.MS.12 cm (GRES)						-44,31		
	SI DETRAGGONO...	m²					-44,31	24,02	-1´064,33
427 / 3977 01ED.045.MS.05	MASSETTI E SOTTOFONDI - Massetto in sabbia e cemento per posa pavimentazione SpCat 7 - A7 - 8 - Sottofondi e massetti Cat 9 - Sottofondi e massetti SbCat 16 - Piano sesto **VARIANTE 02** Solaio di piano						155,90		
	SOMMANO...	m²					155,90	24,02	3´744,72
428 / 4728 01ED.045.MS.05	MASSETTI E SOTTOFONDI - Massetto in sabbia e cemento per posa pavimentazione SpCat 7 - A7 - 8 - Sottofondi e massetti Cat 9 - Sottofondi e massetti SbCat 16 - Piano sesto **VARIANTE 02** Solaio di piano						-155,90		
	SI DETRAGGONO...	m²					-155,90	24,02	-3´744,72
429 / 4735 01ED.045.MS.05	MASSETTI E SOTTOFONDI - Massetto in sabbia e cemento per posa pavimentazione SpCat 7 - A7 - 8 - Sottofondi e massetti Cat 9 - Sottofondi e massetti SbCat 16 - Piano sesto **VARIANTE 04** Solaio di piano escluso il ballatoio della torre distributiva						36,56		
	A RIPORTARE						36,56		5´822´889,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						36,56		5′822′889,16
							23,77		
	SOMMANO...	m²					60,33	24,02	1′449,13
	Piano settimo (SbCat 17)								
430 / 377 01ED.045.MS.03	MASSETTI E SOTTOFONDI - Massetto autolivellante per pavimentazione in gomma SpCat 7 - A7 - 8 - Sottofondi e massetti Cat 9 - Sottofondi e massetti SbCat 17 - Piano settimo PRG.MS.3,5 cm						7,69		
	SOMMANO...	m²					7,69	8,13	62,52
431 / 385 01ED.045.MS.01	MASSETTI E SOTTOFONDI - Massetto in sabbia e cemento per posa pavimentazione SpCat 7 - A7 - 8 - Sottofondi e massetti Cat 9 - Sottofondi e massetti SbCat 17 - Piano settimo PRG.MS.5 cm (GRES)						1′337,09		
	SOMMANO...	m²					1′337,09	13,57	18′144,31
432 / 392 01ED.045.MS.05	MASSETTI E SOTTOFONDI - Massetto in sabbia e cemento per posa pavimentazione SpCat 7 - A7 - 8 - Sottofondi e massetti Cat 9 - Sottofondi e massetti SbCat 17 - Piano settimo PRG.MS.12 cm (GRES)						44,31		
	SOMMANO...	m²					44,31	24,02	1′064,33
433 / 3945 TOS21_01.E05.012.002	MASSETTI E SOTTOFONDI: Esecuzione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sovrapprezzo per ogni cm in più oltre ai 5 cm. SpCat 7 - A7 - 8 - Sottofondi e massetti Cat 9 - Sottofondi e massetti SbCat 17 - Piano settimo **VARIANTE 02** Sovrapprezzo per 1,50 cm in più da applicare alla voce 01ED.045.MS.01		1,50	1332,69			1′999,04		
	SOMMANO...	mq*cm					1′999,04	2,13	4′257,96
434 / 3978 01ED.045.MS.05	MASSETTI E SOTTOFONDI - Massetto in sabbia e cemento per posa pavimentazione SpCat 7 - A7 - 8 - Sottofondi e massetti Cat 9 - Sottofondi e massetti SbCat 17 - Piano settimo a detrarre la quantità di progetto PRG.MS.12 cm (GRES)						-44,31		
	SI DETRAGGONO...	m²					-44,31	24,02	-1′064,33
435 / 3979 01ED.045.MS.05	MASSETTI E SOTTOFONDI - Massetto in sabbia e cemento per posa pavimentazione SpCat 7 - A7 - 8 - Sottofondi e massetti Cat 9 - Sottofondi e massetti SbCat 17 - Piano settimo **VARIANTE 02** Solaio di piano						155,90		
	A RIPORTARE						155,90		5′846′803,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						155,90		5´846´803,08
	SOMMANO...	m²					155,90	24,02	3´744,72
436 / 4729 01ED.045.MS.05	MASSETTI E SOTTOFONDI - Massetto in sabbia e cemento per posa pavimentazione SpCat 7 - A7 - 8 - Sottofondi e massetti Cat 9 - Sottofondi e massetti SbCat 17 - Piano settimo **VARIANTE 02** Solaio di piano						-155,90		
	SI DETRAGGONO...	m²					-155,90	24,02	-3´744,72
437 / 4736 01ED.045.MS.05	MASSETTI E SOTTOFONDI - Massetto in sabbia e cemento per posa pavimentazione SpCat 7 - A7 - 8 - Sottofondi e massetti Cat 9 - Sottofondi e massetti SbCat 17 - Piano settimo **VARIANTE 04** Solaio di piano escluso il ballatoio della torre distributiva						36,56 23,77		
	SOMMANO...	m²					60,33	24,02	1´449,13
	Piano ottavo (SbCat 18)								
438 / 378 01ED.045.MS.03	MASSETTI E SOTTOFONDI - Massetto autolivellante per pavimentazione in gomma SpCat 7 - A7 - 8 - Sottofondi e massetti Cat 9 - Sottofondi e massetti SbCat 18 - Piano ottavo PRG.MS.3,5 cm						7,67		
	SOMMANO...	m²					7,67	8,13	62,36
439 / 386 01ED.045.MS.01	MASSETTI E SOTTOFONDI - Massetto in sabbia e cemento per posa pavimentazione SpCat 7 - A7 - 8 - Sottofondi e massetti Cat 9 - Sottofondi e massetti SbCat 18 - Piano ottavo sugli architettonici è previsto un pavimento sopraelevato per il 70% circa, ma la DL ha deciso di fare pavimento come gli altri piani PRG.MS.5 cm (GRES)						1´344,98		
	SOMMANO...	m²					1´344,98	13,57	18´251,38
440 / 393 01ED.045.MS.05	MASSETTI E SOTTOFONDI - Massetto in sabbia e cemento per posa pavimentazione SpCat 7 - A7 - 8 - Sottofondi e massetti Cat 9 - Sottofondi e massetti SbCat 18 - Piano ottavo PRG.MS.12 cm (GRES)						36,35		
	SOMMANO...	m²					36,35	24,02	873,13
441 / 644 01ED.045.MS.06	MASSETTI E SOTTOFONDI - Pavimento modulare soprelevato galleggiante con altezza finita da 100mm a 300mm circa, pannelli modulari classe 0 (ininfiammabile), dimensionni 600x600 mm, spessore 34-36 mm, con anima strutturale in solfato di calcio (anidrite) rinforzato con fibre di densità non inferiore a 1300 kg/mc, rivestiti sulla faccia inferiore con lamina d'acciaio spessore 0.05mm; il pavimento dovrà sopportare un carico concentrato di kg 700 per ciascun pannello e sarà costituito da: supporti regolabili in acciaio zincato REI 120 (composti da: base in acciaio zincato da adesivizzare, se richiesto, alla soletta								
	A RIPORTARE								5´867´439,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								5´867´439,08
	con opportuno collante; stelo filettato in acciaio zincato inserito a vite e dotato in blocco di livello; testa in acciaio zincato dotata di perni direzionali di contenimento in PVC autoestinguente conduttivo avente funzione di tenuta all'aria e coibentazione acustica, compresi i giunti di dilatazione, trasporto, scarico, sollevamento, distribuzione ai piani e ogni altro onere e modalità di esecuzione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte SpCat 7 - A7 - 8 - Sottofondi e massetti Cat 9 - Sottofondi e massetti SbCat 18 - Piano ottavo P8.01 P8.02 P8.06 P8.08						55,47 40,91 3,24 49,32		
	SOMMANO...	m²					148,94	94,39	14´058,45
442 / 3946 TOS21_01.E05.012.002	MASSETTI E SOTTOFONDI: Esecuzione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sovrapprezzo per ogni cm in più oltre ai 5 cm. SpCat 7 - A7 - 8 - Sottofondi e massetti Cat 9 - Sottofondi e massetti SbCat 18 - Piano ottavo **VARIANTE 02** Sovrapprezzo per 1,50 cm in più da applicare alla voce 01ED.045.MS.01		1,50	1344,98			2´017,47		
	SOMMANO...	mq*cm					2´017,47	2,13	4´297,21
443 / 3980 01ED.045.MS.05	MASSETTI E SOTTOFONDI - Massetto in sabbia e cemento per posa pavimentazione SpCat 7 - A7 - 8 - Sottofondi e massetti Cat 9 - Sottofondi e massetti SbCat 18 - Piano ottavo a detrarre la quantità di progetto PRG.MS.12 cm (GRES)						-36,35		
	SI DETRAGGONO...	m²					-36,35	24,02	-873,13
444 / 3981 01ED.045.MS.05	MASSETTI E SOTTOFONDI - Massetto in sabbia e cemento per posa pavimentazione SpCat 7 - A7 - 8 - Sottofondi e massetti Cat 9 - Sottofondi e massetti SbCat 18 - Piano ottavo **VARIANTE 02** Solaio di piano						155,90		
	SOMMANO...	m²					155,90	24,02	3´744,72
445 / 4699 01ED.045.MS.06	MASSETTI E SOTTOFONDI - Pavimento modulare soprelevato galleggiante con altezza finita da 100mm a 300mm circa, pannelli modulari classe 0 (ininfiammabile), dimensionni 600x600 mm, spessore 34-36 mm, con anima strutturale in solfato di calcio (anidrite) rinforzato con fibre di densità non inferiore a 1300 kg/mc, rivestiti sulla faccia inferiore con lamina d'acciaio spessore 0.05mm; il pavimento dovrà sopportare un carico concentrato di kg 700 per ciascun pannello e sarà costituito da: supporti regolabili in acciaio zincato REI 120 (composti da: base in acciaio zincato da adesivizzare, se richiesto, alla soletta con opportuno collante; stelo filettato in acciaio zincato inserito a vite e dotato in blocco di livello; testa in acciaio zincato dotata di perni direzionali di contenimento in PVC autoestinguente conduttivo avente funzione di tenuta all'aria e coibentazione acustica, compresi i giunti di								
	A RIPORTARE								5´888´666,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO								5′888′666,33
	dilatazione, trasporto, scarico, sollevamento, distribuzione ai piani e ogni altro onere e modalità di esecuzione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte SpCat 7 - A7 - 8 - Sottofondi e massetti Cat 9 - Sottofondi e massetti SbCat 18 - Piano ottavo **VARIANTE 04** Si detrae quantità per sostituzione con finitura in linoleum P8.01 P8.02 P8.06 P8.08						-55,47 -40,91 -3,24 -49,32		
	SI DETRAGGONO...	m²					-148,94	94,39	-14′058,45
446 / 4730 01ED.045.MS.05	MASSETTI E SOTTOFONDI - Massetto in sabbia e cemento per posa pavimentazione SpCat 7 - A7 - 8 - Sottofondi e massetti Cat 9 - Sottofondi e massetti SbCat 18 - Piano ottavo **VARIANTE 02** Solaio di piano						-155,90		
	SI DETRAGGONO...	m²					-155,90	24,02	-3′744,72
447 / 4737 01ED.045.MS.05	MASSETTI E SOTTOFONDI - Massetto in sabbia e cemento per posa pavimentazione SpCat 7 - A7 - 8 - Sottofondi e massetti Cat 9 - Sottofondi e massetti SbCat 18 - Piano ottavo **VARIANTE 04** Solaio di piano escluso il ballatoio della torre distributiva						36,56 23,77		
	SOMMANO...	m²					60,33	24,02	1′449,13
	Piano copertura (SbCat 19)								
448 / 676 01ED.045.MS.08	MASSETTI E SOTTOFONDI - Pavimento modulare soprelevato galleggiante con quadrotte in cemento SpCat 7 - A7 - 8 - Sottofondi e massetti Cat 9 - Sottofondi e massetti SbCat 19 - Piano copertura 1129942 - SLA - 001						44,63		
	SOMMANO...	m²					44,63	125,45	5′598,83
449 / 677 01.01.02	SOTTOFONDI E MASSETTI - APPROSSIMAZIONE SpCat 7 - A7 - 8 - Sottofondi e massetti Cat 9 - Sottofondi e massetti SbCat 19 - Piano copertura					-1,00	-1,00		
	SI DETRAGGONO...						-1,00	6,10	-6,10
450 / 3982 01ED.045.MS.08	MASSETTI E SOTTOFONDI - Pavimento modulare soprelevato galleggiante con quadrotte in cemento SpCat 7 - A7 - 8 - Sottofondi e massetti Cat 9 - Sottofondi e massetti SbCat 19 - Piano copertura a detrarre la quantità di progetto 1129942 - SLA - 001						-44,63		
	SI DETRAGGONO...	m²					-44,63	125,45	-5′598,83
	A RIPORTARE								5′872′306,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								5´872´306,19
451 / 3983 01ED.045.MS.08	MASSETTI E SOTTOFONDI - Pavimento modulare sopreleva to galleggiante con quadrotte in cemento SpCat 7 - A7 - 8 - Sottofondi e massetti Cat 9 - Sottofondi e massetti SbCat 19 - Piano copertura **VARIANTE 02** Solaio di piano						155,90		
	SOMMANO...	m²					155,90	125,45	19´557,66
	Generale (SbCat 20)								
452 / 4211 01ED.045.MS.01	MASSETTI E SOTTOFONDI - Massetto in sabbia e cemento per posa pavimentazione SpCat 7 - A7 - 8 - Sottofondi e massetti Cat 9 - Sottofondi e massetti SbCat 20 - Generale **VARIANTE 02** Solai di piano Vani ascensori 7 - 8 *(par.ug.=9,00*2)		18,00	1,60	1,70		48,96		
	SOMMANO...	m²					48,96	13,57	664,39
453 / 4212 01ED.045.MS.03	MASSETTI E SOTTOFONDI - Massetto autolivellante per pavimentazione in gomma SpCat 7 - A7 - 8 - Sottofondi e massetti Cat 9 - Sottofondi e massetti SbCat 20 - Generale **VARIANTE 02** Quantità voce relativa ai solai di piano degli ascensori 7 - 8						48,96		
	SOMMANO...	m²					48,96	8,13	398,04
	Tisanerie (SbCat 25)								
454 / 4521 01ED.045.MS.05	MASSETTI E SOTTOFONDI - Massetto in sabbia e cemento per posa pavimentazione SpCat 7 - A7 - 8 - Sottofondi e massetti Cat 9 - Sottofondi e massetti SbCat 25 - Tisanerie **VARIANTE 04** Tisanerie		9,00	2,50	1,50		33,75		
	SOMMANO...	m²					33,75	24,02	810,68
455 / 4522 TOS21_01.E05.012.002	MASSETTI E SOTTOFONDI: Esecuzione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sovrapprezzo per ogni cm in più oltre ai 5 cm. SpCat 7 - A7 - 8 - Sottofondi e massetti Cat 9 - Sottofondi e massetti SbCat 25 - Tisanerie **VARIANTE 04** Tisanerie - Maggiori spessori		1,50	33,75			50,63		
	SOMMANO...	mq*cm					50,63	2,13	107,84
	A8 - 9 - Pavimentazioni (SpCat 8) **Pavimentazioni (Cat 10)** **Collegamenti verticali (SbCat 7)**								
456 / 4530 01ED.050.FP.02	PAVIMENTAZIONI - Finiture pavimento - Pavimento in gres porcellanato 20 x 20 cm SpCat 8 - A8 - 9 - Pavimentazioni								
	A RIPORTARE								5´893´844,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								5′893′844,80
	Cat 10 - Pavimentazioni SbCat 7 - Collegamenti verticali **VARIANTE 04**								
	Ex ascensori 7 - 8 *(par.ug.=9,00*2)		18,00	1,70	1,60		48,96		
	SOMMANO...	m²					48,96	45,79	2′241,88
457 / 4531 01ED.050.FB.02	PAVIMENTAZIONI - Finiture battiscopa - Zoccolino in gres, dim. 20x10 cm SpCat 8 - A8 - 9 - Pavimentazioni Cat 10 - Pavimentazioni SbCat 7 - Collegamenti verticali **VARIANTE 04**								
	Ex ascensori 7 *(lung.=1,6+1,7+1,6+1,7)		9,00	6,60			59,40		
	Ex ascensori 8 *(lung.=1,6+1,7+1,6+1,7)		9,00	6,60			59,40		
	SOMMANO...	m					118,80	24,31	2′888,03
	Piano terra (SbCat 10)								
458 / 297 01ED.050.FP.01	PAVIMENTAZIONI - Finiture pavimento - Pavimento in gomma naturale, sp. 3 mm SpCat 8 - A8 - 9 - Pavimentazioni Cat 10 - Pavimentazioni SbCat 10 - Piano terra								
	364625 - PT.12						36,14		
	SOMMANO...	m²					36,14	59,15	2′137,68
459 / 306 01ED.050.FP.02	PAVIMENTAZIONI - Finiture pavimento - Pavimento in gres porcellanato 20 x 20 cm SpCat 8 - A8 - 9 - Pavimentazioni Cat 10 - Pavimentazioni SbCat 10 - Piano terra								
	294577 - PT.24						4,31		
	360521 - PT.23						3,73		
	360688 - PT.22						4,87		
	360844 - PT.21						4,12		
	419488 - PT.25						5,32		
	419844 - PT.27						3,81		
	420011 - PT.28						6,62		
	420389 - PT.31						4,76		
	420556 - PT.32						6,09		
	422043 - PT.34						4,67		
	SOMMANO...	m²					48,30	45,79	2′211,66
460 / 315 01ED.050.FP.03	PAVIMENTAZIONI - Pavimento in gres porcellanato 60 x 60 cm SpCat 8 - A8 - 9 - Pavimentazioni Cat 10 - Pavimentazioni SbCat 10 - Piano terra								
	359939 - PT.10						48,62		
	363569 - PT.15						47,16		
	363846 - PT.14						49,63		
	420855 - PT.29						32,03		
	421180 - PT.30						34,37		
	282065 - PT.06						156,45		
	282241 - PT.05						12,56		
	361099 - PT.20						18,70		
	361420 - PT.19						27,88		
	361719 - PT.18						19,22		
	362555 - PT.F2						28,93		
	362700 - PT.18						6,96		
	363196 - PT.16						39,04		
	364071 - PT.13						21,49		
	364282 - PT.09						25,83		
	364902 - PT.11						28,21		
	A RIPORTARE						597,08		5′903′324,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						597,08		5´903´324,05
	365201 - PT.08						37,33		
	365368 - PT.07						21,87		
	365524 - PT.04						11,72		
	365735 - PT.03						16,75		
	419677 - PT.26						8,61		
	421876 - PT.33						8,58		
	422210 - PT.F1						13,87		
	IfcSpace - 422588						6,13		
	422799 - PT.02						22,49		
	423142 - PT.01						42,65		
	SOMMANO...	m²					787,08	51,27	40´353,59
461 / 324 01ED.050.FB.03	PAVIMENTAZIONI - Finiture battiscopa - Zoccolino in gres, dim. 60x10 cm SpCat 8 - A8 - 9 - Pavimentazioni Cat 10 - Pavimentazioni SbCat 10 - Piano terra								
	PT.29			28,43			28,43		
	PT.G			22,09			22,09		
	PT.07			19,42			19,42		
	PT.F2			25,27			25,27		
	PT.13			19,01			19,01		
	PT.D			89,22			89,22		
	PT.18			10,79			10,79		
	PT.18			24,45			24,45		
	PT.A			35,57			35,57		
	PT.08			29,08			29,08		
	PT.04			17,23			17,23		
	PT.09			21,68			21,68		
	IfcSpace - 262070			11,81			11,81		
	PT.33			11,95			11,95		
	PT.15			36,60			36,60		
	PT.10			33,84			33,84		
	PT.05			15,98			15,98		
	PT.C			83,70			83,70		
	PT.F1			15,09			15,09		
	PT.F			75,42			75,42		
	PT.03			18,63			18,63		
	PT.02			20,36			20,36		
	PT.B			33,55			33,55		
	PT.14			32,19			32,19		
	PT.19			28,55			28,55		
	PT.06			89,71			89,71		
	PT.26			11,99			11,99		
	PT.E			20,01			20,01		
	PT.11			23,93			23,93		
	PT.16			30,51			30,51		
	PT.01			30,77			30,77		
	PT.30			28,91			28,91		
	PT.20			19,60			19,60		
	SOMMANO...	m					1´015,34	25,53	25´921,63
462 / 332 01ED.050.FB.01	PAVIMENTAZIONI - Finiture battiscopa - Sguscia in gomma SpCat 8 - A8 - 9 - Pavimentazioni Cat 10 - Pavimentazioni SbCat 10 - Piano terra								
	PT.12			28,09			28,09		
	SOMMANO...	m					28,09	7,95	223,32
463 / 680 01ED.050.FB.02	PAVIMENTAZIONI - Finiture battiscopa - Zoccolino in gres, dim. 20x10 cm SpCat 8 - A8 - 9 - Pavimentazioni Cat 10 - Pavimentazioni SbCat 10 - Piano terra								
	PT.27						8,48		
	PT.25						9,52		
	A RIPORTARE						18,00		5´969´822,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						18,00		5´969´822,59
	PT.23						7,81		
	PT.31						9,23		
	PT.24						8,46		
	PT.28						10,70		
	PT.34						8,97		
	PT.22						10,08		
	PT.32						10,27		
	PT.21						8,89		
	SOMMANO...	m					92,41	24,31	2´246,49
464 / 4572 01ED.050.FP.01	PAVIMENTAZIONI - Finiture pavimento - Pavimento in gomma naturale, sp. 3 mm SpCat 8 - A8 - 9 - Pavimentazioni Cat 10 - Pavimentazioni SbCat 10 - Piano terra **VARIANTE 04**								
	Si detrae pavimentazione officina DIALISI (locale PT.12)						-36,14		
	SI DETRAGGONO...	m²					-36,14	59,15	-2´137,68
465 / 4573 01ED.050.FP.02	PAVIMENTAZIONI - Finiture pavimento - Pavimento in gres porcellanato 20 x 20 cm SpCat 8 - A8 - 9 - Pavimentazioni Cat 10 - Pavimentazioni SbCat 10 - Piano terra **VARIANTE 04**								
	Si detraggono le pavimentazioni dei bagni in favore del pavimento in linoleum						-48,30		
	SI DETRAGGONO...	m²					-48,30	45,79	-2´211,66
466 / 4574 01ED.050.FP.03	PAVIMENTAZIONI - Pavimento in gres porcellanato 60 x 60 cm SpCat 8 - A8 - 9 - Pavimentazioni Cat 10 - Pavimentazioni SbCat 10 - Piano terra **VARIANTE 04**								
	Si detraggono le quantità in gres 60x60 da sostituire con pvc								
	282241 - PT.05						-12,56		
	361719 - PT.18						-19,22		
	Parziale...	m²					-31,78		
	Si detraggono le quantità in gres 60x60 da sostituire con gres 20x20								
	359939 - PT.10						-48,62		
	363569 - PT.15						-47,16		
	363846 - PT.14						-49,63		
	362700 - PT.18						-6,96		
	363196 - PT.16						-39,04		
	364071 - PT.13						-21,49		
	364902 - PT.11						-28,21		
	422210 - PT.F1						-13,87		
	IfcSpace - 422588 - f.a.						-6,13		
	423142 - PT.01						-42,65		
	Parziale...	m²					-303,76		
	Si detraggono le quantità in gres 60x60 da sostituire con pavimento flottante								
	365524 - PT.04						-11,72		
	365735 - PT.03						-16,75		
	422799 - PT.02						-22,49		
	362700 - PT.18						-6,96		
	419677 - PT.26						-8,61		
	421876 - PT.33						-8,58		
	Parziale...	m²					-75,11		
	SI DETRAGGONO...	m²					-410,65	51,27	-21´054,03
	A RIPORTARE								5´946´665,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								5´946´665,71
467 / 4657 01ED.050.FP.01	PAVIMENTAZIONI - Finiture pavimento - Pavimento in gomma naturale, sp. 3 mm SpCat 8 - A8 - 9 - Pavimentazioni Cat 10 - Pavimentazioni SbCat 10 - Piano terra **VARIANTE 04** Pavimentazioni bagni in linoleum in sostituzione del gres 20x20						48,30		
	Pavimentazioni in gres 60x60 che diventano linoleum						31,78		
	SOMMANO...	m²					80,08	59,15	4´736,73
468 / 4658 01ED.050.FP.02	PAVIMENTAZIONI - Finiture pavimento - Pavimento in gres porcellanato 20 x 20 cm SpCat 8 - A8 - 9 - Pavimentazioni Cat 10 - Pavimentazioni SbCat 10 - Piano terra **VARIANTE 04** PT.12 - Officina DIALISI - pavimentazione in GRES in sostituzione della gomma naturale						36,14		
	Depositi in gres 20x20 invece che 60x60						316,32		
	PT.B.						34,88		
	PT.E						18,93		
	SOMMANO...	m²					406,27	45,79	18´603,10
469 / 4659 01ED.050.FP.03	PAVIMENTAZIONI - Pavimento in gres porcellanato 60 x 60 cm SpCat 8 - A8 - 9 - Pavimentazioni Cat 10 - Pavimentazioni SbCat 10 - Piano terra **VARIANTE 04**								
	PT.A						52,73		
	PT.C						143,27		
	PT.D						77,19		
	PT.F						84,93		
	PT.F2.1						12,04		
	PT.F2.2						11,89		
	PT.G						25,55		
	SOMMANO...	m²					407,60	51,27	20´897,65
	Piano primo (SbCat 11)								
470 / 298 01ED.050.FP.01	PAVIMENTAZIONI - Finiture pavimento - Pavimento in gomma naturale, sp. 3 mm SpCat 8 - A8 - 9 - Pavimentazioni Cat 10 - Pavimentazioni SbCat 11 - Piano primo								
	971475 - P1.F1						12,96		
	971642 - P1.53						4,54		
	972015 - P1.37						26,43		
	1058108 - P1.38						9,62		
	1059306 - P1.D						61,77		
	1059662 - P1.34						10,41		
	1059840 - P1.35						9,53		
	1060073 - P1.29						19,33		
	1060455 - P1.28						24,24		
	1060721 - P1.26						19,91		
	1060910 - P1.25						16,97		
	1061165 - P1.24						16,86		
	1061431 - P1.23						25,50		
	1061730 - P1.22						27,66		
	1061941 - P1.21						21,14		
	1062544 - P1.F2						28,51		
	1062799 - P1.40						12,28		
	1063032 - P1.39						14,53		
	A RIPORTARE						362,19		5´990´903,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						362,19		5′990′903,19
	1063287 - P1.41						17,93		
	1064609 - P1.49						18,44		
	1064886 - P1.48						22,49		
	1065352 - P1.50						13,72		
	1066062 - P1.C						163,58		
	1066229 - P1.03						19,05		
	1066374 - P1.04						4,03		
	1066541 - P1.05						20,12		
	1066964 - P1.06						14,26		
	1067186 - P1.07						32,48		
	1067397 - P1.08						27,93		
	1067652 - P1.09						21,58		
	1067885 - P1.10						16,69		
	1068118 - P1.11						17,05		
	1068373 - P1.12						21,32		
	1068540 - P1.13						16,97		
	1068803 - P1.14						17,88		
	1069003 - P1.15						15,75		
	1069339 - P1.16						15,90		
	1069539 - P1.17						17,01		
	1069728 - P1.18						17,45		
	1070062 - P1.19						22,49		
	1071332 - P1.B						121,26		
	1096176 - P1.A						45,03		
	SOMMANO...	m²					1′082,60	59,15	64′035,79
471 / 307 01ED.050.FP.02	PAVIMENTAZIONI - Finiture pavimento - Pavimento in gres porcellanato 20 x 20 cm SpCat 8 - A8 - 9 - Pavimentazioni Cat 10 - Pavimentazioni SbCat 11 - Piano primo								
	840115 - P1.33						4,09		
	1057706 - P1.52						4,23		
	1057840 - P1.32						4,05		
	1057985 - P1.31						3,62		
	1058253 - P1.30						3,98		
	1060222 - P1.27						4,37		
	1063432 - P1.43						4,56		
	1063599 - P1.42						5,71		
	1063744 - P1.44						4,24		
	1063900 - P1.45						3,69		
	1064045 - P1.46						5,09		
	1065774 - P1.55						5,28		
	1066664 - P1.02						5,36		
	1069851 - P1.01						5,32		
	SOMMANO...	m²					63,59	45,79	2′911,79
472 / 316 01ED.050.FP.03	PAVIMENTAZIONI - Pavimento in gres porcellanato 60 x 60 cm SpCat 8 - A8 - 9 - Pavimentazioni Cat 10 - Pavimentazioni SbCat 11 - Piano primo								
	1059451 - P1.36						7,69		
	1062251 - P1.20						27,43		
	1064234 - P1.47						9,76		
	1065119 - P1.51						19,88		
	1065563 - P1.54						8,95		
	IfcSpace - 1058431						7,09		
	SOMMANO...	m²					80,80	51,27	4′142,62
473 / 325 01ED.050.FB.03	PAVIMENTAZIONI - Finiture battiscopa - Zoccolino in gres, dim. 60x10 cm SpCat 8 - A8 - 9 - Pavimentazioni Cat 10 - Pavimentazioni SbCat 11 - Piano primo								
	P1.20			25,59			25,59		
	P1.51			19,49			19,49		
	A RIPORTARE						45,08		6′061′993,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						45,08		6´061´993,39
	IfcSpace - 1100968			12,41			12,41		
	SOMMANO...	m					57,49	25,53	1´467,72
474 / 333 01ED.050.FB.01	PAVIMENTAZIONI - Finiture battiscopa - Sguscia in gomma SpCat 8 - A8 - 9 - Pavimentazioni Cat 10 - Pavimentazioni SbCat 11 - Piano primo								
	P1.11			18,40			18,40		
	P1.53			8,65			8,65		
	P1.A			29,04			29,04		
	P1.47			12,92			12,92		
	P1.22			22,90			22,90		
	P1.50			15,61			15,61		
	P1.35			13,21			13,21		
	P1.36			11,34			11,34		
	P1.21			19,98			19,98		
	P1.54			12,20			12,20		
	P1.06			16,20			16,20		
	P1.41			19,36			19,36		
	P1.05			19,18			19,18		
	P1.38			13,22			13,22		
	P1.34			14,90			14,90		
	P1.F1			15,06			15,06		
	P1.10			18,26			18,26		
	P1.24			17,64			17,64		
	P1.39			16,35			16,35		
	P1.13			18,93			18,93		
	P1.14			21,31			21,31		
	P1.23			22,05			22,05		
	P1.03			18,60			18,60		
	P1.25			17,64			17,64		
	P1.15			17,97			17,97		
	P1.28			22,18			22,18		
	P1.26			19,28			19,28		
	P1.37			29,14			29,14		
	P1.29			19,38			19,38		
	P1.49			19,72			19,72		
	P1.07			24,03			24,03		
	P1.04			8,18			8,18		
	P1.B			103,00			103,00		
	P1.18			19,77			19,77		
	P1.16			18,02			18,02		
	P1.09			19,94			19,94		
	P1.D			58,25			58,25		
	P1.40			18,80			18,80		
	P1.12			19,90			19,90		
	P1.17			19,50			19,50		
	P1.C			129,15			129,15		
	P1.48			21,93			21,93		
	P1.08			23,02			23,02		
	P1.19			20,08			20,08		
	P1.F2			24,82			24,82		
	SOMMANO...	m					1´069,01	7,95	8´498,63
475 / 681 01ED.050.FB.02	PAVIMENTAZIONI - Finiture battiscopa - Zoccolino in gres, dim. 20x10 cm SpCat 8 - A8 - 9 - Pavimentazioni Cat 10 - Pavimentazioni SbCat 11 - Piano primo								
	P1.27						8,61		
	P1.43						9,23		
	P1.31						7,72		
	P1.30						8,12		
	P1.32						8,05		
	P1.02						9,28		
	P1.01						9,24		
	P1.44						8,28		
	P1.46						9,17		
	A RIPORTARE						77,70		6´071´959,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						77,70		6´071´959,74
	P1.42						10,57		
	P1.45						7,74		
	P1.55						9,46		
	P1.52						8,29		
	P1.33						8,10		
	SOMMANO...	m					121,86	24,31	2´962,42
476 / 4575 01ED.050.FP.02	PAVIMENTAZIONI - Finiture pavimento - Pavimento in gres porcellanato 20 x 20 cm SpCat 8 - A8 - 9 - Pavimentazioni Cat 10 - Pavimentazioni SbCat 11 - Piano primo **VARIANTE 04 - Si detraggono le superfici che passano da GRES a LINOLEUM**								
	840115 - P1.33						-4,09		
	1057706 - P1.52						-4,23		
	1057840 - P1.32						-4,05		
	1057985 - P1.31						-3,62		
	1058253 - P1.30						-3,98		
	1060222 - P1.27						-4,37		
	1063432 - P1.43						-4,56		
	1063599 - P1.42						-5,71		
	1063744 - P1.44						-4,24		
	1063900 - P1.45						-3,69		
	1064045 - P1.46						-5,09		
	1065774 - P1.55						-5,28		
	1066664 - P1.02						-5,36		
	1069851 - P1.01						-5,32		
	SI DETRAGGONO...	m²					-63,59	45,79	-2´911,79
477 / 4576 01ED.050.FP.03	PAVIMENTAZIONI - Pavimento in gres porcellanato 60 x 60 cm SpCat 8 - A8 - 9 - Pavimentazioni Cat 10 - Pavimentazioni SbCat 11 - Piano primo **VARIANTE 04** Si detraggono le sale d'attesa, originariamente in gres, trasformate in linoleum in variante								
	IfcSpace - 1058431						-7,09		
	1062251 - P1.20						-27,43		
	1065119 - P1.51						-19,88		
	Parziale...	m²					-54,40		
	Si detraggono le quantità in gres 60x60 sostituite in gres 20x20								
	1059451 - P1.36						-7,69		
	1064234 - P1.47						-9,76		
	1065563 - P1.54						-8,95		
	Parziale...	m²					-26,40		
	SI DETRAGGONO...	m²					-80,80	51,27	-4´142,62
478 / 4577 01ED.050.FP.01	PAVIMENTAZIONI - Finiture pavimento - Pavimento in gomma naturale, sp. 3 mm SpCat 8 - A8 - 9 - Pavimentazioni Cat 10 - Pavimentazioni SbCat 11 - Piano primo **VARIANTE 04** **Quantità che passano da GRES a LINOLEUM** **Quantità che passano da GRES 60 x60 a LINOLEUM**						63,59 54,40		
	SOMMANO...	m²					117,99	59,15	6´979,11
479 / 4578 01ED.050.FP.02	PAVIMENTAZIONI - Finiture pavimento - Pavimento in gres porcellanato 20 x 20 cm SpCat 8 - A8 - 9 - Pavimentazioni								
	A RIPORTARE								6´074´846,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								6´074´846,86
	Cat 10 - Pavimentazioni SbCat 11 - Piano primo **VARIANTE 04** **Quantità in sostituzione del gres 60x60**						26,40		
	SOMMANO...	m²					26,40	45,79	1´208,86
480 / 4579 01ED.050.FP.03	PAVIMENTAZIONI - Pavimento in gres porcellanato 60 x 60 cm SpCat 8 - A8 - 9 - Pavimentazioni Cat 10 - Pavimentazioni SbCat 11 - Piano primo **VARIANTE 04** **Nuovo blocco scale esterne - quantità aqquintiva per allungamento connettivo P1.F2**						23,77		
	SOMMANO...	m²					23,77	51,27	1´218,69
	Piano secondo (SbCat 12)								
481 / 299 01ED.050.FP.01	PAVIMENTAZIONI - Finiture pavimento - Pavimento in gomma naturale, sp. 3 mm SpCat 8 - A8 - 9 - Pavimentazioni Cat 10 - Pavimentazioni SbCat 12 - Piano secondo 1378562 - P2.38 1450620 - P2.13 1450831 - P2.12 1451042 - P2.11 1451275 - P2.09 1451497 - P2.08 1451686 - P2.04 1452196 - P2.03 1453292 - P2.B 1453481 - P2.F1 1453725 - P2.10 1453872 - P2.07 IfcSpace - 1599999 1600188 - P2.55 1601084 - P2.50 1601339 - P2.49 1603043 - P2.40 1603276 - P2.41 1603498 - P2.39 1603973 - P2.C 1604238 - P2.F2 1604594 - P2.34 1605101 - P2.32 1605246 - P2.35 1605413 - P2.31 1605635 - P2.30 1606202 - P2.27 1606435 - P2.26 1606668 - P2.25 1606901 - P2.24 1683952 - P2.37 1694541 - P2.A 1696207 - P2.21 1696429 - P2.20 1696662 - P2.19 1696873 - P2.18 1697330 - P2.15 1697508 - P2.14						9,63 22,07 23,01 22,78 22,66 23,91 20,38 53,01 270,52 13,28 19,44 12,01 6,53 5,61 13,52 18,12 12,20 18,15 14,26 82,83 28,49 10,45 22,90 9,74 9,78 27,49 22,69 22,04 25,24 24,95 9,24 45,03 19,06 17,97 25,18 27,45 20,40 12,89		
	SOMMANO...	m²					1´064,91	59,15	62´989,43
482 / 308 01ED.050.FP.02	PAVIMENTAZIONI - Finiture pavimento - Pavimento in gres porcellanato 20 x 20 cm SpCat 8 - A8 - 9 - Pavimentazioni								
	A RIPORTARE								6´140´263,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								6´140´263,84
	Cat 10 - Pavimentazioni								
	SbCat 12 - Piano secondo								
	1451831 - P2.05						4,99		
	1452341 - P2.02						5,30		
	1452464 - P2.01						5,54		
	1452631 - P2.52						4,43		
	1600599 - P2.53						4,63		
	1601755 - P2.46						5,02		
	1602364 - P2.43						4,56		
	1602531 - P2.42						5,71		
	1602676 - P2.44						4,24		
	1602832 - P2.45						3,69		
	1605758 - P2.29						3,77		
	1605947 - P2.28						6,06		
	1607068 - P2.23						6,60		
	1695796 - P2.06						5,14		
	1695963 - P2.22						5,89		
	1697007 - P2.17						5,38		
	1697152 - P2.16						5,06		
	SOMMANO...	m²					86,01	45,79	3´938,40
483 / 317 01ED.050.FP.03	PAVIMENTAZIONI - Pavimento in gres porcellanato 60 x 60 cm								
	SpCat 8 - A8 - 9 - Pavimentazioni								
	Cat 10 - Pavimentazioni								
	SbCat 12 - Piano secondo								
	1600421 - P2.54						8,72		
	1600862 - P2.51						21,18		
	1601610 - P2.48						23,49		
	1601966 - P2.47						9,54		
	1604383 - P2.36						7,69		
	1604868 - P2.33						13,92		
	SOMMANO...	m²					84,54	51,27	4´334,37
484 / 326 01ED.050.FB.03	PAVIMENTAZIONI - Finiture battiscopa - Zoccolino in gres, dim. 60x10 cm								
	SpCat 8 - A8 - 9 - Pavimentazioni								
	Cat 10 - Pavimentazioni								
	SbCat 12 - Piano secondo								
	P2.48			24,61			24,61		
	P2.33			17,58			17,58		
	P2.51			20,85			20,85		
	SOMMANO...	m					63,04	25,53	1´609,41
485 / 334 01ED.050.FB.01	PAVIMENTAZIONI - Finiture battiscopa - Sguscia in gomma								
	SpCat 8 - A8 - 9 - Pavimentazioni								
	Cat 10 - Pavimentazioni								
	SbCat 12 - Piano secondo								
	P2.F1			15,05			15,05		
	P2.07			15,30			15,30		
	P2.25			21,95			21,95		
	P2.50			15,61			15,61		
	P2.39			16,20			16,20		
	P2.30			22,70			22,70		
	P2.40			18,80			18,80		
	P2.35			13,29			13,29		
	P2.34			14,93			14,93		
	P2.B			215,78			215,78		
	P2.13			20,76			20,76		
	P2.09			21,43			21,43		
	P2.03			34,61			34,61		
	P2.37			12,41			12,41		
	P2.26			20,44			20,44		
	P2.12			21,53			21,53		
	P2.19			21,13			21,13		
	P2.21			19,31			19,31		
	A RIPORTARE						541,23		6´150´146,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						541,23		6′150′146,02
	P2.14			17,21			17,21		
	P2.C			81,32			81,32		
	P2.47			13,12			13,12		
	P2.04			19,69			19,69		
	P2.24			21,31			21,31		
	P2.F2			24,80			24,80		
	P2.41			18,69			18,69		
	P2.31			13,09			13,09		
	P2.08			21,53			21,53		
	P2.11			20,17			20,17		
	P2.18			22,83			22,83		
	P2.A			29,04			29,04		
	P2.10			19,37			19,37		
	P2.15			18,73			18,73		
	P2.32			21,11			21,11		
	P2.36			11,34			11,34		
	P2.55			9,65			9,65		
	P2.27			21,25			21,25		
	P2.20			19,54			19,54		
	P2.54			12,10			12,10		
	P2.49			19,49			19,49		
	P2.38			16,60			16,60		
	IfcSpace - 2038742			12,09			12,09		
	SOMMANO...	m					1′025,30	7,95	8′151,14
486 / 682 01ED.050.FB.02	PAVIMENTAZIONI - Finiture battiscopa - Zoccolino in gres, dim. 20x10 cm SpCat 8 - A8 - 9 - Pavimentazioni Cat 10 - Pavimentazioni SbCat 12 - Piano secondo								
	P2.28						11,09		
	P2.29						7,77		
	P2.16						9,22		
	P2.52						8,54		
	P2.42						10,57		
	P2.23						10,57		
	P2.06						9,38		
	P2.46						9,11		
	P2.44						8,28		
	P2.01						9,44		
	P2.43						9,23		
	P2.53						8,69		
	P2.02						9,24		
	P2.22						9,86		
	P2.17						9,38		
	P2.45						7,74		
	P2.05						9,24		
	SOMMANO...	m					157,35	24,31	3′825,18
487 / 4580 01ED.050.FP.02	PAVIMENTAZIONI - Finiture pavimento - Pavimento in gres porcellanato 20 x 20 cm SpCat 8 - A8 - 9 - Pavimentazioni Cat 10 - Pavimentazioni SbCat 12 - Piano secondo **VARIANTE 04** Si detraggono le superfici in gres 20x20 per sostituirle con pavimentazione in pvc								
	1605758 - P2.29						-3,77		
	1605947 - P2.28						-6,06		
	1607068 - P2.23						-6,60		
	1695963 - P2.22						-5,89		
	1697007 - P2.17						-5,38		
	1697152 - P2.16						-5,06		
	1695796 - P2.06						-5,14		
	1451831 - P2.05						-4,99		
	1452341 - P2.02						-5,30		
	1452464 - P2.01						-5,54		
	1452631 - P2.52						-4,43		
	1600599 - P2.53						-4,63		
	A RIPORTARE						-62,79		6′162′122,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						-62,79		6'162'122,34
	1601755 - P2.46						-5,02		
	1602364 - P2.43						-4,56		
	1602531 - P2.42						-5,71		
	1602676 - P2.44						-4,24		
	1602832 - P2.45						-3,69		
	SI DETRAGGONO...	m²					-86,01	45,79	-3'938,40
488 / 4581 01ED.050.FP.03	PAVIMENTAZIONI - Pavimento in gres porcellanato 60 x 60 cm SpCat 8 - A8 - 9 - Pavimentazioni Cat 10 - Pavimentazioni SbCat 12 - Piano secondo **VARIANTE 04** Si detraggono le quantita di progetto in gres 60x60 si sostituiscono con PVC								
	1600862 - P2.51						-21,18		
	1601610 - P2.48						-23,49		
	1604868 - P2.33						-13,92		
	Parziale...	m²					-58,59		
	Si detraggono le quantita di progetto in gres 60x60 si sostituiscono con gres 20x20								
	1600421 - P2.54						-8,72		
	1601966 - P2.47						-9,54		
	1604383 - P2.36						-7,69		
	Parziale...	m²					-25,95		
	SI DETRAGGONO...	m²					-84,54	51,27	-4'334,37
489 / 4582 01ED.050.FP.01	PAVIMENTAZIONI - Finiture pavimento - Pavimento in gomma naturale, sp. 3 mm SpCat 8 - A8 - 9 - Pavimentazioni Cat 10 - Pavimentazioni SbCat 12 - Piano secondo **VARIANTE 04**								
	Quantità che da progetto erano in GRES 20x20						86,01		
	Quantità che da progetto erano in GRES 60X60						58,59		
	SOMMANO...	m²					144,60	59,15	8'553,09
490 / 4583 01ED.050.FP.02	PAVIMENTAZIONI - Finiture pavimento - Pavimento in gres porcellanato 20 x 20 cm SpCat 8 - A8 - 9 - Pavimentazioni Cat 10 - Pavimentazioni SbCat 12 - Piano secondo **VARIANTE 04**								
	Locali tecnici						25,95		
	SOMMANO...	m²					25,95	45,79	1'188,25
491 / 4584 01ED.050.FP.03	PAVIMENTAZIONI - Pavimento in gres porcellanato 60 x 60 cm SpCat 8 - A8 - 9 - Pavimentazioni Cat 10 - Pavimentazioni SbCat 12 - Piano secondo **VARIANTE 04**								
	Nuovo blocco scale esterne - quantità aqquintiva per allungamento connettivo P2.F2						23,77		
	SOMMANO...	m²					23,77	51,27	1'218,69
	Piano terzo (SbCat 13)								
492 / 300 01ED.050.FP.01	PAVIMENTAZIONI - Finiture pavimento - Pavimento in gomma naturale, sp. 3 mm								
	A RIPORTARE								6'164'809,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								6´164´809,60
	SpCat 8 - A8 - 9 - Pavimentazioni								
	Cat 10 - Pavimentazioni								
	SbCat 13 - Piano terzo								
	1739876 - P3.A						45,03		
	2074004 - P3.07						9,72		
	2074226 - P3.05						17,84		
	2075290 - P3.11						5,34		
	2075608 - P3.14						42,04		
	2075918 - P3.15						28,34		
	2076296 - P3.16						16,71		
	2076674 - P3.19						9,82		
	2076926 - P3.21						14,80		
	2077401 - P3.C						73,43		
	2077678 - P3.22						18,97		
	2079438 - P3.F2						28,51		
	2080250 - P3.32						18,71		
	2080450 - P3.33						12,89		
	2080639 - P3.36						5,61		
	2081094 - P3.34						11,00		
	2081283 - P3.F1						13,30		
	2082507 - P3.B						270,30		
	IfcSpace - 2083591						6,33		
	SOMMANO...	m²					648,69	59,15	38´370,01
493 / 309 01ED.050.FP.02	PAVIMENTAZIONI - Finiture pavimento - Pavimento in gres porcellanato 20 x 20 cm								
	SpCat 8 - A8 - 9 - Pavimentazioni								
	Cat 10 - Pavimentazioni								
	SbCat 13 - Piano terzo								
	2073338 - P3.03						5,05		
	2073483 - P3.02						5,41		
	2075145 - P3.13						5,84		
	2076096 - P3.18						4,75		
	2076496 - P3.17						5,06		
	2077834 - P3.23						4,59		
	2078250 - P3.24						23,06		
	2078483 - P3.25						19,52		
	2079017 - P3.28						4,36		
	2079173 - P3.29						5,10		
	2083736 - P3.26						5,04		
	SOMMANO...	m²					87,78	45,79	4´019,45
494 / 318 01ED.050.FP.03	PAVIMENTAZIONI - Pavimento in gres porcellanato 60 x 60 cm								
	SpCat 8 - A8 - 9 - Pavimentazioni								
	Cat 10 - Pavimentazioni								
	SbCat 13 - Piano terzo								
	2073215 - P3.04						66,22		
	2073870 - P3.06						52,19		
	2074745 - P3.08						89,65		
	2075011 - P3.12						14,21		
	2078694 - P3.27						9,54		
	2078861 - P3.30						11,64		
	2079773 - P3.20						7,69		
	2080028 - P3.31						18,12		
	2080872 - P3.35						8,71		
	2081758 - P3.01						97,88		
	2083048 - P3.10						76,72		
	2083424 - P3.09						48,50		
	SOMMANO...	m²					501,07	51,27	25´689,86
495 / 327 01ED.050.FB.03	PAVIMENTAZIONI - Finiture battiscopa - Zoccolino in gres, dim. 60x10 cm								
	SpCat 8 - A8 - 9 - Pavimentazioni								
	Cat 10 - Pavimentazioni								
	SbCat 13 - Piano terzo								
	P3.31			19,49			19,49		
	A RIPORTARE						19,49		6´232´888,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						19,49		6′232′888,92
	SOMMANO...	m					19,49	25,53	497,58
496 / 335 01ED.050.FB.01	PAVIMENTAZIONI - Finiture battiscopa - Sguscia in gomma SpCat 8 - A8 - 9 - Pavimentazioni Cat 10 - Pavimentazioni SbCat 13 - Piano terzo								
	P3.22			18,87			18,87		
	P3.10			46,23			46,23		
	P3.15			27,32			27,32		
	P3.35			12,10			12,10		
	P3.08			50,51			50,51		
	P3.12			16,19			16,19		
	P3.20			11,34			11,34		
	P3.05			18,69			18,69		
	IfcSpace - 2820054			11,90			11,90		
	P3.F2			24,82			24,82		
	P3.14			31,03			31,03		
	P3.F1			15,07			15,07		
	P3.30			14,33			14,33		
	P3.34			13,97			13,97		
	P3.11			9,63			9,63		
	P3.36			9,65			9,65		
	P3.32			18,81			18,81		
	P3.21			21,14			21,14		
	P3.01			53,58			53,58		
	P3.33			14,89			14,89		
	P3.19			13,50			13,50		
	P3.09			33,32			33,32		
	P3.C			68,39			68,39		
	P3.04			41,73			41,73		
	P3.06			34,38			34,38		
	P3.A			29,04			29,04		
	P3.B			216,54			216,54		
	P3.07			14,40			14,40		
	P3.27			13,12			13,12		
	P3.16			17,70			17,70		
	SOMMANO...	m					922,19	7,95	7′331,41
497 / 683 01ED.050.FB.02	PAVIMENTAZIONI - Finiture battiscopa - Zoccolino in gres, dim. 20x10 cm SpCat 8 - A8 - 9 - Pavimentazioni Cat 10 - Pavimentazioni SbCat 13 - Piano terzo								
	P3.25						18,96		
	P3.02						9,55		
	P3.29						9,30		
	P3.03						9,05		
	P3.26						9,13		
	P3.18						9,61		
	P3.24						22,98		
	P3.17						10,02		
	P3.23						8,68		
	P3.13						9,75		
	P3.28						8,60		
	SOMMANO...	m					125,63	24,31	3′054,07
498 / 4591 01ED.050.FP.01	PAVIMENTAZIONI - Finiture pavimento - Pavimento in gomma naturale, sp. 3 mm SpCat 8 - A8 - 9 - Pavimentazioni Cat 10 - Pavimentazioni SbCat 13 - Piano terzo **VARIANTE 04** Si detraggono le superfici in gomma per sostituirle con pavimentazione in gres 20x20								
	2075608 - P3.14						-42,04		
	2076296 - P3.16						-16,71		
	A RIPORTARE						-58,75		6′243′771,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						-58,75		6′243′771,98
	SI DETRAGGONO...	m²					-58,75	59,15	-3′475,06
499 / 4592 01ED.050.FP.02	PAVIMENTAZIONI - Finiture pavimento - Pavimento in gres porcellanato 20 x 20 cm SpCat 8 - A8 - 9 - Pavimentazioni Cat 10 - Pavimentazioni SbCat 13 - Piano terzo **VARIANTE 04** Si detraggono le superfici in gres 20x20 per sostituirle con pavimentazione in pvc								
	2073338 - P3.03						-5,05		
	2073483 - P3.02						-5,41		
	2075145 - P3.13						-5,84		
	2076096 - P3.18						-4,75		
	2077834 - P3.23						-4,59		
	2078250 - P3.24						-23,06		
	2078483 - P3.25						-19,52		
	2079017 - P3.28						-4,36		
	2079173 - P3.29						-5,10		
	2083736 - P3.26						-5,04		
	SI DETRAGGONO...	m²					-82,72	45,79	-3′787,75
500 / 4593 01ED.050.FP.03	PAVIMENTAZIONI - Pavimento in gres porcellanato 60 x 60 cm SpCat 8 - A8 - 9 - Pavimentazioni Cat 10 - Pavimentazioni SbCat 13 - Piano terzo **VARIANTE 04** Si detraggono le superfici sale d'attesa in gres 60x60 per sostituirle con pavimentazione in pvc								
	2075011 - P3.12						-14,21		
	2078861 - P3.30						-11,64		
	2080028 - P3.31						-18,12		
	Parziale...	m²					-43,97		
	Si detraggono le superfici locali tecnici in gres 60x60 per sostituirle con pavimentazione in gres 20x20								
	2078694 - P3.27						-9,54		
	2079773 - P3.20						-7,69		
	2080872 - P3.35						-8,71		
	Parziale...	m²					-25,94		
	SI DETRAGGONO...	m²					-69,91	51,27	-3′584,29
501 / 4598 01ED.050.FP.01	PAVIMENTAZIONI - Finiture pavimento - Pavimento in gomma naturale, sp. 3 mm SpCat 8 - A8 - 9 - Pavimentazioni Cat 10 - Pavimentazioni SbCat 13 - Piano terzo **VARIANTE 04**								
	Pavimentazioni bagni						82,72		
	Pavimentazioni sale d'attesa						43,97		
	SOMMANO...	m²					126,69	59,15	7′493,71
502 / 4599 01ED.050.FP.02	PAVIMENTAZIONI - Finiture pavimento - Pavimento in gres porcellanato 20 x 20 cm SpCat 8 - A8 - 9 - Pavimentazioni Cat 10 - Pavimentazioni SbCat 13 - Piano terzo **VARIANTE 04**								
	Locali tecnici						25,95		
	Locali biosmosi e manutenzione monitor						58,75		
	SOMMANO...	m²					84,70	45,79	3′878,41
	A RIPORTARE								6′244′297,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								6´244´297,00
503 / 4600 01ED.050.FP.03	PAVIMENTAZIONI - Pavimento in gres porcellanato 60 x 60 cm SpCat 8 - A8 - 9 - Pavimentazioni Cat 10 - Pavimentazioni SbCat 13 - Piano terzo **VARIANTE 04** **Nuovo blocco scale esterne - quantità aqquintiva per allungamento connettivo**						23,77		
	SOMMANO...	m²					23,77	51,27	1´218,69
	Piano quarto (SbCat 14)								
504 / 301 01ED.050.FP.01	PAVIMENTAZIONI - Finiture pavimento - Pavimento in gomma naturale, sp. 3 mm SpCat 8 - A8 - 9 - Pavimentazioni Cat 10 - Pavimentazioni SbCat 14 - Piano quarto 2172814 - P4.27 2183538 - P4.19 2183782 - P4.08 2183949 - P4.03 2184160 - P4.09 2184472 - P4.07 2184806 - P4.04 IfcSpace - 2185230 2185419 - P4.F1 2185962 - P4.31 2186129 - P4.29 2187203 - P4.30 2187970 - P4.39 2188353 - P4.43 2188863 - P4.44 2189274 - P4.46 2189515 - P4.22 2190596 - P4.C 2191038 - P4.D 2192001 - P4.11 2192502 - P4.12 2193321 - P4.24 2193586 - P4.F2 2193973 - P4.23 2194129 - P4.B 2194368 - P4.A						9,61 5,26 15,39 17,37 23,93 21,00 24,19 6,94 13,31 19,01 5,83 13,58 11,51 9,22 24,05 5,65 16,99 212,46 68,17 19,36 18,37 21,00 28,51 49,36 59,56 45,03		
	SOMMANO...	m²					764,66	59,15	45´229,64
505 / 310 01ED.050.FP.02	PAVIMENTAZIONI - Finiture pavimento - Pavimento in gres porcellanato 20 x 20 cm SpCat 8 - A8 - 9 - Pavimentazioni Cat 10 - Pavimentazioni SbCat 14 - Piano quarto 2133942 - P4.37 2183393 - P4.21 2184305 - P4.05 2184595 - P4.02 2184940 - P4.06 2185063 - P4.01 2186296 - P4.33 2186463 - P4.25 2186773 - P4.32 2186940 - P4.26 2187447 - P4.34 2187592 - P4.35 2188148 - P4.38 2188498 - P4.42 2191757 - P4.15 2192302 - P4.14 2193055 - P4.41						4,44 6,12 5,26 5,07 4,60 5,47 4,87 5,21 23,00 4,86 19,00 5,46 5,20 4,65 4,59 4,95 4,59		
	A RIPORTARE						117,34		6´290´745,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						117,34		6´290´745,33
	SOMMANO...	m²					117,34	45,79	5´373,00
506 / 319 01ED.050.FP.03	PAVIMENTAZIONI - Pavimento in gres porcellanato 60 x 60 cm SpCat 8 - A8 - 9 - Pavimentazioni Cat 10 - Pavimentazioni SbCat 14 - Piano quarto								
	2173179 - P4.13						50,39		
	2182993 - P4.18						77,00		
	2183259 - P4.20						14,21		
	2185685 - P4.40						18,17		
	2187803 - P4.36						9,39		
	2189085 - P4.45						8,50		
	2189891 - P4.17						49,41		
	2191634 - P4.16						90,27		
	IfcSpace - 2192168						9,03		
	2192765 - P4.10						24,13		
	2192910 - P4.28						7,82		
	SOMMANO...	m²					358,32	51,27	18´371,07
507 / 328 01ED.050.FB.03	PAVIMENTAZIONI - Finiture battiscopa - Zoccolino in gres, dim. 60x10 cm SpCat 8 - A8 - 9 - Pavimentazioni Cat 10 - Pavimentazioni SbCat 14 - Piano quarto								
	P4.45			11,90			11,90		
	P4.40			19,49			19,49		
	P4.10			22,58			22,58		
	IfcSpace - 2967709			12,88			12,88		
	P4.36			12,92			12,92		
	SOMMANO...	m					79,77	25,53	2´036,53
508 / 336 01ED.050.FB.01	PAVIMENTAZIONI - Finiture battiscopa - Sguscia in gomma SpCat 8 - A8 - 9 - Pavimentazioni Cat 10 - Pavimentazioni SbCat 14 - Piano quarto								
	P4.43			13,57			13,57		
	IfcSpace - 2960600			12,25			12,25		
	P4.46			9,65			9,65		
	P4.39			13,68			13,68		
	P4.27			13,30			13,30		
	P4.03			17,31			17,31		
	P4.B			53,63			53,63		
	P4.C			167,47			167,47		
	P4.31			18,86			18,86		
	P4.07			18,93			18,93		
	P4.30			20,68			20,68		
	P4.12			18,40			18,40		
	P4.04			21,56			21,56		
	P4.09			21,48			21,48		
	P4.17			34,97			34,97		
	P4.18			46,23			46,23		
	P4.20			16,19			16,19		
	P4.11			19,27			19,27		
	P4.28			11,34			11,34		
	P4.08			18,73			18,73		
	P4.13			33,58			33,58		
	P4.44			23,34			23,34		
	P4.22			18,81			18,81		
	P4.23			43,86			43,86		
	P4.29			10,54			10,54		
	P4.A			29,04			29,04		
	P4.24			19,80			19,80		
	P4.19			9,57			9,57		
	P4.16			50,71			50,71		
	P4.D			65,11			65,11		
	A RIPORTARE						871,86		6´316´525,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						871,86		6´316´525,93
	P4.F2			24,80			24,80		
	P4.F1			15,07			15,07		
	SOMMANO...	m					911,73	7,95	7´248,25
509 / 684 01ED.050.FB.02	PAVIMENTAZIONI - Finiture battiscopa - Zoccolino in gres, dim. 20x10 cm SpCat 8 - A8 - 9 - Pavimentazioni Cat 10 - Pavimentazioni SbCat 14 - Piano quarto								
	P4.14						9,10		
	P4.38						9,35		
	P4.41						8,74		
	P4.25						10,11		
	P4.05						9,45		
	P4.32						22,11		
	P4.37						8,65		
	P4.06						8,64		
	P4.35						9,47		
	P4.33						8,87		
	P4.01						9,39		
	P4.34						18,62		
	P4.42						9,03		
	P4.21						9,95		
	P4.15						8,70		
	P4.26						9,71		
	P4.02						9,02		
	SOMMANO...	m					178,91	24,31	4´349,30
510 / 4601 01ED.050.FP.01	PAVIMENTAZIONI - Finiture pavimento - Pavimento in gomma naturale, sp. 3 mm SpCat 8 - A8 - 9 - Pavimentazioni Cat 10 - Pavimentazioni SbCat 14 - Piano quarto **VARIANTE 04** Si detrae superficie Locale manutenzione monitor, locale ridefinito con il codice P4.21								
	2189515 - P4.22						-16,99		
	SI DETRAGGONO...	m²					-16,99	59,15	-1´004,96
511 / 4602 01ED.050.FP.02	PAVIMENTAZIONI - Finiture pavimento - Pavimento in gres porcellanato 20 x 20 cm SpCat 8 - A8 - 9 - Pavimentazioni Cat 10 - Pavimentazioni SbCat 14 - Piano quarto **VARIANTE 04** Si detraggono le superfici in gres 20x20 per sostituirle con pavimentazione in pvc								
	2133942 - P4.37						-4,44		
	2183393 - P4.21						-6,12		
	2184305 - P4.05						-5,26		
	2184595 - P4.02						-5,07		
	2184940 - P4.06						-4,60		
	2185063 - P4.01						-5,47		
	2186296 - P4.33						-4,87		
	2186463 - P4.25						-5,21		
	2186773 - P4.32						-23,00		
	2186940 - P4.26						-4,86		
	2187447 - P4.34						-19,00		
	2187592 - P4.35						-5,46		
	2188148 - P4.38						-5,20		
	2188498 - P4.42						-4,65		
	2191757 - P4.15						-4,59		
	2192302 - P4.14						-4,95		
	2193055 - P4.41						-4,59		
	SI DETRAGGONO...	m²					-117,34	45,79	-5´373,00
	A RIPORTARE								6´321´745,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								6´321´745,52
512 / 4603 01ED.050.FP.03	PAVIMENTAZIONI - Pavimento in gres porcellanato 60 x 60 cm SpCat 8 - A8 - 9 - Pavimentazioni Cat 10 - Pavimentazioni SbCat 14 - Piano quarto **VARIANTE 04** Si detraggono le superfici sale d'attesa in gres 60x60 per sostituirle con pavimentazione in pvc								
	2183259 - P4.20						-14,21		
	2185685 - P4.40						-18,17		
	IfcSpace - 2192168						-9,03		
	2192765 - P4.10						-24,13		
	Parziale...	m²					-65,54		
	Si detraggono le superfici dei locali tecnici in gres 60x60 per sostituirle con pavimentazione in gres 20x20								
	2187803 - P4.36						-9,39		
	2189085 - P4.45						-8,50		
	2192910 - P4.28						-7,82		
	Parziale...	m²					-25,71		
	SI DETRAGGONO...	m²					-91,25	51,27	-4´678,39
513 / 4604 01ED.050.FP.01	PAVIMENTAZIONI - Finiture pavimento - Pavimento in gomma naturale, sp. 3 mm SpCat 8 - A8 - 9 - Pavimentazioni Cat 10 - Pavimentazioni SbCat 14 - Piano quarto **VARIANTE 04**								
	Pavimentazione Bagni						117,34		
	Pavimentazioni sale d'attesa						65,54		
	P4.30 - Deposito attrezzature, spazio originariamente privo di finiture						8,11		
	SOMMANO...	m²					190,99	59,15	11´297,06
514 / 4605 01ED.050.FP.02	PAVIMENTAZIONI - Finiture pavimento - Pavimento in gres porcellanato 20 x 20 cm SpCat 8 - A8 - 9 - Pavimentazioni Cat 10 - Pavimentazioni SbCat 14 - Piano quarto **VARIANTE 04**								
	LOCALE MANUT. MONITOR - P4.21						16,99		
	LOCALE tecnici						25,71		
	SOMMANO...	m²					42,70	45,79	1´955,23
515 / 4606 01ED.050.FP.03	PAVIMENTAZIONI - Pavimento in gres porcellanato 60 x 60 cm SpCat 8 - A8 - 9 - Pavimentazioni Cat 10 - Pavimentazioni SbCat 14 - Piano quarto **VARIANTE 04**								
	Nuovo blocco scale esterne - quantità aqquintiva per allungamento connettivo						23,77		
	SOMMANO...	m²					23,77	51,27	1´218,69
	Piano quinto (SbCat 15)								
516 / 302 01ED.050.FP.01	PAVIMENTAZIONI - Finiture pavimento - Pavimento in gomma naturale, sp. 3 mm SpCat 8 - A8 - 9 - Pavimentazioni Cat 10 - Pavimentazioni SbCat 15 - Piano quinto								
	2575070 - P5.08						18,55		
	A RIPORTARE						18,55		6´331´538,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						18,55		6´331´538,11
	2575764 - P5.B						275,71		
	2602117 - P5.A						45,03		
	2634746 - P5.15						25,07		
	2635114 - P5.34						9,80		
	IfcSpace - 2637535						7,38		
	2637724 - P5.F1						13,31		
	2638377 - P5.03						88,89		
	2638588 - P5.06						24,19		
	2638821 - P5.07						23,27		
	2639043 - P5.09						22,79		
	2639254 - P5.10						21,67		
	2639616 - P5.11						36,71		
	2639794 - P5.12						20,11		
	2639917 - P5.13						9,85		
	2640161 - P5.14						30,15		
	2640593 - P5.F2						28,51		
	2641046 - P5.C						68,28		
	2641213 - P5.33						6,67		
	2641635 - P5.51						5,67		
	2642164 - P5.46						13,44		
	2642756 - P5.42						18,06		
	2643980 - P5.37						18,19		
	2644224 - P5.33						12,44		
	2644468 - P5.35						15,05		
	2645008 - P5.17						21,31		
	2645263 - P5.18						50,90		
	2645518 - P5.19						50,90		
	2645751 - P5.20						23,45		
	2646006 - P5.21						22,16		
	2646261 - P5.26						30,07		
	2647068 - P5.27						4,81		
	2647301 - P5.28						19,43		
	2647446 - P5.31						20,04		
	2647679 - P5.30						20,04		
	2647912 - P5.29						16,57		
	SOMMANO...	m²					1´138,47	59,15	67´340,50
517 / 311 01ED.050.FP.02	PAVIMENTAZIONI - Finiture pavimento - Pavimento in gres porcellanato 20 x 20 cm SpCat 8 - A8 - 9 - Pavimentazioni Cat 10 - Pavimentazioni SbCat 15 - Piano quinto								
	2543211 - P5.49						4,72		
	2560013 - P5.02						4,01		
	2635259 - P5.05						4,61		
	2635404 - P5.04						5,87		
	2637847 - P5.01						4,32		
	2642912 - P5.41						3,66		
	2643057 - P5.40						4,26		
	2643224 - P5.38						5,75		
	2643369 - P5.39						4,49		
	2643514 - P5.42						5,11		
	2646406 - P5.23						2,78		
	2646551 - P5.24						2,90		
	2646674 - P5.25						3,11		
	2646819 - P5.22						3,56		
	2648057 - P5.48						4,52		
	SOMMANO...	m²					63,67	45,79	2´915,45
518 / 320 01ED.050.FP.03	PAVIMENTAZIONI - Pavimento in gres porcellanato 60 x 60 cm SpCat 8 - A8 - 9 - Pavimentazioni Cat 10 - Pavimentazioni SbCat 15 - Piano quinto								
	2640328 - P5.32						7,68		
	2641446 - P5.50						8,87		
	2641931 - P5.47						20,95		
	2642501 - P5.44						24,70		
	2643725 - P5.43						9,06		
	A RIPORTARE						71,26		6´401´794,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						71,26		6´401´794,06
	2644764 - P5.16						30,91		
	SOMMANO...	m²					102,17	51,27	5´238,26
519 / 329 01ED.050.FB.03	PAVIMENTAZIONI - Finiture battiscopa - Zoccolino in gres, dim. 60x10 cm SpCat 8 - A8 - 9 - Pavimentazioni Cat 10 - Pavimentazioni SbCat 15 - Piano quinto								
	P5.44			25,01			25,01		
	P5.47			20,49			20,49		
	P5.16			27,76			27,76		
	SOMMANO...	m					73,26	25,53	1´870,33
520 / 337 01ED.050.FB.01	PAVIMENTAZIONI - Finiture battiscopa - Sguscia in gomma SpCat 8 - A8 - 9 - Pavimentazioni Cat 10 - Pavimentazioni SbCat 15 - Piano quinto								
	P5.28			19,30			19,30		
	P5.34			13,11			13,11		
	P5.09			20,99			20,99		
	P5.36			18,72			18,72		
	P5.33			11,35			11,35		
	P5.27			8,85			8,85		
	P5.06			21,58			21,58		
	P5.26			24,03			24,03		
	P5.08			18,97			18,97		
	P5.35			25,82			25,82		
	P5.10			21,00			21,00		
	P5.14			23,86			23,86		
	P5.20			25,03			25,03		
	P5.A			29,04			29,04		
	P5.32			11,99			11,99		
	P5.46			15,46			15,46		
	P5.19			46,32			46,32		
	P5.C			65,40			65,40		
	P5.37			18,49			18,49		
	P5.18			46,32			46,32		
	P5.03			49,81			49,81		
	P5.17			33,47			33,47		
	P5.21			21,22			21,22		
	P5.43			16,48			16,48		
	P5.42			19,39			19,39		
	P5.13			14,45			14,45		
	P5.F2			24,81			24,81		
	P5.15			21,08			21,08		
	P5.07			20,79			20,79		
	P5.12			18,56			18,56		
	P5.51			9,67			9,67		
	P5.30			29,27			29,27		
	P5.29			18,18			18,18		
	P5.F1			15,06			15,06		
	P5.11			28,32			28,32		
	P5.50			12,22			12,22		
	P5.31			29,27			29,27		
	IfcSpace - 3767208			19,91			19,91		
	P5.B			219,60			219,60		
	SOMMANO...	m					1´107,19	7,95	8´802,16
521 / 685 01ED.050.FB.02	PAVIMENTAZIONI - Finiture battiscopa - Zoccolino in gres, dim. 20x10 cm SpCat 8 - A8 - 9 - Pavimentazioni Cat 10 - Pavimentazioni SbCat 15 - Piano quinto								
	P5.40						8,28		
	P5.41						7,69		
	P5.01						8,48		
	A RIPORTARE						24,45		6´417´704,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						24,45		6′417′704,81
	P5.02						8,12		
	P5.42						9,17		
	P5.39						9,18		
	P5.24						7,05		
	P5.38						10,57		
	P5.22						7,80		
	P5.04						9,94		
	P5.49						8,76		
	P5.23						6,74		
	P5.25						7,62		
	P5.05						8,62		
	P5.48						8,59		
	SOMMANO...	m					126,61	24,31	3′077,89
522 / 4607 01ED.050.FP.02	PAVIMENTAZIONI - Finiture pavimento - Pavimento in gres porcellanato 20 x 20 cm SpCat 8 - A8 - 9 - Pavimentazioni Cat 10 - Pavimentazioni SbCat 15 - Piano quinto **VARIANTE 04** Si detraggono le superfici in gres 20x20 per sostituirle con pavimentazione in pvc								
	2543211 - P5.49						-4,72		
	2560013 - P5.02						-4,01		
	2635259 - P5.05						-4,61		
	2635404 - P5.04						-5,87		
	2637847 - P5.01						-4,32		
	2642912 - P5.41						-3,66		
	2643057 - P5.40						-4,26		
	2643224 - P5.38						-5,75		
	2643369 - P5.39						-4,49		
	2643514 - P5.42						-5,11		
	2646406 - P5.23						-2,78		
	2646551 - P5.24						-2,90		
	2646674 - P5.25						-3,11		
	2646819 - P5.22						-3,56		
	2648057 - P5.48						-4,52		
	SI DETRAGGONO...	m²					-63,67	45,79	-2′915,45
523 / 4608 01ED.050.FP.03	PAVIMENTAZIONI - Pavimento in gres porcellanato 60 x 60 cm SpCat 8 - A8 - 9 - Pavimentazioni Cat 10 - Pavimentazioni SbCat 15 - Piano quinto **VARIANTE 04** Si detraggono le superfici sale d'attesa in gres 60x60 per sostituirle con pavimentazione in pvc								
	2641931 - P5.47						-20,95		
	2642501 - P5.44						-24,70		
	2644764 - P5.16						-30,91		
	Parziale...	m²					-76,56		
	Si detraggono le superfici LOCALI TECNICI in gres 60x60 per sostituirle con pavimentazione in gres 20x20								
	2640328 - P5.32						-7,68		
	2641446 - P5.50						-8,87		
	2643725 - P5.43						-9,06		
	Parziale...	m²					-25,61		
	SI DETRAGGONO...	m²					-102,17	51,27	-5′238,26
524 / 4609 01ED.050.FP.01	PAVIMENTAZIONI - Finiture pavimento - Pavimento in gomma naturale, sp. 3 mm SpCat 8 - A8 - 9 - Pavimentazioni Cat 10 - Pavimentazioni SbCat 15 - Piano quinto **VARIANTE 04**								
	A RIPORTARE								6′412′628,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								6´412´628,99
	Superfici in progetto in gres 20x20						63,67		
	Superfici in progetto in gres 60x60						76,56		
	SOMMANO...	m²					140,23	59,15	8´294,60
525 / 4610 01ED.050.FP.02	PAVIMENTAZIONI - Finiture pavimento - Pavimento in gres porcellanato 20 x 20 cm SpCat 8 - A8 - 9 - Pavimentazioni Cat 10 - Pavimentazioni SbCat 15 - Piano quinto **VARIANTE 04**								
	Quantità che in progetto erano in gres 60x60						25,61		
	SOMMANO...	m²					25,61	45,79	1´172,68
526 / 4611 01ED.050.FP.03	PAVIMENTAZIONI - Pavimento in gres porcellanato 60 x 60 cm SpCat 8 - A8 - 9 - Pavimentazioni Cat 10 - Pavimentazioni SbCat 15 - Piano quinto **VARIANTE 04**								
	Nuovo blocco scale esterne - quantità aqquintiva per allungamento connettivo						23,77		
	SOMMANO...	m²					23,77	51,27	1´218,69
	Piano sesto (SbCat 16)								
527 / 303 01ED.050.FP.01	PAVIMENTAZIONI - Finiture pavimento - Pavimento in gomma naturale, sp. 3 mm SpCat 8 - A8 - 9 - Pavimentazioni Cat 10 - Pavimentazioni SbCat 16 - Piano sesto								
	2904149 - P6.A						45,03		
	2932547 - P6.39						6,17		
	2946861 - P6.F1						13,32		
	2947261 - P6.57						5,69		
	2947639 - P6.52						13,51		
	2948105 - P6.51						17,51		
	2949318 - P6.43						18,27		
	2949562 - P6.42						12,26		
	2949806 - P6.41						14,88		
	2950832 - P6.B						222,30		
	2951043 - P6.20						22,71		
	2951355 - P6.19						17,56		
	2951555 - P6.18						17,15		
	2951744 - P6.17						16,02		
	2951933 - P6.16						15,89		
	2952196 - P6.15						18,36		
	2952385 - P6.14						17,55		
	2952607 - P6.13						19,94		
	2952862 - P6.12						18,30		
	2953095 - P6.11						16,47		
	2953339 - P6.10						21,60		
	2953528 - P6.09						17,45		
	2953780 - P6.08						18,20		
	2953947 - P6.03						14,53		
	2954292 - P6.05						17,27		
	2954492 - P6.04						17,36		
	2954902 - P6.F2						28,54		
	2955377 - P6.D						63,49		
	2955618 - P6.40						13,73		
	2956106 - P6.22						21,29		
	2956361 - P6.27						17,01		
	2956550 - P6.28						17,03		
	2956805 - P6.29						19,88		
	2957038 - P6.30						28,81		
	2957449 - P6.32						19,46		
	2957616 - P6.33						7,65		
	A RIPORTARE						892,19		6´423´314,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						892,19		6´423´314,96
	2957794 - P6.37						10,67		
	2958005 - P6.36						9,80		
	2958271 - P6.23						23,11		
	2958537 - P6.25						21,72		
	2973807 - P6.06						15,97		
	2973996 - P6.07						16,18		
	2974369 - P6.C						70,24		
	SOMMANO...	m²					1´059,88	59,15	62´691,90
528 / 312 01ED.050.FP.02	PAVIMENTAZIONI - Finiture pavimento - Pavimento in gres porcellanato 20 x 20 cm SpCat 8 - A8 - 9 - Pavimentazioni Cat 10 - Pavimentazioni SbCat 16 - Piano sesto								
	2899318 - P6.26						3,50		
	2916911 - P6.34						4,05		
	2923187 - P6.35						4,13		
	2947417 - P6.54						4,98		
	2948250 - P6.47						3,74		
	2948373 - P6.46						4,27		
	2948540 - P6.44\						5,79		
	2948685 - P6.45						4,56		
	2948852 - P6.48						5,59		
	2951166 - P6.01						5,06		
	2954092 - P6.02						5,28		
	2957216 - P6.31						4,43		
	2974141 - P6.24						4,28		
	2974536 - P6.55						4,49		
	SOMMANO...	m²					64,15	45,79	2´937,43
529 / 321 01ED.050.FP.03	PAVIMENTAZIONI - Pavimento in gres porcellanato 60 x 60 cm SpCat 8 - A8 - 9 - Pavimentazioni Cat 10 - Pavimentazioni SbCat 16 - Piano sesto								
	2947094 - P6.56						8,90		
	2947872 - P6.50						21,30		
	2949063 - P6.49						9,23		
	2950017 - P6.53						17,16		
	2954637 - P6.38						7,73		
	2955895 - P6.21						26,35		
	SOMMANO...	m²					90,67	51,27	4´648,65
530 / 330 01ED.050.FB.03	PAVIMENTAZIONI - Finiture battiscopa - Zoccolino in gres, dim. 60x10 cm SpCat 8 - A8 - 9 - Pavimentazioni Cat 10 - Pavimentazioni SbCat 16 - Piano sesto								
	P6.21			24,86			24,86		
	P6.50			20,11			20,11		
	P6.53			17,14			17,14		
	SOMMANO...	m					62,11	25,53	1´585,67
531 / 338 01ED.050.FB.01	PAVIMENTAZIONI - Finiture battiscopa - Sguscia in gomma SpCat 8 - A8 - 9 - Pavimentazioni Cat 10 - Pavimentazioni SbCat 16 - Piano sesto								
	P6.04			19,72			19,72		
	P6.30			24,22			24,22		
	P6.22			19,98			19,98		
	P6.51			18,69			18,69		
	P6.F2			24,80			24,80		
	P6.20			20,13			20,13		
	P6.42			18,63			18,63		
	A RIPORTARE						146,17		6´495´178,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						146,17		6´495´178,61
	P6.38			11,34			11,34		
	P6.32			19,30			19,30		
	P6.14			19,78			19,78		
	P6.25			21,24			21,24		
	P6.43			18,49			18,49		
	P6.29			19,28			19,28		
	P6.06			18,00			18,00		
	P6.23			22,09			22,09		
	P6.39			10,76			10,76		
	P6.36			14,56			14,56		
	P6.10			19,94			19,94		
	P6.49			12,72			12,72		
	P6.33			11,99			11,99		
	P6.28			17,64			17,64		
	P6.17			18,02			18,02		
	P6.40			20,74			20,74		
	P6.19			19,79			19,79		
	P6.56			12,20			12,20		
	P6.B			177,22			177,22		
	P6.11			18,14			18,14		
	P6.05			19,54			19,54		
	P6.C			59,35			59,35		
	P6.A			29,04			29,04		
	P6.52			15,41			15,41		
	P6.D			65,13			65,13		
	P6.08			20,90			20,90		
	P6.07			18,08			18,08		
	P6.F1			15,07			15,07		
	P6.37			13,75			13,75		
	P6.57			9,65			9,65		
	P6.09			19,75			19,75		
	P6.12			18,50			18,50		
	P6.15			20,95			20,95		
	P6.16			17,97			17,97		
	P6.13			19,30			19,30		
	P6.03			15,50			15,50		
	P6.41			16,45			16,45		
	P6.27			17,64			17,64		
	P6.18			19,49			19,49		
	SOMMANO...	m					1´080,88	7,95	8´593,00
532 / 686 01ED.050.FB.02	PAVIMENTAZIONI - Finiture battiscopa - Zoccolino in gres, dim. 20x10 cm SpCat 8 - A8 - 9 - Pavimentazioni Cat 10 - Pavimentazioni SbCat 16 - Piano sesto								
	P6.31						9,39		
	P6.26						7,50		
	P6.34						8,06		
	P6.47						7,74		
	P6.48						9,57		
	P6.46						8,28		
	P6.01						9,02		
	P6.02						9,24		
	P6.54						8,99		
	P6.24						8,40		
	P6.45						9,23		
	P6.55						8,55		
	P6.35						8,14		
	P6.44\						10,57		
	SOMMANO...	m					122,68	24,31	2´982,35
533 / 4612 01ED.050.FP.02	PAVIMENTAZIONI - Finiture pavimento - Pavimento in gres porcellanato 20 x 20 cm SpCat 8 - A8 - 9 - Pavimentazioni Cat 10 - Pavimentazioni SbCat 16 - Piano sesto **VARIANTE 04** Si detraggono le superfici in gres 20x20 per sostituirle con								
	A RIPORTARE								6´506´753,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								6´506´753,96
	pavimentazione in pvc								
	2899318 - P6.26						-3,50		
	2916911 - P6.34						-4,05		
	2923187 - P6.35						-4,13		
	2947417 - P6.54						-4,98		
	2948250 - P6.47						-3,74		
	2948373 - P6.46						-4,27		
	2948540 - P6.44\						-5,79		
	2948685 - P6.45						-4,56		
	2948852 - P6.48						-5,59		
	2951166 - P6.01						-5,06		
	2954092 - P6.02						-5,28		
	2957216 - P6.31						-4,43		
	2974141 - P6.24						-4,28		
	2974536 - P6.55						-4,49		
	SI DETRAGGONO...	m²					-64,15	45,79	-2´937,43
534 / 4613 01ED.050.FP.03	PAVIMENTAZIONI - Pavimento in gres porcellanato 60 x 60 cm SpCat 8 - A8 - 9 - Pavimentazioni Cat 10 - Pavimentazioni SbCat 16 - Piano sesto **VARIANTE 04** Si detraggono le superfici sale d'attesa in gres 60x60 per sostituirle con pavimentazione in pvc								
	2947872 - P6.50						-21,30		
	2950017 - P6.53						-17,16		
	2955895 - P6.21						-26,35		
	Parziale...	m²					-64,81		
	Si detraggono le superfici locali tecnici in gres 60x60 per sostituirle con pavimentazione in gres 20x20								
	2947094 - P6.56						-8,90		
	2949063 - P6.49						-9,23		
	2954637 - P6.38						-7,73		
	Parziale...	m²					-25,86		
	SI DETRAGGONO...	m²					-90,67	51,27	-4´648,65
535 / 4614 01ED.050.FP.01	PAVIMENTAZIONI - Finiture pavimento - Pavimento in gomma naturale, sp. 3 mm SpCat 8 - A8 - 9 - Pavimentazioni Cat 10 - Pavimentazioni SbCat 16 - Piano sesto **VARIANTE 04**								
							64,15		
							64,81		
	SOMMANO...	m²					128,96	59,15	7´627,98
536 / 4615 01ED.050.FP.02	PAVIMENTAZIONI - Finiture pavimento - Pavimento in gres porcellanato 20 x 20 cm SpCat 8 - A8 - 9 - Pavimentazioni Cat 10 - Pavimentazioni SbCat 16 - Piano sesto **VARIANTE 04** **Quantità in progetto in gres 60x60**						25,86		
	SOMMANO...	m²					25,86	45,79	1´184,13
537 / 4616 01ED.050.FP.03	PAVIMENTAZIONI - Pavimento in gres porcellanato 60 x 60 cm SpCat 8 - A8 - 9 - Pavimentazioni Cat 10 - Pavimentazioni SbCat 16 - Piano sesto **VARIANTE 04** **Nuovo blocco scale esterne - quantità aqquintiva per**								
	A RIPORTARE								6´507´979,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								6´507´979,99
	allungamento connettivo						23,77		
	SOMMANO...	m²					23,77	51,27	1´218,69
	Piano settimo (SbCat 17)								
538 / 304 01ED.050.FP.01	PAVIMENTAZIONI - Finiture pavimento - Pavimento in gomma naturale, sp. 3 mm SpCat 8 - A8 - 9 - Pavimentazioni Cat 10 - Pavimentazioni SbCat 17 - Piano settimo								
	3175194 - P7.33						36,75		
	3175533 - P7.36						13,79		
	3221262 - P7.B						292,37		
	3252508 - P7.A						45,03		
	3304923 - P7.16						15,64		
	3334712 - P7.09						17,29		
	3364822 - P7.F1						13,32		
	3365222 - P7.53						5,53		
	3365589 - P7.48						13,57		
	3366077 - P7.47						18,20		
	3367301 - P7.39						18,35		
	3367545 - P7.38						12,24		
	3368189 - P7.20						22,72		
	3368501 - P7.19						17,60		
	3368690 - P7.18						17,12		
	3368879 - P7.22						17,36		
	3369068 - P7.17						15,99		
	3369331 - P7.15						18,36		
	3369520 - P7.14						17,55		
	3369742 - P7.13						19,94		
	3369986 - P7.12						17,79		
	3370219 - P7.11						16,48		
	3370463 - P7.10						21,60		
	3371080 - P7.08						18,03		
	3371236 - P7.03						14,34		
	3371436 - P7.06						15,97		
	3371781 - P7.05						17,27		
	3371981 - P7.04						17,36		
	3372170 - P7.07						16,14		
	3372580 - P7.F2						28,54		
	3373022 - P7.C						67,65		
	3373189 - P7.35						6,27		
	3373946 - P7.30						76,84		
	3374146 - P7.32						17,24		
	3374669 - P7.31						4,94		
	SOMMANO...	m²					1´005,18	59,15	59´456,40
539 / 313 01ED.050.FP.02	PAVIMENTAZIONI - Finiture pavimento - Pavimento in gres porcellanato 20 x 20 cm SpCat 8 - A8 - 9 - Pavimentazioni Cat 10 - Pavimentazioni SbCat 17 - Piano settimo								
	3175700 - P7.51						4,49		
	3305068 - P7.25						5,33		
	3305235 - P7.27						5,86		
	3305391 - P7.24						7,01		
	3305558 - P7.29						4,63		
	3365378 - P7.50						5,00		
	3366222 - P7.43						3,74		
	3366367 - P7.42						4,27		
	3366534 - P7.40						5,80		
	3366679 - P7.41						4,56		
	3366824 - P7.44						5,13		
	3368312 - P7.01						5,06		
	3371581 - P7.02						5,28		
	3373438 - P7.28						7,14		
	3374524 - P7.26						7,14		
	A RIPORTARE						80,44		6´568´655,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						80,44		6´568´655,08
	SOMMANO...	m²					80,44	45,79	3´683,35
540 / 322 01ED.050.FP.03	PAVIMENTAZIONI - Pavimento in gres porcellanato 60 x 60 cm SpCat 8 - A8 - 9 - Pavimentazioni Cat 10 - Pavimentazioni SbCat 17 - Piano settimo								
	3365055 - P7.52						8,91		
	3365822 - P7.46						21,30		
	3367035 - P7.45						9,40		
	3367967 - P7.21						18,24		
	3372315 - P7.34						7,83		
	3374368 - P7.49						18,05		
	3367756 - P7.37						14,75		
	SOMMANO...	m²					98,48	51,27	5´049,07
541 / 331 01ED.050.FB.03	PAVIMENTAZIONI - Finiture battiscopa - Zoccolino in gres, dim. 60x10 cm SpCat 8 - A8 - 9 - Pavimentazioni Cat 10 - Pavimentazioni SbCat 17 - Piano settimo								
	P7.21			19,94			19,94		
	P7.37			16,40			16,40		
	P7.49			17,74			17,74		
	P7.46			20,11			20,11		
	SOMMANO...	m					74,19	25,53	1´894,07
542 / 339 01ED.050.FB.01	PAVIMENTAZIONI - Finiture battiscopa - Sguscia in gomma SpCat 8 - A8 - 9 - Pavimentazioni Cat 10 - Pavimentazioni SbCat 17 - Piano settimo								
	P7.05			19,55			19,55		
	P7.B			229,88			229,88		
	P7.11			18,14			18,14		
	P7.04			19,72			19,72		
	P7.F1			15,07			15,07		
	P7.08			20,85			20,85		
	P7.45			12,92			12,92		
	P7.30			45,16			45,16		
	P7.34			11,34			11,34		
	P7.53			9,50			9,50		
	P7.16			17,89			17,89		
	P7.39			19,30			19,30		
	P7.33			28,70			28,70		
	P7.F2			24,80			24,80		
	P7.32			17,45			17,45		
	P7.A			29,04			29,04		
	P7.14			19,78			19,78		
	P7.47			19,49			19,49		
	P7.17			18,01			18,01		
	P7.15			20,96			20,96		
	P7.23			29,32			29,32		
	P7.12			18,30			18,30		
	P7.22			18,58			18,58		
	P7.35			10,88			10,88		
	P7.03			15,50			15,50		
	P7.18			19,48			19,48		
	P7.52			12,20			12,20		
	P7.06			18,00			18,00		
	P7.19			19,80			19,80		
	P7.09			19,70			19,70		
	P7.13			19,31			19,31		
	P7.10			19,94			19,94		
	P7.36			20,76			20,76		
	P7.20			20,13			20,13		
	P7.48			15,55			15,55		
	P7.31			8,96			8,96		
	A RIPORTARE						903,96		6´579´281,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						903,96		6´579´281,57
	P7.C			65,26			65,26		
	P7.07			18,06			18,06		
	P7.38			18,62			18,62		
	SOMMANO...	m					1´005,90	7,95	7´996,91
543 / 687 01ED.050.FB.02	PAVIMENTAZIONI - Finiture battiscopa - Zoccolino in gres, dim. 20x10 cm SpCat 8 - A8 - 9 - Pavimentazioni Cat 10 - Pavimentazioni SbCat 17 - Piano settimo								
	P7.42						8,34		
	P7.02						9,24		
	P7.43						7,74		
	P7.50						9,01		
	P7.25						10,11		
	P7.28						11,00		
	P7.44						9,17		
	P7.41						9,23		
	P7.29						8,64		
	P7.40						10,57		
	P7.01						9,02		
	P7.27						10,18		
	P7.26						11,04		
	P7.24						10,97		
	P7.51						8,55		
	SOMMANO...	m					142,81	24,31	3´471,71
544 / 4617 01ED.050.FP.02	PAVIMENTAZIONI - Finiture pavimento - Pavimento in gres porcellanato 20 x 20 cm SpCat 8 - A8 - 9 - Pavimentazioni Cat 10 - Pavimentazioni SbCat 17 - Piano settimo **VARIANTE 04** a detrarre								
	3175700 - P7.51						-4,49		
	3305068 - P7.25						-5,33		
	3305235 - P7.27						-5,86		
	3305391 - P7.24						-7,01		
	3305558 - P7.29						-4,63		
	3365378 - P7.50						-5,00		
	3366222 - P7.43						-3,74		
	3366367 - P7.42						-4,27		
	3366534 - P7.40						-5,80		
	3366679 - P7.41						-4,56		
	3366824 - P7.44						-5,13		
	3368312 - P7.01						-5,06		
	3371581 - P7.02						-5,28		
	3373438 - P7.28						-7,14		
	3374524 - P7.26						-7,14		
	SI DETRAGGONO...	m²					-80,44	45,79	-3´683,35
545 / 4618 01ED.050.FP.03	PAVIMENTAZIONI - Pavimento in gres porcellanato 60 x 60 cm SpCat 8 - A8 - 9 - Pavimentazioni Cat 10 - Pavimentazioni SbCat 17 - Piano settimo **VARIANTE 04** Si detraggono le sale d'attesa, originariamente in gres, trasformate in linoleum in variante								
	3365822 - P7.46						-21,30		
	3367967 - P7.21						-18,24		
	3374368 - P7.49						-18,05		
	3367756 - P7.37						-14,75		
	Parziale... Si detraggono i locali tecnici originariamente in gres, trasformate in linoleum in gres 20x20	m²					-72,34		
	A RIPORTARE						-72,34		6´587´066,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						-72,34		6´587´066,84
	3365055 - P7.52						-8,91		
	3367035 - P7.45						-9,40		
	3372315 - P7.34						-7,83		
	Parziale...	m²					-26,14		
	SI DETRAGGONO...	m²					-98,48	51,27	-5´049,07
546 / 4619 01ED.050.FP.01	PAVIMENTAZIONI - Finiture pavimento - Pavimento in gomma naturale, sp. 3 mm SpCat 8 - A8 - 9 - Pavimentazioni Cat 10 - Pavimentazioni SbCat 17 - Piano settimo **VARIANTE 04**								
	Quantità che in progetto erano in gres 20x20 (bagni)						80,44		
	Quantità che in progetto erano in gres 60x60 (sale d'attesa)						72,34		
	SOMMANO...	m²					152,78	59,15	9´036,94
547 / 4740 01ED.050.FP.02	PAVIMENTAZIONI - Finiture pavimento - Pavimento in gres porcellanato 20 x 20 cm SpCat 8 - A8 - 9 - Pavimentazioni Cat 10 - Pavimentazioni SbCat 17 - Piano settimo **VARIANTE 04**								
	Quantità aggiuntive locali tecnici						26,14		
	SOMMANO...	m²					26,14	45,79	1´196,95
548 / 4741 01ED.050.FP.03	PAVIMENTAZIONI - Pavimento in gres porcellanato 60 x 60 cm SpCat 8 - A8 - 9 - Pavimentazioni Cat 10 - Pavimentazioni SbCat 17 - Piano settimo **VARIANTE 04**								
	Nuovo blocco scale esterne - quantità aqquintiva per allungamento connettivo						23,77		
	SOMMANO...	m²					23,77	51,27	1´218,69
	Piano ottavo (SbCat 18)								
549 / 305 01ED.050.FP.01	PAVIMENTAZIONI - Finiture pavimento - Pavimento in gomma naturale, sp. 3 mm SpCat 8 - A8 - 9 - Pavimentazioni Cat 10 - Pavimentazioni SbCat 18 - Piano ottavo								
	3461590 - P8.14						54,45		
	3463869 - P8.13						41,07		
	3479670 - P8.12						48,74		
	3479903 - P8.11						20,76		
	3480235 - P8.10						34,85		
	3480526 - P8.D						26,19		
	3480731 - P8.C						26,36		
	3481090 - P8.09						41,69		
	IfcSpace - 3482381						6,79		
	3484400 - P8.B						7,74		
	3536783 - P8.F1						13,73		
	3544166 - P8.						32,87		
	3545445 - P8.16						26,50		
	3546293 - P8.E						65,46		
	IfcSpace - 3595588						26,40		
	SOMMANO...	m²					473,60	59,15	28´013,44
550 / 314 01ED.050.FP.02	PAVIMENTAZIONI - Finiture pavimento - Pavimento in gres porcellanato 20 x 20 cm								
	A RIPORTARE								6´621´483,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								6´621´483,79
	SpCat 8 - A8 - 9 - Pavimentazioni Cat 10 - Pavimentazioni SbCat 18 - Piano ottavo 3482115 - P8.05 3483197 - P8.08 3483859 - P8.07 3483982 - P8.06 3484105 - P8.03 3494493 - P8.02 3536594 - P8.01 3597643 - P8.04						151,15 49,32 42,09 3,24 3,24 40,91 55,47 375,85		
	SOMMANO...	m²					721,27	45,79	33´026,95
551 / 323 01ED.050.FP.03	PAVIMENTAZIONI - Pavimento in gres porcellanato 60 x 60 cm SpCat 8 - A8 - 9 - Pavimentazioni Cat 10 - Pavimentazioni SbCat 18 - Piano ottavo 3545851 - P8.15						9,08		
	SOMMANO...	m²					9,08	51,27	465,53
552 / 340 01ED.050.FB.01	PAVIMENTAZIONI - Finiture battiscopa - Sguscia in gomma SpCat 8 - A8 - 9 - Pavimentazioni Cat 10 - Pavimentazioni SbCat 18 - Piano ottavo P8.13 P8.E P8.16 P8.10 IfcSpace - 5566249 P8.11 P8.09 P8. IfcSpace - 5449910 P8.F1 P8.C P8.12 P8.14 P8.15 P8.B P8.D			36,20 59,63 28,37 26,26 25,27 19,04 30,64 25,83 12,37 15,07 21,35 34,78 36,36 12,40 11,14 30,54			36,20 59,63 28,37 26,26 25,27 19,04 30,64 25,83 12,37 15,07 21,35 34,78 36,36 12,40 11,14 30,54		
	SOMMANO...	m					425,25	7,95	3´380,74
553 / 688 01ED.050.FB.02	PAVIMENTAZIONI - Finiture battiscopa - Zoccolino in gres, dim. 20x10 cm SpCat 8 - A8 - 9 - Pavimentazioni Cat 10 - Pavimentazioni SbCat 18 - Piano ottavo P8.08 P8.01 P8.02 P8.07 P8.06 P8.05 P8.04 P8.03						58,80 52,13 51,34 50,60 7,19 109,12 232,84 7,20		
	SOMMANO...	m					569,22	24,31	13´837,74
554 / 4585 01ED.050.FP.01	PAVIMENTAZIONI - Finiture pavimento - Pavimento in gomma naturale, sp. 3 mm SpCat 8 - A8 - 9 - Pavimentazioni Cat 10 - Pavimentazioni SbCat 18 - Piano ottavo **VARIANTE 04**								
	A RIPORTARE								6´672´194,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								6´672´194,75
	Si detraggono superfici che in progetto erano previste in gomma, in variante sono in gres 20x20								
	P8.14						-54,45		
	Vano scala tecnico, parte di locale P8.09						-8,99		
	SI DETRAGGONO...	m²					-63,44	59,15	-3´752,48
555 / 4586 01ED.050.FP.02	PAVIMENTAZIONI - Finiture pavimento - Pavimento in gres porcellanato 20 x 20 cm SpCat 8 - A8 - 9 - Pavimentazioni Cat 10 - Pavimentazioni SbCat 18 - Piano ottavo **VARIANTE 04** Si detraggono le superfici che in progetto erano previste in gres 20x20, in variante in pvc								
	3482115 - P8.05						-151,15		
	3483197 - P8.08						-49,32		
	3483859 - P8.07						-42,09		
	3483982 - P8.06						-3,24		
	3484105 - P8.03						-3,24		
	3494493 - P8.02						-40,91		
	3536594 - P8.01						-55,47		
	3597643 - P8.04						-375,85		
	SI DETRAGGONO...	m²					-721,27	45,79	-33´026,95
556 / 4587 01ED.050.FP.03	PAVIMENTAZIONI - Pavimento in gres porcellanato 60 x 60 cm SpCat 8 - A8 - 9 - Pavimentazioni Cat 10 - Pavimentazioni SbCat 18 - Piano ottavo **VARIANTE 04** Si detraggono quantità locali tecnici, superficie sostituita con gres 20x20								
	3545851 - P8.15						-9,08		
	SI DETRAGGONO...	m²					-9,08	51,27	-465,53
557 / 4588 01ED.050.FP.01	PAVIMENTAZIONI - Finiture pavimento - Pavimento in gomma naturale, sp. 3 mm SpCat 8 - A8 - 9 - Pavimentazioni Cat 10 - Pavimentazioni SbCat 18 - Piano ottavo **VARIANTE 04** Quantità che in progetto erano in gres 20x20 (spogliatoi,bagni)						721,27		
	Quantità che in progetto erano prive di finitura - P8.18						9,91		
	SOMMANO...	m²					731,18	59,15	43´249,30
558 / 4589 01ED.050.FP.02	PAVIMENTAZIONI - Finiture pavimento - Pavimento in gres porcellanato 20 x 20 cm SpCat 8 - A8 - 9 - Pavimentazioni Cat 10 - Pavimentazioni SbCat 18 - Piano ottavo **VARIANTE 04**								
	Pavimentazione Locale Sottocentrale H - P8.14						54,45		
	Pavimentazione Locale tecnici						9,08		
	Locale scala di accesso piano 9						8,99		
	SOMMANO...	m²					72,52	45,79	3´320,69
559 / 4590 01ED.050.FP.03	PAVIMENTAZIONI - Pavimento in gres porcellanato 60 x 60 cm SpCat 8 - A8 - 9 - Pavimentazioni Cat 10 - Pavimentazioni SbCat 18 - Piano ottavo **VARIANTE 04**								
	A RIPORTARE								6´681´519,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								6´681´519,78
	Nuovo blocco scale esterne - quantità aqquintiva per allungamento connettivo						23,77		
	SOMMANO...	m²					23,77	51,27	1´218,69
	Piano copertura (SbCat 19)								
560 / 621 TOS19_01.E02.003.001	Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013. piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali SpCat 8 - A8 - 9 - Pavimentazioni Cat 10 - Pavimentazioni SbCat 19 - Piano copertura vedi voce n. 8010						102,22		
	SOMMANO...	m²					102,22	11,22	1´146,91
561 / 4738 TOS19_01.E02.003.001	Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013. piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali SpCat 8 - A8 - 9 - Pavimentazioni Cat 10 - Pavimentazioni SbCat 19 - Piano copertura **VARIANTE 04** Si detrae vedi voce n. 8010						-102,22		
	SI DETRAGGONO...	m²					-102,22	11,22	-1´146,91
562 / 4739 01ED.050.FP.02	PAVIMENTAZIONI - Finiture pavimento - Pavimento in gres porcellanato 20 x 20 cm SpCat 8 - A8 - 9 - Pavimentazioni Cat 10 - Pavimentazioni SbCat 19 - Piano copertura **VARIANTE 04** Locale tecnico ex locale macchine ascensori blocco C						102,22		
	SOMMANO...	m²					102,22	45,79	4´680,65
	Tisanerie (SbCat 25)								
563 / 4523 01ED.050.FP.03	PAVIMENTAZIONI - Pavimento in gres porcellanato 60 x 60 cm SpCat 8 - A8 - 9 - Pavimentazioni Cat 10 - Pavimentazioni SbCat 25 - Tisanerie **VARIANTE 04**		1,00	1,50	2,50		3,75		
	SOMMANO...	m²					3,75	51,27	192,26
564 / 4524 01ED.050.FP.01	PAVIMENTAZIONI - Finiture pavimento - Pavimento in gomma naturale, sp. 3 mm SpCat 8 - A8 - 9 - Pavimentazioni Cat 10 - Pavimentazioni SbCat 25 - Tisanerie **VARIANTE 04** Tisanerie - Pavimentazioni dal piano primo al piano ottavo		8,00	1,50	2,50		30,00		
	SOMMANO...	m²					30,00	59,15	1´774,50
565 / 4525	PAVIMENTAZIONI - Finiture battiscopa - Zoccolino in								
	A RIPORTARE								6´689´385,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								6´689´385,88
01ED.050.FB.03	gres, dim. 60x10 cm SpCat 8 - A8 - 9 - Pavimentazioni Cat 10 - Pavimentazioni SbCat 25 - Tisanerie **VARIANTE 04** Tisanerie - Battiscopa piano terra *(lung.=1,5+2,5)		2,00	4,00			8,00		
	SOMMANO...	m					8,00	25,53	204,24
	A9 - 10 - Controsoffitti (SpCat 9) **Controsoffitti (Cat 11)** **Piano terra (SbCat 10)**								
566 / 453 01ED.055.CT.01	CONTROSOFFITTI - Controsoffitto interno ribassato realizzato con lastre in gesso rivestito su orditura metallica doppia. L'orditura metallica sarà realizzata con profili in acciaio zincato con classificazione di 1° scelta, a norma UNI EN 10327, con resistenza in nebbia salina 72h, spessore 0,6 mm, delle dimensioni di: Guide perimetrali U30/27/30 mm; Profili C 27/50/27 mm, sia per l'orditura primaria fissata al solaio tramite un adeguato numero di appositi ganci di tipo rigido e regolabili costituito da pendino rigido, gancio e doppio coppiglio in acciaio spessore 10/10, che per l'orditura secondaria, ancorata alla primaria tramite appositi ganci di unione ortogonale e posta ad interasse non superiore a 500 mm isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. I profili saranno conformi alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito” con attestato di conformità CE, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema di qualità UNI-EN-ISO 9001-2008. SpCat 9 - A9 - 10 - Controsoffitti Cat 11 - Controsoffitti SbCat 10 - Piano terra								
	CT_01						49,52		
	CT_01						0,36		
	CT_01						0,36		
	CT_01						118,91		
	CT_01						0,36		
	CT_01						0,36		
	CT_01						0,36		
	CT_01						0,36		
	CT_01						17,58		
	CT_01						0,36		
	CT_01						0,36		
	CT_01						5,63		
	CT_01						0,36		
	CT_01						0,36		
	CT_01						0,36		
	CT_01						0,36		
	CT_01						0,36		
	CT_01						0,36		
	CT_01						0,36		
	CT_01						0,36		
	CT_01						0,36		
	CT_01						4,76		
	CT_01						0,36		
	CT_01						0,36		
	CT_01						0,36		
	CT_01						5,31		
	CT_01						0,36		
	CT_01						38,91		
	CT_01						0,36		
	CT_01						0,36		
	CT_01						16,70		
	CT_01						0,36		
	CT_01						0,36		
	CT_01						0,36		
	CT_01						0,36		
	A RIPORTARE						266,68		6´689´590,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						266,68		6´689´590,12
	CT_01						85,11		
	CT_01						0,36		
	CT_01						0,36		
	CT_01						114,09		
	CT_01						0,36		
	CT_01						3,73		
	CT_01						0,36		
	CT_01						4,66		
	CT_01						0,36		
	CT_01						0,36		
	CT_01						0,36		
	CT_01						22,46		
	CT_01						0,36		
	CT_01						55,25		
	CT_01						0,36		
	CT_01						8,58		
	CT_01						23,07		
	CT_01						0,36		
	CT_01						0,36		
	CT_01						17,57		
	CT_01						0,36		
	CT_01						0,36		
	CT_01						34,62		
	CT_01						48,59		
	CT_01						0,36		
	CT_01						0,36		
	CT_01						4,87		
	CT_01						0,36		
	CT_01						31,67		
	CT_01						0,36		
	CT_01						28,15		
	CT_01						0,36		
	CT_01						0,36		
	CT_01						0,36		
	CT_01						0,36		
	CT_01						32,24		
	CT_01						0,36		
	CT_01						8,00		
	CT_01						0,36		
	CT_01						0,36		
	CT_01						0,36		
	CT_01						0,36		
	CT_01						19,22		
	CT_01						126,75		
	CT_01						0,36		
	CT_01						0,36		
	CT_01						4,70		
	CT_01						6,13		
	CT_01						0,36		
	CT_01						0,36		
	CT_01						0,36		
	CT_01						0,36		
	CT_01						0,36		
	CT_01						0,36		
	CT_01						0,36		
	CT_01						0,36		
	CT_01						6,94		
	CT_01						30,28		
	CT_01						0,36		
	CT_01						0,36		
	CT_01						0,36		
	CT_01						3,85		
	CT_01						0,36		
	CT_01						0,36		
	CT_01						22,66		
	CT_01						0,36		
	CT_01						6,93		
	CT_01						0,36		
	CT_01						0,36		
	CT_01						0,36		
	CT_01						0,36		
	CT_01						0,36		
	A RIPORTARE						1´034,08		6´689´590,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						1´034,08		6´689´590,12
	CT_01						0,36		
	CT_01						17,16		
	CT_01						0,36		
	CT_01						0,36		
	CT_01						36,13		
	CT_01						0,36		
	CT_01						3,81		
	CT_01						0,36		
	CT_01						33,77		
	CT_01						0,36		
	CT_01						0,36		
	CT_01						28,52		
	CT_01						21,89		
	CT_01						0,36		
	CT_01						0,36		
	CT_01						0,36		
	CT_01						2,99		
	CT_01						4,31		
	CT_01						0,36		
	CT_01						0,36		
	CT_01						5,64		
	CT_01						0,36		
	CT_01						0,36		
	CT_01						0,36		
	CT_01						47,39		
	CT_01						8,59		
	CT_01						0,36		
	CT_01						0,36		
	CT_01						0,36		
	CT_01						0,36		
	CT_01						0,36		
	CT_01						4,71		
	CT_01						0,36		
	CT_01						0,36		
	CT_01						36,48		
	CT_01						4,21		
	CT_01						0,36		
	CT_01						4,23		
	CT_01						0,36		
	CT_01						11,68		
	CT_01						0,36		
	CT_01						4,12		
	CT_01						0,36		
	CT_01						10,83		
	CT_01						9,61		
	CT_01						0,36		
	CT_01						0,36		
	CT_01						4,20		
	CT_01						0,36		
	CT_01						4,30		
	CT_01						0,36		
	CT_01						13,90		
	CT_01						0,36		
	SOMMANO...	m²					1´363,71	59,00	80´458,89
567 / 461 01ED.055.CT.02	CONTROSOFFITTI - Controsoffitto con pannelli con fibra minerale biosolubile secondo la nuova normativa europea N° 97/69 EG Nota Q, bordo diritto, aventi dimensioni mm 300*1800 sp. 19 mm in fibra minerale a media densità a debole bio-persistenza secondo la direttiva europea 97/67/69 EC. Lo spessore è di 19 mm e il bordo scanalato sul lato lungo e dritto sul lato corto. La reazione al fuoco del pannello è Euroclass A2-s1,d0, l'assorbimento acustico sarà di 0.65 (H) aw e isolamento di 40 dB. La riflessione della luce sarà di 87% secondo la norma EN ISO 7724 e il prodotto resisterà al 95% di umidità relativa. I pannelli contengono il 50-55% di materiali riciclato secondo la norma EN ISO 14021 e una certificazione ISO 5 secondo la norma ISO 14644-1. La superficie sarà rivestita da un velo acustico e verniciato in colore bianca simile al RAL 9003. Struttura di sostegno Armstrong									
	A RIPORTARE								6´770´049,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O								6´770´049,01
	costituita da orditura con profili a Z in acciaio di altezza 30,5mm. I profili portanti Prelude T24 saranno installati nella mezzeria del controsoffitto. Pendinatura rigida regolabile con interasse di 1200 mm costituito da ganci a molla. Il pannello ha una garanzia di 15 anni mentre il sistema completo che include pannello e struttura estende la garanzia a 30 anni dell'intero sistema. Il prezzo comprende la fornitura di tutti i materiali occorrenti, il trasporto in cantiere, l'immagazzinamento e il movimento dal luogo di stoccaggio al luogo d'impiego. Compresi tutti gli accessori per garantire la corretta posa in opera.								
	SpCat 9 - A9 - 10 - Controsoffitti								
	Cat 11 - Controsoffitti								
	SbCat 10 - Piano terra								
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	A RIPORTARE						31,86		6´770´049,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O						31,86		6´770´049,01
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	A R I P O R T A R E						71,28		6´770´049,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O						71,28		6´770´049,01
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	A R I P O R T A R E						110,70		6´770´049,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O						110,70		6´770´049,01
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	A R I P O R T A R E						150,12		6´770´049,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O						150,12		6´770´049,01
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	SOMMANO...	m²					154,44	82,23	12´699,60
568 / 469 01ED.055.CT.03	CONTROSOFFITTI - Pannelli dimensioni mm 600x600, spessore 8/10, preverniciati colore bianco, finitura semilucida RAL 9010, completi di apposita guarnizione di tenuta in neoprene sui 4 lati, con orditura di sostegno del tipo a scomparsa in profilati di acciaio zincato ancorata al soffitto con pendinatura rigida regolabile. Il controsoffitto è composto da pannelli metallici montato su struttura portante nascosta costituita da profilati a "T rovescia". La struttura portante sarà realizzata costituita da una maglia ortogonale realizzata con profilati in acciaio zincato con sezione 24x38 mm, i cui profili primari saranno sospesi a soffitto ad interasse di 120 cm mediante pendinatura realizzata con tondino in acciaio zincato da 4 mm di diametro, fissati al soffitto ogni 100 cm, con doppia molla per una regolazione micrometrica della planarità del controsoffitto. Successivamente, al profilo primario, verranno agganciati profilati intermedi da 1200 mm e da 600 mm. In ogni incrocio della struttura sono inseriti dei supporti con sezione scatolare ad omega le cui falde inferiori presentano delle asole aventi la funzione di accogliere le molle esistenti nei quattro angoli del pannello metallico. Il montaggio del controsoffitto proposto sarà veloce e semplice. I pannelli sono dotati di guarnizione perimetrale di tenuta su tutti e quattro i lati per garantire una perfetta tenuta ermetica. Materiale: acciaio verniciato Spessore: 0,5 mm Altezza pendinatura standard: 1000mm Moduli: 600x600mm SpCat 9 - A9 - 10 - Controsoffitti Cat 11 - Controsoffitti SbCat 10 - Piano terra								
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	A R I P O R T A R E						10,44		6´782´748,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O						10,44		6´782´748,61
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	SOMMANO...	m²					31,68	55,69	1´764,26
569 / 477 01ED.055.CT.05	CONTROSOFFITTI - Controsoffitto in pannelli di gesso rivestiti sul lato posteriore con un foglio isolante in fibre di poliestere e sul lato a vista con una pellicola a base di carta argento, dimensioni 600 x 600 mm, montati su struttura metallica a vista, compresa, ancorata alla struttura muraria soprastante mediante pendinatura regolabile, in ambienti ad alta frequentazione e con tassi di umidità fino al 90%, compresi profili perimetrali:pannelli a superficie non forata, reazione al fuoco euroclasse B - s1, d0. SpCat 9 - A9 - 10 - Controsoffitti								
	A R I P O R T A R E								6´784´512,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								6´784´512,87
	Cat 11 - Controsoffitti								
	SbCat 10 - Piano terra								
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	A R I P O R T A R E						25,56		6´784´512,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O						25,56		6´784´512,87
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	A R I P O R T A R E						51,84		6´784´512,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O						51,84		6´784´512,87
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	A R I P O R T A R E						78,12		6´784´512,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O						78,12		6´784´512,87
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	A R I P O R T A R E						104,40		6´784´512,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						104,40		6´784´512,87
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	A R I P O R T A R E						130,68		6´784´512,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						130,68		6´784´512,87
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	A R I P O R T A R E						156,96		6´784´512,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						156,96		6´784´512,87
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	A R I P O R T A R E						183,24		6´784´512,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						183,24		6´784´512,87
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	A R I P O R T A R E						209,52		6´784´512,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						209,52		6´784´512,87
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	A R I P O R T A R E						235,80		6´784´512,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O						235,80		6´784´512,87
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	A R I P O R T A R E						262,08		6´784´512,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						262,08		6´784´512,87
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	A R I P O R T A R E						288,36		6´784´512,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						288,36		6´784´512,87
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	A R I P O R T A R E						314,64		6´784´512,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						314,64		6´784´512,87
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	A R I P O R T A R E						340,92		6´784´512,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O						340,92		6´784´512,87
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	A R I P O R T A R E						367,20		6´784´512,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O						367,20		6´784´512,87
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	A R I P O R T A R E						393,48		6´784´512,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						393,48		6´784´512,87
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	A R I P O R T A R E						419,76		6´784´512,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O						419,76		6´784´512,87
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	A R I P O R T A R E						446,04		6´784´512,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O						446,04		6´784´512,87
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	A R I P O R T A R E						472,32		6´784´512,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						472,32		6´784´512,87
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	SOMMANO...	m²					474,12	42,15	19´984,16
570 / 485 01ED.055.CT.06	CONTROSOFFITTI - Velette rettilinee per raccordo salti di quota - complete di tinteggiatura SpCat 9 - A9 - 10 - Controsoffitti Cat 11 - Controsoffitti SbCat 10 - Piano terra								
	CT_06						0,14		
	CT_06						0,12		
	CT_06						0,01		
	CT_06						0,28		
	CT_06						0,87		
	CT_06						0,07		
	CT_06						0,21		
	CT_06						0,11		
	CT_06						0,06		
	CT_06						0,07		
	CT_06						0,15		
	CT_06						0,08		
	CT_06						0,11		
	CT_06						0,09		
	CT_06						0,02		
	CT_06						0,24		
	CT_06						0,17		
	CT_06						0,06		
	CT_06						0,13		
	CT_06						0,05		
	CT_06						0,05		
	CT_06						0,06		
	CT_06						0,15		
	CT_06						0,15		
	CT_06						0,07		
	CT_06						0,09		
	CT_06								
	CT_06						0,08		
	CT_06						0,40		
	SOMMANO...	m²					4,09	91,74	375,22
571 / 5614 01ED.055.CT.01	CONTROSOFFITTI - Controsoffitto interno ribassato realizzato con lastre in gesso rivestito su orditura metallica doppia. L'orditura metallica sarà realizzata con profili in acciaio zincato con classificazione di 1° scelta, a norma UNI EN 10327, con resistenza in nebbia salina 72h, spessore 0,6 mm, delle dimensioni di: Guide perimetrali U30/27/30 mm; Profili C 27/50/27 mm, sia per l'orditura primaria fissata al solaio tramite un adeguato numero di appositi ganci di tipo rigido e regolabili costituito da pendino rigido, gancio e doppio coppiglio in acciaio spessore 10/10, che per l'orditura secondaria, ancorata alla primaria tramite appositi ganci di unione ortogonale e posta ad interasse non superiore a 500 mm isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. I profili saranno conformi alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito” con attestato di conformità CE, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema di qualità UNI-EN-ISO 9001-2008. SpCat 9 - A9 - 10 - Controsoffitti Cat 11 - Controsoffitti SbCat 10 - Piano terra Si detraggono superfici Locali QE						-8,58		
	A RIPORTARE						-8,58		6´804´872,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO						-8,58		6´804´872,25
							-8,61		
							-6,96		
	Locali non oggetto di intervento						-337,12		
	SI DETRAGGONO...	m²					-361,27	59,00	-21´314,93
572 / 5615 01ED.055.CT.05	CONTROSOFFITTI - Controsoffitto in pannelli di gesso rivestiti sul lato posteriore con un foglio isolante in fibre di poliestere e sul lato a vista con una pellicola a base di carta argento, dimensioni 600 x 600 mm, montati su struttura metallica a vista, compresa, ancorata alla struttura muraria soprastante mediante pendinatura regolabile, in ambienti ad alta frequentazione e con tassi di umidità fino al 90%, compresi profili perimetrali:pannelli a superficie non forata, reazione al fuoco euroclasse B - s1, d0. SpCat 9 - A9 - 10 - Controsoffitti Cat 11 - Controsoffitti SbCat 10 - Piano terra Si detraggono superfici Locali QE								
							-8,58		
							-8,61		
							-6,96		
	Locali non oggetto di intervento						-337,12		
	SI DETRAGGONO...	m²					-361,27	42,15	-15´227,53
573 / 5616 01ED.055.CT.02	CONTROSOFFITTI - Controsoffitto con pannelli con fibra minerale biosolubile secondo la nuova normativa europea N° 97/69 EG Nota Q, bordo diritto, aventi dimensioni mm 300*1800 sp. 19 mm in fibra minerale a media densità a debole bio-persistenza secondo la direttiva europea 97/67/69 EC. Lo spessore è di 19 mm e il bordo scanalato sul lato lungo e dritto sul lato corto. La reazione al fuoco del pannello è Euroclass A2-s1,d0, l'assorbimento acustico sarà di 0.65 (H) aw e isolamento di 40 dB. La riflessione della luce sarà di 87% secondo la norma EN ISO 7724 e il prodotto resisterà al 95% di umidità relativa. I pannelli contengono il 50-55% di materiali riciclato secondo la norma EN ISO 14021 e una certificazione ISO 5 secondo la norma ISO 14644-1. La superficie sarà rivestita da un velo acustico e verniciato in colore bianca simile al RAL 9003. Struttura di sostegno Armstrong costituita da orditura con profili a Z in acciaio di altezza 30,5mm. I profili portanti Prelude T24 saranno installati nella mezzeria del controsoffitto. Pendinatura rigida regolabile con interasse di 1200 mm costituito da ganci a molla. Il pannello ha una garanzia di 15 anni mentre il sistema completo che include pannello e struttura estende la garanzia a 30 anni dell'intero sistema. Il prezzo comprende la fornitura di tutti i materiali occorrenti, il trasporto in cantiere, l'immagazzinamento e il movimento dal luogo di stoccaggio al luogo d'impiego. Compresi tutti gli accessori per garantire la corretta posa in opera. SpCat 9 - A9 - 10 - Controsoffitti Cat 11 - Controsoffitti SbCat 10 - Piano terra **VARIANTE 04** **Si detraggono le quantità di progetto in favore del controsoffitto tariffa 01ED.055.CT.05**						-154,44		
	SI DETRAGGONO...	m²					-154,44	82,23	-12´699,60
574 / 5617 01ED.055.CT.03	CONTROSOFFITTI - Pannelli dimensioni mm 600x600, spessore 8/10, preverniciati colore bianco, finitura semilucida RAL 9010, completi di apposita guarnizione di tenuta in neoprene sui 4 lati, con orditura di sostegno del tipo a scomparsa in profilati di acciaio zincato ancorata al soffitto con pendinatura rigida regolabile. Il controsoffitto è composto da pannelli metallici montato su struttura portante nascosta costituita da profilati a "T								
	A RIPORTARE								6´755´630,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								6´755´630,19
	rovescia". La struttura portante sarà realizzata costituita da una maglia ortogonale realizzata con profilati in acciaio zincato con sezione 24x38 mm, i cui profili primari saranno sospesi a soffitto ad interasse di 120 cm mediante pendinatura realizzata con tondino in acciaio zincato da 4 mm di diametro, fissati al soffitto ogni 100 cm, con doppia molla per una regolazione micrometrica della planarità del controsoffitto. Successivamente, al profilo primario, verranno agganciati profilati intermedi da 1200 mm e da 600 mm. In ogni incrocio della struttura sono inseriti dei supporti con sezione scatolare ad omega le cui falde inferiori presentano delle asole aventi la funzione di accogliere le molle esistenti nei quattro angoli del pannello metallico. Il montaggio del controsoffitto proposto sarà veloce e semplice. I pannelli sono dotati di guarnizione perimetrale di tenuta su tutti e quattro i lati per garantire una perfetta tenuta ermetica. Materiale: acciaio verniciato Spessore: 0,5 mm Altezza pendinatura standard: 1000mm Moduli: 600x600mm SpCat 9 - A9 - 10 - Controsoffitti Cat 11 - Controsoffitti SbCat 10 - Piano terra **VARIANTE 04** Si detraggono le quantità di progetto in favore del controsoffitto tariffa 01ED.055.CT.05						-31,68		
	SI DETRAGGONO...	m²					-31,68	55,69	-1´764,26
575 / 5618 01ED.055.CT.05	CONTROSOFFITTI - Controsoffitto in pannelli di gesso rivestiti sul lato posteriore con un foglio isolante in fibre di poliestere e sul lato a vista con una pellicola a base di carta argento, dimensioni 600 x 600 mm, montati su struttura metallica a vista, compresa, ancorata alla struttura muraria soprastante mediante pendinatura regolabile, in ambienti ad alta frequentazione e con tassi di umidità fino al 90%, compresi profili perimetrali:pannelli a superficie non forata, reazione al fuoco euroclasse B - s1, d0. SpCat 9 - A9 - 10 - Controsoffitti Cat 11 - Controsoffitti SbCat 10 - Piano terra **VARIANTE 04** **Maggiori quantità dovute all'allungamento scala *(par.ug.=8*8)** **In sostituzione del controsoffitto TARIFFA 01ED.055.CT.02** **In sostituzione del controsoffitto TARIFFA 01ED.055.CT.03**		64,00	0,60	0,60		23,04 154,44 31,68		
	SOMMANO...	m²					209,16	42,15	8´816,09
	Piano primo (SbCat 11)								
576 / 454 01ED.055.CT.01	CONTROSOFFITTI - Controsoffitto interno ribassato realizzato con lastre in gesso rivestito su orditura metallica doppia. L'orditura metallica sarà realizzata con profili in acciaio zincato con classificazione di 1° scelta, a norma UNI EN 10327, con resistenza in nebbia salina 72h, spessore 0,6 mm, delle dimensioni di: Guide perimetrali U30/27/30 mm; Profili C 27/50/27 mm, sia per l'orditura primaria fissata al solaio tramite un adeguato numero di appositi ganci di tipo rigido e regolabili costituito da pendino rigido, gancio e doppio coppiglio in acciaio spessore 10/10, che per l'orditura secondaria, ancorata alla primaria tramite appositi ganci di unione ortogonale e posta ad interasse non superiore a 500 mm isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm.								
	A RIPORTARE								6´762´682,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								6´762´682,02
	I profili saranno conformi alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito” con attestato di conformità CE, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema di qualità UNI-EN-ISO 9001-2008. SpCat 9 - A9 - 10 - Controsoffitti Cat 11 - Controsoffitti SbCat 11 - Piano primo								
	CT_01						61,84		
	CT_01						3,07		
	CT_01						5,28		
	CT_01						13,52		
	CT_01						3,59		
	CT_01						0,36		
	CT_01						0,36		
	CT_01						9,91		
	CT_01						164,88		
	CT_01						0,36		
	CT_01						0,36		
	CT_01						0,36		
	CT_01						0,36		
	CT_01						13,12		
	CT_01						3,43		
	CT_01						13,01		
	CT_01						22,55		
	CT_01						13,90		
	CT_01								
	CT_01						0,36		
	CT_01						4,54		
	CT_01						13,27		
	CT_01						0,36		
	CT_01						18,18		
	CT_01						0,36		
	CT_01						3,41		
	CT_01						0,36		
	CT_01						3,26		
	CT_01						4,17		
	CT_01						13,66		
	CT_01						3,23		
	CT_01						13,95		
	CT_01								
	CT_01						13,50		
	CT_01						16,40		
	CT_01						1,72		
	CT_01						4,69		
	CT_01						11,13		
	CT_01						16,74		
	CT_01						22,53		
	CT_01						4,58		
	CT_01						4,68		
	CT_01						16,64		
	CT_01						3,17		
	CT_01						14,53		
	CT_01						4,30		
	CT_01						6,22		
	CT_01						0,36		
	CT_01						6,75		
	CT_01						0,36		
	CT_01						0,36		
	CT_01						18,55		
	CT_01						5,26		
	CT_01						0,36		
	CT_01						8,97		
	CT_01						17,48		
	CT_01						0,36		
	CT_01						30,29		
	CT_01						5,38		
	CT_01						0,36		
	CT_01						0,36		
	CT_01						14,51		
	CT_01						0,36		
	CT_01						16,32		
	CT_01						9,80		
	A RIPORTARE						686,39		6´762´682,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						686,39		6´762´682,02
	CT_01						3,71		
	CT_01						3,22		
	CT_01						2,85		
	CT_01						2,50		
	CT_01						3,49		
	CT_01						7,08		
	CT_01						4,98		
	CT_01						26,36		
	CT_01						3,67		
	CT_01						3,98		
	CT_01						3,27		
	CT_01						2,78		
	CT_01						6,70		
	CT_01						12,56		
	CT_01						4,43		
	CT_01						2,88		
	CT_01						3,78		
	CT_01						13,89		
	CT_01						25,67		
	CT_01						9,80		
	CT_01						3,42		
	CT_01						6,04		
	CT_01						3,25		
	CT_01						27,06		
	CT_01						105,61		
	CT_01						20,74		
	CT_01						4,71		
	CT_01						5,71		
	CT_01						3,83		
	CT_01						3,78		
	CT_01						7,48		
	CT_01						0,36		
	CT_01						13,30		
	CT_01						0,36		
	CT_01						4,24		
	CT_01						17,67		
	CT_01						17,70		
	CT_01						0,36		
	CT_01						12,83		
	CT_01						3,95		
	CT_01						0,36		
	CT_01						14,81		
	CT_01						3,15		
	CT_01						0,36		
	CT_01						5,27		
	CT_01						3,00		
	CT_01						12,47		
	CT_01						3,77		
	CT_01						4,06		
	CT_01						0,36		
	CT_01						20,92		
	CT_01						12,95		
	CT_01						4,33		
	CT_01						7,66		
	CT_01						5,09		
	CT_01						1,75		
	CT_01						12,33		
	CT_01						4,52		
	CT_01						3,54		
	CT_01						28,14		
	SOMMANO...	m²					1´245,23	59,00	73´468,57
577 / 462 01ED.055.CT.02	CONTROSOFFITTI - Controsoffitto con pannelli con fibra minerale biosolubile secondo la nuova normativa europea N° 97/69 EG Nota Q, bordo diritto, aventi dimensioni mm 300*1800 sp. 19 mm in fibra minerale a media densità a debole bio-persistenza secondo la direttiva europea 97/67/69 EC. Lo spessore è di 19 mm e il bordo scanalato sul lato lungo e dritto sul lato corto. La reazione al fuoco del pannello è Euroclass A2-s1,d0, l'assorbimento acustico sarà di 0.65 (H) aw e isolamento di 40 dB. La								
	A RIPORTARE								6´836´150,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O								6´836´150,59
	riflessione della luce sarà di 87% secondo la norma EN ISO 7724 e il prodotto resisterà al 95% di umidità relativa. I pannelli contengono il 50-55% di materiali riciclato secondo la norma EN ISO 14021 e una certificazione ISO 5 secondo la norma ISO 14644-1. La superficie sarà rivestita da un velo acustico e verniciato in colore bianca simile al RAL 9003. Struttura di sostegno Armstrong costituita da orditura con profili a Z in acciaio di altezza 30,5mm. I profili portanti Prelude T24 saranno installati nella mezzeria del controsoffitto. Pendinatura rigida regolabile con interasse di 1200 mm costituito da ganci a molla. Il pannello ha una garanzia di 15 anni mentre il sistema completo che include pannello e struttura estende la garanzia a 30 anni dell'intero sistema. Il prezzo comprende la fornitura di tutti i materiali occorrenti, il trasporto in cantiere, l'immagazzinamento e il movimento dal luogo di stoccaggio al luogo d'impiego. Compresi tutti gli accessori per garantire la corretta posa in opera.								
	SpCat 9 - A9 - 10 - Controsoffitti								
	Cat 11 - Controsoffitti								
	SbCat 11 - Piano primo								
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	A RIPORTARE						28,08		6´836´150,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						28,08		6´836´150,59
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	A R I P O R T A R E						67,50		6´836´150,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						67,50		6´836´150,59
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	A R I P O R T A R E						106,92		6´836´150,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						106,92		6´836´150,59
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	A R I P O R T A R E						146,34		6´836´150,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O						146,34		6´836´150,59
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	SOMMANO...	m²					168,48	82,23	13´854,11
578 / 470 01ED.055.CT.03	CONTROSOFFITTI - Pannelli dimensioni mm 600x600, spessore 8/10, preverniciati colore bianco, finitura semilucida RAL 9010, completi di apposita guarnizione di tenuta in neoprene sui 4 lati, con orditura di sostegno del tipo a scomparsa in profilati di acciaio zincato ancorata al soffitto con pendinatura rigida regolabile. Il controsoffitto è composto da pannelli metallici montato su struttura portante nascosta costituita da profilati a "T rovescia". La struttura portante sarà realizzata costituita da una maglia ortogonale realizzata con profilati in acciaio zincato con sezione 24x38 mm, i cui profili primari saranno sospesi a soffitto ad interasse di 120 cm mediante pendinatura realizzata con tondino in acciaio zincato da 4 mm di diametro, fissati al soffitto ogni 100 cm, con doppia molla per una regolazione micrometrica della planarità del controsoffitto. Successivamente, al profilo primario, verranno agganciati profilati intermedi da 1200 mm e da 600 mm. In ogni incrocio della struttura sono inseriti dei supporti con sezione scatolare ad omega le cui falde inferiori presentano delle asole aventi la funzione di accogliere le molle esistenti nei quattro angoli del pannello metallico. Il montaggio del controsoffitto proposto sarà veloce e semplice. I pannelli sono dotati di guarnizione perimetrale di tenuta su tutti e quattro i lati per garantire una perfetta tenuta ermetica. Materiale: acciaio verniciato Spessore: 0,5 mm Altezza pendinatura standard: 1000mm								
	A R I P O R T A R E								6´850´004,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								6´850´004,70
	Moduli: 600x600mm SpCat 9 - A9 - 10 - Controsoffitti Cat 11 - Controsoffitti SbCat 11 - Piano primo								
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	SOMMANO...	m²					23,04	55,69	1´283,10
579 / 478	CONTROSOFFITTI - Controsoffitto in pannelli di gesso								
	A RIPORTARE								6´851´287,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								6´851´287,80
01ED.055.CT.05	rivestiti sul lato posteriore con un foglio isolante in fibre di poliestere e sul lato a vista con una pellicola a base di carta argento, dimensioni 600 x 600 mm, montati su struttura metallica a vista, compresa, ancorata alla struttura muraria soprastante mediante pendinatura regolabile, in ambienti ad alta frequentazione e con tassi di umidità fino al 90%, compresi profili perimetrali:pannelli a superficie non forata, reazione al fuoco euroclasse B - s1, d0.								
	SpCat 9 - A9 - 10 - Controsoffitti								
	Cat 11 - Controsoffitti								
	SbCat 11 - Piano primo								
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	A R I P O R T A R E						22,32		6´851´287,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						22,32		6´851´287,80
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	A R I P O R T A R E						48,60		6´851´287,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O						48,60		6´851´287,80
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	A R I P O R T A R E						74,88		6´851´287,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						74,88		6´851´287,80
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	A R I P O R T A R E						101,16		6´851´287,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O						101,16		6´851´287,80
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	A R I P O R T A R E						127,44		6´851´287,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						127,44		6´851´287,80
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	A RIPORTARE						153,72		6´851´287,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O						153,72		6´851´287,80
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	A R I P O R T A R E						180,00		6´851´287,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						180,00		6´851´287,80
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	A R I P O R T A R E						206,28		6´851´287,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						206,28		6´851´287,80
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	A R I P O R T A R E						232,56		6´851´287,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						232,56		6´851´287,80
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	A R I P O R T A R E						258,84		6´851´287,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						258,84		6´851´287,80
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	A R I P O R T A R E						285,12		6´851´287,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						285,12		6´851´287,80
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	A R I P O R T A R E						311,40		6´851´287,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O						311,40		6´851´287,80
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	A R I P O R T A R E						337,68		6´851´287,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O						337,68		6´851´287,80
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	A R I P O R T A R E						363,96		6´851´287,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						363,96		6´851´287,80
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	A R I P O R T A R E						390,24		6´851´287,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	I M P O R T I unitario	TOTALE
	R I P O R T O						390,24		6´851´287,80
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	A R I P O R T A R E						416,52		6´851´287,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O						416,52		6´851´287,80
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	SOMMANO...	m²					440,28	42,15	18´557,80
580 / 486 01ED.055.CT.06	CONTROSOFFITTI - Velette rettilinee per raccordo salti di quota - complete di tinteggiatura SpCat 9 - A9 - 10 - Controsoffitti								
	A R I P O R T A R E								6´869´845,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								6´869´845,60
	Cat 11 - Controsoffitti								
	SbCat 11 - Piano primo								
	CT_06						0,04		
	CT_06						0,09		
	CT_06						0,22		
	CT_06						0,05		
	CT_06						0,10		
	CT_06						0,12		
	CT_06						0,04		
	CT_06						0,04		
	CT_06						0,19		
	CT_06						0,14		
	CT_06						0,08		
	CT_06						0,06		
	CT_06						0,12		
	CT_06						0,01		
	CT_06						0,06		
	CT_06						0,09		
	CT_06						0,09		
	CT_06						0,13		
	CT_06						0,16		
	CT_06						0,10		
	CT_06						0,12		
	CT_06						0,01		
	CT_06						0,11		
	CT_06						0,13		
	CT_06						0,08		
	CT_06						0,09		
	CT_06						0,07		
	CT_06						0,18		
	CT_06						0,10		
	CT_06						0,09		
	CT_06						0,22		
	CT_06						0,08		
	CT_06						0,09		
	CT_06						0,01		
	CT_06						0,10		
	CT_06						0,15		
	CT_06						0,05		
	CT_06						0,08		
	CT_06						0,09		
	CT_06						0,04		
	CT_06						0,09		
	CT_06						0,10		
	CT_06						0,04		
	CT_06						0,06		
	CT_06						0,08		
	CT_06						0,09		
	CT_06						0,11		
	CT_06						0,10		
	CT_06						0,11		
	CT_06						0,08		
	CT_06						0,01		
	CT_06						0,15		
	CT_06						0,01		
	CT_06						0,09		
	CT_06						0,10		
	CT_06						0,01		
	CT_06						0,16		
	CT_06						0,01		
	CT_06						0,09		
	SOMMANO...	m²					5,31	91,74	487,14
581 / 5619 01ED.055.CT.01	CONTROSOFFITTI - Controsoffitto interno ribassato realizzato con lastre in gesso rivestito su orditura metallica doppia. L'orditura metallica sarà realizzata con profili in acciaio zincato con classificazione di 1° scelta, a norma UNI EN 10327, con resistenza in nebbia salina 72h, spessore 0,6 mm, delle dimensioni di: Guide perimetrali U30/27/30 mm; Profili C 27/50/27 mm, sia per l'orditura primaria fissata al								
	A RIPORTARE								6´870´332,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								6´870´332,74
	solaio tramite un adeguato numero di appositi ganci di tipo rigido e regolabili costituito da pendino rigido, gancio e doppio coppiglio in acciaio spessore 10/10, che per l'orditura secondaria, ancorata alla primaria tramite appositi ganci di unione ortogonale e posta ad interasse non superiore a 500 mm isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. I profili saranno conformi alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito” con attestato di conformità CE, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema di qualità UNI-EN-ISO 9001-2008. SpCat 9 - A9 - 10 - Controsoffitti Cat 11 - Controsoffitti SbCat 11 - Piano primo Si detraggono superfici Locali QE						-8,58 -8,61 -6,96		
	SI DETRAGGONO...	m²					-24,15	59,00	-1´424,85
582 / 5620 01ED.055.CT.05	CONTROSOFFITTI - Controsoffitto in pannelli di gesso rivestiti sul lato posteriore con un foglio isolante in fibre di poliestere e sul lato a vista con una pellicola a base di carta argento, dimensioni 600 x 600 mm, montati su struttura metallica a vista, compresa, ancorata alla struttura muraria soprastante mediante pendinatura regolabile, in ambienti ad alta frequentazione e con tassi di umidità fino al 90%, compresi profili perimetrali:pannelli a superficie non forata, reazione al fuoco euroclasse B - s1, d0. SpCat 9 - A9 - 10 - Controsoffitti Cat 11 - Controsoffitti SbCat 11 - Piano primo Si detraggono superfici Locali QE						-8,58 -8,61 -6,96		
	SI DETRAGGONO...	m²					-24,15	42,15	-1´017,92
583 / 5621 01ED.055.CT.02	CONTROSOFFITTI - Controsoffitto con pannelli con fibra minerale biosolubile secondo la nuova normativa europea N° 97/69 EG Nota Q, bordo diritto, aventi dimensioni mm 300*1800 sp. 19 mm in fibra minerale a media densità a debole bio-persistenza secondo la direttiva europea 97/67/69 EC. Lo spessore è di 19 mm e il bordo scanalato sul lato lungo e dritto sul lato corto. La reazione al fuoco del pannello è Euroclass A2-s1,d0, l'assorbimento acustico sarà di 0.65 (H) aw e isolamento di 40 dB. La riflessione della luce sarà di 87% secondo la norma EN ISO 7724 e il prodotto resisterà al 95% di umidità relativa. I pannelli contengono il 50-55% di materiali riciclato secondo la norma EN ISO 14021 e una certificazione ISO 5 secondo la norma ISO 14644-1. La superficie sarà rivestita da un velo acustico e verniciato in colore bianca simile al RAL 9003. Struttura di sostegno Armstrong costituita da orditura con profili a Z in acciaio di altezza 30,5mm. I profili portanti Prelude T24 saranno installati nella mezzeria del controsoffitto. Pendinatura rigida regolabile con interasse di 1200 mm costituito da ganci a molla. Il pannello ha una garanzia di 15 anni mentre il sistema completo che include pannello e struttura estende la garanzia a 30 anni dell'intero sistema. Il prezzo comprende la fornitura di tutti i materiali occorrenti, il trasporto in cantiere, l'immagazzinamento e il movimento dal luogo di stoccaggio al luogo d'impiego. Compresi tutti gli accessori per garantire la corretta posa in opera. SpCat 9 - A9 - 10 - Controsoffitti Cat 11 - Controsoffitti								
	A RIPORTARE								6´867´889,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								6´867´889,97
	SbCat 11 - Piano primo **Si detraggono le quantità di progetto in favore del controsoffitto tariffa 01ED.055.CT.05**						-168,48		
	SI DETRAGGONO...	m²					-168,48	82,23	-13´854,11
584 / 5622 01ED.055.CT.03	CONTROSOFFITTI - Pannelli dimensioni mm 600x600, spessore 8/10, preverniciati colore bianco, finitura semilucida RAL 9010, completi di apposita guarnizione di tenuta in neoprene sui 4 lati, con orditura di sostegno del tipo a scomparsa in profilati di acciaio zincato ancorata al soffitto con pendinatura rigida regolabile. Il controsoffitto è composto da pannelli metallici montato su struttura portante nascosta costituita da profilati a "T rovescia". La struttura portante sarà realizzata costituita da una maglia ortogonale realizzata con profilati in acciaio zincato con sezione 24x38 mm, i cui profili primari saranno sospesi a soffitto ad interasse di 120 cm mediante pendinatura realizzata con tondino in acciaio zincato da 4 mm di diametro, fissati al soffitto ogni 100 cm, con doppia molla per una regolazione micrometrica della planarità del controsoffitto. Successivamente, al profilo primario, verranno agganciati profilati intermedi da 1200 mm e da 600 mm. In ogni incrocio della struttura sono inseriti dei supporti con sezione scatolare ad omega le cui falde inferiori presentano delle asole aventi la funzione di accogliere le molle esistenti nei quattro angoli del pannello metallico. Il montaggio del controsoffitto proposto sarà veloce e semplice. I pannelli sono dotati di guarnizione perimetrale di tenuta su tutti e quattro i lati per garantire una perfetta tenuta ermetica. Materiale: acciaio verniciato Spessore: 0,5 mm Altezza pendinatura standard: 1000mm Moduli: 600x600mm SpCat 9 - A9 - 10 - Controsoffitti Cat 11 - Controsoffitti SbCat 11 - Piano primo **VARIANTE 04** **Si detraggono le quantità di progetto in favore del controsoffitto tariffa 01ED.055.CT.05**						-23,04		
	SI DETRAGGONO...	m²					-23,04	55,69	-1´283,10
585 / 5623 01ED.055.CT.05	CONTROSOFFITTI - Controsoffitto in pannelli di gesso rivestiti sul lato posteriore con un foglio isolante in fibre di poliestere e sul lato a vista con una pellicola a base di carta argento, dimensioni 600 x 600 mm, montati su struttura metallica a vista, compresa, ancorata alla struttura muraria soprastante mediante pendinatura regolabile, in ambienti ad alta frequentazione e con tassi di umidità fino al 90%, compresi profili perimetrali:pannelli a superficie non forata, reazione al fuoco euroclasse B - s1, d0. SpCat 9 - A9 - 10 - Controsoffitti Cat 11 - Controsoffitti SbCat 11 - Piano primo **VARIANTE 04** **Maggiori quantità dovute all'allungamento scala *(par.ug.=8*8)**		64,00	0,60	0,60		23,04		
	In sostituzione del controsoffitto TARIFFA 01ED.055.CT.02						168,48		
	In sostituzione del controsoffitto TARIFFA 01ED.055.CT.03						23,04		
	SOMMANO...	m²					214,56	42,15	9´043,70
	Piano secondo (SbCat 12)								
586 / 455	CONTROSOFFITTI - Controsoffitto interno ribassato								
	A RIPORTARE								6´861´796,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								6´861´796,46
01ED.055.CT.01	realizzato con lastre in gesso rivestito su orditura metallica doppia. L'orditura metallica sarà realizzata con profili in acciaio zincato con classificazione di 1° scelta, a norma UNI EN 10327, con resistenza in nebbia salina 72h, spessore 0,6 mm, delle dimensioni di: Guide perimetrali U30/27/30 mm; Profili C 27/50/27 mm, sia per l'orditura primaria fissata al solaio tramite un adeguato numero di appositi ganci di tipo rigido e regolabili costituito da pendino rigido, gancio e doppio coppiglio in acciaio spessore 10/10, che per l'orditura secondaria, ancorata alla primaria tramite appositi ganci di unione ortogonale e posta ad interasse non superiore a 500 mm isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. I profili saranno conformi alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito” con attestato di conformità CE, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema di qualità UNI-EN-ISO 9001-2008. SpCat 9 - A9 - 10 - Controsoffitti Cat 11 - Controsoffitti SbCat 12 - Piano secondo								
	CT_01						19,43		
	CT_01						0,36		
	CT_01						23,10		
	CT_01						4,41		
	CT_01						3,77		
	CT_01						4,54		
	CT_01						3,81		
	CT_01						7,35		
	CT_01						0,36		
	CT_01						12,17		
	CT_01						3,71		
	CT_01						0,36		
	CT_01						13,30		
	CT_01						5,71		
	CT_01						20,71		
	CT_01						3,67		
	CT_01						0,36		
	CT_01						3,75		
	CT_01						3,71		
	CT_01						6,53		
	CT_01						4,26		
	CT_01						12,01		
	CT_01						4,61		
	CT_01						6,06		
	CT_01						7,66		
	CT_01						28,15		
	CT_01						13,30		
	CT_01						257,15		
	CT_01						2,44		
	CT_01						13,12		
	CT_01						43,10		
	CT_01						3,74		
	CT_01						0,36		
	CT_01						5,76		
	CT_01						4,31		
	CT_01						79,09		
	CT_01						16,84		
	CT_01						22,19		
	CT_01						14,01		
	CT_01						18,71		
	CT_01						9,33		
	CT_01						0,36		
	CT_01						2,55		
	CT_01						17,41		
	CT_01						5,16		
	CT_01						18,00		
	CT_01						3,85		
	CT_01						4,20		
	CT_01						0,36		
	CT_01						30,29		
	A RIPORTARE						789,49		6´861´796,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						789,49		6´861´796,46
	CT_01						9,74		
	CT_01						9,69		
	CT_01						0,36		
	CT_01						4,99		
	CT_01						17,94		
	CT_01						17,90		
	CT_01						9,62		
	CT_01						0,36		
	CT_01						18,23		
	CT_01						18,40		
	CT_01						5,17		
	CT_01						0,36		
	CT_01						3,12		
	CT_01						2,61		
	CT_01						4,05		
	CT_01						0,36		
	CT_01						5,04		
	CT_01						20,48		
	CT_01						0,36		
	CT_01						4,74		
	CT_01						4,40		
	CT_01						3,71		
	CT_01						6,31		
	CT_01						6,60		
	CT_01						5,60		
	CT_01						0,36		
	CT_01						18,05		
	CT_01						0,36		
	CT_01						5,02		
	CT_01						10,27		
	CT_01						16,34		
	CT_01						2,38		
	CT_01						9,60		
	CT_01						16,11		
	CT_01						15,51		
	CT_01						0,36		
	CT_01						3,71		
	CT_01						2,50		
	CT_01						5,32		
	CT_01						7,25		
	CT_01						5,54		
	CT_01						4,26		
	CT_01						0,36		
	CT_01						16,28		
	CT_01						0,36		
	CT_01						15,18		
	CT_01						4,24		
	CT_01						0,36		
	CT_01						9,58		
	CT_01						15,36		
	CT_01						0,36		
	CT_01						4,60		
	CT_01						20,86		
	CT_01						3,94		
	CT_01						20,86		
	CT_01						0,36		
	CT_01						8,72		
	CT_01						4,33		
	CT_01						4,52		
	CT_01						10,48		
	CT_01						0,36		
	CT_01						5,27		
	CT_01						5,83		
	SOMMANO...	m²					1´244,78	59,00	73´442,02
587 / 463 01ED.055.CT.02	CONTROSOFFITTI - Controsoffitto con pannelli con fibra minerale biosolubile secondo la nuova normativa europea N° 97/69 EG Nota Q, bordo diritto, aventi dimensioni mm 300*1800 sp. 19 mm in fibra minerale a media densità a debole bio-persistenza secondo la direttiva europea 97/67/69 EC. Lo spessore è di 19 mm e il bordo								
	A R I P O R T A R E								6´935´238,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								6´935´238,48
	scanalato sul lato lungo e dritto sul lato corto. La reazione al fuoco del pannello è Euroclass A2-s1,d0, l'assorbimento acustico sarà di 0.65 (H) aw e isolamento di 40 dB. La riflessione della luce sarà di 87% secondo la norma EN ISO 7724 e il prodotto resisterà al 95% di umidità relativa. I pannelli contengono il 50-55% di materiali riciclato secondo la norma EN ISO 14021 e una certificazione ISO 5 secondo la norma ISO 14644-1. La superficie sarà rivestita da un velo acustico e verniciato in colore bianca simile al RAL 9003. Struttura di sostegno Armstrong costituita da orditura con profili a Z in acciaio di altezza 30,5mm. I profili portanti Prelude T24 saranno installati nella mezzeria del controsoffitto. Pendinatura rigida regolabile con interasse di 1200 mm costituito da ganci a molla. Il pannello ha una garanzia di 15 anni mentre il sistema completo che include pannello e struttura estende la garanzia a 30 anni dell'intero sistema. Il prezzo comprende la fornitura di tutti i materiali occorrenti, il trasporto in cantiere, l'immagazzinamento e il movimento dal luogo di stoccaggio al luogo d'impiego. Compresi tutti gli accessori per garantire la corretta posa in opera.								
	SpCat 9 - A9 - 10 - Controsoffitti								
	Cat 11 - Controsoffitti								
	SbCat 12 - Piano secondo								
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	A RIPORTARE						26,46		6´935´238,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O						26,46		6´935´238,48
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	A R I P O R T A R E						65,88		6´935´238,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O						65,88		6´935´238,48
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	A R I P O R T A R E						105,30		6´935´238,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O						105,30		6´935´238,48
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	A R I P O R T A R E						144,72		6´935´238,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						144,72		6´935´238,48
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	SOMMANO...	m²					163,08	82,23	13´410,07
588 / 471 01ED.055.CT.03	CONTROSOFFITTI - Pannelli dimensioni mm 600x600, spessore 8/10, preverniciati colore bianco, finitura semilucida RAL 9010, completi di apposita guarnizione di tenuta in neoprene sui 4 lati, con orditura di sostegno del tipo a scomparsa in profilati di acciaio zincato ancorata al soffitto con pendinatura rigida regolabile. Il controsoffitto è composto da pannelli metallici montato su struttura portante nascosta costituita da profilati a "T rovescia". La struttura portante sarà realizzata costituita da una maglia ortogonale realizzata con profilati in acciaio zincato con sezione 24x38 mm, i cui profili primari saranno sospesi a soffitto ad interasse di 120 cm mediante pendinatura realizzata con tondino in acciaio zincato da 4 mm di diametro, fissati al soffitto ogni 100 cm, con doppia molla per una regolazione micrometrica della planarità del controsoffitto. Successivamente, al profilo primario, verranno agganciati profilati intermedi da 1200 mm e da 600 mm. In ogni incrocio della struttura sono inseriti dei supporti con sezione scatolare ad omega le cui falde inferiori presentano delle asole aventi la funzione di accogliere le molle esistenti nei quattro angoli del pannello metallico. Il montaggio del controsoffitto proposto sarà veloce e semplice. I pannelli sono dotati di guarnizione perimetrale di tenuta su tutti e quattro i lati per garantire una perfetta tenuta ermetica. Materiale: acciaio verniciato Spessore: 0,5 mm Altezza pendinatura standard: 1000mm Moduli: 600x600mm SpCat 9 - A9 - 10 - Controsoffitti Cat 11 - Controsoffitti SbCat 12 - Piano secondo								
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	A RIPORTARE						1,08		6´948´648,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O						1,08		6´948´648,55
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	SOMMANO...	m²					24,12	55,69	1´343,24
589 / 479 01ED.055.CT.05	CONTROSOFFITTI - Controsoffitto in pannelli di gesso rivestiti sul lato posteriore con un foglio isolante in fibre di poliestere e sul lato a vista con una pellicola a base di carta argento, dimensioni 600 x 600 mm, montati su struttura metallica a vista, compresa, ancorata alla struttura muraria								
	A R I P O R T A R E								6´949´991,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O								6´949´991,79
	soprastante mediante pendinatura regolabile, in ambienti ad alta frequentazione e con tassi di umidità fino al 90%, compresi profili perimetrali:pannelli a superficie non forata, reazione al fuoco euroclasse B - s1, d0.								
	SpCat 9 - A9 - 10 - Controsoffitti								
	Cat 11 - Controsoffitti								
	SbCat 12 - Piano secondo								
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	A R I P O R T A R E						23,76		6´949´991,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						23,76		6´949´991,79
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	A R I P O R T A R E						50,04		6´949´991,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						50,04		6´949´991,79
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	A R I P O R T A R E						76,32		6´949´991,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O						76,32		6´949´991,79
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	A R I P O R T A R E						102,60		6´949´991,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O						102,60		6´949´991,79
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	A R I P O R T A R E						128,88		6´949´991,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						128,88		6´949´991,79
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	A R I P O R T A R E						155,16		6´949´991,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O						155,16		6´949´991,79
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	A R I P O R T A R E						181,44		6´949´991,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						181,44		6´949´991,79
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	A R I P O R T A R E						207,72		6´949´991,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						207,72		6´949´991,79
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	A R I P O R T A R E						234,00		6´949´991,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O						234,00		6´949´991,79
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	A R I P O R T A R E						260,28		6´949´991,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						260,28		6´949´991,79
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	A R I P O R T A R E						286,56		6´949´991,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						286,56		6´949´991,79
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	A R I P O R T A R E						312,84		6´949´991,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O						312,84		6´949´991,79
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	A R I P O R T A R E						339,12		6´949´991,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O						339,12		6´949´991,79
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	A R I P O R T A R E						365,40		6´949´991,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						365,40		6´949´991,79
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	A R I P O R T A R E						391,68		6´949´991,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O						391,68		6´949´991,79
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	A R I P O R T A R E						417,96		6´949´991,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						417,96		6´949´991,79
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	SOMMANO...	m²					439,92	42,15	18´542,63
590 / 487 01ED.055.CT.06	CONTROSOFFITTI - Velette rettilinee per raccordo salti di quota - complete di tinteggiatura SpCat 9 - A9 - 10 - Controsoffitti Cat 11 - Controsoffitti SbCat 12 - Piano secondo								
	CT_06						0,08		
	CT_06						0,19		
	CT_06						0,17		
	A R I P O R T A R E						0,44		6´968´534,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						0,44		6´968´534,42
	CT_06						0,13		
	CT_06						0,11		
	CT_06						0,15		
	CT_06								
	CT_06						0,13		
	CT_06						0,11		
	CT_06						0,06		
	CT_06						0,13		
	CT_06						0,06		
	CT_06						0,08		
	CT_06						0,11		
	CT_06						0,08		
	CT_06						0,06		
	CT_06						0,06		
	CT_06						0,07		
	CT_06						0,06		
	CT_06						0,12		
	CT_06						0,14		
	CT_06						0,13		
	CT_06						0,12		
	CT_06						0,11		
	CT_06						0,14		
	CT_06						0,13		
	CT_06						0,07		
	CT_06						0,13		
	CT_06						0,13		
	CT_06						0,29		
	CT_06						0,14		
	CT_06						0,12		
	CT_06						0,11		
	CT_06						0,08		
	SOMMANO...	m²					3,80	91,74	348,61
591 / 5624 01ED.055.CT.02	CONTROSOFFITTI - Controsoffitto con pannelli con fibra minerale biosolubile secondo la nuova normativa europea N° 97/69 EG Nota Q, bordo diritto, aventi dimensioni mm 300*1800 sp. 19 mm in fibra minerale a media densità a debole bio-persistenza secondo la direttiva europea 97/67/69 EC. Lo spessore è di 19 mm e il bordo scanalato sul lato lungo e dritto sul lato corto. La reazione al fuoco del pannello è Euroclass A2-s1,d0, l'assorbimento acustico sarà di 0.65 (H) aw e isolamento di 40 dB. La riflessione della luce sarà di 87% secondo la norma EN ISO 7724 e il prodotto resisterà al 95% di umidità relativa. I pannelli contengono il 50-55% di materiali riciclato secondo la norma EN ISO 14021 e una certificazione ISO 5 secondo la norma ISO 14644-1. La superficie sarà rivestita da un velo acustico e verniciato in colore bianca simile al RAL 9003. Struttura di sostegno Armstrong costituita da orditura con profili a Z in acciaio di altezza 30,5mm. I profili portanti Prelude T24 saranno installati nella mezzeria del controsoffitto. Pendinatura rigida regolabile con interasse di 1200 mm costituito da ganci a molla. Il pannello ha una garanzia di 15 anni mentre il sistema completo che include pannello e struttura estende la garanzia a 30 anni dell'intero sistema. Il prezzo comprende la fornitura di tutti i materiali occorrenti, il trasporto in cantiere, l'immagazzinamento e il movimento dal luogo di stoccaggio al luogo d'impiego. Compresi tutti gli accessori per garantire la corretta posa in opera. SpCat 9 - A9 - 10 - Controsoffitti Cat 11 - Controsoffitti SbCat 12 - Piano secondo **VARIANTE 04** **Si detraggono le quantità di progetto in favore del controsoffitto tariffa 01ED.055.CT.05**						-163,08		
	SI DETRAGGONO...	m²					-163,08	82,23	-13´410,07
592 / 5625	CONTROSOFFITTI - Pannelli dimensioni mm 600x600,								
	A RIPORTARE								6´955´472,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								6´955´472,96
01ED.055.CT.03	spessore 8/10, preverniciati colore bianco, finitura semilucida RAL 9010, completi di apposita guarnizione di tenuta in neoprene sui 4 lati, con orditura di sostegno del tipo a scomparsa in profilati di acciaio zincato ancorata al soffitto con pendinatura rigida regolabile. Il controsoffitto è composto da pannelli metallici montato su struttura portante nascosta costituita da profilati a "T rovescia". La struttura portante sarà realizzata costituita da una maglia ortogonale realizzata con profilati in acciaio zincato con sezione 24x38 mm, i cui profili primari saranno sospesi a soffitto ad interasse di 120 cm mediante pendinatura realizzata con tondino in acciaio zincato da 4 mm di diametro, fissati al soffitto ogni 100 cm, con doppia molla per una regolazione micrometrica della planarità del controsoffitto. Successivamente, al profilo primario, verranno agganciati profilati intermedi da 1200 mm e da 600 mm. In ogni incrocio della struttura sono inseriti dei supporti con sezione scatolare ad omega le cui falde inferiori presentano delle asole aventi la funzione di accogliere le molle esistenti nei quattro angoli del pannello metallico. Il montaggio del controsoffitto proposto sarà veloce e semplice. I pannelli sono dotati di guarnizione perimetrale di tenuta su tutti e quattro i lati per garantire una perfetta tenuta ermetica. Materiale: acciaio verniciato Spessore: 0,5 mm Altezza pendinatura standard: 1000mm Moduli: 600x600mm SpCat 9 - A9 - 10 - Controsoffitti Cat 11 - Controsoffitti SbCat 12 - Piano secondo **VARIANTE 04** **Si detraggono le quantità di progetto in favore del controsoffitto tariffa 01ED.055.CT.05**						-24,12		
	SI DETRAGGONO...	m²					-24,12	55,69	-1´343,24
593 / 5626 01ED.055.CT.05	CONTROSOFFITTI - Controsoffitto in pannelli di gesso rivestiti sul lato posteriore con un foglio isolante in fibre di poliestere e sul lato a vista con una pellicola a base di carta argento, dimensioni 600 x 600 mm, montati su struttura metallica a vista, compresa, ancorata alla struttura muraria soprastante mediante pendinatura regolabile, in ambienti ad alta frequentazione e con tassi di umidità fino al 90%, compresi profili perimetrali:pannelli a superficie non forata, reazione al fuoco euroclasse B - s1, d0. SpCat 9 - A9 - 10 - Controsoffitti Cat 11 - Controsoffitti SbCat 12 - Piano secondo **VARIANTE 04** **Maggiori quantità dovute all'allungamento scala *(par.ug.=8*8)**		64,00	0,60	0,60		23,04		
	In sostituzione del controsoffitto TARIFFA 01ED.055.CT.02						163,08		
	In sostituzione del controsoffitto TARIFFA 01ED.055.CT.03						23,04		
	SOMMANO...	m²					209,16	42,15	8´816,09
594 / 5627 01ED.055.CT.01	CONTROSOFFITTI - Controsoffitto interno ribassato realizzato con lastre in gesso rivestito su orditura metallica doppia. L'orditura metallica sarà realizzata con profili in acciaio zincato con classificazione di 1° scelta, a norma UNI EN 10327, con resistenza in nebbia salina 72h, spessore 0,6 mm, delle dimensioni di: Guide perimetrali U30/27/30 mm; Profili C 27/50/27 mm, sia per l'orditura primaria fissata al solaio tramite un adeguato numero di appositi ganci di tipo rigido e regolabili costituito da pendino rigido, gancio e doppio coppiglio in acciaio spessore 10/10, che per l'orditura secondaria, ancorata alla primaria tramite								
	A RIPORTARE								6´962´945,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								6´962´945,81
	appositi ganci di unione ortogonale e posta ad interasse non superiore a 500 mm isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. I profili saranno conformi alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito” con attestato di conformità CE, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema di qualità UNI-EN-ISO 9001-2008. SpCat 9 - A9 - 10 - Controsoffitti Cat 11 - Controsoffitti SbCat 12 - Piano secondo Si detraggono superfici Locali QE						-8,58 -8,61 -6,96		
	SI DETRAGGONO...	m²					-24,15	59,00	-1´424,85
595 / 5628 01ED.055.CT.05	CONTROSOFFITTI - Controsoffitto in pannelli di gesso rivestiti sul lato posteriore con un foglio isolante in fibre di poliestere e sul lato a vista con una pellicola a base di carta argento, dimensioni 600 x 600 mm, montati su struttura metallica a vista, compresa, ancorata alla struttura muraria soprastante mediante pendinatura regolabile, in ambienti ad alta frequentazione e con tassi di umidità fino al 90%, compresi profili perimetrali:pannelli a superficie non forata, reazione al fuoco euroclasse B - s1, d0. SpCat 9 - A9 - 10 - Controsoffitti Cat 11 - Controsoffitti SbCat 12 - Piano secondo Si detraggono superfici Locali QE						-8,58 -8,61 -6,96		
	SI DETRAGGONO...	m²					-24,15	42,15	-1´017,92
	Piano terzo (SbCat 13)								
596 / 456 01ED.055.CT.01	CONTROSOFFITTI - Controsoffitto interno ribassato realizzato con lastre in gesso rivestito su orditura metallica doppia. L'orditura metallica sarà realizzata con profili in acciaio zincato con classificazione di 1° scelta, a norma UNI EN 10327, con resistenza in nebbia salina 72h, spessore 0,6 mm, delle dimensioni di: Guide perimetrali U30/27/30 mm; Profili C 27/50/27 mm, sia per l'orditura primaria fissata al solaio tramite un adeguato numero di appositi ganci di tipo rigido e regolabili costituito da pendino rigido, gancio e doppio coppiglio in acciaio spessore 10/10, che per l'orditura secondaria, ancorata alla primaria tramite appositi ganci di unione ortogonale e posta ad interasse non superiore a 500 mm isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. I profili saranno conformi alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito” con attestato di conformità CE, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema di qualità UNI-EN-ISO 9001-2008. SpCat 9 - A9 - 10 - Controsoffitti Cat 11 - Controsoffitti SbCat 13 - Piano terzo CT_01 CT_01 CT_01 CT_01 CT_01 CT_01						4,52 13,12 8,98 4,90 14,70 8,27		
	A RIPORTARE						54,49		6´960´503,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						54,49		6´960´503,04
	CT_01						8,80		
	CT_01						9,71		
	CT_01						5,07		
	CT_01						4,99		
	CT_01						79,39		
	CT_01						18,16		
	CT_01						10,52		
	CT_01						9,51		
	CT_01						33,82		
	CT_01						73,79		
	CT_01						14,14		
	CT_01						14,02		
	CT_01						8,02		
	CT_01						12,45		
	CT_01						28,34		
	CT_01						11,85		
	CT_01						2,84		
	CT_01						5,81		
	CT_01						5,03		
	CT_01						13,30		
	CT_01						4,68		
	CT_01						4,27		
	CT_01						3,77		
	CT_01						30,29		
	CT_01						13,98		
	CT_01						4,59		
	CT_01						3,61		
	CT_01						6,31		
	CT_01						4,72		
	CT_01						13,92		
	CT_01						3,07		
	CT_01						4,36		
	CT_01						5,41		
	CT_01						5,40		
	CT_01						2,50		
	CT_01						253,10		
	CT_01						17,97		
	CT_01						5,63		
	CT_01						16,62		
	CT_01						16,52		
	CT_01						9,59		
	CT_01						7,86		
	CT_01						18,00		
	CT_01						62,15		
	CT_01						2,06		
	CT_01						72,79		
	CT_01						4,95		
	CT_01						14,15		
	CT_01						53,54		
	CT_01						12,72		
	CT_01						42,26		
	CT_01						3,52		
	CT_01						39,57		
	CT_01						7,66		
	CT_01						9,53		
	CT_01						3,71		
	CT_01						5,29		
	CT_01						15,18		
	CT_01						17,67		
	SOMMANO...	m²					1´246,97	59,00	73´571,23
597 / 464 01ED.055.CT.02	CONTROSOFFITTI - Controsoffitto con pannelli con fibra minerale biosolubile secondo la nuova normativa europea N° 97/69 EG Nota Q, bordo diritto, aventi dimensioni mm 300*1800 sp. 19 mm in fibra minerale a media densità a debole bio-persistenza secondo la direttiva europea 97/67/69 EC. Lo spessore è di 19 mm e il bordo scanalato sul lato lungo e dritto sul lato corto. La reazione al fuoco del pannello è Euroclass A2-s1,d0, l'assorbimento acustico sarà di 0.65 (H) aw e isolamento di 40 dB. La riflessione della luce sarà di 87% secondo la norma EN								
	A RIPORTARE								7´034´074,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O								7´034´074,27
	ISO 7724 e il prodotto resisterà al 95% di umidità relativa. I pannelli contengono il 50-55% di materiali riciclato secondo la norma EN ISO 14021 e una certificazione ISO 5 secondo la norma ISO 14644-1. La superficie sarà rivestita da un velo acustico e verniciato in colore bianca simile al RAL 9003. Struttura di sostegno Armstrong costituita da orditura con profili a Z in acciaio di altezza 30,5mm. I profili portanti Prelude T24 saranno installati nella mezzeria del controsoffitto. Pendinatura rigida regolabile con interasse di 1200 mm costituito da ganci a molla. Il pannello ha una garanzia di 15 anni mentre il sistema completo che include pannello e struttura estende la garanzia a 30 anni dell'intero sistema. Il prezzo comprende la fornitura di tutti i materiali occorrenti, il trasporto in cantiere, l'immagazzinamento e il movimento dal luogo di stoccaggio al luogo d'impiego. Compresi tutti gli accessori per garantire la corretta posa in opera.								
	SpCat 9 - A9 - 10 - Controsoffitti								
	Cat 11 - Controsoffitti								
	SbCat 13 - Piano terzo								
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	A R I P O R T A R E						28,62		7´034´074,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						28,62		7´034´074,27
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	A R I P O R T A R E						68,04		7´034´074,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O						68,04		7´034´074,27
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	A R I P O R T A R E						107,46		7´034´074,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O						107,46		7´034´074,27
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	A R I P O R T A R E						146,88		7´034´074,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O						146,88		7´034´074,27
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	SOMMANO...	m²					153,36	82,23	12´610,79
598 / 472 01ED.055.CT.03	CONTROSOFFITTI - Pannelli dimensioni mm 600x600, spessore 8/10, preverniciati colore bianco, finitura semilucida RAL 9010, completi di apposita guarnizione di tenuta in neoprene sui 4 lati, con orditura di sostegno del tipo a scomparsa in profilati di acciaio zincato ancorata al soffitto con pendinatura rigida regolabile. Il controsoffitto è composto da pannelli metallici montato su struttura portante nascosta costituita da profilati a "T rovescia". La struttura portante sarà realizzata costituita da una maglia ortogonale realizzata con profilati in acciaio zincato con sezione 24x38 mm, i cui profili primari saranno sospesi a soffitto ad interasse di 120 cm mediante pendinatura realizzata con tondino in acciaio zincato da 4 mm di diametro, fissati al soffitto ogni 100 cm, con doppia molla per una regolazione micrometrica della planarità del controsoffitto. Successivamente, al profilo primario, verranno agganciati profilati intermedi da 1200 mm e da 600 mm. In ogni incrocio della struttura sono inseriti dei supporti con sezione scatolare ad omega le cui falde inferiori presentano delle asole aventi la funzione di accogliere le molle esistenti nei quattro angoli del pannello metallico. Il montaggio del controsoffitto proposto sarà veloce e semplice. I pannelli sono dotati di guarnizione perimetrale di tenuta su tutti e quattro i lati per garantire una perfetta tenuta ermetica. Materiale: acciaio verniciato Spessore: 0,5 mm Altezza pendinatura standard: 1000mm Moduli: 600x600mm SpCat 9 - A9 - 10 - Controsoffitti Cat 11 - Controsoffitti SbCat 13 - Piano terzo								
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	A RIPORTARE						9,00		7´046´685,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						9,00		7´046´685,06
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	SOMMANO...	m²					11,16	55,69	621,50
599 / 480 01ED.055.CT.05	CONTROSOFFITTI - Controsoffitto in pannelli di gesso rivestiti sul lato posteriore con un foglio isolante in fibre di poliestere e sul lato a vista con una pellicola a base di carta argento, dimensioni 600 x 600 mm, montati su struttura metallica a vista, compresa, ancorata alla struttura muraria soprastante mediante pendinatura regolabile, in ambienti ad alta frequentazione e con tassi di umidità fino al 90%, compresi profili perimetrali:pannelli a superficie non forata, reazione al fuoco euroclasse B - s1, d0. SpCat 9 - A9 - 10 - Controsoffitti Cat 11 - Controsoffitti SbCat 13 - Piano terzo								
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	A R I P O R T A R E						18,36		7´047´306,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O						18,36		7´047´306,56
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	A R I P O R T A R E						44,64		7´047´306,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O						44,64		7´047´306,56
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	A R I P O R T A R E						70,92		7´047´306,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O						70,92		7´047´306,56
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	A R I P O R T A R E						97,20		7´047´306,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						97,20		7´047´306,56
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	A R I P O R T A R E						123,48		7´047´306,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O						123,48		7´047´306,56
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	A R I P O R T A R E						149,76		7´047´306,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O						149,76		7´047´306,56
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	A R I P O R T A R E						176,04		7´047´306,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O						176,04		7´047´306,56
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	A R I P O R T A R E						202,32		7´047´306,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O						202,32		7´047´306,56
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	SOMMANO...	m²					226,08	42,15	9´529,27
600 / 488 01ED.055.CT.06	CONTROSOFFITTI - Velette rettilinee per raccordo salti di quota - complete di tinteggiatura SpCat 9 - A9 - 10 - Controsoffitti								
	A R I P O R T A R E								7´056´835,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								7´056´835,83
	Cat 11 - Controsoffitti								
	SbCat 13 - Piano terzo								
	CT_06						0,16		
	CT_06						0,25		
	CT_06						0,43		
	CT_06						0,17		
	CT_06						0,49		
	CT_06						0,09		
	CT_06						0,25		
	CT_06						0,28		
	CT_06						0,06		
	CT_06						0,16		
	CT_06						0,10		
	CT_06						0,06		
	CT_06						0,35		
	CT_06						0,56		
	CT_06						0,14		
	CT_06						0,10		
	CT_06						0,05		
	CT_06						0,05		
	CT_06						0,08		
	CT_06						0,37		
	CT_06						0,06		
	CT_06						0,14		
	CT_06						0,27		
	CT_06						0,07		
	SOMMANO...	m²					4,74	91,74	434,85
601 / 4547 01ED.055.CT.01	CONTROSOFFITTI - Controsoffitto interno ribassato realizzato con lastre in gesso rivestito su orditura metallica doppia. L'orditura metallica sarà realizzata con profili in acciaio zincato con classificazione di 1° scelta, a norma UNI EN 10327, con resistenza in nebbia salina 72h, spessore 0,6 mm, delle dimensioni di: Guide perimetrali U30/27/30 mm; Profili C 27/50/27 mm, sia per l'orditura primaria fissata al solaio tramite un adeguato numero di appositi ganci di tipo rigido e regolabili costituito da pendino rigido, gancio e doppio coppiglio in acciaio spessore 10/10, che per l'orditura secondaria, ancorata alla primaria tramite appositi ganci di unione ortogonale e posta ad interasse non superiore a 500 mm isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. I profili saranno conformi alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito” con attestato di conformità CE, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema di qualità UNI-EN-ISO 9001-2008. SpCat 9 - A9 - 10 - Controsoffitti Cat 11 - Controsoffitti SbCat 13 - Piano terzo Si detraggono superfici Locali QE								
							-8,58		
							-8,61		
							-6,96		
	SI DETRAGGONO...	m²					-24,15	59,00	-1´424,85
602 / 4548 01ED.055.CT.05	CONTROSOFFITTI - Controsoffitto in pannelli di gesso rivestiti sul lato posteriore con un foglio isolante in fibre di poliestere e sul lato a vista con una pellicola a base di carta argento, dimensioni 600 x 600 mm, montati su struttura metallica a vista, compresa, ancorata alla struttura muraria soprastante mediante pendinatura regolabile, in ambienti ad alta frequentazione e con tassi di umidità fino al 90%, compresi profili perimetrali:pannelli a superficie non forata, reazione al fuoco euroclasse B - s1, d0. SpCat 9 - A9 - 10 - Controsoffitti Cat 11 - Controsoffitti								
	A RIPORTARE								7´055´845,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								7´055´845,83
	SbCat 13 - Piano terzo Si detraggono superfici Locali QE						-8,58 -8,61 -6,96		
	SI DETRAGGONO...	m²					-24,15	42,15	-1´017,92
603 / 4549 01ED.055.CT.02	CONTROSOFFITTI - Controsoffitto con pannelli con fibra minerale biosolubile secondo la nuova normativa europea N° 97/69 EG Nota Q, bordo diritto, aventi dimensioni mm 300*1800 sp. 19 mm in fibra minerale a media densità a debole bio-persistenza secondo la direttiva europea 97/67/69 EC. Lo spessore è di 19 mm e il bordo scanalato sul lato lungo e dritto sul lato corto. La reazione al fuoco del pannello è Euroclass A2-s1,d0, l'assorbimento acustico sarà di 0.65 (H) aw e isolamento di 40 dB. La riflessione della luce sarà di 87% secondo la norma EN ISO 7724 e il prodotto resisterà al 95% di umidità relativa. I pannelli contengono il 50-55% di materiali riciclato secondo la norma EN ISO 14021 e una certificazione ISO 5 secondo la norma ISO 14644-1. La superficie sarà rivestita da un velo acustico e verniciato in colore bianca simile al RAL 9003. Struttura di sostegno Armstrong costituita da orditura con profili a Z in acciaio di altezza 30,5mm. I profili portanti Prelude T24 saranno installati nella mezzeria del controsoffitto. Pendinatura rigida regolabile con interasse di 1200 mm costituito da ganci a molla. Il pannello ha una garanzia di 15 anni mentre il sistema completo che include pannello e struttura estende la garanzia a 30 anni dell'intero sistema. Il prezzo comprende la fornitura di tutti i materiali occorrenti, il trasporto in cantiere, l'immagazzinamento e il movimento dal luogo di stoccaggio al luogo d'impiego. Compresi tutti gli accessori per garantire la corretta posa in opera. SpCat 9 - A9 - 10 - Controsoffitti Cat 11 - Controsoffitti SbCat 13 - Piano terzo **VARIANTE 04** **Si detraggono le quantità di progetto in favore del controsoffitto tariffa 01ED.055.CT.05**						-153,36		
	SI DETRAGGONO...	m²					-153,36	82,23	-12´610,79
604 / 4550 01ED.055.CT.03	CONTROSOFFITTI - Pannelli dimensioni mm 600x600, spessore 8/10, preverniciati colore bianco, finitura semilucida RAL 9010, completi di apposita guarnizione di tenuta in neoprene sui 4 lati, con orditura di sostegno del tipo a scomparsa in profilati di acciaio zincato ancorata al soffitto con pendinatura rigida regolabile. Il controsoffitto è composto da pannelli metallici montato su struttura portante nascosta costituita da profilati a "T rovescia". La struttura portante sarà realizzata costituita da una maglia ortogonale realizzata con profilati in acciaio zincato con sezione 24x38 mm, i cui profili primari saranno sospesi a soffitto ad interasse di 120 cm mediante pendinatura realizzata con tondino in acciaio zincato da 4 mm di diametro, fissati al soffitto ogni 100 cm, con doppia molla per una regolazione micrometrica della planarità del controsoffitto. Successivamente, al profilo primario, verranno agganciati profilati intermedi da 1200 mm e da 600 mm. In ogni incrocio della struttura sono inseriti dei supporti con sezione scatolare ad omega le cui falde inferiori presentano delle asole aventi la funzione di accogliere le molle esistenti nei quattro angoli del pannello metallico. Il montaggio del controsoffitto proposto sarà veloce e semplice. I pannelli sono dotati di guarnizione perimetrale di tenuta su tutti e quattro i lati per garantire una perfetta tenuta ermetica. Materiale: acciaio verniciato Spessore: 0,5 mm								
	A RIPORTARE								7´042´217,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								7′042′217,12
	Altezza pendinatura standard: 1000mm Moduli: 600x600mm SpCat 9 - A9 - 10 - Controsoffitti Cat 11 - Controsoffitti SbCat 13 - Piano terzo **VARIANTE 04** **Si detraggono le quantità di progetto in favore del controsoffitto tariffa 01ED.055.CT.05**						-11,16		
	SI DETRAGGONO...	m²					-11,16	55,69	-621,50
605 / 4551 01ED.055.CT.05	CONTROSOFFITTI - Controsoffitto in pannelli di gesso rivestiti sul lato posteriore con un foglio isolante in fibre di poliestere e sul lato a vista con una pellicola a base di carta argento, dimensioni 600 x 600 mm, montati su struttura metallica a vista, compresa, ancorata alla struttura muraria soprastante mediante pendinatura regolabile, in ambienti ad alta frequentazione e con tassi di umidità fino al 90%, compresi profili perimetrali:pannelli a superficie non forata, reazione al fuoco euroclasse B - s1, d0. SpCat 9 - A9 - 10 - Controsoffitti Cat 11 - Controsoffitti SbCat 13 - Piano terzo **VARIANTE 04** **Maggiori quantità dovute all'allungamento scala *(par.ug.=8*8)**		64,00	0,60	0,60		23,04		
	In sostituzione del controsoffitto TARIFFA 01ED.055.CT.02						153,36		
	In sostituzione del controsoffitto TARIFFA 01ED.055.CT.03						11,16		
	SOMMANO...	m²					187,56	42,15	7′905,65
	Piano quarto (SbCat 14)								
606 / 457 01ED.055.CT.01	CONTROSOFFITTI - Controsoffitto interno ribassato realizzato con lastre in gesso rivestito su orditura metallica doppia. L'orditura metallica sarà realizzata con profili in acciaio zincato con classificazione di 1° scelta, a norma UNI EN 10327, con resistenza in nebbia salina 72h, spessore 0,6 mm, delle dimensioni di: Guide perimetrali U30/27/30 mm; Profili C 27/50/27 mm, sia per l'orditura primaria fissata al solaio tramite un adeguato numero di appositi ganci di tipo rigido e regolabili costituito da pendino rigido, gancio e doppio coppiglio in acciaio spessore 10/10, che per l'orditura secondaria, ancorata alla primaria tramite appositi ganci di unione ortogonale e posta ad interasse non superiore a 500 mm isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. I profili saranno conformi alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito” con attestato di conformità CE, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema di qualità UNI-EN-ISO 9001-2008. SpCat 9 - A9 - 10 - Controsoffitti Cat 11 - Controsoffitti SbCat 14 - Piano quarto								
	CT_01						5,17		
	CT_01						5,53		
	CT_01						4,87		
	CT_01						4,18		
	CT_01						4,88		
	CT_01						5,84		
	CT_01						15,36		
	CT_01						0,36		
	CT_01						7,92		
	CT_01						16,72		
	CT_01						0,36		
	A RIPORTARE						71,19		7′049′501,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						71,19		7´049´501,27
	CT_01						9,33		
	CT_01						73,20		
	CT_01						13,12		
	CT_01						0,36		
	CT_01						28,87		
	CT_01						0,36		
	CT_01						6,54		
	CT_01						62,31		
	CT_01						3,77		
	CT_01						5,33		
	CT_01						0,36		
	CT_01						5,26		
	CT_01						17,96		
	CT_01						17,99		
	CT_01						0,36		
	CT_01						15,42		
	CT_01						13,97		
	CT_01						4,65		
	CT_01						0,36		
	CT_01						6,93		
	CT_01						13,96		
	CT_01						0,36		
	CT_01						62,30		
	CT_01						5,09		
	CT_01						30,29		
	CT_01						14,95		
	CT_01						0,36		
	CT_01						4,95		
	CT_01						0,36		
	CT_01						0,36		
	CT_01						4,27		
	CT_01						4,84		
	CT_01						3,71		
	CT_01						6,58		
	CT_01						0,36		
	CT_01						4,54		
	CT_01						5,67		
	CT_01						19,66		
	CT_01						68,54		
	CT_01						4,59		
	CT_01						13,31		
	CT_01						17,57		
	CT_01						8,92		
	CT_01						16,72		
	CT_01						14,03		
	CT_01						9,43		
	CT_01						5,28		
	CT_01						0,36		
	CT_01						4,96		
	CT_01						13,61		
	CT_01						0,36		
	CT_01						4,95		
	CT_01						4,44		
	CT_01						5,36		
	CT_01						13,60		
	CT_01						0,36		
	CT_01						17,23		
	CT_01						5,75		
	CT_01						2,50		
	CT_01						8,52		
	CT_01						9,44		
	CT_01						0,36		
	CT_01						6,01		
	CT_01						12,22		
	CT_01						40,31		
	CT_01						4,47		
	CT_01						0,36		
	CT_01						24,29		
	CT_01						0,36		
	CT_01						2,50		
	CT_01						49,36		
	CT_01						40,77		
	CT_01						0,36		
	A RIPORTARE						971,45		7´049´501,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO						971,45		7´049´501,27
	CT_01						3,87		
	CT_01						5,17		
	CT_01						7,79		
	CT_01						6,46		
	CT_01						4,46		
	CT_01						14,51		
	CT_01						193,50		
	CT_01						6,10		
	CT_01						17,47		
	CT_01						4,60		
	CT_01						16,94		
	CT_01						3,53		
	CT_01						0,36		
	SOMMANO...	m²					1´256,21	59,00	74´116,39
607 / 465 01ED.055.CT.02	CONTROSOFFITTI - Controsoffitto con pannelli con fibra minerale biosolubile secondo la nuova normativa europea N° 97/69 EG Nota Q, bordo diritto, aventi dimensioni mm 300*1800 sp. 19 mm in fibra minerale a media densità a debole bio-persistenza secondo la direttiva europea 97/67/69 EC. Lo spessore è di 19 mm e il bordo scanalato sul lato lungo e dritto sul lato corto. La reazione al fuoco del pannello è Euroclass A2-s1,d0, l'assorbimento acustico sarà di 0.65 (H) aw e isolamento di 40 dB. La riflessione della luce sarà di 87% secondo la norma EN ISO 7724 e il prodotto resisterà al 95% di umidità relativa. I pannelli contengono il 50-55% di materiali riciclato secondo la norma EN ISO 14021 e una certificazione ISO 5 secondo la norma ISO 14644-1. La superficie sarà rivestita da un velo acustico e verniciato in colore bianca simile al RAL 9003. Struttura di sostegno Armstrong costituita da orditura con profili a Z in acciaio di altezza 30,5mm. I profili portanti Prelude T24 saranno installati nella mezzeria del controsoffitto. Pendinatura rigida regolabile con interasse di 1200 mm costituito da ganci a molla. Il pannello ha una garanzia di 15 anni mentre il sistema completo che include pannello e struttura estende la garanzia a 30 anni dell'intero sistema. Il prezzo comprende la fornitura di tutti i materiali occorrenti, il trasporto in cantiere, l'immagazzinamento e il movimento dal luogo di stoccaggio al luogo d'impiego. Compresi tutti gli accessori per garantire la corretta posa in opera.								
	SpCat 9 - A9 - 10 - Controsoffitti								
	Cat 11 - Controsoffitti								
	SbCat 14 - Piano quarto								
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	A RIPORTARE						14,04		7´123´617,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						14,04		7´123´617,66
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	A R I P O R T A R E						53,46		7´123´617,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						53,46		7´123´617,66
CT_ROWS
	A R I P O R T A R E						92,88		7´123´617,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O						92,88		7´123´617,66
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	A R I P O R T A R E						132,30		7´123´617,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O						132,30		7´123´617,66
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	A R I P O R T A R E						171,72		7´123´617,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO						171,72		7´123´617,66
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	A RIPORTARE						211,14		7´123´617,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O						211,14		7´123´617,66
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	A R I P O R T A R E						250,56		7´123´617,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						250,56		7´123´617,66
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	SOMMANO...	m²					260,82	82,23	21´447,23
608 / 473 01ED.055.CT.03	CONTROSOFFITTI - Pannelli dimensioni mm 600x600, spessore 8/10, preverniciati colore bianco, finitura semilucida RAL 9010, completi di apposita guarnizione di tenuta in neoprene sui 4 lati, con orditura di sostegno del tipo a scomparsa in profilati di acciaio zincato ancorata al soffitto con pendinatura rigida regolabile. Il controsoffitto è composto da pannelli metallici montato su struttura portante nascosta costituita da profilati a "T rovescia". La struttura portante sarà realizzata costituita da una maglia ortogonale realizzata con profilati in acciaio zincato con sezione 24x38 mm, i cui profili primari saranno sospesi a soffitto ad interasse di 120 cm mediante pendinatura realizzata con tondino in acciaio zincato da 4 mm di diametro, fissati al soffitto ogni 100 cm, con doppia molla per una regolazione micrometrica della planarità del controsoffitto. Successivamente, al profilo primario, verranno agganciati profilati intermedi da 1200 mm e da 600 mm. In ogni incrocio della struttura sono inseriti dei supporti con sezione scatolare ad omega le cui falde inferiori presentano delle asole aventi la funzione di accogliere le molle esistenti nei quattro angoli del pannello metallico. Il montaggio del controsoffitto proposto sarà veloce e semplice. I pannelli sono dotati di guarnizione perimetrale di tenuta su tutti e quattro i lati per garantire una perfetta tenuta ermetica. Materiale: acciaio verniciato Spessore: 0,5 mm Altezza pendinatura standard: 1000mm Moduli: 600x600mm SpCat 9 - A9 - 10 - Controsoffitti Cat 11 - Controsoffitti SbCat 14 - Piano quarto								
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	A RIPORTARE						6,48		7´145´064,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						6,48		7´145´064,89
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	SOMMANO...	m²					11,16	55,69	621,50
609 / 481 01ED.055.CT.05	CONTROSOFFITTI - Controsoffitto in pannelli di gesso rivestiti sul lato posteriore con un foglio isolante in fibre di poliestere e sul lato a vista con una pellicola a base di carta argento, dimensioni 600 x 600 mm, montati su struttura metallica a vista, compresa, ancorata alla struttura muraria soprastante mediante pendinatura regolabile, in ambienti ad alta frequentazione e con tassi di umidità fino al 90%, compresi profili perimetrali:pannelli a superficie non forata, reazione al fuoco euroclasse B - s1, d0. SpCat 9 - A9 - 10 - Controsoffitti Cat 11 - Controsoffitti SbCat 14 - Piano quarto								
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	A R I P O R T A R E						15,84		7´145´686,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						15,84		7´145´686,39
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	A R I P O R T A R E						42,12		7´145´686,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O						42,12		7´145´686,39
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	A R I P O R T A R E						68,40		7´145´686,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						68,40		7´145´686,39
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	A R I P O R T A R E						94,68		7´145´686,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						94,68		7´145´686,39
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	A R I P O R T A R E						120,96		7´145´686,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O						120,96		7´145´686,39
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	A R I P O R T A R E						147,24		7´145´686,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						147,24		7´145´686,39
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	A R I P O R T A R E						173,52		7´145´686,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O						173,52		7´145´686,39
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	A R I P O R T A R E						199,80		7´145´686,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O						199,80		7´145´686,39
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	A R I P O R T A R E						226,08		7´145´686,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O						226,08		7´145´686,39
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	A R I P O R T A R E						252,36		7´145´686,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O						252,36		7´145´686,39
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	A R I P O R T A R E						278,64		7´145´686,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						278,64		7´145´686,39
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	SOMMANO...	m²					291,24	42,15	12´275,77
610 / 489 01ED.055.CT.06	CONTROSOFFITTI - Velette rettilinee per raccordo salti di quota - complete di tinteggiatura SpCat 9 - A9 - 10 - Controsoffitti Cat 11 - Controsoffitti SbCat 14 - Piano quarto								
	CT_06						0,10		
	CT_06						0,11		
	CT_06						0,06		
	CT_06						0,20		
	CT_06						0,14		
	CT_06						0,11		
	CT_06						0,16		
	CT_06						0,15		
	CT_06						0,12		
	CT_06						0,43		
	CT_06						0,13		
	CT_06						0,08		
	CT_06						0,07		
	CT_06						0,14		
	CT_06						0,17		
	CT_06						0,07		
	CT_06						0,07		
	CT_06						0,19		
	CT_06						0,25		
	CT_06						0,12		
	CT_06						0,49		
	CT_06						0,27		
	SOMMANO...	m²					3,63	91,74	333,02
611 / 4552 01ED.055.CT.01	CONTROSOFFITTI - Controsoffitto interno ribassato realizzato con lastre in gesso rivestito su orditura metallica doppia. L'orditura metallica sarà realizzata con profili in								
	A RIPORTARE								7´158´295,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								7´158´295,18
	acciaio zincato con classificazione di 1° scelta, a norma UNI EN 10327, con resistenza in nebbia salina 72h, spessore 0,6 mm, delle dimensioni di: Guide perimetrali U30/27/30 mm; Profili C 27/50/27 mm, sia per l'orditura primaria fissata al solaio tramite un adeguato numero di appositi ganci di tipo rigido e regolabili costituito da pendino rigido, gancio e doppio coppiglio in acciaio spessore 10/10, che per l'orditura secondaria, ancorata alla primaria tramite appositi ganci di unione ortogonale e posta ad interasse non superiore a 500 mm isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. I profili saranno conformi alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito” con attestato di conformità CE, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema di qualità UNI-EN-ISO 9001-2008. SpCat 9 - A9 - 10 - Controsoffitti Cat 11 - Controsoffitti SbCat 14 - Piano quarto Si detraggono superfici Locali QE						-8,58 -8,61 -6,96		
	SI DETRAGGONO...	m²					-24,15	59,00	-1´424,85
612 / 4553 01ED.055.CT.05	CONTROSOFFITTI - Controsoffitto in pannelli di gesso rivestiti sul lato posteriore con un foglio isolante in fibre di poliestere e sul lato a vista con una pellicola a base di carta argento, dimensioni 600 x 600 mm, montati su struttura metallica a vista, compresa, ancorata alla struttura muraria soprastante mediante pendinatura regolabile, in ambienti ad alta frequentazione e con tassi di umidità fino al 90%, compresi profili perimetrali:pannelli a superficie non forata, reazione al fuoco euroclasse B - s1, d0. SpCat 9 - A9 - 10 - Controsoffitti Cat 11 - Controsoffitti SbCat 14 - Piano quarto Si detraggono superfici Locali QE						-8,58 -8,61 -6,96		
	SI DETRAGGONO...	m²					-24,15	42,15	-1´017,92
613 / 4554 01ED.055.CT.02	CONTROSOFFITTI - Controsoffitto con pannelli con fibra minerale biosolubile secondo la nuova normativa europea N° 97/69 EG Nota Q, bordo diritto, aventi dimensioni mm 300*1800 sp. 19 mm in fibra minerale a media densità a debole bio-persistenza secondo la direttiva europea 97/67/69 EC. Lo spessore è di 19 mm e il bordo scanalato sul lato lungo e dritto sul lato corto. La reazione al fuoco del pannello è Euroclass A2-s1,d0, l'assorbimento acustico sarà di 0.65 (H) aw e isolamento di 40 dB. La riflessione della luce sarà di 87% secondo la norma EN ISO 7724 e il prodotto resisterà al 95% di umidità relativa. I pannelli contengono il 50-55% di materiali riciclato secondo la norma EN ISO 14021 e una certificazione ISO 5 secondo la norma ISO 14644-1. La superficie sarà rivestita da un velo acustico e verniciato in colore bianca simile al RAL 9003. Struttura di sostegno Armstrong costituita da orditura con profili a Z in acciaio di altezza 30,5mm. I profili portanti Prelude T24 saranno installati nella mezzeria del controsoffitto. Pendinatura rigida regolabile con interasse di 1200 mm costituito da ganci a molla. Il pannello ha una garanzia di 15 anni mentre il sistema completo che include pannello e struttura estende la garanzia a 30 anni dell'intero sistema. Il prezzo comprende la fornitura di tutti i materiali occorrenti, il								
	A RIPORTARE								7´155´852,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								7´155´852,41
	trasporto in cantiere, l'immagazzinamento e il movimento dal luogo di stoccaggio al luogo d'impiego. Compresi tutti gli accessori per garantire la corretta posa in opera. SpCat 9 - A9 - 10 - Controsoffitti Cat 11 - Controsoffitti SbCat 14 - Piano quarto **VARIANTE 04** **Si detraggono le quantità di progetto in favore del controsoffitto tariffa 01ED.055.CT.05**						-260,82		
	SI DETRAGGONO...	m²					-260,82	82,23	-21´447,23
614 / 4555 01ED.055.CT.03	CONTROSOFFITTI - Pannelli dimensioni mm 600x600, spessore 8/10, preverniciati colore bianco, finitura semilucida RAL 9010, completi di apposita guarnizione di tenuta in neoprene sui 4 lati, con orditura di sostegno del tipo a scomparsa in profilati di acciaio zincato ancorata al soffitto con pendinatura rigida regolabile. Il controsoffitto è composto da pannelli metallici montato su struttura portante nascosta costituita da profilati a "T rovescia". La struttura portante sarà realizzata costituita da una maglia ortogonale realizzata con profilati in acciaio zincato con sezione 24x38 mm, i cui profili primari saranno sospesi a soffitto ad interasse di 120 cm mediante pendinatura realizzata con tondino in acciaio zincato da 4 mm di diametro, fissati al soffitto ogni 100 cm, con doppia molla per una regolazione micrometrica della planarità del controsoffitto. Successivamente, al profilo primario, verranno agganciati profilati intermedi da 1200 mm e da 600 mm. In ogni incrocio della struttura sono inseriti dei supporti con sezione scatolare ad omega le cui falde inferiori presentano delle asole aventi la funzione di accogliere le molle esistenti nei quattro angoli del pannello metallico. Il montaggio del controsoffitto proposto sarà veloce e semplice. I pannelli sono dotati di guarnizione perimetrale di tenuta su tutti e quattro i lati per garantire una perfetta tenuta ermetica. Materiale: acciaio verniciato Spessore: 0,5 mm Altezza pendinatura standard: 1000mm Moduli: 600x600mm SpCat 9 - A9 - 10 - Controsoffitti Cat 11 - Controsoffitti SbCat 14 - Piano quarto **VARIANTE 04** **Si detraggono le quantità di progetto in favore del controsoffitto tariffa 01ED.055.CT.05**						-11,16		
	SI DETRAGGONO...	m²					-11,16	55,69	-621,50
615 / 4556 01ED.055.CT.05	CONTROSOFFITTI - Controsoffitto in pannelli di gesso rivestiti sul lato posteriore con un foglio isolante in fibre di poliestere e sul lato a vista con una pellicola a base di carta argento, dimensioni 600 x 600 mm, montati su struttura metallica a vista, compresa, ancorata alla struttura muraria soprastante mediante pendinatura regolabile, in ambienti ad alta frequentazione e con tassi di umidità fino al 90%, compresi profili perimetrali:pannelli a superficie non forata, reazione al fuoco euroclasse B - s1, d0. SpCat 9 - A9 - 10 - Controsoffitti Cat 11 - Controsoffitti SbCat 14 - Piano quarto **VARIANTE 04** **Maggiori quantità dovute all'allungamento scala *(par.ug.=8*8)**		64,00	0,60	0,60		23,04		
	In sostituzione del controsoffitto TARIFFA 01ED.055.CT.02						260,82		
	In sostituzione del controsoffitto TARIFFA 01ED.055.CT.03						11,16		
	SOMMANO...	m²					295,02	42,15	12´435,09
	A RIPORTARE								7´146´218,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								7´146´218,77
	Piano quinto (SbCat 15)								
616 / 458 01ED.055.CT.01	CONTROSOFFITTI - Controsoffitto interno ribassato realizzato con lastre in gesso rivestito su orditura metallica doppia. L'orditura metallica sarà realizzata con profili in acciaio zincato con classificazione di 1° scelta, a norma UNI EN 10327, con resistenza in nebbia salina 72h, spessore 0,6 mm, delle dimensioni di: Guide perimetrali U30/27/30 mm; Profili C 27/50/27 mm, sia per l'orditura primaria fissata al solaio tramite un adeguato numero di appositi ganci di tipo rigido e regolabili costituito da pendino rigido, gancio e doppio coppiglio in acciaio spessore 10/10, che per l'orditura secondaria, ancorata alla primaria tramite appositi ganci di unione ortogonale e posta ad interasse non superiore a 500 mm isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. I profili saranno conformi alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito” con attestato di conformità CE, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema di qualità UNI-EN-ISO 9001-2008. SpCat 9 - A9 - 10 - Controsoffitti Cat 11 - Controsoffitti SbCat 15 - Piano quinto								
	CT_01						4,67		
	CT_01						262,38		
	CT_01						4,60		
	CT_01						13,33		
	CT_01						4,26		
	CT_01						4,06		
	CT_01						29,98		
	CT_01						4,88		
	CT_01						12,42		
	CT_01						2,80		
	CT_01						4,07		
	CT_01						6,34		
	CT_01						17,46		
	CT_01						5,11		
	CT_01						3,77		
	CT_01						8,63		
	CT_01						4,09		
	CT_01						16,89		
	CT_01								
	CT_01						5,87		
	CT_01						3,83		
	CT_01						3,12		
	CT_01						3,22		
	CT_01						4,13		
	CT_01						24,81		
	CT_01						18,53		
	CT_01						5,67		
	CT_01						6,77		
	CT_01						30,29		
	CT_01						4,46		
	CT_01						4,08		
	CT_01						3,71		
	CT_01						68,00		
	CT_01						20,66		
	CT_01						11,89		
	CT_01						4,82		
	CT_01						3,66		
	CT_01						3,83		
	CT_01						7,66		
	CT_01						10,14		
	CT_01						13,31		
	CT_01						17,96		
	CT_01						17,54		
	CT_01						4,49		
	CT_01						13,91		
	A RIPORTARE						726,10		7´146´218,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						726,10		7′146′218,77
	CT_01						20,74		
	CT_01						3,71		
	CT_01						4,49		
	CT_01						16,33		
	CT_01						4,81		
	CT_01						4,44		
	CT_01						18,26		
	CT_01						2,50		
	CT_01						9,66		
	CT_01						10,69		
	CT_01						14,50		
	CT_01						3,90		
	CT_01						13,55		
	CT_01						2,15		
	CT_01						18,93		
	CT_01						3,97		
	CT_01						4,27		
	CT_01						3,58		
	CT_01						19,38		
	CT_01						28,87		
	CT_01						71,69		
	CT_01						5,67		
	CT_01						19,65		
	CT_01						4,67		
	CT_01						14,77		
	CT_01						4,47		
	CT_01						9,89		
	CT_01						28,69		
	CT_01						25,09		
	CT_01						2,94		
	CT_01						24,38		
	CT_01						16,22		
	CT_01						4,66		
	CT_01						4,54		
	CT_01						15,98		
	CT_01						8,87		
	CT_01						4,83		
	CT_01						5,75		
	CT_01						3,77		
	CT_01						13,12		
	CT_01						4,61		
	CT_01						4,42		
	SOMMANO...	m²					1′233,51	59,00	72′777,09
617 / 466 01ED.055.CT.02	CONTROSOFFITTI - Controsoffitto con pannelli con fibra minerale biosolubile secondo la nuova normativa europea N° 97/69 EG Nota Q, bordo diritto, aventi dimensioni mm 300*1800 sp. 19 mm in fibra minerale a media densità a debole bio-persistenza secondo la direttiva europea 97/67/69 EC. Lo spessore è di 19 mm e il bordo scanalato sul lato lungo e dritto sul lato corto. La reazione al fuoco del pannello è Euroclass A2-s1,d0, l'assorbimento acustico sarà di 0.65 (H) aw e isolamento di 40 dB. La riflessione della luce sarà di 87% secondo la norma EN ISO 7724 e il prodotto resisterà al 95% di umidità relativa. I pannelli contengono il 50-55% di materiali riciclato secondo la norma EN ISO 14021 e una certificazione ISO 5 secondo la norma ISO 14644-1. La superficie sarà rivestita da un velo acustico e verniciato in colore bianca simile al RAL 9003. Struttura di sostegno Armstrong costituita da orditura con profili a Z in acciaio di altezza 30,5mm. I profili portanti Prelude T24 saranno installati nella mezzeria del controsoffitto. Pendinatura rigida regolabile con interasse di 1200 mm costituito da ganci a molla. Il pannello ha una garanzia di 15 anni mentre il sistema completo che include pannello e struttura estende la garanzia a 30 anni dell'intero sistema. Il prezzo comprende la fornitura di tutti i materiali occorrenti, il trasporto in cantiere, l'immagazzinamento e il movimento dal luogo di stoccaggio al luogo d'impiego. Compresi tutti gli accessori per garantire la corretta posa in opera.								
	A RIPORTARE								7′218′995,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								7´218´995,86
	SpCat 9 - A9 - 10 - Controsoffitti								
	Cat 11 - Controsoffitti								
	SbCat 15 - Piano quinto								
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	A R I P O R T A R E						37,80		7´218´995,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O						37,80		7´218´995,86
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	A R I P O R T A R E						77,22		7´218´995,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O						77,22		7´218´995,86
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	A R I P O R T A R E						116,64		7´218´995,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O						116,64		7´218´995,86
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	A R I P O R T A R E						156,06		7´218´995,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						156,06		7′218′995,86
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	SOMMANO...	m²					166,86	82,23	13′720,90
618 / 474 01ED.055.CT.03	CONTROSOFFITTI - Pannelli dimensioni mm 600x600, spessore 8/10, preverniciati colore bianco, finitura semilucida RAL 9010, completi di apposita guarnizione di tenuta in neoprene sui 4 lati, con orditura di sostegno del tipo a scomparsa in profilati di acciaio zincato ancorata al soffitto con pendinatura rigida regolabile. Il controsoffitto è composto da pannelli metallici montato su struttura portante nascosta costituita da profilati a "T rovescia". La struttura portante sarà realizzata costituita da una maglia ortogonale realizzata con profilati in acciaio zincato con sezione 24x38 mm, i cui profili primari saranno sospesi a soffitto ad interasse di 120 cm mediante pendinatura realizzata con tondino in acciaio zincato da 4 mm di diametro, fissati al soffitto ogni 100 cm, con doppia molla per una regolazione micrometrica della planarità del controsoffitto. Successivamente, al profilo primario, verranno agganciati profilati intermedi da 1200 mm e da 600 mm. In ogni incrocio della struttura sono inseriti dei supporti con sezione scatolare ad omega le cui falde inferiori presentano delle asole aventi la funzione di accogliere le molle esistenti nei quattro angoli del pannello metallico. Il montaggio del controsoffitto proposto sarà veloce e semplice. I pannelli sono dotati di guarnizione perimetrale di tenuta su tutti e quattro i lati per garantire una perfetta tenuta ermetica. Materiale: acciaio verniciato Spessore: 0,5 mm Altezza pendinatura standard: 1000mm Moduli: 600x600mm SpCat 9 - A9 - 10 - Controsoffitti Cat 11 - Controsoffitti SbCat 15 - Piano quinto								
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	A RIPORTARE						6,12		7′232′716,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O						6,12		7´232´716,76
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	A R I P O R T A R E						32,40		7´232´716,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						32,40		7´232´716,76
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	SOMMANO...	m²					37,08	55,69	2´064,99
619 / 482 01ED.055.CT.05	CONTROSOFFITTI - Controsoffitto in pannelli di gesso rivestiti sul lato posteriore con un foglio isolante in fibre di poliestere e sul lato a vista con una pellicola a base di carta argento, dimensioni 600 x 600 mm, montati su struttura metallica a vista, compresa, ancorata alla struttura muraria soprastante mediante pendinatura regolabile, in ambienti ad alta frequentazione e con tassi di umidità fino al 90%, compresi profili perimetrali:pannelli a superficie non forata, reazione al fuoco euroclasse B - s1, d0. SpCat 9 - A9 - 10 - Controsoffitti Cat 11 - Controsoffitti SbCat 15 - Piano quinto								
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	A R I P O R T A R E						15,84		7´234´781,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						15,84		7´234´781,75
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	A R I P O R T A R E						42,12		7´234´781,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						42,12		7´234´781,75
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	A R I P O R T A R E						68,40		7´234´781,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O						68,40		7´234´781,75
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	A R I P O R T A R E						94,68		7´234´781,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O						94,68		7´234´781,75
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	A R I P O R T A R E						120,96		7´234´781,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O						120,96		7´234´781,75
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	A R I P O R T A R E						147,24		7´234´781,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O						147,24		7´234´781,75
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	A R I P O R T A R E						173,52		7´234´781,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O						173,52		7´234´781,75
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	A R I P O R T A R E						199,80		7´234´781,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						199,80		7´234´781,75
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	A R I P O R T A R E						226,08		7´234´781,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						226,08		7´234´781,75
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	A R I P O R T A R E						252,36		7´234´781,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						252,36		7´234´781,75
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	A R I P O R T A R E						278,64		7´234´781,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						278,64		7´234´781,75
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	A R I P O R T A R E						304,92		7´234´781,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O						304,92		7´234´781,75
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	A R I P O R T A R E						331,20		7´234´781,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						331,20		7´234´781,75
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	A R I P O R T A R E						357,48		7´234´781,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O						357,48		7´234´781,75
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	A R I P O R T A R E						383,76		7´234´781,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						383,76		7´234´781,75
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	A RIPORTARE						410,04		7´234´781,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O						410,04		7´234´781,75
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	SOMMANO...	m²					434,52	42,15	18´315,02
620 / 490	CONTROSOFFITTI - Velette rettilinee per raccordo salti								
	A R I P O R T A R E								7´253´096,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								7′253′096,77
01ED.055.CT.06	di quota - complete di tinteggiatura SpCat 9 - A9 - 10 - Controsoffitti Cat 11 - Controsoffitti SbCat 15 - Piano quinto								
	CT_06						0,12		
	CT_06						0,50		
	CT_06						0,04		
	CT_06						0,07		
	CT_06						0,06		
	CT_06						0,09		
	CT_06						0,09		
	CT_06						0,08		
	CT_06						0,14		
	CT_06						0,12		
	CT_06						0,07		
	CT_06						0,18		
	CT_06						0,13		
	CT_06						0,06		
	CT_06						0,16		
	CT_06						0,13		
	CT_06						0,13		
	CT_06						0,11		
	CT_06						0,11		
	CT_06						0,12		
	CT_06						0,20		
	CT_06						0,12		
	CT_06						0,12		
	CT_06						0,06		
	CT_06						0,14		
	CT_06						0,13		
	CT_06						0,13		
	CT_06						0,13		
	CT_06						0,16		
	CT_06						0,13		
	CT_06						0,16		
	CT_06						0,11		
	SOMMANO...	m²					4,10	91,74	376,13
621 / 4557 01ED.055.CT.01	CONTROSOFFITTI - Controsoffitto interno ribassato realizzato con lastre in gesso rivestito su orditura metallica doppia. L'orditura metallica sarà realizzata con profili in acciaio zincato con classificazione di 1° scelta, a norma UNI EN 10327, con resistenza in nebbia salina 72h, spessore 0,6 mm, delle dimensioni di: Guide perimetrali U30/27/30 mm; Profili C 27/50/27 mm, sia per l'orditura primaria fissata al solaio tramite un adeguato numero di appositi ganci di tipo rigido e regolabili costituito da pendino rigido, gancio e doppio coppiglio in acciaio spessore 10/10, che per l'orditura secondaria, ancorata alla primaria tramite appositi ganci di unione ortogonale e posta ad interasse non superiore a 500 mm isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. I profili saranno conformi alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito” con attestato di conformità CE, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema di qualità UNI-EN-ISO 9001-2008. SpCat 9 - A9 - 10 - Controsoffitti Cat 11 - Controsoffitti SbCat 15 - Piano quinto Si detraggono superfici Locali QE								
							-8,58		
							-8,61		
							-6,96		
	SI DETRAGGONO...	m²					-24,15	59,00	-1′424,85
622 / 4558	CONTROSOFFITTI - Controsoffitto in pannelli di gesso								
	A RIPORTARE								7′252′048,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								7′252′048,05
01ED.055.CT.05	rivestiti sul lato posteriore con un foglio isolante in fibre di poliestere e sul lato a vista con una pellicola a base di carta argento, dimensioni 600 x 600 mm, montati su struttura metallica a vista, compresa, ancorata alla struttura muraria soprastante mediante pendinatura regolabile, in ambienti ad alta frequentazione e con tassi di umidità fino al 90%, compresi profili perimetrali:pannelli a superficie non forata, reazione al fuoco euroclasse B - s1, d0. SpCat 9 - A9 - 10 - Controsoffitti Cat 11 - Controsoffitti SbCat 15 - Piano quinto Si detraggono superfici Locali QE						-8,58 -8,61 -6,96		
	SI DETRAGGONO...	m²					-24,15	42,15	-1′017,92
623 / 4559 01ED.055.CT.02	CONTROSOFFITTI - Controsoffitto con pannelli con fibra minerale biosolubile secondo la nuova normativa europea N° 97/69 EG Nota Q, bordo diritto, aventi dimensioni mm 300*1800 sp. 19 mm in fibra minerale a media densità a debole bio-persistenza secondo la direttiva europea 97/67/69 EC. Lo spessore è di 19 mm e il bordo scanalato sul lato lungo e dritto sul lato corto. La reazione al fuoco del pannello è Euroclass A2-s1,d0, l'assorbimento acustico sarà di 0.65 (H) aw e isolamento di 40 dB. La riflessione della luce sarà di 87% secondo la norma EN ISO 7724 e il prodotto resisterà al 95% di umidità relativa. I pannelli contengono il 50-55% di materiali riciclato secondo la norma EN ISO 14021 e una certificazione ISO 5 secondo la norma ISO 14644-1. La superficie sarà rivestita da un velo acustico e verniciato in colore bianca simile al RAL 9003. Struttura di sostegno Armstrong costituita da orditura con profili a Z in acciaio di altezza 30,5mm. I profili portanti Prelude T24 saranno installati nella mezzeria del controsoffitto. Pendinatura rigida regolabile con interasse di 1200 mm costituito da ganci a molla. Il pannello ha una garanzia di 15 anni mentre il sistema completo che include pannello e struttura estende la garanzia a 30 anni dell'intero sistema. Il prezzo comprende la fornitura di tutti i materiali occorrenti, il trasporto in cantiere, l'immagazzinamento e il movimento dal luogo di stoccaggio al luogo d'impiego. Compresi tutti gli accessori per garantire la corretta posa in opera. SpCat 9 - A9 - 10 - Controsoffitti Cat 11 - Controsoffitti SbCat 15 - Piano quinto **VARIANTE 04** **Si detraggono le quantità di progetto in favore del controsoffitto tariffa 01ED.055.CT.05**						-166,86		
	SI DETRAGGONO...	m²					-166,86	82,23	-13′720,90
624 / 4560 01ED.055.CT.03	CONTROSOFFITTI - Pannelli dimensioni mm 600x600, spessore 8/10, preverniciati colore bianco, finitura semilucida RAL 9010, completi di apposita guarnizione di tenuta in neoprene sui 4 lati, con orditura di sostegno del tipo a scomparsa in profilati di acciaio zincato ancorata al soffitto con pendinatura rigida regolabile. Il controsoffitto è composto da pannelli metallici montato su struttura portante nascosta costituita da profilati a "T rovescia". La struttura portante sarà realizzata costituita da una maglia ortogonale realizzata con profilati in acciaio zincato con sezione 24x38 mm, i cui profili primari saranno sospesi a soffitto ad interasse di 120 cm mediante pendinatura realizzata con tondino in acciaio zincato da 4 mm di diametro, fissati al soffitto ogni 100 cm, con doppia molla per una regolazione micrometrica della planarità del controsoffitto. Successivamente, al profilo primario, verranno agganciati profilati intermedi da 1200 mm e da								
	A RIPORTARE								7′237′309,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								7′237′309,23
	600 mm. In ogni incrocio della struttura sono inseriti dei supporti con sezione scatolare ad omega le cui falde inferiori presentano delle asole aventi la funzione di accogliere le molle esistenti nei quattro angoli del pannello metallico. Il montaggio del controsoffitto proposto sarà veloce e semplice. I pannelli sono dotati di guarnizione perimetrale di tenuta su tutti e quattro i lati per garantire una perfetta tenuta ermetica. Materiale: acciaio verniciato Spessore: 0,5 mm Altezza pendinatura standard: 1000mm Moduli: 600x600mm SpCat 9 - A9 - 10 - Controsoffitti Cat 11 - Controsoffitti SbCat 15 - Piano quinto **VARIANTE 04** **Si detraggono le quantità di progetto in favore del controsoffitto tariffa 01ED.055.CT.05**						-37,08		
	SI DETRAGGONO...	m²					-37,08	55,69	-2′064,99
625 / 4561 01ED.055.CT.05	CONTROSOFFITTI - Controsoffitto in pannelli di gesso rivestiti sul lato posteriore con un foglio isolante in fibre di poliestere e sul lato a vista con una pellicola a base di carta argento, dimensioni 600 x 600 mm, montati su struttura metallica a vista, compresa, ancorata alla struttura muraria soprastante mediante pendinatura regolabile, in ambienti ad alta frequentazione e con tassi di umidità fino al 90%, compresi profili perimetrali:pannelli a superficie non forata, reazione al fuoco euroclasse B - s1, d0. SpCat 9 - A9 - 10 - Controsoffitti Cat 11 - Controsoffitti SbCat 15 - Piano quinto **VARIANTE 04** **Maggiori quantità dovute all'allungamento scala *(par.ug.=8*8)**		64,00	0,60	0,60		23,04		
	In sostituzione del controsoffitto tariffa 01ED..055.CT.02						166,86		
	In sostituzione del controsoffitto tariffa 01ED.055.CT.03						37,08		
	SOMMANO...	m²					226,98	42,15	9′567,21
	Piano sesto (SbCat 16)								
626 / 459 01ED.055.CT.01	CONTROSOFFITTI - Controsoffitto interno ribassato realizzato con lastre in gesso rivestito su orditura metallica doppia. L'orditura metallica sarà realizzata con profili in acciaio zincato con classificazione di 1° scelta, a norma UNI EN 10327, con resistenza in nebbia salina 72h, spessore 0,6 mm, delle dimensioni di: Guide perimetrali U30/27/30 mm; Profili C 27/50/27 mm, sia per l'orditura primaria fissata al solaio tramite un adeguato numero di appositi ganci di tipo rigido e regolabili costituito da pendino rigido, gancio e doppio coppiglio in acciaio spessore 10/10, che per l'orditura secondaria, ancorata alla primaria tramite appositi ganci di unione ortogonale e posta ad interasse non superiore a 500 mm isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. I profili saranno conformi alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito” con attestato di conformità CE, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema di qualità UNI-EN-ISO 9001-2008. SpCat 9 - A9 - 10 - Controsoffitti Cat 11 - Controsoffitti SbCat 16 - Piano sesto CT_01						3,56		
	A RIPORTARE						3,56		7′244′811,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						3,56		7′244′811,45
	CT_01						8,92		
	CT_01						3,42		
	CT_01						4,27		
	CT_01						3,46		
	CT_01						0,36		
	CT_01						3,26		
	CT_01						13,97		
	CT_01						2,73		
	CT_01						0,36		
	CT_01						5,44		
	CT_01						12,74		
	CT_01						1,69		
	CT_01						0,36		
	CT_01						14,10		
	CT_01						0,36		
	CT_01						69,92		
	CT_01						3,77		
	CT_01						6,24		
	CT_01						3,45		
	CT_01						3,27		
	CT_01						0,36		
	CT_01						0,36		
	CT_01						11,29		
	CT_01						6,10		
	CT_01						30,29		
	CT_01						13,82		
	CT_01						13,12		
	CT_01						0,36		
	CT_01						18,06		
	CT_01						4,20		
	CT_01						5,79		
	CT_01						3,97		
	CT_01						4,11		
	CT_01						0,36		
	CT_01						19,07		
	CT_01						3,72		
	CT_01						0,36		
	CT_01						13,83		
	CT_01						17,61		
	CT_01						4,27		
	CT_01						3,31		
	CT_01						3,59		
	CT_01						2,55		
	CT_01						13,35		
	CT_01						10,86		
	CT_01						4,98		
	CT_01						0,36		
	CT_01						9,27		
	CT_01						3,71		
	CT_01						17,41		
	CT_01						4,86		
	CT_01						3,72		
	CT_01						5,59		
	CT_01						4,13		
	CT_01						21,30		
	CT_01						9,68		
	CT_01						0,36		
	CT_01						4,23		
	CT_01						7,70		
	CT_01						0,36		
	CT_01						2,54		
	CT_01						3,40		
	CT_01						0,94		
	CT_01						4,92		
	CT_01						0,36		
	CT_01						13,32		
	CT_01						16,26		
	CT_01						28,90		
	CT_01						10,35		
	CT_01						207,15		
	CT_01						0,36		
	CT_01						7,00		
	CT_01						14,02		
	A RIPORTARE						777,54		7′244′811,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						777,54		7´244´811,45
	CT_01						3,95		
	CT_01						14,91		
	CT_01						13,05		
	CT_01						5,03		
	CT_01						12,56		
	CT_01						0,36		
	CT_01						2,30		
	CT_01						4,43		
	CT_01						0,36		
	CT_01						12,51		
	CT_01						4,37		
	CT_01						3,24		
	CT_01						5,25		
	CT_01						0,36		
	CT_01						2,50		
	CT_01						3,79		
	CT_01						3,04		
	CT_01						13,33		
	CT_01						3,28		
	CT_01						25,16		
	CT_01						2,19		
	CT_01						12,61		
	CT_01						4,52		
	CT_01						3,30		
	CT_01						3,44		
	CT_01						13,88		
	CT_01						13,72		
	CT_01						14,50		
	CT_01						4,38		
	CT_01						17,16		
	CT_01						14,05		
	CT_01						3,52		
	CT_01						16,76		
	CT_01						0,36		
	CT_01						3,30		
	CT_01						26,33		
	CT_01						16,69		
	CT_01						0,36		
	CT_01						15,04		
	CT_01						20,46		
	CT_01						69,95		
	CT_01						18,67		
	CT_01						7,56		
	CT_01						3,27		
	CT_01						5,71		
	CT_01						3,26		
	CT_01						3,05		
	CT_01						0,36		
	CT_01						3,37		
	CT_01						13,58		
	SOMMANO...	m²					1´246,67	59,00	73´553,53
627 / 467 01ED.055.CT.02	CONTROSOFFITTI - Controsoffitto con pannelli con fibra minerale biosolubile secondo la nuova normativa europea N° 97/69 EG Nota Q, bordo diritto, aventi dimensioni mm 300*1800 sp. 19 mm in fibra minerale a media densità a debole bio-persistenza secondo la direttiva europea 97/67/69 EC. Lo spessore è di 19 mm e il bordo scanalato sul lato lungo e dritto sul lato corto. La reazione al fuoco del pannello è Euroclass A2-s1,d0, l'assorbimento acustico sarà di 0.65 (H) aw e isolamento di 40 dB. La riflessione della luce sarà di 87% secondo la norma EN ISO 7724 e il prodotto resisterà al 95% di umidità relativa. I pannelli contengono il 50-55% di materiali riciclato secondo la norma EN ISO 14021 e una certificazione ISO 5 secondo la norma ISO 14644-1. La superficie sarà rivestita da un velo acustico e verniciato in colore bianca simile al RAL 9003. Struttura di sostegno Armstrong costituita da orditura con profili a Z in acciaio di altezza 30,5mm. I profili portanti Prelude T24 saranno installati nella mezzeria del controsoffitto. Pendinatura rigida								
	A RIPORTARE								7´318´364,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O								7´318´364,98
	regolabile con interasse di 1200 mm costituito da ganci a molla. Il pannello ha una garanzia di 15 anni mentre il sistema completo che include pannello e struttura estende la garanzia a 30 anni dell'intero sistema. Il prezzo comprende la fornitura di tutti i materiali occorrenti, il trasporto in cantiere, l'immagazzinamento e il movimento dal luogo di stoccaggio al luogo d'impiego. Compresi tutti gli accessori per garantire la corretta posa in opera.								
	SpCat 9 - A9 - 10 - Controsoffitti								
	Cat 11 - Controsoffitti								
	SbCat 16 - Piano sesto								
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	A R I P O R T A R E						33,48		7´318´364,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						33,48		7´318´364,98
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	A R I P O R T A R E						72,90		7´318´364,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O						72,90		7´318´364,98
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	A R I P O R T A R E						112,32		7´318´364,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	DIMENSIONI lung.	DIMENSIONI larg.	DIMENSIONI H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O						112,32		7´318´364,98
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	A R I P O R T A R E						151,74		7´318´364,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O						151,74		7´318´364,98
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	SOMMANO...	m²					174,42	82,23	14´342,56
628 / 475 01ED.055.CT.03	CONTROSOFFITTI - Pannelli dimensioni mm 600x600, spessore 8/10, preverniciati colore bianco, finitura semilucida RAL 9010, completi di apposita guarnizione di tenuta in neoprene sui 4 lati, con orditura di sostegno del tipo a scomparsa in profilati di acciaio zincato ancorata al soffitto con pendinatura rigida regolabile. Il controsoffitto è composto da pannelli metallici montato su struttura portante nascosta costituita da profilati a "T rovescia". La struttura portante sarà realizzata costituita da una maglia ortogonale realizzata con profilati in acciaio zincato con sezione 24x38 mm, i cui profili primari saranno sospesi a soffitto ad interasse di 120 cm mediante pendinatura realizzata con tondino in acciaio zincato da 4 mm di diametro, fissati al soffitto ogni 100 cm, con doppia molla per una regolazione micrometrica della planarità del controsoffitto. Successivamente, al profilo primario, verranno agganciati profilati intermedi da 1200 mm e da 600 mm. In ogni incrocio della struttura sono inseriti dei supporti con sezione scatolare ad omega le cui falde inferiori presentano delle asole aventi la funzione di accogliere le molle esistenti nei quattro angoli del pannello metallico. Il montaggio del controsoffitto proposto sarà veloce e semplice. I pannelli sono dotati di guarnizione perimetrale di tenuta su tutti e quattro i lati per garantire una perfetta tenuta ermetica. Materiale: acciaio verniciato Spessore: 0,5 mm								
	A R I P O R T A R E								7´332´707,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								7´332´707,54
	Altezza pendinatura standard: 1000mm Moduli: 600x600mm SpCat 9 - A9 - 10 - Controsoffitti Cat 11 - Controsoffitti SbCat 16 - Piano sesto								
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	A R I P O R T A R E						24,48		7´332´707,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O						24,48		7´332´707,54
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	SOMMANO...	m²					33,12	55,69	1´844,45
629 / 483 01ED.055.CT.05	CONTROSOFFITTI - Controsoffitto in pannelli di gesso rivestiti sul lato posteriore con un foglio isolante in fibre di poliestere e sul lato a vista con una pellicola a base di carta argento, dimensioni 600 x 600 mm, montati su struttura metallica a vista, compresa, ancorata alla struttura muraria soprastante mediante pendinatura regolabile, in ambienti ad alta frequentazione e con tassi di umidità fino al 90%, compresi profili perimetrali:pannelli a superficie non forata, reazione al fuoco euroclasse B - s1, d0. SpCat 9 - A9 - 10 - Controsoffitti Cat 11 - Controsoffitti SbCat 16 - Piano sesto								
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	A R I P O R T A R E						11,88		7´334´551,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						11,88		7´334´551,99
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	A RIPORTARE						38,16		7´334´551,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O						38,16		7´334´551,99
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	A R I P O R T A R E						64,44		7´334´551,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						64,44		7´334´551,99
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	A R I P O R T A R E						90,72		7´334´551,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O						90,72		7´334´551,99
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	A R I P O R T A R E						117,00		7´334´551,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O						117,00		7´334´551,99
CT_05_ROWS
	A R I P O R T A R E						143,28		7´334´551,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O						143,28		7´334´551,99
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	A R I P O R T A R E						169,56		7´334´551,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						169,56		7´334´551,99
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	A R I P O R T A R E						195,84		7´334´551,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O						195,84		7´334´551,99
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	A R I P O R T A R E						222,12		7´334´551,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O						222,12		7´334´551,99
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	A R I P O R T A R E						248,40		7´334´551,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O						248,40		7´334´551,99
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	A R I P O R T A R E						274,68		7´334´551,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O						274,68		7´334´551,99
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	A R I P O R T A R E						300,96		7´334´551,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O						300,96		7´334´551,99
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	A R I P O R T A R E						327,24		7´334´551,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						327,24		7´334´551,99
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	A R I P O R T A R E						353,52		7´334´551,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O						353,52		7´334´551,99
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	A R I P O R T A R E						379,80		7´334´551,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						379,80		7´334´551,99
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	A R I P O R T A R E						406,08		7´334´551,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						406,08		7′334′551,99
	CT_05						0,36		
	SOMMANO...	m²					406,44	42,15	17′131,45
630 / 491 01ED.055.CT.06	CONTROSOFFITTI - Velette rettilinee per raccordo salti di quota - complete di tinteggiatura SpCat 9 - A9 - 10 - Controsoffitti Cat 11 - Controsoffitti SbCat 16 - Piano sesto								
	CT_06						0,06		
	CT_06						0,11		
	CT_06						0,06		
	CT_06						0,07		
	CT_06						0,06		
	CT_06						0,09		
	CT_06						0,10		
	CT_06						0,13		
	CT_06						0,03		
	CT_06						0,10		
	CT_06						0,12		
	CT_06						0,07		
	CT_06						0,09		
	CT_06						0,11		
	CT_06						0,09		
	CT_06						0,09		
	CT_06						0,07		
	CT_06						0,10		
	CT_06						0,07		
	CT_06						0,10		
	CT_06						0,09		
	CT_06						0,08		
	CT_06						0,14		
	CT_06						0,10		
	CT_06						0,09		
	CT_06						0,08		
	CT_06						0,10		
	CT_06						0,11		
	CT_06						0,07		
	CT_06						0,10		
	CT_06						0,09		
	CT_06						0,12		
	CT_06						0,11		
	CT_06						0,10		
	CT_06						0,01		
	CT_06						0,09		
	CT_06						0,16		
	CT_06						0,09		
	CT_06						0,12		
	CT_06						0,10		
	CT_06						0,06		
	CT_06						0,09		
	CT_06						0,11		
	SOMMANO...	m²					3,93	91,74	360,54
631 / 4562 01ED.055.CT.01	CONTROSOFFITTI - Controsoffitto interno ribassato realizzato con lastre in gesso rivestito su orditura metallica doppia. L'orditura metallica sarà realizzata con profili in acciaio zincato con classificazione di 1° scelta, a norma UNI EN 10327, con resistenza in nebbia salina 72h, spessore 0,6 mm, delle dimensioni di: Guide perimetrali U30/27/30 mm; Profili C 27/50/27 mm, sia per l'orditura primaria fissata al solaio tramite un adeguato numero di appositi ganci di tipo rigido e regolabili costituito da pendino rigido, gancio e doppio coppiglio in acciaio spessore 10/10, che per l'orditura secondaria, ancorata alla primaria tramite appositi ganci di unione ortogonale e posta ad interasse non superiore a 500 mm isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm.								
	A RIPORTARE								7′352′043,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								7´352´043,98
	I profili saranno conformi alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito” con attestato di conformità CE, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema di qualità UNI-EN-ISO 9001-2008. SpCat 9 - A9 - 10 - Controsoffitti Cat 11 - Controsoffitti SbCat 16 - Piano sesto Si detraggono superfici Locali QE						-8,58 -8,61 -6,96		
	SI DETRAGGONO...	m²					-24,15	59,00	-1´424,85
632 / 4563 01ED.055.CT.05	CONTROSOFFITTI - Controsoffitto in pannelli di gesso rivestiti sul lato posteriore con un foglio isolante in fibre di poliestere e sul lato a vista con una pellicola a base di carta argento, dimensioni 600 x 600 mm, montati su struttura metallica a vista, compresa, ancorata alla struttura muraria soprastante mediante pendinatura regolabile, in ambienti ad alta frequentazione e con tassi di umidità fino al 90%, compresi profili perimetrali:pannelli a superficie non forata, reazione al fuoco euroclasse B - s1, d0. SpCat 9 - A9 - 10 - Controsoffitti Cat 11 - Controsoffitti SbCat 16 - Piano sesto Si detraggono superfici Locali QE						-8,58 -8,61 -6,96		
	SI DETRAGGONO...	m²					-24,15	42,15	-1´017,92
633 / 4564 01ED.055.CT.02	CONTROSOFFITTI - Controsoffitto con pannelli con fibra minerale biosolubile secondo la nuova normativa europea N° 97/69 EG Nota Q, bordo diritto, aventi dimensioni mm 300*1800 sp. 19 mm in fibra minerale a media densità a debole bio-persistenza secondo la direttiva europea 97/67/69 EC. Lo spessore è di 19 mm e il bordo scanalato sul lato lungo e dritto sul lato corto. La reazione al fuoco del pannello è Euroclass A2-s1,d0, l'assorbimento acustico sarà di 0.65 (H) aw e isolamento di 40 dB. La riflessione della luce sarà di 87% secondo la norma EN ISO 7724 e il prodotto resisterà al 95% di umidità relativa. I pannelli contengono il 50-55% di materiali riciclato secondo la norma EN ISO 14021 e una certificazione ISO 5 secondo la norma ISO 14644-1. La superficie sarà rivestita da un velo acustico e verniciato in colore bianca simile al RAL 9003. Struttura di sostegno Armstrong costituita da orditura con profili a Z in acciaio di altezza 30,5mm. I profili portanti Prelude T24 saranno installati nella mezzeria del controsoffitto. Pendinatura rigida regolabile con interasse di 1200 mm costituito da ganci a molla. Il pannello ha una garanzia di 15 anni mentre il sistema completo che include pannello e struttura estende la garanzia a 30 anni dell'intero sistema. Il prezzo comprende la fornitura di tutti i materiali occorrenti, il trasporto in cantiere, l'immagazzinamento e il movimento dal luogo di stoccaggio al luogo d'impiego. Compresi tutti gli accessori per garantire la corretta posa in opera. SpCat 9 - A9 - 10 - Controsoffitti Cat 11 - Controsoffitti SbCat 16 - Piano sesto **VARIANTE 04** **Si detraggono le quantità di progetto in favore del controsoffitto tariffa 01ED.055.CT.05**						-174,42		
	SI DETRAGGONO...	m²					-174,42	82,23	-14´342,56
	A RIPORTARE								7´335´258,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								7´335´258,65
634 / 4565 01ED.055.CT.03	CONTROSOFFITTI - Pannelli dimensioni mm 600x600, spessore 8/10, preverniciati colore bianco, finitura semilucida RAL 9010, completi di apposita guarnizione di tenuta in neoprene sui 4 lati, con orditura di sostegno del tipo a scomparsa in profilati di acciaio zincato ancorata al soffitto con pendinatura rigida regolabile. Il controsoffitto è composto da pannelli metallici montato su struttura portante nascosta costituita da profilati a "T rovescia". La struttura portante sarà realizzata costituita da una maglia ortogonale realizzata con profilati in acciaio zincato con sezione 24x38 mm, i cui profili primari saranno sospesi a soffitto ad interasse di 120 cm mediante pendinatura realizzata con tondino in acciaio zincato da 4 mm di diametro, fissati al soffitto ogni 100 cm, con doppia molla per una regolazione micrometrica della planarità del controsoffitto. Successivamente, al profilo primario, verranno agganciati profilati intermedi da 1200 mm e da 600 mm. In ogni incrocio della struttura sono inseriti dei supporti con sezione scatolare ad omega le cui falde inferiori presentano delle asole aventi la funzione di accogliere le molle esistenti nei quattro angoli del pannello metallico. Il montaggio del controsoffitto proposto sarà veloce e semplice. I pannelli sono dotati di guarnizione perimetrale di tenuta su tutti e quattro i lati per garantire una perfetta tenuta ermetica. Materiale: acciaio verniciato Spessore: 0,5 mm Altezza pendinatura standard: 1000mm Moduli: 600x600mm SpCat 9 - A9 - 10 - Controsoffitti Cat 11 - Controsoffitti SbCat 16 - Piano sesto **VARIANTE 04** **Si detraggono le quantità di progetto in favore del controsoffitto tariffa 01ED.055.CT.05**						-33,12		
	SI DETRAGGONO...	m²					-33,12	55,69	-1´844,45
635 / 4566 01ED.055.CT.05	CONTROSOFFITTI - Controsoffitto in pannelli di gesso rivestiti sul lato posteriore con un foglio isolante in fibre di poliestere e sul lato a vista con una pellicola a base di carta argento, dimensioni 600 x 600 mm, montati su struttura metallica a vista, compresa, ancorata alla struttura muraria soprastante mediante pendinatura regolabile, in ambienti ad alta frequentazione e con tassi di umidità fino al 90%, compresi profili perimetrali:pannelli a superficie non forata, reazione al fuoco euroclasse B - s1, d0. SpCat 9 - A9 - 10 - Controsoffitti Cat 11 - Controsoffitti SbCat 16 - Piano sesto **VARIANTE 04** **Maggiori quantità dovute all'allungamento scala *(par.ug.=8*8)**		64,00	0,60	0,60		23,04		
	In sostituzione del controsoffitto tariffa 01ED.055.CT.02						174,42		
	In sostituzione del controsoffitto tariffa 01ED.055.CT.03						33,12		
	SOMMANO...	m²					230,58	42,15	9´718,95
	Piano settimo (SbCat 17)								
636 / 460 01ED.055.CT.01	CONTROSOFFITTI - Controsoffitto interno ribassato realizzato con lastre in gesso rivestito su orditura metallica doppia. L'orditura metallica sarà realizzata con profili in acciaio zincato con classificazione di 1° scelta, a norma UNI EN 10327, con resistenza in nebbia salina 72h, spessore 0,6 mm, delle dimensioni di: Guide perimetrali U30/27/30 mm; Profili C 27/50/27 mm, sia per l'orditura primaria fissata al								
	A RIPORTARE								7´343´133,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								7′343′133,15
	solaio tramite un adeguato numero di appositi ganci di tipo rigido e regolabili costituito da pendino rigido, gancio e doppio coppiglio in acciaio spessore 10/10, che per l'orditura secondaria, ancorata alla primaria tramite appositi ganci di unione ortogonale e posta ad interasse non superiore a 500 mm isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. I profili saranno conformi alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito” con attestato di conformità CE, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema di qualità UNI-EN-ISO 9001-2008. SpCat 9 - A9 - 10 - Controsoffitti Cat 11 - Controsoffitti SbCat 17 - Piano settimo								
	CT_01						0,36		
	CT_01						13,12		
	CT_01						10,16		
	CT_01						5,86		
	CT_01						5,71		
	CT_01						15,04		
	CT_01						4,11		
	CT_01						12,74		
	CT_01						33,62		
	CT_01						124,54		
	CT_01						3,43		
	CT_01						3,40		
	CT_01						13,82		
	CT_01						5,03		
	CT_01						13,98		
	CT_01						61,11		
	CT_01						4,93		
	CT_01						4,27		
	CT_01						7,09		
	CT_01						16,26		
	CT_01						4,98		
	CT_01						5,79		
	CT_01						15,40		
	CT_01						0,36		
	CT_01						0,36		
	CT_01						0,36		
	CT_01						3,25		
	CT_01						0,36		
	CT_01						14,02		
	CT_01						64,08		
	CT_01						12,65		
	CT_01						7,09		
	CT_01						3,55		
	CT_01						5,13		
	CT_01						7,90		
	CT_01						0,36		
	CT_01						3,79		
	CT_01						0,36		
	CT_01						13,61		
	CT_01						18,15		
	CT_01						3,40		
	CT_01						3,31		
	CT_01						0,36		
	CT_01						30,29		
	CT_01						4,46		
	CT_01						6,10		
	CT_01						12,37		
	CT_01						9,44		
	CT_01						17,61		
	CT_01						2,80		
	CT_01						13,00		
	CT_01						8,90		
	CT_01						13,73		
	CT_01						4,63		
	CT_01						36,66		
	CT_01						9,75		
	CT_01						0,36		
	A RIPORTARE						717,30		7′343′133,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						717,30		7´343´133,15
	CT_01						3,25		
	CT_01						3,36		
	CT_01						0,36		
	CT_01						3,55		
	CT_01						4,15		
	CT_01						0,36		
	CT_01						2,50		
	CT_01						3,30		
	CT_01						0,36		
	CT_01						5,25		
	CT_01						6,95		
	CT_01						13,83		
	CT_01						12,56		
	CT_01						13,64		
	CT_01						0,36		
	CT_01						14,07		
	CT_01						0,36		
	CT_01						5,34		
	CT_01						0,36		
	CT_01						3,71		
	CT_01						4,02		
	CT_01						13,05		
	CT_01						3,77		
	CT_01						3,72		
	CT_01						3,44		
	CT_01						3,81		
	CT_01						18,08		
	CT_01						3,93		
	CT_01						17,81		
	CT_01						18,67		
	CT_01						4,91		
	CT_01						3,29		
	CT_01						4,52		
	CT_01						6,24		
	CT_01						10,75		
	CT_01						7,80		
	CT_01						14,84		
	CT_01						21,30		
	CT_01						12,24		
	CT_01						13,35		
	CT_01						4,26		
	CT_01						0,36		
	CT_01						0,36		
	CT_01						28,20		
	CT_01						150,79		
	CT_01						0,36		
	CT_01						3,96		
	CT_01						17,97		
	CT_01						0,36		
	CT_01						2,88		
	CT_01						3,27		
	CT_01						13,32		
	CT_01						3,21		
	CT_01						13,83		
	CT_01						0,36		
	CT_01						3,29		
	SOMMANO...	m²					1´251,24	59,00	73´823,16
637 / 468 01ED.055.CT.02	CONTROSOFFITTI - Controsoffitto con pannelli con fibra minerale biosolubile secondo la nuova normativa europea N° 97/69 EG Nota Q, bordo diritto, aventi dimensioni mm 300*1800 sp. 19 mm in fibra minerale a media densità a debole bio-persistenza secondo la direttiva europea 97/67/69 EC. Lo spessore è di 19 mm e il bordo scanalato sul lato lungo e dritto sul lato corto. La reazione al fuoco del pannello è Euroclass A2-s1,d0, l'assorbimento acustico sarà di 0.65 (H) aw e isolamento di 40 dB. La riflessione della luce sarà di 87% secondo la norma EN ISO 7724 e il prodotto resisterà al 95% di umidità relativa. I pannelli contengono il 50-55% di materiali riciclato secondo la norma EN ISO 14021 e una certificazione ISO								
	A RIPORTARE								7´416´956,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								7´416´956,31
	5 secondo la norma ISO 14644-1. La superficie sarà rivestita da un velo acustico e verniciato in colore bianca simile al RAL 9003. Struttura di sostegno Armstrong costituita da orditura con profili a Z in acciaio di altezza 30,5mm. I profili portanti Prelude T24 saranno installati nella mezzeria del controsoffitto. Pendinatura rigida regolabile con interasse di 1200 mm costituito da ganci a molla. Il pannello ha una garanzia di 15 anni mentre il sistema completo che include pannello e struttura estende la garanzia a 30 anni dell'intero sistema. Il prezzo comprende la fornitura di tutti i materiali occorrenti, il trasporto in cantiere, l'immagazzinamento e il movimento dal luogo di stoccaggio al luogo d'impiego. Compresi tutti gli accessori per garantire la corretta posa in opera.								
	SpCat 9 - A9 - 10 - Controsoffitti								
	Cat 11 - Controsoffitti								
	SbCat 17 - Piano settimo								
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	A R I P O R T A R E						30,24		7´416´956,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						30,24		7´416´956,31
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	A R I P O R T A R E						69,66		7´416´956,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O						69,66		7´416´956,31
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	A R I P O R T A R E						109,08		7´416´956,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O						109,08		7´416´956,31
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	A R I P O R T A R E						148,50		7´416´956,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O						148,50		7´416´956,31
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	CT_02						0,54		
	SOMMANO...	m²					169,02	82,23	13´898,51
638 / 476 01ED.055.CT.03	CONTROSOFFITTI - Pannelli dimensioni mm 600x600, spessore 8/10, preverniciati colore bianco, finitura semilucida RAL 9010, completi di apposita guarnizione di tenuta in neoprene sui 4 lati, con orditura di sostegno del tipo a scomparsa in profilati di acciaio zincato ancorata al soffitto con pendinatura rigida regolabile. Il controsoffitto è composto da pannelli metallici montato su struttura portante nascosta costituita da profilati a "T rovescia". La struttura portante sarà realizzata costituita da una maglia ortogonale realizzata con profilati in acciaio zincato con sezione 24x38 mm, i cui profili primari saranno sospesi a soffitto ad interasse di 120 cm mediante pendinatura realizzata con tondino in acciaio zincato da 4 mm di diametro, fissati al soffitto ogni 100 cm, con doppia molla per una regolazione micrometrica della planarità del controsoffitto. Successivamente, al profilo primario, verranno agganciati profilati intermedi da 1200 mm e da 600 mm. In ogni incrocio della struttura sono inseriti dei supporti con sezione scatolare ad omega le cui falde inferiori presentano delle asole aventi la funzione di accogliere le molle esistenti nei quattro angoli del pannello metallico. Il montaggio del controsoffitto proposto sarà veloce e semplice. I pannelli sono dotati di guarnizione perimetrale di tenuta su tutti e quattro i lati per garantire una perfetta tenuta ermetica. Materiale: acciaio verniciato Spessore: 0,5 mm Altezza pendinatura standard: 1000mm Moduli: 600x600mm SpCat 9 - A9 - 10 - Controsoffitti Cat 11 - Controsoffitti								
	A R I P O R T A R E								7´430´854,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								7´430´854,82
	SbCat 17 - Piano settimo								
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	A R I P O R T A R E						25,92		7´430´854,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						25,92		7´430´854,82
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	CT_03						0,36		
	SOMMANO...	m²					27,36	55,69	1´523,68
639 / 484 01ED.055.CT.05	CONTROSOFFITTI - Controsoffitto in pannelli di gesso rivestiti sul lato posteriore con un foglio isolante in fibre di poliestere e sul lato a vista con una pellicola a base di carta argento, dimensioni 600 x 600 mm, montati su struttura metallica a vista, compresa, ancorata alla struttura muraria soprastante mediante pendinatura regolabile, in ambienti ad alta frequentazione e con tassi di umidità fino al 90%, compresi profili perimetrali:pannelli a superficie non forata, reazione al fuoco euroclasse B - s1, d0.								
	SpCat 9 - A9 - 10 - Controsoffitti								
	Cat 11 - Controsoffitti								
	SbCat 17 - Piano settimo								
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	A R I P O R T A R E						19,08		7´432´378,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						19,08		7´432´378,50
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	A R I P O R T A R E						45,36		7´432´378,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						45,36		7´432´378,50
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	A R I P O R T A R E						71,64		7´432´378,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						71,64		7´432´378,50
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	A R I P O R T A R E						97,92		7´432´378,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						97,92		7´432´378,50
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	A R I P O R T A R E						124,20		7´432´378,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						124,20		7´432´378,50
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	A R I P O R T A R E						150,48		7´432´378,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O						150,48		7´432´378,50
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	A R I P O R T A R E						176,76		7´432´378,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O						176,76		7´432´378,50
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	A R I P O R T A R E						203,04		7´432´378,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O						203,04		7´432´378,50
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	A R I P O R T A R E						229,32		7´432´378,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						229,32		7´432´378,50
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	A R I P O R T A R E						255,60		7´432´378,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						255,60		7´432´378,50
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	A R I P O R T A R E						281,88		7´432´378,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						281,88		7´432´378,50
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	A R I P O R T A R E						308,16		7´432´378,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						308,16		7´432´378,50
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	A R I P O R T A R E						334,44		7´432´378,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O						334,44		7´432´378,50
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	A R I P O R T A R E						360,72		7´432´378,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O						360,72		7´432´378,50
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	A R I P O R T A R E						387,00		7´432´378,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O						387,00		7´432´378,50
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	SOMMANO...	m²					407,16	42,15	17´161,79
640 / 492 01ED.055.CT.06	CONTROSOFFITTI - Velette rettilinee per raccordo salti di quota - complete di tinteggiatura SpCat 9 - A9 - 10 - Controsoffitti Cat 11 - Controsoffitti SbCat 17 - Piano settimo								
	CT_06						0,07		
	CT_06						0,08		
	CT_06						0,11		
	CT_06						0,12		
	CT_06						0,11		
	CT_06						0,10		
	CT_06						0,10		
	CT_06						0,11		
	A R I P O R T A R E						0,80		7´449´540,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						0,80		7´449´540,29
	CT_06						0,10		
	CT_06						0,10		
	CT_06						0,14		
	CT_06						0,07		
	CT_06						0,06		
	CT_06						0,07		
	CT_06						0,10		
	CT_06						0,01		
	CT_06						0,10		
	CT_06						0,09		
	CT_06						0,12		
	CT_06						0,10		
	CT_06						0,11		
	CT_06						0,09		
	CT_06						0,09		
	CT_06						0,25		
	CT_06						0,20		
	CT_06						0,09		
	CT_06						0,11		
	CT_06						0,14		
	CT_06						0,09		
	CT_06						0,09		
	CT_06						0,10		
	CT_06						0,06		
	CT_06						0,09		
	CT_06						0,06		
	CT_06						0,23		
	CT_06						0,09		
	CT_06						0,09		
	CT_06						0,07		
	CT_06						0,08		
	CT_06						0,11		
	SOMMANO...	m²					4,10	91,74	376,13
641 / 4567 01ED.055.CT.01	CONTROSOFFITTI - Controsoffitto interno ribassato realizzato con lastre in gesso rivestito su orditura metallica doppia. L'orditura metallica sarà realizzata con profili in acciaio zincato con classificazione di 1° scelta, a norma UNI EN 10327, con resistenza in nebbia salina 72h, spessore 0,6 mm, delle dimensioni di: Guide perimetrali U30/27/30 mm; Profili C 27/50/27 mm, sia per l'orditura primaria fissata al solaio tramite un adeguato numero di appositi ganci di tipo rigido e regolabili costituito da pendino rigido, gancio e doppio coppiglio in acciaio spessore 10/10, che per l'orditura secondaria, ancorata alla primaria tramite appositi ganci di unione ortogonale e posta ad interasse non superiore a 500 mm isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. I profili saranno conformi alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito” con attestato di conformità CE, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema di qualità UNI-EN-ISO 9001-2008. SpCat 9 - A9 - 10 - Controsoffitti Cat 11 - Controsoffitti SbCat 17 - Piano settimo Si detraggono superfici Locali QE								
							-8,58		
							-8,61		
							-6,96		
	SI DETRAGGONO...	m²					-24,15	59,00	-1´424,85
642 / 4568 01ED.055.CT.05	CONTROSOFFITTI - Controsoffitto in pannelli di gesso rivestiti sul lato posteriore con un foglio isolante in fibre di poliestere e sul lato a vista con una pellicola a base di carta argento, dimensioni 600 x 600 mm, montati su struttura metallica a vista, compresa, ancorata alla struttura muraria								
	A RIPORTARE								7´448´491,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								7´448´491,57
	soprastante mediante pendinatura regolabile, in ambienti ad alta frequentazione e con tassi di umidità fino al 90%, compresi profili perimetrali:pannelli a superficie non forata, reazione al fuoco euroclasse B - s1, d0. SpCat 9 - A9 - 10 - Controsoffitti Cat 11 - Controsoffitti SbCat 17 - Piano settimo Si detraggono superfici Locali QE						-8,58 -8,61 -6,96		
	SI DETRAGGONO...	m²					-24,15	42,15	-1´017,92
643 / 4569 01ED.055.CT.02	CONTROSOFFITTI - Controsoffitto con pannelli con fibra minerale biosolubile secondo la nuova normativa europea N° 97/69 EG Nota Q, bordo diritto, aventi dimensioni mm 300*1800 sp. 19 mm in fibra minerale a media densità a debole bio-persistenza secondo la direttiva europea 97/67/69 EC. Lo spessore è di 19 mm e il bordo scanalato sul lato lungo e dritto sul lato corto. La reazione al fuoco del pannello è Euroclass A2-s1,d0, l'assorbimento acustico sarà di 0.65 (H) aw e isolamento di 40 dB. La riflessione della luce sarà di 87% secondo la norma EN ISO 7724 e il prodotto resisterà al 95% di umidità relativa. I pannelli contengono il 50-55% di materiali riciclato secondo la norma EN ISO 14021 e una certificazione ISO 5 secondo la norma ISO 14644-1. La superficie sarà rivestita da un velo acustico e verniciato in colore bianca simile al RAL 9003. Struttura di sostegno Armstrong costituita da orditura con profili a Z in acciaio di altezza 30,5mm. I profili portanti Prelude T24 saranno installati nella mezzeria del controsoffitto. Pendinatura rigida regolabile con interasse di 1200 mm costituito da ganci a molla. Il pannello ha una garanzia di 15 anni mentre il sistema completo che include pannello e struttura estende la garanzia a 30 anni dell'intero sistema. Il prezzo comprende la fornitura di tutti i materiali occorrenti, il trasporto in cantiere, l'immagazzinamento e il movimento dal luogo di stoccaggio al luogo d'impiego. Compresi tutti gli accessori per garantire la corretta posa in opera. SpCat 9 - A9 - 10 - Controsoffitti Cat 11 - Controsoffitti SbCat 17 - Piano settimo **VARIANTE 04** **Si detraggono le quantità di progetto in favore del controsoffitto tariffa 01ED.055.CT.05**						-169,02		
	SI DETRAGGONO...	m²					-169,02	82,23	-13´898,51
644 / 4570 01ED.055.CT.03	CONTROSOFFITTI - Pannelli dimensioni mm 600x600, spessore 8/10, preverniciati colore bianco, finitura semilucida RAL 9010, completi di apposita guarnizione di tenuta in neoprene sui 4 lati, con orditura di sostegno del tipo a scomparsa in profilati di acciaio zincato ancorata al soffitto con pendinatura rigida regolabile. Il controsoffitto è composto da pannelli metallici montato su struttura portante nascosta costituita da profilati a "T rovescia". La struttura portante sarà realizzata costituita da una maglia ortogonale realizzata con profilati in acciaio zincato con sezione 24x38 mm, i cui profili primari saranno sospesi a soffitto ad interasse di 120 cm mediante pendinatura realizzata con tondino in acciaio zincato da 4 mm di diametro, fissati al soffitto ogni 100 cm, con doppia molla per una regolazione micrometrica della planarità del controsoffitto. Successivamente, al profilo primario, verranno agganciati profilati intermedi da 1200 mm e da 600 mm. In ogni incrocio della struttura sono inseriti dei supporti con sezione scatolare ad omega le cui falde inferiori presentano delle asole aventi la funzione di accogliere le molle esistenti nei quattro angoli del pannello								
	A RIPORTARE								7´433´575,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								7´433´575,14
	metallico. Il montaggio del controsoffitto proposto sarà veloce e semplice. I pannelli sono dotati di guarnizione perimetrale di tenuta su tutti e quattro i lati per garantire una perfetta tenuta ermetica. Materiale: acciaio verniciato Spessore: 0,5 mm Altezza pendinatura standard: 1000mm Moduli: 600x600mm SpCat 9 - A9 - 10 - Controsoffitti Cat 11 - Controsoffitti SbCat 17 - Piano settimo **VARIANTE 04** **Si detraggono le quantità di progetto in favore del controsoffitto tariffa 01ED.055.CT.05**						-27,36		
	SI DETRAGGONO...	m²					-27,36	55,69	-1´523,68
645 / 4571 01ED.055.CT.05	CONTROSOFFITTI - Controsoffitto in pannelli di gesso rivestiti sul lato posteriore con un foglio isolante in fibre di poliestere e sul lato a vista con una pellicola a base di carta argento, dimensioni 600 x 600 mm, montati su struttura metallica a vista, compresa, ancorata alla struttura muraria soprastante mediante pendinatura regolabile, in ambienti ad alta frequentazione e con tassi di umidità fino al 90%, compresi profili perimetrali:pannelli a superficie non forata, reazione al fuoco euroclasse B - s1, d0. SpCat 9 - A9 - 10 - Controsoffitti Cat 11 - Controsoffitti SbCat 17 - Piano settimo **VARIANTE 04** **Maggiori quantità dovute all'allungamento scala *(par.ug.=8*8)**		64,00	0,60	0,60		23,04		
	In sostituzione del controsoffitto tariffa 01ED.055.CT.02						169,02		
	In sostituzione del controsoffitto tariffa 01ED.055.CT.03						27,36		
	SOMMANO...	m²					219,42	42,15	9´248,55
	Piano ottavo (SbCat 18)								
646 / 678 01ED.055.CT.01	CONTROSOFFITTI - Controsoffitto interno ribassato realizzato con lastre in gesso rivestito su orditura metallica doppia. L'orditura metallica sarà realizzata con profili in acciaio zincato con classificazione di 1° scelta, a norma UNI EN 10327, con resistenza in nebbia salina 72h, spessore 0,6 mm, delle dimensioni di: Guide perimetrali U30/27/30 mm; Profili C 27/50/27 mm, sia per l'orditura primaria fissata al solaio tramite un adeguato numero di appositi ganci di tipo rigido e regolabili costituito da pendino rigido, gancio e doppio coppiglio in acciaio spessore 10/10, che per l'orditura secondaria, ancorata alla primaria tramite appositi ganci di unione ortogonale e posta ad interasse non superiore a 500 mm isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. I profili saranno conformi alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito” con attestato di conformità CE, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema di qualità UNI-EN-ISO 9001-2008. SpCat 9 - A9 - 10 - Controsoffitti Cat 11 - Controsoffitti SbCat 18 - Piano ottavo								
	CT_01						3,71		
	CT_01						8,48		
	CT_01						11,07		
	CT_01						6,83		
	CT_01						3,77		
	A RIPORTARE						33,86		7´441´300,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O						33,86		7´441´300,01
	CT_01						6,53		
	CT_01						9,92		
	CT_01						5,08		
	CT_01						29,19		
	CT_01						1,84		
	CT_01						6,50		
	CT_01						15,02		
	CT_01						10,92		
	CT_01						2,50		
	CT_01						6,53		
	CT_01						4,27		
	CT_01						5,72		
	CT_01						4,50		
	CT_01						7,85		
	CT_01						4,73		
	CT_01						19,97		
	CT_01						8,35		
	CT_01						7,46		
	CT_01						8,91		
	CT_01						17,98		
	SOMMANO...	m²					217,63	59,00	12´840,17
647 / 679 01ED.055.CT.05	CONTROSOFFITTI - Controsoffitto in pannelli di gesso rivestiti sul lato posteriore con un foglio isolante in fibre di poliestere e sul lato a vista con una pellicola a base di carta argento, dimensioni 600 x 600 mm, montati su struttura metallica a vista, compresa, ancorata alla struttura muraria soprastante mediante pendinatura regolabile, in ambienti ad alta frequentazione e con tassi di umidità fino al 90%, compresi profili perimetrali:pannelli a superficie non forata, reazione al fuoco euroclasse B - s1, d0.								
	SpCat 9 - A9 - 10 - Controsoffitti								
	Cat 11 - Controsoffitti								
	SbCat 18 - Piano ottavo								
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	A R I P O R T A R E						13,32		7´454´140,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O						13,32		7´454´140,18
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,34		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	A R I P O R T A R E						39,58		7´454´140,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O						39,58		7´454´140,18
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	A R I P O R T A R E						65,86		7´454´140,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						65,86		7´454´140,18
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	A R I P O R T A R E						92,14		7´454´140,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O						92,14		7´454´140,18
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	A R I P O R T A R E						118,42		7´454´140,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O						118,42		7´454´140,18
	CT_05						0,35		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						6,24		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	A R I P O R T A R E						150,57		7´454´140,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O						150,57		7´454´140,18
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,34		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	A R I P O R T A R E						176,83		7´454´140,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O						176,83		7´454´140,18
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	A R I P O R T A R E						203,11		7´454´140,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						203,11		7´454´140,18
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	A R I P O R T A R E						229,39		7´454´140,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O						229,39		7´454´140,18
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	A R I P O R T A R E						255,67		7´454´140,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						255,67		7´454´140,18
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	A R I P O R T A R E						281,95		7´454´140,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						281,95		7′454′140,18
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	CT_05						0,36		
	SOMMANO...	m²					287,71	42,15	12′126,98
648 / 4543 01ED.055.CT.01	CONTROSOFFITTI - Controsoffitto interno ribassato realizzato con lastre in gesso rivestito su orditura metallica doppia. L'orditura metallica sarà realizzata con profili in acciaio zincato con classificazione di 1° scelta, a norma UNI EN 10327, con resistenza in nebbia salina 72h, spessore 0,6 mm, delle dimensioni di: Guide perimetrali U30/27/30 mm; Profili C 27/50/27 mm, sia per l'orditura primaria fissata al solaio tramite un adeguato numero di appositi ganci di tipo rigido e regolabili costituito da pendino rigido, gancio e doppio coppiglio in acciaio spessore 10/10, che per l'orditura secondaria, ancorata alla primaria tramite appositi ganci di unione ortogonale e posta ad interasse non superiore a 500 mm isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. I profili saranno conformi alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito” con attestato di conformità CE, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema di qualità UNI-EN-ISO 9001-2008. SpCat 9 - A9 - 10 - Controsoffitti Cat 11 - Controsoffitti SbCat 18 - Piano ottavo Si detraggono superfici Locali QE								
							-8,58		
							-8,61		
							-6,96		
	SI DETRAGGONO...	m²					-24,15	59,00	-1′424,85
649 / 4544 01ED.055.CT.05	CONTROSOFFITTI - Controsoffitto in pannelli di gesso rivestiti sul lato posteriore con un foglio isolante in fibre di poliestere e sul lato a vista con una pellicola a base di carta argento, dimensioni 600 x 600 mm, montati su struttura metallica a vista, compresa, ancorata alla struttura muraria soprastante mediante pendinatura regolabile, in ambienti ad alta frequentazione e con tassi di umidità fino al 90%, compresi profili perimetrali:pannelli a superficie non forata, reazione al fuoco euroclasse B - s1, d0. SpCat 9 - A9 - 10 - Controsoffitti Cat 11 - Controsoffitti SbCat 18 - Piano ottavo Si detraggono superfici Locali QE								
							-8,58		
							-8,61		
							-6,96		
	SI DETRAGGONO...	m²					-24,15	42,15	-1′017,92
650 / 4545	CONTROSOFFITTI - Controsoffitto in pannelli di gesso								
	A RIPORTARE								7′463′824,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO								7´463´824,39
01ED.055.CT.05	rivestiti sul lato posteriore con un foglio isolante in fibre di poliestere e sul lato a vista con una pellicola a base di carta argento, dimensioni 600 x 600 mm, montati su struttura metallica a vista, compresa, ancorata alla struttura muraria soprastante mediante pendinatura regolabile, in ambienti ad alta frequentazione e con tassi di umidità fino al 90%, compresi profili perimetrali:pannelli a superficie non forata, reazione al fuoco euroclasse B - s1, d0. SpCat 9 - A9 - 10 - Controsoffitti Cat 11 - Controsoffitti SbCat 18 - Piano ottavo **VARIANTE 04** **Si detraggono controsoffitti locali tecnici/depositi H3** **Locale sottocentrale H**								
	***(par.ug.=69+14)**		83,00	0,60	0,60		-29,88		
	Deposito								
	***(par.ug.=24+30)**		54,00	0,60	0,60		-19,44		
	Deposito								
	***(par.ug.=28+36)**		64,00	0,60	0,60		-23,04		
	Deposito		24,00	0,60	0,60		-8,64		
	Deposito		63,00	0,60	0,60		-22,68		
	Deposito								
	***(par.ug.=56+16)**		72,00	0,60	0,60		-25,92		
	Corridoio		42,00	0,60	0,60		-15,12		
	SI DETRAGGONO...	m²					-144,72	42,15	-6´099,95
651 / 4546 01ED.055.CT.05	CONTROSOFFITTI - Controsoffitto in pannelli di gesso rivestiti sul lato posteriore con un foglio isolante in fibre di poliestere e sul lato a vista con una pellicola a base di carta argento, dimensioni 600 x 600 mm, montati su struttura metallica a vista, compresa, ancorata alla struttura muraria soprastante mediante pendinatura regolabile, in ambienti ad alta frequentazione e con tassi di umidità fino al 90%, compresi profili perimetrali:pannelli a superficie non forata, reazione al fuoco euroclasse B - s1, d0. SpCat 9 - A9 - 10 - Controsoffitti Cat 11 - Controsoffitti SbCat 18 - Piano ottavo **VARIANTE 04**								
	Quantità spogliatoi e bagni *(par.ug.=193,69+611,04)		804,73				804,73		
	Maggiori quantità dovute all'allungamento scala								
	***(par.ug.=8*8)**		64,00	0,60	0,60		23,04		
	SOMMANO...	m²					827,77	42,15	34´890,51
	Generale (SbCat 20)								
652 / 4542 NPE60	Fornitura e posa in opera di botola in metallo per controsoffitto ispezionabile. Botola 60x120. SpCat 9 - A9 - 10 - Controsoffitti Cat 11 - Controsoffitti SbCat 20 - Generale **VARIANTE 04**								
	Fornitura e posa di n. 166 botole						166,00		
	SOMMANO...	cadauno					166,00	294,95	48´961,70
	Tisanerie (SbCat 25)								
653 / 4527 01ED.055.CT.05	CONTROSOFFITTI - Controsoffitto in pannelli di gesso rivestiti sul lato posteriore con un foglio isolante in fibre di poliestere e sul lato a vista con una pellicola a base di carta argento, dimensioni 600 x 600 mm, montati su struttura metallica a vista, compresa, ancorata alla struttura muraria soprastante mediante pendinatura regolabile, in ambienti ad alta frequentazione e con tassi di umidità fino al 90%, compresi profili perimetrali:pannelli a superficie non								
	A RIPORTARE								7´541´576,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								7´541´576,65
	forata, reazione al fuoco euroclasse B - s1, d0. SpCat 9 - A9 - 10 - Controsoffitti Cat 11 - Controsoffitti SbCat 25 - Tisanerie **VARIANTE 04** **Tisanerie**		9,00	1,50	2,50		33,75		
	SOMMANO...	m²					33,75	42,15	1´422,56
	A10 - 11 - Rivestimenti e tinteggiature (SpCat 10) **Rivestimenti e tinteggiature (Cat 12)** **Collegamenti verticali (SbCat 7)**								
654 / 4209 B01.031.030.a	Pulitura di superfici intonacate, in pietra o in laterizio mediante uso di idropulitrice o sabbiatrice con pressione pari a 20 ÷ 30 ate: con acqua SpCat 10 - A10 - 11 - Rivestimenti e tinteggiature Cat 12 - Rivestimenti e tinteggiature SbCat 7 - Collegamenti verticali **VARIANTE 02** **Opere di adeguamento dei vani corsa degli ascensori**								
	Ascensori 5 - 6 *(lung.=1,80*2+1,6*2)		2,00	6,80		33,00	448,80		
	Ascensori 7 - 8 *(par.ug.=2,00*9)*(lung.=1,70*2+1,6*2)		18,00	6,60		3,20	380,16		
	Ascensori 9 - 10 *(lung.=1,70*2+3,2*2)		2,00	9,80		33,00	646,80		
	SOMMANO...						1´475,76	15,03	22´180,67
655 / 4210 01ED.060.FM.01	RIVESTIMENTI E TINTEGGIATURE - Finiture e rivestimenti murari - Tinteggiatura con idropittura lavabile SpCat 10 - A10 - 11 - Rivestimenti e tinteggiature Cat 12 - Rivestimenti e tinteggiature SbCat 7 - Collegamenti verticali **VARIANTE 02** **Opere di adeguamento Vani corsa Ascensori** **Quantità voce B01.031.030.a**						1´475,76		
	Ascensori 7 - 8 - Tinteggiatura di soffitto *(par.ug.=2,00*9)		18,00	1,60	1,70		48,96		
	SOMMANO...	m²					1´524,72	15,54	23´694,15
	Piano terra (SbCat 10)								
656 / 403 01ED.060.FM.01	RIVESTIMENTI E TINTEGGIATURE - Finiture e rivestimenti murari - Tinteggiatura con idropittura lavabile SpCat 10 - A10 - 11 - Rivestimenti e tinteggiature Cat 12 - Rivestimenti e tinteggiature SbCat 10 - Piano terra								
	PT.G *(H/peso=2,600+0,2)			22,09		2,80	61,85		
	PT.07 *(H/peso=3,000+0,2)			19,42		3,20	62,14		
	PT.F2 *(H/peso=2,800+0,2)			25,27		3,00	75,81		
	PT.13 *(H/peso=2,800+0,2)			19,01		3,00	57,03		
	PT.D *(H/peso=2,400+0,2)			89,22		2,60	231,97		
	PT.18 *(H/peso=2,600+0,2)			10,79		2,80	30,21		
	PT.18 *(H/peso=2,800+0,2)			24,45		3,00	73,35		
	PT.A *(H/peso=2,600+0,2)			35,57		2,80	99,60		
	PT.08 *(H/peso=3,000+0,2)			29,08		3,20	93,06		
	PT.04 *(H/peso=3,000+0,2)			17,23		3,20	55,14		
	PT.09 *(H/peso=3,000+0,2)			21,68		3,20	69,38		
	IfcSpace - 262070 *(H/peso=3,400+0,2)			11,81		3,60	42,52		
	PT.33 *(H/peso=2,800+0,2)			11,95		3,00	35,85		
	PT.15 *(H/peso=2,800+0,2)			36,60		3,00	109,80		
	PT.10 *(H/peso=2,800+0,2)			33,84		3,00	101,52		
	PT.05 *(H/peso=2,400+0,2)			15,98		2,60	41,55		
	PT.C *(H/peso=2,400+0,2)			83,70		2,60	217,62		
	PT.F1 *(H/peso=2,800+0,2)			15,09		3,00	45,27		
	PT.F *(H/peso=2,800+0,2)			75,42		3,00	226,26		
	PT.03 *(H/peso=2,800+0,2)			18,63		3,00	55,89		
	PT.02 *(H/peso=2,800+0,2)			20,36		3,00	61,08		
	A RIPORTARE						1´846,90		7´588´874,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						1′846,90		7′588′874,03
	PT.B *(H/peso=2,400+0,2)			33,55		2,60	87,23		
	PT.14 *(H/peso=2,800+0,2)			32,19		3,00	96,57		
	PT.19 *(H/peso=3,000+0,2)			28,55		3,20	91,36		
	PT.06 *(H/peso=2,750+0,2)			89,71		2,95	264,64		
	PT.26 *(H/peso=2,800+0,2)			11,99		3,00	35,97		
	PT.E *(H/peso=2,400+0,2)			20,01		2,60	52,03		
	PT.11 *(H/peso=2,800+0,2)			23,93		3,00	71,79		
	PT.16 *(H/peso=2,800+0,2)			30,51		3,00	91,53		
	PT.01 *(H/peso=2,800+0,2)			30,77		3,00	92,31		
	PT.20 *(H/peso=3,000+0,2)			19,60		3,20	62,72		
	SOMMANO...	m²					2′793,05	15,54	43′404,00
657 / 412 01ED.060.FM.02	RIVESTIMENTI E TINTEGGIATURE - Finiture e rivestimenti murari - Rivestimento in gres porcellanato 20 x 20 cm SpCat 10 - A10 - 11 - Rivestimenti e tinteggiature Cat 12 - Rivestimenti e tinteggiature SbCat 10 - Piano terra								
	PT.27			8,48		2,10	17,81		
	PT.25			9,52		2,10	19,99		
	PT.23			7,81		2,10	16,40		
	PT.31			9,23		2,10	19,38		
	PT.24			8,46		2,10	17,77		
	PT.28			10,70		2,10	22,47		
	PT.34			8,97		2,10	18,84		
	PT.22			10,08		2,10	21,17		
	PT.32			10,27		2,10	21,57		
	PT.21			8,89		2,10	18,67		
	SOMMANO...	m²					194,07	31,78	6′167,54
658 / 421 01ED.060.FM.03	RIVESTIMENTI E TINTEGGIATURE - Finiture e rivestimenti murari - Pannelli compatti minerali rivestiti con superficie melaminica effetto legno SpCat 10 - A10 - 11 - Rivestimenti e tinteggiature Cat 12 - Rivestimenti e tinteggiature SbCat 10 - Piano terra								
	PT.30			28,91		2,75	79,50		
	PT.29			28,43		2,75	78,18		
	SOMMANO...	m²					157,68	153,82	24′254,34
659 / 429 01ED.060.FM.04	RIVESTIMENTI E TINTEGGIATURE - Tinteggiature a smalto lavabile - Finiture e rivestimenti murari - Tinteggiature a smalto lavabile SpCat 10 - A10 - 11 - Rivestimenti e tinteggiature Cat 12 - Rivestimenti e tinteggiature SbCat 10 - Piano terra								
	PT.12 *(H/peso=2,800+0,2)			28,09		3,00	84,27		
	SOMMANO...	m²					84,27	19,31	1′627,25
660 / 4651 01ED.060.FM.01	RIVESTIMENTI E TINTEGGIATURE - Finiture e rivestimenti murari - Tinteggiatura con idropittura lavabile SpCat 10 - A10 - 11 - Rivestimenti e tinteggiature Cat 12 - Rivestimenti e tinteggiature SbCat 10 - Piano terra **VARIANTE 04**								
	PT.15 *(H/peso=3-2,10)			36,60		0,90	32,94		
	PT.14 *(H/peso=3-2,10)			32,19		0,90	28,97		
	PT.16 *(H/peso=3-2,10)			30,51		0,90	27,46		
	PT.12 *(H/peso=3-2,1)			28,09		0,90	25,28		
	PT.30			28,91		2,75	79,50		
	PT.29			28,43		2,75	78,18		
	SOMMANO...	m²					272,33	15,54	4′232,01
	A RIPORTARE								7′668′559,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								7´668´559,17
661 / 4652 01ED.060.FM.02	RIVESTIMENTI E TINTEGGIATURE - Finiture e rivestimenti murari - Rivestimento in gres porcellanato 20 x 20 cm SpCat 10 - A10 - 11 - Rivestimenti e tinteggiature Cat 12 - Rivestimenti e tinteggiature SbCat 10 - Piano terra **VARIANTE 04** Si detraggono le quantità di progetto in favore del rivestimento in PVC individuato con la voce NPE58						-194,07		
	SI DETRAGGONO...	m²					-194,07	31,78	-6´167,54
662 / 4653 01ED.060.FM.02	RIVESTIMENTI E TINTEGGIATURE - Finiture e rivestimenti murari - Rivestimento in gres porcellanato 20 x 20 cm SpCat 10 - A10 - 11 - Rivestimenti e tinteggiature Cat 12 - Rivestimenti e tinteggiature SbCat 10 - Piano terra **VARIANTE 04** Quantità che da progetto erano a smalto lavabile 01ED.060.FM.04			28,09		2,10	58,99		
	SOMMANO...	m²					58,99	31,78	1´874,70
663 / 4654 NPE58	RIVESTIMENTI E TINTEGGIATURE - Finiture e rivestimenti - Rivestimento in linoleum SpCat 10 - A10 - 11 - Rivestimenti e tinteggiature Cat 12 - Rivestimenti e tinteggiature SbCat 10 - Piano terra **VARIANTE 04** Quantità che da progetto erano in gres 20x20 01ED.060.FM.02						194,07		
	PT.15			36,60		2,00	73,20		
	PT.14			32,19		2,00	64,38		
	PT.16			30,51		2,00	61,02		
	Parziale...	m²					392,67		
	Quantità aggiuntiva *(lung.=426,14-392,67)			33,47			33,47		
	Parziale...	m²					33,47		
	SOMMANO...	m²					426,14	64,86	27´639,44
664 / 4660 01ED.060.FM.04	RIVESTIMENTI E TINTEGGIATURE - Tinteggiature a smalto lavabile - Finiture e rivestimenti murari - Tinteggiature a smalto lavabile SpCat 10 - A10 - 11 - Rivestimenti e tinteggiature Cat 12 - Rivestimenti e tinteggiature SbCat 10 - Piano terra **VARIANTE 04** Si detrae a favore del rivestimento in pvc negli ambulatori PT.12 *(H/peso=2,800+0,2)			28,09		3,00	-84,27		
	SI DETRAGGONO...	m²					-84,27	19,31	-1´627,25
665 / 5629 01ED.060.FM.03	RIVESTIMENTI E TINTEGGIATURE - Finiture e rivestimenti murari - Pannelli compatti minerali rivestiti con superficie melaminica effetto legno SpCat 10 - A10 - 11 - Rivestimenti e tinteggiature Cat 12 - Rivestimenti e tinteggiature SbCat 10 - Piano terra								
	PT.30			28,91		2,75	-79,50		
	PT.29			28,43		2,75	-78,18		
	SI DETRAGGONO...	m²					-157,68	153,82	-24´254,34
	Piano primo (SbCat 11)								
	A RIPORTARE								7´666´024,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								7´666´024,18
666 / 404 01ED.060.FM.01	RIVESTIMENTI E TINTEGGIATURE - Finiture e rivestimenti murari - Tinteggiatura con idropittura lavabile SpCat 10 - A10 - 11 - Rivestimenti e tinteggiature Cat 12 - Rivestimenti e tinteggiature SbCat 11 - Piano primo								
	P1.A *(H/peso=2,600+0,2)			29,04		2,80	81,31		
	P1.47 *(H/peso=2,800+0,2)			12,92		3,00	38,76		
	P1.36 *(H/peso=2,800+0,2)			11,34		3,00	34,02		
	P1.54 *(H/peso=2,800+0,2)			12,20		3,00	36,60		
	P1.06 *(H/peso=2,800+0,2)			16,20		3,00	48,60		
	P1.38 *(H/peso=2,800+0,2)			13,22		3,00	39,66		
	IfcSpace - 1100968 *(H/peso=3,530+0,2)			12,41		3,73	46,29		
	P1.F1 *(H/peso=2,800+0,2)			15,06		3,00	45,18		
	P1.39 *(H/peso=3,000+0,2)			16,35		3,20	52,32		
	P1.37 *(H/peso=2,800+0,2)			29,14		3,00	87,42		
	P1.04 *(H/peso=2,600+0,2)			8,18		2,80	22,90		
	P1.B *(H/peso=2,400+0,2)			103,00		2,60	267,80		
	P1.D *(H/peso=2,800+0,2)			58,25		3,00	174,75		
	P1.40 *(H/peso=2,800+0,2)			18,80		3,00	56,40		
	P1.C *(H/peso=2,400+0,2)			129,15		2,60	335,79		
	P1.F2 *(H/peso=2,400+0,2)			24,82		2,60	64,53		
	SOMMANO...	m²					1´432,33	15,54	22´258,41
667 / 413 01ED.060.FM.02	RIVESTIMENTI E TINTEGGIATURE - Finiture e rivestimenti murari - Rivestimento in gres porcellanato 20 x 20 cm SpCat 10 - A10 - 11 - Rivestimenti e tinteggiature Cat 12 - Rivestimenti e tinteggiature SbCat 11 - Piano primo								
	P1.27			8,61		2,10	18,08		
	P1.43			9,23		2,10	19,38		
	P1.31			7,72		2,10	16,21		
	P1.30			8,12		2,10	17,05		
	P1.32			8,05		2,10	16,91		
	P1.02			9,28		2,10	19,49		
	P1.01			9,24		2,10	19,40		
	P1.44			8,28		2,10	17,39		
	P1.46			9,17		2,10	19,26		
	P1.42			10,57		2,10	22,20		
	P1.45			7,74		2,10	16,25		
	P1.55			9,46		2,10	19,87		
	P1.52			8,29		2,10	17,41		
	P1.33			8,10		2,10	17,01		
	SOMMANO...	m²					255,91	31,78	8´132,82
668 / 422 01ED.060.FM.03	RIVESTIMENTI E TINTEGGIATURE - Finiture e rivestimenti murari - Pannelli compatti minerali rivestiti con superficie melaminica effetto legno SpCat 10 - A10 - 11 - Rivestimenti e tinteggiature Cat 12 - Rivestimenti e tinteggiature SbCat 11 - Piano primo								
	P1.20			25,59		2,75	70,37		
	P1.51			19,49		2,75	53,60		
	SOMMANO...	m²					123,97	153,82	19´069,07
669 / 430 01ED.060.FM.04	RIVESTIMENTI E TINTEGGIATURE - Tinteggiature a smalto lavabile - Finiture e rivestimenti murari - Tinteggiature a smalto lavabile SpCat 10 - A10 - 11 - Rivestimenti e tinteggiature Cat 12 - Rivestimenti e tinteggiature SbCat 11 - Piano primo								
	P1.11 *(H/peso=3,000+0,2)			18,40		3,20	58,88		
	P1.53 *(H/peso=2,800+0,2)			8,65		3,00	25,95		
	P1.22 *(H/peso=3,000+0,2)			22,90		3,20	73,28		
	P1.50 *(H/peso=3,000+0,2)			15,61		3,20	49,95		
	P1.35 *(H/peso=2,800+0,2)			13,21		3,00	39,63		
	A RIPORTARE						247,69		7´715´484,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						247,69		7′715′484,48
	P1.21 *(H/peso=3,000+0,2)			19,98		3,20	63,94		
	P1.41 *(H/peso=3,000+0,2)			19,36		3,20	61,95		
	P1.05 *(H/peso=3,000+0,2)			19,18		3,20	61,38		
	P1.34 *(H/peso=2,800+0,2)			14,90		3,00	44,70		
	P1.24 *(H/peso=3,000+0,2)			17,64		3,20	56,45		
	P1.10 *(H/peso=3,000+0,2)			18,26		3,20	58,43		
	P1.13 *(H/peso=3,000+0,2)			18,93		3,20	60,58		
	P1.23 *(H/peso=3,000+0,2)			22,05		3,20	70,56		
	P1.03 *(H/peso=3,000+0,2)			18,60		3,20	59,52		
	P1.25 *(H/peso=3,000+0,2)			17,64		3,20	56,45		
	P1.28 *(H/peso=3,000+0,2)			22,18		3,20	70,98		
	P1.26 *(H/peso=3,000+0,2)			19,28		3,20	61,70		
	P1.29 *(H/peso=3,000+0,2)			19,38		3,20	62,02		
	P1.49 *(H/peso=3,000+0,2)			19,72		3,20	63,10		
	P1.07 *(H/peso=3,000+0,2)			24,03		3,20	76,90		
	P1.09 *(H/peso=3,000+0,2)			19,94		3,20	63,81		
	P1.12 *(H/peso=3,000+0,2)			19,90		3,20	63,68		
	P1.48 *(H/peso=3,000+0,2)			21,93		3,20	70,18		
	P1.08 *(H/peso=3,000+0,2)			23,02		3,20	73,66		
	SOMMANO...	m²					1′447,68	19,31	27′954,70
670 / 4647 01ED.060.FM.01	RIVESTIMENTI E TINTEGGIATURE - Finiture e rivestimenti murari - Tinteggiatura con idropittura lavabile SpCat 10 - A10 - 11 - Rivestimenti e tinteggiature Cat 12 - Rivestimenti e tinteggiature SbCat 11 - Piano primo **VARIANTE 04**								
	Si sommano le superfici che da progetto dovevano essere in melamminico						123,97		
	P1.14			21,31		3,00	63,93		
	P1.15			17,97		3,00	53,91		
	P1.16			18,02		3,00	54,06		
	P1.17			19,50		3,00	58,50		
	P1.18			19,77		3,00	59,31		
	Quantità che in progetto era smalto *(lung.=1447,68-1026,59)			421,09			421,09		
	(lung.=1905+433,42+21,8+8,2-834,77-1432,33)			101,32			101,32		
	SOMMANO...	m²					936,09	15,54	14′546,84
671 / 4648 01ED.060.FM.02	RIVESTIMENTI E TINTEGGIATURE - Finiture e rivestimenti murari - Rivestimento in gres porcellanato 20 x 20 cm SpCat 10 - A10 - 11 - Rivestimenti e tinteggiature Cat 12 - Rivestimenti e tinteggiature SbCat 11 - Piano primo **VARIANTE 04**								
	Si detraggono le quantità di progetto in favore del rivestimento in PVC individuato con la voce NPE58						-255,91		
	SI DETRAGGONO...	m²					-255,91	31,78	-8′132,82
672 / 4649 NPE58	RIVESTIMENTI E TINTEGGIATURE - Finiture e rivestimenti - Rivestimento in linoleum SpCat 10 - A10 - 11 - Rivestimenti e tinteggiature Cat 12 - Rivestimenti e tinteggiature SbCat 11 - Piano primo **VARIANTE 04**								
	Quantità che da progetto erano in gres 20x20						255,91		
	Quantità che da progetto erano in smalto lavabile * (par.ug.=1104,33+43,05-255,91)		891,47				891,47		
	SOMMANO...	m²					1′147,38	64,86	74′419,07
673 / 4650 01ED.060.FM.03	RIVESTIMENTI E TINTEGGIATURE - Finiture e rivestimenti murari - Pannelli compatti minerali rivestiti con superficie melaminica effetto legno SpCat 10 - A10 - 11 - Rivestimenti e tinteggiature								
	A RIPORTARE								7′824′272,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								7´824´272,27
	Cat 12 - Rivestimenti e tinteggiature SbCat 11 - Piano primo **VARIANTE 04** a detrarre								
	P1.20			25,59		2,75	-70,37		
	P1.51			19,49		2,75	-53,60		
	SI DETRAGGONO...	m²					-123,97	153,82	-19´069,07
674 / 4661 01ED.060.FM.04	RIVESTIMENTI E TINTEGGIATURE - Tinteggiature a smalto lavabile - Finiture e rivestimenti murari - Tinteggiature a smalto lavabile SpCat 10 - A10 - 11 - Rivestimenti e tinteggiature Cat 12 - Rivestimenti e tinteggiature SbCat 11 - Piano primo **VARIANTE 04** Si detrae a favore del rivestimento in pvc negli ambulatori								
							-1´447,68		
	SI DETRAGGONO...	m²					-1´447,68	19,31	-27´954,70
	Piano secondo (SbCat 12)								
675 / 405 01ED.060.FM.01	RIVESTIMENTI E TINTEGGIATURE - Finiture e rivestimenti murari - Tinteggiatura con idropittura lavabile SpCat 10 - A10 - 11 - Rivestimenti e tinteggiature Cat 12 - Rivestimenti e tinteggiature SbCat 12 - Piano secondo								
	P2.F1 *(H/peso=2,800+0,2)			15,05		3,00	45,15		
	P2.07 *(H/peso=2,800+0,2)			15,30		3,00	45,90		
	P2.50 *(H/peso=3,000+0,2)			15,61		3,20	49,95		
	P2.40 *(H/peso=2,800+0,2)			18,80		3,00	56,40		
	P2.34 *(H/peso=3,000+0,2)			14,93		3,20	47,78		
	P2.B *(H/peso=2,400+0,2)			215,78		2,60	561,03		
	P2.35 *(H/peso=2,800+0,2)			13,29		3,00	39,87		
	P2.37 *(H/peso=2,800+0,2)			12,41		3,00	37,23		
	P2.14 *(H/peso=2,800+0,2)			17,21		3,00	51,63		
	P2.C *(H/peso=2,800+0,2)			81,32		3,00	243,96		
	P2.47 *(H/peso=2,800+0,2)			13,12		3,00	39,36		
	P2.24 *(H/peso=3,000+0,2)			21,31		3,20	68,19		
	P2.F2 *(H/peso=2,400+0,2)			24,80		2,60	64,48		
	P2.31 *(H/peso=2,800+0,2)			13,09		3,00	39,27		
	P2.11 *(H/peso=3,000+0,2)			20,17		3,20	64,54		
	P2.A *(H/peso=2,600+0,2)			29,04		2,80	81,31		
	P2.36 *(H/peso=2,600+0,2)			11,34		2,80	31,75		
	P2.55 *(H/peso=2,800+0,2)			9,65		3,00	28,95		
	P2.20 *(H/peso=3,000+0,2)			19,54		3,20	62,53		
	P2.54 *(H/peso=2,800+0,2)			12,10		3,00	36,30		
	P2.49 *(H/peso=2,800+0,2)			19,49		3,00	58,47		
	P2.38 *(H/peso=2,800+0,2)			16,60		3,00	49,80		
	IfcSpace - 2038742 *(H/peso=2,400+0,2)			12,09		2,60	31,43		
	SOMMANO...	m²					1´835,28	15,54	28´520,25
676 / 414 01ED.060.FM.02	RIVESTIMENTI E TINTEGGIATURE - Finiture e rivestimenti murari - Rivestimento in gres porcellanato 20 x 20 cm SpCat 10 - A10 - 11 - Rivestimenti e tinteggiature Cat 12 - Rivestimenti e tinteggiature SbCat 12 - Piano secondo								
	P2.28			11,09		2,10	23,29		
	P2.29			7,77		2,10	16,32		
	P2.16			9,22		2,10	19,36		
	P2.52			8,54		2,10	17,93		
	P2.42			10,57		2,10	22,20		
	P2.23			10,57		2,10	22,20		
	P2.06			9,38		2,10	19,70		
	P2.46			9,11		2,10	19,13		
	P2.44			8,28		2,10	17,39		
	A RIPORTARE						177,52		7´805´768,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						177,52		7´805´768,75
	P2.01			9,44		2,10	19,82		
	P2.43			9,23		2,10	19,38		
	P2.53			8,69		2,10	18,25		
	P2.02			9,24		2,10	19,40		
	P2.22			9,86		2,10	20,71		
	P2.17			9,38		2,10	19,70		
	P2.45			7,74		2,10	16,25		
	P2.05			9,24		2,10	19,40		
	SOMMANO...	m²					330,43	31,78	10´501,07
677 / 423 01ED.060.FM.03	RIVESTIMENTI E TINTEGGIATURE - Finiture e rivestimenti murari - Pannelli compatti minerali rivestiti con superficie melaminica effetto legno SpCat 10 - A10 - 11 - Rivestimenti e tinteggiature Cat 12 - Rivestimenti e tinteggiature SbCat 12 - Piano secondo								
	P2.48			24,61		2,75	67,68		
	P2.33			17,58		2,75	48,35		
	P2.51			20,85		2,75	57,34		
	SOMMANO...	m²					173,37	153,82	26´667,77
678 / 431 01ED.060.FM.04	RIVESTIMENTI E TINTEGGIATURE - Tinteggiature a smalto lavabile - Finiture e rivestimenti murari - Tinteggiature a smalto lavabile SpCat 10 - A10 - 11 - Rivestimenti e tinteggiature Cat 12 - Rivestimenti e tinteggiature SbCat 12 - Piano secondo								
	P2.25 *(H/peso=3,000+0,2)			21,95		3,20	70,24		
	P2.30 *(H/peso=3,000+0,2)			22,70		3,20	72,64		
	P2.12 *(H/peso=3,000+0,2)			21,53		3,20	68,90		
	P2.13 *(H/peso=3,000+0,2)			20,76		3,20	66,43		
	P2.08 *(H/peso=3,000+0,2)			21,53		3,20	68,90		
	P2.32 *(H/peso=3,000+0,2)			21,11		3,20	67,55		
	P2.41 *(H/peso=3,000+0,2)			18,69		3,20	59,81		
	P2.26 *(H/peso=3,000+0,2)			20,44		3,20	65,41		
	P2.03 *(H/peso=3,000+0,2)			34,61		3,20	110,75		
	P2.21 *(H/peso=3,000+0,2)			19,31		3,20	61,79		
	P2.04 *(H/peso=3,000+0,2)			19,69		3,20	63,01		
	P2.18 *(H/peso=3,000+0,2)			22,83		3,20	73,06		
	P2.19 *(H/peso=3,000+0,2)			21,13		3,20	67,62		
	P2.27 *(H/peso=3,000+0,2)			21,25		3,20	68,00		
	P2.39 *(H/peso=3,000+0,2)			16,20		3,20	51,84		
	P2.10 *(H/peso=3,000+0,2)			19,37		3,20	61,98		
	P2.09 *(H/peso=3,000+0,2)			21,43		3,20	68,58		
	P2.15 *(H/peso=3,000+0,2)			18,73		3,20	59,94		
	SOMMANO...	m²					1´226,45	19,31	23´682,75
679 / 4594 01ED.060.FM.02	RIVESTIMENTI E TINTEGGIATURE - Finiture e rivestimenti murari - Rivestimento in gres porcellanato 20 x 20 cm SpCat 10 - A10 - 11 - Rivestimenti e tinteggiature Cat 12 - Rivestimenti e tinteggiature SbCat 12 - Piano secondo **VARIANTE 04**								
	a detrarre						-330,43		
	SI DETRAGGONO...	m²					-330,43	31,78	-10´501,07
680 / 4595 NPE58	RIVESTIMENTI E TINTEGGIATURE - Finiture e rivestimenti - Rivestimento in linoleum SpCat 10 - A10 - 11 - Rivestimenti e tinteggiature Cat 12 - Rivestimenti e tinteggiature SbCat 12 - Piano secondo **VARIANTE 04**								
	Quantità che da progetto dovevano essere in gres 20x20						330,43		
	Quantità aggiuntive *(par.ug.=1309,67-330,43)		979,24				979,24		
	A RIPORTARE						1´309,67		7´856´119,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						1'309,67		7'856'119,27
	SOMMANO...	m²					1'309,67	64,86	84'945,20
681 / 4596 01ED.060.FM.03	RIVESTIMENTI E TINTEGGIATURE - Finiture e rivestimenti murari - Pannelli compatti minerali rivestiti con superficie melaminica effetto legno SpCat 10 - A10 - 11 - Rivestimenti e tinteggiature Cat 12 - Rivestimenti e tinteggiature SbCat 12 - Piano secondo **VARIANTE 04** a detrarre								
	P2.48			24,61		2,75	-67,68		
	P2.33			17,58		2,75	-48,35		
	P2.51			20,85		2,75	-57,34		
	SI DETRAGGONO...	m²					-173,37	153,82	-26'667,77
682 / 4597 01ED.060.FM.01	RIVESTIMENTI E TINTEGGIATURE - Finiture e rivestimenti murari - Tinteggiatura con idropittura lavabile SpCat 10 - A10 - 11 - Rivestimenti e tinteggiature Cat 12 - Rivestimenti e tinteggiature SbCat 12 - Piano secondo **VARIANTE 04** Si sommano le superfici che dovevano essere in melamminico						173,37		
	Si sommani le superfici aggiuntive *(par.ug.=1646,78+502,97+21,8-173,37-1835,28)		162,90				162,90		
	SOMMANO...	m²					336,27	15,54	5'225,64
683 / 4662 01ED.060.FM.04	RIVESTIMENTI E TINTEGGIATURE - Tinteggiature a smalto lavabile - Finiture e rivestimenti murari - Tinteggiature a smalto lavabile SpCat 10 - A10 - 11 - Rivestimenti e tinteggiature Cat 12 - Rivestimenti e tinteggiature SbCat 12 - Piano secondo **VARIANTE 04** Si detrae a favore del rivestimento in pvc negli ambulatori						-1'226,45		
	SI DETRAGGONO...	m²					-1'226,45	19,31	-23'682,75
	Piano terzo (SbCat 13)								
684 / 406 01ED.060.FM.01	RIVESTIMENTI E TINTEGGIATURE - Finiture e rivestimenti murari - Tinteggiatura con idropittura lavabile SpCat 10 - A10 - 11 - Rivestimenti e tinteggiature Cat 12 - Rivestimenti e tinteggiature SbCat 13 - Piano terzo								
	P3.10 *(H/peso=3,000+0,2)			46,23		3,20	147,94		
	P3.15 *(H/peso=2,800+0,2)			27,32		3,00	81,96		
	P3.35 *(H/peso=2,800+0,2)			12,10		3,00	36,30		
	P3.08 *(H/peso=3,000+0,2)			50,51		3,20	161,63		
	P3.12 *(H/peso=3,000+0,2)			16,19		3,20	51,81		
	P3.20 *(H/peso=2,600+0,2)			11,34		2,80	31,75		
	IfcSpace - 2820054 *(H/peso=3,520+0,2)			11,90		3,72	44,27		
	P3.F2 *(H/peso=2,800+0,2)			24,82		3,00	74,46		
	P3.14 *(H/peso=2,800+0,2)			31,03		3,00	93,09		
	P3.F1 *(H/peso=2,800+0,2)			15,07		3,00	45,21		
	P3.30 *(H/peso=2,750+0,2)			14,33		2,95	42,27		
	P3.34 *(H/peso=3,000+0,2)			13,97		3,20	44,70		
	P3.11 *(H/peso=2,800+0,2)			9,63		3,00	28,89		
	P3.36 *(H/peso=2,800+0,2)			9,65		3,00	28,95		
	P3.32 *(H/peso=2,800+0,2)			18,81		3,00	56,43		
	P3.21 *(H/peso=2,800+0,2)			21,14		3,00	63,42		
	P3.01 *(H/peso=3,000+0,2)			53,58		3,20	171,46		
	P3.33 *(H/peso=2,800+0,2)			14,89		3,00	44,67		
	P3.19 *(H/peso=2,800+0,2)			13,50		3,00	40,50		
	A RIPORTARE						1'289,71		7'895'939,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						1′289,71		7′895′939,59
	P3.09 *(H/peso=3,000+0,2)			33,32		3,20	106,62		
	P3.C *(H/peso=2,800+0,2)			68,39		3,00	205,17		
	P3.04 *(H/peso=3,000+0,2)			41,73		3,20	133,54		
	P3.06 *(H/peso=3,000+0,2)			34,38		3,20	110,02		
	P3.A *(H/peso=2,600+0,2)			29,04		2,80	81,31		
	P3.B *(H/peso=2,400+0,2)			216,54		2,60	563,00		
	P3.07 *(H/peso=2,800+0,2)			14,40		3,00	43,20		
	P3.27 *(H/peso=2,800+0,2)			13,12		3,00	39,36		
	P3.16 *(H/peso=2,800+0,2)			17,70		3,00	53,10		
	SOMMANO...	m²					2′625,03	15,54	40′792,97
685 / 415 01ED.060.FM.02	RIVESTIMENTI E TINTEGGIATURE - Finiture e rivestimenti murari - Rivestimento in gres porcellanato 20 x 20 cm SpCat 10 - A10 - 11 - Rivestimenti e tinteggiature Cat 12 - Rivestimenti e tinteggiature SbCat 13 - Piano terzo								
	P3.25			18,96		2,10	39,82		
	P3.02			9,55		2,10	20,06		
	P3.29			9,30		2,10	19,53		
	P3.03			9,05		2,10	19,01		
	P3.26			9,13		2,10	19,17		
	P3.18			9,61		2,10	20,18		
	P3.24			22,98		2,10	48,26		
	P3.17			10,02		2,10	21,04		
	P3.23			8,68		2,10	18,23		
	P3.13			9,75		2,10	20,48		
	P3.28			8,60		2,10	18,06		
	SOMMANO...	m²					263,84	31,78	8′384,84
686 / 424 01ED.060.FM.03	RIVESTIMENTI E TINTEGGIATURE - Finiture e rivestimenti murari - Pannelli compatti minerali rivestiti con superficie melaminica effetto legno SpCat 10 - A10 - 11 - Rivestimenti e tinteggiature Cat 12 - Rivestimenti e tinteggiature SbCat 13 - Piano terzo								
	P3.31			19,49		2,75	53,60		
	SOMMANO...	m²					53,60	153,82	8′244,75
687 / 432 01ED.060.FM.04	RIVESTIMENTI E TINTEGGIATURE - Tinteggiature a smalto lavabile - Finiture e rivestimenti murari - Tinteggiature a smalto lavabile SpCat 10 - A10 - 11 - Rivestimenti e tinteggiature Cat 12 - Rivestimenti e tinteggiature SbCat 13 - Piano terzo								
	P3.22 *(H/peso=3,000+0,2)			18,87		3,20	60,38		
	P3.05 *(H/peso=3,000+0,2)			18,69		3,20	59,81		
	SOMMANO...	m²					120,19	19,31	2′320,87
688 / 4640 01ED.060.FM.02	RIVESTIMENTI E TINTEGGIATURE - Finiture e rivestimenti murari - Rivestimento in gres porcellanato 20 x 20 cm SpCat 10 - A10 - 11 - Rivestimenti e tinteggiature Cat 12 - Rivestimenti e tinteggiature SbCat 13 - Piano terzo **VARIANTE 04**								
	a detrarre						-263,84		
	SI DETRAGGONO...	m²					-263,84	31,78	-8′384,84
689 / 4641 01ED.060.FM.01	RIVESTIMENTI E TINTEGGIATURE - Finiture e rivestimenti murari - Tinteggiatura con idropittura lavabile SpCat 10 - A10 - 11 - Rivestimenti e tinteggiature Cat 12 - Rivestimenti e tinteggiature								
	A RIPORTARE								7′947′298,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								7′947′298,18
	SbCat 13 - Piano terzo								
	VARIANTE 04								
	a detrarre								
	P3.10 *(H/peso=3,000+0,2)			46,23		3,20	-147,94		
	P3.15 *(H/peso=2,800+0,2)			27,32		3,00	-81,96		
	P3.08 *(H/peso=3,000+0,2)			50,51		3,20	-161,63		
	P3.12 *(H/peso=3,000+0,2)			16,19		3,20	-51,81		
	IfcSpace - 2820054 *(H/peso=3,520+0,2)			11,90		3,72	-44,27		
	P3.14 *(H/peso=2,800+0,2)			31,03		3,00	-93,09		
	P3.30 *(H/peso=2,750+0,2)			14,33		2,95	-42,27		
	P3.34 *(H/peso=3,000+0,2)			13,97		3,20	-44,70		
	P3.11 *(H/peso=2,800+0,2)			9,63		3,00	-28,89		
	P3.32 *(H/peso=2,800+0,2)			18,81		3,00	-56,43		
	P3.01 *(H/peso=3,000+0,2)			53,58		3,20	-171,46		
	P3.19 *(H/peso=2,800+0,2)			13,50		3,00	-40,50		
	P3.09 *(H/peso=3,000+0,2)			33,32		3,20	-106,62		
	P3.04 *(H/peso=3,000+0,2)			41,73		3,20	-133,54		
	P3.06 *(H/peso=3,000+0,2)			34,38		3,20	-110,02		
	P3.16 *(H/peso=2,800+0,2)			17,70		3,00	-53,10		
	Parziale...	m²					-1′368,23		
	SI DETRAGGONO...	m²					-1′368,23	15,54	-21′262,29
690 / 4642 01ED.060.FM.01	RIVESTIMENTI E TINTEGGIATURE - Finiture e rivestimenti murari - Tinteggiatura con idropittura lavabile SpCat 10 - A10 - 11 - Rivestimenti e tinteggiature Cat 12 - Rivestimenti e tinteggiature SbCat 13 - Piano terzo								
	VARIANTE 04								
	P3.10			46,23		0,90	41,61		
	P3.15			27,32		0,90	24,59		
	P3.08			50,51		0,90	45,46		
	P3.12			16,19		0,90	14,57		
	IfcSpace - 2820054			11,90		0,90	10,71		
	P3.14			31,03		0,90	27,93		
	P3.30			14,33		0,90	12,90		
	P3.34			13,97		0,90	12,57		
	P3.11			9,63		0,90	8,67		
	P3.36			9,65		0,90	8,69		
	P3.32			18,81		0,90	16,93		
	P3.21			21,14		0,90	19,03		
	P3.01			53,58		0,90	48,22		
	P3.33			14,89		0,90	13,40		
	P3.19			13,50		0,90	12,15		
	P3.09			33,32		0,90	29,99		
	P3.04			41,73		0,90	37,56		
	P3.06			34,38		0,90	30,94		
	P3.07			14,40		0,90	12,96		
	P3.16			17,70		0,90	15,93		
	Parziale...	m²					444,81		
			37,56			0,90	33,80		
	Quantità di progetto (melamminico)						53,60		
	(par.ug.=263,84/2,1)		125,64			0,90	113,08		
	Parziale...	m²					200,48		
	SOMMANO...	m²					645,29	15,54	10′027,81
691 / 4643 01ED.060.FM.02	RIVESTIMENTI E TINTEGGIATURE - Finiture e rivestimenti murari - Rivestimento in gres porcellanato 20 x 20 cm SpCat 10 - A10 - 11 - Rivestimenti e tinteggiature Cat 12 - Rivestimenti e tinteggiature SbCat 13 - Piano terzo								
	VARIANTE 04								
	Locale tecnico H 2,00 m						62,84		
	SOMMANO...	m²					62,84	31,78	1′997,06
	A RIPORTARE								7′938′060,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								7´938´060,76
692 / 4644 01ED.060.FM.04	RIVESTIMENTI E TINTEGGIATURE - Tinteggiature a smalto lavabile - Finiture e rivestimenti murari - Tinteggiature a smalto lavabile SpCat 10 - A10 - 11 - Rivestimenti e tinteggiature Cat 12 - Rivestimenti e tinteggiature SbCat 13 - Piano terzo **VARIANTE 04** Si detrae a favore del rivestimento in pvc negli ambulatori						-120,19		
	SI DETRAGGONO...	m²					-120,19	19,31	-2´320,87
693 / 4645 NPE58	RIVESTIMENTI E TINTEGGIATURE - Finiture e rivestimenti - Rivestimento in linoleum SpCat 10 - A10 - 11 - Rivestimenti e tinteggiature Cat 12 - Rivestimenti e tinteggiature SbCat 13 - Piano terzo **VARIANTE 04** Quantità di progetto (gres 20x20)						263,84		
	Quantità di progetto (finitura a smalto) *(par.ug.=120,19/3,2)		37,56			2,10	78,88		
	Parziale...	m²					342,72		
	P3.10			46,23		2,00	92,46		
	P3.15			27,32		2,00	54,64		
	P3.08			50,51		2,00	101,02		
	P3.12			16,19		2,00	32,38		
	IfcSpace - 2820054			11,90		2,00	23,80		
	P3.14			31,03		2,00	62,06		
	P3.30			14,33		2,00	28,66		
	P3.34			13,97		2,00	27,94		
	P3.11			9,63		2,00	19,26		
	P3.36			9,65		2,00	19,30		
	P3.32			18,81		2,00	37,62		
	P3.21			21,14		2,00	42,28		
	P3.01			53,58		2,00	107,16		
	P3.33			14,89		2,00	29,78		
	P3.19			13,50		2,00	27,00		
	P3.09			33,32		2,00	66,64		
	P3.04			41,73		2,00	83,46		
	P3.06			34,38		2,00	68,76		
	P3.07			14,40		2,00	28,80		
	P3.16			17,70		2,00	35,40		
	Parziale...	m²					988,42		
	SOMMANO...	m²					1´331,14	64,86	86´337,74
694 / 4646 01ED.060.FM.03	RIVESTIMENTI E TINTEGGIATURE - Finiture e rivestimenti murari - Pannelli compatti minerali rivestiti con superficie melaminica effetto legno SpCat 10 - A10 - 11 - Rivestimenti e tinteggiature Cat 12 - Rivestimenti e tinteggiature SbCat 13 - Piano terzo **VARIANTE 04**								
	P3.31			19,49		2,75	-53,60		
	SI DETRAGGONO...	m²					-53,60	153,82	-8´244,75
	Piano quarto (SbCat 14)								
695 / 407 01ED.060.FM.01	RIVESTIMENTI E TINTEGGIATURE - Finiture e rivestimenti murari - Tinteggiatura con idropittura lavabile SpCat 10 - A10 - 11 - Rivestimenti e tinteggiature Cat 12 - Rivestimenti e tinteggiature SbCat 14 - Piano quarto								
	P4.43 *(H/peso=3,000+0,2)			13,57		3,20	43,42		
	A RIPORTARE						43,42		8´013´832,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						43,42		8´013´832,88
	IfcSpace - 2960600 *(H/peso=3,520+0,2)			12,25		3,72	45,57		
	P4.27 *(H/peso=2,800+0,2)			13,30		3,00	39,90		
	P4.45 *(H/peso=2,800+0,2)			11,90		3,00	35,70		
	P4.03 *(H/peso=3,000+0,2)			17,31		3,20	55,39		
	P4.B *(H/peso=2,400+0,2)			53,63		2,60	139,44		
	P4.C *(H/peso=2,400+0,2)			167,47		2,60	435,42		
	P4.30 *(H/peso=2,800+0,2)			20,68		3,00	62,04		
	P4.12 *(H/peso=3,000+0,2)			18,40		3,20	58,88		
	P4.17 *(H/peso=3,000+0,2)			34,97		3,20	111,90		
	P4.18 *(H/peso=3,000+0,2)			46,23		3,20	147,94		
	P4.36 *(H/peso=2,800+0,2)			12,92		3,00	38,76		
	P4.20 *(H/peso=3,000+0,2)			16,19		3,20	51,81		
	P4.11 *(H/peso=3,000+0,2)			19,27		3,20	61,66		
	P4.28 *(H/peso=2,6041831486+0,2)			11,34		2,80	31,75		
	P4.08 *(H/peso=2,800+0,2)			18,73		3,00	56,19		
	P4.13 *(H/peso=3,000+0,2)			33,58		3,20	107,46		
	P4.22 *(H/peso=2,800+0,2)			18,81		3,00	56,43		
	P4.23 *(H/peso=2,800+0,2)			43,86		3,00	131,58		
	P4.29 *(H/peso=2,800+0,2)			10,54		3,00	31,62		
	P4.A *(H/peso=2,600+0,2)			29,04		2,80	81,31		
	P4.24 *(H/peso=2,800+0,2)			19,80		3,00	59,40		
	P4.19 *(H/peso=2,600+0,2)			9,57		2,80	26,80		
	P4.16 *(H/peso=3,000+0,2)			50,71		3,20	162,27		
	P4.D *(H/peso=2,800+0,2)			65,11		3,00	195,33		
	P4.F2 *(H/peso=2,400+0,2)			24,80		2,60	64,48		
	P4.F1 *(H/peso=2,400+0,2)			15,07		2,60	39,18		
	SOMMANO...	m²					2´371,63	15,54	36´855,13
696 / 416 01ED.060.FM.02	RIVESTIMENTI E TINTEGGIATURE - Finiture e rivestimenti murari - Rivestimento in gres porcellanato 20 x 20 cm SpCat 10 - A10 - 11 - Rivestimenti e tinteggiature Cat 12 - Rivestimenti e tinteggiature SbCat 14 - Piano quarto								
	P4.14			9,10		2,10	19,11		
	P4.38			9,35		2,10	19,64		
	P4.41			8,74		2,10	18,35		
	P4.25			10,11		2,10	21,23		
	P4.05			9,45		2,10	19,85		
	P4.32			22,11		2,10	46,43		
	P4.37			8,65		2,10	18,17		
	P4.06			8,64		2,10	18,14		
	P4.35			9,47		2,10	19,89		
	P4.33			8,87		2,10	18,63		
	P4.01			9,39		2,10	19,72		
	P4.34			18,62		2,10	39,10		
	P4.42			9,03		2,10	18,96		
	P4.21			9,95		2,10	20,90		
	P4.15			8,70		2,10	18,27		
	P4.26			9,71		2,10	20,39		
	P4.02			9,02		2,10	18,94		
	SOMMANO...	m²					375,72	31,78	11´940,38
697 / 425 01ED.060.FM.03	RIVESTIMENTI E TINTEGGIATURE - Finiture e rivestimenti murari - Pannelli compatti minerali rivestiti con superficie melaminica effetto legno SpCat 10 - A10 - 11 - Rivestimenti e tinteggiature Cat 12 - Rivestimenti e tinteggiature SbCat 14 - Piano quarto								
	P4.40			19,49		2,75	53,60		
	P4.10			22,58		2,75	62,10		
	IfcSpace - 2967709			12,88		2,40	30,91		
	SOMMANO...	m²					146,61	153,82	22´551,55
698 / 433 01ED.060.FM.04	RIVESTIMENTI E TINTEGGIATURE - Tinteggiature a smalto lavabile - Finiture e rivestimenti murari - Tinteggiature a smalto lavabile								
	A RIPORTARE								8´085´179,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								8´085´179,94
	SpCat 10 - A10 - 11 - Rivestimenti e tinteggiature								
	Cat 12 - Rivestimenti e tinteggiature								
	SbCat 14 - Piano quarto								
	P4.39 *(H/peso=3,000+0,2)			13,68		3,20	43,78		
	P4.46 *(H/peso=2,800+0,2)			9,65		3,00	28,95		
	P4.09 *(H/peso=3,000+0,2)			21,48		3,20	68,74		
	P4.31 *(H/peso=3,000+0,2)			18,86		3,20	60,35		
	P4.44 *(H/peso=3,000+0,2)			23,34		3,20	74,69		
	P4.07 *(H/peso=3,000+0,2)			18,93		3,20	60,58		
	P4.04 *(H/peso=3,000+0,2)			21,56		3,20	68,99		
	SOMMANO...	m²					406,08	19,31	7´841,40
699 / 4636 01ED.060.FM.02	RIVESTIMENTI E TINTEGGIATURE - Finiture e rivestimenti murari - Rivestimento in gres porcellanato 20 x 20 cm								
	SpCat 10 - A10 - 11 - Rivestimenti e tinteggiature								
	Cat 12 - Rivestimenti e tinteggiature								
	SbCat 14 - Piano quarto								
	VARIANTE 04								
	a detrarre						-375,72		
	SI DETRAGGONO...	m²					-375,72	31,78	-11´940,38
700 / 4637 NPE58	RIVESTIMENTI E TINTEGGIATURE - Finiture e rivestimenti - Rivestimento in linoleum								
	SpCat 10 - A10 - 11 - Rivestimenti e tinteggiature								
	Cat 12 - Rivestimenti e tinteggiature								
	SbCat 14 - Piano quarto								
	VARIANTE 04								
	Quantità di progetto (in gres 20x20)						375,72		
	Quantità aggiuntive *(par.ug.=1176,42+110,88-375,72)		911,58				911,58		
	SOMMANO...	m²					1´287,30	64,86	83´494,28
701 / 4638 01ED.060.FM.03	RIVESTIMENTI E TINTEGGIATURE - Finiture e rivestimenti murari - Pannelli compatti minerali rivestiti con superficie melaminica effetto legno								
	SpCat 10 - A10 - 11 - Rivestimenti e tinteggiature								
	Cat 12 - Rivestimenti e tinteggiature								
	SbCat 14 - Piano quarto								
	VARIANTE 04								
	a detrarre								
	P4.40			19,49		2,75	-53,60		
	P4.10			22,58		2,75	-62,10		
	IfcSpace - 2967709			12,88		2,40	-30,91		
	SI DETRAGGONO...	m²					-146,61	153,82	-22´551,55
702 / 4639 01ED.060.FM.01	RIVESTIMENTI E TINTEGGIATURE - Finiture e rivestimenti murari - Tinteggiatura con idropittura lavabile								
	SpCat 10 - A10 - 11 - Rivestimenti e tinteggiature								
	Cat 12 - Rivestimenti e tinteggiature								
	SbCat 14 - Piano quarto								
	VARIANTE 04								
	a detrarre						-2´371,63		
	(par.ug.=2237,58-146,61)		2090,97				2´090,97		
							146,61		
	Sommano positivi...	m²					2´237,58		
	Sommano negativi...	m²					-2´371,63		
	SI DETRAGGONO...	m²					-134,05	15,54	-2´083,14
703 / 4663 01ED.060.FM.04	RIVESTIMENTI E TINTEGGIATURE - Tinteggiature a smalto lavabile - Finiture e rivestimenti murari - Tinteggiature a smalto lavabile								
	SpCat 10 - A10 - 11 - Rivestimenti e tinteggiature								
	A RIPORTARE								8´139´940,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								8´139´940,55
	Cat 12 - Rivestimenti e tinteggiature SbCat 14 - Piano quarto **VARIANTE 04** Si detrae a favore del rivestimento in pvc negli ambulatori						-406,08		
	SI DETRAGGONO...	m²					-406,08	19,31	-7´841,40
	Piano quinto (SbCat 15)								
704 / 408 01ED.060.FM.01	RIVESTIMENTI E TINTEGGIATURE - Finiture e rivestimenti murari - Tinteggiatura con idropittura lavabile SpCat 10 - A10 - 11 - Rivestimenti e tinteggiature Cat 12 - Rivestimenti e tinteggiature SbCat 15 - Piano quinto								
	P5.30 *(H/peso=2,800+0,2)			29,27		3,00	87,81		
	P5.F1 *(H/peso=2,400+0,2)			15,06		2,60	39,16		
	P5.46 *(H/peso=3,000+0,2)			15,46		3,20	49,47		
	P5.C *(H/peso=2,800+0,2)			65,40		3,00	196,20		
	P5.32 *(H/peso=2,800+0,2)			11,99		3,00	35,97		
	P5.34 *(H/peso=2,800+0,2)			13,11		3,00	39,33		
	P5.F2 *(H/peso=2,400+0,2)			24,81		2,60	64,51		
	P5.A *(H/peso=2,600+0,2)			29,04		2,80	81,31		
	P5.B *(H/peso=2,400+0,2)			219,60		2,60	570,96		
	P5.31 *(H/peso=2,800+0,2)			29,27		3,00	87,81		
	P5.43 *(H/peso=2,600+0,2)			16,48		2,80	46,14		
	P5.13 *(H/peso=2,800+0,2)			14,45		3,00	43,35		
	P5.27 *(H/peso=2,800+0,2)			8,85		3,00	26,55		
	P5.33 *(H/peso=2,800+0,2)			11,35		3,00	34,05		
	P5.50 *(H/peso=2,800+0,2)			12,22		3,00	36,66		
	IfcSpace - 3767208 *(H/peso=3,520+0,2)			19,91		3,72	74,07		
	SOMMANO...	m²					1´513,35	15,54	23´517,46
705 / 417 01ED.060.FM.02	RIVESTIMENTI E TINTEGGIATURE - Finiture e rivestimenti murari - Rivestimento in gres porcellanato 20 x 20 cm SpCat 10 - A10 - 11 - Rivestimenti e tinteggiature Cat 12 - Rivestimenti e tinteggiature SbCat 15 - Piano quinto								
	P5.40			8,28		2,10	17,39		
	P5.41			7,69		2,10	16,15		
	P5.01			8,48		2,10	17,81		
	P5.02			8,12		2,10	17,05		
	P5.42			9,17		2,10	19,26		
	P5.39			9,18		2,10	19,28		
	P5.24			7,05		2,10	14,81		
	P5.38			10,57		2,10	22,20		
	P5.22			7,80		2,10	16,38		
	P5.04			9,94		2,10	20,87		
	P5.49			8,76		2,10	18,40		
	P5.23			6,74		2,10	14,15		
	P5.25			7,62		2,10	16,00		
	P5.05			8,62		2,10	18,10		
	P5.48			8,59		2,10	18,04		
	SOMMANO...	m²					265,89	31,78	8´449,98
706 / 426 01ED.060.FM.03	RIVESTIMENTI E TINTEGGIATURE - Finiture e rivestimenti murari - Pannelli compatti minerali rivestiti con superficie melaminica effetto legno SpCat 10 - A10 - 11 - Rivestimenti e tinteggiature Cat 12 - Rivestimenti e tinteggiature SbCat 15 - Piano quinto								
	P5.44			25,01		2,75	68,78		
	P5.47			20,49		2,75	56,35		
	P5.16			27,76		2,75	76,34		
	SOMMANO...	m²					201,47	153,82	30´990,12
	A RIPORTARE								8´195´056,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								8´195´056,71
707 / 434 01ED.060.FM.04	RIVESTIMENTI E TINTEGGIATURE - Tinteggiature a smalto lavabile - Finiture e rivestimenti murari - Tinteggiature a smalto lavabile SpCat 10 - A10 - 11 - Rivestimenti e tinteggiature Cat 12 - Rivestimenti e tinteggiature SbCat 15 - Piano quinto								
	P5.28 *(H/peso=3,000+0,2)			19,30		3,20	61,76		
	P5.09 *(H/peso=3,000+0,2)			20,99		3,20	67,17		
	P5.36 *(H/peso=2,800+0,2)			18,72		3,00	56,16		
	P5.06 *(H/peso=3,000+0,2)			21,58		3,20	69,06		
	P5.26 *(H/peso=3,000+0,2)			24,03		3,20	76,90		
	P5.08 *(H/peso=3,000+0,2)			18,97		3,20	60,70		
	P5.35 *(H/peso=3,000+0,2)			25,82		3,20	82,62		
	P5.10 *(H/peso=3,000+0,2)			21,00		3,20	67,20		
	P5.14 *(H/peso=3,000+0,2)			23,86		3,20	76,35		
	P5.20 *(H/peso=3,000+0,2)			25,03		3,20	80,10		
	P5.19 *(H/peso=3,000+0,2)			46,32		3,20	148,22		
	P5.37 *(H/peso=3,000+0,2)			18,49		3,20	59,17		
	P5.18 *(H/peso=3,000+0,2)			46,32		3,20	148,22		
	P5.03 *(H/peso=3,000+0,2)			49,81		3,20	159,39		
	P5.17 *(H/peso=3,000+0,2)			33,47		3,20	107,10		
	P5.21 *(H/peso=3,000+0,2)			21,22		3,20	67,90		
	P5.42 *(H/peso=3,000+0,2)			19,39		3,20	62,05		
	P5.15 *(H/peso=3,000+0,2)			21,08		3,20	67,46		
	P5.07 *(H/peso=3,000+0,2)			20,79		3,20	66,53		
	P5.12 *(H/peso=3,000+0,2)			18,56		3,20	59,39		
	P5.51 *(H/peso=2,800+0,2)			9,67		3,00	29,01		
	P5.29 *(H/peso=3,000+0,2)			18,18		3,20	58,18		
	P5.11 *(H/peso=3,000+0,2)			28,32		3,20	90,62		
	SOMMANO...	m²					1´821,26	19,31	35´168,53
708 / 4632 01ED.060.FM.02	RIVESTIMENTI E TINTEGGIATURE - Finiture e rivestimenti murari - Rivestimento in gres porcellanato 20 x 20 cm SpCat 10 - A10 - 11 - Rivestimenti e tinteggiature Cat 12 - Rivestimenti e tinteggiature SbCat 15 - Piano quinto **VARIANTE 04** a detrarre						-265,89		
	SI DETRAGGONO...	m²					-265,89	31,78	-8´449,98
709 / 4633 NPE58	RIVESTIMENTI E TINTEGGIATURE - Finiture e rivestimenti - Rivestimento in linoleum SpCat 10 - A10 - 11 - Rivestimenti e tinteggiature Cat 12 - Rivestimenti e tinteggiature SbCat 15 - Piano quinto **VARIANTE 04**								
	Quantità di progetto						265,89		
	Quantità aggiuntive *(par.ug.=1436,56-265,89)		1170,67				1´170,67		
	SOMMANO...	m²					1´436,56	64,86	93´175,28
710 / 4634 01ED.060.FM.03	RIVESTIMENTI E TINTEGGIATURE - Finiture e rivestimenti murari - Pannelli compatti minerali rivestiti con superficie melaminica effetto legno SpCat 10 - A10 - 11 - Rivestimenti e tinteggiature Cat 12 - Rivestimenti e tinteggiature SbCat 15 - Piano quinto **VARIANTE 04** a detrarre								
	P5.44			25,01		2,75	-68,78		
	P5.47			20,49		2,75	-56,35		
	P5.16			27,76		2,75	-76,34		
	SI DETRAGGONO...	m²					-201,47	153,82	-30´990,12
	A RIPORTARE								8´283´960,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								8´283´960,42
711 / 4635 01ED.060.FM.01	RIVESTIMENTI E TINTEGGIATURE - Finiture e rivestimenti murari - Tinteggiatura con idropittura lavabile SpCat 10 - A10 - 11 - Rivestimenti e tinteggiature Cat 12 - Rivestimenti e tinteggiature SbCat 15 - Piano quinto **VARIANTE 04** Si sommano le superfici che da progetto erano in melamminico						201,47		
	Si sommano le superfici oltre i 2.10 m nei locali rivestiti in linoleum *(lung.=1436,56/2,1)			684,08		0,80	547,26		
	SOMMANO...	m²					748,73	15,54	11´635,26
712 / 4664 01ED.060.FM.04	RIVESTIMENTI E TINTEGGIATURE - Tinteggiature a smalto lavabile - Finiture e rivestimenti murari - Tinteggiature a smalto lavabile SpCat 10 - A10 - 11 - Rivestimenti e tinteggiature Cat 12 - Rivestimenti e tinteggiature SbCat 15 - Piano quinto **VARIANTE 04** Si detrae a favore del rivestimento in pvc negli ambulatori						-1´821,26		
	SI DETRAGGONO...	m²					-1´821,26	19,31	-35´168,53
	Piano sesto (SbCat 16)								
713 / 409 01ED.060.FM.01	RIVESTIMENTI E TINTEGGIATURE - Finiture e rivestimenti murari - Tinteggiatura con idropittura lavabile SpCat 10 - A10 - 11 - Rivestimenti e tinteggiature Cat 12 - Rivestimenti e tinteggiature SbCat 16 - Piano sesto								
	P6.40 *(H/peso=2,800+0,2)			20,74		3,00	62,22		
	P6.52 *(H/peso=3,000+0,2)			15,41		3,20	49,31		
	P6.D *(H/peso=2,800+0,2)			65,13		3,00	195,39		
	P6.A *(H/peso=2,600+0,2)			29,04		2,80	81,31		
	P6.F1 *(H/peso=2,800+0,2)			15,07		3,00	45,21		
	P6.33 *(H/peso=3,000+0,2)			11,99		3,20	38,37		
	P6.C *(H/peso=2,400+0,2)			59,35		2,60	154,31		
	P6.39 *(H/peso=2,800+0,2)			10,76		3,00	32,28		
	P6.49 *(H/peso=2,600+0,2)			12,72		2,80	35,62		
	P6.B *(H/peso=2,400+0,2)			177,22		2,60	460,77		
	P6.51 *(H/peso=3,000+0,2)			18,69		3,20	59,81		
	P6.57 *(H/peso=2,600+0,2)			9,65		2,80	27,02		
	P6.F2 *(H/peso=2,400+0,2)			24,80		2,60	64,48		
	P6.38 *(H/peso=2,600+0,2)			11,34		2,80	31,75		
	P6.12 *(H/peso=3,000+0,2)			18,50		3,20	59,20		
	P6.42 *(H/peso=2,800+0,2)			18,63		3,00	55,89		
	P6.56 *(H/peso=2,600+0,2)			12,20		2,80	34,16		
	SOMMANO...	m²					1´487,10	15,54	23´109,53
714 / 418 01ED.060.FM.02	RIVESTIMENTI E TINTEGGIATURE - Finiture e rivestimenti murari - Rivestimento in gres porcellanato 20 x 20 cm SpCat 10 - A10 - 11 - Rivestimenti e tinteggiature Cat 12 - Rivestimenti e tinteggiature SbCat 16 - Piano sesto								
	P6.31			9,39		2,10	19,72		
	P6.26			7,50		2,10	15,75		
	P6.34			8,06		2,10	16,93		
	P6.47			7,74		2,10	16,25		
	P6.48			9,57		2,10	20,10		
	P6.46			8,28		2,10	17,39		
	P6.01			9,02		2,10	18,94		
	P6.02			9,24		2,10	19,40		
	P6.54			8,99		2,10	18,88		
	P6.24			8,40		2,10	17,64		
	A RIPORTARE						181,00		8´283´536,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						181,00		8´283´536,68
	P6.45			9,23		2,10	19,38		
	P6.55			8,55		2,10	17,96		
	P6.35			8,14		2,10	17,09		
	P6.44\			10,57		2,10	22,20		
	SOMMANO...	m²					257,63	31,78	8´187,48
715 / 427 01ED.060.FM.03	RIVESTIMENTI E TINTEGGIATURE - Finiture e rivestimenti murari - Pannelli compatti minerali rivestiti con superficie melaminica effetto legno SpCat 10 - A10 - 11 - Rivestimenti e tinteggiature Cat 12 - Rivestimenti e tinteggiature SbCat 16 - Piano sesto								
	P6.21			24,86		2,75	68,37		
	P6.50			20,11		2,75	55,30		
	P6.53			17,14		2,75	47,14		
	SOMMANO...	m²					170,81	153,82	26´273,99
716 / 435 01ED.060.FM.04	RIVESTIMENTI E TINTEGGIATURE - Tinteggiature a smalto lavabile - Finiture e rivestimenti murari - Tinteggiature a smalto lavabile SpCat 10 - A10 - 11 - Rivestimenti e tinteggiature Cat 12 - Rivestimenti e tinteggiature SbCat 16 - Piano sesto								
	P6.43 *(H/peso=3,000+0,2)			18,49		3,20	59,17		
	P6.17 *(H/peso=3,000+0,2)			18,02		3,20	57,66		
	P6.23 *(H/peso=3,000+0,2)			22,09		3,20	70,69		
	P6.19 *(H/peso=3,000+0,2)			19,79		3,20	63,33		
	P6.25 *(H/peso=3,000+0,2)			21,24		3,20	67,97		
	P6.30 *(H/peso=3,000+0,2)			24,22		3,20	77,50		
	P6.18 *(H/peso=3,000+0,2)			19,49		3,20	62,37		
	P6.05 *(H/peso=3,000+0,2)			19,54		3,20	62,53		
	P6.20 *(H/peso=3,000+0,2)			20,13		3,20	64,42		
	P6.04 *(H/peso=3,000+0,2)			19,72		3,20	63,10		
	P6.08 *(H/peso=3,000+0,2)			20,90		3,20	66,88		
	P6.13 *(H/peso=3,000+0,2)			19,30		3,20	61,76		
	P6.09 *(H/peso=3,000+0,2)			19,75		3,20	63,20		
	P6.32 *(H/peso=3,000+0,2)			19,30		3,20	61,76		
	P6.10 *(H/peso=3,000+0,2)			19,94		3,20	63,81		
	P6.41 *(H/peso=3,000+0,2)			16,45		3,20	52,64		
	P6.29 *(H/peso=3,000+0,2)			19,28		3,20	61,70		
	P6.07 *(H/peso=3,000+0,2)			18,08		3,20	57,86		
	P6.06 *(H/peso=3,000+0,2)			18,00		3,20	57,60		
	P6.28 *(H/peso=3,000+0,2)			17,64		3,20	56,45		
	P6.27 *(H/peso=3,000+0,2)			17,64		3,20	56,45		
	P6.11 *(H/peso=3,000+0,2)			18,14		3,20	58,05		
	P6.37 *(H/peso=3,000+0,2)			13,75		3,20	44,00		
	P6.03 *(H/peso=3,000+0,2)			15,50		3,20	49,60		
	P6.22 *(H/peso=3,000+0,2)			19,98		3,20	63,94		
	P6.14 *(H/peso=3,000+0,2)			19,78		3,20	63,30		
	P6.16 *(H/peso=3,000+0,2)			17,97		3,20	57,50		
	P6.15 *(H/peso=3,000+0,2)			20,95		3,20	67,04		
	P6.36 *(H/peso=2,800+0,2)			14,56		3,00	43,68		
	SOMMANO...	m²					1´755,96	19,31	33´907,59
717 / 4628 01ED.060.FM.02	RIVESTIMENTI E TINTEGGIATURE - Finiture e rivestimenti murari - Rivestimento in gres porcellanato 20 x 20 cm SpCat 10 - A10 - 11 - Rivestimenti e tinteggiature Cat 12 - Rivestimenti e tinteggiature SbCat 16 - Piano sesto **VARIANTE 04**								
	a detrarre						-257,63		
	SI DETRAGGONO...	m²					-257,63	31,78	-8´187,48
718 / 4629	RIVESTIMENTI E TINTEGGIATURE - Finiture e								
	A RIPORTARE								8´343´718,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								8´343´718,26
NPE58	rivestimenti - Rivestimento in linoleum SpCat 10 - A10 - 11 - Rivestimenti e tinteggiature Cat 12 - Rivestimenti e tinteggiature SbCat 16 - Piano sesto **VARIANTE 04**								
	Quantità di progetto (gres 20x20)						257,63		
	Quantità aggiuntive *(par.ug.=1441,58-257,63)		1183,95				1´183,95		
	SOMMANO...	m²					1´441,58	64,86	93´500,88
719 / 4630 01ED.060.FM.03	RIVESTIMENTI E TINTEGGIATURE - Finiture e rivestimenti murari - Pannelli compatti minerali rivestiti con superficie melaminica effetto legno SpCat 10 - A10 - 11 - Rivestimenti e tinteggiature Cat 12 - Rivestimenti e tinteggiature SbCat 16 - Piano sesto **VARIANTE 04**								
	a detrarre								
	P6.21			24,86		2,75	-68,37		
	P6.50			20,11		2,75	-55,30		
	P6.53			17,14		2,75	-47,14		
	SI DETRAGGONO...	m²					-170,81	153,82	-26´273,99
720 / 4631 01ED.060.FM.01	RIVESTIMENTI E TINTEGGIATURE - Finiture e rivestimenti murari - Tinteggiatura con idropittura lavabile SpCat 10 - A10 - 11 - Rivestimenti e tinteggiature Cat 12 - Rivestimenti e tinteggiature SbCat 16 - Piano sesto **VARIANTE 04**								
	Si detraggono le superfici di progetto						-1´487,10		
	(par.ug.=2209,86+21,8-170,81+104,64)		2165,49				2´165,49		
	Si sommano le superfici originariamente in melamminico						170,81		
	Sommano positivi...	m²					2´336,30		
	Sommano negativi...	m²					-1´487,10		
	SOMMANO...	m²					849,20	15,54	13´196,57
721 / 4665 01ED.060.FM.04	RIVESTIMENTI E TINTEGGIATURE - Tinteggiature a smalto lavabile - Finiture e rivestimenti murari - Tinteggiature a smalto lavabile SpCat 10 - A10 - 11 - Rivestimenti e tinteggiature Cat 12 - Rivestimenti e tinteggiature SbCat 16 - Piano sesto **VARIANTE 04**								
	Si detrae a favore del rivestimento in pvc negli ambulatori						-1´755,96		
	SI DETRAGGONO...	m²					-1´755,96	19,31	-33´907,59
	Piano settimo (SbCat 17)								
722 / 410 01ED.060.FM.01	RIVESTIMENTI E TINTEGGIATURE - Finiture e rivestimenti murari - Tinteggiatura con idropittura lavabile SpCat 10 - A10 - 11 - Rivestimenti e tinteggiature Cat 12 - Rivestimenti e tinteggiature SbCat 17 - Piano settimo								
	P7.48 *(H/peso=3,000+0,2)			15,55		3,20	49,76		
	P7.37 *(H/peso=3,000+0,2)			16,40		3,20	52,48		
	P7.38 *(H/peso=2,800+0,2)			18,62		3,00	55,86		
	P7.F2 *(H/peso=2,400+0,2)			24,80		2,60	64,48		
	P7.12 *(H/peso=3,000+0,2)			18,30		3,20	58,56		
	P7.33 *(H/peso=3,000+0,2)			28,70		3,20	91,84		
	P7.35 *(H/peso=2,800+0,2)			10,88		3,00	32,64		
	P7.47 *(H/peso=3,000+0,2)			19,49		3,20	62,37		
	P7.45 *(H/peso=2,800+0,2)			12,92		3,00	38,76		
	P7.52 *(H/peso=2,600+0,2)			12,20		2,80	34,16		
	A RIPORTARE						540,91		8´390´234,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						540,91		8´390´234,13
	P7.A *(H/peso=2,600+0,2)			29,04		2,80	81,31		
	P7.B *(H/peso=2,400+0,2)			229,88		2,60	597,69		
	P7.36 *(H/peso=2,800+0,2)			20,76		3,00	62,28		
	P7.34 *(H/peso=2,600+0,2)			11,34		2,80	31,75		
	P7.20 *(H/peso=3,000+0,2)			20,13		3,20	64,42		
	P7.F1 *(H/peso=2,800+0,2)			15,07		3,00	45,21		
	P7.C *(H/peso=2,800+0,2)			65,26		3,00	195,78		
	P7.31 *(H/peso=2,600+0,2)			8,96		2,80	25,09		
	P7.30 *(H/peso=3,000+0,2)			45,16		3,20	144,51		
	P7.53 *(H/peso=2,800+0,2)			9,50		3,00	28,50		
	SOMMANO...	m²					1´817,45	15,54	28´243,17
723 / 419 01ED.060.FM.02	RIVESTIMENTI E TINTEGGIATURE - Finiture e rivestimenti murari - Rivestimento in gres porcellanato 20 x 20 cm SpCat 10 - A10 - 11 - Rivestimenti e tinteggiature Cat 12 - Rivestimenti e tinteggiature SbCat 17 - Piano settimo								
	P7.42			8,34		2,10	17,51		
	P7.02			9,24		2,10	19,40		
	P7.43			7,74		2,10	16,25		
	P7.50			9,01		2,10	18,92		
	P7.25			10,11		2,10	21,23		
	P7.28			11,00		2,10	23,10		
	P7.44			9,17		2,10	19,26		
	P7.41			9,23		2,10	19,38		
	P7.29			8,64		2,10	18,14		
	P7.40			10,57		2,10	22,20		
	P7.01			9,02		2,10	18,94		
	P7.27			10,18		2,10	21,38		
	P7.26			11,04		2,10	23,18		
	P7.24			10,97		2,10	23,04		
	P7.51			8,55		2,10	17,96		
	SOMMANO...	m²					299,89	31,78	9´530,50
724 / 428 01ED.060.FM.03	RIVESTIMENTI E TINTEGGIATURE - Finiture e rivestimenti murari - Pannelli compatti minerali rivestiti con superficie melaminica effetto legno SpCat 10 - A10 - 11 - Rivestimenti e tinteggiature Cat 12 - Rivestimenti e tinteggiature SbCat 17 - Piano settimo								
	P7.21			19,94		2,75	54,84		
	P7.49			17,74		2,75	48,79		
	P7.46			20,11		2,75	55,30		
	SOMMANO...	m²					158,93	153,82	24´446,61
725 / 436 01ED.060.FM.04	RIVESTIMENTI E TINTEGGIATURE - Tinteggiature a smalto lavabile - Finiture e rivestimenti murari - Tinteggiature a smalto lavabile SpCat 10 - A10 - 11 - Rivestimenti e tinteggiature Cat 12 - Rivestimenti e tinteggiature SbCat 17 - Piano settimo								
	P7.10 *(H/peso=3,000+0,2)			19,94		3,20	63,81		
	P7.39 *(H/peso=3,000+0,2)			19,30		3,20	61,76		
	P7.09 *(H/peso=3,000+0,2)			19,70		3,20	63,04		
	P7.06 *(H/peso=3,000+0,2)			18,00		3,20	57,60		
	P7.13 *(H/peso=3,000+0,2)			19,31		3,20	61,79		
	P7.18 *(H/peso=3,000+0,2)			19,48		3,20	62,34		
	P7.16 *(H/peso=3,000+0,2)			17,89		3,20	57,25		
	P7.08 *(H/peso=3,000+0,2)			20,85		3,20	66,72		
	P7.04 *(H/peso=3,000+0,2)			19,72		3,20	63,10		
	P7.23 *(H/peso=3,000+0,2)			29,32		3,20	93,82		
	P7.32 *(H/peso=3,000+0,2)			17,45		3,20	55,84		
	P7.03 *(H/peso=3,000+0,2)			15,50		3,20	49,60		
	P7.15 *(H/peso=3,000+0,2)			20,96		3,20	67,07		
	P7.22 *(H/peso=3,000+0,2)			18,58		3,20	59,46		
	P7.07 *(H/peso=3,000+0,2)			18,06		3,20	57,79		
	A RIPORTARE						940,99		8´452´454,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						940,99		8′452′454,41
	P7.05 *(H/peso=3,000+0,2)			19,55		3,20	62,56		
	P7.14 *(H/peso=3,000+0,2)			19,78		3,20	63,30		
	P7.17 *(H/peso=3,000+0,2)			18,01		3,20	57,63		
	P7.11 *(H/peso=3,000+0,2)			18,14		3,20	58,05		
	P7.19 *(H/peso=3,000+0,2)			19,80		3,20	63,36		
	SOMMANO...	m²					1′245,89	19,31	24′058,14
726 / 4623 01ED.060.FM.02	RIVESTIMENTI E TINTEGGIATURE - Finiture e rivestimenti murari - Rivestimento in gres porcellanato 20 x 20 cm SpCat 10 - A10 - 11 - Rivestimenti e tinteggiature Cat 12 - Rivestimenti e tinteggiature SbCat 17 - Piano settimo **VARIANTE 04**								
	a detrarre						-299,89		
	SI DETRAGGONO...	m²					-299,89	31,78	-9′530,50
727 / 4624 01ED.060.FM.04	RIVESTIMENTI E TINTEGGIATURE - Tinteggiature a smalto lavabile - Finiture e rivestimenti murari - Tinteggiature a smalto lavabile SpCat 10 - A10 - 11 - Rivestimenti e tinteggiature Cat 12 - Rivestimenti e tinteggiature SbCat 17 - Piano settimo **VARIANTE 04** Si detrae a favore del rivestimento in pvc negli ambulatori						-1′245,89		
	SI DETRAGGONO...	m²					-1′245,89	19,31	-24′058,14
728 / 4625 NPE58	RIVESTIMENTI E TINTEGGIATURE - Finiture e rivestimenti - Rivestimento in linoleum SpCat 10 - A10 - 11 - Rivestimenti e tinteggiature Cat 12 - Rivestimenti e tinteggiature SbCat 17 - Piano settimo **VARIANTE 04**								
	Quantità di progetto (gres 20x20)						299,89		
	Quantità in smalto *(lung.=1245,89/3)			415,30		2,00	830,60		
	Si sommano le superfici dei nuovi locali in H3:								
	P7.38a			18,80		2,00	37,60		
	SOMMANO...	m²					1′168,09	64,86	75′762,32
729 / 4626 01ED.060.FM.03	RIVESTIMENTI E TINTEGGIATURE - Finiture e rivestimenti murari - Pannelli compatti minerali rivestiti con superficie melaminica effetto legno SpCat 10 - A10 - 11 - Rivestimenti e tinteggiature Cat 12 - Rivestimenti e tinteggiature SbCat 17 - Piano settimo **VARIANTE 04**								
	a detrarre								
	P7.21			19,94		2,75	-54,84		
	P7.49			17,74		2,75	-48,79		
	P7.46			20,11		2,75	-55,30		
	SI DETRAGGONO...	m²					-158,93	153,82	-24′446,61
730 / 4627 01ED.060.FM.01	RIVESTIMENTI E TINTEGGIATURE - Finiture e rivestimenti murari - Tinteggiatura con idropittura lavabile SpCat 10 - A10 - 11 - Rivestimenti e tinteggiature Cat 12 - Rivestimenti e tinteggiature SbCat 17 - Piano settimo **VARIANTE 04**								
	Tinteggiatura oltre i 2.10 m nei locali rivestiti in pvc * (par.ug.=1245,89/3,2)		389,34			0,90	350,41		
	Si sommano le superfici originariamente in melamminico						158,93		
	Si sommano le superfici dei nuovi locali in H3:								
	A RIPORTARE						509,34		8′494′239,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						509,34		8´494´239,62
	P7.38a			18,80		2,80	52,64		
	Si sommano:								
	P7.35			21,72		0,90	19,55		
	P7.36			15,13		0,90	13,62		
	SOMMANO...	m²					595,15	15,54	9´248,63
	Piano ottavo (SbCat 18)								
731 / 411 01ED.060.FM.01	RIVESTIMENTI E TINTEGGIATURE - Finiture e rivestimenti murari - Tinteggiatura con idropittura lavabile SpCat 10 - A10 - 11 - Rivestimenti e tinteggiature Cat 12 - Rivestimenti e tinteggiature SbCat 18 - Piano ottavo								
	P8.13 *(H/peso=2,700+0,2)			36,20		2,90	104,98		
	P8.E *(H/peso=2,400+0,2)			59,63		2,60	155,04		
	P8.16 *(H/peso=2,700+0,2)			28,37		2,90	82,27		
	P8.10 *(H/peso=2,700+0,2)			26,26		2,90	76,15		
	IfcSpace - 5566249 *(H/peso=2,400+0,2)			25,27		2,60	65,70		
	P8.11 *(H/peso=2,700+0,2)			19,04		2,90	55,22		
	P8.09 *(H/peso=2,700+0,2)			30,64		2,90	88,86		
	P8. *(H/peso=2,700+0,2)			25,83		2,90	74,91		
	IfcSpace - 5449910 *(H/peso=2,400+0,2)			12,37		2,60	32,16		
	P8.F1 *(H/peso=2,700+0,2)			15,07		2,90	43,70		
	P8.C *(H/peso=2,400+0,2)			21,35		2,60	55,51		
	P8.12 *(H/peso=2,700+0,2)			34,78		2,90	100,86		
	P8.14 *(H/peso=2,700+0,2)			36,36		2,90	105,44		
	P8.15 *(H/peso=2,700+0,2)			12,40		2,90	35,96		
	P8.B *(H/peso=2,700+0,2)			11,14		2,90	32,31		
	P8.D *(H/peso=2,400+0,2)			30,54		2,60	79,40		
	SOMMANO...	m²					1´188,47	15,54	18´468,82
732 / 420 01ED.060.FM.02	RIVESTIMENTI E TINTEGGIATURE - Finiture e rivestimenti murari - Rivestimento in gres porcellanato 20 x 20 cm SpCat 10 - A10 - 11 - Rivestimenti e tinteggiature Cat 12 - Rivestimenti e tinteggiature SbCat 18 - Piano ottavo								
	P8.08			58,80		2,10	123,48		
	P8.01			52,13		2,10	109,47		
	P8.02			51,34		2,10	107,81		
	P8.07			50,60		2,10	106,26		
	P8.06			7,19		2,10	15,10		
	P8.05			109,12		2,10	229,15		
	P8.04			232,84		2,10	488,96		
	P8.03			7,20		2,10	15,12		
	SOMMANO...	m²					1´195,35	31,78	37´988,22
733 / 4620 01ED.060.FM.02	RIVESTIMENTI E TINTEGGIATURE - Finiture e rivestimenti murari - Rivestimento in gres porcellanato 20 x 20 cm SpCat 10 - A10 - 11 - Rivestimenti e tinteggiature Cat 12 - Rivestimenti e tinteggiature SbCat 18 - Piano ottavo **VARIANTE 04**								
	a detrarre						-1´195,35		
	SI DETRAGGONO...	m²					-1´195,35	31,78	-37´988,22
734 / 4621 NPE58	RIVESTIMENTI E TINTEGGIATURE - Finiture e rivestimenti - Rivestimento in linoleum SpCat 10 - A10 - 11 - Rivestimenti e tinteggiature Cat 12 - Rivestimenti e tinteggiature SbCat 18 - Piano ottavo **VARIANTE 04** Quantità di progetto solo bagni (gres 20x20)								
	A RIPORTARE								8´521´957,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO								8´521´957,07
	P8.08			71,97		2,10	151,14		
	P8.01			78,04		2,10	163,88		
	P8.02			62,74		2,10	131,75		
	P8.07			64,06		2,10	134,53		
	P8.06			7,19		2,10	15,10		
	P8.03			7,20		2,10	15,12		
	SOMMANO...	m²					611,52	64,86	39´663,19
735 / 4622 01ED.060.FM.01	RIVESTIMENTI E TINTEGGIATURE - Finiture e rivestimenti murari - Tinteggiatura con idropittura lavabile SpCat 10 - A10 - 11 - Rivestimenti e tinteggiature Cat 12 - Rivestimenti e tinteggiature SbCat 18 - Piano ottavo **VARIANTE 04**								
	P8.16 *(H/peso=2,700+0,2)			28,37		2,90	-82,27		
	Parziale...	m²					-82,27		
	Nuovi locali H3:								
	Disimpegno			13,48		2,40	32,35		
	Dep. pulizie			22,87		2,40	54,89		
	Loc. manutenzione			13,26		2,40	31,82		
	Parziale...	m²					119,06		
	Allungamento scala			19,51		2,40	46,82		
	Parziale...	m²					46,82		
	P8.05			109,12		2,40	261,89		
	P8.04			232,84		2,40	558,82		
	Parziale...	m²					820,71		
	Parziale...	m²					0,00		
	Sommano positivi...	m²					986,59		
	Sommano negativi...	m²					-82,27		
	SOMMANO...	m²					904,32	15,54	14´053,13
	Piano copertura (SbCat 19)								
736 / 620 TOS19_01.F04.004.004	Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato con idropittura lavabile previa mano di fissativo SpCat 10 - A10 - 11 - Rivestimenti e tinteggiature Cat 12 - Rivestimenti e tinteggiature SbCat 19 - Piano copertura vedi voce n. 8000						104,16		
	SOMMANO...	m²					104,16	5,59	582,25
737 / 631 01ED.025.TM.03	CHIUSURE VERTICALI - Esecuzione di coloritura interna a tempera lavabile, colori chiari, tre mani a pennello o rullo, previa carteggiatura della parete, successiva mano di isolante acrilico, il tutto compreso la ripulitura finale degli ambienti, i ponti di servizio con h max 2m e/o trabattelli a norma mobili e non e quanto altro per dare la coloritura a prefertta regola d'arte SpCat 10 - A10 - 11 - Rivestimenti e tinteggiature Cat 12 - Rivestimenti e tinteggiature SbCat 19 - Piano copertura locale centrale su pareti vedi voce n. 8070						104,16		
	su soffitto vedi voce n. 8080						102,22		
	SOMMANO...	m²					206,38	15,54	3´207,15
	A RIPORTARE								8´579´462,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								8´579´462,79
738 / 632 01ED.080.SC.10	OPERE DA FABBRO - Costruzione e posa in opera di scale in profilati di acciaio e pedate in grigliato elettroforgiato compreso ringhiera con pannellatura orsogril il tutto debitamente verniciato secondo le indicazioni della DL, opere murarie e quanto altro per dare le rampe complete all'uso e secondo lo schema di progetto, composte da n°3 pedate e ripiano di mt 1.00x1.00 SpCat 10 - A10 - 11 - Rivestimenti e tinteggiature Cat 12 - Rivestimenti e tinteggiature SbCat 19 - Piano copertura per accesso alla centrale e uscita sul terrazzo retro		1,00	2,00			2,00		
	SOMMANO...	a corpo					2,00	2´652,72	5´305,44
	Generale (SbCat 20)								
739 / 4656 01ED.060.FM.01	RIVESTIMENTI E TINTEGGIATURE - Finiture e rivestimenti murari - Tinteggiatura con idropittura lavabile SpCat 10 - A10 - 11 - Rivestimenti e tinteggiature Cat 12 - Rivestimenti e tinteggiature SbCat 20 - Generale **VARIANTE 04** Tinteggiatura di velette *(par.ug.=150*7)		1050,00		0,50		525,00		
	Tinteggiatura di ribassamento ambulatori *(par.ug.=150*7)		1050,00			1,20	1´260,00		
	SOMMANO...	m²					1´785,00	15,54	27´738,90
	Vani scala (SbCat 22)								
740 / 610 01ED.060.SC.01	RIVESTIMENTI E TINTEGGIATURE - Finiture e rivestimenti scale - Fornitura e posa di lastre in PIETRA DI TRANI spessore cm. 3 levigate nelle parti in vista complete di gocciolatoio SpCat 10 - A10 - 11 - Rivestimenti e tinteggiature Cat 12 - Rivestimenti e tinteggiature SbCat 22 - Vani scala SCALA H1 dal piano T al p 8 ripiani e pedate		9,00	25,50			229,50		
	SCALA H3 dal piano T al p 8 ripiani *(lung.=11,39*2+16,1+20,71+18,8+20,8+19,51+20,7+31,04)			170,44			170,44		
	SOMMANO...	m²					399,94	183,22	73´277,01
741 / 611 01ED.060.SC.02	RIVESTIMENTI E TINTEGGIATURE - Finiture e rivestimenti scale - Fornitura e posa di lastre in PIETRA DI TRANI spessore cm. 2 levigate nelle parti in vista per zoccolini e scamilli SpCat 10 - A10 - 11 - Rivestimenti e tinteggiature Cat 12 - Rivestimenti e tinteggiature SbCat 22 - Vani scala SCALA H1 dal piano T al p. 8 alzate		9,00	21,00	1,50		283,50		
	dal piano T al p. 8 scamilli *(par.ug.=21*9)*(lung.=0,18+0,3)		189,00	0,48			90,72		
	dal piano T al p. 8 zoccolini *(par.ug.=7*9)		63,00	1,50			94,50		
	SCALA H3 dal piano T al p. 8 alzate		9,00	21,00	1,41		266,49		
	dal piano T al p. 8 zoccolini *(lung.=3,7*2+1,4+1,5+1,98+2,2)		9,00	14,48			130,32		
	dal piano T al p. 8 scamilli *(par.ug.=21*9*2)		378,00	0,48			181,44		
	SOMMANO...	m²					1´046,97	133,41	139´676,27
742 / 4655 01ED.060.FM.01	RIVESTIMENTI E TINTEGGIATURE - Finiture e rivestimenti murari - Tinteggiatura con idropittura lavabile								
	A RIPORTARE								8´825´460,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								8´825´460,41
	SpCat 10 - A10 - 11 - Rivestimenti e tinteggiature Cat 12 - Rivestimenti e tinteggiature SbCat 22 - Vani scala **VARIANTE 04** Tinteggiatura di vano scala A						750,00		
	SOMMANO...	m²					750,00	15,54	11´655,00
743 / 4700 01ED.060.SC.02	RIVESTIMENTI E TINTEGGIATURE - Finiture e rivestimenti scale - Fornitura e posa di lastre in PIETRA DI TRANI spessore cm. 2 levigate nelle parti in vista per zoccolini e scamilli SpCat 10 - A10 - 11 - Rivestimenti e tinteggiature Cat 12 - Rivestimenti e tinteggiature SbCat 22 - Vani scala **VARIANTE 04** Si detrae quanto in progetto per cambio tipologia di lavorazione SCALA H1								
	dal piano T al p. 8 alzate		9,00	21,00	1,50		-283,50		
	dal piano T al p. 8 scamilli *(par.ug.=21*9)*(lung.=0,18+0,3)		189,00	0,48			-90,72		
	dal piano T al p. 8 zoccolini *(par.ug.=7*9)		63,00	1,50			-94,50		
	SCALA H3								
	dal piano T al p. 8 alzate		9,00	21,00	1,41		-266,49		
	dal piano T al p. 8 zoccolini *(lung.=3,7*2+1,4+1,5+1,98+2,2)		9,00	14,48			-130,32		
	dal piano T al p. 8 scamilli *(par.ug.=21*9*2)		378,00	0,48			-181,44		
	SI DETRAGGONO...	m²					-1´046,97	133,41	-139´676,27
744 / 4701 01ED.060.SC.01	RIVESTIMENTI E TINTEGGIATURE - Finiture e rivestimenti scale - Fornitura e posa di lastre in PIETRA DI TRANI spessore cm. 3 levigate nelle parti in vista complete di gocciolatoio SpCat 10 - A10 - 11 - Rivestimenti e tinteggiature Cat 12 - Rivestimenti e tinteggiature SbCat 22 - Vani scala **VARIANTE 04** Si detrae quanto in progetto per cambio tipologia di lavorazione SCALA H1								
	dal piano T al p 8 ripiani e pedate		9,00	25,50			-229,50		
	SCALA H3								
	dal piano T al p 8 ripiani *(lung.=11,39*2+16,1+20,71+18,8+20,8+19,51+20,7+31,04)			170,44			-170,44		
	SI DETRAGGONO...	m²					-399,94	183,22	-73´277,01
745 / 4702 NPE80	Recupero del rivestimento in marmo delle scale H1 e H2 SpCat 10 - A10 - 11 - Rivestimenti e tinteggiature Cat 12 - Rivestimenti e tinteggiature SbCat 22 - Vani scala **VARIANTE 04**						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	60´000,00	60´000,00
	A11 - 12 - Serramenti esterni (SpCat 11) Serramenti esterni (Cat 13) Nuovo blocco scale esterne (SbCat 5)								
746 / 4672 NPE71	Fornitura e posa in opera di FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del								
	A RIPORTARE								8´684´162,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								8´684´162,13
	produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria. finestra ad un'anta con apertura normale e/o a vasistas, con vetrocamera con gas 30 mm con Ug 0.6, trasmittanza totale Uw 1.3 W/mq°k. La voce si intende ricompresa degli oneri per il trasporto, il nolo di attrezzature, la movimentazione e l'assistenza in cantiere. Finestra ad 1 anta connettivo Scala B. SpCat 11 - A11 - 12 - Serramenti esterni Cat 13 - Serramenti esterni SbCat 5 - Nuovo blocco scale esterne **VARIANTE 04** Per n. 18 serramenti						18,00		
	SOMMANO...	cadauno					18,00	2´481,96	44´675,28
	Piano terra (SbCat 10)								
747 / 246 01ED.065.PE.2.8a	SERRAMENTI ESTERNI: PORTE ESTERNE dimensioni: 1.80x2.85 SpCat 11 - A11 - 12 - Serramenti esterni Cat 13 - Serramenti esterni SbCat 10 - Piano terra 2u5fjM_mUVJeP9C5HifQCW PE.2.8.a 1OrLcwq8Q8J9hbLPMBpNNY PE.2.8.a 2mNkLMOspGHRnQFf0zVweo PE.2.8.a 3j705vOt4tHAB_5lTzisQS PE.2.8.a 2BLKcZB2ChIRMxiGw$_wjT PE.2.8.a						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					5,00	2´226,13	11´130,65
748 / 437 01ED.065.F.2_1	SERRAMENTI ESTERNI: Finestra 2.1 - 1.75x1.80 Finestra a due ante con apertura normale e/o a vasistas, con vetrocamera riempito con gas Argon al 90%, trasmittanza totale Uw = 1.4 W/mq°k, valori di R'w = 45 dB. SpCat 11 - A11 - 12 - Serramenti esterni Cat 13 - Serramenti esterni SbCat 10 - Piano terra 296385 - F.2.1						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	2´971,66	2´971,66
749 / 438 01ED.065.F.2_2	SERRAMENTI ESTERNI: Finestra 2.2 - 1.70x1.80 Finestra a due ante con apertura normale e/o a vasistas, con vetrocamera riempito con gas Argon al 90%, trasmittanza totale Uw = 1.4 W/mq°k, valori di R'w = 45 dB. SpCat 11 - A11 - 12 - Serramenti esterni Cat 13 - Serramenti esterni SbCat 10 - Piano terra 298289 - F.2.2						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	2´886,76	2´886,76
750 / 439 01ED.065.F.2_3	SERRAMENTI ESTERNI: Finestra 2.3 - 1.62x1.80								
	A RIPORTARE								8´745´826,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								8′745′826,48
	Finestra a due ante con apertura normale e/o a vasistas, con vetrocamera riempito con gas Argon al 90%, trasmittanza totale Uw = 1.4 W/mq°k, valori di R'w = 45 dB. SpCat 11 - A11 - 12 - Serramenti esterni Cat 13 - Serramenti esterni SbCat 10 - Piano terra 304671 - F.2.3						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	2′751,36	2′751,36
751 / 440 01ED.065.F.2_4	SERRAMENTI ESTERNI: Finestra 2.4 - 1.81x1.80 Finestra a due ante con apertura normale e/o a vasistas, con vetrocamera riempito con gas Argon al 90%, trasmittanza totale Uw = 1.4 W/mq°k, valori di R'w = 45 dB. SpCat 11 - A11 - 12 - Serramenti esterni Cat 13 - Serramenti esterni SbCat 10 - Piano terra 306501 - F.2.4 308672 - F.2.4						1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					2,00	3′073,77	6′147,54
752 / 441 01ED.065.F.3_1	SERRAMENTI ESTERNI: Finestra 3.1 - 2.35x1.80 Finestra a due ante con apertura normale e/o a vasistas, con vetrocamera riempito con gas Argon al 90%, trasmittanza totale Uw = 1.4 W/mq°k, valori di R'w = 45 dB. SpCat 11 - A11 - 12 - Serramenti esterni Cat 13 - Serramenti esterni SbCat 10 - Piano terra 300567 - F.3.1						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	4′637,95	4′637,95
753 / 442 01ED.065.F.3_2	SERRAMENTI ESTERNI: Finestra 3.2 - 2.56x1.80 Finestra a due ante con apertura normale e/o a vasistas, con vetrocamera riempito con gas Argon al 90%, trasmittanza totale Uw = 1.4 W/mq°k, valori di R'w = 45 dB. SpCat 11 - A11 - 12 - Serramenti esterni Cat 13 - Serramenti esterni SbCat 10 - Piano terra 302853 - F.3.2						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	5′052,64	5′052,64
754 / 443 01ED.065.F.3_3	SERRAMENTI ESTERNI: Finestra 3.3 - 2.20x1.80 Finestra a due ante con apertura normale e/o a vasistas, con vetrocamera riempito con gas Argon al 90%, trasmittanza totale Uw = 1.4 W/mq°k, valori di R'w = 45 dB. SpCat 11 - A11 - 12 - Serramenti esterni Cat 13 - Serramenti esterni SbCat 10 - Piano terra 310946 - F.3.3						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	4′341,90	4′341,90
	A RIPORTARE								8′768′757,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								8′768′757,87
755 / 444 01ED.065.F.4_2	SERRAMENTI ESTERNI: Finestra 4.2 - 3.00x1.80 Finestra a due ante con apertura normale e/o a vasistas, con vetrocamera riempito con gas Argon al 90%, trasmittanza totale Uw = 1.4 W/mq°k, valori di R'w = 45 dB. SpCat 11 - A11 - 12 - Serramenti esterni Cat 13 - Serramenti esterni SbCat 10 - Piano terra 93426 - F.4.2						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	5′920,79	5′920,79
	Piano copertura (SbCat 19)								
756 / 629 01ED.065.F.71	SERRAMENTI ESTERNI: Realizzazione di infissi a nastro a taglio termico con profili CONFORT 65 verniciati esternamente e internamente RAL 6005, indice di isolamento acustico minima Rw=45,0 dB, completi di vetro stratificato 66.1 con PVB acustico, intercapedine da 24 mm con tenda interna orientabile con pomolo, vetro stratificato 44.1 iPlus iTop con PVB acustico, Ug=1.1 W/mqK, dotato di maniglia con chiave, dotazione di chiave maniglie fisse, maggiorazione per anta ribalta per infissi con ante di grandi dimensioni, ed eventuali accessori necessari (imbotti int. ed est.) SpCat 11 - A11 - 12 - Serramenti esterni Cat 13 - Serramenti esterni SbCat 19 - Piano copertura per nuove finestrature								
	parete di sinistra *(lung.=3+2,5)			5,50		0,06	0,33		
	parete di fronte			4,00		0,60	2,40		
	SOMMANO...	m²					2,73	1′008,74	2′753,86
757 / 630 01ED.065.PE.10	SERRAMENTI ESTERNI: PORTE ESTERNE SpCat 11 - A11 - 12 - Serramenti esterni Cat 13 - Serramenti esterni SbCat 19 - Piano copertura nuova porta locale centrale copertura		1,00		0,90	2,10	1,89		
	SOMMANO...	m²					1,89	630,50	1′191,65
	Generale (SbCat 20)								
758 / 4520 NPE11	Nuovo prezzo relativo alla sigillatura del telaio dei serramenti esistenti, operazione da eseguire prima della formazione di imbotti e contropareti interne, lavorazione su richiesta della DLL. SpCat 11 - A11 - 12 - Serramenti esterni Cat 13 - Serramenti esterni SbCat 20 - Generale **VARIANTE 04** Sigillatura presso tutti i serramenti esterni del corpo H						400,00		
	SOMMANO...	cadauno					400,00	34,77	13′908,00
759 / 4743 NPE72	Fornitura e posa in opera di kit attuatore per l'apertura automatica comandata da impianto IRAI. Attuatore C160 RWA c.sa 1000 appl. A battente, motore da 24V corsa 1000 mm. La voce si intende ricompresa degli oneri per il trasporto, il nolo di attrezzature, la movimentazione e l'assistenza in cantiere. SpCat 11 - A11 - 12 - Serramenti esterni								
	A RIPORTARE								8′792′532,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								8′792′532,17
	Cat 13 - Serramenti esterni SbCat 20 - Generale **VARIANTE 04** per n. 49 finestre						49,00		
	SOMMANO...	cadauno					49,00	798,24	39′113,76
760 / 4749 NPE61	Verifica e pulizia dei serramenti esistenti, rilievo delle riparazioni (conteggiate a parte), verifica dello stato di consistenza dei serramenti, pulizia con aria compressa, pulizia del vetro dentro e fuori, verifica delle guarnizioni, registrazione delle aperture e verifica delle chincaglieria per la messa in funzione. SpCat 11 - A11 - 12 - Serramenti esterni Cat 13 - Serramenti esterni SbCat 20 - Generale **VARIANTE 04** **n. 400 posizioni**						400,00		
	SOMMANO...	mq					400,00	118,67	47′468,00
	A12 - 13 - Serramenti interni (SpCat 12) **Serramenti interni (Cat 14)** **Piano terra (SbCat 10)**								
761 / 247 01ED.070.PI.1.4	PORTE INTERNE dimensioni: 0.90x2.10 Fornitura e posa in opera di serramento interno. Falsi telai in lamiera di acciaio o in listoni di abete zancati alle murature, di dimensioni e sagome adatte al tipo di serramento che verrà montato ed al grado di sicurezza corrispondente, essi potranno essere premurati, oppure tassellati o saldati ad inserti metallici. Telai realizzati in profili estrusi di allumini anodizzato di colore nero (tonalità da definire a campione). Gli elementi apribili ad anta dovranno essere provvisti di frizione o bracci snodati in modo tale da consentire l'arresto ed il blocco dell'elemento apribile nelle posizioni intermedie. I serramenti e gli elementi che li compongono dovranno essere collegati fra di loro e con le strutture adiacenti in modo che gli assestamenti, i ritiri, le frecce e le dilatazioni normali, relativi a tale collegamento, possano avvenire senza compromettere l'efficienza funzionale del sistema serramento-giunto-struttura adiacente. Tutte le superfici di lega leggera, dovranno essere protette contro le corrosioni mediante ossidazione anodica.La protezione mediante ossidazione anodica dovrà essere conforme alle prescrizioni delle norme UNI 3952 e UNI 4522. I dispositivi di manovra e di bloccaggio dovranno essere dimensionati e concepiti in modo da sopportare lesollecitazioni derivanti dall'utenza normale ed eccezionale.Ove richiesto in progetto i serramenti (ante e telai) dovranno essere attrezzati con una adeguata schermatura al piombo (spessore minimo 2 mm). Qualora si preveda una usura localizzata ed inevitabile di parti del serramento, si dovranno prevedere dispositivi atti a sopportare e compensare adeguatamente tale usura e che siano agevolmente sostituibili.Potere fonoisolante RW >= 38 dB. Compresi ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 10 - Piano terra 0$IMeeaQb9HxZWNDA1QRDQ PI.1.4. 2kAzdtNxR9Jx17v1FdiL1p PI.1.4. 0dX_nnmuQAGeC7Y0iDWS5A PI.1.4. 0ZtG8u_oc0rR PI.1.4. 2P8AscmfnFHgHhOersV0ZH PI.1.4. 2_iC_WTaaQIAGsDD0klx2m PI.1.4.						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	A RIPORTARE						6,00		8′879′113,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						6,00		8´879´113,93
	2hIea6u6SHIgRxWymb_fX7 PI.1.4.						1,00		
	3md0tDn840J9OWMFWqh19B PI.1.4.						1,00		
	3wbb0Fs8tDG9236gldnTbj PI.1.4.						1,00		
	0qU_xxKyNQGPNFKYKx4yMD PI.1.4.						1,00		
	1Y9m_TY32vGukAK97qF3dj PI.1.4.						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					11,00	464,47	5´109,17
762 / 256 01ED.070.PI.2.8.a	PORTE INTERNE dimensioni: 1.80x2.10 Fornitura e posa in opera di serramento interno. Falsi telai in lamiera di acciaio o in listoni di abete zancati alle murature, di dimensioni e sagome adatte al tipo di serramento che verrà montato ed al grado di sicurezza corrispondente, essi potranno essere premurati, oppure tassellati o saldati ad inserti metallici. Telai realizzati in profili estrusi di allumini anodizzato di colore nero (tonalità da definire a campione). Gli elementi apribili ad anta dovranno essere provvisti di frizione o bracci snodati in modo tale da consentire l'arresto ed il blocco dell'elemento apribile nelle posizioni intermedie. I serramenti e gli elementi che li compongono dovranno essere collegati fra di loro e con le strutture adiacenti in modo che gli assestamenti, i ritiri, le frecce e le dilatazioni normali, relativi a tale collegamento, possano avvenire senza compromettere l'efficienza funzionale del sistema serramento-giunto-struttura adiacente. Tutte le superfici di lega leggera, dovranno essere protette contro le corrosioni mediante ossidazione anodica.La protezione mediante ossidazione anodica dovrà essere conforme alle prescrizioni delle norme UNI 3952 e UNI 4522. I dispositivi di manovra e di bloccaggio dovranno essere dimensionati e concepiti in modo da sopportare lesollecitazioni derivanti dall'utenza normale ed eccezionale.Ove richiesto in progetto i serramenti (ante e telai) dovranno essere attrezzati con una adeguata schermatura al piombo (spessore minimo 2 mm). Qualora si preveda una usura localizzata ed inevitabile di parti del serramento, si dovranno prevedere dispositivi atti a sopportare e compensare adeguatamente tale usura e che siano agevolmente sostituibili.Potere fonoisolante RW >= 38 dB. Compresi ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 10 - Piano terra								
	3uyWkv89UgGh$U9T1Y8tSi PI.2.8.a						1,00		
	25c_lSVY5KGggZ4d8W6jhh PI.2.8.a						1,00		
	18M1t1Y3ydGfG2Fxgfed9c PI.2.8.a						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					3,00	1´052,78	3´158,34
763 / 261 01ED.070.PI.3.4	PORTE INTERNE dimensioni: 0.90x2.10 Fornitura e posa in opera di serramento interno. Falsi telai in lamiera di acciaio o in listoni di abete zancati alle murature, di dimensioni e sagome adatte al tipo di serramento che verrà montato ed al grado di sicurezza corrispondente, essi potranno essere premurati, oppure tassellati o saldati ad inserti metallici. Telai realizzati in profili estrusi di allumini anodizzato di colore nero (tonalità da definire a campione). Gli elementi apribili ad anta dovranno essere provvisti di frizione o bracci snodati in modo tale da consentire l'arresto ed il blocco dell'elemento apribile nelle posizioni intermedie. I serramenti e gli elementi che li compongono dovranno essere collegati fra di loro e con le strutture adiacenti in modo che gli assestamenti, i ritiri, le frecce e le dilatazioni								
	A RIPORTARE								8´887´381,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								8´887´381,44
	normali, relativi a tale collegamento, possano avvenire senza compromettere l'efficienza funzionale del sistema serramento-giunto-struttura adiacente. Tutte le superfici di lega leggera, dovranno essere protette contro le corrosioni mediante ossidazione anodica.La protezione mediante ossidazione anodica dovrà essere conforme alle prescrizioni delle norme UNI 3952 e UNI 4522. I dispositivi di manovra e di bloccaggio dovranno essere dimensionati e concepiti in modo da sopportare lesollecitazioni derivanti dall'utenza normale ed eccezionale.Ove richiesto in progetto i serramenti (ante e telai) dovranno essere attrezzati con una adeguata schermatura al piombo (spessore minimo 2 mm). Qualora si preveda una usura localizzata ed inevitabile di parti del serramento, si dovranno prevedere dispositivi atti a sopportare e compensare adeguatamente tale usura e che siano agevolmente sostituibili.Potere fonoisolante RW >= 38 dB. Compresi ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 10 - Piano terra 2ZhkU$ou9bHe1JOW8MdNNR PI.3.4. 0y7yDFe0NH8i936Jo38o5 PI.3.4. 3lg4m67YB8JBhbhZojBoJJ PI.3.4. SOMMANO...	Cadauno					1,00 1,00 1,00 3,00	464,47	1´393,41
764 / 280 01ED.070.PI.5.8	PORTE INTERNE dimensioni: 1.80x2.40 Fornitura e posa in opera di serramento interno. Falsi telai in lamiera di acciaio o in listoni di abete zancati alle murature, di dimensioni e sagome adatte al tipo di serramento che verrà montato ed al grado di sicurezza corrispondente, essi potranno essere premurati, oppure tassellati o saldati ad inserti metallici. Telai realizzati in profili estrusi di allumini anodizzato di colore nero (tonalità da definire a campione). Gli elementi apribili ad anta dovranno essere provvisti di frizione o bracci snodati in modo tale da consentire l'arresto ed il blocco dell'elemento apribile nelle posizioni intermedie. I serramenti e gli elementi che li compongono dovranno essere collegati fra di loro e con le strutture adiacenti in modo che gli assestamenti, i ritiri, le frecce e le dilatazioni normali, relativi a tale collegamento, possano avvenire senza compromettere l'efficienza funzionale del sistema serramento-giunto-struttura adiacente. Tutte le superfici di lega leggera, dovranno essere protette contro le corrosioni mediante ossidazione anodica.La protezione mediante ossidazione anodica dovrà essere conforme alle prescrizioni delle norme UNI 3952 e UNI 4522. I dispositivi di manovra e di bloccaggio dovranno essere dimensionati e concepiti in modo da sopportare lesollecitazioni derivanti dall'utenza normale ed eccezionale.Ove richiesto in progetto i serramenti (ante e telai) dovranno essere attrezzati con una adeguata schermatura al piombo (spessore minimo 2 mm). Qualora si preveda una usura localizzata ed inevitabile di parti del serramento, si dovranno prevedere dispositivi atti a sopportare e compensare adeguatamente tale usura e che siano agevolmente sostituibili.Potere fonoisolante RW >= 38 dB. Compresi ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 10 - Piano terra 3gQa_g1xuTHPvX3VtyD$Yt PI.5.8. 3pEoNhe6ffHB15e0hhDbuL PI.5.8.							1,00 1,00		
	A RIPORTARE						2,00		8´888´774,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						2,00		8´888´774,85
	SOMMANO...	Cadauno					2,00	1´142,29	2´284,58
765 / 289 01ED.070.PI.8.8.120	PORTE INTERNE dimensioni: 0.90x2.40 Fornitura e posa in opera di serramento interno. Falsi telai in lamiera di acciaio o in listoni di abete zancati alle murature, di dimensioni e sagome adatte al tipo di serramento che verrà montato ed al grado di sicurezza corrispondente, essi potranno essere premurati, oppure tassellati o saldati ad inserti metallici. Telai realizzati in profili estrusi di allumini anodizzato di colore nero (tonalità da definire a campione). Gli elementi apribili ad anta dovranno essere provvisti di frizione o bracci snodati in modo tale da consentire l'arresto ed il blocco dell'elemento apribile nelle posizioni intermedie. I serramenti e gli elementi che li compongono dovranno essere collegati fra di loro e con le strutture adiacenti in modo che gli assestamenti, i ritiri, le frecce e le dilatazioni normali, relativi a tale collegamento, possano avvenire senza compromettere l'efficienza funzionale del sistema serramento-giunto-struttura adiacente. Tutte le superfici di lega leggera, dovranno essere protette contro le corrosioni mediante ossidazione anodica.La protezione mediante ossidazione anodica dovrà essere conforme alle prescrizioni delle norme UNI 3952 e UNI 4522. I dispositivi di manovra e di bloccaggio dovranno essere dimensionati e concepiti in modo da sopportare lesollecitazioni derivanti dall'utenza normale ed eccezionale.Ove richiesto in progetto i serramenti (ante e telai) dovranno essere attrezzati con una adeguata schermatura al piombo (spessore minimo 2 mm). Qualora si preveda una usura localizzata ed inevitabile di parti del serramento, si dovranno prevedere dispositivi atti a sopportare e compensare adeguatamente tale usura e che siano agevolmente sostituibili.Potere fonoisolante RW >= 38 dB. Compresi ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 10 - Piano terra 0LpABb57tiHO6fXc60fMfA PI.8.8.120						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	652,74	652,74
766 / 4030 01ED.070.PI.1.4	PORTE INTERNE dimensioni: 0.90x2.10 Fornitura e posa in opera di serramento interno. Falsi telai in lamiera di acciaio o in listoni di abete zancati alle murature, di dimensioni e sagome adatte al tipo di serramento che verrà montato ed al grado di sicurezza corrispondente, essi potranno essere premurati, oppure tassellati o saldati ad inserti metallici. Telai realizzati in profili estrusi di allumini anodizzato di colore nero (tonalità da definire a campione). Gli elementi apribili ad anta dovranno essere provvisti di frizione o bracci snodati in modo tale da consentire l'arresto ed il blocco dell'elemento apribile nelle posizioni intermedie. I serramenti e gli elementi che li compongono dovranno essere collegati fra di loro e con le strutture adiacenti in modo che gli assestamenti, i ritiri, le frecce e le dilatazioni normali, relativi a tale collegamento, possano avvenire senza compromettere l'efficienza funzionale del sistema serramento-giunto-struttura adiacente. Tutte le superfici di lega leggera, dovranno essere protette contro le corrosioni mediante ossidazione anodica.La protezione mediante ossidazione anodica dovrà essere conforme alle prescrizioni delle norme UNI 3952 e UNI 4522. I dispositivi di manovra e di bloccaggio dovranno essere								
	A RIPORTARE								8´891´712,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								8´891´712,17
	dimensionati e concepiti in modo da sopportare lesollecitazioni derivanti dall'utenza normale ed eccezionale.Ove richiesto in progetto i serramenti (ante e telai) dovranno essere attrezzati con una adeguata schermatura al piombo (spessore minimo 2 mm). Qualora si preveda una usura localizzata ed inevitabile di parti del serramento, si dovranno prevedere dispositivi atti a sopportare e compensare adeguatamente tale usura e che siano agevolmente sostituibili.Potere fonoisolante RW >= 38 dB. Compresi ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 10 - Piano terra **Si detraggono le quantità di progetto** 0$IMeeaQb9HxZWNDA1QRDQ PI.1.4. 2kAzdtNxR9Jx17v1FdiL1p PI.1.4. 0dX_nnmuQAGeC7Y0iDWS5A PI.1.4. 0ZtG8u_oc0rR PI.1.4. 2P8AscmfnFHgHhOersV0ZH PI.1.4. 2_iC_WTaaQIAGsDD0klx2m PI.1.4. 2hIea6u6SHIgRxWymb_fX7 PI.1.4. 3md0tDn840J9OWMFWqh19B PI.1.4. 3wbb0Fs8tDG9236gldnTbj PI.1.4. 0qU_xxKyNQGPNFKYKx4yMD PI.1.4. 1Y9m_TY32vGukAK97qF3dj PI.1.4.						-1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-11,00	464,47	-5´109,17
767 / 4039 01ED.070.PI.2.8.a	PORTE INTERNE dimensioni: 1.80x2.10 Fornitura e posa in opera di serramento interno. Falsi telai in lamiera di acciaio o in listoni di abete zancati alle murature, di dimensioni e sagome adatte al tipo di serramento che verrà montato ed al grado di sicurezza corrispondente, essi potranno essere premurati, oppure tassellati o saldati ad inserti metallici. Telai realizzati in profili estrusi di allumini anodizzato di colore nero (tonalità da definire a campione). Gli elementi apribili ad anta dovranno essere provvisti di frizione o bracci snodati in modo tale da consentire l'arresto ed il blocco dell'elemento apribile nelle posizioni intermedie. I serramenti e gli elementi che li compongono dovranno essere collegati fra di loro e con le strutture adiacenti in modo che gli assestamenti, i ritiri, le frecce e le dilatazioni normali, relativi a tale collegamento, possano avvenire senza compromettere l'efficienza funzionale del sistema serramento-giunto-struttura adiacente. Tutte le superfici di lega leggera, dovranno essere protette contro le corrosioni mediante ossidazione anodica.La protezione mediante ossidazione anodica dovrà essere conforme alle prescrizioni delle norme UNI 3952 e UNI 4522. I dispositivi di manovra e di bloccaggio dovranno essere dimensionati e concepiti in modo da sopportare lesollecitazioni derivanti dall'utenza normale ed eccezionale.Ove richiesto in progetto i serramenti (ante e telai) dovranno essere attrezzati con una adeguata schermatura al piombo (spessore minimo 2 mm). Qualora si preveda una usura localizzata ed inevitabile di parti del serramento, si dovranno prevedere dispositivi atti a sopportare e compensare adeguatamente tale usura e che siano agevolmente sostituibili.Potere fonoisolante RW >= 38 dB. Compresi ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 10 - Piano terra **Si detraggono le quantità di progetto** 3uyWkv89UgGh$U9T1Y8tSi PI.2.8.a						-1,00		
	A RIPORTARE						-1,00		8´886´603,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						-1,00		8´886´603,00
	25c_lSVY5KGggZ4d8W6jhh PI.2.8.a						-1,00		
	18M1t1Y3ydGfG2Fxgfed9c PI.2.8.a						-1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-3,00	1´052,78	-3´158,34
768 / 4044 01ED.070.PI.3.4	PORTE INTERNE dimensioni: 0.90x2.10 Fornitura e posa in opera di serramento interno. Falsi telai in lamiera di acciaio o in listoni di abete zancati alle murature, di dimensioni e sagome adatte al tipo di serramento che verrà montato ed al grado di sicurezza corrispondente, essi potranno essere premurati, oppure tassellati o saldati ad inserti metallici. Telai realizzati in profili estrusi di allumini anodizzato di colore nero (tonalità da definire a campione). Gli elementi apribili ad anta dovranno essere provvisti di frizione o bracci snodati in modo tale da consentire l'arresto ed il blocco dell'elemento apribile nelle posizioni intermedie. I serramenti e gli elementi che li compongono dovranno essere collegati fra di loro e con le strutture adiacenti in modo che gli assestamenti, i ritiri, le frecce e le dilatazioni normali, relativi a tale collegamento, possano avvenire senza compromettere l'efficienza funzionale del sistema serramento-giunto-struttura adiacente. Tutte le superfici di lega leggera, dovranno essere protette contro le corrosioni mediante ossidazione anodica.La protezione mediante ossidazione anodica dovrà essere conforme alle prescrizioni delle norme UNI 3952 e UNI 4522. I dispositivi di manovra e di bloccaggio dovranno essere dimensionati e concepiti in modo da sopportare lesollecitazioni derivanti dall'utenza normale ed eccezionale.Ove richiesto in progetto i serramenti (ante e telai) dovranno essere attrezzati con una adeguata schermatura al piombo (spessore minimo 2 mm). Qualora si preveda una usura localizzata ed inevitabile di parti del serramento, si dovranno prevedere dispositivi atti a sopportare e compensare adeguatamente tale usura e che siano agevolmente sostituibili.Potere fonoisolante RW >= 38 dB. Compresi ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 10 - Piano terra **Si detraggono le quantità di progetto**								
	2ZhkU$ou9bHe1JOW8MdNNR PI.3.4.						-1,00		
	0y7yDFe0NH8i936Jo38o5 PI.3.4.						-1,00		
	3lg4m67YB8JBhbhZojBoJJ PI.3.4.						-1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-3,00	464,47	-1´393,41
769 / 4063 01ED.070.PI.5.8	PORTE INTERNE dimensioni: 1.80x2.40 Fornitura e posa in opera di serramento interno. Falsi telai in lamiera di acciaio o in listoni di abete zancati alle murature, di dimensioni e sagome adatte al tipo di serramento che verrà montato ed al grado di sicurezza corrispondente, essi potranno essere premurati, oppure tassellati o saldati ad inserti metallici. Telai realizzati in profili estrusi di allumini anodizzato di colore nero (tonalità da definire a campione). Gli elementi apribili ad anta dovranno essere provvisti di frizione o bracci snodati in modo tale da consentire l'arresto ed il blocco dell'elemento apribile nelle posizioni intermedie. I serramenti e gli elementi che li compongono dovranno essere collegati fra di loro e con le strutture adiacenti in modo che gli assestamenti, i ritiri, le frecce e le dilatazioni normali, relativi a tale collegamento, possano avvenire senza compromettere l'efficienza funzionale del sistema								
	A RIPORTARE								8´882´051,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO								8´882´051,25
	serramento-giunto-struttura adiacente. Tutte le superfici di lega leggera, dovranno essere protette contro le corrosioni mediante ossidazione anodica.La protezione mediante ossidazione anodica dovrà essere conforme alle prescrizioni delle norme UNI 3952 e UNI 4522. I dispositivi di manovra e di bloccaggio dovranno essere dimensionati e concepiti in modo da sopportare lesollecitazioni derivanti dall'utenza normale ed eccezionale.Ove richiesto in progetto i serramenti (ante e telai) dovranno essere attrezzati con una adeguata schermatura al piombo (spessore minimo 2 mm). Qualora si preveda una usura localizzata ed inevitabile di parti del serramento, si dovranno prevedere dispositivi atti a sopportare e compensare adeguatamente tale usura e che siano agevolmente sostituibili.Potere fonoisolante RW >= 38 dB. Compresi ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 10 - Piano terra **Si detraggono le quantità di progetto**								
	3gQa_g1xuTHPvX3VtyD$Yt PI.5.8.						-1,00		
	3pEoNhe6ffHB15e0hhDbuL PI.5.8.						-1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-2,00	1´142,29	-2´284,58
770 / 4072 01ED.070.PI.8.8.120	PORTE INTERNE dimensioni: 0.90x2.40 Fornitura e posa in opera di serramento interno. Falsi telai in lamiera di acciaio o in listoni di abete zancati alle murature, di dimensioni e sagome adatte al tipo di serramento che verrà montato ed al grado di sicurezza corrispondente, essi potranno essere premurati, oppure tassellati o saldati ad inserti metallici. Telai realizzati in profili estrusi di allumini anodizzato di colore nero (tonalità da definire a campione). Gli elementi apribili ad anta dovranno essere provvisti di frizione o bracci snodati in modo tale da consentire l'arresto ed il blocco dell'elemento apribile nelle posizioni intermedie. I serramenti e gli elementi che li compongono dovranno essere collegati fra di loro e con le strutture adiacenti in modo che gli assestamenti, i ritiri, le frecce e le dilatazioni normali, relativi a tale collegamento, possano avvenire senza compromettere l'efficienza funzionale del sistema serramento-giunto-struttura adiacente. Tutte le superfici di lega leggera, dovranno essere protette contro le corrosioni mediante ossidazione anodica.La protezione mediante ossidazione anodica dovrà essere conforme alle prescrizioni delle norme UNI 3952 e UNI 4522. I dispositivi di manovra e di bloccaggio dovranno essere dimensionati e concepiti in modo da sopportare lesollecitazioni derivanti dall'utenza normale ed eccezionale.Ove richiesto in progetto i serramenti (ante e telai) dovranno essere attrezzati con una adeguata schermatura al piombo (spessore minimo 2 mm). Qualora si preveda una usura localizzata ed inevitabile di parti del serramento, si dovranno prevedere dispositivi atti a sopportare e compensare adeguatamente tale usura e che siano agevolmente sostituibili.Potere fonoisolante RW >= 38 dB. Compresi ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 10 - Piano terra **Si detraggono le quantità di progetto**								
	0LpABb57tiHO6fXc60fMfA PI.8.8.120						-1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-1,00	652,74	-652,74
	A RIPORTARE								8´879´113,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								8´879´113,93
771 / 4080 NPE36	PORTA 1 ANTA PANEL V.P. MM L 900 X 2100 H Fornitura e posa in opera di PORTA A BATTENTE TIPO PONZI ALU, realizzata in UN'UNICA/DUE anta/e a battente. Costruita con profili estrusi in lega di alluminio ENAW 6060 secondo norme UNI 9006/1 ed accessori appartenenti al sistema ALU PONZI. I profilati saranno anodizzati, colore argento ARS1, classe 15 micron secondo normativa UNI4522 La porta è completa di: • Imbotte su tre lati, con profili estrusi complementari ed accoppiabili tra loro adatti ad avvolgere l'intera spalla del muro per uno spessore di mm 150 (per spessori muro superiori sarà compensata a parte con sovrapprezzo) • Anta porta "ALU PANEL" realizzata con pannello autoportante complanare di spessore mm 45 con rivestimento in laminato plastico HPL spessore 0.9 mm, colore Abet come da cartella colori Ponzi, bordato sui quattro lati con finiture in legno duro a vista e/o elemento pvc in tinta o laminato plastico • Accessori: cerniere di sistema di alluminio, serratura tipo Yale, coppia maniglia in alluminio e bocchetta tonda in alluminio • Doppia guarnizione di battuta porta in elastomero di EPDM Il prezzo si intende compresivo di: tiro al piano, trasporto in luogo di installazione, posa in opera e materiali di consumo. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 10 - Piano terra **VARIANTE 02**						16,00		
	SOMMANO...	cadauno					16,00	1´860,69	29´771,04
772 / 4089 NPE37	PORTA 2 ANTE PANEL V.P. MM L 900+300 X 2100 H Fornitura e posa in opera di PORTA A BATTENTE TIPO PONZI ALU, realizzata in UN'UNICA/DUE anta/e a battente. Costruita con profili estrusi in lega di alluminio ENAW 6060 secondo norme UNI 9006/1 ed accessori appartenenti al sistema ALU PONZI. I profilati saranno anodizzati, colore argento ARS1, classe 15 micron secondo normativa UNI4522 La porta è completa di: • Imbotte su tre lati, con profili estrusi complementari ed accoppiabili tra loro adatti ad avvolgere l'intera spalla del muro per uno spessore di mm 150 (per spessori muro superiori sarà compensata a parte con sovrapprezzo) • Anta porta "ALU PANEL" realizzata con pannello autoportante complanare di spessore mm 45 con rivestimento in laminato plastico HPL spessore 0.9 mm, colore Abet come da cartella colori Ponzi, bordato sui quattro lati con finiture in legno duro a vista e/o elemento pvc in tinta o laminato plastico • Accessori: cerniere di sistema di alluminio, serratura tipo Yale, coppia maniglia in alluminio e bocchetta tonda in alluminio • Doppia guarnizione di battuta porta in elastomero di EPDM Il prezzo si intende compresivo di: tiro al piano, trasporto in luogo di installazione, posa in opera e materiali di consumo. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 10 - Piano terra **VARIANTE 02**						4,00		
	A RIPORTARE						4,00		8´908´884,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						4,00		8´908´884,97
	SOMMANO...	cadauno					4,00	2´495,89	9´983,56
773 / 4090 NPE38	PORTA 2 ANTE PANEL V.P. MM L 900+900 X 2100 H Fornitura e posa in opera di PORTA A BATTENTE TIPO PONZI ALU, realizzata in UN'UNICA/DUE anta/e a battente. Costruita con profili estrusi in lega di alluminio ENAW 6060 secondo norme UNI 9006/1 ed accessori appartenenti al sistema ALU PONZI. I profilati saranno anodizzati, colore argento ARS1, classe 15 micron secondo normativa UNI4522 La porta è completa di: • Imbotte su tre lati, con profili estrusi complementari ed accoppiabili tra loro adatti ad avvolgere l'intera spalla del muro per uno spessore di mm 150 (per spessori muro superiori sarà compensata a parte con sovrapprezzo) • Anta porta "ALU PANEL" realizzata con pannello autoportante complanare di spessore mm 45 con rivestimento in laminato plastico HPL spessore 0.9 mm, colore Abet come da cartella colori Ponzi, bordato sui quattro lati con finiture in legno duro a vista e/o elemento pvc in tinta o laminato plastico • Accessori: cerniere di sistema di alluminio, serratura tipo Yale, coppia maniglia in alluminio e bocchetta tonda in alluminio • Doppia guarnizione di battuta porta in elastomero di EPDM Il prezzo si intende compresivo di: tiro al piano, trasporto in luogo di installazione, posa in opera e materiali di consumo. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 10 - Piano terra **VARIANTE 02**						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	2´854,61	2´854,61
774 / 4091 NPE46	ACCESSORI PORTA TIPO PONZI ALU PANEL MANIGLIA IN ACCIAIO INOX Il prezzo si intende compreso di: tiro al piano, trasporto in luogo di installazione, posa in opera e materiali di consumo. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 10 - Piano terra **VARIANTE 02**						21,00		
	SOMMANO...	cadauno					21,00	30,04	630,84
775 / 4092 NPE47	ACCESSORI PORTA TIPO PONZI ALU PANEL MANIGLIONE DISABILE Il prezzo si intende compreso di: tiro al piano, trasporto in luogo di installazione, posa in opera e materiali di consumo. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 10 - Piano terra **VARIANTE 02**						2,00		
	SOMMANO...	cadauno					2,00	282,66	565,32
776 / 4093 NPE48	ACCESSORI PORTA TIPO PONZI ALU PANEL CONGEGNO LIBERO/OCCUPATO Il prezzo si intende compreso di: tiro al piano, trasporto in								
	A RIPORTARE								8´922´919,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								8′922′919,30
	luogo di installazione, posa in opera e materiali di consumo. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 10 - Piano terra **VARIANTE 02**						8,00		
	SOMMANO...	cadauno					8,00	57,46	459,68
777 / 4094 NPE49	ACCESSORI PORTA TIPO PONZI ALU PANEL INCONTRO ELETTRICO Il prezzo si intende compreso di: tiro al piano, trasporto in luogo di installazione, posa in opera e materiali di consumo. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 10 - Piano terra **VARIANTE 02**						6,00		
	SOMMANO...	cadauno					6,00	249,71	1′498,26
778 / 4095 NPE50	ACCESSORI PORTA TIPO PONZI ALU PANEL CHIUDIPORTA AEREO Il prezzo si intende compreso di: tiro al piano, trasporto in luogo di installazione, posa in opera e materiali di consumo. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 10 - Piano terra **VARIANTE 02**						7,00		
	SOMMANO...	cadauno					7,00	399,41	2′795,87
779 / 4096 NPE51	ACCESSORI PORTA TIPO PONZI ALU PANEL COPPIA MANIGLIONI ANTIPANICO PUSH BAR Il prezzo si intende compreso di: tiro al piano, trasporto in luogo di installazione, posa in opera e materiali di consumo. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 10 - Piano terra **VARIANTE 02**						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	1′300,92	1′300,92
	Piano primo (SbCat 11)								
780 / 248 01ED.070.PI.1.4	PORTE INTERNE dimensioni: 0.90x2.10 Fornitura e posa in opera di serramento interno. Falsi telai in lamiera di acciaio o in listoni di abete zancati alle murature, di dimensioni e sagome adatte al tipo di serramento che verrà montato ed al grado di sicurezza corrispondente, essi potranno essere premurati, oppure tassellati o saldati ad inserti metallici. Telai realizzati in profili estrusi di allumini anodizzato di colore nero (tonalità da definire a campione). Gli elementi apribili ad anta dovranno essere provvisti di frizione o bracci snodati in modo tale da consentire l'arresto ed il blocco dell'elemento apribile nelle posizioni intermedie. I serramenti e gli elementi che li compongono dovranno essere collegati fra di loro e con le strutture adiacenti in modo che gli assestamenti, i ritiri, le frecce e le dilatazioni normali, relativi a tale collegamento, possano avvenire								
	A RIPORTARE								8′928′974,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								8´928´974,03
	senza compromettere l'efficienza funzionale del sistema serramento-giunto-struttura adiacente. Tutte le superfici di lega leggera, dovranno essere protette contro le corrosioni mediante ossidazione anodica.La protezione mediante ossidazione anodica dovrà essere conforme alle prescrizioni delle norme UNI 3952 e UNI 4522. I dispositivi di manovra e di bloccaggio dovranno essere dimensionati e concepiti in modo da sopportare lesollecitazioni derivanti dall'utenza normale ed eccezionale.Ove richiesto in progetto i serramenti (ante e telai) dovranno essere attrezzati con una adeguata schermatura al piombo (spessore minimo 2 mm). Qualora si preveda una usura localizzata ed inevitabile di parti del serramento, si dovranno prevedere dispositivi atti a sopportare e compensare adeguatamente tale usura e che siano agevolmente sostituibili.Potere fonoisolante RW >= 38 dB. Compresi ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 11 - Piano primo 1WeplLsSH4pPmbAB0lmGIt PI.1.4. 3c7_aTCIjCcR$yx0GDZZki PI.1.4. 1vJbGOUBnCxewSSeydlMnn PI.1.4. 0TCJSIc1985QQ7CDE3qjYY PI.1.4. 1HXvo1YK9AJ95Qq9dxK1gk PI.1.4. 1bM_YVcDL2bhsUl9UsjKPd PI.1.4. 3mEVpJvlLAJfLujUpcASE$ PI.1.4. 0dSUKs5tj7SOWqXSxVXI2p PI.1.4. 0yLJhBmmH5F8DdD2tK1Vca PI.1.4. 0vhGL5xwD68wD3zM95jQZV PI.1.4. 1hD5lPtprCt9okbDZCSMG$ PI.1.4. 2S5ojX5_90CxKcrKbzafta PI.1.4. 33nnvnA9zDNOjelso6U1FP PI.1.4. 34WIO94fHCmBLb8qH456VM PI.1.4. 1KwPjCfFTDaf0tvZZmTsYi PI.1.4. 0KKYk_AlX2bPnxO8jPrgjl PI.1.4. 2IeUucpJX3YAqJszKqj9rg PI.1.4. 2vnHBTgdnCAxIarpeABJgT PI.1.4. SOMMANO...	Cadauno					1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 18,00	464,47	8´360,46
781 / 257 01ED.070.PI.2.8.a	PORTE INTERNE dimensioni: 1.80x2.10 Fornitura e posa in opera di serramento interno. Falsi telai in lamiera di acciaio o in listoni di abete zancati alle murature, di dimensioni e sagome adatte al tipo di serramento che verrà montato ed al grado di sicurezza corrispondente, essi potranno essere premurati, oppure tassellati o saldati ad inserti metallici. Telai realizzati in profili estrusi di allumini anodizzato di colore nero (tonalità da definire a campione). Gli elementi apribili ad anta dovranno essere provvisti di frizione o bracci snodati in modo tale da consentire l'arresto ed il blocco dell'elemento apribile nelle posizioni intermedie. I serramenti e gli elementi che li compongono dovranno essere collegati fra di loro e con le strutture adiacenti in modo che gli assestamenti, i ritiri, le frecce e le dilatazioni normali, relativi a tale collegamento, possano avvenire senza compromettere l'efficienza funzionale del sistema serramento-giunto-struttura adiacente. Tutte le superfici di lega leggera, dovranno essere protette contro le corrosioni mediante ossidazione anodica.La protezione mediante ossidazione anodica dovrà essere conforme alle prescrizioni delle norme UNI 3952 e UNI 4522. I dispositivi di manovra e di bloccaggio dovranno essere dimensionati e concepiti in modo da sopportare lesollecitazioni derivanti dall'utenza normale ed eccezionale.Ove richiesto in progetto i serramenti (ante e telai) dovranno essere attrezzati con una adeguata								
	A RIPORTARE								8´937´334,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								8´937´334,49
	schermatura al piombo (spessore minimo 2 mm). Qualora si preveda una usura localizzata ed inevitabile di parti del serramento, si dovranno prevedere dispositivi atti a sopportare e compensare adeguatamente tale usura e che siano agevolmente sostituibili.Potere fonoisolante RW >= 38 dB. Compresi ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 11 - Piano primo 2aDaFH2Nv3Uhea_TTMLF7x PI.2.8.a						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	1´052,78	1´052,78
782 / 262 01ED.070.PI.3.4	PORTE INTERNE dimensioni: 0.90x2.10 Fornitura e posa in opera di serramento interno. Falsi telai in lamiera di acciaio o in listoni di abete zancati alle murature, di dimensioni e sagome adatte al tipo di serramento che verrà montato ed al grado di sicurezza corrispondente, essi potranno essere premurati, oppure tassellati o saldati ad inserti metallici. Telai realizzati in profili estrusi di allumini anodizzato di colore nero (tonalità da definire a campione). Gli elementi apribili ad anta dovranno essere provvisti di frizione o bracci snodati in modo tale da consentire l'arresto ed il blocco dell'elemento apribile nelle posizioni intermedie. I serramenti e gli elementi che li compongono dovranno essere collegati fra di loro e con le strutture adiacenti in modo che gli assestamenti, i ritiri, le frecce e le dilatazioni normali, relativi a tale collegamento, possano avvenire senza compromettere l'efficienza funzionale del sistema serramento-giunto-struttura adiacente. Tutte le superfici di lega leggera, dovranno essere protette contro le corrosioni mediante ossidazione anodica.La protezione mediante ossidazione anodica dovrà essere conforme alle prescrizioni delle norme UNI 3952 e UNI 4522. I dispositivi di manovra e di bloccaggio dovranno essere dimensionati e concepiti in modo da sopportare lesollecitazioni derivanti dall'utenza normale ed eccezionale.Ove richiesto in progetto i serramenti (ante e telai) dovranno essere attrezzati con una adeguata schermatura al piombo (spessore minimo 2 mm). Qualora si preveda una usura localizzata ed inevitabile di parti del serramento, si dovranno prevedere dispositivi atti a sopportare e compensare adeguatamente tale usura e che siano agevolmente sostituibili.Potere fonoisolante RW >= 38 dB. Compresi ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 11 - Piano primo 0eM08JA6t9ARMLFER PI.3.4. 2N5GVQsxj7Gh$MhATDpGkh PI.3.4. 1O0KHFB59sI8J5XxaXm$SG PI.3.4.						1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					3,00	464,47	1´393,41
783 / 272 01ED.070.PI.4.6	PORTE INTERNE dimensioni: 1.20x2.10 Fornitura e posa in opera di serramento interno. Falsi telai in lamiera di acciaio o in listoni di abete zancati alle murature, di dimensioni e sagome adatte al tipo di serramento che verrà montato ed al grado di sicurezza corrispondente, essi potranno essere premurati, oppure tassellati o saldati ad inserti metallici. Telai realizzati in profili estrusi di allumini anodizzato di colore nero								
	A RIPORTARE								8´939´780,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O								8´939´780,68
	(tonalità da definire a campione). Gli elementi apribili ad anta dovranno essere provvisti di frizione o bracci snodati in modo tale da consentire l'arresto ed il blocco dell'elemento apribile nelle posizioni intermedie. I serramenti e gli elementi che li compongono dovranno essere collegati fra di loro e con le strutture adiacenti in modo che gli assestamenti, i ritiri, le frecce e le dilatazioni normali, relativi a tale collegamento, possano avvenire senza compromettere l'efficienza funzionale del sistema serramento-giunto-struttura adiacente. Tutte le superfici di lega leggera, dovranno essere protette contro le corrosioni mediante ossidazione anodica.La protezione mediante ossidazione anodica dovrà essere conforme alle prescrizioni delle norme UNI 3952 e UNI 4522. I dispositivi di manovra e di bloccaggio dovranno essere dimensionati e concepiti in modo da sopportare lesollecitazioni derivanti dall'utenza normale ed eccezionale.Ove richiesto in progetto i serramenti (ante e telai) dovranno essere attrezzati con una adeguata schermatura al piombo (spessore minimo 2 mm). Qualora si preveda una usura localizzata ed inevitabile di parti del serramento, si dovranno prevedere dispositivi atti a sopportare e compensare adeguatamente tale usura e che siano agevolmente sostituibili.Potere fonoisolante RW >= 38 dB. Compresi ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte.								
	SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni								
	Cat 14 - Serramenti interni								
	SbCat 11 - Piano primo								
	1LLeHMXwfDouJPV2HkahMf PI.4.6.						1,00		
	3L0XWXsyf58AlrFjJy4XxJ PI.4.6.						1,00		
	3Jj3hRg$L9XeicqHxybRac PI.4.6.						1,00		
	3rjmAtwnTFkQdEYiPSJFJV PI.4.6.						1,00		
	2xqVT8xB113QDt1UpAFYX1 PI.4.6.						1,00		
	2N_l69Dfv8sA76HSabrMax PI.4.6.						1,00		
	0OxOVnoVz6APeSaYiFXgVv PI.4.6.						1,00		
	0nV5Ta40L1jQAsu7vHIhPn PI.4.6.						1,00		
	11A3Tlse57cfTsfYV8nPNU PI.4.6.						1,00		
	1wAWopEeb1R8PuYSiLmIUy PI.4.6.						1,00		
	1iNZosigDBSBNRZw4vvf5g PI.4.6.						1,00		
	2hnIVpOizD4QWrobojAN3L PI.4.6.						1,00		
	0WwY2pFFbC$R8sWbFBpnif PI.4.6.						1,00		
	0WuH_1RI5EPgMJOnKVTZKP PI.4.6.						1,00		
	1OjdAyr0L4hR0d PI.4.6.						1,00		
	2gvEp$R494HR4jF_UjcVK0 PI.4.6.						1,00		
	0_7YdxWGHEnvjM2OSZ51wH PI.4.6.						1,00		
	0Hdx2ed9LFseXJ9mIAziVw PI.4.6.						1,00		
	2tal94PrjFjhuE_kSkbdYl PI.4.6.						1,00		
	00j_ywrNz8iw4kWRzpAsIZ PI.4.6.						1,00		
	16HWReFBP4fvmkSB_00Szc PI.4.6.						1,00		
	1gX6bi3qLBdAUD$3rXpTjb PI.4.6.						1,00		
	2FHmscPFnE_860Xfue1YHU PI.4.6.						1,00		
	1lC5AXA7f1ZxhxHlflMhRf PI.4.6.						1,00		
	3H48roA$b8W94sckz2age3 PI.4.6.						1,00		
	1LoNQEd6rEaftNLCCUA4I3 PI.4.6.						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					26,00	701,84	18´247,84
784 / 290 01ED.070.PI.8.8.120	PORTE INTERNE dimensioni: 0.90x2.40 Fornitura e posa in opera di serramento interno. Falsi telai in lamiera di acciaio o in listoni di abete zancati alle murature, di dimensioni e sagome adatte al tipo di serramento che verrà montato ed al grado di sicurezza corrispondente, essi potranno essere premurati, oppure tassellati o saldati ad inserti metallici. Telai realizzati in profili estrusi di allumini anodizzato di colore nero (tonalità da definire a campione). Gli elementi apribili ad anta dovranno essere provvisti di frizione o bracci snodati in modo tale da consentire l'arresto ed il blocco								
	A R I P O R T A R E								8´958´028,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								8´958´028,52
	dell'elemento apribile nelle posizioni intermedie. I serramenti e gli elementi che li compongono dovranno essere collegati fra di loro e con le strutture adiacenti in modo che gli assestamenti, i ritiri, le frecce e le dilatazioni normali, relativi a tale collegamento, possano avvenire senza compromettere l'efficienza funzionale del sistema serramento-giunto-struttura adiacente. Tutte le superfici di lega leggera, dovranno essere protette contro le corrosioni mediante ossidazione anodica.La protezione mediante ossidazione anodica dovrà essere conforme alle prescrizioni delle norme UNI 3952 e UNI 4522. I dispositivi di manovra e di bloccaggio dovranno essere dimensionati e concepiti in modo da sopportare lesollecitazioni derivanti dall'utenza normale ed eccezionale.Ove richiesto in progetto i serramenti (ante e telai) dovranno essere attrezzati con una adeguata schermatura al piombo (spessore minimo 2 mm). Qualora si preveda una usura localizzata ed inevitabile di parti del serramento, si dovranno prevedere dispositivi atti a sopportare e compensare adeguatamente tale usura e che siano agevolmente sostituibili.Potere fonoisolante RW >= 38 dB. Compresi ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 11 - Piano primo 1DBiHU8vgSJh8zGGeZYfGJ PI.8.8.120						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	652,74	652,74
785 / 4031 01ED.070.PI.1.4	PORTE INTERNE dimensioni: 0.90x2.10 Fornitura e posa in opera di serramento interno. Falsi telai in lamiera di acciaio o in listoni di abete zancati alle murature, di dimensioni e sagome adatte al tipo di serramento che verrà montato ed al grado di sicurezza corrispondente, essi potranno essere premurati, oppure tassellati o saldati ad inserti metallici. Telai realizzati in profili estrusi di allumini anodizzato di colore nero (tonalità da definire a campione). Gli elementi apribili ad anta dovranno essere provvisti di frizione o bracci snodati in modo tale da consentire l'arresto ed il blocco dell'elemento apribile nelle posizioni intermedie. I serramenti e gli elementi che li compongono dovranno essere collegati fra di loro e con le strutture adiacenti in modo che gli assestamenti, i ritiri, le frecce e le dilatazioni normali, relativi a tale collegamento, possano avvenire senza compromettere l'efficienza funzionale del sistema serramento-giunto-struttura adiacente. Tutte le superfici di lega leggera, dovranno essere protette contro le corrosioni mediante ossidazione anodica.La protezione mediante ossidazione anodica dovrà essere conforme alle prescrizioni delle norme UNI 3952 e UNI 4522. I dispositivi di manovra e di bloccaggio dovranno essere dimensionati e concepiti in modo da sopportare lesollecitazioni derivanti dall'utenza normale ed eccezionale.Ove richiesto in progetto i serramenti (ante e telai) dovranno essere attrezzati con una adeguata schermatura al piombo (spessore minimo 2 mm). Qualora si preveda una usura localizzata ed inevitabile di parti del serramento, si dovranno prevedere dispositivi atti a sopportare e compensare adeguatamente tale usura e che siano agevolmente sostituibili.Potere fonoisolante RW >= 38 dB. Compresi ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 11 - Piano primo **Si detraggono le quantità di progetto**								
	A RIPORTARE								8´958´681,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								8´958´681,26
	1WeplLsSH4pPmbAB0lmGIt PI.1.4.						-1,00		
	3c7_aTCIjCcR$yx0GDZZki PI.1.4.						-1,00		
	1vJbGOUBnCxewSSeydlMnn PI.1.4.						-1,00		
	0TCJSIc1985QQ7CDE3qjYY PI.1.4.						-1,00		
	1HXvo1YK9AJ95Qq9dxK1gk PI.1.4.						-1,00		
	1bM_YVcDL2bhsUl9UsjKPd PI.1.4.						-1,00		
	3mEVpJvlLAJfLujUpcASE$ PI.1.4.						-1,00		
	0dSUKs5tj7SOWqXSxVXI2p PI.1.4.						-1,00		
	0yLJhBmmH5F8DdD2tK1Vca PI.1.4.						-1,00		
	0vhGL5xwD68wD3zM95jQZV PI.1.4.						-1,00		
	1hD5lPtprCt9okbDZCSMG$ PI.1.4.						-1,00		
	2S5ojX5_90CxKcrKbzafta PI.1.4.						-1,00		
	33nnvnA9zDNOjelso6U1FP PI.1.4.						-1,00		
	34WIO94fHCmBLb8qH456VM PI.1.4.						-1,00		
	1KwPjCfFTDaf0tvZZmTsYi PI.1.4.						-1,00		
	0KKYk_AlX2bPnxO8jPrgjl PI.1.4.						-1,00		
	2IeUucpJX3YAqJszKqj9rg PI.1.4.						-1,00		
	2vnHBTgdnCAxIarpeABJgT PI.1.4.						-1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-18,00	464,47	-8´360,46
786 / 4040 01ED.070.PI.2.8.a	PORTE INTERNE dimensioni: 1.80x2.10 Fornitura e posa in opera di serramento interno. Falsi telai in lamiera di acciaio o in listoni di abete zancati alle murature, di dimensioni e sagome adatte al tipo di serramento che verrà montato ed al grado di sicurezza corrispondente, essi potranno essere premurati, oppure tassellati o saldati ad inserti metallici. Telai realizzati in profili estrusi di allumini anodizzato di colore nero (tonalità da definire a campione). Gli elementi apribili ad anta dovranno essere provvisti di frizione o bracci snodati in modo tale da consentire l'arresto ed il blocco dell'elemento apribile nelle posizioni intermedie. I serramenti e gli elementi che li compongono dovranno essere collegati fra di loro e con le strutture adiacenti in modo che gli assestamenti, i ritiri, le frecce e le dilatazioni normali, relativi a tale collegamento, possano avvenire senza compromettere l'efficienza funzionale del sistema serramento-giunto-struttura adiacente. Tutte le superfici di lega leggera, dovranno essere protette contro le corrosioni mediante ossidazione anodica.La protezione mediante ossidazione anodica dovrà essere conforme alle prescrizioni delle norme UNI 3952 e UNI 4522. I dispositivi di manovra e di bloccaggio dovranno essere dimensionati e concepiti in modo da sopportare lesollecitazioni derivanti dall'utenza normale ed eccezionale.Ove richiesto in progetto i serramenti (ante e telai) dovranno essere attrezzati con una adeguata schermatura al piombo (spessore minimo 2 mm). Qualora si preveda una usura localizzata ed inevitabile di parti del serramento, si dovranno prevedere dispositivi atti a sopportare e compensare adeguatamente tale usura e che siano agevolmente sostituibili.Potere fonoisolante RW >= 38 dB. Compresi ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 11 - Piano primo **Si detraggono le quantità di progetto**								
	2aDaFH2Nv3Uhea_TTMLF7x PI.2.8.a						-1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-1,00	1´052,78	-1´052,78
787 / 4045 01ED.070.PI.3.4	PORTE INTERNE dimensioni: 0.90x2.10 Fornitura e posa in opera di serramento interno. Falsi telai in lamiera di acciaio o in listoni di abete zancati alle								
	A RIPORTARE								8´949´268,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								8´949´268,02
	murature, di dimensioni e sagome adatte al tipo di serramento che verrà montato ed al grado di sicurezza corrispondente, essi potranno essere premurati, oppure tassellati o saldati ad inserti metallici. Telai realizzati in profili estrusi di allumini anodizzato di colore nero (tonalità da definire a campione). Gli elementi apribili ad anta dovranno essere provvisti di frizione o bracci snodati in modo tale da consentire l'arresto ed il blocco dell'elemento apribile nelle posizioni intermedie. I serramenti e gli elementi che li compongono dovranno essere collegati fra di loro e con le strutture adiacenti in modo che gli assestamenti, i ritiri, le frecce e le dilatazioni normali, relativi a tale collegamento, possano avvenire senza compromettere l'efficienza funzionale del sistema serramento-giunto-struttura adiacente. Tutte le superfici di lega leggera, dovranno essere protette contro le corrosioni mediante ossidazione anodica.La protezione mediante ossidazione anodica dovrà essere conforme alle prescrizioni delle norme UNI 3952 e UNI 4522. I dispositivi di manovra e di bloccaggio dovranno essere dimensionati e concepiti in modo da sopportare lesollecitazioni derivanti dall'utenza normale ed eccezionale.Ove richiesto in progetto i serramenti (ante e telai) dovranno essere attrezzati con una adeguata schermatura al piombo (spessore minimo 2 mm). Qualora si preveda una usura localizzata ed inevitabile di parti del serramento, si dovranno prevedere dispositivi atti a sopportare e compensare adeguatamente tale usura e che siano agevolmente sostituibili.Potere fonoisolante RW >= 38 dB. Compresi ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 11 - Piano primo **Si detraggono le quantità di progetto** 0eM08JA6t9ARMLFER PI.3.4. 2N5GVQsxj7Gh$MhATDpGkh PI.3.4. 1O0KHFB59sI8J5XxaXm$SG PI.3.4.						-1,00 -1,00 -1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-3,00	464,47	-1´393,41
788 / 4055 01ED.070.PI.4.6	PORTE INTERNE dimensioni: 1.20x2.10 Fornitura e posa in opera di serramento interno. Falsi telai in lamiera di acciaio o in listoni di abete zancati alle murature, di dimensioni e sagome adatte al tipo di serramento che verrà montato ed al grado di sicurezza corrispondente, essi potranno essere premurati, oppure tassellati o saldati ad inserti metallici. Telai realizzati in profili estrusi di allumini anodizzato di colore nero (tonalità da definire a campione). Gli elementi apribili ad anta dovranno essere provvisti di frizione o bracci snodati in modo tale da consentire l'arresto ed il blocco dell'elemento apribile nelle posizioni intermedie. I serramenti e gli elementi che li compongono dovranno essere collegati fra di loro e con le strutture adiacenti in modo che gli assestamenti, i ritiri, le frecce e le dilatazioni normali, relativi a tale collegamento, possano avvenire senza compromettere l'efficienza funzionale del sistema serramento-giunto-struttura adiacente. Tutte le superfici di lega leggera, dovranno essere protette contro le corrosioni mediante ossidazione anodica.La protezione mediante ossidazione anodica dovrà essere conforme alle prescrizioni delle norme UNI 3952 e UNI 4522. I dispositivi di manovra e di bloccaggio dovranno essere dimensionati e concepiti in modo da sopportare lesollecitazioni derivanti dall'utenza normale ed eccezionale.Ove richiesto in progetto i serramenti (ante e telai) dovranno essere attrezzati con una adeguata schermatura al								
	A RIPORTARE								8´947´874,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								8´947´874,61
	piombo (spessore minimo 2 mm). Qualora si preveda una usura localizzata ed inevitabile di parti del serramento, si dovranno prevedere dispositivi atti a sopportare e compensare adeguatamente tale usura e che siano agevolmente sostituibili.Potere fonoisolante RW >= 38 dB. Compresi ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 11 - Piano primo **Si detraggono le quantità di progetto** 1LLeHMXwfDouJPV2HkahMf PI.4.6. 3L0XWXsyf58AlrFjJy4XxJ PI.4.6. 3Jj3hRg$L9XeicqHxybRac PI.4.6. 3rjmAtwnTFkQdEYiPSJFJV PI.4.6. 2xqVT8xB113QDt1UpAFYX1 PI.4.6. 2N_l69Dfv8sA76HSabrMax PI.4.6. 0OxOVnoVz6APeSaYiFXgVv PI.4.6. 0nV5Ta40L1jQAsu7vHIhPn PI.4.6. 11A3Tlse57cfTsfYV8nPNU PI.4.6. 1wAWopEeb1R8PuYSiLmIUy PI.4.6. 1iNZosigDBSBNRZw4vvf5g PI.4.6. 2hnIVpOizD4QWrobojAN3L PI.4.6. 0WwY2pFFbC$R8sWbFBpnif PI.4.6. 0WuH_1RI5EPgMJOnKVTZKP PI.4.6. 1OjdAyr0L4hR0d PI.4.6. 2gvEp$R494HR4jF_UjcVK0 PI.4.6. 0_7YdxWGHEnvjM2OSZ51wH PI.4.6. 0Hdx2ed9LFseXJ9mIAziVw PI.4.6. 2tal94PrjFjhuE_kSkbdYl PI.4.6. 00j_ywrNz8iw4kWRzpAsIZ PI.4.6. 16HWReFBP4fvmkSB_00Szc PI.4.6. 1gX6bi3qLBdAUD$3rXpTjb PI.4.6. 2FHmscPFnE_860Xfue1YHU PI.4.6. 1lC5AXA7f1ZxhxHlflMhRf PI.4.6. 3H48roA$b8W94sckz2age3 PI.4.6. 1LoNQEd6rEaftNLCCUA4I3 PI.4.6.						-1,00 -1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-26,00	701,84	-18´247,84
789 / 4073 01ED.070.PI.8.8.120	PORTE INTERNE dimensioni: 0.90x2.40 Fornitura e posa in opera di serramento interno. Falsi telai in lamiera di acciaio o in listoni di abete zancati alle murature, di dimensioni e sagome adatte al tipo di serramento che verrà montato ed al grado di sicurezza corrispondente, essi potranno essere premurati, oppure tassellati o saldati ad inserti metallici. Telai realizzati in profili estrusi di allumini anodizzato di colore nero (tonalità da definire a campione). Gli elementi apribili ad anta dovranno essere provvisti di frizione o bracci snodati in modo tale da consentire l'arresto ed il blocco dell'elemento apribile nelle posizioni intermedie. I serramenti e gli elementi che li compongono dovranno essere collegati fra di loro e con le strutture adiacenti in modo che gli assestamenti, i ritiri, le frecce e le dilatazioni normali, relativi a tale collegamento, possano avvenire senza compromettere l'efficienza funzionale del sistema serramento-giunto-struttura adiacente. Tutte le superfici di lega leggera, dovranno essere protette contro le corrosioni mediante ossidazione anodica.La protezione mediante ossidazione anodica dovrà essere conforme alle prescrizioni delle norme UNI 3952 e UNI 4522. I dispositivi di manovra e di bloccaggio dovranno essere dimensionati e concepiti in modo da sopportare lesollecitazioni derivanti dall'utenza normale ed eccezionale.Ove richiesto in progetto i serramenti (ante e telai) dovranno essere attrezzati con una adeguata schermatura al piombo (spessore minimo 2 mm). Qualora si preveda una usura localizzata ed inevitabile di parti del serramento, si								
	A RIPORTARE								8´929´626,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								8′929′626,77
	dovranno prevedere dispositivi atti a sopportare e compensare adeguatamente tale usura e che siano agevolmente sostituibili.Potere fonoisolante RW >= 38 dB. Compresi ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 11 - Piano primo **Si detraggono le quantità di progetto** 1DBiHU8vgSJh8zGGeZYfGJ PI.8.8.120						-1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-1,00	652,74	-652,74
790 / 4081 NPE36	PORTA 1 ANTA PANEL V.P. MM L 900 X 2100 H Fornitura e posa in opera di PORTA A BATTENTE TIPO PONZI ALU, realizzata in UN'UNICA/DUE anta/e a battente. Costruita con profili estrusi in lega di alluminio ENAW 6060 secondo norme UNI 9006/1 ed accessori appartenenti al sistema ALU PONZI. I profilati saranno anodizzati, colore argento ARS1, classe 15 micron secondo normativa UNI4522 La porta è completa di: • Imbotte su tre lati, con profili estrusi complementari ed accoppiabili tra loro adatti ad avvolgere l'intera spalla del muro per uno spessore di mm 150 (per spessori muro superiori sarà compensata a parte con sovrapprezzo) • Anta porta "ALU PANEL" realizzata con pannello autoportante complanare di spessore mm 45 con rivestimento in laminato plastico HPL spessore 0.9 mm, colore Abet come da cartella colori Ponzi, bordato sui quattro lati con finiture in legno duro a vista e/o elemento pvc in tinta o laminato plastico • Accessori: cerniere di sistema di alluminio, serratura tipo Yale, coppia maniglia in alluminio e bocchetta tonda in alluminio • Doppia guarnizione di battuta porta in elastomero di EPDM Il prezzo si intende compresivo di: tiro al piano, trasporto in luogo di installazione, posa in opera e materiali di consumo. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 11 - Piano primo **VARIANTE 02**						18,00		
	SOMMANO...	cadauno					18,00	1′860,69	33′492,42
791 / 4097 NPE37	PORTA 2 ANTE PANEL V.P. MM L 900+300 X 2100 H Fornitura e posa in opera di PORTA A BATTENTE TIPO PONZI ALU, realizzata in UN'UNICA/DUE anta/e a battente. Costruita con profili estrusi in lega di alluminio ENAW 6060 secondo norme UNI 9006/1 ed accessori appartenenti al sistema ALU PONZI. I profilati saranno anodizzati, colore argento ARS1, classe 15 micron secondo normativa UNI4522 La porta è completa di: • Imbotte su tre lati, con profili estrusi complementari ed accoppiabili tra loro adatti ad avvolgere l'intera spalla del muro per uno spessore di mm 150 (per spessori muro superiori sarà compensata a parte con sovrapprezzo) • Anta porta "ALU PANEL" realizzata con pannello autoportante complanare di spessore mm 45 con rivestimento in laminato plastico HPL spessore 0.9 mm, colore Abet come da cartella colori Ponzi, bordato sui quattro lati con finiture in legno duro a vista e/o elemento pvc in tinta o laminato plastico								
	A RIPORTARE								8′962′466,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								8′962′466,45
	• Accessori: cerniere di sistema di alluminio, serratura tipo Yale, coppia maniglia in alluminio e bocchetta tonda in alluminio • Doppia guarnizione di battuta porta in elastomero di EPDM Il prezzo si intende compresivo di: tiro al piano, trasporto in luogo di installazione, posa in opera e materiali di consumo. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 11 - Piano primo **VARIANTE 02**						23,00		
	SOMMANO...	cadauno					23,00	2′495,89	57′405,47
792 / 4098 NPE38	PORTA 2 ANTE PANEL V.P. MM L 900+900 X 2100 H Fornitura e posa in opera di PORTA A BATTENTE TIPO PONZI ALU, realizzata in UN'UNICA/DUE anta/e a battente. Costruita con profili estrusi in lega di alluminio ENAW 6060 secondo norme UNI 9006/1 ed accessori appartenenti al sistema ALU PONZI. I profilati saranno anodizzati, colore argento ARS1, classe 15 micron secondo normativa UNI4522 La porta è completa di: • Imbotte su tre lati, con profili estrusi complementari ed accoppiabili tra loro adatti ad avvolgere l'intera spalla del muro per uno spessore di mm 150 (per spessori muro superiori sarà compensata a parte con sovrapprezzo) • Anta porta "ALU PANEL" realizzata con pannello autoportante complanare di spessore mm 45 con rivestimento in laminato plastico HPL spessore 0.9 mm, colore Abet come da cartella colori Ponzi, bordato sui quattro lati con finiture in legno duro a vista e/o elemento pvc in tinta o laminato plastico • Accessori: cerniere di sistema di alluminio, serratura tipo Yale, coppia maniglia in alluminio e bocchetta tonda in alluminio • Doppia guarnizione di battuta porta in elastomero di EPDM Il prezzo si intende compresivo di: tiro al piano, trasporto in luogo di installazione, posa in opera e materiali di consumo. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 11 - Piano primo **VARIANTE 02**						2,00		
	SOMMANO...	cadauno					2,00	2′854,61	5′709,22
793 / 4099 NPE40	PORTA 1 ANTA SCORR EXT MURO PANEL V.P. MM L 1200 X 2100 H Fornitura e posa in opera di PORTA A BATTENTE TIPO PONZI ALU, realizzata in UN'UNICA/DUE anta/e a battente. Costruita con profili estrusi in lega di alluminio ENAW 6060 secondo norme UNI 9006/1 ed accessori appartenenti al sistema ALU PONZI. I profilati saranno anodizzati, colore argento ARS1, classe 15 micron secondo normativa UNI4522 La porta è completa di: • Imbotte su tre lati, con profili estrusi complementari ed accoppiabili tra loro adatti ad avvolgere l'intera spalla del muro per uno spessore di mm 150 (per spessori muro superiori sarà compensata a parte con sovrapprezzo) • Anta porta "ALU PANEL" realizzata con pannello autoportante complanare di spessore mm 45 con rivestimento in laminato plastico HPL spessore 0.9 mm,								
	A RIPORTARE								9′025′581,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								9´025´581,14
	colore Abet come da cartella colori Ponzi, bordato sui quattro lati con finiture in legno duro a vista e/o elemento pvc in tinta o laminato plastico • Accessori: cerniere di sistema di alluminio, serratura tipo Yale, coppia maniglia in alluminio e bocchetta tonda in alluminio • Doppia guarnizione di battuta porta in elastomero di EPDM Il prezzo si intende compresivo di: tiro al piano, trasporto in luogo di installazione, posa in opera e materiali di consumo. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 11 - Piano primo **VARIANTE 02**						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	2´607,97	2´607,97
794 / 4100 NPE46	ACCESSORI PORTA TIPO PONZI ALU PANEL MANIGLIA IN ACCIAIO INOX Il prezzo si intende compreso di: tiro al piano, trasporto in luogo di installazione, posa in opera e materiali di consumo. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 11 - Piano primo **VARIANTE 02**						44,00		
	SOMMANO...	cadauno					44,00	30,04	1´321,76
795 / 4101 NPE47	ACCESSORI PORTA TIPO PONZI ALU PANEL MANIGLIONE DISABILE Il prezzo si intende compreso di: tiro al piano, trasporto in luogo di installazione, posa in opera e materiali di consumo. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 11 - Piano primo **VARIANTE 02**						9,00		
	SOMMANO...	cadauno					9,00	282,66	2´543,94
796 / 4102 NPE48	ACCESSORI PORTA TIPO PONZI ALU PANEL CONGEGNO LIBERO/OCCUPATO Il prezzo si intende compreso di: tiro al piano, trasporto in luogo di installazione, posa in opera e materiali di consumo. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 11 - Piano primo **VARIANTE 02**						10,00		
	SOMMANO...	cadauno					10,00	57,46	574,60
797 / 4103 NPE49	ACCESSORI PORTA TIPO PONZI ALU PANEL INCONTRO ELETTRICO Il prezzo si intende compreso di: tiro al piano, trasporto in luogo di installazione, posa in opera e materiali di consumo. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 11 - Piano primo **VARIANTE 02**						23,00		
	A RIPORTARE						23,00		9´032´629,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						23,00		9´032´629,41
	SOMMANO...	cadauno					23,00	249,71	5´743,33
798 / 4104 NPE50	ACCESSORI PORTA TIPO PONZI ALU PANEL CHIUDIPORTA AEREO Il prezzo si intende compreso di: tiro al piano, trasporto in luogo di installazione, posa in opera e materiali di consumo. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 11 - Piano primo **VARIANTE 02**						6,00		
	SOMMANO...	cadauno					6,00	399,41	2´396,46
799 / 4105 NPE51	ACCESSORI PORTA TIPO PONZI ALU PANEL COPPIA MANIGLIONI ANTIPANICO PUSH BAR Il prezzo si intende compreso di: tiro al piano, trasporto in luogo di installazione, posa in opera e materiali di consumo. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 11 - Piano primo **VARIANTE 02**						4,00		
	SOMMANO...	cadauno					4,00	1´300,92	5´203,68
	Piano secondo (SbCat 12)								
800 / 249 01ED.070.PI.1.4	PORTE INTERNE dimensioni: 0.90x2.10 Fornitura e posa in opera di serramento interno. Falsi telai in lamiera di acciaio o in listoni di abete zancati alle murature, di dimensioni e sagome adatte al tipo di serramento che verrà montato ed al grado di sicurezza corrispondente, essi potranno essere premurati, oppure tassellati o saldati ad inserti metallici. Telai realizzati in profili estrusi di allumini anodizzato di colore nero (tonalità da definire a campione). Gli elementi apribili ad anta dovranno essere provvisti di frizione o bracci snodati in modo tale da consentire l'arresto ed il blocco dell'elemento apribile nelle posizioni intermedie. I serramenti e gli elementi che li compongono dovranno essere collegati fra di loro e con le strutture adiacenti in modo che gli assestamenti, i ritiri, le frecce e le dilatazioni normali, relativi a tale collegamento, possano avvenire senza compromettere l'efficienza funzionale del sistema serramento-giunto-struttura adiacente. Tutte le superfici di lega leggera, dovranno essere protette contro le corrosioni mediante ossidazione anodica.La protezione mediante ossidazione anodica dovrà essere conforme alle prescrizioni delle norme UNI 3952 e UNI 4522. I dispositivi di manovra e di bloccaggio dovranno essere dimensionati e concepiti in modo da sopportare lesollecitazioni derivanti dall'utenza normale ed eccezionale.Ove richiesto in progetto i serramenti (ante e telai) dovranno essere attrezzati con una adeguata schermatura al piombo (spessore minimo 2 mm). Qualora si preveda una usura localizzata ed inevitabile di parti del serramento, si dovranno prevedere dispositivi atti a sopportare e compensare adeguatamente tale usura e che siano agevolmente sostituibili.Potere fonoisolante RW >= 38 dB. Compresi ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 12 - Piano secondo								
	A RIPORTARE								9´045´972,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								9´045´972,88
	0Vtm__n615yAMMf2LR05AC PI.1.4.						1,00		
	1tjp56LHXC38v24wamWYTY PI.1.4.						1,00		
	0kbRrTGgHCVhLsfbhj7QNZ PI.1.4.						1,00		
	2SzHlUL6HB6geNWUeyZpxg PI.1.4.						1,00		
	3gbHhzzfb9ee7KIrlY7aCD PI.1.4.						1,00		
	1CbX_mO5D6DA3omTXbGV$R PI.1.4.						1,00		
	0vnat12qzF9QSX9GwToad4 PI.1.4.						1,00		
	3x0F$Uw0v8luP1ZU2TjXNk PI.1.4.						1,00		
	3Qyekxe5rDQP_dKjgvrTia PI.1.4.						1,00		
	1cjgaX7Y9EkQMxdTQfw_vR PI.1.4.						1,00		
	1ezgr0zvBUuBwGO7ID9uW PI.1.4.						1,00		
	0a2ZzbUtL2MPJ8nYYMb3PA PI.1.4.						1,00		
	2tPY_A9etXIRbfCdbsbxYv PI.1.4.						1,00		
	3IkzCR9hH4kO_URKNyNX$J PI.1.4.						1,00		
	32bXG3d69D28Pf86hBf_v5 PI.1.4.						1,00		
	1v1QC9a_r16fe6MG_2ytIj PI.1.4.						1,00		
	1OtuzMgHn7tebLdieUEayn PI.1.4.						1,00		
	03CPrB7uf4Y9H8JIvJsAZF PI.1.4.						1,00		
	3Y40yyl4fAqAxpa6zCT5AY PI.1.4.						1,00		
	0W_bN29ajFJ9kzlVMV2yFW PI.1.4.						1,00		
	36lPTdSp18ZucQTYfZGlpG PI.1.4.						1,00		
	02kaj8Pcb9Hv6KsYjJHVlq PI.1.4.						1,00		
	0sT5Z9byX7Zwl9cy5X0cOd PI.1.4.						1,00		
	0m3Bu7Hgj4UfWiyt$4PF_q PI.1.4.						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					24,00	464,47	11´147,28
801 / 263 01ED.070.PI.3.4	PORTE INTERNE dimensioni: 0.90x2.10 Fornitura e posa in opera di serramento interno. Falsi telai in lamiera di acciaio o in listoni di abete zancati alle murature, di dimensioni e sagome adatte al tipo di serramento che verrà montato ed al grado di sicurezza corrispondente, essi potranno essere premurati, oppure tassellati o saldati ad inserti metallici. Telai realizzati in profili estrusi di allumini anodizzato di colore nero (tonalità da definire a campione). Gli elementi apribili ad anta dovranno essere provvisti di frizione o bracci snodati in modo tale da consentire l'arresto ed il blocco dell'elemento apribile nelle posizioni intermedie. I serramenti e gli elementi che li compongono dovranno essere collegati fra di loro e con le strutture adiacenti in modo che gli assestamenti, i ritiri, le frecce e le dilatazioni normali, relativi a tale collegamento, possano avvenire senza compromettere l'efficienza funzionale del sistema serramento-giunto-struttura adiacente. Tutte le superfici di lega leggera, dovranno essere protette contro le corrosioni mediante ossidazione anodica.La protezione mediante ossidazione anodica dovrà essere conforme alle prescrizioni delle norme UNI 3952 e UNI 4522. I dispositivi di manovra e di bloccaggio dovranno essere dimensionati e concepiti in modo da sopportare lesollecitazioni derivanti dall'utenza normale ed eccezionale.Ove richiesto in progetto i serramenti (ante e telai) dovranno essere attrezzati con una adeguata schermatura al piombo (spessore minimo 2 mm). Qualora si preveda una usura localizzata ed inevitabile di parti del serramento, si dovranno prevedere dispositivi atti a sopportare e compensare adeguatamente tale usura e che siano agevolmente sostituibili.Potere fonoisolante RW >= 38 dB. Compresi ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 12 - Piano secondo								
	2li49CzWOiJefS7Ur2KFmG PI.3.4.						1,00		
	0XtOsGEq0qarU PI.3.4.						1,00		
	0Pe0AJBUvGtb$jlBT PI.3.4.						1,00		
	SOMMANO...	Cadaun							
	A RIPORTARE						3,00		9´057´120,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						3,00		9´057´120,16
		o					3,00	464,47	1´393,41
802 / 273 01ED.070.PI.4.6	PORTE INTERNE dimensioni: 1.20x2.10 Fornitura e posa in opera di serramento interno. Falsi telai in lamiera di acciaio o in listoni di abete zancati alle murature, di dimensioni e sagome adatte al tipo di serramento che verrà montato ed al grado di sicurezza corrispondente, essi potranno essere premurati, oppure tassellati o saldati ad inserti metallici. Telai realizzati in profili estrusi di allumini anodizzato di colore nero (tonalità da definire a campione). Gli elementi apribili ad anta dovranno essere provvisti di frizione o bracci snodati in modo tale da consentire l'arresto ed il blocco dell'elemento apribile nelle posizioni intermedie. I serramenti e gli elementi che li compongono dovranno essere collegati fra di loro e con le strutture adiacenti in modo che gli assestamenti, i ritiri, le frecce e le dilatazioni normali, relativi a tale collegamento, possano avvenire senza compromettere l'efficienza funzionale del sistema serramento-giunto-struttura adiacente. Tutte le superfici di lega leggera, dovranno essere protette contro le corrosioni mediante ossidazione anodica.La protezione mediante ossidazione anodica dovrà essere conforme alle prescrizioni delle norme UNI 3952 e UNI 4522. I dispositivi di manovra e di bloccaggio dovranno essere dimensionati e concepiti in modo da sopportare lesollecitazioni derivanti dall'utenza normale ed eccezionale.Ove richiesto in progetto i serramenti (ante e telai) dovranno essere attrezzati con una adeguata schermatura al piombo (spessore minimo 2 mm). Qualora si preveda una usura localizzata ed inevitabile di parti del serramento, si dovranno prevedere dispositivi atti a sopportare e compensare adeguatamente tale usura e che siano agevolmente sostituibili.Potere fonoisolante RW >= 38 dB. Compresi ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 12 - Piano secondo 3N1wOlSUbAlv_MNao2VGIY PI.4.6. 3IG_MtQJb8hRL8zlvrmm1D PI.4.6. 09sQ9LVvj6uA43WqzD22mV PI.4.6. 3NacTtVxX9avlAbsBdT978 PI.4.6. 31$2jd1yLAdgS3MZFUWWlh PI.4.6. 1KsCRdyEPE4PytVmRG7xao PI.4.6. 3rcyoT1EL9vOrRSS4mG$i9 PI.4.6. 1hcgJ3oF1EjQvyfHdzN_l7 PI.4.6. 3cmcwCcSDAruB8669QZxSY PI.4.6. 0mVJ9N1Rf6SwSnOePrCcGc PI.4.6. 04bOAY_w52DPgexp5TE3za PI.4.6. 1EfxTPXbP3qONX4__NeUbx PI.4.6. 1nX1iNKaj1mekgF7NQPZ2y PI.4.6. 2cgFmWK6n20q PI.4.6. 1mYyvFbO920PKyS7pqpx46 PI.4.6. 2M1AE3Bsb6dRWGdiGawRhy PI.4.6. 3kCuTrrDfFYOzdQaMZEoz0 PI.4.6. 1AyISUdYv62OTOpB9BRGyy PI.4.6. 0SJQ$Wzh1B3evJxOy5xZXe PI.4.6. 3zKYyeqQnAVBT5xC7564dp PI.4.6. SOMMANO...	Cadauno					1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 20,00	701,84	14´036,80
803 / 281 01ED.070.PI.6.4	PORTE INTERNE dimensioni: 0.90x2.10 Fornitura e posa in opera di serramento interno. Falsi telai in lamiera di acciaio o in listoni di abete zancati alle murature, di dimensioni e sagome adatte al tipo di serramento che verrà montato ed al grado di sicurezza								
	A RIPORTARE								9´072´550,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								9´072´550,37
	corrispondente, essi potranno essere premurati, oppure tassellati o saldati ad inserti metallici. Telai realizzati in profili estrusi di allumini anodizzato di colore nero (tonalità da definire a campione). Gli elementi apribili ad anta dovranno essere provvisti di frizione o bracci snodati in modo tale da consentire l'arresto ed il blocco dell'elemento apribile nelle posizioni intermedie. I serramenti e gli elementi che li compongono dovranno essere collegati fra di loro e con le strutture adiacenti in modo che gli assestamenti, i ritiri, le frecce e le dilatazioni normali, relativi a tale collegamento, possano avvenire senza compromettere l'efficienza funzionale del sistema serramento-giunto-struttura adiacente. Tutte le superfici di lega leggera, dovranno essere protette contro le corrosioni mediante ossidazione anodica.La protezione mediante ossidazione anodica dovrà essere conforme alle prescrizioni delle norme UNI 3952 e UNI 4522. I dispositivi di manovra e di bloccaggio dovranno essere dimensionati e concepiti in modo da sopportare lesollecitazioni derivanti dall'utenza normale ed eccezionale.Ove richiesto in progetto i serramenti (ante e telai) dovranno essere attrezzati con una adeguata schermatura al piombo (spessore minimo 2 mm). Qualora si preveda una usura localizzata ed inevitabile di parti del serramento, si dovranno prevedere dispositivi atti a sopportare e compensare adeguatamente tale usura e che siano agevolmente sostituibili.Potere fonoisolante RW >= 38 dB. Compresi ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 12 - Piano secondo 0Kf0T_lGDFbOdV_kV3n7bP PI.6.4.						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	509,22	509,22
804 / 291 01ED.070.PI.8.8.120	PORTE INTERNE dimensioni: 0.90x2.40 Fornitura e posa in opera di serramento interno. Falsi telai in lamiera di acciaio o in listoni di abete zancati alle murature, di dimensioni e sagome adatte al tipo di serramento che verrà montato ed al grado di sicurezza corrispondente, essi potranno essere premurati, oppure tassellati o saldati ad inserti metallici. Telai realizzati in profili estrusi di allumini anodizzato di colore nero (tonalità da definire a campione). Gli elementi apribili ad anta dovranno essere provvisti di frizione o bracci snodati in modo tale da consentire l'arresto ed il blocco dell'elemento apribile nelle posizioni intermedie. I serramenti e gli elementi che li compongono dovranno essere collegati fra di loro e con le strutture adiacenti in modo che gli assestamenti, i ritiri, le frecce e le dilatazioni normali, relativi a tale collegamento, possano avvenire senza compromettere l'efficienza funzionale del sistema serramento-giunto-struttura adiacente. Tutte le superfici di lega leggera, dovranno essere protette contro le corrosioni mediante ossidazione anodica.La protezione mediante ossidazione anodica dovrà essere conforme alle prescrizioni delle norme UNI 3952 e UNI 4522. I dispositivi di manovra e di bloccaggio dovranno essere dimensionati e concepiti in modo da sopportare lesollecitazioni derivanti dall'utenza normale ed eccezionale.Ove richiesto in progetto i serramenti (ante e telai) dovranno essere attrezzati con una adeguata schermatura al piombo (spessore minimo 2 mm). Qualora si preveda una usura localizzata ed inevitabile di parti del serramento, si dovranno prevedere dispositivi atti a sopportare e compensare adeguatamente tale usura e che siano agevolmente sostituibili.Potere fonoisolante RW >= 38 dB.								
	A RIPORTARE								9´073´059,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								9´073´059,59
	Compresi ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 12 - Piano secondo 037H_NfbvqJxh5mzDQvDt4 PI.8.8.120						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	652,74	652,74
805 / 4032 01ED.070.PI.1.4	PORTE INTERNE dimensioni: 0.90x2.10 Fornitura e posa in opera di serramento interno. Falsi telai in lamiera di acciaio o in listoni di abete zancati alle murature, di dimensioni e sagome adatte al tipo di serramento che verrà montato ed al grado di sicurezza corrispondente, essi potranno essere premurati, oppure tassellati o saldati ad inserti metallici. Telai realizzati in profili estrusi di allumini anodizzato di colore nero (tonalità da definire a campione). Gli elementi apribili ad anta dovranno essere provvisti di frizione o bracci snodati in modo tale da consentire l'arresto ed il blocco dell'elemento apribile nelle posizioni intermedie. I serramenti e gli elementi che li compongono dovranno essere collegati fra di loro e con le strutture adiacenti in modo che gli assestamenti, i ritiri, le frecce e le dilatazioni normali, relativi a tale collegamento, possano avvenire senza compromettere l'efficienza funzionale del sistema serramento-giunto-struttura adiacente. Tutte le superfici di lega leggera, dovranno essere protette contro le corrosioni mediante ossidazione anodica.La protezione mediante ossidazione anodica dovrà essere conforme alle prescrizioni delle norme UNI 3952 e UNI 4522. I dispositivi di manovra e di bloccaggio dovranno essere dimensionati e concepiti in modo da sopportare lesollecitazioni derivanti dall'utenza normale ed eccezionale.Ove richiesto in progetto i serramenti (ante e telai) dovranno essere attrezzati con una adeguata schermatura al piombo (spessore minimo 2 mm). Qualora si preveda una usura localizzata ed inevitabile di parti del serramento, si dovranno prevedere dispositivi atti a sopportare e compensare adeguatamente tale usura e che siano agevolmente sostituibili.Potere fonoisolante RW >= 38 dB. Compresi ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 12 - Piano secondo **Si detraggono le quantità di progetto**								
	0Vtm__n615yAMMf2LR05AC PI.1.4.						-1,00		
	1tjp56LHXC38v24wamWYTY PI.1.4.						-1,00		
	0kbRrTGgHCVhLsfbhj7QNZ PI.1.4.						-1,00		
	2SzHlUL6HB6geNWUeyZpxg PI.1.4.						-1,00		
	3gbHhzzfb9ee7KIrlY7aCD PI.1.4.						-1,00		
	1CbX_mO5D6DA3omTXbGV$R PI.1.4.						-1,00		
	0vnat12qzF9QSX9GwToad4 PI.1.4.						-1,00		
	3x0F$Uw0v8luP1ZU2TjXNk PI.1.4.						-1,00		
	3Qyekxe5rDQP_dKjgvrTia PI.1.4.						-1,00		
	1cjgaX7Y9EkQMxdTQfw_vR PI.1.4.						-1,00		
	1ezgr0zvBUuBwGO7ID9uW PI.1.4.						-1,00		
	0a2ZzbUtL2MPJ8nYYMb3PA PI.1.4.						-1,00		
	2tPY_A9etXIRbfCdbsbxYv PI.1.4.						-1,00		
	3IkzCR9hH4kO_URKNyNX$J PI.1.4.						-1,00		
	32bXG3d69D28Pf86hBf_v5 PI.1.4.						-1,00		
	1v1QC9a_r16fe6MG_2ytIj PI.1.4.						-1,00		
	1OtuzMgHn7tebLdieUEayn PI.1.4.						-1,00		
	03CPrB7uf4Y9H8JIvJsAZF PI.1.4.						-1,00		
	3Y40yyl4fAqAxpa6zCT5AY PI.1.4.						-1,00		
	0W_bN29ajFJ9kzlVMV2yFW PI.1.4.						-1,00		
	36lPTdSp18ZucQTYfZGlpG PI.1.4.						-1,00		
	02kaj8Pcb9Hv6KsYjJHVlq PI.1.4.						-1,00		
	A RIPORTARE						-22,00		9´073´712,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						-22,00		9´073´712,33
	0sT5Z9byX7Zwl9cy5X0cOd PI.1.4.						-1,00		
	0m3Bu7Hgj4UfWiyt$4PF_q PI.1.4.						-1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-24,00	464,47	-11´147,28
806 / 4046 01ED.070.PI.3.4	PORTE INTERNE dimensioni: 0.90x2.10 Fornitura e posa in opera di serramento interno. Falsi telai in lamiera di acciaio o in listoni di abete zancati alle murature, di dimensioni e sagome adatte al tipo di serramento che verrà montato ed al grado di sicurezza corrispondente, essi potranno essere premurati, oppure tassellati o saldati ad inserti metallici. Telai realizzati in profili estrusi di allumini anodizzato di colore nero (tonalità da definire a campione). Gli elementi apribili ad anta dovranno essere provvisti di frizione o bracci snodati in modo tale da consentire l'arresto ed il blocco dell'elemento apribile nelle posizioni intermedie. I serramenti e gli elementi che li compongono dovranno essere collegati fra di loro e con le strutture adiacenti in modo che gli assestamenti, i ritiri, le frecce e le dilatazioni normali, relativi a tale collegamento, possano avvenire senza compromettere l'efficienza funzionale del sistema serramento-giunto-struttura adiacente. Tutte le superfici di lega leggera, dovranno essere protette contro le corrosioni mediante ossidazione anodica.La protezione mediante ossidazione anodica dovrà essere conforme alle prescrizioni delle norme UNI 3952 e UNI 4522. I dispositivi di manovra e di bloccaggio dovranno essere dimensionati e concepiti in modo da sopportare lesollecitazioni derivanti dall'utenza normale ed eccezionale.Ove richiesto in progetto i serramenti (ante e telai) dovranno essere attrezzati con una adeguata schermatura al piombo (spessore minimo 2 mm). Qualora si preveda una usura localizzata ed inevitabile di parti del serramento, si dovranno prevedere dispositivi atti a sopportare e compensare adeguatamente tale usura e che siano agevolmente sostituibili.Potere fonoisolante RW >= 38 dB. Compresi ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 12 - Piano secondo **Si detraggono le quantità di progetto**								
	2li49CzWOiJefS7Ur2KFmG PI.3.4.						-1,00		
	0XtOsGEq0qarU PI.3.4.						-1,00		
	0Pe0AJBUvGtb$jlBT PI.3.4.						-1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-3,00	464,47	-1´393,41
807 / 4056 01ED.070.PI.4.6	PORTE INTERNE dimensioni: 1.20x2.10 Fornitura e posa in opera di serramento interno. Falsi telai in lamiera di acciaio o in listoni di abete zancati alle murature, di dimensioni e sagome adatte al tipo di serramento che verrà montato ed al grado di sicurezza corrispondente, essi potranno essere premurati, oppure tassellati o saldati ad inserti metallici. Telai realizzati in profili estrusi di allumini anodizzato di colore nero (tonalità da definire a campione). Gli elementi apribili ad anta dovranno essere provvisti di frizione o bracci snodati in modo tale da consentire l'arresto ed il blocco dell'elemento apribile nelle posizioni intermedie. I serramenti e gli elementi che li compongono dovranno essere collegati fra di loro e con le strutture adiacenti in modo che gli assestamenti, i ritiri, le frecce e le dilatazioni normali, relativi a tale collegamento, possano avvenire senza compromettere l'efficienza funzionale del sistema								
	A RIPORTARE								9´061´171,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								9´061´171,64
	serramento-giunto-struttura adiacente. Tutte le superfici di lega leggera, dovranno essere protette contro le corrosioni mediante ossidazione anodica.La protezione mediante ossidazione anodica dovrà essere conforme alle prescrizioni delle norme UNI 3952 e UNI 4522. I dispositivi di manovra e di bloccaggio dovranno essere dimensionati e concepiti in modo da sopportare lesollecitazioni derivanti dall'utenza normale ed eccezionale.Ove richiesto in progetto i serramenti (ante e telai) dovranno essere attrezzati con una adeguata schermatura al piombo (spessore minimo 2 mm). Qualora si preveda una usura localizzata ed inevitabile di parti del serramento, si dovranno prevedere dispositivi atti a sopportare e compensare adeguatamente tale usura e che siano agevolmente sostituibili.Potere fonoisolante RW >= 38 dB. Compresi ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 12 - Piano secondo **Si detraggono le quantità di progetto**								
	3N1wOlSUbAlv_MNao2VGIY PI.4.6.						-1,00		
	3IG_MtQJb8hRL8zlvrmm1D PI.4.6.						-1,00		
	09sQ9LVvj6uA43WqzD22mV PI.4.6.						-1,00		
	3NacTtVxX9avlAbsBdT978 PI.4.6.						-1,00		
	31$2jd1yLAdgS3MZFUWWIh PI.4.6.						-1,00		
	1KsCRdyEPE4PytVmRG7xao PI.4.6.						-1,00		
	3rcyoT1EL9vOrRSS4mG$i9 PI.4.6.						-1,00		
	1hcgJ3oF1EjQvyfHdzN_l7 PI.4.6.						-1,00		
	3cmcwCcSDAruB8669QZxSY PI.4.6.						-1,00		
	0mVJ9N1Rf6SwSnOePrCcGc PI.4.6.						-1,00		
	04bOAY_w52DPgexp5TE3za PI.4.6.						-1,00		
	1EfxTPXbP3qONX4__NeUbx PI.4.6.						-1,00		
	1nX1iNKaj1mekgF7NQPZ2y PI.4.6.						-1,00		
	2cgFmWK6n20q PI.4.6.						-1,00		
	1mYyvFbO920PKyS7pqpx46 PI.4.6.						-1,00		
	2M1AE3Bsb6dRWGdiGawRhy PI.4.6.						-1,00		
	3kCuTrrDfFYOzdQaMZEoz0 PI.4.6.						-1,00		
	1AyISUdYv62OTOpB9BRGyy PI.4.6.						-1,00		
	0SJQ$Wzh1B3evJxOy5xZXe PI.4.6.						-1,00		
	3zKYyeqQnAVBT5xC7564dp PI.4.6.						-1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-20,00	701,84	-14´036,80
808 / 4064 01ED.070.PI.6.4	PORTE INTERNE dimensioni: 0.90x2.10 Fornitura e posa in opera di serramento interno. Falsi telai in lamiera di acciaio o in listoni di abete zancati alle murature, di dimensioni e sagome adatte al tipo di serramento che verrà montato ed al grado di sicurezza corrispondente, essi potranno essere premurati, oppure tassellati o saldati ad inserti metallici. Telai realizzati in profili estrusi di allumini anodizzato di colore nero (tonalità da definire a campione). Gli elementi apribili ad anta dovranno essere provvisti di frizione o bracci snodati in modo tale da consentire l'arresto ed il blocco dell'elemento apribile nelle posizioni intermedie. I serramenti e gli elementi che li compongono dovranno essere collegati fra di loro e con le strutture adiacenti in modo che gli assestamenti, i ritiri, le frecce e le dilatazioni normali, relativi a tale collegamento, possano avvenire senza compromettere l'efficienza funzionale del sistema serramento-giunto-struttura adiacente. Tutte le superfici di lega leggera, dovranno essere protette contro le corrosioni mediante ossidazione anodica.La protezione mediante ossidazione anodica dovrà essere conforme alle prescrizioni delle norme UNI 3952 e UNI 4522. I dispositivi di manovra e di bloccaggio dovranno essere dimensionati e concepiti in modo da sopportare lesollecitazioni derivanti dall'utenza normale ed								
	A RIPORTARE								9´047´134,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								9'047'134,84
	eccezionale.Ove richiesto in progetto i serramenti (ante e telai) dovranno essere attrezzati con una adeguata schermatura al piombo (spessore minimo 2 mm). Qualora si preveda una usura localizzata ed inevitabile di parti del serramento, si dovranno prevedere dispositivi atti a sopportare e compensare adeguatamente tale usura e che siano agevolmente sostituibili.Potere fonoisolante RW >= 38 dB. Compresi ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 12 - Piano secondo **Si detraggono le quantità di progetto** 0Kf0T_lGDFbOdV_kV3n7bP PI.6.4.						-1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-1,00	509,22	-509,22
809 / 4074 01ED.070.PI.8.8.120	PORTE INTERNE dimensioni: 0.90x2.40 Fornitura e posa in opera di serramento interno. Falsi telai in lamiera di acciaio o in listoni di abete zancati alle murature, di dimensioni e sagome adatte al tipo di serramento che verrà montato ed al grado di sicurezza corrispondente, essi potranno essere premurati, oppure tassellati o saldati ad inserti metallici. Telai realizzati in profili estrusi di allumini anodizzato di colore nero (tonalità da definire a campione). Gli elementi apribili ad anta dovranno essere provvisti di frizione o bracci snodati in modo tale da consentire l'arresto ed il blocco dell'elemento apribile nelle posizioni intermedie. I serramenti e gli elementi che li compongono dovranno essere collegati fra di loro e con le strutture adiacenti in modo che gli assestamenti, i ritiri, le frecce e le dilatazioni normali, relativi a tale collegamento, possano avvenire senza compromettere l'efficienza funzionale del sistema serramento-giunto-struttura adiacente. Tutte le superfici di lega leggera, dovranno essere protette contro le corrosioni mediante ossidazione anodica.La protezione mediante ossidazione anodica dovrà essere conforme alle prescrizioni delle norme UNI 3952 e UNI 4522. I dispositivi di manovra e di bloccaggio dovranno essere dimensionati e concepiti in modo da sopportare lesollecitazioni derivanti dall'utenza normale ed eccezionale.Ove richiesto in progetto i serramenti (ante e telai) dovranno essere attrezzati con una adeguata schermatura al piombo (spessore minimo 2 mm). Qualora si preveda una usura localizzata ed inevitabile di parti del serramento, si dovranno prevedere dispositivi atti a sopportare e compensare adeguatamente tale usura e che siano agevolmente sostituibili.Potere fonoisolante RW >= 38 dB. Compresi ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 12 - Piano secondo **Si detraggono le quantità di progetto** 037H_NfbvqJxh5mzDQvDt4 PI.8.8.120						-1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-1,00	652,74	-652,74
810 / 4082 NPE36	PORTA 1 ANTA PANEL V.P. MM L 900 X 2100 H Fornitura e posa in opera di PORTA A BATTENTE TIPO PONZI ALU, realizzata in UN'UNICA/DUE anta/e a battente. Costruita con profili estrusi in lega di alluminio ENAW 6060 secondo norme UNI 9006/1 ed accessori appartenenti al sistema ALU PONZI.								
	A RIPORTARE								9'045'972,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								9′045′972,88
	I profilati saranno anodizzati, colore argento ARS1, classe 15 micron secondo normativa UNI4522 La porta è completa di: • Imbotte su tre lati, con profili estrusi complementari ed accoppiabili tra loro adatti ad avvolgere l'intera spalla del muro per uno spessore di mm 150 (per spessori muro superiori sarà compensata a parte con sovrapprezzo) • Anta porta "ALU PANEL" realizzata con pannello autoportante complanare di spessore mm 45 con rivestimento in laminato plastico HPL spessore 0.9 mm, colore Abet come da cartella colori Ponzi, bordato sui quattro lati con finiture in legno duro a vista e/o elemento pvc in tinta o laminato plastico • Accessori: cerniere di sistema di alluminio, serratura tipo Yale, coppia maniglia in alluminio e bocchetta tonda in alluminio • Doppia guarnizione di battuta porta in elastomero di EPDM Il prezzo si intende compresivo di: tiro al piano, trasporto in luogo di installazione, posa in opera e materiali di consumo. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 12 - Piano secondo **VARIANTE 02**						20,00		
	SOMMANO...	cadauno					20,00	1′860,69	37′213,80
811 / 4106 NPE37	PORTA 2 ANTE PANEL V.P. MM L 900+300 X 2100 H Fornitura e posa in opera di PORTA A BATTENTE TIPO PONZI ALU, realizzata in UN'UNICA/DUE anta/e a battente. Costruita con profili estrusi in lega di alluminio ENAW 6060 secondo norme UNI 9006/1 ed accessori appartenenti al sistema ALU PONZI. I profilati saranno anodizzati, colore argento ARS1, classe 15 micron secondo normativa UNI4522 La porta è completa di: • Imbotte su tre lati, con profili estrusi complementari ed accoppiabili tra loro adatti ad avvolgere l'intera spalla del muro per uno spessore di mm 150 (per spessori muro superiori sarà compensata a parte con sovrapprezzo) • Anta porta "ALU PANEL" realizzata con pannello autoportante complanare di spessore mm 45 con rivestimento in laminato plastico HPL spessore 0.9 mm, colore Abet come da cartella colori Ponzi, bordato sui quattro lati con finiture in legno duro a vista e/o elemento pvc in tinta o laminato plastico • Accessori: cerniere di sistema di alluminio, serratura tipo Yale, coppia maniglia in alluminio e bocchetta tonda in alluminio • Doppia guarnizione di battuta porta in elastomero di EPDM Il prezzo si intende compresivo di: tiro al piano, trasporto in luogo di installazione, posa in opera e materiali di consumo. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 12 - Piano secondo **VARIANTE 02**						18,00		
	SOMMANO...	cadauno					18,00	2′495,89	44′926,02
812 / 4107 NPE38	PORTA 2 ANTE PANEL V.P. MM L 900+900 X 2100 H Fornitura e posa in opera di PORTA A BATTENTE TIPO PONZI ALU, realizzata in UN'UNICA/DUE anta/e a battente.								
	A RIPORTARE								9′128′112,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								9´128´112,70
	Costruita con profili estrusi in lega di alluminio ENAW 6060 secondo norme UNI 9006/1 ed accessori appartenenti al sistema ALU PONZI. I profilati saranno anodizzati, colore argento ARS1, classe 15 micron secondo normativa UNI4522 La porta è completa di: • Imbotte su tre lati, con profili estrusi complementari ed accoppiabili tra loro adatti ad avvolgere l'intera spalla del muro per uno spessore di mm 150 (per spessori muro superiori sarà compensata a parte con sovrapprezzo) • Anta porta "ALU PANEL" realizzata con pannello autoportante complanare di spessore mm 45 con rivestimento in laminato plastico HPL spessore 0.9 mm, colore Abet come da cartella colori Ponzi, bordato sui quattro lati con finiture in legno duro a vista e/o elemento pvc in tinta o laminato plastico • Accessori: cerniere di sistema di alluminio, serratura tipo Yale, coppia maniglia in alluminio e bocchetta tonda in alluminio • Doppia guarnizione di battuta porta in elastomero di EPDM Il prezzo si intende compresivo di: tiro al piano, trasporto in luogo di installazione, posa in opera e materiali di consumo. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 12 - Piano secondo **VARIANTE 02**						2,00		
	SOMMANO...	cadauno					2,00	2´854,61	5´709,22
813 / 4108 NPE39	PORTA 2 ANTE PANEL DI CUI 1 FISSA + 1 A BATTENTE MM 1800 X 2100 H Fornitura e posa in opera di PORTA A BATTENTE TIPO PONZI ALU, realizzata in UN'UNICA/DUE anta/e a battente. Costruita con profili estrusi in lega di alluminio ENAW 6060 secondo norme UNI 9006/1 ed accessori appartenenti al sistema ALU PONZI. I profilati saranno anodizzati, colore argento ARS1, classe 15 micron secondo normativa UNI4522 La porta è completa di: • Imbotte su tre lati, con profili estrusi complementari ed accoppiabili tra loro adatti ad avvolgere l'intera spalla del muro per uno spessore di mm 150 (per spessori muro superiori sarà compensata a parte con sovrapprezzo) • Anta porta "ALU PANEL" realizzata con pannello autoportante complanare di spessore mm 45 con rivestimento in laminato plastico HPL spessore 0.9 mm, colore Abet come da cartella colori Ponzi, bordato sui quattro lati con finiture in legno duro a vista e/o elemento pvc in tinta o laminato plastico • Accessori: cerniere di sistema di alluminio, serratura tipo Yale, coppia maniglia in alluminio e bocchetta tonda in alluminio • Doppia guarnizione di battuta porta in elastomero di EPDM Il prezzo si intende compresivo di: tiro al piano, trasporto in luogo di installazione, posa in opera e materiali di consumo. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 12 - Piano secondo **VARIANTE 02**						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	2´987,78	2´987,78
814 / 4109 NPE46	ACCESSORI PORTA TIPO PONZI ALU PANEL MANIGLIA IN ACCIAIO INOX								
	A RIPORTARE								9´136´809,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								9´136´809,70
	Il prezzo si intende compreso di: tiro al piano, trasporto in luogo di installazione, posa in opera e materiali di consumo. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 12 - Piano secondo **VARIANTE 02**						40,00		
	SOMMANO...	cadauno					40,00	30,04	1´201,60
815 / 4110 NPE47	ACCESSORI PORTA TIPO PONZI ALU PANEL MANIGLIONE DISABILE Il prezzo si intende compreso di: tiro al piano, trasporto in luogo di installazione, posa in opera e materiali di consumo. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 12 - Piano secondo **VARIANTE 02**						4,00		
	SOMMANO...	cadauno					4,00	282,66	1´130,64
816 / 4111 NPE48	ACCESSORI PORTA TIPO PONZI ALU PANEL CONGEGNO LIBERO/OCCUPATO Il prezzo si intende compreso di: tiro al piano, trasporto in luogo di installazione, posa in opera e materiali di consumo. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 12 - Piano secondo **VARIANTE 02**						10,00		
	SOMMANO...	cadauno					10,00	57,46	574,60
817 / 4112 NPE49	ACCESSORI PORTA TIPO PONZI ALU PANEL INCONTRO ELETTRICO Il prezzo si intende compreso di: tiro al piano, trasporto in luogo di installazione, posa in opera e materiali di consumo. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 12 - Piano secondo **VARIANTE 02**						20,00		
	SOMMANO...	cadauno					20,00	249,71	4´994,20
818 / 4113 NPE50	ACCESSORI PORTA TIPO PONZI ALU PANEL CHIUDIPORTA AEREO Il prezzo si intende compreso di: tiro al piano, trasporto in luogo di installazione, posa in opera e materiali di consumo. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 12 - Piano secondo **VARIANTE 02**						8,00		
	SOMMANO...	cadauno					8,00	399,41	3´195,28
819 / 4114 NPE51	ACCESSORI PORTA TIPO PONZI ALU PANEL COPPIA MANIGLIONI ANTIPANICO PUSH BAR Il prezzo si intende compreso di: tiro al piano, trasporto in luogo di installazione, posa in opera e materiali di consumo.								
	A RIPORTARE								9´147´906,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								9´147´906,02
	SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 12 - Piano secondo **VARIANTE 02**						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	1´300,92	1´300,92
820 / 4170 NPE43	PORTA 2 ANTE SCORR EXT MURO PANEL V.P. MM L 1800 X 2100 H Fornitura e posa in opera di PORTA A BATTENTE TIPO PONZI ALU, realizzata in UN'UNICA/DUE anta/e a battente. Costruita con profili estrusi in lega di alluminio ENAW 6060 secondo norme UNI 9006/1 ed accessori appartenenti al sistema ALU PONZI. I profilati saranno anodizzati, colore argento ARS1, classe 15 micron secondo normativa UNI4522 La porta è completa di: • Imbotte su tre lati, con profili estrusi complementari ed accoppiabili tra loro adatti ad avvolgere l'intera spalla del muro per uno spessore di mm 150 (per spessori muro superiori sarà compensata a parte con sovrapprezzo) • Anta porta "ALU PANEL" realizzata con pannello autoportante complanare di spessore mm 45 con rivestimento in laminato plastico HPL spessore 0.9 mm, colore Abet come da cartella colori Ponzi, bordato sui quattro lati con finiture in legno duro a vista e/o elemento pvc in tinta o laminato plastico • Accessori: cerniere di sistema di alluminio, serratura tipo Yale, coppia maniglia in alluminio e bocchetta tonda in alluminio • Doppia guarnizione di battuta porta in elastomero di EPDM Il prezzo si intende compresivo di: tiro al piano, trasporto in luogo di installazione, posa in opera e materiali di consumo. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 12 - Piano secondo **VARIANTE 02**						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	4´256,34	4´256,34
	Piano terzo (SbCat 13)								
821 / 250 01ED.070.PI.1.4	PORTE INTERNE dimensioni: 0.90x2.10 Fornitura e posa in opera di serramento interno. Falsi telai in lamiera di acciaio o in listoni di abete zancati alle murature, di dimensioni e sagome adatte al tipo di serramento che verrà montato ed al grado di sicurezza corrispondente, essi potranno essere premurati, oppure tassellati o saldati ad inserti metallici. Telai realizzati in profili estrusi di allumini anodizzato di colore nero (tonalità da definire a campione). Gli elementi apribili ad anta dovranno essere provvisti di frizione o bracci snodati in modo tale da consentire l'arresto ed il blocco dell'elemento apribile nelle posizioni intermedie. I serramenti e gli elementi che li compongono dovranno essere collegati fra di loro e con le strutture adiacenti in modo che gli assestamenti, i ritiri, le frecce e le dilatazioni normali, relativi a tale collegamento, possano avvenire senza compromettere l'efficienza funzionale del sistema serramento-giunto-struttura adiacente. Tutte le superfici di lega leggera, dovranno essere protette contro le corrosioni mediante ossidazione anodica.La protezione mediante ossidazione anodica dovrà essere conforme alle prescrizioni delle norme UNI 3952 e UNI 4522. I								
	A RIPORTARE								9´153´463,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								9´153´463,28
	dispositivi di manovra e di bloccaggio dovranno essere dimensionati e concepiti in modo da sopportare lesollecitazioni derivanti dall'utenza normale ed eccezionale.Ove richiesto in progetto i serramenti (ante e telai) dovranno essere attrezzati con una adeguata schermatura al piombo (spessore minimo 2 mm). Qualora si preveda una usura localizzata ed inevitabile di parti del serramento, si dovranno prevedere dispositivi atti a sopportare e compensare adeguatamente tale usura e che siano agevolmente sostituibili.Potere fonoisolante RW >= 38 dB. Compresi ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 13 - Piano terzo 3c1RaU4BX5whQW0szGG7y PI.1.4. 2V6Gz7DwT7refF6dpKCiMS PI.1.4. 2QaUFQQ7rBUPIFC3Senf3b PI.1.4. 03iN2ah0r2hhEq06K0Vc7F PI.1.4. 2lRzGTwXbBjBkSjk_$hIM7 PI.1.4. 1md0pQ4LLBqRYIb64L1S7p PI.1.4. 0q7n4cCXr91RmMZzgGc09i PI.1.4. 0zlLfyhSr5beXJbpf92H_m PI.1.4. 1XCmylN0Ce PI.1.4. 361ytz97P1Sveea02lJpL6 PI.1.4. 1$l1FDL3vE68qWMevX0J_7 PI.1.4. 1JQt7NSaoAHxopnYnJxe$l PI.1.4. 1JrRHfdgf50egfjeGtU3Ya PI.1.4. SOMMANO...	Cadauno					1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 13,00	464,47	6´038,11
822 / 264 01ED.070.PI.3.4	PORTE INTERNE dimensioni: 0.90x2.10 Fornitura e posa in opera di serramento interno. Falsi telai in lamiera di acciaio o in listoni di abete zancati alle murature, di dimensioni e sagome adatte al tipo di serramento che verrà montato ed al grado di sicurezza corrispondente, essi potranno essere premurati, oppure tassellati o saldati ad inserti metallici. Telai realizzati in profili estrusi di allumini anodizzato di colore nero (tonalità da definire a campione). Gli elementi apribili ad anta dovranno essere provvisti di frizione o bracci snodati in modo tale da consentire l'arresto ed il blocco dell'elemento apribile nelle posizioni intermedie. I serramenti e gli elementi che li compongono dovranno essere collegati fra di loro e con le strutture adiacenti in modo che gli assestamenti, i ritiri, le frecce e le dilatazioni normali, relativi a tale collegamento, possano avvenire senza compromettere l'efficienza funzionale del sistema serramento-giunto-struttura adiacente. Tutte le superfici di lega leggera, dovranno essere protette contro le corrosioni mediante ossidazione anodica.La protezione mediante ossidazione anodica dovrà essere conforme alle prescrizioni delle norme UNI 3952 e UNI 4522. I dispositivi di manovra e di bloccaggio dovranno essere dimensionati e concepiti in modo da sopportare lesollecitazioni derivanti dall'utenza normale ed eccezionale.Ove richiesto in progetto i serramenti (ante e telai) dovranno essere attrezzati con una adeguata schermatura al piombo (spessore minimo 2 mm). Qualora si preveda una usura localizzata ed inevitabile di parti del serramento, si dovranno prevedere dispositivi atti a sopportare e compensare adeguatamente tale usura e che siano agevolmente sostituibili.Potere fonoisolante RW >= 38 dB. Compresi ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 13 - Piano terzo								
	A RIPORTARE								9´159´501,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								9´159´501,39
	1ERNVSooARJPcgoMY4QWAv PI.3.4. 0djxQfq3NrGu63rjhQ8JU3 PI.3.4. 1X8PxKG7CdIxvgVU3h5upa PI.3.4.						1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					3,00	464,47	1´393,41
823 / 270 01ED.070.PI.3.6	PORTE INTERNE dimensioni: 1.20x2.10 Fornitura e posa in opera di serramento interno. Falsi telai in lamiera di acciaio o in listoni di abete zancati alle murature, di dimensioni e sagome adatte al tipo di serramento che verrà montato ed al grado di sicurezza corrispondente, essi potranno essere premurati, oppure tassellati o saldati ad inserti metallici. Telai realizzati in profili estrusi di allumini anodizzato di colore nero (tonalità da definire a campione). Gli elementi apribili ad anta dovranno essere provvisti di frizione o bracci snodati in modo tale da consentire l'arresto ed il blocco dell'elemento apribile nelle posizioni intermedie. I serramenti e gli elementi che li compongono dovranno essere collegati fra di loro e con le strutture adiacenti in modo che gli assestamenti, i ritiri, le frecce e le dilatazioni normali, relativi a tale collegamento, possano avvenire senza compromettere l'efficienza funzionale del sistema serramento-giunto-struttura adiacente. Tutte le superfici di lega leggera, dovranno essere protette contro le corrosioni mediante ossidazione anodica.La protezione mediante ossidazione anodica dovrà essere conforme alle prescrizioni delle norme UNI 3952 e UNI 4522. I dispositivi di manovra e di bloccaggio dovranno essere dimensionati e concepiti in modo da sopportare lesollecitazioni derivanti dall'utenza normale ed eccezionale.Ove richiesto in progetto i serramenti (ante e telai) dovranno essere attrezzati con una adeguata schermatura al piombo (spessore minimo 2 mm). Qualora si preveda una usura localizzata ed inevitabile di parti del serramento, si dovranno prevedere dispositivi atti a sopportare e compensare adeguatamente tale usura e che siano agevolmente sostituibili.Potere fonoisolante RW >= 38 dB. Compresi ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 13 - Piano terzo 0iDYCc63j4jgfK2tTjwwol PI.3.6.						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	619,29	619,29
824 / 274 01ED.070.PI.4.6	PORTE INTERNE dimensioni: 1.20x2.10 Fornitura e posa in opera di serramento interno. Falsi telai in lamiera di acciaio o in listoni di abete zancati alle murature, di dimensioni e sagome adatte al tipo di serramento che verrà montato ed al grado di sicurezza corrispondente, essi potranno essere premurati, oppure tassellati o saldati ad inserti metallici. Telai realizzati in profili estrusi di allumini anodizzato di colore nero (tonalità da definire a campione). Gli elementi apribili ad anta dovranno essere provvisti di frizione o bracci snodati in modo tale da consentire l'arresto ed il blocco dell'elemento apribile nelle posizioni intermedie. I serramenti e gli elementi che li compongono dovranno essere collegati fra di loro e con le strutture adiacenti in modo che gli assestamenti, i ritiri, le frecce e le dilatazioni normali, relativi a tale collegamento, possano avvenire senza compromettere l'efficienza funzionale del sistema serramento-giunto-struttura adiacente. Tutte le superfici di lega leggera, dovranno essere protette contro le corrosioni								
	A RIPORTARE								9´161´514,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								9´161´514,09
	mediante ossidazione anodica.La protezione mediante ossidazione anodica dovrà essere conforme alle prescrizioni delle norme UNI 3952 e UNI 4522. I dispositivi di manovra e di bloccaggio dovranno essere dimensionati e concepiti in modo da sopportare lesollecitazioni derivanti dall'utenza normale ed eccezionale.Ove richiesto in progetto i serramenti (ante e telai) dovranno essere attrezzati con una adeguata schermatura al piombo (spessore minimo 2 mm). Qualora si preveda una usura localizzata ed inevitabile di parti del serramento, si dovranno prevedere dispositivi atti a sopportare e compensare adeguatamente tale usura e che siano agevolmente sostituibili.Potere fonoisolante RW >= 38 dB. Compresi ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 13 - Piano terzo 38A0MEiWP44gdazKM4_L3j PI.4.6. 2Jqb755oTC_vYfXxuSnlWA PI.4.6. 2ItMYn915AMR6FD$I88KSW PI.4.6. 3liW8hkCT2Ue$2SGWpf8oR PI.4.6. 3qVvdvq_90RQ6uRThckN46 PI.4.6. 02YPwID3L8ngyLPU5W0a5S PI.4.6. 0nMJWhr1T3GRFYHUx$NkMy PI.4.6. 2XvQJg36PEQAR6iJUGfoVH PI.4.6. 01tXLQ1Wn5e8FN8bgIWJ5b PI.4.6. 1bpipszS53x9TSNfB0xvvA PI.4.6. 0s7syTv_D1BvoQsFK4HeYz PI.4.6. 0t8ELXTjj87gqdVG$Xw6zg PI.4.6. 1FflQog9PDZfxatx_nSHWn PI.4.6.						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					13,00	701,84	9´123,92
825 / 282 01ED.070.PI.6.4	PORTE INTERNE dimensioni: 0.90x2.10 Fornitura e posa in opera di serramento interno. Falsi telai in lamiera di acciaio o in listoni di abete zancati alle murature, di dimensioni e sagome adatte al tipo di serramento che verrà montato ed al grado di sicurezza corrispondente, essi potranno essere premurati, oppure tassellati o saldati ad inserti metallici. Telai realizzati in profili estrusi di allumini anodizzato di colore nero (tonalità da definire a campione). Gli elementi apribili ad anta dovranno essere provvisti di frizione o bracci snodati in modo tale da consentire l'arresto ed il blocco dell'elemento apribile nelle posizioni intermedie. I serramenti e gli elementi che li compongono dovranno essere collegati fra di loro e con le strutture adiacenti in modo che gli assestamenti, i ritiri, le frecce e le dilatazioni normali, relativi a tale collegamento, possano avvenire senza compromettere l'efficienza funzionale del sistema serramento-giunto-struttura adiacente. Tutte le superfici di lega leggera, dovranno essere protette contro le corrosioni mediante ossidazione anodica.La protezione mediante ossidazione anodica dovrà essere conforme alle prescrizioni delle norme UNI 3952 e UNI 4522. I dispositivi di manovra e di bloccaggio dovranno essere dimensionati e concepiti in modo da sopportare lesollecitazioni derivanti dall'utenza normale ed eccezionale.Ove richiesto in progetto i serramenti (ante e telai) dovranno essere attrezzati con una adeguata schermatura al piombo (spessore minimo 2 mm). Qualora si preveda una usura localizzata ed inevitabile di parti del serramento, si dovranno prevedere dispositivi atti a sopportare e compensare adeguatamente tale usura e che siano agevolmente sostituibili.Potere fonoisolante RW >= 38 dB. Compresi ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte.								
	A RIPORTARE								9´170´638,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								9´170´638,01
	SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 13 - Piano terzo 2AGY3wmP1B8Ar7Guyyp8Rw PI.6.4.						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	509,22	509,22
826 / 287 01ED.070.PI.7.8	PORTE INTERNE dimensioni: 1.80x2.10 Fornitura e posa in opera di serramento interno. Falsi telai in lamiera di acciaio o in listoni di abete zancati alle murature, di dimensioni e sagome adatte al tipo di serramento che verrà montato ed al grado di sicurezza corrispondente, essi potranno essere premurati, oppure tassellati o saldati ad inserti metallici. Telai realizzati in profili estrusi di allumini anodizzato di colore nero (tonalità da definire a campione). Gli elementi apribili ad anta dovranno essere provvisti di frizione o bracci snodati in modo tale da consentire l'arresto ed il blocco dell'elemento apribile nelle posizioni intermedie. I serramenti e gli elementi che li compongono dovranno essere collegati fra di loro e con le strutture adiacenti in modo che gli assestamenti, i ritiri, le frecce e le dilatazioni normali, relativi a tale collegamento, possano avvenire senza compromettere l'efficienza funzionale del sistema serramento-giunto-struttura adiacente. Tutte le superfici di lega leggera, dovranno essere protette contro le corrosioni mediante ossidazione anodica.La protezione mediante ossidazione anodica dovrà essere conforme alle prescrizioni delle norme UNI 3952 e UNI 4522. I dispositivi di manovra e di bloccaggio dovranno essere dimensionati e concepiti in modo da sopportare lesollecitazioni derivanti dall'utenza normale ed eccezionale.Ove richiesto in progetto i serramenti (ante e telai) dovranno essere attrezzati con una adeguata schermatura al piombo (spessore minimo 2 mm). Qualora si preveda una usura localizzata ed inevitabile di parti del serramento, si dovranno prevedere dispositivi atti a sopportare e compensare adeguatamente tale usura e che siano agevolmente sostituibili.Potere fonoisolante RW >= 38 dB. Compresi ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 13 - Piano terzo 0F9waF455FTPomDx2vL5Wm PI.7.8.						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	1´142,29	1´142,29
827 / 292 01ED.070.PI.8.8.120	PORTE INTERNE dimensioni: 0.90x2.40 Fornitura e posa in opera di serramento interno. Falsi telai in lamiera di acciaio o in listoni di abete zancati alle murature, di dimensioni e sagome adatte al tipo di serramento che verrà montato ed al grado di sicurezza corrispondente, essi potranno essere premurati, oppure tassellati o saldati ad inserti metallici. Telai realizzati in profili estrusi di allumini anodizzato di colore nero (tonalità da definire a campione). Gli elementi apribili ad anta dovranno essere provvisti di frizione o bracci snodati in modo tale da consentire l'arresto ed il blocco dell'elemento apribile nelle posizioni intermedie. I serramenti e gli elementi che li compongono dovranno essere collegati fra di loro e con le strutture adiacenti in modo che gli assestamenti, i ritiri, le frecce e le dilatazioni normali, relativi a tale collegamento, possano avvenire senza compromettere l'efficienza funzionale del sistema serramento-giunto-struttura adiacente. Tutte le superfici di								
	A RIPORTARE								9´172´289,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								9´172´289,52
	lega leggera, dovranno essere protette contro le corrosioni mediante ossidazione anodica.La protezione mediante ossidazione anodica dovrà essere conforme alle prescrizioni delle norme UNI 3952 e UNI 4522. I dispositivi di manovra e di bloccaggio dovranno essere dimensionati e concepiti in modo da sopportare lesollecitazioni derivanti dall'utenza normale ed eccezionale.Ove richiesto in progetto i serramenti (ante e telai) dovranno essere attrezzati con una adeguata schermatura al piombo (spessore minimo 2 mm). Qualora si preveda una usura localizzata ed inevitabile di parti del serramento, si dovranno prevedere dispositivi atti a sopportare e compensare adeguatamente tale usura e che siano agevolmente sostituibili.Potere fonoisolante RW >= 38 dB. Compresi ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 13 - Piano terzo 1_OcdqXwinGQHf0PcmyXca PI.8.8.120						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	652,74	652,74
828 / 4033 01ED.070.PI.1.4	PORTE INTERNE dimensioni: 0.90x2.10 Fornitura e posa in opera di serramento interno. Falsi telai in lamiera di acciaio o in listoni di abete zancati alle murature, di dimensioni e sagome adatte al tipo di serramento che verrà montato ed al grado di sicurezza corrispondente, essi potranno essere premurati, oppure tassellati o saldati ad inserti metallici. Telai realizzati in profili estrusi di allumini anodizzato di colore nero (tonalità da definire a campione). Gli elementi apribili ad anta dovranno essere provvisti di frizione o bracci snodati in modo tale da consentire l'arresto ed il blocco dell'elemento apribile nelle posizioni intermedie. I serramenti e gli elementi che li compongono dovranno essere collegati fra di loro e con le strutture adiacenti in modo che gli assestamenti, i ritiri, le frecce e le dilatazioni normali, relativi a tale collegamento, possano avvenire senza compromettere l'efficienza funzionale del sistema serramento-giunto-struttura adiacente. Tutte le superfici di lega leggera, dovranno essere protette contro le corrosioni mediante ossidazione anodica.La protezione mediante ossidazione anodica dovrà essere conforme alle prescrizioni delle norme UNI 3952 e UNI 4522. I dispositivi di manovra e di bloccaggio dovranno essere dimensionati e concepiti in modo da sopportare lesollecitazioni derivanti dall'utenza normale ed eccezionale.Ove richiesto in progetto i serramenti (ante e telai) dovranno essere attrezzati con una adeguata schermatura al piombo (spessore minimo 2 mm). Qualora si preveda una usura localizzata ed inevitabile di parti del serramento, si dovranno prevedere dispositivi atti a sopportare e compensare adeguatamente tale usura e che siano agevolmente sostituibili.Potere fonoisolante RW >= 38 dB. Compresi ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 13 - Piano terzo **Si detraggono le quantità di progetto** 3c1RaU4BX5whQW0szGG7y PI.1.4. 2V6Gz7DwT7refF6dpKCiMS PI.1.4. 2QaUFQQ7rBUPIFC3Senf3b PI.1.4. 03iN2ah0r2hhEq06K0Vc7F PI.1.4. 2lRzGTwXbBjBkSjk_$hIM7 PI.1.4. 1md0pQ4LLBqRYIb64L1S7p PI.1.4. 0q7n4cCXr91RmMZzgGc09i PI.1.4.						-1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00		
	A RIPORTARE						-7,00		9´172´942,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						-7,00		9´172´942,26
	0zlLfyhSr5beXJbpf92H_m PI.1.4.						-1,00		
	1XCmylN0Ce PI.1.4.						-1,00		
	361ytz97P1Sveea02lJpL6 PI.1.4.						-1,00		
	1$l1FDL3vE68qWMevX0J_7 PI.1.4.						-1,00		
	1JQt7NSaoAHxopnYnJxe$l PI.1.4.						-1,00		
	1JrRHfdgf50egfjeGtU3Ya PI.1.4.						-1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-13,00	464,47	-6´038,11
829 / 4047 01ED.070.PI.3.4	PORTE INTERNE dimensioni: 0.90x2.10 Fornitura e posa in opera di serramento interno. Falsi telai in lamiera di acciaio o in listoni di abete zancati alle murature, di dimensioni e sagome adatte al tipo di serramento che verrà montato ed al grado di sicurezza corrispondente, essi potranno essere premurati, oppure tassellati o saldati ad inserti metallici. Telai realizzati in profili estrusi di allumini anodizzato di colore nero (tonalità da definire a campione). Gli elementi apribili ad anta dovranno essere provvisti di frizione o bracci snodati in modo tale da consentire l'arresto ed il blocco dell'elemento apribile nelle posizioni intermedie. I serramenti e gli elementi che li compongono dovranno essere collegati fra di loro e con le strutture adiacenti in modo che gli assestamenti, i ritiri, le frecce e le dilatazioni normali, relativi a tale collegamento, possano avvenire senza compromettere l'efficienza funzionale del sistema serramento-giunto-struttura adiacente. Tutte le superfici di lega leggera, dovranno essere protette contro le corrosioni mediante ossidazione anodica.La protezione mediante ossidazione anodica dovrà essere conforme alle prescrizioni delle norme UNI 3952 e UNI 4522. I dispositivi di manovra e di bloccaggio dovranno essere dimensionati e concepiti in modo da sopportare lesollecitazioni derivanti dall'utenza normale ed eccezionale.Ove richiesto in progetto i serramenti (ante e telai) dovranno essere attrezzati con una adeguata schermatura al piombo (spessore minimo 2 mm). Qualora si preveda una usura localizzata ed inevitabile di parti del serramento, si dovranno prevedere dispositivi atti a sopportare e compensare adeguatamente tale usura e che siano agevolmente sostituibili.Potere fonoisolante RW >= 38 dB. Compresi ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 13 - Piano terzo **Si detraggono le quantità di progetto**								
	1ERNVSooARJPcgoMY4QWAv PI.3.4.						-1,00		
	0djxQfq3NrGu63rjhQ8JU3 PI.3.4.						-1,00		
	1X8PxKG7CdIxvgVU3h5upa PI.3.4.						-1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-3,00	464,47	-1´393,41
830 / 4053 01ED.070.PI.3.6	PORTE INTERNE dimensioni: 1.20x2.10 Fornitura e posa in opera di serramento interno. Falsi telai in lamiera di acciaio o in listoni di abete zancati alle murature, di dimensioni e sagome adatte al tipo di serramento che verrà montato ed al grado di sicurezza corrispondente, essi potranno essere premurati, oppure tassellati o saldati ad inserti metallici. Telai realizzati in profili estrusi di allumini anodizzato di colore nero (tonalità da definire a campione). Gli elementi apribili ad anta dovranno essere provvisti di frizione o bracci snodati in modo tale da consentire l'arresto ed il blocco dell'elemento apribile nelle posizioni intermedie. I serramenti e gli elementi che li compongono dovranno								
	A RIPORTARE								9´165´510,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								9´165´510,74
	essere collegati fra di loro e con le strutture adiacenti in modo che gli assestamenti, i ritiri, le frecce e le dilatazioni normali, relativi a tale collegamento, possano avvenire senza compromettere l'efficienza funzionale del sistema serramento-giunto-struttura adiacente. Tutte le superfici di lega leggera, dovranno essere protette contro le corrosioni mediante ossidazione anodica.La protezione mediante ossidazione anodica dovrà essere conforme alle prescrizioni delle norme UNI 3952 e UNI 4522. I dispositivi di manovra e di bloccaggio dovranno essere dimensionati e concepiti in modo da sopportare lesollecitazioni derivanti dall'utenza normale ed eccezionale.Ove richiesto in progetto i serramenti (ante e telai) dovranno essere attrezzati con una adeguata schermatura al piombo (spessore minimo 2 mm). Qualora si preveda una usura localizzata ed inevitabile di parti del serramento, si dovranno prevedere dispositivi atti a sopportare e compensare adeguatamente tale usura e che siano agevolmente sostituibili.Potere fonoisolante RW >= 38 dB. Compresi ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 13 - Piano terzo **Si detraggono le quantità di progetto** 0iDYCc63j4jgfK2tTjwwol PI.3.6.						-1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-1,00	619,29	-619,29
831 / 4057 01ED.070.PI.4.6	PORTE INTERNE dimensioni: 1.20x2.10 Fornitura e posa in opera di serramento interno. Falsi telai in lamiera di acciaio o in listoni di abete zancati alle murature, di dimensioni e sagome adatte al tipo di serramento che verrà montato ed al grado di sicurezza corrispondente, essi potranno essere premurati, oppure tassellati o saldati ad inserti metallici. Telai realizzati in profili estrusi di allumini anodizzato di colore nero (tonalità da definire a campione). Gli elementi apribili ad anta dovranno essere provvisti di frizione o bracci snodati in modo tale da consentire l'arresto ed il blocco dell'elemento apribile nelle posizioni intermedie. I serramenti e gli elementi che li compongono dovranno essere collegati fra di loro e con le strutture adiacenti in modo che gli assestamenti, i ritiri, le frecce e le dilatazioni normali, relativi a tale collegamento, possano avvenire senza compromettere l'efficienza funzionale del sistema serramento-giunto-struttura adiacente. Tutte le superfici di lega leggera, dovranno essere protette contro le corrosioni mediante ossidazione anodica.La protezione mediante ossidazione anodica dovrà essere conforme alle prescrizioni delle norme UNI 3952 e UNI 4522. I dispositivi di manovra e di bloccaggio dovranno essere dimensionati e concepiti in modo da sopportare lesollecitazioni derivanti dall'utenza normale ed eccezionale.Ove richiesto in progetto i serramenti (ante e telai) dovranno essere attrezzati con una adeguata schermatura al piombo (spessore minimo 2 mm). Qualora si preveda una usura localizzata ed inevitabile di parti del serramento, si dovranno prevedere dispositivi atti a sopportare e compensare adeguatamente tale usura e che siano agevolmente sostituibili.Potere fonoisolante RW >= 38 dB. Compresi ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 13 - Piano terzo **Si detraggono le quantità di progetto** 38A0MEiWP44gdazKM4_L3j PI.4.6.						-1,00		
	A RIPORTARE						-1,00		9´164´891,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						-1,00		9´164´891,45
	2Jqb755oTC_vYfXxuSnlWA PI.4.6.						-1,00		
	2ItMYn915AMR6FD$I88KSW PI.4.6.						-1,00		
	3liW8hkCT2Ue$2SGWpf8oR PI.4.6.						-1,00		
	3qVvdvq_90RQ6uRThckN46 PI.4.6.						-1,00		
	02YPwID3L8ngyLPU5W0a5S PI.4.6.						-1,00		
	0nMJWhr1T3GRFYHUx$NkMy PI.4.6.						-1,00		
	2XvQJg36PEQAR6iJUGfoVH PI.4.6.						-1,00		
	01tXLQ1Wn5e8FN8bgIWJ5b PI.4.6.						-1,00		
	1bpipszS53x9TSNfB0xvvA PI.4.6.						-1,00		
	0s7syTv_D1BvoQsFK4HeYz PI.4.6.						-1,00		
	0t8ELXTjj87gqdVG$Xw6zg PI.4.6.						-1,00		
	1FflQog9PDZfxatx_nSHWn PI.4.6.						-1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-13,00	701,84	-9´123,92
832 / 4065 01ED.070.PI.6.4	PORTE INTERNE dimensioni: 0.90x2.10 Fornitura e posa in opera di serramento interno. Falsi telai in lamiera di acciaio o in listoni di abete zancati alle murature, di dimensioni e sagome adatte al tipo di serramento che verrà montato ed al grado di sicurezza corrispondente, essi potranno essere premurati, oppure tassellati o saldati ad inserti metallici. Telai realizzati in profili estrusi di allumini anodizzato di colore nero (tonalità da definire a campione). Gli elementi apribili ad anta dovranno essere provvisti di frizione o bracci snodati in modo tale da consentire l'arresto ed il blocco dell'elemento apribile nelle posizioni intermedie. I serramenti e gli elementi che li compongono dovranno essere collegati fra di loro e con le strutture adiacenti in modo che gli assestamenti, i ritiri, le frecce e le dilatazioni normali, relativi a tale collegamento, possano avvenire senza compromettere l'efficienza funzionale del sistema serramento-giunto-struttura adiacente. Tutte le superfici di lega leggera, dovranno essere protette contro le corrosioni mediante ossidazione anodica.La protezione mediante ossidazione anodica dovrà essere conforme alle prescrizioni delle norme UNI 3952 e UNI 4522. I dispositivi di manovra e di bloccaggio dovranno essere dimensionati e concepiti in modo da sopportare lesollecitazioni derivanti dall'utenza normale ed eccezionale.Ove richiesto in progetto i serramenti (ante e telai) dovranno essere attrezzati con una adeguata schermatura al piombo (spessore minimo 2 mm). Qualora si preveda una usura localizzata ed inevitabile di parti del serramento, si dovranno prevedere dispositivi atti a sopportare e compensare adeguatamente tale usura e che siano agevolmente sostituibili.Potere fonoisolante RW >= 38 dB. Compresi ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 13 - Piano terzo **Si detraggono le quantità di progetto** 2AGY3wmP1B8Ar7Guyyp8Rw PI.6.4.						-1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-1,00	509,22	-509,22
833 / 4070 01ED.070.PI.7.8	PORTE INTERNE dimensioni: 1.80x2.10 Fornitura e posa in opera di serramento interno. Falsi telai in lamiera di acciaio o in listoni di abete zancati alle murature, di dimensioni e sagome adatte al tipo di serramento che verrà montato ed al grado di sicurezza corrispondente, essi potranno essere premurati, oppure tassellati o saldati ad inserti metallici. Telai realizzati in profili estrusi di allumini anodizzato di colore nero (tonalità da definire a campione). Gli elementi apribili ad								
	A RIPORTARE								9´155´258,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								9´155´258,31
	anta dovranno essere provvisti di frizione o bracci snodati in modo tale da consentire l'arresto ed il blocco dell'elemento apribile nelle posizioni intermedie. I serramenti e gli elementi che li compongono dovranno essere collegati fra di loro e con le strutture adiacenti in modo che gli assestamenti, i ritiri, le frecce e le dilatazioni normali, relativi a tale collegamento, possano avvenire senza compromettere l'efficienza funzionale del sistema serramento-giunto-struttura adiacente. Tutte le superfici di lega leggera, dovranno essere protette contro le corrosioni mediante ossidazione anodica.La protezione mediante ossidazione anodica dovrà essere conforme alle prescrizioni delle norme UNI 3952 e UNI 4522. I dispositivi di manovra e di bloccaggio dovranno essere dimensionati e concepiti in modo da sopportare lesollecitazioni derivanti dall'utenza normale ed eccezionale.Ove richiesto in progetto i serramenti (ante e telai) dovranno essere attrezzati con una adeguata schermatura al piombo (spessore minimo 2 mm). Qualora si preveda una usura localizzata ed inevitabile di parti del serramento, si dovranno prevedere dispositivi atti a sopportare e compensare adeguatamente tale usura e che siano agevolmente sostituibili.Potere fonoisolante RW >= 38 dB. Compresi ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 13 - Piano terzo **Si detraggono le quantità di progetto** 0F9waF455FTPomDx2vL5Wm PI.7.8.						-1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-1,00	1´142,29	-1´142,29
834 / 4075 01ED.070.PI.8.8.120	PORTE INTERNE dimensioni: 0.90x2.40 Fornitura e posa in opera di serramento interno. Falsi telai in lamiera di acciaio o in listoni di abete zancati alle murature, di dimensioni e sagome adatte al tipo di serramento che verrà montato ed al grado di sicurezza corrispondente, essi potranno essere premurati, oppure tassellati o saldati ad inserti metallici. Telai realizzati in profili estrusi di allumini anodizzato di colore nero (tonalità da definire a campione). Gli elementi apribili ad anta dovranno essere provvisti di frizione o bracci snodati in modo tale da consentire l'arresto ed il blocco dell'elemento apribile nelle posizioni intermedie. I serramenti e gli elementi che li compongono dovranno essere collegati fra di loro e con le strutture adiacenti in modo che gli assestamenti, i ritiri, le frecce e le dilatazioni normali, relativi a tale collegamento, possano avvenire senza compromettere l'efficienza funzionale del sistema serramento-giunto-struttura adiacente. Tutte le superfici di lega leggera, dovranno essere protette contro le corrosioni mediante ossidazione anodica.La protezione mediante ossidazione anodica dovrà essere conforme alle prescrizioni delle norme UNI 3952 e UNI 4522. I dispositivi di manovra e di bloccaggio dovranno essere dimensionati e concepiti in modo da sopportare lesollecitazioni derivanti dall'utenza normale ed eccezionale.Ove richiesto in progetto i serramenti (ante e telai) dovranno essere attrezzati con una adeguata schermatura al piombo (spessore minimo 2 mm). Qualora si preveda una usura localizzata ed inevitabile di parti del serramento, si dovranno prevedere dispositivi atti a sopportare e compensare adeguatamente tale usura e che siano agevolmente sostituibili.Potere fonoisolante RW >= 38 dB. Compresi ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni								
	A RIPORTARE								9´154´116,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								9´154´116,02
	Cat 14 - Serramenti interni SbCat 13 - Piano terzo **Si detraggono le quantità di progetto** 1_OcdqXwinGQHf0PcmyXca PI.8.8.120						-1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-1,00	652,74	-652,74
835 / 4083 NPE36	PORTA 1 ANTA PANEL V.P. MM L 900 X 2100 H Fornitura e posa in opera di PORTA A BATTENTE TIPO PONZI ALU, realizzata in UN'UNICA/DUE anta/e a battente. Costruita con profili estrusi in lega di alluminio ENAW 6060 secondo norme UNI 9006/1 ed accessori appartenenti al sistema ALU PONZI. I profilati saranno anodizzati, colore argento ARS1, classe 15 micron secondo normativa UNI4522 La porta è completa di: • Imbotte su tre lati, con profili estrusi complementari ed accoppiabili tra loro adatti ad avvolgere l'intera spalla del muro per uno spessore di mm 150 (per spessori muro superiori sarà compensata a parte con sovrapprezzo) • Anta porta "ALU PANEL" realizzata con pannello autoportante complanare di spessore mm 45 con rivestimento in laminato plastico HPL spessore 0.9 mm, colore Abet come da cartella colori Ponzi, bordato sui quattro lati con finiture in legno duro a vista e/o elemento pvc in tinta o laminato plastico • Accessori: cerniere di sistema di alluminio, serratura tipo Yale, coppia maniglia in alluminio e bocchetta tonda in alluminio • Doppia guarnizione di battuta porta in elastomero di EPDM Il prezzo si intende compresivo di: tiro al piano, trasporto in luogo di installazione, posa in opera e materiali di consumo. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 13 - Piano terzo **VARIANTE 02**						10,00		
	SOMMANO...	cadauno					10,00	1´860,69	18´606,90
836 / 4115 NPE37	PORTA 2 ANTE PANEL V.P. MM L 900+300 X 2100 H Fornitura e posa in opera di PORTA A BATTENTE TIPO PONZI ALU, realizzata in UN'UNICA/DUE anta/e a battente. Costruita con profili estrusi in lega di alluminio ENAW 6060 secondo norme UNI 9006/1 ed accessori appartenenti al sistema ALU PONZI. I profilati saranno anodizzati, colore argento ARS1, classe 15 micron secondo normativa UNI4522 La porta è completa di: • Imbotte su tre lati, con profili estrusi complementari ed accoppiabili tra loro adatti ad avvolgere l'intera spalla del muro per uno spessore di mm 150 (per spessori muro superiori sarà compensata a parte con sovrapprezzo) • Anta porta "ALU PANEL" realizzata con pannello autoportante complanare di spessore mm 45 con rivestimento in laminato plastico HPL spessore 0.9 mm, colore Abet come da cartella colori Ponzi, bordato sui quattro lati con finiture in legno duro a vista e/o elemento pvc in tinta o laminato plastico • Accessori: cerniere di sistema di alluminio, serratura tipo Yale, coppia maniglia in alluminio e bocchetta tonda in alluminio • Doppia guarnizione di battuta porta in elastomero di EPDM Il prezzo si intende compresivo di: tiro al piano,								
	A RIPORTARE								9´172´070,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								9´172´070,18
	trasporto in luogo di installazione, posa in opera e materiali di consumo. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 13 - Piano terzo **VARIANTE 02**						15,00		
	SOMMANO...	cadauno					15,00	2´495,89	37´438,35
837 / 4116 NPE40	PORTA 1 ANTA SCORR EXT MURO PANEL V.P. MM L 1200 X 2100 H Fornitura e posa in opera di PORTA A BATTENTE TIPO PONZI ALU, realizzata in UN'UNICA/DUE anta/e a battente. Costruita con profili estrusi in lega di alluminio ENAW 6060 secondo norme UNI 9006/1 ed accessori appartenenti al sistema ALU PONZI. I profilati saranno anodizzati, colore argento ARS1, classe 15 micron secondo normativa UNI4522 La porta è completa di: • Imbotte su tre lati, con profili estrusi complementari ed accoppiabili tra loro adatti ad avvolgere l'intera spalla del muro per uno spessore di mm 150 (per spessori muro superiori sarà compensata a parte con sovrapprezzo) • Anta porta "ALU PANEL" realizzata con pannello autoportante complanare di spessore mm 45 con rivestimento in laminato plastico HPL spessore 0.9 mm, colore Abet come da cartella colori Ponzi, bordato sui quattro lati con finiture in legno duro a vista e/o elemento pvc in tinta o laminato plastico • Accessori: cerniere di sistema di alluminio, serratura tipo Yale, coppia maniglia in alluminio e bocchetta tonda in alluminio • Doppia guarnizione di battuta porta in elastomero di EPDM Il prezzo si intende compresivo di: tiro al piano, trasporto in luogo di installazione, posa in opera e materiali di consumo. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 13 - Piano terzo **VARIANTE 02**						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	2´607,97	2´607,97
838 / 4117 NPE38	PORTA 2 ANTE PANEL V.P. MM L 900+900 X 2100 H Fornitura e posa in opera di PORTA A BATTENTE TIPO PONZI ALU, realizzata in UN'UNICA/DUE anta/e a battente. Costruita con profili estrusi in lega di alluminio ENAW 6060 secondo norme UNI 9006/1 ed accessori appartenenti al sistema ALU PONZI. I profilati saranno anodizzati, colore argento ARS1, classe 15 micron secondo normativa UNI4522 La porta è completa di: • Imbotte su tre lati, con profili estrusi complementari ed accoppiabili tra loro adatti ad avvolgere l'intera spalla del muro per uno spessore di mm 150 (per spessori muro superiori sarà compensata a parte con sovrapprezzo) • Anta porta "ALU PANEL" realizzata con pannello autoportante complanare di spessore mm 45 con rivestimento in laminato plastico HPL spessore 0.9 mm, colore Abet come da cartella colori Ponzi, bordato sui quattro lati con finiture in legno duro a vista e/o elemento pvc in tinta o laminato plastico • Accessori: cerniere di sistema di alluminio, serratura tipo Yale, coppia maniglia in alluminio e bocchetta tonda in alluminio								
	A RIPORTARE								9´212´116,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								9´212´116,50
	• Doppia guarnizione di battuta porta in elastomero di EPDM Il prezzo si intende compresivo di: tiro al piano, trasporto in luogo di installazione, posa in opera e materiali di consumo. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 13 - Piano terzo **VARIANTE 02**						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	2´854,61	2´854,61
839 / 4118 NPE46	ACCESSORI PORTA TIPO PONZI ALU PANEL MANIGLIA IN ACCIAIO INOX Il prezzo si intende compreso di: tiro al piano, trasporto in luogo di installazione, posa in opera e materiali di consumo. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 13 - Piano terzo **VARIANTE 02**						27,00		
	SOMMANO...	cadauno					27,00	30,04	811,08
840 / 4119 NPE47	ACCESSORI PORTA TIPO PONZI ALU PANEL MANIGLIONE DISABILE Il prezzo si intende compreso di: tiro al piano, trasporto in luogo di installazione, posa in opera e materiali di consumo. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 13 - Piano terzo **VARIANTE 02**						4,00		
	SOMMANO...	cadauno					4,00	282,66	1´130,64
841 / 4120 NPE48	ACCESSORI PORTA TIPO PONZI ALU PANEL CONGEGNO LIBERO/OCCUPATO Il prezzo si intende compreso di: tiro al piano, trasporto in luogo di installazione, posa in opera e materiali di consumo. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 13 - Piano terzo **VARIANTE 02**						6,00		
	SOMMANO...	cadauno					6,00	57,46	344,76
842 / 4121 NPE49	ACCESSORI PORTA TIPO PONZI ALU PANEL INCONTRO ELETTRICO Il prezzo si intende compreso di: tiro al piano, trasporto in luogo di installazione, posa in opera e materiali di consumo. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 13 - Piano terzo **VARIANTE 02**						3,00		
	SOMMANO...	cadauno					3,00	249,71	749,13
843 / 4122 NPE50	ACCESSORI PORTA TIPO PONZI ALU PANEL CHIUDIPORTA AEREO Il prezzo si intende compreso di: tiro al piano, trasporto in								
	A RIPORTARE								9´218´006,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								9´218´006,72
	luogo di installazione, posa in opera e materiali di consumo. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 13 - Piano terzo **VARIANTE 02**						3,00		
	SOMMANO...	cadauno					3,00	399,41	1´198,23
844 / 4123 NPE51	ACCESSORI PORTA TIPO PONZI ALU PANEL COPPIA MANIGLIONI ANTIPANICO PUSH BAR Il prezzo si intende compreso di: tiro al piano, trasporto in luogo di installazione, posa in opera e materiali di consumo. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 13 - Piano terzo **VARIANTE 02**						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	1´300,92	1´300,92
	Piano quarto (SbCat 14)								
845 / 251 01ED.070.PI.1.4	PORTE INTERNE dimensioni: 0.90x2.10 Fornitura e posa in opera di serramento interno. Falsi telai in lamiera di acciaio o in listoni di abete zancati alle murature, di dimensioni e sagome adatte al tipo di serramento che verrà montato ed al grado di sicurezza corrispondente, essi potranno essere premurati, oppure tassellati o saldati ad inserti metallici. Telai realizzati in profili estrusi di allumini anodizzato di colore nero (tonalità da definire a campione). Gli elementi apribili ad anta dovranno essere provvisti di frizione o bracci snodati in modo tale da consentire l'arresto ed il blocco dell'elemento apribile nelle posizioni intermedie. I serramenti e gli elementi che li compongono dovranno essere collegati fra di loro e con le strutture adiacenti in modo che gli assestamenti, i ritiri, le frecce e le dilatazioni normali, relativi a tale collegamento, possano avvenire senza compromettere l'efficienza funzionale del sistema serramento-giunto-struttura adiacente. Tutte le superfici di lega leggera, dovranno essere protette contro le corrosioni mediante ossidazione anodica.La protezione mediante ossidazione anodica dovrà essere conforme alle prescrizioni delle norme UNI 3952 e UNI 4522. I dispositivi di manovra e di bloccaggio dovranno essere dimensionati e concepiti in modo da sopportare lesollecitazioni derivanti dall'utenza normale ed eccezionale.Ove richiesto in progetto i serramenti (ante e telai) dovranno essere attrezzati con una adeguata schermatura al piombo (spessore minimo 2 mm). Qualora si preveda una usura localizzata ed inevitabile di parti del serramento, si dovranno prevedere dispositivi atti a sopportare e compensare adeguatamente tale usura e che siano agevolmente sostituibili.Potere fonoisolante RW >= 38 dB. Compresi ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 14 - Piano quarto 11gdahTGz72ws1Ittb74Vj PI.1.4. 0ZLlQOm7L0A9apRFmRzPLi PI.1.4. 1pNh7SuA5Fywq3fHOHN6Yi PI.1.4. 1u6fcLA_1BTxr7qcO9L7_$ PI.1.4. 2tEI1DAOj2rRQioyqTB7fL PI.1.4. 1JCOTq8Cb628tLlyMPuo29 PI.1.4.						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	A RIPORTARE						6,00		9´220´505,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						6,00		9´220´505,87
	2j_E6GxZP5oBXlDo0RzFEw PI.1.4.						1,00		
	1moaotnvv3nultoPbLqBhk PI.1.4.						1,00		
	2FvTLAOOD9r8uCf1Fy0n_o PI.1.4.						1,00		
	0tlsV$6mf8OB5W1dtW0JNm PI.1.4.						1,00		
	2dFGRwBoT1pBOVfkq6qbpw PI.1.4.						1,00		
	3T3ki4Iwv6tOBpTdUSLdto PI.1.4.						1,00		
	19AreZCOT5xQW25zXfi7by PI.1.4.						1,00		
	3YyZYz865FGAezUIvAJ2FA PI.1.4.						1,00		
	2XlBwE0xY1x4 PI.1.4.						1,00		
	1WTJ4fcSbCOBw5yudDKTJz PI.1.4.						1,00		
	0ac_a3idv3XBDyF$XA20uR PI.1.4.						1,00		
	0FFt6A34z6APTJQ1ppURkQ PI.1.4.						1,00		
	14xS2yp0DC1voyUGGiLPHq PI.1.4.						1,00		
	19dqp4wQD7OxbKVgrgUWWT PI.1.4.						1,00		
	3QQ9_o3$rEbgX6AJqgWvok PI.1.4.						1,00		
	0trBfQ3wvFu9Y50UEk6KW_ PI.1.4.						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					22,00	464,47	10´218,34
846 / 258 01ED.070.PI.2.8.a	PORTE INTERNE dimensioni: 1.80x2.10 Fornitura e posa in opera di serramento interno. Falsi telai in lamiera di acciaio o in listoni di abete zancati alle murature, di dimensioni e sagome adatte al tipo di serramento che verrà montato ed al grado di sicurezza corrispondente, essi potranno essere premurati, oppure tassellati o saldati ad inserti metallici. Telai realizzati in profili estrusi di allumini anodizzato di colore nero (tonalità da definire a campione). Gli elementi apribili ad anta dovranno essere provvisti di frizione o bracci snodati in modo tale da consentire l'arresto ed il blocco dell'elemento apribile nelle posizioni intermedie. I serramenti e gli elementi che li compongono dovranno essere collegati fra di loro e con le strutture adiacenti in modo che gli assestamenti, i ritiri, le frecce e le dilatazioni normali, relativi a tale collegamento, possano avvenire senza compromettere l'efficienza funzionale del sistema serramento-giunto-struttura adiacente. Tutte le superfici di lega leggera, dovranno essere protette contro le corrosioni mediante ossidazione anodica.La protezione mediante ossidazione anodica dovrà essere conforme alle prescrizioni delle norme UNI 3952 e UNI 4522. I dispositivi di manovra e di bloccaggio dovranno essere dimensionati e concepiti in modo da sopportare lesollecitazioni derivanti dall'utenza normale ed eccezionale.Ove richiesto in progetto i serramenti (ante e telai) dovranno essere attrezzati con una adeguata schermatura al piombo (spessore minimo 2 mm). Qualora si preveda una usura localizzata ed inevitabile di parti del serramento, si dovranno prevedere dispositivi atti a sopportare e compensare adeguatamente tale usura e che siano agevolmente sostituibili.Potere fonoisolante RW >= 38 dB. Compresi ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 14 - Piano quarto 0u5GGBWp948QpY$lRynyXi PI.2.8.a						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	1´052,78	1´052,78
847 / 265 01ED.070.PI.3.4	PORTE INTERNE dimensioni: 0.90x2.10 Fornitura e posa in opera di serramento interno. Falsi telai in lamiera di acciaio o in listoni di abete zancati alle murature, di dimensioni e sagome adatte al tipo di serramento che verrà montato ed al grado di sicurezza corrispondente, essi potranno essere premurati, oppure								
	A RIPORTARE								9´231´776,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								9´231´776,99
	tassellati o saldati ad inserti metallici. Telai realizzati in profili estrusi di allumini anodizzato di colore nero (tonalità da definire a campione). Gli elementi apribili ad anta dovranno essere provvisti di frizione o bracci snodati in modo tale da consentire l'arresto ed il blocco dell'elemento apribile nelle posizioni intermedie. I serramenti e gli elementi che li compongono dovranno essere collegati fra di loro e con le strutture adiacenti in modo che gli assestamenti, i ritiri, le frecce e le dilatazioni normali, relativi a tale collegamento, possano avvenire senza compromettere l'efficienza funzionale del sistema serramento-giunto-struttura adiacente. Tutte le superfici di lega leggera, dovranno essere protette contro le corrosioni mediante ossidazione anodica.La protezione mediante ossidazione anodica dovrà essere conforme alle prescrizioni delle norme UNI 3952 e UNI 4522. I dispositivi di manovra e di bloccaggio dovranno essere dimensionati e concepiti in modo da sopportare lesollecitazioni derivanti dall'utenza normale ed eccezionale.Ove richiesto in progetto i serramenti (ante e telai) dovranno essere attrezzati con una adeguata schermatura al piombo (spessore minimo 2 mm). Qualora si preveda una usura localizzata ed inevitabile di parti del serramento, si dovranno prevedere dispositivi atti a sopportare e compensare adeguatamente tale usura e che siano agevolmente sostituibili.Potere fonoisolante RW >= 38 dB. Compresi ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 14 - Piano quarto 1sHek9eLZNGOpAjoI3ckDB PI.3.4. 2VqhLkrjZwGRJyagrgv4Of PI.3.4. 1ohvz4f7NzJvdIhDhUWL9C PI.3.4. 1xS_yQpcLDZxXv2Qigh7eb PI.3.4.						1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					4,00	464,47	1´857,88
848 / 271 01ED.070.PI.3.6	PORTE INTERNE dimensioni: 1.20x2.10 Fornitura e posa in opera di serramento interno. Falsi telai in lamiera di acciaio o in listoni di abete zancati alle murature, di dimensioni e sagome adatte al tipo di serramento che verrà montato ed al grado di sicurezza corrispondente, essi potranno essere premurati, oppure tassellati o saldati ad inserti metallici. Telai realizzati in profili estrusi di allumini anodizzato di colore nero (tonalità da definire a campione). Gli elementi apribili ad anta dovranno essere provvisti di frizione o bracci snodati in modo tale da consentire l'arresto ed il blocco dell'elemento apribile nelle posizioni intermedie. I serramenti e gli elementi che li compongono dovranno essere collegati fra di loro e con le strutture adiacenti in modo che gli assestamenti, i ritiri, le frecce e le dilatazioni normali, relativi a tale collegamento, possano avvenire senza compromettere l'efficienza funzionale del sistema serramento-giunto-struttura adiacente. Tutte le superfici di lega leggera, dovranno essere protette contro le corrosioni mediante ossidazione anodica.La protezione mediante ossidazione anodica dovrà essere conforme alle prescrizioni delle norme UNI 3952 e UNI 4522. I dispositivi di manovra e di bloccaggio dovranno essere dimensionati e concepiti in modo da sopportare lesollecitazioni derivanti dall'utenza normale ed eccezionale.Ove richiesto in progetto i serramenti (ante e telai) dovranno essere attrezzati con una adeguata schermatura al piombo (spessore minimo 2 mm). Qualora si preveda una usura localizzata ed inevitabile di parti del serramento, si dovranno prevedere dispositivi atti a sopportare e								
	A RIPORTARE								9´233´634,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								9´233´634,87
	compensare adeguatamente tale usura e che siano agevolmente sostituibili.Potere fonoisolante RW >= 38 dB. Compresi ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 14 - Piano quarto 3S0hvlSiDDK9JCRh38U626 PI.3.6.						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	619,29	619,29
849 / 275 01ED.070.PI.4.6	PORTE INTERNE dimensioni: 1.20x2.10 Fornitura e posa in opera di serramento interno. Falsi telai in lamiera di acciaio o in listoni di abete zancati alle murature, di dimensioni e sagome adatte al tipo di serramento che verrà montato ed al grado di sicurezza corrispondente, essi potranno essere premurati, oppure tassellati o saldati ad inserti metallici. Telai realizzati in profili estrusi di allumini anodizzato di colore nero (tonalità da definire a campione). Gli elementi apribili ad anta dovranno essere provvisti di frizione o bracci snodati in modo tale da consentire l'arresto ed il blocco dell'elemento apribile nelle posizioni intermedie. I serramenti e gli elementi che li compongono dovranno essere collegati fra di loro e con le strutture adiacenti in modo che gli assestamenti, i ritiri, le frecce e le dilatazioni normali, relativi a tale collegamento, possano avvenire senza compromettere l'efficienza funzionale del sistema serramento-giunto-struttura adiacente. Tutte le superfici di lega leggera, dovranno essere protette contro le corrosioni mediante ossidazione anodica.La protezione mediante ossidazione anodica dovrà essere conforme alle prescrizioni delle norme UNI 3952 e UNI 4522. I dispositivi di manovra e di bloccaggio dovranno essere dimensionati e concepiti in modo da sopportare lesollecitazioni derivanti dall'utenza normale ed eccezionale.Ove richiesto in progetto i serramenti (ante e telai) dovranno essere attrezzati con una adeguata schermatura al piombo (spessore minimo 2 mm). Qualora si preveda una usura localizzata ed inevitabile di parti del serramento, si dovranno prevedere dispositivi atti a sopportare e compensare adeguatamente tale usura e che siano agevolmente sostituibili.Potere fonoisolante RW >= 38 dB. Compresi ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 14 - Piano quarto 30 PI.4.6. 07PX_NL$vEcABLCVn5RjM7 PI.4.6. 2VlZV0dJz2gwfEVdJi3mvl PI.4.6. 33WZWG3DLAbxiWHSKJUMVG PI.4.6. 18Yg8z0rv7OAOOUMK4ryvO PI.4.6. 0m9nTMJSj8ohaFIi6Z0ppN PI.4.6. 31GQUer5n6IvmQnY84lCLG PI.4.6. 2Wrv6z4M97xR1gjWiILlXW PI.4.6. 1SqLCAjoL0cP00A9h3iWxI PI.4.6. 2pDyeaWEL9re9qijI8g5mQ PI.4.6. 3oBWc3CZLEQR9nGGY5MTz2 PI.4.6. 0VOVqUrqXB6hghVBXqZ9EY PI.4.6. 0g32upBRT4MPS0$9Gixb1S PI.4.6. 0qUPRB4HbDWhkuHwQzgwXk PI.4.6. 3zDmSuX2H0LBkrPvywbHh_ PI.4.6. 3weUYUcHn7JwnjfPYakmKp PI.4.6. 1KIhpAYqbFxQRduMIR7TKc PI.4.6.						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					17,00	701,84	11´931,28
	A RIPORTARE								9´246´185,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								9´246´185,44
850 / 283 01ED.070.PI.6.4	PORTE INTERNE dimensioni: 0.90x2.10 Fornitura e posa in opera di serramento interno. Falsi telai in lamiera di acciaio o in listoni di abete zancati alle murature, di dimensioni e sagome adatte al tipo di serramento che verrà montato ed al grado di sicurezza corrispondente, essi potranno essere premurati, oppure tassellati o saldati ad inserti metallici. Telai realizzati in profili estrusi di allumini anodizzato di colore nero (tonalità da definire a campione). Gli elementi apribili ad anta dovranno essere provvisti di frizione o bracci snodati in modo tale da consentire l'arresto ed il blocco dell'elemento apribile nelle posizioni intermedie. I serramenti e gli elementi che li compongono dovranno essere collegati fra di loro e con le strutture adiacenti in modo che gli assestamenti, i ritiri, le frecce e le dilatazioni normali, relativi a tale collegamento, possano avvenire senza compromettere l'efficienza funzionale del sistema serramento-giunto-struttura adiacente. Tutte le superfici di lega leggera, dovranno essere protette contro le corrosioni mediante ossidazione anodica.La protezione mediante ossidazione anodica dovrà essere conforme alle prescrizioni delle norme UNI 3952 e UNI 4522. I dispositivi di manovra e di bloccaggio dovranno essere dimensionati e concepiti in modo da sopportare lesollecitazioni derivanti dall'utenza normale ed eccezionale.Ove richiesto in progetto i serramenti (ante e telai) dovranno essere attrezzati con una adeguata schermatura al piombo (spessore minimo 2 mm). Qualora si preveda una usura localizzata ed inevitabile di parti del serramento, si dovranno prevedere dispositivi atti a sopportare e compensare adeguatamente tale usura e che siano agevolmente sostituibili.Potere fonoisolante RW >= 38 dB. Compresi ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 14 - Piano quarto 1hfWn0Dgn2Cx_X3J2gsW$P PI.6.4.						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	509,22	509,22
851 / 288 01ED.070.PI.7.8	PORTE INTERNE dimensioni: 1.80x2.10 Fornitura e posa in opera di serramento interno. Falsi telai in lamiera di acciaio o in listoni di abete zancati alle murature, di dimensioni e sagome adatte al tipo di serramento che verrà montato ed al grado di sicurezza corrispondente, essi potranno essere premurati, oppure tassellati o saldati ad inserti metallici. Telai realizzati in profili estrusi di allumini anodizzato di colore nero (tonalità da definire a campione). Gli elementi apribili ad anta dovranno essere provvisti di frizione o bracci snodati in modo tale da consentire l'arresto ed il blocco dell'elemento apribile nelle posizioni intermedie. I serramenti e gli elementi che li compongono dovranno essere collegati fra di loro e con le strutture adiacenti in modo che gli assestamenti, i ritiri, le frecce e le dilatazioni normali, relativi a tale collegamento, possano avvenire senza compromettere l'efficienza funzionale del sistema serramento-giunto-struttura adiacente. Tutte le superfici di lega leggera, dovranno essere protette contro le corrosioni mediante ossidazione anodica.La protezione mediante ossidazione anodica dovrà essere conforme alle prescrizioni delle norme UNI 3952 e UNI 4522. I dispositivi di manovra e di bloccaggio dovranno essere dimensionati e concepiti in modo da sopportare lesollecitazioni derivanti dall'utenza normale ed eccezionale.Ove richiesto in progetto i serramenti (ante e								
	A RIPORTARE								9´246´694,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								9´246´694,66
	telai) dovranno essere attrezzati con una adeguata schermatura al piombo (spessore minimo 2 mm). Qualora si preveda una usura localizzata ed inevitabile di parti del serramento, si dovranno prevedere dispositivi atti a sopportare e compensare adeguatamente tale usura e che siano agevolmente sostituibili.Potere fonoisolante RW >= 38 dB. Compresi ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 14 - Piano quarto 2M4gMXaKfE$OBJEEXw_8yI PI.7.8.						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	1´142,29	1´142,29
852 / 293 01ED.070.PI.8.8.120	PORTE INTERNE dimensioni: 0.90x2.40 Fornitura e posa in opera di serramento interno. Falsi telai in lamiera di acciaio o in listoni di abete zancati alle murature, di dimensioni e sagome adatte al tipo di serramento che verrà montato ed al grado di sicurezza corrispondente, essi potranno essere premurati, oppure tassellati o saldati ad inserti metallici. Telai realizzati in profili estrusi di allumini anodizzato di colore nero (tonalità da definire a campione). Gli elementi apribili ad anta dovranno essere provvisti di frizione o bracci snodati in modo tale da consentire l'arresto ed il blocco dell'elemento apribile nelle posizioni intermedie. I serramenti e gli elementi che li compongono dovranno essere collegati fra di loro e con le strutture adiacenti in modo che gli assestamenti, i ritiri, le frecce e le dilatazioni normali, relativi a tale collegamento, possano avvenire senza compromettere l'efficienza funzionale del sistema serramento-giunto-struttura adiacente. Tutte le superfici di lega leggera, dovranno essere protette contro le corrosioni mediante ossidazione anodica.La protezione mediante ossidazione anodica dovrà essere conforme alle prescrizioni delle norme UNI 3952 e UNI 4522. I dispositivi di manovra e di bloccaggio dovranno essere dimensionati e concepiti in modo da sopportare lesollecitazioni derivanti dall'utenza normale ed eccezionale.Ove richiesto in progetto i serramenti (ante e telai) dovranno essere attrezzati con una adeguata schermatura al piombo (spessore minimo 2 mm). Qualora si preveda una usura localizzata ed inevitabile di parti del serramento, si dovranno prevedere dispositivi atti a sopportare e compensare adeguatamente tale usura e che siano agevolmente sostituibili.Potere fonoisolante RW >= 38 dB. Compresi ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 14 - Piano quarto 10ewEbiDFmHeqWCRkTuQX2 PI.8.8.120						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	652,74	652,74
853 / 4034 01ED.070.PI.1.4	PORTE INTERNE dimensioni: 0.90x2.10 Fornitura e posa in opera di serramento interno. Falsi telai in lamiera di acciaio o in listoni di abete zancati alle murature, di dimensioni e sagome adatte al tipo di serramento che verrà montato ed al grado di sicurezza corrispondente, essi potranno essere premurati, oppure tassellati o saldati ad inserti metallici. Telai realizzati in profili estrusi di allumini anodizzato di colore nero (tonalità da definire a campione). Gli elementi apribili ad								
	A RIPORTARE								9´248´489,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								9´248´489,69
	anta dovranno essere provvisti di frizione o bracci snodati in modo tale da consentire l'arresto ed il blocco dell'elemento apribile nelle posizioni intermedie. I serramenti e gli elementi che li compongono dovranno essere collegati fra di loro e con le strutture adiacenti in modo che gli assestamenti, i ritiri, le frecce e le dilatazioni normali, relativi a tale collegamento, possano avvenire senza compromettere l'efficienza funzionale del sistema serramento-giunto-struttura adiacente. Tutte le superfici di lega leggera, dovranno essere protette contro le corrosioni mediante ossidazione anodica.La protezione mediante ossidazione anodica dovrà essere conforme alle prescrizioni delle norme UNI 3952 e UNI 4522. I dispositivi di manovra e di bloccaggio dovranno essere dimensionati e concepiti in modo da sopportare lesollecitazioni derivanti dall'utenza normale ed eccezionale.Ove richiesto in progetto i serramenti (ante e telai) dovranno essere attrezzati con una adeguata schermatura al piombo (spessore minimo 2 mm). Qualora si preveda una usura localizzata ed inevitabile di parti del serramento, si dovranno prevedere dispositivi atti a sopportare e compensare adeguatamente tale usura e che siano agevolmente sostituibili.Potere fonoisolante RW >= 38 dB. Compresi ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 14 - Piano quarto **Si detraggono le quantità di progetto** 11gdahTGz72ws1Ittb74Vj PI.1.4. 0ZLlQOm7L0A9apRFmRzPLi PI.1.4. 1pNh7SuA5Fywq3fHOHN6Yi PI.1.4. 1u6fcLA_1BTxr7qcO9L7_$ PI.1.4. 2tEI1DAOj2rRQioyqTB7fL PI.1.4. 1JCOTq8Cb628tLlyMPuo29 PI.1.4. 2j_E6GxZP5oBXlDo0RzFEw PI.1.4. 1moaotnvv3nultoPbLqBhk PI.1.4. 2FvTLAOOD9r8uCf1Fy0n_o PI.1.4. 0tlsV$6mf8OB5W1dtW0JNm PI.1.4. 2dFGRwBoT1pBOVfkq6qbpw PI.1.4. 3T3ki4Iwv6tOBpTdUSLdto PI.1.4. 19AreZCOT5xQW25zXfi7by PI.1.4. 3YyZYz865FGAezUIvAJ2FA PI.1.4. 2XlBwE0xY1x4 PI.1.4. 1WTJ4fcSbCOBw5yudDKTJz PI.1.4. 0ac_a3idv3XBDyF$XA20uR PI.1.4. 0FFt6A34z6APTJQ1ppURkQ PI.1.4. 14xS2yp0DC1voyUGGiLPHq PI.1.4. 19dqp4wQD7OxbKVgrgUWWT PI.1.4. 3QQ9_o3$rEbgX6AJqgWvok PI.1.4. 0trBfQ3wvFu9Y50UEk6KW_ PI.1.4. SI DETRAGGONO...	Cadauno					-1,00 -22,00	464,47	-10´218,34
854 / 4041 01ED.070.PI.2.8.a	PORTE INTERNE dimensioni: 1.80x2.10 Fornitura e posa in opera di serramento interno. Falsi telai in lamiera di acciaio o in listoni di abete zancati alle murature, di dimensioni e sagome adatte al tipo di serramento che verrà montato ed al grado di sicurezza corrispondente, essi potranno essere premurati, oppure tassellati o saldati ad inserti metallici. Telai realizzati in profili estrusi di allumini anodizzato di colore nero (tonalità da definire a campione). Gli elementi apribili ad anta dovranno essere provvisti di frizione o bracci snodati in modo tale da consentire l'arresto ed il blocco dell'elemento apribile nelle posizioni intermedie. I serramenti e gli elementi che li compongono dovranno essere collegati fra di loro e con le strutture adiacenti in modo che gli assestamenti, i ritiri, le frecce e le dilatazioni								
	A RIPORTARE								9´238´271,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								9′238′271,35
	normali, relativi a tale collegamento, possano avvenire senza compromettere l'efficienza funzionale del sistema serramento-giunto-struttura adiacente. Tutte le superfici di lega leggera, dovranno essere protette contro le corrosioni mediante ossidazione anodica.La protezione mediante ossidazione anodica dovrà essere conforme alle prescrizioni delle norme UNI 3952 e UNI 4522. I dispositivi di manovra e di bloccaggio dovranno essere dimensionati e concepiti in modo da sopportare lesollecitazioni derivanti dall'utenza normale ed eccezionale.Ove richiesto in progetto i serramenti (ante e telai) dovranno essere attrezzati con una adeguata schermatura al piombo (spessore minimo 2 mm). Qualora si preveda una usura localizzata ed inevitabile di parti del serramento, si dovranno prevedere dispositivi atti a sopportare e compensare adeguatamente tale usura e che siano agevolmente sostituibili.Potere fonoisolante RW >= 38 dB. Compresi ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 14 - Piano quarto **Si detraggono le quantità di progetto** 0u5GGBWp948QpY$lRynyXi PI.2.8.a						-1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-1,00	1′052,78	-1′052,78
855 / 4048 01ED.070.PI.3.4	PORTE INTERNE dimensioni: 0.90x2.10 Fornitura e posa in opera di serramento interno. Falsi telai in lamiera di acciaio o in listoni di abete zancati alle murature, di dimensioni e sagome adatte al tipo di serramento che verrà montato ed al grado di sicurezza corrispondente, essi potranno essere premurati, oppure tassellati o saldati ad inserti metallici. Telai realizzati in profili estrusi di allumini anodizzato di colore nero (tonalità da definire a campione). Gli elementi apribili ad anta dovranno essere provvisti di frizione o bracci snodati in modo tale da consentire l'arresto ed il blocco dell'elemento apribile nelle posizioni intermedie. I serramenti e gli elementi che li compongono dovranno essere collegati fra di loro e con le strutture adiacenti in modo che gli assestamenti, i ritiri, le frecce e le dilatazioni normali, relativi a tale collegamento, possano avvenire senza compromettere l'efficienza funzionale del sistema serramento-giunto-struttura adiacente. Tutte le superfici di lega leggera, dovranno essere protette contro le corrosioni mediante ossidazione anodica.La protezione mediante ossidazione anodica dovrà essere conforme alle prescrizioni delle norme UNI 3952 e UNI 4522. I dispositivi di manovra e di bloccaggio dovranno essere dimensionati e concepiti in modo da sopportare lesollecitazioni derivanti dall'utenza normale ed eccezionale.Ove richiesto in progetto i serramenti (ante e telai) dovranno essere attrezzati con una adeguata schermatura al piombo (spessore minimo 2 mm). Qualora si preveda una usura localizzata ed inevitabile di parti del serramento, si dovranno prevedere dispositivi atti a sopportare e compensare adeguatamente tale usura e che siano agevolmente sostituibili.Potere fonoisolante RW >= 38 dB. Compresi ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 14 - Piano quarto **Si detraggono le quantità di progetto** 1sHek9eLZNGOpAjoI3ckDB PI.3.4. 2VqhLkrjZwGRJyagrgv4Of PI.3.4. 1ohvz4f7NzJvdIhDhUWL9C PI.3.4.						-1,00 -1,00 -1,00		
	A RIPORTARE						-3,00		9′237′218,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						-3,00		9´237´218,57
	1xS_yQpcLDZxXv2Qigh7eb PI.3.4.						-1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-4,00	464,47	-1´857,88
856 / 4054 01ED.070.PI.3.6	PORTE INTERNE dimensioni: 1.20x2.10 Fornitura e posa in opera di serramento interno. Falsi telai in lamiera di acciaio o in listoni di abete zancati alle murature, di dimensioni e sagome adatte al tipo di serramento che verrà montato ed al grado di sicurezza corrispondente, essi potranno essere premurati, oppure tassellati o saldati ad inserti metallici. Telai realizzati in profili estrusi di allumini anodizzato di colore nero (tonalità da definire a campione). Gli elementi apribili ad anta dovranno essere provvisti di frizione o bracci snodati in modo tale da consentire l'arresto ed il blocco dell'elemento apribile nelle posizioni intermedie. I serramenti e gli elementi che li compongono dovranno essere collegati fra di loro e con le strutture adiacenti in modo che gli assestamenti, i ritiri, le frecce e le dilatazioni normali, relativi a tale collegamento, possano avvenire senza compromettere l'efficienza funzionale del sistema serramento-giunto-struttura adiacente. Tutte le superfici di lega leggera, dovranno essere protette contro le corrosioni mediante ossidazione anodica.La protezione mediante ossidazione anodica dovrà essere conforme alle prescrizioni delle norme UNI 3952 e UNI 4522. I dispositivi di manovra e di bloccaggio dovranno essere dimensionati e concepiti in modo da sopportare lesollecitazioni derivanti dall'utenza normale ed eccezionale.Ove richiesto in progetto i serramenti (ante e telai) dovranno essere attrezzati con una adeguata schermatura al piombo (spessore minimo 2 mm). Qualora si preveda una usura localizzata ed inevitabile di parti del serramento, si dovranno prevedere dispositivi atti a sopportare e compensare adeguatamente tale usura e che siano agevolmente sostituibili.Potere fonoisolante RW >= 38 dB. Compresi ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 14 - Piano quarto **Si detraggono le quantità di progetto**								
	3S0hvlSiDDK9JCRh38U626 PI.3.6.						-1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-1,00	619,29	-619,29
857 / 4058 01ED.070.PI.4.6	PORTE INTERNE dimensioni: 1.20x2.10 Fornitura e posa in opera di serramento interno. Falsi telai in lamiera di acciaio o in listoni di abete zancati alle murature, di dimensioni e sagome adatte al tipo di serramento che verrà montato ed al grado di sicurezza corrispondente, essi potranno essere premurati, oppure tassellati o saldati ad inserti metallici. Telai realizzati in profili estrusi di allumini anodizzato di colore nero (tonalità da definire a campione). Gli elementi apribili ad anta dovranno essere provvisti di frizione o bracci snodati in modo tale da consentire l'arresto ed il blocco dell'elemento apribile nelle posizioni intermedie. I serramenti e gli elementi che li compongono dovranno essere collegati fra di loro e con le strutture adiacenti in modo che gli assestamenti, i ritiri, le frecce e le dilatazioni normali, relativi a tale collegamento, possano avvenire senza compromettere l'efficienza funzionale del sistema serramento-giunto-struttura adiacente. Tutte le superfici di lega leggera, dovranno essere protette contro le corrosioni mediante ossidazione anodica.La protezione mediante								
	A R I P O R T A R E								9´234´741,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								9´234´741,40
	ossidazione anodica dovrà essere conforme alle prescrizioni delle norme UNI 3952 e UNI 4522. I dispositivi di manovra e di bloccaggio dovranno essere dimensionati e concepiti in modo da sopportare lesollecitazioni derivanti dall'utenza normale ed eccezionale.Ove richiesto in progetto i serramenti (ante e telai) dovranno essere attrezzati con una adeguata schermatura al piombo (spessore minimo 2 mm). Qualora si preveda una usura localizzata ed inevitabile di parti del serramento, si dovranno prevedere dispositivi atti a sopportare e compensare adeguatamente tale usura e che siano agevolmente sostituibili.Potere fonoisolante RW >= 38 dB. Compresi ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 14 - Piano quarto **Si detraggono le quantità di progetto** 30 PI.4.6. 07PX_NL$vEcABLCVn5RjM7 PI.4.6. 2VlZV0dJz2gwfEVdJi3mvl PI.4.6. 33WZWG3DLAbxiWHSKJUMVG PI.4.6. 18Yg8z0rv7OAOOUMK4ryvO PI.4.6. 0m9nTMJSj8ohaFIi6Z0ppN PI.4.6. 31GQUer5n6IvmQnY84lCLG PI.4.6. 2Wrv6z4M97xR1gjWiILlXW PI.4.6. 1SqLCAjoL0cP00A9h3iWxI PI.4.6. 2pDyeaWEL9re9qijI8g5mQ PI.4.6. 3oBWc3CZLEQR9nGGY5MTz2 PI.4.6. 0VOVqUrqXB6hghVBXqZ9EY PI.4.6. 0g32upBRT4MPS0$9Gixb1S PI.4.6. 0qUPRB4HbDWhkuHwQzgwXk PI.4.6. 3zDmSuX2H0LBkrPvywbHh_ PI.4.6. 3weUYUcHn7JwnjfPYakmKp PI.4.6. 1KIhpAYqbFxQRduMIR7TKc PI.4.6.						-1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-17,00	701,84	-11´931,28
858 / 4066 01ED.070.PI.6.4	PORTE INTERNE dimensioni: 0.90x2.10 Fornitura e posa in opera di serramento interno. Falsi telai in lamiera di acciaio o in listoni di abete zancati alle murature, di dimensioni e sagome adatte al tipo di serramento che verrà montato ed al grado di sicurezza corrispondente, essi potranno essere premurati, oppure tassellati o saldati ad inserti metallici. Telai realizzati in profili estrusi di allumini anodizzato di colore nero (tonalità da definire a campione). Gli elementi apribili ad anta dovranno essere provvisti di frizione o bracci snodati in modo tale da consentire l'arresto ed il blocco dell'elemento apribile nelle posizioni intermedie. I serramenti e gli elementi che li compongono dovranno essere collegati fra di loro e con le strutture adiacenti in modo che gli assestamenti, i ritiri, le frecce e le dilatazioni normali, relativi a tale collegamento, possano avvenire senza compromettere l'efficienza funzionale del sistema serramento-giunto-struttura adiacente. Tutte le superfici di lega leggera, dovranno essere protette contro le corrosioni mediante ossidazione anodica.La protezione mediante ossidazione anodica dovrà essere conforme alle prescrizioni delle norme UNI 3952 e UNI 4522. I dispositivi di manovra e di bloccaggio dovranno essere dimensionati e concepiti in modo da sopportare lesollecitazioni derivanti dall'utenza normale ed eccezionale.Ove richiesto in progetto i serramenti (ante e telai) dovranno essere attrezzati con una adeguata schermatura al piombo (spessore minimo 2 mm). Qualora si preveda una usura localizzata ed inevitabile di parti del serramento, si dovranno prevedere dispositivi atti a sopportare e								
	A RIPORTARE								9´222´810,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								9´222´810,12
	compensare adeguatamente tale usura e che siano agevolmente sostituibili.Potere fonoisolante RW >= 38 dB. Compresi ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 14 - Piano quarto **Si detraggono le quantità di progetto** 1hfWn0Dgn2Cx_X3J2gsW$P PI.6.4.						-1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-1,00	509,22	-509,22
859 / 4071 01ED.070.PI.7.8	PORTE INTERNE dimensioni: 1.80x2.10 Fornitura e posa in opera di serramento interno. Falsi telai in lamiera di acciaio o in listoni di abete zancati alle murature, di dimensioni e sagome adatte al tipo di serramento che verrà montato ed al grado di sicurezza corrispondente, essi potranno essere premurati, oppure tassellati o saldati ad inserti metallici. Telai realizzati in profili estrusi di allumini anodizzato di colore nero (tonalità da definire a campione). Gli elementi apribili ad anta dovranno essere provvisti di frizione o bracci snodati in modo tale da consentire l'arresto ed il blocco dell'elemento apribile nelle posizioni intermedie. I serramenti e gli elementi che li compongono dovranno essere collegati fra di loro e con le strutture adiacenti in modo che gli assestamenti, i ritiri, le frecce e le dilatazioni normali, relativi a tale collegamento, possano avvenire senza compromettere l'efficienza funzionale del sistema serramento-giunto-struttura adiacente. Tutte le superfici di lega leggera, dovranno essere protette contro le corrosioni mediante ossidazione anodica.La protezione mediante ossidazione anodica dovrà essere conforme alle prescrizioni delle norme UNI 3952 e UNI 4522. I dispositivi di manovra e di bloccaggio dovranno essere dimensionati e concepiti in modo da sopportare lesollecitazioni derivanti dall'utenza normale ed eccezionale.Ove richiesto in progetto i serramenti (ante e telai) dovranno essere attrezzati con una adeguata schermatura al piombo (spessore minimo 2 mm). Qualora si preveda una usura localizzata ed inevitabile di parti del serramento, si dovranno prevedere dispositivi atti a sopportare e compensare adeguatamente tale usura e che siano agevolmente sostituibili.Potere fonoisolante RW >= 38 dB. Compresi ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 14 - Piano quarto **Si detraggono le quantità di progetto** 2M4gMXaKfE$OBJEEXw_8yI PI.7.8.						-1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-1,00	1´142,29	-1´142,29
860 / 4076 01ED.070.PI.8.8.120	PORTE INTERNE dimensioni: 0.90x2.40 Fornitura e posa in opera di serramento interno. Falsi telai in lamiera di acciaio o in listoni di abete zancati alle murature, di dimensioni e sagome adatte al tipo di serramento che verrà montato ed al grado di sicurezza corrispondente, essi potranno essere premurati, oppure tassellati o saldati ad inserti metallici. Telai realizzati in profili estrusi di allumini anodizzato di colore nero (tonalità da definire a campione). Gli elementi apribili ad anta dovranno essere provvisti di frizione o bracci snodati in modo tale da consentire l'arresto ed il blocco dell'elemento apribile nelle posizioni intermedie. I								
	A RIPORTARE								9´221´158,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								9´221´158,61
	serramenti e gli elementi che li compongono dovranno essere collegati fra di loro e con le strutture adiacenti in modo che gli assestamenti, i ritiri, le frecce e le dilatazioni normali, relativi a tale collegamento, possano avvenire senza compromettere l'efficienza funzionale del sistema serramento-giunto-struttura adiacente. Tutte le superfici di lega leggera, dovranno essere protette contro le corrosioni mediante ossidazione anodica.La protezione mediante ossidazione anodica dovrà essere conforme alle prescrizioni delle norme UNI 3952 e UNI 4522. I dispositivi di manovra e di bloccaggio dovranno essere dimensionati e concepiti in modo da sopportare lesollecitazioni derivanti dall'utenza normale ed eccezionale.Ove richiesto in progetto i serramenti (ante e telai) dovranno essere attrezzati con una adeguata schermatura al piombo (spessore minimo 2 mm). Qualora si preveda una usura localizzata ed inevitabile di parti del serramento, si dovranno prevedere dispositivi atti a sopportare e compensare adeguatamente tale usura e che siano agevolmente sostituibili.Potere fonoisolante RW >= 38 dB. Compresi ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 14 - Piano quarto **Si detraggono le quantità di progetto** 10ewEbiDFmHeqWCRkTuQX2 PI.8.8.120						-1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-1,00	652,74	-652,74
861 / 4084 NPE36	PORTA 1 ANTA PANEL V.P. MM L 900 X 2100 H Fornitura e posa in opera di PORTA A BATTENTE TIPO PONZI ALU, realizzata in UN'UNICA/DUE anta/e a battente. Costruita con profili estrusi in lega di alluminio ENAW 6060 secondo norme UNI 9006/1 ed accessori appartenenti al sistema ALU PONZI. I profilati saranno anodizzati, colore argento ARS1, classe 15 micron secondo normativa UNI4522 La porta è completa di: • Imbotte su tre lati, con profili estrusi complementari ed accoppiabili tra loro adatti ad avvolgere l'intera spalla del muro per uno spessore di mm 150 (per spessori muro superiori sarà compensata a parte con sovrapprezzo) • Anta porta "ALU PANEL" realizzata con pannello autoportante complanare di spessore mm 45 con rivestimento in laminato plastico HPL spessore 0.9 mm, colore Abet come da cartella colori Ponzi, bordato sui quattro lati con finiture in legno duro a vista e/o elemento pvc in tinta o laminato plastico • Accessori: cerniere di sistema di alluminio, serratura tipo Yale, coppia maniglia in alluminio e bocchetta tonda in alluminio • Doppia guarnizione di battuta porta in elastomero di EPDM Il prezzo si intende compresivo di: tiro al piano, trasporto in luogo di installazione, posa in opera e materiali di consumo. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 14 - Piano quarto **VARIANTE 02**						17,00		
	SOMMANO...	cadauno					17,00	1´860,69	31´631,73
862 / 4124 NPE40	PORTA 1 ANTA SCORR EXT MURO PANEL V.P. MM L 1200 X 2100 H Fornitura e posa in opera di PORTA A BATTENTE								
	A RIPORTARE								9´252´137,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								9′252′137,60
	TIPO PONZI ALU, realizzata in UN'UNICA/DUE anta/e a battente. Costruita con profili estrusi in lega di alluminio ENAW 6060 secondo norme UNI 9006/1 ed accessori appartenenti al sistema ALU PONZI. I profilati saranno anodizzati, colore argento ARS1, classe 15 micron secondo normativa UNI4522 La porta è completa di: • Imbotte su tre lati, con profili estrusi complementari ed accoppiabili tra loro adatti ad avvolgere l'intera spalla del muro per uno spessore di mm 150 (per spessori muro superiori sarà compensata a parte con sovrapprezzo) • Anta porta "ALU PANEL" realizzata con pannello autoportante complanare di spessore mm 45 con rivestimento in laminato plastico HPL spessore 0.9 mm, colore Abet come da cartella colori Ponzi, bordato sui quattro lati con finiture in legno duro a vista e/o elemento pvc in tinta o laminato plastico • Accessori: cerniere di sistema di alluminio, serratura tipo Yale, coppia maniglia in alluminio e bocchetta tonda in alluminio • Doppia guarnizione di battuta porta in elastomero di EPDM Il prezzo si intende compresivo di: tiro al piano, trasporto in luogo di installazione, posa in opera e materiali di consumo. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 14 - Piano quarto **VARIANTE 02**						1,00 1,00		
	SOMMANO...	cadauno					2,00	2′607,97	5′215,94
863 / 4125 NPE37	PORTA 2 ANTE PANEL V.P. MM L 900+300 X 2100 H Fornitura e posa in opera di PORTA A BATTENTE TIPO PONZI ALU, realizzata in UN'UNICA/DUE anta/e a battente. Costruita con profili estrusi in lega di alluminio ENAW 6060 secondo norme UNI 9006/1 ed accessori appartenenti al sistema ALU PONZI. I profilati saranno anodizzati, colore argento ARS1, classe 15 micron secondo normativa UNI4522 La porta è completa di: • Imbotte su tre lati, con profili estrusi complementari ed accoppiabili tra loro adatti ad avvolgere l'intera spalla del muro per uno spessore di mm 150 (per spessori muro superiori sarà compensata a parte con sovrapprezzo) • Anta porta "ALU PANEL" realizzata con pannello autoportante complanare di spessore mm 45 con rivestimento in laminato plastico HPL spessore 0.9 mm, colore Abet come da cartella colori Ponzi, bordato sui quattro lati con finiture in legno duro a vista e/o elemento pvc in tinta o laminato plastico • Accessori: cerniere di sistema di alluminio, serratura tipo Yale, coppia maniglia in alluminio e bocchetta tonda in alluminio • Doppia guarnizione di battuta porta in elastomero di EPDM Il prezzo si intende compresivo di: tiro al piano, trasporto in luogo di installazione, posa in opera e materiali di consumo. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 14 - Piano quarto **VARIANTE 02**						16,00		
	SOMMANO...	cadauno					16,00	2′495,89	39′934,24
	A RIPORTARE								9′297′287,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								9′297′287,78
864 / 4126 NPE38	PORTA 2 ANTE PANEL V.P. MM L 900+900 X 2100 H Fornitura e posa in opera di PORTA A BATTENTE TIPO PONZI ALU, realizzata in UN'UNICA/DUE anta/e a battente. Costruita con profili estrusi in lega di alluminio ENAW 6060 secondo norme UNI 9006/1 ed accessori appartenenti al sistema ALU PONZI. I profilati saranno anodizzati, colore argento ARS1, classe 15 micron secondo normativa UNI4522 La porta è completa di: • Imbotte su tre lati, con profili estrusi complementari ed accoppiabili tra loro adatti ad avvolgere l'intera spalla del muro per uno spessore di mm 150 (per spessori muro superiori sarà compensata a parte con sovrapprezzo) • Anta porta "ALU PANEL" realizzata con pannello autoportante complanare di spessore mm 45 con rivestimento in laminato plastico HPL spessore 0.9 mm, colore Abet come da cartella colori Ponzi, bordato sui quattro lati con finiture in legno duro a vista e/o elemento pvc in tinta o laminato plastico • Accessori: cerniere di sistema di alluminio, serratura tipo Yale, coppia maniglia in alluminio e bocchetta tonda in alluminio • Doppia guarnizione di battuta porta in elastomero di EPDM Il prezzo si intende compresivo di: tiro al piano, trasporto in luogo di installazione, posa in opera e materiali di consumo. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 14 - Piano quarto **VARIANTE 02**						2,00		
	SOMMANO...	cadauno					2,00	2′854,61	5′709,22
865 / 4127 NPE46	ACCESSORI PORTA TIPO PONZI ALU PANEL MANIGLIA IN ACCIAIO INOX Il prezzo si intende compreso di: tiro al piano, trasporto in luogo di installazione, posa in opera e materiali di consumo. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 14 - Piano quarto **VARIANTE 02**						37,00		
	SOMMANO...	cadauno					37,00	30,04	1′111,48
866 / 4128 NPE47	ACCESSORI PORTA TIPO PONZI ALU PANEL MANIGLIONE DISABILE Il prezzo si intende compreso di: tiro al piano, trasporto in luogo di installazione, posa in opera e materiali di consumo. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 14 - Piano quarto **VARIANTE 02**						5,00		
	SOMMANO...	cadauno					5,00	282,66	1′413,30
867 / 4129 NPE48	ACCESSORI PORTA TIPO PONZI ALU PANEL CONGEGNO LIBERO/OCCUPATO Il prezzo si intende compreso di: tiro al piano, trasporto in luogo di installazione, posa in opera e materiali di consumo. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni								
	A RIPORTARE								9′305′521,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								9´305´521,78
	Cat 14 - Serramenti interni SbCat 14 - Piano quarto **VARIANTE 02**						10,00		
	SOMMANO...	cadauno					10,00	57,46	574,60
868 / 4130 NPE49	ACCESSORI PORTA TIPO PONZI ALU PANEL INCONTRO ELETTRICO Il prezzo si intende compreso di: tiro al piano, trasporto in luogo di installazione, posa in opera e materiali di consumo. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 14 - Piano quarto **VARIANTE 02**						8,00		
	SOMMANO...	cadauno					8,00	249,71	1´997,68
869 / 4131 NPE50	ACCESSORI PORTA TIPO PONZI ALU PANEL CHIUDIPORTA AEREO Il prezzo si intende compreso di: tiro al piano, trasporto in luogo di installazione, posa in opera e materiali di consumo. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 14 - Piano quarto **VARIANTE 02**						7,00		
	SOMMANO...	cadauno					7,00	399,41	2´795,87
870 / 4132 NPE51	ACCESSORI PORTA TIPO PONZI ALU PANEL COPPIA MANIGLIONI ANTIPANICO PUSH BAR Il prezzo si intende compreso di: tiro al piano, trasporto in luogo di installazione, posa in opera e materiali di consumo. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 14 - Piano quarto **VARIANTE 02**						2,00		
	SOMMANO...	cadauno					2,00	1´300,92	2´601,84
	Piano quinto (SbCat 15)								
871 / 252 01ED.070.PI.1.4	PORTE INTERNE dimensioni: 0.90x2.10 Fornitura e posa in opera di serramento interno. Falsi telai in lamiera di acciaio o in listoni di abete zancati alle murature, di dimensioni e sagome adatte al tipo di serramento che verrà montato ed al grado di sicurezza corrispondente, essi potranno essere premurati, oppure tassellati o saldati ad inserti metallici. Telai realizzati in profili estrusi di allumini anodizzato di colore nero (tonalità da definire a campione). Gli elementi apribili ad anta dovranno essere provvisti di frizione o bracci snodati in modo tale da consentire l'arresto ed il blocco dell'elemento apribile nelle posizioni intermedie. I serramenti e gli elementi che li compongono dovranno essere collegati fra di loro e con le strutture adiacenti in modo che gli assestamenti, i ritiri, le frecce e le dilatazioni normali, relativi a tale collegamento, possano avvenire senza compromettere l'efficienza funzionale del sistema serramento-giunto-struttura adiacente. Tutte le superfici di lega leggera, dovranno essere protette contro le corrosioni								
	A RIPORTARE								9´313´491,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								9´313´491,77
	mediante ossidazione anodica.La protezione mediante ossidazione anodica dovrà essere conforme alle prescrizioni delle norme UNI 3952 e UNI 4522. I dispositivi di manovra e di bloccaggio dovranno essere dimensionati e concepiti in modo da sopportare lesollecitazioni derivanti dall'utenza normale ed eccezionale.Ove richiesto in progetto i serramenti (ante e telai) dovranno essere attrezzati con una adeguata schermatura al piombo (spessore minimo 2 mm). Qualora si preveda una usura localizzata ed inevitabile di parti del serramento, si dovranno prevedere dispositivi atti a sopportare e compensare adeguatamente tale usura e che siano agevolmente sostituibili.Potere fonoisolante RW >= 38 dB. Compresi ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 15 - Piano quinto 34ZJ0CoVWoHQTQl9Ot5Tpj PI.1.4. 2h5ntpzpYMH9PTMJviIUOy PI.1.4. 1$nUCEQsyqHxGC3VNH0X2m PI.1.4. 0GggL1pvy0GRTZ1uKNS$At PI.1.4. 1USOwK2KV8HxF5r6Zo0tzm PI.1.4. 22K$HkMOYYJff95HBrQ2oY PI.1.4. 0IPjUvOXwpJvDjyFI7iYBb PI.1.4. 0Cg1X$Z0oSJx3eqNF0d199 PI.1.4. 1aeRFukH$JJQmZ8cQayRiu PI.1.4. 20xoDu6HCvHxVMAo1mYigS PI.1.4. 0dNxESXOgQHwBNDMkI5Sv4 PI.1.4. 1anZGGMmq7Gw62v13uNs94 PI.1.4. 38YD6g0VzQ5WIZes PI.1.4. 10WWF8cZ PI.1.4. 2_LDQEkG01Jvnodwy7IM9p PI.1.4. 1PPS8_shHIIPSWji_a9WZV PI.1.4. 0TYYjIzH6LJgcvOkeccKQQ PI.1.4. 0VPSTYlLmuJud2eNwi4s0a PI.1.4. 1VrWs49IAYGfnN00lop PI.1.4. 23ipZradHeIwIYfOyszyKT PI.1.4. 12h6FQap86JQ5ca00Wysn5 PI.1.4. 1qlQGPcciHIxav6bwobWaZ PI.1.4.						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					22,00	464,47	10´218,34
872 / 266 01ED.070.PI.3.4	PORTE INTERNE dimensioni: 0.90x2.10 Fornitura e posa in opera di serramento interno. Falsi telai in lamiera di acciaio o in listoni di abete zancati alle murature, di dimensioni e sagome adatte al tipo di serramento che verrà montato ed al grado di sicurezza corrispondente, essi potranno essere premurati, oppure tassellati o saldati ad inserti metallici. Telai realizzati in profili estrusi di allumini anodizzato di colore nero (tonalità da definire a campione). Gli elementi apribili ad anta dovranno essere provvisti di frizione o bracci snodati in modo tale da consentire l'arresto ed il blocco dell'elemento apribile nelle posizioni intermedie. I serramenti e gli elementi che li compongono dovranno essere collegati fra di loro e con le strutture adiacenti in modo che gli assestamenti, i ritiri, le frecce e le dilatazioni normali, relativi a tale collegamento, possano avvenire senza compromettere l'efficienza funzionale del sistema serramento-giunto-struttura adiacente. Tutte le superfici di lega leggera, dovranno essere protette contro le corrosioni mediante ossidazione anodica.La protezione mediante ossidazione anodica dovrà essere conforme alle prescrizioni delle norme UNI 3952 e UNI 4522. I dispositivi di manovra e di bloccaggio dovranno essere dimensionati e concepiti in modo da sopportare lesollecitazioni derivanti dall'utenza normale ed eccezionale.Ove richiesto in progetto i serramenti (ante e								
	A RIPORTARE								9´323´710,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								9´323´710,11
	telai) dovranno essere attrezzati con una adeguata schermatura al piombo (spessore minimo 2 mm). Qualora si preveda una usura localizzata ed inevitabile di parti del serramento, si dovranno prevedere dispositivi atti a sopportare e compensare adeguatamente tale usura e che siano agevolmente sostituibili.Potere fonoisolante RW >= 38 dB. Compresi ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 15 - Piano quinto 1LBo1OEfnTGhIS3BLGX4Nh PI.3.4. 1da8e4E36AJfWFLRgrePLG PI.3.4. 0617c6ptiBJuE4BcDXMiOO PI.3.4.						1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					3,00	464,47	1´393,41
873 / 276 01ED.070.PI.4.6	PORTE INTERNE dimensioni: 1.20x2.10 Fornitura e posa in opera di serramento interno. Falsi telai in lamiera di acciaio o in listoni di abete zancati alle murature, di dimensioni e sagome adatte al tipo di serramento che verrà montato ed al grado di sicurezza corrispondente, essi potranno essere premurati, oppure tassellati o saldati ad inserti metallici. Telai realizzati in profili estrusi di allumini anodizzato di colore nero (tonalità da definire a campione). Gli elementi apribili ad anta dovranno essere provvisti di frizione o bracci snodati in modo tale da consentire l'arresto ed il blocco dell'elemento apribile nelle posizioni intermedie. I serramenti e gli elementi che li compongono dovranno essere collegati fra di loro e con le strutture adiacenti in modo che gli assestamenti, i ritiri, le frecce e le dilatazioni normali, relativi a tale collegamento, possano avvenire senza compromettere l'efficienza funzionale del sistema serramento-giunto-struttura adiacente. Tutte le superfici di lega leggera, dovranno essere protette contro le corrosioni mediante ossidazione anodica.La protezione mediante ossidazione anodica dovrà essere conforme alle prescrizioni delle norme UNI 3952 e UNI 4522. I dispositivi di manovra e di bloccaggio dovranno essere dimensionati e concepiti in modo da sopportare lesollecitazioni derivanti dall'utenza normale ed eccezionale.Ove richiesto in progetto i serramenti (ante e telai) dovranno essere attrezzati con una adeguata schermatura al piombo (spessore minimo 2 mm). Qualora si preveda una usura localizzata ed inevitabile di parti del serramento, si dovranno prevedere dispositivi atti a sopportare e compensare adeguatamente tale usura e che siano agevolmente sostituibili.Potere fonoisolante RW >= 38 dB. Compresi ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 15 - Piano quinto 3gX9yA4im1JuyW3HPyixT$ PI.4.6. 2HpHnA173lJhA5bMl1_28c PI.4.6. 2G0eqL5qgoIPopMO1MAu07 PI.4.6. 1dDHXdcBsgI8_1lih1ZO43 PI.4.6. 2tsSwRDW4xGh3_nIwtc4RU PI.4.6. 3y5qQRlYsnHucyWJyhKk3o PI.4.6. 3latcQy7VAJx2lFlyS65jg PI.4.6. 3A2oejcVzeHupFCJSVd3Ye PI.4.6. 0ZdgynSNmMJO9ZDmH9lrw2 PI.4.6. 2ailx1NPGCH9GoxvD$Tekw PI.4.6. 2DI8eWUdArIhq68SYvus4Y PI.4.6. 0aWVKSI4nKIAGqcb7GYCTr PI.4.6. 3NjTuKYdKCJQvoTWiLeqJo PI.4.6. 3uNPFFsHFKGQ$jpiybbA9u PI.4.6.						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	A RIPORTARE						14,00		9´325´103,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						14,00		9´325´103,52
	2SqbzuLrEgJBUCIBsEK0Gv PI.4.6.						1,00		
	1$YzKXyEEpHfL6jFrWzpoC PI.4.6.						1,00		
	3aVTS0BIupHxeElwSy1GYQ PI.4.6.						1,00		
	2G3dRxW343HgNw7fa_V1zO PI.4.6.						1,00		
	0upOrV5T_ZGxv81fhO$HNg PI.4.6.						1,00		
	3_Ml46k_nuHxPLgN_vqVx_ PI.4.6.						1,00		
	05fZeMhGBsHf3un4EbVPyy PI.4.6.						1,00		
	1hZ$CuGuRwGQaDm33_AP4c PI.4.6.						1,00		
	07Mh4y7nJTGQ6a3B3XUjPj PI.4.6.						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					23,00	701,84	16´142,32
874 / 284 01ED.070.PI.6.4	PORTE INTERNE dimensioni: 0.90x2.10 Fornitura e posa in opera di serramento interno. Falsi telai in lamiera di acciaio o in listoni di abete zancati alle murature, di dimensioni e sagome adatte al tipo di serramento che verrà montato ed al grado di sicurezza corrispondente, essi potranno essere premurati, oppure tassellati o saldati ad inserti metallici. Telai realizzati in profili estrusi di allumini anodizzato di colore nero (tonalità da definire a campione). Gli elementi apribili ad anta dovranno essere provvisti di frizione o bracci snodati in modo tale da consentire l'arresto ed il blocco dell'elemento apribile nelle posizioni intermedie. I serramenti e gli elementi che li compongono dovranno essere collegati fra di loro e con le strutture adiacenti in modo che gli assestamenti, i ritiri, le frecce e le dilatazioni normali, relativi a tale collegamento, possano avvenire senza compromettere l'efficienza funzionale del sistema serramento-giunto-struttura adiacente. Tutte le superfici di lega leggera, dovranno essere protette contro le corrosioni mediante ossidazione anodica.La protezione mediante ossidazione anodica dovrà essere conforme alle prescrizioni delle norme UNI 3952 e UNI 4522. I dispositivi di manovra e di bloccaggio dovranno essere dimensionati e concepiti in modo da sopportare lesollecitazioni derivanti dall'utenza normale ed eccezionale.Ove richiesto in progetto i serramenti (ante e telai) dovranno essere attrezzati con una adeguata schermatura al piombo (spessore minimo 2 mm). Qualora si preveda una usura localizzata ed inevitabile di parti del serramento, si dovranno prevedere dispositivi atti a sopportare e compensare adeguatamente tale usura e che siano agevolmente sostituibili.Potere fonoisolante RW >= 38 dB. Compresi ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 15 - Piano quinto 1tz6EsC0XPHeu05RhpK PI.6.4.						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	509,22	509,22
875 / 294 01ED.070.PI.8.8.120	PORTE INTERNE dimensioni: 0.90x2.40 Fornitura e posa in opera di serramento interno. Falsi telai in lamiera di acciaio o in listoni di abete zancati alle murature, di dimensioni e sagome adatte al tipo di serramento che verrà montato ed al grado di sicurezza corrispondente, essi potranno essere premurati, oppure tassellati o saldati ad inserti metallici. Telai realizzati in profili estrusi di allumini anodizzato di colore nero (tonalità da definire a campione). Gli elementi apribili ad anta dovranno essere provvisti di frizione o bracci snodati in modo tale da consentire l'arresto ed il blocco dell'elemento apribile nelle posizioni intermedie. I serramenti e gli elementi che li compongono dovranno								
	A RIPORTARE								9´341´755,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								9´341´755,06
	essere collegati fra di loro e con le strutture adiacenti in modo che gli assestamenti, i ritiri, le frecce e le dilatazioni normali, relativi a tale collegamento, possano avvenire senza compromettere l'efficienza funzionale del sistema serramento-giunto-struttura adiacente. Tutte le superfici di lega leggera, dovranno essere protette contro le corrosioni mediante ossidazione anodica.La protezione mediante ossidazione anodica dovrà essere conforme alle prescrizioni delle norme UNI 3952 e UNI 4522. I dispositivi di manovra e di bloccaggio dovranno essere dimensionati e concepiti in modo da sopportare lesollecitazioni derivanti dall'utenza normale ed eccezionale.Ove richiesto in progetto i serramenti (ante e telai) dovranno essere attrezzati con una adeguata schermatura al piombo (spessore minimo 2 mm). Qualora si preveda una usura localizzata ed inevitabile di parti del serramento, si dovranno prevedere dispositivi atti a sopportare e compensare adeguatamente tale usura e che siano agevolmente sostituibili.Potere fonoisolante RW >= 38 dB. Compresi ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 15 - Piano quinto 116BsPdXbUGAjsZy8noamC PI.8.8.120						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	652,74	652,74
876 / 4035 01ED.070.PI.1.4	PORTE INTERNE dimensioni: 0.90x2.10 Fornitura e posa in opera di serramento interno. Falsi telai in lamiera di acciaio o in listoni di abete zancati alle murature, di dimensioni e sagome adatte al tipo di serramento che verrà montato ed al grado di sicurezza corrispondente, essi potranno essere premurati, oppure tassellati o saldati ad inserti metallici. Telai realizzati in profili estrusi di allumini anodizzato di colore nero (tonalità da definire a campione). Gli elementi apribili ad anta dovranno essere provvisti di frizione o bracci snodati in modo tale da consentire l'arresto ed il blocco dell'elemento apribile nelle posizioni intermedie. I serramenti e gli elementi che li compongono dovranno essere collegati fra di loro e con le strutture adiacenti in modo che gli assestamenti, i ritiri, le frecce e le dilatazioni normali, relativi a tale collegamento, possano avvenire senza compromettere l'efficienza funzionale del sistema serramento-giunto-struttura adiacente. Tutte le superfici di lega leggera, dovranno essere protette contro le corrosioni mediante ossidazione anodica.La protezione mediante ossidazione anodica dovrà essere conforme alle prescrizioni delle norme UNI 3952 e UNI 4522. I dispositivi di manovra e di bloccaggio dovranno essere dimensionati e concepiti in modo da sopportare lesollecitazioni derivanti dall'utenza normale ed eccezionale.Ove richiesto in progetto i serramenti (ante e telai) dovranno essere attrezzati con una adeguata schermatura al piombo (spessore minimo 2 mm). Qualora si preveda una usura localizzata ed inevitabile di parti del serramento, si dovranno prevedere dispositivi atti a sopportare e compensare adeguatamente tale usura e che siano agevolmente sostituibili.Potere fonoisolante RW >= 38 dB. Compresi ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 15 - Piano quinto **Si detraggono le quantità di progetto** 34ZJ0CoVWoHQTQl9Ot5Tpj PI.1.4. 2h5ntpzpYMH9PTMJviIUOy PI.1.4.						-1,00 -1,00		
	A RIPORTARE						-2,00		9´342´407,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						-2,00		9´342´407,80
	1$nUCEQsyqHxGC3VNH0X2m PI.1.4.						-1,00		
	0GggL1pvy0GRTZ1uKNS$At PI.1.4.						-1,00		
	1USOwK2KV8HxF5r6Zo0tzm PI.1.4.						-1,00		
	22K$HkMOYYJff95HBrQ2oY PI.1.4.						-1,00		
	0IPjUvOXwpJvDjyFI7iYBb PI.1.4.						-1,00		
	0Cg1X$Z0oSJx3eqNF0d199 PI.1.4.						-1,00		
	1aeRFukH$JJQmZ8cQayRiu PI.1.4.						-1,00		
	20xoDu6HCvHxVMAo1mYigS PI.1.4.						-1,00		
	0dNxESXOgQHwBNDMkI5Sv4 PI.1.4.						-1,00		
	1anZGGMmq7Gw62v13uNs94 PI.1.4.						-1,00		
	38YD6g0VzQ5WIZes PI.1.4.						-1,00		
	10WWF8cZ PI.1.4.						-1,00		
	2_LDQEkG01Jvnodwy7IM9p PI.1.4.						-1,00		
	1PPS8_shHIIPSWji_a9WZV PI.1.4.						-1,00		
	0TYYjIzH6LJgcvOkeccKQQ PI.1.4.						-1,00		
	0VPSTYlLmuJud2eNwi4s0a PI.1.4.						-1,00		
	1VrWs49IAYGfnN00lop PI.1.4.						-1,00		
	23ipZradHeIwIYfOyszyKT PI.1.4.						-1,00		
	12h6FQap86JQ5ca00Wysn5 PI.1.4.						-1,00		
	1qlQGPcciHIxav6bwobWaZ PI.1.4.						-1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-22,00	464,47	-10´218,34
877 / 4049 01ED.070.PI.3.4	PORTE INTERNE dimensioni: 0.90x2.10 Fornitura e posa in opera di serramento interno. Falsi telai in lamiera di acciaio o in listoni di abete zancati alle murature, di dimensioni e sagome adatte al tipo di serramento che verrà montato ed al grado di sicurezza corrispondente, essi potranno essere premurati, oppure tassellati o saldati ad inserti metallici. Telai realizzati in profili estrusi di allumini anodizzato di colore nero (tonalità da definire a campione). Gli elementi apribili ad anta dovranno essere provvisti di frizione o bracci snodati in modo tale da consentire l'arresto ed il blocco dell'elemento apribile nelle posizioni intermedie. I serramenti e gli elementi che li compongono dovranno essere collegati fra di loro e con le strutture adiacenti in modo che gli assestamenti, i ritiri, le frecce e le dilatazioni normali, relativi a tale collegamento, possano avvenire senza compromettere l'efficienza funzionale del sistema serramento-giunto-struttura adiacente. Tutte le superfici di lega leggera, dovranno essere protette contro le corrosioni mediante ossidazione anodica.La protezione mediante ossidazione anodica dovrà essere conforme alle prescrizioni delle norme UNI 3952 e UNI 4522. I dispositivi di manovra e di bloccaggio dovranno essere dimensionati e concepiti in modo da sopportare lesollecitazioni derivanti dall'utenza normale ed eccezionale.Ove richiesto in progetto i serramenti (ante e telai) dovranno essere attrezzati con una adeguata schermatura al piombo (spessore minimo 2 mm). Qualora si preveda una usura localizzata ed inevitabile di parti del serramento, si dovranno prevedere dispositivi atti a sopportare e compensare adeguatamente tale usura e che siano agevolmente sostituibili.Potere fonoisolante RW >= 38 dB. Compresi ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 15 - Piano quinto **Si detraggono le quantità di progetto** 1LBo1OEfnTGhIS3BLGX4Nh PI.3.4.						-1,00		
	1da8e4E36AJfWFLRgrePLG PI.3.4.						-1,00		
	0617c6ptiBJuE4BcDXMiOO PI.3.4.						-1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-3,00	464,47	-1´393,41
	A RIPORTARE								9´330´796,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								9´330´796,05
878 / 4059 01ED.070.PI.4.6	PORTE INTERNE dimensioni: 1.20x2.10 Fornitura e posa in opera di serramento interno. Falsi telai in lamiera di acciaio o in listoni di abete zancati alle murature, di dimensioni e sagome adatte al tipo di serramento che verrà montato ed al grado di sicurezza corrispondente, essi potranno essere premurati, oppure tassellati o saldati ad inserti metallici. Telai realizzati in profili estrusi di allumini anodizzato di colore nero (tonalità da definire a campione). Gli elementi apribili ad anta dovranno essere provvisti di frizione o bracci snodati in modo tale da consentire l'arresto ed il blocco dell'elemento apribile nelle posizioni intermedie. I serramenti e gli elementi che li compongono dovranno essere collegati fra di loro e con le strutture adiacenti in modo che gli assestamenti, i ritiri, le frecce e le dilatazioni normali, relativi a tale collegamento, possano avvenire senza compromettere l'efficienza funzionale del sistema serramento-giunto-struttura adiacente. Tutte le superfici di lega leggera, dovranno essere protette contro le corrosioni mediante ossidazione anodica.La protezione mediante ossidazione anodica dovrà essere conforme alle prescrizioni delle norme UNI 3952 e UNI 4522. I dispositivi di manovra e di bloccaggio dovranno essere dimensionati e concepiti in modo da sopportare lesollecitazioni derivanti dall'utenza normale ed eccezionale.Ove richiesto in progetto i serramenti (ante e telai) dovranno essere attrezzati con una adeguata schermatura al piombo (spessore minimo 2 mm). Qualora si preveda una usura localizzata ed inevitabile di parti del serramento, si dovranno prevedere dispositivi atti a sopportare e compensare adeguatamente tale usura e che siano agevolmente sostituibili.Potere fonoisolante RW >= 38 dB. Compresi ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 15 - Piano quinto **Si detraggono le quantità di progetto** 3gX9yA4im1JuyW3HPyixT$ PI.4.6. 2HpHnA173lJhA5bMl1_28c PI.4.6. 2G0eqL5qgolPopMO1MAu07 PI.4.6. 1dDHXdcBsgI8_1lih1ZO43 PI.4.6. 2tsSwRDW4xGh3_nIwtc4RU PI.4.6. 3y5qQRlYsnHucyWJyhKk3o PI.4.6. 3latcQy7VAJx2lFlyS65jg PI.4.6. 3A2oejcVzeHupFCJSVd3Ye PI.4.6. 0ZdgynSNmMJO9ZDmH9lrw2 PI.4.6. 2ailx1NPGCH9GoxvD$Tekw PI.4.6. 2DI8eWUdArIhq68SYvus4Y PI.4.6. 0aWVKSI4nKIAGqcb7GYCTr PI.4.6. 3NjTuKYdKCJQvoTWiLeqJo PI.4.6. 3uNPFFsHFKGQ$jpiybbA9u PI.4.6. 2SqbzuLrEgJBUCIBsEK0Gv PI.4.6. 1$YzKXyEEpHfL6jFrWzpoC PI.4.6. 3aVTS0BIupHxeElwSy1GYQ PI.4.6. 2G3dRxW343HgNw7fa_V1zO PI.4.6. 0upOrV5T_ZGxv81fhO$HNg PI.4.6. 3_Ml46k_nuHxPLgN_vqVx_ PI.4.6. 05fZeMhGBsHf3un4EbVPyy PI.4.6. 1hZ$CuGuRwGQaDm33_AP4c PI.4.6. 07Mh4y7nJTGQ6a3B3XUjPj PI.4.6.							-1,00 -1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-23,00	701,84	-16´142,32
879 / 4067 01ED.070.PI.6.4	PORTE INTERNE dimensioni: 0.90x2.10 Fornitura e posa in opera di serramento interno. Falsi telai in lamiera di acciaio o in listoni di abete zancati alle murature, di dimensioni e sagome adatte al tipo di								
	A RIPORTARE								9´314´653,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								9´314´653,73
	serramento che verrà montato ed al grado di sicurezza corrispondente, essi potranno essere premurati, oppure tassellati o saldati ad inserti metallici. Telai realizzati in profili estrusi di allumini anodizzato di colore nero (tonalità da definire a campione). Gli elementi apribili ad anta dovranno essere provvisti di frizione o bracci snodati in modo tale da consentire l'arresto ed il blocco dell'elemento apribile nelle posizioni intermedie. I serramenti e gli elementi che li compongono dovranno essere collegati fra di loro e con le strutture adiacenti in modo che gli assestamenti, i ritiri, le frecce e le dilatazioni normali, relativi a tale collegamento, possano avvenire senza compromettere l'efficienza funzionale del sistema serramento-giunto-struttura adiacente. Tutte le superfici di lega leggera, dovranno essere protette contro le corrosioni mediante ossidazione anodica.La protezione mediante ossidazione anodica dovrà essere conforme alle prescrizioni delle norme UNI 3952 e UNI 4522. I dispositivi di manovra e di bloccaggio dovranno essere dimensionati e concepiti in modo da sopportare lesollecitazioni derivanti dall'utenza normale ed eccezionale.Ove richiesto in progetto i serramenti (ante e telai) dovranno essere attrezzati con una adeguata schermatura al piombo (spessore minimo 2 mm). Qualora si preveda una usura localizzata ed inevitabile di parti del serramento, si dovranno prevedere dispositivi atti a sopportare e compensare adeguatamente tale usura e che siano agevolmente sostituibili.Potere fonoisolante RW >= 38 dB. Compresi ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 15 - Piano quinto **Si detraggono le quantità di progetto** 1tz6EsC0XPHeu05RhpK PI.6.4.						-1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-1,00	509,22	-509,22
880 / 4077 01ED.070.PI.8.8.120	PORTE INTERNE dimensioni: 0.90x2.40 Fornitura e posa in opera di serramento interno. Falsi telai in lamiera di acciaio o in listoni di abete zancati alle murature, di dimensioni e sagome adatte al tipo di serramento che verrà montato ed al grado di sicurezza corrispondente, essi potranno essere premurati, oppure tassellati o saldati ad inserti metallici. Telai realizzati in profili estrusi di allumini anodizzato di colore nero (tonalità da definire a campione). Gli elementi apribili ad anta dovranno essere provvisti di frizione o bracci snodati in modo tale da consentire l'arresto ed il blocco dell'elemento apribile nelle posizioni intermedie. I serramenti e gli elementi che li compongono dovranno essere collegati fra di loro e con le strutture adiacenti in modo che gli assestamenti, i ritiri, le frecce e le dilatazioni normali, relativi a tale collegamento, possano avvenire senza compromettere l'efficienza funzionale del sistema serramento-giunto-struttura adiacente. Tutte le superfici di lega leggera, dovranno essere protette contro le corrosioni mediante ossidazione anodica.La protezione mediante ossidazione anodica dovrà essere conforme alle prescrizioni delle norme UNI 3952 e UNI 4522. I dispositivi di manovra e di bloccaggio dovranno essere dimensionati e concepiti in modo da sopportare lesollecitazioni derivanti dall'utenza normale ed eccezionale.Ove richiesto in progetto i serramenti (ante e telai) dovranno essere attrezzati con una adeguata schermatura al piombo (spessore minimo 2 mm). Qualora si preveda una usura localizzata ed inevitabile di parti del serramento, si dovranno prevedere dispositivi atti a sopportare e								
	A RIPORTARE								9´314´144,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								9′314′144,51
	compensare adeguatamente tale usura e che siano agevolmente sostituibili.Potere fonoisolante RW >= 38 dB. Compresi ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 15 - Piano quinto **Si detraggono le quantità di progetto** 116BsPdXbUGAjsZy8noamC PI.8.8.120						-1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-1,00	652,74	-652,74
881 / 4085 NPE36	PORTA 1 ANTA PANEL V.P. MM L 900 X 2100 H Fornitura e posa in opera di PORTA A BATTENTE TIPO PONZI ALU, realizzata in UN'UNICA/DUE anta/e a battente. Costruita con profili estrusi in lega di alluminio ENAW 6060 secondo norme UNI 9006/1 ed accessori appartenenti al sistema ALU PONZI. I profilati saranno anodizzati, colore argento ARS1, classe 15 micron secondo normativa UNI4522 La porta è completa di: • Imbotte su tre lati, con profili estrusi complementari ed accoppiabili tra loro adatti ad avvolgere l'intera spalla del muro per uno spessore di mm 150 (per spessori muro superiori sarà compensata a parte con sovrapprezzo) • Anta porta "ALU PANEL" realizzata con pannello autoportante complanare di spessore mm 45 con rivestimento in laminato plastico HPL spessore 0.9 mm, colore Abet come da cartella colori Ponzi, bordato sui quattro lati con finiture in legno duro a vista e/o elemento pvc in tinta o laminato plastico • Accessori: cerniere di sistema di alluminio, serratura tipo Yale, coppia maniglia in alluminio e bocchetta tonda in alluminio • Doppia guarnizione di battuta porta in elastomero di EPDM Il prezzo si intende compresivo di: tiro al piano, trasporto in luogo di installazione, posa in opera e materiali di consumo. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 15 - Piano quinto **VARIANTE 02**						16,00		
	SOMMANO...	cadauno					16,00	1′860,69	29′771,04
882 / 4133 NPE37	PORTA 2 ANTE PANEL V.P. MM L 900+300 X 2100 H Fornitura e posa in opera di PORTA A BATTENTE TIPO PONZI ALU, realizzata in UN'UNICA/DUE anta/e a battente. Costruita con profili estrusi in lega di alluminio ENAW 6060 secondo norme UNI 9006/1 ed accessori appartenenti al sistema ALU PONZI. I profilati saranno anodizzati, colore argento ARS1, classe 15 micron secondo normativa UNI4522 La porta è completa di: • Imbotte su tre lati, con profili estrusi complementari ed accoppiabili tra loro adatti ad avvolgere l'intera spalla del muro per uno spessore di mm 150 (per spessori muro superiori sarà compensata a parte con sovrapprezzo) • Anta porta "ALU PANEL" realizzata con pannello autoportante complanare di spessore mm 45 con rivestimento in laminato plastico HPL spessore 0.9 mm, colore Abet come da cartella colori Ponzi, bordato sui quattro lati con finiture in legno duro a vista e/o elemento pvc in tinta o laminato plastico • Accessori: cerniere di sistema di alluminio, serratura								
	A RIPORTARE								9′343′262,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								9´343´262,81
	tipo Yale, coppia maniglia in alluminio e bocchetta tonda in alluminio • Doppia guarnizione di battuta porta in elastomero di EPDM Il prezzo si intende compresivo di: tiro al piano, trasporto in luogo di installazione, posa in opera e materiali di consumo. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 15 - Piano quinto **VARIANTE 02**						28,00		
	SOMMANO...	cadauno					28,00	2´495,89	69´884,92
883 / 4134 NPE38	PORTA 2 ANTE PANEL V.P. MM L 900+900 X 2100 H Fornitura e posa in opera di PORTA A BATTENTE TIPO PONZI ALU, realizzata in UN'UNICA/DUE anta/e a battente. Costruita con profili estrusi in lega di alluminio ENAW 6060 secondo norme UNI 9006/1 ed accessori appartenenti al sistema ALU PONZI. I profilati saranno anodizzati, colore argento ARS1, classe 15 micron secondo normativa UNI4522 La porta è completa di: • Imbotte su tre lati, con profili estrusi complementari ed accoppiabili tra loro adatti ad avvolgere l'intera spalla del muro per uno spessore di mm 150 (per spessori muro superiori sarà compensata a parte con sovrapprezzo) • Anta porta "ALU PANEL" realizzata con pannello autoportante complanare di spessore mm 45 con rivestimento in laminato plastico HPL spessore 0.9 mm, colore Abet come da cartella colori Ponzi, bordato sui quattro lati con finiture in legno duro a vista e/o elemento pvc in tinta o laminato plastico • Accessori: cerniere di sistema di alluminio, serratura tipo Yale, coppia maniglia in alluminio e bocchetta tonda in alluminio • Doppia guarnizione di battuta porta in elastomero di EPDM Il prezzo si intende compresivo di: tiro al piano, trasporto in luogo di installazione, posa in opera e materiali di consumo. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 15 - Piano quinto **VARIANTE 02**						2,00		
	SOMMANO...	cadauno					2,00	2´854,61	5´709,22
884 / 4135 NPE39	PORTA 2 ANTE PANEL DI CUI 1 FISSA + 1 A BATTENTE MM 1800 X 2100 H Fornitura e posa in opera di PORTA A BATTENTE TIPO PONZI ALU, realizzata in UN'UNICA/DUE anta/e a battente. Costruita con profili estrusi in lega di alluminio ENAW 6060 secondo norme UNI 9006/1 ed accessori appartenenti al sistema ALU PONZI. I profilati saranno anodizzati, colore argento ARS1, classe 15 micron secondo normativa UNI4522 La porta è completa di: • Imbotte su tre lati, con profili estrusi complementari ed accoppiabili tra loro adatti ad avvolgere l'intera spalla del muro per uno spessore di mm 150 (per spessori muro superiori sarà compensata a parte con sovrapprezzo) • Anta porta "ALU PANEL" realizzata con pannello autoportante complanare di spessore mm 45 con rivestimento in laminato plastico HPL spessore 0.9 mm, colore Abet come da cartella colori Ponzi, bordato sui								
	A RIPORTARE								9´418´856,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								9′418′856,95
	quattro lati con finiture in legno duro a vista e/o elemento pvc in tinta o laminato plastico • Accessori: cerniere di sistema di alluminio, serratura tipo Yale, coppia maniglia in alluminio e bocchetta tonda in alluminio • Doppia guarnizione di battuta porta in elastomero di EPDM Il prezzo si intende compresivo di: tiro al piano, trasporto in luogo di installazione, posa in opera e materiali di consumo. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 15 - Piano quinto **VARIANTE 02**						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	2′987,78	2′987,78
885 / 4136 NPE41	PORTA ALU 2 ANTE BATTENTI ASIMMETRICHE PB 1 MM V.P. MM L 1200 (900+300) X 2100 H COMPLETA DI - VISIVA PIOMBATA RX 1 MM SU ANTA PRINCIPALEFornitura e posa in opera di PORTA A BATTENTE TIPO PONZI ALU, realizzata in UN'UNICA/DUE anta/e a battente. Costruita con profili estrusi in lega di alluminio ENAW 6060 secondo norme UNI 9006/1 ed accessori appartenenti al sistema ALU PONZI. I profilati saranno anodizzati, colore argento ARS1, classe 15 micron secondo normativa UNI4522 La porta è completa di: • Imbotte su tre lati, con profili estrusi complementari ed accoppiabili tra loro adatti ad avvolgere l'intera spalla del muro per uno spessore di mm 150 (per spessori muro superiori sarà compensata a parte con sovrapprezzo) • Anta porta "ALU PANEL" realizzata con pannello autoportante complanare di spessore mm 45 con rivestimento in laminato plastico HPL spessore 0.9 mm, colore Abet come da cartella colori Ponzi, bordato sui quattro lati con finiture in legno duro a vista e/o elemento pvc in tinta o laminato plastico • Accessori: cerniere di sistema di alluminio, serratura tipo Yale, coppia maniglia in alluminio e bocchetta tonda in alluminio • Doppia guarnizione di battuta porta in elastomero di EPDM Il prezzo si intende compresivo di: tiro al piano, trasporto in luogo di installazione, posa in opera e materiali di consumo. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 15 - Piano quinto **VARIANTE 02**						3,00		
	SOMMANO...	cadauno					3,00	7′801,22	23′403,66
886 / 4137 NPE42	PORTA ALU 2 ANTE BATTENTI ASIMMETRICHE PB 2MM V.P. MM L 1200 (900+300) X 2100 H Fornitura e posa in opera di PORTA A BATTENTE TIPO PONZI ALU, realizzata in UN'UNICA/DUE anta/e a battente. Costruita con profili estrusi in lega di alluminio ENAW 6060 secondo norme UNI 9006/1 ed accessori appartenenti al sistema ALU PONZI. I profilati saranno anodizzati, colore argento ARS1, classe 15 micron secondo normativa UNI4522 La porta è completa di: • Imbotte su tre lati, con profili estrusi complementari ed accoppiabili tra loro adatti ad avvolgere l'intera spalla del muro per uno spessore di mm 150 (per spessori muro								
	A RIPORTARE								9′445′248,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								9´445´248,39
	superiori sarà compensata a parte con sovrapprezzo) • Anta porta "ALU PANEL" realizzata con pannello autoportante complanare di spessore mm 45 con rivestimento in laminato plastico HPL spessore 0.9 mm, colore Abet come da cartella colori Ponzi, bordato sui quattro lati con finiture in legno duro a vista e/o elemento pvc in tinta o laminato plastico • Accessori: cerniere di sistema di alluminio, serratura tipo Yale, coppia maniglia in alluminio e bocchetta tonda in alluminio • Doppia guarnizione di battuta porta in elastomero di EPDM Il prezzo si intende compresivo di: tiro al piano, trasporto in luogo di installazione, posa in opera e materiali di consumo. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 15 - Piano quinto **VARIANTE 02**						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	6´200,14	6´200,14
887 / 4138 NPE46	ACCESSORI PORTA TIPO PONZI ALU PANEL MANIGLIA IN ACCIAIO INOX Il prezzo si intende compreso di: tiro al piano, trasporto in luogo di installazione, posa in opera e materiali di consumo. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 15 - Piano quinto **VARIANTE 02**						47,00		
	SOMMANO...	cadauno					47,00	30,04	1´411,88
888 / 4139 NPE47	ACCESSORI PORTA TIPO PONZI ALU PANEL MANIGLIONE DISABILE Il prezzo si intende compreso di: tiro al piano, trasporto in luogo di installazione, posa in opera e materiali di consumo. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 15 - Piano quinto **VARIANTE 02**						3,00		
	SOMMANO...	cadauno					3,00	282,66	847,98
889 / 4140 NPE48	ACCESSORI PORTA TIPO PONZI ALU PANEL CONGEGNO LIBERO/OCCUPATO Il prezzo si intende compreso di: tiro al piano, trasporto in luogo di installazione, posa in opera e materiali di consumo. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 15 - Piano quinto **VARIANTE 02**						8,00		
	SOMMANO...	cadauno					8,00	57,46	459,68
890 / 4141 NPE49	ACCESSORI PORTA TIPO PONZI ALU PANEL INCONTRO ELETTRICO Il prezzo si intende compreso di: tiro al piano, trasporto in luogo di installazione, posa in opera e materiali di consumo. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni								
	A RIPORTARE								9´454´168,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								9´454´168,07
	SbCat 15 - Piano quinto **VARIANTE 02**						29,00		
	SOMMANO...	cadauno					29,00	249,71	7´241,59
891 / 4142 NPE50	ACCESSORI PORTA TIPO PONZI ALU PANEL CHIUDIPORTA AEREO Il prezzo si intende compreso di: tiro al piano, trasporto in luogo di installazione, posa in opera e materiali di consumo. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 15 - Piano quinto **VARIANTE 02**						9,00		
	SOMMANO...	cadauno					9,00	399,41	3´594,69
892 / 4143 NPE51	ACCESSORI PORTA TIPO PONZI ALU PANEL COPPIA MANIGLIONI ANTIPANICO PUSH BAR Il prezzo si intende compreso di: tiro al piano, trasporto in luogo di installazione, posa in opera e materiali di consumo. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 15 - Piano quinto **VARIANTE 02**						2,00		
	SOMMANO...	cadauno					2,00	1´300,92	2´601,84
	Piano sesto (SbCat 16)								
893 / 253 01ED.070.PI.1.4	PORTE INTERNE dimensioni: 0.90x2.10 Fornitura e posa in opera di serramento interno. Falsi telai in lamiera di acciaio o in listoni di abete zancati alle murature, di dimensioni e sagome adatte al tipo di serramento che verrà montato ed al grado di sicurezza corrispondente, essi potranno essere premurati, oppure tassellati o saldati ad inserti metallici. Telai realizzati in profili estrusi di allumini anodizzato di colore nero (tonalità da definire a campione). Gli elementi apribili ad anta dovranno essere provvisti di frizione o bracci snodati in modo tale da consentire l'arresto ed il blocco dell'elemento apribile nelle posizioni intermedie. I serramenti e gli elementi che li compongono dovranno essere collegati fra di loro e con le strutture adiacenti in modo che gli assestamenti, i ritiri, le frecce e le dilatazioni normali, relativi a tale collegamento, possano avvenire senza compromettere l'efficienza funzionale del sistema serramento-giunto-struttura adiacente. Tutte le superfici di lega leggera, dovranno essere protette contro le corrosioni mediante ossidazione anodica.La protezione mediante ossidazione anodica dovrà essere conforme alle prescrizioni delle norme UNI 3952 e UNI 4522. I dispositivi di manovra e di bloccaggio dovranno essere dimensionati e concepiti in modo da sopportare lesollecitazioni derivanti dall'utenza normale ed eccezionale.Ove richiesto in progetto i serramenti (ante e telai) dovranno essere attrezzati con una adeguata schermatura al piombo (spessore minimo 2 mm). Qualora si preveda una usura localizzata ed inevitabile di parti del serramento, si dovranno prevedere dispositivi atti a sopportare e compensare adeguatamente tale usura e che siano agevolmente sostituibili.Potere fonoisolante RW >= 38 dB. Compresi ogni altro onere e magistero per dare l'opera								
	A RIPORTARE								9´467´606,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								9´467´606,19
	compiuta a regola d'arte. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 16 - Piano sesto 1rLBMki3ThIQ6B1_mmZi10 PI.1.4. 0kc2EqK$NyGhJUMcXktM23 PI.1.4. 1DQbIouWU0JhwFJPHSNT0T PI.1.4. 1P7PbAnlWRHAuRA0hdjptA PI.1.4. 0oT1c22tUtGgbDScDE8HvE PI.1.4. 3KWG2yuFm8JevAbCKtRx9v PI.1.4. 0p1JCUnCQdJuCHrU3bC8K1 PI.1.4. 3FP3Mv1IX7JRRQwlMzU7Pu PI.1.4. 3YdzWdP4pyJBz48TyJqeIq PI.1.4. 0Gtk0qyFHdJhx0$Sk0yoDj PI.1.4. 1Uk2Xh1X5uH9Y_e$cqoyJA PI.1.4. 2xKZEwNEKkIhGlN__DtnZa PI.1.4. 33QrMQEsjLHAf3OAG9zi8O PI.1.4. 1vn6MQuJyDHwFzVFlD$7hg PI.1.4. 22h7XqWoGDJegnaCJ7QQ7p PI.1.4. 2O5Yvk9WMEJvgUu79Ng86_ PI.1.4. 0e8aQDaGPOHO8HH3YUxWNC PI.1.4. 1mQJRBVUBvHRvszDF5l$Pn PI.1.4.						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					18,00	464,47	8´360,46
894 / 259 01ED.070.PI.2.8.a	PORTE INTERNE dimensioni: 1.80x2.10 Fornitura e posa in opera di serramento interno. Falsi telai in lamiera di acciaio o in listoni di abete zancati alle murature, di dimensioni e sagome adatte al tipo di serramento che verrà montato ed al grado di sicurezza corrispondente, essi potranno essere premurati, oppure tassellati o saldati ad inserti metallici. Telai realizzati in profili estrusi di allumini anodizzato di colore nero (tonalità da definire a campione). Gli elementi apribili ad anta dovranno essere provvisti di frizione o bracci snodati in modo tale da consentire l'arresto ed il blocco dell'elemento apribile nelle posizioni intermedie. I serramenti e gli elementi che li compongono dovranno essere collegati fra di loro e con le strutture adiacenti in modo che gli assestamenti, i ritiri, le frecce e le dilatazioni normali, relativi a tale collegamento, possano avvenire senza compromettere l'efficienza funzionale del sistema serramento-giunto-struttura adiacente. Tutte le superfici di lega leggera, dovranno essere protette contro le corrosioni mediante ossidazione anodica.La protezione mediante ossidazione anodica dovrà essere conforme alle prescrizioni delle norme UNI 3952 e UNI 4522. I dispositivi di manovra e di bloccaggio dovranno essere dimensionati e concepiti in modo da sopportare lesollecitazioni derivanti dall'utenza normale ed eccezionale.Ove richiesto in progetto i serramenti (ante e telai) dovranno essere attrezzati con una adeguata schermatura al piombo (spessore minimo 2 mm). Qualora si preveda una usura localizzata ed inevitabile di parti del serramento, si dovranno prevedere dispositivi atti a sopportare e compensare adeguatamente tale usura e che siano agevolmente sostituibili.Potere fonoisolante RW >= 38 dB. Compresi ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 16 - Piano sesto 0dblfPof2qIgZ$J4l13VWV PI.2.8.a						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	1´052,78	1´052,78
895 / 267	PORTE INTERNE								
	A RIPORTARE								9´477´019,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								9´477´019,43
01ED.070.PI.3.4	dimensioni: 0.90x2.10 Fornitura e posa in opera di serramento interno. Falsi telai in lamiera di acciaio o in listoni di abete zancati alle murature, di dimensioni e sagome adatte al tipo di serramento che verrà montato ed al grado di sicurezza corrispondente, essi potranno essere premurati, oppure tassellati o saldati ad inserti metallici. Telai realizzati in profili estrusi di allumini anodizzato di colore nero (tonalità da definire a campione). Gli elementi apribili ad anta dovranno essere provvisti di frizione o bracci snodati in modo tale da consentire l'arresto ed il blocco dell'elemento apribile nelle posizioni intermedie. I serramenti e gli elementi che li compongono dovranno essere collegati fra di loro e con le strutture adiacenti in modo che gli assestamenti, i ritiri, le frecce e le dilatazioni normali, relativi a tale collegamento, possano avvenire senza compromettere l'efficienza funzionale del sistema serramento-giunto-struttura adiacente. Tutte le superfici di lega leggera, dovranno essere protette contro le corrosioni mediante ossidazione anodica.La protezione mediante ossidazione anodica dovrà essere conforme alle prescrizioni delle norme UNI 3952 e UNI 4522. I dispositivi di manovra e di bloccaggio dovranno essere dimensionati e concepiti in modo da sopportare lesollecitazioni derivanti dall'utenza normale ed eccezionale.Ove richiesto in progetto i serramenti (ante e telai) dovranno essere attrezzati con una adeguata schermatura al piombo (spessore minimo 2 mm). Qualora si preveda una usura localizzata ed inevitabile di parti del serramento, si dovranno prevedere dispositivi atti a sopportare e compensare adeguatamente tale usura e che siano agevolmente sostituibili.Potere fonoisolante RW >= 38 dB. Compresi ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 16 - Piano sesto 1aDgUnw_y3IP7Wtl1OY98R PI.3.4. 2X1kxlirOoJA3swYZYOOF6 PI.3.4. 2Yzt60WZJNGuGoMiySnr_A PI.3.4.							1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					3,00	464,47	1´393,41
896 / 277 01ED.070.PI.4.6	PORTE INTERNE dimensioni: 1.20x2.10 Fornitura e posa in opera di serramento interno. Falsi telai in lamiera di acciaio o in listoni di abete zancati alle murature, di dimensioni e sagome adatte al tipo di serramento che verrà montato ed al grado di sicurezza corrispondente, essi potranno essere premurati, oppure tassellati o saldati ad inserti metallici. Telai realizzati in profili estrusi di allumini anodizzato di colore nero (tonalità da definire a campione). Gli elementi apribili ad anta dovranno essere provvisti di frizione o bracci snodati in modo tale da consentire l'arresto ed il blocco dell'elemento apribile nelle posizioni intermedie. I serramenti e gli elementi che li compongono dovranno essere collegati fra di loro e con le strutture adiacenti in modo che gli assestamenti, i ritiri, le frecce e le dilatazioni normali, relativi a tale collegamento, possano avvenire senza compromettere l'efficienza funzionale del sistema serramento-giunto-struttura adiacente. Tutte le superfici di lega leggera, dovranno essere protette contro le corrosioni mediante ossidazione anodica.La protezione mediante ossidazione anodica dovrà essere conforme alle prescrizioni delle norme UNI 3952 e UNI 4522. I dispositivi di manovra e di bloccaggio dovranno essere dimensionati e concepiti in modo da sopportare lesollecitazioni derivanti dall'utenza normale ed eccezionale.Ove richiesto in progetto i serramenti (ante e									
	A RIPORTARE								9´478´412,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								9´478´412,84
	telai) dovranno essere attrezzati con una adeguata schermatura al piombo (spessore minimo 2 mm). Qualora si preveda una usura localizzata ed inevitabile di parti del serramento, si dovranno prevedere dispositivi atti a sopportare e compensare adeguatamente tale usura e che siano agevolmente sostituibili.Potere fonoisolante RW >= 38 dB. Compresi ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 16 - Piano sesto 3cYh1mKelPJPDhiCoPozAe PI.4.6. 2zjWyKG9zZJv6ub86R1eyQ PI.4.6. 0DKtKHMkL5GAVWdJjDANJ1 PI.4.6. 3qD63rVo2cIurT$5rycL4y PI.4.6. 164irrL0DTJwdK0h0pSY4F PI.4.6. 1HJ3NHcUfAJhzTZkdck202 PI.4.6. 0YG1NNmVCVGO1e3jnYXRjx PI.4.6. 35vCvxoCdDHvnMv6Aoo0jd PI.4.6. 1Us4ToGizLIRmXWl4Fkmlp PI.4.6. 0g3ipsrPxXIBslSAdaP8HS PI.4.6. 1fyiUUIbgNJgFimEHmVntU PI.4.6. 2FWz6P$oGqHhUGpOA2hAx9 PI.4.6. 3_yDgOOTtHIQbUcz6Pkw6H PI.4.6. 2MkXtRvEVtGgpLIg0GK4jg PI.4.6. 2MQWnepWjfJQ06U0PcDnba PI.4.6. 3LhGLaRrO$Hw3vhzxrY4El PI.4.6. 26Q2WOj2YGHuzskmLBpYq3 PI.4.6. 34s9IA4Gk5Jga1H5ejIxP2 PI.4.6. 0BK1UQDm__HfVPoT1754G1 PI.4.6. 0djtHBOn8GHR1m8EDzr1Aj PI.4.6. 24ILxnqnhZGgtnryfgYYUs PI.4.6. 1h2NkTQ3QdHR8wmuusOhne PI.4.6. 3ZEcpLfb7gH8maV2fZYv73 PI.4.6. 1IO3wwbFM1He1wESFwDYJw PI.4.6. 3Vfqt6IiAzIR0LH3Tf PI.4.6. 1QAx5CvpEjJAAakCYXWZ68 PI.4.6. 1ripR3DxotHxJNupCrMg0J PI.4.6. 2XQFVZiQe0I99CvELK2uK4 PI.4.6. 1fwjfLqKhdJPSl71I8pYmY PI.4.6. 0$FmK0KM3aGPZ4htdHPxvG PI.4.6. SOMMANO...	Cadauno					1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 30,00	701,84	21´055,20
897 / 285 01ED.070.PI.6.4	PORTE INTERNE dimensioni: 0.90x2.10 Fornitura e posa in opera di serramento interno. Falsi telai in lamiera di acciaio o in listoni di abete zancati alle murature, di dimensioni e sagome adatte al tipo di serramento che verrà montato ed al grado di sicurezza corrispondente, essi potranno essere premurati, oppure tassellati o saldati ad inserti metallici. Telai realizzati in profili estrusi di allumini anodizzato di colore nero (tonalità da definire a campione). Gli elementi apribili ad anta dovranno essere provvisti di frizione o bracci snodati in modo tale da consentire l'arresto ed il blocco dell'elemento apribile nelle posizioni intermedie. I serramenti e gli elementi che li compongono dovranno essere collegati fra di loro e con le strutture adiacenti in modo che gli assestamenti, i ritiri, le frecce e le dilatazioni normali, relativi a tale collegamento, possano avvenire senza compromettere l'efficienza funzionale del sistema serramento-giunto-struttura adiacente. Tutte le superfici di lega leggera, dovranno essere protette contro le corrosioni mediante ossidazione anodica.La protezione mediante ossidazione anodica dovrà essere conforme alle prescrizioni delle norme UNI 3952 e UNI 4522. I dispositivi di manovra e di bloccaggio dovranno essere dimensionati e concepiti in modo da sopportare lesollecitazioni derivanti dall'utenza normale ed								
	A RIPORTARE								9´499´468,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								9´499´468,04
	eccezionale.Ove richiesto in progetto i serramenti (ante e telai) dovranno essere attrezzati con una adeguata schermatura al piombo (spessore minimo 2 mm). Qualora si preveda una usura localizzata ed inevitabile di parti del serramento, si dovranno prevedere dispositivi atti a sopportare e compensare adeguatamente tale usura e che siano agevolmente sostituibili.Potere fonoisolante RW >= 38 dB. Compresi ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 16 - Piano sesto 0gnZ6RBzwqJBudTS194i6C PI.6.4.						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	509,22	509,22
898 / 295 01ED.070.PI.8.8.120	PORTE INTERNE dimensioni: 0.90x2.40 Fornitura e posa in opera di serramento interno. Falsi telai in lamiera di acciaio o in listoni di abete zancati alle murature, di dimensioni e sagome adatte al tipo di serramento che verrà montato ed al grado di sicurezza corrispondente, essi potranno essere premurati, oppure tassellati o saldati ad inserti metallici. Telai realizzati in profili estrusi di allumini anodizzato di colore nero (tonalità da definire a campione). Gli elementi apribili ad anta dovranno essere provvisti di frizione o bracci snodati in modo tale da consentire l'arresto ed il blocco dell'elemento apribile nelle posizioni intermedie. I serramenti e gli elementi che li compongono dovranno essere collegati fra di loro e con le strutture adiacenti in modo che gli assestamenti, i ritiri, le frecce e le dilatazioni normali, relativi a tale collegamento, possano avvenire senza compromettere l'efficienza funzionale del sistema serramento-giunto-struttura adiacente. Tutte le superfici di lega leggera, dovranno essere protette contro le corrosioni mediante ossidazione anodica.La protezione mediante ossidazione anodica dovrà essere conforme alle prescrizioni delle norme UNI 3952 e UNI 4522. I dispositivi di manovra e di bloccaggio dovranno essere dimensionati e concepiti in modo da sopportare lesollecitazioni derivanti dall'utenza normale ed eccezionale.Ove richiesto in progetto i serramenti (ante e telai) dovranno essere attrezzati con una adeguata schermatura al piombo (spessore minimo 2 mm). Qualora si preveda una usura localizzata ed inevitabile di parti del serramento, si dovranno prevedere dispositivi atti a sopportare e compensare adeguatamente tale usura e che siano agevolmente sostituibili.Potere fonoisolante RW >= 38 dB. Compresi ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 16 - Piano sesto 2fzWFmuddgJP4MlgxZvP5J PI.8.8.120						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	652,74	652,74
899 / 4036 01ED.070.PI.1.4	PORTE INTERNE dimensioni: 0.90x2.10 Fornitura e posa in opera di serramento interno. Falsi telai in lamiera di acciaio o in listoni di abete zancati alle murature, di dimensioni e sagome adatte al tipo di serramento che verrà montato ed al grado di sicurezza corrispondente, essi potranno essere premurati, oppure tassellati o saldati ad inserti metallici. Telai realizzati in profili estrusi di allumini anodizzato di colore nero								
	A RIPORTARE								9´500´630,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								9´500´630,00
	(tonalità da definire a campione). Gli elementi apribili ad anta dovranno essere provvisti di frizione o bracci snodati in modo tale da consentire l'arresto ed il blocco dell'elemento apribile nelle posizioni intermedie. I serramenti e gli elementi che li compongono dovranno essere collegati fra di loro e con le strutture adiacenti in modo che gli assestamenti, i ritiri, le frecce e le dilatazioni normali, relativi a tale collegamento, possano avvenire senza compromettere l'efficienza funzionale del sistema serramento-giunto-struttura adiacente. Tutte le superfici di lega leggera, dovranno essere protette contro le corrosioni mediante ossidazione anodica.La protezione mediante ossidazione anodica dovrà essere conforme alle prescrizioni delle norme UNI 3952 e UNI 4522. I dispositivi di manovra e di bloccaggio dovranno essere dimensionati e concepiti in modo da sopportare lesollecitazioni derivanti dall'utenza normale ed eccezionale.Ove richiesto in progetto i serramenti (ante e telai) dovranno essere attrezzati con una adeguata schermatura al piombo (spessore minimo 2 mm). Qualora si preveda una usura localizzata ed inevitabile di parti del serramento, si dovranno prevedere dispositivi atti a sopportare e compensare adeguatamente tale usura e che siano agevolmente sostituibili.Potere fonoisolante RW >= 38 dB. Compresi ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 16 - Piano sesto **Si detraggono le quantità di progetto** 1rLBMki3ThIQ6B1_mmZi10 PI.1.4. 0kc2EqK$NyGhJUMcXktM23 PI.1.4. 1DQblouWU0JhwFJPHSNT0T PI.1.4. 1P7PbAnlWRHAuRA0hdjptA PI.1.4. 0oT1c22tUtGgbDScDE8HvE PI.1.4. 3KWG2yuFm8JevAbCKtRx9v PI.1.4. 0p1JCUnCQdJuCHrU3bC8K1 PI.1.4. 3FP3Mv1IX7JRRQwlMzU7Pu PI.1.4. 3YdzWdP4pyJBz48TyJqeIq PI.1.4. 0Gtk0qyFHdJhx0$Sk0yoDj PI.1.4. 1Uk2Xh1X5uH9Y_e$cqoyJA PI.1.4. 2xKZEwNEKkIhGlN__DtnZa PI.1.4. 33QrMQEsjLHAf3OAG9zi8O PI.1.4. 1vn6MQuJyDHwFzVFlD$7hg PI.1.4. 22h7XqWoGDJegnaCJ7QQ7p PI.1.4. 2O5Yvk9WMEJvgUu79Ng86_ PI.1.4. 0e8aQDaGPOHO8HH3YUxWNC PI.1.4. 1mQJRBVUBvHRvszDF5l$Pn PI.1.4.						-1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-18,00	464,47	-8´360,46
900 / 4042 01ED.070.PI.2.8.a	PORTE INTERNE dimensioni: 1.80x2.10 Fornitura e posa in opera di serramento interno. Falsi telai in lamiera di acciaio o in listoni di abete zancati alle murature, di dimensioni e sagome adatte al tipo di serramento che verrà montato ed al grado di sicurezza corrispondente, essi potranno essere premurati, oppure tassellati o saldati ad inserti metallici. Telai realizzati in profili estrusi di allumini anodizzato di colore nero (tonalità da definire a campione). Gli elementi apribili ad anta dovranno essere provvisti di frizione o bracci snodati in modo tale da consentire l'arresto ed il blocco dell'elemento apribile nelle posizioni intermedie. I serramenti e gli elementi che li compongono dovranno essere collegati fra di loro e con le strutture adiacenti in modo che gli assestamenti, i ritiri, le frecce e le dilatazioni normali, relativi a tale collegamento, possano avvenire senza compromettere l'efficienza funzionale del sistema serramento-giunto-struttura adiacente. Tutte le superfici di								
	A RIPORTARE								9´492´269,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								9´492´269,54
	lega leggera, dovranno essere protette contro le corrosioni mediante ossidazione anodica.La protezione mediante ossidazione anodica dovrà essere conforme alle prescrizioni delle norme UNI 3952 e UNI 4522. I dispositivi di manovra e di bloccaggio dovranno essere dimensionati e concepiti in modo da sopportare lesollecitazioni derivanti dall'utenza normale ed eccezionale.Ove richiesto in progetto i serramenti (ante e telai) dovranno essere attrezzati con una adeguata schermatura al piombo (spessore minimo 2 mm). Qualora si preveda una usura localizzata ed inevitabile di parti del serramento, si dovranno prevedere dispositivi atti a sopportare e compensare adeguatamente tale usura e che siano agevolmente sostituibili.Potere fonoisolante RW >= 38 dB. Compresi ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 16 - Piano sesto **Si detraggono le quantità di progetto** 0dblfPof2qIgZ$J4l13VWV PI.2.8.a						-1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-1,00	1´052,78	-1´052,78
901 / 4050 01ED.070.PI.3.4	PORTE INTERNE dimensioni: 0.90x2.10 Fornitura e posa in opera di serramento interno. Falsi telai in lamiera di acciaio o in listoni di abete zancati alle murature, di dimensioni e sagome adatte al tipo di serramento che verrà montato ed al grado di sicurezza corrispondente, essi potranno essere premurati, oppure tassellati o saldati ad inserti metallici. Telai realizzati in profili estrusi di allumini anodizzato di colore nero (tonalità da definire a campione). Gli elementi apribili ad anta dovranno essere provvisti di frizione o bracci snodati in modo tale da consentire l'arresto ed il blocco dell'elemento apribile nelle posizioni intermedie. I serramenti e gli elementi che li compongono dovranno essere collegati fra di loro e con le strutture adiacenti in modo che gli assestamenti, i ritiri, le frecce e le dilatazioni normali, relativi a tale collegamento, possano avvenire senza compromettere l'efficienza funzionale del sistema serramento-giunto-struttura adiacente. Tutte le superfici di lega leggera, dovranno essere protette contro le corrosioni mediante ossidazione anodica.La protezione mediante ossidazione anodica dovrà essere conforme alle prescrizioni delle norme UNI 3952 e UNI 4522. I dispositivi di manovra e di bloccaggio dovranno essere dimensionati e concepiti in modo da sopportare lesollecitazioni derivanti dall'utenza normale ed eccezionale.Ove richiesto in progetto i serramenti (ante e telai) dovranno essere attrezzati con una adeguata schermatura al piombo (spessore minimo 2 mm). Qualora si preveda una usura localizzata ed inevitabile di parti del serramento, si dovranno prevedere dispositivi atti a sopportare e compensare adeguatamente tale usura e che siano agevolmente sostituibili.Potere fonoisolante RW >= 38 dB. Compresi ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 16 - Piano sesto **Si detraggono le quantità di progetto** 1aDgUnw_y3IP7Wtl1OY98R PI.3.4. 2X1kxlirOoJA3swYZYOOF6 PI.3.4. 2Yzt60WZJNGuGoMiySnr_A PI.3.4.						-1,00 -1,00 -1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-3,00	464,47	-1´393,41
	A RIPORTARE								9´489´823,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								9´489´823,35
902 / 4060 01ED.070.PI.4.6	PORTE INTERNE dimensioni: 1.20x2.10 Fornitura e posa in opera di serramento interno. Falsi telai in lamiera di acciaio o in listoni di abete zancati alle murature, di dimensioni e sagome adatte al tipo di serramento che verrà montato ed al grado di sicurezza corrispondente, essi potranno essere premurati, oppure tassellati o saldati ad inserti metallici. Telai realizzati in profili estrusi di allumini anodizzato di colore nero (tonalità da definire a campione). Gli elementi apribili ad anta dovranno essere provvisti di frizione o bracci snodati in modo tale da consentire l'arresto ed il blocco dell'elemento apribile nelle posizioni intermedie. I serramenti e gli elementi che li compongono dovranno essere collegati fra di loro e con le strutture adiacenti in modo che gli assestamenti, i ritiri, le frecce e le dilatazioni normali, relativi a tale collegamento, possano avvenire senza compromettere l'efficienza funzionale del sistema serramento-giunto-struttura adiacente. Tutte le superfici di lega leggera, dovranno essere protette contro le corrosioni mediante ossidazione anodica.La protezione mediante ossidazione anodica dovrà essere conforme alle prescrizioni delle norme UNI 3952 e UNI 4522. I dispositivi di manovra e di bloccaggio dovranno essere dimensionati e concepiti in modo da sopportare lesollecitazioni derivanti dall'utenza normale ed eccezionale.Ove richiesto in progetto i serramenti (ante e telai) dovranno essere attrezzati con una adeguata schermatura al piombo (spessore minimo 2 mm). Qualora si preveda una usura localizzata ed inevitabile di parti del serramento, si dovranno prevedere dispositivi atti a sopportare e compensare adeguatamente tale usura e che siano agevolmente sostituibili.Potere fonoisolante RW >= 38 dB. Compresi ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 16 - Piano sesto **Si detraggono le quantità di progetto** 3cYh1mKelPJPDhiCoPozAe PI.4.6. 2zjWyKG9zZJv6ub86R1eyQ PI.4.6. 0DKtKHMkL5GAVWdJjDANJ1 PI.4.6. 3qD63rVo2cIurT$5rycL4y PI.4.6. 164irrL0DTJwdK0h0pSY4F PI.4.6. 1HJ3NHcUfAJhzTZkdck202 PI.4.6. 0YG1NNmVCVGO1e3jnYXRjx PI.4.6. 35vCvxoCdDHvnMv6Aoo0jd PI.4.6. 1Us4ToGizLIRmXWl4Fkmlp PI.4.6. 0g3ipsrPxXIBslSAdaP8HS PI.4.6. 1fyiUUIbgNJgFimEHmVntU PI.4.6. 2FWz6P$oGqHhUGpOA2hAx9 PI.4.6. 3_yDgOOTtHIQbUcz6Pkw6H PI.4.6. 2MkXtRvEVtGgpLIg0GK4jg PI.4.6. 2MQWnepWjfJQ06U0PcDnba PI.4.6. 3LhGLaRrO$Hw3vhzxrY4El PI.4.6. 26Q2WOj2YGHuzskmLBpYq3 PI.4.6. 34s9IA4Gk5Jga1H5ejIxP2 PI.4.6. 0BK1UQDm__HfVPoT1754G1 PI.4.6. 0djtHBOn8GHR1m8EDzr1Aj PI.4.6. 24ILxnqnhZGgtnryfgYYUs PI.4.6. 1h2NkTQ3QdHR8wmuusOhne PI.4.6. 3ZEcpLfb7gH8maV2fZYv73 PI.4.6. 1IO3wwbFM1He1wESFwDYJw PI.4.6. 3Vfqt6IiAzIR0LH3Tf PI.4.6. 1QAx5CvpEjJAAakCYXWZ68 PI.4.6. 1ripR3DxotHxJNupCrMg0J PI.4.6. 2XQFVZiQe0I99CvELK2uK4 PI.4.6. 1fwjfLqKhdJPSl71I8pYmY PI.4.6. 0$FmK0KM3aGPZ4htdHPxvG PI.4.6.							-1,00 -1,00		
	A RIPORTARE						-30,00		9´489´823,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						-30,00		9´489´823,35
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-30,00	701,84	-21´055,20
903 / 4068 01ED.070.PI.6.4	PORTE INTERNE dimensioni: 0.90x2.10 Fornitura e posa in opera di serramento interno. Falsi telai in lamiera di acciaio o in listoni di abete zancati alle murature, di dimensioni e sagome adatte al tipo di serramento che verrà montato ed al grado di sicurezza corrispondente, essi potranno essere premurati, oppure tassellati o saldati ad inserti metallici. Telai realizzati in profili estrusi di allumini anodizzato di colore nero (tonalità da definire a campione). Gli elementi apribili ad anta dovranno essere provvisti di frizione o bracci snodati in modo tale da consentire l'arresto ed il blocco dell'elemento apribile nelle posizioni intermedie. I serramenti e gli elementi che li compongono dovranno essere collegati fra di loro e con le strutture adiacenti in modo che gli assestamenti, i ritiri, le frecce e le dilatazioni normali, relativi a tale collegamento, possano avvenire senza compromettere l'efficienza funzionale del sistema serramento-giunto-struttura adiacente. Tutte le superfici di lega leggera, dovranno essere protette contro le corrosioni mediante ossidazione anodica.La protezione mediante ossidazione anodica dovrà essere conforme alle prescrizioni delle norme UNI 3952 e UNI 4522. I dispositivi di manovra e di bloccaggio dovranno essere dimensionati e concepiti in modo da sopportare lesollecitazioni derivanti dall'utenza normale ed eccezionale.Ove richiesto in progetto i serramenti (ante e telai) dovranno essere attrezzati con una adeguata schermatura al piombo (spessore minimo 2 mm). Qualora si preveda una usura localizzata ed inevitabile di parti del serramento, si dovranno prevedere dispositivi atti a sopportare e compensare adeguatamente tale usura e che siano agevolmente sostituibili.Potere fonoisolante RW >= 38 dB. Compresi ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 16 - Piano sesto **Si detraggono le quantità di progetto** 0gnZ6RBzwqJBudTS194i6C PI.6.4.						-1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-1,00	509,22	-509,22
904 / 4078 01ED.070.PI.8.8.120	PORTE INTERNE dimensioni: 0.90x2.40 Fornitura e posa in opera di serramento interno. Falsi telai in lamiera di acciaio o in listoni di abete zancati alle murature, di dimensioni e sagome adatte al tipo di serramento che verrà montato ed al grado di sicurezza corrispondente, essi potranno essere premurati, oppure tassellati o saldati ad inserti metallici. Telai realizzati in profili estrusi di allumini anodizzato di colore nero (tonalità da definire a campione). Gli elementi apribili ad anta dovranno essere provvisti di frizione o bracci snodati in modo tale da consentire l'arresto ed il blocco dell'elemento apribile nelle posizioni intermedie. I serramenti e gli elementi che li compongono dovranno essere collegati fra di loro e con le strutture adiacenti in modo che gli assestamenti, i ritiri, le frecce e le dilatazioni normali, relativi a tale collegamento, possano avvenire senza compromettere l'efficienza funzionale del sistema serramento-giunto-struttura adiacente. Tutte le superfici di lega leggera, dovranno essere protette contro le corrosioni mediante ossidazione anodica.La protezione mediante ossidazione anodica dovrà essere conforme alle prescrizioni delle norme UNI 3952 e UNI 4522. I								
	A RIPORTARE								9´468´258,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								9´468´258,93
	dispositivi di manovra e di bloccaggio dovranno essere dimensionati e concepiti in modo da sopportare lesollecitazioni derivanti dall'utenza normale ed eccezionale.Ove richiesto in progetto i serramenti (ante e telai) dovranno essere attrezzati con una adeguata schermatura al piombo (spessore minimo 2 mm). Qualora si preveda una usura localizzata ed inevitabile di parti del serramento, si dovranno prevedere dispositivi atti a sopportare e compensare adeguatamente tale usura e che siano agevolmente sostituibili.Potere fonoisolante RW >= 38 dB. Compresi ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 16 - Piano sesto **Si detraggono le quantità di progetto** 2fzWFmuddgJP4MlgxZvP5J PI.8.8.120						-1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-1,00	652,74	-652,74
905 / 4086 NPE36	PORTA 1 ANTA PANEL V.P. MM L 900 X 2100 H Fornitura e posa in opera di PORTA A BATTENTE TIPO PONZI ALU, realizzata in UN'UNICA/DUE anta/e a battente. Costruita con profili estrusi in lega di alluminio ENAW 6060 secondo norme UNI 9006/1 ed accessori appartenenti al sistema ALU PONZI. I profilati saranno anodizzati, colore argento ARS1, classe 15 micron secondo normativa UNI4522 La porta è completa di: • Imbotte su tre lati, con profili estrusi complementari ed accoppiabili tra loro adatti ad avvolgere l'intera spalla del muro per uno spessore di mm 150 (per spessori muro superiori sarà compensata a parte con sovrapprezzo) • Anta porta "ALU PANEL" realizzata con pannello autoportante complanare di spessore mm 45 con rivestimento in laminato plastico HPL spessore 0.9 mm, colore Abet come da cartella colori Ponzi, bordato sui quattro lati con finiture in legno duro a vista e/o elemento pvc in tinta o laminato plastico • Accessori: cerniere di sistema di alluminio, serratura tipo Yale, coppia maniglia in alluminio e bocchetta tonda in alluminio • Doppia guarnizione di battuta porta in elastomero di EPDM Il prezzo si intende compresivo di: tiro al piano, trasporto in luogo di installazione, posa in opera e materiali di consumo. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 16 - Piano sesto **VARIANTE 02**						16,00		
	SOMMANO...	cadauno					16,00	1´860,69	29´771,04
906 / 4144 NPE37	PORTA 2 ANTE PANEL V.P. MM L 900+300 X 2100 H Fornitura e posa in opera di PORTA A BATTENTE TIPO PONZI ALU, realizzata in UN'UNICA/DUE anta/e a battente. Costruita con profili estrusi in lega di alluminio ENAW 6060 secondo norme UNI 9006/1 ed accessori appartenenti al sistema ALU PONZI. I profilati saranno anodizzati, colore argento ARS1, classe 15 micron secondo normativa UNI4522 La porta è completa di: • Imbotte su tre lati, con profili estrusi complementari ed accoppiabili tra loro adatti ad avvolgere l'intera spalla del								
	A RIPORTARE								9´497´377,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								9´497´377,23
	muro per uno spessore di mm 150 (per spessori muro superiori sarà compensata a parte con sovrapprezzo) • Anta porta “ALU PANEL” realizzata con pannello autoportante complanare di spessore mm 45 con rivestimento in laminato plastico HPL spessore 0.9 mm, colore Abet come da cartella colori Ponzi, bordato sui quattro lati con finiture in legno duro a vista e/o elemento pvc in tinta o laminato plastico • Accessori: cerniere di sistema di alluminio, serratura tipo Yale, coppia maniglia in alluminio e bocchetta tonda in alluminio • Doppia guarnizione di battuta porta in elastomero di EPDM Il prezzo si intende compresivo di: tiro al piano, trasporto in luogo di installazione, posa in opera e materiali di consumo. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 16 - Piano sesto **VARIANTE 02**						28,00		
	SOMMANO...	cadauno					28,00	2´495,89	69´884,92
907 / 4145 NPE38	PORTA 2 ANTE PANEL V.P. MM L 900+900 X 2100 H Fornitura e posa in opera di PORTA A BATTENTE TIPO PONZI ALU, realizzata in UN’UNICA/DUE anta/e a battente. Costruita con profili estrusi in lega di alluminio ENAW 6060 secondo norme UNI 9006/1 ed accessori appartenenti al sistema ALU PONZI. I profilati saranno anodizzati, colore argento ARS1, classe 15 micron secondo normativa UNI4522 La porta è completa di: • Imbotte su tre lati, con profili estrusi complementari ed accoppiabili tra loro adatti ad avvolgere l’intera spalla del muro per uno spessore di mm 150 (per spessori muro superiori sarà compensata a parte con sovrapprezzo) • Anta porta “ALU PANEL” realizzata con pannello autoportante complanare di spessore mm 45 con rivestimento in laminato plastico HPL spessore 0.9 mm, colore Abet come da cartella colori Ponzi, bordato sui quattro lati con finiture in legno duro a vista e/o elemento pvc in tinta o laminato plastico • Accessori: cerniere di sistema di alluminio, serratura tipo Yale, coppia maniglia in alluminio e bocchetta tonda in alluminio • Doppia guarnizione di battuta porta in elastomero di EPDM Il prezzo si intende compresivo di: tiro al piano, trasporto in luogo di installazione, posa in opera e materiali di consumo. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 16 - Piano sesto **VARIANTE 02**						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	2´854,61	2´854,61
908 / 4146 NPE39	PORTA 2 ANTE PANEL DI CUI 1 FISSA + 1 A BATTENTE MM 1800 X 2100 H Fornitura e posa in opera di PORTA A BATTENTE TIPO PONZI ALU, realizzata in UN’UNICA/DUE anta/e a battente. Costruita con profili estrusi in lega di alluminio ENAW 6060 secondo norme UNI 9006/1 ed accessori appartenenti al sistema ALU PONZI. I profilati saranno anodizzati, colore argento ARS1, classe 15 micron secondo normativa UNI4522								
	A RIPORTARE								9´570´116,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								9´570´116,76
	La porta è completa di: • Imbotte su tre lati, con profili estrusi complementari ed accoppiabili tra loro adatti ad avvolgere l'intera spalla del muro per uno spessore di mm 150 (per spessori muro superiori sarà compensata a parte con sovrapprezzo) • Anta porta "ALU PANEL" realizzata con pannello autoportante complanare di spessore mm 45 con rivestimento in laminato plastico HPL spessore 0.9 mm, colore Abet come da cartella colori Ponzi, bordato sui quattro lati con finiture in legno duro a vista e/o elemento pvc in tinta o laminato plastico • Accessori: cerniere di sistema di alluminio, serratura tipo Yale, coppia maniglia in alluminio e bocchetta tonda in alluminio • Doppia guarnizione di battuta porta in elastomero di EPDM Il prezzo si intende compresivo di: tiro al piano, trasporto in luogo di installazione, posa in opera e materiali di consumo. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 16 - Piano sesto **VARIANTE 02**						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	2´987,78	2´987,78
909 / 4147 NPE46	ACCESSORI PORTA TIPO PONZI ALU PANEL MANIGLIA IN ACCIAIO INOX Il prezzo si intende compreso di: tiro al piano, trasporto in luogo di installazione, posa in opera e materiali di consumo. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 16 - Piano sesto **VARIANTE 02**						46,00		
	SOMMANO...	cadauno					46,00	30,04	1´381,84
910 / 4148 NPE47	ACCESSORI PORTA TIPO PONZI ALU PANEL MANIGLIONE DISABILE Il prezzo si intende compreso di: tiro al piano, trasporto in luogo di installazione, posa in opera e materiali di consumo. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 16 - Piano sesto **VARIANTE 02**						2,00		
	SOMMANO...	cadauno					2,00	282,66	565,32
911 / 4149 NPE48	ACCESSORI PORTA TIPO PONZI ALU PANEL CONGEGNO LIBERO/OCCUPATO Il prezzo si intende compreso di: tiro al piano, trasporto in luogo di installazione, posa in opera e materiali di consumo. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 16 - Piano sesto **VARIANTE 02**						10,00		
	SOMMANO...	cadauno					10,00	57,46	574,60
912 / 4150 NPE49	ACCESSORI PORTA TIPO PONZI ALU PANEL INCONTRO ELETTRICO Il prezzo si intende compreso di: tiro al piano, trasporto in								
	A RIPORTARE								9´575´626,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								9´575´626,30
	luogo di installazione, posa in opera e materiali di consumo. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 16 - Piano sesto **VARIANTE 02**						22,00		
	SOMMANO...	cadauno					22,00	249,71	5´493,62
913 / 4151 NPE50	ACCESSORI PORTA TIPO PONZI ALU PANEL CHIUDIPORTA AEREO Il prezzo si intende compreso di: tiro al piano, trasporto in luogo di installazione, posa in opera e materiali di consumo. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 16 - Piano sesto **VARIANTE 02**						7,00		
	SOMMANO...	cadauno					7,00	399,41	2´795,87
914 / 4152 NPE51	ACCESSORI PORTA TIPO PONZI ALU PANEL COPPIA MANIGLIONI ANTIPANICO PUSH BAR Il prezzo si intende compreso di: tiro al piano, trasporto in luogo di installazione, posa in opera e materiali di consumo. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 16 - Piano sesto **VARIANTE 02**						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	1´300,92	1´300,92
	Piano settimo (SbCat 17)								
915 / 254 01ED.070.PI.1.4	PORTE INTERNE dimensioni: 0.90x2.10 Fornitura e posa in opera di serramento interno. Falsi telai in lamiera di acciaio o in listoni di abete zancati alle murature, di dimensioni e sagome adatte al tipo di serramento che verrà montato ed al grado di sicurezza corrispondente, essi potranno essere premurati, oppure tassellati o saldati ad inserti metallici. Telai realizzati in profili estrusi di allumini anodizzato di colore nero (tonalità da definire a campione). Gli elementi apribili ad anta dovranno essere provvisti di frizione o bracci snodati in modo tale da consentire l'arresto ed il blocco dell'elemento apribile nelle posizioni intermedie. I serramenti e gli elementi che li compongono dovranno essere collegati fra di loro e con le strutture adiacenti in modo che gli assestamenti, i ritiri, le frecce e le dilatazioni normali, relativi a tale collegamento, possano avvenire senza compromettere l'efficienza funzionale del sistema serramento-giunto-struttura adiacente. Tutte le superfici di lega leggera, dovranno essere protette contro le corrosioni mediante ossidazione anodica.La protezione mediante ossidazione anodica dovrà essere conforme alle prescrizioni delle norme UNI 3952 e UNI 4522. I dispositivi di manovra e di bloccaggio dovranno essere dimensionati e concepiti in modo da sopportare lesollecitazioni derivanti dall'utenza normale ed eccezionale.Ove richiesto in progetto i serramenti (ante e telai) dovranno essere attrezzati con una adeguata schermatura al piombo (spessore minimo 2 mm). Qualora si preveda una usura localizzata ed inevitabile di parti del serramento, si								
	A RIPORTARE								9´585´216,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								9´585´216,71
	dovranno prevedere dispositivi atti a sopportare e compensare adeguatamente tale usura e che siano agevolmente sostituibili.Potere fonoisolante RW >= 38 dB. Compresi ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 17 - Piano settimo 1cx1bmTaxWJuKoTwXNb90O PI.1.4. 3vhCDdPA$NH9ueyl2j2_Ju PI.1.4. 0KO1Dq8tR6J8piotEMqRCU PI.1.4. 3n2ZIuVM0sIxhEXBpPBDcF PI.1.4. 3BlsiHa_SwHAAUPL73nGGC PI.1.4. 2JG4o7TxdSHPEVYA6HA8vT PI.1.4. 28W84dGyDkJBAZ1gZq4NdW PI.1.4. 02acIZ9k0FJvictUeCPTq6 PI.1.4. 3gukS4C_H5Iu0HniutLiZ4 PI.1.4. 02VNm0fWRBGffLC2iJp27G PI.1.4. 1OL0oIIK3$GxfqzJYRnOia PI.1.4. 26AUkMFiNwHf4BSHbuk$1X PI.1.4. 1BoM7E7QUHIehIs5zM_4n3 PI.1.4. 2Z0YAzsejCJhhc1xBE6KSE PI.1.4. 3bVOeEc7i6GvWhR0t2kdR6 PI.1.4. 0AwrM4_WdWJeuDT7Jh9yEE PI.1.4.						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					16,00	464,47	7´431,52
916 / 260 01ED.070.PI.2.8.a	PORTE INTERNE dimensioni: 1.80x2.10 Fornitura e posa in opera di serramento interno. Falsi telai in lamiera di acciaio o in listoni di abete zancati alle murature, di dimensioni e sagome adatte al tipo di serramento che verrà montato ed al grado di sicurezza corrispondente, essi potranno essere premurati, oppure tassellati o saldati ad inserti metallici. Telai realizzati in profili estrusi di allumini anodizzato di colore nero (tonalità da definire a campione). Gli elementi apribili ad anta dovranno essere provvisti di frizione o bracci snodati in modo tale da consentire l'arresto ed il blocco dell'elemento apribile nelle posizioni intermedie. I serramenti e gli elementi che li compongono dovranno essere collegati fra di loro e con le strutture adiacenti in modo che gli assestamenti, i ritiri, le frecce e le dilatazioni normali, relativi a tale collegamento, possano avvenire senza compromettere l'efficienza funzionale del sistema serramento-giunto-struttura adiacente. Tutte le superfici di lega leggera, dovranno essere protette contro le corrosioni mediante ossidazione anodica.La protezione mediante ossidazione anodica dovrà essere conforme alle prescrizioni delle norme UNI 3952 e UNI 4522. I dispositivi di manovra e di bloccaggio dovranno essere dimensionati e concepiti in modo da sopportare lesollecitazioni derivanti dall'utenza normale ed eccezionale.Ove richiesto in progetto i serramenti (ante e telai) dovranno essere attrezzati con una adeguata schermatura al piombo (spessore minimo 2 mm). Qualora si preveda una usura localizzata ed inevitabile di parti del serramento, si dovranno prevedere dispositivi atti a sopportare e compensare adeguatamente tale usura e che siano agevolmente sostituibili.Potere fonoisolante RW >= 38 dB. Compresi ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 17 - Piano settimo 37_jgFzihNIwUXrcVwXn3r PI.2.8.a						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	1´052,78	1´052,78
	A RIPORTARE								9´593´701,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								9´593´701,01
917 / 268 01ED.070.PI.3.4	PORTE INTERNE dimensioni: 0.90x2.10 Fornitura e posa in opera di serramento interno. Falsi telai in lamiera di acciaio o in listoni di abete zancati alle murature, di dimensioni e sagome adatte al tipo di serramento che verrà montato ed al grado di sicurezza corrispondente, essi potranno essere premurati, oppure tassellati o saldati ad inserti metallici. Telai realizzati in profili estrusi di allumini anodizzato di colore nero (tonalità da definire a campione). Gli elementi apribili ad anta dovranno essere provvisti di frizione o bracci snodati in modo tale da consentire l'arresto ed il blocco dell'elemento apribile nelle posizioni intermedie. I serramenti e gli elementi che li compongono dovranno essere collegati fra di loro e con le strutture adiacenti in modo che gli assestamenti, i ritiri, le frecce e le dilatazioni normali, relativi a tale collegamento, possano avvenire senza compromettere l'efficienza funzionale del sistema serramento-giunto-struttura adiacente. Tutte le superfici di lega leggera, dovranno essere protette contro le corrosioni mediante ossidazione anodica.La protezione mediante ossidazione anodica dovrà essere conforme alle prescrizioni delle norme UNI 3952 e UNI 4522. I dispositivi di manovra e di bloccaggio dovranno essere dimensionati e concepiti in modo da sopportare lesollecitazioni derivanti dall'utenza normale ed eccezionale.Ove richiesto in progetto i serramenti (ante e telai) dovranno essere attrezzati con una adeguata schermatura al piombo (spessore minimo 2 mm). Qualora si preveda una usura localizzata ed inevitabile di parti del serramento, si dovranno prevedere dispositivi atti a sopportare e compensare adeguatamente tale usura e che siano agevolmente sostituibili.Potere fonoisolante RW >= 38 dB. Compresi ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 17 - Piano settimo 1hG6rP5$hgG84wl6EZpdIr PI.3.4. 01CurbN2eLI8dsn81uBNV8 PI.3.4. 00Bw1ej1RkGwExFLKbCr_y PI.3.4. SOMMANO...	Cadauno					1,00 1,00 1,00 3,00	464,47	1´393,41
918 / 278 01ED.070.PI.4.6	PORTE INTERNE dimensioni: 1.20x2.10 Fornitura e posa in opera di serramento interno. Falsi telai in lamiera di acciaio o in listoni di abete zancati alle murature, di dimensioni e sagome adatte al tipo di serramento che verrà montato ed al grado di sicurezza corrispondente, essi potranno essere premurati, oppure tassellati o saldati ad inserti metallici. Telai realizzati in profili estrusi di allumini anodizzato di colore nero (tonalità da definire a campione). Gli elementi apribili ad anta dovranno essere provvisti di frizione o bracci snodati in modo tale da consentire l'arresto ed il blocco dell'elemento apribile nelle posizioni intermedie. I serramenti e gli elementi che li compongono dovranno essere collegati fra di loro e con le strutture adiacenti in modo che gli assestamenti, i ritiri, le frecce e le dilatazioni normali, relativi a tale collegamento, possano avvenire senza compromettere l'efficienza funzionale del sistema serramento-giunto-struttura adiacente. Tutte le superfici di lega leggera, dovranno essere protette contro le corrosioni mediante ossidazione anodica.La protezione mediante ossidazione anodica dovrà essere conforme alle prescrizioni delle norme UNI 3952 e UNI 4522. I dispositivi di manovra e di bloccaggio dovranno essere dimensionati e concepiti in modo da sopportare								
	A RIPORTARE								9´595´094,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								9´595´094,42
	lesollecitazioni derivanti dall'utenza normale ed eccezionale.Ove richiesto in progetto i serramenti (ante e telai) dovranno essere attrezzati con una adeguata schermatura al piombo (spessore minimo 2 mm). Qualora si preveda una usura localizzata ed inevitabile di parti del serramento, si dovranno prevedere dispositivi atti a sopportare e compensare adeguatamente tale usura e che siano agevolmente sostituibili.Potere fonoisolante RW >= 38 dB. Compresi ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 17 - Piano settimo 1XXNXc8tGUJ8zgK1twlFkZ PI.4.6. 2TwnYO05NZIQkh4EPj2dQM PI.4.6. 1x7m82sGNiI964JBV3yJXy PI.4.6. 0o9bi$xy0DI9RmMWRLtWy2 PI.4.6. 2lGAwIuyUKI8ieP3Jx9j_3 PI.4.6. 2UufJTao2tJA59XKr$z3ZU PI.4.6. 3i0IAFAqU5HuhWytI26JJR PI.4.6. 3DxLNzoX70JOLRN_O$cuGE PI.4.6. 1G_AYf051wJ8SBtOqfw7dl PI.4.6. 2fngxtjQfnGP6ZM0QQUP5 PI.4.6. 1y37rumecqJx_6dJE8o2RD PI.4.6. 0c62XUc4QUIPri$PDKFZab PI.4.6. 0nF1VO2a6tJRHybDhwgV8O PI.4.6. 2W0SvNYueOIwA3xD9EVjbv PI.4.6. 04JWr04cieIxRJbsD6qIOi PI.4.6. 0gMhb90PbWG9R7Ok$yxJKe PI.4.6. 0y9_2kptSYIgEZCWiCixeL PI.4.6. 0VPqZQHc5wJRHyexsmfQi_ PI.4.6. 1ipYLMacCgJfULQqk$Z59q PI.4.6. 1BO0LUH48aJw81FV82Wmb7 PI.4.6. 080MybRcchHvhUeSlisKEC PI.4.6. 1IYic7H_ZbHOIBdZocelCg PI.4.6. 2U5oDUeFw2HPSTum8q1X6J PI.4.6. 3IYSomY7uVJwnDl_q$pg0d PI.4.6. 3z7aLQKbBsIh1xYDt5fd2l PI.4.6.						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					25,00	701,84	17´546,00
919 / 286 01ED.070.PI.6.4	PORTE INTERNE dimensioni: 0.90x2.10 Fornitura e posa in opera di serramento interno. Falsi telai in lamiera di acciaio o in listoni di abete zancati alle murature, di dimensioni e sagome adatte al tipo di serramento che verrà montato ed al grado di sicurezza corrispondente, essi potranno essere premurati, oppure tassellati o saldati ad inserti metallici. Telai realizzati in profili estrusi di allumini anodizzato di colore nero (tonalità da definire a campione). Gli elementi apribili ad anta dovranno essere provvisti di frizione o bracci snodati in modo tale da consentire l'arresto ed il blocco dell'elemento apribile nelle posizioni intermedie. I serramenti e gli elementi che li compongono dovranno essere collegati fra di loro e con le strutture adiacenti in modo che gli assestamenti, i ritiri, le frecce e le dilatazioni normali, relativi a tale collegamento, possano avvenire senza compromettere l'efficienza funzionale del sistema serramento-giunto-struttura adiacente. Tutte le superfici di lega leggera, dovranno essere protette contro le corrosioni mediante ossidazione anodica.La protezione mediante ossidazione anodica dovrà essere conforme alle prescrizioni delle norme UNI 3952 e UNI 4522. I dispositivi di manovra e di bloccaggio dovranno essere dimensionati e concepiti in modo da sopportare lesollecitazioni derivanti dall'utenza normale ed eccezionale.Ove richiesto in progetto i serramenti (ante e telai) dovranno essere attrezzati con una adeguata schermatura al								
	A RIPORTARE								9´612´640,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								9´612´640,42
	piombo (spessore minimo 2 mm). Qualora si preveda una usura localizzata ed inevitabile di parti del serramento, si dovranno prevedere dispositivi atti a sopportare e compensare adeguatamente tale usura e che siano agevolmente sostituibili.Potere fonoisolante RW >= 38 dB. Compresi ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 17 - Piano settimo 3v6ETO7d4nJwAzkcD0d1lG PI.6.4.						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	509,22	509,22
920 / 296 01ED.070.PI.8.8.120	PORTE INTERNE dimensioni: 0.90x2.40 Fornitura e posa in opera di serramento interno. Falsi telai in lamiera di acciaio o in listoni di abete zancati alle murature, di dimensioni e sagome adatte al tipo di serramento che verrà montato ed al grado di sicurezza corrispondente, essi potranno essere premurati, oppure tassellati o saldati ad inserti metallici. Telai realizzati in profili estrusi di allumini anodizzato di colore nero (tonalità da definire a campione). Gli elementi apribili ad anta dovranno essere provvisti di frizione o bracci snodati in modo tale da consentire l'arresto ed il blocco dell'elemento apribile nelle posizioni intermedie. I serramenti e gli elementi che li compongono dovranno essere collegati fra di loro e con le strutture adiacenti in modo che gli assestamenti, i ritiri, le frecce e le dilatazioni normali, relativi a tale collegamento, possano avvenire senza compromettere l'efficienza funzionale del sistema serramento-giunto-struttura adiacente. Tutte le superfici di lega leggera, dovranno essere protette contro le corrosioni mediante ossidazione anodica.La protezione mediante ossidazione anodica dovrà essere conforme alle prescrizioni delle norme UNI 3952 e UNI 4522. I dispositivi di manovra e di bloccaggio dovranno essere dimensionati e concepiti in modo da sopportare lesollecitazioni derivanti dall'utenza normale ed eccezionale.Ove richiesto in progetto i serramenti (ante e telai) dovranno essere attrezzati con una adeguata schermatura al piombo (spessore minimo 2 mm). Qualora si preveda una usura localizzata ed inevitabile di parti del serramento, si dovranno prevedere dispositivi atti a sopportare e compensare adeguatamente tale usura e che siano agevolmente sostituibili.Potere fonoisolante RW >= 38 dB. Compresi ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 17 - Piano settimo 1BA4C_8W2KG83EtcdZRm1l PI.8.8.120						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	652,74	652,74
921 / 4037 01ED.070.PI.1.4	PORTE INTERNE dimensioni: 0.90x2.10 Fornitura e posa in opera di serramento interno. Falsi telai in lamiera di acciaio o in listoni di abete zancati alle murature, di dimensioni e sagome adatte al tipo di serramento che verrà montato ed al grado di sicurezza corrispondente, essi potranno essere premurati, oppure tassellati o saldati ad inserti metallici. Telai realizzati in profili estrusi di allumini anodizzato di colore nero (tonalità da definire a campione). Gli elementi apribili ad anta dovranno essere provvisti di frizione o bracci snodati in modo tale da consentire l'arresto ed il blocco								
	A RIPORTARE								9´613´802,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO								9´613´802,38
	dell'elemento apribile nelle posizioni intermedie. I serramenti e gli elementi che li compongono dovranno essere collegati fra di loro e con le strutture adiacenti in modo che gli assestamenti, i ritiri, le frecce e le dilatazioni normali, relativi a tale collegamento, possano avvenire senza compromettere l'efficienza funzionale del sistema serramento-giunto-struttura adiacente. Tutte le superfici di lega leggera, dovranno essere protette contro le corrosioni mediante ossidazione anodica.La protezione mediante ossidazione anodica dovrà essere conforme alle prescrizioni delle norme UNI 3952 e UNI 4522. I dispositivi di manovra e di bloccaggio dovranno essere dimensionati e concepiti in modo da sopportare lesollecitazioni derivanti dall'utenza normale ed eccezionale.Ove richiesto in progetto i serramenti (ante e telai) dovranno essere attrezzati con una adeguata schermatura al piombo (spessore minimo 2 mm). Qualora si preveda una usura localizzata ed inevitabile di parti del serramento, si dovranno prevedere dispositivi atti a sopportare e compensare adeguatamente tale usura e che siano agevolmente sostituibili.Potere fonoisolante RW >= 38 dB. Compresi ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 17 - Piano settimo **Si detraggono le quantità di progetto** 1cx1bmTaxWJuKoTwXNb90O PI.1.4. 3vhCDdPA$NH9ueyl2j2_Ju PI.1.4. 0KO1Dq8tR6J8piotEMqRCU PI.1.4. 3n2ZIuVM0sIxhEXBpPBDcF PI.1.4. 3BlsiHa_SwHAAUPL73nGGC PI.1.4. 2JG4o7TxdSHPEVYA6HA8vT PI.1.4. 28W84dGyDkJBAZ1gZq4NdW PI.1.4. 02acIZ9k0FJvictUeCPTq6 PI.1.4. 3gukS4C_H5Iu0HniutLiZ4 PI.1.4. 02VNm0fWRBGffLC2iJp27G PI.1.4. 1OL0oIIK3$GxfqzJYRnOia PI.1.4. 26AUkMFiNwHf4BSHbuk$1X PI.1.4. 1BoM7E7QUHIehIs5zM_4n3 PI.1.4. 2Z0YAzsejCJhhc1xBE6KSE PI.1.4. 3bVOeEc7i6GvWhR0t2kdR6 PI.1.4. 0AwrM4_WdWJeuDT7Jh9yEE PI.1.4.						-1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-16,00	464,47	-7´431,52
922 / 4043 01ED.070.PI.2.8.a	PORTE INTERNE dimensioni: 1.80x2.10 Fornitura e posa in opera di serramento interno. Falsi telai in lamiera di acciaio o in listoni di abete zancati alle murature, di dimensioni e sagome adatte al tipo di serramento che verrà montato ed al grado di sicurezza corrispondente, essi potranno essere premurati, oppure tassellati o saldati ad inserti metallici. Telai realizzati in profili estrusi di allumini anodizzato di colore nero (tonalità da definire a campione). Gli elementi apribili ad anta dovranno essere provvisti di frizione o bracci snodati in modo tale da consentire l'arresto ed il blocco dell'elemento apribile nelle posizioni intermedie. I serramenti e gli elementi che li compongono dovranno essere collegati fra di loro e con le strutture adiacenti in modo che gli assestamenti, i ritiri, le frecce e le dilatazioni normali, relativi a tale collegamento, possano avvenire senza compromettere l'efficienza funzionale del sistema serramento-giunto-struttura adiacente. Tutte le superfici di lega leggera, dovranno essere protette contro le corrosioni mediante ossidazione anodica.La protezione mediante ossidazione anodica dovrà essere conforme alle prescrizioni delle norme UNI 3952 e UNI 4522. I dispositivi di manovra e di bloccaggio dovranno essere								
	A RIPORTARE								9´606´370,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								9´606´370,86
	dimensionati e concepiti in modo da sopportare lesollecitazioni derivanti dall'utenza normale ed eccezionale.Ove richiesto in progetto i serramenti (ante e telai) dovranno essere attrezzati con una adeguata schermatura al piombo (spessore minimo 2 mm). Qualora si preveda una usura localizzata ed inevitabile di parti del serramento, si dovranno prevedere dispositivi atti a sopportare e compensare adeguatamente tale usura e che siano agevolmente sostituibili.Potere fonoisolante RW >= 38 dB. Compresi ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 17 - Piano settimo **Si detraggono le quantità di progetto** 37_jgFzihNIwUXrcVwXn3r PI.2.8.a						-1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-1,00	1´052,78	-1´052,78
923 / 4051 01ED.070.PI.3.4	PORTE INTERNE dimensioni: 0.90x2.10 Fornitura e posa in opera di serramento interno. Falsi telai in lamiera di acciaio o in listoni di abete zancati alle murature, di dimensioni e sagome adatte al tipo di serramento che verrà montato ed al grado di sicurezza corrispondente, essi potranno essere premurati, oppure tassellati o saldati ad inserti metallici. Telai realizzati in profili estrusi di allumini anodizzato di colore nero (tonalità da definire a campione). Gli elementi apribili ad anta dovranno essere provvisti di frizione o bracci snodati in modo tale da consentire l'arresto ed il blocco dell'elemento apribile nelle posizioni intermedie. I serramenti e gli elementi che li compongono dovranno essere collegati fra di loro e con le strutture adiacenti in modo che gli assestamenti, i ritiri, le frecce e le dilatazioni normali, relativi a tale collegamento, possano avvenire senza compromettere l'efficienza funzionale del sistema serramento-giunto-struttura adiacente. Tutte le superfici di lega leggera, dovranno essere protette contro le corrosioni mediante ossidazione anodica.La protezione mediante ossidazione anodica dovrà essere conforme alle prescrizioni delle norme UNI 3952 e UNI 4522. I dispositivi di manovra e di bloccaggio dovranno essere dimensionati e concepiti in modo da sopportare lesollecitazioni derivanti dall'utenza normale ed eccezionale.Ove richiesto in progetto i serramenti (ante e telai) dovranno essere attrezzati con una adeguata schermatura al piombo (spessore minimo 2 mm). Qualora si preveda una usura localizzata ed inevitabile di parti del serramento, si dovranno prevedere dispositivi atti a sopportare e compensare adeguatamente tale usura e che siano agevolmente sostituibili.Potere fonoisolante RW >= 38 dB. Compresi ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 17 - Piano settimo **Si detraggono le quantità di progetto** 1hG6rP5$hgG84wl6EZpdIr PI.3.4. 01CurbN2eLI8dsn81uBNV8 PI.3.4. 00Bw1ej1RkGwExFLKbCr_y PI.3.4.						-1,00 -1,00 -1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-3,00	464,47	-1´393,41
924 / 4061 01ED.070.PI.4.6	PORTE INTERNE dimensioni: 1.20x2.10 Fornitura e posa in opera di serramento interno. Falsi telai								
	A RIPORTARE								9´603´924,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								9´603´924,67
	in lamiera di acciaio o in listoni di abete zancati alle murature, di dimensioni e sagome adatte al tipo di serramento che verrà montato ed al grado di sicurezza corrispondente, essi potranno essere premurati, oppure tassellati o saldati ad inserti metallici. Telai realizzati in profili estrusi di allumini anodizzato di colore nero (tonalità da definire a campione). Gli elementi apribili ad anta dovranno essere provvisti di frizione o bracci snodati in modo tale da consentire l'arresto ed il blocco dell'elemento apribile nelle posizioni intermedie. I serramenti e gli elementi che li compongono dovranno essere collegati fra di loro e con le strutture adiacenti in modo che gli assestamenti, i ritiri, le frecce e le dilatazioni normali, relativi a tale collegamento, possano avvenire senza compromettere l'efficienza funzionale del sistema serramento-giunto-struttura adiacente. Tutte le superfici di lega leggera, dovranno essere protette contro le corrosioni mediante ossidazione anodica.La protezione mediante ossidazione anodica dovrà essere conforme alle prescrizioni delle norme UNI 3952 e UNI 4522. I dispositivi di manovra e di bloccaggio dovranno essere dimensionati e concepiti in modo da sopportare lesollecitazioni derivanti dall'utenza normale ed eccezionale.Ove richiesto in progetto i serramenti (ante e telai) dovranno essere attrezzati con una adeguata schermatura al piombo (spessore minimo 2 mm). Qualora si preveda una usura localizzata ed inevitabile di parti del serramento, si dovranno prevedere dispositivi atti a sopportare e compensare adeguatamente tale usura e che siano agevolmente sostituibili.Potere fonoisolante RW >= 38 dB. Compresi ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 17 - Piano settimo **Si detraggono le quantità di progetto** 1XXNXc8tGUJ8zgK1twlFkZ PI.4.6. 2TwnYO05NZIQkh4EPj2dQM PI.4.6. 1x7m82sGNiI964JBV3yJXy PI.4.6. 0o9bi$xy0DI9RmMWRLtWy2 PI.4.6. 2lGAwIuyUKI8ieP3Jx9j_3 PI.4.6. 2UufJTao2tJA59XKr$z3ZU PI.4.6. 3i0IAFAqU5HuhWytI26JJR PI.4.6. 3DxLNzoX70JOLRN_O$cuGE PI.4.6. 1G_AYf051wJ8SBtOqfw7dl PI.4.6. 2fngxtjQfnGP6ZM0QQUP5 PI.4.6. 1y37rumecqJx_6dJE8o2RD PI.4.6. 0c62XUc4QUIPri$PDKFZab PI.4.6. 0nF1VO2a6tJRHybDhwgV8O PI.4.6. 2W0SvNYueOIwA3xD9EVjbv PI.4.6. 04JWr04cieIxRJbsD6qIOi PI.4.6. 0gMhb90PbWG9R7Ok$yxJKe PI.4.6. 0y9_2kptSYIgEZCWiCixeL PI.4.6. 0VPqZQHc5wJRHyexsmfQi_ PI.4.6. 1ipYLMacCgJfULQqk$Z59q PI.4.6. 1BO0LUH48aJw81FV82Wmb7 PI.4.6. 080MybRcchHvhUeSlisKEC PI.4.6. 1IYic7H_ZbHOIBdZocelCg PI.4.6. 2U5oDUeFw2HPSTum8q1X6J PI.4.6. 3IYSomY7uVJwnDl_q$pg0d PI.4.6. 3z7aLQKbBsIh1xYDt5fd2l PI.4.6.							-1,00 -1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-25,00	701,84	-17´546,00
925 / 4069 01ED.070.PI.6.4	PORTE INTERNE dimensioni: 0.90x2.10 Fornitura e posa in opera di serramento interno. Falsi telai in lamiera di acciaio o in listoni di abete zancati alle murature, di dimensioni e sagome adatte al tipo di serramento che verrà montato ed al grado di sicurezza								
	A RIPORTARE								9´586´378,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								9´586´378,67
	corrispondente, essi potranno essere premurati, oppure tassellati o saldati ad inserti metallici. Telai realizzati in profili estrusi di allumini anodizzato di colore nero (tonalità da definire a campione). Gli elementi apribili ad anta dovranno essere provvisti di frizione o bracci snodati in modo tale da consentire l'arresto ed il blocco dell'elemento apribile nelle posizioni intermedie. I serramenti e gli elementi che li compongono dovranno essere collegati fra di loro e con le strutture adiacenti in modo che gli assestamenti, i ritiri, le frecce e le dilatazioni normali, relativi a tale collegamento, possano avvenire senza compromettere l'efficienza funzionale del sistema serramento-giunto-struttura adiacente. Tutte le superfici di lega leggera, dovranno essere protette contro le corrosioni mediante ossidazione anodica.La protezione mediante ossidazione anodica dovrà essere conforme alle prescrizioni delle norme UNI 3952 e UNI 4522. I dispositivi di manovra e di bloccaggio dovranno essere dimensionati e concepiti in modo da sopportare lesollecitazioni derivanti dall'utenza normale ed eccezionale.Ove richiesto in progetto i serramenti (ante e telai) dovranno essere attrezzati con una adeguata schermatura al piombo (spessore minimo 2 mm). Qualora si preveda una usura localizzata ed inevitabile di parti del serramento, si dovranno prevedere dispositivi atti a sopportare e compensare adeguatamente tale usura e che siano agevolmente sostituibili.Potere fonoisolante RW >= 38 dB. Compresi ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 17 - Piano settimo **Si detraggono le quantità di progetto** 3v6ETO7d4nJwAzkcD0d1lG PI.6.4.						-1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-1,00	509,22	-509,22
926 / 4079 01ED.070.PI.8.8.120	PORTE INTERNE dimensioni: 0.90x2.40 Fornitura e posa in opera di serramento interno. Falsi telai in lamiera di acciaio o in listoni di abete zancati alle murature, di dimensioni e sagome adatte al tipo di serramento che verrà montato ed al grado di sicurezza corrispondente, essi potranno essere premurati, oppure tassellati o saldati ad inserti metallici. Telai realizzati in profili estrusi di allumini anodizzato di colore nero (tonalità da definire a campione). Gli elementi apribili ad anta dovranno essere provvisti di frizione o bracci snodati in modo tale da consentire l'arresto ed il blocco dell'elemento apribile nelle posizioni intermedie. I serramenti e gli elementi che li compongono dovranno essere collegati fra di loro e con le strutture adiacenti in modo che gli assestamenti, i ritiri, le frecce e le dilatazioni normali, relativi a tale collegamento, possano avvenire senza compromettere l'efficienza funzionale del sistema serramento-giunto-struttura adiacente. Tutte le superfici di lega leggera, dovranno essere protette contro le corrosioni mediante ossidazione anodica.La protezione mediante ossidazione anodica dovrà essere conforme alle prescrizioni delle norme UNI 3952 e UNI 4522. I dispositivi di manovra e di bloccaggio dovranno essere dimensionati e concepiti in modo da sopportare lesollecitazioni derivanti dall'utenza normale ed eccezionale.Ove richiesto in progetto i serramenti (ante e telai) dovranno essere attrezzati con una adeguata schermatura al piombo (spessore minimo 2 mm). Qualora si preveda una usura localizzata ed inevitabile di parti del serramento, si dovranno prevedere dispositivi atti a sopportare e compensare adeguatamente tale usura e che siano								
	A RIPORTARE								9´585´869,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								9´585´869,45
	agevolmente sostituibili.Potere fonoisolante RW >= 38 dB. Compresi ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 17 - Piano settimo **Si detraggono le quantità di progetto** 1BA4C_8W2KG83EtcdZRm1lPI.8.8.120						-1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-1,00	652,74	-652,74
927 / 4087 NPE36	PORTA 1 ANTA PANEL V.P. MM L 900 X 2100 H Fornitura e posa in opera di PORTA A BATTENTE TIPO PONZI ALU, realizzata in UN'UNICA/DUE anta/e a battente. Costruita con profili estrusi in lega di alluminio ENAW 6060 secondo norme UNI 9006/1 ed accessori appartenenti al sistema ALU PONZI. I profilati saranno anodizzati, colore argento ARS1, classe 15 micron secondo normativa UNI4522 La porta è completa di: • Imbotte su tre lati, con profili estrusi complementari ed accoppiabili tra loro adatti ad avvolgere l'intera spalla del muro per uno spessore di mm 150 (per spessori muro superiori sarà compensata a parte con sovrapprezzo) • Anta porta "ALU PANEL" realizzata con pannello autoportante complanare di spessore mm 45 con rivestimento in laminato plastico HPL spessore 0.9 mm, colore Abet come da cartella colori Ponzi, bordato sui quattro lati con finiture in legno duro a vista e/o elemento pvc in tinta o laminato plastico • Accessori: cerniere di sistema di alluminio, serratura tipo Yale, coppia maniglia in alluminio e bocchetta tonda in alluminio • Doppia guarnizione di battuta porta in elastomero di EPDM Il prezzo si intende compresivo di: tiro al piano, trasporto in luogo di installazione, posa in opera e materiali di consumo. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 17 - Piano settimo **VARIANTE 02**						15,00		
	SOMMANO...	cadauno					15,00	1´860,69	27´910,35
928 / 4153 NPE40	PORTA 1 ANTA SCORR EXT MURO PANEL V.P. MM L 1200 X 2100 H Fornitura e posa in opera di PORTA A BATTENTE TIPO PONZI ALU, realizzata in UN'UNICA/DUE anta/e a battente. Costruita con profili estrusi in lega di alluminio ENAW 6060 secondo norme UNI 9006/1 ed accessori appartenenti al sistema ALU PONZI. I profilati saranno anodizzati, colore argento ARS1, classe 15 micron secondo normativa UNI4522 La porta è completa di: • Imbotte su tre lati, con profili estrusi complementari ed accoppiabili tra loro adatti ad avvolgere l'intera spalla del muro per uno spessore di mm 150 (per spessori muro superiori sarà compensata a parte con sovrapprezzo) • Anta porta "ALU PANEL" realizzata con pannello autoportante complanare di spessore mm 45 con rivestimento in laminato plastico HPL spessore 0.9 mm, colore Abet come da cartella colori Ponzi, bordato sui quattro lati con finiture in legno duro a vista e/o elemento pvc in tinta o laminato plastico • Accessori: cerniere di sistema di alluminio, serratura tipo Yale, coppia maniglia in alluminio e bocchetta tonda								
	A RIPORTARE								9´613´127,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								9´613´127,06
	in alluminio • Doppia guarnizione di battuta porta in elastomero di EPDM Il prezzo si intende compresivo di: tiro al piano, trasporto in luogo di installazione, posa in opera e materiali di consumo. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 17 - Piano settimo **VARIANTE 02**						2,00		
	SOMMANO...	cadauno					2,00	2´607,97	5´215,94
929 / 4154 NPE37	PORTA 2 ANTE PANEL V.P. MM L 900+300 X 2100 H Fornitura e posa in opera di PORTA A BATTENTE TIPO PONZI ALU, realizzata in UN'UNICA/DUE anta/e a battente. Costruita con profili estrusi in lega di alluminio ENAW 6060 secondo norme UNI 9006/1 ed accessori appartenenti al sistema ALU PONZI. I profilati saranno anodizzati, colore argento ARS1, classe 15 micron secondo normativa UNI4522 La porta è completa di: • Imbotte su tre lati, con profili estrusi complementari ed accoppiabili tra loro adatti ad avvolgere l'intera spalla del muro per uno spessore di mm 150 (per spessori muro superiori sarà compensata a parte con sovrapprezzo) • Anta porta "ALU PANEL" realizzata con pannello autoportante complanare di spessore mm 45 con rivestimento in laminato plastico HPL spessore 0.9 mm, colore Abet come da cartella colori Ponzi, bordato sui quattro lati con finiture in legno duro a vista e/o elemento pvc in tinta o laminato plastico • Accessori: cerniere di sistema di alluminio, serratura tipo Yale, coppia maniglia in alluminio e bocchetta tonda in alluminio • Doppia guarnizione di battuta porta in elastomero di EPDM Il prezzo si intende compresivo di: tiro al piano, trasporto in luogo di installazione, posa in opera e materiali di consumo. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 17 - Piano settimo **VARIANTE 02**						26,00		
	SOMMANO...	cadauno					26,00	2´495,89	64´893,14
930 / 4155 NPE38	PORTA 2 ANTE PANEL V.P. MM L 900+900 X 2100 H Fornitura e posa in opera di PORTA A BATTENTE TIPO PONZI ALU, realizzata in UN'UNICA/DUE anta/e a battente. Costruita con profili estrusi in lega di alluminio ENAW 6060 secondo norme UNI 9006/1 ed accessori appartenenti al sistema ALU PONZI. I profilati saranno anodizzati, colore argento ARS1, classe 15 micron secondo normativa UNI4522 La porta è completa di: • Imbotte su tre lati, con profili estrusi complementari ed accoppiabili tra loro adatti ad avvolgere l'intera spalla del muro per uno spessore di mm 150 (per spessori muro superiori sarà compensata a parte con sovrapprezzo) • Anta porta "ALU PANEL" realizzata con pannello autoportante complanare di spessore mm 45 con rivestimento in laminato plastico HPL spessore 0.9 mm, colore Abet come da cartella colori Ponzi, bordato sui quattro lati con finiture in legno duro a vista e/o elemento								
	A RIPORTARE								9´683´236,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								9´683´236,14
	pvc in tinta o laminato plastico • Accessori: cerniere di sistema di alluminio, serratura tipo Yale, coppia maniglia in alluminio e bocchetta tonda in alluminio • Doppia guarnizione di battuta porta in elastomero di EPDM Il prezzo si intende compresivo di: tiro al piano, trasporto in luogo di installazione, posa in opera e materiali di consumo. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 17 - Piano settimo **VARIANTE 02**						3,00		
	SOMMANO...	cadauno					3,00	2´854,61	8´563,83
931 / 4158 NPE46	ACCESSORI PORTA TIPO PONZI ALU PANEL MANIGLIA IN ACCIAIO INOX Il prezzo si intende compreso di: tiro al piano, trasporto in luogo di installazione, posa in opera e materiali di consumo. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 17 - Piano settimo **VARIANTE 02**						48,00		
	SOMMANO...	cadauno					48,00	30,04	1´441,92
932 / 4159 NPE47	ACCESSORI PORTA TIPO PONZI ALU PANEL MANIGLIONE DISABILE Il prezzo si intende compreso di: tiro al piano, trasporto in luogo di installazione, posa in opera e materiali di consumo. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 17 - Piano settimo **VARIANTE 02**						2,00		
	SOMMANO...	cadauno					2,00	282,66	565,32
933 / 4160 NPE48	ACCESSORI PORTA TIPO PONZI ALU PANEL CONGEGNO LIBERO/OCCUPATO Il prezzo si intende compreso di: tiro al piano, trasporto in luogo di installazione, posa in opera e materiali di consumo. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 17 - Piano settimo **VARIANTE 02**						8,00		
	SOMMANO...	cadauno					8,00	57,46	459,68
934 / 4161 NPE49	ACCESSORI PORTA TIPO PONZI ALU PANEL INCONTRO ELETTRICO Il prezzo si intende compreso di: tiro al piano, trasporto in luogo di installazione, posa in opera e materiali di consumo. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 17 - Piano settimo **VARIANTE 02**						22,00		
	SOMMANO...	cadauno					22,00	249,71	5´493,62
	A RIPORTARE								9´699´760,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								9´699´760,51
935 / 4162 NPE50	ACCESSORI PORTA TIPO PONZI ALU PANEL CHIUDIPORTA AEREO Il prezzo si intende compreso di: tiro al piano, trasporto in luogo di installazione, posa in opera e materiali di consumo. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 17 - Piano settimo **VARIANTE 02**						10,00		
	SOMMANO...	cadauno					10,00	399,41	3´994,10
936 / 4163 NPE51	ACCESSORI PORTA TIPO PONZI ALU PANEL COPPIA MANIGLIONI ANTIPANICO PUSH BAR Il prezzo si intende compreso di: tiro al piano, trasporto in luogo di installazione, posa in opera e materiali di consumo. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 17 - Piano settimo **VARIANTE 02**						2,00		
	SOMMANO...	cadauno					2,00	1´300,92	2´601,84
937 / 4171 NPE44	PORTA 2 ANTE SCORR EXT MURO PANEL V.P. MM L 2000 X 2100 H Fornitura e posa in opera di PORTA A BATTENTE TIPO PONZI ALU, realizzata in UN'UNICA/DUE anta/e a battente. Costruita con profili estrusi in lega di alluminio ENAW 6060 secondo norme UNI 9006/1 ed accessori appartenenti al sistema ALU PONZI. I profilati saranno anodizzati, colore argento ARS1, classe 15 micron secondo normativa UNI4522 La porta è completa di: • Imbotte su tre lati, con profili estrusi complementari ed accoppiabili tra loro adatti ad avvolgere l'intera spalla del muro per uno spessore di mm 150 (per spessori muro superiori sarà compensata a parte con sovrapprezzo) • Anta porta "ALU PANEL" realizzata con pannello autoportante complanare di spessore mm 45 con rivestimento in laminato plastico HPL spessore 0.9 mm, colore Abet come da cartella colori Ponzi, bordato sui quattro lati con finiture in legno duro a vista e/o elemento pvc in tinta o laminato plastico • Accessori: cerniere di sistema di alluminio, serratura tipo Yale, coppia maniglia in alluminio e bocchetta tonda in alluminio • Doppia guarnizione di battuta porta in elastomero di EPDM Il prezzo si intende compresivo di: tiro al piano, trasporto in luogo di installazione, posa in opera e materiali di consumo. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 17 - Piano settimo **VARIANTE 02**						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	4´400,72	4´400,72
938 / 4172 NPE45	PORTA 2 ANTE SCORR EXT MURO PANEL V.P. MM L 2400 X 2100 H Fornitura e posa in opera di PORTA A BATTENTE TIPO PONZI ALU, realizzata in UN'UNICA/DUE anta/e a battente. Costruita con profili estrusi in lega di alluminio ENAW								
	A RIPORTARE								9´710´757,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								9´710´757,17
	6060 secondo norme UNI 9006/1 ed accessori appartenenti al sistema ALU PONZI. I profilati saranno anodizzati, colore argento ARS1, classe 15 micron secondo normativa UNI4522 La porta è completa di: • Imbotte su tre lati, con profili estrusi complementari ed accoppiabili tra loro adatti ad avvolgere l'intera spalla del muro per uno spessore di mm 150 (per spessori muro superiori sarà compensata a parte con sovrapprezzo) • Anta porta "ALU PANEL" realizzata con pannello autoportante complanare di spessore mm 45 con rivestimento in laminato plastico HPL spessore 0.9 mm, colore Abet come da cartella colori Ponzi, bordato sui quattro lati con finiture in legno duro a vista e/o elemento pvc in tinta o laminato plastico • Accessori: cerniere di sistema di alluminio, serratura tipo Yale, coppia maniglia in alluminio e bocchetta tonda in alluminio • Doppia guarnizione di battuta porta in elastomero di EPDM Il prezzo si intende compresivo di: tiro al piano, trasporto in luogo di installazione, posa in opera e materiali di consumo. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 17 - Piano settimo **VARIANTE 02**						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	4´862,30	4´862,30
	Piano ottavo (SbCat 18)								
939 / 255 01ED.070.PI.1.4	PORTE INTERNE dimensioni: 0.90x2.10 Fornitura e posa in opera di serramento interno. Falsi telai in lamiera di acciaio o in listoni di abete zancati alle murature, di dimensioni e sagome adatte al tipo di serramento che verrà montato ed al grado di sicurezza corrispondente, essi potranno essere premurati, oppure tassellati o saldati ad inserti metallici. Telai realizzati in profili estrusi di allumini anodizzato di colore nero (tonalità da definire a campione). Gli elementi apribili ad anta dovranno essere provvisti di frizione o bracci snodati in modo tale da consentire l'arresto ed il blocco dell'elemento apribile nelle posizioni intermedie. I serramenti e gli elementi che li compongono dovranno essere collegati fra di loro e con le strutture adiacenti in modo che gli assestamenti, i ritiri, le frecce e le dilatazioni normali, relativi a tale collegamento, possano avvenire senza compromettere l'efficienza funzionale del sistema serramento-giunto-struttura adiacente. Tutte le superfici di lega leggera, dovranno essere protette contro le corrosioni mediante ossidazione anodica.La protezione mediante ossidazione anodica dovrà essere conforme alle prescrizioni delle norme UNI 3952 e UNI 4522. I dispositivi di manovra e di bloccaggio dovranno essere dimensionati e concepiti in modo da sopportare lesollecitazioni derivanti dall'utenza normale ed eccezionale.Ove richiesto in progetto i serramenti (ante e telai) dovranno essere attrezzati con una adeguata schermatura al piombo (spessore minimo 2 mm). Qualora si preveda una usura localizzata ed inevitabile di parti del serramento, si dovranno prevedere dispositivi atti a sopportare e compensare adeguatamente tale usura e che siano agevolmente sostituibili.Potere fonoisolante RW >= 38 dB. Compresi ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni								
	A RIPORTARE								9´715´619,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								9´715´619,47
	SbCat 18 - Piano ottavo								
	2X_q7lGIi9IwIrqVBJ2F_Q PI.1.4.						1,00		
	2QqfEnGlPnHBX9XAut91al PI.1.4.						1,00		
	1nffS58tkzH96ohHquif7_ PI.1.4.						1,00		
	3R1B1LIWBFIRG9b0YXngII PI.1.4.						1,00		
	3ClrdRoI0SIPXg1o9iopGC PI.1.4.						1,00		
	37MmeR0HbcHQmI2r7q4q5M PI.1.4.						1,00		
	0AzSWQ8oA_Gx7r_foUQpz1 PI.1.4.						1,00		
	1sknop3PZuH91k94DtDHa_ PI.1.4.						1,00		
	1H3z9aAeEyGuAP7t9zbtrL PI.1.4.						1,00		
	1nbAui5WPZIRuSBAE4q1Wc PI.1.4.						1,00		
	0Hp28G$ebxJAfKA2mmIhVc PI.1.4.						1,00		
	1Ix4rrcFsBHuH9gptKae8r PI.1.4.						1,00		
	2Xor6mn5iVHOHJyzRpjnOv PI.1.4.						1,00		
	1OATmLrRdSGviBG4SANqt1 PI.1.4.						1,00		
	0KR3toUc8PHfBJa98BqZ_W PI.1.4.						1,00		
	2dDVieIl4uJ96viuQdCM3Z PI.1.4.						1,00		
	17c7dSek4CG9j1_al4$_PO PI.1.4.						1,00		
	2caTcW6YL_Jw1yyBPxfqZ6 PI.1.4.						1,00		
	3hipu080p$HAObxMtYDN6h PI.1.4.						1,00		
	3ufEde_dJSJxE3CSNNU3P7 PI.1.4.						1,00		
	2oY6WnI077HOMr2QHeH61J PI.1.4.						1,00		
	05pye714X1hBZwqNGFoBki PI.1.4.						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					22,00	464,47	10´218,34
940 / 269 01ED.070.PI.3.4	PORTE INTERNE dimensioni: 0.90x2.10 Fornitura e posa in opera di serramento interno. Falsi telai in lamiera di acciaio o in listoni di abete zancati alle murature, di dimensioni e sagome adatte al tipo di serramento che verrà montato ed al grado di sicurezza corrispondente, essi potranno essere premurati, oppure tassellati o saldati ad inserti metallici. Telai realizzati in profili estrusi di allumini anodizzato di colore nero (tonalità da definire a campione). Gli elementi apribili ad anta dovranno essere provvisti di frizione o bracci snodati in modo tale da consentire l'arresto ed il blocco dell'elemento apribile nelle posizioni intermedie. I serramenti e gli elementi che li compongono dovranno essere collegati fra di loro e con le strutture adiacenti in modo che gli assestamenti, i ritiri, le frecce e le dilatazioni normali, relativi a tale collegamento, possano avvenire senza compromettere l'efficienza funzionale del sistema serramento-giunto-struttura adiacente. Tutte le superfici di lega leggera, dovranno essere protette contro le corrosioni mediante ossidazione anodica.La protezione mediante ossidazione anodica dovrà essere conforme alle prescrizioni delle norme UNI 3952 e UNI 4522. I dispositivi di manovra e di bloccaggio dovranno essere dimensionati e concepiti in modo da sopportare lesollecitazioni derivanti dall'utenza normale ed eccezionale.Ove richiesto in progetto i serramenti (ante e telai) dovranno essere attrezzati con una adeguata schermatura al piombo (spessore minimo 2 mm). Qualora si preveda una usura localizzata ed inevitabile di parti del serramento, si dovranno prevedere dispositivi atti a sopportare e compensare adeguatamente tale usura e che siano agevolmente sostituibili.Potere fonoisolante RW >= 38 dB. Compresi ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 18 - Piano ottavo 1_GyCMgK7qGB0c1PqqS7bg PI.3.4.							1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	464,47	464,47
	A RIPORTARE								9´726´302,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								9´726´302,28
941 / 279 01ED.070.PI.4.6	PORTE INTERNE dimensioni: 1.20x2.10 Fornitura e posa in opera di serramento interno. Falsi telai in lamiera di acciaio o in listoni di abete zancati alle murature, di dimensioni e sagome adatte al tipo di serramento che verrà montato ed al grado di sicurezza corrispondente, essi potranno essere premurati, oppure tassellati o saldati ad inserti metallici. Telai realizzati in profili estrusi di allumini anodizzato di colore nero (tonalità da definire a campione). Gli elementi apribili ad anta dovranno essere provvisti di frizione o bracci snodati in modo tale da consentire l'arresto ed il blocco dell'elemento apribile nelle posizioni intermedie. I serramenti e gli elementi che li compongono dovranno essere collegati fra di loro e con le strutture adiacenti in modo che gli assestamenti, i ritiri, le frecce e le dilatazioni normali, relativi a tale collegamento, possano avvenire senza compromettere l'efficienza funzionale del sistema serramento-giunto-struttura adiacente. Tutte le superfici di lega leggera, dovranno essere protette contro le corrosioni mediante ossidazione anodica.La protezione mediante ossidazione anodica dovrà essere conforme alle prescrizioni delle norme UNI 3952 e UNI 4522. I dispositivi di manovra e di bloccaggio dovranno essere dimensionati e concepiti in modo da sopportare lesollecitazioni derivanti dall'utenza normale ed eccezionale.Ove richiesto in progetto i serramenti (ante e telai) dovranno essere attrezzati con una adeguata schermatura al piombo (spessore minimo 2 mm). Qualora si preveda una usura localizzata ed inevitabile di parti del serramento, si dovranno prevedere dispositivi atti a sopportare e compensare adeguatamente tale usura e che siano agevolmente sostituibili.Potere fonoisolante RW >= 38 dB. Compresi ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 18 - Piano ottavo 1bq9Se4KZIHAZ0vU0LO8Wn PI.4.6. 26rA610zqMIfR0BOQKy9 PI.4.6. 16qa_hznKfGQgoOr2Y0_i PI.4.6. 2vjQsSgmg8JfMAmsLRTKoF PI.4.6. SOMMANO...	Cadauno					1,00 1,00 1,00 1,00 4,00	701,84	2´807,36
942 / 4038 01ED.070.PI.1.4	PORTE INTERNE dimensioni: 0.90x2.10 Fornitura e posa in opera di serramento interno. Falsi telai in lamiera di acciaio o in listoni di abete zancati alle murature, di dimensioni e sagome adatte al tipo di serramento che verrà montato ed al grado di sicurezza corrispondente, essi potranno essere premurati, oppure tassellati o saldati ad inserti metallici. Telai realizzati in profili estrusi di allumini anodizzato di colore nero (tonalità da definire a campione). Gli elementi apribili ad anta dovranno essere provvisti di frizione o bracci snodati in modo tale da consentire l'arresto ed il blocco dell'elemento apribile nelle posizioni intermedie. I serramenti e gli elementi che li compongono dovranno essere collegati fra di loro e con le strutture adiacenti in modo che gli assestamenti, i ritiri, le frecce e le dilatazioni normali, relativi a tale collegamento, possano avvenire senza compromettere l'efficienza funzionale del sistema serramento-giunto-struttura adiacente. Tutte le superfici di lega leggera, dovranno essere protette contro le corrosioni mediante ossidazione anodica.La protezione mediante ossidazione anodica dovrà essere conforme alle prescrizioni delle norme UNI 3952 e UNI 4522. I dispositivi di manovra e di bloccaggio dovranno essere dimensionati e concepiti in modo da sopportare								
	A RIPORTARE								9´729´109,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								9´729´109,64
	lesollecitazioni derivanti dall'utenza normale ed eccezionale.Ove richiesto in progetto i serramenti (ante e telai) dovranno essere attrezzati con una adeguata schermatura al piombo (spessore minimo 2 mm). Qualora si preveda una usura localizzata ed inevitabile di parti del serramento, si dovranno prevedere dispositivi atti a sopportare e compensare adeguatamente tale usura e che siano agevolmente sostituibili.Potere fonoisolante RW >= 38 dB. Compresi ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 18 - Piano ottavo **Si detraggono le quantità di progetto** 2X_q7lGIi9IwIrqVBJ2F_Q PI.1.4. 2QqfEnGlPnHBX9XAut91al PI.1.4. 1nffS58tkzH96ohHquif7_ PI.1.4. 3R1B1LIWBFIRG9b0YXngII PI.1.4. 3ClrdRoI0SIPXg1o9iopGC PI.1.4. 37MmeR0HbcHQmI2r7q4q5M PI.1.4. 0AzSWQ8oA_Gx7r_foUQpz1 PI.1.4. 1sknop3PZuH91k94DtDHa_ PI.1.4. 1H3z9aAeEyGuAP7t9zbtrL PI.1.4. 1nbAui5WPZIRuSBAE4q1Wc PI.1.4. 0Hp28G$ebxJAfKA2mmIhVc PI.1.4. 1Ix4rrcFsBHuH9gptKae8r PI.1.4. 2Xor6mn5iVHOHJyzRpjnOv PI.1.4. 1OATmLrRdSGviBG4SANqt1 PI.1.4. 0KR3toUc8PHfBJa98BqZ_W PI.1.4. 2dDVieIl4uJ96viuQdCM3Z PI.1.4. 17c7dSek4CG9j1_al4$_PO PI.1.4. 2caTcW6YL_Jw1yyBPxfqZ6 PI.1.4. 3hipu080p$HAObxMtYDN6h PI.1.4. 3ufEde_dJSJxE3CSNNU3P7 PI.1.4. 2oY6WnI077HOMr2QHeH61J PI.1.4. 05pye714X1hBZwqNGFoBki PI.1.4.						-1,00 -1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-22,00	464,47	-10´218,34
943 / 4052 01ED.070.PI.3.4	PORTE INTERNE dimensioni: 0.90x2.10 Fornitura e posa in opera di serramento interno. Falsi telai in lamiera di acciaio o in listoni di abete zancati alle murature, di dimensioni e sagome adatte al tipo di serramento che verrà montato ed al grado di sicurezza corrispondente, essi potranno essere premurati, oppure tassellati o saldati ad inserti metallici. Telai realizzati in profili estrusi di allumini anodizzato di colore nero (tonalità da definire a campione). Gli elementi apribili ad anta dovranno essere provvisti di frizione o bracci snodati in modo tale da consentire l'arresto ed il blocco dell'elemento apribile nelle posizioni intermedie. I serramenti e gli elementi che li compongono dovranno essere collegati fra di loro e con le strutture adiacenti in modo che gli assestamenti, i ritiri, le frecce e le dilatazioni normali, relativi a tale collegamento, possano avvenire senza compromettere l'efficienza funzionale del sistema serramento-giunto-struttura adiacente. Tutte le superfici di lega leggera, dovranno essere protette contro le corrosioni mediante ossidazione anodica.La protezione mediante ossidazione anodica dovrà essere conforme alle prescrizioni delle norme UNI 3952 e UNI 4522. I dispositivi di manovra e di bloccaggio dovranno essere dimensionati e concepiti in modo da sopportare lesollecitazioni derivanti dall'utenza normale ed eccezionale.Ove richiesto in progetto i serramenti (ante e telai) dovranno essere attrezzati con una adeguata schermatura al piombo (spessore minimo 2 mm). Qualora si preveda una usura localizzata ed inevitabile di parti del serramento, si								
	A RIPORTARE								9´718´891,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								9´718´891,30
	dovranno prevedere dispositivi atti a sopportare e compensare adeguatamente tale usura e che siano agevolmente sostituibili.Potere fonoisolante RW >= 38 dB. Compresi ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 18 - Piano ottavo **Si detraggono le quantità di progetto** 1_GyCMgK7qGB0c1PqqS7bg PI.3.4.						-1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-1,00	464,47	-464,47
944 / 4062 01ED.070.PI.4.6	PORTE INTERNE dimensioni: 1.20x2.10 Fornitura e posa in opera di serramento interno. Falsi telai in lamiera di acciaio o in listoni di abete zancati alle murature, di dimensioni e sagome adatte al tipo di serramento che verrà montato ed al grado di sicurezza corrispondente, essi potranno essere premurati, oppure tassellati o saldati ad inserti metallici. Telai realizzati in profili estrusi di allumini anodizzato di colore nero (tonalità da definire a campione). Gli elementi apribili ad anta dovranno essere provvisti di frizione o bracci snodati in modo tale da consentire l'arresto ed il blocco dell'elemento apribile nelle posizioni intermedie. I serramenti e gli elementi che li compongono dovranno essere collegati fra di loro e con le strutture adiacenti in modo che gli assestamenti, i ritiri, le frecce e le dilatazioni normali, relativi a tale collegamento, possano avvenire senza compromettere l'efficienza funzionale del sistema serramento-giunto-struttura adiacente. Tutte le superfici di lega leggera, dovranno essere protette contro le corrosioni mediante ossidazione anodica.La protezione mediante ossidazione anodica dovrà essere conforme alle prescrizioni delle norme UNI 3952 e UNI 4522. I dispositivi di manovra e di bloccaggio dovranno essere dimensionati e concepiti in modo da sopportare lesollecitazioni derivanti dall'utenza normale ed eccezionale.Ove richiesto in progetto i serramenti (ante e telai) dovranno essere attrezzati con una adeguata schermatura al piombo (spessore minimo 2 mm). Qualora si preveda una usura localizzata ed inevitabile di parti del serramento, si dovranno prevedere dispositivi atti a sopportare e compensare adeguatamente tale usura e che siano agevolmente sostituibili.Potere fonoisolante RW >= 38 dB. Compresi ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 18 - Piano ottavo **Si detraggono le quantità di progetto** 1bq9Se4KZIHAZ0vU0LO8Wn PI.4.6. 26rA610zqMIfR0BOQKy9 PI.4.6. 16qa_hznKfGQgoOr2Y0_i PI.4.6. 2vjQsSgmg8JfMAmsLRTKoF PI.4.6.						-1,00 -1,00 -1,00 -1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-4,00	701,84	-2´807,36
945 / 4088 NPE36	PORTA 1 ANTA PANEL V.P. MM L 900 X 2100 H Fornitura e posa in opera di PORTA A BATTENTE TIPO PONZI ALU, realizzata in UN'UNICA/DUE anta/e a battente. Costruita con profili estrusi in lega di alluminio ENAW 6060 secondo norme UNI 9006/1 ed accessori appartenenti al sistema ALU PONZI. I profilati saranno anodizzati, colore argento ARS1, classe 15 micron secondo normativa UNI4522								
	A RIPORTARE								9´715´619,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								9´715´619,47
	La porta è completa di: • Imbotte su tre lati, con profili estrusi complementari ed accoppiabili tra loro adatti ad avvolgere l'intera spalla del muro per uno spessore di mm 150 (per spessori muro superiori sarà compensata a parte con sovrapprezzo) • Anta porta "ALU PANEL" realizzata con pannello autoportante complanare di spessore mm 45 con rivestimento in laminato plastico HPL spessore 0.9 mm, colore Abet come da cartella colori Ponzi, bordato sui quattro lati con finiture in legno duro a vista e/o elemento pvc in tinta o laminato plastico • Accessori: cerniere di sistema di alluminio, serratura tipo Yale, coppia maniglia in alluminio e bocchetta tonda in alluminio • Doppia guarnizione di battuta porta in elastomero di EPDM Il prezzo si intende compresivo di: tiro al piano, trasporto in luogo di installazione, posa in opera e materiali di consumo. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 18 - Piano ottavo **VARIANTE 02**						22,00		
	SOMMANO...	cadauno					22,00	1´860,69	40´935,18
946 / 4156 NPE37	PORTA 2 ANTE PANEL V.P. MM L 900+300 X 2100 H Fornitura e posa in opera di PORTA A BATTENTE TIPO PONZI ALU, realizzata in UN'UNICA/DUE anta/e a battente. Costruita con profili estrusi in lega di alluminio ENAW 6060 secondo norme UNI 9006/1 ed accessori appartenenti al sistema ALU PONZI. I profilati saranno anodizzati, colore argento ARS1, classe 15 micron secondo normativa UNI4522 La porta è completa di: • Imbotte su tre lati, con profili estrusi complementari ed accoppiabili tra loro adatti ad avvolgere l'intera spalla del muro per uno spessore di mm 150 (per spessori muro superiori sarà compensata a parte con sovrapprezzo) • Anta porta "ALU PANEL" realizzata con pannello autoportante complanare di spessore mm 45 con rivestimento in laminato plastico HPL spessore 0.9 mm, colore Abet come da cartella colori Ponzi, bordato sui quattro lati con finiture in legno duro a vista e/o elemento pvc in tinta o laminato plastico • Accessori: cerniere di sistema di alluminio, serratura tipo Yale, coppia maniglia in alluminio e bocchetta tonda in alluminio • Doppia guarnizione di battuta porta in elastomero di EPDM Il prezzo si intende compresivo di: tiro al piano, trasporto in luogo di installazione, posa in opera e materiali di consumo. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 18 - Piano ottavo **VARIANTE 02**						4,00		
	SOMMANO...	cadauno					4,00	2´495,89	9´983,56
947 / 4157 NPE38	PORTA 2 ANTE PANEL V.P. MM L 900+900 X 2100 H Fornitura e posa in opera di PORTA A BATTENTE TIPO PONZI ALU, realizzata in UN'UNICA/DUE anta/e a battente. Costruita con profili estrusi in lega di alluminio ENAW 6060 secondo norme UNI 9006/1 ed accessori								
	A RIPORTARE								9´766´538,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								9´766´538,21
	appartenenti al sistema ALU PONZI. I profilati saranno anodizzati, colore argento ARS1, classe 15 micron secondo normativa UNI4522 La porta è completa di: • Imbotte su tre lati, con profili estrusi complementari ed accoppiabili tra loro adatti ad avvolgere l'intera spalla del muro per uno spessore di mm 150 (per spessori muro superiori sarà compensata a parte con sovrapprezzo) • Anta porta "ALU PANEL" realizzata con pannello autoportante complanare di spessore mm 45 con rivestimento in laminato plastico HPL spessore 0.9 mm, colore Abet come da cartella colori Ponzi, bordato sui quattro lati con finiture in legno duro a vista e/o elemento pvc in tinta o laminato plastico • Accessori: cerniere di sistema di alluminio, serratura tipo Yale, coppia maniglia in alluminio e bocchetta tonda in alluminio • Doppia guarnizione di battuta porta in elastomero di EPDM Il prezzo si intende compresivo di: tiro al piano, trasporto in luogo di installazione, posa in opera e materiali di consumo. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 18 - Piano ottavo **VARIANTE 02**						3,00		
	SOMMANO...	cadauno					3,00	2´854,61	8´563,83
948 / 4164 NPE46	ACCESSORI PORTA TIPO PONZI ALU PANEL MANIGLIA IN ACCIAIO INOX Il prezzo si intende compreso di: tiro al piano, trasporto in luogo di installazione, posa in opera e materiali di consumo. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 18 - Piano ottavo **VARIANTE 02**						29,00		
	SOMMANO...	cadauno					29,00	30,04	871,16
949 / 4165 NPE47	ACCESSORI PORTA TIPO PONZI ALU PANEL MANIGLIONE DISABILE Il prezzo si intende compreso di: tiro al piano, trasporto in luogo di installazione, posa in opera e materiali di consumo. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 18 - Piano ottavo **VARIANTE 02**						2,00		
	SOMMANO...	cadauno					2,00	282,66	565,32
950 / 4166 NPE48	ACCESSORI PORTA TIPO PONZI ALU PANEL CONGEGNO LIBERO/OCCUPATO Il prezzo si intende compreso di: tiro al piano, trasporto in luogo di installazione, posa in opera e materiali di consumo. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 18 - Piano ottavo **VARIANTE 02**						21,00		
	SOMMANO...	cadauno					21,00	57,46	1´206,66
	A RIPORTARE								9´777´745,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								9′777′745,18
951 / 4167 NPE49	ACCESSORI PORTA TIPO PONZI ALU PANEL INCONTRO ELETTRICO Il prezzo si intende compreso di: tiro al piano, trasporto in luogo di installazione, posa in opera e materiali di consumo. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 18 - Piano ottavo **VARIANTE 02**						2,00		
	SOMMANO...	cadauno					2,00	249,71	499,42
952 / 4168 NPE50	ACCESSORI PORTA TIPO PONZI ALU PANEL CHIUDIPORTA AEREO Il prezzo si intende compreso di: tiro al piano, trasporto in luogo di installazione, posa in opera e materiali di consumo. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 18 - Piano ottavo **VARIANTE 02**						9,00		
	SOMMANO...	cadauno					9,00	399,41	3′594,69
953 / 4169 NPE51	ACCESSORI PORTA TIPO PONZI ALU PANEL COPPIA MANIGLIONI ANTIPANICO PUSH BAR Il prezzo si intende compreso di: tiro al piano, trasporto in luogo di installazione, posa in opera e materiali di consumo. SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 18 - Piano ottavo **VARIANTE 02**						4,00		
	SOMMANO...	cadauno					4,00	1′300,92	5′203,68
	Tisanerie (SbCat 25)								
954 / 4526 NPE36	PORTA 1 ANTA PANEL V.P. MM L 900 X 2100 H Fornitura e posa in opera di PORTA A BATTENTE TIPO PONZI ALU, realizzata in UN'UNICA/DUE anta/e a battente. Costruita con profili estrusi in lega di alluminio ENAW 6060 secondo norme UNI 9006/1 ed accessori appartenenti al sistema ALU PONZI. I profilati saranno anodizzati, colore argento ARS1, classe 15 micron secondo normativa UNI4522 La porta è completa di: • Imbotte su tre lati, con profili estrusi complementari ed accoppiabili tra loro adatti ad avvolgere l'intera spalla del muro per uno spessore di mm 150 (per spessori muro superiori sarà compensata a parte con sovrapprezzo) • Anta porta "ALU PANEL" realizzata con pannello autoportante complanare di spessore mm 45 con rivestimento in laminato plastico HPL spessore 0.9 mm, colore Abet come da cartella colori Ponzi, bordato sui quattro lati con finiture in legno duro a vista e/o elemento pvc in tinta o laminato plastico • Accessori: cerniere di sistema di alluminio, serratura tipo Yale, coppia maniglia in alluminio e bocchetta tonda in alluminio • Doppia guarnizione di battuta porta in elastomero di EPDM Il prezzo si intende compresivo di: tiro al piano, trasporto in luogo di installazione, posa in opera e materiali di consumo.								
	A RIPORTARE								9′787′042,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								9´787´042,97
	SpCat 12 - A12 - 13 - Serramenti interni Cat 14 - Serramenti interni SbCat 25 - Tisanerie **VARIANTE 04** **Tisanerie** Porta a singola anta Piano terzo Porta a singola anta Piano quarto						1,00 1,00		
	SOMMANO...	cadauno					2,00	1´860,69	3´721,38
	A13 - 14 - Protezioni anticendio (SpCat 13) **Protezione antincendio (Cat 15)** **Nuovo blocco scale esterne (SbCat 5)**								
955 / 597 01ED.075.GT.01	PROTEZIONE ANTINCENDIO - Giunti tagliafuoco - Giunto tagliaguoco EI120 SpCat 13 - A13 - 14 - Protezioni anticendio Cat 15 - Protezione antincendio SbCat 5 - Nuovo blocco scale esterne fra edificio e piani blocco scale a tutti i piani n° 10		10,00	6,30			63,00		
	SOMMANO...	m					63,00	127,26	8´017,38
956 / 4704 TOS21_01.F04.011.001	NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.Preparazione alla verniciatura di opere metalliche. Leggera carteggiatura e spolveratura di opere in ferro nuove non imbrattate SpCat 13 - A13 - 14 - Protezioni anticendio Cat 15 - Protezione antincendio SbCat 5 - Nuovo blocco scale esterne **VARIANTE 04** **Sviluppo travi** **Sviluppo controventi** **Sviluppo UPN** **Sviluppo HEB160** **Sviluppo lamiera grecata**						766,00 75,60 76,70 14,40 685,44		
	SOMMANO...	mq					1´618,14	3,95	6´391,65
957 / 4705 TOS21_01.F04.011.007	NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.Preparazione alla verniciatura di opere metalliche. Sgrassaggio di superfici nuove ferrose e non ferrose con impiego di solvente SpCat 13 - A13 - 14 - Protezioni anticendio Cat 15 - Protezione antincendio SbCat 5 - Nuovo blocco scale esterne **VARIANTE 04** **Sviluppo travi** **Sviluppo controventi** **Sviluppo UPN**						766,00 75,60 76,70		
	A RIPORTARE						918,30		9´805´173,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						918,30		9´805´173,38
	Sviluppo HEB160						14,40		
	Sviluppo lamiera grecata						685,44		
	SOMMANO...	mq					1´618,14	3,58	5´792,94
958 / 4706 A08.016.025.a	su struttura in acciaio, spessore 2 cm, resistenza al fuoco - classe REI 120. su struttura in acciaio, spessore 2 cm, resistenza al fuoco - classe REI 120 SpCat 13 - A13 - 14 - Protezioni anticendio Cat 15 - Protezione antincendio SbCat 5 - Nuovo blocco scale esterne **VARIANTE 04**								
	Sviluppo travi						766,00		
	Sviluppo controventi						75,60		
	Sviluppo UPN						76,70		
	Sviluppo HEB160						14,40		
	Sviluppo lamiera grecata						685,44		
	SOMMANO...	mq					1´618,14	19,65	31´796,45
959 / 4742 NPE64	Preparazione di superfici in acciaio, tramite l'applicazione di primer fissativo monocomponente previa carteggiatura e sgrassaggio della superficie da trattare. La voce si intende ricompresa degli oneri per il trasporto, il nolo di attrezzature, la movimentazione e l'assistenza in cantiere. SpCat 13 - A13 - 14 - Protezioni anticendio Cat 15 - Protezione antincendio SbCat 5 - Nuovo blocco scale esterne **VARIANTE 04**								
	Sviluppo travi						766,00		
	Sviluppo controventi						75,60		
	Sviluppo UPN						76,70		
	Sviluppo HEB160						14,40		
	Sviluppo lamiera grecata						685,44		
	SOMMANO...	mq					1´618,14	10,65	17´233,19
	Piano terra (SbCat 10)								
960 / 158 01ED.075.TI.1.0.120	PORTE TAGLIAFUOCO INTERNE REI120 dimensioni: 0.65x2.00 SpCat 13 - A13 - 14 - Protezioni anticendio Cat 15 - Protezione antincendio SbCat 10 - Piano terra 2AvU6yZD5F1BTWpt4MDFbj TI.1.0.120						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	353,03	353,03
961 / 159 01ED.075.TI.1.4.120	PORTE TAGLIAFUOCO INTERNE REI120 dimensioni: 0.90x2.10 SpCat 13 - A13 - 14 - Protezioni anticendio Cat 15 - Protezione antincendio SbCat 10 - Piano terra 28GsGxQ8U3HPAkX9pX6soa TI.1.4.120						1,00		
	1pZnIjxEmxIPAkOvi01s2y TI.1.4.120						1,00		
	2sOwfHplJkHPc$aL0DE3S7 TI.1.4.120						1,00		
	3G14RXCTRxHPNGS1ktNwBb TI.1.4.120						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					4,00	513,25	2´053,00
962 / 160 01ED.075.TI.1.6.120	PORTE TAGLIAFUOCO INTERNE REI120 dimensioni: 1.20x2.10 SpCat 13 - A13 - 14 - Protezioni anticendio Cat 15 - Protezione antincendio SbCat 10 - Piano terra								
	A RIPORTARE								9´862´401,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								9´862´401,99
	1kDQ7hfbMuGvtBqylebZl3 TI.1.6.120						1,00		
	0kSABYMlaXGA20iy8KsG_R TI.1.6.120						1,00		
	2zublOEgjSIAW94lqXaDl7 TI.1.6.120						1,00		
	26BdaZLi$2JQlx5T2ivGqW TI.1.6.120						1,00		
	1qTxmgz6tBHA4s3fOd9u2O TI.1.6.120						1,00		
	2VTXCW71$ZIgabkbGkXjNV TI.1.6.120						1,00		
	3iNuKXZT5kIwbZrasVtIUj TI.1.6.120						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					7,00	684,33	4´790,31
963 / 161 01ED.075.TI.1.6.120a	PORTE TAGLIAFUOCO INTERNE REI120 dimensioni: 1.20x2.10 SpCat 13 - A13 - 14 - Protezioni anticendio Cat 15 - Protezione antincendio SbCat 10 - Piano terra 2bm2S6UkHFPAKj_LwE68Vp TI.1.6.120.a						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	897,24	897,24
964 / 162 01ED.075.TI.2.8.60a	PORTE TAGLIAFUOCO INTERNE REI60 dimensioni: 1.80x2.10 SpCat 13 - A13 - 14 - Protezioni anticendio Cat 15 - Protezione antincendio SbCat 10 - Piano terra 0Z6REbkL6CJhBZEc1c8cRr TI.2.8.60.a						1,00		
	2FNKqbu3EsJR0BqWckfrdO TI.2.8.60.a						1,00		
	37rBqahcevJfNvFEpIrEoI TI.2.8.60.a						1,00		
	1NnCFo4dh8IAPk4ZCYD8Mo TI.2.8.60.a						1,00		
	2sKntcEqv1kAuLqj7fAReI TI.2.8.60.a						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					5,00	878,64	4´393,20
965 / 163 01ED.075.TI.2.8.120a	PORTE TAGLIAFUOCO INTERNE REI120 dimensioni: 1.80x2.10 SpCat 13 - A13 - 14 - Protezioni anticendio Cat 15 - Protezione antincendio SbCat 10 - Piano terra 2QIRSn_YnnHOg1VJq3gWQo TI.2.8.120.a						1,00		
	2tZrjdd_MZJOKagOQPAmAZ TI.2.8.120.a						1,00		
	3rRY0Y1IOBhJ7OGnDy7 TI.2.8.120.a						1,00		
	1$UbnD9LqsG9nlOp9gxvtC TI.2.8.120.a						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					4,00	1´315,69	5´262,76
966 / 164 01ED.075.TI.4.6.60	PORTE TAGLIAFUOCO INTERNE REI60 dimensioni: 1.20x2.10 SpCat 13 - A13 - 14 - Protezioni anticendio Cat 15 - Protezione antincendio SbCat 10 - Piano terra 0_fUPk8Uz12eSjuAyVITRN TI.4.6.60						1,00		
	31f5DM$lt9Hg5b3CE_1cFI TI.4.6.60						1,00		
	3EGudX81b_GhwH_0zBpwrm TI.4.6.60						1,00		
	0WwjpPTCaxGBAwY3LLLfTJ TI.4.6.60						1,00		
	1WniGVy1ZyIe5tfr$zXpVc TI.4.6.60						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					5,00	559,64	2´798,20
967 / 165 01ED.075.TI.4.6.120	PORTE TAGLIAFUOCO INTERNE REI120 dimensioni: 1.20x2.10 SpCat 13 - A13 - 14 - Protezioni anticendio Cat 15 - Protezione antincendio SbCat 10 - Piano terra 3DopeGhkQfIgSXGofQmokM TI.4.6.120						1,00		
	A RIPORTARE						1,00		9´880´543,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						1,00		9´880´543,70
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	735,18	735,18
968 / 166 01ED.075.TI.4.6.120a	PORTE TAGLIAFUOCO INTERNE REI120 dimensioni: 1.20x2.10 SpCat 13 - A13 - 14 - Protezioni anticendio Cat 15 - Protezione antincendio SbCat 10 - Piano terra 2DTEa62wMgIeV8_w9CSRaf TI.4.6.120.a						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	948,09	948,09
969 / 167 01ED.075.TI.5.8.120	PORTE TAGLIAFUOCO INTERNE REI120 dimensioni: 1.80x2.10 SpCat 13 - A13 - 14 - Protezioni anticendio Cat 15 - Protezione antincendio SbCat 10 - Piano terra 2UT4KQ1IhSJPJsRoWwwq28 TI.5.8.120						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	1´050,73	1´050,73
970 / 168 01ED.075.TE.2.8.120a	PORTE TAGLIAFUOCO ESTERNE REI120 dimensioni: 1.80x2.10 SpCat 13 - A13 - 14 - Protezioni anticendio Cat 15 - Protezione antincendio SbCat 10 - Piano terra 3L3QsiQ3JOIRg9rfrMwa5_ TE.2.8.120.a						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	1´315,69	1´315,69
971 / 527 01ED.075.GT.01	PROTEZIONE ANTINCENDIO - Giunti tagliafuoco - Giunto tagliaguoco EI120 SpCat 13 - A13 - 14 - Protezioni anticendio Cat 15 - Protezione antincendio SbCat 10 - Piano terra		3,00	14,50			43,50		
	SOMMANO...	m					43,50	127,26	5´535,81
	Piano primo (SbCat 11)								
972 / 169 01ED.075.TI.1.0.120	PORTE TAGLIAFUOCO INTERNE REI120 dimensioni: 0.65x2.00 SpCat 13 - A13 - 14 - Protezioni anticendio Cat 15 - Protezione antincendio SbCat 11 - Piano primo 0HRvifTQT0_vTXgbiD7lMU TI.1.0.120						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	353,03	353,03
973 / 170 01ED.075.TI.1.1.120	PORTE TAGLIAFUOCO INTERNE REI120 dimensioni: 0.70x2.10 SpCat 13 - A13 - 14 - Protezioni anticendio Cat 15 - Protezione antincendio SbCat 11 - Piano primo 0k9ZlZCyn07fMO9K7tQo7V TI.1.1.120 1W_klkMKv9_hqChDdRlyqH TI.1.1.120 3mTTaS9KP2OxxvSvk5GoEk TI.1.1.120						1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					3,00	399,19	1´197,57
	A RIPORTARE								9´891´679,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								9´891´679,80
974 / 171 01ED.075.TI.1.4.120	PORTE TAGLIAFUOCO INTERNE REI120 dimensioni: 0.90x2.10 SpCat 13 - A13 - 14 - Protezioni anticendio Cat 15 - Protezione antincendio SbCat 11 - Piano primo 23rK3vnMPAAOrrgdB3KLjx TI.1.4.120 0MQQbgiVT8Wv9eCscQmnHN TI.1.4.120 1Wg$p0F9vDZwLaaZEAaf6w TI.1.4.120 3SZOaB6c99g8WcY4Nrl_jU TI.1.4.120						1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					4,00	513,25	2´053,00
975 / 172 01ED.075.TI.1.6.120	PORTE TAGLIAFUOCO INTERNE REI120 dimensioni: 1.20x2.10 SpCat 13 - A13 - 14 - Protezioni anticendio Cat 15 - Protezione antincendio SbCat 11 - Piano primo 0OTVL2Y2LDrBV$lN0nDtFb TI.1.6.120						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	684,33	684,33
976 / 173 01ED.075.TI.1.6.120a	PORTE TAGLIAFUOCO INTERNE REI120 dimensioni: 1.20x2.10 SpCat 13 - A13 - 14 - Protezioni anticendio Cat 15 - Protezione antincendio SbCat 11 - Piano primo 2op4BANRXDjf53nLatmSpt TI.1.6.120.a						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	897,24	897,24
977 / 174 01ED.075.TI.2.8.120a	PORTE TAGLIAFUOCO INTERNE REI120 dimensioni: 1.80x2.10 SpCat 13 - A13 - 14 - Protezioni anticendio Cat 15 - Protezione antincendio SbCat 11 - Piano primo 2Ay7SqxUL5Puu$4XVzNFMe TI.2.8.120.a 2JO6lKmS57ORv9l2LVNWmI TI.2.8.120.a 0MzcO3_9H6wOOZndpG4P$o TI.2.8.120.a 3mx9vmpCD2W8aEfcCFQ4qy TI.2.8.120.a						1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					4,00	1´315,69	5´262,76
978 / 175 01ED.075.TI.2.9.120a	PORTE TAGLIAFUOCO INTERNE REI120 dimensioni: 2.00x2.10 SpCat 13 - A13 - 14 - Protezioni anticendio Cat 15 - Protezione antincendio SbCat 11 - Piano primo 1iagBkXIS9HBz6egKLCHBl TI.2.9.120.a						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	1´353,46	1´353,46
979 / 176 01ED.075.TI.4.6.60	PORTE TAGLIAFUOCO INTERNE REI60 dimensioni: 1.20x2.10 SpCat 13 - A13 - 14 - Protezioni anticendio Cat 15 - Protezione antincendio SbCat 11 - Piano primo 1njYZCvBzBTv$jUVzqnmPb TI.4.6.60						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	559,64	559,64
	A RIPORTARE								9´902´490,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								9´902´490,23
980 / 177 01ED.075.TI.4.6.120	PORTE TAGLIAFUOCO INTERNE REI120 dimensioni: 1.20x2.10 SpCat 13 - A13 - 14 - Protezioni anticendio Cat 15 - Protezione antincendio SbCat 11 - Piano primo 1mo9Usf7XB0uUP5228tlaD TI.4.6.120 1RPm6rB3r1z9VkOi3PUkXO TI.4.6.120 1fGorFtqzBqQyh01frPc8Y TI.4.6.120						1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					3,00	735,18	2´205,54
981 / 178 01ED.075.TI.4.6.120a	PORTE TAGLIAFUOCO INTERNE REI120 dimensioni: 1.20x2.10 SpCat 13 - A13 - 14 - Protezioni anticendio Cat 15 - Protezione antincendio SbCat 11 - Piano primo 00vxD8Tnn3lxD7GNXouwtq TI.4.6.120.a 0x2093WX99d97f9BPkAPCg TI.4.6.120.a 0yKXjICnT7FPaa9IORxDje TI.4.6.120.a						1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					3,00	948,09	2´844,27
982 / 179 01ED.075.TI.5.8.120	PORTE TAGLIAFUOCO INTERNE REI120 dimensioni: 1.80x2.10 SpCat 13 - A13 - 14 - Protezioni anticendio Cat 15 - Protezione antincendio SbCat 11 - Piano primo 19yB3IjNDExwKj70KaBWtN TI.5.8.120						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	1´050,73	1´050,73
983 / 528 01ED.075.GT.01	PROTEZIONE ANTINCENDIO - Giunti tagliafuoco - Giunto tagliaguoco EI120 SpCat 13 - A13 - 14 - Protezioni anticendio Cat 15 - Protezione antincendio SbCat 11 - Piano primo		3,00	14,50			43,50		
	SOMMANO...	m					43,50	127,26	5´535,81
	Piano secondo (SbCat 12)								
984 / 180 01ED.075.TI.1.0.120	PORTE TAGLIAFUOCO INTERNE REI120 dimensioni: 0.65x2.00 SpCat 13 - A13 - 14 - Protezioni anticendio Cat 15 - Protezione antincendio SbCat 12 - Piano secondo 2R0MVncO96EwVk2H8mRUJm TI.1.0.120						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	353,03	353,03
985 / 181 01ED.075.TI.1.1.120	PORTE TAGLIAFUOCO INTERNE REI120 dimensioni: 0.70x2.10 SpCat 13 - A13 - 14 - Protezioni anticendio Cat 15 - Protezione antincendio SbCat 12 - Piano secondo 3n5L_AHRf9zfCGy7YZ1kz6 TI.1.1.120 2YgLp4Uq9jIfWwsDIjwU$P TI.1.1.120 0OR8WAu_D0r8_BWkhXAgtl TI.1.1.120						1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					3,00	399,19	1´197,57
	A RIPORTARE								9´915´677,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								9´915´677,18
986 / 182 01ED.075.TI.1.4.120	PORTE TAGLIAFUOCO INTERNE REI120 dimensioni: 0.90x2.10 SpCat 13 - A13 - 14 - Protezioni anticendio Cat 15 - Protezione antincendio SbCat 12 - Piano secondo 1O20 TI.1.4.120 1rQ_NMkYz12gkzM3QF1o6a TI.1.4.120 2lrinxHHbBB9nfKvCqCmmW TI.1.4.120 24gRW1vcv0EPpPQHMcf$ST TI.1.4.120 1huEM9ttPBtvkpq4Esvpl6 TI.1.4.120 0ieHj00Oh4IvjUFtvRXdov TI.1.4.120 2a2FwbQtP7s8aqeZ6hvrtk TI.1.4.120						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					7,00	513,25	3´592,75
987 / 183 01ED.075.TI.1.6.120	PORTE TAGLIAFUOCO INTERNE REI120 dimensioni: 1.20x2.10 SpCat 13 - A13 - 14 - Protezioni anticendio Cat 15 - Protezione antincendio SbCat 12 - Piano secondo 3ElhLZJteGlBuGyI1Xlgrc TI.1.6.120 3Ia00hg9L9AAolKXtw2hp2 TI.1.6.120						1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					2,00	684,33	1´368,66
988 / 184 01ED.075.TI.1.6.120a	PORTE TAGLIAFUOCO INTERNE REI120 dimensioni: 1.20x2.10 SpCat 13 - A13 - 14 - Protezioni anticendio Cat 15 - Protezione antincendio SbCat 12 - Piano secondo 3TCH9qAyHFt9P8Eo3d6yTo TI.1.6.120.a						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	897,24	897,24
989 / 185 01ED.075.TI.2.8.120a	PORTE TAGLIAFUOCO INTERNE REI120 dimensioni: 1.80x2.10 SpCat 13 - A13 - 14 - Protezioni anticendio Cat 15 - Protezione antincendio SbCat 12 - Piano secondo 3d_DCid6112e43zjWr0nXq TI.2.8.120.a 0EG7FXu112Qhh$K7w8wBK_ TI.2.8.120.a 05hcbDbMD1eBLu6oN7r4gB TI.2.8.120.a 2eWmSD0Xj8AOhfE6e4Yl2x TI.2.8.120.a						1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					4,00	1´315,69	5´262,76
990 / 186 01ED.075.TI.2.9.120a	PORTE TAGLIAFUOCO INTERNE REI120 dimensioni: 2.00x2.10 SpCat 13 - A13 - 14 - Protezioni anticendio Cat 15 - Protezione antincendio SbCat 12 - Piano secondo 10e09DT7U9Hee5DGNEhh7g TI.2.9.120.a						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	1´353,46	1´353,46
991 / 187 01ED.075.TI.4.6.120a	PORTE TAGLIAFUOCO INTERNE REI120 dimensioni: 1.20x2.10 SpCat 13 - A13 - 14 - Protezioni anticendio Cat 15 - Protezione antincendio SbCat 12 - Piano secondo 1KdH8CRcvATP0q6wbLyZei TI.4.6.120.a						1,00		
	A RIPORTARE						1,00		9´928´152,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						1,00		9´928´152,05
	2DFnYy0Mb8sO6aTsGcEcaI TI.4.6.120.a						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					2,00	948,09	1´896,18
992 / 188 01ED.075.TI.5.8.120	PORTE TAGLIAFUOCO INTERNE REI120 dimensioni: 1.80x2.10 SpCat 13 - A13 - 14 - Protezioni anticendio Cat 15 - Protezione antincendio SbCat 12 - Piano secondo 0lccWO0WX5o8GGYK5h3e88 TI.5.8.120						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	1´050,73	1´050,73
993 / 189 01ED.075.TE.2.8.120a	PORTE TAGLIAFUOCO ESTERNE REI120 dimensioni: 1.80x2.10 SpCat 13 - A13 - 14 - Protezioni anticendio Cat 15 - Protezione antincendio SbCat 12 - Piano secondo 0zhg2B2RQuHxTxBYLzjgku TE.2.8.120.a						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	1´315,69	1´315,69
994 / 529 01ED.075.GT.01	PROTEZIONE ANTINCENDIO - Giunti tagliafuoco - Giunto tagliaguoco EI120 SpCat 13 - A13 - 14 - Protezioni anticendio Cat 15 - Protezione antincendio SbCat 12 - Piano secondo		3,00	14,50			43,50		
	SOMMANO...	m					43,50	127,26	5´535,81
	Piano terzo (SbCat 13)								
995 / 190 01ED.075.TI.1.0.120	PORTE TAGLIAFUOCO INTERNE REI120 dimensioni: 0.65x2.00 SpCat 13 - A13 - 14 - Protezioni anticendio Cat 15 - Protezione antincendio SbCat 13 - Piano terzo 0AvkoImx1AYAVW1m6yaV4$ TI.1.0.120						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	353,03	353,03
996 / 191 01ED.075.TI.1.1.120	PORTE TAGLIAFUOCO INTERNE REI120 dimensioni: 0.70x2.10 SpCat 13 - A13 - 14 - Protezioni anticendio Cat 15 - Protezione antincendio SbCat 13 - Piano terzo 02pjPtYB1FNR7NoI8Fqoaf TI.1.1.120 3Jx5rWzFv88OhYfFk4mu7X TI.1.1.120						1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					2,00	399,19	798,38
997 / 192 01ED.075.TI.1.4.120	PORTE TAGLIAFUOCO INTERNE REI120 dimensioni: 0.90x2.10 SpCat 13 - A13 - 14 - Protezioni anticendio Cat 15 - Protezione antincendio SbCat 13 - Piano terzo 1_GtYKTjvAaexS1BZyWzKP TI.1.4.120 16PeF8vTn2LO1Aaz$gCRqN TI.1.4.120 1UIT1VdPr0cx7OUNOBWakP TI.1.4.120 3Tr_VjBJD4vf9xGIImtZHA TI.1.4.120						1,00 1,00 1,00 1,00		
	A RIPORTARE						4,00		9´939´101,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						4,00		9´939´101,87
	SOMMANO...	Cadauno					4,00	513,25	2´053,00
998 / 193 01ED.075.TI.1.6.120	PORTE TAGLIAFUOCO INTERNE REI120 dimensioni: 1.20x2.10 SpCat 13 - A13 - 14 - Protezioni anticendio Cat 15 - Protezione antincendio SbCat 13 - Piano terzo 3raukFWmTBY8LOFWAxb_eL TI.1.6.120						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	684,33	684,33
999 / 194 01ED.075.TI.1.6.120a	PORTE TAGLIAFUOCO INTERNE REI120 dimensioni: 1.20x2.10 SpCat 13 - A13 - 14 - Protezioni anticendio Cat 15 - Protezione antincendio SbCat 13 - Piano terzo 108SDbDCA8468teiGat TI.1.6.120.a						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	897,24	897,24
1000 / 195 01ED.075.TI.2.8.60a	PORTE TAGLIAFUOCO INTERNE REI60 dimensioni: 1.80x2.10 SpCat 13 - A13 - 14 - Protezioni anticendio Cat 15 - Protezione antincendio SbCat 13 - Piano terzo 0LiSUT$JbDixRc5bdILcM8 TI.2.8.60.a						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	878,64	878,64
1001 / 196 01ED.075.TI.2.8.120a	PORTE TAGLIAFUOCO INTERNE REI120 dimensioni: 1.80x2.10 SpCat 13 - A13 - 14 - Protezioni anticendio Cat 15 - Protezione antincendio SbCat 13 - Piano terzo 3LDtu8WGP3_RA2Kub8N3$f TI.2.8.120.a 1$1IvkqvT7jgmGxYjSIUxA TI.2.8.120.a 1xJYiMScz3tReptb_M5wiu TI.2.8.120.a 2vo1dLxlH7OhtzdkEVgdVt TI.2.8.120.a						1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					4,00	1´315,69	5´262,76
1002 / 197 01ED.075.TI.2.9.120a	PORTE TAGLIAFUOCO INTERNE REI120 dimensioni: 2.00x2.10 SpCat 13 - A13 - 14 - Protezioni anticendio Cat 15 - Protezione antincendio SbCat 13 - Piano terzo 1Pf0IGZyXqG8hGvG8HvXdV TI.2.9.120.a						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	1´353,46	1´353,46
1003 / 198 01ED.075.TI.4.6.60	PORTE TAGLIAFUOCO INTERNE REI60 dimensioni: 1.20x2.10 SpCat 13 - A13 - 14 - Protezioni anticendio Cat 15 - Protezione antincendio SbCat 13 - Piano terzo 3c0jEiyHDDdexH0qYX6GM3 TI.4.6.60						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	559,64	559,64
	A RIPORTARE								9´950´790,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								9´950´790,94
1004 / 199 01ED.075.TI.4.6.120	PORTE TAGLIAFUOCO INTERNE REI120 dimensioni: 1.20x2.10 SpCat 13 - A13 - 14 - Protezioni anticendio Cat 15 - Protezione antincendio SbCat 13 - Piano terzo 3gZSvD7VH99A6QoWjZgUvO TI.4.6.120 1lva$LhMz6aRuT9LzuksUB TI.4.6.120						1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					2,00	735,18	1´470,36
1005 / 200 01ED.075.TI.4.6.120a	PORTE TAGLIAFUOCO INTERNE REI120 dimensioni: 1.20x2.10 SpCat 13 - A13 - 14 - Protezioni anticendio Cat 15 - Protezione antincendio SbCat 13 - Piano terzo 2pwMugmeP8JfjbtaT9J1PC TI.4.6.120.a						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	948,09	948,09
1006 / 201 01ED.075.TE.2.8.120a	PORTE TAGLIAFUOCO ESTERNE REI120 dimensioni: 1.80x2.10 SpCat 13 - A13 - 14 - Protezioni anticendio Cat 15 - Protezione antincendio SbCat 13 - Piano terzo 3kVSouzRrZJhmQdQQLxukF TE.2.8.120.a						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	1´315,69	1´315,69
1007 / 530 01ED.075.GT.01	PROTEZIONE ANTINCENDIO - Giunti tagliafuoco - Giunto tagliaguoco EI120 SpCat 13 - A13 - 14 - Protezioni anticendio Cat 15 - Protezione antincendio SbCat 13 - Piano terzo		3,00	14,50			43,50		
	SOMMANO...	m					43,50	127,26	5´535,81
	Piano quarto (SbCat 14)								
1008 / 202 01ED.075.TI.1.0.120	PORTE TAGLIAFUOCO INTERNE REI120 dimensioni: 0.65x2.00 SpCat 13 - A13 - 14 - Protezioni anticendio Cat 15 - Protezione antincendio SbCat 14 - Piano quarto 2K7EhtuCv8ff3_t7Pc5Slz TI.1.0.120						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	353,03	353,03
1009 / 203 01ED.075.TI.1.1.120	PORTE TAGLIAFUOCO INTERNE REI120 dimensioni: 0.70x2.10 SpCat 13 - A13 - 14 - Protezioni anticendio Cat 15 - Protezione antincendio SbCat 14 - Piano quarto 2i08wQk3b0GAyU$omQdgDR TI.1.1.120 0ORXp5jGL1exCEK75S38gk TI.1.1.120						1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					2,00	399,19	798,38
1010 / 204 01ED.075.TI.1.4.120	PORTE TAGLIAFUOCO INTERNE REI120 dimensioni: 0.90x2.10								
	A RIPORTARE								9´961´212,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								9´961´212,30
	SpCat 13 - A13 - 14 - Protezioni anticendio Cat 15 - Protezione antincendio SbCat 14 - Piano quarto 1U8YFRyT14wPWQyJ$igQNf TI.1.4.120 1wZ3qFHhP5_OPW94eFxgDi TI.1.4.120 2Qux6EEiT50A$7d2uyL4_d TI.1.4.120 0PU9kDmkX5uPkCUStiino8 TI.1.4.120						1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					4,00	513,25	2´053,00
1011 / 205 01ED.075.TI.1.6.120a	PORTE TAGLIAFUOCO INTERNE REI120 dimensioni: 1.20x2.10 SpCat 13 - A13 - 14 - Protezioni anticendio Cat 15 - Protezione antincendio SbCat 14 - Piano quarto 323XVyYDjBl9ckAnT0iHXh TI.1.6.120.a 1uonF9EV17kw29wvlD5lXw TI.1.6.120.a						1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					2,00	897,24	1´794,48
1012 / 206 01ED.075.TI.2.8.60a	PORTE TAGLIAFUOCO INTERNE REI60 dimensioni: 1.80x2.10 SpCat 13 - A13 - 14 - Protezioni anticendio Cat 15 - Protezione antincendio SbCat 14 - Piano quarto 1pR3EedGvFq9nnJpKWxS9f TI.2.8.60.a						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	878,64	878,64
1013 / 207 01ED.075.TI.2.8.120a	PORTE TAGLIAFUOCO INTERNE REI120 dimensioni: 1.80x2.10 SpCat 13 - A13 - 14 - Protezioni anticendio Cat 15 - Protezione antincendio SbCat 14 - Piano quarto 3FFafX9sP4b9rUps1M8z8b TI.2.8.120.a 2laSu_lNf1AQzF9zA3iTlE TI.2.8.120.a 2ege9xkkT6Lx_wtmkyYwI6 TI.2.8.120.a 3nxt4AbtTCMRW3QdccBvQt TI.2.8.120.a						1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					4,00	1´315,69	5´262,76
1014 / 208 01ED.075.TI.2.9.120a	PORTE TAGLIAFUOCO INTERNE REI120 dimensioni: 2.00x2.10 SpCat 13 - A13 - 14 - Protezioni anticendio Cat 15 - Protezione antincendio SbCat 14 - Piano quarto 0IGIDG898rGfr6P2BQu9HN TI.2.9.120.a						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	1´353,46	1´353,46
1015 / 209 01ED.075.TI.4.6.120	PORTE TAGLIAFUOCO INTERNE REI120 dimensioni: 1.20x2.10 SpCat 13 - A13 - 14 - Protezioni anticendio Cat 15 - Protezione antincendio SbCat 14 - Piano quarto 2kZlOioWr56gsMc_YIFB1X TI.4.6.120						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	735,18	735,18
1016 / 210 01ED.075.TI.4.6.120a	PORTE TAGLIAFUOCO INTERNE REI120 dimensioni: 1.20x2.10								
	A RIPORTARE								9´973´289,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								9´973´289,82
	SpCat 13 - A13 - 14 - Protezioni anticendio Cat 15 - Protezione antincendio SbCat 14 - Piano quarto 0jyBimxeL7D8RIeQ2tCs5q TI.4.6.120.a						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	948,09	948,09
1017 / 531 01ED.075.GT.01	PROTEZIONE ANTINCENDIO - Giunti tagliafuoco - Giunto tagliaguoco EI120 SpCat 13 - A13 - 14 - Protezioni anticendio Cat 15 - Protezione antincendio SbCat 14 - Piano quarto		3,00	14,50			43,50		
	SOMMANO...	m					43,50	127,26	5´535,81
	Piano quinto (SbCat 15)								
1018 / 211 01ED.075.TI.1.0.120	PORTE TAGLIAFUOCO INTERNE REI120 dimensioni: 0.65x2.00 SpCat 13 - A13 - 14 - Protezioni anticendio Cat 15 - Protezione antincendio SbCat 15 - Piano quinto 1jhzf9C0JwH9H0RJHgcgwU TI.1.0.120						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	353,03	353,03
1019 / 212 01ED.075.TI.1.1.120	PORTE TAGLIAFUOCO INTERNE REI120 dimensioni: 0.70x2.10 SpCat 13 - A13 - 14 - Protezioni anticendio Cat 15 - Protezione antincendio SbCat 15 - Piano quinto 0vk6$LVTADHAEd7Vc8jIlD TI.1.1.120						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	399,19	399,19
1020 / 213 01ED.075.TI.1.4.120	PORTE TAGLIAFUOCO INTERNE REI120 dimensioni: 0.90x2.10 SpCat 13 - A13 - 14 - Protezioni anticendio Cat 15 - Protezione antincendio SbCat 15 - Piano quinto 0lw3HnGM0lJfgm3Bdpk$tf TI.1.4.120 0wBMhMmNiYJACOSLwIHjX1 TI.1.4.120 22ZIO$O6qJGw6aHmQlLXfD TI.1.4.120 1oP__X50w0HgfxWS501MAo TI.1.4.120 3SoM2YF5irHBa_RxXlY$HK TI.1.4.120 08Dm8mgNpqHerBw7VIlCAu TI.1.4.120 2VBawYwnT589vjD$u2daTS TI.1.4.120						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					7,00	513,25	3´592,75
1021 / 214 01ED.075.TI.1.6.120a	PORTE TAGLIAFUOCO INTERNE REI120 dimensioni: 1.20x2.10 SpCat 13 - A13 - 14 - Protezioni anticendio Cat 15 - Protezione antincendio SbCat 15 - Piano quinto 1VUXquWKrCn82rWaRfOWFm TI.1.6.120.a 3QuBdNonPTGOEDScGfMLDR TI.1.6.120.a						1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					2,00	897,24	1´794,48
	A RIPORTARE								9´985´913,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								9´985´913,17
1022 / 215 01ED.075.TI.2.8.120a	PORTE TAGLIAFUOCO INTERNE REI120 dimensioni: 1.80x2.10 SpCat 13 - A13 - 14 - Protezioni anticendio Cat 15 - Protezione antincendio SbCat 15 - Piano quinto 1XB3RtBVisHAc749K9y1RZ TI.2.8.120.a 08lXlyqtZEHgiwC10B_$9h TI.2.8.120.a 2HHYgzrRMQGh03miluT$20 TI.2.8.120.a 0wsfkq28xAH9O1gtuKzbmB TI.2.8.120.a						1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					4,00	1´315,69	5´262,76
1023 / 216 01ED.075.TI.2.9.120a	PORTE TAGLIAFUOCO INTERNE REI120 dimensioni: 2.00x2.10 SpCat 13 - A13 - 14 - Protezioni anticendio Cat 15 - Protezione antincendio SbCat 15 - Piano quinto 3aATBa4Z0wIPyV5sh7L7um TI.2.9.120.a						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	1´353,46	1´353,46
1024 / 217 01ED.075.TI.4.6.120	PORTE TAGLIAFUOCO INTERNE REI120 dimensioni: 1.20x2.10 SpCat 13 - A13 - 14 - Protezioni anticendio Cat 15 - Protezione antincendio SbCat 15 - Piano quinto 3$84FZi4HKG8oiUSZ1ZmRF TI.4.6.120						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	735,18	735,18
1025 / 218 01ED.075.TI.5.8.120	PORTE TAGLIAFUOCO INTERNE REI120 dimensioni: 1.80x2.10 SpCat 13 - A13 - 14 - Protezioni anticendio Cat 15 - Protezione antincendio SbCat 15 - Piano quinto 28pD43$u1uGfGQYQsNwMsF TI.5.8.120						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	1´050,73	1´050,73
1026 / 532 01ED.075.GT.01	PROTEZIONE ANTINCENDIO - Giunti tagliafuoco - Giunto tagliaguoco EI120 SpCat 13 - A13 - 14 - Protezioni anticendio Cat 15 - Protezione antincendio SbCat 15 - Piano quinto		3,00	14,50			43,50		
	SOMMANO...	m					43,50	127,26	5´535,81
	Piano sesto (SbCat 16)								
1027 / 219 01ED.075.TI.1.0.120	PORTE TAGLIAFUOCO INTERNE REI120 dimensioni: 0.65x2.00 SpCat 13 - A13 - 14 - Protezioni anticendio Cat 15 - Protezione antincendio SbCat 16 - Piano sesto 33VBt5E3$ZHgNZhbO_rn6V TI.1.0.120						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	353,03	353,03
1028 / 220 01ED.075.TI.1.1.120	PORTE TAGLIAFUOCO INTERNE REI120 dimensioni: 0.70x2.10								
	A RIPORTARE								10´000´204,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								10´000´204,14
	SpCat 13 - A13 - 14 - Protezioni anticendio Cat 15 - Protezione antincendio SbCat 16 - Piano sesto 1deaO8HUYWIOYVGBwq58eH TI.1.1.120 0Dtl0QjiZJIu8nwSOgyzwk TI.1.1.120 0a2$3bdhMMG8h8aQVuxqIO TI.1.1.120						1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					3,00	399,19	1´197,57
1029 / 221 01ED.075.TI.1.4.120	PORTE TAGLIAFUOCO INTERNE REI120 dimensioni: 0.90x2.10 SpCat 13 - A13 - 14 - Protezioni anticendio Cat 15 - Protezione antincendio SbCat 16 - Piano sesto 1SmL7Mz7UKHAD0kSELty7K TI.1.4.120 0ykImp3PbjJApPNDvAm9Dx TI.1.4.120 0Nw6yUDPYwIhP8RIxrCo6j TI.1.4.120 0SamaMGhttGP_Sqg45prVv TI.1.4.120 3x0d TI.1.4.120						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					5,00	513,25	2´566,25
1030 / 222 01ED.075.TI.1.6.120a	PORTE TAGLIAFUOCO INTERNE REI120 dimensioni: 1.20x2.10 SpCat 13 - A13 - 14 - Protezioni anticendio Cat 15 - Protezione antincendio SbCat 16 - Piano sesto 11jC0qJkX7TvbLlmbMB5oZ TI.1.6.120.a 32JS27wUUhHeaKN$YVNCmp TI.1.6.120.a						1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					2,00	897,24	1´794,48
1031 / 223 01ED.075.TI.2.8.120a	PORTE TAGLIAFUOCO INTERNE REI120 dimensioni: 1.80x2.10 SpCat 13 - A13 - 14 - Protezioni anticendio Cat 15 - Protezione antincendio SbCat 16 - Piano sesto 0bScpI$nVJIAqJjajZIIFP TI.2.8.120.a 0utsE52qUkI8QgiFZRfumZ TI.2.8.120.a 1ygvA8SJPjGOhOalPcxpXI TI.2.8.120.a 2mlbhn16mUGAqMRTKW$TZj TI.2.8.120.a						1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					4,00	1´315,69	5´262,76
1032 / 224 01ED.075.TI.2.9.120a	PORTE TAGLIAFUOCO INTERNE REI120 dimensioni: 2.00x2.10 SpCat 13 - A13 - 14 - Protezioni anticendio Cat 15 - Protezione antincendio SbCat 16 - Piano sesto 1oWmAg_xWUGhvBX49b9vAE TI.2.9.120.a						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	1´353,46	1´353,46
1033 / 225 01ED.075.TI.4.6.120	PORTE TAGLIAFUOCO INTERNE REI120 dimensioni: 1.20x2.10 SpCat 13 - A13 - 14 - Protezioni anticendio Cat 15 - Protezione antincendio SbCat 16 - Piano sesto 2fJyFYvjvEHfZjHY1$EKON TI.4.6.120						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	735,18	735,18
	A RIPORTARE								10´013´113,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								10´013´113,84
1034 / 226 01ED.075.TI.5.8.120	PORTE TAGLIAFUOCO INTERNE REI120 dimensioni: 1.80x2.10 SpCat 13 - A13 - 14 - Protezioni anticendio Cat 15 - Protezione antincendio SbCat 16 - Piano sesto 0hcMjwGSCfIwCQlEU0Aziw TI.5.8.120						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	1´050,73	1´050,73
1035 / 533 01ED.075.GT.01	PROTEZIONE ANTINCENDIO - Giunti tagliafuoco - Giunto tagliaguoco EI120 SpCat 13 - A13 - 14 - Protezioni anticendio Cat 15 - Protezione antincendio SbCat 16 - Piano sesto		3,00	14,50			43,50		
	SOMMANO...	m					43,50	127,26	5´535,81
	Piano settimo (SbCat 17)								
1036 / 227 01ED.075.TI.1.0.120	PORTE TAGLIAFUOCO INTERNE REI120 dimensioni: 0.65x2.00 SpCat 13 - A13 - 14 - Protezioni anticendio Cat 15 - Protezione antincendio SbCat 17 - Piano settimo 1SN1SjSbEDJPlK$WdjPT8M TI.1.0.120						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	353,03	353,03
1037 / 228 01ED.075.TI.1.1.120	PORTE TAGLIAFUOCO INTERNE REI120 dimensioni: 0.70x2.10 SpCat 13 - A13 - 14 - Protezioni anticendio Cat 15 - Protezione antincendio SbCat 17 - Piano settimo 1gnJ$VZR3IGxm_PW5CasiA TI.1.1.120 17YQeEHtfCHuOwlVNajNEg TI.1.1.120 3GQnmJp8YCIw2F1iNHDKr0 TI.1.1.120						1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					3,00	399,19	1´197,57
1038 / 229 01ED.075.TI.1.4.120	PORTE TAGLIAFUOCO INTERNE REI120 dimensioni: 0.90x2.10 SpCat 13 - A13 - 14 - Protezioni anticendio Cat 15 - Protezione antincendio SbCat 17 - Piano settimo 3CCh0w43KZIQZQiaXxctrg TI.1.4.120 3sj7I_iALuGQZXpvS1JrkQ TI.1.4.120 2f3Ah56O47Ifi33aKaa6In TI.1.4.120 0gWMwghEJLGxVpZ6HHaeMm TI.1.4.120 2XWPx6l7p9JBb2UlP$TU5d TI.1.4.120 0akozZ2e37GAD$TYUDsJFI TI.1.4.120						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					6,00	513,25	3´079,50
1039 / 230 01ED.075.TI.1.6.120a	PORTE TAGLIAFUOCO INTERNE REI120 dimensioni: 1.20x2.10 SpCat 13 - A13 - 14 - Protezioni anticendio Cat 15 - Protezione antincendio SbCat 17 - Piano settimo 1xVB06$IvFYxjWmBKxgJfm TI.1.6.120.a 28ZhoapXGHHea$yd5Kztea TI.1.6.120.a						1,00 1,00		
	A RIPORTARE						2,00		10´024´330,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						2,00		10´024´330,48
	SOMMANO...	Cadauno					2,00	897,24	1´794,48
1040 / 231 01ED.075.TI.2.8.120a	PORTE TAGLIAFUOCO INTERNE REI120 dimensioni: 1.80x2.10 SpCat 13 - A13 - 14 - Protezioni anticendio Cat 15 - Protezione antincendio SbCat 17 - Piano settimo 3p0loL51tSGxJrijkjq5pL TI.2.8.120.a 2LLphlLzY2IuqVnwPxQF8i TI.2.8.120.a 1y4MLG60ArHv0QhtZb_R6P TI.2.8.120.a 1Q_AJPlrm5HByK7p8oT$hs TI.2.8.120.a						1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					4,00	1´315,69	5´262,76
1041 / 232 01ED.075.TI.2.9.120a	PORTE TAGLIAFUOCO INTERNE REI120 dimensioni: 2.00x2.10 SpCat 13 - A13 - 14 - Protezioni anticendio Cat 15 - Protezione antincendio SbCat 17 - Piano settimo 0quwE9p9y0GusiAdezyKBk TI.2.9.120.a						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	1´353,46	1´353,46
1042 / 233 01ED.075.TI.4.6.60	PORTE TAGLIAFUOCO INTERNE REI60 dimensioni: 1.20x2.10 SpCat 13 - A13 - 14 - Protezioni anticendio Cat 15 - Protezione antincendio SbCat 17 - Piano settimo 3dppw9ZeWIIBEaz8tmgtU4 TI.4.6.60						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	559,64	559,64
1043 / 234 01ED.075.TI.4.6.120	PORTE TAGLIAFUOCO INTERNE REI120 dimensioni: 1.20x2.10 SpCat 13 - A13 - 14 - Protezioni anticendio Cat 15 - Protezione antincendio SbCat 17 - Piano settimo 0dOYclXjlSHwiWnu9oWbxD TI.4.6.120						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	735,18	735,18
1044 / 235 01ED.075.TI.5.8.120	PORTE TAGLIAFUOCO INTERNE REI120 dimensioni: 1.80x2.10 SpCat 13 - A13 - 14 - Protezioni anticendio Cat 15 - Protezione antincendio SbCat 17 - Piano settimo 0EeYr86EHJI81x4SHTwtGx TI.5.8.120						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	1´050,73	1´050,73
1045 / 534 01ED.075.GT.01	PROTEZIONE ANTINCENDIO - Giunti tagliafuoco - Giunto tagliaguoco EI120 SpCat 13 - A13 - 14 - Protezioni anticendio Cat 15 - Protezione antincendio SbCat 17 - Piano settimo		3,00	14,50			43,50		
	SOMMANO...	m					43,50	127,26	5´535,81
	A RIPORTARE								10´040´622,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								10´040´622,54
	Piano ottavo (SbCat 18)								
1046 / 236 01ED.075.TI.1.0.120	PORTE TAGLIAFUOCO INTERNE REI120 dimensioni: 0.65x2.00 SpCat 13 - A13 - 14 - Protezioni anticendio Cat 15 - Protezione antincendio SbCat 18 - Piano ottavo 2ziElIbK1QHxh7WST6DGbv TI.1.0.120						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	353,03	353,03
1047 / 237 01ED.075.TI.1.1.120	PORTE TAGLIAFUOCO INTERNE REI120 dimensioni: 0.70x2.10 SpCat 13 - A13 - 14 - Protezioni anticendio Cat 15 - Protezione antincendio SbCat 18 - Piano ottavo 3nWit7P7JMGwx3ZB5FpY$Z TI.1.1.120 3Tq5CXYC4NIvqDwufKrMfU TI.1.1.120						1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					2,00	399,19	798,38
1048 / 238 01ED.075.TI.1.4.120	PORTE TAGLIAFUOCO INTERNE REI120 dimensioni: 0.90x2.10 SpCat 13 - A13 - 14 - Protezioni anticendio Cat 15 - Protezione antincendio SbCat 18 - Piano ottavo 3MYMWLIboYHfbr93pJPlOg TI.1.4.120 0zwpZdlYAXIgjK1ad2wosz TI.1.4.120 1ChG7EXaC0HxkadPdAXjp$ TI.1.4.120						1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					3,00	513,25	1´539,75
1049 / 239 01ED.075.TI.1.6.120	PORTE TAGLIAFUOCO INTERNE REI120 dimensioni: 1.20x2.10 SpCat 13 - A13 - 14 - Protezioni anticendio Cat 15 - Protezione antincendio SbCat 18 - Piano ottavo 0Bn6KdHFkvIvhYGZjQTcdO TI.1.6.120 0f6klyDiZfJREBM_I3TxCY TI.1.6.120 3qtLxrYPH0Jxue7WE7DE76 TI.1.6.120 1JDYVfe10nGP$8e_mnL3oS TI.1.6.120						1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					4,00	684,33	2´737,32
1050 / 240 01ED.075.TI.1.6.120a	PORTE TAGLIAFUOCO INTERNE REI120 dimensioni: 1.20x2.10 SpCat 13 - A13 - 14 - Protezioni anticendio Cat 15 - Protezione antincendio SbCat 18 - Piano ottavo 1E0g3Tw0X0DeIjof2TQMUq TI.1.6.120.a						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	897,24	897,24
1051 / 241 01ED.075.TI.2.7	PORTE TAGLIAFUOCO INTERNE REI120 dimensioni: 1.60x2.10 SpCat 13 - A13 - 14 - Protezioni anticendio Cat 15 - Protezione antincendio SbCat 18 - Piano ottavo 1HoEPS8PtJGPgi68HH5R3M TI.2.7. 01P539xPRJGOt3kVOq8RUy TI.2.7.						1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					2,00	980,25	1´960,50
	A RIPORTARE								10´048´908,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								10´048´908,76
1052 / 242 01ED.075.TI.2.8.120a	PORTE TAGLIAFUOCO INTERNE REI120 dimensioni: 1.80x2.10 SpCat 13 - A13 - 14 - Protezioni anticendio Cat 15 - Protezione antincendio SbCat 18 - Piano ottavo 0w87VgsDqVGOAcU3EhwiLh TI.2.8.120.a 07bxE_qpa6HgCoxyVPDgas TI.2.8.120.a 1qWvOIg$6MHwszlrlrI78P TI.2.8.120.a 3nDKRvyE_xIf4EQoFMtbHh TI.2.8.120.a 1ncPQVcpmOJuefM4oEm9RI TI.2.8.120.a 3OoEh8Wa6uHP84j4A2C16X TI.2.8.120.a						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					6,00	1´315,69	7´894,14
1053 / 243 01ED.075.TI.4.6.60	PORTE TAGLIAFUOCO INTERNE REI60 dimensioni: 1.20x2.10 SpCat 13 - A13 - 14 - Protezioni anticendio Cat 15 - Protezione antincendio SbCat 18 - Piano ottavo 0tIWRdr6xSJxaeBJcjW5kd TI.4.6.60 0nvIGBmCZ$IezVaI29c7XQ TI.4.6.60 0HxDzZGbd8GRfFXnzEEADH TI.4.6.60 1h0kmtoqLFHvifU$_UbzOE TI.4.6.60						1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					4,00	559,64	2´238,56
1054 / 244 01ED.075.TI.4.6.120	PORTE TAGLIAFUOCO INTERNE REI120 dimensioni: 1.20x2.10 SpCat 13 - A13 - 14 - Protezioni anticendio Cat 15 - Protezione antincendio SbCat 18 - Piano ottavo 1rBTUlm5F_IhFhsqohQDtI TI.4.6.120 0NKZk7kcy2Ix64DoytKfHi TI.4.6.120 089s4wrXb_Ixw8eF8azVmj TI.4.6.120						1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					3,00	735,18	2´205,54
1055 / 245 01ED.075.TI.5.8.120	PORTE TAGLIAFUOCO INTERNE REI120 dimensioni: 1.80x2.10 SpCat 13 - A13 - 14 - Protezioni anticendio Cat 15 - Protezione antincendio SbCat 18 - Piano ottavo 27nwVZv1aVGg$uPLw3w3sy TI.5.8.120						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	1´050,73	1´050,73
1056 / 535 01ED.075.GT.01	PROTEZIONE ANTINCENDIO - Giunti tagliafuoco - Giunto tagliaguoco EI120 SpCat 13 - A13 - 14 - Protezioni anticendio Cat 15 - Protezione antincendio SbCat 18 - Piano ottavo		3,00	14,50			43,50		
	SOMMANO...	m					43,50	127,26	5´535,81
	Piano copertura (SbCat 19)								
1057 / 5576 NPE59	PROTEZIONI ANTINCENDIO - Fornitura e posa in opera di evacuatore di fumo su tetto piano. Dimensioni 1 mq o più. Ad apertura automatica azionata esclusivamente da energia elettrica a BT 24 - 48V. L'opera si intende								
	A RIPORTARE								10´067´833,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								10´067´833,54
	comprensiva delle opere edili di taglio con disco diamantato del solaio esistente, pulizia e regolarizzazione dei tagli, realizzazione di rinforzi localizzati intorno al perimetro di taglio. L'assistenza alla posa del lucernario, le eventuali opere di impermeabilizzazione. SpCat 13 - A13 - 14 - Protezioni anticendio Cat 15 - Protezione antincendio SbCat 19 - Piano copertura **VARIANTE 04**						2,00		
	SOMMANO...	cadauno					2,00	8´976,66	17´953,32
	Generale (SbCat 20)								
1058 / 493 01ED.075.SH.01	Canna fumaria tipo Shunt ramificata dell'altezza di 38m (tutto l'edificio) rivestita con controparete in cartongesso compresi scassi nei solai, ripristini, assistenze murarie e ogni onere necessario per dare l'opera finita secondo la regola dell'arte SpCat 13 - A13 - 14 - Protezioni anticendio Cat 15 - Protezione antincendio SbCat 20 - Generale						2,00		
	SOMMANO...	Cadauno					2,00	10´137,78	20´275,56
1059 / 605 01ED.075.PL.10	Realizzazione placcaggio antincendio (certificato REI120) in lastre di silicato di calcio tipo PROMAXON, denominata PROMATEC 100, o similari a matrice idrata di spessore 10 mm, ancorati alla struttura metallica con sezione a U/C a mezzo di viti autoperfornati da 25 mm poste a interasse 250 mm. Il tutto corredato di certificazione antincendio e completo di ogni onere e magistero per dare il lavoro finito alla regola dell'arte. SpCat 13 - A13 - 14 - Protezioni anticendio Cat 15 - Protezione antincendio SbCat 20 - Generale per tutti i piani n° 9 per tutti i pilastri dei piani								
	lato nord pilastri *(par.ug.=21+4+9)*(lung.=0,6*3)		34,00	1,80		3,25	198,90		
	lato nord contrafforti *(lung.=2*0,5+1,5)		4,00	2,50		3,25	32,50		
	lato nord contrafforti *(lung.=0,6*2+0,8)		1,00	2,00		3,25	6,50		
	lato nord contrafforti *(lung.=0,6*3)		1,00	1,80		3,25	5,85		
	pilastri centrali nord *(par.ug.=20+3)*(lung.=0,6*4)		23,00	2,40		3,25	179,40		
	pilastri centrali sud *(lung.=0,6*4)		34,00	2,40		3,25	265,20		
	setti est *(lung.=1,5*2+0,5)		4,00	3,50		3,25	45,50		
	lato sud pilastri *(lung.=0,6*3)		22,00	1,80		3,25	128,70		
	lato sud contrafforti *(lung.=1,4*2+1,5)		6,00	4,30		3,25	83,85		
	pareti ascensori *(lung.=4+7,3)		2,00	11,30		3,25	73,45		
	pareti cavedi ex asc		4,00	1,40		3,25	18,20		
	pareti cavedi ex asc		4,00	1,80		3,25	23,40		
	pareti cavedi ex asc *(lung.=2*3,8+1,9)		2,00	9,50		3,25	61,75		
	setti vano scale H3 *(lung.=(2+0,5)*2)		2,00	5,00		3,25	32,50		
	per tutti i piani		8,00	1155,70			9´245,60		
	SOMMANO...	m²					10´401,30	50,00	520´065,00
1060 / 3996 NPE15	Sovrapprezzo applicato alla voce 01ED.075.GT.01 per la fornitura e posa in opera di Giunti tagliafuoco del tipo Migubest - larghezza 130 mm in sostituzione della larghezza 100 mm SpCat 13 - A13 - 14 - Protezioni anticendio Cat 15 - Protezione antincendio SbCat 20 - Generale **VARIANTE 02**								
	Sovrapprezzo per giunti di dimensioni 130 mm			61,00			61,00		
	SOMMANO...	m					61,00	130,72	7´973,92
	A RIPORTARE								10´634´101,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								10´634´101,34
1061 / 3997 NPE16	Sovrapprezzo applicato alla voce 01ED.075.GT.01 per la fornitura e posa in opera di Giunti tagliafuoco del tipo Migubest - larghezza 180 mm in sostituzione della larghezza 100 mm SpCat 13 - A13 - 14 - Protezioni anticendio Cat 15 - Protezione antincendio SbCat 20 - Generale **VARIANTE 02**								
				93,00			93,00		
	SOMMANO...	m					93,00	205,19	19´082,67
1062 / 3998 NPE17	Sovrapprezzo applicato alla voce 01ED.075.GT.01 per la fornitura e posa in opera di Giunti tagliafuoco del tipo Migubest - larghezza 200 mm in sostituzione della larghezza 100 mm SpCat 13 - A13 - 14 - Protezioni anticendio Cat 15 - Protezione antincendio SbCat 20 - Generale **VARIANTE 02**								
				25,20			25,20		
	SOMMANO...	m					25,20	237,88	5´994,58
1063 / 3999 NPE18	Sovrapprezzo applicato alla voce 01ED.075.GT.01 per la fornitura e posa in opera di Giunti tagliafuoco del tipo Migubest - larghezza 250 mm in sostituzione della larghezza 100 mm SpCat 13 - A13 - 14 - Protezioni anticendio Cat 15 - Protezione antincendio SbCat 20 - Generale **VARIANTE 02**								
				18,90			18,90		
	SOMMANO...	m					18,90	122,96	2´323,94
1064 / 4000 NPE19	Sovrapprezzo applicato alla voce 01ED.075.GT.01 per la fornitura e posa in opera di Giunti tagliafuoco del tipo Migubest - larghezza 350 mm in sostituzione della larghezza 100 mm SpCat 13 - A13 - 14 - Protezioni anticendio Cat 15 - Protezione antincendio SbCat 20 - Generale **VARIANTE 02**								
				18,90			18,90		
	SOMMANO...	m					18,90	159,63	3´017,01
1065 / 4015 01ED.075.PL.10	Realizzazione placcaggio antincendio (certificato REI120) in lastre di silicato di calcio tipo PROMAXON, denominata PROMATEC 100, o similari a matrice idrata di spessore 10 mm, ancorati alla struttura metallica con sezione a U/C a mezzo di viti autoperfornati da 25 mm poste a interasse 250 mm. Il tutto corredato di certificazione antincendio e completo di ogni onere e magistero per dare il lavoro finito alla regola dell'arte. SpCat 13 - A13 - 14 - Protezioni anticendio Cat 15 - Protezione antincendio SbCat 20 - Generale Quantità di progetto							-10´401,30		
	SI DETRAGGONO...	m²					-10´401,30	50,00	-520´065,00
1066 / 4016 NPE13	Placcaggio antincendio di pareti e pilastri in c.a.. Fornitura e posa di lastra in cartongesso ignifuga spessore 15mm, per correggere eventuali discontinuita dei copriferri								
	A RIPORTARE								10´144´454,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								10´144´454,54
	esistenti e garantire una resistenza al fuoco almeno REI120, come da richiesta DLL. Esclusa la finitura e stuccatura. Placcaggio di parete eseguito con lastra in cartongesso dello spessore di 15 mm, fissata mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm , con montanti disposti ad interasse 600 mm e guide a pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura, nastro vinilico adesivo per garantire l'adesione al soffitto e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, dotazione di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti. SpCat 13 - A13 - 14 - Protezioni anticendio Cat 15 - Protezione antincendio SbCat 20 - Generale **VARIANTE 02** Quantità di progetto						10´401,30		
	SOMMANO...	mq					10´401,30	50,00	520´065,00
1067 / 4029 NPE14	Completamento dei placcaggi con finiture. La lavorazione comprende tutte le attività necessarie a dare finito il lavoro a regola d'arte: - Compensazione dei fuori piombo, anche con eventuale aggiunta di controparete; - Posa in opera di paraspigoli e compensi; - Stuccatura a spessore; - Finitura: stuccatura, carteggiatura e mano finale. La lavorazione è eseguita su tutte le superficie esposte oggetto di placcaggio (circa il 50% delle quantità di progetto) oltre che sulle pareti dei cavedi ex ascensori e blocco ascensori. SpCat 13 - A13 - 14 - Protezioni anticendio Cat 15 - Protezione antincendio SbCat 20 - Generale **VARIANTE 02**								
	Pilastri su 9 piani *(par.ug.=9*113)*(lung.=0,60*4)		1017,00	2,40		3,25	7´932,60		
	setti est *(par.ug.=9*4,00)*(lung.=1,5*2+0,5)		36,00	3,50		3,25	409,50		
	pareti ascensori *(par.ug.=9*2,00)*(lung.=4+7,3)		18,00	11,30		3,25	661,05		
	pareti cavedi ex asc *(par.ug.=9*4,00)		36,00	1,40		3,25	163,80		
	pareti cavedi ex asc *(par.ug.=9*4,00)		36,00	1,80		3,25	210,60		
	pareti cavedi ex asc *(par.ug.=9*2,00)*(lung.=2*3,8+1,9)		18,00	9,50		3,25	555,75		
	SOMMANO...	mq					9´933,30	38,09	378´359,40
1068 / 4670 01ED.075.TI.1.1.120	PORTE TAGLIAFUOCO INTERNE REI120 dimensioni: 0.70x2.10 SpCat 13 - A13 - 14 - Protezioni anticendio Cat 15 - Protezione antincendio SbCat 20 - Generale **VARIANTE 04** Porte REI aggiuntive per accesso ai locali tecnici ricavati negli ex ascensori 7-8 (2 porte per n. 9 piani) *(par.ug.=2*9)		18,00				18,00		
	SOMMANO...	Cadauno					18,00	399,19	7´185,42
1069 / 5578 NPE79	Realizzazione di Compartimentazioni REI in corrispondenza dei passaggi di tubi e canali. La compartimentazione si realizzerà attraverso l'uso di pannelli, collari, materassini con funzione antincendio a sigillatura delle asole in corrispondenza di passerelle portacavi, serrande tagliafuoco e tubazioni metalliche. SpCat 13 - A13 - 14 - Protezioni anticendio Cat 15 - Protezione antincendio SbCat 20 - Generale **VARIANTE 04**						1,00		
	A RIPORTARE						1,00		11´050´064,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						1,00		11´050´064,36
	SOMMANO...	a corpo					1,00	89´766,61	89´766,61
	A14 - 15 - Opere da fabbro (SpCat 14) **Opere da fabbro (Cat 16)** **Nuovo blocco scale esterne (SbCat 5)**								
1070 / 593 01ED.080.IB.01	OPERE DA FABBRO - Fornitura e posa in opera di imbotti in corrispondenza degli sbarchi ai piani degli ascensori, della larghezza di circa cm. 150 e cm. 125, realizzati con intelaiatura in profilati da fissare ai muri esistenti e con base in lamiera di ferro rivestita in acciaio inox antigraffio, dello stesso tipo previsto per le porte e i portali dei singoli elevatori; tali imbotti copriranno l'intero perimentro delle porte e avranno risvolto sul muro frontale di almeno 65 mm; il tutto compreso oneri per assistenze murarie, ponteggi di servizio e quanto altro per dare il titolo ultimato a regola d'arte SpCat 14 - A14 - 15 - Opere da fabbro Cat 16 - Opere da fabbro SbCat 5 - Nuovo blocco scale esterne sulle aperture dei vani ascensore a tutti i piani		9,00	4,00			36,00		
	SOMMANO...	Cadauno					36,00	235,00	8´460,00
1071 / 594 01ED.080.PP.02	OPERE DA FABBRO - Fornitura e posa in opera di parapetto in vetro con profilati metallici SpCat 14 - A14 - 15 - Opere da fabbro Cat 16 - Opere da fabbro SbCat 5 - Nuovo blocco scale esterne per parapetto piano terreno		2,00	5,40			10,80		
	rampe n° 9 *(par.ug.=2*9)*(lung.=3,6+2,2+4,5+2,2+3,6)		18,00	16,10			289,80		
	ripiani *(lung.=23,8+2*3,7+2*1,8)		9,00	34,80			313,20		
	al piano copertura per accesso edificio		2,00	7,20			14,40		
	SOMMANO...	m²					628,20	137,54	86´402,63
1072 / 598 01ED.080.GD.01	OPERE DA FABBRO - Giunti di dilatazione - Giunto di dilatazione per pavimento larg. 100mm SpCat 14 - A14 - 15 - Opere da fabbro Cat 16 - Opere da fabbro SbCat 5 - Nuovo blocco scale esterne fra edificio e piani blocco scale a tutti i piani n° 10		10,00	6,30			63,00		
	SOMMANO...	m					63,00	287,50	18´112,50
1073 / 599 01ED.080.CC.01	OPERE DA FABBRO - Fornitura e posa in opera di CANCELLO intelaiato con ferri scatolari di sezione rettangolare o quadrata con elementi verticali su tutta la luce e nella parte bassa predisposizione per pannello trasparente come la ringhiera scale; completo di accessori di movimento e di chiusura con serratura a scatto e chiave tipo yale, paletto in ferro per il bloccaggio dell'anta, anta di cm 90x210, completo di mano di antiruggine e due mani di verniciatura di cromato di zinco, opere di fabbro murarie se occorrenti e quanto altro per dare l'opera a regola d'arte e secondo le indicazioni della D.L. SpCat 14 - A14 - 15 - Opere da fabbro Cat 16 - Opere da fabbro SbCat 5 - Nuovo blocco scale esterne nuovo blocco scale						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	374,00	374,00
	A RIPORTARE								11´253´180,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								11′253′180,10
1074 / 3992 01ED.080.GD.01	OPERE DA FABBRO - Giunti di dilatazione - Giunto di dilatazione per pavimento larg. 100mm SpCat 14 - A14 - 15 - Opere da fabbro Cat 16 - Opere da fabbro SbCat 5 - Nuovo blocco scale esterne a detrarre: fra edificio e piani blocco scale a tutti i piani n° 10		10,00	6,30			-63,00		
	SI DETRAGGONO...	m					-63,00	287,50	-18′112,50
1075 / 3993 NPE08	Fornitura e posa in opera di giunti di dilatazione per pavimento tra corpo H e Nuovo corpo scale esterno - larghezza 25 cm SpCat 14 - A14 - 15 - Opere da fabbro Cat 16 - Opere da fabbro SbCat 5 - Nuovo blocco scale esterne **VARIANTE 02** Giunto di dilatazione tra corpo H e nuovo blocco scale piani terzo quarto e quinto		3,00	6,30			18,90		
	SOMMANO...	m					18,90	2′228,92	42′126,59
1076 / 4017 NPE22	Fornitura e posa in opera di giunti di dilatazione per pavimento tra corpo H e Nuovo corpo scale esterno - larghezza 20 cm SpCat 14 - A14 - 15 - Opere da fabbro Cat 16 - Opere da fabbro SbCat 5 - Nuovo blocco scale esterne **VARIANTE 02** Giunto di dilatazione tra corpo H e nuovo blocco scale piani terra primo e secondo		3,00	6,30			18,90		
	SOMMANO...	m					18,90	2′029,87	38′364,54
1077 / 4018 NPE21	Fornitura e posa in opera di giunti di dilatazione per pavimento tra corpo H e Nuovo corpo scale esterno - larghezza 35 cm SpCat 14 - A14 - 15 - Opere da fabbro Cat 16 - Opere da fabbro SbCat 5 - Nuovo blocco scale esterne **VARIANTE 02** Giunto di dilatazione tra corpo H e nuovo blocco scale piani sesto settimo ottavo e copertura		4,00	6,30			25,20		
	SOMMANO...	m					25,20	2′613,33	65′855,92
	Piano terra (SbCat 10)								
1078 / 536 01ED.080.GD.01	OPERE DA FABBRO - Giunti di dilatazione - Giunto di dilatazione per pavimento larg. 100mm SpCat 14 - A14 - 15 - Opere da fabbro Cat 16 - Opere da fabbro SbCat 10 - Piano terra		3,00	14,50			43,50		
	SOMMANO...	m					43,50	287,50	12′506,25
1079 / 545 01ED.080.GD.02	OPERE DA FABBRO - Giunti di dilatazione - Coprigiunto in alluminio preverniciato per parete o soffitto larg. 100mm SpCat 14 - A14 - 15 - Opere da fabbro Cat 16 - Opere da fabbro SbCat 10 - Piano terra (lung.=4*4)		3,00	16,00			48,00		
	A RIPORTARE						48,00		11′393′920,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						48,00		11´393´920,90
	SOMMANO...	m					48,00	73,68	3´536,64
1080 / 646 01ED.080.CM.10	OPERE DA FABBRO - Fornitura e posa in opera di corrimano del tipo PONTE GIULIO-IPC mod. 800, H 139.7 m mo similare, composto da un profilo estruso continuo in alluminio di spessore mm 2, opportunamente sagomato con diametro di presa da mm 38 e sporgenza massima dalla parete di mm 76. SpCat 14 - A14 - 15 - Opere da fabbro Cat 16 - Opere da fabbro SbCat 10 - Piano terra corridoio						140,00		
	SOMMANO...	m					140,00	60,00	8´400,00
1081 / 647 01ED.080.PC.10	OPERE DA FABBRO - Fornitura e posa in opera di paraspigolo tipo PONTE GIULIO-IPC (cod.160 per angolo a 90° e cod. 130 per angoli a 135°) composto da profilo estruso continuo in alluminio di spessore mm 2. SpCat 14 - A14 - 15 - Opere da fabbro Cat 16 - Opere da fabbro SbCat 10 - Piano terra						326,00		
	SOMMANO...	m					326,00	30,00	9´780,00
1082 / 648 01ED.080.PC.20	OPERE DA FABBRO - Fornitura e posa in opera di fascia RUBRAILS tipo PONTE GIULIO-IPC cod. 406/20, H 200 mm in vinile rigido, goffrata su tutta la superficie,sp. mm 1.5 colori fuori standard SpCat 14 - A14 - 15 - Opere da fabbro Cat 16 - Opere da fabbro SbCat 10 - Piano terra corridoio						140,00		
	SOMMANO...	m					140,00	20,00	2´800,00
	Piano primo (SbCat 11)								
1083 / 537 01ED.080.GD.01	OPERE DA FABBRO - Giunti di dilatazione - Giunto di dilatazione per pavimento larg. 100mm SpCat 14 - A14 - 15 - Opere da fabbro Cat 16 - Opere da fabbro SbCat 11 - Piano primo		3,00	14,50			43,50		
	SOMMANO...	m					43,50	287,50	12´506,25
1084 / 546 01ED.080.GD.02	OPERE DA FABBRO - Giunti di dilatazione - Coprigiunto in alluminio preverniciato per parete o soffitto larg. 100mm SpCat 14 - A14 - 15 - Opere da fabbro Cat 16 - Opere da fabbro SbCat 11 - Piano primo (lung.=4*4)		3,00	16,00			48,00		
	SOMMANO...	m					48,00	73,68	3´536,64
1085 / 649 01ED.080.CM.10	OPERE DA FABBRO - Fornitura e posa in opera di corrimano del tipo PONTE GIULIO-IPC mod. 800, H 139.7 m mo similare, composto da un profilo estruso continuo in alluminio di spessore mm 2, opportunamente sagomato con diametro di presa da mm 38 e sporgenza massima dalla parete di mm 76. SpCat 14 - A14 - 15 - Opere da fabbro Cat 16 - Opere da fabbro								
	A RIPORTARE								11´434´480,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								11′434′480,43
	SbCat 11 - Piano primo corridoio						130,00		
	SOMMANO...	m					130,00	60,00	7′800,00
1086 / 650 01ED.080.PC.10	OPERE DA FABBRO - Fornitura e posa in opera di paraspigolo tipo PONTE GIULIO-IPC (cod.160 per angolo a 90° e cod. 130 per angoli a 135°) composto da profilo estruso continuo in alluminio di spessore mm 2. SpCat 14 - A14 - 15 - Opere da fabbro Cat 16 - Opere da fabbro SbCat 11 - Piano primo						250,00		
	SOMMANO...	m					250,00	30,00	7′500,00
1087 / 651 01ED.080.PC.20	OPERE DA FABBRO - Fornitura e posa in opera di fascia RUBRAILS tipo PONTE GIULIO-IPC cod. 406/20, H 200 mm in vinile rigido, goffrata su tutta la superficie,sp. mm 1.5 colori fuori standard SpCat 14 - A14 - 15 - Opere da fabbro Cat 16 - Opere da fabbro SbCat 11 - Piano primo corridoio						130,00		
	SOMMANO...	m					130,00	20,00	2′600,00
	Piano secondo (SbCat 12)								
1088 / 538 01ED.080.GD.01	OPERE DA FABBRO - Giunti di dilatazione - Giunto di dilatazione per pavimento larg. 100mm SpCat 14 - A14 - 15 - Opere da fabbro Cat 16 - Opere da fabbro SbCat 12 - Piano secondo		3,00	14,50			43,50		
	SOMMANO...	m					43,50	287,50	12′506,25
1089 / 547 01ED.080.GD.02	OPERE DA FABBRO - Giunti di dilatazione - Coprigiunto in alluminio preverniciato per parete o soffitto larg. 100mm SpCat 14 - A14 - 15 - Opere da fabbro Cat 16 - Opere da fabbro SbCat 12 - Piano secondo (lung.=4*4)		3,00	16,00			48,00		
	SOMMANO...	m					48,00	73,68	3′536,64
1090 / 652 01ED.080.CM.10	OPERE DA FABBRO - Fornitura e posa in opera di corrimano del tipo PONTE GIULIO-IPC mod. 800, H 139.7 m mo similare, composto da un profilo estruso continuo in alluminio di spessore mm 2, opportunamente sagomato con diametro di presa da mm 38 e sporgenza massima dalla parete di mm 76. SpCat 14 - A14 - 15 - Opere da fabbro Cat 16 - Opere da fabbro SbCat 12 - Piano secondo corridoio						132,00		
	SOMMANO...	m					132,00	60,00	7′920,00
1091 / 653 01ED.080.PC.10	OPERE DA FABBRO - Fornitura e posa in opera di paraspigolo tipo PONTE GIULIO-IPC (cod.160 per angolo a 90° e cod. 130 per angoli a 135°) composto da profilo estruso continuo in alluminio di spessore mm 2. SpCat 14 - A14 - 15 - Opere da fabbro								
	A RIPORTARE								11′476′343,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								11´476´343,32
	Cat 16 - Opere da fabbro SbCat 12 - Piano secondo						88,00		
	SOMMANO...	m					88,00	30,00	2´640,00
1092 / 654 01ED.080.PC.20	OPERE DA FABBRO - Fornitura e posa in opera di fascia RUBRAILS tipo PONTE GIULIO-IPC cod. 406/20, H 200 mm in vinile rigido, goffrata su tutta la superficie,sp. mm 1.5 colori fuori standard SpCat 14 - A14 - 15 - Opere da fabbro Cat 16 - Opere da fabbro SbCat 12 - Piano secondo corridoio						132,00		
	SOMMANO...	m					132,00	20,00	2´640,00
	Piano terzo (SbCat 13)								
1093 / 539 01ED.080.GD.01	OPERE DA FABBRO - Giunti di dilatazione - Giunto di dilatazione per pavimento larg. 100mm SpCat 14 - A14 - 15 - Opere da fabbro Cat 16 - Opere da fabbro SbCat 13 - Piano terzo		3,00	14,50			43,50		
	SOMMANO...	m					43,50	287,50	12´506,25
1094 / 548 01ED.080.GD.02	OPERE DA FABBRO - Giunti di dilatazione - Coprigiunto in alluminio preverniciato per parete o soffitto larg. 100mm SpCat 14 - A14 - 15 - Opere da fabbro Cat 16 - Opere da fabbro SbCat 13 - Piano terzo (lung.=4*4)		3,00	16,00			48,00		
	SOMMANO...	m					48,00	73,68	3´536,64
1095 / 655 01ED.080.CM.10	OPERE DA FABBRO - Fornitura e posa in opera di corrimano del tipo PONTE GIULIO-IPC mod. 800, H 139.7 m mo similare, composto da un profilo estruso continuo in alluminio di spessore mm 2, opportunamente sagomato con diametro di presa da mm 38 e sporgenza massima dalla parete di mm 76. SpCat 14 - A14 - 15 - Opere da fabbro Cat 16 - Opere da fabbro SbCat 13 - Piano terzo corridoio						180,00		
	SOMMANO...	m					180,00	60,00	10´800,00
1096 / 656 01ED.080.PC.10	OPERE DA FABBRO - Fornitura e posa in opera di paraspigolo tipo PONTE GIULIO-IPC (cod.160 per angolo a 90° e cod. 130 per angoli a 135°) composto da profilo estruso continuo in alluminio di spessore mm 2. SpCat 14 - A14 - 15 - Opere da fabbro Cat 16 - Opere da fabbro SbCat 13 - Piano terzo						330,00		
	SOMMANO...	m					330,00	30,00	9´900,00
1097 / 657 01ED.080.PC.20	OPERE DA FABBRO - Fornitura e posa in opera di fascia RUBRAILS tipo PONTE GIULIO-IPC cod. 406/20, H 200 mm in vinile rigido, goffrata su tutta la superficie,sp. mm 1.5 colori fuori standard								
	A RIPORTARE								11´518´366,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								11´518´366,21
	SpCat 14 - A14 - 15 - Opere da fabbro Cat 16 - Opere da fabbro SbCat 13 - Piano terzo corridoio						180,00		
	SOMMANO...	m					180,00	20,00	3´600,00
	Piano quarto (SbCat 14)								
1098 / 540 01ED.080.GD.01	OPERE DA FABBRO - Giunti di dilatazione - Giunto di dilatazione per pavimento larg. 100mm SpCat 14 - A14 - 15 - Opere da fabbro Cat 16 - Opere da fabbro SbCat 14 - Piano quarto		3,00	14,50			43,50		
	SOMMANO...	m					43,50	287,50	12´506,25
1099 / 549 01ED.080.GD.02	OPERE DA FABBRO - Giunti di dilatazione - Coprigiunto in alluminio preverniciato per parete o soffitto larg. 100mm SpCat 14 - A14 - 15 - Opere da fabbro Cat 16 - Opere da fabbro SbCat 14 - Piano quarto (lung.=4*4)		3,00	16,00			48,00		
	SOMMANO...	m					48,00	73,68	3´536,64
1100 / 658 01ED.080.CM.10	OPERE DA FABBRO - Fornitura e posa in opera di corrimano del tipo PONTE GIULIO-IPC mod. 800, H 139.7 m mo similare, composto da un profilo estruso continuo in alluminio di spessore mm 2, opportunamente sagomato con diametro di presa da mm 38 e sporgenza massima dalla parete di mm 76. SpCat 14 - A14 - 15 - Opere da fabbro Cat 16 - Opere da fabbro SbCat 14 - Piano quarto corridoio						162,00		
	SOMMANO...	m					162,00	60,00	9´720,00
1101 / 659 01ED.080.PC.10	OPERE DA FABBRO - Fornitura e posa in opera di paraspigolo tipo PONTE GIULIO-IPC (cod.160 per angolo a 90° e cod. 130 per angoli a 135°) composto da profilo estruso continuo in alluminio di spessore mm 2. SpCat 14 - A14 - 15 - Opere da fabbro Cat 16 - Opere da fabbro SbCat 14 - Piano quarto						312,00		
	SOMMANO...	m					312,00	30,00	9´360,00
1102 / 660 01ED.080.PC.20	OPERE DA FABBRO - Fornitura e posa in opera di fascia RUBRAILS tipo PONTE GIULIO-IPC cod. 406/20, H 200 mm in vinile rigido, goffrata su tutta la superficie,sp. mm 1.5 colori fuori standard SpCat 14 - A14 - 15 - Opere da fabbro Cat 16 - Opere da fabbro SbCat 14 - Piano quarto corridoio						162,00		
	SOMMANO...	m					162,00	20,00	3´240,00
	Piano quinto (SbCat 15)								
	A RIPORTARE								11´560´329,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								11´560´329,10
1103 / 541 01ED.080.GD.01	OPERE DA FABBRO - Giunti di dilatazione - Giunto di dilatazione per pavimento larg. 100mm SpCat 14 - A14 - 15 - Opere da fabbro Cat 16 - Opere da fabbro SbCat 15 - Piano quinto								
			3,00	14,50			43,50		
	SOMMANO...	m					43,50	287,50	12´506,25
1104 / 550 01ED.080.GD.02	OPERE DA FABBRO - Giunti di dilatazione - Coprigiunto in alluminio preverniciato per parete o soffitto larg. 100mm SpCat 14 - A14 - 15 - Opere da fabbro Cat 16 - Opere da fabbro SbCat 15 - Piano quinto (lung.=4*4)								
			3,00	16,00			48,00		
	SOMMANO...	m					48,00	73,68	3´536,64
1105 / 661 01ED.080.CM.10	OPERE DA FABBRO - Fornitura e posa in opera di corrimano del tipo PONTE GIULIO-IPC mod. 800, H 139.7 m mo similare, composto da un profilo estruso continuo in alluminio di spessore mm 2, opportunamente sagomato con diametro di presa da mm 38 e sporgenza massima dalla parete di mm 76. SpCat 14 - A14 - 15 - Opere da fabbro Cat 16 - Opere da fabbro SbCat 15 - Piano quinto corridoio								
							186,00		
	SOMMANO...	m					186,00	60,00	11´160,00
1106 / 662 01ED.080.PC.10	OPERE DA FABBRO - Fornitura e posa in opera di paraspigolo tipo PONTE GIULIO-IPC (cod.160 per angolo a 90° e cod. 130 per angoli a 135°) composto da profilo estruso continuo in alluminio di spessore mm 2. SpCat 14 - A14 - 15 - Opere da fabbro Cat 16 - Opere da fabbro SbCat 15 - Piano quinto								
							306,00		
	SOMMANO...	m					306,00	30,00	9´180,00
1107 / 663 01ED.080.PC.20	OPERE DA FABBRO - Fornitura e posa in opera di fascia RUBRAILS tipo PONTE GIULIO-IPC cod. 406/20, H 200 mm in vinile rigido, goffrata su tutta la superficie,sp. mm 1.5 colori fuori standard SpCat 14 - A14 - 15 - Opere da fabbro Cat 16 - Opere da fabbro SbCat 15 - Piano quinto corridoio								
							186,00		
	SOMMANO...	m					186,00	20,00	3´720,00
	Piano sesto (SbCat 16)								
1108 / 542 01ED.080.GD.01	OPERE DA FABBRO - Giunti di dilatazione - Giunto di dilatazione per pavimento larg. 100mm SpCat 14 - A14 - 15 - Opere da fabbro Cat 16 - Opere da fabbro SbCat 16 - Piano sesto								
			3,00	14,50			43,50		
	SOMMANO...	m					43,50	287,50	12´506,25
1109 / 551	OPERE DA FABBRO - Giunti di dilatazione -								
	A RIPORTARE								11´612´938,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								11´612´938,24
01ED.080.GD.02	Coprigiunto in alluminio preverniciato per parete o soffitto larg. 100mm SpCat 14 - A14 - 15 - Opere da fabbro Cat 16 - Opere da fabbro SbCat 16 - Piano sesto (lung.=4*4)		3,00	16,00			48,00		
	SOMMANO...	m					48,00	73,68	3´536,64
1110 / 664 01ED.080.CM.10	OPERE DA FABBRO - Fornitura e posa in opera di corrimano del tipo PONTE GIULIO-IPC mod. 800, H 139.7 m mo similare, composto da un profilo estruso continuo in alluminio di spessore mm 2, opportunamente sagomato con diametro di presa da mm 38 e sporgenza massima dalla parete di mm 76. SpCat 14 - A14 - 15 - Opere da fabbro Cat 16 - Opere da fabbro SbCat 16 - Piano sesto corridoio						186,00		
	SOMMANO...	m					186,00	60,00	11´160,00
1111 / 665 01ED.080.PC.10	OPERE DA FABBRO - Fornitura e posa in opera di paraspigolo tipo PONTE GIULIO-IPC (cod.160 per angolo a 90° e cod. 130 per angoli a 135°) composto da profilo estruso continuo in alluminio di spessore mm 2. SpCat 14 - A14 - 15 - Opere da fabbro Cat 16 - Opere da fabbro SbCat 16 - Piano sesto						284,00		
	SOMMANO...	m					284,00	30,00	8´520,00
1112 / 666 01ED.080.PC.20	OPERE DA FABBRO - Fornitura e posa in opera di fascia RUBRAILS tipo PONTE GIULIO-IPC cod. 406/20, H 200 mm in vinile rigido, goffrata su tutta la superficie,sp. mm 1.5 colori fuori standard SpCat 14 - A14 - 15 - Opere da fabbro Cat 16 - Opere da fabbro SbCat 16 - Piano sesto corridoio						186,00		
	SOMMANO...	m					186,00	20,00	3´720,00
	Piano settimo (SbCat 17)								
1113 / 543 01ED.080.GD.01	OPERE DA FABBRO - Giunti di dilatazione - Giunto di dilatazione per pavimento larg. 100mm SpCat 14 - A14 - 15 - Opere da fabbro Cat 16 - Opere da fabbro SbCat 17 - Piano settimo		3,00	14,50			43,50		
	SOMMANO...	m					43,50	287,50	12´506,25
1114 / 552 01ED.080.GD.02	OPERE DA FABBRO - Giunti di dilatazione - Coprigiunto in alluminio preverniciato per parete o soffitto larg. 100mm SpCat 14 - A14 - 15 - Opere da fabbro Cat 16 - Opere da fabbro SbCat 17 - Piano settimo (lung.=4*4)		3,00	16,00			48,00		
	SOMMANO...	m					48,00	73,68	3´536,64
1115 / 667	OPERE DA FABBRO - Fornitura e posa in opera di								
	A RIPORTARE								11´655´917,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								11′655′917,77
01ED.080.CM.10	corrimano del tipo PONTE GIULIO-IPC mod. 800, H 139.7 m mo similare, composto da un profilo estruso continuo in alluminio di spessore mm 2, opportunamente sagomato con diametro di presa da mm 38 e sporgenza massima dalla parete di mm 76. SpCat 14 - A14 - 15 - Opere da fabbro Cat 16 - Opere da fabbro SbCat 17 - Piano settimo corridoio						176,00		
	SOMMANO...	m					176,00	60,00	10′560,00
1116 / 668 01ED.080.PC.10	OPERE DA FABBRO - Fornitura e posa in opera di paraspigolo tipo PONTE GIULIO-IPC (cod.160 per angolo a 90° e cod. 130 per angoli a 135°) composto da profilo estruso continuo in alluminio di spessore mm 2. SpCat 14 - A14 - 15 - Opere da fabbro Cat 16 - Opere da fabbro SbCat 17 - Piano settimo						312,00		
	SOMMANO...	m					312,00	30,00	9′360,00
1117 / 669 01ED.080.PC.20	OPERE DA FABBRO - Fornitura e posa in opera di fascia RUBRAILS tipo PONTE GIULIO-IPC cod. 406/20, H 200 mm in vinile rigido, goffrata su tutta la superficie,sp. mm 1.5 colori fuori standard SpCat 14 - A14 - 15 - Opere da fabbro Cat 16 - Opere da fabbro SbCat 17 - Piano settimo corridoio						176,00		
	SOMMANO...	m					176,00	20,00	3′520,00
	Piano ottavo (SbCat 18)								
1118 / 544 01ED.080.GD.01	OPERE DA FABBRO - Giunti di dilatazione - Giunto di dilatazione per pavimento larg. 100mm SpCat 14 - A14 - 15 - Opere da fabbro Cat 16 - Opere da fabbro SbCat 18 - Piano ottavo		3,00	14,50			43,50		
	SOMMANO...	m					43,50	287,50	12′506,25
1119 / 553 01ED.080.GD.02	OPERE DA FABBRO - Giunti di dilatazione - Coprigiunto in alluminio preverniciato per parete o soffitto larg. 100mm SpCat 14 - A14 - 15 - Opere da fabbro Cat 16 - Opere da fabbro SbCat 18 - Piano ottavo (lung.=4*4)		3,00	16,00			48,00		
	SOMMANO...	m					48,00	73,68	3′536,64
1120 / 670 01ED.080.CM.10	OPERE DA FABBRO - Fornitura e posa in opera di corrimano del tipo PONTE GIULIO-IPC mod. 800, H 139.7 m mo similare, composto da un profilo estruso continuo in alluminio di spessore mm 2, opportunamente sagomato con diametro di presa da mm 38 e sporgenza massima dalla parete di mm 76. SpCat 14 - A14 - 15 - Opere da fabbro Cat 16 - Opere da fabbro SbCat 18 - Piano ottavo corridoio						80,00		
	SOMMANO...	m					80,00	60,00	4′800,00
	A RIPORTARE								11′700′200,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								11´700´200,66
1121 / 671 01ED.080.PC.10	OPERE DA FABBRO - Fornitura e posa in opera di paraspigolo tipo PONTE GIULIO-IPC (cod.160 per angolo a 90° e cod. 130 per angoli a 135°) composto da profilo estruso continuo in alluminio di spessore mm 2. SpCat 14 - A14 - 15 - Opere da fabbro Cat 16 - Opere da fabbro SbCat 18 - Piano ottavo						380,00		
	SOMMANO...	m					380,00	30,00	11´400,00
1122 / 672 01ED.080.PC.20	OPERE DA FABBRO - Fornitura e posa in opera di fascia RUBRAILS tipo PONTE GIULIO-IPC cod. 406/20, H 200 mm in vinile rigido, goffrata su tutta la superficie,sp. mm 1.5 colori fuori standard SpCat 14 - A14 - 15 - Opere da fabbro Cat 16 - Opere da fabbro SbCat 18 - Piano ottavo corridoio						80,00		
	SOMMANO...	m					80,00	20,00	1´600,00
	Generale (SbCat 20)								
1123 / 604 01ED.080.GR.10	OPERE DA FABBRO - Grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio S255 JR secondo UNI EN 10025 zincato a caldo a norme UNI EN iSO 1461/99 con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, dimensione standard di 700-1000 x 1000 mm, in opera compresi gli elementi di supporto anche essi zincati a caldo, quali telai, zanche, bullonerie e simili: grigliato antitacco, peso 65 kg/mq, con maglia 15 x 76 mm e piatto portante 40 x 3 mm, collegamento in tondo liscio pianerottoli in grigliato 65 kg/mq per cavedi tecnici compreso la fornitura e posa in opera di n° 2 supporti in HEA 140 ammarrati alle murature laterali del cavedio SpCat 14 - A14 - 15 - Opere da fabbro Cat 16 - Opere da fabbro SbCat 20 - Generale n° 3 a piano per 8 piani per ex montacarichi		24,00 8,00	2,00 1,50	1,20 1,50		57,60 18,00		
	SOMMANO...	m²					75,60	352,40	26´641,44
1124 / 3994 NPE09	Sovrapprezzo alla voce 01ED.080.gc.01 per Fornitura e posa in opera di giunti di dilatazione per pavimento tra H1/H2 e H2/H3 - larghezza 13 cm SpCat 14 - A14 - 15 - Opere da fabbro Cat 16 - Opere da fabbro SbCat 20 - Generale **VARIANTE 02** Quantità voce di misurazione 01ED.080.GD.01			24,00			24,00		
	SOMMANO...	m					24,00	443,77	10´650,48
1125 / 3995 NPE10	Sovrapprezzo alla voce 01ED.080.gc.01 per Fornitura e posa in opera di giunti di dilatazione per pavimento tra H1/H2 e H2/H3 - larghezza 18 cm SpCat 14 - A14 - 15 - Opere da fabbro Cat 16 - Opere da fabbro SbCat 20 - Generale **VARIANTE 02** Quantità voce di misurazione 01ED.080.GD.01			61,00			61,00		
	SOMMANO...	m					61,00	587,11	35´813,71
	A RIPORTARE								11´786´306,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								11´786´306,29
	Vani scala (SbCat 22)								
1126 / 609 01ED.080.PP.03	OPERE DA FABBRO - Fornitura e posa in opera di ringhiera su disegno in profilati di ferro, tondo piatto o quadrello con corrimano in ferro scatolare e capisaldi di idonea sezione, con peso di kg 25/30 al mq, compresa assistenza muraria per la posa su struttura scale, verniciatura con mano di protettivo previa carteggiatura e due mani di colore a smalto, altezza finita ml 1.10. Compreso corrimano cilindrico diam. 50, in legno di rovere lucidato posato in opera sia su murature che su struttura metallica, completo di staffe di sostegno, opere murarie di corredo e quanto altro per dare il titolo completo a regola d'arte. SpCat 14 - A14 - 15 - Opere da fabbro Cat 16 - Opere da fabbro SbCat 22 - Vani scala SCALA CORPO H3 dal piano terreno al piano ottavo *(lung.=4,5+4+3,8+3,2+2*(2,2+1,1))		9,00	22,10			198,90		
	SOMMANO...	m					198,90	298,36	59´343,80
	A15 - 16 - Lattoneria e sistemi anticaduta (SpCat 15) **Lattonerie e sistemi anticaduta (Cat 18)** **Nuovo blocco scale esterne (SbCat 5)**								
1127 / 603 01ED.090.PL.10	LATTONERIE - Fornitura e posa in opera di pluviale in tubo quadro in lamiera zincata 8/10 sv. 100x100 compreso cicogne e staffe con collare di sostegno e saldature, escluso opere murarie, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella; compresi ponti di servizio con h max 2 m s/o trabattelli a norma SpCat 15 - A15 - 16 - Lattoneria e sistemi anticaduta Cat 18 - Lattonerie e sistemi anticaduta SbCat 5 - Nuovo blocco scale esterne								
	per n° 4 pluviali		4,00	31,50			126,00		
	per curve a 90° a piano *(par.ug.=4*9)		36,00	1,00			36,00		
	per braghe a piano *(par.ug.=8*4)		32,00	1,50			48,00		
	per pezzo speciale interruzione caduta 1 ogni 2 piani *(par.ug.=4*4)		16,00	3,00			48,00		
	SOMMANO...	m					258,00	27,67	7´138,86
	A16 - 17 - Assistenze Murarie (SpCat 16) **Assistenze murarie (Cat 19)** **Aree esterne (SbCat 1)**								
1128 / 4500 01ED.095.20	ASSISTENZE MURARIE - Esecuzione di forometria per passaggio impianti da eseguirsi sulla terrazza di copertura con le seguenti lavorazioni: - rimozione della porzione di pavimento sopraelevato corrispondente alla proriezione in pianta del cavedio con trasporto e trasferimento della stessa in locali di stoccaggio indicati dalla Stazione Appaltante e/o dalla DDLL - taglio del doppio strato di guaina impermabilizzante con trasferimento al piano di carico successivo trasporto e smaltimento a discarica - demolizione del massaopendio, rimozione, trasporto e smaltimento dello strato isolante, demolizione controllata preservando gli elementi portanti delle strutture (a filo o con sistema analogo proposto dall'Appaltatore ed accetatto dalla DL); - realizzazione di muratura perimetrante il cavedio con impiego di mattoni pieni di spessore non inferiore a 15cm con intonaco civile esterno per un altezza non inferiore a 60cm (i canali si dovranno inserire nel cavedio in corrispondenza di una delle pareti verticali così formate)								
	A RIPORTARE								11´852´788,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								11´852´788,95
	con fomazione di copertura orizzontale in corrispondenza della sommità dele pareti realizzata con porzone di solaio prefabbricato di spessore non inferiore a 15cm con doppia guaina impermeabilizzante in corrispondenza dell'estradosso. La copertura dovrà sbordare su tutti i lati per una estensione non inferiore a 10cm rispetto alle pareti verticali - ripresa delle impermeabilizzazioni in corrispondenza delle pareti verticali del cavedio con sigillatura a caldo (risvolto verticale per non meno di 30cm) Compreso ogni ulteriore onere necessario alla restituzione dell'opera a perfetta regola d'arte. SpCat 16 - A16 - 17 - Assistenze Murarie Cat 19 - Assistenze murarie SbCat 1 - Aree esterne **VARIANTE 03** **BYPASS02**						2,40		
	SOMMANO...	mq					2,40	700,00	1´680,00
1129 / 4501 NPE56	ASSISTENZA EDILE ALLE OPERE IMPIANTISTICHE SPECIFICHE BYPASS DUE ACQUA SANITARIA E ANTINCENDIO. Vengono considerate tutte le opere accessorie specifiche relative alla realizzazione in oggetto, la pulizia e gli scavi eseguiti a mano lungo le tubazioni esistenti, le gravi difficoltà di esecuzione dovute alla conformità degli spazi di lavoro, l'assistenza a piè di fossa, la difficoltà di movimentazione delle tubazioni, gli oneri di misura e realizzazione ad'oc dei tagli e delle saldature, la rimozione degli impianti esistenti, il tutto nel tempo massimo di esecuzone di oltre un mese. SpCat 16 - A16 - 17 - Assistenze Murarie Cat 19 - Assistenze murarie SbCat 1 - Aree esterne **VARIANTE 03**						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	8´050,13	8´050,13
1130 / 4502 01ED.095.20	ASSISTENZE MURARIE - Esecuzione di forometria per passaggio impianti da eseguirsi sulla terrazza di copertura con le seguenti lavorazioni: - rimozione della porzione di pavimento sopraelevato corrispondente alla proriezione in pianta del cavedio con trasporto e trasferimento della stessa in locali di stoccaggio indicati dalla Stazione Appaltante e/o dalla DDLL - taglio del doppio strato di guaina impermabilizzante con trasferimento al piano di carico successivo trasporto e smaltimento a discarica - demolizione del massaopendio, rimozione, trasporto e smaltimento dello strato isolante, demolizione controllata preservando gli elementi portanti delle strutture (a filo o con sistema analogo proposto dall'Appaltatore ed accetatto dalla DL); - realizzazione di muratura perimetrante il cavedio con impiego di mattoni pieni di spessore non inferiore a 15cm con intonaco civile esterno per un altezza non inferiore a 60cm (i canali si dovranno inserire nel cavedio in corrispondenza di una delle pareti verticali così formate) con fomazione di copertura orizzontale in corrispondenza della sommità dele pareti realizzata con porzone di solaio prefabbricato di spessore non inferiore a 15cm con doppia guaina impermeabilizzante in corrispondenza dell'estradosso. La copertura dovrà sbordare su tutti i lati per una estensione non inferiore a 10cm rispetto alle pareti verticali - ripresa delle impermeabilizzazioni in corrispondenza delle pareti verticali del cavedio con sigillatura a caldo (risvolto verticale per non meno di 30cm) Compreso ogni ulteriore onere necessario alla restituzione dell'opera a perfetta regola d'arte. SpCat 16 - A16 - 17 - Assistenze Murarie								
	A RIPORTARE								11´862´519,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								11´862´519,08
	Cat 19 - Assistenze murarie SbCat 1 - Aree esterne **VARIANTE 03** **BYPASS02**						4,80		
	SOMMANO...	mq					4,80	700,00	3´360,00
1131 / 4503 NPE55	ASSISTENZA EDILE ALLE OPERE IMPIANTISTICHE SPECIFICHE BYPASS DUE Vengono considerate tutte le opere accessorie specifiche relative alla realizzazione in oggetto, la pulizia e gli scavi eseguiti a mano lungo le tubazioni esistenti, le gravi difficoltà di esecuzione dovute alla conformità degli spazi di lavoro, l'assistenza a piè di fossa, la difficoltà di movimentazione delle tubazioni, gli oneri di misura e realizzazione ad'oc dei tagli e delle saldature, la rimozione degli impianti esistenti, il tutto nel tempo massimo di esecuzone di oltre un mese. SpCat 16 - A16 - 17 - Assistenze Murarie Cat 19 - Assistenze murarie SbCat 1 - Aree esterne **VARIANTE 03**						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	26´521,63	26´521,63
	Area di servizio fronte "Boccaccio" (SbCat 3)								
1132 / 4666 TOS21_09.V02.005.004	OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano. Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 90 cm o altezza della pianta oltre 23 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. SpCat 16 - A16 - 17 - Assistenze Murarie Cat 19 - Assistenze murarie SbCat 3 - Area di servizio fronte "Boccaccio" **VARIANTE 04** Abbattimento di alberi presso il piazzale sud						10,00		
	SOMMANO...						10,00	605,09	6´050,90
1133 / 4667 TOS21_09.V02.017.001	OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano. Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell'albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica,								
	A RIPORTARE								11´898´451,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								11´898´451,61
	espianto di ceppaie, abbattimenti.Espianto di ceppaia, con ausilio di cavaceppe per estrarre, rimuovere, triturare e comunque asportare la ceppaia di albero abbattuto. Si intendono inclusi: carico, trasposto e scarico a impianto di smaltimento autorizzato della ceppaia e dei materiali di risulta dello scavo; risagomatura dello scavo manuale con successiva fornitura e riempimento con buona terra; ripristini circostanti; ogni altro onere per rendere il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.in area verde, parco o giardino SpCat 16 - A16 - 17 - Assistenze Murarie Cat 19 - Assistenze murarie SbCat 3 - Area di servizio fronte "Boccaccio" **VARIANTE 04** Abbattimento di alberi presso il piazzale sud						10,00		
	SOMMANO...	cadauno					10,00	53,53	535,30
1134 / 4668 TOS21_09.V02.021.010	OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano. Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell'albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della D.L.in sede stradale e/o con una o più particolari difficoltà logistiche in relazione alla viabilità e all'intensità del traffico veicolare, alla pressione antropica, alla presenza di infrastrutture pubbliche o private, alla vicinanza di confine con proprietà diverse e - conseguentemente - con particolare difficoltà nel taglio e l'atterramento dei rami, e delle porzioni di tronco, nonché nel concentramento e nell'asportazione degli stessi. Anche con l'ausilio delle tecniche di tree-climbing. Compreso ogni onere relativo all'esecuzione di quanto necessario o eventualmente richiesto dalla DL per allestimento di cantiere stradale, per disinfezione degli strumenti di taglio, riguardo all'altezza della ceppaia e alla sua segnalazione, per pulizia dell'area a conclusione. SpCat 16 - A16 - 17 - Assistenze Murarie Cat 19 - Assistenze murarie SbCat 3 - Area di servizio fronte "Boccaccio" **VARIANTE 04** Abbattimento di alberi presso il piazzale sud						10,00		
	SOMMANO...	cadauno					10,00	965,23	9´652,30
	Collegamenti verticali (SbCat 7)								
1135 / 4206 B01.007.040.b	Carotaggio su pareti, in direzione perpendicolare alle stesse, eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria compressa, per prelievo campioni, perforazione di strutture edili, per prove di laboratorio, collaudi, controlli, areazioni, deumidificazioni, posa in opera di impianti, pluviali, scarichi: su cemento non armato: diametro foro 70 ÷ 100 mm SpCat 16 - A16 - 17 - Assistenze Murarie								
	A RIPORTARE								11´908´639,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								11´908´639,21
	Cat 19 - Assistenze murarie SbCat 7 - Collegamenti verticali **VARIANTE 02** Opere propedeutiche all'adeguamento delle porte degli ascensori 5 - 6 - 9 - 10 *(par.ug.=2*4*9)		72,00	0,25			18,00		
	SOMMANO...	m					18,00	197,79	3´560,22
1136 / 4207 B02.004.060.e	Formazione o adeguamento di giunto strutturale mediante taglio di superfici di qualsiasi materiale con seghe elettriche, elettroidrauliche o con motore a scoppio o pulegge e cavi elicoidali diamantati per la creazione di giunti strutturali, compresi la pulizia, le eventuali opere di protezione e puntellamento, la ripresa degli intonaci, la protezione, la sigillatura e/o impermeabilizzazione del giunto ed ogni altro onere, fornitura e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: superfici verticali: profondità di taglio da 200 a 300 mm SpCat 16 - A16 - 17 - Assistenze Murarie Cat 19 - Assistenze murarie SbCat 7 - Collegamenti verticali **VARIANTE 02** **Opere di adeguamento delle porte degli ascensori 5 - 6 - 9 - 10** Ascensori 9 - 10 Spallette *(par.ug.=4*9) Architrave *(par.ug.=2*9) Ascensori 5 - 6 Spallette *(par.ug.=4*9) Architrave *(par.ug.=2*9)		36,00 18,00 36,00 18,00	2,30 1,20 2,30 1,20			82,80 21,60 82,80 21,60		
	SOMMANO...	m					208,80	164,18	34´280,78
1137 / 4213 RU.M10.001.001	Operaio edile IV livello SpCat 16 - A16 - 17 - Assistenze Murarie Cat 19 - Assistenze murarie SbCat 7 - Collegamenti verticali **VARIANTE 02** **Assistenze murarie per armo e getto di cls con difficoltà di esecuzione** Posa di armature - 3 persone per 3h a piano *(par.ug.=3*3*9) Getto di cls - 3 persone per 2h a piano *(par.ug.=3*3*9) **Assistenze murarie per opere di adeguamento delle porte degli ascensori 5 - 6 - 9 - 10** **Assistenze murarie per lavorazioni propedeutiche alla messa in quota dei fondo fossa** **Assistenze murarie per lavorazioni propedeutiche all'adeguamento dei vani corsa degli ascensori *(par.ug.=2*8)** **Assistenze murarie per la posa degli ascensori su fuori piombo**		81,00 81,00 9,00 6,00 16,00	 8,00 12,00 2,00	 3,00 3,00 2,00	3,00 2,00	243,00 162,00 216,00 216,00 64,00 240,00		
	SOMMANO...	ora					1´141,00	38,33	43´734,53
	Piano interrato (SbCat 9)								
1138 / 4184 NPE26	CAROTAGGIO D. da 81 a 120 mm per uno spessore della parete di 40cm SpCat 16 - A16 - 17 - Assistenze Murarie Cat 19 - Assistenze murarie SbCat 9 - Piano interrato **VARIANTE 02** Carotaggio per tubazioni d. 90 mm Carotaggi in H1 Carotaggi in H2 Carotaggi in H3						 4,00 4,00 3,00		
	SOMMANO...	cadauno					11,00	386,62	4´252,82
	A RIPORTARE								11´994´467,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								11´994´467,56
1139 / 4185 NPE27	CAROTAGGIO D. da 150 mm per uno spessore della parete di 40cm SpCat 16 - A16 - 17 - Assistenze Murarie Cat 19 - Assistenze murarie SbCat 9 - Piano interrato **VARIANTE 02** Carotaggio per tubazioni d. 125 mm Carotaggi in H1 *(par.ug.=3+68,00-16-6) Carotaggi in H2 *(par.ug.=16,00+3) Carotaggi in H3 *(par.ug.=60,00+3)		49,00 19,00 63,00				49,00 19,00 63,00		
	SOMMANO...	cadauno					131,00	412,87	54´085,97
1140 / 4186 NPE28	CAROTAGGIO D. da 200 mm per uno spessore della parete di 40cm SpCat 16 - A16 - 17 - Assistenze Murarie Cat 19 - Assistenze murarie SbCat 9 - Piano interrato **VARIANTE 02** Carotaggio per tubazioni d. 160 mm Carotaggi in H1 Carotaggi in H2 Carotaggi in H3						26,00 4,00 3,00		
	SOMMANO...	cadauno					33,00	474,28	15´651,24
1141 / 4187 NPE29	CAROTAGGIO D. da 150 mm per uno spessore del solaio di 20 cm SpCat 16 - A16 - 17 - Assistenze Murarie Cat 19 - Assistenze murarie SbCat 9 - Piano interrato **VARIANTE 02** Posizione H1 Carotaggio solaio per passaggio tubazioni energia privilegiata da Power Center a Locale tecnico H1 * (par.ug.=2*4) Carotaggio solaio per passaggio tubazioni continuità assoluta da Power Center a Locale tecnico H1 * (par.ug.=2*3) Carotaggio solaio per passaggio tubazioni di collegamento alle reti esterne (telefonia, supervisione, imp. speciali) * (par.ug.=3,00+3) Posizione H2 Carotaggio solaio per passaggio tubazioni energia privilegiata da Locale Quadri H2 Carotaggio solaio per passaggio tubazioni energia continuità assoluta da Locale Quadri H2 Carotaggio solaio per passaggio tubazioni rete dati e imp. speciali da Locale Quadri H2		8,00 6,00 6,00				8,00 6,00 6,00 4,00 3,00 2,00		
	SOMMANO...	cadauno					29,00	352,49	10´222,21
1142 / 4188 NPE30	CAROTAGGIO D. da 200 mm per uno spessore del solaio di 20 cm SpCat 16 - A16 - 17 - Assistenze Murarie Cat 19 - Assistenze murarie SbCat 9 - Piano interrato **VARIANTE 02** Posizione H1 Carotaggio solaio per passaggio tubazioni provenienti da cabina e dirette al power center Carotaggio solaio per passaggio tubazioni provenienti dal locale quadri al power center						5,00 5,00		
	SOMMANO...	cadauno					10,00	359,20	3´592,00
1143 / 4189	CAMICIA PER PASSAGGIO CAVI ELETTRICI D 125								
	A RIPORTARE								12´078´018,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								12´078´018,98
NPE31	0 mm costituita da tubazione metallica con parete ad alto spessore, staffata a soffitto mediante sottostrutture metalliche (UPN+ barre filettate) complete di bullonatura e staffaggi sul solaio esistente, collari ed ogni altro onere necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte. SpCat 16 - A16 - 17 - Assistenze Murarie Cat 19 - Assistenze murarie SbCat 9 - Piano interrato **VARIANTE 02** **Camicie DN 125** **Posizione H1** da cabina		3,00	11,30			33,90		
	da cabina		2,00	11,30			22,60		
	da Power Center a Locale Tecnico H1		4,00	10,07			40,28		
	da Power Center a Locale Tecnico H1		3,00	7,46			22,38		
	Posizione H2								
	da cabina		1,00	11,27			11,27		
	da locale quadri		1,00	11,27			11,27		
	Posizione H3								
	energia normale		4,00	12,00			48,00		
	energia privilegiata		4,00	12,00			48,00		
	rete dati		1,00	12,00			12,00		
	impianti speciali		1,00	12,00			12,00		
	Posizione H3 - zona ascensori H								
	energia privilegiata		4,00	6,00			24,00		
	continuità assoluta		2,00	5,00			10,00		
	energia normale		2,00	5,00			10,00		
	rete dati		2,00	6,00			12,00		
	impianti speciali		2,00	6,00			12,00		
	SOMMANO...	m					329,70	113,46	37´407,76
1144 / 4190 NPE32	CAMICIA PER PASSAGGIO CAVI ELETTRICI D 160 mm costituita da tubazione metallica con parete ad alto spessore, staffata a soffitto mediante sottostrutture metalliche (UPN+ barre filettate) complete di bullonatura e staffaggi sul solaio esistente, collari ed ogni altro onere necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte. SpCat 16 - A16 - 17 - Assistenze Murarie Cat 19 - Assistenze murarie SbCat 9 - Piano interrato **VARIANTE 02** **Camicie DN 160** **Posizione H1** da locale quadri		3,00	11,30			33,90		
	da locale quadri a power center		5,00	1,07			5,35		
	da cabina a power center		5,00	1,07			5,35		
	SOMMANO...	m					44,60	206,16	9´194,74
	Piano copertura (SbCat 19)								
1145 / 622 01ED.095.10	ASSISTENZE MURARIE - Esecuzione di baggioli per UTA in calcestruzzo armato delle dimensioni di cm 30x30x50 completi di n° 2 barre del diam. 12 inghisate compreso: smontaggio del pavimento e posa diretta sulla guaina impermeabilizzante SpCat 16 - A16 - 17 - Assistenze Murarie Cat 19 - Assistenze murarie SbCat 19 - Piano copertura per UTA 1.1						10,00		
	per UTA 01						18,00		
	per UTA 04						16,00		
	per UTA 2.1						16,00		
	per UTA 2						18,00		
	SOMMANO...	Cadauno					78,00	350,00	27´300,00
	A RIPORTARE								12´151´921,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								12´151´921,48
1146 / 623 01ED.095.20	ASSISTENZE MURARIE - Esecuzione di forometria per passaggio impianti da eseguirsi sulla terrazza di copertura con le seguenti lavorazioni: - rimozione della porzione di pavimento sopraelevato corrispondente alla proriezione in pianta del cavedio con trasporto e trasferimento della stessa in locali di stoccaggio indicati dalla Stazione Appaltante e/o dalla DDLL - taglio del doppio strato di guaina impermabilizzante con trasferimento al piano di carico successivo trasporto e smaltimento a discarica - demolizione del massaopendio, rimozione, trasporto e smaltimento dello strato isolante, demolizione controllata preservando gli elementi portanti delle strutture (a filo o con sistema analogo proposto dall'Appaltatore ed accetatto dalla DL); - realizzazione di muratura perimetrante il cavedio con impiego di mattoni pieni di spessore non inferiore a 15cm con intonaco civile esterno per un altezza non inferiore a 60cm (i canali si dovranno inserire nel cavedio in corrispondenza di una delle pareti verticali così formate) con fomazione di copertura orizzontale in corrispondenza della sommità dele pareti realizzata con porzone di solaio prefabbricato di spessore non inferiore a 15cm con doppia guaina impermeabilizzante in corrispondenza dell'estradosso. La copertura dovrà sbordare su tutti i lati per una estensione non inferiore a 10cm rispetto alle pareti verticali - ripresa delle impermeabilizzazioni in corrispondenza delle pareti verticali del cavedio con sigillatura a caldo (risvolto verticale per non meno di 30cm) Compreso ogni ulteriore onere necessario alla restituzione dell'opera a perfetta regola d'arte. SpCat 16 - A16 - 17 - Assistenze Murarie Cat 19 - Assistenze murarie SbCat 19 - Piano copertura								
	in corrispondenza UTA 4		1,00	1,60	1,60		2,56		
	in corrispondenza UTA 4		1,00	2,00	1,00		2,00		
	per estrattori		2,00	1,00	1,00		2,00		
	per estrattori		2,00	0,80	0,60		0,96		
	per canne SHUNT		2,00	1,00	0,80		1,60		
	SOMMANO...	m²					9,12	700,00	6´384,00
1147 / 3928 01ED.095.10	ASSISTENZE MURARIE - Esecuzione di baggioli per UTA in calcestruzzo armato delle dimensioni di cm 30x30x50 completi di n° 2 barre del diam. 12 inghisate compreso: smontaggio del pavimento e posa diretta sulla guaina impermeabilizzante SpCat 16 - A16 - 17 - Assistenze Murarie Cat 19 - Assistenze murarie SbCat 19 - Piano copertura Si detrae l'intera voce prevista in progetto								
	per UTA 1.1						-10,00		
	per UTA 01						-18,00		
	per UTA 04						-16,00		
	per UTA 2.1						-16,00		
	per UTA 2						-18,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-78,00	350,00	-27´300,00
1148 / 3929 NPE07	Esecuzione di baggioli per UTA. Esecuzione di baggioli in calcestruzzo armato gettato in opera delle dimensioni di 30x30x70 cm. L'opera si intende compresa di: Smontaggio di pavimentazione flottante con accatastamento in loco, taglio e rimozione di una parte di guaina impermeabilizzante esistente, demolizione di massetto alleggerito, rimozione di isolamento termico esistente, pulizia dell'area di intervento, calo in basso, carico e conferimento a discarica del materiale di risulta, inghissaggio su struttura portante di n. 4 barre in acciaio								
	A RIPORTARE								12´131´005,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								12´131´005,48
	d=14-16 mm per una profondità di 15 cm, fornitura e posa di cassero a perdere, fornitura e posa di armatura metallica, getto in opera di calcestruzzo, ripristino di massetto alleggerito, realizzazione di sguscia perimetrale, fornitura e posa di guaina impermeabilizzante a copertura completa dei baggioli e ripristino della continuità dell'impermeabilizzante. Ripristino della pavimentazione flottante. SpCat 16 - A16 - 17 - Assistenze Murarie Cat 19 - Assistenze murarie SbCat 19 - Piano copertura **VARIANTE 02** Esecuzione di n. 50 Baggioli per il supporto delle UTA in copertura						50,00		
	SOMMANO...	cadauno					50,00	964,58	48´229,00
1149 / 4669 NPE07	Esecuzione di baggioli per UTA. Esecuzione di baggioli in calcestruzzo armato gettato in opera delle dimensioni di 30x30x70 cm. L'opera si intende compresa di: Smontaggio di pavimentazione flottante con accatastamento in loco, taglio e rimozione di una parte di guaina impermeabilizzante esistente, demolizione di massetto alleggerito, rimozione di isolamento termico esistente, pulizia dell'area di intervento, calo in basso, carico e conferimento a discarica del materiale di risulta, inghissaggio su struttura portante di n. 4 barre in acciaio d=14-16 mm per una profondità di 15 cm, fornitura e posa di cassero a perdere, fornitura e posa di armatura metallica, getto in opera di calcestruzzo, ripristino di massetto alleggerito, realizzazione di sguscia perimetrale, fornitura e posa di guaina impermeabilizzante a copertura completa dei baggioli e ripristino della continuità dell'impermeabilizzante. Ripristino della pavimentazione flottante. SpCat 16 - A16 - 17 - Assistenze Murarie Cat 19 - Assistenze murarie SbCat 19 - Piano copertura **VARIANTE 04** Esecuzione di n. 4 baggioli aggiuntivi di appoggio per le strutture metalliche di sostegno dei canali aeraulici in copertura						4,00		
	SOMMANO...	cadauno					4,00	964,58	3´858,32
1150 / 4703 NPE62	Esecuzione di minibaggioli/ zavorre per fissaggio staffaggi tubazioni e canali. Esecuzione di baggioli in calcestruzzo armato gettato in opera delle dimensioni di 40x40x25. L'opera si intende compresadi: smontaggio di pavimentazione flottante con accatastamento in loco, posa di un foglio di guaina aggiuntiva come protezione, pulizia, fornitura e posa di cassero a perdere, fornitura e posa di armatura metallica, getto in opera di calcestruzzo. Ripristino di avimentazione flottante. SpCat 16 - A16 - 17 - Assistenze Murarie Cat 19 - Assistenze murarie SbCat 19 - Piano copertura **VARIANTE 04** Esecuzione di baggioli per il fissaggio solidale degli staffaggi di canali e tubazioni in copertura H3 H2 H1						65,00 20,00 18,00		
	SOMMANO...	mq					103,00	248,89	25´635,67
1151 / 4745 NPE75	Fornitura e posa in opera di torrino sfiato di ventilazione completo di cassero a perdere, tubo a collo d'oca, protezione antinsetti, impermeabilizzazione a fiamma. La lavorazione si intende compresa dei materiali, degli oneri								
	A RIPORTARE								12´208´728,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								12´208´728,47
	per il trasporto, il nolo di attrezzature, la movimentazione e l'assistenza in cantiere. SpCat 16 - A16 - 17 - Assistenze Murarie Cat 19 - Assistenze murarie SbCat 19 - Piano copertura **VARIANTE 04** Realizzazione di n. 60 torrini di sfiato						60,00		
	SOMMANO...	cadauno					60,00	174,40	10´464,00
1152 / 4746 01ED.095.20	ASSISTENZE MURARIE - Esecuzione di forometria per passaggio impianti da eseguirsi sulla terrazza di copertura con le seguenti lavorazioni: - rimozione della porzione di pavimento sopraelevato corrispondente alla proriezione in pianta del cavedio con trasporto e trasferimento della stessa in locali di stoccaggio indicati dalla Stazione Appaltante e/o dalla DDLL - taglio del doppio strato di guaina impermabilizzante con trasferimento al piano di carico successivo trasporto e smaltimento a discarica - demolizione del massaopendio, rimozione, trasporto e smaltimento dello strato isolante, demolizione controllata preservando gli elementi portanti delle strutture (a filo o con sistema analogo proposto dall'Appaltatore ed accetatto dalla DL); - realizzazione di muratura perimetrante il cavedio con impiego di mattoni pieni di spessore non inferiore a 15cm con intonaco civile esterno per un altezza non inferiore a 60cm (i canali si dovranno inserire nel cavedio in corrispondenza di una delle pareti verticali così formate) con fomazione di copertura orizzontale in corrispondenza della sommità dele pareti realizzata con porzone di solaio prefabbricato di spessore non inferiore a 15cm con doppia guaina impermeabilizzante in corrispondenza dell'estradosso. La copertura dovrà sbordare su tutti i lati per una estensione non inferiore a 10cm rispetto alle pareti verticali - ripresa delle impermeabilizzazioni in corrispondenza delle pareti verticali del cavedio con sigillatura a caldo (risvolto verticale per non meno di 30cm) Compreso ogni ulteriore onere necessario alla restituzione dell'opera a perfetta regola d'arte. SpCat 16 - A16 - 17 - Assistenze Murarie Cat 19 - Assistenze murarie SbCat 19 - Piano copertura **VARIANTE 04** Esecuzione di forometriain corrispondenza degli sfiati per il passaggio delle tubazioni atte alla ventilazione degli scarichi		60,00	0,30	0,30		5,40		
	SOMMANO...	m²					5,40	700,00	3´780,00
	Generale (SbCat 20)								
1153 / 521 RU.M10.001.001	Operaio edile IV livello SpCat 16 - A16 - 17 - Assistenze Murarie Cat 19 - Assistenze murarie SbCat 20 - Generale assistenze murarie IMPIANTI ELETTRICI 2 operai 4h al giorno per 180 giorni		2,00	4,00	180,00		1´440,00		
	SOMMANO...	ora					1´440,00	38,33	55´195,20
1154 / 522 RU.M10.001.002	Operaio edile Specializzato SpCat 16 - A16 - 17 - Assistenze Murarie Cat 19 - Assistenze murarie SbCat 20 - Generale assistenze murarie IMPIANTI ELETTRICI 2 operai 8h al giorno per 120 giorni		2,00	8,00	120,00		1´920,00		
	A RIPORTARE						1´920,00		12´278´167,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						1´920,00		12´278´167,67
	SOMMANO...	ora					1´920,00	36,38	69´849,60
1155 / 523 RU.M10.001.003	Operaio edile Qualificato SpCat 16 - A16 - 17 - Assistenze Murarie Cat 19 - Assistenze murarie SbCat 20 - Generale assistenze murarie IMPIANTI ELETTRICI 2 operai 8h al giorno per 120 giorni		2,00	8,00	120,00		1´920,00		
	SOMMANO...	ora					1´920,00	33,79	64´876,80
1156 / 524 RU.M10.001.001	Operaio edile IV livello SpCat 16 - A16 - 17 - Assistenze Murarie Cat 19 - Assistenze murarie SbCat 20 - Generale assistenze murarie IMPIANTI MECCANICI 2 operai 6h al giorno per 180 giorni		2,00	6,00	180,00		2´160,00		
	SOMMANO...	ora					2´160,00	38,33	82´792,80
1157 / 525 RU.M10.001.002	Operaio edile Specializzato SpCat 16 - A16 - 17 - Assistenze Murarie Cat 19 - Assistenze murarie SbCat 20 - Generale assistenze murarie IMPIANTI MECCANICI 2 operai 8h al giorno per 180 giorni		2,00	8,00	180,00		2´880,00		
	SOMMANO...	ora					2´880,00	36,38	104´774,40
1158 / 526 RU.M10.001.003	Operaio edile Qualificato SpCat 16 - A16 - 17 - Assistenze Murarie Cat 19 - Assistenze murarie SbCat 20 - Generale assistenze murarie IMPIANTI MECCANICI 2 operai 8h al giorno per 180 giorni		2,00	8,00	180,00		2´880,00		
	SOMMANO...	ora					2´880,00	33,79	97´315,20
1159 / 643 01ED.095.30	ASSISTENZE MURARIE - Esecuzione di forometria di piccole dimensioni per passaggio impianti da eseguirsi al piano generico con le seguenti lavorazioni: - smontaggio del pavimento - demolizione del massetto e del solaio - formazione di cavedio in con parete in cartongesso isolata per tutta l'altezza dell'interpiano - tinteggiature - finitura delle opere murarie e quanto altro per dare il cavedio pronto all'uso SpCat 16 - A16 - 17 - Assistenze Murarie Cat 19 - Assistenze murarie SbCat 20 - Generale forometrie per nuovi passaggi impiantistici 3 fori per piano su tutti i piani *(par.ug.=3*9)		27,00	0,60	0,60		9,72		
	SOMMANO...	Cadauno					9,72	2´500,00	24´300,00
1160 / 4748 NPE77	Fornitura e posa in opera di scala di accesso al piano 9. Scala in acciaio a doppia rampa. SpCat 16 - A16 - 17 - Assistenze Murarie Cat 19 - Assistenze murarie SbCat 20 - Generale **VARIANTE 04**						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	4´488,33	4´488,33
	A RIPORTARE								12´726´564,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								12´726´564,80
	Radioterapia (SbCat 26)								
1161 / 4504 01ED.095.20	ASSISTENZE MURARIE - Esecuzione di forometria per passaggio impianti da eseguirsi sulla terrazza di copertura con le seguenti lavorazioni: - rimozione della porzione di pavimento sopraelevato corrispondente alla proriezione in pianta del cavedio con trasporto e trasferimento della stessa in locali di stoccaggio indicati dalla Stazione Appaltante e/o dalla DDLL - taglio del doppio strato di guaina impermabilizzante con trasferimento al piano di carico successivo trasporto e smaltimento a discarica - demolizione del massaopendio, rimozione, trasporto e smaltimento dello strato isolante, demolizione controllata preservando gli elementi portanti delle strutture (a filo o con sistema analogo proposto dall'Appaltatore ed accetatto dalla DL); - realizzazione di muratura perimetrante il cavedio con impiego di mattoni pieni di spessore non inferiore a 15cm con intonaco civile esterno per un altezza non inferiore a 60cm (i canali si dovranno inserire nel cavedio in corrispondenza di una delle pareti verticali così formate) con fomazione di copertura orizzontale in corrispondenza della sommità dele pareti realizzata con porzone di solaio prefabbricato di spessore non inferiore a 15cm con doppia guaina impermeabilizzante in corrispondenza dell'estradosso. La copertura dovrà sbordare su tutti i lati per una estensione non inferiore a 10cm rispetto alle pareti verticali - ripresa delle impermeabilizzazioni in corrispondenza delle pareti verticali del cavedio con sigillatura a caldo (risvolto verticale per non meno di 30cm) Compreso ogni ulteriore onere necessario alla restituzione dell'opera a perfetta regola d'arte. SpCat 16 - A16 - 17 - Assistenze Murarie Cat 19 - Assistenze murarie SbCat 26 - Radioterapia **VARIANTE 03**						1,92		
	SOMMANO...	mq					1,92	700,00	1´344,00
1162 / 4505 NPE57	ASSISTENZA EDILE ALLE OPERE IMPIANTISTICHE SPECIFICHE PREDISPOSIZIONE RADIOTERAPIA. Vengono considerate tutte le opere accessorie specifiche relative alla realizzazione in oggetto, la pulizia e le demolizioni eseguite a mano lungo le tubazioni esistenti, le gravi difficoltà di esecuzione dovute alla conformità degli spazi di lavoro, l'assistenza a piè PLE, la difficoltà di movimentazione delle tubazioni in ambienti interni, gli oneri di misura e realizzazione ad'oc dei tagli e delle saldature, il collegamento degli impianti esistenti, il tutto nel tempo massimo di esecuzone di oltre un mese. SpCat 16 - A16 - 17 - Assistenze Murarie Cat 19 - Assistenze murarie SbCat 26 - Radioterapia **VARIANTE 03**						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	16´390,44	16´390,44
	A17 - 18 - Sottoservizi (SpCat 17) **Sottoservizi (Cat 20)** **Nuova piazza lato nord (SbCat 2)**								
1163 / 513 TOS19_04.F06.023.001	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro dimensioni esterne 50x50x50								
	A RIPORTARE								12´744´299,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								12′744′299,24
	sp.10 SpCat 17 - A17 - 18 - Sottoservizi Cat 20 - Sottoservizi SbCat 2 - Nuova piazza lato nord corte H3 lungo la zanella pav. masselli zona aiuole zona ingresso secondario per pluviali nuova scala						1,00 5,00 11,00 3,00 4,00		
	SOMMANO...	cad					24,00	54,47	1′307,28
1164 / 514 TOS19_04.F06.024.005	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; compreso: chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, esclusi: scavo e rinterro. DIMENSIONE ESTERNE 100X100X100 sp 10 SpCat 17 - A17 - 18 - Sottoservizi Cat 20 - Sottoservizi SbCat 2 - Nuova piazza lato nord per intercettazione e raccordi						4,00		
	SOMMANO...	cad					4,00	179,09	716,36
1165 / 515 TOS19_04.F06.008.001	Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro diam. est. 200 mm SpCat 17 - A17 - 18 - Sottoservizi Cat 20 - Sottoservizi SbCat 2 - Nuova piazza lato nord collegamento pozzetti zona ingresso secondario * (lung.=11+10+9) collegamento pozzetti zona pav. masselli *(lung.=8,5+9+ 38+14,5+38) collegamento pozzetti zona aiuole raccordi con pozzetti - curve		 1,00 1,00 10,00 28,00	 30,00 108,00 4,00 2,00			 30,00 108,00 40,00 56,00		
	SOMMANO...	m					234,00	19,65	4′598,10
1166 / 516 TOS19_04.F06.008.002	Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro diam. est. 250 mm SpCat 17 - A17 - 18 - Sottoservizi Cat 20 - Sottoservizi SbCat 2 - Nuova piazza lato nord linea centrale di raccordo pozzetti 100x100 curve e braghe		 1,00 28,00	 100,00 1,50			 100,00 42,00		
	SOMMANO...	m					142,00	25,53	3′625,26
1167 / 517 TOS19_04.F06.031.010	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo piana dim. 400x400 mm, telaio 500x500xh80 mm (30 kg) SpCat 17 - A17 - 18 - Sottoservizi Cat 20 - Sottoservizi SbCat 2 - Nuova piazza lato nord per pozzetti 50x50		 1,00	 24,00			 24,00		
	SOMMANO...	cad					24,00	120,09	2′882,16
1168 / 518 TOS19_04.F06.053.001	Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)								
	A RIPORTARE								12′757′428,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								12′757′428,40
	SpCat 17 - A17 - 18 - Sottoservizi Cat 20 - Sottoservizi SbCat 2 - Nuova piazza lato nord per pozzetti 100x100		1,00	4,00			4,00		
	SOMMANO...	cad					4,00	213,28	853,12
1169 / 554 01ED.100.CN.01	SOTTOSERVIZI - Cunicoli impiantistici - Cunicolo impianitstico scatolare in c.a. dim. 500cm x 200cm per fluidi termovettori SpCat 17 - A17 - 18 - Sottoservizi Cat 20 - Sottoservizi SbCat 2 - Nuova piazza lato nord			10,30 20,40 67,30 2,30			10,30 20,40 67,30 2,30		
	SOMMANO...	m					100,30	5′239,54	525′525,86
1170 / 555 01ED.100.CN.02	SOTTOSERVIZI - Cunicoli impiantistici - Cunicolo impianitstico scatolare in c.a. dim. 120cm x 80cm per gas medicali SpCat 17 - A17 - 18 - Sottoservizi Cat 20 - Sottoservizi SbCat 2 - Nuova piazza lato nord			21,10 8,40			21,10 8,40		
	SOMMANO...	m					29,50	1′312,73	38′725,54
1171 / 556 01ED.100.CH.01	SOTTOSERVIZI - Camera di ispezione e raccordo in cls completa di chiusino carrabile SpCat 17 - A17 - 18 - Sottoservizi Cat 20 - Sottoservizi SbCat 2 - Nuova piazza lato nord						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	14′963,13	14′963,13
1172 / 3452 01ED.100.CN.02	SOTTOSERVIZI - Cunicoli impiantistici - Cunicolo impianitstico scatolare in c.a. dim. 120cm x 80cm per gas medicali SpCat 17 - A17 - 18 - Sottoservizi Cat 20 - Sottoservizi SbCat 2 - Nuova piazza lato nord A detrarre cunicoli di progetto		-1,00 -1,00	21,10 8,40			-21,10 -8,40		
	SI DETRAGGONO...	m					-29,50	1′312,73	-38′725,54
1173 / 3453 NPE06	Canale prefabbricato carrabile per passaggio Gas Medicali Aree Esterne - La lavorazione è comprensiva di scavo e oneri di conferimento, posa in opera e getto di fondazione e rinfianco - Canale prefabbricato in c.a. dimensioni esterne 620x625x1000 completo di copertura in ghisa classe E600 per traffico pesante, tipo Moro o similari SpCat 17 - A17 - 18 - Sottoservizi Cat 20 - Sottoservizi SbCat 2 - Nuova piazza lato nord Canale gas medicali carrabile						38,00		
	SOMMANO...	ml					38,00	909,68	34′567,84
1174 / 3454 01ED.100.CN.01	SOTTOSERVIZI - Cunicoli impiantistici - Cunicolo impianitstico scatolare in c.a. dim. 500cm x 200cm per								
	A RIPORTARE								13′333′338,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								13´333´338,35
	fluidi termovettori SpCat 17 - A17 - 18 - Sottoservizi Cat 20 - Sottoservizi SbCat 2 - Nuova piazza lato nord								
	A detrarre quota parte per realizzazione scavi		-1,00	10,30			-10,30		
			-1,00	20,40			-20,40		
			-1,00	67,30			-67,30		
			-1,00	2,30			-2,30		
	SI DETRAGGONO...	m					-100,30	5´239,54	-525´525,86
1175 / 5331 TOS19_04.F06.024.005	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; compreso: chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, esclusi: scavo e rinterro. DIMENSIONE ESTERNE 100X100X100 sp 10 SpCat 17 - A17 - 18 - Sottoservizi Cat 20 - Sottoservizi SbCat 2 - Nuova piazza lato nord **VARIANTE 04** Si detrae quantità								
	per intercettazione e raccordi						-4,00		
	SI DETRAGGONO...	cad					-4,00	179,09	-716,36
1176 / 5332 04.F06.008.001	Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro diam. est. 200 mm SpCat 17 - A17 - 18 - Sottoservizi Cat 20 - Sottoservizi SbCat 2 - Nuova piazza lato nord **VARIANTE 04** a detrarre								
	collegamento pozzetti zona ingresso secondario * (lung.=11+10+9)		1,00	30,00			-30,00		
	collegamento pozzetti zona pav. masselli *(lung.=8,5+9+38+14,5+38)		1,00	108,00			-108,00		
	collegamento pozzetti zona aiuole		10,00	4,00			-40,00		
	raccordi con pozzetti - curve		28,00	2,00			-56,00		
	SI DETRAGGONO...	m					-234,00	19,65	-4´598,10
1177 / 5333 04.F06.008.002	Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro diam. est. 250 mm SpCat 17 - A17 - 18 - Sottoservizi Cat 20 - Sottoservizi SbCat 2 - Nuova piazza lato nord **VARIANTE 04** a detrarre								
	linea centrale di raccordo pozzetti 100x100		1,00	100,00			-100,00		
	curve e braghe		28,00	1,50			-42,00		
	SI DETRAGGONO...	m					-142,00	25,53	-3´625,26
1178 / 5334 04.F06.053.001	Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg) SpCat 17 - A17 - 18 - Sottoservizi Cat 20 - Sottoservizi SbCat 2 - Nuova piazza lato nord **VARIANTE 04** a detrarre								
	A RIPORTARE								12´798´872,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								12´798´872,77
	per pozzetti 100x100		1,00	4,00			-4,00		
	SI DETRAGGONO...	cad					-4,00	213,28	-853,12
1179 / 5335 03IM.350.BN.0110	IMPIANTI MECCANICI SCARICHI ACQUE NERE E BIANCHE Tubazioni acque bianche - PVC Ø110 mm SpCat 17 - A17 - 18 - Sottoservizi Cat 20 - Sottoservizi SbCat 2 - Nuova piazza lato nord **VARIANTE 04 - Rete di scarico acque meteoriche piazzale nord**						12,00		
	SOMMANO...	m					12,00	33,91	406,92
1180 / 5336 03IM.350.BN.0125	IMPIANTI MECCANICI SCARICHI ACQUE NERE E BIANCHE Tubazioni acque bianche - PVC Ø125 mm SpCat 17 - A17 - 18 - Sottoservizi Cat 20 - Sottoservizi SbCat 2 - Nuova piazza lato nord **VARIANTE 04 - Rete di scarico acque meteoriche piazzale nord**						109,00		
	SOMMANO...	m					109,00	37,41	4´077,69
1181 / 5337 03IM.350.BN.0160	IMPIANTI MECCANICI SCARICHI ACQUE NERE E BIANCHE Tubazioni acque bianche - PVC Ø160 mm SpCat 17 - A17 - 18 - Sottoservizi Cat 20 - Sottoservizi SbCat 2 - Nuova piazza lato nord **VARIANTE 04 - Rete di scarico acque meteoriche piazzale nord**						65,00		
	SOMMANO...	m					65,00	37,41	2´431,65
1182 / 5338 TOS21_04.F06.008.001	Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro diam. est. 200 mm SpCat 17 - A17 - 18 - Sottoservizi Cat 20 - Sottoservizi SbCat 2 - Nuova piazza lato nord **VARIANTE 04 - Rete di scarico acque meteoriche piazzale nord**						90,00		
	SOMMANO...	m					90,00	20,53	1´847,70
1183 / 5339 TOS21_04.F06.008.002	Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro diam. est. 250 mm SpCat 17 - A17 - 18 - Sottoservizi Cat 20 - Sottoservizi SbCat 2 - Nuova piazza lato nord **VARIANTE 04 - Rete di scarico acque meteoriche piazzale nord** Assimilabile diam 225						20,00 32,00		
	A RIPORTARE						52,00		12´806´783,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						52,00		12´806´783,61
	SOMMANO...	m					52,00	26,61	1´383,72
1184 / 5340 TOS21_04.F06.008.004	Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro diam. est. 400 mm SpCat 17 - A17 - 18 - Sottoservizi Cat 20 - Sottoservizi SbCat 2 - Nuova piazza lato nord **VARIANTE 04 - Rete di scarico acque meteoriche piazzale nord**						14,00		
	SOMMANO...	m					14,00	54,19	758,66
1185 / 5341 18.09.003*.002	Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 40x40x40 SpCat 17 - A17 - 18 - Sottoservizi Cat 20 - Sottoservizi SbCat 2 - Nuova piazza lato nord **VARIANTE 04 - Rete di scarico acque meteoriche piazzale nord**						22,00		
	SOMMANO...	cad					22,00	68,72	1´511,84
1186 / 5342 18.09.003*.006	Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 100x100x100 SpCat 17 - A17 - 18 - Sottoservizi Cat 20 - Sottoservizi SbCat 2 - Nuova piazza lato nord **VARIANTE 04 - Rete di scarico acque meteoriche piazzale nord** (par.ug.=1,000+3)		4,00				4,00		
	SOMMANO...	cad					4,00	277,87	1´111,48
1187 / 5343 18.09.004*.006	Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco. Dimensioni interne cm 100x100 per altezze da cm 25 a cm 100 SpCat 17 - A17 - 18 - Sottoservizi Cat 20 - Sottoservizi SbCat 2 - Nuova piazza lato nord **VARIANTE 04 - Rete di scarico acque meteoriche piazzale nord** (par.ug.=1,000+3)		4,00				4,00		
	SOMMANO...	cad					4,00	253,57	1´014,28
1188 / 5344 18.09.013*.002	Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate dalle norme vigenti fornite e poste in opera. Sono compresi: tutte le opere murarie necessarie; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del materiale alle norme vigenti e della resistenza a rottura e quanto altro								
	A RIPORTARE								12´812´563,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								12′812′563,59
	necessario per dare il lavoro finito. Caditoia o griglia classe D 400 SpCat 17 - A17 - 18 - Sottoservizi Cat 20 - Sottoservizi SbCat 2 - Nuova piazza lato nord **VARIANTE 04 - Rete di scarico acque meteoriche piazzale nord**								
			10,00			13,20	132,00		
	SOMMANO...	kg					132,00	3,37	444,84
1189 / 5345 18.09.010*	Fornitura e posa di chiusino di ispezione stradale, in ghisa sferoidale, con resistenza a rottura maggiore di 40 t ed altre caratteristiche secondo norme vigenti - Classe D 400, con passo d'uomo, rivestito con vernice bituminosa e costituito da: - telaio di altezza non inferiore a 100 mm, con fori ed asole di fissaggio e munito di guarnizione di tenuta antibasculamento e funzione autocentrante per il coperchio, in elastomero ad alta resistenza alloggiata su apposita sede; - coperchio circolare con sistema di apertura su rotula di appoggio munito di bloccaggio di sicurezza a 90° che ne eviti la chiusura accidentale; - disegno antisdrucciolo sulla superficie superiore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. SpCat 17 - A17 - 18 - Sottoservizi Cat 20 - Sottoservizi SbCat 2 - Nuova piazza lato nord **VARIANTE 04 - Rete di scarico acque meteoriche piazzale sud** Pesi di riferimento listino Global Forniture								
	40x40		12,00			19,00	228,00		
	100x100		1,00			79,40	79,40		
	SOMMANO...	kg					307,40	3,58	1′100,49
1190 / 5346 TOS21_01.A04.008.001	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. fino alla profondità di m 1,50 SpCat 17 - A17 - 18 - Sottoservizi Cat 20 - Sottoservizi SbCat 2 - Nuova piazza lato nord **VARIANTE 04 - Rete di scarico acque meteoriche piazzale nord**								
	Tubazioni *(larg.=12+109+65+90+52+14)		1,50	0,60	342,00		307,80		
	SOMMANO...	m³					307,80	6,87	2′114,59
1191 / 5347 TOS21_01.A05.001.001	Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi. SpCat 17 - A17 - 18 - Sottoservizi Cat 20 - Sottoservizi SbCat 2 - Nuova piazza lato nord **VARIANTE 04 - Rete di scarico acque meteoriche piazzale nord**								
	Tubazioni		1,30	0,60	342,00		266,76		
	SOMMANO...	m³					266,76	3,29	877,64
1192 / 5348 TOS21_01.A05.001.002	Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici con materiale arido di cava compreso nel prezzo SpCat 17 - A17 - 18 - Sottoservizi Cat 20 - Sottoservizi SbCat 2 - Nuova piazza lato nord **VARIANTE 04 - Rete di scarico acque meteoriche piazzale nord**								
	Sabbia *(larg.=12,000+109+65)		0,20	0,60	186,00		22,32		
	SOMMANO...	m³					22,32	30,00	669,60
	A RIPORTARE								12′817′770,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								12′817′770,75
	Area merci (SbCat 4)								
1193 / 580 TOS19_04.F06.023.001	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro dimensioni esterne 50x50x50 sp.10 SpCat 17 - A17 - 18 - Sottoservizi Cat 20 - Sottoservizi SbCat 4 - Area merci ingresso piazzale fronte edificio E ingresso alla cabina						2,00 6,00 1,00		
	SOMMANO...	cad					9,00	54,47	490,23
1194 / 581 TOS19_04.F06.024.005	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; compreso: chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, esclusi: scavo e rinterro. DIMENSIONE ESTERNE 100X100X100 sp 10 SpCat 17 - A17 - 18 - Sottoservizi Cat 20 - Sottoservizi SbCat 4 - Area merci per intercettazioni e raccordi						2,00		
	SOMMANO...	cad					2,00	179,09	358,18
1195 / 582 TOS19_04.F06.008.001	Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro diam. est. 200 mm SpCat 17 - A17 - 18 - Sottoservizi Cat 20 - Sottoservizi SbCat 4 - Area merci collegamento pozzetti zona ingresso zollegamento pozzetti zona merci raccordi con i pozzetti - curve		1,00 1,00 10,00	35,00 21,00 1,50			35,00 21,00 15,00		
	SOMMANO...	m					71,00	19,65	1′395,15
1196 / 583 TOS19_04.F06.008.002	Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro diam. est. 250 mm SpCat 17 - A17 - 18 - Sottoservizi Cat 20 - Sottoservizi SbCat 4 - Area merci linea centrale di raccordo pozzetti *(lung.=60+28) curve e braghe		1,00 10,00	88,00 1,50			88,00 15,00		
	SOMMANO...	m					103,00	25,53	2′629,59
1197 / 584 TOS19_04.F06.031.010	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo piana dim. 400x400 mm, telaio 500x500xh80 mm (30 kg) SpCat 17 - A17 - 18 - Sottoservizi Cat 20 - Sottoservizi SbCat 4 - Area merci per pozzetti 50x50		1,00	9,00			9,00		
	SOMMANO...	cad					9,00	120,09	1′080,81
	A RIPORTARE								12′823′724,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								12´823´724,71
1198 / 585 TOS19_04.F06.053.001	Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg) SpCat 17 - A17 - 18 - Sottoservizi Cat 20 - Sottoservizi SbCat 4 - Area merci per pozzetti 100x100		1,00	2,00			2,00		
	SOMMANO...	cad					2,00	213,28	426,56
1199 / 590 01ED.100.CB.01	SOTTOSERVIZI - Fornitura e posa in opera di locale per Q.GE.G.E. e QUADRI SERVIZI ESTERNI, del tipo prefabbricato dimensioni mt 10x4, con fondazione in platea di cls e pareti del tipo prefabbricato con altezza da terra di cm. 90 SpCat 17 - A17 - 18 - Sottoservizi Cat 20 - Sottoservizi SbCat 4 - Area merci zona cabina trasm						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	35´000,00	35´000,00
1200 / 4461 TOS21_04.F08.012.001	Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete corrugata esterna e liscia interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile non autoestinguente, con resistenza meccanica pari a 450 N, in rotoli per cavidotti, escluso il manicotto, poste in opera su letto di sabbia dello spessore non inferiore a 10 cm e con rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con spessore minimo di 10 cm.diametro 125 mm SpCat 17 - A17 - 18 - Sottoservizi Cat 20 - Sottoservizi SbCat 4 - Area merci **VARIANTE 03 - Distribuzione impianti**			646,00			646,00		
	SOMMANO...	m					646,00	6,84	4´418,64
1201 / 4462 TOS21_04.F08.012.003	Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete corrugata esterna e liscia interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile non autoestinguente, con resistenza meccanica pari a 450 N, in rotoli per cavidotti, escluso il manicotto, poste in opera su letto di sabbia dello spessore non inferiore a 10 cm e con rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con spessore minimo di 10 cm.diametro 160 mm SpCat 17 - A17 - 18 - Sottoservizi Cat 20 - Sottoservizi SbCat 4 - Area merci **VARIANTE 03 - Distribuzione impianti**			632,00 677,00			632,00 677,00		
	SOMMANO...	m					1´309,00	9,40	12´304,60
1202 / 4463 TOS21_04.F08.012.004	Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete corrugata esterna e liscia interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile non autoestinguente, con resistenza meccanica pari a 450 N, in rotoli per cavidotti, escluso il manicotto, poste in opera su letto di sabbia dello spessore non inferiore a 10 cm e con rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con spessore minimo di 10 cm.diametro 200 mm SpCat 17 - A17 - 18 - Sottoservizi Cat 20 - Sottoservizi SbCat 4 - Area merci **VARIANTE 03 - Distribuzione impianti**			270,00			270,00		
	SOMMANO...	m					270,00	11,56	3´121,20
	A RIPORTARE								12´878´995,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								12´878´995,71
1203 / 4464 TOS21_01.A04.011.001	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA CONTINUA (Larghezza < 1,50 m).IN TERRENI SCIOLTI.Eseguito con mezzi meccanici.Compreso carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. SpCat 17 - A17 - 18 - Sottoservizi Cat 20 - Sottoservizi SbCat 4 - Area merci								
	VARIANTE 03 - Distribuzione impianti			1309,00	0,50	1,20	785,40		
				646,00	0,50	0,80	258,40		
				270,00	0,80	1,50	324,00		
	Parziale...	mc					1´367,80		
	VARIANTE 03 - Scarichi acque bianche e nere								
	Scavo per alloggio tubazioni da 160			40,00	0,60	1,20	28,80		
	Scavo per alloggio tubazioni da 200 *(lung.=41+50)			91,00	0,60	1,20	65,52		
	Scavo per alloggio tubazioni da 250 *(lung.=48,00+63)			111,00	0,60	1,50	99,90		
	Scavo per alloggio tubazioni da 315			17,00	0,80	1,50	20,40		
	Scavo per alloggio tubazioni da 400			52,00	1,20	1,50	93,60		
	Scavo per alloggio curve			30,00	2,00	1,50	90,00		
	Parziale...	mc					398,22		
	SOMMANO...	mc					1´766,02	21,70	38´322,63
1204 / 4465 TOS21_01.A04.011.002	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA CONTINUA (Larghezza < 1,50 m).IN TERRENI SCIOLTI.Eseguito con mezzi meccanici.Compreso carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.Per profondità comprese tra 1,50 m e 3.00 m. SpCat 17 - A17 - 18 - Sottoservizi Cat 20 - Sottoservizi SbCat 4 - Area merci								
	VARIANTE 03 - Distribuzione impianti			270,00	0,80	0,60	129,60		
	VARIANTE 03 - Scarichi acque bianche e nere								
				27,00	2,00	1,50	81,00		
				52,00	1,20	1,00	62,40		
	VARIANTE 03 - VASCHE TRICAMERALI		2,50	2,50	9,70	4,00	242,50		
			2,50	2,50	7,70	2,00	96,25		
	SOMMANO...	mc					611,75	22,74	13´911,20
1205 / 4466 TOS21_04.F06.023.002	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro.dimensioni esterne 60x60x60 sp.10 SpCat 17 - A17 - 18 - Sottoservizi Cat 20 - Sottoservizi SbCat 4 - Area merci								
	VARIANTE 03 - Distribuzione impianti			14,00			14,00		
	VARIANTE 03 - Scarichi acque bianche e nere						20,00		
	SOMMANO...	cadauno					34,00	73,14	2´486,76
1206 / 4467 TOS19_04.F06.024.005	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; compreso: chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, esclusi: scavo e rinterro. DIMENSIONE ESTERNE 100X100X100 sp 10 SpCat 17 - A17 - 18 - Sottoservizi Cat 20 - Sottoservizi SbCat 4 - Area merci								
	per intercettazioni e raccordi						-2,00		
	A RIPORTARE						-2,00		12´933´716,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						-2,00		12′933′716,30
	SI DETRAGGONO...	cad					-2,00	179,09	-358,18
1207 / 4468 TOS19_04.F06.024.005	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; compreso: chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, esclusi: scavo e rinterro. DIMENSIONE ESTERNE 100X100X100 sp 10 SpCat 17 - A17 - 18 - Sottoservizi Cat 20 - Sottoservizi SbCat 4 - Area merci **VARIANTE 03 - Distribuzione impianti** **VARIANTE 03 - Scarichi acque bianche e nere**						13,00 25,00		
	SOMMANO...	cad					38,00	179,09	6′805,42
1208 / 4469 TOS21_04.F06.023.004	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro.dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 SpCat 17 - A17 - 18 - Sottoservizi Cat 20 - Sottoservizi SbCat 4 - Area merci **VARIANTE 03 - Distribuzione impianti** **VARIANTE 03 - Scarichi acque bianche e nere**						18,00 3,00		
	SOMMANO...	cadauno					21,00	205,21	4′309,41
1209 / 4470 TOS21_PR.P12.008.013	Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004. dimensioni esterne 150x150x100 sp15 SpCat 17 - A17 - 18 - Sottoservizi Cat 20 - Sottoservizi SbCat 4 - Area merci **VARIANTE 03 - Distribuzione impianti** **VARIANTE 03 - Scarichi acque bianche e nere**						5,00 2,00		
	SOMMANO...	cadauno					7,00	456,06	3′192,42
1210 / 4471 TOS21_PR.P12.007.008	Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004. dimensioni esterne 100x100x100 sp10. SpCat 17 - A17 - 18 - Sottoservizi Cat 20 - Sottoservizi SbCat 4 - Area merci **VARIANTE 03 - Distribuzione impianti** **VARIANTE 03 - Scarichi acque bianche e nere**						36,00 28,00		
	SOMMANO...	cadauno					64,00	122,48	7′838,72
1211 / 4472 TOS19_04.F06.053.001	Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg) SpCat 17 - A17 - 18 - Sottoservizi Cat 20 - Sottoservizi SbCat 4 - Area merci per pozzetti 100x100		1,00	2,00			-2,00		
	SI DETRAGGONO...	cad					-2,00	213,28	-426,56
	A RIPORTARE								12′955′077,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								12´955´077,53
1212 / 4473 TOS19_04.F06.053.001	Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg) SpCat 17 - A17 - 18 - Sottoservizi Cat 20 - Sottoservizi SbCat 4 - Area merci								
	VARIANTE 03 - Distribuzione impianti						36,00		
							15,00		
	VARIANTE 03 - Scarichi acque bianche e nere								
							30,00		
							20,00		
	VARIANTE 03 - VASCHE TRICAMERALI		3,00	2,00			6,00		
	SOMMANO...	cad					107,00	213,28	22´820,96
1213 / 4474 TOS21_01.A04.021.001	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA PUNTUALE (plinti, buche).IN TERRENI SCIOLTI.Eseguito con mezzi meccanici.Compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. Profondità < 1,50 m SpCat 17 - A17 - 18 - Sottoservizi Cat 20 - Sottoservizi SbCat 4 - Area merci								
	VARIANTE 03 - Distribuzione impianti		36,00	1,50	1,50	1,50	121,50		
	VARIANTE 03 - Scarichi acque bianche e nere								
			30,00	1,50	1,50	1,50	101,25		
	SOMMANO...	mc					222,75	23,78	5´297,00
1214 / 4475 TOS21_01.A04.021.002	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA PUNTUALE (plinti, buche).IN TERRENI SCIOLTI.Eseguito con mezzi meccanici.Compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. Profondità > 1,50 m SpCat 17 - A17 - 18 - Sottoservizi Cat 20 - Sottoservizi SbCat 4 - Area merci								
	VARIANTE 03 - Distribuzione impianti *(lung.=0,70+0,7+0,7)		14,00	2,10			29,40		
	VARIANTE 03 - Distribuzione impianti Riempimento dei rinfianchi dei pozzetti, si considera circa 1 mc di terra per ciascun pozzetto.						50,00		
	VARIANTE 03 - Scarichi acque bianche e nere								
			20,00	0,70	0,70	0,70	6,86		
	SOMMANO...	mc					86,26	24,82	2´140,97
1215 / 4476 TOS21_01.A04.029.002	ARMATURA DI SOSTEGNO DELLE PARETI DI SCAVO (sbadacchiatura) Costituita da controparete in tavolato di legno sostenuto da pali. Compresi la manodopera, lo sfrido di legname, i puntelli, la chioderia e quant'altro occorrente per l'armo e il disarmo. Valutata per ogni m² di superficie di scavo protetta. 1,50 m < Lunghezza < 3,00 m SpCat 17 - A17 - 18 - Sottoservizi Cat 20 - Sottoservizi SbCat 4 - Area merci								
	VARIANTE 03 - Distribuzione impianti		2,00	270,00		2,10	1´134,00		
	VARIANTE 03 - Scarichi acque bianche e nere								
			2,00	27,00		3,00	162,00		
			2,00	52,00		2,50	260,00		
	SOMMANO...	mq					1´556,00	15,62	24´304,72
	A RIPORTARE								13´009´641,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								13´009´641,18
1216 / 4477 TOS21_01.A05.001.002	RINTERRI E RILEVATI RINTERRI E RILEVATI. Eseguiti con materiali privi di sostanze organiche. Compreso: - spianamenti; - costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30; - formazione di pendenze e profilature di scarpate; - bagnatura e ricarichieseguito con mezzi meccanici con materiale arido di cava compreso nel prezzo SpCat 17 - A17 - 18 - Sottoservizi Cat 20 - Sottoservizi SbCat 4 - Area merci								
	VARIANTE 03 - Distribuzione impianti			1309,00	0,50	1,00	654,50		
				516,00	0,50	0,60	154,80		
				270,00	0,80	1,80	388,80		
	Parziale...	mc					1´198,10		
	VARIANTE 03 - Scarichi acque bianche e nere								
				131,00	0,60	0,60	47,16		
				111,00	0,60	1,10	73,26		
				17,00	0,80	1,20	16,32		
				52,00	1,20	1,80	112,32		
				30,00	2,00	2,50	150,00		
	Parziale...	mc					399,06		
	VARIANTE 03 - Scarichi acque bianche e nere						50,00		
	VARAINTE 03 - VASCHE TRIACAMERALI						122,00		
							46,00		
	Parziale...	mc					218,00		
	SOMMANO...	mc					1´815,16	30,00	54´454,80
1217 / 4478 TOS19_04.F06.008.001	Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro diam. est. 200 mm SpCat 17 - A17 - 18 - Sottoservizi Cat 20 - Sottoservizi SbCat 4 - Area merci								
	collegamento pozzetti zona ingresso		1,00	35,00			-35,00		
	zollegamento pozzetti zona merci		1,00	21,00			-21,00		
	raccordi con i pozzetti - curve		10,00	1,50			-15,00		
	SI DETRAGGONO...	m					-71,00	19,65	-1´395,15
1218 / 4479 TOS19_04.F06.008.001	Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro diam. est. 200 mm SpCat 17 - A17 - 18 - Sottoservizi Cat 20 - Sottoservizi SbCat 4 - Area merci								
	VARIANTE 03 - Scarichi acque bianche e nere								
	Acque bianche			8,00			8,00		
	Acque bianche			20,00			20,00		
	Acque bianche			22,00			22,00		
	SOMMANO...	m					50,00	19,65	982,50
1219 / 4480 TOS19_04.F06.008.002	Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro diam. est. 250 mm SpCat 17 - A17 - 18 - Sottoservizi Cat 20 - Sottoservizi SbCat 4 - Area merci								
	A RIPORTARE								13´063´683,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								13´063´683,33
	linea centrale di raccordo pozzetti *(lung.=60+28)		1,00	88,00			-88,00		
	curve e braghe		10,00	1,50			-15,00		
	SI DETRAGGONO...	m					-103,00	25,53	-2´629,59
1220 / 4481 TOS19_04.F06.008.002	Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro diam. est. 250 mm SpCat 17 - A17 - 18 - Sottoservizi Cat 20 - Sottoservizi SbCat 4 - Area merci **VARIANTE 03 - Scarichi acque bianche e nere**								
	Acque bianche			18,00			18,00		
	Acque bianche			45,00			45,00		
	SOMMANO...	m					63,00	25,53	1´608,39
1221 / 4482 TOS21_04.F06.008.003	Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro diam. est. 315 mm SpCat 17 - A17 - 18 - Sottoservizi Cat 20 - Sottoservizi SbCat 4 - Area merci **VARIANTE 03 - Scarichi acque bianche e nere**								
	Acque bianche			7,00			7,00		
	Acque bianche			2,00			2,00		
	Acque bianche			8,00			8,00		
	SOMMANO...	m					17,00	37,53	638,01
1222 / 4483 TOS21_04.F06.008.004	Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro diam. est. 400 mm SpCat 17 - A17 - 18 - Sottoservizi Cat 20 - Sottoservizi SbCat 4 - Area merci **VARIANTE 03 - Scarichi acque bianche e nere**								
	Acque bianche			15,00			15,00		
	Acque bianche			17,00			17,00		
	Acque bianche			20,00			20,00		
	SOMMANO...	m					52,00	54,19	2´817,88
1223 / 4484 TOS21_04.F06.008.005	Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro diam. est. 500 mm SpCat 17 - A17 - 18 - Sottoservizi Cat 20 - Sottoservizi SbCat 4 - Area merci **VARIANTE 03 - Scarichi acque bianche e nere**								
	Acque bianche			8,00			8,00		
	Acque bianche			9,00			9,00		
	Acque bianche			10,00			10,00		
	SOMMANO...	m					27,00	82,85	2´236,95
1224 / 4485 TOS21_01.F06.002.053	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm SpCat 17 - A17 - 18 - Sottoservizi								
	A RIPORTARE								13´068´354,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								13´068´354,97
	Cat 20 - Sottoservizi SbCat 4 - Area merci **VARIANTE 03 - Scarichi acque nere** Acque nere			40,00			40,00		
	SOMMANO...	m					40,00	17,75	710,00
1225 / 4486 TOS21_01.F06.002.054	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 4,9 mm SpCat 17 - A17 - 18 - Sottoservizi Cat 20 - Sottoservizi SbCat 4 - Area merci **VARIANTE 03 - Scarichi acque nere** Acque nere			12,00 19,00 10,00			12,00 19,00 10,00		
	SOMMANO...	m					41,00	22,97	941,77
1226 / 4487 TOS21_01.F06.002.055	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 250 mm spess. 6,2 mm SpCat 17 - A17 - 18 - Sottoservizi Cat 20 - Sottoservizi SbCat 4 - Area merci **VARIANTE 03 - Scarichi acque nere** Acque nere			18,00 20,00 10,00			18,00 20,00 10,00		
	SOMMANO...	m					48,00	30,30	1´454,40
1227 / 4488 NPE52	Fornitura e posa in opera di fossa biologica TRICAMERALE prefabbricata in calcestruzzo armato vibrocompresso, con camere monoblocco, completa di sella in p.v.c., con chiusino (lapide) per traffico carrabile, con tappi in calcestruzzo per ogni camera, tappo di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera. fossa biologica da 45000 litri. SpCat 17 - A17 - 18 - Sottoservizi Cat 20 - Sottoservizi SbCat 4 - Area merci **VARIANTE 03 - VASCHE TRICAMERALI**						2,00		
	SOMMANO...	a corpo					2,00	17´897,21	35´794,42
1228 / 4489 NPE53	Fornitura e posa in opera di fossa biologica TRICAMERALE prefabbricata in calcestruzzo armato vibrocompresso, con camere monoblocco, completa di sella in p.v.c., con chiusino (lapide) per traffico carrabile, con tappi in calcestruzzo per ogni camera, tappo di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera. fossa biologica da 35000 litri.								
	A RIPORTARE								13´107´255,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								13´107´255,56
	SpCat 17 - A17 - 18 - Sottoservizi Cat 20 - Sottoservizi SbCat 4 - Area merci **VARIANTE 03 - Vasche Tricamerali**						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	15´670,59	15´670,59
1229 / 4490 1C.27.050.0100.a	terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti SpCat 17 - A17 - 18 - Sottoservizi Cat 20 - Sottoservizi SbCat 4 - Area merci **VARIANTE 03**								
	Smaltimento della terra proveniente da scavi, 10% della quantità totale		0,10	1,70	1,20	1766,02	360,27		
	Smaltimento della terra proveniente da scavi, 10% della quantità totale		0,10	1,70	1,20	611,75	124,80		
	Smaltimento della terra proveniente da scavi, 10% della quantità totale		0,10	1,70	1,20	222,75	45,44		
	Smaltimento della terra proveniente da scavi, 10% della quantità totale		0,10	1,70	1,20	61,66	12,58		
	SOMMANO...	t					543,09	18,98	10´307,85
1230 / 4491 TOS21_PRREC.P17.005.004	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 05 03 (riferimento cod. CEER/EER 17 05 04) SpCat 17 - A17 - 18 - Sottoservizi Cat 20 - Sottoservizi SbCat 4 - Area merci **VARIANTE 03**								
						543,09	543,09		
	SOMMANO...	t					543,09	21,00	11´404,89
1231 / 4492 TOS21_PRREC.P17.009.004	Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione : rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci codici CEER/EER 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 (riferimento cod. CEER/EER 17 09 04) SpCat 17 - A17 - 18 - Sottoservizi Cat 20 - Sottoservizi SbCat 4 - Area merci **VARIANTE 03**								
			0,80	1,70	1,20	1766,02	2´882,14		
			0,80	1,70	1,20	611,75	998,38		
			0,80	1,70	1,20	222,75	363,53		
			0,80	1,70	1,20	61,66	100,63		
	SOMMANO...	t					4´344,68	31,89	138´551,85
1232 / 4506 NPE54	ASSISTENZA ALLE OPERE DI SOTTOSERVIZI PER GRANDI DIFFICOLTA' DI ESCUZIONE divuto agli spazi ristretti, le interferenze operative e spazi di manovra, cosi come da descrizione: - posa pezzi speciali ed i raccordi; - staffaggi temporanei - bypass provvisori; - Assistenza alla posa in opera di fossascavi e rinterri; - esecuzione tracce; - realizzazione di cavedi e le chiusure. - Assistenza alla posa in opera di fossa biologica TRICAMERALE prefabbricata in calcestruzzo armato vibrocompresso, - Assistenza alla posa in opera di fossa biologica da 45000 litri								
	A RIPORTARE								13´283´190,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								13´283´190,74
	SpCat 17 - A17 - 18 - Sottoservizi Cat 20 - Sottoservizi SbCat 4 - Area merci **VARIANTE 03**						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	20´942,17	20´942,17
1233 / 5349 01ED.100.CB.01	SOTTOSERVIZI - Fornitura e posa in opera di locale per Q.GE.G.E. e QUADRI SERVIZI ESTERNI, del tipo prefabbricato dimensioni mt 10x4, con fondazione in platea di cls e pareti del tipo prefabbricato con altezza da terra di cm. 90 SpCat 17 - A17 - 18 - Sottoservizi Cat 20 - Sottoservizi SbCat 4 - Area merci Si detrae lavorazione per variante progettuale zona cabina trasm						-1,00		
	SI DETRAGGONO...	a corpo					-1,00	35´000,00	-35´000,00
1234 / 5350 NPE73	SOTTOSERVIZI - Fornitura e posa in opera di locale per Q.GE.G.E. e QUADRI SERVIZI ESTERNI, del tipo prefabbricato, costituita da n. 2 moduli delle dimensioni di mt 248x750xh250, pareti s. 9 cm, su fondazione realizzata in c.a. La lavorazione si intende compresa di trasporto, nolo di mezzi per il sollevamento. Sono esclusi: scavi, fondazioni e ogni altra cosa non specificata. SpCat 17 - A17 - 18 - Sottoservizi Cat 20 - Sottoservizi SbCat 4 - Area merci **VARIANTE 04** **Cabina elettrica** n.1 cabine elettriche						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	47´430,87	47´430,87
1235 / 5351 04.F06.023.001	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro dimensioni esterne 50x50x50 sp.10 SpCat 17 - A17 - 18 - Sottoservizi Cat 20 - Sottoservizi SbCat 4 - Area merci **VARIANTE 04** a detrarre ingresso piazzale fronte edificio E ingresso alla cabina						-2,00 -6,00 -1,00		
	SI DETRAGGONO...	cad					-9,00	54,47	-490,23
1236 / 5352 04.F06.031.010	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo piana dim. 400x400 mm, telaio 500x500xh80 mm (30 kg) SpCat 17 - A17 - 18 - Sottoservizi Cat 20 - Sottoservizi SbCat 4 - Area merci **VARIANTE 04** a detrarre per pozzetti 50x50		1,00	9,00			-9,00		
	SI DETRAGGONO...	cad					-9,00	120,09	-1´080,81
1237 / 5353 TOS19_04.F06.024.005	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di								
	A RIPORTARE								13´314´992,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								13´314´992,74
	spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; compreso: chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, esclusi: scavo e rinterro. DIMENSIONE ESTERNE 100X100X100 sp 10 SpCat 17 - A17 - 18 - Sottoservizi Cat 20 - Sottoservizi SbCat 4 - Area merci Si detrae quantità di Variante 03 - Distribuzione impianti e Scarichi acque bianche e nere				36,00		-36,00		
	SI DETRAGGONO...	cad					-36,00	179,09	-6´447,24
1238 / 5354 TOS19_04.F06.053.001	Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg) SpCat 17 - A17 - 18 - Sottoservizi Cat 20 - Sottoservizi SbCat 4 - Area merci Si detrae quantità di Variante 03 - Distribuzione impianti e Scarichi acque bianche e nere e vasche tricamerali						-105,00		
	SI DETRAGGONO...	cad					-105,00	213,28	-22´394,40
1239 / 5355 TOS21_01.F06.002.053	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm SpCat 17 - A17 - 18 - Sottoservizi Cat 20 - Sottoservizi SbCat 4 - Area merci Si detrae quantità di Variante 03 - Scarichi acque bianche e nere						-40,00		
	SI DETRAGGONO...	m					-40,00	17,75	-710,00
1240 / 5356 TOS21_01.F06.002.054	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 4,9 mm SpCat 17 - A17 - 18 - Sottoservizi Cat 20 - Sottoservizi SbCat 4 - Area merci Si detrae quantità di Variante 03 - Scarichi acque bianche e nere						-41,00		
	SI DETRAGGONO...	m					-41,00	22,97	-941,77
1241 / 5357 TOS21_01.F06.002.055	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 250 mm spess. 6,2 mm SpCat 17 - A17 - 18 - Sottoservizi Cat 20 - Sottoservizi SbCat 4 - Area merci Si detrae quantità di Variante 03 - Scarichi acque bianche								
	A RIPORTARE								13´284´499,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								13´284´499,33
	e nere						-48,00		
	SI DETRAGGONO...	m					-48,00	30,30	-1´454,40
1242 / 5358 TOS21_04.F06.008.003	Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro diam. est. 315 mm SpCat 17 - A17 - 18 - Sottoservizi Cat 20 - Sottoservizi SbCat 4 - Area merci Si detrae quantità di Variante 03 - Scarichi acque bianche e nere						-17,00		
	SI DETRAGGONO...	m					-17,00	37,53	-638,01
1243 / 5359 TOS21_04.F06.008.004	Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro diam. est. 400 mm SpCat 17 - A17 - 18 - Sottoservizi Cat 20 - Sottoservizi SbCat 4 - Area merci Si detrae quantità di Variante 03 - Scarichi acque bianche e nere						-52,00		
	SI DETRAGGONO...	m					-52,00	54,19	-2´817,88
1244 / 5360 TOS21_04.F06.008.005	Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro diam. est. 500 mm SpCat 17 - A17 - 18 - Sottoservizi Cat 20 - Sottoservizi SbCat 4 - Area merci Si detrae quantità di Variante 03 - Scarichi acque bianche e nere						-27,00		
	SI DETRAGGONO...	m					-27,00	82,85	-2´236,95
1245 / 5361 TOS21_04.F06.023.002	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro dimensioni esterne 60x60x60 sp.10 SpCat 17 - A17 - 18 - Sottoservizi Cat 20 - Sottoservizi SbCat 4 - Area merci Si detrae quantità di Variante 03 - Distribuzione impianti e Scarichi acque bianche e nere						-34,00		
	SI DETRAGGONO...	cad					-34,00	73,14	-2´486,76
1246 / 5362 TOS21_04.F06.023.004	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 SpCat 17 - A17 - 18 - Sottoservizi Cat 20 - Sottoservizi SbCat 4 - Area merci Si detrae quantità di Variante 03 - Distribuzione impianti e								
	A RIPORTARE								13´274´865,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								13′274′865,33
	Scarichi acque bianche e nere						-21,00		
	SI DETRAGGONO...	cad					-21,00	205,21	-4′309,41
1247 / 5363 TOS21_04.F08.012.001	Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete corrugata esterna e liscia interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile non autoestinguente, con resistenza meccanica pari a 450 N, in rotoli per cavidotti, escluso il manicotto, poste in opera su letto di sabbia dello spessore non inferiore a 10 cm e con rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con spessore minimo di 10 cm. diametro 125 mm SpCat 17 - A17 - 18 - Sottoservizi Cat 20 - Sottoservizi SbCat 4 - Area merci Si detrae quantità di Variante 03 - Distribuzione impianti						-646,00		
	SI DETRAGGONO...	m					-646,00	6,84	-4′418,64
1248 / 5364 TOS21_04.F08.012.003	Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete corrugata esterna e liscia interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile non autoestinguente, con resistenza meccanica pari a 450 N, in rotoli per cavidotti, escluso il manicotto, poste in opera su letto di sabbia dello spessore non inferiore a 10 cm e con rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con spessore minimo di 10 cm. diametro 160 mm SpCat 17 - A17 - 18 - Sottoservizi Cat 20 - Sottoservizi SbCat 4 - Area merci Si detrae quantità di Variante 03 - Distribuzione impianti						-1′309,00		
	SI DETRAGGONO...	m					-1′309,00	9,40	-12′304,60
1249 / 5365 TOS21_04.F08.012.004	Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete corrugata esterna e liscia interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile non autoestinguente, con resistenza meccanica pari a 450 N, in rotoli per cavidotti, escluso il manicotto, poste in opera su letto di sabbia dello spessore non inferiore a 10 cm e con rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con spessore minimo di 10 cm. diametro 200 mm SpCat 17 - A17 - 18 - Sottoservizi Cat 20 - Sottoservizi SbCat 4 - Area merci Si detrae quantità di Variante 03 - Distribuzione impianti						-270,00		
	SI DETRAGGONO...	m					-270,00	11,56	-3′121,20
1250 / 5366 TOS21_PR.P12.007.008	Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004 dimensioni esterne 100x100x100, sp. 5 SpCat 17 - A17 - 18 - Sottoservizi Cat 20 - Sottoservizi SbCat 4 - Area merci Si detrae quantità di Variante 03 - Distribuzione impianti e Scarichi acque bianche e nere						-64,00		
	SI DETRAGGONO...	cad					-64,00	122,48	-7′838,72
1251 / 5367 TOS21_PR.P12.008.013	Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, certificato CE								
	A RIPORTARE								13′242′872,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								13´242´872,76
	secondo la UNI EN 1917:2004 dimensioni esterne 150x150x100 sp15 SpCat 17 - A17 - 18 - Sottoservizi Cat 20 - Sottoservizi SbCat 4 - Area merci Si detrae quantità di Variante 03 - Distribuzione impianti e Scarichi acque bianche e nere						-7,00		
	SI DETRAGGONO...	cad					-7,00	456,06	-3´192,42
1252 / 5368 03IM.350.BN.0110	IMPIANTI MECCANICI SCARICHI ACQUE NERE E BIANCHE Tubazioni acque bianche - PVC Ø110 mm SpCat 17 - A17 - 18 - Sottoservizi Cat 20 - Sottoservizi SbCat 4 - Area merci **VARIANTE 04 - Rete di scarico acque meteoriche piazzale sud**						16,00		
	SOMMANO...	m					16,00	33,91	542,56
1253 / 5369 03IM.350.BN.0125	IMPIANTI MECCANICI SCARICHI ACQUE NERE E BIANCHE Tubazioni acque bianche - PVC Ø125 mm SpCat 17 - A17 - 18 - Sottoservizi Cat 20 - Sottoservizi SbCat 4 - Area merci **VARIANTE 04 - Rete di scarico acque meteoriche piazzale sud**						20,00		
	SOMMANO...	m					20,00	37,41	748,20
1254 / 5370 03IM.350.BN.0160	IMPIANTI MECCANICI SCARICHI ACQUE NERE E BIANCHE Tubazioni acque bianche - PVC Ø160 mm SpCat 17 - A17 - 18 - Sottoservizi Cat 20 - Sottoservizi SbCat 4 - Area merci **VARIANTE 04 - Rete di scarico acque meteoriche piazzale sud**						13,00		
	SOMMANO...	m					13,00	37,41	486,33
1255 / 5371 TOS21_04.F06.008.001	Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro diam. est. 200 mm SpCat 17 - A17 - 18 - Sottoservizi Cat 20 - Sottoservizi SbCat 4 - Area merci **VARIANTE 04 - Rete di scarico acque meteoriche piazzale sud**						95,00		
	SOMMANO...	m					95,00	20,53	1´950,35
1256 / 5372 TOS21_04.F06.008.003	Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro diam. est. 315 mm SpCat 17 - A17 - 18 - Sottoservizi								
	A RIPORTARE								13´243´407,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								13´243´407,78
	Cat 20 - Sottoservizi SbCat 4 - Area merci **VARIANTE 04 - Rete di scarico acque meteoriche piazzale sud**						7,00		
	SOMMANO...	m					7,00	37,53	262,71
1257 / 5373 TOS21_04.F06.008.004	Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro diam. est. 400 mm SpCat 17 - A17 - 18 - Sottoservizi Cat 20 - Sottoservizi SbCat 4 - Area merci **VARIANTE 04 - Rete di scarico acque meteoriche piazzale sud**						64,00		
	SOMMANO...	m					64,00	54,19	3´468,16
1258 / 5374 TOS21_04.F06.008.005	Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro diam. est. 500 mm SpCat 17 - A17 - 18 - Sottoservizi Cat 20 - Sottoservizi SbCat 4 - Area merci **VARIANTE 04 - Rete di scarico acque meteoriche piazzale sud**						12,00		
	SOMMANO...	m					12,00	82,85	994,20
1259 / 5375 18.09.003*.002	Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 40x40x40 SpCat 17 - A17 - 18 - Sottoservizi Cat 20 - Sottoservizi SbCat 4 - Area merci **VARIANTE 04 - Rete di scarico acque meteoriche piazzale sud**						9,00		
	SOMMANO...	cad					9,00	68,72	618,48
1260 / 5376 01.F06.011.004	Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. - pozzetto dimensioni esterne 60 x 60 x 60 cm SpCat 17 - A17 - 18 - Sottoservizi Cat 20 - Sottoservizi SbCat 4 - Area merci **VARIANTE 04 - Rete di scarico acque meteoriche piazzale sud**						4,00		
	SOMMANO...	Cadauno					4,00	127,60	510,40
1261 / 5377 18.09.003*.006	Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle								
	A RIPORTARE								13´249´261,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								13´249´261,73
	tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 100x100x100 SpCat 17 - A17 - 18 - Sottoservizi Cat 20 - Sottoservizi SbCat 4 - Area merci **VARIANTE 04 - Rete di scarico acque meteoriche piazzale sud**						5,00		
	SOMMANO...	cad					5,00	277,87	1´389,35
1262 / 5378 18.09.004*.004	Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco. Dimensioni interne cm 60x60 e per altezze da cm 10 a cm 60 SpCat 17 - A17 - 18 - Sottoservizi Cat 20 - Sottoservizi SbCat 4 - Area merci **VARIANTE 04 - Rete di scarico acque meteoriche piazzale sud**						4,00		
	SOMMANO...	cad					4,00	85,46	341,84
1263 / 5379 18.09.004*.005	Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco. Dimensioni interne cm 80x80 e per altezze da cm 25 a cm 80 SpCat 17 - A17 - 18 - Sottoservizi Cat 20 - Sottoservizi SbCat 4 - Area merci **VARIANTE 04 - Rete di scarico acque meteoriche piazzale sud**						5,00		
	SOMMANO...	cad					5,00	151,60	758,00
1264 / 5380 18.09.004*.006	Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco. Dimensioni interne cm 100x100 per altezze da cm 25 a cm 100 SpCat 17 - A17 - 18 - Sottoservizi Cat 20 - Sottoservizi SbCat 4 - Area merci **VARIANTE 04 - Rete di scarico acque meteoriche piazzale sud**						5,00		
	SOMMANO...	cad					5,00	253,57	1´267,85
1265 / 5381 18.09.010*	Fornitura e posa di chiusino di ispezione stradale, in ghisa sferoidale, con resistenza a rottura maggiore di 40 t ed altre caratteristiche secondo norme vigenti - Classe D 400, con passo d'uomo, rivestito con vernice bituminosa e costituito da: - telaio di altezza non inferiore a 100 mm, con fori ed asole di fissaggio e munito di guarnizione di tenuta antibasculamento e funzione autocentrante per il coperchio, in elastomero ad alta resistenza alloggiata su								
	A RIPORTARE								13´253´018,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								13´253´018,77
	apposita sede; - coperchio circolare con sistema di apertura su rotula di appoggio munito di bloccaggio di sicurezza a 90° che ne eviti la chiusura accidentale; - disegno antisdrucciolo sulla superficie superiore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. SpCat 17 - A17 - 18 - Sottoservizi Cat 20 - Sottoservizi SbCat 4 - Area merci **VARIANTE 04 - Rete di scarico acque meteoriche piazzale sud** Pesi di riferimento listino Global Forniture								
	40x40		9,00			19,00	171,00		
	60x60		4,00			59,00	236,00		
	100x100		5,00			79,40	397,00		
	SOMMANO...	kg					804,00	3,58	2´878,32
1266 / 5382 TOS21_01.A04.008.001	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. fino alla profondità di m 1,50 SpCat 17 - A17 - 18 - Sottoservizi Cat 20 - Sottoservizi SbCat 4 - Area merci **VARIANTE 04 - Rete di scarico acque meteoriche piazzale sud**								
	Tubazioni *(larg.=16+20+13+95+7+64+12)		1,50	0,60	227,00		204,30		
	SOMMANO...	m³					204,30	6,87	1´403,54
1267 / 5383 TOS21_01.A05.001.001	Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi. SpCat 17 - A17 - 18 - Sottoservizi Cat 20 - Sottoservizi SbCat 4 - Area merci **VARIANTE 04 - Rete di scarico acque meteoriche piazzale sud**								
	Tubazioni		1,30	0,60	227,00		177,06		
	SOMMANO...	m³					177,06	3,29	582,53
1268 / 5384 TOS21_01.A05.001.002	Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici con materiale arido di cava compreso nel prezzo SpCat 17 - A17 - 18 - Sottoservizi Cat 20 - Sottoservizi SbCat 4 - Area merci **VARIANTE 04 - Rete di scarico acque meteoriche piazzale sud**								
	Sabbia *(larg.=16+20+13)		0,20	0,60	49,00		5,88		
	SOMMANO...	m³					5,88	30,00	176,40
1269 / 5385 03IM.350.NR.0125	IMPIANTI MECCANICI SCARICHI ACQUE NERE E BIANCHE Tubazioni acque nere - PVC Ø125 mm SpCat 17 - A17 - 18 - Sottoservizi Cat 20 - Sottoservizi SbCat 4 - Area merci **VARIANTE 04 - Rete di scarico acque nere piazzale sud**								
							173,00		
	SOMMANO...	m					173,00	37,41	6´471,93
1270 / 5386 03IM.350.NR.0160	IMPIANTI MECCANICI SCARICHI ACQUE NERE E BIANCHE Tubazioni acque nere - PVC								
	A RIPORTARE								13´264´531,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								13´264´531,49
	Ø160 mm SpCat 17 - A17 - 18 - Sottoservizi Cat 20 - Sottoservizi SbCat 4 - Area merci **VARIANTE 04 - Rete di scarico acque nere piazzale sud**						78,00		
	SOMMANO...	m					78,00	37,41	2´917,98
1271 / 5387 TOS21_04.F06.008.001	Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro diam. est. 200 mm SpCat 17 - A17 - 18 - Sottoservizi Cat 20 - Sottoservizi SbCat 4 - Area merci **VARIANTE 04 - Rete di scarico acque nere piazzale sud**						12,00		
	SOMMANO...	m					12,00	20,53	246,36
1272 / 5388 TOS21_04.F06.008.002	Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro diam. est. 250 mm SpCat 17 - A17 - 18 - Sottoservizi Cat 20 - Sottoservizi SbCat 4 - Area merci **VARIANTE 04 - Rete di scarico acque nere piazzale sud**						71,00		
	SOMMANO...	m					71,00	26,61	1´889,31
1273 / 5389 TOS21_04.F06.008.003	Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro diam. est. 315 mm SpCat 17 - A17 - 18 - Sottoservizi Cat 20 - Sottoservizi SbCat 4 - Area merci **VARIANTE 04 - Rete di scarico acque nere piazzale sud**						46,00		
	SOMMANO...	m					46,00	37,53	1´726,38
1274 / 5390 01.F06.011.004	Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. - pozzetto dimensioni esterne 60 x 60 x 60 cm SpCat 17 - A17 - 18 - Sottoservizi Cat 20 - Sottoservizi SbCat 4 - Area merci **VARIANTE 04 - Rete di scarico acque nere piazzale sud**						24,00		
	SOMMANO...	Cadauno					24,00	127,60	3´062,40
1275 / 5391 18.09.003*.005	Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per								
	A RIPORTARE								13´274´373,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								13´274´373,92
	dare l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 80x80x80 SpCat 17 - A17 - 18 - Sottoservizi Cat 20 - Sottoservizi SbCat 4 - Area merci **VARIANTE 04 - Rete di scarico acque nere piazzale sud**						6,00		
	SOMMANO...	cad					6,00	169,58	1´017,48
1276 / 5392 18.09.004*.004	Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco. Dimensioni interne cm 60x60 e per altezze da cm 10 a cm 60 SpCat 17 - A17 - 18 - Sottoservizi Cat 20 - Sottoservizi SbCat 4 - Area merci **VARIANTE 04 - Rete di scarico acque nere piazzale sud**						24,00		
	SOMMANO...	cad					24,00	85,46	2´051,04
1277 / 5393 18.09.004*.005	Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco. Dimensioni interne cm 80x80 e per altezze da cm 25 a cm 80 SpCat 17 - A17 - 18 - Sottoservizi Cat 20 - Sottoservizi SbCat 4 - Area merci **VARIANTE 04 - Rete di scarico acque nere piazzale sud**						6,00		
	SOMMANO...	cad					6,00	151,60	909,60
1278 / 5394 18.09.010*	Fornitura e posa di chiusino di ispezione stradale, in ghisa sferoidale, con resistenza a rottura maggiore di 40 t ed altre caratteristiche secondo norme vigenti - Classe D 400, con passo d'uomo, rivestito con vernice bituminosa e costituito da: - telaio di altezza non inferiore a 100 mm, con fori ed asole di fissaggio e munito di guarnizione di tenuta antibasculamento e funzione autocentrante per il coperchio, in elastomero ad alta resistenza alloggiata su apposita sede; - coperchio circolare con sistema di apertura su rotula di appoggio munito di bloccaggio di sicurezza a 90° che ne eviti la chiusura accidentale; - disegno antisdrucciolo sulla superficie superiore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. SpCat 17 - A17 - 18 - Sottoservizi Cat 20 - Sottoservizi SbCat 4 - Area merci **VARIANTE 04 - Rete di scarico acque nere piazzale sud** Pesi di riferimento listino Global Forniture								
	60x60		24,00			59,00	1´416,00		
	80x80		6,00			64,60	387,60		
	SOMMANO...	kg					1´803,60	3,58	6´456,89
1279 / 5395	IMPIANTI MECCANICI								
	A RIPORTARE								13´284´808,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								13´284´808,93
03IM.350.NR.0125	SCARICHI ACQUE NERE E BIANCHE Tubazioni acque nere - PVC Ø125 mm SpCat 17 - A17 - 18 - Sottoservizi Cat 20 - Sottoservizi SbCat 4 - Area merci **VARIANTE 04 - Rete di scarico acque grigie piazzale sud**						111,00		
	SOMMANO...	m					111,00	37,41	4´152,51
1280 / 5396 03IM.350.NR.0160	IMPIANTI MECCANICI SCARICHI ACQUE NERE E BIANCHE Tubazioni acque nere - PVC Ø160 mm SpCat 17 - A17 - 18 - Sottoservizi Cat 20 - Sottoservizi SbCat 4 - Area merci **VARIANTE 04 - Rete di scarico acque grigie piazzale sud**						132,00		
	SOMMANO...	m					132,00	37,41	4´938,12
1281 / 5397 01.F06.011.004	Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. - pozzetto dimensioni esterne 60 x 60 x 60 cm SpCat 17 - A17 - 18 - Sottoservizi Cat 20 - Sottoservizi SbCat 4 - Area merci **VARIANTE 04 - Rete di scarico acque grigie piazzale sud**						19,00		
	SOMMANO...	Cadauno					19,00	127,60	2´424,40
1282 / 5398 18.09.004*.004	Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco. Dimensioni interne cm 60x60 e per altezze da cm 10 a cm 60 SpCat 17 - A17 - 18 - Sottoservizi Cat 20 - Sottoservizi SbCat 4 - Area merci **VARIANTE 04 - Rete di scarico acque grigie piazzale sud**						19,00		
	SOMMANO...	cad					19,00	85,46	1´623,74
1283 / 5399 18.09.010*	Fornitura e posa di chiusino di ispezione stradale, in ghisa sferoidale, con resistenza a rottura maggiore di 40 t ed altre caratteristiche secondo norme vigenti - Classe D 400, con passo d'uomo, rivestito con vernice bituminosa e costituito da: - telaio di altezza non inferiore a 100 mm, con fori ed asole di fissaggio e munito di guarnizione di tenuta antibasculamento e funzione autocentrante per il coperchio, in elastomero ad alta resistenza alloggiata su apposita sede; - coperchio circolare con sistema di apertura su rotula di appoggio munito di bloccaggio di sicurezza a 90° che ne eviti la chiusura accidentale; - disegno antisdrucciolo sulla superficie superiore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.								
	A RIPORTARE								13´297´947,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								13´297´947,70
	SpCat 17 - A17 - 18 - Sottoservizi Cat 20 - Sottoservizi SbCat 4 - Area merci **VARIANTE 04 - Rete di scarico acque grigie piazzale sud** Pesi di riferimento listino Global Forniture 60x60		19,00			59,00	1´121,00		
	SOMMANO...	kg					1´121,00	3,58	4´013,18
1284 / 5400 TOS21_01.A04.008.001	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. fino alla profondità di m 1,50 SpCat 17 - A17 - 18 - Sottoservizi Cat 20 - Sottoservizi SbCat 4 - Area merci **VARIANTE 04 - Rete di scarico acque grigie piazzale sud** Tubazioni *(larg.=16+20+13+95+7+64+12)		1,50	0,60	227,00		204,30		
	SOMMANO...	m³					204,30	6,87	1´403,54
1285 / 5401 TOS21_01.A05.001.001	Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi. SpCat 17 - A17 - 18 - Sottoservizi Cat 20 - Sottoservizi SbCat 4 - Area merci **VARIANTE 04 - Rete di scarico acque grigie piazzale sud** Tubazioni		1,30	0,60	227,00		177,06		
	SOMMANO...	m³					177,06	3,29	582,53
1286 / 5402 TOS21_01.A05.001.002	Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici con materiale arido di cava compreso nel prezzo SpCat 17 - A17 - 18 - Sottoservizi Cat 20 - Sottoservizi SbCat 4 - Area merci **VARIANTE 04 - Rete di scarico acque grigie piazzale sud** Sabbia *(larg.=16+20+13)		0,20	0,60	49,00		5,88		
	SOMMANO...	m³					5,88	30,00	176,40
1287 / 5403 TOS21_01.A04.008.001	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. fino alla profondità di m 1,50 SpCat 17 - A17 - 18 - Sottoservizi Cat 20 - Sottoservizi SbCat 4 - Area merci **VARIANTE 04 - Rete di scarico acque grigie piazzale sud** Tubazioni *(larg.=111+132)		1,50	0,60	243,00		218,70		
	SOMMANO...	m³					218,70	6,87	1´502,47
1288 / 5404 TOS21_01.A05.001.001	Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi. SpCat 17 - A17 - 18 - Sottoservizi Cat 20 - Sottoservizi SbCat 4 - Area merci **VARIANTE 04 - Rete di scarico acque grigie piazzale sud** Tubazioni		1,30	0,60	243,00		189,54		
	SOMMANO...	m³					189,54	3,29	623,59
	A RIPORTARE								13´306´249,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								13´306´249,41
1289 / 5405 TOS21_01.A05.001.002	Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici con materiale arido di cava compreso nel prezzo SpCat 17 - A17 - 18 - Sottoservizi Cat 20 - Sottoservizi SbCat 4 - Area merci **VARIANTE 04 - Rete di scarico acque grigie piazzale sud** Sabbia		0,20	0,60	243,00		29,16		
	SOMMANO...	m³					29,16	30,00	874,80
1290 / 5406 NP.IM.LCA-Economie	Lista lavorazioni in economia - Prezzi LORDI - Come da elaborato consegnato in formato cartaceo in data 15 aprile 2026. Detratte tutte le cifre riferite ai RIFIUTI (Da approfondire) Detratte le cifre riferite all'armatura e cls platea da approfondire con DLO Strutture SpCat 17 - A17 - 18 - Sottoservizi Cat 20 - Sottoservizi SbCat 4 - Area merci						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	49´625,00	49´625,00
	A18 - 19 - Sistemazioni esterne (SpCat 18) **Sistemazioni esterne (Cat 21)** **Nuova piazza lato nord (SbCat 2)**								
1291 / 494 01ED.105.PVM.01	SISTEMAZIONI ESTERNE - Pavimentazioni esterne - Marciapiede pedonale - pavimentazione in elementi di cls autobloccanti SpCat 18 - A18 - 19 - Sistemazioni esterne Cat 21 - Sistemazioni esterne SbCat 2 - Nuova piazza lato nord								
	zona a)			5,00	5,00		25,00		
	zona b)			6,00	2,00		12,00		
	zona c)			5,00	4,00		20,00		
	zona d)			35,50	2,40		85,20		
	zona e)			1,50	3,40		5,10		
	zona e) *(lung.=(3,40+12,90)/2)			8,15	7,50		61,13		
	zona f)			15,50	12,90		199,95		
	zona g)			8,50	3,00		25,50		
	zona h)			13,30	12,90		171,57		
	zona i) *(lung.=(6,8+12,9)/2)			9,85	6,00		59,10		
	zona l) *(lung.=(6,8+5,3)/2)			6,05	8,30		50,22		
	zona m) *(lung.=(5,3+3,8)/2)			4,55	6,80		30,94		
	zona n) ingresso G			8,50	3,20		27,20		
	SOMMANO...	m²					772,91	45,45	35´128,76
1292 / 495 01ED.105.PVM.02	SISTEMAZIONI ESTERNE - Autobloccanti drenanti per parcheggi - pavimentazione in masselli fotocatalitici autobloccanti drenanti SpCat 18 - A18 - 19 - Sistemazioni esterne Cat 21 - Sistemazioni esterne SbCat 2 - Nuova piazza lato nord								
	pavimentazione fra le due zone a parcheggio			38,50	2,00		77,00		
	pavimentazione fra le due zone a parcheggio			4,00	2,50		10,00		
	pavimentazione fra le due zone a parcheggio			2,00	1,00		2,00		
	parcheggio 1-13			32,50	5,00		162,50		
	parcheggio 14-27			35,00	5,00		175,00		
	parcheggio 28-32			25,00	2,60		65,00		
	parcheggio 33-35			15,00	2,60		39,00		
	parcheggio 36-43			61,20	2,60		159,12		
	parcheggio 48			5,00	2,60		13,00		
	parcheggio 49			5,00	2,60		13,00		
	parcheggio 50-53			20,00	2,60		52,00		
	A RIPORTARE						767,62		13´391´877,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						767,62		13´391´877,97
	SOMMANO...	m²					767,62	21,96	16´856,94
1293 / 496 01ED.105.PVM.03	SISTEMAZIONI ESTERNE - Pavimentazioni esterne - Asfalto carrabile - manto stradale in conglomerato bituminoso								
	SpCat 18 - A18 - 19 - Sistemazioni esterne								
	Cat 21 - Sistemazioni esterne								
	SbCat 2 - Nuova piazza lato nord								
	viabilità entrata								
	zona a) *(lung.=(37,5+33,3)/2)			35,40	6,00		212,40		
	zona b) *(lung.=(14,5+10)/2)			12,25	7,20		88,20		
	zona c) *(lung.=(3+6)/2)			4,50	7,00		31,50		
	zona d)			38,00	6,00		228,00		
	zona e)			6,50	17,00		110,50		
	zona f)			8,50	10,00		85,00		
	zona g)			8,50	0,80		6,80		
	zona h)			17,00	4,40		74,80		
	zona h1)			14,00	2,80		39,20		
	zona i)			1,50	2,50		3,75		
	zona l)			6,30	3,00		18,90		
	viabilià uscita								
	zona m)			16,20	6,00		97,20		
	zona n)			3,00	11,00		33,00		
	zona o)			61,70	6,00		370,20		
	zona p)			6,00	3,50		21,00		
	zona q)			6,00	12,00		72,00		
	zona r)			6,00	4,50		27,00		
	zona s)			9,00	7,00		63,00		
	zona t)			18,50	5,50		101,75		
	zona u)			5,40	7,00		37,80		
	SOMMANO...	m²					1´722,00	27,29	46´993,38
1294 / 499 01ED.105.FIN.01	SISTEMAZIONI ESTERNE - Finiture stradali esterne - Cordonato in cls								
	SpCat 18 - A18 - 19 - Sistemazioni esterne								
	Cat 21 - Sistemazioni esterne								
	SbCat 2 - Nuova piazza lato nord								
							92,40		
							75,00		
							90,90		
							108,10		
	(par.ug.=18,3+6,3+5,8)		30,40				30,40		
							108,10		
	(par.ug.=20+30+25,1+30)		105,10				105,10		
	SOMMANO...	m					610,00	45,74	27´901,40
1295 / 500 TOS19_04.E06.002.001	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa								
	SpCat 18 - A18 - 19 - Sistemazioni esterne								
	Cat 21 - Sistemazioni esterne								
	SbCat 2 - Nuova piazza lato nord								
	aiuole centrali						32,50		
	aiuole centrali						35,00		
	aiuole centrali						25,00		
	aiuole centrali						15,00		
	SOMMANO...	m					107,50	11,48	1´234,10
1296 / 501 TOS19_04.E06.002.002	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; a due petti 30x7-9x100 cm vibrata								
	A RIPORTARE								13´484´863,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								13´484´863,79
	SpCat 18 - A18 - 19 - Sistemazioni esterne Cat 21 - Sistemazioni esterne SbCat 2 - Nuova piazza lato nord lungo cordonato pavimentazione in masselli *(lung.=3+9+8,5+8,7+38,2+14,5+37+9,4+9,5+6)			143,80			143,80		
	per pezzi speciali *(lung.=3+9+8,5+8,7+38,2+14,5+37+9,4+9,5+6)			143,80	0,05		7,19		
	SOMMANO...	m					150,99	15,66	2´364,50
1297 / 512 TOS19_04.E09.011.001	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura con teli con resistenza a trazione (L/T) =25kN/m (UNI EN ISO 10319) SpCat 18 - A18 - 19 - Sistemazioni esterne Cat 21 - Sistemazioni esterne SbCat 2 - Nuova piazza lato nord								
	sulla superficie prima della massicciata		1,00	35,50	29,50		1´047,25		
	sulla superficie prima della massicciata *(larg.=30-5)		1,00	50,50	25,00		1´262,50		
	sulla superficie prima della massicciata		1,00	19,50	17,50		341,25		
	sulla superficie prima della massicciata		1,00	8,00	4,50		36,00		
	per sovrapposizioni		1,00	2687,00	0,05		134,35		
	SOMMANO...	m²					2´821,35	2,94	8´294,77
1298 / 520 01ED.105.PVM.05	SISTEMAZIONI ESTERNE - Pavimentazioni esterne - Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION SpCat 18 - A18 - 19 - Sistemazioni esterne Cat 21 - Sistemazioni esterne SbCat 2 - Nuova piazza lato nord per accedere agli ingressi								
	a partire da via Boccaccio *(lung.=15+60+8+6)			89,00			89,00		
	a partire da via Boccaccio - ingresso principale *(lung.=15+60+8+6)			89,00			89,00		
	da ingresso principale a ingresso secondario *(lung.=18+10+9+4)			41,00			41,00		
	dai parcheggi *(lung.=30+10+10)			50,00			50,00		
	SOMMANO...	m²					269,00	68,72	18´485,68
1299 / 5581 TOS19_04.E06.002.001	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa SpCat 18 - A18 - 19 - Sistemazioni esterne Cat 21 - Sistemazioni esterne SbCat 2 - Nuova piazza lato nord **VARIANTE 04** a detrarre								
	aiuole centrali						-32,50		
	aiuole centrali						-35,00		
	aiuole centrali						-25,00		
	aiuole centrali						-15,00		
	SI DETRAGGONO...	m					-107,50	11,48	-1´234,10
1300 / 5582 TOS19_04.E06.002.002	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; a due petti 30x7-9x100 cm vibrata SpCat 18 - A18 - 19 - Sistemazioni esterne Cat 21 - Sistemazioni esterne SbCat 2 - Nuova piazza lato nord **VARIANTE 04** a detrarre								
	lungo cordonato pavimentazione in masselli *(lung.=3+9+8,5+8,7+38,2+14,5+37+9,4+9,5+6)			143,80			-143,80		
	per pezzi speciali *(lung.=3+9+8,5+8,7+38,2+14,5+37+								
	A RIPORTARE						-143,80		13´512´774,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						-143,80		13′512′774,64
	9,4+9,5+6)			143,80	0,05		-7,19		
	SI DETRAGGONO...	m					-150,99	15,66	-2′364,50
1301 / 5583 TOS19_04.E09.011.001	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura con teli con resistenza a trazione (L/T) =25kN/m (UNI EN ISO 10319) SpCat 18 - A18 - 19 - Sistemazioni esterne Cat 21 - Sistemazioni esterne SbCat 2 - Nuova piazza lato nord **VARIANTE 04** a detrarre								
	sulla superficie prima della massicciata		1,00	35,50	29,50		-1′047,25		
	sulla superficie prima della massicciata *(larg.=30-5)		1,00	50,50	25,00		-1′262,50		
	sulla superficie prima della massicciata		1,00	19,50	17,50		-341,25		
	sulla superficie prima della massicciata		1,00	8,00	4,50		-36,00		
	per sovrapposizioni		1,00	2687,00	0,05		-134,35		
	SI DETRAGGONO...	m²					-2′821,35	2,94	-8′294,77
1302 / 5584 01ED.105.PVM.05	SISTEMAZIONI ESTERNE - Pavimentazioni esterne - Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION SpCat 18 - A18 - 19 - Sistemazioni esterne Cat 21 - Sistemazioni esterne SbCat 2 - Nuova piazza lato nord **VARIANTE 04** a detrarre per accedere agli ingressi								
	a partire da via Boccaccio *(lung.=15+60+8+6)			89,00			-89,00		
	a partire da via Boccaccio - ingresso principale *(lung.=15+60+8+6)			89,00			-89,00		
	da ingresso principale a ingresso secondario *(lung.=18+10+9+4)			41,00			-41,00		
	dai parcheggi *(lung.=30+10+10)			50,00			-50,00		
	SI DETRAGGONO...	m²					-269,00	68,72	-18′485,68
1303 / 5605 01ED.105.FIN.01	SISTEMAZIONI ESTERNE - Finiture stradali esterne - Cordonato in cls SpCat 18 - A18 - 19 - Sistemazioni esterne Cat 21 - Sistemazioni esterne SbCat 2 - Nuova piazza lato nord **VARIANTE 04** a detrarre								
							-92,40		
							-75,00		
							-90,90		
							-108,10		
	(par.ug.=18,3+6,3+5,8)		30,40				-30,40		
							-108,10		
	(par.ug.=20+30+25,1+30)		105,10				-105,10		
	SI DETRAGGONO...	m					-610,00	45,74	-27′901,40
	Area di servizio fronte "Boccaccio" (SbCat 3)								
1304 / 561 01ED.105.FIN.01	SISTEMAZIONI ESTERNE - Finiture stradali esterne - Cordonato in cls SpCat 18 - A18 - 19 - Sistemazioni esterne Cat 21 - Sistemazioni esterne SbCat 3 - Area di servizio fronte "Boccaccio" area a verde (asilo) *(lung.=36,5+7,5+2,5+5,7+12,5+5,7+4,5+1,7+5+25+5+3+29,5)			144,10			144,10		
	SOMMANO...	m					144,10	45,74	6′591,13
	A RIPORTARE								13′462′319,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								13´462´319,42
1305 / 562 01ED.105.FIN.02	SISTEMAZIONI ESTERNE - Finiture stradali esterne - Zanella carrabile SpCat 18 - A18 - 19 - Sistemazioni esterne Cat 21 - Sistemazioni esterne SbCat 3 - Area di servizio fronte "Boccaccio" per formazione parcheggi parcheggi 1-5 parcheggi 6-16						12,50 25,00		
	SOMMANO...	m					37,50	15,66	587,25
1306 / 563 01ED.105.FIN.02	SISTEMAZIONI ESTERNE - Finiture stradali esterne - Zanella carrabile SpCat 18 - A18 - 19 - Sistemazioni esterne Cat 21 - Sistemazioni esterne SbCat 3 - Area di servizio fronte "Boccaccio" dopo il cordonato a delimitazione area verde fino al primo parcheggio *(lung.=36,5+7,5+2,5) fra i due parcheggi dal secondo parcheggio alla zona Q.G. *(lung.=3+12)			46,50 6,00 15,00			46,50 6,00 15,00		
	SOMMANO...	m					67,50	15,66	1´057,05
1307 / 5585 01ED.105.FIN.01	SISTEMAZIONI ESTERNE - Finiture stradali esterne - Cordonato in cls SpCat 18 - A18 - 19 - Sistemazioni esterne Cat 21 - Sistemazioni esterne SbCat 3 - Area di servizio fronte "Boccaccio" **VARIANTE 04** a detrarre area a verde (asilo) *(lung.=36,5+7,5+2,5+5,7+12,5+5,7+4,5+1,7+5+25+5+3+29,5)			144,10			-144,10		
	SI DETRAGGONO...	m					-144,10	45,74	-6´591,13
1308 / 5586 01ED.105.FIN.02	SISTEMAZIONI ESTERNE - Finiture stradali esterne - Zanella carrabile SpCat 18 - A18 - 19 - Sistemazioni esterne Cat 21 - Sistemazioni esterne SbCat 3 - Area di servizio fronte "Boccaccio" **VARIANTE 04** a detrarre per formazione parcheggi parcheggi 1-5 parcheggi 6-16						-12,50 -25,00		
	SI DETRAGGONO...	m					-37,50	15,66	-587,25
1309 / 5587 01ED.105.FIN.02	SISTEMAZIONI ESTERNE - Finiture stradali esterne - Zanella carrabile SpCat 18 - A18 - 19 - Sistemazioni esterne Cat 21 - Sistemazioni esterne SbCat 3 - Area di servizio fronte "Boccaccio" **VARIANTE 04** a detrarre dopo il cordonato a delimitazione area verde fino al primo parcheggio *(lung.=36,5+7,5+2,5) fra i due parcheggi dal secondo parcheggio alla zona Q.G. *(lung.=3+12)			46,50 6,00 15,00			-46,50 -6,00 -15,00		
	SI DETRAGGONO...	m					-67,50	15,66	-1´057,05
	Area merci (SbCat 4)								
1310 / 567 TOS19_01.B04.005.002	OPERE STRUTTURALI - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato,								
	A RIPORTARE								13´455´728,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								13´455´728,29
	raramente asciutto classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4								
	SpCat 18 - A18 - 19 - Sistemazioni esterne								
	Cat 21 - Sistemazioni esterne								
	SbCat 4 - Area merci								
	piattaforma di carico H1								
	fondazione		1,00	3,90	3,00	0,30	3,51		
	pareti		2,00	6,60	0,25	1,00	3,30		
	piattaforma di carico H3								
	fondazione		1,00	5,40	3,40	0,30	5,51		
	pareti		2,00	8,20	0,30	1,00	4,92		
	rampa di carico H3								
	fondazione		1,00	2,00	7,90	0,30	4,74		
	fondazione		1,00	2,80	2,85	0,30	2,39		
	pareti		2,00	7,90	0,30	0,60	2,84		
	pareti		2,00	5,65	0,30	1,00	3,39		
	ingresso H2								
	fondazione		1,00	6,20	2,00	0,30	3,72		
	parete1		2,00	8,20	0,30	1,00	4,92		
	per rampa scale		1,00	3,00	1,00	0,30	0,90		
	SOMMANO...	m³					40,14	110,75	4´445,51
1311 / 568 TOS19_01.B02.002.001	OPERE STRUTTURALI - Casseforme di legno. per opere di fondazione, plinti, travi rovesce								
	SpCat 18 - A18 - 19 - Sistemazioni esterne								
	Cat 21 - Sistemazioni esterne								
	SbCat 4 - Area merci								
	piattaforma di carico H1								
	fondazione		2,00	6,90		0,30	4,14		
	pareti		4,00	6,60		1,00	26,40		
	piattaforma di carico H3								
	fondazione		2,00	8,80		0,30	5,28		
	pareti		4,00	8,20		1,00	32,80		
	rampa di carico H3								
	fondazione		2,00	9,90		0,30	5,94		
	fondazione		2,00	5,65		0,30	3,39		
	pareti		4,00	7,90		0,60	18,96		
	pareti		4,00	7,60		1,00	30,40		
	ingresso H2								
	fondazione		2,00	8,20		0,30	4,92		
	parete1		4,00	8,20		1,00	32,80		
	per rampa scale		1,00	5,00		0,30	1,50		
	SOMMANO...	m²					166,53	22,97	3´825,19
1312 / 569 TOS19_01.B03.001.005	OPERE STRUTTURALI - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore barre presagomate ad aderenza migliorata (solo nell'ambito di progettazione preliminare)								
	SpCat 18 - A18 - 19 - Sistemazioni esterne								
	Cat 21 - Sistemazioni esterne								
	SbCat 4 - Area merci								
	per piattaforme, rampa e ingresso		1,00	40,14		100,00	4´014,00		
	SOMMANO...	kg					4´014,00	1,78	7´144,92
1313 / 570 TOS19_01.B08.017.003	OPERE STRUTTURALI - Solaio "a pannelli" prefabbricati in laterocemento costituito da elementi in laterizio collaboranti/non collaboranti accostati fra loro, a formare pannelli prefabbricati monolitici aventi larghezza 80-120 cm, con armatura di confezione di acciaio B450C e getto di calcestruzzo nelle nervature di confezione di classe (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) non inferiore a C30/35. altezza totale 24 cm (20 pannello + 4 soletta) per luci da 5 a 6 m								
	SpCat 18 - A18 - 19 - Sistemazioni esterne								
	Cat 21 - Sistemazioni esterne								
	A RIPORTARE								13´471´143,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								13´471´143,91
	SbCat 4 - Area merci								
	piattaforma di carico H1		1,00	2,70	3,70		9,99		
	rampa di carico H3		1,00	5,20	3,00		15,60		
	rampa di carico		1,00	1,60	7,90		12,64		
	rampa di carico		1,00	2,80	2,65		7,42		
	ingresso		1,00	6,20	1,80		11,16		
	SOMMANO...	m²					56,81	55,33	3´143,30
1314 / 571 TOS19_01.C01.031.002	OPERE STRUTTURALI - Muratura in blocchi in cls vibro-compressi da intonaco eseguita con malta di cemento spessore cm 20 SpCat 18 - A18 - 19 - Sistemazioni esterne Cat 21 - Sistemazioni esterne SbCat 4 - Area merci ingresso								
	rampa scale		1,00	3,00	0,90		2,70		
	rampa scale		1,00	3,00	0,60		1,80		
	rampa scale		1,00	3,00	0,30		0,90		
	SOMMANO...	m²					5,40	37,71	203,63
1315 / 572 TOS19_02.B10.021.003	OPERE STRUTTURALI - Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura portante: con foro D 14-16 profondita' 30 cm SpCat 18 - A18 - 19 - Sistemazioni esterne Cat 21 - Sistemazioni esterne SbCat 4 - Area merci collegamenti con le fondazioni esistenti								
	piattaforma di carico H1		1,00	26,00			26,00		
	piattaforma di carico H3		1,00	26,00			26,00		
	rampa di carico		1,00	26,00			26,00		
	ingresso		1,00	30,00			30,00		
	SOMMANO...	cad					108,00	12,72	1´373,76
1316 / 573 TOS19_01.B03.001.005	OPERE STRUTTURALI - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore barre presagomate ad aderenza migliorata (solo nell'ambito di progettazione preliminare) SpCat 18 - A18 - 19 - Sistemazioni esterne Cat 21 - Sistemazioni esterne SbCat 4 - Area merci per collegamento solaio								
	barra di ml. 1 diam. 16 mm kg/ml.		108,00	1,00			108,00		
	SOMMANO...	kg					108,00	1,78	192,24
1317 / 574 TOS19_01.B03.001.002	OPERE STRUTTURALI - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore rete elettrosaldata formato mt 2.00x3.00, Ø 6 mm, maglia 20x20 SpCat 18 - A18 - 19 - Sistemazioni esterne Cat 21 - Sistemazioni esterne SbCat 4 - Area merci								
	per solaio		1,05	56,81		2,29	136,60		
	SOMMANO...	kg					136,60	1,52	207,63
1318 / 575 01ED.105.PVM.06	SISTEMAZIONI ESTERNE SpCat 18 - A18 - 19 - Sistemazioni esterne Cat 21 - Sistemazioni esterne SbCat 4 - Area merci								
	A RIPORTARE								13´476´264,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO								13´476´264,47
	piattaforma di carico H1		1,00	2,70	3,70		9,99		
	piattaforma di carico H3		1,00	5,20	3,00		15,60		
	rampa di carico		1,00	1,60	7,90		12,64		
	rampa di carico		1,00	2,80	2,65		7,42		
	ingresso		1,00	6,20	1,80		11,16		
	SOMMANO...	m²					56,81	56,78	3´225,67
1319 / 576 01ED.080.GD.01	OPERE DA FABBRO - Giunti di dilatazione - Giunto di dilatazione per pavimento larg. 100mm SpCat 18 - A18 - 19 - Sistemazioni esterne Cat 21 - Sistemazioni esterne SbCat 4 - Area merci								
	piattaforma di carico H1		1,00	3,70			3,70		
	piattaforma di carico H3		1,00	5,20			5,20		
	rampa di carico		1,00	2,80			2,80		
	ingresso		1,00	6,20			6,20		
	SOMMANO...	m					17,90	287,50	5´146,25
1320 / 579 TOS19_04.B12.001.001	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm SpCat 18 - A18 - 19 - Sistemazioni esterne Cat 21 - Sistemazioni esterne SbCat 4 - Area merci zona di servizio								
	zona a) ingresso		1,00	36,50	6,00	0,30	65,70		
	zona b) ingresso		1,00	7,00	10,00	0,30	21,00		
	zona c) fronte ed. H		1,00	20,00	18,00	0,30	108,00		
	zona d) fronte ed. H		1,00	17,00	14,00	0,30	71,40		
	zona e) fronte ed. H		1,00	31,50	11,00	0,30	103,95		
	zona f) fronte ed. H		1,00	19,50	11,00	0,30	64,35		
	zona g) fronte ed. H		1,00	7,50	17,50	0,30	39,38		
	zona h) fronte ed. H		1,00	15,00	11,00	0,30	49,50		
	zona i) fronte ed. H		1,00	15,00	5,00	0,30	22,50		
	zona l) fronte ed. H		1,00	4,50	13,00	0,30	17,55		
	zona m) fra H e E		1,00	11,50	9,30	0,30	32,09		
	zona m) fra H e E		1,00	15,00	23,50	0,30	105,75		
	zona m) fra H e E		1,00	4,50	5,80	0,30	7,83		
	SOMMANO...	m³					709,00	23,73	16´824,57
1321 / 586 01ED.105.FIN.01	SISTEMAZIONI ESTERNE - Finiture stradali esterne - Cordonato in cls SpCat 18 - A18 - 19 - Sistemazioni esterne Cat 21 - Sistemazioni esterne SbCat 4 - Area merci								
	fronte edificio H *(lung.=6,5+34+5,5+2+2+3,5+4+4+0,5+6+4,5+2)			74,50			74,50		
	area fra H e E *(lung.=14+9+18,5+12+23,5)			77,00			77,00		
	per pezzi speciali			78,35			78,35		
	SOMMANO...	m					229,85	45,74	10´513,34
1322 / 587 01ED.105.PVM.03	SISTEMAZIONI ESTERNE - Pavimentazioni esterne - Asfalto carrabile - manto stradale in conglomerato bituminoso SpCat 18 - A18 - 19 - Sistemazioni esterne Cat 21 - Sistemazioni esterne SbCat 4 - Area merci viabilità entrata zona di servizio								
	zona a)			36,50	6,00		219,00		
	zona b)			7,00	10,00		70,00		
	zona c)			20,00	18,00		360,00		
	A RIPORTARE						649,00		13´511´974,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						649,00		13´511´974,30
	zona d)			17,00	14,00		238,00		
	zona e)			31,50	11,00		346,50		
	zona f)			19,50	11,00		214,50		
	zona g)			7,50	17,50		131,25		
	zona h)			15,00	11,00		165,00		
	zona i)			15,00	5,00		75,00		
	zona l)			4,50	13,00		58,50		
	zona parcheggio			15,00	6,00		90,00		
	zona parcheggio			25,00	4,50		112,50		
	SOMMANO...	m²					2´080,25	27,29	56´770,02
1323 / 588 01ED.105.PVM.01	SISTEMAZIONI ESTERNE - Pavimentazioni esterne - Marciapiede pedonale - pavimentazione in elementi di cls autobloccanti SpCat 18 - A18 - 19 - Sistemazioni esterne Cat 21 - Sistemazioni esterne SbCat 4 - Area merci								
	area fra edif. H e edif. E			3,00	11,50		34,50		
	area fra edif. H e edif. E			9,50	1,00		9,50		
	area fra edif. H e edif. E			18,50	2,00		37,00		
	area fra edif. H e edif. E			14,00	2,00		28,00		
	area fra edif. H e edif. E			29,00	1,80		52,20		
	area fra edif. H e edif. E			4,00	1,80		7,20		
	zona fronte edificio fra contrafforti e rampe			38,00	2,00		76,00		
	zona fronte edificio fra contrafforti e rampe			9,50	2,00		19,00		
	zona fronte edificio fra contrafforti e rampe			4,50	2,00		9,00		
	zona fronte edificio fra contrafforti e rampe			11,00	2,00		22,00		
	SOMMANO...	m²					294,40	45,45	13´380,48
1324 / 589 01ED.080.PP.01	OPERE DA FABBRO - Fornitura e posa in opera di ringhiera con altezza dal pavimento di ml 1.10 in pannelli semiprefabbricati tipo "orsogrill" per piattaforme di carico merci e rampa esterna, tipo preverniciato completa di montanti ammarrati alla base con piastre e tirafondi, sono comprese nel titolo le ante di apertura così come previste nel progetto con apertura provvista di maniglie e serratura yale. Il tutto per dare il titolo completo e a regola d'arte secondo le indicazione della D.L. SpCat 18 - A18 - 19 - Sistemazioni esterne Cat 21 - Sistemazioni esterne SbCat 4 - Area merci								
	per piattaforma H1 *(lung.=2,7+3,7)			6,40			6,40		
	per ingresso H2 *(lung.=1,8+1+2,5+1,8)			7,10			7,10		
	per rampa *(lung.=2*7,9+2,8+1,2)			19,80			19,80		
	per piattaforma H3 *(lung.=2*3+5,2)			11,20			11,20		
	SOMMANO...	m					44,50	300,00	13´350,00
1325 / 5588 TOS19_01.B04.005.002	OPERE STRUTTURALI - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4 SpCat 18 - A18 - 19 - Sistemazioni esterne Cat 21 - Sistemazioni esterne SbCat 4 - Area merci **VARIANTE 04** a detrarre piattaforma di carico H1								
	fondazione		1,00	3,90	3,00	0,30	-3,51		
	pareti		2,00	6,60	0,25	1,00	-3,30		
	piattaforma di carico H3								
	fondazione		1,00	5,40	3,40	0,30	-5,51		
	pareti		2,00	8,20	0,30	1,00	-4,92		
	rampa di carico H3								
	fondazione		1,00	2,00	7,90	0,30	-4,74		
	A RIPORTARE						-21,98		13´595´474,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						-21,98		13´595´474,80
	fondazione		1,00	2,80	2,85	0,30	-2,39		
	pareti		2,00	7,90	0,30	0,60	-2,84		
	pareti		2,00	5,65	0,30	1,00	-3,39		
	ingresso H2								
	fondazione		1,00	6,20	2,00	0,30	-3,72		
	parete1		2,00	8,20	0,30	1,00	-4,92		
	per rampa scale		1,00	3,00	1,00	0,30	-0,90		
	SI DETRAGGONO...	m³					-40,14	110,75	-4´445,51
1326 / 5589 TOS19_01.B02.002.001	OPERE STRUTTURALI - Casseforme di legno. per opere di fondazione, plinti, travi rovesce SpCat 18 - A18 - 19 - Sistemazioni esterne Cat 21 - Sistemazioni esterne SbCat 4 - Area merci **VARIANTE 04** a detrarre piattaforma di carico H1								
	fondazione		2,00	6,90		0,30	-4,14		
	pareti		4,00	6,60		1,00	-26,40		
	piattaforma di carico H3								
	fondazione		2,00	8,80		0,30	-5,28		
	pareti		4,00	8,20		1,00	-32,80		
	rampa di carico H3								
	fondazione		2,00	9,90		0,30	-5,94		
	fondazione		2,00	5,65		0,30	-3,39		
	pareti		4,00	7,90		0,60	-18,96		
	pareti		4,00	7,60		1,00	-30,40		
	ingresso H2								
	fondazione		2,00	8,20		0,30	-4,92		
	parete1		4,00	8,20		1,00	-32,80		
	per rampa scale		1,00	5,00		0,30	-1,50		
	SI DETRAGGONO...	m²					-166,53	22,97	-3´825,19
1327 / 5590 TOS19_01.B03.001.005	OPERE STRUTTURALI - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore barre presagomate ad aderenza migliorata (solo nell'ambito di progettazione preliminare) SpCat 18 - A18 - 19 - Sistemazioni esterne Cat 21 - Sistemazioni esterne SbCat 4 - Area merci **VARIANTE 04** a detrarre								
	per piattaforme, rampa e ingresso		1,00	40,14		100,00	-4´014,00		
	SI DETRAGGONO...	kg					-4´014,00	1,78	-7´144,92
1328 / 5591 TOS19_01.B08.017.003	OPERE STRUTTURALI - Solaio "a pannelli" prefabbricati in laterocemento costituito da elementi in laterizio collaboranti/non collaboranti accostati fra loro, a formare pannelli prefabbricati monolitici aventi larghezza 80-120 cm, con armatura di confezione di acciaio B450C e getto di calcestruzzo nelle nervature di confezione di classe (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) non inferiore a C30/35. altezza totale 24 cm (20 pannello + 4 soletta) per luci da 5 a 6 m SpCat 18 - A18 - 19 - Sistemazioni esterne Cat 21 - Sistemazioni esterne SbCat 4 - Area merci **VARIANTE 04** a detrarre								
	piattaforma di carico H1		1,00	2,70	3,70		-9,99		
	rampa di carico H3		1,00	5,20	3,00		-15,60		
	rampa di carico		1,00	1,60	7,90		-12,64		
	rampa di carico		1,00	2,80	2,65		-7,42		
	ingresso		1,00	6,20	1,80		-11,16		
	A RIPORTARE						-56,81		13´580´059,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						-56,81		13´580´059,18
	SI DETRAGGONO...	m²					-56,81	55,33	-3´143,30
1329 / 5592 TOS19_01.C01.031.002	OPERE STRUTTURALI - Muratura in blocchi in cls vibro-compressi da intonaco eseguita con malta di cemento spessore cm 20 SpCat 18 - A18 - 19 - Sistemazioni esterne Cat 21 - Sistemazioni esterne SbCat 4 - Area merci **VARIANTE 04** a detrarre ingresso								
	rampa scale		1,00	3,00	0,90		-2,70		
	rampa scale		1,00	3,00	0,60		-1,80		
	rampa scale		1,00	3,00	0,30		-0,90		
	SI DETRAGGONO...	m²					-5,40	37,71	-203,63
1330 / 5593 TOS19_02.B10.021.003	OPERE STRUTTURALI - Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura portante: con foro D 14-16 profondita' 30 cm SpCat 18 - A18 - 19 - Sistemazioni esterne Cat 21 - Sistemazioni esterne SbCat 4 - Area merci **VARIANTE 04** a detrarre collegamenti con le fondazioni esistenti								
	piattaforma di carico H1		1,00	26,00			-26,00		
	piattaforma di carico H3		1,00	26,00			-26,00		
	rampa di carico		1,00	26,00			-26,00		
	ingresso		1,00	30,00			-30,00		
	SI DETRAGGONO...	cad					-108,00	12,72	-1´373,76
1331 / 5594 TOS19_01.B03.001.005	OPERE STRUTTURALI - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore barre presagomate ad aderenza migliorata (solo nell'ambito di progettazione preliminare) SpCat 18 - A18 - 19 - Sistemazioni esterne Cat 21 - Sistemazioni esterne SbCat 4 - Area merci **VARIANTE 04** a detrarre per collegamento solaio								
	barra di ml. 1 diam. 16 mm kg/ml.		108,00	1,00			-108,00		
	SI DETRAGGONO...	kg					-108,00	1,78	-192,24
1332 / 5595 TOS19_01.B03.001.002	OPERE STRUTTURALI - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore rete elettrosaldata formato mt 2.00x3.00, Ø 6 mm, maglia 20x20 SpCat 18 - A18 - 19 - Sistemazioni esterne Cat 21 - Sistemazioni esterne SbCat 4 - Area merci **VARIANTE 04** a detrarre								
	per solaio		1,05	56,81		2,29	-136,60		
	SI DETRAGGONO...	kg					-136,60	1,52	-207,63
1333 / 5596 01ED.105.PVM.06	SISTEMAZIONI ESTERNE SpCat 18 - A18 - 19 - Sistemazioni esterne Cat 21 - Sistemazioni esterne								
	A RIPORTARE								13´574´938,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								13´574´938,62
	SbCat 4 - Area merci								
	VARIANTE 04								
	a detrarre								
	piattaforma di carico H1		1,00	2,70	3,70		-9,99		
	piattaforma di carico H3		1,00	5,20	3,00		-15,60		
	rampa di carico		1,00	1,60	7,90		-12,64		
	rampa di carico		1,00	2,80	2,65		-7,42		
	ingresso		1,00	6,20	1,80		-11,16		
	SI DETRAGGONO...	m²					-56,81	56,78	-3´225,67
1334 / 5597 01ED.080.GD.01	OPERE DA FABBRO - Giunti di dilatazione - Giunto di dilatazione per pavimento larg. 100mm SpCat 18 - A18 - 19 - Sistemazioni esterne Cat 21 - Sistemazioni esterne SbCat 4 - Area merci **VARIANTE 04** a detrarre								
	piattaforma di carico H1		1,00	3,70			-3,70		
	piattaforma di carico H3		1,00	5,20			-5,20		
	rampa di carico		1,00	2,80			-2,80		
	ingresso		1,00	6,20			-6,20		
	SI DETRAGGONO...	m					-17,90	287,50	-5´146,25
1335 / 5598 TOS19_04.B12.001.001	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm SpCat 18 - A18 - 19 - Sistemazioni esterne Cat 21 - Sistemazioni esterne SbCat 4 - Area merci **VARIANTE 04** a detrarre zona di servizio								
	zona a) ingresso		1,00	36,50	6,00	0,30	-65,70		
	zona b) ingresso		1,00	7,00	10,00	0,30	-21,00		
	zona c) fronte ed. H		1,00	20,00	18,00	0,30	-108,00		
	zona d) fronte ed. H		1,00	17,00	14,00	0,30	-71,40		
	zona e) fronte ed. H		1,00	31,50	11,00	0,30	-103,95		
	zona f) fronte ed. H		1,00	19,50	11,00	0,30	-64,35		
	zona g) fronte ed. H		1,00	7,50	17,50	0,30	-39,38		
	zona h) fronte ed. H		1,00	15,00	11,00	0,30	-49,50		
	zona i) fronte ed. H		1,00	15,00	5,00	0,30	-22,50		
	zona l) fronte ed. H		1,00	4,50	13,00	0,30	-17,55		
	zona m) fra H e E		1,00	11,50	9,30	0,30	-32,09		
	zona m) fra H e E		1,00	15,00	23,50	0,30	-105,75		
	zona m) fra H e E		1,00	4,50	5,80	0,30	-7,83		
	SI DETRAGGONO...	m³					-709,00	23,73	-16´824,57
1336 / 5599 01ED.105.FIN.01	SISTEMAZIONI ESTERNE - Finiture stradali esterne - Cordonato in cls SpCat 18 - A18 - 19 - Sistemazioni esterne Cat 21 - Sistemazioni esterne SbCat 4 - Area merci **VARIANTE 04** a detrarre								
	fronte edificio H *(lung.=6,5+34+5,5+2+2+3,5+4+4+0,5+6+4,5+2)			74,50			-74,50		
	area fra H e E *(lung.=14+9+18,5+12+23,5)			77,00			-77,00		
	per pezzi speciali			78,35			-78,35		
	SI DETRAGGONO...	m					-229,85	45,74	-10´513,34
1337 / 5600 01ED.105.PVM.03	SISTEMAZIONI ESTERNE - Pavimentazioni esterne - Asfalto carrabile - manto stradale in conglomerato								
	A RIPORTARE								13´539´228,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								13´539´228,79
	bituminoso SpCat 18 - A18 - 19 - Sistemazioni esterne Cat 21 - Sistemazioni esterne SbCat 4 - Area merci **VARIANTE 04** a detrarre viabilità entrata zona di servizio								
	zona a)			36,50	6,00		-219,00		
	zona b)			7,00	10,00		-70,00		
	zona c)			20,00	18,00		-360,00		
	zona d)			17,00	14,00		-238,00		
	zona e)			31,50	11,00		-346,50		
	zona f)			19,50	11,00		-214,50		
	zona g)			7,50	17,50		-131,25		
	zona h)			15,00	11,00		-165,00		
	zona i)			15,00	5,00		-75,00		
	zona l)			4,50	13,00		-58,50		
	zona parcheggio			15,00	6,00		-90,00		
	zona parcheggio			25,00	4,50		-112,50		
	SI DETRAGGONO...	m²					-2´080,25	27,29	-56´770,02
1338 / 5601 01ED.105.PVM.01	SISTEMAZIONI ESTERNE - Pavimentazioni esterne - Marciapiede pedonale - pavimentazione in elementi di cls autobloccanti SpCat 18 - A18 - 19 - Sistemazioni esterne Cat 21 - Sistemazioni esterne SbCat 4 - Area merci **VARIANTE 04** a detrarre								
	area fra edif. H e edif. E			3,00	11,50		-34,50		
	area fra edif. H e edif. E			9,50	1,00		-9,50		
	area fra edif. H e edif. E			18,50	2,00		-37,00		
	area fra edif. H e edif. E			14,00	2,00		-28,00		
	area fra edif. H e edif. E			29,00	1,80		-52,20		
	area fra edif. H e edif. E			4,00	1,80		-7,20		
	zona fronte edificio fra contrafforti e rampe			38,00	2,00		-76,00		
	zona fronte edificio fra contrafforti e rampe			9,50	2,00		-19,00		
	zona fronte edificio fra contrafforti e rampe			4,50	2,00		-9,00		
	zona fronte edificio fra contrafforti e rampe			11,00	2,00		-22,00		
	SI DETRAGGONO...	m²					-294,40	45,45	-13´380,48
1339 / 5602 01ED.080.PP.01	OPERE DA FABBRO - Fornitura e posa in opera di ringhiera con altezza dal pavimento di ml 1.10 in pannelli semiprefabbricati tipo "orsogrill" per piattaforme di carico merci e rampa esterna, tipo preverniciato completa di montanti ammarrati alla base con piastre e tirafondi, sono comprese nel titolo le ante di apertura così come previste nel progetto con apertura provvista di maniglie e serratura yale. Il tutto per dare il titolo completo e a regola d'arte secondo le indicazione della D.L. SpCat 18 - A18 - 19 - Sistemazioni esterne Cat 21 - Sistemazioni esterne SbCat 4 - Area merci **VARIANTE 04** a detrarre								
	per piattaforma H1 *(lung.=2,7+3,7)			6,40			-6,40		
	per ingresso H2 *(lung.=1,8+1+2,5+1,8)			7,10			-7,10		
	per rampa *(lung.=2*7,9+2,8+1,2)			19,80			-19,80		
	per piattaforma H3 *(lung.=2*3+5,2)			11,20			-11,20		
	SI DETRAGGONO...	m					-44,50	300,00	-13´350,00
	Nuovo blocco scale esterne (SbCat 5)								
	A RIPORTARE								13´455´728,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								13´455´728,29
1340 / 600 01ED.105.PVM.06	SISTEMAZIONI ESTERNE SpCat 18 - A18 - 19 - Sistemazioni esterne Cat 21 - Sistemazioni esterne SbCat 5 - Nuovo blocco scale esterne								
	SOMMANO...	m²					0,00	56,78	0,00
1341 / 601 01.01.03	SISTEMAZIONI ESTERNE - APPROSSIMAZIONE SpCat 18 - A18 - 19 - Sistemazioni esterne Cat 21 - Sistemazioni esterne SbCat 5 - Nuovo blocco scale esterne					1,00	1,00		
	SOMMANO...						1,00	0,42	0,42
1342 / 5603 01ED.105.PVM.06	SISTEMAZIONI ESTERNE SpCat 18 - A18 - 19 - Sistemazioni esterne Cat 21 - Sistemazioni esterne SbCat 5 - Nuovo blocco scale esterne								
	SOMMANO...	m²					0,00	56,78	0,00
1343 / 5604 01.01.03	SISTEMAZIONI ESTERNE - APPROSSIMAZIONE SpCat 18 - A18 - 19 - Sistemazioni esterne Cat 21 - Sistemazioni esterne SbCat 5 - Nuovo blocco scale esterne **VARIANTE 04** a detrarre					1,00	-1,00		
	SI DETRAGGONO...						-1,00	0,42	-0,42
	A19 - 20 - Opere a verde (SpCat 19) **Opere a verde (Cat 22)** **Nuova piazza lato nord (SbCat 2)**								
1344 / 497 01ED.110.PVM.04	OPERE A VERDE - Pavimentazioni verdi - Aiuola inerbita SpCat 19 - A19 - 20 - Opere a verde Cat 22 - Opere a verde SbCat 2 - Nuova piazza lato nord						204,10		
	SOMMANO...	m²					204,10	19,09	3´896,27
1345 / 519 01ED.110.ALB.01	OPERE A VERDE - Alberature - Fornitura e messa a dimora di Cedrus Libani SpCat 19 - A19 - 20 - Opere a verde Cat 22 - Opere a verde SbCat 2 - Nuova piazza lato nord						8,00		
	SOMMANO...	Cadauno					8,00	449,69	3´597,52
1346 / 5606 01ED.110.PVM.04	OPERE A VERDE - Pavimentazioni verdi - Aiuola inerbita SpCat 19 - A19 - 20 - Opere a verde Cat 22 - Opere a verde SbCat 2 - Nuova piazza lato nord **VARIANTE 04** a detrarre						-204,10		
	SI DETRAGGONO...	m²					-204,10	19,09	-3´896,27
1347 / 5607	OPERE A VERDE - Alberature - Fornitura e messa a								
	A RIPORTARE								13´459´325,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								13´459´325,81
01ED.110.ALB.01	dimora di Cedrus Libani SpCat 19 - A19 - 20 - Opere a verde Cat 22 - Opere a verde SbCat 2 - Nuova piazza lato nord **VARIANTE 04** a detrarre						-8,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-8,00	449,69	-3´597,52
	Area di servizio fronte "Boccaccio" (SbCat 3)								
1348 / 564 TOS19_09.E09.004.002	Spandimento di terra da giardino sabbia o ghiaia, esclusa fornitura, compreso la formazione delle pendenze e la sagomatura nonché la rimozione dei materiali inerti, il caricamento del materiale di risulta e trasporto all'impianto di smaltimento autorizzato. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. meccanico e manuale SpCat 19 - A19 - 20 - Opere a verde Cat 22 - Opere a verde SbCat 3 - Area di servizio fronte "Boccaccio" area a verde (asilo)								
	zona a) *(lung.=(41+46)/2)			43,50	29,50	0,35	449,14		
	zona b) *(lung.=(46+35,5)/2)			40,75	7,00	0,35	99,84		
	zona c) *(lung.=(35,5+26,5)/2)			31,00	7,00	0,35	75,95		
	zona d) *(larg.=1,5/2)			26,50	0,75	0,35	6,96		
	A dedurre								
	zona parcheggi			12,50	5,00	0,35	-21,88		
	zona parcheggi			25,00	5,00	0,35	-43,75		
	A sommare								
	per area verde tra ed. H e ed. E			26,30	11,00	0,35	101,26		
	per area verde tra ed. H e ed. E			10,00	7,80	0,35	27,30		
	Sommano positivi...	m³					760,45		
	Sommano negativi...	m³					-65,63		
	SOMMANO...	m³					694,82	25,49	17´710,96
1349 / 565 TOS19_09.E09.005.002	Concimazione di copertura con fornitura di concime ternario, spandimento manuale. SpCat 19 - A19 - 20 - Opere a verde Cat 22 - Opere a verde SbCat 3 - Area di servizio fronte "Boccaccio" area a verde (asilo)								
	zona a) *(lung.=(41+46)/2)			43,50	29,50		1´283,25		
	zona b) *(lung.=(46+35,5)/2)			40,75	7,00		285,25		
	zona c) *(lung.=(35,5+26,5)/2)			31,00	7,00		217,00		
	zona d) *(larg.=1,5/2)			26,50	0,75		19,88		
	A dedurre								
	zona parcheggi			12,50	5,00		-62,50		
	zona parcheggi			25,00	5,00		-125,00		
	A sommare								
	per area verde tra ed. H e ed. E			26,30	11,00		289,30		
	per area verde tra ed. H e ed. E			10,00	7,80		78,00		
	Sommano positivi...	m²					2´172,68		
	Sommano negativi...	m²					-187,50		
	SOMMANO...	m²					1´985,18	0,09	178,67
1350 / 566 TOS19_09.E09.009.001	Fornitura e posa in opera di tappeto erboso precoltivato in zolla di tipo ornamentale, compreso l'interramento manuale di torba bionda (0,015 mc/mq) e sabbia silicea(8,5 kg/mq), la stesa del tappeto in rotoli facendo in modo che i bordi risultino leggermente sovrammessi, la battitura e la prima irrigazione. Da valutarsi a parte la preparazione del terreno e concimazione di fondo e la concimazione di copertura (0,5 kg/mq circa di organico								
	A RIPORTARE								13´473´617,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								13´473´617,92
	essiccato e pellettato e 50 g/mq di chimico granulare), il primo sfalcio con raccolta. per superfici fino a 500 mq								
	SpCat 19 - A19 - 20 - Opere a verde								
	Cat 22 - Opere a verde								
	SbCat 3 - Area di servizio fronte "Boccaccio"								
	area a verde (asilo)								
	zona a) *(lung.=(41+46)/2)			43,50	29,50		1´283,25		
	zona b) *(lung.=(46+35,5)/2)			40,75	7,00		285,25		
	zona c) *(lung.=(35,5+26,5)/2)			31,00	7,00		217,00		
	zona d) *(larg.=1,5/2)			26,50	0,75		19,88		
	A dedurre								
	zona parcheggi			12,50	5,00		-62,50		
	zona parcheggi			25,00	5,00		-125,00		
	A sommare								
	per area verde tra ed. H e ed. E			26,30	11,00		289,30		
	per area verde tra ed. H e ed. E			10,00	7,80		78,00		
	Sommano positivi...	m²					2´172,68		
	Sommano negativi...	m²					-187,50		
	SOMMANO...	m²					1´985,18	9,55	18´958,47
1351 / 5608 TOS19_09.E09.004.002	Spandimento di terra da giardino sabbia o ghiaia, esclusa fornitura, compreso la formazione delle pendenze e la sagomatura nonché la rimozione dei materiali inerti, il caricamento del materiale di risulta e trasporto all'impianto di smaltimento autorizzato. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. meccanico e manuale								
	SpCat 19 - A19 - 20 - Opere a verde								
	Cat 22 - Opere a verde								
	SbCat 3 - Area di servizio fronte "Boccaccio"								
	VARIANTE 04								
	a detrarre								
	area a verde (asilo)								
	zona a) *(lung.=(41+46)/2)			43,50	29,50	0,35	-449,14		
	zona b) *(lung.=(46+35,5)/2)			40,75	7,00	0,35	-99,84		
	zona c) *(lung.=(35,5+26,5)/2)			31,00	7,00	0,35	-75,95		
	zona d) *(larg.=1,5/2)			26,50	0,75	0,35	-6,96		
	A dedurre								
	zona parcheggi			12,50	5,00	0,35	21,88		
	zona parcheggi			25,00	5,00	0,35	43,75		
	A sommare								
	per area verde tra ed. H e ed. E			26,30	11,00	0,35	-101,26		
	per area verde tra ed. H e ed. E			10,00	7,80	0,35	-27,30		
	Sommano positivi...	m³					65,63		
	Sommano negativi...	m³					-760,45		
	SI DETRAGGONO...	m³					-694,82	25,49	-17´710,96
1352 / 5609 TOS19_09.E09.005.002	Concimazione di copertura con fornitura di concime ternario, spandimento manuale.								
	SpCat 19 - A19 - 20 - Opere a verde								
	Cat 22 - Opere a verde								
	SbCat 3 - Area di servizio fronte "Boccaccio"								
	VARIANTE 04								
	a detrarre								
	area a verde (asilo)								
	zona a) *(lung.=(41+46)/2)			43,50	29,50		-1´283,25		
	zona b) *(lung.=(46+35,5)/2)			40,75	7,00		-285,25		
	zona c) *(lung.=(35,5+26,5)/2)			31,00	7,00		-217,00		
	zona d) *(larg.=1,5/2)			26,50	0,75		-19,88		
	A dedurre								
	zona parcheggi			12,50	5,00		62,50		
	zona parcheggi			25,00	5,00		125,00		
	A sommare								
	per area verde tra ed. H e ed. E			26,30	11,00		-289,30		
	per area verde tra ed. H e ed. E			10,00	7,80		-78,00		
	Sommano positivi...	m²					187,50		
	A RIPORTARE						-1´985,18		13´474´865,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O						-1´985,18		13´474´865,43
	Sommano negativi...	m²					-2´172,68		
	SI DETRAGGONO...	m²					-1´985,18	0,09	-178,67
1353 / 5610 TOS19_09.E09.009.001	Fornitura e posa in opera di tappeto erboso precoltivato in zolla di tipo ornamentale, compreso l'interramento manuale di torba bionda (0,015 mc/mq) e sabbia silicea(8,5 kg/mq), la stesa del tappeto in rotoli facendo in modo che i bordi risultino leggermente sovrammessi, la battitura e la prima irrigazione. Da valutarsi a parte la preparazione del terreno e concimazione di fondo e la concimazione di copertura (0,5 kg/mq circa di organico essiccato e pellettato e 50 g/mq di chimico granulare), il primo sfalcio con raccolta. per superfici fino a 500 mq SpCat 19 - A19 - 20 - Opere a verde Cat 22 - Opere a verde SbCat 3 - Area di servizio fronte "Boccaccio" **VARIANTE 04** a detrarre area a verde (asilo)								
	zona a) *(lung.=(41+46)/2)			43,50	29,50		-1´283,25		
	zona b) *(lung.=(46+35,5)/2)			40,75	7,00		-285,25		
	zona c) *(lung.=(35,5+26,5)/2)			31,00	7,00		-217,00		
	zona d) *(larg.=1,5/2)			26,50	0,75		-19,88		
	A dedurre								
	zona parcheggi			12,50	5,00		62,50		
	zona parcheggi			25,00	5,00		125,00		
	A sommare								
	per area verde tra ed. H e ed. E			26,30	11,00		-289,30		
	per area verde tra ed. H e ed. E			10,00	7,80		-78,00		
	Sommano positivi...	m²					187,50		
	Sommano negativi...	m²					-2´172,68		
	SI DETRAGGONO...	m²					-1´985,18	9,55	-18´958,47
	Area merci (SbCat 4)								
1354 / 577 TOS19_04.E09.011.001	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura con teli con resistenza a trazione (L/T) =25kN/m (UNI EN ISO 10319) SpCat 19 - A19 - 20 - Opere a verde Cat 22 - Opere a verde SbCat 4 - Area merci zona di servizio								
	zona a) ingresso		1,00	36,50	6,00		219,00		
	zona b) ingresso		1,00	7,00	10,00		70,00		
	zona c) fronte ed. H		1,00	20,00	18,00		360,00		
	zona d) fronte ed. H		1,00	17,00	14,00		238,00		
	zona e) fronte ed. H		1,00	31,50	11,00		346,50		
	zona f) fronte ed. H		1,00	19,50	11,00		214,50		
	zona g) fronte ed. H		1,00	7,50	17,50		131,25		
	zona h) fronte ed. H		1,00	15,00	11,00		165,00		
	zona i) fronte ed. H		1,00	15,00	5,00		75,00		
	zona l) fronte ed. H		1,00	4,50	13,00		58,50		
	zona m) fra H e E		1,00	11,50	9,30		106,95		
	zona m) fra H e E		1,00	15,00	23,50		352,50		
	zona m) fra H e E		1,00	4,50	5,80		26,10		
	per sovrapposizioni		1,00	2363,00	0,05		118,15		
	SOMMANO...	m²					2´481,45	2,94	7´295,46
1355 / 578 01.01.04	OPERE A VERDE - APPROSSIMAZIONE SpCat 19 - A19 - 20 - Opere a verde Cat 22 - Opere a verde SbCat 4 - Area merci								
						-1,00	-1,00		
	A R I P O R T A R E						-1,00		13´463´023,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						-1,00		13´463´023,75
	SI DETRAGGONO...						-1,00	0,27	-0,27
1356 / 5611 TOS19_04.E09.011.001	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura con teli con resistenza a trazione (L/T) =25kN/m (UNI EN ISO 10319) SpCat 19 - A19 - 20 - Opere a verde Cat 22 - Opere a verde SbCat 4 - Area merci **VARIANTE 04** a detrarre zona di servizio								
	zona a) ingresso		1,00	36,50	6,00		-219,00		
	zona b) ingresso		1,00	7,00	10,00		-70,00		
	zona c) fronte ed. H		1,00	20,00	18,00		-360,00		
	zona d) fronte ed. H		1,00	17,00	14,00		-238,00		
	zona e) fronte ed. H		1,00	31,50	11,00		-346,50		
	zona f) fronte ed. H		1,00	19,50	11,00		-214,50		
	zona g) fronte ed. H		1,00	7,50	17,50		-131,25		
	zona h) fronte ed. H		1,00	15,00	11,00		-165,00		
	zona i) fronte ed. H		1,00	15,00	5,00		-75,00		
	zona l) fronte ed. H		1,00	4,50	13,00		-58,50		
	zona m) fra H e E		1,00	11,50	9,30		-106,95		
	zona m) fra H e E		1,00	15,00	23,50		-352,50		
	zona m) fra H e E		1,00	4,50	5,80		-26,10		
	per sovrapposizioni		1,00	2363,00	0,05		-118,15		
	SI DETRAGGONO...	m²					-2´481,45	2,94	-7´295,46
1357 / 5612 01.01.04	OPERE A VERDE - APPROSSIMAZIONE SpCat 19 - A19 - 20 - Opere a verde Cat 22 - Opere a verde SbCat 4 - Area merci **VARIANTE 04**					-1,00	1,00		
	SOMMANO...						1,00	0,27	0,27
	A20 - 21 - Attrezzature e arredi (SpCat 20) **Attrezzature e arredi (Cat 23)** **Piano copertura (SbCat 19)**								
1358 / 689 01ED.120.GR.0010	ATTREZZATURE E ARREDI Gru Fornitura e messa in opera di Mini Crane - Mini gru telescopica su rotaia con stabilizzatori, progettate per essere facilmente trasportabili e manovrabili, permettendo di lavorare in diversi luoghi. Posa in copertuta, comprensivo di fornitura e posa di rotaie SpCat 20 - A20 - 21 - Attrezzature e arredi Cat 23 - Attrezzature e arredi SbCat 19 - Piano copertura						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	200´000,00	200´000,00
1359 / 4214 01ED.120.GR.0010	ATTREZZATURE E ARREDI Gru Fornitura e messa in opera di Mini Crane - Mini gru telescopica su rotaia con stabilizzatori, progettate per essere facilmente trasportabili e manovrabili, permettendo di lavorare in diversi luoghi. Posa in copertuta, comprensivo di fornitura e posa di rotaie SpCat 20 - A20 - 21 - Attrezzature e arredi Cat 23 - Attrezzature e arredi SbCat 19 - Piano copertura								
	Si detrae:						-1,00		
	A RIPORTARE						-1,00		13´655´728,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						-1,00		13´655´728,29
	SI DETRAGGONO...	a corpo					-1,00	200´000,00	-200´000,00
	M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione (SpCat 21) **Idrico-sanitario produzione A.C.S. (Cat 30)**								
1360 / 5530 NP.FL.01 (TOS21_PR.P 30.062.005)	Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto DN 50 (2”) SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 30 - Idrico-sanitario produzione A.C.S. SbCat 19 - Piano copertura **VARIANTE 04**								
	25						2,00		
	32						2,00		
	50						2,00		
	SOMMANO...	cad					6,00	134,07	804,42
1361 / 5531 NP.FL.02 (TOS21_PR.P 30.062.006)	Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto DN 65 (2.1/2”) SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 30 - Idrico-sanitario produzione A.C.S. SbCat 19 - Piano copertura **VARIANTE 04**								
							4,00		
	SOMMANO...	cad					4,00	140,32	561,28
1362 / 5532 NP.FL.03 (TOS21_PR.P 30.062.007)	Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto DN 80 (3”) SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 30 - Idrico-sanitario produzione A.C.S. SbCat 19 - Piano copertura **VARIANTE 04**								
							12,00		
	SOMMANO...	cad					12,00	156,48	1´877,76
1363 / 5533 NP.FL.05 (TOS21_PR.P 30.062.009)	Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto DN 125 (5”) SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 30 - Idrico-sanitario produzione A.C.S. SbCat 19 - Piano copertura **VARIANTE 04**								
							6,00		
	SOMMANO...	cad					6,00	211,72	1´270,32
1364 / 5534 NP.FL.06 (TOS21_PR.P 30.062.010)	Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto DN 150 (6”) SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 30 - Idrico-sanitario produzione A.C.S. SbCat 19 - Piano copertura **VARIANTE 04**								
							1,00		
							1,00		
	SOMMANO...	cad					2,00	244,03	488,06
1365 / 5535 TOS21_06.I01.002.003	Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene con raccordi. Compresi staffe, sfridi e pezzi speciali : Ø (mm) 25 spessore (mm) 4,2								
	A RIPORTARE								13´460´730,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								13´460´730,13
	SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 30 - Idrico-sanitario produzione A.C.S. SbCat 19 - Piano copertura **VARIANTE 04** 25 Locale tecnico sott 9 AFS utenze					6,00	6,00		
	SOMMANO...	m					6,00	7,99	47,94
1366 / 5536 TOS21_06.I01.002.004	Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene con raccordi. Compresi staffe, sfridi e pezzi speciali : Ø (mm) 32 spessore (mm) 5,4 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 30 - Idrico-sanitario produzione A.C.S. SbCat 19 - Piano copertura **VARIANTE 04** 32 Locale tecnico sott 9 ACS utenze					6,00	6,00		
	SOMMANO...	m					6,00	10,69	64,14
1367 / 5537 E01.016.015.f	Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato intermedio fibrorinforzato (contenuto di fibre rinforzanti 15% ±2%) per trasporto di acqua sanitaria calda e fredda, rispondente al D.M. 174/04, SDR 9, indice di dilatazione lineare a = 0,035 mm/mK, colore verde con linee verde scuro, in opera comprese saldature dei giunti per polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni: diametro 90 x 10,1 mm SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 30 - Idrico-sanitario produzione A.C.S. SbCat 19 - Piano copertura **VARIANTE 04** 90 Locale tecnico sott 9 ACS utenze 90 Locale tecnico sott 9 AFS utenze +10% per pezzi speciali		0,10			10,00 10,00 20,00	10,00 10,00 2,00		
	SOMMANO...	m					22,00	44,99	989,78
1368 / 5538 TOS21_06.I01.002.007	Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene con raccordi. Compresi staffe, sfridi e pezzi speciali : Ø (mm) 63 spessore (mm) 10,5 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 30 - Idrico-sanitario produzione A.C.S. SbCat 19 - Piano copertura **VARIANTE 04** 63 ricircolo 63 Locale tecnico sott 9 Ricircolo +10% per pezzi speciali		0,10			12,00 10,00 22,00	12,00 10,00 2,20		
	SOMMANO...	m					24,20	30,68	742,46
1369 / 5539 E01.016.015.g	Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato intermedio fibrorinforzato (contenuto di fibre rinforzanti 15% ±2%) per trasporto di acqua sanitaria calda e fredda, rispondente al D.M. 174/04, SDR 9, indice di dilatazione lineare a = 0,035 mm/mK, colore verde con linee verde scuro, in opera comprese saldature dei giunti per polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni: diametro 110 x 12,3 mm SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 30 - Idrico-sanitario produzione A.C.S. SbCat 19 - Piano copertura **VARIANTE 04** 110 Locale tecnico sott 9 ACS utenze 110 Locale tecnico sott 9 AFS utenze +10% per pezzi speciali		0,10			2,00 2,00 4,00	2,00 2,00 0,40		
	SOMMANO...	m					4,40	65,41	287,80
	A RIPORTARE								13´462´862,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								13´462´862,25
1370 / 5540 E01.016.015.h	Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato intermedio fibrorinforzato (contenuto di fibre rinforzanti 15% ±2%) per trasporto di acqua sanitaria calda e fredda, rispondente al D.M. 174/04, SDR 9, indice di dilatazione lineare a = 0,035 mm/mK, colore verde con linee verde scuro, in opera comprese saldature dei giunti per polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni: diametro 125 x 14 mm SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 30 - Idrico-sanitario produzione A.C.S. SbCat 19 - Piano copertura **VARIANTE 04** 125 Locale tecnico sott 9 ACS utenze 125 Locale tecnico sott 9 AFS utenze 125 Locale tecnico sott 9 ACS utenze 125 Locale tecnico sott 9 AFS utenze +10% per pezzi speciali					4,00 4,00 10,00 10,00 28,00	4,00 4,00 10,00 10,00 2,80		
	SOMMANO...	m					30,80	77,60	2´390,08
1371 / 5541 NP.VLV.01 (TOS21_PR.P29.107.013)	Saracinesche, valvole e accessori rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. Valvola a sfera cromata, con maniglia a leva rossa, passaggio integrale a norma, diametro 1" SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 30 - Idrico-sanitario produzione A.C.S. SbCat 19 - Piano copertura **VARIANTE 04**						7,00		
	SOMMANO...	cad					7,00	46,46	325,22
1372 / 5542 NP.VLV.02 (TOS21_PR.P29.107.014)	Saracinesche, valvole e accessori rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. Valvola a sfera cromata, con maniglia a leva rossa, passaggio integrale a norma, diametro 1"1/4 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 30 - Idrico-sanitario produzione A.C.S. SbCat 19 - Piano copertura **VARIANTE 04**						2,00		
	SOMMANO...	cad					2,00	52,00	104,00
1373 / 5543 03IM.390.SG.0180	IMPIANTI MECCANICI MECCANICI ESTERNI Sottocentrale Edificio - G Impianto di climatizzazione Valvola a sfera con attacchi flangiati, passaggio totale, PN 16. Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, attacchi flangiati, corpo e sfera in ottone con guarnizione in PTFE, idonea per liquidi e gas da -20°C a +180°C, completa di controflange, bulloni e guarnizioni. Diametro nominale 100 (4"), PN = 16. SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 30 - Idrico-sanitario produzione A.C.S. SbCat 19 - Piano copertura **VARIANTE 04**						3,00		
	SOMMANO...	Cadauno					3,00	256,37	769,11
1374 / 5544 13.20.014*.004	Contatore di metri cubi per acqua fredda, tipo a mulinello Woltmann lettura diretta. Contatore di metri cubi per acqua fredda fino a 50°C, tipo a mulinello Woltmann con quadrante asciutto e lettura diretta, attacchi flangiati, completo di controflange, bulloni e guarnizioni. Portata								
	A RIPORTARE								13´466´450,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								13´466´450,66
	massima: Q (m³/h). Diametro nominale 100 (4") Q = 130 PN 16. SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 30 - Idrico-sanitario produzione A.C.S. SbCat 19 - Piano copertura **VARIANTE 04**						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	687,83	687,83
1375 / 5545 NP.IM.ACS	Fornitura e posa in opera di sistema di produzione ACS istantaneo marca Fiorini SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 30 - Idrico-sanitario produzione A.C.S. SbCat 19 - Piano copertura **VARIANTE 04**						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	64´000,00	64´000,00
1376 / 5546 13.10.009*.006	Bollitore coibentato in acciaio smaltato, scambiatore estraibile in acciaio inox con superficie maggiorata e scambiatore di integrazione. Produttore di acqua calda sanitaria costituito da bollitore verticale in acciaio trattato internamente con smaltatura idonea per usi igienico-alimentari ed altamente resistente alla corrosione, pressione massima di esercizio 6,0 bar, con scambiatore estraibile di superficie maggiorata e scambiatore estraibile di integrazione, idonei per essere alimentati con acqua calda, acqua surriscaldata o vapore fino a 12 bar, corredato di anodo di magnesio, coibentazione in poliuretano rivestito in PVC, comprensivo di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Capacità : C (l). Superficie scambiatore non inferiore a: S1 (m²) per lo scambiatore inferiore, S2 (m²) per lo scambiatore superiore di integrazione. C = 1500 S1 = 7,00 S2 = 1,50. SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 30 - Idrico-sanitario produzione A.C.S. SbCat 19 - Piano copertura **VARIANTE 04**						2,00		
	SOMMANO...	cad					2,00	4´692,79	9´385,58
1377 / 5547 03IM.305.EH.0004	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE CENTRALI TERMOFRIGORIFERE Sottocentrale Edificio H Le tubazioni in acciaio nero vengono utilizzate per il trasporto dei fluidi termovettori caldi e freddi, per l'impianto di climatizzazione e condizionamento. Le tubazioni saranno sostenute da appositi staffaggi in grado di assorbire le azioni sismiche. Tale studio costruttivo, verrà eseguito in fase di realizzazione dei lavori a spese della ditta esecutrice. Caratteristiche costruttive Le tubazioni da impiegarsi per la realizzazione degli impianti di distribuzione fluidica saranno in acciaio del tipo Mannesmann S.S. (senza saldatura) del tipo sottoelencato. a) Per diametri da 1/2" sino a 4" Tubi gas commerciali serie media in acciaio Fe 33, UNI - EN 10255:2005 e F.A., senza saldatura per pressione di esercizio fino a 1,000 kPa (10 bar). b) Per diametri da DN 125 (5") sino a DN 400 Tubi bollitori neri d'acciaio lisci commerciali senza saldatura d'acciaio Fe 330, secondo norme UNI-EN 10216- 1/2/3/4:2002 (nelle varie caratteristiche di temperatura ammissibili). Le flange saranno del tipo a saldare di testa UNI EN 1092 e seguenti secondo la pressione nominale d'esercizio. Le flange cieche saranno rispondenti alla norma UNI EN 1092. Tutte le flange								
	A RIPORTARE								13´540´524,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								13´540´524,07
	dovranno avere il risalto di tenuta UNI 2229-67 ed il diametro esterno del collarino corrispondente al diametro esterno della tubazione (ISO). Le guarnizioni da usare saranno tipo Klingerite spessore 2 mm. I bulloni saranno a testa esagonale con dado esagonale UNI 5737 o 5739 classe di resistenza 8.8 e dadi secondo Uni 5588 classe di resistenza 8G; per applicazioni all'esterno i bulloni saranno comunque cadmiati o inox. Le curve saranno in acciaio stampato a raggio stretto UNI 7929-79 e seguenti senza saldatura per i diametri oltre DN20. I raccordi e le derivazioni saranno in acciaio nero UNI ISO 3419. Tubazioni in acciaio nero UNI10255 fino a DN50 - Rete SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 30 - Idrico-sanitario produzione A.C.S. SbCat 19 - Piano copertura **VARIANTE 04**								
	32 Locale tecnico sott 9 ACS utenze		3,09			6,00	18,54		
	+10% per pezzi speciali, fondelli e pozzetti		0,10			18,54	1,85		
	SOMMANO...	kg					20,39	5,29	107,86
1378 / 5548 03IM.305.EH.0005	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE CENTRALI TERMOFRIGORIFERE Sottocentrale Edificio H Le tubazioni in acciaio nero vengono utilizzate per il trasporto dei fluidi termovettori caldi e freddi, per l'impianto di climatizzazione e condizionamento. Le tubazioni saranno sostenute da appositi staffaggi in grado di assorbire le azioni sismiche. Tale studio costruttivo, verrà eseguito in fase di realizzazione dei lavori a spese della ditta esecutrice. Caratteristiche costruttive Le tubazioni da impiegarsi per la realizzazione degli impianti di distribuzione fluidica saranno in acciaio del tipo Mannesmann S.S. (senza saldatura) del tipo sottoelencato. a) Per diametri da 1/2" sino a 4" Tubi gas commerciali serie media in acciaio Fe 33, UNI - EN 10255:2005 e F.A., senza saldatura per pressione di esercizio fino a 1,000 kPa (10 bar). b) Per diametri da DN 125 (5") sino a DN 400 Tubi bollitori neri d'acciaio lisci commerciali senza saldatura d'acciaio Fe 330, secondo norme UNI-EN 10216- 1/2/3/4:2002 (nelle varie caratteristiche di temperatura ammissibili). Le flange saranno del tipo a saldare di testa UNI EN 1092 e seguenti secondo la pressione nominale d'esercizio. Le flange cieche saranno rispondenti alla norma UNI EN 1092. Tutte le flange dovranno avere il risalto di tenuta UNI 2229-67 ed il diametro esterno del collarino corrispondente al diametro esterno della tubazione (ISO). Le guarnizioni da usare saranno tipo Klingerite spessore 2 mm. I bulloni saranno a testa esagonale con dado esagonale UNI 5737 o 5739 classe di resistenza 8.8 e dadi secondo Uni 5588 classe di resistenza 8G; per applicazioni all'esterno i bulloni saranno comunque cadmiati o inox. Le curve saranno in acciaio stampato a raggio stretto UNI 7929-79 e seguenti senza saldatura per i diametri oltre DN20. I raccordi e le derivazioni saranno in acciaio nero UNI ISO 3419. Tubazioni in acciaio nero UNI10216 a partire da DN65 - Rete SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 30 - Idrico-sanitario produzione A.C.S. SbCat 19 - Piano copertura **VARIANTE 04**								
	65 Locale tecnico sott 9 AFS primario ritorno		6,44			16,00	103,04		
	65 Locale tecnico sott 9 ACS primario mandata		6,44			18,00	115,92		
	80 Locale tecnico sott 9 ACS primario mandata		8,38			4,00	33,52		
	80 Locale tecnico sott 9 ACS primario ritorno		8,38			4,00	33,52		
	80 Locale tecnico sott 9 ACS primario mandata		8,38			8,00	67,04		
	80 Locale tecnico sott 9 ACS primario ritorno		8,38			8,00	67,04		
	100 Locale tecnico sott 9 ACS primario mandata		12,19			4,00	48,76		
	100 Locale tecnico sott 9 ACS primario ritorno		12,19			4,00	48,76		
	125 Locale tecnico sott 9 AFS primario ritorno		15,00			12,00	180,00		
	A RIPORTARE						697,60		13´540´631,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO						697,60		13´540´631,93
	125 Locale tecnico sott 9 ACS primario mandata		15,00			14,00	210,00		
	65 mandata primario ACS		6,44			6,00	38,64		
	65 Ritorno primario ACS		6,44			6,00	38,64		
	150 Mandata calda		18,18			30,00	545,40		
	150 Ritorno calda		18,18			30,00	545,40		
	200 Mandata refrigerata		33,06			30,00	991,80		
	200 Ritorno refrigerata		33,06			30,00	991,80		
	+10% per pezzi speciali, fondelli e pozzetti		0,10			4059,38	405,94		
	SOMMANO...	kg					4´465,22	5,37	23´978,23
1379 / 5549 03IM.305.EH.0006	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE CENTRALI TERMOFRIGORIFERE Sottocentrale Edificio H Isolante per tubazioni in guaina o lastre di elastomero estruso, per fluidi caldi e freddi da 8° a 108°C spessore 100% a norma di legge. Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,040 W/m³, classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da +8° a +108°C, spessori conformi alle vigenti norme di contenimento dei consumi energetici (100% dello spessore per tubazioni correnti all'esterno o in locali non riscaldati), compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L'isolante è conteggiato per metro lineare compreso le curve quando è costituito da guaina flessibile o per metro quadro di superficie esterna quando è costituito da lastra. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Gli isolamenti adottati saranno conformi a quanto prescritto per la specifica attività in materia di prevenzione incendi. Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). Costo per m² di superficie esterna con s = 60. SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 30 - Idrico-sanitario produzione A.C.S. SbCat 19 - Piano copertura **VARIANTE 04**								
	32 Locale tecnico sott 9 ACS utenze		94,40	3,14	0,00	6,00			
	65 Locale tecnico sott 9 AFS primario ritorno		140,10	3,14	0,00	16,00			
	65 Locale tecnico sott 9 ACS primario mandata		140,10	3,14	0,00	18,00			
	80 Locale tecnico sott 9 ACS primario mandata		152,90	3,14	0,00	4,00			
	80 Locale tecnico sott 9 ACS primario ritorno		152,90	3,14	0,00	4,00			
	80 Locale tecnico sott 9 ACS primario mandata		140,90	3,14	0,00	8,00			
	80 Locale tecnico sott 9 ACS primario ritorno		152,90	3,14	0,00	8,00			
	100 Locale tecnico sott 9 ACS primario mandata		178,30	3,14	0,00	4,00			
	100 Locale tecnico sott 9 ACS primario ritorno		178,30	3,14	0,00	4,00			
	125 Locale tecnico sott 9 AFS primario ritorno		203,70	3,14	0,00	12,00			
	125 Locale tecnico sott 9 ACS primario mandata		191,70	3,14	0,00	14,00			
	25 Locale tecnico sott 9 AFS utenze		97,70	3,14	0,00	6,00			
	32 Locale tecnico sott 9 ACS utenze		106,40	3,14	0,00	6,00			
	63 ricircolo		124,30	3,14	0,00	12,00			
	90 Locale tecnico sott 9 ACS utenze		152,90	3,14	0,00	10,00			
	90 Locale tecnico sott 9 AFS utenze		152,90	3,14	0,00	10,00			
	110 Locale tecnico sott 9 ACS utenze		178,30	3,14	0,00	2,00			
	110 Locale tecnico sott 9 AFS utenze		166,30	3,14	0,00	2,00			
	125 Locale tecnico sott 9 ACS utenze		177,70	3,14	0,00	4,00			
	125 Locale tecnico sott 9 AFS utenze		191,70	3,14	0,00	4,00			
	65 mandata primario ACS		176,10	3,14	0,00	6,00			
	65 Ritorno primario ACS		176,10	3,14	0,00	6,00			
	150 Mandata calda		288,30	3,14	0,00	30,00			
	150 Ritorno calda		288,30	3,14	0,00	30,00			
	200 Mandata refrigerata		339,10	3,14	0,00	30,00			
	200 Ritorno refrigerata		339,10	3,14	0,00	30,00			
	125 Locale tecnico sott 9 ACS utenze		203,70	3,14	0,00	10,00			
	125 Locale tecnico sott 9 AFS utenze		203,70	3,14	0,00	10,00			
	A RIPORTARE								13´564´610,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO								13´564´610,16
	63 Locale tecnico sott 9 Ricircolo		124,30	3,14	0,00	10,00			
	+10% per pezzi speciali, fondelli e pozzetti								
	TOTALE						236,52		
	SOMMANO...	m²					236,52	40,58	9´597,98
1380 / 5550 03IM.390.SG.0120	IMPIANTI MECCANICI MECCANICI ESTERNI Sottocentrale Edificio - G Impianto di climatizzazione Fornitura e posa in opera di rivestimento superficiale per l'isolamento di tubazioni, valvole ed accessori realizzato con foglio di PVC rigido con temperature di impiego -25°C a + 60°C; cl.1 di resistenza al fuoco, esclusa la fornitura e posa dell'isolante termico spessore mm 0,35 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 30 - Idrico-sanitario produzione A.C.S. SbCat 19 - Piano copertura **VARIANTE 04**								
	32 0 Locale tecnico sott 9 ACS utenze		119,40	3,14	0,00	6,00			
	65 0 Locale tecnico sott 9 AFS primario ritorno		165,10	3,14	0,00	16,00			
	65 0 Locale tecnico sott 9 ACS primario mandata		165,10	3,14	0,00	18,00			
	80 0 Locale tecnico sott 9 ACS primario mandata		177,90	3,14	0,00	4,00			
	80 0 Locale tecnico sott 9 ACS primario ritorno		177,90	3,14	0,00	4,00			
	80 0 Locale tecnico sott 9 ACS primario mandata		165,90	3,14	0,00	8,00			
	80 0 Locale tecnico sott 9 ACS primario ritorno		177,90	3,14	0,00	8,00			
	100 0 Locale tecnico sott 9 ACS primario mandata		203,30	3,14	0,00	4,00			
	100 0 Locale tecnico sott 9 ACS primario ritorno		203,30	3,14	0,00	4,00			
	125 0 Locale tecnico sott 9 AFS primario ritorno		228,70	3,14	0,00	12,00			
	125 0 Locale tecnico sott 9 ACS primario mandata		216,70	3,14	0,00	14,00			
	25 0 Locale tecnico sott 9 AFS utenze		122,70	3,14	0,00	6,00			
	32 0 Locale tecnico sott 9 ACS utenze		131,40	3,14	0,00	6,00			
	63 0 ricircolo		149,30	3,14	0,00	12,00			
	90 0 Locale tecnico sott 9 ACS utenze		177,90	3,14	0,00	10,00			
	90 0 Locale tecnico sott 9 AFS utenze		177,90	3,14	0,00	10,00			
	110 0 Locale tecnico sott 9 ACS utenze		203,30	3,14	0,00	2,00			
	110 0 Locale tecnico sott 9 AFS utenze		191,30	3,14	0,00	2,00			
	125 0 Locale tecnico sott 9 ACS utenze		202,70	3,14	0,00	4,00			
	125 0 Locale tecnico sott 9 AFS utenze		216,70	3,14	0,00	4,00			
	65 mandata primario ACS		201,10	3,14	0,00	6,00			
	65 Ritorno primario ACS		201,10	3,14	0,00	6,00			
	150 Mandata calda		313,30	3,14	0,00	30,00			
	150 Ritorno calda		313,30	3,14	0,00	30,00			
	200 Mandata refrigerata		364,10	3,14	0,00	30,00			
	200 Ritorno refrigerata		364,10	3,14	0,00	30,00			
	125 Locale tecnico sott 9 ACS utenze		264,70	3,14	0,00	10,00			
	125 Locale tecnico sott 9 AFS utenze		264,70	3,14	0,00	10,00			
	63 Locale tecnico sott 9 Ricircolo		185,30	3,14	0,00	10,00			
	+10% per pezzi speciali, fondelli e pozzetti								
	TOTALE						267,54		
	SOMMANO...	m²					267,54	11,92	3´189,08
1381 / 5551 13.18.014*.003	Raccoglitore di impurità in ghisa con filtro a Y per fluidi fino a 300°C PN 16, attacchi flangiati. Raccoglitore di impurità con filtro a Y, PN 16, corpo e coperchio in ghisa, cestello filtrante in acciaio inox, idoneo per vapore, acqua, olio, nafta fino a +300 °C, attacchi flangiati, completo di controflange, bulloni e guarnizioni. Diametro nominale 25 (1"). SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 30 - Idrico-sanitario produzione A.C.S. SbCat 19 - Piano copertura **VARIANTE 04**								
							2,00		
	SOMMANO...	cad					2,00	94,22	188,44
	A RIPORTARE								13´577´585,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								13´577´585,66
1382 / 5552 NP.RIT.01 TOS21_PR. P30.091.006	Valvola di ritegno a flusso avviato in ghisa grigia GG-25, attacchi flangiati, PN 16: diametro 50 mm SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 30 - Idrico-sanitario produzione A.C.S. SbCat 19 - Piano copertura **VARIANTE 04**						3,00		
	SOMMANO...	cad					3,00	169,51	508,53
1383 / 5553 NP.RIT.05 TOS21_PR. P30.091.010	Valvola di ritegno a flusso avviato in ghisa grigia GG-25, attacchi flangiati, PN 16: diametro 125 mm SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 30 - Idrico-sanitario produzione A.C.S. SbCat 19 - Piano copertura **VARIANTE 04**						2,00		
	SOMMANO...	cad					2,00	446,78	893,56
1384 / 5554 13.20.003*.001	Termometro per tubazioni e canalizzazioni con quadrante circolare e attacco posteriore ad immersione. Termometro bimetallico con quadrante circolare D = mm 80, attacco posteriore, pozzetto 1/2", idoneo per tubazioni d'acqua o canalizzazioni d'aria. Termometro con gambo da 50 mm, 0x/+120°C. SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 30 - Idrico-sanitario produzione A.C.S. SbCat 19 - Piano copertura **VARIANTE 04**						2,00		
	SOMMANO...	cad					2,00	19,88	39,76
1385 / 5555 13.20.002*.001	Manometro per acqua, aria e fluidi in genere, quadrante da mm 80. Manometro con attacco radiale da 3/8", D = mm 80, completo di riferimento pressione max a norme ISPESL. Scale disponibili: 1,6 - 2,5 - 4,0 - 6,0 - 10,0 - 16,0 bar. Manometro. SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 30 - Idrico-sanitario produzione A.C.S. SbCat 19 - Piano copertura **VARIANTE 04**						2,00		
	SOMMANO...	cad					2,00	26,14	52,28
1386 / 5556 13.19.007*.007	Termostato a regolazione ON-OFF con taratura e differenziale regolabile ed esecuzione IP 55. Termostato a regolazione ON-OFF con bulbo e capillare, idoneo per installazione in aria o su tubazioni, uscita con deviatore unipolare 15 A a 250 V, differenziale regolabile con scala visibile, taratura regolabile con scala visibile, esecuzione con custodia IP 55. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Guaina ad immersione in acciaio inox (3/4"). SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 30 - Idrico-sanitario produzione A.C.S. SbCat 19 - Piano copertura **VARIANTE 04**						2,00		
	SOMMANO...	cad					2,00	80,67	161,34
1387 / 5557 13.18.011*.002	Valvola di bilanciamento per utilizzo in circuiti idraulici, PN 16. Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici costituita da corpo in ottone PN 16 con sede e otturatore								
	A RIPORTARE								13´579´241,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								13´579´241,13
	inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione per rilievo perdita di carico, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, completa di controflange, bulloni o guarnizioni. Diametro nominale 20 (3/4"). SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 30 - Idrico-sanitario produzione A.C.S. SbCat 19 - Piano copertura **VARIANTE 04**						2,00		
	SOMMANO...	cad					2,00	71,92	143,84
1388 / 5558 13.17.003*.003	Valvola di sicurezza a membrana, qualificata e tarata ISPESL, per impianti termici. Valvola di sicurezza a membrana, qualificata e tarata ISPESL, sovrappressione di apertura minore del 10%, scarto di chiusura minore del 20%. Tarature standard: 2,25 - 2,5 - 2,7 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,4 - 6 bar. Diametro nominale = 25 (1" x 1"1/4). SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 30 - Idrico-sanitario produzione A.C.S. SbCat 19 - Piano copertura **VARIANTE 04**						2,00		
	SOMMANO...	cad					2,00	181,37	362,74
1389 / 5559 13.17.001*.002	Valvola automatica a galleggiante o a dischi igroscopici per sfogo aria da impianti idraulici. Valvola automatica per sfogo aria da impianti idraulici, PN 10, temperatura massima 115°C, costituita da corpo in ottone stampato, otturatore in gomma al silicone, galleggiante in resina, completa di rubinetto automatico di isolamento. Per grandi capacità di sfogo la valvola è PN 16 con corpo in ghisa e galleggiante in acciaio inox. Per radiatori la valvola può essere a galleggiante PN 10 o a dischi igroscopici. Diametro nominale: DN. DN = 20 (3/4"), PN 16, ghisa, grande capacità. SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 30 - Idrico-sanitario produzione A.C.S. SbCat 19 - Piano copertura **VARIANTE 04**						2,00		
	SOMMANO...	cad					2,00	242,36	484,72
	Idrico-sanitario distribuzione (Cat 31) **Aree esterne (SbCat 1)**								
1390 / 4256 M.04.01.01.10	F.P.O di valvola a sfera a passaggio totale in ottone esente da manutenzione PN 25. F.P.O di valvola a sfera a passaggio totale in ottone compatta, con stelo antiscoppio a perfetta tenuta di bolla d'aria, tenuta superiore con guarnizioni; tenuta per bassa pressione con o-ring ed anello di PTFE per alta pressione. Pressione nominale 25 bar tipo valvola esente da manutenzione. DN 3 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 1 - Aree esterne **VARIANTE 03** **BYPASS02**						5,00		
	SOMMANO...	cad					5,00	204,50	1´022,50
1391 / 4257 M.04.01.02.08	F.P.O. di valvole a sfera a passaggio totale PN16, corpo in ottone attacchi flangiati. F.P.O. di valvole a sfera bullonata a passaggio totale per acqua calda fino a 90°C PN16, corpo in ottone cromato, guarnizioni in teflon, leva								
	A RIPORTARE								13´581´254,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								13´581´254,93
	in alluminio smaltato nero, attacchi flangiati comprese controflange, bulloni e guarnizioni. DN 100 PN 16 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 1 - Aree esterne **VARIANTE 03** **BYPASS02**						3,00		
	SOMMANO...	cad					3,00	1´110,34	3´331,02
1392 / 4258 M.04.01.02.09	F.P.O. di valvole a sfera a passaggio totale PN16, corpo in ottone attacchi flangiati. F.P.O. di valvole a sfera bullonata a passaggio totale per acqua calda fino a 90°C PN16, corpo in ottone cromato, guarnizioni in teflon, leva in alluminio smaltato nero, attacchi flangiati comprese controflange, bulloni e guarnizioni. DN 125 PN 16 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 1 - Aree esterne **VARIANTE 03** **BYPASS02**						6,00		
	SOMMANO...	cad					6,00	1´185,18	7´111,08
1393 / 4259 M.04.01.20.06	F.P.O. di valvola a farfalla , azionamento manuale, tipo wafer. F.P.O. di valvola a farfalla , azionamento manuale, tipo wafer per inserimento fra flange dimensionate e forate secondo UNI-DIN PN 16, complete di controflange, bulloni e guarnizioni. DN 200 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 1 - Aree esterne **VARIANTE 03** **BYPASS02**						3,00		
	SOMMANO...	cad					3,00	476,25	1´428,75
1394 / 4260 M.25.02	F.P.O. di sistema di fissaggio per tubazioni, di tipo sismico. F.P.O. di sistema di fissaggio per tubazioni, di tipo sismico, con profilati asolati e mensole di larghezza minima di 45 mm. Il prezzo comprende: - il profilo in acciaio zincato di tipo e dimensioni conforme alle normative vigenti - i tiranti in acciaio per stabilizzare il sistema sotto l'azione di forze orizzontali - gli accessori di montaggio con innesti di tipo rapido - i collari in acciaio serie St 37-2 zincato, per tubazioni da 12.0 mm a 368 mm di diametro con profilo isolante gommato EPDM/SBR per isolamento acustico conforme alle norme. - la bulloneria e i tasselli meccanici in acciaio di classe minima 8.8 e ogni altro accessorio tale da permettere da perfetta messa in opera del sistema. Ogni tipologia di staffaggio dovrà essere acconpagnata da una relazione di calcolo, timbrata e firmata da tecnico abilitato, che attesti la conformità alle normative vigenti. SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 1 - Aree esterne **VARIANTE 03** **BYPASS02**						11,00		
	SOMMANO...	cad					11,00	188,56	2´074,16
1395 / 4261 M.25.03	F.P.O. di sistema di fissaggio per tubazioni, di tipo sismico. F.P.O. di sistema di fissaggio per tubazioni, di tipo sismico, con profilati asolati e mensole di								
	A RIPORTARE								13´595´199,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								13´595´199,94
	larghezza minima di 45 mm. Il prezzo comprende: - il profilo in acciaio zincato di tipo e dimensioni conforme alle normative vigenti - i tiranti in acciaio per stabilizzare il sistema sotto l'azione di forze orizzontali - gli accessori di montaggio con innesti di tipo rapido - i collari in acciaio serie St 37-2 zincato, per tubazioni da 12.0 mm a 368 mm di diametro con profilo isolante gommato EPDM/SBR per isolamento acustico conforme alle norme. - la bulloneria e i tasselli meccanici in acciaio di classe minima 8.8 e ogni altro accessorio tale da permettere da perfetta messa in opera del sistema. Ogni tipologia di staffaggio dovrà essere acconpagnata da una relazione di calcolo, timbrata e firmata da tecnico abilitato, che attesti la conformità alle normative vigenti. SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 1 - Aree esterne **VARIANTE 03** **BYPASS02**						22,00		
	SOMMANO...	cad					22,00	197,20	4´338,40
1396 / 4262 E01.016.015.e	Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato intermedio fibrorinforzato (contenuto di fibre rinforzanti 15% ±2%) per trasporto di acqua sanitaria calda e fredda, rispondente al D.M. 174/04, SDR 9, indice di dilatazione lineare a = 0,035 mm/mK, colore verde con linee verde scuro, in opera comprese saldature dei giunti per polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni. diametro 75 x 8,4 mm SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 1 - Aree esterne **VARIANTE 03** **BYPASS02**			53,00			53,00		
	SOMMANO...	m					53,00	32,80	1´738,40
1397 / 4263 E01.016.015.g	Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato intermedio fibrorinforzato (contenuto di fibre rinforzanti 15% ±2%) per trasporto di acqua sanitaria calda e fredda, rispondente al D.M. 174/04, SDR 9, indice di dilatazione lineare a = 0,035 mm/mK, colore verde con linee verde scuro, in opera comprese saldature dei giunti per polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni. diametro 110 x 12,3 mm SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 1 - Aree esterne **VARIANTE 03** **BYPASS02**			58,00			58,00		
	SOMMANO...	m					58,00	65,41	3´793,78
1398 / 4264 E01.016.015.h	Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato intermedio fibrorinforzato (contenuto di fibre rinforzanti 15% ±2%) per trasporto di acqua sanitaria calda e fredda, rispondente al D.M. 174/04, SDR 9, indice di dilatazione lineare a = 0,035 mm/mK, colore verde con linee verde scuro, in opera comprese saldature dei giunti per polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni. diametro 125 x 14 mm SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 1 - Aree esterne **VARIANTE 03** **BYPASS02**			55,00			55,00		
	A RIPORTARE						55,00		13´605´070,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						55,00		13´605´070,52
	SOMMANO...	m					55,00	77,60	4´268,00
1399 / 4265 C02.004.035.d	Tubi in polietilene ad alta densità PE 100 a norma UNI EN 12201 per condotte d'acqua potabile e da potabilizzare, rispondenti alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi alimentari, compresi i raccordi e pezzi speciali di qualsiasi tipo, collegati a mezzo di giunti rapidi o saldatura di testa e quanto altro necessario per dare l'opera finita, sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri: per pressioni SDR 11 (PN16): Ø di 125 mm SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 1 - Aree esterne **VARIANTE 03** **BYPASS02**			57,00			57,00		
	SOMMANO...	m					57,00	24,52	1´397,64
1400 / 4266 C02.004.035.h	Tubi in polietilene ad alta densità PE 100 a norma UNI EN 12201 per condotte d'acqua potabile e da potabilizzare, rispondenti alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi alimentari, compresi i raccordi e pezzi speciali di qualsiasi tipo, collegati a mezzo di giunti rapidi o saldatura di testa e quanto altro necessario per dare l'opera finita, sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri: per pressioni SDR 11 (PN16): Ø di 200 mm SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 1 - Aree esterne **VARIANTE 03** **BYPASS02**			45,00			45,00		
	SOMMANO...	m					45,00	49,69	2´236,05
1401 / 4267 03IM.305.EH.0006	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE CENTRALI TERMOFRIGORIFERE Sottocentrale Edificio H Isolante per tubazioni in guaina o lastre di elastomero estruso, per fluidi caldi e freddi da 8° a 108°C spessore 100% a norma di legge. Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,040 W/m³, classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da +8° a +108°C, spessori conformi alle vigenti norme di contenimento dei consumi energetici (100% dello spessore per tubazioni correnti all'esterno o in locali non riscaldati), compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L'isolante è conteggiato per metro lineare compreso le curve quando è costituito da guaina flessibile o per metro quadro di superficie esterna quando è costituito da lastra. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Gli isolamenti adottati saranno conformi a quanto prescritto per la specifica attività in materia di prevenzione incendi. Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). Costo per m² di superficie esterna con s = 60. SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 1 - Aree esterne **VARIANTE 03** **BYPASS02**			205,72			205,72		
	SOMMANO...	m²					205,72	40,58	8´348,12
	A RIPORTARE								13´621´320,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								13´621´320,33
1402 / 4268 M.03.04.02.01	F.P.O. di finitura in gusci di alluminio spessore 6/10 mm i, con fissaggio eseguito mediante viti autofilettanti in materiale inattaccabile agli agenti atmosferici. I pezzi speciali, quali curve, T, ecc., saranno pure in lamierino eventualmente realizzati a settori. Per le apparecchiature soggette ad ispezione, si dovrà installare una scatola di aluminio incernierata e con chiusura a leva, facilmente smontabile senza danneggiare la parte rimanente della coibentazione. Per tubazioni. SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 1 - Aree esterne **VARIANTE 03** **BYPASS02**			205,72			205,72		
	SOMMANO...	mq					205,72	37,92	7´800,90
1403 / 4269 NPI44	Collegamento a valvole esistenti completo di cartelle, flange e bulloni SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 1 - Aree esterne **VARIANTE 03** **BYPASS02**						1,00		
	SOMMANO...	a.c.					1,00	5´162,30	5´162,30
1404 / 4270 NPI45	Giunto antismismico DN100/DN125 da installare su tubazioni acqua calda fredda sanitaria SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 1 - Aree esterne **VARIANTE 03** **BYPASS02**						2,00		
	SOMMANO...	cad					2,00	1´711,72	3´423,44
1405 / 4271 NPI46	Giunto antismismico DN75 da installare su tubazioni acqua calda fredda sanitaria SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 1 - Aree esterne **VARIANTE 03** **BYPASS02**						2,00		
	SOMMANO...	cad					2,00	830,18	1´660,36
	Collegamenti verticali (SbCat 7)								
1406 / 845 03IM.335.FS.0016	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni fredda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 15 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 7 - Collegamenti verticali Tubazione:Acqua fredda sanitaria:1501986 * (lung.=37,0605053145611*0,01)			0,37			0,37		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:1476480 * (lung.=23,4362500000009*0,01)			0,23			0,23		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:1501987 * (lung.=2,85287464206992*0,01)			0,03			0,03		
	SOMMANO...	m					0,63	12,94	8,15
	A RIPORTARE								13´639´375,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								13´639´375,48
1407 / 856 03IM.335.FS.0020	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni fredda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 20 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 7 - Collegamenti verticali Tubazione:Acqua fredda sanitaria:1502105 * (lung.=5,62442694526499*0,01)			0,06			0,06		
	SOMMANO...	m					0,06	16,98	1,02
1408 / 867 03IM.335.FS.0025	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni fredda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 25 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 7 - Collegamenti verticali Tubazione:Acqua fredda sanitaria:1502181 * (lung.=1,82586752248804*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:1502104 * (lung.=2,15767433430122*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:1502084 * (lung.=5,36140133316114*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:1501933 * (lung.=1,82586752249247*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:313139 * (lung.=79,6198053847425*0,01)			0,02 0,02 0,05 0,02 0,80			0,02 0,02 0,05 0,02 0,80		
	SOMMANO...	m					0,91	21,00	19,11
1409 / 878 03IM.335.FS.0032	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni fredda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 32 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 7 - Collegamenti verticali Tubazione:Acqua fredda sanitaria:1502083 * (lung.=2,02616152824827*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:1502123 * (lung.=6,32167045250816*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:1501956 * (lung.=6,32167045251307*0,01)			0,02 0,06 0,06			0,02 0,06 0,06		
	SOMMANO...	m					0,14	27,17	3,80
1410 / 887 03IM.335.FS.0050	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni fredda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 50 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 7 - Collegamenti verticali Tubazione:Acqua fredda sanitaria:1501955 * (lung.=2,32714872219715*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:1502180 * (lung.=0,776161587596613*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:1502122 * (lung.=2,32714872219571*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:1501932 * (lung.=0,776161587596613*0,01)			0,02 0,01 0,02 0,01			0,02 0,01 0,02 0,01		
	SOMMANO...	m					0,06	39,28	2,36
1411 / 917 03IM.335.RS.0020	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni ricircolo sanitaria - acciaio inox isolato								
	A RIPORTARE								13´639´401,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								13´639´401,77
	- DN 20 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 7 - Collegamenti verticali Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:1502245 * (lung.=0,872499999991355*0,01) Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:1501870 * (lung.=2,08889312864274*0,01) Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:1502259 * (lung.=2,08889312863825*0,01)				0,01 0,02 0,02			0,01 0,02 0,02		
	SOMMANO...	m					0,05	16,98	0,85
1412 / 937 03IM.335.RS.0040	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni ricircolo sanitaria - acciaio inox isolato - DN 40 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 7 - Collegamenti verticali Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:1501869 * (lung.=0,90767439067672*0,01) Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:1502258 * (lung.=0,90767439067672*0,01)				0,01 0,01			0,01 0,01		
	SOMMANO...	m					0,02	27,90	0,56
1413 / 1197 03IM.335.FS.0110	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni fredda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 100 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 7 - Collegamenti verticali Tubazione:Acqua fredda sanitaria:1933613 * (lung.=264,12625*0,01)				2,64			2,64		
	SOMMANO...	m					2,64	75,34	198,90
1414 / 3611 M.02.05.03.02	F.P.O. di tubazione in polipropilene PP-R fibrorinforzato, a bassa dilatazione, per il trasporto di acqua potabile calda o fredda, comprensiva di staffaggi e ancoraggi (esclusi pezzi speciali TEE e curve). Nel diametro DE 20 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 7 - Collegamenti verticali Variante 02 Tubazioni acqua calda				23,00			23,00		
	SOMMANO...	m					23,00	16,01	368,23
1415 / 3612 TOS21_06.I04.063.002	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x28 (3/4") SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 7 - Collegamenti verticali Variante 02 Isolamento Tubazioni acqua calda				23,00			23,00		
	SOMMANO...	m					23,00	3,85	88,55
	A RIPORTARE								13´640´058,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								13´640´058,86
1416 / 3613 M.02.05.03.04	F.P.O. di tubazione in polipropilene PP-R fibrorinforzato, a bassa dilatazione, per il trasporto di acqua potabile calda o fredda, comprensiva di staffaggi e ancoraggi (esclusi pezzi speciali TEE e curve). Nel diametro DE 32 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 7 - Collegamenti verticali Variante 02 Tubazioni acqua calda			8,00			8,00		
	SOMMANO...	m					8,00	30,42	243,36
1417 / 3614 TOS21_06.I04.063.004	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x42 (1" 1/4) SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 7 - Collegamenti verticali Variante 02 Isolamento Tubazioni acqua calda			8,00			8,00		
	SOMMANO...	m					8,00	5,25	42,00
1418 / 3615 M.02.05.03.05	Nel diametro DE 40 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 7 - Collegamenti verticali Variante 02 Tubazioni acqua calda			4,00			4,00		
	SOMMANO...	m					4,00	35,16	140,64
1419 / 3616 TOS21_06.I04.063.005	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x48 (1" 1/2) SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 7 - Collegamenti verticali Variante 02 Tubazioni acqua calda			4,00			4,00		
	SOMMANO...	m					4,00	5,60	22,40
1420 / 3617 M.02.05.03.07	F.P.O. di tubazione in polipropilene PP-R fibrorinforzato, a bassa dilatazione, per il trasporto di acqua potabile calda o fredda, comprensiva di staffaggi e ancoraggi (esclusi pezzi speciali TEE e curve). Nel diametro DE 63 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 7 - Collegamenti verticali Variante 02 Tubazioni acqua calda sanitaria			8,00			8,00		
	SOMMANO...	m					8,00	51,62	412,96
1421 / 3618	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso								
	A RIPORTARE								13´640´920,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								13´640´920,22
TOS21_06.I04.063.007	a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x76 (2" 1/2) SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 7 - Collegamenti verticali Variante 02 Isolamento Tubazioni acqua calda sanitaria			8,00			8,00		
	SOMMANO...	m					8,00	9,02	72,16
1422 / 3619 E01.016.015.g	Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato intermedio fibrorinforzato (contenuto di fibre rinforzanti 15% ±2%) per trasporto di acqua sanitaria calda e fredda, rispondente al D.M. 174/04, SDR 9, indice di dilatazione lineare a = 0,035 mm/mK, colore verde con linee verde scuro, in opera comprese saldature dei giunti per polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni. diametro 110 x 12,3 mm SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 7 - Collegamenti verticali Variante 02 Tubazioni acqua calda sanitaria			4,00			4,00		
	SOMMANO...	m					4,00	65,41	261,64
1423 / 3620 TOS21_06.I04.063.010	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x114 (4") SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 7 - Collegamenti verticali Variante 02 Tubazioni acqua calda sanitaria			4,00			4,00		
	SOMMANO...	m					4,00	15,76	63,04
1424 / 3621 E01.016.015.h	Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato intermedio fibrorinforzato (contenuto di fibre rinforzanti 15% ±2%) per trasporto di acqua sanitaria calda e fredda, rispondente al D.M. 174/04, SDR 9, indice di dilatazione lineare a = 0,035 mm/mK, colore verde con linee verde scuro, in opera comprese saldature dei giunti per polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni. diametro 125 x 14 mm SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 7 - Collegamenti verticali Variante 02 Tubazioni acqua calda sanitaria			4,00			4,00		
	SOMMANO...	m					4,00	77,60	310,40
1425 / 3622 TOS21_06.I04.063.011	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condizionamento, condotte d'aria e sistemi di								
	A RIPORTARE								13´641´627,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								13´641´627,46
	riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x140 (5") SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 7 - Collegamenti verticali Variante 02 Tubazioni acqua calda sanitaria			4,00			4,00		
	SOMMANO...	m					4,00	21,46	85,84
1426 / 3623 03IM.335.FS.0110	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni fredda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 100 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 7 - Collegamenti verticali Tubazione:Acqua fredda sanitaria:1933613 * (lung.=264,12625*0,01)			2,64			-2,64		
	SI DETRAGGONO...	m					-2,64	75,34	-198,90
1427 / 3624 M.02.05.03.02	F.P.O. di tubazione in polipropilene PP-R fibrorinforzato, a bassa dilatazione, per il trasporto di acqua potabile calda o fredda, comprensiva di staffaggi e ancoraggi (esclusi pezzi speciali TEE e curve). Nel diametro DE 20 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 7 - Collegamenti verticali Variante 02 Tubazioni acqua fredda			15,00			15,00		
	SOMMANO...	m					15,00	16,01	240,15
1428 / 3625 TOS21_06.I04.063.002	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x28 (3/4") SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 7 - Collegamenti verticali Variante 02 Isolamento Tubazioni acqua fredda			15,00			15,00		
	SOMMANO...	m					15,00	3,85	57,75
1429 / 3626 03IM.335.FS.0016	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni fredda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 15 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 7 - Collegamenti verticali a detrarre Tubazione:Acqua fredda sanitaria:1501986			0,63			-0,63		
	SI DETRAGGONO...	m					-0,63	12,94	-8,15
1430 / 3627 M.02.05.03.03	F.P.O. di tubazione in polipropilene PP-R fibrorinforzato, a bassa dilatazione, per il trasporto di acqua potabile calda								
	A RIPORTARE								13´641´804,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								13´641´804,15
	o fredda, comprensiva di staffaggi e ancoraggi (esclusi pezzi speciali TEE e curve). Nel diametro DE 25 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 7 - Collegamenti verticali Variante 02 Tubazioni acqua calda			12,00			12,00		
	SOMMANO...	m					12,00	25,76	309,12
1431 / 3628 TOS21_06.I04.063.003	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x35 (1") SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 7 - Collegamenti verticali Variante 02 Isolamento Tubazioni acqua calda			12,00			12,00		
	SOMMANO...	m					12,00	4,16	49,92
1432 / 3629 03IM.335.FS.0020	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni fredda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 20 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 7 - Collegamenti verticali Tubazione:Acqua fredda sanitaria:1502105 * (lung.=5,62442694526499*0,01)			0,06			-0,06		
	SI DETRAGGONO...	m					-0,06	16,98	-1,02
1433 / 3630 M.02.05.03.04	F.P.O. di tubazione in polipropilene PP-R fibrorinforzato, a bassa dilatazione, per il trasporto di acqua potabile calda o fredda, comprensiva di staffaggi e ancoraggi (esclusi pezzi speciali TEE e curve). Nel diametro DE 32 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 7 - Collegamenti verticali Variante 02 Tubazioni acqua fredda			5,00			5,00		
	SOMMANO...	m					5,00	30,42	152,10
1434 / 3631 TOS21_06.I04.063.004	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x42 (1" 1/4) SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 7 - Collegamenti verticali Variante 02 Isolamento Tubazioni acqua fredda			5,00			5,00		
	SOMMANO...	m					5,00	5,25	26,25
	A RIPORTARE								13´642´340,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								13´642´340,52
1435 / 3632 M.02.05.03.06	F.P.O. di tubazione in polipropilene PP-R fibrorinforzato, a bassa dilatazione, per il trasporto di acqua potabile calda o fredda, comprensiva di staffaggi e ancoraggi (esclusi pezzi speciali TEE e curve). Nel diametro DE 50 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 7 - Collegamenti verticali Variante 02 Tubazioni acqua fredda sanitaria			4,00			4,00		
	SOMMANO...	m					4,00	41,34	165,36
1436 / 3633 TOS21_06.I04.063.006	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x60 (2") SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 7 - Collegamenti verticali Variante 02 Isolamento Tubazioni acqua fredda sanitaria			4,00			4,00		
	SOMMANO...	m					4,00	7,34	29,36
1437 / 3634 03IM.335.FS.0025	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni fredda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 25 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 7 - Collegamenti verticali Tubazione:Acqua fredda sanitaria:313139			0,91			-0,91		
	SI DETRAGGONO...	m					-0,91	21,00	-19,11
1438 / 3635 03IM.335.FS.0032	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni fredda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 32 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 7 - Collegamenti verticali Tubazione:Acqua fredda sanitaria:1502083			0,14			-0,14		
	SI DETRAGGONO...	m					-0,14	27,17	-3,80
1439 / 3636 E01.016.015.e	Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato intermedio fibrorinforzato (contenuto di fibre rinforzanti 15% ±2%) per trasporto di acqua sanitaria calda e fredda, rispondente al D.M. 174/04, SDR 9, indice di dilatazione lineare a = 0,035 mm/mK, colore verde con linee verde scuro, in opera comprese saldature dei giunti per polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni. diametro 75 x 8,4 mm SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 7 - Collegamenti verticali Variante 02 Tubazioni acqua fredda			4,00			4,00		
	SOMMANO...	m					4,00	32,80	131,20
	A RIPORTARE								13´642´643,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								13´642´643,53
1440 / 3637 TOS21_06.I04.063.008	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x89 (3") SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 7 - Collegamenti verticali Variante 02 Isolamento Tubazioni acqua fredda			4,00			4,00		
	SOMMANO...	m					4,00	11,20	44,80
1441 / 3638 03IM.335.FS.0050	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni fredda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 50 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 7 - Collegamenti verticali Tubazione:Acqua fredda sanitaria:1501932			0,06			-0,06		
	SI DETRAGGONO...	m					-0,06	39,28	-2,36
1442 / 3639 E01.016.015.g	Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato intermedio fibrorinforzato (contenuto di fibre rinforzanti 15% ±2%) per trasporto di acqua sanitaria calda e fredda, rispondente al D.M. 174/04, SDR 9, indice di dilatazione lineare a = 0,035 mm/mK, colore verde con linee verde scuro, in opera comprese saldature dei giunti per polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni. diametro 110 x 12,3 mm SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 7 - Collegamenti verticali Variante 02 Tubazioni acqua fredda			11,00			11,00		
	SOMMANO...	m					11,00	65,41	719,51
1443 / 3640 TOS21_06.I04.063.010	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x114 (4") SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 7 - Collegamenti verticali Variante 02 Isolamento Tubazioni acqua fredda			11,00			11,00		
	SOMMANO...	m					11,00	15,76	173,36
1444 / 3641 E01.016.015.h	Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato intermedio fibrorinforzato (contenuto di fibre rinforzanti 15% ±2%) per trasporto di acqua sanitaria calda e fredda, rispondente al D.M. 174/04, SDR 9, indice di dilatazione lineare a = 0,035 mm/mK, colore verde con linee verde scuro, in opera comprese saldature dei giunti per polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni. diametro 125 x 14 mm								
	A RIPORTARE								13´643´578,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								13´643´578,84
	SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 7 - Collegamenti verticali Variante 02 Isolamento Tubazioni acqua fredda			14,00			14,00		
	SOMMANO...	m					14,00	77,60	1´086,40
1445 / 3642 TOS21_06.I04.063.011	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x140 (5") SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 7 - Collegamenti verticali Variante 02 Isolamento Tubazioni acqua fredda			14,00			14,00		
	SOMMANO...	m					14,00	21,46	300,44
1446 / 3643 E01.016.015.i	Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato intermedio fibrorinforzato (contenuto di fibre rinforzanti 15% ±2%) per trasporto di acqua sanitaria calda e fredda, rispondente al D.M. 174/04, SDR 9, indice di dilatazione lineare a = 0,035 mm/mK, colore verde con linee verde scuro, in opera comprese saldature dei giunti per polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni. diametro 160 x 17,9 mm SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 7 - Collegamenti verticali Variante 02 Tubazioni acqua fredda			36,00			36,00		
	SOMMANO...	m					36,00	103,82	3´737,52
1447 / 3644 M.03.02.05.04	F.P.O. di coibentazione realizzata con lastra in gomma sintetica euroclasse di reazione al fuoco conforme a quanto previsto nel DM 15-03-2005, posta in opera incollata incollata , compreso quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. sp. 19 mm SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 7 - Collegamenti verticali Variante 02 Isolamento Tubazioni acqua fredda			36,00			36,00		
	SOMMANO...	mq					36,00	51,66	1´859,76
1448 / 3645 03IM.335.RS.0020	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni ricircolo sanitaria - acciaio inox isolato - DN 20 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 7 - Collegamenti verticali Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:1502245			0,05			-0,05		
	SI DETRAGGONO...	m					-0,05	16,98	-0,85
1449 / 3646 M.02.05.03.02	F.P.O. di tubazione in polipropilene PP-R fibrorinforzato, a bassa dilatazione, per il trasporto di acqua potabile calda								
	A RIPORTARE								13´650´562,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								13´650´562,11
	o fredda, comprensiva di staffaggi e ancoraggi (esclusi pezzi speciali TEE e curve). Nel diametro DE 20 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 7 - Collegamenti verticali Variante 02 Tubazioni acqua ricircolo			35,00			35,00		
	SOMMANO...	m					35,00	16,01	560,35
1450 / 3647 TOS21_06.I04.063.002	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x28 (3/4") SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 7 - Collegamenti verticali Variante 02 Isolamento Tubazioni acqua ricircolo			35,00			35,00		
	SOMMANO...	m					35,00	3,85	134,75
1451 / 3648 M.02.05.03.03	F.P.O. di tubazione in polipropilene PP-R fibrorinforzato, a bassa dilatazione, per il trasporto di acqua potabile calda o fredda, comprensiva di staffaggi e ancoraggi (esclusi pezzi speciali TEE e curve). Nel diametro DE 25 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 7 - Collegamenti verticali Variante 02 Tubazioni acqua ricircolo			8,00			8,00		
	SOMMANO...	m					8,00	25,76	206,08
1452 / 3649 TOS21_06.I04.063.003	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x35 (1") SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 7 - Collegamenti verticali Variante 02 Isolamento Tubazioni ricircolo			8,00			8,00		
	SOMMANO...	m					8,00	4,16	33,28
1453 / 3650 M.02.05.03.04	F.P.O. di tubazione in polipropilene PP-R fibrorinforzato, a bassa dilatazione, per il trasporto di acqua potabile calda o fredda, comprensiva di staffaggi e ancoraggi (esclusi pezzi speciali TEE e curve). Nel diametro DE 32 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 7 - Collegamenti verticali Variante 02 Tubazioni acqua ricircolo			16,00			16,00		
	SOMMANO...	m					16,00	30,42	486,72
	A RIPORTARE								13´651´983,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								13´651´983,29
1454 / 3651 TOS21_06.I04.063.004	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x42 (1" 1/4) SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 7 - Collegamenti verticali Variante 02 Isolamento Tubazioni acqua fredda			16,00			16,00		
	SOMMANO...	m					16,00	5,25	84,00
1455 / 3652 E01.016.015.e	Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato intermedio fibrorinforzato (contenuto di fibre rinforzanti 15% ±2%) per trasporto di acqua sanitaria calda e fredda, rispondente al D.M. 174/04, SDR 9, indice di dilatazione lineare a = 0,035 mm/mK, colore verde con linee verde scuro, in opera comprese saldature dei giunti per polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni. diametro 75 x 8,4 mm SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 7 - Collegamenti verticali Variante 02 Tubazioni acqua ricircolo			4,00			4,00		
	SOMMANO...	m					4,00	32,80	131,20
1456 / 3653 TOS21_06.I04.063.008	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x89 (3") SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 7 - Collegamenti verticali Variante 02 Isolamento Tubazioni acqua ricircolo			4,00			4,00		
	SOMMANO...	m					4,00	11,20	44,80
1457 / 3654 03IM.335.RS.0040	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni ricircolo sanitaria - acciaio inox isolato - DN 40 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 7 - Collegamenti verticali Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:1501869 * (lung.=0,90767439067672*0,01) Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:1502258 * (lung.=0,90767439067672*0,01)			0,01 0,01			-0,01 -0,01		
	SI DETRAGGONO...	m					-0,02	27,90	-0,56
	Piano terra (SbCat 10)								
1458 / 804 03IM.335.CS.0016	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE								
	A RIPORTARE								13´652´242,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								13´652´242,73
	Tubazioni calda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 15 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 10 - Piano terra								
	Tubazione:Acqua calda sanitaria:533487 * (lung.=116,014375*0,01)			1,16			1,16		
	Tubazione:Acqua calda sanitaria:388521 * (lung.=47,8511087998873*0,01)			0,48			0,48		
	Tubazione:Acqua calda sanitaria:286286 * (lung.=156,078995253913*0,01)			1,56			1,56		
	Tubazione:Acqua calda sanitaria:388471 * (lung.=48,1685884798854*0,01)			0,48			0,48		
	Tubazione:Acqua calda sanitaria:533631 * (lung.=209,142500000001*0,01)			2,09			2,09		
	Tubazione:Acqua calda sanitaria:285652 * (lung.=39,1425000000007*0,01)			0,39			0,39		
	Tubazione:Acqua calda sanitaria:173407 * (lung.=1634,66077471097*0,01)			16,35			16,35		
	Tubazione:Acqua calda sanitaria:283449 * (lung.=213,642500000001*0,01)			2,14			2,14		
	Tubazione:Acqua calda sanitaria:286877 * (lung.=1,4474755241389*0,01)			0,01			0,01		
	Tubazione:Acqua calda sanitaria:927250 * (lung.=8,51916654098165*0,01)			0,09			0,09		
	Tubazione:Acqua calda sanitaria:389544 * (lung.=5,03999898400116*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:Acqua calda sanitaria:286298 * (lung.=99,1425000000021*0,01)			0,99			0,99		
	Tubazione:Acqua calda sanitaria:389363 * (lung.=5,35747866400081*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:Acqua calda sanitaria:533504 * (lung.=101,142500000001*0,01)			1,01			1,01		
	Tubazione:Acqua calda sanitaria:283401 * (lung.=46,5088057287221*0,01)			0,47			0,47		
	Tubazione:Acqua calda sanitaria:389280 * (lung.=5,03999898400061*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:Acqua calda sanitaria:533646 * (lung.=10,5712500000003*0,01)			0,11			0,11		
	Tubazione:Acqua calda sanitaria:388511 * (lung.=56,3164300065674*0,01)			0,56			0,56		
	Tubazione:Acqua calda sanitaria:388458 * (lung.=20,5087701482303*0,01)			0,21			0,21		
	Tubazione:Acqua calda sanitaria:283461 * (lung.=3,07125000000071*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua calda sanitaria:927252 * (lung.=7,21314463753695*0,01)			0,07			0,07		
	Tubazione:Acqua calda sanitaria:285508 * (lung.=141,699088609801*0,01)			1,42			1,42		
	Tubazione:Acqua calda sanitaria:388852 * (lung.=65,8511087998855*0,01)			0,66			0,66		
	Tubazione:Acqua calda sanitaria:173876 * (lung.=180,36641617064*0,01)			1,80			1,80		
	Tubazione:Acqua calda sanitaria:388766 * (lung.=70,1353440627641*0,01)			0,70			0,70		
	Tubazione:Acqua calda sanitaria:389545 * (lung.=172,052285647541*0,01)			1,72			1,72		
	Tubazione:Acqua calda sanitaria:286310 * (lung.=23,8018153537632*0,01)			0,24			0,24		
	Tubazione:Acqua calda sanitaria:283422 * (lung.=61,1425000000019*0,01)			0,61			0,61		
	Tubazione:Acqua calda sanitaria:533515 * (lung.=75,1425000000017*0,01)			0,75			0,75		
	Tubazione:Acqua calda sanitaria:285367 * (lung.=15,7693750000001*0,01)			0,16			0,16		
	Tubazione:Acqua calda sanitaria:551188 * (lung.=34,5712500000009*0,01)			0,35			0,35		
	Tubazione:Acqua calda sanitaria:389364 * (lung.=172,052285647542*0,01)			1,72			1,72		
	Tubazione:Acqua calda sanitaria:389281 * (lung.=188,552285647539*0,01)			1,89			1,89		
	Tubazione:Acqua calda sanitaria:286020 *(lung.=21*0,01)			0,21			0,21		
	A RIPORTARE						40,58		13´652´242,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						40,58		13´652´242,73
	SOMMANO...	m					40,58	12,94	525,11
1459 / 812 03IM.335.CS.0020	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni calda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 20 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 10 - Piano terra								
	Tubazione:Acqua calda sanitaria:287439 * (lung.=11,9585042486498*0,01)			0,12			0,12		
	Tubazione:Acqua calda sanitaria:171183 * (lung.=6,71802791639902*0,01)			0,07			0,07		
	Tubazione:Acqua calda sanitaria:285474 * (lung.=5,00750000000367*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:Acqua calda sanitaria:282523 * (lung.=27,4289759258912*0,01)			0,27			0,27		
	Tubazione:Acqua calda sanitaria:282100 * (lung.=60,9569797621579*0,01)			0,61			0,61		
	Tubazione:Acqua calda sanitaria:283389 * (lung.=2,50750000000268*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua calda sanitaria:551625 * (lung.=68,7612499756924*0,01)			0,69			0,69		
	Tubazione:Acqua calda sanitaria:172470 * (lung.=26,8643750000058*0,01)			0,27			0,27		
	Tubazione:Acqua calda sanitaria:388443 * (lung.=13,2374999999989*0,01)			0,13			0,13		
	Tubazione:Acqua calda sanitaria:533246 * (lung.=43,2722680354498*0,01)			0,43			0,43		
	Tubazione:Acqua calda sanitaria:284764 * (lung.=173,896955078222*0,01)			1,74			1,74		
	Tubazione:Acqua calda sanitaria:172302 * (lung.=12,4596560221889*0,01)			0,12			0,12		
	Tubazione:Acqua calda sanitaria:925724 * (lung.=67,5015921502759*0,01)			0,68			0,68		
	Tubazione:Acqua calda sanitaria:282318 * (lung.=30,0834246133381*0,01)			0,30			0,30		
	Tubazione:Acqua calda sanitaria:927214 * (lung.=10,2537500000002*0,01)			0,10			0,10		
	Tubazione:Acqua calda sanitaria:286591 * (lung.=73,7882376968433*0,01)			0,74			0,74		
	Tubazione:Acqua calda sanitaria:172310 * (lung.=33,4428970695916*0,01)			0,33			0,33		
	Tubazione:Acqua calda sanitaria:172514 * (lung.=15,2856053624609*0,01)			0,15			0,15		
	Tubazione:Acqua calda sanitaria:282449 * (lung.=15,8015138660604*0,01)			0,16			0,16		
	Tubazione:Acqua calda sanitaria:283353 * (lung.=2,50750000000355*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua calda sanitaria:172235 * (lung.=2615,2375*0,01)			26,15			26,15		
	Tubazione:Acqua calda sanitaria:172151 * (lung.=2,9522633112254*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua calda sanitaria:551609 * (lung.=28,5075001429455*0,01)			0,29			0,29		
	Tubazione:Acqua calda sanitaria:284589 * (lung.=2,80303719978419*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua calda sanitaria:533237 * (lung.=112,25375*0,01)			1,12			1,12		
	Tubazione:Acqua calda sanitaria:282587 * (lung.=27,4289759258897*0,01)			0,27			0,27		
	Tubazione:Acqua calda sanitaria:925721 * (lung.=22,6631288226008*0,01)			0,23			0,23		
	Tubazione:Acqua calda sanitaria:927197 * (lung.=88,7386456329088*0,01)			0,89			0,89		
	Tubazione:Acqua calda sanitaria:287798 * (lung.=6,50750000000123*0,01)			0,07			0,07		
	Tubazione:Acqua calda sanitaria:171637 * (lung.=481,073369103682*0,01)			4,81			4,81		
	Tubazione:Acqua calda sanitaria:172161 * (lung.=144,896355699674*0,01)			1,45			1,45		
	Tubazione:Acqua calda sanitaria:533325 *								
	A RIPORTARE						42,36		13´652´767,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						42,36		13´652´767,84
	(lung.=14,8121069645474*0,01) Tubazione:Acqua calda sanitaria:925730 * (lung.=49,468174650141*0,01) Tubazione:Acqua calda sanitaria:388810 * (lung.=13,0074999999999*0,01) Tubazione:Acqua calda sanitaria:927219 * (lung.=73,5623976988577*0,01) Tubazione:Acqua calda sanitaria:172429 * (lung.=600,181881047248*0,01) Tubazione:Acqua calda sanitaria:171937 * (lung.=2,9522633112334*0,01) Tubazione:Acqua calda sanitaria:172232 * (lung.=28,3725000000015*0,01) Tubazione:Acqua calda sanitaria:172336 * (lung.=2,95226331122233*0,01) Tubazione:Acqua calda sanitaria:283305 * (lung.=8,50750000000175*0,01) Tubazione:Acqua calda sanitaria:287582 * (lung.=10,2537500000004*0,01) Tubazione:Acqua calda sanitaria:172031 * (lung.=33,4368472037816*0,01) Tubazione:Acqua calda sanitaria:172370 * (lung.=2,95226331122234*0,01) Tubazione:Acqua calda sanitaria:388563 * (lung.=84,1408209585982*0,01) Tubazione:Acqua calda sanitaria:284487 * (lung.=15,8291895892416*0,01) Tubazione:Acqua calda sanitaria:282224 * (lung.=29,4889608100924*0,01) Tubazione:Acqua calda sanitaria:925717 * (lung.=23,2981288226272*0,01) Tubazione:Acqua calda sanitaria:927255 * (lung.=74,3974982059606*0,01) Tubazione:Acqua calda sanitaria:551636 * (lung.=182,507500000002*0,01) Tubazione:Acqua calda sanitaria:927194 *(lung.=21,5* 0,01) Tubazione:Acqua calda sanitaria:172378 * (lung.=96,1338540951828*0,01) Tubazione:Acqua calda sanitaria:287697 * (lung.=164,253750000001*0,01) Tubazione:Acqua calda sanitaria:171634 * (lung.=28,3725000000025*0,01) Tubazione:Acqua calda sanitaria:170738 * (lung.=8,66273428605696*0,01) Tubazione:Acqua calda sanitaria:284870 * (lung.=122,191043610344*0,01) Tubazione:Acqua calda sanitaria:925727 * (lung.=25,5925339541377*0,01) Tubazione:Acqua calda sanitaria:927216 * (lung.=7,45126963753825*0,01) Tubazione:Acqua calda sanitaria:172426 * (lung.=28,3725000000019*0,01)			0,15 0,49 0,13 0,74 6,00 0,03 0,28 0,03 0,09 0,10 0,33 0,03 0,84 0,16 0,29 0,23 0,74 1,83 0,22 0,96 1,64 0,28 0,09 1,22 0,26 0,07 0,28			0,15 0,49 0,13 0,74 6,00 0,03 0,28 0,03 0,09 0,10 0,33 0,03 0,84 0,16 0,29 0,23 0,74 1,83 0,22 0,96 1,64 0,28 0,09 1,22 0,26 0,07 0,28		
	SOMMANO...	m					59,87	16,98	1´016,59
1460 / 820 03IM.335.CS.0025	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni calda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 25 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 10 - Piano terra Tubazione:Acqua calda sanitaria:172473 * (lung.=378,070618952752*0,01)			3,78			3,78		
	SOMMANO...	m					3,78	21,00	79,38
1461 / 823 03IM.335.CS.0032	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni calda sanitaria - acciaio inox isolato								
	A RIPORTARE								13´653´863,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								13´653´863,81
	- DN 32 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 10 - Piano terra Tubazione:Acqua calda sanitaria:282881 *								
	(lung.=30,0937105581568*0,01)			0,30			0,30		
	Tubazione:Acqua calda sanitaria:173361 *								
	(lung.=299,291535144115*0,01)			2,99			2,99		
	Tubazione:Acqua calda sanitaria:1508899 *								
	(lung.=115,002575632447*0,01)			1,15			1,15		
	Tubazione:Acqua calda sanitaria:173404 *								
	(lung.=27,102499999998*0,01)			0,27			0,27		
	Tubazione:Acqua calda sanitaria:172517 *								
	(lung.=36,2565566493347*0,01)			0,36			0,36		
	Tubazione:Acqua calda sanitaria:170783 *								
	(lung.=685,909966193411*0,01)			6,86			6,86		
	Tubazione:Acqua calda sanitaria:282952 *								
	(lung.=115,002575632447*0,01)			1,15			1,15		
	Tubazione:Acqua calda sanitaria:174392 *								
	(lung.=2,46003944183982*0,01)			0,02			0,02		
	SOMMANO...	m					13,10	27,17	355,93
1462 / 836 03IM.335.FS.0016	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni fredda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 15 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 10 - Piano terra Tubazione:Acqua fredda sanitaria:389493 *								
	(lung.=183,552285647539*0,01)			1,84			1,84		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:389492 *								
	(lung.=5,03999898400116*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:283034 *								
	(lung.=1,42055410916773*0,01)			0,01			0,01		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:550892 *								
	(lung.=44,0808963704094*0,01)			0,44			0,44		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:533428 *								
	(lung.=91,1425000000017*0,01)			0,91			0,91		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:533417 *								
	(lung.=103,689501645805*0,01)			1,04			1,04		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:552249 *								
	(lung.=5,33041055601527*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:552239 *								
	(lung.=80,4761870148059*0,01)			0,80			0,80		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:925771 *								
	(lung.=23,0024633230892*0,01)			0,23			0,23		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:533396 *								
	(lung.=100,014375*0,01)			1,00			1,00		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:286198 *								
	(lung.=8,75924795157652*0,01)			0,09			0,09		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:287634 *								
	(lung.=8,57125000000054*0,01)			0,09			0,09		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:285261 *								
	(lung.=25,1425000000008*0,01)			0,25			0,25		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:287620 *								
	(lung.=190,245724414421*0,01)			1,90			1,90		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:927233 *								
	(lung.=11,7818749999971*0,01)			0,12			0,12		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:533588 *								
	(lung.=10,5712500000004*0,01)			0,11			0,11		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:285185 *								
	(lung.=129,175074690656*0,01)			1,29			1,29		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:286377 *								
	(lung.=8,74241842326431*0,01)			0,09			0,09		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:927231 *								
	(lung.=23,1233340744418*0,01)			0,23			0,23		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:533571 *								
	(lung.=207,142500000001*0,01)			2,07			2,07		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:389225 *								
	(lung.=183,55228564754*0,01)			1,84			1,84		
	A RIPORTARE						14,45		13´654´219,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						14,45		13´654´219,74
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:389224 *								
	(lung.=5,03999898400061*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:551311 *								
	(lung.=18,6106249999985*0,01)			0,19			0,19		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:388969 *								
	(lung.=54,7662358482944*0,01)			0,55			0,55		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:388955 *								
	(lung.=50,3793486094573*0,01)			0,50			0,50		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:551225 *								
	(lung.=25,6358617817249*0,01)			0,26			0,26		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:389033 *								
	(lung.=54,7662358482966*0,01)			0,55			0,55		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:389023 *								
	(lung.=24,5408515453386*0,01)			0,25			0,25		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:285916 *								
	(lung.=10,7293750000003*0,01)			0,11			0,11		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:389415 *								
	(lung.=183,55228564754*0,01)			1,84			1,84		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:389414 *								
	(lung.=5,03999898400083*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:283045 *								
	(lung.=36,1425000000008*0,01)			0,36			0,36		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:173831 *								
	(lung.=1642,5926096174*0,01)			16,43			16,43		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:287076 *								
	(lung.=223,076286676911*0,01)			2,23			2,23		
	SOMMANO...	m					37,82	12,94	489,39
1463 / 855 03IM.335.FS.0020	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni fredda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 20 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 10 - Piano terra								
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:283168 *								
	(lung.=88,2806185950884*0,01)			0,88			0,88		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:283182 *								
	(lung.=170,507500000002*0,01)			1,71			1,71		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:284191 *								
	(lung.=62,6594818143773*0,01)			0,63			0,63		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:551759 *								
	(lung.=194,876923833463*0,01)			1,95			1,95		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:283194 *								
	(lung.=61,2809977406087*0,01)			0,61			0,61		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:284201 *								
	(lung.=272,776721417283*0,01)			2,73			2,73		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:284034 *								
	(lung.=270,507500000001*0,01)			2,71			2,71		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:282846 *								
	(lung.=233,380403173086*0,01)			2,33			2,33		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:534747 *								
	(lung.=17,2537500000003*0,01)			0,17			0,17		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:533200 *								
	(lung.=127,678679413054*0,01)			1,28			1,28		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:286421 *								
	(lung.=62,9973263693776*0,01)			0,63			0,63		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:284046 *								
	(lung.=20,2537500000005*0,01)			0,20			0,20		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:286435 *								
	(lung.=16,9194204716888*0,01)			0,17			0,17		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:533209 *								
	(lung.=80,8468749999971*0,01)			0,81			0,81		
	SOMMANO...	m					16,81	16,98	285,43
1464 / 866 03IM.335.FS.0025	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni fredda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 25								
	A RIPORTARE								13´654´994,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								13´654´994,56
	SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 10 - Piano terra Tubazione:Acqua fredda sanitaria:284131 * (lung.=172,627155356304*0,01)			1,73			1,73		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:925703 * (lung.=9,93625000000088*0,01)			0,10			0,10		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:925711 * (lung.=9,30125000000146*0,01)			0,09			0,09		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:389104 * (lung.=177,11704136633*0,01)			1,77			1,77		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:285301 * (lung.=30,2206997725085*0,01)			0,30			0,30		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:925714 * (lung.=69,4732682650665*0,01)			0,69			0,69		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:285311 * (lung.=126,126250000002*0,01)			1,26			1,26		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:284281 * (lung.=38,3497995907167*0,01)			0,38			0,38		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:552207 * (lung.=0,270541560246723*0,01)			0,00					
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:551096 * (lung.=18,3489313036262*0,01)			0,18			0,18		
	SOMMANO...	m					6,50	21,00	136,50
1465 / 869 03IM.335.FS.0032	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni fredda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 32 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 10 - Piano terra Tubazione:Acqua fredda sanitaria:282057 * (lung.=24,8189651630157*0,01)			0,25			0,25		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:927308 * (lung.=33,1098270604039*0,01)			0,33			0,33		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:286916 * (lung.=96,6025000000024*0,01)			0,97			0,97		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:927294 * (lung.=72,7563626968445*0,01)			0,73			0,73		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:172486 * (lung.=370,439468863774*0,01)			3,70			3,70		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:283025 * (lung.=35,8027151630151*0,01)			0,36			0,36		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:172334 * (lung.=72,6111476988581*0,01)			0,73			0,73		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:172483 * (lung.=27,1024999999993*0,01)			0,27			0,27		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:172195 * (lung.=2613,80961953894*0,01)			26,14			26,14		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:286160 * (lung.=3,737500000005*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:172192 * (lung.=15,6025000000002*0,01)			0,16			0,16		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:286096 * (lung.=65,9843462534955*0,01)			0,66			0,66		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:927236 * (lung.=87,7873956329099*0,01)			0,88			0,88		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:282776 * (lung.=22,5252044001277*0,01)			0,23			0,23		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:551528 * (lung.=18,74058832309*0,01)			0,19			0,19		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:282547 * (lung.=22,5252044001276*0,01)			0,23			0,23		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:286053 * (lung.=2,38065195246572*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:172527 * (lung.=10,002499999999*0,01)			0,10			0,10		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:551516 * (lung.=13,6187500000009*0,01)			0,14			0,14		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:171599 *								
	A RIPORTARE						36,13		13´655´131,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						36,13		13´655´131,06
	(lung.=482,618332773449*0,01)			4,83			4,83		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:282415 * (lung.=20,4051350512662*0,01)			0,20			0,20		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:172442 * (lung.=603,28557996969*0,01)			6,03			6,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:282365 * (lung.=25,1796530875772*0,01)			0,25			0,25		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:388615 * (lung.=19,1218261665359*0,01)			0,19			0,19		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:286348 * (lung.=178,986956576735*0,01)			1,79			1,79		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:171596 * (lung.=27,1025*0,01)			0,27			0,27		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:282248 * (lung.=25,2887582620533*0,01)			0,25			0,25		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:172439 * (lung.=27,1024999999999*0,01)			0,27			0,27		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:172300 * (lung.=43,425860220295*0,01)			0,43			0,43		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:927320 * (lung.=93,2570318108738*0,01)			0,93			0,93		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:388602 * (lung.=132,886402238447*0,01)			1,33			1,33		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:171583 * (lung.=36,8056606831925*0,01)			0,37			0,37		
	SOMMANO...	m					53,27	27,17	1´447,35
1466 / 900 03IM.335.RS.0016	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni ricircolo sanitaria - acciaio inox isolato - DN 15 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 10 - Piano terra								
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:172271 * (lung.=2613,72533621379*0,01)			26,14			26,14		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:173594 * (lung.=1628,0856957252*0,01)			16,28			16,28		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:172338 * (lung.=15,8895481482052*0,01)			0,16			0,16		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:172496 * (lung.=16,0793553624575*0,01)			0,16			0,16		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:171941 * (lung.=15,8895481482155*0,01)			0,16			0,16		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:172268 * (lung.=29,0075000000011*0,01)			0,29			0,29		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:172411 * (lung.=595,8725*0,01)			5,96			5,96		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:171172 * (lung.=0,938505630832149*0,01)			0,01			0,01		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:533310 * (lung.=110,927228843316*0,01)			1,11			1,11		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:172408 * (lung.=29,0075000000008*0,01)			0,29			0,29		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:171674 * (lung.=480,851445625502*0,01)			4,81			4,81		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:171671 * (lung.=29,0075000000001*0,01)			0,29			0,29		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:171100 * (lung.=21,5930554557413*0,01)			0,22			0,22		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:172374 * (lung.=6,45519181442583*0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:172306 * (lung.=8,88697394247497*0,01)			0,09			0,09		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:172155 * (lung.=3,94259289522665*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:172372 * (lung.=15,8895481482057*0,01)			0,16			0,16		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:172304 * (lung.=25,3969408591725*0,01)			0,25			0,25		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:172452 *								
	A RIPORTARE						56,48		13´656´578,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						56,48		13´656´578,41
	(lung.=27,658124999999*0,01) Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:173924 * (lung.=168,655481644457*0,01) Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:172153 * (lung.=15,8895481482079*0,01) Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:172340 * (lung.=2,10223992286196*0,01) Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:171945 * (lung.=1,79542910901478*0,01)			0,28 1,69 0,16 0,02 0,02			0,28 1,69 0,16 0,02 0,02		
	SOMMANO...	m					58,65	12,94	758,93
1467 / 909 03IM.335.RS.0020	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni ricircolo sanitaria - acciaio inox isolato - DN 20 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 10 - Piano terra Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:172455 * (lung.=385,807852972365*0,01)			3,86			3,86		
	SOMMANO...	m					3,86	16,98	65,54
1468 / 918 03IM.335.RS.0025	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni ricircolo sanitaria - acciaio inox isolato - DN 25 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 10 - Piano terra Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:172499 * (lung.=32,5386047578288*0,01) Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:282980 * (lung.=145,561021640929*0,01) Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:173490 * (lung.=280,57399631225*0,01) Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:171109 * (lung.=696,308410456811*0,01) Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:173591 * (lung.=27,7374999999992*0,01) Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:174059 * (lung.=17,2783865429132*0,01) Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:1508602 * (lung.=72,8700546900223*0,01)			0,33 1,46 2,81 6,96 0,28 0,17 0,73			0,33 1,46 2,81 6,96 0,28 0,17 0,73		
	SOMMANO...	m					12,74	21,00	267,54
1469 / 1640 03IM.335.AL.0060	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Allacciamenti Allacciamenti completi di apparecchi sanitari all'interno di bagni, cucine e altri locali, eseguiti con materiali previsti nel presente listino. Tipi di allacciamenti: - acqua fredda e acqua calda, con scarico Inclusioni: - valvola d'intercettazione generale DN15 ubicata in prossimità del locale, tipo da incasso con cappuccio cromato o a sfera con eventuale cassetta a muro; - tubazione di alimentazione DN15 (completa di maggiorazione 50% per raccorderia) da valvola generale ad apparecchio sanitario, in materiale metallico o plastico; - guaina isolante spessore 9 mm, per tubazione d'alimentazione; - tubazione di scarico DE40 (completa di maggiorazione 300% per raccorderia) da apparecchio sanitario a colonna di scarico, in pead. Gli isolamenti adottati saranno conformi a quanto prescritto per la specifica attività in materia di prevenzione								
	A RIPORTARE								13´657´670,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								13´657´670,42
	incendi. SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 10 - Piano terra						16,00		
	SOMMANO...	Cadauno					16,00	179,25	2´868,00
1470 / 1649 03IM.335.AL.0070	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Allacciamenti Allacciamenti completi di apparecchi sanitari all'interno di bagni, cucine e altri locali, eseguiti con materiali previsti nel presente listino. Tipi di allacciamenti: - acqua fredda o acqua calda, con scarico Inclusioni: - tubazione di alimentazione DN15 (completa di maggiorazione 50% per raccorderia) da valvola generale ad apparecchio sanitario, in materiale metallico o plastico; - guaina isolante spessore 9 mm, per tubazione d'alimentazione; - tubazione di scarico DE110 (completa di maggiorazione 300% per raccorderia) da apparecchio sanitario a colonna di scarico, in pead. Gli isolamenti adottati saranno conformi a quanto prescritto per la specifica attività in materia di prevenzione incendi. SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 10 - Piano terra						49,00		
	SOMMANO...	Cadauno					49,00	179,25	8´783,25
1471 / 3463 03IM.335.CS.0016	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni calda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 15 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 10 - Piano terra a detrarre: Tubazione:Acqua calda sanitaria:533487			40,58			-40,58		
	SI DETRAGGONO...	m					-40,58	12,94	-525,11
1472 / 3464 M.02.05.03.02	F.P.O. di tubazione in polipropilene PP-R fibrorinforzato, a bassa dilatazione, per il trasporto di acqua potabile calda o fredda, comprensiva di staffaggi e ancoraggi (esclusi pezzi speciali TEE e curve). Nel diametro DE 20 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 10 - Piano terra Variante 02 Tubazioni acqua calda sanitaria			44,00			44,00		
	SOMMANO...	m					44,00	16,01	704,44
1473 / 3465 TOS21_06.I04.063.002	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro								
	A RIPORTARE								13´669´501,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								13´669´501,00
	esterno tubo mm 13x28 (3/4") SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 10 - Piano terra Variante 02 Isolamento tubazioni acqua calda sanitaria			44,00			44,00		
	SOMMANO...	m					44,00	3,85	169,40
1474 / 3466 03IM.335.CS.0020	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni calda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 20 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 10 - Piano terra a detrarre: Tubazione:Acqua calda sanitaria:172426			59,87			-59,87		
	SI DETRAGGONO...	m					-59,87	16,98	-1´016,59
1475 / 3467 M.02.05.03.03	F.P.O. di tubazione in polipropilene PP-R fibrorinforzato, a bassa dilatazione, per il trasporto di acqua potabile calda o fredda, comprensiva di staffaggi e ancoraggi (esclusi pezzi speciali TEE e curve). Nel diametro DE 25 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 10 - Piano terra Variante 02 Tubazione acqua calda de 25			66,00			66,00		
	SOMMANO...	m					66,00	25,76	1´700,16
1476 / 3468 TOS21_06.I04.063.003	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x35 (1") SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 10 - Piano terra Variante 02 Isolamento tubazioni acqua fredda			66,00			66,00		
	SOMMANO...	m					66,00	4,16	274,56
1477 / 3469 03IM.335.CS.0025	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni calda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 25 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 10 - Piano terra a detrarre: Tubazione:Acqua calda sanitaria:172473 * (lung.=378,070618952752*0,01)			3,78			-3,78		
	SI DETRAGGONO...	m					-3,78	21,00	-79,38
1478 / 3470 M.02.05.03.04	F.P.O. di tubazione in polipropilene PP-R fibrorinforzato, a bassa dilatazione, per il trasporto di acqua potabile calda o fredda, comprensiva di staffaggi e ancoraggi (esclusi pezzi speciali TEE e curve). Nel diametro DE 32 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione								
	A RIPORTARE								13´670´549,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								13´670´549,15
	Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 10 - Piano terra Variante 02 Tubazioni acqua calda			4,00			4,00		
	SOMMANO...	m					4,00	30,42	121,68
1479 / 3471 TOS21_06.I04.063.004	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x42 (1" 1/4) SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 10 - Piano terra Variante 02 Isolamento tubazioni			4,00			4,00		
	SOMMANO...	m					4,00	5,25	21,00
1480 / 3472 03IM.335.CS.0032	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni calda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 32 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 10 - Piano terra a detrarre: Tubazione:Acqua calda sanitaria:174392			13,10			-13,10		
	SI DETRAGGONO...	m					-13,10	27,17	-355,93
1481 / 3473 M.02.05.03.05	Nel diametro DE 40 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 10 - Piano terra Variante 02 Tubazioni acqua calda			14,00			14,00		
	SOMMANO...	m					14,00	35,16	492,24
1482 / 3474 TOS21_06.I04.063.005	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x48 (1" 1/2) SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 10 - Piano terra Variante 02 Isolamento Tubazioni acqua calda			14,00			14,00		
	SOMMANO...	m					14,00	5,60	78,40
1483 / 3475 03IM.335.FS.0016	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni fredda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 15 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione								
	A RIPORTARE								13´670´906,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								13´670´906,54
	SbCat 10 - Piano terra a detrarre: Tubazione:Acqua fredda sanitaria:287076			37,82			-37,82		
	SI DETRAGGONO...	m					-37,82	12,94	-489,39
1484 / 3476 M.02.05.03.02	F.P.O. di tubazione in polipropilene PP-R fibrorinforzato, a bassa dilatazione, per il trasporto di acqua potabile calda o fredda, comprensiva di staffaggi e ancoraggi (esclusi pezzi speciali TEE e curve). Nel diametro DE 20 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 10 - Piano terra Variante 02 Tubazioni acqua fredda			42,00			42,00		
	SOMMANO...	m					42,00	16,01	672,42
1485 / 3477 TOS21_06.I04.063.002	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x28 (3/4") SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 10 - Piano terra Variante 02 Isolamento Tubazioni acqua fredda			42,00			42,00		
	SOMMANO...	m					42,00	3,85	161,70
1486 / 3478 03IM.335.FS.0020	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni fredda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 20 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 10 - Piano terra a detrarre: Tubazione:Acqua fredda sanitaria:533209			16,81			-16,81		
	SI DETRAGGONO...	m					-16,81	16,98	-285,43
1487 / 3479 M.02.05.03.03	F.P.O. di tubazione in polipropilene PP-R fibrorinforzato, a bassa dilatazione, per il trasporto di acqua potabile calda o fredda, comprensiva di staffaggi e ancoraggi (esclusi pezzi speciali TEE e curve). Nel diametro DE 25 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 10 - Piano terra Variante 02 Tubazioni acqua fredda sanitaria			19,00			19,00		
	SOMMANO...	m					19,00	25,76	489,44
1488 / 3480 TOS21_06.I04.063.003	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x35 (1")								
	A RIPORTARE								13´671´455,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								13´671´455,28
	SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 10 - Piano terra Variante 02 Isolamento Tubazioni acqua fredda sanitaria			19,00			19,00		
	SOMMANO...	m					19,00	4,16	79,04
1489 / 3481 03IM.335.FS.0025	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni fredda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 25 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 10 - Piano terra a detrarre: Tubazione:Acqua fredda sanitaria:551096			6,50			-6,50		
	SI DETRAGGONO...	m					-6,50	21,00	-136,50
1490 / 3482 M.02.05.03.04	F.P.O. di tubazione in polipropilene PP-R fibrorinforzato, a bassa dilatazione, per il trasporto di acqua potabile calda o fredda, comprensiva di staffaggi e ancoraggi (esclusi pezzi speciali TEE e curve). Nel diametro DE 32 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 10 - Piano terra Variante 02 Tubazioni acqua fredda sanitaria			7,00			7,00		
	SOMMANO...	m					7,00	30,42	212,94
1491 / 3483 TOS21_06.I04.063.004	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x42 (1" 1/4) SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 10 - Piano terra Variante 02 Isolamento tubazioni			7,00			7,00		
	SOMMANO...	m					7,00	5,25	36,75
1492 / 3484 03IM.335.FS.0032	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni fredda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 32 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 10 - Piano terra a detrarre: Tubazione:Acqua fredda sanitaria:171583			53,27			-53,27		
	SI DETRAGGONO...	m					-53,27	27,17	-1´447,35
1493 / 3485 M.02.05.03.05	Nel diametro DE 40 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 10 - Piano terra Variante 02 Tubazioni acqua fredda sanitaria			58,00			58,00		
	A RIPORTARE						58,00		13´670´200,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						58,00		13´670´200,16
	SOMMANO...	m					58,00	35,16	2´039,28
1494 / 3486 TOS21_06.I04.063.005	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x48 (1" 1/2) SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 10 - Piano terra Variante 02 Isolamento Tubazioni acqua fredda sanitaria			58,00			58,00		
	SOMMANO...	m					58,00	5,60	324,80
1495 / 3487 M.02.05.03.06	F.P.O. di tubazione in polipropilene PP-R fibrorinforzato, a bassa dilatazione, per il trasporto di acqua potabile calda o fredda, comprensiva di staffaggi e ancoraggi (esclusi pezzi speciali TEE e curve). Nel diametro DE 50 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 10 - Piano terra Variante 02 Tubazioni acqua fredda sanitaria			14,00			14,00		
	SOMMANO...	m					14,00	41,34	578,76
1496 / 3488 TOS21_06.I04.063.006	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x60 (2") SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 10 - Piano terra Variante 02 Isolamento Tubazioni acqua fredda sanitaria			14,00			14,00		
	SOMMANO...	m					14,00	7,34	102,76
1497 / 3489 03IM.335.RS.0016	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni ricircolo sanitaria - acciaio inox isolato - DN 15 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 10 - Piano terra a detrarre: Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:171945			58,65			-58,65		
	SI DETRAGGONO...	m					-58,65	12,94	-758,93
1498 / 3490 M.02.05.03.02	F.P.O. di tubazione in polipropilene PP-R fibrorinforzato, a bassa dilatazione, per il trasporto di acqua potabile calda o fredda, comprensiva di staffaggi e ancoraggi (esclusi pezzi speciali TEE e curve). Nel diametro DE 20 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 10 - Piano terra Variante 02								
	A RIPORTARE								13´672´486,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								13´672´486,83
	Tubazioni di ricircolo acqua calda sanitaria			65,00			65,00		
	SOMMANO...	m					65,00	16,01	1´040,65
1499 / 3491 TOS21_06.I04.063.002	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x28 (3/4") SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 10 - Piano terra Variante 02 Isolamento tubazioni di ricircolo acqua calda sanitaria			65,00			65,00		
	SOMMANO...	m					65,00	3,85	250,25
1500 / 3492 03IM.335.RS.0020	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni ricircolo sanitaria - acciaio inox isolato - DN 20 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 10 - Piano terra a detrarre: Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:172455 * (lung.=385,807852972365*0,01)			3,86			-3,86		
	SI DETRAGGONO...	m					-3,86	16,98	-65,54
1501 / 3493 M.02.05.03.03	F.P.O. di tubazione in polipropilene PP-R fibrorinforzato, a bassa dilatazione, per il trasporto di acqua potabile calda o fredda, comprensiva di staffaggi e ancoraggi (esclusi pezzi speciali TEE e curve). Nel diametro DE 25 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 10 - Piano terra Variante 02 Tubazioni di ricircolo dell'acqua calda sanitaria			4,00			4,00		
	SOMMANO...	m					4,00	25,76	103,04
1502 / 3494 TOS21_06.I04.063.003	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x35 (1") SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 10 - Piano terra Variante 02 Isolamento delle Tubazioni di ricircolo dell'acqua calda sanitaria			4,00			4,00		
	SOMMANO...	m					4,00	4,16	16,64
1503 / 3495 03IM.335.RS.0025	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni ricircolo sanitaria - acciaio inox isolato - DN 25								
	A RIPORTARE								13´673´831,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								13´673´831,87
	SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 10 - Piano terra a detrarre: Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:1508602			12,74			-12,74		
	SI DETRAGGONO...	m					-12,74	21,00	-267,54
1504 / 3496 M.02.05.03.04	F.P.O. di tubazione in polipropilene PP-R fibrorinforzato, a bassa dilatazione, per il trasporto di acqua potabile calda o fredda, comprensiva di staffaggi e ancoraggi (esclusi pezzi speciali TEE e curve). Nel diametro DE 32 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 10 - Piano terra Variante 02 Tubazioni di ricircolo dell'acqua calda sanitaria			14,00			14,00		
	SOMMANO...	m					14,00	30,42	425,88
1505 / 3497 TOS21_06.I04.063.004	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x42 (1" 1/4) SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 10 - Piano terra Variante 02 Tubazioni di ricircolo dell'acqua calda sanitaria			14,00			14,00		
	SOMMANO...	m					14,00	5,25	73,50
	Piano primo (SbCat 11)								
1506 / 810 03IM.335.CS.0016	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni calda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 15 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 11 - Piano primo Tubazione:Acqua calda sanitaria:537400 * (lung.=101,996179413043*0,01) Tubazione:Acqua calda sanitaria:537611 * (lung.=337,93625*0,01) Tubazione:Acqua calda sanitaria:537381 * (lung.=348,014375*0,01)			1,02 3,38 3,48			1,02 3,38 3,48		
	SOMMANO...	m					7,88	12,94	101,97
1507 / 813 03IM.335.CS.0020	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni calda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 20 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 11 - Piano primo Tubazione:Acqua calda sanitaria:535281 * (lung.=43,5270304616762*0,01) Tubazione:Acqua calda sanitaria:542602 * (lung.=8,49223958236673*0,01) Tubazione:Acqua calda sanitaria:535272 * (lung.=86,0557750284261*0,01)			0,44 0,08 0,86			0,44 0,08 0,86		
	A R I P O R T A R E						1,38		13´674´165,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						1,38		13´674´165,68
	Tubazione:Acqua calda sanitaria:542483 * (lung.=23,9557237548938*0,01)			0,24			0,24		
	SOMMANO...	m					1,62	16,98	27,51
1508 / 825 03IM.335.CS.0032	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni calda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 32 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 11 - Piano primo Tubazione:Acqua calda sanitaria:542193 * (lung.=339,395624999999*0,01)			3,39			3,39		
	SOMMANO...	m					3,39	27,17	92,11
1509 / 837 03IM.335.FS.0016	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni fredda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 15 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 11 - Piano primo Tubazione:Acqua fredda sanitaria:306585 * (lung.=65,0490749259131*0,01)			0,65			0,65		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:306207 * (lung.=18,2875176763371*0,01)			0,18			0,18		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:383452 * (lung.=2,53999898400071*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:384123 * (lung.=180,090000000001*0,01)			1,80			1,80		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:382710 * (lung.=2,53999898400056*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:305805 * (lung.=124,747124608277*0,01)			1,25			1,25		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:302200 * (lung.=28,6226213674033*0,01)			0,29			0,29		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:936173 * (lung.=185,009144113764*0,01)			1,85			1,85		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:371428 * (lung.=251,590000000002*0,01)			2,52			2,52		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:288088 * (lung.=54,8961019948319*0,01)			0,55			0,55		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:378115 * (lung.=244,090000000002*0,01)			2,44			2,44		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:936531 * (lung.=96,782772836091*0,01)			0,97			0,97		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:380592 * (lung.=2,5399989840013*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:300249 * (lung.=37,3322587988209*0,01)			0,37			0,37		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:182024 * (lung.=319,21477606068*0,01)			3,19			3,19		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:373847 * (lung.=244,090000000002*0,01)			2,44			2,44		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:936299 * (lung.=2,53999898400085*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:307087 * (lung.=270,196999887131*0,01)			2,70			2,70		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:181294 * (lung.=318,410084348691*0,01)			3,18			3,18		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:935878 * (lung.=19,3416899790349*0,01)			0,19			0,19		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:382925 * (lung.=180,090000000001*0,01)			1,80			1,80		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:383607 * (lung.=180,090000000001*0,01)			1,80			1,80		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:306328 * (lung.=62,3650534483498*0,01)			0,62			0,62		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:384278 *								
	A RIPORTARE						28,91		13´674´285,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						28,91		13´674´285,30
	(lung.=180,090000000002*0,01)			1,80			1,80		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:305981 * (lung.=53,7888178384691*0,01)			0,54			0,54		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:371920 * (lung.=262,072456723562*0,01)			2,62			2,62		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:378801 * (lung.=244,090000000002*0,01)			2,44			2,44		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:936798 * (lung.=62,571250000001*0,01)			0,63			0,63		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:375149 * (lung.=244,090000000003*0,01)			2,44			2,44		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:936247 * (lung.=57,0504604986924*0,01)			0,57			0,57		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:380838 * (lung.=2,53999898400127*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:307231 * (lung.=29,9502667853709*0,01)			0,30			0,30		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:935902 * (lung.=48,778649826232*0,01)			0,49			0,49		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:537351 * (lung.=86,5712500000007*0,01)			0,87			0,87		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:373044 * (lung.=2,53999898400107*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:542430 * (lung.=337,431557595104*0,01)			3,37			3,37		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:306808 * (lung.=38,5662931386656*0,01)			0,39			0,39		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:301730 * (lung.=24,2217976803564*0,01)			0,24			0,24		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:383195 * (lung.=261,14245672356*0,01)			2,61			2,61		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:305078 * (lung.=359,182673871178*0,01)			3,59			3,59		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:306460 * (lung.=39,9302392511448*0,01)			0,40			0,40		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:306112 * (lung.=66,5829526522404*0,01)			0,67			0,67		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:383936 * (lung.=2,22484202726424*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:936346 * (lung.=184,224706527508*0,01)			1,84			1,84		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:384561 * (lung.=180,090000000002*0,01)			1,80			1,80		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:305479 * (lung.=323,445929786647*0,01)			3,23			3,23		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:936149 * (lung.=3,78999898400095*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:936274 * (lung.=115,93718521344*0,01)			1,16			1,16		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:379979 * (lung.=180,09*0,01)			1,80			1,80		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:307414 * (lung.=76,9148660483385*0,01)			0,77			0,77		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:935958 * (lung.=21,9816702985571*0,01)			0,22			0,22		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:377580 * (lung.=2,53999811640927*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:302034 * (lung.=343,982967336631*0,01)			3,44			3,44		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:306965 * (lung.=36,6537658687237*0,01)			0,37			0,37		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:373659 * (lung.=2,53999898400085*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:305270 * (lung.=22,2556379124786*0,01)			0,22			0,22		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:306597 * (lung.=67,2076846499894*0,01)			0,67			0,67		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:383453 * (lung.=190,590000000002*0,01)			1,91			1,91		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:382711 * (lung.=212,590000000002*0,01)			2,13			2,13		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:306219 * (lung.=58,3917748393962*0,01)			0,58			0,58		
	A RIPORTARE						73,20		13´674´285,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						73,20		13´674´285,30
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:302301 * (lung.=40,4386010151931*0,01)			0,40			0,40		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:384171 * (lung.=2,53999898400083*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:387212 * (lung.=2,53999811640952*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:936187 * (lung.=52,0054876997957*0,01)			0,52			0,52		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:378170 * (lung.=1,09708327937988*0,01)			0,01			0,01		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:371711 * (lung.=2,53999898400096*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:936536 * (lung.=2,53999898400085*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:380593 * (lung.=180,090000000001*0,01)			1,80			1,80		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:302934 * (lung.=63,7100106523062*0,01)			0,64			0,64		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:373892 * (lung.=2,53999898400085*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:307097 * (lung.=57,2208851768874*0,01)			0,57			0,57		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:936300 * (lung.=173,724706527507*0,01)			1,74			1,74		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:935880 * (lung.=17,5712500000009*0,01)			0,18			0,18		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:306701 * (lung.=37,6718164534336*0,01)			0,38			0,38		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:306363 * (lung.=102,747215399732*0,01)			1,03			1,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:383038 * (lung.=2,53999811640942*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:383670 * (lung.=2,53999898400071*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:304786 * (lung.=32,1676008688915*0,01)			0,32			0,32		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:372021 * (lung.=159,694362091057*0,01)			1,60			1,60		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:936861 * (lung.=42,5712500000008*0,01)			0,43			0,43		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:182271 * (lung.=338,730084348691*0,01)			3,39			3,39		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:379003 * (lung.=2,53999898400071*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:936249 * (lung.=78,1445830522033*0,01)			0,78			0,78		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:380839 * (lung.=180,090000000001*0,01)			1,80			1,80		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:935904 * (lung.=4,91443538681826*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:307261 * (lung.=367,601884584125*0,01)			3,68			3,68		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:373045 * (lung.=244,090000000002*0,01)			2,44			2,44		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:301745 * (lung.=200,014892801637*0,01)			2,00			2,00		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:383293 * (lung.=2,53999811640956*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:383937 * (lung.=190,59025937557*0,01)			1,91			1,91		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:305496 * (lung.=228,485268994706*0,01)			2,28			2,28		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:384608 * (lung.=2,53999898400072*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:936364 * (lung.=8,0802668932152*0,01)			0,08			0,08		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:936150 * (lung.=185,009144113765*0,01)			1,85			1,85		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:307443 * (lung.=578,945910011219*0,01)			5,79			5,79		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:936276 * (lung.=2,53999898400085*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:302051 *								
	A R I P O R T A R E						109,20		13´674´285,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						109,20		13´674´285,30
	(lung.=64,6281110780682*0,01)			0,65			0,65		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:377593 * (lung.=31,5765053715455*0,01)			0,32			0,32		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:380144 * (lung.=2,53999898400063*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:371379 * (lung.=2,85747866400083*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:303487 * (lung.=134,829446072702*0,01)			1,35			1,35		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:373660 * (lung.=244,090000000002*0,01)			2,44			2,44		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:305285 * (lung.=271,446339164079*0,01)			2,71			2,71		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:299999 * (lung.=50,5910111376171*0,01)			0,51			0,51		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:935845 * (lung.=59,6623068219827*0,01)			0,60			0,60		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:306607 * (lung.=22,4388712550692*0,01)			0,22			0,22		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:302431 * (lung.=62,6230072046563*0,01)			0,63			0,63		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:384172 * (lung.=190,590000000002*0,01)			1,91			1,91		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:382789 * (lung.=15,1280886618527*0,01)			0,15			0,15		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:387213 * (lung.=261,14245672356*0,01)			2,61			2,61		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:305869 * (lung.=127,833090028885*0,01)			1,28			1,28		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:936196 * (lung.=9,96453950131046*0,01)			0,10			0,10		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:378171 * (lung.=254,590000000002*0,01)			2,55			2,55		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:371712 * (lung.=255,520000000003*0,01)			2,56			2,56		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:935995 * (lung.=49,9109808025199*0,01)			0,50			0,50		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:936537 * (lung.=162,100008535578*0,01)			1,62			1,62		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:380644 * (lung.=2,5399989840013*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:373893 * (lung.=244,090000000014*0,01)			2,44			2,44		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:307141 * (lung.=319,214510386026*0,01)			3,19			3,19		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:935886 * (lung.=43,6525513847178*0,01)			0,44			0,44		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:936314 * (lung.=115,063124999999*0,01)			1,15			1,15		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:306711 * (lung.=72,0928192702557*0,01)			0,72			0,72		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:383039 * (lung.=250,642456723559*0,01)			2,51			2,51		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:383671 * (lung.=180,090000000002*0,01)			1,80			1,80		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:306380 * (lung.=35,2924363685331*0,01)			0,35			0,35		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:936026 * (lung.=60,5712500000003*0,01)			0,61			0,61		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:304867 * (lung.=49,737321457303*0,01)			0,50			0,50		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:303224 * (lung.=58,6788076650334*0,01)			0,59			0,59		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:301255 * (lung.=169,14452598294*0,01)			1,69			1,69		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:937057 * (lung.=54,0712500000012*0,01)			0,54			0,54		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:379004 * (lung.=180,090000000002*0,01)			1,80			1,80		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:936251 * (lung.=2,53999898400085*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:382124 * (lung.=91,932612262489*0,01)			0,92			0,92		
	A R I P O R T A R E						151,28		13´674´285,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						151,28		13´674´285,30
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:935910 * (lung.=14,2155915375207*0,01)			0,14			0,14		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:307278 * (lung.=19,3858664257345*0,01)			0,19			0,19		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:370302 * (lung.=4,401199999998*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:301758 * (lung.=291,295432762271*0,01)			2,91			2,91		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:306824 * (lung.=47,53794703419*0,01)			0,48			0,48		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:305099 * (lung.=56,9271731725534*0,01)			0,57			0,57		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:373503 * (lung.=2,53999898400085*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:383294 * (lung.=250,642456723559*0,01)			2,51			2,51		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:306537 * (lung.=69,97863131879*0,01)			0,70			0,70		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:208654 * (lung.=383,096434943393*0,01)			3,83			3,83		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:384609 * (lung.=180,090000000002*0,01)			1,80			1,80		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:384064 * (lung.=2,53999898400071*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:305520 * (lung.=303,128954234662*0,01)			3,03			3,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:936366 * (lung.=88,1640966764945*0,01)			0,88			0,88		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:935968 * (lung.=113,234827120803*0,01)			1,13			1,13		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:302084 * (lung.=317,393598432632*0,01)			3,17			3,17		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:380145 * (lung.=179,454999999999*0,01)			1,79			1,79		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:371380 * (lung.=247,143234263665*0,01)			2,47			2,47		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:377663 * (lung.=2,53999811640927*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:936277 * (lung.=173,724706527507*0,01)			1,74			1,74		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:303592 * (lung.=56,9561689540996*0,01)			0,57			0,57		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:936168 * (lung.=18,8032008630087*0,01)			0,19			0,19		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:373710 * (lung.=2,53999898400085*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:306980 * (lung.=76,1036854455647*0,01)			0,76			0,76		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:305296 * (lung.=16,4116407022237*0,01)			0,16			0,16		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:302501 * (lung.=75,3352017184059*0,01)			0,75			0,75		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:935858 * (lung.=46,795371435166*0,01)			0,47			0,47		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:181273 * (lung.=341,018486512583*0,01)			3,41			3,41		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:382839 * (lung.=2,53999898400063*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:383516 * (lung.=2,53999898400057*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:305904 * (lung.=77,6406651523816*0,01)			0,78			0,78		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:304524 * (lung.=345,204262662854*0,01)			3,45			3,45		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:387256 * (lung.=2,53999811640952*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:384227 * (lung.=2,53999898400083*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:288562 * (lung.=85,1425000000038*0,01)			0,85			0,85		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:936200 * (lung.=78,1445830522017*0,01)			0,78			0,78		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:371758 *								
	A R I P O R T A R E						191,07		13´674´285,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						191,07		13´674´285,30
	(lung.=2,53999898400092*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:378746 * (lung.=2,5399989840006*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:936573 * (lung.=113,342778175815*0,01)			1,13			1,13		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:380645 * (lung.=190,590000000002*0,01)			1,91			1,91		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:181315 * (lung.=304,651298653274*0,01)			3,05			3,05		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:935888 * (lung.=17,5712500000004*0,01)			0,18			0,18		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:936339 * (lung.=54,9139744705387*0,01)			0,55			0,55		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:306403 * (lung.=95,8975261956832*0,01)			0,96			0,96		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:383083 * (lung.=2,53999811640942*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:383801 * (lung.=2,53989530928355*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:304921 * (lung.=336,847207542389*0,01)			3,37			3,37		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:301571 * (lung.=339,534776060677*0,01)			3,40			3,40		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:936117 * (lung.=43,0631249999989*0,01)			0,43			0,43		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:936252 * (lung.=174,509144113763*0,01)			1,75			1,75		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:379053 * (lung.=2,53999898400071*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:935912 * (lung.=4,91443538681783*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:370338 * (lung.=173,342983427788*0,01)			1,73			1,73		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:377485 * (lung.=2,53999646699276*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:307361 * (lung.=30,8530097402805*0,01)			0,31			0,31		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:1956245 * (lung.=3,60312500000042*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:301784 * (lung.=47,21837950355*0,01)			0,47			0,47		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:306862 * (lung.=107,610914387083*0,01)			1,08			1,08		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:373504 * (lung.=244,090000000015*0,01)			2,44			2,44		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:305151 * (lung.=14,6008489218799*0,01)			0,15			0,15		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:208656 * (lung.=361,776772209982*0,01)			3,62			3,62		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:306151 * (lung.=47,758308398153*0,01)			0,48			0,48		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:383401 * (lung.=2,53999898400071*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:384065 * (lung.=180,090000000001*0,01)			1,80			1,80		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:382659 * (lung.=2,53999898400056*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:305536 * (lung.=216,140414531012*0,01)			2,16			2,16		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:386925 * (lung.=54,5228470064236*0,01)			0,55			0,55		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:936368 * (lung.=2,53999898400085*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:935970 * (lung.=254,574198209124*0,01)			2,55			2,55		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:377664 * (lung.=250,642456723559*0,01)			2,51			2,51		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:936170 * (lung.=67,4114925047197*0,01)			0,67			0,67		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:380291 * (lung.=2,5399989840008*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:936295 * (lung.=22,7870782109392*0,01)			0,23			0,23		
	A R I P O R T A R E						228,94		13´674´285,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						228,94		13´674´285,30
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:373711 * (lung.=244,090000000002*0,01)			2,44			2,44		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:307037 * (lung.=237,557906291838*0,01)			2,38			2,38		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:302593 * (lung.=324,971298653274*0,01)			3,25			3,25		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:382840 * (lung.=190,590000000002*0,01)			1,91			1,91		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:383517 * (lung.=190,590000000003*0,01)			1,91			1,91		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:306268 * (lung.=32,453164812685*0,01)			0,32			0,32		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:935868 * (lung.=26,5110147040377*0,01)			0,27			0,27		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:304562 * (lung.=324,884262662853*0,01)			3,25			3,25		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:387257 * (lung.=250,642456723559*0,01)			2,51			2,51		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:384228 * (lung.=180,090000000002*0,01)			1,80			1,80		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:305914 * (lung.=65,241261837389*0,01)			0,65			0,65		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:936001 * (lung.=71,2743689498936*0,01)			0,71			0,71		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:371759 * (lung.=248,140000000001*0,01)			2,48			2,48		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:378747 * (lung.=244,090000000002*0,01)			2,44			2,44		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:936202 * (lung.=3,78999898400095*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:936575 * (lung.=2,53999898400085*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:380785 * (lung.=2,53999898400127*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:375100 * (lung.=244,090000000002*0,01)			2,44			2,44		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:307182 * (lung.=41,076125406438*0,01)			0,41			0,41		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:935892 * (lung.=52,0347647040378*0,01)			0,52			0,52		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:372993 * (lung.=2,53999898400107*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:383084 * (lung.=261,14245672356*0,01)			2,61			2,61		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:383802 * (lung.=190,590000000002*0,01)			1,91			1,91		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:936343 * (lung.=86,7562547674711*0,01)			0,87			0,87		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:303368 * (lung.=144,647571189742*0,01)			1,45			1,45		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:304941 * (lung.=46,4239170508481*0,01)			0,46			0,46		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:301590 * (lung.=270,938355236789*0,01)			2,71			2,71		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:936141 * (lung.=44,2117991369943*0,01)			0,44			0,44		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:937443 * (lung.=67,3372459350036*0,01)			0,67			0,67		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:936266 * (lung.=62,0642830114249*0,01)			0,62			0,62		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:379054 * (lung.=180,090000000002*0,01)			1,80			1,80		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:935935 * (lung.=137,57125*0,01)			1,38			1,38		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:377486 * (lung.=250,642456723559*0,01)			2,51			2,51		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:370414 * (lung.=12,1425000000026*0,01)			0,12			0,12		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:307392 * (lung.=386,416951978738*0,01)			3,86			3,86		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:301802 * (lung.=194,647319075288*0,01)			1,95			1,95		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:197226 *								
	A R I P O R T A R E						282,12		13´674´285,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						282,12		13´674´285,30
	(lung.=390,043697606912*0,01)			3,90			3,90		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:305206 * (lung.=233,151974063118*0,01)			2,33			2,33		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:373551 * (lung.=2,53999898400085*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:306551 * (lung.=44,979052390356*0,01)			0,45			0,45		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:383402 * (lung.=180,090000000001*0,01)			1,80			1,80		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:382660 * (lung.=212,590000000002*0,01)			2,13			2,13		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:306161 * (lung.=59,6393937633389*0,01)			0,60			0,60		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:384122 * (lung.=2,53999898400083*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:305776 * (lung.=125,922158168623*0,01)			1,26			1,26		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:302105 * (lung.=48,9940370543452*0,01)			0,49			0,49		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:303741 * (lung.=77,5841228233843*0,01)			0,78			0,78		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:936172 * (lung.=4,03999898400084*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:371427 * (lung.=2,85747866400083*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:936369 * (lung.=184,224706527508*0,01)			1,84			1,84		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:380292 * (lung.=180,09*0,01)			1,80			1,80		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:378114 * (lung.=2,53999898400075*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:300232 * (lung.=75,7543381614529*0,01)			0,76			0,76		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:936297 * (lung.=114,529343304418*0,01)			1,15			1,15		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:373846 * (lung.=2,53999898400085*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:307047 * (lung.=72,5401085493869*0,01)			0,73			0,73		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:302896 * (lung.=44,567993104744*0,01)			0,45			0,45		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:306318 * (lung.=32,6783611693725*0,01)			0,33			0,33		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:288669 * (lung.=217,590145178857*0,01)			2,18			2,18		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:382924 * (lung.=2,53999898400063*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:383606 * (lung.=2,53999898400057*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:305966 * (lung.=22,8525891915378*0,01)			0,23			0,23		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:384277 * (lung.=2,53999898400084*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:371919 * (lung.=2,53999768515108*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:936576 * (lung.=162,100008535569*0,01)			1,62			1,62		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:378800 * (lung.=2,5399989840006*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:936203 * (lung.=174,509144113763*0,01)			1,75			1,75		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:182211 * (lung.=320,698486512583*0,01)			3,21			3,21		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:380786 * (lung.=190,590000000002*0,01)			1,91			1,91		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:375148 * (lung.=2,53999898400085*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:307212 * (lung.=305,037683807348*0,01)			3,05			3,05		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:537334 * (lung.=326,014375*0,01)			3,26			3,26		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:372994 * (lung.=244,090000000002*0,01)			2,44			2,44		
	A R I P O R T A R E						322,94		13´674´285,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						322,94		13´674´285,30
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:306784 * (lung.=90,1177939030356*0,01)			0,90			0,90		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:306436 * (lung.=59,254993450921*0,01)			0,59			0,59		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:301652 * (lung.=254,650053640931*0,01)			2,55			2,55		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:383194 * (lung.=2,53999811640956*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:936345 * (lung.=2,53999898400085*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:937469 * (lung.=66,8856489285821*0,01)			0,67			0,67		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:384560 * (lung.=2,53999898400072*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:936145 * (lung.=67,4114925047185*0,01)			0,67			0,67		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:936270 * (lung.=40,2071631528146*0,01)			0,40			0,40		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:935943 * (lung.=149,07125*0,01)			1,49			1,49		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:379978 * (lung.=2,53999898400063*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:301843 * (lung.=288,618850939077*0,01)			2,89			2,89		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:303426 * (lung.=82,9520605432515*0,01)			0,83			0,83		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:373552 * (lung.=254,590000000026*0,01)			2,55			2,55		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:305228 * (lung.=8,35316387015676*0,01)			0,08			0,08		
	SOMMANO...	m					336,68	12,94	4´356,64
1510 / 847 03IM.335.FS.0020	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni fredda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 20 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 11 - Piano primo								
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:1480089 * (lung.=350,890626729507*0,01)			3,51			3,51		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:299012 * (lung.=88,7537500000014*0,01)			0,89			0,89		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:371234 * (lung.=205,065425469787*0,01)			2,05			2,05		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:1480086 * (lung.=92,7405026995804*0,01)			0,93			0,93		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:181836 * (lung.=186,734777859574*0,01)			1,87			1,87		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:306047 * (lung.=174,448259859688*0,01)			1,74			1,74		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:306005 * (lung.=69,7734834744134*0,01)			0,70			0,70		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:181147 * (lung.=232,660155330901*0,01)			2,33			2,33		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:1480082 * (lung.=330,570626729506*0,01)			3,31			3,31		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:1480079 * (lung.=79,6187499999788*0,01)			0,80			0,80		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:181808 * (lung.=75,1385894349065*0,01)			0,75			0,75		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:300061 * (lung.=164,585161308325*0,01)			1,65			1,65		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:542386 * (lung.=31,1710366321298*0,01)			0,31			0,31		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:295445 * (lung.=74,8254469677901*0,01)			0,75			0,75		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:300051 * (lung.=115,550332790154*0,01)			1,16			1,16		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:542369 * (lung.=13,5695589801761*0,01)			0,14			0,14		
	A RIPORTARE						22,89		13´678´641,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						22,89		13´678´641,94
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:535268 * (lung.=63,8094910990428*0,01)			0,64			0,64		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:306143 * (lung.=65,782831233009*0,01)			0,66			0,66		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:181787 * (lung.=32,3500002732192*0,01)			0,32			0,32		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:295410 * (lung.=24,9070441379579*0,01)			0,25			0,25		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:306134 * (lung.=75,7734834744132*0,01)			0,76			0,76		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:181168 * (lung.=48,9191161410635*0,01)			0,49			0,49		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:535266 * (lung.=90,5075000000003*0,01)			0,91			0,91		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:371392 * (lung.=54,4818381614535*0,01)			0,54			0,54		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:299662 * (lung.=100,545416666631*0,01)			1,01			1,01		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:306102 * (lung.=16,2653546298347*0,01)			0,16			0,16		
	SOMMANO...	m					28,63	16,98	486,14
1511 / 859 03IM.335.FS.0025	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni fredda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 25 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 11 - Piano primo								
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:287973 * (lung.=4,5805745363492*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:288189 * (lung.=5,05987361306976*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:372576 * (lung.=253,422500000008*0,01)			2,53			2,53		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:306764 * (lung.=25,1786449644836*0,01)			0,25			0,25		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:306414 * (lung.=123,291435398724*0,01)			1,23			1,23		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:197078 * (lung.=17,9678468161125*0,01)			0,18			0,18		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:181820 * (lung.=436,68773906287*0,01)			4,37			4,37		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:197039 * (lung.=123,642908333505*0,01)			1,24			1,24		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:306054 * (lung.=32,1028013070803*0,01)			0,32			0,32		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:197132 * (lung.=108,396197318243*0,01)			1,08			1,08		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:372238 * (lung.=53,3848005156593*0,01)			0,53			0,53		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:306546 * (lung.=52,319399177789*0,01)			0,52			0,52		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:383814 * (lung.=26,6807516358752*0,01)			0,27			0,27		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:383467 * (lung.=65,037872426627*0,01)			0,65			0,65		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:196915 * (lung.=66,824687297038*0,01)			0,67			0,67		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:298504 * (lung.=20,8353728856504*0,01)			0,21			0,21		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:384455 * (lung.=244,372500000003*0,01)			2,44			2,44		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:306469 * (lung.=66,8711021533479*0,01)			0,67			0,67		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:384384 * (lung.=244,372500000003*0,01)			2,44			2,44		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:196910 * (lung.=71,912592868781*0,01)			0,72			0,72		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:295689 * (lung.=45,0083602116509*0,01)			0,45			0,45		
	A RIPORTARE						20,87		13´679´128,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						20,87		13´679´128,08
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:935999 * (lung.=58,748668342099*0,01)			0,59			0,59		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:196806 * (lung.=149,915288015541*0,01)			1,50			1,50		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:288174 * (lung.=248,484494407304*0,01)			2,48			2,48		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:196243 * (lung.=276,511928360355*0,01)			2,77			2,77		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:306066 * (lung.=69,2789830850288*0,01)			0,69			0,69		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:372317 * (lung.=177,310904272879*0,01)			1,77			1,77		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:180923 * (lung.=409,578905466364*0,01)			4,10			4,10		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:196801 * (lung.=37,4322381104121*0,01)			0,37			0,37		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:196849 * (lung.=205,396493291731*0,01)			2,05			2,05		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:305859 * (lung.=109,576177552334*0,01)			1,10			1,10		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:305384 * (lung.=149,082163431173*0,01)			1,49			1,49		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:936004 * (lung.=249,372499999999*0,01)			2,49			2,49		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:306669 * (lung.=71,4427082637984*0,01)			0,71			0,71		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:306817 * (lung.=29,19058370068*0,01)			0,29			0,29		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:288591 * (lung.=10,7931250000025*0,01)			0,11			0,11		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:929524 * (lung.=514,406855902988*0,01)			5,14			5,14		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:305379 * (lung.=37,432238110412*0,01)			0,37			0,37		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:181799 * (lung.=563,194407683657*0,01)			5,63			5,63		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:935983 * (lung.=132,235487699795*0,01)			1,32			1,32		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:181885 * (lung.=25,6811992012121*0,01)			0,26			0,26		
	SOMMANO...	m					56,10	21,00	1´178,10
1512 / 870 03IM.335.FS.0032	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni fredda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 32 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 11 - Piano primo								
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:208519 * (lung.=264,460348050591*0,01)			2,64			2,64		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:181666 * (lung.=355,030206642228*0,01)			3,55			3,55		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:182036 * (lung.=182,052773758714*0,01)			1,82			1,82		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:194817 * (lung.=50,9398493633257*0,01)			0,51			0,51		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:208317 * (lung.=67,9671851850964*0,01)			0,68			0,68		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:180770 * (lung.=520,919008534867*0,01)			5,21			5,21		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:182170 * (lung.=189,843966676702*0,01)			1,90			1,90		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:306256 * (lung.=21,9674999999979*0,01)			0,22			0,22		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:196215 * (lung.=304,569548753385*0,01)			3,05			3,05		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:298435 * (lung.=32,2180607446938*0,01)			0,32			0,32		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:306926 * (lung.=104,015576289268*0,01)			1,04			1,04		
	A RIPORTARE						20,94		13´680´306,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						20,94		13´680´306,18
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:302980 * (lung.=97,0865502056915*0,01)			0,97			0,97		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:195467 * (lung.=301,738223337682*0,01)			3,02			3,02		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:208372 * (lung.=238,484113831975*0,01)			2,38			2,38		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:181757 * (lung.=519,474133427895*0,01)			5,19			5,19		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:306643 * (lung.=7,96302083262928*0,01)			0,08			0,08		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:197162 * (lung.=80,7061311766484*0,01)			0,81			0,81		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:303102 * (lung.=108,070224688202*0,01)			1,08			1,08		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:196373 * (lung.=41,7780063717465*0,01)			0,42			0,42		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:208444 * (lung.=140,832571598038*0,01)			1,41			1,41		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:181778 * (lung.=300,443230364214*0,01)			3,00			3,00		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:208379 * (lung.=171,007999073986*0,01)			1,71			1,71		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:196908 * (lung.=139,028412297696*0,01)			1,39			1,39		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:194751 * (lung.=58,2041736128283*0,01)			0,58			0,58		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:182449 * (lung.=50,0339905223918*0,01)			0,50			0,50		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:938572 * (lung.=72,2158104490883*0,01)			0,72			0,72		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:296944 * (lung.=19,4150960394665*0,01)			0,19			0,19		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:197231 * (lung.=154,910348881273*0,01)			1,55			1,55		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:935961 * (lung.=202,115872694952*0,01)			2,02			2,02		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:303687 * (lung.=40,9837500000021*0,01)			0,41			0,41		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:196428 * (lung.=47,0971374138712*0,01)			0,47			0,47		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:387269 * (lung.=49,2976986592182*0,01)			0,49			0,49		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:181559 * (lung.=80,121006479276*0,01)			0,80			0,80		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:181715 * (lung.=118,564747258716*0,01)			1,19			1,19		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:196319 * (lung.=277,57567476508*0,01)			2,78			2,78		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:182158 * (lung.=25,3054647837702*0,01)			0,25			0,25		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:298393 * (lung.=209,169198705812*0,01)			2,09			2,09		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:306241 * (lung.=50,1106250000014*0,01)			0,50			0,50		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:306916 * (lung.=42,3041723420786*0,01)			0,42			0,42		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:195432 * (lung.=17,9961955916856*0,01)			0,18			0,18		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:297546 * (lung.=36,4337015163061*0,01)			0,36			0,36		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:181603 * (lung.=1166,57650984941*0,01)			11,67			11,67		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:196799 * (lung.=187,683451853115*0,01)			1,88			1,88		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:208562 * (lung.=994,207557683159*0,01)			9,94			9,94		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:296794 * (lung.=32,0945849970732*0,01)			0,32			0,32		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:182223 * (lung.=186,019327287445*0,01)			1,86			1,86		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:196477 * (lung.=37,273488110411*0,01)			0,37			0,37		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:295733 *								
	A R I P O R T A R E						83,94		13´680´306,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						83,94		13´680´306,18
	(lung.=463,238852396476*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:935871 *			4,63			4,63		
	(lung.=68,3662842925424*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:374188 *			0,68			0,68		
	(lung.=146,902150584843*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:196364 *			1,47			1,47		
	(lung.=152,210093040138*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:306974 *			1,52			1,52		
	(lung.=9,34733699927139*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:181645 *			0,09			0,09		
	(lung.=393,747479138388*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:297677 *			3,94			3,94		
	(lung.=38,3339904178933*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:305377 *			0,38			0,38		
	(lung.=185,985746021436*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:288069 *			1,86			1,86		
	(lung.=240,394988004399*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:208304 *			2,40			2,40		
	(lung.=66,1568523129179*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:182337 *			0,66			0,66		
	(lung.=189,250648007508*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:938556 *			1,89			1,89		
	(lung.=87,3983479070994*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:306658 *			0,87			0,87		
	(lung.=20,6026979844648*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:303212 *			0,21			0,21		
	(lung.=190,308976435355*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:196395 *			1,90			1,90		
	(lung.=33,0213795328337*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:182099 *			0,33			0,33		
	(lung.=185,8501747284*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:938589 *			1,86			1,86		
	(lung.=281,237499999997*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:196836 *			2,81			2,81		
	(lung.=207,922731292608*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:195413 *			2,08			2,08		
	(lung.=276,355330201923*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:297510 *			2,76			2,76		
	(lung.=37,7846192396053*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:196440 *			0,38			0,38		
	(lung.=31,3831302283997*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:181582 *			0,31			0,31		
	(lung.=213,923237641471*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:181736 *			2,14			2,14		
	(lung.=355,70013217156*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:387077 *			3,56			3,56		
	(lung.=243,737500000001*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:196347 *			2,44			2,44		
	(lung.=278,785222611016*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:208430 *			2,79			2,79		
	(lung.=150,744199679007*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:937230 *			1,51			1,51		
	(lung.=225,618750000001*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:298477 *			2,26			2,26		
	(lung.=177,113603711611*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:181159 *			1,77			1,77		
	(lung.=434,407614423678*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:208374 *			4,34			4,34		
	(lung.=47,5797939860579*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:181766 *			0,48			0,48		
	(lung.=66,9142010253291*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:182283 *			0,67			0,67		
	(lung.=190,600023007484*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:288031 *			1,91			1,91		
	(lung.=2,57643444892567*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:296862 *			0,03			0,03		
	(lung.=29,8022914519758*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:306652 *			0,30			0,30		
	(lung.=169,689214018064*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:196531 *			1,70			1,70		
	(lung.=109,075199268654*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:303202 *			1,09			1,09		
	(lung.=9,72327870234596*0,01)			0,10			0,10		
	A R I P O R T A R E						144,06		13´680´306,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						144,06		13´680´306,18
	SOMMANO...	m					144,06	27,17	3´914,11
1513 / 882 03IM.335.FS.0050	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni fredda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 50 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 11 - Piano primo								
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:371233 * (lung.=1,14105340404054*0,01)			0,01			0,01		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:1509463 * (lung.=64,1350945133245*0,01)			0,64			0,64		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:938588 * (lung.=2,53997358400092*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:384454 * (lung.=8,21838270519932*0,01)			0,08			0,08		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:294814 * (lung.=153,646484138507*0,01)			1,54			1,54		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:294773 * (lung.=186,021156932232*0,01)			1,86			1,86		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:384383 * (lung.=8,12280741186192*0,01)			0,08			0,08		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:1509383 * (lung.=86,5756622327642*0,01)			0,87			0,87		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:387076 * (lung.=9,98863749292578*0,01)			0,10			0,10		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:372575 * (lung.=2,53999390400065*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:936003 * (lung.=8,10586997768119*0,01)			0,08			0,08		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:375632 * (lung.=7,03998374400084*0,01)			0,07			0,07		
	SOMMANO...	m					5,39	39,28	211,72
1514 / 904 03IM.335.RS.0016	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni ricircolo sanitaria - acciaio inox isolato - DN 15 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 11 - Piano primo								
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:542069 * (lung.=342,332499999998*0,01)			3,42			3,42		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:542591 * (lung.=337,828432595106*0,01)			3,38			3,38		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:535278 * (lung.=109,694859025795*0,01)			1,10			1,10		
	SOMMANO...	m					7,90	12,94	102,23
1515 / 910 03IM.335.RS.0020	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni ricircolo sanitaria - acciaio inox isolato - DN 20 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 11 - Piano primo								
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:196556 * (lung.=57,5336558255557*0,01)			0,58			0,58		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:180464 * (lung.=117,603019667202*0,01)			1,18			1,18		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:195520 * (lung.=174,496912884305*0,01)			1,74			1,74		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:180102 * (lung.=37,2432512895096*0,01)			0,37			0,37		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:196811 * (lung.=159,998001249687*0,01)			1,60			1,60		
	A RIPORTARE						5,47		13´684´534,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						5,47		13´684´534,24
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:180509 * (lung.=4,55961945967226*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:180150 * (lung.=217,046661185453*0,01)			2,17			2,17		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:208882 * (lung.=872,564922288761*0,01)			8,73			8,73		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:180315 * (lung.=1164,83692310265*0,01)			11,65			11,65		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:180550 * (lung.=35,3934908678823*0,01)			0,35			0,35		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:196269 * (lung.=258,219571977418*0,01)			2,58			2,58		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:180411 * (lung.=3,59222203116408*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:196803 * (lung.=1,8200726985416*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:180450 * (lung.=177,290425010086*0,01)			1,77			1,77		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:305389 * (lung.=158,681759597657*0,01)			1,59			1,59		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:180136 * (lung.=37,2432512895113*0,01)			0,37			0,37		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:180532 * (lung.=532,282809201906*0,01)			5,32			5,32		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:180301 * (lung.=178,046481340893*0,01)			1,78			1,78		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:208624 * (lung.=984,378748873844*0,01)			9,84			9,84		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:180575 * (lung.=8,58879368071213*0,01)			0,09			0,09		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:179965 * (lung.=12,8406250000008*0,01)			0,13			0,13		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:180432 * (lung.=357,707305943999*0,01)			3,58			3,58		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:180627 * (lung.=28,3724999999893*0,01)			0,28			0,28		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:180061 * (lung.=5,95793193071072*0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:197108 * (lung.=129,690771748404*0,01)			1,30			1,30		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:180475 * (lung.=15,4632952336821*0,01)			0,15			0,15		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:208606 * (lung.=161,622956635337*0,01)			1,62			1,62		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:180518 * (lung.=170,848607092099*0,01)			1,71			1,71		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:195533 * (lung.=337,320572340886*0,01)			3,37			3,37		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:1509153 * (lung.=30,0448893750891*0,01)			0,30			0,30		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:180247 * (lung.=83,1209971133159*0,01)			0,83			0,83		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:208666 * (lung.=161,622956635337*0,01)			1,62			1,62		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:180326 * (lung.=4,36432133293748*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:179899 * (lung.=525,544656558101*0,01)			5,26			5,26		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:196544 * (lung.=108,991710270125*0,01)			1,09			1,09		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:180418 * (lung.=173,465785620829*0,01)			1,73			1,73		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:197091 * (lung.=115,648061669112*0,01)			1,16			1,16		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:180598 * (lung.=573,296094257878*0,01)			5,73			5,73		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:208577 * (lung.=4,04572645289513*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:180003 * (lung.=338,955386095118*0,01)			3,39			3,39		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:208658 * (lung.=14,8269819181328*0,01)			0,15			0,15		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:196880 *								
	A R I P O R T A R E						85,36		13´684´534,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						85,36		13´684´534,24
	(lung.=203,789738731248*0,01)			2,04			2,04		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:180095 * (lung.=3,91044129667328*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:180498 * (lung.=348,124536560557*0,01)			3,48			3,48		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:180543 * (lung.=14,0913772543988*0,01)			0,14			0,14		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:292077 * (lung.=24,3753006551157*0,01)			0,24			0,24		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:180349 * (lung.=393,973512304895*0,01)			3,94			3,94		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:208339 * (lung.=70,1747859281787*0,01)			0,70			0,70		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:180584 * (lung.=39,9016158678285*0,01)			0,40			0,40		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:179991 * (lung.=40,0004160318635*0,01)			0,40			0,40		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:180443 * (lung.=6,45894962268008*0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:180630 * (lung.=422,731504037625*0,01)			4,23			4,23		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:294869 * (lung.=183,46721297913*0,01)			1,83			1,83		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:208407 * (lung.=25,3863379285331*0,01)			0,25			0,25		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:180070 * (lung.=36,166184165008*0,01)			0,36			0,36		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:196920 * (lung.=79,8505471515732*0,01)			0,80			0,80		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:180484 * (lung.=174,646008061786*0,01)			1,75			1,75		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:196575 * (lung.=31,080529485313*0,01)			0,31			0,31		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:180127 * (lung.=2,2157677526871*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:180290 * (lung.=3,55847949944562*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:209045 * (lung.=381,209542602126*0,01)			3,81			3,81		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:195548 * (lung.=30,0250772738449*0,01)			0,30			0,30		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:197236 * (lung.=145,659324831662*0,01)			1,46			1,46		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:180335 * (lung.=178,046481340868*0,01)			1,78			1,78		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:180564 * (lung.=293,848347619796*0,01)			2,94			2,94		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:196912 * (lung.=3,02933434290961*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:179949 * (lung.=398,05723879975*0,01)			3,98			3,98		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:294849 * (lung.=192,29325764133*0,01)			1,92			1,92		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:208384 * (lung.=161,756975024374*0,01)			1,62			1,62		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:196301 * (lung.=278,670043109511*0,01)			2,79			2,79		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:180616 * (lung.=175,609986192961*0,01)			1,76			1,76		
	SOMMANO...	m					128,78	16,98	2´186,68
1516 / 924 03IM.335.RS.0025	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni ricircolo sanitaria - acciaio inox isolato - DN 25 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 11 - Piano primo								
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:294866 * (lung.=26,5468750000002*0,01)			0,27			0,27		
	A RIPORTARE						0,27		13´686´720,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						0,27		13´686´720,92
	SOMMANO...	m					0,27	21,00	5,67
1517 / 927 03IM.335.RS.0032	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni ricircolo sanitaria - acciaio inox isolato - DN 32 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 11 - Piano primo Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:180000 * (lung.=27,1024999999981*0,01)			0,27			0,27		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:197061 * (lung.=4,16357961371527*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:180113 * (lung.=16,6024999999966*0,01)			0,17			0,17		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:180312 * (lung.=26,5468749999932*0,01)			0,27			0,27		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:180429 * (lung.=16,0468749999896*0,01)			0,16			0,16		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:180495 * (lung.=16,0468749999876*0,01)			0,16			0,16		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:208376 * (lung.=2,89778737073562*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:180561 * (lung.=15,4382293488965*0,01)			0,15			0,15		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:196572 * (lung.=27,1025000000023*0,01)			0,27			0,27		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:208712 * (lung.=27,102500000003*0,01)			0,27			0,27		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:197228 * (lung.=2,89778737078168*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:196298 * (lung.=27,1025000000021*0,01)			0,27			0,27		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:208336 * (lung.=27,102500000003*0,01)			0,27			0,27		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:180081 * (lung.=16,6024999999971*0,01)			0,17			0,17		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:196877 * (lung.=16,602500000002*0,01)			0,17			0,17		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:305403 * (lung.=16,602500000002*0,01)			0,17			0,17		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:196522 * (lung.=2,79549253480986*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:180346 * (lung.=26,5468749999922*0,01)			0,27			0,27		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:180461 * (lung.=26,5468749999909*0,01)			0,27			0,27		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:195559 * (lung.=5,32384868201111*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:180529 * (lung.=26,5468749999883*0,01)			0,27			0,27		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:180147 * (lung.=27,1024999999953*0,01)			0,27			0,27		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:180595 * (lung.=26,8643749999896*0,01)			0,27			0,27		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:197105 * (lung.=27,102500000002*0,01)			0,27			0,27		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:180037 * (lung.=20,1169705812723*0,01)			0,20			0,20		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:208621 * (lung.=27,1025000000021*0,01)			0,27			0,27		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:305381 * (lung.=2,79549253481434*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:208404 * (lung.=27,102500000003*0,01)			0,27			0,27		
	SOMMANO...	m					5,34	27,17	145,09
1518 / 1641 03IM.335.AL.0060	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Allacciamenti								
	A RIPORTARE								13´686´871,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								13´686´871,68
	Allacciamenti completi di apparecchi sanitari all'interno di bagni, cucine e altri locali, eseguiti con materiali previsti nel presente listino. Tipi di allacciamenti: - acqua fredda e acqua calda, con scarico Inclusioni: - valvola d'intercettazione generale DN15 ubicata in prossimità del locale, tipo da incasso con cappuccio cromato o a sfera con eventuale cassetta a muro; - tubazione di alimentazione DN15 (completa di maggiorazione 50% per raccorderia) da valvola generale ad apparecchio sanitario, in materiale metallico o plastico; - guaina isolante spessore 9 mm, per tubazione d'alimentazione; - tubazione di scarico DE40 (completa di maggiorazione 300% per raccorderia) da apparecchio sanitario a colonna di scarico, in pead. Gli isolamenti adottati saranno conformi a quanto prescritto per la specifica attività in materia di prevenzione incendi. SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 11 - Piano primo						45,00		
	SOMMANO...	Cadauno					45,00	179,25	8´066,25
1519 / 1650 03IM.335.AL.0070	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Allacciamenti Allacciamenti completi di apparecchi sanitari all'interno di bagni, cucine e altri locali, eseguiti con materiali previsti nel presente listino. Tipi di allacciamenti: - acqua fredda o acqua calda, con scarico Inclusioni: - tubazione di alimentazione DN15 (completa di maggiorazione 50% per raccorderia) da valvola generale ad apparecchio sanitario, in materiale metallico o plastico; - guaina isolante spessore 9 mm, per tubazione d'alimentazione; - tubazione di scarico DE110 (completa di maggiorazione 300% per raccorderia) da apparecchio sanitario a colonna di scarico, in pead. Gli isolamenti adottati saranno conformi a quanto prescritto per la specifica attività in materia di prevenzione incendi. SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 11 - Piano primo						9,00		
	SOMMANO...	Cadauno					9,00	179,25	1´613,25
1520 / 3655 03IM.335.CS.0016	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni calda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 15 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 11 - Piano primo								
	- a detrarre			7,88			-7,88		
	SI DETRAGGONO...	m					-7,88	12,94	-101,97
1521 / 3656 M.02.05.03.02	F.P.O. di tubazione in polipropilene PP-R fibrorinforzato, a bassa dilatazione, per il trasporto di acqua potabile calda o fredda, comprensiva di staffaggi e ancoraggi (esclusi								
	A RIPORTARE								13´696´449,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								13´696´449,21
	pezzi speciali TEE e curve). Nel diametro DE 20 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 11 - Piano primo Variante 02 Tubazione acqua calda sanitaria			187,00			187,00		
	SOMMANO...	m					187,00	16,01	2´993,87
1522 / 3657 TOS21_06.I04.063.002	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x28 (3/4") SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 11 - Piano primo Variante 02 Isolamento Tubazione acqua calda sanitaria			187,00			187,00		
	SOMMANO...	m					187,00	3,85	719,95
1523 / 3658 03IM.335.CS.0020	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni calda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 20 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 11 - Piano primo - a detrarre			1,62			-1,62		
	SI DETRAGGONO...	m					-1,62	16,98	-27,51
1524 / 3659 M.02.05.03.03	F.P.O. di tubazione in polipropilene PP-R fibrorinforzato, a bassa dilatazione, per il trasporto di acqua potabile calda o fredda, comprensiva di staffaggi e ancoraggi (esclusi pezzi speciali TEE e curve). Nel diametro DE 25 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 11 - Piano primo Variante 02 Tubazioni acqua calda sanitaria			9,00			9,00		
	SOMMANO...	m					9,00	25,76	231,84
1525 / 3660 TOS21_06.I04.063.003	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x35 (1") SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 11 - Piano primo Variante 02 Isolante Tubazioni acqua calda			9,00			9,00		
	SOMMANO...	m					9,00	4,16	37,44
1526 / 3661 M.02.05.03.04	F.P.O. di tubazione in polipropilene PP-R fibrorinforzato, a bassa dilatazione, per il trasporto di acqua potabile calda								
	A RIPORTARE								13´700´404,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								13´700´404,80
	o fredda, comprensiva di staffaggi e ancoraggi (esclusi pezzi speciali TEE e curve). Nel diametro DE 32 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 11 - Piano primo Variante 02 Tubazioni acqua calda sanitaria			43,00			43,00		
	SOMMANO...	m					43,00	30,42	1´308,06
1527 / 3662 TOS21_06.I04.063.004	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x42 (1" 1/4) SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 11 - Piano primo Variante 02 Isolamento Tubazioni acqua calda sanitaria			43,00			43,00		
	SOMMANO...	m					43,00	5,25	225,75
1528 / 3663 03IM.335.CS.0032	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni calda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 32 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 11 - Piano primo - a detrarre *(lung.=339,395624999999*0,01)			3,39			-3,39		
	SI DETRAGGONO...	m					-3,39	27,17	-92,11
1529 / 3664 M.02.05.03.05	Nel diametro DE 40 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 11 - Piano primo Variante 02 Tubazioni acqua calda sanitaria			91,00			91,00		
	SOMMANO...	m					91,00	35,16	3´199,56
1530 / 3665 TOS21_06.I04.063.005	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x48 (1" 1/2) SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 11 - Piano primo Variante 02 Isolamento Tubazioni acqua calda sanitaria			91,00			91,00		
	SOMMANO...	m					91,00	5,60	509,60
1531 / 3666 M.02.05.03.06	F.P.O. di tubazione in polipropilene PP-R fibrorinforzato, a bassa dilatazione, per il trasporto di acqua potabile calda o fredda, comprensiva di staffaggi e ancoraggi (esclusi pezzi speciali TEE e curve). Nel diametro DE 50								
	A RIPORTARE								13´705´555,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								13´705´555,66
	SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 11 - Piano primo Variante 02 Tubazioni acqua calda sanitaria			33,00			33,00		
	SOMMANO...	m					33,00	41,34	1´364,22
1532 / 3667 TOS21_06.I04.063.006	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x60 (2") SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 11 - Piano primo Variante 02 IsolamentoTubazioni acqua calda sanitaria			33,00			33,00		
	SOMMANO...	m					33,00	7,34	242,22
1533 / 3668 M.02.05.03.07	F.P.O. di tubazione in polipropilene PP-R fibrorinforzato, a bassa dilatazione, per il trasporto di acqua potabile calda o fredda, comprensiva di staffaggi e ancoraggi (esclusi pezzi speciali TEE e curve). Nel diametro DE 63 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 11 - Piano primo Variante 02 Tubazioni acqua calda sanitaria			3,00			3,00		
	SOMMANO...	m					3,00	51,62	154,86
1534 / 3669 TOS21_06.I04.063.007	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x76 (2" 1/2) SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 11 - Piano primo Variante 02 Isolamento Tubazioni acqua calda sanitaria			3,00			3,00		
	SOMMANO...	m					3,00	9,02	27,06
1535 / 3670 03IM.335.FS.0016	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni fredda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 15 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 11 - Piano primo - a detrarre			336,68			-336,68		
	SI DETRAGGONO...	m					-336,68	12,94	-4´356,64
1536 / 3671 M.02.05.03.02	F.P.O. di tubazione in polipropilene PP-R fibrorinforzato, a bassa dilatazione, per il trasporto di acqua potabile calda o fredda, comprensiva di staffaggi e ancoraggi (esclusi								
	A RIPORTARE								13´702´987,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								13´702´987,38
	pezzi speciali TEE e curve). Nel diametro DE 20 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 11 - Piano primo Variante 02 Tubazioni acqua fredda			186,00			186,00		
	SOMMANO...	m					186,00	16,01	2´977,86
1537 / 3672 TOS21_06.I04.063.002	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x28 (3/4") SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 11 - Piano primo Variante 02 Isolante Tubazioni acqua fredda			186,00			186,00		
	SOMMANO...	m					186,00	3,85	716,10
1538 / 3673 03IM.335.FS.0020	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni fredda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 20 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 11 - Piano primo - a detrarre			28,63			-28,63		
	SI DETRAGGONO...	m					-28,63	16,98	-486,14
1539 / 3674 M.02.05.03.03	F.P.O. di tubazione in polipropilene PP-R fibrorinforzato, a bassa dilatazione, per il trasporto di acqua potabile calda o fredda, comprensiva di staffaggi e ancoraggi (esclusi pezzi speciali TEE e curve). Nel diametro DE 25 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 11 - Piano primo Variante 02 Tubazioni acqua fredda			24,00			24,00		
	SOMMANO...	m					24,00	25,76	618,24
1540 / 3675 TOS21_06.I04.063.003	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x35 (1") SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 11 - Piano primo Variante 02 Isolante Tubazioni acqua fredda			24,00			24,00		
	SOMMANO...	m					24,00	4,16	99,84
1541 / 3676 03IM.335.FS.0025	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE								
	A RIPORTARE								13´706´913,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								13´706´913,28
	Tubazioni fredda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 25 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 11 - Piano primo - a detrarre			56,10			-56,10		
	SI DETRAGGONO...	m					-56,10	21,00	-1´178,10
1542 / 3677 M.02.05.03.04	F.P.O. di tubazione in polipropilene PP-R fibrorinforzato, a bassa dilatazione, per il trasporto di acqua potabile calda o fredda, comprensiva di staffaggi e ancoraggi (esclusi pezzi speciali TEE e curve). Nel diametro DE 32 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 11 - Piano primo Variante 02 Tubazioni acqua fredda			17,00			17,00		
	SOMMANO...	m					17,00	30,42	517,14
1543 / 3678 TOS21_06.I04.063.004	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x42 (1" 1/4) SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 11 - Piano primo Variante 02 Isolamento Tubazioni acqua fredda			17,00			17,00		
	SOMMANO...	m					17,00	5,25	89,25
1544 / 3679 03IM.335.FS.0032	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni fredda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 32 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 11 - Piano primo - a detrarre			144,06			-144,06		
	SI DETRAGGONO...	m					-144,06	27,17	-3´914,11
1545 / 3680 M.02.05.03.05	Nel diametro DE 40 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 11 - Piano primo Variante 02 Tubazioni acqua calda sanitaria			67,00			67,00		
	SOMMANO...	m					67,00	35,16	2´355,72
1546 / 3681 TOS21_06.I04.063.005	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x48 (1" 1/2) SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione								
	A RIPORTARE								13´704´783,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								13´704´783,18
	Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 11 - Piano primo Variante 02 Tubazioni acqua fredda sanitaria			67,00			67,00		
	SOMMANO...	m					67,00	5,60	375,20
1547 / 3682 M.02.05.03.06	F.P.O. di tubazione in polipropilene PP-R fibrorinforzato, a bassa dilatazione, per il trasporto di acqua potabile calda o fredda, comprensiva di staffaggi e ancoraggi (esclusi pezzi speciali TEE e curve). Nel diametro DE 50 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 11 - Piano primo Variante 02 Tubazioni acqua fredda			120,00			120,00		
	SOMMANO...	m					120,00	41,34	4´960,80
1548 / 3683 TOS21_06.I04.063.006	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x60 (2") SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 11 - Piano primo Variante 02 Isolamento Tubazioni acqua fredda			120,00			120,00		
	SOMMANO...	m					120,00	7,34	880,80
1549 / 3684 03IM.335.FS.0050	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni fredda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 50 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 11 - Piano primo - a detrarre			5,39			-5,39		
	SI DETRAGGONO...	m					-5,39	39,28	-211,72
1550 / 3685 M.02.05.03.07	F.P.O. di tubazione in polipropilene PP-R fibrorinforzato, a bassa dilatazione, per il trasporto di acqua potabile calda o fredda, comprensiva di staffaggi e ancoraggi (esclusi pezzi speciali TEE e curve). Nel diametro DE 63 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 11 - Piano primo Variante 02 Tubazioni acqua fredda			3,00			3,00		
	SOMMANO...	m					3,00	51,62	154,86
1551 / 3686 TOS21_06.I04.063.007	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x76 (2" 1/2)								
	A RIPORTARE								13´710´943,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								13´710´943,12
	SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 11 - Piano primo Variante 02 Isolamento Tubazioni acqua fredda			3,00			3,00		
	SOMMANO...	m					3,00	9,02	27,06
1552 / 3687 03IM.335.RS.0016	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni ricircolo sanitaria - acciaio inox isolato - DN 15 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 11 - Piano primo a detrarre: Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:535278			7,90			-7,90		
	SI DETRAGGONO...	m					-7,90	12,94	-102,23
1553 / 3688 M.02.05.03.02	F.P.O. di tubazione in polipropilene PP-R fibrorinforzato, a bassa dilatazione, per il trasporto di acqua potabile calda o fredda, comprensiva di staffaggi e ancoraggi (esclusi pezzi speciali TEE e curve). Nel diametro DE 20 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 11 - Piano primo Variante 02 Tubazioni si ricircolo acqua calda sanitaria			2,00			2,00		
	SOMMANO...	m					2,00	16,01	32,02
1554 / 3689 TOS21_06.I04.063.002	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x28 (3/4") SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 11 - Piano primo Variante 02 Tubazioni si ricircolo acqua calda sanitaria			2,00			2,00		
	SOMMANO...	m					2,00	3,85	7,70
1555 / 3690 03IM.335.RS.0020	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni ricircolo sanitaria - acciaio inox isolato - DN 20 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 11 - Piano primo a detrarre: Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:180616			128,78			-128,78		
	SI DETRAGGONO...	m					-128,78	16,98	-2´186,68
1556 / 3691 M.02.05.03.03	F.P.O. di tubazione in polipropilene PP-R fibrorinforzato, a bassa dilatazione, per il trasporto di acqua potabile calda o fredda, comprensiva di staffaggi e ancoraggi (esclusi pezzi speciali TEE e curve). Nel diametro DE 25 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 11 - Piano primo								
	A RIPORTARE								13´708´720,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								13´708´720,99
	Variante 02 Tubazioni di ricircolo acqua calda sanitaria			135,00			135,00		
	SOMMANO...	m					135,00	25,76	3´477,60
1557 / 3692 TOS21_06.I04.063.003	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x35 (1") SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 11 - Piano primo Variante 02 Tubazioni di ricircolo acqua calda sanitaria			135,00			135,00		
	SOMMANO...	m					135,00	4,16	561,60
1558 / 3693 03IM.335.RS.0025	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni ricircolo sanitaria - acciaio inox isolato - DN 25 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 11 - Piano primo a detrarre: Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:294866 * (lung.=26,5468750000002*0,01)			0,27			-0,27		
	SI DETRAGGONO...	m					-0,27	21,00	-5,67
1559 / 3694 M.02.05.03.04	F.P.O. di tubazione in polipropilene PP-R fibrorinforzato, a bassa dilatazione, per il trasporto di acqua potabile calda o fredda, comprensiva di staffaggi e ancoraggi (esclusi pezzi speciali TEE e curve). Nel diametro DE 32 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 11 - Piano primo Variante 02 Tubazioni di ricircolo			6,00			6,00		
	SOMMANO...	m					6,00	30,42	182,52
1560 / 3695 TOS21_06.I04.063.004	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x42 (1" 1/4) SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 11 - Piano primo Variante 02 Isolamento tubazioni di ricircolo			6,00			6,00		
	SOMMANO...	m					6,00	5,25	31,50
1561 / 3696 03IM.335.RS.0032	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni ricircolo sanitaria - acciaio inox isolato - DN 32								
	A RIPORTARE								13´712´968,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								13´712´968,54
	SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 11 - Piano primo a detrarre: Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:208404			5,34			-5,34		
	SI DETRAGGONO...	m					-5,34	27,17	-145,09
	Piano secondo (SbCat 12)								
1562 / 805 03IM.335.CS.0016	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni calda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 15 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 12 - Piano secondo Tubazione:Acqua calda sanitaria:945040 *								
	(lung.=2,53999898400044*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua calda sanitaria:537160 *								
	(lung.=24,805343488907*0,01)			0,25			0,25		
	Tubazione:Acqua calda sanitaria:364635 *								
	(lung.=2,00422928843368*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Acqua calda sanitaria:945041 *								
	(lung.=182,43170722906*0,01)			1,82			1,82		
	Tubazione:Acqua calda sanitaria:945035 *								
	(lung.=184,753831271361*0,01)			1,85			1,85		
	Tubazione:Acqua calda sanitaria:537179 *								
	(lung.=415,115693449774*0,01)			4,15			4,15		
	SOMMANO...	m					8,12	12,94	105,07
1563 / 814 03IM.335.CS.0020	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni calda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 20 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 12 - Piano secondo Tubazione:Acqua calda sanitaria:535330 *								
	(lung.=14,8121069645474*0,01)			0,15			0,15		
	Tubazione:Acqua calda sanitaria:535323 *								
	(lung.=18,2292590177213*0,01)			0,18			0,18		
	Tubazione:Acqua calda sanitaria:535321 *								
	(lung.=112,25375*0,01)			1,12			1,12		
	SOMMANO...	m					1,45	16,98	24,62
1564 / 828 03IM.335.CS.0050	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni calda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 50 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 12 - Piano secondo Tubazione:Acqua calda sanitaria:542207 *								
	(lung.=363,053750000009*0,01)			3,63			3,63		
	SOMMANO...	m					3,63	38,55	139,94
1565 / 838 03IM.335.FS.0016	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni fredda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 15 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 12 - Piano secondo Tubazione:Acqua fredda sanitaria:942267 *								
	A R I P O R T A R E								13´713´093,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								13´713´093,08
	(lung.=158,064374929055*0,01)			1,58			1,58		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:326484 * (lung.=190,508929246612*0,01)			1,91			1,91		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:363940 * (lung.=255,892456723552*0,01)			2,56			2,56		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:211994 * (lung.=402,66673471885*0,01)			4,03			4,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:944915 * (lung.=2,53999898400085*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:536842 * (lung.=23,0217541025814*0,01)			0,23			0,23		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:329155 * (lung.=162,590000000002*0,01)			1,63			1,63		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:328249 * (lung.=2,53999898400061*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:938990 * (lung.=124,586874999997*0,01)			1,25			1,25		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:332228 * (lung.=99,6531666782335*0,01)			1,00			1,00		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:939893 * (lung.=71,8103607115917*0,01)			0,72			0,72		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:367646 * (lung.=188,162499999995*0,01)			1,88			1,88		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:944855 * (lung.=174,509144113757*0,01)			1,75			1,75		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:317553 * (lung.=42,9419435314147*0,01)			0,43			0,43		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:313636 * (lung.=42,0772269372478*0,01)			0,42			0,42		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:314407 * (lung.=64,5162146580175*0,01)			0,65			0,65		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:326672 * (lung.=2,53999898400085*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:309173 * (lung.=93,4872198070805*0,01)			0,93			0,93		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:215446 * (lung.=373,813555117674*0,01)			3,74			3,74		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:366332 * (lung.=24,3860181538078*0,01)			0,24			0,24		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:318450 * (lung.=23,073392946359*0,01)			0,23			0,23		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:945104 * (lung.=207,877992302917*0,01)			2,08			2,08		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:944938 * (lung.=178,9747065275*0,01)			1,79			1,79		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:321353 * (lung.=2,57124882759618*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:328424 * (lung.=183,162500000004*0,01)			1,83			1,83		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:943934 * (lung.=3,78999898400106*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:330688 * (lung.=2,61352570034012*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:942908 * (lung.=255,892456723555*0,01)			2,56			2,56		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:330043 * (lung.=162,590000000002*0,01)			1,63			1,63		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:316049 * (lung.=108,096153937848*0,01)			1,08			1,08		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:317891 * (lung.=144,69045585818*0,01)			1,45			1,45		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:365987 * (lung.=13,1350389557635*0,01)			0,13			0,13		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:942052 * (lung.=53,7908155096309*0,01)			0,54			0,54		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:314008 * (lung.=175,375630855052*0,01)			1,75			1,75		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:326285 * (lung.=183,162500000004*0,01)			1,83			1,83		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:314995 * (lung.=161,634780463662*0,01)			1,62			1,62		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:326910 * (lung.=183,162499999998*0,01)			1,83			1,83		
	A RIPORTARE						45,49		13´713´093,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						45,49		13´713´093,08
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:366454 * (lung.=250,64245672356*0,01)			2,51			2,51		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:321865 * (lung.=6,57125000000078*0,01)			0,07			0,07		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:329496 * (lung.=158,090000000003*0,01)			1,58			1,58		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:363799 * (lung.=255,642456723552*0,01)			2,56			2,56		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:943029 * (lung.=36,5024181190463*0,01)			0,37			0,37		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:212620 * (lung.=373,309714109854*0,01)			3,73			3,73		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:312795 * (lung.=42,2753764079441*0,01)			0,42			0,42		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:332114 * (lung.=12,5399989840002*0,01)			0,13			0,13		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:328865 * (lung.=183,162500000002*0,01)			1,83			1,83		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:945532 * (lung.=285,616084763317*0,01)			2,86			2,86		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:944834 * (lung.=3,78999898400095*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:944978 * (lung.=2,50816335503604*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:365283 * (lung.=35,5855291953906*0,01)			0,36			0,36		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:330414 * (lung.=158,090000000003*0,01)			1,58			1,58		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:323058 * (lung.=5,0376144027057*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:317022 * (lung.=66,1172853480121*0,01)			0,66			0,66		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:318652 * (lung.=231,955385119516*0,01)			2,32			2,32		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:314200 * (lung.=410,495738237853*0,01)			4,10			4,10		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:322290 * (lung.=72,8590626402496*0,01)			0,73			0,73		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:318189 * (lung.=164,88346179444*0,01)			1,65			1,65		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:943847 * (lung.=147,8752080522*0,01)			1,48			1,48		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:944916 * (lung.=178,9747065275*0,01)			1,79			1,79		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:942324 * (lung.=102,617101866694*0,01)			1,03			1,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:363992 * (lung.=2,53999811640927*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:328250 * (lung.=183,162500000004*0,01)			1,83			1,83		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:332298 * (lung.=2,53999898400107*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:367658 * (lung.=30,8568687194792*0,01)			0,31			0,31		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:329241 * (lung.=2,53999898400095*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:317621 * (lung.=56,3047118514662*0,01)			0,56			0,56		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:326673 * (lung.=190,508929246615*0,01)			1,91			1,91		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:313694 * (lung.=13,4478251799272*0,01)			0,13			0,13		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:314463 * (lung.=44,7403550473485*0,01)			0,45			0,45		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:215448 * (lung.=394,13356729457*0,01)			3,94			3,94		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:212668 * (lung.=363,603064306694*0,01)			3,64			3,64		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:332468 * (lung.=2,53999898400107*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:318485 * (lung.=378,711909004378*0,01)			3,79			3,79		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:945148 *								
	A R I P O R T A R E						94,05		13´713´093,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						94,05		13´713´093,08
	(lung.=2,53999898400044*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:321427 * (lung.=207,662500000004*0,01)			2,08			2,08		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:363392 * (lung.=2,53999811640925*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:943935 * (lung.=179,509144113763*0,01)			1,80			1,80		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:330689 * (lung.=158,090000000004*0,01)			1,58			1,58		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:328596 * (lung.=2,53999898400063*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:366011 * (lung.=5,31892070737774*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:316131 * (lung.=87,797282919358*0,01)			0,88			0,88		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:314052 * (lung.=24,1124844788064*0,01)			0,24			0,24		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:942070 * (lung.=2,53999898400085*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:315047 * (lung.=30,997444348228*0,01)			0,31			0,31		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:326424 * (lung.=2,53999898400082*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:944895 * (lung.=2,53999898400085*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:312822 * (lung.=42,275376407945*0,01)			0,42			0,42		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:943066 * (lung.=2,53999801274139*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:326974 * (lung.=2,53999898400085*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:363860 * (lung.=22,536868719478*0,01)			0,23			0,23		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:332115 * (lung.=183,162499999995*0,01)			1,83			1,83		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:212264 * (lung.=402,546758714056*0,01)			4,03			4,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:329711 * (lung.=2,53999898400095*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:329022 * (lung.=2,53999898400063*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:945549 * (lung.=118,325178813947*0,01)			1,18			1,18		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:944835 * (lung.=174,509144113758*0,01)			1,75			1,75		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:365380 * (lung.=2,53999811640927*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:322343 * (lung.=2,53999898400107*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:317090 * (lung.=66,7166196999747*0,01)			0,67			0,67		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:944979 * (lung.=157,150197670213*0,01)			1,57			1,57		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:314215 * (lung.=79,4478334598548*0,01)			0,79			0,79		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:330474 * (lung.=2,53999898400096*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:322590 * (lung.=2,26772938797846*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:318246 * (lung.=165,023714372932*0,01)			1,65			1,65		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:318765 * (lung.=308,316036493627*0,01)			3,08			3,08		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:363993 * (lung.=250,642456723554*0,01)			2,51			2,51		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:326540 * (lung.=9,89440065605104*0,01)			0,10			0,10		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:943875 * (lung.=3,78999898400095*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:942338 * (lung.=2,53999898400085*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:329988 * (lung.=2,53999898400115*0,01)			0,03			0,03		
	A R I P O R T A R E						121,31		13´713´093,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						121,31		13´713´093,08
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:536871 * (lung.=420,114068468681*0,01)			4,20			4,20		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:332299 * (lung.=187,432333165622*0,01)			1,87			1,87		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:327828 * (lung.=2,5399989840006*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:329242 * (lung.=158,090000000003*0,01)			1,58			1,58		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:317660 * (lung.=383,91861011487*0,01)			3,84			3,84		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:944872 * (lung.=127,291874443862*0,01)			1,27			1,27		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:314480 * (lung.=52,6078982770026*0,01)			0,53			0,53		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:332469 * (lung.=187,432333165622*0,01)			1,87			1,87		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:366396 * (lung.=2,53999811640905*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:363393 * (lung.=254,016298434072*0,01)			2,54			2,54		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:321460 * (lung.=5,07125000000112*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:945149 * (lung.=182,431707229058*0,01)			1,82			1,82		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:318502 * (lung.=34,0187738053094*0,01)			0,34			0,34		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:942952 * (lung.=69,0530497744747*0,01)			0,69			0,69		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:328597 * (lung.=183,162500000004*0,01)			1,83			1,83		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:312605 * (lung.=29,8502396214602*0,01)			0,30			0,30		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:944958 * (lung.=287,066021348125*0,01)			2,87			2,87		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:328016 * (lung.=2,5399989840006*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:366025 * (lung.=183,162500000001*0,01)			1,83			1,83		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:311719 * (lung.=149,449387146041*0,01)			1,49			1,49		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:314095 * (lung.=430,815738237859*0,01)			4,31			4,31		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:317994 * (lung.=19,5963462709267*0,01)			0,20			0,20		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:315156 * (lung.=19,11089934703*0,01)			0,19			0,19		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:330126 * (lung.=48,5462845444366*0,01)			0,49			0,49		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:316467 * (lung.=56,060521932524*0,01)			0,56			0,56		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:942071 * (lung.=174,223917886788*0,01)			1,74			1,74		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:332636 * (lung.=2,85747866400083*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:326425 * (lung.=186,536341710506*0,01)			1,87			1,87		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:322216 * (lung.=35,4272013148265*0,01)			0,35			0,35		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:944896 * (lung.=173,724706527503*0,01)			1,74			1,74		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:312957 * (lung.=31,2340457010849*0,01)			0,31			0,31		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:943067 * (lung.=250,642456723555*0,01)			2,51			2,51		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:363881 * (lung.=2,53999982739771*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:326975 * (lung.=183,162499999998*0,01)			1,83			1,83		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:329712 * (lung.=158,090000000003*0,01)			1,58			1,58		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:329023 * (lung.=183,162500000004*0,01)			1,83			1,83		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:945562 *								
	A R I P O R T A R E						169,89		13´713´093,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						169,89		13´713´093,08
	(lung.=189,714327989676*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:332169 *			1,90			1,90		
	(lung.=12,5399989840002*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:328197 *			0,13			0,13		
	(lung.=2,53999898400061*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:322344 *			0,03			0,03		
	(lung.=216,951806059309*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:365381 *			2,17			2,17		
	(lung.=254,642456723563*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:313181 *			2,55			2,55		
	(lung.=426,551109718852*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:939737 *			4,27			4,27		
	(lung.=127,958632429512*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:367599 *			1,28			1,28		
	(lung.=2,53999898400085*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:314239 *			0,03			0,03		
	(lung.=430,81573823786*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:318267 *			4,31			4,31		
	(lung.=166,998788969102*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:330475 *			1,67			1,67		
	(lung.=158,090000000003*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:322591 *			1,58			1,58		
	(lung.=158,090230272605*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:318782 *			1,58			1,58		
	(lung.=47,5543905886649*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:326568 *			0,48			0,48		
	(lung.=42,2144004683615*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:943876 *			0,42			0,42		
	(lung.=179,509144113763*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:944933 *			1,80			1,80		
	(lung.=139,900422038169*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:942339 *			1,40			1,40		
	(lung.=158,064374929051*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:329989 *			1,58			1,58		
	(lung.=158,090000000003*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:332352 *			1,58			1,58		
	(lung.=2,85747866400083*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:328362 *			0,03			0,03		
	(lung.=2,5399989840006*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:941990 *			0,03			0,03		
	(lung.=36,6508163179917*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:327829 *			0,37			0,37		
	(lung.=183,162500000004*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:326227 *			1,83			1,83		
	(lung.=12,4149993047083*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:365850 *			0,12			0,12		
	(lung.=15,8592993040867*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:317670 *			0,16			0,16		
	(lung.=112,997666700029*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:313759 *			1,13			1,13		
	(lung.=186,040289513899*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:326856 *			1,86			1,86		
	(lung.=2,53999898400085*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:944875 *			0,03			0,03		
	(lung.=127,384032534842*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:329358 *			1,27			1,27		
	(lung.=2,53999898400128*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:366397 *			0,03			0,03		
	(lung.=255,142456723558*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:314593 *			2,55			2,55		
	(lung.=149,56208308776*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:321515 *			1,50			1,50		
	(lung.=215,662500000004*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:363452 *			2,16			2,16		
	(lung.=2,53999811640925*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:312679 *			0,03			0,03		
	(lung.=42,1409818970953*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:945393 *			0,42			0,42		
	(lung.=252,714231126612*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:328813 *			2,53			2,53		
	(lung.=2,53999898400063*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:318549 *			0,03			0,03		
	(lung.=281,789618537609*0,01)			2,82			2,82		
	A R I P O R T A R E						217,55		13´713´093,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						217,55		13´713´093,08
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:328017 * (lung.=187,162500000005*0,01)			1,87			1,87		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:944960 * (lung.=2,50816335503608*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:943967 * (lung.=159,947905428105*0,01)			1,60			1,60		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:311721 * (lung.=164,042733281151*0,01)			1,64			1,64		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:318016 * (lung.=176,630044699091*0,01)			1,77			1,77		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:315172 * (lung.=73,2738363733869*0,01)			0,73			0,73		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:366083 * (lung.=2,53999811640927*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:314110 * (lung.=74,4768026691639*0,01)			0,74			0,74		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:364432 * (lung.=40,58160440348*0,01)			0,41			0,41		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:332637 * (lung.=183,162500000002*0,01)			1,83			1,83		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:316511 * (lung.=56,2473646843546*0,01)			0,56			0,56		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:322254 * (lung.=2,53999898400107*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:942208 * (lung.=81,1102280188291*0,01)			0,81			0,81		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:312984 * (lung.=29,7259207011294*0,01)			0,30			0,30		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:363882 * (lung.=250,642456723554*0,01)			2,51			2,51		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:329768 * (lung.=2,53999898400118*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:327029 * (lung.=2,53999898400085*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:328198 * (lung.=187,162500000005*0,01)			1,87			1,87		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:215995 * (lung.=412,790181746591*0,01)			4,13			4,13		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:332170 * (lung.=183,162499999995*0,01)			1,83			1,83		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:944852 * (lung.=159,947905428105*0,01)			1,60			1,60		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:939796 * (lung.=56,9111909834471*0,01)			0,57			0,57		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:365454 * (lung.=2,5399989840006*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:313328 * (lung.=422,866758714056*0,01)			4,23			4,23		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:367600 * (lung.=183,162499999983*0,01)			1,83			1,83		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:314256 * (lung.=90,1124921186994*0,01)			0,90			0,90		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:326618 * (lung.=2,53999898400085*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:318286 * (lung.=31,2146695009454*0,01)			0,31			0,31		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:322660 * (lung.=2,53999898400127*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:330588 * (lung.=2,45021822897317*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:318805 * (lung.=287,710728591545*0,01)			2,88			2,88		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:332353 * (lung.=183,162500000002*0,01)			1,83			1,83		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:328363 * (lung.=183,162500000014*0,01)			1,83			1,83		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:942799 * (lung.=21,3739454094389*0,01)			0,21			0,21		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:942008 * (lung.=2,53999898400085*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:327884 * (lung.=2,5399989840006*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:365971 *								
	A R I P O R T A R E						256,66		13´713´093,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						256,66		13´713´093,08
	(lung.=4,90784891865273*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:313815 *			0,05			0,05		
	(lung.=186,040289513897*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:326228 *			1,86			1,86		
	(lung.=183,162500000004*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:317722 *			1,83			1,83		
	(lung.=102,241020015236*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:213871 *			1,02			1,02		
	(lung.=104,987228314773*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:326857 *			1,05			1,05		
	(lung.=183,162499999998*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:944877 *			1,83			1,83		
	(lung.=2,53999898400085*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:329359 *			0,03			0,03		
	(lung.=158,090000000003*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:314619 *			1,58			1,58		
	(lung.=43,0701411021257*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:332524 *			0,43			0,43		
	(lung.=2,85747866400083*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:321785 *			0,03			0,03		
	(lung.=6,57125000000078*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:363453 *			0,07			0,07		
	(lung.=257,988885970176*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:328814 *			2,58			2,58		
	(lung.=183,162500000001*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:945458 *			1,83			1,83		
	(lung.=88,0303963539087*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:944961 *			0,88			0,88		
	(lung.=162,400197670209*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:328066 *			1,62			1,62		
	(lung.=2,53999898400061*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:318566 *			0,03			0,03		
	(lung.=219,596989262132*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:315219 *			2,20			2,20		
	(lung.=136,046969430732*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:366084 *			1,36			1,36		
	(lung.=250,642456723561*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:330181 *			2,51			2,51		
	(lung.=24,0231751590603*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:314134 *			0,24			0,24		
	(lung.=410,495738237861*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:318056 *			4,10			4,10		
	(lung.=176,499110793752*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:316553 *			1,76			1,76		
	(lung.=56,6598304482288*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:332686 *			0,57			0,57		
	(lung.=2,53999898400107*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:322255 *			0,03			0,03		
	(lung.=212,220488120447*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:313006 *			2,12			2,12		
	(lung.=29,7259207011302*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:942266 *			0,30			0,30		
	(lung.=2,53999898400085*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:326483 *			0,03			0,03		
	(lung.=2,53999898400082*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:944913 *			0,03			0,03		
	(lung.=139,992580129148*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:363939 *			1,40			1,40		
	(lung.=2,53999811640927*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:329769 *			0,03			0,03		
	(lung.=162,590000000002*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:329154 *			1,63			1,63		
	(lung.=2,53999898400095*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:327030 *			0,03			0,03		
	(lung.=183,162499999998*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:215997 *			1,83			1,83		
	(lung.=433,110181746589*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:365455 *			4,33			4,33		
	(lung.=187,162500000003*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:944854 *			1,87			1,87		
	(lung.=3,78999898400106*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:317296 *			0,04			0,04		
	(lung.=30,6981809718353*0,01)			0,31			0,31		
	A R I P O R T A R E						300,10		13´713´093,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						300,10		13´713´093,08
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:313479 * (lung.=21,3228337806673*0,01)			0,21			0,21		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:367645 * (lung.=2,53999898400085*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:326619 * (lung.=186,536341710512*0,01)			1,87			1,87		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:318435 * (lung.=358,37253598784*0,01)			3,58			3,58		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:322661 * (lung.=158,090000000003*0,01)			1,58			1,58		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:330589 * (lung.=158,090000000003*0,01)			1,58			1,58		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:944937 * (lung.=2,53999898400085*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:318820 * (lung.=35,336642866721*0,01)			0,35			0,35		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:943910 * (lung.=147,8752080522*0,01)			1,48			1,48		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:328423 * (lung.=2,5399989840006*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:311937 * (lung.=56,9597586501584*0,01)			0,57			0,57		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:327885 * (lung.=187,162500000005*0,01)			1,87			1,87		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:942907 * (lung.=2,53999801274139*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:330042 * (lung.=2,53999898400115*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:942009 * (lung.=174,223917886788*0,01)			1,74			1,74		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:317780 * (lung.=133,298645204166*0,01)			1,33			1,33		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:313963 * (lung.=175,375630855051*0,01)			1,75			1,75		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:326284 * (lung.=12,4149993047083*0,01)			0,12			0,12		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:944878 * (lung.=173,724706527503*0,01)			1,74			1,74		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:314864 * (lung.=123,43842121442*0,01)			1,23			1,23		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:332525 * (lung.=183,162500000002*0,01)			1,83			1,83		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:326909 * (lung.=2,53999898400085*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:329495 * (lung.=2,53999898400128*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:366453 * (lung.=2,53999811640905*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:212618 * (lung.=350,712460336008*0,01)			3,51			3,51		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:363798 * (lung.=2,53999982739771*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:312775 * (lung.=42,2753764079432*0,01)			0,42			0,42		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:945476 * (lung.=181,71432798969*0,01)			1,82			1,82		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:328864 * (lung.=2,53999898400063*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:328067 * (lung.=183,162500000004*0,01)			1,83			1,83		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:944973 * (lung.=308,35980045757*0,01)			3,08			3,08		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:318637 * (lung.=302,106437962971*0,01)			3,02			3,02		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:330413 * (lung.=2,53999898400096*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:332687 * (lung.=187,432333165622*0,01)			1,87			1,87		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:314149 * (lung.=57,21122788758*0,01)			0,57			0,57		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:317000 * (lung.=66,30437076596*0,01)			0,66			0,66		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:939600 *								
	A R I P O R T A R E						340,04		13´713´093,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						340,04		13´713´093,08
	(lung.=110,363389288408*0,01)			1,10			1,10		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:318099 *								
	(lung.=176,639338882613*0,01)			1,77			1,77		
	SOMMANO...	m					342,91	12,94	4´437,26
1566 / 848	IMPIANTI MECCANICI								
03IM.335.FS.0020	IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE								
	Tubazioni fredda sanitaria - acciaio inox isolato								
	- DN 20								
	SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione								
	Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione								
	SbCat 12 - Piano secondo								
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:939168 *								
	(lung.=20,2515675803257*0,01)			0,20			0,20		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:312423 *								
	(lung.=37,0490147972184*0,01)			0,37			0,37		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:535317 *								
	(lung.=28,6592844143472*0,01)			0,29			0,29		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:212170 *								
	(lung.=122,755586510047*0,01)			1,23			1,23		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:332537 *								
	(lung.=47,5836960701722*0,01)			0,48			0,48		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:939181 *								
	(lung.=109,251913489955*0,01)			1,09			1,09		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:214254 *								
	(lung.=208,558409339822*0,01)			2,09			2,09		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:309545 *								
	(lung.=41,6880195164418*0,01)			0,42			0,42		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:311724 *								
	(lung.=186,853220923904*0,01)			1,87			1,87		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:214113 *								
	(lung.=186,853220923903*0,01)			1,87			1,87		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:535315 *								
	(lung.=127,678679413054*0,01)			1,28			1,28		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:212175 *								
	(lung.=364,702013047872*0,01)			3,65			3,65		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:332432 *								
	(lung.=69,9875000000004*0,01)			0,70			0,70		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:213621 *								
	(lung.=391,30614888863*0,01)			3,91			3,91		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:213959 *								
	(lung.=69,8881250000009*0,01)			0,70			0,70		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:212185 *								
	(lung.=962,655500058091*0,01)			9,63			9,63		
	SOMMANO...	m					29,78	16,98	505,66
1567 / 860	IMPIANTI MECCANICI								
03IM.335.FS.0025	IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE								
	Tubazioni fredda sanitaria - acciaio inox isolato								
	- DN 25								
	SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione								
	Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione								
	SbCat 12 - Piano secondo								
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:346725 *								
	(lung.=288,76260261856*0,01)			2,89			2,89		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:366363 *								
	(lung.=15,5103700604224*0,01)			0,16			0,16		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:212573 *								
	(lung.=263,277696496964*0,01)			2,63			2,63		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:310317 *								
	(lung.=239,259466340047*0,01)			2,39			2,39		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:328262 *								
	(lung.=85,1519396765524*0,01)			0,85			0,85		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:212453 *								
	(lung.=31,3831302283988*0,01)			0,31			0,31		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:347388 *								
	(lung.=37,2012068990696*0,01)			0,37			0,37		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:326685 *								
	(lung.=247,601826196185*0,01)			2,48			2,48		
	A RIPORTARE						12,08		13´718´036,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						12,08		13´718´036,00
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:366409 * (lung.=209,660592889818*0,01)			2,10			2,10		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:310974 * (lung.=40,8831114150878*0,01)			0,41			0,41		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:309892 * (lung.=247,828133372062*0,01)			2,48			2,48		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:321825 * (lung.=214,313125000001*0,01)			2,14			2,14		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:313085 * (lung.=56,9117892731046*0,01)			0,57			0,57		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:364447 * (lung.=1,49055589290763*0,01)			0,01			0,01		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:366466 * (lung.=201,429489259092*0,01)			2,01			2,01		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:310416 * (lung.=31,2517179194458*0,01)			0,31			0,31		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:332400 * (lung.=69,3525000000005*0,01)			0,69			0,69		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:942976 * (lung.=22,0824591932156*0,01)			0,22			0,22		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:347972 * (lung.=253,872500000009*0,01)			2,54			2,54		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:212799 * (lung.=187,73067201415*0,01)			1,88			1,88		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:310000 * (lung.=33,4999617929157*0,01)			0,33			0,33		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:212645 * (lung.=132,282812981872*0,01)			1,32			1,32		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:322267 * (lung.=105,295233424415*0,01)			1,05			1,05		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:317160 * (lung.=120,959197596233*0,01)			1,21			1,21		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:311774 * (lung.=40,9428479642316*0,01)			0,41			0,41		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:938686 * (lung.=80,9590791935149*0,01)			0,81			0,81		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:331230 * (lung.=21,6043714346305*0,01)			0,22			0,22		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:311544 * (lung.=165,215325276824*0,01)			1,65			1,65		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:309389 * (lung.=109,426501868624*0,01)			1,09			1,09		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:212436 * (lung.=47,0736970590317*0,01)			0,47			0,47		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:938748 * (lung.=22,2146708064856*0,01)			0,22			0,22		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:312393 * (lung.=50,290815426852*0,01)			0,50			0,50		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:365737 * (lung.=253,372500000011*0,01)			2,53			2,53		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:310085 * (lung.=236,27673300565*0,01)			2,36			2,36		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:212368 * (lung.=243,939169146422*0,01)			2,44			2,44		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:310690 * (lung.=228,763116932472*0,01)			2,29			2,29		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:215340 * (lung.=207,515928670787*0,01)			2,08			2,08		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:212448 * (lung.=55,3914704425926*0,01)			0,55			0,55		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:327700 * (lung.=2,93033198114714*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:212229 * (lung.=190,65062189359*0,01)			1,91			1,91		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:329856 * (lung.=82,0110529735203*0,01)			0,82			0,82		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:365980 * (lung.=153,329295474627*0,01)			1,53			1,53		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:309701 * (lung.=242,346491429692*0,01)			2,42			2,42		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:310853 * (lung.=40,4083215605116*0,01)			0,40			0,40		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:212681 *								
	A RIPORTARE						56,08		13´718´036,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						56,08		13´718´036,00
	(lung.=176,485030998119*0,01)			1,76			1,76		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:211964 * (lung.=240,693329577892*0,01)			2,41			2,41		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:310349 * (lung.=31,2517179194469*0,01)			0,31			0,31		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:214950 * (lung.=178,710612489777*0,01)			1,79			1,79		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:347416 * (lung.=252,747207215297*0,01)			2,53			2,53		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:212269 * (lung.=194,051095172698*0,01)			1,94			1,94		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:212625 * (lung.=162,775490745897*0,01)			1,63			1,63		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:311020 * (lung.=34,0024184073058*0,01)			0,34			0,34		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:327937 * (lung.=196,754054639415*0,01)			1,97			1,97		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:313120 * (lung.=428,192500000004*0,01)			4,28			4,28		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:309925 * (lung.=29,9355867929415*0,01)			0,30			0,30		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:332481 * (lung.=67,4286960701705*0,01)			0,67			0,67		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:309375 * (lung.=288,762602618558*0,01)			2,89			2,89		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:212526 * (lung.=147,11199371992*0,01)			1,47			1,47		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:939646 * (lung.=48,4818300729838*0,01)			0,48			0,48		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:310026 * (lung.=28,9572744107138*0,01)			0,29			0,29		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:938697 * (lung.=6,34191065576892*0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:326437 * (lung.=147,299329406704*0,01)			1,47			1,47		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:317256 * (lung.=23,0356087606673*0,01)			0,23			0,23		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:328119 * (lung.=76,9014410130551*0,01)			0,77			0,77		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:311781 * (lung.=242,346491429692*0,01)			2,42			2,42		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:310604 * (lung.=231,00148493633*0,01)			2,31			2,31		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:322359 * (lung.=90,7018872893046*0,01)			0,91			0,91		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:212358 * (lung.=78,0957062743163*0,01)			0,78			0,78		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:309476 * (lung.=24,0334297710453*0,01)			0,24			0,24		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:215328 * (lung.=206,864021843318*0,01)			2,07			2,07		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:365528 * (lung.=37,1747686643926*0,01)			0,37			0,37		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:938909 * (lung.=63,6795256631734*0,01)			0,64			0,64		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:311570 * (lung.=31,1818782496628*0,01)			0,31			0,31		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:214903 * (lung.=119,575776874708*0,01)			1,20			1,20		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:212533 * (lung.=78,8353040511424*0,01)			0,79			0,79		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:216000 * (lung.=187,730672014151*0,01)			1,88			1,88		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:326496 * (lung.=126,979329406705*0,01)			1,27			1,27		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:211934 * (lung.=99,9362500000009*0,01)			1,00			1,00		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:329121 * (lung.=45,5047995145427*0,01)			0,46			0,46		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:939005 * (lung.=31,8713779170472*0,01)			0,32			0,32		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:310114 * (lung.=28,2689845850493*0,01)			0,28			0,28		
	A R I P O R T A R E						100,92		13´718´036,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						100,92		13´718´036,00
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:215724 * (lung.=175,893045970418*0,01)			1,76			1,76		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:310729 * (lung.=25,6652780035772*0,01)			0,26			0,26		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:309579 * (lung.=65,545735664499*0,01)			0,66			0,66		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:939902 * (lung.=268,27889023342*0,01)			2,68			2,68		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:212372 * (lung.=47,9356249999964*0,01)			0,48			0,48		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:213833 * (lung.=111,773445228957*0,01)			1,12			1,12		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:332699 * (lung.=98,6212916782323*0,01)			0,99			0,99		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:212565 * (lung.=265,097711578642*0,01)			2,65			2,65		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:327801 * (lung.=1,78754557935846*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:215864 * (lung.=187,73067201415*0,01)			1,88			1,88		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:214939 * (lung.=181,345886852778*0,01)			1,81			1,81		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:212259 * (lung.=194,051095172673*0,01)			1,94			1,94		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:312748 * (lung.=180,623438114491*0,01)			1,81			1,81		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:329961 * (lung.=81,9221388478678*0,01)			0,82			0,82		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:347197 * (lung.=253,642333165628*0,01)			2,54			2,54		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:215453 * (lung.=180,626135671011*0,01)			1,81			1,81		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:309746 * (lung.=28,0987562778563*0,01)			0,28			0,28		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:310943 * (lung.=227,593946176853*0,01)			2,28			2,28		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:317971 * (lung.=16,8496804497063*0,01)			0,17			0,17		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:347432 * (lung.=205,003119297116*0,01)			2,05			2,05		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:212465 * (lung.=109,075199268654*0,01)			1,09			1,09		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:310380 * (lung.=239,259466340044*0,01)			2,39			2,39		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:942943 * (lung.=19,485352791901*0,01)			0,19			0,19		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:330001 * (lung.=97,508037996999*0,01)			0,98			0,98		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:327985 * (lung.=196,603167489018*0,01)			1,97			1,97		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:321901 * (lung.=206,313125000003*0,01)			2,06			2,06		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:942962 * (lung.=254,622499999989*0,01)			2,55			2,55		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:309967 * (lung.=247,82813337206*0,01)			2,48			2,48		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:215146 * (lung.=123,559848307196*0,01)			1,24			1,24		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:309094 * (lung.=83,6870815327652*0,01)			0,84			0,84		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:311519 * (lung.=21,7615001664968*0,01)			0,22			0,22		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:939576 * (lung.=74,1597358529873*0,01)			0,74			0,74		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:215955 * (lung.=187,730672014151*0,01)			1,88			1,88		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:330055 * (lung.=77,1880280513502*0,01)			0,77			0,77		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:212434 * (lung.=150,009736601495*0,01)			1,50			1,50		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:214564 * (lung.=195,944451168988*0,01)			1,96			1,96		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:309384 *								
	A R I P O R T A R E						151,79		13´718´036,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						151,79		13′718′036,00
	(lung.=97,7734355488595*0,01)			0,98			0,98		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:938735 *								
	(lung.=67,0022175119354*0,01)			0,67			0,67		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:212653 *								
	(lung.=120,272895000779*0,01)			1,20			1,20		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:939675 *								
	(lung.=2,8199577783385*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:212528 *								
	(lung.=71,912592868781*0,01)			0,72			0,72		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:310052 *								
	(lung.=236,96502283131*0,01)			2,37			2,37		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:328148 *								
	(lung.=77,0787643213831*0,01)			0,77			0,77		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:332600 *								
	(lung.=76,341262251602*0,01)			0,76			0,76		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:310665 *								
	(lung.=31,0108585266066*0,01)			0,31			0,31		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:212362 *								
	(lung.=68,25280276334*0,01)			0,68			0,68		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:313735 *								
	(lung.=14,1812316626975*0,01)			0,14			0,14		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:943778 *								
	(lung.=149,634374999996*0,01)			1,50			1,50		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:309506 *								
	(lung.=86,3353047710424*0,01)			0,86			0,86		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:938942 *								
	(lung.=127,936250000001*0,01)			1,28			1,28		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:939805 *								
	(lung.=235,634673685174*0,01)			2,36			2,36		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:311595 *								
	(lung.=178,699222249509*0,01)			1,79			1,79		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:212441 *								
	(lung.=33,0213795328337*0,01)			0,33			0,33		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:328210 *								
	(lung.=103,8130653887*0,01)			1,04			1,04		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:212224 *								
	(lung.=409,936250000004*0,01)			4,10			4,10		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:941807 *								
	(lung.=79,6648553847479*0,01)			0,80			0,80		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:310781 *								
	(lung.=239,365055765224*0,01)			2,39			2,39		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:309642 *								
	(lung.=40,9428479642316*0,01)			0,41			0,41		
	SOMMANO...	m					177,28	21,00	3′722,88
1568 / 871 03IM.335.FS.0032	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni fredda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 32 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 12 - Piano secondo								
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:215494 *								
	(lung.=547,022705950585*0,01)			5,47			5,47		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:212155 *								
	(lung.=803,56631948999*0,01)			8,04			8,04		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:211929 *								
	(lung.=971,264476458868*0,01)			9,71			9,71		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:212715 *								
	(lung.=821,566180503617*0,01)			8,22			8,22		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:215906 *								
	(lung.=151,26875*0,01)			1,51			1,51		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:216044 *								
	(lung.=363,179015502258*0,01)			3,63			3,63		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:211969 *								
	(lung.=951,44442166714*0,01)			9,51			9,51		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:347537 *								
	(lung.=248,741351437097*0,01)			2,49			2,49		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:212147 *								
	(lung.=945,831354747225*0,01)			9,46			9,46		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:212427 *								
	A RIPORTARE						58,04		13′721′758,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						58,04		13´721´758,88
	(lung.=36,7581972337022*0,01)			0,37			0,37		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:216033 * (lung.=373,268749999999*0,01)			3,73			3,73		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:215483 * (lung.=544,365094734014*0,01)			5,44			5,44		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:212417 * (lung.=34,1931939251872*0,01)			0,34			0,34		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:214269 * (lung.=208,852900548848*0,01)			2,09			2,09		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:541877 * (lung.=208,917778238285*0,01)			2,09			2,09		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:212123 * (lung.=612,841340373027*0,01)			6,13			6,13		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:212673 * (lung.=666,723563220623*0,01)			6,67			6,67		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:314344 * (lung.=153,858621034081*0,01)			1,54			1,54		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:212107 * (lung.=361,607570767325*0,01)			3,62			3,62		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:211959 * (lung.=795,505813765213*0,01)			7,96			7,96		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:216092 * (lung.=103,789293096299*0,01)			1,04			1,04		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:212099 * (lung.=218,288930737112*0,01)			2,18			2,18		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:212663 * (lung.=668,163569321479*0,01)			6,68			6,68		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:215596 * (lung.=847,465428532514*0,01)			8,47			8,47		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:212317 * (lung.=174,117594490859*0,01)			1,74			1,74		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:213349 * (lung.=380,706350295096*0,01)			3,81			3,81		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:211939 * (lung.=361,868485051256*0,01)			3,62			3,62		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:212083 * (lung.=54,8791816757286*0,01)			0,55			0,55		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:216081 * (lung.=100,085010374126*0,01)			1,00			1,00		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:212024 * (lung.=56,7095097808572*0,01)			0,57			0,57		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:315888 * (lung.=189,977345656111*0,01)			1,90			1,90		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:332182 * (lung.=62,7167126655639*0,01)			0,63			0,63		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:212019 * (lung.=362,360051458565*0,01)			3,62			3,62		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:212075 * (lung.=219,516058303326*0,01)			2,20			2,20		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:332078 * (lung.=111,470463604833*0,01)			1,11			1,11		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:211999 * (lung.=608,474465716883*0,01)			6,08			6,08		
	SOMMANO...	m					143,22	27,17	3´891,29
1569 / 883 03IM.335.FS.0050	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni fredda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 50 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 12 - Piano secondo								
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:310455 *(lung.=190*0,01)			1,90			1,90		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:347196 * (lung.=9,22294915843638*0,01)			0,09			0,09		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:942961 * (lung.=5,03999390400301*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:315657 * (lung.=208,966312852721*0,01)			2,09			2,09		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:1509878 *								
	A RIPORTARE						4,13		13´725´650,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						4,13		13´725´650,17
	(lung.=55,515390143932*0,01)			0,56			0,56		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:347971 *								
	(lung.=2,53999390400109*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:315671 *								
	(lung.=221,349924125114*0,01)			2,21			2,21		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:308227 *								
	(lung.=216,579354033103*0,01)			2,17			2,17		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:347536 *								
	(lung.=7,87188711909361*0,01)			0,08			0,08		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:365668 *								
	(lung.=9,08687500000097*0,01)			0,09			0,09		
	SOMMANO...	m					9,27	39,28	364,13
1570 / 889	IMPIANTI MECCANICI								
03IM.335.FS.0063	IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE								
	Tubazioni fredda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 60								
	SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione								
	Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione								
	SbCat 12 - Piano secondo								
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:1535797 *								
	(lung.=373,673124999997*0,01)			3,74			3,74		
	SOMMANO...	m					3,74	50,20	187,75
1571 / 905	IMPIANTI MECCANICI								
03IM.335.RS.0016	IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE								
	Tubazioni ricircolo sanitaria - acciaio inox isolato - DN 15								
	SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione								
	Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione								
	SbCat 12 - Piano secondo								
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:542612 *								
	(lung.=315,206249999998*0,01)			3,15			3,15		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:535327 *								
	(lung.=110,927228843316*0,01)			1,11			1,11		
	SOMMANO...	m					4,26	12,94	55,12
1572 / 911	IMPIANTI MECCANICI								
03IM.335.RS.0020	IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE								
	Tubazioni ricircolo sanitaria - acciaio inox isolato - DN 20								
	SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione								
	Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione								
	SbCat 12 - Piano secondo								
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:212630 *								
	(lung.=148,986195466848*0,01)			1,49			1,49		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:212470 *								
	(lung.=108,991710270125*0,01)			1,09			1,09		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:211773 *								
	(lung.=183,340517200045*0,01)			1,83			1,83		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:315544 *								
	(lung.=30,8721483058567*0,01)			0,31			0,31		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:211790 *								
	(lung.=624,15739484699*0,01)			6,24			6,24		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:212686 *								
	(lung.=164,235920130052*0,01)			1,64			1,64		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:215918 *								
	(lung.=152,221249999999*0,01)			1,52			1,52		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:211838 *								
	(lung.=820,540012156681*0,01)			8,21			8,21		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:216056 *								
	(lung.=353,026538784787*0,01)			3,53			3,53		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:212376 *								
	(lung.=55,8000084495629*0,01)			0,56			0,56		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:211857 *								
	(lung.=33,0994550086763*0,01)			0,33			0,33		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:215993 *								
	A RIPORTARE						26,75		13´726´257,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						26,75		13´726´257,17
	(lung.=13,6841636398975*0,01)			0,14			0,14		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:211735 * (lung.=6,02942292494001*0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:214102 * (lung.=13,1722370388791*0,01)			0,13			0,13		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:311715 * (lung.=4,55961945967312*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:212790 * (lung.=177,020094041498*0,01)			1,77			1,77		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:211766 * (lung.=187,618790477912*0,01)			1,88			1,88		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:211785 * (lung.=183,340517200021*0,01)			1,83			1,83		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:943329 * (lung.=16,3833493603342*0,01)			0,16			0,16		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:211821 * (lung.=179,940043920938*0,01)			1,80			1,80		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:211704 * (lung.=244,889643971798*0,01)			2,45			2,45		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:212479 * (lung.=31,080529485313*0,01)			0,31			0,31		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:213507 * (lung.=386,288784569648*0,01)			3,86			3,86		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:213948 * (lung.=1,16883865366927*0,01)			0,01			0,01		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:211725 * (lung.=31,9492154303593*0,01)			0,32			0,32		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:211874 * (lung.=968,551440687958*0,01)			9,69			9,69		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:211742 * (lung.=217,046661185453*0,01)			2,17			2,17		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:214222 * (lung.=210,440297045225*0,01)			2,10			2,10		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:214961 * (lung.=175,798250088532*0,01)			1,76			1,76		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:212474 * (lung.=70,4003417085288*0,01)			0,70			0,70		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:310520 * (lung.=190,068210945325*0,01)			1,90			1,90		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:541790 * (lung.=197,041806457146*0,01)			1,97			1,97		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:211802 * (lung.=938,908218634306*0,01)			9,39			9,39		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:211843 * (lung.=5,01275716507344*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:212538 * (lung.=94,8261027208833*0,01)			0,95			0,95		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:215946 * (lung.=177,020094041497*0,01)			1,77			1,77		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:211718 * (lung.=42,0275192378179*0,01)			0,42			0,42		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:315954 * (lung.=148,336329747907*0,01)			1,48			1,48		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:211737 * (lung.=31,9492154303592*0,01)			0,32			0,32		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:214104 * (lung.=176,142642951251*0,01)			1,76			1,76		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:311717 * (lung.=176,14264295125*0,01)			1,76			1,76		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:212378 * (lung.=208,588112280462*0,01)			2,09			2,09		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:215855 * (lung.=177,020094041499*0,01)			1,77			1,77		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:215309 * (lung.=208,468428670797*0,01)			2,08			2,08		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:211771 * (lung.=20,6643681928114*0,01)			0,21			0,21		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:542084 * (lung.=368,848125000009*0,01)			3,69			3,69		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:315542 * (lung.=27,0002725908937*0,01)			0,27			0,27		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:216105 * (lung.=108,192029098815*0,01)			1,08			1,08		
	A R I P O R T A R E						90,90		13´726´257,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						90,90		13´726´257,17
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:211713 * (lung.=30,8721483058595*0,01)			0,31			0,31		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:214908 * (lung.=105,708214103148*0,01)			1,06			1,06		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:211855 * (lung.=6,29156562986945*0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:215991 * (lung.=177,0200940415*0,01)			1,77			1,77		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:215151 * (lung.=109,771732992664*0,01)			1,10			1,10		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:212731 * (lung.=879,112211680388*0,01)			8,79			8,79		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:211754 * (lung.=356,056116214409*0,01)			3,56			3,56		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:212635 * (lung.=145,290570580898*0,01)			1,45			1,45		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:211783 * (lung.=11,2533137188467*0,01)			0,11			0,11		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:1509640 * (lung.=29,1111816093048*0,01)			0,29			0,29		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:211819 * (lung.=20,081449831765*0,01)			0,20			0,20		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:211845 * (lung.=30,0994550087294*0,01)			0,30			0,30		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:213926 * (lung.=82,5075000000027*0,01)			0,83			0,83		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:211723 * (lung.=3,83465337328169*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:212557 * (lung.=267,295630112229*0,01)			2,67			2,67		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:211862 * (lung.=365,430691877674*0,01)			3,65			3,65		
	SOMMANO...	m					117,09	16,98	1´988,19
1573 / 919 03IM.335.RS.0025	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni ricircolo sanitaria - acciaio inox isolato - DN 25 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 12 - Piano secondo Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:215567 * (lung.=163,645236621059*0,01)			1,64			1,64		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:212407 * (lung.=31,6661359597942*0,01)			0,32			0,32		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:215532 * (lung.=549,165793609637*0,01)			5,49			5,49		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:215458 * (lung.=168,377024852814*0,01)			1,68			1,68		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:212691 * (lung.=667,676063220319*0,01)			6,68			6,68		
	SOMMANO...	m					15,81	21,00	332,01
1574 / 928 03IM.335.RS.0032	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni ricircolo sanitaria - acciaio inox isolato - DN 32 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 12 - Piano secondo Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:212476 * (lung.=19,1025000000021*0,01)			0,19			0,19		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:211823 * (lung.=18,5468749999951*0,01)			0,19			0,19		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:212632 * (lung.=19,1025000000028*0,01)			0,19			0,19		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:211727 * (lung.=19,1025000000016*0,01)			0,19			0,19		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:212688 *								
	A RIPORTARE						0,76		13´728´577,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						0,76		13´728´577,37
	(lung.=19,1025000000023*0,01)			0,19			0,19		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:215143 * (lung.=2,33094769089199*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:212462 * (lung.=2,79549253480986*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:211859 * (lung.=18,8643749999941*0,01)			0,19			0,19		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:215857 * (lung.=3,45231192242642*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:214958 * (lung.=19,1025000000043*0,01)			0,19			0,19		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:212404 * (lung.=19,1025000000023*0,01)			0,19			0,19		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:212622 * (lung.=2,34055773059566*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:212678 * (lung.=6,65863434410413*0,01)			0,07			0,07		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:214553 * (lung.=6,24722023695681*0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:311729 * (lung.=19,1024999999999*0,01)			0,19			0,19		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:216102 * (lung.=11,756070753388*0,01)			0,12			0,12		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:214900 * (lung.=2,97799530374245*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:215450 * (lung.=6,65863434410515*0,01)			0,07			0,07		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:215702 * (lung.=7,26137854743618*0,01)			0,07			0,07		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:215606 * (lung.=18,5468750000022*0,01)			0,19			0,19		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:211847 * (lung.=18,5468749999939*0,01)			0,19			0,19		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:211715 * (lung.=19,1025000000023*0,01)			0,19			0,19		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:211787 * (lung.=18,5468749999968*0,01)			0,19			0,19		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:215948 * (lung.=3,45231192242513*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:212792 * (lung.=3,45231192242501*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:212820 * (lung.=19,1025000000171*0,01)			0,19			0,19		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:211739 * (lung.=19,1025000000006*0,01)			0,19			0,19		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:212530 * (lung.=2,54775749511265*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:315951 * (lung.=19,1025000000033*0,01)			0,19			0,19		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:215529 * (lung.=19,1025000000023*0,01)			0,19			0,19		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:215306 * (lung.=19,1025000000046*0,01)			0,19			0,19		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:215915 * (lung.=19,1025000000174*0,01)			0,19			0,19		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:216053 * (lung.=19,1025000000169*0,01)			0,19			0,19		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:211775 * (lung.=18,5468749999985*0,01)			0,19			0,19		
	SOMMANO...	m					4,60	27,17	124,98
1575 / 1642 03IM.335.AL.0060	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Allacciamenti Allacciamenti completi di apparecchi sanitari all'interno di bagni, cucine e altri locali, eseguiti con materiali previsti nel presente listino. Tipi di allacciamenti: - acqua fredda e acqua calda, con scarico Inclusioni: - valvola d'intercettazione generale DN15 ubicata in								
	A RIPORTARE								13´728´702,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								13´728´702,35
	prossimità del locale, tipo da incasso con cappuccio cromato o a sfera con eventuale cassetta a muro; - tubazione di alimentazione DN15 (completa di maggiorazione 50% per raccorderia) da valvola generale ad apparecchio sanitario, in materiale metallico o plastico; - guaina isolante spessore 9 mm, per tubazione d'alimentazione; - tubazione di scarico DE40 (completa di maggiorazione 300% per raccorderia) da apparecchio sanitario a colonna di scarico, in pead. Gli isolamenti adottati saranno conformi a quanto prescritto per la specifica attività in materia di prevenzione incendi. SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 12 - Piano secondo						49,00		
	SOMMANO...	Cadauno					49,00	179,25	8´783,25
1576 / 1651 03IM.335.AL.0070	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Allacciamenti Allacciamenti completi di apparecchi sanitari all'interno di bagni, cucine e altri locali, eseguiti con materiali previsti nel presente listino. Tipi di allacciamenti: - acqua fredda o acqua calda, con scarico Inclusioni: - tubazione di alimentazione DN15 (completa di maggiorazione 50% per raccorderia) da valvola generale ad apparecchio sanitario, in materiale metallico o plastico; - guaina isolante spessore 9 mm, per tubazione d'alimentazione; - tubazione di scarico DE110 (completa di maggiorazione 300% per raccorderia) da apparecchio sanitario a colonna di scarico, in pead. Gli isolamenti adottati saranno conformi a quanto prescritto per la specifica attività in materia di prevenzione incendi. SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 12 - Piano secondo						10,00		
	SOMMANO...	Cadauno					10,00	179,25	1´792,50
1577 / 3498 03IM.335.CS.0016	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni calda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 15 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 12 - Piano secondo a detrarre: Tubazione:Acqua calda sanitaria:537179			8,12			-8,12		
	SI DETRAGGONO...	m					-8,12	12,94	-105,07
1578 / 3499 M.02.05.03.02	F.P.O. di tubazione in polipropilene PP-R fibrorinforzato, a bassa dilatazione, per il trasporto di acqua potabile calda o fredda, comprensiva di staffaggi e ancoraggi (esclusi pezzi speciali TEE e curve). Nel diametro DE 20 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 12 - Piano secondo Variante 02 Tubazioni acqua calda sanitaria			192,00			192,00		
	A RIPORTARE						192,00		13´739´173,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						192,00		13´739´173,03
	SOMMANO...	m					192,00	16,01	3´073,92
1579 / 3500 TOS21_06.I04.063.002	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x28 (3/4") SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 12 - Piano secondo Variante 02 Isolamento Tubazioni acqua calda sanitaria			192,00			192,00		
	SOMMANO...	m					192,00	3,85	739,20
1580 / 3501 03IM.335.CS.0020	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni calda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 20 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 12 - Piano secondo a detrarre: Tubazione:Acqua calda sanitaria:535321			1,45			-1,45		
	SI DETRAGGONO...	m					-1,45	16,98	-24,62
1581 / 3502 M.02.05.03.03	F.P.O. di tubazione in polipropilene PP-R fibrorinforzato, a bassa dilatazione, per il trasporto di acqua potabile calda o fredda, comprensiva di staffaggi e ancoraggi (esclusi pezzi speciali TEE e curve). Nel diametro DE 25 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 12 - Piano secondo Variante 02 Tubazioni acqua calda sanitaria			33,00			33,00		
	SOMMANO...	m					33,00	25,76	850,08
1582 / 3503 TOS21_06.I04.063.003	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x35 (1") SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 12 - Piano secondo Variante 02 Isolamento Tubazioni acqua calda sanitaria			33,00			33,00		
	SOMMANO...	m					33,00	4,16	137,28
1583 / 3504 M.02.05.03.04	F.P.O. di tubazione in polipropilene PP-R fibrorinforzato, a bassa dilatazione, per il trasporto di acqua potabile calda o fredda, comprensiva di staffaggi e ancoraggi (esclusi pezzi speciali TEE e curve). Nel diametro DE 32 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 12 - Piano secondo								
	A RIPORTARE								13´743´948,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								13´743´948,89
	Variante 02 Tubazioni acqua calda			79,00			79,00		
	SOMMANO...	m					79,00	30,42	2´403,18
1584 / 3505 TOS21_06.I04.063.004	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x42 (1" 1/4) SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 12 - Piano secondo Variante 02 Isolamento Tubazioni acqua calda			79,00			79,00		
	SOMMANO...	m					79,00	5,25	414,75
1585 / 3506 M.02.05.03.05	Nel diametro DE 40 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 12 - Piano secondo Variante 02 Tubazioni acqua calda sanitaria			69,00			69,00		
	SOMMANO...	m					69,00	35,16	2´426,04
1586 / 3507 TOS21_06.I04.063.005	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x48 (1" 1/2) SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 12 - Piano secondo Variante 02 Isolamento Tubazioni acqua calda sanitaria			69,00			69,00		
	SOMMANO...	m					69,00	5,60	386,40
1587 / 3508 03IM.335.CS.0050	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni calda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 50 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 12 - Piano secondo a detrarre: Tubazione:Acqua calda sanitaria:542207 * (lung.=363,053750000009*0,01)			3,63			-3,63		
	SI DETRAGGONO...	m					-3,63	38,55	-139,94
1588 / 3509 M.02.05.03.06	F.P.O. di tubazione in polipropilene PP-R fibrorinforzato, a bassa dilatazione, per il trasporto di acqua potabile calda o fredda, comprensiva di staffaggi e ancoraggi (esclusi pezzi speciali TEE e curve). Nel diametro DE 50 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 12 - Piano secondo								
	A RIPORTARE								13´749´439,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								13´749´439,32
	Variante 02 Tubazioni acqua calda			16,00			16,00		
	SOMMANO...	m					16,00	41,34	661,44
1589 / 3510 TOS21_06.I04.063.006	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x60 (2") SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 12 - Piano secondo Variante 02 Isolamento tubazioni acqua calda			16,00			16,00		
	SOMMANO...	m					16,00	7,34	117,44
1590 / 3511 03IM.335.FS.0016	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni fredda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 15 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 12 - Piano secondo a detrarre: Tubazione:Acqua fredda sanitaria			342,91			-342,91		
	SI DETRAGGONO...	m					-342,91	12,94	-4´437,26
1591 / 3512 M.02.05.03.02	F.P.O. di tubazione in polipropilene PP-R fibrorinforzato, a bassa dilatazione, per il trasporto di acqua potabile calda o fredda, comprensiva di staffaggi e ancoraggi (esclusi pezzi speciali TEE e curve). Nel diametro DE 20 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 12 - Piano secondo Variante 02 Tubazioni acqua fredda			189,00			189,00		
	SOMMANO...	m					189,00	16,01	3´025,89
1592 / 3513 TOS21_06.I04.063.002	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x28 (3/4") SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 12 - Piano secondo Variante 02 Isolante tubazioni acqua fredda			189,00			189,00		
	SOMMANO...	m					189,00	3,85	727,65
1593 / 3514 03IM.335.FS.0020	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni fredda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 20 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione								
	A RIPORTARE								13´749´534,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								13´749´534,48
	Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 12 - Piano secondo a detrarre: Tubazione:Acqua fredda sanitaria			29,78			-29,78		
	SI DETRAGGONO...	m					-29,78	16,98	-505,66
1594 / 3515 M.02.05.03.03	F.P.O. di tubazione in polipropilene PP-R fibrorinforzato, a bassa dilatazione, per il trasporto di acqua potabile calda o fredda, comprensiva di staffaggi e ancoraggi (esclusi pezzi speciali TEE e curve). Nel diametro DE 25 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 12 - Piano secondo Variante 02 Tubazioni acqua fredda			1,90			1,90		
	SOMMANO...	m					1,90	25,76	48,94
1595 / 3516 TOS21_06.I04.063.003	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x35 (1") SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 12 - Piano secondo Variante 02 Isolamento tubazioni acqua fredda			1,90			1,90		
	SOMMANO...	m					1,90	4,16	7,90
1596 / 3517 03IM.335.FS.0025	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni fredda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 25 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 12 - Piano secondo a detrarre: Tubazione:Acqua fredda sanitaria			177,28			-177,28		
	SI DETRAGGONO...	m					-177,28	21,00	-3´722,88
1597 / 3518 M.02.05.03.04	F.P.O. di tubazione in polipropilene PP-R fibrorinforzato, a bassa dilatazione, per il trasporto di acqua potabile calda o fredda, comprensiva di staffaggi e ancoraggi (esclusi pezzi speciali TEE e curve). Nel diametro DE 32 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 12 - Piano secondo Vaiante 02 Tubazioni acqua fredda			118,00			118,00		
	SOMMANO...	m					118,00	30,42	3´589,56
1598 / 3519 TOS21_06.I04.063.004	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro								
	A RIPORTARE								13´748´952,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								13´748´952,34
	esterno tubo mm 13x42 (1" 1/4) SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 12 - Piano secondo Variante 02 Isolamento tubazioni acqua fredda			118,00			118,00		
	SOMMANO...	m					118,00	5,25	619,50
1599 / 3520 03IM.335.FS.0032	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni fredda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 32 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 12 - Piano secondo a detrarre: Tubazione:Acqua fredda sanitaria			143,22			-143,22		
	SI DETRAGGONO...	m					-143,22	27,17	-3´891,29
1600 / 3521 M.02.05.03.05	Nel diametro DE 40 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 12 - Piano secondo Variante 02 Tubazioni acqua fredda sanitaria			86,00			86,00		
	SOMMANO...	m					86,00	35,16	3´023,76
1601 / 3522 TOS21_06.I04.063.005	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x48 (1" 1/2) SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 12 - Piano secondo Variante 02 Isolamento Tubazioni acqua fredda sanitaria			86,00			86,00		
	SOMMANO...	m					86,00	5,60	481,60
1602 / 3523 M.02.05.03.06	F.P.O. di tubazione in polipropilene PP-R fibrorinforzato, a bassa dilatazione, per il trasporto di acqua potabile calda o fredda, comprensiva di staffaggi e ancoraggi (esclusi pezzi speciali TEE e curve). Nel diametro DE 50 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 12 - Piano secondo Variante 02 Tubazioni acqua fredda			25,00			25,00		
	SOMMANO...	m					25,00	41,34	1´033,50
1603 / 3524 TOS21_06.I04.063.006	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x60 (2")								
	A RIPORTARE								13´750´219,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								13´750´219,41
	SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 12 - Piano secondo Variante 02 Isolamento tubazioni acqua fredda			25,00			25,00		
	SOMMANO...	m					25,00	7,34	183,50
1604 / 3525 03IM.335.FS.0050	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni fredda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 50 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 12 - Piano secondo a detrarre: Tubazione:Acqua fredda sanitaria			9,27			-9,27		
	SI DETRAGGONO...	m					-9,27	39,28	-364,13
1605 / 3526 03IM.335.FS.0063	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni fredda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 60 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 12 - Piano secondo a detrarre: Tubazione:Acqua fredda sanitaria * (lung.=373,673124999997*0,01)			3,74			-3,74		
	SI DETRAGGONO...	m					-3,74	50,20	-187,75
1606 / 3527 M.02.05.03.07	F.P.O. di tubazione in polipropilene PP-R fibrorinforzato, a bassa dilatazione, per il trasporto di acqua potabile calda o fredda, comprensiva di staffaggi e ancoraggi (esclusi pezzi speciali TEE e curve). Nel diametro DE 63 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 12 - Piano secondo Variante 02 Tubaioni acqua fredda			10,00			10,00		
	SOMMANO...	m					10,00	51,62	516,20
1607 / 3528 TOS21_06.I04.063.007	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x76 (2" 1/2) SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 12 - Piano secondo Variante 02 Isolamento tubazioni acqua fredda			10,00			10,00		
	SOMMANO...	m					10,00	9,02	90,20
1608 / 3529 03IM.335.RS.0016	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni ricircolo sanitaria - acciaio inox isolato - DN 15 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione								
	A RIPORTARE								13´750´457,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								13´750´457,43
	SbCat 12 - Piano secondo a detrarre: Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria			4,26			-4,26		
	SI DETRAGGONO...	m					-4,26	12,94	-55,12
1609 / 3530 M.02.05.03.02	F.P.O. di tubazione in polipropilene PP-R fibrorinforzato, a bassa dilatazione, per il trasporto di acqua potabile calda o fredda, comprensiva di staffaggi e ancoraggi (esclusi pezzi speciali TEE e curve). Nel diametro DE 20 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 12 - Piano secondo Variante 02 Rubazioni ricircolo			2,00			2,00		
	SOMMANO...	m					2,00	16,01	32,02
1610 / 3531 TOS21_06.I04.063.002	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x28 (3/4") SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 12 - Piano secondo Variante 02 Isolamento tubazioni ricircolo			2,00			2,00		
	SOMMANO...	m					2,00	3,85	7,70
1611 / 3532 03IM.335.RS.0020	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni ricircolo sanitaria - acciaio inox isolato - DN 20 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 12 - Piano secondo a detrarre: Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria			117,09			-117,09		
	SI DETRAGGONO...	m					-117,09	16,98	-1´988,19
1612 / 3533 M.02.05.03.03	F.P.O. di tubazione in polipropilene PP-R fibrorinforzato, a bassa dilatazione, per il trasporto di acqua potabile calda o fredda, comprensiva di staffaggi e ancoraggi (esclusi pezzi speciali TEE e curve). Nel diametro DE 25 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 12 - Piano secondo Variante 02 Tubazioni ricircolo acqua calda			125,00			125,00		
	SOMMANO...	m					125,00	25,76	3´220,00
1613 / 3534 TOS21_06.I04.063.003	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x35 (1")								
	A RIPORTARE								13´751´673,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								13´751´673,84
	SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 12 - Piano secondo Variante 02 Isolamento tubazioni ricircolo			125,00			125,00		
	SOMMANO...	m					125,00	4,16	520,00
1614 / 3535 03IM.335.RS.0025	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni ricircolo sanitaria - acciaio inox isolato - DN 25 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 12 - Piano secondo a detrarre: Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria			15,81			-15,81		
	SI DETRAGGONO...	m					-15,81	21,00	-332,01
1615 / 3536 M.02.05.03.04	F.P.O. di tubazione in polipropilene PP-R fibrorinforzato, a bassa dilatazione, per il trasporto di acqua potabile calda o fredda, comprensiva di staffaggi e ancoraggi (esclusi pezzi speciali TEE e curve). Nel diametro DE 32 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 12 - Piano secondo Variante 02 Tubazioni ricircolo acqua calda sanitaria			17,00			17,00		
	SOMMANO...	m					17,00	30,42	517,14
1616 / 3537 TOS21_06.I04.063.004	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x42 (1" 1/4) SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 12 - Piano secondo Variante 02 Isolamento tubazioni ricircolo acqua calda sanitaria			17,00			17,00		
	SOMMANO...	m					17,00	5,25	89,25
1617 / 3538 03IM.335.RS.0032	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni ricircolo sanitaria - acciaio inox isolato - DN 32 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 12 - Piano secondo a detrarre: Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria			4,60			-4,60		
	SI DETRAGGONO...	m					-4,60	27,17	-124,98
1618 / 3539 M.02.05.03.05	Nel diametro DE 40 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 12 - Piano secondo Variante 02 Tubazioni acqua ricircolo			5,00			5,00		
	A RIPORTARE						5,00		13´752´343,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						5,00		13´752´343,24
	SOMMANO...	m					5,00	35,16	175,80
1619 / 3540 TOS21_06.I04.063.005	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x48 (1" 1/2) SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 12 - Piano secondo Variante 02 Isolamento Tubazioni acqua ricircolo			5,00			5,00		
	SOMMANO...	m					5,00	5,60	28,00
	Piano terzo (SbCat 13)								
1620 / 827 03IM.335.CS.0050	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni calda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 50 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 13 - Piano terzo Tubazione:Acqua calda sanitaria:541887 * (lung.=313,053749999992*0,01)			3,13			3,13		
	SOMMANO...	m					3,13	38,55	120,66
1621 / 839 03IM.335.FS.0016	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni fredda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 15 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 13 - Piano terzo Tubazione:Acqua fredda sanitaria:396300 * (lung.=138,650260983605*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:396586 * (lung.=131,562125779735*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:394032 * (lung.=181,956635998405*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:404720 * (lung.=158,090000000001*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:395381 * (lung.=132,252617926532*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:401791 * (lung.=183,806529369543*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:947021 * (lung.=169,600008535568*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:405485 * (lung.=155,090000000002*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:946630 * (lung.=2,53999898400088*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:534358 * (lung.=158,090000000001*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:403443 * (lung.=76,6819897256974*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:221731 * (lung.=169,023764605134*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:398349 * (lung.=2,53999898400083*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:404374 * (lung.=140,337568255749*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:396614 *			1,39 1,32 1,82 1,58 1,32 1,84 1,70 1,55 0,03 1,58 0,77 1,69 0,03 1,40			1,39 1,32 1,82 1,58 1,32 1,84 1,70 1,55 0,03 1,58 0,77 1,69 0,03 1,40		
	A RIPORTARE						18,02		13´752´667,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						18,02		13´752´667,70
	(lung.=158,090000000001*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:395964 * (lung.=179,806529369542*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:396392 * (lung.=387,605927505552*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:395055 * (lung.=49,8637061090383*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:395518 * (lung.=2,53999811640927*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:404956 * (lung.=179,556437574255*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:403050 * (lung.=63,3821848587735*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:401830 * (lung.=37,2890073096881*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:220939 * (lung.=868,448905755662*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:405610 * (lung.=155,090000000002*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:221813 * (lung.=229,973733132889*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:1473217 * (lung.=220,571250000001*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:946665 * (lung.=88,665815378619*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:395583 * (lung.=158,090000000001*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:404132 * (lung.=3,84709691816358*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:398403 * (lung.=49,5886430548229*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:395210 * (lung.=2,53999898400087*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:396475 * (lung.=181,056266518806*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:534541 * (lung.=1,64250000000449*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:396065 * (lung.=179,806529369542*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:396666 * (lung.=5,53999930470788*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:400970 * (lung.=73,7154112441725*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:405021 * (lung.=155,090000000004*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:393920 * (lung.=13,5580656858236*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:402498 * (lung.=2,53999898400085*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:404513 * (lung.=2,53999898400063*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:946914 * (lung.=189,458404098476*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:396544 * (lung.=4,30537708725308*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:534679 * (lung.=11,0399993047081*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:404263 * (lung.=4,34463819633394*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:398586 * (lung.=29,9199567343284*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:398220 * (lung.=67,598026770109*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:396201 * (lung.=10,0399993047081*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:395768 * (lung.=2,53999898400091*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:221131 * (lung.=858,946596715882*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:393982 * (lung.=329,159048598871*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:402603 * (lung.=47,3650999882944*0,01)			1,58 1,80 3,88 0,50 0,03 1,80 0,63 0,37 8,68 1,55 2,30 2,21 0,89 1,58 0,04 0,50 0,03 1,81 0,02 1,80 0,06 0,74 1,55 0,14 0,03 0,03 1,89 0,04 0,11 0,04 0,30 0,68 0,10 0,03 8,59 3,29 0,47			1,58 1,80 3,88 0,50 0,03 1,80 0,63 0,37 8,68 1,55 2,30 2,21 0,89 1,58 0,04 0,50 0,03 1,81 0,02 1,80 0,06 0,74 1,55 0,14 0,03 0,03 1,89 0,04 0,11 0,04 0,30 0,68 0,10 0,03 8,59 3,29 0,47		
	A R I P O R T A R E						68,11		13´752´667,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						68,11		13´752´667,70
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:404654 * (lung.=158,090000000001*0,01)			1,58			1,58		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:401766 * (lung.=52,2797188339749*0,01)			0,52			0,52		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:947008 * (lung.=175,08946271745*0,01)			1,75			1,75		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:403385 * (lung.=2,53999898400085*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:534300 * (lung.=76,3046770762269*0,01)			0,76			0,76		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:223970 * (lung.=116,790252076152*0,01)			1,17			1,17		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:403873 * (lung.=45,6761304786946*0,01)			0,46			0,46		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:398264 * (lung.=157,157374945952*0,01)			1,57			1,57		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:396349 * (lung.=10,0399993047081*0,01)			0,10			0,10		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:405398 * (lung.=31,1036049290799*0,01)			0,31			0,31		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:398764 * (lung.=144,264537026029*0,01)			1,44			1,44		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:396601 * (lung.=61,6827678561543*0,01)			0,62			0,62		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:395947 * (lung.=44,0189186007555*0,01)			0,44			0,44		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:221149 * (lung.=41,2825475414724*0,01)			0,41			0,41		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:402981 * (lung.=211,430564028963*0,01)			2,11			2,11		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:395423 * (lung.=67,985496779567*0,01)			0,68			0,68		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:946631 * (lung.=162,100008535568*0,01)			1,62			1,62		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:398350 * (lung.=158,090000000001*0,01)			1,58			1,58		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:534419 * (lung.=8,57125000000077*0,01)			0,09			0,09		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:395519 * (lung.=250,642456723559*0,01)			2,51			2,51		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:396411 * (lung.=46,160077870607*0,01)			0,46			0,46		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:404386 * (lung.=57,7766713364784*0,01)			0,58			0,58		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:396638 * (lung.=151,882125779735*0,01)			1,52			1,52		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:391971 * (lung.=37,8096162421308*0,01)			0,38			0,38		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:396050 * (lung.=57,3621039876493*0,01)			0,57			0,57		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:403093 * (lung.=10,6667489840019*0,01)			0,11			0,11		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:401843 * (lung.=2,53999898400085*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:395160 * (lung.=2,53999811640927*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:404973 * (lung.=67,6819121352933*0,01)			0,68			0,68		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:1473271 * (lung.=83,3804452571541*0,01)			0,83			0,83		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:946739 * (lung.=2,53999898400088*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:393811 * (lung.=137,748167581277*0,01)			1,38			1,38		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:401993 * (lung.=203,640188801444*0,01)			2,04			2,04		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:404433 * (lung.=50,6472060780633*0,01)			0,51			0,51		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:395211 * (lung.=162,429670981235*0,01)			1,62			1,62		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:404179 * (lung.=93,1785080449566*0,01)			0,93			0,93		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:398473 *								
	A R I P O R T A R E						99,56		13´752´667,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						99,56		13´752´667,70
	(lung.=2,53999898400121*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:396667 * (lung.=158,090000000001*0,01)			1,58			1,58		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:403641 * (lung.=10,6667489840019*0,01)			0,11			0,11		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:396514 * (lung.=369,014375*0,01)			3,69			3,69		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:534568 * (lung.=861,819083060243*0,01)			8,62			8,62		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:396102 * (lung.=157,491137174455*0,01)			1,57			1,57		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:403227 * (lung.=2,53999898400085*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:395720 * (lung.=67,9854967795673*0,01)			0,68			0,68		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:405088 * (lung.=27,8482978886717*0,01)			0,28			0,28		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:393921 * (lung.=180,889835998405*0,01)			1,81			1,81		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:402499 * (lung.=187,306529369543*0,01)			1,87			1,87		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:404514 * (lung.=158,090000000001*0,01)			1,58			1,58		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:946928 * (lung.=2,53999898400085*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:395317 * (lung.=2,85739235217629*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:534247 * (lung.=78,3053954006072*0,01)			0,78			0,78		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:534680 * (lung.=153,590000000002*0,01)			1,54			1,54		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:404264 * (lung.=181,950000000001*0,01)			1,82			1,82		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:403713 * (lung.=55,3597757354727*0,01)			0,55			0,55		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:396545 * (lung.=180,65954116362*0,01)			1,81			1,81		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:396202 * (lung.=158,090000000001*0,01)			1,58			1,58		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:398232 * (lung.=2,53999898400083*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:398652 * (lung.=2,53999898400121*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:395769 * (lung.=158,090000000003*0,01)			1,58			1,58		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:405291 * (lung.=29,118977774084*0,01)			0,29			0,29		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:394031 * (lung.=13,5580656858236*0,01)			0,14			0,14		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:401790 * (lung.=2,53999898400085*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:947020 * (lung.=2,53999898400085*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:395364 * (lung.=8,48629754016165*0,01)			0,08			0,08		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:403386 * (lung.=179,806529369543*0,01)			1,80			1,80		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:946600 * (lung.=60,0742182262567*0,01)			0,60			0,60		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:534357 * (lung.=11,0399993047081*0,01)			0,11			0,11		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:223980 * (lung.=137,110252076153*0,01)			1,37			1,37		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:404354 * (lung.=65,8229252453105*0,01)			0,66			0,66		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:403973 * (lung.=4,66211787633378*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:398283 * (lung.=89,6723395233988*0,01)			0,90			0,90		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:396350 * (lung.=158,090000000002*0,01)			1,58			1,58		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:221159 * (lung.=137,171137174455*0,01)			1,37			1,37		
	A R I P O R T A R E						140,20		13´752´667,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						140,20		13´752´667,70
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:396613 * (lung.=5,53999930470788*0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:395963 * (lung.=2,53999898400127*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:400384 * (lung.=172,235948778266*0,01)			1,72			1,72		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:403019 * (lung.=140,356033173928*0,01)			1,40			1,40		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:404769 * (lung.=65,1875931296713*0,01)			0,65			0,65		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:394649 * (lung.=150,850525992396*0,01)			1,51			1,51		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:405526 * (lung.=32,1296123311861*0,01)			0,32			0,32		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:403484 * (lung.=174,840071674475*0,01)			1,75			1,75		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:221355 * (lung.=204,884992191796*0,01)			2,05			2,05		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:1473177 * (lung.=100,579505995659*0,01)			1,01			1,01		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:395582 * (lung.=2,53999898400087*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:401844 * (lung.=183,806529369543*0,01)			1,84			1,84		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:396474 * (lung.=4,53999898400075*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:534510 * (lung.=70,4935195428276*0,01)			0,70			0,70		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:398382 * (lung.=244,604352387724*0,01)			2,45			2,45		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:395161 * (lung.=254,978251125542*0,01)			2,55			2,55		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:396654 * (lung.=81,7043742561609*0,01)			0,82			0,82		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:396064 * (lung.=2,53999898400127*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:404409 * (lung.=48,814254327604*0,01)			0,49			0,49		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:403094 * (lung.=179,806529369544*0,01)			1,80			1,80		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:1473326 * (lung.=208,571250000001*0,01)			2,09			2,09		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:405020 * (lung.=2,53999898400063*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:946740 * (lung.=162,10000853557*0,01)			1,62			1,62		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:393835 * (lung.=299,340315234427*0,01)			2,99			2,99		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:402478 * (lung.=67,9980352149942*0,01)			0,68			0,68		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:404457 * (lung.=51,6647804777072*0,01)			0,52			0,52		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:403642 * (lung.=179,806529369543*0,01)			1,80			1,80		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:398474 * (lung.=158,090000000001*0,01)			1,58			1,58		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:404188 * (lung.=30,0576687139311*0,01)			0,30			0,30		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:396532 * (lung.=20,4079230162142*0,01)			0,20			0,20		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:395265 * (lung.=50,1713389592495*0,01)			0,50			0,50		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:398198 * (lung.=136,837374945952*0,01)			1,37			1,37		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:396119 * (lung.=162,660078155757*0,01)			1,63			1,63		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:534617 * (lung.=64,7958846182931*0,01)			0,65			0,65		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:221116 * (lung.=137,117392395717*0,01)			1,37			1,37		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:403228 * (lung.=179,806529369543*0,01)			1,80			1,80		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:393952 *								
	A RIPORTARE						180,59		13´752´667,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						180,59		13′752′667,70
	(lung.=158,06816749436*0,01)			1,58			1,58		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:221126 * (lung.=546,944312623938*0,01)			5,47			5,47		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:946929 * (lung.=166,100008535572*0,01)			1,66			1,66		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:402513 * (lung.=73,3103168779879*0,01)			0,73			0,73		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:404580 * (lung.=250,64245414385*0,01)			2,51			2,51		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:395318 * (lung.=162,428357163262*0,01)			1,62			1,62		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:403293 * (lung.=127,056228307006*0,01)			1,27			1,27		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:403860 * (lung.=130,025922048059*0,01)			1,30			1,30		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:534263 * (lung.=826,096842151396*0,01)			8,26			8,26		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:398233 * (lung.=158,09*0,01)			1,58			1,58		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:398653 * (lung.=158,09*0,01)			1,58			1,58		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:405360 * (lung.=247,642454145302*0,01)			2,48			2,48		
	SOMMANO...	m					210,63	12,94	2′725,55
1622 / 849 03IM.335.FS.0020	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni fredda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 20 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 13 - Piano terzo								
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:403694 * (lung.=13,5005968585029*0,01)			0,14			0,14		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:392376 * (lung.=53,4440775364229*0,01)			0,53			0,53		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:223812 * (lung.=68,2612183471686*0,01)			0,68			0,68		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:392294 * (lung.=36,4296598459807*0,01)			0,36			0,36		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:224049 * (lung.=629,910346068482*0,01)			6,30			6,30		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:398918 * (lung.=15,394531648102*0,01)			0,15			0,15		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:220946 * (lung.=554,870051561781*0,01)			5,55			5,55		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:223826 * (lung.=41,3368063478135*0,01)			0,41			0,41		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:395276 * (lung.=283,906582084901*0,01)			2,84			2,84		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:398921 * (lung.=434,833232604284*0,01)			4,35			4,35		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:403974 * (lung.=189,716875000003*0,01)			1,90			1,90		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:404097 * (lung.=282,507500000007*0,01)			2,83			2,83		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:405445 * (lung.=105,256235544*0,01)			1,05			1,05		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:392409 * (lung.=29,6986263344319*0,01)			0,30			0,30		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:221071 * (lung.=469,009249559348*0,01)			4,69			4,69		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:395331 * (lung.=88,0513272755069*0,01)			0,88			0,88		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:220956 * (lung.=130,910170338375*0,01)			1,31			1,31		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:399344 * (lung.=98,6603870707541*0,01)			0,99			0,99		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:398860 * (lung.=146,804536948547*0,01)			1,47			1,47		
	A RIPORTARE						36,73		13′755′393,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						36,73		13´755´393,25
	SOMMANO...	m					36,73	16,98	623,68
1623 / 861 03IM.335.FS.0025	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni fredda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 25 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 13 - Piano terzo Tubazione:Acqua fredda sanitaria:402957 *								
	(lung.=221,922070133074*0,01)			2,22			2,22		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:221493 *								
	(lung.=154,342119562345*0,01)			1,54			1,54		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:221911 *								
	(lung.=35,0451357852361*0,01)			0,35			0,35		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:395666 *								
	(lung.=249,372500000007*0,01)			2,49			2,49		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:405497 *								
	(lung.=65,5109513812463*0,01)			0,66			0,66		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:400438 *								
	(lung.=19,0984183901419*0,01)			0,19			0,19		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:390017 *								
	(lung.=17,9089066481117*0,01)			0,18			0,18		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:395448 *								
	(lung.=134,44417266647*0,01)			1,34			1,34		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:947313 *								
	(lung.=112,4615875*0,01)			1,12			1,12		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:946643 *								
	(lung.=65,8177076065089*0,01)			0,66			0,66		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:221199 *								
	(lung.=41,1793063478134*0,01)			0,41			0,41		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:221295 *								
	(lung.=84,653175011027*0,01)			0,85			0,85		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:392011 *								
	(lung.=235,213830006149*0,01)			2,35			2,35		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:221811 *								
	(lung.=209,022828445732*0,01)			2,09			2,09		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:220991 *								
	(lung.=238,259549805737*0,01)			2,38			2,38		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:220966 *								
	(lung.=438,579829661623*0,01)			4,39			4,39		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:221479 *								
	(lung.=86,6821142074696*0,01)			0,87			0,87		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:947371 *								
	(lung.=77,872500000002*0,01)			0,78			0,78		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:405622 *								
	(lung.=58,2882490161586*0,01)			0,58			0,58		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:946471 *								
	(lung.=72,6447731108207*0,01)			0,73			0,73		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:221828 *								
	(lung.=589,35676938172*0,01)			5,89			5,89		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:221281 *								
	(lung.=155,218843040143*0,01)			1,55			1,55		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:401856 *								
	(lung.=159,604306491756*0,01)			1,60			1,60		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:403282 *								
	(lung.=72,8093721229176*0,01)			0,73			0,73		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:220941 *								
	(lung.=80,7324461284034*0,01)			0,81			0,81		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:224032 *								
	(lung.=619,719964282896*0,01)			6,20			6,20		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:221491 *								
	(lung.=54,7100363156906*0,01)			0,55			0,55		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:221011 *								
	(lung.=71,4871763072039*0,01)			0,71			0,71		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:403551 *								
	(lung.=71,8329923544757*0,01)			0,72			0,72		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:220976 *								
	(lung.=467,268749999995*0,01)			4,67			4,67		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:392349 *								
	(lung.=79,5882117323641*0,01)			0,80			0,80		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:402801 *								
	A RIPORTARE						50,41		13´756´016,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						50,41		13´756´016,93
	(lung.=79,7810082200311*0,01)			0,80			0,80		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:221909 * (lung.=231,817425639522*0,01)			2,32			2,32		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:394345 * (lung.=112,4615875*0,01)			1,12			1,12		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:221179 * (lung.=33,4999617929324*0,01)			0,33			0,33		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:220951 * (lung.=94,9606176015733*0,01)			0,95			0,95		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:221288 * (lung.=165,182293391564*0,01)			1,65			1,65		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:403149 * (lung.=71,1361072715209*0,01)			0,71			0,71		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:403574 * (lung.=249,372500000004*0,01)			2,49			2,49		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:947306 * (lung.=75,2374999999987*0,01)			0,75			0,75		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:401823 * (lung.=52,2797188339742*0,01)			0,52			0,52		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:221477 * (lung.=113,04845282203*0,01)			1,13			1,13		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:399433 * (lung.=808,69741127754*0,01)			8,09			8,09		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:220989 * (lung.=104,389097402502*0,01)			1,04			1,04		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:221498 * (lung.=249,97915305283*0,01)			2,50			2,50		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:947345 * (lung.=93,2218749999997*0,01)			0,93			0,93		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:404418 * (lung.=98,3898407509132*0,01)			0,98			0,98		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:395727 * (lung.=240,852517270902*0,01)			2,41			2,41		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:946429 * (lung.=80,5913933818104*0,01)			0,81			0,81		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:404666 * (lung.=64,6110717143069*0,01)			0,65			0,65		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:224029 * (lung.=16,8467109984068*0,01)			0,17			0,17		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:403267 * (lung.=235,221875*0,01)			2,35			2,35		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:221169 * (lung.=39,6238839798491*0,01)			0,40			0,40		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:399555 * (lung.=409,780661699925*0,01)			4,10			4,10		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:395781 * (lung.=104,331952275505*0,01)			1,04			1,04		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:389979 * (lung.=16,846710998411*0,01)			0,17			0,17		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:395634 * (lung.=37,0215648139996*0,01)			0,37			0,37		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:221047 * (lung.=1004,62548418426*0,01)			10,05			10,05		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:401068 * (lung.=107,82236477674*0,01)			1,08			1,08		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:401803 * (lung.=92,3979244962023*0,01)			0,92			0,92		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:405251 * (lung.=246,372502490866*0,01)			2,46			2,46		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:221402 * (lung.=1361,72959705378*0,01)			13,62			13,62		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:393145 * (lung.=39,9999999999994*0,01)			0,40			0,40		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:400561 * (lung.=38,5811781331839*0,01)			0,39			0,39		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:947321 * (lung.=113,0965875*0,01)			1,13			1,13		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:390020 * (lung.=309,503692778337*0,01)			3,10			3,10		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:221312 * (lung.=45,2034881104138*0,01)			0,45			0,45		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:224714 * (lung.=548,541832477924*0,01)			5,49			5,49		
	A R I P O R T A R E						128,28		13´756´016,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						128,28		13´756´016,93
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:221111 *								
	(lung.=67,0729510253298*0,01)			0,67			0,67		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:220971 *								
	(lung.=230,423991068155*0,01)			2,30			2,30		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:223894 *								
	(lung.=252,808053987697*0,01)			2,53			2,53		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:221508 *								
	(lung.=47,6071665064359*0,01)			0,48			0,48		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:947382 *								
	(lung.=131,93625*0,01)			1,32			1,32		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:403473 *								
	(lung.=82,5668540023058*0,01)			0,83			0,83		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:392260 *								
	(lung.=233,74699861002*0,01)			2,34			2,34		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:221121 *								
	(lung.=54,2412017380636*0,01)			0,54			0,54		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:404732 *								
	(lung.=76,2684971493072*0,01)			0,76			0,76		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:221283 *								
	(lung.=32,1849353731342*0,01)			0,32			0,32		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:403557 *								
	(lung.=0,727536676601217*0,01)			0,01			0,01		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:220981 *								
	(lung.=241,960540661874*0,01)			2,42			2,42		
	SOMMANO...	m					142,80	21,00	2´998,80
1624 / 872	IMPIANTI MECCANICI								
03IM.335.FS.0032	IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE								
	Tubazioni fredda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 32								
	SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione								
	Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione								
	SbCat 13 - Piano terzo								
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:399417 *								
	(lung.=150,033661197315*0,01)			1,50			1,50		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:223877 *								
	(lung.=244,150182615425*0,01)			2,44			2,44		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:221231 *								
	(lung.=1141,54586703332*0,01)			11,42			11,42		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:399050 *								
	(lung.=147,982562918232*0,01)			1,48			1,48		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:389982 *								
	(lung.=229,15376096397*0,01)			2,29			2,29		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:221952 *								
	(lung.=405,247752300858*0,01)			4,05			4,05		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:404309 *								
	(lung.=4,93766400159942*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:399328 *								
	(lung.=149,277604866533*0,01)			1,49			1,49		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:221484 *								
	(lung.=258,36111820484*0,01)			2,58			2,58		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:221009 *								
	(lung.=813,397576296529*0,01)			8,13			8,13		
	SOMMANO...	m					35,43	27,17	962,63
1625 / 884	IMPIANTI MECCANICI								
03IM.335.FS.0050	IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE								
	Tubazioni fredda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 50								
	SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione								
	Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione								
	SbCat 13 - Piano terzo								
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:403573 *								
	(lung.=5,77405864786978*0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:1510305 *								
	(lung.=53,4102065107989*0,01)			0,53			0,53		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:395665 *								
	(lung.=10,6052893659696*0,01)			0,11			0,11		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:404096 *								
	A RIPORTARE						0,70		13´759´978,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						0,70		13´759´978,36
	(lung.=8,18624893082673*0,01)			0,08			0,08		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:389867 *								
	(lung.=173,163656620821*0,01)			1,73			1,73		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:405250 *								
	(lung.=7,58793040038823*0,01)			0,08			0,08		
	SOMMANO...	m					2,59	39,28	101,74
1626 / 890	IMPIANTI MECCANICI								
03IM.335.FS.0063	IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE								
	Tubazioni fredda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 60								
	SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione								
	Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione								
	SbCat 13 - Piano terzo								
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:1535928 *								
	(lung.=31,2326356592113*0,01)			0,31			0,31		
	SOMMANO...	m					0,31	50,20	15,56
1627 / 893	IMPIANTI MECCANICI								
03IM.335.FS.0075	IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE								
	Tubazioni fredda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 80								
	SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione								
	Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione								
	SbCat 13 - Piano terzo								
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:1534841 *								
	(lung.=264,772389740792*0,01)			2,65			2,65		
	SOMMANO...	m					2,65	58,50	155,03
1628 / 898	IMPIANTI MECCANICI								
03IM.335.FS.0110	IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE								
	Tubazioni fredda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 100								
	SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione								
	Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione								
	SbCat 13 - Piano terzo								
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:1535617 *								
	(lung.=5,15934960000035*0,01)			0,05			0,05		
	SOMMANO...	m					0,05	75,34	3,77
1629 / 912	IMPIANTI MECCANICI								
03IM.335.RS.0020	IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE								
	Tubazioni ricircolo sanitaria - acciaio inox isolato - DN 20								
	SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione								
	Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione								
	SbCat 13 - Piano terzo								
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:220865 *								
	(lung.=172,033992576166*0,01)			1,72			1,72		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:220880 *								
	(lung.=485,415816905553*0,01)			4,85			4,85		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:1963751 *								
	(lung.=245,366034684469*0,01)			2,45			2,45		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:223802 *								
	(lung.=7,53754792494293*0,01)			0,08			0,08		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:221317 *								
	(lung.=107,245460270126*0,01)			1,07			1,07		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:1963627 *								
	(lung.=7,74718042875204*0,01)			0,08			0,08		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:1510517 *								
	(lung.=11,9796883906581*0,01)			0,12			0,12		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:220911 *								
	(lung.=42,5064084962025*0,01)			0,43			0,43		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:223958 *								
	(lung.=40,6499233018026*0,01)			0,41			0,41		
	A RIPORTARE						11,21		13´760´254,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						11,21		13´760´254,46
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:224067 * (lung.=628,063762156677*0,01)			6,28			6,28		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:223082 * (lung.=25,9830992966873*0,01)			0,26			0,26		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:220861 * (lung.=92,4796779926439*0,01)			0,92			0,92		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:401374 * (lung.=1537,2404523102*0,01)			15,37			15,37		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:221743 * (lung.=77,6368187626795*0,01)			0,78			0,78		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:220875 * (lung.=169,389575627865*0,01)			1,69			1,69		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:1474087 * (lung.=23,6231265825854*0,01)			0,24			0,24		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:1963544 * (lung.=300,546769964901*0,01)			3,01			3,01		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:401057 * (lung.=8,48223565040608*0,01)			0,08			0,08		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:400954 * (lung.=9,98056172367819*0,01)			0,10			0,10		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:220904 * (lung.=143,430952954776*0,01)			1,43			1,43		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:220823 * (lung.=20,6442988654236*0,01)			0,21			0,21		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:223921 * (lung.=268,763758393184*0,01)			2,69			2,69		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:221905 * (lung.=166,469625748427*0,01)			1,66			1,66		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:221626 * (lung.=544,423163061411*0,01)			5,44			5,44		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:221326 * (lung.=112,468503858031*0,01)			1,12			1,12		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:220851 * (lung.=172,790048906948*0,01)			1,73			1,73		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:221968 * (lung.=411,773583234923*0,01)			4,12			4,12		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:220885 * (lung.=14,8344427241346*0,01)			0,15			0,15		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:223804 * (lung.=44,0078087234304*0,01)			0,44			0,44		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:1964005 * (lung.=4,18667935700035*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:221513 * (lung.=53,1545790893195*0,01)			0,53			0,53		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:220899 * (lung.=40,6499233018021*0,01)			0,41			0,41		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:221321 * (lung.=68,5483040558727*0,01)			0,69			0,69		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:220835 * (lung.=806,002302681116*0,01)			8,06			8,06		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:223084 * (lung.=168,132174658156*0,01)			1,68			1,68		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:1963740 * (lung.=2057,20324822644*0,01)			20,57			20,57		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:220863 * (lung.=18,2389905994754*0,01)			0,18			0,18		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:221505 * (lung.=17,3245201646493*0,01)			0,17			0,17		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:1963624 * (lung.=19,7424999999979*0,01)			0,20			0,20		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:220892 * (lung.=428,440297045222*0,01)			4,28			4,28		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:220825 * (lung.=45,8831416834671*0,01)			0,46			0,46		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:221907 * (lung.=20,5563773304279*0,01)			0,21			0,21		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:220909 * (lung.=12,470781727601*0,01)			0,12			0,12		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:223956 * (lung.=7,0127571650748*0,01)			0,07			0,07		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:389871 * (lung.=174,204516240147*0,01)			1,74			1,74		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:221351 *								
	A R I P O R T A R E						98,34		13´760´254,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						98,34		13´760´254,46
	(lung.=169,686059664671*0,01) Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:1963390 *			1,70			1,70		
	(lung.=979,065454757774*0,01) Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:220873 *			9,79			9,79		
	(lung.=4,21367325326969*0,01) Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:220887 *			0,04			0,04		
	(lung.=165,592174658178*0,01) Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:1964028 *			1,66			1,66		
	(lung.=20,3741359984128*0,01) Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:541800 *			0,20			0,20		
	(lung.=314,958749999992*0,01) Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:221517 *			3,15			3,15		
	(lung.=119,170314572727*0,01) Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:220849 *			1,19			1,19		
	(lung.=10,1532815213641*0,01) Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:220921 *			0,10			0,10		
	(lung.=849,006154146795*0,01)			8,49			8,49		
	SOMMANO...	m					124,66	16,98	2´116,73
1630 / 929 03IM.335.RS.0032	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni ricircolo sanitaria - acciaio inox isolato - DN 32 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 13 - Piano terzo Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:220853 *								
	(lung.=17,9168749999988*0,01) Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:220897 *			0,18			0,18		
	(lung.=7,88588216507508*0,01) Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:220827 *			0,08			0,08		
	(lung.=17,9168750000015*0,01) Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:224064 *			0,18			0,18		
	(lung.=18,4724999999947*0,01) Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:223918 *			0,18			0,18		
	(lung.=10,9725000000003*0,01) Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:220913 *			0,11			0,11		
	(lung.=18,234374999994*0,01) Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:221323 *			0,18			0,18		
	(lung.=18,2310109984131*0,01) Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:221935 *			0,18			0,18		
	(lung.=17,9168750000195*0,01) Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:220901 *			0,18			0,18		
	(lung.=17,9168749999956*0,01) Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:220889 *			0,18			0,18		
	(lung.=13,5810805980109*0,01) Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:220877 *			0,14			0,14		
	(lung.=17,9168749999965*0,01) Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:220867 *			0,18			0,18		
	(lung.=17,9168749999973*0,01)			0,18			0,18		
	SOMMANO...	m					1,95	27,17	52,98
1631 / 1643 03IM.335.AL.0060	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Allacciamenti Allacciamenti completi di apparecchi sanitari all'interno di bagni, cucine e altri locali, eseguiti con materiali previsti nel presente listino. Tipi di allacciamenti: - acqua fredda e acqua calda, con scarico Inclusioni: - valvola d'intercettazione generale DN15 ubicata in prossimità del locale, tipo da incasso con cappuccio cromato o a sfera con eventuale cassetta a muro; - tubazione di alimentazione DN15 (completa di maggiorazione 50% per raccorderia) da valvola generale ad apparecchio sanitario, in materiale metallico o plastico; - guaina isolante spessore 9 mm, per tubazione d'alimentazione;								
	A RIPORTARE								13´762´424,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								13´762´424,17
	- tubazione di scarico DE40 (completa di maggiorazione 300% per raccorderia) da apparecchio sanitario a colonna di scarico, in pead. Gli isolamenti adottati saranno conformi a quanto prescritto per la specifica attività in materia di prevenzione incendi. SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 13 - Piano terzo						20,00		
	SOMMANO...	Cadauno					20,00	179,25	3´585,00
1632 / 1652 03IM.335.AL.0070	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Allacciamenti Allacciamenti completi di apparecchi sanitari all'interno di bagni, cucine e altri locali, eseguiti con materiali previsti nel presente listino. Tipi di allacciamenti: - acqua fredda o acqua calda, con scarico Inclusioni: - tubazione di alimentazione DN15 (completa di maggiorazione 50% per raccorderia) da valvola generale ad apparecchio sanitario, in materiale metallico o plastico; - guaina isolante spessore 9 mm, per tubazione d'alimentazione; - tubazione di scarico DE110 (completa di maggiorazione 300% per raccorderia) da apparecchio sanitario a colonna di scarico, in pead. Gli isolamenti adottati saranno conformi a quanto prescritto per la specifica attività in materia di prevenzione incendi. SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 13 - Piano terzo						6,00		
	SOMMANO...	Cadauno					6,00	179,25	1´075,50
1633 / 3697 M.02.05.03.02	F.P.O. di tubazione in polipropilene PP-R fibrorinforzato, a bassa dilatazione, per il trasporto di acqua potabile calda o fredda, comprensiva di staffaggi e ancoraggi (esclusi pezzi speciali TEE e curve). Nel diametro DE 20 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 13 - Piano terzo Variante 02 Tubazioni acqua calda sanitaria			110,00			110,00		
	SOMMANO...	m					110,00	16,01	1´761,10
1634 / 3698 TOS21_06.I04.063.002	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x28 (3/4") SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 13 - Piano terzo Variante 02 Isolamento Tubazioni acqua calda sanitaria			110,00			110,00		
	SOMMANO...	m					110,00	3,85	423,50
	A RIPORTARE								13´769´269,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								13´769´269,27
1635 / 3699 M.02.05.03.03	F.P.O. di tubazione in polipropilene PP-R fibrorinforzato, a bassa dilatazione, per il trasporto di acqua potabile calda o fredda, comprensiva di staffaggi e ancoraggi (esclusi pezzi speciali TEE e curve). Nel diametro DE 25 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 13 - Piano terzo Variante 02 Tubazioni acqua calda sanitaria			33,00			33,00		
	SOMMANO...	m					33,00	25,76	850,08
1636 / 3700 TOS21_06.I04.063.003	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x35 (1") SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 13 - Piano terzo Variante 02 Isolamento Tubazioni acqua calda sanitaria			33,00			33,00		
	SOMMANO...	m					33,00	4,16	137,28
1637 / 3701 M.02.05.03.04	F.P.O. di tubazione in polipropilene PP-R fibrorinforzato, a bassa dilatazione, per il trasporto di acqua potabile calda o fredda, comprensiva di staffaggi e ancoraggi (esclusi pezzi speciali TEE e curve). Nel diametro DE 32 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 13 - Piano terzo Variante 02 Tubazioni acqua calda sanitaria			98,00			98,00		
	SOMMANO...	m					98,00	30,42	2´981,16
1638 / 3702 TOS21_06.I04.063.004	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x42 (1" 1/4) SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 13 - Piano terzo Variante 02 Tubazioni acqua calda sanitaria			98,00			98,00		
	SOMMANO...	m					98,00	5,25	514,50
1639 / 3703 M.02.05.03.05	Nel diametro DE 40 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 13 - Piano terzo Variante 02 Tubazioni acqua calda sanitaria			35,00			35,00		
	SOMMANO...	m					35,00	35,16	1´230,60
	A RIPORTARE								13´774´982,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								13´774´982,89
1640 / 3704 TOS21_06.I04.063.005	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x48 (1" 1/2) SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 13 - Piano terzo Variante 02 Isolamento Tubazioni acqua calda sanitaria			35,00			35,00		
	SOMMANO...	m					35,00	5,60	196,00
1641 / 3705 M.02.05.03.06	F.P.O. di tubazione in polipropilene PP-R fibrorinforzato, a bassa dilatazione, per il trasporto di acqua potabile calda o fredda, comprensiva di staffaggi e ancoraggi (esclusi pezzi speciali TEE e curve). Nel diametro DE 50 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 13 - Piano terzo Variante 02 Tubazioni acqua calda sanitaria			2,00			2,00		
	SOMMANO...	m					2,00	41,34	82,68
1642 / 3706 TOS21_06.I04.063.006	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x60 (2") SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 13 - Piano terzo Variante 02 Isolamento Tubazioni acqua calda sanitaria			2,00			2,00		
	SOMMANO...	m					2,00	7,34	14,68
1643 / 3707 03IM.335.CS.0050	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni calda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 50 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 13 - Piano terzo a detrarre: Tubazione:Acqua calda sanitaria * (lung.=313,053749999992*0,01)			3,13			-3,13		
	SI DETRAGGONO...	m					-3,13	38,55	-120,66
1644 / 3708 M.02.05.03.07	F.P.O. di tubazione in polipropilene PP-R fibrorinforzato, a bassa dilatazione, per il trasporto di acqua potabile calda o fredda, comprensiva di staffaggi e ancoraggi (esclusi pezzi speciali TEE e curve). Nel diametro DE 63 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 13 - Piano terzo Variante 02 Tubazioni acqua calda sanitaria			3,00			3,00		
	A RIPORTARE						3,00		13´775´155,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						3,00		13´775´155,59
	SOMMANO...	m					3,00	51,62	154,86
1645 / 3709 TOS21_06.I04.063.007	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x76 (2" 1/2) SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 13 - Piano terzo Variante 02 Tubazioni acqua calda sanitaria			3,00			3,00		
	SOMMANO...	m					3,00	9,02	27,06
1646 / 3710 03IM.335.FS.0016	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni fredda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 15 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 13 - Piano terzo a detrarre: Tubazione:Acqua fredda sanitaria			210,63			-210,63		
	SI DETRAGGONO...	m					-210,63	12,94	-2´725,55
1647 / 3711 M.02.05.03.02	F.P.O. di tubazione in polipropilene PP-R fibrorinforzato, a bassa dilatazione, per il trasporto di acqua potabile calda o fredda, comprensiva di staffaggi e ancoraggi (esclusi pezzi speciali TEE e curve). Nel diametro DE 20 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 13 - Piano terzo Variante 02 Tubazioni acqua fredda			121,00			121,00		
	SOMMANO...	m					121,00	16,01	1´937,21
1648 / 3712 TOS21_06.I04.063.002	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x28 (3/4") SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 13 - Piano terzo Variante 02 Isolamento Tubazioni acqua fredda			121,00			121,00		
	SOMMANO...	m					121,00	3,85	465,85
1649 / 3713 03IM.335.FS.0020	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni fredda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 20 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 13 - Piano terzo								
	A RIPORTARE								13´775´015,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								13´775´015,02
	a detrarre:								
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria			36,73			-36,73		
	SI DETRAGGONO...	m					-36,73	16,98	-623,68
1650 / 3714 M.02.05.03.03	F.P.O. di tubazione in polipropilene PP-R fibrorinforzato, a bassa dilatazione, per il trasporto di acqua potabile calda o fredda, comprensiva di staffaggi e ancoraggi (esclusi pezzi speciali TEE e curve). Nel diametro DE 25 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 13 - Piano terzo Variante 02								
	Tubazione acqua fredda			19,00			19,00		
	SOMMANO...	m					19,00	25,76	489,44
1651 / 3715 TOS21_06.I04.063.003	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x35 (1") SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 13 - Piano terzo Variante 02								
	Isolante Tubazione acqua fredda			19,00			19,00		
	SOMMANO...	m					19,00	4,16	79,04
1652 / 3716 03IM.335.FS.0025	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni fredda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 25 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 13 - Piano terzo a detrarre:								
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria			142,80			-142,80		
	SI DETRAGGONO...	m					-142,80	21,00	-2´998,80
1653 / 3717 M.02.05.03.04	F.P.O. di tubazione in polipropilene PP-R fibrorinforzato, a bassa dilatazione, per il trasporto di acqua potabile calda o fredda, comprensiva di staffaggi e ancoraggi (esclusi pezzi speciali TEE e curve). Nel diametro DE 32 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 13 - Piano terzo Variante 02								
	Tubazioni acqua fredda			58,00			58,00		
	SOMMANO...	m					58,00	30,42	1´764,36
1654 / 3718 TOS21_06.I04.063.004	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x42 (1" 1/4) SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione								
	A RIPORTARE								13´773´725,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								13´773´725,38
	Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 13 - Piano terzo Variante 02 Isolante Tubazioni acqua fredda			58,00			58,00		
	SOMMANO...	m					58,00	5,25	304,50
1655 / 3719 03IM.335.FS.0032	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni fredda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 32 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 13 - Piano terzo a detrarre: Tubazione:Acqua fredda sanitaria			35,43			-35,43		
	SI DETRAGGONO...	m					-35,43	27,17	-962,63
1656 / 3720 M.02.05.03.05	Nel diametro DE 40 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 13 - Piano terzo Variante 02 Tubazioni acqua fredda			5,00			5,00		
	SOMMANO...	m					5,00	35,16	175,80
1657 / 3721 TOS21_06.I04.063.005	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x48 (1" 1/2) SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 13 - Piano terzo Variante 02 Isolante Tubazioni acqua fredda			5,00			5,00		
	SOMMANO...	m					5,00	5,60	28,00
1658 / 3722 M.02.05.03.06	F.P.O. di tubazione in polipropilene PP-R fibrorinforzato, a bassa dilatazione, per il trasporto di acqua potabile calda o fredda, comprensiva di staffaggi e ancoraggi (esclusi pezzi speciali TEE e curve). Nel diametro DE 50 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 13 - Piano terzo Variante 02 Tubazioni acqua fredda			17,00			17,00		
	SOMMANO...	m					17,00	41,34	702,78
1659 / 3723 TOS21_06.I04.063.006	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x60 (2") SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione								
	A RIPORTARE								13´773´973,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								13′773′973,83
	SbCat 13 - Piano terzo Variante 02 Isolamento Tubazioni acqua fredda			17,00			17,00		
	SOMMANO...	m					17,00	7,34	124,78
1660 / 3724 03IM.335.FS.0050	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni fredda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 50 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 13 - Piano terzo a detrarre: Tubazione:Acqua fredda sanitaria			2,59			-2,59		
	SI DETRAGGONO...	m					-2,59	39,28	-101,74
1661 / 3725 03IM.335.FS.0063	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni fredda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 60 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 13 - Piano terzo a detrarre: Tubazione:Acqua fredda sanitaria * (lung.=31,2326356592113*0,01)			0,31			-0,31		
	SI DETRAGGONO...	m					-0,31	50,20	-15,56
1662 / 3726 03IM.335.FS.0075	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni fredda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 80 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 13 - Piano terzo a detrarre: Tubazione:Acqua fredda sanitaria * (lung.=264,772389740792*0,01)			2,65			-2,65		
	SI DETRAGGONO...	m					-2,65	58,50	-155,03
1663 / 3727 03IM.335.FS.0110	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni fredda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 100 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 13 - Piano terzo a detrarre: Tubazione:Acqua fredda sanitaria * (lung.=5,15934960000035*0,01)			0,05			-0,05		
	SI DETRAGGONO...	m					-0,05	75,34	-3,77
1664 / 3728 03IM.335.RS.0020	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni ricircolo sanitaria - acciaio inox isolato - DN 20 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 13 - Piano terzo a detrarre: Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria			124,65			-124,65		
	SI DETRAGGONO...	m					-124,65	16,98	-2′116,56
	A RIPORTARE								13′771′705,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								13´771´705,95
1665 / 3729 M.02.05.03.03	F.P.O. di tubazione in polipropilene PP-R fibrorinforzato, a bassa dilatazione, per il trasporto di acqua potabile calda o fredda, comprensiva di staffaggi e ancoraggi (esclusi pezzi speciali TEE e curve). Nel diametro DE 25 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 13 - Piano terzo Variante 02 Tubazioni ricircolo acqua calda sanitaria			115,00			115,00		
	SOMMANO...	m					115,00	25,76	2´962,40
1666 / 3730 TOS21_06.I04.063.003	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x35 (1") SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 13 - Piano terzo Variante 02 Isolamento Tubazioni ricircolo acqua calda sanitaria			115,00			115,00		
	SOMMANO...	m					115,00	4,16	478,40
1667 / 3731 03IM.335.RS.0032	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni ricircolo sanitaria - acciaio inox isolato - DN 32 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 13 - Piano terzo a detrarre: Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria			1,95			-1,95		
	SI DETRAGGONO...	m					-1,95	27,17	-52,98
1668 / 3732 M.02.05.03.05	Nel diametro DE 40 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 13 - Piano terzo Variante 02 Tubazioni acqua ricircolo			2,00			2,00		
	SOMMANO...	m					2,00	35,16	70,32
1669 / 3733 TOS21_06.I04.063.005	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x48 (1" 1/2) SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 13 - Piano terzo Variante 02 Isolamento Tubazioni acqua ricircolo			2,00			2,00		
	SOMMANO...	m					2,00	5,60	11,20
	A RIPORTARE								13´775´175,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								13´775´175,29
	Piano quarto (SbCat 14)								
1670 / 806 03IM.335.CS.0016	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni calda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 15 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 14 - Piano quarto Tubazione:Acqua calda sanitaria:541100 * (lung.=244,589658837802*0,01) Tubazione:Acqua calda sanitaria:541077 * (lung.=243,635414111595*0,01) Tubazione:Acqua calda sanitaria:411546 * (lung.=4,35830444507724*0,01) Tubazione:Acqua calda sanitaria:541251 * (lung.=2,53999898400087*0,01) Tubazione:Acqua calda sanitaria:411186 * (lung.=2,55774269260679*0,01) Tubazione:Acqua calda sanitaria:541252 * (lung.=181,590000000002*0,01)			2,45 2,44 0,04 0,03 0,03 1,82			2,45 2,44 0,04 0,03 0,03 1,82		
	SOMMANO...	m					6,81	12,94	88,12
1671 / 811 03IM.335.CS.0020	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni calda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 20 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 14 - Piano quarto Tubazione:Acqua calda sanitaria:411187 * (lung.=193,933178763164*0,01) Tubazione:Acqua calda sanitaria:158456 * (lung.=405,664548906024*0,01) Tubazione:Acqua calda sanitaria:411045 * (lung.=179,649268012082*0,01) Tubazione:Acqua calda sanitaria:535419 * (lung.=112,122037456901*0,01) Tubazione:Acqua calda sanitaria:158450 * (lung.=710,484391192721*0,01) Tubazione:Acqua calda sanitaria:411327 * (lung.=45,5675680555303*0,01) Tubazione:Acqua calda sanitaria:535428 * (lung.=14,8121069645474*0,01) Tubazione:Acqua calda sanitaria:407565 * (lung.=13,2789868492406*0,01) Tubazione:Acqua calda sanitaria:411333 * (lung.=182,084825494552*0,01) Tubazione:Acqua calda sanitaria:535421 * (lung.=43,2722680354498*0,01) Tubazione:Acqua calda sanitaria:158683 * (lung.=30,3112912797644*0,01) Tubazione:Acqua calda sanitaria:411547 * (lung.=193,93317876316*0,01) Tubazione:Acqua calda sanitaria:411316 * (lung.=276,8057*0,01)			1,94 4,06 1,80 1,12 7,10 0,46 0,15 0,13 1,82 0,43 0,30 1,94 2,77			1,94 4,06 1,80 1,12 7,10 0,46 0,15 0,13 1,82 0,43 0,30 1,94 2,77		
	SOMMANO...	m					24,02	16,98	407,86
1672 / 819 03IM.335.CS.0025	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni calda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 25 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 14 - Piano quarto Tubazione:Acqua calda sanitaria:267704 * (lung.=696,680600100187*0,01) Tubazione:Acqua calda sanitaria:168169 *			6,97			6,97		
	A RIPORTARE						6,97		13´775´671,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						6,97		13´775´671,27
	(lung.=796,587573143701*0,01)			7,97			7,97		
	Tubazione:Acqua calda sanitaria:952124 *								
	(lung.=75,2732050799892*0,01)			0,75			0,75		
	Tubazione:Acqua calda sanitaria:267836 *								
	(lung.=568,745825420221*0,01)			5,69			5,69		
	Tubazione:Acqua calda sanitaria:267965 *								
	(lung.=74,9567928593359*0,01)			0,75			0,75		
	Tubazione:Acqua calda sanitaria:267473 *								
	(lung.=125,971599486312*0,01)			1,26			1,26		
	Tubazione:Acqua calda sanitaria:267346 *								
	(lung.=427,015001550064*0,01)			4,27			4,27		
	Tubazione:Acqua calda sanitaria:267584 *								
	(lung.=142,347504856218*0,01)			1,42			1,42		
	Tubazione:Acqua calda sanitaria:267096 *								
	(lung.=396,871175306236*0,01)			3,97			3,97		
	SOMMANO...	m					33,05	21,00	694,05
1673 / 824	IMPIANTI MECCANICI								
03IM.335.CS.0032	IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE								
	Tubazioni calda sanitaria - acciaio inox isolato								
	- DN 32								
	SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione								
	Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione								
	SbCat 14 - Piano quarto								
	Tubazione:Acqua calda sanitaria:266261 *								
	(lung.=493,30631413285*0,01)			4,93			4,93		
	Tubazione:Acqua calda sanitaria:266950 *								
	(lung.=117,041956903698*0,01)			1,17			1,17		
	Tubazione:Acqua calda sanitaria:266406 *								
	(lung.=1018,76409581275*0,01)			10,19			10,19		
	Tubazione:Acqua calda sanitaria:266587 *								
	(lung.=140,132978963449*0,01)			1,40			1,40		
	SOMMANO...	m					17,69	27,17	480,64
1674 / 829	IMPIANTI MECCANICI								
03IM.335.CS.0063	IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE								
	Tubazioni calda sanitaria - acciaio inox isolato								
	- DN 60								
	SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione								
	Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione								
	SbCat 14 - Piano quarto								
	Tubazione:Acqua calda sanitaria:541437 *								
	(lung.=374,270053763153*0,01)			3,74			3,74		
	SOMMANO...	m					3,74	50,20	187,75
1675 / 843	IMPIANTI MECCANICI								
03IM.335.FS.0016	IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE								
	Tubazioni fredda sanitaria - acciaio inox isolato								
	- DN 15								
	SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione								
	Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione								
	SbCat 14 - Piano quarto								
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:418233 *								
	(lung.=180,112289376458*0,01)			1,80			1,80		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:412711 *								
	(lung.=160,590000000003*0,01)			1,61			1,61		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:411753 *								
	(lung.=319,345141789903*0,01)			3,19			3,19		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:952243 *								
	(lung.=202,958446212993*0,01)			2,03			2,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:420669 *								
	(lung.=2,53999898400074*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:422471 *								
	(lung.=158,09*0,01)			1,58			1,58		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:952119 *								
	(lung.=367,568397151048*0,01)			3,68			3,68		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:952186 *								
	A RIPORTARE						13,92		13´777´033,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						13,92		13′777′033,71
	(lung.=158,090000000001*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:413688 * (lung.=27,5877024730593*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:413350 * (lung.=405,742996156159*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:414756 * (lung.=79,1580192786758*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:412922 * (lung.=163,59*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:415815 * (lung.=153,354657385828*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:416721 * (lung.=158,090000000003*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:417145 * (lung.=161,328036801833*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:412079 * (lung.=185,738195938183*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:419202 * (lung.=253,142456723551*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:414062 * (lung.=161,090000000001*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:415297 * (lung.=37,2890073096651*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:419881 * (lung.=2,85747866400097*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:952131 * (lung.=99,0865258277858*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:422771 * (lung.=2,53999898400088*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:417791 * (lung.=272,540691453859*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:418311 * (lung.=85,4694360860747*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:413426 * (lung.=158,095972827574*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:952625 * (lung.=3,53999898400084*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:413797 * (lung.=119,29917438489*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:413082 * (lung.=5,03999898400267*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:541034 * (lung.=2,40414839638384*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:415895 * (lung.=158,095817857789*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:419300 * (lung.=160,590000000001*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:417882 * (lung.=183,375395679894*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:419983 * (lung.=5,96894319693441*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:414145 * (lung.=2,53999898400084*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:417217 * (lung.=158,090000000001*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:416837 * (lung.=158,090000000003*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:952299 * (lung.=177,589462717452*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:411373 * (lung.=139,513383915604*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:413865 * (lung.=60,4810870692958*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:418008 * (lung.=36,037615045549*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:419426 * (lung.=160,590000000001*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:420033 * (lung.=181,881638038433*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:952220 * (lung.=189,065754831975*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:413551 * (lung.=436,024499920551*0,01)			1,58 0,28 4,06 0,79 1,64 1,53 1,58 1,61 1,86 2,53 1,61 0,37 0,03 0,99 0,03 2,73 0,85 1,58 0,04 1,19 0,05 0,02 1,58 1,61 1,83 0,06 0,03 1,58 1,58 1,78 1,40 0,60 0,36 1,61 1,82 1,89 4,36			1,58 0,28 4,06 0,79 1,64 1,53 1,58 1,61 1,86 2,53 1,61 0,37 0,03 0,99 0,03 2,73 0,85 1,58 0,04 1,19 0,05 0,02 1,58 1,61 1,83 0,06 0,03 1,58 1,58 1,78 1,40 0,60 0,36 1,61 1,82 1,89 4,36			
	A R I P O R T A R E						62,96		13′777′033,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						62,96		13′777′033,71
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:413143 * (lung.=88,4493203225952*0,01)			0,88			0,88		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:952167 * (lung.=339,430880372*0,01)			3,39			3,39		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:412355 * (lung.=187,616103240996*0,01)			1,88			1,88		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:415991 * (lung.=206,668333506636*0,01)			2,07			2,07		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:414327 * (lung.=2,53999898400085*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:1474634 * (lung.=36,8154032947591*0,01)			0,37			0,37		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:952320 * (lung.=191,958404098474*0,01)			1,92			1,92		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:412528 * (lung.=58,6821520077687*0,01)			0,59			0,59		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:952091 * (lung.=106,014375*0,01)			1,06			1,06		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:418177 * (lung.=57,7929545164649*0,01)			0,58			0,58		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:420132 * (lung.=184,900517721342*0,01)			1,85			1,85		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:416378 *(lung.=230* 0,01)			2,30			2,30		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:952226 * (lung.=151,070000000001*0,01)			1,51			1,51		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:413952 * (lung.=2,53999898400092*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:420603 * (lung.=28,1955038577477*0,01)			0,28			0,28		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:413639 * (lung.=158,090000000001*0,01)			1,58			1,58		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:422356 * (lung.=205,895321212996*0,01)			2,06			2,06		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:952181 * (lung.=83,1796634831346*0,01)			0,83			0,83		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:413306 * (lung.=380,300142222559*0,01)			3,80			3,80		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:417004 * (lung.=158,090000000001*0,01)			1,58			1,58		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:412563 * (lung.=88,0165855476836*0,01)			0,88			0,88		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:952109 * (lung.=60,5712500000002*0,01)			0,61			0,61		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:414694 * (lung.=2,53999898400083*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:415765 * (lung.=133,034657385828*0,01)			1,33			1,33		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:416680 * (lung.=34,9606484368534*0,01)			0,35			0,35		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:411901 * (lung.=287,950439272296*0,01)			2,88			2,88		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:412866 * (lung.=133,956225366939*0,01)			1,34			1,34		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:414049 * (lung.=30,6038935980864*0,01)			0,31			0,31		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:952245 * (lung.=2,5399989840012*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:420670 * (lung.=175,47143003856*0,01)			1,75			1,75		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:419139 * (lung.=156,624723782253*0,01)			1,57			1,57		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:414791 * (lung.=92,2768013010905*0,01)			0,92			0,92		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:418288 * (lung.=227,246098719166*0,01)			2,27			2,27		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:419820 * (lung.=42,1381050278793*0,01)			0,42			0,42		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:412036 * (lung.=41,3011286721985*0,01)			0,41			0,41		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:413740 * (lung.=13,5399989840013*0,01)			0,14			0,14		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:413365 *								
	A R I P O R T A R E						106,79		13′777′033,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						106,79		13′777′033,71
	(lung.=206,692810440866*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:952201 * (lung.=2,5399989840012*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:540766 * (lung.=228,914996521999*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:413010 * (lung.=437,425568900159*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:415832 * (lung.=106,389221082147*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:419882 * (lung.=158,090000000001*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:417165 * (lung.=43,9198652336929*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:416763 * (lung.=162,006909630508*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:415338 * (lung.=2,53999898400101*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:417806 * (lung.=236,421533276218*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:952626 * (lung.=155,87859088441*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:422772 * (lung.=151,070000000001*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:418371 * (lung.=8,68671651549209*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:413814 * (lung.=47,768892555785*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:413083 * (lung.=183,336240774431*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:413473 * (lung.=2,53999898400094*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:541035 * (lung.=181,590000000002*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:419984 * (lung.=250,642456916345*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:417927 * (lung.=291,28391443202*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:414146 * (lung.=164,590000000002*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:952866 * (lung.=10,2899677846098*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:415949 * (lung.=2,53999898400084*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:420458 * (lung.=9,05801125861887*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:415380 * (lung.=199,819631242248*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:952301 * (lung.=2,53999898400085*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:418009 * (lung.=183,375395679894*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:411498 * (lung.=4,35830444507724*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:265416 * (lung.=130,187466072835*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:420091 * (lung.=158,090000000001*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:413909 * (lung.=2,53999898400092*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:412367 * (lung.=148,178390294849*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:952082 * (lung.=112,586874999997*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:413574 * (lung.=19,9667045530747*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:413189 * (lung.=5,03999898400267*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:406313 * (lung.=610,597455726065*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:952169 * (lung.=27,1818749999973*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:414328 * (lung.=189,530451273239*0,01)			2,07 0,03 2,29 4,37 1,06 1,58 0,44 1,62 0,03 2,36 1,56 1,51 0,09 0,48 1,83 0,03 1,82 2,51 2,91 1,65 0,10 0,03 0,09 2,00 0,03 1,83 0,04 1,30 1,58 0,03 1,48 1,13 0,20 0,05 6,11 0,27 1,90			2,07 0,03 2,29 4,37 1,06 1,58 0,44 1,62 0,03 2,36 1,56 1,51 0,09 0,48 1,83 0,03 1,82 2,51 2,91 1,65 0,10 0,03 0,09 2,00 0,03 1,83 0,04 1,30 1,58 0,03 1,48 1,13 0,20 0,05 6,11 0,27 1,90		
	A R I P O R T A R E						155,20		13′777′033,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						155,20		13′777′033,71
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:416926 * (lung.=153,047692833666*0,01)			1,53			1,53		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:415672 * (lung.=2,53999898400101*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:412548 * (lung.=2,71616909472928*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:952096 * (lung.=20,4147686870772*0,01)			0,20			0,20		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:420183 * (lung.=158,090000000001*0,01)			1,58			1,58		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:952322 * (lung.=2,53999898400085*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:418232 * (lung.=9,00419619549191*0,01)			0,09			0,09		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:419759 * (lung.=2,857478664001*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:420617 * (lung.=54,4804846905155*0,01)			0,54			0,54		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:413953 * (lung.=158,090000000001*0,01)			1,58			1,58		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:422470 * (lung.=2,53999898400088*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:412710 * (lung.=0,473862316051867*0,01)			0,00					
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:413671 * (lung.=456,344499920551*0,01)			4,56			4,56		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:952185 * (lung.=2,5399989840012*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:413324 * (lung.=187,274372465226*0,01)			1,87			1,87		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:952114 * (lung.=78,7772430494659*0,01)			0,79			0,79		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:414695 * (lung.=186,03045127324*0,01)			1,86			1,86		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:411281 * (lung.=2,55774269260679*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:415786 * (lung.=95,712252268183*0,01)			0,96			0,96		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:412921 * (lung.=2,53999898400092*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:952338 * (lung.=155,228123932582*0,01)			1,55			1,55		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:416720 * (lung.=3,90462449199987*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:414061 * (lung.=2,53999898400084*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:419201 * (lung.=6,28642283038312*0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:952246 * (lung.=158,09*0,01)			1,58			1,58		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:412078 * (lung.=2,97282235499925*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:415288 * (lung.=49,2272188339755*0,01)			0,49			0,49		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:419836 * (lung.=78,2062917551663*0,01)			0,78			0,78		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:422722 * (lung.=189,065754501524*0,01)			1,89			1,89		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:413741 * (lung.=158,090000000001*0,01)			1,58			1,58		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:413425 * (lung.=1,15328935060254*0,01)			0,01			0,01		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:952202 * (lung.=158,090000000001*0,01)			1,58			1,58		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:413031 * (lung.=69,054920214361*0,01)			0,69			0,69		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:952607 * (lung.=94,8077522326122*0,01)			0,95			0,95		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:540793 * (lung.=228,904396362116*0,01)			2,29			2,29		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:415894 * (lung.=1,17139825421514*0,01)			0,01			0,01		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:414101 *								
	A R I P O R T A R E						184,56		13′777′033,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						184,56		13′777′033,71
	(lung.=41,2685522569309*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:419242 * (lung.=169,425609825388*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:417216 * (lung.=3,90462449199987*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:419917 * (lung.=169,258302881945*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:417881 * (lung.=32,168911277101*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:416836 * (lung.=3,904713831366*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:415339 * (lung.=162,09*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:952677 * (lung.=86,5712500000003*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:418372 * (lung.=185,072971987102*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:413847 * (lung.=149,382125779674*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:413474 * (lung.=158,090000000001*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:420883 * (lung.=2,85747866400087*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:417958 * (lung.=243,602899087159*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:413120 * (lung.=452,622714966553*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:419365 * (lung.=170,501135745815*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:420473 * (lung.=159,895604845134*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:415950 * (lung.=158,090000000001*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:415576 * (lung.=64,0724102149927*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:1474580 * (lung.=12,9184639685408*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:952302 * (lung.=170,100008535567*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:414315 * (lung.=41,7902895081504*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:418158 * (lung.=212,866402786062*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:263345 * (lung.=175,008028222275*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:413910 * (lung.=158,090000000001*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:419529 * (lung.=50,897196093973*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:420594 * (lung.=8,90379520929714*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:412487 * (lung.=331,345893211188*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:952225 * (lung.=2,5399989840012*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:413638 * (lung.=13,5399989840013*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:413190 * (lung.=180,303942980076*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:422329 * (lung.=131,476104657002*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:414377 * (lung.=61,1425000000017*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:417003 * (lung.=3,90471383136817*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:542443 * (lung.=1046,50356093651*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:412549 * (lung.=188,738195938182*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:415673 * (lung.=166,089999999999*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:952101 * (lung.=106,571250000002*0,01)			0,41 1,69 0,04 1,69 0,32 0,04 1,62 0,87 1,85 1,49 1,58 0,03 2,44 4,53 1,71 1,60 1,58 0,64 0,13 1,70 0,42 2,13 1,75 1,58 0,51 0,09 3,31 0,03 0,14 1,80 1,31 0,61 0,04 10,47 1,89 1,66 1,07			0,41 1,69 0,04 1,69 0,32 0,04 1,62 0,87 1,85 1,49 1,58 0,03 2,44 4,53 1,71 1,60 1,58 0,64 0,13 1,70 0,42 2,13 1,75 1,58 0,51 0,09 3,31 0,03 0,14 1,80 1,31 0,61 0,04 10,47 1,89 1,66 1,07		
	A RIPORTARE						239,33		13′777′033,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						239,33		13′777′033,71
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:265846 * (lung.=1393,71681532406*0,01)			13,94			13,94		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:414634 * (lung.=31,1256308493038*0,01)			0,31			0,31		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:952323 * (lung.=166,100008535569*0,01)			1,66			1,66		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:416624 * (lung.=177,657401398612*0,01)			1,78			1,78		
	SOMMANO...	m					257,02	12,94	3′325,84
1676 / 854 03IM.335.FS.0020	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni fredda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 20 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 14 - Piano quarto Tubazione:Acqua fredda sanitaria:420830 * (lung.=39,8997910073447*0,01)			0,40			0,40		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:420884 * (lung.=178,598305038558*0,01)			1,79			1,79		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:263327 * (lung.=39,574113110411*0,01)			0,40			0,40		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:419704 * (lung.=42,9144616219468*0,01)			0,43			0,43		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:263323 * (lung.=53,7997152964055*0,01)			0,54			0,54		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:419760 * (lung.=159,716874999998*0,01)			1,60			1,60		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:417457 * (lung.=128,304168212849*0,01)			1,28			1,28		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:419438 * (lung.=41,3773054650878*0,01)			0,41			0,41		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:417346 * (lung.=214,657211885029*0,01)			2,15			2,15		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:263319 * (lung.=50,2576836915434*0,01)			0,50			0,50		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:411499 * (lung.=189,716874999999*0,01)			1,90			1,90		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:263317 * (lung.=152,882681304617*0,01)			1,53			1,53		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:265165 * (lung.=15,8787667933832*0,01)			0,16			0,16		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:411367 * (lung.=155,093255434356*0,01)			1,55			1,55		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:407632 * (lung.=33,73966404317*0,01)			0,34			0,34		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:419312 * (lung.=72,460123825285*0,01)			0,72			0,72		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:265163 * (lung.=16,1113212356722*0,01)			0,16			0,16		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:952057 * (lung.=68,0598306332563*0,01)			0,68			0,68		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:411282 * (lung.=189,716875000004*0,01)			1,90			1,90		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:419216 * (lung.=100,992233874185*0,01)			1,01			1,01		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:263948 * (lung.=191,113499022558*0,01)			1,91			1,91		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:420195 * (lung.=20,8061734399915*0,01)			0,21			0,21		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:419105 * (lung.=48,8207648007353*0,01)			0,49			0,49		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:263347 * (lung.=34,5774924068055*0,01)			0,35			0,35		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:263352 * (lung.=126,347566355676*0,01)			1,26			1,26		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:418913 * (lung.=18,5907456269589*0,01)			0,19			0,19		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:420103 * (lung.=72,7147563859748*0,01)			0,73			0,73		
	A RIPORTARE						24,59		13′780′359,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						24,59		13´780´359,55
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:535413 * (lung.=127,678679413054*0,01)			1,28			1,28		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:535415 * (lung.=80,8468749999971*0,01)			0,81			0,81		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:418928 * (lung.=32,5915416273460*0,01)			0,33			0,33		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:419996 * (lung.=109,310596105361*0,01)			1,09			1,09		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:420800 * (lung.=15,6913714782944*0,01)			0,16			0,16		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:267470 * (lung.=32,5888037631595*0,01)			0,33			0,33		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:263332 * (lung.=111,415912533141*0,01)			1,11			1,11		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:420818 * (lung.=41,9665857563828*0,01)			0,42			0,42		
	SOMMANO...	m					30,12	16,98	511,44
1677 / 858 03IM.335.FS.0025	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni fredda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 25 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 14 - Piano quarto								
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:412210 * (lung.=251,872500000004*0,01)			2,52			2,52		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:266727 * (lung.=31,9538037631622*0,01)			0,32			0,32		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:265914 * (lung.=27,7375000000009*0,01)			0,28			0,28		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:267701 * (lung.=9,73986078308917*0,01)			0,10			0,10		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:263550 * (lung.=191,673450112803*0,01)			1,92			1,92		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:263377 * (lung.=114,163927158018*0,01)			1,14			1,14		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:267546 * (lung.=146,959496065244*0,01)			1,47			1,47		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:952078 * (lung.=109,544509449867*0,01)			1,10			1,10		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:263215 * (lung.=67,0729510253298*0,01)			0,67			0,67		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:263927 * (lung.=259,568559420894*0,01)			2,60			2,60		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:267877 * (lung.=26,5468749999973*0,01)			0,27			0,27		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:263841 * (lung.=35,0451357852355*0,01)			0,35			0,35		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:265337 * (lung.=32,1919287631619*0,01)			0,32			0,32		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:267432 * (lung.=27,7375000000029*0,01)			0,28			0,28		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:412305 * (lung.=251,854875090795*0,01)			2,52			2,52		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:265843 * (lung.=4,97083177605452*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:417043 * (lung.=51,5718645967722*0,01)			0,52			0,52		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:952857 * (lung.=42,3574109325858*0,01)			0,42			0,42		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:420557 * (lung.=267,872500000003*0,01)			2,68			2,68		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:266632 * (lung.=21,2375000000045*0,01)			0,21			0,21		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:266258 * (lung.=31,9538037631995*0,01)			0,32			0,32		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:414414 * (lung.=253,855600968112*0,01)			2,54			2,54		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:263385 * (lung.=111,265922358324*0,01)			1,11			1,11		
	A RIPORTARE						23,71		13´780´870,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						23,71		13´780´870,99
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:417689 * (lung.=27,7375000000052*0,01)			0,28			0,28		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:263236 * (lung.=190,795999022572*0,01)			1,91			1,91		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:417078 * (lung.=249,372500000006*0,01)			2,49			2,49		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:419093 * (lung.=251,872500000002*0,01)			2,52			2,52		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:952882 * (lung.=255,872499999997*0,01)			2,56			2,56		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:412145 * (lung.=177,622914970192*0,01)			1,78			1,78		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:263913 * (lung.=46,0657018978377*0,01)			0,46			0,46		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:416915 * (lung.=166,298263592838*0,01)			1,66			1,66		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:265413 * (lung.=25,4538037631776*0,01)			0,25			0,25		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:158495 * (lung.=395,630275132437*0,01)			3,96			3,96		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:952044 * (lung.=12,0623040012203*0,01)			0,12			0,12		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:263945 * (lung.=46,0657018978371*0,01)			0,46			0,46		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:263157 * (lung.=81,1233237363278*0,01)			0,81			0,81		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:411358 * (lung.=276,170700000002*0,01)			2,76			2,76		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:263778 * (lung.=187,416016818223*0,01)			1,87			1,87		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:417454 * (lung.=31,9538037631661*0,01)			0,32			0,32		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:263547 * (lung.=35,0451357852355*0,01)			0,35			0,35		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:267543 * (lung.=25,2375000000044*0,01)			0,25			0,25		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:268004 * (lung.=27,7375000000039*0,01)			0,28			0,28		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:263839 * (lung.=245,735562124469*0,01)			2,46			2,46		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:952073 * (lung.=74,8209326898296*0,01)			0,75			0,75		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:952275 * (lung.=66,4362500000009*0,01)			0,66			0,66		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:263866 * (lung.=197,99387327134*0,01)			1,98			1,98		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:952147 * (lung.=19,6182737735824*0,01)			0,20			0,20		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:265435 * (lung.=139,793697473431*0,01)			1,40			1,40		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:267093 * (lung.=31,9538037631596*0,01)			0,32			0,32		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:952121 * (lung.=31,9538037631545*0,01)			0,32			0,32		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:412016 * (lung.=72,0269394812908*0,01)			0,72			0,72		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:263497 * (lung.=32,6777335266039*0,01)			0,33			0,33		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:263383 * (lung.=55,8255106518511*0,01)			0,56			0,56		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:414086 * (lung.=104,430607342907*0,01)			1,04			1,04		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:263231 * (lung.=46,0657018978317*0,01)			0,46			0,46		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:263932 * (lung.=190,795999022572*0,01)			1,91			1,91		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:952085 * (lung.=23,5796082647259*0,01)			0,24			0,24		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:158487 * (lung.=706,491703682711*0,01)			7,06			7,06		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:952335 * (lung.=55,8012499999992*0,01)			0,56			0,56		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:263911 *								
	A R I P O R T A R E						69,77		13´780´870,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						69,77		13´780´870,99
	(lung.=250,755823213213*0,01)			2,51			2,51		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:416898 * (lung.=209,221875*0,01)			2,09			2,09		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:263771 * (lung.=31,0106527084761*0,01)			0,31			0,31		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:265860 * (lung.=4,52458562353954*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:952041 * (lung.=99,3012499999992*0,01)			0,99			0,99		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:263943 * (lung.=250,755823213202*0,01)			2,51			2,51		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:263504 * (lung.=177,806774585007*0,01)			1,78			1,78		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:416150 * (lung.=16,6223991115789*0,01)			0,17			0,17		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:414032 * (lung.=84,1106073429081*0,01)			0,84			0,84		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:263392 * (lung.=47,6071665064359*0,01)			0,48			0,48		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:412165 * (lung.=1,13278786300675*0,01)			0,01			0,01		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:952422 * (lung.=235,742598152711*0,01)			2,36			2,36		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:266307 * (lung.=25,1181250000073*0,01)			0,25			0,25		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:267833 * (lung.=31,9538037631609*0,01)			0,32			0,32		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:263545 * (lung.=245,735562124469*0,01)			2,46			2,46		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:263256 * (lung.=197,237816940559*0,01)			1,97			1,97		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:263863 * (lung.=33,4999617929452*0,01)			0,33			0,33		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:263167 * (lung.=255,878677146819*0,01)			2,56			2,56		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:952068 * (lung.=97,2218750000003*0,01)			0,97			0,97		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:265143 * (lung.=1402,07540946742*0,01)			14,02			14,02		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:952271 * (lung.=39,1564878480202*0,01)			0,39			0,39		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:265432 * (lung.=25,2375000000042*0,01)			0,25			0,25		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:1474533 * (lung.=21,2762358871825*0,01)			0,21			0,21		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:412290 * (lung.=0,76849582210854*0,01)			0,01			0,01		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:263495 * (lung.=226,185343049508*0,01)			2,26			2,26		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:266584 * (lung.=28,9538037631976*0,01)			0,29			0,29		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:266773 * (lung.=27,737500000003*0,01)			0,28			0,28		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:263379 * (lung.=102,02520684296*0,01)			1,02			1,02		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:267581 * (lung.=26,4538037631547*0,01)			0,26			0,26		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:263929 * (lung.=54,8784381055165*0,01)			0,55			0,55		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:267435 * (lung.=128,36847448631*0,01)			1,28			1,28		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:422824 * (lung.=87,9362500000009*0,01)			0,88			0,88		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:416849 * (lung.=174,947650415536*0,01)			1,75			1,75		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:263769 * (lung.=237,409561430238*0,01)			2,37			2,37		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:265350 * (lung.=25,8724999999957*0,01)			0,26			0,26		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:419033 * (lung.=156,363000436266*0,01)			1,56			1,56		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:263844 * (lung.=191,673450112803*0,01)			1,92			1,92		
	A R I P O R T A R E						122,29		13´780´870,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						122,29		13´780´870,99
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:417053 * (lung.=109,536494019313*0,01)			1,10			1,10		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:417343 * (lung.=31,9538037631642*0,01)			0,32			0,32		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:267137 * (lung.=27,7375000000004*0,01)			0,28			0,28		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:416139 * (lung.=161,306054920227*0,01)			1,61			1,61		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:414622 * (lung.=253,855600968109*0,01)			2,54			2,54		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:417692 * (lung.=571,062033014811*0,01)			5,71			5,71		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:412155 * (lung.=45,7857779728027*0,01)			0,46			0,46		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:263251 * (lung.=39,6238839798479*0,01)			0,40			0,40		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:263861 * (lung.=260,27376268548*0,01)			2,60			2,60		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:952894 * (lung.=52,1654229444338*0,01)			0,52			0,52		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:263163 * (lung.=250,755823213215*0,01)			2,51			2,51		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:263916 * (lung.=190,79599902257*0,01)			1,91			1,91		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:416602 * (lung.=200,262658203154*0,01)			2,00			2,00		
	SOMMANO...	m					144,25	21,00	3´029,25
1678 / 877 03IM.335.FS.0032	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni fredda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 32 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 14 - Piano quarto								
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:268007 * (lung.=57,5383306172647*0,01)			0,58			0,58		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:952222 * (lung.=136,37829652125*0,01)			1,36			1,36		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:267880 * (lung.=573,49029575267*0,01)			5,73			5,73		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:952232 * (lung.=61,8836144825236*0,01)			0,62			0,62		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:267196 * (lung.=55,6937068622292*0,01)			0,56			0,56		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:266819 * (lung.=41,0205563478135*0,01)			0,41			0,41		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:267748 * (lung.=711,376635384425*0,01)			7,11			7,11		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:265167 * (lung.=234,037828536378*0,01)			2,34			2,34		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:421048 * (lung.=107,12687500045*0,01)			1,07			1,07		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:952172 * (lung.=71,1141557111748*0,01)			0,71			0,71		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:415589 * (lung.=74,0364994371837*0,01)			0,74			0,74		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:267295 * (lung.=432,889820011096*0,01)			4,33			4,33		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:265169 * (lung.=218,32112981585*0,01)			2,18			2,18		
	SOMMANO...	m					27,74	27,17	753,70
1679 / 881 03IM.335.FS.0050	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni fredda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 50 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione								
	A RIPORTARE								13´784´653,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								13´784´653,94
	SbCat 14 - Piano quarto								
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:266452 *								
	(lung.=1041,30970215783*0,01)					10,41		10,41	
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:266310 *								
	(lung.=483,049620051859*0,01)					4,83		4,83	
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:412304 *								
	(lung.=3,81020287622406*0,01)					0,04		0,04	
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:406364 *								
	(lung.=193,464403742981*0,01)					1,93		1,93	
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:1510901 *								
	(lung.=45,7888210971404*0,01)					0,46		0,46	
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:952421 *								
	(lung.=6,42400718268411*0,01)					0,06		0,06	
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:417077 *								
	(lung.=6,21434438794318*0,01)					0,06		0,06	
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:412209 *								
	(lung.=2,53999390400092*0,01)					0,03		0,03	
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:952881 *								
	(lung.=6,54337044398189*0,01)					0,07		0,07	
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:265197 *								
	(lung.=234,200688088951*0,01)					2,34		2,34	
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:419092 *								
	(lung.=1,64722937941063*0,01)					0,02		0,02	
	SOMMANO...	m					20,25	39,28	795,42
1680 / 892	IMPIANTI MECCANICI								
03IM.335.FS.0075	IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE								
	Tubazioni fredda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 80								
	SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione								
	Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione								
	SbCat 14 - Piano quarto								
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:541388 *								
	(lung.=370,133124999998*0,01)					3,70		3,70	
	SOMMANO...	m					3,70	58,50	216,45
1681 / 899	IMPIANTI MECCANICI								
03IM.335.RS.0016	IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE								
	Tubazioni ricircolo sanitaria - acciaio inox isolato - DN 15								
	SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione								
	Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione								
	SbCat 14 - Piano quarto								
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:417639 *								
	(lung.=32,3506787631555*0,01)					0,32		0,32	
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:265318 *								
	(lung.=33,8588037631536*0,01)					0,34		0,34	
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:535425 *								
	(lung.=110,795516300217*0,01)					1,11		1,11	
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:1539716 *								
	(lung.=702,240437337656*0,01)					7,02		7,02	
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:265389 *								
	(lung.=26,7238037631496*0,01)					0,27		0,27	
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:158672 *								
	(lung.=2,53525594065862*0,01)					0,03		0,03	
	SOMMANO...	m					9,09	12,94	117,62
1682 / 908	IMPIANTI MECCANICI								
03IM.335.RS.0020	IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE								
	Tubazioni ricircolo sanitaria - acciaio inox isolato - DN 20								
	SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione								
	Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione								
	SbCat 14 - Piano quarto								
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:263501 *								
	(lung.=8,87383871001954*0,01)					0,09		0,09	
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:266677 *								
	A RIPORTARE						0,09		13´785´783,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						0,09		13´785´783,43
	(lung.=392,871547016497*0,01) Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:263859 * (lung.=188,581272044928*0,01) Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:263113 * (lung.=6,02942292494043*0,01) Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:266202 * (lung.=497,39155013536*0,01) Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:263141 * (lung.=181,383397796157*0,01) Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:267786 * (lung.=67,9820702788157*0,01) Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:263923 * (lung.=11,5425424761962*0,01) Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:267046 * (lung.=426,253903247804*0,01) Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:263337 * (lung.=109,903673534949*0,01) Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:417642 * (lung.=1359,8931939648*0,01) Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:263939 * (lung.=13,2768959402714*0,01) Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:266992 * (lung.=114,226720901185*0,01) Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:263329 * (lung.=3,80840785154443*0,01) Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:263909 * (lung.=183,447147796154*0,01) Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:952142 * (lung.=27,3195115992859*0,01) Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:263133 * (lung.=186,872715714144*0,01) Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:1960761 * (lung.=152,893193964831*0,01) Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:263401 * (lung.=119,37629838689*0,01) Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:158274 * (lung.=401,803453620248*0,01) Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:267509 * (lung.=716,073828412755*0,01) Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:266815 * (lung.=27,6609605854495*0,01) Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:267916 * (lung.=32,5888037631579*0,01) Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:1960709 * (lung.=649,360464293699*0,01) Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:267663 * (lung.=10,3748607830808*0,01) Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:952133 * (lung.=30,5390002115862*0,01) Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:267192 * (lung.=6,02942292493955*0,01) Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:266490 * (lung.=140,450478963453*0,01) Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:263835 * (lung.=182,260848886411*0,01) Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:263115 * (lung.=27,6609605854509*0,01) Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:417726 * (lung.=32,5888037631565*0,01) Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:263143 * (lung.=11,0208821650739*0,01) Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:263925 * (lung.=183,447147796156*0,01) Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:267626 * (lung.=27,0888037631566*0,01) Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:1511029 * (lung.=26,62506298464*0,01) Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:263941 * (lung.=183,447147796145*0,01) Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:263341 * (lung.=67,735167869126*0,01) Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:158262 * (lung.=44,0312499999983*0,01)			3,93 1,89 0,06 4,97 1,81 0,68 0,12 4,26 1,10 13,60 0,13 1,14 0,04 1,83 0,27 1,87 1,53 1,19 4,02 7,16 0,28 0,33 6,49 0,10 0,31 0,06 1,40 1,82 0,28 0,33 0,11 1,83 0,27 0,27 1,83 0,68 0,44			3,93 1,89 0,06 4,97 1,81 0,68 0,12 4,26 1,10 13,60 0,13 1,14 0,04 1,83 0,27 1,87 1,53 1,19 4,02 7,16 0,28 0,33 6,49 0,10 0,31 0,06 1,40 1,82 0,28 0,33 0,11 1,83 0,27 0,27 1,83 0,68 0,44		
	A RIPORTARE						68,52		13´785´783,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						68,52		13´785´783,43
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:263499 * (lung.=167,84717983395*0,01)			1,68			1,68		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:406233 * (lung.=203*0,01)			2,03			2,03		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:265161 * (lung.=14,5738135125747*0,01)			0,15			0,15		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:263857 * (lung.=4,36432133294019*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:952144 * (lung.=31,5606250000035*0,01)			0,32			0,32		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:263139 * (lung.=16,7740017981112*0,01)			0,17			0,17		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:267388 * (lung.=558,23937154705*0,01)			5,58			5,58		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:158288 * (lung.=798,4907997357*0,01)			7,98			7,98		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:265880 * (lung.=162,15791282084*0,01)			1,62			1,62		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:267919 * (lung.=144,127719545097*0,01)			1,44			1,44		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:267666 * (lung.=77,3725731765217*0,01)			0,77			0,77		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:267194 * (lung.=27,6609605854616*0,01)			0,28			0,28		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:266353 * (lung.=999,803062944716*0,01)			10,00			10,00		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:263357 * (lung.=114,012990537409*0,01)			1,14			1,14		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:265171 * (lung.=205,099077963787*0,01)			2,05			2,05		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:952136 * (lung.=710,880949217213*0,01)			7,11			7,11		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:1960716 * (lung.=17,7537500000009*0,01)			0,18			0,18		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:263397 * (lung.=57,2719014940173*0,01)			0,57			0,57		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:263907 * (lung.=11,1347874822581*0,01)			0,11			0,11		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:263541 * (lung.=182,26084888641*0,01)			1,82			1,82		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:263131 * (lung.=5,98269962268051*0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:263145 * (lung.=28,8274501638272*0,01)			0,29			0,29		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:267506 * (lung.=32,5888037631586*0,01)			0,33			0,33		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:263349 * (lung.=5,70403535239607*0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:417729 * (lung.=190,586335058287*0,01)			1,91			1,91		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:1960696 * (lung.=178,538001283428*0,01)			1,79			1,79		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:266813 * (lung.=6,02942292494235*0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:267629 * (lung.=125,269121022236*0,01)			1,25			1,25		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:263389 * (lung.=6,06299999999871*0,01)			0,06			0,06		
	SOMMANO...	m					119,37	16,98	2´026,90
1683 / 923 03IM.335.RS.0025	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni ricircolo sanitaria - acciaio inox isolato - DN 25 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 14 - Piano quarto								
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:541514 * (lung.=376,175053763153*0,01)			3,76			3,76		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:266487 * (lung.=28,9538037631742*0,01)			0,29			0,29		
	A RIPORTARE						4,05		13´787´810,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						4,05		13′787′810,33
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:266674 * (lung.=31,9538037631622*0,01)			0,32			0,32		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:266199 * (lung.=31,953803763177*0,01)			0,32			0,32		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:267783 * (lung.=31,953803763156*0,01)			0,32			0,32		
	SOMMANO...	m					5,01	21,00	105,21
1684 / 934 03IM.335.RS.0032	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni ricircolo sanitaria - acciaio inox isolato - DN 32 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 14 - Piano quarto Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:263543 * (lung.=2,89668692242514*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:263837 * (lung.=2,89668692242541*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:267043 * (lung.=31,3188037631585*0,01)			0,31			0,31		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:266350 * (lung.=48,8992276033194*0,01)			0,49			0,49		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:266989 * (lung.=23,3188037631568*0,01)			0,23			0,23		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:267385 * (lung.=31,3188037631628*0,01)			0,31			0,31		
	SOMMANO...	m					1,40	27,17	38,04
1685 / 1644 03IM.335.AL.0060	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Allacciamenti Allacciamenti completi di apparecchi sanitari all'interno di bagni, cucine e altri locali, eseguiti con materiali previsti nel presente listino. Tipi di allacciamenti: - acqua fredda e acqua calda, con scarico Inclusioni: - valvola d'intercettazione generale DN15 ubicata in prossimità del locale, tipo da incasso con cappuccio cromato o a sfera con eventuale cassetta a muro; - tubazione di alimentazione DN15 (completa di maggiorazione 50% per raccorderia) da valvola generale ad apparecchio sanitario, in materiale metallico o plastico; - guaina isolante spessore 9 mm, per tubazione d'alimentazione; - tubazione di scarico DE40 (completa di maggiorazione 300% per raccorderia) da apparecchio sanitario a colonna di scarico, in pead. Gli isolamenti adottati saranno conformi a quanto prescritto per la specifica attività in materia di prevenzione incendi. SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 14 - Piano quarto						29,00		
	SOMMANO...	Cadauno					29,00	179,25	5′198,25
1686 / 1653 03IM.335.AL.0070	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Allacciamenti Allacciamenti completi di apparecchi sanitari all'interno di bagni, cucine e altri locali, eseguiti con materiali previsti nel presente listino. Tipi di allacciamenti: - acqua fredda o acqua calda, con scarico								
	A RIPORTARE								13′793′151,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								13´793´151,83
	Inclusioni: - tubazione di alimentazione DN15 (completa di maggiorazione 50% per raccorderia) da valvola generale ad apparecchio sanitario, in materiale metallico o plastico; - guaina isolante spessore 9 mm, per tubazione d'alimentazione; - tubazione di scarico DE110 (completa di maggiorazione 300% per raccorderia) da apparecchio sanitario a colonna di scarico, in pead. Gli isolamenti adottati saranno conformi a quanto prescritto per la specifica attività in materia di prevenzione incendi. SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 14 - Piano quarto						11,00		
	SOMMANO...	Cadauno					11,00	179,25	1´971,75
1687 / 3734 03IM.335.CS.0016	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni calda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 15 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 14 - Piano quarto a detrarre: Tubazione:Acqua calda sanitaria			6,81			-6,81		
	SI DETRAGGONO...	m					-6,81	12,94	-88,12
1688 / 3735 M.02.05.03.02	F.P.O. di tubazione in polipropilene PP-R fibrorinforzato, a bassa dilatazione, per il trasporto di acqua potabile calda o fredda, comprensiva di staffaggi e ancoraggi (esclusi pezzi speciali TEE e curve). Nel diametro DE 20 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 14 - Piano quarto Variante 02 Tubazioni acqua calda sanitaria			154,00			154,00		
	SOMMANO...	m					154,00	16,01	2´465,54
1689 / 3736 TOS21_06.I04.063.002	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x28 (3/4") SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 14 - Piano quarto Variante 02 Isolamento Tubazioni acqua calda sanitaria			154,00			154,00		
	SOMMANO...	m					154,00	3,85	592,90
1690 / 3737 03IM.335.CS.0020	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni calda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 20 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 14 - Piano quarto a detrarre:								
	A RIPORTARE								13´798´093,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								13´798´093,90
	Tubazione:Acqua calda sanitaria			24,02			-24,02		
	SI DETRAGGONO...	m					-24,02	16,98	-407,86
1691 / 3738 M.02.05.03.03	F.P.O. di tubazione in polipropilene PP-R fibrorinforzato, a bassa dilatazione, per il trasporto di acqua potabile calda o fredda, comprensiva di staffaggi e ancoraggi (esclusi pezzi speciali TEE e curve). Nel diametro DE 25 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 14 - Piano quarto Variante 02 Tubazioni acqua calda sanitaria			44,00			44,00		
	SOMMANO...	m					44,00	25,76	1´133,44
1692 / 3739 TOS21_06.I04.063.003	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x35 (1") SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 14 - Piano quarto Variante 02 Isolamento Tubazioni acqua calda sanitaria			44,00			44,00		
	SOMMANO...	m					44,00	4,16	183,04
1693 / 3740 03IM.335.CS.0025	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni calda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 25 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 14 - Piano quarto a detrarre: Tubazione:Acqua calda sanitaria			33,05			-33,05		
	SI DETRAGGONO...	m					-33,05	21,00	-694,05
1694 / 3741 M.02.05.03.04	F.P.O. di tubazione in polipropilene PP-R fibrorinforzato, a bassa dilatazione, per il trasporto di acqua potabile calda o fredda, comprensiva di staffaggi e ancoraggi (esclusi pezzi speciali TEE e curve). Nel diametro DE 32 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 14 - Piano quarto Variante 02 Tubazioni acqua calda sanitaria			81,00			81,00		
	SOMMANO...	m					81,00	30,42	2´464,02
1695 / 3742 TOS21_06.I04.063.004	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x42 (1" 1/4) SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione								
	A RIPORTARE								13´800´772,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								13´800´772,49
	SbCat 14 - Piano quarto Variante 02 Tubazioni acqua calda sanitaria			81,00			81,00		
	SOMMANO...	m					81,00	5,25	425,25
1696 / 3743 03IM.335.CS.0032	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni calda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 32 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 14 - Piano quarto a detrarre: Tubazione:Acqua calda sanitaria			17,69			-17,69		
	SI DETRAGGONO...	m					-17,69	27,17	-480,64
1697 / 3744 M.02.05.03.05	Nel diametro DE 40 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 14 - Piano quarto Variante 02 Tubazioni acqua calda sanitaria			23,00			23,00		
	SOMMANO...	m					23,00	35,16	808,68
1698 / 3745 TOS21_06.I04.063.005	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x48 (1" 1/2) SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 14 - Piano quarto Variante 02 Isolamento Tubazioni acqua calda sanitaria			23,00			23,00		
	SOMMANO...	m					23,00	5,60	128,80
1699 / 3746 M.02.05.03.06	F.P.O. di tubazione in polipropilene PP-R fibrorinforzato, a bassa dilatazione, per il trasporto di acqua potabile calda o fredda, comprensiva di staffaggi e ancoraggi (esclusi pezzi speciali TEE e curve). Nel diametro DE 50 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 14 - Piano quarto Variante 02 Tubazioni acqua calda sanitaria			5,00			5,00		
	SOMMANO...	m					5,00	41,34	206,70
1700 / 3747 TOS21_06.I04.063.006	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x60 (2") SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 14 - Piano quarto								
	A RIPORTARE								13´801´861,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								13´801´861,28
	Variante 02 Isolamento Tubazioni acqua calda sanitaria			5,00			5,00		
	SOMMANO...	m					5,00	7,34	36,70
1701 / 3748 03IM.335.CS.0063	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni calda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 60 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 14 - Piano quarto a detrarre: Tubazione:Acqua calda sanitaria * (lung.=374,270053763153*0,01)			3,74			-3,74		
	SI DETRAGGONO...	m					-3,74	50,20	-187,75
1702 / 3749 03IM.335.FS.0016	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni fredda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 15 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 14 - Piano quarto a detrarre: Tubazione:Acqua fredda sanitaria			257,02			-257,02		
	SI DETRAGGONO...	m					-257,02	12,94	-3´325,84
1703 / 3750 M.02.05.03.02	F.P.O. di tubazione in polipropilene PP-R fibrorinforzato, a bassa dilatazione, per il trasporto di acqua potabile calda o fredda, comprensiva di staffaggi e ancoraggi (esclusi pezzi speciali TEE e curve). Nel diametro DE 20 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 14 - Piano quarto Variante 02 Tubazioni acqua fredda			124,00			124,00		
	SOMMANO...	m					124,00	16,01	1´985,24
1704 / 3751 TOS21_06.I04.063.002	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x28 (3/4") SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 14 - Piano quarto Variante 02 Isolamento Tubazioni acqua fredda			124,00			124,00		
	SOMMANO...	m					124,00	3,85	477,40
1705 / 3752 03IM.335.FS.0020	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni fredda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 20 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 14 - Piano quarto a detrarre: Tubazione:Acqua fredda sanitaria			30,12			-30,12		
	A RIPORTARE						-30,12		13´800´847,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						-30,12		13´800´847,03
	SI DETRAGGONO...	m					-30,12	16,98	-511,44
1706 / 3753 M.02.05.03.03	F.P.O. di tubazione in polipropilene PP-R fibrorinforzato, a bassa dilatazione, per il trasporto di acqua potabile calda o fredda, comprensiva di staffaggi e ancoraggi (esclusi pezzi speciali TEE e curve). Nel diametro DE 25 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 14 - Piano quarto Variante 02 Tubazioni acqua fredda			18,00			18,00		
	SOMMANO...	m					18,00	25,76	463,68
1707 / 3754 TOS21_06.I04.063.003	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x35 (1") SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 14 - Piano quarto Variante 02 Isolamento Tubazioni acqua fredda			18,00			18,00		
	SOMMANO...	m					18,00	4,16	74,88
1708 / 3755 03IM.335.FS.0025	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni fredda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 25 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 14 - Piano quarto a detrarre: Tubazione:Acqua fredda sanitaria			144,25			-144,25		
	SI DETRAGGONO...	m					-144,25	21,00	-3´029,25
1709 / 3756 M.02.05.03.04	F.P.O. di tubazione in polipropilene PP-R fibrorinforzato, a bassa dilatazione, per il trasporto di acqua potabile calda o fredda, comprensiva di staffaggi e ancoraggi (esclusi pezzi speciali TEE e curve). Nel diametro DE 32 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 14 - Piano quarto Variante 02 Tubazioni acqua fredda			120,00			120,00		
	SOMMANO...	m					120,00	30,42	3´650,40
1710 / 3757 TOS21_06.I04.063.004	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x42 (1" 1/4) SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 14 - Piano quarto								
	A RIPORTARE								13´801´495,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								13´801´495,30
	Variante 02 Isolamento Tubazioni acqua fredda			120,00			120,00		
	SOMMANO...	m					120,00	5,25	630,00
1711 / 3758 03IM.335.FS.0032	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni fredda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 32 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 14 - Piano quarto a detrarre: Tubazione:Acqua fredda sanitaria			27,74			-27,74		
	SI DETRAGGONO...	m					-27,74	27,17	-753,70
1712 / 3759 M.02.05.03.05	Nel diametro DE 40 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 14 - Piano quarto Variante 02 Tubazioni acqua calda sanitaria			27,00			27,00		
	SOMMANO...	m					27,00	35,16	949,32
1713 / 3760 TOS21_06.I04.063.005	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x48 (1" 1/2) SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 14 - Piano quarto Variante 02 Isolamento Tubazioni acqua fredda			27,00			27,00		
	SOMMANO...	m					27,00	5,60	151,20
1714 / 3761 M.02.05.03.06	F.P.O. di tubazione in polipropilene PP-R fibrorinforzato, a bassa dilatazione, per il trasporto di acqua potabile calda o fredda, comprensiva di staffaggi e ancoraggi (esclusi pezzi speciali TEE e curve). Nel diametro DE 50 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 14 - Piano quarto Variante 02 Tubazioni acqua fredda			16,00			16,00		
	SOMMANO...	m					16,00	41,34	661,44
1715 / 3762 TOS21_06.I04.063.006	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x60 (2") SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 14 - Piano quarto Variante 02								
	A RIPORTARE								13´803´133,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								13´803´133,56
	Isolamento Tubazioni acqua fredda			16,00			16,00		
	SOMMANO...	m					16,00	7,34	117,44
1716 / 3763 03IM.335.FS.0050	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni fredda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 50 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 14 - Piano quarto a detrarre: Tubazione:Acqua fredda sanitaria			20,25			-20,25		
	SI DETRAGGONO...	m					-20,25	39,28	-795,42
1717 / 3764 M.02.05.03.07	F.P.O. di tubazione in polipropilene PP-R fibrorinforzato, a bassa dilatazione, per il trasporto di acqua potabile calda o fredda, comprensiva di staffaggi e ancoraggi (esclusi pezzi speciali TEE e curve). Nel diametro DE 63 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 14 - Piano quarto Variante 02 Tubazioni acqua fredda			22,00			22,00		
	SOMMANO...	m					22,00	51,62	1´135,64
1718 / 3765 TOS21_06.I04.063.007	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x76 (2" 1/2) SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 14 - Piano quarto Variante 02 Tubazioni acqua fredda			22,00			22,00		
	SOMMANO...	m					22,00	9,02	198,44
1719 / 3766 03IM.335.FS.0075	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni fredda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 80 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 14 - Piano quarto a detrarre: Tubazione:Acqua fredda sanitaria * (lung.=370,133124999998*0,01)			3,70			-3,70		
	SI DETRAGGONO...	m					-3,70	58,50	-216,45
1720 / 3767 03IM.335.RS.0016	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni ricircolo sanitaria - acciaio inox isolato - DN 15 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 14 - Piano quarto a detrarre: Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria			9,09			-9,09		
	A RIPORTARE						-9,09		13´803´573,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						-9,09		13´803´573,21
	SI DETRAGGONO...	m					-9,09	12,94	-117,62
1721 / 3768 M.02.05.03.02	F.P.O. di tubazione in polipropilene PP-R fibrorinforzato, a bassa dilatazione, per il trasporto di acqua potabile calda o fredda, comprensiva di staffaggi e ancoraggi (esclusi pezzi speciali TEE e curve). Nel diametro DE 20 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 14 - Piano quarto Variante 02 Tubazioni ricircolo acqua calda sanitaria			2,00			2,00		
	SOMMANO...	m					2,00	16,01	32,02
1722 / 3769 TOS21_06.I04.063.002	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x28 (3/4") SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 14 - Piano quarto Variante 02 Isolamento Tubazioni ricircolo acqua calda sanitaria			2,00			2,00		
	SOMMANO...	m					2,00	3,85	7,70
1723 / 3770 03IM.335.RS.0020	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni ricircolo sanitaria - acciaio inox isolato - DN 20 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 14 - Piano quarto a detrarre: Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria			119,37			-119,37		
	SI DETRAGGONO...	m					-119,37	16,98	-2´026,90
1724 / 3771 M.02.05.03.03	F.P.O. di tubazione in polipropilene PP-R fibrorinforzato, a bassa dilatazione, per il trasporto di acqua potabile calda o fredda, comprensiva di staffaggi e ancoraggi (esclusi pezzi speciali TEE e curve). Nel diametro DE 25 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 14 - Piano quarto Variante 02 Tubazioni ricircolo acqua calda sanitaria			133,00			133,00		
	SOMMANO...	m					133,00	25,76	3´426,08
1725 / 3772 TOS21_06.I04.063.003	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x35 (1") SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 14 - Piano quarto Variante 02								
	A RIPORTARE								13´804´894,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								13´804´894,49
	Isolamento Tubazioni ricircolo acqua calda sanitaria			133,00			133,00		
	SOMMANO...	m					133,00	4,16	553,28
1726 / 3773 03IM.335.RS.0025	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni ricircolo sanitaria - acciaio inox isolato - DN 25 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 14 - Piano quarto a detrarre: Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria			5,01			-5,01		
	SI DETRAGGONO...	m					-5,01	21,00	-105,21
1727 / 3774 M.02.05.03.04	F.P.O. di tubazione in polipropilene PP-R fibrorinforzato, a bassa dilatazione, per il trasporto di acqua potabile calda o fredda, comprensiva di staffaggi e ancoraggi (esclusi pezzi speciali TEE e curve). Nel diametro DE 32 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 14 - Piano quarto Variante 02 Tubazioni ricircolo acqua calda sanitaria			2,00			2,00		
	SOMMANO...	m					2,00	30,42	60,84
1728 / 3775 TOS21_06.I04.063.004	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x42 (1" 1/4) SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 14 - Piano quarto Variante 02 Isolamento Tubazioni ricircolo acqua calda sanitaria			2,00			2,00		
	SOMMANO...	m					2,00	5,25	10,50
1729 / 3776 03IM.335.RS.0032	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni ricircolo sanitaria - acciaio inox isolato - DN 32 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 14 - Piano quarto a detrarre: Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria			1,40			-1,40		
	SI DETRAGGONO...	m					-1,40	27,17	-38,04
1730 / 3777 M.02.05.03.05	Nel diametro DE 40 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 14 - Piano quarto Variante 02 Tubazioni acqua ricircolo			2,00			2,00		
	SOMMANO...	m					2,00	35,16	70,32
1731 / 3778	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso								
	A RIPORTARE								13´805´446,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								13´805´446,18
TOS21_06.I04.063.005	a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x48 (1" 1/2) SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 14 - Piano quarto Variante 02 Isolamento Tubazioni acqua ricircolo			2,00			2,00		
	SOMMANO...	m					2,00	5,60	11,20
	Piano quinto (SbCat 15)								
1732 / 809 03IM.335.CS.0016	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni calda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 15 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 15 - Piano quinto Tubazione:Acqua calda sanitaria:536740 *								
	(lung.=155,938131238521*0,01)			1,56			1,56		
	Tubazione:Acqua calda sanitaria:536720 *								
	(lung.=241,795648843184*0,01)			2,42			2,42		
	Tubazione:Acqua calda sanitaria:954887 *								
	(lung.=2,53999898400089*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua calda sanitaria:954888 *								
	(lung.=181,590000000001*0,01)			1,82			1,82		
	Tubazione:Acqua calda sanitaria:954884 *								
	(lung.=49,0140004370004*0,01)			0,49			0,49		
	SOMMANO...	m					6,32	12,94	81,78
1733 / 815 03IM.335.CS.0020	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni calda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 20 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 15 - Piano quinto Tubazione:Acqua calda sanitaria:535470 *								
	(lung.=43,2722680354498*0,01)			0,43			0,43		
	Tubazione:Acqua calda sanitaria:535468 *								
	(lung.=112,25375*0,01)			1,12			1,12		
	Tubazione:Acqua calda sanitaria:535477 *								
	(lung.=14,8121069645474*0,01)			0,15			0,15		
	SOMMANO...	m					1,70	16,98	28,87
1734 / 822 03IM.335.CS.0025	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni calda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 25 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 15 - Piano quinto Tubazione:Acqua calda sanitaria:1511644 *								
	(lung.=860,805462372635*0,01)			8,61			8,61		
	SOMMANO...	m					8,61	21,00	180,81
1735 / 826 03IM.335.CS.0032	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE								
	A RIPORTARE								13´805´748,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								13´805´748,84
	Tubazioni calda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 32 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 15 - Piano quinto Tubazione:Acqua calda sanitaria:959403 * (lung.=160,94633301201*0,01)			1,61			1,61		
	SOMMANO...	m					1,61	27,17	43,74
1736 / 830 03IM.335.CS.0063	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni calda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 60 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 15 - Piano quinto Tubazione:Acqua calda sanitaria:1511593 * (lung.=331,277446751002*0,01)			3,31			3,31		
	SOMMANO...	m					3,31	50,20	166,16
1737 / 840 03IM.335.FS.0016	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni fredda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 15 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 15 - Piano quinto Tubazione:Acqua fredda sanitaria:959101 * (lung.=2,53999898400082*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:955039 * (lung.=85,5963465277844*0,01)			0,86			0,86		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:429066 * (lung.=2,53999898400105*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:430172 * (lung.=19,7435963319041*0,01)			0,20			0,20		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:431014 * (lung.=39,8811821200583*0,01)			0,40			0,40		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:435464 * (lung.=55,9767452930233*0,01)			0,56			0,56		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:433464 * (lung.=185,753484651895*0,01)			1,86			1,86		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:434619 * (lung.=0,841680506345611*0,01)			0,01			0,01		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:959042 * (lung.=165,59*0,01)			1,66			1,66		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:440437 * (lung.=57,3737585995111*0,01)			0,57			0,57		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:436251 * (lung.=396,360851238256*0,01)			3,96			3,96		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:436675 * (lung.=1,41923982790381*0,01)			0,01			0,01		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:959190 * (lung.=125,634374999999*0,01)			1,26			1,26		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:431237 * (lung.=199,674866053857*0,01)			2,00			2,00		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:438228 * (lung.=184,422987877119*0,01)			1,84			1,84		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:432950 * (lung.=158,090000000001*0,01)			1,58			1,58		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:429197 * (lung.=44,6506674386497*0,01)			0,45			0,45		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:439137 * (lung.=416,014375001089*0,01)			4,16			4,16		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:954810 * (lung.=2,53999898400096*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:955473 * (lung.=52,5712500000003*0,01)			0,53			0,53		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:959129 * (lung.=2,53999898400087*0,01)			0,03			0,03		
	A RIPORTARE						22,03		13´805´958,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						22,03		13´805´958,74
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:432351 * (lung.=2,53999898400091*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:428205 * (lung.=194,590000000003*0,01)			1,95			1,95		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:429466 * (lung.=2,53999898400105*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:431580 * (lung.=211,213125654961*0,01)			2,11			2,11		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:430578 * (lung.=204,140902085643*0,01)			2,04			2,04		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:954927 * (lung.=165,59*0,01)			1,66			1,66		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:443409 * (lung.=52,6078982770028*0,01)			0,53			0,53		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:959079 * (lung.=139,533762230811*0,01)			1,40			1,40		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:434133 * (lung.=51,0226443260078*0,01)			0,51			0,51		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:536663 * (lung.=228,02665595068*0,01)			2,28			2,28		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:955656 * (lung.=112,237016849942*0,01)			1,12			1,12		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:440913 * (lung.=293,419488011106*0,01)			2,93			2,93		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:435962 * (lung.=158,090227921287*0,01)			1,58			1,58		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:440330 * (lung.=287,088473919355*0,01)			2,87			2,87		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:438437 * (lung.=68,6240661578723*0,01)			0,69			0,69		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:439441 * (lung.=219,864965827877*0,01)			2,20			2,20		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:954848 * (lung.=68,2511291022619*0,01)			0,68			0,68		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:430879 * (lung.=408,628728990581*0,01)			4,09			4,09		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:959156 * (lung.=165,59*0,01)			1,66			1,66		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:433284 * (lung.=430,791521645904*0,01)			4,31			4,31		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:432798 * (lung.=430,791521666953*0,01)			4,31			4,31		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:954781 * (lung.=158,090000000001*0,01)			1,58			1,58		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:432515 * (lung.=396,438381791013*0,01)			3,96			3,96		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:431776 * (lung.=68,0797455724558*0,01)			0,68			0,68		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:439687 * (lung.=199,678692358938*0,01)			2,00			2,00		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:955076 * (lung.=32,1111638078019*0,01)			0,32			0,32		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:959102 * (lung.=158,09*0,01)			1,58			1,58		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:430254 * (lung.=203,039151562483*0,01)			2,03			2,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:438860 * (lung.=108,639161737242*0,01)			1,09			1,09		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:431087 * (lung.=33,3814013286075*0,01)			0,33			0,33		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:435669 * (lung.=2,53999898400081*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:428083 * (lung.=78,5464390767054*0,01)			0,79			0,79		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:954900 * (lung.=67,1746284208685*0,01)			0,67			0,67		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:434620 * (lung.=182,931466276156*0,01)			1,83			1,83		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:437192 * (lung.=32,6150426953062*0,01)			0,33			0,33		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:440477 * (lung.=2,5399989840008*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:436676 *								
	A R I P O R T A R E						78,26		13´805´958,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						78,26		13´805´958,74
	(lung.=182,052717936094*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:439808 * (lung.=39,8046325816662*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:443214 * (lung.=117,374565709158*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:430471 * (lung.=32,0318979277473*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:439154 * (lung.=166,995258021064*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:954811 * (lung.=158,090000000002*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:432660 * (lung.=64,6196759688196*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:959130 * (lung.=165,59*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:432352 * (lung.=158,090000000001*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:429467 * (lung.=199,850902085639*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:431636 * (lung.=403,892781623504*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:428257 * (lung.=4,31783360853321*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:433113 * (lung.=40,2680445174016*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:443465 * (lung.=12,5399989840022*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:959081 * (lung.=2,53999898400082*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:434207 * (lung.=2,53999898400081*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:440966 * (lung.=2,53999898400083*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:536678 * (lung.=160,492820253841*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:437705 * (lung.=71,4457954352246*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:440340 * (lung.=42,0083522342333*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:438494 * (lung.=2,54057614213404*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:954850 * (lung.=162,57125*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:436145 * (lung.=381,675970994493*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:436567 * (lung.=375,588562961628*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:429622 * (lung.=33,7918567311241*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:430889 * (lung.=58,0573780026455*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:433300 * (lung.=79,7419020512241*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:959170 * (lung.=126,177336668751*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:432814 * (lung.=37,1124921186962*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:443631 * (lung.=64,992464658018*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:955273 * (lung.=138,655626331426*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:439695 * (lung.=31,490520609057*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:432551 * (lung.=52,7724210278618*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:431831 * (lung.=1,03999930470647*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:428511 * (lung.=99,9358233179871*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:431178 * (lung.=2,03999930470601*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:430298 * (lung.=19,7435963319032*0,01)			1,82 0,40 1,17 0,32 1,67 1,58 0,65 1,66 1,58 2,00 4,04 0,04 0,40 0,13 0,03 0,03 0,03 1,60 0,71 0,42 0,03 1,63 3,82 3,76 0,34 0,58 0,80 1,26 0,37 0,65 1,39 0,31 0,53 0,01 1,00 0,02 0,20			1,82 0,40 1,17 0,32 1,67 1,58 0,65 1,66 1,58 2,00 4,04 0,04 0,40 0,13 0,03 0,03 0,03 1,60 0,71 0,42 0,03 1,63 3,82 3,76 0,34 0,58 0,80 1,26 0,37 0,65 1,39 0,31 0,53 0,01 1,00 0,02 0,20		
	A R I P O R T A R E						115,24		13´805´958,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						115,24		13´805´958,74
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:442534 * (lung.=49,5829464245253*0,01)			0,50			0,50		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:435670 * (lung.=158,090000000001*0,01)			1,58			1,58		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:433728 * (lung.=75,1737664735989*0,01)			0,75			0,75		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:428116 * (lung.=61,6321593824232*0,01)			0,62			0,62		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:954903 * (lung.=2,53999898400089*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:232856 * (lung.=395,672840820663*0,01)			3,96			3,96		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:959059 * (lung.=116,640190709153*0,01)			1,17			1,17		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:440478 * (lung.=161,52882263144*0,01)			1,62			1,62		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:437204 * (lung.=2,53999898400081*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:429254 * (lung.=2,53999898400105*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:443271 * (lung.=2,53999898400079*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:436271 * (lung.=83,5805690652555*0,01)			0,84			0,84		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:431450 * (lung.=52,4779777119435*0,01)			0,52			0,52		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:439884 * (lung.=2,53999898400102*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:430480 * (lung.=141,925737721713*0,01)			1,42			1,42		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:436735 * (lung.=1,41923982790381*0,01)			0,01			0,01		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:955588 * (lung.=54,4660458029028*0,01)			0,54			0,54		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:439203 * (lung.=204,636038887375*0,01)			2,05			2,05		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:432699 * (lung.=2,53999898400084*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:959145 * (lung.=155,077479241215*0,01)			1,55			1,55		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:432384 * (lung.=426,016272500727*0,01)			4,26			4,26		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:430728 * (lung.=428,948728990579*0,01)			4,29			4,29		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:433150 * (lung.=1,27958699193597*0,01)			0,01			0,01		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:431653 * (lung.=53,5694600822004*0,01)			0,54			0,54		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:428258 * (lung.=194,590000000002*0,01)			1,95			1,95		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:443466 * (lung.=158,09*0,01)			1,58			1,58		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:954947 * (lung.=52,1244924613267*0,01)			0,52			0,52		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:232352 * (lung.=37,5897381104107*0,01)			0,38			0,38		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:959082 * (lung.=158,09*0,01)			1,58			1,58		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:434208 * (lung.=179,597077746675*0,01)			1,80			1,80		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:438020 * (lung.=2,53999898400031*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:440967 * (lung.=158,090000000002*0,01)			1,58			1,58		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:438495 * (lung.=188,132987877119*0,01)			1,88			1,88		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:439506 * (lung.=16,2186819923661*0,01)			0,16			0,16		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:440385 * (lung.=2,53999898400081*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:429681 * (lung.=2,53999898400105*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:430937 *								
	A R I P O R T A R E						153,17		13´805´958,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						153,17		13´805´958,74
	(lung.=1,28999901955475*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:436160 * (lung.=66,1160243838035*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:436584 * (lung.=24,7956798578722*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:437074 * (lung.=24,0561509032967*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:433420 * (lung.=2,53999898400085*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:959172 * (lung.=2,53999898400087*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:432862 * (lung.=2,53999898400084*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:443695 * (lung.=12,5399989840022*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:954798 * (lung.=158,014375*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:439749 * (lung.=2,53999898400102*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:955284 * (lung.=3,38412636954646*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:432605 * (lung.=2,53999898400084*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:431179 * (lung.=205,30446172678*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:429109 * (lung.=44,6506674386492*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:442549 * (lung.=141,22063723081*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:431832 * (lung.=180,205306379762*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:428564 * (lung.=4,63531328853392*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:959119 * (lung.=156,485321150237*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:438971 * (lung.=395,725790653269*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:954904 * (lung.=181,590000000001*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:434044 * (lung.=2,53999898400081*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:435711 * (lung.=397,8252601629*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:959061 * (lung.=2,53999898400082*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:429255 * (lung.=203,850902085642*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:443272 * (lung.=165,590000000002*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:431491 * (lung.=1,60747866400066*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:434754 * (lung.=23,9120987317104*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:439885 * (lung.=180,754697424342*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:437205 * (lung.=188,132706697045*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:440842 * (lung.=47,789173342769*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:430527 * (lung.=32,0318979277476*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:436372 * (lung.=2,53999898400081*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:433057 * (lung.=2,53999898400085*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:436736 * (lung.=182,052717936094*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:439220 * (lung.=8,98909355780791*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:432700 * (lung.=158,090000000001*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:959147 * (lung.=2,65812499999945*0,01)			0,01 0,66 0,25 0,24 0,03 0,03 0,03 0,13 1,58 0,03 0,03 0,03 2,05 0,45 1,41 1,80 0,05 1,56 3,96 1,82 0,03 3,98 0,03 2,04 1,66 0,02 0,24 1,81 1,88 0,48 0,32 0,03 0,03 1,82 0,09 1,58 0,03			0,01 0,66 0,25 0,24 0,03 0,03 0,03 0,13 1,58 0,03 0,03 0,03 2,05 0,45 1,41 1,80 0,05 1,56 3,96 1,82 0,03 3,98 0,03 2,04 1,66 0,02 0,24 1,81 1,88 0,48 0,32 0,03 0,03 1,82 0,09 1,58 0,03		
	A R I P O R T A R E						185,39		13´805´958,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						185,39		13´805´958,74
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:429508 * (lung.=31,3074820518291*0,01)			0,31			0,31		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:430745 * (lung.=74,3456795984862*0,01)			0,74			0,74		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:433151 * (lung.=185,75769555772*0,01)			1,86			1,86		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:432405 * (lung.=86,2412344049859*0,01)			0,86			0,86		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:431700 * (lung.=1,03999930470647*0,01)			0,01			0,01		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:954949 * (lung.=2,53999898400096*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:438021 * (lung.=184,422987877119*0,01)			1,84			1,84		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:439552 * (lung.=2,53999898400102*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:438575 * (lung.=59,8648110607346*0,01)			0,60			0,60		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:441022 * (lung.=2,53999898400064*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:429682 * (lung.=199,850902085638*0,01)			2,00			2,00		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:434248 * (lung.=410,969461145106*0,01)			4,11			4,11		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:430938 * (lung.=211,213125654964*0,01)			2,11			2,11		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:440386 * (lung.=161,52882263144*0,01)			1,62			1,62		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:429024 * (lung.=43,8012921179445*0,01)			0,44			0,44		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:433421 * (lung.=185,753484651895*0,01)			1,86			1,86		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:436215 * (lung.=2,53999898400081*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:436607 * (lung.=395,908583801851*0,01)			3,96			3,96		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:959039 * (lung.=116,640190709153*0,01)			1,17			1,17		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:437123 * (lung.=2,53999898400081*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:232482 * (lung.=401,073600421226*0,01)			4,01			4,01		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:959173 * (lung.=158,09*0,01)			1,58			1,58		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:432863 * (lung.=158,090000000001*0,01)			1,58			1,58		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:443696 * (lung.=158,09*0,01)			1,58			1,58		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:439750 * (lung.=180,754697424342*0,01)			1,81			1,81		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:955297 * (lung.=2,53999898400096*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:429160 * (lung.=2,53999898400105*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:954803 * (lung.=21,9149164694084*0,01)			0,22			0,22		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:442648 * (lung.=2,53999898400052*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:430358 * (lung.=2,53999898400107*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:438154 * (lung.=75,3847778302877*0,01)			0,75			0,75		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:431216 * (lung.=19,7438217315174*0,01)			0,20			0,20		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:432606 * (lung.=158,090000000001*0,01)			1,58			1,58		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:428565 * (lung.=188,530000000003*0,01)			1,89			1,89		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:959121 * (lung.=2,65812499999945*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:432244 * (lung.=395,933321105939*0,01)			3,96			3,96		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:428137 *								
	A R I P O R T A R E						228,34		13´805´958,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						228,34		13´805´958,74
	(lung.=80,0812143141117*0,01)			0,80			0,80		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:434045 * (lung.=182,93146627384*0,01)			1,83			1,83		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:954924 * (lung.=76,9230639829821*0,01)			0,77			0,77		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:443284 * (lung.=9,89544642452667*0,01)			0,10			0,10		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:959062 * (lung.=165,59*0,01)			1,66			1,66		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:435731 * (lung.=64,4412242652957*0,01)			0,64			0,64		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:959281 * (lung.=230,57125000571*0,01)			2,31			2,31		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:434797 * (lung.=1,28999916772718*0,01)			0,01			0,01		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:440857 * (lung.=280,810940416801*0,01)			2,81			2,81		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:440061 * (lung.=274,57125*0,01)			2,75			2,75		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:436373 * (lung.=158,090000000001*0,01)			1,58			1,58		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:439391 * (lung.=2,53999898400102*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:954842 * (lung.=175,086874999999*0,01)			1,75			1,75		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:429532 * (lung.=2,53999898400105*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:959014 * (lung.=2,53999898400096*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:432742 * (lung.=410,471521666953*0,01)			4,10			4,10		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:430812 * (lung.=1,28999901955475*0,01)			0,01			0,01		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:433239 * (lung.=410,471521645904*0,01)			4,10			4,10		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:432451 * (lung.=2,53999898400091*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:954778 * (lung.=75,8475702955731*0,01)			0,76			0,76		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:431701 * (lung.=182,560912501401*0,01)			1,83			1,83		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:428439 * (lung.=98,0041602178934*0,01)			0,98			0,98		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:954950 * (lung.=158,09*0,01)			1,58			1,58		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:439553 * (lung.=202,529728220968*0,01)			2,03			2,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:959099 * (lung.=139,533762230811*0,01)			1,40			1,40		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:438768 * (lung.=2,53999898400031*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:429694 * (lung.=100,16879174205*0,01)			1,00			1,00		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:435445 * (lung.=365,599071776304*0,01)			3,66			3,66		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:441023 * (lung.=139,264657472488*0,01)			1,39			1,39		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:430994 * (lung.=409,110167317339*0,01)			4,09			4,09		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:434266 * (lung.=32,3387745230782*0,01)			0,32			0,32		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:433463 * (lung.=2,53999898400085*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:440421 * (lung.=307,40718926362*0,01)			3,07			3,07		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:436216 * (lung.=158,090000000001*0,01)			1,58			1,58		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:959041 * (lung.=2,53999898400082*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:437124 * (lung.=184,422987877119*0,01)			1,84			1,84		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:436626 * (lung.=34,6721546780349*0,01)			0,35			0,35		
	A R I P O R T A R E						279,65		13´805´958,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						279,65		13´805´958,74
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:232484 * (lung.=381,917960767159*0,01)			3,82			3,82		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:432949 * (lung.=2,53999898400084*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:429161 * (lung.=203,850902085642*0,01)			2,04			2,04		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:442649 * (lung.=158,090000000001*0,01)			1,58			1,58		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:439785 * (lung.=220,122910470705*0,01)			2,20			2,20		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:430359 * (lung.=198,513922201509*0,01)			1,99			1,99		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:955298 * (lung.=158,09*0,01)			1,58			1,58		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:431236 * (lung.=2,03999930470556*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:438227 * (lung.=2,5399989840009*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:954808 * (lung.=65,395236572759*0,01)			0,65			0,65		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:438992 * (lung.=143,534562657361*0,01)			1,44			1,44		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:432638 * (lung.=413,677352797844*0,01)			4,14			4,14		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:428616 * (lung.=5,08490878113348*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:432268 * (lung.=73,5290398914732*0,01)			0,74			0,74		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:428204 * (lung.=4,76742910113227*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:443344 * (lung.=46,144983533183*0,01)			0,46			0,46		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:954926 * (lung.=2,53999898400096*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:429417 * (lung.=31,3074820518321*0,01)			0,31			0,31		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:431579 * (lung.=1,28999898400073*0,01)			0,01			0,01		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:430577 * (lung.=2,53999898400107*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:959303 * (lung.=218,578380764482*0,01)			2,19			2,19		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:435961 * (lung.=2,26912303997291*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:433091 * (lung.=404,834663221905*0,01)			4,05			4,05		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:440136 * (lung.=298,57125*0,01)			2,99			2,99		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:440883 * (lung.=78,5034829811878*0,01)			0,79			0,79		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:434798 * (lung.=181,864666275103*0,01)			1,82			1,82		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:439392 * (lung.=203,596528220967*0,01)			2,04			2,04		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:438398 * (lung.=111,099652992328*0,01)			1,11			1,11		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:429533 * (lung.=199,850902085637*0,01)			2,00			2,00		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:430813 * (lung.=207,642485136251*0,01)			2,08			2,08		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:959155 * (lung.=2,53999898400087*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:959015 * (lung.=158,090000000001*0,01)			1,58			1,58		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:432763 * (lung.=26,4478334598519*0,01)			0,26			0,26		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:433254 * (lung.=69,0772433923797*0,01)			0,69			0,69		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:432452 * (lung.=158,090000000001*0,01)			1,58			1,58		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:954780 * (lung.=2,53999898400096*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:431739 *								
	A R I P O R T A R E						324,11		13´805´958,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						324,11		13´805´958,74
	(lung.=420,648406623504*0,01)			4,21			4,21		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:438769 *								
	(lung.=188,132987877119*0,01)			1,88			1,88		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:428490 *								
	(lung.=279,207167083967*0,01)			2,79			2,79		
	SOMMANO...	m					332,99	12,94	4´308,89
1738 / 850	IMPIANTI MECCANICI								
03IM.335.FS.0020	IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE								
	Tubazioni fredda sanitaria - acciaio inox isolato								
	- DN 20								
	SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione								
	Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione								
	SbCat 15 - Piano quinto								
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:234444 *								
	(lung.=54,8084818900999*0,01)			0,55			0,55		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:232783 *								
	(lung.=85,0383527958721*0,01)			0,85			0,85		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:232778 *								
	(lung.=42,5931249999966*0,01)			0,43			0,43		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:232641 *								
	(lung.=68,85625*0,01)			0,69			0,69		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:232776 *								
	(lung.=165,248667231303*0,01)			1,65			1,65		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:234411 *								
	(lung.=55,1737500000005*0,01)			0,55			0,55		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:232400 *								
	(lung.=282,79348570934*0,01)			2,83			2,83		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:232761 *								
	(lung.=184,977052274594*0,01)			1,85			1,85		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:431492 *								
	(lung.=206,76936013625*0,01)			2,07			2,07		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:232398 *								
	(lung.=281,008777544826*0,01)			2,81			2,81		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:234943 *								
	(lung.=72,043633666181*0,01)			0,72			0,72		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:232753 *								
	(lung.=199,534897145223*0,01)			2,00			2,00		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:234941 *								
	(lung.=179,070647518008*0,01)			1,79			1,79		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:234779 *								
	(lung.=107,727122419261*0,01)			1,08			1,08		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:232612 *								
	(lung.=414,846399624341*0,01)			4,15			4,15		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:234712 *								
	(lung.=120,081823341202*0,01)			1,20			1,20		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:232380 *								
	(lung.=71,2806607415161*0,01)			0,71			0,71		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:232378 *								
	(lung.=179,070647518009*0,01)			1,79			1,79		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:431429 *								
	(lung.=426,833367237862*0,01)			4,27			4,27		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:232180 *								
	(lung.=961,623625058085*0,01)			9,62			9,62		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:234608 *								
	(lung.=155,743859794854*0,01)			1,56			1,56		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:234998 *								
	(lung.=108,875357238037*0,01)			1,09			1,09		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:428617 *								
	(lung.=187,656956354465*0,01)			1,88			1,88		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:428503 *								
	(lung.=52,9460847776773*0,01)			0,53			0,53		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:436896 *								
	(lung.=2,09981873233193*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:535462 *								
	(lung.=127,678679413054*0,01)			1,28			1,28		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:234987 *								
	(lung.=101,109712448194*0,01)			1,01			1,01		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:535464 *								
	(lung.=80,8468749999971*0,01)			0,81			0,81		
	A RIPORTARE						49,79		13´810´267,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						49,79		13´810´267,63
	SOMMANO...	m					49,79	16,98	845,43
1739 / 862 03IM.335.FS.0025	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni fredda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 25 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 15 - Piano quinto								
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:443589 *								
	(lung.=249,372500000002*0,01)			2,49			2,49		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:232203 *								
	(lung.=202,014316824092*0,01)			2,02			2,02		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:232713 *								
	(lung.=218,300099744804*0,01)			2,18			2,18		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:232823 *								
	(lung.=158,544562584825*0,01)			1,59			1,59		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:232437 *								
	(lung.=34,9267011831142*0,01)			0,35			0,35		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:234441 *								
	(lung.=3,90153254384581*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:232243 *								
	(lung.=209,212191072887*0,01)			2,09			2,09		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:232326 *								
	(lung.=152,368843040139*0,01)			1,52			1,52		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:438143 *								
	(lung.=97,3743788973765*0,01)			0,97			0,97		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:438384 *								
	(lung.=137,840971814023*0,01)			1,38			1,38		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:232663 *								
	(lung.=202,014316824093*0,01)			2,02			2,02		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:426808 *								
	(lung.=228,065483742333*0,01)			2,28			2,28		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:437059 *								
	(lung.=76,6865248476434*0,01)			0,77			0,77		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:433014 *								
	(lung.=59,037645298797*0,01)			0,59			0,59		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:954753 *								
	(lung.=206,558040762658*0,01)			2,07			2,07		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:954789 *								
	(lung.=32,2245178701817*0,01)			0,32			0,32		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:430538 *								
	(lung.=79,068637332109*0,01)			0,79			0,79		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:234984 *								
	(lung.=31,7375000000044*0,01)			0,32			0,32		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:232286 *								
	(lung.=68,9580758507175*0,01)			0,69			0,69		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:232223 *								
	(lung.=208,45613474208*0,01)			2,08			2,08		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:232614 *								
	(lung.=128,737499999994*0,01)			1,29			1,29		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:425909 *								
	(lung.=37,7653795418114*0,01)			0,38			0,38		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:232959 *								
	(lung.=202,89176791434*0,01)			2,03			2,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:232333 *								
	(lung.=116,430176470429*0,01)			1,16			1,16		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:232175 *								
	(lung.=472,702013047871*0,01)			4,73			4,73		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:232489 *								
	(lung.=139,999999999999*0,01)			1,40			1,40		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:954838 *								
	(lung.=24,4362500015294*0,01)			0,24			0,24		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:954760 *								
	(lung.=285,875882319644*0,01)			2,86			2,86		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:430305 *								
	(lung.=80,0606134691261*0,01)			0,80			0,80		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:430590 *								
	(lung.=106,80346570025*0,01)			1,07			1,07		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:232583 *								
	(lung.=202,891767914339*0,01)			2,03			2,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:438060 *								
	A RIPORTARE						44,55		13´811´113,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						44,55		13´811´113,06
	(lung.=74,0824493432829*0,01)			0,74			0,74		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:435324 * (lung.=44,2409778083152*0,01)			0,44			0,44		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:429031 * (lung.=98,3355218749252*0,01)			0,98			0,98		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:232040 * (lung.=247,840121479799*0,01)			2,48			2,48		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:232404 * (lung.=47,738543986058*0,01)			0,48			0,48		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:425764 * (lung.=51,3758867725303*0,01)			0,51			0,51		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:959032 * (lung.=115,301249999999*0,01)			1,15			1,15		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:430371 * (lung.=86,4834656823803*0,01)			0,86			0,86		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:959150 * (lung.=43,4986122814491*0,01)			0,43			0,43		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:232238 * (lung.=42,7578525026316*0,01)			0,43			0,43		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:234610 * (lung.=71,2932759159752*0,01)			0,71			0,71		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:426075 * (lung.=36,0595089798468*0,01)			0,36			0,36		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:428889 * (lung.=79,3218823652398*0,01)			0,79			0,79		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:438302 * (lung.=37,155272826882*0,01)			0,37			0,37		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:426744 * (lung.=56,2056281645485*0,01)			0,56			0,56		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:429079 * (lung.=99,6131667420483*0,01)			1,00			1,00		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:438133 * (lung.=155,941795623529*0,01)			1,56			1,56		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:428299 * (lung.=5,14321693826881*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:441317 * (lung.=5,39547344681289*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:232155 * (lung.=114,760378066586*0,01)			1,15			1,15		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:437695 * (lung.=99,6240771141892*0,01)			1,00			1,00		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:432997 * (lung.=429,999021645908*0,01)			4,30			4,30		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:954750 * (lung.=46,8418269247395*0,01)			0,47			0,47		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:232457 * (lung.=143,241487579054*0,01)			1,43			1,43		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:232050 * (lung.=244,779231363916*0,01)			2,45			2,45		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:232905 * (lung.=202,891767914339*0,01)			2,03			2,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:232284 * (lung.=78,824505533914*0,01)			0,79			0,79		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:232213 * (lung.=205,811717793779*0,01)			2,06			2,06		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:232956 * (lung.=35,0451357852355*0,01)			0,35			0,35		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:425877 * (lung.=235,144713585134*0,01)			2,35			2,35		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:428970 * (lung.=179,410586646371*0,01)			1,79			1,79		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:954828 * (lung.=182,857902895942*0,01)			1,83			1,83		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:438930 * (lung.=106,712888064093*0,01)			1,07			1,07		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:433058 * (lung.=184,404109651896*0,01)			1,84			1,84		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:959220 * (lung.=49,661384645177*0,01)			0,50			0,50		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:232580 * (lung.=35,0451357852355*0,01)			0,35			0,35		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:232858 * (lung.=133,864741544675*0,01)			1,34			1,34		
	A R I P O R T A R E						85,60		13´811´113,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						85,60		13´811´113,06
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:232402 * (lung.=234,888729362779*0,01)			2,35			2,35		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:429545 * (lung.=69,71345457*0,01)			0,70			0,70		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:425967 * (lung.=50,893920674292*0,01)			0,51			0,51		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:954844 * (lung.=23,9812144643328*0,01)			0,24			0,24		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:425733 * (lung.=76,3750669663131*0,01)			0,76			0,76		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:232290 * (lung.=51,4159262604626*0,01)			0,51			0,51		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:232818 * (lung.=56,4356249999962*0,01)			0,56			0,56		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:959021 * (lung.=163,162932015007*0,01)			1,63			1,63		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:232233 * (lung.=209,212191072862*0,01)			2,09			2,09		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:438290 * (lung.=253,602500000001*0,01)			2,54			2,54		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:232429 * (lung.=45,366125882152*0,01)			0,45			0,45		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:429067 * (lung.=202,501527085641*0,01)			2,03			2,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:438093 * (lung.=33,1307942586195*0,01)			0,33			0,33		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:428874 * (lung.=73,6675419055886*0,01)			0,74			0,74		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:234408 * (lung.=8,89566920337625*0,01)			0,09			0,09		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:443513 * (lung.=151,373075601536*0,01)			1,51			1,51		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:436893 * (lung.=19,7643675313677*0,01)			0,20			0,20		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:232841 * (lung.=747,036494284654*0,01)			7,47			7,47		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:232147 * (lung.=641,265040174559*0,01)			6,41			6,41		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:437681 * (lung.=107,30125000017*0,01)			1,07			1,07		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:955610 * (lung.=35,7304833052826*0,01)			0,36			0,36		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:954855 * (lung.=30,4863893838272*0,01)			0,30			0,30		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:959124 * (lung.=64,5817413637515*0,01)			0,65			0,65		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:232954 * (lung.=233,301920918805*0,01)			2,33			2,33		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:232902 * (lung.=35,0451357852355*0,01)			0,35			0,35		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:232208 * (lung.=35,7658403138399*0,01)			0,36			0,36		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:428904 * (lung.=249,372500000002*0,01)			2,49			2,49		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:425843 * (lung.=38,0083243931363*0,01)			0,38			0,38		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:232020 * (lung.=234,663275247349*0,01)			2,35			2,35		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:232328 * (lung.=55,8016462429783*0,01)			0,56			0,56		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:429479 * (lung.=53,2803906792791*0,01)			0,53			0,53		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:232442 * (lung.=233,490819218797*0,01)			2,33			2,33		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:232165 * (lung.=399,127938018486*0,01)			3,99			3,99		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:959070 * (lung.=71,195154589864*0,01)			0,71			0,71		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:959217 * (lung.=23,301250069358*0,01)			0,23			0,23		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:954757 * (lung.=167,57300735397*0,01)			1,68			1,68		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:232578 *								
	A R I P O R T A R E						137,39		13´811´113,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						137,39		13´811´113,06
	(lung.=233,301920918805*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:232030 *			2,33			2,33		
	(lung.=243,445035941159*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:428985 *			2,43			2,43		
	(lung.=270,372499999993*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:426845 *			2,70			2,70		
	(lung.=213,429397673458*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:232465 *			2,13			2,13		
	(lung.=153,444994882926*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:232622 *			1,53			1,53		
	(lung.=66,4356249999951*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:232288 *			0,66			0,66		
	(lung.=254,686330133377*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:232816 *			2,55			2,55		
	(lung.=238,59038694808*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:425941 *			2,39			2,39		
	(lung.=74,044184590954*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:232228 *			0,74			0,74		
	(lung.=33,4999617929399*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:429204 *			0,33			0,33		
	(lung.=69,7134545700031*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:955579 *			0,70			0,70		
	(lung.=52,73970215126*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:959050 *			0,53			0,53		
	(lung.=64,6025000000006*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:232345 *			0,65			0,65		
	(lung.=116,012812782734*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:232313 *			1,16			1,16		
	(lung.=252,990045575908*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:232685 *			2,53			2,53		
	(lung.=100,558409339823*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:438079 *			1,01			1,01		
	(lung.=255,66625*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:438268 *			2,56			2,56		
	(lung.=74,3249171136033*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:443708 *			0,74			0,74		
	(lung.=64,5975911513971*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:232889 *			0,65			0,65		
	(lung.=138,617119820863*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:428813 *			1,39			1,39		
	(lung.=145,936250000001*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:443498 *			1,46			1,46		
	(lung.=113,572335632002*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:232452 *			1,14			1,14		
	(lung.=44,4958190026226*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:232136 *			0,44			0,44		
	(lung.=604,852340598481*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:955596 *			6,05			6,05		
	(lung.=249,372499999995*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:437311 *			2,49			2,49		
	(lung.=8,32405277833705*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:436879 *			0,08			0,08		
	(lung.=82,0718324453504*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:429267 *			0,82			0,82		
	(lung.=32,960390679277*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:954935 *			0,33			0,33		
	(lung.=41,3200419394084*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:959035 *			0,41			0,41		
	(lung.=112,440754091418*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:428129 *			1,12			1,12		
	(lung.=72,0082141015104*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:437171 *			0,72			0,72		
	(lung.=152,065505091821*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:232357 *			1,52			1,52		
	(lung.=108,95584551316*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:232409 *			1,09			1,09		
	(lung.=150,327934218497*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:232900 *			1,50			1,50		
	(lung.=233,301920918805*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:425807 *			2,33			2,33		
	(lung.=235,387628629256*0,01)			2,35			2,35		
	SOMMANO...	m					190,95	21,00	4´009,95
	A RIPORTARE								13´815´123,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								13´815´123,01
1740 / 873 03IM.335.FS.0032	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni fredda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 32 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 15 - Piano quinto Tubazione:Acqua fredda sanitaria:232096 * (lung.=201,890930149004*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:232447 * (lung.=134,262076066294*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:231995 * (lung.=469,868485051255*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:232045 * (lung.=842,804737282788*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:232873 * (lung.=80,0255835971593*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:232693 * (lung.=100,852900548849*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:233005 * (lung.=485,7892930963*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:232038 * (lung.=606,650431575225*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:232865 * (lung.=98,4016664893276*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:232025 * (lung.=640,780320596192*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:232131 * (lung.=841,857489163859*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:231988 * (lung.=971,264476458864*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:232321 * (lung.=261,09992276169*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:435321 * (lung.=3,53448559379641*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:232120 * (lung.=94,4311648578529*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:232115 * (lung.=197,874787539817*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:232833 * (lung.=745,964082364967*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:435035 * (lung.=263,513796256978*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:232608 * (lung.=381,398291843413*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:232015 * (lung.=117,023113750541*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:232101 * (lung.=81,7646439006147*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:424885 * (lung.=822,437210498775*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:232921 * (lung.=123,268749999999*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:232278 * (lung.=195,646275463269*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:232005 * (lung.=397,532196809463*0,01) SOMMANO...	m					2,02 1,34 4,70 8,43 0,80 1,01 4,86 6,07 0,98 6,41 8,42 9,71 2,61 0,04 0,94 1,98 7,46 2,64 3,81 1,17 0,82 8,22 1,23 1,96 3,98 91,61	27,17	2´489,04
1741 / 885 03IM.335.FS.0050	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni fredda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 50 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 15 - Piano quinto Tubazione:Acqua fredda sanitaria:428903 * (lung.=7,97989807612211*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:539979 *(lung.=178*						0,08		
	A RIPORTARE						0,08		13´817´612,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						0,08		13′817′612,05
	0,01)			1,78			1,78		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:1512125 *								
	(lung.=58,6383214074933*0,01)			0,59			0,59		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:954759 *								
	(lung.=4,16442198549094*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:955595 *								
	(lung.=5,03999390400301*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:443588 *								
	(lung.=6,45304127555468*0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:428984 *								
	(lung.=8,46321659425059*0,01)			0,08			0,08		
	SOMMANO...	m					2,68	39,28	105,27
1742 / 891	IMPIANTI MECCANICI								
03IM.335.FS.0075	IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE								
	Tubazioni fredda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 80								
	SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione								
	Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione								
	SbCat 15 - Piano quinto								
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:540714 *								
	(lung.=356,000000000005*0,01)			3,56			3,56		
	SOMMANO...	m					3,56	58,50	208,26
1743 / 901	IMPIANTI MECCANICI								
03IM.335.RS.0016	IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE								
	Tubazioni ricircolo sanitaria - acciaio inox isolato - DN 15								
	SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione								
	Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione								
	SbCat 15 - Piano quinto								
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:232820 *								
	(lung.=7,61413538213253*0,01)			0,08			0,08		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:232610 *								
	(lung.=403,232915400287*0,01)			4,03			4,03		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:1538948 *								
	(lung.=356,66625*0,01)			3,57			3,57		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:232382 *								
	(lung.=3,13797077740482*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:231970 *								
	(lung.=961,04930387529*0,01)			9,61			9,61		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:535474 *								
	(lung.=110,927228843316*0,01)			1,11			1,11		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:234945 *								
	(lung.=2,74609480134729*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:436466 *								
	(lung.=6,65356486562553*0,01)			0,07			0,07		
	SOMMANO...	m					18,53	12,94	239,78
1744 / 913	IMPIANTI MECCANICI								
03IM.335.RS.0020	IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE								
	Tubazioni ricircolo sanitaria - acciaio inox isolato - DN 20								
	SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione								
	Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione								
	SbCat 15 - Piano quinto								
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:234612 *								
	(lung.=16,1992381940343*0,01)			0,16			0,16		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:231924 *								
	(lung.=184,353722992482*0,01)			1,84			1,84		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:231890 *								
	(lung.=186,246071271589*0,01)			1,86			1,86		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:232849 *								
	(lung.=749,432660675542*0,01)			7,49			7,49		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:1512016 *								
	(lung.=47,5825149167405*0,01)			0,48			0,48		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:231862 *								
	A RIPORTARE						11,83		13′818′165,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						11,83		13′818′165,36
	(lung.=24,2487965705777*0,01)			0,24			0,24		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:959572 * (lung.=25,490350449347*0,01)			0,25			0,25		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:235265 * (lung.=27,966594234312*0,01)			0,28			0,28		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:231936 * (lung.=180,556322022795*0,01)			1,81			1,81		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:232462 * (lung.=16,1508235046989*0,01)			0,16			0,16		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:231900 * (lung.=186,246071271564*0,01)			1,86			1,86		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:232419 * (lung.=61,7359245879121*0,01)			0,62			0,62		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:234721 * (lung.=48,1343269404671*0,01)			0,48			0,48		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:234510 * (lung.=4,29840754384593*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:232769 * (lung.=174,297727348038*0,01)			1,74			1,74		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:232886 * (lung.=5,62947126407556*0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:232860 * (lung.=155,415730555297*0,01)			1,55			1,55		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:231910 * (lung.=604,662712308738*0,01)			6,05			6,05		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:232638 * (lung.=5,00263558848601*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:231879 * (lung.=217,522911185453*0,01)			2,18			2,18		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:436542 * (lung.=14,4732553260751*0,01)			0,14			0,14		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:231850 * (lung.=31,4183841681112*0,01)			0,31			0,31		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:232292 * (lung.=41,5339199279637*0,01)			0,42			0,42		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:232950 * (lung.=179,925648113044*0,01)			1,80			1,80		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:231922 * (lung.=5,24554825326376*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:540354 * (lung.=902,220240607318*0,01)			9,02			9,02		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:231888 * (lung.=8,35353844461127*0,01)			0,08			0,08		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:232656 * (lung.=179,048197022796*0,01)			1,79			1,79		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:231857 * (lung.=53,8779466549267*0,01)			0,54			0,54		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:231965 * (lung.=473,430691877673*0,01)			4,73			4,73		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:235263 * (lung.=5,75747287335284*0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:232396 * (lung.=288,417119452452*0,01)			2,88			2,88		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:232574 * (lung.=179,925648113042*0,01)			1,80			1,80		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:231934 * (lung.=6,06774445967265*0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:234955 * (lung.=125,101577097731*0,01)			1,25			1,25		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:232366 * (lung.=65,6080180200963*0,01)			0,66			0,66		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:232305 * (lung.=256,364812115966*0,01)			2,56			2,56		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:233013 * (lung.=491,144529098815*0,01)			4,91			4,91		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:231898 * (lung.=3,88807133293867*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:234455 * (lung.=125,100775193943*0,01)			1,25			1,25		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:232671 * (lung.=102,440297045226*0,01)			1,02			1,02		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:232881 * (lung.=70,3497831768428*0,01)			0,70			0,70		
	A RIPORTARE						65,27		13′818′165,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						65,27		13´818´165,36
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:540145 * (lung.=56,3262727095649*0,01)			0,56			0,56		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:231905 * (lung.=848,227956275529*0,01)			8,48			8,48		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:232630 * (lung.=89,7715118126723*0,01)			0,90			0,90		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:232470 * (lung.=170,275677499162*0,01)			1,70			1,70		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:231953 * (lung.=400,579800313085*0,01)			4,01			4,01		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:232929 * (lung.=124,221249999998*0,01)			1,24			1,24		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:235361 * (lung.=194,911522199124*0,01)			1,95			1,95		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:231848 * (lung.=206,021716099931*0,01)			2,06			2,06		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:231914 * (lung.=185,490014940781*0,01)			1,85			1,85		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:232896 * (lung.=179,925648113042*0,01)			1,80			1,80		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:231886 * (lung.=203,768363060802*0,01)			2,04			2,04		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:235017 * (lung.=122,39836788339*0,01)			1,22			1,22		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:232390 * (lung.=115,569908633661*0,01)			1,16			1,16		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:231929 * (lung.=645,415316543969*0,01)			6,45			6,45		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:234951 * (lung.=115,569908633666*0,01)			1,16			1,16		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:232362 * (lung.=108,991710270123*0,01)			1,09			1,09		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:234618 * (lung.=63,7603096264999*0,01)			0,64			0,64		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:232414 * (lung.=165,177773218225*0,01)			1,65			1,65		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:232828 * (lung.=175,347316803162*0,01)			1,75			1,75		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:231864 * (lung.=29,0436613588161*0,01)			0,29			0,29		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:231941 * (lung.=115,843181860184*0,01)			1,16			1,16		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:232371 * (lung.=114,489326422909*0,01)			1,14			1,14		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:231874 * (lung.=29,0436613588154*0,01)			0,29			0,29		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:232494 * (lung.=165,406575385073*0,01)			1,65			1,65		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:234513 * (lung.=56,9993749999991*0,01)			0,57			0,57		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:234360 * (lung.=133,419568039863*0,01)			1,33			1,33		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:231912 * (lung.=4,55394962267818*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:540278 * (lung.=193,210858873555*0,01)			1,93			1,93		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:235014 * (lung.=26,3115633404699*0,01)			0,26			0,26		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:231884 * (lung.=90,5618133356659*0,01)			0,91			0,91		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:232475 * (lung.=153,287050854425*0,01)			1,53			1,53		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:424752 * (lung.=116,381421246896*0,01)			1,16			1,16		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:231852 * (lung.=27,9665942343145*0,01)			0,28			0,28		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:232952 * (lung.=2,57918692242607*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:232788 * (lung.=98,427766459848*0,01)			0,98			0,98		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:232294 * (lung.=201,63245614055*0,01)			2,02			2,02		
	A R I P O R T A R E						122,56		13´818´165,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						122,56		13´818´165,36
	SOMMANO...	m					122,56	16,98	2´081,07
1745 / 920 03IM.335.RS.0025	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni ricircolo sanitaria - acciaio inox isolato - DN 25 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 15 - Piano quinto Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:234995 * (lung.=25,6765633404675*0,01)			0,26			0,26		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:540617 * (lung.=313,814321236846*0,01)			3,14			3,14		
	SOMMANO...	m					3,40	21,00	71,40
1746 / 930 03IM.335.RS.0032	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni ricircolo sanitaria - acciaio inox isolato - DN 32 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 15 - Piano quinto Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:231950 * (lung.=7,48593834046161*0,01)			0,07			0,07		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:232654 * (lung.=5,4327444596728*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:232878 * (lung.=25,0415633404673*0,01)			0,25			0,25		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:235358 * (lung.=17,8384244978478*0,01)			0,18			0,18		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:231948 * (lung.=28,9401509371879*0,01)			0,29			0,29		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:232416 * (lung.=1,07884540538995*0,01)			0,01			0,01		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:231946 * (lung.=5,8858821650762*0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:232576 * (lung.=3,45231192242501*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:231854 * (lung.=25,0415633404653*0,01)			0,25			0,25		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:232980 * (lung.=24,4859383404806*0,01)			0,24			0,24		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:232846 * (lung.=25,0415633404684*0,01)			0,25			0,25		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:231902 * (lung.=24,485938340462*0,01)			0,24			0,24		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:540343 * (lung.=18,1765633404638*0,01)			0,18			0,18		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:231962 * (lung.=24,8034383404598*0,01)			0,25			0,25		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:232302 * (lung.=21,602740709029*0,01)			0,22			0,22		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:232512 * (lung.=2,97886059379393*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:231876 * (lung.=24,4859383404647*0,01)			0,24			0,24		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:231960 * (lung.=31,940150937133*0,01)			0,32			0,32		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:232368 * (lung.=19,1293675313656*0,01)			0,19			0,19		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:232668 * (lung.=3,7492293364942*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:232898 * (lung.=3,45231192242588*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:232600 * (lung.=25,04156334048*0,01)			0,25			0,25		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:232790 * (lung.=24,8034383404698*0,01)			0,25			0,25		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:231958 * (lung.=7,16469062987017*0,01)			0,07			0,07		
	A RIPORTARE						3,99		13´820´317,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						3,99		13´820´317,83
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:232926 * (lung.=25,0415633404799*0,01)			0,25			0,25		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:231892 * (lung.=24,4859383404614*0,01)			0,24			0,24		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:231872 * (lung.=6,90254792494062*0,01)			0,07			0,07		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:232472 * (lung.=25,0415633404679*0,01)			0,25			0,25		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:232354 * (lung.=2,79549253481222*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:231866 * (lung.=25,041563340464*0,01)			0,25			0,25		
	SOMMANO...	m					5,08	27,17	138,02
1747 / 935 03IM.335.RS.0040	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni ricircolo sanitaria - acciaio inox isolato - DN 40 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 15 - Piano quinto Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:427120 * (lung.=19,3631797814154*0,01)			0,19			0,19		
	SOMMANO...	m					0,19	27,90	5,30
1748 / 1645 03IM.335.AL.0060	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Allacciamenti Allacciamenti completi di apparecchi sanitari all'interno di bagni, cucine e altri locali, eseguiti con materiali previsti nel presente listino. Tipi di allacciamenti: - acqua fredda e acqua calda, con scarico Inclusioni: - valvola d'intercettazione generale DN15 ubicata in prossimità del locale, tipo da incasso con cappuccio cromato o a sfera con eventuale cassetta a muro; - tubazione di alimentazione DN15 (completa di maggiorazione 50% per raccorderia) da valvola generale ad apparecchio sanitario, in materiale metallico o plastico; - guaina isolante spessore 9 mm, per tubazione d'alimentazione; - tubazione di scarico DE40 (completa di maggiorazione 300% per raccorderia) da apparecchio sanitario a colonna di scarico, in pead. Gli isolamenti adottati saranno conformi a quanto prescritto per la specifica attività in materia di prevenzione incendi. SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 15 - Piano quinto						43,00		
	SOMMANO...	Cadauno					43,00	179,25	7´707,75
1749 / 1654 03IM.335.AL.0070	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Allacciamenti Allacciamenti completi di apparecchi sanitari all'interno di bagni, cucine e altri locali, eseguiti con materiali previsti nel presente listino. Tipi di allacciamenti: - acqua fredda o acqua calda, con scarico Inclusioni: - tubazione di alimentazione DN15 (completa di maggiorazione 50% per raccorderia) da valvola generale ad apparecchio sanitario, in materiale metallico o plastico;								
	A RIPORTARE								13´828´168,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								13´828´168,90
	- guaina isolante spessore 9 mm, per tubazione d'alimentazione; - tubazione di scarico DE110 (completa di maggiorazione 300% per raccorderia) da apparecchio sanitario a colonna di scarico, in pead. Gli isolamenti adottati saranno conformi a quanto prescritto per la specifica attività in materia di prevenzione incendi. SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 15 - Piano quinto						8,00		
	SOMMANO...	Cadauno					8,00	179,25	1´434,00
1750 / 3541 03IM.335.CS.0016	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni calda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 15 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 15 - Piano quinto a detrarre: Tubazione:Acqua calda sanitaria			6,32			-6,32		
	SI DETRAGGONO...	m					-6,32	12,94	-81,78
1751 / 3542 M.02.05.03.02	F.P.O. di tubazione in polipropilene PP-R fibrorinforzato, a bassa dilatazione, per il trasporto di acqua potabile calda o fredda, comprensiva di staffaggi e ancoraggi (esclusi pezzi speciali TEE e curve). Nel diametro DE 20 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 15 - Piano quinto Variante 02 Tubazioni acqua calda			230,00			230,00		
	SOMMANO...	m					230,00	16,01	3´682,30
1752 / 3543 TOS21_06.I04.063.002	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x28 (3/4") SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 15 - Piano quinto Variante 02 Isolamento Tubazioni acqua calda			230,00			230,00		
	SOMMANO...	m					230,00	3,85	885,50
1753 / 3544 03IM.335.CS.0020	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni calda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 20 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 15 - Piano quinto a detrarre: Tubazione:Acqua calda sanitaria			1,70			-1,70		
	SI DETRAGGONO...	m					-1,70	16,98	-28,87
	A RIPORTARE								13´834´060,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								13´834´060,05
1754 / 3545 M.02.05.03.03	F.P.O. di tubazione in polipropilene PP-R fibrorinforzato, a bassa dilatazione, per il trasporto di acqua potabile calda o fredda, comprensiva di staffaggi e ancoraggi (esclusi pezzi speciali TEE e curve). Nel diametro DE 25 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 15 - Piano quinto Variante 02 Tubazioni acqua calda			39,00			39,00		
	SOMMANO...	m					39,00	25,76	1´004,64
1755 / 3546 TOS21_06.I04.063.003	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x35 (1") SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 15 - Piano quinto Variante 02 Isolamento Tubazioni acqua calda			39,00			39,00		
	SOMMANO...	m					39,00	4,16	162,24
1756 / 3547 03IM.335.CS.0025	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni calda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 25 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 15 - Piano quinto a detrarre: Tubazione:Acqua calda sanitaria * (lung.=860,805462372635*0,01)			8,61			-8,61		
	SI DETRAGGONO...	m					-8,61	21,00	-180,81
1757 / 3548 M.02.05.03.04	F.P.O. di tubazione in polipropilene PP-R fibrorinforzato, a bassa dilatazione, per il trasporto di acqua potabile calda o fredda, comprensiva di staffaggi e ancoraggi (esclusi pezzi speciali TEE e curve). Nel diametro DE 32 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 15 - Piano quinto Variante 02 Tubazioni acqua calda			102,00			102,00		
	SOMMANO...	m					102,00	30,42	3´102,84
1758 / 3549 TOS21_06.I04.063.004	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x42 (1" 1/4) SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 15 - Piano quinto Variante 02 Isolamento Tubazioni acqua calda			102,00			102,00		
	A RIPORTARE						102,00		13´838´148,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						102,00		13´838´148,96
	SOMMANO...	m					102,00	5,25	535,50
1759 / 3550 03IM.335.CS.0032	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni calda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 32 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 15 - Piano quinto a detrarre: Tubazione:Acqua calda sanitaria * (lung.=160,94633301201*0,01)			1,61			-1,61		
	SI DETRAGGONO...	m					-1,61	27,17	-43,74
1760 / 3551 M.02.05.03.05	Nel diametro DE 40 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 15 - Piano quinto Variante 02 Isolamento Tubazioni acqua calda			30,00			30,00		
	SOMMANO...	m					30,00	35,16	1´054,80
1761 / 3552 TOS21_06.I04.063.005	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x48 (1" 1/2) SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 15 - Piano quinto Variante 02 Isolamento Tubazioni acqua calda			30,00			30,00		
	SOMMANO...	m					30,00	5,60	168,00
1762 / 3553 M.02.05.03.06	F.P.O. di tubazione in polipropilene PP-R fibrorinforzato, a bassa dilatazione, per il trasporto di acqua potabile calda o fredda, comprensiva di staffaggi e ancoraggi (esclusi pezzi speciali TEE e curve). Nel diametro DE 50 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 15 - Piano quinto Variante 02 Tubazioni acqua calda			15,00			15,00		
	SOMMANO...	m					15,00	41,34	620,10
1763 / 3554 TOS21_06.I04.063.006	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x60 (2") SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 15 - Piano quinto Variante 02 Isolamento Tubazioni acqua calda			15,00			15,00		
	A RIPORTARE						15,00		13´840´483,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						15,00		13´840´483,62
	SOMMANO...	m					15,00	7,34	110,10
1764 / 3555 03IM.335.CS.0063	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni calda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 60 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 15 - Piano quinto a detrarre: Tubazione:Acqua calda sanitaria * (lung.=331,277446751002*0,01)			3,31			-3,31		
	SI DETRAGGONO...	m					-3,31	50,20	-166,16
1765 / 3556 03IM.335.FS.0016	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni fredda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 15 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 15 - Piano quinto a detrarre: Tubazione:Acqua fredda sanitaria			332,99			-332,99		
	SI DETRAGGONO...	m					-332,99	12,94	-4´308,89
1766 / 3557 M.02.05.03.02	F.P.O. di tubazione in polipropilene PP-R fibrorinforzato, a bassa dilatazione, per il trasporto di acqua potabile calda o fredda, comprensiva di staffaggi e ancoraggi (esclusi pezzi speciali TEE e curve). Nel diametro DE 20 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 15 - Piano quinto Variante 02 Tubazioni acqua fredda			188,00			188,00		
	SOMMANO...	m					188,00	16,01	3´009,88
1767 / 3558 TOS21_06.I04.063.002	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x28 (3/4") SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 15 - Piano quinto Variante 02 Isolamento Tubazioni acqua fredda			188,00			188,00		
	SOMMANO...	m					188,00	3,85	723,80
1768 / 3559 03IM.335.FS.0020	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni fredda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 20 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 15 - Piano quinto a detrarre: Tubazione:Acqua fredda sanitaria			49,79			-49,79		
	SI DETRAGGONO...	m					-49,79	16,98	-845,43
	A RIPORTARE								13´839´006,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								13´839´006,92
1769 / 3560 M.02.05.03.03	F.P.O. di tubazione in polipropilene PP-R fibrorinforzato, a bassa dilatazione, per il trasporto di acqua potabile calda o fredda, comprensiva di staffaggi e ancoraggi (esclusi pezzi speciali TEE e curve). Nel diametro DE 25 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 15 - Piano quinto Variante 02 Tubazioni acqua fredda			12,00			12,00		
	SOMMANO...	m					12,00	25,76	309,12
1770 / 3561 TOS21_06.I04.063.003	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x35 (1") SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 15 - Piano quinto Variante 02 Isolamento Tubazioni acqua fredda			12,00			12,00		
	SOMMANO...	m					12,00	4,16	49,92
1771 / 3562 03IM.335.FS.0025	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni fredda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 25 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 15 - Piano quinto a detrarre: Tubazione:Acqua fredda sanitaria			190,95			-190,95		
	SI DETRAGGONO...	m					-190,95	21,00	-4´009,95
1772 / 3779 M.02.05.03.04	F.P.O. di tubazione in polipropilene PP-R fibrorinforzato, a bassa dilatazione, per il trasporto di acqua potabile calda o fredda, comprensiva di staffaggi e ancoraggi (esclusi pezzi speciali TEE e curve). Nel diametro DE 32 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 15 - Piano quinto Variante 02 Tubazioni acqua fredda			12,00			12,00		
	SOMMANO...	m					12,00	30,42	365,04
1773 / 3780 TOS21_06.I04.063.004	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x42 (1" 1/4) SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 15 - Piano quinto Variante 02 Isolamento Tubazioni acqua fredda			12,00			12,00		
	A RIPORTARE						12,00		13´835´721,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						12,00		13´835´721,05
	SOMMANO...	m					12,00	5,25	63,00
1774 / 3781 03IM.335.FS.0032	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni fredda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 32 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 15 - Piano quinto a detrarre: Tubazione:Acqua fredda sanitaria			91,61			-91,61		
	SI DETRAGGONO...	m					-91,61	27,17	-2´489,04
1775 / 3782 M.02.05.03.05	Nel diametro DE 40 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 15 - Piano quinto Variante 02 Tubazioni acqua fredda			72,00			72,00		
	SOMMANO...	m					72,00	35,16	2´531,52
1776 / 3783 TOS21_06.I04.063.005	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x48 (1" 1/2) SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 15 - Piano quinto Variante 02 Isolamento Tubazioni acqua fredda			72,00			72,00		
	SOMMANO...	m					72,00	5,60	403,20
1777 / 3784 M.02.05.03.06	F.P.O. di tubazione in polipropilene PP-R fibrorinforzato, a bassa dilatazione, per il trasporto di acqua potabile calda o fredda, comprensiva di staffaggi e ancoraggi (esclusi pezzi speciali TEE e curve). Nel diametro DE 50 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 15 - Piano quinto Variante 02 Tubazioni acqua fredda			28,00			28,00		
	SOMMANO...	m					28,00	41,34	1´157,52
1778 / 3785 TOS21_06.I04.063.006	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x60 (2") SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 15 - Piano quinto Variante 02 Isolamento Tubazioni acqua fredda			28,00			28,00		
	A RIPORTARE						28,00		13´837´387,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						28,00		13′837′387,25
	SOMMANO...	m					28,00	7,34	205,52
1779 / 3786 03IM.335.FS.0050	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni fredda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 50 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 15 - Piano quinto a detrarre: Tubazione:Acqua fredda sanitaria			2,68			-2,68		
	SI DETRAGGONO...	m					-2,68	39,28	-105,27
1780 / 3787 M.02.05.03.07	F.P.O. di tubazione in polipropilene PP-R fibrorinforzato, a bassa dilatazione, per il trasporto di acqua potabile calda o fredda, comprensiva di staffaggi e ancoraggi (esclusi pezzi speciali TEE e curve). Nel diametro DE 63 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 15 - Piano quinto Variante 02 Tubazioni acqua fredda			2,00			2,00		
	SOMMANO...	m					2,00	51,62	103,24
1781 / 3788 TOS21_06.I04.063.007	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x76 (2" 1/2) SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 15 - Piano quinto Variante 02 Tubazioni acqua fredda			2,00			2,00		
	SOMMANO...	m					2,00	9,02	18,04
1782 / 3789 03IM.335.FS.0075	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni fredda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 80 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 15 - Piano quinto a detrarre: Tubazione:Acqua fredda sanitaria * (lung.=356,000000000005*0,01)			3,56			-3,56		
	SI DETRAGGONO...	m					-3,56	58,50	-208,26
1783 / 3790 03IM.335.RS.0016	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni ricircolo sanitaria - acciaio inox isolato - DN 15 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 15 - Piano quinto a detrarre: Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria			18,53			-18,53		
	SI DETRAGGONO...	m					-18,53	12,94	-239,78
	A RIPORTARE								13′837′160,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								13´837´160,74
1784 / 3791 M.02.05.03.02	F.P.O. di tubazione in polipropilene PP-R fibrorinforzato, a bassa dilatazione, per il trasporto di acqua potabile calda o fredda, comprensiva di staffaggi e ancoraggi (esclusi pezzi speciali TEE e curve). Nel diametro DE 20 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 15 - Piano quinto Variante 02 Tubazioni ricircolo acqua			16,00			16,00		
	SOMMANO...	m					16,00	16,01	256,16
1785 / 3792 TOS21_06.I04.063.002	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x28 (3/4") SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 15 - Piano quinto Variante 02 Isolamento Tubazioni ricircolo acqua			16,00			16,00		
	SOMMANO...	m					16,00	3,85	61,60
1786 / 3793 03IM.335.RS.0020	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni ricircolo sanitaria - acciaio inox isolato - DN 20 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 15 - Piano quinto a detrarre: Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria			122,56			-122,56		
	SI DETRAGGONO...	m					-122,56	16,98	-2´081,07
1787 / 3794 M.02.05.03.03	F.P.O. di tubazione in polipropilene PP-R fibrorinforzato, a bassa dilatazione, per il trasporto di acqua potabile calda o fredda, comprensiva di staffaggi e ancoraggi (esclusi pezzi speciali TEE e curve). Nel diametro DE 25 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 15 - Piano quinto Variante 02 Tubazioni ricircolo acqua			135,00			135,00		
	SOMMANO...	m					135,00	25,76	3´477,60
1788 / 3795 TOS21_06.I04.063.003	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x35 (1") SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 15 - Piano quinto Variante 02 Isolante Tubazioni ricircolo acqua			135,00			135,00		
	A RIPORTARE						135,00		13´838´875,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						135,00		13´838´875,03
	SOMMANO...	m					135,00	4,16	561,60
1789 / 3796 03IM.335.RS.0025	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni ricircolo sanitaria - acciaio inox isolato - DN 25 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 15 - Piano quinto a detrarre: Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria			3,40			-3,40		
	SI DETRAGGONO...	m					-3,40	21,00	-71,40
1790 / 3797 M.02.05.03.04	F.P.O. di tubazione in polipropilene PP-R fibrorinforzato, a bassa dilatazione, per il trasporto di acqua potabile calda o fredda, comprensiva di staffaggi e ancoraggi (esclusi pezzi speciali TEE e curve). Nel diametro DE 32 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 15 - Piano quinto Variante 02 Tubazioni ricircolo acqua			1,00			1,00		
	SOMMANO...	m					1,00	30,42	30,42
1791 / 3798 TOS21_06.I04.063.004	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x42 (1" 1/4) SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 15 - Piano quinto Variante 02 Isolamento Tubazioni ricircolo acqua			1,00			1,00		
	SOMMANO...	m					1,00	5,25	5,25
1792 / 3799 03IM.335.RS.0032	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni ricircolo sanitaria - acciaio inox isolato - DN 32 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 15 - Piano quinto a detrarre: Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria			5,08			-5,08		
	SI DETRAGGONO...	m					-5,08	27,17	-138,02
1793 / 3800 M.02.05.03.05	Nel diametro DE 40 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 15 - Piano quinto Variante 02 Tubazioni ricircolo acqua			6,00			6,00		
	SOMMANO...	m					6,00	35,16	210,96
1794 / 3801 TOS21_06.I04.063.005	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i								
	A RIPORTARE								13´839´473,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								13´839´473,84
	condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x48 (1" 1/2) SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 15 - Piano quinto Variante 02 Isolamento Tubazioni ricircolo acqua			6,00			6,00		
	SOMMANO...	m					6,00	5,60	33,60
1795 / 3802 03IM.335.RS.0040	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni ricircolo sanitaria - acciaio inox isolato - DN 40 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 15 - Piano quinto a detrarre: Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria * (lung.=19,3631797814154*0,01)			0,19			-0,19		
	SI DETRAGGONO...	m					-0,19	27,90	-5,30
1796 / 3803 M.02.05.03.06	F.P.O. di tubazione in polipropilene PP-R fibrorinforzato, a bassa dilatazione, per il trasporto di acqua potabile calda o fredda, comprensiva di staffaggi e ancoraggi (esclusi pezzi speciali TEE e curve). Nel diametro DE 50 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 15 - Piano quinto Variante 02 Tubazioni ricircolo acqua			1,00			1,00		
	SOMMANO...	m					1,00	41,34	41,34
1797 / 3804 TOS21_06.I04.063.006	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x60 (2") SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 15 - Piano quinto Variante 02 Tubazioni ricircolo acqua			1,00			1,00		
	SOMMANO...	m					1,00	7,34	7,34
	Piano sesto (SbCat 16)								
1798 / 808 03IM.335.CS.0016	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni calda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 15 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 16 - Piano sesto Tubazione:Acqua calda sanitaria:542503 * (lung.=1740,20168650573*0,01) Tubazione:Acqua calda sanitaria:536539 *			17,40			17,40		
	A RIPORTARE						17,40		13´839´550,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						17,40		13´839´550,82
	(lung.=181,590000000002*0,01)			1,82			1,82		
	Tubazione:Acqua calda sanitaria:536480 *								
	(lung.=241,63923801011*0,01)			2,42			2,42		
	Tubazione:Acqua calda sanitaria:536462 *								
	(lung.=248,726267679045*0,01)			2,49			2,49		
	Tubazione:Acqua calda sanitaria:536538 *								
	(lung.=2,51936794807576*0,01)			0,03			0,03		
	SOMMANO...	m					24,16	12,94	312,63
1799 / 816	IMPIANTI MECCANICI								
03IM.335.CS.0020	IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE								
	Tubazioni calda sanitaria - acciaio inox isolato								
	- DN 20								
	SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione								
	Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione								
	SbCat 16 - Piano sesto								
	Tubazione:Acqua calda sanitaria:535526 *								
	(lung.=14,8121069645474*0,01)			0,15			0,15		
	Tubazione:Acqua calda sanitaria:535519 *								
	(lung.=43,2722680354498*0,01)			0,43			0,43		
	Tubazione:Acqua calda sanitaria:535517 *								
	(lung.=112,381125299897*0,01)			1,12			1,12		
	SOMMANO...	m					1,70	16,98	28,87
1800 / 831	IMPIANTI MECCANICI								
03IM.335.CS.0063	IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE								
	Tubazioni calda sanitaria - acciaio inox isolato								
	- DN 60								
	SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione								
	Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione								
	SbCat 16 - Piano sesto								
	Tubazione:Acqua calda sanitaria:1511633 *								
	(lung.=339,613749485843*0,01)			3,40			3,40		
	SOMMANO...	m					3,40	50,20	170,68
1801 / 841	IMPIANTI MECCANICI								
03IM.335.FS.0016	IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE								
	Tubazioni fredda sanitaria - acciaio inox isolato								
	- DN 15								
	SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione								
	Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione								
	SbCat 16 - Piano sesto								
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:963273 *								
	(lung.=73,1490613917903*0,01)			0,73			0,73		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:454089 *								
	(lung.=58,6990296086089*0,01)			0,59			0,59		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:463847 *								
	(lung.=27,7303924839308*0,01)			0,28			0,28		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:463239 *								
	(lung.=208,359107865378*0,01)			2,08			2,08		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:466784 *								
	(lung.=190,590000000002*0,01)			1,91			1,91		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:453242 *								
	(lung.=315,528943794646*0,01)			3,16			3,16		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:466491 *								
	(lung.=3,02659701890671*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:452846 *								
	(lung.=38,8459552694587*0,01)			0,39			0,39		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:964077 *								
	(lung.=2,53999898400082*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:237858 *								
	(lung.=343,559896092648*0,01)			3,44			3,44		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:468123 *								
	(lung.=216,167241786602*0,01)			2,16			2,16		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:467741 *								
	(lung.=276,142456723555*0,01)			2,76			2,76		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:452351 *								
	A RIPORTARE						17,56		13´840´063,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						17,56		13´840´063,00
	(lung.=30,9346545968031*0,01)			0,31			0,31		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:465338 * (lung.=2,53999898400105*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:238592 * (lung.=328,283440347193*0,01)			3,28			3,28		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:468465 * (lung.=288,468992277145*0,01)			2,88			2,88		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:451936 * (lung.=181,991836913362*0,01)			1,82			1,82		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:458760 * (lung.=164,090000000001*0,01)			1,64			1,64		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:460151 * (lung.=2,53999898400082*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:451618 * (lung.=190,590000000002*0,01)			1,91			1,91		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:964366 * (lung.=2,53999898400087*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:457660 * (lung.=69,4028068302815*0,01)			0,69			0,69		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:463570 * (lung.=208,359107865381*0,01)			2,08			2,08		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:457050 * (lung.=2,53999898400087*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:461363 * (lung.=180,88145224882*0,01)			1,81			1,81		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:456256 * (lung.=347,55301073998*0,01)			3,48			3,48		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:467409 * (lung.=15,1475059676421*0,01)			0,15			0,15		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:455748 * (lung.=158,090000000008*0,01)			1,58			1,58		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:963331 * (lung.=74,2367095267077*0,01)			0,74			0,74		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:455108 * (lung.=59,0145945048381*0,01)			0,59			0,59		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:454239 * (lung.=180,589999999996*0,01)			1,81			1,81		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:451091 * (lung.=105,302723048569*0,01)			1,05			1,05		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:464600 * (lung.=276,642456723687*0,01)			2,77			2,77		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:453500 * (lung.=180,589999999943*0,01)			1,81			1,81		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:466552 * (lung.=2,53999898400069*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:963358 * (lung.=257,650339366818*0,01)			2,58			2,58		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:238552 * (lung.=327,799071893774*0,01)			3,28			3,28		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:460761 * (lung.=187,454221594408*0,01)			1,87			1,87		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:453088 * (lung.=180,589999999996*0,01)			1,81			1,81		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:467132 * (lung.=182,002847865135*0,01)			1,82			1,82		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:238092 * (lung.=356,968784260604*0,01)			3,57			3,57		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:452587 * (lung.=180,589999999993*0,01)			1,81			1,81		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:467864 * (lung.=21,9363185130714*0,01)			0,22			0,22		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:237888 * (lung.=320,104015273258*0,01)			3,20			3,20		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:468298 * (lung.=162,090000000001*0,01)			1,62			1,62		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:464324 * (lung.=40,4902311328937*0,01)			0,40			0,40		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:463802 * (lung.=307,555289395494*0,01)			3,08			3,08		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:964467 * (lung.=162,090000000001*0,01)			1,62			1,62		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:465644 * (lung.=2,53999898400105*0,01)			0,03			0,03		
	A R I P O R T A R E						75,02		13´840´063,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						75,02		13´840´063,00
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:238052 * (lung.=376,408293053371*0,01)			3,76			3,76		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:451867 * (lung.=2,53999898400029*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:467630 * (lung.=18,6213701757383*0,01)			0,19			0,19		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:240682 * (lung.=335,641674548044*0,01)			3,36			3,36		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:458643 * (lung.=2,5399989840012*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:457458 * (lung.=2,53999898400086*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:456737 * (lung.=180,59000000002*0,01)			1,81			1,81		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:451379 * (lung.=195,282193566839*0,01)			1,95			1,95		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:964242 * (lung.=165,090000000002*0,01)			1,65			1,65		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:456089 * (lung.=180,590000000003*0,01)			1,81			1,81		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:461223 * (lung.=2,53999898400086*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:455498 * (lung.=31,2111645232456*0,01)			0,31			0,31		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:454733 * (lung.=183,089999999994*0,01)			1,83			1,83		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:458343 * (lung.=161,090000000001*0,01)			1,61			1,61		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:459281 * (lung.=158,090000000002*0,01)			1,58			1,58		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:463854 * (lung.=43,0582924128818*0,01)			0,43			0,43		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:454128 * (lung.=2,53999898400087*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:453259 * (lung.=24,8076536735923*0,01)			0,25			0,25		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:466492 * (lung.=224,642457734425*0,01)			2,25			2,25		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:462527 * (lung.=397,10155553603*0,01)			3,97			3,97		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:466818 * (lung.=245,777634272134*0,01)			2,46			2,46		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:466175 * (lung.=129,629204207568*0,01)			1,30			1,30		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:240533 * (lung.=328,283685813913*0,01)			3,28			3,28		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:452907 * (lung.=2,53999898400121*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:964556 * (lung.=160,900405428106*0,01)			1,61			1,61		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:964078 * (lung.=165,090000000001*0,01)			1,65			1,65		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:468171 * (lung.=2,53999898400119*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:464499 * (lung.=2,50274205338739*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:452446 * (lung.=2,53999898400259*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:465339 * (lung.=180,590000000011*0,01)			1,81			1,81		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:963311 * (lung.=53,0781467882255*0,01)			0,53			0,53		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:460152 * (lung.=190,359107865382*0,01)			1,90			1,90		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:468480 * (lung.=40,7005297883835*0,01)			0,41			0,41		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:465992 * (lung.=2,53999898400236*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:964367 * (lung.=162,090000000001*0,01)			1,62			1,62		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:464222 * (lung.=55,8830376569918*0,01)			0,56			0,56		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:451650 *								
	A RIPORTARE						119,21		13´840´063,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						119,21		13´840´063,00
	(lung.=119,778973048572*0,01)			1,20			1,20		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:457714 * (lung.=2,53999898400086*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:457051 * (lung.=180,589999999943*0,01)			1,81			1,81		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:462662 * (lung.=11,571166991665*0,01)			0,12			0,12		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:461513 * (lung.=278,019648379539*0,01)			2,78			2,78		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:456291 * (lung.=43,5674654890801*0,01)			0,44			0,44		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:467431 * (lung.=2,53999898400029*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:455923 * (lung.=43,1072022149921*0,01)			0,43			0,43		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:455305 * (lung.=2,53999898400094*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:451196 * (lung.=4,7367532414931*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:454408 * (lung.=83,9072021732828*0,01)			0,84			0,84		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:466553 * (lung.=182,090000000002*0,01)			1,82			1,82		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:460773 * (lung.=21,6411479750092*0,01)			0,22			0,22		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:963368 * (lung.=43,9362499999963*0,01)			0,44			0,44		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:964155 * (lung.=219,521536409225*0,01)			2,20			2,20		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:458240 * (lung.=2,5399989840012*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:453813 * (lung.=38,4632660988182*0,01)			0,38			0,38		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:467190 * (lung.=2,53999811640903*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:453137 * (lung.=339,325503826438*0,01)			3,39			3,39		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:466430 * (lung.=2,53833632841645*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:963250 * (lung.=13,1232831603597*0,01)			0,13			0,13		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:467886 * (lung.=2,53999898400029*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:452639 * (lung.=320,213528115185*0,01)			3,20			3,20		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:463810 * (lung.=2,53999811640889*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:468359 * (lung.=308,832368528374*0,01)			3,09			3,09		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:452183 * (lung.=2,30720072634033*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:465645 * (lung.=180,589999999995*0,01)			1,81			1,81		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:466076 * (lung.=22,2401442511481*0,01)			0,22			0,22		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:464920 * (lung.=51,973551450673*0,01)			0,52			0,52		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:238054 * (lung.=355,556024803275*0,01)			3,56			3,56		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:467681 * (lung.=2,85747866400034*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:451868 * (lung.=181,991836913364*0,01)			1,82			1,82		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:458644 * (lung.=164,090000000001*0,01)			1,64			1,64		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:457459 * (lung.=181,089999999912*0,01)			1,81			1,81		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:237690 * (lung.=315,329011573745*0,01)			3,15			3,15		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:456826 * (lung.=47,3395014400298*0,01)			0,47			0,47		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:461224 * (lung.=186,064284995606*0,01)			1,86			1,86		
	A R I P O R T A R E						158,90		13´840´063,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						158,90		13´840´063,00
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:964303 * (lung.=2,53999898400087*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:467358 * (lung.=13,7478424478007*0,01)			0,14			0,14		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:456142 * (lung.=323,668635739978*0,01)			3,24			3,24		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:455631 * (lung.=2,53999898400081*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:963282 * (lung.=105,694820033255*0,01)			1,06			1,06		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:464059 * (lung.=57,8118756181822*0,01)			0,58			0,58		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:454813 * (lung.=61,9201698120569*0,01)			0,62			0,62		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:458389 * (lung.=33,7823741851645*0,01)			0,34			0,34		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:454129 * (lung.=180,589999999997*0,01)			1,81			1,81		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:463420 * (lung.=231,70806258426*0,01)			2,32			2,32		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:453309 * (lung.=2,5399989840009*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:462553 * (lung.=27,6606086759471*0,01)			0,28			0,28		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:240535 * (lung.=348,603685813913*0,01)			3,49			3,49		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:452908 * (lung.=180,590000000094*0,01)			1,81			1,81		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:466835 * (lung.=16,2911773459921*0,01)			0,16			0,16		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:468172 * (lung.=164,090000000002*0,01)			1,64			1,64		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:467813 * (lung.=20,536654993234*0,01)			0,21			0,21		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:237868 * (lung.=324,390615302302*0,01)			3,24			3,24		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:452447 * (lung.=180,589999999995*0,01)			1,81			1,81		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:963313 * (lung.=2,53980583980217*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:465435 * (lung.=86,2681803094409*0,01)			0,86			0,86		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:460693 * (lung.=43,6760316538904*0,01)			0,44			0,44		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:458966 * (lung.=46,8901118490844*0,01)			0,47			0,47		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:452046 * (lung.=52,3407113613716*0,01)			0,52			0,52		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:468531 * (lung.=2,53999898400142*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:463633 * (lung.=52,5465841564693*0,01)			0,53			0,53		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:451712 * (lung.=4,7367532414931*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:457715 * (lung.=181,089999999912*0,01)			1,81			1,81		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:461551 * (lung.=257,541977888616*0,01)			2,58			2,58		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:458562 * (lung.=2,85747866400003*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:457148 * (lung.=35,0674654891074*0,01)			0,35			0,35		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:456405 * (lung.=2,53999898400067*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:467432 * (lung.=181,089999999996*0,01)			1,81			1,81		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:455939 * (lung.=2,53999898400084*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:455306 * (lung.=158,090000000002*0,01)			1,58			1,58		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:451197 * (lung.=195,282193566843*0,01)			1,95			1,95		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:963372 *								
	A RIPORTARE						194,84		13´840´063,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						194,84		13´840´063,00
	(lung.=33,9362499999988*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:460775 * (lung.=2,53999578970582*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:454485 * (lung.=2,53999898400087*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:467191 * (lung.=273,642456723556*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:458241 * (lung.=161,090000000001*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:453986 * (lung.=2,5399989840012*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:466726 * (lung.=266,092894530772*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:453152 * (lung.=51,9346545967936*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:463811 * (lung.=272,642456723754*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:467887 * (lung.=183,589999999996*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:452661 * (lung.=26,5576536735898*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:536312 * (lung.=233,875070400181*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:464346 * (lung.=80,671453749257*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:463178 * (lung.=97,9137505978107*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:964499 * (lung.=160,900405428107*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:452184 * (lung.=186,308654994856*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:468375 * (lung.=51,9867914407012*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:464972 * (lung.=2,53999898400073*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:465746 * (lung.=46,2889978464198*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:451911 * (lung.=25,6352512687115*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:458690 * (lung.=7,28373173112496*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:451488 * (lung.=258,296709754097*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:457569 * (lung.=49,7746645080988*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:456869 * (lung.=2,53999898400069*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:964304 * (lung.=165,090000000002*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:467381 * (lung.=2,53999898400029*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:461263 * (lung.=285,467488112881*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:456157 * (lung.=32,9028068302364*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:455632 * (lung.=158,090000000002*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:963287 * (lung.=108,883073772212*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:464112 * (lung.=2,49890660573478*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:454861 * (lung.=11,9801266240049*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:459490 * (lung.=27,2555034625505*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:454172 * (lung.=323,239896092646*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:462600 * (lung.=2,53999898400089*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:453310 * (lung.=180,589999999996*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:466519 * (lung.=99,2386333207613*0,01)			0,34 0,03 0,03 2,74 1,61 0,03 2,66 0,52 2,73 1,84 0,27 2,34 0,81 0,98 1,61 1,86 0,52 0,03 0,46 0,26 0,07 2,58 0,50 0,03 1,65 0,03 2,85 0,33 1,58 1,09 0,02 0,12 0,27 3,23 0,03 1,81 0,99			0,34 0,03 0,03 2,74 1,61 0,03 2,66 0,52 2,73 1,84 0,27 2,34 0,81 0,98 1,61 1,86 0,52 0,03 0,46 0,26 0,07 2,58 0,50 0,03 1,65 0,03 2,85 0,33 1,58 1,09 0,02 0,12 0,27 3,23 0,03 1,81 0,99		
	A RIPORTARE						233,69		13´840´063,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						233,69		13´840´063,00
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:964578 * (lung.=2,53999898400082*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:964105 * (lung.=148,827708052204*0,01)			1,49			1,49		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:466197 * (lung.=46,7736954564355*0,01)			0,47			0,47		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:464540 * (lung.=45,661047065193*0,01)			0,46			0,46		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:466880 * (lung.=2,53999898400029*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:452964 * (lung.=311,964568794646*0,01)			3,12			3,12		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:963314 * (lung.=257,686377601507*0,01)			2,58			2,58		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:467836 * (lung.=2,53999898400029*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:452500 * (lung.=316,649153115185*0,01)			3,17			3,17		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:468208 * (lung.=301,791874551117*0,01)			3,02			3,02		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:963344 * (lung.=102,079540473294*0,01)			1,02			1,02		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:460715 * (lung.=2,53999624089165*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:452119 * (lung.=0,964858998613747*0,01)			0,01			0,01		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:458991 * (lung.=33,6078985977089*0,01)			0,34			0,34		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:465484 * (lung.=2,53999898400105*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:468532 * (lung.=184,089999999995*0,01)			1,84			1,84		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:464276 * (lung.=2,53999811640946*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:463744 * (lung.=2,53999898400089*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:964440 * (lung.=240,603920710114*0,01)			2,41			2,41		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:451713 * (lung.=190,590000000002*0,01)			1,91			1,91		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:463038 * (lung.=38,8656932278841*0,01)			0,39			0,39		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:457788 * (lung.=80,0674654891284*0,01)			0,80			0,80		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:457164 * (lung.=2,53999898400039*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:456406 * (lung.=180,589999999997*0,01)			1,81			1,81		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:455940 * (lung.=180,590000000002*0,01)			1,81			1,81		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:464838 * (lung.=43,2391349368905*0,01)			0,43			0,43		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:460776 * (lung.=254,64245672356*0,01)			2,55			2,55		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:964184 * (lung.=220,929378318248*0,01)			2,21			2,21		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:455392 * (lung.=84,7514879364252*0,01)			0,85			0,85		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:454486 * (lung.=180,589999999867*0,01)			1,81			1,81		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:238102 * (lung.=378,352016988883*0,01)			3,78			3,78		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:453987 * (lung.=180,589999999943*0,01)			1,81			1,81		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:458280 * (lung.=33,7823741851645*0,01)			0,34			0,34		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:466738 * (lung.=27,6275328205713*0,01)			0,28			0,28		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:453195 * (lung.=2,53999898400097*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:459190 * (lung.=45,992464978724*0,01)			0,46			0,46		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:463825 *								
	A R I P O R T A R E						275,13		13´840´063,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						275,13		13´840´063,00
	(lung.=47,8479873869234*0,01)			0,48			0,48		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:452775 * (lung.=2,5399989840012*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:237848 * (lung.=319,454337941618*0,01)			3,19			3,19		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:463192 * (lung.=59,7955359081404*0,01)			0,60			0,60		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:238228 * (lung.=327,799071893774*0,01)			3,28			3,28		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:466469 * (lung.=33,9591929635734*0,01)			0,34			0,34		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:536329 * (lung.=226,353051410168*0,01)			2,26			2,26		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:964521 * (lung.=2,53999898400082*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:464359 * (lung.=2,53999898400095*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:466133 * (lung.=3,01972138464688*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:464973 * (lung.=211,359107865377*0,01)			2,11			2,11		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:964055 * (lung.=148,827708052204*0,01)			1,49			1,49		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:468422 * (lung.=2,53999898400143*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:467717 * (lung.=176,624320775161*0,01)			1,77			1,77		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:465794 * (lung.=2,53999898400105*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:451922 * (lung.=92,9697410219317*0,01)			0,93			0,93		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:238426 * (lung.=401,915557881413*0,01)			4,02			4,02		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:457583 * (lung.=2,53999898400037*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:451504 * (lung.=120,923118017259*0,01)			1,21			1,21		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:456870 * (lung.=180,590000000053*0,01)			1,81			1,81		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:963289 * (lung.=186,100008535565*0,01)			1,86			1,86		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:241122 * (lung.=340,533528115184*0,01)			3,41			3,41		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:464113 * (lung.=210,35910786539*0,01)			2,10			2,10		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:467382 * (lung.=181,089999999996*0,01)			1,81			1,81		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:456217 * (lung.=2,53999898400088*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:461283 * (lung.=132,734672267699*0,01)			1,33			1,33		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:458444 * (lung.=2,5399989840012*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:460071 * (lung.=30,5425071847052*0,01)			0,31			0,31		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:463504 * (lung.=40,0971469350317*0,01)			0,40			0,40		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:455697 * (lung.=55,6171531533737*0,01)			0,56			0,56		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:454862 * (lung.=183,089999999997*0,01)			1,83			1,83		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:462601 * (lung.=208,359107865379*0,01)			2,08			2,08		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:454189 * (lung.=64,1075896742292*0,01)			0,64			0,64		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:964579 * (lung.=162,090000000001*0,01)			1,62			1,62		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:453436 * (lung.=35,0959552694609*0,01)			0,35			0,35		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:963325 * (lung.=36,4294181752557*0,01)			0,36			0,36		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:964127 * (lung.=2,53999898400082*0,01)			0,03			0,03		
	A R I P O R T A R E						317,58		13´840´063,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						317,58		13´840´063,00
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:466881 * (lung.=195,280000000002*0,01)			1,95			1,95		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:466210 * (lung.=2,53999898400069*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:452981 * (lung.=39,6463530009526*0,01)			0,40			0,40		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:963355 * (lung.=150,812230940248*0,01)			1,51			1,51		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:536610 * (lung.=2,5399989840008*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:467837 * (lung.=183,589999999996*0,01)			1,84			1,84		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:237878 * (lung.=342,664933313235*0,01)			3,43			3,43		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:460716 * (lung.=257,642456723561*0,01)			2,58			2,58		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:452515 * (lung.=18,6463530009579*0,01)			0,19			0,19		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:468241 * (lung.=228,627544506916*0,01)			2,29			2,29		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:464277 * (lung.=274,642456723565*0,01)			2,75			2,75		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:459043 * (lung.=12,0399993047079*0,01)			0,12			0,12		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:465485 * (lung.=180,590000000002*0,01)			1,81			1,81		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:463745 * (lung.=208,35910786538*0,01)			2,08			2,08		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:452120 * (lung.=186,339185994472*0,01)			1,86			1,86		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:463113 * (lung.=2,5396709581581*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:457838 * (lung.=2,53999898400062*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:457165 * (lung.=180,589999999997*0,01)			1,81			1,81		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:458589 * (lung.=7,28373173112497*0,01)			0,07			0,07		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:464855 * (lung.=2,5399989840007*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:456672 * (lung.=36,6748427812777*0,01)			0,37			0,37		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:467511 * (lung.=20,2445359308165*0,01)			0,20			0,20		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:461162 * (lung.=265,16861709439*0,01)			2,65			2,65		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:456031 * (lung.=59,6672075547105*0,01)			0,60			0,60		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:237680 * (lung.=341,1462403023*0,01)			3,41			3,41		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:455435 * (lung.=2,53999898400096*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:454718 * (lung.=42,5095874014447*0,01)			0,43			0,43		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:467244 * (lung.=8,02103324813099*0,01)			0,08			0,08		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:454023 * (lung.=339,774337941616*0,01)			3,40			3,40		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:453196 * (lung.=180,589999999996*0,01)			1,81			1,81		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:463838 * (lung.=66,2104968141718*0,01)			0,66			0,66		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:466783 * (lung.=2,53999898400029*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:463238 * (lung.=2,5399989840009*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:452776 * (lung.=180,589999999993*0,01)			1,81			1,81		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:238230 * (lung.=348,119071893774*0,01)			3,48			3,48		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:468104 * (lung.=285,080752337502*0,01)			2,85			2,85		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:466134 *								
	A RIPORTARE						364,26		13´840´063,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						364,26		13´840´063,00
	(lung.=223,142457734425*0,01)			2,23			2,23		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:964522 * (lung.=162,090000000001*0,01)			1,62			1,62		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:464360 * (lung.=182,090000000005*0,01)			1,82			1,82		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:452334 * (lung.=340,533528115188*0,01)			3,41			3,41		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:465292 * (lung.=74,3408041652427*0,01)			0,74			0,74		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:467740 * (lung.=2,53999811640903*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:468423 * (lung.=182,089999999995*0,01)			1,82			1,82		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:238590 * (lung.=345,039065347191*0,01)			3,45			3,45		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:465795 * (lung.=180,589999999993*0,01)			1,81			1,81		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:451935 * (lung.=2,30720072634033*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:458759 * (lung.=2,5399989840012*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:237700 * (lung.=337,075057317414*0,01)			3,37			3,37		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:238428 * (lung.=384,825585235314*0,01)			3,85			3,85		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:457584 * (lung.=181,089999999996*0,01)			1,81			1,81		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:451617 * (lung.=4,34093681466711*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:963300 * (lung.=121,071250000001*0,01)			1,21			1,21		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:964344 * (lung.=242,011762619137*0,01)			2,42			2,42		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:460093 * (lung.=161,634780428107*0,01)			1,62			1,62		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:456959 * (lung.=24,4028068302639*0,01)			0,24			0,24		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:456218 * (lung.=180,590000000002*0,01)			1,81			1,81		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:461362 * (lung.=2,53999898400086*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:458445 * (lung.=161,090000000001*0,01)			1,61			1,61		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:463569 * (lung.=2,05622328962285*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:455747 * (lung.=2,53999898400083*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:462637 * (lung.=372,414297965176*0,01)			3,72			3,72		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:455089 * (lung.=318,886049548045*0,01)			3,19			3,19		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:454238 * (lung.=2,5399989840012*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:451066 * (lung.=106,605638337254*0,01)			1,07			1,07		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:466540 * (lung.=41,9037696333422*0,01)			0,42			0,42		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:464599 * (lung.=2,53999811640946*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:453499 * (lung.=2,53999898400089*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:964128 * (lung.=165,090000000001*0,01)			1,65			1,65		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:238550 * (lung.=348,119071893772*0,01)			3,48			3,48		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:963357 * (lung.=2,53980560448675*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:466211 * (lung.=180,590000000001*0,01)			1,81			1,81		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:453087 * (lung.=2,53999898400107*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:536611 * (lung.=181,590000000002*0,01)			1,82			1,82		
	A R I P O R T A R E						416,61		13´840´063,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						416,61		13´840´063,00
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:240926 * (lung.=335,848943794645*0,01)			3,36			3,36		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:458174 * (lung.=33,7823741851643*0,01)			0,34			0,34		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:460757 * (lung.=3,52246764071673*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:452586 * (lung.=2,5399989840012*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:468297 * (lung.=2,53999898400119*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:459044 * (lung.=158,090000000002*0,01)			1,58			1,58		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:463114 * (lung.=272,642456723557*0,01)			2,73			2,73		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:964466 * (lung.=2,53999898400087*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:463791 * (lung.=52,7079734385129*0,01)			0,53			0,53		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:452163 * (lung.=44,3309357398607*0,01)			0,44			0,44		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:465597 * (lung.=34,5809173819536*0,01)			0,35			0,35		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:457839 * (lung.=181,089999999901*0,01)			1,81			1,81		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:451809 * (lung.=33,6330901678971*0,01)			0,34			0,34		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:464856 * (lung.=209,359107865377*0,01)			2,09			2,09		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:457393 * (lung.=39,110005849258*0,01)			0,39			0,39		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:456736 * (lung.=2,53999898400085*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:451378 * (lung.=4,02345713466625*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:964241 * (lung.=2,53999898400087*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:456088 * (lung.=2,53999898400062*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:461177 * (lung.=120,126124673394*0,01)			1,20			1,20		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:455436 * (lung.=158,090000000029*0,01)			1,58			1,58		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:454732 * (lung.=11,9801266240032*0,01)			0,12			0,12		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:458342 * (lung.=2,5399989840012*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:459280 * (lung.=12,0399993047079*0,01)			0,12			0,12		
	SOMMANO...	m					433,88	12,94	5´614,41
1802 / 851 03IM.335.FS.0020	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni fredda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 20 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 16 - Piano sesto								
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:467682 * (lung.=182,716874999995*0,01)			1,83			1,83		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:467849 * (lung.=75,2488541137966*0,01)			0,75			0,75		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:535511 * (lung.=127,678679413054*0,01)			1,28			1,28		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:535513 * (lung.=80,8468749999971*0,01)			0,81			0,81		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:241215 * (lung.=203,266358381599*0,01)			2,03			2,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:467899 * (lung.=29,6572332183969*0,01)			0,30			0,30		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:238079 * (lung.=132,961020750112*0,01)			1,33			1,33		
	A RIPORTARE						8,33		13´845´677,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						8,33		13´845´677,41
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:238291 * (lung.=71,8724999999995*0,01)			0,72			0,72		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:237830 * (lung.=322,073138105969*0,01)			3,22			3,22		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:238453 * (lung.=390,417573210064*0,01)			3,90			3,90		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:241176 * (lung.=203,232653415043*0,01)			2,03			2,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:238048 * (lung.=242,221250000007*0,01)			2,42			2,42		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:238030 * (lung.=72,0700928687808*0,01)			0,72			0,72		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:238035 * (lung.=63,2674995019492*0,01)			0,63			0,63		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:241125 * (lung.=203,232653415043*0,01)			2,03			2,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:237963 * (lung.=282,962887835154*0,01)			2,83			2,83		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:238272 * (lung.=52,2118750000002*0,01)			0,52			0,52		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:237995 * (lung.=31,3831302283988*0,01)			0,31			0,31		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:238411 * (lung.=180,9229840116*0,01)			1,81			1,81		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:458563 * (lung.=163,216875000029*0,01)			1,63			1,63		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:241379 * (lung.=530,729374999996*0,01)			5,31			5,31		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:458544 * (lung.=8,47433641092559*0,01)			0,08			0,08		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:237936 * (lung.=71,6040248592317*0,01)			0,72			0,72		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:451451 * (lung.=43,6968750000008*0,01)			0,44			0,44		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:458772 * (lung.=35,3202694594785*0,01)			0,35			0,35		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:238262 * (lung.=296,799216514298*0,01)			2,97			2,97		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:458596 * (lung.=104,659250000003*0,01)			1,05			1,05		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:451725 * (lung.=117,30574545117*0,01)			1,17			1,17		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:467753 * (lung.=134,959856241519*0,01)			1,35			1,35		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:458697 * (lung.=73,2375000000005*0,01)			0,73			0,73		
	SOMMANO...	m					45,27	16,98	768,68
1803 / 863 03IM.335.FS.0025	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni fredda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 25 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 16 - Piano sesto Tubazione:Acqua fredda sanitaria:447460 * (lung.=40,9428479642306*0,01)			0,41			0,41		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:466431 * (lung.=180,740624999998*0,01)			1,81			1,81		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:447837 * (lung.=37,7140010580453*0,01)			0,38			0,38		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:451209 * (lung.=105,459624194094*0,01)			1,05			1,05		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:448240 * (lung.=251,689570257093*0,01)			2,52			2,52		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:466085 * (lung.=41,3768886138496*0,01)			0,41			0,41		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:238107 * (lung.=104,685315445363*0,01)			1,05			1,05		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:458457 * (lung.=55,1652694594777*0,01)			0,55			0,55		
	A RIPORTARE						8,18		13´846´446,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						8,18		13´846´446,09
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:467290 * (lung.=7,40321763140041*0,01)			0,07			0,07		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:449043 * (lung.=174,865769213432*0,01)			1,75			1,75		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:448573 * (lung.=27,43956441968*0,01)			0,27			0,27		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:463448 * (lung.=61,5258511607551*0,01)			0,62			0,62		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:452170 * (lung.=52,3297410219329*0,01)			0,52			0,52		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:237971 * (lung.=282,282593710882*0,01)			2,82			2,82		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:238313 * (lung.=202,280153415045*0,01)			2,02			2,02		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:464446 * (lung.=46,190273449051*0,01)			0,46			0,46		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:466146 * (lung.=36,1591123495517*0,01)			0,36			0,36		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:964453 * (lung.=55,0532862365906*0,01)			0,55			0,55		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:447550 * (lung.=37,3784729642311*0,01)			0,37			0,37		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:447929 * (lung.=257,937993117696*0,01)			2,58			2,58		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:963468 * (lung.=41,6871215374566*0,01)			0,42			0,42		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:458185 * (lung.=64,5433190590803*0,01)			0,65			0,65		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:239572 * (lung.=42,5167374632222*0,01)			0,43			0,43		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:464164 * (lung.=248,07066852153*0,01)			2,48			2,48		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:237934 * (lung.=81,3119824676263*0,01)			0,81			0,81		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:448333 * (lung.=26,8657107113026*0,01)			0,27			0,27		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:238233 * (lung.=203,157604505293*0,01)			2,03			2,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:963257 * (lung.=286,562499999996*0,01)			2,87			2,87		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:448766 * (lung.=254,261694123422*0,01)			2,54			2,54		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:465913 * (lung.=22,2662409068867*0,01)			0,22			0,22		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:237873 * (lung.=208,721971333033*0,01)			2,09			2,09		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:964195 * (lung.=64,5817413637515*0,01)			0,65			0,65		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:452196 * (lung.=333,476499651238*0,01)			3,33			3,33		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:238172 * (lung.=113,048452822029*0,01)			1,13			1,13		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:964479 * (lung.=64,5817413637515*0,01)			0,65			0,65		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:239581 * (lung.=80,654022207761*0,01)			0,81			0,81		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:459095 * (lung.=175,506909325981*0,01)			1,76			1,76		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:457955 * (lung.=190,308775792761*0,01)			1,90			1,90		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:241264 * (lung.=4,04687499998666*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:447681 * (lung.=258,37670634584*0,01)			2,58			2,58		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:237940 * (lung.=51,4159262604627*0,01)			0,51			0,51		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:448091 * (lung.=29,9355867929448*0,01)			0,30			0,30		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:448857 * (lung.=40,0392201659345*0,01)			0,40			0,40		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:237805 * (lung.=128,063785001681*0,01)			1,28			1,28		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:463130 *								
	A R I P O R T A R E						50,72		13´846´446,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						50,72		13´846´446,09
	(lung.=20,2578865424939*0,01)			0,20			0,20		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:964064 * (lung.=113,013323569011*0,01)			1,13			1,13		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:448422 * (lung.=248,785161526224*0,01)			2,49			2,49		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:451027 * (lung.=57,2218750000013*0,01)			0,57			0,57		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:239666 * (lung.=32,4296935668409*0,01)			0,32			0,32		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:238433 * (lung.=122,544526889904*0,01)			1,23			1,23		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:466027 * (lung.=18,8370659172691*0,01)			0,19			0,19		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:451948 * (lung.=316,72087465124*0,01)			3,17			3,17		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:240720 * (lung.=29,8103185668467*0,01)			0,30			0,30		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:237825 * (lung.=505,744999999997*0,01)			5,06			5,06		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:466270 * (lung.=33,8548430525471*0,01)			0,34			0,34		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:447780 * (lung.=57,1237330301419*0,01)			0,57			0,57		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:447399 * (lung.=40,9428479642322*0,01)			0,41			0,41		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:448183 * (lung.=258,602903212937*0,01)			2,59			2,59		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:964090 * (lung.=64,602499999998*0,01)			0,65			0,65		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:964565 * (lung.=50,6257910645522*0,01)			0,51			0,51		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:466047 * (lung.=271,872500000076*0,01)			2,72			2,72		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:238203 * (lung.=47,6071665064359*0,01)			0,48			0,48		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:963334 * (lung.=256,372499999997*0,01)			2,56			2,56		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:448959 * (lung.=213,67986308514*0,01)			2,14			2,14		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:448511 * (lung.=28,5763520543645*0,01)			0,29			0,29		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:963329 * (lung.=53,3693443613607*0,01)			0,53			0,53		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:467444 * (lung.=55,2426218868743*0,01)			0,55			0,55		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:240538 * (lung.=204,824479505293*0,01)			2,05			2,05		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:467203 * (lung.=100,320434328154*0,01)			1,00			1,00		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:463278 * (lung.=41,5515470925637*0,01)			0,42			0,42		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:447486 * (lung.=258,376706345837*0,01)			2,58			2,58		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:447867 * (lung.=253,259801288626*0,01)			2,53			2,53		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:239854 * (lung.=7,23906856683857*0,01)			0,07			0,07		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:451275 * (lung.=279,939676593737*0,01)			2,80			2,80		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:964591 * (lung.=64,6025000000006*0,01)			0,65			0,65		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:964379 * (lung.=161,643741320041*0,01)			1,62			1,62		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:448276 * (lung.=27,9163857852342*0,01)			0,28			0,28		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:240597 * (lung.=4,04687500000051*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:467339 * (lung.=52,9078416051268*0,01)			0,53			0,53		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:237863 * (lung.=207,744429384732*0,01)			2,08			2,08		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:238491 * (lung.=776,800116583968*0,01)			7,77			7,77		
	A R I P O R T A R E						104,14		13´846´446,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						104,14		13´846´446,09
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:448620 * (lung.=239,604167160886*0,01)			2,40			2,40		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:237976 * (lung.=152,36884304014*0,01)			1,52			1,52		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:238059 * (lung.=177,860738295793*0,01)			1,78			1,78		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:449070 * (lung.=18,9003733621945*0,01)			0,19			0,19		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:964164 * (lung.=44,1971026937045*0,01)			0,44			0,44		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:963254 * (lung.=112,077246222453*0,01)			1,12			1,12		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:240931 * (lung.=203,947028415048*0,01)			2,04			2,04		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:447576 * (lung.=40,9428479642316*0,01)			0,41			0,41		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:238028 * (lung.=134,458325593074*0,01)			1,34			1,34		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:448010 * (lung.=28,6004418180977*0,01)			0,29			0,29		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:239576 * (lung.=38,2046745912143*0,01)			0,38			0,38		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:241247 * (lung.=8,73906856684949*0,01)			0,09			0,09		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:464549 * (lung.=279,107811982245*0,01)			2,79			2,79		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:238335 * (lung.=79,745000000004*0,01)			0,80			0,80		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:448359 * (lung.=248,74139518316*0,01)			2,49			2,49		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:448797 * (lung.=37,5755487144663*0,01)			0,38			0,38		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:963879 * (lung.=3,36329004294881*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:237797 * (lung.=534,761143695669*0,01)			5,35			5,35		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:238174 * (lung.=84,0441745234615*0,01)			0,84			0,84		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:237983 * (lung.=33,0213795328337*0,01)			0,33			0,33		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:239995 * (lung.=192,826524242518*0,01)			1,93			1,93		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:240985 * (lung.=4,0468749999952*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:238523 * (lung.=491,565923454663*0,01)			4,92			4,92		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:466528 * (lung.=44,9545398697065*0,01)			0,45			0,45		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:458289 * (lung.=103,389250000004*0,01)			1,03			1,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:464612 * (lung.=53,5249166354959*0,01)			0,54			0,54		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:241267 * (lung.=63,2212500000039*0,01)			0,63			0,63		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:447717 * (lung.=37,3784729642303*0,01)			0,37			0,37		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:238186 * (lung.=54,7100363156906*0,01)			0,55			0,55		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:448122 * (lung.=260,029194423325*0,01)			2,60			2,60		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:240051 * (lung.=4,54687500000576*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:448896 * (lung.=238,363177721576*0,01)			2,38			2,38		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:463165 * (lung.=41,2020603738168*0,01)			0,41			0,41		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:459197 * (lung.=117,432756516974*0,01)			1,17			1,17		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:448451 * (lung.=28,5763520543643*0,01)			0,29			0,29		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:466036 * (lung.=214,696498407579*0,01)			2,15			2,15		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:239679 *								
	A R I P O R T A R E						148,66		13´846´446,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						148,66		13´846´446,09
	(lung.=2,23750000000447*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:238595 * (lung.=203,157604505294*0,01)			2,03			2,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:237893 * (lung.=209,47802766384*0,01)			2,09			2,09		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:964534 * (lung.=158,842142651578*0,01)			1,59			1,59		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:241303 * (lung.=8,73906856684949*0,01)			0,09			0,09		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:963305 * (lung.=7,1031786106486*0,01)			0,07			0,07		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:464333 * (lung.=53,5498690195933*0,01)			0,54			0,54		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:238193 * (lung.=350,978255078351*0,01)			3,51			3,51		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:238264 * (lung.=112,371874999997*0,01)			1,12			1,12		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:447805 * (lung.=257,045359439656*0,01)			2,57			2,57		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:447429 * (lung.=258,376706345827*0,01)			2,58			2,58		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:238609 * (lung.=203,157604505292*0,01)			2,03			2,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:459293 * (lung.=65,3427194672971*0,01)			0,65			0,65		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:238393 * (lung.=135,189094562315*0,01)			1,35			1,35		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:448210 * (lung.=28,7247126266909*0,01)			0,29			0,29		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:239812 * (lung.=197,328057261104*0,01)			1,97			1,97		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:238007 * (lung.=109,075199268654*0,01)			1,09			1,09		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:448986 * (lung.=70,3254240741659*0,01)			0,70			0,70		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:237853 * (lung.=202,280153415045*0,01)			2,02			2,02		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:240580 * (lung.=8,26281856685729*0,01)			0,08			0,08		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:448541 * (lung.=237,69698951694*0,01)			2,38			2,38		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:238555 * (lung.=203,157604505293*0,01)			2,03			2,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:241359 * (lung.=7,33723165347608*0,01)			0,07			0,07		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:238461 * (lung.=390,693367197354*0,01)			3,91			3,91		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:238403 * (lung.=183,264093919241*0,01)			1,83			1,83		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:447518 * (lung.=258,376706345838*0,01)			2,58			2,58		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:466478 * (lung.=293,570344121221*0,01)			2,94			2,94		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:239871 * (lung.=0,54687499999142*0,01)			0,01			0,01		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:447899 * (lung.=30,1310419373298*0,01)			0,30			0,30		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:964140 * (lung.=71,1951545898648*0,01)			0,71			0,71		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:963247 * (lung.=26,8928748040105*0,01)			0,27			0,27		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:238115 * (lung.=191,520077565166*0,01)			1,92			1,92		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:448306 * (lung.=250,638895183162*0,01)			2,51			2,51		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:963457 * (lung.=149,007055776264*0,01)			1,49			1,49		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:464500 * (lung.=211,009732865387*0,01)			2,11			2,11		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:239566 * (lung.=173,788126299851*0,01)			1,74			1,74		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:464155 * (lung.=53,3001089216047*0,01)			0,53			0,53		
	A R I P O R T A R E						202,38		13´846´446,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						202,38		13´846´446,09
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:448660 * (lung.=27,4816995860721*0,01)			0,27			0,27		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:237978 * (lung.=33,9294891949762*0,01)			0,34			0,34		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:963476 * (lung.=256,372499999996*0,01)			2,56			2,56		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:466504 * (lung.=31,5497055315482*0,01)			0,32			0,32		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:240968 * (lung.=8,26281856684921*0,01)			0,08			0,08		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:466184 * (lung.=52,3576965018434*0,01)			0,52			0,52		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:447649 * (lung.=253,233271314047*0,01)			2,53			2,53		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:464231 * (lung.=57,7457378007499*0,01)			0,58			0,58		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:237938 * (lung.=233,453188200057*0,01)			2,33			2,33		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:448058 * (lung.=261,696069423324*0,01)			2,62			2,62		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:963276 * (lung.=17,8897167105665*0,01)			0,18			0,18		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:448826 * (lung.=250,917385851986*0,01)			2,51			2,51		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:448388 * (lung.=26,8657107113019*0,01)			0,27			0,27		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:465993 * (lung.=179,240624999998*0,01)			1,79			1,79		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:240034 * (lung.=9,23906856684984*0,01)			0,09			0,09		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:459158 * (lung.=265,372500000004*0,01)			2,65			2,65		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:467394 * (lung.=74,6138541137973*0,01)			0,75			0,75		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:237990 * (lung.=40,1929353165932*0,01)			0,40			0,40		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:237883 * (lung.=209,478027663815*0,01)			2,09			2,09		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:240689 * (lung.=211,144902663815*0,01)			2,11			2,11		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:458036 * (lung.=252,372499999999*0,01)			2,52			2,52		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:240988 * (lung.=45,0346593398276*0,01)			0,45			0,45		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:464289 * (lung.=6,60249705841978*0,01)			0,07			0,07		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:238188 * (lung.=93,582287465529*0,01)			0,94			0,94		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:237815 * (lung.=465,662177562276*0,01)			4,66			4,66		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:447755 * (lung.=59,9888476085174*0,01)			0,60			0,60		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:238363 * (lung.=181,356009740621*0,01)			1,81			1,81		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:238087 * (lung.=120,664371264045*0,01)			1,21			1,21		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:448149 * (lung.=26,4840400534562*0,01)			0,26			0,26		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:240054 * (lung.=76,6648932319122*0,01)			0,77			0,77		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:466955 * (lung.=189,861026399876*0,01)			1,90			1,90		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:238539 * (lung.=190,92801643041*0,01)			1,91			1,91		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:964316 * (lung.=162,926155942545*0,01)			1,63			1,63		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:448923 * (lung.=39,6688423557633*0,01)			0,40			0,40		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:238002 * (lung.=37,4322381104122*0,01)			0,37			0,37		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:448484 * (lung.=248,785161526221*0,01)			2,49			2,49		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:240737 *								
	A R I P O R T A R E						249,36		13´846´446,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						249,36		13´846´446,09
	(lung.=26,5468749999946*0,01)			0,27			0,27		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:241320 *								
	(lung.=4,04687499998666*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:238050 *								
	(lung.=242,935625000009*0,01)			2,43			2,43		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:458396 *								
	(lung.=72,6025000000002*0,01)			0,73			0,73		
	SOMMANO...	m					252,83	21,00	5´309,43
1804 / 874	IMPIANTI MECCANICI								
03IM.335.FS.0032	IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE								
	Tubazioni fredda sanitaria - acciaio inox isolato								
	- DN 32								
	SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione								
	Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione								
	SbCat 16 - Piano sesto								
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:237781 *								
	(lung.=499,851706423075*0,01)			5,00			5,00		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:238258 *								
	(lung.=294,184667737937*0,01)			2,94			2,94		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:241250 *								
	(lung.=64,9675000000054*0,01)			0,65			0,65		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:238625 *								
	(lung.=501,268750000024*0,01)			5,01			5,01		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:237770 *								
	(lung.=87,6361059126682*0,01)			0,88			0,88		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:446684 *								
	(lung.=213,760685609746*0,01)			2,14			2,14		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:240398 *								
	(lung.=366,119337062937*0,01)			3,66			3,66		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:238483 *								
	(lung.=781,298166782987*0,01)			7,81			7,81		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:237665 *								
	(lung.=126,833061012456*0,01)			1,27			1,27		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:446667 *								
	(lung.=201,105983528455*0,01)			2,01			2,01		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:237765 *								
	(lung.=199,788930737112*0,01)			2,00			2,00		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:237928 *								
	(lung.=60,3502063155901*0,01)			0,60			0,60		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:240740 *								
	(lung.=120,507564387764*0,01)			1,21			1,21		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:237655 *								
	(lung.=472,401306506559*0,01)			4,72			4,72		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:237751 *								
	(lung.=196,646569850996*0,01)			1,97			1,97		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:237645 *								
	(lung.=506,618125*0,01)			5,07			5,07		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:237746 *								
	(lung.=43,8909301490041*0,01)			0,44			0,44		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:237638 *								
	(lung.=318,107453634812*0,01)			3,18			3,18		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:240037 *								
	(lung.=73,8092493557475*0,01)			0,74			0,74		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:1512672 *								
	(lung.=45,6531990064618*0,01)			0,46			0,46		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:240600 *								
	(lung.=37,6386680963004*0,01)			0,38			0,38		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:241362 *								
	(lung.=537,374882875302*0,01)			5,37			5,37		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:238343 *								
	(lung.=81,2687500000044*0,01)			0,81			0,81		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:238655 *								
	(lung.=78,6181250000004*0,01)			0,79			0,79		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:237786 *								
	(lung.=699,113117896662*0,01)			6,99			6,99		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:238571 *								
	(lung.=123,268749999999*0,01)			1,23			1,23		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:240971 *								
	(lung.=27,8718184816228*0,01)			0,28			0,28		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:238097 *								
	A RIPORTARE						67,61		13´851´755,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						67,61		13´851´755,52
	(lung.=107,114004108023*0,01)			1,07			1,07		
	SOMMANO...	m					68,68	27,17	1´866,04
1805 / 879 03IM.335.FS.0050	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni fredda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 50 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 16 - Piano sesto Tubazione:Acqua fredda sanitaria:446772 *								
	(lung.=175,749191275822*0,01)			1,76			1,76		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:963256 *								
	(lung.=2,53999390400098*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:1512623 *								
	(lung.=76,8305782365097*0,01)			0,77			0,77		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:446789 *								
	(lung.=219,229245961571*0,01)			2,19			2,19		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:963333 *								
	(lung.=7,67305910940241*0,01)			0,08			0,08		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:240491 *								
	(lung.=388,815715232622*0,01)			3,89			3,89		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:466046 *								
	(lung.=2,53999390400018*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:963475 *								
	(lung.=6,15559670805554*0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:458035 *								
	(lung.=2,53999390400065*0,01)			0,03			0,03		
	SOMMANO...	m					8,84	39,28	347,24
1806 / 896 03IM.335.FS.0110	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni fredda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 100 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 16 - Piano sesto Tubazione:Acqua fredda sanitaria:540046 *								
	(lung.=338,325318566842*0,01)			3,38			3,38		
	SOMMANO...	m					3,38	75,34	254,65
1807 / 902 03IM.335.RS.0016	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni ricircolo sanitaria - acciaio inox isolato - DN 15 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 16 - Piano sesto Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:237955 *								
	(lung.=280,62507007209*0,01)			2,81			2,81		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:238040 *								
	(lung.=76,2713764481337*0,01)			0,76			0,76		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:1538366 *								
	(lung.=349,16625*0,01)			3,49			3,49		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:238069 *								
	(lung.=146,564384457884*0,01)			1,47			1,47		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:237944 *								
	(lung.=190,239438200064*0,01)			1,90			1,90		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:238438 *								
	(lung.=112,539825712952*0,01)			1,13			1,13		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:238419 *								
	(lung.=178,413329316126*0,01)			1,78			1,78		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:238046 *								
	(lung.=243,173750000003*0,01)			2,43			2,43		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:238021 *								
	(lung.=31,080529485313*0,01)			0,31			0,31		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:238012 *								
	A RIPORTARE						16,08		13´854´223,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						16,08		13´854´223,45
	(lung.=108,991710270123*0,01)			1,09			1,09		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:239586 * (lung.=79,4454563918168*0,01)			0,79			0,79		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:238260 * (lung.=297,437306391581*0,01)			2,97			2,97		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:238064 * (lung.=167,854857154326*0,01)			1,68			1,68		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:241399 * (lung.=531,126249999995*0,01)			5,31			5,31		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:238280 * (lung.=81,3962500000007*0,01)			0,81			0,81		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:237620 * (lung.=323,14150756564*0,01)			3,23			3,23		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:238016 * (lung.=51,3899796651411*0,01)			0,51			0,51		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:238443 * (lung.=396,355064330573*0,01)			3,96			3,96		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:237942 * (lung.=58,7082921349555*0,01)			0,59			0,59		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:535523 * (lung.=111,054604143214*0,01)			1,11			1,11		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:238398 * (lung.=124,576875790628*0,01)			1,25			1,25		
	SOMMANO...	m					39,38	12,94	509,58
1808 / 914 03IM.335.RS.0020	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni ricircolo sanitaria - acciaio inox isolato - DN 20 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 16 - Piano sesto Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:238499 * (lung.=469*0,01)			4,69			4,69		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:446736 * (lung.=355,435352884203*0,01)			3,55			3,55		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:240922 * (lung.=196,567608381611*0,01)			1,97			1,97		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:237574 * (lung.=199,412509351296*0,01)			1,99			1,99		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:237598 * (lung.=10,6269895783723*0,01)			0,11			0,11		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:446725 * (lung.=181,314416983796*0,01)			1,81			1,81		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:239817 * (lung.=188,235430126738*0,01)			1,88			1,88		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:239731 * (lung.=2,87250000000649*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:238306 * (lung.=197,12323338161*0,01)			1,97			1,97		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:241208 * (lung.=198,631358381597*0,01)			1,99			1,99		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:237591 * (lung.=133,611789449204*0,01)			1,34			1,34		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:238304 * (lung.=6,0677444596737*0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:539759 * (lung.=202,179335840767*0,01)			2,02			2,02		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:239590 * (lung.=53,810067928279*0,01)			0,54			0,54		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:241206 * (lung.=6,06774445967686*0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:238288 * (lung.=5,87438491074033*0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:238125 * (lung.=107,193379108022*0,01)			1,07			1,07		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:241169 * (lung.=198,63135838161*0,01)			1,99			1,99		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:238531 * (lung.=517,326858796192*0,01)			5,17			5,17		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:240102 *								
	A RIPORTARE						32,30		13´854´733,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						32,30		13´854´733,03
	(lung.=80,4541083479482*0,01) Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:237586 *			0,80			0,80		
	(lung.=195,615108381609*0,01) Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:241167 *			1,96			1,96		
	(lung.=6,06774445967457*0,01) Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:238120 *			0,06			0,06		
	(lung.=183,145718421301*0,01) Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:241118 *			1,83			1,83		
	(lung.=198,631358381609*0,01) Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:1512722 *			1,99			1,99		
	(lung.=61,775994158236*0,01) Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:241016 *			0,62			0,62		
	(lung.=46,9165470452319*0,01) Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:237615 *			0,47			0,47		
	(lung.=509,237499999998*0,01) Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:237579 *			5,09			5,09		
	(lung.=527,092727683578*0,01) Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:241116 *			5,27			5,27		
	(lung.=6,06774445967457*0,01) Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:237603 *			0,06			0,06		
	(lung.=475,518954378174*0,01) Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:241288 *			4,76			4,76		
	(lung.=66,2375000000051*0,01) Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:239925 *			0,66			0,66		
	(lung.=304,6975*0,01) Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:241340 *			3,05			3,05		
	(lung.=5,87249999999368*0,01) Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:238510 *			0,06			0,06		
	(lung.=182,555630208203*0,01) Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:239990 *			1,83			1,83		
	(lung.=183,748185396789*0,01) Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:241285 *			1,84			1,84		
	(lung.=5,87249999999368*0,01) Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:238321 *			0,06			0,06		
	(lung.=82,2056250000028*0,01)			0,82			0,82		
	SOMMANO...	m					63,53	16,98	1´078,74
1809 / 921 03IM.335.RS.0025	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni ricircolo sanitaria - acciaio inox isolato - DN 25 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 16 - Piano sesto Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:240529 *								
	(lung.=198,873809471858*0,01) Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:240760 *			1,99			1,99		
	(lung.=117,57810965169*0,01) Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:240349 *			1,18			1,18		
	(lung.=345,596177491813*0,01) Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:237498 *			3,46			3,46		
	(lung.=48,0217160999319*0,01) Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:240757 *			0,48			0,48		
	(lung.=27,7374999999909*0,01) Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:238224 *			0,28			0,28		
	(lung.=196,492559471854*0,01) Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:238546 *			1,96			1,96		
	(lung.=196,492559471855*0,01) Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:237540 *			1,96			1,96		
	(lung.=202,812982630403*0,01) Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:237564 *			2,03			2,03		
	(lung.=202,056926299597*0,01) Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:240680 *			2,02			2,02		
	(lung.=205,194232630378*0,01) Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:238600 *			2,05			2,05		
	(lung.=196,492559471855*0,01) Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:238212 *			1,96			1,96		
	(lung.=101,489384025406*0,01) Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:238208 *			1,01			1,01		
	(lung.=55,5590024900303*0,01) Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:240099 *			0,56			0,56		
	A RIPORTARE						20,94		13´855´811,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						20,94		13´855´811,77
	(lung.=5,73749999999593*0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:240619 * (lung.=41,882654098815*0,01)			0,42			0,42		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:237536 * (lung.=63,2255258156589*0,01)			0,63			0,63		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:238663 * (lung.=79,4118750000011*0,01)			0,79			0,79		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:237560 * (lung.=709,746537951535*0,01)			7,10			7,10		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:237507 * (lung.=194,420783900069*0,01)			1,94			1,94		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:238586 * (lung.=196,492559471856*0,01)			1,96			1,96		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:240616 * (lung.=5,23749999999599*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:237534 * (lung.=88,7999383356682*0,01)			0,89			0,89		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:237555 * (lung.=492,64084818732*0,01)			4,93			4,93		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:238579 * (lung.=124,221249999998*0,01)			1,24			1,24		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:540216 * (lung.=371,840625000002*0,01)			3,72			3,72		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:241013 * (lung.=5,23749999999369*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:237529 * (lung.=198,546661185454*0,01)			1,99			1,99		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:238633 * (lung.=502,221250000002*0,01)			5,02			5,02		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:239922 * (lung.=1,73750000007029*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:237550 * (lung.=202,812982630378*0,01)			2,03			2,03		
	SOMMANO...	m					53,78	21,00	1´129,38
1810 / 931 03IM.335.RS.0032	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni ricircolo sanitaria - acciaio inox isolato - DN 32 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 16 - Piano sesto								
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:240531 * (lung.=2,89668692242768*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:238250 * (lung.=4,10249999999972*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:237504 * (lung.=27,102499999997*0,01)			0,27			0,27		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:237572 * (lung.=19,1475384284952*0,01)			0,19			0,19		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:240262 * (lung.=13,1459328754987*0,01)			0,13			0,13		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:238004 * (lung.=2,7954925348132*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:238318 * (lung.=4,36437499999291*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:239992 * (lung.=9,10273365646733*0,01)			0,09			0,09		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:238112 * (lung.=6,46939507810382*0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:237522 * (lung.=6,90254792494065*0,01)			0,07			0,07		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:237600 * (lung.=20,546874999987*0,01)			0,21			0,21		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:238226 * (lung.=3,45231192242491*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:238660 * (lung.=4,60249999999874*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:237500 * (lung.=6,63059787335062*0,01)			0,07			0,07		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:237514 *								
	A RIPORTARE						1,31		13´856´941,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						1,31		13´856´941,15
	(lung.=14,2230000000003*0,01)			0,14			0,14		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:237596 * (lung.=5,8858821650758*0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:237542 * (lung.=4,04687499999426*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:238214 * (lung.=2,5468749999998*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:238122 * (lung.=2,10250000000042*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:239578 * (lung.=2,74506469250682*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:238056 * (lung.=2,80510257415212*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:238576 * (lung.=4,10250000000058*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:240678 * (lung.=19,3344174712788*0,01)			0,19			0,19		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:237588 * (lung.=4,0468749999931*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:237524 * (lung.=14,2230000000021*0,01)			0,14			0,14		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:239809 * (lung.=4,35921445781459*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:237952 * (lung.=3,10250000000156*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:237538 * (lung.=4,43160449944731*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:238630 * (lung.=4,60249999999397*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:238536 * (lung.=7,28430312115291*0,01)			0,07			0,07		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:237552 * (lung.=26,5468749999921*0,01)			0,27			0,27		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:237566 * (lung.=1,5468749999959*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:238440 * (lung.=4,60250000000827*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:237502 * (lung.=13,1459328755006*0,01)			0,13			0,13		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:240260 * (lung.=6,63059787335405*0,01)			0,07			0,07		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:238528 * (lung.=4,54687499999935*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:238200 * (lung.=5,66612499999774*0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:238588 * (lung.=3,45231192242656*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:237516 * (lung.=23,1024999999963*0,01)			0,23			0,23		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:237584 * (lung.=13,8376589809709*0,01)			0,14			0,14		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:238390 * (lung.=3,37770128732135*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:238032 * (lung.=2,86525749511106*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:238066 * (lung.=4,60250000000928*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:237548 * (lung.=14,9762127352018*0,01)			0,15			0,15		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:238360 * (lung.=5,31813055133837*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:237562 * (lung.=11,2409974164015*0,01)			0,11			0,11		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:238548 * (lung.=3,45231192242577*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:237576 * (lung.=4,04687499999449*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:240346 * (lung.=4,3110477511793*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:237512 * (lung.=4,70777837328156*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:238018 * (lung.=21,1024999999993*0,01)			0,21			0,21		
	A RIPORTARE						4,14		13´856´941,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						4,14		13´856´941,15
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:238602 * (lung.=3,45231192242666*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:238416 * (lung.=3,10250000000089*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:237526 * (lung.=27,1024999999953*0,01)			0,27			0,27		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:240920 * (lung.=4,87711945967413*0,01)			0,05			0,05		
	SOMMANO...	m					4,52	27,17	122,81
1811 / 1646 03IM.335.AL.0060	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Allacciamenti Allacciamenti completi di apparecchi sanitari all'interno di bagni, cucine e altri locali, eseguiti con materiali previsti nel presente listino. Tipi di allacciamenti: - acqua fredda e acqua calda, con scarico Inclusioni: - valvola d'intercettazione generale DN15 ubicata in prossimità del locale, tipo da incasso con cappuccio cromato o a sfera con eventuale cassetta a muro; - tubazione di alimentazione DN15 (completa di maggiorazione 50% per raccorderia) da valvola generale ad apparecchio sanitario, in materiale metallico o plastico; - guaina isolante spessore 9 mm, per tubazione d'alimentazione; - tubazione di scarico DE40 (completa di maggiorazione 300% per raccorderia) da apparecchio sanitario a colonna di scarico, in pead. Gli isolamenti adottati saranno conformi a quanto prescritto per la specifica attività in materia di prevenzione incendi. SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 16 - Piano sesto						22,00		
	SOMMANO...	Cadauno					22,00	179,25	3´943,50
1812 / 1655 03IM.335.AL.0070	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Allacciamenti Allacciamenti completi di apparecchi sanitari all'interno di bagni, cucine e altri locali, eseguiti con materiali previsti nel presente listino. Tipi di allacciamenti: - acqua fredda o acqua calda, con scarico Inclusioni: - tubazione di alimentazione DN15 (completa di maggiorazione 50% per raccorderia) da valvola generale ad apparecchio sanitario, in materiale metallico o plastico; - guaina isolante spessore 9 mm, per tubazione d'alimentazione; - tubazione di scarico DE110 (completa di maggiorazione 300% per raccorderia) da apparecchio sanitario a colonna di scarico, in pead. Gli isolamenti adottati saranno conformi a quanto prescritto per la specifica attività in materia di prevenzione incendi. SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 16 - Piano sesto						4,00		
	SOMMANO...	Cadauno					4,00	179,25	717,00
	A RIPORTARE								13´861´724,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								13´861´724,46
1813 / 3805 03IM.335.CS.0016	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni calda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 15 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 16 - Piano sesto a detrarre: Tubazione:Acqua calda sanitaria			24,16			-24,16		
	SI DETRAGGONO...	m					-24,16	12,94	-312,63
1814 / 3806 M.02.05.03.02	F.P.O. di tubazione in polipropilene PP-R fibrorinforzato, a bassa dilatazione, per il trasporto di acqua potabile calda o fredda, comprensiva di staffaggi e ancoraggi (esclusi pezzi speciali TEE e curve). Nel diametro DE 20 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 16 - Piano sesto Variante 02 Tubazioni acqua calda sanitaria			238,00			238,00		
	SOMMANO...	m					238,00	16,01	3´810,38
1815 / 3807 TOS21_06.I04.063.002	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x28 (3/4") SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 16 - Piano sesto Variante 02 Isolamento Tubazioni acqua calda sanitaria			238,00			238,00		
	SOMMANO...	m					238,00	3,85	916,30
1816 / 3808 03IM.335.CS.0020	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni calda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 20 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 16 - Piano sesto a detrarre: Tubazione:Acqua calda sanitaria			1,70			-1,70		
	SI DETRAGGONO...	m					-1,70	16,98	-28,87
1817 / 3809 M.02.05.03.03	F.P.O. di tubazione in polipropilene PP-R fibrorinforzato, a bassa dilatazione, per il trasporto di acqua potabile calda o fredda, comprensiva di staffaggi e ancoraggi (esclusi pezzi speciali TEE e curve). Nel diametro DE 25 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 16 - Piano sesto Variante 02 Tubazioni acqua calda sanitaria			49,00			49,00		
	SOMMANO...	m					49,00	25,76	1´262,24
1818 / 3810 TOS21_06.I04.063.003	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i								
	A RIPORTARE								13´867´371,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								13´867´371,88
	condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x35 (1") SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 16 - Piano sesto Variante 02 Isolamento Tubazioni acqua calda sanitaria			49,00			49,00		
	SOMMANO...	m					49,00	4,16	203,84
1819 / 3811 M.02.05.03.04	F.P.O. di tubazione in polipropilene PP-R fibrorinforzato, a bassa dilatazione, per il trasporto di acqua potabile calda o fredda, comprensiva di staffaggi e ancoraggi (esclusi pezzi speciali TEE e curve). Nel diametro DE 32 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 16 - Piano sesto Variante 02 Tubazioni acqua calda sanitaria			124,00			124,00		
	SOMMANO...	m					124,00	30,42	3´772,08
1820 / 3812 TOS21_06.I04.063.004	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x42 (1" 1/4) SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 16 - Piano sesto Variante 02 Isolamento Tubazioni acqua calda sanitaria			124,00			124,00		
	SOMMANO...	m					124,00	5,25	651,00
1821 / 3813 M.02.05.03.05	Nel diametro DE 40 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 16 - Piano sesto Variante 02 Tubazioni acqua calda sanitaria			38,00			38,00		
	SOMMANO...	m					38,00	35,16	1´336,08
1822 / 3814 TOS21_06.I04.063.005	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x48 (1" 1/2) SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 16 - Piano sesto Variante 02 Isolamento Tubazioni acqua calda sanitaria			38,00			38,00		
	SOMMANO...	m					38,00	5,60	212,80
	A RIPORTARE								13´873´547,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								13´873´547,68
1823 / 3815 M.02.05.03.06	F.P.O. di tubazione in polipropilene PP-R fibrorinforzato, a bassa dilatazione, per il trasporto di acqua potabile calda o fredda, comprensiva di staffaggi e ancoraggi (esclusi pezzi speciali TEE e curve). Nel diametro DE 50 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 16 - Piano sesto Variante 02 Tubazioni acqua calda sanitaria			1,00			1,00		
	SOMMANO...	m					1,00	41,34	41,34
1824 / 3816 TOS21_06.I04.063.006	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x60 (2") SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 16 - Piano sesto Variante 02 Tubazioni acqua calda sanitaria			1,00			1,00		
	SOMMANO...	m					1,00	7,34	7,34
1825 / 3817 03IM.335.CS.0063	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni calda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 60 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 16 - Piano sesto a detrarre: Tubazione:Acqua calda sanitaria * (lung.=339,613749485843*0,01)			3,40			-3,40		
	SI DETRAGGONO...	m					-3,40	50,20	-170,68
1826 / 3818 03IM.335.FS.0016	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni fredda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 15 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 16 - Piano sesto a detrarre: Tubazione:Acqua fredda sanitaria			433,88			-433,88		
	SI DETRAGGONO...	m					-433,88	12,94	-5´614,41
1827 / 3819 M.02.05.03.02	F.P.O. di tubazione in polipropilene PP-R fibrorinforzato, a bassa dilatazione, per il trasporto di acqua potabile calda o fredda, comprensiva di staffaggi e ancoraggi (esclusi pezzi speciali TEE e curve). Nel diametro DE 20 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 16 - Piano sesto Variante 02 Tubazioni acqua calda sanitaria			266,00			266,00		
	SOMMANO...	m					266,00	16,01	4´258,66
1828 / 3820	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso								
	A RIPORTARE								13´872´069,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								13´872´069,93
TOS21_06.I04.063.002	a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x28 (3/4") SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 16 - Piano sesto Variante 02 Isolamento Tubazioni acqua calda sanitaria			266,00			266,00		
	SOMMANO...	m					266,00	3,85	1´024,10
1829 / 3821 03IM.335.FS.0020	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni fredda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 20 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 16 - Piano sesto a detrarre: Tubazione:Acqua fredda sanitaria			45,27			-45,27		
	SI DETRAGGONO...	m					-45,27	16,98	-768,68
1830 / 3822 M.02.05.03.03	F.P.O. di tubazione in polipropilene PP-R fibrorinforzato, a bassa dilatazione, per il trasporto di acqua potabile calda o fredda, comprensiva di staffaggi e ancoraggi (esclusi pezzi speciali TEE e curve). Nel diametro DE 25 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 16 - Piano sesto Variante 02 Tubazioni acqua calda sanitaria			3,00			3,00		
	SOMMANO...	m					3,00	25,76	77,28
1831 / 3823 TOS21_06.I04.063.003	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x35 (1") SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 16 - Piano sesto Variante 02 Isolamento Tubazioni acqua calda sanitaria			3,00			3,00		
	SOMMANO...	m					3,00	4,16	12,48
1832 / 3824 03IM.335.FS.0025	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni fredda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 25 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 16 - Piano sesto a detrarre: Tubazione:Acqua fredda sanitaria			252,83			-252,83		
	SI DETRAGGONO...	m					-252,83	21,00	-5´309,43
	A RIPORTARE								13´867´105,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								13´867´105,68
1833 / 3825 M.02.05.03.04	F.P.O. di tubazione in polipropilene PP-R fibrorinforzato, a bassa dilatazione, per il trasporto di acqua potabile calda o fredda, comprensiva di staffaggi e ancoraggi (esclusi pezzi speciali TEE e curve). Nel diametro DE 32 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 16 - Piano sesto Variante 02 Tubazioni acqua calda sanitaria			154,00			154,00		
	SOMMANO...	m					154,00	30,42	4´684,68
1834 / 3826 TOS21_06.I04.063.004	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x42 (1" 1/4) SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 16 - Piano sesto Variante 02 Isolamento Tubazioni acqua calda sanitaria			154,00			154,00		
	SOMMANO...	m					154,00	5,25	808,50
1835 / 3827 03IM.335.FS.0032	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni fredda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 32 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 16 - Piano sesto a detrarre: Tubazione:Acqua fredda sanitaria			68,68			-68,68		
	SI DETRAGGONO...	m					-68,68	27,17	-1´866,04
1836 / 3828 M.02.05.03.05	Nel diametro DE 40 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 16 - Piano sesto Variante 02 Tubazioni acqua calda sanitaria			37,00			37,00		
	SOMMANO...	m					37,00	35,16	1´300,92
1837 / 3829 TOS21_06.I04.063.005	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x48 (1" 1/2) SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 16 - Piano sesto Variante 02 Tubazioni acqua calda sanitaria			37,00			37,00		
	SOMMANO...	m					37,00	5,60	207,20
	A RIPORTARE								13´872´240,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								13´872´240,94
1838 / 3830 03IM.335.FS.0050	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni fredda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 50 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 16 - Piano sesto a detrarre: Tubazione:Acqua fredda sanitaria			8,84			-8,84		
	SI DETRAGGONO...	m					-8,84	39,28	-347,24
1839 / 3831 M.02.05.03.06	F.P.O. di tubazione in polipropilene PP-R fibrorinforzato, a bassa dilatazione, per il trasporto di acqua potabile calda o fredda, comprensiva di staffaggi e ancoraggi (esclusi pezzi speciali TEE e curve). Nel diametro DE 50 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 16 - Piano sesto Variante 02 Tubazioni acqua fredda sanitaria			50,00			50,00		
	SOMMANO...	m					50,00	41,34	2´067,00
1840 / 3832 TOS21_06.I04.063.006	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x60 (2") SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 16 - Piano sesto Variante 02 Isolamento Tubazioni acqua calda sanitaria			50,00			50,00		
	SOMMANO...	m					50,00	7,34	367,00
1841 / 3833 M.02.05.03.07	F.P.O. di tubazione in polipropilene PP-R fibrorinforzato, a bassa dilatazione, per il trasporto di acqua potabile calda o fredda, comprensiva di staffaggi e ancoraggi (esclusi pezzi speciali TEE e curve). Nel diametro DE 63 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 16 - Piano sesto Variante 02 Tubazioni acqua fredda sanitaria			10,00			10,00		
	SOMMANO...	m					10,00	51,62	516,20
1842 / 3834 TOS21_06.I04.063.007	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x76 (2" 1/2) SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 16 - Piano sesto Variante 02 Isolamento Tubazioni acqua fredda sanitaria			10,00			10,00		
	SOMMANO...	m					10,00	9,02	90,20
	A RIPORTARE								13´874´934,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								13´874´934,10
1843 / 3835 03IM.335.FS.0110	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni fredda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 100 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 16 - Piano sesto a detrarre: Tubazione:Acqua fredda sanitaria * (lung.=338,325318566842*0,01)			3,38			-3,38		
	SI DETRAGGONO...	m					-3,38	75,34	-254,65
1844 / 3836 03IM.335.RS.0016	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni ricircolo sanitaria - acciaio inox isolato - DN 15 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 16 - Piano sesto a detrarre: Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria			39,38			-39,38		
	SI DETRAGGONO...	m					-39,38	12,94	-509,58
1845 / 3837 M.02.05.03.02	F.P.O. di tubazione in polipropilene PP-R fibrorinforzato, a bassa dilatazione, per il trasporto di acqua potabile calda o fredda, comprensiva di staffaggi e ancoraggi (esclusi pezzi speciali TEE e curve). Nel diametro DE 20 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 16 - Piano sesto Variante 02 Tubazioni acqua ricircolo			39,00			39,00		
	SOMMANO...	m					39,00	16,01	624,39
1846 / 3838 TOS21_06.I04.063.002	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x28 (3/4") SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 16 - Piano sesto Variante 02 Isolamento Tubazioni acqua ricircolo			39,00			39,00		
	SOMMANO...	m					39,00	3,85	150,15
1847 / 3839 03IM.335.RS.0020	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni ricircolo sanitaria - acciaio inox isolato - DN 20 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 16 - Piano sesto a detrarre: Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria			63,53			-63,53		
	SI DETRAGGONO...	m					-63,53	16,98	-1´078,74
	A RIPORTARE								13´873´865,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								13´873´865,67
1848 / 3840 M.02.05.03.03	F.P.O. di tubazione in polipropilene PP-R fibrorinforzato, a bassa dilatazione, per il trasporto di acqua potabile calda o fredda, comprensiva di staffaggi e ancoraggi (esclusi pezzi speciali TEE e curve). Nel diametro DE 25 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 16 - Piano sesto Variante 02 Tubazioni acqua ricircolo			70,00			70,00		
	SOMMANO...	m					70,00	25,76	1´803,20
1849 / 3841 TOS21_06.I04.063.003	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x35 (1") SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 16 - Piano sesto Variante 02 Isolamento Tubazioni acqua ricircolo			70,00			70,00		
	SOMMANO...	m					70,00	4,16	291,20
1850 / 3842 03IM.335.RS.0025	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni ricircolo sanitaria - acciaio inox isolato - DN 25 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 16 - Piano sesto a detrarre: Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria			53,78			-53,78		
	SI DETRAGGONO...	m					-53,78	21,00	-1´129,38
1851 / 3843 M.02.05.03.04	F.P.O. di tubazione in polipropilene PP-R fibrorinforzato, a bassa dilatazione, per il trasporto di acqua potabile calda o fredda, comprensiva di staffaggi e ancoraggi (esclusi pezzi speciali TEE e curve). Nel diametro DE 32 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 16 - Piano sesto Variante 02 Tubazioni acqua ricircolo			56,00			56,00		
	SOMMANO...	m					56,00	30,42	1´703,52
1852 / 3844 TOS21_06.I04.063.004	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x42 (1" 1/4) SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 16 - Piano sesto Variante 02 Isolamento Tubazioni acqua ricircolo			56,00			56,00		
	SOMMANO...	m					56,00	5,25	294,00
	A RIPORTARE								13´876´828,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								13´876´828,21
1853 / 3845 03IM.335.RS.0032	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni ricircolo sanitaria - acciaio inox isolato - DN 32 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 16 - Piano sesto a detrarre: Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria			4,52			-4,52		
	SI DETRAGGONO...	m					-4,52	27,17	-122,81
1854 / 3846 M.02.05.03.05	Nel diametro DE 40 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 16 - Piano sesto Variante 02 Tubazioni acqua ricircolo			5,00			5,00		
	SOMMANO...	m					5,00	35,16	175,80
1855 / 3847 TOS21_06.I04.063.005	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x48 (1" 1/2) SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 16 - Piano sesto Variante 02 Isolamento Tubazioni acqua ricircolo			5,00			5,00		
	SOMMANO...	m					5,00	5,60	28,00
	Piano settimo (SbCat 17)								
1856 / 807 03IM.335.CS.0016	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni calda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 15 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 17 - Piano settimo Tubazione:Acqua calda sanitaria:536210 *								
	(lung.=242,921333031156*0,01)			2,43			2,43		
	Tubazione:Acqua calda sanitaria:536257 *								
	(lung.=2,28175411439719*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Acqua calda sanitaria:536258 *								
	(lung.=209,859107865384*0,01)			2,10			2,10		
	Tubazione:Acqua calda sanitaria:536187 *								
	(lung.=252,685752104599*0,01)			2,53			2,53		
	SOMMANO...	m					7,08	12,94	91,62
1857 / 817 03IM.335.CS.0020	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni calda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 20 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 17 - Piano settimo Tubazione:Acqua calda sanitaria:535575 *								
	A RIPORTARE								13´877´000,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								13´877´000,82
	(lung.=14,8121069645474*0,01)			0,15			0,15		
	Tubazione:Acqua calda sanitaria:535566 *								
	(lung.=112,25375*0,01)			1,12			1,12		
	Tubazione:Acqua calda sanitaria:535568 *								
	(lung.=43,2722680354498*0,01)			0,43			0,43		
	SOMMANO...	m					1,70	16,98	28,87
1858 / 832	IMPIANTI MECCANICI								
03IM.335.CS.0075	IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE								
	Tubazioni calda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 80								
	SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione								
	Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione								
	SbCat 17 - Piano settimo								
	Tubazione:Acqua calda sanitaria:538529 *								
	(lung.=351,538124999999*0,01)			3,52			3,52		
	SOMMANO...	m					3,52	58,50	205,92
1859 / 842	IMPIANTI MECCANICI								
03IM.335.FS.0016	IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE								
	Tubazioni fredda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 15								
	SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione								
	Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione								
	SbCat 17 - Piano settimo								
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:967056 *								
	(lung.=179,224706527506*0,01)			1,79			1,79		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:488167 *								
	(lung.=473,857032754887*0,01)			4,74			4,74		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:491237 *								
	(lung.=0,9245866976092*0,01)			0,01			0,01		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:1476348 *								
	(lung.=22,571250000001*0,01)			0,23			0,23		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:482648 *								
	(lung.=58,7445117043093*0,01)			0,59			0,59		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:483098 *								
	(lung.=208,359107865388*0,01)			2,08			2,08		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:966182 *								
	(lung.=76,5712500000003*0,01)			0,77			0,77		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:478213 *								
	(lung.=208,890636730766*0,01)			2,09			2,09		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:477464 *								
	(lung.=2,53999898400064*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:486847 *								
	(lung.=43,1440031790092*0,01)			0,43			0,43		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:482562 *								
	(lung.=317,799413996668*0,01)			3,18			3,18		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:966879 *								
	(lung.=162,249780428105*0,01)			1,62			1,62		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:479948 *								
	(lung.=7,49390563422976*0,01)			0,07			0,07		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:481669 *								
	(lung.=2,53999898400059*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:484613 *								
	(lung.=2,53999898400107*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:490178 *								
	(lung.=2,53999811640914*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:488930 *								
	(lung.=2,53999898400068*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:490666 *								
	(lung.=2,53999898400111*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:489667 *								
	(lung.=111,153496934707*0,01)			1,11			1,11		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:478549 *								
	(lung.=208,359107865384*0,01)			2,08			2,08		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:492462 *								
	(lung.=202,427252209087*0,01)			2,02			2,02		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:482581 *								
	(lung.=208,359107865388*0,01)			2,08			2,08		
	A RIPORTARE						25,07		13´877´235,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						25,07		13′877′235,61
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:967176 * (lung.=213,241702080515*0,01)			2,13			2,13		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:477004 * (lung.=221,859107865385*0,01)			2,22			2,22		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:966687 * (lung.=2,53999898400085*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:487619 * (lung.=77,9584571752172*0,01)			0,78			0,78		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:481581 * (lung.=70,1460734890449*0,01)			0,70			0,70		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:967719 * (lung.=374,307129909393*0,01)			3,74			3,74		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:480100 * (lung.=210,359107865382*0,01)			2,10			2,10		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:481111 * (lung.=319,672922092293*0,01)			3,20			3,20		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:966994 * (lung.=0,964901367312611*0,01)			0,01			0,01		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:483177 * (lung.=2,53999898400239*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:492250 * (lung.=2,92280911128915*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:478968 * (lung.=208,359107865388*0,01)			2,08			2,08		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:477949 * (lung.=51,098009864788*0,01)			0,51			0,51		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:487873 * (lung.=186,359107865383*0,01)			1,86			1,86		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:477164 * (lung.=218,859107865382*0,01)			2,19			2,19		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:488610 * (lung.=2,53999898400072*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:480434 * (lung.=210,359107865357*0,01)			2,10			2,10		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:484988 * (lung.=12,7339004572401*0,01)			0,13			0,13		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:490275 * (lung.=127,404950942548*0,01)			1,27			1,27		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:491847 * (lung.=199,427252209078*0,01)			1,99			1,99		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:484299 * (lung.=192,359107865381*0,01)			1,92			1,92		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:481130 * (lung.=208,359107865388*0,01)			2,08			2,08		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:965869 * (lung.=39,6692939714212*0,01)			0,40			0,40		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:478143 * (lung.=2,69466831353861*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:245650 * (lung.=322,455009374666*0,01)			3,22			3,22		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:483083 * (lung.=70,1460734890449*0,01)			0,70			0,70		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:477356 * (lung.=152,891902850221*0,01)			1,53			1,53		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:485053 * (lung.=186,359107865382*0,01)			1,86			1,86		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:480831 * (lung.=1,73675919400187*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:492344 * (lung.=202,427252209086*0,01)			2,02			2,02		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:482650 * (lung.=2,53999898400063*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:491238 * (lung.=191,115499461874*0,01)			1,91			1,91		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:488184 * (lung.=63,4456580430944*0,01)			0,63			0,63		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:1476408 * (lung.=42,5713748760603*0,01)			0,43			0,43		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:489589 * (lung.=2,53999811640914*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:490044 * (lung.=127,444594706451*0,01)			1,27			1,27		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:488727 *								
	A R I P O R T A R E						70,28		13′877′235,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						70,28		13´877´235,61
	(lung.=314,987025016613*0,01)			3,15			3,15		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:490448 * (lung.=34,5563667405859*0,01)			0,35			0,35		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:967659 * (lung.=148,069040316511*0,01)			1,48			1,48		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:966208 * (lung.=66,4006870687461*0,01)			0,66			0,66		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:478331 * (lung.=43,3963530009306*0,01)			0,43			0,43		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:477465 * (lung.=211,859107865377*0,01)			2,12			2,12		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:486943 * (lung.=2,53999585953529*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:482566 * (lung.=70,1460734890449*0,01)			0,70			0,70		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:476480 * (lung.=58,2545296222023*0,01)			0,58			0,58		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:480001 * (lung.=2,03999898400066*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:966890 * (lung.=51,4182910645502*0,01)			0,51			0,51		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:481670 * (lung.=208,359107865386*0,01)			2,08			2,08		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:484614 * (lung.=189,359107865382*0,01)			1,89			1,89		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:492010 * (lung.=351,733557763465*0,01)			3,52			3,52		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:488931 * (lung.=211,859107865375*0,01)			2,12			2,12		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:490179 * (lung.=258,142456723556*0,01)			2,58			2,58		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:483159 * (lung.=317,799413996666*0,01)			3,18			3,18		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:490667 * (lung.=192,359107868095*0,01)			1,92			1,92		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:489715 * (lung.=2,53999898400068*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:488439 * (lung.=392,07122438688*0,01)			3,92			3,92		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:478638 * (lung.=22,6925127248229*0,01)			0,23			0,23		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:477697 * (lung.=315,863535169767*0,01)			3,16			3,16		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:487686 * (lung.=2,53999898400085*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:481583 * (lung.=2,53999898400059*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:967889 * (lung.=46,5712500000009*0,01)			0,47			0,47		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:477051 * (lung.=74,7295093021999*0,01)			0,75			0,75		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:967183 * (lung.=64,5899832999404*0,01)			0,65			0,65		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:966688 * (lung.=180,009144113762*0,01)			1,80			1,80		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:480292 * (lung.=24,5296146280686*0,01)			0,25			0,25		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:964998 * (lung.=12,7955074617464*0,01)			0,13			0,13		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:484200 * (lung.=2,53999898400107*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:481115 * (lung.=70,1460734890449*0,01)			0,70			0,70		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:483178 * (lung.=208,359107865388*0,01)			2,08			2,08		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:492251 * (lung.=202,427252209089*0,01)			2,02			2,02		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:483031 * (lung.=334,555038996666*0,01)			3,35			3,35		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:966995 * (lung.=179,2315181737*0,01)			1,79			1,79		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:478034 * (lung.=1,03999900805117*0,01)			0,01			0,01		
	A R I P O R T A R E						119,03		13´877´235,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						119,03		13′877′235,61
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:477178 * (lung.=36,1286187729031*0,01)			0,36			0,36		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:488611 * (lung.=211,859107865374*0,01)			2,12			2,12		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:484989 * (lung.=189,359107865382*0,01)			1,89			1,89		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:488031 * (lung.=453,538109958956*0,01)			4,54			4,54		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:480597 * (lung.=319,672922092293*0,01)			3,20			3,20		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:489863 * (lung.=137,381997956295*0,01)			1,37			1,37		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:478144 * (lung.=208,859103642008*0,01)			2,09			2,09		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:966831 * (lung.=162,249780428105*0,01)			1,62			1,62		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:965921 * (lung.=17,6712530575979*0,01)			0,18			0,18		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:483085 * (lung.=2,53999898400066*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:477369 * (lung.=2,53999898400064*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:480832 * (lung.=208,359107865388*0,01)			2,08			2,08		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:485981 * (lung.=158,107626377787*0,01)			1,58			1,58		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:482651 * (lung.=208,359107865386*0,01)			2,08			2,08		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:489590 * (lung.=255,142456723558*0,01)			2,55			2,55		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:488233 * (lung.=2,53999898400089*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:490062 * (lung.=2,53999898400068*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:967088 * (lung.=214,649543989537*0,01)			2,15			2,15		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:966344 * (lung.=153,370928794752*0,01)			1,53			1,53		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:478381 * (lung.=2,53999898400183*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:477513 * (lung.=47,0318976070417*0,01)			0,47			0,47		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:486944 * (lung.=256,142456723557*0,01)			2,56			2,56		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:476740 * (lung.=60,2701546221999*0,01)			0,60			0,60		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:482568 * (lung.=2,53999898400063*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:480002 * (lung.=210,359107865382*0,01)			2,10			2,10		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:966897 * (lung.=2,53999898400085*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:481679 * (lung.=91,5151407964881*0,01)			0,92			0,92		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:492053 * (lung.=2,64929044239768*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:483163 * (lung.=45,3218811808911*0,01)			0,45			0,45		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:489716 * (lung.=190,859107865381*0,01)			1,91			1,91		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:246662 * (lung.=326,019384374668*0,01)			3,26			3,26		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:488943 * (lung.=378,302181105728*0,01)			3,78			3,78		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:478851 * (lung.=1,19466833758748*0,01)			0,01			0,01		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:477716 * (lung.=24,9005127889212*0,01)			0,25			0,25		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:491665 * (lung.=319,453298032224*0,01)			3,19			3,19		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:490220 * (lung.=130,458979491767*0,01)			1,30			1,30		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:487687 *								
	A RIPORTARE						169,41		13′877′235,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						169,41		13′877′235,61
	(lung.=186,359107865383*0,01)			1,86			1,86		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:481584 * (lung.=208,359107865386*0,01)			2,08			2,08		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:967899 * (lung.=165,443626170664*0,01)			1,65			1,65		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:477109 * (lung.=218,859107865383*0,01)			2,19			2,19		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:967223 * (lung.=2,53999898400085*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:480306 * (lung.=0,539998984001751*0,01)			0,01			0,01		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:492518 * (lung.=32,3315783889097*0,01)			0,32			0,32		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:484201 * (lung.=192,359107865381*0,01)			1,92			1,92		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:481117 * (lung.=2,53999898400068*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:478035 * (lung.=208,859107865377*0,01)			2,09			2,09		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:479226 * (lung.=2,53999898400377*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:481611 * (lung.=336,875038996672*0,01)			3,37			3,37		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:477299 * (lung.=40,7904730434427*0,01)			0,41			0,41		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:488043 * (lung.=54,6665946946496*0,01)			0,55			0,55		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:480632 * (lung.=70,1460734890451*0,01)			0,70			0,70		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:490333 * (lung.=2,53999898400068*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:488660 * (lung.=402,450998444576*0,01)			4,02			4,02		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:967592 * (lung.=170,869436494521*0,01)			1,71			1,71		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:484339 * (lung.=44,1506671179409*0,01)			0,44			0,44		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:965951 * (lung.=52,7828436295991*0,01)			0,53			0,53		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:483086 * (lung.=208,359107865386*0,01)			2,08			2,08		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:478183 * (lung.=338,817243114509*0,01)			3,39			3,39		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:491890 * (lung.=353,194235762437*0,01)			3,53			3,53		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:966847 * (lung.=2,53999898400085*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:477370 * (lung.=208,859107865378*0,01)			2,09			2,09		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:486368 * (lung.=6,16155731738225*0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:482660 * (lung.=77,2473869389236*0,01)			0,77			0,77		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:488234 * (lung.=186,359107865383*0,01)			1,86			1,86		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:484560 * (lung.=2,53999898400107*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:490063 * (lung.=193,859107865379*0,01)			1,94			1,94		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:492401 * (lung.=332,696364250853*0,01)			3,33			3,33		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:488822 * (lung.=305,926062226163*0,01)			3,06			3,06		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:489635 * (lung.=24,0769609097285*0,01)			0,24			0,24		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:967674 * (lung.=0,584130773202136*0,01)			0,01			0,01		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:967142 * (lung.=2,53999898400085*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:491337 * (lung.=36,5262073542721*0,01)			0,37			0,37		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:483113 * (lung.=334,555038996667*0,01)			3,35			3,35		
	A R I P O R T A R E						219,55		13′877′235,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						219,55		13′877′235,61
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:245250 * (lung.=321,648854860449*0,01)			3,22			3,22		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:478382 * (lung.=208,359107865342*0,01)			2,08			2,08		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:477522 * (lung.=152,891902850221*0,01)			1,53			1,53		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:482569 * (lung.=208,359107865386*0,01)			2,08			2,08		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:476798 * (lung.=5,16822194471057*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:480042 * (lung.=462,722535421138*0,01)			4,63			4,63		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:481681 * (lung.=2,53999898400234*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:966898 * (lung.=177,509144113763*0,01)			1,78			1,78		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:484646 * (lung.=30,8074817311222*0,01)			0,31			0,31		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:492054 * (lung.=199,427252209078*0,01)			1,99			1,99		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:483165 * (lung.=2,53999898400066*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:246664 * (lung.=346,339384374668*0,01)			3,46			3,46		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:478852 * (lung.=208,359107865386*0,01)			2,08			2,08		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:477878 * (lung.=1,03999900805117*0,01)			0,01			0,01		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:490841 * (lung.=46,5566926833066*0,01)			0,47			0,47		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:488464 * (lung.=2,53999898400115*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:489756 * (lung.=139,692400578204*0,01)			1,40			1,40		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:482596 * (lung.=334,555038996668*0,01)			3,35			3,35		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:491677 * (lung.=34,7816069993844*0,01)			0,35			0,35		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:490242 * (lung.=2,53999898400068*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:487804 * (lung.=284,680247827246*0,01)			2,85			2,85		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:481593 * (lung.=91,4405125827475*0,01)			0,91			0,91		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:480307 * (lung.=210,359107865348*0,01)			2,10			2,10		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:477147 * (lung.=77,7770296221946*0,01)			0,78			0,78		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:967224 * (lung.=176,224706527507*0,01)			1,76			1,76		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:492682 * (lung.=1,14858556875704*0,01)			0,01			0,01		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:481118 * (lung.=208,359107865386*0,01)			2,08			2,08		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:484241 * (lung.=44,1506671179409*0,01)			0,44			0,44		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:478078 * (lung.=313,57754365016*0,01)			3,14			3,14		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:477313 * (lung.=2,53999898400064*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:967033 * (lung.=228,114424332998*0,01)			2,28			2,28		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:480690 * (lung.=1,73675919400187*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:485022 * (lung.=51,1527445111718*0,01)			0,51			0,51		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:490334 * (lung.=193,85910786538*0,01)			1,94			1,94		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:488112 * (lung.=2,53999898400089*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:491214 * (lung.=59,221908045742*0,01)			0,59			0,59		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:489929 *								
	A R I P O R T A R E						267,93		13′877′235,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						267,93		13′877′235,61
	(lung.=2,53999898400068*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:488669 * (lung.=8,45241696395987*0,01)			0,08			0,08		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:967603 * (lung.=131,513159250854*0,01)			1,32			1,32		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:484395 * (lung.=2,53999898400107*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:246608 * (lung.=336,428547092291*0,01)			3,36			3,36		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:481525 * (lung.=336,875038996671*0,01)			3,37			3,37		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:478200 * (lung.=50,7347050095263*0,01)			0,51			0,51		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:483095 * (lung.=87,0611798372638*0,01)			0,87			0,87		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:966848 * (lung.=177,509144113763*0,01)			1,78			1,78		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:491940 * (lung.=2,61716277687276*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:482662 * (lung.=2,53999898400236*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:481663 * (lung.=320,119413996672*0,01)			3,20			3,20		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:490119 * (lung.=81,2013157339303*0,01)			0,81			0,81		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:488831 * (lung.=87,4464849375917*0,01)			0,87			0,87		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:491413 * (lung.=2,53999898400068*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:492412 * (lung.=357,813279134808*0,01)			3,58			3,58		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:967143 * (lung.=176,224706527507*0,01)			1,76			1,76		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:966616 * (lung.=148,827708052202*0,01)			1,49			1,49		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:477535 * (lung.=2,53999898400064*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:478484 * (lung.=55,6846545966333*0,01)			0,56			0,56		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:476799 * (lung.=221,859107865385*0,01)			2,22			2,22		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:482578 * (lung.=90,7539330163323*0,01)			0,91			0,91		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:480059 * (lung.=29,2116264781167*0,01)			0,29			0,29		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:481682 * (lung.=208,359107865388*0,01)			2,08			2,08		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:484668 * (lung.=2,53999898400107*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:966910 * (lung.=65,8725000000014*0,01)			0,66			0,66		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:483166 * (lung.=208,359107865386*0,01)			2,08			2,08		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:477879 * (lung.=208,859107865377*0,01)			2,09			2,09		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:488465 * (lung.=208,859107865376*0,01)			2,09			2,09		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:489081 * (lung.=2,85747866400069*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:478924 * (lung.=32,9808143206359*0,01)			0,33			0,33		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:490243 * (lung.=193,859107865379*0,01)			1,94			1,94		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:490893 * (lung.=2,53999898400114*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:481595 * (lung.=2,53999898400234*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:489818 * (lung.=2,53999898400068*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:487823 * (lung.=90,5670047695225*0,01)			0,91			0,91		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:491794 * (lung.=351,816303370784*0,01)			3,52			3,52		
	A RIPORTARE						310,94		13′877′235,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						310,94		13′877′235,61
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:477156 * (lung.=280,552314384797*0,01)			2,81			2,81		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:480382 * (lung.=43,5006310053495*0,01)			0,44			0,44		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:966790 * (lung.=2,53999898400085*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:967236 * (lung.=65,8517413637514*0,01)			0,66			0,66		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:481127 * (lung.=82,8582680025248*0,01)			0,83			0,83		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:482514 * (lung.=334,555038996668*0,01)			3,35			3,35		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:492326 * (lung.=334,975077164046*0,01)			3,35			3,35		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:477314 * (lung.=208,859107865377*0,01)			2,09			2,09		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:245084 * (lung.=345,53322986045*0,01)			3,46			3,46		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:480691 * (lung.=208,359107865386*0,01)			2,08			2,08		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:485037 * (lung.=34,3017997502411*0,01)			0,34			0,34		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:488113 * (lung.=186,359107865383*0,01)			1,86			1,86		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:967055 * (lung.=2,53999898400085*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:489930 * (lung.=190,859107865382*0,01)			1,91			1,91		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:248080 * (lung.=447,05986891736*0,01)			4,47			4,47		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:488677 * (lung.=2,53999898400089*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:489532 * (lung.=69,0870449939895*0,01)			0,69			0,69		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:484396 * (lung.=192,359107865381*0,01)			1,92			1,92		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:482644 * (lung.=317,799413996668*0,01)			3,18			3,18		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:967624 * (lung.=185,403480149859*0,01)			1,85			1,85		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:966063 * (lung.=70,5712500000008*0,01)			0,71			0,71		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:478212 * (lung.=2,34180945987442*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:483097 * (lung.=2,53999898400239*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:245484 * (lung.=98,6196480928122*0,01)			0,99			0,99		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:477450 * (lung.=53,0787746390476*0,01)			0,53			0,53		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:486724 * (lung.=34,3315746231523*0,01)			0,34			0,34		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:491941 * (lung.=199,427252209078*0,01)			1,99			1,99		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:481051 * (lung.=336,428547092292*0,01)			3,36			3,36		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:966862 * (lung.=160,282399786393*0,01)			1,60			1,60		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:482663 * (lung.=208,359107865388*0,01)			2,08			2,08		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:481667 * (lung.=70,1460734890449*0,01)			0,70			0,70		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:484593 * (lung.=30,8074817311222*0,01)			0,31			0,31		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:488403 * (lung.=2,85747866400077*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:491414 * (lung.=189,109107865294*0,01)			1,89			1,89		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:488907 * (lung.=305,776595070698*0,01)			3,06			3,06		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:490588 * (lung.=30,4285889340587*0,01)			0,30			0,30		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:489656 *								
	A RIPORTARE						364,26		13′877′235,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						364,26		13′877′235,61
	(lung.=55,1992387898759*0,01)			0,55			0,55		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:492461 * (lung.=2,53999898400108*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:477536 * (lung.=211,859107865377*0,01)			2,12			2,12		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:478548 * (lung.=2,53999898400183*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:966665 * (lung.=148,827708052203*0,01)			1,49			1,49		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:967710 * (lung.=177,152483753182*0,01)			1,77			1,77		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:967155 * (lung.=143,280062628876*0,01)			1,43			1,43		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:482580 * (lung.=2,53999898400236*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:487596 * (lung.=264,381376808755*0,01)			2,64			2,64		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:481577 * (lung.=320,119413996672*0,01)			3,20			3,20		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:480099 * (lung.=2,03999898400066*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:535938 * (lung.=345,682646681184*0,01)			3,46			3,46		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:484669 * (lung.=189,359107865382*0,01)			1,89			1,89		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:966970 * (lung.=229,509755256054*0,01)			2,30			2,30		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:484124 * (lung.=44,1506671179409*0,01)			0,44			0,44		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:492195 * (lung.=334,375526122243*0,01)			3,34			3,34		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:483175 * (lung.=64,7453909561124*0,01)			0,65			0,65		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:478967 * (lung.=1,19466833758748*0,01)			0,01			0,01		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:490894 * (lung.=189,359107865382*0,01)			1,89			1,89		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:477934 * (lung.=339,747910169769*0,01)			3,40			3,40		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:481596 * (lung.=208,359107865388*0,01)			2,08			2,08		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:489819 * (lung.=190,859107865382*0,01)			1,91			1,91		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:487872 * (lung.=2,53999898400085*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:477163 * (lung.=5,16822194471057*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:488555 * (lung.=401,870928184823*0,01)			4,02			4,02		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:480433 * (lung.=0,5399989840017 51*0,01)			0,01			0,01		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:484964 * (lung.=45,7338661312569*0,01)			0,46			0,46		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:491846 * (lung.=3,51359598515485*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:484298 * (lung.=2,53999898400107*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:966791 * (lung.=180,009144113763*0,01)			1,80			1,80		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:481129 * (lung.=2,53999898400245*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:965755 * (lung.=32,93625*0,01)			0,33			0,33		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:478096 * (lung.=29,528369857887*0,01)			0,30			0,30		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:245648 * (lung.=342,775009374666*0,01)			3,43			3,43		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:483079 * (lung.=317,799413996666*0,01)			3,18			3,18		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:479448 * (lung.=2,53999898400432*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:477347 * (lung.=34,7435960112014*0,01)			0,35			0,35		
	A R I P O R T A R E						413,03		13′877′235,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						413,03		13´877´235,61
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:492343 *								
	(lung.=2,53999898400109*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:485052 *								
	(lung.=12,7339004572401*0,01)			0,13			0,13		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:480763 *								
	(lung.=93,6058348860553*0,01)			0,94			0,94		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:488678 *								
	(lung.=211,859107865374*0,01)			2,12			2,12		
	SOMMANO...	m					416,25	12,94	5´386,28
1860 / 852	IMPIANTI MECCANICI								
03IM.335.FS.0020	IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE								
	Tubazioni fredda sanitaria - acciaio inox isolato								
	- DN 20								
	SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione								
	Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione								
	SbCat 17 - Piano settimo								
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:245213 *								
	(lung.=445,737126514322*0,01)			4,46			4,46		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:488738 *								
	(lung.=65,5384639003721*0,01)			0,66			0,66		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:472441 *								
	(lung.=48,2115371295949*0,01)			0,48			0,48		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:246775 *								
	(lung.=78,231649409789*0,01)			0,78			0,78		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:535562 *								
	(lung.=80,8468749999971*0,01)			0,81			0,81		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:1955581 *								
	(lung.=1058,301875*0,01)			10,58			10,58		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:245614 *								
	(lung.=92,2537500000014*0,01)			0,92			0,92		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:536138 *								
	(lung.=208,25375*0,01)			2,08			2,08		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:535560 *								
	(lung.=127,678679413054*0,01)			1,28			1,28		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:489082 *								
	(lung.=207,985982865376*0,01)			2,08			2,08		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:489094 *								
	(lung.=377,404630201953*0,01)			3,77			3,77		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:536039 *								
	(lung.=225,578396535965*0,01)			2,26			2,26		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:245604 *								
	(lung.=378,276675097294*0,01)			3,78			3,78		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:246755 *								
	(lung.=203,266358381599*0,01)			2,03			2,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:246685 *								
	(lung.=23,0346593398218*0,01)			0,23			0,23		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:488971 *								
	(lung.=315,122666424618*0,01)			3,15			3,15		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:246833 *								
	(lung.=524,725215236083*0,01)			5,25			5,25		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:488450 *								
	(lung.=7,85436090370676*0,01)			0,08			0,08		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:245345 *								
	(lung.=143,250109638254*0,01)			1,43			1,43		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:536015 *								
	(lung.=216,060015678895*0,01)			2,16			2,16		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:488404 *								
	(lung.=207,985982865395*0,01)			2,08			2,08		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:245220 *								
	(lung.=322,073138105969*0,01)			3,22			3,22		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:488336 *								
	(lung.=392,049129383161*0,01)			3,92			3,92		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:245669 *								
	(lung.=79,7450000000044*0,01)			0,80			0,80		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:245218 *								
	(lung.=494,738760354126*0,01)			4,95			4,95		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:245633 *								
	(lung.=71,8724999999999*0,01)			0,72			0,72		
	SOMMANO...	m					63,96	16,98	1´086,04
	A RIPORTARE								13´883´707,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								13´883´707,93
1861 / 864 03IM.335.FS.0025	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni fredda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 25 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 17 - Piano settimo								
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:489942 * (lung.=73,2538210388188*0,01)			0,73			0,73		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:489541 * (lung.=9,67231701427372*0,01)			0,10			0,10		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:484408 * (lung.=46,0013602552923*0,01)			0,46			0,46		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:490439 * (lung.=182,865676364604*0,01)			1,83			1,83		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:246459 * (lung.=189,678648261907*0,01)			1,90			1,90		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:967639 * (lung.=287,609494993267*0,01)			2,88			2,88		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:246620 * (lung.=6,11812499999955*0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:481535 * (lung.=6,11812499999957*0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:245235 * (lung.=202,31385838161*0,01)			2,02			2,02		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:473235 * (lung.=29,9355867929454*0,01)			0,30			0,30		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:472637 * (lung.=40,9428479642318*0,01)			0,41			0,41		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:476461 * (lung.=261,009931923049*0,01)			2,61			2,61		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:481054 * (lung.=211,17860763038*0,01)			2,11			2,11		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:491953 * (lung.=376,393455194736*0,01)			3,76			3,76		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:483155 * (lung.=29,9355867929454*0,01)			0,30			0,30		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:477548 * (lung.=311,849277074168*0,01)			3,12			3,12		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:245803 * (lung.=197,872807152038*0,01)			1,98			1,98		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:472851 * (lung.=253,918832140939*0,01)			2,54			2,54		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:245054 * (lung.=503,744999999999*0,01)			5,04			5,04		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:964985 * (lung.=73,6069118505169*0,01)			0,74			0,74		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:484681 * (lung.=25,6813602552922*0,01)			0,26			0,26		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:473914 * (lung.=37,4261210403613*0,01)			0,37			0,37		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:484141 * (lung.=66,1285870481819*0,01)			0,66			0,66		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:482218 * (lung.=145,84818961641*0,01)			1,46			1,46		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:246677 * (lung.=19,5035255488455*0,01)			0,20			0,20		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:247751 * (lung.=27,7375000000006*0,01)			0,28			0,28		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:246429 * (lung.=178,116879245241*0,01)			1,78			1,78		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:491079 * (lung.=151,981036537977*0,01)			1,52			1,52		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:489831 * (lung.=77,0970404873215*0,01)			0,77			0,77		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:482614 * (lung.=4,54687499999077*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:245069 * (lung.=196,041100745999*0,01)			1,96			1,96		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:246820 * (lung.=7,04687500000831*0,01)			0,07			0,07		
	A RIPORTARE						42,33		13´883´707,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						42,33		13´883´707,93
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:473030 * (lung.=250,251161179891*0,01)			2,50			2,50		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:966803 * (lung.=64,6024999999988*0,01)			0,65			0,65		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:482524 * (lung.=6,11812499999917*0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:479449 * (lung.=209,009732865385*0,01)			2,09			2,09		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:245092 * (lung.=101,26875*0,01)			1,01			1,01		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:483577 * (lung.=5,73750000000108*0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:248115 * (lung.=5,07062500000432*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:484437 * (lung.=101,237500000003*0,01)			1,01			1,01		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:246466 * (lung.=7,04687500001541*0,01)			0,07			0,07		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:967068 * (lung.=43,4986122814491*0,01)			0,43			0,43		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:245240 * (lung.=347,081575830747*0,01)			3,47			3,47		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:481543 * (lung.=4,54687499999068*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:473719 * (lung.=241,079496303119*0,01)			2,41			2,41		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:245489 * (lung.=353,199813220622*0,01)			3,53			3,53		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:472663 * (lung.=258,376706345837*0,01)			2,58			2,58		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:481061 * (lung.=6,11812499999953*0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:538343 * (lung.=572,673219667679*0,01)			5,73			5,73		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:483751 * (lung.=7,54687499999754*0,01)			0,08			0,08		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:482694 * (lung.=134,446627831674*0,01)			1,34			1,34		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:246407 * (lung.=199,539682175083*0,01)			2,00			2,00		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:491636 * (lung.=28,6716118932442*0,01)			0,29			0,29		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:245600 * (lung.=363,634937521259*0,01)			3,64			3,64		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:492474 * (lung.=451,49829824476*0,01)			4,51			4,51		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:472880 * (lung.=32,9205987593296*0,01)			0,33			0,33		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:245056 * (lung.=69,9380656037035*0,01)			0,70			0,70		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:473948 * (lung.=333,157126249308*0,01)			3,33			3,33		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:245195 * (lung.=522,776568495949*0,01)			5,23			5,23		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:246682 * (lung.=4,54687499998635*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:479184 * (lung.=82,8720177868048*0,01)			0,83			0,83		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:489447 * (lung.=70,1927842753525*0,01)			0,70			0,70		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:245074 * (lung.=326,761575830749*0,01)			3,27			3,27		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:490284 * (lung.=194,05614160972*0,01)			1,94			1,94		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:246823 * (lung.=509,307894756058*0,01)			5,09			5,09		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:484311 * (lung.=72,6024999999991*0,01)			0,73			0,73		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:473059 * (lung.=28,0423598802971*0,01)			0,28			0,28		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:491859 * (lung.=452,212337483601*0,01)			4,52			4,52		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:472409 *								
	A R I P O R T A R E						106,95		13´883´707,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						106,95		13´883´707,93
	(lung.=108,371537129593*0,01)			1,08			1,08		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:245653 * (lung.=202,313858381609*0,01)			2,02			2,02		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:482532 * (lung.=4,54687499999068*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:246723 * (lung.=203,98073338161*0,01)			2,04			2,04		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:479498 * (lung.=83,31919746072*0,01)			0,83			0,83		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:483580 * (lung.=123,405247308259*0,01)			1,23			1,23		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:248118 * (lung.=559,594701075393*0,01)			5,60			5,60		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:481654 * (lung.=261,696069423324*0,01)			2,62			2,62		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:484477 * (lung.=31,5218567311289*0,01)			0,32			0,32		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:492358 * (lung.=371,440575462544*0,01)			3,71			3,71		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:491251 * (lung.=99,4409458899678*0,01)			0,99			0,99		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:246476 * (lung.=1,0468750000065*0,01)			0,01			0,01		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:967673 * (lung.=0,4141744451712196*0,01)			0,00					
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:246630 * (lung.=4,54687499999068*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:245677 * (lung.=81,2687500000044*0,01)			0,81			0,81		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:245245 * (lung.=207,778134351297*0,01)			2,08			2,08		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:473762 * (lung.=27,2491899016028*0,01)			0,27			0,27		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:472701 * (lung.=258,376706345838*0,01)			2,58			2,58		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:481069 * (lung.=4,54687499999068*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:484626 * (lung.=72,6025000000006*0,01)			0,73			0,73		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:245163 * (lung.=199,788930737112*0,01)			2,00			2,00		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:472910 * (lung.=252,628210884318*0,01)			2,53			2,53		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:966700 * (lung.=71,1951545898638*0,01)			0,71			0,71		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:965009 * (lung.=119,921886580064*0,01)			1,20			1,20		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:483034 * (lung.=211,178607630361*0,01)			2,11			2,11		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:246535 * (lung.=419,071752739432*0,01)			4,19			4,19		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:474016 * (lung.=35,1556818374847*0,01)			0,35			0,35		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:491179 * (lung.=270,122500008663*0,01)			2,70			2,70		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:967009 * (lung.=64,5817413637515*0,01)			0,65			0,65		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:489872 * (lung.=226,037615046548*0,01)			2,26			2,26		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:482635 * (lung.=261,696069423324*0,01)			2,62			2,62		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:246830 * (lung.=1,84062499999292*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:473142 * (lung.=259,04678617989*0,01)			2,59			2,59		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:479669 * (lung.=209,009732865386*0,01)			2,09			2,09		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:483621 * (lung.=5,73750000000108*0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:248134 * (lung.=2,54687499999495*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:481659 * (lung.=29,9355867929454*0,01)			0,30			0,30		
	A R I P O R T A R E						160,43		13´883´707,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						160,43		13´883´707,93
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:490487 * (lung.=255,372499999996*0,01)			2,55			2,55		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:246633 * (lung.=145,848189616409*0,01)			1,46			1,46		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:246479 * (lung.=463,492800048543*0,01)			4,63			4,63		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:966398 * (lung.=148,801249999999*0,01)			1,49			1,49		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:246762 * (lung.=7,04687500000567*0,01)			0,07			0,07		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:486956 * (lung.=40,1285935293431*0,01)			0,40			0,40		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:245497 * (lung.=193,731702479145*0,01)			1,94			1,94		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:481568 * (lung.=261,696069423324*0,01)			2,62			2,62		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:473793 * (lung.=24,4986667065631*0,01)			0,24			0,24		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:472735 * (lung.=37,3784729642324*0,01)			0,37			0,37		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:484025 * (lung.=185,937882041191*0,01)			1,86			1,86		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:247695 * (lung.=196,461060909872*0,01)			1,96			1,96		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:245179 * (lung.=458,594310383591*0,01)			4,59			4,59		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:246416 * (lung.=23,5468750000043*0,01)			0,24			0,24		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:246794 * (lung.=7,04687500000917*0,01)			0,07			0,07		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:245061 * (lung.=434,662009081085*0,01)			4,35			4,35		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:472935 * (lung.=33,296852502708*0,01)			0,33			0,33		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:966758 * (lung.=113,643088825204*0,01)			1,14			1,14		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:245322 * (lung.=51,4159262604631*0,01)			0,51			0,51		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:245203 * (lung.=195,323429706662*0,01)			1,95			1,95		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:483070 * (lung.=261,696069423329*0,01)			2,62			2,62		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:479227 * (lung.=209,009732865386*0,01)			2,09			2,09		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:474061 * (lung.=245,537123789872*0,01)			2,46			2,46		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:481614 * (lung.=211,17860763038*0,01)			2,11			2,11		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:245079 * (lung.=524,172433899381*0,01)			5,24			5,24		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:489497 * (lung.=253,872499999993*0,01)			2,54			2,54		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:245955 * (lung.=472,335590451329*0,01)			4,72			4,72		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:482640 * (lung.=29,9355867929454*0,01)			0,30			0,30		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:473177 * (lung.=36,2640683765162*0,01)			0,36			0,36		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:966054 * (lung.=75,3012499999993*0,01)			0,75			0,75		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:472494 * (lung.=40,9428479642316*0,01)			0,41			0,41		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:538221 * (lung.=206,749404121043*0,01)			2,07			2,07		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:477382 * (lung.=332,16927707417*0,01)			3,32			3,32		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:482553 * (lung.=261,696069423324*0,01)			2,62			2,62		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:486532 * (lung.=152,159499697624*0,01)			1,52			1,52		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:479722 * (lung.=105,352954241444*0,01)			1,05			1,05		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:483624 *								
	A R I P O R T A R E						227,38		13´883´707,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						227,38		13´883´707,93
	(lung.=35,9347608633094*0,01)			0,36			0,36		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:248137 * (lung.=563,241741628481*0,01)			5,63			5,63		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:484561 * (lung.=188,00973286538*0,01)			1,88			1,88		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:490499 * (lung.=91,1796054075236*0,01)			0,91			0,91		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:489644 * (lung.=35,3025090666923*0,01)			0,35			0,35		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:483116 * (lung.=211,178607630361*0,01)			2,11			2,11		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:245255 * (lung.=208,755676299597*0,01)			2,09			2,09		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:967678 * (lung.=352,888125826992*0,01)			3,53			3,53		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:245693 * (lung.=177,945493310743*0,01)			1,78			1,78		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:245144 * (lung.=139,004480700664*0,01)			1,39			1,39		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:246765 * (lung.=83,1346052439423*0,01)			0,83			0,83		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:487522 * (lung.=110,116803397066*0,01)			1,10			1,10		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:481573 * (lung.=29,9355867929454*0,01)			0,30			0,30		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:472789 * (lung.=255,816332140941*0,01)			2,56			2,56		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:473823 * (lung.=231,542256742703*0,01)			2,32			2,32		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:484090 * (lung.=253,93625*0,01)			2,54			2,54		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:481102 * (lung.=261,696069423324*0,01)			2,62			2,62		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:492066 * (lung.=13,1936288350325*0,01)			0,13			0,13		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:247732 * (lung.=29,0706250000099*0,01)			0,29			0,29		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:246667 * (lung.=203,980733381613*0,01)			2,04			2,04		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:245184 * (lung.=104,49170446667*0,01)			1,04			1,04		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:482599 * (lung.=211,17860763038*0,01)			2,11			2,11		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:245606 * (lung.=107,936249999992*0,01)			1,08			1,08		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:245064 * (lung.=341,747400476332*0,01)			3,42			3,42		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:246802 * (lung.=4,01685869196819*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:472965 * (lung.=24,1652761786125*0,01)			0,24			0,24		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:965030 * (lung.=284,872499999998*0,01)			2,85			2,85		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:484250 * (lung.=100,6025*0,01)			1,01			1,01		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:245208 * (lung.=67,0729510253298*0,01)			0,67			0,67		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:483075 * (lung.=29,9355867929454*0,01)			0,30			0,30		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:479389 * (lung.=107,290320606858*0,01)			1,07			1,07		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:481621 * (lung.=6,11812499999947*0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:474104 * (lung.=36,4070207584113*0,01)			0,36			0,36		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:491223 * (lung.=7,44267904820012*0,01)			0,07			0,07		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:490346 * (lung.=71,5534160210137*0,01)			0,72			0,72		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:246613 * (lung.=211,17860763038*0,01)			2,11			2,11		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:481528 * (lung.=211,17860763038*0,01)			2,11			2,11		
	A R I P O R T A R E						281,40		13´883´707,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						281,40		13´883´707,93
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:245230 * (lung.=321,427400476339*0,01)			3,21			3,21		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:473208 * (lung.=261,696069423324*0,01)			2,62			2,62		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:472596 * (lung.=261,941081345827*0,01)			2,62			2,62		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:246739 * (lung.=203,980733381611*0,01)			2,04			2,04		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:479776 * (lung.=209,009732865386*0,01)			2,09			2,09		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:482558 * (lung.=29,9355867929454*0,01)			0,30			0,30		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:483701 * (lung.=7,54687500000586*0,01)			0,08			0,08		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:490130 * (lung.=126,535853681236*0,01)			1,27			1,27		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:483150 * (lung.=261,696069423329*0,01)			2,62			2,62		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:476811 * (lung.=37,7047313479666*0,01)			0,38			0,38		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:246772 * (lung.=4,04687499999572*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:472818 * (lung.=36,4849737593326*0,01)			0,36			0,36		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:473862 * (lung.=250,642777473785*0,01)			2,51			2,51		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:245052 * (lung.=323,959211510115*0,01)			3,24			3,24		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:481107 * (lung.=29,9355867929454*0,01)			0,30			0,30		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:245310 * (lung.=89,061799945184*0,01)			0,89			0,89		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:246674 * (lung.=7,07062499999693*0,01)			0,07			0,07		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:246426 * (lung.=23,546874999996*0,01)			0,24			0,24		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:482606 * (lung.=6,11812499999963*0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:490255 * (lung.=96,6272359092668*0,01)			0,97			0,97		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:245821 * (lung.=387,111445791184*0,01)			3,87			3,87		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:472995 * (lung.=247,294035529906*0,01)			2,47			2,47		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:967351 * (lung.=13,618023418438*0,01)			0,14			0,14		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:482517 * (lung.=211,17860763038*0,01)			2,11			2,11		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:246583 * (lung.=12,8897232753656*0,01)			0,13			0,13		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:481629 * (lung.=4,54687499999068*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:248087 * (lung.=210,422551299598*0,01)			2,10			2,10		
	SOMMANO...	m					318,18	21,00	6´681,78
1862 / 875 03IM.335.FS.0032	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni fredda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 32 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 17 - Piano settimo								
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:246419 * (lung.=172,1797516669*0,01)			1,72			1,72		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:538184 * (lung.=219,102224614031*0,01)			2,19			2,19		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:1513208 * (lung.=119,466012773296*0,01)			1,19			1,19		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:538313 * (lung.=547,784317849495*0,01)			5,48			5,48		
	A RIPORTARE						10,58		13´890´389,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						10,58		13´890´389,71
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:245320 * (lung.=233,182170114064*0,01)			2,33			2,33		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:245479 * (lung.=344,479174937475*0,01)			3,44			3,44		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:246623 * (lung.=611,529072303343*0,01)			6,12			6,12		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:245119 * (lung.=189,405581401959*0,01)			1,89			1,89		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:246547 * (lung.=432,168249275708*0,01)			4,32			4,32		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:483754 * (lung.=159,10886343173*0,01)			1,59			1,59		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:482698 * (lung.=170,699862593575*0,01)			1,71			1,71		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:247735 * (lung.=461,294383715364*0,01)			4,61			4,61		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:472239 * (lung.=136,729338900805*0,01)			1,37			1,37		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:245947 * (lung.=438,873114485041*0,01)			4,39			4,39		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:245142 * (lung.=137,993971604893*0,01)			1,38			1,38		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:245353 * (lung.=150,215115219611*0,01)			1,50			1,50		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:492303 * (lung.=39,7507488035765*0,01)			0,40			0,40		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:483704 * (lung.=2,63270349378291*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:482258 * (lung.=185,654196017555*0,01)			1,86			1,86		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:245312 * (lung.=84,9124000686086*0,01)			0,85			0,85		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:245813 * (lung.=389,389083887862*0,01)			3,89			3,89		
	SOMMANO...	m					52,26	27,17	1´419,90
1863 / 886 03IM.335.FS.0050	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni fredda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 50 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 17 - Piano settimo Tubazione:Acqua fredda sanitaria:965029 * (lung.=5,85786288531374*0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:489496 * (lung.=6,48557284200421*0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:490486 * (lung.=8,56405633126142*0,01)			0,09			0,09		
	SOMMANO...	m					0,21	39,28	8,25
1864 / 895 03IM.335.FS.0110	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni fredda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 100 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 17 - Piano settimo Tubazione:Acqua fredda sanitaria:538435 * (lung.=345,035931433161*0,01)			3,45			3,45		
	SOMMANO...	m					3,45	75,34	259,92
1865 / 903 03IM.335.RS.0016	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni ricircolo sanitaria - acciaio inox isolato - DN 15 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione								
	A RIPORTARE								13´892´077,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								13´892´077,78
	Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 17 - Piano settimo Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:1537615 * (lung.=336,66625*0,01)			3,37			3,37		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:245337 * (lung.=141,162596455577*0,01)			1,41			1,41		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:535572 * (lung.=110,927228843316*0,01)			1,11			1,11		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:245659 * (lung.=81,6500000000031*0,01)			0,82			0,82		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:246697 * (lung.=24,9165470452252*0,01)			0,25			0,25		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:245029 * (lung.=456,714558599728*0,01)			4,57			4,57		
	SOMMANO...	m					11,53	12,94	149,20
1866 / 915 03IM.335.RS.0020	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni ricircolo sanitaria - acciaio inox isolato - DN 20 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 17 - Piano settimo Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:538262 * (lung.=202,296097642432*0,01)			2,02			2,02		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:246645 * (lung.=125,848296950534*0,01)			1,26			1,26		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:472171 * (lung.=121,389348783717*0,01)			1,21			1,21		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:244986 * (lung.=105,281899202729*0,01)			1,05			1,05		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:245622 * (lung.=82,5075000000018*0,01)			0,83			0,83		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:246748 * (lung.=195,693675746975*0,01)			1,96			1,96		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:483445 * (lung.=66,5039288299341*0,01)			0,67			0,67		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:1513126 * (lung.=120,653122946606*0,01)			1,21			1,21		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:246714 * (lung.=17,2281777805958*0,01)			0,17			0,17		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:483397 * (lung.=81,9846748627569*0,01)			0,82			0,82		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:245829 * (lung.=390,631548162835*0,01)			3,91			3,91		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:244962 * (lung.=100,454772210962*0,01)			1,00			1,00		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:482594 * (lung.=200,720934257508*0,01)			2,01			2,01		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:245644 * (lung.=6,06774445967308*0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:245024 * (lung.=13,5646722129943*0,01)			0,14			0,14		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:246812 * (lung.=5,82884451945863*0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:246521 * (lung.=389,66269929598*0,01)			3,90			3,90		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:246454 * (lung.=175,551614796526*0,01)			1,76			1,76		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:247814 * (lung.=28,3725000000026*0,01)			0,28			0,28		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:246730 * (lung.=12,0719042235875*0,01)			0,12			0,12		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:482839 * (lung.=3,00705277969566*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:245963 * (lung.=483,031875*0,01)			4,83			4,83		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:538380 * (lung.=603,402141478458*0,01)			6,03			6,03		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:245602 * (lung.=384,845237138412*0,01)			3,85			3,85		
	A RIPORTARE						39,18		13´892´226,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						39,18		13´892´226,98
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:482512 * (lung.=200,720934257508*0,01)			2,01			2,01		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:245630 * (lung.=13,6649946757599*0,01)			0,14			0,14		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:246491 * (lung.=463,798333139108*0,01)			4,64			4,64		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:246838 * (lung.=2,87249999999204*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:245017 * (lung.=193,645183742793*0,01)			1,94			1,94		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:246716 * (lung.=195,693675746986*0,01)			1,96			1,96		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:245034 * (lung.=487,070827033204*0,01)			4,87			4,87		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:245507 * (lung.=354,152313220319*0,01)			3,54			3,54		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:246784 * (lung.=5,87249999999458*0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:244981 * (lung.=496,470200570133*0,01)			4,96			4,96		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:246746 * (lung.=6,06774445967581*0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:245646 * (lung.=194,185550746988*0,01)			1,94			1,94		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:248157 * (lung.=557,956330697416*0,01)			5,58			5,58		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:482690 * (lung.=100,011925106737*0,01)			1,00			1,00		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:247690 * (lung.=184,403662244656*0,01)			1,84			1,84		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:245502 * (lung.=180,321535593122*0,01)			1,80			1,80		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:246732 * (lung.=195,693675746986*0,01)			1,96			1,96		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:482127 * (lung.=100,976952157136*0,01)			1,01			1,01		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:244955 * (lung.=198,546661185454*0,01)			1,99			1,99		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:244924 * (lung.=139,433232413831*0,01)			1,39			1,39		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:246595 * (lung.=44,2551222209911*0,01)			0,44			0,44		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:246841 * (lung.=532,237499999996*0,01)			5,32			5,32		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:245005 * (lung.=521,689787737282*0,01)			5,22			5,22		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:246441 * (lung.=179,069379245239*0,01)			1,79			1,79		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:245036 * (lung.=324,25275756564*0,01)			3,24			3,24		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:245326 * (lung.=192,992865204963*0,01)			1,93			1,93		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:246787 * (lung.=86,404172966799*0,01)			0,86			0,86		
	SOMMANO...	m					100,70	16,98	1´709,89
1867 / 922 03IM.335.RS.0025	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni ricircolo sanitaria - acciaio inox isolato - DN 25 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 17 - Piano settimo								
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:482542 * (lung.=2,25119786135486*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:481079 * (lung.=5,34062499998402*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:245012 * (lung.=192,677425746987*0,01)			1,93			1,93		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:483111 * (lung.=202,149684257513*0,01)			2,02			2,02		
	A RIPORTARE						4,02		13´893´936,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						4,02		13´893´936,87
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:481523 * (lung.=202,256549995754*0,01)			2,02			2,02		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:246606 * (lung.=202,256549995752*0,01)			2,02			2,02		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:539763 * (lung.=355,125625*0,01)			3,55			3,55		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:246438 * (lung.=24,7374999999924*0,01)			0,25			0,25		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:246660 * (lung.=195,058675746987*0,01)			1,95			1,95		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:481049 * (lung.=202,256549995752*0,01)			2,02			2,02		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:481639 * (lung.=5,34062499998345*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:483029 * (lung.=202,149684257513*0,01)			2,02			2,02		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:245808 * (lung.=184,462640315885*0,01)			1,84			1,84		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:246694 * (lung.=5,73749999998164*0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:246412 * (lung.=186,844890661904*0,01)			1,87			1,87		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:246642 * (lung.=5,34062499998402*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:245000 * (lung.=196,474826716674*0,01)			1,96			1,96		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:482624 * (lung.=2,64807286135555*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:482838 * (lung.=3,5762068923089*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:481553 * (lung.=5,34062499998346*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:481609 * (lung.=202,256549995754*0,01)			2,02			2,02		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:246488 * (lung.=1,84062500000083*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:483442 * (lung.=5,7374999999974*0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:483394 * (lung.=5,73749999999791*0,01)			0,06			0,06		
	SOMMANO...	m					25,96	21,00	545,16
1868 / 932 03IM.335.RS.0032	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni ricircolo sanitaria - acciaio inox isolato - DN 32 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 17 - Piano settimo								
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:248076 * (lung.=11,5547322640059*0,01)			0,12			0,12		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:245826 * (lung.=19,6025000000018*0,01)			0,20			0,20		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:244948 * (lung.=6,90254792494065*0,01)			0,07			0,07		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:244988 * (lung.=11,717037527944*0,01)			0,12			0,12		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:247692 * (lung.=7,04820497333141*0,01)			0,07			0,07		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:246456 * (lung.=5,20661936619639*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:482592 * (lung.=17,6282018563587*0,01)			0,18			0,18		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:244942 * (lung.=24,1024999999988*0,01)			0,24			0,24		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:246518 * (lung.=27,1025000000005*0,01)			0,27			0,27		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:245494 * (lung.=6,6586343441023*0,01)			0,07			0,07		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:245656 * (lung.=4,86437499998511*0,01)			0,05			0,05		
	A RIPORTARE						1,44		13´894´482,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						1,44		13´894´482,03
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:483109 * (lung.=10,1273200932741*0,01)			0,10			0,10		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:248154 * (lung.=3,10249999999099*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:245010 * (lung.=14,9583142504788*0,01)			0,15			0,15		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:481521 * (lung.=16,0490688536034*0,01)			0,16			0,16		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:244940 * (lung.=17,2675483728711*0,01)			0,17			0,17		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:246604 * (lung.=4,20557133294055*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:245002 * (lung.=2,54687499998425*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:246658 * (lung.=4,87711945967267*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:244938 * (lung.=4,70777837328446*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:245026 * (lung.=23,5468749999886*0,01)			0,24			0,24		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:482510 * (lung.=4,20557133294055*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:481047 * (lung.=4,20557133294049*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:245800 * (lung.=6,65863434410455*0,01)			0,07			0,07		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:483027 * (lung.=15,2595023522288*0,01)			0,15			0,15		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:244930 * (lung.=24,6024999999999*0,01)			0,25			0,25		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:246404 * (lung.=6,10400969011508*0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:245690 * (lung.=6,9378820784472*0,01)			0,07			0,07		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:246506 * (lung.=16,1904812483715*0,01)			0,16			0,16		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:244952 * (lung.=27,1024999999974*0,01)			0,27			0,27		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:244998 * (lung.=13,0419432866095*0,01)			0,13			0,13		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:244928 * (lung.=16,1904812483694*0,01)			0,16			0,16		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:245022 * (lung.=5,88588216507609*0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:246504 * (lung.=6,63059787335073*0,01)			0,07			0,07		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:244992 * (lung.=2,54687499999131*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:244950 * (lung.=17,2675483728728*0,01)			0,17			0,17		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:248078 * (lung.=200,865493664973*0,01)			2,01			2,01		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:244926 * (lung.=15,1482506390591*0,01)			0,15			0,15		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:481607 * (lung.=17,2334186056699*0,01)			0,17			0,17		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:244990 * (lung.=200,865493664975*0,01)			2,01			2,01		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:245504 * (lung.=24,3524999999997*0,01)			0,24			0,24		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:245014 * (lung.=2,54687499998371*0,01)			0,03			0,03		
	SOMMANO...	m					8,80	27,17	239,10
1869 / 1647 03IM.335.AL.0060	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Allacciamenti Allacciamenti completi di apparecchi sanitari all'interno di bagni, cucine e altri locali, eseguiti con materiali previsti nel presente listino. Tipi di allacciamenti: - acqua fredda e acqua calda, con								
	A RIPORTARE								13´894´721,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								13´894´721,13
	scarico Inclusioni: - valvola d'intercettazione generale DN15 ubicata in prossimità del locale, tipo da incasso con cappuccio cromato o a sfera con eventuale cassetta a muro; - tubazione di alimentazione DN15 (completa di maggiorazione 50% per raccorderia) da valvola generale ad apparecchio sanitario, in materiale metallico o plastico; - guaina isolante spessore 9 mm, per tubazione d'alimentazione; - tubazione di scarico DE40 (completa di maggiorazione 300% per raccorderia) da apparecchio sanitario a colonna di scarico, in pead. Gli isolamenti adottati saranno conformi a quanto prescritto per la specifica attività in materia di prevenzione incendi. SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 17 - Piano settimo						35,00		
	SOMMANO...	Cadauno					35,00	179,25	6´273,75
1870 / 1656 03IM.335.AL.0070	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Allacciamenti Allacciamenti completi di apparecchi sanitari all'interno di bagni, cucine e altri locali, eseguiti con materiali previsti nel presente listino. Tipi di allacciamenti: - acqua fredda o acqua calda, con scarico Inclusioni: - tubazione di alimentazione DN15 (completa di maggiorazione 50% per raccorderia) da valvola generale ad apparecchio sanitario, in materiale metallico o plastico; - guaina isolante spessore 9 mm, per tubazione d'alimentazione; - tubazione di scarico DE110 (completa di maggiorazione 300% per raccorderia) da apparecchio sanitario a colonna di scarico, in pead. Gli isolamenti adottati saranno conformi a quanto prescritto per la specifica attività in materia di prevenzione incendi. SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 17 - Piano settimo						6,00		
	SOMMANO...	Cadauno					6,00	179,25	1´075,50
1871 / 3848 03IM.335.CS.0016	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni calda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 15 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 17 - Piano settimo a detrarre: Tubazione:Acqua calda sanitaria			7,08			-7,08		
	SI DETRAGGONO...	m					-7,08	12,94	-91,62
1872 / 3849 M.02.05.03.02	F.P.O. di tubazione in polipropilene PP-R fibrorinforzato, a bassa dilatazione, per il trasporto di acqua potabile calda o fredda, comprensiva di staffaggi e ancoraggi (esclusi pezzi speciali TEE e curve). Nel diametro DE 20 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione								
	A RIPORTARE								13´901´978,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								13´901´978,76
	SbCat 17 - Piano settimo Variante 02 Tubazioni acqua calda sanitaria			252,00			252,00		
	SOMMANO...	m					252,00	16,01	4´034,52
1873 / 3850 TOS21_06.I04.063.002	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x28 (3/4") SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 17 - Piano settimo Variante 02 Isolamento Tubazioni acqua calda sanitaria			252,00			252,00		
	SOMMANO...	m					252,00	3,85	970,20
1874 / 3851 03IM.335.CS.0020	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni calda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 20 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 17 - Piano settimo a detrarre: Tubazione:Acqua calda sanitaria			1,70			-1,70		
	SI DETRAGGONO...	m					-1,70	16,98	-28,87
1875 / 3852 M.02.05.03.03	F.P.O. di tubazione in polipropilene PP-R fibrorinforzato, a bassa dilatazione, per il trasporto di acqua potabile calda o fredda, comprensiva di staffaggi e ancoraggi (esclusi pezzi speciali TEE e curve). Nel diametro DE 25 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 17 - Piano settimo Variante 02 Tubazioni acqua calda sanitaria			34,00			34,00		
	SOMMANO...	m					34,00	25,76	875,84
1876 / 3853 TOS21_06.I04.063.003	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x35 (1") SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 17 - Piano settimo Variante 02 Isolamento Tubazioni acqua calda sanitaria			34,00			34,00		
	SOMMANO...	m					34,00	4,16	141,44
1877 / 3854 03IM.335.CS.0075	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni calda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 80								
	A RIPORTARE								13´907´971,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								13´907´971,89
	SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 17 - Piano settimo a detrarre: Tubazione:Acqua calda sanitaria * (lung.=351,538124999999*0,01)			3,52			-3,52		
	SI DETRAGGONO...	m					-3,52	58,50	-205,92
1878 / 3855 M.02.05.03.04	F.P.O. di tubazione in polipropilene PP-R fibrorinforzato, a bassa dilatazione, per il trasporto di acqua potabile calda o fredda, comprensiva di staffaggi e ancoraggi (esclusi pezzi speciali TEE e curve). Nel diametro DE 32 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 17 - Piano settimo Variante 02 Tubazioni acqua calda sanitaria			162,00			162,00		
	SOMMANO...	m					162,00	30,42	4´928,04
1879 / 3856 TOS21_06.I04.063.004	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x42 (1" 1/4) SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 17 - Piano settimo Variante 02 Isolamento Tubazioni acqua calda sanitaria			162,00			162,00		
	SOMMANO...	m					162,00	5,25	850,50
1880 / 3857 M.02.05.03.05	Nel diametro DE 40 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 17 - Piano settimo Variante 02 Tubazioni acqua calda sanitaria			3,00			3,00		
	SOMMANO...	m					3,00	35,16	105,48
1881 / 3858 TOS21_06.I04.063.005	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x48 (1" 1/2) SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 17 - Piano settimo Variante 02 Isolamento Tubazioni acqua calda sanitaria			3,00			3,00		
	SOMMANO...	m					3,00	5,60	16,80
1882 / 3859 M.02.05.03.06	F.P.O. di tubazione in polipropilene PP-R fibrorinforzato, a bassa dilatazione, per il trasporto di acqua potabile calda o fredda, comprensiva di staffaggi e ancoraggi (esclusi pezzi speciali TEE e curve). Nel diametro DE 50								
	A RIPORTARE								13´913´666,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								13´913´666,79
	SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 17 - Piano settimo Variante 02 Tubazioni acqua calda sanitaria			5,00			5,00		
	SOMMANO...	m					5,00	41,34	206,70
1883 / 3860 TOS21_06.I04.063.006	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x60 (2") SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 17 - Piano settimo Variante 02 Isolamento Tubazioni acqua calda sanitaria			5,00			5,00		
	SOMMANO...	m					5,00	7,34	36,70
1884 / 3861 03IM.335.FS.0016	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni fredda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 15 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 17 - Piano settimo a detrarre: Tubazione:Acqua fredda sanitaria			416,25			-416,25		
	SI DETRAGGONO...	m					-416,25	12,94	-5´386,28
1885 / 3862 M.02.05.03.02	F.P.O. di tubazione in polipropilene PP-R fibrorinforzato, a bassa dilatazione, per il trasporto di acqua potabile calda o fredda, comprensiva di staffaggi e ancoraggi (esclusi pezzi speciali TEE e curve). Nel diametro DE 20 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 17 - Piano settimo Variante 02 Tubazioni acqua fredda sanitaria			214,00			214,00		
	SOMMANO...	m					214,00	16,01	3´426,14
1886 / 3863 TOS21_06.I04.063.002	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x28 (3/4") SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 17 - Piano settimo Variante 02 Isolamento Tubazioni acqua fredda sanitaria			214,00			214,00		
	SOMMANO...	m					214,00	3,85	823,90
1887 / 3864 03IM.335.FS.0020	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE								
	A RIPORTARE								13´912´773,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								13′912′773,95
	Tubazioni fredda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 20 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 17 - Piano settimo a detrarre: Tubazione:Acqua fredda sanitaria			63,96			-63,96		
	SI DETRAGGONO...	m					-63,96	16,98	-1′086,04
1888 / 3865 M.02.05.03.03	F.P.O. di tubazione in polipropilene PP-R fibrorinforzato, a bassa dilatazione, per il trasporto di acqua potabile calda o fredda, comprensiva di staffaggi e ancoraggi (esclusi pezzi speciali TEE e curve). Nel diametro DE 25 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 17 - Piano settimo Variante 02 Tubazioni acqua fredda sanitaria			27,00			27,00		
	SOMMANO...	m					27,00	25,76	695,52
1889 / 3866 TOS21_06.I04.063.003	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x35 (1") SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 17 - Piano settimo Variante 02 Isolamento Tubazioni acqua fredda sanitaria			27,00			27,00		
	SOMMANO...	m					27,00	4,16	112,32
1890 / 3867 03IM.335.FS.0025	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni fredda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 25 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 17 - Piano settimo a detrarre: Tubazione:Acqua fredda sanitaria			318,18			-318,18		
	SI DETRAGGONO...	m					-318,18	21,00	-6′681,78
1891 / 3868 M.02.05.03.04	F.P.O. di tubazione in polipropilene PP-R fibrorinforzato, a bassa dilatazione, per il trasporto di acqua potabile calda o fredda, comprensiva di staffaggi e ancoraggi (esclusi pezzi speciali TEE e curve). Nel diametro DE 32 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 17 - Piano settimo Variante 02 Tubazioni acqua fredda sanitaria			190,00			190,00		
	SOMMANO...	m					190,00	30,42	5′779,80
1892 / 3869 TOS21_06.I04.063.004	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al								
	A RIPORTARE								13′911′593,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								13´911´593,77
	fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x42 (1" 1/4) SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 17 - Piano settimo Variante 02 IsolamentoTubazioni acqua fredda sanitaria			190,00			190,00		
	SOMMANO...	m					190,00	5,25	997,50
1893 / 3870 03IM.335.FS.0032	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni fredda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 32 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 17 - Piano settimo a detrarre: Tubazione:Acqua fredda sanitaria			52,26			-52,26		
	SI DETRAGGONO...	m					-52,26	27,17	-1´419,90
1894 / 3871 M.02.05.03.05	Nel diametro DE 40 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 17 - Piano settimo Variante 02 Tubazioni acqua fredda sanitaria			55,00			55,00		
	SOMMANO...	m					55,00	35,16	1´933,80
1895 / 3872 TOS21_06.I04.063.005	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x48 (1" 1/2) SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 17 - Piano settimo Variante 02 Tubazioni acqua fredda sanitaria			55,00			55,00		
	SOMMANO...	m					55,00	5,60	308,00
1896 / 3873 03IM.335.FS.0050	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni fredda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 50 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 17 - Piano settimo a detrarre: Tubazione:Acqua fredda sanitaria			0,21			-0,21		
	SI DETRAGGONO...	m					-0,21	39,28	-8,25
1897 / 3874 M.02.05.03.06	F.P.O. di tubazione in polipropilene PP-R fibrorinforzato, a bassa dilatazione, per il trasporto di acqua potabile calda o fredda, comprensiva di staffaggi e ancoraggi (esclusi pezzi speciali TEE e curve). Nel diametro DE 50 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione								
	A RIPORTARE								13´913´404,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								13´913´404,92
	SbCat 17 - Piano settimo Variante 02 Tubazioni acqua fredda sanitaria			14,00			14,00		
	SOMMANO...	m					14,00	41,34	578,76
1898 / 3875 TOS21_06.I04.063.006	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x60 (2") SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 17 - Piano settimo Variante 02 Isolamento Tubazioni acqua fredda sanitaria			14,00			14,00		
	SOMMANO...	m					14,00	7,34	102,76
1899 / 3876 03IM.335.FS.0110	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni fredda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 100 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 17 - Piano settimo a detrarre: Tubazione:Acqua fredda sanitaria * (lung.=345,035931433161*0,01)			3,45			-3,45		
	SI DETRAGGONO...	m					-3,45	75,34	-259,92
1900 / 3877 03IM.335.RS.0016	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni ricircolo sanitaria - acciaio inox isolato - DN 15 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 17 - Piano settimo a detrarre: Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria			11,53			-11,53		
	SI DETRAGGONO...	m					-11,53	12,94	-149,20
1901 / 3878 M.02.05.03.02	F.P.O. di tubazione in polipropilene PP-R fibrorinforzato, a bassa dilatazione, per il trasporto di acqua potabile calda o fredda, comprensiva di staffaggi e ancoraggi (esclusi pezzi speciali TEE e curve). Nel diametro DE 20 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 17 - Piano settimo Variante 02 Tubazioni acqua ricircolo			10,00			10,00		
	SOMMANO...	m					10,00	16,01	160,10
1902 / 3879 TOS21_06.I04.063.002	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro								
	A RIPORTARE								13´913´837,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								13´913´837,42
	esterno tubo mm 13x28 (3/4") SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 17 - Piano settimo Variante 02 Isolamento Tubazioni acqua ricircolo			10,00			10,00		
	SOMMANO...	m					10,00	3,85	38,50
1903 / 3880 03IM.335.RS.0020	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni ricircolo sanitaria - acciaio inox isolato - DN 20 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 17 - Piano settimo a detrarre: Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria			100,70			-100,70		
	SI DETRAGGONO...	m					-100,70	16,98	-1´709,89
1904 / 3881 M.02.05.03.03	F.P.O. di tubazione in polipropilene PP-R fibrorinforzato, a bassa dilatazione, per il trasporto di acqua potabile calda o fredda, comprensiva di staffaggi e ancoraggi (esclusi pezzi speciali TEE e curve). Nel diametro DE 25 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 17 - Piano settimo Variante 02 Tubazioni acqua ricircolo			113,00			113,00		
	SOMMANO...	m					113,00	25,76	2´910,88
1905 / 3882 TOS21_06.I04.063.003	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x35 (1") SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 17 - Piano settimo Variante 02 Isolamento Tubazioni acqua ricircolo			113,00			113,00		
	SOMMANO...	m					113,00	4,16	470,08
1906 / 3883 03IM.335.RS.0025	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni ricircolo sanitaria - acciaio inox isolato - DN 25 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 17 - Piano settimo a detrarre: Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria			25,96			-25,96		
	SI DETRAGGONO...	m					-25,96	21,00	-545,16
1907 / 3884 M.02.05.03.04	F.P.O. di tubazione in polipropilene PP-R fibrorinforzato, a bassa dilatazione, per il trasporto di acqua potabile calda o fredda, comprensiva di staffaggi e ancoraggi (esclusi pezzi speciali TEE e curve). Nel diametro DE 32 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione								
	A RIPORTARE								13´915´001,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								13´915´001,83
	SbCat 17 - Piano settimo Variante 02 Tubazioni acqua ricircolo			25,00			25,00		
	SOMMANO...	m					25,00	30,42	760,50
1908 / 3885 TOS21_06.I04.063.004	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x42 (1" 1/4) SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 17 - Piano settimo Variante 02 Isolamento Tubazioni acqua ricircolo			25,00			25,00		
	SOMMANO...	m					25,00	5,25	131,25
1909 / 3886 03IM.335.RS.0032	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni ricircolo sanitaria - acciaio inox isolato - DN 32 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 17 - Piano settimo a detrarre: Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria			8,80			-8,80		
	SI DETRAGGONO...	m					-8,80	27,17	-239,10
1910 / 3887 M.02.05.03.05	Nel diametro DE 40 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 17 - Piano settimo Variante 02 Tubazioni acqua ricircolo			10,00			10,00		
	SOMMANO...	m					10,00	35,16	351,60
1911 / 3888 TOS21_06.I04.063.005	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x48 (1" 1/2) SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 17 - Piano settimo Variante 02 Tubazioni acqua ricircolo			10,00			10,00		
	SOMMANO...	m					10,00	5,60	56,00
	Piano ottavo (SbCat 18)								
1912 / 818 03IM.335.CS.0020	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni calda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 20								
	A RIPORTARE								13´916´062,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								13´916´062,08
	SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 18 - Piano ottavo Tubazione:Acqua calda sanitaria:535617 * (lung.=43,2722680354486*0,01)			0,43			0,43		
	Tubazione:Acqua calda sanitaria:535624 * (lung.=14,8121069645486*0,01)			0,15			0,15		
	Tubazione:Acqua calda sanitaria:535615 * (lung.=112,25375*0,01)			1,12			1,12		
	SOMMANO...	m					1,70	16,98	28,87
1913 / 834 03IM.335.CS.0110	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni calda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 100 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 18 - Piano ottavo Tubazione:Acqua calda sanitaria:1534850 * (lung.=304,745624999999*0,01)			3,05			3,05		
	Tubazione:Acqua calda sanitaria:538135 * (lung.=52,3759804902701*0,01)			0,52			0,52		
	SOMMANO...	m					3,57	75,34	268,96
1914 / 844 03IM.335.FS.0016	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni fredda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 15 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 18 - Piano ottavo Tubazione:Acqua fredda sanitaria:504054 * (lung.=25,3948234154037*0,01)			0,25			0,25		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:511150 * (lung.=21,8085803296391*0,01)			0,22			0,22		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:513323 * (lung.=15,3592119347546*0,01)			0,15			0,15		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:507719 * (lung.=60,2593094932124*0,01)			0,60			0,60		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:516513 * (lung.=33,5143750000009*0,01)			0,34			0,34		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:515111 * (lung.=32,5075000000005*0,01)			0,33			0,33		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:503880 * (lung.=28,6262489839965*0,01)			0,29			0,29		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:516028 * (lung.=88,0734890889943*0,01)			0,88			0,88		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:524464 * (lung.=191,821249999999*0,01)			1,92			1,92		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:503562 * (lung.=2,53999898400064*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:510897 * (lung.=23,3167053296407*0,01)			0,23			0,23		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:526751 * (lung.=182,57125*0,01)			1,83			1,83		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:996239 * (lung.=55,9394872853887*0,01)			0,56			0,56		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:522370 * (lung.=2,53999898400107*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:525612 * (lung.=83,173928316373*0,01)			0,83			0,83		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:509876 * (lung.=90,4509026847318*0,01)			0,90			0,90		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:502473 * (lung.=6,91324898400064*0,01)			0,07			0,07		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:517798 * (lung.=2,53999898400087*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:522076 * (lung.=4,0143750000003*0,01)			0,04			0,04		
	A RIPORTARE						9,53		13´916´359,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						9,53		13´916´359,91
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:513002 * (lung.=5,64225355246319*0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:520039 * (lung.=8,85860104641776*0,01)			0,09			0,09		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:508813 * (lung.=56,507500000004*0,01)			0,57			0,57		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:501572 * (lung.=266,642500000012*0,01)			2,67			2,67		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:504641 * (lung.=99,3090625000004*0,01)			0,99			0,99		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:502003 * (lung.=26,6481239839764*0,01)			0,27			0,27		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:506692 * (lung.=2,53999898400085*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:517348 * (lung.=55,8725000000004*0,01)			0,56			0,56		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:519565 * (lung.=2,53999898400085*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:508689 * (lung.=2,53999898400087*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:517179 * (lung.=56,5075000000008*0,01)			0,57			0,57		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:525154 * (lung.=190,57125*0,01)			1,91			1,91		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:519333 * (lung.=2,53999898400085*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:506374 * (lung.=27,5799189528593*0,01)			0,28			0,28		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:515643 * (lung.=89,4451511106722*0,01)			0,89			0,89		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:514797 * (lung.=37,1425000000017*0,01)			0,37			0,37		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:527119 * (lung.=172,57125*0,01)			1,73			1,73		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:510242 * (lung.=99,5075000000005*0,01)			1,00			1,00		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:506134 * (lung.=2,53999898400087*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:526256 * (lung.=184,57125*0,01)			1,85			1,85		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:507369 * (lung.=87,198680770154*0,01)			0,87			0,87		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:514017 * (lung.=187,859107865381*0,01)			1,88			1,88		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:519203 * (lung.=18,1037851131481*0,01)			0,18			0,18		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:523015 * (lung.=181,859107865382*0,01)			1,82			1,82		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:505644 * (lung.=2,53999898400085*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:518790 * (lung.=16,6358015958589*0,01)			0,17			0,17		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:513795 * (lung.=6,78692457853611*0,01)			0,07			0,07		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:522807 * (lung.=24,3863893859737*0,01)			0,24			0,24		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:516760 * (lung.=42,4789513893018*0,01)			0,42			0,42		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:518564 * (lung.=23,0175712422942*0,01)			0,23			0,23		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:513625 * (lung.=56,5074999994978*0,01)			0,57			0,57		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:511499 * (lung.=55,8725000000005*0,01)			0,56			0,56		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:518057 * (lung.=58,156978994689*0,01)			0,58			0,58		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:511194 * (lung.=2,53999898400087*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:516545 * (lung.=43,1139513893026*0,01)			0,43			0,43		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:516064 * (lung.=16,2445450224697*0,01)			0,16			0,16		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:515120 *								
	A R I P O R T A R E						31,73		13´916´359,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						31,73		13´916´359,91
	(lung.=23,4811811358608*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:513341 * (lung.=2,53999898400107*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:524530 * (lung.=83,9749239318643*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:503902 * (lung.=2,53999898400064*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:503563 * (lung.=186,359107865386*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:996332 * (lung.=192,57125*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:526780 * (lung.=178,698125000006*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:510962 * (lung.=2,53999898400087*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:525737 * (lung.=40,3472314809412*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:522371 * (lung.=181,859107865382*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:509887 * (lung.=26,1736284709563*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:503228 * (lung.=55,1581250000021*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:502474 * (lung.=186,359107865386*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:517799 * (lung.=181,359107865385*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:522102 * (lung.=56,5074999994977*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:513003 * (lung.=239,090000000008*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:501618 * (lung.=28,0006993924012*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:520093 * (lung.=2,53999898400085*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:508820 * (lung.=2,53999898400087*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:504658 * (lung.=96,8040039435481*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:506693 * (lung.=186,359107865384*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:517363 * (lung.=34,4789513893011*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:523531 * (lung.=186,359107865385*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:519566 * (lung.=186,359107865383*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:508690 * (lung.=186,359107865384*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:525180 * (lung.=189,57125*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:517192 * (lung.=35,1139513893023*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:519334 * (lung.=186,359107865383*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:515658 * (lung.=20,5075*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:514817 * (lung.=36,5074999999999*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:527146 * (lung.=168,07125*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:510255 * (lung.=32,1425000000012*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:506396 * (lung.=2,53999898400085*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:507404 * (lung.=28,2160316819019*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:526334 * (lung.=181,571250000001*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:506135 * (lung.=182,359107865385*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:519221 * (lung.=2,53999898400085*0,01)			0,23 0,03 0,84 0,03 1,86 1,93 1,79 0,03 0,40 1,82 0,26 0,55 1,86 1,81 0,57 2,39 0,28 0,03 0,03 0,97 1,86 0,34 1,86 1,86 1,86 1,90 0,35 1,86 0,21 0,37 1,68 0,32 0,03 0,28 1,82 1,82 0,03			0,23 0,03 0,84 0,03 1,86 1,93 1,79 0,03 0,40 1,82 0,26 0,55 1,86 1,81 0,57 2,39 0,28 0,03 0,03 0,97 1,86 0,34 1,86 1,86 1,86 1,90 0,35 1,86 0,21 0,37 1,68 0,32 0,03 0,28 1,82 1,82 0,03		
	A R I P O R T A R E						67,89		13´916´359,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						67,89		13´916´359,91
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:514029 * (lung.=49,1833511739814*0,01)			0,49			0,49		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:505856 * (lung.=2,85747866400083*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:523027 * (lung.=56,006474570776*0,01)			0,56			0,56		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:505645 * (lung.=186,359107865384*0,01)			1,86			1,86		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:501793 * (lung.=24,6504498261111*0,01)			0,25			0,25		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:513818 * (lung.=13,3793749999988*0,01)			0,13			0,13		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:518925 * (lung.=4,21344252515649*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:522864 * (lung.=56,5074999792998*0,01)			0,57			0,57		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:516814 * (lung.=55,8725000000031*0,01)			0,56			0,56		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:518605 * (lung.=2,53999898400085*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:504111 * (lung.=19,1425000000028*0,01)			0,19			0,19		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:513638 * (lung.=17,2085869347696*0,01)			0,17			0,17		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:511514 * (lung.=31,8045592632381*0,01)			0,32			0,32		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:518096 * (lung.=2,53999898400087*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:516073 * (lung.=76,6618486062096*0,01)			0,77			0,77		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:511195 * (lung.=186,359107865383*0,01)			1,86			1,86		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:524542 * (lung.=186,57125*0,01)			1,87			1,87		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:516632 * (lung.=2,53999898400087*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:513342 * (lung.=184,359107865384*0,01)			1,84			1,84		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:503903 * (lung.=186,359107865384*0,01)			1,86			1,86		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:526845 * (lung.=164,57125*0,01)			1,65			1,65		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:510963 * (lung.=186,359107865383*0,01)			1,86			1,86		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:525746 * (lung.=1,94347014754708*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:509937 * (lung.=26,2486604290094*0,01)			0,26			0,26		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:503604 * (lung.=17,776873983995*0,01)			0,18			0,18		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:522383 * (lung.=2,31775634454284*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:503268 * (lung.=55,1581250000016*0,01)			0,55			0,55		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:502486 * (lung.=54,3715123409994*0,01)			0,54			0,54		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:517936 * (lung.=72,4557878304944*0,01)			0,72			0,72		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:522151 * (lung.=1,64250000000006*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:513029 * (lung.=41,9231985829789*0,01)			0,42			0,42		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:501629 * (lung.=116,220015646061*0,01)			1,16			1,16		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:520094 * (lung.=181,859107865383*0,01)			1,82			1,82		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:508821 * (lung.=186,359107865384*0,01)			1,86			1,86		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:504678 * (lung.=95,542720193952*0,01)			0,96			0,96		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:502075 * (lung.=28,5531239839782*0,01)			0,29			0,29		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:523623 *								
	A R I P O R T A R E						93,68		13´916´359,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						93,68		13´916´359,91
	(lung.=55,9394872853878*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:517381 *			0,56			0,56		
	(lung.=2,53999898400087*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:506724 *			0,03			0,03		
	(lung.=20,4593403193432*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:525219 *			0,20			0,20		
	(lung.=168,57125*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:519578 *			1,69			1,69		
	(lung.=23,2124999999933*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:515667 *			0,23			0,23		
	(lung.=75,8761861985483*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:507434 *			0,76			0,76		
	(lung.=26,7079066818981*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:514826 *			0,27			0,27		
	(lung.=88,4152047425526*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:508714 *			0,88			0,88		
	(lung.=64,1266159063789*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:527181 *			0,64			0,64		
	(lung.=168,07125*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:510275 *			1,68			1,68		
	(lung.=32,5074999999997*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:517239 *			0,33			0,33		
	(lung.=2,53999898400087*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:526359 *			0,03			0,03		
	(lung.=184,57125*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:506397 *			1,85			1,85		
	(lung.=182,359107865385*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:519397 *			1,82			1,82		
	(lung.=56,5074999999704*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:519222 *			0,57			0,57		
	(lung.=183,859107865382*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:514212 *			1,84			1,84		
	(lung.=51,110001016502*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:523043 *			0,51			0,51		
	(lung.=24,3863893859739*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:518982 *			0,24			0,24		
	(lung.=11,4823172203606*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:513893 *			0,11			0,11		
	(lung.=3,1966488260213*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:516830 *			0,03			0,03		
	(lung.=2,53999898400087*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:522911 *			0,03			0,03		
	(lung.=25,0213893859771*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:505439 *			0,25			0,25		
	(lung.=54,7612499999992*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:504212 *			0,55			0,55		
	(lung.=15,507499999998*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:518606 *			0,16			0,16		
	(lung.=186,359107865384*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:513684 *			1,86			1,86		
	(lung.=2,53999898400146*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:511532 *			0,03			0,03		
	(lung.=2,53999898400087*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:516090 *			0,03			0,03		
	(lung.=16,2445450224697*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:518097 *			0,16			0,16		
	(lung.=181,359107865385*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:524585 *			1,81			1,81		
	(lung.=188,57125*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:516633 *			1,89			1,89		
	(lung.=183,359107865378*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:513354 *			1,83			1,83		
	(lung.=55,8725000000005*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:526875 *			0,56			0,56		
	(lung.=172,07125*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:525770 *			1,72			1,72		
	(lung.=174,57125*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:503917 *			1,75			1,75		
	(lung.=24,1514265845986*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:509948 *			0,24			0,24		
	(lung.=82,6943415731513*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:503624 *			0,83			0,83		
	(lung.=2,53999898400064*0,01)			0,03			0,03		
	A R I P O R T A R E						121,68		13´916´359,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						121,68		13´916´359,91
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:510994 * (lung.=22,6817053296398*0,01)			0,23			0,23		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:522499 * (lung.=5,51437500000026*0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:503299 * (lung.=19,7612489839999*0,01)			0,20			0,20		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:502511 * (lung.=28,076873983981*0,01)			0,28			0,28		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:517952 * (lung.=2,53999898400087*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:513039 * (lung.=24,712452709763*0,01)			0,25			0,25		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:522195 * (lung.=23,2085869347697*0,01)			0,23			0,23		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:502228 * (lung.=28,0768739839784*0,01)			0,28			0,28		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:520125 * (lung.=8,22360104641466*0,01)			0,08			0,08		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:508833 * (lung.=55,8725000000005*0,01)			0,56			0,56		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:524009 * (lung.=6,28824898399937*0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:517382 * (lung.=182,359107865354*0,01)			1,82			1,82		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:525274 * (lung.=170,571250000004*0,01)			1,71			1,71		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:515695 * (lung.=13,0893369274501*0,01)			0,13			0,13		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:514841 * (lung.=36,5074999999999*0,01)			0,37			0,37		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:519609 * (lung.=6,7575000000003*0,01)			0,07			0,07		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:527208 * (lung.=172,57125*0,01)			1,73			1,73		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:510284 * (lung.=84,0450406899252*0,01)			0,84			0,84		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:508732 * (lung.=2,53999898400087*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:526420 * (lung.=95,0217946747824*0,01)			0,95			0,95		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:517240 * (lung.=182,359107865355*0,01)			1,82			1,82		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:519411 * (lung.=16,0352735572815*0,01)			0,16			0,16		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:506208 * (lung.=27,5799189528583*0,01)			0,28			0,28		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:514260 * (lung.=2,53999898400085*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:519234 * (lung.=55,8725000000005*0,01)			0,56			0,56		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:523061 * (lung.=6,91324898400021*0,01)			0,07			0,07		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:518983 * (lung.=2,35191865145551*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:513903 * (lung.=9,64421193475525*0,01)			0,10			0,10		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:516831 * (lung.=183,359107865378*0,01)			1,83			1,83		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:522925 * (lung.=6,91324898400086*0,01)			0,07			0,07		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:505450 * (lung.=28,869125575557*0,01)			0,29			0,29		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:513685 * (lung.=186,359107865383*0,01)			1,86			1,86		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:511533 * (lung.=183,359107865382*0,01)			1,83			1,83		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:518638 * (lung.=22,3705339524919*0,01)			0,22			0,22		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:516099 * (lung.=1,8584828550143*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:524767 * (lung.=185,57125*0,01)			1,86			1,86		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:518172 *								
	A R I P O R T A R E						142,61		13´916´359,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						142,61		13´916´359,91
	(lung.=57,521978994688*0,01)			0,58			0,58		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:526902 * (lung.=172,07125*0,01)			1,72			1,72		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:511275 * (lung.=10,5143749999997*0,01)			0,11			0,11		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:525803 * (lung.=185,07125*0,01)			1,85			1,85		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:516668 * (lung.=42,4789513893009*0,01)			0,42			0,42		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:509963 * (lung.=27,162066892465*0,01)			0,27			0,27		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:503932 * (lung.=56,5075000000001*0,01)			0,57			0,57		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:503625 * (lung.=186,359107865384*0,01)			1,86			1,86		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:511012 * (lung.=2,53999898400087*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:522547 * (lung.=36,1875000000011*0,01)			0,36			0,36		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:517953 * (lung.=181,359107865384*0,01)			1,81			1,81		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:513053 * (lung.=5,64225355246319*0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:503364 * (lung.=2,53999898400064*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:502564 * (lung.=6,91324898400042*0,01)			0,07			0,07		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:501639 * (lung.=250,646380934014*0,01)			2,51			2,51		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:522249 * (lung.=2,53999898400146*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:504704 * (lung.=97,1581249999999*0,01)			0,97			0,97		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:502246 * (lung.=6,91324898399999*0,01)			0,07			0,07		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:508860 * (lung.=64,7616159063819*0,01)			0,65			0,65		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:520141 * (lung.=2,53999898400085*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:524010 * (lung.=186,359107865385*0,01)			1,86			1,86		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:515702 * (lung.=28,9283892587956*0,01)			0,29			0,29		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:507504 * (lung.=86,5075000000006*0,01)			0,87			0,87		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:514850 * (lung.=17,6767916909774*0,01)			0,18			0,18		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:510299 * (lung.=32,5074999999997*0,01)			0,33			0,33		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:517394 * (lung.=7,72697311118071*0,01)			0,08			0,08		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:519661 * (lung.=21,1358015958541*0,01)			0,21			0,21		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:526431 * (lung.=181,571250000001*0,01)			1,82			1,82		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:508733 * (lung.=186,359107865384*0,01)			1,86			1,86		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:517271 * (lung.=34,4789513893007*0,01)			0,34			0,34		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:519456 * (lung.=2,53999898400085*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:506430 * (lung.=27,5799189528592*0,01)			0,28			0,28		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:506230 * (lung.=2,53999898400085*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:512181 * (lung.=67,0787499999987*0,01)			0,67			0,67		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:501812 * (lung.=248,896250000008*0,01)			2,49			2,49		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:514261 * (lung.=6,14250000000142*0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:519244 * (lung.=18,103785113148*0,01)			0,18			0,18		
	A RIPORTARE						168,19		13´916´359,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						168,19		13´916´359,91
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:523062 * (lung.=181,859107865382*0,01)			1,82			1,82		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:504231 * (lung.=14,9590463302972*0,01)			0,15			0,15		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:519016 * (lung.=18,7387851131504*0,01)			0,19			0,19		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:513917 * (lung.=2,53999898400107*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:522926 * (lung.=181,859107865382*0,01)			1,82			1,82		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:505500 * (lung.=2,85747866400087*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:518656 * (lung.=0,96443570632138*0,01)			0,01			0,01		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:524868 * (lung.=178,57125*0,01)			1,79			1,79		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:513718 * (lung.=16,5735869347675*0,01)			0,17			0,17		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:511545 * (lung.=55,8725000000009*0,01)			0,56			0,56		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:996802 * (lung.=4,50000000000003*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:518190 * (lung.=2,53999898400087*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:526929 * (lung.=164,57125*0,01)			1,65			1,65		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:525833 * (lung.=196,57125*0,01)			1,97			1,97		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:509998 * (lung.=36,0143749999997*0,01)			0,36			0,36		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:511290 * (lung.=56,5075000000008*0,01)			0,57			0,57		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:516679 * (lung.=56,5075000000032*0,01)			0,57			0,57		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:503946 * (lung.=29,2612489839986*0,01)			0,29			0,29		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:522602 * (lung.=6,04735959802717*0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:511013 * (lung.=186,359107865382*0,01)			1,86			1,86		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:517965 * (lung.=55,8725000000005*0,01)			0,56			0,56		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:513054 * (lung.=236,229999998354*0,01)			2,36			2,36		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:503365 * (lung.=186,359107865386*0,01)			1,86			1,86		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:502565 * (lung.=186,359107865386*0,01)			1,86			1,86		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:522250 * (lung.=181,859107865383*0,01)			1,82			1,82		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:502247 * (lung.=186,359107865384*0,01)			1,86			1,86		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:524022 * (lung.=54,6570995707783*0,01)			0,55			0,55		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:508874 * (lung.=2,53999898400087*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:520142 * (lung.=181,859107865382*0,01)			1,82			1,82		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:515710 * (lung.=31,5934857412068*0,01)			0,32			0,32		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:507515 * (lung.=37,2708536969863*0,01)			0,37			0,37		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:514871 * (lung.=40,0143750000003*0,01)			0,40			0,40		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:510308 * (lung.=11,3349593100772*0,01)			0,11			0,11		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:517461 * (lung.=31,1510751587789*0,01)			0,31			0,31		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:526456 * (lung.=184,57125*0,01)			1,85			1,85		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:519803 * (lung.=7,82570584556353*0,01)			0,08			0,08		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:517289 *								
	A RIPORTARE						198,33		13´916´359,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						198,33		13´916´359,91
	(lung.=2,53999898400087*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:519457 * (lung.=186,359107865384*0,01)			1,86			1,86		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:506454 * (lung.=2,53999898400085*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:506231 * (lung.=182,359107865386*0,01)			1,82			1,82		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:519260 * (lung.=2,53999898400085*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:514281 * (lung.=6,14250000000142*0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:523074 * (lung.=38,6930355127409*0,01)			0,39			0,39		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:504413 * (lung.=82,3871892064315*0,01)			0,82			0,82		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:519067 * (lung.=2,53999898400085*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:513918 * (lung.=187,859107865381*0,01)			1,88			1,88		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:505757 * (lung.=2,85747866400083*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:522950 * (lung.=24,3863893859743*0,01)			0,24			0,24		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:505501 * (lung.=186,359107865384*0,01)			1,86			1,86		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:524943 * (lung.=181,821249999998*0,01)			1,82			1,82		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:996815 * (lung.=16,587386206096*0,01)			0,17			0,17		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:518657 * (lung.=186,36566662853*0,01)			1,86			1,86		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:513736 * (lung.=2,53999898400107*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:511560 * (lung.=31,8045592632379*0,01)			0,32			0,32		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:526956 * (lung.=172,07125*0,01)			1,72			1,72		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:510021 * (lung.=85,2864268541305*0,01)			0,85			0,85		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:518191 * (lung.=181,359107865384*0,01)			1,81			1,81		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:525894 * (lung.=84,4071837838144*0,01)			0,84			0,84		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:511303 * (lung.=32,4395592632403*0,01)			0,32			0,32		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:516686 * (lung.=2,53999898400087*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:503992 * (lung.=2,53999898400064*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:522613 * (lung.=1,64249999999984*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:517982 * (lung.=72,4557878304942*0,01)			0,72			0,72		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:513231 * (lung.=7,66437500000001*0,01)			0,08			0,08		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:511027 * (lung.=54,9993749999998*0,01)			0,55			0,55		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:503402 * (lung.=17,776873983995*0,01)			0,18			0,18		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:522277 * (lung.=22,5735869347675*0,01)			0,23			0,23		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:506782 * (lung.=25,8337354920007*0,01)			0,26			0,26		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:508875 * (lung.=186,359107865384*0,01)			1,86			1,86		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:502287 * (lung.=56,5074999793024*0,01)			0,57			0,57		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:515740 * (lung.=23,5220109565181*0,01)			0,24			0,24		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:514947 * (lung.=86,917353887091*0,01)			0,87			0,87		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:524071 * (lung.=6,28824898399937*0,01)			0,06			0,06		
	A R I P O R T A R E						222,85		13´916´359,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						222,85		13´916´359,91
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:507557 * (lung.=36,7004980936214*0,01)			0,37			0,37		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:520154 * (lung.=55,8725000005005*0,01)			0,56			0,56		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:517477 * (lung.=3,37694135676028*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:519856 * (lung.=1,64250000000244*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:969007 * (lung.=69,8822253794976*0,01)			0,70			0,70		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:508761 * (lung.=64,1266159063791*0,01)			0,64			0,64		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:517290 * (lung.=182,359107865354*0,01)			1,82			1,82		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:506455 * (lung.=182,359107865385*0,01)			1,82			1,82		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:501863 * (lung.=76,827500000004*0,01)			0,77			0,77		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:519496 * (lung.=15,4002735572783*0,01)			0,15			0,15		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:519261 * (lung.=183,859107865382*0,01)			1,84			1,84		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:505971 * (lung.=55,1581250000018*0,01)			0,55			0,55		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:504430 * (lung.=32,8595515958366*0,01)			0,33			0,33		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:523202 * (lung.=6,91324898399977*0,01)			0,07			0,07		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:519068 * (lung.=183,859107865382*0,01)			1,84			1,84		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:513962 * (lung.=9,6442119347551*0,01)			0,10			0,10		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:522968 * (lung.=6,91324898400064*0,01)			0,07			0,07		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:524980 * (lung.=178,57125*0,01)			1,79			1,79		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:526983 * (lung.=164,57125*0,01)			1,65			1,65		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:505565 * (lung.=27,9166458955546*0,01)			0,28			0,28		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:513737 * (lung.=186,359107865383*0,01)			1,86			1,86		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:511578 * (lung.=2,53999898400087*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:510032 * (lung.=28,1425000000012*0,01)			0,28			0,28		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:525900 * (lung.=199,571249999998*0,01)			2,00			2,00		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:518669 * (lung.=55,8725000000005*0,01)			0,56			0,56		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:518203 * (lung.=1,09699672981125*0,01)			0,01			0,01		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:516687 * (lung.=183,359107865377*0,01)			1,83			1,83		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:511436 * (lung.=2,53999898400087*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:522677 * (lung.=25,0213893859808*0,01)			0,25			0,25		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:513516 * (lung.=15,3592119347546*0,01)			0,15			0,15		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:503993 * (lung.=186,359107865384*0,01)			1,86			1,86		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:518000 * (lung.=2,53999898400087*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:511042 * (lung.=21,808580329639*0,01)			0,22			0,22		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:513250 * (lung.=56,5075000005007*0,01)			0,57			0,57		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:503759 * (lung.=56,5075000000008*0,01)			0,57			0,57		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:502602 * (lung.=28,5531239839808*0,01)			0,29			0,29		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:503428 *								
	A RIPORTARE						248,79		13´916´359,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						248,79		13´916´359,91
	(lung.=2,53999898400064*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:504795 * (lung.=87,6425000000045*0,01)			0,88			0,88		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:522297 * (lung.=2,53999898400107*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:515750 * (lung.=17,8978190210142*0,01)			0,18			0,18		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:514998 * (lung.=0,642499999978413*0,01)			0,01			0,01		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:524072 * (lung.=181,859107865384*0,01)			1,82			1,82		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:507657 * (lung.=35,850863394454*0,01)			0,36			0,36		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:510745 * (lung.=99,9072322498998*0,01)			1,00			1,00		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:506865 * (lung.=2,85747866400086*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:502337 * (lung.=30,0612489839855*0,01)			0,30			0,30		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:517478 * (lung.=3,05902543264503*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:520240 * (lung.=8,22360104641455*0,01)			0,08			0,08		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:526518 * (lung.=180,57125*0,01)			1,81			1,81		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:519949 * (lung.=8,85860104641571*0,01)			0,09			0,09		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:969017 * (lung.=32,5712500000004*0,01)			0,33			0,33		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:508777 * (lung.=2,53999898400087*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:517302 * (lung.=55,8725000050004*0,01)			0,56			0,56		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:501876 * (lung.=30,0612489839861*0,01)			0,30			0,30		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:512555 * (lung.=5,61330159584237*0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:519514 * (lung.=2,53999898400085*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:523203 * (lung.=181,859107865383*0,01)			1,82			1,82		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:504476 * (lung.=30,7958015958372*0,01)			0,31			0,31		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:519273 * (lung.=35,7441984041451*0,01)			0,36			0,36		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:505982 * (lung.=23,7130724914061*0,01)			0,24			0,24		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:525020 * (lung.=181,821249999999*0,01)			1,82			1,82		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:519110 * (lung.=56,5075000000003*0,01)			0,57			0,57		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:513976 * (lung.=2,53999898400107*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:522969 * (lung.=181,859107865382*0,01)			1,82			1,82		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:515575 * (lung.=6,95848574120516*0,01)			0,07			0,07		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:527010 * (lung.=172,07125*0,01)			1,72			1,72		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:525948 * (lung.=194,57125*0,01)			1,95			1,95		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:510074 * (lung.=27,6685875280496*0,01)			0,28			0,28		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:505591 * (lung.=2,53999898400087*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:511579 * (lung.=183,359107865382*0,01)			1,83			1,83		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:518684 * (lung.=22,3825712422907*0,01)			0,22			0,22		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:513749 * (lung.=55,8725000000305*0,01)			0,56			0,56		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:1501993 * (lung.=29,9340097996128*0,01)			0,30			0,30		
	A R I P O R T A R E						270,68		13´916´359,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						270,68		13´916´359,91
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:518396 * (lung.=23,0175712422943*0,01)			0,23			0,23		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:511437 * (lung.=183,359107865383*0,01)			1,83			1,83		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:513536 * (lung.=2,53999898400107*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:522691 * (lung.=6,91324898399912*0,01)			0,07			0,07		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:516701 * (lung.=55,8725000049981*0,01)			0,56			0,56		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:504025 * (lung.=28,6262489839948*0,01)			0,29			0,29		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:518001 * (lung.=181,359107865384*0,01)			1,81			1,81		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:511060 * (lung.=2,53999898400087*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:513263 * (lung.=15,9942119347566*0,01)			0,16			0,16		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:503776 * (lung.=29,2612489839977*0,01)			0,29			0,29		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:504829 * (lung.=84,8698234041571*0,01)			0,85			0,85		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:502654 * (lung.=6,91324898400021*0,01)			0,07			0,07		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:503429 * (lung.=186,359107865384*0,01)			1,86			1,86		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:522298 * (lung.=181,859107865382*0,01)			1,82			1,82		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:507689 * (lung.=35,1882974286446*0,01)			0,35			0,35		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:515963 * (lung.=85,6855763797061*0,01)			0,86			0,86		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:515063 * (lung.=33,1425000000039*0,01)			0,33			0,33		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:524386 * (lung.=186,57125*0,01)			1,87			1,87		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:510756 * (lung.=40,2322314809421*0,01)			0,40			0,40		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:502386 * (lung.=6,91324898400086*0,01)			0,07			0,07		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:506866 * (lung.=183,359107865384*0,01)			1,83			1,83		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:526561 * (lung.=183,571249999993*0,01)			1,84			1,84		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:520256 * (lung.=2,53999898400085*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:517729 * (lung.=56,5074999999999*0,01)			0,57			0,57		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:519963 * (lung.=2,53999898400085*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:508778 * (lung.=186,359107865384*0,01)			1,86			1,86		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:512599 * (lung.=79,5396749628114*0,01)			0,80			0,80		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:517317 * (lung.=34,4789513893009*0,01)			0,34			0,34		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:501928 * (lung.=6,91324898399912*0,01)			0,07			0,07		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:519515 * (lung.=186,359107865383*0,01)			1,86			1,86		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:506277 * (lung.=29,5618945402631*0,01)			0,30			0,30		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:523215 * (lung.=43,0248588759436*0,01)			0,43			0,43		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:504524 * (lung.=73,049223589677*0,01)			0,73			0,73		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:519289 * (lung.=5,37937499999888*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:506047 * (lung.=2,53999898400087*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:525065 * (lung.=192,57125*0,01)			1,93			1,93		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:519124 *								
	A R I P O R T A R E						297,16		13´916´359,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						297,16		13´916´359,91
	(lung.=18,7387851131511*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:513977 * (lung.=187,859107865382*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:515590 * (lung.=85,0855596207033*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:505808 * (lung.=2,85747866400083*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:527037 * (lung.=167,571250000001*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:510191 * (lung.=28,3472314809416*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:526001 * (lung.=197,571249999998*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:522981 * (lung.=55,7208873410006*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:505592 * (lung.=186,359107865384*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:518700 * (lung.=2,53999898400085*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:513764 * (lung.=16,5735869347675*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:511591 * (lung.=24,5381411839657*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:1502053 * (lung.=34,9321463692213*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:518457 * (lung.=2,53999898400085*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:516714 * (lung.=42,4789513893011*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:513537 * (lung.=184,359107865384*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:522692 * (lung.=181,859107865382*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:511468 * (lung.=31,8045592632383*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:504041 * (lung.=2,53999898400064*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:501736 * (lung.=26,0498289628305*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:511061 * (lung.=186,359107865382*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:518013 * (lung.=47,94925327009*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:513277 * (lung.=2,53999898400107*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:503847 * (lung.=2,53999898400064*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:502655 * (lung.=186,359107865386*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:507698 * (lung.=87,5971425011343*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:515986 * (lung.=16,8795450224714*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:515083 * (lung.=32,5075000000005*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:524412 * (lung.=188,571249999999*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:522310 * (lung.=55,8725000000305*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:502387 * (lung.=186,359107865386*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:526676 * (lung.=183,571249999993*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:509677 * (lung.=23,3181250000112*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:520257 * (lung.=181,859107865382*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:506904 * (lung.=23,9843750000001*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:519964 * (lung.=181,859107865382*0,01) Tubazione:Acqua fredda sanitaria:512915 * (lung.=24,5183017953284*0,01)			0,19 1,88 0,85 0,03 1,68 0,28 1,98 0,56 1,86 0,03 0,17 0,25 0,35 0,03 0,42 1,84 1,82 0,32 0,03 0,26 1,86 0,48 0,03 0,03 1,86 0,88 0,17 0,33 1,89 0,56 1,86 1,84 0,23 1,82 0,24 1,82 0,25			0,19 1,88 0,85 0,03 1,68 0,28 1,98 0,56 1,86 0,03 0,17 0,25 0,35 0,03 0,42 1,84 1,82 0,32 0,03 0,26 1,86 0,48 0,03 0,03 1,86 0,88 0,17 0,33 1,89 0,56 1,86 1,84 0,23 1,82 0,24 1,82 0,25		
	A RIPORTARE						328,14		13´916´359,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						328,14		13´916´359,91
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:517335 * (lung.=2,53999898400087*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:506557 * (lung.=63,5295429508528*0,01)			0,64			0,64		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:501929 * (lung.=186,359107865386*0,01)			1,86			1,86		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:504559 * (lung.=29,9226765958382*0,01)			0,30			0,30		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:519527 * (lung.=55,8725000005005*0,01)			0,56			0,56		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:523261 * (lung.=6,91324898399977*0,01)			0,07			0,07		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:508663 * (lung.=56,5075000000023*0,01)			0,57			0,57		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:506336 * (lung.=2,22489437383003*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:519306 * (lung.=29,167500000012*0,01)			0,29			0,29		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:506048 * (lung.=182,359107865386*0,01)			1,82			1,82		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:525104 * (lung.=29,7957817891083*0,01)			0,30			0,30		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:515607 * (lung.=21,1425000000017*0,01)			0,21			0,21		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:514736 * (lung.=36,0143750000002*0,01)			0,36			0,36		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:527065 * (lung.=172,07125*0,01)			1,72			1,72		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:510200 * (lung.=22,4834425518929*0,01)			0,22			0,22		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:519171 * (lung.=2,53999898400085*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:526093 * (lung.=193,711249995231*0,01)			1,94			1,94		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:514000 * (lung.=9,00921193475422*0,01)			0,09			0,09		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:522996 * (lung.=24,3863893859741*0,01)			0,24			0,24		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:518701 * (lung.=186,359107865384*0,01)			1,86			1,86		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:513782 * (lung.=2,53999898400107*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:518458 * (lung.=186,359107865384*0,01)			1,86			1,86		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:516732 * (lung.=2,53999898400087*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:513551 * (lung.=2,31095692164621*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:511486 * (lung.=2,53999898400087*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:522715 * (lung.=23,7613893859717*0,01)			0,24			0,24		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:504042 * (lung.=186,359107865384*0,01)			1,86			1,86		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:504861 * (lung.=83,1581249999993*0,01)			0,83			0,83		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:518036 * (lung.=56,5075000000006*0,01)			0,57			0,57		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:513278 * (lung.=184,359107865384*0,01)			1,84			1,84		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:503848 * (lung.=186,359107865384*0,01)			1,86			1,86		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:507710 * (lung.=38,0810316818975*0,01)			0,38			0,38		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:516019 * (lung.=16,2445450224697*0,01)			0,16			0,16		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:515092 * (lung.=86,4889649770504*0,01)			0,86			0,86		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:524438 * (lung.=188,57125*0,01)			1,89			1,89		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:503516 * (lung.=19,7612489840042*0,01)			0,20			0,20		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:510859 *								
	A RIPORTARE						353,93		13´916´359,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						353,93		13´916´359,91
	(lung.=56,5075000000008*0,01)			0,57			0,57		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:522352 * (lung.=22,5735869347671*0,01)			0,23			0,23		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:526712 * (lung.=179,698125*0,01)			1,80			1,80		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:996228 * (lung.=22,0075000000009*0,01)			0,22			0,22		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:502420 * (lung.=29,4262489839819*0,01)			0,29			0,29		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:517752 * (lung.=73,0907878304986*0,01)			0,73			0,73		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:525603 * (lung.=39,5101887708581*0,01)			0,40			0,40		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:509855 * (lung.=32,0143749999997*0,01)			0,32			0,32		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:520269 * (lung.=31,2441984041496*0,01)			0,31			0,31		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:512988 * (lung.=30,9641511139183*0,01)			0,31			0,31		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:520027 * (lung.=56,5074999999706*0,01)			0,57			0,57		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:508804 * (lung.=64,1266159063785*0,01)			0,64			0,64		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:501524 * (lung.=29,787093204918*0,01)			0,30			0,30		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:517336 * (lung.=182,359107865354*0,01)			1,82			1,82		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:506568 * (lung.=21,1662558119989*0,01)			0,21			0,21		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:523262 * (lung.=186,359107865387*0,01)			1,86			1,86		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:501961 * (lung.=28,8012489839765*0,01)			0,29			0,29		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:519549 * (lung.=15,4002735572782*0,01)			0,15			0,15		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:508675 * (lung.=64,7616159063821*0,01)			0,65			0,65		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:506337 * (lung.=182,359375851507*0,01)			1,82			1,82		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:517154 * (lung.=25,5143750000003*0,01)			0,26			0,26		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:519319 * (lung.=16,0352735572809*0,01)			0,16			0,16		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:525111 * (lung.=190,07125*0,01)			1,90			1,90		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:506086 * (lung.=21,7286974913988*0,01)			0,22			0,22		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:514759 * (lung.=88,7955035664716*0,01)			0,89			0,89		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:515634 * (lung.=20,5075*0,01)			0,21			0,21		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:527092 * (lung.=167,571250000001*0,01)			1,68			1,68		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:510226 * (lung.=26,0143749999997*0,01)			0,26			0,26		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:526216 * (lung.=181,571250000001*0,01)			1,82			1,82		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:507326 * (lung.=26,2079066818958*0,01)			0,26			0,26		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:519172 * (lung.=183,859107865382*0,01)			1,84			1,84		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:1476493 * (lung.=25,7656310405439*0,01)			0,26			0,26		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:514016 * (lung.=2,53999898400107*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:523014 * (lung.=6,91324898400042*0,01)			0,07			0,07		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:513783 * (lung.=186,359107865383*0,01)			1,86			1,86		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:505624 * (lung.=34,0561689528588*0,01)			0,34			0,34		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:518713 * (lung.=26,363124999991*0,01)			0,26			0,26		
	A R I P O R T A R E						379,74		13´916´359,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						379,74		13´916´359,91
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:501752 * (lung.=6,69728579082593*0,01)			0,07			0,07		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:516733 * (lung.=183,359107865377*0,01)			1,83			1,83		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:522779 * (lung.=5,48449898400042*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:518495 * (lung.=56,50749999999999*0,01)			0,57			0,57		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:513600 * (lung.=10,0143749999996*0,01)			0,10			0,10		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:511487 * (lung.=183,359107865382*0,01)			1,83			1,83		
	SOMMANO...	m					384,19	12,94	4´971,42
1915 / 853 03IM.335.FS.0020	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni fredda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 20 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 18 - Piano ottavo Tubazione:Acqua fredda sanitaria:252973 * (lung.=40,2566239225725*0,01)			0,40			0,40		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:505709 * (lung.=35,2467736328635*0,01)			0,35			0,35		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:514587 * (lung.=115,547003655255*0,01)			1,16			1,16		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:507311 * (lung.=73,4444548876402*0,01)			0,73			0,73		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:507443 * (lung.=72,1023457904004*0,01)			0,72			0,72		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:253807 * (lung.=202,108142752641*0,01)			2,02			2,02		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:523278 * (lung.=33,8856249999991*0,01)			0,34			0,34		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:514501 * (lung.=250,007500000007*0,01)			2,50			2,50		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:508745 * (lung.=5,19671307096226*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:505657 * (lung.=33,7110219010639*0,01)			0,34			0,34		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:511073 * (lung.=55,2375000000007*0,01)			0,55			0,55		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:506771 * (lung.=89,9808467604932*0,01)			0,90			0,90		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:535611 * (lung.=80,8468749999973*0,01)			0,81			0,81		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:501707 * (lung.=4,32561890400171*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:526506 * (lung.=25,4253094737953*0,01)			0,25			0,25		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:514656 * (lung.=250,007500000009*0,01)			2,50			2,50		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:514421 * (lung.=97,7537500000009*0,01)			0,98			0,98		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:505604 * (lung.=48,0813240036951*0,01)			0,48			0,48		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:507261 * (lung.=29,0163872852609*0,01)			0,29			0,29		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:514574 * (lung.=0,984243904007751*0,01)			0,01			0,01		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:505857 * (lung.=185,485982865383*0,01)			1,85			1,85		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:996413 * (lung.=62,7337623685992*0,01)			0,63			0,63		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:514484 * (lung.=96,1187499999992*0,01)			0,96			0,96		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:501691 * (lung.=25,7419120760066*0,01)			0,26			0,26		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:505840 * (lung.=34,6117736328604*0,01)			0,35			0,35		
	A RIPORTARE						19,47		13´921´331,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						19,47		13´921´331,33
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:252467 * (lung.=40,2566239225723*0,01)			0,40			0,40		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:502034 * (lung.=54,2056249999988*0,01)			0,54			0,54		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:505809 * (lung.=185,485982865383*0,01)			1,85			1,85		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:505420 * (lung.=117,398978098939*0,01)			1,17			1,17		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:514513 * (lung.=114,972499999997*0,01)			1,15			1,15		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:514617 * (lung.=98,2537500000004*0,01)			0,98			0,98		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:506913 * (lung.=20,7201077592443*0,01)			0,21			0,21		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:501811 * (lung.=6,32978165410725*0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:505790 * (lung.=34,6117736328605*0,01)			0,35			0,35		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:501638 * (lung.=6,221480494706*0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:253035 * (lung.=88,431366184162*0,01)			0,88			0,88		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:503441 * (lung.=30,8337499887508*0,01)			0,31			0,31		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:504570 * (lung.=27,1323372038927*0,01)			0,27			0,27		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:254801 * (lung.=21,7211588976024*0,01)			0,22			0,22		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:505699 * (lung.=55,8724999999996*0,01)			0,56			0,56		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:514439 * (lung.=6,91873534200614*0,01)			0,07			0,07		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:253971 * (lung.=6,60331382255849*0,01)			0,07			0,07		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:504219 * (lung.=70,2271714107105*0,01)			0,70			0,70		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:514575 * (lung.=249,690000000006*0,01)			2,50			2,50		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:507302 * (lung.=28,446031681898*0,01)			0,28			0,28		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:502667 * (lung.=63,7077502249158*0,01)			0,64			0,64		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:253769 * (lung.=179,4698411568*0,01)			1,79			1,79		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:998079 * (lung.=3,85765020431043*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:996438 * (lung.=46,9412376313979*0,01)			0,47			0,47		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:256488 * (lung.=22,8972955625823*0,01)			0,23			0,23		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:506756 * (lung.=7,34687500000028*0,01)			0,07			0,07		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:514500 * (lung.=5,10690559513266*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:535609 * (lung.=127,678679413054*0,01)			1,28			1,28		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:501700 * (lung.=115,01541042*0,01)			1,15			1,15		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:502577 * (lung.=54,339599570776*0,01)			0,54			0,54		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:254840 * (lung.=36,2987189760273*0,01)			0,36			0,36		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:514343 * (lung.=190,904375000001*0,01)			1,91			1,91		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:505869 * (lung.=16,76397809894*0,01)			0,17			0,17		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:256665 * (lung.=27,7021578477803*0,01)			0,28			0,28		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:507242 * (lung.=84,5794313378802*0,01)			0,85			0,85		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:514558 * (lung.=97,6187499999953*0,01)			0,98			0,98		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:514655 *								
	A RIPORTARE						42,91		13´921´331,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						42,91		13´921´331,33
	(lung.=6,93195741096809*0,01)			0,07			0,07		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:503637 *								
	(lung.=16,0137500112502*0,01)			0,16			0,16		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:256985 *								
	(lung.=27,9756250000013*0,01)			0,28			0,28		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:505823 *								
	(lung.=55,2375000000005*0,01)			0,55			0,55		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:253104 *								
	(lung.=117,683979634017*0,01)			1,18			1,18		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:253502 *								
	(lung.=23,6986767486742*0,01)			0,24			0,24		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:514440 *								
	(lung.=250,007500000007*0,01)			2,50			2,50		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:508790 *								
	(lung.=42,7382869289362*0,01)			0,43			0,43		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:505401 *								
	(lung.=3,06187499999893*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:505758 *								
	(lung.=185,485982865384*0,01)			1,85			1,85		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:511207 *								
	(lung.=32,2679645881243*0,01)			0,32			0,32		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:256704 *								
	(lung.=17,7411965818071*0,01)			0,18			0,18		
	SOMMANO...	m					50,70	16,98	860,89
1916 / 865 03IM.335.FS.0025	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni fredda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 25 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 18 - Piano ottavo								
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:506243 *								
	(lung.=25,0443234969091*0,01)			0,25			0,25		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:508069 *								
	(lung.=260,372500000008*0,01)			2,60			2,60		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:256701 *								
	(lung.=4,59246387084836*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:507119 *								
	(lung.=265,372500000009*0,01)			2,65			2,65		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:511808 *								
	(lung.=77,5770995232286*0,01)			0,78			0,78		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:506147 *								
	(lung.=33,1263240036957*0,01)			0,33			0,33		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:254798 *								
	(lung.=15,9838945165859*0,01)			0,16			0,16		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:249823 *								
	(lung.=18,6332435679432*0,01)			0,19			0,19		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:255242 *								
	(lung.=256,745997062053*0,01)			2,57			2,57		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:503746 *								
	(lung.=11,0868750000005*0,01)			0,11			0,11		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:508112 *								
	(lung.=260,372500000008*0,01)			2,60			2,60		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:501324 *								
	(lung.=147,082500639239*0,01)			1,47			1,47		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:254889 *								
	(lung.=6,54972953504576*0,01)			0,07			0,07		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:501708 *								
	(lung.=248,975625000008*0,01)			2,49			2,49		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:254226 *								
	(lung.=38,0819617355261*0,01)			0,38			0,38		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:257033 *								
	(lung.=26,5468749999987*0,01)			0,27			0,27		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:525449 *								
	(lung.=4,65427089969275*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:509235 *								
	(lung.=47,3260301179114*0,01)			0,47			0,47		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:517740 *								
	(lung.=9,53630883580827*0,01)			0,10			0,10		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:508196 *								
	A RIPORTARE						17,59		13´922´192,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						17,59		13′922′192,22
	(lung.=115,2375*0,01)			1,15			1,15		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:499263 * (lung.=279,290114732524*0,01)			2,79			2,79		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:508216 * (lung.=61,3289698780883*0,01)			0,61			0,61		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:512038 * (lung.=81,5928864074296*0,01)			0,82			0,82		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:253968 * (lung.=16,842579226583*0,01)			0,17			0,17		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:508300 * (lung.=244,372500000009*0,01)			2,44			2,44		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:256947 * (lung.=27,975625000001*0,01)			0,28			0,28		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:249850 * (lung.=111,372146036181*0,01)			1,11			1,11		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:505956 * (lung.=142,795676503095*0,01)			1,43			1,43		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:507989 * (lung.=130,640810374294*0,01)			1,31			1,31		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:504687 * (lung.=76,4146043395514*0,01)			0,76			0,76		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:512488 * (lung.=1,97562499999419*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:513413 * (lung.=6,936250000001*0,01)			0,07			0,07		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:500985 * (lung.=31,6928006230212*0,01)			0,32			0,32		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:256699 * (lung.=53,0685400268961*0,01)			0,53			0,53		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:501804 * (lung.=113,411875*0,01)			1,13			1,13		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:507101 * (lung.=14,7559567644937*0,01)			0,15			0,15		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:254796 * (lung.=35,5188877107984*0,01)			0,36			0,36		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:504780 * (lung.=80,6362988022638*0,01)			0,81			0,81		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:1502061 * (lung.=11,869241620899*0,01)			0,12			0,12		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:252464 * (lung.=40,94284796423*0,01)			0,41			0,41		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:249940 * (lung.=96,6867398540029*0,01)			0,97			0,97		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:256485 * (lung.=5,69757225828842*0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:504070 * (lung.=19,3338000332048*0,01)			0,19			0,19		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:256662 * (lung.=6,45035582604566*0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:253499 * (lung.=19,6063300793191*0,01)			0,20			0,20		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:504838 * (lung.=91,2373090802553*0,01)			0,91			0,91		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:1954835 * (lung.=395,285625000002*0,01)			3,95			3,95		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:506538 * (lung.=11,2218750000003*0,01)			0,11			0,11		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:508142 * (lung.=101,592900778707*0,01)			1,02			1,02		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:255494 * (lung.=291,372499999999*0,01)			2,91			2,91		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:253966 * (lung.=16,9590811951297*0,01)			0,17			0,17		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:508204 * (lung.=244,372500000007*0,01)			2,44			2,44		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:518045 * (lung.=49,9822380883063*0,01)			0,50			0,50		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:512012 * (lung.=59,3067811308911*0,01)			0,59			0,59		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:508187 * (lung.=102,173826234696*0,01)			1,02			1,02		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:249845 * (lung.=26,7574564043278*0,01)			0,27			0,27		
	A R I P O R T A R E						49,75		13′922′192,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						49,75		13′922′192,22
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:505935 * (lung.=8,5868750000015*0,01)			0,09			0,09		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:501745 * (lung.=113,842073933941*0,01)			1,14			1,14		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:249671 * (lung.=50,5056378343198*0,01)			0,51			0,51		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:510729 * (lung.=23,2218749999997*0,01)			0,23			0,23		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:997373 * (lung.=6,58469606462397*0,01)			0,07			0,07		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:250096 * (lung.=99,4606844718568*0,01)			0,99			0,99		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:500950 * (lung.=136,270369151978*0,01)			1,36			1,36		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:507048 * (lung.=4,22415933589428*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:252970 * (lung.=40,94284796423*0,01)			0,41			0,41		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:508054 * (lung.=105,328191130761*0,01)			1,05			1,05		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:510844 * (lung.=5,08687500000184*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:254837 * (lung.=17,2538945165851*0,01)			0,17			0,17		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:504711 * (lung.=16,7032081604489*0,01)			0,17			0,17		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:1502056 * (lung.=40,3931078597852*0,01)			0,40			0,40		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:503211 * (lung.=20,5868750000009*0,01)			0,21			0,21		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:1502109 * (lung.=203,48108740824*0,01)			2,03			2,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:506267 * (lung.=55,1581250000028*0,01)			0,55			0,55		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:508093 * (lung.=103,420351368105*0,01)			1,03			1,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:252462 * (lung.=81,326971886803*0,01)			0,81			0,81		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:256483 * (lung.=45,8541585242577*0,01)			0,46			0,46		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:249937 * (lung.=36,7120107852361*0,01)			0,37			0,37		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:256660 * (lung.=58,0508377119118*0,01)			0,58			0,58		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:506467 * (lung.=24,1606765030944*0,01)			0,24			0,24		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:253497 * (lung.=52,2212068280166*0,01)			0,52			0,52		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:506735 * (lung.=3,01956085197301*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:249838 * (lung.=29,7605192663802*0,01)			0,30			0,30		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:508161 * (lung.=244,37250000001*0,01)			2,44			2,44		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:254228 * (lung.=16,3207608448842*0,01)			0,16			0,16		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:500075 * (lung.=64,5530890914735*0,01)			0,65			0,65		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:509664 * (lung.=2,58687500000055*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:508126 * (lung.=115,152500004002*0,01)			1,15			1,15		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:506409 * (lung.=54,6025000000005*0,01)			0,55			0,55		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:504870 * (lung.=10,4738921174833*0,01)			0,10			0,10		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:508232 * (lung.=103,806649597334*0,01)			1,04			1,04		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:512055 * (lung.=244,372500000014*0,01)			2,44			2,44		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:508359 * (lung.=56,5868750000006*0,01)			0,57			0,57		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:501753 *								
	A RIPORTARE						72,69		13′922′192,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						72,69		13´922´192,22
	(lung.=261,213750000007*0,01)			2,61			2,61		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:254835 *								
	(lung.=47,8218099831666*0,01)			0,48			0,48		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:507039 *								
	(lung.=145,586961337143*0,01)			1,46			1,46		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:249679 *								
	(lung.=152,102761727986*0,01)			1,52			1,52		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:252968 *								
	(lung.=81,3269718868031*0,01)			0,81			0,81		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:508044 *								
	(lung.=115,237500000002*0,01)			1,15			1,15		
	SOMMANO...	m					80,72	21,00	1´695,12
1917 / 876	IMPIANTI MECCANICI								
03IM.335.FS.0032	IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE								
	Tubazioni fredda sanitaria - acciaio inox isolato								
	- DN 32								
	SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione								
	Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione								
	SbCat 18 - Piano ottavo								
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:516424 *								
	(lung.=281,237500000006*0,01)			2,81			2,81		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:256622 *								
	(lung.=251,870820466205*0,01)			2,52			2,52		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:513481 *								
	(lung.=3,89462840219583*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:513482 *								
	(lung.=2,26994859631079*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:516283 *								
	(lung.=26,865703577431*0,01)			0,27			0,27		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:253580 *								
	(lung.=276,938317468442*0,01)			2,77			2,77		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:253293 *								
	(lung.=112,149615816863*0,01)			1,12			1,12		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:516246 *								
	(lung.=113,9675*0,01)			1,14			1,14		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:499259 *								
	(lung.=4,3912689398801*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:253284 *								
	(lung.=351,602499999999*0,01)			3,52			3,52		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:516232 *								
	(lung.=281,237500000006*0,01)			2,81			2,81		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:516405 *								
	(lung.=26,3972192943478*0,01)			0,26			0,26		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:499086 *								
	(lung.=109,985784187004*0,01)			1,10			1,10		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:253237 *								
	(lung.=129,973555492607*0,01)			1,30			1,30		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:516375 *								
	(lung.=113,967500000001*0,01)			1,14			1,14		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:256120 *								
	(lung.=119,755487285196*0,01)			1,20			1,20		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:501824 *								
	(lung.=21,9368726985181*0,01)			0,22			0,22		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:997927 *								
	(lung.=38,5734087068447*0,01)			0,39			0,39		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:516363 *								
	(lung.=281,237500000006*0,01)			2,81			2,81		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:256110 *								
	(lung.=189,419950410932*0,01)			1,89			1,89		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:256934 *								
	(lung.=27,1818749999985*0,01)			0,27			0,27		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:257036 *								
	(lung.=290,102499999999*0,01)			2,90			2,90		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:511944 *								
	(lung.=39,6077470725094*0,01)			0,40			0,40		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:516211 *								
	(lung.=26,0556481730728*0,01)			0,26			0,26		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:516176 *								
	(lung.=297,250128863386*0,01)			2,97			2,97		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:516156 *								
	A RIPORTARE						34,17		13´923´887,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						34,17		13´923´887,34
	(lung.=25,5753139202671*0,01)			0,26			0,26		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:254908 *								
	(lung.=83,1936581520949*0,01)			0,83			0,83		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:516344 *								
	(lung.=25,7556481730723*0,01)			0,26			0,26		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:1502088 *								
	(lung.=190,488245896709*0,01)			1,90			1,90		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:527539 *								
	(lung.=4,23750000001268*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:516314 *								
	(lung.=113,967500000001*0,01)			1,14			1,14		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:527501 *								
	(lung.=1,56189782721205*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:516302 *								
	(lung.=281,237500000006*0,01)			2,81			2,81		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:527471 *								
	(lung.=15,7375000000014*0,01)			0,16			0,16		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:516436 *								
	(lung.=249,449512714806*0,01)			2,49			2,49		
	SOMMANO...	m					44,08	27,17	1´197,65
1918 / 880 03IM.335.FS.0050	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni fredda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 50 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 18 - Piano ottavo								
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:997377 *								
	(lung.=450,489017407104*0,01)			4,50			4,50		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:498864 *								
	(lung.=45,9993483037392*0,01)			0,46			0,46		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:249794 *								
	(lung.=1743,89484117238*0,01)			17,44			17,44		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:508203 *								
	(lung.=5,16780045598923*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:252739 *								
	(lung.=115,634375000004*0,01)			1,16			1,16		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:255170 *								
	(lung.=54,1771553369588*0,01)			0,54			0,54		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:515273 *								
	(lung.=414,75397026589*0,01)			4,15			4,15		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:256599 *								
	(lung.=323,953560445772*0,01)			3,24			3,24		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:249667 *								
	(lung.=1123,90816512632*0,01)			11,24			11,24		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:516362 *								
	(lung.=5,73997358400068*0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:1501937 *								
	(lung.=18,4912502793176*0,01)			0,18			0,18		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:996997 *								
	(lung.=52,8814380591576*0,01)			0,53			0,53		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:507002 *								
	(lung.=41,851134956406*0,01)			0,42			0,42		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:517103 *								
	(lung.=85,9654283165372*0,01)			0,86			0,86		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:498935 *								
	(lung.=111,167193682901*0,01)			1,11			1,11		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:1502127 *								
	(lung.=399,675917287638*0,01)			4,00			4,00		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:249818 *								
	(lung.=221,89217814157*0,01)			2,22			2,22		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:517058 *								
	(lung.=84,0215393810731*0,01)			0,84			0,84		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:252753 *								
	(lung.=194,74855538215*0,01)			1,95			1,95		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:515479 *								
	(lung.=325,819351684191*0,01)			3,26			3,26		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:525358 *								
	(lung.=36,9770573536457*0,01)			0,37			0,37		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:508299 *								
	A RIPORTARE						58,58		13´925´084,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						58,58		13´925´084,99
	(lung.=6,16562381862158*0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:516301 *								
	(lung.=6,85002898835897*0,01)			0,07			0,07		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:515359 *								
	(lung.=391,545506968196*0,01)			3,92			3,92		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:1502185 *								
	(lung.=375,732816197431*0,01)			3,76			3,76		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:508160 *								
	(lung.=4,58687500000063*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:249778 *								
	(lung.=424,224443044897*0,01)			4,24			4,24		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:252719 *								
	(lung.=93,103944507394*0,01)			0,93			0,93		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:1501960 *								
	(lung.=18,4912502793159*0,01)			0,18			0,18		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:517122 *								
	(lung.=229,407316417157*0,01)			2,29			2,29		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:506987 *								
	(lung.=247,69606840496*0,01)			2,48			2,48		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:249714 *								
	(lung.=1745,39484117237*0,01)			17,45			17,45		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:517071 *								
	(lung.=231,351205352618*0,01)			2,31			2,31		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:498923 *								
	(lung.=31,3766519577275*0,01)			0,31			0,31		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:516423 *								
	(lung.=6,38154470527656*0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:525453 *								
	(lung.=40,0319411446147*0,01)			0,40			0,40		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:516231 *								
	(lung.=2,53997358400092*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:515526 *								
	(lung.=339,819351684201*0,01)			3,40			3,40		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:1513551 *								
	(lung.=72,3404875253159*0,01)			0,72			0,72		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:525376 *								
	(lung.=224,947061932538*0,01)			2,25			2,25		
	SOMMANO...	m					103,49	39,28	4´065,09
1919 / 888 03IM.335.FS.0063	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni fredda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 60 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 18 - Piano ottavo								
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:1513515 *								
	(lung.=98,2711216032314*0,01)			0,98			0,98		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:498883 *								
	(lung.=89,2373716032246*0,01)			0,89			0,89		
	SOMMANO...	m					1,87	50,20	93,87
1920 / 894 03IM.335.FS.0110	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni fredda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 100 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 18 - Piano ottavo								
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:538060 *								
	(lung.=51,8684541682992*0,01)			0,52			0,52		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:1534846 *								
	(lung.=307,380625000001*0,01)			3,07			3,07		
	SOMMANO...	m					3,59	75,34	270,47
1921 / 906 03IM.335.RS.0016	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE								
	A RIPORTARE								13´929´514,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								13´929´514,42
	Tubazioni ricircolo sanitaria - acciaio inox isolato - DN 15 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 18 - Piano ottavo Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:535621 * (lung.=110,927228843316*0,01)			1,11			1,11		
	SOMMANO...	m					1,11	12,94	14,36
1922 / 916 03IM.335.RS.0020	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni ricircolo sanitaria - acciaio inox isolato - DN 20 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 18 - Piano ottavo Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:254831 * (lung.=4,48958928951924*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:517020 * (lung.=233,73574130354*0,01)			2,34			2,34		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:256656 * (lung.=6,06774445967717*0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:515443 * (lung.=321,469113311021*0,01)			3,21			3,21		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:997152 * (lung.=49,9331693344633*0,01)			0,50			0,50		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:252460 * (lung.=51,1622489225779*0,01)			0,51			0,51		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:253626 * (lung.=322,574762231306*0,01)			3,23			3,23		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:252813 * (lung.=126,348750000002*0,01)			1,26			1,26		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:249627 * (lung.=7,02024445967067*0,01)			0,07			0,07		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:254794 * (lung.=33,2742411949879*0,01)			0,33			0,33		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:250087 * (lung.=89,8586345506357*0,01)			0,90			0,90		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:498993 * (lung.=93,0793116714151*0,01)			0,93			0,93		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:253493 * (lung.=6,067744459675*0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:256695 * (lung.=6,06774445967803*0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:253964 * (lung.=20,7134928859844*0,01)			0,21			0,21		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:500062 * (lung.=7,74716696170837*0,01)			0,08			0,08		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:253143 * (lung.=141,116278157114*0,01)			1,41			1,41		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:256481 * (lung.=16,0985882652009*0,01)			0,16			0,16		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:249545 * (lung.=36,1383397495638*0,01)			0,36			0,36		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:254647 * (lung.=46,4277506197738*0,01)			0,46			0,46		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:256998 * (lung.=29,0075000000027*0,01)			0,29			0,29		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:252964 * (lung.=6,0677444596767*0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:1513586 * (lung.=85,4617612009078*0,01)			0,85			0,85		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:254833 * (lung.=56,1386164743044*0,01)			0,56			0,56		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:253336 * (lung.=352,87555*0,01)			3,53			3,53		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:253847 * (lung.=222,097762212319*0,01)			2,22			2,22		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:255113 * (lung.=52,0914986100561*0,01)			0,52			0,52		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:256958 *								
	A RIPORTARE						24,21		13´929´528,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						24,21		13´929´528,78
	(lung.=29,007500000002*0,01)			0,29			0,29		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:511759 * (lung.=102,067993771253*0,01)			1,02			1,02		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:256658 * (lung.=21,3878255504015*0,01)			0,21			0,21		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:249931 * (lung.=86,6501028687395*0,01)			0,87			0,87		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:1502248 * (lung.=206,207956594307*0,01)			2,06			2,06		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:255193 * (lung.=344,242940668095*0,01)			3,44			3,44		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:252821 * (lung.=192,283793396883*0,01)			1,92			1,92		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:249629 * (lung.=101,652975946922*0,01)			1,02			1,02		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:517005 * (lung.=80,0495034301508*0,01)			0,80			0,80		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:254224 * (lung.=32,5393258906429*0,01)			0,33			0,33		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:253495 * (lung.=36,6711017486828*0,01)			0,37			0,37		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:255975 * (lung.=404,297798825066*0,01)			4,04			4,04		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:256697 * (lung.=11,4268642844286*0,01)			0,11			0,11		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:527655 * (lung.=25,6494864170184*0,01)			0,26			0,26		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:252458 * (lung.=6,0677444596763*0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:255279 * (lung.=292,0075*0,01)			2,92			2,92		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:515218 * (lung.=436,271400436623*0,01)			4,36			4,36		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:498974 * (lung.=4,8166000621777*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:249598 * (lung.=1744,60109117237*0,01)			17,45			17,45		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:252625 * (lung.=86,0742002999039*0,01)			0,86			0,86		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:254792 * (lung.=6,06774445967704*0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:1502263 * (lung.=353,372601734965*0,01)			3,53			3,53		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:249641 * (lung.=42,2577812516435*0,01)			0,42			0,42		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:525561 * (lung.=39,6913288500175*0,01)			0,40			0,40		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:252966 * (lung.=51,1622489225764*0,01)			0,51			0,51		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:253347 * (lung.=99,9362500000008*0,01)			1,00			1,00		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:1501874 * (lung.=17,6975002793235*0,01)			0,18			0,18		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:253962 * (lung.=6,06774445967717*0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:512538 * (lung.=3,0074999999939*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:255240 * (lung.=259,285854536459*0,01)			2,59			2,59		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:250283 * (lung.=41,329820519994*0,01)			0,41			0,41		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:256479 * (lung.=8,05211945967287*0,01)			0,08			0,08		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:252831 * (lung.=1116,2099366227*0,01)			11,16			11,16		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:249634 * (lung.=222,312165436162*0,01)			2,22			2,22		
	SOMMANO...	m					89,30	16,98	1´516,31
1923 / 925 03IM.335.RS.0025	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE								
	A RIPORTARE								13´931´045,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								13´931´045,09
	Tubazioni ricircolo sanitaria - acciaio inox isolato - DN 25 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 18 - Piano ottavo Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:527688 * (lung.=0,872499999993088*0,01) Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:525557 * (lung.=4,6542945520055*0,01) Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:527737 * (lung.=4,87250000001817*0,01) Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:527628 * (lung.=3,55943828308228*0,01)			0,01 0,05 0,05 0,04			0,01 0,05 0,05 0,04		
	SOMMANO...	m					0,15	21,00	3,15
1924 / 933 03IM.335.RS.0032	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni ricircolo sanitaria - acciaio inox isolato - DN 32 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 18 - Piano ottavo Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:255111 * (lung.=6,90254792494127*0,01) Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:251477 * (lung.=6,90254792494863*0,01) Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:251479 * (lung.=37,1241705192491*0,01) Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:249933 * (lung.=3,69043692242765*0,01) Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:249543 * (lung.=6,63059787335042*0,01) Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:250089 * (lung.=3,45231192242671*0,01) Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:250281 * (lung.=6,63059787335249*0,01) Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:249639 * (lung.=5,8858821650786*0,01) Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:254222 * (lung.=5,64775716507634*0,01)			0,07 0,07 0,37 0,04 0,07 0,03 0,07 0,06 0,06			0,07 0,07 0,37 0,04 0,07 0,03 0,07 0,06 0,06		
	SOMMANO...	m					0,84	27,17	22,82
1925 / 936 03IM.335.RS.0040	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni ricircolo sanitaria - acciaio inox isolato - DN 40 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 18 - Piano ottavo Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:997147 * (lung.=1,39463647575484*0,01)			0,01			0,01		
	SOMMANO...	m					0,01	27,90	0,28
1926 / 938 03IM.335.RS.0063	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni ricircolo sanitaria - acciaio inox isolato - DN 60 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 18 - Piano ottavo Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:1534855 * (lung.=304,333125000001*0,01)			3,04			3,04		
	SOMMANO...	m					3,04	50,20	152,61
1927 / 1648	IMPIANTI MECCANICI								
	A RIPORTARE								13´931´223,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								13´931´223,95
03IM.335.AL.0060	IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Allacciamenti Allacciamenti completi di apparecchi sanitari all'interno di bagni, cucine e altri locali, eseguiti con materiali previsti nel presente listino. Tipi di allacciamenti: - acqua fredda e acqua calda, con scarico Inclusioni: - valvola d'intercettazione generale DN15 ubicata in prossimità del locale, tipo da incasso con cappuccio cromato o a sfera con eventuale cassetta a muro; - tubazione di alimentazione DN15 (completa di maggiorazione 50% per raccorderia) da valvola generale ad apparecchio sanitario, in materiale metallico o plastico; - guaina isolante spessore 9 mm, per tubazione d'alimentazione; - tubazione di scarico DE40 (completa di maggiorazione 300% per raccorderia) da apparecchio sanitario a colonna di scarico, in pead. Gli isolamenti adottati saranno conformi a quanto prescritto per la specifica attività in materia di prevenzione incendi. SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 18 - Piano ottavo						92,00		
	SOMMANO...	Cadauno					92,00	179,25	16´491,00
1928 / 1657 03IM.335.AL.0070	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Allacciamenti Allacciamenti completi di apparecchi sanitari all'interno di bagni, cucine e altri locali, eseguiti con materiali previsti nel presente listino. Tipi di allacciamenti: - acqua fredda o acqua calda, con scarico Inclusioni: - tubazione di alimentazione DN15 (completa di maggiorazione 50% per raccorderia) da valvola generale ad apparecchio sanitario, in materiale metallico o plastico; - guaina isolante spessore 9 mm, per tubazione d'alimentazione; - tubazione di scarico DE110 (completa di maggiorazione 300% per raccorderia) da apparecchio sanitario a colonna di scarico, in pead. Gli isolamenti adottati saranno conformi a quanto prescritto per la specifica attività in materia di prevenzione incendi. SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 18 - Piano ottavo						24,00		
	SOMMANO...	Cadauno					24,00	179,25	4´302,00
1929 / 3563 M.02.05.03.02	F.P.O. di tubazione in polipropilene PP-R fibrorinforzato, a bassa dilatazione, per il trasporto di acqua potabile calda o fredda, comprensiva di staffaggi e ancoraggi (esclusi pezzi speciali TEE e curve). Nel diametro DE 20 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 18 - Piano ottavo Variante 02 Tubazioni acqua calda sanitaria			211,00			211,00		
	SOMMANO...	m					211,00	16,01	3´378,11
	A RIPORTARE								13´955´395,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								13´955´395,06
1930 / 3564 TOS21_06.I04.063.002	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x28 (3/4") SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 18 - Piano ottavo Variante 02 Isolamento Tubazioni acqua calda sanitaria			211,00			211,00		
	SOMMANO...	m					211,00	3,85	812,35
1931 / 3565 03IM.335.CS.0020	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni calda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 20 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 18 - Piano ottavo a detrarre: Tubazione:Acqua calda sanitaria			1,70			-1,70		
	SI DETRAGGONO...	m					-1,70	16,98	-28,87
1932 / 3566 M.02.05.03.03	F.P.O. di tubazione in polipropilene PP-R fibrorinforzato, a bassa dilatazione, per il trasporto di acqua potabile calda o fredda, comprensiva di staffaggi e ancoraggi (esclusi pezzi speciali TEE e curve). Nel diametro DE 25 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 18 - Piano ottavo Variante 02 Tubazioni acqua calda sanitaria			10,00			10,00		
	SOMMANO...	m					10,00	25,76	257,60
1933 / 3567 TOS21_06.I04.063.003	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x35 (1") SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 18 - Piano ottavo Variante 02 Isolamento Tubazioni acqua calda sanitaria			10,00			10,00		
	SOMMANO...	m					10,00	4,16	41,60
1934 / 3568 M.02.05.03.04	F.P.O. di tubazione in polipropilene PP-R fibrorinforzato, a bassa dilatazione, per il trasporto di acqua potabile calda o fredda, comprensiva di staffaggi e ancoraggi (esclusi pezzi speciali TEE e curve). Nel diametro DE 32 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 18 - Piano ottavo Variante 02 Tubazioni acqua calda sanitaria			24,00			24,00		
	SOMMANO...	m					24,00	30,42	730,08
	A RIPORTARE								13´957´207,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								13´957´207,82
1935 / 3569 TOS21_06.I04.063.004	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x42 (1" 1/4) SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 18 - Piano ottavo Variante 02 Tubazioni acqua calda sanitaria			24,00			24,00		
	SOMMANO...	m					24,00	5,25	126,00
1936 / 3570 M.02.05.03.05	Nel diametro DE 40 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 18 - Piano ottavo Variante 02 Tubazioni acqua calda sanitaria			9,00			9,00		
	SOMMANO...	m					9,00	35,16	316,44
1937 / 3571 TOS21_06.I04.063.005	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x48 (1" 1/2) SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 18 - Piano ottavo Variante 02 Isolamento Tubazioni acqua calda sanitaria			9,00			9,00		
	SOMMANO...	m					9,00	5,60	50,40
1938 / 3572 M.02.05.03.06	F.P.O. di tubazione in polipropilene PP-R fibrorinforzato, a bassa dilatazione, per il trasporto di acqua potabile calda o fredda, comprensiva di staffaggi e ancoraggi (esclusi pezzi speciali TEE e curve). Nel diametro DE 50 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 18 - Piano ottavo Variante 02 Tubazioni acqua calda sanitaria			19,00			19,00		
	SOMMANO...	m					19,00	41,34	785,46
1939 / 3573 TOS21_06.I04.063.006	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x60 (2") SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 18 - Piano ottavo								
	A RIPORTARE								13´958´486,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								13´958´486,12
	Variante 02 Isolamento Tubazioni acqua calda sanitaria			19,00			19,00		
	SOMMANO...	m					19,00	7,34	139,46
1940 / 3574 M.02.05.03.07	F.P.O. di tubazione in polipropilene PP-R fibrorinforzato, a bassa dilatazione, per il trasporto di acqua potabile calda o fredda, comprensiva di staffaggi e ancoraggi (esclusi pezzi speciali TEE e curve). Nel diametro DE 63 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 18 - Piano ottavo Variante 02 Tubazioni acqua calda sanitaria			49,00			49,00		
	SOMMANO...	m					49,00	51,62	2´529,38
1941 / 3575 TOS21_06.I04.063.007	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x76 (2" 1/2) SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 18 - Piano ottavo Variante 02 Isolamento Tubazioni acqua calda sanitaria			49,00			49,00		
	SOMMANO...	m					49,00	9,02	441,98
1942 / 3576 03IM.335.CS.0110	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni calda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 100 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 18 - Piano ottavo a detrarre: Tubazione:Acqua calda sanitaria			3,57			-3,57		
	SI DETRAGGONO...	m					-3,57	75,34	-268,96
1943 / 3577 03IM.335.FS.0016	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni fredda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 15 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 18 - Piano ottavo a detrarre: Tubazione:Acqua fredda sanitaria			384,19			-384,19		
	SI DETRAGGONO...	m					-384,19	12,94	-4´971,42
1944 / 3578 M.02.05.03.02	F.P.O. di tubazione in polipropilene PP-R fibrorinforzato, a bassa dilatazione, per il trasporto di acqua potabile calda o fredda, comprensiva di staffaggi e ancoraggi (esclusi pezzi speciali TEE e curve). Nel diametro DE 20 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 18 - Piano ottavo Variante 02 Tubazioni acqua fredda sanitaria			212,00			212,00		
	A RIPORTARE						212,00		13´956´356,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						212,00		13´956´356,56
	SOMMANO...	m					212,00	16,01	3´394,12
1945 / 3579 TOS21_06.I04.063.002	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x28 (3/4") SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 18 - Piano ottavo Variante 02 Isolamento Tubazioni acqua fredda sanitaria			212,00			212,00		
	SOMMANO...	m					212,00	3,85	816,20
1946 / 3580 03IM.335.FS.0020	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni fredda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 20 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 18 - Piano ottavo a detrarre: Tubazione:Acqua fredda sanitaria			50,70			-50,70		
	SI DETRAGGONO...	m					-50,70	16,98	-860,89
1947 / 3581 M.02.05.03.03	F.P.O. di tubazione in polipropilene PP-R fibrorinforzato, a bassa dilatazione, per il trasporto di acqua potabile calda o fredda, comprensiva di staffaggi e ancoraggi (esclusi pezzi speciali TEE e curve). Nel diametro DE 25 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 18 - Piano ottavo Variante 02 Tubazioni acqua fredda sanitaria			47,00			47,00		
	SOMMANO...	m					47,00	25,76	1´210,72
1948 / 3582 TOS21_06.I04.063.003	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x35 (1") SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 18 - Piano ottavo Variante 02 Isolamento Tubazioni acqua fredda sanitaria			47,00			47,00		
	SOMMANO...	m					47,00	4,16	195,52
1949 / 3583 03IM.335.FS.0025	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni fredda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 25 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 18 - Piano ottavo a detrarre:								
	A RIPORTARE								13´961´112,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								13´961´112,23
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria			80,72			-80,72		
	SI DETRAGGONO...	m					-80,72	21,00	-1´695,12
1950 / 3584 M.02.05.03.04	F.P.O. di tubazione in polipropilene PP-R fibrorinforzato, a bassa dilatazione, per il trasporto di acqua potabile calda o fredda, comprensiva di staffaggi e ancoraggi (esclusi pezzi speciali TEE e curve). Nel diametro DE 32 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 18 - Piano ottavo Variante 02 Tubazioni acqua fredda sanitaria			60,00			60,00		
	SOMMANO...	m					60,00	30,42	1´825,20
1951 / 3585 TOS21_06.I04.063.004	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x42 (1" 1/4) SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 18 - Piano ottavo Variante 02 Isolamento Tubazioni acqua fredda sanitaria			60,00			60,00		
	SOMMANO...	m					60,00	5,25	315,00
1952 / 3586 03IM.335.FS.0032	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni fredda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 32 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 18 - Piano ottavo a detrarre: Tubazione:Acqua fredda sanitaria			44,08			-44,08		
	SI DETRAGGONO...	m					-44,08	27,17	-1´197,65
1953 / 3587 M.02.05.03.05	Nel diametro DE 40 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 18 - Piano ottavo Variante 02 Tubazioni acqua fredda sanitaria			37,00			37,00		
	SOMMANO...	m					37,00	35,16	1´300,92
1954 / 3588 TOS21_06.I04.063.005	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x48 (1" 1/2) SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 18 - Piano ottavo Variante 02 Isolamento Tubazioni acqua fredda sanitaria			37,00			37,00		
	A RIPORTARE						37,00		13´961´660,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						37,00		13´961´660,58
	SOMMANO...	m					37,00	5,60	207,20
1955 / 3589 03IM.335.FS.0050	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni fredda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 50 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 18 - Piano ottavo a detrarre: Tubazione:Acqua fredda sanitaria			103,49			-103,49		
	SI DETRAGGONO...	m					-103,49	39,28	-4´065,09
1956 / 3590 M.02.05.03.06	F.P.O. di tubazione in polipropilene PP-R fibrorinforzato, a bassa dilatazione, per il trasporto di acqua potabile calda o fredda, comprensiva di staffaggi e ancoraggi (esclusi pezzi speciali TEE e curve). Nel diametro DE 50 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 18 - Piano ottavo Variante 02 Tubazioni acqua fredda sanitaria			7,00			7,00		
	SOMMANO...	m					7,00	41,34	289,38
1957 / 3591 TOS21_06.I04.063.006	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x60 (2") SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 18 - Piano ottavo Variante 02 Isolamento Tubazioni acqua fredda sanitaria			7,00			7,00		
	SOMMANO...	m					7,00	7,34	51,38
1958 / 3592 03IM.335.FS.0063	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni fredda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 60 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 18 - Piano ottavo a detrarre: Tubazione:Acqua fredda sanitaria			1,87			-1,87		
	SI DETRAGGONO...	m					-1,87	50,20	-93,87
1959 / 3593 M.02.05.03.07	F.P.O. di tubazione in polipropilene PP-R fibrorinforzato, a bassa dilatazione, per il trasporto di acqua potabile calda o fredda, comprensiva di staffaggi e ancoraggi (esclusi pezzi speciali TEE e curve). Nel diametro DE 63 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 18 - Piano ottavo Variante 02 Tubazioni acqua fredda sanitaria			64,00			64,00		
	SOMMANO...	m					64,00	51,62	3´303,68
	A RIPORTARE								13´961´353,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								13´961´353,26
1960 / 3594 TOS21_06.I04.063.007	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x76 (2" 1/2) SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 18 - Piano ottavo Variante 02 Isolamento Tubazioni acqua fredda sanitaria			64,00			64,00		
	SOMMANO...	m					64,00	9,02	577,28
1961 / 3595 03IM.335.FS.0110	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni fredda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 100 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 18 - Piano ottavo a detrarre: Tubazione:Acqua fredda sanitaria			3,59			-3,59		
	SI DETRAGGONO...	m					-3,59	75,34	-270,47
1962 / 3596 E01.016.015.g	Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato intermedio fibrorinforzato (contenuto di fibre rinforzanti 15% ±2%) per trasporto di acqua sanitaria calda e fredda, rispondente al D.M. 174/04, SDR 9, indice di dilatazione lineare a = 0,035 mm/mK, colore verde con linee verde scuro, in opera comprese saldature dei giunti per polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni. diametro 110 x 12,3 mm SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 18 - Piano ottavo Variante 02 Tubazioni acqua fredda sanitaria			2,00			2,00		
	SOMMANO...	m					2,00	65,41	130,82
1963 / 3597 TOS21_06.I04.063.010	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x114 (4") SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 18 - Piano ottavo Variante 02 Isolamento Tubazioni acqua fredda sanitaria			2,00			2,00		
	SOMMANO...	m					2,00	15,76	31,52
1964 / 3598 03IM.335.RS.0016	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni ricircolo sanitaria - acciaio inox isolato - DN 15 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione								
	A RIPORTARE								13´961´822,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								13´961´822,41
	SbCat 18 - Piano ottavo a detrarre: Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria * (lung.=110,927228843316*0,01)			1,11			-1,11		
	SI DETRAGGONO...	m					-1,11	12,94	-14,36
1965 / 3599 M.02.05.03.02	F.P.O. di tubazione in polipropilene PP-R fibrorinforzato, a bassa dilatazione, per il trasporto di acqua potabile calda o fredda, comprensiva di staffaggi e ancoraggi (esclusi pezzi speciali TEE e curve). Nel diametro DE 20 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 18 - Piano ottavo Variante 02 Tubazioni acqua ricircolo			122,00			122,00		
	SOMMANO...	m					122,00	16,01	1´953,22
1966 / 3600 TOS21_06.I04.063.002	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x28 (3/4") SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 18 - Piano ottavo Variante 02 Tubazioni acqua ricircolo			122,00			122,00		
	SOMMANO...	m					122,00	3,85	469,70
1967 / 3601 03IM.335.RS.0020	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni ricircolo sanitaria - acciaio inox isolato - DN 20 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 18 - Piano ottavo a detrarre: Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria			89,30			-89,30		
	SI DETRAGGONO...	m					-89,30	16,98	-1´516,31
1968 / 3602 M.02.05.03.03	F.P.O. di tubazione in polipropilene PP-R fibrorinforzato, a bassa dilatazione, per il trasporto di acqua potabile calda o fredda, comprensiva di staffaggi e ancoraggi (esclusi pezzi speciali TEE e curve). Nel diametro DE 25 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 18 - Piano ottavo Variante 02 Tubazioni acqua ricircolo			98,00			98,00		
	SOMMANO...	m					98,00	25,76	2´524,48
1969 / 3603 TOS21_06.I04.063.003	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro								
	A RIPORTARE								13´965´239,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								13´965´239,14
	esterno tubo mm 13x35 (1") SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 18 - Piano ottavo Variante 02 Tubazioni acqua ricircolo			98,00			98,00		
	SOMMANO...	m					98,00	4,16	407,68
1970 / 3604 03IM.335.RS.0025	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni ricircolo sanitaria - acciaio inox isolato - DN 25 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 18 - Piano ottavo a detrarre: Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria			0,15			-0,15		
	SI DETRAGGONO...	m					-0,15	21,00	-3,15
1971 / 3605 M.02.05.03.04	F.P.O. di tubazione in polipropilene PP-R fibrorinforzato, a bassa dilatazione, per il trasporto di acqua potabile calda o fredda, comprensiva di staffaggi e ancoraggi (esclusi pezzi speciali TEE e curve). Nel diametro DE 32 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 18 - Piano ottavo Variante 02 Tubazioni acqua ricircolo			11,00			11,00		
	SOMMANO...	m					11,00	30,42	334,62
1972 / 3606 TOS21_06.I04.063.004	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x42 (1" 1/4) SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 18 - Piano ottavo Variante 02 Isolamento Tubazioni acqua ricircolo			11,00			11,00		
	SOMMANO...	m					11,00	5,25	57,75
1973 / 3607 03IM.335.RS.0032	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni ricircolo sanitaria - acciaio inox isolato - DN 32 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 18 - Piano ottavo a detrarre: Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria			0,84			-0,84		
	SI DETRAGGONO...	m					-0,84	27,17	-22,82
1974 / 3608 M.02.05.03.05	Nel diametro DE 40 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 18 - Piano ottavo Variante 02 Tubazioni acqua ricircolo			92,00			92,00		
	A RIPORTARE						92,00		13´966´013,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						92,00		13´966´013,22
	SOMMANO...	m					92,00	35,16	3´234,72
1975 / 3609 TOS21_06.I04.063.005	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x48 (1" 1/2) SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 18 - Piano ottavo Variante 02 Isolamento Tubazioni acqua ricircolo			92,00			92,00		
	SOMMANO...	m					92,00	5,60	515,20
1976 / 3610 03IM.335.RS.0040	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni ricircolo sanitaria - acciaio inox isolato - DN 40 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 18 - Piano ottavo a detrarre: Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria * (lung.=1,39463647575484*0,01)			0,01			-0,01		
	SI DETRAGGONO...	m					-0,01	27,90	-0,28
1977 / 3889 03IM.335.RS.0063	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni ricircolo sanitaria - acciaio inox isolato - DN 60 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 18 - Piano ottavo a detrarre: Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria * (lung.=304,333125000001*0,01)			3,04			-3,04		
	SI DETRAGGONO...	m					-3,04	50,20	-152,61
	Piano copertura (SbCat 19)								
1978 / 821 03IM.335.CS.0025	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni calda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 25 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 19 - Piano copertura Tubazione:Acqua calda sanitaria:543502 * (lung.=1037,60569173572*0,01) Tubazione:Acqua calda sanitaria:543468 * (lung.=9,603640420019*0,01) Tubazione:Acqua calda sanitaria:543486 * (lung.=441,459068206373*0,01) Tubazione:Acqua calda sanitaria:1537591 * (lung.=763,381874999999*0,01)			10,38 0,10 4,41 7,63			10,38 0,10 4,41 7,63		
	SOMMANO...	m					22,52	21,00	472,92
1979 / 833	IMPIANTI MECCANICI								
	A RIPORTARE								13´970´083,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								13´970´083,17
03IM.335.CS.0075	IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni calda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 80 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 19 - Piano copertura Tubazione:Acqua calda sanitaria:543754 * (lung.=180,280694651247*0,01)			1,80			1,80		
	Tubazione:Acqua calda sanitaria:544057 * (lung.=694,621979385788*0,01)			6,95			6,95		
	SOMMANO...	m					8,75	58,50	511,88
1980 / 835 03IM.335.CS.0110	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni calda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 100 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 19 - Piano copertura Tubazione:Acqua calda sanitaria:544042 * (lung.=453,505862124574*0,01)			4,54			4,54		
	Tubazione:Acqua calda sanitaria:543979 * (lung.=325,789930346006*0,01)			3,26			3,26		
	Tubazione:Acqua calda sanitaria:544032 * (lung.=866,601724313202*0,01)			8,67			8,67		
	SOMMANO...	m					16,47	75,34	1´240,85
1981 / 846 03IM.335.FS.0016	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni fredda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 15 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 19 - Piano copertura Tubazione:Acqua fredda sanitaria:2080973 * (lung.=118,571250000003*0,01)			1,19			1,19		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:2080997 * (lung.=552,758423874613*0,01)			5,53			5,53		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:2080977 * (lung.=543,82917996574*0,01)			5,44			5,44		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:2080961 * (lung.=1573,82526996513*0,01)			15,74			15,74		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:2080965 * (lung.=495,793125000001*0,01)			4,96			4,96		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:2080969 * (lung.=145,444010260161*0,01)			1,45			1,45		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:2080993 * (lung.=172,252395648718*0,01)			1,72			1,72		
	SOMMANO...	m					36,03	12,94	466,23
1982 / 857 03IM.335.FS.0020	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni fredda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 20 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 19 - Piano copertura Tubazione:Acqua fredda sanitaria:2080980 * (lung.=1698,10220675502*0,01)			16,98			16,98		
	SOMMANO...	m					16,98	16,98	288,32
1983 / 868 03IM.335.FS.0025	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni fredda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 25								
	A RIPORTARE								13´972´590,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								13´972´590,45
	SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 19 - Piano copertura Tubazione:Acqua fredda sanitaria:543564 * (lung.=1052,50677149196*0,01)			10,53			10,53		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:2080956 * (lung.=566,866308985472*0,01)			5,67			5,67		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:2081000 * (lung.=1912,13880277259*0,01)			19,12			19,12		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:543536 * (lung.=36,5346119776679*0,01)			0,37			0,37		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:2080947 * (lung.=109,727125005988*0,01)			1,10			1,10		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:543554 * (lung.=437,820823442331*0,01)			4,38			4,38		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:2080951 * (lung.=658,160279498723*0,01)			6,58			6,58		
	SOMMANO...	m					47,75	21,00	1´002,75
1984 / 897 03IM.335.FS.0110	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni fredda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 100 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 19 - Piano copertura Tubazione:Acqua fredda sanitaria:543578 * (lung.=151,439573442359*0,01)			1,51			1,51		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:543902 * (lung.=463,498412145253*0,01)			4,63			4,63		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:1949076 * (lung.=663,205821107141*0,01)			6,63			6,63		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:543837 * (lung.=311,99291310433*0,01)			3,12			3,12		
	Tubazione:Acqua fredda sanitaria:543889 * (lung.=865,097575549422*0,01)			8,65			8,65		
	SOMMANO...	m					24,54	75,34	1´848,84
1985 / 907 03IM.335.RS.0016	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni ricircolo sanitaria - acciaio inox isolato - DN 15 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 19 - Piano copertura Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:543413 * (lung.=440,527025215632*0,01)			4,41			4,41		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:1537314 * (lung.=419,66893766234*0,01)			4,20			4,20		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:543423 * (lung.=1041,15812500001*0,01)			10,41			10,41		
	SOMMANO...	m					19,02	12,94	246,12
1986 / 926 03IM.335.RS.0025	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni ricircolo sanitaria - acciaio inox isolato - DN 25 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 19 - Piano copertura Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:544085 * (lung.=336,771973695509*0,01)			3,37			3,37		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:544164 * (lung.=705,029300652038*0,01)			7,05			7,05		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:543446 * (lung.=200,685775215629*0,01)			2,01			2,01		
	Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:544139 *								
	A RIPORTARE						12,43		13´975´688,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						12,43		13´975´688,16
	(lung.=883,271034359276*0,01) Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:544150 * (lung.=445,646017747683*0,01) Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria:538001 * (lung.=57,6940765765774*0,01)			8,83 4,46 0,58			8,83 4,46 0,58		
	SOMMANO...	m					26,30	21,00	552,30
1987 / 3890 03IM.335.CS.0025	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni calda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 25 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 19 - Piano copertura a detrarre: Tubazione:Acqua calda sanitaria			22,52			-22,52		
	SI DETRAGGONO...	m					-22,52	21,00	-472,92
1988 / 3891 03IM.335.CS.0075	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni calda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 80 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 19 - Piano copertura a detrarre: Tubazione:Acqua calda sanitaria			8,75			-8,75		
	SI DETRAGGONO...	m					-8,75	58,50	-511,88
1989 / 3892 03IM.335.CS.0110	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni calda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 100 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 19 - Piano copertura a detrarre: Tubazione:Acqua calda sanitaria			16,47			-16,47		
	SI DETRAGGONO...	m					-16,47	75,34	-1´240,85
1990 / 3893 M.02.05.03.03	F.P.O. di tubazione in polipropilene PP-R fibrorinforzato, a bassa dilatazione, per il trasporto di acqua potabile calda o fredda, comprensiva di staffaggi e ancoraggi (esclusi pezzi speciali TEE e curve). Nel diametro DE 25 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 19 - Piano copertura Variante 02 Tubazioni acqua calda sanitaria			33,00			33,00		
	SOMMANO...	m					33,00	25,76	850,08
1991 / 3894 TOS21_06.I04.063.003	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x35 (1") SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 19 - Piano copertura								
	A RIPORTARE								13´974´864,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								13´974´864,89
	Variante 02 Tubazioni acqua calda sanitaria			33,00			33,00		
	SOMMANO...	m					33,00	4,16	137,28
1992 / 3895 E01.016.015.g	Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato intermedio fibrorinforzato (contenuto di fibre rinforzanti 15% ±2%) per trasporto di acqua sanitaria calda e fredda, rispondente al D.M. 174/04, SDR 9, indice di dilatazione lineare a = 0,035 mm/mK, colore verde con linee verde scuro, in opera comprese saldature dei giunti per polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni. diametro 110 x 12,3 mm SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 19 - Piano copertura Variante 02 Tubazioni acqua calda sanitaria			19,00			19,00		
	SOMMANO...	m					19,00	65,41	1´242,79
1993 / 3896 TOS21_06.I04.063.010	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x114 (4") SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 19 - Piano copertura Variante 02 Tubazioni acqua calda sanitaria			19,00			19,00		
	SOMMANO...	m					19,00	15,76	299,44
1994 / 3897 E01.016.015.h	Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato intermedio fibrorinforzato (contenuto di fibre rinforzanti 15% ±2%) per trasporto di acqua sanitaria calda e fredda, rispondente al D.M. 174/04, SDR 9, indice di dilatazione lineare a = 0,035 mm/mK, colore verde con linee verde scuro, in opera comprese saldature dei giunti per polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni. diametro 125 x 14 mm SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 19 - Piano copertura Variante 02 Tubazioni acqua calda sanitaria			37,00			37,00		
	SOMMANO...	m					37,00	77,60	2´871,20
1995 / 3898 TOS21_06.I04.063.011	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x140 (5") SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 19 - Piano copertura Variante 02 Tubazioni acqua calda sanitaria			37,00			37,00		
	A RIPORTARE						37,00		13´979´415,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						37,00		13´979´415,60
	SOMMANO...	m					37,00	21,46	794,02
1996 / 3899 E01.016.015.i	Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato intermedio fibrorinforzato (contenuto di fibre rinforzanti 15% ±2%) per trasporto di acqua sanitaria calda e fredda, rispondente al D.M. 174/04, SDR 9, indice di dilatazione lineare a = 0,035 mm/mK, colore verde con linee verde scuro, in opera comprese saldature dei giunti per polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni. diametro 160 x 17,9 mm SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 19 - Piano copertura Variante 02 Tubazioni acqua calda sanitaria			18,00			18,00		
	SOMMANO...	m					18,00	103,82	1´868,76
1997 / 3900 M.03.02.05.04	F.P.O. di coibentazione realizzata con lastra in gomma sintetica euroclasse di reazione al fuoco conforme a quanto previsto nel DM 15-03-2005, posta in opera incollata incollata , compreso quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. sp. 19 mm SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 19 - Piano copertura Variante 02 Tubazioni acqua calda sanitaria			18,00			18,00		
	SOMMANO...	mq					18,00	51,66	929,88
1998 / 3901 03IM.335.FS.0016	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni fredda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 15 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 19 - Piano copertura a detrarre: Tubazione:Acqua fredda sanitaria			36,03			-36,03		
	SI DETRAGGONO...	m					-36,03	12,94	-466,23
1999 / 3902 M.02.05.03.02	F.P.O. di tubazione in polipropilene PP-R fibrorinforzato, a bassa dilatazione, per il trasporto di acqua potabile calda o fredda, comprensiva di staffaggi e ancoraggi (esclusi pezzi speciali TEE e curve). Nel diametro DE 20 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 19 - Piano copertura Variante 02 Tubazioni acqua fredda			40,00			40,00		
	SOMMANO...	m					40,00	16,01	640,40
2000 / 3903 TOS21_06.I04.063.002	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x28 (3/4") SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 19 - Piano copertura								
	A RIPORTARE								13´983´182,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								13´983´182,43
	Variante 02 Isolamento Tubazioni acqua fredda			40,00			40,00		
	SOMMANO...	m					40,00	3,85	154,00
2001 / 3904 03IM.335.FS.0020	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni fredda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 20 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 19 - Piano copertura a detrarre: Tubazione:Acqua fredda sanitaria * (lung.=1698,10220675502*0,01)			16,98			-16,98		
	SI DETRAGGONO...	m					-16,98	16,98	-288,32
2002 / 3905 M.02.05.03.03	F.P.O. di tubazione in polipropilene PP-R fibrorinforzato, a bassa dilatazione, per il trasporto di acqua potabile calda o fredda, comprensiva di staffaggi e ancoraggi (esclusi pezzi speciali TEE e curve). Nel diametro DE 25 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 19 - Piano copertura Variante 02 Tubazioni acqua fredda			19,00			19,00		
	SOMMANO...	m					19,00	25,76	489,44
2003 / 3906 TOS21_06.I04.063.003	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x35 (1") SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 19 - Piano copertura Variante 02 Isolamento Tubazioni acqua fredda			19,00			19,00		
	SOMMANO...	m					19,00	4,16	79,04
2004 / 3907 03IM.335.FS.0025	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni fredda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 25 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 19 - Piano copertura a detrarre: Tubazione:Acqua fredda sanitaria			47,75			-47,75		
	SI DETRAGGONO...	m					-47,75	21,00	-1´002,75
2005 / 3908 M.02.05.03.04	F.P.O. di tubazione in polipropilene PP-R fibrorinforzato, a bassa dilatazione, per il trasporto di acqua potabile calda o fredda, comprensiva di staffaggi e ancoraggi (esclusi pezzi speciali TEE e curve). Nel diametro DE 32 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 19 - Piano copertura Variante 02 Tubazioni acqua fredda			53,00			53,00		
	A RIPORTARE						53,00		13´982´613,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						53,00		13´982´613,84
	SOMMANO...	m					53,00	30,42	1´612,26
2006 / 3909 TOS21_06.I04.063.004	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x42 (1" 1/4) SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 19 - Piano copertura Variante 02 Isolamento Tubazioni acqua fredda			53,00			53,00		
	SOMMANO...	m					53,00	5,25	278,25
2007 / 3910 03IM.335.FS.0110	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni fredda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 100 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 19 - Piano copertura a detrarre: Tubazione:Acqua fredda sanitaria			24,54			-24,54		
	SI DETRAGGONO...	m					-24,54	75,34	-1´848,84
2008 / 3911 E01.016.015.h	Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato intermedio fibrorinforzato (contenuto di fibre rinforzanti 15% ±2%) per trasporto di acqua sanitaria calda e fredda, rispondente al D.M. 174/04, SDR 9, indice di dilatazione lineare a = 0,035 mm/mK, colore verde con linee verde scuro, in opera comprese saldature dei giunti per polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni. diametro 125 x 14 mm SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 19 - Piano copertura Variante 02 Tubazioni acqua fredda			27,00			27,00		
	SOMMANO...	m					27,00	77,60	2´095,20
2009 / 3912 TOS21_06.I04.063.011	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x140 (5") SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 19 - Piano copertura Variante 02 Isolamento Tubazioni acqua fredda			27,00			27,00		
	SOMMANO...	m					27,00	21,46	579,42
2010 / 3913 E01.016.015.i	Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato intermedio fibrorinforzato (contenuto di fibre rinforzanti 15% ±2%) per trasporto di acqua sanitaria								
	A RIPORTARE								13´985´330,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								13´985´330,13
	calda e fredda, rispondente al D.M. 174/04, SDR 9, indice di dilatazione lineare a = 0,035 mm/mK, colore verde con linee verde scuro, in opera comprese saldature dei giunti per polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni. diametro 160 x 17,9 mm SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 19 - Piano copertura Variante 02 Tubazioni acqua fredda			19,00			19,00		
	SOMMANO...	m					19,00	103,82	1´972,58
2011 / 3914 M.03.02.05.04	F.P.O. di coibentazione realizzata con lastra in gomma sintetica euroclasse di reazione al fuoco conforme a quanto previsto nel DM 15-03-2005, posta in opera incollata incollata , compreso quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. sp. 19 mm SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 19 - Piano copertura Variante 02 Isolamento Tubazioni acqua fredda			19,00			19,00		
	SOMMANO...	mq					19,00	51,66	981,54
2012 / 3915 03IM.335.RS.0016	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni ricircolo sanitaria - acciaio inox isolato - DN 15 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 19 - Piano copertura a detrarre: Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria			19,02			-19,02		
	SI DETRAGGONO...	m					-19,02	12,94	-246,12
2013 / 3916 M.02.05.03.02	F.P.O. di tubazione in polipropilene PP-R fibrorinforzato, a bassa dilatazione, per il trasporto di acqua potabile calda o fredda, comprensiva di staffaggi e ancoraggi (esclusi pezzi speciali TEE e curve). Nel diametro DE 20 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 19 - Piano copertura Variante 02 Tubazioni acqua ricircolo			16,00			16,00		
	SOMMANO...	m					16,00	16,01	256,16
2014 / 3917 TOS21_06.I04.063.002	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x28 (3/4") SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 19 - Piano copertura Variante 02 Isolamento Tubazioni acqua ricircolo			16,00			16,00		
	SOMMANO...	m					16,00	3,85	61,60
	A RIPORTARE								13´988´355,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								13´988´355,89
2015 / 3918 03IM.335.RS.0025	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni ricircolo sanitaria - acciaio inox isolato - DN 25 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 19 - Piano copertura a detrarre: Tubazione:Ricircolo acqua calda sanitaria			26,30			-26,30		
	SI DETRAGGONO...	m					-26,30	21,00	-552,30
2016 / 3919 M.02.05.03.04	F.P.O. di tubazione in polipropilene PP-R fibrorinforzato, a bassa dilatazione, per il trasporto di acqua potabile calda o fredda, comprensiva di staffaggi e ancoraggi (esclusi pezzi speciali TEE e curve). Nel diametro DE 32 SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 19 - Piano copertura Variante 02 Tubazioni acqua ricircolo			29,00			29,00		
	SOMMANO...	m					29,00	30,42	882,18
2017 / 3920 TOS21_06.I04.063.004	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x42 (1" 1/4) SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 19 - Piano copertura Variante 02 Isolamento Tubazioni acqua ricircolo			29,00			29,00		
	SOMMANO...	m					29,00	5,25	152,25
	Impianti riuniti (SbCat 30)								
2018 / 5560 NP.IM.Osmosi	Fornitura e posa in opera di centrale produzione acqua osmotizzata per reparto riuniti marca Ecoplus modello Osmo Steril Pluri Touch, completa di tutto il necessario per dare il lavofo finito e realizzato secondo la regola dell'arte SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 30 - Impianti riuniti **VARIANTE 04**						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	8´239,85	8´239,85
2019 / 5561 E03.019.005.a	Isolamento termico delle tubazioni per refrigeratori industriali, commerciali, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, realizzato con guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature tra -45 e +105 °C, coefficiente di conduttività ? alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mK, fattore di resistenza al vapore acqueo μ=7.000, comprese giunzioni nastrate: spessore 9 mm: per tubazioni diametro esterno 22 ÷ 28 mm SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 30 - Impianti riuniti								
	A RIPORTARE								13´997´077,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								13´997´077,87
	VARIANTE 04								
							140,00		
	SOMMANO...	m					140,00	10,40	1´456,00
2020 / 5562 E01.016.005.b	Tubo in polipropilene PP-R per trasporto di acqua sanitaria calda e fredda, rispondente alla norma UNI EN 15874, SDR 6, colore verde, in opera comprese saldature dei giunti per polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni: diametro 20 x 3,4 mm SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 30 - Impianti riuniti **VARIANTE 04**								
							140,00		
	SOMMANO...	m					140,00	8,93	1´250,20
2021 / 5563 TOS21_06.I01.008.003	Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi : Ø50 mm SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 30 - Impianti riuniti **VARIANTE 04**								
							20,00		
	Pezzi Speciali		20,00	0,20			4,00		
	Scarichi poltrone						20,00		
	SOMMANO...	m					44,00	19,24	846,56
2022 / 5564 TOS21_06.I01.008.004	Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi : Ø63 mm SpCat 21 - M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione Cat 31 - Idrico-sanitario distribuzione SbCat 30 - Impianti riuniti **VARIANTE 04**								
							30,00		
	Pezzi Speciali		30,00	0,10			3,00		
	SOMMANO...	m					33,00	21,16	698,28
	M2 - 23 - Idrico-sanitario apprecchi sanitari (SpCat 22) **Idrico-sanitario apparecchi sanitari (Cat 32)** **Piano terra (SbCat 10)**								
2023 / 731 03IM.340.AS.0050	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO APPARECCHI SANITARI Apparecchi sanitari Vaso-bidet per disabili, prodotti a norma D.P.R. 503/96.: - in ceramica bianca completo di raccordo idraulico per funzione bidet interna, sifone incorporato con scarico a parete o a pavimento, 2 punti di fissaggio a terra per garantire la massima stabilità, catino allungato, apertura anteriore per consentire un agevole passaggio della mano e della doccetta esterna per uso bidet, ove necessita un ulteriore sistema di lavaggio esterno. Completo di: viti di fissaggio, raccordo di scarico/carico, guarnizioni. Comando pneumatico, doccetta con flessibile con completamenti vari per locali igienici disabili: - serie completa di maniglioni orizzontali e verticali per locale igienico tipo in materiale anti-scivolo e anti-scossa, completi di tasselli di fissaggio, - specchio reclinabile con sistema di fissaggio SpCat 22 - M2 - 23 - Idrico-sanitario apprecchi sanitari Cat 32 - Idrico-sanitario apparecchi sanitari								
	A RIPORTARE								14´001´328,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								14´001´328,91
	SbCat 10 - Piano terra						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	937,36	937,36
2024 / 732 03IM.340.AS.0070	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO APPARECCHI SANITARI Apparecchi sanitari Lavabi per disabili con bordi arrotondati, poggiagomiti e paraspruzzi, in ceramica colore bianco, fronte concavo per agevolare l'avvicinamento alle persone che utilizzano la carrozzina, completo di rubinetto miscelatore monocomando a leva lunga a bocchello estraibile, 2 raccordi flessibili con rosetta, piletta con griglia, sifone a scarico flessibile, guarnizioni e mensole: - fisso. Comprensivo di gruppo di erogazione a miscelazione elettronica per erogazione a servizio delle utenze nei lavabi dei bagni SpCat 22 - M2 - 23 - Idrico-sanitario apprecchi sanitari Cat 32 - Idrico-sanitario apparecchi sanitari SbCat 10 - Piano terra						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	569,92	569,92
2025 / 733 03IM.340.AS.0020	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO APPARECCHI SANITARI Apparecchi sanitari Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco e fissato con viti e borchie, collegato alla rete di scarico, comprese guarnizioni, anelli in gomma, collarini metallici, con esclusione delle opere murarie: sospeso con scarico a parete completo di struttura di sostegno e sedile in plastica. Cassetta di risciacquamento da incasso, capacità 9 l, risciacquo a due quantità con placca di comando con doppio tasto, data in opera allacciata alla rete idrica, con rubinetto d'arresto, telaio e fissaggi per la cassetta, tubo di risciacquamento in polietilene e coppelle in polistirolo espanso e quanto altro necessario per darla in opera funzionante, escluse le opere murarie SpCat 22 - M2 - 23 - Idrico-sanitario apprecchi sanitari Cat 32 - Idrico-sanitario apparecchi sanitari SbCat 10 - Piano terra						2,00		
	SOMMANO...	Cadauno					2,00	678,90	1´357,80
2026 / 734 03IM.340.AS.0030	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO APPARECCHI SANITARI Apparecchi sanitari Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), su due mensole in ghisa smaltate dato in opera, collegato allo scarico e alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, completo di gruppo due rubinetti con maniglie del tipo normale, con scarico automatico da 1"1/4, sifone cromato regolabile da 1", tubi di prolungamento a parete con rosone, il tutto in ottone cromato del tipo pesante compresi morsetti, bulloni, viti cromate, con esclusione delle opere murarie: delle dimensioni di circa 70 x 55 cm. Comprensivo Gruppi d'erogazione per lavabo: - a bordo lavabo con comando agevolato da 1/2", composto da: rubinetto miscelatore monocomando a gomito a bocca fissa con rompigetto, 2 tubi cromati di allacciamento con rosetta, guarnizioni e gruppo di erogazione a miscelazione elettronica per erogazione a servizio delle utenze nei lavabi dei bagni.								
	A RIPORTARE								14´004´193,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								14´004´193,99
	SpCat 22 - M2 - 23 - Idrico-sanitario apprecchi sanitari Cat 32 - Idrico-sanitario apparecchi sanitari SbCat 10 - Piano terra						3,00		
	SOMMANO...	Cadauno					3,00	663,16	1´989,48
2027 / 949 03IM.340.AS.0020	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO APPARECCHI SANITARI Apparecchi sanitari Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco e fissato con viti e borchie, collegato alla rete di scarico, comprese guarnizioni, anelli in gomma, collarini metallici, con esclusione delle opere murarie: sospeso con scarico a parete completo di struttura di sostegno e sedile in plastica. Cassetta di risciacquamento da incasso, capacità 9 l, risciacquo a due quantità con placca di comando con doppio tasto, data in opera allacciata alla rete idrica, con rubinetto d'arresto, telaio e fissaggi per la cassetta, tubo di risciacquamento in polietilene e coppelle in polistirolo espanso e quanto altro necessario per darla in opera funzionante, escluse le opere murarie SpCat 22 - M2 - 23 - Idrico-sanitario apprecchi sanitari Cat 32 - Idrico-sanitario apparecchi sanitari SbCat 10 - Piano terra DOL_Gemma2_J5231_BIM_IT:J523101 - GEMMA 2 SINGLE BOWL BTW IT RG WHT:1035920 DOL_Gemma2_J5231_BIM_IT:J523101 - GEMMA 2 SINGLE BOWL BTW IT RG WHT:1035842 DOL_Gemma2_J5231_BIM_IT:J523101 - GEMMA 2 SINGLE BOWL BTW IT RG WHT:1036171 DOL_Gemma2_J5231_BIM_IT:J523101 - GEMMA 2 SINGLE BOWL BTW IT RG WHT:1036299 DOL_Gemma2_J5231_BIM_IT:J523101 - GEMMA 2 SINGLE BOWL BTW IT RG WHT:1036701 DOL_Gemma2_J5231_BIM_IT:J523101 - GEMMA 2 SINGLE BOWL BTW IT RG WHT:1036723						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					6,00	678,90	4´073,40
2028 / 951 03IM.340.AS.0030	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO APPARECCHI SANITARI Apparecchi sanitari Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), su due mensole in ghisa smaltate dato in opera, collegato allo scarico e alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, completo di gruppo due rubinetti con maniglie del tipo normale, con scarico automatico da 1"1/4, sifone cromato regolabile da 1", tubi di prolungamento a parete con rosone, il tutto in ottone cromato del tipo pesante compresi morsetti, bulloni, viti cromate, con esclusione delle opere murarie: delle dimensioni di circa 70 x 55 cm. Comprensivo Gruppi d'erogazione per lavabo: - a bordo lavabo con comando agevolato da 1/2", composto da: rubinetto miscelatore monocomando a gomito a bocca fissa con rompigetto, 2 tubi cromati di allacciamento con rosetta, guarnizioni e gruppo di erogazione a miscelazione elettronica per erogazione a servizio delle utenze nei lavabi dei bagni. SpCat 22 - M2 - 23 - Idrico-sanitario apprecchi sanitari Cat 32 - Idrico-sanitario apparecchi sanitari SbCat 10 - Piano terra M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:1036748 M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:1035841 M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:1035975 M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:1036076 M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:388302 M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:1036104						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	A RIPORTARE						6,00		14´010´256,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						6,00		14´010´256,87
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:388313						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:388324						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:1036243						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:1036458						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:1036512						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:1036536						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:1036537						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:1478217						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					14,00	663,16	9´284,24
2029 / 966 03IM.340.AS.0040	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO APPARECCHI SANITARI Apparecchi sanitari Bidet in porcellana vetrificata (vetrochina) monoforo, dato in opera collegato allo scarico ed alle tubazioni di adduzione d'acqua calda e fredda, completo di gruppo miscelatore monocomando, completa di rubinetti di regolaggio, viti, tasselli, bulloni, con esclusione delle opere murarie: a pavimento, dimensioni 36 x 54 x 59 cm SpCat 22 - M2 - 23 - Idrico-sanitario apprecchi sanitari Cat 32 - Idrico-sanitario apparecchi sanitari SbCat 10 - Piano terra								
	Sanitary_Bidets_Azzurra-Ceramica_Charme-floor-standing-bidet-1-tap-hole:Charme floor standing bidet 1 tap hole:1035843						1,00		
	Sanitary_Bidets_Azzurra-Ceramica_Charme-floor-standing-bidet-1-tap-hole:Charme floor standing bidet 1 tap hole:1036632						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					2,00	338,00	676,00
	Piano primo (SbCat 11)								
2030 / 730 03IM.340.AS.0010	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO APPARECCHI SANITARI Apparecchi sanitari Piatto per doccia dato in opera collegato alla rete fognatizia, completo di piletta a griglia, gruppo ad incasso composto da due rubinetti di manovra Ø 1/2", braccio doccia cromato e soffione a getto fisso snodato con sistema anticalcare, con esclusione delle opere murarie: in ceramica smaltata ad alta resistenza, colore bianco delle dimensioni di: 80 x 80 x 11 cm comprensivo di batteria per vasca o doccia. Batteria per vasca o doccia del tipo ad incasso in ottone tipo pesante cromato, realizzata nel rispetto delle norme vigenti, composta da rubinetti ad angolo o diritti per erogazione di acqua calda e fredda, bocca a parete, o braccio con soffione ed i relativi collegamenti, fornita e posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Con braccio con soffione non rotante per doccia. SpCat 22 - M2 - 23 - Idrico-sanitario apprecchi sanitari Cat 32 - Idrico-sanitario apparecchi sanitari SbCat 11 - Piano primo						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	384,77	384,77
2031 / 735 03IM.340.AS.0050	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO APPARECCHI SANITARI Apparecchi sanitari Vaso-bidet per disabili, prodotti a norma D.P.R. 503/96.: - in ceramica bianca completo di raccordo idraulico per funzione bidet interna, sifone incorporato con scarico a parete o a pavimento, 2 punti di fissaggio a terra per								
	A RIPORTARE								14´020´601,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								14´020´601,88
	garantire la massima stabilità, catino allungato, apertura anteriore per consentire un agevole passaggio della mano e della doccetta esterna per uso bidet, ove necessita un ulteriore sistema di lavaggio esterno. Completo di: viti di fissaggio, raccordo di scarico/carico, guarnizioni. Comando pneumatico, doccetta con flessibile con completamenti vari per locali igienici disabili: - serie completa di maniglioni orizzontali e verticali per locale igienico tipo in materiale anti-scivolo e anti-scossa, completi di tasselli di fissaggio, - specchio reclinabile con sistema di fissaggio SpCat 22 - M2 - 23 - Idrico-sanitario apprecchi sanitari Cat 32 - Idrico-sanitario apparecchi sanitari SbCat 11 - Piano primo						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	937,36	937,36
2032 / 736 03IM.340.AS.0020	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO APPARECCHI SANITARI Apparecchi sanitari Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco e fissato con viti e borchie, collegato alla rete di scarico, comprese guarnizioni, anelli in gomma, collarini metallici, con esclusione delle opere murarie: sospeso con scarico a parete completo di struttura di sostegno e sedile in plastica. Cassetta di risciacquamento da incasso, capacità 9 l, risciacquo a due quantità con placca di comando con doppio tasto, data in opera allacciata alla rete idrica, con rubinetto d'arresto, telaio e fissaggi per la cassetta, tubo di risciacquamento in polietilene e coppelle in polistirolo espanso e quanto altro necessario per darla in opera funzionante, escluse le opere murarie SpCat 22 - M2 - 23 - Idrico-sanitario apprecchi sanitari Cat 32 - Idrico-sanitario apparecchi sanitari SbCat 11 - Piano primo						2,00		
	SOMMANO...	Cadauno					2,00	678,90	1´357,80
2033 / 737 03IM.340.AS.0040	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO APPARECCHI SANITARI Apparecchi sanitari Bidet in porcellana vetrificata (vetrochina) monoforo, dato in opera collegato allo scarico ed alle tubazioni di adduzione d'acqua calda e fredda, completo di gruppo miscelatore monocomando, completa di rubinetti di regolaggio, viti, tasselli, bulloni, con esclusione delle opere murarie: a pavimento, dimensioni 36 x 54 x 59 cm SpCat 22 - M2 - 23 - Idrico-sanitario apprecchi sanitari Cat 32 - Idrico-sanitario apparecchi sanitari SbCat 11 - Piano primo						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	338,00	338,00
2034 / 738 03IM.340.AS.0030	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO APPARECCHI SANITARI Apparecchi sanitari Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), su due mensole in ghisa smaltate dato in opera, collegato allo scarico e alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, completo di gruppo due rubinetti con maniglie del tipo normale, con scarico automatico da 1"1/4, sifone cromato regolabile da 1", tubi di prolungamento a parete con rosone, il tutto in ottone cromato del tipo pesante compresi								
	A RIPORTARE								14´023´235,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								14´023´235,04
	morsetti, bulloni, viti cromate, con esclusione delle opere murarie: delle dimensioni di circa 70 x 55 cm. Comprensivo Gruppi d'erogazione per lavabo: - a bordo lavabo con comando agevolato da 1/2", composto da: rubinetto miscelatore monocomando a gomito a bocca fissa con rompigetto, 2 tubi cromati di allacciamento con rosetta, guarnizioni e gruppo di erogazione a miscelazione elettronica per erogazione a servizio delle utenze nei lavabi dei bagni. SpCat 22 - M2 - 23 - Idrico-sanitario apprecchi sanitari Cat 32 - Idrico-sanitario apparecchi sanitari SbCat 11 - Piano primo						10,00		
	SOMMANO...	Cadauno					10,00	663,16	6´631,60
2035 / 941 03IM.340.AS.0020	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO APPARECCHI SANITARI Apparecchi sanitari Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco e fissato con viti e borchie, collegato alla rete di scarico, comprese guarnizioni, anelli in gomma, collarini metallici, con esclusione delle opere murarie: sospeso con scarico a parete completo di struttura di sostegno e sedile in plastica. Cassetta di risciacquamento da incasso, capacità 9 l, risciacquo a due quantità con placca di comando con doppio tasto, data in opera allacciata alla rete idrica, con rubinetto d'arresto, telaio e fissaggi per la cassetta, tubo di risciacquamento in polietilene e coppelle in polistirolo espanso e quanto altro necessario per darla in opera funzionante, escluse le opere murarie SpCat 22 - M2 - 23 - Idrico-sanitario apprecchi sanitari Cat 32 - Idrico-sanitario apparecchi sanitari SbCat 11 - Piano primo DOL_Gemma2_J5231_BIM_IT:J523101 - GEMMA 2 SINGLE BOWL BTW IT RG WHT:1033277 DOL_Gemma2_J5231_BIM_IT:J523101 - GEMMA 2 SINGLE BOWL BTW IT RG WHT:372393 DOL_Gemma2_J5231_BIM_IT:J523101 - GEMMA 2 SINGLE BOWL BTW IT RG WHT:1033656 DOL_Gemma2_J5231_BIM_IT:J523101 - GEMMA 2 SINGLE BOWL BTW IT RG WHT:1032709 DOL_Gemma2_J5231_BIM_IT:J523101 - GEMMA 2 SINGLE BOWL BTW IT RG WHT:1031896 DOL_Gemma2_J5231_BIM_IT:J523101 - GEMMA 2 SINGLE BOWL BTW IT RG WHT:1033867 DOL_Gemma2_J5231_BIM_IT:J523101 - GEMMA 2 SINGLE BOWL BTW IT RG WHT:713267 DOL_Gemma2_J5231_BIM_IT:J523101 - GEMMA 2 SINGLE BOWL BTW IT RG WHT:1033221 DOL_Gemma2_J5231_BIM_IT:J523101 - GEMMA 2 SINGLE BOWL BTW IT RG WHT:1034279 DOL_Gemma2_J5231_BIM_IT:J523101 - GEMMA 2 SINGLE BOWL BTW IT RG WHT:1034129						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					10,00	678,90	6´789,00
2036 / 958 03IM.340.AS.0030	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO APPARECCHI SANITARI Apparecchi sanitari Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), su due mensole in ghisa smaltate dato in opera, collegato allo scarico e alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, completo di gruppo due rubinetti con maniglie del tipo normale, con scarico automatico da 1"1/4, sifone cromato regolabile da 1", tubi di prolungamento a parete con rosone, il tutto in ottone cromato del tipo pesante compresi morsetti, bulloni, viti cromate, con esclusione delle opere								
	A RIPORTARE								14´036´655,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								14´036´655,64
	murarie: delle dimensioni di circa 70 x 55 cm. Comprensivo Gruppi d'erogazione per lavabo: - a bordo lavabo con comando agevolato da 1/2", composto da: rubinetto miscelatore monocomando a gomito a bocca fissa con rompigetto, 2 tubi cromati di allacciamento con rosetta, guarnizioni e gruppo di erogazione a miscelazione elettronica per erogazione a servizio delle utenze nei lavabi dei bagni. SpCat 22 - M2 - 23 - Idrico-sanitario apprecchi sanitari Cat 32 - Idrico-sanitario apparecchi sanitari SbCat 11 - Piano primo								
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:1032582						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:713401						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:713331						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:1033125						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:1032043						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:1033547						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:1032151						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:1033193						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:1033828						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:1032314						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:1032838						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:1031824						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:1032488						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:1033037						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:713330						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:713335						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:938125						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:1032005						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:1033149						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:1032150						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:1033795						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:1032263						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:716271						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:1034029						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:1033406						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:713390						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:1031764						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:1032454						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:1034218						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:1032960						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:713266						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:937972						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:1031959						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:1033126						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:1032115						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:1032189						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:1032402						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:1032898						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					38,00	663,16	25´200,08
2037 / 965 03IM.340.AS.0040	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO APPARECCHI SANITARI Apparecchi sanitari Bidet in porcellana vetrificata (vetrochina) monoforo, dato in opera collegato allo scarico ed alle tubazioni di adduzione d'acqua calda e fredda, completo di gruppo miscelatore monocomando, completa di rubinetti di regolaggio, viti, tasselli, bulloni, con esclusione delle opere murarie: a pavimento, dimensioni 36 x 54 x 59 cm SpCat 22 - M2 - 23 - Idrico-sanitario apprecchi sanitari Cat 32 - Idrico-sanitario apparecchi sanitari SbCat 11 - Piano primo								
	Sanitary_Bidets_Azzurra-Ceramica_Charme-floor-standing-bidet-1-tap-hole:Charme floor standing bidet 1 tap hole:1034130						1,00		
	Sanitary_Bidets_Azzurra-Ceramica_Charme-floor-standing-bidet-1-tap-hole:Charme floor standing bidet 1 tap hole:713334						1,00		
	Sanitary_Bidets_Azzurra-Ceramica_Charme-floor-								
	A RIPORTARE						2,00		14´061´855,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						2,00		14´061´855,72
	standing-bidet-1-tap-hole:Charme floor standing bidet 1 tap hole:1033361 Sanitary_Bidets_Azzurra-Ceramica_Charme-floor-standing-bidet-1-tap-hole:Charme floor standing bidet 1 tap hole:1033304 Sanitary_Bidets_Azzurra-Ceramica_Charme-floor-standing-bidet-1-tap-hole:Charme floor standing bidet 1 tap hole:1032650 Sanitary_Bidets_Azzurra-Ceramica_Charme-floor-standing-bidet-1-tap-hole:Charme floor standing bidet 1 tap hole:713268						1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					6,00	338,00	2´028,00
	Piano secondo (SbCat 12)								
2038 / 739 03IM.340.AS.0050	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO APPARECCHI SANITARI Apparecchi sanitari Vaso-bidet per disabili, prodotti a norma D.P.R. 503/96.: - in ceramica bianca completo di raccordo idraulico per funzione bidet interna, sifone incorporato con scarico a parete o a pavimento, 2 punti di fissaggio a terra per garantire la massima stabilità, catino allungato, apertura anteriore per consentire un agevole passaggio della mano e della doccetta esterna per uso bidet, ove necessita un ulteriore sistema di lavaggio esterno. Completo di: viti di fissaggio, raccordo di scarico/carico, guarnizioni. Comando pneumatico, doccetta con flessibile con completamenti vari per locali igienici disabili: - serie completa di maniglioni orizzontali e verticali per locale igienico tipo in materiale anti-scivolo e anti-scossa, completi di tasselli di fissaggio, - specchio reclinabile con sistema di fissaggio SpCat 22 - M2 - 23 - Idrico-sanitario apprecchi sanitari Cat 32 - Idrico-sanitario apparecchi sanitari SbCat 12 - Piano secondo						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	937,36	937,36
2039 / 740 03IM.340.AS.0020	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO APPARECCHI SANITARI Apparecchi sanitari Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco e fissato con viti e borchie, collegato alla rete di scarico, comprese guarnizioni, anelli in gomma, collarini metallici, con esclusione delle opere murarie: sospeso con scarico a parete completo di struttura di sostegno e sedile in plastica. Cassetta di risciacquamento da incasso, capacità 9 l, risciacquo a due quantità con placca di comando con doppio tasto, data in opera allacciata alla rete idrica, con rubinetto d'arresto, telaio e fissaggi per la cassetta, tubo di risciacquamento in polietilene e coppelle in polistirolo espanso e quanto altro necessario per darla in opera funzionante, escluse le opere murarie SpCat 22 - M2 - 23 - Idrico-sanitario apprecchi sanitari Cat 32 - Idrico-sanitario apparecchi sanitari SbCat 12 - Piano secondo						2,00		
	SOMMANO...	Cadauno					2,00	678,90	1´357,80
2040 / 741 03IM.340.AS.0030	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO APPARECCHI SANITARI								
	A RIPORTARE								14´066´178,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								14´066´178,88
	Apparecchi sanitari Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), su due mensole in ghisa smaltate dato in opera, collegato allo scarico e alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, completo di gruppo due rubinetti con maniglie del tipo normale, con scarico automatico da 1"1/4, sifone cromato regolabile da 1", tubi di prolungamento a parete con rosone, il tutto in ottone cromato del tipo pesante compresi morsetti, bulloni, viti cromate, con esclusione delle opere murarie: delle dimensioni di circa 70 x 55 cm. Comprensivo Gruppi d'erogazione per lavabo: - a bordo lavabo con comando agevolato da 1/2", composto da: rubinetto miscelatore monocomando a gomito a bocca fissa con rompigetto, 2 tubi cromati di allacciamento con rosetta, guarnizioni e gruppo di erogazione a miscelazione elettronica per erogazione a servizio delle utenze nei lavabi dei bagni. SpCat 22 - M2 - 23 - Idrico-sanitario apprecchi sanitari Cat 32 - Idrico-sanitario apparecchi sanitari SbCat 12 - Piano secondo						9,00		
	SOMMANO...	Cadauno					9,00	663,16	5´968,44
2041 / 742 03IM.340.AS.0040	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO APPARECCHI SANITARI Apparecchi sanitari Bidet in porcellana vetrificata (vetrochina) monoforo, dato in opera collegato allo scarico ed alle tubazioni di adduzione d'acqua calda e fredda, completo di gruppo miscelatore monocomando, completa di rubinetti di regolaggio, viti, tasselli, bulloni, con esclusione delle opere murarie: a pavimento, dimensioni 36 x 54 x 59 cm SpCat 22 - M2 - 23 - Idrico-sanitario apprecchi sanitari Cat 32 - Idrico-sanitario apparecchi sanitari SbCat 12 - Piano secondo						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	338,00	338,00
2042 / 948 03IM.340.AS.0020	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO APPARECCHI SANITARI Apparecchi sanitari Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco e fissato con viti e borchie, collegato alla rete di scarico, comprese guarnizioni, anelli in gomma, collarini metallici, con esclusione delle opere murarie: sospeso con scarico a parete completo di struttura di sostegno e sedile in plastica. Cassetta di risciacquamento da incasso, capacità 9 l, risciacquo a due quantità con placca di comando con doppio tasto, data in opera allacciata alla rete idrica, con rubinetto d'arresto, telaio e fissaggi per la cassetta, tubo di risciacquamento in polietilene e coppelle in polistirolo espanso e quanto altro necessario per darla in opera funzionante, escluse le opere murarie SpCat 22 - M2 - 23 - Idrico-sanitario apprecchi sanitari Cat 32 - Idrico-sanitario apparecchi sanitari SbCat 12 - Piano secondo DOL_Gemma2_J5231_BIM_IT:J523101 - GEMMA 2 SINGLE BOWL BTW IT RG WHT:705459						1,00		
	DOL_Gemma2_J5231_BIM_IT:J523101 - GEMMA 2 SINGLE BOWL BTW IT RG WHT:1030562						1,00		
	DOL_Gemma2_J5231_BIM_IT:J523101 - GEMMA 2 SINGLE BOWL BTW IT RG WHT:1471128						1,00		
	DOL_Gemma2_J5231_BIM_IT:J523101 - GEMMA 2 SINGLE BOWL BTW IT RG WHT:1028823						1,00		
	DOL_Gemma2_J5231_BIM_IT:J523101 - GEMMA 2 SINGLE BOWL BTW IT RG WHT:705529						1,00		
	A RIPORTARE						5,00		14´072´485,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						5,00		14´072´485,32
	DOL_Gemma2_J5231_BIM_IT:J523101 - GEMMA 2 SINGLE BOWL BTW IT RG WHT:1472061						1,00		
	DOL_Gemma2_J5231_BIM_IT:J523101 - GEMMA 2 SINGLE BOWL BTW IT RG WHT:1029955						1,00		
	DOL_Gemma2_J5231_BIM_IT:J523101 - GEMMA 2 SINGLE BOWL BTW IT RG WHT:691749						1,00		
	DOL_Gemma2_J5231_BIM_IT:J523101 - GEMMA 2 SINGLE BOWL BTW IT RG WHT:1030013						1,00		
	DOL_Gemma2_J5231_BIM_IT:J523101 - GEMMA 2 SINGLE BOWL BTW IT RG WHT:691764						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					10,00	678,90	6´789,00
2043 / 950 03IM.340.AS.0030	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO APPARECCHI SANITARI Apparecchi sanitari Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), su due mensole in ghisa smaltate dato in opera, collegato allo scarico e alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, completo di gruppo due rubinetti con maniglie del tipo normale, con scarico automatico da 1"1/4, sifone cromato regolabile da 1", tubi di prolungamento a parete con rosone, il tutto in ottone cromato del tipo pesante compresi morsetti, bulloni, viti cromate, con esclusione delle opere murarie: delle dimensioni di circa 70 x 55 cm. Comprensivo Gruppi d'erogazione per lavabo: - a bordo lavabo con comando agevolato da 1/2", composto da: rubinetto miscelatore monocomando a gomito a bocca fissa con rompigetto, 2 tubi cromati di allacciamento con rosetta, guarnizioni e gruppo di erogazione a miscelazione elettronica per erogazione a servizio delle utenze nei lavabi dei bagni. SpCat 22 - M2 - 23 - Idrico-sanitario apprecchi sanitari Cat 32 - Idrico-sanitario apparecchi sanitari SbCat 12 - Piano secondo								
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:1029155						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:712294						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:324081						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:702688						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:705458						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:705527						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:702589						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:325528						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:1029417						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:1030226						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:1028159						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:324694						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:705604						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:705531						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:1029294						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:324556						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:692585						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:1030114						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:1028068						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:1029209						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:324103						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:1029082						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:322716						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:322401						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:323880						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:705457						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:705526						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:1028758						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:324777						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:1029364						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:324660						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:1030177						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:1028115						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:1029226						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:1472060						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:324521						1,00		
	A RIPORTARE						36,00		14´079´274,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						36,00		14´079´274,32
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:323720 M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:939349 M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:692574						1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					39,00	663,16	25´863,24
2044 / 959 03IM.340.AS.0040	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO APPARECCHI SANITARI Apparecchi sanitari Bidet in porcellana vetrificata (vetrochina) monoforo, dato in opera collegato allo scarico ed alle tubazioni di adduzione d'acqua calda e fredda, completo di gruppo miscelatore monocomando, completa di rubinetti di regolaggio, viti, tasselli, bulloni, con esclusione delle opere murarie: a pavimento, dimensioni 36 x 54 x 59 cm SpCat 22 - M2 - 23 - Idrico-sanitario apprecchi sanitari Cat 32 - Idrico-sanitario apparecchi sanitari SbCat 12 - Piano secondo Sanitary_Bidets_Azzurra-Ceramica_Charme-floor-standing-bidet-1-tap-hole:Charme floor standing bidet 1 tap hole:705460						1,00		
	Sanitary_Bidets_Azzurra-Ceramica_Charme-floor-standing-bidet-1-tap-hole:Charme floor standing bidet 1 tap hole:366250						1,00		
	Sanitary_Bidets_Azzurra-Ceramica_Charme-floor-standing-bidet-1-tap-hole:Charme floor standing bidet 1 tap hole:363234						1,00		
	Sanitary_Bidets_Azzurra-Ceramica_Charme-floor-standing-bidet-1-tap-hole:Charme floor standing bidet 1 tap hole:705530						1,00		
	Sanitary_Bidets_Azzurra-Ceramica_Charme-floor-standing-bidet-1-tap-hole:Charme floor standing bidet 1 tap hole:364074						1,00		
	Sanitary_Bidets_Azzurra-Ceramica_Charme-floor-standing-bidet-1-tap-hole:Charme floor standing bidet 1 tap hole:691765						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					6,00	338,00	2´028,00
	Piano terzo (SbCat 13)								
2045 / 743 03IM.340.AS.0020	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO APPARECCHI SANITARI Apparecchi sanitari Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco e fissato con viti e borchie, collegato alla rete di scarico, comprese guarnizioni, anelli in gomma, collarini metallici, con esclusione delle opere murarie: sospeso con scarico a parete completo di struttura di sostegno e sedile in plastica. Cassetta di risciacquamento da incasso, capacità 9 l, risciacquo a due quantità con placca di comando con doppio tasto, data in opera allacciata alla rete idrica, con rubinetto d'arresto, telaio e fissaggi per la cassetta, tubo di risciacquamento in polietilene e coppelle in polistirolo espanso e quanto altro necessario per darla in opera funzionante, escluse le opere murarie SpCat 22 - M2 - 23 - Idrico-sanitario apprecchi sanitari Cat 32 - Idrico-sanitario apparecchi sanitari SbCat 13 - Piano terzo						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	678,90	678,90
2046 / 744 03IM.340.AS.0030	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO APPARECCHI SANITARI								
	A RIPORTARE								14´107´844,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								14´107´844,46
	Apparecchi sanitari Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), su due mensole in ghisa smaltate dato in opera, collegato allo scarico e alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, completo di gruppo due rubinetti con maniglie del tipo normale, con scarico automatico da 1"1/4, sifone cromato regolabile da 1", tubi di prolungamento a parete con rosone, il tutto in ottone cromato del tipo pesante compresi morsetti, bulloni, viti cromate, con esclusione delle opere murarie: delle dimensioni di circa 70 x 55 cm. Comprensivo Gruppi d'erogazione per lavabo: - a bordo lavabo con comando agevolato da 1/2", composto da: rubinetto miscelatore monocomando a gomito a bocca fissa con rompigetto, 2 tubi cromati di allacciamento con rosetta, guarnizioni e gruppo di erogazione a miscelazione elettronica per erogazione a servizio delle utenze nei lavabi dei bagni. SpCat 22 - M2 - 23 - Idrico-sanitario apprecchi sanitari Cat 32 - Idrico-sanitario apparecchi sanitari SbCat 13 - Piano terzo						6,00		
	SOMMANO...	Cadauno					6,00	663,16	3´978,96
2047 / 745 03IM.340.AS.0040	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO APPARECCHI SANITARI Apparecchi sanitari Bidet in porcellana vetrificata (vetrochina) monoforo, dato in opera collegato allo scarico ed alle tubazioni di adduzione d'acqua calda e fredda, completo di gruppo miscelatore monocomando, completa di rubinetti di regolaggio, viti, tasselli, bulloni, con esclusione delle opere murarie: a pavimento, dimensioni 36 x 54 x 59 cm SpCat 22 - M2 - 23 - Idrico-sanitario apprecchi sanitari Cat 32 - Idrico-sanitario apparecchi sanitari SbCat 13 - Piano terzo						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	338,00	338,00
2048 / 942 03IM.340.AS.0020	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO APPARECCHI SANITARI Apparecchi sanitari Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco e fissato con viti e borchie, collegato alla rete di scarico, comprese guarnizioni, anelli in gomma, collarini metallici, con esclusione delle opere murarie: sospeso con scarico a parete completo di struttura di sostegno e sedile in plastica. Cassetta di risciacquamento da incasso, capacità 9 l, risciacquo a due quantità con placca di comando con doppio tasto, data in opera allacciata alla rete idrica, con rubinetto d'arresto, telaio e fissaggi per la cassetta, tubo di risciacquamento in polietilene e coppelle in polistirolo espanso e quanto altro necessario per darla in opera funzionante, escluse le opere murarie SpCat 22 - M2 - 23 - Idrico-sanitario apprecchi sanitari Cat 32 - Idrico-sanitario apparecchi sanitari SbCat 13 - Piano terzo DOL_Gemma2_J5231_BIM_IT:J523101 - GEMMA 2 SINGLE BOWL BTW IT RG WHT:1027478						1,00		
	DOL_Gemma2_J5231_BIM_IT:J523101 - GEMMA 2 SINGLE BOWL BTW IT RG WHT:2077175						1,00		
	DOL_Gemma2_J5231_BIM_IT:J523101 - GEMMA 2 SINGLE BOWL BTW IT RG WHT:772598						1,00		
	DOL_Gemma2_J5231_BIM_IT:J523101 - GEMMA 2 SINGLE BOWL BTW IT RG WHT:1026777						1,00		
	DOL_Gemma2_J5231_BIM_IT:J523101 - GEMMA 2 SINGLE BOWL BTW IT RG WHT:689920						1,00		
	A RIPORTARE						5,00		14´112´161,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						5,00		14´112´161,42
	DOL_Gemma2_J5231_BIM_IT:J523101 - GEMMA 2 SINGLE BOWL BTW IT RG WHT:1027344						1,00		
	DOL_Gemma2_J5231_BIM_IT:J523101 - GEMMA 2 SINGLE BOWL BTW IT RG WHT:391605						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					7,00	678,90	4´752,30
2049 / 952 03IM.340.AS.0030	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO APPARECCHI SANITARI Apparecchi sanitari Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), su due mensole in ghisa smaltate dato in opera, collegato allo scarico e alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, completo di gruppo due rubinetti con maniglie del tipo normale, con scarico automatico da 1"1/4, sifone cromato regolabile da 1", tubi di prolungamento a parete con rosone, il tutto in ottone cromato del tipo pesante compresi morsetti, bulloni, viti cromate, con esclusione delle opere murarie: delle dimensioni di circa 70 x 55 cm. Comprensivo Gruppi d'erogazione per lavabo: - a bordo lavabo con comando agevolato da 1/2", composto da: rubinetto miscelatore monocomando a gomito a bocca fissa con rompigetto, 2 tubi cromati di allacciamento con rosetta, guarnizioni e gruppo di erogazione a miscelazione elettronica per erogazione a servizio delle utenze nei lavabi dei bagni. SpCat 22 - M2 - 23 - Idrico-sanitario apprecchi sanitari Cat 32 - Idrico-sanitario apparecchi sanitari SbCat 13 - Piano terzo								
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:390825						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:391122						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:772597						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:390938						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:391100						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:391051						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:1473136						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:390916						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:391016						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:391133						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:390868						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:390949						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:390775						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:391111						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:390927						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:391062						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:689967						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:391036						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:390890						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:390964						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					20,00	663,16	13´263,20
2050 / 960 03IM.340.AS.0040	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO APPARECCHI SANITARI Apparecchi sanitari Bidet in porcellana vetrificata (vetrochina) monoforo, dato in opera collegato allo scarico ed alle tubazioni di adduzione d'acqua calda e fredda, completo di gruppo miscelatore monocomando, completa di rubinetti di regolaggio, viti, tasselli, bulloni, con esclusione delle opere murarie: a pavimento, dimensioni 36 x 54 x 59 cm SpCat 22 - M2 - 23 - Idrico-sanitario apprecchi sanitari Cat 32 - Idrico-sanitario apparecchi sanitari SbCat 13 - Piano terzo								
	Sanitary_Bidets_Azzurra-Ceramica_Charme-floor-standing-bidet-1-tap-hole:Charme floor standing bidet 1 tap hole:391935						1,00		
	Sanitary_Bidets_Azzurra-Ceramica_Charme-floor-standing-bidet-1-tap-hole:Charme floor standing bidet 1								
	A RIPORTARE						1,00		14´130´176,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						1,00		14´130´176,92
	tap hole:391904						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					2,00	338,00	676,00
2051 / 1198 03IM.340.AS.0020	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO APPARECCHI SANITARI Apparecchi sanitari Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco e fissato con viti e borchie, collegato alla rete di scarico, comprese guarnizioni, anelli in gomma, collarini metallici, con esclusione delle opere murarie: sospeso con scarico a parete completo di struttura di sostegno e sedile in plastica. Cassetta di risciacquamento da incasso, capacità 9 l, risciacquo a due quantità con placca di comando con doppio tasto, data in opera allacciata alla rete idrica, con rubinetto d'arresto, telaio e fissaggi per la cassetta, tubo di risciacquamento in polietilene e coppelle in polistirolo espanso e quanto altro necessario per darla in opera funzionante, escluse le opere murarie SpCat 22 - M2 - 23 - Idrico-sanitario apprecchi sanitari Cat 32 - Idrico-sanitario apparecchi sanitari SbCat 13 - Piano terzo DOL_Gemma2_J5231_BIM_IT:J523101 - GEMMA 2 SINGLE BOWL BTW IT RG WHT:2077173						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	678,90	678,90
	Piano quarto (SbCat 14)								
2052 / 746 03IM.340.AS.0050	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO APPARECCHI SANITARI Apparecchi sanitari Vaso-bidet per disabili, prodotti a norma D.P.R. 503/96.: - in ceramica bianca completo di raccordo idraulico per funzione bidet interna, sifone incorporato con scarico a parete o a pavimento, 2 punti di fissaggio a terra per garantire la massima stabilità, catino allungato, apertura anteriore per consentire un agevole passaggio della mano e della doccetta esterna per uso bidet, ove necessita un ulteriore sistema di lavaggio esterno. Completo di: viti di fissaggio, raccordo di scarico/carico, guarnizioni. Comando pneumatico, doccetta con flessibile con completamenti vari per locali igienici disabili: - serie completa di maniglioni orizzontali e verticali per locale igienico tipo in materiale anti-scivolo e anti-scossa, completi di tasselli di fissaggio, - specchio reclinabile con sistema di fissaggio SpCat 22 - M2 - 23 - Idrico-sanitario apprecchi sanitari Cat 32 - Idrico-sanitario apparecchi sanitari SbCat 14 - Piano quarto						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	937,36	937,36
2053 / 747 03IM.340.AS.0020	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO APPARECCHI SANITARI Apparecchi sanitari Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco e fissato con viti e borchie, collegato alla rete di scarico, comprese guarnizioni, anelli in gomma, collarini metallici, con esclusione delle opere murarie: sospeso con scarico a parete completo di struttura di sostegno e sedile in plastica. Cassetta di risciacquamento da incasso, capacità 9 l, risciacquo a due quantità con placca di								
	A RIPORTARE								14´132´469,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								14´132´469,18
	comando con doppio tasto, data in opera allacciata alla rete idrica, con rubinetto d'arresto, telaio e fissaggi per la cassetta, tubo di risciacquamento in polietilene e coppelle in polistirolo espanso e quanto altro necessario per darla in opera funzionante, escluse le opere murarie SpCat 22 - M2 - 23 - Idrico-sanitario apprecchi sanitari Cat 32 - Idrico-sanitario apparecchi sanitari SbCat 14 - Piano quarto						3,00		
	SOMMANO...	Cadauno					3,00	678,90	2´036,70
2054 / 748 03IM.340.AS.0030	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO APPARECCHI SANITARI Apparecchi sanitari Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), su due mensole in ghisa smaltate dato in opera, collegato allo scarico e alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, completo di gruppo due rubinetti con maniglie del tipo normale, con scarico automatico da 1"1/4, sifone cromato regolabile da 1", tubi di prolungamento a parete con rosone, il tutto in ottone cromato del tipo pesante compresi morsetti, bulloni, viti cromate, con esclusione delle opere murarie: delle dimensioni di circa 70 x 55 cm. Comprensivo Gruppi d'erogazione per lavabo: - a bordo lavabo con comando agevolato da 1/2", composto da: rubinetto miscelatore monocomando a gomito a bocca fissa con rompigetto, 2 tubi cromati di allacciamento con rosetta, guarnizioni e gruppo di erogazione a miscelazione elettronica per erogazione a servizio delle utenze nei lavabi dei bagni. SpCat 22 - M2 - 23 - Idrico-sanitario apprecchi sanitari Cat 32 - Idrico-sanitario apparecchi sanitari SbCat 14 - Piano quarto						8,00		
	SOMMANO...	Cadauno					8,00	663,16	5´305,28
2055 / 947 03IM.340.AS.0020	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO APPARECCHI SANITARI Apparecchi sanitari Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco e fissato con viti e borchie, collegato alla rete di scarico, comprese guarnizioni, anelli in gomma, collarini metallici, con esclusione delle opere murarie: sospeso con scarico a parete completo di struttura di sostegno e sedile in plastica. Cassetta di risciacquamento da incasso, capacità 9 l, risciacquo a due quantità con placca di comando con doppio tasto, data in opera allacciata alla rete idrica, con rubinetto d'arresto, telaio e fissaggi per la cassetta, tubo di risciacquamento in polietilene e coppelle in polistirolo espanso e quanto altro necessario per darla in opera funzionante, escluse le opere murarie SpCat 22 - M2 - 23 - Idrico-sanitario apprecchi sanitari Cat 32 - Idrico-sanitario apparecchi sanitari SbCat 14 - Piano quarto DOL_Gemma2_J5231_BIM_IT:J523101 - GEMMA 2 SINGLE BOWL BTW IT RG WHT:771054						1,00		
	DOL_Gemma2_J5231_BIM_IT:J523101 - GEMMA 2 SINGLE BOWL BTW IT RG WHT:1025319						1,00		
	DOL_Gemma2_J5231_BIM_IT:J523101 - GEMMA 2 SINGLE BOWL BTW IT RG WHT:1025522						1,00		
	DOL_Gemma2_J5231_BIM_IT:J523101 - GEMMA 2 SINGLE BOWL BTW IT RG WHT:1025611						1,00		
	DOL_Gemma2_J5231_BIM_IT:J523101 - GEMMA 2 SINGLE BOWL BTW IT RG WHT:1024629						1,00		
	DOL_Gemma2_J5231_BIM_IT:J523101 - GEMMA 2 SINGLE BOWL BTW IT RG WHT:1024680						1,00		
	A RIPORTARE						6,00		14´139´811,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						6,00		14´139´811,16
	DOL_Gemma2_J5231_BIM_IT:J523101 - GEMMA 2 SINGLE BOWL BTW IT RG WHT:648166						1,00		
	DOL_Gemma2_J5231_BIM_IT:J523101 - GEMMA 2 SINGLE BOWL BTW IT RG WHT:642230						1,00		
	DOL_Gemma2_J5231_BIM_IT:J523101 - GEMMA 2 SINGLE BOWL BTW IT RG WHT:641449						1,00		
	DOL_Gemma2_J5231_BIM_IT:J523101 - GEMMA 2 SINGLE BOWL BTW IT RG WHT:1025213						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					10,00	678,90	6´789,00
2056 / 953 03IM.340.AS.0030	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO APPARECCHI SANITARI Apparecchi sanitari Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), su due mensole in ghisa smaltate dato in opera, collegato allo scarico e alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, completo di gruppo due rubinetti con maniglie del tipo normale, con scarico automatico da 1"1/4, sifone cromato regolabile da 1", tubi di prolungamento a parete con rosone, il tutto in ottone cromato del tipo pesante compresi morsetti, bulloni, viti cromate, con esclusione delle opere murarie: delle dimensioni di circa 70 x 55 cm. Comprensivo Gruppi d'erogazione per lavabo: - a bordo lavabo con comando agevolato da 1/2", composto da: rubinetto miscelatore monocomando a gomito a bocca fissa con rompigetto, 2 tubi cromati di allacciamento con rosetta, guarnizioni e gruppo di erogazione a miscelazione elettronica per erogazione a servizio delle utenze nei lavabi dei bagni. SpCat 22 - M2 - 23 - Idrico-sanitario apprecchi sanitari Cat 32 - Idrico-sanitario apparecchi sanitari SbCat 14 - Piano quarto								
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:409815						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:409622						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:409793						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:409885						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:408952						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:409731						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:650367						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:409848						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:1024480						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:770580						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:1024851						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:409698						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:649726						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:420357						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:409826						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:770981						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:409676						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:409896						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:409804						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:409373						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:409774						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:409863						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:1024508						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:648299						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:1024940						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:409709						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:409837						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:1024415						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:409687						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					29,00	663,16	19´231,64
2057 / 961 03IM.340.AS.0040	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO APPARECCHI SANITARI Apparecchi sanitari Bidet in porcellana vetrificata (vetrochina) monoforo, dato								
	A RIPORTARE								14´165´831,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								14´165´831,80
	in opera collegato allo scarico ed alle tubazioni di adduzione d'acqua calda e fredda, completo di gruppo miscelatore monocomando, completa di rubinetti di regolaggio, viti, tasselli, bulloni, con esclusione delle opere murarie: a pavimento, dimensioni 36 x 54 x 59 cm SpCat 22 - M2 - 23 - Idrico-sanitario apprecchi sanitari Cat 32 - Idrico-sanitario apparecchi sanitari SbCat 14 - Piano quarto Sanitary_Bidets_Azzurra-Ceramica_Charme-floor-standing-bidet-1-tap-hole:Charme floor standing bidet 1 tap hole:410803						1,00		
	Sanitary_Bidets_Azzurra-Ceramica_Charme-floor-standing-bidet-1-tap-hole:Charme floor standing bidet 1 tap hole:642231						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					2,00	338,00	676,00
	Piano quinto (SbCat 15)								
2058 / 749 03IM.340.AS.0050	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO APPARECCHI SANITARI Apparecchi sanitari Vaso-bidet per disabili, prodotti a norma D.P.R. 503/96.: - in ceramica bianca completo di raccordo idraulico per funzione bidet interna, sifone incorporato con scarico a parete o a pavimento, 2 punti di fissaggio a terra per garantire la massima stabilità, catino allungato, apertura anteriore per consentire un agevole passaggio della mano e della doccetta esterna per uso bidet, ove necessita un ulteriore sistema di lavaggio esterno. Completo di: viti di fissaggio, raccordo di scarico/carico, guarnizioni. Comando pneumatico, doccetta con flessibile con completamenti vari per locali igienici disabili: - serie completa di maniglioni orizzontali e verticali per locale igienico tipo in materiale anti-scivolo e anti-scossa, completi di tasselli di fissaggio, - specchio reclinabile con sistema di fissaggio SpCat 22 - M2 - 23 - Idrico-sanitario apprecchi sanitari Cat 32 - Idrico-sanitario apparecchi sanitari SbCat 15 - Piano quinto						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	937,36	937,36
2059 / 750 03IM.340.AS.0020	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO APPARECCHI SANITARI Apparecchi sanitari Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco e fissato con viti e borchie, collegato alla rete di scarico, comprese guarnizioni, anelli in gomma, collarini metallici, con esclusione delle opere murarie: sospeso con scarico a parete completo di struttura di sostegno e sedile in plastica. Cassetta di risciacquamento da incasso, capacità 9 l, risciacquo a due quantità con placca di comando con doppio tasto, data in opera allacciata alla rete idrica, con rubinetto d'arresto, telaio e fissaggi per la cassetta, tubo di risciacquamento in polietilene e coppelle in polistirolo espanso e quanto altro necessario per darla in opera funzionante, escluse le opere murarie SpCat 22 - M2 - 23 - Idrico-sanitario apprecchi sanitari Cat 32 - Idrico-sanitario apparecchi sanitari SbCat 15 - Piano quinto						2,00		
	SOMMANO...	Cadauno					2,00	678,90	1´357,80
	A RIPORTARE								14´168´802,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								14´168´802,96
2060 / 751 03IM.340.AS.0030	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO APPARECCHI SANITARI Apparecchi sanitari Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), su due mensole in ghisa smaltate dato in opera, collegato allo scarico e alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, completo di gruppo due rubinetti con maniglie del tipo normale, con scarico automatico da 1"1/4, sifone cromato regolabile da 1", tubi di prolungamento a parete con rosone, il tutto in ottone cromato del tipo pesante compresi morsetti, bulloni, viti cromate, con esclusione delle opere murarie: delle dimensioni di circa 70 x 55 cm. Comprensivo Gruppi d'erogazione per lavabo: - a bordo lavabo con comando agevolato da 1/2", composto da: rubinetto miscelatore monocomando a gomito a bocca fissa con rompigetto, 2 tubi cromati di allacciamento con rosetta, guarnizioni e gruppo di erogazione a miscelazione elettronica per erogazione a servizio delle utenze nei lavabi dei bagni. SpCat 22 - M2 - 23 - Idrico-sanitario apprecchi sanitari Cat 32 - Idrico-sanitario apparecchi sanitari SbCat 15 - Piano quinto						13,00		
	SOMMANO...	Cadauno					13,00	663,16	8´621,08
2061 / 752 03IM.340.AS.0040	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO APPARECCHI SANITARI Apparecchi sanitari Bidet in porcellana vetrificata (vetrochina) monoforo, dato in opera collegato allo scarico ed alle tubazioni di adduzione d'acqua calda e fredda, completo di gruppo miscelatore monocomando, completa di rubinetti di regolaggio, viti, tasselli, bulloni, con esclusione delle opere murarie: a pavimento, dimensioni 36 x 54 x 59 cm SpCat 22 - M2 - 23 - Idrico-sanitario apprecchi sanitari Cat 32 - Idrico-sanitario apparecchi sanitari SbCat 15 - Piano quinto						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	338,00	338,00
2062 / 943 03IM.340.AS.0020	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO APPARECCHI SANITARI Apparecchi sanitari Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco e fissato con viti e borchie, collegato alla rete di scarico, comprese guarnizioni, anelli in gomma, collarini metallici, con esclusione delle opere murarie: sospeso con scarico a parete completo di struttura di sostegno e sedile in plastica. Cassetta di risciacquamento da incasso, capacità 9 l, risciacquo a due quantità con placca di comando con doppio tasto, data in opera allacciata alla rete idrica, con rubinetto d'arresto, telaio e fissaggi per la cassetta, tubo di risciacquamento in polietilene e coppelle in polistirolo espanso e quanto altro necessario per darla in opera funzionante, escluse le opere murarie SpCat 22 - M2 - 23 - Idrico-sanitario apprecchi sanitari Cat 32 - Idrico-sanitario apparecchi sanitari SbCat 15 - Piano quinto DOL_Gemma2_J5231_BIM_IT:J523101 - GEMMA 2 SINGLE BOWL BTW IT RG WHT:1022936						1,00		
	DOL_Gemma2_J5231_BIM_IT:J523101 - GEMMA 2 SINGLE BOWL BTW IT RG WHT:638659						1,00		
	DOL_Gemma2_J5231_BIM_IT:J523101 - GEMMA 2 SINGLE BOWL BTW IT RG WHT:424257						1,00		
	DOL_Gemma2_J5231_BIM_IT:J523101 - GEMMA 2								
	A RIPORTARE						3,00		14´177´762,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO						3,00		14´177´762,04
	SINGLE BOWL BTW IT RG WHT:766696						1,00		
	DOL_Gemma2_J5231_BIM_IT:J523101 - GEMMA 2 SINGLE BOWL BTW IT RG WHT:627780						1,00		
	DOL_Gemma2_J5231_BIM_IT:J523101 - GEMMA 2 SINGLE BOWL BTW IT RG WHT:1022552						1,00		
	DOL_Gemma2_J5231_BIM_IT:J523101 - GEMMA 2 SINGLE BOWL BTW IT RG WHT:1023192						1,00		
	DOL_Gemma2_J5231_BIM_IT:J523101 - GEMMA 2 SINGLE BOWL BTW IT RG WHT:1023267						1,00		
	DOL_Gemma2_J5231_BIM_IT:J523101 - GEMMA 2 SINGLE BOWL BTW IT RG WHT:637684						1,00		
	DOL_Gemma2_J5231_BIM_IT:J523101 - GEMMA 2 SINGLE BOWL BTW IT RG WHT:1022900						1,00		
	DOL_Gemma2_J5231_BIM_IT:J523101 - GEMMA 2 SINGLE BOWL BTW IT RG WHT:1023473						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					11,00	678,90	7´467,90
2063 / 954 03IM.340.AS.0030	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO APPARECCHI SANITARI Apparecchi sanitari Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), su due mensole in ghisa smaltate dato in opera, collegato allo scarico e alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, completo di gruppo due rubinetti con maniglie del tipo normale, con scarico automatico da 1"1/4, sifone cromato regolabile da 1", tubi di prolungamento a parete con rosone, il tutto in ottone cromato del tipo pesante compresi morsetti, bulloni, viti cromate, con esclusione delle opere murarie: delle dimensioni di circa 70 x 55 cm. Comprensivo Gruppi d'erogazione per lavabo: - a bordo lavabo con comando agevolato da 1/2", composto da: rubinetto miscelatore monocomando a gomito a bocca fissa con rompigetto, 2 tubi cromati di allacciamento con rosetta, guarnizioni e gruppo di erogazione a miscelazione elettronica per erogazione a servizio delle utenze nei lavabi dei bagni.								
	SpCat 22 - M2 - 23 - Idrico-sanitario appreechi sanitari								
	Cat 32 - Idrico-sanitario apparecchi sanitari								
	SbCat 15 - Piano quinto								
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:1023680						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:423866						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:1022760						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:423540						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:1023007						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:638656						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:423742						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:423518						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:1022669						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:1022828						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:1023363						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:637683						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:423617						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:423180						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:423595						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:1023723						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:1022797						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:423573						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:1023033						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:638657						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:1023616						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:767094						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:638742						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:423768						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:423529						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:1022734						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:627879						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:1023413						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:1022970						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:766226						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:423698						1,00		
	A RIPORTARE						31,00		14´185´229,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						31,00		14´185´229,94
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:638661						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:423507						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:717876						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:423606						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:1022827						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:637682						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:1023309						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:423008						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:423584						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					40,00	663,16	26´526,40
2064 / 964 03IM.340.AS.0040	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO APPARECCHI SANITARI Apparecchi sanitari Bidet in porcellana vetrificata (vetrochina) monoforo, dato in opera collegato allo scarico ed alle tubazioni di adduzione d'acqua calda e fredda, completo di gruppo miscelatore monocomando, completa di rubinetti di regolaggio, viti, tasselli, bulloni, con esclusione delle opere murarie: a pavimento, dimensioni 36 x 54 x 59 cm SpCat 22 - M2 - 23 - Idrico-sanitario apprecchi sanitari Cat 32 - Idrico-sanitario apparecchi sanitari SbCat 15 - Piano quinto Sanitary_Bidets_Azzurra-Ceramica_Charme-floor-standing-bidet-1-tap-hole:Charme floor standing bidet 1 tap hole:638660						1,00		
	Sanitary_Bidets_Azzurra-Ceramica_Charme-floor-standing-bidet-1-tap-hole:Charme floor standing bidet 1 tap hole:627839						1,00		
	Sanitary_Bidets_Azzurra-Ceramica_Charme-floor-standing-bidet-1-tap-hole:Charme floor standing bidet 1 tap hole:637685						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					3,00	338,00	1´014,00
	Piano sesto (SbCat 16)								
2065 / 753 03IM.340.AS.0050	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO APPARECCHI SANITARI Apparecchi sanitari Vaso-bidet per disabili, prodotti a norma D.P.R. 503/96.: - in ceramica bianca completo di raccordo idraulico per funzione bidet interna, sifone incorporato con scarico a parete o a pavimento, 2 punti di fissaggio a terra per garantire la massima stabilità, catino allungato, apertura anteriore per consentire un agevole passaggio della mano e della doccetta esterna per uso bidet, ove necessita un ulteriore sistema di lavaggio esterno. Completo di: viti di fissaggio, raccordo di scarico/carico, guarnizioni. Comando pneumatico, doccetta con flessibile con completamenti vari per locali igienici disabili: - serie completa di maniglioni orizzontali e verticali per locale igienico tipo in materiale anti-scivolo e anti-scossa, completi di tasselli di fissaggio, - specchio reclinabile con sistema di fissaggio SpCat 22 - M2 - 23 - Idrico-sanitario apprecchi sanitari Cat 32 - Idrico-sanitario apparecchi sanitari SbCat 16 - Piano sesto						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	937,36	937,36
2066 / 754 03IM.340.AS.0020	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO APPARECCHI SANITARI Apparecchi sanitari								
	A RIPORTARE								14´213´707,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								14´213´707,70
	Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco e fissato con viti e borchie, collegato alla rete di scarico, comprese guarnizioni, anelli in gomma, collarini metallici, con esclusione delle opere murarie: sospeso con scarico a parete completo di struttura di sostegno e sedile in plastica. Cassetta di risciacquamento da incasso, capacità 9 l, risciacquo a due quantità con placca di comando con doppio tasto, data in opera allacciata alla rete idrica, con rubinetto d'arresto, telaio e fissaggi per la cassetta, tubo di risciacquamento in polietilene e coppelle in polistirolo espanso e quanto altro necessario per darla in opera funzionante, escluse le opere murarie SpCat 22 - M2 - 23 - Idrico-sanitario apprecchi sanitari Cat 32 - Idrico-sanitario apparecchi sanitari SbCat 16 - Piano sesto						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	678,90	678,90
2067 / 755 03IM.340.AS.0030	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO APPARECCHI SANITARI Apparecchi sanitari Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), su due mensole in ghisa smaltate dato in opera, collegato allo scarico e alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, completo di gruppo due rubinetti con maniglie del tipo normale, con scarico automatico da 1"1/4, sifone cromato regolabile da 1", tubi di prolungamento a parete con rosone, il tutto in ottone cromato del tipo pesante compresi morsetti, bulloni, viti cromate, con esclusione delle opere murarie: delle dimensioni di circa 70 x 55 cm. Comprensivo Gruppi d'erogazione per lavabo: - a bordo lavabo con comando agevolato da 1/2", composto da: rubinetto miscelatore monocomando a gomito a bocca fissa con rompigetto, 2 tubi cromati di allacciamento con rosetta, guarnizioni e gruppo di erogazione a miscelazione elettronica per erogazione a servizio delle utenze nei lavabi dei bagni. SpCat 22 - M2 - 23 - Idrico-sanitario apprecchi sanitari Cat 32 - Idrico-sanitario apparecchi sanitari SbCat 16 - Piano sesto						13,00		
	SOMMANO...	Cadauno					13,00	663,16	8´621,08
2068 / 944 03IM.340.AS.0020	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO APPARECCHI SANITARI Apparecchi sanitari Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco e fissato con viti e borchie, collegato alla rete di scarico, comprese guarnizioni, anelli in gomma, collarini metallici, con esclusione delle opere murarie: sospeso con scarico a parete completo di struttura di sostegno e sedile in plastica. Cassetta di risciacquamento da incasso, capacità 9 l, risciacquo a due quantità con placca di comando con doppio tasto, data in opera allacciata alla rete idrica, con rubinetto d'arresto, telaio e fissaggi per la cassetta, tubo di risciacquamento in polietilene e coppelle in polistirolo espanso e quanto altro necessario per darla in opera funzionante, escluse le opere murarie SpCat 22 - M2 - 23 - Idrico-sanitario apprecchi sanitari Cat 32 - Idrico-sanitario apparecchi sanitari SbCat 16 - Piano sesto DOL_Gemma2_J5231_BIM_IT:J523101 - GEMMA 2 SINGLE BOWL BTW IT RG WHT:1021733 DOL_Gemma2_J5231_BIM_IT:J523101 - GEMMA 2 SINGLE BOWL BTW IT RG WHT:462081						1,00 1,00		
	A RIPORTARE						2,00		14´223´007,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						2,00		14´223´007,68
	DOL_Gemma2_J5231_BIM_IT:J523101 - GEMMA 2 SINGLE BOWL BTW IT RG WHT:1021880						1,00		
	DOL_Gemma2_J5231_BIM_IT:J523101 - GEMMA 2 SINGLE BOWL BTW IT RG WHT:626768						1,00		
	DOL_Gemma2_J5231_BIM_IT:J523101 - GEMMA 2 SINGLE BOWL BTW IT RG WHT:1022093						1,00		
	DOL_Gemma2_J5231_BIM_IT:J523101 - GEMMA 2 SINGLE BOWL BTW IT RG WHT:462314						1,00		
	DOL_Gemma2_J5231_BIM_IT:J523101 - GEMMA 2 SINGLE BOWL BTW IT RG WHT:462116						1,00		
	DOL_Gemma2_J5231_BIM_IT:J523101 - GEMMA 2 SINGLE BOWL BTW IT RG WHT:1022157						1,00		
	DOL_Gemma2_J5231_BIM_IT:J523101 - GEMMA 2 SINGLE BOWL BTW IT RG WHT:1021517						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					9,00	678,90	6´110,10
2069 / 955 03IM.340.AS.0030	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO APPARECCHI SANITARI Apparecchi sanitari Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), su due mensole in ghisa smaltate dato in opera, collegato allo scarico e alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, completo di gruppo due rubinetti con maniglie del tipo normale, con scarico automatico da 1"1/4, sifone cromato regolabile da 1", tubi di prolungamento a parete con rosone, il tutto in ottone cromato del tipo pesante compresi morsetti, bulloni, viti cromate, con esclusione delle opere murarie: delle dimensioni di circa 70 x 55 cm. Comprensivo Gruppi d'erogazione per lavabo: - a bordo lavabo con comando agevolato da 1/2", composto da: rubinetto miscelatore monocomando a gomito a bocca fissa con rompigetto, 2 tubi cromati di allacciamento con rosetta, guarnizioni e gruppo di erogazione a miscelazione elettronica per erogazione a servizio delle utenze nei lavabi dei bagni. SpCat 22 - M2 - 23 - Idrico-sanitario apprecchi sanitari Cat 32 - Idrico-sanitario apparecchi sanitari SbCat 16 - Piano sesto								
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:626761						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:450768						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:445301						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:449824						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:624109						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:450212						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:626764						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:1021327						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:458128						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:449642						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:449845						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:450436						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:1021457						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:449733						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:449985						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:449754						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:450649						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:450181						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:449802						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:626763						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:1021236						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:458108						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:449620						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:449844						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:450417						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:1021420						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:626851						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:626770						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:449713						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:449871						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:449753						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:450622						1,00		
	A RIPORTARE						32,00		14´229´117,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						32,00		14´229´117,78
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:1021711						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:450003						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:449777						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:450960						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:626762						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:458086						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:449582						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:449825						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:450315						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:1021343						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:449692						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:449870						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:765352						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:450473						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:449734						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:449986						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:449776						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					49,00	663,16	32´494,84
2070 / 962 03IM.340.AS.0040	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO APPARECCHI SANITARI Apparecchi sanitari Bidet in porcellana vetrificata (vetrochina) monoforo, dato in opera collegato allo scarico ed alle tubazioni di adduzione d'acqua calda e fredda, completo di gruppo miscelatore monocomando, completa di rubinetti di regolaggio, viti, tasselli, bulloni, con esclusione delle opere murarie: a pavimento, dimensioni 36 x 54 x 59 cm SpCat 22 - M2 - 23 - Idrico-sanitario apprecchi sanitari Cat 32 - Idrico-sanitario apparecchi sanitari SbCat 16 - Piano sesto								
	Sanitary_Bidets_Azzurra-Ceramica_Charme-floor-standing-bidet-1-tap-hole:Charme floor standing bidet 1 tap hole:462270						1,00		
	Sanitary_Bidets_Azzurra-Ceramica_Charme-floor-standing-bidet-1-tap-hole:Charme floor standing bidet 1 tap hole:1022290						1,00		
	Sanitary_Bidets_Azzurra-Ceramica_Charme-floor-standing-bidet-1-tap-hole:Charme floor standing bidet 1 tap hole:462223						1,00		
	Sanitary_Bidets_Azzurra-Ceramica_Charme-floor-standing-bidet-1-tap-hole:Charme floor standing bidet 1 tap hole:462315						1,00		
	Sanitary_Bidets_Azzurra-Ceramica_Charme-floor-standing-bidet-1-tap-hole:Charme floor standing bidet 1 tap hole:462172						1,00		
	Sanitary_Bidets_Azzurra-Ceramica_Charme-floor-standing-bidet-1-tap-hole:Charme floor standing bidet 1 tap hole:1022221						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					6,00	338,00	2´028,00
	Piano settimo (SbCat 17)								
2071 / 756 03IM.340.AS.0050	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO APPARECCHI SANITARI Apparecchi sanitari Vaso-bidet per disabili, prodotti a norma D.P.R. 503/96.: - in ceramica bianca completo di raccordo idraulico per funzione bidet interna, sifone incorporato con scarico a parete o a pavimento, 2 punti di fissaggio a terra per garantire la massima stabilità, catino allungato, apertura anteriore per consentire un agevole passaggio della mano e della doccetta esterna per uso bidet, ove necessita un ulteriore sistema di lavaggio esterno. Completo di: viti di fissaggio, raccordo di scarico/carico, guarnizioni. Comando pneumatico, doccetta con flessibile con								
	A RIPORTARE								14´263´640,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								14´263´640,62
	completamenti vari per locali igienici disabili: - serie completa di maniglioni orizzontali e verticali per locale igienico tipo in materiale anti-scivolo e anti-scossa, completi di tasselli di fissaggio, - specchio reclinabile con sistema di fissaggio SpCat 22 - M2 - 23 - Idrico-sanitario apprecchi sanitari Cat 32 - Idrico-sanitario apparecchi sanitari SbCat 17 - Piano settimo						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	937,36	937,36
2072 / 757 03IM.340.AS.0020	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO APPARECCHI SANITARI Apparecchi sanitari Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco e fissato con viti e borchie, collegato alla rete di scarico, comprese guarnizioni, anelli in gomma, collarini metallici, con esclusione delle opere murarie: sospeso con scarico a parete completo di struttura di sostegno e sedile in plastica. Cassetta di risciacquamento da incasso, capacità 9 l, risciacquo a due quantità con placca di comando con doppio tasto, data in opera allacciata alla rete idrica, con rubinetto d'arresto, telaio e fissaggi per la cassetta, tubo di risciacquamento in polietilene e coppelle in polistirolo espanso e quanto altro necessario per darla in opera funzionante, escluse le opere murarie SpCat 22 - M2 - 23 - Idrico-sanitario apprecchi sanitari Cat 32 - Idrico-sanitario apparecchi sanitari SbCat 17 - Piano settimo						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	678,90	678,90
2073 / 758 03IM.340.AS.0030	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO APPARECCHI SANITARI Apparecchi sanitari Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), su due mensole in ghisa smaltate dato in opera, collegato allo scarico e alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, completo di gruppo due rubinetti con maniglie del tipo normale, con scarico automatico da 1"1/4, sifone cromato regolabile da 1", tubi di prolungamento a parete con rosone, il tutto in ottone cromato del tipo pesante compresi morsetti, bulloni, viti cromate, con esclusione delle opere murarie: delle dimensioni di circa 70 x 55 cm. Comprensivo Gruppi d'erogazione per lavabo: - a bordo lavabo con comando agevolato da 1/2", composto da: rubinetto miscelatore monocomando a gomito a bocca fissa con rompigetto, 2 tubi cromati di allacciamento con rosetta, guarnizioni e gruppo di erogazione a miscelazione elettronica per erogazione a servizio delle utenze nei lavabi dei bagni. SpCat 22 - M2 - 23 - Idrico-sanitario apprecchi sanitari Cat 32 - Idrico-sanitario apparecchi sanitari SbCat 17 - Piano settimo						13,00		
	SOMMANO...	Cadauno					13,00	663,16	8´621,08
2074 / 939 03IM.340.AS.0010	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO APPARECCHI SANITARI Apparecchi sanitari Piatto per doccia dato in opera collegato alla rete fognatizia, completo di piletta a griglia, gruppo ad incasso composto da due rubinetti di manovra Ø 1/2", braccio								
	A RIPORTARE								14´273´877,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								14´273´877,96
	doccia cromato e soffione a getto fisso snodato con sistema anticalcare, con esclusione delle opere murarie: in ceramica smaltata ad alta resistenza, colore bianco delle dimensioni di: 80 x 80 x 11 cm comprensivo di batteria per vasca o doccia. Batteria per vasca o doccia del tipo ad incasso in ottone tipo pesante cromato, realizzata nel rispetto delle norme vigenti, composta da rubinetti ad angolo o diritti per erogazione di acqua calda e fredda, bocca a parete, o braccio con soffione ed i relativi collegamenti, fornita e posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Con braccio con soffione non rotante per doccia. SpCat 22 - M2 - 23 - Idrico-sanitario apprecchi sanitari Cat 32 - Idrico-sanitario apparecchi sanitari SbCat 17 - Piano settimo doccia:J526601 Piatto doccia quadrato.Dimensioni 80x80x7 cm.:967446						1,00		
	doccia:J526601 Piatto doccia quadrato.Dimensioni 80x80x7 cm.:967527						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					2,00	384,77	769,54
2075 / 946 03IM.340.AS.0020	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO APPARECCHI SANITARI Apparecchi sanitari Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco e fissato con viti e borchie, collegato alla rete di scarico, comprese guarnizioni, anelli in gomma, collarini metallici, con esclusione delle opere murarie: sospeso con scarico a parete completo di struttura di sostegno e sedile in plastica. Cassetta di risciacquamento da incasso, capacità 9 l, risciacquo a due quantità con placca di comando con doppio tasto, data in opera allacciata alla rete idrica, con rubinetto d'arresto, telaio e fissaggi per la cassetta, tubo di risciacquamento in polietilene e coppelle in polistirolo espanso e quanto altro necessario per darla in opera funzionante, escluse le opere murarie SpCat 22 - M2 - 23 - Idrico-sanitario apprecchi sanitari Cat 32 - Idrico-sanitario apparecchi sanitari SbCat 17 - Piano settimo DOL_Gemma2_J5231_BIM_IT:J523101 - GEMMA 2 SINGLE BOWL BTW IT RG WHT:1017197						1,00		
	DOL_Gemma2_J5231_BIM_IT:J523101 - GEMMA 2 SINGLE BOWL BTW IT RG WHT:1019997						1,00		
	DOL_Gemma2_J5231_BIM_IT:J523101 - GEMMA 2 SINGLE BOWL BTW IT RG WHT:1017377						1,00		
	DOL_Gemma2_J5231_BIM_IT:J523101 - GEMMA 2 SINGLE BOWL BTW IT RG WHT:1476249						1,00		
	DOL_Gemma2_J5231_BIM_IT:J523101 - GEMMA 2 SINGLE BOWL BTW IT RG WHT:1018025						1,00		
	DOL_Gemma2_J5231_BIM_IT:J523101 - GEMMA 2 SINGLE BOWL BTW IT RG WHT:608943						1,00		
	DOL_Gemma2_J5231_BIM_IT:J523101 - GEMMA 2 SINGLE BOWL BTW IT RG WHT:609025						1,00		
	DOL_Gemma2_J5231_BIM_IT:J523101 - GEMMA 2 SINGLE BOWL BTW IT RG WHT:1018088						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					8,00	678,90	5´431,20
2076 / 956 03IM.340.AS.0030	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO APPARECCHI SANITARI Apparecchi sanitari Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), su due mensole in ghisa smaltate dato in opera, collegato allo scarico e alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, completo di gruppo due rubinetti con maniglie del tipo normale, con scarico automatico da 1"1/4, sifone cromato regolabile da 1", tubi di prolungamento a parete con								
	A RIPORTARE								14´280´078,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								14´280´078,70
	rosone, il tutto in ottone cromato del tipo pesante compresi morsetti, bulloni, viti cromate, con esclusione delle opere murarie: delle dimensioni di circa 70 x 55 cm. Comprensivo Gruppi d'erogazione per lavabo: - a bordo lavabo con comando agevolato da 1/2", composto da: rubinetto miscelatore monocomando a gomito a bocca fissa con rompigetto, 2 tubi cromati di allacciamento con rosetta, guarnizioni e gruppo di erogazione a miscelazione elettronica per erogazione a servizio delle utenze nei lavabi dei bagni. SpCat 22 - M2 - 23 - Idrico-sanitario apprecchi sanitari Cat 32 - Idrico-sanitario apparecchi sanitari SbCat 17 - Piano settimo								
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:1016706						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:1016771						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:1016232						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:1016802						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:1016974						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:1016459						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:608785						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:1016088						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:1016670						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:1017581						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:1016756						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:1016787						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:1016373						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:1016887						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:865738						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:491571						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:1015961						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:608743						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:1016567						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:1016732						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:1016772						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:1016822						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:1017051						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:1020097						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:610900						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:1016508						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:608814						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:1016122						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:1016705						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:1017734						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:1016757						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:1016801						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:1016943						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:1016425						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:1017290						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:608769						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:1016022						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:1016627						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:1016733						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:491560						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:1016786						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:1015350						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:1016823						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:1017082						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:1020130						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:1016541						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					46,00	663,16	30´505,36
2077 / 963 03IM.340.AS.0040	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO APPARECCHI SANITARI Apparecchi sanitari Bidet in porcellana vetrificata (vetrochina) monoforo, dato in opera collegato allo scarico ed alle tubazioni di adduzione d'acqua calda e fredda, completo di gruppo miscelatore monocomando, completa di rubinetti di regolaggio, viti, tasselli, bulloni, con esclusione delle opere murarie: a pavimento, dimensioni 36 x 54 x 59 cm								
	A RIPORTARE								14´310´584,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								14´310´584,06
	SpCat 22 - M2 - 23 - Idrico-sanitario apprecchi sanitari Cat 32 - Idrico-sanitario apparecchi sanitari SbCat 17 - Piano settimo Sanitary_Bidets_Azzurra-Ceramica_Charme-floor-standing-bidet-1-tap-hole:Charme floor standing bidet 1 tap hole:1476250						1,00		
	Sanitary_Bidets_Azzurra-Ceramica_Charme-floor-standing-bidet-1-tap-hole:Charme floor standing bidet 1 tap hole:609026						1,00		
	Sanitary_Bidets_Azzurra-Ceramica_Charme-floor-standing-bidet-1-tap-hole:Charme floor standing bidet 1 tap hole:608944						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					3,00	338,00	1´014,00
	Piano ottavo (SbCat 18)								
2078 / 759 03IM.340.AS.0050	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO APPARECCHI SANITARI Apparecchi sanitari Vaso-bidet per disabili, prodotti a norma D.P.R. 503/96.: - in ceramica bianca completo di raccordo idraulico per funzione bidet interna, sifone incorporato con scarico a parete o a pavimento, 2 punti di fissaggio a terra per garantire la massima stabilità, catino allungato, apertura anteriore per consentire un agevole passaggio della mano e della doccetta esterna per uso bidet, ove necessita un ulteriore sistema di lavaggio esterno. Completo di: viti di fissaggio, raccordo di scarico/carico, guarnizioni. Comando pneumatico, doccetta con flessibile con completamenti vari per locali igienici disabili: - serie completa di maniglioni orizzontali e verticali per locale igienico tipo in materiale anti-scivolo e anti-scossa, completi di tasselli di fissaggio, - specchio reclinabile con sistema di fissaggio SpCat 22 - M2 - 23 - Idrico-sanitario apprecchi sanitari Cat 32 - Idrico-sanitario apparecchi sanitari SbCat 18 - Piano ottavo						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	937,36	937,36
2079 / 760 03IM.340.AS.0060	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO APPARECCHI SANITARI Apparecchi sanitari Piatto doccia a filo pavimento facilmente accessibile a persone con ridotte capacità motorie o in carrozzina. Costruito in gel coat vetroresinato con rinforzi in resina, finitura a vista antisdruciolo a rilievo, flangia sui 4lati per facilitare la posa delle piastrelle a filo del piatto doccia. Escluso gruppo di erogazione e scarico: - 70x70 cm, comprensivo di corrimano per doccia, Ø 33 mm, con rivestimento in nylon ed anima in acciaio trattato anticorrosione o in alluminio: - ad angolo orizzontale, dimensioni 660 x 660 mm SpCat 22 - M2 - 23 - Idrico-sanitario apprecchi sanitari Cat 32 - Idrico-sanitario apparecchi sanitari SbCat 18 - Piano ottavo						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	331,00	331,00
2080 / 761 03IM.340.AS.0020	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO APPARECCHI SANITARI Apparecchi sanitari Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata								
	A RIPORTARE								14´312´866,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								14´312´866,42
	bianca (vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco e fissato con viti e borchie, collegato alla rete di scarico, comprese guarnizioni, anelli in gomma, collarini metallici, con esclusione delle opere murarie: sospeso con scarico a parete completo di struttura di sostegno e sedile in plastica. Cassetta di risciacquamento da incasso, capacità 9 l, risciacquo a due quantità con placca di comando con doppio tasto, data in opera allacciata alla rete idrica, con rubinetto d'arresto, telaio e fissaggi per la cassetta, tubo di risciacquamento in polietilene e coppelle in polistirolo espanso e quanto altro necessario per darla in opera funzionante, escluse le opere murarie SpCat 22 - M2 - 23 - Idrico-sanitario apprecchi sanitari Cat 32 - Idrico-sanitario apparecchi sanitari SbCat 18 - Piano ottavo						9,00		
	SOMMANO...	Cadauno					9,00	678,90	6´110,10
2081 / 762 03IM.340.AS.0030	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO APPARECCHI SANITARI Apparecchi sanitari Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), su due mensole in ghisa smaltate dato in opera, collegato allo scarico e alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, completo di gruppo due rubinetti con maniglie del tipo normale, con scarico automatico da 1"1/4, sifone cromato regolabile da 1", tubi di prolungamento a parete con rosone, il tutto in ottone cromato del tipo pesante compresi morsetti, bulloni, viti cromate, con esclusione delle opere murarie: delle dimensioni di circa 70 x 55 cm. Comprensivo Gruppi d'erogazione per lavabo: - a bordo lavabo con comando agevolato da 1/2", composto da: rubinetto miscelatore monocomando a gomito a bocca fissa con rompigetto, 2 tubi cromati di allacciamento con rosetta, guarnizioni e gruppo di erogazione a miscelazione elettronica per erogazione a servizio delle utenze nei lavabi dei bagni. SpCat 22 - M2 - 23 - Idrico-sanitario apprecchi sanitari Cat 32 - Idrico-sanitario apparecchi sanitari SbCat 18 - Piano ottavo						23,00		
	SOMMANO...	Cadauno					23,00	663,16	15´252,68
2082 / 763 03IM.340.AS.0010	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO APPARECCHI SANITARI Apparecchi sanitari Piatto per doccia dato in opera collegato alla rete fognatizia, completo di piletta a griglia, gruppo ad incasso composto da due rubinetti di manovra Ø 1/2", braccio doccia cromato e soffione a getto fisso snodato con sistema anticalcare, con esclusione delle opere murarie: in ceramica smaltata ad alta resistenza, colore bianco delle dimensioni di: 80 x 80 x 11 cm comprensivo di batteria per vasca o doccia. Batteria per vasca o doccia del tipo ad incasso in ottone tipo pesante cromato, realizzata nel rispetto delle norme vigenti, composta da rubinetti ad angolo o diritti per erogazione di acqua calda e fredda, bocca a parete, o braccio con soffione ed i relativi collegamenti, fornita e posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Con braccio con soffione non rotante per doccia. SpCat 22 - M2 - 23 - Idrico-sanitario apprecchi sanitari Cat 32 - Idrico-sanitario apparecchi sanitari SbCat 18 - Piano ottavo						12,00		
	SOMMANO...	Cadaun							
	A RIPORTARE						12,00		14´334´229,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						12,00		14´334´229,20
		o					12,00	384,77	4´617,24
2083 / 940 03IM.340.AS.0010	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO APPARECCHI SANITARI Apparecchi sanitari Piatto per doccia dato in opera collegato alla rete fognatizia, completo di piletta a griglia, gruppo ad incasso composto da due rubinetti di manovra Ø 1/2", braccio doccia cromato e soffione a getto fisso snodato con sistema anticalcare, con esclusione delle opere murarie: in ceramica smaltata ad alta resistenza, colore bianco delle dimensioni di: 80 x 80 x 11 cm comprensivo di batteria per vasca o doccia. Batteria per vasca o doccia del tipo ad incasso in ottone tipo pesante cromato, realizzata nel rispetto delle norme vigenti, composta da rubinetti ad angolo o diritti per erogazione di acqua calda e fredda, bocca a parete, o braccio con soffione ed i relativi collegamenti, fornita e posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Con braccio con soffione non rotante per doccia. SpCat 22 - M2 - 23 - Idrico-sanitario apprecchi sanitari Cat 32 - Idrico-sanitario apparecchi sanitari SbCat 18 - Piano ottavo doccia:J526601 Piatto doccia quadrato.Dimensioni 80x80x7 cm.:1005903						1,00		
	doccia:J526601 Piatto doccia quadrato.Dimensioni 80x80x7 cm.:1006179						1,00		
	doccia:J526601 Piatto doccia quadrato.Dimensioni 80x80x7 cm.:1006355						1,00		
	doccia:J526601 Piatto doccia quadrato.Dimensioni 80x80x7 cm.:1005883						1,00		
	doccia:J526601 Piatto doccia quadrato.Dimensioni 80x80x7 cm.:1006155						1,00		
	doccia:J526601 Piatto doccia quadrato.Dimensioni 80x80x7 cm.:1005855						1,00		
	doccia:J526601 Piatto doccia quadrato.Dimensioni 80x80x7 cm.:1005801						1,00		
	doccia:J526601 Piatto doccia quadrato.Dimensioni 80x80x7 cm.:1005708						1,00		
	doccia:J526601 Piatto doccia quadrato.Dimensioni 80x80x7 cm.:1006918						1,00		
	doccia:J526601 Piatto doccia quadrato.Dimensioni 80x80x7 cm.:1005941						1,00		
	doccia:J526601 Piatto doccia quadrato.Dimensioni 80x80x7 cm.:1006816						1,00		
	doccia:J526601 Piatto doccia quadrato.Dimensioni 80x80x7 cm.:1005913						1,00		
	doccia:J526601 Piatto doccia quadrato.Dimensioni 80x80x7 cm.:1006195						1,00		
	doccia:J526601 Piatto doccia quadrato.Dimensioni 80x80x7 cm.:1006386						1,00		
	doccia:J526601 Piatto doccia quadrato.Dimensioni 80x80x7 cm.:1005893						1,00		
	doccia:J526601 Piatto doccia quadrato.Dimensioni 80x80x7 cm.:1006169						1,00		
	doccia:J526601 Piatto doccia quadrato.Dimensioni 80x80x7 cm.:1006288						1,00		
	doccia:J526601 Piatto doccia quadrato.Dimensioni 80x80x7 cm.:1005869						1,00		
	doccia:J526601 Piatto doccia quadrato.Dimensioni 80x80x7 cm.:1006117						1,00		
	doccia:J526601 Piatto doccia quadrato.Dimensioni 80x80x7 cm.:1005825						1,00		
	doccia:J526601 Piatto doccia quadrato.Dimensioni 80x80x7 cm.:1005757						1,00		
	doccia:J526601 Piatto doccia quadrato.Dimensioni 80x80x7 cm.:1005631						1,00		
	doccia:J526601 Piatto doccia quadrato.Dimensioni 80x80x7 cm.:1006830						1,00		
	doccia:J526601 Piatto doccia quadrato.Dimensioni 80x80x7 cm.:1005925						1,00		
	doccia:J526601 Piatto doccia quadrato.Dimensioni								
	A RIPORTARE						24,00		14´338´846,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						24,00		14´338´846,44
	80x80x7 cm.:1006209 doccia:J526601 Piatto doccia quadrato.Dimensioni 80x80x7 cm.:1006435						1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					26,00	384,77	10´004,02
2084 / 945 03IM.340.AS.0020	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO APPARECCHI SANITARI Apparecchi sanitari Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco e fissato con viti e borchie, collegato alla rete di scarico, comprese guarnizioni, anelli in gomma, collarini metallici, con esclusione delle opere murarie: sospeso con scarico a parete completo di struttura di sostegno e sedile in plastica. Cassetta di risciacquamento da incasso, capacità 9 l, risciacquo a due quantità con placca di comando con doppio tasto, data in opera allacciata alla rete idrica, con rubinetto d'arresto, telaio e fissaggi per la cassetta, tubo di risciacquamento in polietilene e coppelle in polistirolo espanso e quanto altro necessario per darla in opera funzionante, escluse le opere murarie SpCat 22 - M2 - 23 - Idrico-sanitario apprecchi sanitari Cat 32 - Idrico-sanitario apparecchi sanitari SbCat 18 - Piano ottavo DOL_Gemma2_J5231_BIM_IT:J523101 - GEMMA 2 SINGLE BOWL BTW IT RG WHT:1009293 DOL_Gemma2_J5231_BIM_IT:J523101 - GEMMA 2 SINGLE BOWL BTW IT RG WHT:1009338 DOL_Gemma2_J5231_BIM_IT:J523101 - GEMMA 2 SINGLE BOWL BTW IT RG WHT:498392 DOL_Gemma2_J5231_BIM_IT:J523101 - GEMMA 2 SINGLE BOWL BTW IT RG WHT:1009040 DOL_Gemma2_J5231_BIM_IT:J523101 - GEMMA 2 SINGLE BOWL BTW IT RG WHT:1009424 DOL_Gemma2_J5231_BIM_IT:J523101 - GEMMA 2 SINGLE BOWL BTW IT RG WHT:1009054 DOL_Gemma2_J5231_BIM_IT:J523101 - GEMMA 2 SINGLE BOWL BTW IT RG WHT:498491 DOL_Gemma2_J5231_BIM_IT:J523101 - GEMMA 2 SINGLE BOWL BTW IT RG WHT:498346 DOL_Gemma2_J5231_BIM_IT:J523101 - GEMMA 2 SINGLE BOWL BTW IT RG WHT:1009436 DOL_Gemma2_J5231_BIM_IT:J523101 - GEMMA 2 SINGLE BOWL BTW IT RG WHT:1009067 DOL_Gemma2_J5231_BIM_IT:J523101 - GEMMA 2 SINGLE BOWL BTW IT RG WHT:498560 DOL_Gemma2_J5231_BIM_IT:J523101 - GEMMA 2 SINGLE BOWL BTW IT RG WHT:498356 DOL_Gemma2_J5231_BIM_IT:J523101 - GEMMA 2 SINGLE BOWL BTW IT RG WHT:1009448 DOL_Gemma2_J5231_BIM_IT:J523101 - GEMMA 2 SINGLE BOWL BTW IT RG WHT:1009079 DOL_Gemma2_J5231_BIM_IT:J523101 - GEMMA 2 SINGLE BOWL BTW IT RG WHT:498571 DOL_Gemma2_J5231_BIM_IT:J523101 - GEMMA 2 SINGLE BOWL BTW IT RG WHT:498368 DOL_Gemma2_J5231_BIM_IT:J523101 - GEMMA 2 SINGLE BOWL BTW IT RG WHT:1009462 DOL_Gemma2_J5231_BIM_IT:J523101 - GEMMA 2 SINGLE BOWL BTW IT RG WHT:1009274 DOL_Gemma2_J5231_BIM_IT:J523101 - GEMMA 2 SINGLE BOWL BTW IT RG WHT:1005422 DOL_Gemma2_J5231_BIM_IT:J523101 - GEMMA 2 SINGLE BOWL BTW IT RG WHT:1013599 DOL_Gemma2_J5231_BIM_IT:J523101 - GEMMA 2 SINGLE BOWL BTW IT RG WHT:498378						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					21,00	678,90	14´256,90
	A RIPORTARE								14´363´107,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O								14´363´107,36
2085 / 957 03IM.340.AS.0030	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO APPARECCHI SANITARI Apparecchi sanitari Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), su due mensole in ghisa smaltate dato in opera, collegato allo scarico e alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, completo di gruppo due rubinetti con maniglie del tipo normale, con scarico automatico da 1"1/4, sifone cromato regolabile da 1", tubi di prolungamento a parete con rosone, il tutto in ottone cromato del tipo pesante compresi morsetti, bulloni, viti cromate, con esclusione delle opere murarie: delle dimensioni di circa 70 x 55 cm. Comprensivo Gruppi d'erogazione per lavabo: - a bordo lavabo con comando agevolato da 1/2", composto da: rubinetto miscelatore monocomando a gomito a bocca fissa con rompigetto, 2 tubi cromati di allacciamento con rosetta, guarnizioni e gruppo di erogazione a miscelazione elettronica per erogazione a servizio delle utenze nei lavabi dei bagni. SpCat 22 - M2 - 23 - Idrico-sanitario apprecchi sanitari Cat 32 - Idrico-sanitario apparecchi sanitari SbCat 18 - Piano ottavo								
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:497390						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:497735						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:497990						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:498233						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:497280						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:497584						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:497849						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:498088						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:497360						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:497711						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:497966						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:498209						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:494698						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:497477						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:497829						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:498062						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:498746						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:497328						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:497626						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:497944						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:498122						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:497455						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:497749						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:498006						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:497294						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:497598						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:497865						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:498098						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:497376						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:497725						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:497978						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:1037012						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:498223						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:497241						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:497489						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:497839						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:498074						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:497344						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:497701						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:497954						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:498136						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:497465						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:497761						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:498052						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:497308						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:497612						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:497934						1,00		
	M_Lavello - Da lavoro:510 mm x 455 mm:498112						1,00		
	SOMMANO...	Cadaun							
	A RIPORTARE						48,00		14´363´107,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						48,00		14´363´107,36
		o					48,00	663,16	31´831,68
	M3 - 24 - Trattamento acqua (SpCat 23) **Trattamento acqua (Cat 33)**								
2086 / 1694 03IM.345.TA.0010	IMPIANTI MECCANICI IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA Trattamento acqua Fornitura e posa in opera di impianti e trattamenti realizzati conformi alle Norme UNI e alle norme general e locali sulle acque potabili e tecnologiche. Le funzioni e le caratteristiche tecniche dei materiali sono dettagliatamente riportate negli elaborati di progetto allegati e nelle specifiche tecniche di progetto; sono comunque riportate di seguito alcune caratteristiche principali per i vari componenti. Contatore lancia-impulsi a turbina Dati Tecnici Portata nominale 15 m3/h Portata massima temporanea 30 m3/h Portata minima 450 l/h Sistema di dosaggio pre-assemblato Portata 4 l/h max Pressione 15 bar max. Produttore di biossido di cloro per dosaggio in acqua calda. Produzione Biossido: 10 g/h Ultrafiltrazione a cartuccia a servizio delle sezioni umidificatrici delle UTA Portata nominale 7 l/min Le apparecchiature e i materiali sopra descritti si intendono completi di tutti gli accessori, anche se non esplicitamente indicati, direttamente connessi e necessari per la corretta posa e il corretto funzionamento delle apparecchiature stesse e per la misura ed il rilievo delle loro prestazioni. SpCat 23 - M3 - 24 - Trattamento acqua Cat 33 - Trattamento acqua SbCat 18 - Piano ottavo						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	30´000,00	30´000,00
	M4 - 25 - Scarichi acque nere e bianche (SpCat 24) **Scarichi acque nere e bianche (Cat 34)** **Collegamenti verticali (SbCat 7)**								
2087 / 968 03IM.350.BN.0090	IMPIANTI MECCANICI SCARICHI ACQUE NERE E BIANCHE Tubazioni acque bianche - PVC Ø90 mm SpCat 24 - M4 - 25 - Scarichi acque nere e bianche Cat 34 - Scarichi acque nere e bianche SbCat 7 - Collegamenti verticali Tubazione:acque meteoriche:1548822 *								
	(lung.=14,7612499999996*0,01)			0,15			0,15		
	Tubazione:acque meteoriche:1547389 *								
	(lung.=13,7612499999991*0,01)			0,14			0,14		
	Tubazione:acque meteoriche:1547033 *								
	(lung.=14,7612499999998*0,01)			0,15			0,15		
	Tubazione:acque meteoriche:1548968 *								
	(lung.=14,7612499999996*0,01)			0,15			0,15		
	SOMMANO...	m					0,59	28,25	16,67
2088 / 971 03IM.350.BN.0110	IMPIANTI MECCANICI SCARICHI ACQUE NERE E BIANCHE Tubazioni acque bianche - PVC Ø110 mm SpCat 24 - M4 - 25 - Scarichi acque nere e bianche Cat 34 - Scarichi acque nere e bianche SbCat 7 - Collegamenti verticali Tubazione:acque meteoriche:1548324 *								
	(lung.=15,7062500000009*0,01)			0,16			0,16		
	Tubazione:acque meteoriche:1468997 *								
	(lung.=61,7062500000004*0,01)			0,62			0,62		
	A RIPORTARE						0,78		14´424´955,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						0,78		14´424´955,71
	Tubazione:acque meteoriche:1547494 *								
	(lung.=12,7062499999998*0,01)			0,13			0,13		
	Tubazione:acque meteoriche:1546790 *								
	(lung.=11,206250000001*0,01)			0,11			0,11		
	Tubazione:acque meteoriche:1546310 *								
	(lung.=10,2062500000004*0,01)			0,10			0,10		
	Tubazione:acque meteoriche:1546037 *								
	(lung.=11,7062500000009*0,01)			0,12			0,12		
	Tubazione:acque meteoriche:1545471 *								
	(lung.=9,7062500000005*0,01)			0,10			0,10		
	Tubazione:acque meteoriche:1549250 *								
	(lung.=17,7062500000004*0,01)			0,18			0,18		
	SOMMANO...	m					1,52	33,91	51,54
2089 / 974	IMPIANTI MECCANICI								
03IM.350.BN.0160	SCARICHI ACQUE NERE E BIANCHE								
	Tubazioni acque bianche - PVC								
	Ø160 mm								
	SpCat 24 - M4 - 25 - Scarichi acque nere e bianche								
	Cat 34 - Scarichi acque nere e bianche								
	SbCat 7 - Collegamenti verticali								
	Tubazione:acque meteoriche:1522955 *								
	(lung.=32,706250000001*0,01)			0,33			0,33		
	Tubazione:acque meteoriche:1523004 *								
	(lung.=32,706250000001*0,01)			0,33			0,33		
	Tubazione:acque meteoriche:1523037 *								
	(lung.=32,706250000001*0,01)			0,33			0,33		
	SOMMANO...	m					0,99	37,41	37,04
2090 / 978	IMPIANTI MECCANICI								
03IM.350.GR.0040	SCARICHI ACQUE NERE E BIANCHE								
	Tubazioni acque grigie - PVC								
	Ø40 mm								
	SpCat 24 - M4 - 25 - Scarichi acque nere e bianche								
	Cat 34 - Scarichi acque nere e bianche								
	SbCat 7 - Collegamenti verticali								
	Tubazione:acque grigie:713362 *								
	(lung.=52,1682337108885*0,01)			0,52			0,52		
	Tubazione:acque grigie:650762 *								
	(lung.=66,5621885276157*0,01)			0,67			0,67		
	Tubazione:acque grigie:644132 *								
	(lung.=61,3532068105102*0,01)			0,61			0,61		
	Tubazione:acque grigie:713384 *								
	(lung.=12,8580352564249*0,01)			0,13			0,13		
	Tubazione:acque grigie:702554 *								
	(lung.=23,3028202338192*0,01)			0,23			0,23		
	Tubazione:acque grigie:713413 *								
	(lung.=28,8179048956598*0,01)			0,29			0,29		
	Tubazione:acque grigie:709494 *								
	(lung.=27,0458220624429*0,01)			0,27			0,27		
	Tubazione:acque grigie:691782 *								
	(lung.=36,2494647846106*0,01)			0,36			0,36		
	Tubazione:acque grigie:652386 *								
	(lung.=0,515031936853267*0,01)			0,01			0,01		
	Tubazione:acque grigie:689970 *								
	(lung.=271,078439596993*0,01)			2,71			2,71		
	Tubazione:acque grigie:709167 *								
	(lung.=26,3937164254314*0,01)			0,26			0,26		
	Tubazione:acque grigie:709518 *								
	(lung.=101,633426679285*0,01)			1,02			1,02		
	Tubazione:acque grigie:690001 *								
	(lung.=10,5391713807671*0,01)			0,11			0,11		
	Tubazione:acque grigie:691838 *								
	(lung.=40,0631175740339*0,01)			0,40			0,40		
	Tubazione:acque grigie:641422 *								
	(lung.=1,80967867962766*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:acque grigie:702293 *								
	(lung.=43,3731853600465*0,01)			0,43			0,43		
	Tubazione:acque grigie:772573 *								
	A RIPORTARE						8,04		14´425´044,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						8,04		14´425´044,29
	(lung.=3,54589012548606*0,01) Tubazione:acque grigie:709234 *			0,04			0,04		
	(lung.=73,2487587784905*0,01) Tubazione:acque grigie:652797 *			0,73			0,73		
	(lung.=47,8325032849745*0,01) Tubazione:acque grigie:690062 *			0,48			0,48		
	(lung.=162,149083536716*0,01) Tubazione:acque grigie:691878 *			1,62			1,62		
	(lung.=27,3031197945289*0,01) Tubazione:acque grigie:772610 *			0,27			0,27		
	(lung.=346,666854046709*0,01) Tubazione:acque grigie:712187 *			3,47			3,47		
	(lung.=47,6333273554141*0,01) Tubazione:acque grigie:702331 *			0,48			0,48		
	(lung.=20,9946533476733*0,01) Tubazione:acque grigie:1024550 *			0,21			0,21		
	(lung.=15,034338629949*0,01) Tubazione:acque grigie:709279 *			0,15			0,15		
	(lung.=47,3071035500385*0,01) Tubazione:acque grigie:702392 *			0,47			0,47		
	(lung.=21,4161725677504*0,01) Tubazione:acque grigie:709302 *			0,21			0,21		
	(lung.=1,36814827315353*0,01) Tubazione:acque grigie:709336 *			0,01			0,01		
	(lung.=11,6250907636976*0,01) Tubazione:acque grigie:695075 *			0,12			0,12		
	(lung.=17,3553024684664*0,01) Tubazione:acque grigie:705546 *			0,17			0,17		
	(lung.=11,2119529844008*0,01) Tubazione:acque grigie:695329 *			0,11			0,11		
	(lung.=387,333085692265*0,01) Tubazione:acque grigie:647524 *			3,87			3,87		
	(lung.=130,609865914864*0,01) Tubazione:acque grigie:709365 *			1,31			1,31		
	(lung.=19,472146541875*0,01) Tubazione:acque grigie:724826 *			0,19			0,19		
	(lung.=9,19032301652401*0,01) Tubazione:acque grigie:689921 *			0,09			0,09		
	(lung.=24,6296224003993*0,01) Tubazione:acque grigie:726007 *			0,25			0,25		
	(lung.=16,8857751092158*0,01) Tubazione:acque grigie:712289 *			0,17			0,17		
	(lung.=457,797095098301*0,01) Tubazione:acque grigie:689752 *			4,58			4,58		
	(lung.=17,1734495518055*0,01) Tubazione:acque grigie:726692 *			0,17			0,17		
	(lung.=37,3012500000008*0,01) Tubazione:acque grigie:702612 *			0,37			0,37		
	(lung.=11,8276598574838*0,01) Tubazione:acque grigie:705447 *			0,12			0,12		
	(lung.=34,4370964281829*0,01) Tubazione:acque grigie:641631 *			0,34			0,34		
	(lung.=29,3012500000004*0,01) Tubazione:acque grigie:720765 *			0,29			0,29		
	(lung.=79,5239501547993*0,01) Tubazione:acque grigie:713294 *			0,80			0,80		
	(lung.=13,0207206298205*0,01) Tubazione:acque grigie:702649 *			0,13			0,13		
	(lung.=1,62736560687458*0,01) Tubazione:acque grigie:705494 *			0,02			0,02		
	(lung.=9,50645845211291*0,01) Tubazione:acque grigie:641476 *			0,10			0,10		
	(lung.=14,6024999999921*0,01) Tubazione:acque grigie:713318 *			0,15			0,15		
	(lung.=1,28910183899525*0,01) Tubazione:acque grigie:702523 *			0,01			0,01		
	(lung.=1,66067152024954*0,01) Tubazione:acque grigie:689839 *			0,02			0,02		
	(lung.=220,083480988132*0,01) Tubazione:acque grigie:713342 *			2,20			2,20		
	(lung.=9,21413392053138*0,01) Tubazione:acque grigie:709469 *			0,09			0,09		
	(lung.=22,7669978132961*0,01)			0,23			0,23		
	A R I P O R T A R E						32,08		14´425´044,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						32,08		14´425´044,29
	Tubazione:acque grigie:650949 * (lung.=23,8184894964028*0,01)			0,24			0,24		
	Tubazione:acque grigie:644144 * (lung.=205,291203197468*0,01)			2,05			2,05		
	Tubazione:acque grigie:702558 * (lung.=108,713228964187*0,01)			1,09			1,09		
	Tubazione:acque grigie:709496 * (lung.=38,0833510093987*0,01)			0,38			0,38		
	Tubazione:acque grigie:691786 * (lung.=5,94546829136878*0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:acque grigie:652387 * (lung.=1,45908330203427*0,01)			0,01			0,01		
	Tubazione:acque grigie:689974 * (lung.=10,5391713807671*0,01)			0,11			0,11		
	Tubazione:acque grigie:709520 * (lung.=2,53745777639711*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:acque grigie:690005 * (lung.=5,31078305583343*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:acque grigie:691843 * (lung.=32,6022301317478*0,01)			0,33			0,33		
	Tubazione:acque grigie:702263 * (lung.=15,3012500000011*0,01)			0,15			0,15		
	Tubazione:acque grigie:702297 * (lung.=13,8325131019243*0,01)			0,14			0,14		
	Tubazione:acque grigie:652810 * (lung.=353,04128182409*0,01)			3,53			3,53		
	Tubazione:acque grigie:772614 * (lung.=91,4884341477209*0,01)			0,91			0,91		
	Tubazione:acque grigie:691885 * (lung.=351,074237597682*0,01)			3,51			3,51		
	Tubazione:acque grigie:1024560 * (lung.=13,8712500000017*0,01)			0,14			0,14		
	Tubazione:acque grigie:702334 *(lung.=1,10247883902* 0,01)			0,01			0,01		
	Tubazione:acque grigie:694809 * (lung.=51,2754355108829*0,01)			0,51			0,51		
	Tubazione:acque grigie:770619 * (lung.=19,8251820352451*0,01)			0,20			0,20		
	Tubazione:acque grigie:692210 * (lung.=26,6894299553253*0,01)			0,27			0,27		
	Tubazione:acque grigie:653200 * (lung.=27,3030197970282*0,01)			0,27			0,27		
	Tubazione:acque grigie:695084 * (lung.=1,40077970297611*0,01)			0,01			0,01		
	Tubazione:acque grigie:1031357 * (lung.=8,69204622011024*0,01)			0,09			0,09		
	Tubazione:acque grigie:695385 * (lung.=6,00000000000001*0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:acque grigie:647536 * (lung.=220,059999549453*0,01)			2,20			2,20		
	Tubazione:acque grigie:689923 * (lung.=63,9713019755177*0,01)			0,64			0,64		
	Tubazione:acque grigie:709376 * (lung.=30,0455234992457*0,01)			0,30			0,30		
	Tubazione:acque grigie:724682 * (lung.=30,6025000000018*0,01)			0,31			0,31		
	Tubazione:acque grigie:641790 * (lung.=45,9849248299374*0,01)			0,46			0,46		
	Tubazione:acque grigie:726701 * (lung.=406,602500000001*0,01)			4,07			4,07		
	Tubazione:acque grigie:689755 * (lung.=67,8569740408953*0,01)			0,68			0,68		
	Tubazione:acque grigie:705414 * (lung.=14,8210287511687*0,01)			0,15			0,15		
	Tubazione:acque grigie:641640 * (lung.=104,602500000002*0,01)			1,05			1,05		
	Tubazione:acque grigie:889362 * (lung.=284,64348249957*0,01)			2,85			2,85		
	Tubazione:acque grigie:702627 * (lung.=15,5332822976694*0,01)			0,16			0,16		
	Tubazione:acque grigie:641528 * (lung.=18,980191133459*0,01)			0,19			0,19		
	Tubazione:acque grigie:713297 *								
	A R I P O R T A R E						59,29		14´425´044,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						59,29		14´425´044,29
	(lung.=0,381097845172277*0,01)			0,00					
	Tubazione:acque grigie:641486 *								
	(lung.=9,8612414644333*0,01)			0,10			0,10		
	Tubazione:acque grigie:689821 *								
	(lung.=26,318801626816*0,01)			0,26			0,26		
	Tubazione:acque grigie:689843 *								
	(lung.=54,9511999782362*0,01)			0,55			0,55		
	Tubazione:acque grigie:713348 *								
	(lung.=10,5217318853095*0,01)			0,11			0,11		
	Tubazione:acque grigie:650720 *								
	(lung.=12,1304973785676*0,01)			0,12			0,12		
	Tubazione:acque grigie:691768 *								
	(lung.=14,6306223754012*0,01)			0,15			0,15		
	Tubazione:acque grigie:689892 *								
	(lung.=188,975124185471*0,01)			1,89			1,89		
	Tubazione:acque grigie:651066 *								
	(lung.=35,966329372883*0,01)			0,36			0,36		
	Tubazione:acque grigie:644163 *								
	(lung.=6,33343382367042*0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:acque grigie:702563 *								
	(lung.=79,5162184277286*0,01)			0,80			0,80		
	Tubazione:acque grigie:691790 *								
	(lung.=8,86794793276051*0,01)			0,09			0,09		
	Tubazione:acque grigie:705607 *								
	(lung.=11,9173219759615*0,01)			0,12			0,12		
	Tubazione:acque grigie:712312 *								
	(lung.=6,09633911719836*0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:acque grigie:652391 *								
	(lung.=283,119026223225*0,01)			2,83			2,83		
	Tubazione:acque grigie:709173 *								
	(lung.=19,5141521299681*0,01)			0,20			0,20		
	Tubazione:acque grigie:689979 *								
	(lung.=5,31078305583343*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:acque grigie:772546 *								
	(lung.=71,1164545012884*0,01)			0,71			0,71		
	Tubazione:acque grigie:652668 *								
	(lung.=11,8023198145272*0,01)			0,12			0,12		
	Tubazione:acque grigie:691845 *								
	(lung.=246,038604563762*0,01)			2,46			2,46		
	Tubazione:acque grigie:702267 *								
	(lung.=134,102486898077*0,01)			1,34			1,34		
	Tubazione:acque grigie:690019 *								
	(lung.=265,967769480434*0,01)			2,66			2,66		
	Tubazione:acque grigie:772588 *								
	(lung.=166,280241420771*0,01)			1,66			1,66		
	Tubazione:acque grigie:641433 *								
	(lung.=17,3281025658731*0,01)			0,17			0,17		
	Tubazione:acque grigie:1037993 *								
	(lung.=43,3012500000004*0,01)			0,43			0,43		
	Tubazione:acque grigie:772616 *								
	(lung.=69,4215879604404*0,01)			0,69			0,69		
	Tubazione:acque grigie:691897 *								
	(lung.=42,5806306456481*0,01)			0,43			0,43		
	Tubazione:acque grigie:652935 *								
	(lung.=232,048341249892*0,01)			2,32			2,32		
	Tubazione:acque grigie:702338 *								
	(lung.=84,9999999999999*0,01)			0,85			0,85		
	Tubazione:acque grigie:712196 *								
	(lung.=27,3025618261525*0,01)			0,27			0,27		
	Tubazione:acque grigie:694821 *								
	(lung.=19,3068740565129*0,01)			0,19			0,19		
	Tubazione:acque grigie:709288 *								
	(lung.=25,302919799528*0,01)			0,25			0,25		
	Tubazione:acque grigie:770629 *								
	(lung.=21,0112414644334*0,01)			0,21			0,21		
	Tubazione:acque grigie:691722 *								
	(lung.=1,78836185914216*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:acque grigie:709322 *								
	(lung.=9,82309403030636*0,01)			0,10			0,10		
	Tubazione:acque grigie:702399 *								
	(lung.=22,5185075639992*0,01)			0,23			0,23		
	Tubazione:acque grigie:709340 *								
	(lung.=10,3295626657706*0,01)			0,10			0,10		
	A R I P O R T A R E						82,25		14´425´044,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						82,25		14´425´044,29
	Tubazione:acque grigie:647427 *								
	(lung.=26,318801626816*0,01)			0,26			0,26		
	Tubazione:acque grigie:712228 *								
	(lung.=27,6910676742621*0,01)			0,28			0,28		
	Tubazione:acque grigie:695088 *								
	(lung.=246,750331436533*0,01)			2,47			2,47		
	Tubazione:acque grigie:653207 *								
	(lung.=365,102768882087*0,01)			3,65			3,65		
	Tubazione:acque grigie:705556 *								
	(lung.=9,81093254200049*0,01)			0,10			0,10		
	Tubazione:acque grigie:1031376 *								
	(lung.=2,30125000000026*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:acque grigie:653551 *								
	(lung.=26,6052820629282*0,01)			0,27			0,27		
	Tubazione:acque grigie:693187 *								
	(lung.=11,2745647757571*0,01)			0,11			0,11		
	Tubazione:acque grigie:695428 *								
	(lung.=6,00000000000001*0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:acque grigie:713393 *								
	(lung.=11,9173219759615*0,01)			0,12			0,12		
	Tubazione:acque grigie:647548 *								
	(lung.=54,9511997172481*0,01)			0,55			0,55		
	Tubazione:acque grigie:648331 *								
	(lung.=24,6293529041993*0,01)			0,25			0,25		
	Tubazione:acque grigie:712264 *								
	(lung.=40,1590473058613*0,01)			0,40			0,40		
	Tubazione:acque grigie:724689 *								
	(lung.=146,183391148546*0,01)			1,46			1,46		
	Tubazione:acque grigie:726049 *								
	(lung.=21,1634799518528*0,01)			0,21			0,21		
	Tubazione:acque grigie:654154 *								
	(lung.=33,294818552478*0,01)			0,33			0,33		
	Tubazione:acque grigie:709380 *								
	(lung.=135,80151983719*0,01)			1,36			1,36		
	Tubazione:acque grigie:641797 *								
	(lung.=39,0556040413342*0,01)			0,39			0,39		
	Tubazione:acque grigie:705417 *								
	(lung.=12,6896574907826*0,01)			0,13			0,13		
	Tubazione:acque grigie:1028492 *								
	(lung.=17,3012500000009*0,01)			0,17			0,17		
	Tubazione:acque grigie:726724 *								
	(lung.=5,60250000000159*0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:acque grigie:641652 *								
	(lung.=74,6025000000006*0,01)			0,75			0,75		
	Tubazione:acque grigie:702629 *								
	(lung.=14,2876379941267*0,01)			0,14			0,14		
	Tubazione:acque grigie:689760 *								
	(lung.=27,0398157010178*0,01)			0,27			0,27		
	Tubazione:acque grigie:889366 *								
	(lung.=30,1438917611789*0,01)			0,30			0,30		
	Tubazione:acque grigie:705480 *								
	(lung.=26,8096581190304*0,01)			0,27			0,27		
	Tubazione:acque grigie:713300 *								
	(lung.=6,50716146334956*0,01)			0,07			0,07		
	Tubazione:acque grigie:702658 *								
	(lung.=40,5545645823944*0,01)			0,41			0,41		
	Tubazione:acque grigie:641491 *								
	(lung.=169,967500000001*0,01)			1,70			1,70		
	Tubazione:acque grigie:705512 *								
	(lung.=20,657185126073*0,01)			0,21			0,21		
	Tubazione:acque grigie:689823 *								
	(lung.=7,6463776005198*0,01)			0,08			0,08		
	Tubazione:acque grigie:1030444 *								
	(lung.=14,6818749999983*0,01)			0,15			0,15		
	Tubazione:acque grigie:649320 *								
	(lung.=28,6680569185852*0,01)			0,29			0,29		
	Tubazione:acque grigie:702535 *								
	(lung.=23,1878388707423*0,01)			0,23			0,23		
	Tubazione:acque grigie:713350 *								
	(lung.=9,23005560401235*0,01)			0,09			0,09		
	Tubazione:acque grigie:650730 *								
	(lung.=21,1330940303055*0,01)			0,21			0,21		
	Tubazione:acque grigie:644096 *								
	A R I P O R T A R E						100,07		14´425´044,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						100,07		14´425´044,29
	(lung.=49,3015198345265*0,01)			0,49			0,49		
	Tubazione:acque grigie:691770 *								
	(lung.=9,88809403030631*0,01)			0,10			0,10		
	Tubazione:acque grigie:689896 *								
	(lung.=66,702365008917*0,01)			0,67			0,67		
	Tubazione:acque grigie:651079 *								
	(lung.=350,045944285661*0,01)			3,50			3,50		
	Tubazione:acque grigie:652339 *								
	(lung.=27,3036945822702*0,01)			0,27			0,27		
	Tubazione:acque grigie:705609 *								
	(lung.=52,0389226186326*0,01)			0,52			0,52		
	Tubazione:acque grigie:709505 *								
	(lung.=29,2556114703828*0,01)			0,29			0,29		
	Tubazione:acque grigie:702568 *								
	(lung.=23,4518949900296*0,01)			0,23			0,23		
	Tubazione:acque grigie:712314 *								
	(lung.=28,8182232519496*0,01)			0,29			0,29		
	Tubazione:acque grigie:691821 *								
	(lung.=7,91692980550461*0,01)			0,08			0,08		
	Tubazione:acque grigie:641413 *								
	(lung.=30,1847160056437*0,01)			0,30			0,30		
	Tubazione:acque grigie:710084 *								
	(lung.=7,49999999999961*0,01)			0,08			0,08		
	Tubazione:acque grigie:652725 *								
	(lung.=73,0739637260114*0,01)			0,73			0,73		
	Tubazione:acque grigie:772551 *								
	(lung.=12,8593271634495*0,01)			0,13			0,13		
	Tubazione:acque grigie:709225 *								
	(lung.=29,9609654463645*0,01)			0,30			0,30		
	Tubazione:acque grigie:702271 *								
	(lung.=38,1586758056418*0,01)			0,38			0,38		
	Tubazione:acque grigie:690021 *								
	(lung.=299,056799505932*0,01)			2,99			2,99		
	Tubazione:acque grigie:691849 *								
	(lung.=2,14869258460842*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:acque grigie:772593 *								
	(lung.=15,3012500000004*0,01)			0,15			0,15		
	Tubazione:acque grigie:702316 *								
	(lung.=22,1382074762532*0,01)			0,22			0,22		
	Tubazione:acque grigie:641437 *								
	(lung.=17,3281025658731*0,01)			0,17			0,17		
	Tubazione:acque grigie:709246 *								
	(lung.=24,1435699637533*0,01)			0,24			0,24		
	Tubazione:acque grigie:1038002 *								
	(lung.=138,008231192227*0,01)			1,38			1,38		
	Tubazione:acque grigie:652884 *								
	(lung.=23,3028198020279*0,01)			0,23			0,23		
	Tubazione:acque grigie:772620 *								
	(lung.=20,8737322033171*0,01)			0,21			0,21		
	Tubazione:acque grigie:712200 *								
	(lung.=49,601864454218*0,01)			0,50			0,50		
	Tubazione:acque grigie:702371 *								
	(lung.=22,5456815495942*0,01)			0,23			0,23		
	Tubazione:acque grigie:691909 *								
	(lung.=18,3134006593389*0,01)			0,18			0,18		
	Tubazione:acque grigie:694823 *								
	(lung.=97,115153759026*0,01)			0,97			0,97		
	Tubazione:acque grigie:709290 *								
	(lung.=182,612339436564*0,01)			1,83			1,83		
	Tubazione:acque grigie:770637 *								
	(lung.=34,6025000000018*0,01)			0,35			0,35		
	Tubazione:acque grigie:709326 *								
	(lung.=17,1307474078239*0,01)			0,17			0,17		
	Tubazione:acque grigie:692255 *								
	(lung.=4,00000000000001*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:acque grigie:694863 *								
	(lung.=23,3028198020275*0,01)			0,23			0,23		
	Tubazione:acque grigie:647465 *								
	(lung.=7,6463776005198*0,01)			0,08			0,08		
	Tubazione:acque grigie:705536 *								
	(lung.=15,4352357918164*0,01)			0,15			0,15		
	Tubazione:acque grigie:705558 *								
	(lung.=52,0230976295226*0,01)			0,52			0,52		
	A R I P O R T A R E						119,29		14´425´044,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						119,29		14´425´044,29
	Tubazione:acque grigie:693195 *								
	(lung.=20,0962420785176*0,01)			0,20			0,20		
	Tubazione:acque grigie:653406 *								
	(lung.=27,3030197970281*0,01)			0,27			0,27		
	Tubazione:acque grigie:695434 *								
	(lung.=22,0163406319551*0,01)			0,22			0,22		
	Tubazione:acque grigie:713395 *								
	(lung.=56,0489311542006*0,01)			0,56			0,56		
	Tubazione:acque grigie:648345 *								
	(lung.=21,0072314391405*0,01)			0,21			0,21		
	Tubazione:acque grigie:692943 *								
	(lung.=12,6305223779011*0,01)			0,13			0,13		
	Tubazione:acque grigie:689744 *								
	(lung.=11,7493726622158*0,01)			0,12			0,12		
	Tubazione:acque grigie:724701 *								
	(lung.=11,7642822970931*0,01)			0,12			0,12		
	Tubazione:acque grigie:654163 *								
	(lung.=190,123634451972*0,01)			1,90			1,90		
	Tubazione:acque grigie:1028499 *								
	(lung.=96,1025000000008*0,01)			0,96			0,96		
	Tubazione:acque grigie:641670 *								
	(lung.=116,602500000002*0,01)			1,17			1,17		
	Tubazione:acque grigie:705421 *								
	(lung.=102,321777237505*0,01)			1,02			1,02		
	Tubazione:acque grigie:726733 *								
	(lung.=31,8794493462317*0,01)			0,32			0,32		
	Tubazione:acque grigie:702637 *								
	(lung.=27,3030197970283*0,01)			0,27			0,27		
	Tubazione:acque grigie:713302 *								
	(lung.=9,50645845211291*0,01)			0,10			0,10		
	Tubazione:acque grigie:702511 *								
	(lung.=23,8074555181839*0,01)			0,24			0,24		
	Tubazione:acque grigie:702662 *								
	(lung.=77,6859538978712*0,01)			0,78			0,78		
	Tubazione:acque grigie:689796 *								
	(lung.=49,2566114453838*0,01)			0,49			0,49		
	Tubazione:acque grigie:769742 *								
	(lung.=55,811354135307*0,01)			0,56			0,56		
	Tubazione:acque grigie:705514 *								
	(lung.=1,28910183899525*0,01)			0,01			0,01		
	Tubazione:acque grigie:689827 *								
	(lung.=8,8678812238194*0,01)			0,09			0,09		
	Tubazione:acque grigie:702538 *								
	(lung.=1,80173493991358*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:acque grigie:650738 *								
	(lung.=165,168573969006*0,01)			1,65			1,65		
	Tubazione:acque grigie:644103 *								
	(lung.=171,726982661091*0,01)			1,72			1,72		
	Tubazione:acque grigie:691774 *								
	(lung.=169,611839449063*0,01)			1,70			1,70		
	Tubazione:acque grigie:689907 *								
	(lung.=3,18910628735695*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:acque grigie:651864 *								
	(lung.=0,526671617707268*0,01)			0,01			0,01		
	Tubazione:acque grigie:709509 *								
	(lung.=168,563961292892*0,01)			1,69			1,69		
	Tubazione:acque grigie:709176 *								
	(lung.=1,78836185914216*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:acque grigie:689995 *								
	(lung.=31,3032197920279*0,01)			0,31			0,31		
	Tubazione:acque grigie:696956 *								
	(lung.=81,8614118420658*0,01)			0,82			0,82		
	Tubazione:acque grigie:710217 *								
	(lung.=7,9999999999998*0,01)			0,08			0,08		
	Tubazione:acque grigie:1037738 *								
	(lung.=2,82039354968211*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:acque grigie:772564 *								
	(lung.=38,5343509530685*0,01)			0,39			0,39		
	Tubazione:acque grigie:702275 *								
	(lung.=6,80125000000033*0,01)			0,07			0,07		
	Tubazione:acque grigie:690025 *								
	(lung.=16,1730454137224*0,01)			0,16			0,16		
	Tubazione:acque grigie:691850 *								
	A RIPORTARE						137,73		14´425´044,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						137,73		14´425´044,29
	(lung.=1,64802123201708*0,01) Tubazione:acque grigie:652737 *			0,02			0,02		
	(lung.=20,1558605365987*0,01) Tubazione:acque grigie:712171 *			0,20			0,20		
	(lung.=3,33770638311883*0,01) Tubazione:acque grigie:702322 *			0,03			0,03		
	(lung.=20,7133422767382*0,01) Tubazione:acque grigie:690056 *			0,21			0,21		
	(lung.=10,6304223804009*0,01) Tubazione:acque grigie:709273 *			0,11			0,11		
	(lung.=52,0621463124676*0,01) Tubazione:acque grigie:691922 *			0,52			0,52		
	(lung.=109,276764202042*0,01) Tubazione:acque grigie:706048 *			1,09			1,09		
	(lung.=59,2128008281238*0,01) Tubazione:acque grigie:712203 *			0,59			0,59		
	(lung.=56,640907260437*0,01) Tubazione:acque grigie:702373 *			0,57			0,57		
	(lung.=102,396897993304*0,01) Tubazione:acque grigie:770647 *			1,02			1,02		
	(lung.=62,7705079486095*0,01) Tubazione:acque grigie:709294 *			0,63			0,63		
	(lung.=42,6054396090547*0,01) Tubazione:acque grigie:694834 *			0,43			0,43		
	(lung.=18,4763574259787*0,01) Tubazione:acque grigie:1033494 *			0,18			0,18		
	(lung.=69,8283539319508*0,01) Tubazione:acque grigie:709328 *			0,70			0,70		
	(lung.=321,479707615159*0,01) Tubazione:acque grigie:705538 *			3,21			3,21		
	(lung.=11,1810456843137*0,01) Tubazione:acque grigie:771251 *			0,11			0,11		
	(lung.=135,301283364996*0,01) Tubazione:acque grigie:709357 *			1,35			1,35		
	(lung.=28,3030697957781*0,01) Tubazione:acque grigie:647481 *			0,28			0,28		
	(lung.=8,8678812238194*0,01) Tubazione:acque grigie:653413 *			0,09			0,09		
	(lung.=237,242960308907*0,01) Tubazione:acque grigie:712235 *			2,37			2,37		
	(lung.=27,6445322482419*0,01) Tubazione:acque grigie:692951 *			0,28			0,28		
	(lung.=45,1441846790875*0,01) Tubazione:acque grigie:712281 *			0,45			0,45		
	(lung.=23,3015244411858*0,01) Tubazione:acque grigie:689746 *			0,23			0,23		
	(lung.=20,7781643809324*0,01) Tubazione:acque grigie:1028511 *			0,21			0,21		
	(lung.=119,246026100834*0,01) Tubazione:acque grigie:725928 *			1,19			1,19		
	(lung.=23,7501251092187*0,01) Tubazione:acque grigie:709393 *			0,24			0,24		
	(lung.=22,6592469387866*0,01) Tubazione:acque grigie:641684 *			0,23			0,23		
	(lung.=289,684905672924*0,01) Tubazione:acque grigie:654176 *			2,90			2,90		
	(lung.=267,700006169137*0,01) Tubazione:acque grigie:726854 *			2,68			2,68		
	(lung.=1,3400888613339*0,01) Tubazione:acque grigie:702486 *			0,01			0,01		
	(lung.=28,8037638266651*0,01) Tubazione:acque grigie:702641 *			0,29			0,29		
	(lung.=110,655526068623*0,01) Tubazione:acque grigie:713288 *			1,11			1,11		
	(lung.=26,8096581190304*0,01) Tubazione:acque grigie:705486 *			0,27			0,27		
	(lung.=11,036484013967*0,01) Tubazione:acque grigie:720152 *			0,11			0,11		
	(lung.=11,1025000000012*0,01) Tubazione:acque grigie:702514 *(lung.=80,55485289948* 0,01) Tubazione:acque grigie:689798 *			0,11			0,11		
	(lung.=241,562355694495*0,01)			2,42			2,42		
	A R I P O R T A R E						164,98		14´425´044,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						164,98		14´425´044,29
	Tubazione:acque grigie:770316 *								
	(lung.=64,602564429614*0,01)			0,65			0,65		
	Tubazione:acque grigie:689833 *								
	(lung.=29,3031197945283*0,01)			0,29			0,29		
	Tubazione:acque grigie:713336 *								
	(lung.=63,9499703768425*0,01)			0,64			0,64		
	Tubazione:acque grigie:650750 *								
	(lung.=89,6855790031228*0,01)			0,90			0,90		
	Tubazione:acque grigie:644120 *								
	(lung.=26,604639629054*0,01)			0,27			0,27		
	Tubazione:acque grigie:713360 *								
	(lung.=9,81238396497913*0,01)			0,10			0,10		
	Tubazione:acque grigie:691778 *								
	(lung.=148,610739476562*0,01)			1,49			1,49		
	Tubazione:acque grigie:713411 *								
	(lung.=6,12817633790538*0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:acque grigie:652378 *								
	(lung.=21,9989481343653*0,01)			0,22			0,22		
	Tubazione:acque grigie:689968 *								
	(lung.=31,3032197920279*0,01)			0,31			0,31		
	Tubazione:acque grigie:709516 *								
	(lung.=9,99952281417954*0,01)			0,10			0,10		
	Tubazione:acque grigie:689997 *								
	(lung.=271,078439596993*0,01)			2,71			2,71		
	Tubazione:acque grigie:691835 *								
	(lung.=38,5930519072812*0,01)			0,39			0,39		
	Tubazione:acque grigie:641419 *								
	(lung.=19,5141521299681*0,01)			0,20			0,20		
	Tubazione:acque grigie:772569 *								
	(lung.=42,4802476156578*0,01)			0,42			0,42		
	Tubazione:acque grigie:702287 *								
	(lung.=19,2899965595628*0,01)			0,19			0,19		
	Tubazione:acque grigie:709231 *								
	(lung.=21,6326676145043*0,01)			0,22			0,22		
	Tubazione:acque grigie:690033 *								
	(lung.=25,3024292111822*0,01)			0,25			0,25		
	Tubazione:acque grigie:1029638 *								
	(lung.=30,2091447538154*0,01)			0,30			0,30		
	Tubazione:acque grigie:691863 *								
	(lung.=26,5498550917496*0,01)			0,27			0,27		
	Tubazione:acque grigie:690058 *								
	(lung.=20,9927173583687*0,01)			0,21			0,21		
	Tubazione:acque grigie:772605 *								
	(lung.=1743,9669297873*0,01)			17,44			17,44		
	Tubazione:acque grigie:709251 *								
	(lung.=27,1918299637506*0,01)			0,27			0,27		
	Tubazione:acque grigie:1024538 *								
	(lung.=36,1974627312183*0,01)			0,36			0,36		
	Tubazione:acque grigie:692133 *								
	(lung.=25,3499852779894*0,01)			0,25			0,25		
	Tubazione:acque grigie:691713 *								
	(lung.=26,3937164254314*0,01)			0,26			0,26		
	Tubazione:acque grigie:712213 *								
	(lung.=7,57849592788333*0,01)			0,08			0,08		
	Tubazione:acque grigie:770659 *								
	(lung.=13,2085350617495*0,01)			0,13			0,13		
	Tubazione:acque grigie:709300 *								
	(lung.=82,2961630878114*0,01)			0,82			0,82		
	Tubazione:acque grigie:709332 *								
	(lung.=272,818387026207*0,01)			2,73			2,73		
	Tubazione:acque grigie:1033509 *								
	(lung.=28,2266962898275*0,01)			0,28			0,28		
	Tubazione:acque grigie:771263 *								
	(lung.=21,3012500000005*0,01)			0,21			0,21		
	Tubazione:acque grigie:705544 *								
	(lung.=11,9865699280934*0,01)			0,12			0,12		
	Tubazione:acque grigie:709361 *								
	(lung.=338,582357602967*0,01)			3,39			3,39		
	Tubazione:acque grigie:647515 *								
	(lung.=29,3031720639948*0,01)			0,29			0,29		
	Tubazione:acque grigie:653425 *								
	(lung.=201,23059006337*0,01)			2,01			2,01		
	Tubazione:acque grigie:693018 *								
	A RIPORTARE						203,81		14´425´044,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						203,81		14´425´044,29
	(lung.=178,891873021443*0,01)			1,79			1,79		
	Tubazione:acque grigie:724769 *								
	(lung.=31,2900826411531*0,01)			0,31			0,31		
	Tubazione:acque grigie:712285 *								
	(lung.=130,605414746244*0,01)			1,31			1,31		
	Tubazione:acque grigie:726517 *								
	(lung.=17,9293874349655*0,01)			0,18			0,18		
	Tubazione:acque grigie:725965 *								
	(lung.=30,7501251092184*0,01)			0,31			0,31		
	Tubazione:acque grigie:724645 *								
	(lung.=4,86664062499744*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:acque grigie:641968 *								
	(lung.=366,621639204076*0,01)			3,67			3,67		
	Tubazione:acque grigie:1028679 *								
	(lung.=13,3802317654318*0,01)			0,13			0,13		
	Tubazione:acque grigie:726670 *								
	(lung.=25,3012500000004*0,01)			0,25			0,25		
	Tubazione:acque grigie:641696 *								
	(lung.=9,22537642922262*0,01)			0,09			0,09		
	Tubazione:acque grigie:705443 *								
	(lung.=3,9526005234608*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:acque grigie:709409 *								
	(lung.=22,7073029912161*0,01)			0,23			0,23		
	Tubazione:acque grigie:702607 *								
	(lung.=28,5384903599578*0,01)			0,29			0,29		
	Tubazione:acque grigie:720758 *								
	(lung.=14,1662499999994*0,01)			0,14			0,14		
	Tubazione:acque grigie:702645 *								
	(lung.=191,348206392531*0,01)			1,91			1,91		
	Tubazione:acque grigie:641522 *								
	(lung.=18,980191133459*0,01)			0,19			0,19		
	Tubazione:acque grigie:705492 *								
	(lung.=6,50716146334956*0,01)			0,07			0,07		
	Tubazione:acque grigie:713316 *								
	(lung.=20,657185126073*0,01)			0,21			0,21		
	Tubazione:acque grigie:702520 *								
	(lung.=19,7026824950195*0,01)			0,20			0,20		
	Tubazione:acque grigie:689802 *								
	(lung.=13,8015198865458*0,01)			0,14			0,14		
	Tubazione:acque grigie:689835 *								
	(lung.=162,792203799417*0,01)			1,63			1,63		
	Tubazione:acque grigie:713340 *								
	(lung.=16,9407018423223*0,01)			0,17			0,17		
	SOMMANO...	m					217,12	15,47	3´358,85
2091 / 984	IMPIANTI MECCANICI								
03IM.350.GR.0050	SCARICHI ACQUE NERE E BIANCHE								
	Tubazioni acque grigie - PVC								
	Ø50 mm								
	SpCat 24 - M4 - 25 - Scarichi acque nere e bianche								
	Cat 34 - Scarichi acque nere e bianche								
	SbCat 7 - Collegamenti verticali								
	Tubazione:acque grigie:702411 *								
	(lung.=8,66718336621799*0,01)			0,09			0,09		
	Tubazione:acque grigie:726014 *								
	(lung.=60,2821536350705*0,01)			0,60			0,60		
	Tubazione:acque grigie:652454 *								
	(lung.=153,434032092983*0,01)			1,53			1,53		
	Tubazione:acque grigie:1030453 *								
	(lung.=122,909491974396*0,01)			1,23			1,23		
	Tubazione:acque grigie:705564 *								
	(lung.=118,401507519987*0,01)			1,18			1,18		
	Tubazione:acque grigie:702527 *								
	(lung.=194,352878057393*0,01)			1,94			1,94		
	Tubazione:acque grigie:713366 *								
	(lung.=94,0460189257396*0,01)			0,94			0,94		
	Tubazione:acque grigie:691823 *								
	(lung.=149,422878952824*0,01)			1,49			1,49		
	Tubazione:acque grigie:652891 *								
	(lung.=1,81959135060723*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:acque grigie:709499 *								
	A RIPORTARE						9,02		14´428´403,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						9,02		14´428´403,14
	(lung.=272,546058065502*0,01) Tubazione:acque grigie:692246 *			2,73			2,73		
	(lung.=89,9856937375093*0,01) Tubazione:acque grigie:1032759 *			0,90			0,90		
	(lung.=13,4135348008979*0,01) Tubazione:acque grigie:710368 *			0,13			0,13		
	(lung.=9,22458912000057*0,01) Tubazione:acque grigie:622555 *(lung.=3280*0,01)			0,09 32,80			0,09 32,80		
	Tubazione:acque grigie:709419 * (lung.=29,2868217114589*0,01) Tubazione:acque grigie:712242 *			0,29			0,29		
	(lung.=191,555572039489*0,01) Tubazione:acque grigie:649472 *			1,92			1,92		
	(lung.=13,7607833715748*0,01) Tubazione:acque grigie:652425 *			0,14			0,14		
	(lung.=38,3355516227866*0,01) Tubazione:acque grigie:692275 *			0,38			0,38		
	(lung.=84,7668659267072*0,01) Tubazione:acque grigie:712218 *			0,85			0,85		
	(lung.=24,1782429326931*0,01) Tubazione:acque grigie:695177 *			0,24			0,24		
	(lung.=17,7903986851336*0,01) Tubazione:acque grigie:652346 *			0,18			0,18		
	(lung.=123,634869936743*0,01) Tubazione:acque grigie:713387 *			1,24			1,24		
	(lung.=91,2346633953608*0,01) Tubazione:acque grigie:709431 *			0,91			0,91		
	(lung.=38,7490923508281*0,01) Tubazione:acque grigie:712191 *			0,39			0,39		
	(lung.=332,587874660692*0,01) Tubazione:acque grigie:724652 *			3,33			3,33		
	(lung.=117,75303785762*0,01) Tubazione:acque grigie:653014 *			1,18			1,18		
	(lung.=83,9333216409532*0,01) Tubazione:acque grigie:705568 *			0,84			0,84		
	(lung.=41,6355215986328*0,01) Tubazione:acque grigie:713368 *			0,42			0,42		
	(lung.=118,401507519987*0,01) Tubazione:acque grigie:712232 *			1,18			1,18		
	(lung.=82,9251293461758*0,01) Tubazione:acque grigie:694865 *			0,83			0,83		
	(lung.=123,95019624052*0,01) Tubazione:acque grigie:713416 *			1,24			1,24		
	(lung.=169,91924160567*0,01) Tubazione:acque grigie:649329 *			1,70			1,70		
	(lung.=176,992724725852*0,01) Tubazione:acque grigie:869419 *			1,77			1,77		
	(lung.=1341,92124830149*0,01) Tubazione:acque grigie:1629488 *			13,42			13,42		
	(lung.=4,49436744000126*0,01) Tubazione:acque grigie:709257 *			0,04			0,04		
	(lung.=254,680275994367*0,01) Tubazione:acque grigie:1032777 *			2,55			2,55		
	(lung.=124,738208985895*0,01) Tubazione:acque grigie:709227 *			1,25			1,25		
	(lung.=281,581905404468*0,01) Tubazione:acque grigie:641499 *			2,82			2,82		
	(lung.=195,983124999999*0,01) Tubazione:acque grigie:705583 *			1,96			1,96		
	(lung.=91,2346633953608*0,01) Tubazione:acque grigie:709423 *			0,91			0,91		
	(lung.=225,344659808024*0,01) Tubazione:acque grigie:641524 *			2,25			2,25		
	(lung.=172,424452237992*0,01) Tubazione:acque grigie:702407 *			1,72			1,72		
	(lung.=113,977978446722*0,01) Tubazione:acque grigie:652441 *			1,14			1,14		
	(lung.=2,6643471190109*0,01) Tubazione:acque grigie:709390 *			0,03			0,03		
	(lung.=126,650659133879*0,01) Tubazione:acque grigie:709271 *			1,27			1,27		
	(lung.=165,232727433592*0,01) Tubazione:acque grigie:712223 *			1,65			1,65		
	A R I P O R T A R E						95,71		14´428´403,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						95,71		14´428´403,14
	(lung.=1,83328040284191*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:acque grigie:692314 *								
	(lung.=7,55384105263198*0,01)			0,08			0,08		
	Tubazione:acque grigie:705562 *								
	(lung.=101,303183695677*0,01)			1,01			1,01		
	Tubazione:acque grigie:1037938 *								
	(lung.=341,192500000001*0,01)			3,41			3,41		
	Tubazione:acque grigie:705497 *								
	(lung.=54,7707726021419*0,01)			0,55			0,55		
	Tubazione:acque grigie:709435 *								
	(lung.=12,3808532563312*0,01)			0,12			0,12		
	Tubazione:acque grigie:724715 *								
	(lung.=19,5088358161215*0,01)			0,20			0,20		
	Tubazione:acque grigie:705532 *								
	(lung.=59,7012203768413*0,01)			0,60			0,60		
	Tubazione:acque grigie:709248 *								
	(lung.=297,370924832368*0,01)			2,97			2,97		
	Tubazione:acque grigie:713305 *								
	(lung.=50,4070526021413*0,01)			0,50			0,50		
	Tubazione:acque grigie:710265 *								
	(lung.=62,844466747145*0,01)			0,63			0,63		
	Tubazione:acque grigie:653123 *								
	(lung.=2,15474303691802*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:acque grigie:702325 *								
	(lung.=191,006110891655*0,01)			1,91			1,91		
	Tubazione:acque grigie:709414 *								
	(lung.=17,2395299748626*0,01)			0,17			0,17		
	Tubazione:acque grigie:713372 *								
	(lung.=34,3769052125017*0,01)			0,34			0,34		
	Tubazione:acque grigie:694869 *								
	(lung.=112,370428071427*0,01)			1,12			1,12		
	Tubazione:acque grigie:649344 *								
	(lung.=156,974200120531*0,01)			1,57			1,57		
	Tubazione:acque grigie:702396 *								
	(lung.=129,965769099497*0,01)			1,30			1,30		
	Tubazione:acque grigie:692263 *								
	(lung.=8,33444283307341*0,01)			0,08			0,08		
	Tubazione:acque grigie:545219 *								
	(lung.=364,650624999999*0,01)			3,65			3,65		
	Tubazione:acque grigie:709261 *								
	(lung.=39,612156525779*0,01)			0,40			0,40		
	Tubazione:acque grigie:709427 *								
	(lung.=45,1882633429251*0,01)			0,45			0,45		
	Tubazione:acque grigie:689763 *								
	(lung.=97,5281771472314*0,01)			0,98			0,98		
	Tubazione:acque grigie:652956 *								
	(lung.=40,1605867234472*0,01)			0,40			0,40		
	SOMMANO...	m					118,19	18,92	2´236,15
2092 / 992 03IM.350.GR.0063	IMPIANTI MECCANICI SCARICHI ACQUE NERE E BIANCHE Tubazioni acque grigie - PVC Ø63 mm SpCat 24 - M4 - 25 - Scarichi acque nere e bianche Cat 34 - Scarichi acque nere e bianche SbCat 7 - Collegamenti verticali								
	Tubazione:acque grigie:1037907 *								
	(lung.=124,092624264721*0,01)			1,24			1,24		
	Tubazione:acque grigie:713376 *								
	(lung.=33,9786400047398*0,01)			0,34			0,34		
	Tubazione:acque grigie:709478 *								
	(lung.=71,4899492713722*0,01)			0,71			0,71		
	Tubazione:acque grigie:726335 *								
	(lung.=17,0859835734376*0,01)			0,17			0,17		
	Tubazione:acque grigie:702542 *								
	(lung.=21,4604395559233*0,01)			0,21			0,21		
	Tubazione:acque grigie:705482 *								
	(lung.=169,896856659352*0,01)			1,70			1,70		
	Tubazione:acque grigie:712161 *								
	(lung.=18,1867470133129*0,01)			0,18			0,18		
	Tubazione:acque grigie:709473 *								
	A RIPORTARE						4,55		14´430´639,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						4,55		14´430´639,29
	(lung.=129,783069510786*0,01)			1,30			1,30		
	Tubazione:acque grigie:720557 *								
	(lung.=10,3138041348513*0,01)			0,10			0,10		
	Tubazione:acque grigie:713290 *								
	(lung.=169,896856659352*0,01)			1,70			1,70		
	Tubazione:acque grigie:712156 *								
	(lung.=52,0896662717695*0,01)			0,52			0,52		
	Tubazione:acque grigie:713358 *								
	(lung.=7,67124684619023*0,01)			0,08			0,08		
	Tubazione:acque grigie:726265 *								
	(lung.=52,3689286325389*0,01)			0,52			0,52		
	Tubazione:acque grigie:705622 *								
	(lung.=150,918170460873*0,01)			1,51			1,51		
	Tubazione:acque grigie:705576 *								
	(lung.=13,8019056835805*0,01)			0,14			0,14		
	Tubazione:acque grigie:720156 *								
	(lung.=50,3340236541333*0,01)			0,50			0,50		
	Tubazione:acque grigie:689776 *								
	(lung.=117,07610035694*0,01)			1,17			1,17		
	Tubazione:acque grigie:689748 *								
	(lung.=149,579646727588*0,01)			1,50			1,50		
	Tubazione:acque grigie:705572 *								
	(lung.=33,9786400047398*0,01)			0,34			0,34		
	Tubazione:acque grigie:702494 *								
	(lung.=75,8218212330886*0,01)			0,76			0,76		
	Tubazione:acque grigie:689772 *								
	(lung.=24,0343854894143*0,01)			0,24			0,24		
	Tubazione:acque grigie:641503 *								
	(lung.=58,4018749999997*0,01)			0,58			0,58		
	Tubazione:acque grigie:769247 *								
	(lung.=8,62567625356572*0,01)			0,09			0,09		
	Tubazione:acque grigie:726524 *								
	(lung.=17,8880922284657*0,01)			0,18			0,18		
	Tubazione:acque grigie:1555688 *								
	(lung.=3,84124240762228*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:acque grigie:702490 *								
	(lung.=94,6853887912691*0,01)			0,95			0,95		
	Tubazione:acque grigie:689768 *								
	(lung.=98,6376258702768*0,01)			0,99			0,99		
	Tubazione:acque grigie:1037919 *								
	(lung.=5,85790185241528*0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:acque grigie:705554 *								
	(lung.=43,9830389390871*0,01)			0,44			0,44		
	Tubazione:acque grigie:713380 *								
	(lung.=13,8019056835805*0,01)			0,14			0,14		
	Tubazione:acque grigie:769243 *								
	(lung.=56,8018948562981*0,01)			0,57			0,57		
	Tubazione:acque grigie:726586 *								
	(lung.=17,0275716467826*0,01)			0,17			0,17		
	Tubazione:acque grigie:712163 *								
	(lung.=35,4018904447919*0,01)			0,35			0,35		
	Tubazione:acque grigie:709482 *								
	(lung.=14,5791573297267*0,01)			0,15			0,15		
	SOMMANO...	m					19,64	20,81	408,71
2093 / 997	IMPIANTI MECCANICI								
03IM.350.GR.0075	SCARICHI ACQUE NERE E BIANCHE								
	Tubazioni acque grigie - PVC								
	Ø75 mm								
	SpCat 24 - M4 - 25 - Scarichi acque nere e bianche								
	Cat 34 - Scarichi acque nere e bianche								
	SbCat 7 - Collegamenti verticali								
	Tubazione:acque grigie:723480 *								
	(lung.=15,3116414672631*0,01)			0,15			0,15		
	Tubazione:acque grigie:713732 *								
	(lung.=1023,78767350657*0,01)			10,24			10,24		
	Tubazione:acque grigie:709243 *								
	(lung.=194,042714042449*0,01)			1,94			1,94		
	Tubazione:acque grigie:718185 *								
	(lung.=38,7118242424525*0,01)			0,39			0,39		
	Tubazione:acque grigie:709439 *								
	A RIPORTARE						12,72		14´431´048,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						12,72		14´431´048,00
	(lung.=300,954997447765*0,01)			3,01			3,01		
	Tubazione:acque grigie:702505 *								
	(lung.=231,760876789821*0,01)			2,32			2,32		
	Tubazione:acque grigie:1030721 *								
	(lung.=466,141250000001*0,01)			4,66			4,66		
	Tubazione:acque grigie:689982 *								
	(lung.=1,95770904436786*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:acque grigie:709285 *								
	(lung.=679,699642440335*0,01)			6,80			6,80		
	Tubazione:acque grigie:726545 *								
	(lung.=118,912500001738*0,01)			1,19			1,19		
	Tubazione:acque grigie:557266 *(lung.=1160*0,01)			11,60			11,60		
	Tubazione:acque grigie:556926 *								
	(lung.=388,926098487973*0,01)			3,89			3,89		
	Tubazione:acque grigie:555419 *								
	(lung.=1455,42790553008*0,01)			14,55			14,55		
	Tubazione:acque grigie:696755 *								
	(lung.=220,829534357824*0,01)			2,21			2,21		
	Tubazione:acque grigie:1628755 *								
	(lung.=1,34257131638388*0,01)			0,01			0,01		
	Tubazione:acque grigie:1630158 *(lung.=1136,5*0,01)			11,37			11,37		
	Tubazione:acque grigie:693134 *								
	(lung.=383,582344441282*0,01)			3,84			3,84		
	Tubazione:acque grigie:652755 *								
	(lung.=24,8966037080862*0,01)			0,25			0,25		
	Tubazione:acque grigie:712146 *								
	(lung.=3,18794953209263*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:acque grigie:545527 *(lung.=344,045625* 0,01)			3,44			3,44		
	Tubazione:acque grigie:702572 *								
	(lung.=19,7874815001183*0,01)			0,20			0,20		
	Tubazione:acque grigie:709344 *								
	(lung.=7,33526247698218*0,01)			0,07			0,07		
	Tubazione:acque grigie:709264 *								
	(lung.=298,379277186051*0,01)			2,98			2,98		
	Tubazione:acque grigie:702456 *								
	(lung.=297,188568186976*0,01)			2,97			2,97		
	Tubazione:acque grigie:644867 *								
	(lung.=93,5004187883754*0,01)			0,94			0,94		
	Tubazione:acque grigie:709305 *								
	(lung.=289,476936415754*0,01)			2,89			2,89		
	Tubazione:acque grigie:602958 *								
	(lung.=1203,85641204829*0,01)			12,04			12,04		
	Tubazione:acque grigie:702652 *								
	(lung.=1364,32042421622*0,01)			13,64			13,64		
	Tubazione:acque grigie:652549 *								
	(lung.=735,949039344243*0,01)			7,36			7,36		
	Tubazione:acque grigie:652860 *								
	(lung.=333,547218763429*0,01)			3,34			3,34		
	Tubazione:acque grigie:692149 *								
	(lung.=3,01420794621652*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:acque grigie:689911 *								
	(lung.=341,276950184117*0,01)			3,41			3,41		
	Tubazione:acque grigie:630542 *								
	(lung.=1811,04790553008*0,01)			18,11			18,11		
	Tubazione:acque grigie:709276 *								
	(lung.=776,969794326319*0,01)			7,77			7,77		
	Tubazione:acque grigie:653508 *								
	(lung.=1101,49790553008*0,01)			11,01			11,01		
	Tubazione:acque grigie:691794 *								
	(lung.=304,145034800042*0,01)			3,04			3,04		
	Tubazione:acque grigie:772803 *								
	(lung.=1497,74445751341*0,01)			14,98			14,98		
	Tubazione:acque grigie:606940 *								
	(lung.=743,658799418608*0,01)			7,44			7,44		
	Tubazione:acque grigie:718216 *								
	(lung.=675,456003962573*0,01)			6,75			6,75		
	Tubazione:acque grigie:653843 *								
	(lung.=328,657806021665*0,01)			3,29			3,29		
	Tubazione:acque grigie:720601 *								
	(lung.=46,2379055300821*0,01)			0,46			0,46		
	Tubazione:acque grigie:1030733 *								
	(lung.=326,312499999997*0,01)			3,26			3,26		
	A R I P O R T A R E						207,89		14´431´048,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						207,89		14´431´048,00
	Tubazione:acque grigie:726559 *								
	(lung.=29,9125000000019*0,01)			0,30			0,30		
	Tubazione:acque grigie:709339 *								
	(lung.=1,36809407194026*0,01)			0,01			0,01		
	Tubazione:acque grigie:712174 *								
	(lung.=101,418147277538*0,01)			1,01			1,01		
	Tubazione:acque grigie:712249 *								
	(lung.=397,688612572357*0,01)			3,98			3,98		
	Tubazione:acque grigie:725885 *								
	(lung.=143,512532811211*0,01)			1,44			1,44		
	Tubazione:acque grigie:712151 *								
	(lung.=17,5107793798725*0,01)			0,18			0,18		
	Tubazione:acque grigie:695231 *								
	(lung.=703,015196183144*0,01)			7,03			7,03		
	Tubazione:acque grigie:613089 *								
	(lung.=1457,27790553008*0,01)			14,57			14,57		
	Tubazione:acque grigie:702302 *								
	(lung.=976,55043262167*0,01)			9,77			9,77		
	Tubazione:acque grigie:724170 *								
	(lung.=119,771874999998*0,01)			1,20			1,20		
	Tubazione:acque grigie:712272 *								
	(lung.=344,177526644582*0,01)			3,44			3,44		
	Tubazione:acque grigie:694757 *(lung.=719*0,01)			7,19			7,19		
	Tubazione:acque grigie:709240 *								
	(lung.=927,468746275731*0,01)			9,27			9,27		
	Tubazione:acque grigie:550781 *(lung.=383,1296287107* 0,01)			3,83			3,83		
	Tubazione:acque grigie:718075 *								
	(lung.=42,2015841239302*0,01)			0,42			0,42		
	Tubazione:acque grigie:866617 *								
	(lung.=342,627039586028*0,01)			3,43			3,43		
	Tubazione:acque grigie:1026295 *								
	(lung.=340,411223492034*0,01)			3,40			3,40		
	Tubazione:acque grigie:702499 *								
	(lung.=955,27890925284*0,01)			9,55			9,55		
	Tubazione:acque grigie:769261 *								
	(lung.=1459,04790553009*0,01)			14,59			14,59		
	Tubazione:acque grigie:709218 *								
	(lung.=161,011420423875*0,01)			1,61			1,61		
	Tubazione:acque grigie:772817 *								
	(lung.=678,347687913139*0,01)			6,78			6,78		
	Tubazione:acque grigie:695509 *								
	(lung.=604,417695014126*0,01)			6,04			6,04		
	Tubazione:acque grigie:623129 *								
	(lung.=396,467905530087*0,01)			3,96			3,96		
	Tubazione:acque grigie:696630 *								
	(lung.=100,821249999999*0,01)			1,01			1,01		
	Tubazione:acque grigie:726868 *								
	(lung.=691,877438382554*0,01)			6,92			6,92		
	Tubazione:acque grigie:720613 *								
	(lung.=316,372855434709*0,01)			3,16			3,16		
	Tubazione:acque grigie:726573 *								
	(lung.=128,687948929104*0,01)			1,29			1,29		
	Tubazione:acque grigie:697096 *								
	(lung.=27,1128943257904*0,01)			0,27			0,27		
	Tubazione:acque grigie:693120 *								
	(lung.=358,210725732231*0,01)			3,58			3,58		
	Tubazione:acque grigie:712258 *								
	(lung.=343,939046263771*0,01)			3,44			3,44		
	Tubazione:acque grigie:709486 *								
	(lung.=33,769347194551*0,01)			0,34			0,34		
	Tubazione:acque grigie:636903 *								
	(lung.=46,2378996231038*0,01)			0,46			0,46		
	SOMMANO...	m					341,36	23,97	8´182,40
2094 / 1011 03IM.350.NR.0050	IMPIANTI MECCANICI SCARICHI ACQUE NERE E BIANCHE Tubazioni acque nere - PVC Ø50 mm SpCat 24 - M4 - 25 - Scarichi acque nere e bianche Cat 34 - Scarichi acque nere e bianche								
	A RIPORTARE								14´439´230,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								14´439´230,40
	SbCat 7 - Collegamenti verticali Tubazione:acque nere:1502839 * (lung.=12,5535723409659*0,01)			0,13			0,13		
	SOMMANO...	m					0,13	18,92	2,46
2095 / 1016 03IM.350.NR.0090	IMPIANTI MECCANICI SCARICHI ACQUE NERE E BIANCHE Tubazioni acque nere - PVC Ø90 mm SpCat 24 - M4 - 25 - Scarichi acque nere e bianche Cat 34 - Scarichi acque nere e bianche SbCat 7 - Collegamenti verticali Tubazione:acque nere:716249 * (lung.=73,5419347612544*0,01)			0,74			0,74		
	Tubazione:acque nere:691803 * (lung.=79,5232507831817*0,01)			0,80			0,80		
	Tubazione:acque nere:654077 * (lung.=21,9999999999997*0,01)			0,22			0,22		
	Tubazione:acque nere:690046 * (lung.=90,0947387404371*0,01)			0,90			0,90		
	Tubazione:acque nere:691815 * (lung.=341,583493921182*0,01)			3,42			3,42		
	Tubazione:acque nere:771200 * (lung.=8,49565969833326*0,01)			0,08			0,08		
	Tubazione:acque nere:689738 *(lung.=233,52302153362* 0,01)			2,34			2,34		
	Tubazione:acque nere:709456 * (lung.=124,810593552953*0,01)			1,25			1,25		
	Tubazione:acque nere:702474 * (lung.=59,3603668696572*0,01)			0,59			0,59		
	Tubazione:acque nere:648568 * (lung.=3,52675536808185*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:acque nere:650471 * (lung.=58,0248646732093*0,01)			0,58			0,58		
	Tubazione:acque nere:689951 * (lung.=75,8340974719528*0,01)			0,76			0,76		
	Tubazione:acque nere:691745 * (lung.=19,7611586372539*0,01)			0,20			0,20		
	Tubazione:acque nere:769229 * (lung.=18,7430225333216*0,01)			0,19			0,19		
	Tubazione:acque nere:709199 * (lung.=19,7611586372539*0,01)			0,20			0,20		
	Tubazione:acque nere:627598 * (lung.=696,610798709858*0,01)			6,97			6,97		
	Tubazione:acque nere:652169 * (lung.=5,25976601319144*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:acque nere:713272 * (lung.=198,401817661497*0,01)			1,98			1,98		
	Tubazione:acque nere:770533 *(lung.=4,4633937059149* 0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:acque nere:717592 * (lung.=99,8871010782418*0,01)			1,00			1,00		
	Tubazione:acque nere:713285 * (lung.=9,74941179704559*0,01)			0,10			0,10		
	Tubazione:acque nere:694839 * (lung.=8,76247377893358*0,01)			0,09			0,09		
	Tubazione:acque nere:705464 * (lung.=198,401817661497*0,01)			1,98			1,98		
	Tubazione:acque nere:716584 *(lung.=6,7612500000003* 0,01)			0,07			0,07		
	Tubazione:acque nere:709534 * (lung.=9,29789979659358*0,01)			0,09			0,09		
	Tubazione:acque nere:705477 * (lung.=9,74941179704559*0,01)			0,10			0,10		
	Tubazione:acque nere:709595 * (lung.=13,8510614860818*0,01)			0,14			0,14		
	Tubazione:acque nere:689845 * (lung.=9,26177379643275*0,01)			0,09			0,09		
	Tubazione:acque nere:702245 * (lung.=2,76125000000076*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:acque nere:702255 *(lung.=9,2400178355272*								
	A RIPORTARE						25,04		14´439´232,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						25,04		14´439´232,86
	0,01)			0,09			0,09		
	Tubazione:acque nere:689872 *								
	(lung.=45,5230882865363*0,01)			0,46			0,46		
	Tubazione:acque nere:1492296 *								
	(lung.=326,793460460458*0,01)			3,27			3,27		
	Tubazione:acque nere:705522 *								
	(lung.=6,76132634647315*0,01)			0,07			0,07		
	Tubazione:acque nere:724477 *								
	(lung.=64,7612500000005*0,01)			0,65			0,65		
	Tubazione:acque nere:647594 *								
	(lung.=9,26177379643275*0,01)			0,09			0,09		
	Tubazione:acque nere:647846 *								
	(lung.=201,881915240578*0,01)			2,02			2,02		
	Tubazione:acque nere:1027595 *								
	(lung.=8,76139267254385*0,01)			0,09			0,09		
	Tubazione:acque nere:720659 *								
	(lung.=11,5669757298044*0,01)			0,12			0,12		
	Tubazione:acque nere:720944 *								
	(lung.=10,7612500000009*0,01)			0,11			0,11		
	Tubazione:acque nere:719105 *								
	(lung.=319,032499999998*0,01)			3,19			3,19		
	Tubazione:acque nere:718949 *								
	(lung.=134,395873831349*0,01)			1,34			1,34		
	Tubazione:acque nere:719031 *(lung.=6,5519220019428*								
	0,01)			0,07			0,07		
	Tubazione:acque nere:889386 *								
	(lung.=10,3646263840681*0,01)			0,10			0,10		
	Tubazione:acque nere:713517 *								
	(lung.=7,92509368447415*0,01)			0,08			0,08		
	Tubazione:acque nere:702439 *								
	(lung.=316,109318329906*0,01)			3,16			3,16		
	Tubazione:acque nere:716253 *								
	(lung.=6,63591322783792*0,01)			0,07			0,07		
	Tubazione:acque nere:690040 *								
	(lung.=12,7617737964327*0,01)			0,13			0,13		
	Tubazione:acque nere:691807 *								
	(lung.=1,52375431623916*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:acque nere:770774 *(lung.=14,261253941325*								
	0,01)			0,14			0,14		
	Tubazione:acque nere:654079 *								
	(lung.=205,279122765814*0,01)			2,05			2,05		
	Tubazione:acque nere:690050 *								
	(lung.=41,5564777450405*0,01)			0,42			0,42		
	Tubazione:acque nere:771209 *(lung.=9,0905856622474*								
	0,01)			0,09			0,09		
	Tubazione:acque nere:689732 *								
	(lung.=6,49999999999989*0,01)			0,07			0,07		
	Tubazione:acque nere:709447 *(lung.=6,7629334843439*								
	0,01)			0,07			0,07		
	Tubazione:acque nere:702466 *								
	(lung.=8,76177379645698*0,01)			0,09			0,09		
	Tubazione:acque nere:645277 *(lung.=1468,76125*0,01)			14,69			14,69		
	Tubazione:acque nere:702478 *(lung.=742,02100649164*								
	0,01)			7,42			7,42		
	Tubazione:acque nere:709460 *								
	(lung.=7,69359695573234*0,01)			0,08			0,08		
	Tubazione:acque nere:689953 *								
	(lung.=3,52675536808185*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:acque nere:650501 *								
	(lung.=43,5290045002527*0,01)			0,44			0,44		
	Tubazione:acque nere:641441 *(lung.=81,924190765003*								
	0,01)			0,82			0,82		
	Tubazione:acque nere:705594 *								
	(lung.=104,776371260658*0,01)			1,05			1,05		
	Tubazione:acque nere:652200 *								
	(lung.=16,3297980960044*0,01)			0,16			0,16		
	Tubazione:acque nere:713274 *								
	(lung.=48,8980971139164*0,01)			0,49			0,49		
	Tubazione:acque nere:717634 *								
	(lung.=44,9806994495968*0,01)			0,45			0,45		
	Tubazione:acque nere:717463 *(lung.=75,504179707735*								
	0,01)			0,76			0,76		
	Tubazione:acque nere:717523 *								
	A RIPORTARE						69,50		14´439´232,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						69,50		14´439´232,86
	(lung.=7,42713289177099*0,01) Tubazione:acque nere:716591 * (lung.=180,474411227288*0,01) Tubazione:acque nere:694841 * (lung.=159,964624215754*0,01) Tubazione:acque nere:705466 * (lung.=48,8980971139164*0,01) Tubazione:acque nere:709527 * (lung.=6,95460020340806*0,01) Tubazione:acque nere:689847 * (lung.=40,4312078175594*0,01) Tubazione:acque nere:702247 * (lung.=83,5225000000008*0,01) Tubazione:acque nere:702257 * (lung.=1058,68790553009*0,01) Tubazione:acque nere:1493342 * (lung.=47,9520505552037*0,01) Tubazione:acque nere:689876 *(lung.=30,625229123564*0,01) Tubazione:acque nere:713326 * (lung.=6,76132634647315*0,01) Tubazione:acque nere:724493 *(lung.=18*0,01) Tubazione:acque nere:647601 * (lung.=40,4312078175594*0,01) Tubazione:acque nere:720723 *(lung.=114,76125*0,01) Tubazione:acque nere:720982 * (lung.=64,7612500000005*0,01) Tubazione:acque nere:647923 * (lung.=31,6420121263268*0,01) Tubazione:acque nere:597325 * (lung.=1401,73290553008*0,01) Tubazione:acque nere:719038 * (lung.=54,7708474434345*0,01) Tubazione:acque nere:718997 * (lung.=5,11628952762451*0,01) Tubazione:acque nere:691801 * (lung.=14,7624238239263*0,01) Tubazione:acque nere:716257 *(lung.=340,4525*0,01) Tubazione:acque nere:690042 * (lung.=59,1148273528666*0,01) Tubazione:acque nere:716245 * (lung.=10,7612500000007*0,01) Tubazione:acque nere:702441 * (lung.=7,15955731233032*0,01) Tubazione:acque nere:705663 *(lung.=4,4564500000032*0,01) Tubazione:acque nere:691812 * (lung.=10,7179945873259*0,01) Tubazione:acque nere:1504103 * (lung.=1648,91983646535*0,01) Tubazione:acque nere:654083 * (lung.=18,5506845736378*0,01) Tubazione:acque nere:772584 * (lung.=20,7680766213952*0,01) Tubazione:acque nere:689734 * (lung.=87,2851746970605*0,01) Tubazione:acque nere:709451 * (lung.=349,542106845797*0,01) Tubazione:acque nere:702470 * (lung.=54,6452194333023*0,01) Tubazione:acque nere:645291 * (lung.=1164,28081678805*0,01) Tubazione:acque nere:702483 * (lung.=274,001416980669*0,01) Tubazione:acque nere:1025931 * (lung.=91,9233239260991*0,01) Tubazione:acque nere:709464 *(lung.=345,26305531116*0,01) Tubazione:acque nere:648560 * (lung.=75,8340974719528*0,01) Tubazione:acque nere:650462 * (lung.=7,08375578729268*0,01) Tubazione:acque nere:691741 *			0,07 1,80 1,60 0,49 0,07 0,40 0,84 10,59 0,48 0,31 0,07 0,18 0,40 1,15 0,65 0,32 14,02 0,55 0,05 0,15 3,40 0,59 0,11 0,07 0,04 0,11 16,49 0,19 0,21 0,87 3,50 0,55 11,64 2,74 0,92 3,45 0,76 0,07			0,07 1,80 1,60 0,49 0,07 0,40 0,84 10,59 0,48 0,31 0,07 0,18 0,40 1,15 0,65 0,32 14,02 0,55 0,05 0,15 3,40 0,59 0,11 0,07 0,04 0,11 16,49 0,19 0,21 0,87 3,50 0,55 11,64 2,74 0,92 3,45 0,76 0,07		
	A RIPORTARE						149,40		14´439´232,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						149,40		14´439´232,86
	(lung.=83,2068793586379*0,01)			0,83			0,83		
	Tubazione:acque nere:641445 *								
	(lung.=7,70070371661066*0,01)			0,08			0,08		
	Tubazione:acque nere:709195 *								
	(lung.=83,2068793586379*0,01)			0,83			0,83		
	Tubazione:acque nere:705598 *								
	(lung.=7,92509368447415*0,01)			0,08			0,08		
	Tubazione:acque nere:713270 *								
	(lung.=6,65971176704773*0,01)			0,07			0,07		
	Tubazione:acque nere:717578 *								
	(lung.=61,9870301928609*0,01)			0,62			0,62		
	Tubazione:acque nere:713282 *								
	(lung.=19,6297989634195*0,01)			0,20			0,20		
	Tubazione:acque nere:717478 *								
	(lung.=6,71952593375185*0,01)			0,07			0,07		
	Tubazione:acque nere:716608 *								
	(lung.=45,2917017874443*0,01)			0,45			0,45		
	Tubazione:acque nere:705462 *								
	(lung.=6,65971176704773*0,01)			0,07			0,07		
	Tubazione:acque nere:694845 *								
	(lung.=36,9738293321434*0,01)			0,37			0,37		
	Tubazione:acque nere:705474 *								
	(lung.=19,6297989634195*0,01)			0,20			0,20		
	Tubazione:acque nere:689851 *								
	(lung.=19,2231502948327*0,01)			0,19			0,19		
	Tubazione:acque nere:702251 *								
	(lung.=47,6071620201139*0,01)			0,48			0,48		
	Tubazione:acque nere:1493541 *								
	(lung.=96,0814838075286*0,01)			0,96			0,96		
	Tubazione:acque nere:1492285 *								
	(lung.=1030,54319506963*0,01)			10,31			10,31		
	Tubazione:acque nere:724475 *								
	(lung.=8,76125000000088*0,01)			0,09			0,09		
	Tubazione:acque nere:647834 *								
	(lung.=206,733619791025*0,01)			2,07			2,07		
	Tubazione:acque nere:647613 *								
	(lung.=19,2231502948327*0,01)			0,19			0,19		
	Tubazione:acque nere:719097 *								
	(lung.=14,1068972992989*0,01)			0,14			0,14		
	Tubazione:acque nere:718506 *								
	(lung.=34,7612500000004*0,01)			0,35			0,35		
	Tubazione:acque nere:889381 *(lung.=32,485209789525* 0,01)			0,32			0,32		
	Tubazione:acque nere:713513 *								
	(lung.=104,776371260658*0,01)			1,05			1,05		
	Tubazione:acque nere:702435 *								
	(lung.=10,9513657073979*0,01)			0,11			0,11		
	SOMMANO...	m					169,53	28,25	4´789,22
2096 / 1024	IMPIANTI MECCANICI								
03IM.350.NR.0110	SCARICHI ACQUE NERE E BIANCHE								
	Tubazioni acque nere - PVC								
	Ø110 mm								
	SpCat 24 - M4 - 25 - Scarichi acque nere e bianche								
	Cat 34 - Scarichi acque nere e bianche								
	SbCat 7 - Collegamenti verticali								
	Tubazione:acque nere:705588 *(lung.=3,4733558504372* 0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:acque nere:713507 *(lung.=3,4733558504372* 0,01)			0,03			0,03		
	SOMMANO...	m					0,06	33,91	2,03
2097 / 1026	IMPIANTI MECCANICI								
03IM.350.NR.0125	SCARICHI ACQUE NERE E BIANCHE								
	Tubazioni acque nere - PVC								
	Ø125 mm								
	SpCat 24 - M4 - 25 - Scarichi acque nere e bianche								
	Cat 34 - Scarichi acque nere e bianche								
	SbCat 7 - Collegamenti verticali								
	A RIPORTARE								14´444´024,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								14´444´024,11
	Tubazione:acque nere:647987 *								
	(lung.=1375,55786682916*0,01)			13,76			13,76		
	Tubazione:acque nere:1587226 *								
	(lung.=60,9640999622666*0,01)			0,61			0,61		
	Tubazione:acque nere:1502587 *								
	(lung.=318,816225754392*0,01)			3,19			3,19		
	Tubazione:acque nere:647782 *								
	(lung.=1379,76104770932*0,01)			13,80			13,80		
	Tubazione:acque nere:768507 *								
	(lung.=666,218936340924*0,01)			6,66			6,66		
	Tubazione:acque nere:717690 *								
	(lung.=337,562500000006*0,01)			3,38			3,38		
	Tubazione:acque nere:1472683 *								
	(lung.=1023,18040243117*0,01)			10,23			10,23		
	Tubazione:acque nere:689792 *								
	(lung.=306,442402077174*0,01)			3,06			3,06		
	Tubazione:acque nere:716665 *								
	(lung.=42,8562499999992*0,01)			0,43			0,43		
	Tubazione:acque nere:689787 *								
	(lung.=1025,36442075838*0,01)			10,25			10,25		
	Tubazione:acque nere:719011 *								
	(lung.=258,078749999997*0,01)			2,58			2,58		
	Tubazione:acque nere:718001 *								
	(lung.=389,220000000002*0,01)			3,89			3,89		
	Tubazione:acque nere:557386 *								
	(lung.=1398,48460452313*0,01)			13,98			13,98		
	Tubazione:acque nere:717980 *								
	(lung.=55,7125000000016*0,01)			0,56			0,56		
	Tubazione:acque nere:1587288 *								
	(lung.=1356,31135696066*0,01)			13,56			13,56		
	SOMMANO...	m					99,94	37,41	3´738,76
2098 / 1029 03IM.350.NR.0160	IMPIANTI MECCANICI SCARICHI ACQUE NERE E BIANCHE Tubazioni acque nere - PVC Ø160 mm SpCat 24 - M4 - 25 - Scarichi acque nere e bianche Cat 34 - Scarichi acque nere e bianche SbCat 7 - Collegamenti verticali Tubazione:acque nere:550755 *(lung.=1020,3305937191*0,01)			10,20			10,20		
	SOMMANO...	m					10,20	37,41	381,58
2099 / 1034 03IM.350.VS.0040	IMPIANTI MECCANICI SCARICHI ACQUE NERE E BIANCHE Tubazioni ventilazione scarichi - PVC Ø40 mm SpCat 24 - M4 - 25 - Scarichi acque nere e bianche Cat 34 - Scarichi acque nere e bianche SbCat 7 - Collegamenti verticali Tubazione:ventilazione scarichi:718445 *								
	(lung.=49,7585253935288*0,01)			0,50			0,50		
	Tubazione:ventilazione scarichi:725699 *								
	(lung.=27,5533310279099*0,01)			0,28			0,28		
	Tubazione:ventilazione scarichi:719120 *								
	(lung.=28,1883310279106*0,01)			0,28			0,28		
	Tubazione:ventilazione scarichi:716405 *								
	(lung.=9,61438690884612*0,01)			0,10			0,10		
	Tubazione:ventilazione scarichi:717725 *								
	(lung.=17,3376760954051*0,01)			0,17			0,17		
	Tubazione:ventilazione scarichi:717780 *								
	(lung.=11,6083453349618*0,01)			0,12			0,12		
	Tubazione:ventilazione scarichi:716765 *								
	(lung.=9,30125000000016*0,01)			0,09			0,09		
	Tubazione:ventilazione scarichi:705671 *								
	(lung.=15,1081060505456*0,01)			0,15			0,15		
	Tubazione:ventilazione scarichi:716490 *								
	(lung.=98,2211868090617*0,01)			0,98			0,98		
	Tubazione:ventilazione scarichi:641426 *								
	A RIPORTARE						2,67		14´448´144,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						2,67		14´448´144,45
	(lung.=271,87171095898*0,01)			2,72			2,72		
	Tubazione:ventilazione scarichi:691721 *								
	(lung.=11,2044418371864*0,01)			0,11			0,11		
	Tubazione:ventilazione scarichi:718480 *								
	(lung.=333,967499999999*0,01)			3,34			3,34		
	Tubazione:ventilazione scarichi:716324 *								
	(lung.=9,80125000000047*0,01)			0,10			0,10		
	Tubazione:ventilazione scarichi:716171 *								
	(lung.=16,1409019432483*0,01)			0,16			0,16		
	Tubazione:ventilazione scarichi:705908 *								
	(lung.=68,3930504158063*0,01)			0,68			0,68		
	Tubazione:ventilazione scarichi:718443 *								
	(lung.=26,6025000000011*0,01)			0,27			0,27		
	Tubazione:ventilazione scarichi:717770 *								
	(lung.=78,9361268743888*0,01)			0,79			0,79		
	Tubazione:ventilazione scarichi:716725 *								
	(lung.=40,6025000000018*0,01)			0,41			0,41		
	Tubazione:ventilazione scarichi:709180 *								
	(lung.=284,005476756321*0,01)			2,84			2,84		
	Tubazione:ventilazione scarichi:705904 *								
	(lung.=2,59414303850624*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:ventilazione scarichi:716443 *								
	(lung.=25,923168160531*0,01)			0,26			0,26		
	Tubazione:ventilazione scarichi:718472 *								
	(lung.=436,666250000002*0,01)			4,37			4,37		
	Tubazione:ventilazione scarichi:716278 *								
	(lung.=14,6811696187035*0,01)			0,15			0,15		
	Tubazione:ventilazione scarichi:705735 *								
	(lung.=19,6784975117673*0,01)			0,20			0,20		
	Tubazione:ventilazione scarichi:717755 *								
	(lung.=87,5678036840668*0,01)			0,88			0,88		
	Tubazione:ventilazione scarichi:705903 *								
	(lung.=1,03491699813488*0,01)			0,01			0,01		
	Tubazione:ventilazione scarichi:716716 *								
	(lung.=26,6025000000011*0,01)			0,27			0,27		
	Tubazione:ventilazione scarichi:718449 *								
	(lung.=9,30125000000017*0,01)			0,09			0,09		
	Tubazione:ventilazione scarichi:716276 *								
	(lung.=62,0450097981189*0,01)			0,62			0,62		
	Tubazione:ventilazione scarichi:725706 *								
	(lung.=72,1071964459372*0,01)			0,72			0,72		
	Tubazione:ventilazione scarichi:719178 *								
	(lung.=19,7537216529093*0,01)			0,20			0,20		
	Tubazione:ventilazione scarichi:717745 *								
	(lung.=164,751054604907*0,01)			1,65			1,65		
	Tubazione:ventilazione scarichi:716415 *								
	(lung.=10,0465434724948*0,01)			0,10			0,10		
	Tubazione:ventilazione scarichi:709175 *								
	(lung.=11,2044418371864*0,01)			0,11			0,11		
	Tubazione:ventilazione scarichi:705890 *								
	(lung.=10,8728336393612*0,01)			0,11			0,11		
	Tubazione:ventilazione scarichi:691726 *								
	(lung.=284,005476756321*0,01)			2,84			2,84		
	Tubazione:ventilazione scarichi:716531 *								
	(lung.=457,301340615847*0,01)			4,57			4,57		
	SOMMANO...	m					31,27	15,47	483,75
2100 / 1039 03IM.350.VS.0050	IMPIANTI MECCANICI SCARICHI ACQUE NERE E BIANCHE Tubazioni ventilazione scarichi - PVC Ø50 mm SpCat 24 - M4 - 25 - Scarichi acque nere e bianche Cat 34 - Scarichi acque nere e bianche SbCat 7 - Collegamenti verticali								
	Tubazione:ventilazione scarichi:769211 *								
	(lung.=3,58505555677131*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:ventilazione scarichi:719189 *								
	(lung.=100,619225217352*0,01)			1,01			1,01		
	Tubazione:ventilazione scarichi:702431 *								
	(lung.=1406,66625*0,01)			14,07			14,07		
	Tubazione:ventilazione scarichi:702424 *								
	A RIPORTARE						15,12		14´448´628,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						15,12		14´448´628,20
	(lung.=311,777028746512*0,01)			3,12			3,12		
	Tubazione:ventilazione scarichi:691715 *								
	(lung.=78,6279680875828*0,01)			0,79			0,79		
	Tubazione:ventilazione scarichi:709169 *								
	(lung.=78,6279680875828*0,01)			0,79			0,79		
	Tubazione:ventilazione scarichi:641415 *								
	(lung.=60,9174738769079*0,01)			0,61			0,61		
	Tubazione:ventilazione scarichi:705737 *								
	(lung.=1,13823569158704*0,01)			0,01			0,01		
	Tubazione:ventilazione scarichi:705738 *								
	(lung.=2,99286466649902*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:ventilazione scarichi:705742 *								
	(lung.=98,6720742124843*0,01)			0,99			0,99		
	Tubazione:ventilazione scarichi:716422 *								
	(lung.=111,491216590827*0,01)			1,11			1,11		
	SOMMANO...	m					22,57	18,92	427,02
2101 / 1043 03IM.350.VS.0063	IMPIANTI MECCANICI SCARICHI ACQUE NERE E BIANCHE Tubazioni ventilazione scarichi - PVC Ø63 mm SpCat 24 - M4 - 25 - Scarichi acque nere e bianche Cat 34 - Scarichi acque nere e bianche SbCat 7 - Collegamenti verticali								
	Tubazione:ventilazione scarichi:705711 *								
	(lung.=122,189738005562*0,01)			1,22			1,22		
	Tubazione:ventilazione scarichi:719208 *								
	(lung.=80,008911118459*0,01)			0,80			0,80		
	Tubazione:ventilazione scarichi:705715 *								
	(lung.=37,314687883013*0,01)			0,37			0,37		
	Tubazione:ventilazione scarichi:719242 *								
	(lung.=316,827871305921*0,01)			3,17			3,17		
	Tubazione:ventilazione scarichi:719216 *								
	(lung.=10,6139928199139*0,01)			0,11			0,11		
	Tubazione:ventilazione scarichi:705717 *								
	(lung.=9,74725055916367*0,01)			0,10			0,10		
	Tubazione:ventilazione scarichi:716217 *								
	(lung.=88,5470139470624*0,01)			0,89			0,89		
	Tubazione:ventilazione scarichi:716224 *								
	(lung.=45,4299804496866*0,01)			0,45			0,45		
	Tubazione:ventilazione scarichi:716232 *								
	(lung.=62,837905530084*0,01)			0,63			0,63		
	SOMMANO...	m					7,74	20,81	161,07
2102 / 1058 03IM.350.VS.0040	IMPIANTI MECCANICI SCARICHI ACQUE NERE E BIANCHE Tubazioni ventilazione scarichi - PVC Ø40 mm SpCat 24 - M4 - 25 - Scarichi acque nere e bianche Cat 34 - Scarichi acque nere e bianche SbCat 7 - Collegamenti verticali								
	Tubazione:Antincendio:1519812 *								
	(lung.=81,5692187499979*0,01)			0,82			0,82		
	SOMMANO...	m					0,82	15,47	12,69
2103 / 1071 03IM.350.VS.0063	IMPIANTI MECCANICI SCARICHI ACQUE NERE E BIANCHE Tubazioni ventilazione scarichi - PVC Ø63 mm SpCat 24 - M4 - 25 - Scarichi acque nere e bianche Cat 34 - Scarichi acque nere e bianche SbCat 7 - Collegamenti verticali								
	Tubazione:Antincendio:1520738 *								
	(lung.=40,1714860760659*0,01)			0,40			0,40		
	SOMMANO...	m					0,40	20,81	8,32
	A RIPORTARE								14´449´237,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								14´449´237,30
2104 / 1199 03IM.350.GR.0040	IMPIANTI MECCANICI SCARICHI ACQUE NERE E BIANCHE Tubazioni acque grigie - PVC Ø40 mm SpCat 24 - M4 - 25 - Scarichi acque nere e bianche Cat 34 - Scarichi acque nere e bianche SbCat 7 - Collegamenti verticali Tubazione:acque grigie:1981514 * (lung.=2,88238242506687*0,01)			0,03			0,03		
	SOMMANO...	m					0,03	15,47	0,46
2105 / 1200 03IM.350.GR.0050	IMPIANTI MECCANICI SCARICHI ACQUE NERE E BIANCHE Tubazioni acque grigie - PVC Ø50 mm SpCat 24 - M4 - 25 - Scarichi acque nere e bianche Cat 34 - Scarichi acque nere e bianche SbCat 7 - Collegamenti verticali Tubazione:acque grigie:1630694 * (lung.=364,650624999999*0,01)			3,65			3,65		
	SOMMANO...	m					3,65	18,92	69,06
2106 / 4022 03IM.350.BN.0090	IMPIANTI MECCANICI SCARICHI ACQUE NERE E BIANCHE Tubazioni acque bianche - PVC Ø90 mm SpCat 24 - M4 - 25 - Scarichi acque nere e bianche Cat 34 - Scarichi acque nere e bianche SbCat 7 - Collegamenti verticali Tubazione:acque meteoriche:1548822 * (lung.=14,7612499999996*0,01) Tubazione:acque meteoriche:1547389 * (lung.=13,7612499999991*0,01) Tubazione:acque meteoriche:1547033 * (lung.=14,7612499999998*0,01) Tubazione:acque meteoriche:1548968 * (lung.=14,7612499999996*0,01)			0,15 0,14 0,15 0,15			0,15 0,14 0,15 0,15		
	SOMMANO...	m					0,59	28,25	16,67
2107 / 4025 03IM.350.BN.0110	IMPIANTI MECCANICI SCARICHI ACQUE NERE E BIANCHE Tubazioni acque bianche - PVC Ø110 mm SpCat 24 - M4 - 25 - Scarichi acque nere e bianche Cat 34 - Scarichi acque nere e bianche SbCat 7 - Collegamenti verticali Tubazione:acque meteoriche:1548324 * (lung.=15,7062500000009*0,01) Tubazione:acque meteoriche:1468997 * (lung.=61,7062500000004*0,01) Tubazione:acque meteoriche:1547494 * (lung.=12,7062499999998*0,01) Tubazione:acque meteoriche:1546790 * (lung.=11,206250000001*0,01) Tubazione:acque meteoriche:1546310 * (lung.=10,2062500000004*0,01) Tubazione:acque meteoriche:1546037 * (lung.=11,7062500000009*0,01) Tubazione:acque meteoriche:1545471 * (lung.=9,7062500000005*0,01) Tubazione:acque meteoriche:1549250 * (lung.=17,7062500000004*0,01)			0,16 0,62 0,13 0,11 0,10 0,12 0,10 0,18			0,16 0,62 0,13 0,11 0,10 0,12 0,10 0,18		
	SOMMANO...	m					1,52	33,91	51,54
	A RIPORTARE								14´449´375,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								14´449´375,03
2108 / 4028 03IM.350.BN.0160	IMPIANTI MECCANICI SCARICHI ACQUE NERE E BIANCHE Tubazioni acque bianche - PVC Ø160 mm SpCat 24 - M4 - 25 - Scarichi acque nere e bianche Cat 34 - Scarichi acque nere e bianche SbCat 7 - Collegamenti verticali Tubazione:acque meteoriche:1522955 * (lung.=32,706250000001*0,01) Tubazione:acque meteoriche:1523004 * (lung.=32,706250000001*0,01) Tubazione:acque meteoriche:1523037 * (lung.=32,706250000001*0,01)			0,33 0,33 0,33			0,33 0,33 0,33		
	SOMMANO...	m					0,99	37,41	37,04
2109 / 4439 NPI74	Fornitura e posa di sistemi di fissaggio e sostegno con collare antivibrante per tubazioni in PEAD elettrosaldate. Per tubazioni ϕ50mm. SpCat 24 - M4 - 25 - Scarichi acque nere e bianche Cat 34 - Scarichi acque nere e bianche SbCat 7 - Collegamenti verticali **VARIANTE 03** **VARIANTE** Tubazioni acque grigie Tubazione PEAD d.40 Tubazione PEAD d.50 Tubazione PEAD d.63 Tubazioni acque nere PEAD d.50 Tubazioni ventilazione PEAD d.40 PEAD d.50 PEAD d.63			 487,10 1043,62 63,81 140,77 501,91 104,34 238,22			 487,10 1´043,62 63,81 140,77 501,91 104,34 238,22		
	SOMMANO...	m					2´579,77	25,50	65´784,13
2110 / 4440 NPI75	Fornitura e posa di sistemi di fissaggio e sostegno con collare antivibrante per tubazioni in PEAD elettrosaldate. Per tubazioni ϕ75mm. SpCat 24 - M4 - 25 - Scarichi acque nere e bianche Cat 34 - Scarichi acque nere e bianche SbCat 7 - Collegamenti verticali **VARIANTE 03** **VARIANTE** **Tubazioni acque grigie** **PEAD d.75** **Tubazioni acque nere** **PEAD d.75**			 1265,21 3,17			 1´265,21 3,17		
	SOMMANO...	m					1´268,38	27,62	35´032,66
2111 / 4441 NPI76	Fornitura e posa di sistemi di fissaggio e sostegno con collare antivibrante per tubazioni in PEAD elettrosaldate. Per tubazioni ϕ90mm. SpCat 24 - M4 - 25 - Scarichi acque nere e bianche Cat 34 - Scarichi acque nere e bianche SbCat 7 - Collegamenti verticali **VARIANTE 03** **VARIANTE** **Tubazioni acque grigie** **PEAD d.90** **Tubazioni acque nere** **PEAD d.90**			 27,03 384,71			 27,03 384,71		
	SOMMANO...	m					411,74	36,43	14´999,69
2112 / 4442 NPI77	Fornitura e posa di sistemi di fissaggio e sostegno con collare antivibrante per tubazioni in PEAD elettrosaldate.								
	A RIPORTARE								14´565´228,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								14´565´228,55
	Per tubazioni ϕ110mm. SpCat 24 - M4 - 25 - Scarichi acque nere e bianche Cat 34 - Scarichi acque nere e bianche SbCat 7 - Collegamenti verticali **VARIANTE 03** **VARIANTE** **Tubazioni acque grigie** **PEAD d.110**			4,49			4,49		
	Tubazioni acque nere **PEAD d.110**			0,31			0,31		
	SOMMANO...	m					4,80	37,08	177,98
2113 / 4443 NPI78	Fornitura e posa di sistemi di fissaggio e sostegno con collare antivibrante per tubazioni in PEAD elettrosaldate. Per tubazioni ϕ125mm. SpCat 24 - M4 - 25 - Scarichi acque nere e bianche Cat 34 - Scarichi acque nere e bianche SbCat 7 - Collegamenti verticali **VARIANTE 03** **VARIANTE** **Tubazioni acque nere** **PEAD d.125**			347,18			347,18		
	SOMMANO...	m					347,18	37,53	13´029,67
2114 / 4444 NPI79	Fornitura e posa di sistemi di fissaggio e sostegno con collare antivibrante per tubazioni in PEAD elettrosaldate. Per tubazioni ϕ160mm. SpCat 24 - M4 - 25 - Scarichi acque nere e bianche Cat 34 - Scarichi acque nere e bianche SbCat 7 - Collegamenti verticali **VARIANTE 03** **VARIANTE** **Tubazioni acque nere** **PEAD d.160**			32,42			32,42		
	SOMMANO...	m					32,42	38,36	1´243,63
	Piano interrato (SbCat 9)								
2115 / 4191 NPI23	Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene ad alta densità PE 100 SDR 17 - PN10 diametro 125 mm. Sono compresi la fornitura e posa di collari e sistemi di fissaggio al supporto esistente, manicotti, raccordi, pezzi speciali, il tiro al piano e il trasporto lungo il piano, il taglio e tutto quanto necessario a dare l'opera finita a regola d'arte. SpCat 24 - M4 - 25 - Scarichi acque nere e bianche Cat 34 - Scarichi acque nere e bianche SbCat 9 - Piano interrato **VARIANTE 02** **Tubazioni sottopiano, fissate a soffitto** **Posizione H1**								
	Scarichi acque nere		1,00	11,30			11,30		
	Ventilazione scarichi		1,00	11,30			11,30		
	Posizione H2								
	Scarichi acque nere		1,00	11,27			11,27		
	Ventilazione scarichi		1,00	11,27			11,27		
	Posizione H3								
	Scarichi acque nere		1,00	11,37			11,37		
	Ventilazione scarichi		1,00	11,37			11,37		
	SOMMANO...	m					67,88	132,31	8´981,20
2116 / 4192 NPI24	Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene ad alta densità PE 100 SDR 17 - PN10 diametro 90 mm. Sono compresi la fornitura e posa di collari e sistemi di fissaggio al supporto esistente, manicotti, raccordi, pezzi speciali, il								
	A RIPORTARE								14´588´661,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								14´588´661,03
	tiro al piano e il trasporto lungo il piano, il taglio e tutto quanto necessario a dare l'opera finita a regola d'arte. SpCat 24 - M4 - 25 - Scarichi acque nere e bianche Cat 34 - Scarichi acque nere e bianche SbCat 9 - Piano interrato **VARIANTE 02** **Tubazioni sottopiano, fissate a soffitto** **Posizione H1** Scarichi acque grigie		1,00	11,30			11,30		
	Posizione H2 Scarichi acque grigie		1,00	11,27			11,27		
	Posizione H3 Scarichi acque grigie		1,00	11,37			11,37		
	SOMMANO...	m					33,94	92,97	3´155,40
2117 / 4193 NPI25	Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene ad alta densità PE 100 SDR 17 - PN10 diametro 160 mm. Sono compresi la fornitura e posa di collari e sistemi di fissaggio al supporto esistente, manicotti, raccordi, pezzi speciali, il tiro al piano e il trasporto lungo il piano, il taglio e tutto quanto necessario a dare l'opera finita a regola d'arte. SpCat 24 - M4 - 25 - Scarichi acque nere e bianche Cat 34 - Scarichi acque nere e bianche SbCat 9 - Piano interrato **VARIANTE 02** **Tubazioni sottopiano, fissate a soffitto** **Posizione H1** Scarichi acque bianche		1,00	11,30			11,30		
	Posizione H2 Scarichi acque bianche		1,00	11,27			11,27		
	Posizione H3 Scarichi acque bianche		1,00	11,37			11,37		
	SOMMANO...	m					33,94	138,43	4´698,31
	Piano terra (SbCat 10)								
2118 / 1012 03IM.350.NR.0050	IMPIANTI MECCANICI SCARICHI ACQUE NERE E BIANCHE Tubazioni acque nere - PVC Ø50 mm SpCat 24 - M4 - 25 - Scarichi acque nere e bianche Cat 34 - Scarichi acque nere e bianche SbCat 10 - Piano terra Tubazione:acque nere:1586977 *								
	(lung.=39,0651897318915*0,01)			0,39			0,39		
	Tubazione:acque nere:1587214 *								
	(lung.=5,4799823945722*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:acque nere:1586956 *(lung.=17,67483922577*								
	0,01)			0,18			0,18		
	Tubazione:acque nere:1586952 *								
	(lung.=12,1091257136593*0,01)			0,12			0,12		
	Tubazione:acque nere:1586962 *								
	(lung.=16,5268471610279*0,01)			0,17			0,17		
	Tubazione:acque nere:1586964 *								
	(lung.=2,3079652559812*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:acque nere:1587005 *								
	(lung.=62,1202732164873*0,01)			0,62			0,62		
	Tubazione:acque nere:1587095 *								
	(lung.=89,2353254910945*0,01)			0,89			0,89		
	Tubazione:acque nere:1586948 *								
	(lung.=17,1627047305397*0,01)			0,17			0,17		
	SOMMANO...	m					2,61	18,92	49,38
2119 / 1051 03IM.350.VS.0040	IMPIANTI MECCANICI SCARICHI ACQUE NERE E BIANCHE Tubazioni ventilazione scarichi - PVC								
	A RIPORTARE								14´596´564,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								14´596´564,12
	Ø40 mm SpCat 24 - M4 - 25 - Scarichi acque nere e bianche Cat 34 - Scarichi acque nere e bianche SbCat 10 - Piano terra Tubazione:Antincendio:921351 *(lung.=44,65164062499* 0,01)			0,45			0,45		
	Tubazione:Antincendio:187425 * (lung.=942,491485393517*0,01)			9,42			9,42		
	Tubazione:Antincendio:921197 * (lung.=8,46166062500338*0,01)			0,08			0,08		
	Tubazione:Antincendio:925994 * (lung.=121,238769999999*0,01)			1,21			1,21		
	Tubazione:Antincendio:925873 * (lung.=166,367339073275*0,01)			1,66			1,66		
	Tubazione:Antincendio:187422 * (lung.=321,790054562111*0,01)			3,22			3,22		
	Tubazione:Antincendio:918286 * (lung.=23,8837665764322*0,01)			0,24			0,24		
	Tubazione:Antincendio:917993 * (lung.=3,63715904248333*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:Antincendio:925912 * (lung.=33,8100200000005*0,01)			0,34			0,34		
	Tubazione:Antincendio:187496 * (lung.=494,062838394172*0,01)			4,94			4,94		
	Tubazione:Antincendio:918272 * (lung.=12,0969357172845*0,01)			0,12			0,12		
	Tubazione:Antincendio:918397 * (lung.=0,698437500000116*0,01)			0,01			0,01		
	Tubazione:Antincendio:925909 * (lung.=974,325979415178*0,01)			9,74			9,74		
	Tubazione:Antincendio:187457 * (lung.=601,111270000002*0,01)			6,01			6,01		
	Tubazione:Antincendio:918224 * (lung.=194,795040000001*0,01)			1,95			1,95		
	Tubazione:Antincendio:925843 * (lung.=41,2274372955971*0,01)			0,41			0,41		
	Tubazione:Antincendio:921210 * (lung.=197,810020000001*0,01)			1,98			1,98		
	Tubazione:Antincendio:925906 * (lung.=466,801207257912*0,01)			4,67			4,67		
	Tubazione:Antincendio:187449 * (lung.=355,121709242526*0,01)			3,55			3,55		
	Tubazione:Antincendio:925840 * (lung.=70,9659538092807*0,01)			0,71			0,71		
	Tubazione:Antincendio:917763 * (lung.=17,8100200000006*0,01)			0,18			0,18		
	Tubazione:Antincendio:918216 * (lung.=14,7844259768049*0,01)			0,15			0,15		
	Tubazione:Antincendio:921206 * (lung.=5,12004000000147*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:Antincendio:187441 * (lung.=311,661543879472*0,01)			3,12			3,12		
	Tubazione:Antincendio:925958 * (lung.=126,609345372051*0,01)			1,27			1,27		
	Tubazione:Antincendio:925807 * (lung.=41,8100200000009*0,01)			0,42			0,42		
	Tubazione:Antincendio:187428 * (lung.=550,054172730691*0,01)			5,50			5,50		
	Tubazione:Antincendio:925880 * (lung.=17,8100200000007*0,01)			0,18			0,18		
	Tubazione:Antincendio:925997 * (lung.=925,208692219691*0,01)			9,25			9,25		
	Tubazione:Antincendio:925876 * (lung.=163,768774577379*0,01)			1,64			1,64		
	SOMMANO...	m					72,51	15,47	1´121,73
2120 / 1059 03IM.350.VS.0050	IMPIANTI MECCANICI SCARICHI ACQUE NERE E BIANCHE Tubazioni ventilazione scarichi - PVC Ø50 mm SpCat 24 - M4 - 25 - Scarichi acque nere e bianche								
	A RIPORTARE								14´597´685,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								14´597´685,85
	Cat 34 - Scarichi acque nere e bianche SbCat 10 - Piano terra Tubazione:Antincendio:187509 * (lung.=112,779891441319*0,01)			1,13			1,13		
	SOMMANO...	m					1,13	18,92	21,38
2121 / 1065 03IM.350.VS.0063	IMPIANTI MECCANICI SCARICHI ACQUE NERE E BIANCHE Tubazioni ventilazione scarichi - PVC Ø63 mm SpCat 24 - M4 - 25 - Scarichi acque nere e bianche Cat 34 - Scarichi acque nere e bianche SbCat 10 - Piano terra Tubazione:Antincendio:921419 * (lung.=155,278010205036*0,01) Tubazione:Antincendio:925691 * (lung.=375,625712301713*0,01) Tubazione:Antincendio:921365 * (lung.=10,8598237499956*0,01) Tubazione:Antincendio:918319 * (lung.=284,110483655085*0,01) Tubazione:Antincendio:918330 *(lung.=330,964609375* 0,01) Tubazione:Antincendio:1519758 * (lung.=10,7570303095231*0,01) Tubazione:Antincendio:921201 * (lung.=287,192905530085*0,01) Tubazione:Antincendio:918177 * (lung.=636,110483655085*0,01) Tubazione:Antincendio:1514159 * (lung.=28,8285937499972*0,01) Tubazione:Antincendio:918525 * (lung.=66,8654293472393*0,01) Tubazione:Antincendio:925992 * (lung.=353,502366758842*0,01) Tubazione:Antincendio:925847 * (lung.=636,110483655081*0,01) Tubazione:Antincendio:901365 * (lung.=287,192905530085*0,01) Tubazione:Antincendio:926004 * (lung.=284,110483655081*0,01) Tubazione:Antincendio:921450 * (lung.=48,3912982630227*0,01)			1,55 3,76 0,11 2,84 3,31 0,11 2,87 6,36 0,29 0,67 3,54 6,36 2,87 2,84 0,48			1,55 3,76 0,11 2,84 3,31 0,11 2,87 6,36 0,29 0,67 3,54 6,36 2,87 2,84 0,48		
	SOMMANO...	m					37,96	20,81	789,95
	Piano primo (SbCat 11)								
2122 / 1050 03IM.350.VS.0040	IMPIANTI MECCANICI SCARICHI ACQUE NERE E BIANCHE Tubazioni ventilazione scarichi - PVC Ø40 mm SpCat 24 - M4 - 25 - Scarichi acque nere e bianche Cat 34 - Scarichi acque nere e bianche SbCat 11 - Piano primo Tubazione:Antincendio:915505 * (lung.=7,8792387499978*0,01) Tubazione:Antincendio:916169 * (lung.=33,3792387499959*0,01) Tubazione:Antincendio:916178 * (lung.=3,81002000000102*0,01) Tubazione:Antincendio:916140 * (lung.=217,620040000002*0,01) Tubazione:Antincendio:914485 * (lung.=23,8100200000001*0,01) Tubazione:Antincendio:187269 * (lung.=936,179772710567*0,01) Tubazione:Antincendio:916203 * (lung.=27,9455400906392*0,01)			0,08 0,33 0,04 2,18 0,24 9,36 0,28			0,08 0,33 0,04 2,18 0,24 9,36 0,28		
	A RIPORTARE						12,51		14´598´497,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						12,51		14´598´497,18
	Tubazione:Antincendio:914483 *								
	(lung.=617,620040000002*0,01)			6,18			6,18		
	Tubazione:Antincendio:916144 *								
	(lung.=8,81002000000118*0,01)			0,09			0,09		
	Tubazione:Antincendio:914493 *								
	(lung.=194,305922449717*0,01)			1,94			1,94		
	Tubazione:Antincendio:916182 *								
	(lung.=47,3614744977543*0,01)			0,47			0,47		
	Tubazione:Antincendio:914497 *								
	(lung.=2,12880431917034*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Antincendio:914491 *								
	(lung.=8,63891427095406*0,01)			0,09			0,09		
	Tubazione:Antincendio:187398 *								
	(lung.=1285,87896421259*0,01)			12,86			12,86		
	Tubazione:Antincendio:914499 *								
	(lung.=8,16483779567871*0,01)			0,08			0,08		
	Tubazione:Antincendio:916208 *								
	(lung.=95,8100200000009*0,01)			0,96			0,96		
	Tubazione:Antincendio:916184 *								
	(lung.=953,058634841898*0,01)			9,53			9,53		
	Tubazione:Antincendio:916213 *								
	(lung.=325,620040000002*0,01)			3,26			3,26		
	Tubazione:Antincendio:916289 *								
	(lung.=235,810020000001*0,01)			2,36			2,36		
	Tubazione:Antincendio:914507 *								
	(lung.=23,9847784521013*0,01)			0,24			0,24		
	Tubazione:Antincendio:914510 *								
	(lung.=21,1766751142295*0,01)			0,21			0,21		
	Tubazione:Antincendio:914659 *								
	(lung.=21,8100200000018*0,01)			0,22			0,22		
	Tubazione:Antincendio:916197 *								
	(lung.=186,310660316028*0,01)			1,86			1,86		
	SOMMANO...	m					52,88	15,47	818,05
2123 / 1070	IMPIANTI MECCANICI								
03IM.350.VS.0063	SCARICHI ACQUE NERE E BIANCHE								
	Tubazioni ventilazione scarichi - PVC								
	Ø63 mm								
	SpCat 24 - M4 - 25 - Scarichi acque nere e bianche								
	Cat 34 - Scarichi acque nere e bianche								
	SbCat 11 - Piano primo								
	Tubazione:Antincendio:916200 *								
	(lung.=133,143215381973*0,01)			1,33			1,33		
	Tubazione:Antincendio:921355 *(lung.=327,710078125*								
	0,01)			3,28			3,28		
	Tubazione:Antincendio:916187 *								
	(lung.=324,627656250001*0,01)			3,25			3,25		
	Tubazione:Antincendio:1514178 *(lung.=327,710078125*								
	0,01)			3,28			3,28		
	Tubazione:Antincendio:916194 *								
	(lung.=45,8557173970987*0,01)			0,46			0,46		
	SOMMANO...	m					11,60	20,81	241,40
	Piano secondo (SbCat 12)								
2124 / 1057	IMPIANTI MECCANICI								
03IM.350.VS.0040	SCARICHI ACQUE NERE E BIANCHE								
	Tubazioni ventilazione scarichi - PVC								
	Ø40 mm								
	SpCat 24 - M4 - 25 - Scarichi acque nere e bianche								
	Cat 34 - Scarichi acque nere e bianche								
	SbCat 12 - Piano secondo								
	Tubazione:Antincendio:910817 *(lung.=1391,81002*								
	0,01)			13,92			13,92		
	Tubazione:Antincendio:911267 *								
	(lung.=3,29028283934281*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Antincendio:911288 *								
	(lung.=21,1766751142295*0,01)			0,21			0,21		
	A RIPORTARE						14,16		14´599´556,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						14,16		14´599´556,63
	Tubazione:Antincendio:911492 *								
	(lung.=27,8100200000008*0,01)			0,28			0,28		
	Tubazione:Antincendio:911285 *								
	(lung.=13,5998541287017*0,01)			0,14			0,14		
	Tubazione:Antincendio:911356 *								
	(lung.=20,5692187499987*0,01)			0,21			0,21		
	Tubazione:Antincendio:910831 *								
	(lung.=617,620040000002*0,01)			6,18			6,18		
	Tubazione:Antincendio:911486 *								
	(lung.=177,273317804823*0,01)			1,77			1,77		
	Tubazione:Antincendio:911372 *								
	(lung.=3,81002000000102*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:Antincendio:911240 *								
	(lung.=23,8100200000001*0,01)			0,24			0,24		
	Tubazione:Antincendio:911275 *								
	(lung.=8,16483779567871*0,01)			0,08			0,08		
	Tubazione:Antincendio:912080 *								
	(lung.=112,749627964984*0,01)			1,13			1,13		
	Tubazione:Antincendio:910825 *								
	(lung.=953,040364254134*0,01)			9,53			9,53		
	Tubazione:Antincendio:911273 *								
	(lung.=2,12880431917034*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Antincendio:911472 *								
	(lung.=47,4304762777654*0,01)			0,47			0,47		
	Tubazione:Antincendio:911988 *								
	(lung.=23,253269929435*0,01)			0,23			0,23		
	Tubazione:Antincendio:910823 *								
	(lung.=928,811300000001*0,01)			9,29			9,29		
	Tubazione:Antincendio:911503 *								
	(lung.=33,2532699294306*0,01)			0,33			0,33		
	Tubazione:Antincendio:911269 *								
	(lung.=203,207540000001*0,01)			2,03			2,03		
	Tubazione:Antincendio:911364 *								
	(lung.=33,3792387499983*0,01)			0,33			0,33		
	SOMMANO...	m					46,46	15,47	718,74
2125 / 1069	IMPIANTI MECCANICI								
03IM.350.VS.0063	SCARICHI ACQUE NERE E BIANCHE								
	Tubazioni ventilazione scarichi - PVC								
	Ø63 mm								
	SpCat 24 - M4 - 25 - Scarichi acque nere e bianche								
	Cat 34 - Scarichi acque nere e bianche								
	SbCat 12 - Piano secondo								
	Tubazione:Antincendio:911489 *								
	(lung.=157,79247397359*0,01)			1,58			1,58		
	Tubazione:Antincendio:918192 *(lung.=677,62765625*								
	0,01)			6,78			6,78		
	Tubazione:Antincendio:910838 *								
	(lung.=1329,11048365508*0,01)			13,29			13,29		
	Tubazione:Antincendio:911475 *								
	(lung.=51,134384967245*0,01)			0,51			0,51		
	SOMMANO...	m					22,16	20,81	461,15
	Piano terzo (SbCat 13)								
2126 / 980	IMPIANTI MECCANICI								
03IM.350.GR.0040	SCARICHI ACQUE NERE E BIANCHE								
	Tubazioni acque grigie - PVC								
	Ø40 mm								
	SpCat 24 - M4 - 25 - Scarichi acque nere e bianche								
	Cat 34 - Scarichi acque nere e bianche								
	SbCat 13 - Piano terzo								
	Tubazione:acque grigie:652931 *								
	(lung.=0,702064671095943*0,01)			0,01			0,01		
	Tubazione:acque grigie:652930 *								
	(lung.=0,388887479531939*0,01)			0,00					
	Tubazione:acque grigie:652920 *								
	(lung.=21,4787961942552*0,01)			0,21			0,21		
	A RIPORTARE						0,22		14´600´736,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						0,22		14´600´736,52
	SOMMANO...	m					0,22	15,47	3,40
2127 / 1008 03IM.350.NR.0050	IMPIANTI MECCANICI SCARICHI ACQUE NERE E BIANCHE Tubazioni acque nere - PVC Ø50 mm SpCat 24 - M4 - 25 - Scarichi acque nere e bianche Cat 34 - Scarichi acque nere e bianche SbCat 13 - Piano terzo								
	Tubazione:acque nere:1495291 * (lung.=3,42089280691036*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:acque nere:904015 * (lung.=12,7799205077285*0,01)			0,13			0,13		
	Tubazione:acque nere:897512 *(lung.=236,1669518872* 0,01)			2,36			2,36		
	Tubazione:acque nere:902309 * (lung.=11,6959195353174*0,01)			0,12			0,12		
	Tubazione:acque nere:1503505 * (lung.=104,21429257099*0,01)			1,04			1,04		
	Tubazione:acque nere:902157 * (lung.=6,69591925485076*0,01)			0,07			0,07		
	Tubazione:acque nere:896022 * (lung.=12,3448872702165*0,01)			0,12			0,12		
	Tubazione:acque nere:902321 * (lung.=16,4789963975564*0,01)			0,16			0,16		
	Tubazione:acque nere:903928 * (lung.=11,6959192548497*0,01)			0,12			0,12		
	Tubazione:acque nere:903940 * (lung.=14,6306880211017*0,01)			0,15			0,15		
	Tubazione:acque nere:901864 * (lung.=17,9949214314436*0,01)			0,18			0,18		
	Tubazione:acque nere:902169 * (lung.=16,4789963975564*0,01)			0,16			0,16		
	Tubazione:acque nere:896034 * (lung.=15,0289333077165*0,01)			0,15			0,15		
	Tubazione:acque nere:902100 * (lung.=8,69591925485049*0,01)			0,09			0,09		
	Tubazione:acque nere:902112 * (lung.=16,4789963975564*0,01)			0,16			0,16		
	Tubazione:acque nere:901815 * (lung.=19,8042390389067*0,01)			0,20			0,20		
	Tubazione:acque nere:895945 * (lung.=233,908309341413*0,01)			2,34			2,34		
	Tubazione:acque nere:901825 * (lung.=2,39773475272274*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:acque nere:1496359 * (lung.=35,587438677075*0,01)			0,36			0,36		
	Tubazione:acque nere:902043 * (lung.=11,8959192548505*0,01)			0,12			0,12		
	Tubazione:acque nere:1497789 * (lung.=110,292674936367*0,01)			1,10			1,10		
	Tubazione:acque nere:902055 * (lung.=16,4789963975568*0,01)			0,16			0,16		
	Tubazione:acque nere:1498877 * (lung.=30,8914867524458*0,01)			0,31			0,31		
	Tubazione:acque nere:1499105 * (lung.=6,33187907374258*0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:acque nere:898325 *(lung.=17,751750202637* 0,01)			0,18			0,18		
	Tubazione:acque nere:898335 * (lung.=3,78261528723067*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:acque nere:1490266 * (lung.=58,500284499276*0,01)			0,59			0,59		
	Tubazione:acque nere:904386 * (lung.=23,9784244494941*0,01)			0,24			0,24		
	Tubazione:acque nere:897636 * (lung.=11,6959195353174*0,01)			0,12			0,12		
	Tubazione:acque nere:1494027 * (lung.=2,88147847703283*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:acque nere:1494425 * (lung.=18,4942460311315*0,01)			0,18			0,18		
	A RIPORTARE						11,09		14´600´739,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						11,09		14´600´739,92
	Tubazione:acque nere:904311 * (lung.=22,9936517450089*0,01)			0,23			0,23		
	Tubazione:acque nere:1500510 * (lung.=20,0981169244377*0,01)			0,20			0,20		
	Tubazione:acque nere:901984 * (lung.=11,6959195353174*0,01)			0,12			0,12		
	Tubazione:acque nere:897648 * (lung.=16,4789963975564*0,01)			0,16			0,16		
	Tubazione:acque nere:904236 *(lung.=22,9932142504* 0,01)			0,23			0,23		
	Tubazione:acque nere:904396 * (lung.=2,13702755673966*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:acque nere:901996 * (lung.=16,4789963975564*0,01)			0,16			0,16		
	Tubazione:acque nere:904321 * (lung.=1,94296092164916*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:acque nere:1494837 * (lung.=16,1685647899228*0,01)			0,16			0,16		
	Tubazione:acque nere:904157 * (lung.=10,0013001384518*0,01)			0,10			0,10		
	Tubazione:acque nere:1495107 * (lung.=26,5197176664314*0,01)			0,27			0,27		
	Tubazione:acque nere:904246 * (lung.=1,99633543345407*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:acque nere:1501814 * (lung.=165,397351233008*0,01)			1,65			1,65		
	Tubazione:acque nere:904167 * (lung.=2,12421460332496*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:acque nere:897569 *(lung.=24,42902092253* 0,01)			0,24			0,24		
	Tubazione:acque nere:895783 * (lung.=239,951173118201*0,01)			2,40			2,40		
	Tubazione:acque nere:1495121 * (lung.=2,8121395293821*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:acque nere:1495149 * (lung.=24,0023288391627*0,01)			0,24			0,24		
	Tubazione:acque nere:904074 * (lung.=17,1629113073131*0,01)			0,17			0,17		
	Tubazione:acque nere:904416 * (lung.=8,56212907772651*0,01)			0,09			0,09		
	Tubazione:acque nere:897579 * (lung.=1,94296092164916*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:acque nere:1495163 * (lung.=2,8450850086953*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:acque nere:1495191 * (lung.=21,5676836178826*0,01)			0,22			0,22		
	Tubazione:acque nere:901921 * (lung.=17,9949214314433*0,01)			0,18			0,18		
	Tubazione:acque nere:902218 * (lung.=22,9781928263706*0,01)			0,23			0,23		
	Tubazione:acque nere:901945 * (lung.=13,8997933880423*0,01)			0,14			0,14		
	Tubazione:acque nere:902228 * (lung.=1,94296092164916*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:acque nere:1495205 * (lung.=2,88147847703283*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:acque nere:1502409 * (lung.=4,49277132101998*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:acque nere:904007 * (lung.=21,5552788821958*0,01)			0,22			0,22		
	Tubazione:acque nere:897492 * (lung.=11,6959195353174*0,01)			0,12			0,12		
	Tubazione:acque nere:1495287 * (lung.=21,5676836178826*0,01)			0,22			0,22		
	Tubazione:acque nere:904017 * (lung.=4,05762771521143*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:acque nere:897504 * (lung.=16,4789963975564*0,01)			0,16			0,16		
	Tubazione:acque nere:895695 * (lung.=233,476693312192*0,01)			2,33			2,33		
	Tubazione:acque nere:902313 * (lung.=27,3849333807385*0,01)			0,27			0,27		
	Tubazione:acque nere:1495301 *								
	A R I P O R T A R E						21,89		14´600´739,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						21,89		14´600´739,92
	(lung.=9,22007735258417*0,01)			0,09			0,09		
	Tubazione:acque nere:1503941 * (lung.=32,9144582966964*0,01)			0,33			0,33		
	Tubazione:acque nere:902161 * (lung.=24,0597730810518*0,01)			0,24			0,24		
	Tubazione:acque nere:896026 * (lung.=21,5676836178826*0,01)			0,22			0,22		
	Tubazione:acque nere:903932 * (lung.=23,7162665834557*0,01)			0,24			0,24		
	Tubazione:acque nere:902323 * (lung.=1,94296092164916*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:acque nere:902248 *(lung.=25,505284773452*0,01)			0,26			0,26		
	Tubazione:acque nere:901868 * (lung.=10,6959192548507*0,01)			0,11			0,11		
	Tubazione:acque nere:902171 * (lung.=1,94296092164916*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:acque nere:896036 * (lung.=3,42089280691036*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:acque nere:903942 * (lung.=2,99959140568514*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:acque nere:901880 * (lung.=16,4789963975564*0,01)			0,16			0,16		
	Tubazione:acque nere:904037 * (lung.=11,9684002940319*0,01)			0,12			0,12		
	Tubazione:acque nere:902104 * (lung.=26,2441671611352*0,01)			0,26			0,26		
	Tubazione:acque nere:901807 * (lung.=17,1270943037476*0,01)			0,17			0,17		
	Tubazione:acque nere:902114 * (lung.=1,94296092164916*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:acque nere:1496205 * (lung.=124,918816900696*0,01)			1,25			1,25		
	Tubazione:acque nere:901831 * (lung.=243,845798868383*0,01)			2,44			2,44		
	Tubazione:acque nere:1496921 * (lung.=2,7015214506557*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:acque nere:902047 * (lung.=28,4285612412186*0,01)			0,28			0,28		
	Tubazione:acque nere:1497798 * (lung.=6,46706699118091*0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:acque nere:902057 * (lung.=10,1429609216484*0,01)			0,10			0,10		
	Tubazione:acque nere:898317 * (lung.=14,4949214314442*0,01)			0,14			0,14		
	Tubazione:acque nere:1499350 * (lung.=2,74515284853004*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:acque nere:904378 * (lung.=17,6533451763504*0,01)			0,18			0,18		
	Tubazione:acque nere:904303 * (lung.=17,9949214314432*0,01)			0,18			0,18		
	Tubazione:acque nere:898341 *(lung.=235,30325393808*0,01)			2,35			2,35		
	Tubazione:acque nere:1494417 *(lung.=12,9203079469*0,01)			0,13			0,13		
	Tubazione:acque nere:897640 * (lung.=23,9789811602447*0,01)			0,24			0,24		
	Tubazione:acque nere:1491493 * (lung.=58,8661592616693*0,01)			0,59			0,59		
	Tubazione:acque nere:904228 * (lung.=17,9012457946329*0,01)			0,18			0,18		
	Tubazione:acque nere:1500833 * (lung.=22,1122585318472*0,01)			0,22			0,22		
	Tubazione:acque nere:1494427 * (lung.=14,9897262262876*0,01)			0,15			0,15		
	Tubazione:acque nere:901988 * (lung.=30,6129553213003*0,01)			0,31			0,31		
	Tubazione:acque nere:897650 * (lung.=1,94296092164916*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:acque nere:901998 * (lung.=1,94296092164916*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:acque nere:904149 * (lung.=17,6758327182498*0,01)			0,18			0,18		
	A RIPORTARE						33,29		14´600´739,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						33,29		14´600´739,92
	Tubazione:acque nere:1501783 *								
	(lung.=20,2387788267658*0,01)			0,20			0,20		
	Tubazione:acque nere:1495099 *								
	(lung.=15,0290021768807*0,01)			0,15			0,15		
	Tubazione:acque nere:904327 *								
	(lung.=223,063984114332*0,01)			2,23			2,23		
	Tubazione:acque nere:1495109 *								
	(lung.=15,0289333077165*0,01)			0,15			0,15		
	Tubazione:acque nere:897561 *								
	(lung.=17,9949214314432*0,01)			0,18			0,18		
	Tubazione:acque nere:904252 *								
	(lung.=216,788740261134*0,01)			2,17			2,17		
	Tubazione:acque nere:897670 *								
	(lung.=10,7441465556667*0,01)			0,11			0,11		
	Tubazione:acque nere:1495141 *								
	(lung.=15,0290021768807*0,01)			0,15			0,15		
	Tubazione:acque nere:904173 *								
	(lung.=249,283373866072*0,01)			2,49			2,49		
	Tubazione:acque nere:1495151 *								
	(lung.=15,0289333077165*0,01)			0,15			0,15		
	Tubazione:acque nere:904078 *								
	(lung.=12,1091988084345*0,01)			0,12			0,12		
	Tubazione:acque nere:904090 *								
	(lung.=16,5271809141624*0,01)			0,17			0,17		
	Tubazione:acque nere:901925 *								
	(lung.=9,69591925485063*0,01)			0,10			0,10		
	Tubazione:acque nere:1495183 *								
	(lung.=15,0290021768807*0,01)			0,15			0,15		
	Tubazione:acque nere:902210 *								
	(lung.=17,9949214314436*0,01)			0,18			0,18		
	Tubazione:acque nere:904341 *								
	(lung.=3,37740012498751*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:acque nere:1495193 *								
	(lung.=15,0289333077165*0,01)			0,15			0,15		
	Tubazione:acque nere:901937 *								
	(lung.=16,4789963975564*0,01)			0,16			0,16		
	Tubazione:acque nere:904266 *								
	(lung.=3,37801883579687*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:acque nere:903999 *								
	(lung.=17,9949214314482*0,01)			0,18			0,18		
	Tubazione:acque nere:1502425 *								
	(lung.=52,4931570453359*0,01)			0,52			0,52		
	Tubazione:acque nere:1495279 *								
	(lung.=15,0290021768807*0,01)			0,15			0,15		
	Tubazione:acque nere:897496 *								
	(lung.=20,6828292086645*0,01)			0,21			0,21		
	Tubazione:acque nere:904187 *								
	(lung.=50,0393085684257*0,01)			0,50			0,50		
	Tubazione:acque nere:1495289 *								
	(lung.=15,0289333077165*0,01)			0,15			0,15		
	Tubazione:acque nere:897506 *								
	(lung.=1,94296092164873*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:acque nere:1503420 *								
	(lung.=27,5982928730075*0,01)			0,28			0,28		
	Tubazione:acque nere:902305 *								
	(lung.=17,9949214314432*0,01)			0,18			0,18		
	Tubazione:acque nere:902153 *								
	(lung.=17,9949214314432*0,01)			0,18			0,18		
	Tubazione:acque nere:896018 *								
	(lung.=15,0290021768807*0,01)			0,15			0,15		
	Tubazione:acque nere:903924 *								
	(lung.=17,9949214314483*0,01)			0,18			0,18		
	Tubazione:acque nere:1495617 *								
	(lung.=30,6635081647725*0,01)			0,31			0,31		
	Tubazione:acque nere:902329 *								
	(lung.=233,469818035028*0,01)			2,33			2,33		
	Tubazione:acque nere:901872 *								
	(lung.=19,3149890336811*0,01)			0,19			0,19		
	Tubazione:acque nere:896042 *								
	(lung.=52,7953022629489*0,01)			0,53			0,53		
	Tubazione:acque nere:902177 *								
	(lung.=205,471279105441*0,01)			2,05			2,05		
	Tubazione:acque nere:903948 *								
	A R I P O R T A R E						50,47		14´600´739,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						50,47		14´600´739,92
	(lung.=237,760016769302*0,01) Tubazione:acque nere:901882 * (lung.=1,94296092165003*0,01) Tubazione:acque nere:902096 * (lung.=17,9949214314436*0,01) Tubazione:acque nere:902343 * (lung.=3,29028479755297*0,01) Tubazione:acque nere:902191 * (lung.=3,33684252836363*0,01) Tubazione:acque nere:901811 * (lung.=9,70730324933432*0,01) Tubazione:acque nere:903962 * (lung.=3,32563415869431*0,01) Tubazione:acque nere:902120 * (lung.=216,287455154049*0,01) Tubazione:acque nere:901823 * (lung.=15,7045729169513*0,01) Tubazione:acque nere:1496348 * (lung.=171,819368769684*0,01) Tubazione:acque nere:902134 * (lung.=3,30625639238707*0,01) Tubazione:acque nere:1497314 * (lung.=14,3915497493331*0,01) Tubazione:acque nere:902039 * (lung.=17,9949214314436*0,01) Tubazione:acque nere:1498126 * (lung.=144,514055280595*0,01) Tubazione:acque nere:902063 * (lung.=216,287455154077*0,01) Tubazione:acque nere:898321 *(lung.=8,6959192548508* 0,01) Tubazione:acque nere:1499370 * (lung.=16,4010502753247*0,01) Tubazione:acque nere:902077 * (lung.=3,27567025641096*0,01) Tubazione:acque nere:897632 * (lung.=17,9949214314432*0,01) Tubazione:acque nere:898333 * (lung.=13,2609853472803*0,01) Tubazione:acque nere:904382 * (lung.=11,5750564929944*0,01) Tubazione:acque nere:1494421 * (lung.=12,8371845404323*0,01) Tubazione:acque nere:904307 * (lung.=11,6959195353174*0,01) Tubazione:acque nere:904394 * (lung.=15,9271330694374*0,01) Tubazione:acque nere:1494429 * (lung.=5,07245582196337*0,01) Tubazione:acque nere:901980 * (lung.=17,9949214314432*0,01) Tubazione:acque nere:895878 * (lung.=233,480025674468*0,01) Tubazione:acque nere:904232 * (lung.=11,6627732266524*0,01) Tubazione:acque nere:904319 * (lung.=16,4789963975564*0,01) Tubazione:acque nere:902004 * (lung.=216,287455154049*0,01) Tubazione:acque nere:904153 *(lung.=11,58301344662* 0,01) Tubazione:acque nere:904244 * (lung.=16,3276505474781*0,01) Tubazione:acque nere:1501802 * (lung.=7,53719872027672*0,01) Tubazione:acque nere:1495103 * (lung.=12,3448872702165*0,01) Tubazione:acque nere:1495111 * (lung.=3,42089280691036*0,01) Tubazione:acque nere:904165 * (lung.=15,9634647802303*0,01) Tubazione:acque nere:897565 * (lung.=11,6959195353174*0,01)			2,38 0,02 0,18 0,03 0,03 0,10 0,03 2,16 0,16 1,72 0,03 0,14 0,18 1,45 2,16 0,09 0,16 0,03 0,18 0,13 0,12 0,13 0,12 0,16 0,05 0,18 2,33 0,12 0,16 2,16 0,12 0,16 0,08 0,12 0,03 0,16 0,12			2,38 0,02 0,18 0,03 0,03 0,10 0,03 2,16 0,16 1,72 0,03 0,14 0,18 1,45 2,16 0,09 0,16 0,03 0,18 0,13 0,12 0,13 0,12 0,16 0,05 0,18 2,33 0,12 0,16 2,16 0,12 0,16 0,08 0,12 0,03 0,16 0,12		
	A R I P O R T A R E						68,15		14´600´739,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						68,15		14´600´739,92
	Tubazione:acque nere:1495145 *								
	(lung.=12,3448872702165*0,01)			0,12			0,12		
	Tubazione:acque nere:902018 *(lung.=3,2450841204349*								
	0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:acque nere:1495153 *								
	(lung.=3,42089280691036*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:acque nere:904082 *(lung.=17,674867460459*								
	0,01)			0,18			0,18		
	Tubazione:acque nere:897577 *								
	(lung.=16,4789963975564*0,01)			0,16			0,16		
	Tubazione:acque nere:901929 *								
	(lung.=22,1463939572916*0,01)			0,22			0,22		
	Tubazione:acque nere:904092 *								
	(lung.=2,33082812166244*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:acque nere:1495187 *								
	(lung.=12,3448872702165*0,01)			0,12			0,12		
	Tubazione:acque nere:902214 *								
	(lung.=6,69591925485066*0,01)			0,07			0,07		
	Tubazione:acque nere:901939 *								
	(lung.=4,44296092165002*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:acque nere:1495195 *								
	(lung.=3,42089280691036*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:acque nere:897488 *								
	(lung.=17,9949214314432*0,01)			0,18			0,18		
	Tubazione:acque nere:1502397 *								
	(lung.=41,9287530762155*0,01)			0,42			0,42		
	Tubazione:acque nere:902226 *								
	(lung.=16,4789963975564*0,01)			0,16			0,16		
	Tubazione:acque nere:1495283 *								
	(lung.=12,3448872702165*0,01)			0,12			0,12		
	Tubazione:acque nere:904003 *								
	(lung.=11,7453447162336*0,01)			0,12			0,12		
	SOMMANO...	m					70,17	18,92	1´327,62
2128 / 1049	IMPIANTI MECCANICI								
03IM.350.VS.0040	SCARICHI ACQUE NERE E BIANCHE								
	Tubazioni ventilazione scarichi - PVC								
	Ø40 mm								
	SpCat 24 - M4 - 25 - Scarichi acque nere e bianche								
	Cat 34 - Scarichi acque nere e bianche								
	SbCat 13 - Piano terzo								
	Tubazione:Antincendio:186914 *								
	(lung.=280,304232160917*0,01)			2,80			2,80		
	Tubazione:Antincendio:909918 *								
	(lung.=21,1766751142295*0,01)			0,21			0,21		
	Tubazione:Antincendio:909895 *								
	(lung.=3,29028283934281*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Antincendio:910139 *								
	(lung.=27,8107728068879*0,01)			0,28			0,28		
	Tubazione:Antincendio:186849 *(lung.=928,8113*0,01)			9,29			9,29		
	Tubazione:Antincendio:909914 *								
	(lung.=13,5998541287017*0,01)			0,14			0,14		
	Tubazione:Antincendio:910108 *								
	(lung.=46,4726243858778*0,01)			0,46			0,46		
	Tubazione:Antincendio:909987 *								
	(lung.=20,5692187499987*0,01)			0,21			0,21		
	Tubazione:Antincendio:186712 *								
	(lung.=424,096290000001*0,01)			4,24			4,24		
	Tubazione:Antincendio:910101 *								
	(lung.=306,809384726721*0,01)			3,07			3,07		
	Tubazione:Antincendio:910128 *								
	(lung.=27,8100200000008*0,01)			0,28			0,28		
	Tubazione:Antincendio:910005 *								
	(lung.=3,81002000000102*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:Antincendio:909903 *								
	(lung.=8,16483779567871*0,01)			0,08			0,08		
	Tubazione:Antincendio:910079 *								
	(lung.=5,81002000000065*0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:Antincendio:186675 *(lung.=891,9863*0,01)			8,92			8,92		
	Tubazione:Antincendio:909868 *								
	(lung.=23,8100200000001*0,01)			0,24			0,24		
	A RIPORTARE						30,35		14´602´067,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						30,35		14´602´067,54
	Tubazione:Antincendio:909901 *								
	(lung.=2,12880431917034*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Antincendio:186953 *								
	(lung.=617,620040000002*0,01)			6,18			6,18		
	Tubazione:Antincendio:910122 *								
	(lung.=177,308369951091*0,01)			1,77			1,77		
	Tubazione:Antincendio:909897 *								
	(lung.=203,207540000001*0,01)			2,03			2,03		
	Tubazione:Antincendio:186924 *								
	(lung.=828,46897790529*0,01)			8,28			8,28		
	Tubazione:Antincendio:909996 *								
	(lung.=33,3792387499983*0,01)			0,33			0,33		
	SOMMANO...	m					48,96	15,47	757,41
2129 / 1068	IMPIANTI MECCANICI								
03IM.350.VS.0063	SCARICHI ACQUE NERE E BIANCHE								
	Tubazioni ventilazione scarichi - PVC								
	Ø63 mm								
	SpCat 24 - M4 - 25 - Scarichi acque nere e bianche								
	Cat 34 - Scarichi acque nere e bianche								
	SbCat 13 - Piano terzo								
	Tubazione:Antincendio:916173 *(lung.=689,62765625*								
	0,01)			6,90			6,90		
	Tubazione:Antincendio:915509 *(lung.=689,62765625*								
	0,01)			6,90			6,90		
	Tubazione:Antincendio:910125 *								
	(lung.=173,235684123361*0,01)			1,73			1,73		
	Tubazione:Antincendio:918385 *(lung.=1029,62765625*								
	0,01)			10,30			10,30		
	Tubazione:Antincendio:1519815 *								
	(lung.=918,798756717438*0,01)			9,19			9,19		
	Tubazione:Antincendio:911359 *(lung.=336,62765625*								
	0,01)			3,37			3,37		
	Tubazione:Antincendio:910115 *								
	(lung.=689,627656250001*0,01)			6,90			6,90		
	Tubazione:Antincendio:910111 *								
	(lung.=51,3825150256573*0,01)			0,51			0,51		
	Tubazione:Antincendio:911367 *								
	(lung.=336,627656250001*0,01)			3,37			3,37		
	Tubazione:Antincendio:911278 *								
	(lung.=336,627656250002*0,01)			3,37			3,37		
	Tubazione:Antincendio:911214 *								
	(lung.=336,627656250001*0,01)			3,37			3,37		
	SOMMANO...	m					55,91	20,81	1´163,49
	Piano quarto (SbCat 14)								
2130 / 979	IMPIANTI MECCANICI								
03IM.350.GR.0040	SCARICHI ACQUE NERE E BIANCHE								
	Tubazioni acque grigie - PVC								
	Ø40 mm								
	SpCat 24 - M4 - 25 - Scarichi acque nere e bianche								
	Cat 34 - Scarichi acque nere e bianche								
	SbCat 14 - Piano quarto								
	Tubazione:acque grigie:647262 *								
	(lung.=36,5621564316909*0,01)			0,37			0,37		
	Tubazione:acque grigie:646266 *								
	(lung.=266,227074643747*0,01)			2,66			2,66		
	Tubazione:acque grigie:643421 *								
	(lung.=25,3031860385989*0,01)			0,25			0,25		
	Tubazione:acque grigie:882254 *								
	(lung.=4,2955207945161*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:acque grigie:647090 *								
	(lung.=242,049021070993*0,01)			2,42			2,42		
	Tubazione:acque grigie:771470 *								
	(lung.=39,5833631449466*0,01)			0,40			0,40		
	Tubazione:acque grigie:641959 *								
	(lung.=25,302919799528*0,01)			0,25			0,25		
	A RIPORTARE						6,39		14´603´988,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						6,39		14´603´988,44
	Tubazione:acque grigie:646824 *								
	(lung.=67,8574264711709*0,01)			0,68			0,68		
	Tubazione:acque grigie:646547 *								
	(lung.=16,5552874744758*0,01)			0,17			0,17		
	Tubazione:acque grigie:647256 *								
	(lung.=322,207689517253*0,01)			3,22			3,22		
	Tubazione:acque grigie:646245 *								
	(lung.=4,27398850607204*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:acque grigie:641992 *								
	(lung.=87,5864356876123*0,01)			0,88			0,88		
	Tubazione:acque grigie:883196 *								
	(lung.=28,9835553123347*0,01)			0,29			0,29		
	Tubazione:acque grigie:647266 *								
	(lung.=6,86829479908086*0,01)			0,07			0,07		
	Tubazione:acque grigie:882273 *								
	(lung.=9,00126984302649*0,01)			0,09			0,09		
	Tubazione:acque grigie:647103 *								
	(lung.=14,3015198345122*0,01)			0,14			0,14		
	Tubazione:acque grigie:769569 *								
	(lung.=16,2567843038836*0,01)			0,16			0,16		
	Tubazione:acque grigie:646902 *								
	(lung.=27,0745210348745*0,01)			0,27			0,27		
	Tubazione:acque grigie:643596 *								
	(lung.=22,8360559881031*0,01)			0,23			0,23		
	Tubazione:acque grigie:882895 *								
	(lung.=38,8012504562274*0,01)			0,39			0,39		
	Tubazione:acque grigie:644616 *								
	(lung.=25,3012500000007*0,01)			0,25			0,25		
	Tubazione:acque grigie:649780 *								
	(lung.=19,775778343627*0,01)			0,20			0,20		
	Tubazione:acque grigie:646732 *								
	(lung.=16,274127844517*0,01)			0,16			0,16		
	Tubazione:acque grigie:647260 *								
	(lung.=93,9028105722577*0,01)			0,94			0,94		
	Tubazione:acque grigie:646253 *								
	(lung.=190,375634425229*0,01)			1,90			1,90		
	Tubazione:acque grigie:642135 *								
	(lung.=2,32895148668367*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:acque grigie:647079 *								
	(lung.=49,2566114453838*0,01)			0,49			0,49		
	Tubazione:acque grigie:771438 *								
	(lung.=20,2427259088588*0,01)			0,20			0,20		
	Tubazione:acque grigie:646813 *								
	(lung.=21,6981464756204*0,01)			0,22			0,22		
	Tubazione:acque grigie:647254 *								
	(lung.=49,4930054913575*0,01)			0,49			0,49		
	Tubazione:acque grigie:646233 *								
	(lung.=13,8904868682446*0,01)			0,14			0,14		
	Tubazione:acque grigie:641980 *								
	(lung.=3,10363965405232*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:acque grigie:883180 *								
	(lung.=284,594806961861*0,01)			2,85			2,85		
	Tubazione:acque grigie:643607 *								
	(lung.=42,2406083206339*0,01)			0,42			0,42		
	Tubazione:acque grigie:646779 *								
	(lung.=25,3028612545827*0,01)			0,25			0,25		
	SOMMANO...	m					21,58	15,47	333,84
2131 / 988 03IM.350.GR.0050	IMPIANTI MECCANICI SCARICHI ACQUE NERE E BIANCHE Tubazioni acque grigie - PVC Ø50 mm SpCat 24 - M4 - 25 - Scarichi acque nere e bianche Cat 34 - Scarichi acque nere e bianche SbCat 14 - Piano quarto								
	Tubazione:acque grigie:889370 *								
	(lung.=339,732500000001*0,01)			3,40			3,40		
	Tubazione:acque grigie:646905 *								
	(lung.=97,5281771472314*0,01)			0,98			0,98		
	Tubazione:acque grigie:1554691 *								
	(lung.=201,479866740607*0,01)			2,01			2,01		
	A RIPORTARE						6,39		14´604´322,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						6,39		14´604´322,28
	SOMMANO...	m					6,39	18,92	120,90
2132 / 993 03IM.350.GR.0063	IMPIANTI MECCANICI SCARICHI ACQUE NERE E BIANCHE Tubazioni acque grigie - PVC Ø63 mm SpCat 24 - M4 - 25 - Scarichi acque nere e bianche Cat 34 - Scarichi acque nere e bianche SbCat 14 - Piano quarto Tubazione:acque grigie:889286 *								
	(lung.=22,9788131080228*0,01)			0,23			0,23		
	Tubazione:acque grigie:646950 *								
	(lung.=221,676786730845*0,01)			2,22			2,22		
	Tubazione:acque grigie:643430 *								
	(lung.=181,978943609356*0,01)			1,82			1,82		
	Tubazione:acque grigie:643442 *								
	(lung.=61,1256843729748*0,01)			0,61			0,61		
	Tubazione:acque grigie:882574 *								
	(lung.=8,69279785378621*0,01)			0,09			0,09		
	Tubazione:acque grigie:646788 *								
	(lung.=149,578956438379*0,01)			1,50			1,50		
	SOMMANO...	m					6,47	20,81	134,64
2133 / 1003 03IM.350.GR.0075	IMPIANTI MECCANICI SCARICHI ACQUE NERE E BIANCHE Tubazioni acque grigie - PVC Ø75 mm SpCat 24 - M4 - 25 - Scarichi acque nere e bianche Cat 34 - Scarichi acque nere e bianche SbCat 14 - Piano quarto Tubazione:acque grigie:643503 *								
	(lung.=467,174030083745*0,01)			4,67			4,67		
	Tubazione:acque grigie:653865 *								
	(lung.=335,502995592752*0,01)			3,36			3,36		
	Tubazione:acque grigie:654460 *								
	(lung.=314,289750448269*0,01)			3,14			3,14		
	Tubazione:acque grigie:646288 *								
	(lung.=228,162821004181*0,01)			2,28			2,28		
	Tubazione:acque grigie:644788 *								
	(lung.=230,396453602905*0,01)			2,30			2,30		
	Tubazione:acque grigie:702670 *								
	(lung.=682,992321088068*0,01)			6,83			6,83		
	Tubazione:acque grigie:653139 *								
	(lung.=342,717239821115*0,01)			3,43			3,43		
	SOMMANO...	m					26,01	23,97	623,46
2134 / 1009 03IM.350.NR.0050	IMPIANTI MECCANICI SCARICHI ACQUE NERE E BIANCHE Tubazioni acque nere - PVC Ø50 mm SpCat 24 - M4 - 25 - Scarichi acque nere e bianche Cat 34 - Scarichi acque nere e bianche SbCat 14 - Piano quarto Tubazione:acque nere:907065 *								
	(lung.=16,6113143093895*0,01)			0,17			0,17		
	Tubazione:acque nere:1481904 *								
	(lung.=13,2537607483403*0,01)			0,13			0,13		
	Tubazione:acque nere:907422 *								
	(lung.=209,271645278225*0,01)			2,09			2,09		
	Tubazione:acque nere:920806 *								
	(lung.=74,9911964203918*0,01)			0,75			0,75		
	Tubazione:acque nere:906507 *								
	(lung.=15,4324743715389*0,01)			0,15			0,15		
	Tubazione:acque nere:920818 *								
	(lung.=6,45794170527384*0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:acque nere:907319 *								
	(lung.=18,1062065539159*0,01)			0,18			0,18		
	A RIPORTARE						3,53		14´605´201,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						3,53		14´605´201,28
	Tubazione:acque nere:1470533 * (lung.=9,93144684164241*0,01)			0,10			0,10		
	Tubazione:acque nere:1481922 * (lung.=16,1047884507717*0,01)			0,16			0,16		
	Tubazione:acque nere:907436 * (lung.=3,94004563855275*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:acque nere:1481932 * (lung.=15,3995707585911*0,01)			0,15			0,15		
	Tubazione:acque nere:920848 * (lung.=67,7719474248659*0,01)			0,68			0,68		
	Tubazione:acque nere:907343 * (lung.=216,013024323184*0,01)			2,16			2,16		
	Tubazione:acque nere:1040290 * (lung.=227,268000832195*0,01)			2,27			2,27		
	Tubazione:acque nere:920880 * (lung.=13,9244685753223*0,01)			0,14			0,14		
	Tubazione:acque nere:1455115 * (lung.=247,741260226565*0,01)			2,48			2,48		
	Tubazione:acque nere:1481952 * (lung.=16,886152463087*0,01)			0,17			0,17		
	Tubazione:acque nere:920890 * (lung.=9,39879211057105*0,01)			0,09			0,09		
	Tubazione:acque nere:1467966 * (lung.=230,503339558473*0,01)			2,31			2,31		
	Tubazione:acque nere:1481962 * (lung.=16,5608285782106*0,01)			0,17			0,17		
	Tubazione:acque nere:907246 * (lung.=18,1062061436161*0,01)			0,18			0,18		
	Tubazione:acque nere:907357 * (lung.=3,51824958672959*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:acque nere:914911 * (lung.=10,3511689848663*0,01)			0,10			0,10		
	Tubazione:acque nere:907270 *(lung.=217,09785223844* 0,01)			2,17			2,17		
	Tubazione:acque nere:925141 * (lung.=23,7288151284406*0,01)			0,24			0,24		
	Tubazione:acque nere:925151 * (lung.=6,57086247551747*0,01)			0,07			0,07		
	Tubazione:acque nere:1481982 * (lung.=216,311297790027*0,01)			2,16			2,16		
	Tubazione:acque nere:907284 * (lung.=3,50596533950885*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:acque nere:915031 * (lung.=17,9082968903376*0,01)			0,18			0,18		
	Tubazione:acque nere:1482432 * (lung.=210,291585788227*0,01)			2,10			2,10		
	Tubazione:acque nere:907181 * (lung.=20,1399328141897*0,01)			0,20			0,20		
	Tubazione:acque nere:1483230 * (lung.=31,1928717661691*0,01)			0,31			0,31		
	Tubazione:acque nere:907191 * (lung.=3,45639970855209*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:acque nere:914976 * (lung.=11,0082185796236*0,01)			0,11			0,11		
	Tubazione:acque nere:1483246 * (lung.=1,09884719706358*0,01)			0,01			0,01		
	Tubazione:acque nere:907548 * (lung.=17,1285939196208*0,01)			0,17			0,17		
	Tubazione:acque nere:914923 * (lung.=10,3388226328825*0,01)			0,10			0,10		
	Tubazione:acque nere:914988 * (lung.=13,3389325966932*0,01)			0,13			0,13		
	Tubazione:acque nere:907102 * (lung.=11,9522780495031*0,01)			0,12			0,12		
	Tubazione:acque nere:907211 * (lung.=10,3591519002151*0,01)			0,10			0,10		
	Tubazione:acque nere:907558 * (lung.=1,87955287570249*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:acque nere:925357 * (lung.=73,6383053410756*0,01)			0,74			0,74		
	Tubazione:acque nere:907114 * (lung.=16,1784482821917*0,01)			0,16			0,16		
	Tubazione:acque nere:1432911 *								
	A R I P O R T A R E						23,93		14´605´201,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						23,93		14´605´201,28
	(lung.=11,3578378034757*0,01) Tubazione:acque nere:1432923 *			0,11			0,11		
	(lung.=12,0587812199599*0,01) Tubazione:acque nere:924443 *			0,12			0,12		
	(lung.=5,66382943666941*0,01) Tubazione:acque nere:924451 *			0,06			0,06		
	(lung.=12,9008278083742*0,01) Tubazione:acque nere:1485606 *			0,13			0,13		
	(lung.=2,99252841294599*0,01) Tubazione:acque nere:915008 *			0,03			0,03		
	(lung.=3,85295948114675*0,01) Tubazione:acque nere:1486303 *			0,04			0,04		
	(lung.=49,1009393971887*0,01) Tubazione:acque nere:907473 *			0,49			0,49		
	(lung.=11,7352961935441*0,01) Tubazione:acque nere:907027 *			0,12			0,12		
	(lung.=18,0834042606566*0,01) Tubazione:acque nere:907578 *			0,18			0,18		
	(lung.=9,29091463232232*0,01) Tubazione:acque nere:920147 *			0,09			0,09		
	(lung.=85,8039421304128*0,01) Tubazione:acque nere:1486315 *			0,86			0,86		
	(lung.=3,5585751070704*0,01) Tubazione:acque nere:907485 *			0,04			0,04		
	(lung.=16,6587927889669*0,01) Tubazione:acque nere:920756 *			0,17			0,17		
	(lung.=12,8206635706436*0,01) Tubazione:acque nere:1481868 *			0,13			0,13		
	(lung.=10,0650081197229*0,01) Tubazione:acque nere:920766 *			0,10			0,10		
	(lung.=7,61544360670156*0,01) Tubazione:acque nere:1481876 *			0,08			0,08		
	(lung.=3,59986843589715*0,01) Tubazione:acque nere:1487311 *			0,04			0,04		
	(lung.=81,7732039308059*0,01) Tubazione:acque nere:907402 *			0,82			0,82		
	(lung.=11,7352961935447*0,01) Tubazione:acque nere:907414 *			0,12			0,12		
	(lung.=16,6587927889674*0,01) Tubazione:acque nere:920798 *			0,17			0,17		
	(lung.=11,9295496330639*0,01) Tubazione:acque nere:1481898 *			0,12			0,12		
	(lung.=10,6565488786544*0,01) Tubazione:acque nere:920808 *			0,11			0,11		
	(lung.=6,17572671773751*0,01) Tubazione:acque nere:1481906 *			0,06			0,06		
	(lung.=2,75850290853844*0,01) Tubazione:acque nere:906511 *			0,03			0,03		
	(lung.=12,3461158656756*0,01) Tubazione:acque nere:906523 *			0,12			0,12		
	(lung.=15,4023158062712*0,01) Tubazione:acque nere:907323 *			0,15			0,15		
	(lung.=11,7352961935445*0,01) Tubazione:acque nere:920840 *			0,12			0,12		
	(lung.=15,0804940764806*0,01) Tubazione:acque nere:1481926 *			0,15			0,15		
	(lung.=11,0029450508773*0,01) Tubazione:acque nere:907335 *			0,11			0,11		
	(lung.=16,6587927889681*0,01) Tubazione:acque nere:920850 *			0,17			0,17		
	(lung.=9,48073053136391*0,01) Tubazione:acque nere:1481934 *			0,09			0,09		
	(lung.=1,89189120634099*0,01) Tubazione:acque nere:1455093 *			0,02			0,02		
	(lung.=192,477222705215*0,01) Tubazione:acque nere:1466963 *			1,92			1,92		
	(lung.=258,005781748266*0,01) Tubazione:acque nere:920884 *			2,58			2,58		
	(lung.=6,54210895909636*0,01) Tubazione:acque nere:1481956 *			0,07			0,07		
	(lung.=11,2806599040698*0,01) Tubazione:acque nere:920892 *			0,11			0,11		
	(lung.=10,7674339898668*0,01)			0,11			0,11		
	A RIPORTARE						33,87		14´605´201,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						33,87		14´605´201,28
	Tubazione:acque nere:907250 * (lung.=11,7352960483644*0,01)			0,12			0,12		
	Tubazione:acque nere:1481964 * (lung.=1,51387832699432*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:acque nere:907262 * (lung.=16,6587921260715*0,01)			0,17			0,17		
	Tubazione:acque nere:925145 *(lung.=8,5893800573026*0,01)			0,09			0,09		
	Tubazione:acque nere:925153 * (lung.=18,5944136794612*0,01)			0,19			0,19		
	Tubazione:acque nere:1481986 * (lung.=219,310762012493*0,01)			2,19			2,19		
	Tubazione:acque nere:907173 * (lung.=15,1062061436172*0,01)			0,15			0,15		
	Tubazione:acque nere:1482488 * (lung.=91,5998548617856*0,01)			0,92			0,92		
	Tubazione:acque nere:1483222 * (lung.=16,5079787439656*0,01)			0,17			0,17		
	Tubazione:acque nere:915035 * (lung.=11,6652681743783*0,01)			0,12			0,12		
	Tubazione:acque nere:1483232 * (lung.=15,9498370232354*0,01)			0,16			0,16		
	Tubazione:acque nere:915047 * (lung.=16,3390425604894*0,01)			0,16			0,16		
	Tubazione:acque nere:914915 * (lung.=28,9842134308564*0,01)			0,29			0,29		
	Tubazione:acque nere:914980 * (lung.=26,1779822247508*0,01)			0,26			0,26		
	Tubazione:acque nere:907540 * (lung.=18,1062065539141*0,01)			0,18			0,18		
	Tubazione:acque nere:907106 * (lung.=19,7880002638426*0,01)			0,20			0,20		
	Tubazione:acque nere:914925 *(lung.=4,1083904786247*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:acque nere:914990 * (lung.=3,05035416910025*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:acque nere:1432915 * (lung.=19,1130439166788*0,01)			0,19			0,19		
	Tubazione:acque nere:925623 * (lung.=55,0315349292674*0,01)			0,55			0,55		
	Tubazione:acque nere:907116 * (lung.=2,37113538031468*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:acque nere:1485486 * (lung.=9,04984932512904*0,01)			0,09			0,09		
	Tubazione:acque nere:1471254 * (lung.=22,2499346756136*0,01)			0,22			0,22		
	Tubazione:acque nere:924447 * (lung.=48,8106020615218*0,01)			0,49			0,49		
	Tubazione:acque nere:1432925 * (lung.=4,09683426884929*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:acque nere:924459 * (lung.=26,6755772347353*0,01)			0,27			0,27		
	Tubazione:acque nere:1486295 * (lung.=26,5535114532169*0,01)			0,27			0,27		
	Tubazione:acque nere:1486305 * (lung.=7,66333715856745*0,01)			0,08			0,08		
	Tubazione:acque nere:920139 *(lung.=13,575571458158*0,01)			0,14			0,14		
	Tubazione:acque nere:907477 * (lung.=9,37588092014919*0,01)			0,09			0,09		
	Tubazione:acque nere:907031 * (lung.=11,7272278688328*0,01)			0,12			0,12		
	Tubazione:acque nere:920149 * (lung.=8,83510092484292*0,01)			0,09			0,09		
	Tubazione:acque nere:914943 * (lung.=3,42177660430085*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:acque nere:907136 * (lung.=3,33886991644158*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:acque nere:907487 * (lung.=1,87955287570249*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:acque nere:1472602 * (lung.=45,1128016475682*0,01)			0,45			0,45		
	Tubazione:acque nere:907043 *								
	A R I P O R T A R E						42,52		14´605´201,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						42,52		14´605´201,28
	(lung.=16,6219525541479*0,01) Tubazione:acque nere:1432943 *			0,17			0,17		
	(lung.=23,4915730493773*0,01) Tubazione:acque nere:1481872 *			0,23			0,23		
	(lung.=20,6440169082182*0,01) Tubazione:acque nere:920760 *			0,21			0,21		
	(lung.=6,15154047130464*0,01) Tubazione:acque nere:1487287 *			0,06			0,06		
	(lung.=72,7641845091893*0,01) Tubazione:acque nere:920768 *			0,73			0,73		
	(lung.=9,56020764985551*0,01) Tubazione:acque nere:907406 *			0,10			0,10		
	(lung.=19,1061386235762*0,01) Tubazione:acque nere:1476015 *			0,19			0,19		
	(lung.=15,6449931968683*0,01) Tubazione:acque nere:907507 *			0,16			0,16		
	(lung.=13,9015780192143*0,01) Tubazione:acque nere:1481892 *			0,14			0,14		
	(lung.=12,4005525354334*0,01) Tubazione:acque nere:907416 *			0,12			0,12		
	(lung.=1,87955287570228*0,01) Tubazione:acque nere:1481902 *			0,02			0,02		
	(lung.=24,3340050003207*0,01) Tubazione:acque nere:920802 *			0,24			0,24		
	(lung.=5,83623022938921*0,01) Tubazione:acque nere:906515 *			0,06			0,06		
	(lung.=17,2495978028771*0,01) Tubazione:acque nere:920810 *			0,17			0,17		
	(lung.=10,2603178178208*0,01) Tubazione:acque nere:906525 *			0,10			0,10		
	(lung.=3,20861308239395*0,01) Tubazione:acque nere:1470521 *			0,03			0,03		
	(lung.=59,5963896171641*0,01) Tubazione:acque nere:907327 *			0,60			0,60		
	(lung.=21,7751429355207*0,01) Tubazione:acque nere:1481918 *			0,22			0,22		
	(lung.=0,860940243644056*0,01) Tubazione:acque nere:1481930 *			0,01			0,01		
	(lung.=20,6708750082472*0,01) Tubazione:acque nere:920844 *			0,21			0,21		
	(lung.=6,95115505865695*0,01) Tubazione:acque nere:907337 *(lung.=1,8795528757* 0,01)			0,07			0,07		
	Tubazione:acque nere:1040273 * (lung.=233,187821128874*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:acque nere:920852 * (lung.=9,48539024997219*0,01)			2,33			2,33		
	Tubazione:acque nere:1455113 * (lung.=225,683304706106*0,01)			0,09			0,09		
	Tubazione:acque nere:920888 * (lung.=68,9235626111182*0,01)			2,26			2,26		
	Tubazione:acque nere:1481946 * (lung.=9,6560941358863*0,01)			0,69			0,69		
	Tubazione:acque nere:1481960 * (lung.=22,9597502888847*0,01)			0,10			0,10		
	Tubazione:acque nere:907254 * (lung.=21,7838292100353*0,01)			0,23			0,23		
	Tubazione:acque nere:914907 *(lung.=14,194455893529* 0,01)			0,22			0,22		
	Tubazione:acque nere:921082 * (lung.=72,7377042555497*0,01)			0,14			0,14		
	Tubazione:acque nere:907264 *(lung.=1,8795531094821* 0,01)			0,73			0,73		
	Tubazione:acque nere:1481976 * (lung.=9,62563421950695*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:acque nere:925149 * (lung.=54,2974257696576*0,01)			0,10			0,10		
	Tubazione:acque nere:1482370 * (lung.=222,508865104225*0,01)			0,54			0,54		
	Tubazione:acque nere:907177 * (lung.=11,7352960483645*0,01)			2,23			2,23		
	Tubazione:acque nere:915039 * (lung.=20,3592633725745*0,01)			0,12			0,12		
				0,20			0,20		
	A R I P O R T A R E						56,38		14´605´201,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						56,38		14´605´201,28
	Tubazione:acque nere:1482696 * (lung.=49,6912868913031*0,01)			0,50			0,50		
	Tubazione:acque nere:1483226 * (lung.=11,1468475577102*0,01)			0,11			0,11		
	Tubazione:acque nere:907189 *(lung.=13,900496940122* 0,01)			0,14			0,14		
	Tubazione:acque nere:1483234 * (lung.=1,72490234696203*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:acque nere:915049 * (lung.=1,99231785958033*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:acque nere:914972 * (lung.=16,0513763919377*0,01)			0,16			0,16		
	Tubazione:acque nere:907544 *(lung.=11,735296193544* 0,01)			0,12			0,12		
	Tubazione:acque nere:907098 * (lung.=17,1194297555224*0,01)			0,17			0,17		
	Tubazione:acque nere:907556 * (lung.=16,6587927889657*0,01)			0,17			0,17		
	Tubazione:acque nere:922184 * (lung.=69,7601030668013*0,01)			0,70			0,70		
	Tubazione:acque nere:1432907 * (lung.=16,9462071917585*0,01)			0,17			0,17		
	Tubazione:acque nere:915067 * (lung.=23,7530493245349*0,01)			0,24			0,24		
	Tubazione:acque nere:924439 * (lung.=20,1700833135774*0,01)			0,20			0,20		
	Tubazione:acque nere:924449 * (lung.=9,27950379962423*0,01)			0,09			0,09		
	Tubazione:acque nere:1485574 * (lung.=3,01924235127743*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:acque nere:1478459 * (lung.=299,395455922744*0,01)			2,99			2,99		
	Tubazione:acque nere:1472035 * (lung.=70,2112382057547*0,01)			0,70			0,70		
	Tubazione:acque nere:1486299 * (lung.=8,45087290896129*0,01)			0,08			0,08		
	Tubazione:acque nere:907469 *(lung.=18,106206553915* 0,01)			0,18			0,18		
	Tubazione:acque nere:1486307 * (lung.=15,9373363988027*0,01)			0,16			0,16		
	Tubazione:acque nere:907035 * (lung.=9,71349765481883*0,01)			0,10			0,10		
	Tubazione:acque nere:920143 * (lung.=6,41865579584029*0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:acque nere:920151 * (lung.=9,32198087082601*0,01)			0,09			0,09		
	Tubazione:acque nere:907045 * (lung.=1,89254516817055*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:acque nere:1481864 * (lung.=13,4410875858029*0,01)			0,13			0,13		
	Tubazione:acque nere:920764 * (lung.=77,4383545117203*0,01)			0,77			0,77		
	Tubazione:acque nere:1481874 * (lung.=10,7217177762578*0,01)			0,11			0,11		
	Tubazione:acque nere:1487297 * (lung.=285,769606727633*0,01)			2,86			2,86		
	Tubazione:acque nere:907398 *(lung.=18,106206553915* 0,01)			0,18			0,18		
	Tubazione:acque nere:920776 * (lung.=2,99713754324527*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:acque nere:1481894 * (lung.=15,1073337963429*0,01)			0,15			0,15		
	SOMMANO...	m					67,83	18,92	1´283,34
2135 / 1019 03IM.350.NR.0090	IMPIANTI MECCANICI SCARICHI ACQUE NERE E BIANCHE Tubazioni acque nere - PVC Ø90 mm SpCat 24 - M4 - 25 - Scarichi acque nere e bianche Cat 34 - Scarichi acque nere e bianche SbCat 14 - Piano quarto								
	A R I P O R T A R E								14´606´484,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								14´606´484,62
	Tubazione:acque nere:642625 *								
	(lung.=42,0270979111872*0,01)			0,42			0,42		
	Tubazione:acque nere:1443556 *								
	(lung.=3,77772013881209*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:acque nere:1558741 *								
	(lung.=8,56589326361303*0,01)			0,09			0,09		
	Tubazione:acque nere:642929 *								
	(lung.=33,9896506108754*0,01)			0,34			0,34		
	Tubazione:acque nere:1443565 *								
	(lung.=29,0465465166556*0,01)			0,29			0,29		
	Tubazione:acque nere:643088 *								
	(lung.=4,92413643765967*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:acque nere:1443577 *								
	(lung.=4,19134388700344*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:acque nere:1433511 *								
	(lung.=45,3607224662889*0,01)			0,45			0,45		
	Tubazione:acque nere:646347 *(lung.=4,7622764165242* 0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:acque nere:646356 *								
	(lung.=87,2624569722117*0,01)			0,87			0,87		
	Tubazione:acque nere:1434273 *								
	(lung.=5,51707878780184*0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:acque nere:646043 *								
	(lung.=6,37205799294801*0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:acque nere:646371 *								
	(lung.=229,979766914832*0,01)			2,30			2,30		
	Tubazione:acque nere:1466965 *								
	(lung.=39,8493772724867*0,01)			0,40			0,40		
	Tubazione:acque nere:884402 *								
	(lung.=41,3050706918301*0,01)			0,41			0,41		
	Tubazione:acque nere:646052 *								
	(lung.=57,9058056309344*0,01)			0,58			0,58		
	Tubazione:acque nere:1434528 *								
	(lung.=33,5367571505418*0,01)			0,34			0,34		
	Tubazione:acque nere:646068 *								
	(lung.=2,72964657100053*0,01)			0,03			0,03		
	SOMMANO...	m					6,82	28,25	192,67
2136 / 1044 03IM.350.VS.0063	IMPIANTI MECCANICI SCARICHI ACQUE NERE E BIANCHE Tubazioni ventilazione scarichi - PVC Ø63 mm SpCat 24 - M4 - 25 - Scarichi acque nere e bianche Cat 34 - Scarichi acque nere e bianche SbCat 14 - Piano quarto Tubazione:ventilazione scarichi:716239 *								
	(lung.=1038,8127166675*0,01)			10,39			10,39		
	SOMMANO...	m					10,39	20,81	216,22
2137 / 1048 03IM.350.VS.0040	IMPIANTI MECCANICI SCARICHI ACQUE NERE E BIANCHE Tubazioni ventilazione scarichi - PVC Ø40 mm SpCat 24 - M4 - 25 - Scarichi acque nere e bianche Cat 34 - Scarichi acque nere e bianche SbCat 14 - Piano quarto Tubazione:Antincendio:906389 *								
	(lung.=33,0692187499986*0,01)			0,33			0,33		
	Tubazione:Antincendio:906333 *								
	(lung.=928,459544875023*0,01)			9,28			9,28		
	Tubazione:Antincendio:906109 *								
	(lung.=2,91182466765291*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Antincendio:906303 *								
	(lung.=978,901284184023*0,01)			9,79			9,79		
	Tubazione:Antincendio:906111 *								
	(lung.=227,540911234695*0,01)			2,28			2,28		
	Tubazione:Antincendio:906335 *								
	(lung.=89,7672946958841*0,01)			0,90			0,90		
	Tubazione:Antincendio:906355 *								
	A RIPORTARE						22,61		14´606´893,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						22,61		14´606´893,51
	(lung.=28,8313613894784*0,01)			0,29			0,29		
	Tubazione:Antincendio:906364 *								
	(lung.=4,81002000000101*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:Antincendio:906317 *								
	(lung.=35,8100200000006*0,01)			0,36			0,36		
	Tubazione:Antincendio:906116 *								
	(lung.=30,0071150090405*0,01)			0,30			0,30		
	Tubazione:Antincendio:159709 *								
	(lung.=1405,06453508706*0,01)			14,05			14,05		
	Tubazione:Antincendio:906321 *								
	(lung.=171,63302073383*0,01)			1,72			1,72		
	Tubazione:Antincendio:906280 *								
	(lung.=48,2573336034321*0,01)			0,48			0,48		
	Tubazione:Antincendio:906092 *								
	(lung.=3,00890822572371*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Antincendio:906328 *								
	(lung.=17,8100200000009*0,01)			0,18			0,18		
	Tubazione:Antincendio:906094 *								
	(lung.=15,723601548012*0,01)			0,16			0,16		
	Tubazione:Antincendio:906089 *								
	(lung.=560,697804519032*0,01)			5,61			5,61		
	SOMMANO...	m					45,84	15,47	709,14
2138 / 1067 03IM.350.VS.0063	IMPIANTI MECCANICI SCARICHI ACQUE NERE E BIANCHE Tubazioni ventilazione scarichi - PVC Ø63 mm SpCat 24 - M4 - 25 - Scarichi acque nere e bianche Cat 34 - Scarichi acque nere e bianche SbCat 14 - Piano quarto								
	Tubazione:Antincendio:906299 *								
	(lung.=122,350191930542*0,01)			1,22			1,22		
	Tubazione:Antincendio:906307 *								
	(lung.=336,627656250001*0,01)			3,37			3,37		
	Tubazione:Antincendio:909991 *(lung.=336,62765625* 0,01)			3,37			3,37		
	Tubazione:Antincendio:910000 *								
	(lung.=336,627656250001*0,01)			3,37			3,37		
	Tubazione:Antincendio:909907 *								
	(lung.=336,627656250002*0,01)			3,37			3,37		
	Tubazione:Antincendio:906324 *								
	(lung.=37,7587076300091*0,01)			0,38			0,38		
	SOMMANO...	m					15,08	20,81	313,81
	Piano quinto (SbCat 15)								
2139 / 977 03IM.350.GR.0040	IMPIANTI MECCANICI SCARICHI ACQUE NERE E BIANCHE Tubazioni acque grigie - PVC Ø40 mm SpCat 24 - M4 - 25 - Scarichi acque nere e bianche Cat 34 - Scarichi acque nere e bianche SbCat 15 - Piano quinto								
	Tubazione:acque grigie:766478 *								
	(lung.=188,646786918838*0,01)			1,89			1,89		
	Tubazione:acque grigie:636577 *								
	(lung.=27,2715020409918*0,01)			0,27			0,27		
	Tubazione:acque grigie:630989 *								
	(lung.=17,3605060909517*0,01)			0,17			0,17		
	Tubazione:acque grigie:631729 *								
	(lung.=26,0156249999988*0,01)			0,26			0,26		
	Tubazione:acque grigie:631124 *								
	(lung.=27,3012500000008*0,01)			0,27			0,27		
	Tubazione:acque grigie:634612 *								
	(lung.=17,0259976462073*0,01)			0,17			0,17		
	Tubazione:acque grigie:627337 *								
	(lung.=19,5141521299681*0,01)			0,20			0,20		
	Tubazione:acque grigie:638718 *								
	A RIPORTARE						3,23		14´607´916,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						3,23		14´607´916,46
	(lung.=17,7582696314247*0,01) Tubazione:acque grigie:765682 *			0,18			0,18		
	(lung.=0,825250997740093*0,01) Tubazione:acque grigie:627351 *			0,01			0,01		
	(lung.=17,2953416268643*0,01) Tubazione:acque grigie:635070 *			0,17			0,17		
	(lung.=23,2781969409591*0,01) Tubazione:acque grigie:637714 *			0,23			0,23		
	(lung.=0,381097845172277*0,01) Tubazione:acque grigie:628975 *			0,00					
	(lung.=40,5946685161929*0,01) Tubazione:acque grigie:629893 *			0,41			0,41		
	(lung.=24,6025000000016*0,01) Tubazione:acque grigie:635247 *			0,25			0,25		
	(lung.=37,3012499999999*0,01) Tubazione:acque grigie:629048 *			0,37			0,37		
	(lung.=21,8300447666599*0,01) Tubazione:acque grigie:629863 *			0,22			0,22		
	(lung.=14,6025000000004*0,01) Tubazione:acque grigie:629138 *			0,15			0,15		
	(lung.=15,708585109198*0,01) Tubazione:acque grigie:635364 *			0,16			0,16		
	(lung.=129,780440381434*0,01) Tubazione:acque grigie:869162 *			1,30			1,30		
	(lung.=4,01050475763936*0,01) Tubazione:acque grigie:630584 *			0,04			0,04		
	(lung.=17,3281025658731*0,01) Tubazione:acque grigie:635570 *			0,17			0,17		
	(lung.=24,109538522701*0,01) Tubazione:acque grigie:635885 *			0,24			0,24		
	(lung.=111,011816776678*0,01) Tubazione:acque grigie:869346 *			1,11			1,11		
	(lung.=26,9815038545254*0,01) Tubazione:acque grigie:766155 *			0,27			0,27		
	(lung.=2,03705201221048*0,01) Tubazione:acque grigie:638668 *			0,02			0,02		
	(lung.=25,7877181751336*0,01) Tubazione:acque grigie:766403 *			0,26			0,26		
	(lung.=162,480842024926*0,01) Tubazione:acque grigie:630985 *			1,62			1,62		
	(lung.=17,3605060909517*0,01) Tubazione:acque grigie:636490 *			0,17			0,17		
	(lung.=28,3728316121256*0,01) Tubazione:acque grigie:638694 *			0,28			0,28		
	(lung.=11,7972340138647*0,01) Tubazione:acque grigie:884163 *			0,12			0,12		
	(lung.=20,8984069507379*0,01) Tubazione:acque grigie:634586 *			0,21			0,21		
	(lung.=162,388507420055*0,01) Tubazione:acque grigie:631443 *			1,62			1,62		
	(lung.=24,6818749999986*0,01) Tubazione:acque grigie:631215 *			0,25			0,25		
	(lung.=38,8368336719151*0,01) Tubazione:acque grigie:634666 *			0,39			0,39		
	(lung.=37,3012082863311*0,01) Tubazione:acque grigie:767132 *			0,37			0,37		
	(lung.=15,2979156429386*0,01) Tubazione:acque grigie:638747 *			0,15			0,15		
	(lung.=56,048931154201*0,01) Tubazione:acque grigie:637711 *			0,56			0,56		
	(lung.=13,0208519807905*0,01) Tubazione:acque grigie:629915 *			0,13			0,13		
	(lung.=153,79730060361*0,01) Tubazione:acque grigie:628309 *			1,54			1,54		
	(lung.=21,8300447666599*0,01) Tubazione:acque grigie:882186 *			0,22			0,22		
	(lung.=25,3204607934477*0,01) Tubazione:acque grigie:635194 *			0,25			0,25		
	(lung.=96,6143532989105*0,01) Tubazione:acque grigie:629879 *			0,97			0,97		
	(lung.=108,602500000001*0,01) Tubazione:acque grigie:629016 *			1,09			1,09		
	(lung.=20,1376185533844*0,01)			0,20			0,20		
	A RIPORTARE						18,93		14´607´916,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						18,93		14´607´916,46
	Tubazione:acque grigie:629071 *								
	(lung.=19,3012500000005*0,01)			0,19			0,19		
	Tubazione:acque grigie:637719 *								
	(lung.=25,8086681224382*0,01)			0,26			0,26		
	Tubazione:acque grigie:630546 *								
	(lung.=17,3605060909517*0,01)			0,17			0,17		
	Tubazione:acque grigie:635297 *								
	(lung.=118,832036616726*0,01)			1,19			1,19		
	Tubazione:acque grigie:869106 *								
	(lung.=98,3441759091968*0,01)			0,98			0,98		
	Tubazione:acque grigie:630556 *								
	(lung.=17,3281025658731*0,01)			0,17			0,17		
	Tubazione:acque grigie:630574 *								
	(lung.=17,3605060909517*0,01)			0,17			0,17		
	Tubazione:acque grigie:766079 *								
	(lung.=24,0708221564711*0,01)			0,24			0,24		
	Tubazione:acque grigie:635669 *								
	(lung.=27,3281025658734*0,01)			0,27			0,27		
	Tubazione:acque grigie:635891 *								
	(lung.=12,7099946153518*0,01)			0,13			0,13		
	Tubazione:acque grigie:630983 *								
	(lung.=41,8928791665515*0,01)			0,42			0,42		
	Tubazione:acque grigie:638666 *								
	(lung.=16,9353106472071*0,01)			0,17			0,17		
	Tubazione:acque grigie:884146 *								
	(lung.=73,9996941665586*0,01)			0,74			0,74		
	Tubazione:acque grigie:638676 *								
	(lung.=25,8036397561642*0,01)			0,26			0,26		
	Tubazione:acque grigie:636434 *								
	(lung.=25,443782127615*0,01)			0,25			0,25		
	Tubazione:acque grigie:634577 *								
	(lung.=17,6358458812627*0,01)			0,18			0,18		
	Tubazione:acque grigie:631020 *								
	(lung.=74,774384779203*0,01)			0,75			0,75		
	Tubazione:acque grigie:766582 *								
	(lung.=21,3530821728586*0,01)			0,21			0,21		
	Tubazione:acque grigie:631746 *								
	(lung.=24,6818750000013*0,01)			0,25			0,25		
	Tubazione:acque grigie:631408 *								
	(lung.=26,0156250000013*0,01)			0,26			0,26		
	Tubazione:acque grigie:631131 *								
	(lung.=192,065766935304*0,01)			1,92			1,92		
	Tubazione:acque grigie:636667 *								
	(lung.=400,579848641494*0,01)			4,01			4,01		
	Tubazione:acque grigie:627331 *								
	(lung.=29,1694744746599*0,01)			0,29			0,29		
	Tubazione:acque grigie:634638 *								
	(lung.=35,3012082863316*0,01)			0,35			0,35		
	Tubazione:acque grigie:627340 *								
	(lung.=1,76311208167756*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:acque grigie:765683 *								
	(lung.=2,18261557761531*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:acque grigie:637705 *								
	(lung.=26,8083886477567*0,01)			0,27			0,27		
	Tubazione:acque grigie:627355 *								
	(lung.=17,3281025658731*0,01)			0,17			0,17		
	Tubazione:acque grigie:638745 *								
	(lung.=11,9173219759615*0,01)			0,12			0,12		
	Tubazione:acque grigie:882165 *								
	(lung.=6,56336832726851*0,01)			0,07			0,07		
	Tubazione:acque grigie:629903 *								
	(lung.=4,69212231248211*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:acque grigie:628988 *								
	(lung.=78,0471221882628*0,01)			0,78			0,78		
	Tubazione:acque grigie:637717 *								
	(lung.=11,0709390545121*0,01)			0,11			0,11		
	Tubazione:acque grigie:629871 *								
	(lung.=13,8712500000017*0,01)			0,14			0,14		
	Tubazione:acque grigie:629055 *								
	(lung.=41,2296685161941*0,01)			0,41			0,41		
	Tubazione:acque grigie:630544 *								
	(lung.=25,4956225055275*0,01)			0,25			0,25		
	Tubazione:acque grigie:635278 *								
	A R I P O R T A R E						35,17		14´607´916,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						35,17		14´607´916,46
	(lung.=29,3012500000009*0,01)			0,29			0,29		
	Tubazione:acque grigie:630554 *								
	(lung.=22,8281025658742*0,01)			0,23			0,23		
	Tubazione:acque grigie:635496 *								
	(lung.=24,8821591848265*0,01)			0,25			0,25		
	Tubazione:acque grigie:637737 *								
	(lung.=21,4269115989518*0,01)			0,21			0,21		
	Tubazione:acque grigie:766054 *								
	(lung.=26,6825344039029*0,01)			0,27			0,27		
	Tubazione:acque grigie:869176 *								
	(lung.=6,35651248819255*0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:acque grigie:635635 *								
	(lung.=27,4477666939211*0,01)			0,27			0,27		
	Tubazione:acque grigie:635887 *								
	(lung.=192,606568570142*0,01)			1,93			1,93		
	Tubazione:acque grigie:638662 *								
	(lung.=11,2599905361277*0,01)			0,11			0,11		
	Tubazione:acque grigie:869379 *								
	(lung.=23,7718527058492*0,01)			0,24			0,24		
	Tubazione:acque grigie:633990 *								
	(lung.=280,393088600748*0,01)			2,80			2,80		
	Tubazione:acque grigie:638674 *								
	(lung.=11,9865699280928*0,01)			0,12			0,12		
	Tubazione:acque grigie:638696 *								
	(lung.=56,2357422930845*0,01)			0,56			0,56		
	SOMMANO...	m					42,51	15,47	657,63
2140 / 987 03IM.350.GR.0050	IMPIANTI MECCANICI SCARICHI ACQUE NERE E BIANCHE Tubazioni acque grigie - PVC Ø50 mm SpCat 24 - M4 - 25 - Scarichi acque nere e bianche Cat 34 - Scarichi acque nere e bianche SbCat 15 - Piano quinto								
	Tubazione:acque grigie:882157 *								
	(lung.=39,3325000000015*0,01)			0,39			0,39		
	Tubazione:acque grigie:633715 *								
	(lung.=108,616245712713*0,01)			1,09			1,09		
	Tubazione:acque grigie:631674 *								
	(lung.=388,794330006203*0,01)			3,89			3,89		
	Tubazione:acque grigie:882153 *								
	(lung.=359,332500032306*0,01)			3,59			3,59		
	Tubazione:acque grigie:765687 *								
	(lung.=156,794080528728*0,01)			1,57			1,57		
	Tubazione:acque grigie:765931 *								
	(lung.=9,78034747382546*0,01)			0,10			0,10		
	Tubazione:acque grigie:630550 *								
	(lung.=114,959835363212*0,01)			1,15			1,15		
	Tubazione:acque grigie:630714 *								
	(lung.=79,9710466031828*0,01)			0,80			0,80		
	Tubazione:acque grigie:882201 *								
	(lung.=41,7737298407141*0,01)			0,42			0,42		
	Tubazione:acque grigie:631370 *								
	(lung.=88,6974999999987*0,01)			0,89			0,89		
	Tubazione:acque grigie:638706 *								
	(lung.=32,0011857144388*0,01)			0,32			0,32		
	Tubazione:acque grigie:631752 *								
	(lung.=23,2143643795169*0,01)			0,23			0,23		
	Tubazione:acque grigie:630566 *								
	(lung.=28,960822056867*0,01)			0,29			0,29		
	Tubazione:acque grigie:634485 *								
	(lung.=70,716985518714*0,01)			0,71			0,71		
	Tubazione:acque grigie:630697 *								
	(lung.=70,9332767349954*0,01)			0,71			0,71		
	Tubazione:acque grigie:638702 *								
	(lung.=118,401507519987*0,01)			1,18			1,18		
	Tubazione:acque grigie:635498 *								
	(lung.=147,983125000009*0,01)			1,48			1,48		
	Tubazione:acque grigie:631449 *								
	(lung.=111,47309356891*0,01)			1,11			1,11		
	Tubazione:acque grigie:630562 *								
	A RIPORTARE						19,92		14´608´574,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						19,92		14´608´574,09
	(lung.=265,152313188887*0,01)			2,65			2,65		
	Tubazione:acque grigie:638721 *								
	(lung.=91,2346633953607*0,01)			0,91			0,91		
	Tubazione:acque grigie:630594 *								
	(lung.=28,960822056867*0,01)			0,29			0,29		
	Tubazione:acque grigie:637722 *								
	(lung.=61,3510069771418*0,01)			0,61			0,61		
	Tubazione:acque grigie:638700 *								
	(lung.=90,9563989925715*0,01)			0,91			0,91		
	Tubazione:acque grigie:883215 *								
	(lung.=350,007501647031*0,01)			3,50			3,50		
	Tubazione:acque grigie:869341 *								
	(lung.=108,138520985246*0,01)			1,08			1,08		
	Tubazione:acque grigie:630590 *								
	(lung.=265,152313188886*0,01)			2,65			2,65		
	Tubazione:acque grigie:882161 *								
	(lung.=122,027175064063*0,01)			1,22			1,22		
	SOMMANO...	m					33,74	18,92	638,36
2141 / 991 03IM.350.GR.0063	IMPIANTI MECCANICI SCARICHI ACQUE NERE E BIANCHE Tubazioni acque grigie - PVC Ø63 mm SpCat 24 - M4 - 25 - Scarichi acque nere e bianche Cat 34 - Scarichi acque nere e bianche SbCat 15 - Piano quinto								
	Tubazione:acque grigie:629148 *								
	(lung.=149,270845152421*0,01)			1,49			1,49		
	Tubazione:acque grigie:638710 *								
	(lung.=33,9786400047398*0,01)			0,34			0,34		
	Tubazione:acque grigie:767333 *								
	(lung.=169,438303460083*0,01)			1,69			1,69		
	Tubazione:acque grigie:638714 *								
	(lung.=13,8019056835805*0,01)			0,14			0,14		
	Tubazione:acque grigie:767867 *								
	(lung.=6,64605554421717*0,01)			0,07			0,07		
	Tubazione:acque grigie:629941 *								
	(lung.=11,8090209253228*0,01)			0,12			0,12		
	Tubazione:acque grigie:638924 *								
	(lung.=198,329627416716*0,01)			1,98			1,98		
	SOMMANO...	m					5,83	20,81	121,32
2142 / 1002 03IM.350.GR.0075	IMPIANTI MECCANICI SCARICHI ACQUE NERE E BIANCHE Tubazioni acque grigie - PVC Ø75 mm SpCat 24 - M4 - 25 - Scarichi acque nere e bianche Cat 34 - Scarichi acque nere e bianche SbCat 15 - Piano quinto								
	Tubazione:acque grigie:868819 *								
	(lung.=335,145415737613*0,01)			3,35			3,35		
	Tubazione:acque grigie:633523 *								
	(lung.=340,725871310575*0,01)			3,41			3,41		
	Tubazione:acque grigie:1032798 *(lung.=1391,3325*								
	0,01)			13,91			13,91		
	Tubazione:acque grigie:705428 *								
	(lung.=1019,54126896926*0,01)			10,20			10,20		
	Tubazione:acque grigie:633445 *								
	(lung.=5,68187871068448*0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:acque grigie:630166 *								
	(lung.=36,2725000000018*0,01)			0,36			0,36		
	Tubazione:acque grigie:1035127 *								
	(lung.=2030,85404367528*0,01)			20,31			20,31		
	Tubazione:acque grigie:769214 *								
	(lung.=341,672500000001*0,01)			3,42			3,42		
	Tubazione:acque grigie:641919 *								
	(lung.=328,139984322345*0,01)			3,28			3,28		
	Tubazione:acque grigie:1026313 *								
	(lung.=358,20377650797*0,01)			3,58			3,58		
	A RIPORTARE						61,88		14´609´333,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						61,88		14´609´333,77
	Tubazione:acque grigie:882703 *								
	(lung.=346,892540015762*0,01)			3,47			3,47		
	Tubazione:acque grigie:768044 *								
	(lung.=338,968125000003*0,01)			3,39			3,39		
	Tubazione:acque grigie:634262 *								
	(lung.=210,187480902604*0,01)			2,10			2,10		
	Tubazione:acque grigie:633857 *								
	(lung.=1810,16063388539*0,01)			18,10			18,10		
	Tubazione:acque grigie:695525 *								
	(lung.=1095,47262095304*0,01)			10,95			10,95		
	Tubazione:acque grigie:634023 *								
	(lung.=95,3974899160675*0,01)			0,95			0,95		
	Tubazione:acque grigie:765335 *								
	(lung.=2030,85404367528*0,01)			20,31			20,31		
	Tubazione:acque grigie:632334 *								
	(lung.=3373,38665553008*0,01)			33,73			33,73		
	Tubazione:acque grigie:635183 *								
	(lung.=7,29250000000029*0,01)			0,07			0,07		
	Tubazione:acque grigie:702381 *								
	(lung.=1043,7514934818*0,01)			10,44			10,44		
	Tubazione:acque grigie:767044 *								
	(lung.=344,81832756344*0,01)			3,45			3,45		
	Tubazione:acque grigie:652563 *								
	(lung.=653,965986649852*0,01)			6,54			6,54		
	SOMMANO...	m					175,38	23,97	4´203,86
2143 / 1018	IMPIANTI MECCANICI								
03IM.350.NR.0090	SCARICHI ACQUE NERE E BIANCHE								
	Tubazioni acque nere - PVC								
	Ø90 mm								
	SpCat 24 - M4 - 25 - Scarichi acque nere e bianche								
	Cat 34 - Scarichi acque nere e bianche								
	SbCat 15 - Piano quinto								
	Tubazione:acque nere:637699 *								
	(lung.=19,6214780451964*0,01)			0,20			0,20		
	Tubazione:acque nere:638732 *								
	(lung.=104,776371260658*0,01)			1,05			1,05		
	Tubazione:acque nere:882096 *								
	(lung.=0,288496472455269*0,01)			0,00					
	Tubazione:acque nere:717885 *								
	(lung.=106,720575768227*0,01)			1,07			1,07		
	Tubazione:acque nere:632620 *								
	(lung.=238,153513834172*0,01)			2,38			2,38		
	Tubazione:acque nere:637691 *								
	(lung.=44,0211752813943*0,01)			0,44			0,44		
	Tubazione:acque nere:639098 *								
	(lung.=73,8819047010406*0,01)			0,74			0,74		
	Tubazione:acque nere:717881 *								
	(lung.=53,5225000000015*0,01)			0,54			0,54		
	Tubazione:acque nere:637689 *								
	(lung.=198,397148740203*0,01)			1,98			1,98		
	Tubazione:acque nere:639096 *								
	(lung.=7,76125000000094*0,01)			0,08			0,08		
	Tubazione:acque nere:627363 *								
	(lung.=19,7611586372539*0,01)			0,20			0,20		
	Tubazione:acque nere:637747 *								
	(lung.=1,75499231827207*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:acque nere:635014 *								
	(lung.=125,158502063269*0,01)			1,25			1,25		
	Tubazione:acque nere:717498 *(lung.=1044,0525*0,01)			10,44			10,44		
	Tubazione:acque nere:629820 *								
	(lung.=14,1161274492271*0,01)			0,14			0,14		
	Tubazione:acque nere:637687 *(lung.=10,655042398858* 0,01)			0,11			0,11		
	Tubazione:acque nere:627359 *(lung.=71,779671427372* 0,01)			0,72			0,72		
	Tubazione:acque nere:634955 *								
	(lung.=11,3123612605674*0,01)			0,11			0,11		
	Tubazione:acque nere:629626 *								
	(lung.=83,1565777539191*0,01)			0,83			0,83		
	Tubazione:acque nere:768406 *								
	A RIPORTARE						22,30		14´613´537,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						22,30		14´613´537,63
	(lung.=8,46248235970001*0,01)			0,08			0,08		
	Tubazione:acque nere:637702 *								
	(lung.=9,74941179704566*0,01)			0,10			0,10		
	Tubazione:acque nere:717889 *								
	(lung.=44,6275594964744*0,01)			0,45			0,45		
	Tubazione:acque nere:652215 *								
	(lung.=692,113612901969*0,01)			6,92			6,92		
	Tubazione:acque nere:638736 *								
	(lung.=7,92509368447415*0,01)			0,08			0,08		
	SOMMANO...	m					29,93	28,25	845,52
2144 / 1023	IMPIANTI MECCANICI								
03IM.350.NR.0110	SCARICHI ACQUE NERE E BIANCHE								
	Tubazioni acque nere - PVC								
	Ø110 mm								
	SpCat 24 - M4 - 25 - Scarichi acque nere e bianche								
	Cat 34 - Scarichi acque nere e bianche								
	SbCat 15 - Piano quinto								
	Tubazione:acque nere:629331 *								
	(lung.=14,5000000000002*0,01)			0,15			0,15		
	Tubazione:acque nere:638726 *(lung.=3,4733558504372*								
	0,01)			0,03			0,03		
	SOMMANO...	m					0,18	33,91	6,10
2145 / 1028	IMPIANTI MECCANICI								
03IM.350.NR.0125	SCARICHI ACQUE NERE E BIANCHE								
	Tubazioni acque nere - PVC								
	Ø125 mm								
	SpCat 24 - M4 - 25 - Scarichi acque nere e bianche								
	Cat 34 - Scarichi acque nere e bianche								
	SbCat 15 - Piano quinto								
	Tubazione:acque nere:1025922 *								
	(lung.=339,713563659078*0,01)			3,40			3,40		
	SOMMANO...	m					3,40	37,41	127,19
2146 / 1033	IMPIANTI MECCANICI								
03IM.350.VS.0040	SCARICHI ACQUE NERE E BIANCHE								
	Tubazioni ventilazione scarichi - PVC								
	Ø40 mm								
	SpCat 24 - M4 - 25 - Scarichi acque nere e bianche								
	Cat 34 - Scarichi acque nere e bianche								
	SbCat 15 - Piano quinto								
	Tubazione:ventilazione scarichi:717897 *								
	(lung.=12,4012500000012*0,01)			0,12			0,12		
	Tubazione:ventilazione scarichi:639885 *								
	(lung.=3,74320761232068*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:ventilazione scarichi:639880 *								
	(lung.=16,2930210770673*0,01)			0,16			0,16		
	Tubazione:ventilazione scarichi:639874 *								
	(lung.=16,2841799713612*0,01)			0,16			0,16		
	Tubazione:ventilazione scarichi:627344 *								
	(lung.=271,871281851932*0,01)			2,72			2,72		
	Tubazione:ventilazione scarichi:639889 *								
	(lung.=69,1046454175104*0,01)			0,69			0,69		
	Tubazione:ventilazione scarichi:639878 *								
	(lung.=16,6598408755586*0,01)			0,17			0,17		
	Tubazione:ventilazione scarichi:717895 *								
	(lung.=15,1165875721736*0,01)			0,15			0,15		
	Tubazione:ventilazione scarichi:768663 *								
	(lung.=28,9615032821547*0,01)			0,29			0,29		
	Tubazione:ventilazione scarichi:768239 *								
	(lung.=1,68011143646692*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:ventilazione scarichi:768230 *								
	(lung.=16,4746067741726*0,01)			0,16			0,16		
	Tubazione:ventilazione scarichi:717909 *								
	(lung.=53,4137660212776*0,01)			0,53			0,53		
	Tubazione:ventilazione scarichi:717905 *								
	A RIPORTARE						5,21		14´614´516,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						5,21		14´614´516,44
	(lung.=89,7888922072983*0,01)			0,90			0,90		
	Tubazione:ventilazione scarichi:639872 *								
	(lung.=17,8822798553794*0,01)			0,18			0,18		
	Tubazione:ventilazione scarichi:717901 *								
	(lung.=147,192541905588*0,01)			1,47			1,47		
	SOMMANO...	m					7,76	15,47	120,05
2147 / 1038	IMPIANTI MECCANICI								
03IM.350.VS.0050	SCARICHI ACQUE NERE E BIANCHE								
	Tubazioni ventilazione scarichi - PVC								
	Ø50 mm								
	SpCat 24 - M4 - 25 - Scarichi acque nere e bianche								
	Cat 34 - Scarichi acque nere e bianche								
	SbCat 15 - Piano quinto								
	Tubazione:ventilazione scarichi:765552 *								
	(lung.=2,90778250260494*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:ventilazione scarichi:768243 *								
	(lung.=85,6336044832422*0,01)			0,86			0,86		
	Tubazione:ventilazione scarichi:633226 *								
	(lung.=9,67916621940644*0,01)			0,10			0,10		
	Tubazione:ventilazione scarichi:627333 *								
	(lung.=61,5419375481957*0,01)			0,62			0,62		
	Tubazione:ventilazione scarichi:633272 *								
	(lung.=19,2356673023025*0,01)			0,19			0,19		
	Tubazione:ventilazione scarichi:633284 *								
	(lung.=246,318089011499*0,01)			2,46			2,46		
	SOMMANO...	m					4,26	18,92	80,60
2148 / 1042	IMPIANTI MECCANICI								
03IM.350.VS.0063	SCARICHI ACQUE NERE E BIANCHE								
	Tubazioni ventilazione scarichi - PVC								
	Ø63 mm								
	SpCat 24 - M4 - 25 - Scarichi acque nere e bianche								
	Cat 34 - Scarichi acque nere e bianche								
	SbCat 15 - Piano quinto								
	Tubazione:ventilazione scarichi:650293 *								
	(lung.=353,305530330716*0,01)			3,53			3,53		
	Tubazione:ventilazione scarichi:705644 *								
	(lung.=121,612544340985*0,01)			1,22			1,22		
	Tubazione:ventilazione scarichi:705651 *								
	(lung.=34,493815249234*0,01)			0,34			0,34		
	Tubazione:ventilazione scarichi:705653 *								
	(lung.=9,73985087070224*0,01)			0,10			0,10		
	SOMMANO...	m					5,19	20,81	108,00
2149 / 1052	IMPIANTI MECCANICI								
03IM.350.VS.0040	SCARICHI ACQUE NERE E BIANCHE								
	Tubazioni ventilazione scarichi - PVC								
	Ø40 mm								
	SpCat 24 - M4 - 25 - Scarichi acque nere e bianche								
	Cat 34 - Scarichi acque nere e bianche								
	SbCat 15 - Piano quinto								
	Tubazione:Antincendio:900974 *								
	(lung.=882,582852730909*0,01)			8,83			8,83		
	Tubazione:Antincendio:899740 *								
	(lung.=231,345443515077*0,01)			2,31			2,31		
	Tubazione:Antincendio:901326 *								
	(lung.=27,3792387499992*0,01)			0,27			0,27		
	Tubazione:Antincendio:901537 *								
	(lung.=9,81002000000058*0,01)			0,10			0,10		
	Tubazione:Antincendio:901753 *								
	(lung.=942,870945130699*0,01)			9,43			9,43		
	Tubazione:Antincendio:901483 *								
	(lung.=11,8100200000008*0,01)			0,12			0,12		
	Tubazione:Antincendio:901709 *								
	(lung.=7,39625833693246*0,01)			0,07			0,07		
	Tubazione:Antincendio:900038 *								
	A RIPORTARE						21,13		14´614´825,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						21,13		14´614´825,09
	(lung.=23,2269335873804*0,01)			0,23			0,23		
	Tubazione:Antincendio:901432 *(lung.=5,810020000001* 0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:Antincendio:901116 * (lung.=26,5692187499986*0,01)			0,27			0,27		
	Tubazione:Antincendio:901667 * (lung.=39,838726843296*0,01)			0,40			0,40		
	Tubazione:Antincendio:900029 * (lung.=3,38529423624036*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Antincendio:187577 * (lung.=582,146958557613*0,01)			5,82			5,82		
	Tubazione:Antincendio:901600 * (lung.=20,3100200000009*0,01)			0,20			0,20		
	Tubazione:Antincendio:901026 * (lung.=10,8100200000006*0,01)			0,11			0,11		
	Tubazione:Antincendio:899805 * (lung.=7,7483503861583*0,01)			0,08			0,08		
	Tubazione:Antincendio:187574 * (lung.=1431,77523332792*0,01)			14,32			14,32		
	Tubazione:Antincendio:901581 * (lung.=208,48697097724*0,01)			2,08			2,08		
	SOMMANO...	m					44,73	15,47	691,97
2150 / 1066 03IM.350.VS.0063	IMPIANTI MECCANICI SCARICHI ACQUE NERE E BIANCHE Tubazioni ventilazione scarichi - PVC Ø63 mm SpCat 24 - M4 - 25 - Scarichi acque nere e bianche Cat 34 - Scarichi acque nere e bianche SbCat 15 - Piano quinto								
	Tubazione:Antincendio:906104 *(lung.=336,62765625* 0,01)			3,37			3,37		
	Tubazione:Antincendio:906405 *(lung.=336,62765625* 0,01)			3,37			3,37		
	Tubazione:Antincendio:906359 * (lung.=336,627656249999*0,01)			3,37			3,37		
	Tubazione:Antincendio:901785 *(lung.=336,62765625* 0,01)			3,37			3,37		
	Tubazione:Antincendio:901780 * (lung.=41,4688530612657*0,01)			0,41			0,41		
	Tubazione:Antincendio:901576 * (lung.=187,386694373106*0,01)			1,87			1,87		
	SOMMANO...	m					15,76	20,81	327,97
	Piano sesto (SbCat 16)								
2151 / 976 03IM.350.GR.0040	IMPIANTI MECCANICI SCARICHI ACQUE NERE E BIANCHE Tubazioni acque grigie - PVC Ø40 mm SpCat 24 - M4 - 25 - Scarichi acque nere e bianche Cat 34 - Scarichi acque nere e bianche SbCat 16 - Piano sesto								
	Tubazione:acque grigie:765271 * (lung.=5,23872866400066*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:acque grigie:614754 * (lung.=18,7300476244275*0,01)			0,19			0,19		
	Tubazione:acque grigie:614766 * (lung.=10,0787575847945*0,01)			0,10			0,10		
	Tubazione:acque grigie:626886 * (lung.=15,7045279114709*0,01)			0,16			0,16		
	Tubazione:acque grigie:622161 * (lung.=27,9046416960117*0,01)			0,28			0,28		
	Tubazione:acque grigie:614850 * (lung.=24,5539750754188*0,01)			0,25			0,25		
	Tubazione:acque grigie:614858 * (lung.=17,3281025658731*0,01)			0,17			0,17		
	Tubazione:acque grigie:626900 *								
	A RIPORTARE						1,20		14´615´845,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						1,20		14´615´845,03
	(lung.=10,2287414503843*0,01)			0,10			0,10		
	Tubazione:acque grigie:614941 *								
	(lung.=17,3605060909517*0,01)			0,17			0,17		
	Tubazione:acque grigie:626920 *								
	(lung.=20,657185126073*0,01)			0,21			0,21		
	Tubazione:acque grigie:614951 *								
	(lung.=10,0792483783545*0,01)			0,10			0,10		
	Tubazione:acque grigie:622213 *								
	(lung.=6,56682591638149*0,01)			0,07			0,07		
	Tubazione:acque grigie:622978 *								
	(lung.=0,660955380272681*0,01)			0,01			0,01		
	Tubazione:acque grigie:624367 *								
	(lung.=95,7254681254778*0,01)			0,96			0,96		
	Tubazione:acque grigie:623036 *								
	(lung.=29,2713772676832*0,01)			0,29			0,29		
	Tubazione:acque grigie:615709 *								
	(lung.=23,9958525283773*0,01)			0,24			0,24		
	Tubazione:acque grigie:616331 *								
	(lung.=27,2859144724906*0,01)			0,27			0,27		
	Tubazione:acque grigie:623263 *								
	(lung.=73,9116272441305*0,01)			0,74			0,74		
	Tubazione:acque grigie:626777 *								
	(lung.=25,7877181751336*0,01)			0,26			0,26		
	Tubazione:acque grigie:616524 *								
	(lung.=16,5740995391153*0,01)			0,17			0,17		
	Tubazione:acque grigie:617131 *								
	(lung.=8,86076731727039*0,01)			0,09			0,09		
	Tubazione:acque grigie:626795 *								
	(lung.=21,2336698414166*0,01)			0,21			0,21		
	Tubazione:acque grigie:626803 *								
	(lung.=11,7971410112921*0,01)			0,12			0,12		
	Tubazione:acque grigie:868189 *								
	(lung.=13,2711690049763*0,01)			0,13			0,13		
	Tubazione:acque grigie:623455 *								
	(lung.=12,5000000000002*0,01)			0,13			0,13		
	Tubazione:acque grigie:623721 *								
	(lung.=20,0747909641788*0,01)			0,20			0,20		
	Tubazione:acque grigie:868382 *								
	(lung.=13,3856430970509*0,01)			0,13			0,13		
	Tubazione:acque grigie:618028 *								
	(lung.=45,1956583751475*0,01)			0,45			0,45		
	Tubazione:acque grigie:765375 *								
	(lung.=31,4076758477898*0,01)			0,31			0,31		
	Tubazione:acque grigie:618344 *								
	(lung.=110,987895544207*0,01)			1,11			1,11		
	Tubazione:acque grigie:624049 *								
	(lung.=25,6694994141661*0,01)			0,26			0,26		
	Tubazione:acque grigie:765367 *								
	(lung.=42,6024933952232*0,01)			0,43			0,43		
	Tubazione:acque grigie:613724 *								
	(lung.=25,6129515424311*0,01)			0,26			0,26		
	Tubazione:acque grigie:613734 *								
	(lung.=19,4744035069791*0,01)			0,19			0,19		
	Tubazione:acque grigie:613741 *								
	(lung.=73,4600139438611*0,01)			0,73			0,73		
	Tubazione:acque grigie:613811 *								
	(lung.=22,0114775283768*0,01)			0,22			0,22		
	Tubazione:acque grigie:613924 *								
	(lung.=17,3281025658731*0,01)			0,17			0,17		
	Tubazione:acque grigie:613934 *								
	(lung.=17,3281025658731*0,01)			0,17			0,17		
	Tubazione:acque grigie:613821 *								
	(lung.=23,9958525283774*0,01)			0,24			0,24		
	Tubazione:acque grigie:614049 *								
	(lung.=17,3605060909517*0,01)			0,17			0,17		
	Tubazione:acque grigie:614059 *								
	(lung.=17,3281025658731*0,01)			0,17			0,17		
	Tubazione:acque grigie:620534 *								
	(lung.=20,899957153086*0,01)			0,21			0,21		
	Tubazione:acque grigie:620660 *								
	(lung.=27,3750702920367*0,01)			0,27			0,27		
	Tubazione:acque grigie:614127 *								
	(lung.=25,4956225055275*0,01)			0,25			0,25		
	A R I P O R T A R E						11,41		14´615´845,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						11,41		14´615´845,03
	Tubazione:acque grigie:620692 *(lung.=25,02994957385*0,01)			0,25			0,25		
	Tubazione:acque grigie:614137 *(lung.=23,9958525283773*0,01)			0,24			0,24		
	Tubazione:acque grigie:765240 *(lung.=8,74256456856364*0,01)			0,09			0,09		
	Tubazione:acque grigie:614234 *(lung.=166,823243084817*0,01)			1,67			1,67		
	Tubazione:acque grigie:621620 *(lung.=10,2911768157463*0,01)			0,10			0,10		
	Tubazione:acque grigie:626854 *(lung.=11,9173219759615*0,01)			0,12			0,12		
	Tubazione:acque grigie:614760 *(lung.=23,9958525283773*0,01)			0,24			0,24		
	Tubazione:acque grigie:626890 *(lung.=11,1078769051425*0,01)			0,11			0,11		
	Tubazione:acque grigie:614860 *(lung.=10,0787088240006*0,01)			0,10			0,10		
	Tubazione:acque grigie:614852 *(lung.=17,3605060909517*0,01)			0,17			0,17		
	Tubazione:acque grigie:626902 *(lung.=25,9381025658755*0,01)			0,26			0,26		
	Tubazione:acque grigie:622188 *(lung.=165,009330924356*0,01)			1,65			1,65		
	Tubazione:acque grigie:614945 *(lung.=23,9958525283773*0,01)			0,24			0,24		
	Tubazione:acque grigie:884555 *(lung.=23,2295875419912*0,01)			0,23			0,23		
	Tubazione:acque grigie:626922 *(lung.=1,28910183899525*0,01)			0,01			0,01		
	Tubazione:acque grigie:624361 *(lung.=50,7624742316722*0,01)			0,51			0,51		
	Tubazione:acque grigie:622979 *(lung.=1,88822621729792*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:acque grigie:624369 *(lung.=19,8175403246462*0,01)			0,20			0,20		
	Tubazione:acque grigie:623217 *(lung.=27,3045385423385*0,01)			0,27			0,27		
	Tubazione:acque grigie:615711 *(lung.=17,3281025658731*0,01)			0,17			0,17		
	Tubazione:acque grigie:623045 *(lung.=90,6021313603777*0,01)			0,91			0,91		
	Tubazione:acque grigie:616038 *(lung.=25,0112252630773*0,01)			0,25			0,25		
	Tubazione:acque grigie:616426 *(lung.=25,7741034745408*0,01)			0,26			0,26		
	Tubazione:acque grigie:626771 *(lung.=63,9499703768425*0,01)			0,64			0,64		
	Tubazione:acque grigie:626783 *(lung.=10,5163355530928*0,01)			0,11			0,11		
	Tubazione:acque grigie:616725 *(lung.=81,0291187561945*0,01)			0,81			0,81		
	Tubazione:acque grigie:626805 *(lung.=56,2264424942638*0,01)			0,56			0,56		
	Tubazione:acque grigie:617227 *(lung.=12,5411596459091*0,01)			0,13			0,13		
	Tubazione:acque grigie:626827 *(lung.=17,7582696314247*0,01)			0,18			0,18		
	Tubazione:acque grigie:617434 *(lung.=31,5703664251176*0,01)			0,32			0,32		
	Tubazione:acque grigie:623730 *(lung.=102,572685732167*0,01)			1,03			1,03		
	Tubazione:acque grigie:618007 *(lung.=11,5250136734642*0,01)			0,12			0,12		
	Tubazione:acque grigie:868530 *(lung.=41,4623303975634*0,01)			0,41			0,41		
	Tubazione:acque grigie:618315 *(lung.=21,4887380677105*0,01)			0,21			0,21		
	Tubazione:acque grigie:613097 *(lung.=19,5141521299681*0,01)			0,20			0,20		
	Tubazione:acque grigie:765369 *(lung.=86,4052173438384*0,01)			0,86			0,86		
	Tubazione:acque grigie:618632 *								
	A RIPORTARE						25,06		14´615´845,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						25,06		14´615´845,03
	(lung.=24,7998422038363*0,01) Tubazione:acque grigie:624058 *			0,25			0,25		
	(lung.=76,604889935672*0,01) Tubazione:acque grigie:613736 *			0,77			0,77		
	(lung.=1,19251837273631*0,01) Tubazione:acque grigie:613748 *			0,01			0,01		
	(lung.=17,828102565873*0,01) Tubazione:acque grigie:613823 *			0,18			0,18		
	(lung.=18,8281025658736*0,01) Tubazione:acque grigie:620612 *			0,19			0,19		
	(lung.=27,801250048087*0,01) Tubazione:acque grigie:620694 *			0,28			0,28		
	(lung.=28,6346421827048*0,01) Tubazione:acque grigie:614129 *			0,29			0,29		
	(lung.=17,3605060909517*0,01) Tubazione:acque grigie:614139 *			0,17			0,17		
	(lung.=17,3281025658731*0,01) Tubazione:acque grigie:614221 *			0,17			0,17		
	(lung.=50,7713320198769*0,01) Tubazione:acque grigie:621595 *			0,51			0,51		
	(lung.=29,3804995734267*0,01) Tubazione:acque grigie:614752 *			0,29			0,29		
	(lung.=24,5684896864492*0,01) Tubazione:acque grigie:626856 *			0,25			0,25		
	(lung.=56,048931154201*0,01) Tubazione:acque grigie:614762 *			0,56			0,56		
	(lung.=17,3281025658731*0,01) Tubazione:acque grigie:626880 *			0,17			0,17		
	(lung.=26,8096581190304*0,01) Tubazione:acque grigie:626892 *			0,27			0,27		
	(lung.=25,867808265843*0,01) Tubazione:acque grigie:614856 *			0,26			0,26		
	(lung.=23,9958525283773*0,01) Tubazione:acque grigie:622200 *			0,24			0,24		
	(lung.=2,09835827631344*0,01) Tubazione:acque grigie:614947 *			0,02			0,02		
	(lung.=17,3281025658731*0,01) Tubazione:acque grigie:622965 *			0,17			0,17		
	(lung.=6,38214205827122*0,01) Tubazione:acque grigie:614955 *			0,06			0,06		
	(lung.=24,5529564174678*0,01) Tubazione:acque grigie:624363 *			0,25			0,25		
	(lung.=321,046831500674*0,01) Tubazione:acque grigie:622983 *			3,21			3,21		
	(lung.=276,62628156709*0,01) Tubazione:acque grigie:624373 *			2,77			2,77		
	(lung.=6,83773176470156*0,01) Tubazione:acque grigie:615715 *			0,07			0,07		
	(lung.=24,5529564174678*0,01) Tubazione:acque grigie:615705 *			0,25			0,25		
	(lung.=17,3605060909517*0,01) Tubazione:acque grigie:623252 *			0,17			0,17		
	(lung.=22,3076529191964*0,01) Tubazione:acque grigie:616494 *			0,22			0,22		
	(lung.=16,1949967761533*0,01) Tubazione:acque grigie:626785 *			0,16			0,16		
	(lung.=25,8036397561642*0,01) Tubazione:acque grigie:626775 *			0,26			0,26		
	(lung.=16,9353106472071*0,01) Tubazione:acque grigie:626799 *			0,17			0,17		
	(lung.=29,3281025658747*0,01) Tubazione:acque grigie:617238 *			0,29			0,29		
	(lung.=1,99605170713632*0,01) Tubazione:acque grigie:868352 *			0,02			0,02		
	(lung.=150,602499405497*0,01) Tubazione:acque grigie:618016 *			1,51			1,51		
	(lung.=59,9957828324517*0,01) Tubazione:acque grigie:868693 *			0,60			0,60		
	(lung.=15,3015118033144*0,01) Tubazione:acque grigie:618326 *			0,15			0,15		
	(lung.=153,46185361198*0,01) Tubazione:acque grigie:613091 *			1,53			1,53		
	(lung.=25,8932164629307*0,01)			0,26			0,26		
	A R I P O R T A R E						42,06		14´615´845,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						42,06		14´615´845,03
	Tubazione:acque grigie:613100 *								
	(lung.=1,80967867962766*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:acque grigie:765373 *								
	(lung.=12,3038416297136*0,01)			0,12			0,12		
	Tubazione:acque grigie:619033 *								
	(lung.=9,08769802368275*0,01)			0,09			0,09		
	Tubazione:acque grigie:613730 *								
	(lung.=16,3281025658733*0,01)			0,16			0,16		
	Tubazione:acque grigie:613737 *								
	(lung.=2,8159867088513*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:acque grigie:613815 *								
	(lung.=18,8281025658736*0,01)			0,19			0,19		
	Tubazione:acque grigie:613922 *								
	(lung.=23,9958525283773*0,01)			0,24			0,24		
	Tubazione:acque grigie:613932 *								
	(lung.=23,9958525283773*0,01)			0,24			0,24		
	Tubazione:acque grigie:614047 *								
	(lung.=25,4956225055275*0,01)			0,25			0,25		
	Tubazione:acque grigie:614057 *								
	(lung.=23,9958525283773*0,01)			0,24			0,24		
	Tubazione:acque grigie:620625 *								
	(lung.=28,6346421827048*0,01)			0,29			0,29		
	Tubazione:acque grigie:889327 *								
	(lung.=5,14606837317795*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:acque grigie:620698 *								
	(lung.=27,3012500480866*0,01)			0,27			0,27		
	Tubazione:acque grigie:620688 *								
	(lung.=23,4194965470581*0,01)			0,23			0,23		
	Tubazione:acque grigie:614223 *								
	(lung.=17,3605060909517*0,01)			0,17			0,17		
	SOMMANO...	m					44,65	15,47	690,74
2152 / 986	IMPIANTI MECCANICI								
03IM.350.GR.0050	SCARICHI ACQUE NERE E BIANCHE								
	Tubazioni acque grigie - PVC								
	Ø50 mm								
	SpCat 24 - M4 - 25 - Scarichi acque nere e bianche								
	Cat 34 - Scarichi acque nere e bianche								
	SbCat 16 - Piano sesto								
	Tubazione:acque grigie:765275 *								
	(lung.=19,8413017114959*0,01)			0,20			0,20		
	Tubazione:acque grigie:614069 *								
	(lung.=28,960822056867*0,01)			0,29			0,29		
	Tubazione:acque grigie:626830 *								
	(lung.=91,2346633953607*0,01)			0,91			0,91		
	Tubazione:acque grigie:617242 *								
	(lung.=299,352419209466*0,01)			2,99			2,99		
	Tubazione:acque grigie:623410 *								
	(lung.=148,685947550607*0,01)			1,49			1,49		
	Tubazione:acque grigie:614770 *								
	(lung.=280,980868221816*0,01)			2,81			2,81		
	Tubazione:acque grigie:614133 *								
	(lung.=290,841954098628*0,01)			2,91			2,91		
	Tubazione:acque grigie:626811 *								
	(lung.=118,401507519987*0,01)			1,18			1,18		
	Tubazione:acque grigie:620998 *								
	(lung.=20,9650819666588*0,01)			0,21			0,21		
	Tubazione:acque grigie:765268 *								
	(lung.=290,958733612714*0,01)			2,91			2,91		
	Tubazione:acque grigie:613813 *								
	(lung.=185,625835168291*0,01)			1,86			1,86		
	Tubazione:acque grigie:614145 *								
	(lung.=265,152313188886*0,01)			2,65			2,65		
	Tubazione:acque grigie:620731 *								
	(lung.=33,3348340059468*0,01)			0,33			0,33		
	Tubazione:acque grigie:621606 *								
	(lung.=99,5771142725819*0,01)			1,00			1,00		
	Tubazione:acque grigie:620205 *								
	(lung.=113,80246600107*0,01)			1,14			1,14		
	Tubazione:acque grigie:765393 *								
	(lung.=136,19504043716*0,01)			1,36			1,36		
	A RIPORTARE						24,24		14´616´535,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						24,24		14´616´535,77
	Tubazione:acque grigie:613928 *								
	(lung.=185,549731705766*0,01)			1,86			1,86		
	Tubazione:acque grigie:765256 *								
	(lung.=16,3830552975116*0,01)			0,16			0,16		
	Tubazione:acque grigie:613938 *								
	(lung.=53,8831813923963*0,01)			0,54			0,54		
	Tubazione:acque grigie:620686 *								
	(lung.=127,983458381216*0,01)			1,28			1,28		
	Tubazione:acque grigie:614772 *								
	(lung.=292,801268446991*0,01)			2,93			2,93		
	Tubazione:acque grigie:613752 *								
	(lung.=10,1672848270537*0,01)			0,10			0,10		
	Tubazione:acque grigie:866960 *								
	(lung.=6,25043341827399*0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:acque grigie:614953 *								
	(lung.=170,156047260349*0,01)			1,70			1,70		
	Tubazione:acque grigie:626815 *								
	(lung.=32,4662915847147*0,01)			0,32			0,32		
	Tubazione:acque grigie:614053 *								
	(lung.=290,841954098628*0,01)			2,91			2,91		
	Tubazione:acque grigie:614149 *								
	(lung.=28,960822056867*0,01)			0,29			0,29		
	Tubazione:acque grigie:614065 *								
	(lung.=265,152313188886*0,01)			2,65			2,65		
	Tubazione:acque grigie:620746 *								
	(lung.=39,6819081788861*0,01)			0,40			0,40		
	Tubazione:acque grigie:614864 *								
	(lung.=155,666046456373*0,01)			1,56			1,56		
	Tubazione:acque grigie:765325 *								
	(lung.=15,0693164552059*0,01)			0,15			0,15		
	Tubazione:acque grigie:620983 *								
	(lung.=301,290012132189*0,01)			3,01			3,01		
	Tubazione:acque grigie:626809 *								
	(lung.=91,4214118509745*0,01)			0,91			0,91		
	Tubazione:acque grigie:626905 *								
	(lung.=59,8010141172395*0,01)			0,60			0,60		
	Tubazione:acque grigie:613726 *								
	(lung.=296,666588542979*0,01)			2,97			2,97		
	SOMMANO...	m					48,64	18,92	920,27
2153 / 990 03IM.350.GR.0063	IMPIANTI MECCANICI SCARICHI ACQUE NERE E BIANCHE Tubazioni acque grigie - PVC Ø63 mm SpCat 24 - M4 - 25 - Scarichi acque nere e bianche Cat 34 - Scarichi acque nere e bianche SbCat 16 - Piano sesto								
	Tubazione:acque grigie:868301 *								
	(lung.=2,83122241887214*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:acque grigie:626819 *								
	(lung.=33,9786400047398*0,01)			0,34			0,34		
	Tubazione:acque grigie:626797 *								
	(lung.=57,7332758115673*0,01)			0,58			0,58		
	Tubazione:acque grigie:623293 *								
	(lung.=105,646977594977*0,01)			1,06			1,06		
	Tubazione:acque grigie:626823 *								
	(lung.=17,6894389276389*0,01)			0,18			0,18		
	Tubazione:acque grigie:889314 *								
	(lung.=34,5748647024087*0,01)			0,35			0,35		
	Tubazione:acque grigie:623485 *								
	(lung.=199,344749333786*0,01)			1,99			1,99		
	Tubazione:acque grigie:616049 *								
	(lung.=84,0291915953136*0,01)			0,84			0,84		
	Tubazione:acque grigie:889346 *								
	(lung.=4,84732676888634*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:acque grigie:623627 *								
	(lung.=32,4747461646021*0,01)			0,32			0,32		
	Tubazione:acque grigie:765439 *								
	(lung.=169,936616867238*0,01)			1,70			1,70		
	Tubazione:acque grigie:765387 *								
	(lung.=6,1437095628388*0,01)			0,06			0,06		
	A RIPORTARE						7,50		14´617´456,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						7,50		14´617´456,04
	Tubazione:acque grigie:765441 * (lung.=8,18846509131208*0,01)			0,08			0,08		
	SOMMANO...	m					7,58	20,81	157,74
2154 / 1001 03IM.350.GR.0075	IMPIANTI MECCANICI SCARICHI ACQUE NERE E BIANCHE Tubazioni acque grigie - PVC Ø75 mm SpCat 24 - M4 - 25 - Scarichi acque nere e bianche Cat 34 - Scarichi acque nere e bianche SbCat 16 - Piano sesto Tubazione:acque grigie:765342 *								
	(lung.=328,437470200684*0,01)			3,28			3,28		
	Tubazione:acque grigie:631810 * (lung.=343,708124999999*0,01)			3,44			3,44		
	Tubazione:acque grigie:631554 * (lung.=341,768125000002*0,01)			3,42			3,42		
	Tubazione:acque grigie:621677 * (lung.=110,456250000002*0,01)			1,10			1,10		
	Tubazione:acque grigie:641716 * (lung.=678,366326762014*0,01)			6,78			6,78		
	Tubazione:acque grigie:766862 * (lung.=339,331800635724*0,01)			3,39			3,39		
	Tubazione:acque grigie:631071 * (lung.=338,82970027197*0,01)			3,39			3,39		
	Tubazione:acque grigie:889323 * (lung.=679,999306009408*0,01)			6,80			6,80		
	Tubazione:acque grigie:636104 * (lung.=6,96050668931761*0,01)			0,07			0,07		
	Tubazione:acque grigie:889338 * (lung.=4,35553394818914*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:acque grigie:884185 * (lung.=341,369503503741*0,01)			3,41			3,41		
	Tubazione:acque grigie:689816 * (lung.=690,240354569723*0,01)			6,90			6,90		
	Tubazione:acque grigie:636978 * (lung.=329,353870304048*0,01)			3,29			3,29		
	Tubazione:acque grigie:633873 * (lung.=321,282279620222*0,01)			3,21			3,21		
	Tubazione:acque grigie:632344 * (lung.=322,824393922366*0,01)			3,23			3,23		
	Tubazione:acque grigie:868833 * (lung.=334,031249999992*0,01)			3,34			3,34		
	SOMMANO...	m					55,09	23,97	1´320,51
2155 / 1017 03IM.350.NR.0090	IMPIANTI MECCANICI SCARICHI ACQUE NERE E BIANCHE Tubazioni acque nere - PVC Ø90 mm SpCat 24 - M4 - 25 - Scarichi acque nere e bianche Cat 34 - Scarichi acque nere e bianche SbCat 16 - Piano sesto								
	Tubazione:acque nere:641561 *(lung.=1029,16*0,01)			10,29			10,29		
	Tubazione:acque nere:613123 *(lung.=11,761158637254* 0,01)			0,12			0,12		
	Tubazione:acque nere:619832 * (lung.=0,954189831445802*0,01)			0,01			0,01		
	Tubazione:acque nere:1504173 * (lung.=1350,48587233966*0,01)			13,50			13,50		
	Tubazione:acque nere:626860 * (lung.=6,65971176704772*0,01)			0,07			0,07		
	Tubazione:acque nere:622031 * (lung.=36,7612500000006*0,01)			0,37			0,37		
	Tubazione:acque nere:769233 *(lung.=1029,75625*0,01)			10,30			10,30		
	Tubazione:acque nere:637198 * (lung.=9,26138496999807*0,01)			0,09			0,09		
	Tubazione:acque nere:889309 * (lung.=4,98821401029555*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:acque nere:627059 *								
	A RIPORTARE						34,80		14´618´934,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						34,80		14´618´934,29
	(lung.=73,8819047010407*0,01)			0,74			0,74		
	Tubazione:acque nere:765459 *								
	(lung.=325,773042607955*0,01)			3,26			3,26		
	Tubazione:acque nere:619245 *								
	(lung.=31,4623070544054*0,01)			0,31			0,31		
	Tubazione:acque nere:623997 *								
	(lung.=4,91887845676361*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:acque nere:613119 *								
	(lung.=84,2369472234541*0,01)			0,84			0,84		
	Tubazione:acque nere:629836 *								
	(lung.=676,773042607955*0,01)			6,77			6,77		
	Tubazione:acque nere:626845 *								
	(lung.=7,92509368447415*0,01)			0,08			0,08		
	Tubazione:acque nere:626877 *								
	(lung.=9,74941179704566*0,01)			0,10			0,10		
	Tubazione:acque nere:621907 *								
	(lung.=12,9561801348281*0,01)			0,13			0,13		
	Tubazione:acque nere:867806 *								
	(lung.=13,0376009852545*0,01)			0,13			0,13		
	Tubazione:acque nere:889304 *								
	(lung.=37,0082676223405*0,01)			0,37			0,37		
	Tubazione:acque nere:623960 *								
	(lung.=25,6918507243654*0,01)			0,26			0,26		
	Tubazione:acque nere:627057 *								
	(lung.=6,76125000000074*0,01)			0,07			0,07		
	Tubazione:acque nere:619236 *								
	(lung.=10,7628514456188*0,01)			0,11			0,11		
	Tubazione:acque nere:617586 *								
	(lung.=96,3657925464358*0,01)			0,96			0,96		
	Tubazione:acque nere:765455 *								
	(lung.=8,46248235970107*0,01)			0,08			0,08		
	Tubazione:acque nere:626841 *								
	(lung.=104,776371260658*0,01)			1,05			1,05		
	Tubazione:acque nere:768425 *(lung.=340,2525*0,01)			3,40			3,40		
	Tubazione:acque nere:621742 *								
	(lung.=124,936369640723*0,01)			1,25			1,25		
	Tubazione:acque nere:626874 *								
	(lung.=19,6297989634195*0,01)			0,20			0,20		
	Tubazione:acque nere:867645 *								
	(lung.=27,6990707413955*0,01)			0,28			0,28		
	Tubazione:acque nere:623854 *								
	(lung.=39,2887242175133*0,01)			0,39			0,39		
	Tubazione:acque nere:619209 *								
	(lung.=6,00008795509085*0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:acque nere:621731 *								
	(lung.=4,11986345788549*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:acque nere:626864 *								
	(lung.=39,0620277476539*0,01)			0,39			0,39		
	Tubazione:acque nere:868965 *								
	(lung.=2854,93364293004*0,01)			28,55			28,55		
	Tubazione:acque nere:623845 *								
	(lung.=14,7627737714339*0,01)			0,15			0,15		
	Tubazione:acque nere:626862 *								
	(lung.=205,901817661497*0,01)			2,06			2,06		
	SOMMANO...	m					86,88	28,25	2´454,36
2156 / 1022 03IM.350.NR.0110	IMPIANTI MECCANICI SCARICHI ACQUE NERE E BIANCHE Tubazioni acque nere - PVC Ø110 mm SpCat 24 - M4 - 25 - Scarichi acque nere e bianche Cat 34 - Scarichi acque nere e bianche SbCat 16 - Piano sesto Tubazione:acque nere:626835 *								
	(lung.=3,92647475436387*0,01)			0,04			0,04		
	SOMMANO...	m					0,04	33,91	1,36
2157 / 1027 03IM.350.NR.0125	IMPIANTI MECCANICI SCARICHI ACQUE NERE E BIANCHE								
	A RIPORTARE								14´621´390,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								14´621´390,01
	Tubazioni acque nere - PVC Ø125 mm SpCat 24 - M4 - 25 - Scarichi acque nere e bianche Cat 34 - Scarichi acque nere e bianche SbCat 16 - Piano sesto Tubazione:acque nere:648002 * (lung.=1028,19032366502*0,01)			10,28			10,28		
	SOMMANO...	m					10,28	37,41	384,57
2158 / 1032 03IM.350.VS.0040	IMPIANTI MECCANICI SCARICHI ACQUE NERE E BIANCHE Tubazioni ventilazione scarichi - PVC Ø40 mm SpCat 24 - M4 - 25 - Scarichi acque nere e bianche Cat 34 - Scarichi acque nere e bianche SbCat 16 - Piano sesto Tubazione:ventilazione scarichi:613104 * (lung.=271,871281851932*0,01) Tubazione:ventilazione scarichi:627100 * (lung.=2,93409699374235*0,01) Tubazione:ventilazione scarichi:627099 * (lung.=1,27617973450388*0,01) Tubazione:ventilazione scarichi:627078 * (lung.=3,91192295566556*0,01) Tubazione:ventilazione scarichi:627077 * (lung.=1,10249809492246*0,01) Tubazione:ventilazione scarichi:627073 * (lung.=16,7752550319352*0,01) Tubazione:ventilazione scarichi:627093 * (lung.=8,80125000000114*0,01) Tubazione:ventilazione scarichi:627082 * (lung.=70,4359888285165*0,01) Tubazione:ventilazione scarichi:627071 * (lung.=17,4948999171401*0,01) Tubazione:ventilazione scarichi:627067 * (lung.=17,1354892098128*0,01) Tubazione:ventilazione scarichi:627065 * (lung.=24,6308883657259*0,01) Tubazione:ventilazione scarichi:627091 * (lung.=16,9122123363911*0,01)			2,72 0,03 0,01 0,04 0,01 0,17 0,09 0,70 0,17 0,17 0,25 0,17			2,72 0,03 0,01 0,04 0,01 0,17 0,09 0,70 0,17 0,17 0,25 0,17		
	SOMMANO...	m					4,53	15,47	70,08
2159 / 1037 03IM.350.VS.0050	IMPIANTI MECCANICI SCARICHI ACQUE NERE E BIANCHE Tubazioni ventilazione scarichi - PVC Ø50 mm SpCat 24 - M4 - 25 - Scarichi acque nere e bianche Cat 34 - Scarichi acque nere e bianche SbCat 16 - Piano sesto Tubazione:ventilazione scarichi:613093 * (lung.=77,9940179825935*0,01) Tubazione:ventilazione scarichi:627104 * (lung.=107,377945725352*0,01)			0,78 1,07			0,78 1,07		
	SOMMANO...	m					1,85	18,92	35,00
2160 / 1041 03IM.350.VS.0063	IMPIANTI MECCANICI SCARICHI ACQUE NERE E BIANCHE Tubazioni ventilazione scarichi - PVC Ø63 mm SpCat 24 - M4 - 25 - Scarichi acque nere e bianche Cat 34 - Scarichi acque nere e bianche SbCat 16 - Piano sesto Tubazione:ventilazione scarichi:627095 * (lung.=89,5223202319327*0,01) Tubazione:ventilazione scarichi:627097 * (lung.=47,4863227151523*0,01)			0,90 0,47			0,90 0,47		
	A RIPORTARE						1,37		14´621´879,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						1,37		14´621´879,66
	SOMMANO...	m					1,37	20,81	28,51
2161 / 1046 03IM.350.VS.0040	IMPIANTI MECCANICI SCARICHI ACQUE NERE E BIANCHE Tubazioni ventilazione scarichi - PVC Ø40 mm SpCat 24 - M4 - 25 - Scarichi acque nere e bianche Cat 34 - Scarichi acque nere e bianche SbCat 16 - Piano sesto Tubazione:Antincendio:916732 * (lung.=19,4600101599999*0,01)			0,19			0,19		
	SOMMANO...	m					0,19	15,47	2,94
2162 / 1054 03IM.350.VS.0040	IMPIANTI MECCANICI SCARICHI ACQUE NERE E BIANCHE Tubazioni ventilazione scarichi - PVC Ø40 mm SpCat 24 - M4 - 25 - Scarichi acque nere e bianche Cat 34 - Scarichi acque nere e bianche SbCat 16 - Piano sesto Tubazione:Antincendio:237932 * (lung.=548,926411889562*0,01) Tubazione:Antincendio:898567 * (lung.=6,27158935673182*0,01) Tubazione:Antincendio:898478 * (lung.=193,810020000001*0,01) Tubazione:Antincendio:898854 *(lung.=155,81002*0,01) Tubazione:Antincendio:898564 * (lung.=32,2961923726958*0,01) Tubazione:Antincendio:899056 * (lung.=3,31002000000083*0,01) Tubazione:Antincendio:898492 * (lung.=5,05858279179833*0,01) Tubazione:Antincendio:898495 * (lung.=198,643949479198*0,01) Tubazione:Antincendio:898873 * (lung.=997,650742729679*0,01) Tubazione:Antincendio:899109 * (lung.=1281,44503164153*0,01) Tubazione:Antincendio:898884 * (lung.=29,8100200000009*0,01) Tubazione:Antincendio:898514 * (lung.=3,84573623264813*0,01) Tubazione:Antincendio:899127 * (lung.=19,8100200000007*0,01) Tubazione:Antincendio:898926 * (lung.=129,179637411375*0,01) Tubazione:Antincendio:898519 * (lung.=22,6994130463404*0,01) Tubazione:Antincendio:896960 * (lung.=1,62004000000129*0,01) Tubazione:Antincendio:898665 * (lung.=27,4282672132547*0,01) Tubazione:Antincendio:898668 * (lung.=2,23679366610313*0,01) Tubazione:Antincendio:898953 * (lung.=924,710179890495*0,01) Tubazione:Antincendio:898967 * (lung.=189,142280037345*0,01)			5,49 0,06 1,94 1,56 0,32 0,03 0,05 1,99 9,98 12,81 0,30 0,04 0,20 1,29 0,23 0,02 0,27 0,02 9,25 1,89		47,74	15,47	738,54
2163 / 1064 03IM.350.VS.0063	IMPIANTI MECCANICI SCARICHI ACQUE NERE E BIANCHE Tubazioni ventilazione scarichi - PVC Ø63 mm SpCat 24 - M4 - 25 - Scarichi acque nere e bianche Cat 34 - Scarichi acque nere e bianche SbCat 16 - Piano sesto								
	A RIPORTARE								14´622´649,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								14´622´649,65
	Tubazione:Antincendio:901240 *								
	(lung.=336,627656250002*0,01)			3,37			3,37		
	Tubazione:Antincendio:898976 *								
	(lung.=25,6251541767809*0,01)			0,26			0,26		
	Tubazione:Antincendio:899992 *(lung.=336,62765625*								
	0,01)			3,37			3,37		
	Tubazione:Antincendio:898941 *								
	(lung.=336,627656249999*0,01)			3,37			3,37		
	Tubazione:Antincendio:898937 *								
	(lung.=190,329433432724*0,01)			1,90			1,90		
	Tubazione:Antincendio:901420 *								
	(lung.=336,627656250002*0,01)			3,37			3,37		
	SOMMANO...	m					15,64	20,81	325,47
	Piano settimo (SbCat 17)								
2164 / 975	IMPIANTI MECCANICI								
03IM.350.GR.0040	SCARICHI ACQUE NERE E BIANCHE								
	Tubazioni acque grigie - PVC								
	Ø40 mm								
	SpCat 24 - M4 - 25 - Scarichi acque nere e bianche								
	Cat 34 - Scarichi acque nere e bianche								
	SbCat 17 - Piano settimo								
	Tubazione:acque grigie:612365 *								
	(lung.=10,1572946149202*0,01)			0,10			0,10		
	Tubazione:acque grigie:608282 *								
	(lung.=24,6051696514951*0,01)			0,25			0,25		
	Tubazione:acque grigie:727916 *								
	(lung.=20,2298760584028*0,01)			0,20			0,20		
	Tubazione:acque grigie:600365 *								
	(lung.=18,9625002947663*0,01)			0,19			0,19		
	Tubazione:acque grigie:597625 *								
	(lung.=1,19258082541664*0,01)			0,01			0,01		
	Tubazione:acque grigie:612443 *								
	(lung.=1,45868223275392*0,01)			0,01			0,01		
	Tubazione:acque grigie:600581 *								
	(lung.=23,9958525283773*0,01)			0,24			0,24		
	Tubazione:acque grigie:605070 *								
	(lung.=24,5119284197511*0,01)			0,25			0,25		
	Tubazione:acque grigie:620894 *								
	(lung.=21,5294927569453*0,01)			0,22			0,22		
	Tubazione:acque grigie:609873 *								
	(lung.=10,1530116476268*0,01)			0,10			0,10		
	Tubazione:acque grigie:609450 *								
	(lung.=63,9499703768425*0,01)			0,64			0,64		
	Tubazione:acque grigie:600919 *								
	(lung.=11,3815452354183*0,01)			0,11			0,11		
	Tubazione:acque grigie:597650 *								
	(lung.=17,828102565873*0,01)			0,18			0,18		
	Tubazione:acque grigie:728786 *								
	(lung.=376,895451721346*0,01)			3,77			3,77		
	Tubazione:acque grigie:600929 *								
	(lung.=17,3281025658731*0,01)			0,17			0,17		
	Tubazione:acque grigie:884723 *								
	(lung.=13,9448121160425*0,01)			0,14			0,14		
	Tubazione:acque grigie:729030 *								
	(lung.=1,31930835364833*0,01)			0,01			0,01		
	Tubazione:acque grigie:601284 *								
	(lung.=23,9958525283773*0,01)			0,24			0,24		
	Tubazione:acque grigie:610018 *								
	(lung.=29,4712379559636*0,01)			0,29			0,29		
	Tubazione:acque grigie:605148 *								
	(lung.=23,5538610450692*0,01)			0,24			0,24		
	Tubazione:acque grigie:865765 *								
	(lung.=21,0065583350517*0,01)			0,21			0,21		
	Tubazione:acque grigie:598190 *								
	(lung.=18,8281025658736*0,01)			0,19			0,19		
	Tubazione:acque grigie:599079 *								
	(lung.=17,3775383812886*0,01)			0,17			0,17		
	Tubazione:acque grigie:865992 *								
	A RIPORTARE						7,93		14´622´975,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						7,93		14′622′975,12
	(lung.=32,7204980351188*0,01)			0,33			0,33		
	Tubazione:acque grigie:599219 *								
	(lung.=17,3281025658731*0,01)			0,17			0,17		
	Tubazione:acque grigie:601748 *								
	(lung.=17,3605060909517*0,01)			0,17			0,17		
	Tubazione:acque grigie:866241 *								
	(lung.=125,969791195543*0,01)			1,26			1,26		
	Tubazione:acque grigie:601762 *								
	(lung.=24,5529564174678*0,01)			0,25			0,25		
	Tubazione:acque grigie:599639 *								
	(lung.=17,4128641551806*0,01)			0,17			0,17		
	Tubazione:acque grigie:866305 *								
	(lung.=0,535998333639485*0,01)			0,01			0,01		
	Tubazione:acque grigie:599649 *								
	(lung.=17,3281025658731*0,01)			0,17			0,17		
	Tubazione:acque grigie:603549 *								
	(lung.=311,187982397782*0,01)			3,11			3,11		
	Tubazione:acque grigie:596120 *								
	(lung.=25,8932164629307*0,01)			0,26			0,26		
	Tubazione:acque grigie:866601 *								
	(lung.=2,95687524060834*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:acque grigie:596973 *								
	(lung.=19,5141521299681*0,01)			0,20			0,20		
	Tubazione:acque grigie:606515 *								
	(lung.=24,8787185152001*0,01)			0,25			0,25		
	Tubazione:acque grigie:606751 *								
	(lung.=25,328102565873*0,01)			0,25			0,25		
	Tubazione:acque grigie:607336 *								
	(lung.=30,6519959564969*0,01)			0,31			0,31		
	Tubazione:acque grigie:597021 *								
	(lung.=17,3281025658731*0,01)			0,17			0,17		
	Tubazione:acque grigie:612277 *								
	(lung.=15,7045279114709*0,01)			0,16			0,16		
	Tubazione:acque grigie:597492 *								
	(lung.=25,6129515424311*0,01)			0,26			0,26		
	Tubazione:acque grigie:603901 *								
	(lung.=23,4345394659029*0,01)			0,23			0,23		
	Tubazione:acque grigie:612324 *								
	(lung.=0,381097845172277*0,01)			0,00					
	Tubazione:acque grigie:608230 *								
	(lung.=98,4892873556852*0,01)			0,98			0,98		
	Tubazione:acque grigie:597614 *								
	(lung.=19,4744035069791*0,01)			0,19			0,19		
	Tubazione:acque grigie:727907 *								
	(lung.=21,402702342957*0,01)			0,21			0,21		
	Tubazione:acque grigie:600573 *								
	(lung.=17,3605060909517*0,01)			0,17			0,17		
	Tubazione:acque grigie:597630 *								
	(lung.=151,671021094155*0,01)			1,52			1,52		
	Tubazione:acque grigie:612509 *								
	(lung.=21,4269115989507*0,01)			0,21			0,21		
	Tubazione:acque grigie:600752 *								
	(lung.=10,0787088240006*0,01)			0,10			0,10		
	Tubazione:acque grigie:609780 *								
	(lung.=16,9353106472071*0,01)			0,17			0,17		
	Tubazione:acque grigie:609968 *								
	(lung.=10,1689332286574*0,01)			0,10			0,10		
	Tubazione:acque grigie:729026 *								
	(lung.=20,5511373317309*0,01)			0,21			0,21		
	Tubazione:acque grigie:600927 *(lung.=28*0,01)			0,28			0,28		
	Tubazione:acque grigie:597915 *								
	(lung.=23,9958525283774*0,01)			0,24			0,24		
	Tubazione:acque grigie:601276 *								
	(lung.=17,3605060909517*0,01)			0,17			0,17		
	Tubazione:acque grigie:610105 *								
	(lung.=52,0230976295226*0,01)			0,52			0,52		
	Tubazione:acque grigie:605128 *								
	(lung.=24,3658586282806*0,01)			0,24			0,24		
	Tubazione:acque grigie:601462 *								
	(lung.=10,0792483783545*0,01)			0,10			0,10		
	Tubazione:acque grigie:599056 *								
	(lung.=23,9968959159816*0,01)			0,24			0,24		
	Tubazione:acque grigie:598188 *								
	A R I P O R T A R E						21,34		14′622′975,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						21,34		14′622′975,12
	(lung.=23,9958525283774*0,01)			0,24			0,24		
	Tubazione:acque grigie:865973 *								
	(lung.=266,169631087542*0,01)			2,66			2,66		
	Tubazione:acque grigie:599217 *								
	(lung.=23,9958525283773*0,01)			0,24			0,24		
	Tubazione:acque grigie:866233 *								
	(lung.=19,2089757659375*0,01)			0,19			0,19		
	Tubazione:acque grigie:610570 *								
	(lung.=17,7582696314247*0,01)			0,18			0,18		
	Tubazione:acque grigie:601754 *								
	(lung.=17,3281025658731*0,01)			0,17			0,17		
	Tubazione:acque grigie:599637 *								
	(lung.=25,4956222962427*0,01)			0,25			0,25		
	Tubazione:acque grigie:866266 *								
	(lung.=30,9722732629606*0,01)			0,31			0,31		
	Tubazione:acque grigie:606171 *								
	(lung.=25,6555239544315*0,01)			0,26			0,26		
	Tubazione:acque grigie:603538 *								
	(lung.=26,6562782445297*0,01)			0,27			0,27		
	Tubazione:acque grigie:611006 *								
	(lung.=52,0283275513914*0,01)			0,52			0,52		
	Tubazione:acque grigie:729683 *								
	(lung.=12,3456183981701*0,01)			0,12			0,12		
	Tubazione:acque grigie:599647 *								
	(lung.=23,9958525283773*0,01)			0,24			0,24		
	Tubazione:acque grigie:866550 *								
	(lung.=6,30125000000064*0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:acque grigie:606209 *								
	(lung.=66,9397165342287*0,01)			0,67			0,67		
	Tubazione:acque grigie:606718 *								
	(lung.=23,3281025658735*0,01)			0,23			0,23		
	Tubazione:acque grigie:866740 *								
	(lung.=12,1886017523321*0,01)			0,12			0,12		
	Tubazione:acque grigie:607435 *								
	(lung.=36,8156327169441*0,01)			0,37			0,37		
	Tubazione:acque grigie:603884 *								
	(lung.=22,6576060629016*0,01)			0,23			0,23		
	Tubazione:acque grigie:599933 *								
	(lung.=16,9686351920736*0,01)			0,17			0,17		
	Tubazione:acque grigie:608217 *								
	(lung.=322,390422557286*0,01)			3,22			3,22		
	Tubazione:acque grigie:612317 *								
	(lung.=9,44866416520487*0,01)			0,09			0,09		
	Tubazione:acque grigie:597588 *								
	(lung.=16,3281025658733*0,01)			0,16			0,16		
	Tubazione:acque grigie:612373 *								
	(lung.=9,51895845211287*0,01)			0,10			0,10		
	Tubazione:acque grigie:600014 *								
	(lung.=121,920497565895*0,01)			1,22			1,22		
	Tubazione:acque grigie:600571 *								
	(lung.=24,5539750754188*0,01)			0,25			0,25		
	Tubazione:acque grigie:608493 *								
	(lung.=31,3035573450374*0,01)			0,31			0,31		
	Tubazione:acque grigie:597626 *								
	(lung.=2,8159867088513*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:acque grigie:728734 *								
	(lung.=1,31930835364833*0,01)			0,01			0,01		
	Tubazione:acque grigie:600583 *								
	(lung.=17,3281025658731*0,01)			0,17			0,17		
	Tubazione:acque grigie:729024 *								
	(lung.=21,4027023429562*0,01)			0,21			0,21		
	Tubazione:acque grigie:609948 *								
	(lung.=10,5163355530928*0,01)			0,11			0,11		
	Tubazione:acque grigie:600921 *								
	(lung.=17,3605060909517*0,01)			0,17			0,17		
	Tubazione:acque grigie:601286 *								
	(lung.=17,3281025658731*0,01)			0,17			0,17		
	Tubazione:acque grigie:610097 *								
	(lung.=11,7953075420011*0,01)			0,12			0,12		
	Tubazione:acque grigie:609994 *								
	(lung.=21,4224696634048*0,01)			0,21			0,21		
	Tubazione:acque grigie:605180 *								
	(lung.=25,328102565873*0,01)			0,25			0,25		
	A R I P O R T A R E						35,64		14′622′975,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						35,64		14´622´975,12
	Tubazione:acque grigie:597997 *								
	(lung.=18,8281025658736*0,01)			0,19			0,19		
	Tubazione:acque grigie:729093 *								
	(lung.=6,73435178400062*0,01)			0,07			0,07		
	Tubazione:acque grigie:865777 *								
	(lung.=12,4644574978828*0,01)			0,12			0,12		
	Tubazione:acque grigie:601468 *								
	(lung.=24,5529564174678*0,01)			0,25			0,25		
	Tubazione:acque grigie:601752 *								
	(lung.=23,9958525283773*0,01)			0,24			0,24		
	Tubazione:acque grigie:866256 *								
	(lung.=20,602500000001*0,01)			0,21			0,21		
	Tubazione:acque grigie:603483 *								
	(lung.=25,4724930649987*0,01)			0,25			0,25		
	Tubazione:acque grigie:602120 *(lung.=24,32762633843* 0,01)			0,24			0,24		
	Tubazione:acque grigie:866306 *								
	(lung.=1,44905754836567*0,01)			0,01			0,01		
	Tubazione:acque grigie:610967 *								
	(lung.=12,9768816741168*0,01)			0,13			0,13		
	Tubazione:acque grigie:606200 *								
	(lung.=23,6832731749166*0,01)			0,24			0,24		
	Tubazione:acque grigie:603691 *								
	(lung.=53,1529164920822*0,01)			0,53			0,53		
	Tubazione:acque grigie:596987 *								
	(lung.=1,80967867962766*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:acque grigie:612242 *								
	(lung.=26,8096581190304*0,01)			0,27			0,27		
	Tubazione:acque grigie:606575 *								
	(lung.=44,598972826729*0,01)			0,45			0,45		
	Tubazione:acque grigie:607004 *								
	(lung.=10,1593157515526*0,01)			0,10			0,10		
	Tubazione:acque grigie:597050 *								
	(lung.=17,3281025658731*0,01)			0,17			0,17		
	Tubazione:acque grigie:607346 *								
	(lung.=10,5150933550623*0,01)			0,11			0,11		
	Tubazione:acque grigie:606840 *								
	(lung.=19,8668749999985*0,01)			0,20			0,20		
	Tubazione:acque grigie:599931 *								
	(lung.=43,2923775424642*0,01)			0,43			0,43		
	Tubazione:acque grigie:603881 *								
	(lung.=24,1319259365558*0,01)			0,24			0,24		
	Tubazione:acque grigie:608206 *								
	(lung.=50,7648100308108*0,01)			0,51			0,51		
	Tubazione:acque grigie:612305 *								
	(lung.=13,0207878717444*0,01)			0,13			0,13		
	Tubazione:acque grigie:600003 *								
	(lung.=33,2368523137294*0,01)			0,33			0,33		
	SOMMANO...	m					41,08	15,47	635,51
2165 / 985	IMPIANTI MECCANICI								
03IM.350.GR.0050	SCARICHI ACQUE NERE E BIANCHE								
	Tubazioni acque grigie - PVC								
	Ø50 mm								
	SpCat 24 - M4 - 25 - Scarichi acque nere e bianche								
	Cat 34 - Scarichi acque nere e bianche								
	SbCat 17 - Piano settimo								
	Tubazione:acque grigie:603833 *								
	(lung.=59,3380618538875*0,01)			0,59			0,59		
	Tubazione:acque grigie:597942 *								
	(lung.=184,911460168341*0,01)			1,85			1,85		
	Tubazione:acque grigie:605243 *								
	(lung.=187,37356455165*0,01)			1,87			1,87		
	Tubazione:acque grigie:614412 *								
	(lung.=299,48604226261*0,01)			2,99			2,99		
	Tubazione:acque grigie:727123 *								
	(lung.=7,53870984000066*0,01)			0,08			0,08		
	Tubazione:acque grigie:615217 *								
	(lung.=1,61034106383433*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:acque grigie:614396 *								
	(lung.=281,680947982876*0,01)			2,82			2,82		
	A RIPORTARE						10,22		14´623´610,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						10,22		14´623´610,63
	Tubazione:acque grigie:609976 *								
	(lung.=136,195040437162*0,01)			1,36			1,36		
	Tubazione:acque grigie:599643 *								
	(lung.=283,090234633708*0,01)			2,83			2,83		
	Tubazione:acque grigie:727017 *								
	(lung.=8,47939547257568*0,01)			0,08			0,08		
	Tubazione:acque grigie:612380 *								
	(lung.=59,0866319771412*0,01)			0,59			0,59		
	Tubazione:acque grigie:597728 *								
	(lung.=2,84221731614512*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:acque grigie:1974372 *								
	(lung.=2805,70855807456*0,01)			28,06			28,06		
	Tubazione:acque grigie:615187 *								
	(lung.=17,362806150149*0,01)			0,17			0,17		
	Tubazione:acque grigie:599127 *								
	(lung.=185,479333117372*0,01)			1,85			1,85		
	Tubazione:acque grigie:610137 *								
	(lung.=41,6355215986328*0,01)			0,42			0,42		
	Tubazione:acque grigie:865219 *								
	(lung.=10,1662511997406*0,01)			0,10			0,10		
	Tubazione:acque grigie:599723 *								
	(lung.=3,94804683656703*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:acque grigie:615165 *								
	(lung.=292,160858492229*0,01)			2,92			2,92		
	Tubazione:acque grigie:865110 *								
	(lung.=11,9122145103926*0,01)			0,12			0,12		
	Tubazione:acque grigie:610125 *								
	(lung.=118,401507519987*0,01)			1,18			1,18		
	Tubazione:acque grigie:599706 *								
	(lung.=288,933947436983*0,01)			2,89			2,89		
	Tubazione:acque grigie:597501 *								
	(lung.=296,041974716922*0,01)			2,96			2,96		
	Tubazione:acque grigie:606180 *								
	(lung.=57,9502129104585*0,01)			0,58			0,58		
	Tubazione:acque grigie:610579 *								
	(lung.=91,2346633953607*0,01)			0,91			0,91		
	Tubazione:acque grigie:599960 *								
	(lung.=32,3881511204212*0,01)			0,32			0,32		
	Tubazione:acque grigie:601465 *								
	(lung.=170,156047260349*0,01)			1,70			1,70		
	Tubazione:acque grigie:600986 *								
	(lung.=182,34309716421*0,01)			1,82			1,82		
	Tubazione:acque grigie:599248 *								
	(lung.=53,7964704067235*0,01)			0,54			0,54		
	Tubazione:acque grigie:605079 *								
	(lung.=123,566842427922*0,01)			1,24			1,24		
	Tubazione:acque grigie:610113 *								
	(lung.=100,588708222252*0,01)			1,01			1,01		
	Tubazione:acque grigie:605357 *								
	(lung.=94,3662831616554*0,01)			0,94			0,94		
	SOMMANO...	m					64,88	18,92	1´227,53
2166 / 989 03IM.350.GR.0063	IMPIANTI MECCANICI SCARICHI ACQUE NERE E BIANCHE Tubazioni acque grigie - PVC Ø63 mm SpCat 24 - M4 - 25 - Scarichi acque nere e bianche Cat 34 - Scarichi acque nere e bianche SbCat 17 - Piano settimo								
	Tubazione:acque grigie:610001 *								
	(lung.=49,8403008730861*0,01)			0,50			0,50		
	Tubazione:acque grigie:729346 *								
	(lung.=5,60411104228986*0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:acque grigie:603789 *								
	(lung.=28,462215384832*0,01)			0,28			0,28		
	Tubazione:acque grigie:610267 *								
	(lung.=13,8019056835805*0,01)			0,14			0,14		
	Tubazione:acque grigie:728772 *								
	(lung.=52,1706812904123*0,01)			0,52			0,52		
	Tubazione:acque grigie:612251 *								
	(lung.=169,797868925633*0,01)			1,70			1,70		
	A RIPORTARE						3,20		14´624´838,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						3,20		14´624´838,16
	Tubazione:acque grigie:604163 *								
	(lung.=7,21533830907604*0,01)			0,07			0,07		
	Tubazione:acque grigie:610149 *								
	(lung.=33,9786400047398*0,01)			0,34			0,34		
	SOMMANO...	m					3,61	20,81	75,12
2167 / 999	IMPIANTI MECCANICI								
03IM.350.GR.0075	SCARICHI ACQUE NERE E BIANCHE								
	Tubazioni acque grigie - PVC								
	Ø75 mm								
	SpCat 24 - M4 - 25 - Scarichi acque nere e bianche								
	Cat 34 - Scarichi acque nere e bianche								
	SbCat 17 - Piano settimo								
	Tubazione:acque grigie:602864 *								
	(lung.=3719,36926945348*0,01)			37,19			37,19		
	Tubazione:acque grigie:765243 *								
	(lung.=331,429625501982*0,01)			3,31			3,31		
	Tubazione:acque grigie:695250 *								
	(lung.=1789,20951620792*0,01)			17,89			17,89		
	Tubazione:acque grigie:765279 *								
	(lung.=330,724340857294*0,01)			3,31			3,31		
	Tubazione:acque grigie:620232 *								
	(lung.=331,002399049522*0,01)			3,31			3,31		
	Tubazione:acque grigie:630178 *								
	(lung.=681,329781701206*0,01)			6,81			6,81		
	Tubazione:acque grigie:604162 *								
	(lung.=4,47017992922404*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:acque grigie:868002 *								
	(lung.=351,301317620212*0,01)			3,51			3,51		
	Tubazione:acque grigie:769267 *								
	(lung.=1033,14149623919*0,01)			10,33			10,33		
	Tubazione:acque grigie:692330 *								
	(lung.=1783,91532639535*0,01)			17,84			17,84		
	Tubazione:acque grigie:632470 *								
	(lung.=657,322739872989*0,01)			6,57			6,57		
	Tubazione:acque grigie:768061 *								
	(lung.=656,125894221025*0,01)			6,56			6,56		
	Tubazione:acque grigie:723498 *								
	(lung.=2450,91798590716*0,01)			24,51			24,51		
	Tubazione:acque grigie:636992 *								
	(lung.=332,206812214212*0,01)			3,32			3,32		
	Tubazione:acque grigie:617072 *								
	(lung.=404,964965833717*0,01)			4,05			4,05		
	Tubazione:acque grigie:623144 *								
	(lung.=346,528924685265*0,01)			3,47			3,47		
	Tubazione:acque grigie:729521 *								
	(lung.=3020,43816169334*0,01)			30,20			30,20		
	Tubazione:acque grigie:976550 *								
	(lung.=263,721065957124*0,01)			2,64			2,64		
	Tubazione:acque grigie:612553 *								
	(lung.=28,8710587480419*0,01)			0,29			0,29		
	Tubazione:acque grigie:624082 *								
	(lung.=330,081496700216*0,01)			3,30			3,30		
	Tubazione:acque grigie:866980 *								
	(lung.=331,212325714309*0,01)			3,31			3,31		
	Tubazione:acque grigie:765259 *								
	(lung.=331,318306100809*0,01)			3,31			3,31		
	Tubazione:acque grigie:606957 *								
	(lung.=1744,75368953579*0,01)			17,45			17,45		
	Tubazione:acque grigie:595825 *								
	(lung.=270,95990985085*0,01)			2,71			2,71		
	Tubazione:acque grigie:866071 *								
	(lung.=334,804976271512*0,01)			3,35			3,35		
	Tubazione:acque grigie:729908 *								
	(lung.=1898,27627612337*0,01)			18,98			18,98		
	SOMMANO...	m					237,56	23,97	5´694,31
2168 / 1010	IMPIANTI MECCANICI								
03IM.350.NR.0050	SCARICHI ACQUE NERE E BIANCHE								
	A RIPORTARE								14´630´607,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								14´630´607,59
	Tubazioni acque nere - PVC Ø50 mm SpCat 24 - M4 - 25 - Scarichi acque nere e bianche Cat 34 - Scarichi acque nere e bianche SbCat 17 - Piano settimo Tubazione:acque nere:1017422 * (lung.=3,32617774813485*0,01)			0,03			0,03		
	SOMMANO...	m					0,03	18,92	0,57
2169 / 1015 03IM.350.NR.0090	IMPIANTI MECCANICI SCARICHI ACQUE NERE E BIANCHE Tubazioni acque nere - PVC Ø90 mm SpCat 24 - M4 - 25 - Scarichi acque nere e bianche Cat 34 - Scarichi acque nere e bianche SbCat 17 - Piano settimo Tubazione:acque nere:610684 * (lung.=104,776371260658*0,01)			1,05			1,05		
	Tubazione:acque nere:610794 * (lung.=7,92509368447415*0,01)			0,08			0,08		
	Tubazione:acque nere:597399 * (lung.=12,7611586899976*0,01)			0,13			0,13		
	Tubazione:acque nere:611714 * (lung.=50,8696187845883*0,01)			0,51			0,51		
	Tubazione:acque nere:611698 * (lung.=204,901382920222*0,01)			2,05			2,05		
	Tubazione:acque nere:611689 * (lung.=7,65986174579915*0,01)			0,08			0,08		
	Tubazione:acque nere:612016 * (lung.=19,6310540281042*0,01)			0,20			0,20		
	Tubazione:acque nere:611726 * (lung.=3,14230667699864*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:acque nere:612025 * (lung.=9,74945164879575*0,01)			0,10			0,10		
	Tubazione:acque nere:605652 * (lung.=0,538007280936068*0,01)			0,01			0,01		
	Tubazione:acque nere:597157 * (lung.=84,2369488702165*0,01)			0,84			0,84		
	Tubazione:acque nere:1017423 * (lung.=1,82195368171587*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:acque nere:604525 * (lung.=1,41664066967423*0,01)			0,01			0,01		
	Tubazione:acque nere:558250 * (lung.=66,4227961617328*0,01)			0,66			0,66		
	Tubazione:acque nere:604534 *(lung.=21,397248015285* 0,01)			0,21			0,21		
	Tubazione:acque nere:558222 * (lung.=12,7612500310583*0,01)			0,13			0,13		
	Tubazione:acque nere:868978 *(lung.=452*0,01)			4,52			4,52		
	Tubazione:acque nere:608624 * (lung.=2458,44238226497*0,01)			24,58			24,58		
	Tubazione:acque nere:620101 * (lung.=2,72788849883046*0,01)			0,03			0,03		
	SOMMANO...	m					35,24	28,25	995,53
2170 / 1021 03IM.350.NR.0110	IMPIANTI MECCANICI SCARICHI ACQUE NERE E BIANCHE Tubazioni acque nere - PVC Ø110 mm SpCat 24 - M4 - 25 - Scarichi acque nere e bianche Cat 34 - Scarichi acque nere e bianche SbCat 17 - Piano settimo Tubazione:acque nere:610673 *(lung.=3,4733558504372* 0,01)			0,03			0,03		
	SOMMANO...	m					0,03	33,91	1,02
2171 / 1031	IMPIANTI MECCANICI								
	A RIPORTARE								14´631´604,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								14´631´604,71
03IM.350.VS.0040	SCARICHI ACQUE NERE E BIANCHE Tubazioni ventilazione scarichi - PVC Ø40 mm SpCat 24 - M4 - 25 - Scarichi acque nere e bianche Cat 34 - Scarichi acque nere e bianche SbCat 17 - Piano settimo Tubazione:ventilazione scarichi:596991 * (lung.=271,871281851932*0,01) Tubazione:ventilazione scarichi:594268 * (lung.=16,7752550319352*0,01) Tubazione:ventilazione scarichi:594266 * (lung.=17,4948999171401*0,01) Tubazione:ventilazione scarichi:594234 * (lung.=17,1354892098128*0,01) Tubazione:ventilazione scarichi:594388 * (lung.=3,91192295566556*0,01) Tubazione:ventilazione scarichi:594231 * (lung.=24,6308883657259*0,01) Tubazione:ventilazione scarichi:594392 * (lung.=64,8022688285158*0,01) Tubazione:ventilazione scarichi:595054 * (lung.=8,80125000000114*0,01) Tubazione:ventilazione scarichi:594994 * (lung.=16,9122123363911*0,01) Tubazione:ventilazione scarichi:595705 * (lung.=2,93409699374235*0,01)			2,72 0,17 0,17 0,17 0,17 0,04 0,25 0,65 0,09 0,17 0,03			2,72 0,17 0,17 0,17 0,17 0,04 0,25 0,65 0,09 0,17 0,03		
	SOMMANO...	m					4,46	15,47	69,00
2172 / 1036 03IM.350.VS.0050	IMPIANTI MECCANICI SCARICHI ACQUE NERE E BIANCHE Tubazioni ventilazione scarichi - PVC Ø50 mm SpCat 24 - M4 - 25 - Scarichi acque nere e bianche Cat 34 - Scarichi acque nere e bianche SbCat 17 - Piano settimo Tubazione:ventilazione scarichi:595709 * (lung.=98,8133442964599*0,01) Tubazione:ventilazione scarichi:596130 * (lung.=77,9940179825935*0,01)			0,99 0,78			0,99 0,78		
	SOMMANO...	m					1,77	18,92	33,49
2173 / 1040 03IM.350.VS.0063	IMPIANTI MECCANICI SCARICHI ACQUE NERE E BIANCHE Tubazioni ventilazione scarichi - PVC Ø63 mm SpCat 24 - M4 - 25 - Scarichi acque nere e bianche Cat 34 - Scarichi acque nere e bianche SbCat 17 - Piano settimo Tubazione:ventilazione scarichi:595251 * (lung.=88,2248972015879*0,01) Tubazione:ventilazione scarichi:705657 * (lung.=696,684525266237*0,01) Tubazione:ventilazione scarichi:595340 * (lung.=47,4200811152904*0,01)			0,88 6,97 0,47			0,88 6,97 0,47		
	SOMMANO...	m					8,32	20,81	173,14
2174 / 1045 03IM.350.VS.0040	IMPIANTI MECCANICI SCARICHI ACQUE NERE E BIANCHE Tubazioni ventilazione scarichi - PVC Ø40 mm SpCat 24 - M4 - 25 - Scarichi acque nere e bianche Cat 34 - Scarichi acque nere e bianche SbCat 17 - Piano settimo Tubazione:Antincendio:898487 * (lung.=9,16669612882716*0,01) Tubazione:Antincendio:898482 * (lung.=6,31859375000024*0,01)			0,09 0,06			0,09 0,06		
	A RIPORTARE						0,15		14´631´880,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						0,15		14´631´880,34
	Tubazione:Antincendio:916680 *(lung.=247,37860391* 0,01)			2,47			2,47		
	SOMMANO...	m					2,62	15,47	40,53
2175 / 1055 03IM.350.VS.0040	IMPIANTI MECCANICI SCARICHI ACQUE NERE E BIANCHE Tubazioni ventilazione scarichi - PVC Ø40 mm SpCat 24 - M4 - 25 - Scarichi acque nere e bianche Cat 34 - Scarichi acque nere e bianche SbCat 17 - Piano settimo Tubazione:Antincendio:1519916 *								
	(lung.=1,81002000000082*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Antincendio:817059 *								
	(lung.=3,98417620915583*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:Antincendio:817137 *								
	(lung.=3,87614975991722*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:Antincendio:817162 *								
	(lung.=50,781997459518*0,01)			0,51			0,51		
	Tubazione:Antincendio:817190 *								
	(lung.=83,8100200330664*0,01)			0,84			0,84		
	Tubazione:Antincendio:245314 *								
	(lung.=547,620040000001*0,01)			5,48			5,48		
	Tubazione:Antincendio:817132 *								
	(lung.=1354,63176309908*0,01)			13,55			13,55		
	Tubazione:Antincendio:817158 *								
	(lung.=21,8380655351261*0,01)			0,22			0,22		
	Tubazione:Antincendio:817056 *								
	(lung.=22,5609730698336*0,01)			0,23			0,23		
	Tubazione:Antincendio:817046 *(lung.=195,04879*0,01)			1,95			1,95		
	Tubazione:Antincendio:817129 *								
	(lung.=116,264780205116*0,01)			1,16			1,16		
	Tubazione:Antincendio:817152 *(lung.=163,37923875* 0,01)			1,63			1,63		
	Tubazione:Antincendio:893384 *								
	(lung.=3,81002000000085*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:Antincendio:1519899 *								
	(lung.=23,3792387499993*0,01)			0,23			0,23		
	Tubazione:Antincendio:817149 *								
	(lung.=925,188679594663*0,01)			9,25			9,25		
	Tubazione:Antincendio:916512 *								
	(lung.=12,3745255371642*0,01)			0,12			0,12		
	Tubazione:Antincendio:817215 *								
	(lung.=103,810020027054*0,01)			1,04			1,04		
	Tubazione:Antincendio:893380 *								
	(lung.=9,81002000000063*0,01)			0,10			0,10		
	Tubazione:Antincendio:817170 *								
	(lung.=939,697940503891*0,01)			9,40			9,40		
	SOMMANO...	m					45,85	15,47	709,30
2176 / 1062 03IM.350.VS.0063	IMPIANTI MECCANICI SCARICHI ACQUE NERE E BIANCHE Tubazioni ventilazione scarichi - PVC Ø63 mm SpCat 24 - M4 - 25 - Scarichi acque nere e bianche Cat 34 - Scarichi acque nere e bianche SbCat 17 - Piano settimo Tubazione:Antincendio:817155 *								
	(lung.=58,6553124087058*0,01)			0,59			0,59		
	Tubazione:Antincendio:898509 *(lung.=338,62765625* 0,01)			3,39			3,39		
	Tubazione:Antincendio:916521 *								
	(lung.=338,627656249999*0,01)			3,39			3,39		
	Tubazione:Antincendio:817104 *								
	(lung.=0,711728571635478*0,01)			0,01			0,01		
	Tubazione:Antincendio:817180 *								
	(lung.=380,117631747355*0,01)			3,80			3,80		
	Tubazione:Antincendio:817176 *								
	(lung.=47,2023155967893*0,01)			0,47			0,47		
	A RIPORTARE						11,65		14´632´630,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						11,65		14′632′630,17
	Tubazione:Antincendio:1519903 * (lung.=338,627656249999*0,01)			3,39			3,39		
	SOMMANO...	m					15,04	20,81	312,98
	Piano ottavo (SbCat 18)								
2177 / 967 03IM.350.BN.0090	IMPIANTI MECCANICI SCARICHI ACQUE NERE E BIANCHE Tubazioni acque bianche - PVC Ø90 mm SpCat 24 - M4 - 25 - Scarichi acque nere e bianche Cat 34 - Scarichi acque nere e bianche SbCat 18 - Piano ottavo Tubazione:acque meteoriche:1548802 * (lung.=47,5720538989995*0,01)			0,48			0,48		
	Tubazione:acque meteoriche:1548096 * (lung.=18,7612500000004*0,01)			0,19			0,19		
	Tubazione:acque meteoriche:1469033 * (lung.=45,5225000000012*0,01)			0,46			0,46		
	Tubazione:acque meteoriche:1469031 * (lung.=3302,66023808691*0,01)			33,03			33,03		
	Tubazione:acque meteoriche:1469021 * (lung.=48,0605462536638*0,01)			0,48			0,48		
	Tubazione:acque meteoriche:1470005 * (lung.=3262,76125*0,01)			32,63			32,63		
	Tubazione:acque meteoriche:1469019 * (lung.=3304,09378249879*0,01)			33,04			33,04		
	Tubazione:acque meteoriche:1548964 * (lung.=47,5720538989995*0,01)			0,48			0,48		
	Tubazione:acque meteoriche:1548962 * (lung.=3262,76125*0,01)			32,63			32,63		
	SOMMANO...	m					133,42	28,25	3′769,12
2178 / 970 03IM.350.BN.0110	IMPIANTI MECCANICI SCARICHI ACQUE NERE E BIANCHE Tubazioni acque bianche - PVC Ø110 mm SpCat 24 - M4 - 25 - Scarichi acque nere e bianche Cat 34 - Scarichi acque nere e bianche SbCat 18 - Piano ottavo Tubazione:acque meteoriche:1548388 * (lung.=3463,70625*0,01)			34,64			34,64		
	Tubazione:acque meteoriche:1469007 * (lung.=3302,96511029657*0,01)			33,03			33,03		
	Tubazione:acque meteoriche:1468133 * (lung.=3303,67241471588*0,01)			33,04			33,04		
	Tubazione:acque meteoriche:1469065 * (lung.=3303,12521022534*0,01)			33,03			33,03		
	Tubazione:acque meteoriche:1469056 * (lung.=53,4125000000013*0,01)			0,53			0,53		
	Tubazione:acque meteoriche:1548320 * (lung.=47,4124999999962*0,01)			0,47			0,47		
	Tubazione:acque meteoriche:1547644 * (lung.=3693,70625*0,01)			36,94			36,94		
	Tubazione:acque meteoriche:1468995 * (lung.=3319,67241471587*0,01)			33,20			33,20		
	Tubazione:acque meteoriche:1469054 * (lung.=3300,5176036843*0,01)			33,01			33,01		
	Tubazione:acque meteoriche:1547829 * (lung.=50,8473274038043*0,01)			0,51			0,51		
	Tubazione:acque meteoriche:1468138 * (lung.=46,4125000000013*0,01)			0,46			0,46		
	Tubazione:acque meteoriche:1469045 * (lung.=54,9515454668014*0,01)			0,55			0,55		
	Tubazione:acque meteoriche:1547490 * (lung.=43,201852087612*0,01)			0,43			0,43		
	Tubazione:acque meteoriche:1469043 * (lung.=3296,64367805436*0,01)			32,97			32,97		
	A RIPORTARE						272,81		14′636′712,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						272,81		14´636´712,27
	Tubazione:acque meteoriche:1545978 *								
	(lung.=15,7062500000009*0,01)			0,16			0,16		
	Tubazione:acque meteoriche:1549291 *								
	(lung.=3183,70625*0,01)			31,84			31,84		
	Tubazione:acque meteoriche:1469009 *								
	(lung.=47,4125000000012*0,01)			0,47			0,47		
	Tubazione:acque meteoriche:1469067 *								
	(lung.=40,3490056142934*0,01)			0,40			0,40		
	SOMMANO...	m					305,68	33,91	10´365,61
2179 / 972	IMPIANTI MECCANICI								
03IM.350.BN.0125	SCARICHI ACQUE NERE E BIANCHE								
	Tubazioni acque bianche - PVC								
	Ø125 mm								
	SpCat 24 - M4 - 25 - Scarichi acque nere e bianche								
	Cat 34 - Scarichi acque nere e bianche								
	SbCat 18 - Piano ottavo								
	Tubazione:acque meteoriche:1469080 *								
	(lung.=54,8848885007542*0,01)			0,55			0,55		
	Tubazione:acque meteoriche:1469758 *								
	(lung.=3545,24748763025*0,01)			35,45			35,45		
	SOMMANO...	m					36,00	37,41	1´346,76
2180 / 981	IMPIANTI MECCANICI								
03IM.350.GR.0040	SCARICHI ACQUE NERE E BIANCHE								
	Tubazioni acque grigie - PVC								
	Ø40 mm								
	SpCat 24 - M4 - 25 - Scarichi acque nere e bianche								
	Cat 34 - Scarichi acque nere e bianche								
	SbCat 18 - Piano ottavo								
	Tubazione:acque grigie:973027 *								
	(lung.=31,7242633055471*0,01)			0,32			0,32		
	Tubazione:acque grigie:1974154 *								
	(lung.=517,341364123409*0,01)			5,17			5,17		
	Tubazione:acque grigie:1974315 *								
	(lung.=4,60595060804618*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:acque grigie:1974287 *								
	(lung.=7,00396831922969*0,01)			0,07			0,07		
	Tubazione:acque grigie:972728 *								
	(lung.=55,4440886230593*0,01)			0,55			0,55		
	Tubazione:acque grigie:972043 *								
	(lung.=46,0734998285231*0,01)			0,46			0,46		
	Tubazione:acque grigie:980307 *								
	(lung.=41,5621421346215*0,01)			0,42			0,42		
	Tubazione:acque grigie:993792 *								
	(lung.=44,6625222297372*0,01)			0,45			0,45		
	Tubazione:acque grigie:974181 *								
	(lung.=53,3574196909861*0,01)			0,53			0,53		
	Tubazione:acque grigie:983034 *								
	(lung.=23,2559867831761*0,01)			0,23			0,23		
	Tubazione:acque grigie:982108 *								
	(lung.=44,5008253827523*0,01)			0,45			0,45		
	Tubazione:acque grigie:982396 *								
	(lung.=12,183911485472*0,01)			0,12			0,12		
	Tubazione:acque grigie:982851 *								
	(lung.=162,933499938637*0,01)			1,63			1,63		
	Tubazione:acque grigie:981101 *								
	(lung.=46,5376720531628*0,01)			0,47			0,47		
	Tubazione:acque grigie:982276 *								
	(lung.=12,183911485456*0,01)			0,12			0,12		
	Tubazione:acque grigie:982334 *								
	(lung.=38,1617977305868*0,01)			0,38			0,38		
	Tubazione:acque grigie:982000 *								
	(lung.=30,3575958754793*0,01)			0,30			0,30		
	Tubazione:acque grigie:971536 *								
	(lung.=46,0734998285231*0,01)			0,46			0,46		
	Tubazione:acque grigie:971300 *								
	(lung.=43,0631754976645*0,01)			0,43			0,43		
	Tubazione:acque grigie:974721 *								
	A RIPORTARE						12,61		14´648´424,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						12,61		14´648´424,64
	(lung.=8,2233528209538*0,01)			0,08			0,08		
	Tubazione:acque grigie:970961 *								
	(lung.=17,8033077097403*0,01)			0,18			0,18		
	Tubazione:acque grigie:975396 *								
	(lung.=13,8108312523153*0,01)			0,14			0,14		
	Tubazione:acque grigie:970869 *								
	(lung.=6,55282033776299*0,01)			0,07			0,07		
	Tubazione:acque grigie:970314 *								
	(lung.=29,0664784693544*0,01)			0,29			0,29		
	Tubazione:acque grigie:970597 *								
	(lung.=29,0618997133099*0,01)			0,29			0,29		
	Tubazione:acque grigie:970511 *								
	(lung.=4,07701047677974*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:acque grigie:970686 *								
	(lung.=3,39796737230723*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:acque grigie:1974492 *								
	(lung.=24,9169437755492*0,01)			0,25			0,25		
	Tubazione:acque grigie:1974413 *								
	(lung.=37,59026142011*0,01)			0,38			0,38		
	Tubazione:acque grigie:976609 *								
	(lung.=14,2782488887464*0,01)			0,14			0,14		
	Tubazione:acque grigie:1985773 *								
	(lung.=5,98296312689493*0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:acque grigie:976813 *								
	(lung.=0,483660974237212*0,01)			0,00					
	Tubazione:acque grigie:1985828 *								
	(lung.=7,89636967232514*0,01)			0,08			0,08		
	Tubazione:acque grigie:1985799 *								
	(lung.=26,4911358765916*0,01)			0,26			0,26		
	Tubazione:acque grigie:1985748 *								
	(lung.=4,1557404583171 2*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:acque grigie:977055 *								
	(lung.=19,9972647579632*0,01)			0,20			0,20		
	Tubazione:acque grigie:1974260 *								
	(lung.=80,9966827840761*0,01)			0,81			0,81		
	Tubazione:acque grigie:1974238 *								
	(lung.=7,66516783716923*0,01)			0,08			0,08		
	Tubazione:acque grigie:1974218 *								
	(lung.=5,69968491447701*0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:acque grigie:1008260 *								
	(lung.=22,6176432520259*0,01)			0,23			0,23		
	Tubazione:acque grigie:1974192 *								
	(lung.=13,4641579443105*0,01)			0,13			0,13		
	Tubazione:acque grigie:978134 *								
	(lung.=4,36260630065276*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:acque grigie:973050 *								
	(lung.=33,7515703867197*0,01)			0,34			0,34		
	Tubazione:acque grigie:1974290 *								
	(lung.=109,490233120987*0,01)			1,09			1,09		
	Tubazione:acque grigie:972739 *(lung.=18*0,01)			0,18			0,18		
	Tubazione:acque grigie:972060 *								
	(lung.=5,07812211692884*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:acque grigie:980257 *								
	(lung.=14,1833911485455*0,01)			0,14			0,14		
	Tubazione:acque grigie:980347 *								
	(lung.=19,8463387418389*0,01)			0,20			0,20		
	Tubazione:acque grigie:983053 *								
	(lung.=24,3982608814939*0,01)			0,24			0,24		
	Tubazione:acque grigie:993802 *								
	(lung.=59,4577522393628*0,01)			0,59			0,59		
	Tubazione:acque grigie:980468 *								
	(lung.=2,1257541122296*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:acque grigie:983939 *								
	(lung.=21,3271260523243*0,01)			0,21			0,21		
	Tubazione:acque grigie:984406 *								
	(lung.=32,8821411485458*0,01)			0,33			0,33		
	Tubazione:acque grigie:982406 *								
	(lung.=44,5008253827523*0,01)			0,45			0,45		
	Tubazione:acque grigie:971981 *								
	(lung.=7,57812211692524*0,01)			0,08			0,08		
	Tubazione:acque grigie:981363 *								
	(lung.=32,6330422889153*0,01)			0,33			0,33		
	Tubazione:acque grigie:974285 *								
	A R I P O R T A R E						20,74		14´648´424,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						20,74		14´648´424,64
	(lung.=8,15539166805682*0,01) Tubazione:acque grigie:982892 *			0,08			0,08		
	(lung.=3,92860682271351*0,01) Tubazione:acque grigie:981108 *			0,04			0,04		
	(lung.=11,3020557942196*0,01) Tubazione:acque grigie:982116 *			0,11			0,11		
	(lung.=6,55042646423046*0,01) Tubazione:acque grigie:981936 *			0,07			0,07		
	(lung.=25,3198716421124*0,01) Tubazione:acque grigie:984232 *			0,25			0,25		
	(lung.=53,9284891750629*0,01) Tubazione:acque grigie:982286 *			0,54			0,54		
	(lung.=44,5008253827523*0,01) Tubazione:acque grigie:982345 *			0,45			0,45		
	(lung.=50,0353335212751*0,01) Tubazione:acque grigie:1974354 *			0,50			0,50		
	(lung.=2,59041861037435*0,01) Tubazione:acque grigie:971320 *			0,03			0,03		
	(lung.=9,47399802884579*0,01) Tubazione:acque grigie:974531 *			0,09			0,09		
	(lung.=8,13806111259319*0,01) Tubazione:acque grigie:970879 *			0,08			0,08		
	(lung.=45,6977637457401*0,01) Tubazione:acque grigie:975455 *			0,46			0,46		
	(lung.=7,39240641659097*0,01) Tubazione:acque grigie:970521 *			0,07			0,07		
	(lung.=29,0621409353417*0,01) Tubazione:acque grigie:970696 *			0,29			0,29		
	(lung.=29,0617702680189*0,01) Tubazione:acque grigie:1974497 *			0,29			0,29		
	(lung.=16,8056167089765*0,01) Tubazione:acque grigie:970620 *			0,17			0,17		
	(lung.=4,09763786048055*0,01) Tubazione:acque grigie:976668 *			0,04			0,04		
	(lung.=8,6131815244097*0,01) Tubazione:acque grigie:1985777 *			0,09			0,09		
	(lung.=345,963906489384*0,01) Tubazione:acque grigie:1985832 *			3,46			3,46		
	(lung.=2,78909109758901*0,01) Tubazione:acque grigie:1985752 *			0,03			0,03		
	(lung.=229,212613952472*0,01) Tubazione:acque grigie:976866 *			2,29			2,29		
	(lung.=7,2702391664003*0,01) Tubazione:acque grigie:1985806 *			0,07			0,07		
	(lung.=2,60249999999096*0,01) Tubazione:acque grigie:977122 *			0,03			0,03		
	(lung.=18,9365725549995*0,01) Tubazione:acque grigie:1974263 *			0,19			0,19		
	(lung.=0,613152514571854*0,01) Tubazione:acque grigie:1974195 *			0,01			0,01		
	(lung.=62,1443193575843*0,01) Tubazione:acque grigie:978150 *			0,62			0,62		
	(lung.=36,8050804761809*0,01) Tubazione:acque grigie:973071 *			0,37			0,37		
	(lung.=33,8271260523282*0,01) Tubazione:acque grigie:1974292 *			0,34			0,34		
	(lung.=93,9730879917745*0,01) Tubazione:acque grigie:972835 *			0,94			0,94		
	(lung.=13,4641579443092*0,01) Tubazione:acque grigie:972068 *			0,13			0,13		
	(lung.=46,0734998285231*0,01) Tubazione:acque grigie:980265 *			0,46			0,46		
	(lung.=41,5621421346224*0,01) Tubazione:acque grigie:983065 *			0,42			0,42		
	(lung.=44,5008253827523*0,01) Tubazione:acque grigie:971991 *			0,45			0,45		
	(lung.=46,0734998285231*0,01) Tubazione:acque grigie:983950 *			0,46			0,46		
	(lung.=20,3271260523297*0,01) Tubazione:acque grigie:984415 *			0,20			0,20		
	(lung.=12,1555179470822*0,01) Tubazione:acque grigie:982530 *			0,12			0,12		
	(lung.=38,1617977305885*0,01)			0,38			0,38		
	A RIPORTARE						35,36		14´648´424,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						35,36		14´648´424,64
	Tubazione:acque grigie:982992 *								
	(lung.=23,9039627261392*0,01)			0,24			0,24		
	Tubazione:acque grigie:981372 *								
	(lung.=10,5802536747379*0,01)			0,11			0,11		
	Tubazione:acque grigie:981246 *								
	(lung.=26,5650491713054*0,01)			0,27			0,27		
	Tubazione:acque grigie:982199 *								
	(lung.=14,4243729697922*0,01)			0,14			0,14		
	Tubazione:acque grigie:974348 *								
	(lung.=8,20510964819121*0,01)			0,08			0,08		
	Tubazione:acque grigie:984244 *								
	(lung.=17,8516360953826*0,01)			0,18			0,18		
	Tubazione:acque grigie:982058 *								
	(lung.=15,1250590138603*0,01)			0,15			0,15		
	Tubazione:acque grigie:982294 *								
	(lung.=38,1617977305868*0,01)			0,38			0,38		
	Tubazione:acque grigie:982357 *								
	(lung.=12,1833911485456*0,01)			0,12			0,12		
	Tubazione:acque grigie:980749 *								
	(lung.=28,4302672133338*0,01)			0,28			0,28		
	Tubazione:acque grigie:1974321 *								
	(lung.=303,294097600996*0,01)			3,03			3,03		
	Tubazione:acque grigie:971329 *								
	(lung.=27,0878898378948*0,01)			0,27			0,27		
	Tubazione:acque grigie:1974358 *								
	(lung.=10,5262806016086*0,01)			0,11			0,11		
	Tubazione:acque grigie:970896 *								
	(lung.=5,55282035704518*0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:acque grigie:975467 *								
	(lung.=77,8517444563532*0,01)			0,78			0,78		
	Tubazione:acque grigie:1974383 *								
	(lung.=5,96750000000016*0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:acque grigie:970719 *								
	(lung.=4,06843574510157*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:acque grigie:970630 *								
	(lung.=29,0618346331031*0,01)			0,29			0,29		
	Tubazione:acque grigie:970545 *								
	(lung.=3,09792365917499*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:acque grigie:1974474 *								
	(lung.=2,07812499999958*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:acque grigie:1974502 *								
	(lung.=5,64470282193134*0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:acque grigie:976679 *								
	(lung.=16,5245756272186*0,01)			0,17			0,17		
	Tubazione:acque grigie:1985787 *								
	(lung.=1,96750000000107*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:acque grigie:1985729 *								
	(lung.=1,38100096722636*0,01)			0,01			0,01		
	Tubazione:acque grigie:1985810 *								
	(lung.=308,011588774867*0,01)			3,08			3,08		
	Tubazione:acque grigie:1985762 *								
	(lung.=2,93710994717457*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:acque grigie:976922 *								
	(lung.=9,60768300310079*0,01)			0,10			0,10		
	Tubazione:acque grigie:1974264 *								
	(lung.=1,58271624928224*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:acque grigie:1974245 *								
	(lung.=14,6951005112326*0,01)			0,15			0,15		
	Tubazione:acque grigie:1008150 *								
	(lung.=20,9043796258814*0,01)			0,21			0,21		
	Tubazione:acque grigie:1974225 *								
	(lung.=643,936302188819*0,01)			6,44			6,44		
	Tubazione:acque grigie:1974199 *								
	(lung.=261,271425380846*0,01)			2,61			2,61		
	Tubazione:acque grigie:978193 *								
	(lung.=4,93995656984168*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:acque grigie:1974176 *								
	(lung.=346,774937587256*0,01)			3,47			3,47		
	Tubazione:acque grigie:1974297 *								
	(lung.=28,1149601051883*0,01)			0,28			0,28		
	Tubazione:acque grigie:972085 *								
	(lung.=3,57812211692579*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:acque grigie:980273 *								
	A R I P O R T A R E						58,74		14´648´424,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						58,74		14´648´424,64
	(lung.=22,3850892834339*0,01)			0,22			0,22		
	Tubazione:acque grigie:980370 *								
	(lung.=12,1833911485456*0,01)			0,12			0,12		
	Tubazione:acque grigie:983124 *								
	(lung.=19,1214240165163*0,01)			0,19			0,19		
	Tubazione:acque grigie:972008 *								
	(lung.=7,07812211692535*0,01)			0,07			0,07		
	Tubazione:acque grigie:981295 *								
	(lung.=25,5707925986781*0,01)			0,26			0,26		
	Tubazione:acque grigie:982584 *								
	(lung.=46,3157733656055*0,01)			0,46			0,46		
	Tubazione:acque grigie:982998 *								
	(lung.=5,03842071769895*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:acque grigie:982207 *								
	(lung.=44,5008253827523*0,01)			0,45			0,45		
	Tubazione:acque grigie:984342 *								
	(lung.=34,8821411485452*0,01)			0,35			0,35		
	Tubazione:acque grigie:982365 *								
	(lung.=44,5008253827523*0,01)			0,45			0,45		
	Tubazione:acque grigie:981958 *								
	(lung.=24,2034061867291*0,01)			0,24			0,24		
	Tubazione:acque grigie:982305 *								
	(lung.=50,0353335218051*0,01)			0,50			0,50		
	Tubazione:acque grigie:982069 *								
	(lung.=8,99826111204631*0,01)			0,09			0,09		
	Tubazione:acque grigie:980774 *								
	(lung.=25,5969271103313*0,01)			0,26			0,26		
	Tubazione:acque grigie:971488 *								
	(lung.=9,14908739351168*0,01)			0,09			0,09		
	Tubazione:acque grigie:1974361 *								
	(lung.=19,136670455983*0,01)			0,19			0,19		
	Tubazione:acque grigie:974587 *								
	(lung.=9,23238453087695*0,01)			0,09			0,09		
	Tubazione:acque grigie:971187 *								
	(lung.=2,45057724410567*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:acque grigie:970904 *								
	(lung.=45,6977637457401*0,01)			0,46			0,46		
	Tubazione:acque grigie:970729 *								
	(lung.=29,0618194826936*0,01)			0,29			0,29		
	Tubazione:acque grigie:975510 *								
	(lung.=8,00279371097259*0,01)			0,08			0,08		
	Tubazione:acque grigie:970555 *								
	(lung.=29,0618710447999*0,01)			0,29			0,29		
	Tubazione:acque grigie:1974387 *								
	(lung.=13,5783859690955*0,01)			0,14			0,14		
	Tubazione:acque grigie:970653 *								
	(lung.=3,09792366027837*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:acque grigie:1985730 *								
	(lung.=0,736646628418084*0,01)			0,01			0,01		
	Tubazione:acque grigie:976752 *								
	(lung.=8,43687245278359*0,01)			0,08			0,08		
	Tubazione:acque grigie:1985710 *								
	(lung.=5,47351773515931*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:acque grigie:1985812 *								
	(lung.=3,95180797917888*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:acque grigie:1985790 *								
	(lung.=0,330956663927185*0,01)			0,00					
	Tubazione:acque grigie:976936 *								
	(lung.=27,3374709675132*0,01)			0,27			0,27		
	Tubazione:acque grigie:977198 *								
	(lung.=12,5146999242117*0,01)			0,13			0,13		
	Tubazione:acque grigie:1007925 *								
	(lung.=21,4324951502887*0,01)			0,21			0,21		
	Tubazione:acque grigie:1974247 *								
	(lung.=58,6833954227367*0,01)			0,59			0,59		
	Tubazione:acque grigie:1974281 *								
	(lung.=4,45761327963271*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:acque grigie:1974204 *								
	(lung.=25,3182003669416*0,01)			0,25			0,25		
	Tubazione:acque grigie:1008362 *								
	(lung.=24,6585197804444*0,01)			0,25			0,25		
	Tubazione:acque grigie:978558 *								
	(lung.=5,06351542574557*0,01)			0,05			0,05		
	A R I P O R T A R E						66,10		14´648´424,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						66,10		14´648´424,64
	Tubazione:acque grigie:972095 *								
	(lung.=46,073499828524*0,01)			0,46			0,46		
	Tubazione:acque grigie:980064 *								
	(lung.=20,1833911485453*0,01)			0,20			0,20		
	Tubazione:acque grigie:980382 *								
	(lung.=41,5621421346215*0,01)			0,42			0,42		
	Tubazione:acque grigie:980284 *								
	(lung.=59,8998079091979*0,01)			0,60			0,60		
	Tubazione:acque grigie:972018 *								
	(lung.=46,0734998285231*0,01)			0,46			0,46		
	Tubazione:acque grigie:984438 *								
	(lung.=32,8821411485458*0,01)			0,33			0,33		
	Tubazione:acque grigie:983905 *								
	(lung.=21,1490873935124*0,01)			0,21			0,21		
	Tubazione:acque grigie:983016 *								
	(lung.=22,7233911485471*0,01)			0,23			0,23		
	Tubazione:acque grigie:1470945 *								
	(lung.=42,0321421346136*0,01)			0,42			0,42		
	Tubazione:acque grigie:982743 *								
	(lung.=6,88214114854661*0,01)			0,07			0,07		
	Tubazione:acque grigie:981331 *								
	(lung.=32,4974481071869*0,01)			0,32			0,32		
	Tubazione:acque grigie:980659 *								
	(lung.=6,37111245093692*0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:acque grigie:981399 *								
	(lung.=30,1295257292141*0,01)			0,30			0,30		
	Tubazione:acque grigie:984370 *								
	(lung.=32,8821411485457*0,01)			0,33			0,33		
	Tubazione:acque grigie:982373 *								
	(lung.=38,1617977305866*0,01)			0,38			0,38		
	Tubazione:acque grigie:982215 *								
	(lung.=13,7164168907494*0,01)			0,14			0,14		
	Tubazione:acque grigie:981002 *								
	(lung.=13,0747411016929*0,01)			0,13			0,13		
	Tubazione:acque grigie:982318 *								
	(lung.=12,1833911485456*0,01)			0,12			0,12		
	Tubazione:acque grigie:974407 *								
	(lung.=9,23238453208594*0,01)			0,09			0,09		
	Tubazione:acque grigie:971507 *								
	(lung.=8,64908739351053*0,01)			0,09			0,09		
	Tubazione:acque grigie:1974365 *								
	(lung.=226,698396967891*0,01)			2,27			2,27		
	Tubazione:acque grigie:971272 *								
	(lung.=6,99097870964963*0,01)			0,07			0,07		
	Tubazione:acque grigie:974656 *								
	(lung.=9,06774244456179*0,01)			0,09			0,09		
	Tubazione:acque grigie:970921 *								
	(lung.=5,45033736631556*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:acque grigie:970842 *								
	(lung.=4,3010662274351*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:acque grigie:1007308 *								
	(lung.=18,7111591869539*0,01)			0,19			0,19		
	Tubazione:acque grigie:975521 *								
	(lung.=84,3564837769416*0,01)			0,84			0,84		
	Tubazione:acque grigie:970475 *								
	(lung.=4,19938943905766*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:acque grigie:1974484 *								
	(lung.=32,183911485454*0,01)			0,32			0,32		
	Tubazione:acque grigie:970663 *								
	(lung.=29,0618710447999*0,01)			0,29			0,29		
	Tubazione:acque grigie:1974390 *								
	(lung.=238,044812949138*0,01)			2,38			2,38		
	Tubazione:acque grigie:1974452 *								
	(lung.=412,24143788304*0,01)			4,12			4,12		
	Tubazione:acque grigie:976766 *								
	(lung.=51,2950916215922*0,01)			0,51			0,51		
	Tubazione:acque grigie:1985734 *								
	(lung.=9,364184827308*0,01)			0,09			0,09		
	Tubazione:acque grigie:1985815 *								
	(lung.=4,28471600366123*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:acque grigie:1985713 *								
	(lung.=4,45095295360865*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:acque grigie:1985794 *								
	A R I P O R T A R E						82,84		14´648´424,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						82,84		14´648´424,64
	(lung.=7,14522051621385*0,01) Tubazione:acque grigie:1985770 *			0,07			0,07		
	(lung.=87,9415780139083*0,01) Tubazione:acque grigie:976976 *			0,88			0,88		
	(lung.=9,5553789040263 3*0,01) Tubazione:acque grigie:1974252 *			0,10			0,10		
	(lung.=37,8901483232391*0,01) Tubazione:acque grigie:1974284 *			0,38			0,38		
	(lung.=4,09281397786086*0,01) Tubazione:acque grigie:978300 *			0,04			0,04		
	(lung.=6,67200737741024*0,01) Tubazione:acque grigie:972982 *			0,07			0,07		
	(lung.=52,3285620289003*0,01) Tubazione:acque grigie:1974307 *			0,52			0,52		
	(lung.=81,8402568967948*0,01) Tubazione:acque grigie:980076 *			0,82			0,82		
	(lung.=41,5621421346224*0,01) Tubazione:acque grigie:972685 *			0,42			0,42		
	(lung.=14,0277734615642*0,01) Tubazione:acque grigie:980297 *			0,14			0,14		
	(lung.=12,6833911485454*0,01) Tubazione:acque grigie:972035 *			0,13			0,13		
	(lung.=5,5781221169244*0,01) Tubazione:acque grigie:980390 *			0,06			0,06		
	(lung.=20,5534455230239*0,01) Tubazione:acque grigie:984447 *			0,21			0,21		
	(lung.=12,1555179470821*0,01) Tubazione:acque grigie:983026 *			0,12			0,12		
	(lung.=44,5008253827523*0,01) Tubazione:acque grigie:983914 *			0,45			0,45		
	(lung.=11,8335316600316*0,01) Tubazione:acque grigie:974166 *			0,12			0,12		
	(lung.=3,49374767940092*0,01) Tubazione:acque grigie:984381 *			0,03			0,03		
	(lung.=13,9331882201298*0,01) Tubazione:acque grigie:981340 *			0,14			0,14		
	(lung.=12,9642826661756*0,01) Tubazione:acque grigie:981408 *			0,13			0,13		
	(lung.=13,3821087675069*0,01) Tubazione:acque grigie:1470984 *			0,13			0,13		
	(lung.=42,0321421346136*0,01) Tubazione:acque grigie:982841 *			0,42			0,42		
	(lung.=34,7867818595104*0,01) Tubazione:acque grigie:982384 *			0,35			0,35		
	(lung.=15,0443225023807*0,01) Tubazione:acque grigie:982226 *			0,15			0,15		
	(lung.=63,6543291572595*0,01) Tubazione:acque grigie:982326 *			0,64			0,64		
	(lung.=44,5008253827523*0,01) Tubazione:acque grigie:982100 *			0,45			0,45		
	(lung.=22,4503373935137*0,01) Tubazione:acque grigie:981979 *			0,22			0,22		
	(lung.=24,1362736570183*0,01) Tubazione:acque grigie:971526 *			0,24			0,24		
	(lung.=6,18339114854611*0,01) Tubazione:acque grigie:974476 *			0,06			0,06		
	(lung.=10,3268002812628*0,01) Tubazione:acque grigie:1974370 *			0,10			0,10		
	(lung.=59,3265501030594*0,01) Tubazione:acque grigie:971293 *			0,59			0,59		
	(lung.=7,49981622743903*0,01) Tubazione:acque grigie:1974340 *			0,07			0,07		
	(lung.=261,033147971798*0,01) Tubazione:acque grigie:970929 *			2,61			2,61		
	(lung.=45,6977637457401*0,01) Tubazione:acque grigie:970852 *			0,46			0,46		
	(lung.=45,6977637457401*0,01) Tubazione:acque grigie:970485 *			0,46			0,46		
	(lung.=29,0621409557995*0,01) Tubazione:acque grigie:970302 *			0,29			0,29		
	(lung.=5,55664108623297*0,01) Tubazione:acque grigie:970587 *			0,06			0,06		
	(lung.=2,0981252264699*0,01)			0,02			0,02		
	A R I P O R T A R E						94,99		14´648´424,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						94,99		14´648´424,64
	Tubazione:acque grigie:1974488 *								
	(lung.=364,598491093608*0,01)			3,65			3,65		
	Tubazione:acque grigie:1974398 *								
	(lung.=77,384727165604*0,01)			0,77			0,77		
	Tubazione:acque grigie:1974460 *								
	(lung.=15,1459434342271*0,01)			0,15			0,15		
	Tubazione:acque grigie:976799 *								
	(lung.=11,0898560034411*0,01)			0,11			0,11		
	Tubazione:acque grigie:1985716 *								
	(lung.=520,033203754198*0,01)			5,20			5,20		
	Tubazione:acque grigie:1985772 *								
	(lung.=0,341742936964398*0,01)			0,00					
	Tubazione:acque grigie:1985796 *								
	(lung.=3,9675601644457*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:acque grigie:1985747 *								
	(lung.=1,52286269988161*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:acque grigie:1985686 *								
	(lung.=730,495863664329*0,01)			7,30			7,30		
	Tubazione:acque grigie:1007718 *								
	(lung.=19,9444073524896*0,01)			0,20			0,20		
	Tubazione:acque grigie:977258 *								
	(lung.=12,1823730552588*0,01)			0,12			0,12		
	Tubazione:acque grigie:1974256 *								
	(lung.=713,464242590595*0,01)			7,13			7,13		
	Tubazione:acque grigie:1974235 *								
	(lung.=5,26875427410042*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:acque grigie:978034 *								
	(lung.=9,78509757726168*0,01)			0,10			0,10		
	Tubazione:acque grigie:1974188 *								
	(lung.=1,96749999999847*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:acque grigie:978379 *								
	(lung.=7,24935764659305*0,01)			0,07			0,07		
	SOMMANO...	m					119,92	15,47	1´855,16
2181 / 983 03IM.350.GR.0050	IMPIANTI MECCANICI SCARICHI ACQUE NERE E BIANCHE Tubazioni acque grigie - PVC Ø50 mm SpCat 24 - M4 - 25 - Scarichi acque nere e bianche Cat 34 - Scarichi acque nere e bianche SbCat 18 - Piano ottavo								
	Tubazione:acque grigie:977209 *								
	(lung.=39,2893205785281*0,01)			0,39			0,39		
	Tubazione:acque grigie:984026 *								
	(lung.=8,5732845974832*0,01)			0,09			0,09		
	Tubazione:acque grigie:974364 *								
	(lung.=40,5280367897029*0,01)			0,41			0,41		
	Tubazione:acque grigie:1007972 *								
	(lung.=18,1709817999578*0,01)			0,18			0,18		
	Tubazione:acque grigie:1974299 *								
	(lung.=2825,78790553009*0,01)			28,26			28,26		
	Tubazione:acque grigie:983833 *								
	(lung.=7,03963243086916*0,01)			0,07			0,07		
	Tubazione:acque grigie:1985724 *								
	(lung.=98,1853851491462*0,01)			0,98			0,98		
	Tubazione:acque grigie:972658 *								
	(lung.=40,4878974650101*0,01)			0,40			0,40		
	Tubazione:acque grigie:1008313 *								
	(lung.=71,8563610184401*0,01)			0,72			0,72		
	Tubazione:acque grigie:1007746 *								
	(lung.=80,0696885886743*0,01)			0,80			0,80		
	Tubazione:acque grigie:1974449 *								
	(lung.=7,03963243086805*0,01)			0,07			0,07		
	Tubazione:acque grigie:1007553 *								
	(lung.=78,7956623862514*0,01)			0,79			0,79		
	Tubazione:acque grigie:984126 *								
	(lung.=13,1819829198226*0,01)			0,13			0,13		
	Tubazione:acque grigie:1974465 *								
	(lung.=2825,11876948834*0,01)			28,25			28,25		
	Tubazione:acque grigie:1974156 *								
	(lung.=2817,61035044535*0,01)			28,18			28,18		
	A RIPORTARE						89,72		14´650´279,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						89,72		14´650´279,80
	Tubazione:acque grigie:981892 * (lung.=25,7984723435282*0,01)			0,26			0,26		
	Tubazione:acque grigie:1974178 * (lung.=2828,43221689813*0,01)			28,28			28,28		
	Tubazione:acque grigie:980358 * (lung.=45,5258876361494*0,01)			0,46			0,46		
	Tubazione:acque grigie:983977 * (lung.=80,2712631695596*0,01)			0,80			0,80		
	Tubazione:acque grigie:1007670 * (lung.=19,4373174875848*0,01)			0,19			0,19		
	Tubazione:acque grigie:983809 * (lung.=76,9168700780382*0,01)			0,77			0,77		
	Tubazione:acque grigie:981945 * (lung.=81,399848691582*0,01)			0,81			0,81		
	Tubazione:acque grigie:1974349 * (lung.=2828,49137162767*0,01)			28,28			28,28		
	Tubazione:acque grigie:1007420 * (lung.=25,6689157017807*0,01)			0,26			0,26		
	Tubazione:acque grigie:1008056 *(lung.=49,4778947697*0,01)			0,49			0,49		
	Tubazione:acque grigie:983871 * (lung.=20,9488726625744*0,01)			0,21			0,21		
	Tubazione:acque grigie:1974426 * (lung.=6,08337510437449*0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:acque grigie:984104 * (lung.=11,2700210238419*0,01)			0,11			0,11		
	Tubazione:acque grigie:1974227 * (lung.=2824,27516833748*0,01)			28,24			28,24		
	Tubazione:acque grigie:1008322 * (lung.=28,9070604003816*0,01)			0,29			0,29		
	Tubazione:acque grigie:1007883 * (lung.=14,6328738274409*0,01)			0,15			0,15		
	Tubazione:acque grigie:980496 * (lung.=15,2134322577965*0,01)			0,15			0,15		
	Tubazione:acque grigie:984138 *(lung.=28,07525854009*0,01)			0,28			0,28		
	Tubazione:acque grigie:1985679 * (lung.=1,76906827226184*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:acque grigie:1007562 * (lung.=17,3554694241913*0,01)			0,17			0,17		
	Tubazione:acque grigie:545196 * (lung.=2824,78792948827*0,01)			28,25			28,25		
	Tubazione:acque grigie:1008192 * (lung.=68,9250031811237*0,01)			0,69			0,69		
	Tubazione:acque grigie:981901 * (lung.=83,0360535707741*0,01)			0,83			0,83		
	Tubazione:acque grigie:980692 * (lung.=67,0034211812714*0,01)			0,67			0,67		
	Tubazione:acque grigie:1007963 * (lung.=78,0061342387756*0,01)			0,78			0,78		
	Tubazione:acque grigie:970562 * (lung.=43,5484199566631*0,01)			0,44			0,44		
	Tubazione:acque grigie:984014 * (lung.=18,0904378251066*0,01)			0,18			0,18		
	Tubazione:acque grigie:1985718 * (lung.=36,6470206546717*0,01)			0,37			0,37		
	Tubazione:acque grigie:1974206 * (lung.=2822,11353053009*0,01)			28,22			28,22		
	Tubazione:acque grigie:983821 * (lung.=20,9185106910914*0,01)			0,21			0,21		
	Tubazione:acque grigie:978204 * (lung.=43,1421954268547*0,01)			0,43			0,43		
	Tubazione:acque grigie:984392 * (lung.=43,0379071131249*0,01)			0,43			0,43		
	Tubazione:acque grigie:1974221 * (lung.=5,91311758852422*0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:acque grigie:1007485 * (lung.=47,6245405852781*0,01)			0,48			0,48		
	Tubazione:acque grigie:984114 * (lung.=50,1810742911677*0,01)			0,50			0,50		
	Tubazione:acque grigie:1974445 * (lung.=3,91733378129881*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:acque grigie:983880 *								
	A RIPORTARE						242,58		14´650´279,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						242,58		14´650´279,80
	(lung.=13,0859062052748*0,01)			0,13			0,13		
	Tubazione:acque grigie:981060 *								
	(lung.=3,04777631636057*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:acque grigie:984192 *								
	(lung.=44,1176851119305*0,01)			0,44			0,44		
	Tubazione:acque grigie:980537 *								
	(lung.=52,5291191904499*0,01)			0,53			0,53		
	Tubazione:acque grigie:981752 *								
	(lung.=82,4656385669731*0,01)			0,82			0,82		
	Tubazione:acque grigie:1985683 *								
	(lung.=14,2102569464816*0,01)			0,14			0,14		
	Tubazione:acque grigie:1007899 *								
	(lung.=77,3070275599756*0,01)			0,77			0,77		
	Tubazione:acque grigie:1007577 *								
	(lung.=65,2471443402935*0,01)			0,65			0,65		
	Tubazione:acque grigie:1008201 *								
	(lung.=26,3982279728592*0,01)			0,26			0,26		
	SOMMANO...	m					246,35	18,92	4´660,94
2182 / 994	IMPIANTI MECCANICI								
03IM.350.GR.0063	SCARICHI ACQUE NERE E BIANCHE								
	Tubazioni acque grigie - PVC								
	Ø63 mm								
	SpCat 24 - M4 - 25 - Scarichi acque nere e bianche								
	Cat 34 - Scarichi acque nere e bianche								
	SbCat 18 - Piano ottavo								
	Tubazione:acque grigie:980104 *								
	(lung.=182,378416138892*0,01)			1,82			1,82		
	Tubazione:acque grigie:977334 *								
	(lung.=155,529776322784*0,01)			1,56			1,56		
	Tubazione:acque grigie:974545 *								
	(lung.=39,1988493585498*0,01)			0,39			0,39		
	Tubazione:acque grigie:980401 *								
	(lung.=44,5239417509948*0,01)			0,45			0,45		
	Tubazione:acque grigie:980176 *								
	(lung.=15,6948839571697*0,01)			0,16			0,16		
	Tubazione:acque grigie:977324 *								
	(lung.=18,7328905267827*0,01)			0,19			0,19		
	Tubazione:acque grigie:982043 *								
	(lung.=91,5543473823677*0,01)			0,92			0,92		
	Tubazione:acque grigie:984424 *								
	(lung.=44,5193205288082*0,01)			0,45			0,45		
	Tubazione:acque grigie:981349 *								
	(lung.=27,393245791552*0,01)			0,27			0,27		
	Tubazione:acque grigie:977313 *								
	(lung.=402,569174843134*0,01)			4,03			4,03		
	Tubazione:acque grigie:980136 *								
	(lung.=21,0893238118352*0,01)			0,21			0,21		
	Tubazione:acque grigie:1008116 *								
	(lung.=76,1985482186692*0,01)			0,76			0,76		
	Tubazione:acque grigie:984221 *								
	(lung.=14,866445263393*0,01)			0,15			0,15		
	Tubazione:acque grigie:974490 *								
	(lung.=40,668509913852*0,01)			0,41			0,41		
	Tubazione:acque grigie:975260 *								
	(lung.=32,2736544675482*0,01)			0,32			0,32		
	Tubazione:acque grigie:977134 *								
	(lung.=48,0370122716357*0,01)			0,48			0,48		
	Tubazione:acque grigie:984458 *								
	(lung.=44,2940967631831*0,01)			0,44			0,44		
	Tubazione:acque grigie:980126 *								
	(lung.=103,262094863113*0,01)			1,03			1,03		
	Tubazione:acque grigie:983891 *								
	(lung.=74,379617073806*0,01)			0,74			0,74		
	Tubazione:acque grigie:978442 *								
	(lung.=40,6077669455134*0,01)			0,41			0,41		
	Tubazione:acque grigie:977424 *								
	(lung.=8,69614909614333*0,01)			0,09			0,09		
	Tubazione:acque grigie:977300 *								
	(lung.=30,7282218750257*0,01)			0,31			0,31		
	Tubazione:acque grigie:981382 *								
	A RIPORTARE						15,59		14´654´940,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						15,59		14´654´940,74
	(lung.=39,518654546339*0,01)			0,40			0,40		
	Tubazione:acque grigie:975244 *								
	(lung.=185,385054734184*0,01)			1,85			1,85		
	Tubazione:acque grigie:984201 *								
	(lung.=85,1205251138406*0,01)			0,85			0,85		
	Tubazione:acque grigie:977272 *								
	(lung.=23,1089139542112*0,01)			0,23			0,23		
	Tubazione:acque grigie:978434 *								
	(lung.=40,0304166763815*0,01)			0,40			0,40		
	Tubazione:acque grigie:980116 *								
	(lung.=26,7328905267804*0,01)			0,27			0,27		
	Tubazione:acque grigie:977380 *								
	(lung.=11,7646521407599*0,01)			0,12			0,12		
	Tubazione:acque grigie:981967 *								
	(lung.=79,7357521440931*0,01)			0,80			0,80		
	Tubazione:acque grigie:975229 *								
	(lung.=16,5926410824792*0,01)			0,17			0,17		
	SOMMANO...	m					20,68	20,81	430,35
2183 / 996	IMPIANTI MECCANICI								
03IM.350.GR.0075	SCARICHI ACQUE NERE E BIANCHE								
	Tubazioni acque grigie - PVC								
	Ø75 mm								
	SpCat 24 - M4 - 25 - Scarichi acque nere e bianche								
	Cat 34 - Scarichi acque nere e bianche								
	SbCat 18 - Piano ottavo								
	Tubazione:acque grigie:1985688 *								
	(lung.=2827,38135451686*0,01)			28,27			28,27		
	Tubazione:acque grigie:1974378 *								
	(lung.=9,19095208374328*0,01)			0,09			0,09		
	SOMMANO...	m					28,36	23,97	679,79
2184 / 1000	IMPIANTI MECCANICI								
03IM.350.GR.0075	SCARICHI ACQUE NERE E BIANCHE								
	Tubazioni acque grigie - PVC								
	Ø75 mm								
	SpCat 24 - M4 - 25 - Scarichi acque nere e bianche								
	Cat 34 - Scarichi acque nere e bianche								
	SbCat 18 - Piano ottavo								
	Tubazione:acque grigie:974672 *								
	(lung.=39,2455684710409*0,01)			0,39			0,39		
	Tubazione:acque grigie:615089 *								
	(lung.=3106,7721601992*0,01)			31,07			31,07		
	Tubazione:acque grigie:978502 *								
	(lung.=31,7596827592262*0,01)			0,32			0,32		
	Tubazione:acque grigie:972670 *								
	(lung.=244,851604684259*0,01)			2,45			2,45		
	Tubazione:acque grigie:1008213 *								
	(lung.=70,9311526224824*0,01)			0,71			0,71		
	Tubazione:acque grigie:651881 *								
	(lung.=1712,95642539181*0,01)			17,13			17,13		
	Tubazione:acque grigie:1006071 *								
	(lung.=79,9839006655229*0,01)			0,80			0,80		
	Tubazione:acque grigie:648520 *								
	(lung.=1363,60273096679*0,01)			13,64			13,64		
	Tubazione:acque grigie:615516 *								
	(lung.=308,191440392706*0,01)			3,08			3,08		
	Tubazione:acque grigie:970670 *								
	(lung.=38,5224844743762*0,01)			0,39			0,39		
	Tubazione:acque grigie:636125 *								
	(lung.=342,627039586027*0,01)			3,43			3,43		
	Tubazione:acque grigie:1552841 *								
	(lung.=1,70062874814834*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:acque grigie:983797 *								
	(lung.=112,235834251933*0,01)			1,12			1,12		
	Tubazione:acque grigie:981417 *								
	(lung.=43,8521038031817*0,01)			0,44			0,44		
	Tubazione:acque grigie:980717 *								
	(lung.=27,8786086053369*0,01)			0,28			0,28		
	A RIPORTARE						75,27		14´656´050,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						75,27		14´656´050,88
	Tubazione:acque grigie:983925 *								
	(lung.=76,5576528827354*0,01)			0,77			0,77		
	Tubazione:acque grigie:599744 *								
	(lung.=285,814815544084*0,01)			2,86			2,86		
	Tubazione:acque grigie:972880 *								
	(lung.=311,862718298794*0,01)			3,12			3,12		
	Tubazione:acque grigie:980225 *								
	(lung.=281,232471078183*0,01)			2,81			2,81		
	Tubazione:acque grigie:982078 *								
	(lung.=18,777517244881*0,01)			0,19			0,19		
	SOMMANO...	m					85,02	23,97	2´037,93
2185 / 1005	IMPIANTI MECCANICI								
03IM.350.GR.0090	SCARICHI ACQUE NERE E BIANCHE								
	Tubazioni acque grigie - PVC								
	Ø90 mm								
	SpCat 24 - M4 - 25 - Scarichi acque nere e bianche								
	Cat 34 - Scarichi acque nere e bianche								
	SbCat 18 - Piano ottavo								
	Tubazione:acque grigie:1008738 *								
	(lung.=22,0497862230939*0,01)			0,22			0,22		
	Tubazione:acque grigie:970416 *								
	(lung.=159,875863284854*0,01)			1,60			1,60		
	Tubazione:acque grigie:972526 *								
	(lung.=90,6206109565298*0,01)			0,91			0,91		
	Tubazione:acque grigie:974797 *								
	(lung.=21,2421117752442*0,01)			0,21			0,21		
	Tubazione:acque grigie:983669 *								
	(lung.=147,820819950117*0,01)			1,48			1,48		
	Tubazione:acque grigie:1986185 *								
	(lung.=20,1827009591262*0,01)			0,20			0,20		
	Tubazione:acque grigie:976988 *								
	(lung.=64,3241366219493*0,01)			0,64			0,64		
	Tubazione:acque grigie:971022 *								
	(lung.=90,0482350729035*0,01)			0,90			0,90		
	Tubazione:acque grigie:970322 *								
	(lung.=5,73349073589169*0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:acque grigie:974737 *								
	(lung.=32,6905990133818*0,01)			0,33			0,33		
	Tubazione:acque grigie:983531 *								
	(lung.=13,6600774002364*0,01)			0,14			0,14		
	Tubazione:acque grigie:981742 *								
	(lung.=48,3850735070231*0,01)			0,48			0,48		
	Tubazione:acque grigie:983521 *								
	(lung.=17,6600774002364*0,01)			0,18			0,18		
	Tubazione:acque grigie:1008778 *								
	(lung.=101,096789214737*0,01)			1,01			1,01		
	Tubazione:acque grigie:1008765 *								
	(lung.=43,6780178285488*0,01)			0,44			0,44		
	Tubazione:acque grigie:1549903 *								
	(lung.=23,7433969087281*0,01)			0,24			0,24		
	Tubazione:acque grigie:972577 *								
	(lung.=1,01815714614479*0,01)			0,01			0,01		
	Tubazione:acque grigie:1008752 *								
	(lung.=266,467563993661*0,01)			2,66			2,66		
	Tubazione:acque grigie:1549839 *								
	(lung.=10,9807003671547*0,01)			0,11			0,11		
	Tubazione:acque grigie:972540 *								
	(lung.=162,214515032121*0,01)			1,62			1,62		
	Tubazione:acque grigie:981718 *								
	(lung.=390,349413700105*0,01)			3,90			3,90		
	Tubazione:acque grigie:970453 *								
	(lung.=79,4760597132084*0,01)			0,79			0,79		
	Tubazione:acque grigie:983501 *								
	(lung.=4,34941370011603*0,01)			0,04			0,04		
	SOMMANO...	m					18,17	28,25	513,30
2186 / 1013	IMPIANTI MECCANICI								
03IM.350.NR.0075	SCARICHI ACQUE NERE E BIANCHE								
	A RIPORTARE								14´658´602,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								14´658´602,11
	Tubazioni acque nere - PVC Ø75 mm SpCat 24 - M4 - 25 - Scarichi acque nere e bianche Cat 34 - Scarichi acque nere e bianche SbCat 18 - Piano ottavo Tubazione:acque nere:985478 * (lung.=89,9236593734667*0,01)			0,90			0,90		
	Tubazione:acque nere:985488 * (lung.=19,3924246914194*0,01)			0,19			0,19		
	Tubazione:acque nere:1974478 * (lung.=32,6837656503077*0,01)			0,33			0,33		
	Tubazione:acque nere:985714 * (lung.=26,9793731968596*0,01)			0,27			0,27		
	Tubazione:acque nere:985579 * (lung.=100,468470990929*0,01)			1,00			1,00		
	Tubazione:acque nere:985723 * (lung.=4,92748054975471*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:acque nere:985685 * (lung.=2,87282314002407*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:acque nere:985676 * (lung.=28,5484432007003*0,01)			0,29			0,29		
	Tubazione:acque nere:985633 * (lung.=0,931798661918937*0,01)			0,01			0,01		
	Tubazione:acque nere:985618 * (lung.=10,1861286244502*0,01)			0,10			0,10		
	SOMMANO...	m					3,17	23,97	75,98
2187 / 1020 03IM.350.NR.0090	IMPIANTI MECCANICI SCARICHI ACQUE NERE E BIANCHE Tubazioni acque nere - PVC Ø90 mm SpCat 24 - M4 - 25 - Scarichi acque nere e bianche Cat 34 - Scarichi acque nere e bianche SbCat 18 - Piano ottavo Tubazione:acque nere:1985765 * (lung.=5,70483722526457*0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:acque nere:983157 * (lung.=120,830038700119*0,01)			1,21			1,21		
	Tubazione:acque nere:1985836 * (lung.=9,2007494275269*0,01)			0,09			0,09		
	Tubazione:acque nere:983335 * (lung.=356,912393511343*0,01)			3,57			3,57		
	Tubazione:acque nere:978758 * (lung.=3,11654790486203*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:acque nere:970061 * (lung.=85,1613496500829*0,01)			0,85			0,85		
	Tubazione:acque nere:969965 * (lung.=56,0543336153567*0,01)			0,56			0,56		
	Tubazione:acque nere:977545 * (lung.=169,603802381788*0,01)			1,70			1,70		
	Tubazione:acque nere:977852 *(lung.=11,110665711253*0,01)			0,11			0,11		
	Tubazione:acque nere:971578 * (lung.=16,4749784697682*0,01)			0,16			0,16		
	Tubazione:acque nere:1974145 * (lung.=42,7063045292887*0,01)			0,43			0,43		
	Tubazione:acque nere:971747 * (lung.=11,9567887001267*0,01)			0,12			0,12		
	Tubazione:acque nere:979290 * (lung.=45,3232732113767*0,01)			0,45			0,45		
	Tubazione:acque nere:973529 * (lung.=18,9197724002019*0,01)			0,19			0,19		
	Tubazione:acque nere:984606 * (lung.=28,2698607117739*0,01)			0,28			0,28		
	Tubazione:acque nere:973141 * (lung.=32,6135395337136*0,01)			0,33			0,33		
	Tubazione:acque nere:973961 * (lung.=30,3703438856276*0,01)			0,30			0,30		
	Tubazione:acque nere:977768 * (lung.=119,797736203437*0,01)			1,20			1,20		
	Tubazione:acque nere:979040 *								
	A RIPORTARE						11,64		14´658´678,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						11,64		14´658´678,09
	(lung.=28,0032829473451*0,01)			0,28			0,28		
	Tubazione:acque nere:978626 *								
	(lung.=6,22000093523795*0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:acque nere:1974318 *								
	(lung.=8,79602949537481*0,01)			0,09			0,09		
	Tubazione:acque nere:977519 *								
	(lung.=25,2094615532687*0,01)			0,25			0,25		
	Tubazione:acque nere:977824 *(lung.=13,393243367962*								
	0,01)			0,13			0,13		
	Tubazione:acque nere:979262 *								
	(lung.=86,4786926172068*0,01)			0,86			0,86		
	Tubazione:acque nere:969988 *(lung.=59,830038700117*								
	0,01)			0,60			0,60		
	Tubazione:acque nere:983400 *								
	(lung.=41,8275092141411*0,01)			0,42			0,42		
	Tubazione:acque nere:978843 *								
	(lung.=90,8395360157662*0,01)			0,91			0,91		
	Tubazione:acque nere:977562 *								
	(lung.=19,6110500851293*0,01)			0,20			0,20		
	Tubazione:acque nere:971773 *								
	(lung.=14,2149451748326*0,01)			0,14			0,14		
	Tubazione:acque nere:1974149 *								
	(lung.=7,60052908606842*0,01)			0,08			0,08		
	Tubazione:acque nere:984746 *								
	(lung.=32,5155628675112*0,01)			0,33			0,33		
	Tubazione:acque nere:978951 *								
	(lung.=50,4247220352218*0,01)			0,50			0,50		
	Tubazione:acque nere:977793 *								
	(lung.=33,4356187678761*0,01)			0,33			0,33		
	Tubazione:acque nere:1974337 *								
	(lung.=42,3482284697617*0,01)			0,42			0,42		
	Tubazione:acque nere:978727 *								
	(lung.=5,95678870011835*0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:acque nere:973224 *								
	(lung.=18,9197724002073*0,01)			0,19			0,19		
	Tubazione:acque nere:983323 *								
	(lung.=39,6544141118423*0,01)			0,40			0,40		
	Tubazione:acque nere:969643 *								
	(lung.=59,2779365126821*0,01)			0,59			0,59		
	Tubazione:acque nere:970007 *								
	(lung.=56,0543336153567*0,01)			0,56			0,56		
	Tubazione:acque nere:977529 *								
	(lung.=25,6038023817868*0,01)			0,26			0,26		
	Tubazione:acque nere:973394 *								
	(lung.=14,9254052002299*0,01)			0,15			0,15		
	Tubazione:acque nere:971725 *								
	(lung.=7,00617291146654*0,01)			0,07			0,07		
	Tubazione:acque nere:971845 *								
	(lung.=2,24093819439662*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:acque nere:979025 *								
	(lung.=8,97061830362343*0,01)			0,09			0,09		
	Tubazione:acque nere:977725 *								
	(lung.=8,58632025899295*0,01)			0,09			0,09		
	SOMMANO...	m					19,72	28,25	557,09
2188 / 1053	IMPIANTI MECCANICI								
03IM.350.VS.0040	SCARICHI ACQUE NERE E BIANCHE								
	Tubazioni ventilazione scarichi - PVC								
	Ø40 mm								
	SpCat 24 - M4 - 25 - Scarichi acque nere e bianche								
	Cat 34 - Scarichi acque nere e bianche								
	SbCat 18 - Piano ottavo								
	Tubazione:Antincendio:893345 *(lung.=60*0,01)			0,60			0,60		
	Tubazione:Antincendio:1522451 *								
	(lung.=37,0777218863514*0,01)			0,37			0,37		
	Tubazione:Antincendio:893352 *								
	(lung.=71,8100200000009*0,01)			0,72			0,72		
	Tubazione:Antincendio:816966 *								
	(lung.=37,4060850769296*0,01)			0,37			0,37		
	Tubazione:Antincendio:893366 *								
	(lung.=1199,82050485003*0,01)			12,00			12,00		
	A RIPORTARE						14,06		14´659´235,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						14,06		14´659´235,18
	Tubazione:Antincendio:893368 *								
	(lung.=779,168448040224*0,01)			7,79			7,79		
	Tubazione:Antincendio:816971 *								
	(lung.=69,6200400000009*0,01)			0,70			0,70		
	Tubazione:Antincendio:806321 *								
	(lung.=31,3012500000015*0,01)			0,31			0,31		
	Tubazione:Antincendio:806319 *								
	(lung.=241,377633446052*0,01)			2,41			2,41		
	Tubazione:Antincendio:1431105 *								
	(lung.=360,241010970835*0,01)			3,60			3,60		
	Tubazione:Antincendio:1522505 *								
	(lung.=19,5054496875032*0,01)			0,20			0,20		
	Tubazione:Antincendio:1522470 *								
	(lung.=33,845860582434*0,01)			0,34			0,34		
	Tubazione:Antincendio:893329 *								
	(lung.=69,810020000001*0,01)			0,70			0,70		
	Tubazione:Antincendio:816975 *								
	(lung.=7,81002000000087*0,01)			0,08			0,08		
	Tubazione:Antincendio:816937 *								
	(lung.=37,5692187499987*0,01)			0,38			0,38		
	Tubazione:Antincendio:893337 *								
	(lung.=61,8100200000011*0,01)			0,62			0,62		
	Tubazione:Antincendio:816950 *								
	(lung.=98,9181318286849*0,01)			0,99			0,99		
	Tubazione:Antincendio:187669 *								
	(lung.=1005,01960095014*0,01)			10,05			10,05		
	Tubazione:Antincendio:188056 *								
	(lung.=78,591275823096*0,01)			0,79			0,79		
	Tubazione:Antincendio:816953 *								
	(lung.=16,2986777765831*0,01)			0,16			0,16		
	SOMMANO...	m					43,18	15,47	667,99
2189 / 1060	IMPIANTI MECCANICI								
03IM.350.VS.0050	SCARICHI ACQUE NERE E BIANCHE								
	Tubazioni ventilazione scarichi - PVC								
	Ø50 mm								
	SpCat 24 - M4 - 25 - Scarichi acque nere e bianche								
	Cat 34 - Scarichi acque nere e bianche								
	SbCat 18 - Piano ottavo								
	Tubazione:Antincendio:996676 *								
	(lung.=11,7172919779892*0,01)			0,12			0,12		
	Tubazione:Antincendio:1431089 *								
	(lung.=336,04905859785*0,01)			3,36			3,36		
	Tubazione:Antincendio:816922 *								
	(lung.=202,380641003525*0,01)			2,02			2,02		
	Tubazione:Antincendio:816925 *								
	(lung.=110,439960000002*0,01)			1,10			1,10		
	Tubazione:Antincendio:816929 *								
	(lung.=36,1549600000038*0,01)			0,36			0,36		
	Tubazione:Antincendio:816933 *								
	(lung.=19,7386467506515*0,01)			0,20			0,20		
	SOMMANO...	m					7,16	18,92	135,47
2190 / 1063	IMPIANTI MECCANICI								
03IM.350.VS.0063	SCARICHI ACQUE NERE E BIANCHE								
	Tubazioni ventilazione scarichi - PVC								
	Ø63 mm								
	SpCat 24 - M4 - 25 - Scarichi acque nere e bianche								
	Cat 34 - Scarichi acque nere e bianche								
	SbCat 18 - Piano ottavo								
	Tubazione:Antincendio:1520680 *(lung.=243*0,01)			2,43			2,43		
	Tubazione:Antincendio:893372 *(lung.=318,62765625* 0,01)			3,19			3,19		
	Tubazione:Antincendio:1430654 *(lung.=319,63765625* 0,01)			3,20			3,20		
	Tubazione:Antincendio:1519909 *								
	(lung.=319,637656250011*0,01)			3,20			3,20		
	SOMMANO...	m					12,02	20,81	250,14
	A RIPORTARE								14´660´288,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO								14´660´288,78
2191 / 1201 03IM.350.VS.0063	IMPIANTI MECCANICI SCARICHI ACQUE NERE E BIANCHE Tubazioni ventilazione scarichi - PVC Ø63 mm SpCat 24 - M4 - 25 - Scarichi acque nere e bianche Cat 34 - Scarichi acque nere e bianche SbCat 18 - Piano ottavo Tubazione:Antincendio:1429151 * (lung.=3,51706458031052*0,01)			0,04			0,04		
	SOMMANO...	m					0,04	20,81	0,83
2192 / 1202 01.01.07	IMPIANTI MECCANICI SCARICHI ACQUE NERE E BIANCHE - APPROSIMAZIONE SpCat 24 - M4 - 25 - Scarichi acque nere e bianche Cat 34 - Scarichi acque nere e bianche SbCat 18 - Piano ottavo					-1,00	-1,00		
	SI DETRAGGONO...						-1,00	0,44	-0,44
2193 / 4021 03IM.350.BN.0090	IMPIANTI MECCANICI SCARICHI ACQUE NERE E BIANCHE Tubazioni acque bianche - PVC Ø90 mm SpCat 24 - M4 - 25 - Scarichi acque nere e bianche Cat 34 - Scarichi acque nere e bianche SbCat 18 - Piano ottavo Tubazione:acque meteoriche			133,42			-133,42		
	SI DETRAGGONO...	m					-133,42	28,25	-3´769,12
2194 / 4024 03IM.350.BN.0110	IMPIANTI MECCANICI SCARICHI ACQUE NERE E BIANCHE Tubazioni acque bianche - PVC Ø110 mm SpCat 24 - M4 - 25 - Scarichi acque nere e bianche Cat 34 - Scarichi acque nere e bianche SbCat 18 - Piano ottavo Tubazione:acque meteoriche			305,68			-305,68		
	SI DETRAGGONO...	m					-305,68	33,91	-10´365,61
2195 / 4026 03IM.350.BN.0125	IMPIANTI MECCANICI SCARICHI ACQUE NERE E BIANCHE Tubazioni acque bianche - PVC Ø125 mm SpCat 24 - M4 - 25 - Scarichi acque nere e bianche Cat 34 - Scarichi acque nere e bianche SbCat 18 - Piano ottavo Tubazione:acque meteoriche			37,41			-37,41		
	SI DETRAGGONO...	m					-37,41	37,41	-1´399,51
	Piano copertura (SbCat 19)								
2196 / 969 03IM.350.BN.0090	IMPIANTI MECCANICI SCARICHI ACQUE NERE E BIANCHE Tubazioni acque bianche - PVC Ø90 mm SpCat 24 - M4 - 25 - Scarichi acque nere e bianche Cat 34 - Scarichi acque nere e bianche SbCat 19 - Piano copertura Tubazione:acque meteoriche:1548207 *								
	A RIPORTARE								14´644´754,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								14´644´754,93
	(lung.=20,7612500000002*0,01)			0,21			0,21		
	Tubazione:acque meteoriche:1547994 *								
	(lung.=361,522500000002*0,01)			3,62			3,62		
	Tubazione:acque meteoriche:1548193 *								
	(lung.=21,5225000000014*0,01)			0,22			0,22		
	SOMMANO...	m					4,05	28,25	114,41
2197 / 973	IMPIANTI MECCANICI								
03IM.350.BN.0125	SCARICHI ACQUE NERE E BIANCHE								
	Tubazioni acque bianche - PVC								
	Ø125 mm								
	SpCat 24 - M4 - 25 - Scarichi acque nere e bianche								
	Cat 34 - Scarichi acque nere e bianche								
	SbCat 19 - Piano copertura								
	Tubazione:acque meteoriche:1547163 *								
	(lung.=18,8562500000001*0,01)			0,19			0,19		
	SOMMANO...	m					0,19	37,41	7,11
2198 / 982	IMPIANTI MECCANICI								
03IM.350.GR.0050	SCARICHI ACQUE NERE E BIANCHE								
	Tubazioni acque grigie - PVC								
	Ø50 mm								
	SpCat 24 - M4 - 25 - Scarichi acque nere e bianche								
	Cat 34 - Scarichi acque nere e bianche								
	SbCat 19 - Piano copertura								
	Tubazione:acque grigie:1985695 *								
	(lung.=440,931770483144*0,01)			4,41			4,41		
	Tubazione:acque grigie:545182 *(lung.=3280*0,01)			32,80			32,80		
	Tubazione:acque grigie:596273 *(lung.=3280*0,01)			32,80			32,80		
	Tubazione:acque grigie:545010 *(lung.=3280*0,01)			32,80			32,80		
	Tubazione:acque grigie:617933 *(lung.=3280*0,01)			32,80			32,80		
	Tubazione:acque grigie:603024 *(lung.=3280*0,01)			32,80			32,80		
	Tubazione:acque grigie:1974232 *								
	(lung.=444,918581662521*0,01)			4,45			4,45		
	Tubazione:acque grigie:697394 *(lung.=3580*0,01)			35,80			35,80		
	Tubazione:acque grigie:545120 *(lung.=3280*0,01)			32,80			32,80		
	Tubazione:acque grigie:544995 *(lung.=3280*0,01)			32,80			32,80		
	Tubazione:acque grigie:1629845 *(lung.=2956*0,01)			29,56			29,56		
	Tubazione:acque grigie:545071 *(lung.=3280*0,01)			32,80			32,80		
	Tubazione:acque grigie:608655 *(lung.=3280*0,01)			32,80			32,80		
	Tubazione:acque grigie:544855 *(lung.=3280*0,01)			32,80			32,80		
	Tubazione:acque grigie:1985823 *								
	(lung.=443,571128372333*0,01)			4,44			4,44		
	Tubazione:acque grigie:621570 *(lung.=1230,66625*								
	0,01)			12,31			12,31		
	Tubazione:acque grigie:545045 *(lung.=3280*0,01)			32,80			32,80		
	Tubazione:acque grigie:1974161 *								
	(lung.=440,767087054652*0,01)			4,41			4,41		
	Tubazione:acque grigie:603164 *(lung.=3280*0,01)			32,80			32,80		
	Tubazione:acque grigie:615962 *(lung.=3280*0,01)			32,80			32,80		
	SOMMANO...	m					521,78	18,92	9´872,08
2199 / 995	IMPIANTI MECCANICI								
03IM.350.GR.0075	SCARICHI ACQUE NERE E BIANCHE								
	Tubazioni acque grigie - PVC								
	Ø75 mm								
	SpCat 24 - M4 - 25 - Scarichi acque nere e bianche								
	Cat 34 - Scarichi acque nere e bianche								
	SbCat 19 - Piano copertura								
	Tubazione:acque grigie:1974183 *								
	(lung.=441,72153310187*0,01)			4,42			4,42		
	Tubazione:acque grigie:1974241 *								
	(lung.=446,080226160382*0,01)			4,46			4,46		
	Tubazione:acque grigie:1974211 *								
	(lung.=448,04021946991*0,01)			4,48			4,48		
	Tubazione:acque grigie:1974470 *								
	(lung.=445,114355511659*0,01)			4,45			4,45		
	A RIPORTARE						17,81		14´654´748,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						17,81		14´654´748,53
	SOMMANO...	m					17,81	23,97	426,91
2200 / 998 03IM.350.GR.0075	IMPIANTI MECCANICI SCARICHI ACQUE NERE E BIANCHE Tubazioni acque grigie - PVC Ø75 mm SpCat 24 - M4 - 25 - Scarichi acque nere e bianche Cat 34 - Scarichi acque nere e bianche SbCat 19 - Piano copertura								
	Tubazione:acque grigie:612459 * (lung.=767,232641500851*0,01)			7,67			7,67		
	Tubazione:acque grigie:598940 * (lung.=753,463098230727*0,01)			7,53			7,53		
	Tubazione:acque grigie:557027 *(lung.=3280*0,01)			32,80			32,80		
	Tubazione:acque grigie:600313 * (lung.=753,116534375051*0,01)			7,53			7,53		
	Tubazione:acque grigie:608570 * (lung.=769,689334973804*0,01)			7,70			7,70		
	Tubazione:acque grigie:729535 * (lung.=759,204338306663*0,01)			7,59			7,59		
	Tubazione:acque grigie:607248 * (lung.=757,103888403682*0,01)			7,57			7,57		
	Tubazione:acque grigie:601556 * (lung.=753,427787615069*0,01)			7,53			7,53		
	Tubazione:acque grigie:607627 * (lung.=764,089509854087*0,01)			7,64			7,64		
	Tubazione:acque grigie:609670 * (lung.=765,823999187755*0,01)			7,66			7,66		
	Tubazione:acque grigie:653525 * (lung.=2168,14459446992*0,01)			21,68			21,68		
	Tubazione:acque grigie:620926 * (lung.=758,720381370473*0,01)			7,59			7,59		
	Tubazione:acque grigie:1016346 * (lung.=757,920011045607*0,01)			7,58			7,58		
	Tubazione:acque grigie:972964 * (lung.=456,550219469912*0,01)			4,57			4,57		
	Tubazione:acque grigie:768677 * (lung.=1457,12459446992*0,01)			14,57			14,57		
	Tubazione:acque grigie:556720 *(lung.=3280*0,01)			32,80			32,80		
	Tubazione:acque grigie:605373 * (lung.=760,876198922488*0,01)			7,61			7,61		
	Tubazione:acque grigie:649490 * (lung.=1824,83295705474*0,01)			18,25			18,25		
	Tubazione:acque grigie:604167 * (lung.=791,04435459693*0,01)			7,91			7,91		
	Tubazione:acque grigie:602878 * (lung.=756,756320618365*0,01)			7,57			7,57		
	Tubazione:acque grigie:765579 * (lung.=1462,18459446992*0,01)			14,62			14,62		
	Tubazione:acque grigie:980237 * (lung.=455,554594469922*0,01)			4,56			4,56		
	Tubazione:acque grigie:621693 *(lung.=1120*0,01)			11,20			11,20		
	Tubazione:acque grigie:614613 * (lung.=758,79485391288*0,01)			7,59			7,59		
	Tubazione:acque grigie:980729 * (lung.=462,870339800799*0,01)			4,63			4,63		
	Tubazione:acque grigie:624599 * (lung.=1124,39580791267*0,01)			11,24			11,24		
	Tubazione:acque grigie:971075 * (lung.=455,585470177301*0,01)			4,56			4,56		
	SOMMANO...	m					289,75	23,97	6´945,31
2201 / 1004 03IM.350.GR.0075	IMPIANTI MECCANICI SCARICHI ACQUE NERE E BIANCHE Tubazioni acque grigie - PVC Ø75 mm SpCat 24 - M4 - 25 - Scarichi acque nere e bianche Cat 34 - Scarichi acque nere e bianche SbCat 19 - Piano copertura								
	A RIPORTARE								14´662´120,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								14´662´120,75
	Tubazione:acque grigie:1985701 *								
	(lung.=444,761739841494*0,01)			4,45			4,45		
	Tubazione:acque grigie:1974329 *								
	(lung.=441,754268861881*0,01)			4,42			4,42		
	SOMMANO...	m					8,87	23,97	212,61
2202 / 1006	IMPIANTI MECCANICI								
03IM.350.GR.0090	SCARICHI ACQUE NERE E BIANCHE								
	Tubazioni acque grigie - PVC								
	Ø90 mm								
	SpCat 24 - M4 - 25 - Scarichi acque nere e bianche								
	Cat 34 - Scarichi acque nere e bianche								
	SbCat 19 - Piano copertura								
	Tubazione:acque grigie:972591 *								
	(lung.=450,491342788821*0,01)			4,50			4,50		
	Tubazione:acque grigie:983510 *								
	(lung.=435,725934032838*0,01)			4,36			4,36		
	SOMMANO...	m					8,86	28,25	250,30
2203 / 1007	IMPIANTI MECCANICI								
03IM.350.GR.0110	SCARICHI ACQUE NERE E BIANCHE								
	Tubazioni acque grigie - PVC								
	Ø110 mm								
	SpCat 24 - M4 - 25 - Scarichi acque nere e bianche								
	Cat 34 - Scarichi acque nere e bianche								
	SbCat 19 - Piano copertura								
	Tubazione:acque grigie:981731 *								
	(lung.=448,75333875541*0,01)			4,49			4,49		
	SOMMANO...	m					4,49	33,91	152,26
2204 / 1014	IMPIANTI MECCANICI								
03IM.350.NR.0090	SCARICHI ACQUE NERE E BIANCHE								
	Tubazioni acque nere - PVC								
	Ø90 mm								
	SpCat 24 - M4 - 25 - Scarichi acque nere e bianche								
	Cat 34 - Scarichi acque nere e bianche								
	SbCat 19 - Piano copertura								
	Tubazione:acque nere:610813 *								
	(lung.=809,810117735028*0,01)			8,10			8,10		
	Tubazione:acque nere:557700 *								
	(lung.=80,6873952923268*0,01)			0,81			0,81		
	Tubazione:acque nere:622044 *								
	(lung.=1164,88818792021*0,01)			11,65			11,65		
	Tubazione:acque nere:558643 *								
	(lung.=803,384457392047*0,01)			8,03			8,03		
	Tubazione:acque nere:604905 *								
	(lung.=801,092140788427*0,01)			8,01			8,01		
	SOMMANO...	m					36,60	28,25	1´033,95
2205 / 1025	IMPIANTI MECCANICI								
03IM.350.NR.0125	SCARICHI ACQUE NERE E BIANCHE								
	Tubazioni acque nere - PVC								
	Ø125 mm								
	SpCat 24 - M4 - 25 - Scarichi acque nere e bianche								
	Cat 34 - Scarichi acque nere e bianche								
	SbCat 19 - Piano copertura								
	Tubazione:acque nere:647797 *								
	(lung.=1865,72895229068*0,01)			18,66			18,66		
	Tubazione:acque nere:768519 *								
	(lung.=1512,42459446991*0,01)			15,12			15,12		
	Tubazione:acque nere:1472695 *								
	(lung.=1874,42337181444*0,01)			18,74			18,74		
	Tubazione:acque nere:556687 *(lung.=3280*0,01)			32,80			32,80		
	Tubazione:acque nere:611954 *								
	(lung.=807,161813005555*0,01)			8,07			8,07		
	A RIPORTARE						93,39		14´663´769,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						93,39		14´663´769,87
	Tubazione:acque nere:648589 *								
	(lung.=1865,95789547687*0,01)			18,66			18,66		
	Tubazione:acque nere:1483124 *								
	(lung.=1880,38198751323*0,01)			18,80			18,80		
	Tubazione:acque nere:643331 *								
	(lung.=1853,74343285908*0,01)			18,54			18,54		
	Tubazione:acque nere:646483 *								
	(lung.=1857,14928322284*0,01)			18,57			18,57		
	Tubazione:acque nere:547039 *(lung.=3280*0,01)			32,80			32,80		
	Tubazione:acque nere:557195 *(lung.=3280*0,01)			32,80			32,80		
	SOMMANO...	m					233,56	37,41	8´737,48
2206 / 1030	IMPIANTI MECCANICI								
03IM.350.NR.0160	SCARICHI ACQUE NERE E BIANCHE								
	Tubazioni acque nere - PVC								
	Ø160 mm								
	SpCat 24 - M4 - 25 - Scarichi acque nere e bianche								
	Cat 34 - Scarichi acque nere e bianche								
	SbCat 19 - Piano copertura								
	Tubazione:acque nere:1496120 *								
	(lung.=2222,4194062809*0,01)			22,22			22,22		
	SOMMANO...	m					22,22	37,41	831,25
2207 / 1035	IMPIANTI MECCANICI								
03IM.350.VS.0050	SCARICHI ACQUE NERE E BIANCHE								
	Tubazioni ventilazione scarichi - PVC								
	Ø50 mm								
	SpCat 24 - M4 - 25 - Scarichi acque nere e bianche								
	Cat 34 - Scarichi acque nere e bianche								
	SbCat 19 - Piano copertura								
	Tubazione:ventilazione scarichi:544944 *(lung.=3280* 0,01)			32,80			32,80		
	Tubazione:ventilazione scarichi:645135 *(lung.=3280* 0,01)			32,80			32,80		
	SOMMANO...	m					65,60	18,92	1´241,15
2208 / 1047	IMPIANTI MECCANICI								
03IM.350.VS.0040	SCARICHI ACQUE NERE E BIANCHE								
	Tubazioni ventilazione scarichi - PVC								
	Ø40 mm								
	SpCat 24 - M4 - 25 - Scarichi acque nere e bianche								
	Cat 34 - Scarichi acque nere e bianche								
	SbCat 19 - Piano copertura								
	Tubazione:Antincendio:1430712 *								
	(lung.=20,769674220867*0,01)			0,21			0,21		
	Tubazione:Antincendio:1431120 *								
	(lung.=23,340264658715*0,01)			0,23			0,23		
	Tubazione:Antincendio:1430138 *								
	(lung.=11,1434893426237*0,01)			0,11			0,11		
	SOMMANO...	m					0,55	15,47	8,51
2209 / 1056	IMPIANTI MECCANICI								
03IM.350.VS.0040	SCARICHI ACQUE NERE E BIANCHE								
	Tubazioni ventilazione scarichi - PVC								
	Ø40 mm								
	SpCat 24 - M4 - 25 - Scarichi acque nere e bianche								
	Cat 34 - Scarichi acque nere e bianche								
	SbCat 19 - Piano copertura								
	Tubazione:Antincendio:1430683 *								
	(lung.=32,5004022256367*0,01)			0,33			0,33		
	Tubazione:Antincendio:816917 *								
	(lung.=22,6307818960225*0,01)			0,23			0,23		
	Tubazione:Antincendio:916663 *								
	(lung.=19,0255789466987*0,01)			0,19			0,19		
	Tubazione:Antincendio:1431190 *								
	A RIPORTARE						0,75		14´674´588,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						0,75		14´674´588,26
	(lung.=31,584512453492*0,01)			0,32			0,32		
	Tubazione:Antincendio:1430081 *								
	(lung.=34,2040725939138*0,01)			0,34			0,34		
	Tubazione:Antincendio:816979 *								
	(lung.=15,1164350287835*0,01)			0,15			0,15		
	SOMMANO...	m					1,56	15,47	24,13
2210 / 1061 03IM.350.VS.0063	IMPIANTI MECCANICI SCARICHI ACQUE NERE E BIANCHE Tubazioni ventilazione scarichi - PVC Ø63 mm SpCat 24 - M4 - 25 - Scarichi acque nere e bianche Cat 34 - Scarichi acque nere e bianche SbCat 19 - Piano copertura								
	Tubazione:Antincendio:816945 *								
	(lung.=188,91242152628*0,01)			1,89			1,89		
	Tubazione:Antincendio:808479 *								
	(lung.=171,360453844918*0,01)			1,71			1,71		
	SOMMANO...	m					3,60	20,81	74,92
2211 / 4023 03IM.350.BN.0090	IMPIANTI MECCANICI SCARICHI ACQUE NERE E BIANCHE Tubazioni acque bianche - PVC Ø90 mm SpCat 24 - M4 - 25 - Scarichi acque nere e bianche Cat 34 - Scarichi acque nere e bianche SbCat 19 - Piano copertura								
	Tubazione:acque meteoriche			-4,05			-4,05		
	SI DETRAGGONO...	m					-4,05	28,25	-114,41
2212 / 4027 03IM.350.BN.0125	IMPIANTI MECCANICI SCARICHI ACQUE NERE E BIANCHE Tubazioni acque bianche - PVC Ø125 mm SpCat 24 - M4 - 25 - Scarichi acque nere e bianche Cat 34 - Scarichi acque nere e bianche SbCat 19 - Piano copertura								
	Tubazione:acque meteoriche: *								
	(lung.=18,8562500000001*0,01)			0,19			-0,19		
	SI DETRAGGONO...	m					-0,19	37,41	-7,11
	Generale (SbCat 20)								
2213 / 4020 NPI23	Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene ad alta densità PE 100 SDR 17 - PN10 diametro 125 mm. Sono compresi la fornitura e posa di collari e sistemi di fissaggio al supporto esistente, manicotti, raccordi, pezzi speciali, il tiro al piano e il trasporto lungo il piano, il taglio e tutto quanto necessario a dare l'opera finita a regola d'arte. SpCat 24 - M4 - 25 - Scarichi acque nere e bianche Cat 34 - Scarichi acque nere e bianche SbCat 20 - Generale **VARIANTE 02**								
	Tubazioni acque bianche			656,20			656,20		
	SOMMANO...	m					656,20	132,31	86´821,82
	Impianto di sollevamento (SbCat 31)								
2214 / 5280 NP.IM.SOLLEVAMENTO	Fornitura e posa in opera di gruppo di rilancio per impianto di sollavamento acque reflue e relativo trattamento di clorazione.								
	A RIPORTARE								14´761´387,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								14´761´387,61
	L'impianto comprende: N.02 Pompe ZENIT DGG 550/4/80 KW 4 DN 80 N.02 Basamenti pe accoppiamento rapido pompe alla Tubazione di mandata N.04 Tubi guida 2" inox AISI 304 N.04 Regolatori di livello multicontact 10 Mt cavo N.02 Tubazioni di mandata inox AISI 304 Sp.3mm complete di Flange, curve e bulloneria POZZETTO DA REALIZZARE 80x120 N.02 Valvole di ritegno a palla in ghisa flangiate DN80 N.02 Valvole a saracinesca corpo piatto cuneo gommato in Ghisa DN 80 N.01 Collettore inox per allacciare le 2 tubazioni di mandata alla Tubazione premente ARMADIO INOX N.01 Armadio inox avente misure 2500x600H2000 N.01 Quadro elettrico per il comando MAN/AUT alternato o Contemporaneo delle pompe in cassetta IP55 N.01 Misuratore di portata magnetico KROHNE KHRONE tipo OPTIFLUX 2100 W DN80 con elettronica separata tipo IFC 100W N.01 Tubazione inox AISI 304 per corretta installazione N.01 Misuratore di portata N.01 Pompa dosatrice per dosaggio ipoclorito in tubazione di uscita dal sollevamento completa di serbatoio in plastica da 120 Lt N.1 Quadro elettrico protezione pompa ipoclorito. N.1 Trasporto e montaggio parti idrauliche ed elettriche ESCLUDE: Tubazione e scavo da uscita sollevamento ad armadio inox. La tubazione dovrà avere all'estremità vicina alle pompe una flangia DN 80 all'interno del pozzetto da costruire, mentre dall'altra una flangia DN 80 che arriverà dentro l'armadio inox. - Platea in cemento per appoggio armadio inox - Cavidotto per posa cavi alimentazione pompe e galleggianti - Linea V.400 e V.230 all'interno dell'armadio SpCat 24 - M4 - 25 - Scarichi acque nere e bianche Cat 34 - Scarichi acque nere e bianche SbCat 31 - Impianto di sollevamento **VARIANTE 04**						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	38´132,08	38´132,08
2215 / 5281 03IM.335.CS.0075	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni calda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 80 SpCat 24 - M4 - 25 - Scarichi acque nere e bianche Cat 34 - Scarichi acque nere e bianche SbCat 31 - Impianto di sollevamento **VARIANTE 04**						10,00		
	SOMMANO...	m					10,00	58,50	585,00
	M5 - 26 - Idrico antincendio (SpCat 25) **Idrico antincendio (Cat 35)** **Aree esterne (SbCat 1)**								
2216 / 1774 03IM.355.ID.0040	IMPIANTI MECCANICI IDRICO ANTINCENDIO Idranti Fornitura e posa in opera di idranti a colonna con corpo in ghisa. Comprensivi di: - anelli di tenuta degli attacchi UNI e perno di manovra in ottone; - curva in ghisa sul piede colonna; - scarico automatico dantigelo; - cassetta di corredo in acciaio zincata verniciato con resine poliestere								
	A RIPORTARE								14´800´104,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								14´800´104,69
	speciali per esterni ad elevata resistenza alla corrosione con configurazione antinfortunistica completa di serratura con numero 2 chiavi e lastra frangibile trasparente a rottura di sicurezza; completa di sella salvamanichetta, ripiano regolabile in altezza per l'alloggiamento delle attrezzature a corredo dell' idrante, piantana, adesivo per la registrazione della dotazione,manichetta (30 m), lancia a 3 effetti e chiave d'arresto. Completa inoltre di quant'altro necessario, anche se non espressamente indicato, per garantire una corretta installazione a regola d' arte e nel rispetto alla normativa vigente Caratteristiche tecniche principali : - altezza fuori terra: 600 mm; - altezza interramento: 700 mm. A seconda di quanto specificato nei tipi saranno dotati di uno o più attacchi laterali e centrali di vari diametri. Le apparecchiature e i materiali sopra descritti si intendono completi di tutti gli accessori, anche se non esplicitamente indicati, direttamente connessi e necessari per la corretta posa e il corretto funzionamento delle apparecchiature stesse e per la misura ed il rilievo delle loro prestazioni. Idranti a colonna in ghisa soprasuolo con attacchi motopompa - idrante DN 80 - attacchi: 2 laterali DN 70 SpCat 25 - M5 - 26 - Idrico antincendio Cat 35 - Idrico antincendio SbCat 1 - Aree esterne						4,00		
	SOMMANO...	Cadauno					4,00	250,80	1´003,20
2217 / 1775 03IM.355.ID.0070	IMPIANTI MECCANICI IDRICO ANTINCENDIO Idranti Fornitura e posa in opera di idranti a colonna con corpo in ghisa. Comprensivi di: - anelli di tenuta degli attacchi UNI e perno di manovra in ottone; - curva in ghisa sul piede colonna; - scarico automatico dantigelo; - cassetta di corredo in acciaio zincata verniciato con resine poliestere speciali per esterni ad elevata resistenza alla corrosione con configurazione antinfortunistica completa di serratura con numero 2 chiavi e lastra frangibile trasparente a rottura di sicurezza; completa di sella salvamanichetta, ripiano regolabile in altezza per l'alloggiamento delle attrezzature a corredo dell' idrante, piantana, adesivo per la registrazione della dotazione,manichetta (30 m), lancia a 3 effetti e chiave d'arresto. Completa inoltre di quant'altro necessario, anche se non espressamente indicato, per garantire una corretta installazione a regola d' arte e nel rispetto alla normativa vigente Caratteristiche tecniche principali : - altezza fuori terra: 600 mm; - altezza interramento: 700 mm. A seconda di quanto specificato nei tipi saranno dotati di uno o più attacchi laterali e centrali di vari diametri. Le apparecchiature e i materiali sopra descritti si intendono completi di tutti gli accessori, anche se non esplicitamente indicati, direttamente connessi e necessari per la corretta posa e il corretto funzionamento delle apparecchiature stesse e per la misura ed il rilievo delle loro prestazioni. Idranti a colonna in ghisa soprasuolo con attacchi motopompa - idrante DN 80 - attacchi: 2 laterali DN 70 SpCat 25 - M5 - 26 - Idrico antincendio Cat 35 - Idrico antincendio SbCat 1 - Aree esterne						4,00		
	SOMMANO...	Cadauno					4,00	470,83	1´883,32
2218 / 1776 03IM.355.ID.0080	IMPIANTI MECCANICI IDRICO ANTINCENDIO Idranti								
	A RIPORTARE								14´802´991,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								14′802′991,21
	Fornitura e posa in opera di attacchi motopompa VV.F., a norme UNI, completo di valvola di intercettazione, di sicurezza e di non ritorno, flange e controflange filettate, cassetta di contenimento in acciaio zincato verniciato rosso con piantana di sostegno in acciaio zincato verciato rosso. Nei tipi con uno o due attacchi. Attacchi motopompa - allaccio all' impianto DN 100 SpCat 25 - M5 - 26 - Idrico antincendio Cat 35 - Idrico antincendio SbCat 1 - Aree esterne						2,00		
	SOMMANO...	Cadauno					2,00	122,00	244,00
2219 / 1777 06.I01.007.028	Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strengh.....mento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, r.....me igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 200 mm SpCat 25 - M5 - 26 - Idrico antincendio Cat 35 - Idrico antincendio SbCat 1 - Aree esterne						300,00		
	SOMMANO...	m					300,00	90,65	27′195,00
2220 / 1778 01.F06.011.004	Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. - pozzetto dimensioni esterne 60 x 60 x 60 cm SpCat 25 - M5 - 26 - Idrico antincendio Cat 35 - Idrico antincendio SbCat 1 - Aree esterne						10,00		
	SOMMANO...	Cadauno					10,00	127,60	1′276,00
2221 / 1779 01.F06.011.005	Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. - pozzetto dimensioni esterne 70 x 70 x 70 cm SpCat 25 - M5 - 26 - Idrico antincendio Cat 35 - Idrico antincendio SbCat 1 - Aree esterne						10,00		
	SOMMANO...	Cadauno					10,00	172,72	1′727,20
2222 / 5282 03IM.355.ID.0040	IMPIANTI MECCANICI IDRICO ANTINCENDIO Idranti Fornitura e posa in opera di idranti a colonna con corpo in ghisa. Comprensivi di: - anelli di tenuta degli attacchi UNI e perno di manovra in ottone; - curva in ghisa sul piede colonna; - scarico automatico dantigelo; - cassetta di corredo in acciaio zincata verniciato con resine poliestere speciali per esterni ad elevata resistenza alla corrosione con configurazione antinfortunistica completa di serratura con numero 2 chiavi e lastra frangibile trasparente a rottura di sicurezza; completa di sella salvamanichetta, ripiano								
	A RIPORTARE								14′833′433,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								14´833´433,41
	regolabile in altezza per l'alloggiamento delle attrezzature a corredo dell' idrante, piantana, adesivo per la registrazione della dotazione,manichetta (30 m), lancia a 3 effetti e chiave d'arresto. Completa inoltre di quant'altro necessario, anche se non espressamente indicato, per garantire una corretta installazione a regola d' arte e nel rispetto alla normativa vigente Caratteristiche tecniche principali : - altezza fuori terra: 600 mm; - altezza interramento: 700 mm. A seconda di quanto specificato nei tipi saranno dotati di uno o più attacchi laterali e centrali di vari diametri. Le apparecchiature e i materiali sopra descritti si intendono completi di tutti gli accessori, anche se non esplicitamente indicati, direttamente connessi e necessari per la corretta posa e il corretto funzionamento delle apparecchiature stesse e per la misura ed il rilievo delle loro prestazioni. Idranti a colonna in ghisa soprasuolo con attacchi motopompa - idrante DN 80 - attacchi: 2 laterali DN 70 SpCat 25 - M5 - 26 - Idrico antincendio Cat 35 - Idrico antincendio SbCat 1 - Aree esterne **VARIANTE 04** a detrarre						-4,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-4,00	250,80	-1´003,20
2223 / 5283 03IM.355.ID.0070	IMPIANTI MECCANICI IDRICO ANTINCENDIO Idranti Fornitura e posa in opera di idranti a colonna con corpo in ghisa. Comprensivi di: - anelli di tenuta degli attacchi UNI e perno di manovra in ottone; - curva in ghisa sul piede colonna; - scarico automatico dantigelo; - cassetta di corredo in acciaio zincata verniciato con resine poliestere speciali per esterni ad elevata resistenza alla corrosione con configurazione antinfortunistica completa di serratura con numero 2 chiavi e lastra frangibile trasparente a rottura di sicurezza; completa di sella salvamanichetta, ripiano regolabile in altezza per l'alloggiamento delle attrezzature a corredo dell' idrante, piantana, adesivo per la registrazione della dotazione,manichetta (30 m), lancia a 3 effetti e chiave d'arresto. Completa inoltre di quant'altro necessario, anche se non espressamente indicato, per garantire una corretta installazione a regola d' arte e nel rispetto alla normativa vigente Caratteristiche tecniche principali : - altezza fuori terra: 600 mm; - altezza interramento: 700 mm. A seconda di quanto specificato nei tipi saranno dotati di uno o più attacchi laterali e centrali di vari diametri. Le apparecchiature e i materiali sopra descritti si intendono completi di tutti gli accessori, anche se non esplicitamente indicati, direttamente connessi e necessari per la corretta posa e il corretto funzionamento delle apparecchiature stesse e per la misura ed il rilievo delle loro prestazioni. Idranti a colonna in ghisa soprasuolo con attacchi motopompa - idrante DN 80 - attacchi: 2 laterali DN 70 SpCat 25 - M5 - 26 - Idrico antincendio Cat 35 - Idrico antincendio SbCat 1 - Aree esterne **VARIANTE 04** a detrarre						-4,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-4,00	470,83	-1´883,32
2224 / 5284 03IM.355.ID.0080	IMPIANTI MECCANICI IDRICO ANTINCENDIO Idranti Fornitura e posa in opera di attacchi motopompa VV.F., a norme UNI, completo di valvola di intercettazione, di								
	A RIPORTARE								14´830´546,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								14´830´546,89
	sicurezza e di non ritorno, flange e controflange filettate, cassetta di contenimento in acciaio zincato verniciato rosso con piantana di sostegno in acciaio zincato verciato rosso. Nei tipi con uno o due attacchi. Attacchi motopompa - allaccio all' impianto DN 100 SpCat 25 - M5 - 26 - Idrico antincendio Cat 35 - Idrico antincendio SbCat 1 - Aree esterne **VARIANTE 04** a detrarre						-2,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-2,00	122,00	-244,00
2225 / 5285 06.I01.007.028	Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strengh.....mento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, r.....me igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 200 mm SpCat 25 - M5 - 26 - Idrico antincendio Cat 35 - Idrico antincendio SbCat 1 - Aree esterne **VARIANTE 04** a detrarre						-300,00		
	SI DETRAGGONO...	m					-300,00	90,65	-27´195,00
2226 / 5286 01.F06.011.004	Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. - pozzetto dimensioni esterne 60 x 60 x 60 cm SpCat 25 - M5 - 26 - Idrico antincendio Cat 35 - Idrico antincendio SbCat 1 - Aree esterne **VARIANTE 04** a detrarre						-10,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-10,00	127,60	-1´276,00
2227 / 5287 01.F06.011.005	Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. - pozzetto dimensioni esterne 70 x 70 x 70 cm SpCat 25 - M5 - 26 - Idrico antincendio Cat 35 - Idrico antincendio SbCat 1 - Aree esterne **VARIANTE 04** a detrarre						-10,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-10,00	172,72	-1´727,20
	Nuova piazza lato nord (SbCat 2)								
2228 / 5288 E01.004.025.e	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 conforme alla norma UNI EN 12201, per condotte d'approvigionamento idrico, escluse le valvole, le opere murarie, scavi e reinterri: per pressioni SDR 7,4 (PN 25) con manicotti e raccordi a saldare: diametro esterno 63 mm SpCat 25 - M5 - 26 - Idrico antincendio Cat 35 - Idrico antincendio								
	A RIPORTARE								14´800´104,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								14´800´104,69
	SbCat 2 - Nuova piazza lato nord **VARIANTE 04 - Piazzale Nord**						87,00		
	SOMMANO...	m					87,00	14,15	1´231,05
2229 / 5289 TOS21_06.I01.007.022	Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 90 mm SpCat 25 - M5 - 26 - Idrico antincendio Cat 35 - Idrico antincendio SbCat 2 - Nuova piazza lato nord **VARIANTE 04 - Piazzale Nord**						120,00		
	SOMMANO...	m					120,00	21,51	2´581,20
2230 / 5290 06.I01.007.028	Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strengh.....mento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, r.....me igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 200 mm SpCat 25 - M5 - 26 - Idrico antincendio Cat 35 - Idrico antincendio SbCat 2 - Nuova piazza lato nord **VARIANTE 04 - Piazzale Nord**						184,00		
	SOMMANO...	m					184,00	90,65	16´679,60
2231 / 5291 03IM.305.EH.0057	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE CENTRALI TERMOFRIGORIFERE Sottocentrale Edificio H Valvola a sfera con attacchi flangiati, passaggio totale, PN 16. Valvola di intercettazione a sfera, passaggiototale, attacchi flangiati, corpo e sfera in ottone con guarnizione in PTFE, idonea per liquidi e gas da -20°C a +180°C, completa di controflange, bulloni e guarnizioni. Diametro nominale 65 (2"1/2), PN = 16 SpCat 25 - M5 - 26 - Idrico antincendio Cat 35 - Idrico antincendio SbCat 2 - Nuova piazza lato nord **VARIANTE 04 - Piazzale Nord**						3,00		
	SOMMANO...	Cadauno					3,00	183,87	551,61
	A RIPORTARE								14´821´148,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								14´821´148,15
2232 / 5292 03IM.305.EH.0059	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE CENTRALI TERMOFRIGORIFERE Sottocentrale Edificio H Valvola a sfera con attacchi flangiati, passaggio totale, ... ulloni e guarnizioni Diametro nominale 100 (4"), PN = 16. SpCat 25 - M5 - 26 - Idrico antincendio Cat 35 - Idrico antincendio SbCat 2 - Nuova piazza lato nord **VARIANTE 04 - Piazzale Nord** AFS						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	256,37	256,37
2233 / 5293 01.F06.011.004	Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. - pozzetto dimensioni esterne 60 x 60 x 60 cm SpCat 25 - M5 - 26 - Idrico antincendio Cat 35 - Idrico antincendio SbCat 2 - Nuova piazza lato nord **VARIANTE 04 - Piazzale Nord**						4,00		
	SOMMANO...	Cadauno					4,00	127,60	510,40
2234 / 5294 18.09.010*	Fornitura e posa di chiusino di ispezione stradale, in ghisa sferoidale, con resistenza a rottura maggiore di 40 t ed altre caratteristiche secondo norme vigenti - Classe D 400, con passo d'uomo, rivestito con vernice bituminosa e costituito da: - telaio di altezza non inferiore a 100 mm, con fori ed asole di fissaggio e munito di guarnizione di tenuta antibasculamento e funzione autocentrante per il coperchio, in elastomero ad alta resistenza alloggiata su apposita sede; - coperchio circolare con sistema di apertura su rotula di appoggio munito di bloccaggio di sicurezza a 90° che ne eviti la chiusura accidentale; - disegno antisdrucciolo sulla superficie superiore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. SpCat 25 - M5 - 26 - Idrico antincendio Cat 35 - Idrico antincendio SbCat 2 - Nuova piazza lato nord **VARIANTE 04 - Piazzale Nord**		4,00			59,00	236,00	
	SOMMANO...	kg					236,00	3,58	844,88
2235 / 5295 18.09.004*.004	Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco. Dimensioni interne cm 60x60 e per altezze da cm 10 a cm 60 SpCat 25 - M5 - 26 - Idrico antincendio Cat 35 - Idrico antincendio SbCat 2 - Nuova piazza lato nord **VARIANTE 04 - Piazzale Nord**						4,00		
	SOMMANO...	cad					4,00	85,46	341,84
2236 / 5296	IMPIANTI MECCANICI								
	A RIPORTARE								14´823´101,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								14´823´101,64
03IM.355.ID.0040	IDRICO ANTINCENDIO Idranti Fornitura e posa in opera di idranti a colonna con corpo in ghisa. Comprensivi di: - anelli di tenuta degli attacchi UNI e perno di manovra in ottone; - curva in ghisa sul piede colonna; - scarico automatico dantigelo; - cassetta di corredo in acciaio zincata verniciato con resine poliestere speciali per esterni ad elevata resistenza alla corrosione con configurazione antinfortunistica completa di serratura con numero 2 chiavi e lastra frangibile trasparente a rottura di sicurezza; completa di sella salvamanichetta, ripiano regolabile in altezza per l'alloggiamento delle attrezzature a corredo dell' idrante, piantana, adesivo per la registrazione della dotazione,manichetta (30 m), lancia a 3 effetti e chiave d'arresto. Completa inoltre di quant'altro necessario, anche se non espressamente indicato, per garantire una corretta installazione a regola d' arte e nel rispetto alla normativa vigente Caratteristiche tecniche principali : - altezza fuori terra: 600 mm; - altezza interramento: 700 mm. A seconda di quanto specificato nei tipi saranno dotati di uno o più attacchi laterali e centrali di vari diametri. Le apparecchiature e i materiali sopra descritti si intendono completi di tutti gli accessori, anche se non esplicitamente indicati, direttamente connessi e necessari per la corretta posa e il corretto funzionamento delle apparecchiature stesse e per la misura ed il rilievo delle loro prestazioni. Idranti a colonna in ghisa soprasuolo con attacchi motopompa - idrante DN 80 - attacchi: 2 laterali DN 70 SpCat 25 - M5 - 26 - Idrico antincendio Cat 35 - Idrico antincendio SbCat 2 - Nuova piazza lato nord **VARIANTE 04 - Piazzale Nord**						3,00		
	SOMMANO...	Cadauno					3,00	250,80	752,40
2237 / 5297 03IM.355.ID.0080	IMPIANTI MECCANICI IDRICO ANTINCENDIO Idranti Fornitura e posa in opera di attacchi motopompa VV.F., a norme UNI, completo di valvola di intercettazione, di sicurezza e di non ritorno, flange e controflange filettate, cassetta di contenimento in acciaio zincato verniciato rosso con piantana di sostegno in acciaio zincato verciato rosso. Nei tipi con uno o due attacchi. Attacchi motopompa - allaccio all' impianto DN 100 SpCat 25 - M5 - 26 - Idrico antincendio Cat 35 - Idrico antincendio SbCat 2 - Nuova piazza lato nord **VARIANTE 04 - Piazzale Nord**						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	122,00	122,00
2238 / 5298 TOS21_01.A04.008.001	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. fino alla profondità di m 1,50 SpCat 25 - M5 - 26 - Idrico antincendio Cat 35 - Idrico antincendio SbCat 2 - Nuova piazza lato nord **VARIANTE 04 - Piazzale Nord** Tubazioni *(larg.=87+184+120)		1,50	0,50	391,00		293,25		
	SOMMANO...	m³					293,25	6,87	2´014,63
2239 / 5299	Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi								
	A RIPORTARE								14´825´990,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								14´825´990,67
TOS21_01.A05.001.001	meccanici con materiale proveniente da scavi. SpCat 25 - M5 - 26 - Idrico antincendio Cat 35 - Idrico antincendio SbCat 2 - Nuova piazza lato nord **VARIANTE 04 - Piazzale Nord** Tubazioni		1,30	0,60	391,00		304,98		
	SOMMANO...	m³					304,98	3,29	1´003,38
2240 / 5300 TOS21_01.A05.001.002	Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici con materiale arido di cava compreso nel prezzo SpCat 25 - M5 - 26 - Idrico antincendio Cat 35 - Idrico antincendio SbCat 2 - Nuova piazza lato nord **VARIANTE 04 - Piazzale Nord** Sabbia		0,20	0,60	391,00		46,92		
	SOMMANO...	m³					46,92	30,00	1´407,60
	Area di servizio fronte "Boccaccio" (SbCat 3)								
2241 / 5301 E01.004.025.e	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 conforme alla norma UNI EN 12201, per condotte d'approvigionamento idrico, escluse le valvole, le opere murarie, scavi e reinterri: per pressioni SDR 7,4 (PN 25) con manicotti e raccordi a saldare: diametro esterno 63 mm SpCat 25 - M5 - 26 - Idrico antincendio Cat 35 - Idrico antincendio SbCat 3 - Area di servizio fronte "Boccaccio" **VARIANTE 04 - Piazzale Sud**						87,00		
	SOMMANO...	m					87,00	14,15	1´231,05
2242 / 5302 TOS21_06.I01.007.022	Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 90 mm SpCat 25 - M5 - 26 - Idrico antincendio Cat 35 - Idrico antincendio SbCat 3 - Area di servizio fronte "Boccaccio" **VARIANTE 04 - Piazzale Sud** AFS						120,00		
	SOMMANO...	m					120,00	21,51	2´581,20
2243 / 5303 06.I01.007.028	Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strengh.....mento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,								
	A RIPORTARE								14´832´213,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								14´832´213,90
	conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, r.....me igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 200 mm SpCat 25 - M5 - 26 - Idrico antincendio Cat 35 - Idrico antincendio SbCat 3 - Area di servizio fronte "Boccaccio" **VARIANTE 04 - Piazzale Sud**						184,00		
	SOMMANO...	m					184,00	90,65	16´679,60
2244 / 5304 03IM.305.EH.0057	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE CENTRALI TERMOFRIGORIFERE Sottocentrale Edificio H Valvola a sfera con attacchi flangiati, passaggio totale, PN 16. Valvola di intercettazione a sfera, passaggiototale, attacchi flangiati, corpo e sfera in ottone con guarnizione in PTFE, idonea per liquidi e gas da -20°C a +180°C, completa di controflange, bulloni e guarnizioni. Diametro nominale 65 (2"1/2), PN = 16 SpCat 25 - M5 - 26 - Idrico antincendio Cat 35 - Idrico antincendio SbCat 3 - Area di servizio fronte "Boccaccio" **VARIANTE 04 - Piazzale Sud**						3,00		
	SOMMANO...	Cadauno					3,00	183,87	551,61
2245 / 5305 03IM.305.EH.0059	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE CENTRALI TERMOFRIGORIFERE Sottocentrale Edificio H Valvola a sfera con attacchi flangiati, passaggio totale, ... ulloni e guarnizioni Diametro nominale 100 (4"), PN = 16. SpCat 25 - M5 - 26 - Idrico antincendio Cat 35 - Idrico antincendio SbCat 3 - Area di servizio fronte "Boccaccio" **VARIANTE 04 - Piazzale Sud** AFS						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	256,37	256,37
2246 / 5306 01.F06.011.004	Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. - pozzetto dimensioni esterne 60 x 60 x 60 cm SpCat 25 - M5 - 26 - Idrico antincendio Cat 35 - Idrico antincendio SbCat 3 - Area di servizio fronte "Boccaccio" **VARIANTE 04 - Piazzale Sud**						4,00		
	SOMMANO...	Cadauno					4,00	127,60	510,40
2247 / 5307 18.09.010*	Fornitura e posa di chiusino di ispezione stradale, in ghisa sferoidale, con resistenza a rottura maggiore di 40 t ed altre caratteristiche secondo norme vigenti - Classe D 400, con passo d'uomo, rivestito con vernice bituminosa e costituito da: - telaio di altezza non inferiore a 100 mm, con fori ed asole di fissaggio e munito di guarnizione di tenuta antibasculamento e funzione autocentrante per il coperchio, in elastomero ad alta resistenza alloggiata su								
	A RIPORTARE								14´850´211,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								14´850´211,88
	apposita sede; - coperchio circolare con sistema di apertura su rotula di appoggio munito di bloccaggio di sicurezza a 90° che ne eviti la chiusura accidentale; - disegno antisdrucciolo sulla superficie superiore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. SpCat 25 - M5 - 26 - Idrico antincendio Cat 35 - Idrico antincendio SbCat 3 - Area di servizio fronte "Boccaccio" **VARIANTE 04 - Piazzale Sud**		4,00			59,00	236,00		
	SOMMANO...	kg					236,00	3,58	844,88
2248 / 5308 03IM.355.ID.0040	IMPIANTI MECCANICI IDRICO ANTINCENDIO Idranti Fornitura e posa in opera di idranti a colonna con corpo in ghisa. Comprensivi di: - anelli di tenuta degli attacchi UNI e perno di manovra in ottone; - curva in ghisa sul piede colonna; - scarico automatico dantigelo; - cassetta di corredo in acciaio zincata verniciato con resine poliestere speciali per esterni ad elevata resistenza alla corrosione con configurazione antinfortunistica completa di serratura con numero 2 chiavi e lastra frangibile trasparente a rottura di sicurezza; completa di sella salvamanichetta, ripiano regolabile in altezza per l'alloggiamento delle attrezzature a corredo dell' idrante, piantana, adesivo per la registrazione della dotazione,manichetta (30 m), lancia a 3 effetti e chiave d'arresto. Completa inoltre di quant'altro necessario, anche se non espressamente indicato, per garantire una corretta installazione a regola d' arte e nel rispetto alla normativa vigente Caratteristiche tecniche principali : - altezza fuori terra: 600 mm; - altezza interramento: 700 mm. A seconda di quanto specificato nei tipi saranno dotati di uno o più attacchi laterali e centrali di vari diametri. Le apparecchiature e i materiali sopra descritti si intendono completi di tutti gli accessori, anche se non esplicitamente indicati, direttamente connessi e necessari per la corretta posa e il corretto funzionamento delle apparecchiature stesse e per la misura ed il rilievo delle loro prestazioni. Idranti a colonna in ghisa soprasuolo con attacchi motopompa - idrante DN 80 - attacchi: 2 laterali DN 70 SpCat 25 - M5 - 26 - Idrico antincendio Cat 35 - Idrico antincendio SbCat 3 - Area di servizio fronte "Boccaccio" **VARIANTE 04 - Piazzale Sud**						3,00		
	SOMMANO...	Cadauno					3,00	250,80	752,40
2249 / 5309 03IM.355.ID.0080	IMPIANTI MECCANICI IDRICO ANTINCENDIO Idranti Fornitura e posa in opera di attacchi motopompa VV.F., a norme UNI, completo di valvola di intercettazione, di sicurezza e di non ritorno, flange e controflange filettate, cassetta di contenimento in acciaio zincato verniciato rosso con piantana di sostegno in acciaio zincato verciato rosso. Nei tipi con uno o due attacchi. Attacchi motopompa - allaccio all' impianto DN 100 SpCat 25 - M5 - 26 - Idrico antincendio Cat 35 - Idrico antincendio SbCat 3 - Area di servizio fronte "Boccaccio" **VARIANTE 04 - Piazzale Sud**						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	122,00	122,00
	A RIPORTARE								14´851´931,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								14´851´931,16
2250 / 5310 E01.004.025.e	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 conforme alla norma UNI EN 12201, per condotte d'approvigionamento idrico, escluse le valvole, le opere murarie, scavi e reinterri: per pressioni SDR 7,4 (PN 25) con manicotti e raccordi a saldare: diametro esterno 63 mm SpCat 25 - M5 - 26 - Idrico antincendio Cat 35 - Idrico antincendio SbCat 3 - Area di servizio fronte "Boccaccio" **VARIANTE 04 - Piazzale Sud**						24,00		
	SOMMANO...	m					24,00	14,15	339,60
2251 / 5311 TOS21_06.I01.007.022	Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 90 mm SpCat 25 - M5 - 26 - Idrico antincendio Cat 35 - Idrico antincendio SbCat 3 - Area di servizio fronte "Boccaccio" **VARIANTE 04 - Piazzale Sud**						140,00		
	SOMMANO...	m					140,00	21,51	3´011,40
2252 / 5312 TOS21_06.I01.007.028	Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 200 mm SpCat 25 - M5 - 26 - Idrico antincendio Cat 35 - Idrico antincendio SbCat 3 - Area di servizio fronte "Boccaccio" **VARIANTE 04 - Piazzale Sud**						240,00		
	SOMMANO...	m					240,00	97,31	23´354,40
	A RIPORTARE								14´878´636,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								14´878´636,56
2253 / 5313 03IM.305.EH.0057	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE CENTRALI TERMOFRIGORIFERE Sottocentrale Edificio H Valvola a sfera con attacchi flangiati, passaggio totale, PN 16. Valvola di intercettazione a sfera, passaggiototale, attacchi flangiati, corpo e sfera in ottone con guarnizione in PTFE, idonea per liquidi e gas da -20°C a +180°C, completa di controflange, bulloni e guarnizioni. Diametro nominale 65 (2"1/2), PN = 16 SpCat 25 - M5 - 26 - Idrico antincendio Cat 35 - Idrico antincendio SbCat 3 - Area di servizio fronte "Boccaccio" **VARIANTE 04 - Piazzale Sud**						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	183,87	183,87
2254 / 5314 03IM.305.EH.0059	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE CENTRALI TERMOFRIGORIFERE Sottocentrale Edificio H Valvola a sfera con attacchi flangiati, passaggio totale, ... ulloni e guarnizioni Diametro nominale 100 (4"), PN = 16. SpCat 25 - M5 - 26 - Idrico antincendio Cat 35 - Idrico antincendio SbCat 3 - Area di servizio fronte "Boccaccio" **VARIANTE 04 - Piazzale Sud**						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	256,37	256,37
2255 / 5315 01.F06.011.004	Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. - pozzetto dimensioni esterne 60 x 60 x 60 cm SpCat 25 - M5 - 26 - Idrico antincendio Cat 35 - Idrico antincendio SbCat 3 - Area di servizio fronte "Boccaccio" **VARIANTE 04 - Piazzale Sud**						2,00		
	SOMMANO...	Cadauno					2,00	127,60	255,20
2256 / 5316 18.09.010*	Fornitura e posa di chiusino di ispezione stradale, in ghisa sferoidale, con resistenza a rottura maggiore di 40 t ed altre caratteristiche secondo norme vigenti - Classe D 400, con passo d'uomo, rivestito con vernice bituminosa e costituito da: - telaio di altezza non inferiore a 100 mm, con fori ed asole di fissaggio e munito di guarnizione di tenuta antibasculamento e funzione autocentrante per il coperchio, in elastomero ad alta resistenza alloggiata su apposita sede; - coperchio circolare con sistema di apertura su rotula di appoggio munito di bloccaggio di sicurezza a 90° che ne eviti la chiusura accidentale; - disegno antisdrucciolo sulla superficie superiore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. SpCat 25 - M5 - 26 - Idrico antincendio Cat 35 - Idrico antincendio SbCat 3 - Area di servizio fronte "Boccaccio" **VARIANTE 04 - Piazzale Sud**								
	60x60		2,00			59,00	118,00		
	A RIPORTARE						118,00		14´879´332,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						118,00		14´879´332,00
	SOMMANO...	kg					118,00	3,58	422,44
2257 / 5317 03IM.355.ID.0040	IMPIANTI MECCANICI IDRICO ANTINCENDIO Idranti Fornitura e posa in opera di idranti a colonna con corpo in ghisa. Comprensivi di: - anelli di tenuta degli attacchi UNI e perno di manovra in ottone; - curva in ghisa sul piede colonna; - scarico automatico dantigelo; - cassetta di corredo in acciaio zincata verniciato con resine poliestere speciali per esterni ad elevata resistenza alla corrosione con configurazione antinfortunistica completa di serratura con numero 2 chiavi e lastra frangibile trasparente a rottura di sicurezza; completa di sella salvamanichetta, ripiano regolabile in altezza per l'alloggiamento delle attrezzature a corredo dell' idrante, piantana, adesivo per la registrazione della dotazione,manichetta (30 m), lancia a 3 effetti e chiave d'arresto. Completa inoltre di quant'altro necessario, anche se non espressamente indicato, per garantire una corretta installazione a regola d' arte e nel rispetto alla normativa vigente Caratteristiche tecniche principali : - altezza fuori terra: 600 mm; - altezza interramento: 700 mm. A seconda di quanto specificato nei tipi saranno dotati di uno o più attacchi laterali e centrali di vari diametri. Le apparecchiature e i materiali sopra descritti si intendono completi di tutti gli accessori, anche se non esplicitamente indicati, direttamente connessi e necessari per la corretta posa e il corretto funzionamento delle apparecchiature stesse e per la misura ed il rilievo delle loro prestazioni. Idranti a colonna in ghisa soprasuolo con attacchi motopompa - idrante DN 80 - attacchi: 2 laterali DN 70 SpCat 25 - M5 - 26 - Idrico antincendio Cat 35 - Idrico antincendio SbCat 3 - Area di servizio fronte "Boccaccio" **VARIANTE 04 - Piazzale Sud**						3,00		
	SOMMANO...	Cadauno					3,00	250,80	752,40
2258 / 5318 03IM.355.ID.0080	IMPIANTI MECCANICI IDRICO ANTINCENDIO Idranti Fornitura e posa in opera di attacchi motopompa VV.F., a norme UNI, completo di valvola di intercettazione, di sicurezza e di non ritorno, flange e controflange filettate, cassetta di contenimento in acciaio zincato verniciato rosso con piantana di sostegno in acciaio zincato verciato rosso. Nei tipi con uno o due attacchi. Attacchi motopompa - allaccio all' impianto DN 100 SpCat 25 - M5 - 26 - Idrico antincendio Cat 35 - Idrico antincendio SbCat 3 - Area di servizio fronte "Boccaccio" **VARIANTE 04 - Piazzale Sud**						2,00		
	SOMMANO...	Cadauno					2,00	122,00	244,00
2259 / 5319 TOS21_01.A04.008.001	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. fino alla profondità di m 1,50 SpCat 25 - M5 - 26 - Idrico antincendio Cat 35 - Idrico antincendio SbCat 3 - Area di servizio fronte "Boccaccio" **VARIANTE 04 - Piazzale Sud** Tubazioni *(larg.=24+140+240)		1,50	0,50	404,00		303,00		
	A RIPORTARE						303,00		14´880´750,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						303,00		14´880´750,84
	SOMMANO...	m³					303,00	6,87	2´081,61
2260 / 5320 TOS21_01.A05.001.001	Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi. SpCat 25 - M5 - 26 - Idrico antincendio Cat 35 - Idrico antincendio SbCat 3 - Area di servizio fronte "Boccaccio" **VARIANTE 04 - Piazzale Sud** Tubazioni		1,30	0,60	404,00		315,12		
	SOMMANO...	m³					315,12	3,29	1´036,74
2261 / 5321 TOS21_01.A05.001.002	Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici con materiale arido di cava compreso nel prezzo SpCat 25 - M5 - 26 - Idrico antincendio Cat 35 - Idrico antincendio SbCat 3 - Area di servizio fronte "Boccaccio" **VARIANTE 04 - Piazzale Sud** Sabbia		0,20	0,60	404,00		48,48		
	SOMMANO...	m³					48,48	30,00	1´454,40
2262 / 5322 TOS21_01.A04.008.001	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. fino alla profondità di m 1,50 SpCat 25 - M5 - 26 - Idrico antincendio Cat 35 - Idrico antincendio SbCat 3 - Area di servizio fronte "Boccaccio" **VARIANTE 04 - Piazzale Sud** Tubazioni *(larg.=87+120+184)		1,50	0,50	391,00		293,25		
	SOMMANO...	m³					293,25	6,87	2´014,63
2263 / 5323 TOS21_01.A05.001.001	Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi. SpCat 25 - M5 - 26 - Idrico antincendio Cat 35 - Idrico antincendio SbCat 3 - Area di servizio fronte "Boccaccio" **VARIANTE 04 - Piazzale Sud** Tubazioni		1,30	0,60	391,00		304,98		
	SOMMANO...	m³					304,98	3,29	1´003,38
2264 / 5324 TOS21_01.A05.001.002	Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici con materiale arido di cava compreso nel prezzo SpCat 25 - M5 - 26 - Idrico antincendio Cat 35 - Idrico antincendio SbCat 3 - Area di servizio fronte "Boccaccio" **VARIANTE 04 - Piazzale Sud** Sabbia		0,20	0,60	391,00		46,92		
	SOMMANO...	m³					46,92	30,00	1´407,60
	Collegamenti verticali (SbCat 7)								
2265 / 1085 03IM.355.AT.0040	IMPIANTI MECCANICI IDRICO ANTINCENDIO Tubazioni antincendio - acciaio nero - DN40 x 3,2 mm SpCat 25 - M5 - 26 - Idrico antincendio Cat 35 - Idrico antincendio SbCat 7 - Collegamenti verticali Tubazione:Antincendio:1519812 * (lung.=81,5692187499979*0,01)			0,82			0,82		
	A RIPORTARE						0,82		14´889´749,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						0,82		14´889´749,20
	SOMMANO...	m					0,82	16,25	13,33
2266 / 1098 03IM.355.AT.0065	IMPIANTI MECCANICI IDRICO ANTINCENDIO Tubazioni antincendio - acciaio nero - DN65 x 3,6 mm SpCat 25 - M5 - 26 - Idrico antincendio Cat 35 - Idrico antincendio SbCat 7 - Collegamenti verticali Tubazione:Antincendio:1520738 * (lung.=40,1714860760659*0,01)			0,40			0,40		
	SOMMANO...	m					0,40	29,75	11,90
	Piano terra (SbCat 10)								
2267 / 1078 03IM.355.AT.0040	IMPIANTI MECCANICI IDRICO ANTINCENDIO Tubazioni antincendio - acciaio nero - DN40 x 3,2 mm SpCat 25 - M5 - 26 - Idrico antincendio Cat 35 - Idrico antincendio SbCat 10 - Piano terra Tubazione:Antincendio:921351 *(lung.=44,65164062499* 0,01)			0,45			0,45		
	Tubazione:Antincendio:187425 * (lung.=942,491485393517*0,01)			9,42			9,42		
	Tubazione:Antincendio:921197 * (lung.=8,46166062500338*0,01)			0,08			0,08		
	Tubazione:Antincendio:925994 * (lung.=121,238769999999*0,01)			1,21			1,21		
	Tubazione:Antincendio:925873 * (lung.=166,367339073275*0,01)			1,66			1,66		
	Tubazione:Antincendio:187422 * (lung.=321,790054562111*0,01)			3,22			3,22		
	Tubazione:Antincendio:918286 * (lung.=23,8837665764322*0,01)			0,24			0,24		
	Tubazione:Antincendio:917993 * (lung.=3,63715904248333*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:Antincendio:925912 * (lung.=33,8100200000005*0,01)			0,34			0,34		
	Tubazione:Antincendio:187496 * (lung.=494,062838394172*0,01)			4,94			4,94		
	Tubazione:Antincendio:918272 * (lung.=12,0969357172845*0,01)			0,12			0,12		
	Tubazione:Antincendio:918397 * (lung.=0,698437500000116*0,01)			0,01			0,01		
	Tubazione:Antincendio:925909 * (lung.=974,325979415178*0,01)			9,74			9,74		
	Tubazione:Antincendio:187457 * (lung.=601,111270000002*0,01)			6,01			6,01		
	Tubazione:Antincendio:918224 * (lung.=194,795040000001*0,01)			1,95			1,95		
	Tubazione:Antincendio:925843 * (lung.=41,2274372955971*0,01)			0,41			0,41		
	Tubazione:Antincendio:921210 * (lung.=197,810020000001*0,01)			1,98			1,98		
	Tubazione:Antincendio:925906 * (lung.=466,801207257912*0,01)			4,67			4,67		
	Tubazione:Antincendio:187449 * (lung.=355,121709242526*0,01)			3,55			3,55		
	Tubazione:Antincendio:925840 * (lung.=70,9659538092807*0,01)			0,71			0,71		
	Tubazione:Antincendio:917763 * (lung.=17,8100200000006*0,01)			0,18			0,18		
	Tubazione:Antincendio:918216 * (lung.=14,7844259768049*0,01)			0,15			0,15		
	Tubazione:Antincendio:921206 * (lung.=5,12004000000147*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:Antincendio:187441 *								
	A RIPORTARE						51,13		14´889´774,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						51,13		14´889´774,43
	(lung.=311,661543879472*0,01)			3,12			3,12		
	Tubazione:Antincendio:925958 *								
	(lung.=126,609345372051*0,01)			1,27			1,27		
	Tubazione:Antincendio:925807 *								
	(lung.=41,8100200000009*0,01)			0,42			0,42		
	Tubazione:Antincendio:187428 *								
	(lung.=550,054172730691*0,01)			5,50			5,50		
	Tubazione:Antincendio:925880 *								
	(lung.=17,8100200000007*0,01)			0,18			0,18		
	Tubazione:Antincendio:925997 *								
	(lung.=925,208692219691*0,01)			9,25			9,25		
	Tubazione:Antincendio:925876 *								
	(lung.=163,768774577379*0,01)			1,64			1,64		
	SOMMANO...	m					72,51	16,25	1´178,29
2268 / 1086 03IM.355.AT.0050	IMPIANTI MECCANICI IDRICO ANTINCENDIO Tubazioni antincendio - acciaio nero - DN50 x 3,6 mm SpCat 25 - M5 - 26 - Idrico antincendio Cat 35 - Idrico antincendio SbCat 10 - Piano terra Tubazione:Antincendio:187509 * (lung.=112,779891441319*0,01)			1,13			1,13		
	SOMMANO...	m					1,13	22,95	25,93
2269 / 1092 03IM.355.AT.0065	IMPIANTI MECCANICI IDRICO ANTINCENDIO Tubazioni antincendio - acciaio nero - DN65 x 3,6 mm SpCat 25 - M5 - 26 - Idrico antincendio Cat 35 - Idrico antincendio SbCat 10 - Piano terra Tubazione:Antincendio:921419 * (lung.=155,278010205036*0,01)			1,55			1,55		
	Tubazione:Antincendio:925691 *								
	(lung.=375,625712301713*0,01)			3,76			3,76		
	Tubazione:Antincendio:921365 *								
	(lung.=10,8598237499956*0,01)			0,11			0,11		
	Tubazione:Antincendio:918319 *								
	(lung.=284,110483655085*0,01)			2,84			2,84		
	Tubazione:Antincendio:918330 *(lung.=330,964609375*								
	0,01)			3,31			3,31		
	Tubazione:Antincendio:1519758 *								
	(lung.=10,7570303095231*0,01)			0,11			0,11		
	Tubazione:Antincendio:921201 *								
	(lung.=287,192905530085*0,01)			2,87			2,87		
	Tubazione:Antincendio:918177 *								
	(lung.=636,110483655085*0,01)			6,36			6,36		
	Tubazione:Antincendio:1514159 *								
	(lung.=28,8285937499972*0,01)			0,29			0,29		
	Tubazione:Antincendio:918525 *								
	(lung.=66,8654293472393*0,01)			0,67			0,67		
	Tubazione:Antincendio:925992 *								
	(lung.=353,502366758842*0,01)			3,54			3,54		
	Tubazione:Antincendio:925847 *								
	(lung.=636,110483655081*0,01)			6,36			6,36		
	Tubazione:Antincendio:901365 *								
	(lung.=287,192905530085*0,01)			2,87			2,87		
	Tubazione:Antincendio:926004 *								
	(lung.=284,110483655081*0,01)			2,84			2,84		
	Tubazione:Antincendio:921450 *								
	(lung.=48,3912982630227*0,01)			0,48			0,48		
	SOMMANO...	m					37,96	29,75	1´129,31
2270 / 1107 03IM.355.ID.0030	IMPIANTI MECCANICI IDRICO ANTINCENDIO								
	A RIPORTARE								14´892´107,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								14´892´107,96
	Idranti Fornitura e posa in opera di cassetta antincendio UNI 45, per installazione ad incasso o parete, omologata EN 671-2c, marcata CE e composta essenzialmente da: - cassetta di dimensioni 60x50 (profondità 20 cm) in lamiera verniciata di color rosso (UNI ISO 3864),del tipo da incasso o da interno; - sportello con vetro "safe crash"; - tubazione flessibile UNI 45 omologata UNI 9487 con sottostrato di gomma naturale o sintetica, marcata UNI e resistente al calore ed agli acidi (PN 15 bar - Pressione di scoppio 50 bar); - lancia a getto pieno e frazionato in rame con attacco UNI 45 in ottone - diametro del bocchello 12 mm; - dove necessario manometro di controllo della pressione residua montato su rubinetto portamanometro con presa per misura di precisione. Complete di rubinetto di intercettazione da 1 1/2", raccordi, sella in ferro di appoggio tubazione flessibile , cartello indicatore e quant'altro necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente. Le apparecchiature e i materiali sopra descritti si intendono completi di tutti gli accessori, anche se non esplicitamente indicati, direttamente connessi e necessari per la corretta posa e il corretto funzionamento delle apparecchiature stesse e per la misura ed il rilievo delle loro prestazioni. Cassette antincendio UNI 45 - lunghezza manichetta: 20 m SpCat 25 - M5 - 26 - Idrico antincendio Cat 35 - Idrico antincendio SbCat 10 - Piano terra TEC_idrante:Tec_idranti progetto:925800 TEC_idrante:Tec_idranti progetto:921325 TEC_idrante:Tec_idranti progetto:925885 TEC_idrante:Tec_idranti progetto:921176 TEC_idrante:Tec_idranti progetto:917824 TEC_idrante:Tec_idranti progetto:917613 TEC_idrante:Tec_idranti progetto:925937 TEC_idrante:Tec_idranti progetto:925962 TEC_idrante:Tec_idranti progetto:925916						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					9,00	212,18	1´909,62
2271 / 1109 03IM.355.NT.0065	IMPIANTI MECCANICI IDRICO ANTINCENDIO Tubazioni antincendio interrate - acciaio nero - DN65 x 3,6 mm SpCat 25 - M5 - 26 - Idrico antincendio Cat 35 - Idrico antincendio SbCat 10 - Piano terra Tubazione:Antincendio interrate:925684 * (lung.=68,7756843749967*0,01) Tubazione:Antincendio interrate:925680 * (lung.=257,065708822296*0,01) Tubazione:Antincendio interrate:925676 * (lung.=750,197187500001*0,01) Tubazione:Antincendio interrate:925674 * (lung.=210,212596184278*0,01) Tubazione:Antincendio interrate:925793 * (lung.=527,625*0,01) Tubazione:Antincendio interrate:926011 * (lung.=373,527090624999*0,01) Tubazione:Antincendio interrate:921459 * (lung.=207,075058125*0,01)			0,69 2,57 7,50 2,10 5,28 3,74 2,07			0,69 2,57 7,50 2,10 5,28 3,74 2,07		
	SOMMANO...	m					23,95	11,02	263,93
2272 / 1639 03IM.330.GP.0010	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO PRODUZIONE A.C.S.								
	A RIPORTARE								14´894´281,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								14′894′281,51
	Gruppo di Pressurizzazione Gruppo di pressurizzazione idrica AISI 316 con pompe inverter a velocità variabile per alimentazione idrica con azionamento a velocità variabile, esente da collaudo ISPESL; costituito da elettropompe centrifughe verticali con corpo in acciaio inox, giranti elicoidali e parti vitali in acciaio inossidabile direttamente accoppiate a motori asincroni con isolamento in classe F e grado di protezione IP54; avente le seguenti caratteristiche: - pressione nominale = PN16; - tensione di alimentazione = 3 x 400 V / 50 Hz - Il gruppo sarà fornito in opera completo di: quadro elettrico di comando e controllo a velocità variabile in lamiera con grado di protezione IP54 contenente: apparecchiature elettriche di comando e protezione (interruttore generale con blocco porta, fusibili, trasformatori, protezioni motori complete, selettori per funzionamento manuale-automatico, ecc.) · convertitore statico di frequenza · sistema di ventilazione forzata · regolatore inseritore automatico con display per il comando delle elettropompe a velocità variabile, regolazione tipo PI · contatto pulito per segnale on-off remoto di blocco per minima pressione in rete - trasduttore di pressione e manometro; - vasi di espansione PN16 collaudati ISPESL con membrana in gomma alimentare; - collettori di aspirazione e mandata in acciaio inox a bagno con fondelli bombati e raccordi flangiati; - saracinesche di intercettazione flangiate PN16 a vite interna, corpo in acciaio inox, tenuta stelo mediante anello ORing esente da manutenzione; - valvole di ritegno a disco flangiate PN16; - basamento in profilati in acciaio zincato posizionato su ammortizzatori di vibrazioni per separazione completa dalla struttura muraria; - isolamento anticondensa collettori, tubazioni e valvole realizzato con guaina in elastomero AFArmaflexspessore 20 mm, sigillata con nastro adesivo. Le apparecchiature e i materiali sopra descritti si intendono completi di tutti gli accessori, anche se non esplicitamente indicati, direttamente connessi e necessari per la corretta posa e il corretto funzionamento delle apparecchiature stesse e per la misura ed il rilievo delle loro prestazioni. SpCat 25 - M5 - 26 - Idrico antincendio Cat 35 - Idrico antincendio SbCat 10 - Piano terra						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	12′000,00	12′000,00
2273 / 1754 03IM.355.ES.0050	IMPIANTI MECCANICI IDRICO ANTINCENDIO Estintori Fornitura e posa in opera di estintori del tipo pressurizzato con polvere polivalente ABC completi di manometro di controllo, supporto a muro, cartello indicatore numerato e conformi al D.M. 12/10/1982. Forniti carichi e pronti all' uso nonchè completi di quant' altro necessario, anche se non espressamente indicato, per garantire l' installazione a regola d' arte nel rispetto della normativa vigente. Estintori a polvere polivalente - da 6 kg - 34 A 233 BC SpCat 25 - M5 - 26 - Idrico antincendio Cat 35 - Idrico antincendio SbCat 10 - Piano terra						15,00		
	SOMMANO...	Cadauno					15,00	66,18	992,70
2274 / 1755 03IM.355.ES.0060	IMPIANTI MECCANICI IDRICO ANTINCENDIO Estintori Fornitura e posa in opera di estintori a biossido di carbonio								
	A RIPORTARE								14′907′274,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								14´907´274,21
	(CO2) portatili, omologati a norme D.M. 20.12.82. Del tipo con classe d' incendio tipo BC con bombola in acciaio, manichette, terminali di erogazione.Completi di supporti a muro, cartello indicatore numerato, corredati di certificato di collaudo. Forniti carichi e pronti all' uso nonchè completi di quant' altro necessario, anche se non espressamente indicato, per garantire l' installazione a regola d' arte nel rispetto della normativa vigente. Estintori a CO2 portatili - da kg 5 - classe 113 BC SpCat 25 - M5 - 26 - Idrico antincendio Cat 35 - Idrico antincendio SbCat 10 - Piano terra						6,00		
	SOMMANO...	Cadauno					6,00	161,67	970,02
	Piano primo (SbCat 11)								
2275 / 1077 03IM.355.AT.0040	IMPIANTI MECCANICI IDRICO ANTINCENDIO Tubazioni antincendio - acciaio nero - DN40 x 3,2 mm SpCat 25 - M5 - 26 - Idrico antincendio Cat 35 - Idrico antincendio SbCat 11 - Piano primo Tubazione:Antincendio:915505 *								
	(lung.=7,8792387499978*0,01)			0,08			0,08		
	Tubazione:Antincendio:916169 *								
	(lung.=33,3792387499959*0,01)			0,33			0,33		
	Tubazione:Antincendio:916178 *								
	(lung.=3,81002000000102*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:Antincendio:916140 *								
	(lung.=217,620040000002*0,01)			2,18			2,18		
	Tubazione:Antincendio:914485 *								
	(lung.=23,8100200000001*0,01)			0,24			0,24		
	Tubazione:Antincendio:187269 *								
	(lung.=936,179772710567*0,01)			9,36			9,36		
	Tubazione:Antincendio:916203 *								
	(lung.=27,9455400906392*0,01)			0,28			0,28		
	Tubazione:Antincendio:914483 *								
	(lung.=617,620040000002*0,01)			6,18			6,18		
	Tubazione:Antincendio:916144 *								
	(lung.=8,81002000000118*0,01)			0,09			0,09		
	Tubazione:Antincendio:914493 *								
	(lung.=194,305922449717*0,01)			1,94			1,94		
	Tubazione:Antincendio:916182 *								
	(lung.=47,3614744977543*0,01)			0,47			0,47		
	Tubazione:Antincendio:914497 *								
	(lung.=2,12880431917034*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Antincendio:914491 *								
	(lung.=8,63891427095406*0,01)			0,09			0,09		
	Tubazione:Antincendio:187398 *								
	(lung.=1285,87896421259*0,01)			12,86			12,86		
	Tubazione:Antincendio:914499 *								
	(lung.=8,16483779567871*0,01)			0,08			0,08		
	Tubazione:Antincendio:916208 *								
	(lung.=95,8100200000009*0,01)			0,96			0,96		
	Tubazione:Antincendio:916184 *								
	(lung.=953,058634841898*0,01)			9,53			9,53		
	Tubazione:Antincendio:916213 *								
	(lung.=325,620040000002*0,01)			3,26			3,26		
	Tubazione:Antincendio:916289 *								
	(lung.=235,810020000001*0,01)			2,36			2,36		
	Tubazione:Antincendio:914507 *								
	(lung.=23,9847784521013*0,01)			0,24			0,24		
	Tubazione:Antincendio:914510 *								
	(lung.=21,1766751142295*0,01)			0,21			0,21		
	Tubazione:Antincendio:914659 *								
	(lung.=21,8100200000018*0,01)			0,22			0,22		
	Tubazione:Antincendio:916197 *								
	A RIPORTARE						51,02		14´908´244,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						51,02		14´908´244,23
	(lung.=186,310660316028*0,01)			1,86			1,86		
	SOMMANO...	m					52,88	16,25	859,30
2276 / 1097 03IM.355.AT.0065	IMPIANTI MECCANICI IDRICO ANTINCENDIO Tubazioni antincendio - acciaio nero - DN65 x 3,6 mm SpCat 25 - M5 - 26 - Idrico antincendio Cat 35 - Idrico antincendio SbCat 11 - Piano primo Tubazione:Antincendio:916200 * (lung.=133,143215381973*0,01)			1,33			1,33		
	Tubazione:Antincendio:921355 *(lung.=327,710078125* 0,01)			3,28			3,28		
	Tubazione:Antincendio:916187 * (lung.=324,627656250001*0,01)			3,25			3,25		
	Tubazione:Antincendio:1514178 *(lung.=327,710078125* 0,01)			3,28			3,28		
	Tubazione:Antincendio:916194 * (lung.=45,8557173970987*0,01)			0,46			0,46		
	SOMMANO...	m					11,60	29,75	345,10
2277 / 1106 03IM.355.ID.0030	IMPIANTI MECCANICI IDRICO ANTINCENDIO Idranti Fornitura e posa in opera di cassetta antincendio UNI 45, per installazione ad incasso o parete, omologata EN 671-2c, marcata CE e composta essenzialmente da: - cassetta di dimensioni 60x50 (profondità 20 cm) in lamiera verniciata di color rosso (UNI ISO 3864),del tipo da incasso o da interno; - sportello con vetro "safe crash"; - tubazione flessibile UNI 45 omologata UNI 9487 con sottostrato di gomma naturale o sintetica, marcata UNI e resistente al calore ed agli acidi (PN 15 bar - Pressione di scoppio 50 bar); - lancia a getto pieno e frazionato in rame con attacco UNI 45 in ottone - diametro del bocchello 12 mm; - dove necessario manometro di controllo della pressione residua montato su rubinetto portamanometro con presa per misura di precisione. Complete di rubinetto di intercettazione da 1 1/2", raccordi, sella in ferro di appoggio tubazione flessibile , cartello indicatore e quant'altro necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente. Le apparecchiature e i materiali sopra descritti si intendono completi di tutti gli accessori, anche se non esplicitamente indicati, direttamente connessi e necessari per la corretta posa e il corretto funzionamento delle apparecchiature stesse e per la misura ed il rilievo delle loro prestazioni. Cassette antincendio UNI 45 - lunghezza manichetta: 20 m SpCat 25 - M5 - 26 - Idrico antincendio Cat 35 - Idrico antincendio SbCat 11 - Piano primo TEC_idrante:Tec_idranti progetto:911297						1,00		
	TEC_idrante:Tec_idranti progetto:916148						1,00		
	TEC_idrante:Tec_idranti progetto:913977						1,00		
	TEC_idrante:Tec_idranti progetto:914799						1,00		
	TEC_idrante:Tec_idranti progetto:911496						1,00		
	TEC_idrante:Tec_idranti progetto:911244						1,00		
	TEC_idrante:Tec_idranti progetto:914752						1,00		
	TEC_idrante:Tec_idranti progetto:911439						1,00		
	TEC_idrante:Tec_idranti progetto:913653						1,00		
	TEC_idrante:Tec_idranti progetto:914719						1,00		
	TEC_idrante:Tec_idranti progetto:911381						1,00		
	TEC_idrante:Tec_idranti progetto:914588						1,00		
	TEC_idrante:Tec_idranti progetto:911235						1,00		
	A RIPORTARE						13,00		14´909´448,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						13,00		14´909´448,63
	TEC_idrante:Tec_idranti progetto:911376						1,00		
	TEC_idrante:Tec_idranti progetto:913503						1,00		
	TEC_idrante:Tec_idranti progetto:911318						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					16,00	212,18	3´394,88
2278 / 1756 03IM.355.ES.0050	IMPIANTI MECCANICI IDRICO ANTINCENDIO Estintori Fornitura e posa in opera di estintori del tipo pressurizzato con polvere polivalente ABC completi di manometro di controllo, supporto a muro, cartello indicatore numerato e conformi al D.M. 12/10/1982. Forniti carichi e pronti all' uso nonchè completi di quant' altro necessario, anche se non espressamente indicato, per garantire l' installazione a regola d' arte nel rispetto della normativa vigente. Estintori a polvere polivalente - da 6 kg - 34 A 233 BC SpCat 25 - M5 - 26 - Idrico antincendio Cat 35 - Idrico antincendio SbCat 11 - Piano primo						15,00		
	SOMMANO...	Cadauno					15,00	66,18	992,70
2279 / 1757 03IM.355.ES.0060	IMPIANTI MECCANICI IDRICO ANTINCENDIO Estintori Fornitura e posa in opera di estintori a biossido di carbonio (CO2) portatili, omologati a norme D.M. 20.12.82. Del tipo con classe d' incendio tipo BC con bombola in acciaio, manichette, terminali di erogazione.Completi di supporti a muro, cartello indicatore numerato, corredati di certificato di collaudo. Forniti carichi e pronti all' uso nonchè completi di quant' altro necessario, anche se non espressamente indicato, per garantire l' installazione a regola d' arte nel rispetto della normativa vigente. Estintori a CO2 portatili - da kg 5 - classe 113 BC SpCat 25 - M5 - 26 - Idrico antincendio Cat 35 - Idrico antincendio SbCat 11 - Piano primo						6,00		
	SOMMANO...	Cadauno					6,00	161,67	970,02
	Piano secondo (SbCat 12)								
2280 / 1084 03IM.355.AT.0040	IMPIANTI MECCANICI IDRICO ANTINCENDIO Tubazioni antincendio - acciaio nero - DN40 x 3,2 mm SpCat 25 - M5 - 26 - Idrico antincendio Cat 35 - Idrico antincendio SbCat 12 - Piano secondo Tubazione:Antincendio:910817 *(lung.=1391,81002* 0,01)			13,92			13,92		
	Tubazione:Antincendio:911267 * (lung.=3,29028283934281*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Antincendio:911288 * (lung.=21,1766751142295*0,01)			0,21			0,21		
	Tubazione:Antincendio:911492 * (lung.=27,8100200000008*0,01)			0,28			0,28		
	Tubazione:Antincendio:911285 * (lung.=13,5998541287017*0,01)			0,14			0,14		
	Tubazione:Antincendio:911356 * (lung.=20,5692187499987*0,01)			0,21			0,21		
	Tubazione:Antincendio:910831 *								
	A RIPORTARE						14,79		14´914´806,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						14,79		14′914′806,23
	(lung.=617,620040000002*0,01)			6,18			6,18		
	Tubazione:Antincendio:911486 *								
	(lung.=177,273317804823*0,01)			1,77			1,77		
	Tubazione:Antincendio:911372 *								
	(lung.=3,81002000000102*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:Antincendio:911240 *								
	(lung.=23,8100200000001*0,01)			0,24			0,24		
	Tubazione:Antincendio:911275 *								
	(lung.=8,16483779567871*0,01)			0,08			0,08		
	Tubazione:Antincendio:912080 *								
	(lung.=112,749627964984*0,01)			1,13			1,13		
	Tubazione:Antincendio:910825 *								
	(lung.=953,040364254134*0,01)			9,53			9,53		
	Tubazione:Antincendio:911273 *								
	(lung.=2,12880431917034*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Antincendio:911472 *								
	(lung.=47,4304762777654*0,01)			0,47			0,47		
	Tubazione:Antincendio:911988 *								
	(lung.=23,253269929435*0,01)			0,23			0,23		
	Tubazione:Antincendio:910823 *								
	(lung.=928,811300000001*0,01)			9,29			9,29		
	Tubazione:Antincendio:911503 *								
	(lung.=33,2532699294306*0,01)			0,33			0,33		
	Tubazione:Antincendio:911269 *								
	(lung.=203,207540000001*0,01)			2,03			2,03		
	Tubazione:Antincendio:911364 *								
	(lung.=33,3792387499983*0,01)			0,33			0,33		
	SOMMANO...	m					46,46	16,25	754,98
2281 / 1096 03IM.355.AT.0065	IMPIANTI MECCANICI IDRICO ANTINCENDIO Tubazioni antincendio - acciaio nero - DN65 x 3,6 mm SpCat 25 - M5 - 26 - Idrico antincendio Cat 35 - Idrico antincendio SbCat 12 - Piano secondo								
	Tubazione:Antincendio:911489 *								
	(lung.=157,79247397359*0,01)			1,58			1,58		
	Tubazione:Antincendio:918192 *(lung.=677,62765625*								
	0,01)			6,78			6,78		
	Tubazione:Antincendio:910838 *								
	(lung.=1329,11048365508*0,01)			13,29			13,29		
	Tubazione:Antincendio:911475 *								
	(lung.=51,134384967245*0,01)			0,51			0,51		
	SOMMANO...	m					22,16	29,75	659,26
2282 / 1758 03IM.355.ES.0050	IMPIANTI MECCANICI IDRICO ANTINCENDIO Estintori Fornitura e posa in opera di estintori del tipo pressurizzato con polvere polivalente ABC completi di manometro di controllo, supporto a muro, cartello indicatore numerato e conformi al D.M. 12/10/1982. Forniti carichi e pronti all' uso nonchè completi di quant' altro necessario, anche se non espressamente indicato, per garantire l' installazione a regola d' arte nel rispetto della normativa vigente. Estintori a polvere polivalente - da 6 kg - 34 A 233 BC SpCat 25 - M5 - 26 - Idrico antincendio Cat 35 - Idrico antincendio SbCat 12 - Piano secondo						15,00		
	SOMMANO...	Cadauno					15,00	66,18	992,70
2283 / 1759 03IM.355.ES.0060	IMPIANTI MECCANICI IDRICO ANTINCENDIO Estintori								
	A RIPORTARE								14′917′213,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								14′917′213,17
	Fornitura e posa in opera di estintori a biossido di carbonio (CO2) portatili, omologati a norme D.M. 20.12.82. Del tipo con classe d' incendio tipo BC con bombola in acciaio, manichette, terminali di erogazione.Completi di supporti a muro, cartello indicatore numerato, corredati di certificato di collaudo. Forniti carichi e pronti all' uso nonchè completi di quant' altro necessario, anche se non espressamente indicato, per garantire l' installazione a regola d' arte nel rispetto della normativa vigente. Estintori a CO2 portatili - da kg 5 - classe 113 BC SpCat 25 - M5 - 26 - Idrico antincendio Cat 35 - Idrico antincendio SbCat 12 - Piano secondo						6,00		
	SOMMANO...	Cadauno					6,00	161,67	970,02
	Piano terzo (SbCat 13)								
2284 / 1076 03IM.355.AT.0040	IMPIANTI MECCANICI IDRICO ANTINCENDIO Tubazioni antincendio - acciaio nero - DN40 x 3,2 mm SpCat 25 - M5 - 26 - Idrico antincendio Cat 35 - Idrico antincendio SbCat 13 - Piano terzo Tubazione:Antincendio:186914 *								
	(lung.=280,304232160917*0,01)			2,80			2,80		
	Tubazione:Antincendio:909918 *								
	(lung.=21,1766751142295*0,01)			0,21			0,21		
	Tubazione:Antincendio:909895 *								
	(lung.=3,29028283934281*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Antincendio:910139 *								
	(lung.=27,8107728068879*0,01)			0,28			0,28		
	Tubazione:Antincendio:186849 *(lung.=928,8113*0,01)			9,29			9,29		
	Tubazione:Antincendio:909914 *								
	(lung.=13,5998541287017*0,01)			0,14			0,14		
	Tubazione:Antincendio:910108 *								
	(lung.=46,4726243858778*0,01)			0,46			0,46		
	Tubazione:Antincendio:909987 *								
	(lung.=20,5692187499987*0,01)			0,21			0,21		
	Tubazione:Antincendio:186712 *								
	(lung.=424,096290000001*0,01)			4,24			4,24		
	Tubazione:Antincendio:910101 *								
	(lung.=306,809384726721*0,01)			3,07			3,07		
	Tubazione:Antincendio:910128 *								
	(lung.=27,8100200000008*0,01)			0,28			0,28		
	Tubazione:Antincendio:910005 *								
	(lung.=3,81002000000102*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:Antincendio:909903 *								
	(lung.=8,16483779567871*0,01)			0,08			0,08		
	Tubazione:Antincendio:910079 *								
	(lung.=5,81002000000065*0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:Antincendio:186675 *(lung.=891,9863*0,01)			8,92			8,92		
	Tubazione:Antincendio:909868 *								
	(lung.=23,8100200000001*0,01)			0,24			0,24		
	Tubazione:Antincendio:909901 *								
	(lung.=2,12880431917034*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Antincendio:186953 *								
	(lung.=617,620040000002*0,01)			6,18			6,18		
	Tubazione:Antincendio:910122 *								
	(lung.=177,308369951091*0,01)			1,77			1,77		
	Tubazione:Antincendio:909897 *								
	(lung.=203,207540000001*0,01)			2,03			2,03		
	Tubazione:Antincendio:186924 *								
	(lung.=828,46897790529*0,01)			8,28			8,28		
	Tubazione:Antincendio:909996 *								
	(lung.=33,3792387499983*0,01)			0,33			0,33		
	SOMMANO...	m					48,96	16,25	795,60
	A RIPORTARE								14′918′978,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								14´918´978,79
2285 / 1095 03IM.355.AT.0065	IMPIANTI MECCANICI IDRICO ANTINCENDIO Tubazioni antincendio - acciaio nero - DN65 x 3,6 mm SpCat 25 - M5 - 26 - Idrico antincendio Cat 35 - Idrico antincendio SbCat 13 - Piano terzo Tubazione:Antincendio:916173 *(lung.=689,62765625* 0,01) Tubazione:Antincendio:915509 *(lung.=689,62765625* 0,01) Tubazione:Antincendio:910125 * (lung.=173,235684123361*0,01) Tubazione:Antincendio:918385 *(lung.=1029,62765625* 0,01) Tubazione:Antincendio:1519815 * (lung.=918,798756717438*0,01) Tubazione:Antincendio:911359 *(lung.=336,62765625* 0,01) Tubazione:Antincendio:910115 * (lung.=689,627656250001*0,01) Tubazione:Antincendio:910111 * (lung.=51,3825150256573*0,01) Tubazione:Antincendio:911367 * (lung.=336,627656250001*0,01) Tubazione:Antincendio:911278 * (lung.=336,627656250002*0,01) Tubazione:Antincendio:911214 * (lung.=336,627656250001*0,01)			6,90 6,90 1,73 10,30 9,19 3,37 6,90 0,51 3,37 3,37 3,37			6,90 6,90 1,73 10,30 9,19 3,37 6,90 0,51 3,37 3,37 3,37		
	SOMMANO...	m					55,91	29,75	1´663,32
2286 / 1105 03IM.355.ID.0030	IMPIANTI MECCANICI IDRICO ANTINCENDIO Idranti Fornitura e posa in opera di cassetta antincendio UNI 45, per installazione ad incasso o parete, omologata EN 671-2c, marcata CE e composta essenzialmente da: - cassetta di dimensioni 60x50 (profondità 20 cm) in lamiera verniciata di color rosso (UNI ISO 3864),del tipo da incasso o da interno; - sportello con vetro "safe crash"; - tubazione flessibile UNI 45 omologata UNI 9487 con sottostrato di gomma naturale o sintetica, marcata UNI e resistente al calore ed agli acidi (PN 15 bar - Pressione di scoppio 50 bar); - lancia a getto pieno e frazionato in rame con attacco UNI 45 in ottone - diametro del bocchello 12 mm; - dove necessario manometro di controllo della pressione residua montato su rubinetto portamanometro con presa per misura di precisione. Complete di rubinetto di intercettazione da 1 1/2", raccordi, sella in ferro di appoggio tubazione flessibile , cartello indicatore e quant'altro necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente. Le apparecchiature e i materiali sopra descritti si intendono completi di tutti gli accessori, anche se non esplicitamente indicati, direttamente connessi e necessari per la corretta posa e il corretto funzionamento delle apparecchiature stesse e per la misura ed il rilievo delle loro prestazioni. Cassette antincendio UNI 45 - lunghezza manichetta: 20 m SpCat 25 - M5 - 26 - Idrico antincendio Cat 35 - Idrico antincendio SbCat 13 - Piano terzo TEC_idrante:Tec_idranti progetto:909872 TEC_idrante:Tec_idranti progetto:910019 TEC_idrante:Tec_idranti progetto:906478 TEC_idrante:Tec_idranti progetto:910132						1,00 1,00 1,00 1,00		
	A RIPORTARE						4,00		14´920´642,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						4,00		14′920′642,11
	TEC_idrante:Tec_idranti progetto:910014						1,00		
	TEC_idrante:Tec_idranti progetto:909949						1,00		
	TEC_idrante:Tec_idranti progetto:910009						1,00		
	TEC_idrante:Tec_idranti progetto:909928						1,00		
	TEC_idrante:Tec_idranti progetto:910072						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					9,00	212,18	1′909,62
2287 / 1760 03IM.355.ES.0050	IMPIANTI MECCANICI IDRICO ANTINCENDIO Estintori Fornitura e posa in opera di estintori del tipo pressurizzato con polvere polivalente ABC completi di manometro di controllo, supporto a muro, cartello indicatore numerato e conformi al D.M. 12/10/1982. Forniti carichi e pronti all' uso nonchè completi di quant' altro necessario, anche se non espressamente indicato, per garantire l' installazione a regola d' arte nel rispetto della normativa vigente. Estintori a polvere polivalente - da 6 kg - 34 A 233 BC SpCat 25 - M5 - 26 - Idrico antincendio Cat 35 - Idrico antincendio SbCat 13 - Piano terzo						15,00		
	SOMMANO...	Cadauno					15,00	66,18	992,70
2288 / 1761 03IM.355.ES.0060	IMPIANTI MECCANICI IDRICO ANTINCENDIO Estintori Fornitura e posa in opera di estintori a biossido di carbonio (CO_2) portatili, omologati a norme D.M. 20.12.82. Del tipo con classe d' incendio tipo BC con bombola in acciaio, manichette, terminali di erogazione.Completi di supporti a muro, cartello indicatore numerato, corredati di certificato di collaudo. Forniti carichi e pronti all' uso nonchè completi di quant' altro necessario, anche se non espressamente indicato, per garantire l' installazione a regola d' arte nel rispetto della normativa vigente. Estintori a CO_2 portatili - da kg 5 - classe 113 BC SpCat 25 - M5 - 26 - Idrico antincendio Cat 35 - Idrico antincendio SbCat 13 - Piano terzo						6,00		
	SOMMANO...	Cadauno					6,00	161,67	970,02
	Piano quarto (SbCat 14)								
2289 / 1075 03IM.355.AT.0040	IMPIANTI MECCANICI IDRICO ANTINCENDIO Tubazioni antincendio - acciaio nero - DN40 x 3,2 mm SpCat 25 - M5 - 26 - Idrico antincendio Cat 35 - Idrico antincendio SbCat 14 - Piano quarto Tubazione:Antincendio:906389 *								
	(lung.=33,0692187499986*0,01)			0,33			0,33		
	Tubazione:Antincendio:906333 *								
	(lung.=928,459544875023*0,01)			9,28			9,28		
	Tubazione:Antincendio:906109 *								
	(lung.=2,91182466765291*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Antincendio:906303 *								
	(lung.=978,901284184023*0,01)			9,79			9,79		
	Tubazione:Antincendio:906111 *								
	(lung.=227,540911234695*0,01)			2,28			2,28		
	Tubazione:Antincendio:906335 *								
	A RIPORTARE						21,71		14′924′514,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						21,71		14´924´514,45
	(lung.=89,7672946958841*0,01)			0,90			0,90		
	Tubazione:Antincendio:906355 *								
	(lung.=28,8313613894784*0,01)			0,29			0,29		
	Tubazione:Antincendio:906364 *								
	(lung.=4,81002000000101*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:Antincendio:906317 *								
	(lung.=35,8100200000006*0,01)			0,36			0,36		
	Tubazione:Antincendio:906116 *								
	(lung.=30,0071150090405*0,01)			0,30			0,30		
	Tubazione:Antincendio:159709 *								
	(lung.=1405,06453508706*0,01)			14,05			14,05		
	Tubazione:Antincendio:906321 *								
	(lung.=171,63302073383*0,01)			1,72			1,72		
	Tubazione:Antincendio:906280 *								
	(lung.=48,2573336034321*0,01)			0,48			0,48		
	Tubazione:Antincendio:906092 *								
	(lung.=3,00890822572371*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Antincendio:906328 *								
	(lung.=17,8100200000009*0,01)			0,18			0,18		
	Tubazione:Antincendio:906094 *								
	(lung.=15,723601548012*0,01)			0,16			0,16		
	Tubazione:Antincendio:906089 *								
	(lung.=560,697804519032*0,01)			5,61			5,61		
	SOMMANO...	m					45,84	16,25	744,90
2290 / 1094 03IM.355.AT.0065	IMPIANTI MECCANICI IDRICO ANTINCENDIO Tubazioni antincendio - acciaio nero - DN65 x 3,6 mm SpCat 25 - M5 - 26 - Idrico antincendio Cat 35 - Idrico antincendio SbCat 14 - Piano quarto								
	Tubazione:Antincendio:906299 *								
	(lung.=122,350191930542*0,01)			1,22			1,22		
	Tubazione:Antincendio:906307 *								
	(lung.=336,627656250001*0,01)			3,37			3,37		
	Tubazione:Antincendio:909991 *(lung.=336,62765625*								
	0,01)			3,37			3,37		
	Tubazione:Antincendio:910000 *								
	(lung.=336,627656250001*0,01)			3,37			3,37		
	Tubazione:Antincendio:909907 *								
	(lung.=336,627656250002*0,01)			3,37			3,37		
	Tubazione:Antincendio:906324 *								
	(lung.=37,7587076300091*0,01)			0,38			0,38		
	SOMMANO...	m					15,08	29,75	448,63
2291 / 1104 03IM.355.ID.0030	IMPIANTI MECCANICI IDRICO ANTINCENDIO Idranti Fornitura e posa in opera di cassetta antincendio UNI 45, per installazione ad incasso o parete, omologata EN 671-2c, marcata CE e composta essenzialmente da: - cassetta di dimensioni 60x50 (profondità 20 cm) in lamiera verniciata di color rosso (UNI ISO 3864),del tipo da incasso o da interno; - sportello con vetro "safe crash"; - tubazione flessibile UNI 45 omologata UNI 9487 con sottostrato di gomma naturale o sintetica, marcata UNI e resistente al calore ed agli acidi (PN 15 bar - Pressione di scoppio 50 bar); - lancia a getto pieno e frazionato in rame con attacco UNI 45 in ottone - diametro del bocchello 12 mm; - dove necessario manometro di controllo della pressione residua montato su rubinetto portamanometro con presa per misura di precisione. Complete di rubinetto di intercettazione da 1 1/2", raccordi, sella in ferro di appoggio tubazione flessibile , cartello indicatore e quant'altro necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel								
	A RIPORTARE								14´925´707,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								14´925´707,98
	rispetto della normativa vigente. Le apparecchiature e i materiali sopra descritti si intendono completi di tutti gli accessori, anche se non esplicitamente indicati, direttamente connessi e necessari per la corretta posa e il corretto funzionamento delle apparecchiature stesse e per la misura ed il rilievo delle loro prestazioni. Cassette antincendio UNI 45 - lunghezza manichetta: 20 m SpCat 25 - M5 - 26 - Idrico antincendio Cat 35 - Idrico antincendio SbCat 14 - Piano quarto TEC_idrante:Tec_idranti progetto:906204 TEC_idrante:Tec_idranti progetto:906368 TEC_idrante:Tec_idranti progetto:906123 TEC_idrante:Tec_idranti progetto:906312 TEC_idrante:Tec_idranti progetto:906063 TEC_idrante:Tec_idranti progetto:906259 TEC_idrante:Tec_idranti progetto:906226 TEC_idrante:Tec_idranti progetto:906068						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					8,00	212,18	1´697,44
2292 / 1762 03IM.355.ES.0050	IMPIANTI MECCANICI IDRICO ANTINCENDIO Estintori Fornitura e posa in opera di estintori del tipo pressurizzato con polvere polivalente ABC completi di manometro di controllo, supporto a muro, cartello indicatore numerato e conformi al D.M. 12/10/1982. Forniti carichi e pronti all' uso nonchè completi di quant' altro necessario, anche se non espressamente indicato, per garantire l' installazione a regola d' arte nel rispetto della normativa vigente. Estintori a polvere polivalente - da 6 kg - 34 A 233 BC SpCat 25 - M5 - 26 - Idrico antincendio Cat 35 - Idrico antincendio SbCat 14 - Piano quarto						15,00		
	SOMMANO...	Cadauno					15,00	66,18	992,70
2293 / 1763 03IM.355.ES.0060	IMPIANTI MECCANICI IDRICO ANTINCENDIO Estintori Fornitura e posa in opera di estintori a biossido di carbonio (CO_2) portatili, omologati a norme D.M. 20.12.82. Del tipo con classe d' incendio tipo BC con bombola in acciaio, manichette, terminali di erogazione.Completi di supporti a muro, cartello indicatore numerato, corredati di certificato di collaudo. Forniti carichi e pronti all' uso nonchè completi di quant' altro necessario, anche se non espressamente indicato, per garantire l' installazione a regola d' arte nel rispetto della normativa vigente. Estintori a CO_2 portatili - da kg 5 - classe 113 BC SpCat 25 - M5 - 26 - Idrico antincendio Cat 35 - Idrico antincendio SbCat 14 - Piano quarto						6,00		
	SOMMANO...	Cadauno					6,00	161,67	970,02
	Piano quinto (SbCat 15)								
2294 / 1079 03IM.355.AT.0040	IMPIANTI MECCANICI IDRICO ANTINCENDIO Tubazioni antincendio - acciaio nero - DN40 x 3,2 mm								
	A RIPORTARE								14´929´368,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								14´929´368,14
	SpCat 25 - M5 - 26 - Idrico antincendio Cat 35 - Idrico antincendio SbCat 15 - Piano quinto Tubazione:Antincendio:900974 * (lung.=882,582852730909*0,01) Tubazione:Antincendio:899740 * (lung.=231,345443515077*0,01) Tubazione:Antincendio:901326 * (lung.=27,3792387499992*0,01) Tubazione:Antincendio:901537 * (lung.=9,81002000000058*0,01) Tubazione:Antincendio:901753 * (lung.=942,870945130699*0,01) Tubazione:Antincendio:901483 * (lung.=11,8100200000008*0,01) Tubazione:Antincendio:901709 * (lung.=7,39625833693246*0,01) Tubazione:Antincendio:900038 * (lung.=23,2269335873804*0,01) Tubazione:Antincendio:901432 *(lung.=5,810020000001* 0,01) Tubazione:Antincendio:901116 * (lung.=26,5692187499986*0,01) Tubazione:Antincendio:901667 * (lung.=39,838726843296*0,01) Tubazione:Antincendio:900029 * (lung.=3,38529423624036*0,01) Tubazione:Antincendio:187577 * (lung.=582,146958557613*0,01) Tubazione:Antincendio:901600 * (lung.=20,3100200000009*0,01) Tubazione:Antincendio:901026 * (lung.=10,8100200000006*0,01) Tubazione:Antincendio:899805 * (lung.=7,7483503861583*0,01) Tubazione:Antincendio:187574 * (lung.=1431,77523332792*0,01) Tubazione:Antincendio:901581 * (lung.=208,48697097724*0,01)								
				8,83			8,83		
				2,31			2,31		
				0,27			0,27		
				0,10			0,10		
				9,43			9,43		
				0,12			0,12		
				0,07			0,07		
				0,23			0,23		
				0,06			0,06		
				0,27			0,27		
				0,40			0,40		
				0,03			0,03		
				5,82			5,82		
				0,20			0,20		
				0,11			0,11		
				0,08			0,08		
				14,32			14,32		
				2,08			2,08		
	SOMMANO...	m					44,73	16,25	726,86
2295 / 1093 03IM.355.AT.0065	IMPIANTI MECCANICI IDRICO ANTINCENDIO Tubazioni antincendio - acciaio nero - DN65 x 3,6 mm SpCat 25 - M5 - 26 - Idrico antincendio Cat 35 - Idrico antincendio SbCat 15 - Piano quinto Tubazione:Antincendio:906104 *(lung.=336,62765625* 0,01) Tubazione:Antincendio:906405 *(lung.=336,62765625* 0,01) Tubazione:Antincendio:906359 * (lung.=336,627656249999*0,01) Tubazione:Antincendio:901785 *(lung.=336,62765625* 0,01) Tubazione:Antincendio:901780 * (lung.=41,4688530612657*0,01) Tubazione:Antincendio:901576 * (lung.=187,386694373106*0,01)								
				3,37			3,37		
				3,37			3,37		
				3,37			3,37		
				3,37			3,37		
				0,41			0,41		
				1,87			1,87		
	SOMMANO...	m					15,76	29,75	468,86
2296 / 1103 03IM.355.ID.0030	IMPIANTI MECCANICI IDRICO ANTINCENDIO Idranti Fornitura e posa in opera di cassetta antincendio UNI 45, per installazione ad incasso o parete, omologata EN 671-2c, marcata CE e composta essenzialmente da: - cassetta di dimensioni 60x50 (profondità 20 cm) in								
	A RIPORTARE								14´930´563,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								14´930´563,86
	lamiera verniciata di color rosso (UNI ISO 3864),del tipo da incasso o da interno; - sportello con vetro "safe crash"; - tubazione flessibile UNI 45 omologata UNI 9487 con sottostrato di gomma naturale o sintetica, marcata UNI e resistente al calore ed agli acidi (PN 15 bar - Pressione di scoppio 50 bar); - lancia a getto pieno e frazionato in rame con attacco UNI 45 in ottone - diametro del bocchello 12 mm; - dove necessario manometro di controllo della pressione residua montato su rubinetto portamanometro con presa per misura di precisione. Complete di rubinetto di intercettazione da 1 1/2", raccordi, sella in ferro di appoggio tubazione flessibile , cartello indicatore e quant'altro necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente. Le apparecchiature e i materiali sopra descritti si intendono completi di tutti gli accessori, anche se non esplicitamente indicati, direttamente connessi e necessari per la corretta posa e il corretto funzionamento delle apparecchiature stesse e per la misura ed il rilievo delle loro prestazioni. Cassette antincendio UNI 45 - lunghezza manichetta: 20 m SpCat 25 - M5 - 26 - Idrico antincendio Cat 35 - Idrico antincendio SbCat 15 - Piano quinto TEC_idrante:Tec_idranti progetto:900501 TEC_idrante:Tec_idranti progetto:900382 TEC_idrante:Tec_idranti progetto:899216 TEC_idrante:Tec_idranti progetto:900288 TEC_idrante:Tec_idranti progetto:900845 TEC_idrante:Tec_idranti progetto:900724 TEC_idrante:Tec_idranti progetto:900621 TEC_idrante:Tec_idranti progetto:899418						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					8,00	212,18	1´697,44
2297 / 1764 03IM.355.ES.0050	IMPIANTI MECCANICI IDRICO ANTINCENDIO Estintori Fornitura e posa in opera di estintori del tipo pressurizzato con polvere polivalente ABC completi di manometro di controllo, supporto a muro, cartello indicatore numerato e conformi al D.M. 12/10/1982. Forniti carichi e pronti all' uso nonchè completi di quant' altro necessario, anche se non espressamente indicato, per garantire l' installazione a regola d' arte nel rispetto della normativa vigente. Estintori a polvere polivalente - da 6 kg - 34 A 233 BC SpCat 25 - M5 - 26 - Idrico antincendio Cat 35 - Idrico antincendio SbCat 15 - Piano quinto						15,00		
	SOMMANO...	Cadauno					15,00	66,18	992,70
2298 / 1765 03IM.355.ES.0060	IMPIANTI MECCANICI IDRICO ANTINCENDIO Estintori Fornitura e posa in opera di estintori a biossido di carbonio (CO_2) portatili, omologati a norme D.M. 20.12.82. Del tipo con classe d' incendio tipo BC con bombola in acciaio, manichette, terminali di erogazione.Completi di supporti a muro, cartello indicatore numerato, corredati di certificato di collaudo. Forniti carichi e pronti all' uso nonchè completi di quant' altro necessario, anche se non espressamente indicato, per garantire l' installazione a regola d' arte nel rispetto della normativa vigente. Estintori a CO_2 portatili - da kg 5 - classe 113 BC								
	A RIPORTARE								14´933´254,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								14´933´254,00
	SpCat 25 - M5 - 26 - Idrico antincendio Cat 35 - Idrico antincendio SbCat 15 - Piano quinto						6,00		
	SOMMANO...	Cadauno					6,00	161,67	970,02
	Piano sesto (SbCat 16)								
2299 / 1073 03IM.355.AT.0025	IMPIANTI MECCANICI IDRICO ANTINCENDIO Tubazioni antincendio - acciaio nero - DN25 x 3,2 mm SpCat 25 - M5 - 26 - Idrico antincendio Cat 35 - Idrico antincendio SbCat 16 - Piano sesto Tubazione:Antincendio:916732 * (lung.=19,4600101599999*0,01)			0,19			0,19		
	SOMMANO...	m					0,19	10,98	2,09
2300 / 1081 03IM.355.AT.0040	IMPIANTI MECCANICI IDRICO ANTINCENDIO Tubazioni antincendio - acciaio nero - DN40 x 3,2 mm SpCat 25 - M5 - 26 - Idrico antincendio Cat 35 - Idrico antincendio SbCat 16 - Piano sesto Tubazione:Antincendio:237932 * (lung.=548,926411889562*0,01) Tubazione:Antincendio:898567 * (lung.=6,27158935673182*0,01) Tubazione:Antincendio:898478 * (lung.=193,810020000001*0,01) Tubazione:Antincendio:898854 *(lung.=155,81002*0,01) Tubazione:Antincendio:898564 * (lung.=32,2961923726958*0,01) Tubazione:Antincendio:899056 * (lung.=3,31002000000083*0,01) Tubazione:Antincendio:898492 * (lung.=5,05858279179833*0,01) Tubazione:Antincendio:898495 * (lung.=198,643949479198*0,01) Tubazione:Antincendio:898873 * (lung.=997,650742729679*0,01) Tubazione:Antincendio:899109 * (lung.=1281,44503164153*0,01) Tubazione:Antincendio:898884 * (lung.=29,8100200000009*0,01) Tubazione:Antincendio:898514 * (lung.=3,84573623264813*0,01) Tubazione:Antincendio:899127 * (lung.=19,8100200000007*0,01) Tubazione:Antincendio:898926 * (lung.=129,179637411375*0,01) Tubazione:Antincendio:898519 * (lung.=22,6994130463404*0,01) Tubazione:Antincendio:896960 * (lung.=1,62004000000129*0,01) Tubazione:Antincendio:898665 * (lung.=27,4282672132547*0,01) Tubazione:Antincendio:898668 * (lung.=2,23679366610313*0,01) Tubazione:Antincendio:898953 * (lung.=924,710179890495*0,01) Tubazione:Antincendio:898967 * (lung.=189,142280037345*0,01)			5,49 0,06 1,94 1,56 0,32 0,03 0,05 1,99 9,98 12,81 0,30 0,04 0,20 1,29 0,23 0,02 0,27 0,02 9,25 1,89			5,49 0,06 1,94 1,56 0,32 0,03 0,05 1,99 9,98 12,81 0,30 0,04 0,20 1,29 0,23 0,02 0,27 0,02 9,25 1,89		
	SOMMANO...	m					47,74	16,25	775,78
	A RIPORTARE								14´935´001,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								14´935´001,89
2301 / 1091 03IM.355.AT.0065	IMPIANTI MECCANICI IDRICO ANTINCENDIO Tubazioni antincendio - acciaio nero - DN65 x 3,6 mm SpCat 25 - M5 - 26 - Idrico antincendio Cat 35 - Idrico antincendio SbCat 16 - Piano sesto Tubazione:Antincendio:901240 * (lung.=336,627656250002*0,01) Tubazione:Antincendio:898976 * (lung.=25,6251541767809*0,01) Tubazione:Antincendio:899992 *(lung.=336,62765625* 0,01) Tubazione:Antincendio:898941 * (lung.=336,627656249999*0,01) Tubazione:Antincendio:898937 * (lung.=190,329433432724*0,01) Tubazione:Antincendio:901420 * (lung.=336,627656250002*0,01)			3,37 0,26 3,37 3,37 1,90 3,37			3,37 0,26 3,37 3,37 1,90 3,37		
	SOMMANO...	m					15,64	29,75	465,29
2302 / 1102 03IM.355.ID.0030	IMPIANTI MECCANICI IDRICO ANTINCENDIO Idranti Fornitura e posa in opera di cassetta antincendio UNI 45, per installazione ad incasso o parete, omologata EN 671-2c, marcata CE e composta essenzialmente da: - cassetta di dimensioni 60x50 (profondità 20 cm) in lamiera verniciata di color rosso (UNI ISO 3864),del tipo da incasso o da interno; - sportello con vetro "safe crash"; - tubazione flessibile UNI 45 omologata UNI 9487 con sottostrato di gomma naturale o sintetica, marcata UNI e resistente al calore ed agli acidi (PN 15 bar - Pressione di scoppio 50 bar); - lancia a getto pieno e frazionato in rame con attacco UNI 45 in ottone - diametro del bocchello 12 mm; - dove necessario manometro di controllo della pressione residua montato su rubinetto portamanometro con presa per misura di precisione. Complete di rubinetto di intercettazione da 1 1/2", raccordi, sella in ferro di appoggio tubazione flessibile , cartello indicatore e quant'altro necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente. Le apparecchiature e i materiali sopra descritti si intendono completi di tutti gli accessori, anche se non esplicitamente indicati, direttamente connessi e necessari per la corretta posa e il corretto funzionamento delle apparecchiature stesse e per la misura ed il rilievo delle loro prestazioni. Cassette antincendio UNI 45 - lunghezza manichetta: 20 m SpCat 25 - M5 - 26 - Idrico antincendio Cat 35 - Idrico antincendio SbCat 16 - Piano sesto TEC_idrante:Tec_idranti progetto:898581 TEC_idrante:Tec_idranti progetto:898543 TEC_idrante:Tec_idranti progetto:898522 TEC_idrante:Tec_idranti progetto:916464 TEC_idrante:Tec_idranti progetto:897000 TEC_idrante:Tec_idranti progetto:896909 TEC_idrante:Tec_idranti progetto:898644 TEC_idrante:Tec_idranti progetto:898623 TEC_idrante:Tec_idranti progetto:896899 TEC_idrante:Tec_idranti progetto:898602						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					10,00	212,18	2´121,80
	A RIPORTARE								14´937´588,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								14´937´588,98
2303 / 1766 03IM.355.ES.0050	IMPIANTI MECCANICI IDRICO ANTINCENDIO Estintori Fornitura e posa in opera di estintori del tipo pressurizzato con polvere polivalente ABC completi di manometro di controllo, supporto a muro, cartello indicatore numerato e conformi al D.M. 12/10/1982. Forniti carichi e pronti all' uso nonchè completi di quant' altro necessario, anche se non espressamente indicato, per garantire l' installazione a regola d' arte nel rispetto della normativa vigente. Estintori a polvere polivalente - da 6 kg - 34 A 233 BC SpCat 25 - M5 - 26 - Idrico antincendio Cat 35 - Idrico antincendio SbCat 16 - Piano sesto						15,00		
	SOMMANO...	Cadauno					15,00	66,18	992,70
2304 / 1767 03IM.355.ES.0060	IMPIANTI MECCANICI IDRICO ANTINCENDIO Estintori Fornitura e posa in opera di estintori a biossido di carbonio (CO_2) portatili, omologati a norme D.M. 20.12.82. Del tipo con classe d' incendio tipo BC con bombola in acciaio, manichette, terminali di erogazione.Completi di supporti a muro, cartello indicatore numerato, corredati di certificato di collaudo. Forniti carichi e pronti all' uso nonchè completi di quant' altro necessario, anche se non espressamente indicato, per garantire l' installazione a regola d' arte nel rispetto della normativa vigente. Estintori a CO_2 portatili - da kg 5 - classe 113 BC SpCat 25 - M5 - 26 - Idrico antincendio Cat 35 - Idrico antincendio SbCat 16 - Piano sesto						6,00		
	SOMMANO...	Cadauno					6,00	161,67	970,02
	Piano settimo (SbCat 17)								
2305 / 1072 03IM.355.AT.0025	IMPIANTI MECCANICI IDRICO ANTINCENDIO Tubazioni antincendio - acciaio nero - DN25 x 3,2 mm SpCat 25 - M5 - 26 - Idrico antincendio Cat 35 - Idrico antincendio SbCat 17 - Piano settimo Tubazione:Antincendio:898487 *								
	(lung.=9,16669612882716*0,01)			0,09			0,09		
	Tubazione:Antincendio:898482 *								
	(lung.=6,31859375000024*0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:Antincendio:916680 *(lung.=247,37860391*								
	0,01)			2,47			2,47		
	SOMMANO...	m					2,62	10,98	28,77
2306 / 1082 03IM.355.AT.0040	IMPIANTI MECCANICI IDRICO ANTINCENDIO Tubazioni antincendio - acciaio nero - DN40 x 3,2 mm SpCat 25 - M5 - 26 - Idrico antincendio Cat 35 - Idrico antincendio SbCat 17 - Piano settimo Tubazione:Antincendio:1519916 *								
	(lung.=1,81002000000082*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Antincendio:817059 *								
	A RIPORTARE						0,02		14´939´580,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						0,02		14´939´580,47
	(lung.=3,98417620915583*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:Antincendio:817137 *								
	(lung.=3,87614975991722*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:Antincendio:817162 *								
	(lung.=50,781997459518*0,01)			0,51			0,51		
	Tubazione:Antincendio:817190 *								
	(lung.=83,8100200330664*0,01)			0,84			0,84		
	Tubazione:Antincendio:245314 *								
	(lung.=547,620040000001*0,01)			5,48			5,48		
	Tubazione:Antincendio:817132 *								
	(lung.=1354,63176309908*0,01)			13,55			13,55		
	Tubazione:Antincendio:817158 *								
	(lung.=21,8380655351261*0,01)			0,22			0,22		
	Tubazione:Antincendio:817056 *								
	(lung.=22,5609730698336*0,01)			0,23			0,23		
	Tubazione:Antincendio:817046 *(lung.=195,04879*0,01)			1,95			1,95		
	Tubazione:Antincendio:817129 *								
	(lung.=116,264780205116*0,01)			1,16			1,16		
	Tubazione:Antincendio:817152 *(lung.=163,37923875* 0,01)			1,63			1,63		
	Tubazione:Antincendio:893384 *								
	(lung.=3,81002000000085*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:Antincendio:1519899 *								
	(lung.=23,3792387499993*0,01)			0,23			0,23		
	Tubazione:Antincendio:817149 *								
	(lung.=925,188679594663*0,01)			9,25			9,25		
	Tubazione:Antincendio:916512 *								
	(lung.=12,3745255371642*0,01)			0,12			0,12		
	Tubazione:Antincendio:817215 *								
	(lung.=103,810020027054*0,01)			1,04			1,04		
	Tubazione:Antincendio:893380 *								
	(lung.=9,81002000000063*0,01)			0,10			0,10		
	Tubazione:Antincendio:817170 *								
	(lung.=939,697940503891*0,01)			9,40			9,40		
	SOMMANO...	m					45,85	16,25	745,06
2307 / 1089 03IM.355.AT.0065	IMPIANTI MECCANICI IDRICO ANTINCENDIO Tubazioni antincendio - acciaio nero - DN65 x 3,6 mm SpCat 25 - M5 - 26 - Idrico antincendio Cat 35 - Idrico antincendio SbCat 17 - Piano settimo								
	Tubazione:Antincendio:817155 *								
	(lung.=58,6553124087058*0,01)			0,59			0,59		
	Tubazione:Antincendio:898509 *(lung.=338,62765625* 0,01)			3,39			3,39		
	Tubazione:Antincendio:916521 *								
	(lung.=338,627656249999*0,01)			3,39			3,39		
	Tubazione:Antincendio:817104 *								
	(lung.=0,711728571635478*0,01)			0,01			0,01		
	Tubazione:Antincendio:817180 *								
	(lung.=380,117631747355*0,01)			3,80			3,80		
	Tubazione:Antincendio:817176 *								
	(lung.=47,2023155967893*0,01)			0,47			0,47		
	Tubazione:Antincendio:1519903 *								
	(lung.=338,627656249999*0,01)			3,39			3,39		
	SOMMANO...	m					15,04	29,75	447,44
2308 / 1101 03IM.355.ID.0030	IMPIANTI MECCANICI IDRICO ANTINCENDIO Idranti Fornitura e posa in opera di cassetta antincendio UNI 45, per installazione ad incasso o parete, omologata EN 671-2c, marcata CE e composta essenzialmente da: - cassetta di dimensioni 60x50 (profondità 20 cm) in lamiera verniciata di color rosso (UNI ISO 3864),del tipo da incasso o da interno; - sportello con vetro "safe crash";								
	A RIPORTARE								14´940´772,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								14´940´772,97
	- tubazione flessibile UNI 45 omologata UNI 9487 con sottostrato di gomma naturale o sintetica, marcata UNI e resistente al calore ed agli acidi (PN 15 bar - Pressione di scoppio 50 bar); - lancia a getto pieno e frazionato in rame con attacco UNI 45 in ottone - diametro del bocchello 12 mm; - dove necessario manometro di controllo della pressione residua montato su rubinetto portamanometro con presa per misura di precisione. Complete di rubinetto di intercettazione da 1 1/2", raccordi, sella in ferro di appoggio tubazione flessibile , cartello indicatore e quant'altro necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente. Le apparecchiature e i materiali sopra descritti si intendono completi di tutti gli accessori, anche se non esplicitamente indicati, direttamente connessi e necessari per la corretta posa e il corretto funzionamento delle apparecchiature stesse e per la misura ed il rilievo delle loro prestazioni. Cassette antincendio UNI 45 - lunghezza manichetta: 20 m SpCat 25 - M5 - 26 - Idrico antincendio Cat 35 - Idrico antincendio SbCat 17 - Piano settimo TEC_idrante:Tec_idranti progetto:1519892 TEC_idrante:Tec_idranti progetto:1519887 TEC_idrante:Tec_idranti progetto:817024 TEC_idrante:Tec_idranti progetto:817108 TEC_idrante:Tec_idranti progetto:817185 TEC_idrante:Tec_idranti progetto:816987 TEC_idrante:Tec_idranti progetto:817194 TEC_idrante:Tec_idranti progetto:817141						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					8,00	212,18	1´697,44
2309 / 1768 03IM.355.ES.0050	IMPIANTI MECCANICI IDRICO ANTINCENDIO Estintori Fornitura e posa in opera di estintori del tipo pressurizzato con polvere polivalente ABC completi di manometro di controllo, supporto a muro, cartello indicatore numerato e conformi al D.M. 12/10/1982. Forniti carichi e pronti all' uso nonchè completi di quant' altro necessario, anche se non espressamente indicato, per garantire l' installazione a regola d' arte nel rispetto della normativa vigente. Estintori a polvere polivalente - da 6 kg - 34 A 233 BC SpCat 25 - M5 - 26 - Idrico antincendio Cat 35 - Idrico antincendio SbCat 17 - Piano settimo						15,00		
	SOMMANO...	Cadauno					15,00	66,18	992,70
2310 / 1769 03IM.355.ES.0060	IMPIANTI MECCANICI IDRICO ANTINCENDIO Estintori Fornitura e posa in opera di estintori a biossido di carbonio (CO_2) portatili, omologati a norme D.M. 20.12.82. Del tipo con classe d' incendio tipo BC con bombola in acciaio, manichette, terminali di erogazione.Completi di supporti a muro, cartello indicatore numerato, corredati di certificato di collaudo. Forniti carichi e pronti all' uso nonchè completi di quant' altro necessario, anche se non espressamente indicato, per garantire l' installazione a regola d' arte nel rispetto della normativa vigente. Estintori a CO_2 portatili - da kg 5 - classe 113 BC SpCat 25 - M5 - 26 - Idrico antincendio Cat 35 - Idrico antincendio SbCat 17 - Piano settimo								
	A RIPORTARE								14´943´463,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								14´943´463,11
							6,00		
	SOMMANO...	Cadauno					6,00	161,67	970,02
	Piano ottavo (SbCat 18)								
2311 / 1080 03IM.355.AT.0040	IMPIANTI MECCANICI IDRICO ANTINCENDIO Tubazioni antincendio - acciaio nero - DN40 x 3,2 mm SpCat 25 - M5 - 26 - Idrico antincendio Cat 35 - Idrico antincendio SbCat 18 - Piano ottavo Tubazione:Antincendio:893345 *(lung.=60*0,01) Tubazione:Antincendio:1522451 * (lung.=37,0777218863514*0,01) Tubazione:Antincendio:893352 * (lung.=71,8100200000009*0,01) Tubazione:Antincendio:816966 * (lung.=37,4060850769296*0,01) Tubazione:Antincendio:893366 * (lung.=1199,82050485003*0,01) Tubazione:Antincendio:893368 * (lung.=779,168448040224*0,01) Tubazione:Antincendio:816971 * (lung.=69,6200400000009*0,01) Tubazione:Antincendio:806321 * (lung.=31,3012500000015*0,01) Tubazione:Antincendio:806319 * (lung.=241,377633446052*0,01) Tubazione:Antincendio:1431105 * (lung.=360,241010970835*0,01) Tubazione:Antincendio:1522505 * (lung.=19,5054496875032*0,01) Tubazione:Antincendio:1522470 * (lung.=33,845860582434*0,01) Tubazione:Antincendio:893329 * (lung.=69,810020000001*0,01) Tubazione:Antincendio:816975 * (lung.=7,81002000000087*0,01) Tubazione:Antincendio:816937 * (lung.=37,5692187499987*0,01) Tubazione:Antincendio:893337 * (lung.=61,8100200000011*0,01) Tubazione:Antincendio:816950 * (lung.=98,9181318286849*0,01) Tubazione:Antincendio:187669 * (lung.=1005,01960095014*0,01) Tubazione:Antincendio:188056 * (lung.=78,591275823096*0,01) Tubazione:Antincendio:816953 * (lung.=16,2986777765831*0,01)			0,60 0,37 0,72 0,37 12,00 7,79 0,70 0,31 2,41 3,60 0,20 0,34 0,70 0,08 0,38 0,62 0,99 10,05 0,79 0,16			0,60 0,37 0,72 0,37 12,00 7,79 0,70 0,31 2,41 3,60 0,20 0,34 0,70 0,08 0,38 0,62 0,99 10,05 0,79 0,16		
	SOMMANO...	m					43,18	16,25	701,68
2312 / 1087 03IM.355.AT.0050	IMPIANTI MECCANICI IDRICO ANTINCENDIO Tubazioni antincendio - acciaio nero - DN50 x 3,6 mm SpCat 25 - M5 - 26 - Idrico antincendio Cat 35 - Idrico antincendio SbCat 18 - Piano ottavo Tubazione:Antincendio:996676 * (lung.=11,7172919779892*0,01) Tubazione:Antincendio:1431089 * (lung.=336,04905859785*0,01) Tubazione:Antincendio:816922 * (lung.=202,380641003525*0,01) Tubazione:Antincendio:816925 *			0,12 3,36 2,02			0,12 3,36 2,02		
	A RIPORTARE						5,50		14´945´134,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						5,50		14´945´134,81
	(lung.=110,439960000002*0,01) Tubazione:Antincendio:816929 * (lung.=36,1549600000038*0,01) Tubazione:Antincendio:816933 * (lung.=19,7386467506515*0,01)			1,10 0,36 0,20			1,10 0,36 0,20		
	SOMMANO...	m					7,16	22,95	164,32
2313 / 1090 03IM.355.AT.0065	IMPIANTI MECCANICI IDRICO ANTINCENDIO Tubazioni antincendio - acciaio nero - DN65 x 3,6 mm SpCat 25 - M5 - 26 - Idrico antincendio Cat 35 - Idrico antincendio SbCat 18 - Piano ottavo Tubazione:Antincendio:1520680 *(lung.=243*0,01) Tubazione:Antincendio:893372 *(lung.=318,62765625* 0,01) Tubazione:Antincendio:1430654 *(lung.=319,63765625* 0,01) Tubazione:Antincendio:1519909 * (lung.=319,637656250011*0,01)			2,43 3,19 3,20 3,20			2,43 3,19 3,20 3,20		
	SOMMANO...	m					12,02	29,75	357,60
2314 / 1100 03IM.355.ID.0030	IMPIANTI MECCANICI IDRICO ANTINCENDIO Idranti Fornitura e posa in opera di cassetta antincendio UNI 45, per installazione ad incasso o parete, omologata EN 671-2c, marcata CE e composta essenzialmente da: - cassetta di dimensioni 60x50 (profondità 20 cm) in lamiera verniciata di color rosso (UNI ISO 3864),del tipo da incasso o da interno; - sportello con vetro "safe crash"; - tubazione flessibile UNI 45 omologata UNI 9487 con sottostrato di gomma naturale o sintetica, marcata UNI e resistente al calore ed agli acidi (PN 15 bar - Pressione di scoppio 50 bar); - lancia a getto pieno e frazionato in rame con attacco UNI 45 in ottone - diametro del bocchello 12 mm; - dove necessario manometro di controllo della pressione residua montato su rubinetto portamanometro con presa per misura di precisione. Complete di rubinetto di intercettazione da 1 1/2", raccordi, sella in ferro di appoggio tubazione flessibile , cartello indicatore e quant'altro necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente. Le apparecchiature e i materiali sopra descritti si intendono completi di tutti gli accessori, anche se non esplicitamente indicati, direttamente connessi e necessari per la corretta posa e il corretto funzionamento delle apparecchiature stesse e per la misura ed il rilievo delle loro prestazioni. Cassette antincendio UNI 45 - lunghezza manichetta: 20 m SpCat 25 - M5 - 26 - Idrico antincendio Cat 35 - Idrico antincendio SbCat 18 - Piano ottavo TEC_idrante:Tec_idranti progetto:806235 TEC_idrante:Tec_idranti progetto:806214 TEC_idrante:Tec_idranti progetto:806141 TEC_idrante:Tec_idranti progetto:806172 TEC_idrante:Tec_idranti progetto:806298 TEC_idrante:Tec_idranti progetto:806158 TEC_idrante:Tec_idranti progetto:806277 TEC_idrante:Tec_idranti progetto:806256 TEC_idrante:Tec_idranti progetto:1429654						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					9,00	212,18	1´909,62
	A RIPORTARE								14´947´566,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								14´947´566,35
2315 / 1203 03IM.355.AT.0065	IMPIANTI MECCANICI IDRICO ANTINCENDIO Tubazioni antincendio - acciaio nero - DN65 x 3,6 mm SpCat 25 - M5 - 26 - Idrico antincendio Cat 35 - Idrico antincendio SbCat 18 - Piano ottavo Tubazione:Antincendio:1429151 * (lung.=3,51706458031052*0,01)			0,04			0,04		
	SOMMANO...	m					0,04	29,75	1,19
2316 / 1770 03IM.355.ES.0050	IMPIANTI MECCANICI IDRICO ANTINCENDIO Estintori Fornitura e posa in opera di estintori del tipo pressurizzato con polvere polivalente ABC completi di manometro di controllo, supporto a muro, cartello indicatore numerato e conformi al D.M. 12/10/1982. Forniti carichi e pronti all' uso nonchè completi di quant' altro necessario, anche se non espressamente indicato, per garantire l' installazione a regola d' arte nel rispetto della normativa vigente. Estintori a polvere polivalente - da 6 kg - 34 A 233 BC SpCat 25 - M5 - 26 - Idrico antincendio Cat 35 - Idrico antincendio SbCat 18 - Piano ottavo						15,00		
	SOMMANO...	Cadauno					15,00	66,18	992,70
2317 / 1771 03IM.355.ES.0060	IMPIANTI MECCANICI IDRICO ANTINCENDIO Estintori Fornitura e posa in opera di estintori a biossido di carbonio (CO_2) portatili, omologati a norme D.M. 20.12.82. Del tipo con classe d' incendio tipo BC con bombola in acciaio, manichette, terminali di erogazione.Completi di supporti a muro, cartello indicatore numerato, corredati di certificato di collaudo. Forniti carichi e pronti all' uso nonchè completi di quant' altro necessario, anche se non espressamente indicato, per garantire l' installazione a regola d' arte nel rispetto della normativa vigente. Estintori a CO_2 portatili - da kg 5 - classe 113 BC SpCat 25 - M5 - 26 - Idrico antincendio Cat 35 - Idrico antincendio SbCat 18 - Piano ottavo						6,00		
	SOMMANO...	Cadauno					6,00	161,67	970,02
	Piano copertura (SbCat 19)								
2318 / 1074 03IM.355.AT.0025	IMPIANTI MECCANICI IDRICO ANTINCENDIO Tubazioni antincendio - acciaio nero - DN25 x 3,2 mm SpCat 25 - M5 - 26 - Idrico antincendio Cat 35 - Idrico antincendio SbCat 19 - Piano copertura Tubazione:Antincendio:1430712 * (lung.=20,769674220867*0,01)			0,21			0,21		
	Tubazione:Antincendio:1431120 * (lung.=23,340264658715*0,01)			0,23			0,23		
	Tubazione:Antincendio:1430138 * (lung.=11,1434893426237*0,01)			0,11			0,11		
	A RIPORTARE						0,55		14´949´530,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						0,55		14´949´530,26
	SOMMANO...	m					0,55	10,98	6,04
2319 / 1083 03IM.355.AT.0040	IMPIANTI MECCANICI IDRICO ANTINCENDIO Tubazioni antincendio - acciaio nero - DN40 x 3,2 mm SpCat 25 - M5 - 26 - Idrico antincendio Cat 35 - Idrico antincendio SbCat 19 - Piano copertura Tubazione:Antincendio:1430683 *								
	(lung.=32,5004022256367*0,01)			0,33			0,33		
	Tubazione:Antincendio:816917 *								
	(lung.=22,6307818960225*0,01)			0,23			0,23		
	Tubazione:Antincendio:916663 *								
	(lung.=19,0255789466987*0,01)			0,19			0,19		
	Tubazione:Antincendio:1431190 *								
	(lung.=31,584512453492*0,01)			0,32			0,32		
	Tubazione:Antincendio:1430081 *								
	(lung.=34,2040725939138*0,01)			0,34			0,34		
	Tubazione:Antincendio:816979 *								
	(lung.=15,1164350287835*0,01)			0,15			0,15		
	SOMMANO...	m					1,56	16,25	25,35
2320 / 1088 03IM.355.AT.0065	IMPIANTI MECCANICI IDRICO ANTINCENDIO Tubazioni antincendio - acciaio nero - DN65 x 3,6 mm SpCat 25 - M5 - 26 - Idrico antincendio Cat 35 - Idrico antincendio SbCat 19 - Piano copertura Tubazione:Antincendio:816945 *								
	(lung.=188,91242152628*0,01)			1,89			1,89		
	Tubazione:Antincendio:808479 *								
	(lung.=171,360453844918*0,01)			1,71			1,71		
	SOMMANO...	m					3,60	29,75	107,10
2321 / 1099 03IM.355.AT.0125	IMPIANTI MECCANICI IDRICO ANTINCENDIO Tubazioni antincendio - acciaio nero - DN125 x 5,0 mm SpCat 25 - M5 - 26 - Idrico antincendio Cat 35 - Idrico antincendio SbCat 19 - Piano copertura Tubazione:Antincendio:1522551 *								
	(lung.=859,471707724651*0,01)			8,59			8,59		
	Tubazione:Antincendio:1522490 *								
	(lung.=1555,62778996678*0,01)			15,56			15,56		
	Tubazione:Antincendio:1522495 *								
	(lung.=381,561486955391*0,01)			3,82			3,82		
	Tubazione:Antincendio:1522448 *								
	(lung.=13,3398828125001*0,01)			0,13			0,13		
	Tubazione:Antincendio:1522464 *								
	(lung.=1186,86490763936*0,01)			11,87			11,87		
	Tubazione:Antincendio:1522466 *								
	(lung.=884,879821676982*0,01)			8,85			8,85		
	Tubazione:Antincendio:1522529 *								
	(lung.=73,1385937500006*0,01)			0,73			0,73		
	Tubazione:Antincendio:1522539 *								
	(lung.=104,277187500002*0,01)			1,04			1,04		
	Tubazione:Antincendio:1522479 *								
	(lung.=26,2012890625018*0,01)			0,26			0,26		
	Tubazione:Antincendio:1522482 *								
	(lung.=2557,47408523335*0,01)			25,57			25,57		
	Tubazione:Antincendio:1522486 *								
	(lung.=592,186440053226*0,01)			5,92			5,92		
	SOMMANO...	m					82,34	74,70	6´150,80
	A RIPORTARE								14´955´819,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								14´955´819,55
2322 / 1108 03IM.355.ID.0030	IMPIANTI MECCANICI IDRICO ANTINCENDIO Idranti Fornitura e posa in opera di cassetta antincendio UNI 45, per installazione ad incasso o parete, omologata EN 671-2c, marcata CE e composta essenzialmente da: - cassetta di dimensioni 60x50 (profondità 20 cm) in lamiera verniciata di color rosso (UNI ISO 3864),del tipo da incasso o da interno; - sportello con vetro "safe crash"; - tubazione flessibile UNI 45 omologata UNI 9487 con sottostrato di gomma naturale o sintetica, marcata UNI e resistente al calore ed agli acidi (PN 15 bar - Pressione di scoppio 50 bar); - lancia a getto pieno e frazionato in rame con attacco UNI 45 in ottone - diametro del bocchello 12 mm; - dove necessario manometro di controllo della pressione residua montato su rubinetto portamanometro con presa per misura di precisione. Complete di rubinetto di intercettazione da 1 1/2", raccordi, sella in ferro di appoggio tubazione flessibile , cartello indicatore e quant'altro necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente. Le apparecchiature e i materiali sopra descritti si intendono completi di tutti gli accessori, anche se non esplicitamente indicati, direttamente connessi e necessari per la corretta posa e il corretto funzionamento delle apparecchiature stesse e per la misura ed il rilievo delle loro prestazioni. Cassette antincendio UNI 45 - lunghezza manichetta: 20 m SpCat 25 - M5 - 26 - Idrico antincendio Cat 35 - Idrico antincendio SbCat 19 - Piano copertura TEC_idrante:Tec_idranti progetto:1430838 TEC_idrante:Tec_idranti progetto:1429669 TEC_idrante:Tec_idranti progetto:1430297						1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					3,00	212,18	636,54
2323 / 1772 03IM.355.ES.0050	IMPIANTI MECCANICI IDRICO ANTINCENDIO Estintori Fornitura e posa in opera di estintori del tipo pressurizzato con polvere polivalente ABC completi di manometro di controllo, supporto a muro, cartello indicatore numerato e conformi al D.M. 12/10/1982. Forniti carichi e pronti all' uso nonchè completi di quant' altro necessario, anche se non espressamente indicato, per garantire l' installazione a regola d' arte nel rispetto della normativa vigente. Estintori a polvere polivalente - da 6 kg - 34 A 233 BC SpCat 25 - M5 - 26 - Idrico antincendio Cat 35 - Idrico antincendio SbCat 19 - Piano copertura						15,00		
	SOMMANO...	Cadauno					15,00	66,18	992,70
2324 / 1773 03IM.355.ES.0060	IMPIANTI MECCANICI IDRICO ANTINCENDIO Estintori Fornitura e posa in opera di estintori a biossido di carbonio (CO_2) portatili, omologati a norme D.M. 20.12.82. Del tipo con classe d' incendio tipo BC con bombola in acciaio, manichette, terminali di erogazione.Completi di supporti a muro, cartello indicatore numerato, corredati di certificato di collaudo. Forniti carichi e pronti all' uso nonchè								
	A RIPORTARE								14´957´448,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								14´957´448,79
	completi di quant' altro necessario, anche se non espressamente indicato, per garantire l' installazione a regola d' arte nel rispetto della normativa vigente. Estintori a CO2 portatili - da kg 5 - classe 113 BC SpCat 25 - M5 - 26 - Idrico antincendio Cat 35 - Idrico antincendio SbCat 19 - Piano copertura						6,00		
	SOMMANO...	Cadauno					6,00	161,67	970,02
	Polo tecnologico esistente (SbCat 21)								
2325 / 774 03IM.355.GP.0010	IMPIANTI MECCANICI IDRICO ANTINCENDIO Gruppo Pressurizzazione Fornitura e posa in opera di Centrale Idrica con: Gruppo EMP - N.1 Modulo con 1 elettropompa, 1 motopompa e pompa pilota punto di lavoro q 108 m³/h - h 86 m.c.a. tipo installazione soprabattente, il gruppo di pressurizzazione a norma UNI EN 12845, componenti di completamento come richiesto dalle norme UNI EN 12845 e UNI 11292 e locale. Le apparecchiature e i materiali sopra descritti si intendono completi di tutti gli accessori, anche se non esplicitamente indicati, direttamente connessi e necessari per la corretta posa e il corretto funzionamento delle apparecchiature stesse e per la misura ed il rilievo delle loro prestazioni. SpCat 25 - M5 - 26 - Idrico antincendio Cat 35 - Idrico antincendio SbCat 21 - Polo tecnologico esistente						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	33´613,10	33´613,10
2326 / 1780 01.01.06	IMPIANTI MECCANICI IDRICO ANTINCENDIO - APPROSSIMAZIONE SpCat 25 - M5 - 26 - Idrico antincendio Cat 35 - Idrico antincendio SbCat 21 - Polo tecnologico esistente					-1,00	-1,00		
	SI DETRAGGONO...						-1,00	49,34	-49,34
2327 / 5565 TOS21_06.I04.076.007	Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte) allivellamento, saldature preparate secondo norma UNI 11001 e prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 2½" SpCat 25 - M5 - 26 - Idrico antincendio Cat 35 - Idrico antincendio SbCat 21 - Polo tecnologico esistente 6.44 kg/m 10% Pezzi speciali		48,00 48,00	6,44 6,44	 0,10		309,12 30,91		
	SOMMANO...	kg					340,03	3,81	1´295,51
2328 / 5566	IMPIANTI MECCANICI								
	A RIPORTARE								14´993´278,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								14´993´278,08
03IM.305.EH.0004	CLIMATIZZAZIONE CENTRALI TERMOFRIGORIFERE Sottocentrale Edificio H Le tubazioni in acciaio nero vengono utilizzate per il trasporto dei fluidi termovettori caldi e freddi, per l'impianto di climatizzazione e condizionamento. Le tubazioni saranno sostenute da appositi staffaggi in grado di assorbire le azioni sismiche. Tale studio costruttivo, verrà eseguito in fase di realizzazione dei lavori a spese della ditta esecutrice. Caratteristiche costruttive Le tubazioni da impiegarsi per la realizzazione degli impianti di distribuzione fluidica saranno in acciaio del tipo Mannesmann S.S. (senza saldatura) del tipo sottoelencato. a) Per diametri da 1/2" sino a 4" Tubi gas commerciali serie media in acciaio Fe 33, UNI - EN 10255:2005 e F.A., senza saldatura per pressione di esercizio fino a 1,000 kPa (10 bar). b) Per diametri da DN 125 (5") sino a DN 400 Tubi bollitori neri d'acciaio lisci commerciali senza saldatura d'acciaio Fe 330, secondo norme UNI-EN 10216- 1/2/3/4:2002 (nelle varie caratteristiche di temperatura ammissibili). Le flange saranno del tipo a saldare di testa UNI EN 1092 e seguenti secondo la pressione nominale d'esercizio. Le flange cieche saranno rispondenti alla norma UNI EN 1092. Tutte le flange dovranno avere il risalto di tenuta UNI 2229-67 ed il diametro esterno del collarino corrispondente al diametro esterno della tubazione (ISO). Le guarnizioni da usare saranno tipo Klingerite spessore 2 mm. I bulloni saranno a testa esagonale con dado esagonale UNI 5737 o 5739 classe di resistenza 8.8 e dadi secondo Uni 5588 classe di resistenza 8G; per applicazioni all'esterno i bulloni saranno comunque cadmiati o inox. Le curve saranno in acciaio stampato a raggio stretto UNI 7929-79 e seguenti senza saldatura per i diametri oltre DN20. I raccordi e le derivazioni saranno in acciaio nero UNI ISO 3419. Tubazioni in acciaio nero UNI10255 fino a DN50 - Rete SpCat 25 - M5 - 26 - Idrico antincendio Cat 35 - Idrico antincendio SbCat 21 - Polo tecnologico esistente								
			48,00	5,03			241,44		
	SOMMANO...	kg					241,44	5,29	1´277,22
2329 / 5567 03IM.305.EH.0005	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE CENTRALI TERMOFRIGORIFERE Sottocentrale Edificio H Le tubazioni in acciaio nero vengono utilizzate per il trasporto dei fluidi termovettori caldi e freddi, per l'impianto di climatizzazione e condizionamento. Le tubazioni saranno sostenute da appositi staffaggi in grado di assorbire le azioni sismiche. Tale studio costruttivo, verrà eseguito in fase di realizzazione dei lavori a spese della ditta esecutrice. Caratteristiche costruttive Le tubazioni da impiegarsi per la realizzazione degli impianti di distribuzione fluidica saranno in acciaio del tipo Mannesmann S.S. (senza saldatura) del tipo sottoelencato. a) Per diametri da 1/2" sino a 4" Tubi gas commerciali serie media in acciaio Fe 33, UNI - EN 10255:2005 e F.A., senza saldatura per pressione di esercizio fino a 1,000 kPa (10 bar). b) Per diametri da DN 125 (5") sino a DN 400 Tubi bollitori neri d'acciaio lisci commerciali senza saldatura d'acciaio Fe 330, secondo norme UNI-EN 10216- 1/2/3/4:2002 (nelle varie caratteristiche di temperatura ammissibili). Le flange saranno del tipo a saldare di testa UNI EN 1092 e seguenti secondo la pressione nominale d'esercizio. Le flange cieche saranno rispondenti alla norma UNI EN 1092. Tutte le flange dovranno avere il risalto di tenuta UNI 2229-67 ed il diametro esterno del collarino corrispondente al diametro esterno della tubazione (ISO). Le guarnizioni da usare saranno tipo Klingerite spessore 2 mm. I bulloni saranno a								
	A RIPORTARE								14´994´555,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO								14´994´555,30
	testa esagonale con dado esagonale UNI 5737 o 5739 classe di resistenza 8.8 e dadi secondo Uni 5588 classe di resistenza 8G; per applicazioni all'esterno i bulloni saranno comunque cadmiati o inox. Le curve saranno in acciaio stampato a raggio stretto UNI 7929-79 e seguenti senza saldatura per i diametri oltre DN20. I raccordi e le derivazioni saranno in acciaio nero UNI ISO 3419. Tubazioni in acciaio nero UNI10216 a partire da DN65 - Rete								
	SpCat 25 - M5 - 26 - Idrico antincendio								
	Cat 35 - Idrico antincendio								
	SbCat 21 - Polo tecnologico esistente								
	80		48,00	8,38			402,24		
	125		48,00	15,00			720,00		
	150		48,00	18,18			872,64		
	150		48,00	18,18			872,64		
	Collettore 200		2,00	33,06	1,50		99,18		
	+10% pezzi speciali		0,10			2966,70	296,67		
	SOMMANO...	kg					3´263,37	5,37	17´524,30
2330 / 5568 03IM.305.EH.0006	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE CENTRALI TERMOFRIGORIFERE Sottocentrale Edificio H Isolante per tubazioni in guaina o lastre di elastomero estruso, per fluidi caldi e freddi da 8° a 108°C spessore 100% a norma di legge. Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,040 W/m³, classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da +8° a +108°C, spessori conformi alle vigenti norme di contenimento dei consumi energetici (100% dello spessore per tubazioni correnti all'esterno o in locali non riscaldati), compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L'isolante è conteggiato per metro lineare compreso le curve quando è costituito da guaina flessibile o per metro quadro di superficie esterna quando è costituito da lastra. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Gli isolamenti adottati saranno conformi a quanto prescritto per la specifica attività in materia di prevenzione incendi. Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). Costo per m² di superficie esterna con s = 60. SpCat 25 - M5 - 26 - Idrico antincendio Cat 35 - Idrico antincendio SbCat 21 - Polo tecnologico esistente 50 80 125 150 150 coll 200 +10% pezzi speciali TOTALE						205,52		
	SOMMANO...	m²					205,52	40,58	8´340,00
2331 / 5569 13.16.043*.002	Rivestimento di isolamenti per tubazioni e pezzi speciali realizzato con fogli di PVC o alluminio. Rivestimento superficiale per ricopertura dell'isolamento di tubazioni, valvole ed accessori, realizzato con foglio di PVC rigido con temperature d'impiego da -25°C a +60°C e classe 1 di reazione al fuoco, oppure foglio di alluminio liscio con spessori da mm 0,6 a mm 0,8 e con temperature d'impiego da -196°C a +250°C e classe 0 di reazione al fuoco. E' esclusa la fornitura e posa in opera dell'isolante termico. Il rivestimento è conteggiato per metro quadro di superficie esterna. Il rivestimento di curve, valvole, pezzi speciali ed								
	A RIPORTARE								15´020´419,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								15´020´419,60
	accessori è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Rivestimento in alluminio liscio spessore mm 0,6/ 0,8 SpCat 25 - M5 - 26 - Idrico antincendio Cat 35 - Idrico antincendio SbCat 21 - Polo tecnologico esistente 50 80 125 150 150 Coll 200 +10%pezzi speciali TOTALE						247,31		
	SOMMANO...	m²					247,31	70,92	17´539,23
2332 / 5570 TOS21_02.A03.027.001	Rimozione di travi in ferro poste a qualsiasi altezza, compreso ogni onere per il disancoraggio dalle strutture ed eventuale sezionamento sul posto, con accatastamento del materiale al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale per qualsiasi sezione e lunghezza SpCat 25 - M5 - 26 - Idrico antincendio Cat 35 - Idrico antincendio SbCat 21 - Polo tecnologico esistente Rimozione Centrale Esistente						1´700,00		
	SOMMANO...	kg					1´700,00	2,22	3´774,00
2333 / 5571 TOS21_AT.N06.018.010	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile. SpCat 25 - M5 - 26 - Idrico antincendio Cat 35 - Idrico antincendio SbCat 21 - Polo tecnologico esistente						16,00		
	SOMMANO...	ora					16,00	49,58	793,28
2334 / 5572 TOS21_AT.N06.100.903	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo gru ruotante con braccio a traliccio, sollevamento fino a 65 m e portata fino a 150 t - 1 mese (nolo a freddo) SpCat 25 - M5 - 26 - Idrico antincendio Cat 35 - Idrico antincendio SbCat 21 - Polo tecnologico esistente						16,00		
	SOMMANO...	ora					16,00	41,40	662,40
2335 / 5573 NP.IM.Nolo cisterna+pompa	Noleggio cisterna e pompa provvisori per stacco gruppo antincendio, compreso: Nolo a freddo di trattore stradale e semirimorchio cisterna pompa antincendio provvisoria Sostegno di operatore dedicato SpCat 25 - M5 - 26 - Idrico antincendio Cat 35 - Idrico antincendio SbCat 21 - Polo tecnologico esistente						5,00		
	SOMMANO...	giorno					5,00	2´700,00	13´500,00
2336 / 5574 NP.IM.VVF	Gruppo di pressurizzazione antincendio constituito da elettropompa, motopompa e pompa pilota. Installazione in esterno con pareti isolate in pannello sandwich. Tipo installazione: SOPRABATTENTE								
	A RIPORTARE								15´056´688,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								15´056´688,51
	Configurazione: N°1 Pompa principale elettrica N°1 Pompa principale diesel N°1 Pompa pilota Punto di Lavoro: Q 108.0 m³/h - H 86.0 m SpCat 25 - M5 - 26 - Idrico antincendio Cat 35 - Idrico antincendio SbCat 21 - Polo tecnologico esistente						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	83´740,00	83´740,00
2337 / 5575 03IM.355.GP.0010	IMPIANTI MECCANICI IDRICO ANTINCENDIO Gruppo Pressurizzazione Fornitura e posa in opera di Centrale Idrica con: Gruppo EMP - N.1 Modulo con 1 elettropompa, 1 motopompa e pompa pilota punto di lavoro q 108 m³/h - h 86 m.c.a. tipo installazione soprabattente, il gruppo di pressurizzazione a norma UNI EN 12845, componenti di completamento come richiesto dalle norme UNI EN 12845 e UNI 11292 e locale. Le apparecchiature e i materiali sopra descritti si intendono completi di tutti gli accessori, anche se non esplicitamente indicati, direttamente connessi e necessari per la corretta posa e il corretto funzionamento delle apparecchiature stesse e per la misura ed il rilievo delle loro prestazioni. SpCat 25 - M5 - 26 - Idrico antincendio Cat 35 - Idrico antincendio SbCat 21 - Polo tecnologico esistente						-1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-1,00	33´613,10	-33´613,10
	M6 - 27 - Gas medicali (SpCat 26) Gas medicinali (Cat 36) Nuova piazza lato nord (SbCat 2)								
2338 / 3324 03IM.360.TG.0014	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Tubazioni gas medicinali - rame - De14 x 1 mm SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 2 - Nuova piazza lato nord Collegamento aggiuntivo alla centrale principale CO2			150,00			150,00		
	SOMMANO...	m					150,00	23,35	3´502,50
2339 / 3325 03IM.360.TG.0018	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Tubazioni gas medicinali - rame - De18 x 1 mm SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 2 - Nuova piazza lato nord Collegamento aggiuntivo alla centrale principale Protossido di azoto			150,00			150,00		
	SOMMANO...	m					150,00	26,09	3´913,50
2340 / 3326 03IM.360.TG.0028	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Tubazioni gas medicinali - rame - De28 x 1,5 mm								
	A RIPORTARE								15´114´231,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								15´114´231,41
	SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 2 - Nuova piazza lato nord Collegamento aggiuntivo alla centrale principale Aria Medicale			150,00			150,00		
	Ossigeno			150,00			150,00		
	SOMMANO...	m					300,00	28,19	8´457,00
2341 / 3327 03IM.360.AT.0030	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Attrezzatura Fornitura e posa in opera di valvole a sfera sgrassate in impianto ad ultrasuoni, complete di codoli a PA.05.016 saldare e guarnizioni idonee all'utilizzo con gas medicinali; realizzate in ottone cromato. Compresi:- valvola a sfera intercettazione gas medicali;- materiale vario di consumo (guarnizioni, oneri di saldatura con brasatura in lega d'argento) per il collegamento all'impianto;- oneri per la pulizia ed il collaudo con gas neutro in pressione;- e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a perfetta regola d'arte. Sfera - 22 mm Sfera - 54 mm SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 2 - Nuova piazza lato nord Collegamento aggiuntivo alla centrale principale Valvole			5,00			5,00		
	SOMMANO...	Cadauno					5,00	80,47	402,35
2342 / 3328 NPI12	GAS Medicali - QR-1 - Quadro Radice con predisposizione collegamento edificio G, completo di ingresso di mergenza, manometri e vuotometri, composto da: - N.° 1 collettore in Cu per linea di distribuzione Ossigeno comprensivo di n° 3 valvole da 1"x28; n° 1 valvole da 3/4"x22; n° 1 valvola da 1/2"x14 intercettazione ingressi di emergenza completa di raccordi a tre pezzi; n° 1 ingresso di emergenza NIST; n° 5 manometri conformi alla norma EN 837 scala 0-20 bar. - N.° 1 collettore in Cu per linea di distribuzione Aria Medicale comprensivo di n° 3 valvole da 1"x28; n° 1 valvole da 3/4"x22; n° 1 valvola da 1/2"x14 intercettazione ingressi di emergenza completa di raccordi a tre pezzi; n° 1 ingresso di emergenza NIST; n° 5 manometri conformi alla norma EN 837 scala 0-20 bar. - N.° 1 collettore in Cu per linea di distribuzione Protossido d'Azoto comprensivo di n° 3 valvole da 3/4"x22; n° 1 valvola da 1/2"x14 intercettazione ingressi di emergenza completa di raccordi a tre pezzi; n° 1 ingresso di emergenza NIST; n°4 manometri conformi alla norma EN 837 scala 0-20 bar. - N.° 1 collettore in Cu per linea di distribuzione Anidride Carbonica comprensivo di n° 3 valvole da 1/2"x14 intercettazione rami anello completa di raccordi a tre pezzi; n° 1 valvola da 1/2"x14 intercettazione ingressi di emergenza completa di raccordi a tre pezzi; n° 1 ingresso di emergenza NIST; n° 4 manometri conformi alla norma EN 837 scala 0-20 bar. - N.° 1 collettore in Cu per linea di Aspirazione Endocavitaria comprensivo di n° 4 valvole da 2"x54, n. 2 valvole da 1"1/4x35 complete di raccordi a tre pezzi; n° 6 vacuometri conformi alla norma EN 837 scala 0-1 bar. - N.° 1 contenitore in AISI 304 pressopiegato con due ante apribili dall'esterno e serratura a chiave. SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali								
	A RIPORTARE								15´123´090,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								15´123´090,76
	SbCat 2 - Nuova piazza lato nord Quadro Radice QR1						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	15´562,87	15´562,87
2343 / 3329 NPI13	GAS Medicali - QR-2 - Quadro Radice con predisposizione collegamento edificio H, completo di ingresso di mergenza, manometri e vuotometri, composto da: - N.° 1 collettore in Cu per linea di distribuzione Ossigeno comprensivo di n° 3 valvole da 1"x28 1 valvola da 1/2"x14 intercettazione ingressi di emergenza completa di raccordi a tre pezzi ingresso di emergenza NIST; n° 4 manometri conformi alla norma EN 837 scala 0-20 bar. - N.° 1 collettore in Cu per linea di distribuzione Aria Medicale comprensivo di n° 3 valvole da 1"x28; n° 1 valvole da 3/4"x22; n° 1 valvola da 1/2"x14 intercettazione ingressi di emergenza completa di raccordi a tre pezzi; n° 1 ingresso di emergenza NIST; n° 4 manometri conformi alla norma EN 837 scala 0-20 bar. - N.° 1 collettore in Cu per linea di distribuzione Protossido d'Azoto comprensivo di n° 3 valvole da 3/4"x22; n° 1 valvola da 1/2"x14 intercettazione ingressi di emergenza completa di raccordi a tre pezzi; n° 1 ingresso di emergenza NIST; n°4 manometri conformi alla norma EN 837 scala 0-20 bar. - N.° 1 collettore in Cu per linea di distribuzione Anidride Carbonica comprensivo di n° 3 valvole da 1/2"x14 intercettazione rami anello completa di raccordi a tre pezzi; n° 1 valvola da 1/2"x14 intercettazione ingressi di emergenza completa di raccordi a tre pezzi; n° 1 ingresso di emergenza NIST; n° 4 manometri conformi alla norma EN 837 scala 0-20 bar. - N.° 1 collettore in Cu per linea di Aspirazione Endocavitaria comprensivo di n° 4 valvole da 2"x54, n. 2 valvole da 1"1/4x35 complete di raccordi a tre pezzi; n° 6 vacuometri conformi alla norma EN 837 scala 0-1 bar. - N.° 1 contenitore in AISI 304 pressopiegato con due ante apribili dall'esterno e serratura a chiave. SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 2 - Nuova piazza lato nord Quadro Radice QR1						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	16´182,83	16´182,83
2344 / 3330 M.19.09.02 (PUAS 2019)	Collaudo e marcatura CE di nuovo impianto di distrribuzione gas medicali. Oneri per il collaudo e la marcatura CE di nuovo impianto di distribuzione dei gas medicali (così come definito nel Disciplinare Tecnico) comprensivo di: - oneri per l'esecuzione di tutti i collaudi funzionali, in conformità alle norme tecniche vigenti, finalizzati alla verifica dei requisiti di conformità alla direttiva europea 93/42/CEE ""dispositivi medici"", così come recepita dal D.Lgs 24 febbraio 1997, n°46; - oneri per l'esecuzione delle documentazioni tecniche attestanti la conformità alle norme tecniche vigenti, alla direttiva europea 93/42/CEE ""dispositivi medici"" ed al D.Lgs 46/1997. - Rilascio della documentazione attestante la conformità ai requisiti: . dichiarazione di conformità CE ""dispositivo medico""; . disegni ""conformi all'installazione""; . manuale di uso e manutenzione dell'impianto e di tutte le apparecchiature installate; . eventuali ulteriori documentazioni richieste dalle norme tecniche vigenti. La documentazione di cui sopra deve essere consegnata dalla ditta esecutrice dei lavori alla S.A. in n°2 copie in forma cartacea ed una copia in formato elettronico, quest'ultima conforme alle disposizioni ed ai sistemi operativi della S.A.. Gli oneri sono computati sulla base dell'importo lavori (esclusi di IVA) relativo all'impianto gas medicali.Collaudo e								
	A RIPORTARE								15´154´836,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								15´154´836,46
	marcatura CE di nuovo impianto di distrribuzione gas medicali per impianti di importo oltre € 20.000,00 SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 2 - Nuova piazza lato nord Collaudo aree esterne						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	3´544,63	3´544,63
	Collegamenti verticali (SbCat 7)								
2345 / 1141 03IM.360.TG.0014	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Tubazioni gas medicinali - rame - De14 x 1 mm SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 7 - Collegamenti verticali Tubazione:Tubazione Aria 8 bar:1560931 *								
	(lung.=496,812500000001*0,01)			4,97			4,97		
	Tubazione:Tubazione anidride carbonica:1560943 *								
	(lung.=134,124496823826*0,01)			1,34			1,34		
	Tubazione:Tubazione anidride carbonica:1560953 *								
	(lung.=9,56251605882275*0,01)			0,10			0,10		
	Tubazione:Tubazione anidride carbonica:1560834 *								
	(lung.=12,2318276307047*0,01)			0,12			0,12		
	SOMMANO...	m					6,53	23,35	152,48
2346 / 1153 03IM.360.TG.0018	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Tubazioni gas medicinali - rame - De18 x 1 mm SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 7 - Collegamenti verticali Tubazione:Tubazione protossido di azoto:1561602 *								
	(lung.=481,612500000001*0,01)			4,82			4,82		
	Tubazione:Tubazione protossido di azoto:1561614 *								
	(lung.=120,01985383112*0,01)			1,20			1,20		
	Tubazione:Tubazione protossido di azoto:1561624 *								
	(lung.=1,74038045513931*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Tubazione protossido di azoto:1561524 *								
	(lung.=5,29483118902253*0,01)			0,05			0,05		
	SOMMANO...	m					6,09	26,09	158,89
2347 / 1171 03IM.360.TG.0028	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Tubazioni gas medicinali - rame - De28 x 1,5 mm SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 7 - Collegamenti verticali Tubazione:Tubazione Ossigeno:1562068 *								
	(lung.=111,608191288804*0,01)			1,12			1,12		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:1562001 *								
	(lung.=470,812607913002*0,01)			4,71			4,71		
	Tubazione:Tubazione Aria 8 bar:1561181 *								
	(lung.=488,47205082301*0,01)			4,88			4,88		
	Tubazione:Tubazione Aria 8 bar:1561196 *								
	(lung.=126,2838019439*0,01)			1,26			1,26		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:1561748 *								
	(lung.=1,34232149734686*0,01)			0,01			0,01		
	Tubazione:Tubazione Aria 8 bar:1561365 *								
	(lung.=5,28167133569841*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:Tubazione Aria 8 bar:1561020 *								
	(lung.=7,14884996427665*0,01)			0,07			0,07		
	A RIPORTARE						12,10		15´158´692,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						12,10		15´158´692,46
	SOMMANO...	m					12,10	28,19	341,10
2348 / 1186 03IM.360.TG.0054	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Tubazioni gas medicinali - rame - De54 x 1,5 mm SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 7 - Collegamenti verticali Tubazione:Tubazione Vuoto:1560610 * (lung.=521,012500000001*0,01) Tubazione:Tubazione Vuoto:1560622 * (lung.=158,042326246287*0,01) Tubazione:Tubazione Vuoto:1560530 * (lung.=21,6325374063931*0,01) Tubazione:Tubazione Vuoto:1560632 * (lung.=18,7918129207117*0,01) Tubazione:Tubazione Vuoto:1560711 * (lung.=14,0124999999944*0,01) Tubazione:Tubazione Vuoto:1560727 * (lung.=504,012500000001*0,01) Tubazione:Tubazione Vuoto:1560739 * (lung.=141,750475130423*0,01) Tubazione:Tubazione Vuoto:1560749 * (lung.=10,464223518751*0,01)			5,21 1,58 0,22 0,19 0,14 5,04 1,42 0,10			5,21 1,58 0,22 0,19 0,14 5,04 1,42 0,10		
	SOMMANO...	m					13,90	29,19	405,74
	Piano terra (SbCat 10)								
2349 / 1162 03IM.360.TG.0022	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Tubazioni gas medicinali - rame - De22 x 1,5 mm SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 10 - Piano terra Tubazione:Tubazione Vuoto:1518507 *(lung.=29*0,01) Tubazione:Tubazione Vuoto:1518537 *(lung.=27*0,01)			0,29 0,27			0,29 0,27		
	SOMMANO...	m					0,56	27,00	15,12
	Piano primo (SbCat 11)								
2350 / 1110 03IM.360.AT.0010	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Attrezzatura CASSETTE DA ESTERNO IN ACCIAIO INOX PER VALVOLE DI INTERCETTAZIONE ANELLO/ MONTANTE Fornitura e posa in opera di cassette da esterno in acciaio inox per valvole intercettazione montanti composta da N° 1 Cassetta da esterno avente portello apribile di completamento con telaio in lamiera Iin Aisi 304 SW spessore 1,5mm, Piegata nei bordi con doppio angolo a 45° per minimizzarne la sporgenza dalla parete, e di serratura con chiave. Composta da: N° 6 Valvola a sfera da 2" x 54 per gas medicali a chiusura rapida in ottone cromato stampato con sedi di tenuta in teflon , volantino a leva o a farfalla, completa di raccordi a tre pezzi in ottone per l'installazione a saldare in rame , esente da residui oleosi e completamente sgrassate. N° 3 Valvola a sfera da 3/4" x 22 per gas medicali a chiusura rapida in ottone cromato stampato con sedi di tenuta in teflon , volantino a leva o a farfalla, completa di raccordi a tre pezzi in ottone per l'installazione a saldare in rame , esente da residui oleosi e completamente sgrassate.								
	A RIPORTARE								15´159´454,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								15´159´454,42
	Le apparecchiature e i materiali sopra descritti si intendono completi di tutti gli accessori, anche se non esplicitamente indicati, direttamente connessi e necessari per la corretta posa e il corretto funzionamento delle apparecchiature stesse e per la misura ed il rilievo delle loro prestazioni. SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 11 - Piano primo Quadro intercettazione gas medicali:ACS-30-EU-PCM2-5-20A:659811						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	451,89	451,89
2351 / 1116 03IM.360.PR.0010	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Prese gas medicali Fornitura e posa in opera di PRESA rapida a muro per utenza di gas medicali quali ossigeno - vuoto -protossido - aria compressa, completa di blocco base, unità terminale a norma AFNOR e dicitura circolare. Il blocco base per unità terminali di distribuzione gas medicali in ottone sarà conforme allo standard UNI 9507 per aria medicale e comprenderà un dispositivo a sfera per intercettare il flusso del gas in caso di scollegamento dal completamento dell'unità terminale. Lo stesso sarà provvisto di tappo per la tenuta nella messa in pressione e di dado con codolo per la connessione a saldare agli impianti. La presa sarà completata con una unità terminale di distribuzione gas medicali in ottone cromato conforme alla normtiva AFNOR e da una dicitura circolare riportante il nome e il simbolo del gas distribuito conforme alla norma EN 739.Nella fornitura della presa è compreso un fondello a murare in ABS, colore nero dotato di coperchio a perdere. Il fondello avrà struttura modulare e deve essere concepito per essere accoppiato con altri e deve essere predisposto per fissare il coperchio di chiusura tramire delle superfici dentellate. Il fondello sarà dotato di coperchio di finitura in ABS liscio di colore a discrezione della D.L. su tale coperchio dovrà essere fissata la dicitura circolare sopra citata. Compresi: - fondello e raccordi di intercettazione alla tubazione di distribuzione; - valvola di manutenzione che impedisca l'erogazione del gas durante le operazioni di manutenzione; - valvola automatica che permette l'arresto immediato del gas all'atto del disinserimento dell'innesto di utilizzazione; - filtro; - terminale per gas medicale, secondo la normativa indicata, in ottone cromato, ad innesti differenziati; - morsetto con capocorda per la messa a terra; - dicitura circolare con indicazione del gas; - materiale vario di consumo e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte. Le apparecchiature e i materiali sopra descritti si intendono completi di tutti gli accessori, anche se non esplicitamente indicati, direttamente connessi e necessari per la corretta posa e il corretto funzionamento delle apparecchiature stesse e per la misura ed il rilievo delle loro prestazioni. Presa per Ossigeno SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 11 - Piano primo TEC_prese gas medicali:Ossigeno:771909 TEC_prese gas medicali:Ossigeno:768945 TEC_prese gas medicali:Ossigeno:771973 TEC_prese gas medicali:Ossigeno:768833 TEC_prese gas medicali:Ossigeno:772147 TEC_prese gas medicali:Ossigeno:775094 TEC_prese gas medicali:Ossigeno:772100 TEC_prese gas medicali:Ossigeno:772045						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	A RIPORTARE						8,00		15´159´906,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						8,00		15´159´906,31
	TEC_prese gas medicali:Ossigeno:765216						1,00		
	TEC_prese gas medicali:Ossigeno:768693						1,00		
	TEC_prese gas medicali:Ossigeno:768809						1,00		
	TEC_prese gas medicali:Ossigeno:768839						1,00		
	TEC_prese gas medicali:Ossigeno:771805						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					13,00	112,99	1´468,87
2352 / 1122 03IM.360.PR.0020	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Prese gas medicali Fornitura e posa in opera di PRESA rapida a muro per utenza di gas medicali quali ossigeno - vuoto -protossido - aria compressa, completa di blocco base, unità terminale a norma AFNOR e dicitura circolare. Il blocco base per unità terminali di distribuzione gas medicali in ottone sarà conforme allo standard UNI 9507 per aria medicale e comprenderà un dispositivo a sfera per intercettare il flusso del gas in caso di scollegamento dal completamento dell'unità terminale. Lo stesso sarà provvisto di tappo per la tenuta nella messa in pressione e di dado con codolo per la connessione a saldare agli impianti. La presa sarà completata con una unità terminale di distribuzione gas medicali in ottone cromato conforme alla normtiva AFNOR e da una dicitura circolare riportante il nome e il simbolo del gas distribuito conforme alla norma EN 739.Nella fornitura della presa è compreso un fondello a murare in ABS, colore nero dotato di coperchio a perdere. Il fondello avrà struttura modulare e deve essere concepito per essere accoppiato con altri e deve essere predisposto per fissare il coperchio di chiusura tramire delle superfici dentellate. Il fondello sarà dotato di coperchio di finitura in ABS liscio di colore a discrezione della D.L. su tale coperchio dovrà essere fissata la dicitura circolare sopra citata. Compresi: - fondello e raccordi di intercettazione alla tubazione di distribuzione; - valvola di manutenzione che impedisca l'erogazione del gas durante le operazioni di manutenzione; - valvola automatica che permette l'arresto immediato del gas all'atto del disinserimento dell'innesto di utilizzazione; - filtro; - terminale per gas medicale, secondo la normativa indicata, in ottone cromato, ad innesti differenziati; - morsetto con capocorda per la messa a terra; - dicitura circolare con indicazione del gas; - materiale vario di consumo e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte. Le apparecchiature e i materiali sopra descritti si intendono completi di tutti gli accessori, anche se non esplicitamente indicati, direttamente connessi e necessari per la corretta posa e il corretto funzionamento delle apparecchiature stesse e per la misura ed il rilievo delle loro prestazioni. Presa per Ossigeno SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 11 - Piano primo								
	TEC_prese gas medicali:Vuoto:771970						1,00		
	TEC_prese gas medicali:Vuoto:768948						1,00		
	TEC_prese gas medicali:Vuoto:772144						1,00		
	TEC_prese gas medicali:Vuoto:775091						1,00		
	TEC_prese gas medicali:Vuoto:768842						1,00		
	TEC_prese gas medicali:Vuoto:768836						1,00		
	TEC_prese gas medicali:Vuoto:772097						1,00		
	TEC_prese gas medicali:Vuoto:772042						1,00		
	TEC_prese gas medicali:Vuoto:768690						1,00		
	TEC_prese gas medicali:Vuoto:771906						1,00		
	TEC_prese gas medicali:Vuoto:768731						1,00		
	TEC_prese gas medicali:Vuoto:768793						1,00		
	TEC_prese gas medicali:Vuoto:771802						1,00		
	A RIPORTARE						13,00		15´161´375,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						13,00		15´161´375,18
	SOMMANO...	Cadauno					13,00	112,99	1´468,87
2353 / 1128 03IM.360.TG.0012	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Tubazioni gas medicinali - rame - De12 x 1 mm SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 11 - Piano primo Tubazione:Tubazione Ossigeno:768910 *								
	(lung.=158,212499999999*0,01)			1,58			1,58		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:768734 *								
	(lung.=27,7832512884227*0,01)			0,28			0,28		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:771706 *								
	(lung.=484,859034198845*0,01)			4,85			4,85		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:690087 *								
	(lung.=1442,66591363748*0,01)			14,43			14,43		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:768816 *								
	(lung.=158,212500000002*0,01)			1,58			1,58		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:768699 *								
	(lung.=148,210399916553*0,01)			1,48			1,48		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:772150 *								
	(lung.=139,478587813861*0,01)			1,39			1,39		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:769122 *								
	(lung.=158,2125*0,01)			1,58			1,58		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:768895 *								
	(lung.=110,697001513534*0,01)			1,11			1,11		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:768863 *								
	(lung.=158,212499999998*0,01)			1,58			1,58		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:772103 *								
	(lung.=102,714697176542*0,01)			1,03			1,03		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:771748 *								
	(lung.=536,060422376052*0,01)			5,36			5,36		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:775097 *								
	(lung.=72,9644483404648*0,01)			0,73			0,73		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:772048 *								
	(lung.=66,5621505892868*0,01)			0,67			0,67		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:768907 *								
	(lung.=238,931132317473*0,01)			2,39			2,39		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:771698 *								
	(lung.=349,663330733155*0,01)			3,50			3,50		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:689353 *								
	(lung.=423,425157486666*0,01)			4,23			4,23		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:771959 *								
	(lung.=154,212500000001*0,01)			1,54			1,54		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:768813 *								
	(lung.=21,3694396395154*0,01)			0,21			0,21		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:771811 *								
	(lung.=154,2125*0,01)			1,54			1,54		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:768696 *								
	(lung.=15,0923206269737*0,01)			0,15			0,15		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:690091 *								
	(lung.=516,510559030004*0,01)			5,17			5,17		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:769107 *								
	(lung.=42,2740053331174*0,01)			0,42			0,42		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:768860 *								
	(lung.=243,42871760024*0,01)			2,43			2,43		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:768785 *								
	(lung.=111,498793168157*0,01)			1,11			1,11		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:768897 *								
	(lung.=3,55694457511652*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:771989 *								
	(lung.=154,212500000001*0,01)			1,54			1,54		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:771694 *								
	(lung.=285,388765545857*0,01)			2,85			2,85		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:768737 *								
	(lung.=158,2125*0,01)			1,58			1,58		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:689362 *								
	(lung.=319,24786701182*0,01)			3,19			3,19		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:771956 *								
	A RIPORTARE						69,54		15´162´844,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						69,54		15´162´844,05
	(lung.=64,214641523981*0,01)			0,64			0,64		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:771714 * (lung.=403,297861902585*0,01)			4,03			4,03		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:688647 * (lung.=469,170368464525*0,01)			4,69			4,69		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:771808 * (lung.=65,9275639901179*0,01)			0,66			0,66		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:772153 * (lung.=154,212500000093*0,01)			1,54			1,54		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:772106 * (lung.=154,2125*0,01)			1,54			1,54		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:771734 * (lung.=344,71418532237*0,01)			3,45			3,45		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:768898 * (lung.=0,770565366588043*0,01)			0,01			0,01		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:693340 * (lung.=118,47271215257*0,01)			1,18			1,18		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:771984 * (lung.=32,1819524661745*0,01)			0,32			0,32		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:775100 * (lung.=154,212500000001*0,01)			1,54			1,54		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:772051 * (lung.=154,2125*0,01)			1,54			1,54		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:720919 * (lung.=368,608670155887*0,01)			3,69			3,69		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:771852 * (lung.=239,529470965651*0,01)			2,40			2,40		
	SOMMANO...	m					96,77	22,99	2´224,74
2354 / 1135 03IM.360.TG.0014	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Tubazioni gas medicinali - rame - De14 x 1 mm SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 11 - Piano primo Tubazione:Tubazione Vuoto:772118 *(lung.=139,0125* 0,01)			1,39			1,39		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:687522 * (lung.=44,7535089540799*0,01)			0,45			0,45		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:775114 *(lung.=139,0125* 0,01)			1,39			1,39		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:768880 * (lung.=233,16932711452*0,01)			2,33			2,33		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:772063 *(lung.=139,0125* 0,01)			1,39			1,39		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:772009 *(lung.=139,0125* 0,01)			1,39			1,39		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:769042 * (lung.=144,012500000002*0,01)			1,44			1,44		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:689600 * (lung.=508,221978270069*0,01)			5,08			5,08		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:768851 * (lung.=144,012500000001*0,01)			1,44			1,44		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:768746 * (lung.=15,4485401428038*0,01)			0,15			0,15		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:771720 * (lung.=417,798119415027*0,01)			4,18			4,18		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:687530 * (lung.=16,8696409850987*0,01)			0,17			0,17		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:772162 * (lung.=111,548764324766*0,01)			1,12			1,12		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:687385 * (lung.=476,889166629559*0,01)			4,77			4,77		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:768797 * (lung.=144,012500000002*0,01)			1,44			1,44		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:771692 * (lung.=270,088508033431*0,01)			2,70			2,70		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:772115 * (lung.=80,4533407398005*0,01)			0,80			0,80		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:768791 *								
	A RIPORTARE						31,63		15´165´068,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						31,63		15´165´068,79
	(lung.=18,8705441010748*0,01)			0,19			0,19		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:771945 * (lung.=139,012500000001*0,01)			1,39			1,39		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:768711 * (lung.=154,012500000002*0,01)			1,54			1,54		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:775111 * (lung.=100,403058323491*0,01)			1,00			1,00		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:772060 * (lung.=50,0603307002615*0,01)			0,50			0,50		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:771854 * (lung.=239,229470965638*0,01)			2,39			2,39		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:769029 * (lung.=47,978058155426*0,01)			0,48			0,48		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:768848 * (lung.=226,780765860579*0,01)			2,27			2,27		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:772006 * (lung.=60,3620623741897*0,01)			0,60			0,60		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:687524 * (lung.=200,238693018391*0,01)			2,00			2,00		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:771712 * (lung.=520,760164863627*0,01)			5,21			5,21		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:687542 * (lung.=16,3807350814008*0,01)			0,16			0,16		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:771823 *(lung.=139,0125* 0,01)			1,39			1,39		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:771726 * (lung.=329,412947540192*0,01)			3,29			3,29		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:689315 * (lung.=415,108958769225*0,01)			4,15			4,15		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:768708 * (lung.=20,7386782516852*0,01)			0,21			0,21		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:720910 * (lung.=360,152695896556*0,01)			3,60			3,60		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:771942 * (lung.=47,3032152128821*0,01)			0,47			0,47		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:768878 * (lung.=116,024550039566*0,01)			1,16			1,16		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:687394 * (lung.=126,11556465697 2*0,01)			1,26			1,26		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:771700 * (lung.=469,458776686412*0,01)			4,69			4,69		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:693255 * (lung.=1420,52870873885*0,01)			14,21			14,21		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:687526 * (lung.=362,035379534509*0,01)			3,62			3,62		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:768884 * (lung.=144,012500000002*0,01)			1,44			1,44		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:771820 * (lung.=49,425330700262*0,01)			0,49			0,49		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:768749 * (lung.=144,012500000032*0,01)			1,44			1,44		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:687733 * (lung.=170,012500000003*0,01)			1,70			1,70		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:772165 * (lung.=139,012500000141*0,01)			1,39			1,39		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:768787 * (lung.=111,205686074942*0,01)			1,11			1,11		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:689327 * (lung.=308,004396959307*0,01)			3,08			3,08		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:771696 * (lung.=334,263073220721*0,01)			3,34			3,34		
	SOMMANO...	m					101,40	23,35	2´367,69
2355 / 1144 03IM.360.TG.0016	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Tubazioni gas medicinali - rame - De16 x 1 mm SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 11 - Piano primo Tubazione:Tubazione Vuoto:659746 *								
	A RIPORTARE								15´167´436,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								15´167´436,48
	(lung.=5,35013935707438*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:659738 *								
	(lung.=47,4124418255*0,01)			0,47			0,47		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:659742 *								
	(lung.=172,85778282951*0,01)			1,73			1,73		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:688707 *								
	(lung.=169,812500000004*0,01)			1,70			1,70		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:659744 *								
	(lung.=374,206513367934*0,01)			3,74			3,74		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:679645 *								
	(lung.=4,40625000000142*0,01)			0,04			0,04		
	SOMMANO...	m					7,73	25,18	194,64
2356 / 1147 03IM.360.TG.0018	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Tubazioni gas medicinali - rame - De18 x 1 mm SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 11 - Piano primo								
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:1518705 *								
	(lung.=50,4073508641904*0,01)			0,50			0,50		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:771679 *								
	(lung.=419,612500000002*0,01)			4,20			4,20		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:771763 *								
	(lung.=1533,53223917112*0,01)			15,34			15,34		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:775253 *								
	(lung.=57,7182901936944*0,01)			0,58			0,58		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:1540451 *								
	(lung.=204,350830232286*0,01)			2,04			2,04		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:688025 *								
	(lung.=26,5268013643319*0,01)			0,27			0,27		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:771626 *								
	(lung.=175,698124999999*0,01)			1,76			1,76		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:771979 *								
	(lung.=457,745556420156*0,01)			4,58			4,58		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:771677 *								
	(lung.=15,3062500000008*0,01)			0,15			0,15		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:772225 *								
	(lung.=576,895205754906*0,01)			5,77			5,77		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:768771 *								
	(lung.=503,3590904098*0,01)			5,03			5,03		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:771630 *								
	(lung.=11,2892608022*0,01)			0,11			0,11		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:768766 *								
	(lung.=122,215537999865*0,01)			1,22			1,22		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:1518883 *								
	(lung.=179,990085321181*0,01)			1,80			1,80		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:772491 *								
	(lung.=319,287845562973*0,01)			3,19			3,19		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:688039 *								
	(lung.=180,174998557408*0,01)			1,80			1,80		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:771681 *								
	(lung.=187,612500000006*0,01)			1,88			1,88		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:771628 *								
	(lung.=180,612500000002*0,01)			1,81			1,81		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:772477 *								
	(lung.=2233,80819868212*0,01)			22,34			22,34		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:693307 *								
	(lung.=180,612499999986*0,01)			1,81			1,81		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:688029 *								
	(lung.=12,5333689129713*0,01)			0,13			0,13		
	SOMMANO...	m					76,31	26,09	1´990,93
2357 / 1156 03IM.360.TG.0022	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Tubazioni gas medicinali - rame - De22 x 1,5 mm SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali								
	A RIPORTARE								15´169´622,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								15´169´622,05
	Cat 36 - Gas medicinali SbCat 11 - Piano primo Tubazione:Tubazione Vuoto:1518560 * (lung.=44,6520220433477*0,01)			0,45			0,45		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:771662 * (lung.=15,1062500000008*0,01)			0,15			0,15		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:771674 * (lung.=2239,07666573448*0,01)			22,39			22,39		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:768773 * (lung.=506,49555852553*0,01)			5,06			5,06		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:681883 * (lung.=27,7969765801296*0,01)			0,28			0,28		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:682027 * (lung.=3,41875000000223*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:1518857 * (lung.=195,881116687874*0,01)			1,96			1,96		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:693241 * (lung.=176,212499999984*0,01)			1,76			1,76		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:682577 * (lung.=198,567563542505*0,01)			1,99			1,99		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:772001 * (lung.=476,573146619392*0,01)			4,77			4,77		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:771634 * (lung.=175,21987327516*0,01)			1,75			1,75		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:772310 * (lung.=324,421265651018*0,01)			3,24			3,24		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:771636 * (lung.=180,212500000006*0,01)			1,80			1,80		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:775170 * (lung.=1514,64614889687*0,01)			15,15			15,15		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:771638 * (lung.=9,61037075483815*0,01)			0,10			0,10		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:775198 * (lung.=94,5666873312593*0,01)			0,95			0,95		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:772343 * (lung.=557,493318614509*0,01)			5,57			5,57		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:682677 * (lung.=180,776129493079*0,01)			1,81			1,81		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:693265 * (lung.=140,860062596478*0,01)			1,41			1,41		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:771666 * (lung.=182,212500000006*0,01)			1,82			1,82		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:771664 * (lung.=434,212500000002*0,01)			4,34			4,34		
	SOMMANO...	m					76,78	27,00	2´073,06
2358 / 1164 03IM.360.TG.0028	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Tubazioni gas medicinali - rame - De28 x 1,5 mm SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 11 - Piano primo Tubazione:Tubazione Ossigeno:687992 * (lung.=909,921725017099*0,01)			9,10			9,10		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:771642 *(lung.=889* 0,01)			8,89			8,89		
	SOMMANO...	m					17,99	28,19	507,14
2359 / 1173 03IM.360.TG.0035	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Tubazioni gas medicinali - rame - De35 x 1,5 mm SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 11 - Piano primo Tubazione:Tubazione Ossigeno:768698 * (lung.=6,58700205645987*0,01)			0,07			0,07		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:768862 *								
	A RIPORTARE						0,07		15´172´202,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						0,07		15´172´202,25
	(lung.=8,06439773598564*0,01)			0,08			0,08		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:769121 *								
	(lung.=6,85070917631635*0,01)			0,07			0,07		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:771810 *								
	(lung.=10,9092029215813*0,01)			0,11			0,11		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:772062 *								
	(lung.=2,57615422856248*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:768815 *								
	(lung.=7,17212539665328*0,01)			0,07			0,07		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:772105 *								
	(lung.=10,9092029215813*0,01)			0,11			0,11		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:768909 *								
	(lung.=8,53580419033624*0,01)			0,09			0,09		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:768796 *								
	(lung.=2,53997726400071*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:768883 *								
	(lung.=2,53997726400116*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:768710 *								
	(lung.=2,53997726400088*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:768736 *								
	(lung.=8,28947486854249*0,01)			0,08			0,08		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:775099 *								
	(lung.=2,5399723840007*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:771822 *								
	(lung.=2,57615422856248*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:772152 *								
	(lung.=10,9092029215813*0,01)			0,11			0,11		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:772117 *								
	(lung.=2,57615422856248*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:771944 *								
	(lung.=11,0513831463091*0,01)			0,11			0,11		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:768850 *								
	(lung.=2,5399772640011*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:769041 *								
	(lung.=2,53997726399986*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:771988 *								
	(lung.=2,5399723840007*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:775113 *								
	(lung.=3,49247654398725*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:772164 *								
	(lung.=2,57615422856248*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:772008 *								
	(lung.=3,49247654398725*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:768748 *								
	(lung.=3,01296231038582*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:772050 *								
	(lung.=10,9092029215813*0,01)			0,11			0,11		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:771958 *								
	(lung.=2,53997238400088*0,01)			0,03			0,03		
	SOMMANO...	m					1,46	29,19	42,62
2360 / 1185 03IM.360.TG.0054	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Tubazioni gas medicinali - rame - De54 x 1,5 mm SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 11 - Piano primo								
	Tubazione:Tubazione Vuoto:1544477 *								
	(lung.=204,870748252285*0,01)			2,05			2,05		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:771655 *								
	(lung.=908,621725017094*0,01)			9,09			9,09		
	SOMMANO...	m					11,14	29,19	325,18
2361 / 1702 03IM.360.AT.0015	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Attrezzatura Ripetitore Allarme stato VVF SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali								
	A RIPORTARE								15´172´570,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								15´172´570,05
	Cat 36 - Gas medicinali SbCat 11 - Piano primo						3,00		
	SOMMANO...	Cadauno					3,00	460,81	1´382,43
2362 / 1703 03IM.360.AT.0020	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Attrezzatura Allarme stato VVF SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 11 - Piano primo						3,00		
	SOMMANO...	Cadauno					3,00	460,81	1´382,43
2363 / 1704 03IM.360.AT.0025	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Attrezzatura Fornitura e posa in opera di cassetta da incasso completa di coperchio a perdere di protezione in fase cantieristica avente portello apribile di completamento con telaio in lamiera verniciata RAL 9010 spessore 1,5mm , completo di visiva in vetro temperato di sicurezza e di serratura con chiave. Predisposta per l'allogiamento del numero indicato di riduttori gas + 1 gruppo controllo vuoto.Gruppi di 2° stadio nel numero indicato, in versione doppia marc. CE realizzato in lega EN AW-2007 anodizzato con processo di ossidazione anodica, port. 40 m3/h con press. ingr 8 bar completo di filtro in ottone sinterizzato , valvole di sezionamento ingresso e uscita. Punto alimentazione con presa gas specifico a norme Afnor S.90-116, manometri a norme EN 837-2 indicanti pressione in entrata e pressione in uscita, supporto di ancoraggio in alluminio anodizzato. Ogni gruppo di riduzione sarà dotato di pressostato/ trasduttore min/max pressione.Compresi:- cassetta da incasso- gruppi di riduttori nel numero indicato- pressostati di minmaxmensole di fissaggio od oneri per l'esecuzione incassata;- oneri di installazione;- materiale vario di installazione;- e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte. Le apparecchiature e i materiali sopra descritti si intendono completi di tutti gli accessori, anche se non esplicitamente indicati, direttamente connessi e necessari per la corretta posa e il corretto funzionamento delle apparecchiature stesse e per la misura ed il rilievo delle loro prestazioni. SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 11 - Piano primo						3,00		
	SOMMANO...	Cadauno					3,00	1´916,49	5´749,47
2364 / 1705 03IM.360.AT.0030	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Attrezzatura Fornitura e posa in opera di valvole a sfera sgrassate in impianto ad ultrasuoni, complete di codoli a PA.05.016 saldare e guarnizioni idonee all'utilizzo con gas medicinali; realizzate in ottone cromato. Compresi:- valvola a sfera intercettazione gas medicali;- materiale vario di consumo (guarnizioni, oneri di saldatura con brasatura in lega d'argento) per il collegamento all'impianto;- oneri per la pulizia ed il collaudo con gas neutro in pressione;- e quant'altro								
	A RIPORTARE								15´181´084,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								15´181´084,38
	necessario per l'esecuzione ultimata a perfetta regola d'arte. Sfera - 22 mm Sfera - 54 mm SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 11 - Piano primo						3,00		
	SOMMANO...	Cadauno					3,00	80,47	241,41
2365 / 1706 03IM.360.AT.0035	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Attrezzatura Modulo di visualizzazione degli allarmi Clinici di Reparto art240 conforme alle norme EN 475 marchiato CE. Le segnalazioni di allarme vengono indicate tramite indicazione visiva e sonora su pannello frontale a led luminosi rossi ad alta luminosità. Devono essere presenti un pulsante per la tacitazione della suoneria e pulsante test oltre ad un led verde di segnalazione presenza alimentazione. Interfaccia RS 485 integrata con porta dedicata per la condivisione esterna su rete ethernet e a protocolli dedicati. Completo di scatola da incasso allarme clinico 2 gas + vuoto SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 11 - Piano primo						3,00		
	SOMMANO...	Cadauno					3,00	500,17	1´500,51
2366 / 1707 03IM.360.AT.0040	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Attrezzatura Fornitura e posa in opera di pannelli in calciosilicato per la protezione al fuoco di tubazioni gas medicali in transito in filtri antincendio o aree non di compartimento a partire dalla parete del filtro antincendio nel quale è posizionato il sistema di intercettazione sino alla parete interna del compartimento stesso asservito. Ventilato verso filtro antincendio e sigillato REI lato reparto. Al metro lineare di sviluppo tubazioni asservite. SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 11 - Piano primo						14,00		
	SOMMANO...	m²					14,00	92,96	1´301,44
2367 / 4280 03IM.360.AT.0010	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Attrezzatura CASSETTE DA ESTERNO IN ACCIAIO INOX PER VALVOLE DI INTERCETTAZIONE ANELLO/ MONTANTE Fornitura e posa in opera di cassette da esterno in acciaio inox per valvole intercettazione montanti composta da N° 1 Cassetta da esterno avente portello apribile di completamento con telaio in lamiera Iin Aisi 304 SW spessore 1,5mm, Piegata nei bordi con doppio angolo a 45° per minimizzarne la sporgenza dalla parete, e di serratura con chiave. Composta da: N° 6 Valvola a sfera da 2" x 54 per gas medicali a chiusura rapida in ottone cromato stampato con sedi di tenuta in teflon , volantino a leva o a farfalla, completa di raccordi a tre pezzi in ottone per l'installazione a saldare in rame , esente da residui oleosi e completamente sgrassate.								
	A RIPORTARE								15´184´127,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								15´184´127,74
	N° 3 Valvola a sfera da 3/4" x 22 per gas medicali a chiusura rapida in ottone cromato stampato con sedi di tenuta in teflon , volantino a leva o a farfalla, completa di raccordi a tre pezzi in ottone per l'installazione a saldare in rame , esente da residui oleosi e completamente sgrassate. Le apparecchiature e i materiali sopra descritti si intendono completi di tutti gli accessori, anche se non esplicitamente indicati, direttamente connessi e necessari per la corretta posa e il corretto funzionamento delle apparecchiature stesse e per la misura ed il rilievo delle loro prestazioni. SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 11 - Piano primo Si detrae quantità in progetto Quadro intercettazione gas medicali:ACS-30-EU-PCM2-5-20A:659811						-1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-1,00	451,89	-451,89
2368 / 4286 03IM.360.AT.0015	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Attrezzatura Ripetitore Allarme stato VVF SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 11 - Piano primo VARIANTE 03 - si detrae la quantità di progetto						-3,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-3,00	460,81	-1´382,43
2369 / 4287 03IM.360.AT.0020	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Attrezzatura Allarme stato VVF SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 11 - Piano primo VARIANTE 03 - Si detrae la quantità di progetto						-3,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-3,00	460,81	-1´382,43
2370 / 4288 03IM.360.AT.0025	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Attrezzatura Fornitura e posa in opera di cassetta da incasso completa di coperchio a perdere di protezione in fase cantieristica avente portello apribile di completamento con telaio in lamiera verniciata RAL 9010 spessore 1,5mm , completo di visiva in vetro temperato di sicurezza e di serratura con chiave. Predisposta per l'allogiamento del numero indicato di riduttori gas + 1 gruppo controllo vuoto.Gruppi di 2° stadio nel numero indicato, in versione doppia marc. CE realizzato in lega EN AW-2007 anodizzato con processo di ossidazione anodica, port. 40 m3/h con press. ingr 8 bar completo di filtro in ottone sinterizzato , valvole di sezionamento ingresso e uscita. Punto alimentazione con presa gas specifico a norme Afnor S.90-116, manometri a norme EN 837-2 indicanti pressione in entrata e pressione in uscita, supporto di ancoraggio in alluminio anodizzato. Ogni gruppo di riduzione sarà dotato di pressostato/ trasduttore min/max pressione.Compresi:- cassetta da incasso- gruppi di riduttori nel numero indicato- pressostati di minmaxmensole di fissaggio od oneri per l'esecuzione incassata;- oneri di installazione;- materiale vario di installazione;- e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte.								
	A RIPORTARE								15´180´910,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								15´180´910,99
	Le apparecchiature e i materiali sopra descritti si intendono completi di tutti gli accessori, anche se non esplicitamente indicati, direttamente connessi e necessari per la corretta posa e il corretto funzionamento delle apparecchiature stesse e per la misura ed il rilievo delle loro prestazioni. SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 11 - Piano primo						-3,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-3,00	1´916,49	-5´749,47
2371 / 4289 03IM.360.AT.0030	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Attrezzatura Fornitura e posa in opera di valvole a sfera sgrassate in impianto ad ultrasuoni, complete di codoli a PA.05.016 saldare e guarnizioni idonee all'utilizzo con gas medicinali; realizzate in ottone cromato. Compresi:- valvola a sfera intercettazione gas medicali;- materiale vario di consumo (guarnizioni, oneri di saldatura con brasatura in lega d'argento) per il collegamento all'impianto;- oneri per la pulizia ed il collaudo con gas neutro in pressione;- e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a perfetta regola d'arte. Sfera - 22 mm Sfera - 54 mm SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 11 - Piano primo VARIANTE 03 - a detrarre quantità di progetto						-3,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-3,00	80,47	-241,41
2372 / 4290 03IM.360.AT.0035	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Attrezzatura Modulo di visualizzazione degli allarmi Clinici di Reparto art240 conforme alle norme EN 475 marchiato CE. Le segnalazioni di allarme vengono indicate tramite indicazione visiva e sonora su pannello frontale a led luminosi rossi ad alta luminosità. Devono essere presenti un pulsante per la tacitazione della suoneria e pulsante test oltre ad un led verde di segnalazione presenza alimentazione. Interfaccia RS 485 integrata con porta dedicata per la condivisione esterna su rete ethernet e a protocolli dedicati. Completo di scatola da incasso allarme clinico 2 gas + vuoto SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 11 - Piano primo VARIANTE 03 - Si detrggono le quantità di progetto						-3,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-3,00	500,17	-1´500,51
	Piano secondo (SbCat 12)								
2373 / 1111 03IM.360.AT.0010	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Attrezzatura CASSETTE DA ESTERNO IN ACCIAIO INOX PER VALVOLE DI INTERCETTAZIONE ANELLO/ MONTANTE Fornitura e posa in opera di cassette da esterno in acciaio inox per valvole intercettazione montanti composta da N° 1 Cassetta da esterno avente portello apribile di								
	A RIPORTARE								15´173´419,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								15´173´419,60
	completamento con telaio in lamiera Iin Aisi 304 SW spessore 1,5mm, Piegata nei bordi con doppio angolo a 45° per minimizzarne la sporgenza dalla parete, e di serratura con chiave. Composta da: N° 6 Valvola a sfera da 2" x 54 per gas medicali a chiusura rapida in ottone cromato stampato con sedi di tenuta in teflon , volantino a leva o a farfalla, completa di raccordi a tre pezzi in ottone per l'installazione a saldare in rame , esente da residui oleosi e completamente sgrassate. N° 3 Valvola a sfera da 3/4" x 22 per gas medicali a chiusura rapida in ottone cromato stampato con sedi di tenuta in teflon , volantino a leva o a farfalla, completa di raccordi a tre pezzi in ottone per l'installazione a saldare in rame , esente da residui oleosi e completamente sgrassate. Le apparecchiature e i materiali sopra descritti si intendono completi di tutti gli accessori, anche se non esplicitamente indicati, direttamente connessi e necessari per la corretta posa e il corretto funzionamento delle apparecchiature stesse e per la misura ed il rilievo delle loro prestazioni. SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 12 - Piano secondo Quadro intercettazione gas medicali:ACS-30-EU-PCM2-5-20A:695865 Quadro intercettazione gas medicali:ACS-30-EU-PCM2-5-20A:771660 Quadro intercettazione gas medicali:ACS-30-EU-PCM2-5-20A:690248						1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					3,00	451,89	1´355,67
2374 / 1117 03IM.360.PR.0010	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Prese gas medicali Fornitura e posa in opera di PRESA rapida a muro per utenza di gas medicali quali ossigeno - vuoto -protossido - aria compressa, completa di blocco base, unità terminale a norma AFNOR e dicitura circolare. Il blocco base per unità terminali di distribuzione gas medicali in ottone sarà conforme allo standard UNI 9507 per aria medicale e comprenderà un dispositivo a sfera per intercettare il flusso del gas in caso di scollegamento dal completamento dell'unità terminale. Lo stesso sarà provvisto di tappo per la tenuta nella messa in pressione e di dado con codolo per la connessione a saldare agli impianti. La presa sarà completata con una unità terminale di distribuzione gas medicali in ottone cromato conforme alla normtiva AFNOR e da una dicitura circolare riportante il nome e il simbolo del gas distribuito conforme alla norma EN 739.Nella fornitura della presa è compreso un fondello a murare in ABS, colore nero dotato di coperchio a perdere. Il fondello avrà struttura modulare e deve essere concepito per essere accoppiato con altri e deve essere predisposto per fissare il coperchio di chiusura tramire delle superfici dentellate. Il fondello sarà dotato di coperchio di finitura in ABS liscio di colore a discrezione della D.L. su tale coperchio dovrà essere fissata la dicitura circolare sopra citata. Compresi: - fondello e raccordi di intercettazione alla tubazione di distribuzione; - valvola di manutenzione che impedisca l'erogazione del gas durante le operazioni di manutenzione; - valvola automatica che permette l'arresto immediato del gas all'atto del disinserimento dell'innesto di utilizzazione; - filtro; - terminale per gas medicale, secondo la normativa indicata, in ottone cromato, ad innesti differenziati; - morsetto con capocorda per la messa a terra; - dicitura circolare con indicazione del gas;								
	A RIPORTARE								15´174´775,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								15´174´775,27
	- materiale vario di consumo e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte. Le apparecchiature e i materiali sopra descritti si intendono completi di tutti gli accessori, anche se non esplicitamente indicati, direttamente connessi e necessari per la corretta posa e il corretto funzionamento delle apparecchiature stesse e per la misura ed il rilievo delle loro prestazioni. Presa per Ossigeno SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 12 - Piano secondo TEC_prese gas medicali:Ossigeno:778107 TEC_prese gas medicali:Ossigeno:775560 TEC_prese gas medicali:Ossigeno:776091 TEC_prese gas medicali:Ossigeno:777810 TEC_prese gas medicali:Ossigeno:774045 TEC_prese gas medicali:Ossigeno:777478 TEC_prese gas medicali:Ossigeno:774418 TEC_prese gas medicali:Ossigeno:774367 TEC_prese gas medicali:Ossigeno:774314 TEC_prese gas medicali:Ossigeno:774267 TEC_prese gas medicali:Ossigeno:774216 TEC_prese gas medicali:Ossigeno:773365 TEC_prese gas medicali:Ossigeno:773472 TEC_prese gas medicali:Ossigeno:773307 TEC_prese gas medicali:Ossigeno:773623 TEC_prese gas medicali:Ossigeno:799649 TEC_prese gas medicali:Ossigeno:773562 TEC_prese gas medicali:Ossigeno:777110						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					18,00	112,99	2´033,82
2375 / 1123 03IM.360.PR.0020	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Prese gas medicali Fornitura e posa in opera di PRESA rapida a muro per utenza di gas medicali quali ossigeno - vuoto -protossido - aria compressa, completa di blocco base, unità terminale a norma AFNOR e dicitura circolare. Il blocco base per unità terminali di distribuzione gas medicali in ottone sarà conforme allo standard UNI 9507 per aria medicale e comprenderà un dispositivo a sfera per intercettare il flusso del gas in caso di scollegamento dal completamento dell'unità terminale. Lo stesso sarà provvisto di tappo per la tenuta nella messa in pressione e di dado con codolo per la connessione a saldare agli impianti. La presa sarà completata con una unità terminale di distribuzione gas medicali in ottone cromato conforme alla normtiva AFNOR e da una dicitura circolare riportante il nome e il simbolo del gas distribuito conforme alla norma EN 739.Nella fornitura della presa è compreso un fondello a murare in ABS, colore nero dotato di coperchio a perdere. Il fondello avrà struttura modulare e deve essere concepito per essere accoppiato con altri e deve essere predisposto per fissare il coperchio di chiusura tramire delle superfici dentellate. Il fondello sarà dotato di coperchio di finitura in ABS liscio di colore a discrezione della D.L. su tale coperchio dovrà essere fissata la dicitura circolare sopra citata. Compresi: - fondello e raccordi di intercettazione alla tubazione di distribuzione; - valvola di manutenzione che impedisca l'erogazione del gas durante le operazioni di manutenzione; - valvola automatica che permette l'arresto immediato del gas all'atto del disinserimento dell'innesto di utilizzazione; - filtro; - terminale per gas medicale, secondo la normativa indicata, in ottone cromato, ad innesti differenziati; - morsetto con capocorda per la messa a terra; - dicitura circolare con indicazione del gas;								
	A RIPORTARE								15´176´809,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								15´176´809,09
	- materiale vario di consumo e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte. Le apparecchiature e i materiali sopra descritti si intendono completi di tutti gli accessori, anche se non esplicitamente indicati, direttamente connessi e necessari per la corretta posa e il corretto funzionamento delle apparecchiature stesse e per la misura ed il rilievo delle loro prestazioni. Presa per Ossigeno SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 12 - Piano secondo TEC_prese gas medicali:Vuoto:774441 TEC_prese gas medicali:Vuoto:775583 TEC_prese gas medicali:Vuoto:774390 TEC_prese gas medicali:Vuoto:778130 TEC_prese gas medicali:Vuoto:774337 TEC_prese gas medicali:Vuoto:774290 TEC_prese gas medicali:Vuoto:777133 TEC_prese gas medicali:Vuoto:774239 TEC_prese gas medicali:Vuoto:777833 TEC_prese gas medicali:Vuoto:773499 TEC_prese gas medicali:Vuoto:773402 TEC_prese gas medicali:Vuoto:776114 TEC_prese gas medicali:Vuoto:773650 TEC_prese gas medicali:Vuoto:773304 TEC_prese gas medicali:Vuoto:799672 TEC_prese gas medicali:Vuoto:773585 TEC_prese gas medicali:Vuoto:777501 TEC_prese gas medicali:Vuoto:774068						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					18,00	112,99	2´033,82
2376 / 1129 03IM.360.TG.0012	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Tubazioni gas medicinali - rame - De12 x 1 mm SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 12 - Piano secondo								
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:773629 * (lung.=154,212499999999*0,01)			1,54			1,54		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:777481 * (lung.=73,9793773613911*0,01)			0,74			0,74		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:694000 * (lung.=558,508029837903*0,01)			5,59			5,59		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:773568 * (lung.=154,212499999999*0,01)			1,54			1,54		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:697935 * (lung.=415,259716077404*0,01)			4,15			4,15		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:693787 * (lung.=479,785060278792*0,01)			4,80			4,80		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:774421 * (lung.=125,287285489455*0,01)			1,25			1,25		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:773361 * (lung.=203,18713388429*0,01)			2,03			2,03		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:698037 * (lung.=522,445327183922*0,01)			5,22			5,22		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:774370 * (lung.=143,366171717049*0,01)			1,43			1,43		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:694353 * (lung.=168,129323672351*0,01)			1,68			1,68		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:777813 * (lung.=59,435378433621*0,01)			0,59			0,59		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:774317 * (lung.=68,4020699550771*0,01)			0,68			0,68		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:774051 * (lung.=154,212499999999*0,01)			1,54			1,54		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:693822 * (lung.=123,963106839019*0,01)			1,24			1,24		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:693771 * (lung.=464,85327203814*0,01)			4,65			4,65		
	A RIPORTARE						38,67		15´178´842,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						38,67		15´178´842,91
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:776097 * (lung.=155,2125*0,01)			1,55			1,55		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:774270 * (lung.=119,195050692364*0,01)			1,19			1,19		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:774219 * (lung.=97,8710577226661*0,01)			0,98			0,98		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:697569 * (lung.=54,6327799675923*0,01)			0,55			0,55		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:693779 * (lung.=448,610992547926*0,01)			4,49			4,49		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:773478 * (lung.=154,212499999999*0,01)			1,54			1,54		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:773626 * (lung.=68,4020699550725*0,01)			0,68			0,68		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:777116 * (lung.=155,2125*0,01)			1,55			1,55		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:773371 * (lung.=154,212499999999*0,01)			1,54			1,54		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:697853 * (lung.=307,558296944345*0,01)			3,08			3,08		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:778070 * (lung.=471,893462426827*0,01)			4,72			4,72		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:697585 * (lung.=558,018668194612*0,01)			5,58			5,58		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:773565 * (lung.=68,4020699550669*0,01)			0,68			0,68		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:694281 * (lung.=315,526674238738*0,01)			3,16			3,16		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:799655 * (lung.=150,2125*0,01)			1,50			1,50		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:697622 * (lung.=365,576145985326*0,01)			3,66			3,66		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:693791 * (lung.=381,959353522097*0,01)			3,82			3,82		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:776094 * (lung.=73,9793791148657*0,01)			0,74			0,74		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:774048 * (lung.=68,4020699550643*0,01)			0,68			0,68		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:775678 * (lung.=1257,92380795418*0,01)			12,58			12,58		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:697751 * (lung.=436,829510405599*0,01)			4,37			4,37		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:693773 * (lung.=298,288715910123*0,01)			2,98			2,98		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:773313 * (lung.=154,212499999999*0,01)			1,54			1,54		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:775744 * (lung.=155,212500000011*0,01)			1,55			1,55		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:773475 * (lung.=68,4020699550661*0,01)			0,68			0,68		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:777484 * (lung.=155,2125*0,01)			1,55			1,55		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:693781 * (lung.=354,328820679186*0,01)			3,54			3,54		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:773368 * (lung.=68,4020699550669*0,01)			0,68			0,68		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:697593 * (lung.=543,963058474184*0,01)			5,44			5,44		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:774424 * (lung.=154,21250000004*0,01)			1,54			1,54		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:694293 * (lung.=186,423720363961*0,01)			1,86			1,86		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:799652 * (lung.=68,4020699550695*0,01)			0,68			0,68		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:698003 * (lung.=432,444488895256*0,01)			4,32			4,32		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:774373 * (lung.=154,2125*0,01)			1,54			1,54		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:698135 * (lung.=389,40464044756*0,01)			3,89			3,89		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:777255 * (lung.=137,946770569086*0,01)			1,38			1,38		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:774320 *								
	A RIPORTARE						130,48		15´178´842,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						130,48		15´178´842,91
	(lung.=154,212499999999*0,01)			1,54			1,54		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:777816 *								
	(lung.=155,2125*0,01)			1,55			1,55		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:774273 *								
	(lung.=154,212499999999*0,01)			1,54			1,54		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:775690 *								
	(lung.=126,834320054598*0,01)			1,27			1,27		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:774222 *								
	(lung.=154,212499999999*0,01)			1,54			1,54		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:693775 *								
	(lung.=525,994963564789*0,01)			5,26			5,26		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:697567 *								
	(lung.=289,138855084469*0,01)			2,89			2,89		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:773310 *								
	(lung.=67,7670699550677*0,01)			0,68			0,68		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:778113 *								
	(lung.=155,2125*0,01)			1,55			1,55		
	SOMMANO...	m					148,30	22,99	3´409,42
2377 / 1136	IMPIANTI MECCANICI								
03IM.360.TG.0014	GAS MEDICINALI								
	Tubazioni gas medicinali - rame								
	- De14 x 1 mm								
	SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali								
	Cat 36 - Gas medicinali								
	SbCat 12 - Piano secondo								
	Tubazione:Tubazione Vuoto:693966 *								
	(lung.=551,200575179889*0,01)			5,51			5,51		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:773488 *								
	(lung.=139,012500000001*0,01)			1,39			1,39		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:774327 *								
	(lung.=46,1861681504634*0,01)			0,46			0,46		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:697887 *								
	(lung.=399,959458564977*0,01)			4,00			4,00		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:778409 *								
	(lung.=469,755798006945*0,01)			4,70			4,70		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:773381 *								
	(lung.=139,012500000001*0,01)			1,39			1,39		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:694604 *								
	(lung.=311,211493031736*0,01)			3,11			3,11		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:774280 *								
	(lung.=79,8899217238007*0,01)			0,80			0,80		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:690917 *								
	(lung.=200,238693018393*0,01)			2,00			2,00		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:799662 *								
	(lung.=39,2082842524164*0,01)			0,39			0,39		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:775796 *								
	(lung.=189,724262884395*0,01)			1,90			1,90		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:774229 *								
	(lung.=54,1861681504601*0,01)			0,54			0,54		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:690923 *								
	(lung.=16,3807350814008*0,01)			0,16			0,16		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:774434 *								
	(lung.=139,012500000001*0,01)			1,39			1,39		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:775862 *								
	(lung.=140,012499999999*0,01)			1,40			1,40		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:697553 *								
	(lung.=51,4733048120412*0,01)			0,51			0,51		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:774061 *								
	(lung.=139,012500000001*0,01)			1,39			1,39		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:773639 *								
	(lung.=139,012500000001*0,01)			1,39			1,39		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:773325 *								
	(lung.=139,012499999999*0,01)			1,39			1,39		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:697577 *								
	(lung.=542,718410682184*0,01)			5,43			5,43		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:697601 *								
	(lung.=528,662800961756*0,01)			5,29			5,29		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:693645 *								
	(lung.=288,473586631298*0,01)			2,88			2,88		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:774383 *								
	A RIPORTARE						47,42		15´182´252,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						47,42		15′182′252,33
	(lung.=139,012500000001*0,01) Tubazione:Tubazione Vuoto:773578 *			1,39			1,39		
	(lung.=139,012500000001*0,01) Tubazione:Tubazione Vuoto:697703 *			1,39			1,39		
	(lung.=421,429252893158*0,01) Tubazione:Tubazione Vuoto:693665 *			4,21			4,21		
	(lung.=441,262982333509*0,01) Tubazione:Tubazione Vuoto:774330 *			4,41			4,41		
	(lung.=139,012500000001*0,01) Tubazione:Tubazione Vuoto:697969 *			1,39			1,39		
	(lung.=417,14423138283*0,01) Tubazione:Tubazione Vuoto:776104 *			4,17			4,17		
	(lung.=29,8568400151276*0,01) Tubazione:Tubazione Vuoto:698071 *			0,30			0,30		
	(lung.=507,145069671495*0,01) Tubazione:Tubazione Vuoto:777123 *			5,07			5,07		
	(lung.=159,661871164655*0,01) Tubazione:Tubazione Vuoto:693677 *			1,60			1,60		
	(lung.=471,297747750901*0,01) Tubazione:Tubazione Vuoto:774283 *			4,71			4,71		
	(lung.=139,012500000001*0,01) Tubazione:Tubazione Ossigeno:690915 *			1,39			1,39		
	(lung.=44,753508954079*0,01) Tubazione:Tubazione Vuoto:777491 *			0,45			0,45		
	(lung.=29,8568185668873*0,01) Tubazione:Tubazione Vuoto:799665 *			0,30			0,30		
	(lung.=137,012500000003*0,01) Tubazione:Tubazione Vuoto:777823 *			1,37			1,37		
	(lung.=74,2594674019486*0,01) Tubazione:Tubazione Ossigeno:690921 *			0,74			0,74		
	(lung.=16,8696409850987*0,01) Tubazione:Tubazione Vuoto:778120 *			0,17			0,17		
	(lung.=477,386389032534*0,01) Tubazione:Tubazione Vuoto:774232 *			4,77			4,77		
	(lung.=139,012500000001*0,01) Tubazione:Tubazione Vuoto:697673 *			1,39			1,39		
	(lung.=380,076403498015*0,01) Tubazione:Tubazione Vuoto:773363 *			3,80			3,80		
	(lung.=202,98713388429*0,01) Tubazione:Tubazione Vuoto:693654 *			2,03			2,03		
	(lung.=107,010751858955*0,01) Tubazione:Tubazione Vuoto:773485 *			1,07			1,07		
	(lung.=39,2082842524129*0,01) Tubazione:Tubazione Vuoto:800142 *			0,39			0,39		
	(lung.=1280,16734054246*0,01) Tubazione:Tubazione Vuoto:697821 *			12,80			12,80		
	(lung.=292,258039431918*0,01) Tubazione:Tubazione Vuoto:698169 *			2,92			2,92		
	(lung.=374,104382935133*0,01) Tubazione:Tubazione Vuoto:776107 *			3,74			3,74		
	(lung.=140,012500000001*0,01) Tubazione:Tubazione Vuoto:693675 *			1,40			1,40		
	(lung.=374,719739778473*0,01) Tubazione:Tubazione Vuoto:777126 *			3,75			3,75		
	(lung.=140,012500000001*0,01) Tubazione:Tubazione Vuoto:773378 *			1,40			1,40		
	(lung.=46,1861681504519*0,01) Tubazione:Tubazione Vuoto:694657 *			0,46			0,46		
	(lung.=190,875140851454*0,01) Tubazione:Tubazione Vuoto:777494 *			1,91			1,91		
	(lung.=140,012500000001*0,01) Tubazione:Tubazione Ossigeno:690919 *			1,40			1,40		
	(lung.=362,035379534509*0,01) Tubazione:Tubazione Vuoto:777826 *			3,62			3,62		
	(lung.=140,012500000001*0,01) Tubazione:Tubazione Vuoto:775809 *			1,40			1,40		
	(lung.=134,645195366146*0,01) Tubazione:Tubazione Vuoto:774431 *			1,35			1,35		
	(lung.=98,3625314671599*0,01) Tubazione:Tubazione Vuoto:778123 *			0,98			0,98		
	(lung.=140,012500000002*0,01) Tubazione:Tubazione Ossigeno:690929 *			1,40			1,40		
	(lung.=170,012500000003*0,01)			1,70			1,70		
	A RIPORTARE						134,16		15′182′252,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						134,16		15′182′252,33
	Tubazione:Tubazione Vuoto:774058 * (lung.=39,2082842524111*0,01)			0,39			0,39		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:773636 * (lung.=46,186168150458*0,01)			0,46			0,46		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:697559 * (lung.=273,838597572042*0,01)			2,74			2,74		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:773322 * (lung.=45,5511681504527*0,01)			0,46			0,46		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:774380 * (lung.=113,881942539204*0,01)			1,14			1,14		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:693647 * (lung.=520,31479502864*0,01)			5,20			5,20		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:773575 * (lung.=39,2082842524137*0,01)			0,39			0,39		
	SOMMANO...	m					144,94	23,35	3′384,35
2378 / 1145 03IM.360.TG.0016	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Tubazioni gas medicinali - rame - De16 x 1 mm SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 12 - Piano secondo Tubazione:Tubazione Vuoto:690210 * (lung.=47,010720873618*0,01)			0,47			0,47		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:690212 * (lung.=174,35820058385*0,01)			1,74			1,74		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:690214 * (lung.=374,206513367934*0,01)			3,74			3,74		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:690216 * (lung.=5,35013935707438*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:690222 * (lung.=4,40625000000142*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:690228 * (lung.=169,812500000004*0,01)			1,70			1,70		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:693668 * (lung.=324,194278792637*0,01)			3,24			3,24		
	SOMMANO...	m					10,98	25,18	276,48
2379 / 1148 03IM.360.TG.0018	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Tubazioni gas medicinali - rame - De18 x 1 mm SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 12 - Piano secondo Tubazione:Tubazione Ossigeno:697488 * (lung.=175,698124999999*0,01)			1,76			1,76		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:773741 * (lung.=342,87840002048*0,01)			3,43			3,43		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:697572 * (lung.=674,505748326144*0,01)			6,75			6,75		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:774820 * (lung.=726,135478921288*0,01)			7,26			7,26		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:777051 * (lung.=627,979047124571*0,01)			6,28			6,28		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:1557726 * (lung.=6,50956526230897*0,01)			0,07			0,07		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:697534 * (lung.=15,3062500000008*0,01)			0,15			0,15		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:774190 * (lung.=590,441615784974*0,01)			5,90			5,90		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:1519969 * (lung.=179,113182727528*0,01)			1,79			1,79		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:697547 * (lung.=187,612500000006*0,01)			1,88			1,88		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:693767 * (lung.=175,775717253873*0,01)			1,76			1,76		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:773911 *								
	A RIPORTARE						37,03		15′185′913,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						37,03		15´185´913,16
	(lung.=632,993384215025*0,01)			6,33			6,33		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:697513 *								
	(lung.=11,2892608022*0,01)			0,11			0,11		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:1557653 *								
	(lung.=190,385025304946*0,01)			1,90			1,90		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:1519965 *								
	(lung.=50,6125000000022*0,01)			0,51			0,51		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:774619 *								
	(lung.=599,518507065851*0,01)			6,00			6,00		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:693765 *								
	(lung.=12,5333689129713*0,01)			0,13			0,13		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:697509 *								
	(lung.=180,612500000002*0,01)			1,81			1,81		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:1534684 *								
	(lung.=153,140229800054*0,01)			1,53			1,53		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:773772 *								
	(lung.=397,842499999981*0,01)			3,98			3,98		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:773533 *								
	(lung.=567,029555326539*0,01)			5,67			5,67		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:693763 *								
	(lung.=29,612500000001*0,01)			0,30			0,30		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:693801 *								
	(lung.=177,612499999987*0,01)			1,78			1,78		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:697539 *								
	(lung.=419,612500000003*0,01)			4,20			4,20		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:774489 *								
	(lung.=603,274397853884*0,01)			6,03			6,03		
	SOMMANO...	m					77,31	26,09	2´017,02
2380 / 1157 03IM.360.TG.0022	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Tubazioni gas medicinali - rame - De22 x 1,5 mm SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 12 - Piano secondo								
	Tubazione:Tubazione Vuoto:693683 *								
	(lung.=172,212499999985*0,01)			1,72			1,72		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:773525 *								
	(lung.=532,024303301403*0,01)			5,32			5,32		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:697523 *								
	(lung.=180,212500000006*0,01)			1,80			1,80		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:693643 *								
	(lung.=172,82410317068*0,01)			1,73			1,73		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:697537 *								
	(lung.=434,212500000003*0,01)			4,34			4,34		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:693641 *								
	(lung.=146,928388690718*0,01)			1,47			1,47		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:773946 *								
	(lung.=667,198636240162*0,01)			6,67			6,67		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:773695 *								
	(lung.=349,746727393711*0,01)			3,50			3,50		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:774785 *								
	(lung.=708,646251757337*0,01)			7,09			7,09		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:693639 *								
	(lung.=3,41875000000223*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:695841 *								
	(lung.=175,21987327516*0,01)			1,75			1,75		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:774655 *								
	(lung.=594,738746462209*0,01)			5,95			5,95		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:774155 *								
	(lung.=555,436363759837*0,01)			5,55			5,55		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:693637 *								
	(lung.=30,4768749999998*0,01)			0,30			0,30		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:773806 *								
	(lung.=397,442499999981*0,01)			3,97			3,97		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:697531 *								
	(lung.=15,1062500000008*0,01)			0,15			0,15		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:697541 *								
	(lung.=182,212500000005*0,01)			1,82			1,82		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:1519957 *								
	A RIPORTARE						53,16		15´187´930,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						53,16		15´187´930,18
	(lung.=197,61010611877*0,01)			1,98			1,98		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:777357 * (lung.=631,444032200452*0,01)			6,31			6,31		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:774539 * (lung.=658,948637646613*0,01)			6,59			6,59		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:694445 * (lung.=136,528671309334*0,01)			1,37			1,37		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:777342 * (lung.=53,950620054308*0,01)			0,54			0,54		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:1519953 * (lung.=50,2125000000092*0,01)			0,50			0,50		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:697562 * (lung.=698,581723704218*0,01)			6,99			6,99		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:697527 * (lung.=9,61037075483815*0,01)			0,10			0,10		
	SOMMANO...	m					77,54	27,00	2´093,58
2381 / 1165 03IM.360.TG.0028	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Tubazioni gas medicinali - rame - De28 x 1,5 mm SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 12 - Piano secondo Tubazione:Tubazione Ossigeno:771647 * (lung.=347,342499999998*0,01)			3,47			3,47		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:690983 * (lung.=347,342500000001*0,01)			3,47			3,47		
	SOMMANO...	m					6,94	28,19	195,64
2382 / 1174 03IM.360.TG.0035	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Tubazioni gas medicinali - rame - De35 x 1,5 mm SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 12 - Piano secondo Tubazione:Tubazione Ossigeno:777115 * (lung.=8,89073711679879*0,01)			0,09			0,09		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:775861 * (lung.=2,52773634567032*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:777815 * (lung.=6,87398837573427*0,01)			0,07			0,07		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:774060 * (lung.=2,57615422856242*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:773324 * (lung.=2,57615422856248*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:773380 * (lung.=2,57615422856242*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:774231 * (lung.=2,57615422856242*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:799654 * (lung.=10,9092029215813*0,01)			0,11			0,11		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:774382 * (lung.=2,57615422856242*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:778122 * (lung.=1,99062847548476*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:774272 * (lung.=10,9092029215813*0,01)			0,11			0,11		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:776096 * (lung.=8,89073711679879*0,01)			0,09			0,09		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:774423 * (lung.=10,9092029215813*0,01)			0,11			0,11		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:773567 * (lung.=10,9092029215813*0,01)			0,11			0,11		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:773477 * (lung.=10,9092029215813*0,01)			0,11			0,11		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:777483 * (lung.=8,89073711679879*0,01)			0,09			0,09		
	A RIPORTARE						1,09		15´190´219,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						1,09		15´190´219,40
	Tubazione:Tubazione Vuoto:777125 * (lung.=1,98470742193917*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:777825 * (lung.=1,99062847548476*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:799664 * (lung.=2,57615422856242*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:774282 * (lung.=2,57615422856242*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:774433 * (lung.=2,57615422856242*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:774319 * (lung.=10,9092029215813*0,01)			0,11			0,11		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:773577 * (lung.=2,57615422856242*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:773487 * (lung.=2,57615422856242*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:775743 * (lung.=7,90345328512235*0,01)			0,08			0,08		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:773628 * (lung.=10,9092029215813*0,01)			0,11			0,11		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:776106 * (lung.=1,99016597342568*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:777493 * (lung.=1,99016597342568*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:778112 * (lung.=6,87398837573427*0,01)			0,07			0,07		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:774050 * (lung.=10,9092029215813*0,01)			0,11			0,11		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:773312 * (lung.=10,9092029215813*0,01)			0,11			0,11		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:774329 * (lung.=2,57615422856242*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:773370 * (lung.=10,9092029215813*0,01)			0,11			0,11		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:774221 * (lung.=10,9092029215813*0,01)			0,11			0,11		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:774372 * (lung.=10,9092029215824*0,01)			0,11			0,11		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:773638 * (lung.=2,57615422856242*0,01)			0,03			0,03		
	SOMMANO...	m					2,30	29,19	67,14
2383 / 1180 03IM.360.TG.0054	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Tubazioni gas medicinali - rame - De54 x 1,5 mm SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 12 - Piano secondo								
	Tubazione:Tubazione Vuoto:697518 *(lung.=344,7425* 0,01)			3,45			3,45		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:1544619 * (lung.=344,742500000001*0,01)			3,45			3,45		
	SOMMANO...	m					6,90	29,19	201,41
2384 / 1696 03IM.360.AT.0015	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Attrezzatura Ripetitore Allarme stato VVF SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 12 - Piano secondo						3,00		
	SOMMANO...	Cadauno					3,00	460,81	1´382,43
2385 / 1697	IMPIANTI MECCANICI								
	A RIPORTARE								15´191´870,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								15´191´870,38
03IM.360.AT.0020	GAS MEDICINALI Attrezzatura Allarme stato VVF SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 12 - Piano secondo						3,00		
	SOMMANO...	Cadauno					3,00	460,81	1´382,43
2386 / 1698 03IM.360.AT.0025	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Attrezzatura Fornitura e posa in opera di cassetta da incasso completa di coperchio a perdere di protezione in fase cantieristica avente portello apribile di completamento con telaio in lamiera verniciata RAL 9010 spessore 1,5mm , completo di visiva in vetro temperato di sicurezza e di serratura con chiave. Predisposta per l'allogiamento del numero indicato di riduttori gas + 1 gruppo controllo vuoto.Gruppi di 2° stadio nel numero indicato, in versione doppia marc. CE realizzato in lega EN AW-2007 anodizzato con processo di ossidazione anodica, port. 40 m3/h con press. ingr 8 bar completo di filtro in ottone sinterizzato , valvole di sezionamento ingresso e uscita. Punto alimentazione con presa gas specifico a norme Afnor S.90-116, manometri a norme EN 837-2 indicanti pressione in entrata e pressione in uscita, supporto di ancoraggio in alluminio anodizato. Ogni gruppo di riduzione sarà dotato di pressostato/ trasduttore min/max pressione.Compresi:- cassetta da incasso- gruppi di riduttori nel numero indicato- pressostati di minmaxmensole di fissaggio od oneri per l'esecuzione incassata;- oneri di installazione;- materiale vario di installazione;- e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte. Le apparecchiature e i materiali sopra descritti si intendono completi di tutti gli accessori, anche se non esplicitamente indicati, direttamente connessi e necessari per la corretta posa e il corretto funzionamento delle apparecchiature stesse e per la misura ed il rilievo delle loro prestazioni. SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 12 - Piano secondo						3,00		
	SOMMANO...	Cadauno					3,00	1´916,49	5´749,47
2387 / 1699 03IM.360.AT.0030	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Attrezzatura Fornitura e posa in opera di valvole a sfera sgrassate in impianto ad ultrasuoni, complete di codoli a PA.05.016 saldare e guarnizioni idonee all'utilizzo con gas medicinali; realizzate in ottone cromato. Compresi:- valvola a sfera intercettazione gas medicali;- materiale vario di consumo (guarnizioni, oneri di saldatura con brasatura in lega d'argento) per il collegamento all'impianto;- oneri per la pulizia ed il collaudo con gas neutro in pressione;- e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a perfetta regola d'arte. Sfera - 22 mm Sfera - 54 mm SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 12 - Piano secondo						3,00		
	SOMMANO...	Cadaun							
	A RIPORTARE						3,00		15´199´002,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						3,00		15´199´002,28
		o					3,00	80,47	241,41
2388 / 1700 03IM.360.AT.0035	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Attrezzatura Modulo di visualizzazione degli allarmi Clinici di Reparto art240 conforme alle norme EN 475 marchiato CE. Le segnalazioni di allarme vengono indicate tramite indicazione visiva e sonora su pannello frontale a led luminosi rossi ad alta luminosità. Devono essere presenti un pulsante per la tacitazione della suoneria e pulsante test oltre ad un led verde di segnalazione presenza alimentazione. Interfaccia RS 485 integrata con porta dedicata per la condivisione esterna su rete ethernet e a protocolli dedicati. Completo di scatola da incasso allarme clinico 2 gas + vuoto SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 12 - Piano secondo						3,00		
	SOMMANO...	Cadauno					3,00	500,17	1´500,51
2389 / 1701 03IM.360.AT.0040	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Attrezzatura Fornitura e posa in opera di pannelli in calciosilicato per la protezione al fuoco di tubazioni gas medicali in transito in filtri antincendio o aree non di compartimento a partire dalla parete del filtro antincendio nel quale è posizionato il sistema di intercettazione sino alla parete interna del compartimento stesso asservito. Ventilato verso filtro antincendio e sigillato REI lato reparto. Al metro lineare di sviluppo tubazioni asservite. SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 12 - Piano secondo						14,00		
	SOMMANO...	m²					14,00	92,96	1´301,44
2390 / 4281 03IM.360.AT.0010	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Attrezzatura CASSETTE DA ESTERNO IN ACCIAIO INOX PER VALVOLE DI INTERCETTAZIONE ANELLO/ MONTANTE Fornitura e posa in opera di cassette da esterno in acciaio inox per valvole intercettazione montanti composta da N° 1 Cassetta da esterno avente portello apribile di completamento con telaio in lamiera Iin Aisi 304 SW spessore 1,5mm, Piegata nei bordi con doppio angolo a 45° per minimizzarne la sporgenza dalla parete, e di serratura con chiave. Composta da: N° 6 Valvola a sfera da 2" x 54 per gas medicali a chiusura rapida in ottone cromato stampato con sedi di tenuta in teflon , volantino a leva o a farfalla, completa di raccordi a tre pezzi in ottone per l'installazione a saldare in rame , esente da residui oleosi e completamente sgrassate. N° 3 Valvola a sfera da 3/4" x 22 per gas medicali a chiusura rapida in ottone cromato stampato con sedi di tenuta in teflon , volantino a leva o a farfalla, completa di raccordi a tre pezzi in ottone per l'installazione a saldare in rame , esente da residui oleosi e completamente sgrassate. Le apparecchiature e i materiali sopra descritti si intendono completi di tutti gli accessori, anche se non esplicitamente indicati, direttamente connessi e necessari per la corretta posa e il corretto funzionamento delle apparecchiature								
	A RIPORTARE								15´202´045,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								15´202´045,64
	stesse e per la misura ed il rilievo delle loro prestazioni. SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 12 - Piano secondo Si detrae quantità in progetto Quadro intercettazione gas medicali:ACS-30-EU-PCM2-5-20A:695865 Quadro intercettazione gas medicali:ACS-30-EU-PCM2-5-20A:771660 Quadro intercettazione gas medicali:ACS-30-EU-PCM2-5-20A:690248						-1,00 -1,00 -1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-3,00	451,89	-1´355,67
2391 / 4291 03IM.360.AT.0015	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Attrezzatura Ripetitore Allarme stato VVF SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 12 - Piano secondo						-3,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-3,00	460,81	-1´382,43
2392 / 4292 03IM.360.AT.0020	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Attrezzatura Allarme stato VVF SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 12 - Piano secondo						-3,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-3,00	460,81	-1´382,43
2393 / 4293 03IM.360.AT.0025	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Attrezzatura Fornitura e posa in opera di cassetta da incasso completa di coperchio a perdere di protezione in fase cantieristica avente portello apribile di completamento con telaio in lamiera verniciata RAL 9010 spessore 1,5mm , completo di visiva in vetro temperato di sicurezza e di serratura con chiave. Predisposta per l'allogiamento del numero indicato di riduttori gas + 1 gruppo controllo vuoto.Gruppi di 2° stadio nel numero indicato, in versione doppia marc. CE realizzato in lega EN AW-2007 anodizzato con processo di ossidazione anodica, port. 40 m3/h con press. ingr 8 bar completo di filtro in ottone sinterizzato , valvole di sezionamento ingresso e uscita. Punto alimentazione con presa gas specifico a norme Afnor S.90-116, manometri a norme EN 837-2 indicanti pressione in entrata e pressione in uscita, supporto di ancoraggio in alluminio anodizato. Ogni gruppo di riduzione sarà dotato di pressostato/ trasduttore min/max pressione.Compresi:- cassetta da incasso- gruppi di riduttori nel numero indicato- pressostati di minmaxmensole di fissaggio od oneri per l'esecuzione incassata;- oneri di installazione;- materiale vario di installazione;- e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte. Le apparecchiature e i materiali sopra descritti si intendono completi di tutti gli accessori, anche se non esplicitamente indicati, direttamente connessi e necessari per la corretta posa e il corretto funzionamento delle apparecchiature stesse e per la misura ed il rilievo delle loro prestazioni.								
	A RIPORTARE								15´197´925,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								15´197´925,11
	SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 12 - Piano secondo						-3,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-3,00	1´916,49	-5´749,47
2394 / 4294 03IM.360.AT.0030	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Attrezzatura Fornitura e posa in opera di valvole a sfera sgrassate in impianto ad ultrasuoni, complete di codoli a PA.05.016 saldare e guarnizioni idonee all'utilizzo con gas medicinali; realizzate in ottone cromato. Compresi:- valvola a sfera intercettazione gas medicali;- materiale vario di consumo (guarnizioni, oneri di saldatura con brasatura in lega d'argento) per il collegamento all'impianto;- oneri per la pulizia ed il collaudo con gas neutro in pressione;- e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a perfetta regola d'arte. Sfera - 22 mm Sfera - 54 mm SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 12 - Piano secondo VARIANTE 03 - a detrarre quantità di progetto						-3,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-3,00	80,47	-241,41
2395 / 4295 03IM.360.AT.0035	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Attrezzatura Modulo di visualizzazione degli allarmi Clinici di Reparto art240 conforme alle norme EN 475 marchiato CE. Le segnalazioni di allarme vengono indicate tramite indicazione visiva e sonora su pannello frontale a led luminosi rossi ad alta luminosità. Devono essere presenti un pulsante per la tacitazione della suoneria e pulsante test oltre ad un led verde di segnalazione presenza alimentazione. Interfaccia RS 485 integrata con porta dedicata per la condivisione esterna su rete ethernet e a protocolli dedicati. Completo di scatola da incasso allarme clinico 2 gas + vuoto SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 12 - Piano secondo VARIANTE 03 - Si detraggono quantità di progetto						-3,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-3,00	500,17	-1´500,51
	Piano terzo (SbCat 13)								
2396 / 1112 03IM.360.AT.0010	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Attrezzatura CASSETTE DA ESTERNO IN ACCIAIO INOX PER VALVOLE DI INTERCETTAZIONE ANELLO/ MONTANTE Fornitura e posa in opera di cassette da esterno in acciaio inox per valvole intercettazione montanti composta da N° 1 Cassetta da esterno avente portello apribile di completamento con telaio in lamiera Iin Aisi 304 SW spessore 1,5mm, Piegata nei bordi con doppio angolo a 45° per minimizzarne la sporgenza dalla parete, e di serratura con chiave. Composta da:								
	A RIPORTARE								15´190´433,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								15´190´433,72
	N° 6 Valvola a sfera da 2" x 54 per gas medicali a chiusura rapida in ottone cromato stampato con sedi di tenuta in teflon , volantino a leva o a farfalla, completa di raccordi a tre pezzi in ottone per l'installazione a saldare in rame , esente da residui oleosi e completamente sgrassate. N° 3 Valvola a sfera da 3/4" x 22 per gas medicali a chiusura rapida in ottone cromato stampato con sedi di tenuta in teflon , volantino a leva o a farfalla, completa di raccordi a tre pezzi in ottone per l'installazione a saldare in rame , esente da residui oleosi e completamente sgrassate. Le apparecchiature e i materiali sopra descritti si intendono completi di tutti gli accessori, anche se non esplicitamente indicati, direttamente connessi e necessari per la corretta posa e il corretto funzionamento delle apparecchiature stesse e per la misura ed il rilievo delle loro prestazioni. SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 13 - Piano terzo Quadro intercettazione gas medicali:ACS-30-EU-PCM2-5-20A:698575 Quadro intercettazione gas medicali:ACS-30-EU-PCM2-5-20A:700801						1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					2,00	451,89	903,78
2397 / 1118 03IM.360.PR.0010	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Prese gas medicali Fornitura e posa in opera di PRESA rapida a muro per utenza di gas medicali quali ossigeno - vuoto -protossido - aria compressa, completa di blocco base, unità terminale a norma AFNOR e dicitura circolare. Il blocco base per unità terminali di distribuzione gas medicali in ottone sarà conforme allo standard UNI 9507 per aria medicale e comprenderà un dispositivo a sfera per intercettare il flusso del gas in caso di scollegamento dal completamento dell'unità terminale. Lo stesso sarà provvisto di tappo per la tenuta nella messa in pressione e di dado con codolo per la connessione a saldare agli impianti. La presa sarà completata con una unità terminale di distribuzione gas medicali in ottone cromato conforme alla normtiva AFNOR e da una dicitura circolare riportante il nome e il simbolo del gas distribuito conforme alla norma EN 739.Nella fornitura della presa è compreso un fondello a murare in ABS, colore nero dotato di coperchio a perdere. Il fondello avrà struttura modulare e deve essere concepito per essere accoppiato con altri e deve essere predisposto per fissare il coperchio di chiusura tramire delle superfici dentellate. Il fondello sarà dotato di coperchio di finitura in ABS liscio di colore a discrezione della D.L. su tale coperchio dovrà essere fissata la dicitura circolare sopra citata. Compresi: - fondello e raccordi di intercettazione alla tubazione di distribuzione; - valvola di manutenzione che impedisca l'erogazione del gas durante le operazioni di manutenzione; - valvola automatica che permette l'arresto immediato del gas all'atto del disinserimento dell'innesto di utilizzazione; - filtro; - terminale per gas medicale, secondo la normativa indicata, in ottone cromato, ad innesti differenziati; - morsetto con capocorda per la messa a terra; - dicitura circolare con indicazione del gas; - materiale vario di consumo e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte. Le apparecchiature e i materiali sopra descritti si intendono completi di tutti gli accessori, anche se non esplicitamente indicati, direttamente connessi e necessari per la corretta posa e il corretto funzionamento delle apparecchiature stesse e per la misura ed il rilievo delle loro prestazioni.								
	A RIPORTARE								15´191´337,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								15´191´337,50
	Presa per Ossigeno SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 13 - Piano terzo								
	TEC_prese gas medicali:Ossigeno:801477						1,00		
	TEC_prese gas medicali:Ossigeno:816586						1,00		
	TEC_prese gas medicali:Ossigeno:812505						1,00		
	TEC_prese gas medicali:Ossigeno:816308						1,00		
	TEC_prese gas medicali:Ossigeno:807617						1,00		
	TEC_prese gas medicali:Ossigeno:809209						1,00		
	TEC_prese gas medicali:Ossigeno:816760						1,00		
	TEC_prese gas medicali:Ossigeno:801963						1,00		
	TEC_prese gas medicali:Ossigeno:816556						1,00		
	TEC_prese gas medicali:Ossigeno:816274						1,00		
	TEC_prese gas medicali:Ossigeno:807715						1,00		
	TEC_prese gas medicali:Ossigeno:816732						1,00		
	TEC_prese gas medicali:Ossigeno:816528						1,00		
	TEC_prese gas medicali:Ossigeno:807474						1,00		
	TEC_prese gas medicali:Ossigeno:816702						1,00		
	TEC_prese gas medicali:Ossigeno:816498						1,00		
	TEC_prese gas medicali:Ossigeno:807570						1,00		
	TEC_prese gas medicali:Ossigeno:808284						1,00		
	TEC_prese gas medicali:Ossigeno:816672						1,00		
	TEC_prese gas medicali:Ossigeno:807079						1,00		
	TEC_prese gas medicali:Ossigeno:802018						1,00		
	TEC_prese gas medicali:Ossigeno:816466						1,00		
	TEC_prese gas medicali:Ossigeno:807666						1,00		
	TEC_prese gas medicali:Ossigeno:816642						1,00		
	TEC_prese gas medicali:Ossigeno:816436						1,00		
	TEC_prese gas medicali:Ossigeno:807762						1,00		
	TEC_prese gas medicali:Ossigeno:816614						1,00		
	TEC_prese gas medicali:Ossigeno:807521						1,00		
	TEC_prese gas medicali:Ossigeno:816338						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					29,00	112,99	3´276,71
2398 / 1124 03IM.360.PR.0020	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Prese gas medicali Fornitura e posa in opera di PRESA rapida a muro per utenza di gas medicali quali ossigeno - vuoto -protossido - aria compressa, completa di blocco base, unità terminale a norma AFNOR e dicitura circolare. Il blocco base per unità terminali di distribuzione gas medicali in ottone sarà conforme allo standard UNI 9507 per aria medicale e comprenderà un dispositivo a sfera per intercettare il flusso del gas in caso di scollegamento dal completamento dell'unità terminale. Lo stesso sarà provvisto di tappo per la tenuta nella messa in pressione e di dado con codolo per la connessione a saldare agli impianti. La presa sarà completata con una unità terminale di distribuzione gas medicali in ottone cromato conforme alla normtiva AFNOR e da una dicitura circolare riportante il nome e il simbolo del gas distribuito conforme alla norma EN 739.Nella fornitura della presa è compreso un fondello a murare in ABS, colore nero dotato di coperchio a perdere. Il fondello avrà struttura modulare e deve essere concepito per essere accoppiato con altri e deve essere predisposto per fissare il coperchio di chiusura tramire delle superfici dentellate. Il fondello sarà dotato di coperchio di finitura in ABS liscio di colore a discrezione della D.L. su tale coperchio dovrà essere fissata la dicitura circolare sopra citata. Compresi: - fondello e raccordi di intercettazione alla tubazione di distribuzione; - valvola di manutenzione che impedisca l'erogazione del gas durante le operazioni di manutenzione; - valvola automatica che permette l'arresto immediato del gas all'atto del disinserimento dell'innesto di utilizzazione; - filtro;								
	A RIPORTARE								15´194´614,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								15´194´614,21
	- terminale per gas medicale, secondo la normativa indicata, in ottone cromato, ad innesti differenziati; - morsetto con capocorda per la messa a terra; - dicitura circolare con indicazione del gas; - materiale vario di consumo e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte. Le apparecchiature e i materiali sopra descritti si intendono completi di tutti gli accessori, anche se non esplicitamente indicati, direttamente connessi e necessari per la corretta posa e il corretto funzionamento delle apparecchiature stesse e per la misura ed il rilievo delle loro prestazioni. Presa per Ossigeno SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 13 - Piano terzo TEC_prese gas medicali:Vuoto:802770 TEC_prese gas medicali:Vuoto:807620 TEC_prese gas medicali:Vuoto:809212 TEC_prese gas medicali:Vuoto:804936 TEC_prese gas medicali:Vuoto:807718 TEC_prese gas medicali:Vuoto:802027 TEC_prese gas medicali:Vuoto:804883 TEC_prese gas medicali:Vuoto:801671 TEC_prese gas medicali:Vuoto:807477 TEC_prese gas medicali:Vuoto:804830 TEC_prese gas medicali:Vuoto:804777 TEC_prese gas medicali:Vuoto:804726 TEC_prese gas medicali:Vuoto:807573 TEC_prese gas medicali:Vuoto:812528 TEC_prese gas medicali:Vuoto:804673 TEC_prese gas medicali:Vuoto:807088 TEC_prese gas medicali:Vuoto:804620 TEC_prese gas medicali:Vuoto:807669 TEC_prese gas medicali:Vuoto:804496 TEC_prese gas medicali:Vuoto:816888 TEC_prese gas medicali:Vuoto:804443 TEC_prese gas medicali:Vuoto:808281 TEC_prese gas medicali:Vuoto:801972 TEC_prese gas medicali:Vuoto:807765 TEC_prese gas medicali:Vuoto:804390 TEC_prese gas medicali:Vuoto:807524 TEC_prese gas medicali:Vuoto:804337 TEC_prese gas medicali:Vuoto:802880 TEC_prese gas medicali:Vuoto:802825						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					29,00	112,99	3´276,71
2399 / 1130 03IM.360.TG.0012	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Tubazioni gas medicinali - rame - De12 x 1 mm SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 13 - Piano terzo Tubazione:Tubazione Ossigeno:816505 * (lung.=3,29522485627448*0,01) Tubazione:Tubazione Ossigeno:808287 * (lung.=76,5820552730308*0,01) Tubazione:Tubazione Ossigeno:816343 * (lung.=16,0137522760515*0,01) Tubazione:Tubazione Ossigeno:808092 * (lung.=123,009539449666*0,01) Tubazione:Tubazione Ossigeno:801355 * (lung.=3,2952248562747*0,01) Tubazione:Tubazione Ossigeno:816707 * (lung.=16,0137522760515*0,01) Tubazione:Tubazione Ossigeno:816623 * (lung.=139,212500000006*0,01) Tubazione:Tubazione Ossigeno:700708 * (lung.=398,358092349028*0,01) Tubazione:Tubazione Ossigeno:816535 *			0,03 0,77 0,16 1,23 0,03 0,16 1,39 3,98			0,03 0,77 0,16 1,23 0,03 0,16 1,39 3,98		
	A RIPORTARE						7,75		15´197´890,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						7,75		15′197′890,92
	(lung.=3,29522485627448*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:816441 * (lung.=16,0137522760515*0,01)			0,16			0,16		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:816283 * (lung.=139,212500000006*0,01)			1,39			1,39		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:807768 * (lung.=4,21277793148147*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:816737 * (lung.=16,0137522760515*0,01)			0,16			0,16		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:816651 * (lung.=139,212500000006*0,01)			1,39			1,39		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:807721 * (lung.=7,21308649909281*0,01)			0,07			0,07		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:816563 * (lung.=3,29522485627448*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:812511 * (lung.=159,212499999999*0,01)			1,59			1,59		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:816471 * (lung.=16,0137522760515*0,01)			0,16			0,16		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:816317 * (lung.=139,212500000006*0,01)			1,39			1,39		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:807672 * (lung.=8,57872697772995*0,01)			0,09			0,09		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:807623 * (lung.=10,8157743012538*0,01)			0,11			0,11		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:807576 * (lung.=13,4606399505474*0,01)			0,13			0,13		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:807527 * (lung.=17,0460980076566*0,01)			0,17			0,17		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:807291 * (lung.=13,4105989861808*0,01)			0,13			0,13		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:816118 * (lung.=16,6487522760527*0,01)			0,17			0,17		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:816097 * (lung.=15,9844954039005*0,01)			0,16			0,16		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:816765 * (lung.=17,4781272760513*0,01)			0,17			0,17		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:816681 * (lung.=139,212500000006*0,01)			1,39			1,39		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:808290 * (lung.=159,212500000002*0,01)			1,59			1,59		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:807480 * (lung.=21,0240658900903*0,01)			0,21			0,21		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:816807 * (lung.=227,748125000002*0,01)			2,28			2,28		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:816593 * (lung.=3,29522485627448*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:816503 * (lung.=16,0137522760515*0,01)			0,16			0,16		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:816347 * (lung.=139,212500000006*0,01)			1,39			1,39		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:800674 * (lung.=16,6194954039016*0,01)			0,17			0,17		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:808131 * (lung.=156,93642598519*0,01)			1,57			1,57		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:816711 * (lung.=139,212500000006*0,01)			1,39			1,39		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:816621 * (lung.=3,29522485627448*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:816533 * (lung.=16,0137522760515*0,01)			0,16			0,16		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:816445 * (lung.=139,212500000006*0,01)			1,39			1,39		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:816281 * (lung.=3,29522485627448*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:816741 * (lung.=139,212500000006*0,01)			1,39			1,39		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:816649 * (lung.=3,29522485627448*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:816561 * (lung.=16,0137522760515*0,01)			0,16			0,16		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:816475 * (lung.=139,212500000006*0,01)			1,39			1,39		
	A RIPORTARE						30,05		15′197′890,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						30,05		15´197´890,92
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:816315 * (lung.=3,29522485627448*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:809381 * (lung.=50,5198346991486*0,01)			0,51			0,51		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:816122 * (lung.=139,212500000006*0,01)			1,39			1,39		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:816101 * (lung.=139,212500000004*0,01)			1,39			1,39		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:816769 * (lung.=139,212500000006*0,01)			1,39			1,39		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:816679 * (lung.=3,29522485627448*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:816591 * (lung.=16,0137522760515*0,01)			0,16			0,16		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:816507 * (lung.=139,212500000006*0,01)			1,39			1,39		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:816345 * (lung.=3,29522485627448*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:808116 * (lung.=918,789557848107*0,01)			9,19			9,19		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:816709 * (lung.=3,29522485627448*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:816619 * (lung.=16,0137522760515*0,01)			0,16			0,16		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:816537 * (lung.=139,212500000006*0,01)			1,39			1,39		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:816443 * (lung.=3,29522485627448*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:816279 * (lung.=16,0137522760515*0,01)			0,16			0,16		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:816739 * (lung.=2,29522485627449*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:816647 * (lung.=16,0137522760515*0,01)			0,16			0,16		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:816565 * (lung.=139,212500000006*0,01)			1,39			1,39		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:816473 * (lung.=3,29522485627448*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:816313 * (lung.=16,0137522760515*0,01)			0,16			0,16		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:812508 * (lung.=67,0083199550652*0,01)			0,67			0,67		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:809369 * (lung.=100,273997894774*0,01)			1,00			1,00		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:809497 * (lung.=139,212499999999*0,01)			1,39			1,39		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:815243 * (lung.=40,7221896656514*0,01)			0,41			0,41		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:816120 * (lung.=3,29522485627448*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:816030 * (lung.=139,212500000002*0,01)			1,39			1,39		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:816099 * (lung.=3,29522485627492*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:816767 * (lung.=2,29522485627449*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:816677 * (lung.=16,0137522760515*0,01)			0,16			0,16		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:816595 * (lung.=139,212500000006*0,01)			1,39			1,39		
	SOMMANO...	m					55,58	22,99	1´277,78
2400 / 1137 03IM.360.TG.0014	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Tubazioni gas medicinali - rame - De14 x 1 mm SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 13 - Piano terzo Tubazione:Tubazione Vuoto:808301 * (lung.=51,095868597215*0,01)			0,51			0,51		
	A RIPORTARE						0,51		15´199´168,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						0,51		15´199´168,70
	Tubazione:Tubazione Vuoto:813030 * (lung.=155,012500000004*0,01)			1,55			1,55		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:816858 * (lung.=228,377500000001*0,01)			2,28			2,28		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:813057 * (lung.=155,012500000004*0,01)			1,55			1,55		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:813080 * (lung.=155,012500000004*0,01)			1,55			1,55		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:813105 * (lung.=155,012500000004*0,01)			1,55			1,55		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:808172 * (lung.=141,322250211692*0,01)			1,41			1,41		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:812738 * (lung.=12,8128056289721*0,01)			0,13			0,13		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:812765 * (lung.=12,8715556289732*0,01)			0,13			0,13		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:812790 * (lung.=12,8128056289719*0,01)			0,13			0,13		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:816891 * (lung.=29,3571779192968*0,01)			0,29			0,29		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:812813 * (lung.=12,8128056289715*0,01)			0,13			0,13		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:812838 * (lung.=12,8128056298539*0,01)			0,13			0,13		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:812863 * (lung.=12,8128056289714*0,01)			0,13			0,13		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:807782 * (lung.=8,40933666860409*0,01)			0,08			0,08		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:699962 * (lung.=182,002705692778*0,01)			1,82			1,82		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:814524 * (lung.=231,713125000002*0,01)			2,32			2,32		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:812886 * (lung.=12,8128056289714*0,01)			0,13			0,13		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:807735 * (lung.=11,8257179076728*0,01)			0,12			0,12		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:812521 * (lung.=145,012500000001*0,01)			1,45			1,45		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:812909 * (lung.=12,8128056289713*0,01)			0,13			0,13		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:699974 * (lung.=9,72627831714897*0,01)			0,10			0,10		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:807686 * (lung.=11,4128176960058*0,01)			0,11			0,11		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:812934 * (lung.=12,8128056289713*0,01)			0,13			0,13		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:807637 * (lung.=14,0573076386514*0,01)			0,14			0,14		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:812955 * (lung.=12,8128056289713*0,01)			0,13			0,13		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:812980 * (lung.=12,8128056289713*0,01)			0,13			0,13		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:807590 * (lung.=16,7364686023463*0,01)			0,17			0,17		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:813005 * (lung.=12,8128056289714*0,01)			0,13			0,13		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:807541 * (lung.=21,6125788251996*0,01)			0,22			0,22		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:809614 * (lung.=48,3393864679391*0,01)			0,48			0,48		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:808304 *(lung.=145,0125* 0,01)			1,45			1,45		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:813028 * (lung.=12,8128056289723*0,01)			0,13			0,13		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:807357 * (lung.=31,5781655932387*0,01)			0,32			0,32		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:807494 * (lung.=20,9655308262806*0,01)			0,21			0,21		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:813055 * (lung.=12,8128056289714*0,01)			0,13			0,13		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:813078 * (lung.=12,8128056289714*0,01)			0,13			0,13		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:813103 *								
	A RIPORTARE						21,63		15´199´168,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						21,63		15´199´168,70
	(lung.=13,4478056289725*0,01)			0,13			0,13		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:812736 * (lung.=28,327802919304*0,01)			0,28			0,28		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:812162 * (lung.=155,012500000003*0,01)			1,55			1,55		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:812763 * (lung.=28,327802919304*0,01)			0,28			0,28		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:808196 * (lung.=156,716588584304*0,01)			1,57			1,57		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:812788 * (lung.=28,327802919304*0,01)			0,28			0,28		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:812811 * (lung.=28,327802919304*0,01)			0,28			0,28		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:816895 * (lung.=155,012500000004*0,01)			1,55			1,55		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:812836 * (lung.=28,3278029193028*0,01)			0,28			0,28		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:812861 * (lung.=28,3278029192996*0,01)			0,28			0,28		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:699960 * (lung.=136,856243302912*0,01)			1,37			1,37		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:812884 * (lung.=28,3278029192979*0,01)			0,28			0,28		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:812907 * (lung.=28,3278029192962*0,01)			0,28			0,28		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:699970 * (lung.=18,6602275585257*0,01)			0,19			0,19		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:700937 * (lung.=165,600390139018*0,01)			1,66			1,66		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:812932 * (lung.=28,3278029193005*0,01)			0,28			0,28		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:812953 * (lung.=28,3278029193047*0,01)			0,28			0,28		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:701059 * (lung.=5,26871405273234*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:812978 * (lung.=28,3278029193055*0,01)			0,28			0,28		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:809602 * (lung.=111,30040213602*0,01)			1,11			1,11		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:813003 * (lung.=28,3278029193045*0,01)			0,28			0,28		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:813026 * (lung.=28,3278029193023*0,01)			0,28			0,28		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:809660 * (lung.=155,012499999999*0,01)			1,55			1,55		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:813053 * (lung.=28,3278029193052*0,01)			0,28			0,28		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:813076 * (lung.=29,3571779192985*0,01)			0,29			0,29		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:800709 * (lung.=28,327802919304*0,01)			0,28			0,28		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:813101 * (lung.=28,7221779192973*0,01)			0,29			0,29		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:801376 * (lung.=12,8128056289713*0,01)			0,13			0,13		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:812740 * (lung.=155,012500000004*0,01)			1,55			1,55		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:808182 * (lung.=924,887448414599*0,01)			9,25			9,25		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:812767 * (lung.=155,012500000004*0,01)			1,55			1,55		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:812792 * (lung.=155,012500000004*0,01)			1,55			1,55		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:816893 * (lung.=13,4478056289725*0,01)			0,13			0,13		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:812815 * (lung.=155,012500000004*0,01)			1,55			1,55		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:699906 * (lung.=416,014512542851*0,01)			4,16			4,16		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:812840 * (lung.=155,012500000004*0,01)			1,55			1,55		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:812865 * (lung.=155,012500000004*0,01)			1,55			1,55		
	A R I P O R T A R E						60,11		15´199´168,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						60,11		15´199´168,70
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:699966 * (lung.=286,008845819853*0,01)			2,86			2,86		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:812888 * (lung.=155,012500000004*0,01)			1,55			1,55		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:812518 * (lung.=41,821695372676*0,01)			0,42			0,42		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:814534 * (lung.=227,742500000002*0,01)			2,28			2,28		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:812911 * (lung.=155,012500000004*0,01)			1,55			1,55		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:699982 * (lung.=8,50751527481416*0,01)			0,09			0,09		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:812936 * (lung.=155,012500000005*0,01)			1,55			1,55		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:701332 * (lung.=14,6919316321823*0,01)			0,15			0,15		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:812957 * (lung.=155,012500000004*0,01)			1,55			1,55		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:701646 * (lung.=176,012500000004*0,01)			1,76			1,76		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:812982 * (lung.=155,012500000004*0,01)			1,55			1,55		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:700443 * (lung.=158,121217902296*0,01)			1,58			1,58		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:813007 * (lung.=155,012500000004*0,01)			1,55			1,55		
	SOMMANO...	m					78,55	23,35	1´834,14
2401 / 1149 03IM.360.TG.0018	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Tubazioni gas medicinali - rame - De18 x 1 mm SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 13 - Piano terzo Tubazione:Tubazione Ossigeno:815854 * (lung.=549,725961487082*0,01)			5,50			5,50		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:815915 * (lung.=232,342500000001*0,01)			2,32			2,32		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:807983 * (lung.=229,432186738252*0,01)			2,29			2,29		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:1523383 * (lung.=189,316033988951*0,01)			1,89			1,89		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:700913 * (lung.=163,585962780347*0,01)			1,64			1,64		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:816041 * (lung.=351,928860551595*0,01)			3,52			3,52		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:698756 * (lung.=1,64430682124583*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:812445 * (lung.=59,5203279486942*0,01)			0,60			0,60		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:700487 * (lung.=453,27636172031*0,01)			4,53			4,53		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:807963 * (lung.=228,911255866865*0,01)			2,29			2,29		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:701993 * (lung.=268,6125*0,01)			2,69			2,69		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:815161 * (lung.=326,989479873487*0,01)			3,27			3,27		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:803302 * (lung.=245,342500000006*0,01)			2,45			2,45		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:701459 * (lung.=18,3062500000003*0,01)			0,18			0,18		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:815818 * (lung.=253,150769256473*0,01)			2,53			2,53		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:807893 * (lung.=395,687105614997*0,01)			3,96			3,96		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:698706 * (lung.=302,612500000001*0,01)			3,03			3,03		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:815873 * (lung.=228,3425*0,01)			2,28			2,28		
	A RIPORTARE						44,99		15´201´002,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						44,99		15´201´002,84
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:815934 * (lung.=227,342500000001*0,01)			2,27			2,27		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:807943 * (lung.=231,884499181897*0,01)			2,32			2,32		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:700483 * (lung.=5,01250000000343*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:807304 * (lung.=138,612500000006*0,01)			1,39			1,39		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:699244 * (lung.=157,721217902296*0,01)			1,58			1,58		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:807861 * (lung.=242,929452460264*0,01)			2,43			2,43		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:816164 * (lung.=245,342501728032*0,01)			2,45			2,45		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:700497 * (lung.=518,313667308365*0,01)			5,18			5,18		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:698662 * (lung.=136,191024339596*0,01)			1,36			1,36		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:701918 * (lung.=445,612500000036*0,01)			4,46			4,46		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:815023 * (lung.=718,342500000001*0,01)			7,18			7,18		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:803128 * (lung.=245,342499999979*0,01)			2,45			2,45		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:701375 * (lung.=175,612500000001*0,01)			1,76			1,76		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:702003 * (lung.=407,247500000002*0,01)			4,07			4,07		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:807923 * (lung.=223,197476384453*0,01)			2,23			2,23		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:807483 * (lung.=138,612499999998*0,01)			1,39			1,39		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:800687 * (lung.=244,342500000004*0,01)			2,44			2,44		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:807530 * (lung.=138,612499999998*0,01)			1,39			1,39		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:815837 * (lung.=253,150769256473*0,01)			2,53			2,53		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:815896 * (lung.=222,342500000001*0,01)			2,22			2,22		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:807579 * (lung.=138,612499999999*0,01)			1,39			1,39		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:1536642 * (lung.=183,830082996403*0,01)			1,84			1,84		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:698744 * (lung.=15,8462230536324*0,01)			0,16			0,16		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:700746 * (lung.=248,331219421507*0,01)			2,48			2,48		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:807626 * (lung.=138,612499999999*0,01)			1,39			1,39		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:701025 * (lung.=5,62672840379909*0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:700485 * (lung.=17,776875*0,01)			0,18			0,18		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:1534281 * (lung.=478,917567922754*0,01)			4,79			4,79		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:903785 * (lung.=4,46310410400044*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:807675 * (lung.=138,612499999999*0,01)			1,39			1,39		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:1523643 * (lung.=54,3805928814692*0,01)			0,54			0,54		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:808003 * (lung.=52,2010233029256*0,01)			0,52			0,52		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:701981 * (lung.=101,612499999999*0,01)			1,02			1,02		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:699258 * (lung.=8,37368092043417*0,01)			0,08			0,08		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:815087 * (lung.=243,342500000001*0,01)			2,43			2,43		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:807724 * (lung.=138,612499999999*0,01)			1,39			1,39		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:701387 *								
	A R I P O R T A R E						115,84		15´201´002,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						115,84		15´201´002,84
	(lung.=15,1062500000004*0,01)			0,15			0,15		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:816179 * (lung.=247,34250174198*0,01)			2,47			2,47		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:702069 * (lung.=191,502499999994*0,01)			1,92			1,92		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:698689 * (lung.=159,99393806547*0,01)			1,60			1,60		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:805015 * (lung.=247,342500000001*0,01)			2,47			2,47		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:815262 * (lung.=542,695520126514*0,01)			5,43			5,43		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:807771 * (lung.=138,612499999998*0,01)			1,39			1,39		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:700660 *(lung.=173,6125* 0,01)			1,74			1,74		
	SOMMANO...	m					133,01	26,09	3´470,23
2402 / 1158 03IM.360.TG.0022	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Tubazioni gas medicinali - rame - De22 x 1,5 mm SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 13 - Piano terzo Tubazione:Tubazione Vuoto:814275 *(lung.=242,9425* 0,01)			2,43			2,43		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:807933 * (lung.=231,600303665313*0,01)			2,32			2,32		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:802341 * (lung.=246,942506988596*0,01)			2,47			2,47		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:807738 * (lung.=154,212499999999*0,01)			1,54			1,54		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:699473 * (lung.=449,766631666022*0,01)			4,50			4,50		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:701800 * (lung.=450,212500000115*0,01)			4,50			4,50		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:807785 * (lung.=154,212499999999*0,01)			1,54			1,54		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:807913 * (lung.=222,794907420123*0,01)			2,23			2,23		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:701850 * (lung.=441,212500000001*0,01)			4,41			4,41		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:814625 * (lung.=558,350551967839*0,01)			5,58			5,58		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:814234 *(lung.=246,9425* 0,01)			2,47			2,47		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:802992 * (lung.=244,942500000006*0,01)			2,45			2,45		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:814454 *(lung.=227,9425* 0,01)			2,28			2,28		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:699777 * (lung.=248,36987797253*0,01)			2,48			2,48		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:699288 * (lung.=6,70625000000244*0,01)			0,07			0,07		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:800722 * (lung.=243,942500000003*0,01)			2,44			2,44		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:814025 * (lung.=244,942664152816*0,01)			2,45			2,45		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:814372 * (lung.=252,750769256473*0,01)			2,53			2,53		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:1523586 * (lung.=50,8782117942981*0,01)			0,51			0,51		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:699609 * (lung.=169,212500000001*0,01)			1,69			1,69		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:701812 *(lung.=100,2125* 0,01)			1,00			1,00		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:903751 * (lung.=4,66311386400069*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:807993 * (lung.=43,1467636209329*0,01)			0,43			0,43		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:814261 *								
	A RIPORTARE						52,37		15´204´473,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						52,37		15´204´473,07
	(lung.=310,534448032161*0,01) Tubazione:Tubazione Vuoto:814468 * (lung.=221,942499999999*0,01) Tubazione:Tubazione Vuoto:701506 * (lung.=17,5444562058133*0,01) Tubazione:Tubazione Vuoto:807373 * (lung.=154,212499999999*0,01) Tubazione:Tubazione Vuoto:807973 * (lung.=228,977202632585*0,01) Tubazione:Tubazione Vuoto:1523361 * (lung.=387,81991922583*0,01) Tubazione:Tubazione Vuoto:699334 * (lung.=9,65546858977547*0,01) Tubazione:Tubazione Vuoto:807497 * (lung.=154,212499999999*0,01) Tubazione:Tubazione Vuoto:701743 * (lung.=190,137529375278*0,01) Tubazione:Tubazione Vuoto:807903 * (lung.=395,390432774237*0,01) Tubazione:Tubazione Vuoto:812177 * (lung.=367,712339154376*0,01) Tubazione:Tubazione Vuoto:807544 * (lung.=154,212499999999*0,01) Tubazione:Tubazione Vuoto:814611 * (lung.=252,750769256476*0,01) Tubazione:Tubazione Vuoto:814193 * (lung.=717,942335847192*0,01) Tubazione:Tubazione Vuoto:814413 * (lung.=549,325961487082*0,01) Tubazione:Tubazione Vuoto:807953 * (lung.=228,47938726694*0,01) Tubazione:Tubazione Vuoto:701838 * (lung.=270,212500000001*0,01) Tubazione:Tubazione Vuoto:807593 * (lung.=154,212499999999*0,01) Tubazione:Tubazione Vuoto:699673 * (lung.=519,829029239896*0,01) Tubazione:Tubazione Vuoto:807640 * (lung.=154,212499999999*0,01) Tubazione:Tubazione Vuoto:803197 * (lung.=244,942499999978*0,01) Tubazione:Tubazione Vuoto:807872 * (lung.=242,006216023013*0,01) Tubazione:Tubazione Vuoto:701526 *(lung.=465,2125* 0,01) Tubazione:Tubazione Vuoto:807689 *(lung.=154,2125* 0,01)			3,11 2,22 0,18 1,54 2,29 3,88 0,10 1,54 1,90 3,95 3,68 1,54 2,53 7,18 5,49 2,28 2,70 1,54 5,20 1,54 2,45 2,42 4,65 1,54			3,11 2,22 0,18 1,54 2,29 3,88 0,10 1,54 1,90 3,95 3,68 1,54 2,53 7,18 5,49 2,28 2,70 1,54 5,20 1,54 2,45 2,42 4,65 1,54		
	SOMMANO...	m					117,82	27,00	3´181,14
2403 / 1166 03IM.360.TG.0028	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Tubazioni gas medicinali - rame - De28 x 1,5 mm SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 13 - Piano terzo Tubazione:Tubazione Ossigeno:701073 * (lung.=342,452500000006*0,01) Tubazione:Tubazione Ossigeno:700397 * (lung.=342,45121790229*0,01)			3,42 3,42			3,42 3,42		
	SOMMANO...	m					6,84	28,19	192,82
2404 / 1175 03IM.360.TG.0035	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Tubazioni gas medicinali - rame - De35 x 1,5 mm SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 13 - Piano terzo								
	A RIPORTARE								15´207´847,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								15´207´847,03
	Tubazione:Tubazione Vuoto:807784 * (lung.=7,19189393071205*0,01)			0,07			0,07		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:807723 * (lung.=0,717601648598359*0,01)			0,01			0,01		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:816589 * (lung.=2,53997726400217*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:801533 * (lung.=2,53997726400223*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:816311 * (lung.=2,53997726400217*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:812520 * (lung.=2,57615422856242*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:807482 * (lung.=0,545130551491469*0,01)			0,01			0,01		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:807543 * (lung.=7,94283049664266*0,01)			0,08			0,08		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:816763 * (lung.=3,53997726400227*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:801966 * (lung.=2,53997726400228*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:816559 * (lung.=2,53997726400217*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:816277 * (lung.=2,53997726400217*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:807578 * (lung.=1,75903106943057*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:807639 * (lung.=8,7542704911628*0,01)			0,09			0,09		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:816735 * (lung.=3,53997726400227*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:808289 * (lung.=9,0230011241198*0,01)			0,09			0,09		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:816531 * (lung.=2,53997726400217*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:807303 * (lung.=10,7726915902561*0,01)			0,11			0,11		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:816705 * (lung.=2,53997726400217*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:807674 * (lung.=1,50240901928099*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:807737 * (lung.=6,51214824716677*0,01)			0,07			0,07		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:816501 * (lung.=2,53997726400217*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:807496 * (lung.=10,4532952152935*0,01)			0,10			0,10		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:816675 * (lung.=2,53997726400217*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:807770 * (lung.=0,983494174249133*0,01)			0,01			0,01		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:808303 * (lung.=3,49247654398725*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:802021 * (lung.=2,53997726400217*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:816469 * (lung.=2,53997726400217*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:807592 * (lung.=8,89089093706293*0,01)			0,09			0,09		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:809496 * (lung.=2,53997238400156*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:807529 * (lung.=2,09685428669689*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:816645 * (lung.=2,53997726400217*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:816439 * (lung.=2,53997726400217*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:812510 * (lung.=10,9092029215813*0,01)			0,11			0,11		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:807372 * (lung.=2,61937178401814*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:807688 * (lung.=9,07368018843358*0,01)			0,09			0,09		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:807625 *								
	A RIPORTARE						1,61		15´207´847,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						1,61		15´207´847,03
	(lung.=1,59902920607284*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:816617 * (lung.=2,53997726400217*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:816341 * (lung.=2,53997726400217*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:809659 * (lung.=9,31601947092189*0,01)			0,09			0,09		
	SOMMANO...	m					1,78	29,19	51,96
2405 / 1181 03IM.360.TG.0054	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Tubazioni gas medicinali - rame - De54 x 1,5 mm SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 13 - Piano terzo Tubazione:Tubazione Vuoto:1544757 * (lung.=339,851217902301*0,01)			3,40			3,40		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:701039 *(lung.=339,8525* 0,01)			3,40			3,40		
	SOMMANO...	m					6,80	29,19	198,49
2406 / 1708 03IM.360.AT.0015	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Attrezzatura Ripetitore Allarme stato VVF SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 13 - Piano terzo						3,00		
	SOMMANO...	Cadauno					3,00	460,81	1´382,43
2407 / 1709 03IM.360.AT.0020	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Attrezzatura Allarme stato VVF SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 13 - Piano terzo						3,00		
	SOMMANO...	Cadauno					3,00	460,81	1´382,43
2408 / 1710 03IM.360.AT.0025	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Attrezzatura Fornitura e posa in opera di cassetta da incasso completa di coperchio a perdere di protezione in fase cantieristica avente portello apribile di completamento con telaio in lamiera verniciata RAL 9010 spessore 1,5mm , completo di visiva in vetro temperato di sicurezza e di serratura con chiave. Predisposta per l'allogiamento del numero indicato di riduttori gas + 1 gruppo controllo vuoto.Gruppi di 2° stadio nel numero indicato, in versione doppia marc. CE realizzato in lega EN AW-2007 anodizzato con processo di ossidazione anodica, port. 40 m3/h con press. ingr 8 bar completo di filtro in ottone sinterizzato , valvole di sezionamento ingresso e uscita. Punto alimentazione con presa gas specifico a norme Afnor S.90-116, manometri a norme EN 837-2 indicanti pressione in entrata e pressione in uscita, supporto di ancoraggio in alluminio anodizato. Ogni gruppo di riduzione sarà dotato di pressostato/ trasduttore min/max pressione.Compresi:- cassetta da incasso- gruppi di riduttori nel numero indicato-								
	A RIPORTARE								15´210´862,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								15´210´862,34
	pressostati di minmaxmensole di fissaggio od oneri per l'esecuzione incassata;- oneri di installazione;- materiale vario di installazione;- e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte. Le apparecchiature e i materiali sopra descritti si intendono completi di tutti gli accessori, anche se non esplicitamente indicati, direttamente connessi e necessari per la corretta posa e il corretto funzionamento delle apparecchiature stesse e per la misura ed il rilievo delle loro prestazioni. SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 13 - Piano terzo						3,00		
	SOMMANO...	Cadauno					3,00	1´916,49	5´749,47
2409 / 1711 03IM.360.AT.0030	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Attrezzatura Fornitura e posa in opera di valvole a sfera sgrassate in impianto ad ultrasuoni, complete di codoli a PA.05.016 saldare e guarnizioni idonee all'utilizzo con gas medicinali; realizzate in ottone cromato. Compresi:- valvola a sfera intercettazione gas medicali;- materiale vario di consumo (guarnizioni, oneri di saldatura con brasatura in lega d'argento) per il collegamento all'impianto;- oneri per la pulizia ed il collaudo con gas neutro in pressione;- e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a perfetta regola d'arte. Sfera - 22 mm Sfera - 54 mm SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 13 - Piano terzo						3,00		
	SOMMANO...	Cadauno					3,00	80,47	241,41
2410 / 1712 03IM.360.AT.0035	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Attrezzatura Modulo di visualizzazione degli allarmi Clinici di Reparto art240 conforme alle norme EN 475 marchiato CE. Le segnalazioni di allarme vengono indicate tramite indicazione visiva e sonora su pannello frontale a led luminosi rossi ad alta luminosità. Devono essere presenti un pulsante per la tacitazione della suoneria e pulsante test oltre ad un led verde di segnalazione presenza alimentazione. Interfaccia RS 485 integrata con porta dedicata per la condivisione esterna su rete ethernet e a protocolli dedicati. Completo di scatola da incasso allarme clinico 2 gas + vuoto SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 13 - Piano terzo						3,00		
	SOMMANO...	Cadauno					3,00	500,17	1´500,51
2411 / 1713 03IM.360.AT.0040	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Attrezzatura Fornitura e posa in opera di pannelli in calciosilicato per la protezione al fuoco di tubazioni gas medicali in transito in filtri antincendio o aree non di compartimento a partire dalla parete del filtro antincendio nel quale è posizionato il								
	A RIPORTARE								15´218´353,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								15′218′353,73
	sistema di intercettazione sino alla parete interna del compartimento stesso asservito. Ventilato verso filtro antincendio e sigillato REI lato reparto. Al metro lineare di sviluppo tubazioni asservite. SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 13 - Piano terzo						14,00		
	SOMMANO...	m²					14,00	92,96	1′301,44
2412 / 4282 03IM.360.AT.0010	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Attrezzatura CASSETTE DA ESTERNO IN ACCIAIO INOX PER VALVOLE DI INTERCETTAZIONE ANELLO/ MONTANTE Fornitura e posa in opera di cassette da esterno in acciaio inox per valvole intercettazione montanti composta da N° 1 Cassetta da esterno avente portello apribile di completamento con telaio in lamiera Iin Aisi 304 SW spessore 1,5mm, Piegata nei bordi con doppio angolo a 45° per minimizzarne la sporgenza dalla parete, e di serratura con chiave. Composta da: N° 6 Valvola a sfera da 2" x 54 per gas medicali a chiusura rapida in ottone cromato stampato con sedi di tenuta in teflon , volantino a leva o a farfalla, completa di raccordi a tre pezzi in ottone per l'installazione a saldare in rame , esente da residui oleosi e completamente sgrassate. N° 3 Valvola a sfera da 3/4" x 22 per gas medicali a chiusura rapida in ottone cromato stampato con sedi di tenuta in teflon , volantino a leva o a farfalla, completa di raccordi a tre pezzi in ottone per l'installazione a saldare in rame , esente da residui oleosi e completamente sgrassate. Le apparecchiature e i materiali sopra descritti si intendono completi di tutti gli accessori, anche se non esplicitamente indicati, direttamente connessi e necessari per la corretta posa e il corretto funzionamento delle apparecchiature stesse e per la misura ed il rilievo delle loro prestazioni. SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 13 - Piano terzo Si detrae quantità in progetto Quadro intercettazione gas medicali:ACS-30-EU-PCM2-5-20A:698575 Quadro intercettazione gas medicali:ACS-30-EU-PCM2-5-20A:700801						-1,00 -1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-2,00	451,89	-903,78
2413 / 4296 03IM.360.AT.0015	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Attrezzatura Ripetitore Allarme stato VVF SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 13 - Piano terzo						-3,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-3,00	460,81	-1′382,43
2414 / 4297 03IM.360.AT.0020	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Attrezzatura Allarme stato VVF SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali								
	A RIPORTARE								15′217′368,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								15´217´368,96
	SbCat 13 - Piano terzo						-3,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-3,00	460,81	-1´382,43
2415 / 4298 03IM.360.AT.0025	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Attrezzatura Fornitura e posa in opera di cassetta da incasso completa di coperchio a perdere di protezione in fase cantieristica avente portello apribile di completamento con telaio in lamiera verniciata RAL 9010 spessore 1,5mm , completo di visiva in vetro temperato di sicurezza e di serratura con chiave. Predisposta per l'allogiamento del numero indicato di riduttori gas + 1 gruppo controllo vuoto.Gruppi di 2° stadio nel numero indicato, in versione doppia marc. CE realizzato in lega EN AW-2007 anodizzato con processo di ossidazione anodica, port. 40 m3/h con press. ingr 8 bar completo di filtro in ottone sinterizzato , valvole di sezionamento ingresso e uscita. Punto alimentazione con presa gas specifico a norme Afnor S.90-116, manometri a norme EN 837-2 indicanti pressione in entrata e pressione in uscita, supporto di ancoraggio in alluminio anodizato. Ogni gruppo di riduzione sarà dotato di pressostato/ trasduttore min/max pressione.Compresi:- cassetta da incasso- gruppi di riduttori nel numero indicato- pressostati di minmaxmensole di fissaggio od oneri per l'esecuzione incassata;- oneri di installazione;- materiale vario di installazione;- e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte. Le apparecchiature e i materiali sopra descritti si intendono completi di tutti gli accessori, anche se non esplicitamente indicati, direttamente connessi e necessari per la corretta posa e il corretto funzionamento delle apparecchiature stesse e per la misura ed il rilievo delle loro prestazioni. SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 13 - Piano terzo						-3,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-3,00	1´916,49	-5´749,47
2416 / 4299 03IM.360.AT.0030	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Attrezzatura Fornitura e posa in opera di valvole a sfera sgrassate in impianto ad ultrasuoni, complete di codoli a PA.05.016 saldare e guarnizioni idonee all'utilizzo con gas medicinali; realizzate in ottone cromato. Compresi:- valvola a sfera intercettazione gas medicali;- materiale vario di consumo (guarnizioni, oneri di saldatura con brasatura in lega d'argento) per il collegamento all'impianto;- oneri per la pulizia ed il collaudo con gas neutro in pressione;- e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a perfetta regola d'arte. Sfera - 22 mm Sfera - 54 mm SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 13 - Piano terzo VARIANTE 03 - a detrarre quantità di progetto						-3,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-3,00	80,47	-241,41
2417 / 4300 03IM.360.AT.0035	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI								
	A RIPORTARE								15´209´995,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								15´209´995,65
	Attrezzatura Modulo di visualizzazione degli allarmi Clinici di Reparto art240 conforme alle norme EN 475 marchiato CE. Le segnalazioni di allarme vengono indicate tramite indicazione visiva e sonora su pannello frontale a led luminosi rossi ad alta luminosità. Devono essere presenti un pulsante per la tacitazione della suoneria e pulsante test oltre ad un led verde di segnalazione presenza alimentazione. Interfaccia RS 485 integrata con porta dedicata per la condivisione esterna su rete ethernet e a protocolli dedicati. Completo di scatola da incasso allarme clinico 2 gas + vuoto SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 13 - Piano terzo VARIANTE 03 - Si detraggono quantità di progetto						-3,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-3,00	500,17	-1´500,51
	Piano quarto (SbCat 14)								
2418 / 1113 03IM.360.AT.0010	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Attrezzatura CASSETTE DA ESTERNO IN ACCIAIO INOX PER VALVOLE DI INTERCETTAZIONE ANELLO/ MONTANTE Fornitura e posa in opera di cassette da esterno in acciaio inox per valvole intercettazione montanti composta da N° 1 Cassetta da esterno avente portello apribile di completamento con telaio in lamiera Iin Aisi 304 SW spessore 1,5mm, Piegata nei bordi con doppio angolo a 45° per minimizzarne la sporgenza dalla parete, e di serratura con chiave. Composta da: N° 6 Valvola a sfera da 2" x 54 per gas medicali a chiusura rapida in ottone cromato stampato con sedi di tenuta in teflon , volantino a leva o a farfalla, completa di raccordi a tre pezzi in ottone per l'installazione a saldare in rame , esente da residui oleosi e completamente sgrassate. N° 3 Valvola a sfera da 3/4" x 22 per gas medicali a chiusura rapida in ottone cromato stampato con sedi di tenuta in teflon , volantino a leva o a farfalla, completa di raccordi a tre pezzi in ottone per l'installazione a saldare in rame , esente da residui oleosi e completamente sgrassate. Le apparecchiature e i materiali sopra descritti si intendono completi di tutti gli accessori, anche se non esplicitamente indicati, direttamente connessi e necessari per la corretta posa e il corretto funzionamento delle apparecchiature stesse e per la misura ed il rilievo delle loro prestazioni. SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 14 - Piano quarto Quadro intercettazione gas medicali:ACS-30-EU-PCM2-5-20A:702918 Quadro intercettazione gas medicali:ACS-30-EU-PCM2-5-20A:702692						1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					2,00	451,89	903,78
2419 / 1119 03IM.360.PR.0010	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Prese gas medicali Fornitura e posa in opera di PRESA rapida a muro per utenza di gas medicali quali ossigeno - vuoto -protossido - aria compressa, completa di blocco base, unità terminale a norma AFNOR e dicitura circolare. Il blocco base per unità terminali di distribuzione gas medicali in ottone sarà								
	A RIPORTARE								15´209´398,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								15´209´398,92
	conforme allo standard UNI 9507 per aria medicale e comprenderà un dispositivo a sfera per intercettare il flusso del gas in caso di scollegamento dal completamento dell'unità terminale. Lo stesso sarà provvisto di tappo per la tenuta nella messa in pressione e di dado con codolo per la connessione a saldare agli impianti. La presa sarà completata con una unità terminale di distribuzione gas medicali in ottone cromato conforme alla normtiva AFNOR e da una dicitura circolare riportante il nome e il simbolo del gas distribuito conforme alla norma EN 739.Nella fornitura della presa è compreso un fondello a murare in ABS, colore nero dotato di coperchio a perdere. Il fondello avrà struttura modulare e deve essere concepito per essere accoppiato con altri e deve essere predisposto per fissare il coperchio di chiusura tramire delle superfici dentellate. Il fondello sarà dotato di coperchio di finitura in ABS liscio di colore a discrezione della D.L. su tale coperchio dovrà essere fissata la dicitura circolare sopra citata. Compresi: - fondello e raccordi di intercettazione alla tubazione di distribuzione; - valvola di manutenzione che impedisca l'erogazione del gas durante le operazioni di manutenzione; - valvola automatica che permette l'arresto immediato del gas all'atto del disinserimento dell'innesto di utilizzazione; - filtro; - terminale per gas medicale, secondo la normativa indicata, in ottone cromato, ad innesti differenziati; - morsetto con capocorda per la messa a terra; - dicitura circolare con indicazione del gas; - materiale vario di consumo e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte. Le apparecchiature e i materiali sopra descritti si intendono completi di tutti gli accessori, anche se non esplicitamente indicati, direttamente connessi e necessari per la corretta posa e il corretto funzionamento delle apparecchiature stesse e per la misura ed il rilievo delle loro prestazioni. Presa per Ossigeno SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 14 - Piano quarto TEC_prese gas medicali:Ossigeno:918980 TEC_prese gas medicali:Ossigeno:845925 TEC_prese gas medicali:Ossigeno:846141 TEC_prese gas medicali:Ossigeno:848394 TEC_prese gas medicali:Ossigeno:918938 TEC_prese gas medicali:Ossigeno:845760 TEC_prese gas medicali:Ossigeno:845978 TEC_prese gas medicali:Ossigeno:850397 TEC_prese gas medicali:Ossigeno:918896 TEC_prese gas medicali:Ossigeno:844862 TEC_prese gas medicali:Ossigeno:915231 TEC_prese gas medicali:Ossigeno:817222 TEC_prese gas medicali:Ossigeno:845819 TEC_prese gas medicali:Ossigeno:918854 TEC_prese gas medicali:Ossigeno:915190 TEC_prese gas medicali:Ossigeno:844572 TEC_prese gas medicali:Ossigeno:846031 TEC_prese gas medicali:Ossigeno:844449 TEC_prese gas medicali:Ossigeno:848704 TEC_prese gas medicali:Ossigeno:852803 TEC_prese gas medicali:Ossigeno:845872 TEC_prese gas medicali:Ossigeno:846088 TEC_prese gas medicali:Ossigeno:817703 TEC_prese gas medicali:Ossigeno:817407 TEC_prese gas medicali:Ossigeno:838690						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					25,00	112,99	2´824,75
2420 / 1125	IMPIANTI MECCANICI								
	A RIPORTARE								15´212´223,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								15′212′223,67
03IM.360.PR.0020	GAS MEDICINALI Prese gas medicali Fornitura e posa in opera di PRESA rapida a muro per utenza di gas medicali quali ossigeno - vuoto -protossido - aria compressa, completa di blocco base, unità terminale a norma AFNOR e dicitura circolare. Il blocco base per unità terminali di distribuzione gas medicali in ottone sarà conforme allo standard UNI 9507 per aria medicale e comprenderà un dispositivo a sfera per intercettare il flusso del gas in caso di scollegamento dal completamento dell'unità terminale. Lo stesso sarà provvisto di tappo per la tenuta nella messa in pressione e di dado con codolo per la connessione a saldare agli impianti. La presa sarà completata con una unità terminale di distribuzione gas medicali in ottone cromato conforme alla normtiva AFNOR e da una dicitura circolare riportante il nome e il simbolo del gas distribuito conforme alla norma EN 739.Nella fornitura della presa è compreso un fondello a murare in ABS, colore nero dotato di coperchio a perdere. Il fondello avrà struttura modulare e deve essere concepito per essere accoppiato con altri e deve essere predisposto per fissare il coperchio di chiusura tramire delle superfici dentellate. Il fondello sarà dotato di coperchio di finitura in ABS liscio di colore a discrezione della D.L. su tale coperchio dovrà essere fissata la dicitura circolare sopra citata. Compresi: - fondello e raccordi di intercettazione alla tubazione di distribuzione; - valvola di manutenzione che impedisca l'erogazione del gas durante le operazioni di manutenzione; - valvola automatica che permette l'arresto immediato del gas all'atto del disinserimento dell'innesto di utilizzazione; - filtro; - terminale per gas medicale, secondo la normativa indicata, in ottone cromato, ad innesti differenziati; - morsetto con capocorda per la messa a terra; - dicitura circolare con indicazione del gas; - materiale vario di consumo e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte. Le apparecchiature e i materiali sopra descritti si intendono completi di tutti gli accessori, anche se non esplicitamente indicati, direttamente connessi e necessari per la corretta posa e il corretto funzionamento delle apparecchiature stesse e per la misura ed il rilievo delle loro prestazioni. Presa per Ossigeno SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 14 - Piano quarto TEC_prese gas medicali:Vuoto:915172 TEC_prese gas medicali:Vuoto:845824 TEC_prese gas medicali:Vuoto:918941 TEC_prese gas medicali:Vuoto:846036 TEC_prese gas medicali:Vuoto:817722 TEC_prese gas medicali:Vuoto:848391 TEC_prese gas medicali:Vuoto:850400 TEC_prese gas medicali:Vuoto:918899 TEC_prese gas medicali:Vuoto:817430 TEC_prese gas medicali:Vuoto:845877 TEC_prese gas medicali:Vuoto:844432 TEC_prese gas medicali:Vuoto:846093 TEC_prese gas medicali:Vuoto:918857 TEC_prese gas medicali:Vuoto:838671 TEC_prese gas medicali:Vuoto:848707 TEC_prese gas medicali:Vuoto:845930 TEC_prese gas medicali:Vuoto:846146 TEC_prese gas medicali:Vuoto:852806 TEC_prese gas medicali:Vuoto:817245 TEC_prese gas medicali:Vuoto:845765 TEC_prese gas medicali:Vuoto:845983 TEC_prese gas medicali:Vuoto:918983 TEC_prese gas medicali:Vuoto:844591 TEC_prese gas medicali:Vuoto:915214						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	A RIPORTARE						24,00		15′212′223,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						24,00		15´212´223,67
	TEC_prese gas medicali:Vuoto:844867						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					25,00	112,99	2´824,75
2421 / 1131 03IM.360.TG.0012	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Tubazioni gas medicinali - rame - De12 x 1 mm SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 14 - Piano quarto								
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:846053 * (lung.=139,212500000003*0,01)			1,39			1,39		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:838695 * (lung.=29,9111522932093*0,01)			0,30			0,30		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:846084 * (lung.=0,356645227410191*0,01)			0,00					
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:705386 * (lung.=300,577500000001*0,01)			3,01			3,01		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:846023 * (lung.=6,10977881483303*0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:817706 * (lung.=55,5015979349705*0,01)			0,56			0,56		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:817413 * (lung.=159,2125*0,01)			1,59			1,59		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:845894 * (lung.=139,2125*0,01)			1,39			1,39		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:845921 * (lung.=0,940532726130333*0,01)			0,01			0,01		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:817228 * (lung.=159,2125*0,01)			1,59			1,59		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:845864 * (lung.=5,5557134467864*0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:848713 * (lung.=154,383125000001*0,01)			1,54			1,54		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:852809 * (lung.=50,5198346991534*0,01)			0,51			0,51		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:846163 * (lung.=139,2125*0,01)			1,39			1,39		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:848400 * (lung.=135,212499999997*0,01)			1,35			1,35		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:704305 * (lung.=29,3231652616477*0,01)			0,29			0,29		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:845756 * (lung.=0,30472144124654*0,01)			0,00					
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:844858 * (lung.=0,373759360980714*0,01)			0,00					
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:844458 * (lung.=139,212500000006*0,01)			1,39			1,39		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:705131 * (lung.=268,240443412927*0,01)			2,68			2,68		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:846133 * (lung.=5,9023600605141*0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:915193 * (lung.=3,36093067403851*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:838699 * (lung.=139,212500000006*0,01)			1,39			1,39		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:705366 * (lung.=500,787150017155*0,01)			5,01			5,01		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:846000 * (lung.=139,2125*0,01)			1,39			1,39		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:918860 * (lung.=4,99879753398555*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:915234 * (lung.=3,36093067403851*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:817709 * (lung.=159,2125*0,01)			1,59			1,59		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:846027 * (lung.=0,697467999178874*0,01)			0,01			0,01		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:918902 * (lung.=4,99879753398555*0,01)			0,05			0,05		
	A RIPORTARE						28,72		15´215´048,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						28,72		15´215´048,42
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:845970 * (lung.=5,47152122069124*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:844575 * (lung.=59,1015979349706*0,01)			0,59			0,59		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:918944 * (lung.=4,93090997128994*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:918986 * (lung.=4,93088914492573*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:845841 * (lung.=139,2125*0,01)			1,39			1,39		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:845868 * (lung.=0,843945747002223*0,01)			0,01			0,01		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:845811 * (lung.=6,6345604670897*0,01)			0,07			0,07		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:852812 * (lung.=135,212499999997*0,01)			1,35			1,35		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:850403 * (lung.=4,99879753398555*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:846110 * (lung.=139,212500000002*0,01)			1,39			1,39		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:844456 * (lung.=2,29522485627449*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:846137 * (lung.=1,67377194591569*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:915196 * (lung.=154,383125000001*0,01)			1,54			1,54		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:838697 * (lung.=2,29522485627449*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:846080 * (lung.=6,55684564271064*0,01)			0,07			0,07		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:844388 * (lung.=110,108505954232*0,01)			1,10			1,10		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:915237 * (lung.=154,383125000001*0,01)			1,54			1,54		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:845947 * (lung.=139,212500000001*0,01)			1,39			1,39		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:844578 * (lung.=159,2125*0,01)			1,59			1,59		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:845974 * (lung.=1,64188797309571*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:817410 * (lung.=63,6020699550758*0,01)			0,64			0,64		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:845917 * (lung.=5,1650520604204*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:817225 * (lung.=58,5015979349694*0,01)			0,59			0,59		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:845782 * (lung.=139,212500000001*0,01)			1,39			1,39		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:844884 * (lung.=139,212500000001*0,01)			1,39			1,39		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:848710 * (lung.=3,36093067403851*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:845815 * (lung.=0,310855141681778*0,01)			0,00					
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:704385 * (lung.=381,340352807188*0,01)			3,81			3,81		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:845752 * (lung.=6,578150131302*0,01)			0,07			0,07		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:848397 * (lung.=71,1515306929003*0,01)			0,71			0,71		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:844854 * (lung.=6,39581030799394*0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:705165 * (lung.=268,140443412922*0,01)			2,68			2,68		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:844454 * (lung.=30,5461522932101*0,01)			0,31			0,31		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:705101 * (lung.=421,282045181447*0,01)			4,21			4,21		
	SOMMANO...	m					56,97	22,99	1´309,74
2422 / 1138	IMPIANTI MECCANICI								
	A RIPORTARE								15´216´358,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								15´216´358,16
03IM.360.TG.0014	GAS MEDICINALI Tubazioni gas medicinali - rame - De14 x 1 mm SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 14 - Piano quarto Tubazione:Tubazione Ossigeno:702732 *								
	(lung.=136,856243302911*0,01)			1,37			1,37		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:705266 *								
	(lung.=254,304037735978*0,01)			2,54			2,54		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:846135 *								
	(lung.=9,41340068328127*0,01)			0,09			0,09		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:853252 *								
	(lung.=41,7983901055311*0,01)			0,42			0,42		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:702738 *								
	(lung.=13,5156516531615*0,01)			0,14			0,14		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:705320 *								
	(lung.=520,867586394147*0,01)			5,21			5,21		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:843432 *								
	(lung.=300,377500000001*0,01)			3,00			3,00		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:702754 *								
	(lung.=158,121217902295*0,01)			1,58			1,58		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:845935 *(lung.=178,50625*								
	0,01)			1,79			1,79		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:817716 *								
	(lung.=35,6164316662539*0,01)			0,36			0,36		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:846029 *								
	(lung.=5,59215592982706*0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:845972 *								
	(lung.=9,59873816653047*0,01)			0,10			0,10		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:817423 *								
	(lung.=145,012500000001*0,01)			1,45			1,45		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:915178 *								
	(lung.=138,583060142592*0,01)			1,39			1,39		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:845770 *								
	(lung.=155,012500000001*0,01)			1,55			1,55		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:817238 *								
	(lung.=145,012500000003*0,01)			1,45			1,45		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:844439 *								
	(lung.=155,012500000004*0,01)			1,55			1,55		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:844872 *								
	(lung.=155,012500000003*0,01)			1,55			1,55		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:845870 *								
	(lung.=5,63787720591884*0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:915220 *								
	(lung.=138,583060142592*0,01)			1,39			1,39		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:838678 *								
	(lung.=155,012500000004*0,01)			1,55			1,55		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:845813 *								
	(lung.=10,6914593513744*0,01)			0,11			0,11		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:848410 *								
	(lung.=158,583125000001*0,01)			1,59			1,59		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:852823 *								
	(lung.=47,8556003690342*0,01)			0,48			0,48		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:848725 *								
	(lung.=138,583060142592*0,01)			1,39			1,39		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:846041 *								
	(lung.=155,012500000001*0,01)			1,55			1,55		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:702874 *								
	(lung.=441,148349386285*0,01)			4,41			4,41		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:846139 *								
	(lung.=7,17782964674248*0,01)			0,07			0,07		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:702736 *								
	(lung.=278,008863787702*0,01)			2,78			2,78		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:705293 *								
	(lung.=254,204037735974*0,01)			2,54			2,54		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:846082 *								
	(lung.=10,2865028147102*0,01)			0,10			0,10		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:848138 *								
	(lung.=283,208713246262*0,01)			2,83			2,83		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:702742 *								
	(lung.=11,5075152748146*0,01)			0,12			0,12		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:817719 *								
	A RIPORTARE						46,57		15´216´358,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						46,57		15´216´358,16
	(lung.=145,012500000003*0,01)			1,45			1,45		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:918872 * (lung.=22,205837185046*0,01)			0,22			0,22		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:845882 * (lung.=155,012500000003*0,01)			1,55			1,55		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:844585 * (lung.=35,6164316662543*0,01)			0,36			0,36		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:918914 * (lung.=22,205837185046*0,01)			0,22			0,22		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:845976 * (lung.=3,88861762484246*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:918956 * (lung.=22,2827951842939*0,01)			0,22			0,22		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:845919 * (lung.=9,2843462907537*0,01)			0,09			0,09		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:703384 * (lung.=194,764455602177*0,01)			1,95			1,95		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:844437 * (lung.=11,8128056289714*0,01)			0,12			0,12		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:918998 * (lung.=22,2827951842939*0,01)			0,22			0,22		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:838676 * (lung.=11,8128056289714*0,01)			0,12			0,12		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:703640 * (lung.=4,25021606249993*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:703851 * (lung.=187,012500000002*0,01)			1,87			1,87		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:846151 * (lung.=155,012500000001*0,01)			1,55			1,55		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:845817 * (lung.=4,62790285498256*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:704428 * (lung.=367,603947130242*0,01)			3,68			3,68		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:704267 * (lung.=33,1940058928029*0,01)			0,33			0,33		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:845754 * (lung.=9,54592862922742*0,01)			0,10			0,10		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:852826 *(lung.=159,0125* 0,01)			1,59			1,59		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:844856 * (lung.=10,2987381665322*0,01)			0,10			0,10		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:705199 * (lung.=407,34563950449*0,01)			4,07			4,07		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:850415 * (lung.=22,205837185046*0,01)			0,22			0,22		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:702734 * (lung.=182,002705692779*0,01)			1,82			1,82		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:845988 * (lung.=155,012500000001*0,01)			1,55			1,55		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:702740 * (lung.=8,67173582106264*0,01)			0,09			0,09		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:848126 * (lung.=816,754953265693*0,01)			8,17			8,17		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:705340 * (lung.=139,119658410283*0,01)			1,39			1,39		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:846086 * (lung.=4,80093465299512*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:846025 * (lung.=9,98903748177008*0,01)			0,10			0,10		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:844588 * (lung.=145,012500000003*0,01)			1,45			1,45		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:817420 * (lung.=46,1861681504602*0,01)			0,46			0,46		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:845829 * (lung.=155,012500000001*0,01)			1,55			1,55		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:915175 * (lung.=18,5972396864185*0,01)			0,19			0,19		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:845923 * (lung.=5,76547561537974*0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:844435 * (lung.=29,9921779193061*0,01)			0,30			0,30		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:817235 * (lung.=35,6164316662526*0,01)			0,36			0,36		
	A RIPORTARE						84,27		15´216´358,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						84,27		15´216´358,16
	Tubazione:Tubazione Vuoto:915217 * (lung.=18,5972396864185*0,01)			0,19			0,19		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:845866 * (lung.=9,84625531145995*0,01)			0,10			0,10		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:838674 * (lung.=29,3571779193053*0,01)			0,29			0,29		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:703748 * (lung.=12,8745929798244*0,01)			0,13			0,13		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:848722 * (lung.=18,5972396864185*0,01)			0,19			0,19		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:848407 * (lung.=55,2096384413824*0,01)			0,55			0,55		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:846098 * (lung.=155,012500000001*0,01)			1,55			1,55		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:845758 * (lung.=6,34035261335342*0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:844860 * (lung.=5,18539435084656*0,01)			0,05			0,05		
	SOMMANO...	m					87,38	23,35	2´040,32
2423 / 1150 03IM.360.TG.0018	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Tubazioni gas medicinali - rame - De18 x 1 mm SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 14 - Piano quarto Tubazione:Tubazione Ossigeno:918947 * (lung.=154,612499999998*0,01)			1,55			1,55		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:703116 * (lung.=151,610022689954*0,01)			1,52			1,52		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:1536687 * (lung.=420,342994620917*0,01)			4,20			4,20		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:703902 * (lung.=34,3062500000009*0,01)			0,34			0,34		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:846230 * (lung.=228,650769256461*0,01)			2,29			2,29		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:851048 * (lung.=378,548322201014*0,01)			3,79			3,79		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:702815 * (lung.=19,7768749999998*0,01)			0,20			0,20		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:702700 * (lung.=6,42303574710123*0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:704196 * (lung.=198,612500000003*0,01)			1,99			1,99		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:848083 * (lung.=786,950160103055*0,01)			7,87			7,87		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:851964 * (lung.=227,741314835194*0,01)			2,28			2,28		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:702823 * (lung.=169,612500000001*0,01)			1,70			1,70		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:846925 * (lung.=226,802191386078*0,01)			2,27			2,27		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:918989 * (lung.=154,612499999998*0,01)			1,55			1,55		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:844778 * (lung.=801,176570893299*0,01)			8,01			8,01		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:702708 * (lung.=11,5376833180243*0,01)			0,12			0,12		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:704619 * (lung.=229,350141373253*0,01)			2,29			2,29		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:915159 * (lung.=113,10019785836*0,01)			1,13			1,13		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:702696 * (lung.=157,07913736855*0,01)			1,57			1,57		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:850771 * (lung.=245,272668191263*0,01)			2,45			2,45		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:847402 * (lung.=226,986397139699*0,01)			2,27			2,27		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:845517 * (lung.=175,282375955155*0,01)			1,75			1,75		
	A RIPORTARE						51,20		15´218´398,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						51,20		15´218´398,48
	Tubazione:Tubazione Vuoto:851804 * (lung.=59,8218830372775*0,01)			0,60			0,60		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:1527785 * (lung.=56,0583883372292*0,01)			0,56			0,56		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:703302 * (lung.=14,3062499999987*0,01)			0,14			0,14		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:817608 * (lung.=838,495912210122*0,01)			8,38			8,38		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:1536726 * (lung.=320,921275110642*0,01)			3,21			3,21		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:702817 * (lung.=134,002138248339*0,01)			1,34			1,34		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:846759 * (lung.=549,025961487029*0,01)			5,49			5,49		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:848095 * (lung.=307,923704308494*0,01)			3,08			3,08		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:702702 * (lung.=0,589764325165063*0,01)			0,01			0,01		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:703512 * (lung.=45,4911005643287*0,01)			0,45			0,45		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:817870 * (lung.=207,238724672684*0,01)			2,07			2,07		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:702831 * (lung.=402,827324474667*0,01)			4,03			4,03		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:851570 *(lung.=228,2425* 0,01)			2,28			2,28		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:1527635 * (lung.=188,942898825667*0,01)			1,89			1,89		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:847231 * (lung.=228,750769256462*0,01)			2,29			2,29		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:918863 * (lung.=154,612499999998*0,01)			1,55			1,55		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:850406 * (lung.=154,612499999998*0,01)			1,55			1,55		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:705113 * (lung.=182,717819828669*0,01)			1,83			1,83		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:702698 * (lung.=294,61251796785*0,01)			2,95			2,95		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:702813 * (lung.=13,4315748142372*0,01)			0,13			0,13		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:853213 * (lung.=30,0197816187883*0,01)			0,30			0,30		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:703349 * (lung.=186,612500000007*0,01)			1,87			1,87		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:846512 * (lung.=228,550769256487*0,01)			2,29			2,29		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:702819 * (lung.=684,413056039087*0,01)			6,84			6,84		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:918905 * (lung.=154,612499999998*0,01)			1,55			1,55		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:851326 *(lung.=231,34* 0,01)			2,31			2,31		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:702704 * (lung.=157,721217902296*0,01)			1,58			1,58		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:844743 * (lung.=792,047222395229*0,01)			7,92			7,92		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:852123 * (lung.=232,228620278854*0,01)			2,32			2,32		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:702694 * (lung.=136,809998903838*0,01)			1,37			1,37		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:704607 * (lung.=527,134007923243*0,01)			5,27			5,27		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:847081 * (lung.=229,499347126871*0,01)			2,29			2,29		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:702835 * (lung.=246,196420889058*0,01)			2,46			2,46		
	SOMMANO...	m					133,40	26,09	3´480,41
2424 / 1159 03IM.360.TG.0022	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Tubazioni gas medicinali - rame								
	A R I P O R T A R E								15´221´878,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								15´221´878,89
	- De22 x 1,5 mm SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 14 - Piano quarto Tubazione:Tubazione Vuoto:847276 * (lung.=228,450769256462*0,01)			2,28			2,28		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:918917 *(lung.=138,2125* 0,01)			1,38			1,38		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:851607 * (lung.=227,832011648013*0,01)			2,28			2,28		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:1527730 * (lung.=48,3077163480062*0,01)			0,48			0,48		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:705062 * (lung.=228,785769256462*0,01)			2,29			2,29		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:705211 * (lung.=139,308845693499*0,01)			1,39			1,39		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:846540 * (lung.=228,150769256493*0,01)			2,28			2,28		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:702860 * (lung.=432,257845115694*0,01)			4,32			4,32		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:817777 * (lung.=219,751066216655*0,01)			2,20			2,20		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:918959 *(lung.=138,2125* 0,01)			1,38			1,38		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:851359 * (lung.=230,942500000079*0,01)			2,31			2,31		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:1527605 * (lung.=223,300386369157*0,01)			2,23			2,23		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:847126 * (lung.=229,05076925649*0,01)			2,29			2,29		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:702870 * (lung.=138,176831639756*0,01)			1,38			1,38		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:852153 * (lung.=231,838619817193*0,01)			2,32			2,32		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:702856 * (lung.=15,1062500000001*0,01)			0,15			0,15		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:919001 *(lung.=138,2125* 0,01)			1,38			1,38		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:704011 * (lung.=432,399227430568*0,01)			4,32			4,32		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:846287 * (lung.=228,05076925646*0,01)			2,28			2,28		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:851106 * (lung.=378,72413902818*0,01)			3,79			3,79		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:702862 * (lung.=173,212500000002*0,01)			1,73			1,73		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:851991 * (lung.=227,342500000001*0,01)			2,27			2,27		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:846946 * (lung.=226,450769256464*0,01)			2,26			2,26		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:844815 * (lung.=800,776570893298*0,01)			8,01			8,01		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:705050 * (lung.=521,739575569858*0,01)			5,22			5,22		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:848927 * (lung.=245,372282154138*0,01)			2,45			2,45		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:847438 * (lung.=226,650769256489*0,01)			2,27			2,27		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:850790 * (lung.=244,942450911626*0,01)			2,45			2,45		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:703880 * (lung.=34,1062500000008*0,01)			0,34			0,34		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:845602 * (lung.=196,225297725714*0,01)			1,96			1,96		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:702858 * (lung.=8,9989437668704*0,01)			0,09			0,09		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:704101 * (lung.=194,212500000002*0,01)			1,94			1,94		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:851825 * (lung.=29,7142631092304*0,01)			0,30			0,30		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:918875 *(lung.=138,2125* 0,01)			1,38			1,38		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:817673 *								
	A RIPORTARE						75,40		15´221´878,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						75,40		15´221´878,89
	(lung.=863,921704170168*0,01)			8,64			8,64		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:850418 *(lung.=138,2125* 0,01)			1,38			1,38		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:846807 * (lung.=548,625961487024*0,01)			5,49			5,49		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:705275 * (lung.=786,787249152314*0,01)			7,87			7,87		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:702868 * (lung.=668,514114923535*0,01)			6,69			6,69		
	SOMMANO...	m					105,47	27,00	2´847,69
2425 / 1167 03IM.360.TG.0028	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Tubazioni gas medicinali - rame - De28 x 1,5 mm SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 14 - Piano quarto								
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:702764 * (lung.=346,342500000001*0,01)			3,46			3,46		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:703657 * (lung.=350,232500000001*0,01)			3,50			3,50		
	SOMMANO...	m					6,96	28,19	196,20
2426 / 1176 03IM.360.TG.0035	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Tubazioni gas medicinali - rame - De35 x 1,5 mm SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 14 - Piano quarto								
	Tubazione:Tubazione Vuoto:915177 * (lung.=7,94081503249021*0,01)			0,08			0,08		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:845928 * (lung.=0,846540521994953*0,01)			0,01			0,01		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:846144 * (lung.=0,876249999998826*0,01)			0,01			0,01		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:850405 * (lung.=13,5412304808139*0,01)			0,14			0,14		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:918904 * (lung.=13,5412304808139*0,01)			0,14			0,14		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:848409 * (lung.=7,60622448050449*0,01)			0,08			0,08		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:817227 * (lung.=9,10920292158344*0,01)			0,09			0,09		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:919000 * (lung.=7,37929149981803*0,01)			0,07			0,07		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:845763 * (lung.=0,638794036220511*0,01)			0,01			0,01		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:845981 * (lung.=0,476249999998863*0,01)			0,00					
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:918862 * (lung.=13,5412304808139*0,01)			0,14			0,14		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:915236 * (lung.=12,1451542506255*0,01)			0,12			0,12		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:844577 * (lung.=9,709202921582*0,01)			0,10			0,10		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:844865 * (lung.=0,883837620220638*0,01)			0,01			0,01		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:918958 * (lung.=7,37929149981793*0,01)			0,07			0,07		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:848712 * (lung.=12,1451542506255*0,01)			0,12			0,12		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:915195 * (lung.=12,1451542506255*0,01)			0,12			0,12		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:817237 * (lung.=2,57615422856242*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:845822 * (lung.=0,476249999998917*0,01)			0,00					
	A RIPORTARE						1,34		15´224´922,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						1,34		15´224´922,78
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:852811 *								
	(lung.=2,25019463611519*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:850417 *								
	(lung.=6,41160391741934*0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:846034 *								
	(lung.=0,476249999998917*0,01)			0,00					
	Tubazione:Tubazione Vuoto:918916 *								
	(lung.=6,41160391741934*0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:817708 *								
	(lung.=6,10920292158326*0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:817412 *								
	(lung.=6,10920292158239*0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:844587 *								
	(lung.=2,57615422856242*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:844452 *								
	(lung.=2,53997726400217*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:918874 *								
	(lung.=6,41160391741934*0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:918988 *								
	(lung.=14,5089180632125*0,01)			0,15			0,15		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:845875 *								
	(lung.=0,883837620220638*0,01)			0,01			0,01		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:848724 *								
	(lung.=7,94081503249021*0,01)			0,08			0,08		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:846091 *								
	(lung.=0,476249999997185*0,01)			0,00					
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:848399 *								
	(lung.=3,59247654398749*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:838693 *								
	(lung.=2,53997726400217*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:915219 *								
	(lung.=7,94081503249021*0,01)			0,08			0,08		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:817718 *								
	(lung.=2,57615422856242*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:817422 *								
	(lung.=2,57615422856242*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:918946 *								
	(lung.=14,5089180632125*0,01)			0,15			0,15		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:852825 *								
	(lung.=8,83223337201822*0,01)			0,09			0,09		
	SOMMANO...	m					2,41	29,19	70,35
2427 / 1182 03IM.360.TG.0054	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Tubazioni gas medicinali - rame - De54 x 1,5 mm SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 14 - Piano quarto								
	Tubazione:Tubazione Vuoto:1544853 *								
	(lung.=343,742500000003*0,01)			3,44			3,44		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:703616 *								
	(lung.=347,632500000008*0,01)			3,48			3,48		
	SOMMANO...	m					6,92	29,19	201,99
2428 / 1714 03IM.360.AT.0015	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Attrezzatura Ripetitore Allarme stato VVF SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 14 - Piano quarto								
							3,00		
	SOMMANO...	Cadauno					3,00	460,81	1´382,43
2429 / 1715	IMPIANTI MECCANICI								
	A RIPORTARE								15´226´577,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								15´226´577,55
03IM.360.AT.0020	GAS MEDICINALI Attrezzatura Allarme stato VVF SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 14 - Piano quarto						3,00		
	SOMMANO...	Cadauno					3,00	460,81	1´382,43
2430 / 1716 03IM.360.AT.0025	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Attrezzatura Fornitura e posa in opera di cassetta da incasso completa di coperchio a perdere di protezione in fase cantieristica avente portello apribile di completamento con telaio in lamiera verniciata RAL 9010 spessore 1,5mm , completo di visiva in vetro temperato di sicurezza e di serratura con chiave. Predisposta per l'allogiamento del numero indicato di riduttori gas + 1 gruppo controllo vuoto.Gruppi di 2° stadio nel numero indicato, in versione doppia marc. CE realizzato in lega EN AW-2007 anodizzato con processo di ossidazione anodica, port. 40 m3/h con press. ingr 8 bar completo di filtro in ottone sinterizzato , valvole di sezionamento ingresso e uscita. Punto alimentazione con presa gas specifico a norme Afnor S.90-116, manometri a norme EN 837-2 indicanti pressione in entrata e pressione in uscita, supporto di ancoraggio in alluminio anodizato. Ogni gruppo di riduzione sarà dotato di pressostato/ trasduttore min/max pressione.Compresi:- cassetta da incasso- gruppi di riduttori nel numero indicato- pressostati di minmaxmensole di fissaggio od oneri per l'esecuzione incassata;- oneri di installazione;- materiale vario di installazione;- e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte. Le apparecchiature e i materiali sopra descritti si intendono completi di tutti gli accessori, anche se non esplicitamente indicati, direttamente connessi e necessari per la corretta posa e il corretto funzionamento delle apparecchiature stesse e per la misura ed il rilievo delle loro prestazioni. SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 14 - Piano quarto						3,00		
	SOMMANO...	Cadauno					3,00	1´916,49	5´749,47
2431 / 1717 03IM.360.AT.0030	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Attrezzatura Fornitura e posa in opera di valvole a sfera sgrassate in impianto ad ultrasuoni, complete di codoli a PA.05.016 saldare e guarnizioni idonee all'utilizzo con gas medicinali; realizzate in ottone cromato. Compresi:- valvola a sfera intercettazione gas medicali;- materiale vario di consumo (guarnizioni, oneri di saldatura con brasatura in lega d'argento) per il collegamento all'impianto;- oneri per la pulizia ed il collaudo con gas neutro in pressione;- e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a perfetta regola d'arte. Sfera - 22 mm Sfera - 54 mm SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 14 - Piano quarto						3,00		
	SOMMANO...	Cadaun							
	A RIPORTARE						3,00		15´233´709,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						3,00		15´233´709,45
		o					3,00	80,47	241,41
2432 / 1718 03IM.360.AT.0035	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Attrezzatura Modulo di visualizzazione degli allarmi Clinici di Reparto art240 conforme alle norme EN 475 marchiato CE. Le segnalazioni di allarme vengono indicate tramite indicazione visiva e sonora su pannello frontale a led luminosi rossi ad alta luminosità. Devono essere presenti un pulsante per la tacitazione della suoneria e pulsante test oltre ad un led verde di segnalazione presenza alimentazione. Interfaccia RS 485 integrata con porta dedicata per la condivisione esterna su rete ethernet e a protocolli dedicati. Completo di scatola da incasso allarme clinico 2 gas + vuoto SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 14 - Piano quarto						3,00		
	SOMMANO...	Cadauno					3,00	500,17	1´500,51
2433 / 1719 03IM.360.AT.0040	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Attrezzatura Fornitura e posa in opera di pannelli in calciosilicato per la protezione al fuoco di tubazioni gas medicali in transito in filtri antincendio o aree non di compartimento a partire dalla parete del filtro antincendio nel quale è posizionato il sistema di intercettazione sino alla parete interna del compartimento stesso asservito. Ventilato verso filtro antincendio e sigillato REI lato reparto. Al metro lineare di sviluppo tubazioni asservite. SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 14 - Piano quarto						14,00		
	SOMMANO...	m²					14,00	92,96	1´301,44
2434 / 4283 03IM.360.AT.0010	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Attrezzatura CASSETTE DA ESTERNO IN ACCIAIO INOX PER VALVOLE DI INTERCETTAZIONE ANELLO/ MONTANTE Fornitura e posa in opera di cassette da esterno in acciaio inox per valvole intercettazione montanti composta da N° 1 Cassetta da esterno avente portello apribile di completamento con telaio in lamiera Iin Aisi 304 SW spessore 1,5mm, Piegata nei bordi con doppio angolo a 45° per minimizzarne la sporgenza dalla parete, e di serratura con chiave. Composta da: N° 6 Valvola a sfera da 2" x 54 per gas medicali a chiusura rapida in ottone cromato stampato con sedi di tenuta in teflon , volantino a leva o a farfalla, completa di raccordi a tre pezzi in ottone per l'installazione a saldare in rame , esente da residui oleosi e completamente sgrassate. N° 3 Valvola a sfera da 3/4" x 22 per gas medicali a chiusura rapida in ottone cromato stampato con sedi di tenuta in teflon , volantino a leva o a farfalla, completa di raccordi a tre pezzi in ottone per l'installazione a saldare in rame , esente da residui oleosi e completamente sgrassate. Le apparecchiature e i materiali sopra descritti si intendono completi di tutti gli accessori, anche se non esplicitamente indicati, direttamente connessi e necessari per la corretta posa e il corretto funzionamento delle apparecchiature								
	A RIPORTARE								15´236´752,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								15´236´752,81
	stesse e per la misura ed il rilievo delle loro prestazioni. SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 14 - Piano quarto Si detrae quantità in progetto Quadro intercettazione gas medicali:ACS-30-EU-PCM2-5-20A:702918 Quadro intercettazione gas medicali:ACS-30-EU-PCM2-5-20A:702692						-1,00 -1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-2,00	451,89	-903,78
2435 / 4301 03IM.360.AT.0015	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Attrezzatura Ripetitore Allarme stato VVF SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 14 - Piano quarto						-3,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-3,00	460,81	-1´382,43
2436 / 4302 03IM.360.AT.0020	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Attrezzatura Allarme stato VVF SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 14 - Piano quarto						-3,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-3,00	460,81	-1´382,43
2437 / 4303 03IM.360.AT.0025	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Attrezzatura Fornitura e posa in opera di cassetta da incasso completa di coperchio a perdere di protezione in fase cantieristica avente portello apribile di completamento con telaio in lamiera verniciata RAL 9010 spessore 1,5mm , completo di visiva in vetro temperato di sicurezza e di serratura con chiave. Predisposta per l'allogiamento del numero indicato di riduttori gas + 1 gruppo controllo vuoto.Gruppi di 2° stadio nel numero indicato, in versione doppia marc. CE realizzato in lega EN AW-2007 anodizzato con processo di ossidazione anodica, port. 40 m3/h con press. ingr 8 bar completo di filtro in ottone sinterizzato , valvole di sezionamento ingresso e uscita. Punto alimentazione con presa gas specifico a norme Afnor S.90-116, manometri a norme EN 837-2 indicanti pressione in entrata e pressione in uscita, supporto di ancoraggio in alluminio anodizato. Ogni gruppo di riduzione sarà dotato di pressostato/ trasduttore min/max pressione.Compresi:- cassetta da incasso- gruppi di riduttori nel numero indicato- pressostati di minmaxmensole di fissaggio od oneri per l'esecuzione incassata;- oneri di installazione;- materiale vario di installazione;- e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte. Le apparecchiature e i materiali sopra descritti si intendono completi di tutti gli accessori, anche se non esplicitamente indicati, direttamente connessi e necessari per la corretta posa e il corretto funzionamento delle apparecchiature stesse e per la misura ed il rilievo delle loro prestazioni. SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali								
	A RIPORTARE								15´233´084,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								15´233´084,17
	SbCat 14 - Piano quarto						-3,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-3,00	1´916,49	-5´749,47
2438 / 4304 03IM.360.AT.0030	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Attrezzatura Fornitura e posa in opera di valvole a sfera sgrassate in impianto ad ultrasuoni, complete di codoli a PA.05.016 saldare e guarnizioni idonee all'utilizzo con gas medicinali; realizzate in ottone cromato. Compresi:- valvola a sfera intercettazione gas medicali;- materiale vario di consumo (guarnizioni, oneri di saldatura con brasatura in lega d'argento) per il collegamento all'impianto;- oneri per la pulizia ed il collaudo con gas neutro in pressione;- e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a perfetta regola d'arte. Sfera - 22 mm Sfera - 54 mm SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 14 - Piano quarto VARIANTE 03 - a detrarre quantità di progetto						-3,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-3,00	80,47	-241,41
2439 / 4305 03IM.360.AT.0035	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Attrezzatura Modulo di visualizzazione degli allarmi Clinici di Reparto art240 conforme alle norme EN 475 marchiato CE. Le segnalazioni di allarme vengono indicate tramite indicazione visiva e sonora su pannello frontale a led luminosi rossi ad alta luminosità. Devono essere presenti un pulsante per la tacitazione della suoneria e pulsante test oltre ad un led verde di segnalazione presenza alimentazione. Interfaccia RS 485 integrata con porta dedicata per la condivisione esterna su rete ethernet e a protocolli dedicati. Completo di scatola da incasso allarme clinico 2 gas + vuoto SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 14 - Piano quarto VARIANTE 03 - Si detraggono quantità di progetto						-3,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-3,00	500,17	-1´500,51
	Piano quinto (SbCat 15)								
2440 / 1114 03IM.360.AT.0010	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Attrezzatura CASSETTE DA ESTERNO IN ACCIAIO INOX PER VALVOLE DI INTERCETTAZIONE ANELLO/ MONTANTE Fornitura e posa in opera di cassette da esterno in acciaio inox per valvole intercettazione montanti composta da N° 1 Cassetta da esterno avente portello apribile di completamento con telaio in lamiera Iin Aisi 304 SW spessore 1,5mm, Piegata nei bordi con doppio angolo a 45° per minimizzarne la sporgenza dalla parete, e di serratura con chiave. Composta da: N° 6 Valvola a sfera da 2" x 54 per gas medicali a chiusura rapida in ottone cromato stampato con sedi di								
	A RIPORTARE								15´225´592,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								15´225´592,78
	tenuta in teflon , volantino a leva o a farfalla, completa di raccordi a tre pezzi in ottone per l'installazione a saldare in rame , esente da residui oleosi e completamente sgrassate. N° 3 Valvola a sfera da 3/4" x 22 per gas medicali a chiusura rapida in ottone cromato stampato con sedi di tenuta in teflon , volantino a leva o a farfalla, completa di raccordi a tre pezzi in ottone per l'installazione a saldare in rame , esente da residui oleosi e completamente sgrassate. Le apparecchiature e i materiali sopra descritti si intendono completi di tutti gli accessori, anche se non esplicitamente indicati, direttamente connessi e necessari per la corretta posa e il corretto funzionamento delle apparecchiature stesse e per la misura ed il rilievo delle loro prestazioni. SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 15 - Piano quinto Quadro intercettazione gas medicali:ACS-30-EU-PCM2-5-20A:707422 Quadro intercettazione gas medicali:ACS-30-EU-PCM2-5-20A:710377						1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					2,00	451,89	903,78
2441 / 1120 03IM.360.PR.0010	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Prese gas medicali Fornitura e posa in opera di PRESA rapida a muro per utenza di gas medicali quali ossigeno - vuoto -protossido - aria compressa, completa di blocco base, unità terminale a norma AFNOR e dicitura circolare. Il blocco base per unità terminali di distribuzione gas medicali in ottone sarà conforme allo standard UNI 9507 per aria medicale e comprenderà un dispositivo a sfera per intercettare il flusso del gas in caso di scollegamento dal completamento dell'unità terminale. Lo stesso sarà provvisto di tappo per la tenuta nella messa in pressione e di dado con codolo per la connessione a saldare agli impianti. La presa sarà completata con una unità terminale di distribuzione gas medicali in ottone cromato conforme alla normtiva AFNOR e da una dicitura circolare riportante il nome e il simbolo del gas distribuito conforme alla norma EN 739.Nella fornitura della presa è compreso un fondello a murare in ABS, colore nero dotato di coperchio a perdere. Il fondello avrà struttura modulare e deve essere concepito per essere accoppiato con altri e deve essere predisposto per fissare il coperchio di chiusura tramire delle superfici dentellate. Il fondello sarà dotato di coperchio di finitura in ABS liscio di colore a discrezione della D.L. su tale coperchio dovrà essere fissata la dicitura circolare sopra citata. Compresi: - fondello e raccordi di intercettazione alla tubazione di distribuzione; - valvola di manutenzione che impedisca l'erogazione del gas durante le operazioni di manutenzione; - valvola automatica che permette l'arresto immediato del gas all'atto del disinserimento dell'innesto di utilizzazione; - filtro; - terminale per gas medicale, secondo la normativa indicata, in ottone cromato, ad innesti differenziati; - morsetto con capocorda per la messa a terra; - dicitura circolare con indicazione del gas; - materiale vario di consumo e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte. Le apparecchiature e i materiali sopra descritti si intendono completi di tutti gli accessori, anche se non esplicitamente indicati, direttamente connessi e necessari per la corretta posa e il corretto funzionamento delle apparecchiature stesse e per la misura ed il rilievo delle loro prestazioni. Presa per Ossigeno SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali								
	A RIPORTARE								15´226´496,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								15´226´496,56
	Cat 36 - Gas medicinali SbCat 15 - Piano quinto TEC_prese gas medicali:Ossigeno:855097 TEC_prese gas medicali:Ossigeno:857786 TEC_prese gas medicali:Ossigeno:855887 TEC_prese gas medicali:Ossigeno:855388 TEC_prese gas medicali:Ossigeno:856152 TEC_prese gas medicali:Ossigeno:857602 TEC_prese gas medicali:Ossigeno:857215 TEC_prese gas medicali:Ossigeno:857055 TEC_prese gas medicali:Ossigeno:856307 TEC_prese gas medicali:Ossigeno:855593 TEC_prese gas medicali:Ossigeno:857406 TEC_prese gas medicali:Ossigeno:856751 TEC_prese gas medicali:Ossigeno:853433 TEC_prese gas medicali:Ossigeno:856438 TEC_prese gas medicali:Ossigeno:855740 TEC_prese gas medicali:Ossigeno:853582						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					16,00	112,99	1´807,84
2442 / 1126 03IM.360.PR.0020	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Prese gas medicali Fornitura e posa in opera di PRESA rapida a muro per utenza di gas medicali quali ossigeno - vuoto -protossido - aria compressa, completa di blocco base, unità terminale a norma AFNOR e dicitura circolare. Il blocco base per unità terminali di distribuzione gas medicali in ottone sarà conforme allo standard UNI 9507 per aria medicale e comprenderà un dispositivo a sfera per intercettare il flusso del gas in caso di scollegamento dal completamento dell'unità terminale. Lo stesso sarà provvisto di tappo per la tenuta nella messa in pressione e di dado con codolo per la connessione a saldare agli impianti. La presa sarà completata con una unità terminale di distribuzione gas medicali in ottone cromato conforme alla normtiva AFNOR e da una dicitura circolare riportante il nome e il simbolo del gas distribuito conforme alla norma EN 739.Nella fornitura della presa è compreso un fondello a murare in ABS, colore nero dotato di coperchio a perdere. Il fondello avrà struttura modulare e deve essere concepito per essere accoppiato con altri e deve essere predisposto per fissare il coperchio di chiusura tramire delle superfici dentellate. Il fondello sarà dotato di coperchio di finitura in ABS liscio di colore a discrezione della D.L. su tale coperchio dovrà essere fissata la dicitura circolare sopra citata. Compresi: - fondello e raccordi di intercettazione alla tubazione di distribuzione; - valvola di manutenzione che impedisca l'erogazione del gas durante le operazioni di manutenzione; - valvola automatica che permette l'arresto immediato del gas all'atto del disinserimento dell'innesto di utilizzazione; - filtro; - terminale per gas medicale, secondo la normativa indicata, in ottone cromato, ad innesti differenziati; - morsetto con capocorda per la messa a terra; - dicitura circolare con indicazione del gas; - materiale vario di consumo e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte. Le apparecchiature e i materiali sopra descritti si intendono completi di tutti gli accessori, anche se non esplicitamente indicati, direttamente connessi e necessari per la corretta posa e il corretto funzionamento delle apparecchiature stesse e per la misura ed il rilievo delle loro prestazioni. Presa per Ossigeno SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 15 - Piano quinto								
	A RIPORTARE								15´228´304,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								15´228´304,40
	TEC_prese gas medicali:Vuoto:856774						1,00		
	TEC_prese gas medicali:Vuoto:855910						1,00		
	TEC_prese gas medicali:Vuoto:855411						1,00		
	TEC_prese gas medicali:Vuoto:856461						1,00		
	TEC_prese gas medicali:Vuoto:856330						1,00		
	TEC_prese gas medicali:Vuoto:856175						1,00		
	TEC_prese gas medicali:Vuoto:855616						1,00		
	TEC_prese gas medicali:Vuoto:857809						1,00		
	TEC_prese gas medicali:Vuoto:853456						1,00		
	TEC_prese gas medicali:Vuoto:855763						1,00		
	TEC_prese gas medicali:Vuoto:853605						1,00		
	TEC_prese gas medicali:Vuoto:857625						1,00		
	TEC_prese gas medicali:Vuoto:857238						1,00		
	TEC_prese gas medicali:Vuoto:857078						1,00		
	TEC_prese gas medicali:Vuoto:857429						1,00		
	TEC_prese gas medicali:Vuoto:855120						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					16,00	112,99	1´807,84
2443 / 1132 03IM.360.TG.0012	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Tubazioni gas medicinali - rame - De12 x 1 mm SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 15 - Piano quinto								
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:708890 * (lung.=687,817468167825*0,01)			6,88			6,88		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:857412 * (lung.=159,2125*0,01)			1,59			1,59		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:708563 * (lung.=188,846723456618*0,01)			1,89			1,89		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:707117 * (lung.=421,566521856677*0,01)			4,22			4,22		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:855299 * (lung.=578,482631324416*0,01)			5,78			5,78		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:706942 * (lung.=402,332022165318*0,01)			4,02			4,02		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:706778 * (lung.=295,379683376899*0,01)			2,95			2,95		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:856757 * (lung.=159,2125*0,01)			1,59			1,59		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:853439 * (lung.=159,2125*0,01)			1,59			1,59		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:708687 * (lung.=314,861702132682*0,01)			3,15			3,15		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:857608 * (lung.=159,2125*0,01)			1,59			1,59		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:855746 * (lung.=159,2125*0,01)			1,59			1,59		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:708768 * (lung.=269,283853434159*0,01)			2,69			2,69		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:853585 * (lung.=65,8513801780175*0,01)			0,66			0,66		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:706187 * (lung.=516,396099180126*0,01)			5,16			5,16		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:856310 * (lung.=86,4079504878452*0,01)			0,86			0,86		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:855890 * (lung.=65,8513801780152*0,01)			0,66			0,66		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:856155 * (lung.=86,4079504878478*0,01)			0,86			0,86		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:857061 * (lung.=159,2125*0,01)			1,59			1,59		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:856441 * (lung.=51,2536676442475*0,01)			0,51			0,51		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:707043 * (lung.=490,474672971482*0,01)			4,90			4,90		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:857792 * (lung.=159,212500000001*0,01)			1,59			1,59		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:855394 *								
	A RIPORTARE						56,32		15´230´112,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						56,32		15′230′112,24
	(lung.=159,2125*0,01)			1,59			1,59		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:857409 * (lung.=59,6204225687197*0,01)			0,60			0,60		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:706599 * (lung.=527,006945480053*0,01)			5,27			5,27		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:708976 * (lung.=359,842993675589*0,01)			3,60			3,60		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:708590 * (lung.=238,771054562441*0,01)			2,39			2,39		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:707337 * (lung.=437,680764812758*0,01)			4,38			4,38		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:855599 * (lung.=159,2125*0,01)			1,59			1,59		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:856754 * (lung.=61,5311536116346*0,01)			0,62			0,62		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:857221 * (lung.=159,2125*0,01)			1,59			1,59		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:853436 * (lung.=66,3955681351792*0,01)			0,66			0,66		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:706959 * (lung.=447,068313945509*0,01)			4,47			4,47		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:857605 * (lung.=274,807591822804*0,01)			2,75			2,75		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:708741 * (lung.=269,283853434157*0,01)			2,69			2,69		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:855743 * (lung.=66,3955681351847*0,01)			0,66			0,66		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:855103 * (lung.=159,2125*0,01)			1,59			1,59		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:857058 * (lung.=61,5311536116372*0,01)			0,62			0,62		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:857789 * (lung.=291,628359224001*0,01)			2,92			2,92		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:855391 * (lung.=65,8513801780153*0,01)			0,66			0,66		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:709040 * (lung.=579,312006324412*0,01)			5,79			5,79		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:855596 * (lung.=66,395568135183*0,01)			0,66			0,66		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:857218 * (lung.=61,5311536116351*0,01)			0,62			0,62		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:707393 * (lung.=226,953338598136*0,01)			2,27			2,27		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:853588 * (lung.=159,2125*0,01)			1,59			1,59		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:708255 * (lung.=500,669688509186*0,01)			5,01			5,01		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:856313 * (lung.=159,2125*0,01)			1,59			1,59		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:855100 * (lung.=66,3955681351813*0,01)			0,66			0,66		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:855893 * (lung.=159,2125*0,01)			1,59			1,59		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:856158 * (lung.=159,2125*0,01)			1,59			1,59		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:856444 * (lung.=159,2125*0,01)			1,59			1,59		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:706577 * (lung.=697,439579607141*0,01)			6,97			6,97		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:708433 * (lung.=202,762176558436*0,01)			2,03			2,03		
	SOMMANO...	m					126,93	22,99	2′918,12
2444 / 1139 03IM.360.TG.0014	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Tubazioni gas medicinali - rame - De14 x 1 mm SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 15 - Piano quinto Tubazione:Tubazione Vuoto:706123 *								
	A RIPORTARE								15′233′030,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								15´233´030,36
	(lung.=8,44646012626432*0,01)			0,08			0,08		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:855903 *(lung.=145,0125* 0,01)			1,45			1,45		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:707856 * (lung.=158,82954498022*0,01)			1,59			1,59		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:856168 *(lung.=145,0125* 0,01)			1,45			1,45		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:707311 * (lung.=206,117734483181*0,01)			2,06			2,06		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:707939 * (lung.=0,505763574300419*0,01)			0,01			0,01		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:709082 * (lung.=376,364416542905*0,01)			3,76			3,76		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:856454 *(lung.=145,0125* 0,01)			1,45			1,45		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:706174 * (lung.=495,38099111453*0,01)			4,95			4,95		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:857422 * (lung.=145,012500000001*0,01)			1,45			1,45		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:853449 * (lung.=145,012500000001*0,01)			1,45			1,45		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:853595 * (lung.=46,5861681504627*0,01)			0,47			0,47		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:706119 * (lung.=281,008857057751*0,01)			2,81			2,81		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:855756 * (lung.=145,012500000001*0,01)			1,45			1,45		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:856767 * (lung.=145,012500000001*0,01)			1,45			1,45		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:708335 * (lung.=547,678099338757*0,01)			5,48			5,48		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:708829 * (lung.=250,803680566853*0,01)			2,51			2,51		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:856320 * (lung.=114,551149289864*0,01)			1,15			1,15		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:855900 * (lung.=46,5861681504615*0,01)			0,47			0,47		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:856165 * (lung.=115,280524289867*0,01)			1,15			1,15		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:857618 * (lung.=145,012500000001*0,01)			1,45			1,45		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:707862 * (lung.=20,2189022832525*0,01)			0,20			0,20		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:706166 * (lung.=648,93706773599*0,01)			6,49			6,49		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:708502 * (lung.=170,266550589303*0,01)			1,70			1,70		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:706125 * (lung.=10,6221386016814*0,01)			0,11			0,11		
	Tubazione:Tubazione anidride carbonica:1560905 * (lung.=2356,93955047649*0,01)			23,57			23,57		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:856451 * (lung.=63,8148486159262*0,01)			0,64			0,64		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:857071 * (lung.=145,012500000001*0,01)			1,45			1,45		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:855404 *(lung.=145,0125* 0,01)			1,45			1,45		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:857419 * (lung.=84,596789204832*0,01)			0,85			0,85		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:857802 * (lung.=145,012500000002*0,01)			1,45			1,45		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:709132 * (lung.=560,202458457095*0,01)			5,60			5,60		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:853446 * (lung.=47,2861681504621*0,01)			0,47			0,47		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:706115 * (lung.=136,856243302911*0,01)			1,37			1,37		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:855609 * (lung.=145,012500000001*0,01)			1,45			1,45		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:856764 * (lung.=88,1674347312958*0,01)			0,88			0,88		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:855753 * (lung.=47,2861681504674*0,01)			0,47			0,47		
	A RIPORTARE						86,24		15´233´030,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						86,24		15′233′030,36
	Tubazione:Tubazione Vuoto:708802 * (lung.=250,80368056685*0,01)			2,51			2,51		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:857615 * (lung.=244,534153315867*0,01)			2,45			2,45		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:857231 * (lung.=145,012500000001*0,01)			1,45			1,45		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:707229 * (lung.=416,665656747159*0,01)			4,17			4,17		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:706121 * (lung.=18,6883731274036*0,01)			0,19			0,19		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:708383 * (lung.=184,282003691131*0,01)			1,84			1,84		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:708856 * (lung.=669,237295300509*0,01)			6,69			6,69		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:855113 * (lung.=145,012500000001*0,01)			1,45			1,45		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:857068 * (lung.=88,1674347312975*0,01)			0,88			0,88		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:707864 * (lung.=187,012500000002*0,01)			1,87			1,87		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:707093 * (lung.=469,770268512291*0,01)			4,70			4,70		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:857799 * (lung.=261,354920717062*0,01)			2,61			2,61		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:855401 * (lung.=46,5861681504633*0,01)			0,47			0,47		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:708529 * (lung.=220,290881695136*0,01)			2,20			2,20		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:706909 * (lung.=426,061918896265*0,01)			4,26			4,26		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:706624 * (lung.=496,188645589397*0,01)			4,96			4,96		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:855264 * (lung.=559,902458457101*0,01)			5,60			5,60		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:706133 * (lung.=158,121217902296*0,01)			1,58			1,58		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:708653 * (lung.=332,741874999998*0,01)			3,33			3,33		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:855606 * (lung.=47,2861681504656*0,01)			0,47			0,47		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:707151 * (lung.=400,551413791078*0,01)			4,01			4,01		
	Tubazione:Tubazione anidride carbonica:1560998 * (lung.=2356,30455047649*0,01)			23,56			23,56		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:857228 * (lung.=88,1674347312968*0,01)			0,88			0,88		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:706117 * (lung.=182,00270569278*0,01)			1,82			1,82		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:706996 * (lung.=467,372718404699*0,01)			4,67			4,67		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:706822 * (lung.=274,364575311301*0,01)			2,74			2,74		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:853598 *(lung.=145,0125* 0,01)			1,45			1,45		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:855110 * (lung.=47,286168150464*0,01)			0,47			0,47		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:856323 * (lung.=145,012500000002*0,01)			1,45			1,45		
	SOMMANO...	m					180,97	23,35	4′225,65
2445 / 1151 03IM.360.TG.0018	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Tubazioni gas medicinali - rame - De18 x 1 mm SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 15 - Piano quinto								
	Tubazione:Tubazione Vuoto:1527941 * (lung.=355,456878062259*0,01)			3,55			3,55		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:708139 * (lung.=16,7404938836979*0,01)			0,17			0,17		
	A RIPORTARE						3,72		15′237′256,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						3,72		15′237′256,01
	Tubazione:Tubazione Vuoto:707788 *								
	(lung.=186,612500000008*0,01)			1,87			1,87		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:706086 *								
	(lung.=136,495058019516*0,01)			1,36			1,36		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:706100 *								
	(lung.=10,3062500000005*0,01)			0,10			0,10		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:706191 *								
	(lung.=173,612500000002*0,01)			1,74			1,74		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:1528122 *								
	(lung.=57,3852535686948*0,01)			0,57			0,57		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:706096 *								
	(lung.=157,721217902297*0,01)			1,58			1,58		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:707730 *								
	(lung.=0,956051316342332*0,01)			0,01			0,01		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:706794 *								
	(lung.=119,549369449685*0,01)			1,20			1,20		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:1563308 *								
	(lung.=413,400979376581*0,01)			4,13			4,13		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:855222 *								
	(lung.=623,532194820796*0,01)			6,24			6,24		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:707553 *								
	(lung.=17,5062500000001*0,01)			0,18			0,18		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:708143 *								
	(lung.=198,612500000004*0,01)			1,99			1,99		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:706094 *								
	(lung.=0,364488630361236*0,01)			0,00					
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:855525 *								
	(lung.=599,537370010608*0,01)			6,00			6,00		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:853516 *								
	(lung.=1518,78276200713*0,01)			15,19			15,19		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:855701 *								
	(lung.=366,61095278623*0,01)			3,67			3,67		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:853673 *								
	(lung.=126,652805179204*0,01)			1,27			1,27		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:1528004 *								
	(lung.=315,056383931631*0,01)			3,15			3,15		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:855847 *								
	(lung.=355,273540096699*0,01)			3,55			3,55		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:706092 *								
	(lung.=15,8743686225104*0,01)			0,16			0,16		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:706183 *								
	(lung.=22,6125000000275*0,01)			0,23			0,23		
	Tubazione:Tubazione protossido di azoto:1561582 *								
	(lung.=2356,73955047649*0,01)			23,57			23,57		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:707551 *								
	(lung.=160,91899216781*0,01)			1,61			1,61		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:708141 *								
	(lung.=444,612500000003*0,01)			4,45			4,45		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:855308 *								
	(lung.=44,8391992022624*0,01)			0,45			0,45		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:706090 *								
	(lung.=297,612511237453*0,01)			2,98			2,98		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:708750 *								
	(lung.=815,026210987899*0,01)			8,15			8,15		
	Tubazione:Tubazione protossido di azoto:1561706 *								
	(lung.=2356,10455047649*0,01)			23,56			23,56		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:707126 *								
	(lung.=118,839883297489*0,01)			1,19			1,19		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:706181 *								
	(lung.=13,4315748142372*0,01)			0,13			0,13		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:706088 *								
	(lung.=158,528602917556*0,01)			1,59			1,59		
	SOMMANO...	m					125,59	26,09	3′276,64
2446 / 1160 03IM.360.TG.0022	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Tubazioni gas medicinali - rame - De22 x 1,5 mm SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 15 - Piano quinto								
	A RIPORTARE								15′240′532,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								15´240´532,65
	Tubazione:Tubazione Vuoto:707160 *								
	(lung.=178,619489168421*0,01)			1,79			1,79		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:706164 *								
	(lung.=14,4768745167984*0,01)			0,14			0,14		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:853558 *								
	(lung.=1542,51852243941*0,01)			15,43			15,43		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:855810 *								
	(lung.=327,246171969602*0,01)			3,27			3,27		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:706168 *								
	(lung.=169,212500000002*0,01)			1,69			1,69		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:708811 *								
	(lung.=845,464419071993*0,01)			8,45			8,45		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:853715 *								
	(lung.=98,6254370521056*0,01)			0,99			0,99		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:1527929 *								
	(lung.=381,553454299632*0,01)			3,82			3,82		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:708063 *								
	(lung.=194,212500000001*0,01)			1,94			1,94		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:855182 *								
	(lung.=650,759562947893*0,01)			6,51			6,51		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:708061 *								
	(lung.=461,212500000001*0,01)			4,61			4,61		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:855454 *								
	(lung.=41,2283592452634*0,01)			0,41			0,41		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:708059 *								
	(lung.=17,7206667510149*0,01)			0,18			0,18		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:706838 *								
	(lung.=177,669060837071*0,01)			1,78			1,78		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:855488 *								
	(lung.=571,510001883513*0,01)			5,72			5,72		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:1527982 *								
	(lung.=271,551498371763*0,01)			2,72			2,72		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:857321 *								
	(lung.=395,926259065516*0,01)			3,96			3,96		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:1528083 *								
	(lung.=61,0002569737103*0,01)			0,61			0,61		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:855666 *								
	(lung.=366,21095278623*0,01)			3,66			3,66		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:706162 *								
	(lung.=15,1062500000004*0,01)			0,15			0,15		
	SOMMANO...	m					67,83	27,00	1´831,41
2447 / 1168 03IM.360.TG.0028	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Tubazioni gas medicinali - rame - De28 x 1,5 mm SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 15 - Piano quinto Tubazione:Tubazione Ossigeno:1562111 *								
	(lung.=2380,60455047649*0,01)			23,81			23,81		
	Tubazione:Tubazione Aria 8 bar:1561112 *								
	(lung.=2356,23927667833*0,01)			23,56			23,56		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:1560207 *								
	(lung.=2381,23955047649*0,01)			23,81			23,81		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:708016 *								
	(lung.=346,3425*0,01)			3,46			3,46		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:706155 *								
	(lung.=346,342500000002*0,01)			3,46			3,46		
	SOMMANO...	m					78,10	28,19	2´201,64
2448 / 1177 03IM.360.TG.0035	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Tubazioni gas medicinali - rame - De35 x 1,5 mm SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 15 - Piano quinto Tubazione:Tubazione Ossigeno:855745 *								
	A RIPORTARE								15´244´565,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								15´244´565,70
	(lung.=8,90270110168489*0,01)			0,09			0,09		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:857060 * (lung.=7,06050699632256*0,01)			0,07			0,07		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:855892 * (lung.=8,35851314452234*0,01)			0,08			0,08		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:853448 * (lung.=3,67615422856261*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:855393 * (lung.=8,35851314452234*0,01)			0,08			0,08		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:855112 * (lung.=3,67615422856261*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:853597 * (lung.=2,97615422856242*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:856322 * (lung.=2,97615422856242*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:855608 * (lung.=3,67615422856261*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:857607 * (lung.=7,06050699632256*0,01)			0,07			0,07		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:857230 * (lung.=3,67615422856261*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:856756 * (lung.=7,06050699632256*0,01)			0,07			0,07		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:855755 * (lung.=3,67615422856261*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:855902 * (lung.=2,97615422856242*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:857801 * (lung.=3,67615422856261*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:855403 * (lung.=2,97615422856242*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:857070 * (lung.=3,67615422856261*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:857411 * (lung.=7,06050699632256*0,01)			0,07			0,07		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:856443 * (lung.=8,35851314452234*0,01)			0,08			0,08		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:856157 * (lung.=8,35851314452234*0,01)			0,08			0,08		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:857617 * (lung.=3,67615422856261*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:856766 * (lung.=3,67615422856261*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:853438 * (lung.=8,90270110168489*0,01)			0,09			0,09		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:856167 * (lung.=2,97615422856242*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:855102 * (lung.=8,90270110168489*0,01)			0,09			0,09		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:853587 * (lung.=8,35851314452234*0,01)			0,08			0,08		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:857220 * (lung.=7,06050699632256*0,01)			0,07			0,07		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:857421 * (lung.=3,67615422856261*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:856312 * (lung.=8,35851314452234*0,01)			0,08			0,08		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:856453 * (lung.=2,97615422856242*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:855598 * (lung.=8,90270110168489*0,01)			0,09			0,09		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:857791 * (lung.=7,06050699632256*0,01)			0,07			0,07		
	SOMMANO...	m					1,84	29,19	53,71
2449 / 1183 03IM.360.TG.0054	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Tubazioni gas medicinali - rame - De54 x 1,5 mm SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali								
	A RIPORTARE								15´244´619,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								15´244´619,41
	SbCat 15 - Piano quinto								
	Tubazione:Tubazione Vuoto:707762 *								
	(lung.=343,742499999995*0,01)			3,44			3,44		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:1560669 *								
	(lung.=2379,30455047649*0,01)			23,79			23,79		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:1560205 *								
	(lung.=2379,93955047649*0,01)			23,80			23,80		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:1560720 *								
	(lung.=2354,93955047649*0,01)			23,55			23,55		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:1544965 *								
	(lung.=343,742500000002*0,01)			3,44			3,44		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:1560791 *								
	(lung.=2354,30455047649*0,01)			23,54			23,54		
	SOMMANO...	m					101,56	29,19	2´964,54
2450 / 1720 03IM.360.AT.0015	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Attrezzatura Ripetitore Allarme stato VVF SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 15 - Piano quinto						3,00		
	SOMMANO...	Cadauno					3,00	460,81	1´382,43
2451 / 1721 03IM.360.AT.0020	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Attrezzatura Allarme stato VVF SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 15 - Piano quinto						3,00		
	SOMMANO...	Cadauno					3,00	460,81	1´382,43
2452 / 1722 03IM.360.AT.0025	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Attrezzatura Fornitura e posa in opera di cassetta da incasso completa di coperchio a perdere di protezione in fase cantieristica avente portello apribile di completamento con telaio in lamiera verniciata RAL 9010 spessore 1,5mm , completo di visiva in vetro temperato di sicurezza e di serratura con chiave. Predisposta per l'allogiamento del numero indicato di riduttori gas + 1 gruppo controllo vuoto.Gruppi di 2° stadio nel numero indicato, in versione doppia marc. CE realizzato in lega EN AW-2007 anodizzato con processo di ossidazione anodica, port. 40 m3/h con press. ingr 8 bar completo di filtro in ottone sinterizzato , valvole di sezionamento ingresso e uscita. Punto alimentazione con presa gas specifico a norme Afnor S.90-116, manometri a norme EN 837-2 indicanti pressione in entrata e pressione in uscita, supporto di ancoraggio in alluminio anodizato. Ogni gruppo di riduzione sarà dotato di pressostato/ trasduttore min/max pressione.Compresi:- cassetta da incasso- gruppi di riduttori nel numero indicato- pressostati di minmaxmensole di fissaggio od oneri per l'esecuzione incassata;- oneri di installazione;- materiale vario di installazione;- e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte. Le apparecchiature e i materiali sopra descritti si intendono completi di tutti gli accessori, anche se non esplicitamente indicati, direttamente connessi e necessari per la corretta posa e il corretto funzionamento delle apparecchiature								
	A RIPORTARE								15´250´348,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								15′250′348,81
	stesse e per la misura ed il rilievo delle loro prestazioni. SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 15 - Piano quinto						3,00		
	SOMMANO...	Cadauno					3,00	1′916,49	5′749,47
2453 / 1723 03IM.360.AT.0030	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Attrezzatura Fornitura e posa in opera di valvole a sfera sgrassate in impianto ad ultrasuoni, complete di codoli a PA.05.016 saldare e guarnizioni idonee all'utilizzo con gas medicinali; realizzate in ottone cromato. Compresi:- valvola a sfera intercettazione gas medicali;- materiale vario di consumo (guarnizioni, oneri di saldatura con brasatura in lega d'argento) per il collegamento all'impianto;- oneri per la pulizia ed il collaudo con gas neutro in pressione;- e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a perfetta regola d'arte. Sfera - 22 mm Sfera - 54 mm SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 15 - Piano quinto						3,00		
	SOMMANO...	Cadauno					3,00	80,47	241,41
2454 / 1724 03IM.360.AT.0035	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Attrezzatura Modulo di visualizzazione degli allarmi Clinici di Reparto art240 conforme alle norme EN 475 marchiato CE. Le segnalazioni di allarme vengono indicate tramite indicazione visiva e sonora su pannello frontale a led luminosi rossi ad alta luminosità. Devono essere presenti un pulsante per la tacitazione della suoneria e pulsante test oltre ad un led verde di segnalazione presenza alimentazione. Interfaccia RS 485 integrata con porta dedicata per la condivisione esterna su rete ethernet e a protocolli dedicati. Completo di scatola da incasso allarme clinico 2 gas + vuoto SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 15 - Piano quinto						3,00		
	SOMMANO...	Cadauno					3,00	500,17	1′500,51
2455 / 1725 03IM.360.AT.0040	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Attrezzatura Fornitura e posa in opera di pannelli in calciosilicato per la protezione al fuoco di tubazioni gas medicali in transito in filtri antincendio o aree non di compartimento a partire dalla parete del filtro antincendio nel quale è posizionato il sistema di intercettazione sino alla parete interna del compartimento stesso asservito. Ventilato verso filtro antincendio e sigillato REI lato reparto. Al metro lineare di sviluppo tubazioni asservite. SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 15 - Piano quinto						14,00		
	A RIPORTARE						14,00		15′257′840,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						14,00		15´257´840,20
	SOMMANO...	m²					14,00	92,96	1´301,44
2456 / 4284 03IM.360.AT.0010	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Attrezzatura CASSETTE DA ESTERNO IN ACCIAIO INOX PER VALVOLE DI INTERCETTAZIONE ANELLO/ MONTANTE Fornitura e posa in opera di cassette da esterno in acciaio inox per valvole intercettazione montanti composta da N° 1 Cassetta da esterno avente portello apribile di completamento con telaio in lamiera Iin Aisi 304 SW spessore 1,5mm, Piegata nei bordi con doppio angolo a 45° per minimizzarne la sporgenza dalla parete, e di serratura con chiave. Composta da: N° 6 Valvola a sfera da 2" x 54 per gas medicali a chiusura rapida in ottone cromato stampato con sedi di tenuta in teflon , volantino a leva o a farfalla, completa di raccordi a tre pezzi in ottone per l'installazione a saldare in rame , esente da residui oleosi e completamente sgrassate. N° 3 Valvola a sfera da 3/4" x 22 per gas medicali a chiusura rapida in ottone cromato stampato con sedi di tenuta in teflon , volantino a leva o a farfalla, completa di raccordi a tre pezzi in ottone per l'installazione a saldare in rame , esente da residui oleosi e completamente sgrassate. Le apparecchiature e i materiali sopra descritti si intendono completi di tutti gli accessori, anche se non esplicitamente indicati, direttamente connessi e necessari per la corretta posa e il corretto funzionamento delle apparecchiature stesse e per la misura ed il rilievo delle loro prestazioni. SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 15 - Piano quinto Si detrae quantità in progetto Quadro intercettazione gas medicali:ACS-30-EU-PCM2-5-20A:707422 Quadro intercettazione gas medicali:ACS-30-EU-PCM2-5-20A:710377						-1,00 -1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-2,00	451,89	-903,78
2457 / 4306 03IM.360.AT.0015	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Attrezzatura Ripetitore Allarme stato VVF SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 15 - Piano quinto						-3,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-3,00	460,81	-1´382,43
2458 / 4307 03IM.360.AT.0020	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Attrezzatura Allarme stato VVF SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 15 - Piano quinto						-3,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-3,00	460,81	-1´382,43
2459 / 4308 03IM.360.AT.0025	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI								
	A RIPORTARE								15´255´473,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								15´255´473,00
	Attrezzatura Fornitura e posa in opera di cassetta da incasso completa di coperchio a perdere di protezione in fase cantieristica avente portello apribile di completamento con telaio in lamiera verniciata RAL 9010 spessore 1,5mm , completo di visiva in vetro temperato di sicurezza e di serratura con chiave. Predisposta per l'allogiamento del numero indicato di riduttori gas + 1 gruppo controllo vuoto.Gruppi di 2° stadio nel numero indicato, in versione doppia marc. CE realizzato in lega EN AW-2007 anodizzato con processo di ossidazione anodica, port. 40 m3/h con press. ingr 8 bar completo di filtro in ottone sinterizzato , valvole di sezionamento ingresso e uscita. Punto alimentazione con presa gas specifico a norme Afnor S.90-116, manometri a norme EN 837-2 indicanti pressione in entrata e pressione in uscita, supporto di ancoraggio in alluminio anodizato. Ogni gruppo di riduzione sarà dotato di pressostato/ trasduttore min/max pressione.Compresi:- cassetta da incasso- gruppi di riduttori nel numero indicato- pressostati di minmaxmensole di fissaggio od oneri per l'esecuzione incassata;- oneri di installazione;- materiale vario di installazione;- e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte. Le apparecchiature e i materiali sopra descritti si intendono completi di tutti gli accessori, anche se non esplicitamente indicati, direttamente connessi e necessari per la corretta posa e il corretto funzionamento delle apparecchiature stesse e per la misura ed il rilievo delle loro prestazioni. SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 15 - Piano quinto						-3,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-3,00	1´916,49	-5´749,47
2460 / 4309 03IM.360.AT.0030	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Attrezzatura Fornitura e posa in opera di valvole a sfera sgrassate in impianto ad ultrasuoni, complete di codoli a PA.05.016 saldare e guarnizioni idonee all'utilizzo con gas medicinali; realizzate in ottone cromato. Compresi:- valvola a sfera intercettazione gas medicali;- materiale vario di consumo (guarnizioni, oneri di saldatura con brasatura in lega d'argento) per il collegamento all'impianto;- oneri per la pulizia ed il collaudo con gas neutro in pressione;- e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a perfetta regola d'arte. Sfera - 22 mm Sfera - 54 mm SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 15 - Piano quinto VARIANTE 03 - a detrarre quantità di progetto						-3,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-3,00	80,47	-241,41
2461 / 4310 03IM.360.AT.0035	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Attrezzatura Modulo di visualizzazione degli allarmi Clinici di Reparto art240 conforme alle norme EN 475 marchiato CE. Le segnalazioni di allarme vengono indicate tramite indicazione visiva e sonora su pannello frontale a led luminosi rossi ad alta luminosità. Devono essere presenti un pulsante per la tacitazione della suoneria e pulsante test oltre ad un led verde di segnalazione presenza alimentazione. Interfaccia RS 485 integrata con porta								
	A RIPORTARE								15´249´482,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								15´249´482,12
	dedicata per la condivisione esterna su rete ethernet e a protocolli dedicati. Completo di scatola da incasso allarme clinico 2 gas + vuoto SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 15 - Piano quinto VARIANTE 03 - Si detraggono quantità di progetto						-3,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-3,00	500,17	-1´500,51
	Piano sesto (SbCat 16)								
2462 / 1115 03IM.360.AT.0010	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Attrezzatura CASSETTE DA ESTERNO IN ACCIAIO INOX PER VALVOLE DI INTERCETTAZIONE ANELLO/ MONTANTE Fornitura e posa in opera di cassette da esterno in acciaio inox per valvole intercettazione montanti composta da N° 1 Cassetta da esterno avente portello apribile di completamento con telaio in lamiera Iin Aisi 304 SW spessore 1,5mm, Piegata nei bordi con doppio angolo a 45° per minimizzarne la sporgenza dalla parete, e di serratura con chiave. Composta da: N° 6 Valvola a sfera da 2" x 54 per gas medicali a chiusura rapida in ottone cromato stampato con sedi di tenuta in teflon , volantino a leva o a farfalla, completa di raccordi a tre pezzi in ottone per l'installazione a saldare in rame , esente da residui oleosi e completamente sgrassate. N° 3 Valvola a sfera da 3/4" x 22 per gas medicali a chiusura rapida in ottone cromato stampato con sedi di tenuta in teflon , volantino a leva o a farfalla, completa di raccordi a tre pezzi in ottone per l'installazione a saldare in rame , esente da residui oleosi e completamente sgrassate. Le apparecchiature e i materiali sopra descritti si intendono completi di tutti gli accessori, anche se non esplicitamente indicati, direttamente connessi e necessari per la corretta posa e il corretto funzionamento delle apparecchiature stesse e per la misura ed il rilievo delle loro prestazioni. SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 16 - Piano sesto Quadro intercettazione gas medicali:ACS-30-EU-PCM2-5-20A:710513						1,00		
	Quadro intercettazione gas medicali:ACS-30-EU-PCM2-5-20A:710795						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					2,00	451,89	903,78
2463 / 1121 03IM.360.PR.0010	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Prese gas medicali Fornitura e posa in opera di PRESA rapida a muro per utenza di gas medicali quali ossigeno - vuoto -protossido - aria compressa, completa di blocco base, unità terminale a norma AFNOR e dicitura circolare. Il blocco base per unità terminali di distribuzione gas medicali in ottone sarà conforme allo standard UNI 9507 per aria medicale e comprenderà un dispositivo a sfera per intercettare il flusso del gas in caso di scollegamento dal completamento dell'unità terminale. Lo stesso sarà provvisto di tappo per la tenuta nella messa in pressione e di dado con codolo per la connessione a saldare agli impianti. La presa sarà completata con una unità terminale di distribuzione gas medicali in ottone cromato conforme alla normtiva AFNOR e da una dicitura circolare riportante il nome e il								
	A RIPORTARE								15´248´885,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								15´248´885,39
	simbolo del gas distribuito conforme alla norma EN 739.Nella fornitura della presa è compreso un fondello a murare in ABS, colore nero dotato di coperchio a perdere. Il fondello avrà struttura modulare e deve essere concepito per essere accoppiato con altri e deve essere predisposto per fissare il coperchio di chiusura tramire delle superfici dentellate. Il fondello sarà dotato di coperchio di finitura in ABS liscio di colore a discrezione della D.L. su tale coperchio dovrà essere fissata la dicitura circolare sopra citata. Compresi: - fondello e raccordi di intercettazione alla tubazione di distribuzione; - valvola di manutenzione che impedisca l'erogazione del gas durante le operazioni di manutenzione; - valvola automatica che permette l'arresto immediato del gas all'atto del disinserimento dell'innesto di utilizzazione; - filtro; - terminale per gas medicale, secondo la normativa indicata, in ottone cromato, ad innesti differenziati; - morsetto con capocorda per la messa a terra; - dicitura circolare con indicazione del gas; - materiale vario di consumo e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte. Le apparecchiature e i materiali sopra descritti si intendono completi di tutti gli accessori, anche se non esplicitamente indicati, direttamente connessi e necessari per la corretta posa e il corretto funzionamento delle apparecchiature stesse e per la misura ed il rilievo delle loro prestazioni. Presa per Ossigeno SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 16 - Piano sesto TEC_prese gas medicali:Ossigeno:861897 TEC_prese gas medicali:Ossigeno:859390 TEC_prese gas medicali:Ossigeno:862298 TEC_prese gas medicali:Ossigeno:860590 TEC_prese gas medicali:Ossigeno:860116 TEC_prese gas medicali:Ossigeno:863344 TEC_prese gas medicali:Ossigeno:861289 TEC_prese gas medicali:Ossigeno:859155 TEC_prese gas medicali:Ossigeno:858608 TEC_prese gas medicali:Ossigeno:858450 TEC_prese gas medicali:Ossigeno:863625 TEC_prese gas medicali:Ossigeno:859445 TEC_prese gas medicali:Ossigeno:859973 TEC_prese gas medicali:Ossigeno:858642 TEC_prese gas medicali:Ossigeno:861668 TEC_prese gas medicali:Ossigeno:863143 TEC_prese gas medicali:Ossigeno:859494 TEC_prese gas medicali:Ossigeno:862065 TEC_prese gas medicali:Ossigeno:860022 TEC_prese gas medicali:Ossigeno:858697 TEC_prese gas medicali:Ossigeno:859545 TEC_prese gas medicali:Ossigeno:858163 TEC_prese gas medicali:Ossigeno:860069 TEC_prese gas medicali:Ossigeno:863938 TEC_prese gas medicali:Ossigeno:859125 TEC_prese gas medicali:Ossigeno:858731						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					26,00	112,99	2´937,74
2464 / 1127 03IM.360.PR.0020	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Prese gas medicali Fornitura e posa in opera di PRESA rapida a muro per utenza di gas medicali quali ossigeno - vuoto -protossido - aria compressa, completa di blocco base, unità terminale a norma AFNOR e dicitura circolare. Il blocco base per unità terminali di distribuzione gas medicali in ottone sarà conforme allo standard UNI 9507 per aria medicale e								
	A RIPORTARE								15´251´823,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								15´251´823,13
	comprenderà un dispositivo a sfera per intercettare il flusso del gas in caso di scollegamento dal completamento dell'unità terminale. Lo stesso sarà provvisto di tappo per la tenuta nella messa in pressione e di dado con codolo per la connessione a saldare agli impianti. La presa sarà completata con una unità terminale di distribuzione gas medicali in ottone cromato conforme alla normtiva AFNOR e da una dicitura circolare riportante il nome e il simbolo del gas distribuito conforme alla norma EN 739.Nella fornitura della presa è compreso un fondello a murare in ABS, colore nero dotato di coperchio a perdere. Il fondello avrà struttura modulare e deve essere concepito per essere accoppiato con altri e deve essere predisposto per fissare il coperchio di chiusura tramire delle superfici dentellate. Il fondello sarà dotato di coperchio di finitura in ABS liscio di colore a discrezione della D.L. su tale coperchio dovrà essere fissata la dicitura circolare sopra citata. Compresi: - fondello e raccordi di intercettazione alla tubazione di distribuzione; - valvola di manutenzione che impedisca l'erogazione del gas durante le operazioni di manutenzione; - valvola automatica che permette l'arresto immediato del gas all'atto del disinserimento dell'innesto di utilizzazione; - filtro; - terminale per gas medicale, secondo la normativa indicata, in ottone cromato, ad innesti differenziati; - morsetto con capocorda per la messa a terra; - dicitura circolare con indicazione del gas; - materiale vario di consumo e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte. Le apparecchiature e i materiali sopra descritti si intendono completi di tutti gli accessori, anche se non esplicitamente indicati, direttamente connessi e necessari per la corretta posa e il corretto funzionamento delle apparecchiature stesse e per la misura ed il rilievo delle loro prestazioni. Presa per Ossigeno SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 16 - Piano sesto TEC_prese gas medicali:Vuoto:860045 TEC_prese gas medicali:Vuoto:861691 TEC_prese gas medicali:Vuoto:858720 TEC_prese gas medicali:Vuoto:863166 TEC_prese gas medicali:Vuoto:859568 TEC_prese gas medicali:Vuoto:862084 TEC_prese gas medicali:Vuoto:858186 TEC_prese gas medicali:Vuoto:860092 TEC_prese gas medicali:Vuoto:859148 TEC_prese gas medicali:Vuoto:858754 TEC_prese gas medicali:Vuoto:859413 TEC_prese gas medicali:Vuoto:860613 TEC_prese gas medicali:Vuoto:863367 TEC_prese gas medicali:Vuoto:863961 TEC_prese gas medicali:Vuoto:860139 TEC_prese gas medicali:Vuoto:858631 TEC_prese gas medicali:Vuoto:861916 TEC_prese gas medicali:Vuoto:858473 TEC_prese gas medicali:Vuoto:859468 TEC_prese gas medicali:Vuoto:862321 TEC_prese gas medicali:Vuoto:859996 TEC_prese gas medicali:Vuoto:858665 TEC_prese gas medicali:Vuoto:861312 TEC_prese gas medicali:Vuoto:859517 TEC_prese gas medicali:Vuoto:863648						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					25,00	112,99	2´824,75
2465 / 1133 03IM.360.TG.0012	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI								
	A RIPORTARE								15´254´647,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								15´254´647,88
	Tubazioni gas medicinali - rame - De12 x 1 mm SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 16 - Piano sesto								
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:711562 * (lung.=202,864250313846*0,01)			2,03			2,03		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:858614 * (lung.=159,2125*0,01)			1,59			1,59		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:860119 * (lung.=114,976923195479*0,01)			1,15			1,15		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:860813 * (lung.=387,493046677819*0,01)			3,87			3,87		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:859497 * (lung.=79,5628547565709*0,01)			0,80			0,80		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:861900 * (lung.=55,8746374296003*0,01)			0,56			0,56		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:858734 * (lung.=65,995568135183*0,01)			0,66			0,66		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:862068 * (lung.=81,9166186589863*0,01)			0,82			0,82		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:860072 * (lung.=65,9955681351842*0,01)			0,66			0,66		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:711601 * (lung.=233,014371881572*0,01)			2,33			2,33		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:859448 * (lung.=65,9955681351832*0,01)			0,66			0,66		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:861292 * (lung.=100,902664834125*0,01)			1,01			1,01		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:860837 * (lung.=326,754390310785*0,01)			3,27			3,27		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:858700 * (lung.=65,9955681351828*0,01)			0,66			0,66		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:711506 * (lung.=233,014371881569*0,01)			2,33			2,33		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:863628 * (lung.=331,373292158879*0,01)			3,31			3,31		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:860025 * (lung.=89,7734338643703*0,01)			0,90			0,90		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:859393 * (lung.=65,995568135184*0,01)			0,66			0,66		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:860793 * (lung.=245,793523067519*0,01)			2,46			2,46		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:863941 * (lung.=164,07544881029*0,01)			1,64			1,64		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:858645 * (lung.=65,9955681351832*0,01)			0,66			0,66		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:862304 * (lung.=159,212500000002*0,01)			1,59			1,59		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:859161 * (lung.=159,2125*0,01)			1,59			1,59		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:711549 * (lung.=202,864250313845*0,01)			2,03			2,03		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:859976 * (lung.=65,9955681351832*0,01)			0,66			0,66		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:860596 * (lung.=159,2125*0,01)			1,59			1,59		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:858456 * (lung.=159,2125*0,01)			1,59			1,59		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:858169 * (lung.=159,2125*0,01)			1,59			1,59		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:858611 * (lung.=65,9955681351832*0,01)			0,66			0,66		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:859131 * (lung.=159,2125*0,01)			1,59			1,59		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:860821 * (lung.=382,922170528656*0,01)			3,83			3,83		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:862870 * (lung.=593,002929948905*0,01)			5,93			5,93		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:711588 * (lung.=204,177448347045*0,01)			2,04			2,04		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:863149 * (lung.=159,2125*0,01)			1,59			1,59		
	A RIPORTARE						58,31		15´254´647,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						58,31		15´254´647,88
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:711490 * (lung.=233,014371881569*0,01)			2,33			2,33		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:860841 * (lung.=154,78876933274*0,01)			1,55			1,55		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:863350 * (lung.=159,2125*0,01)			1,59			1,59		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:860781 * (lung.=393,182693910818*0,01)			3,93			3,93		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:711629 * (lung.=233,314371881571*0,01)			2,33			2,33		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:711161 * (lung.=202,864250313842*0,01)			2,03			2,03		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:862641 * (lung.=369,062164037499*0,01)			3,69			3,69		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:862301 * (lung.=52,5406005847844*0,01)			0,53			0,53		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:711534 * (lung.=202,864250313845*0,01)			2,03			2,03		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:859551 * (lung.=159,2125*0,01)			1,59			1,59		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:859158 * (lung.=65,9955681351838*0,01)			0,66			0,66		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:860803 * (lung.=369,326700911853*0,01)			3,69			3,69		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:860593 * (lung.=123,957439146818*0,01)			1,24			1,24		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:861674 * (lung.=159,212500000003*0,01)			1,59			1,59		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:860122 * (lung.=159,2125*0,01)			1,59			1,59		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:858453 * (lung.=65,9955681351823*0,01)			0,66			0,66		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:711302 * (lung.=202,864250313843*0,01)			2,03			2,03		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:859500 * (lung.=159,2125*0,01)			1,59			1,59		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:858166 * (lung.=65,9955681351814*0,01)			0,66			0,66		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:859128 * (lung.=65,9955681351828*0,01)			0,66			0,66		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:711575 * (lung.=233,014371881571*0,01)			2,33			2,33		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:858737 * (lung.=159,2125*0,01)			1,59			1,59		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:861903 * (lung.=159,212500000005*0,01)			1,59			1,59		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:711407 * (lung.=233,014371881569*0,01)			2,33			2,33		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:863146 * (lung.=80,2109352637056*0,01)			0,80			0,80		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:860829 * (lung.=271,582352351698*0,01)			2,72			2,72		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:860075 * (lung.=159,2125*0,01)			1,59			1,59		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:859451 * (lung.=159,2125*0,01)			1,59			1,59		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:862071 * (lung.=159,2125*0,01)			1,59			1,59		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:861295 * (lung.=159,212500000003*0,01)			1,59			1,59		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:858703 * (lung.=159,2125*0,01)			1,59			1,59		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:863347 * (lung.=54,3718014224347*0,01)			0,54			0,54		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:711614 * (lung.=233,014371881571*0,01)			2,33			2,33		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:860845 * (lung.=189,332116264367*0,01)			1,89			1,89		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:863631 * (lung.=159,212500000001*0,01)			1,59			1,59		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:860028 * (lung.=159,2125*0,01)			1,59			1,59		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:859396 *								
	A RIPORTARE						121,53		15´254´647,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						121,53		15′254′647,88
	(lung.=159,2125*0,01)			1,59			1,59		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:711519 * (lung.=202,864250313844*0,01)			2,03			2,03		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:711085 * (lung.=202,864250313842*0,01)			2,03			2,03		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:858648 * (lung.=159,2125*0,01)			1,59			1,59		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:859548 * (lung.=65,9955681351828*0,01)			0,66			0,66		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:863944 * (lung.=159,212500000003*0,01)			1,59			1,59		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:859979 * (lung.=159,2125*0,01)			1,59			1,59		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:711234 * (lung.=233,014371881568*0,01)			2,33			2,33		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:862653 * (lung.=340,691102000812*0,01)			3,41			3,41		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:861671 * (lung.=303,152909705657*0,01)			3,03			3,03		
	SOMMANO...	m					141,38	22,99	3′250,33
2466 / 1140 03IM.360.TG.0014	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Tubazioni gas medicinali - rame - De14 x 1 mm SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 16 - Piano sesto Tubazione:Tubazione Vuoto:710646 * (lung.=246,38043816215*0,01)			2,46			2,46		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:862081 *(lung.=145,0125* 0,01)			1,45			1,45		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:859403 * (lung.=47,2861681504647*0,01)			0,47			0,47		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:860038 * (lung.=145,012500000001*0,01)			1,45			1,45		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:861913 * (lung.=145,012500000004*0,01)			1,45			1,45		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:711336 * (lung.=184,384077446538*0,01)			1,84			1,84		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:859561 * (lung.=145,012500000001*0,01)			1,45			1,45		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:861684 * (lung.=145,012500000002*0,01)			1,45			1,45		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:711488 * (lung.=214,534199014264*0,01)			2,15			2,15		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:711532 * (lung.=184,38407744654*0,01)			1,84			1,84		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:711573 * (lung.=214,534199014266*0,01)			2,15			2,15		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:710665 * (lung.=162,866940899342*0,01)			1,63			1,63		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:711612 * (lung.=214,534199014266*0,01)			2,15			2,15		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:710608 * (lung.=219,628223853777*0,01)			2,20			2,20		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:859171 * (lung.=145,012500000001*0,01)			1,45			1,45		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:859989 * (lung.=145,012500000001*0,01)			1,45			1,45		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:859510 * (lung.=145,012500000001*0,01)			1,45			1,45		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:858744 * (lung.=47,2861681504655*0,01)			0,47			0,47		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:712048 * (lung.=5,88739095134284*0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:Tubazione anidride carbonica:1565313 * (lung.=2356,93955047649*0,01)			23,57			23,57		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:858463 * (lung.=47,2861681504647*0,01)			0,47			0,47		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:863954 *								
	A R I P O R T A R E						53,06		15′257′898,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						53,06		15′257′898,21
	(lung.=145,012500000002*0,01)			1,45			1,45		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:710626 *(lung.=349*0,01)			3,49			3,49		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:860603 *								
	(lung.=98,8451562222227*0,01)			0,99			0,99		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:859141 *								
	(lung.=145,012500000001*0,01)			1,45			1,45		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:863641 *								
	(lung.=145,012500000001*0,01)			1,45			1,45		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:710546 *								
	(lung.=136,856189889853*0,01)			1,37			1,37		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:863357 *								
	(lung.=69,0719568729686*0,01)			0,69			0,69		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:859461 *								
	(lung.=145,012500000001*0,01)			1,45			1,45		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:858176 *								
	(lung.=47,2861681504638*0,01)			0,47			0,47		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:858710 *								
	(lung.=47,2861681504652*0,01)			0,47			0,47		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:710552 *								
	(lung.=16,8001412689014*0,01)			0,17			0,17		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:863156 *								
	(lung.=103,95514496297*0,01)			1,04			1,04		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:710856 *								
	(lung.=42,0189022832527*0,01)			0,42			0,42		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:710564 *								
	(lung.=158,121217902296*0,01)			1,58			1,58		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:862311 *								
	(lung.=69,5846393270319*0,01)			0,70			0,70		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:859406 *								
	(lung.=145,012500000001*0,01)			1,45			1,45		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:861302 *								
	(lung.=71,2630239388087*0,01)			0,71			0,71		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:858655 *								
	(lung.=47,2861681504656*0,01)			0,47			0,47		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:711504 *								
	(lung.=214,534199014263*0,01)			2,15			2,15		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:710657 *								
	(lung.=346,57076433295*0,01)			3,47			3,47		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:711547 *								
	(lung.=184,38407744654*0,01)			1,84			1,84		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:711586 *								
	(lung.=184,384077446542*0,01)			1,84			1,84		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:710606 *								
	(lung.=81,266783701012*0,01)			0,81			0,81		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:711627 *								
	(lung.=214,834199014266*0,01)			2,15			2,15		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:858621 *								
	(lung.=47,2861681504656*0,01)			0,47			0,47		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:858747 *								
	(lung.=145,012500000001*0,01)			1,45			1,45		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:860129 *								
	(lung.=71,2632514788219*0,01)			0,71			0,71		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:712090 *								
	(lung.=571,74625311834*0,01)			5,72			5,72		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:710620 *								
	(lung.=360,813502667168*0,01)			3,61			3,61		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:858466 *								
	(lung.=145,012500000001*0,01)			1,45			1,45		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:861468 *								
	(lung.=35,0218707433416*0,01)			0,35			0,35		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:860606 *								
	(lung.=145,012500000003*0,01)			1,45			1,45		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:863360 *								
	(lung.=145,012500000003*0,01)			1,45			1,45		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:858179 *								
	(lung.=145,012500000001*0,01)			1,45			1,45		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:858713 *								
	(lung.=145,012500000001*0,01)			1,45			1,45		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:860082 *								
	(lung.=47,2861681504666*0,01)			0,47			0,47		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:710550 *								
	(lung.=274,808870974842*0,01)			2,75			2,75		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:710636 *								
	A R I P O R T A R E						107,92		15′257′898,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						107,92		15′257′898,21
	(lung.=356,912705637203*0,01)			3,57			3,57		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:710556 * (lung.=6,99156950603598*0,01)			0,07			0,07		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:710854 * (lung.=154,20810795673*0,01)			1,54			1,54		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:863159 * (lung.=145,012500000001*0,01)			1,45			1,45		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:710864 * (lung.=0,281856614034188*0,01)			0,00					
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:860257 * (lung.=361,178792537839*0,01)			3,61			3,61		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:862078 * (lung.=56,2608255250953*0,01)			0,56			0,56		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:861910 * (lung.=31,2588962343546*0,01)			0,31			0,31		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:862314 * (lung.=145,012500000003*0,01)			1,45			1,45		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:711197 * (lung.=184,384077446536*0,01)			1,84			1,84		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:858658 * (lung.=145,012500000001*0,01)			1,45			1,45		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:860035 * (lung.=66,4012261835396*0,01)			0,66			0,66		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:711009 * (lung.=184,384077446537*0,01)			1,84			1,84		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:861305 * (lung.=145,012500000001*0,01)			1,45			1,45		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:711268 * (lung.=214,534199014263*0,01)			2,15			2,15		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:863479 * (lung.=156,479013640229*0,01)			1,56			1,56		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:710654 * (lung.=28,7215366391096*0,01)			0,29			0,29		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:861681 * (lung.=277,99263400304*0,01)			2,78			2,78		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:859558 * (lung.=47,2861681504652*0,01)			0,47			0,47		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:711373 * (lung.=214,534199014263*0,01)			2,15			2,15		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:711517 * (lung.=184,384077446538*0,01)			1,84			1,84		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:710596 * (lung.=367,163725581807*0,01)			3,67			3,67		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:711560 * (lung.=184,384077446541*0,01)			1,84			1,84		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:860791 * (lung.=34,903878402582*0,01)			0,35			0,35		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:711599 * (lung.=214,534199014267*0,01)			2,15			2,15		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:859168 * (lung.=47,2861681504662*0,01)			0,47			0,47		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:859986 * (lung.=47,2861681504656*0,01)			0,47			0,47		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:858624 * (lung.=145,012500000001*0,01)			1,45			1,45		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:859507 * (lung.=60,3606038758371*0,01)			0,60			0,60		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:860132 * (lung.=145,012500000001*0,01)			1,45			1,45		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:710618 * (lung.=320,33792109775*0,01)			3,20			3,20		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:861435 * (lung.=597,910987912591*0,01)			5,98			5,98		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:863951 * (lung.=134,474685459219*0,01)			1,34			1,34		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:863638 * (lung.=351,907925321652*0,01)			3,52			3,52		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:859138 * (lung.=47,2861681504668*0,01)			0,47			0,47		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:710628 * (lung.=361,474078348806*0,01)			3,61			3,61		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:859458 * (lung.=47,2861681504656*0,01)			0,47			0,47		
	A RIPORTARE						170,00		15′257′898,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						170,00		15′257′898,21
	Tubazione:Tubazione Vuoto:710548 *								
	(lung.=182,002971103132*0,01)			1,82			1,82		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:860085 *								
	(lung.=145,012500000001*0,01)			1,45			1,45		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:710554 *								
	(lung.=13,1622671442682*0,01)			0,13			0,13		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:710858 *								
	(lung.=187,012500000002*0,01)			1,87			1,87		
	SOMMANO...	m					175,27	23,35	4′092,55
2467 / 1152	IMPIANTI MECCANICI								
03IM.360.TG.0018	GAS MEDICINALI								
	Tubazioni gas medicinali - rame								
	- De18 x 1 mm								
	SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali								
	Cat 36 - Gas medicinali								
	SbCat 16 - Piano sesto								
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:711786 *								
	(lung.=293,910342401646*0,01)			2,94			2,94		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:859941 *								
	(lung.=325,293232503385*0,01)			3,25			3,25		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:863094 *								
	(lung.=502,21070724769*0,01)			5,02			5,02		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:860220 *								
	(lung.=335,674520805899*0,01)			3,36			3,36		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:710521 *								
	(lung.=13,9861367640085*0,01)			0,14			0,14		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:710703 *								
	(lung.=154,310353235718*0,01)			1,54			1,54		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:1531802 *								
	(lung.=62,9934346340401*0,01)			0,63			0,63		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:860771 *								
	(lung.=349,502208942956*0,01)			3,50			3,50		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:710984 *								
	(lung.=16,7404938836975*0,01)			0,17			0,17		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:712060 *								
	(lung.=24,288779743405*0,01)			0,24			0,24		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:859273 *								
	(lung.=467,453519227468*0,01)			4,67			4,67		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:710713 *								
	(lung.=186,612500000008*0,01)			1,87			1,87		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:863058 *								
	(lung.=218,930955118483*0,01)			2,19			2,19		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:711137 *								
	(lung.=297,347838885552*0,01)			2,97			2,97		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:710529 *								
	(lung.=6,65338860075683*0,01)			0,07			0,07		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:711678 *								
	(lung.=512,86382118471*0,01)			5,13			5,13		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:1563537 *								
	(lung.=126,088738439081*0,01)			1,26			1,26		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:710517 *								
	(lung.=157,20555126403*0,01)			1,57			1,57		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:711762 *								
	(lung.=125,099485475888*0,01)			1,25			1,25		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:1531586 *								
	(lung.=15,0291339607701*0,01)			0,15			0,15		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:860527 *								
	(lung.=295,140587824452*0,01)			2,95			2,95		
	Tubazione:Tubazione protossido di azoto:1565317 *								
	(lung.=2356,73955047649*0,01)			23,57			23,57		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:710705 *								
	(lung.=39,3062500000003*0,01)			0,39			0,39		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:863108 *								
	(lung.=370,742194020263*0,01)			3,71			3,71		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:710523 *								
	(lung.=5,080295648365*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:710986 *								
	(lung.=444,612500000004*0,01)			4,45			4,45		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:858848 *								
	(lung.=471,585514559662*0,01)			4,72			4,72		
	A RIPORTARE						81,76		15′261′990,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						81,76		15´261´990,76
	Tubazione:Tubazione Vuoto:863088 * (lung.=319,660232294546*0,01)			3,20			3,20		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:710519 * (lung.=291,41252515499*0,01)			2,91			2,91		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:858518 * (lung.=125,099485475886*0,01)			1,25			1,25		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:860769 * (lung.=15,2892946095688*0,01)			0,15			0,15		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:863046 * (lung.=0,299999999999499*0,01)			0,00					
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:710988 * (lung.=198,612500000004*0,01)			1,99			1,99		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:710525 * (lung.=157,721217902297*0,01)			1,58			1,58		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:859826 * (lung.=714,772278939616*0,01)			7,15			7,15		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:710707 * (lung.=3,31837145468113*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:858889 * (lung.=125,099485475889*0,01)			1,25			1,25		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:712127 * (lung.=589,426425985662*0,01)			5,89			5,89		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:710515 * (lung.=136,781971833696*0,01)			1,37			1,37		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:711170 * (lung.=333,825978543855*0,01)			3,34			3,34		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:711702 * (lung.=297,717119013549*0,01)			2,98			2,98		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:859364 * (lung.=125,099485475889*0,01)			1,25			1,25		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:1531570 * (lung.=173,612500000002*0,01)			1,74			1,74		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:859620 * (lung.=73,616331982491*0,01)			0,74			0,74		
	SOMMANO...	m					118,58	26,09	3´093,75
2468 / 1161 03IM.360.TG.0022	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Tubazioni gas medicinali - rame - De22 x 1,5 mm SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 16 - Piano sesto								
	Tubazione:Tubazione Vuoto:710590 * (lung.=169,212500000002*0,01)			1,69			1,69		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:859656 * (lung.=96,9373385507607*0,01)			0,97			0,97		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:1531507 * (lung.=327,23384086868*0,01)			3,27			3,27		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:711666 * (lung.=544,753997007921*0,01)			5,45			5,45		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:1531502 * (lung.=384,064905028967*0,01)			3,84			3,84		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:710586 * (lung.=5,26713535082894*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:711022 * (lung.=296,947838885551*0,01)			2,97			2,97		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:862175 * (lung.=116,674919497224*0,01)			1,17			1,17		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:858811 * (lung.=498,81288268676*0,01)			4,99			4,99		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:710962 * (lung.=194,212500000001*0,01)			1,94			1,94		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:710584 * (lung.=15,1062500000004*0,01)			0,15			0,15		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:711798 * (lung.=293,510342401645*0,01)			2,94			2,94		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:859329 * (lung.=97,0721173487919*0,01)			0,97			0,97		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:858554 * (lung.=97,0721173487874*0,01)			0,97			0,97		
	A RIPORTARE						31,37		15´265´084,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						31,37		15´265´084,51
	Tubazione:Tubazione Vuoto:1531753 *								
	(lung.=62,5159103194593*0,01)			0,63			0,63		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:860492 *								
	(lung.=294,740587824452*0,01)			2,95			2,95		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:711690 *								
	(lung.=297,31711901355*0,01)			2,97			2,97		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:862510 *								
	(lung.=501,707943790434*0,01)			5,02			5,02		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:710960 *								
	(lung.=461,212500000001*0,01)			4,61			4,61		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:862481 *								
	(lung.=364,478650949828*0,01)			3,64			3,64		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:711209 *								
	(lung.=328,763170847742*0,01)			3,29			3,29		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:859236 *								
	(lung.=494,680887354565*0,01)			4,95			4,95		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:859908 *								
	(lung.=324,400381607368*0,01)			3,24			3,24		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:858934 *								
	(lung.=97,07211734879*0,01)			0,97			0,97		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:710639 *								
	(lung.=219,07540669061*0,01)			2,19			2,19		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:710958 *								
	(lung.=17,7206667509928*0,01)			0,18			0,18		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:859863 *								
	(lung.=714,865129835633*0,01)			7,15			7,15		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:711774 *								
	(lung.=97,0721173487896*0,01)			0,97			0,97		
	SOMMANO...	m					74,13	27,00	2´001,51
2469 / 1170	IMPIANTI MECCANICI								
03IM.360.TG.0028	GAS MEDICINALI								
	Tubazioni gas medicinali - rame								
	- De28 x 1,5 mm								
	SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali								
	Cat 36 - Gas medicinali								
	SbCat 16 - Piano sesto								
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:1565309 *								
	(lung.=2381,23955047649*0,01)			23,81			23,81		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:710921 *								
	(lung.=346,3425*0,01)			3,46			3,46		
	Tubazione:Tubazione Aria 8 bar:1565315 *								
	(lung.=2356,23927667833*0,01)			23,56			23,56		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:710579 *								
	(lung.=346,342500000004*0,01)			3,46			3,46		
	SOMMANO...	m					54,29	28,19	1´530,44
2470 / 1178	IMPIANTI MECCANICI								
03IM.360.TG.0035	GAS MEDICINALI								
	Tubazioni gas medicinali - rame								
	- De35 x 1,5 mm								
	SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali								
	Cat 36 - Gas medicinali								
	SbCat 16 - Piano sesto								
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:860595 *								
	(lung.=8,50270110168499*0,01)			0,09			0,09		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:859170 *								
	(lung.=3,67615422856261*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:858455 *								
	(lung.=8,50270110168499*0,01)			0,09			0,09		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:858168 *								
	(lung.=8,50270110168499*0,01)			0,09			0,09		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:859130 *								
	(lung.=8,50270110168499*0,01)			0,09			0,09		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:860605 *								
	(lung.=3,67615422856261*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:862313 *								
	(lung.=3,67615422856306*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:858465 *								
	A RIPORTARE						0,48		15´268´616,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						0,48		15´268´616,46
	(lung.=3,67615422856261*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:858178 * (lung.=3,67615422856261*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:859140 * (lung.=3,67615422856261*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:863148 * (lung.=7,40961801210117*0,01)			0,07			0,07		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:863349 * (lung.=8,50270110168499*0,01)			0,09			0,09		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:863359 * (lung.=3,67615422856261*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:863158 * (lung.=3,67615422856402*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:859550 * (lung.=8,50270110168499*0,01)			0,09			0,09		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:859560 * (lung.=3,67615422856261*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:861673 * (lung.=8,50270110168549*0,01)			0,09			0,09		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:860121 * (lung.=8,50270110168499*0,01)			0,09			0,09		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:859499 * (lung.=8,50270110168499*0,01)			0,09			0,09		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:858736 * (lung.=8,50270110168499*0,01)			0,09			0,09		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:861902 * (lung.=8,50270110168549*0,01)			0,09			0,09		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:860131 * (lung.=3,67615422856261*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:859509 * (lung.=3,67615422856261*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:860074 * (lung.=8,50270110168499*0,01)			0,09			0,09		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:859450 * (lung.=8,50270110168499*0,01)			0,09			0,09		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:858746 * (lung.=3,67615422856261*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:861683 * (lung.=3,67615422856261*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:862070 * (lung.=8,50270110168618*0,01)			0,09			0,09		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:861294 * (lung.=8,50270110168549*0,01)			0,09			0,09		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:858702 * (lung.=8,50270110168499*0,01)			0,09			0,09		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:860084 * (lung.=3,67615422856261*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:859460 * (lung.=3,67615422856261*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:861912 * (lung.=3,67615422856261*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:863630 * (lung.=4,99296152162043*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:860027 * (lung.=8,50270110168499*0,01)			0,09			0,09		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:859395 * (lung.=8,50270110168499*0,01)			0,09			0,09		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:858712 * (lung.=3,67615422856261*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:862080 * (lung.=3,67615422856296*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:858647 * (lung.=8,50270110168499*0,01)			0,09			0,09		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:860037 * (lung.=3,67615422856261*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:861304 * (lung.=3,67615422856261*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:859405 * (lung.=3,67615422856261*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:863943 * (lung.=8,50270110168549*0,01)			0,09			0,09		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:859978 * (lung.=8,50270110168499*0,01)			0,09			0,09		
	A RIPORTARE						2,85		15´268´616,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						2,85		15´268´616,46
	Tubazione:Tubazione Vuoto:858657 * (lung.=3,67615422856261*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:863640 * (lung.=1,39794524440666*0,01)			0,01			0,01		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:858613 * (lung.=8,50270110168499*0,01)			0,09			0,09		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:859988 * (lung.=3,67615422856261*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:863953 * (lung.=3,67615422856261*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:858623 * (lung.=3,67615422856261*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:862303 * (lung.=7,40961801210214*0,01)			0,07			0,07		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:859160 * (lung.=8,50270110168499*0,01)			0,09			0,09		
	SOMMANO...	m					3,27	29,19	95,45
2471 / 1184 03IM.360.TG.0054	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Tubazioni gas medicinali - rame - De54 x 1,5 mm SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 16 - Piano sesto								
	Tubazione:Tubazione Vuoto:1565311 * (lung.=2354,93955047649*0,01)			23,55			23,55		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:1565307 * (lung.=2379,93955047649*0,01)			23,80			23,80		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:1545068 *(lung.=343,7425* 0,01)			3,44			3,44		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:710765 * (lung.=343,742500000007*0,01)			3,44			3,44		
	SOMMANO...	m					54,23	29,19	1´582,97
2472 / 1726 03IM.360.AT.0015	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Attrezzatura Ripetitore Allarme stato VVF SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 16 - Piano sesto						3,00		
	SOMMANO...	Cadauno					3,00	460,81	1´382,43
2473 / 1727 03IM.360.AT.0020	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Attrezzatura Allarme stato VVF SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 16 - Piano sesto						3,00		
	SOMMANO...	Cadauno					3,00	460,81	1´382,43
2474 / 1728 03IM.360.AT.0025	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Attrezzatura Fornitura e posa in opera di cassetta da incasso completa di coperchio a perdere di protezione in fase cantieristica avente portello apribile di completamento con telaio in lamiera verniciata RAL 9010 spessore 1,5mm , completo di visiva in vetro temperato di sicurezza e di serratura con								
	A RIPORTARE								15´273´059,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								15´273´059,74
	chiave. Predisposta per l'allogiamento del numero indicato di riduttori gas + 1 gruppo controllo vuoto.Gruppi di 2° stadio nel numero indicato, in versione doppia marc. CE realizzato in lega EN AW-2007 anodizzato con processo di ossidazione anodica, port. 40 m3/h con press. ingr 8 bar completo di filtro in ottone sinterizzato , valvole di sezionamento ingresso e uscita. Punto alimentazione con presa gas specifico a norme Afnor S.90-116, manometri a norme EN 837-2 indicanti pressione in entrata e pressione in uscita, supporto di ancoraggio in alluminio anodizato. Ogni gruppo di riduzione sarà dotato di pressostato/ trasduttore min/max pressione.Compresi:- cassetta da incasso- gruppi di riduttori nel numero indicato- pressostati di minmaxmensole di fissaggio od oneri per l'esecuzione incassata;- oneri di installazione;- materiale vario di installazione;- e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte. Le apparecchiature e i materiali sopra descritti si intendono completi di tutti gli accessori, anche se non esplicitamente indicati, direttamente connessi e necessari per la corretta posa e il corretto funzionamento delle apparecchiature stesse e per la misura ed il rilievo delle loro prestazioni. SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 16 - Piano sesto						3,00		
	SOMMANO...	Cadauno					3,00	1´916,49	5´749,47
2475 / 1729 03IM.360.AT.0030	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Attrezzatura Fornitura e posa in opera di valvole a sfera sgrassate in impianto ad ultrasuoni, complete di codoli a PA.05.016 saldare e guarnizioni idonee all'utilizzo con gas medicinali; realizzate in ottone cromato. Compresi:- valvola a sfera intercettazione gas medicali;- materiale vario di consumo (guarnizioni, oneri di saldatura con brasatura in lega d'argento) per il collegamento all'impianto;- oneri per la pulizia ed il collaudo con gas neutro in pressione;- e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a perfetta regola d'arte. Sfera - 22 mm Sfera - 54 mm SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 16 - Piano sesto						3,00		
	SOMMANO...	Cadauno					3,00	80,47	241,41
2476 / 1730 03IM.360.AT.0035	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Attrezzatura Modulo di visualizzazione degli allarmi Clinici di Reparto art240 conforme alle norme EN 475 marchiato CE. Le segnalazioni di allarme vengono indicate tramite indicazione visiva e sonora su pannello frontale a led luminosi rossi ad alta luminosità. Devono essere presenti un pulsante per la tacitazione della suoneria e pulsante test oltre ad un led verde di segnalazione presenza alimentazione. Interfaccia RS 485 integrata con porta dedicata per la condivisione esterna su rete ethernet e a protocolli dedicati. Completo di scatola da incasso allarme clinico 2 gas + vuoto SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 16 - Piano sesto								
	A RIPORTARE								15´279´050,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								15´279´050,62
							3,00		
	SOMMANO...	Cadauno					3,00	500,17	1´500,51
2477 / 1731 03IM.360.AT.0040	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Attrezzatura Fornitura e posa in opera di pannelli in calciosilicato per la protezione al fuoco di tubazioni gas medicali in transito in filtri antincendio o aree non di compartimento a partire dalla parete del filtro antincendio nel quale è posizionato il sistema di intercettazione sino alla parete interna del compartimento stesso asservito. Ventilato verso filtro antincendio e sigillato REI lato reparto. Al metro lineare di sviluppo tubazioni asservite. SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 16 - Piano sesto								
							14,00		
	SOMMANO...	m²					14,00	92,96	1´301,44
2478 / 4285 03IM.360.AT.0010	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Attrezzatura CASSETTE DA ESTERNO IN ACCIAIO INOX PER VALVOLE DI INTERCETTAZIONE ANELLO/ MONTANTE Fornitura e posa in opera di cassette da esterno in acciaio inox per valvole intercettazione montanti composta da N° 1 Cassetta da esterno avente portello apribile di completamento con telaio in lamiera Iin Aisi 304 SW spessore 1,5mm, Piegata nei bordi con doppio angolo a 45° per minimizzarne la sporgenza dalla parete, e di serratura con chiave. Composta da: N° 6 Valvola a sfera da 2" x 54 per gas medicali a chiusura rapida in ottone cromato stampato con sedi di tenuta in teflon , volantino a leva o a farfalla, completa di raccordi a tre pezzi in ottone per l'installazione a saldare in rame , esente da residui oleosi e completamente sgrassate. N° 3 Valvola a sfera da 3/4" x 22 per gas medicali a chiusura rapida in ottone cromato stampato con sedi di tenuta in teflon , volantino a leva o a farfalla, completa di raccordi a tre pezzi in ottone per l'installazione a saldare in rame , esente da residui oleosi e completamente sgrassate. Le apparecchiature e i materiali sopra descritti si intendono completi di tutti gli accessori, anche se non esplicitamente indicati, direttamente connessi e necessari per la corretta posa e il corretto funzionamento delle apparecchiature stesse e per la misura ed il rilievo delle loro prestazioni. SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 16 - Piano sesto Si detrae quantità in progetto Quadro intercettazione gas medicali:ACS-30-EU-PCM2-5-20A:710513 Quadro intercettazione gas medicali:ACS-30-EU-PCM2-5-20A:710795						-1,00 -1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-2,00	451,89	-903,78
2479 / 4311 03IM.360.AT.0015	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Attrezzatura Ripetitore Allarme stato VVF SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali								
	A RIPORTARE								15´280´948,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								15´280´948,79
	SbCat 16 - Piano sesto						-3,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-3,00	460,81	-1´382,43
2480 / 4312 03IM.360.AT.0020	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Attrezzatura Allarme stato VVF SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 16 - Piano sesto						-3,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-3,00	460,81	-1´382,43
2481 / 4313 03IM.360.AT.0025	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Attrezzatura Fornitura e posa in opera di cassetta da incasso completa di coperchio a perdere di protezione in fase cantieristica avente portello apribile di completamento con telaio in lamiera verniciata RAL 9010 spessore 1,5mm , completo di visiva in vetro temperato di sicurezza e di serratura con chiave. Predisposta per l'allogiamento del numero indicato di riduttori gas + 1 gruppo controllo vuoto.Gruppi di 2° stadio nel numero indicato, in versione doppia marc. CE realizzato in lega EN AW-2007 anodizzato con processo di ossidazione anodica, port. 40 m3/h con press. ingr 8 bar completo di filtro in ottone sinterizzato , valvole di sezionamento ingresso e uscita. Punto alimentazione con presa gas specifico a norme Afnor S.90-116, manometri a norme EN 837-2 indicanti pressione in entrata e pressione in uscita, supporto di ancoraggio in alluminio anodizato. Ogni gruppo di riduzione sarà dotato di pressostato/ trasduttore min/max pressione.Compresi:- cassetta da incasso- gruppi di riduttori nel numero indicato- pressostati di minmaxmensole di fissaggio od oneri per l'esecuzione incassata;- oneri di installazione;- materiale vario di installazione;- e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte. Le apparecchiature e i materiali sopra descritti si intendono completi di tutti gli accessori, anche se non esplicitamente indicati, direttamente connessi e necessari per la corretta posa e il corretto funzionamento delle apparecchiature stesse e per la misura ed il rilievo delle loro prestazioni. SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 16 - Piano sesto						-3,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-3,00	1´916,49	-5´749,47
2482 / 4314 03IM.360.AT.0030	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Attrezzatura Fornitura e posa in opera di valvole a sfera sgrassate in impianto ad ultrasuoni, complete di codoli a PA.05.016 saldare e guarnizioni idonee all'utilizzo con gas medicinali; realizzate in ottone cromato. Compresi:- valvola a sfera intercettazione gas medicali;- materiale vario di consumo (guarnizioni, oneri di saldatura con brasatura in lega d'argento) per il collegamento all'impianto;- oneri per la pulizia ed il collaudo con gas neutro in pressione;- e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a perfetta regola								
	A RIPORTARE								15´272´434,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								15´272´434,46
	d'arte. Sfera - 22 mm Sfera - 54 mm SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 16 - Piano sesto VARIANTE 03 - a detrarre quantità di progetto						-3,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-3,00	80,47	-241,41
2483 / 4315 03IM.360.AT.0035	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Attrezzatura Modulo di visualizzazione degli allarmi Clinici di Reparto art240 conforme alle norme EN 475 marchiato CE. Le segnalazioni di allarme vengono indicate tramite indicazione visiva e sonora su pannello frontale a led luminosi rossi ad alta luminosità. Devono essere presenti un pulsante per la tacitazione della suoneria e pulsante test oltre ad un led verde di segnalazione presenza alimentazione. Interfaccia RS 485 integrata con porta dedicata per la condivisione esterna su rete ethernet e a protocolli dedicati. Completo di scatola da incasso allarme clinico 2 gas + vuoto SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 16 - Piano sesto VARIANTE 03 - Si detraggono quantità di progetto						-3,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-3,00	500,17	-1´500,51
	Piano settimo (SbCat 17)								
2484 / 1142 03IM.360.TG.0014	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Tubazioni gas medicinali - rame - De14 x 1 mm SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 17 - Piano settimo Tubazione:Tubazione anidride carbonica:1565454 * (lung.=2356,93955047649*0,01)			23,57			23,57		
	SOMMANO...	m					23,57	23,35	550,36
2485 / 1154 03IM.360.TG.0018	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Tubazioni gas medicinali - rame - De18 x 1 mm SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 17 - Piano settimo Tubazione:Tubazione protossido di azoto:1565458 * (lung.=2356,73955047649*0,01)			23,57			23,57		
	SOMMANO...	m					23,57	26,09	614,94
2486 / 1169 03IM.360.TG.0028	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Tubazioni gas medicinali - rame - De28 x 1,5 mm SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 17 - Piano settimo Tubazione:Tubazione Ossigeno:1565450 * (lung.=2381,23955047649*0,01) Tubazione:Tubazione Ossigeno:710441 *			23,81			23,81		
	A RIPORTARE						23,81		15´271´857,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						23,81		15´271´857,84
	(lung.=348,342499999999*0,01)			3,48			3,48		
	Tubazione:Tubazione Aria 8 bar:1565456 *								
	(lung.=2356,23927667833*0,01)			23,56			23,56		
	SOMMANO...	m					50,85	28,19	1´433,46
2487 / 1187 03IM.360.TG.0054	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Tubazioni gas medicinali - rame - De54 x 1,5 mm SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 17 - Piano settimo Tubazione:Tubazione Vuoto:1565452 *								
	(lung.=2354,93955047649*0,01)			23,55			23,55		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:1565448 *								
	(lung.=2379,93955047649*0,01)			23,80			23,80		
	SOMMANO...	m					47,35	29,19	1´382,15
	Piano ottavo (SbCat 18)								
2488 / 1143 03IM.360.TG.0014	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Tubazioni gas medicinali - rame - De14 x 1 mm SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 18 - Piano ottavo Tubazione:Tubazione anidride carbonica:1565595 *								
	(lung.=2356,93955047649*0,01)			23,57			23,57		
	SOMMANO...	m					23,57	23,35	550,36
2489 / 1155 03IM.360.TG.0018	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Tubazioni gas medicinali - rame - De18 x 1 mm SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 18 - Piano ottavo Tubazione:Tubazione protossido di azoto:1565599 *								
	(lung.=2356,73955047649*0,01)			23,57			23,57		
	SOMMANO...	m					23,57	26,09	614,94
2490 / 1172 03IM.360.TG.0028	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Tubazioni gas medicinali - rame - De28 x 1,5 mm SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 18 - Piano ottavo Tubazione:Tubazione Ossigeno:1565591 *								
	(lung.=2381,23955047649*0,01)			23,81			23,81		
	Tubazione:Tubazione Aria 8 bar:1565597 *								
	(lung.=2356,23927667833*0,01)			23,56			23,56		
	SOMMANO...	m					47,37	28,19	1´335,36
2491 / 1188 03IM.360.TG.0054	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Tubazioni gas medicinali - rame - De54 x 1,5 mm SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 18 - Piano ottavo								
	A RIPORTARE								15´277´174,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								15´277´174,11
	Tubazione:Tubazione Vuoto:1565593 *								
	(lung.=2354,93955047649*0,01)			23,55			23,55		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:1565589 *								
	(lung.=2379,93955047649*0,01)			23,80			23,80		
	SOMMANO...	m					47,35	29,19	1´382,15
	Piano copertura (SbCat 19)								
2492 / 1134	IMPIANTI MECCANICI								
03IM.360.TG.0014	GAS MEDICINALI								
	Tubazioni gas medicinali - rame								
	- De14 x 1 mm								
	SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali								
	Cat 36 - Gas medicinali								
	SbCat 19 - Piano copertura								
	Tubazione:Tubazione anidride carbonica:1565736 *								
	(lung.=2356,93955047649*0,01)			23,57			23,57		
	Tubazione:Tubazione anidride carbonica:648483 *								
	(lung.=3734*0,01)			37,34			37,34		
	Tubazione:Tubazione anidride carbonica:691450 *								
	(lung.=1373,43794952351*0,01)			13,73			13,73		
	SOMMANO...	m					74,64	23,35	1´742,84
2493 / 1146	IMPIANTI MECCANICI								
03IM.360.TG.0018	GAS MEDICINALI								
	Tubazioni gas medicinali - rame								
	- De18 x 1 mm								
	SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali								
	Cat 36 - Gas medicinali								
	SbCat 19 - Piano copertura								
	Tubazione:Tubazione protossido di azoto:1566163 *								
	(lung.=1091*0,01)			10,91			10,91		
	Tubazione:Tubazione protossido di azoto:1565740 *								
	(lung.=2356,73955047649*0,01)			23,57			23,57		
	Tubazione:Tubazione protossido di azoto:1542691 *								
	(lung.=663,612507491099*0,01)			6,64			6,64		
	Tubazione:Tubazione protossido di azoto:1542983 *								
	(lung.=6069,06820896173*0,01)			60,69			60,69		
	Tubazione:Tubazione protossido di azoto:648497 *								
	(lung.=3732,30625056133*0,01)			37,32			37,32		
	Tubazione:Tubazione protossido di azoto:1542999 *								
	(lung.=1862,76263001029*0,01)			18,63			18,63		
	Tubazione:Tubazione protossido di azoto:691456 *								
	(lung.=1371,54420701382*0,01)			13,72			13,72		
	Tubazione:Tubazione protossido di azoto:1543012 *								
	(lung.=1430,16912313589*0,01)			14,30			14,30		
	SOMMANO...	m					185,78	26,09	4´847,00
2494 / 1163	IMPIANTI MECCANICI								
03IM.360.TG.0028	GAS MEDICINALI								
	Tubazioni gas medicinali - rame								
	- De28 x 1,5 mm								
	SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali								
	Cat 36 - Gas medicinali								
	SbCat 19 - Piano copertura								
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:1541143 *								
	(lung.=1201,16206742872*0,01)			12,01			12,01		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:710935 *								
	(lung.=1055,22702584716*0,01)			10,55			10,55		
	Tubazione:Tubazione Aria 8 bar:1543898 *								
	(lung.=1424,14012172412*0,01)			14,24			14,24		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:1541033 *								
	(lung.=1436,51235897817*0,01)			14,37			14,37		
	Tubazione:Tubazione Aria 8 bar:1543884 *								
	(lung.=1859,17715417971*0,01)			18,59			18,59		
	Tubazione:Tubazione Aria 8 bar:1565738 *								
	A RIPORTARE						69,76		15´285´146,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						69,76		15´285´146,10
	(lung.=2356,23927667833*0,01)			23,56			23,56		
	Tubazione:Tubazione Aria 8 bar:691454 *								
	(lung.=1371,17968590682*0,01)			13,71			13,71		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:1541017 *								
	(lung.=1874,83242451058*0,01)			18,75			18,75		
	Tubazione:Tubazione Aria 8 bar:1543831 *								
	(lung.=656,683946309046*0,01)			6,57			6,57		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:1540998 *								
	(lung.=5320,2901999571*0,01)			53,20			53,20		
	Tubazione:Tubazione Aria 8 bar:1543379 *								
	(lung.=6065,93666051213*0,01)			60,66			60,66		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:1562117 *								
	(lung.=1370,54431278893*0,01)			13,71			13,71		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:1540940 *								
	(lung.=667,612613265419*0,01)			6,68			6,68		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:648500 *								
	(lung.=705,118307803977*0,01)			7,05			7,05		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:1541157 *								
	(lung.=734,550238683332*0,01)			7,35			7,35		
	Tubazione:Tubazione Ossigeno:1565732 *								
	(lung.=2381,23955047649*0,01)			23,81			23,81		
	Tubazione:Tubazione Aria 8 bar:648494 *								
	(lung.=3731,80625072964*0,01)			37,32			37,32		
	SOMMANO...	m					342,13	28,19	9´644,64
2495 / 1179 03IM.360.TG.0054	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Tubazioni gas medicinali - rame - De54 x 1,5 mm SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 19 - Piano copertura								
	Tubazione:Tubazione Vuoto:1541924 *								
	(lung.=139,777675785593*0,01)			1,40			1,40		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:1543970 *								
	(lung.=644,012647542322*0,01)			6,44			6,44		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:1541881 *								
	(lung.=286,217801134747*0,01)			2,86			2,86		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:1544314 *								
	(lung.=1398,50846823496*0,01)			13,99			13,99		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:1565730 *								
	(lung.=2379,93955047649*0,01)			23,80			23,80		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:1541832 *								
	(lung.=127,547990985365*0,01)			1,28			1,28		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:1544302 *								
	(lung.=1828,25563265324*0,01)			18,28			18,28		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:1545083 *								
	(lung.=1131,26927785411*0,01)			11,31			11,31		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:1542575 *								
	(lung.=37,4738211159049*0,01)			0,37			0,37		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:1541710 *								
	(lung.=390,012499999999*0,01)			3,90			3,90		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:1544290 *								
	(lung.=6075,01523549594*0,01)			60,75			60,75		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:691452 *								
	(lung.=1367,94434706583*0,01)			13,68			13,68		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:1544218 *								
	(lung.=634,012618540202*0,01)			6,34			6,34		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:1541288 *								
	(lung.=393,25672501709*0,01)			3,93			3,93		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:1542513 *								
	(lung.=209,143675188874*0,01)			2,09			2,09		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:1560677 *								
	(lung.=1367,94431806371*0,01)			13,68			13,68		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:1544142 *								
	(lung.=1409,55330450086*0,01)			14,10			14,10		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:1541965 *								
	(lung.=650,279143416744*0,01)			6,50			6,50		
	Tubazione:Tubazione Vuoto:1565734 *								
	(lung.=2354,93955047649*0,01)			23,55			23,55		
	Tubazione:Tubazione scarico sovrapressione:691628 *								
	A RIPORTARE						228,25		15´294´790,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						228,25		15´294´790,74
	(lung.=3734*0,01) Tubazione:Tubazione Vuoto:1541276 * (lung.=393,256804062313*0,01) Tubazione:Tubazione Vuoto:1544122 * (lung.=1844,83652294575*0,01) Tubazione:Tubazione Vuoto:1541949 * (lung.=6487,94116871592*0,01) Tubazione:Tubazione Vuoto:1544102 * (lung.=6069,01523551883*0,01) Tubazione:Tubazione Vuoto:700026 * (lung.=3730,50625118122*0,01) Tubazione:Tubazione Vuoto:691622 * (lung.=1082,91213115185*0,01) Tubazione:Tubazione scarico sovrapressione:1540641 * (lung.=3734*0,01) Tubazione:Tubazione Vuoto:648491 * (lung.=3730,50625117201*0,01)			37,34 3,93 18,45 64,88 60,69 37,31 10,83 37,34 37,31			37,34 3,93 18,45 64,88 60,69 37,31 10,83 37,34 37,31		
	SOMMANO...	m					536,33	29,19	15´655,47
2496 / 1695 03IM.360.AT.0005	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Attrezzatura CENTRALE ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA COMPLETA Nr.° 1 - gruppo elettropompe rotative con tre pompe aventi cad. la portata di progetto tipo a palette lubrificate ad olio, funzionamento silenzioso (rumorosità media 70 d.B.) complete di separatore di olio atto ad eliminare la presenza di vapori d'olio allo scarico. Vuoto max raggiungibile alla bocca della pompa 1000 mm/bar assoluti. Nr. 1 - serbatoio metallico, verniciato a fuoco, orizzontale, completo di supporti atti a sorreggere le due pompe. Nr. 1 - Quadro elettrico di comando e protezione motori completo di: contatore per l'indicazione dei tempi di lavoro di ogni pompa; commutatore a contatti elettrici per la segnalazione a distanza di "Vuoto insufficiente"; spie di segnalazione; il quadro è realizzato in modo tale da prevedere il funzionamento di una sola pompa con il successivo automatico inserimento della seconda in caso di anomalia o se il grado di vuoto scende al di sotto dei valori di taratura. Nr. 2 - vuotostati a contatto elettrico, per regolazione del grado di vuoto d'intervento e di riposo. Nr. 2 - gruppo filtro batterico completo di by pass installato all'entrata del serbatoio il filtro batterico trattiene micro-particelle di dimensioni da 0,02 a 2 Micron, completo di ampolla raccolta batteri, diminuisce sensibilmente il grado diinquinamento dell'aria espulsa dall'atmosfera. Nr. 1 - telaio metallico, verniciato a fuoco, raccoglie il quadro elettrico di comando pompe ed il filtro prefiltro, facilitandone l'installazione. Mt. 15 - tubo rame diam. 40x42 completo di raccorderia per il convogliamento all'esterno dell'aria espulsa. N°1 modulo interfaccia allarmi operativi a norme EN 475 N.° 1 Modulo visualizzazione allarmi operativi a norme uni 475 marc. CE utilizzato per il riporto a distanza delle situazioni di stato dell'utenza o dell'interfacciamento con sistemi di supervisione (a cinque ingressi) Il gruppo sarà accompagnato da: - Flow-sheet; - Disegno dimensionale - Specifiche tecniche, complete di disegni d'ingombro; - Manuali d'uso e manutenzione; - Dichiarazione "CE" di conformità di ogni singolo componente, secondo direttiva 97/23/CE (P.E.D.). - Dichiarazione "CE" di conformità d'insieme, secondo direttiva 97/23/CE (P.E.D.). Compresi - centrale completa con i limiti di batteria indicati negli elaborati di progetto; - documentazione di progetto come indicato; - assemblaggio (cablaggio completo, meccanico ed elettrico, dei vari componenti) e collaudo in officina, collaudo e primo avviamento in cantiere; - allacciamento alla rete mediante tubo in rame per brasatura forte; - materiale vario di installazione e consumo; - oneri per il trasporto, lo scarico e il posizionamento (compresi noli a caldo);								
	A RIPORTARE								15´310´446,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO								15´310´446,21
	- e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte. Le apparecchiature e i materiali sopra descritti si intendono completi di tutti gli accessori, anche se non esplicitamente indicati, direttamente connessi e necessari per la corretta posa e il corretto funzionamento delle apparecchiature stesse e per la misura ed il rilievo delle loro prestazioni. CENTRALE CON 3 POMPE PER ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA Portata 300 m³/h con serbatoio da 1.000 l SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 19 - Piano copertura						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	36´489,68	36´489,68
	Generale (SbCat 20)								
2497 / 4272 NPI50	tubo rame 10 SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 20 - Generale **VARIANTE 03** Gas medicali			1764,00			1´764,00		
	SOMMANO...	ml					1´764,00	29,65	52´302,60
2498 / 4273 03IM.360.TG.0012	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Tubazioni gas medicinali - rame - De12 x 1 mm SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 20 - Generale **VARIANTE 03** **Quantità aggiuntive** ***(lung.=1836-625,93)**			1210,07			1´210,07		
	SOMMANO...	m					1´210,07	22,99	27´819,51
2499 / 4274 03IM.360.TG.0014	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Tubazioni gas medicinali - rame - De14 x 1 mm SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 20 - Generale **VARIANTE 03** **Quantità aggiuntive** ***(lung.=1389,6-896,82)**			492,78			492,78		
	SOMMANO...	m					492,78	23,35	11´506,41
2500 / 4275 03IM.360.TG.0016	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Tubazioni gas medicinali - rame - De16 x 1 mm SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 20 - Generale **VARIANTE 03** **Quantità aggiuntive** ***(lung.=330-18,71)**			311,29			311,29		
	SOMMANO...	m					311,29	25,18	7´838,28
	A RIPORTARE								15´446´402,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								15´446´402,69
2501 / 4276 03IM.360.TG.0018	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Tubazioni gas medicinali - rame - De18 x 1 mm SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 20 - Generale **VARIANTE 03** **a detrarre quantità di progetto**			903,21			-903,21		
	SI DETRAGGONO...	m					-903,21	26,09	-23´564,75
2502 / 4277 03IM.360.TG.0022	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Tubazioni gas medicinali - rame - De22 x 1,5 mm SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 20 - Generale **VARIANTE 03** **Quantità aggiuntive** ***(lung.=24-520,13)**			-496,13			-496,13		
	SI DETRAGGONO...	m					-496,13	27,00	-13´395,51
2503 / 4278 03IM.360.TG.0028	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Tubazioni gas medicinali - rame - De28 x 1,5 mm SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 20 - Generale **VARIANTE 03** **Quantità aggiuntive** ***(lung.=1665,6-623,57)**			1042,03			1´042,03		
	SOMMANO...	m					1´042,03	28,19	29´374,83
2504 / 4279 03IM.360.TG.0054	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Tubazioni gas medicinali - rame - De54 x 1,5 mm SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 20 - Generale **VARIANTE 03** **Quantità aggiuntive** ***(lung.=672-832,48)**			-160,48			-160,48		
	SI DETRAGGONO...	m					-160,48	29,19	-4´684,41
2505 / 4316 NPI26	QUADRO INTEGRATO INTERCETTAZIONE COMPARTIMENTO E RIDUZIONE 2° STADIO 1G+V COMPOSTO DA: N.° 1 Cassetta da incasso completa di coperchio a perdere di protezione in fase cantieristicha avente portello apribile di completamento con telaio in lamiera verniciata RAL 9010 spessore 1,5mm , completo di visiva in vetro temperato di sicurezza e di serratura con chiave. Predisposta per l'allogiamento di 1 riduttore gas + 1 gruppo controllo vuoto e valvole VVFF e allarme di stato servizio. (art. CA-0501-3000); N.° 1 Riduttore di pressione di linea per ossigeno conforme alla norma UNI EN ISO 10524-2 in versione doppia in by-pass realizzato con corpo in alluminio. Ogni gruppo di riduzione è intercettabile in ingresso e in uscita mediante valvole di intercettazione con tenute in teflon ed è posto in direzione ortogonale al flusso del gas con verso rivolto all'apertura della cassetta di contenimento. Il								
	A RIPORTARE								15´434´132,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								15´434´132,85
	gruppo di riduzione è fissato al corpo del riduttore di pressione mediante un sistema di connessione che ne consente lo sgancio in modalità rapida con manovra manuale sì da consentirne rapidamente la sostituzione per manutenzioni e l'impiego del riduttore di pressione come blocco di disconnessione fisica. Il riduttore di pressione di linea è dotato di punto di alimentazione di emergenza/manutenzione che può essere a seconda delle esigenze conforme agli standard UNI 9507, AFNOR NF S 90-116, NIST e presenta un manometro in ingresso scala 0 - 16.0 bar e uno in uscita scala 0 - 10.0 bar conformi alla norma EN 837-1 sostituibili in opera grazie ai non ritorno presenti nel riduttore stesso. Il riduttore di linea è predisposto tramite ingresso filettato per la connessione di un pressostato per la segnalazione delle soglie di minima e massima pressione d'allarme ed è dotato di codoli a saldare per la connessione alle tubazioni di ingresso e uscita dell'impianto. (art. PF-37AA-10O2) (tipo MD) N.° 1 Gruppo controllo vuoto avente le seguenti caratteristiche: Modulo realizzato in lega EN AW-2007 anodizzata con processo di ossidazione anodica in lega completo di raccordi a tre pezzi in ottone saldo brasati e viti di fissaggio, Valvola a sfera di D. 1"x28 per gas medicali a chiusura rapida in ottone cromato stampato con sedi di tenuta in teflon, volantino a leva o a farfalla, Manovuotometro a norme En 837-2 con scala 0-1 bar, Predisposizione ingresso per installazione pressostato/ trasduttore min. pressione (art. PF-350S-000V) N.° 1 Pressostatati miniaturizzato a doppio contatto per controllo min/max pre/tar (bassa pressione) (art. KT-2200-1000) N.° 1 Vuotostato miniaturizzato a singolo contatto per contr. Min pre/tar (art. KT-2200-000V) N.° 1 Sensore di prossimità precablato per modulo intercettazione aspirazione (lungo) (art. KT-110F-6102) N.° 3 Connettore pressostato modulo d'allarme lg. 1500 (ART. MP-2200-3000) N.° 1 Valvola a sfera di D. 1/2" x14 per gas medicali a chiusura rapida in ottone cromato stampato con sedi di tenuta in teflon , volantino a leva o a farfalla, completa di raccordi a tre pezzi in ottone per l'installazione a saldare in rame , esente da residui oleosi e completamente sgrassate. Comprensiva di kit di segnalazione stato di servizio (art. PF-110A-1014) N. 1 Raccordo a tre pezzi speciale G 1/2 per connessione riduttore di pressione (art. KT-160F-00PS) N.° 1 Scheda elettronica d' interfaccia MASTER a norme EN 475 indicante lo stato di servizio delle valvole di Area a tre ingressi. La segnalazione del posizionamento valvola aperta o chiusa viene indicata tramite indicazione visiva e sonora su fronte pannello a led luminosi . Lo stesso pannello è predisposto per la ripetizione dei segnali in altre zone filtro tramite idonei moduli SLAVE con rete Bus Protocollo RS 485 . (art. AQ-2507-3001) SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 20 - Generale **VARIANTE 03**						6,00		
	SOMMANO...	nr					6,00	5´949,94	35´699,64
2506 / 4317 NPI27	RIPETITORE STATO VALVOLE VVF. Scheda elettronica d' interfaccia MASTER a norme EN 475 indicante lo stato di servizio delle valvole di Area a tre ingressi. La segnalazione del posizionamento valvola aperta o chiusa viene indicata tramite indicazione visiva e sonora su fronte pannello a led luminosi . Lo stesso pannello è predisposto per la ripetizione dei segnali in altre zone filtro tramite idonei moduli SLAVE con rete Bus Protocollo RS 485 . (art. AQ-2507-3001) SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali								
	A RIPORTARE								15´469´832,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								15´469´832,49
	Cat 36 - Gas medicinali SbCat 20 - Generale **VARIANTE 03**						19,00		
	SOMMANO...	nr					19,00	1´078,79	20´497,01
2507 / 4318 NPI28	ALLARME CLINICO. Modulo visualizzazione allarmi clinici di emergenza a norme uni 475 marc. CE utilizzato per il riporto a distanza delle situazioni di stato dell'utenza o dell'eventuale interfacciamento con sistemi di supervisione completo di cassetta di contenimento (a tre ingressi) compresa scatola di contenimento (art. AQ-2514-3100 + art. AQ-2100-0000). SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 20 - Generale **VARIANTE 03**						14,00		
	SOMMANO...	nr					14,00	761,74	10´664,36
2508 / 4319 NPI29	QUADRO RADICE QRAD/03 A SERVIZIO NUOVO PADIGLIONE RADIOTEARPIA composto da: N.° 1 collettore in Cu per linea di distribuzione Ossigeno comprensivo di n° 3 valvole da 1"x28; n° 1 valvola da 1/2"x14 intercettazione ingressi di emergenza completa di raccordi a tre pezzi; n° 1 ingresso di emergenza NIST; n° 4 manometri conformi alla norma EN 837 scala 0-20 bar. N.° 1 collettore in Cu per linea di distribuzione Aria Medicale comprensivo di n° 3 valvole da 1"x28; n° 1 valvola da 1/2"x14 intercettazione ingressi di emergenza completa di raccordi a tre pezzi; n° 1 ingresso di emergenza NIST; n° 4 manometri conformi alla norma EN 837 scala 0-20 bar. N.° 1 collettore in Cu per linea di distribuzione Protossido d'Azoto comprensivo di n° 3 valvole da 3/4"x22; n° 1 valvola da 1/2"x14 intercettazione ingressi di emergenza completa di raccordi a tre pezzi; n° 1 ingresso di emergenza NIST; n°4 manometri conformi alla norma EN 837 scala 0-20 bar. N.° 1 collettore in Cu per linea di distribuzione Anidride Carbonica comprensivo di n° 3 valvole da 1/2"x14 intercettazione rami anello completa di raccordi a tre pezzi; n° 1 valvola da 1/2"x14 intercettazione ingressi di emergenza completa di raccordi a tre pezzi; n° 1 ingresso di emergenza NIST; n° 4 manometri conformi alla norma EN 837 scala 0-20 bar. N.° 1 collettore in Cu per linea di Aspirazione Endocavitaria comprensivo di n° 4 valvole da 2"x54, n. 1 valvole da 1"1/4x35 complete di raccordi a tre pezzi; n° 5 vacuometri conformi alla norma EN 837 scala 0-1 bar. N.° 1 contenitore in AISI 304 pressopiegato con due ante apribili dall'esterno e serratura a chiave. SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 20 - Generale **VARIANTE 03**						1,00		
	SOMMANO...	nr					1,00	15´428,26	15´428,26
2509 / 4320 NPI30	BARRIERA TAGLIA FUOCO PASSAPARETE PER TUBAZIONI - EI 120. FLESSIBILI PER MONTAGGIO IN LINEA COMPLETI DI TERMINALI REALIZZATI CON MANICOTTO F/F ACCIAIO INOX 316+ GIUNTO 3PZ. IN OTTONE A SALDARE PER TUBO RAME AMBO I LATI SGRASSATI PER USO OSSIGENO SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 20 - Generale **VARIANTE 03**						14,00		
	A RIPORTARE						14,00		15´516´422,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						14,00		15´516´422,12
	SOMMANO...	nr					14,00	305,05	4´270,70
2510 / 4321 NPI31	Flessibile DN 12X2000 MM terminali per tubo rame diam. 16 mm SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 20 - Generale **VARIANTE 03**						18,00		
	SOMMANO...	nr					18,00	356,80	6´422,40
2511 / 4322 NPI32	Flessibile DN 25X2000 MM terminali per tubo rame diam. 28 mm SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 20 - Generale **VARIANTE 03**						18,00		
	SOMMANO...	nr					18,00	580,32	10´445,76
2512 / 4323 NPI33	Flessibile DN 50X2000 MM terminali per tubo rame diam. 54 mm SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 20 - Generale **VARIANTE 03**						2,00		
	SOMMANO...	nr					2,00	1´396,26	2´792,52
2513 / 4324 NPI34	QUADRO INTEGRATO INTERCETTAZIONE COMPARTIMENTO E RIDUZIONE 2° STADIO 2G+V COMPOSTO DA: N.° 1 Cassetta da incasso completa di coperchio a perdere di protezione in fase cantieristicha avente portello apribile di completamento con telaio in lamiera verniciata RAL 9010 spessore 1,5mm , completo di visiva in vetro temperato di sicurezza e di serratura con chiave. Predisposta per l'allogiamento di 2 riduttori gas + 1 gruppo controllo vuoto e valvole VVFF e allarme di stato servizio. (art. CA-0502-3000) N.° 2 Valvola a sfera G 1/2"x14 mm completa di kit di segnalazione stato servizio e raccordo speciale per la connessione ai riduttori di pressione di secondo stadio (PF-110K-1014) N.° 1 Valvola a sfera G 1/2"x14 mm completa di kit di segnalazione stato servizio e raccordo speciale per la connessione ai riduttori di pressione di secondo stadio (PF-110K-1014) N.° 1 Riduttore di pressione di linea per ossigeno conforme alla norma UNI EN ISO 10524-2 in versione doppia in by-pass realizzato con corpo in alluminio. Ogni gruppo di riduzione è intercettabile in ingresso e in uscita mediante valvole di intercettazione con tenute in teflon ed è posto in direzione ortogonale al flusso del gas con verso rivolto all'apertura della cassetta di contenimento. Il gruppo di riduzione è fissato al corpo del riduttore di pressione mediante un sistema di connessione che ne consente lo sgancio in modalità rapida con manovra manuale sì da consentirne rapidamente la sostituzione per manutenzioni e l'impiego del riduttore di pressione come blocco di disconnessione fisica. Il riduttore di pressione di linea è dotato di punto di alimentazione di emergenza/manutenzione che può essere a seconda delle esigenze conforme agli standard UNI 9507, AFNOR NF S 90-116, NIST e presenta un manometro in ingresso scala 0 - 16.0 bar e uno in uscita scala 0 - 10.0 bar conformi alla norma EN 837-1 sostituibili in opera grazie ai non ritorno presenti nel riduttore stesso. Il riduttore di linea è predisposto tramite								
	A RIPORTARE								15´540´353,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								15´540´353,50
	ingresso filettato per la connessione di un pressostato per la segnalazione delle soglie di minima e massima pressione d'allarme ed è dotato di codoli a saldare per la connessione alle tubazioni di ingresso e uscita dell'impianto. (art. PF-37AA-10O2) (tipo MD) N.° 1 Riduttore di pressione di linea per aria strumentale conforme alla norma UNI EN ISO 10524-2 in versione doppia in by-pass realizzato con corpo in alluminio. Ogni gruppo di riduzione è intercettabile in ingresso e in uscita mediante valvole di intercettazione con tenute in teflon ed è posto in direzione ortogonale al flusso del gas con verso rivolto all'apertura della cassetta di contenimento. Il gruppo di riduzione è fissato al corpo del riduttore di pressione mediante un sistema di connessione che ne consente lo sgancio in modalità rapida con manovra manuale sì da consentirne rapidamente la sostituzione per manutenzioni e l'impiego del riduttore di pressione come blocco di disconnessione fisica. Il riduttore di pressione di linea è dotato di punto di alimentazione di emergenza/manutenzione che può essere a seconda delle esigenze conforme agli standard UNI 9507, AFNOR NF S 90-116, NIST e presenta un manometro in ingresso scala 0 - 16.0 bar e uno in uscita scala 0 - 10.0 bar conformi alla norma EN 837-1 sostituibili in opera grazie ai non ritorno presenti nel riduttore stesso. Il riduttore di linea è predisposto tramite ingresso filettato per la connessione di un pressostato per la segnalazione delle soglie di minima e massima pressione d'allarme ed è dotato di codoli a saldare per la connessione alle tubazioni di ingresso e uscita dell'impianto. (art. PF-37AA-1AC8) (tipo MD) N.° 1 Gruppo controllo vuoto avente le seguenti caratteristiche: Modulo realizzato in lega EN AW-2007 anodizzata con processo di ossidazione anodica in lega completo di raccordi a tre pezzi in ottone saldo brasati e viti di fissaggio, Valvola a sfera di D. 1"x28 per gas medicali a chiusura rapida in ottone cromato stampato con sedi di tenuta in teflon, volantino a leva o a farfalla, Manovuotometro a norme En 837-2 con scala 0-1 bar, Predisposizione ingresso per installazione pressostato/ trasduttore min. pressione (art. PF-350S-000V) N.° 1 Sensore di prossimità precablato per modulo intercettazione aspirazione (lungo) (art. KT-110F-6102) N.° 2 Pressostatati miniaturizzato a doppio contatto per controllo min/max pre/tar (bassa pressione) (art. KT-2200-1000) N.° 1 Vuotostato miniaturizzato a singolo contatto per contr. Min pre/tar (art. KT-2200-000V) N.° 5 Connettore pressostato modulo d'allarme lg. 1500 (ART. MP-2200-3000) N.° 1 Scheda elettronica d' interfaccia MASTER a norme EN 475 indicante lo stato di servizio delle valvole di Area a tre ingressi. La segnalazione del posizionamento valvola aperta o chiusa viene indicata tramite indicazione visiva e sonora su fronte pannello a led luminosi . Lo stesso pannello è predisposto per la ripetizione dei segnali in altre zone filtro tramite idonei moduli SLAVE con rete Bus Protocollo RS 485 . (art. AQ-2507-3001) SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 20 - Generale **VARIANTE 03**						1,00		
	SOMMANO...	a.c.					1,00	8´862,78	8´862,78
2514 / 4325 NPI35	Valvola a sfera di D. 1/2"x14 per gas medicali a chiusura rapida in ottone cromato stampato con sedi di tenuta in teflon , volantino a leva o a farfalla, completa di raccordi a tre pezzi in ottone per l'installazione a saldare in rame , esente da residui oleosi e completamente sgrassate. (art. PF-111S-1014) SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali								
	A RIPORTARE								15´549´216,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								15´549´216,28
	Cat 36 - Gas medicinali SbCat 20 - Generale **VARIANTE 03** **Valvole di piano** **Valvole in predisposizione per poltrone/riuniti dentisti** **Valvole di intercettazione in sommità della montante**						9,00 4,00 1,00		
	SOMMANO...	nr					14,00	150,46	2´106,44
2515 / 4326 NPI36	Valvola a sfera di D. 1/2"x16 per gas medicali a chiusura rapida in ottone cromato stampato con sedi di tenuta in teflon , volantino a leva o a farfalla, completa di raccordi a tre pezzi in ottone per l'installazione a saldare in rame , esente da residui oleosi e completamente sgrassate. (art. PF-111S-1016) SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 20 - Generale **VARIANTE 03** **Valvole di intercettazione in sommità della montante**						1,00		
	SOMMANO...	nr					1,00	150,46	150,46
2516 / 4327 NPI37	Valvola a sfera di D. 1"x28 per gas medicali a chiusura rapida in ottone cromato stampato con sedi di tenuta in teflon , volantino a leva o a farfalla, completa di raccordi a tre pezzi in ottone per l'installazione a saldare in rame , esente da residui oleosi e completamente sgrassate. (art. PF-111S-3028) SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 20 - Generale **VARIANTE 03** **Valvole di piano** **Valvole di intercettazione in sommità della montante**						8,00 2,00		
	SOMMANO...	nr					10,00	337,33	3´373,30
2517 / 4328 NPI38	Valvola a sfera di D. 2"x54 per gas medicali a chiusura rapida in ottone cromato stampato con sedi di tenuta in teflon , volantino a leva o a farfalla, completa di raccordi a tre pezzi in ottone per l'installazione a saldare in rame , esente da residui oleosi e completamente sgrassate. (art. PF-110S-6054) SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 20 - Generale **VARIANTE 03** **Valvole di intercettazione in sommità della montante**						2,00		
	SOMMANO...	nr					2,00	1´325,71	2´651,42
2518 / 4329 03IM.360.PR.0010	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Prese gas medicali Fornitura e posa in opera di PRESA rapida a muro per utenza di gas medicali quali ossigeno - vuoto -protossido - aria compressa, completa di blocco base, unità terminale a norma AFNOR e dicitura circolare. Il blocco base per unità terminali di distribuzione gas medicali in ottone sarà conforme allo standard UNI 9507 per aria medicale e comprenderà un dispositivo a sfera per intercettare il flusso del gas in caso di scollegamento dal completamento dell'unità terminale. Lo stesso sarà provvisto di tappo per la tenuta nella messa in pressione e di dado con codolo per la connessione a saldare agli impianti. La presa sarà completata con una unità terminale di distribuzione gas medicali in ottone cromato conforme alla normtiva								
	A RIPORTARE								15´557´497,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								15´557´497,90
	AFNOR e da una dicitura circolare riportante il nome e il simbolo del gas distribuito conforme alla norma EN 739.Nella fornitura della presa è compreso un fondello a murare in ABS, colore nero dotato di coperchio a perdere. Il fondello avrà struttura modulare e deve essere concepito per essere accoppiato con altri e deve essere predisposto per fissare il coperchio di chiusura tramire delle superfici dentellate. Il fondello sarà dotato di coperchio di finitura in ABS liscio di colore a discrezione della D.L. su tale coperchio dovrà essere fissata la dicitura circolare sopra citata. Compresi: - fondello e raccordi di intercettazione alla tubazione di distribuzione; - valvola di manutenzione che impedisca l'erogazione del gas durante le operazioni di manutenzione; - valvola automatica che permette l'arresto immediato del gas all'atto del disinserimento dell'innesto di utilizzazione; - filtro; - terminale per gas medicale, secondo la normativa indicata, in ottone cromato, ad innesti differenziati; - morsetto con capocorda per la messa a terra; - dicitura circolare con indicazione del gas; - materiale vario di consumo e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte. Le apparecchiature e i materiali sopra descritti si intendono completi di tutti gli accessori, anche se non esplicitamente indicati, direttamente connessi e necessari per la corretta posa e il corretto funzionamento delle apparecchiature stesse e per la misura ed il rilievo delle loro prestazioni. Presa per Ossigeno SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 20 - Generale **VARIANTE 03** Per n. 60 unità terminali O2 aggiuntive						60,00		
	SOMMANO...	Cadauno					60,00	112,99	6´779,40
2519 / 4330 03IM.360.PR.0020	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Prese gas medicali Fornitura e posa in opera di PRESA rapida a muro per utenza di gas medicali quali ossigeno - vuoto -protossido - aria compressa, completa di blocco base, unità terminale a norma AFNOR e dicitura circolare. Il blocco base per unità terminali di distribuzione gas medicali in ottone sarà conforme allo standard UNI 9507 per aria medicale e comprenderà un dispositivo a sfera per intercettare il flusso del gas in caso di scollegamento dal completamento dell'unità terminale. Lo stesso sarà provvisto di tappo per la tenuta nella messa in pressione e di dado con codolo per la connessione a saldare agli impianti. La presa sarà completata con una unità terminale di distribuzione gas medicali in ottone cromato conforme alla normtiva AFNOR e da una dicitura circolare riportante il nome e il simbolo del gas distribuito conforme alla norma EN 739.Nella fornitura della presa è compreso un fondello a murare in ABS, colore nero dotato di coperchio a perdere. Il fondello avrà struttura modulare e deve essere concepito per essere accoppiato con altri e deve essere predisposto per fissare il coperchio di chiusura tramire delle superfici dentellate. Il fondello sarà dotato di coperchio di finitura in ABS liscio di colore a discrezione della D.L. su tale coperchio dovrà essere fissata la dicitura circolare sopra citata. Compresi: - fondello e raccordi di intercettazione alla tubazione di distribuzione; - valvola di manutenzione che impedisca l'erogazione del gas durante le operazioni di manutenzione;								
	A RIPORTARE								15´564´277,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								15´564´277,30
	- valvola automatica che permette l'arresto immediato del gas all'atto del disinserimento dell'innesto di utilizzazione; - filtro; - terminale per gas medicale, secondo la normativa indicata, in ottone cromato, ad innesti differenziati; - morsetto con capocorda per la messa a terra; - dicitura circolare con indicazione del gas; - materiale vario di consumo e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte. Le apparecchiature e i materiali sopra descritti si intendono completi di tutti gli accessori, anche se non esplicitamente indicati, direttamente connessi e necessari per la corretta posa e il corretto funzionamento delle apparecchiature stesse e per la misura ed il rilievo delle loro prestazioni. Presa per Ossigeno SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 20 - Generale **VARIANTE 03** Per n. 61 unità terminali vuoto in fondello aggiuntive						61,00		
	SOMMANO...	Cadauno					61,00	112,99	6´892,39
	Impianti riuniti (SbCat 30)								
2520 / 5278 03IM.360.TG.0012	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Tubazioni gas medicinali - rame - De12 x 1 mm SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 30 - Impianti riuniti **VARIANTE 04**						50,00		
	SOMMANO...	m					50,00	22,99	1´149,50
2521 / 5279 03IM.360.TG.0022	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Tubazioni gas medicinali - rame - De22 x 1,5 mm SpCat 26 - M6 - 27 - Gas medicali Cat 36 - Gas medicinali SbCat 30 - Impianti riuniti **VARIANTE 04**						45,00		
	SOMMANO...	m					45,00	27,00	1´215,00
	M7 - 28 - Posta pneumatica (SpCat 27) **Posta pneumatica (Cat 37)** **Collegamenti verticali (SbCat 7)**								
2522 / 728 03IM.365.PP.0060	IMPIANTI MECCANICI POSTA PNEUMATICA Posta pneumatica Programmazione centrale per nuova configurazione impianto con inserimento nuovo lay-out schematico e dati di indirizzamento stazioni SpCat 27 - M7 - 28 - Posta pneumatica Cat 37 - Posta pneumatica SbCat 7 - Collegamenti verticali						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	1´741,91	1´741,91
	A RIPORTARE								15´575´276,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								15´575´276,10
2523 / 729 03IM.365.PP.0010	IMPIANTI MECCANICI POSTA PNEUMATICA Posta pneumatica Fornitura e posa in opera di tubazione PVC autoestinguente, di diametro esterno 160x3,2mm di spessore, completa di manicotti di giunzione, collari di fissaggio e staffe di ancoraggio. SpCat 27 - M7 - 28 - Posta pneumatica Cat 37 - Posta pneumatica SbCat 7 - Collegamenti verticali						20,00		
	SOMMANO...	m					20,00	143,89	2´877,80
2524 / 5441 03IM.365.PP.0060	IMPIANTI MECCANICI POSTA PNEUMATICA Posta pneumatica Programmazione centrale per nuova configurazione impianto con inserimento nuovo lay-out schematico e dati di indirizzamento stazioni SpCat 27 - M7 - 28 - Posta pneumatica Cat 37 - Posta pneumatica SbCat 7 - Collegamenti verticali **VARIANTE 04** a detrarre						-1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-1,00	1´741,91	-1´741,91
2525 / 5442 03IM.365.PP.0010	IMPIANTI MECCANICI POSTA PNEUMATICA Posta pneumatica Fornitura e posa in opera di tubazione PVC autoestinguente, di diametro esterno 160x3,2mm di spessore, completa di manicotti di giunzione, collari di fissaggio e staffe di ancoraggio. SpCat 27 - M7 - 28 - Posta pneumatica Cat 37 - Posta pneumatica SbCat 7 - Collegamenti verticali **VARIANTE 04** a detrarre						-20,00		
	SI DETRAGGONO...	m					-20,00	143,89	-2´877,80
	Piano terra (SbCat 10)								
2526 / 694 03IM.365.PP.0010	IMPIANTI MECCANICI POSTA PNEUMATICA Posta pneumatica Fornitura e posa in opera di tubazione PVC autoestinguente, di diametro esterno 160x3,2mm di spessore, completa di manicotti di giunzione, collari di fissaggio e staffe di ancoraggio. SpCat 27 - M7 - 28 - Posta pneumatica Cat 37 - Posta pneumatica SbCat 10 - Piano terra						30,00		
	SOMMANO...	m					30,00	143,89	4´316,70
2527 / 695 03IM.365.PP.0030	IMPIANTI MECCANICI POSTA PNEUMATICA Posta pneumatica Fornitura e posa in opera di stazione ricetrasmittente di tipo compatto con tastiera in film plastico, display grafico, portello di spedizione e ricezione controllato elettronicamente, come tipologia attualmente presente								
	A RIPORTARE								15´577´850,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								15´577´850,89
	nell'impianto in funzione. SpCat 27 - M7 - 28 - Posta pneumatica Cat 37 - Posta pneumatica SbCat 10 - Piano terra						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	4´434,05	4´434,05
2528 / 696 03IM.365.PP.0050	IMPIANTI MECCANICI POSTA PNEUMATICA Posta pneumatica Fornitura e posa in opera di cavo speciale di telecomando con conduttori di alimentazione e trasmissione dati con schermatura totale SpCat 27 - M7 - 28 - Posta pneumatica Cat 37 - Posta pneumatica SbCat 10 - Piano terra						30,00		
	SOMMANO...	m					30,00	15,06	451,80
2529 / 5407 03IM.365.PP.0010	IMPIANTI MECCANICI POSTA PNEUMATICA Posta pneumatica Fornitura e posa in opera di tubazione PVC autoestinguente, di diametro esterno 160x3,2mm di spessore, completa di manicotti di giunzione, collari di fissaggio e staffe di ancoraggio. SpCat 27 - M7 - 28 - Posta pneumatica Cat 37 - Posta pneumatica SbCat 10 - Piano terra **VARIANTE 04** a detrarre						-30,00		
	SI DETRAGGONO...	m					-30,00	143,89	-4´316,70
2530 / 5408 03IM.365.PP.0030	IMPIANTI MECCANICI POSTA PNEUMATICA Posta pneumatica Fornitura e posa in opera di stazione ricetrasmittente di tipo compatto con tastiera in film plastico, display grafico, portello di spedizione e ricezione controllato elettronicamente, come tipologia attualmente presente nell'impianto in funzione. SpCat 27 - M7 - 28 - Posta pneumatica Cat 37 - Posta pneumatica SbCat 10 - Piano terra **VARIANTE 04** a detrarre						-1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-1,00	4´434,05	-4´434,05
2531 / 5409 03IM.365.PP.0050	IMPIANTI MECCANICI POSTA PNEUMATICA Posta pneumatica Fornitura e posa in opera di cavo speciale di telecomando con conduttori di alimentazione e trasmissione dati con schermatura totale SpCat 27 - M7 - 28 - Posta pneumatica Cat 37 - Posta pneumatica SbCat 10 - Piano terra **VARIANTE 04** a detrarre						-30,00		
	SI DETRAGGONO...	m					-30,00	15,06	-451,80
	A RIPORTARE								15´573´534,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								15´573´534,19
	Piano primo (SbCat 11)								
2532 / 697 03IM.365.PP.0010	IMPIANTI MECCANICI POSTA PNEUMATICA Posta pneumatica Fornitura e posa in opera di tubazione PVC autoestinguente, di diametro esterno 160x3,2mm di spessore, completa di manicotti di giunzione, collari di fissaggio e staffe di ancoraggio. SpCat 27 - M7 - 28 - Posta pneumatica Cat 37 - Posta pneumatica SbCat 11 - Piano primo						2,00		
	SOMMANO...	m					2,00	143,89	287,78
2533 / 698 03IM.365.PP.0030	IMPIANTI MECCANICI POSTA PNEUMATICA Posta pneumatica Fornitura e posa in opera di stazione ricetrasmittente di tipo compatto con tastiera in film plastico, display grafico, portello di spedizione e ricezione controllato elettronicamente, come tipologia attualmente presente nell'impianto in funzione. SpCat 27 - M7 - 28 - Posta pneumatica Cat 37 - Posta pneumatica SbCat 11 - Piano primo						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	4´434,05	4´434,05
2534 / 699 03IM.365.PP.0040	IMPIANTI MECCANICI POSTA PNEUMATICA Posta pneumatica Fornitura e posa in opera di alimentatori 220/30vcc. 200VA per l'alimentazione nel nuovo settore di impianto SpCat 27 - M7 - 28 - Posta pneumatica Cat 37 - Posta pneumatica SbCat 11 - Piano primo						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	457,39	457,39
2535 / 700 03IM.365.PP.0050	IMPIANTI MECCANICI POSTA PNEUMATICA Posta pneumatica Fornitura e posa in opera di cavo speciale di telecomando con conduttori di alimentazione e trasmissione dati con schermatura totale SpCat 27 - M7 - 28 - Posta pneumatica Cat 37 - Posta pneumatica SbCat 11 - Piano primo						2,00		
	SOMMANO...	m					2,00	15,06	30,12
2536 / 5410 03IM.365.PP.0010	IMPIANTI MECCANICI POSTA PNEUMATICA Posta pneumatica Fornitura e posa in opera di tubazione PVC autoestinguente, di diametro esterno 160x3,2mm di spessore, completa di manicotti di giunzione, collari di fissaggio e staffe di ancoraggio. SpCat 27 - M7 - 28 - Posta pneumatica Cat 37 - Posta pneumatica SbCat 11 - Piano primo								
	A RIPORTARE								15´578´743,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								15´578´743,53
	VARIANTE 04 a detrarre						-2,00		
	SI DETRAGGONO...	m					-2,00	143,89	-287,78
2537 / 5411 03IM.365.PP.0030	IMPIANTI MECCANICI POSTA PNEUMATICA Posta pneumatica Fornitura e posa in opera di stazione ricetrasmittente di tipo compatto con tastiera in film plastico, display grafico, portello di spedizione e ricezione controllato elettronicamente, come tipologia attualmente presente nell'impianto in funzione. SpCat 27 - M7 - 28 - Posta pneumatica Cat 37 - Posta pneumatica SbCat 11 - Piano primo **VARIANTE 04** a detrarre						-1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-1,00	4´434,05	-4´434,05
2538 / 5412 03IM.365.PP.0040	IMPIANTI MECCANICI POSTA PNEUMATICA Posta pneumatica Fornitura e posa in opera di alimentatori 220/30vcc. 200VA per l'alimentazione nel nuovo settore di impianto SpCat 27 - M7 - 28 - Posta pneumatica Cat 37 - Posta pneumatica SbCat 11 - Piano primo **VARIANTE 04** a detrarre						-1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-1,00	457,39	-457,39
2539 / 5413 03IM.365.PP.0050	IMPIANTI MECCANICI POSTA PNEUMATICA Posta pneumatica Fornitura e posa in opera di cavo speciale di telecomando con conduttori di alimentazione e trasmissione dati con schermatura totale SpCat 27 - M7 - 28 - Posta pneumatica Cat 37 - Posta pneumatica SbCat 11 - Piano primo **VARIANTE 04** a detrarre						-2,00		
	SI DETRAGGONO...	m					-2,00	15,06	-30,12
	Piano secondo (SbCat 12)								
2540 / 701 03IM.365.PP.0010	IMPIANTI MECCANICI POSTA PNEUMATICA Posta pneumatica Fornitura e posa in opera di tubazione PVC autoestinguente, di diametro esterno 160x3,2mm di spessore, completa di manicotti di giunzione, collari di fissaggio e staffe di ancoraggio. SpCat 27 - M7 - 28 - Posta pneumatica Cat 37 - Posta pneumatica SbCat 12 - Piano secondo						10,00		
	SOMMANO...	m					10,00	143,89	1´438,90
2541 / 702	IMPIANTI MECCANICI								
	A RIPORTARE								15´574´973,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								15´574´973,09
03IM.365.PP.0030	POSTA PNEUMATICA Posta pneumatica Fornitura e posa in opera di stazione ricetrasmittente di tipo compatto con tastiera in film plastico, display grafico, portello di spedizione e ricezione controllato elettronicamente, come tipologia attualmente presente nell'impianto in funzione. SpCat 27 - M7 - 28 - Posta pneumatica Cat 37 - Posta pneumatica SbCat 12 - Piano secondo						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	4´434,05	4´434,05
2542 / 703 03IM.365.PP.0050	IMPIANTI MECCANICI POSTA PNEUMATICA Posta pneumatica Fornitura e posa in opera di cavo speciale di telecomando con conduttori di alimentazione e trasmissione dati con schermatura totale SpCat 27 - M7 - 28 - Posta pneumatica Cat 37 - Posta pneumatica SbCat 12 - Piano secondo						10,00		
	SOMMANO...	m					10,00	15,06	150,60
2543 / 5414 03IM.365.PP.0010	IMPIANTI MECCANICI POSTA PNEUMATICA Posta pneumatica Fornitura e posa in opera di tubazione PVC autoestinguente, di diametro esterno 160x3,2mm di spessore, completa di manicotti di giunzione, collari di fissaggio e staffe di ancoraggio. SpCat 27 - M7 - 28 - Posta pneumatica Cat 37 - Posta pneumatica SbCat 12 - Piano secondo **VARIANTE 04** a detrarre						-10,00		
	SI DETRAGGONO...	m					-10,00	143,89	-1´438,90
2544 / 5415 03IM.365.PP.0030	IMPIANTI MECCANICI POSTA PNEUMATICA Posta pneumatica Fornitura e posa in opera di stazione ricetrasmittente di tipo compatto con tastiera in film plastico, display grafico, portello di spedizione e ricezione controllato elettronicamente, come tipologia attualmente presente nell'impianto in funzione. SpCat 27 - M7 - 28 - Posta pneumatica Cat 37 - Posta pneumatica SbCat 12 - Piano secondo **VARIANTE 04** a detrarre						-1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-1,00	4´434,05	-4´434,05
2545 / 5416 03IM.365.PP.0050	IMPIANTI MECCANICI POSTA PNEUMATICA Posta pneumatica Fornitura e posa in opera di cavo speciale di telecomando con conduttori di alimentazione e trasmissione dati con schermatura totale SpCat 27 - M7 - 28 - Posta pneumatica Cat 37 - Posta pneumatica SbCat 12 - Piano secondo								
	A RIPORTARE								15´573´684,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								15´573´684,79
	VARIANTE 04 a detrarre						-10,00		
	SI DETRAGGONO...	m					-10,00	15,06	-150,60
	Piano terzo (SbCat 13)								
2546 / 704 03IM.365.PP.0010	IMPIANTI MECCANICI POSTA PNEUMATICA Posta pneumatica Fornitura e posa in opera di tubazione PVC autoestinguente, di diametro esterno 160x3,2mm di spessore, completa di manicotti di giunzione, collari di fissaggio e staffe di ancoraggio. SpCat 27 - M7 - 28 - Posta pneumatica Cat 37 - Posta pneumatica SbCat 13 - Piano terzo						80,00		
	SOMMANO...	m					80,00	143,89	11´511,20
2547 / 705 03IM.365.PP.0020	IMPIANTI MECCANICI POSTA PNEUMATICA Posta pneumatica Fornitura e posa in opera di deviatore MC2000 a 2 vie azionato con motoriduttore a vite senza fine e sensori magnetici di controllo posizioni e sensore ad infrarosso di rilevamento bossolo. SpCat 27 - M7 - 28 - Posta pneumatica Cat 37 - Posta pneumatica SbCat 13 - Piano terzo						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	3´299,00	3´299,00
2548 / 706 03IM.365.PP.0030	IMPIANTI MECCANICI POSTA PNEUMATICA Posta pneumatica Fornitura e posa in opera di stazione ricetrasmittente di tipo compatto con tastiera in film plastico, display grafico, portello di spedizione e ricezione controllato elettronicamente, come tipologia attualmente presente nell'impianto in funzione. SpCat 27 - M7 - 28 - Posta pneumatica Cat 37 - Posta pneumatica SbCat 13 - Piano terzo						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	4´434,05	4´434,05
2549 / 707 03IM.365.PP.0050	IMPIANTI MECCANICI POSTA PNEUMATICA Posta pneumatica Fornitura e posa in opera di cavo speciale di telecomando con conduttori di alimentazione e trasmissione dati con schermatura totale SpCat 27 - M7 - 28 - Posta pneumatica Cat 37 - Posta pneumatica SbCat 13 - Piano terzo						80,00		
	SOMMANO...	m					80,00	15,06	1´204,80
2550 / 5417 03IM.365.PP.0010	IMPIANTI MECCANICI POSTA PNEUMATICA								
	A RIPORTARE								15´593´983,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								15´593´983,24
	Posta pneumatica Fornitura e posa in opera di tubazione PVC autoestinguente, di diametro esterno 160x3,2mm di spessore, completa di manicotti di giunzione, collari di fissaggio e staffe di ancoraggio. SpCat 27 - M7 - 28 - Posta pneumatica Cat 37 - Posta pneumatica SbCat 13 - Piano terzo **VARIANTE 04** a detrarre						-80,00		
	SI DETRAGGONO...	m					-80,00	143,89	-11´511,20
2551 / 5418 03IM.365.PP.0020	IMPIANTI MECCANICI POSTA PNEUMATICA Posta pneumatica Fornitura e posa in opera di deviatore MC2000 a 2 vie azionato con motoriduttore a vite senza fine e sensori magnetici di controllo posizioni e sensore ad infrarosso di rilevamento bossolo. SpCat 27 - M7 - 28 - Posta pneumatica Cat 37 - Posta pneumatica SbCat 13 - Piano terzo **VARIANTE 04** a detrarre						-1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-1,00	3´299,00	-3´299,00
2552 / 5419 03IM.365.PP.0030	IMPIANTI MECCANICI POSTA PNEUMATICA Posta pneumatica Fornitura e posa in opera di stazione ricetrasmittente di tipo compatto con tastiera in film plastico, display grafico, portello di spedizione e ricezione controllato elettronicamente, come tipologia attualmente presente nell'impianto in funzione. SpCat 27 - M7 - 28 - Posta pneumatica Cat 37 - Posta pneumatica SbCat 13 - Piano terzo **VARIANTE 04** a detrarre						-1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-1,00	4´434,05	-4´434,05
2553 / 5420 03IM.365.PP.0050	IMPIANTI MECCANICI POSTA PNEUMATICA Posta pneumatica Fornitura e posa in opera di cavo speciale di telecomando con conduttori di alimentazione e trasmissione dati con schermatura totale SpCat 27 - M7 - 28 - Posta pneumatica Cat 37 - Posta pneumatica SbCat 13 - Piano terzo **VARIANTE 04** a detrarre						-80,00		
	SI DETRAGGONO...	m					-80,00	15,06	-1´204,80
	Piano quarto (SbCat 14)								
2554 / 708 03IM.365.PP.0010	IMPIANTI MECCANICI POSTA PNEUMATICA Posta pneumatica Fornitura e posa in opera di tubazione PVC autoestinguente, di diametro esterno 160x3,2mm di spessore, completa di manicotti di giunzione, collari di								
	A RIPORTARE								15´573´534,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								15´573´534,19
	fissaggio e staffe di ancoraggio. SpCat 27 - M7 - 28 - Posta pneumatica Cat 37 - Posta pneumatica SbCat 14 - Piano quarto						3,00		
	SOMMANO...	m					3,00	143,89	431,67
2555 / 709 03IM.365.PP.0030	IMPIANTI MECCANICI POSTA PNEUMATICA Posta pneumatica Fornitura e posa in opera di stazione ricetrasmittente di tipo compatto con tastiera in film plastico, display grafico, portello di spedizione e ricezione controllato elettronicamente, come tipologia attualmente presente nell'impianto in funzione. SpCat 27 - M7 - 28 - Posta pneumatica Cat 37 - Posta pneumatica SbCat 14 - Piano quarto						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	4´434,05	4´434,05
2556 / 710 03IM.365.PP.0050	IMPIANTI MECCANICI POSTA PNEUMATICA Posta pneumatica Fornitura e posa in opera di cavo speciale di telecomando con conduttori di alimentazione e trasmissione dati con schermatura totale SpCat 27 - M7 - 28 - Posta pneumatica Cat 37 - Posta pneumatica SbCat 14 - Piano quarto						3,00		
	SOMMANO...	m					3,00	15,06	45,18
2557 / 5421 03IM.365.PP.0010	IMPIANTI MECCANICI POSTA PNEUMATICA Posta pneumatica Fornitura e posa in opera di tubazione PVC autoestinguente, di diametro esterno 160x3,2mm di spessore, completa di manicotti di giunzione, collari di fissaggio e staffe di ancoraggio. SpCat 27 - M7 - 28 - Posta pneumatica Cat 37 - Posta pneumatica SbCat 14 - Piano quarto **VARIANTE 04** a detrarre						-3,00		
	SI DETRAGGONO...	m					-3,00	143,89	-431,67
2558 / 5422 03IM.365.PP.0030	IMPIANTI MECCANICI POSTA PNEUMATICA Posta pneumatica Fornitura e posa in opera di stazione ricetrasmittente di tipo compatto con tastiera in film plastico, display grafico, portello di spedizione e ricezione controllato elettronicamente, come tipologia attualmente presente nell'impianto in funzione. SpCat 27 - M7 - 28 - Posta pneumatica Cat 37 - Posta pneumatica SbCat 14 - Piano quarto **VARIANTE 04** a detrarre						-1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-1,00	4´434,05	-4´434,05
	A RIPORTARE								15´573´579,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								15´573´579,37
2559 / 5423 03IM.365.PP.0050	IMPIANTI MECCANICI POSTA PNEUMATICA Posta pneumatica Fornitura e posa in opera di cavo speciale di telecomando con conduttori di alimentazione e trasmissione dati con schermatura totale SpCat 27 - M7 - 28 - Posta pneumatica Cat 37 - Posta pneumatica SbCat 14 - Piano quarto **VARIANTE 04** a detrarre						-3,00		
	SI DETRAGGONO...	m					-3,00	15,06	-45,18
	Piano quinto (SbCat 15)								
2560 / 711 03IM.365.PP.0010	IMPIANTI MECCANICI POSTA PNEUMATICA Posta pneumatica Fornitura e posa in opera di tubazione PVC autoestinguente, di diametro esterno 160x3,2mm di spessore, completa di manicotti di giunzione, collari di fissaggio e staffe di ancoraggio. SpCat 27 - M7 - 28 - Posta pneumatica Cat 37 - Posta pneumatica SbCat 15 - Piano quinto						10,00		
	SOMMANO...	m					10,00	143,89	1´438,90
2561 / 712 03IM.365.PP.0030	IMPIANTI MECCANICI POSTA PNEUMATICA Posta pneumatica Fornitura e posa in opera di stazione ricetrasmittente di tipo compatto con tastiera in film plastico, display grafico, portello di spedizione e ricezione controllato elettronicamente, come tipologia attualmente presente nell'impianto in funzione. SpCat 27 - M7 - 28 - Posta pneumatica Cat 37 - Posta pneumatica SbCat 15 - Piano quinto						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	4´434,05	4´434,05
2562 / 713 03IM.365.PP.0050	IMPIANTI MECCANICI POSTA PNEUMATICA Posta pneumatica Fornitura e posa in opera di cavo speciale di telecomando con conduttori di alimentazione e trasmissione dati con schermatura totale SpCat 27 - M7 - 28 - Posta pneumatica Cat 37 - Posta pneumatica SbCat 15 - Piano quinto						10,00		
	SOMMANO...	m					10,00	15,06	150,60
2563 / 5424 03IM.365.PP.0010	IMPIANTI MECCANICI POSTA PNEUMATICA Posta pneumatica Fornitura e posa in opera di tubazione PVC autoestinguente, di diametro esterno 160x3,2mm di spessore, completa di manicotti di giunzione, collari di fissaggio e staffe di ancoraggio. SpCat 27 - M7 - 28 - Posta pneumatica								
	A RIPORTARE								15´579´557,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								15´579´557,74
	Cat 37 - Posta pneumatica SbCat 15 - Piano quinto **VARIANTE 04** a detrarre						-10,00		
	SI DETRAGGONO...	m					-10,00	143,89	-1´438,90
2564 / 5425 03IM.365.PP.0030	IMPIANTI MECCANICI POSTA PNEUMATICA Posta pneumatica Fornitura e posa in opera di stazione ricetrasmittente di tipo compatto con tastiera in film plastico, display grafico, portello di spedizione e ricezione controllato elettronicamente, come tipologia attualmente presente nell'impianto in funzione. SpCat 27 - M7 - 28 - Posta pneumatica Cat 37 - Posta pneumatica SbCat 15 - Piano quinto **VARIANTE 04** a detrarre						-1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-1,00	4´434,05	-4´434,05
2565 / 5426 03IM.365.PP.0050	IMPIANTI MECCANICI POSTA PNEUMATICA Posta pneumatica Fornitura e posa in opera di cavo speciale di telecomando con conduttori di alimentazione e trasmissione dati con schermatura totale SpCat 27 - M7 - 28 - Posta pneumatica Cat 37 - Posta pneumatica SbCat 15 - Piano quinto **VARIANTE 04** a detrarre						-10,00		
	SI DETRAGGONO...	m					-10,00	15,06	-150,60
	Piano sesto (SbCat 16)								
2566 / 714 03IM.365.PP.0010	IMPIANTI MECCANICI POSTA PNEUMATICA Posta pneumatica Fornitura e posa in opera di tubazione PVC autoestinguente, di diametro esterno 160x3,2mm di spessore, completa di manicotti di giunzione, collari di fissaggio e staffe di ancoraggio. SpCat 27 - M7 - 28 - Posta pneumatica Cat 37 - Posta pneumatica SbCat 16 - Piano sesto						3,00		
	SOMMANO...	m					3,00	143,89	431,67
2567 / 715 03IM.365.PP.0020	IMPIANTI MECCANICI POSTA PNEUMATICA Posta pneumatica Fornitura e posa in opera di deviatore MC2000 a 2 vie azionato con motoriduttore a vite senza fine e sensori magnetici di controllo posizioni e sensore ad infrarosso di rilevamento bossolo. SpCat 27 - M7 - 28 - Posta pneumatica Cat 37 - Posta pneumatica SbCat 16 - Piano sesto						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	3´299,00	3´299,00
	A R I P O R T A R E								15´577´264,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								15′577′264,86
2568 / 716 03IM.365.PP.0030	IMPIANTI MECCANICI POSTA PNEUMATICA Posta pneumatica Fornitura e posa in opera di stazione ricetrasmittente di tipo compatto con tastiera in film plastico, display grafico, portello di spedizione e ricezione controllato elettronicamente, come tipologia attualmente presente nell'impianto in funzione. SpCat 27 - M7 - 28 - Posta pneumatica Cat 37 - Posta pneumatica SbCat 16 - Piano sesto						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	4′434,05	4′434,05
2569 / 717 03IM.365.PP.0050	IMPIANTI MECCANICI POSTA PNEUMATICA Posta pneumatica Fornitura e posa in opera di cavo speciale di telecomando con conduttori di alimentazione e trasmissione dati con schermatura totale SpCat 27 - M7 - 28 - Posta pneumatica Cat 37 - Posta pneumatica SbCat 16 - Piano sesto						3,00		
	SOMMANO...	m					3,00	15,06	45,18
2570 / 5427 03IM.365.PP.0010	IMPIANTI MECCANICI POSTA PNEUMATICA Posta pneumatica Fornitura e posa in opera di tubazione PVC autoestinguente, di diametro esterno 160x3,2mm di spessore, completa di manicotti di giunzione, collari di fissaggio e staffe di ancoraggio. SpCat 27 - M7 - 28 - Posta pneumatica Cat 37 - Posta pneumatica SbCat 16 - Piano sesto **VARIANTE 04** a detrarre						-3,00		
	SI DETRAGGONO...	m					-3,00	143,89	-431,67
2571 / 5428 03IM.365.PP.0020	IMPIANTI MECCANICI POSTA PNEUMATICA Posta pneumatica Fornitura e posa in opera di deviatore MC2000 a 2 vie azionato con motoriduttore a vite senza fine e sensori magnetici di controllo posizioni e sensore ad infrarosso di rilevamento bossolo. SpCat 27 - M7 - 28 - Posta pneumatica Cat 37 - Posta pneumatica SbCat 16 - Piano sesto **VARIANTE 04** a detrarre						-1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-1,00	3′299,00	-3′299,00
2572 / 5429 03IM.365.PP.0030	IMPIANTI MECCANICI POSTA PNEUMATICA Posta pneumatica Fornitura e posa in opera di stazione ricetrasmittente di tipo compatto con tastiera in film plastico, display grafico, portello di spedizione e ricezione controllato elettronicamente, come tipologia attualmente presente								
	A RIPORTARE								15′578′013,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								15´578´013,42
	nell'impianto in funzione. SpCat 27 - M7 - 28 - Posta pneumatica Cat 37 - Posta pneumatica SbCat 16 - Piano sesto **VARIANTE 04** a detrarre						-1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-1,00	4´434,05	-4´434,05
2573 / 5430 03IM.365.PP.0050	IMPIANTI MECCANICI POSTA PNEUMATICA Posta pneumatica Fornitura e posa in opera di cavo speciale di telecomando con conduttori di alimentazione e trasmissione dati con schermatura totale SpCat 27 - M7 - 28 - Posta pneumatica Cat 37 - Posta pneumatica SbCat 16 - Piano sesto **VARIANTE 04** a detrarre						-3,00		
	SI DETRAGGONO...	m					-3,00	15,06	-45,18
	Piano settimo (SbCat 17)								
2574 / 718 03IM.365.PP.0010	IMPIANTI MECCANICI POSTA PNEUMATICA Posta pneumatica Fornitura e posa in opera di tubazione PVC autoestinguente, di diametro esterno 160x3,2mm di spessore, completa di manicotti di giunzione, collari di fissaggio e staffe di ancoraggio. SpCat 27 - M7 - 28 - Posta pneumatica Cat 37 - Posta pneumatica SbCat 17 - Piano settimo						10,00		
	SOMMANO...	m					10,00	143,89	1´438,90
2575 / 719 03IM.365.PP.0030	IMPIANTI MECCANICI POSTA PNEUMATICA Posta pneumatica Fornitura e posa in opera di stazione ricetrasmittente di tipo compatto con tastiera in film plastico, display grafico, portello di spedizione e ricezione controllato elettronicamente, come tipologia attualmente presente nell'impianto in funzione. SpCat 27 - M7 - 28 - Posta pneumatica Cat 37 - Posta pneumatica SbCat 17 - Piano settimo						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	4´434,05	4´434,05
2576 / 720 03IM.365.PP.0040	IMPIANTI MECCANICI POSTA PNEUMATICA Posta pneumatica Fornitura e posa in opera di alimentatori 220/30vcc. 200VA per l'alimentazione nel nuovo settore di impianto SpCat 27 - M7 - 28 - Posta pneumatica Cat 37 - Posta pneumatica SbCat 17 - Piano settimo						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	457,39	457,39
	A RIPORTARE								15´579´864,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								15´579´864,53
2577 / 721 03IM.365.PP.0050	IMPIANTI MECCANICI POSTA PNEUMATICA Posta pneumatica Fornitura e posa in opera di cavo speciale di telecomando con conduttori di alimentazione e trasmissione dati con schermatura totale SpCat 27 - M7 - 28 - Posta pneumatica Cat 37 - Posta pneumatica SbCat 17 - Piano settimo						10,00		
	SOMMANO...	m					10,00	15,06	150,60
2578 / 5431 03IM.365.PP.0010	IMPIANTI MECCANICI POSTA PNEUMATICA Posta pneumatica Fornitura e posa in opera di tubazione PVC autoestinguente, di diametro esterno 160x3,2mm di spessore, completa di manicotti di giunzione, collari di fissaggio e staffe di ancoraggio. SpCat 27 - M7 - 28 - Posta pneumatica Cat 37 - Posta pneumatica SbCat 17 - Piano settimo **VARIANTE 04** a detrarre						-10,00		
	SI DETRAGGONO...	m					-10,00	143,89	-1´438,90
2579 / 5432 03IM.365.PP.0030	IMPIANTI MECCANICI POSTA PNEUMATICA Posta pneumatica Fornitura e posa in opera di stazione ricetrasmittente di tipo compatto con tastiera in film plastico, display grafico, portello di spedizione e ricezione controllato elettronicamente, come tipologia attualmente presente nell'impianto in funzione. SpCat 27 - M7 - 28 - Posta pneumatica Cat 37 - Posta pneumatica SbCat 17 - Piano settimo **VARIANTE 04** a detrarre						-1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-1,00	4´434,05	-4´434,05
2580 / 5433 03IM.365.PP.0040	IMPIANTI MECCANICI POSTA PNEUMATICA Posta pneumatica Fornitura e posa in opera di alimentatori 220/30vcc. 200VA per l'alimentazione nel nuovo settore di impianto SpCat 27 - M7 - 28 - Posta pneumatica Cat 37 - Posta pneumatica SbCat 17 - Piano settimo **VARIANTE 04** a detrarre						-1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-1,00	457,39	-457,39
2581 / 5434 03IM.365.PP.0050	IMPIANTI MECCANICI POSTA PNEUMATICA Posta pneumatica Fornitura e posa in opera di cavo speciale di telecomando con conduttori di alimentazione e trasmissione dati con schermatura totale SpCat 27 - M7 - 28 - Posta pneumatica Cat 37 - Posta pneumatica								
	A RIPORTARE								15´573´684,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								15´573´684,79
	SbCat 17 - Piano settimo **VARIANTE 04** a detrarre						-10,00		
	SI DETRAGGONO...	m					-10,00	15,06	-150,60
	Piano ottavo (SbCat 18)								
2582 / 722 03IM.365.PP.0010	IMPIANTI MECCANICI POSTA PNEUMATICA Posta pneumatica Fornitura e posa in opera di tubazione PVC autoestinguente, di diametro esterno 160x3,2mm di spessore, completa di manicotti di giunzione, collari di fissaggio e staffe di ancoraggio. SpCat 27 - M7 - 28 - Posta pneumatica Cat 37 - Posta pneumatica SbCat 18 - Piano ottavo						100,00		
	SOMMANO...	m					100,00	143,89	14´389,00
2583 / 723 03IM.365.PP.0020	IMPIANTI MECCANICI POSTA PNEUMATICA Posta pneumatica Fornitura e posa in opera di deviatore MC2000 a 2 vie azionato con motoriduttore a vite senza fine e sensori magnetici di controllo posizioni e sensore ad infrarosso di rilevamento bossolo. SpCat 27 - M7 - 28 - Posta pneumatica Cat 37 - Posta pneumatica SbCat 18 - Piano ottavo						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	3´299,00	3´299,00
2584 / 724 03IM.365.PP.0050	IMPIANTI MECCANICI POSTA PNEUMATICA Posta pneumatica Fornitura e posa in opera di cavo speciale di telecomando con conduttori di alimentazione e trasmissione dati con schermatura totale SpCat 27 - M7 - 28 - Posta pneumatica Cat 37 - Posta pneumatica SbCat 18 - Piano ottavo						100,00		
	SOMMANO...	m					100,00	15,06	1´506,00
2585 / 725 03IM.365.PP.0010	IMPIANTI MECCANICI POSTA PNEUMATICA Posta pneumatica Fornitura e posa in opera di tubazione PVC autoestinguente, di diametro esterno 160x3,2mm di spessore, completa di manicotti di giunzione, collari di fissaggio e staffe di ancoraggio. SpCat 27 - M7 - 28 - Posta pneumatica Cat 37 - Posta pneumatica SbCat 18 - Piano ottavo						30,00		
	SOMMANO...	m					30,00	143,89	4´316,70
2586 / 726 03IM.365.PP.0030	IMPIANTI MECCANICI POSTA PNEUMATICA Posta pneumatica								
	A RIPORTARE								15´597´044,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								15´597´044,89
	Fornitura e posa in opera di stazione ricetrasmittente di tipo compatto con tastiera in film plastico, display grafico, portello di spedizione e ricezione controllato elettronicamente, come tipologia attualmente presente nell'impianto in funzione. SpCat 27 - M7 - 28 - Posta pneumatica Cat 37 - Posta pneumatica SbCat 18 - Piano ottavo						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	4´434,05	4´434,05
2587 / 727 03IM.365.PP.0050	IMPIANTI MECCANICI POSTA PNEUMATICA Posta pneumatica Fornitura e posa in opera di cavo speciale di telecomando con conduttori di alimentazione e trasmissione dati con schermatura totale SpCat 27 - M7 - 28 - Posta pneumatica Cat 37 - Posta pneumatica SbCat 18 - Piano ottavo						30,00		
	SOMMANO...	m					30,00	15,06	451,80
2588 / 5435 03IM.365.PP.0010	IMPIANTI MECCANICI POSTA PNEUMATICA Posta pneumatica Fornitura e posa in opera di tubazione PVC autoestinguente, di diametro esterno 160x3,2mm di spessore, completa di manicotti di giunzione, collari di fissaggio e staffe di ancoraggio. SpCat 27 - M7 - 28 - Posta pneumatica Cat 37 - Posta pneumatica SbCat 18 - Piano ottavo **VARIANTE 04** a detrarre						-100,00		
	SI DETRAGGONO...	m					-100,00	143,89	-14´389,00
2589 / 5436 03IM.365.PP.0020	IMPIANTI MECCANICI POSTA PNEUMATICA Posta pneumatica Fornitura e posa in opera di deviatore MC2000 a 2 vie azionato con motoriduttore a vite senza fine e sensori magnetici di controllo posizioni e sensore ad infrarosso di rilevamento bossolo. SpCat 27 - M7 - 28 - Posta pneumatica Cat 37 - Posta pneumatica SbCat 18 - Piano ottavo **VARIANTE 04** a detrarre						-1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-1,00	3´299,00	-3´299,00
2590 / 5437 03IM.365.PP.0050	IMPIANTI MECCANICI POSTA PNEUMATICA Posta pneumatica Fornitura e posa in opera di cavo speciale di telecomando con conduttori di alimentazione e trasmissione dati con schermatura totale SpCat 27 - M7 - 28 - Posta pneumatica Cat 37 - Posta pneumatica SbCat 18 - Piano ottavo **VARIANTE 04** a detrarre						-100,00		
	A RIPORTARE						-100,00		15´584´242,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						-100,00		15´584´242,74
	SI DETRAGGONO...	m					-100,00	15,06	-1´506,00
2591 / 5438 03IM.365.PP.0010	IMPIANTI MECCANICI POSTA PNEUMATICA Posta pneumatica Fornitura e posa in opera di tubazione PVC autoestinguente, di diametro esterno 160x3,2mm di spessore, completa di manicotti di giunzione, collari di fissaggio e staffe di ancoraggio. SpCat 27 - M7 - 28 - Posta pneumatica Cat 37 - Posta pneumatica SbCat 18 - Piano ottavo **VARIANTE 04** a detrarre						-30,00		
	SI DETRAGGONO...	m					-30,00	143,89	-4´316,70
2592 / 5439 03IM.365.PP.0030	IMPIANTI MECCANICI POSTA PNEUMATICA Posta pneumatica Fornitura e posa in opera di stazione ricetrasmittente di tipo compatto con tastiera in film plastico, display grafico, portello di spedizione e ricezione controllato elettronicamente, come tipologia attualmente presente nell'impianto in funzione. SpCat 27 - M7 - 28 - Posta pneumatica Cat 37 - Posta pneumatica SbCat 18 - Piano ottavo **VARIANTE 04** a detrarre						-1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-1,00	4´434,05	-4´434,05
2593 / 5440 03IM.365.PP.0050	IMPIANTI MECCANICI POSTA PNEUMATICA Posta pneumatica Fornitura e posa in opera di cavo speciale di telecomando con conduttori di alimentazione e trasmissione dati con schermatura totale SpCat 27 - M7 - 28 - Posta pneumatica Cat 37 - Posta pneumatica SbCat 18 - Piano ottavo **VARIANTE 04** a detrarre						-30,00		
	SI DETRAGGONO...	m					-30,00	15,06	-451,80
	M8 - 29 - Dialisi produzione e distribuzione (SpCat 28) **Dialisi produzione e distribuzione (Cat 39)** **Piano terzo (SbCat 13)**								
2594 / 691 03IM.380.DD.0010	IMPIANTI MECCANICI DIALISI PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE Distribuzione dialisi Fornitura e posa in opera di progettazione e realizzazione di circuito di distribuzione per permettere all'acqua trattata di giungere incontaminata sino al punto di prelievo, cioè sino a ogni singolo monitor di dialisi. a) I materiali: ACCIAIO INOX: le saldature vengono effettuate senza apporto di materiale e in atmosfera di gas Argon purissimo e inerte. La linea è meccanicamente, chimicamente e termicamente molto resistente e, nel tempo, richiede una manutenzione molto limitata. È il materiale più impiegato dall'industria farmaceutica nella preparazione e nella distribuzione di acqua destinata a usi simili a quelli previsti in dialisi e, cioè, alla preparazione di								
	A RIPORTARE								15´573´534,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								15´573´534,19
	soluzioni infusionali o iniettabili. L'acciaio inox AISI 316L, lucidato internamente e saldato testa a testa, in atmosfera di gas inerte (Argon al 99.99%) presenta innumerevoli vantaggi: • consente l'attuazione della disinfezione di tipo chimico e di tipo termico con acqua calda e, soprattutto, è l'unico materiale che permette la disinfezione mediante vapore pulito (T>121 °C) • tutti i componenti (valvole a membrana, raccordi) sono di tipo sanitary e non presentano intercapedini, zone di ristagno o punti che possano favorire l'inquinamento o che possano ostacolare la disinfezione chimica e termica. • è un materiale rigido ed elegante e viene normalmente installato a vista. Le apparecchiature e i materiali sopra descritti si intendono completi di tutti gli accessori, anche se non esplicitamente indicati, direttamente connessi e necessari per la corretta posa e il corretto funzionamento delle apparecchiature stesse e per la misura ed il rilievo delle loro prestazioni. Il loop è predisposto per la successiva eventuale distribuzione del concentrato acido. In questa fase le tubazioni dei concentrati acidi sono state predisposte. Loop distribuzione Piano Terzo SpCat 28 - M8 - 29 - Dialisi produzione e distribuzione Cat 39 - Dialisi produzione e distribuzione SbCat 13 - Piano terzo						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	60´000,00	60´000,00
2595 / 693 03IM.380.PD.0010	IMPIANTI MECCANICI DIALISI PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE Produzione dializzato Fornitura e posa in opera di impianto di trattamento acqua a servizio del Reparto Dialisi da circa 2500 l/h Si rimanda alle specifiche tecniche di progetto. Componenti principali dell'impianto impianto, con una breve descrizione: a) Clorazione: viene attuata mediante l'immissione di ipoclorito di sodio ha lo scopo di disinfettare e ossidare l'acqua greggia. Questo processo avviene in modo continuo e automatico quando l'impianto è in funzione, mediante pompe dosatrici a dosaggio fisso o proporzionale, e non richiede controlli particolari. b) Filtrazione: la filtrazione, o prefiltrazione, ha la funzione principale di eliminare le impurità fisiche presenti nell'acqua di rete nonché la torbidità e i sedimenti dovuti a sali di ferro e manganese o ad altre sostanze di natura organica o inorganica. Sono scelti filtri da 20 µm a cartuccia intercambiabile e filtri a letto di sabbia quarzifera dotati di valvola temporizzata che ne comanda automaticamente il periodico lavaggio in controcorrente. c) Addolcimento: consta di un processo chimico-fisico che, tramite il passaggio su resine scambiatrici di ioni, rimuove gli ioni calcio e magnesio disciolti nell'acqua (determinanti la sua durezza), sostituendoli con ioni sodio. Gli ioni Ca e Mg sottratti all'acqua da queste resine sono inviati allo scarico durante il processo di rigenerazione che avviene periodicamente e automaticamente, mediante il lavaggio delle resine con una soluzione satura di cloruro di sodio. Dopo la rigenerazione, le resine sono pronte ad affrontare un nuovo ciclo di lavoro. Gli impianti di addolcimento sono due, installati in parallelo, ciascuno dotato di contenitore di sale e di valvola multifase automatica a comando temporizzato (elettromeccanico o elettronico), che vengono inseriti contemporaneamente in servizio e alternati soltanto durante la rigenerazione. Le resine degli addolcitori devono essere di tipo "food grade", a granulometria selezionata. d) Declorazione: la declorazione avviene mediante il successivo passaggio dell'acqua attraverso due filtri a carbone attivo posti in serie, che rimuovono il cloro								
	A RIPORTARE								15´633´534,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								15´633´534,19
	residuo e i cloro-composti presenti (p. es., cloramine), dannosi per le membrane osmotiche dei dissalatori ed emolizzanti per il sangue umano. Il cloro e i cloro-composti, in questa fase, vengono totalmente eliminati grazie all'azione adsorbente e riducente del carbone attivo, che, con il tempo, vede esaurire la propria funzione e normalmente deve essere sostituito ogni anno. Anche le sostanze organiche presenti nell'acqua (spesso di tipo tossico) sono adsorbite in maniera notevole e comunque proporzionale al loro peso molecolare. Nei decloratori di nuova generazione viene impiegato unicamente carbone attivo di elevata qualità e di tipo lavato. e) Microfiltrazione: viene attuata con una batteria di filtri a cartuccia intercambiabile e ha la funzione di proteggere pompe e membrane osmotiche dei dissalatori da corpuscoli e frammenti vari di dimensione superiore ai 5 µm. Normalmente le cartucce vengono sostituite con frequenza mensile. Alcuni produttori completano la microfiltrazione con un'ulteriore barriera filtrante da 1 µm, per dare migliore protezione alle membrane osmotiche e, quindi, una durata maggiore. f) La dissalazione a osmosi inversa è la fase più importante dell'intera linea di trattamento, in quanto svolge il compito principale di eliminare le sostanze disciolte sia inorganiche che organiche e i microrganismi presenti nell'acqua. L'osmosi inversa sfrutta le proprietà di speciali membrane sintetiche semipermeabili che, a elevata pressione (10-15 bar), si lasciano attraversare praticamente soltanto da molecole di acqua pura. L'osmosi inversa, che rappresenta ancora la tecnologia più sofisticata e più efficace per la rimozione dei sali e delle altre sostanze disciolte (p. es., sostanze organiche con PM superiore a 200, batteri, endotossine ecc.), introdotta nel trattamento dell'acqua per l'alimentazione di reni artificiali nei primi anni '70, nell'ultimo decennio ha raggiunto un'affidabilità e un'efficienza elevatissime grazie alla realizzazione della cosiddetta bi-osmosi, ottenuta sottoponendo l'acqua da trattare a un doppio passaggio su membrane osmotiche. Con la configurazione in bi-osmosi in serie, i due osmotizzatori tradizionalmente presenti in ogni linea di trattamento, anziché essere disposti in parallelo con funzionamento alternato, vengono intercollegati idraulicamente ed elettricamente in modo da poter operare sia in serie che in parallelo. L'acqua prodotta dal primo osmotizzatore (che assume il ruolo di I stadio) va ad alimentare il secondo (II stadio), consentendo di ottenere acqua a elevata purezza chimica, fisica e biologica, con caratteristiche che rientrano ampiamente entro i limiti fissati dalle normative Americane (Standard AAMI) e dalla Farmacopea Europea. Negli impianti di nuova generazione i bi-dissalatori osmotici sono dotati di dispositivi per risparmiare acqua, riducendo lo scarico dell'impianto in rapporto con il consumo effettivo di acqua trattata in dialisi. Inoltre, i bi-dissalatori moderni devono essere dotati di certificazione CE Medical Device. SpCat 28 - M8 - 29 - Dialisi produzione e distribuzione Cat 39 - Dialisi produzione e distribuzione SbCat 13 - Piano terzo						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	145´000,00	145´000,00
	Piano quarto (SbCat 14)								
2596 / 692 03IM.380.DD.0020	IMPIANTI MECCANICI DIALISI PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE Distribuzione dialisi Fornitura e posa in opera di progettazione e realizzazione di circuito di distribuzione per permettere all'acqua trattata di giungere incontaminata sino al punto di prelievo, cioè								
	A RIPORTARE								15´778´534,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								15′778′534,19
	sino a ogni singolo monitor di dialisi. a) I materiali: ACCIAIO INOX: le saldature vengono effettuate senza apporto di materiale e in atmosfera di gas Argon purissimo e inerte. La linea è meccanicamente, chimicamente e termicamente molto resistente e, nel tempo, richiede una manutenzione molto limitata. È il materiale più impiegato dall'industria farmaceutica nella preparazione e nella distribuzione di acqua destinata a usi simili a quelli previsti in dialisi e, cioè, alla preparazione di soluzioni infusionali o iniettabili. L'acciaio inox AISI 316L, lucidato internamente e saldato testa a testa, in atmosfera di gas inerte (Argon al 99.99%) presenta innumerevoli vantaggi: • consente l'attuazione della disinfezione di tipo chimico e di tipo termico con acqua calda e, soprattutto, è l'unico materiale che permette la disinfezione mediante vapore pulito (T>121 °C) • tutti i componenti (valvole a membrana, raccordi) sono di tipo sanitary e non presentano intercapedini, zone di ristagno o punti che possano favorire l'inquinamento o che possano ostacolare la disinfezione chimica e termica. • è un materiale rigido ed elegante e viene normalmente installato a vista. Le apparecchiature e i materiali sopra descritti si intendono completi di tutti gli accessori, anche se non esplicitamente indicati, direttamente connessi e necessari per la corretta posa e il corretto funzionamento delle apparecchiature stesse e per la misura ed il rilievo delle loro prestazioni. Il loop è predisposto per la successiva eventuale distribuzione del concentrato acido. In questa fase le tubazioni dei concentrati acidi sono state predisposte. Loop distribuzione Piano Quarto SpCat 28 - M8 - 29 - Dialisi produzione e distribuzione Cat 39 - Dialisi produzione e distribuzione SbCat 14 - Piano quarto						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	45′000,00	45′000,00
2597 / 3444 NPI17	Fornitura e posa in opera a regola d'arte di un sistema per la preparazione, stoccaggio e distribuzione locale della soluzione concentrata acida denominato "Granumix plus". Il dispositivo è composto da: - n° 1 modulo per la preparazione, - n° 4 serbatoi di stoccaggio da 1.000 litri cad. per due soluzioni acide, - n° 2 cds plus per la distribuzione delle soluzioni SpCat 28 - M8 - 29 - Dialisi produzione e distribuzione Cat 39 - Dialisi produzione e distribuzione SbCat 14 - Piano quarto Impianto per soluzione concetrata acida						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	97′587,26	97′587,26
	M9 - 30 - Climatizzazione centrali termofrigorifere (SpCat 29) Climatizzazione centrali termofrigorifere (Cat 24) Piano ottavo (SbCat 18)								
2598 / 1658 03IM.305.EH.0016	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE CENTRALI TERMOFRIGORIFERE Sottocentrale Edificio H Fornitura e posa in opera elettropompa nelle varie esecuzioni (SI VEDANO tabelle negli schemi funzionali e SPECIFICHE TECNICHE). Sono comprese la fornitura e la posa in opera di carpenteria metallica in acciaio zincato a caldo per sostegno, staffe di fissaggio antisismiche, raccorderia di connessione idraulica, elettrica ed								
	A RIPORTARE								15′921′121,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								15′921′121,45
	elettronica. Le apparecchiature e i materiali sopra descritti si intendono completi di tutti gli accessori, anche se non esplicitamente indicati, direttamente connessi e necessari per la corretta posa e il corretto funzionamentodelle apparecchiature stesse e per la misura ed il rilievo delle loro prestazioni. Elettropompa Tipo P1 a oppure P1 b SpCat 29 - M9 - 30 - Climatizzazione centrali termofrigorifere Cat 24 - Climatizzazione centrali termofrigorifere SbCat 18 - Piano ottavo						2,00		
	SOMMANO...	Cadauno					2,00	3′333,36	6′666,72
2599 / 1659 03IM.305.EH.0017	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE CENTRALI TERMOFRIGORIFERE Sottocentrale Edificio H Fornitura a piè d'opera di elettropompa nelle varie esecuzioni (SI VEDANO tabelle negli schemi funzionali e SPECIFICHE TECNICHE). Elettropompa Tipo P1 c SpCat 29 - M9 - 30 - Climatizzazione centrali termofrigorifere Cat 24 - Climatizzazione centrali termofrigorifere SbCat 18 - Piano ottavo						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	3′169,39	3′169,39
2600 / 1660 03IM.305.EH.0018	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE CENTRALI TERMOFRIGORIFERE Sottocentrale Edificio H Fornitura e posa in opera elettropompa nelle varie esecuzioni (SI VEDANO tabelle negli schemi funzionali e SPECIFICHE TECNICHE). Sono comprese la fornitura e la posa in opera di carpenteria metallica in acciaio zincato a caldo per sostegno, staffe di fissaggio antisismiche, raccorderia di connessione idraulica, elettrica ed elettronica. Le apparecchiature e i materiali sopra descritti si intendono completi di tutti gli accessori, anche se non esplicitamente indicati, direttamente connessi e necessari per la corretta posa e il corretto funzionamento delle apparecchiature stesse e per la misura ed il rilievo delle loro prestazioni. Elettropompa Tipo P2 a oppure P2 b SpCat 29 - M9 - 30 - Climatizzazione centrali termofrigorifere Cat 24 - Climatizzazione centrali termofrigorifere SbCat 18 - Piano ottavo						2,00		
	SOMMANO...	Cadauno					2,00	3′472,80	6′945,60
2601 / 1661 03IM.305.EH.0019	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE CENTRALI TERMOFRIGORIFERE Sottocentrale Edificio H Fornitura a piè d'opera di elettropompa nelle varie esecuzioni (SI VEDANO tabelle negli schemi funzionali e SPECIFICHE TECNICHE). Elettropompa Tipo P2 c SpCat 29 - M9 - 30 - Climatizzazione centrali termofrigorifere Cat 24 - Climatizzazione centrali termofrigorifere SbCat 18 - Piano ottavo						1,00		
	SOMMANO...	Cadaun							
	A RIPORTARE						1,00		15′937′903,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						1,00		15′937′903,16
		o					1,00	3′308,83	3′308,83
2602 / 1662 03IM.305.EH.0020	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE CENTRALI TERMOFRIGORIFERE Sottocentrale Edificio H Fornitura e posa in opera elettropompa nelle varie esecuzioni (SI VEDANO tabelle negli schemi funzionali e SPECIFICHE TECNICHE). Sono comprese la fornitura e la posa in opera di carpenteria metallica in acciaio zincato a caldo per sostegno, staffe di fissaggio antisismiche, raccorderia di connessione idraulica, elettrica ed elettronica. Le apparecchiature e i materiali sopra descritti si intendono completi di tutti gli accessori, anche se non esplicitamente indicati, direttamente connessi e necessari per la corretta posa e il corretto funzionamento delle apparecchiature stesse e per la misura ed il rilievo delle loro prestazioni.Elettropompa Tipo P3 a oppure P3 b SpCat 29 - M9 - 30 - Climatizzazione centrali termofrigorifere Cat 24 - Climatizzazione centrali termofrigorifere SbCat 18 - Piano ottavo						2,00		
	SOMMANO...	Cadauno					2,00	1′279,50	2′559,00
2603 / 1663 03IM.305.EH.0021	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE CENTRALI TERMOFRIGORIFERE Sottocentrale Edificio H Fornitura a piè d'opera di elettropompa nelle varie esecuzioni (SI VEDANO tabelle negli schemi funzionali eSPECIFICHE TECNICHE). Elettropompa Tipo P3 c SpCat 29 - M9 - 30 - Climatizzazione centrali termofrigorifere Cat 24 - Climatizzazione centrali termofrigorifere SbCat 18 - Piano ottavo						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	1′170,19	1′170,19
2604 / 1664 03IM.305.EH.0022	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE CENTRALI TERMOFRIGORIFERE Sottocentrale Edificio H Fornitura e posa in opera elettropompa nelle varie esecuzioni (SI VEDANO tabelle negli schemi funzionali e SPECIFICHE TECNICHE). Sono comprese la fornitura e la posa in opera di carpenteria metallica in acciaio zincato a caldo per sostegno, staffe di fissaggio antisismiche, raccorderia di connessione idraulica, elettrica ed elettronica. Le apparecchiature e i materiali sopra descritti si intendono completi di tutti gli accessori, anche se non esplicitamente indicati, direttamente connessi e necessari per la corretta posa e il corretto funzionamento delle apparecchiature stesse e per la misura ed il rilievo delle loro prestazioni. Elettropompa Tipo P4 a oppure P4 b SpCat 29 - M9 - 30 - Climatizzazione centrali termofrigorifere Cat 24 - Climatizzazione centrali termofrigorifere SbCat 18 - Piano ottavo						2,00		
	SOMMANO...	Cadauno					2,00	8′355,52	16′711,04
2605 / 1665	IMPIANTI MECCANICI								
	A RIPORTARE								15′961′652,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								15′961′652,22
03IM.305.EH.0023	CLIMATIZZAZIONE CENTRALI TERMOFRIGORIFERE Sottocentrale Edificio H Fornitura a piè d'opera di elettropompa nelle varie esecuzioni (SI VEDANO tabelle negli schemi funzionali e PA.09.023 SPECIFICHE TECNICHE). Elettropompa Tipo P4 c SpCat 29 - M9 - 30 - Climatizzazione centrali termofrigorifere Cat 24 - Climatizzazione centrali termofrigorifere SbCat 18 - Piano ottavo						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	7′918,26	7′918,26
2606 / 1666 03IM.305.EH.0024	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE CENTRALI TERMOFRIGORIFERE Sottocentrale Edificio H Fornitura e posa in opera elettropompa nelle varie esecuzioni (SI VEDANO tabelle negli schemi funzionali e SPECIFICHE TECNICHE). Sono comprese la fornitura e la posa in opera di carpenteria metallica in acciaio zincato a caldo per sostegno, staffe di fissaggio antisismiche, raccorderia di connessione idraulica, elettrica ed elettronica. Le apparecchiature e i materiali sopra descritti si intendono completi di tutti gli accessori, anche se non esplicitamente indicati, direttamente connessi e necessari per la corretta posa e il corretto funzionamento delle apparecchiature stesse e per la misura ed il rilievo delle loro prestazioni. Elettropompa Tipo P5 a oppure P5 b SpCat 29 - M9 - 30 - Climatizzazione centrali termofrigorifere Cat 24 - Climatizzazione centrali termofrigorifere SbCat 18 - Piano ottavo						2,00		
	SOMMANO...	Cadauno					2,00	3′018,06	6′036,12
2607 / 1667 03IM.305.EH.0025	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE CENTRALI TERMOFRIGORIFERE Sottocentrale Edificio H Fornitura a piè d'opera di elettropompa nelle varie esecuzioni (SI VEDANO tabelle negli schemi funzionali e SPECIFICHE TECNICHE). Elettropompa Tipo P5 c SpCat 29 - M9 - 30 - Climatizzazione centrali termofrigorifere Cat 24 - Climatizzazione centrali termofrigorifere SbCat 18 - Piano ottavo						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	2′908,75	2′908,75
2608 / 1668 03IM.305.EH.0026	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE CENTRALI TERMOFRIGORIFERE Sottocentrale Edificio H Fornitura e posa in opera elettropompa nelle varie esecuzioni (SI VEDANO tabelle negli schemi funzionali e SPECIFICHE TECNICHE). Sono comprese la fornitura e la posa in opera di carpenteria metallica in acciaio zincato a caldo per sostegno, staffe di fissaggio antisismiche, raccorderia di connessione idraulica, elettrica ed elettronica. Le apparecchiature e i materiali sopra descritti si intendono completi di tutti gli accessori, anche se non esplicitamente indicati, direttamente connessi e necessari								
	A RIPORTARE								15′978′515,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								15´978´515,35
	per la corretta posa e il corretto funzionamento delle apparecchiature stesse e per la misura ed il rilievo delle loro prestazioni. Elettropompa Tipo P6 a oppure P6 b SpCat 29 - M9 - 30 - Climatizzazione centrali termofrigorifere Cat 24 - Climatizzazione centrali termofrigorifere SbCat 18 - Piano ottavo						2,00		
	SOMMANO...	Cadauno					2,00	5´671,07	11´342,14
2609 / 1669 03IM.305.EH.0027	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE CENTRALI TERMOFRIGORIFERE Sottocentrale Edificio H Fornitura a piè d'opera di elettropompa nelle varie esecuzioni (SI VEDANO tabelle negli schemi funzionali e SPECIFICHE TECNICHE). Elettropompa Tipo P6 c SpCat 29 - M9 - 30 - Climatizzazione centrali termofrigorifere Cat 24 - Climatizzazione centrali termofrigorifere SbCat 18 - Piano ottavo						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	5´343,13	5´343,13
2610 / 1670 03IM.305.EH.0028	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE CENTRALI TERMOFRIGORIFERE Sottocentrale Edificio H Fornitura e posa in opera elettropompa nelle varie esecuzioni (SI VEDANO tabelle negli schemi funzionali e SPECIFICHE TECNICHE). Sono comprese la fornitura e la posa in opera di carpenteria metallica in acciaio zincato a caldo per sostegno, staffe di fissaggio antisismiche, raccorderia di connessione idraulica, elettrica ed elettronica. Le apparecchiature e i materiali sopra descritti si intendono completi di tutti gli accessori, anche se non esplicitamente indicati, direttamente connessi e necessari per la corretta posa e il corretto funzionamento delle apparecchiature stesse e per la misura ed il rilievo delle loro prestazioni. Elettropompa Tipo P7 a oppure P7 b SpCat 29 - M9 - 30 - Climatizzazione centrali termofrigorifere Cat 24 - Climatizzazione centrali termofrigorifere SbCat 18 - Piano ottavo						2,00		
	SOMMANO...	Cadauno					2,00	3´106,60	6´213,20
2611 / 1671 03IM.305.EH.0029	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE CENTRALI TERMOFRIGORIFERE Sottocentrale Edificio H Fornitura a piè d'opera di elettropompa nelle varie esecuzioni (SI VEDANO tabelle negli schemi funzionali e SPECIFICHE TECNICHE). Elettropompa Tipo P7 c SpCat 29 - M9 - 30 - Climatizzazione centrali termofrigorifere Cat 24 - Climatizzazione centrali termofrigorifere SbCat 18 - Piano ottavo						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	2´942,63	2´942,63
	A RIPORTARE								16´004´356,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								16´004´356,45
2612 / 1672 03IM.305.EH.0030	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE CENTRALI TERMOFRIGORIFERE Sottocentrale Edificio H Fornitura e posa in opera elettropompa nelle varie esecuzioni (SI VEDANO tabelle negli schemi funzionali e SPECIFICHE TECNICHE). Sono comprese la fornitura e la posa in opera di carpenteria metallica in acciaio zincato a caldo per sostegno, staffe di fissaggio antisismiche, raccorderia di connessione idraulica, elettrica ed elettronica. Le apparecchiature e i materiali sopra descritti si intendono completi di tutti gli accessori, anche se non esplicitamente indicati, direttamente connessi e necessari per la corretta posa e il corretto funzionamento delle apparecchiature stesse e per la misura ed il rilievo delle loro prestazioni. Elettropompa Tipo P8 a oppure P8 b SpCat 29 - M9 - 30 - Climatizzazione centrali termofrigorifere Cat 24 - Climatizzazione centrali termofrigorifere SbCat 18 - Piano ottavo						2,00		
	SOMMANO...	Cadauno					2,00	1´279,50	2´559,00
2613 / 1673 03IM.305.EH.0004	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE CENTRALI TERMOFRIGORIFERE Sottocentrale Edificio H Le tubazioni in acciaio nero vengono utilizzate per il trasporto dei fluidi termovettori caldi e freddi, per l'impianto di climatizzazione e condizionamento. Le tubazioni saranno sostenute da appositi staffaggi in grado di assorbire le azioni sismiche. Tale studio costruttivo, verrà eseguito in fase di realizzazione dei lavori a spese della ditta esecutrice. Caratteristiche costruttive Le tubazioni da impiegarsi per la realizzazione degli impianti di distribuzione fluidica saranno in acciaio del tipo Mannesmann S.S. (senza saldatura) del tipo sottoelencato. a) Per diametri da 1/2" sino a 4" Tubi gas commerciali serie media in acciaio Fe 33, UNI - EN 10255:2005 e F.A., senza saldatura per pressione di esercizio fino a 1,000 kPa (10 bar). b) Per diametri da DN 125 (5") sino a DN 400 Tubi bollitori neri d'acciaio lisci commerciali senza saldatura d'acciaio Fe 330, secondo norme UNI-EN 10216- 1/2/3/4:2002 (nelle varie caratteristiche di temperatura ammissibili). Le flange saranno del tipo a saldare di testa UNI EN 1092 e seguenti secondo la pressione nominale d'esercizio. Le flange cieche saranno rispondenti alla norma UNI EN 1092. Tutte le flange dovranno avere il risalto di tenuta UNI 2229-67 ed il diametro esterno del collarino corrispondente al diametro esterno della tubazione (ISO). Le guarnizioni da usare saranno tipo Klingerite spessore 2 mm. I bulloni saranno a testa esagonale con dado esagonale UNI 5737 o 5739 classe di resistenza 8.8 e dadi secondo Uni 5588 classe di resistenza 8G; per applicazioni all'esterno i bulloni saranno comunque cadmiati o inox. Le curve saranno in acciaio stampato a raggio stretto UNI 7929-79 e seguenti senza saldatura per i diametri oltre DN20. I raccordi e le derivazioni saranno in acciaio nero UNI ISO 3419. Tubazioni in acciaio nero UNI10255 fino a DN50 - Rete SpCat 29 - M9 - 30 - Climatizzazione centrali termofrigorifere Cat 24 - Climatizzazione centrali termofrigorifere SbCat 18 - Piano ottavo						100,00		
	SOMMANO...	kg					100,00	5,29	529,00
2614 / 1674	IMPIANTI MECCANICI								
	A RIPORTARE								16´007´444,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								16´007´444,45
03IM.305.EH.0005	CLIMATIZZAZIONE CENTRALI TERMOFRIGORIFERE Sottocentrale Edificio H Le tubazioni in acciaio nero vengono utilizzate per il trasporto dei fluidi termovettori caldi e freddi, per l'impianto di climatizzazione e condizionamento. Le tubazioni saranno sostenute da appositi staffaggi in grado di assorbire le azioni sismiche. Tale studio costruttivo, verrà eseguito in fase di realizzazione dei lavori a spese della ditta esecutrice. Caratteristiche costruttive Le tubazioni da impiegarsi per la realizzazione degli impianti di distribuzione fluidica saranno in acciaio del tipo Mannesmann S.S. (senza saldatura) del tipo sottoelencato. a) Per diametri da 1/2" sino a 4" Tubi gas commerciali serie media in acciaio Fe 33, UNI - EN 10255:2005 e F.A., senza saldatura per pressione di esercizio fino a 1,000 kPa (10 bar). b) Per diametri da DN 125 (5") sino a DN 400 Tubi bollitori neri d'acciaio lisci commerciali senza saldatura d'acciaio Fe 330, secondo norme UNI-EN 10216- 1/2/3/4:2002 (nelle varie caratteristiche di temperatura ammissibili). Le flange saranno del tipo a saldare di testa UNI EN 1092 e seguenti secondo la pressione nominale d'esercizio. Le flange cieche saranno rispondenti alla norma UNI EN 1092. Tutte le flange dovranno avere il risalto di tenuta UNI 2229-67 ed il diametro esterno del collarino corrispondente al diametro esterno della tubazione (ISO). Le guarnizioni da usare saranno tipo Klingerite spessore 2 mm. I bulloni saranno a testa esagonale con dado esagonale UNI 5737 o 5739 classe di resistenza 8.8 e dadi secondo Uni 5588 classe di resistenza 8G; per applicazioni all'esterno i bulloni saranno comunque cadmiati o inox. Le curve saranno in acciaio stampato a raggio stretto UNI 7929-79 e seguenti senza saldatura per i diametri oltre DN20. I raccordi e le derivazioni saranno in acciaio nero UNI ISO 3419. Tubazioni in acciaio nero UNI10216 a partire da DN65 - Rete SpCat 29 - M9 - 30 - Climatizzazione centrali termofrigorifere Cat 24 - Climatizzazione centrali termofrigorifere SbCat 18 - Piano ottavo						2´002,50		
	SOMMANO...	kg					2´002,50	5,37	10´753,43
2615 / 1675 03IM.305.EH.0006	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE CENTRALI TERMOFRIGORIFERE Sottocentrale Edificio H Isolante per tubazioni in guaina o lastre di elastomero estruso, per fluidi caldi e freddi da 8° a 108°C spessore 100% a norma di legge. Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,040 W/m³, classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da +8° a +108°C, spessori conformi alle vigenti norme di contenimento dei consumi energetici (100% dello spessore per tubazioni correnti all'esterno o in locali non riscaldati), compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L'isolante è conteggiato per metro lineare compreso le curve quando è costituito da guaina flessibile o per metro quadro di superficie esterna quando è costituito da lastra. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Gli isolamenti adottati saranno conformi a quanto prescritto per la specifica attività in materia di prevenzione incendi. Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). Costo per m² di superficie esterna con s = 60. SpCat 29 - M9 - 30 - Climatizzazione centrali termofrigorifere								
	A RIPORTARE								16´018´197,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								16´018´197,88
	Cat 24 - Climatizzazione centrali termofrigorifere SbCat 18 - Piano ottavo						25,00		
	SOMMANO...	m²					25,00	40,58	1´014,50
2616 / 1676 03IM.305.EH.0062	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE CENTRALI TERMOFRIGORIFERE Sottocentrale Edificio H Manometro per acqua, aria e fluidi in genere, quadrante da mm 80. Manometro con attacco radiale da 3/8", D = mm 80, completo di riferimento pressione max a norme ISPESL. Scale disponibili: 1,6 - 2,5 - 4,0 - 6,0 - 10,0 - 16,0 bar. Manometro con rubinetto di intercettazione. SpCat 29 - M9 - 30 - Climatizzazione centrali termofrigorifere Cat 24 - Climatizzazione centrali termofrigorifere SbCat 18 - Piano ottavo						40,00		
	SOMMANO...	Cadauno					40,00	27,30	1´092,00
2617 / 1677 03IM.305.EH.0063	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE CENTRALI TERMOFRIGORIFERE Sottocentrale Edificio H Termometro per tubazioni e canalizzazioni con quadrante circolare e attacco posteriore ad immersione. Termometro bimetallico con quadrante circolare D = mm 80, attacco posteriore, pozzetto 1/2", idoneo per tubazioni d'acqua o canalizzazioni d'aria. Termometro con capillare da 1 m, 0x/+120°C. SpCat 29 - M9 - 30 - Climatizzazione centrali termofrigorifere Cat 24 - Climatizzazione centrali termofrigorifere SbCat 18 - Piano ottavo						22,00		
	SOMMANO...	Cadauno					22,00	19,61	431,42
2618 / 1678 03IM.305.EH.0064	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE CENTRALI TERMOFRIGORIFERE Sottocentrale Edificio H Valvola di sfiato aria automatica su distribuzione dei circuiti alimetazione acqua SpCat 29 - M9 - 30 - Climatizzazione centrali termofrigorifere Cat 24 - Climatizzazione centrali termofrigorifere SbCat 18 - Piano ottavo						12,00		
	SOMMANO...	Cadauno					12,00	4,50	54,00
2619 / 1679 03IM.305.EH.0057	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE CENTRALI TERMOFRIGORIFERE Sottocentrale Edificio H Valvola a sfera con attacchi flangiati, passaggio totale, PN 16. Valvola di intercettazione a sfera, passaggiototale, attacchi flangiati, corpo e sfera in ottone con guarnizione in PTFE, idonea per liquidi e gas da -20°C a +180°C, completa di controflange, bulloni e guarnizioni. Diametro nominale 65 (2"1/2), PN = 16 SpCat 29 - M9 - 30 - Climatizzazione centrali								
	A RIPORTARE								16´020´789,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								16´020´789,80
	termofrigorifere Cat 24 - Climatizzazione centrali termofrigorifere SbCat 18 - Piano ottavo						20,00		
	SOMMANO...	Cadauno					20,00	183,87	3´677,40
2620 / 1680 03IM.305.EH.0059	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE CENTRALI TERMOFRIGORIFERE Sottocentrale Edificio H Valvola a sfera con attacchi flangiati, passaggio totale, ... ulloni e guarnizioni Diametro nominale 100 (4"), PN = 16. SpCat 29 - M9 - 30 - Climatizzazione centrali termofrigorifere Cat 24 - Climatizzazione centrali termofrigorifere SbCat 18 - Piano ottavo						30,00		
	SOMMANO...	Cadauno					30,00	256,37	7´691,10
2621 / 1681 03IM.305.EH.0049	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE CENTRALI TERMOFRIGORIFERE Sottocentrale Edificio H Vaso di espansione chiuso con membrana per impianti di riscaldamento. Vaso d'espansione chiuso con membrana per impianti di riscaldamento, per capacità fino a 25 litri, collaudato ISPESL per capacità oltre 25 litri. Pressione max d'esercizio non inferiore a 5 bar. Diametro attacco: D (mm). Capacità = l 105, D = 25 (1"). SpCat 29 - M9 - 30 - Climatizzazione centrali termofrigorifere Cat 24 - Climatizzazione centrali termofrigorifere SbCat 18 - Piano ottavo						10,00		
	SOMMANO...	Cadauno					10,00	154,18	1´541,80
2622 / 1682 03IM.305.EH.0050	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE CENTRALI TERMOFRIGORIFERE Sottocentrale Edificio H Vaso di espansione chiuso con membrana per impianti di riscaldamento. Vaso d'espansione chiuso con membrana per impianti di riscaldamento, per capacità fino a 25 litri, collaudato ISPESL per capacità oltre 25 litri. Pressione max d'esercizio non inferiore a 5 bar. Diametro attacco: D (mm). Capacità = l 150, D = 25 (1"). SpCat 29 - M9 - 30 - Climatizzazione centrali termofrigorifere Cat 24 - Climatizzazione centrali termofrigorifere SbCat 18 - Piano ottavo						3,00		
	SOMMANO...	Cadauno					3,00	209,47	628,41
2623 / 1683 03IM.305.EH.0051	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE CENTRALI TERMOFRIGORIFERE Sottocentrale Edificio H Vaso di espansione chiuso con membrana per impianti di riscaldamento. Vaso d'espansione chiuso con membrana per impianti di riscaldamento, per capacità fino a 25 litri,								
	A RIPORTARE								16´034´328,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								16´034´328,51
	collaudato ISPESL per capacità oltre 25 litri. Pressione max d'esercizio non inferiore a 5 bar. Diametro attacco: D (mm). Capacità = 1200, D = 25 (1"). SpCat 29 - M9 - 30 - Climatizzazione centrali termofrigorifere Cat 24 - Climatizzazione centrali termofrigorifere SbCat 18 - Piano ottavo						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	231,33	231,33
2624 / 1684 03IM.305.EH.0052	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE CENTRALI TERMOFRIGORIFERE Sottocentrale Edificio H Vaso di espansione chiuso con membrana per impianti di riscaldamento. Vaso d'espansione chiuso con membrana per impianti di riscaldamento, per capacità fino a 25 litri, collaudato ISPESL per capacità oltre 25 litri. Pressione max d'esercizio non inferiore a 5 bar. Diametro attacco: D (mm). Capacità = 1250, D = 25 (1"). SpCat 29 - M9 - 30 - Climatizzazione centrali termofrigorifere Cat 24 - Climatizzazione centrali termofrigorifere SbCat 18 - Piano ottavo						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	272,46	272,46
2625 / 1685 03IM.305.EH.0053	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE CENTRALI TERMOFRIGORIFERE Sottocentrale Edificio H Vaso di espansione chiuso con membrana per impianti di riscaldamento. Vaso d'espansione chiuso con membrana per impianti di riscaldamento, per capacità fino a 25 litri, collaudato ISPESL per capacità oltre 25 litri. Pressione max d'esercizio non inferiore a 5 bar. Diametro attacco: D (mm). Capacità = 1300, D = 25 (1"). SpCat 29 - M9 - 30 - Climatizzazione centrali termofrigorifere Cat 24 - Climatizzazione centrali termofrigorifere SbCat 18 - Piano ottavo						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	336,94	336,94
2626 / 1686 03IM.305.EH.0054	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE CENTRALI TERMOFRIGORIFERE Sottocentrale Edificio H Vaso di espansione chiuso con membrana per impianti di riscaldamento. Vaso d'espansione chiuso con membrana per impianti di riscaldamento, per capacità fino a 25 litri, collaudato ISPESL per capacità oltre 25 litri. Pressione max d'esercizio non inferiore a 5 bar. Diametro attacco: D (mm). Capacità = 1500, D = 25 (1"). SpCat 29 - M9 - 30 - Climatizzazione centrali termofrigorifere Cat 24 - Climatizzazione centrali termofrigorifere SbCat 18 - Piano ottavo						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	560,87	560,87
	A RIPORTARE								16´035´730,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								16´035´730,11
2627 / 1687 03IM.305.EH.0131	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE CENTRALI TERMOFRIGORIFERE Sottocentrale Edificio H Fornitura e posa in opesa ri Scambiatore di calore a piastre con superficie di m² 0,250 per ciascuna piastra, PN 16, attacchi DN 80, costituito da telaio di supporto in acciaio al carbonio, manicotti di collegamento idraulico in acciaio al carbonio DN 80, piastre di scambio in acciaio inox AISI/316, pressione di esercizio PN 16, guarnizioni di tenuta resistenti fino a 160°C, superficie di scambio di ciascuna piastra pari a m² 0,250, il tutto asseFornimblato e collaudato. Potenza per la produzione di ACS: 100 kW. SpCat 29 - M9 - 30 - Climatizzazione centrali termofrigorifere Cat 24 - Climatizzazione centrali termofrigorifere SbCat 18 - Piano ottavo						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	1´374,26	1´374,26
2628 / 1688 03IM.305.EH.0040	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE CENTRALI TERMOFRIGORIFERE Sottocentrale Edificio H Giunto di dilatazione antivibrante in gomma EPDM, flangiato PN 10/16, in opera: Ø 50 mm SpCat 29 - M9 - 30 - Climatizzazione centrali termofrigorifere Cat 24 - Climatizzazione centrali termofrigorifere SbCat 18 - Piano ottavo						8,00		
	SOMMANO...	Cadauno					8,00	142,34	1´138,72
2629 / 1689 03IM.305.EH.0041	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE CENTRALI TERMOFRIGORIFERE Sottocentrale Edificio H Giunto di dilatazione antivibrante in gomma EPDM, flangiato PN 10/16, in opera: Ø 65 mm SpCat 29 - M9 - 30 - Climatizzazione centrali termofrigorifere Cat 24 - Climatizzazione centrali termofrigorifere SbCat 18 - Piano ottavo						4,00		
	SOMMANO...	Cadauno					4,00	154,44	617,76
2630 / 1690 03IM.305.EH.0043	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE CENTRALI TERMOFRIGORIFERE Sottocentrale Edificio H Giunto di dilatazione antivibrante in gomma EPDM, flangiato PN 10/16, in opera: Ø 100 mm SpCat 29 - M9 - 30 - Climatizzazione centrali termofrigorifere Cat 24 - Climatizzazione centrali termofrigorifere SbCat 18 - Piano ottavo						8,00		
	SOMMANO...	Cadauno					8,00	189,37	1´514,96
2631 / 1691 03IM.305.EH.0045	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE CENTRALI								
	A RIPORTARE								16´040´375,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								16´040´375,81
	TERMOFRIGORIFERE Sottocentrale Edificio H Giunto di dilatazione antivibrante in gomma EPDM, flangiato PN 10/16, in opera: Ø 150 mm SpCat 29 - M9 - 30 - Climatizzazione centrali termofrigorifere Cat 24 - Climatizzazione centrali termofrigorifere SbCat 18 - Piano ottavo						8,00		
	SOMMANO...	Cadauno					8,00	284,43	2´275,44
2632 / 1692 03IM.305.EH.0010	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE CENTRALI TERMOFRIGORIFERE Sottocentrale Edificio H Rubinetto di scarico per impianti costituito da valvola a sfera, passaggio normale, PN 20. Rubinetto di scarico per impianti costituito da valvola a sfera, passaggio normale, attacco filettato, corpo e sfera in ottone con guarnizione in PTFE, maschio per azionamento con utensile, completo di portagomma, tappo e catenella, idoneo per liquidi e gas da -10°C a +130°C. DN 15 (1/2"), PN = 20. SpCat 29 - M9 - 30 - Climatizzazione centrali termofrigorifere Cat 24 - Climatizzazione centrali termofrigorifere SbCat 18 - Piano ottavo						22,00		
	SOMMANO...	Cadauno					22,00	19,36	425,92
2633 / 1693 06.I04.012.001	Fornitura e posa in opera di rivestimento superficiale per l'isolamento di tubazioni, valvole ed accessori realizzato co.....on temperature di impiego -25°C a + 60°C; cl.1 di resistenza al fuoco, esclusa la fornitura e posa dell'isolante termico - spessore mm 0,35 SpCat 29 - M9 - 30 - Climatizzazione centrali termofrigorifere Cat 24 - Climatizzazione centrali termofrigorifere SbCat 18 - Piano ottavo						25,00		
	SOMMANO...	m²					25,00	11,92	298,00
2634 / 5444 03IM.305.EH.0016	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE CENTRALI TERMOFRIGORIFERE Sottocentrale Edificio H Fornitura e posa in opera elettropompa nelle varie esecuzioni (SI VEDANO tabelle negli schemi funzionali e SPECIFICHE TECNICHE). Sono comprese la fornitura e la posa in opera di carpenteria metallica in acciaio zincato a caldo per sostegno, staffe di fissaggio antisismiche, raccorderia di connessione idraulica, elettrica ed elettronica. Le apparecchiature e i materiali sopra descritti si intendono completi di tutti gli accessori, anche se non esplicitamente indicati, direttamente connessi e necessari per la corretta posa e il corretto funzionamentodelle apparecchiature stesse e per la misura ed il rilievo delle loro prestazioni. Elettropompa Tipo P1 a oppure P1 b SpCat 29 - M9 - 30 - Climatizzazione centrali termofrigorifere Cat 24 - Climatizzazione centrali termofrigorifere SbCat 18 - Piano ottavo **VARIANTE 04** a detrarre						-2,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadaun							
	A RIPORTARE						-2,00		16´043´375,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						-2,00		16´043´375,17
		o					-2,00	3´333,36	-6´666,72
2635 / 5445 03IM.305.EH.0017	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE CENTRALI TERMOFRIGORIFERE Sottocentrale Edificio H Fornitura a piè d'opera di elettropompa nelle varie esecuzioni (SI VEDANO tabelle negli schemi funzionali e SPECIFICHE TECNICHE). Elettropompa Tipo P1 c SpCat 29 - M9 - 30 - Climatizzazione centrali termofrigorifere Cat 24 - Climatizzazione centrali termofrigorifere SbCat 18 - Piano ottavo **VARIANTE 04**								
	a detrarre						-1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-1,00	3´169,39	-3´169,39
2636 / 5446 03IM.305.EH.0018	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE CENTRALI TERMOFRIGORIFERE Sottocentrale Edificio H Fornitura e posa in opera elettropompa nelle varie esecuzioni (SI VEDANO tabelle negli schemi funzionali e SPECIFICHE TECNICHE). Sono comprese la fornitura e la posa in opera di carpenteria metallica in acciaio zincato a caldo per sostegno, staffe di fissaggio antisismiche, raccorderia di connessione idraulica, elettrica ed elettronica. Le apparecchiature e i materiali sopra descritti si intendono completi di tutti gli accessori, anche se non esplicitamente indicati, direttamente connessi e necessari per la corretta posa e il corretto funzionamento delle apparecchiature stesse e per la misura ed il rilievo delle loro prestazioni. Elettropompa Tipo P2 a oppure P2 b SpCat 29 - M9 - 30 - Climatizzazione centrali termofrigorifere Cat 24 - Climatizzazione centrali termofrigorifere SbCat 18 - Piano ottavo **VARIANTE 04**								
	a detrarre						-2,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-2,00	3´472,80	-6´945,60
2637 / 5447 03IM.305.EH.0019	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE CENTRALI TERMOFRIGORIFERE Sottocentrale Edificio H Fornitura a piè d'opera di elettropompa nelle varie esecuzioni (SI VEDANO tabelle negli schemi funzionali e SPECIFICHE TECNICHE). Elettropompa Tipo P2 c SpCat 29 - M9 - 30 - Climatizzazione centrali termofrigorifere Cat 24 - Climatizzazione centrali termofrigorifere SbCat 18 - Piano ottavo **VARIANTE 04**								
	a detrarre						-1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-1,00	3´308,83	-3´308,83
2638 / 5448 03IM.305.EH.0020	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE CENTRALI TERMOFRIGORIFERE Sottocentrale Edificio H Fornitura e posa in opera elettropompa nelle varie esecuzioni (SI VEDANO tabelle negli schemi funzionali e SPECIFICHE TECNICHE). Sono comprese la fornitura e								
	A RIPORTARE								16´023´284,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								16´023´284,63
	la posa in opera di carpenteria metallica in acciaio zincato a caldo per sostegno, staffe di fissaggio antisismiche, raccorderia di connessione idraulica, elettrica ed elettronica. Le apparecchiature e i materiali sopra descritti si intendono completi di tutti gli accessori, anche se non esplicitamente indicati, direttamente connessi e necessari per la corretta posa e il corretto funzionamento delle apparecchiature stesse e per la misura ed il rilievo delle loro prestazioni.Elettropompa Tipo P3 a oppure P3 b SpCat 29 - M9 - 30 - Climatizzazione centrali termofrigorifere Cat 24 - Climatizzazione centrali termofrigorifere SbCat 18 - Piano ottavo **VARIANTE 04** a detrarre						-2,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-2,00	1´279,50	-2´559,00
2639 / 5449 03IM.305.EH.0021	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE CENTRALI TERMOFRIGORIFERE Sottocentrale Edificio H Fornitura a piè d'opera di elettropompa nelle varie esecuzioni (SI VEDANO tabelle negli schemi funzionali eSPECIFICHE TECNICHE). Elettropompa Tipo P3 c SpCat 29 - M9 - 30 - Climatizzazione centrali termofrigorifere Cat 24 - Climatizzazione centrali termofrigorifere SbCat 18 - Piano ottavo **VARIANTE 04** a detrarre						-1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-1,00	1´170,19	-1´170,19
2640 / 5450 03IM.305.EH.0022	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE CENTRALI TERMOFRIGORIFERE Sottocentrale Edificio H Fornitura e posa in opera elettropompa nelle varie esecuzioni (SI VEDANO tabelle negli schemi funzionali e SPECIFICHE TECNICHE). Sono comprese la fornitura e la posa in opera di carpenteria metallica in acciaio zincato a caldo per sostegno, staffe di fissaggio antisismiche, raccorderia di connessione idraulica, elettrica ed elettronica. Le apparecchiature e i materiali sopra descritti si intendono completi di tutti gli accessori, anche se non esplicitamente indicati, direttamente connessi e necessari per la corretta posa e il corretto funzionamento delle apparecchiature stesse e per la misura ed il rilievo delle loro prestazioni. Elettropompa Tipo P4 a oppure P4 b SpCat 29 - M9 - 30 - Climatizzazione centrali termofrigorifere Cat 24 - Climatizzazione centrali termofrigorifere SbCat 18 - Piano ottavo **VARIANTE 04** a detrarre						-2,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-2,00	8´355,52	-16´711,04
2641 / 5451 03IM.305.EH.0023	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE CENTRALI TERMOFRIGORIFERE Sottocentrale Edificio H Fornitura a piè d'opera di elettropompa nelle varie esecuzioni (SI VEDANO tabelle negli schemi funzionali e PA.09.023 SPECIFICHE TECNICHE). Elettropompa Tipo P4 c								
	A RIPORTARE								16´002´844,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								16´002´844,40
	SpCat 29 - M9 - 30 - Climatizzazione centrali termofrigorifere Cat 24 - Climatizzazione centrali termofrigorifere SbCat 18 - Piano ottavo **VARIANTE 04** a detrarre						-1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-1,00	7´918,26	-7´918,26
2642 / 5452 03IM.305.EH.0024	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE CENTRALI TERMOFRIGORIFERE Sottocentrale Edificio H Fornitura e posa in opera elettropompa nelle varie esecuzioni (SI VEDANO tabelle negli schemi funzionali e SPECIFICHE TECNICHE). Sono comprese la fornitura e la posa in opera di carpenteria metallica in acciaio zincato a caldo per sostegno, staffe di fissaggio antisismiche, raccorderia di connessione idraulica, elettrica ed elettronica. Le apparecchiature e i materiali sopra descritti si intendono completi di tutti gli accessori, anche se non esplicitamente indicati, direttamente connessi e necessari per la corretta posa e il corretto funzionamento delle apparecchiature stesse e per la misura ed il rilievo delle loro prestazioni. Elettropompa Tipo P5 a oppure P5 b SpCat 29 - M9 - 30 - Climatizzazione centrali termofrigorifere Cat 24 - Climatizzazione centrali termofrigorifere SbCat 18 - Piano ottavo **VARIANTE 04** a detrarre						-2,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-2,00	3´018,06	-6´036,12
2643 / 5453 03IM.305.EH.0025	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE CENTRALI TERMOFRIGORIFERE Sottocentrale Edificio H Fornitura a piè d'opera di elettropompa nelle varie esecuzioni (SI VEDANO tabelle negli schemi funzionali e SPECIFICHE TECNICHE). Elettropompa Tipo P5 c SpCat 29 - M9 - 30 - Climatizzazione centrali termofrigorifere Cat 24 - Climatizzazione centrali termofrigorifere SbCat 18 - Piano ottavo **VARIANTE 04** a detrarre						-1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-1,00	2´908,75	-2´908,75
2644 / 5454 03IM.305.EH.0026	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE CENTRALI TERMOFRIGORIFERE Sottocentrale Edificio H Fornitura e posa in opera elettropompa nelle varie esecuzioni (SI VEDANO tabelle negli schemi funzionali e SPECIFICHE TECNICHE). Sono comprese la fornitura e la posa in opera di carpenteria metallica in acciaio zincato a caldo per sostegno, staffe di fissaggio antisismiche, raccorderia di connessione idraulica, elettrica ed elettronica. Le apparecchiature e i materiali sopra descritti si intendono completi di tutti gli accessori, anche se non esplicitamente indicati, direttamente connessi e necessari per la corretta posa e il corretto funzionamento delle apparecchiature stesse e per la misura ed il rilievo delle loro prestazioni. Elettropompa Tipo P6 a oppure P6 b SpCat 29 - M9 - 30 - Climatizzazione centrali								
	A RIPORTARE								15´985´981,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								15´985´981,27
	termofrigorifere Cat 24 - Climatizzazione centrali termofrigorifere SbCat 18 - Piano ottavo **VARIANTE 04** a detrarre						-2,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-2,00	5´671,07	-11´342,14
2645 / 5455 03IM.305.EH.0027	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE CENTRALI TERMOFRIGORIFERE Sottocentrale Edificio H Fornitura a piè d'opera di elettropompa nelle varie esecuzioni (SI VEDANO tabelle negli schemi funzionali e SPECIFICHE TECNICHE). Elettropompa Tipo P6 c SpCat 29 - M9 - 30 - Climatizzazione centrali termofrigorifere Cat 24 - Climatizzazione centrali termofrigorifere SbCat 18 - Piano ottavo **VARIANTE 04** a detraarre						-1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-1,00	5´343,13	-5´343,13
2646 / 5456 03IM.305.EH.0028	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE CENTRALI TERMOFRIGORIFERE Sottocentrale Edificio H Fornitura e posa in opera elettropompa nelle varie esecuzioni (SI VEDANO tabelle negli schemi funzionali e SPECIFICHE TECNICHE). Sono comprese la fornitura e la posa in opera di carpenteria metallica in acciaio zincato a caldo per sostegno, staffe di fissaggio antisismiche, raccorderia di connessione idraulica, elettrica ed elettronica. Le apparecchiature e i materiali sopra descritti si intendono completi di tutti gli accessori, anche se non esplicitamente indicati, direttamente connessi e necessari per la corretta posa e il corretto funzionamento delle apparecchiature stesse e per la misura ed il rilievo delle loro prestazioni. Elettropompa Tipo P7 a oppure P7 b SpCat 29 - M9 - 30 - Climatizzazione centrali termofrigorifere Cat 24 - Climatizzazione centrali termofrigorifere SbCat 18 - Piano ottavo **VARIANTE 04** a detrarre						-2,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-2,00	3´106,60	-6´213,20
2647 / 5457 03IM.305.EH.0029	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE CENTRALI TERMOFRIGORIFERE Sottocentrale Edificio H Fornitura a piè d'opera di elettropompa nelle varie esecuzioni (SI VEDANO tabelle negli schemi funzionali e SPECIFICHE TECNICHE). Elettropompa Tipo P7 c SpCat 29 - M9 - 30 - Climatizzazione centrali termofrigorifere Cat 24 - Climatizzazione centrali termofrigorifere SbCat 18 - Piano ottavo **VARIANTE 04** a detrarre						-1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-1,00	2´942,63	-2´942,63
	A RIPORTARE								15´960´140,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								15´960´140,17
2648 / 5458 03IM.305.EH.0030	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE CENTRALI TERMOFRIGORIFERE Sottocentrale Edificio H Fornitura e posa in opera elettropompa nelle varie esecuzioni (SI VEDANO tabelle negli schemi funzionali e SPECIFICHE TECNICHE). Sono comprese la fornitura e la posa in opera di carpenteria metallica in acciaio zincato a caldo per sostegno, staffe di fissaggio antisismiche, raccorderia di connessione idraulica, elettrica ed elettronica. Le apparecchiature e i materiali sopra descritti si intendono completi di tutti gli accessori, anche se non esplicitamente indicati, direttamente connessi e necessari per la corretta posa e il corretto funzionamento delle apparecchiature stesse e per la misura ed il rilievo delle loro prestazioni. Elettropompa Tipo P8 a oppure P8 b SpCat 29 - M9 - 30 - Climatizzazione centrali termofrigorifere Cat 24 - Climatizzazione centrali termofrigorifere SbCat 18 - Piano ottavo **VARIANTE 04** a detrarre						-2,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-2,00	1´279,50	-2´559,00
2649 / 5459 03IM.305.EH.0004	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE CENTRALI TERMOFRIGORIFERE Sottocentrale Edificio H Le tubazioni in acciaio nero vengono utilizzate per il trasporto dei fluidi termovettori caldi e freddi, per l'impianto di climatizzazione e condizionamento. Le tubazioni saranno sostenute da appositi staffaggi in grado di assorbire le azioni sismiche. Tale studio costruttivo, verrà eseguito in fase di realizzazione dei lavori a spese della ditta esecutrice. Caratteristiche costruttive Le tubazioni da impiegarsi per la realizzazione degli impianti di distribuzione fluidica saranno in acciaio del tipo Mannesmann S.S. (senza saldatura) del tipo sottoelencato. a) Per diametri da 1/2" sino a 4" Tubi gas commerciali serie media in acciaio Fe 33, UNI - EN 10255:2005 e F.A., senza saldatura per pressione di esercizio fino a 1,000 kPa (10 bar). b) Per diametri da DN 125 (5") sino a DN 400 Tubi bollitori neri d'acciaio lisci commerciali senza saldatura d'acciaio Fe 330, secondo norme UNI-EN 10216- 1/2/3/4:2002 (nelle varie caratteristiche di temperatura ammissibili). Le flange saranno del tipo a saldare di testa UNI EN 1092 e seguenti secondo la pressione nominale d'esercizio. Le flange cieche saranno rispondenti alla norma UNI EN 1092. Tutte le flange dovranno avere il risalto di tenuta UNI 2229-67 ed il diametro esterno del collarino corrispondente al diametro esterno della tubazione (ISO). Le guarnizioni da usare saranno tipo Klingerite spessore 2 mm. I bulloni saranno a testa esagonale con dado esagonale UNI 5737 o 5739 classe di resistenza 8.8 e dadi secondo Uni 5588 classe di resistenza 8G; per applicazioni all'esterno i bulloni saranno comunque cadmiati o inox. Le curve saranno in acciaio stampato a raggio stretto UNI 7929-79 e seguenti senza saldatura per i diametri oltre DN20. I raccordi e le derivazioni saranno in acciaio nero UNI ISO 3419. Tubazioni in acciaio nero UNI10255 fino a DN50 - Rete SpCat 29 - M9 - 30 - Climatizzazione centrali termofrigorifere Cat 24 - Climatizzazione centrali termofrigorifere SbCat 18 - Piano ottavo **VARIANTE 04** a detrarre						-100,00		
	SI DETRAGGONO...	kg					-100,00	5,29	-529,00
	A RIPORTARE								15´957´052,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								15´957´052,17
2650 / 5460 03IM.305.EH.0005	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE CENTRALI TERMOFRIGORIFERE Sottocentrale Edificio H Le tubazioni in acciaio nero vengono utilizzate per il trasporto dei fluidi termovettori caldi e freddi, per l'impianto di climatizzazione e condizionamento. Le tubazioni saranno sostenute da appositi staffaggi in grado di assorbire le azioni sismiche. Tale studio costruttivo, verrà eseguito in fase di realizzazione dei lavori a spese della ditta esecutrice. Caratteristiche costruttive Le tubazioni da impiegarsi per la realizzazione degli impianti di distribuzione fluidica saranno in acciaio del tipo Mannesmann S.S. (senza saldatura) del tipo sottoelencato. a) Per diametri da 1/2" sino a 4" Tubi gas commerciali serie media in acciaio Fe 33, UNI - EN 10255:2005 e F.A., senza saldatura per pressione di esercizio fino a 1,000 kPa (10 bar). b) Per diametri da DN 125 (5") sino a DN 400 Tubi bollitori neri d'acciaio lisci commerciali senza saldatura d'acciaio Fe 330, secondo norme UNI-EN 10216- 1/2/3/4:2002 (nelle varie caratteristiche di temperatura ammissibili). Le flange saranno del tipo a saldare di testa UNI EN 1092 e seguenti secondo la pressione nominale d'esercizio. Le flange cieche saranno rispondenti alla norma UNI EN 1092. Tutte le flange dovranno avere il risalto di tenuta UNI 2229-67 ed il diametro esterno del collarino corrispondente al diametro esterno della tubazione (ISO). Le guarnizioni da usare saranno tipo Klingerite spessore 2 mm. I bulloni saranno a testa esagonale con dado esagonale UNI 5737 o 5739 classe di resistenza 8.8 e dadi secondo Uni 5588 classe di resistenza 8G; per applicazioni all'esterno i bulloni saranno comunque cadmiati o inox. Le curve saranno in acciaio stampato a raggio stretto UNI 7929-79 e seguenti senza saldatura per i diametri oltre DN20. I raccordi e le derivazioni saranno in acciaio nero UNI ISO 3419. Tubazioni in acciaio nero UNI10216 a partire da DN65 - Rete SpCat 29 - M9 - 30 - Climatizzazione centrali termofrigorifere Cat 24 - Climatizzazione centrali termofrigorifere SbCat 18 - Piano ottavo **VARIANTE 04** a detrarre						-2´002,50		
	SI DETRAGGONO...	kg					-2´002,50	5,37	-10´753,43
2651 / 5461 03IM.305.EH.0006	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE CENTRALI TERMOFRIGORIFERE Sottocentrale Edificio H Isolante per tubazioni in guaina o lastre di elastomero estruso, per fluidi caldi e freddi da 8° a 108°C spessore 100% a norma di legge. Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,040 W/m³, classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da +8° a +108°C, spessori conformi alle vigenti norme di contenimento dei consumi energetici (100% dello spessore per tubazioni correnti all'esterno o in locali non riscaldati), compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L'isolante è conteggiato per metro lineare compreso le curve quando è costituito da guaina flessibile o per metro quadro di superficie esterna quando è costituito da lastra. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Gli isolamenti adottati saranno conformi a quanto prescritto per la specifica attività in materia di prevenzione incendi. Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm).								
	A RIPORTARE								15´946´298,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								15´946´298,74
	Costo per m² di superficie esterna con s = 60. SpCat 29 - M9 - 30 - Climatizzazione centrali termofrigorifere Cat 24 - Climatizzazione centrali termofrigorifere SbCat 18 - Piano ottavo **VARIANTE 04** a detrarre						-25,00		
	SI DETRAGGONO...	m²					-25,00	40,58	-1´014,50
2652 / 5462 03IM.305.EH.0062	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE CENTRALI TERMOFRIGORIFERE Sottocentrale Edificio H Manometro per acqua, aria e fluidi in genere, quadrante da mm 80. Manometro con attacco radiale da 3/8", D = mm 80, completo di riferimento pressione max a norme ISPESL. Scale disponibili: 1,6 - 2,5 - 4,0 - 6,0 - 10,0 - 16,0 bar. Manometro con rubinetto di intercettazione. SpCat 29 - M9 - 30 - Climatizzazione centrali termofrigorifere Cat 24 - Climatizzazione centrali termofrigorifere SbCat 18 - Piano ottavo **VARIANTE 04** a detrarre						-40,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-40,00	27,30	-1´092,00
2653 / 5463 03IM.305.EH.0063	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE CENTRALI TERMOFRIGORIFERE Sottocentrale Edificio H Termometro per tubazioni e canalizzazioni con quadrante circolare e attacco posteriore ad immersione. Termometro bimetallico con quadrante circolare D = mm 80, attacco posteriore, pozzetto 1/2", idoneo per tubazioni d'acqua o canalizzazioni d'aria. Termometro con capillare da 1 m, 0x/+120°C. SpCat 29 - M9 - 30 - Climatizzazione centrali termofrigorifere Cat 24 - Climatizzazione centrali termofrigorifere SbCat 18 - Piano ottavo **VARIANTE 04** a detrarre						-22,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-22,00	19,61	-431,42
2654 / 5464 03IM.305.EH.0064	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE CENTRALI TERMOFRIGORIFERE Sottocentrale Edificio H Valvola di sfiato aria automatica su distribuzione dei circuiti alimetazione acqua SpCat 29 - M9 - 30 - Climatizzazione centrali termofrigorifere Cat 24 - Climatizzazione centrali termofrigorifere SbCat 18 - Piano ottavo **VARIANTE 04** a detrarre						-12,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-12,00	4,50	-54,00
2655 / 5465 03IM.305.EH.0057	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE CENTRALI TERMOFRIGORIFERE Sottocentrale Edificio H								
	A RIPORTARE								15´943´706,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								15´943´706,82
	Valvola a sfera con attacchi flangiati, passaggio totale, PN 16. Valvola di intercettazione a sfera, passaggiototale, attacchi flangiati, corpo e sfera in ottone con guarnizione in PTFE, idonea per liquidi e gas da -20°C a +180°C, completa di controflange, bulloni e guarnizioni. Diametro nominale 65 (2"1/2), PN = 16 SpCat 29 - M9 - 30 - Climatizzazione centrali termofrigorifere Cat 24 - Climatizzazione centrali termofrigorifere SbCat 18 - Piano ottavo **VARIANTE 04** a detrarre						-20,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-20,00	183,87	-3´677,40
2656 / 5466 03IM.305.EH.0059	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE CENTRALI TERMOFRIGORIFERE Sottocentrale Edificio H Valvola a sfera con attacchi flangiati, passaggio totale, ... ulloni e guarnizioni Diametro nominale 100 (4"), PN = 16. SpCat 29 - M9 - 30 - Climatizzazione centrali termofrigorifere Cat 24 - Climatizzazione centrali termofrigorifere SbCat 18 - Piano ottavo **VARIANTE 04** a detrarre						-30,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-30,00	256,37	-7´691,10
2657 / 5467 03IM.305.EH.0049	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE CENTRALI TERMOFRIGORIFERE Sottocentrale Edificio H Vaso di espansione chiuso con membrana per impianti di riscaldamento. Vaso d'espansione chiuso con membrana per impianti di riscaldamento, per capacità fino a 25 litri, collaudato ISPESL per capacità oltre 25 litri. Pressione max d'esercizio non inferiore a 5 bar. Diametro attacco: D (mm). Capacità = l 105, D = 25 (1"). SpCat 29 - M9 - 30 - Climatizzazione centrali termofrigorifere Cat 24 - Climatizzazione centrali termofrigorifere SbCat 18 - Piano ottavo **VARIANTE 04** a detrarre						-10,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-10,00	154,18	-1´541,80
2658 / 5468 03IM.305.EH.0050	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE CENTRALI TERMOFRIGORIFERE Sottocentrale Edificio H Vaso di espansione chiuso con membrana per impianti di riscaldamento. Vaso d'espansione chiuso con membrana per impianti di riscaldamento, per capacità fino a 25 litri, collaudato ISPESL per capacità oltre 25 litri. Pressione max d'esercizio non inferiore a 5 bar. Diametro attacco: D (mm). Capacità = l 150, D = 25 (1"). SpCat 29 - M9 - 30 - Climatizzazione centrali termofrigorifere Cat 24 - Climatizzazione centrali termofrigorifere SbCat 18 - Piano ottavo **VARIANTE 04** a detrarre						-3,00		
	A RIPORTARE						-3,00		15´930´796,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						-3,00		15´930´796,52
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-3,00	209,47	-628,41
2659 / 5469 03IM.305.EH.0051	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE CENTRALI TERMOFRIGORIFERE Sottocentrale Edificio H Vaso di espansione chiuso con membrana per impianti di riscaldamento. Vaso d'espansione chiuso con membrana per impianti di riscaldamento, per capacità fino a 25 litri, collaudato ISPESL per capacità oltre 25 litri. Pressione max d'esercizio non inferiore a 5 bar. Diametro attacco: D (mm). Capacità = 1 200, D = 25 (1"). SpCat 29 - M9 - 30 - Climatizzazione centrali termofrigorifere Cat 24 - Climatizzazione centrali termofrigorifere SbCat 18 - Piano ottavo **VARIANTE 04** a detrarre						-1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-1,00	231,33	-231,33
2660 / 5470 03IM.305.EH.0052	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE CENTRALI TERMOFRIGORIFERE Sottocentrale Edificio H Vaso di espansione chiuso con membrana per impianti di riscaldamento. Vaso d'espansione chiuso con membrana per impianti di riscaldamento, per capacità fino a 25 litri, collaudato ISPESL per capacità oltre 25 litri. Pressione max d'esercizio non inferiore a 5 bar. Diametro attacco: D (mm). Capacità = 1 250, D = 25 (1"). SpCat 29 - M9 - 30 - Climatizzazione centrali termofrigorifere Cat 24 - Climatizzazione centrali termofrigorifere SbCat 18 - Piano ottavo **VARIANTE 04** a detrarre						-1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-1,00	272,46	-272,46
2661 / 5471 03IM.305.EH.0053	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE CENTRALI TERMOFRIGORIFERE Sottocentrale Edificio H Vaso di espansione chiuso con membrana per impianti di riscaldamento. Vaso d'espansione chiuso con membrana per impianti di riscaldamento, per capacità fino a 25 litri, collaudato ISPESL per capacità oltre 25 litri. Pressione max d'esercizio non inferiore a 5 bar. Diametro attacco: D (mm). Capacità = 1 300, D = 25 (1"). SpCat 29 - M9 - 30 - Climatizzazione centrali termofrigorifere Cat 24 - Climatizzazione centrali termofrigorifere SbCat 18 - Piano ottavo **VARIANTE 04** a detrarre						-1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-1,00	336,94	-336,94
2662 / 5472 03IM.305.EH.0054	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE CENTRALI TERMOFRIGORIFERE Sottocentrale Edificio H Vaso di espansione chiuso con membrana per impianti di riscaldamento. Vaso d'espansione chiuso con membrana								
	A RIPORTARE								15´929´327,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								15´929´327,38
	per impianti di riscaldamento, per capacità fino a 25 litri, collaudato ISPESL per capacità oltre 25 litri. Pressione max d'esercizio non inferiore a 5 bar. Diametro attacco: D (mm). Capacità = 1 500, D = 25 (1"). SpCat 29 - M9 - 30 - Climatizzazione centrali termofrigorifere Cat 24 - Climatizzazione centrali termofrigorifere SbCat 18 - Piano ottavo **VARIANTE 04** a detrarre						-1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-1,00	560,87	-560,87
2663 / 5473 03IM.305.EH.0131	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE CENTRALI TERMOFRIGORIFERE Sottocentrale Edificio H Fornitura e posa in opesa ri Scambiatore di calore a piastre con superficie di m² 0,250 per ciascuna piastra, PN 16, attacchi DN 80, costituito da telaio di supporto in acciaio al carbonio, manicotti di collegamento idraulico in acciaio al carbonio DN 80, piastre di scambio in acciaio inox AISI/316, pressione di esercizio PN 16, guarnizioni di tenuta resistenti fino a 160°C, superficie di scambio di ciascuna piastra pari a m² 0,250, il tutto asseFornimblato e collaudato. Potenza per la produzione di ACS: 100 kW. SpCat 29 - M9 - 30 - Climatizzazione centrali termofrigorifere Cat 24 - Climatizzazione centrali termofrigorifere SbCat 18 - Piano ottavo **VARIANTE 04** a detrarre						-1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-1,00	1´374,26	-1´374,26
2664 / 5474 03IM.305.EH.0040	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE CENTRALI TERMOFRIGORIFERE Sottocentrale Edificio H Giunto di dilatazione antivibrante in gomma EPDM, flangiato PN 10/16, in opera: Ø 50 mm SpCat 29 - M9 - 30 - Climatizzazione centrali termofrigorifere Cat 24 - Climatizzazione centrali termofrigorifere SbCat 18 - Piano ottavo **VARIANTE 04** a detrarre						-8,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-8,00	142,34	-1´138,72
2665 / 5475 03IM.305.EH.0041	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE CENTRALI TERMOFRIGORIFERE Sottocentrale Edificio H Giunto di dilatazione antivibrante in gomma EPDM, flangiato PN 10/16, in opera: Ø 65 mm SpCat 29 - M9 - 30 - Climatizzazione centrali termofrigorifere Cat 24 - Climatizzazione centrali termofrigorifere SbCat 18 - Piano ottavo **VARIANTE 04** a detrarre						-4,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-4,00	154,44	-617,76
	A RIPORTARE								15´925´635,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								15´925´635,77
2666 / 5476 03IM.305.EH.0043	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE CENTRALI TERMOFRIGORIFERE Sottocentrale Edificio H Giunto di dilatazione antivibrante in gomma EPDM, flangiato PN 10/16, in opera: Ø 100 mm SpCat 29 - M9 - 30 - Climatizzazione centrali termofrigorifere Cat 24 - Climatizzazione centrali termofrigorifere SbCat 18 - Piano ottavo **VARIANTE 04** a detrarre						-8,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-8,00	189,37	-1´514,96
2667 / 5477 03IM.305.EH.0045	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE CENTRALI TERMOFRIGORIFERE Sottocentrale Edificio H Giunto di dilatazione antivibrante in gomma EPDM, flangiato PN 10/16, in opera: Ø 150 mm SpCat 29 - M9 - 30 - Climatizzazione centrali termofrigorifere Cat 24 - Climatizzazione centrali termofrigorifere SbCat 18 - Piano ottavo **VARIANTE 04** a detrarre						-8,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-8,00	284,43	-2´275,44
2668 / 5478 03IM.305.EH.0010	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE CENTRALI TERMOFRIGORIFERE Sottocentrale Edificio H Rubinetto di scarico per impianti costituito da valvola a sfera, passaggio normale, PN 20. Rubinetto di scarico per impianti costituito da valvola a sfera, passaggio normale, attacco filettato, corpo e sfera in ottone con guarnizione in PTFE, maschio per azionamento con utensile, completo di portagomma, tappo e catenella, idoneo per liquidi e gas da -10°C a +130°C. DN 15 (1/2"), PN = 20. SpCat 29 - M9 - 30 - Climatizzazione centrali termofrigorifere Cat 24 - Climatizzazione centrali termofrigorifere SbCat 18 - Piano ottavo **VARIANTE 04** a detrarre						-22,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-22,00	19,36	-425,92
2669 / 5479 06.I04.012.001	Fornitura e posa in opera di rivestimento superficiale per l'isolamento di tubazioni, valvole ed accessori realizzato co.....on temperature di impiego -25°C a + 60°C; cl.1 di resistenza al fuoco, esclusa la fornitura e posa dell'isolante termico - spessore mm 0,35 SpCat 29 - M9 - 30 - Climatizzazione centrali termofrigorifere Cat 24 - Climatizzazione centrali termofrigorifere SbCat 18 - Piano ottavo **VARIANTE 04** a detrarre						-25,00		
	SI DETRAGGONO...	m²					-25,00	11,92	-298,00
2670 / 5480 03IM.305.EH.0004	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE CENTRALI								
	A RIPORTARE								15´921´121,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO								15´921´121,45
	TERMOFRIGORIFERE Sottocentrale Edificio H Le tubazioni in acciaio nero vengono utilizzate per il trasporto dei fluidi termovettori caldi e freddi, per l'impianto di climatizzazione e condizionamento. Le tubazioni saranno sostenute da appositi staffaggi in grado di assorbire le azioni sismiche. Tale studio costruttivo, verrà eseguito in fase di realizzazione dei lavori a spese della ditta esecutrice. Caratteristiche costruttive Le tubazioni da impiegarsi per la realizzazione degli impianti di distribuzione fluidica saranno in acciaio del tipo Mannesmann S.S. (senza saldatura) del tipo sottoelencato. a) Per diametri da 1/2" sino a 4" Tubi gas commerciali serie media in acciaio Fe 33, UNI - EN 10255:2005 e F.A., senza saldatura per pressione di esercizio fino a 1,000 kPa (10 bar). b) Per diametri da DN 125 (5") sino a DN 400 Tubi bollitori neri d'acciaio lisci commerciali senza saldatura d'acciaio Fe 330, secondo norme UNI-EN 10216- 1/2/3/4:2002 (nelle varie caratteristiche di temperatura ammissibili). Le flange saranno del tipo a saldare di testa UNI EN 1092 e seguenti secondo la pressione nominale d'esercizio. Le flange cieche saranno rispondenti alla norma UNI EN 1092. Tutte le flange dovranno avere il risalto di tenuta UNI 2229-67 ed il diametro esterno del collarino corrispondente al diametro esterno della tubazione (ISO). Le guarnizioni da usare saranno tipo Klingerite spessore 2 mm. I bulloni saranno a testa esagonale con dado esagonale UNI 5737 o 5739 classe di resistenza 8.8 e dadi secondo Uni 5588 classe di resistenza 8G; per applicazioni all'esterno i bulloni saranno comunque cadmiati o inox. Le curve saranno in acciaio stampato a raggio stretto UNI 7929-79 e seguenti senza saldatura per i diametri oltre DN20. I raccordi e le derivazioni saranno in acciaio nero UNI ISO 3419. Tubazioni in acciaio nero UNI10255 fino a DN50 - Rete SpCat 29 - M9 - 30 - Climatizzazione centrali termofrigorifere Cat 24 - Climatizzazione centrali termofrigorifere SbCat 18 - Piano ottavo **VARIANTE 04**								
	50 collettori pompa promiscuo		5,03			4,00	20,12		
	50 collegamento collettori		5,03			6,00	30,18		
	50 promiscuo radiante mandata		5,03			10,00	50,30		
	50 promiscuo radiante ripresa		5,03			7,00	35,21		
	Parziale...	kg					135,81		
	+10% per pezzi speciali, fondelli e pozzetti		0,10	135,81			13,58		
	Parziale...	kg					13,58		
	SOMMANO...	kg					149,39	5,29	790,27
2671 / 5481 03IM.305.EH.0005	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE CENTRALI TERMOFRIGORIFERE Sottocentrale Edificio H Le tubazioni in acciaio nero vengono utilizzate per il trasporto dei fluidi termovettori caldi e freddi, per l'impianto di climatizzazione e condizionamento. Le tubazioni saranno sostenute da appositi staffaggi in grado di assorbire le azioni sismiche. Tale studio costruttivo, verrà eseguito in fase di realizzazione dei lavori a spese della ditta esecutrice. Caratteristiche costruttive Le tubazioni da impiegarsi per la realizzazione degli impianti di distribuzione fluidica saranno in acciaio del tipo Mannesmann S.S. (senza saldatura) del tipo sottoelencato. a) Per diametri da 1/2" sino a 4" Tubi gas commerciali serie media in acciaio Fe 33, UNI - EN 10255:2005 e F.A., senza saldatura per pressione di esercizio fino a 1,000 kPa (10 bar). b) Per diametri da DN 125 (5") sino a DN 400 Tubi bollitori neri d'acciaio lisci commerciali senza saldatura d'acciaio Fe 330, secondo norme UNI-EN								
	A RIPORTARE								15´921´911,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO								15´921´911,72
	10216- 1/2/3/4:2002 (nelle varie caratteristiche di temperatura ammissibili). Le flange saranno del tipo a saldare di testa UNI EN 1092 e seguenti secondo la pressione nominale d'esercizio. Le flange cieche saranno rispondenti alla norma UNI EN 1092. Tutte le flange dovranno avere il risalto di tenuta UNI 2229-67 ed il diametro esterno del collarino corrispondente al diametro esterno della tubazione (ISO). Le guarnizioni da usare saranno tipo Klingerite spessore 2 mm. I bulloni saranno a testa esagonale con dado esagonale UNI 5737 o 5739 classe di resistenza 8.8 e dadi secondo Uni 5588 classe di resistenza 8G; per applicazioni all'esterno i bulloni saranno comunque cadmiati o inox. Le curve saranno in acciaio stampato a raggio stretto UNI 7929-79 e seguenti senza saldatura per i diametri oltre DN20. I raccordi e le derivazioni saranno in acciaio nero UNI ISO 3419. Tubazioni in acciaio nero UNI10216 a partire da DN65 - Rete SpCat 29 - M9 - 30 - Climatizzazione centrali termofrigorifere Cat 24 - Climatizzazione centrali termofrigorifere SbCat 18 - Piano ottavo **VARIANTE 04**								
	65 collettore pompa acs		6,44			2,00	12,88		
	65 collettori pompa promiscuo		6,44			4,00	25,76		
	65 collegamento collettori		6,44			8,00	51,52		
	65 promiscuo ventil convettivo madnata		6,44			12,00	77,28		
	65 promiscuo ventil convettivo ripresa		6,44			9,00	57,96		
	65 Carico Bolli mandata		6,44			4,00	25,76		
	65 Carico Bolli ripresa		6,44			4,00	25,76		
	100 colettori pompa caldo		12,19			4,00	48,76		
	100 mandata UTAcaldo		12,19			6,00	73,14		
	100 ritorno UTA caldo		12,19			5,00	60,95		
	100 mandata ventil caldo ,radi, post		12,19			4,00	48,76		
	100 ritorno ventil caldo ,radi, post		12,19			4,00	48,76		
	125 colettori pompa freddo		15,00			4,00	60,00		
	125 mandata ventil freddo		15,00			12,00	180,00		
	125 ritorno ventil freddo		15,00			8,00	120,00		
	150 mandata da centrale termo		18,18			4,00	72,72		
	150 ritorno da centrale termo		18,18			4,00	72,72		
	200 collettori pompa freddo		33,06			4,00	132,24		
	200 mandata da centrale frigo		33,06			6,00	198,36		
	200 mandata da centrale frigo		33,06			6,00	198,36		
	200 mandata UTA freddo		33,06			10,00	330,60		
	200 ritorno UTA freddo		33,06			7,00	231,42		
	300 collettore calda mandata		62,30			12,00	747,60		
	300 collettore calda ripresa		62,30			10,00	623,00		
	400 collettore fredda mandata		86,58			12,00	1´038,96		
	400 collettore fredda ripresa		86,58			8,00	692,64		
	Parziale...	kg					5´255,91		
	+10% per pezzi speciali, fondelli e pozzetti		0,10			5255,91	525,59		
	Parziale...	kg					525,59		
	SOMMANO...	kg					5´781,50	5,37	31´046,65
2672 / 5482 03IM.305.EH.0006	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE CENTRALI TERMOFRIGORIFERE Sottocentrale Edificio H Isolante per tubazioni in guaina o lastre di elastomero estruso, per fluidi caldi e freddi da 8° a 108°C spessore 100% a norma di legge. Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,040 W/m³, classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da +8° a +108°C, spessori conformi alle vigenti norme di contenimento dei consumi energetici (100% dello spessore per tubazioni correnti all'esterno o in locali non riscaldati), compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro								
	A RIPORTARE								15´952´958,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								15´952´958,37
	adesivo. L'isolante è conteggiato per metro lineare compreso le curve quando è costituito da guaina flessibile o per metro quadro di superficie esterna quando è costituito da lastra. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Gli isolamenti adottati saranno conformi a quanto prescritto per la specifica attività in materia di prevenzione incendi. Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). Costo per m² di superficie esterna con s = 60. SpCat 29 - M9 - 30 - Climatizzazione centrali termofrigorifere Cat 24 - Climatizzazione centrali termofrigorifere SbCat 18 - Piano ottavo **VARIANTE 04**								
	50 collettori pompa promiscuo		124,30	3,14	0,00	4,00			
	50 collegamento collettori		124,30	3,14	0,00	6,00			
	50 promiscuo radiante mandata		124,30	3,14	0,00	10,00			
	50 promiscuo radiante ripresa		124,30	3,14	0,00	7,00			
	65 collettore pompa acs		140,10	3,14	0,00	2,00			
	65 collettori pompa promiscuo		128,10	3,14	0,00	4,00			
	65 collegamento collettori		140,10	3,14	0,00	8,00			
	65 promiscuo ventil convettivo madnata		140,10	3,14	0,00	12,00			
	65 promiscuo ventil convettivo ripresa		128,10	3,14	0,00	9,00			
	65 Carico Bolli mandata		128,10	3,14	0,00	4,00			
	65 Carico Bolli ripresa		128,10	3,14	0,00	4,00			
	100 colettori pompa caldo		166,30	3,14	0,00	4,00			
	100 mandata UTAcaldo		166,30	3,14	0,00	6,00			
	100 ritorno UTA caldo		166,30	3,14	0,00	5,00			
	100 mandata ventil caldo ,radi, post		166,30	3,14	0,00	4,00			
	100 ritorno ventil caldo ,radi, post		166,30	3,14	0,00	4,00			
	125 colettori pompa freddo		203,70	3,14	0,00	4,00			
	125 mandata ventil freddo		203,70	3,14	0,00	12,00			
	125 ritorno ventil freddo		203,70	3,14	0,00	8,00			
	150 mandata da centrale termo		232,30	3,14	0,00	4,00			
	150 ritorno da centrale termo		232,30	3,14	0,00	4,00			
	200 collettori pompa freddo		283,10	3,14	0,00	4,00			
	200 mandata da centrale frigo		283,10	3,14	0,00	6,00			
	200 mandata da centrale frigo		283,10	3,14	0,00	6,00			
	200 mandata UTA freddo		283,10	3,14	0,00	10,00			
	200 ritorno UTA freddo		283,10	3,14	0,00	7,00			
	300 collettore calda mandata		387,90	3,14	0,00	12,00			
	300 collettore calda ripresa		387,90	3,14	0,00	10,00			
	400 collettore fredda mandata		458,40	3,14	0,00	12,00			
	400 collettore fredda ripresa		458,40	3,14	0,00	8,00			
	125 Locale tecnico sott 9 ACS utenze		203,70	3,14	0,00	14,00			
	125 Locale tecnico sott 9 ACS utenze		203,70	3,14	0,00	14,00			
	63 Locale tecnico sott 9 ACS utenze		124,30	3,14	0,00	10,00			
	Parziale...	m²					0,00		
	+10% per pezzi speciali								
	TOTALE						185,45		
	Parziale...	m²					185,45		
	SOMMANO...	m²					185,45	40,58	7´525,56
2673 / 5483 03IM.390.SG.0120	IMPIANTI MECCANICI MECCANICI ESTERNI Sottocentrale Edificio - G Impianto di climatizzazione Fornitura e posa in opera di rivestimento superficiale per l'isolamento di tubazioni, valvole ed accessori realizzato con foglio di PVC rigido con temperature di impiego - 25°C a + 60°C; cl.1 di resistenza al fuoco, esclusa la fornitura e posa dell'isolante termico spessore mm 0,35 SpCat 29 - M9 - 30 - Climatizzazione centrali termofrigorifere Cat 24 - Climatizzazione centrali termofrigorifere SbCat 18 - Piano ottavo **VARIANTE 04**								
	A RIPORTARE								15´960´483,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								15´960´483,93
	50 0 collettori pompa promiscuo		149,30	3,14	0,00	4,00			
	50 0 collegamento collettori		149,30	3,14	0,00	6,00			
	50 0 promiscuo radiante mandata		149,30	3,14	0,00	10,00			
	50 0 promiscuo radiante ripresa		149,30	3,14	0,00	7,00			
	65 0 collettore pompa acs		165,10	3,14	0,00	2,00			
	65 0 collettori pompa promiscuo		153,10	3,14	0,00	4,00			
	65 0 collegamento collettori		165,10	3,14	0,00	8,00			
	65 0 promiscuo ventil convettivo madnata		165,10	3,14	0,00	12,00			
	65 0 promiscuo ventil convettivo ripresa		153,10	3,14	0,00	9,00			
	65 0 Carico Bolli mandata		153,10	3,14	0,00	4,00			
	65 0 Carico Bolli ripresa		153,10	3,14	0,00	4,00			
	100 0 colettori pompa caldo		191,30	3,14	0,00	4,00			
	100 0 mandata UTAcaldo		191,30	3,14	0,00	6,00			
	100 0 ritorno UTA caldo		191,30	3,14	0,00	5,00			
	100 0 mandata ventil caldo ,radi, post		191,30	3,14	0,00	4,00			
	100 0 ritorno ventil caldo ,radi, post		191,30	3,14	0,00	4,00			
	125 0 colettori pompa freddo		228,70	3,14	0,00	4,00			
	125 0 mandata ventil freddo		228,70	3,14	0,00	12,00			
	125 0 ritorno ventil freddo		228,70	3,14	0,00	8,00			
	150 0 mandata da centrale termo		257,30	3,14	0,00	4,00			
	150 0 ritorno da centrale termo		257,30	3,14	0,00	4,00			
	200 0 collettori pompa freddo		308,10	3,14	0,00	4,00			
	200 0 mandata da centrale frigo		308,10	3,14	0,00	6,00			
	200 0 mandata da centrale frigo		308,10	3,14	0,00	6,00			
	200 0 mandata UTA freddo		308,10	3,14	0,00	10,00			
	200 0 ritorno UTA freddo		308,10	3,14	0,00	7,00			
	300 0 collettore calda mandata		412,90	3,14	0,00	12,00			
	300 0 collettore calda ripresa		412,90	3,14	0,00	10,00			
	400 0 collettore fredda mandata		483,40	3,14	0,00	12,00			
	400 0 collettore fredda ripresa		483,40	3,14	0,00	8,00			
	125 0 Locale tecnico sott 9 ACS utenze		228,70	3,14	0,00	14,00			
	125 0 Locale tecnico sott 9 ACS utenze		228,70	3,14	0,00	14,00			
	63 0 Locale tecnico sott 9 ACS utenze		149,30	3,14	0,00	10,00			
	Parziale...	m²					0,00		
	+10% per pezzi speciali TOTALE						205,96		
	Parziale...	m²					205,96		
	SOMMANO...	m²					205,96	11,92	2´455,04
2674 / 5484 NP.IM.13	Fornitura e posa in opera di pompa elettronica ad inverter in linea idonee in impianti di riscaldamento e condizionamento, refrigerazione completa di inverter marca DAB modello CP-GE 65/5500 o similare. Data in opera completa di flange e controflange. Escluso collegamento elettrico. (soffitti radianti H, ventilconvettori tunnel H , produzione ACS H, radiatori e ventilconvettori corpo G) SpCat 29 - M9 - 30 - Climatizzazione centrali termofrigorifere Cat 24 - Climatizzazione centrali termofrigorifere SbCat 18 - Piano ottavo **VARIANTE 04** NP.IM.13 - P1						2,00		
	SOMMANO...	cad					2,00	18´011,35	36´022,70
2675 / 5485 NP.IM.14	Fornitura e posa in opera di pompa elettronica ad inverter in linea idonee in impianti di riscaldamento e condizionamento, refrigerazione completa di inverter marca DAB modello CP-GE 80-2770 o similare. Data in opera completa di flange e controflange. Escluso collegamento elettrico. (soffitti radianti H, ventilconvettori tunnel H , produzione ACS H, radiatori e ventilconvettori corpo G) SpCat 29 - M9 - 30 - Climatizzazione centrali								
	A RIPORTARE								15´998´961,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								15´998´961,67
	termofrigorifere Cat 24 - Climatizzazione centrali termofrigorifere SbCat 18 - Piano ottavo **VARIANTE 04** NP.IM.14 - P2						2,00		
	SOMMANO...	cad					2,00	13´035,53	26´071,06
2676 / 5486 03IM.305.EH.0020	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE CENTRALI TERMOFRIGORIFERE Sottocentrale Edificio H Fornitura e posa in opera elettropompa nelle varie esecuzioni (SI VEDANO tabelle negli schemi funzionali e SPECIFICHE TECNICHE). Sono comprese la fornitura e la posa in opera di carpenteria metallica in acciaio zincato a caldo per sostegno, staffe di fissaggio antisismiche, raccorderia di connessione idraulica, elettrica ed elettronica. Le apparecchiature e i materiali sopra descritti si intendono completi di tutti gli accessori, anche se non esplicitamente indicati, direttamente connessi e necessari per la corretta posa e il corretto funzionamento delle apparecchiature stesse e per la misura ed il rilievo delle loro prestazioni.Elettropompa Tipo P3 a oppure P3 b SpCat 29 - M9 - 30 - Climatizzazione centrali termofrigorifere Cat 24 - Climatizzazione centrali termofrigorifere SbCat 18 - Piano ottavo **VARIANTE 04**						2,00		
	SOMMANO...	Cadauno					2,00	1´279,50	2´559,00
2677 / 5487 03IM.305.EH.0021	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE CENTRALI TERMOFRIGORIFERE Sottocentrale Edificio H Fornitura a piè d'opera di elettropompa nelle varie esecuzioni (SI VEDANO tabelle negli schemi funzionali eSPECIFICHE TECNICHE). Elettropompa Tipo P3 c SpCat 29 - M9 - 30 - Climatizzazione centrali termofrigorifere Cat 24 - Climatizzazione centrali termofrigorifere SbCat 18 - Piano ottavo **VARIANTE 04**						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	1´170,19	1´170,19
2678 / 5488 03IM.305.EH.0022	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE CENTRALI TERMOFRIGORIFERE Sottocentrale Edificio H Fornitura e posa in opera elettropompa nelle varie esecuzioni (SI VEDANO tabelle negli schemi funzionali e SPECIFICHE TECNICHE). Sono comprese la fornitura e la posa in opera di carpenteria metallica in acciaio zincato a caldo per sostegno, staffe di fissaggio antisismiche, raccorderia di connessione idraulica, elettrica ed elettronica. Le apparecchiature e i materiali sopra descritti si intendono completi di tutti gli accessori, anche se non esplicitamente indicati, direttamente connessi e necessari per la corretta posa e il corretto funzionamento delle apparecchiature stesse e per la misura ed il rilievo delle loro prestazioni. Elettropompa Tipo P4 a oppure P4 b SpCat 29 - M9 - 30 - Climatizzazione centrali termofrigorifere								
	A RIPORTARE								16´028´761,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								16′028′761,92
	Cat 24 - Climatizzazione centrali termofrigorifere SbCat 18 - Piano ottavo **VARIANTE 04**						2,00		
	SOMMANO...	Cadauno					2,00	8′355,52	16′711,04
2679 / 5489 03IM.305.EH.0023	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE CENTRALI TERMOFRIGORIFERE Sottocentrale Edificio H Fornitura a piè d'opera di elettropompa nelle varie esecuzioni (SI VEDANO tabelle negli schemi funzionali e PA.09.023 SPECIFICHE TECNICHE). Elettropompa Tipo P4 c SpCat 29 - M9 - 30 - Climatizzazione centrali termofrigorifere Cat 24 - Climatizzazione centrali termofrigorifere SbCat 18 - Piano ottavo **VARIANTE 04**						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	7′918,26	7′918,26
2680 / 5490 03IM.305.EH.0024	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE CENTRALI TERMOFRIGORIFERE Sottocentrale Edificio H Fornitura e posa in opera elettropompa nelle varie esecuzioni (SI VEDANO tabelle negli schemi funzionali e SPECIFICHE TECNICHE). Sono comprese la fornitura e la posa in opera di carpenteria metallica in acciaio zincato a caldo per sostegno, staffe di fissaggio antisismiche, raccorderia di connessione idraulica, elettrica ed elettronica. Le apparecchiature e i materiali sopra descritti si intendono completi di tutti gli accessori, anche se non esplicitamente indicati, direttamente connessi e necessari per la corretta posa e il corretto funzionamento delle apparecchiature stesse e per la misura ed il rilievo delle loro prestazioni. Elettropompa Tipo P5 a oppure P5 b SpCat 29 - M9 - 30 - Climatizzazione centrali termofrigorifere Cat 24 - Climatizzazione centrali termofrigorifere SbCat 18 - Piano ottavo **VARIANTE 04**						2,00		
	SOMMANO...	Cadauno					2,00	3′018,06	6′036,12
2681 / 5491 03IM.305.EH.0025	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE CENTRALI TERMOFRIGORIFERE Sottocentrale Edificio H Fornitura a piè d'opera di elettropompa nelle varie esecuzioni (SI VEDANO tabelle negli schemi funzionali e SPECIFICHE TECNICHE). Elettropompa Tipo P5 c SpCat 29 - M9 - 30 - Climatizzazione centrali termofrigorifere Cat 24 - Climatizzazione centrali termofrigorifere SbCat 18 - Piano ottavo **VARIANTE 04**						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	2′908,75	2′908,75
	A RIPORTARE								16′062′336,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								16´062´336,09
2682 / 5492 NP.IM.18	Fornitura e posa in opera di pompa elettronica ad inverter a basamento idonee in impianti di riscaldamento e condizionamento, refrigerazione completa di inverter marca DAB modello NKM-GE taglia CP-GE 100-2350/A/ BAQE/7,5 T MCE110/C IE3 o similare. Data in opera completa di flange e controflange. Escluso collegamento elettrico. (Circuiti Ventilconvettori corpo H) SpCat 29 - M9 - 30 - Climatizzazione centrali termofrigorifere Cat 24 - Climatizzazione centrali termofrigorifere SbCat 18 - Piano ottavo **VARIANTE 04** NP.IM.18 - P6						2,00		
	SOMMANO...	cad					2,00	13´325,66	26´651,32
2683 / 5493 NP.IM.16	Fornitura e posa in opera di pompa elettronica ad inverter a basamento idonee in impianti di riscaldamento e condizionamento, refrigerazione completa di inverter marca DAB modello CP-GE taglia 100-3050 o similare. Data in opera completa di flange e controflange. Escluso collegamento elettrico. (UTA FREDDO CORPO H) SpCat 29 - M9 - 30 - Climatizzazione centrali termofrigorifere Cat 24 - Climatizzazione centrali termofrigorifere SbCat 18 - Piano ottavo **VARIANTE 04** NP.IM.16 - P7						3,00		
	SOMMANO...	cad					3,00	19´144,99	57´434,97
2684 / 5494 03IM.305.EH.0030	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE CENTRALI TERMOFRIGORIFERE Sottocentrale Edificio H Fornitura e posa in opera elettropompa nelle varie esecuzioni (SI VEDANO tabelle negli schemi funzionali e SPECIFICHE TECNICHE). Sono comprese la fornitura e la posa in opera di carpenteria metallica in acciaio zincato a caldo per sostegno, staffe di fissaggio antisismiche, raccorderia di connessione idraulica, elettrica ed elettronica. Le apparecchiature e i materiali sopra descritti si intendono completi di tutti gli accessori, anche se non esplicitamente indicati, direttamente connessi e necessari per la corretta posa e il corretto funzionamento delle apparecchiature stesse e per la misura ed il rilievo delle loro prestazioni. Elettropompa Tipo P8 a oppure P8 b SpCat 29 - M9 - 30 - Climatizzazione centrali termofrigorifere Cat 24 - Climatizzazione centrali termofrigorifere SbCat 18 - Piano ottavo **VARIANTE 04**						2,00		
	SOMMANO...	Cadauno					2,00	1´279,50	2´559,00
2685 / 5495 03IM.390.SG.0210	IMPIANTI MECCANICI MECCANICI ESTERNI Sottocentrale Edificio - G Impianto di climatizzazione Giunto di dilatazione antivibrante in gomma EPDM, flangiato PN 10/16, in opera: Ø 50 mm SpCat 29 - M9 - 30 - Climatizzazione centrali termofrigorifere Cat 24 - Climatizzazione centrali termofrigorifere SbCat 18 - Piano ottavo **VARIANTE 04**						4,00		
	SOMMANO...	Cadaun							
	A RIPORTARE						4,00		16´148´981,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						4,00		16´148´981,38
		o					4,00	142,34	569,36
2686 / 5496 03IM.390.SG.0220	IMPIANTI MECCANICI MECCANICI ESTERNI Sottocentrale Edificio - G Impianto di climatizzazione Giunto di dilatazione antivibrante in gomma EPDM, flangiato PN 10/16, in opera: Ø 65 mm SpCat 29 - M9 - 30 - Climatizzazione centrali termofrigorifere Cat 24 - Climatizzazione centrali termofrigorifere SbCat 18 - Piano ottavo **VARIANTE 04**						8,00		
	SOMMANO...	Cadauno					8,00	154,44	1´235,52
2687 / 5497 03IM.390.SG.0230	IMPIANTI MECCANICI MECCANICI ESTERNI Sottocentrale Edificio - G Impianto di climatizzazione Giunto di dilatazione antivibrante in gomma EPDM, flangiato PN 10/16, in opera: Ø 100 mm SpCat 29 - M9 - 30 - Climatizzazione centrali termofrigorifere Cat 24 - Climatizzazione centrali termofrigorifere SbCat 18 - Piano ottavo **VARIANTE 04**						8,00		
	SOMMANO...	Cadauno					8,00	189,37	1´514,96
2688 / 5498 03IM.390.SG.0240	IMPIANTI MECCANICI MECCANICI ESTERNI Sottocentrale Edificio - G Impianto di climatizzazione Giunto di dilatazione antivibrante in gomma EPDM, flangiato PN 10/16, in opera: Ø 150 mm SpCat 29 - M9 - 30 - Climatizzazione centrali termofrigorifere Cat 24 - Climatizzazione centrali termofrigorifere SbCat 18 - Piano ottavo **VARIANTE 04** 125 150						4,00 6,00		
	SOMMANO...	Cadauno					10,00	284,43	2´844,30
2689 / 5499 NP.FL.01 (TOS21_PR.P30.062.005)	Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto DN 50 (2”) SpCat 29 - M9 - 30 - Climatizzazione centrali termofrigorifere Cat 24 - Climatizzazione centrali termofrigorifere SbCat 18 - Piano ottavo **VARIANTE 04**						12,00		
	SOMMANO...	cad					12,00	134,07	1´608,84
2690 / 5500 NP.FL.02 (TOS21_PR.P30.062.006)	Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto DN 65 (2.1/2”) SpCat 29 - M9 - 30 - Climatizzazione centrali termofrigorifere Cat 24 - Climatizzazione centrali termofrigorifere SbCat 18 - Piano ottavo **VARIANTE 04**								
	A RIPORTARE								16´156´754,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								16´156´754,36
							17,00		
	SOMMANO...	cad					17,00	140,32	2´385,44
2691 / 5501 NP.FL.03 (TOS21_PR.P 30.062.007)	Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto DN 80 (3”) SpCat 29 - M9 - 30 - Climatizzazione centrali termofrigorifere Cat 24 - Climatizzazione centrali termofrigorifere SbCat 18 - Piano ottavo **VARIANTE 04**								
							10,00		
	SOMMANO...	cad					10,00	156,48	1´564,80
2692 / 5502 NP.FL.04 (TOS21_PR.P 30.062.008)	Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto DN 100 (4”) SpCat 29 - M9 - 30 - Climatizzazione centrali termofrigorifere Cat 24 - Climatizzazione centrali termofrigorifere SbCat 18 - Piano ottavo **VARIANTE 04**								
							5,00		
	SOMMANO...	cad					5,00	183,58	917,90
2693 / 5503 NP.FL.05 (TOS21_PR.P 30.062.009)	Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto DN 125 (5”) SpCat 29 - M9 - 30 - Climatizzazione centrali termofrigorifere Cat 24 - Climatizzazione centrali termofrigorifere SbCat 18 - Piano ottavo **VARIANTE 04**								
							5,00		
	SOMMANO...	cad					5,00	211,72	1´058,60
2694 / 5504 NP.FL.06 (TOS21_PR.P 30.062.010)	Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto DN 150 (6”) SpCat 29 - M9 - 30 - Climatizzazione centrali termofrigorifere Cat 24 - Climatizzazione centrali termofrigorifere SbCat 18 - Piano ottavo **VARIANTE 04**								
							12,00		
	SOMMANO...	cad					12,00	244,03	2´928,36
2695 / 5505 NP.VLV.01 (TOS21_PR.P29.107.013)	Saracinesche, valvole e accessori rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. Valvola a sfera cromata, con maniglia a leva rossa, passaggio integrale a norma, diametro 1" SpCat 29 - M9 - 30 - Climatizzazione centrali termofrigorifere Cat 24 - Climatizzazione centrali termofrigorifere SbCat 18 - Piano ottavo **VARIANTE 04**								
							8,00		
	SOMMANO...	cad					8,00	46,46	371,68
2696 / 5506	Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per								
	A RIPORTARE								16´165´981,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								16´165´981,14
TOS21_06.I04.114.010	impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C. Capacità litri 200 SpCat 29 - M9 - 30 - Climatizzazione centrali termofrigorifere Cat 24 - Climatizzazione centrali termofrigorifere SbCat 18 - Piano ottavo **VARIANTE 04**						2,00		
	SOMMANO...	cad					2,00	420,18	840,36
2697 / 5507 TOS21_06.I04.114.011	Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C. Capacità litri 250 SpCat 29 - M9 - 30 - Climatizzazione centrali termofrigorifere Cat 24 - Climatizzazione centrali termofrigorifere SbCat 18 - Piano ottavo **VARIANTE 04**						4,00		
	SOMMANO...	cad					4,00	460,37	1´841,48
2698 / 5508 TOS21_06.I04.103.006	Fornitura e posa in opera di filtro ad Y, attacchi Femmina-Femmina; corpo in bronzo, filtro in acciaio inossidabile, tenute in fibra no asbestos; PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"), temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53 (2" ÷3"). DN 50 SpCat 29 - M9 - 30 - Climatizzazione centrali termofrigorifere Cat 24 - Climatizzazione centrali termofrigorifere SbCat 18 - Piano ottavo **VARIANTE 04**						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	66,82	66,82
2699 / 5509 TOS21_06.I04.103.007	Fornitura e posa in opera di filtro ad Y, attacchi Femmina-Femmina; corpo in bronzo, filtro in acciaio inossidabile, tenute in fibra no asbestos; PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"), temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53 (2" ÷3"). DN 65 SpCat 29 - M9 - 30 - Climatizzazione centrali termofrigorifere Cat 24 - Climatizzazione centrali termofrigorifere SbCat 18 - Piano ottavo **VARIANTE 04**						2,00		
	SOMMANO...	cad					2,00	121,30	242,60
2700 / 5510 13.18.014*.009	Raccoglitore di impurità in ghisa con filtro a Y per fluidi fino a 300°C PN 16, attacchi flangiati. Raccoglitore di impurità con filtro a Y, PN 16, corpo e coperchio in ghisa, cestello filtrante in acciaio inox, idoneo per vapore, acqua, olio, nafta fino a +300 °C, attacchi flangiati, completo di controflange, bulloni e guarnizioni. Diametro nominale 100 (4"). SpCat 29 - M9 - 30 - Climatizzazione centrali termofrigorifere Cat 24 - Climatizzazione centrali termofrigorifere SbCat 18 - Piano ottavo **VARIANTE 04**								
	A RIPORTARE								16´168´972,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								16´168´972,40
							2,00		
	SOMMANO...	cad					2,00	382,34	764,68
2701 / 5511 13.18.014*.010	Raccoglitore di impurità in ghisa con filtro a Y per fluidi fino a 300°C PN 16, attacchi flangiati. Raccoglitore di impurità con filtro a Y, PN 16, corpo e coperchio in ghisa, cestello filtrante in acciaio inox, idoneo per vapore, acqua, olio, nafta fino a +300 °C, attacchi flangiati, completo di controflange, bulloni e guarnizioni. Diametro nominale 125 (5"). SpCat 29 - M9 - 30 - Climatizzazione centrali termofrigorifere Cat 24 - Climatizzazione centrali termofrigorifere SbCat 18 - Piano ottavo **VARIANTE 04**								
							1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	591,69	591,69
2702 / 5512 13.18.014*.012	Raccoglitore di impurità in ghisa con filtro a Y per fluidi fino a 300°C PN 16, attacchi flangiati. Raccoglitore di impurità con filtro a Y, PN 16, corpo e coperchio in ghisa, cestello filtrante in acciaio inox, idoneo per vapore, acqua, olio, nafta fino a +300 °C, attacchi flangiati, completo di controflange, bulloni e guarnizioni. Diametro nominale 200 (8"). SpCat 29 - M9 - 30 - Climatizzazione centrali termofrigorifere Cat 24 - Climatizzazione centrali termofrigorifere SbCat 18 - Piano ottavo **VARIANTE 04**								
							1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	1´506,68	1´506,68
2703 / 5513 NP.RIT.01 TOS21_PR. P30.091.006	Valvola di ritegno a flusso avviato in ghisa grigia GG-25, attacchi flangiati, PN 16: diametro 50 mm SpCat 29 - M9 - 30 - Climatizzazione centrali termofrigorifere Cat 24 - Climatizzazione centrali termofrigorifere SbCat 18 - Piano ottavo **VARIANTE 04**								
							2,00		
	DN20						3,00		
	SOMMANO...	cad					5,00	169,51	847,55
2704 / 5514 NP.RIT.02 TOS21_PR. P30.091.007	Valvola di ritegno a flusso avviato in ghisa grigia GG-25, attacchi flangiati, PN 16: diametro 65 mm SpCat 29 - M9 - 30 - Climatizzazione centrali termofrigorifere Cat 24 - Climatizzazione centrali termofrigorifere SbCat 18 - Piano ottavo **VARIANTE 04**								
							4,00		
	SOMMANO...	cad					4,00	217,46	869,84
2705 / 5515 NP.RIT.04 TOS21_PR. P30.091.009	Valvola di ritegno a flusso avviato in ghisa grigia GG-25, attacchi flangiati, PN 16: diametro 100 mm SpCat 29 - M9 - 30 - Climatizzazione centrali termofrigorifere Cat 24 - Climatizzazione centrali termofrigorifere SbCat 18 - Piano ottavo **VARIANTE 04**								
							4,00		
	A RIPORTARE						4,00		16´173´552,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						4,00		16´173´552,84
	SOMMANO...	cad					4,00	311,79	1´247,16
2706 / 5516 NP.RIT.05 TOS21_PR. P30.091.010	Valvola di ritegno a flusso avviato in ghisa grigia GG-25, attacchi flangiati, PN 16: diametro 125 mm SpCat 29 - M9 - 30 - Climatizzazione centrali termofrigorifere Cat 24 - Climatizzazione centrali termofrigorifere SbCat 18 - Piano ottavo **VARIANTE 04**						2,00		
	SOMMANO...	cad					2,00	446,78	893,56
2707 / 5517 NP.RIT.06 TOS21_PR. P30.091.011	Valvola di ritegno a flusso avviato in ghisa grigia GG-25, attacchi flangiati, PN 16: diametro 150 mm SpCat 29 - M9 - 30 - Climatizzazione centrali termofrigorifere Cat 24 - Climatizzazione centrali termofrigorifere SbCat 18 - Piano ottavo **VARIANTE 04**						3,00		
	SOMMANO...	cad					3,00	551,63	1´654,89
2708 / 5518 13.19.042*.002	Valvola a 2 vie a farfalla, servomotore bidirezionale, PN 10. Valvola a due vie del tipo a farfalla, per acqua calda e refrigerata, PN 10, completa di servomotore bidirezionale a 220 V, controflange, bulloni e guarnizioni. Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (m³/h). Diametro nominale 50 (2") KV = 130. SpCat 29 - M9 - 30 - Climatizzazione centrali termofrigorifere Cat 24 - Climatizzazione centrali termofrigorifere SbCat 18 - Piano ottavo **VARIANTE 04**						4,00		
	SOMMANO...	cad					4,00	368,95	1´475,80
2709 / 5519 13.19.042*.003	Valvola a 2 vie a farfalla, servomotore bidirezionale, PN 10. Valvola a due vie del tipo a farfalla, per acqua calda e refrigerata, PN 10, completa di servomotore bidirezionale a 220 V, controflange, bulloni e guarnizioni. Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (m³/h). Diametro nominale 65 (2"1/2)KV = 220. SpCat 29 - M9 - 30 - Climatizzazione centrali termofrigorifere Cat 24 - Climatizzazione centrali termofrigorifere SbCat 18 - Piano ottavo **VARIANTE 04**						4,00		
	SOMMANO...	cad					4,00	501,17	2´004,68
2710 / 5520 13.19.049*.004	Valvola a 3 vie a settore, servomotore bidirezionale, PN 6. Valvola a tre vie del tipo a settore, per acqua calda e refrigerata, PN 6, completa di servomotore bidirezionale a 220 V o 24 V, attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati da DN 65 a DN 100 con controflange, bulloni e guarnizioni. Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (m³/h). Sono esclusi i collegamenti elettrici. Diametro nominale 50 (2") KV = 63. SpCat 29 - M9 - 30 - Climatizzazione centrali termofrigorifere Cat 24 - Climatizzazione centrali termofrigorifere SbCat 18 - Piano ottavo **VARIANTE 04**						1,00		
	A RIPORTARE						1,00		16´180´828,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						1,00		16´180´828,93
	SOMMANO...	cad					1,00	859,00	859,00
2711 / 5521 13.19.049*.005	Valvola a 3 vie a settore, servomotore bidirezionale, PN 6. Valvola a tre vie del tipo a settore, per acqua calda e refrigerata, PN 6, completa di servomotore bidirezionale a 220 V o 24 V, attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati da DN 65 a DN 100 con controflange, bulloni e guarnizioni. Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (m³/h). Sono esclusi i collegamenti elettrici. Diametro nominale 65 (2"1/2) KV = 100. SpCat 29 - M9 - 30 - Climatizzazione centrali termofrigorifere Cat 24 - Climatizzazione centrali termofrigorifere SbCat 18 - Piano ottavo **VARIANTE 04**						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	1´915,21	1´915,21
2712 / 5522 13.19.029*.010	Sonda di temperatura per il comando di regolatori e apparecchiature elettroniche. Sonda di temperatura per apparecchiature elettroniche di regolazione con possibilità di avere incorporato il potenziometro di taratura. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Sonda ad immersione scala 20/105°C. SpCat 29 - M9 - 30 - Climatizzazione centrali termofrigorifere Cat 24 - Climatizzazione centrali termofrigorifere SbCat 18 - Piano ottavo **VARIANTE 04**						12,00		
	SOMMANO...	cad					12,00	161,30	1´935,60
2713 / 5523 13.20.003*.001	Termometro per tubazioni e canalizzazioni con quadrante circolare e attacco posteriore ad immersione. Termometro bimetallico con quadrante circolare D = mm 80, attacco posteriore, pozzetto 1/2", idoneo per tubazioni d'acqua o canalizzazioni d'aria. Termometro con gambo da 50 mm, 0x/+120°C. SpCat 29 - M9 - 30 - Climatizzazione centrali termofrigorifere Cat 24 - Climatizzazione centrali termofrigorifere SbCat 18 - Piano ottavo **VARIANTE 04**						22,00		
	SOMMANO...	cad					22,00	19,88	437,36
2714 / 5524 13.20.002*.001	Manometro per acqua, aria e fluidi in genere, quadrante da mm 80. Manometro con attacco radiale da 3/8", D = mm 80, completo di riferimento pressione max a norme ISPESL. Scale disponibili: 1,6 - 2,5 - 4,0 - 6,0 - 10,0 - 16,0 bar. Manometro. SpCat 29 - M9 - 30 - Climatizzazione centrali termofrigorifere Cat 24 - Climatizzazione centrali termofrigorifere SbCat 18 - Piano ottavo **VARIANTE 04**						32,00		
	SOMMANO...	cad					32,00	26,14	836,48
2715 / 5525 13.18.008*.001	Valvola a tre vie per intercettazione di tubi di sicurezza o espansione, costruita a norme ISPESL. Valvola a tre vie idonea per l'intercettazione di tubi di sicurezza e/o espansione avente sezione di passaggio non inferiore a								
	A RIPORTARE								16´186´812,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								16´186´812,58
	quella del tubo cui è collegata, costruita in modo tale da assicurare in ogni posizione il collegamento della via sempre aperta con una delle altre due vie, realizzata in bronzo con comando a quadro, idonea per acqua e fluidi fino a +150°C, PN 16, attacchi filettati. Diametro nominale 25 (1"). SpCat 29 - M9 - 30 - Climatizzazione centrali termofrigorifere Cat 24 - Climatizzazione centrali termofrigorifere SbCat 18 - Piano ottavo **VARIANTE 04**						6,00		
	SOMMANO...	cad					6,00	292,23	1´753,38
2716 / 5526 13.17.003*.003	Valvola di sicurezza a membrana, qualificata e tarata ISPESL, per impianti termici. Valvola di sicurezza a membrana, qualificata e tarata ISPESL, sovrappressione di apertura minore del 10%, scarto di chiusura minore del 20%. Tarature standard: 2,25 - 2,5 - 2,7 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,4 - 6 bar. Diametro nominale = 25 (1" x 1"1/4). SpCat 29 - M9 - 30 - Climatizzazione centrali termofrigorifere Cat 24 - Climatizzazione centrali termofrigorifere SbCat 18 - Piano ottavo **VARIANTE 04**						6,00		
	SOMMANO...	cad					6,00	181,37	1´088,22
2717 / 5527 TOS21_06.I01.002.007	Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene con raccordi. Compresi staffe, sfridi e pezzi speciali : Ø (mm) 63 spessore (mm) 10,5 SpCat 29 - M9 - 30 - Climatizzazione centrali termofrigorifere Cat 24 - Climatizzazione centrali termofrigorifere SbCat 18 - Piano ottavo **VARIANTE 04**								
	63 Locale tecnico sott 9 ACS utenze					10,00	10,00		
	+10% pezzi speciali		0,10			10,00	1,00		
	SOMMANO...	m					11,00	30,68	337,48
2718 / 5528 E01.016.015.h	Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato intermedio fibrorinforzato (contenuto di fibre rinforzanti 15% ±2%) per trasporto di acqua sanitaria calda e fredda, rispondente al D.M. 174/04, SDR 9, indice di dilatazione lineare a = 0,035 mm/mK, colore verde con linee verde scuro, in opera comprese saldature dei giunti per polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni: diametro 125 x 14 mm SpCat 29 - M9 - 30 - Climatizzazione centrali termofrigorifere Cat 24 - Climatizzazione centrali termofrigorifere SbCat 18 - Piano ottavo **VARIANTE 04**								
	125 Locale tecnico sott 9 ACS utenze					14,00	14,00		
	125 Locale tecnico sott 9 ACS utenze					14,00	14,00		
	+10%pezzi Speciali		0,10			28,00	2,80		
	SOMMANO...	m					30,80	77,60	2´390,08
2719 / 5529 TOS21_06.I04.033.001	Installazione di gruppo di riempimento per impianti completo di rubinetto, valvola di ritegno e manometro DN 15 (1/2") SpCat 29 - M9 - 30 - Climatizzazione centrali termofrigorifere Cat 24 - Climatizzazione centrali termofrigorifere SbCat 18 - Piano ottavo								
	A RIPORTARE								16´192´381,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								16´192´381,74
	VARIANTE 04						2,00		
	SOMMANO...	cad					2,00	92,14	184,28
	M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione (SpCat 30) **Climatizzazione distribuzione (Cat 25)** **Aree esterne (SbCat 1)**								
2720 / 1785 03IM.310.KM.0010	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni Preisolate a Barre Fornitura di tubo diritto Sistema KMR (Bonded), isolamento serie Standard tipo isOplus preisolato in stabilimento, in barre da 6 e 12 m (d = 42,4 mm e superiori), adatto al trasporto di fluidi a temperatura max di 155°C, costituito da: tubo di servizio in acciaio saldato con caratteristiche minime, in funzione dei diametri, conformi alle norme EN 10220/10217-1 per acciaio grado P235TR1 ed EN 10220/10217-2/5 per acciaio grado P235GH o normative equivalenti; isolamento ottenuto in stabilimento tramite impianti di schiumatura ad alta pressione composto da strato di schiuma rigida in poliuretano esente da freon, additivata con agente espandente a base C-Pentano, di densità > 60 kg/mc e conducibilità termica 0.0275 W/m°K a 50 °C. Rivestimento esterno con guaina in PEHD, trattata con effetto corona e resistente ai raggi ultravioletti, secondo EN 253. Completo di cavi in rame sistema IPS (tipo nordico) per impianto di allarme (monitoraggio-rilevazionelocalizzazione).Il prodotto è conforme alla norma UNI EN 253 ed è accompagnato da certificazione sistema qualità ISO). Caratteristiche costruttive I collegamenti dei tubi in acciaio possono essere realizzati secondo DIN ISO 857-1 con i seguenti procedimenti: saldatura ad arco, saldatura ossidoacetilenica, saldatura a gas inerte Wolfram (WIG) o con altre diverse combinazioni. Per la qualità della saldatura e il controllo della stessa, è valido il Foglio di lavoro FW 446 della AGFW. Preisolato termico DN 150 con lamierino SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 1 - Aree esterne			75,00			75,00		
	SOMMANO...	m					75,00	180,00	13´500,00
2721 / 1786 03IM.310.KM.0020	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni Preisolate a Barre Fornitura di tubo diritto Sistema KMR (Bonded), isolamento serie Standard tipo isOplus preisolato in stabilimento, in barre da 6 e 12 m (d = 42,4 mm e superiori), adatto al trasporto di fluidi a temperatura max di 155°C, costituito da: tubo di servizio in acciaio saldato con caratteristiche minime, in funzione dei diametri, conformi alle norme EN 10220/10217-1 per acciaio grado P235TR1 ed EN 10220/10217-2/5 per acciaio grado P235GH o normative equivalenti; isolamento ottenuto in stabilimento tramite impianti di schiumatura ad alta pressione composto da strato di schiuma rigida in poliuretano esente da freon, additivata con agente espandente a base C-Pentano, di densità > 60 kg/mc e conducibilità termica 0.0275 W/m°K a 50 °C. Rivestimento esterno con guaina in PEHD, trattata con effetto corona e resistente ai raggi ultravioletti, secondo EN 253. Completo di cavi in rame sistema IPS (tipo nordico) per impianto di allarme (monitoraggio-rilevazionelocalizzazione).Il prodotto è conforme alla norma UNI EN 253 ed è accompagnato da certificazione								
	A RIPORTARE								16´206´066,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								16´206´066,02
	sistema qualità ISO). Caratteristiche costruttive I collegamenti dei tubi in acciaio possono essere realizzati secondo DIN ISO 857-1 con i seguenti procedimenti: saldatura ad arco, saldatura ossidoacetilenica, saldatura a gas inerte Wolfram (WIG) o con altre diverse combinazioni. Per la qualità della saldatura e il controllo della stessa, è valido il Foglio di lavoro FW 446 della AGFW. Preisolato termico DN 250 con lamierino SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 1 - Aree esterne			420,00			420,00		
	SOMMANO...	m					420,00	240,00	100´800,00
2722 / 1787 03IM.310.KM.0030	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni Preisolate a Barre Fornitura di tubo diritto Sistema KMR (Bonded), isolamento serie Standard tipo isOplus preisolato in stabilimento, in barre da 6 e 12 m (d = 42,4 mm e superiori), adatto al trasporto di fluidi a temperatura max di 155°C, costituito da: tubo di servizio in acciaio saldato con caratteristiche minime, in funzione dei diametri, conformi alle norme EN 10220/10217-1 per acciaio grado P235TR1 ed EN 10220/10217-2/5 per acciaio grado P235GH o normative equivalenti; isolamento ottenuto in stabilimento tramite impianti di schiumatura ad alta pressione composto da strato di schiuma rigida in poliuretano esente da freon, additivata con agente espandente a base C-Pentano, di densità > 60 kg/mc e conducibilità termica 0.0275 W/m°K a 50 °C. Rivestimento esterno con guaina in PEHD, trattata con effetto corona e resistente ai raggi ultravioletti, secondo EN 253. Completo di cavi in rame sistema IPS (tipo nordico) per impianto di allarme (monitoraggio-rilevazionelocalizzazione).Il prodotto è conforme alla norma UNI EN 253 ed è accompagnato da certificazione sistema qualità ISO). Caratteristiche costruttive I collegamenti dei tubi in acciaio possono essere realizzati secondo DIN ISO 857-1 con i seguenti procedimenti: saldatura ad arco, saldatura ossidoacetilenica, saldatura a gas inerte Wolfram (WIG) o con altre diverse combinazioni. Per la qualità della saldatura e il controllo della stessa, è valido il Foglio di lavoro FW 446 della AGFW. Preisolato termico DN 350 con lamierino SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 1 - Aree esterne			420,00			420,00		
	SOMMANO...	m					420,00	280,00	117´600,00
2723 / 3331 03IM.310.KM.0010	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni Preisolate a Barre Fornitura di tubo diritto Sistema KMR (Bonded), isolamento serie Standard tipo isOplus preisolato in stabilimento, in barre da 6 e 12 m (d = 42,4 mm e superiori), adatto al trasporto di fluidi a temperatura max di 155°C, costituito da: tubo di servizio in acciaio saldato con caratteristiche minime, in funzione dei diametri, conformi alle norme EN 10220/10217-1 per acciaio grado P235TR1 ed EN 10220/10217-2/5 per acciaio grado P235GH o normative equivalenti; isolamento ottenuto in stabilimento tramite impianti di schiumatura ad alta pressione composto da strato di schiuma rigida in poliuretano esente da freon, additivata con agente espandente a base C-Pentano, di densità > 60 kg/mc e conducibilità termica 0.0275 W/m°K a 50 °C. Rivestimento esterno con guaina in PEHD, trattata con								
	A RIPORTARE								16´424´466,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								16´424´466,02
	effetto corona e resistente ai raggi ultravioletti, secondo EN 253. Completo di cavi in rame sistema IPS (tipo nordico) per impianto di allarme (monitoraggio-rilevazionelocalizzazione).Il prodotto è conforme alla norma UNI EN 253 ed è accompagnato da certificazione sistema qualità ISO). Caratteristiche costruttive I collegamenti dei tubi in acciaio possono essere realizzati secondo DIN ISO 857-1 con i seguenti procedimenti: saldatura ad arco, saldatura ossidoacetilenica, saldatura a gas inerte Wolfram (WIG) o con altre diverse combinazioni. Per la qualità della saldatura e il controllo della stessa, è valido il Foglio di lavoro FW 446 della AGFW. Preisolato termico DN 150 con lamierino SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 1 - Aree esterne								
	a detrarre			-75,00			-75,00		
	SI DETRAGGONO...	m					-75,00	180,00	-13´500,00
2724 / 3332 03IM.310.KM.0020	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni Preisolate a Barre Fornitura di tubo diritto Sistema KMR (Bonded), isolamento serie Standard tipo isOplus preisolato in stabilimento, in barre da 6 e 12 m (d = 42,4 mm e superiori), adatto al trasporto di fluidi a temperatura max di 155°C, costituito da: tubo di servizio in acciaio saldato con caratteristiche minime, in funzione dei diametri, conformi alle norme EN 10220/10217-1 per acciaio grado P235TR1 ed EN 10220/10217-2/5 per acciaio grado P235GH o normative equivalenti; isolamento ottenuto in stabilimento tramite impianti di schiumatura ad alta pressione composto da strato di schiuma rigida in poliuretano esente da freon, additivata con agente espandente a base C-Pentano, di densità > 60 kg/mc e conducibilità termica 0.0275 W/m°K a 50 °C. Rivestimento esterno con guaina in PEHD, trattata con effetto corona e resistente ai raggi ultravioletti, secondo EN 253. Completo di cavi in rame sistema IPS (tipo nordico) per impianto di allarme (monitoraggio-rilevazionelocalizzazione).Il prodotto è conforme alla norma UNI EN 253 ed è accompagnato da certificazione sistema qualità ISO). Caratteristiche costruttive I collegamenti dei tubi in acciaio possono essere realizzati secondo DIN ISO 857-1 con i seguenti procedimenti: saldatura ad arco, saldatura ossidoacetilenica, saldatura a gas inerte Wolfram (WIG) o con altre diverse combinazioni. Per la qualità della saldatura e il controllo della stessa, è valido il Foglio di lavoro FW 446 della AGFW. Preisolato termico DN 250 con lamierino SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 1 - Aree esterne								
	a detrarre			-420,00			-420,00		
	SI DETRAGGONO...	m					-420,00	240,00	-100´800,00
2725 / 3333 03IM.310.KM.0030	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni Preisolate a Barre Fornitura di tubo diritto Sistema KMR (Bonded), isolamento serie Standard tipo isOplus preisolato in stabilimento, in barre da 6 e 12 m (d = 42,4 mm e superiori), adatto al trasporto di fluidi a temperatura max di 155°C, costituito da: tubo di servizio in acciaio saldato con caratteristiche minime, in funzione dei diametri, conformi alle norme EN 10220/10217-1 per acciaio grado P235TR1 ed EN 10220/10217-2/5 per acciaio grado P235GH o normative equivalenti; isolamento ottenuto in stabilimento tramite impianti di schiumatura ad alta								
	A RIPORTARE								16´310´166,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								16´310´166,02
	pressione composto da strato di schiuma rigida in poliuretano esente da freon, additivata con agente espandente a base C-Pentano, di densità > 60 kg/mc e conducibilità termica 0.0275 W/m°K a 50 °C. Rivestimento esterno con guaina in PEHD, trattata con effetto corona e resistente ai raggi ultravioletti, secondo EN 253. Completo di cavi in rame sistema IPS (tipo nordico) per impianto di allarme (monitoraggio-rilevazionelocalizzazione).Il prodotto è conforme alla norma UNI EN 253 ed è accompagnato da certificazione sistema qualità ISO). Caratteristiche costruttive I collegamenti dei tubi in acciaio possono essere realizzati secondo DIN ISO 857-1 con i seguenti procedimenti: saldatura ad arco, saldatura ossidoacetilenica, saldatura a gas inerte Wolfram (WIG) o con altre diverse combinazioni. Per la qualità della saldatura e il controllo della stessa, è valido il Foglio di lavoro FW 446 della AGFW. Preisolato termico DN 350 con lamierino SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 1 - Aree esterne a detrarre			-420,00			-420,00		
	SI DETRAGGONO...	m					-420,00	280,00	-117´600,00
2726 / 3334 NPI01	Fornitura e posa in opera di tubazione preisolata per riscaldamento/condizionamento in polipropilene tipo Tubo Niron All-Pro TM della NUPI SpA composto da: tubazione di servizio in tubo Clima tristrato fibrorinforzato Beta PP-RCT (polipropilene copolimero random a cristallinità modificata Beta-nuclearizzato) con interposto strato in PP-RCT caricato con fibra di vetro secondo rapporto 25% PP-RCT, 50% PP-RCT + FG, 25% PP-RCT (con coefficiente di dilatazione termica α pari a 0,035 mm/mK) che garantisce massima resistenza chimica agli ioni liberi di cloro (NaHClO) ed ai trattamenti di disinfezione (resistente fino a 4,3 ppm di NaClO); strato coibente in poliuretano secondo EN253 ed esente freon, con coefficiente di conducibilità termica λ a 50°C pari a 0.027 W/mK; tubo guaina esterno in polietilene ad alta densità. Prodotto in conformità ai requisiti richiesti dalle normative UNI EN ISO 15874, DIN 8077, DIN 8078, CSA B 137.11, ASTM F 2389/NSF14/NSF61, UNI EN ISO 15494, ISO 4065 e DM 174. Idonea alla posa interrata completa di coibentazione e manicotti di collegamento LINEA FREDDO: Tubo SDR11 preisolato PP-RCT grigio Ø355/450, lunghezza totale 127,6 ml costituita dai seguenti pezzi speciali ricompresi nel prezzo: - n°2 Tee a codolo preisolata PP-RCT grigio Ø355 SDR11 NIRON PP-RCT FITTING; - n°4 Curva a 45° a codolo preisolato PP-RCT grigio Ø355 - SDR11; - n°4 Cartella ø355 - Codolo lungo saldato NIRON PP-RCT FITTING; - n°2 SDR11 Riduzione rpeisolata a codolo D.355/200; - n°4 Flangia in acciaio zincato sp. nominale ø355 PN 16; - n°18 KIT con 2 Semigusci e una fascia TERMORETRAIBILE; - n°5 Nastro butilico autoamalgamante H=50 mm, Sp=1.5 mm - Lunghezza rotolo 10 m; - n°4 Collare di chiusura ø315/400; - n°2 Gomito a codolo preisolato PP-RCT grigio Ø355; - n°4 Curva nuda 45° ø355 - Codolo lungo SDR11 (Settori) NIRON PP-RCT FITTING; - n°2 Curva nuda 30° ø355 - Codolo lungo SDR11 (Settori) NIRON PP-RCT FITTING SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 1 - Aree esterne **VARIANTE CON ODS1** LINEA FREDDO: Tubo SDR11 preisolato PP-RCT grigio Ø355/450			127,06			127,06		
	A RIPORTARE						127,06		16´192´566,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						127,06		16´192´566,02
	SOMMANO...	m					127,06	927,06	117´792,24
2727 / 3335 NPI02	Fornitura e posa in opera di tubazione preisolata per riscaldamento/condizionamento in polipropilene tipo Tubo Niron All-Pro TM della NUPI SpA composto da: tubazione di servizio in tubo Clima tristrato fibrorinforzato Beta PP-RCT (polipropilene copolimero random a cristallinità modificata Beta-nuclearizzato) con interposto strato in PP-RCT caricato con fibra di vetro secondo rapporto 25% PP-RCT, 50% PP-RCT + FG, 25% PP-RCT (con coefficiente di dilatazione termica α pari a 0,035 mm/ mK) che garantisce massima resistenza chimica agli ioni liberi di cloro (NaHClO) ed ai trattamenti di disinfezione (resistente fino a 4,3 ppm di NaClO); strato coibente in poliuretano secondo EN253 ed esente freon, con coefficiente di conducibilità termica λ a 50°C pari a 0.027 W/mK; tubo guaina esterno in polietilene ad alta densità. Prodotto in conformità ai requisiti richiesti dalle normative UNI EN ISO 15874, DIN 8077, DIN 8078, CSA B 137.11, ASTM F 2389/NSF14/NSF61, UNI EN ISO 15494, ISO 4065 e DM 174. Idonea alla posa interrata completa di coibentazione e manicotti di collegamento e i pezzi speciali (gomiti, Giunti, Flange, Collari, riiduzioni): LINEA FREDDO: Tubo SDR11 preisolato PP-RCT grigio Ø200/315, lunghezza totale 111 ml costituita dai seguenti pezzi speciali ricompresi nel prezzo: - n°2 Curva a 45°el. Preisolata PP-RCT grigio Ø200 - SDR11; - n°2 Curva a 90°el. Preisolata PP-RCT grigio Ø200 - SDR11; - n°2 Collare a saldare M/M lungo saldato ø200 - SDR 11 guarnizione a parte; - n°13 Manicotto elettrico preisolato PP-RCT grigio Ø200/ 315 - SDR11 NIRON PP-RCT FITTING; - n°2 Flangia in acciaio zincato sp. nominale ø200-225 PN 16; - n°18 KIT 2 SEMIGUSCI E UNA FASCIA TERMORETRAIBILE; - n°5 Nastro butilico autoamalgamante H=50 mm, Sp=1.5 mm - Lunghezza rotolo 10 m; - n°2 Gomito elettrico preisolato PP-RCT grigio Ø200 - SDR11; - n°2 COLLARE DI CHIUSURA ø200/315; - n°4 Curva nuda 45° ø315 - Codolo lungo SDR11 (Settori) NIRON PP-RCT FITTING; - n°2 Curva nuda 30° ø315 - Codolo lungo SDR11 (Settori) NIRON PP-RCT FITTING; - n°2 Gomito a codolo preisolato PP-RCT grigio Ø200 - SDR1 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 1 - Aree esterne **VARIANTE CON ODS1** LINEA FREDDO: Tubo SDR11 preisolato PP-RCT grigio Ø200/315			111,00			111,00		
	SOMMANO...	m					111,00	485,50	53´890,50
2728 / 3336 NPI03	Fornitura e posa in opera di tubazione preisolata per riscaldamento/condizionamento in polipropilene tipo Tubo Niron All-Pro TM della NUPI SpA composto da: tubazione di servizio in tubo Clima tristrato fibrorinforzato Beta PP-RCT (polipropilene copolimero random a cristallinità modificata Beta-nuclearizzato) con interposto strato in PP-RCT caricato con fibra di vetro secondo rapporto 25% PP-RCT, 50% PP-RCT + FG, 25% PP-RCT (con coefficiente di dilatazione termica α pari a 0,035 mm/ mK) che garantisce massima resistenza chimica agli ioni liberi di cloro (NaHClO) ed ai trattamenti di disinfezione (resistente fino a 4,3 ppm di NaClO); strato coibente in								
	A RIPORTARE								16´364´248,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								16´364´248,76
	poliuretano secondo EN253 ed esente freon, con coefficiente di conducibilità termica λ a 50°C pari a 0.027 W/mK; tubo guaina esterno in polietilene ad alta densità. Prodotto in conformità ai requisiti richiesti dalle normative UNI EN ISO 15874, DIN 8077, DIN 8078, CSA B 137.11, ASTM F 2389/NSF14/NSF61, UNI EN ISO 15494, ISO 4065 e DM 174. Idonea alla posa interrata completa di coibentazione e manicotti di collegamento e i pezzi speciali (gomiti, Giunti, Flange, Collari, riiduzioni): LINEA CALDO: Tubo SDR11 preisolato PP-RCT grigio Ø315/400 , lunghezza totale 127,6 ml costituita dai seguenti pezzi speciali ricompresi nel prezzo: - n°2 Tee a codolo preisolata PP-RCT grigio Ø315 - SDR11 NIRON PP-RCT FITTING; - n°4 Curva a 45° a codolo preisolato PP-RCT grigio Ø315 - SDR11 PP-RCT grigio; - n°2 Riduzione a codolo preisolato PP-RCT grigio Ø315/160 - SDR11 NIRON PP-RCT FITTING; - n°2 Manicotto elettrico preisolato PP-RCT grigio Ø160/250 - SDR11 NIRON PP-RCT FITTING; - n°4 Collare a saldare M/M codolo lungo saldato ø315 - SDR 11 guarnizione a parte; - n°4 FLANGIA IN ACCIAIO ZINCATO SPESSORE NOMINALE ø315 PN 16; - n°5 Nastro butilico autoamalgamante H=50 mm, Sp=1.5 mm - Lunghezza rotolo 10 m ; - n°4 Collare di chiusura ø315/450; - n°2 Gomito a codolo preisolato PP-RCT grigio Ø315 - SDR11; - n°18 KIT COMPOSTO DA 2 SEMIGUSCI E UNA FASCIA TERMORETRAIBILE SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 1 - Aree esterne **VARIANTE CON ODS1** LINEA CALDO: Tubo SDR11 preisolato PP-RCT grigio Ø315/400			127,06			127,06		
	SOMMANO...	m					127,06	687,77	87´388,06
2729 / 3337 NPI04	Fornitura e posa in opera di tubazione preisolata per riscaldamento/condizionamento in polipropilene tipo Tubo Niron All-Pro TM della NUPI SpA composto da: tubazione di servizio in tubo Clima tristrato fibrorinforzato Beta PP-RCT (polipropilene copolimero random a cristallinità modificata Beta-nuclearizzato) con interposto strato in PP-RCT caricato con fibra di vetro secondo rapporto 25% PP-RCT, 50% PP-RCT + FG, 25% PP-RCT (con coefficiente di dilatazione termica α pari a 0,035 mm/mK) che garantisce massima resistenza chimica agli ioni liberi di cloro (NaHClO) ed ai trattamenti di disinfezione (resistente fino a 4,3 ppm di NaClO); strato coibente in poliuretano secondo EN253 ed esente freon, con coefficiente di conducibilità termica λ a 50°C pari a 0.027 W/mK; tubo guaina esterno in polietilene ad alta densità. Prodotto in conformità ai requisiti richiesti dalle normative UNI EN ISO 15874, DIN 8077, DIN 8078, CSA B 137.11, ASTM F 2389/NSF14/NSF61, UNI EN ISO 15494, ISO 4065 e DM 174. Idonea alla posa interrata completa di coibentazione e manicotti di collegamento e i pezzi speciali (gomiti, Giunti, Flange, Collari, riiduzioni): LINEA CALDO: Tubo SDR11 preisolato PP-RCT grigio Ø160/250 , lunghezza totale 111 ml costituita dai seguenti pezzi speciali ricompresi nel prezzo: - n°11 Manicotto elettrico preisolato PP-RCT grigio Ø160/250 - SDR11 NIRON PP-RCT FITTING; - n°2 Curva a 45° el. preisolata PP-RCT grigio Ø160 - SDR11; - n°2 Gomito PP-RCT grigio Ø160 - SDR11; - n°2 Collare a saldare M/M codolo lungo saldato ø160 - SDR 11 guarnizione a parte; - n°2 FLANGIA IN ACCIAIO ZINCATO SPESSORE								
	A RIPORTARE								16´451´636,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								16´451´636,82
	NOMINALE ø160 PN 10-16; - n°5 Nastro butilico autoamalgamante H=50 mm, Sp=1.5 mm - Lunghezza rotolo 10 m ; - n°18 KIT COMPOSTO DA 2 SEMIGUSCI E UNA FASCIA TERMORETRAIBILE SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 1 - Aree esterne **VARIANTE CON ODS1** LINEA CALDO: Tubo SDR11 preisolato PP-RCT grigio Ø160/250			111,00			111,00		
	SOMMANO...	m					111,00	344,35	38´222,85
2730 / 3338 NPI05	Fornitura e posa in opera di tubazione preisolata per riscaldamento/condizionamento in polipropilene tipo Tubo Niron All-Pro TM della NUPI SpA composto da: tubazione di servizio in tubo Clima tristrato fibrorinforzato Beta PP-RCT (polipropilene copolimero random a cristallinità modificata Beta-nuclearizzato) con interposto strato in PP-RCT caricato con fibra di vetro secondo rapporto 25% PP-RCT, 50% PP-RCT + FG, 25% PP-RCT (con coefficiente di dilatazione termica α pari a 0,035 mm/mK) che garantisce massima resistenza chimica agli ioni liberi di cloro (NaHClO) ed ai trattamenti di disinfezione (resistente fino a 4,3 ppm di NaClO); strato coibente in poliuretano secondo EN253 ed esente freon, con coefficiente di conducibilità termica λ a 50°C pari a 0.027 W/mK; tubo guaina esterno in polietilene ad alta densità. Prodotto in conformità ai requisiti richiesti dalle normative UNI EN ISO 15874, DIN 8077, DIN 8078, CSA B 137.11, ASTM F 2389/NSF14/NSF61, UNI EN ISO 15494, ISO 4065 e DM 174. Idonea alla posa interrata completa di coibentazione e manicotti di collegamento e i pezzi speciali (gomiti, Giunti, Flange, Collari, riiduzioni): LINEA ACS: Tubo SDR9 preisolato PP-RCT grigio Ø125/200, lunghezza totale 134,2 ml costituita dai seguenti pezzi speciali ricompresi nel prezzo: - n° 1Tee elettrica preisolata PP-RCT grigio Ø125 - SDR11 NIRON PP-RCT FITTING; - n° 2 Curva a 45° el. preisolata PP-RCT grigio Ø125 - SDR11; - n° 21 Manicotto elettrico preisolato PP-RCT grigio Ø125/200 - SDR7.4 NIRON PP-RCT FITTING; - n° 3 CARTELLA COD/LUNGO D.125 PP-RCT SDR9 PREISOLATO; - n° 3 FLANGIA IN ALLUMINIO ø125 (PN10/16); - n° 3 COLLARE DI CHIUSURA ø125/225; - n° 5 Nastro butilico autoamalgamante H=50 mm, Sp=1.5 mm - Lunghezza rotolo 10 m; - n° 2 Curva nuda a 45° elettrosaldabile monofilare PP-RCT grigio Ø125; - n° 2 Curva nuda a 30° elettrosaldabile monofilare PP-RCT grigio Ø125; - n° 2 Gomito elettrico preisolato PP-RCT grigio Ø125 - SDR11 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 1 - Aree esterne **VARIANTE CON ODS1** LINEA ACS: Tubo SDR9 preisolato PP-RCT grigio Ø125/200			134,20			134,20		
	SOMMANO...	m					134,20	294,90	39´575,58
2731 / 3339 NPI06	Fornitura e posa in opera di tubazione preisolata per riscaldamento/condizionamento in polipropilene tipo Tubo Niron All-Pro TM della NUPI SpA composto da: tubazione di servizio in tubo Clima tristrato fibrorinforzato Beta PP-RCT (polipropilene copolimero random a cristallinità modificata Beta-nuclearizzato) con interposto								
	A RIPORTARE								16´529´435,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								16´529´435,25
	strato in PP-RCT caricato con fibra di vetro secondo rapporto 25% PP-RCT, 50% PP-RCT + FG, 25% PP-RCT (con coefficiente di dilatazione termica α pari a 0,035 mm/ mK) che garantisce massima resistenza chimica agli ioni liberi di cloro (NaHClO) ed ai trattamenti di disinfezione (resistente fino a 4,3 ppm di NaClO); strato coibente in poliuretano secondo EN253 ed esente freon, con coefficiente di conducibilità termica λ a 50°C pari a 0.027 W/mK; tubo guaina esterno in polietilene ad alta densità. Prodotto in conformità ai requisiti richiesti dalle normative UNI EN ISO 15874, DIN 8077, DIN 8078, CSA B 137.11, ASTM F 2389/NSF14/NSF61, UNI EN ISO 15494, ISO 4065 e DM 174. Idonea alla posa interrata completa di coibentazione e manicotti di collegamento e i pezzi speciali (gomiti, Giunti, Flange, Collari, riiduzioni): LINEA RICIRCOLO: Tubo SDR9 preisolato PP-RCT grigio Ø75/160, lunghezza totale 134,2 ml costituita dai seguenti pezzi speciali ricompresi nel prezzo: - n°1 Tee elettrica preisolata PP-RCT grigio Ø75 - SDR11 NIRON PP-RCT FITTING; - n°2 Curva a 45° elettrica preisolata PP-RCT grigio Ø75 - SDR9 PP-RCT grigio; - n°3 CARTELLA COD/LUNGO PP-RCT SDR9 PREISOLATA; - n°3 FLANGIA IN ALLUMINIO ø75 (PN10/16); - n°21 Manicotto elettrico preisolato PP-RCT grigio Ø75/ 160 -NIRON PP-RCT FITTING; - n°3 COLLARE DI CHIUSURA ø75/160; - n°2 Curva a 45° elettrosaldabile monofilare PP-RCT grigio Ø75; - n°2 Curva a 30° elettrosaldabile monofilare PP-RCT grigio Ø75; - n°2 Gomito elettrico preisolato PP-RCT grigio Ø160- SDR11; - n°2 Gomito elettrico preisolato PP-RCT grigio Ø75- SDR11 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 1 - Aree esterne **VARIANTE CON ODS1** LINEA RICIRCOLO: Tubo SDR9 preisolato PP-RCT grigio Ø75/160			134,20			134,20		
	SOMMANO...	m					134,20	223,56	30´001,75
2732 / 3340 LOM2021_1M.14.050.0040.2	Tubazioni in pead per acqua potabile PE 100 UNI EN 12201 PN 10 - SDR 17, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni,guarnizioni e staffaggi - Tubazioni in pead diametro di 110 mm SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 1 - Aree esterne **VARAINTE CON ODS01** Acqua fredda e Acqua addolcita			180,00			180,00		
	a detrarre			-180,00			-180,00		
	Sommano positivi...	m					180,00		
	Sommano negativi...	m					-180,00		
	SOMMANO...	m					0,00	19,11	0,00
2733 / 3341 LOM2021_1M.14.050.0050.h	Tubazioni in pead per acqua potabile PE 100 UNI EN 12201 PN 16 - SDR 11, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni e staffaggi.- De125 x 11,4 mm SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 1 - Aree esterne **VARAINTE CON ODS1** Acqua fredda e acqua addolcita			208,00			208,00		
	A RIPORTARE						208,00		16´559´437,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						208,00		16´559´437,00
	SOMMANO...	m					208,00	26,47	5´505,76
2734 / 3342 LOM2021_1M.17.020.0010.j	Valvole a farfalla PN 16 a tenuta con corpo in ghisa, servocomando on-off elettrico, contatto ausiliario, comando manuale e indicatore di posizione.Attacchi flangiati - DN200 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 1 - Aree esterne **VARIANTE CON ODS1**						4,00		
	SOMMANO...	cadauno					4,00	1´194,51	4´778,04
2735 / 3343 LOM2021_1M.17.020.0010.i	Valvole a farfalla PN 16 a tenuta con corpo in ghisa, servocomando on-off elettrico, contatto ausiliario, comando manuale e indicatore di posizione.Attacchi flangiati - DN150 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 1 - Aree esterne **VARIANTE CON ODS1**						2,00		
	SOMMANO...	cadauno					2,00	984,25	1´968,50
2736 / 3344 LOM2021_1M.13.020.0020.h	Valvole a farfalla in ghisa tipo wafer LUG - PN16. Stelo in acciaio inox, farfalla in ghisa sferoidale con rivestimento in Rilsan, leva in alluminio. Guarnizioni in EPDM.DN 250 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 1 - Aree esterne **VARIANTE ODS1**						4,00		
	SOMMANO...	m					4,00	415,97	1´663,88
2737 / 3345 NPI14	Ralizzazione di stacchi e derivazioni su tubazioni in PEAD per Acqua fredda sanitaria, Antincendio, Acqua Addolcita, acqua calda sanitaria e ricircolo ed in tubazione preisolata e in acciaio zincato, compreso di Manicotti, giunti di ripristino, Valvole, Flange e quant'altro necessario a dare il lavoro finito ed eseguito secondo la regola dell'arte eseguite in corrispondenza dell'edifico E ed ingresso al cavedio nell'edificio G SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 1 - Aree esterne **VARIANTE CON ODS1**						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	9´653,76	9´653,76
2738 / 3346 NPI15	Ralizzazione di stacchi e derivazioni su tubazioni in Acciaio Nero per acqua refrigerata e acqua calda compreso di Valvole, Flange, guarnizioni, materiale di consumo e quant'altro necessario a dare il lavoro finito ed eseguito secondo la regola dell'arte , compresa assistenza allo svuotamento e intercettazione, successivo riempimento e verifica di funzionamento: (Ingresso Cavedio edificio G) SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 1 - Aree esterne **VARIANTE CON ODS1**						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	5´556,55	5´556,55
	A RIPORTARE								16´588´563,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								16´588´563,49
2739 / 3456 NPI16	Ralizzazione di stacchi e derivazioni su tubazioni in Acciaio Nero per acqua refrigerata e acqua calda compreso di Valvole, Flange, guarnizioni, materiale di consumo e quant'altro necessario a dare il lavoro finito ed eseguito secondo la regola dell'arte , compresa assistenza allo svuotamento e intercettazione, successivo riempimento e verifica di funzionamento: (Allaccio dall'edifico E) SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 1 - Aree esterne						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	6´925,34	6´925,34
2740 / 4228 M.02.01.02.01	F.P.O. di tubo in acciaio nero senza saldatura per linee all'interno di centrali tecnologiche di trasporto di fluidi conforme alle norme UNI 10216, in opera con saldature ossiacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe allivellamento, saldature preparate secondo norma UNI 11001 , prova idraulica, verniciatura con due mani di antiruggine, la foratura per innesti, ulteriori pezzi special. Compreso quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Ø 159,3/168,3 mm SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 1 - Aree esterne **VARIANTE 03** **BYPASS02**			79,00			79,00		
	SOMMANO...	m					79,00	142,55	11´261,45
2741 / 4229 M.02.01.02.03	F.P.O. di tubo in acciaio nero senza saldatura per linee all'interno di centrali tecnologiche di trasporto di fluidi conforme alle norme UNI 10216, in opera con saldature ossiacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe allivellamento, saldature preparate secondo norma UNI 11001 , prova idraulica, verniciatura con due mani di antiruggine, la foratura per innesti, ulteriori pezzi special. Compreso quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Ø 207.3/219,1 mm SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 1 - Aree esterne **VARIANTE 03** **BYPASS02**			152,00			152,00		
	SOMMANO...	m					152,00	235,97	35´867,44
2742 / 4230 M.02.01.02.05	F.P.O. di tubo in acciaio nero senza saldatura per linee all'interno di centrali tecnologiche di trasporto di fluidi conforme alle norme UNI 10216, in opera con saldature ossiacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe allivellamento, saldature preparate secondo norma UNI 11001 , prova idraulica, verniciatura con due mani di antiruggine, la foratura per innesti, ulteriori pezzi special. Compreso quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Ø 260.4/273 mm (DN250) SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 1 - Aree esterne **VARIANTE 03** **BYPASS02**			32,00			32,00		
	SOMMANO...	m					32,00	278,62	8´915,84
	A RIPORTARE								16´651´533,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								16´651´533,56
2743 / 4231 M.02.01.02.06	F.P.O. di tubo in acciaio nero senza saldatura per linee all'interno di centrali tecnologiche di trasporto di fluidi conforme alle norme UNI 10216, in opera con saldature ossiacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe allivellamento, saldature preparate secondo norma UNI 11001 , prova idraulica, verniciatura con due mani di antiruggine, la foratura per innesti, ulteriori pezzi special. Compreso quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Ø 309,7/323,9 mm (DN300) SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 1 - Aree esterne **VARIANTE 03** **BYPASS02**			68,00 107,00			68,00 107,00		
	SOMMANO...	m					175,00	327,61	57´331,75
2744 / 4232 M.02.01.02.07	F.P.O. di tubo in acciaio nero senza saldatura per linee all'interno di centrali tecnologiche di trasporto di fluidi conforme alle norme UNI 10216, in opera con saldature ossiacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe allivellamento, saldature preparate secondo norma UNI 11001 , prova idraulica, verniciatura con due mani di antiruggine, la foratura per innesti, ulteriori pezzi special. Compreso quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Ø 339,6/355,6 mm (DN350) SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 1 - Aree esterne **VARIANTE 03** **BYPASS02**			12,00 36,00			12,00 36,00		
	SOMMANO...	m					48,00	382,15	18´343,20
2745 / 4233 03IM.305.EH.0006	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE CENTRALI TERMOFRIGORIFERE Sottocentrale Edificio H Isolante per tubazioni in guaina o lastre di elastomero estruso, per fluidi caldi e freddi da 8° a 108°C spessore 100% a norma di legge. Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,040 W/m³, classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da +8° a +108°C, spessori conformi alle vigenti norme di contenimento dei consumi energetici (100% dello spessore per tubazioni correnti all'esterno o in locali non riscaldati), compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L'isolante è conteggiato per metro lineare compreso le curve quando è costituito da guaina flessibile o per metro quadro di superficie esterna quando è costituito da lastra. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Gli isolamenti adottati saranno conformi a quanto prescritto per la specifica attività in materia di prevenzione incendi. Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). Costo per m² di superficie esterna con s = 60. SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 1 - Aree esterne **VARIANTE 03**								
	A RIPORTARE								16´727´208,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								16′727′208,51
	BYPASS02			588,00			588,00		
	SOMMANO...	m²					588,00	40,58	23′861,04
2746 / 4234 M.03.04.02.01	F.P.O. di finitura in gusci di alluminio spessore 6/10 mm i, con fissaggio eseguito mediante viti autofilettanti in materiale inattaccabile agli agenti atmosferici. I pezzi speciali, quali curve, T, ecc., saranno pure in lamierino eventualmente realizzati a settori. Per le apparecchiature soggette ad ispezione, si dovrà installare una scatola di aluminio incernierata e con chiusura a leva, facilmente smontabile senza danneggiare la parte rimanente della coibentazione. Per tubazioni. SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 1 - Aree esterne **VARIANTE 03** **BYPASS02**			588,00			588,00		
	SOMMANO...	mq					588,00	37,92	22′296,96
2747 / 4235 NPI43	Opere in acciaio - Sottostrutture collari e tutte le opere in acciaio necessarie per il sostegno del sistema fluidi 4 vie SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 1 - Aree esterne **VARIANTE 03** **BYPASS02**			1,00			1,00		
	SOMMANO...	a.c.					1,00	7′199,63	7′199,63
2748 / 4236 M.04.01.20.05	F.P.O. di valvola a farfalla , azionamento manuale, tipo wafer. F.P.O. di valvola a farfalla , azionamento manuale, tipo wafer per inserimento fra flange dimensionate e forate secondo UNI-DIN PN 16, complete di controflange, bulloni e guarnizioni. DN 150 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 1 - Aree esterne **VARIANTE 03** **BYPASS02**			2,00			2,00		
	SOMMANO...	cad					2,00	316,89	633,78
2749 / 4237 M.04.01.20.06	F.P.O. di valvola a farfalla , azionamento manuale, tipo wafer. F.P.O. di valvola a farfalla , azionamento manuale, tipo wafer per inserimento fra flange dimensionate e forate secondo UNI-DIN PN 16, complete di controflange, bulloni e guarnizioni. DN 200 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 1 - Aree esterne **VARIANTE 03** **BYPASS02**			6,00			6,00		
	SOMMANO...	cad					6,00	476,25	2′857,50
2750 / 4238 M.04.01.20.07	F.P.O. di valvola a farfalla , azionamento manuale, tipo wafer. F.P.O. di valvola a farfalla , azionamento manuale, tipo wafer per inserimento fra flange dimensionate e forate secondo UNI-DIN PN 16, complete di controflange, bulloni e guarnizioni. DN 250 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 1 - Aree esterne								
	A RIPORTARE								16′784′057,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								16´784´057,42
	VARIANTE 03								
	BYPASS02			4,00			4,00		
	BYPASS02			4,00			4,00		
	SOMMANO...	cad					8,00	713,02	5´704,16
2751 / 4239 C02.007.015.I	Saracinesca in ghisa sferoidale fornita e posta in opera, conforme alla norma UNI EN 1074, a corpo piatto con otturatore rivestito in elastomero e protezione esterna ed interna con resine epossidiche (EN14901). Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004, scartamento ISO 5752-14, flangiatura EN 1092-2, PN 10/16: manuale con volantino: diametro 300 mm SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 1 - Aree esterne								
	VARIANTE 03								
	BYPASS02			4,00			4,00		
	SOMMANO...	cad					4,00	1´383,01	5´532,04
2752 / 4240 C02.007.015.j	Saracinesca in ghisa sferoidale fornita e posta in opera, conforme alla norma UNI EN 1074, a corpo piatto con otturatore rivestito in elastomero e protezione esterna ed interna con resine epossidiche (EN14901). Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004, scartamento ISO 5752-14, flangiatura EN 1092-2, PN 10/16: manuale con volantino: diametro 350 mm SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 1 - Aree esterne								
	VARIANTE 03								
	BYPASS02			2,00			2,00		
	SOMMANO...	cad					2,00	2´243,57	4´487,14
2753 / 4241 M.03.04.02.04	F.P.O. di finitura in gusci di alluminio spessore 6/10 mm i, con fissaggio eseguito mediante viti autofilettanti in materiale inattaccabile agli agenti atmosferici. I pezzi speciali, quali curve, T, ecc., saranno pure in lamierino eventualmente realizzati a settori. Per le apparecchiature soggette ad ispezione, si dovrà installare una scatola di aluminio incernierata e con chiusura a leva, facilmente smontabile senza danneggiare la parte rimanente della coibentazione. Per valvole SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 1 - Aree esterne								
	VARIANTE 03								
	BYPASS02			18,00			18,00		
	SOMMANO...	cad					18,00	66,33	1´193,94
2754 / 4242 NPI40	Collegamento a valvole esistenti completo di cartelle, flange e bulloni SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 1 - Aree esterne								
	VARIANTE 03								
	BYPASS02			1,00			1,00		
	SOMMANO...	a.c.					1,00	6´597,95	6´597,95
2755 / 4243	Giunto antismismico DN300 da installare su tubazioni								
	A RIPORTARE								16´807´572,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								16´807´572,65
NPI41	acqua refrigerata SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 1 - Aree esterne **VARIANTE 03** **BYPASS02**			2,00			2,00		
	SOMMANO...	cad					2,00	4´557,59	9´115,18
2756 / 4244 NPI42	Giunto antismismico DN200 da installare su tubazioni acqua calda SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 1 - Aree esterne **VARIANTE 03** **BYPASS02**			2,00			2,00		
	SOMMANO...	cad					2,00	3´160,39	6´320,78
	Collegamenti verticali (SbCat 7)								
2757 / 1332 03IM.310.CD.0050	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni condensa - PEAD - De50 x 6,9 mm SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 7 - Collegamenti verticali Tubazione:condensa:718313 *(lung.=54,5488780643974*0,01)			0,55			0,55		
	Tubazione:condensa:1035385 *(lung.=5,04428629339871*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:condensa:1035341 *(lung.=20,1964392289392*0,01)			0,20			0,20		
	Tubazione:condensa:718372 *(lung.=726,666403449071*0,01)			7,27			7,27		
	SOMMANO...	m					8,07	18,92	152,68
2758 / 1472 03IM.310.IF.0025	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni idronico fredda - acciaio nero isolate rivestite - DN 25 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 7 - Collegamenti verticali Tubazione:Ritorno idronico fredda:2031657 *(lung.=23,2019874321066*0,01)			0,23			0,23		
	SOMMANO...	m					0,23	18,34	4,22
2759 / 1519 03IM.310.IF.0200	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni idronico fredda - acciaio nero isolate rivestite - DN 200 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 7 - Collegamenti verticali Tubazione:Mandata idronico fredda:1986672 *(lung.=175,030705768743*0,01)			1,75			1,75		
	SOMMANO...	m					1,75	130,66	228,66
2760 / 1783 03IM.310.KM.0010	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni Preisolate a Barre Fornitura di tubo diritto Sistema KMR (Bonded),								
	A RIPORTARE								16´823´394,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								16´823´394,17
	isolamento serie Standard tipo isOplus preisolato in stabilimento, in barre da 6 e 12 m (d = 42,4 mm e superiori), adatto al trasporto di fluidi a temperatura max di 155°C, costituito da: tubo di servizio in acciaio saldato con caratteristiche minime, in funzione dei diametri, conformi alle norme EN 10220/10217-1 per acciaio grado P235TR1 ed EN 10220/10217-2/5 per acciaio grado P235GH o normative equivalenti; isolamento ottenuto in stabilimento tramite impianti di schiumatura ad alta pressione composto da strato di schiuma rigida in poliuretano esente da freon, additivata con agente espandente a base C-Pentano, di densità > 60 kg/mc e conducibilità termica 0.0275 W/m°K a 50 °C. Rivestimento esterno con guaina in PEHD, trattata con effetto corona e resistente ai raggi ultravioletti, secondo EN 253. Completo di cavi in rame sistema IPS (tipo nordico) per impianto di allarme (monitoraggio-rilevazionelocalizzazione).Il prodotto è conforme alla norma UNI EN 253 ed è accompagnato da certificazione sistema qualità ISO). Caratteristiche costruttive I collegamenti dei tubi in acciaio possono essere realizzati secondo DIN ISO 857-1 con i seguenti procedimenti: saldatura ad arco, saldatura ossidoacetilenica, saldatura a gas inerte Wolfram (WIG) o con altre diverse combinazioni. Per la qualità della saldatura e il controllo della stessa, è valido il Foglio di lavoro FW 446 della AGFW. Preisolato termico DN 150 con lamierino SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 7 - Collegamenti verticali								
				80,00			80,00		
	SOMMANO...	m					80,00	180,00	14´400,00
2761 / 1784 03IM.310.KM.0020	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni Preisolate a Barre Fornitura di tubo diritto Sistema KMR (Bonded), isolamento serie Standard tipo isOplus preisolato in stabilimento, in barre da 6 e 12 m (d = 42,4 mm e superiori), adatto al trasporto di fluidi a temperatura max di 155°C, costituito da: tubo di servizio in acciaio saldato con caratteristiche minime, in funzione dei diametri, conformi alle norme EN 10220/10217-1 per acciaio grado P235TR1 ed EN 10220/10217-2/5 per acciaio grado P235GH o normative equivalenti; isolamento ottenuto in stabilimento tramite impianti di schiumatura ad alta pressione composto da strato di schiuma rigida in poliuretano esente da freon, additivata con agente espandente a base C-Pentano, di densità > 60 kg/mc e conducibilità termica 0.0275 W/m°K a 50 °C. Rivestimento esterno con guaina in PEHD, trattata con effetto corona e resistente ai raggi ultravioletti, secondo EN 253. Completo di cavi in rame sistema IPS (tipo nordico) per impianto di allarme (monitoraggio-rilevazionelocalizzazione).Il prodotto è conforme alla norma UNI EN 253 ed è accompagnato da certificazione sistema qualità ISO). Caratteristiche costruttive I collegamenti dei tubi in acciaio possono essere realizzati secondo DIN ISO 857-1 con i seguenti procedimenti: saldatura ad arco, saldatura ossidoacetilenica, saldatura a gas inerte Wolfram (WIG) o con altre diverse combinazioni. Per la qualità della saldatura e il controllo della stessa, è valido il Foglio di lavoro FW 446 della AGFW. Preisolato termico DN 250 con lamierino SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 7 - Collegamenti verticali								
				80,00			80,00		
	SOMMANO...	m					80,00	240,00	19´200,00
	A RIPORTARE								16´856´994,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								16´856´994,17
	Piano terra (SbCat 10)								
2762 / 1319 03IM.310.CD.0025	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni condensa - PEAD - De25 x 3,5 mm SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 10 - Piano terra Tubazione:condensa:2016220 * (lung.=22,5767298424977*0,01) Tubazione:condensa:2074373 * (lung.=12,6074146531018*0,01) Tubazione:condensa:2033145 * (lung.=138,405068232639*0,01) Tubazione:condensa:2010954 * (lung.=13,1451667606521*0,01) Tubazione:condensa:2016131 * (lung.=146,973907570485*0,01) Tubazione:condensa:2032452 * (lung.=33,7612608281539*0,01) Tubazione:condensa:2011039 * (lung.=171,317573717978*0,01) Tubazione:condensa:2014038 * (lung.=141,037657570484*0,01) Tubazione:condensa:2009828 * (lung.=29,1953278668597*0,01) Tubazione:condensa:2011711 * (lung.=44,7880979396807*0,01) Tubazione:condensa:2033539 *(lung.=50,857981229001*0,01) Tubazione:condensa:2008321 * (lung.=29,9286517091329*0,01) Tubazione:condensa:2032960 * (lung.=178,290333521307*0,01) Tubazione:condensa:2074654 * (lung.=64,2903335213068*0,01) Tubazione:condensa:2009883 * (lung.=63,6322096532675*0,01) Tubazione:condensa:2016168 * (lung.=12,7691877959393*0,01) Tubazione:condensa:2008369 * (lung.=50,8760313333058*0,01) Tubazione:condensa:2009916 * (lung.=4,11293454203488*0,01) Tubazione:condensa:2074894 * (lung.=230,057459077352*0,01) Tubazione:condensa:2074478 * (lung.=80,4874998900433*0,01) Tubazione:condensa:2016239 * (lung.=205,248856429033*0,01) Tubazione:condensa:2010985 * (lung.=12,9683463235729*0,01) Tubazione:condensa:2033329 * (lung.=23,6242554053676*0,01) Tubazione:condensa:2016148 * (lung.=98,8976555227565*0,01) Tubazione:condensa:2014062 * (lung.=28,9530536043753*0,01) Tubazione:condensa:2011284 * (lung.=25,9145465130179*0,01) Tubazione:condensa:2032680 * (lung.=288,434560648728*0,01) Tubazione:condensa:2008302 * (lung.=20,4285828539969*0,01) Tubazione:condensa:2011820 * (lung.=14,4484668536086*0,01) Tubazione:condensa:2009842 * (lung.=245,505381426668*0,01) Tubazione:condensa:2008337 * (lung.=14,6950061442187*0,01) Tubazione:condensa:2033681 *			0,23 0,13 1,38 0,13 1,47 0,34 1,71 1,41 0,29 0,45 0,51 0,30 1,78 0,64 0,64 0,13 0,51 0,04 2,30 0,80 2,05 0,13 0,24 0,99 0,29 0,26 2,88 0,20 0,14 2,46 0,15			0,23 0,13 1,38 0,13 1,47 0,34 1,71 1,41 0,29 0,45 0,51 0,30 1,78 0,64 0,64 0,13 0,51 0,04 2,30 0,80 2,05 0,13 0,24 0,99 0,29 0,26 2,88 0,20 0,14 2,46 0,15			
	A RIPORTARE						24,98		16´856´994,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						24,98		16´856´994,17
	(lung.=48,8921588836393*0,01)			0,49			0,49		
	Tubazione:condensa:2009895 * (lung.=196,075758777178*0,01)			1,96			1,96		
	Tubazione:condensa:2033066 * (lung.=37,8044071363101*0,01)			0,38			0,38		
	Tubazione:condensa:2074691 * (lung.=11,3157583518286*0,01)			0,11			0,11		
	Tubazione:condensa:2016207 * (lung.=113,145166760653*0,01)			1,13			1,13		
	Tubazione:condensa:2074349 * (lung.=17,2903335213056*0,01)			0,17			0,17		
	Tubazione:condensa:2009930 * (lung.=14,1451667606522*0,01)			0,14			0,14		
	Tubazione:condensa:2032428 * (lung.=21,9156015616334*0,01)			0,22			0,22		
	Tubazione:condensa:2016123 * (lung.=357,748856429036*0,01)			3,58			3,58		
	Tubazione:condensa:2011019 *(lung.=330,70047350056* 0,01)			3,31			3,31		
	Tubazione:condensa:2011531 * (lung.=125,830083210642*0,01)			1,26			1,26		
	Tubazione:condensa:2009824 * (lung.=35,2488564290336*0,01)			0,35			0,35		
	Tubazione:condensa:2033401 * (lung.=2,26499964165096*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:condensa:2008313 * (lung.=32,8654872089463*0,01)			0,33			0,33		
	Tubazione:condensa:2016160 * (lung.=14,2903335213054*0,01)			0,14			0,14		
	Tubazione:condensa:2032835 * (lung.=133,145166760653*0,01)			1,33			1,33		
	Tubazione:condensa:2009874 * (lung.=460,936252527494*0,01)			4,61			4,61		
	Tubazione:condensa:2012265 * (lung.=16,4746137375502*0,01)			0,16			0,16		
	Tubazione:condensa:2009907 * (lung.=12,1451667606534*0,01)			0,12			0,12		
	Tubazione:condensa:2074813 * (lung.=69,4854925665583*0,01)			0,69			0,69		
	Tubazione:condensa:2033819 * (lung.=268,998223946543*0,01)			2,69			2,69		
	Tubazione:condensa:2074385 * (lung.=39,8444504037767*0,01)			0,40			0,40		
	Tubazione:condensa:2016229 * (lung.=323,447019854121*0,01)			3,23			3,23		
	Tubazione:condensa:2033156 * (lung.=27,9037275898275*0,01)			0,28			0,28		
	Tubazione:condensa:2010961 * (lung.=22,2903335213056*0,01)			0,22			0,22		
	Tubazione:condensa:2016135 *(lung.=275,93625*0,01)			2,76			2,76		
	Tubazione:condensa:2032463 * (lung.=262,967447545085*0,01)			2,63			2,63		
	Tubazione:condensa:2014051 * (lung.=198,132364154923*0,01)			1,98			1,98		
	Tubazione:condensa:2011173 * (lung.=139,145166760652*0,01)			1,39			1,39		
	Tubazione:condensa:2009830 * (lung.=34,6451667606548*0,01)			0,35			0,35		
	Tubazione:condensa:2011795 * (lung.=97,4004701625444*0,01)			0,97			0,97		
	Tubazione:condensa:2008329 * (lung.=51,3741951280731*0,01)			0,51			0,51		
	Tubazione:condensa:2033553 * (lung.=188,127138737312*0,01)			1,88			1,88		
	Tubazione:condensa:2074161 * (lung.=27,1520695187474*0,01)			0,27			0,27		
	Tubazione:condensa:2032970 *(lung.=21,41684220102* 0,01)			0,21			0,21		
	Tubazione:condensa:2074669 * (lung.=18,2903335213056*0,01)			0,18			0,18		
	Tubazione:condensa:2009887 *(lung.=30,290333521306* 0,01)			0,30			0,30		
	Tubazione:condensa:2016176 *(lung.=21,318714013778*								
	A R I P O R T A R E						65,73		16´856´994,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						65,73		16´856´994,17
	0,01)			0,21			0,21		
	Tubazione:condensa:2032154 * (lung.=50,1184018574139*0,01)			0,50			0,50		
	Tubazione:condensa:2008373 * (lung.=69,3950636580207*0,01)			0,69			0,69		
	Tubazione:condensa:2009924 * (lung.=185,874429728948*0,01)			1,86			1,86		
	Tubazione:condensa:2074959 *(lung.=34,652721531365* 0,01)			0,35			0,35		
	Tubazione:condensa:2010994 *(lung.=152,52242790684* 0,01)			1,53			1,53		
	Tubazione:condensa:2033343 * (lung.=302,127440170671*0,01)			3,02			3,02		
	Tubazione:condensa:2014078 * (lung.=39,1451667606534*0,01)			0,39			0,39		
	Tubazione:condensa:2016152 *(lung.=297,93625*0,01)			2,98			2,98		
	Tubazione:condensa:2011360 *(lung.=224,98424490875* 0,01)			2,25			2,25		
	Tubazione:condensa:2008305 * (lung.=41,2133986980167*0,01)			0,41			0,41		
	Tubazione:condensa:2032695 * (lung.=28,9248620199359*0,01)			0,29			0,29		
	Tubazione:condensa:2012220 * (lung.=11,7841541840486*0,01)			0,12			0,12		
	Tubazione:condensa:2009862 * (lung.=39,1451667606532*0,01)			0,39			0,39		
	Tubazione:condensa:2009897 * (lung.=26,5512014531228*0,01)			0,27			0,27		
	Tubazione:condensa:2008350 * (lung.=14,3679538133342*0,01)			0,14			0,14		
	Tubazione:condensa:2033695 * (lung.=195,355857530658*0,01)			1,95			1,95		
	Tubazione:condensa:2074700 *(lung.=272,44092935467* 0,01)			2,72			2,72		
	Tubazione:condensa:2016216 * (lung.=212,550165853503*0,01)			2,13			2,13		
	Tubazione:condensa:2074363 * (lung.=26,7903335213043*0,01)			0,27			0,27		
	Tubazione:condensa:2033130 * (lung.=43,5029769997129*0,01)			0,44			0,44		
	Tubazione:condensa:2010895 * (lung.=209,145166760653*0,01)			2,09			2,09		
	Tubazione:condensa:2032440 * (lung.=428,290333521306*0,01)			4,28			4,28		
	Tubazione:condensa:2016127 *(lung.=64,901510242907* 0,01)			0,65			0,65		
	Tubazione:condensa:2011029 * (lung.=40,9895493164209*0,01)			0,41			0,41		
	Tubazione:condensa:2009826 * (lung.=87,9844617270286*0,01)			0,88			0,88		
	Tubazione:condensa:2011602 * (lung.=27,7434270765657*0,01)			0,28			0,28		
	Tubazione:condensa:2008317 * (lung.=190,290333521306*0,01)			1,90			1,90		
	Tubazione:condensa:2033452 * (lung.=60,2871901428146*0,01)			0,60			0,60		
	Tubazione:condensa:2012373 * (lung.=45,1877247390895*0,01)			0,45			0,45		
	Tubazione:condensa:2016164 * (lung.=138,414354556594*0,01)			1,38			1,38		
	Tubazione:condensa:2032948 * (lung.=27,9138673305769*0,01)			0,28			0,28		
	Tubazione:condensa:2074642 * (lung.=18,2903335213056*0,01)			0,18			0,18		
	Tubazione:condensa:2009879 * (lung.=30,6414773394883*0,01)			0,31			0,31		
	Tubazione:condensa:2008366 * (lung.=9,69585913340887*0,01)			0,10			0,10		
	Tubazione:condensa:2009914 * (lung.=19,0415545075502*0,01)			0,19			0,19		
	Tubazione:condensa:2074883 * (lung.=24,9344459124468*0,01)			0,25			0,25		
	Tubazione:condensa:2016231 *								
	A R I P O R T A R E						102,87		16´856´994,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						102,87		16´856´994,17
	(lung.=225,447019854122*0,01) Tubazione:condensa:2074466 * (lung.=25,2623485115041*0,01) Tubazione:condensa:2033167 * (lung.=123,091460162231*0,01) Tubazione:condensa:2010975 * (lung.=15,7564584237188*0,01) Tubazione:condensa:2016139 *(lung.=377,31804326515* 0,01) Tubazione:condensa:2014053 * (lung.=14,4836164427493*0,01) Tubazione:condensa:2032580 * (lung.=23,0712149034618*0,01) Tubazione:condensa:2011224 * (lung.=252,187315779948*0,01) Tubazione:condensa:2008293 * (lung.=388,166887834539*0,01) Tubazione:condensa:2011808 * (lung.=34,7339145986351*0,01) Tubazione:condensa:2009838 * (lung.=21,9966711711476*0,01) Tubazione:condensa:2008331 * (lung.=27,1680295962664*0,01) Tubazione:condensa:2033588 * (lung.=17,0586257614061*0,01) Tubazione:condensa:2009891 * (lung.=582,420405778371*0,01) Tubazione:condensa:2032980 * (lung.=242,290333521308*0,01) Tubazione:condensa:2074681 * (lung.=129,494468885103*0,01) Tubazione:condensa:2016193 * (lung.=17,8428915105618*0,01) Tubazione:condensa:2032269 * (lung.=36,8417238633994*0,01) Tubazione:condensa:2009926 * (lung.=20,2903335213053*0,01) Tubazione:condensa:2011010 * (lung.=39,7488564290365*0,01) Tubazione:condensa:2033388 * (lung.=43,8588427435725*0,01) Tubazione:condensa:2011385 * (lung.=257,297679520299*0,01) Tubazione:condensa:2009821 * (lung.=44,9470198541241*0,01) Tubazione:condensa:2008309 * (lung.=199,743373457401*0,01) Tubazione:condensa:2016156 *(lung.=13,145166760652* 0,01) Tubazione:condensa:2032707 * (lung.=120,145166760655*0,01) Tubazione:condensa:2012230 * (lung.=4,36292778776042*0,01) Tubazione:condensa:2009866 *(lung.=201,50872054348* 0,01) Tubazione:condensa:2009902 * (lung.=29,6152890078453*0,01) Tubazione:condensa:2033805 * (lung.=26,2470803755752*0,01) Tubazione:condensa:2074802 * (lung.=24,6763372247926*0,01)			2,25 0,25 1,23 0,16 3,77 0,14 0,23 2,52 3,88 0,35 0,22 0,27 0,17 5,82 2,42 1,29 0,18 0,37 0,20 0,40 0,44 2,57 0,45 2,00 0,13 1,20 0,04 2,02 0,30 0,26 0,25		2,25 0,25 1,23 0,16 3,77 0,14 0,23 2,52 3,88 0,35 0,22 0,27 0,17 5,82 2,42 1,29 0,18 0,37 0,20 0,40 0,44 2,57 0,45 2,00 0,13 1,20 0,04 2,02 0,30 0,26 0,25		
	SOMMANO...	m					138,65	13,99	1´939,71
2763 / 1333 03IM.310.CD.0050	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni condensa - PEAD - De50 x 6,9 mm SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 10 - Piano terra Tubazione:condensa:1630736 *								
	A RIPORTARE								16´858´933,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								16´858´933,88
	(lung.=364,650624999999*0,01)			3,65			3,65		
	SOMMANO...	m					3,65	18,92	69,06
2764 / 1338 03IM.310.IC.0025	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni idronico calda - acciaio nero isolate rivestite - DN 25 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 10 - Piano terra Tubazione:Ritorno idronico calda:1858472 *								
	(lung.=2,61560842399963*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1858482 *								
	(lung.=2,61560842399956*0,01)			0,03			0,03		
	SOMMANO...	m					0,06	18,34	1,10
2765 / 1343 03IM.310.IC.0025	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni idronico calda - acciaio nero isolate rivestite - DN 25 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 10 - Piano terra Tubazione:Mandata idronico calda:1882882 *								
	(lung.=2,69874898400087*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1882882 *								
	(lung.=2,69874898400087*0,01)			0,03			0,03		
	SOMMANO...	m					0,06	18,34	1,10
2766 / 1346 03IM.310.IC.0025	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni idronico calda - acciaio nero isolate rivestite - DN 25 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 10 - Piano terra Tubazione:Ritorno idronico calda:1860323 *								
	(lung.=2,14309858399966*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1864871 *								
	(lung.=2,14309858399933*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1860409 *								
	(lung.=2,14309858399933*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1853901 *								
	(lung.=2,14309858400041*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1853996 *								
	(lung.=2,14309858400041*0,01)			0,02			0,02		
	SOMMANO...	m					0,10	18,34	1,83
2767 / 1354 03IM.310.IC.0025	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni idronico calda - acciaio nero isolate rivestite - DN 25 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 10 - Piano terra Tubazione:Ritorno idronico calda:1857726 *								
	(lung.=29,3236032939361*0,01)			0,29			0,29		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1885706 *								
	(lung.=30,6717777842694*0,01)			0,31			0,31		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1858099 *								
	(lung.=88,769175673901*0,01)			0,89			0,89		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1857802 *								
	(lung.=475,063125000012*0,01)			4,75			4,75		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1860489 *								
	(lung.=74,5393569664903*0,01)			0,75			0,75		
	A RIPORTARE						6,99		16´859´006,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						6,99		16´859´006,97
	Tubazione:Mandata idronico calda:1860178 * (lung.=21,5232366578689*0,01)			0,22			0,22		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1859140 * (lung.=91,0785649854228*0,01)			0,91			0,91		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1858013 * (lung.=13,3802074829786*0,01)			0,13			0,13		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1857824 * (lung.=23,7037999413257*0,01)			0,24			0,24		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1853997 * (lung.=24,2123307582173*0,01)			0,24			0,24		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1858159 * (lung.=91,7137143842291*0,01)			0,92			0,92		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1857760 * (lung.=25,4362499999991*0,01)			0,25			0,25		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1864517 * (lung.=27,0212409954636*0,01)			0,27			0,27		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1882903 * (lung.=2,53999898400085*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1864409 * (lung.=408,79217586255*0,01)			4,09			4,09		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1860383 * (lung.=162,277953581322*0,01)			1,62			1,62		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1859527 * (lung.=53,5825031065952*0,01)			0,54			0,54		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1857954 * (lung.=38,440112230188*0,01)			0,38			0,38		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1864329 * (lung.=336,81190155623*0,01)			3,37			3,37		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1861033 * (lung.=285,634374770065*0,01)			2,86			2,86		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1857858 * (lung.=284,571170050766*0,01)			2,85			2,85		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1864489 * (lung.=31,5712496987542*0,01)			0,32			0,32		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1857991 * (lung.=23,6424999999985*0,01)			0,24			0,24		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1859848 * (lung.=27,9361700852183*0,01)			0,28			0,28		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1885723 * (lung.=36,8339510152692*0,01)			0,37			0,37		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1858113 * (lung.=306,986523587147*0,01)			3,07			3,07		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1857741 * (lung.=41,9594264647926*0,01)			0,42			0,42		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1858588 * (lung.=50,5203828999698*0,01)			0,51			0,51		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1860659 * (lung.=162,009381453369*0,01)			1,62			1,62		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1860256 * (lung.=32,2354695204228*0,01)			0,32			0,32		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1859294 *(lung.=50* 0,01)			0,50			0,50		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1858025 * (lung.=31,5712500000009*0,01)			0,32			0,32		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1864458 * (lung.=257,393653803224*0,01)			2,57			2,57		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1857931 * (lung.=22,8219484823405*0,01)			0,23			0,23		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1864940 * (lung.=405,33419511513*0,01)			4,05			4,05		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1854030 * (lung.=62,7272684668507*0,01)			0,63			0,63		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1858747 * (lung.=303,3371954274 91*0,01)			3,03			3,03		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1864586 * (lung.=21,7858151785628*0,01)			0,22			0,22		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1860410 * (lung.=24,2023041439221*0,01)			0,24			0,24		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1857968 * (lung.=321,871610674845*0,01)			3,22			3,22		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1857792 * (lung.=10,6287578261301*0,01)			0,11			0,11		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1853919 *								
	A R I P O R T A R E						48,18		16´859´006,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						48,18		16´859´006,97
	(lung.=138,988293610572*0,01)			1,39			1,39		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1857717 * (lung.=257,634320709128*0,01)			2,58			2,58		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1859653 * (lung.=40,1923958267681*0,01)			0,40			0,40		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1864335 * (lung.=45,9875197739836*0,01)			0,46			0,46		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1858089 * (lung.=23,5712500000008*0,01)			0,24			0,24		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1861099 * (lung.=599,226213810493*0,01)			5,99			5,99		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1860076 * (lung.=220,13935564242*0,01)			2,20			2,20		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1857818 * (lung.=8,57125000000038*0,01)			0,09			0,09		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1864782 * (lung.=126,324874295786*0,01)			1,26			1,26		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1853992 * (lung.=23,8743669089791*0,01)			0,24			0,24		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2008265 * (lung.=2,79989832859421*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1864510 * (lung.=234,571250041064*0,01)			2,35			2,35		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1864399 * (lung.=168,958253436367*0,01)			1,69			1,69		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1885730 * (lung.=60,8725026536008*0,01)			0,61			0,61		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1860698 * (lung.=195,657160545858*0,01)			1,96			1,96		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1857776 * (lung.=40,5712500000008*0,01)			0,41			0,41		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1858045 * (lung.=23,0712500000004*0,01)			0,23			0,23		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1853893 * (lung.=166,146777011009*0,01)			1,66			1,66		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1864483 * (lung.=241,5*0,01)			2,42			2,42		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1857854 * (lung.=486,9243302715*0,01)			4,87			4,87		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1864682 * (lung.=2,77048585737336*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1864379 * (lung.=340,81190149402*0,01)			3,41			3,41		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1858793 * (lung.=78,5712500000009*0,01)			0,79			0,79		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:2008363 * (lung.=2,05412697151755*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1857985 * (lung.=89,311689694644*0,01)			0,89			0,89		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1859753 * (lung.=94,5389974375382*0,01)			0,95			0,95		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1857730 * (lung.=42,5944264647926*0,01)			0,43			0,43		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1885708 * (lung.=2,53999898400085*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1853940 * (lung.=563,224847057223*0,01)			5,63			5,63		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1857804 * (lung.=34,5933716143098*0,01)			0,35			0,35		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1858483 * (lung.=24,4923308887286*0,01)			0,24			0,24		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1864442 * (lung.=195,063125229935*0,01)			1,95			1,95		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1864345 * (lung.=172,777409471196*0,01)			1,73			1,73		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1861200 * (lung.=211,303846196776*0,01)			2,11			2,11		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1859208 *(lung.=260* 0,01)			2,60			2,60		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1858017 * (lung.=32,4744739182912*0,01)			0,32			0,32		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1857828 * (lung.=48,5712499999992*0,01)			0,49			0,49		
	A R I P O R T A R E						101,23		16´859´006,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						101,23		16´859´006,97
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1858189 * (lung.=317,282992352598*0,01)			3,17			3,17		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1857762 * (lung.=167,21881158896*0,01)			1,67			1,67		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1854024 * (lung.=50,1876705946042*0,01)			0,50			0,50		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1864547 * (lung.=106,12150206013*0,01)			1,06			1,06		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1858722 * (lung.=230,937092420892*0,01)			2,31			2,31		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1882904 * (lung.=37,7868931508707*0,01)			0,38			0,38		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1853902 * (lung.=24,2124358445142*0,01)			0,24			0,24		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1860397 * (lung.=84,1871729274043*0,01)			0,84			0,84		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1857962 * (lung.=39,4401122301874*0,01)			0,39			0,39		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1857786 * (lung.=98,4022268804849*0,01)			0,98			0,98		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1859539 * (lung.=262,243838529573*0,01)			2,62			2,62		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1864331 * (lung.=35,43518119365*0,01)			0,35			0,35		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1858072 * (lung.=291,004376331586*0,01)			2,91			2,91		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1861067 * (lung.=140,238175196762*0,01)			1,40			1,40		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1858864 * (lung.=58,5713299147826*0,01)			0,59			0,59		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1857995 * (lung.=8,07125000000008*0,01)			0,08			0,08		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:2008249 * (lung.=2,00755127464631*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1853972 * (lung.=50,5203828999698*0,01)			0,51			0,51		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1864395 * (lung.=383,762673824693*0,01)			3,84			3,84		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1858116 * (lung.=28,5712499999986*0,01)			0,29			0,29		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1857743 * (lung.=166,998083334191*0,01)			1,67			1,67		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1885727 * (lung.=25,4681241704878*0,01)			0,25			0,25		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1864315 * (lung.=256,157889894475*0,01)			2,56			2,56		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1860263 * (lung.=251,208723637955*0,01)			2,51			2,51		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1860682 * (lung.=591,837825286928*0,01)			5,92			5,92		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1857770 * (lung.=152,571249965258*0,01)			1,53			1,53		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1857838 * (lung.=18,1616993354278*0,01)			0,18			0,18		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1865104 * (lung.=418,051383791218*0,01)			4,18			4,18		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1864373 * (lung.=159,154692016017*0,01)			1,59			1,59		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1854033 * (lung.=219,521725521358*0,01)			2,20			2,20		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1860440 * (lung.=166,567289376359*0,01)			1,67			1,67		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1859672 * (lung.=219,93632991478*0,01)			2,20			2,20		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1885702 * (lung.=33,0655027612478*0,01)			0,33			0,33		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1858097 * (lung.=99,9242433236034*0,01)			1,00			1,00		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1864337 * (lung.=366,777467090174*0,01)			3,67			3,67		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1857798 * (lung.=296,571250000001*0,01)			2,97			2,97		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1861116 *								
	A R I P O R T A R E						159,81		16´859´006,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						159,81		16´859´006,97
	(lung.=178,674214716758*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1858473 * (lung.=24,4923308887286*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1858009 * (lung.=32,1404083943544*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1859131 * (lung.=211,936249999998*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1857820 * (lung.=157,142579914781*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1864821 * (lung.=222,663664376855*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1857908 * (lung.=1010,28908638298*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1860324 * (lung.=24,2025258543207*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1858152 * (lung.=66,4361700852185*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1857756 * (lung.=26,9163832924722*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:2008266 * (lung.=53,1727251569134*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1864512 * (lung.=18,6792433247136*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1882883 * (lung.=55,8443787835018*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1864405 * (lung.=54,4036815659174*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1858696 * (lung.=319,346125030227*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1859526 * (lung.=2,53999898400085*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1857947 * (lung.=308,834612829451*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1864324 * (lung.=158,977822383313*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1857781 * (lung.=275,531355704669*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1858053 * (lung.=22,5712500000027*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1853897 * (lung.=158,939325924051*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1854045 * (lung.=42,5712500000004*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1858800 * (lung.=258,630269872727*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1864485 * (lung.=26,7575470665802*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1864381 * (lung.=11,4650499664406*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1864683 * (lung.=53,5710004210282*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1859798 * (lung.=250,192395826767*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1885709 * (lung.=53,5825031065965*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1860548 * (lung.=50,5302114363118*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1853943 * (lung.=9,35890945365742*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1858110 * (lung.=76,8049038798181*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1860226 * (lung.=50,5203828999698*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1859256 * (lung.=211,936250000002*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1858021 * (lung.=303,667649125199*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1864872 * (lung.=24,2025258543211*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1857832 * (lung.=89,3056065727473*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1864363 * (lung.=387,255709420054*0,01)			1,79 0,24 0,32 2,12 1,57 2,23 10,10 0,24 0,66 0,27 0,53 0,19 0,56 0,54 3,19 0,03 3,09 1,59 2,76 0,23 1,59 0,43 2,59 0,27 0,11 0,54 2,50 0,54 0,51 0,09 0,77 0,51 2,12 3,04 0,24 0,89 3,87			1,79 0,24 0,32 2,12 1,57 2,23 10,10 0,24 0,66 0,27 0,53 0,19 0,56 0,54 3,19 0,03 3,09 1,59 2,76 0,23 1,59 0,43 2,59 0,27 0,11 0,54 2,50 0,54 0,51 0,09 0,77 0,51 2,12 3,04 0,24 0,89 3,87		
	A R I P O R T A R E						212,67		16´859´006,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						212,67		16´859´006,97
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1857927 * (lung.=23,8219484823414*0,01)			0,24			0,24		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1857765 * (lung.=235,989296326374*0,01)			2,36			2,36		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1854027 * (lung.=198,425759929753*0,01)			1,98			1,98		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1864550 * (lung.=216,172757199251*0,01)			2,16			2,16		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1864417 * (lung.=422,384449526343*0,01)			4,22			4,22		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:2074231 * (lung.=51,9252581441271*0,01)			0,52			0,52		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1853915 * (lung.=170,434331780981*0,01)			1,70			1,70		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1858080 * (lung.=514,23299753933*0,01)			5,14			5,14		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1859617 * (lung.=221,743854173234*0,01)			2,22			2,22		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1861094 * (lung.=150,5*0,01)			1,51			1,51		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1858871 * (lung.=261,687984057313*0,01)			2,62			2,62		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1858001 * (lung.=103,502312992874*0,01)			1,04			1,04		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:2008250 * (lung.=44,7119552500365*0,01)			0,45			0,45		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1857814 * (lung.=262,634734483787*0,01)			2,63			2,63		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1864502 * (lung.=234,000000007461*0,01)			2,34			2,34		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1858120 * (lung.=97,1424200852204*0,01)			0,97			0,97		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1857886 * (lung.=992,610624999999*0,01)			9,93			9,93		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1857746 * (lung.=259,428861032338*0,01)			2,59			2,59		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1864745 * (lung.=10,8458634908333*0,01)			0,11			0,11		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1853989 * (lung.=529,821955595213*0,01)			5,30			5,30		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1858649 * (lung.=50,5203828999706*0,01)			0,51			0,51		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1859485 * (lung.=33,4385231797743*0,01)			0,33			0,33		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1885729 * (lung.=2,53999898400085*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1864319 * (lung.=378,595863732143*0,01)			3,79			3,79		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1860693 * (lung.=128,882648667867*0,01)			1,29			1,29		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1857772 * (lung.=27,7037999413268*0,01)			0,28			0,28		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1858036 * (lung.=512,314764209851*0,01)			5,12			5,12		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1857937 * (lung.=181,605428658041*0,01)			1,82			1,82		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1864644 * (lung.=50,5203828999698*0,01)			0,51			0,51		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1864477 * (lung.=222,507500122779*0,01)			2,23			2,23		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1854036 * (lung.=247,956135861494*0,01)			2,48			2,48		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1864375 * (lung.=246,741824383776*0,01)			2,47			2,47		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1858767 * (lung.=246,94602202363*0,01)			2,47			2,47		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1857852 * (lung.=31,8334266879257*0,01)			0,32			0,32		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2008359 * (lung.=46,0792207197374*0,01)			0,46			0,46		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1857978 * (lung.=178,313492788216*0,01)			1,78			1,78		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1853924 *								
	A RIPORTARE						288,59		16´859´006,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						288,59		16´859´006,97
	(lung.=50,5203828999698*0,01)			0,51			0,51		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1859683 *								
	(lung.=265,669664117896*0,01)			2,66			2,66		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1882883 *								
	(lung.=55,8443787835018*0,01)			0,56			0,56		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1885709 *								
	(lung.=53,5825031065965*0,01)			0,54			0,54		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1885723 *								
	(lung.=36,8339510152692*0,01)			0,37			0,37		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1882903 *								
	(lung.=2,53999898400085*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1885727 *								
	(lung.=25,4681241704878*0,01)			0,25			0,25		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1885730 *								
	(lung.=60,8725026536008*0,01)			0,61			0,61		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1885729 *								
	(lung.=2,53999898400085*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1885708 *								
	(lung.=2,53999898400085*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1885706 *								
	(lung.=30,6717777842694*0,01)			0,31			0,31		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1885702 *								
	(lung.=33,0655027612478*0,01)			0,33			0,33		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1882904 *								
	(lung.=37,7868931508707*0,01)			0,38			0,38		
	SOMMANO...	m					295,20	18,34	5´413,97
2768 / 1364	IMPIANTI MECCANICI								
03IM.310.IC.0025	CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE								
	Tubazioni idronico calda - acciaio nero isolate rivestite - DN 25								
	SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione								
	Cat 25 - Climatizzazione distribuzione								
	SbCat 10 - Piano terra								
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1858057 *								
	(lung.=325,148041076733*0,01)			3,25			3,25		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1859494 *								
	(lung.=40,3438331722295*0,01)			0,40			0,40		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1857835 *								
	(lung.=92,5228352539595*0,01)			0,93			0,93		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1857733 *								
	(lung.=466,580330300615*0,01)			4,67			4,67		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1858738 *								
	(lung.=154,322577187813*0,01)			1,54			1,54		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1858004 *								
	(lung.=79,8561174797309*0,01)			0,80			0,80		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1854039 *								
	(lung.=303,562565059343*0,01)			3,04			3,04		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1858033 *								
	(lung.=333,310873709125*0,01)			3,33			3,33		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1864321 *								
	(lung.=230,768980510094*0,01)			2,31			2,31		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1857869 *								
	(lung.=358,136269509867*0,01)			3,58			3,58		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1864836 *								
	(lung.=146,492326566942*0,01)			1,46			1,46		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1860798 *								
	(lung.=1374,70910378046*0,01)			13,75			13,75		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1857784 *								
	(lung.=759,700911171659*0,01)			7,60			7,60		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1864699 *								
	(lung.=123,992935220938*0,01)			1,24			1,24		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1864367 *								
	(lung.=263,892411760651*0,01)			2,64			2,64		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1858681 *								
	(lung.=156,113008351745*0,01)			1,56			1,56		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1857988 *								
	(lung.=91,1343508863809*0,01)			0,91			0,91		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1857768 *								
	(lung.=67,0780995837053*0,01)			0,67			0,67		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1864384 *								
	A RIPORTARE						53,68		16´864´420,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						53,68		16´864´420,94
	(lung.=418,606662649314*0,01)			4,19			4,19		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1857720 * (lung.=304,29867788661*0,01)			3,04			3,04		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1861191 * (lung.=1362,4210042867*0,01)			13,62			13,62		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1857807 * (lung.=381,590796728671*0,01)			3,82			3,82		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1864342 * (lung.=456,60359235142*0,01)			4,57			4,57		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1857966 * (lung.=246,798377221172*0,01)			2,47			2,47		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1857789 * (lung.=313,456777645089*0,01)			3,13			3,13		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1857810 * (lung.=300,70047819124*0,01)			3,01			3,01		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1857935 * (lung.=268,81676894535*0,01)			2,69			2,69		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1857750 * (lung.=469,010726776656*0,01)			4,69			4,69		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1857856 * (lung.=0,690585419686084*0,01)			0,01			0,01		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1859888 * (lung.=61,7243558189827*0,01)			0,62			0,62		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1857812 * (lung.=762,482333109051*0,01)			7,62			7,62		
	SOMMANO...	m					107,16	18,34	1´965,31
2769 / 1374 03IM.310.IC.0025	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni idronico calda - acciaio nero isolate rivestite - DN 25 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 10 - Piano terra Tubazione:Ritorno idronico calda:1864412 * (lung.=299,513832078496*0,01)			3,00			3,00		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1864472 * (lung.=736,917804447001*0,01)			7,37			7,37		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1864397 * (lung.=90,58713216456*0,01)			0,91			0,91		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1864333 * (lung.=109,260448446261*0,01)			1,09			1,09		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1864428 * (lung.=116,645654404528*0,01)			1,17			1,17		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1864434 * (lung.=105,252701551953*0,01)			1,05			1,05		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1864422 * (lung.=321,96145355713*0,01)			3,22			3,22		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1864495 * (lung.=731,982605768235*0,01)			7,32			7,32		
	SOMMANO...	m					25,13	18,34	460,88
2770 / 1383 03IM.310.IC.0025	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni idronico calda - acciaio nero isolate rivestite - DN 25 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 10 - Piano terra Tubazione:Mandata idronico calda:1853923 * (lung.=1,82562398399891*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1864643 * (lung.=1,82562398399955*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1858587 * (lung.=1,82562398399964*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1853971 * (lung.=1,82562398399891*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1860547 * (lung.=1,82562398399955*0,01)			0,02			0,02		
	A RIPORTARE						0,10		16´866´847,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						0,10		16´866´847,13
	Tubazione:Mandata idronico calda:1860225 * (lung.=1,82562398399955*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1858648 * (lung.=1,82562398399955*0,01)			0,02			0,02		
	SOMMANO...	m					0,14	18,34	2,57
2771 / 1392 03IM.310.IC.0032	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni idronico calda - acciaio nero isolate rivestite - DN 32 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 10 - Piano terra Tubazione:Mandata idronico calda:1858820 * (lung.=240,475372037369*0,01)			2,40			2,40		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1885882 * (lung.=21,8839427793595*0,01)			0,22			0,22		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1864733 * (lung.=468,637598927199*0,01)			4,69			4,69		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1857903 * (lung.=684,777691567824*0,01)			6,85			6,85		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1858712 * (lung.=152,195331445533*0,01)			1,52			1,52		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1858102 * (lung.=767,661462819716*0,01)			7,68			7,68		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1858884 * (lung.=267,703367592691*0,01)			2,68			2,68		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1865227 * (lung.=642,690886650613*0,01)			6,43			6,43		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1857918 * (lung.=704,167555710878*0,01)			7,04			7,04		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1858134 * (lung.=749,401596326472*0,01)			7,49			7,49		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1857971 * (lung.=734,829332158037*0,01)			7,35			7,35		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1858757 * (lung.=151,66507561094*0,01)			1,52			1,52		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1857940 * (lung.=737,217755080045*0,01)			7,37			7,37		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1865198 * (lung.=618,382948628622*0,01)			6,18			6,18		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1865175 * (lung.=25,2420103709099*0,01)			0,25			0,25		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1864455 * (lung.=476,670523337333*0,01)			4,77			4,77		
	SOMMANO...	m					74,44	22,85	1´700,95
2772 / 1401 03IM.310.IC.0040	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni idronico calda - acciaio nero isolate rivestite - DN 40 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 10 - Piano terra Tubazione:Mandata idronico calda:1865633 * (lung.=1,3119749659517*0,01)			0,01			0,01		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1860274 * (lung.=381,770256485031*0,01)			3,82			3,82		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1860149 * (lung.=382,142984774353*0,01)			3,82			3,82		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1865667 * (lung.=471,284945140559*0,01)			4,71			4,71		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1859901 * (lung.=367,709651789334*0,01)			3,68			3,68		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1859441 * (lung.=394,836795005305*0,01)			3,95			3,95		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1857911 * (lung.=16,3105674459378*0,01)			0,16			0,16		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2009147 *								
	A RIPORTARE						20,15		16´868´550,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						20,15		16´868´550,65
	(lung.=478,752046131034*0,01)			4,79			4,79		
	SOMMANO...	m					24,94	26,04	649,44
2773 / 1410 03IM.310.IC.0050	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni idronico calda - acciaio nero isolate rivestite - DN 50 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 10 - Piano terra Tubazione:Mandata idronico calda:1865616 *								
	(lung.=247,042699122512*0,01)			2,47			2,47		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2009157 *								
	(lung.=408,766767772425*0,01)			4,09			4,09		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1865658 *								
	(lung.=267,52041074364*0,01)			2,68			2,68		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:2009103 *								
	(lung.=418,366809945543*0,01)			4,18			4,18		
	SOMMANO...	m					13,42	35,35	474,40
2774 / 1433 03IM.310.IF.0025	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni idronico fredda - acciaio nero isolate rivestite - DN 25 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 10 - Piano terra Tubazione:Mandata idronico fredda:1885600 *								
	(lung.=2,61560842399962*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1882745 *								
	(lung.=2,61560842400027*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1885668 *								
	(lung.=2,61560842399962*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1882721 *								
	(lung.=2,61560842400027*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1889359 *								
	(lung.=2,61560842399962*0,01)			0,03			0,03		
	SOMMANO...	m					0,15	18,34	2,75
2775 / 1440 03IM.310.IF.0025	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni idronico fredda - acciaio nero isolate rivestite - DN 25 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 10 - Piano terra Tubazione:Ritorno idronico fredda:1885471 *								
	(lung.=2,14309858399963*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1885485 *								
	(lung.=2,14309858399966*0,01)			0,02			0,02		
	SOMMANO...	m					0,04	18,34	0,73
2776 / 1448 03IM.310.IF.0025	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni idronico fredda - acciaio nero isolate rivestite - DN 25 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 10 - Piano terra Tubazione:Mandata idronico fredda:1885642 *								
	(lung.=93,2599279615355*0,01)			0,93			0,93		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1885645 *								
	(lung.=50,5203828999706*0,01)			0,51			0,51		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1882838 *								
	(lung.=171,783359343985*0,01)			1,72			1,72		
	A RIPORTARE						3,16		16´869´677,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						3,16		16´869´677,97
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1889152 * (lung.=209,29297716205*0,01)			2,09			2,09		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1882743 * (lung.=13,796879441965*0,01)			0,14			0,14		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1882746 * (lung.=40,2920681356083*0,01)			0,40			0,40		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1882847 * (lung.=578,046378213089*0,01)			5,78			5,78		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1885503 * (lung.=238,393605106503*0,01)			2,38			2,38		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1885666 * (lung.=66,6776766278913*0,01)			0,67			0,67		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1885559 * (lung.=2,85747866400083*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1885669 * (lung.=40,2920681356075*0,01)			0,40			0,40		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1885620 * (lung.=3,17497866399957*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1882918 * (lung.=2,85747866400086*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1882821 * (lung.=132,497379740944*0,01)			1,32			1,32		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1882733 * (lung.=167,1425*0,01)			1,67			1,67		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1882781 * (lung.=159,142500000002*0,01)			1,59			1,59		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1882827 * (lung.=50,5203828999698*0,01)			0,51			0,51		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1885638 * (lung.=166,962035915919*0,01)			1,67			1,67		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1885483 * (lung.=288,984646902087*0,01)			2,89			2,89		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1882741 * (lung.=217,744031839289*0,01)			2,18			2,18		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1882789 * (lung.=56,0712500000008*0,01)			0,56			0,56		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1882936 * (lung.=2,85747866400086*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1883046 * (lung.=260,346070549032*0,01)			2,60			2,60		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1885592 * (lung.=219,366717641284*0,01)			2,19			2,19		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1885486 * (lung.=40,0022631012008*0,01)			0,40			0,40		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1889513 * (lung.=188,95198422433*0,01)			1,89			1,89		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1885598 * (lung.=38,9330849288332*0,01)			0,39			0,39		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1882844 * (lung.=182,613878856824*0,01)			1,83			1,83		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1885601 * (lung.=40,2920681356083*0,01)			0,40			0,40		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1889632 * (lung.=39,7416349489651*0,01)			0,40			0,40		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1885662 * (lung.=162,321176571935*0,01)			1,62			1,62		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1882850 * (lung.=7,37829114592286*0,01)			0,07			0,07		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1889651 * (lung.=50,5203828999689*0,01)			0,51			0,51		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1885507 * (lung.=310,937112344616*0,01)			3,11			3,11		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1885618 * (lung.=12,0333539151898*0,01)			0,12			0,12		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1882718 * (lung.=147,142500000001*0,01)			1,47			1,47		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1885510 * (lung.=50,5203828999706*0,01)			0,51			0,51		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1889314 * (lung.=30,5562217164768*0,01)			0,31			0,31		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1882773 * (lung.=253,451904259245*0,01)			2,53			2,53		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1882722 *								
	A R I P O R T A R E						47,88		16´869´677,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						47,88		16´869´677,97
	(lung.=40,2920681356075*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:1885621 * (lung.=50,5203828999698*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:1889360 * (lung.=40,2920681356031*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:1882779 * (lung.=9,11546360847169*0,01) Tubazione:Mandata idronico fredda:1885522 * (lung.=50,5203828999706*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:1885472 * (lung.=40,0022631012008*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:1882785 * (lung.=17,4376344004329*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:1882739 * (lung.=548,011451793996*0,01) Tubazione:Mandata idronico fredda:1885590 * (lung.=214,7258582973*0,01)			0,40 0,51 0,40 0,09 0,51 0,40 0,17 5,48 2,15			0,40 0,51 0,40 0,09 0,51 0,40 0,17 5,48 2,15		
	SOMMANO...	m					57,99	18,34	1´063,54
2777 / 1457 03IM.310.IF.0025	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni idronico fredda - acciaio nero isolate rivestite - DN 25 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 10 - Piano terra Tubazione:Ritorno idronico fredda:1886165 * (lung.=230,253750000001*0,01) Tubazione:Mandata idronico fredda:1889502 * (lung.=90,2857083061114*0,01) Tubazione:Mandata idronico fredda:1882937 * (lung.=60,0093776536001*0,01) Tubazione:Mandata idronico fredda:1888534 * (lung.=137,274578669968*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:2010498 * (lung.=40,2537500000009*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:1888169 * (lung.=24,2537500000006*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:1886876 * (lung.=362,743110404598*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:1882801 * (lung.=84,0790252943942*0,01) Tubazione:Mandata idronico fredda:1887324 * (lung.=226,000000000001*0,01) Tubazione:Mandata idronico fredda:2010559 * (lung.=516,674778008314*0,01) Tubazione:Mandata idronico fredda:1882958 * (lung.=9,56242141506113*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:2010077 * (lung.=169,996746372263*0,01) Tubazione:Mandata idronico fredda:1888218 * (lung.=20,2537500000001*0,01) Tubazione:Mandata idronico fredda:1888564 * (lung.=216*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:1882764 * (lung.=35,7644660210649*0,01) Tubazione:Mandata idronico fredda:1882854 * (lung.=39,6187499999991*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:1887740 * (lung.=220,233084100237*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:1882809 * (lung.=13,4878695245773*0,01) Tubazione:Mandata idronico fredda:1883014 * (lung.=44,7537500000003*0,01) Tubazione:Mandata idronico fredda:2010693 * (lung.=48,2537500000009*0,01) Tubazione:Mandata idronico fredda:1882966 * (lung.=13,0687999413269*0,01) Tubazione:Mandata idronico fredda:1886008 * (lung.=394,586874999999*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:2010241 *			2,30 0,90 0,60 1,37 0,40 0,24 3,63 0,84 2,26 5,17 0,10 1,70 0,20 2,16 0,36 0,40 2,20 0,13 0,45 0,48 0,13 3,95			2,30 0,90 0,60 1,37 0,40 0,24 3,63 0,84 2,26 5,17 0,10 1,70 0,20 2,16 0,36 0,40 2,20 0,13 0,45 0,48 0,13 3,95		
	A RIPORTARE						29,97		16´870´741,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						29,97		16´870´741,51
	(lung.=52,7537500000004*0,01)			0,53			0,53		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1882815 * (lung.=492,586874999998*0,01)			4,93			4,93		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1887427 * (lung.=22,8659240271061*0,01)			0,23			0,23		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1883020 * (lung.=333,336000458672*0,01)			3,33			3,33		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1885578 * (lung.=38,9356249998779*0,01)			0,39			0,39		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1886976 * (lung.=348,092933800876*0,01)			3,48			3,48		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1887798 * (lung.=24,1319772357756*0,01)			0,24			0,24		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1886633 * (lung.=395,746202169175*0,01)			3,96			3,96		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1882978 * (lung.=4,23351599914788*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1882872 * (lung.=76,7133715239054*0,01)			0,77			0,77		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:2010351 * (lung.=502,133531148423*0,01)			5,02			5,02		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1886068 * (lung.=156,535831413178*0,01)			1,57			1,57		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1885586 * (lung.=21,9771509222054*0,01)			0,22			0,22		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1888502 * (lung.=139,838030478182*0,01)			1,40			1,40		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:2010440 * (lung.=324,539375*0,01)			3,25			3,25		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1886801 * (lung.=373,968094975141*0,01)			3,74			3,74		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1882988 * (lung.=506,586874999999*0,01)			5,07			5,07		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:2009950 * (lung.=19,2537500000008*0,01)			0,19			0,19		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1882880 * (lung.=32,7680339205555*0,01)			0,33			0,33		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1888153 * (lung.=10,5075000000015*0,01)			0,11			0,11		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1886249 * (lung.=403,586874999999*0,01)			4,04			4,04		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1885549 * (lung.=24,6654316618704*0,01)			0,25			0,25		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1882799 * (lung.=26,3174402757853*0,01)			0,26			0,26		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1887590 *(lung.=243* 0,01)			2,43			2,43		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:2010549 * (lung.=324,586874999998*0,01)			3,25			3,25		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1888208 * (lung.=12,5075000000015*0,01)			0,13			0,13		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1882954 * (lung.=242,586874999999*0,01)			2,43			2,43		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:2010029 * (lung.=346,25375*0,01)			3,46			3,46		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1882761 * (lung.=55,3806249999972*0,01)			0,55			0,55		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1885557 * (lung.=41,7320294471753*0,01)			0,42			0,42		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1883010 * (lung.=43,7537500000009*0,01)			0,44			0,44		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1889228 * (lung.=100,781730978607*0,01)			1,01			1,01		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1886329 * (lung.=154,171573201748*0,01)			1,54			1,54		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:2010654 * (lung.=323,25375*0,01)			3,23			3,23		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1882960 * (lung.=160,507500000001*0,01)			1,61			1,61		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1885924 * (lung.=238,253750000001*0,01)			2,38			2,38		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1887376 * (lung.=242,253750122779*0,01)			2,42			2,42		
	A R I P O R T A R E						98,62		16´870´741,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						98,62		16´870´741,51
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:2010176 * (lung.=52,7902679277396*0,01)			0,53			0,53		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1885560 * (lung.=52,7093781065954*0,01)			0,53			0,53		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1882811 * (lung.=274,174298519829*0,01)			2,74			2,74		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1882857 * (lung.=32,8108242214429*0,01)			0,33			0,33		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:2010732 * (lung.=51,2537500000004*0,01)			0,51			0,51		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1888599 * (lung.=124,089469521817*0,01)			1,24			1,24		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1882970 * (lung.=62,9523143985689*0,01)			0,63			0,63		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:2009938 * (lung.=117,070422350273*0,01)			1,17			1,17		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1883025 * (lung.=174,189194160524*0,01)			1,74			1,74		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:2010323 * (lung.=311,850833063885*0,01)			3,12			3,12		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1887439 * (lung.=20,2537500000002*0,01)			0,20			0,20		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1888443 * (lung.=130,879787690186*0,01)			1,31			1,31		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1882919 * (lung.=52,7093781065954*0,01)			0,53			0,53		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1882980 * (lung.=262,753750000003*0,01)			2,63			2,63		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1887810 * (lung.=17,2537500000004*0,01)			0,17			0,17		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:2010400 * (lung.=41,2537500000007*0,01)			0,41			0,41		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:2009946 * (lung.=43,747381714715*0,01)			0,44			0,44		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1888623 * (lung.=227,869560926229*0,01)			2,28			2,28		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1882954 * (lung.=242,586874999999*0,01)			2,43			2,43		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1886976 * (lung.=348,092933800876*0,01)			3,48			3,48		
	SOMMANO...	m					125,04	18,34	2´293,23
2778 / 1466 03IM.310.IF.0025	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni idronico fredda - acciaio nero isolate rivestite - DN 25 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 10 - Piano terra								
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1883038 * (lung.=168,054052965435*0,01)			1,68			1,68		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1888552 * (lung.=152,096308350728*0,01)			1,52			1,52		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1882797 * (lung.=1524,2777059416*0,01)			15,24			15,24		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1882818 * (lung.=377,573122619758*0,01)			3,78			3,78		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1888434 * (lung.=601,131770581117*0,01)			6,01			6,01		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1888686 * (lung.=1357,49862775012*0,01)			13,57			13,57		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1882875 * (lung.=78,7604105719325*0,01)			0,79			0,79		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1882775 * (lung.=92,8387064901958*0,01)			0,93			0,93		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:2009954 * (lung.=325,635451002211*0,01)			3,26			3,26		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1889237 * (lung.=146,190030250737*0,01)			1,46			1,46		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1883018 * (lung.=76,7043799289021*0,01)			0,77			0,77		
	A R I P O R T A R E						49,01		16´873´034,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						49,01		16´873´034,74
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1888695 * (lung.=236,448999083053*0,01)			2,36			2,36		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1886932 * (lung.=536,758735996601*0,01)			5,37			5,37		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1887296 * (lung.=427,91268224014*0,01)			4,28			4,28		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1887753 * (lung.=5,00061890400016*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1889568 * (lung.=132,10786853697*0,01)			1,32			1,32		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1882804 * (lung.=300,635543962413*0,01)			3,01			3,01		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1887536 * (lung.=402,830737313393*0,01)			4,03			4,03		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1888714 * (lung.=1385,0710843203*0,01)			13,85			13,85		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1886965 * (lung.=438,976834620075*0,01)			4,39			4,39		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1882991 * (lung.=403,617878711267*0,01)			4,04			4,04		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1888611 * (lung.=154,329086792906*0,01)			1,54			1,54		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1886292 * (lung.=151,546017363673*0,01)			1,52			1,52		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1882866 * (lung.=298,778203584943*0,01)			2,99			2,99		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:2009941 * (lung.=232,041199438015*0,01)			2,32			2,32		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1888723 * (lung.=212,579438156824*0,01)			2,13			2,13		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1882868 * (lung.=1500,60347996232*0,01)			15,01			15,01		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1886021 * (lung.=265,121678062838*0,01)			2,65			2,65		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1885497 * (lung.=175,192035915915*0,01)			1,75			1,75		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1888365 * (lung.=605,2375*0,01)			6,05			6,05		
	SOMMANO...	m					127,67	18,34	2´341,47
2779 / 1476 03IM.310.IF.0025	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni idronico fredda - acciaio nero isolate rivestite - DN 25 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 10 - Piano terra Tubazione:Mandata idronico fredda:1885644 * (lung.=1,82562398399955*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1885521 * (lung.=1,82562398399955*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1882826 * (lung.=1,82562398399891*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1885509 * (lung.=1,82562398399964*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1889650 * (lung.=1,82562398399955*0,01)			0,02			0,02		
	SOMMANO...	m					0,10	18,34	1,83
2780 / 1486 03IM.310.IF.0032	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni idronico fredda - acciaio nero isolate rivestite - DN 32 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 10 - Piano terra Tubazione:Ritorno idronico fredda:1887547 * (lung.=846,265478009291*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:1886889 *			8,46			8,46		
	A RIPORTARE						8,46		16´875´378,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						8,46		16´875´378,04
	(lung.=81,5464018277908*0,01)			0,82			0,82		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1889023 * (lung.=317,018709444135*0,01)			3,17			3,17		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1888984 * (lung.=349,555437869219*0,01)			3,50			3,50		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1887285 * (lung.=858,540013193564*0,01)			8,59			8,59		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1886755 * (lung.=79,8559499061824*0,01)			0,80			0,80		
	SOMMANO...	m					25,34	22,85	579,02
2781 / 1493 03IM.310.IF.0040	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni idronico fredda - acciaio nero isolate rivestite - DN 40 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 10 - Piano terra Tubazione:Mandata idronico fredda:1885500 * (lung.=1186,75455671724*0,01)			11,87			11,87		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1883033 * (lung.=1448,90500173044*0,01)			14,49			14,49		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1889210 * (lung.=615,952960064385*0,01)			6,16			6,16		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:2010017 * (lung.=1432,21779353812*0,01)			14,32			14,32		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1889474 * (lung.=622,481385179315*0,01)			6,22			6,22		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:2009957 * (lung.=1215,34667569284*0,01)			12,15			12,15		
	SOMMANO...	m					65,21	26,04	1´698,07
2782 / 1498 03IM.310.IF.0050	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni idronico fredda - acciaio nero isolate rivestite - DN 50 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 10 - Piano terra Tubazione:Mandata idronico fredda:2009040 * (lung.=456,543570596717*0,01)			4,57			4,57		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1885616 * (lung.=406,12951117328*0,01)			4,06			4,06		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:2008992 * (lung.=403,404255887681*0,01)			4,03			4,03		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1885552 * (lung.=394,245018267097*0,01)			3,94			3,94		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1885581 * (lung.=348,129343940921*0,01)			3,48			3,48		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1889165 * (lung.=483,733148737935*0,01)			4,84			4,84		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1885696 * (lung.=65,4504924841627*0,01)			0,65			0,65		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1885596 * (lung.=353,541541115989*0,01)			3,54			3,54		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1885692 * (lung.=491,436465631005*0,01)			4,91			4,91		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1885690 * (lung.=43,2592284861612*0,01)			0,43			0,43		
	SOMMANO...	m					34,45	35,35	1´217,81
2783 / 1502 03IM.310.IF.0065	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni idronico fredda - acciaio nero isolate rivestite - DN 65 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione								
	A RIPORTARE								16´878´872,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								16´878´872,94
	SbCat 10 - Piano terra								
	Tubazione:Mandata idronico fredda:2009052 *								
	(lung.=388,548125000003*0,01)			3,89			3,89		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:2009002 *								
	(lung.=399,506809945545*0,01)			4,00			4,00		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1885686 *								
	(lung.=254,260062966488*0,01)			2,54			2,54		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1885682 *								
	(lung.=235,540341977759*0,01)			2,36			2,36		
	SOMMANO...	m					12,79	47,39	606,12
2784 / 1609	IMPIANTI MECCANICI								
03IM.310.AS.0010	CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE								
	Staffaggi antisismici tubazioni								
	Fornitura e posa in opera di sistemi di staffaggio per tubazioni verificati antisismici attraverso relazione di calcolo ai sensi della NTC2008 smi comprendente controventi in omega o barra filettata, le tassellature disposte longitudinalmente e trasversalmente in conformità alle indicazioni di norma, comprese le verifiche								
	SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione								
	Cat 25 - Climatizzazione distribuzione								
	SbCat 10 - Piano terra								
			3,00	50,00			150,00		
	SOMMANO...	m					150,00	10,00	1´500,00
2785 / 1611	IMPIANTI MECCANICI								
03IM.310.AT.0010	CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE								
	Attrezzature varie								
	Tamponamento antifiamma su tubazioni metalliche. Tamponamento antifiamma su tubazioni metalliche mediante corredo REI 120-180 costituiti da: profili di materiale intumescente intorno al tubo per una profondità minima di mm 100, sigillatura con stucco intumescente. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.								
	SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione								
	Cat 25 - Climatizzazione distribuzione								
	SbCat 10 - Piano terra								
							150,00		
	SOMMANO...	dm²					150,00	10,20	1´530,00
2786 / 1612	IMPIANTI MECCANICI								
03IM.310.AT.0020	CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE								
	Attrezzature varie								
	Tamponamento antifiamma REI 120, su attraversamento di tubazioni metalliche di pareti o solai, mediante applicazione di strisce o stucco intumescente per una profondità di mm 50. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.								
	SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione								
	Cat 25 - Climatizzazione distribuzione								
	SbCat 10 - Piano terra								
							150,00		
	SOMMANO...	Cadauno					150,00	18,28	2´742,00
2787 / 1613	IMPIANTI MECCANICI								
03IM.310.AT.0030	CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE								
	Attrezzature varie								
	Fornitura e posa in opera di SISTEMA di MANICHETTE per uso ANTISISMICO "SXA3- MCAG0G0 3G0" L=600mm CON ADEGUATO MOVIMENTO composto da n. 2 manichette collegate con curva a 180° in AISI 304 da inserire nelle tubazioni, realizzati con tubo in AISI 321,								
	A RIPORTARE								16´885´251,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								16´885´251,06
	treccia esterna AISI 304, flange libere acciaio al carbonio FLANGE EN 1092-1/01 PN 16. Tipo STEELFLEX o equivalente Si vedano elaborati grafici. Le apparecchiature e i materiali sopra descritti si intendono completi di tutti gli accessori, anche se non esplicitamente indicati, direttamente connessi e necessari per la corretta posa e il corretto funzionamento delle apparecchiature stesse e per la misura ed il rilievo delle loro prestazioni. SISTEMA di MANICHETTE per uso ANTISISMICO SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 10 - Piano terra						12,00		
	SOMMANO...	Cadauno					12,00	615,00	7´380,00
	Piano primo (SbCat 11)								
2788 / 1316 03IM.310.CD.0020	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni condensa - PEAD - De20 x 3,0 mm SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 11 - Piano primo Tubazione:condensa:1788856 *(lung.=106,17042696066*0,01)			1,06			1,06		
	SOMMANO...	m					1,06	13,99	14,83
2789 / 1327 03IM.310.CD.0040	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni condensa - PEAD - De40 x 5,5 mm SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 11 - Piano primo Tubazione:condensa:2020219 *(lung.=599,732905530098*0,01)			6,00			6,00		
	SOMMANO...	m					6,00	15,47	92,82
2790 / 1329 03IM.310.CD.0050	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni condensa - PEAD - De50 x 6,9 mm SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 11 - Piano primo Tubazione:condensa:550626 *(lung.=599,097905530098*0,01)			5,99			5,99		
	Tubazione:condensa:552573 *(lung.=599,097905530098*0,01)			5,99			5,99		
	Tubazione:condensa:2008281 *(lung.=599,097905530098*0,01)			5,99			5,99		
	Tubazione:condensa:2031569 *(lung.=599,0979055301*0,01)			5,99			5,99		
	Tubazione:condensa:546855 *(lung.=599,097905530098*0,01)			5,99			5,99		
	Tubazione:condensa:2020599 *(lung.=599,097905530099*0,01)			5,99			5,99		
	Tubazione:condensa:557113 *(lung.=599,097905530098*0,01)			5,99			5,99		
	Tubazione:condensa:552530 *(lung.=599,097905530098*0,01)			5,99			5,99		
	Tubazione:condensa:615028 *(lung.=599,097905530098*0,01)			5,99			5,99		
	A RIPORTARE						53,91		16´892´738,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						53,91		16´892´738,71
	Tubazione:condensa:556755 *(lung.=599,0979055301* 0,01)			5,99			5,99		
	Tubazione:condensa:2031607 * (lung.=599,097905530099*0,01)			5,99			5,99		
	Tubazione:condensa:2103510 * (lung.=599,097905530101*0,01)			5,99			5,99		
	Tubazione:condensa:2008285 * (lung.=599,097905530098*0,01)			5,99			5,99		
	Tubazione:condensa:545439 *(lung.=259,097905530097* 0,01)			2,59			2,59		
	SOMMANO...	m					80,46	18,92	1´522,30
2791 / 1344 03IM.310.IC.0025	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni idronico calda - acciaio nero isolate rivestite - DN 25 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 11 - Piano primo Tubazione:Mandata idronico calda:1802553 * (lung.=2,14309858399987*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1794582 * (lung.=2,14309858399955*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1791861 * (lung.=2,14309858399955*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1794799 * (lung.=2,14309858399933*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1792737 * (lung.=2,14309858399955*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1792943 * (lung.=2,14309858399955*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1797102 * (lung.=2,14309858399966*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1792305 * (lung.=2,14309858399955*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1796687 * (lung.=2,14309858399966*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1790471 * (lung.=2,14309858400041*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1795136 * (lung.=2,14309858399933*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1791022 * (lung.=2,14309858399955*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1792573 * (lung.=2,14309858399955*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1789012 * (lung.=2,14309858400041*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1793624 * (lung.=2,14309858399933*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1797413 * (lung.=2,99425862624297*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1795756 * (lung.=2,1430985839983*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1797232 * (lung.=2,14309858399966*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1794940 * (lung.=2,14309858399955*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1794486 * (lung.=2,14309858399933*0,01)			0,02			0,02		
	SOMMANO...	m					0,41	18,34	7,52
2792 / 1351 03IM.310.IC.0025	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni idronico calda - acciaio nero isolate rivestite - DN 25 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 11 - Piano primo Tubazione:Mandata idronico calda:1795338 *								
	A RIPORTARE								16´894´268,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								16´894´268,53
	(lung.=32,5712500000009*0,01)			0,33			0,33		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1794938 * (lung.=67,2268853778129*0,01)			0,67			0,67		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1799060 * (lung.=70,350453556763*0,01)			0,70			0,70		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1800358 * (lung.=294,063542304602*0,01)			2,94			2,94		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1792944 * (lung.=40,0029262881842*0,01)			0,40			0,40		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1790087 * (lung.=256,08498352229*0,01)			2,56			2,56		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1792569 * (lung.=198,350542325801*0,01)			1,98			1,98		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1796654 * (lung.=197,874292325807*0,01)			1,98			1,98		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1794310 * (lung.=198,350542325804*0,01)			1,98			1,98		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1797414 * (lung.=40,0022631011989*0,01)			0,40			0,40		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1794057 * (lung.=174,825340270072*0,01)			1,75			1,75		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1788995 * (lung.=37,5903190324001*0,01)			0,38			0,38		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1796511 * (lung.=56,5671767739492*0,01)			0,57			0,57		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1798041 * (lung.=65,895594647765*0,01)			0,66			0,66		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1795137 * (lung.=40,0022631011995*0,01)			0,40			0,40		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1798959 * (lung.=16,5707832692523*0,01)			0,17			0,17		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1800211 * (lung.=144,571250044464*0,01)			1,45			1,45		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1797244 * (lung.=173,872750635601*0,01)			1,74			1,74		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1791469 * (lung.=0,513441020367266*0,01)			0,01			0,01		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1789943 * (lung.=143,936236514876*0,01)			1,44			1,44		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1791385 * (lung.=32,5712500000009*0,01)			0,33			0,33		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1803909 * (lung.=41,5159588821443*0,01)			0,42			0,42		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1802898 * (lung.=55,8081087008351*0,01)			0,56			0,56		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1792321 * (lung.=34,0130438165682*0,01)			0,34			0,34		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1797917 * (lung.=43,9362499999983*0,01)			0,44			0,44		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1788639 * (lung.=0,513441020366079*0,01)			0,01			0,01		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1801731 * (lung.=219,979972318941*0,01)			2,20			2,20		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1793706 * (lung.=196,098405842858*0,01)			1,96			1,96		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1798847 * (lung.=193,015265294793*0,01)			1,93			1,93		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1799933 * (lung.=46,9362628610386*0,01)			0,47			0,47		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1796397 * (lung.=62,5712529807743*0,01)			0,63			0,63		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1795741 * (lung.=51,1643447705965*0,01)			0,51			0,51		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1788896 * (lung.=32,57124677417*0,01)			0,33			0,33		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1790556 * (lung.=184,550882615094*0,01)			1,85			1,85		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1794797 * (lung.=34,4179021198583*0,01)			0,34			0,34		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1797725 * (lung.=90,4606451272493*0,01)			0,90			0,90		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1789709 * (lung.=30,5712500000004*0,01)			0,31			0,31		
	A RIPORTARE						36,04		16´894´268,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						36,04		16´894´268,53
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1803761 * (lung.=92,8312026822373*0,01)			0,93			0,93		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1792735 * (lung.=39,1726452971393*0,01)			0,39			0,39		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1796940 * (lung.=258,748593789946*0,01)			2,59			2,59		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1801460 * (lung.=197,151390810951*0,01)			1,97			1,97		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1788410 * (lung.=218,57125*0,01)			2,19			2,19		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1791257 * (lung.=87,9362499999992*0,01)			0,88			0,88		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1798729 * (lung.=25,3703115558807*0,01)			0,25			0,25		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1799361 * (lung.=196,617486424934*0,01)			1,97			1,97		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1793591 * (lung.=199,35501701223*0,01)			1,99			1,99		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1792301 * (lung.=198,350542325802*0,01)			1,98			1,98		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1794957 * (lung.=51,1643447705974*0,01)			0,51			0,51		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1791023 * (lung.=40,0022631011999*0,01)			0,40			0,40		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1802514 * (lung.=224,665124684974*0,01)			2,25			2,25		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1803635 * (lung.=386,68294396241*0,01)			3,87			3,87		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1797664 * (lung.=159,094084380953*0,01)			1,59			1,59		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1790472 * (lung.=40,6462436483196*0,01)			0,41			0,41		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1795613 * (lung.=255,452263545163*0,01)			2,55			2,55		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1801219 * (lung.=197,18876982314*0,01)			1,97			1,97		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1787791 * (lung.=10,5712500000007*0,01)			0,11			0,11		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1798610 * (lung.=243,401008885817*0,01)			2,43			2,43		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1799218 * (lung.=166,697854318697*0,01)			1,67			1,67		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1794580 * (lung.=67,2268853290227*0,01)			0,67			0,67		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1789564 * (lung.=336,521559249961*0,01)			3,37			3,37		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1789307 * (lung.=0,513441020364367*0,01)			0,01			0,01		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1800735 * (lung.=35,4441409147595*0,01)			0,35			0,35		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1803512 * (lung.=102,929830945452*0,01)			1,03			1,03		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1798241 * (lung.=206,43625*0,01)			2,06			2,06		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1789178 * (lung.=56,0169541836779*0,01)			0,56			0,56		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1790921 * (lung.=51,1643447705966*0,01)			0,51			0,51		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1795360 * (lung.=16,6818750002721*0,01)			0,17			0,17		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1799106 * (lung.=22,6810849516891*0,01)			0,23			0,23		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1800381 * (lung.=214,535852518083*0,01)			2,15			2,15		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1790120 * (lung.=42,5712500000004*0,01)			0,43			0,43		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1792571 * (lung.=86,4550210077257*0,01)			0,86			0,86		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1802040 * (lung.=97,5260278073736*0,01)			0,98			0,98		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1793044 * (lung.=196,098405843887*0,01)			1,96			1,96		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1796520 *								
	A R I P O R T A R E						84,28		16´894´268,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						84,28		16´894´268,53
	(lung.=121,250769107406*0,01)			1,21			1,21		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1797425 * (lung.=195,668157390202*0,01)			1,96			1,96		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1798050 * (lung.=54,1773043718282*0,01)			0,54			0,54		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1794818 * (lung.=51,1643447705953*0,01)			0,51			0,51		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1798968 * (lung.=195,916227333455*0,01)			1,96			1,96		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1797246 * (lung.=23,0712501431167*0,01)			0,23			0,23		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1791759 * (lung.=188,692496882622*0,01)			1,89			1,89		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1800221 * (lung.=241,411437885119*0,01)			2,41			2,41		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1792754 * (lung.=51,1643447705974*0,01)			0,51			0,51		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1797103 * (lung.=40,0022631011991*0,01)			0,40			0,40		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1797228 * (lung.=197,874292325483*0,01)			1,98			1,98		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1790834 * (lung.=13,973746594952*0,01)			0,14			0,14		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1789980 * (lung.=220,035824101188*0,01)			2,20			2,20		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1791431 * (lung.=75,8315177113432*0,01)			0,76			0,76		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1803960 * (lung.=350,735899818695*0,01)			3,51			3,51		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1791480 * (lung.=0,296869884252173*0,01)			0,00					
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1802999 * (lung.=81,0603149180473*0,01)			0,81			0,81		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1797926 * (lung.=101,002453857939*0,01)			1,01			1,01		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1798857 * (lung.=20,5712500000021*0,01)			0,21			0,21		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1788642 * (lung.=7,30136831143396*0,01)			0,07			0,07		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1796405 * (lung.=19,3342858561568*0,01)			0,19			0,19		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1800099 * (lung.=36,4362500093614*0,01)			0,36			0,36		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1795119 * (lung.=51,164344770597*0,01)			0,51			0,51		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1788913 * (lung.=312,990528821885*0,01)			3,13			3,13		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1795752 * (lung.=206,958701585701*0,01)			2,07			2,07		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1794599 * (lung.=51,1643447705966*0,01)			0,51			0,51		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1790720 * (lung.=17,6343749999994*0,01)			0,18			0,18		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1789733 * (lung.=55,3775625823776*0,01)			0,55			0,55		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1802662 * (lung.=202,437314643601*0,01)			2,02			2,02		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1797734 * (lung.=134,822140161795*0,01)			1,35			1,35		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1796954 * (lung.=43,1425000000009*0,01)			0,43			0,43		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1791266 * (lung.=66,2659027398162*0,01)			0,66			0,66		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1788440 * (lung.=131,869595804806*0,01)			1,32			1,32		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1798761 * (lung.=238,10927190706*0,01)			2,38			2,38		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1799395 * (lung.=9,15007664401548*0,01)			0,09			0,09		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1792303 * (lung.=45,6887654579321*0,01)			0,46			0,46		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1796239 * (lung.=184,116588259197*0,01)			1,84			1,84		
	A R I P O R T A R E						124,64		16´894´268,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						124,64		16´894´268,53
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1792592 * (lung.=51,1525538613613*0,01)			0,51			0,51		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1803641 * (lung.=42,5723216043735*0,01)			0,43			0,43		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1797683 * (lung.=90,4606451272528*0,01)			0,90			0,90		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1801231 * (lung.=49,0708760059989*0,01)			0,49			0,49		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1790487 * (lung.=187,807489877965*0,01)			1,88			1,88		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1788173 * (lung.=218,57125*0,01)			2,19			2,19		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1798634 * (lung.=418,917614916104*0,01)			4,19			4,19		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1799250 * (lung.=15,3285024410414*0,01)			0,15			0,15		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1796782 * (lung.=23,0712530787112*0,01)			0,23			0,23		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1793293 * (lung.=947,794218101985*0,01)			9,48			9,48		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1789573 * (lung.=150,477736008971*0,01)			1,50			1,50		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1800747 * (lung.=2,58910507669109*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1802281 * (lung.=51,5712499721302*0,01)			0,52			0,52		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1796061 * (lung.=59,6414214387449*0,01)			0,60			0,60		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1794941 * (lung.=40,0022631011991*0,01)			0,40			0,40		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1789200 * (lung.=58,2334233747728*0,01)			0,58			0,58		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1798250 * (lung.=73,5261350838942*0,01)			0,74			0,74		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1789318 * (lung.=1,02864357751434*0,01)			0,01			0,01		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1790953 * (lung.=198,61661688504*0,01)			1,99			1,99		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1799115 * (lung.=238,463584817979*0,01)			2,38			2,38		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1790203 * (lung.=72,8821298940526*0,01)			0,73			0,73		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1800387 * (lung.=290,156540494274*0,01)			2,90			2,90		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1794346 * (lung.=47,8220638776433*0,01)			0,48			0,48		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1793093 * (lung.=46,017582688689*0,01)			0,46			0,46		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1789013 * (lung.=40,0022631011991*0,01)			0,40			0,40		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1802094 * (lung.=201,78659450767*0,01)			2,02			2,02		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1796675 * (lung.=37,3043531342334*0,01)			0,37			0,37		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1794213 * (lung.=26,4483259940482*0,01)			0,26			0,26		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1796532 * (lung.=22,0712500000009*0,01)			0,22			0,22		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1797427 * (lung.=18,4106479305918*0,01)			0,18			0,18		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1798113 * (lung.=47,1424683341696*0,01)			0,47			0,47		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1791849 * (lung.=86,4550239815638*0,01)			0,86			0,86		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1798990 * (lung.=205,128781538516*0,01)			2,05			2,05		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1795980 * (lung.=178,205624999999*0,01)			1,78			1,78		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1800231 * (lung.=26,5712499999995*0,01)			0,27			0,27		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1797230 * (lung.=37,3043531934862*0,01)			0,37			0,37		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1797116 *								
	A R I P O R T A R E						167,66		16´894´268,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						167,66		16´894´268,53
	(lung.=173,8727506356*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1790881 *			1,74			1,74		
	(lung.=175,091414829308*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1792324 *			1,75			1,75		
	(lung.=51,1525538613621*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1791440 *			0,51			0,51		
	(lung.=260,097227146416*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1790028 *			2,60			2,60		
	(lung.=246,176826808093*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1792917 *			2,46			2,46		
	(lung.=199,355017012236*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1797970 *			1,99			1,99		
	(lung.=170,012546142063*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1793855 *			1,70			1,70		
	(lung.=18,4106479441514*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1801772 *			0,18			0,18		
	(lung.=44,5723462153708*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1798879 *			0,45			0,45		
	(lung.=26,8522092057459*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1797409 *			0,27			0,27		
	(lung.=198,924868189849*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1796441 *			1,99			1,99		
	(lung.=65,3264793440845*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1800108 *			0,65			0,65		
	(lung.=146,748194062762*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1788935 *			1,47			1,47		
	(lung.=33,7214369980523*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1795754 *			0,34			0,34		
	(lung.=69,2769014703788*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1791640 *			0,69			0,69		
	(lung.=340,270468101987*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1795132 *			3,40			3,40		
	(lung.=198,350542325806*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1794800 *			1,98			1,98		
	(lung.=40,0022631011991*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1788645 *			0,40			0,40		
	(lung.=0,513441020366998*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1792738 *			0,01			0,01		
	(lung.=40,0022631011991*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1789742 *			0,40			0,40		
	(lung.=126,416882240576*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1796966 *			1,26			1,26		
	(lung.=16,7485967707191*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1802734 *			0,17			0,17		
	(lung.=28,0723825558565*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1797746 *			0,28			0,28		
	(lung.=78,4362499999995*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1791298 *			0,78			0,78		
	(lung.=259,240972260184*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1803862 *			2,59			2,59		
	(lung.=251,1425*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1801554 *			2,51			2,51		
	(lung.=29,0071704463643*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1798771 *			0,29			0,29		
	(lung.=82,4657768217054*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1799405 *			0,82			0,82		
	(lung.=259,770426864817*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1788566 *			2,60			2,60		
	(lung.=22,4033865219964*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1793612 *			0,22			0,22		
	(lung.=34,4179021664688*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1796293 *			0,34			0,34		
	(lung.=12,5712500000009*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1795736 *			0,13			0,13		
	(lung.=183,008746565277*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1802536 *			1,83			1,83		
	(lung.=41,1752894110061*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1791179 *			0,41			0,41		
	(lung.=61,158178772993*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1794583 *			0,61			0,61		
	(lung.=40,0022631011991*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1803668 *			0,40			0,40		
	(lung.=388,010734869028*0,01)			3,88			3,88		
	A RIPORTARE						211,76		16´894´268,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						211,76		16´894´268,53
	Tubazione:Mandata idronico calda:1797692 * (lung.=57,6978767855111*0,01)			0,58			0,58		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1790515 * (lung.=19,8570580965049*0,01)			0,20			0,20		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1801309 * (lung.=220,0077887617*0,01)			2,20			2,20		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1788373 * (lung.=89,0547198198316*0,01)			0,89			0,89		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1798674 * (lung.=22,5751443954152*0,01)			0,23			0,23		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1799280 * (lung.=187,405261735659*0,01)			1,87			1,87		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1789578 * (lung.=51,3315208597962*0,01)			0,51			0,51		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1796883 * (lung.=253,698026953848*0,01)			2,54			2,54		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1792117 * (lung.=64,4893201751461*0,01)			0,64			0,64		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1797570 * (lung.=34,571250000001*0,01)			0,35			0,35		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1800829 * (lung.=209,405350318207*0,01)			2,09			2,09		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1796135 * (lung.=264,955391749022*0,01)			2,65			2,65		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1789209 * (lung.=71,3874888469951*0,01)			0,71			0,71		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1803548 * (lung.=216,571249999999*0,01)			2,17			2,17		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1794952 * (lung.=174,825340270074*0,01)			1,75			1,75		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1798337 * (lung.=219,331822919805*0,01)			2,19			2,19		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1795381 * (lung.=16,5712469190856*0,01)			0,17			0,17		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1792574 * (lung.=40,0022631011991*0,01)			0,40			0,40		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1790236 * (lung.=18,5725062177397*0,01)			0,19			0,19		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1799162 * (lung.=37,8168051902362*0,01)			0,38			0,38		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1800490 * (lung.=169,719845749632*0,01)			1,70			1,70		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1789457 * (lung.=349,130141967045*0,01)			3,49			3,49		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1789065 * (lung.=217,979442372761*0,01)			2,18			2,18		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1796541 * (lung.=72,425595469111*0,01)			0,72			0,72		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1798158 * (lung.=49,7682021752197*0,01)			0,50			0,50		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1803481 * (lung.=54,5712500000004*0,01)			0,55			0,55		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1798996 * (lung.=26,0712507978613*0,01)			0,26			0,26		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1795317 * (lung.=16,6818749999989*0,01)			0,17			0,17		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1800269 * (lung.=17,0655968439328*0,01)			0,17			0,17		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1797118 * (lung.=23,0712532678046*0,01)			0,23			0,23		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1791463 * (lung.=1,42414063146277*0,01)			0,01			0,01		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1790051 * (lung.=288,022452232261*0,01)			2,88			2,88		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1792931 * (lung.=57,6934860795688*0,01)			0,58			0,58		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1803019 * (lung.=53,7833874389855*0,01)			0,54			0,54		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1798014 * (lung.=79,334173658489*0,01)			0,79			0,79		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1797411 * (lung.=34,4179020581334*0,01)			0,34			0,34		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1796458 *								
	A R I P O R T A R E						249,58		16´894´268,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						249,58		16´894´268,53
	(lung.=11,2585630073858*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1798890 * (lung.=163,94183253582*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1788981 * (lung.=127,049512671294*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1800142 * (lung.=200,960046281744*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1795134 * (lung.=47,8220639306557*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1794813 * (lung.=196,098405842857*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1790747 * (lung.=26,5712500000006*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1789747 * (lung.=40,5233037308317*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1792749 * (lung.=174,825340270071*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1797098 * (lung.=197,874292325481*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1802878 * (lung.=72,8390796353782*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1792306 * (lung.=40,0022631011991*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1803874 * (lung.=36,9533897193466*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1797799 * (lung.=53,8389958585073*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1788656 * (lung.=2,06853171727343*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1788577 * (lung.=89,4558894470167*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1798780 * (lung.=215,741477489951*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1799571 * (lung.=161,156514937808*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1796339 * (lung.=200,367193955385*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1795738 * (lung.=55,0386442183233*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1795114 * (lung.=174,825340270074*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1791191 * (lung.=19,622478855469*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1788382 * (lung.=181,963988336955*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1797704 * (lung.=80,5781523936892*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1794594 * (lung.=174,825340270073*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1789697 * (lung.=23,8725000001523*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1798697 * (lung.=148,77151215865*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1799319 * (lung.=18,2110838333605*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1796899 * (lung.=59,1425000000012*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1789301 * (lung.=0,513441020365229*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1802420 * (lung.=201,648225348836*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1801045 * (lung.=70,5509190126241*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1803559 * (lung.=44,1224628853248*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1797589 * (lung.=118,91259407929*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1794954 * (lung.=54,3893300501977*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1798385 * (lung.=41,0501399478557*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1795472 * (lung.=245,317968101983*0,01)			0,11 1,64 1,27 2,01 0,48 1,96 0,27 0,41 1,75 1,98 0,73 0,40 0,37 0,54 0,02 0,89 2,16 1,61 2,00 0,55 1,75 0,20 1,82 0,81 1,75 0,24 1,49 0,18 0,59 0,01 2,02 0,71 0,44 1,19 0,54 0,41 2,45			0,11 1,64 1,27 2,01 0,48 1,96 0,27 0,41 1,75 1,98 0,73 0,40 0,37 0,54 0,02 0,89 2,16 1,61 2,00 0,55 1,75 0,20 1,82 0,81 1,75 0,24 1,49 0,18 0,59 0,01 2,02 0,71 0,44 1,19 0,54 0,41 2,45		
	A R I P O R T A R E						287,33		16´894´268,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						287,33		16´894´268,53
	Tubazione:Mandata idronico calda:1790974 * (lung.=92,8731979764813*0,01)			0,93			0,93		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1790266 * (lung.=59,2535747250481*0,01)			0,59			0,59		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1794487 * (lung.=40,0022631011995*0,01)			0,40			0,40		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1796688 * (lung.=40,0022631011991*0,01)			0,40			0,40		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1792587 * (lung.=174,825340270069*0,01)			1,75			1,75		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1799184 * (lung.=161,856708108464*0,01)			1,62			1,62		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1793131 * (lung.=51,1443179921183*0,01)			0,51			0,51		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1794255 * (lung.=51,1643447705957*0,01)			0,51			0,51		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1800547 * (lung.=204,338513218091*0,01)			2,04			2,04		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1796550 * (lung.=102,73705158759*0,01)			1,03			1,03		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1789507 * (lung.=180,980721466052*0,01)			1,81			1,81		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1797430 * (lung.=51,1643447544733*0,01)			0,51			0,51		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1802115 * (lung.=81,0724685224705*0,01)			0,81			0,81		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1791862 * (lung.=40,6462249718267*0,01)			0,41			0,41		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1803490 * (lung.=281,343878037377*0,01)			2,81			2,81		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1798173 * (lung.=1263,52589935252*0,01)			12,64			12,64		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1797233 * (lung.=40,0022631011991*0,01)			0,40			0,40		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1789098 * (lung.=211,756741961102*0,01)			2,12			2,12		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1796001 * (lung.=47,139323452786*0,01)			0,47			0,47		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1799051 * (lung.=26,436250797856*0,01)			0,26			0,26		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1794936 * (lung.=198,350542325806*0,01)			1,98			1,98		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1800351 * (lung.=221,680482798069*0,01)			2,22			2,22		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1790902 * (lung.=64,8246944662885*0,01)			0,65			0,65		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1802018 * (lung.=224,291888380058*0,01)			2,24			2,24		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1790056 * (lung.=32,5712470192282*0,01)			0,33			0,33		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1793909 * (lung.=51,1643447705957*0,01)			0,51			0,51		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1791466 * (lung.=8,06271509192351*0,01)			0,08			0,08		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1798023 * (lung.=58,8924511934951*0,01)			0,59			0,59		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1795757 * (lung.=40,0022631011993*0,01)			0,40			0,40		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1796502 * (lung.=13,6918279230372*0,01)			0,14			0,14		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1788990 * (lung.=312,831578686168*0,01)			3,13			3,13		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1798919 * (lung.=21,8530597087711*0,01)			0,22			0,22		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1800170 * (lung.=224,461970941952*0,01)			2,24			2,24		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1791681 * (lung.=354,586875000271*0,01)			3,55			3,55		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1794815 * (lung.=18,4106478421784*0,01)			0,18			0,18		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1790771 * (lung.=15,6343750002727*0,01)			0,16			0,16		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1792751 *								
	A R I P O R T A R E						337,97		16´894´268,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						337,97		16´894´268,53
	(lung.=31,5072817421187*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1797100 *			0,32			0,32		
	(lung.=37,3043531934851*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1789918 *			0,37			0,37		
	(lung.=133,801954530771*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1791373 *			1,34			1,34		
	(lung.=55,1425000000007*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1803898 *			0,55			0,55		
	(lung.=227,93625*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1801614 *			2,28			2,28		
	(lung.=51,1644090438549*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1797821 *			0,51			0,51		
	(lung.=38,5956317719534*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1793625 *			0,39			0,39		
	(lung.=40,0022631011991*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1792319 *			0,40			0,40		
	(lung.=174,825340270068*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1788588 *			1,75			1,75		
	(lung.=174,186395712284*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1798785 *			1,74			1,74		
	(lung.=22,9362500000014*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1799676 *			0,23			0,23		
	(lung.=223,712113584827*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1796349 *			2,24			2,24		
	(lung.=20,646972848771*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1802554 *			0,21			0,21		
	(lung.=39,962263101203*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1790539 *			0,40			0,40		
	(lung.=50,519664216376*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1795116 *			0,51			0,51		
	(lung.=22,0689040309775*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1791224 *			0,22			0,22		
	(lung.=49,6388704980926*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1794596 *			0,50			0,50		
	(lung.=54,3893299496014*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1794795 *			0,54			0,54		
	(lung.=199,35501701223*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1797713 *			1,99			1,99		
	(lung.=54,0265681989613*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1803691 *			0,54			0,54		
	(lung.=51,6460096431871*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1801330 *			0,52			0,52		
	(lung.=34,5723835279476*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1789704 *			0,35			0,35		
	(lung.=126,234640528222*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1792733 *			1,26			1,26		
	(lung.=198,350542585516*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1796911 *			1,98			1,98		
	(lung.=21,698026953847*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1798720 *			0,22			0,22		
	(lung.=27,9362499999976*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1788387 *			0,28			0,28		
	(lung.=30,4408556318613*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1799344 *			0,30			0,30		
	(lung.=251,249194361772*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1792189 *			2,51			2,51		
	(lung.=51,1643447705966*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1802426 *			0,51			0,51		
	(lung.=42,5723464825138*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1796186 *			0,43			0,43		
	(lung.=265,259090977215*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1797655 *			2,65			2,65		
	(lung.=38,9362499999992*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1787769 *			0,39			0,39		
	(lung.=135,157116926791*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1792589 *			1,35			1,35		
	(lung.=64,489320179499*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1789304 *			0,64			0,64		
	(lung.=6,00000000023601*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1799209 *			0,06			0,06		
	(lung.=20,0676432024176*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1794578 *			0,20			0,20		
	(lung.=198,350542325805*0,01)			1,98			1,98		
	A R I P O R T A R E						370,63		16´894´268,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						370,63		16′894′268,53
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1796726 * (lung.=173,872750635597*0,01)			1,74			1,74		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1793229 * (lung.=957,928513545164*0,01)			9,58			9,58		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1789513 * (lung.=66,07125*0,01)			0,66			0,66		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1802258 * (lung.=224,277391235494*0,01)			2,24			2,24		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1791922 * (lung.=175,301590270068*0,01)			1,75			1,75		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1803500 * (lung.=350,129395815511*0,01)			3,50			3,50		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1798203 * (lung.=1254,64212896455*0,01)			12,55			12,55		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1796040 * (lung.=202,205625000273*0,01)			2,02			2,02		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1789171 * (lung.=46,5712500143117*0,01)			0,47			0,47		
	SOMMANO...	m					405,14	18,34	7′430,27
2793 / 1361 03IM.310.IC.0025	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni idronico calda - acciaio nero isolate rivestite - DN 25 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 11 - Piano primo Tubazione:Mandata idronico calda:1800594 * (lung.=1,80884600563159*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1790780 * (lung.=407,504673959796*0,01)			4,08			4,08		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1801318 * (lung.=299,938070842729*0,01)			3,00			3,00		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1791167 * (lung.=23,4645725320657*0,01)			0,23			0,23		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1801207 * (lung.=299,846947344157*0,01)			3,00			3,00		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1790735 * (lung.=407,057853066034*0,01)			4,07			4,07		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1801905 * (lung.=5,79434858400045*0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1801879 * (lung.=5,79434858400062*0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1791361 * (lung.=38,8764433748719*0,01)			0,39			0,39		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1790890 * (lung.=43,4870296854498*0,01)			0,43			0,43		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1801742 * (lung.=316,553748442631*0,01)			3,17			3,17		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1790962 * (lung.=58,4061293917098*0,01)			0,58			0,58		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1801469 * (lung.=338,107375714976*0,01)			3,38			3,38		
	SOMMANO...	m					22,47	18,34	412,10
2794 / 1371 03IM.310.IC.0025	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni idronico calda - acciaio nero isolate rivestite - DN 25 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 11 - Piano primo Tubazione:Mandata idronico calda:1802525 * (lung.=469,832036475751*0,01)			4,70			4,70		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1792459 * (lung.=637,714866949662*0,01)			6,38			6,38		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1792411 * (lung.=391,501795232134*0,01)			3,92			3,92		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1802408 *								
	A RIPORTARE						15,00		16′902′110,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						15,00		16´902´110,90
	(lung.=346,098767640301*0,01)			3,46			3,46		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1802269 * (lung.=351,675049627882*0,01)			3,52			3,52		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1792105 * (lung.=200,517355188101*0,01)			2,01			2,01		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1802103 * (lung.=354,923950368031*0,01)			3,55			3,55		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1792059 * (lung.=16,0363034062601*0,01)			0,16			0,16		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1802027 * (lung.=348,414655336493*0,01)			3,48			3,48		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1801995 * (lung.=15,0224704192212*0,01)			0,15			0,15		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1801949 * (lung.=15,4300993861475*0,01)			0,15			0,15		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1791727 * (lung.=292,163513607528*0,01)			2,92			2,92		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1802642 * (lung.=480,032627632031*0,01)			4,80			4,80		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1791655 * (lung.=272,338189437037*0,01)			2,72			2,72		
	SOMMANO...	m					41,92	18,34	768,81
2795 / 1380 03IM.310.IC.0025	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni idronico calda - acciaio nero isolate rivestite - DN 25 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 11 - Piano primo								
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1792188 * (lung.=1,8256239840002*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1795118 * (lung.=1,82562398399955*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1790920 * (lung.=1,8256239840002*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1794598 * (lung.=1,8256239840002*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1794817 * (lung.=1,82562398399955*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1792753 * (lung.=1,8256239840002*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1795740 * (lung.=1,82562398399782*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1792323 * (lung.=1,8256239840002*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1793130 * (lung.=1,8256239840002*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1792591 * (lung.=1,8256239840002*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1793908 * (lung.=1,82562398399955*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1801613 * (lung.=1,82562398399963*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1790538 * (lung.=1,82562398399891*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1794956 * (lung.=1,8256239840002*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1797429 * (lung.=3,39115902624267*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1794254 * (lung.=1,82562398399955*0,01)			0,02			0,02		
	SOMMANO...	m					0,33	18,34	6,05
2796 / 1389 03IM.310.IC.0032	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni idronico calda - acciaio nero isolate rivestite - DN 32 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione								
	A RIPORTARE								16´902´885,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								16´902´885,76
	Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 11 - Piano primo								
	Tubazione:Mandata idronico calda:1793600 *								
	(lung.=265,497898114836*0,01)			2,65			2,65		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1801932 *								
	(lung.=205,841489720474*0,01)			2,06			2,06		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1795213 *								
	(lung.=104,814586831879*0,01)			1,05			1,05		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1793379 *								
	(lung.=94,0222874710339*0,01)			0,94			0,94		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1795369 *								
	(lung.=200,799987146782*0,01)			2,01			2,01		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1794726 *								
	(lung.=351,908503953165*0,01)			3,52			3,52		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1803008 *								
	(lung.=241,600261210227*0,01)			2,42			2,42		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1794334 *								
	(lung.=61,0865204678134*0,01)			0,61			0,61		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1795292 *								
	(lung.=140,455635762372*0,01)			1,40			1,40		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1792646 *								
	(lung.=348,443776360315*0,01)			3,48			3,48		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1803527 *								
	(lung.=123,102719774065*0,01)			1,23			1,23		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1795007 *								
	(lung.=168,99134192206*0,01)			1,69			1,69		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1803770 *								
	(lung.=123,209106295102*0,01)			1,23			1,23		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1793474 *								
	(lung.=214,09561138069*0,01)			2,14			2,14		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1803455 *								
	(lung.=26,0831963727667*0,01)			0,26			0,26		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1794768 *								
	(lung.=343,372321453596*0,01)			3,43			3,43		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1801979 *								
	(lung.=190,115572891578*0,01)			1,90			1,90		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1792692 *								
	(lung.=358,733755581647*0,01)			3,59			3,59		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1795049 *								
	(lung.=141,210333114674*0,01)			1,41			1,41		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1802887 *								
	(lung.=251,745436476617*0,01)			2,52			2,52		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1794866 *								
	(lung.=144,724666983934*0,01)			1,45			1,45		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1793518 *								
	(lung.=216,014134760894*0,01)			2,16			2,16		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1795326 *								
	(lung.=178,074542792567*0,01)			1,78			1,78		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1794201 *								
	(lung.=24,7693291612741*0,01)			0,25			0,25		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1803679 *								
	(lung.=240,276273013127*0,01)			2,40			2,40		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1803270 *								
	(lung.=31,0245680723262*0,01)			0,31			0,31		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1793277 *								
	(lung.=106,40410131839*0,01)			1,06			1,06		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1803623 *								
	(lung.=241,096587017424*0,01)			2,41			2,41		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1794908 *								
	(lung.=116,94365812862*0,01)			1,17			1,17		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1793843 *								
	(lung.=288,106715088488*0,01)			2,88			2,88		
	SOMMANO...	m					55,41	22,85	1´266,12
2797 / 1398 03IM.310.IC.0040	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni idronico calda - acciaio nero isolate rivestite - DN 40 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 11 - Piano primo								
	A RIPORTARE								16´904´151,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								16´904´151,88
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1795710 * (lung.=31,4600925242238*0,01)			0,31			0,31		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1796195 * (lung.=119,44407206108*0,01)			1,19			1,19		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1795989 * (lung.=24,6022826275753*0,01)			0,25			0,25		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1796146 * (lung.=130,254134728367*0,01)			1,30			1,30		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1795525 * (lung.=19,0077756816613*0,01)			0,19			0,19		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1804029 * (lung.=359,000245642542*0,01)			3,59			3,59		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1795871 * (lung.=240,397686859833*0,01)			2,40			2,40		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2009565 * (lung.=112,433809675345*0,01)			1,12			1,12		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1795913 * (lung.=239,460272661221*0,01)			2,39			2,39		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:2009580 * (lung.=76,6015418139005*0,01)			0,77			0,77		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1797157 * (lung.=154,410865417168*0,01)			1,54			1,54		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1797200 * (lung.=165,220927999742*0,01)			1,65			1,65		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1797506 * (lung.=250,063455356503*0,01)			2,50			2,50		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1796663 * (lung.=280,090169038568*0,01)			2,80			2,80		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1796049 * (lung.=50,810737464674*0,01)			0,51			0,51		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1797550 * (lung.=214,231190326302*0,01)			2,14			2,14		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1797493 * (lung.=361,709806254151*0,01)			3,62			3,62		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1796735 * (lung.=247,231159769621*0,01)			2,47			2,47		
	SOMMANO...	m					30,74	26,04	800,47
2798 / 1407 03IM.310.IC.0050	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni idronico calda - acciaio nero isolate rivestite - DN 50 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 11 - Piano primo Tubazione:Ritorno idronico calda:1803404 * (lung.=230,160897204139*0,01)			2,30			2,30		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1803307 * (lung.=221,196154632646*0,01)			2,21			2,21		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2009340 * (lung.=321,752802305879*0,01)			3,22			3,22		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:2009298 * (lung.=312,767296003039*0,01)			3,13			3,13		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:2009226 * (lung.=6,42932889800299*0,01)			0,06			0,06		
	SOMMANO...	m					10,92	35,35	386,02
2799 / 1430 03IM.310.IF.0025	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni idronico fredda - acciaio nero isolate rivestite - DN 25 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 11 - Piano primo Tubazione:Ritorno idronico fredda:1785757 * (lung.=2,61560842399931*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1786342 * (lung.=2,61560842399931*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1781923 *								
	A RIPORTARE						0,06		16´905´338,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						0,06		16´905´338,37
	(lung.=2,61560842399962*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1780373 *								
	(lung.=2,61560842399983*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1785917 *								
	(lung.=2,61560842399931*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1782436 *								
	(lung.=2,61560842399962*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1785579 *								
	(lung.=2,61560842399931*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1786490 *								
	(lung.=2,61560842399931*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1786145 *								
	(lung.=2,61560842400619*0,01)			0,03			0,03		
	SOMMANO...	m					0,27	18,34	4,95
2800 / 1436 03IM.310.IF.0025	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni idronico fredda - acciaio nero isolate rivestite - DN 25 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 11 - Piano primo Tubazione:Mandata idronico fredda:1787574 *								
	(lung.=2,14309858399878*0,01)			0,02			0,02		
	SOMMANO...	m					0,02	18,34	0,37
2801 / 1445 03IM.310.IF.0025	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni idronico fredda - acciaio nero isolate rivestite - DN 25 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 11 - Piano primo Tubazione:Ritorno idronico fredda:1786491 *								
	(lung.=41,6720681356106*0,01)			0,42			0,42		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1779102 *								
	(lung.=63,8301785451756*0,01)			0,64			0,64		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1786338 *								
	(lung.=175,999548091157*0,01)			1,76			1,76		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1778313 *								
	(lung.=154,770340196702*0,01)			1,55			1,55		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1781222 *								
	(lung.=6,57124999999991*0,01)			0,07			0,07		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1782144 *								
	(lung.=154,535070364774*0,01)			1,55			1,55		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1780330 *								
	(lung.=30,3136437178845*0,01)			0,30			0,30		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1786157 *								
	(lung.=10,326513175664*0,01)			0,10			0,10		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1778642 *								
	(lung.=3,28677297814387*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1783638 *								
	(lung.=10,774561261459*0,01)			0,11			0,11		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1779936 *								
	(lung.=6,57124999999991*0,01)			0,07			0,07		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1781362 *								
	(lung.=33,9406200647727*0,01)			0,34			0,34		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1777865 *								
	(lung.=41,7718706890583*0,01)			0,42			0,42		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1777157 *								
	(lung.=0,654862376603969*0,01)			0,01			0,01		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1781206 *								
	(lung.=16,6364953103439*0,01)			0,17			0,17		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1781990 *								
	(lung.=43,9839431356045*0,01)			0,44			0,44		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1780587 *								
	(lung.=2,07125000000908*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1782936 *								
	(lung.=6,57124999999999*0,01)			0,07			0,07		
	A RIPORTARE						8,07		16´905´343,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						8,07		16´905´343,69
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1783780 * (lung.=18,5712500000009*0,01)			0,19			0,19		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1783515 * (lung.=6,57124999999991*0,01)			0,07			0,07		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1782416 * (lung.=11,3108794177575*0,01)			0,11			0,11		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1779263 * (lung.=2,07125000000908*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1787317 * (lung.=225,680974932611*0,01)			2,26			2,26		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1782778 * (lung.=41,7719064663239*0,01)			0,42			0,42		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1781603 * (lung.=51,9003828999699*0,01)			0,52			0,52		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1786343 * (lung.=41,6720681356106*0,01)			0,42			0,42		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1786141 * (lung.=166,280313913885*0,01)			1,66			1,66		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1783270 * (lung.=41,7719064663239*0,01)			0,42			0,42		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1776766 * (lung.=42,8414959305652*0,01)			0,43			0,43		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1781348 * (lung.=154,414845941564*0,01)			1,54			1,54		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1779138 * (lung.=2,53999898400107*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1778319 * (lung.=2,07125000000908*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1785755 * (lung.=25,5110867081248*0,01)			0,26			0,26		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1781976 * (lung.=154,535070364772*0,01)			1,55			1,55		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1785929 * (lung.=49,2342361172252*0,01)			0,49			0,49		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1775756 * (lung.=377,142500000001*0,01)			3,77			3,77		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1779920 * (lung.=11,4418570708124*0,01)			0,11			0,11		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1782150 * (lung.=41,7719064663239*0,01)			0,42			0,42		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1778912 * (lung.=62,7514169872377*0,01)			0,63			0,63		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1783648 * (lung.=43,9839431356071*0,01)			0,44			0,44		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1782920 * (lung.=51,0609569085829*0,01)			0,51			0,51		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1783499 * (lung.=10,7745612614591*0,01)			0,11			0,11		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1786801 * (lung.=7,86806835033716*0,01)			0,08			0,08		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1786488 * (lung.=18,7494482190728*0,01)			0,19			0,19		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1778150 * (lung.=41,7539431356075*0,01)			0,42			0,42		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1780073 * (lung.=196,892487078891*0,01)			1,97			1,97		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1781216 * (lung.=21,4636535245002*0,01)			0,21			0,21		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1780597 * (lung.=43,9839431356032*0,01)			0,44			0,44		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1782432 * (lung.=228,192297516743*0,01)			2,28			2,28		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1779273 * (lung.=43,9839431356023*0,01)			0,44			0,44		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1785913 * (lung.=179,860651311742*0,01)			1,80			1,80		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1780170 * (lung.=20,620483525003*0,01)			0,21			0,21		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1777151 * (lung.=0,654514578263372*0,01)			0,01			0,01		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1786146 * (lung.=41,6720681356112*0,01)			0,42			0,42		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1782790 *								
	A RIPORTARE						32,94		16´905´343,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						32,94		16´905´343,69
	(lung.=6,57124999999991*0,01) Tubazione:Mandata idronico fredda:1783634 *			0,07			0,07		
	(lung.=153,405893283686*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:1783282 *			1,53			1,53		
	(lung.=6,57124999999991*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:1783130 *			0,07			0,07		
	(lung.=2,85747866400089*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:1778333 *			0,03			0,03		
	(lung.=41,7539431356076*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:1779538 *			0,42			0,42		
	(lung.=2,85747866400089*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:1780583 *			0,03			0,03		
	(lung.=155,011320364771*0,01) Tubazione:Mandata idronico fredda:1781202 *			1,55			1,55		
	(lung.=154,422451272241*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:1776231 *			1,54			1,54		
	(lung.=377,031226141484*0,01) Tubazione:Mandata idronico fredda:1785769 *			3,77			3,77		
	(lung.=182,804211058996*0,01) Tubazione:Mandata idronico fredda:1781354 *			1,83			1,83		
	(lung.=2,07125000000663*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:1779930 *			0,02			0,02		
	(lung.=17,9382446336541*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:1779259 *			0,18			0,18		
	(lung.=155,487570364771*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:1782162 *			1,55			1,55		
	(lung.=6,57124999999991*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:1787013 *			0,07			0,07		
	(lung.=181,110336838141*0,01) Tubazione:Mandata idronico fredda:1781982 *			1,81			1,81		
	(lung.=41,7719064663239*0,01) Tubazione:Mandata idronico fredda:1777449 *			0,42			0,42		
	(lung.=9,64517468400258*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:1782930 *			0,10			0,10		
	(lung.=58,8686464291292*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:1783509 *			0,59			0,59		
	(lung.=22,1474185383817*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:1778315 *			0,22			0,22		
	(lung.=154,963820364771*0,01) Tubazione:Mandata idronico fredda:1782774 *			1,55			1,55		
	(lung.=14,5444269926939*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:1786340 *			0,15			0,15		
	(lung.=18,7494482190722*0,01) Tubazione:Mandata idronico fredda:1783266 *			0,19			0,19		
	(lung.=10,7745612614584*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:1782437 *			0,11			0,11		
	(lung.=43,9020681355997*0,01) Tubazione:Mandata idronico fredda:1787480 *			0,44			0,44		
	(lung.=51,9003828999651*0,01) Tubazione:Mandata idronico fredda:1781565 *			0,52			0,52		
	(lung.=11,3108794177564*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:1779114 *			0,11			0,11		
	(lung.=5,96570513743565*0,01) Tubazione:Mandata idronico fredda:1786500 *			0,06			0,06		
	(lung.=176,012690546534*0,01) Tubazione:Mandata idronico fredda:1785687 *			1,76			1,76		
	(lung.=51,9003828999738*0,01) Tubazione:Mandata idronico fredda:1779916 *			0,52			0,52		
	(lung.=154,908366515785*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:1785918 *			1,55			1,55		
	(lung.=41,6720681356106*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:1781924 *			0,42			0,42		
	(lung.=43,9020681355993*0,01) Tubazione:Mandata idronico fredda:1782916 *			0,44			0,44		
	(lung.=162,929870733722*0,01) Tubazione:Mandata idronico fredda:1783495 *			1,63			1,63		
	(lung.=153,405893283686*0,01) Tubazione:Mandata idronico fredda:1778829 *			1,53			1,53		
	(lung.=48,9942035645905*0,01) Tubazione:Mandata idronico fredda:1782146 *			0,49			0,49		
	(lung.=51,0609569085833*0,01) Tubazione:Mandata idronico fredda:1783640 *			0,51			0,51		
	(lung.=2,07125000000876*0,01)			0,02			0,02		
	A R I P O R T A R E						60,74		16´905´343,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						60,74		16´905´343,69
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1785580 * (lung.=43,9020681356097*0,01)			0,44			0,44		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1785774 * (lung.=51,9003828999738*0,01)			0,52			0,52		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1781364 * (lung.=43,983943135604*0,01)			0,44			0,44		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1781208 * (lung.=2,07125000000631*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1780589 * (lung.=41,7719087175682*0,01)			0,42			0,42		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1778113 * (lung.=4,14808265568157*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1786778 * (lung.=183,797018803571*0,01)			1,84			1,84		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1781994 * (lung.=6,57124999999991*0,01)			0,07			0,07		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1783782 * (lung.=227,239797516743*0,01)			2,27			2,27		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1779265 * (lung.=41,7719087175682*0,01)			0,42			0,42		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1787326 * (lung.=102,452714874317*0,01)			1,02			1,02		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1776885 * (lung.=89,599568146721*0,01)			0,90			0,90		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1782784 * (lung.=32,0212720695515*0,01)			0,32			0,32		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1786143 * (lung.=18,7495210302865*0,01)			0,19			0,19		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1783276 * (lung.=25,4776953140341*0,01)			0,25			0,25		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1777335 * (lung.=155,257505933999*0,01)			1,55			1,55		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1786505 * (lung.=51,9003828999738*0,01)			0,52			0,52		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1781838 * (lung.=228,192297516743*0,01)			2,28			2,28		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1786352 * (lung.=178,12040962038*0,01)			1,78			1,78		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1787575 * (lung.=41,3822631011953*0,01)			0,41			0,41		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1781350 * (lung.=154,535070364773*0,01)			1,55			1,55		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1778321 * (lung.=41,7719087175681*0,01)			0,42			0,42		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1785483 * (lung.=181,364398046321*0,01)			1,81			1,81		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1780439 * (lung.=51,9003828999699*0,01)			0,52			0,52		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1779139 * (lung.=62,7625026535991*0,01)			0,63			0,63		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1779922 * (lung.=2,07125000000908*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1775832 * (lung.=155,239562509539*0,01)			1,55			1,55		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1782156 * (lung.=58,8686464291295*0,01)			0,59			0,59		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1783652 * (lung.=6,57124999999991*0,01)			0,07			0,07		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1782770 * (lung.=153,405893283685*0,01)			1,53			1,53		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1783262 * (lung.=153,405893283686*0,01)			1,53			1,53		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1782922 * (lung.=2,07125000000867*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1781978 * (lung.=51,0609569085835*0,01)			0,51			0,51		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1783501 * (lung.=2,07125000000876*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1779022 * (lung.=5,63437500000242*0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1778162 * (lung.=6,57124999999991*0,01)			0,07			0,07		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1781218 *								
	A R I P O R T A R E						87,34		16´905´343,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						87,34		16´905´343,69
	(lung.=43,9839431356036*0,01) Tubazione:Mandata idronico fredda:1781521 *			0,44			0,44		
	(lung.=196,416237078737*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:1780601 *			1,96			1,96		
	(lung.=6,57124999999991*0,01) Tubazione:Mandata idronico fredda:1785634 *			0,07			0,07		
	(lung.=13,1309549525242*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:1782434 *			0,13			0,13		
	(lung.=21,9272877892455*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:1779277 *			0,22			0,22		
	(lung.=6,57124999999991*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:1780314 *			0,07			0,07		
	(lung.=228,668547516747*0,01) Tubazione:Mandata idronico fredda:1782142 *			2,29			2,29		
	(lung.=154,358393283684*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:1785915 *			1,54			1,54		
	(lung.=61,6121772734071*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:1783636 *			0,62			0,62		
	(lung.=153,582570364776*0,01) Tubazione:Mandata idronico fredda:1787405 *			1,54			1,54		
	(lung.=24,2134784817054*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:1781913 *			0,24			0,24		
	(lung.=24,5930229665263*0,01) Tubazione:Mandata idronico fredda:1786357 *			0,25			0,25		
	(lung.=51,9003828999738*0,01) Tubazione:Mandata idronico fredda:1786155 *			0,52			0,52		
	(lung.=178,373489200328*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:1778337 *			1,78			1,78		
	(lung.=6,57124999999991*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:1777154 *			0,07			0,07		
	(lung.=9,50000000000044*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:1781204 *			0,10			0,10		
	(lung.=154,535070364772*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:1785564 *			1,55			1,55		
	(lung.=25,5111957638745*0,01) Tubazione:Mandata idronico fredda:1781356 *			0,26			0,26		
	(lung.=41,7718989043652*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:1779932 *			0,42			0,42		
	(lung.=43,9839431356032*0,01) Tubazione:Mandata idronico fredda:1785771 *			0,44			0,44		
	(lung.=13,1320502522343*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:1776249 *			0,13			0,13		
	(lung.=349,930637185851*0,01) Tubazione:Mandata idronico fredda:1777806 *			3,50			3,50		
	(lung.=2,07125000000094*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:1782932 *			0,02			0,02		
	(lung.=43,9839431356058*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:1781988 *			0,44			0,44		
	(lung.=59,1160157446067*0,01) Tubazione:Mandata idronico fredda:1780585 *			0,59			0,59		
	(lung.=60,0959942828595*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:1783511 *			0,60			0,60		
	(lung.=43,9839431356066*0,01) Tubazione:Mandata idronico fredda:1783778 *			0,44			0,44		
	(lung.=195,463737078737*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:1787224 *			1,95			1,95		
	(lung.=27,0766107190442*0,01) Tubazione:Mandata idronico fredda:1782414 *			0,27			0,27		
	(lung.=196,416237078737*0,01) Tubazione:Mandata idronico fredda:1779261 *			1,96			1,96		
	(lung.=60,0959942828597*0,01) Tubazione:Mandata idronico fredda:1782776 *			0,60			0,60		
	(lung.=2,07125000000876*0,01) Tubazione:Mandata idronico fredda:1783268 *			0,02			0,02		
	(lung.=2,07125000000876*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:1779918 *			0,02			0,02		
	(lung.=155,01132036477*0,01) Tubazione:Mandata idronico fredda:1786502 *			1,55			1,55		
	(lung.=10,3254178759569*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:1779126 *			0,10			0,10		
	(lung.=5,00378636107605*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:1780374 *			0,05			0,05		
	(lung.=43,9020681356019*0,01)			0,44			0,44		
	A RIPORTARE						114,53		16´905´343,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						114,53		16´905´343,69
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1775746 * (lung.=78,8275863015753*0,01)			0,79			0,79		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1785753 * (lung.=179,864357966527*0,01)			1,80			1,80		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1778317 * (lung.=60,0959942828597*0,01)			0,60			0,60		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1785927 * (lung.=182,521306783054*0,01)			1,83			1,83		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1786160 * (lung.=51,9003828999738*0,01)			0,52			0,52		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1782918 * (lung.=162,81350235481*0,01)			1,63			1,63		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1781974 * (lung.=154,358393283683*0,01)			1,54			1,54		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1783497 * (lung.=153,582570364775*0,01)			1,54			1,54		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1778911 * (lung.=2,800846822079*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1782148 * (lung.=2,07125000000876*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1783646 * (lung.=22,1474185383816*0,01)			0,22			0,22		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1781368 * (lung.=6,57124999999991*0,01)			0,07			0,07		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1786486 * (lung.=173,895047901416*0,01)			1,74			1,74		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1786789 * (lung.=100,286268108712*0,01)			1,00			1,00		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1785612 * (lung.=183,639867985045*0,01)			1,84			1,84		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1781210 * (lung.=41,7718978855689*0,01)			0,42			0,42		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1778119 * (lung.=19,1425000000019*0,01)			0,19			0,19		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1782419 * (lung.=51,9003828999699*0,01)			0,52			0,52		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1783784 * (lung.=30,5712499999992*0,01)			0,31			0,31		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1780595 * (lung.=69,5922976286004*0,01)			0,70			0,70		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1779271 * (lung.=73,8523239191354*0,01)			0,74			0,74		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1777008 * (lung.=53,091495930565*0,01)			0,53			0,53		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1782786 * (lung.=43,9839431356053*0,01)			0,44			0,44		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1783278 * (lung.=43,9839431356062*0,01)			0,44			0,44		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1787384 * (lung.=193,644349653867*0,01)			1,94			1,94		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1786354 * (lung.=10,3265131756648*0,01)			0,10			0,10		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1778329 * (lung.=78,2799761737771*0,01)			0,78			0,78		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1787594 * (lung.=11,4692667430672*0,01)			0,11			0,11		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1785758 * (lung.=41,6720681356106*0,01)			0,42			0,42		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1780581 * (lung.=154,817840196703*0,01)			1,55			1,55		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1785932 * (lung.=51,9003828999738*0,01)			0,52			0,52		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1779924 * (lung.=41,7719087175682*0,01)			0,42			0,42		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1775847 * (lung.=366,741731988945*0,01)			3,67			3,67		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1781352 * (lung.=20,7240376466833*0,01)			0,21			0,21		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1782158 * (lung.=43,9839431356049*0,01)			0,44			0,44		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1779257 * (lung.=155,294090196703*0,01)			1,55			1,55		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1786893 *								
	A R I P O R T A R E						145,70		16´905´343,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						145,70		16´905´343,69
	(lung.=51,9003828999681*0,01)			0,52			0,52		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1782772 * (lung.=153,582570364774*0,01)			1,54			1,54		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1783264 * (lung.=153,582570364775*0,01)			1,54			1,54		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1781980 * (lung.=2,07125000000876*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1782924 * (lung.=41,7719064663239*0,01)			0,42			0,42		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1783503 * (lung.=41,7719064663239*0,01)			0,42			0,42		
	SOMMANO...	m					150,16	18,34	2´753,93
2802 / 1454 03IM.310.IF.0025	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni idronico fredda - acciaio nero isolate rivestite - DN 25 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 11 - Piano primo Tubazione:Ritorno idronico fredda:1779555 * (lung.=354,243395755137*0,01)			3,54			3,54		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1782545 * (lung.=46,9356249999999*0,01)			0,47			0,47		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1785066 * (lung.=30,9816142363464*0,01)			0,31			0,31		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1784134 * (lung.=241,744711454442*0,01)			2,42			2,42		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1787393 * (lung.=374,603768635705*0,01)			3,75			3,75		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1783131 * (lung.=14,3393781065946*0,01)			0,14			0,14		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1786615 * (lung.=193,255056527832*0,01)			1,93			1,93		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1784972 * (lung.=330,305765438223*0,01)			3,30			3,30		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1778534 * (lung.=0,957522189447087*0,01)			0,01			0,01		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1780722 * (lung.=983,634375*0,01)			9,84			9,84		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1785280 * (lung.=54,7655144606173*0,01)			0,55			0,55		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1778436 * (lung.=737,450107271843*0,01)			7,37			7,37		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1798546 * (lung.=226,557546790966*0,01)			2,27			2,27		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1785179 * (lung.=87,4905474356397*0,01)			0,87			0,87		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1784145 * (lung.=1349,32561203952*0,01)			13,49			13,49		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1782616 * (lung.=14,2537499999994*0,01)			0,14			0,14		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1778528 * (lung.=0,957522189446168*0,01)			0,01			0,01		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1784986 * (lung.=21,8715656576241*0,01)			0,22			0,22		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1777417 * (lung.=717,194974522992*0,01)			7,17			7,17		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1784264 * (lung.=1317,81968483726*0,01)			13,18			13,18		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1782695 * (lung.=20,9356249999982*0,01)			0,21			0,21		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1781036 * (lung.=967,634374999999*0,01)			9,68			9,68		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1783099 * (lung.=256,675932909574*0,01)			2,57			2,57		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1785018 * (lung.=355,175363819487*0,01)			3,55			3,55		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1785199 * (lung.=79,6904836747758*0,01)			0,80			0,80		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1787528 *								
	A RIPORTARE						87,79		16´908´097,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						87,79		16´908´097,62
	(lung.=388,359438830786*0,01)			3,88			3,88		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1783164 *								
	(lung.=280,681875*0,01)			2,81			2,81		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1779539 *								
	(lung.=16,0893781065963*0,01)			0,16			0,16		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1786574 *								
	(lung.=177,679838643016*0,01)			1,78			1,78		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1778596 *								
	(lung.=10,6485949176099*0,01)			0,11			0,11		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1778531 *								
	(lung.=12,0000000000003*0,01)			0,12			0,12		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1779711 *								
	(lung.=376,586874999999*0,01)			3,77			3,77		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1782716 *								
	(lung.=10,2537500000009*0,01)			0,10			0,10		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1785259 *								
	(lung.=91,3684657431045*0,01)			0,91			0,91		
	SOMMANO...	m					101,43	18,34	1´860,23
2803 / 1463	IMPIANTI MECCANICI								
03IM.310.IF.0025	CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE								
	Tubazioni idronico fredda - acciaio nero isolate rivestite - DN 25								
	SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione								
	Cat 25 - Climatizzazione distribuzione								
	SbCat 11 - Piano primo								
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:2031887 *								
	(lung.=5,51575680196675*0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:2031561 *								
	(lung.=38,8217013654046*0,01)			0,39			0,39		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:2031709 *								
	(lung.=37,9264350850035*0,01)			0,38			0,38		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1779780 *								
	(lung.=211,637843808123*0,01)			2,12			2,12		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:2020076 *								
	(lung.=102,777545608402*0,01)			1,03			1,03		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:2020629 *								
	(lung.=159,145166760655*0,01)			1,59			1,59		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:2032048 *								
	(lung.=108,277833167863*0,01)			1,08			1,08		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:2022184 *								
	(lung.=34,706831775584*0,01)			0,35			0,35		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:2031824 *								
	(lung.=28,2903335213057*0,01)			0,28			0,28		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:2031642 *								
	(lung.=87,0999025055093*0,01)			0,87			0,87		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:2021736 *								
	(lung.=130,020610386594*0,01)			1,30			1,30		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1779439 *								
	(lung.=4,27245689013349*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:2031765 *								
	(lung.=16,3078442051946*0,01)			0,16			0,16		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:2031965 *								
	(lung.=14,6804939180966*0,01)			0,15			0,15		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:2031507 *								
	(lung.=13,3062047217533*0,01)			0,13			0,13		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1786404 *								
	(lung.=324,602499999999*0,01)			3,25			3,25		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:2031686 *								
	(lung.=359,145166760655*0,01)			3,59			3,59		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:2032102 *								
	(lung.=46,3408969628108*0,01)			0,46			0,46		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:2031866 *								
	(lung.=12,3906459146229*0,01)			0,12			0,12		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:2031537 *								
	(lung.=44,1989527872979*0,01)			0,44			0,44		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:2032022 *								
	(lung.=83,8571423379354*0,01)			0,84			0,84		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1786628 *								
	(lung.=302,180302322241*0,01)			3,02			3,02		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:2103542 *								
	A RIPORTARE						21,65		16´909´957,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						21,65		16´909´957,85
	(lung.=12,2903335213056*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:2021957 *			0,12			0,12		
	(lung.=60,118665794758*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:2031571 *			0,60			0,60		
	(lung.=208,563865113404*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:2031804 *			2,09			2,09		
	(lung.=354,313496062615*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:2031618 *			3,54			3,54		
	(lung.=430,482262598515*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:2020747 *			4,30			4,30		
	(lung.=19,8275765026329*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:2031731 *			0,20			0,20		
	(lung.=29,8934103773414*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:2031461 *			0,30			0,30		
	(lung.=92,8025644042458*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:2021421 *			0,93			0,93		
	(lung.=91,1451667606534*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:2032073 *			0,91			0,91		
	(lung.=53,4342063753843*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:2031836 *			0,53			0,53		
	(lung.=24,9256797494254*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:2021828 *			0,25			0,25		
	(lung.=27,6527582367695*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:2031775 *			0,28			0,28		
	(lung.=60,1925124058426*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:2031520 *			0,60			0,60		
	(lung.=41,3964347710999*0,01) Tubazione:Mandata idronico fredda:1786244 *			0,41			0,41		
	(lung.=366,791329611199*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:2031880 *			3,67			3,67		
	(lung.=38,2903335213101*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:2031549 *			0,38			0,38		
	(lung.=160,746544416717*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:2031700 *			1,61			1,61		
	(lung.=39,7427003666263*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:2103554 *			0,40			0,40		
	(lung.=18,1451667606534*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:1779700 *			0,18			0,18		
	(lung.=295,298754853141*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:2032035 *			2,95			2,95		
	(lung.=386,525606191635*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:2031584 *			3,87			3,87		
	(lung.=137,228395492713*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:2020050 *			1,37			1,37		
	(lung.=198,290333521306*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:2022059 *			1,98			1,98		
	(lung.=18,7665243879292*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:2031816 *			0,19			0,19		
	(lung.=110,468391856099*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:2031633 *			1,10			1,10		
	(lung.=19,1441551497021*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:2020962 *			0,19			0,19		
	(lung.=17,1451667606534*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:2031991 *			0,17			0,17		
	(lung.=21,4189292632482*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:2031749 *			0,21			0,21		
	(lung.=23,2052490306635*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:2021642 *			0,23			0,23		
	(lung.=27,1451667606573*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:2031957 *			0,27			0,27		
	(lung.=409,973377913401*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:2031499 *			4,10			4,10		
	(lung.=49,3024188783408*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:2032088 *			0,49			0,49		
	(lung.=67,1640748531151*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:1786586 *			0,67			0,67		
	(lung.=302,32073029924*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:2031675 *			3,02			3,02		
	(lung.=407,242655869066*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:2031858 *			4,07			4,07		
	(lung.=34,435030076122*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:2103534 *			0,34			0,34		
	(lung.=19,0095467620007*0,01)			0,19			0,19		
	A R I P O R T A R E						68,36		16´909´957,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						68,36		16´909´957,85
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:2031529 * (lung.=48,8253156468765*0,01)			0,49			0,49		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:2021897 * (lung.=26,4081575067249*0,01)			0,26			0,26		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:2031788 * (lung.=325,865124020451*0,01)			3,26			3,26		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:2031565 * (lung.=157,941743560126*0,01)			1,58			1,58		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:2031612 * (lung.=140,24504367529*0,01)			1,40			1,40		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:2031713 * (lung.=75,8096088594291*0,01)			0,76			0,76		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:2031920 * (lung.=44,2878904328586*0,01)			0,44			0,44		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:2020141 * (lung.=339,634374999998*0,01)			3,40			3,40		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:2020712 * (lung.=18,1397595035603*0,01)			0,18			0,18		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:2032053 * (lung.=235,730560841958*0,01)			2,36			2,36		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:2031828 * (lung.=40,4944688851053*0,01)			0,40			0,40		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:2031647 * (lung.=35,8817266998897*0,01)			0,36			0,36		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:2021147 * (lung.=29,635466411991*0,01)			0,30			0,30		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:2021786 * (lung.=115,34930212445*0,01)			1,15			1,15		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:2031769 * (lung.=50,8637205768878*0,01)			0,51			0,51		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:2031983 * (lung.=148,618592729379*0,01)			1,49			1,49		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:2031870 * (lung.=170,55935806727*0,01)			1,71			1,71		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:2031688 * (lung.=71,0539832830356*0,01)			0,71			0,71		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1779442 * (lung.=15,6657972885573*0,01)			0,16			0,16		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1786446 * (lung.=324,602402955626*0,01)			3,25			3,25		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:2031541 * (lung.=129,315412267393*0,01)			1,29			1,29		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1779623 * (lung.=230,537735368717*0,01)			2,31			2,31		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:2103546 * (lung.=18,2903335213043*0,01)			0,18			0,18		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:2032026 * (lung.=35,2189458539434*0,01)			0,35			0,35		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:2021972 * (lung.=24,9029140029879*0,01)			0,25			0,25		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:2017658 * (lung.=22,2534926001366*0,01)			0,22			0,22		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:2031806 * (lung.=28,6451667606569*0,01)			0,29			0,29		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:2031578 * (lung.=55,4004870152116*0,01)			0,55			0,55		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:2031622 * (lung.=75,1926096822326*0,01)			0,75			0,75		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:2031938 * (lung.=18,2129887154125*0,01)			0,18			0,18		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:2031735 * (lung.=328,976117407168*0,01)			3,29			3,29		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:2020759 * (lung.=468,290333521305*0,01)			4,68			4,68		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:2031474 * (lung.=97,3542854975789*0,01)			0,97			0,97		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:2021522 * (lung.=33,6451667606522*0,01)			0,34			0,34		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:2103525 * (lung.=20,4094573998357*0,01)			0,20			0,20		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:2031667 * (lung.=45,1451667606549*0,01)			0,45			0,45		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:2021837 *								
	A R I P O R T A R E						108,83		16´909´957,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						108,83		16´909´957,85
	(lung.=1,99954995376582*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:2031780 *			0,02			0,02		
	(lung.=405,145166760652*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:2031557 *			4,05			4,05		
	(lung.=308,290333521306*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:1786283 *			3,08			3,08		
	(lung.=362,840125030625*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:2031884 *			3,63			3,63		
	(lung.=10,4292899916505*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:2031705 *			0,10			0,10		
	(lung.=20,2903335213059*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:2103558 *			0,20			0,20		
	(lung.=17,3416204526981*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:2031599 *			0,17			0,17		
	(lung.=3,58319004484007*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:2020064 *			0,04			0,04		
	(lung.=32,8578125873141*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:2032044 *			0,33			0,33		
	(lung.=135,138916583933*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:2022070 *			1,35			1,35		
	(lung.=428,340540712435*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:2031637 *			4,28			4,28		
	(lung.=57,5480674098224*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:2031821 *			0,58			0,58		
	(lung.=10,9233264107256*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:2020995 *			0,11			0,11		
	(lung.=28,2903335213055*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:2031752 *			0,28			0,28		
	(lung.=25,0652570186731*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:2021649 *			0,25			0,25		
	(lung.=40,2903335213059*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:2031961 *			0,40			0,40		
	(lung.=23,2488564290366*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:2031503 *			0,23			0,23		
	(lung.=144,405276262118*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:2032093 *			1,44			1,44		
	(lung.=255,160594684549*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:2031862 *			2,55			2,55		
	(lung.=164,987143717724*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:2032008 *			1,65			1,65		
	(lung.=20,4389403040679*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:2031681 *			0,20			0,20		
	(lung.=21,687067255954*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:2031533 *			0,22			0,22		
	(lung.=388,290333521304*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:2103537 *			3,88			3,88		
	(lung.=38,023905947859*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:2021908 *			0,38			0,38		
	(lung.=247,664964256599*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:2031795 *			2,48			2,48		
	(lung.=20,7433493246723*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:2031614 *			0,21			0,21		
	(lung.=79,4614575592386*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:2031930 *			0,79			0,79		
	(lung.=296,429710291758*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:2031727 *			2,96			2,96		
	(lung.=234,290333521307*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:2020736 *			2,34			2,34		
	(lung.=25,1451667606555*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:2032069 *			0,25			0,25		
	(lung.=188,720721310741*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:2031832 *			1,89			1,89		
	(lung.=14,2749818738752*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:2031652 *			0,14			0,14		
	(lung.=8,80602959954311*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:2021160 *			0,09			0,09		
	(lung.=40,3252143553867*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:2021797 *			0,40			0,40		
	(lung.=19,5633152490377*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:2031773 *			0,20			0,20		
	(lung.=31,0684668258535*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:2031518 *			0,31			0,31		
	(lung.=37,6750776175722*0,01)			0,38			0,38		
	A RIPORTARE						150,69		16´909´957,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						150,69		16´909´957,85
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:2031691 * (lung.=53,3472824514671*0,01)			0,53			0,53		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:2031876 * (lung.=40,2903335213056*0,01)			0,40			0,40		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:2031545 * (lung.=7,49427544613455*0,01)			0,07			0,07		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1779638 * (lung.=306,270389631284*0,01)			3,06			3,06		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:2103550 * (lung.=10,5186996075775*0,01)			0,11			0,11		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:2032031 * (lung.=29,9714698987372*0,01)			0,30			0,30		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:2031987 * (lung.=24,8617078473279*0,01)			0,25			0,25		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:2018320 * (lung.=19,9608097202357*0,01)			0,20			0,20		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:2022048 * (lung.=20,6777393540826*0,01)			0,21			0,21		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:2031814 * (lung.=190,384658997569*0,01)			1,90			1,90		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1779445 * (lung.=1,11876064605048*0,01)			0,01			0,01		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:2020529 * (lung.=457,836159547777*0,01)			4,58			4,58		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:2031747 * (lung.=211,145166760652*0,01)			2,11			2,11		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:2020769 * (lung.=44,6451667606569*0,01)			0,45			0,45		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:2031952 * (lung.=13,4331549951175*0,01)			0,13			0,13		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:2031497 * (lung.=17,1451667606521*0,01)			0,17			0,17		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:2031854 * (lung.=89,7294385933611*0,01)			0,90			0,90		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:2103528 * (lung.=21,4730130968869*0,01)			0,21			0,21		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:2032084 * (lung.=169,447019854126*0,01)			1,69			1,69		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:2031671 * (lung.=16,1752866168075*0,01)			0,16			0,16		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:2031525 * (lung.=219,145166760653*0,01)			2,19			2,19		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:2021882 * (lung.=20,9990161803281*0,01)			0,21			0,21		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:2031783 * (lung.=1,90353416769734*0,01)			0,02			0,02		
	SOMMANO...	m					170,55	18,34	3´127,89
2804 / 1473 03IM.310.IF.0025	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni idronico fredda - acciaio nero isolate rivestite - DN 25 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 11 - Piano primo								
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1785931 * (lung.=1,82562398399964*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1786892 * (lung.=1,82562398399824*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1786504 * (lung.=1,82562398399964*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1780438 * (lung.=1,8256239840002*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1782418 * (lung.=1,82562398399955*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1785686 * (lung.=1,82562398399964*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1781602 * (lung.=1,82562398399955*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1786159 * (lung.=1,82562398399964*0,01)			0,02			0,02		
	A RIPORTARE						0,16		16´913´085,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						0,16		16´913´085,74
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1785773 * (lung.=1,82562398399964*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1787479 * (lung.=1,82562398399798*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1786356 * (lung.=1,82562398399964*0,01)			0,02			0,02		
	SOMMANO...	m					0,22	18,34	4,03
2805 / 1482 03IM.310.IF.0032	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni idronico fredda - acciaio nero isolate rivestite - DN 32 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 11 - Piano primo Tubazione:Ritorno idronico fredda:1785188 * (lung.=371,725545359787*0,01)			3,72			3,72		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1784857 * (lung.=806,724359752516*0,01)			8,07			8,07		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1780680 * (lung.=366,621552994947*0,01)			3,67			3,67		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1780641 * (lung.=369,621552994947*0,01)			3,70			3,70		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1785621 * (lung.=216,317458836726*0,01)			2,16			2,16		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1780024 * (lung.=394,757822005053*0,01)			3,95			3,95		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1785522 * (lung.=216,239363068058*0,01)			2,16			2,16		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1785268 * (lung.=366,652443059993*0,01)			3,67			3,67		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1785492 * (lung.=807,867020519527*0,01)			8,08			8,08		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1779985 * (lung.=387,497795714518*0,01)			3,87			3,87		
	SOMMANO...	m					43,05	22,85	983,69
2806 / 1490 03IM.310.IF.0040	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni idronico fredda - acciaio nero isolate rivestite - DN 40 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 11 - Piano primo Tubazione:Ritorno idronico fredda:1786021 * (lung.=362,080873022388*0,01)			3,62			3,62		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1785027 * (lung.=204,678565382151*0,01)			2,05			2,05		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1782482 * (lung.=132,854279979264*0,01)			1,33			1,33		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1780948 * (lung.=84,8120807260261*0,01)			0,85			0,85		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1782470 * (lung.=151,563350705259*0,01)			1,52			1,52		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1784961 * (lung.=219,682460457309*0,01)			2,20			2,20		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1782109 * (lung.=353,672077606819*0,01)			3,54			3,54		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1782070 * (lung.=348,507895679835*0,01)			3,49			3,49		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1784636 * (lung.=57,5674419914259*0,01)			0,58			0,58		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1785825 * (lung.=350,628866434354*0,01)			3,51			3,51		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1784543 * (lung.=72,0906710574021*0,01)			0,72			0,72		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1781886 * (lung.=40,8010595181826*0,01)			0,41			0,41		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1781530 *								
	A RIPORTARE						23,82		16´914´073,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						23,82		16´914´073,46
	(lung.=312,26818048995*0,01)			3,12			3,12		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1781107 * (lung.=87,6049726523442*0,01)			0,88			0,88		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1782523 * (lung.=157,34106054679*0,01)			1,57			1,57		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1781306 * (lung.=222,351531957425*0,01)			2,22			2,22		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1781267 * (lung.=220,475174729949*0,01)			2,20			2,20		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1781847 * (lung.=288,340907022091*0,01)			2,88			2,88		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1781408 * (lung.=8,48436184638999*0,01)			0,08			0,08		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1782511 * (lung.=127,323939453211*0,01)			1,27			1,27		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1785982 * (lung.=362,221936417773*0,01)			3,62			3,62		
	SOMMANO...	m					41,66	26,04	1´084,83
2807 / 1496 03IM.310.IF.0050	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni idronico fredda - acciaio nero isolate rivestite - DN 50 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 11 - Piano primo Tubazione:Mandata idronico fredda:1782704 * (lung.=208,543875818683*0,01)			2,09			2,09		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1783143 * (lung.=75,06064755617*0,01)			0,75			0,75		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1783115 * (lung.=197,580882359723*0,01)			1,98			1,98		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:2031847 * (lung.=3,59676522716065*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1783864 * (lung.=264,85745619392*0,01)			2,65			2,65		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1782604 * (lung.=189,088850801274*0,01)			1,89			1,89		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1783851 * (lung.=59,2675438060806*0,01)			0,59			0,59		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1783211 * (lung.=41,6373685751794*0,01)			0,42			0,42		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1783376 * (lung.=308,671548884905*0,01)			3,09			3,09		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1783594 * (lung.=290,062499999999*0,01)			2,90			2,90		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1783337 * (lung.=301,776104352871*0,01)			3,02			3,02		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1783555 * (lung.=286,732223224348*0,01)			2,87			2,87		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1783822 * (lung.=237,052877185488*0,01)			2,37			2,37		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1783173 * (lung.=221,335005784399*0,01)			2,21			2,21		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1783720 * (lung.=349,19433102389*0,01)			3,49			3,49		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1783683 * (lung.=308,070315891555*0,01)			3,08			3,08		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1783810 * (lung.=87,0721228145129*0,01)			0,87			0,87		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1782879 * (lung.=88,3502192654253*0,01)			0,88			0,88		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1782840 * (lung.=117,474399839148*0,01)			1,17			1,17		
	SOMMANO...	m					36,36	35,35	1´285,33
2808 / 1500 03IM.310.IF.0065	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni idronico fredda - acciaio nero isolate rivestite								
	A RIPORTARE								16´916´443,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								16´916´443,62
	- DN 65 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 11 - Piano primo Tubazione:Ritorno idronico fredda:2009462 * (lung.=325,353749953111*0,01)			3,25			3,25		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:2009416 * (lung.=323,12376394311*0,01)			3,23			3,23		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1784457 * (lung.=254,018188376305*0,01)			2,54			2,54		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1784400 * (lung.=239,939326731757*0,01)			2,40			2,40		
	SOMMANO...	m					11,42	47,39	541,19
2809 / 1610 03IM.310.AS.0010	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Staffaggi antisismici tubazioni Fornitura e posa in opera di sistemi di staffaggio per tubazioni verificati antisismici attraverso relazione di calcolo ai sensi della NTC2008 smi comprendente controventi in omega o barra filettata, le tassellature disposte longitudinalmente e trasversalmente in conformità alle indicazioni di norma, comprese le verifiche SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 11 - Piano primo		3,00	50,00			150,00		
	SOMMANO...	m					150,00	10,00	1´500,00
2810 / 1614 03IM.310.AT.0010	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Attrezzature varie Tamponamento antifiamma su tubazioni metalliche. Tamponamento antifiamma su tubazioni metalliche mediante corredo REI 120-180 costituiti da: profili di materiale intumescente intorno al tubo per una profondità minima di mm 100, sigillatura con stucco intumescente. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 11 - Piano primo						150,00		
	SOMMANO...	dm²					150,00	10,20	1´530,00
2811 / 1615 03IM.310.AT.0020	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Attrezzature varie Tamponamento antifiamma REI 120, su attraversamento di tubazioni metalliche di pareti o solai, mediante applicazione di strisce o stucco intumescente per una profondità di mm 50. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 11 - Piano primo						150,00		
	SOMMANO...	Cadauno					150,00	18,28	2´742,00
2812 / 1616 03IM.310.AT.0030	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Attrezzature varie Fornitura e posa in opera di SISTEMA di MANICHETTE per uso ANTISISMICO "SXA3- MCAG0G0 3G0"								
	A RIPORTARE								16´922´756,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								16′922′756,81
	L=600mm CON ADEGUATO MOVIMENTO composto da n. 2 manichette collegate con curva a 180° in AISI 304 da inserire nelle tubazioni, realizzati con tubo in AISI 321, treccia esterna AISI 304, flange libere acciaio al carbonio FLANGE EN 1092-1/01 PN 16. Tipo STEELFLEX o equivalente Si vedano elaborati grafici. Le apparecchiature e i materiali sopra descritti si intendono completi di tutti gli accessori, anche se non esplicitamente indicati, direttamente connessi e necessari per la corretta posa e il corretto funzionamento delle apparecchiature stesse e per la misura ed il rilievo delle loro prestazioni. SISTEMA di MANICHETTE per uso ANTISISMICO SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 11 - Piano primo						12,00		
	SOMMANO...	Cadauno					12,00	615,00	7′380,00
	Piano secondo (SbCat 12)								
2813 / 1320 03IM.310.CD.0025	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni condensa - PEAD - De25 x 3,5 mm SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 12 - Piano secondo Tubazione:condensa:2035897 *								
	(lung.=341,136105193558*0,01)			3,41			3,41		
	Tubazione:condensa:2036300 *								
	(lung.=36,4485967687002*0,01)			0,36			0,36		
	Tubazione:condensa:2036657 *								
	(lung.=25,1451667606534*0,01)			0,25			0,25		
	Tubazione:condensa:2036031 *								
	(lung.=120,145166760655*0,01)			1,20			1,20		
	Tubazione:condensa:2035565 *								
	(lung.=29,9256797321622*0,01)			0,30			0,30		
	Tubazione:condensa:2036310 *								
	(lung.=204,947776420673*0,01)			2,05			2,05		
	Tubazione:condensa:2036666 *(lung.=30,245335237635*0,01)			0,30			0,30		
	Tubazione:condensa:2036040 *								
	(lung.=23,4847377020014*0,01)			0,23			0,23		
	Tubazione:condensa:2035650 *								
	(lung.=24,9765057691596*0,01)			0,25			0,25		
	Tubazione:condensa:2036054 *								
	(lung.=141,091846142531*0,01)			1,41			1,41		
	Tubazione:condensa:2036345 *								
	(lung.=30,9579427517845*0,01)			0,31			0,31		
	Tubazione:condensa:2036698 *								
	(lung.=68,6752556790313*0,01)			0,69			0,69		
	Tubazione:condensa:2035809 *								
	(lung.=31,1451667602613*0,01)			0,31			0,31		
	Tubazione:condensa:2036267 *								
	(lung.=80,1451667606553*0,01)			0,80			0,80		
	Tubazione:condensa:2036464 *								
	(lung.=24,2977274490108*0,01)			0,24			0,24		
	Tubazione:condensa:2036704 *								
	(lung.=35,6451667606557*0,01)			0,36			0,36		
	Tubazione:condensa:2036473 *								
	(lung.=35,9153632784272*0,01)			0,36			0,36		
	Tubazione:condensa:2035870 *								
	(lung.=7,78127771517729*0,01)			0,08			0,08		
	Tubazione:condensa:2036274 *								
	(lung.=30,4041087482029*0,01)			0,30			0,30		
	Tubazione:condensa:2036288 *								
	(lung.=401,996656848836*0,01)			4,02			4,02		
	Tubazione:condensa:2035883 *								
	A RIPORTARE						17,23		16′930′136,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						17,23		16´930´136,81
	(lung.=16,2718184873031*0,01)			0,16			0,16		
	Tubazione:condensa:2036486 *								
	(lung.=172,808493381961*0,01)			1,73			1,73		
	Tubazione:condensa:2035525 *								
	(lung.=152,595925730752*0,01)			1,53			1,53		
	SOMMANO...	m					20,65	13,99	288,89
2814 / 1349	IMPIANTI MECCANICI								
03IM.310.IC.0025	CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE								
	Tubazioni idronico calda - acciaio nero isolate rivestite - DN 25								
	SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione								
	Cat 25 - Climatizzazione distribuzione								
	SbCat 12 - Piano secondo								
	Tubazione:Mandata idronico calda:1942883 *								
	(lung.=2,14309858399955*0,01)			0,02			0,02		
	SOMMANO...	m					0,02	18,34	0,37
2815 / 1358	IMPIANTI MECCANICI								
03IM.310.IC.0025	CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE								
	Tubazioni idronico calda - acciaio nero isolate rivestite - DN 25								
	SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione								
	Cat 25 - Climatizzazione distribuzione								
	SbCat 12 - Piano secondo								
	Tubazione:Mandata idronico calda:1944337 *								
	(lung.=51,3943608854546*0,01)			0,51			0,51		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2891062 *								
	(lung.=145,80443897817*0,01)			1,46			1,46		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1942597 *								
	(lung.=159,719638614883*0,01)			1,60			1,60		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2890697 *								
	(lung.=12,6818749999986*0,01)			0,13			0,13		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2967353 *								
	(lung.=290,43092762659*0,01)			2,90			2,90		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1946086 *								
	(lung.=1201,38856742373*0,01)			12,01			12,01		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2966118 *								
	(lung.=145,499722092897*0,01)			1,45			1,45		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2891200 *								
	(lung.=129,791318267149*0,01)			1,30			1,30		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1944844 *								
	(lung.=16,07125*0,01)			0,16			0,16		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2890848 *								
	(lung.=235,299745942261*0,01)			2,35			2,35		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1943571 *								
	(lung.=62,3709318657306*0,01)			0,62			0,62		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1942131 *								
	(lung.=64,5712500000021*0,01)			0,65			0,65		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2966030 *								
	(lung.=20,5712501552521*0,01)			0,21			0,21		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2955673 *								
	(lung.=17,5712500000011*0,01)			0,18			0,18		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1944126 *								
	(lung.=19,9362499999983*0,01)			0,20			0,20		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2888815 *								
	(lung.=57,6845184330013*0,01)			0,58			0,58		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2885971 *								
	(lung.=23,0958386946984*0,01)			0,23			0,23		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1946003 *								
	(lung.=82,418130833331*0,01)			0,82			0,82		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2890641 *								
	(lung.=129,85375557579*0,01)			1,30			1,30		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2952126 *								
	(lung.=24,2155680294554*0,01)			0,24			0,24		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1942195 *								
	(lung.=282,219230282554*0,01)			2,82			2,82		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2884466 *								
	(lung.=42,3677416463306*0,01)			0,42			0,42		
	A RIPORTARE						32,14		16´930´426,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						32,14		16´930´426,07
	Tubazione:Mandata idronico calda:2942219 * (lung.=7,06445613012218*0,01)			0,07			0,07		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2891148 * (lung.=791,798658261397*0,01)			7,92			7,92		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1944640 * (lung.=24,9008590633536*0,01)			0,25			0,25		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2882797 * (lung.=3,92483619467968*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2951194 * (lung.=81,6818749944458*0,01)			0,82			0,82		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2947390 * (lung.=16,0391693651006*0,01)			0,16			0,16		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1943416 * (lung.=95,191316441265*0,01)			0,95			0,95		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1945662 * (lung.=584,442755954806*0,01)			5,84			5,84		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2890961 * (lung.=195,666249999998*0,01)			1,96			1,96		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:2885842 * (lung.=17,1425000000012*0,01)			0,17			0,17		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1942105 * (lung.=88,5712500000029*0,01)			0,89			0,89		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2951623 * (lung.=41,8965332649753*0,01)			0,42			0,42		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2888758 * (lung.=46,1425000000014*0,01)			0,46			0,46		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1944022 * (lung.=224,787815636525*0,01)			2,25			2,25		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2884408 * (lung.=34,5726110231848*0,01)			0,35			0,35		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2965981 * (lung.=135,054728846485*0,01)			1,35			1,35		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2888084 * (lung.=105,148575545942*0,01)			1,05			1,05		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2877100 * (lung.=24,5712500000015*0,01)			0,25			0,25		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2941949 * (lung.=18,5712500000002*0,01)			0,19			0,19		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2882753 * (lung.=128,718312623021*0,01)			1,29			1,29		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1942171 * (lung.=47,5404676597516*0,01)			0,48			0,48		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2891115 * (lung.=89,1425000000023*0,01)			0,89			0,89		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2954851 * (lung.=27,9036815659144*0,01)			0,28			0,28		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2947090 * (lung.=28,0286696610915*0,01)			0,28			0,28		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1945394 * (lung.=32,0059769556258*0,01)			0,32			0,32		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1944455 * (lung.=20,7485579856186*0,01)			0,21			0,21		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2951174 * (lung.=82,9979829892327*0,01)			0,83			0,83		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2880717 * (lung.=21,5712500000019*0,01)			0,22			0,22		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2944446 * (lung.=5,46533455753363*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2890755 * (lung.=14,6832181469465*0,01)			0,15			0,15		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2884373 * (lung.=44,1063895673405*0,01)			0,44			0,44		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2885818 * (lung.=23,5712500000004*0,01)			0,24			0,24		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2882195 * (lung.=49,5973933352862*0,01)			0,50			0,50		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1942085 * (lung.=78,5712500000007*0,01)			0,79			0,79		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2890891 * (lung.=235,855035823806*0,01)			2,36			2,36		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1945261 * (lung.=298,226059678393*0,01)			2,98			2,98		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1943836 *								
	A R I P O R T A R E						69,84		16´930´426,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						69,84		16´930´426,07
	(lung.=437,458312897291*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:2881572 *			4,37			4,37		
	(lung.=65,6825000000007*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:2954083 *			0,66			0,66		
	(lung.=72,1425000000042*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:2956349 *			0,72			0,72		
	(lung.=21,8988816136207*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:2891872 *			0,22			0,22		
	(lung.=49,5712500000004*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:2884281 *			0,50			0,50		
	(lung.=45,6214060096286*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1942151 *			0,46			0,46		
	(lung.=73,2162154348297*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:2951279 *			0,73			0,73		
	(lung.=15,4250560835092*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:2891070 *			0,15			0,15		
	(lung.=215,4117011866*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1944351 *			2,15			2,15		
	(lung.=22,6397489874846*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:2130220 *			0,23			0,23		
	(lung.=111,30125*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1942744 *			1,11			1,11		
	(lung.=23,0950262914593*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:2890717 *			0,23			0,23		
	(lung.=178,374807531508*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:2899448 *			1,78			1,78		
	(lung.=89,5186722802968*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:2967357 *			0,90			0,90		
	(lung.=33,5712500000009*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:2967613 *			0,34			0,34		
	(lung.=35,5393749999985*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:2874652 *			0,36			0,36		
	(lung.=35,5712500000011*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:2883050 *			0,36			0,36		
	(lung.=51,503501702737*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:2955946 *			0,52			0,52		
	(lung.=1221,12216433665*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:2891206 *			12,21			12,21		
	(lung.=141,307499999999*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1946212 *			1,41			1,41		
	(lung.=92,7395534801513*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:2881536 *			0,93			0,93		
	(lung.=3,92483114291499*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:2943178 *			0,04			0,04		
	(lung.=5,57125000000057*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1943576 *			0,06			0,06		
	(lung.=27,5712499999998*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:2952724 *			0,28			0,28		
	(lung.=35,9017295468594*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:2891019 *			0,36			0,36		
	(lung.=160,773540977039*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1942135 *			1,61			1,61		
	(lung.=325,436249999997*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:2886303 *			3,25			3,25		
	(lung.=19,1496779237106*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:2955788 *			0,19			0,19		
	(lung.=27,5712501552506*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1944133 *			0,28			0,28		
	(lung.=232,238926387365*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:2890367 *			2,32			2,32		
	(lung.=109,539374999999*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:2885975 *			1,10			1,10		
	(lung.=15,4264827949942*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:2890647 *			0,15			0,15		
	(lung.=117,766872758229*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1946012 *			1,18			1,18		
	(lung.=138,180820571592*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:2967305 *			1,38			1,38		
	(lung.=182,205995369404*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:2888108 *			1,82			1,82		
	(lung.=130,507500000001*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1942197 *			1,31			1,31		
	(lung.=80,8616024648734*0,01)			0,81			0,81		
	A R I P O R T A R E						116,32		16´930´426,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						116,32		16´930´426,07
	Tubazione:Mandata idronico calda:2952128 * (lung.=95,5125568156895*0,01)			0,96			0,96		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2877529 * (lung.=46,5712500000003*0,01)			0,47			0,47		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2942420 * (lung.=12,4712500000003*0,01)			0,12			0,12		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2881519 * (lung.=1,46312499994125*0,01)			0,01			0,01		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1944654 * (lung.=38,7341704778227*0,01)			0,39			0,39		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2891156 * (lung.=798,223434684493*0,01)			7,98			7,98		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2879716 * (lung.=14,5787069192966*0,01)			0,15			0,15		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1943450 * (lung.=35,4718833114468*0,01)			0,35			0,35		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2944984 * (lung.=912,005152062016*0,01)			9,12			9,12		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2890969 * (lung.=89,646749090664*0,01)			0,90			0,90		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1945871 * (lung.=80,407027142449*0,01)			0,80			0,80		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1942107 * (lung.=194,900816542019*0,01)			1,95			1,95		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2928966 * (lung.=201,022054167521*0,01)			2,01			2,01		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:2885846 * (lung.=13,5712500000009*0,01)			0,14			0,14		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2890620 * (lung.=301,377419330364*0,01)			3,01			3,01		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2951665 * (lung.=115,325569767279*0,01)			1,15			1,15		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2888766 * (lung.=51,5712500000003*0,01)			0,52			0,52		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1944053 * (lung.=36,1738492458645*0,01)			0,36			0,36		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2967419 * (lung.=216,570676584556*0,01)			2,17			2,17		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:2888086 * (lung.=0,589956781100279*0,01)			0,01			0,01		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2884428 * (lung.=45,2150765537896*0,01)			0,45			0,45		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2881591 * (lung.=3,92483114291499*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2877121 * (lung.=234,458304563211*0,01)			2,34			2,34		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2941981 * (lung.=16,5712500000002*0,01)			0,17			0,17		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2882762 * (lung.=2,89187499994211*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1942174 * (lung.=272,472224985487*0,01)			2,72			2,72		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2881472 * (lung.=198,681202884788*0,01)			1,99			1,99		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2891124 * (lung.=354,384767614662*0,01)			3,54			3,54		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2954908 * (lung.=16,9036815659143*0,01)			0,17			0,17		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1944481 * (lung.=12,5712500000018*0,01)			0,13			0,13		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1945403 * (lung.=215,428447147079*0,01)			2,15			2,15		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2880724 * (lung.=138,581914093494*0,01)			1,39			1,39		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2951178 * (lung.=7,57125000000039*0,01)			0,08			0,08		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1942884 * (lung.=4,61226310119844*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2890799 * (lung.=326,548687607364*0,01)			3,27			3,27		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:2885822 * (lung.=12,571253365645*0,01)			0,13			0,13		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2890527 *								
	A R I P O R T A R E						167,54		16´930´426,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						167,54		16´930´426,07
	(lung.=109,735831008016*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1942089 *			1,10			1,10		
	(lung.=371,996064618743*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:2890895 *			3,72			3,72		
	(lung.=6,01062499999831*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:2876570 *			0,06			0,06		
	(lung.=27,8681915372901*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:2888049 *			0,28			0,28		
	(lung.=17,5480939789457*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1943856 *			0,18			0,18		
	(lung.=42,5712500000017*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:2881574 *			0,43			0,43		
	(lung.=1,46312499994211*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:2899545 *			0,01			0,01		
	(lung.=18,4081923727591*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1945291 *			0,18			0,18		
	(lung.=43,477425740646*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:2954110 *			0,43			0,43		
	(lung.=15,2304591493988*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:2943544 *			0,15			0,15		
	(lung.=6,57125000000086*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1942157 *			0,07			0,07		
	(lung.=54,5712500000016*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:2951151 *			0,55			0,55		
	(lung.=79,9262673729066*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:2951281 *			0,80			0,80		
	(lung.=15,571250000001*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:2884298 *			0,16			0,16		
	(lung.=90,1886372464918*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:2891078 *			0,90			0,90		
	(lung.=224,051848967532*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1944361 *			2,24			2,24		
	(lung.=18,8096753863139*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:2890505 *			0,19			0,19		
	(lung.=92,1106250000002*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:2882153 *			0,92			0,92		
	(lung.=34,7299841588583*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:2130223 *			0,35			0,35		
	(lung.=190,653882617322*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:2890723 *			1,91			1,91		
	(lung.=181,026102219066*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:2891209 *			1,81			1,81		
	(lung.=92,8700765018329*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:2874680 *			0,93			0,93		
	(lung.=57,7820947939733*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1946231 *			0,58			0,58		
	(lung.=92,5713467283*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:2884248 *			0,93			0,93		
	(lung.=77,2012482424722*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1943615 *			0,77			0,77		
	(lung.=93,692714797016*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1942137 *			0,94			0,94		
	(lung.=52,5563926002299*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:2891027 *			0,53			0,53		
	(lung.=104,816236225683*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:2952851 *			1,05			1,05		
	(lung.=30,1504320547731*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1944271 *			0,30			0,30		
	(lung.=14,2900095500565*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:2955818 *			0,14			0,14		
	(lung.=20,5712501552508*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:2883018 *			0,21			0,21		
	(lung.=214,036991613557*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:2940624 *			2,14			2,14		
	(lung.=15,5712500000006*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:2885979 *			0,16			0,16		
	(lung.=150,815209906119*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:2890667 *			1,51			1,51		
	(lung.=94,1956406154256*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1946053 *			0,94			0,94		
	(lung.=160,433697189812*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:2888110 *			1,60			1,60		
	(lung.=9,50750000000093*0,01)			0,10			0,10		
	A R I P O R T A R E						196,81		16´930´426,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						196,81		16´930´426,07
	Tubazione:Mandata idronico calda:1942244 * (lung.=117,010897535127*0,01)			1,17			1,17		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2877549 * (lung.=88,3390599585182*0,01)			0,88			0,88		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1944790 * (lung.=37,501234936202*0,01)			0,38			0,38		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2891165 * (lung.=813,718750000003*0,01)			8,14			8,14		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2952319 * (lung.=92,284584624793*0,01)			0,92			0,92		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2890839 * (lung.=13,3578316388022*0,01)			0,13			0,13		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2945011 * (lung.=903,365004281084*0,01)			9,03			9,03		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1943528 * (lung.=18,5712500000009*0,01)			0,19			0,19		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2951206 * (lung.=18,6818750014498*0,01)			0,19			0,19		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2890977 * (lung.=191,858392865534*0,01)			1,92			1,92		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2966024 * (lung.=117,766835056741*0,01)			1,18			1,18		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2928968 * (lung.=332,064123643222*0,01)			3,32			3,32		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1945957 * (lung.=18,1039903547241*0,01)			0,18			0,18		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2885850 * (lung.=54,2218750447416*0,01)			0,54			0,54		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1942114 * (lung.=353,355916837808*0,01)			3,53			3,53		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2890623 * (lung.=41,686082288529*0,01)			0,42			0,42		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2888784 * (lung.=84,6818749999994*0,01)			0,85			0,85		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1944060 * (lung.=229,403790209583*0,01)			2,29			2,29		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2884437 * (lung.=3,70867835920295*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2888087 * (lung.=0,81428989260981*0,01)			0,01			0,01		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:2887276 * (lung.=42,8707592492317*0,01)			0,43			0,43		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2965991 * (lung.=139,381281654845*0,01)			1,39			1,39		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2942006 * (lung.=23,5712500000004*0,01)			0,24			0,24		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1942181 * (lung.=281,071739990846*0,01)			2,81			2,81		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2955056 * (lung.=10,571250000003*0,01)			0,11			0,11		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1944500 * (lung.=10,2900095500577*0,01)			0,10			0,10		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:2880815 * (lung.=14,571250000002*0,01)			0,15			0,15		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2951182 * (lung.=11,5712500000003*0,01)			0,12			0,12		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1945413 * (lung.=40,5712500000007*0,01)			0,41			0,41		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2944492 * (lung.=14,1054823384659*0,01)			0,14			0,14		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2890805 * (lung.=140,735458883454*0,01)			1,41			1,41		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:2885824 * (lung.=13,8311401861494*0,01)			0,14			0,14		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1943212 * (lung.=180,57125*0,01)			1,81			1,81		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2884384 * (lung.=4,05386154121869*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2890929 * (lung.=126,681874999999*0,01)			1,27			1,27		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1942093 * (lung.=82,353181205153*0,01)			0,82			0,82		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2888733 *								
	A R I P O R T A R E						243,51		16´930´426,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						243,51		16´930´426,07
	(lung.=64,7300000000012*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:2882207 *			0,65			0,65		
	(lung.=3,92483619467967*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:2888051 *			0,04			0,04		
	(lung.=0,589956781100004*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1943920 *			0,01			0,01		
	(lung.=90,9518749999919*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1945300 *			0,91			0,91		
	(lung.=209,308385140038*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:2943576 *			2,09			2,09		
	(lung.=11,5712500000012*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1942159 *			0,12			0,12		
	(lung.=72,3600693634532*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:2958096 *			0,72			0,72		
	(lung.=239,062468345156*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:2884307 *			2,39			2,39		
	(lung.=3,7075468589784*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:2951283 *			0,04			0,04		
	(lung.=24,9321670514682*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:2891919 *			0,25			0,25		
	(lung.=66,5203981211891*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:2891086 *			0,67			0,67		
	(lung.=270,342509674052*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1944395 *			2,70			2,70		
	(lung.=48,5905702181757*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:2890511 *			0,49			0,49		
	(lung.=103,491875000001*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:2948438 *			1,03			1,03		
	(lung.=12,5908666339299*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1942788 *			0,13			0,13		
	(lung.=21,1303828999699*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:2882162 *			0,21			0,21		
	(lung.=2,89187499994211*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:2130226 *			0,03			0,03		
	(lung.=122,484323936097*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:2890729 *			1,22			1,22		
	(lung.=93,2532669853177*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:2966138 *			0,93			0,93		
	(lung.=14,974992281716*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:2899466 *			0,15			0,15		
	(lung.=16,8649626832398*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:2890861 *			0,17			0,17		
	(lung.=143,158125000001*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1945122 *			1,43			1,43		
	(lung.=453,974688530265*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1946240 *			4,54			4,54		
	(lung.=414,034774095513*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:2956080 *			4,14			4,14		
	(lung.=10,2712500000029*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:2881549 *			0,10			0,10		
	(lung.=69,4014315722634*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1943625 *			0,69			0,69		
	(lung.=47,5712499999997*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:2947919 *			0,48			0,48		
	(lung.=7,11669229831046*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1942139 *			0,07			0,07		
	(lung.=333,301249999998*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:2891035 *			3,33			3,33		
	(lung.=343,107015104094*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:2886344 *			3,43			3,43		
	(lung.=31,1496777292431*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1944290 *			0,31			0,31		
	(lung.=16,5712500000009*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:2952886 *			0,17			0,17		
	(lung.=35,9237675051055*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:2890404 *			0,36			0,36		
	(lung.=128,775481567001*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:2940628 *			1,29			1,29		
	(lung.=19,5712500000008*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:2885987 *			0,20			0,20		
	(lung.=149,186572737248*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:2890677 *			1,49			1,49		
	(lung.=123,296354653809*0,01)			1,23			1,23		
	A R I P O R T A R E						281,72		16´930´426,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						281,72		16´930´426,07
	Tubazione:Mandata idronico calda:1946068 * (lung.=28,0712499999837*0,01)			0,28			0,28		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1942367 * (lung.=277,610624999997*0,01)			2,78			2,78		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2967347 * (lung.=10,6327242707157*0,01)			0,11			0,11		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1944801 * (lung.=74,8881249999909*0,01)			0,75			0,75		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2891173 * (lung.=818,948506958922*0,01)			8,19			8,19		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2881529 * (lung.=51,5712500000003*0,01)			0,52			0,52		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2890842 * (lung.=231,604490516491*0,01)			2,32			2,32		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2952391 * (lung.=102,611304260913*0,01)			1,03			1,03		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1943537 * (lung.=76,7674271325813*0,01)			0,77			0,77		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2945617 * (lung.=6,57125000000056*0,01)			0,07			0,07		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:2879751 * (lung.=26,5787069192961*0,01)			0,27			0,27		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2947614 * (lung.=11,6115659356541*0,01)			0,12			0,12		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2890995 * (lung.=4,04172722850715*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2928984 * (lung.=336,99578366385*0,01)			3,37			3,37		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2966026 * (lung.=131,462617135065*0,01)			1,31			1,31		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1942117 * (lung.=58,5712499999994*0,01)			0,59			0,59		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2885854 * (lung.=35,1425000000012*0,01)			0,35			0,35		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1945966 * (lung.=325,555472465393*0,01)			3,26			3,26		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2890627 * (lung.=91,9008714965552*0,01)			0,92			0,92		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1944070 * (lung.=23,3826244798375*0,01)			0,23			0,23		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2877141 * (lung.=33,6366002083099*0,01)			0,34			0,34		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1942183 * (lung.=70,1418331539065*0,01)			0,70			0,70		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2881604 * (lung.=252,964092878888*0,01)			2,53			2,53		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2965994 * (lung.=15,571250000001*0,01)			0,16			0,16		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2881475 * (lung.=3,92483114291523*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2942141 * (lung.=16,1425000000022*0,01)			0,16			0,16		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2955182 * (lung.=17,3708024568268*0,01)			0,17			0,17		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2882785 * (lung.=102,946310387214*0,01)			1,03			1,03		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:2880822 * (lung.=121,077383428844*0,01)			1,21			1,21		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1944590 * (lung.=12,5712500000021*0,01)			0,13			0,13		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2947303 * (lung.=4,97125000000028*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2890813 * (lung.=14,7544353507539*0,01)			0,15			0,15		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1945483 * (lung.=589,052872731548*0,01)			5,89			5,89		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1943280 * (lung.=183,216746165396*0,01)			1,83			1,83		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2890538 * (lung.=298,927105102261*0,01)			2,99			2,99		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2890945 * (lung.=153,261311847424*0,01)			1,53			1,53		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1942096 *								
	A R I P O R T A R E						327,91		16´930´426,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						327,91		16´930´426,07
	(lung.=174,900816542018*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:2888742 *			1,75			1,75		
	(lung.=7,68187500000166*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:2888052 *			0,08			0,08		
	(lung.=0,814289892610734*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1943967 *			0,01			0,01		
	(lung.=99,5920227809298*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:2877075 *			1,00			1,00		
	(lung.=208,839303309173*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:2881586 *			2,09			2,09		
	(lung.=260,994950308135*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1945337 *			2,61			2,61		
	(lung.=32,5712500000019*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:2881460 *			0,33			0,33		
	(lung.=192,66625*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1942165 *			1,93			1,93		
	(lung.=39,1543947573967*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:2958106 *			0,39			0,39		
	(lung.=256,083824547077*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:2891088 *			2,56			2,56		
	(lung.=103,142500000002*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1944408 *			1,03			1,03		
	(lung.=78,8494087413469*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:2951163 *			0,79			0,79		
	(lung.=84,5664151538451*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:2948467 *			0,85			0,85		
	(lung.=27,2856084583859*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:2890743 *			0,27			0,27		
	(lung.=190,320734393304*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:2130229 *			1,90			1,90		
	(lung.=192,986967869145*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1942820 *			1,93			1,93		
	(lung.=164,470397446504*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:2890871 *			1,64			1,64		
	(lung.=247,681875000003*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:2874700 *			2,48			2,48		
	(lung.=43,6047194653007*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:2899517 *			0,44			0,44		
	(lung.=82,9794423727608*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1945190 *			0,83			0,83		
	(lung.=461,058083698355*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:2888039 *			4,61			4,61		
	(lung.=37,2062500000004*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:2954023 *			0,37			0,37		
	(lung.=70,5963705919227*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:2884263 *			0,71			0,71		
	(lung.=4,05592552545513*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:2956110 *			0,04			0,04		
	(lung.=17,7264169510539*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1943774 *			0,18			0,18		
	(lung.=431,820007930713*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:2947968 *			4,32			4,32		
	(lung.=14,8145327008401*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1942142 *			0,15			0,15		
	(lung.=41,5379927512728*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:2946658 *			0,42			0,42		
	(lung.=11,1280866419554*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:2891052 *			0,11			0,11		
	(lung.=131,462617135065*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1944328 *			1,31			1,31		
	(lung.=232,945881927431*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:2890413 *			2,33			2,33		
	(lung.=7,20562500000166*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:2883030 *			0,07			0,07		
	(lung.=3,92483619476053*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1942436 *			0,04			0,04		
	(lung.=285,750772780931*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:2890687 *			2,86			2,86		
	(lung.=172,702755959005*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:2888118 *			1,73			1,73		
	(lung.=28,2058348187174*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1946077 *			0,28			0,28		
	(lung.=320,237012540694*0,01)			3,20			3,20		
	A R I P O R T A R E						375,55		16´930´426,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						375,55		16´930´426,07
	Tubazione:Mandata idronico calda:2874634 * (lung.=36,4682347244857*0,01)			0,36			0,36		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2967350 * (lung.=159,440677583821*0,01)			1,59			1,59		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2891190 * (lung.=128,380924918983*0,01)			1,28			1,28		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2877569 * (lung.=57,9781579164303*0,01)			0,58			0,58		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1944836 * (lung.=16,5712500000009*0,01)			0,17			0,17		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2890845 * (lung.=4,95584983079305*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2881533 * (lung.=230,32199906177*0,01)			2,30			2,30		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2943121 * (lung.=9,57125000000053*0,01)			0,10			0,10		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2945688 * (lung.=14,2712500000003*0,01)			0,14			0,14		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1943546 * (lung.=79,38230667297*0,01)			0,79			0,79		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2947668 * (lung.=21,5712500000017*0,01)			0,22			0,22		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2952655 * (lung.=47,9065826822137*0,01)			0,48			0,48		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2951214 * (lung.=10,0417272299584*0,01)			0,10			0,10		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2891011 * (lung.=125,375158890991*0,01)			1,25			1,25		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2882986 * (lung.=3,36812499994125*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2955644 * (lung.=27,5712500000007*0,01)			0,28			0,28		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2966028 * (lung.=27,5712501552519*0,01)			0,28			0,28		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1942128 * (lung.=214,055755168683*0,01)			2,14			2,14		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2885858 * (lung.=23,5712499999984*0,01)			0,24			0,24		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1945975 * (lung.=417,242476156548*0,01)			4,17			4,17		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1944077 * (lung.=216,501740478892*0,01)			2,17			2,17		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2888805 * (lung.=65,1425000000014*0,01)			0,65			0,65		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2890631 * (lung.=94,7508863939423*0,01)			0,95			0,95		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2888098 * (lung.=20,2001493767427*0,01)			0,20			0,20		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2884456 * (lung.=157,141137679073*0,01)			1,57			1,57		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2877511 * (lung.=63,1757002691357*0,01)			0,63			0,63		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1942186 * (lung.=127,999999999999*0,01)			1,28			1,28		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2966000 * (lung.=7,57124999998314*0,01)			0,08			0,08		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2942165 * (lung.=22,1425000000017*0,01)			0,22			0,22		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1944631 * (lung.=232,267017887849*0,01)			2,32			2,32		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2951188 * (lung.=72,5417272190623*0,01)			0,73			0,73		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2890823 * (lung.=134,758125000002*0,01)			1,35			1,35		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2947374 * (lung.=128,144923498167*0,01)			1,28			1,28		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1945517 * (lung.=30,5712500000037*0,01)			0,31			0,31		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2890953 * (lung.=192,382757174235*0,01)			1,92			1,92		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2890541 * (lung.=30,5422096092206*0,01)			0,31			0,31		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:2885838 *								
	A RIPORTARE						408,07		16´930´426,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						408,07		16´930´426,07
	(lung.=56,2218750050409*0,01)			0,56			0,56		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2864361 *(lung.=28,5* 0,01)			0,29			0,29		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1942103 * (lung.=92,3531812051531*0,01)			0,92			0,92		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2884400 * (lung.=140,143861023185*0,01)			1,40			1,40		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1944015 * (lung.=38,5712500000017*0,01)			0,39			0,39		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2882226 * (lung.=41,9981317701799*0,01)			0,42			0,42		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2881588 * (lung.=62,8619990617692*0,01)			0,63			0,63		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2941924 * (lung.=11,5712500000005*0,01)			0,12			0,12		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2881462 * (lung.=2,41562499993873*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1945346 * (lung.=293,874286301139*0,01)			2,94			2,94		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1942168 * (lung.=256,775931133155*0,01)			2,57			2,57		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2891113 * (lung.=256,702361893119*0,01)			2,57			2,57		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2947034 * (lung.=17,5712499999985*0,01)			0,18			0,18		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2951167 * (lung.=83,8684889734047*0,01)			0,84			0,84		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1944443 * (lung.=17,0622850667631*0,01)			0,17			0,17		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2884327 * (lung.=38,1818505532898*0,01)			0,38			0,38		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2890519 * (lung.=134,086125008211*0,01)			1,34			1,34		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2890749 * (lung.=139,123340013124*0,01)			1,39			1,39		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2885814 * (lung.=12,1425007483974*0,01)			0,12			0,12		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1942840 * (lung.=40,5369865914625*0,01)			0,41			0,41		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2882178 * (lung.=34,5712341588572*0,01)			0,35			0,35		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2890879 * (lung.=6,11428756982277*0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2899526 * (lung.=7,84437500000011*0,01)			0,08			0,08		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2876548 * (lung.=20,1712500000007*0,01)			0,20			0,20		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2888041 * (lung.=9,50750000000282*0,01)			0,10			0,10		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1945252 * (lung.=40,5712500000019*0,01)			0,41			0,41		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2954035 * (lung.=23,2304591493909*0,01)			0,23			0,23		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1943794 * (lung.=27,8446613006093*0,01)			0,28			0,28		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2956317 * (lung.=31,1293310768399*0,01)			0,31			0,31		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2946751 * (lung.=19,3826828403059*0,01)			0,19			0,19		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1942149 * (lung.=43,3881760639051*0,01)			0,43			0,43		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2951277 * (lung.=25,0233448669918*0,01)			0,25			0,25		
	SOMMANO...	m					428,62	18,34	7´860,89
2816 / 1368 03IM.310.IC.0025	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni idronico calda - acciaio nero isolate rivestite - DN 25 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione								
	A RIPORTARE								16´938´286,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								16´938´286,96
	SbCat 12 - Piano secondo								
	Tubazione:Mandata idronico calda:2967269 *								
	(lung.=170,668599722885*0,01)			1,71			1,71		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1947560 *								
	(lung.=38,8766426146642*0,01)			0,39			0,39		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2940620 *								
	(lung.=3,25375000000248*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2890851 *								
	(lung.=84,2571401143996*0,01)			0,84			0,84		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2920088 *								
	(lung.=28,2537500000013*0,01)			0,28			0,28		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2967272 *								
	(lung.=32,8282366983204*0,01)			0,33			0,33		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2882977 *								
	(lung.=217,750448952032*0,01)			2,18			2,18		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1947574 *								
	(lung.=21,1363269456084*0,01)			0,21			0,21		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2890833 *								
	(lung.=68,6169923334668*0,01)			0,69			0,69		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2890857 *								
	(lung.=66,6000231113287*0,01)			0,67			0,67		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2920090 *								
	(lung.=47,3566418534717*0,01)			0,47			0,47		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2891127 *								
	(lung.=401,390052557088*0,01)			4,01			4,01		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2884383 *								
	(lung.=1,64091481963299*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2884262 *								
	(lung.=1,64164454825739*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2890835 *								
	(lung.=54,5075000000004*0,01)			0,55			0,55		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1947611 *								
	(lung.=138,253750000001*0,01)			1,38			1,38		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2891132 *								
	(lung.=361,144055618742*0,01)			3,61			3,61		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:2864281 *								
	(lung.=43,1187499999992*0,01)			0,43			0,43		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2967565 *								
	(lung.=46,2537500000003*0,01)			0,46			0,46		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1947620 *								
	(lung.=36,507500000001*0,01)			0,37			0,37		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2966174 *								
	(lung.=923,303772350121*0,01)			9,23			9,23		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2967574 *								
	(lung.=373,619853972283*0,01)			3,74			3,74		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2967261 *								
	(lung.=242,005256294171*0,01)			2,42			2,42		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2891135 *								
	(lung.=424,190768534406*0,01)			4,24			4,24		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2881517 *								
	(lung.=213,271409088411*0,01)			2,13			2,13		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2929176 *								
	(lung.=16,0075000000009*0,01)			0,16			0,16		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1947635 *								
	(lung.=23,2793311990616*0,01)			0,23			0,23		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2883002 *								
	(lung.=63,0156250000002*0,01)			0,63			0,63		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2967584 *								
	(lung.=30,0232779133111*0,01)			0,30			0,30		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2967265 *								
	(lung.=31,3037723501202*0,01)			0,31			0,31		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2935932 *								
	(lung.=13,4477443915489*0,01)			0,13			0,13		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2928948 *								
	(lung.=10,2537500000014*0,01)			0,10			0,10		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1947549 *								
	(lung.=150,253749999998*0,01)			1,50			1,50		
	SOMMANO...	m					43,77	18,34	802,74
2817 / 1379 03IM.310.IC.0025	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE								
	A RIPORTARE								16´939´089,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								16´939´089,70
	Tubazioni idronico calda - acciaio nero isolate rivestite - DN 25 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 12 - Piano secondo Tubazione:Mandata idronico calda:2941881 * (lung.=383,046665741581*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:2883029 * (lung.=1,59529747091966*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:2940777 * (lung.=382,853747168515*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:2954213 * (lung.=84,1764313957468*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:2954226 * (lung.=89,9342837670692*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:2952716 * (lung.=1,28649720330033*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:2951711 * (lung.=13,1696096373457*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:2951723 * (lung.=5,57507083386056*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:2952015 * (lung.=85,5004245938107*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:2940634 * (lung.=471,120445291615*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:2941906 * (lung.=468,641011451492*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:2890550 * (lung.=95,5498841826092*0,01)			3,83 0,02 3,83 0,84 0,90 0,01 0,13 0,06 0,86 4,71 4,69 0,96			3,83 0,02 3,83 0,84 0,90 0,01 0,13 0,06 0,86 4,71 4,69 0,96		
	SOMMANO...	m					20,84	18,34	382,21
2818 / 1387 03IM.310.IC.0025	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni idronico calda - acciaio nero isolate rivestite - DN 25 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 12 - Piano secondo Tubazione:Mandata idronico calda:1942787 * (lung.=1,8256239840002*0,01)			0,02			0,02		
	SOMMANO...	m					0,02	18,34	0,37
2819 / 1397 03IM.310.IC.0032	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni idronico calda - acciaio nero isolate rivestite - DN 32 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 12 - Piano secondo Tubazione:Mandata idronico calda:2955837 * (lung.=340,967500000003*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:2966041 * (lung.=148,326725226943*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:2890522 * (lung.=138,608295696984*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:2963362 * (lung.=135,195377268614*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:2958114 * (lung.=117,851754820012*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:2965974 * (lung.=95,3788209182057*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:2940642 * (lung.=3,39114009597107*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:2941554 * (lung.=276,700604142662*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:2943339 * (lung.=391,247553451274*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:2955379 * (lung.=94,021128796974*0,01)			3,41 1,48 1,39 1,35 1,18 0,95 0,03 2,77 3,91 0,94			3,41 1,48 1,39 1,35 1,18 0,95 0,03 2,77 3,91 0,94		
	A RIPORTARE						17,41		16´939´472,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						17,41		16´939´472,28
	Tubazione:Mandata idronico calda:2955632 * (lung.=230,108833776856*0,01)			2,30			2,30		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2890530 * (lung.=111,585217372858*0,01)			1,12			1,12		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2966017 * (lung.=19,1026845955249*0,01)			0,19			0,19		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2942964 * (lung.=373,30561855127*0,01)			3,73			3,73		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2940769 * (lung.=238,262121960294*0,01)			2,38			2,38		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2955944 * (lung.=163,148329859441*0,01)			1,63			1,63		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2943523 * (lung.=57,0959944608334*0,01)			0,57			0,57		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2965985 * (lung.=65,8088454920242*0,01)			0,66			0,66		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2958190 * (lung.=285,96757451383*0,01)			2,86			2,86		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2955403 * (lung.=108,674318126009*0,01)			1,09			1,09		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2955283 * (lung.=182,243825474878*0,01)			1,82			1,82		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2890496 * (lung.=225,089773944446*0,01)			2,25			2,25		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:2882206 * (lung.=1,59529747089122*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2954199 * (lung.=56,8797311147548*0,01)			0,57			0,57		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2940781 * (lung.=1,60937499999547*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2956015 * (lung.=142,979320129552*0,01)			1,43			1,43		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2963351 * (lung.=177,041164406283*0,01)			1,77			1,77		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2952994 * (lung.=137,063357543647*0,01)			1,37			1,37		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2955365 * (lung.=184,419221053845*0,01)			1,84			1,84		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2958109 * (lung.=108,628497703538*0,01)			1,09			1,09		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2941369 * (lung.=277,189486431444*0,01)			2,77			2,77		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2943248 * (lung.=27,8279105720954*0,01)			0,28			0,28		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2955572 * (lung.=253,489753844766*0,01)			2,53			2,53		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2966009 * (lung.=28,4599093133934*0,01)			0,28			0,28		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2955851 * (lung.=340,967499990009*0,01)			3,41			3,41		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2966049 * (lung.=129,201922680732*0,01)			1,29			1,29		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2940761 * (lung.=187,114330373457*0,01)			1,87			1,87		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2943351 * (lung.=4,33972567209174*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2958182 * (lung.=305,522703497826*0,01)			3,06			3,06		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2955391 * (lung.=93,5560805633802*0,01)			0,94			0,94		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2954184 * (lung.=61,301313112464*0,01)			0,61			0,61		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2955242 * (lung.=200,277514298292*0,01)			2,00			2,00		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2943109 * (lung.=148,476272065986*0,01)			1,48			1,48		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2943166 * (lung.=146,714681338921*0,01)			1,47			1,47		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2963342 * (lung.=163,350807769131*0,01)			1,63			1,63		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2955415 * (lung.=105,532335006121*0,01)			1,06			1,06		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2955351 *								
	A RIPORTARE						70,84		16´939´472,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						70,84		16´939´472,28
	(lung.=181,385825817376*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:2940884 *			1,81			1,81		
	(lung.=205,219279309553*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:2882796 *			2,05			2,05		
	(lung.=1,5952974708912*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:2943236 *			0,02			0,02		
	(lung.=54,517869460833*0,01)			0,55			0,55		
	SOMMANO...	m					75,27	22,85	1´719,92
2820 / 1406 03IM.310.IC.0040	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni idronico calda - acciaio nero isolate rivestite - DN 40 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 12 - Piano secondo Tubazione:Mandata idronico calda:2946928 *								
	(lung.=364,945737552526*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:2951321 *			3,65			3,65		
	(lung.=52,2999999999997*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:2954433 *			0,52			0,52		
	(lung.=160,789172101124*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:2881474 *			1,61			1,61		
	(lung.=1,59529415696833*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:2944464 *			0,02			0,02		
	(lung.=22,5237120733162*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:2946029 *			0,23			0,23		
	(lung.=56,8270220594031*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:2946940 *			0,57			0,57		
	(lung.=202,12004419956*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:2891014 *			2,02			2,02		
	(lung.=78,7742839974193*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:2954324 *			0,79			0,79		
	(lung.=45,1150480145887*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:2951352 *			0,45			0,45		
	(lung.=9,06304631899553*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:2944501 *			0,09			0,09		
	(lung.=29,9339228557067*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:2954337 *			0,30			0,30		
	(lung.=63,7442493196974*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:2951364 *			0,64			0,64		
	(lung.=11,6413616478788*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:2945756 *			0,12			0,12		
	(lung.=54,7374016339971*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:2943827 *			0,55			0,55		
	(lung.=25,3283798012356*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:2946881 *			0,25			0,25		
	(lung.=359,544231815885*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:2947170 *			3,60			3,60		
	(lung.=303,742416837416*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:2945891 *			3,04			3,04		
	(lung.=56,592705262236*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:2943841 *			0,57			0,57		
	(lung.=28,5112109372893*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:2954349 *			0,29			0,29		
	(lung.=153,979917679835*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:2946893 *			1,54			1,54		
	(lung.=202,67464039791*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:2947184 *			2,03			2,03		
	(lung.=301,581321595693*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:2945984 *			3,02			3,02		
	(lung.=57,4124637848266*0,01)			0,57			0,57		
	SOMMANO...	m					26,47	26,04	689,28
2821 / 1414 03IM.310.IC.0050	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni idronico calda - acciaio nero isolate rivestite - DN 50 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione								
	A RIPORTARE								16´941´881,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								16´941´881,48
	Cat 25 - Climatizzazione distribuzione								
	SbCat 12 - Piano secondo								
	Tubazione:Mandata idronico calda:2951225 * (lung.=87,586628344833*0,01)			0,88			0,88		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1944887 * (lung.=187,114436546323*0,01)			1,87			1,87		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2951149 * (lung.=387,714428246046*0,01)			3,88			3,88		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1944926 * (lung.=201,350019309568*0,01)			2,01			2,01		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2966106 * (lung.=12,6926443654204*0,01)			0,13			0,13		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2948486 * (lung.=83,4098358759181*0,01)			0,83			0,83		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2948061 * (lung.=213,772216504521*0,01)			2,14			2,14		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2951235 * (lung.=178,346792472386*0,01)			1,78			1,78		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2947790 * (lung.=129,994345311263*0,01)			1,30			1,30		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:2881590 * (lung.=1,59529415696958*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2951297 * (lung.=452,897951936835*0,01)			4,53			4,53		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2951209 * (lung.=51,8253571203873*0,01)			0,52			0,52		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1943347 * (lung.=462,489957661565*0,01)			4,62			4,62		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2963802 * (lung.=47,4364606781872*0,01)			0,47			0,47		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2948500 * (lung.=112,831166399767*0,01)			1,13			1,13		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2951157 * (lung.=366,815368339989*0,01)			3,67			3,67		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2948232 * (lung.=174,555648575769*0,01)			1,75			1,75		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2951241 * (lung.=169,386550800373*0,01)			1,69			1,69		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:2881535 * (lung.=1,59529415696958*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2951186 * (lung.=349,347169920269*0,01)			3,49			3,49		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2947804 * (lung.=129,456185843036*0,01)			1,29			1,29		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2963846 * (lung.=50,0312499999991*0,01)			0,50			0,50		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2947476 * (lung.=12,8485217843103*0,01)			0,13			0,13		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2956590 * (lung.=205,573158774864*0,01)			2,06			2,06		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2951306 * (lung.=4,24567869658277*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2948266 * (lung.=196,980077677692*0,01)			1,97			1,97		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2951217 * (lung.=53,4710708110539*0,01)			0,53			0,53		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2947853 * (lung.=216,034060166338*0,01)			2,16			2,16		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2947516 * (lung.=8,44118289162151*0,01)			0,08			0,08		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2951222 * (lung.=96,5709357833941*0,01)			0,97			0,97		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2951311 * (lung.=8,11313794391446*0,01)			0,08			0,08		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2950199 * (lung.=96,6662500000009*0,01)			0,97			0,97		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2951196 * (lung.=362,153678768418*0,01)			3,62			3,62		
	SOMMANO...	m					51,13	35,35	1´807,45
2822 / 1419	IMPIANTI MECCANICI								
	A RIPORTARE								16´943´688,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								16´943´688,93
03IM.310.IC.0065	CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni idronico calda - acciaio nero isolate rivestite - DN 65 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 12 - Piano secondo Tubazione:Mandata idronico calda:2956520 * (lung.=119,158678401619*0,01)			1,19			1,19		
	SOMMANO...	m					1,19	47,39	56,39
2823 / 1423 03IM.310.IC.0080	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni idronico calda - acciaio nero isolate rivestite - DN 80 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 12 - Piano secondo Tubazione:Mandata idronico calda:2956578 * (lung.=270,792500000009*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:2956492 * (lung.=270,792500000004*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:2950089 * (lung.=102,598892552108*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:2956545 * (lung.=533,02754779478*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:2956593 * (lung.=293,267982126535*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:2965494 * (lung.=282,426490294916*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:2950079 * (lung.=441,762511478679*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:2950067 * (lung.=260,792500000002*0,01)			2,71 2,71 1,03 5,33 2,93 2,82 4,42 2,61			2,71 2,71 1,03 5,33 2,93 2,82 4,42 2,61		
	SOMMANO...	m					24,56	59,61	1´464,02
2824 / 1428 03IM.310.IC.0100	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni idronico calda - acciaio nero isolate rivestite - DN 100 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 12 - Piano secondo Tubazione:Mandata idronico calda:2927509 * (lung.=62,6415575311756*0,01)			0,63			0,63		
	SOMMANO...	m					0,63	83,04	52,32
2825 / 1435 03IM.310.IF.0025	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni idronico fredda - acciaio nero isolate rivestite - DN 25 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 12 - Piano secondo Tubazione:Ritorno idronico fredda:1946549 * (lung.=3,43092936094288*0,01)			0,03			0,03		
	SOMMANO...	m					0,03	18,34	0,55
2826 / 1452 03IM.310.IF.0025	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni idronico fredda - acciaio nero isolate rivestite - DN 25 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 12 - Piano secondo Tubazione:Ritorno idronico fredda:1946504 *								
	A RIPORTARE								16´945´262,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								16´945´262,21
	(lung.=30,7744186688201*0,01)			0,31			0,31		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1947002 * (lung.=359,086874999999*0,01)			3,59			3,59		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1946498 * (lung.=526,551001103869*0,01)			5,27			5,27		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1946613 * (lung.=15,9226515570865*0,01)			0,16			0,16		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1946466 * (lung.=219,186107684124*0,01)			2,19			2,19		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1946605 * (lung.=215,298077465075*0,01)			2,15			2,15		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1946550 * (lung.=0,524745942240205*0,01)			0,01			0,01		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:2944957 * (lung.=980,559840916494*0,01)			9,81			9,81		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1946417 * (lung.=350,571249999998*0,01)			3,51			3,51		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1947057 * (lung.=371,086874999999*0,01)			3,71			3,71		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:2944921 * (lung.=965,559840912205*0,01)			9,66			9,66		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1946600 * (lung.=549,361312122793*0,01)			5,49			5,49		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1946325 * (lung.=338,571250000001*0,01)			3,39			3,39		
	SOMMANO...	m					49,25	18,34	903,25
2827 / 1461 03IM.310.IF.0025	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni idronico fredda - acciaio nero isolate rivestite - DN 25 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 12 - Piano secondo								
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1947960 * (lung.=40,8150186071185*0,01)			0,41			0,41		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1946886 * (lung.=489,252650170799*0,01)			4,89			4,89		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1947898 * (lung.=317,852424913896*0,01)			3,18			3,18		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1947878 * (lung.=1241,19497138201*0,01)			12,41			12,41		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1947821 * (lung.=1262,47956036628*0,01)			12,62			12,62		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1947811 * (lung.=318,507500000001*0,01)			3,19			3,19		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1946859 * (lung.=480,080874413259*0,01)			4,80			4,80		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:2953994 * (lung.=31,6090089061851*0,01)			0,32			0,32		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1948400 * (lung.=296,401861444141*0,01)			2,96			2,96		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1947802 * (lung.=32,2537499999966*0,01)			0,32			0,32		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:2953980 * (lung.=64,5075000618528*0,01)			0,65			0,65		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:2953949 * (lung.=41,765693803102*0,01)			0,42			0,42		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:2953937 * (lung.=61,5075000000022*0,01)			0,62			0,62		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1947742 * (lung.=322,142239595119*0,01)			3,22			3,22		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1947521 * (lung.=992,189859116306*0,01)			9,92			9,92		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1947466 * (lung.=1012,56092543049*0,01)			10,13			10,13		
	SOMMANO...	m					70,06	18,34	1´284,90
2828 / 1470	IMPIANTI MECCANICI								
	A RIPORTARE								16´947´450,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								16´947´450,36
03IM.310.IF.0025	CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni idronico fredda - acciaio nero isolate rivestite - DN 25 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 12 - Piano secondo Tubazione:Ritorno idronico fredda:1947887 * (lung.=1760,78796334885*0,01) Tubazione:Mandata idronico fredda:1947834 * (lung.=1769,55197902772*0,01) Tubazione:Mandata idronico fredda:1947102 * (lung.=1088,73087608405*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:1947015 * (lung.=1086,76108577842*0,01)			17,61 17,70 10,89 10,87			17,61 17,70 10,89 10,87		
	SOMMANO...	m					57,07	18,34	1´046,66
2829 / 1480 03IM.310.IF.0025	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni idronico fredda - acciaio nero isolate rivestite - DN 25 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 12 - Piano secondo Tubazione:Mandata idronico fredda:1946643 * (lung.=4,36077134736971*0,01)			0,04			0,04		
	SOMMANO...	m					0,04	18,34	0,73
2830 / 1489 03IM.310.IF.0032	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni idronico fredda - acciaio nero isolate rivestite - DN 32 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 12 - Piano secondo Tubazione:Mandata idronico fredda:1947404 * (lung.=259,126747626325*0,01) Tubazione:Mandata idronico fredda:2012491 * (lung.=2066,79411128163*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:1947363 * (lung.=245,317579052019*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:2012481 * (lung.=2051,17313206085*0,01) Tubazione:Mandata idronico fredda:1947511 * (lung.=35,8761412083972*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:1947458 * (lung.=65,4971204291831*0,01)			2,59 20,67 2,45 20,51 0,36 0,65			2,59 20,67 2,45 20,51 0,36 0,65		
	SOMMANO...	m					47,23	22,85	1´079,21
2831 / 1504 03IM.310.IF.0065	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni idronico fredda - acciaio nero isolate rivestite - DN 65 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 12 - Piano secondo Tubazione:Mandata idronico fredda:2012495 * (lung.=280,760835771188*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:2012485 * (lung.=288,703750046784*0,01)			2,81 2,89			2,81 2,89		
	SOMMANO...	m					5,70	47,39	270,12
2832 / 1509 03IM.310.IF.0080	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni idronico fredda - acciaio nero isolate rivestite - DN 80								
	A RIPORTARE								16´949´847,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								16´949´847,08
	SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 12 - Piano secondo Tubazione:Ritorno idronico fredda:2963508 * (lung.=91,3962500000004*0,01)			0,91			0,91		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:2965767 * (lung.=75,3945257543294*0,01)			0,75			0,75		
	SOMMANO...	m					1,66	59,61	98,95
2833 / 1516 03IM.310.IF.0125	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni idronico fredda - acciaio nero isolate rivestite - DN 125 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 12 - Piano secondo Tubazione:Ritorno idronico fredda:2950319 * (lung.=380,348586432759*0,01)			3,80			3,80		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:2956572 * (lung.=265,712500000007*0,01)			2,66			2,66		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:2956512 * (lung.=434,390170913859*0,01)			4,34			4,34		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:2956564 * (lung.=271,230820334567*0,01)			2,71			2,71		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:2950305 * (lung.=275,712500000002*0,01)			2,76			2,76		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:2956510 * (lung.=33,2518750000072*0,01)			0,33			0,33		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:2950521 * (lung.=50,2816065778652*0,01)			0,50			0,50		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:2950511 * (lung.=339,062311920943*0,01)			3,39			3,39		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:2956502 * (lung.=512,856250000002*0,01)			5,13			5,13		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:2950499 * (lung.=285,712040201509*0,01)			2,86			2,86		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:2950329 * (lung.=78,8562500000003*0,01)			0,79			0,79		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:2928088 * (lung.=160,254587613193*0,01)			1,60			1,60		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:2956500 * (lung.=58,4643121752453*0,01)			0,58			0,58		
	SOMMANO...	m					31,45	110,07	3´461,70
2834 / 1520 03IM.310.IF.0200	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni idronico fredda - acciaio nero isolate rivestite - DN 200 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 12 - Piano secondo Tubazione:Ritorno idronico fredda:2956486 * (lung.=258,092500000005*0,01)			2,58			2,58		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:2956480 * (lung.=263,61133122226*0,01)			2,64			2,64		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:2956505 * (lung.=502,163133349062*0,01)			5,02			5,02		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:2956515 * (lung.=493,279057949868*0,01)			4,93			4,93		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:2965536 * (lung.=8,98829604262432*0,01)			0,09			0,09		
	SOMMANO...	m					15,26	130,66	1´993,87
2835 / 1617 03IM.310.AT.0010	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Attrezzature varie Tamponamento antifiamma su tubazioni metalliche.								
	A RIPORTARE								16´955´401,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								16´955´401,60
	Tamponamento antifiamma su tubazioni metalliche mediante corredo REI 120-180 costituiti da: profili di materiale intumescente intorno al tubo per una profondità minima di mm 100, sigillatura con stucco intumescente. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 12 - Piano secondo						150,00		
	SOMMANO...	dm²					150,00	10,20	1´530,00
2836 / 1618 03IM.310.AT.0020	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Attrezzature varie Tamponamento antifiamma REI 120, su attraversamento di tubazioni metalliche di pareti o solai, mediante applicazione di strisce o stucco intumescente per una profondità di mm 50. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 12 - Piano secondo						150,00		
	SOMMANO...	Cadauno					150,00	18,28	2´742,00
2837 / 1619 03IM.310.AT.0030	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Attrezzature varie Fornitura e posa in opera di SISTEMA di MANICHETTE per uso ANTISISMICO "SXA3- MCAG0G0 3G0" L=600mm CON ADEGUATO MOVIMENTO composto da n. 2 manichette collegate con curva a 180° in AISI 304 da inserire nelle tubazioni, realizzati con tubo in AISI 321, treccia esterna AISI 304, flange libere acciaio al carbonio FLANGE EN 1092-1/01 PN 16. Tipo STEELFLEX o equivalente Si vedano elaborati grafici. Le apparecchiature e i materiali sopra descritti si intendono completi di tutti gli accessori, anche se non esplicitamente indicati, direttamente connessi e necessari per la corretta posa e il corretto funzionamento delle apparecchiature stesse e per la misura ed il rilievo delle loro prestazioni. SISTEMA di MANICHETTE per uso ANTISISMICO SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 12 - Piano secondo						12,00		
	SOMMANO...	Cadauno					12,00	615,00	7´380,00
	Piano terzo (SbCat 13)								
2838 / 1195 03IM.310.IF.0025	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni idronico fredda - acciaio nero isolate rivestite - DN 25 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 13 - Piano terzo Tubazione:Ritorno idronico fredda:1935125 * (lung.=396,57125*0,01)			3,97			3,97		
	SOMMANO...	m					3,97	18,34	72,81
	A RIPORTARE								16´967´126,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								16´967´126,41
2839 / 1317 03IM.310.CD.0020	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni condensa - PEAD - De20 x 3,0 mm SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 13 - Piano terzo								
	Tubazione:condensa:2038651 *(lung.=23,124460873946*0,01)			0,23			0,23		
	Tubazione:condensa:2039156 *(lung.=18,2895222497494*0,01)			0,18			0,18		
	Tubazione:condensa:2038997 *(lung.=14,8163847455194*0,01)			0,15			0,15		
	Tubazione:condensa:2039231 *(lung.=69,159495838669*0,01)			0,69			0,69		
	Tubazione:condensa:2038703 *(lung.=391,408192372761*0,01)			3,91			3,91		
	Tubazione:condensa:2039167 *(lung.=20,9371114045506*0,01)			0,21			0,21		
	Tubazione:condensa:2038535 *(lung.=178,408192372761*0,01)			1,78			1,78		
	Tubazione:condensa:2039009 *(lung.=22,8163847455205*0,01)			0,23			0,23		
	Tubazione:condensa:2039324 *(lung.=15,617167591315*0,01)			0,16			0,16		
	Tubazione:condensa:2038718 *(lung.=52,2262623305624*0,01)			0,52			0,52		
	Tubazione:condensa:2038544 *(lung.=15,2500334653714*0,01)			0,15			0,15		
	Tubazione:condensa:2039184 *(lung.=19,4790967386836*0,01)			0,19			0,19		
	Tubazione:condensa:2039335 *(lung.=33,1650519784849*0,01)			0,33			0,33		
	Tubazione:condensa:2039019 *(lung.=16,8163847455194*0,01)			0,17			0,17		
	Tubazione:condensa:2038740 *(lung.=120,177728480838*0,01)			1,20			1,20		
	Tubazione:condensa:2038556 *(lung.=398,816384745518*0,01)			3,99			3,99		
	Tubazione:condensa:2039193 *(lung.=25,1325137273021*0,01)			0,25			0,25		
	Tubazione:condensa:2039031 *(lung.=22,8163847455202*0,01)			0,23			0,23		
	Tubazione:condensa:2038961 *(lung.=181,40819237276*0,01)			1,81			1,81		
	Tubazione:condensa:2039361 *(lung.=278,568642409235*0,01)			2,79			2,79		
	Tubazione:condensa:2038570 *(lung.=38,8163847455199*0,01)			0,39			0,39		
	Tubazione:condensa:2039204 *(lung.=96,6675258668215*0,01)			0,97			0,97		
	Tubazione:condensa:2039113 *(lung.=21,4081923727591*0,01)			0,21			0,21		
	Tubazione:condensa:2038970 *(lung.=22,8163847455193*0,01)			0,23			0,23		
	Tubazione:condensa:2039443 *(lung.=63,8935316063414*0,01)			0,64			0,64		
	Tubazione:condensa:2038580 *(lung.=132,532653246706*0,01)			1,33			1,33		
	Tubazione:condensa:2039143 *(lung.=245,408192372759*0,01)			2,45			2,45		
	Tubazione:condensa:2038987 *(lung.=263,751773340968*0,01)			2,64			2,64		
	Tubazione:condensa:2039225 *(lung.=30,4799380753498*0,01)			0,30			0,30		
	SOMMANO...	m					28,33	13,99	396,34
2840 / 1321 03IM.310.CD.0025	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni condensa - PEAD								
	A RIPORTARE								16´967´522,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								16´967´522,75
	- De25 x 3,5 mm SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 13 - Piano terzo Tubazione:condensa:2063301 *(lung.=13,145166760653*0,01)			0,13			0,13		
	Tubazione:condensa:2038408 *(lung.=9,85543625990622*0,01)			0,10			0,10		
	Tubazione:condensa:2038504 *(lung.=2,68331374009461*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:condensa:2063297 *(lung.=12,2903335213055*0,01)			0,12			0,12		
	Tubazione:condensa:2038398 *(lung.=81,0814167606542*0,01)			0,81			0,81		
	Tubazione:condensa:2038491 *(lung.=7,65397463746103*0,01)			0,08			0,08		
	Tubazione:condensa:2038483 *(lung.=154,873468918626*0,01)			1,55			1,55		
	Tubazione:condensa:2038382 *(lung.=17,8518442186451*0,01)			0,18			0,18		
	Tubazione:condensa:2038458 *(lung.=8,88904905252258*0,01)			0,09			0,09		
	Tubazione:condensa:2038265 *(lung.=328,290333521307*0,01)			3,28			3,28		
	Tubazione:condensa:2038449 *(lung.=27,792878760396*0,01)			0,28			0,28		
	SOMMANO...	m					6,65	13,99	93,03
2841 / 1341 03IM.310.IC.0025	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni idronico calda - acciaio nero isolate rivestite - DN 25 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 13 - Piano terzo Tubazione:Ritorno idronico calda:1926817 *(lung.=2,61560842399971*0,01)			0,03			0,03		
	SOMMANO...	m					0,03	18,34	0,55
2842 / 1348 03IM.310.IC.0025	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni idronico calda - acciaio nero isolate rivestite - DN 25 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 13 - Piano terzo Tubazione:Ritorno idronico calda:1923842 *(lung.=2,14309858399966*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1923875 *(lung.=9,93586362429277*0,01)			0,10			0,10		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1931952 *(lung.=2,14309858399955*0,01)			0,02			0,02		
	SOMMANO...	m					0,14	18,34	2,57
2843 / 1357 03IM.310.IC.0025	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni idronico calda - acciaio nero isolate rivestite - DN 25 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 13 - Piano terzo Tubazione:Mandata idronico calda:1913786 *(lung.=46,5712500000008*0,01)			0,47			0,47		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1923767 *(lung.=58,5712500000018*0,01)			0,59			0,59		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1926482 *(lung.=29,8532800219248*0,01)			0,30			0,30		
	A RIPORTARE						1,36		16´967´618,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						1,36		16′967′618,90
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1926801 * (lung.=1,49499119416921*0,01)			0,01			0,01		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1927315 * (lung.=15,5715474165236*0,01)			0,16			0,16		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1924222 * (lung.=629,917211764514*0,01)			6,30			6,30		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1918707 * (lung.=71,2676702112925*0,01)			0,71			0,71		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1926399 * (lung.=42,5185459999053*0,01)			0,43			0,43		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:2885806 * (lung.=107,938621331936*0,01)			1,08			1,08		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1923719 * (lung.=58,010393727885*0,01)			0,58			0,58		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1931976 * (lung.=5,47820436271936*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1926454 * (lung.=27,5467432960106*0,01)			0,28			0,28		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1923843 * (lung.=39,9522631011999*0,01)			0,40			0,40		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1927134 * (lung.=333,036338188672*0,01)			3,33			3,33		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1926686 * (lung.=303,375804080935*0,01)			3,03			3,03		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1923749 * (lung.=46,1411335687902*0,01)			0,46			0,46		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1924628 * (lung.=101,636146480871*0,01)			1,02			1,02		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1913389 * (lung.=338,901941342264*0,01)			3,39			3,39		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1923904 * (lung.=10,6168443916815*0,01)			0,11			0,11		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1926383 * (lung.=18,572804358613*0,01)			0,19			0,19		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1915708 * (lung.=899,634374999999*0,01)			9,00			9,00		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1931946 * (lung.=157,92299633466*0,01)			1,58			1,58		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1926432 * (lung.=9,62448671182108*0,01)			0,10			0,10		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1913926 * (lung.=244,956687042543*0,01)			2,45			2,45		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:2870397 * (lung.=94,8631880990338*0,01)			0,95			0,95		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1926860 * (lung.=184,713588042447*0,01)			1,85			1,85		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1926495 * (lung.=8,82560251388054*0,01)			0,09			0,09		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1918456 * (lung.=12,5712500000003*0,01)			0,13			0,13		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1923821 * (lung.=43,0540721806418*0,01)			0,43			0,43		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1914440 * (lung.=26,5292049377671*0,01)			0,27			0,27		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1918766 * (lung.=203,570625000004*0,01)			2,04			2,04		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1924285 * (lung.=80,5712500000004*0,01)			0,81			0,81		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1931918 * (lung.=314,897770215365*0,01)			3,15			3,15		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1923731 * (lung.=55,7378343859817*0,01)			0,56			0,56		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1926413 * (lung.=53,0039795256697*0,01)			0,53			0,53		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1923871 * (lung.=21,1487447916816*0,01)			0,21			0,21		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1914954 * (lung.=29,4124740504559*0,01)			0,29			0,29		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1913752 * (lung.=206,59732242922*0,01)			2,07			2,07		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1923757 * (lung.=321,25469295663*0,01)			3,21			3,21		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1926472 *								
	A RIPORTARE						52,61		16′967′618,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						52,61		16´967´618,90
	(lung.=1344,02839468037*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1927259 *			13,44			13,44		
	(lung.=78,2380928909261*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1926779 *			0,78			0,78		
	(lung.=15,0712500000011*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1924427 *			0,15			0,15		
	(lung.=29,571250000001*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1931953 *			0,30			0,30		
	(lung.=39,9435185555268*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1926395 *			0,40			0,40		
	(lung.=82,5712500000004*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1914232 *			0,83			0,83		
	(lung.=36,3195740399109*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1923711 *			0,36			0,36		
	(lung.=5,64250000000123*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1926448 *			0,06			0,06		
	(lung.=122,571250000001*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1918490 *			1,23			1,23		
	(lung.=362,083388330803*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1923840 *			3,62			3,62		
	(lung.=33,585974682095*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1926563 *			0,34			0,34		
	(lung.=37,6938745726887*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1913593 *			0,38			0,38		
	(lung.=47,1210011396794*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1914625 *			0,47			0,47		
	(lung.=28,9362499733273*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1923739 *			0,29			0,29		
	(lung.=107,520664198489*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1926374 *			1,08			1,08		
	(lung.=357,855116795337*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1915245 *			3,58			3,58		
	(lung.=355,470981938107*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1913383 *			3,55			3,55		
	(lung.=33,5712500000004*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1931931 *			0,34			0,34		
	(lung.=297,955005968337*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1923892 *			2,98			2,98		
	(lung.=75,147621056707*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1926424 *			0,75			0,75		
	(lung.=283,217045884954*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1913793 *			2,83			2,83		
	(lung.=232,812250417807*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1923769 *			2,33			2,33		
	(lung.=326,08257509595*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1918529 *			3,26			3,26		
	(lung.=38,5712500000003*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1926487 *			0,39			0,39		
	(lung.=38,5712500000011*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1924479 *			0,39			0,39		
	(lung.=39,5712500000011*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1924235 *			0,40			0,40		
	(lung.=3,34828851198989*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1923803 *			0,03			0,03		
	(lung.=39,5074967646713*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1914403 *			0,40			0,40		
	(lung.=24,4989865437999*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1918719 *			0,24			0,24		
	(lung.=18,6668731158191*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1918419 *			0,19			0,19		
	(lung.=11,5712500000005*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1923721 *			0,12			0,12		
	(lung.=114,896506729394*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1926405 *			1,15			1,15		
	(lung.=54,2958258718123*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:2885808 *			0,54			0,54		
	(lung.=102,547714625715*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1927198 *			1,03			1,03		
	(lung.=70,4331544633217*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1914854 *			0,70			0,70		
	(lung.=18,5712500270351*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1913629 *			0,19			0,19		
	(lung.=60,5712500000011*0,01)			0,61			0,61		
	A RIPORTARE						102,34		16´967´618,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						102,34		16´967´618,90
	Tubazione:Mandata idronico calda:1935337 * (lung.=73,756714444153*0,01)			0,74			0,74		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1923752 * (lung.=216,503688710602*0,01)			2,17			2,17		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1926712 * (lung.=252,352098804205*0,01)			2,52			2,52		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1917314 * (lung.=191,013132126522*0,01)			1,91			1,91		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1913395 * (lung.=42,5712500000004*0,01)			0,43			0,43		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1926385 * (lung.=372,904571933927*0,01)			3,73			3,73		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1911980 * (lung.=164,716069259428*0,01)			1,65			1,65		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1918562 * (lung.=49,0939689552982*0,01)			0,49			0,49		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1914039 * (lung.=434,571249999694*0,01)			4,35			4,35		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1931950 * (lung.=17,8295710582265*0,01)			0,18			0,18		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1926872 * (lung.=111,461386077658*0,01)			1,11			1,11		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1926497 * (lung.=23,596626160593*0,01)			0,24			0,24		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:2887234 * (lung.=106,335324866378*0,01)			1,06			1,06		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1918475 * (lung.=67,1425000000025*0,01)			0,67			0,67		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1913566 * (lung.=203,251042640129*0,01)			2,03			2,03		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1914493 * (lung.=38,3497926095364*0,01)			0,38			0,38		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1924296 * (lung.=598,383151494096*0,01)			5,98			5,98		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1926364 * (lung.=93,1254989443173*0,01)			0,93			0,93		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1923734 * (lung.=234,927846179698*0,01)			2,35			2,35		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1913375 * (lung.=21,5714154756917*0,01)			0,22			0,22		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1915207 * (lung.=342,923322381399*0,01)			3,43			3,43		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1926419 * (lung.=245,81886527111*0,01)			2,46			2,46		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1918521 * (lung.=86,975533160241*0,01)			0,87			0,87		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1926479 * (lung.=184,590469978076*0,01)			1,85			1,85		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1927275 * (lung.=322,896467791785*0,01)			3,23			3,23		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1926791 * (lung.=7,89823718168449*0,01)			0,08			0,08		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1924434 * (lung.=55,5614391269612*0,01)			0,56			0,56		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1924187 * (lung.=93,2500189538968*0,01)			0,93			0,93		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1918409 * (lung.=19,3026137211312*0,01)			0,19			0,19		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1926397 * (lung.=89,2760358601351*0,01)			0,89			0,89		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1914239 * (lung.=440,68137155366*0,01)			4,41			4,41		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1918616 * (lung.=37,034469255673*0,01)			0,37			0,37		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1931972 * (lung.=156,532089527014*0,01)			1,57			1,57		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1923715 * (lung.=1,56853360190686*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1926452 * (lung.=118,423181958026*0,01)			1,18			1,18		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1914961 * (lung.=132,645861130914*0,01)			1,33			1,33		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1927125 *								
	A R I P O R T A R E						158,85		16´967´618,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						158,85		16´967´618,90
	(lung.=23,5712501447432*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1918494 *			0,24			0,24		
	(lung.=343,429663699663*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1914727 *			3,43			3,43		
	(lung.=16,1343749655821*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1913608 *			0,16			0,16		
	(lung.=228,711042640129*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1926680 *			2,29			2,29		
	(lung.=69,507306414047*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1915255 *			0,70			0,70		
	(lung.=127,571250000001*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1926378 *			1,28			1,28		
	(lung.=476,943643353812*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1913387 *			4,77			4,77		
	(lung.=56,5712499999998*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:2885831 *			0,57			0,57		
	(lung.=44,9043750044736*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1926818 *			0,45			0,45		
	(lung.=40,2420681356066*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1926430 *			0,40			0,40		
	(lung.=214,231225719501*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1918541 *			2,14			2,14		
	(lung.=104,975533160241*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:2870393 *			1,05			1,05		
	(lung.=98,9296679691115*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1926491 *			0,99			0,99		
	(lung.=232,395821558607*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1927719 *			2,32			2,32		
	(lung.=1343,3572381928*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1924486 *			13,43			13,43		
	(lung.=57,5614391269728*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1918452 *			0,58			0,58		
	(lung.=57,0921377898809*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1918731 *			0,57			0,57		
	(lung.=7,26767021129294*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1923813 *			0,07			0,07		
	(lung.=38,5074999994291*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1914410 *			0,39			0,39		
	(lung.=249,556612871976*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1931979 *			2,50			2,50		
	(lung.=50,4672239130964*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1931916 *			0,50			0,50		
	(lung.=70,5712499967061*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1926408 *			0,71			0,71		
	(lung.=15,5719011344742*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:2885811 *			0,16			0,16		
	(lung.=48,9043750474521*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1914861 *			0,49			0,49		
	(lung.=112,200598877728*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1927209 *			1,12			1,12		
	(lung.=265,983709320399*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1913743 *			2,66			2,66		
	(lung.=32,5712500000018*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1923755 *			0,33			0,33		
	(lung.=67,8781163573306*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1923909 *			0,68			0,68		
	(lung.=50,4703828999685*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1926721 *			0,50			0,50		
	(lung.=107,313318035679*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1913397 *			1,07			1,07		
	(lung.=303,660079865415*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1915852 *			3,04			3,04		
	(lung.=909,634374999999*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1926388 *			9,10			9,10		
	(lung.=460,474317510169*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1926435 *			4,60			4,60		
	(lung.=50,4703828999689*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1918596 *			0,50			0,50		
	(lung.=184,970322255604*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1923709 *			1,85			1,85		
	(lung.=75,0712500000004*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1923824 *			0,75			0,75		
	(lung.=50,470382899968*0,01)			0,50			0,50		
	A RIPORTARE						225,74		16´967´618,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						225,74		16´967´618,90
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1926506 * (lung.=90,5712500667964*0,01)			0,91			0,91		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:2887240 * (lung.=49,8049229277973*0,01)			0,50			0,50		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1918479 * (lung.=18,0712500000003*0,01)			0,18			0,18		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1918786 * (lung.=27,5317528575791*0,01)			0,28			0,28		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1917330 * (lung.=173,450684824425*0,01)			1,73			1,73		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1924310 * (lung.=13,3946448721566*0,01)			0,13			0,13		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1926372 * (lung.=10,572804358613*0,01)			0,11			0,11		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1923737 * (lung.=49,7009517848113*0,01)			0,50			0,50		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1915217 * (lung.=115,034467317917*0,01)			1,15			1,15		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1923876 * (lung.=39,9522631012005*0,01)			0,40			0,40		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1913379 * (lung.=158,318819705722*0,01)			1,58			1,58		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1931929 * (lung.=56,5712488739652*0,01)			0,57			0,57		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1926421 * (lung.=15,5680870848633*0,01)			0,16			0,16		
	SOMMANO...	m					233,94	18,34	4´290,46
2844 / 1366 03IM.310.IC.0025	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni idronico calda - acciaio nero isolate rivestite - DN 25 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 13 - Piano terzo Tubazione:Ritorno idronico calda:2886014 * (lung.=18,3468022593293*0,01)			0,18			0,18		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1936006 * (lung.=14,922214149343*0,01)			0,15			0,15		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1913411 * (lung.=11,2537500000193*0,01)			0,11			0,11		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1924582 * (lung.=104,744531555396*0,01)			1,05			1,05		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1923779 * (lung.=70,2537500000009*0,01)			0,70			0,70		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1913415 * (lung.=139,543532675861*0,01)			1,40			1,40		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1928075 * (lung.=46,2537500000005*0,01)			0,46			0,46		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1936018 * (lung.=19,53989770041*0,01)			0,20			0,20		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1926465 * (lung.=601,278829657251*0,01)			6,01			6,01		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1915044 * (lung.=134,311357695076*0,01)			1,34			1,34		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1923781 * (lung.=108,307306276393*0,01)			1,08			1,08		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2886023 * (lung.=17,0967545236967*0,01)			0,17			0,17		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1924602 * (lung.=28,8564084897594*0,01)			0,29			0,29		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1913421 * (lung.=26,0542614167473*0,01)			0,26			0,26		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1918505 * (lung.=178,581587351108*0,01)			1,79			1,79		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1915058 * (lung.=29,2537500000006*0,01)			0,29			0,29		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1928136 * (lung.=55,3635775051132*0,01)			0,55			0,55		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1927712 * (lung.=128,042881023785*0,01)			1,28			1,28		
	A RIPORTARE						17,31		16´971´909,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						17,31		16´971´909,36
	Tubazione:Mandata idronico calda:1926467 *								
	(lung.=110,153069780723*0,01)			1,10			1,10		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1936031 *								
	(lung.=73,4309009554623*0,01)			0,73			0,73		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1913400 *								
	(lung.=284,208383675565*0,01)			2,84			2,84		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1918509 *								
	(lung.=16,8399455954363*0,01)			0,17			0,17		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1923787 *								
	(lung.=80,2537500000009*0,01)			0,80			0,80		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1915127 *								
	(lung.=130,053302496229*0,01)			1,30			1,30		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1927009 *								
	(lung.=599,838082309045*0,01)			6,00			6,00		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1924535 *								
	(lung.=108,744531555396*0,01)			1,09			1,09		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1923789 *								
	(lung.=125,849827125001*0,01)			1,26			1,26		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1913405 *								
	(lung.=116,703028619886*0,01)			1,17			1,17		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1918513 *								
	(lung.=183,221875000205*0,01)			1,83			1,83		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1915141 *								
	(lung.=40,111800835241*0,01)			0,40			0,40		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1927043 *								
	(lung.=261,253749999998*0,01)			2,61			2,61		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1924556 *								
	(lung.=18,2450785619614*0,01)			0,18			0,18		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1913407 *								
	(lung.=255,010622705693*0,01)			2,55			2,55		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1918517 *								
	(lung.=9,25375006605516*0,01)			0,09			0,09		
	SOMMANO...	m					41,43	18,34	759,83
2845 / 1376	IMPIANTI MECCANICI								
03IM.310.IC.0025	CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE								
	Tubazioni idronico calda - acciaio nero isolate rivestite - DN 25								
	SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione								
	Cat 25 - Climatizzazione distribuzione								
	SbCat 13 - Piano terzo								
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1914731 *								
	(lung.=228,919271960167*0,01)			2,29			2,29		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1913806 *								
	(lung.=234,509663814529*0,01)			2,35			2,35		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1914358 *								
	(lung.=456,125602728064*0,01)			4,56			4,56		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1913617 *								
	(lung.=16,5695630758135*0,01)			0,17			0,17		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1914612 *								
	(lung.=204,296809318532*0,01)			2,04			2,04		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1913763 *								
	(lung.=233,767206327448*0,01)			2,34			2,34		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1913581 *								
	(lung.=15,0174749931338*0,01)			0,15			0,15		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1914050 *								
	(lung.=480,452156137005*0,01)			4,80			4,80		
	SOMMANO...	m					18,70	18,34	342,96
2846 / 1386	IMPIANTI MECCANICI								
03IM.310.IC.0025	CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE								
	Tubazioni idronico calda - acciaio nero isolate rivestite - DN 25								
	SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione								
	Cat 25 - Climatizzazione distribuzione								
	SbCat 13 - Piano terzo								
	Tubazione:Mandata idronico calda:1931978 *								
	(lung.=1,8256239840002*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1926434 *								
	A RIPORTARE						0,02		16´973´012,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						0,02		16´973´012,15
	(lung.=1,8256239839998*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1923908 *								
	(lung.=9,61838902429298*0,01)			0,10			0,10		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1923823 *								
	(lung.=1,82562398399955*0,01)			0,02			0,02		
	SOMMANO...	m					0,16	18,34	2,93
2847 / 1394	IMPIANTI MECCANICI								
03IM.310.IC.0032	CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE								
	Tubazioni idronico calda - acciaio nero isolate rivestite - DN 32								
	SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione								
	Cat 25 - Climatizzazione distribuzione								
	SbCat 13 - Piano terzo								
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1931935 *								
	(lung.=543,068768655539*0,01)			5,43			5,43		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1915908 *								
	(lung.=371,149299017323*0,01)			3,71			3,71		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2878561 *								
	(lung.=369,696654736222*0,01)			3,70			3,70		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1924457 *								
	(lung.=322,918846134203*0,01)			3,23			3,23		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:2886353 *								
	(lung.=73,0124418973495*0,01)			0,73			0,73		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2878555 *								
	(lung.=292,330807516567*0,01)			2,92			2,92		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1931921 *								
	(lung.=519,958915439225*0,01)			5,20			5,20		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:2878550 *								
	(lung.=346,036653103243*0,01)			3,46			3,46		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1924253 *								
	(lung.=268,922114376371*0,01)			2,69			2,69		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:2878544 *								
	(lung.=292,330807514964*0,01)			2,92			2,92		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1915797 *								
	(lung.=359,307081273123*0,01)			3,59			3,59		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2886320 *								
	(lung.=54,4094268536603*0,01)			0,54			0,54		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1924512 *								
	(lung.=328,144535871301*0,01)			3,28			3,28		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1923959 *								
	(lung.=639,565628351532*0,01)			6,40			6,40		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1924321 *								
	(lung.=274,08924973414*0,01)			2,74			2,74		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1927877 *								
	(lung.=642,954315185375*0,01)			6,43			6,43		
	SOMMANO...	m					56,97	22,85	1´301,76
2848 / 1403	IMPIANTI MECCANICI								
03IM.310.IC.0040	CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE								
	Tubazioni idronico calda - acciaio nero isolate rivestite - DN 40								
	SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione								
	Cat 25 - Climatizzazione distribuzione								
	SbCat 13 - Piano terzo								
	Tubazione:Mandata idronico calda:1918550 *								
	(lung.=255,923629858533*0,01)			2,56			2,56		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2880994 *								
	(lung.=246,565385975685*0,01)			2,47			2,47		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1923783 *								
	(lung.=426,791182238278*0,01)			4,27			4,27		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2879735 *								
	(lung.=138,986998161615*0,01)			1,39			1,39		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1923760 *								
	(lung.=287,025625693251*0,01)			2,87			2,87		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:2880954 *								
	(lung.=350,426346431792*0,01)			3,50			3,50		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:2880942 *								
	(lung.=231,979183379683*0,01)			2,32			2,32		
	A RIPORTARE						19,38		16´974´316,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						19,38		16´974´316,84
	Tubazione:Mandata idronico calda:1918414 * (lung.=88,3766142479052*0,01)			0,88			0,88		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1923791 * (lung.=446,098048595603*0,01)			4,46			4,46		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1918775 * (lung.=249,940072313023*0,01)			2,50			2,50		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1918524 * (lung.=252,987113477911*0,01)			2,53			2,53		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1918605 * (lung.=248,920069755819*0,01)			2,49			2,49		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1923772 * (lung.=288,023050107506*0,01)			2,88			2,88		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1918403 * (lung.=87,5428061229203*0,01)			0,88			0,88		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:2879760 * (lung.=151,64949934582*0,01)			1,52			1,52		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1923724 * (lung.=133,720060945232*0,01)			1,34			1,34		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2881006 * (lung.=351,157710152935*0,01)			3,51			3,51		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1923742 * (lung.=134,913335400253*0,01)			1,35			1,35		
	SOMMANO...	m					43,72	26,04	1´138,47
2849 / 1413 03IM.310.IC.0050	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni idronico calda - acciaio nero isolate rivestite - DN 50 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 13 - Piano terzo Tubazione:Mandata idronico calda:1923898 * (lung.=533,785354869086*0,01)			5,34			5,34		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1923859 * (lung.=287,599579260122*0,01)			2,88			2,88		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1917368 * (lung.=282,957711235826*0,01)			2,83			2,83		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1924406 * (lung.=140,089508109126*0,01)			1,40			1,40		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1924397 * (lung.=227,699529783728*0,01)			2,28			2,28		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1924375 * (lung.=127,366739633465*0,01)			1,27			1,27		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1924366 * (lung.=211,237080333038*0,01)			2,11			2,11		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1923866 * (lung.=513,785354890411*0,01)			5,14			5,14		
	SOMMANO...	m					23,25	35,35	821,89
2850 / 1417 03IM.310.IC.0065	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni idronico calda - acciaio nero isolate rivestite - DN 65 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 13 - Piano terzo Tubazione:Mandata idronico calda:2966111 * (lung.=309,85911486683*0,01)			3,10			3,10		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2012545 * (lung.=367,618179872848*0,01)			3,68			3,68		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:2012536 * (lung.=373,608115451298*0,01)			3,74			3,74		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:2951300 * (lung.=303,244578996962*0,01)			3,03			3,03		
	SOMMANO...	m					13,55	47,39	642,13
2851 / 1434	IMPIANTI MECCANICI								
	A RIPORTARE								16´976´919,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								16´976´919,33
03IM.310.IF.0025	CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni idronico fredda - acciaio nero isolate rivestite - DN 25 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 13 - Piano terzo Tubazione:Ritorno idronico fredda:1935385 * (lung.=10,4083734642928*0,01)			0,10			0,10		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1935273 * (lung.=2,61560842399962*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1931997 * (lung.=2,61560842399983*0,01)			0,03			0,03		
	SOMMANO...	m					0,16	18,34	2,93
2852 / 1442 03IM.310.IF.0025	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni idronico fredda - acciaio nero isolate rivestite - DN 25 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 13 - Piano terzo Tubazione:Ritorno idronico fredda:1935878 * (lung.=2,14309858399843*0,01)			0,02			0,02		
	SOMMANO...	m					0,02	18,34	0,37
2853 / 1451 03IM.310.IF.0025	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni idronico fredda - acciaio nero isolate rivestite - DN 25 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 13 - Piano terzo Tubazione:Mandata idronico fredda:1938595 * (lung.=38,5253260386964*0,01)			0,39			0,39		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1936230 * (lung.=940,044276947813*0,01)			9,40			9,40		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1935905 * (lung.=15,4128102138159*0,01)			0,15			0,15		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1935351 * (lung.=58,725869575656*0,01)			0,59			0,59		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1935134 * (lung.=238,418228091113*0,01)			2,38			2,38		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1932009 * (lung.=1,43386278269409*0,01)			0,01			0,01		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1938649 * (lung.=50,4903828999724*0,01)			0,50			0,50		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1932014 * (lung.=50,4613568240153*0,01)			0,50			0,50		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1935373 * (lung.=0,811962583813917*0,01)			0,01			0,01		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1938121 * (lung.=37,8411852620677*0,01)			0,38			0,38		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1935243 * (lung.=21,9824829113146*0,01)			0,22			0,22		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1935199 * (lung.=69,6425000000015*0,01)			0,70			0,70		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1935386 * (lung.=40,2320681356068*0,01)			0,40			0,40		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1935248 * (lung.=50,4603828999698*0,01)			0,50			0,50		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1935142 * (lung.=240,923873128019*0,01)			2,41			2,41		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1932029 * (lung.=142,056869856802*0,01)			1,42			1,42		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1938255 * (lung.=1,61734343729286*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1935157 * (lung.=874,325619432372*0,01)			8,74			8,74		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1935437 *								
	A RIPORTARE						28,72		16´976´922,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						28,72		16´976´922,63
	(lung.=110,294584154382*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:1936169 * (lung.=28,9943137098279*0,01) Tubazione:Mandata idronico fredda:1935217 * (lung.=82,1906677246117*0,01) Tubazione:Mandata idronico fredda:1938076 * (lung.=1341,63281894884*0,01) Tubazione:Mandata idronico fredda:1938359 * (lung.=202,649368415316*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:1931993 * (lung.=9,79999015420729*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:1936217 * (lung.=1344,18048971673*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:1935895 * (lung.=227,1425*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:1931998 * (lung.=40,233042059653*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:1935131 * (lung.=426,192034028569*0,01) Tubazione:Mandata idronico fredda:1938110 * (lung.=380,237377494003*0,01) Tubazione:Mandata idronico fredda:1935241 * (lung.=110,770834154384*0,01) Tubazione:Mandata idronico fredda:1935139 * (lung.=408,591131083698*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:1935195 * (lung.=22,5712500000003*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:1935203 * (lung.=344,688263243254*0,01) Tubazione:Mandata idronico fredda:1935145 * (lung.=89,3888681520027*0,01) Tubazione:Mandata idronico fredda:1932025 * (lung.=112,75520916351*0,01) Tubazione:Mandata idronico fredda:1938245 * (lung.=258,064683962031*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:1935261 * (lung.=140,072494853513*0,01) Tubazione:Mandata idronico fredda:1935213 * (lung.=26,5712500000003*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:1935862 * (lung.=30,7769014160018*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:1932041 * (lung.=101,571250000001*0,01) Tubazione:Mandata idronico fredda:1935489 * (lung.=2,92811991985148*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:1935879 * (lung.=39,9422631011991*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:1935269 * (lung.=10,9690631201658*0,01) Tubazione:Mandata idronico fredda:1938303 * (lung.=697,921543682967*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:1936178 * (lung.=383,013342956271*0,01) Tubazione:Mandata idronico fredda:1935221 * (lung.=335,205360598663*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:1935274 * (lung.=40,2320681356075*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:1935168 * (lung.=887,73924991245*0,01)			1,10 0,29 0,82 13,42 2,03 0,10 13,44 2,27 0,40 4,26 3,80 1,11 4,09 0,23 3,45 0,89 1,13 2,58 1,40 0,27 0,31 1,02 0,03 0,40 0,11 6,98 3,83 3,35 0,40 8,88			1,10 0,29 0,82 13,42 2,03 0,10 13,44 2,27 0,40 4,26 3,80 1,11 4,09 0,23 3,45 0,89 1,13 2,58 1,40 0,27 0,31 1,02 0,03 0,40 0,11 6,98 3,83 3,35 0,40 8,88		
	SOMMANO...	m					111,11	18,34	2´037,76
2854 / 1460 03IM.310.IF.0025	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni idronico fredda - acciaio nero isolate rivestite - DN 25 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 13 - Piano terzo Tubazione:Mandata idronico fredda:1935162 * (lung.=1074,4813855169*0,01) Tubazione:Mandata idronico fredda:1938097 *			10,74			10,74		
	A RIPORTARE						10,74		16´978´960,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						10,74		16´978´960,39
	(lung.=1826,29521051629*0,01)			18,26			18,26		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1935177 *								
	(lung.=1091,62822878681*0,01)			10,92			10,92		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1937774 *								
	(lung.=1861,38115670862*0,01)			18,61			18,61		
	SOMMANO...	m					58,53	18,34	1´073,44
2855 / 1469	IMPIANTI MECCANICI								
03IM.310.IF.0025	CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE								
	Tubazioni idronico fredda - acciaio nero isolate rivestite - DN 25								
	SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione								
	Cat 25 - Climatizzazione distribuzione								
	SbCat 13 - Piano terzo								
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1935425 *								
	(lung.=529,292486975492*0,01)			5,29			5,29		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1935206 *								
	(lung.=833,481485013882*0,01)			8,33			8,33		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1935362 *								
	(lung.=513,568975536351*0,01)			5,14			5,14		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1935264 *								
	(lung.=1414,34798514224*0,01)			14,14			14,14		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1935224 *								
	(lung.=846,804080526628*0,01)			8,47			8,47		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1935235 *								
	(lung.=1396,28704070752*0,01)			13,96			13,96		
	SOMMANO...	m					55,33	18,34	1´014,75
2856 / 1479	IMPIANTI MECCANICI								
03IM.310.IF.0025	CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE								
	Tubazioni idronico fredda - acciaio nero isolate rivestite - DN 25								
	SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione								
	Cat 25 - Climatizzazione distribuzione								
	SbCat 13 - Piano terzo								
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1935247 *								
	(lung.=1,82562398399955*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1938648 *								
	(lung.=1,8256239839998*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1932013 *								
	(lung.=1,8256239840002*0,01)			0,02			0,02		
	SOMMANO...	m					0,06	18,34	1,10
2857 / 1488	IMPIANTI MECCANICI								
03IM.310.IF.0032	CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE								
	Tubazioni idronico fredda - acciaio nero isolate rivestite - DN 32								
	SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione								
	Cat 25 - Climatizzazione distribuzione								
	SbCat 13 - Piano terzo								
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1935159 *								
	(lung.=255,009026115029*0,01)			2,55			2,55		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1935827 *								
	(lung.=81,0836248158288*0,01)			0,81			0,81		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1935776 *								
	(lung.=114,112278116086*0,01)			1,14			1,14		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1935171 *								
	(lung.=267,686502490031*0,01)			2,68			2,68		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1935767 *								
	(lung.=184,369930081857*0,01)			1,84			1,84		
	SOMMANO...	m					9,02	22,85	206,11
2858 / 1495	IMPIANTI MECCANICI								
03IM.310.IF.0040	CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE								
	Tubazioni idronico fredda - acciaio nero isolate rivestite								
	A RIPORTARE								16´981´255,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								16´981´255,79
	- DN 40 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 13 - Piano terzo Tubazione:Ritorno idronico fredda:1935818 * (lung.=188,457822665494*0,01)			1,88			1,88		
	SOMMANO...	m					1,88	26,04	48,96
2859 / 1507 03IM.310.IF.0080	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni idronico fredda - acciaio nero isolate rivestite - DN 80 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 13 - Piano terzo Tubazione:Mandata idronico fredda:2012527 * (lung.=386,296663483789*0,01)			3,86			3,86		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:2012519 * (lung.=376,113750000101*0,01)			3,76			3,76		
	SOMMANO...	m					7,62	59,61	454,23
2860 / 1522 03IM.310.RD.0025	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni pannelli radianti - acciaio nero isolate rivestite - DN 25 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 13 - Piano terzo Tubazione:PANNELLI RADIANTI:2037605 * (lung.=150,463408989451*0,01)			1,50			1,50		
	Tubazione:PANNELLI RADIANTI:2037557 * (lung.=158,006139360984*0,01)			1,58			1,58		
	Tubazione:PANNELLI RADIANTI:1992763 * (lung.=138,110624999998*0,01)			1,38			1,38		
	Tubazione:PANNELLI RADIANTI:1992805 * (lung.=157,69812593911*0,01)			1,58			1,58		
	Tubazione:PANNELLI RADIANTI:1992642 * (lung.=382,480190227237*0,01)			3,82			3,82		
	Tubazione:PANNELLI RADIANTI:1992555 * (lung.=409,139716467927*0,01)			4,09			4,09		
	Tubazione:PANNELLI RADIANTI:1991837 * (lung.=968,772802475654*0,01)			9,69			9,69		
	Tubazione:PANNELLI RADIANTI:1991827 * (lung.=969,244280220417*0,01)			9,69			9,69		
	SOMMANO...	m					33,33	18,34	611,27
2861 / 1524 03IM.310.RD.0025	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni pannelli radianti - acciaio nero isolate rivestite - DN 25 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 13 - Piano terzo Tubazione:PANNELLI RADIANTI:1992025 * (lung.=211,06130889546*0,01)			2,11			2,11		
	Tubazione:PANNELLI RADIANTI:1991859 * (lung.=199,075598251294*0,01)			1,99			1,99		
	Tubazione:PANNELLI RADIANTI:1991869 * (lung.=211,061308895455*0,01)			2,11			2,11		
	Tubazione:PANNELLI RADIANTI:1992085 * (lung.=199,075598251298*0,01)			1,99			1,99		
	SOMMANO...	m					8,20	18,34	150,39
2862 / 1526 03IM.310.RD.0025	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE								
	A RIPORTARE								16´982´520,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								16´982´520,64
	Tubazioni pannelli radianti - acciaio nero isolate rivestite - DN 25 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 13 - Piano terzo Tubazione:PANNELLI RADIANTI:2000736 *								
	(lung.=598,690919741651*0,01)			5,99			5,99		
	Tubazione:PANNELLI RADIANTI:2037574 *								
	(lung.=944,06446468635*0,01)			9,44			9,44		
	Tubazione:PANNELLI RADIANTI:1991872 *								
	(lung.=1430,11159633812*0,01)			14,30			14,30		
	Tubazione:PANNELLI RADIANTI:1991855 *								
	(lung.=200,90122325133*0,01)			2,01			2,01		
	Tubazione:PANNELLI RADIANTI:1991847 *								
	(lung.=212,886933895491*0,01)			2,13			2,13		
	Tubazione:PANNELLI RADIANTI:1992117 *								
	(lung.=199,075598251302*0,01)			1,99			1,99		
	Tubazione:PANNELLI RADIANTI:1991862 *								
	(lung.=1429,78540950025*0,01)			14,30			14,30		
	Tubazione:PANNELLI RADIANTI:1992192 *								
	(lung.=211,061308895464*0,01)			2,11			2,11		
	Tubazione:PANNELLI RADIANTI:2037714 *								
	(lung.=938,86464620944*0,01)			9,39			9,39		
	Tubazione:PANNELLI RADIANTI:2037614 *								
	(lung.=561,590190277171*0,01)			5,62			5,62		
	SOMMANO...	m					67,28	18,34	1´233,92
2863 / 1528 03IM.310.RD.0032	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni pannelli radianti - acciaio nero isolate rivestite - DN 32 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 13 - Piano terzo Tubazione:PANNELLI RADIANTI:1992176 *								
	(lung.=911,282399025239*0,01)			9,11			9,11		
	Tubazione:PANNELLI RADIANTI:1992126 *								
	(lung.=1272,61053606771*0,01)			12,73			12,73		
	Tubazione:PANNELLI RADIANTI:1992251 *								
	(lung.=914,613039498524*0,01)			9,15			9,15		
	Tubazione:PANNELLI RADIANTI:1991840 *								
	(lung.=183,119802802106*0,01)			1,83			1,83		
	Tubazione:PANNELLI RADIANTI:1992201 *								
	(lung.=1268,10352468479*0,01)			12,68			12,68		
	Tubazione:PANNELLI RADIANTI:1991866 *								
	(lung.=1546,15042701877*0,01)			15,46			15,46		
	Tubazione:PANNELLI RADIANTI:1991830 *								
	(lung.=177,28274097116*0,01)			1,77			1,77		
	Tubazione:PANNELLI RADIANTI:1992030 *								
	(lung.=1548,33125156383*0,01)			15,48			15,48		
	SOMMANO...	m					78,21	22,85	1´787,10
2864 / 1529 03IM.310.RD.0040	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni pannelli radianti - acciaio nero isolate rivestite - DN 40 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 13 - Piano terzo Tubazione:PANNELLI RADIANTI:1991735 *								
	(lung.=272,293753307552*0,01)			2,72			2,72		
	Tubazione:PANNELLI RADIANTI:1991733 *								
	(lung.=257,527717798634*0,01)			2,58			2,58		
	SOMMANO...	m					5,30	26,04	138,01
2865 / 1532 03IM.310.TU.0065	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE								
	A RIPORTARE								16´985´679,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								16´985´679,67
	Tubazioni tunnel - pre-isolati in acciaio nero - DN 65 - 140 mm SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 13 - Piano terzo Tubazione:Mandata idronico tunnel:2015739 * (lung.=381,923206752602*0,01)			3,82			3,82		
	Tubazione:Ritorno idronico tunnel:2015688 * (lung.=190,282433826505*0,01)			1,90			1,90		
	Tubazione:Ritorno idronico tunnel:2015679 * (lung.=415,009952102266*0,01)			4,15			4,15		
	Tubazione:Mandata idronico tunnel:2015748 * (lung.=163,229285270533*0,01)			1,63			1,63		
	SOMMANO...	m					11,50	37,54	431,71
2866 / 1620 03IM.310.AT.0010	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Attrezzature varie Tamponamento antifiamma su tubazioni metalliche. Tamponamento antifiamma su tubazioni metalliche mediante corredo REI 120-180 costituiti da: profili di materiale intumescente intorno al tubo per una profondità minima di mm 100, sigillatura con stucco intumescente. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 13 - Piano terzo						150,00		
	SOMMANO...	dm²					150,00	10,20	1´530,00
2867 / 1621 03IM.310.AT.0020	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Attrezzature varie Tamponamento antifiamma REI 120, su attraversamento di tubazioni metalliche di pareti o solai, mediante applicazione di strisce o stucco intumescente per una profondità di mm 50. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 13 - Piano terzo						150,00		
	SOMMANO...	Cadauno					150,00	18,28	2´742,00
2868 / 1622 03IM.310.AT.0030	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Attrezzature varie Fornitura e posa in opera di SISTEMA di MANICHETTE per uso ANTISISMICO "SXA3- MCAG0G0 3G0" L=600mm CON ADEGUATO MOVIMENTO composto da n. 2 manichette collegate con curva a 180° in AISI 304 da inserire nelle tubazioni, realizzati con tubo in AISI 321, treccia esterna AISI 304, flange libere acciaio al carbonio FLANGE EN 1092-1/01 PN 16. Tipo STEELFLEX o equivalente Si vedano elaborati grafici. Le apparecchiature e i materiali sopra descritti si intendono completi di tutti gli accessori, anche se non esplicitamente indicati, direttamente connessi e necessari per la corretta posa e il corretto funzionamento delle apparecchiature stesse e per la misura ed il rilievo delle loro prestazioni. SISTEMA di MANICHETTE per uso ANTISISMICO SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 13 - Piano terzo								
	A RIPORTARE								16´990´383,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								16´990´383,38
							12,00		
	SOMMANO...	Cadauno					12,00	615,00	7´380,00
	Piano quarto (SbCat 14)								
2869 / 1322 03IM.310.CD.0025	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni condensa - PEAD - De25 x 3,5 mm SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 14 - Piano quarto								
	Tubazione:condensa:2042291 *(lung.=24,368174876786*0,01)			0,24			0,24		
	Tubazione:condensa:2042618 *(lung.=258,289097010232*0,01)			2,58			2,58		
	Tubazione:condensa:2041307 *(lung.=22,8163847485325*0,01)			0,23			0,23		
	Tubazione:condensa:2042855 *(lung.=91,8739914741299*0,01)			0,92			0,92		
	Tubazione:condensa:2042038 *(lung.=210,12127037809*0,01)			2,10			2,10		
	Tubazione:condensa:2041714 *(lung.=259,333197904907*0,01)			2,59			2,59		
	Tubazione:condensa:2042313 *(lung.=16,3425282068337*0,01)			0,16			0,16		
	Tubazione:condensa:2063292 *(lung.=9,82869587808442*0,01)			0,10			0,10		
	Tubazione:condensa:2042067 *(lung.=165,189780450397*0,01)			1,65			1,65		
	Tubazione:condensa:2041349 *(lung.=17,6823409746924*0,01)			0,18			0,18		
	Tubazione:condensa:2042645 *(lung.=61,611607928311*0,01)			0,62			0,62		
	Tubazione:condensa:2041846 *(lung.=12,1451667606524*0,01)			0,12			0,12		
	Tubazione:condensa:2042437 *(lung.=113,145166760652*0,01)			1,13			1,13		
	Tubazione:condensa:2041488 *(lung.=30,9103209541174*0,01)			0,31			0,31		
	Tubazione:condensa:2042136 *(lung.=55,6451667606555*0,01)			0,56			0,56		
	Tubazione:condensa:2041912 *(lung.=268,290333521306*0,01)			2,68			2,68		
	Tubazione:condensa:2042666 *(lung.=8,8077897337958*0,01)			0,09			0,09		
	Tubazione:condensa:2042462 *(lung.=297,597199878637*0,01)			2,98			2,98		
	Tubazione:condensa:2041571 *(lung.=298,290333521307*0,01)			2,98			2,98		
	Tubazione:condensa:2042235 *(lung.=12,2903335213056*0,01)			0,12			0,12		
	Tubazione:condensa:2041942 *(lung.=358,290333521306*0,01)			3,58			3,58		
	Tubazione:condensa:2039513 *(lung.=81,3876347455203*0,01)			0,81			0,81		
	Tubazione:condensa:2042751 *(lung.=23,9959442584618*0,01)			0,24			0,24		
	Tubazione:condensa:2042514 *(lung.=8,64516676065493*0,01)			0,09			0,09		
	Tubazione:condensa:2041600 *(lung.=56,145166760655*0,01)			0,56			0,56		
	Tubazione:condensa:2042257 *(lung.=16,6746463127706*0,01)			0,17			0,17		
	Tubazione:condensa:2041966 *(lung.=16,2903335213044*0,01)			0,16			0,16		
	Tubazione:condensa:2041676 *(lung.=22,2903335213054*0,01)			0,22			0,22		
	Tubazione:condensa:2042596 *								
	A RIPORTARE						28,17		16´997´763,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						28,17		16´997´763,38
	(lung.=37,6467666675519*0,01) Tubazione:condensa:2042282 *			0,38			0,38		
	(lung.=27,6451667606522*0,01) Tubazione:condensa:2042774 *			0,28			0,28		
	(lung.=36,2901809744806*0,01) Tubazione:condensa:2042010 *			0,36			0,36		
	(lung.=11,1451667606531*0,01) Tubazione:condensa:2041704 *			0,11			0,11		
	(lung.=46,1154975857529*0,01) Tubazione:condensa:2042303 *			0,46			0,46		
	(lung.=256,290333521307*0,01) Tubazione:condensa:2063288 *			2,56			2,56		
	(lung.=5,25939770289849*0,01) Tubazione:condensa:2041325 *			0,05			0,05		
	(lung.=218,553359133411*0,01) Tubazione:condensa:2042635 *			2,19			2,19		
	(lung.=32,5226113500688*0,01) Tubazione:condensa:2042886 *			0,33			0,33		
	(lung.=15,2078005976951*0,01) Tubazione:condensa:2042053 *			0,15			0,15		
	(lung.=14,4559075134495*0,01) Tubazione:condensa:2041754 *			0,14			0,14		
	(lung.=21,2480284562912*0,01) Tubazione:condensa:2042323 *			0,21			0,21		
	(lung.=52,1451667606546*0,01) Tubazione:condensa:2041358 *			0,52			0,52		
	(lung.=8,84408851165112*0,01) Tubazione:condensa:2042655 *			0,09			0,09		
	(lung.=8,94607449176379*0,01) Tubazione:condensa:2042077 *			0,09			0,09		
	(lung.=21,9359434552972*0,01) Tubazione:condensa:2041900 *			0,22			0,22		
	(lung.=10,7903335213058*0,01) Tubazione:condensa:2042450 *			0,11			0,11		
	(lung.=15,1284368955759*0,01) Tubazione:condensa:2041559 *			0,15			0,15		
	(lung.=28,2903335213059*0,01) Tubazione:condensa:2042226 *			0,28			0,28		
	(lung.=16,1451667606521*0,01) Tubazione:condensa:2041932 *			0,16			0,16		
	(lung.=16,2903335213057*0,01) Tubazione:condensa:2042742 *			0,16			0,16		
	(lung.=11,1451021537138*0,01) Tubazione:condensa:2042502 *			0,11			0,11		
	(lung.=24,4404649947218*0,01) Tubazione:condensa:2041588 *(lung.=67,297426043307*0,01)			0,24 0,67			0,24 0,67		
	Tubazione:condensa:2042247 * (lung.=46,2903335213061*0,01) Tubazione:condensa:2041954 *			0,46			0,46		
	(lung.=16,2903335213055*0,01) Tubazione:condensa:2041667 *			0,16			0,16		
	(lung.=25,1451667606533*0,01) Tubazione:condensa:2042764 *			0,25			0,25		
	(lung.=128,311057353996*0,01) Tubazione:condensa:2042587 *			1,28			1,28		
	(lung.=14,1457848852508*0,01) Tubazione:condensa:2042266 *			0,14			0,14		
	(lung.=152,125281128085*0,01) Tubazione:condensa:2041694 *			1,52			1,52		
	(lung.=452,936709181003*0,01) Tubazione:condensa:2041978 *			4,53			4,53		
	(lung.=10,2903335213054*0,01)			0,10			0,10		
	SOMMANO...	m					46,63	13,99	652,35
2870 / 1337 03IM.310.IC.0025	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni idronico calda - acciaio nero isolate rivestite - DN 25 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione								
	A RIPORTARE								16´998´415,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								16´998´415,73
	SbCat 14 - Piano quarto								
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1858320 *								
	(lung.=2,85499898400089*0,01)				0,03		0,03		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1862025 *								
	(lung.=2,854998984001*0,01)				0,03		0,03		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1853428 *								
	(lung.=2,85499898400089*0,01)				0,03		0,03		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1853739 *								
	(lung.=2,85517431977554*0,01)				0,03		0,03		
	SOMMANO...	m					0,12	18,34	2,20
2871 / 1347	IMPIANTI MECCANICI								
03IM.310.IC.0025	CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE								
	Tubazioni idronico calda - acciaio nero isolate rivestite - DN 25								
	SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione								
	Cat 25 - Climatizzazione distribuzione								
	SbCat 14 - Piano quarto								
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1867080 *								
	(lung.=2,72609666547492*0,01)				0,03		0,03		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1862579 *								
	(lung.=2,53999898400064*0,01)				0,03		0,03		
	SOMMANO...	m					0,06	18,34	1,10
2872 / 1353	IMPIANTI MECCANICI								
03IM.310.IC.0025	CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE								
	Tubazioni idronico calda - acciaio nero isolate rivestite - DN 25								
	SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione								
	Cat 25 - Climatizzazione distribuzione								
	SbCat 14 - Piano quarto								
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1863714 *								
	(lung.=113,517533311259*0,01)				1,14		1,14		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1862172 *								
	(lung.=43,1425000000012*0,01)				0,43		0,43		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1862078 *								
	(lung.=43,1425000000012*0,01)				0,43		0,43		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1854182 *								
	(lung.=168,422079244186*0,01)				1,68		1,68		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1876134 *								
	(lung.=34,5712500000005*0,01)				0,35		0,35		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1876236 *								
	(lung.=162,866423591827*0,01)				1,63		1,63		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1853413 *								
	(lung.=14,9844376401698*0,01)				0,15		0,15		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1876045 *								
	(lung.=54,5712500000003*0,01)				0,55		0,55		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1853784 *								
	(lung.=316,387702558981*0,01)				3,16		3,16		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1862212 *								
	(lung.=83,1425000000024*0,01)				0,83		0,83		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1854435 *								
	(lung.=16,6097945878873*0,01)				0,17		0,17		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1862006 *								
	(lung.=6,42535223289724*0,01)				0,06		0,06		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1862111 *								
	(lung.=9,1425000000016*0,01)				0,09		0,09		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1863453 *								
	(lung.=109,578793682645*0,01)				1,10		1,10		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1853713 *								
	(lung.=27,2553049090429*0,01)				0,27		0,27		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1867179 *								
	(lung.=69,8017101336207*0,01)				0,70		0,70		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1875976 *								
	(lung.=326,319528681072*0,01)				3,26		3,26		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1876184 *								
	(lung.=256,958349501587*0,01)				2,57		2,57		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1858306 *								
	(lung.=212,162814935849*0,01)				2,12		2,12		
	A RIPORTARE						20,69		16´998´419,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						20,69		16´998´419,03
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1854597 * (lung.=244,958349501588*0,01)			2,45			2,45		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1876306 * (lung.=160,461103508629*0,01)			1,60			1,60		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1862155 * (lung.=262,412210798154*0,01)			2,62			2,62		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1854061 * (lung.=177,250715113887*0,01)			1,77			1,77		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1862058 * (lung.=64,3046465222217*0,01)			0,64			0,64		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1876008 * (lung.=116,371250000001*0,01)			1,16			1,16		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1876216 * (lung.=228,529599501588*0,01)			2,29			2,29		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1876120 * (lung.=102,099011265157*0,01)			1,02			1,02		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1862186 * (lung.=139,1425*0,01)			1,39			1,39		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1867152 * (lung.=299,701253098662*0,01)			3,00			3,00		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1876242 * (lung.=22,4943996996294*0,01)			0,22			0,22		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1863796 * (lung.=1665,20744464728*0,01)			16,65			16,65		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1876062 * (lung.=212,366676634133*0,01)			2,12			2,12		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1862097 * (lung.=237,57125*0,01)			2,38			2,38		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1853806 * (lung.=13,4425000000022*0,01)			0,13			0,13		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1863376 * (lung.=240,796446486718*0,01)			2,41			2,41		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1867099 * (lung.=20,9131853538577*0,01)			0,21			0,21		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1854485 * (lung.=251,895679965248*0,01)			2,52			2,52		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1892697 * (lung.=218,57125*0,01)			2,19			2,19		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1862023 * (lung.=12,6498845202057*0,01)			0,13			0,13		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1876092 * (lung.=43,571250000001*0,01)			0,44			0,44		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1862127 * (lung.=24,5425000000025*0,01)			0,25			0,25		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1853873 * (lung.=23,5075*0,01)			0,24			0,24		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2039706 * (lung.=54,8304467863237*0,01)			0,55			0,55		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1875987 * (lung.=214,201505457147*0,01)			2,14			2,14		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2882959 * (lung.=214,587368947006*0,01)			2,15			2,15		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1876194 * (lung.=248,142500000001*0,01)			2,48			2,48		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1862457 * (lung.=178,650270472309*0,01)			1,79			1,79		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1867204 * (lung.=27,7829801177046*0,01)			0,28			0,28		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1988815 * (lung.=339,071250000001*0,01)			3,39			3,39		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1863691 * (lung.=104,427885703636*0,01)			1,04			1,04		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1862166 * (lung.=180,886698026019*0,01)			1,81			1,81		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1854154 * (lung.=17,834774585493*0,01)			0,18			0,18		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1862074 * (lung.=54,6810009705546*0,01)			0,55			0,55		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1876228 * (lung.=6,06399780436146*0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1876130 * (lung.=151,533423294164*0,01)			1,52			1,52		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2876579 *								
	A R I P O R T A R E						86,46		16´998´419,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						86,46		16´998´419,03
	(lung.=158,755076593132*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1876033 * (lung.=62,0786637543571*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1863164 * (lung.=110,099074135628*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1862195 * (lung.=195,475816674794*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1853410 * (lung.=7,85632693012779*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1854367 * (lung.=230,731485913044*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1862002 * (lung.=172,426492623645*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1862107 * (lung.=34,3324478487355*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1876074 * (lung.=76,661142516078*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1867171 * (lung.=56,6926165932627*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1853846 * (lung.=21,1425000000034*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1875967 * (lung.=222,57125*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1863439 * (lung.=254,224988444325*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1853709 * (lung.=19,6409451490457*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1862234 * (lung.=68,1425000000016*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1854536 * (lung.=241,958349501588*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1862146 * (lung.=229,57125*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1876104 * (lung.=3,36812499999915*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1853740 * (lung.=9,15668545722387*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1858333 * (lung.=14,7630389739787*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1862052 * (lung.=60,961692706582*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1988852 * (lung.=4,7174999999398*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1876208 * (lung.=222,142500000001*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1862684 * (lung.=167,436552702227*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1876338 * (lung.=89,698124999999*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1867143 * (lung.=62,1313294471667*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1863734 * (lung.=125,560236956242*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1862178 * (lung.=237,57125*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1854204 * (lung.=279,958349501588*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1876238 * (lung.=141,698855305233*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1876058 * (lung.=219,725255457148*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1853424 * (lung.=171,667828455495*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1862214 * (lung.=84,4085662855278*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1867096 * (lung.=5,06850941787562*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1862009 * (lung.=14,8028037268496*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1881177 * (lung.=188,63634312827*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1854462 * (lung.=258,295486302757*0,01)			1,59 0,62 1,10 1,95 0,08 2,31 1,72 0,34 0,77 0,57 0,21 2,23 2,54 0,20 0,68 2,42 2,30 0,03 0,09 0,15 0,61 0,05 2,22 1,67 0,90 0,62 1,26 2,38 2,80 1,42 2,20 1,72 0,84 0,05 0,15 1,89 2,58			1,59 0,62 1,10 1,95 0,08 2,31 1,72 0,34 0,77 0,57 0,21 2,23 2,54 0,20 0,68 2,42 2,30 0,03 0,09 0,15 0,61 0,05 2,22 1,67 0,90 0,62 1,26 2,38 2,80 1,42 2,20 1,72 0,84 0,05 0,15 1,89 2,58		
	A RIPORTARE						131,72		16´998´419,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						131,72		16´998´419,03
	Tubazione:Mandata idronico calda:1876272 * (lung.=2,41562499999974*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1876088 * (lung.=209,428273196187*0,01)			2,09			2,09		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1875979 * (lung.=220,57125*0,01)			2,21			2,21		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1863610 * (lung.=111,736600191922*0,01)			1,12			1,12		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1867182 * (lung.=259,249526439347*0,01)			2,59			2,59		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1876188 * (lung.=218,232114783065*0,01)			2,18			2,18		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1858312 * (lung.=23,5104542729476*0,01)			0,24			0,24		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1862256 * (lung.=311,5075*0,01)			3,12			3,12		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1876415 * (lung.=57,7569387617575*0,01)			0,58			0,58		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1862158 * (lung.=228,57125*0,01)			2,29			2,29		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1854064 * (lung.=220,57125*0,01)			2,21			2,21		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1862792 * (lung.=14,6303828999693*0,01)			0,15			0,15		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1876012 * (lung.=122,105952471193*0,01)			1,22			1,22		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1876220 * (lung.=5,27125000000064*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1867075 * (lung.=200,434046100032*0,01)			2,00			2,00		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:2876557 * (lung.=137,726891490883*0,01)			1,38			1,38		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1876124 * (lung.=118,571250000058*0,01)			1,19			1,19		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1862189 * (lung.=362,463729100217*0,01)			3,62			3,62		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1867156 * (lung.=291,478236647009*0,01)			2,91			2,91		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1853822 * (lung.=245,571250000002*0,01)			2,46			2,46		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1853429 * (lung.=9,35322237739498*0,01)			0,09			0,09		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1862101 * (lung.=276,958349501588*0,01)			2,77			2,77		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1875959 * (lung.=230,57125*0,01)			2,31			2,31		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1863385 * (lung.=350,844094547013*0,01)			3,51			3,51		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1858271 * (lung.=45,5476805822072*0,01)			0,46			0,46		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1862228 * (lung.=299,606433714473*0,01)			3,00			3,00		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1854490 * (lung.=28,2075161238345*0,01)			0,28			0,28		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1881445 * (lung.=243,57125*0,01)			2,44			2,44		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1876094 * (lung.=49,861142516078*0,01)			0,50			0,50		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1876293 * (lung.=96,8544414287517*0,01)			0,97			0,97		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1853876 * (lung.=160,495868244017*0,01)			1,60			1,60		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1862131 * (lung.=50,5074999999995*0,01)			0,51			0,51		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1853728 * (lung.=14,7879007199978*0,01)			0,15			0,15		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1892702 * (lung.=115,289647904779*0,01)			1,15			1,15		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1875989 * (lung.=195,666676634131*0,01)			1,96			1,96		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1867129 * (lung.=71,4292150670125*0,01)			0,71			0,71		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1858321 *								
	A R I P O R T A R E						187,76		16´998´419,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						187,76		16´998´419,03
	(lung.=9,1318237112013*0,01)			0,09			0,09		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1988819 * (lung.=344,874443741953*0,01)			3,45			3,45		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1876200 * (lung.=258,529599501588*0,01)			2,59			2,59		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1867366 * (lung.=39,3466477100977*0,01)			0,39			0,39		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1863702 * (lung.=1675,55149295219*0,01)			16,76			16,76		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1862168 * (lung.=54,6810009705551*0,01)			0,55			0,55		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1854175 * (lung.=15,4074999999988*0,01)			0,15			0,15		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1862076 * (lung.=358,997747452358*0,01)			3,59			3,59		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1876232 * (lung.=4,57125000000037*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1867081 * (lung.=30,8054525672324*0,01)			0,31			0,31		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1876037 * (lung.=51,2056250000003*0,01)			0,51			0,51		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1854419 * (lung.=14,5000510033229*0,01)			0,15			0,15		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1862004 * (lung.=181,381416227612*0,01)			1,81			1,81		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1862109 * (lung.=115,021849038896*0,01)			1,15			1,15		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1876076 * (lung.=3,36812499999812*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1853850 * (lung.=250,168349501587*0,01)			2,50			2,50		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1867174 * (lung.=207,67174744037*0,01)			2,08			2,08		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1876264 * (lung.=200,228296176981*0,01)			2,00			2,00		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1875971 * (lung.=249,94273962749*0,01)			2,50			2,50		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1863448 * (lung.=349,519166574658*0,01)			3,50			3,50		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1853711 * (lung.=171,667828455497*0,01)			1,72			1,72		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1876180 * (lung.=245,57125*0,01)			2,46			2,46		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1862242 * (lung.=72,5075000000011*0,01)			0,73			0,73		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1858304 * (lung.=221,180564376317*0,01)			2,21			2,21		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1854572 * (lung.=237,57125*0,01)			2,38			2,38		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1862150 * (lung.=256,958349501592*0,01)			2,57			2,57		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1876213 * (lung.=222,664550778327*0,01)			2,23			2,23		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1862750 * (lung.=9,54650665272549*0,01)			0,10			0,10		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1876340 * (lung.=43,9090230903723*0,01)			0,44			0,44		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1867147 * (lung.=46,0226260464412*0,01)			0,46			0,46		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1862182 * (lung.=276,958349501588*0,01)			2,77			2,77		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1854234 * (lung.=249,958349501588*0,01)			2,50			2,50		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1863787 * (lung.=88,8945799125967*0,01)			0,89			0,89		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1876240 * (lung.=10,5712500000005*0,01)			0,11			0,11		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1876142 * (lung.=42,3016737691381*0,01)			0,42			0,42		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1853426 * (lung.=18,6004912766913*0,01)			0,19			0,19		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1862217 * (lung.=193,514172009435*0,01)			1,94			1,94		
	A RIPORTARE						256,04		16´998´419,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						256,04		16´998´419,03
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1854478 * (lung.=27,5725161238335*0,01)			0,28			0,28		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1881202 * (lung.=357,707198380989*0,01)			3,58			3,58		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1862019 * (lung.=3,27125000000023*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1892693 * (lung.=102,403738393042*0,01)			1,02			1,02		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:2039654 * (lung.=55,8399652045811*0,01)			0,56			0,56		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1876090 * (lung.=202,069694373172*0,01)			2,02			2,02		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1853869 * (lung.=174,154189226346*0,01)			1,74			1,74		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1875983 * (lung.=254,958349501587*0,01)			2,55			2,55		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1876191 * (lung.=18,1766528178476*0,01)			0,18			0,18		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1863663 * (lung.=107,533339723307*0,01)			1,08			1,08		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1867186 * (lung.=296,606942800875*0,01)			2,97			2,97		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1858316 * (lung.=15,2908446793046*0,01)			0,15			0,15		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1862448 * (lung.=23,8722321230141*0,01)			0,24			0,24		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1880453 * (lung.=203,698124999999*0,01)			2,04			2,04		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1862162 * (lung.=247,958349501592*0,01)			2,48			2,48		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1854102 * (lung.=269,57125*0,01)			2,70			2,70		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1862072 * (lung.=380,552829222727*0,01)			3,81			3,81		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1876224 * (lung.=5,07125000000025*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1867077 * (lung.=202,940765326743*0,01)			2,03			2,03		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1876128 * (lung.=129,190469471148*0,01)			1,29			1,29		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1876025 * (lung.=29,5868456767969*0,01)			0,30			0,30		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1853404 * (lung.=180,622752059464*0,01)			1,81			1,81		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1863132 * (lung.=94,6627804529857*0,01)			0,95			0,95		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1862192 * (lung.=150,51484748683*0,01)			1,51			1,51		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1854346 * (lung.=258,613819409918*0,01)			2,59			2,59		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1867159 * (lung.=194,507499999999*0,01)			1,95			1,95		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1876252 * (lung.=2,89187499999756*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1876070 * (lung.=70,371250000001*0,01)			0,70			0,70		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1862105 * (lung.=114,270710215883*0,01)			1,14			1,14		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1875963 * (lung.=248,942739627582*0,01)			2,49			2,49		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1853842 * (lung.=321,144342138643*0,01)			3,21			3,21		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1863390 * (lung.=94,1425000000013*0,01)			0,94			0,94		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1853707 * (lung.=180,622752059465*0,01)			1,81			1,81		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1862231 * (lung.=7,10487191521631*0,01)			0,07			0,07		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1862026 * (lung.=8,9991676371988*0,01)			0,09			0,09		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1854511 * (lung.=228,57125*0,01)			2,29			2,29		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1853879 *								
	A R I P O R T A R E						308,72		16´998´419,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						308,72		16´998´419,03
	(lung.=26,3425000000018*0,01)			0,26			0,26		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1892706 * (lung.=243,958349501587*0,01)			2,44			2,44		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1862134 * (lung.=254,008165130095*0,01)			2,54			2,54		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1875991 * (lung.=3,84437499999669*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1862580 * (lung.=8,69374797637408*0,01)			0,09			0,09		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1988846 * (lung.=244,726250000061*0,01)			2,45			2,45		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1876205 * (lung.=179,480415609072*0,01)			1,79			1,79		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1867137 * (lung.=55,3669326624344*0,01)			0,55			0,55		
	SOMMANO...	m					318,88	18,34	5´848,26
2873 / 1363 03IM.310.IC.0025	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni idronico calda - acciaio nero isolate rivestite - DN 25 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 14 - Piano quarto Tubazione:Ritorno idronico calda:1853755 * (lung.=197,25375*0,01)			1,97			1,97		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1880562 * (lung.=2,98523565804524*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1858267 * (lung.=73,4213862007161*0,01)			0,73			0,73		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1988801 * (lung.=316,862755002699*0,01)			3,17			3,17		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1866933 * (lung.=187,111806516661*0,01)			1,87			1,87		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1867021 * (lung.=103,773701029701*0,01)			1,04			1,04		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1880657 * (lung.=158,253749999999*0,01)			1,58			1,58		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1861937 * (lung.=58,2537499999986*0,01)			0,58			0,58		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1863302 * (lung.=2,21065551221515*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1853854 * (lung.=84,2094854473946*0,01)			0,84			0,84		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1876336 * (lung.=21,4561694912722*0,01)			0,21			0,21		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1861953 * (lung.=2,8723951676475*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1858365 * (lung.=330,957988000902*0,01)			3,31			3,31		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1853753 * (lung.=208,459686490452*0,01)			2,08			2,08		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1858263 * (lung.=25,26035175919*0,01)			0,25			0,25		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1880561 * (lung.=1,22458438628048*0,01)			0,01			0,01		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1876388 * (lung.=2,43840433882287*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1876266 * (lung.=212,634374999998*0,01)			2,13			2,13		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1867019 * (lung.=102,715742755552*0,01)			1,03			1,03		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1880639 * (lung.=155,185789399581*0,01)			1,55			1,55		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2874643 * (lung.=326,400954782288*0,01)			3,26			3,26		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1876002 * (lung.=119,122745960157*0,01)			1,19			1,19		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1863275 * (lung.=247,855441231328*0,01)			2,48			2,48		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1876334 *								
	A RIPORTARE						29,38		17´004´267,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						29,38		17´004´267,29
	(lung.=79,2537500000004*0,01)			0,79			0,79		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1880540 * (lung.=0,380504098006433*0,01)			0,00					
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1991239 * (lung.=1013,26419359843*0,01)			10,13			10,13		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1853751 * (lung.=198,620344549413*0,01)			1,99			1,99		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1858406 * (lung.=307,513886629253*0,01)			3,08			3,08		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1876380 * (lung.=238,95045683446*0,01)			2,39			2,39		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1867008 * (lung.=42,3890973414516*0,01)			0,42			0,42		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1858275 * (lung.=80,2537500000009*0,01)			0,80			0,80		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1880636 * (lung.=0,375608320866537*0,01)			0,00					
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1876291 * (lung.=88,4100664287528*0,01)			0,88			0,88		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1875994 * (lung.=136,758514716877*0,01)			1,37			1,37		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1876405 * (lung.=66,4496596684296*0,01)			0,66			0,66		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1863254 * (lung.=6,16740008686312*0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1861941 * (lung.=6,18724776879577*0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:2874689 * (lung.=324,102187788179*0,01)			3,24			3,24		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1880462 * (lung.=212,640837725807*0,01)			2,13			2,13		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1991185 * (lung.=1036,0669501732*0,01)			10,36			10,36		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1858382 * (lung.=50,2633625087242*0,01)			0,50			0,50		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:2884440 * (lung.=56,0414927846723*0,01)			0,56			0,56		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1853757 * (lung.=208,127373809199*0,01)			2,08			2,08		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1867006 * (lung.=29,2433531012056*0,01)			0,29			0,29		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1880568 * (lung.=96,6358650997779*0,01)			0,97			0,97		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1988807 * (lung.=346,88976359075*0,01)			3,47			3,47		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1866935 * (lung.=206,571160399407*0,01)			2,07			2,07		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1853798 * (lung.=90,2873816923793*0,01)			0,90			0,90		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2884267 * (lung.=103,141618732636*0,01)			1,03			1,03		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2884388 * (lung.=74,8997861442181*0,01)			0,75			0,75		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1880838 * (lung.=74,8997512435627*0,01)			0,75			0,75		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1876316 * (lung.=166,25375*0,01)			1,66			1,66		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1861939 * (lung.=73,2537500000008*0,01)			0,73			0,73		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1863343 * (lung.=269,332115261144*0,01)			2,69			2,69		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:2884310 * (lung.=107,727854578207*0,01)			1,08			1,08		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1867063 * (lung.=1,01744891585628*0,01)			0,01			0,01		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1858378 * (lung.=60,5152643818286*0,01)			0,61			0,61		
	SOMMANO...	m					87,89	18,34	1´611,90
2874 / 1373 03IM.310.IC.0025	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE								
	A R I P O R T A R E								17´005´879,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								17´005´879,19
	Tubazioni idronico calda - acciaio nero isolate rivestite - DN 25 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 14 - Piano quarto Tubazione:Mandata idronico calda:1876107 * (lung.=58,4051988267056*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1862089 * (lung.=245,202204038325*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1867093 * (lung.=154,411577374489*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1867001 * (lung.=414,509215280269*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1868161 * (lung.=80,211227535566*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1876399 * (lung.=279,301031375212*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1862205 * (lung.=260,277060558678*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1876065 * (lung.=334,625240614618*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1868192 * (lung.=83,6064537334487*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1853400 * (lung.=56,4970733354081*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:2882989 * (lung.=54,4974795830092*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1876410 * (lung.=525,109292388032*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1862251 * (lung.=202,109752195637*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:2883034 * (lung.=526,074371590719*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1868454 * (lung.=186,516099166703*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1876097 * (lung.=53,3227438559502*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1862081 * (lung.=217,357520872197*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1866994 * (lung.=390,041504044487*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1862223 * (lung.=202,638470994335*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1876079 * (lung.=334,625240614617*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1876391 * (lung.=279,669576065284*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1868132 * (lung.=27,6658221959195*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1876060 * (lung.=265,359515529432*0,01)			0,58 2,45 1,54 4,15 0,80 2,79 2,60 3,35 0,84 0,56 0,54 5,25 2,02 5,26 1,87 0,53 2,17 3,90 2,03 3,35 2,80 0,28 2,65			0,58 2,45 1,54 4,15 0,80 2,79 2,60 3,35 0,84 0,56 0,54 5,25 2,02 5,26 1,87 0,53 2,17 3,90 2,03 3,35 2,80 0,28 2,65		
	SOMMANO...	m					52,31	18,34	959,37
2875 / 1382 03IM.310.IC.0025	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni idronico calda - acciaio nero isolate rivestite - DN 25 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 14 - Piano quarto Tubazione:Mandata idronico calda:1853727 * (lung.=2,54015907977553*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1853412 * (lung.=2,53998374400089*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1862791 * (lung.=2,53998374400068*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1867098 * (lung.=2,53998374400017*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1858332 * (lung.=2,53998374400089*0,01)			0,03 0,03 0,03 0,03 0,03			0,03 0,03 0,03 0,03 0,03		
	A RIPORTARE						0,15		17´006´838,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						0,15		17´006´838,56
	SOMMANO...	m					0,15	18,34	2,75
2876 / 1391 03IM.310.IC.0032	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni idronico calda - acciaio nero isolate rivestite - DN 32 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 14 - Piano quarto Tubazione:Ritorno idronico calda:1876132 * (lung.=61,0097795042938*0,01)			0,61			0,61		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:2877130 * (lung.=4,85793750548675*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1876170 * (lung.=60,7300307461206*0,01)			0,61			0,61		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1862061 * (lung.=169,378536664274*0,01)			1,69			1,69		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1853388 * (lung.=44,4143212101674*0,01)			0,44			0,44		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:2877558 * (lung.=94,6376193511951*0,01)			0,95			0,95		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1862116 * (lung.=461,647334955275*0,01)			4,62			4,62		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:2881998 * (lung.=164,934771223477*0,01)			1,65			1,65		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1876175 * (lung.=7,06157759391419*0,01)			0,07			0,07		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1861974 * (lung.=59,8020057564387*0,01)			0,60			0,60		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1876245 * (lung.=414,792199635785*0,01)			4,15			4,15		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1876137 * (lung.=21,6522420909786*0,01)			0,22			0,22		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1861956 * (lung.=48,9454849226476*0,01)			0,49			0,49		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1862122 * (lung.=466,089735328271*0,01)			4,66			4,66		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1988787 * (lung.=13,8900312268277*0,01)			0,14			0,14		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1866954 * (lung.=21,7692215420256*0,01)			0,22			0,22		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1881365 * (lung.=161,364687304148*0,01)			1,61			1,61		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2877091 * (lung.=30,0983398650584*0,01)			0,30			0,30		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2877520 * (lung.=95,1538611343957*0,01)			0,95			0,95		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1876255 * (lung.=396,036686136872*0,01)			3,96			3,96		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1861987 * (lung.=61,515607466164*0,01)			0,62			0,62		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1866980 * (lung.=181,669140031328*0,01)			1,82			1,82		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1876155 * (lung.=254,393968395572*0,01)			2,54			2,54		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:2882801 * (lung.=561,150723672105*0,01)			5,61			5,61		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1862055 * (lung.=144,896028457666*0,01)			1,45			1,45		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2882165 * (lung.=382,98118352152*0,01)			3,83			3,83		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2882765 * (lung.=578,446260283794*0,01)			5,78			5,78		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1861969 * (lung.=2,75065982739528*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1876163 * (lung.=250,475257205464*0,01)			2,50			2,50		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2881651 * (lung.=142,23749320939*0,01)			1,42			1,42		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:2882211 * (lung.=370,209557123971*0,01)			3,70			3,70		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1861944 *								
	A RIPORTARE						57,29		17´006´841,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						57,29		17´006´841,31
	(lung.=48,61974106081*0,01)			0,49			0,49		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1853385 * (lung.=17,1222929234046*0,01)			0,17			0,17		
	SOMMANO...	m					57,95	22,85	1´324,16
2877 / 1400 03IM.310.IC.0040	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni idronico calda - acciaio nero isolate rivestite - DN 40 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 14 - Piano quarto Tubazione:Mandata idronico calda:1854636 * (lung.=157,334379452082*0,01)			1,57			1,57		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1858280 * (lung.=60,3723523294125*0,01)			0,60			0,60		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1854624 * (lung.=152,769639746079*0,01)			1,53			1,53		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:2012606 * (lung.=343,98310560242*0,01)			3,44			3,44		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1876323 * (lung.=39,8752239456054*0,01)			0,40			0,40		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:2877957 * (lung.=109,608679556833*0,01)			1,10			1,10		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1876295 * (lung.=191,43858291797*0,01)			1,91			1,91		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:2012621 * (lung.=343,9831147533*0,01)			3,44			3,44		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1853860 * (lung.=63,7120204730076*0,01)			0,64			0,64		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:2881479 * (lung.=64,9188126523615*0,01)			0,65			0,65		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1854275 * (lung.=435,805354856076*0,01)			4,36			4,36		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1853801 * (lung.=61,7299557419631*0,01)			0,62			0,62		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1876311 * (lung.=91,924498263965*0,01)			0,92			0,92		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1854263 * (lung.=435,42152119243*0,01)			4,35			4,35		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1861922 * (lung.=61,9351358714459*0,01)			0,62			0,62		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1861914 * (lung.=64,9311011229313*0,01)			0,65			0,65		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1876301 * (lung.=84,0890546348241*0,01)			0,84			0,84		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1876275 * (lung.=104,80901321741*0,01)			1,05			1,05		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2881465 * (lung.=63,0577491557764*0,01)			0,63			0,63		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1876298 * (lung.=176,201561426599*0,01)			1,76			1,76		
	SOMMANO...	m					31,08	26,04	809,32
2878 / 1409 03IM.310.IC.0050	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni idronico calda - acciaio nero isolate rivestite - DN 50 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 14 - Piano quarto Tubazione:Mandata idronico calda:2881567 * (lung.=171,836264293056*0,01)			1,72			1,72		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:2881540 * (lung.=211,476475190971*0,01)			2,11			2,11		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2881577 * (lung.=307,928440615866*0,01)			3,08			3,08		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1817108 * (lung.=185,404736619103*0,01)			1,85			1,85		
	A RIPORTARE						8,76		17´008´974,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						8,76		17´008´974,79
	Tubazione:Ritorno idronico calda:2881595 *								
	(lung.=298,31194450686*0,01)			2,98			2,98		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1853722 *								
	(lung.=156,680173125714*0,01)			1,57			1,57		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1817104 *								
	(lung.=201,917244491268*0,01)			2,02			2,02		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1881046 *								
	(lung.=172,47131011652*0,01)			1,72			1,72		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1853716 *								
	(lung.=148,24999155345*0,01)			1,48			1,48		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1881032 *								
	(lung.=176,970257273837*0,01)			1,77			1,77		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:2881569 *								
	(lung.=170,306459706492*0,01)			1,70			1,70		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2881522 *								
	(lung.=204,646293618708*0,01)			2,05			2,05		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1853775 *								
	(lung.=203,876720052285*0,01)			2,04			2,04		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1853765 *								
	(lung.=183,603096243087*0,01)			1,84			1,84		
	SOMMANO...	m					27,93	35,35	987,33
2879 / 1421	IMPIANTI MECCANICI								
03IM.310.IC.0080	CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE								
	Tubazioni idronico calda - acciaio nero isolate rivestite - DN 80								
	SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione								
	Cat 25 - Climatizzazione distribuzione								
	SbCat 14 - Piano quarto								
	Tubazione:Mandata idronico calda:2012592 *								
	(lung.=304,393695127566*0,01)			3,04			3,04		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:2012586 *								
	(lung.=309,00153888758*0,01)			3,09			3,09		
	SOMMANO...	m					6,13	59,61	365,41
2880 / 1432	IMPIANTI MECCANICI								
03IM.310.IF.0025	CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE								
	Tubazioni idronico fredda - acciaio nero isolate rivestite - DN 25								
	SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione								
	Cat 25 - Climatizzazione distribuzione								
	SbCat 14 - Piano quarto								
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1836670 *								
	(lung.=5,79285500152135*0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1848138 *								
	(lung.=5,47686890400036*0,01)			0,05			0,05		
	SOMMANO...	m					0,11	18,34	2,02
2881 / 1437	IMPIANTI MECCANICI								
03IM.310.IF.0025	CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE								
	Tubazioni idronico fredda - acciaio nero isolate rivestite - DN 25								
	SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione								
	Cat 25 - Climatizzazione distribuzione								
	SbCat 14 - Piano quarto								
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1847981 *								
	(lung.=5,47686890400036*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1840061 *								
	(lung.=5,47686890400066*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1838712 *								
	(lung.=5,47636146455333*0,01)			0,05			0,05		
	SOMMANO...	m					0,15	18,34	2,75
2882 / 1444	IMPIANTI MECCANICI								
03IM.310.IF.0025	CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE								
	A RIPORTARE								17´010´332,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								17´010´332,30
	Tubazioni idronico fredda - acciaio nero isolate rivestite - DN 25 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 14 - Piano quarto Tubazione:Ritorno idronico fredda:1838256 * (lung.=34,7472829591346*0,01)			0,35			0,35		
	SOMMANO...	m					0,35	18,34	6,42
2883 / 1446 03IM.310.IF.0025	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni idronico fredda - acciaio nero isolate rivestite - DN 25 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 14 - Piano quarto Tubazione:Mandata idronico fredda:1821816 * (lung.=209,866265423451*0,01)			2,10			2,10		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1838584 * (lung.=197,155760335034*0,01)			1,97			1,97		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1847975 * (lung.=207,861506835806*0,01)			2,08			2,08		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1848127 * (lung.=3,9638194038242*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1838941 * (lung.=7,37016622232477*0,01)			0,07			0,07		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1853357 * (lung.=1,30991663899784*0,01)			0,01			0,01		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1847979 * (lung.=21,5333776906951*0,01)			0,22			0,22		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1838633 * (lung.=37,1238233593415*0,01)			0,37			0,37		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1822045 * (lung.=5,03164425124964*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1848136 * (lung.=14,3609872030149*0,01)			0,14			0,14		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1836668 * (lung.=22,9363744638374*0,01)			0,23			0,23		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1847987 * (lung.=193,559927721299*0,01)			1,94			1,94		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1840094 * (lung.=6,31104298836419*0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1838841 * (lung.=7,31927912028245*0,01)			0,07			0,07		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1848150 * (lung.=1781,62863791674*0,01)			17,82			17,82		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1838223 * (lung.=194,230013553145*0,01)			1,94			1,94		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1848002 * (lung.=5,93412488165744*0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1853369 * (lung.=1,68281188715134*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1838989 * (lung.=6,57832263805034*0,01)			0,07			0,07		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1838227 * (lung.=208,531592667658*0,01)			2,09			2,09		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1847965 * (lung.=1761,29667679643*0,01)			17,61			17,61		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1853335 * (lung.=3,19093688709766*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1838531 * (lung.=180,481600566298*0,01)			1,80			1,80		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1838231 * (lung.=3,81603605102605*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1838796 * (lung.=6,2899632970645*0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1838930 * (lung.=219,988104431538*0,01)			2,20			2,20		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1848119 * (lung.=422,854490243837*0,01)			4,23			4,23		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1838540 *								
	A RIPORTARE						57,32		17´010´338,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						57,32		17´010´338,72
	(lung.=9,01808882986697*0,01)			0,09			0,09		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1839998 * (lung.=236,683341222723*0,01)			2,37			2,37		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1853341 * (lung.=2,57467974019682*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1823336 * (lung.=219,775920652053*0,01)			2,20			2,20		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1848123 * (lung.=398,377132526735*0,01)			3,98			3,98		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1840040 * (lung.=34,0177098575446*0,01)			0,34			0,34		
	SOMMANO...	m					66,33	18,34	1´216,49
2884 / 1455 03IM.310.IF.0025	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni idronico fredda - acciaio nero isolate rivestite - DN 25 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 14 - Piano quarto Tubazione:Ritorno idronico fredda:1848040 * (lung.=359,90726584016*0,01)			3,60			3,60		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1861970 * (lung.=2,19236918549025*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1838207 * (lung.=19,2637161771569*0,01)			0,19			0,19		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1867025 * (lung.=9,90710801501403*0,01)			0,10			0,10		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1836722 * (lung.=2515,45128591899*0,01)			25,15			25,15		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1836694 * (lung.=202,288895252581*0,01)			2,02			2,02		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1847953 * (lung.=1,80491330822164*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1847912 * (lung.=11,3743740439316*0,01)			0,11			0,11		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1848054 * (lung.=343,049410904718*0,01)			3,43			3,43		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1838215 * (lung.=20,4277008809086*0,01)			0,20			0,20		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1836699 * (lung.=24,7220906526131*0,01)			0,25			0,25		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1853360 * (lung.=324,21885308133*0,01)			3,24			3,24		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1836726 * (lung.=2528,20552799735*0,01)			25,28			25,28		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1822843 * (lung.=96,724574125679*0,01)			0,97			0,97		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1847894 * (lung.=25,2537499999997*0,01)			0,25			0,25		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1861984 * (lung.=2,15463243241322*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1836703 * (lung.=169,85420374394*0,01)			1,70			1,70		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1867040 * (lung.=17,6190618870473*0,01)			0,18			0,18		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1847937 * (lung.=1013,57136458783*0,01)			10,14			10,14		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1847963 * (lung.=0,737152577342677*0,01)			0,01			0,01		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1861965 * (lung.=406,143379378583*0,01)			4,06			4,06		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1847896 * (lung.=320,229764910399*0,01)			3,20			3,20		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1848106 * (lung.=26,2536875714568*0,01)			0,26			0,26		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1821668 * (lung.=55,1938539634036*0,01)			0,55			0,55		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1838198 * (lung.=268,510562192318*0,01)			2,69			2,69		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1847941 *								
	A RIPORTARE						87,64		17´011´555,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						87,64		17´011´555,21
	(lung.=37,3428283424699*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:1823296 *			0,37			0,37		
	(lung.=164,378787229272*0,01) Tubazione:Mandata idronico fredda:1847898 *			1,64			1,64		
	(lung.=35,2537500000002*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:1848110 *			0,35			0,35		
	(lung.=37,0327019180356*0,01) Tubazione:Mandata idronico fredda:1848013 *			0,37			0,37		
	(lung.=70,2928340694995*0,01) Tubazione:Mandata idronico fredda:1836705 *			0,70			0,70		
	(lung.=194,507500000001*0,01) Tubazione:Mandata idronico fredda:1861967 *			1,95			1,95		
	(lung.=393,471636493684*0,01) Tubazione:Mandata idronico fredda:1853372 *			3,93			3,93		
	(lung.=290,177721326996*0,01) Tubazione:Mandata idronico fredda:1861994 *			2,90			2,90		
	(lung.=59,474840885117*0,01) Tubazione:Mandata idronico fredda:1821721 *			0,59			0,59		
	(lung.=188,751660652384*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:1838203 *			1,89			1,89		
	(lung.=282,899367156856*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:1840150 *			2,83			2,83		
	(lung.=306,169880687179*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:1847945 *			3,06			3,06		
	(lung.=47,2537499999998*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:1848029 *			0,47			0,47		
	(lung.=56,3865827991374*0,01) Tubazione:Mandata idronico fredda:1847900 *			0,56			0,56		
	(lung.=12,4498134767357*0,01) Tubazione:Mandata idronico fredda:1836709 *			0,12			0,12		
	(lung.=13,9146447908295*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:1836692 *			0,14			0,14		
	(lung.=181,689897524163*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:1847947 *			1,82			1,82		
	(lung.=1012,52439377944*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:1861998 *			10,13			10,13		
	(lung.=70,2537500000009*0,01)			0,70			0,70		
	SOMMANO...	m					122,16	18,34	2´240,41
2885 / 1465 03IM.310.IF.0025	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni idronico fredda - acciaio nero isolate rivestite - DN 25 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 14 - Piano quarto Tubazione:Ritorno idronico fredda:1848047 *								
	(lung.=1,50000000000096*0,01) Tubazione:Mandata idronico fredda:1847956 *			0,02			0,02		
	(lung.=745,028523620581*0,01) Tubazione:Mandata idronico fredda:1848083 *			7,45			7,45		
	(lung.=2,78615556481565*0,01) Tubazione:Mandata idronico fredda:1867043 *			0,03			0,03		
	(lung.=559,243451790988*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:1867028 *			5,59			5,59		
	(lung.=558,375421530486*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:1847970 *			5,58			5,58		
	(lung.=724,449966592183*0,01)			7,24			7,24		
	SOMMANO...	m					25,91	18,34	475,19
2886 / 1475 03IM.310.IF.0025	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni idronico fredda - acciaio nero isolate rivestite - DN 25 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 14 - Piano quarto Tubazione:Mandata idronico fredda:1838672 *								
	(lung.=5,79323901717904*0,01)			0,06			0,06		
	A RIPORTARE						0,06		17´014´270,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						0,06		17´014´270,81
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1848129 * (lung.=5,79434858400012*0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1839032 * (lung.=5,79262724318581*0,01)			0,06			0,06		
	SOMMANO...	m					0,18	18,34	3,30
2887 / 1483 03IM.310.IF.0032	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni idronico fredda - acciaio nero isolate rivestite - DN 32 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 14 - Piano quarto Tubazione:Mandata idronico fredda:1817112 * (lung.=220,719906650205*0,01)			2,21			2,21		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1838845 * (lung.=528,185477186713*0,01)			5,28			5,28		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1847903 * (lung.=167,489376346271*0,01)			1,67			1,67		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1840098 * (lung.=1157,12009327626*0,01)			11,57			11,57		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1838800 * (lung.=546,548358480989*0,01)			5,47			5,47		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1838840 * (lung.=4,09169870268338*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1840093 * (lung.=2,44697400461691*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1838945 * (lung.=1157,78420145064*0,01)			11,58			11,58		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1838342 * (lung.=446,442835836718*0,01)			4,46			4,46		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1838330 * (lung.=462,08124707367*0,01)			4,62			4,62		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1838795 * (lung.=2,4469740046154*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1838940 * (lung.=4,09169870268403*0,01)			0,04			0,04		
	SOMMANO...	m					46,98	22,85	1´073,49
2888 / 1491 03IM.310.IF.0040	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni idronico fredda - acciaio nero isolate rivestite - DN 40 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 14 - Piano quarto Tubazione:Ritorno idronico fredda:1817116 * (lung.=211,353595958915*0,01)			2,11			2,11		
	SOMMANO...	m					2,11	26,04	54,94
2889 / 1508 03IM.310.IF.0080	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni idronico fredda - acciaio nero isolate rivestite - DN 80 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 14 - Piano quarto Tubazione:Mandata idronico fredda:2012579 * (lung.=280,625299914872*0,01)			2,81			2,81		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:2012572 * (lung.=290,833957174865*0,01)			2,91			2,91		
	SOMMANO...	m					5,72	59,61	340,97
2890 / 1521 03IM.310.RD.0025	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE								
	A RIPORTARE								17´015´743,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								17´015´743,51
	Tubazioni pannelli radianti - acciaio nero isolate rivestite - DN 25 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 14 - Piano quarto Tubazione:PANNELLI RADIANTI:1991672 *								
	(lung.=824,231002248199*0,01)			8,24			8,24		
	Tubazione:PANNELLI RADIANTI:1991668 *								
	(lung.=820,25025941615*0,01)			8,20			8,20		
	Tubazione:PANNELLI RADIANTI:1989923 *								
	(lung.=414,619748838704*0,01)			4,15			4,15		
	Tubazione:PANNELLI RADIANTI:1989978 *								
	(lung.=402,074632580033*0,01)			4,02			4,02		
	SOMMANO...	m					24,61	18,34	451,35
2891 / 1523 03IM.310.RD.0025	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni pannelli radianti - acciaio nero isolate rivestite - DN 25 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 14 - Piano quarto Tubazione:PANNELLI RADIANTI:1991704 *								
	(lung.=186,563548952871*0,01)			1,87			1,87		
	Tubazione:PANNELLI RADIANTI:1991696 *								
	(lung.=173,690370478901*0,01)			1,74			1,74		
	Tubazione:PANNELLI RADIANTI:1991670 *								
	(lung.=186,551735266953*0,01)			1,87			1,87		
	Tubazione:PANNELLI RADIANTI:1991666 *								
	(lung.=173,678525209028*0,01)			1,74			1,74		
	Tubazione:PANNELLI RADIANTI:1989390 *								
	(lung.=159,599566214184*0,01)			1,60			1,60		
	Tubazione:PANNELLI RADIANTI:1989372 *								
	(lung.=1271,5934685014*0,01)			12,72			12,72		
	Tubazione:PANNELLI RADIANTI:1988875 *								
	(lung.=172,86407536193*0,01)			1,73			1,73		
	Tubazione:PANNELLI RADIANTI:1988871 *								
	(lung.=1267,05047370359*0,01)			12,67			12,67		
	SOMMANO...	m					35,94	18,34	659,14
2892 / 1525 03IM.310.RD.0025	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni pannelli radianti - acciaio nero isolate rivestite - DN 25 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 14 - Piano quarto Tubazione:PANNELLI RADIANTI:1991685 *								
	(lung.=1062,96023562434*0,01)			10,63			10,63		
	Tubazione:PANNELLI RADIANTI:1991681 *								
	(lung.=1066,62156618183*0,01)			10,67			10,67		
	Tubazione:PANNELLI RADIANTI:1989828 *								
	(lung.=13,6426330755139*0,01)			0,14			0,14		
	Tubazione:PANNELLI RADIANTI:2012598 *								
	(lung.=1085,43418283449*0,01)			10,85			10,85		
	Tubazione:PANNELLI RADIANTI:1991707 *								
	(lung.=577,738905250736*0,01)			5,78			5,78		
	Tubazione:PANNELLI RADIANTI:2012613 *								
	(lung.=1087,15043210551*0,01)			10,87			10,87		
	Tubazione:PANNELLI RADIANTI:1991699 *								
	(lung.=563,380978639203*0,01)			5,63			5,63		
	Tubazione:PANNELLI RADIANTI:1989584 *								
	(lung.=171,909108957475*0,01)			1,72			1,72		
	Tubazione:PANNELLI RADIANTI:1989552 *								
	(lung.=158,644396773656*0,01)			1,59			1,59		
	Tubazione:PANNELLI RADIANTI:1989856 *								
	(lung.=33,8778471576417*0,01)			0,34			0,34		
	SOMMANO...	m					58,22	18,34	1´067,75
	A RIPORTARE								17´017´921,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								17´017´921,75
2893 / 1527 03IM.310.RD.0032	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni pannelli radianti - acciaio nero isolate rivestite - DN 32 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 14 - Piano quarto Tubazione:PANNELLI RADIANTI:1988865 * (lung.=261,553680845409*0,01)			2,62			2,62		
	Tubazione:PANNELLI RADIANTI:1988857 * (lung.=248,289171697486*0,01)			2,48			2,48		
	SOMMANO...	m					5,10	22,85	116,54
2894 / 1623 03IM.310.AT.0010	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Attrezzature varie Tamponamento antifiamma su tubazioni metalliche. Tamponamento antifiamma su tubazioni metalliche mediante corredo REI 120-180 costituiti da: profili di materiale intumescente intorno al tubo per una profondità minima di mm 100, sigillatura con stucco intumescente. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 14 - Piano quarto						150,00		
	SOMMANO...	dm²					150,00	10,20	1´530,00
2895 / 1624 03IM.310.AT.0020	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Attrezzature varie Tamponamento antifiamma REI 120, su attraversamento di tubazioni metalliche di pareti o solai, mediante applicazione di strisce o stucco intumescente per una profondità di mm 50. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 14 - Piano quarto						150,00		
	SOMMANO...	Cadauno					150,00	18,28	2´742,00
2896 / 1625 03IM.310.AT.0030	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Attrezzature varie Fornitura e posa in opera di SISTEMA di MANICHETTE per uso ANTISISMICO "SXA3- MCAG0G0 3G0" L=600mm CON ADEGUATO MOVIMENTO composto da n. 2 manichette collegate con curva a 180° in AISI 304 da inserire nelle tubazioni, realizzati con tubo in AISI 321, treccia esterna AISI 304, flange libere acciaio al carbonio FLANGE EN 1092-1/01 PN 16. Tipo STEELFLEX o equivalente Si vedano elaborati grafici. Le apparecchiature e i materiali sopra descritti si intendono completi di tutti gli accessori, anche se non esplicitamente indicati, direttamente connessi e necessari per la corretta posa e il corretto funzionamento delle apparecchiature stesse e per la misura ed il rilievo delle loro prestazioni. SISTEMA di MANICHETTE per uso ANTISISMICO SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 14 - Piano quarto								
	A RIPORTARE								17´022´310,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								17´022´310,29
							12,00		
	SOMMANO...	Cadauno					12,00	615,00	7´380,00
	Piano quinto (SbCat 15)								
2897 / 1318 03IM.310.CD.0020	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni condensa - PEAD - De20 x 3,0 mm SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 15 - Piano quinto								
	Tubazione:condensa:2047092 *								
	(lung.=18,2720505229522*0,01)			0,18			0,18		
	Tubazione:condensa:2047088 *								
	(lung.=174,525160002229*0,01)			1,75			1,75		
	Tubazione:condensa:2047084 *								
	(lung.=20,5533591334123*0,01)			0,21			0,21		
	Tubazione:condensa:2047080 *								
	(lung.=29,2766795667054*0,01)			0,29			0,29		
	Tubazione:condensa:2047096 *								
	(lung.=3,47559479276772*0,01)			0,03			0,03		
	SOMMANO...	m					2,46	13,99	34,42
2898 / 1323 03IM.310.CD.0025	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni condensa - PEAD - De25 x 3,5 mm SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 15 - Piano quinto								
	Tubazione:condensa:2047116 *								
	(lung.=120,645166760654*0,01)			1,21			1,21		
	Tubazione:condensa:2047197 *								
	(lung.=84,0825976103599*0,01)			0,84			0,84		
	Tubazione:condensa:2047160 *								
	(lung.=9,80787174521355*0,01)			0,10			0,10		
	Tubazione:condensa:2047136 *(lung.=258,79223687624*0,01)			2,59			2,59		
	Tubazione:condensa:2047193 *								
	(lung.=20,1393743912207*0,01)			0,20			0,20		
	Tubazione:condensa:2047189 *								
	(lung.=66,2903335213041*0,01)			0,66			0,66		
	Tubazione:condensa:2047112 *								
	(lung.=23,6327762627873*0,01)			0,24			0,24		
	Tubazione:condensa:2047156 *								
	(lung.=24,2903335213055*0,01)			0,24			0,24		
	Tubazione:condensa:2047132 *								
	(lung.=60,3308958978645*0,01)			0,60			0,60		
	Tubazione:condensa:2047185 *								
	(lung.=23,4232641191055*0,01)			0,23			0,23		
	Tubazione:condensa:2047108 *								
	(lung.=298,290333521306*0,01)			2,98			2,98		
	Tubazione:condensa:2047152 *								
	(lung.=124,290333521304*0,01)			1,24			1,24		
	Tubazione:condensa:2047128 *								
	(lung.=388,290333521304*0,01)			3,88			3,88		
	Tubazione:condensa:2047181 *								
	(lung.=22,7911054173462*0,01)			0,23			0,23		
	Tubazione:condensa:2047104 *								
	(lung.=16,2903335213057*0,01)			0,16			0,16		
	Tubazione:condensa:2047177 *								
	(lung.=21,3427080846162*0,01)			0,21			0,21		
	Tubazione:condensa:2047148 *								
	(lung.=28,8112519245252*0,01)			0,29			0,29		
	Tubazione:condensa:2047124 *								
	(lung.=25,7903335213055*0,01)			0,26			0,26		
	A RIPORTARE						16,16		17´029´724,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						16,16		17´029´724,71
	Tubazione:condensa:2047173 * (lung.=208,311357637087*0,01)			2,08			2,08		
	Tubazione:condensa:2047100 *(lung.=17,645166760655* 0,01)			0,18			0,18		
	Tubazione:condensa:2047144 * (lung.=80,1206532324605*0,01)			0,80			0,80		
	Tubazione:condensa:2047168 * (lung.=31,1623732402371*0,01)			0,31			0,31		
	Tubazione:condensa:2047120 * (lung.=12,1451667606535*0,01)			0,12			0,12		
	Tubazione:condensa:2047164 * (lung.=139,145154130772*0,01)			1,39			1,39		
	Tubazione:condensa:2047140 * (lung.=31,1451667606555*0,01)			0,31			0,31		
	SOMMANO...	m					21,35	13,99	298,69
2899 / 1339 03IM.310.IC.0025	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni idronico calda - acciaio nero isolate rivestite - DN 25 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 15 - Piano quinto Tubazione:Ritorno idronico calda:1885443 * (lung.=2,854998984001*0,01)			0,03			0,03		
	SOMMANO...	m					0,03	18,34	0,55
2900 / 1355 03IM.310.IC.0025	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni idronico calda - acciaio nero isolate rivestite - DN 25 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 15 - Piano quinto Tubazione:Ritorno idronico calda:1905564 * (lung.=235,571249999997*0,01)			2,36			2,36		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1905854 * (lung.=204,377423159854*0,01)			2,04			2,04		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1897614 * (lung.=126,077480425482*0,01)			1,26			1,26		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1900437 * (lung.=370,137643588573*0,01)			3,70			3,70		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1909264 * (lung.=54,4266684405485*0,01)			0,54			0,54		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1910590 * (lung.=72,9436188304238*0,01)			0,73			0,73		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1883508 * (lung.=176,524067920202*0,01)			1,77			1,77		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1896941 * (lung.=152,539999675847*0,01)			1,53			1,53		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1892043 * (lung.=36,2839735294848*0,01)			0,36			0,36		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1897262 * (lung.=71,1827943834566*0,01)			0,71			0,71		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1911270 * (lung.=60,3395900065283*0,01)			0,60			0,60		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1905535 * (lung.=283,57125*0,01)			2,84			2,84		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1896915 * (lung.=17,2120824226818*0,01)			0,17			0,17		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1905816 * (lung.=90,0514174435773*0,01)			0,90			0,90		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1890402 * (lung.=79,3021355172201*0,01)			0,79			0,79		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1900413 * (lung.=122,142500000003*0,01)			1,22			1,22		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1910399 * (lung.=5,40837288139413*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1905906 *								
	A RIPORTARE						21,57		17´030´023,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						21,57		17´030´023,95
	(lung.=127,13460160949*0,01)			1,27			1,27		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1897027 * (lung.=7,84437500000011*0,01)			0,08			0,08		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1905600 * (lung.=261,57125*0,01)			2,62			2,62		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1909494 * (lung.=248,571250000001*0,01)			2,49			2,49		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1899574 * (lung.=294,131781967903*0,01)			2,94			2,94		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1892658 * (lung.=52,5681254406398*0,01)			0,53			0,53		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1896896 * (lung.=155,450455569298*0,01)			1,55			1,55		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1911079 * (lung.=230,377247438885*0,01)			2,30			2,30		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:2864422 * (lung.=439,229472151831*0,01)			4,39			4,39		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1890380 * (lung.=89,6932693418059*0,01)			0,90			0,90		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1909999 * (lung.=61,1425000000026*0,01)			0,61			0,61		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1899510 * (lung.=259,571250000194*0,01)			2,60			2,60		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1896862 * (lung.=292,566018256307*0,01)			2,93			2,93		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1905774 * (lung.=52,1106249999985*0,01)			0,52			0,52		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1896998 * (lung.=250,57125*0,01)			2,51			2,51		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1905880 * (lung.=44,3510946587043*0,01)			0,44			0,44		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1906054 * (lung.=307,017697251881*0,01)			3,07			3,07		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1905584 * (lung.=116,048170154443*0,01)			1,16			1,16		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1901913 * (lung.=262,802776089694*0,01)			2,63			2,63		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1909330 * (lung.=64,6819848887721*0,01)			0,65			0,65		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1910913 * (lung.=80,5424122366059*0,01)			0,81			0,81		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2888600 * (lung.=83,6031250000006*0,01)			0,84			0,84		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2888044 * (lung.=418,665854154218*0,01)			4,19			4,19		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1898094 * (lung.=97,561916449372*0,01)			0,98			0,98		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1896840 * (lung.=451,701092597731*0,01)			4,52			4,52		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1896978 * (lung.=254,57125*0,01)			2,55			2,55		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1899887 * (lung.=36,6340805068943*0,01)			0,37			0,37		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1892077 * (lung.=139,989490643719*0,01)			1,40			1,40		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1909834 * (lung.=82,0724701512797*0,01)			0,82			0,82		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1890307 * (lung.=23,8337565685214*0,01)			0,24			0,24		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1905568 * (lung.=264,57125*0,01)			2,65			2,65		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1905856 * (lung.=182,209479908286*0,01)			1,82			1,82		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1909266 * (lung.=40,3685193004858*0,01)			0,40			0,40		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1910647 * (lung.=138,571249999999*0,01)			1,39			1,39		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1896820 * (lung.=55,898923698789*0,01)			0,56			0,56		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1896945 * (lung.=27,8924983035532*0,01)			0,28			0,28		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1892055 * (lung.=50,4794134276139*0,01)			0,50			0,50		
	A R I P O R T A R E						82,08		17´030´023,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						82,08		17´030´023,95
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1909709 * (lung.=163,699623186258*0,01)			1,64			1,64		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1897362 * (lung.=4,99937500010798*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1890291 * (lung.=487,308101875658*0,01)			4,87			4,87		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1911284 * (lung.=252,57125*0,01)			2,53			2,53		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1892729 * (lung.=252,571250000001*0,01)			2,53			2,53		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1905539 * (lung.=232,571249999997*0,01)			2,33			2,33		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1896918 * (lung.=32,4078728777151*0,01)			0,32			0,32		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1905834 * (lung.=133,142337641575*0,01)			1,33			1,33		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1909252 * (lung.=232,571249999999*0,01)			2,33			2,33		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1900425 * (lung.=39,7141458457855*0,01)			0,40			0,40		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1910444 * (lung.=233,57125*0,01)			2,34			2,34		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1890404 * (lung.=59,3630200068114*0,01)			0,59			0,59		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1905914 * (lung.=110,126160359909*0,01)			1,10			1,10		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1905604 * (lung.=108,094015021328*0,01)			1,08			1,08		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1899586 * (lung.=230,571249999996*0,01)			2,31			2,31		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1909498 * (lung.=260,7368823628*0,01)			2,61			2,61		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1892662 * (lung.=9,15812500000144*0,01)			0,09			0,09		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1896900 * (lung.=39,4778447048698*0,01)			0,39			0,39		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1890386 * (lung.=104,649256465888*0,01)			1,05			1,05		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1900025 * (lung.=36,1425000000037*0,01)			0,36			0,36		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1899514 * (lung.=93,2407106342373*0,01)			0,93			0,93		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1905776 * (lung.=35,8113934330008*0,01)			0,36			0,36		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1897002 * (lung.=258,57125*0,01)			2,59			2,59		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1896871 * (lung.=282,622114469326*0,01)			2,83			2,83		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1905886 * (lung.=56,4775875912144*0,01)			0,56			0,56		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1906076 * (lung.=26,1425000000016*0,01)			0,26			0,26		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1892103 * (lung.=218,681874999999*0,01)			2,19			2,19		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1885345 * (lung.=10,6834428292911*0,01)			0,11			0,11		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1905587 * (lung.=76,7158391011741*0,01)			0,77			0,77		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1909334 * (lung.=43,7713713092114*0,01)			0,44			0,44		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1901920 * (lung.=244,109155637047*0,01)			2,44			2,44		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1910952 * (lung.=3,10000000000005*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:2888607 * (lung.=100,603125000001*0,01)			1,01			1,01		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1898380 * (lung.=255,57125*0,01)			2,56			2,56		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1896844 * (lung.=313,306805918664*0,01)			3,13			3,13		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1899906 * (lung.=401,434649299073*0,01)			4,01			4,01		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1909916 *								
	A R I P O R T A R E						136,55		17´030´023,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						136,55		17´030´023,95
	(lung.=148,5075*0,01)			1,49			1,49		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1896983 * (lung.=236,606612692132*0,01)			2,37			2,37		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1890320 * (lung.=253,57125*0,01)			2,54			2,54		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1905754 * (lung.=195,142337641574*0,01)			1,95			1,95		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1905860 * (lung.=27,6932634799839*0,01)			0,28			0,28		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1905572 * (lung.=241,571249999998*0,01)			2,42			2,42		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1909280 * (lung.=232,571250000001*0,01)			2,33			2,33		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1900443 * (lung.=25,1425000000033*0,01)			0,25			0,25		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1897743 * (lung.=56,6684111941029*0,01)			0,57			0,57		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1910728 * (lung.=74,0908779483416*0,01)			0,74			0,74		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1896824 * (lung.=153,657639864802*0,01)			1,54			1,54		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1896949 * (lung.=63,3400046978177*0,01)			0,63			0,63		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1892059 * (lung.=136,186553215256*0,01)			1,36			1,36		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1909718 * (lung.=177,007007012561*0,01)			1,77			1,77		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1890293 * (lung.=500,57125*0,01)			5,01			5,01		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1899817 * (lung.=111,321872320673*0,01)			1,11			1,11		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1892767 * (lung.=264,361249999999*0,01)			2,64			2,64		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1905543 * (lung.=256,57125*0,01)			2,57			2,57		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1896922 * (lung.=55,5568821467679*0,01)			0,56			0,56		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1905836 * (lung.=110,974394390006*0,01)			1,11			1,11		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1900429 * (lung.=384,389789026746*0,01)			3,84			3,84		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1909256 * (lung.=248,571250000001*0,01)			2,49			2,49		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1910472 * (lung.=241,507499999999*0,01)			2,42			2,42		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1905916 * (lung.=87,9582171083399*0,01)			0,88			0,88		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1905606 * (lung.=93,3862560336864*0,01)			0,93			0,93		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1899611 * (lung.=257,57125*0,01)			2,58			2,58		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1896905 * (lung.=127,491863198767*0,01)			1,27			1,27		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1890388 * (lung.=89,4136432612156*0,01)			0,89			0,89		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1900032 * (lung.=251,972917053977*0,01)			2,52			2,52		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1910162 * (lung.=340,004188382584*0,01)			3,40			3,40		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1905794 * (lung.=106,110624999999*0,01)			1,06			1,06		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1899516 * (lung.=75,1548654353199*0,01)			0,75			0,75		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1897006 * (lung.=265,57125*0,01)			2,66			2,66		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1905894 * (lung.=125,804139357822*0,01)			1,26			1,26		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1906080 * (lung.=12,08435085994*0,01)			0,12			0,12		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1905590 * (lung.=131,080258987644*0,01)			1,31			1,31		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1892646 * (lung.=93,2532970807888*0,01)			0,93			0,93		
	A R I P O R T A R E						199,10		17´030´023,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						199,10		17´030´023,95
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1885398 * (lung.=29,6930855998715*0,01)			0,30			0,30		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1909488 * (lung.=45,0616684405489*0,01)			0,45			0,45		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1911052 * (lung.=73,2448688304226*0,01)			0,73			0,73		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1890370 * (lung.=92,4438012286268*0,01)			0,92			0,92		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1898416 * (lung.=258,571249999897*0,01)			2,59			2,59		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1896847 * (lung.=454,153703836464*0,01)			4,54			4,54		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1899918 * (lung.=121,142500000002*0,01)			1,21			1,21		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1909923 * (lung.=93,4358893469179*0,01)			0,93			0,93		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1896986 * (lung.=264,57125*0,01)			2,65			2,65		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1892087 * (lung.=85,8256886927831*0,01)			0,86			0,86		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1890324 * (lung.=272,57125*0,01)			2,73			2,73		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1905756 * (lung.=169,374394390006*0,01)			1,69			1,69		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1905866 * (lung.=39,819756412494*0,01)			0,40			0,40		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1905576 * (lung.=268,57125*0,01)			2,69			2,69		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1900445 * (lung.=245,272148620976*0,01)			2,45			2,45		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1909284 * (lung.=248,571250000001*0,01)			2,49			2,49		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1910743 * (lung.=235,352500000003*0,01)			2,35			2,35		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1896829 * (lung.=165,657639864802*0,01)			1,66			1,66		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1896958 * (lung.=67,8167440368664*0,01)			0,68			0,68		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1892063 * (lung.=147,124877533516*0,01)			1,47			1,47		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1899824 * (lung.=266,722585522759*0,01)			2,67			2,67		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1897464 * (lung.=146,341355482517*0,01)			1,46			1,46		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1905556 * (lung.=242,571249999997*0,01)			2,43			2,43		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1905840 * (lung.=220,44475706749*0,01)			2,20			2,20		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1900431 * (lung.=108,142500000002*0,01)			1,08			1,08		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1909260 * (lung.=243,178218806116*0,01)			2,43			2,43		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1896934 * (lung.=25,7380062100761*0,01)			0,26			0,26		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:2888113 * (lung.=177,025989557309*0,01)			1,77			1,77		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1910484 * (lung.=3,10000000000005*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1905920 * (lung.=43,4888662292722*0,01)			0,43			0,43		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1905612 * (lung.=228,57125*0,01)			2,29			2,29		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1899642 * (lung.=66,453653157624*0,01)			0,66			0,66		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1909612 * (lung.=173,548526811657*0,01)			1,74			1,74		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1897229 * (lung.=100,052668290512*0,01)			1,00			1,00		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1911226 * (lung.=351,5075*0,01)			3,52			3,52		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1896908 * (lung.=151,169688252609*0,01)			1,51			1,51		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:2888091 *								
	A R I P O R T A R E						258,37		17´030´023,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						258,37		17´030´023,95
	(lung.=52,4109220921998*0,01)			0,52			0,52		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1890394 * (lung.=99,9188252261231*0,01)			1,00			1,00		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1900090 * (lung.=247,125386599706*0,01)			2,47			2,47		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1905796 * (lung.=89,8113934330007*0,01)			0,90			0,90		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1910329 * (lung.=233,57125*0,01)			2,34			2,34		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1899519 * (lung.=299,39531416763*0,01)			2,99			2,99		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1897019 * (lung.=256,57125*0,01)			2,57			2,57		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1905896 * (lung.=103,636196106253*0,01)			1,04			1,04		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1896884 * (lung.=9,6343749999997*0,01)			0,10			0,10		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1905593 * (lung.=190,619045287257*0,01)			1,91			1,91		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1892650 * (lung.=39,0903805726908*0,01)			0,39			0,39		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1909490 * (lung.=31,0035193004856*0,01)			0,31			0,31		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1909347 * (lung.=260,7368823628*0,01)			2,61			2,61		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:2864298 * (lung.=1,3388289804522*0,01)			0,01			0,01		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1911066 *(lung.=6,2* 0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1890372 * (lung.=81,6964643479249*0,01)			0,82			0,82		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1896850 * (lung.=273,57125*0,01)			2,74			2,74		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1898540 * (lung.=399,652773561282*0,01)			4,00			4,00		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1909974 * (lung.=62,8725*0,01)			0,63			0,63		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1899937 * (lung.=55,1425000000024*0,01)			0,55			0,55		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1905760 * (lung.=53,5712500000005*0,01)			0,54			0,54		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1896991 * (lung.=14,6508892154603*0,01)			0,15			0,15		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1892091 * (lung.=96,951832616199*0,01)			0,97			0,97		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1905874 * (lung.=208,310201146718*0,01)			2,08			2,08		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1905580 * (lung.=225,374692646828*0,01)			2,25			2,25		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1900448 * (lung.=247,125386599706*0,01)			2,47			2,47		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1909302 * (lung.=3,36812499999842*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1910747 * (lung.=4,97125000000039*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1898024 * (lung.=69,8957891540208*0,01)			0,70			0,70		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1896833 * (lung.=73,2269292366077*0,01)			0,73			0,73		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1896961 * (lung.=159,436308695088*0,01)			1,59			1,59		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1892067 * (lung.=128,916568842727*0,01)			1,29			1,29		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1899868 * (lung.=114,516672299015*0,01)			1,15			1,15		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1897479 * (lung.=41,7135590573923*0,01)			0,42			0,42		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1905560 * (lung.=266,57125*0,01)			2,67			2,67		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1905846 * (lung.=232,57125*0,01)			2,33			2,33		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1900435 * (lung.=44,1425000000018*0,01)			0,44			0,44		
	A R I P O R T A R E						306,19		17´030´023,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						306,19		17´030´023,95
	Tubazione:Mandata idronico calda:1909262 * (lung.=218,550545055848*0,01)			2,19			2,19		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1905926 * (lung.=55,6153591617824*0,01)			0,56			0,56		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1910563 * (lung.=5,13837288139246*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1883506 * (lung.=186,435269268152*0,01)			1,86			1,86		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1896938 * (lung.=115,532667061411*0,01)			1,16			1,16		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1899681 * (lung.=73,6083258075458*0,01)			0,74			0,74		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1905616 * (lung.=243,571249999999*0,01)			2,44			2,44		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1909619 * (lung.=198,656238579563*0,01)			1,99			1,99		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1911233 * (lung.=93,4053181420546*0,01)			0,93			0,93		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1896912 * (lung.=79,9085502213753*0,01)			0,80			0,80		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1905531 * (lung.=260,571249999998*0,01)			2,61			2,61		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1890396 * (lung.=80,7243389708553*0,01)			0,81			0,81		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1905814 * (lung.=104,520379331397*0,01)			1,05			1,05		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1900340 * (lung.=125,516672299015*0,01)			1,26			1,26		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1910371 * (lung.=223,142500000003*0,01)			2,23			2,23		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1905900 * (lung.=115,008108676979*0,01)			1,15			1,15		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1897023 * (lung.=260,57125*0,01)			2,61			2,61		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1899541 * (lung.=404,048435832372*0,01)			4,04			4,04		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1909169 * (lung.=2,41562499999842*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1885444 * (lung.=12,6651280649312*0,01)			0,13			0,13		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1905596 * (lung.=224,571249999999*0,01)			2,25			2,25		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1909492 * (lung.=232,571250000001*0,01)			2,33			2,33		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1892654 * (lung.=99,9142852915085*0,01)			1,00			1,00		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1911067 * (lung.=254,352500000002*0,01)			2,54			2,54		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1890378 * (lung.=110,486191798004*0,01)			1,10			1,10		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:2888056 * (lung.=421,745919493108*0,01)			4,22			4,22		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1896854 * (lung.=250,36125*0,01)			2,50			2,50		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1899944 * (lung.=376,838412021575*0,01)			3,77			3,77		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1899506 * (lung.=235,571249999996*0,01)			2,36			2,36		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1909981 * (lung.=240,476479005861*0,01)			2,40			2,40		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1905766 * (lung.=65,6977429325108*0,01)			0,66			0,66		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1896994 * (lung.=237,57125*0,01)			2,38			2,38		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1892095 * (lung.=239,681874999999*0,01)			2,40			2,40		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1905876 * (lung.=186,14225789515*0,01)			1,86			1,86		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1906050 * (lung.=332,597871002149*0,01)			3,33			3,33		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1905582 * (lung.=227,158728953621*0,01)			2,27			2,27		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1885277 *								
	A R I P O R T A R E						372,19		17´030´023,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						372,19		17′030′023,95
	(lung.=21,4787258398694*0,01)			0,21			0,21		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1900454 *								
	(lung.=446,442051132283*0,01)			4,46			4,46		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1910842 *								
	(lung.=94,3701521968593*0,01)			0,94			0,94		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1896837 *								
	(lung.=300,517623122555*0,01)			3,01			3,01		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1896975 *								
	(lung.=221,249925952996*0,01)			2,21			2,21		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1909794 *								
	(lung.=72,0081241936605*0,01)			0,72			0,72		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1899875 *								
	(lung.=261,79979476802*0,01)			2,62			2,62		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1890303 *								
	(lung.=16,1425000000017*0,01)			0,16			0,16		
	SOMMANO...	m					386,52	18,34	7′088,78
2901 / 1365 03IM.310.IC.0025	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni idronico calda - acciaio nero isolate rivestite - DN 25 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 15 - Piano quinto								
	Tubazione:Ritorno idronico calda:2899529 *								
	(lung.=62,3243842611545*0,01)			0,62			0,62		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1897365 *								
	(lung.=288,697206079472*0,01)			2,89			2,89		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1890234 *								
	(lung.=507,065360478923*0,01)			5,07			5,07		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1897220 *								
	(lung.=167,943829333596*0,01)			1,68			1,68		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1890267 *								
	(lung.=100,08021631469*0,01)			1,00			1,00		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2899457 *								
	(lung.=83,422318933802*0,01)			0,83			0,83		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1890340 *								
	(lung.=339,507539018538*0,01)			3,40			3,40		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1896887 *								
	(lung.=263,142478163942*0,01)			2,63			2,63		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1890236 *								
	(lung.=54,2798204536247*0,01)			0,54			0,54		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1890269 *								
	(lung.=83,6279971045891*0,01)			0,84			0,84		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1905656 *								
	(lung.=980,157370290417*0,01)			9,80			9,80		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1898016 *								
	(lung.=4,52436890400061*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1890344 *								
	(lung.=325,106389634086*0,01)			3,25			3,25		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1905658 *								
	(lung.=956,97250987399*0,01)			9,57			9,57		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1901923 *								
	(lung.=348,44177527043*0,01)			3,48			3,48		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1890238 *								
	(lung.=60,4912444968267*0,01)			0,60			0,60		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1897254 *								
	(lung.=198,591987328578*0,01)			1,99			1,99		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1890271 *								
	(lung.=118,711229170446*0,01)			1,19			1,19		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1890224 *								
	(lung.=43,9462317185951*0,01)			0,44			0,44		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1905660 *								
	(lung.=60,2537500000007*0,01)			0,60			0,60		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1901925 *								
	(lung.=321,485497526449*0,01)			3,21			3,21		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1892082 *								
	(lung.=62,5437247454526*0,01)			0,63			0,63		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1890273 *								
	(lung.=107,683311730069*0,01)			1,08			1,08		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1890228 *								
	A RIPORTARE						55,39		17′037′112,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						55,39		17´037´112,73
	(lung.=51,253750000001*0,01)			0,51			0,51		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1905662 * (lung.=69,2537500000008*0,01)			0,69			0,69		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1883383 * (lung.=371,174005193194*0,01)			3,71			3,71		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1901927 * (lung.=44,2537500000002*0,01)			0,44			0,44		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1890328 * (lung.=1303,69244546711*0,01)			13,04			13,04		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1896876 * (lung.=262,509908837431*0,01)			2,63			2,63		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1898080 * (lung.=10,1903114590208*0,01)			0,10			0,10		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1883385 * (lung.=344,21772744921*0,01)			3,44			3,44		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1901931 * (lung.=52,2537500000007*0,01)			0,52			0,52		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1890232 * (lung.=488,609456781074*0,01)			4,89			4,89		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1897210 * (lung.=186,389251966939*0,01)			1,86			1,86		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1897627 * (lung.=0,7021962174314*0,01)			0,01			0,01		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1890447 * (lung.=158,216299058131*0,01)			1,58			1,58		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1890330 * (lung.=1302,6189564319*0,01)			13,03			13,03		
	SOMMANO...	m					101,84	18,34	1´867,75
2902 / 1375 03IM.310.IC.0025	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni idronico calda - acciaio nero isolate rivestite - DN 25 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 15 - Piano quinto Tubazione:Mandata idronico calda:1890453 * (lung.=334,79235224896*0,01)			3,35			3,35		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1905517 * (lung.=521,072280053832*0,01)			5,21			5,21		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:2888141 * (lung.=150,177097330418*0,01)			1,50			1,50		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1896791 * (lung.=236,865912446623*0,01)			2,37			2,37		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:2888135 * (lung.=81,8336691757096*0,01)			0,82			0,82		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:2888103 * (lung.=94,0210574184595*0,01)			0,94			0,94		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1905511 * (lung.=495,364521066191*0,01)			4,95			4,95		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1896799 * (lung.=266,144544973213*0,01)			2,66			2,66		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1909483 * (lung.=146,303590262929*0,01)			1,46			1,46		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1892072 * (lung.=336,476956896641*0,01)			3,36			3,36		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1896807 * (lung.=22,3734218149172*0,01)			0,22			0,22		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:2888132 * (lung.=83,0950638631213*0,01)			0,83			0,83		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1896815 * (lung.=20,6888171672376*0,01)			0,21			0,21		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1909305 * (lung.=65,3132984308182*0,01)			0,65			0,65		
	SOMMANO...	m					28,53	18,34	523,24
2903 / 1384 03IM.310.IC.0025	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni idronico calda - acciaio nero isolate rivestite								
	A RIPORTARE								17´039´503,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								17´039´503,72
	- DN 25 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 15 - Piano quinto Tubazione:Mandata idronico calda:1885344 * (lung.=2,53998374400068*0,01)			0,03			0,03		
	SOMMANO...	m					0,03	18,34	0,55
2904 / 1393 03IM.310.IC.0032	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni idronico calda - acciaio nero isolate rivestite - DN 32 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 15 - Piano quinto Tubazione:Mandata idronico calda:1896783 * (lung.=324,956031298054*0,01)			3,25			3,25		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1905979 * (lung.=175,883345789808*0,01)			1,76			1,76		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:2888745 * (lung.=437,678747578866*0,01)			4,38			4,38		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1893514 * (lung.=35,9702946169258*0,01)			0,36			0,36		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2891909 * (lung.=344,206703121799*0,01)			3,44			3,44		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:2888165 * (lung.=174,456852857298*0,01)			1,74			1,74		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2891697 * (lung.=294,896741917153*0,01)			2,95			2,95		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1899778 * (lung.=82,8640571239586*0,01)			0,83			0,83		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1905725 * (lung.=126,712895514544*0,01)			1,27			1,27		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1890284 * (lung.=190,572869493563*0,01)			1,91			1,91		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1893528 * (lung.=39,9194427381126*0,01)			0,40			0,40		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1905503 * (lung.=131,351654210193*0,01)			1,31			1,31		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:2888475 * (lung.=438,348042770995*0,01)			4,38			4,38		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1905731 * (lung.=129,974290201953*0,01)			1,30			1,30		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:2891734 * (lung.=272,494381902936*0,01)			2,72			2,72		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1890207 * (lung.=56,5559116944671*0,01)			0,57			0,57		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1892098 * (lung.=215,234830026787*0,01)			2,15			2,15		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:2891862 * (lung.=338,187431941371*0,01)			3,38			3,38		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1890240 * (lung.=56,2987854228135*0,01)			0,56			0,56		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1905955 * (lung.=133,478147142704*0,01)			1,33			1,33		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1896775 * (lung.=327,026154357295*0,01)			3,27			3,27		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1890295 * (lung.=133,969826279404*0,01)			1,34			1,34		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:2888793 * (lung.=10,6415617144648*0,01)			0,11			0,11		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1890423 * (lung.=244,513462553377*0,01)			2,45			2,45		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1905963 * (lung.=277,180705824295*0,01)			2,77			2,77		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1899763 * (lung.=102,54919313449*0,01)			1,03			1,03		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1890297 * (lung.=136,687050283092*0,01)			1,37			1,37		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1890276 * (lung.=201,346560271848*0,01)			2,01			2,01		
	A RIPORTARE						54,34		17´039´504,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						54,34		17´039´504,27
	Tubazione:Ritorno idronico calda:2888157 * (lung.=273,919311136883*0,01)			2,74			2,74		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1905673 * (lung.=8,74946221918394*0,01)			0,09			0,09		
	SOMMANO...	m					57,17	22,85	1´306,33
2905 / 1402 03IM.310.IC.0040	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni idronico calda - acciaio nero isolate rivestite - DN 40 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 15 - Piano quinto Tubazione:Ritorno idronico calda:2890416 * (lung.=145,856987723004*0,01)			1,46			1,46		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1909172 * (lung.=130,757902669579*0,01)			1,31			1,31		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1909732 * (lung.=206,783631824976*0,01)			2,07			2,07		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1906019 * (lung.=144,552372106698*0,01)			1,45			1,45		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1906011 * (lung.=279,808012276996*0,01)			2,80			2,80		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1909590 * (lung.=147,813766794109*0,01)			1,48			1,48		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1906003 * (lung.=253,841704368928*0,01)			2,54			2,54		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1905995 * (lung.=332,818124999999*0,01)			3,33			3,33		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1906043 * (lung.=140,40120975507*0,01)			1,40			1,40		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1905987 * (lung.=332,818124999998*0,01)			3,33			3,33		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1906035 * (lung.=137,400101380917*0,01)			1,37			1,37		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1909162 * (lung.=132,631409737066*0,01)			1,33			1,33		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1909236 * (lung.=356,3325*0,01)			3,56			3,56		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1909228 * (lung.=356,3325*0,01)			3,56			3,56		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:2890385 * (lung.=171,823295631073*0,01)			1,72			1,72		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1909638 * (lung.=207,043918138234*0,01)			2,07			2,07		
	SOMMANO...	m					34,78	26,04	905,67
2906 / 1411 03IM.310.IC.0050	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni idronico calda - acciaio nero isolate rivestite - DN 50 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 15 - Piano quinto Tubazione:Ritorno idronico calda:1900441 * (lung.=307,725958536376*0,01)			3,08			3,08		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1911206 * (lung.=24,591884336398*0,01)			0,25			0,25		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1899982 * (lung.=300,142950958282*0,01)			3,00			3,00		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1911193 * (lung.=487,533115663731*0,01)			4,88			4,88		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1909771 * (lung.=160,481336380549*0,01)			1,60			1,60		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1909337 * (lung.=162,543483355485*0,01)			1,63			1,63		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1881617 * (lung.=187,066839068389*0,01)			1,87			1,87		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1881615 *								
	A RIPORTARE						16,31		17´041´716,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						16,31		17´041´716,27
	(lung.=204,535624684468*0,01)			2,05			2,05		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1909219 *								
	(lung.=152,713222066633*0,01)			1,53			1,53		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1909211 *								
	(lung.=150,839714999108*0,01)			1,51			1,51		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1909203 *								
	(lung.=489,287239765791*0,01)			4,89			4,89		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1910146 *								
	(lung.=22,8377602342102*0,01)			0,23			0,23		
	SOMMANO...	m					26,52	35,35	937,48
2907 / 1422	IMPIANTI MECCANICI								
03IM.310.IC.0080	CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE								
	Tubazioni idronico calda - acciaio nero isolate rivestite - DN 80								
	SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione								
	Cat 25 - Climatizzazione distribuzione								
	SbCat 15 - Piano quinto								
	Tubazione:Ritorno idronico calda:2012645 *								
	(lung.=337,356641279508*0,01)			3,37			3,37		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2012652 *								
	(lung.=329,743749999998*0,01)			3,30			3,30		
	SOMMANO...	m					6,67	59,61	397,60
2908 / 1439	IMPIANTI MECCANICI								
03IM.310.IF.0025	CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE								
	Tubazioni idronico fredda - acciaio nero isolate rivestite - DN 25								
	SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione								
	Cat 25 - Climatizzazione distribuzione								
	SbCat 15 - Piano quinto								
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1883596 *								
	(lung.=5,47688681597262*0,01)			0,05			0,05		
	SOMMANO...	m					0,05	18,34	0,92
2909 / 1449	IMPIANTI MECCANICI								
03IM.310.IF.0025	CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE								
	Tubazioni idronico fredda - acciaio nero isolate rivestite - DN 25								
	SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione								
	Cat 25 - Climatizzazione distribuzione								
	SbCat 15 - Piano quinto								
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1883502 *								
	(lung.=138,129823192574*0,01)			1,38			1,38		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1883555 *								
	(lung.=8,7120027621289*0,01)			0,09			0,09		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1883551 *								
	(lung.=40,2003412494215*0,01)			0,40			0,40		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1883584 *								
	(lung.=1,46817832799209*0,01)			0,01			0,01		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1883504 *								
	(lung.=172,996908364773*0,01)			1,73			1,73		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1883570 *								
	(lung.=1,86647111765128*0,01)			0,02			0,02		
	SOMMANO...	m					3,63	18,34	66,57
2910 / 1458	IMPIANTI MECCANICI								
03IM.310.IF.0025	CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE								
	Tubazioni idronico fredda - acciaio nero isolate rivestite - DN 25								
	SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione								
	Cat 25 - Climatizzazione distribuzione								
	SbCat 15 - Piano quinto								
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1883391 *								
	(lung.=434,610861779878*0,01)			4,35			4,35		
	A RIPORTARE						4,35		17´043´118,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						4,35		17´043´118,84
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1883426 * (lung.=20,2537500000004*0,01)			0,20			0,20		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1883727 * (lung.=492,163915904157*0,01)			4,92			4,92		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1883812 * (lung.=23,2033910677129*0,01)			0,23			0,23		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1883534 * (lung.=14,0517886627895*0,01)			0,14			0,14		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1883474 * (lung.=12,3849037057333*0,01)			0,12			0,12		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1883404 * (lung.=12,4567956225354*0,01)			0,12			0,12		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1883762 * (lung.=12,3884443037306*0,01)			0,12			0,12		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1883609 * (lung.=1258,67789965457*0,01)			12,59			12,59		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1883573 * (lung.=587,781536764324*0,01)			5,88			5,88		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1884162 * (lung.=277,427411551718*0,01)			2,77			2,77		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1883430 * (lung.=31,5537500000003*0,01)			0,32			0,32		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1883892 * (lung.=42,25375005404*0,01)			0,42			0,42		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1883542 * (lung.=14,5999232354145*0,01)			0,15			0,15		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1883371 * (lung.=455,296588253889*0,01)			4,55			4,55		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1883438 * (lung.=910,495332013887*0,01)			9,10			9,10		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1883518 * (lung.=276,128316232459*0,01)			2,76			2,76		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1883379 * (lung.=300,915811472102*0,01)			3,01			3,01		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1883486 * (lung.=12,9330591626966*0,01)			0,13			0,13		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1883985 * (lung.=1247,98689959881*0,01)			12,48			12,48		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1883440 * (lung.=904,087020541788*0,01)			9,04			9,04		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1883415 * (lung.=11,9086656850554*0,01)			0,12			0,12		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1883587 * (lung.=608,467263220124*0,01)			6,08			6,08		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1883520 * (lung.=269,720004760457*0,01)			2,70			2,70		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1883781 * (lung.=12,9276432420659*0,01)			0,13			0,13		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1883381 * (lung.=294,507500000002*0,01)			2,95			2,95		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1883629 * (lung.=1257,11434566284*0,01)			12,57			12,57		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1883454 * (lung.=20,2537500000009*0,01)			0,20			0,20		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1884060 * (lung.=266,742152553381*0,01)			2,67			2,67		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1883522 * (lung.=20,2537500000003*0,01)			0,20			0,20		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1883725 * (lung.=487,507499999998*0,01)			4,88			4,88		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1883458 * (lung.=31,5537500000007*0,01)			0,32			0,32		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1883526 * (lung.=31,5537500000005*0,01)			0,32			0,32		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1884150 * (lung.=1251,0045846446*0,01)			12,51			12,51		
	SOMMANO...	m					119,05	18,34	2´183,38
2911 / 1467 03IM.310.IF.0025	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni idronico fredda - acciaio nero isolate rivestite								
	A RIPORTARE								17´045´302,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								17´045´302,22
	- DN 25 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 15 - Piano quinto Tubazione:Mandata idronico fredda:1883489 *								
	(lung.=1072,41187500002*0,01)			10,72			10,72		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1883477 *								
	(lung.=1072,41187500002*0,01)			10,72			10,72		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1883625 *								
	(lung.=111,563162625289*0,01)			1,12			1,12		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1883607 *								
	(lung.=86,9361574332406*0,01)			0,87			0,87		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1883784 *								
	(lung.=381,888077162924*0,01)			3,82			3,82		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1883765 *								
	(lung.=368,510926231943*0,01)			3,69			3,69		
	SOMMANO...	m					30,94	18,34	567,44
2912 / 1477 03IM.310.IF.0025	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni idronico fredda - acciaio nero isolate rivestite - DN 25 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 15 - Piano quinto Tubazione:Mandata idronico fredda:1883563 *								
	(lung.=5,79435232087269*0,01)			0,06			0,06		
	SOMMANO...	m					0,06	18,34	1,10
2913 / 1485 03IM.310.IF.0032	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni idronico fredda - acciaio nero isolate rivestite - DN 32 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 15 - Piano quinto Tubazione:Ritorno idronico fredda:1883418 *								
	(lung.=1998,89199055669*0,01)			19,99			19,99		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1881621 *								
	(lung.=176,672609040381*0,01)			1,77			1,77		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1883407 *								
	(lung.=2013,47080912331*0,01)			20,13			20,13		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1881619 *								
	(lung.=166,50559903187*0,01)			1,67			1,67		
	SOMMANO...	m					43,56	22,85	995,35
2914 / 1511 03IM.310.IF.0100	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni idronico fredda - acciaio nero isolate rivestite - DN 100 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 15 - Piano quinto Tubazione:Mandata idronico fredda:2012636 *								
	(lung.=338,982500000037*0,01)			3,39			3,39		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:2012628 *								
	(lung.=338,982499999999*0,01)			3,39			3,39		
	SOMMANO...	m					6,78	83,04	563,01
2915 / 1626 03IM.310.AT.0010	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Attrezzature varie Tamponamento antifiamma su tubazioni metalliche. Tamponamento antifiamma su tubazioni metalliche mediante corredo REI 120-180 costituiti da: profili di								
	A RIPORTARE								17´047´429,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								17´047´429,12
	materiale intumescente intorno al tubo per una profondità minima di mm 100, sigillatura con stucco intumescente. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 15 - Piano quinto						150,00		
	SOMMANO...	dm²					150,00	10,20	1´530,00
2916 / 1627 03IM.310.AT.0020	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Attrezzature varie Tamponamento antifiamma REI 120, su attraversamento di tubazioni metalliche di pareti o solai, mediante applicazione di strisce o stucco intumescente per una profondità di mm 50. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 15 - Piano quinto						150,00		
	SOMMANO...	Cadauno					150,00	18,28	2´742,00
2917 / 1628 03IM.310.AT.0030	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Attrezzature varie Fornitura e posa in opera di SISTEMA di MANICHETTE per uso ANTISISMICO "SXA3- MCAG0G0 3G0" L=600mm CON ADEGUATO MOVIMENTO composto da n. 2 manichette collegate con curva a 180° in AISI 304 da inserire nelle tubazioni, realizzati con tubo in AISI 321, treccia esterna AISI 304, flange libere acciaio al carbonio FLANGE EN 1092-1/01 PN 16. Tipo STEELFLEX o equivalente Si vedano elaborati grafici. Le apparecchiature e i materiali sopra descritti si intendono completi di tutti gli accessori, anche se non esplicitamente indicati, direttamente connessi e necessari per la corretta posa e il corretto funzionamento delle apparecchiature stesse e per la misura ed il rilievo delle loro prestazioni. SISTEMA di MANICHETTE per uso ANTISISMICO SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 15 - Piano quinto						12,00		
	SOMMANO...	Cadauno					12,00	615,00	7´380,00
	Piano sesto (SbCat 16)								
2918 / 1324 03IM.310.CD.0025	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni condensa - PEAD - De25 x 3,5 mm SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 16 - Piano sesto Tubazione:condensa:2047226 *(lung.=6,6451667606534*0,01)			0,07			0,07		
	Tubazione:condensa:2047339 *(lung.=79,3449992454311*0,01)			0,79			0,79		
	Tubazione:condensa:2047449 *(lung.=10,9813971930123*0,01)			0,11			0,11		
	Tubazione:condensa:2048318 *								
	A RIPORTARE						0,97		17´059´081,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						0,97		17´059´081,12
	(lung.=26,6886675066279*0,01)			0,27			0,27		
	Tubazione:condensa:2049136 * (lung.=458,290333521304*0,01)			4,58			4,58		
	Tubazione:condensa:2062283 * (lung.=19,8311179331441*0,01)			0,20			0,20		
	Tubazione:condensa:2047256 * (lung.=12,1653232309398*0,01)			0,12			0,12		
	Tubazione:condensa:2047885 * (lung.=191,123137325475*0,01)			1,91			1,91		
	Tubazione:condensa:2047365 * (lung.=8,29033352130556*0,01)			0,08			0,08		
	Tubazione:condensa:2048529 * (lung.=130,295249752055*0,01)			1,30			1,30		
	Tubazione:condensa:2047617 * (lung.=24,5753667677188*0,01)			0,25			0,25		
	Tubazione:condensa:2048753 *(lung.=63,113284132016*0,01)			0,63			0,63		
	Tubazione:condensa:2047284 * (lung.=18,2903335213042*0,01)			0,18			0,18		
	Tubazione:condensa:2047487 * (lung.=4,12573231771621*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:condensa:2047397 * (lung.=13,6451667606534*0,01)			0,14			0,14		
	Tubazione:condensa:2047206 * (lung.=24,2903335225484*0,01)			0,24			0,24		
	Tubazione:condensa:2047429 * (lung.=16,1451667606548*0,01)			0,16			0,16		
	Tubazione:condensa:2047318 * (lung.=8,02683057318323*0,01)			0,08			0,08		
	Tubazione:condensa:2048164 * (lung.=173,682476308832*0,01)			1,74			1,74		
	Tubazione:condensa:2049057 * (lung.=60,7013816521032*0,01)			0,61			0,61		
	Tubazione:condensa:2047745 * (lung.=22,7430664383952*0,01)			0,23			0,23		
	Tubazione:condensa:2047235 * (lung.=70,4201063092065*0,01)			0,70			0,70		
	Tubazione:condensa:2047517 * (lung.=99,6326575437956*0,01)			1,00			1,00		
	Tubazione:condensa:2047347 * (lung.=352,290333521308*0,01)			3,52			3,52		
	Tubazione:condensa:2048354 * (lung.=91,4681919226152*0,01)			0,91			0,91		
	Tubazione:condensa:2047464 * (lung.=13,9259069958811*0,01)			0,14			0,14		
	Tubazione:condensa:2049168 * (lung.=29,6451667606554*0,01)			0,30			0,30		
	Tubazione:condensa:2062324 * (lung.=24,3281643419505*0,01)			0,24			0,24		
	Tubazione:condensa:2047266 * (lung.=154,507475377593*0,01)			1,55			1,55		
	Tubazione:condensa:2047379 * (lung.=23,2058777439739*0,01)			0,23			0,23		
	Tubazione:condensa:2048603 * (lung.=21,5645689856647*0,01)			0,22			0,22		
	Tubazione:condensa:2047652 * (lung.=10,6739247579818*0,01)			0,11			0,11		
	Tubazione:condensa:2047300 * (lung.=8,49815569229598*0,01)			0,08			0,08		
	Tubazione:condensa:2047409 * (lung.=199,829074685623*0,01)			2,00			2,00		
	Tubazione:condensa:2048936 * (lung.=15,7105395983908*0,01)			0,16			0,16		
	Tubazione:condensa:2047498 * (lung.=404,474613737554*0,01)			4,04			4,04		
	Tubazione:condensa:2047441 * (lung.=14,6451667606551*0,01)			0,15			0,15		
	Tubazione:condensa:2047331 * (lung.=403,504142492858*0,01)			4,04			4,04		
	Tubazione:condensa:2047218 * (lung.=72,0000000000001*0,01)			0,72			0,72		
	Tubazione:condensa:2048262 * (lung.=74,8295229281589*0,01)			0,75			0,75		
	A R I P O R T A R E						34,59		17´059´081,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						34,59		17´059´081,12
	Tubazione:condensa:2049111 * (lung.=159,145166760653*0,01)			1,59			1,59		
	Tubazione:condensa:2047248 * (lung.=20,7275102903689*0,01)			0,21			0,21		
	Tubazione:condensa:2047855 * (lung.=15,9002629634314*0,01)			0,16			0,16		
	Tubazione:condensa:2062206 * (lung.=7,08118891804112*0,01)			0,07			0,07		
	Tubazione:condensa:2047357 * (lung.=22,2903335213055*0,01)			0,22			0,22		
	Tubazione:condensa:2047530 * (lung.=16,6181366457027*0,01)			0,17			0,17		
	Tubazione:condensa:2048477 * (lung.=24,0669804930064*0,01)			0,24			0,24		
	Tubazione:condensa:2049313 * (lung.=81,8711415011799*0,01)			0,82			0,82		
	Tubazione:condensa:2047477 * (lung.=432,290180974479*0,01)			4,32			4,32		
	Tubazione:condensa:2047389 * (lung.=37,6794889410242*0,01)			0,38			0,38		
	Tubazione:condensa:2047278 *(lung.=16,290333521307*0,01)			0,16			0,16		
	Tubazione:condensa:2048698 * (lung.=12,4268635526112*0,01)			0,12			0,12		
	Tubazione:condensa:2048142 * (lung.=254,296777376049*0,01)			2,54			2,54		
	Tubazione:condensa:2047421 * (lung.=152,145166760655*0,01)			1,52			1,52		
	Tubazione:condensa:2047313 * (lung.=161,145166760655*0,01)			1,61			1,61		
	Tubazione:condensa:2047723 *(lung.=35,992381988631*0,01)			0,36			0,36		
	Tubazione:condensa:2049038 * (lung.=262,290333521309*0,01)			2,62			2,62		
	Tubazione:condensa:2047508 * (lung.=27,0113403339442*0,01)			0,27			0,27		
	Tubazione:condensa:2047230 * (lung.=363,145166760655*0,01)			3,63			3,63		
	Tubazione:condensa:2047341 * (lung.=55,2379685633325*0,01)			0,55			0,55		
	Tubazione:condensa:2047457 * (lung.=333,498938292689*0,01)			3,33			3,33		
	Tubazione:condensa:2048332 * (lung.=272,919084620672*0,01)			2,73			2,73		
	Tubazione:condensa:2049148 * (lung.=39,2591601956576*0,01)			0,39			0,39		
	Tubazione:condensa:2047258 * (lung.=397,754537261074*0,01)			3,98			3,98		
	Tubazione:condensa:2062290 * (lung.=18,2903335213048*0,01)			0,18			0,18		
	Tubazione:condensa:2047369 * (lung.=7,64516676065559*0,01)			0,08			0,08		
	Tubazione:condensa:2047896 * (lung.=23,2462746509479*0,01)			0,23			0,23		
	Tubazione:condensa:2048544 * (lung.=37,1015892487267*0,01)			0,37			0,37		
	Tubazione:condensa:2047626 * (lung.=21,4712592185517*0,01)			0,21			0,21		
	Tubazione:condensa:2047288 * (lung.=123,790333521311*0,01)			1,24			1,24		
	Tubazione:condensa:2048791 * (lung.=21,4355002819578*0,01)			0,21			0,21		
	Tubazione:condensa:2047401 * (lung.=12,2929102060381*0,01)			0,12			0,12		
	Tubazione:condensa:2047489 * (lung.=87,6528505744964*0,01)			0,88			0,88		
	Tubazione:condensa:2047210 * (lung.=219,861167556238*0,01)			2,20			2,20		
	Tubazione:condensa:2047433 * (lung.=101,145166760652*0,01)			1,01			1,01		
	Tubazione:condensa:2047323 * (lung.=154,070846510077*0,01)			1,54			1,54		
	Tubazione:condensa:2048242 *								
	A RIPORTARE						74,85		17´059´081,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						74,85		17´059´081,12
	(lung.=112,258647266277*0,01) Tubazione:condensa:2049071 *			1,12			1,12		
	(lung.=32,2749818738753*0,01) Tubazione:condensa:2047756 *			0,32			0,32		
	(lung.=36,8018690001663*0,01) Tubazione:condensa:2047240 *			0,37			0,37		
	(lung.=115,145166760652*0,01) Tubazione:condensa:2047521 *			1,15			1,15		
	(lung.=13,3238833593045*0,01) Tubazione:condensa:2047349 *			0,13			0,13		
	(lung.=40,9577872119986*0,01) Tubazione:condensa:2048388 *			0,41			0,41		
	(lung.=22,6451667606555*0,01) Tubazione:condensa:2049294 *			0,23			0,23		
	(lung.=145,145166760653*0,01) Tubazione:condensa:2047468 *			1,45			1,45		
	(lung.=16,1377169781451*0,01) Tubazione:condensa:2062335 *			0,16			0,16		
	(lung.=9,07829004436213*0,01) Tubazione:condensa:2047270 *			0,09			0,09		
	(lung.=18,2903335213058*0,01) Tubazione:condensa:2047383 *			0,18			0,18		
	(lung.=431,145166760655*0,01) Tubazione:condensa:2048634 *			4,31			4,31		
	(lung.=203,145166760652*0,01) Tubazione:condensa:2048120 *			2,03			2,03		
	(lung.=23,1251896286772*0,01) Tubazione:condensa:2047663 *			0,23			0,23		
	(lung.=11,1432407680086*0,01) Tubazione:condensa:2047304 *			0,11			0,11		
	(lung.=476,152710363222*0,01) Tubazione:condensa:2047413 *			4,76			4,76		
	(lung.=18,8051763501749*0,01) Tubazione:condensa:2048945 *			0,19			0,19		
	(lung.=12,4659699686949*0,01) Tubazione:condensa:2047502 *			0,12			0,12		
	(lung.=21,3294469768988*0,01) Tubazione:condensa:2047445 *			0,21			0,21		
	(lung.=23,1242011096911*0,01) Tubazione:condensa:2047222 *			0,23			0,23		
	(lung.=10,7729496456359*0,01) Tubazione:condensa:2047335 *			0,11			0,11		
	(lung.=24,6870672559505*0,01) Tubazione:condensa:2048307 *			0,25			0,25		
	(lung.=108,645166760654*0,01) Tubazione:condensa:2049122 *			1,09			1,09		
	(lung.=45,1224968724133*0,01) Tubazione:condensa:2047251 *			0,45			0,45		
	(lung.=20,7275102903663*0,01) Tubazione:condensa:2062243 *			0,21			0,21		
	(lung.=11,6451667606534*0,01) Tubazione:condensa:2047870 *			0,12			0,12		
	(lung.=18,5295821338556*0,01) Tubazione:condensa:2047361 *			0,19			0,19		
	(lung.=60,9926167480455*0,01) Tubazione:condensa:2048488 *			0,61			0,61		
	(lung.=198,472633646155*0,01) Tubazione:condensa:2047534 *			1,98			1,98		
	(lung.=29,8084933819624*0,01) Tubazione:condensa:2047481 *			0,30			0,30		
	(lung.=21,9432548705127*0,01) Tubazione:condensa:2047280 *			0,22			0,22		
	(lung.=224,290333521307*0,01) Tubazione:condensa:2048712 *			2,24			2,24		
	(lung.=96,0708465100758*0,01) Tubazione:condensa:2047392 *			0,96			0,96		
	(lung.=17,3822932901895*0,01) Tubazione:condensa:2047202 *			0,17			0,17		
	(lung.=84,1601150258086*0,01) Tubazione:condensa:2048153 *			0,84			0,84		
	(lung.=39,6613538469477*0,01) Tubazione:condensa:2047425 *			0,40			0,40		
	(lung.=17,4148215150938*0,01)			0,17			0,17		
	A RIPORTARE						102,96		17´059´081,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						102,96		17´059´081,12
	Tubazione:condensa:2047315 * (lung.=24,9917162452823*0,01)			0,25			0,25		
	Tubazione:condensa:2047734 * (lung.=452,315245182205*0,01)			4,52			4,52		
	Tubazione:condensa:2049048 * (lung.=39,5841009654724*0,01)			0,40			0,40		
	Tubazione:condensa:2047512 * (lung.=17,5177763373512*0,01)			0,18			0,18		
	Tubazione:condensa:2047232 * (lung.=10,4639628117774*0,01)			0,10			0,10		
	Tubazione:condensa:2047344 * (lung.=5,99138509182881*0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:condensa:2047459 * (lung.=40,9417489912822*0,01)			0,41			0,41		
	Tubazione:condensa:2048342 * (lung.=25,3332772164563*0,01)			0,25			0,25		
	Tubazione:condensa:2049158 * (lung.=115,308764403624*0,01)			1,15			1,15		
	Tubazione:condensa:2062314 * (lung.=382,290333521304*0,01)			3,82			3,82		
	Tubazione:condensa:2047262 *(lung.=14,586855857721*0,01)			0,15			0,15		
	Tubazione:condensa:2047375 * (lung.=149,145166760652*0,01)			1,49			1,49		
	Tubazione:condensa:2048556 * (lung.=299,694490064019*0,01)			3,00			3,00		
	Tubazione:condensa:2047911 * (lung.=9,62313732547465*0,01)			0,10			0,10		
	Tubazione:condensa:2047642 * (lung.=114,332381752869*0,01)			1,14			1,14		
	Tubazione:condensa:2047296 * (lung.=102,558871789272*0,01)			1,03			1,03		
	Tubazione:condensa:2048924 * (lung.=28,2903335213086*0,01)			0,28			0,28		
	Tubazione:condensa:2047405 * (lung.=23,7040049411848*0,01)			0,24			0,24		
	Tubazione:condensa:2047493 * (lung.=11,3827409977969*0,01)			0,11			0,11		
	Tubazione:condensa:2047437 * (lung.=18,8704082455043*0,01)			0,19			0,19		
	Tubazione:condensa:2047214 * (lung.=14,1451667606535*0,01)			0,14			0,14		
	Tubazione:condensa:2047327 * (lung.=28,3274898433808*0,01)			0,28			0,28		
	Tubazione:condensa:2048251 *(lung.=33,960282765296*0,01)			0,34			0,34		
	Tubazione:condensa:2049087 * (lung.=71,1831239848346*0,01)			0,71			0,71		
	Tubazione:condensa:2047246 * (lung.=59,1451667606547*0,01)			0,59			0,59		
	Tubazione:condensa:2047846 * (lung.=29,1599875450774*0,01)			0,29			0,29		
	Tubazione:condensa:2047352 * (lung.=41,0216177786288*0,01)			0,41			0,41		
	Tubazione:condensa:2062195 * (lung.=16,3834511570963*0,01)			0,16			0,16		
	Tubazione:condensa:2047526 * (lung.=359,796529174072*0,01)			3,60			3,60		
	Tubazione:condensa:2048468 * (lung.=48,1451667606548*0,01)			0,48			0,48		
	Tubazione:condensa:2049303 * (lung.=35,4555704697476*0,01)			0,35			0,35		
	Tubazione:condensa:2047472 * (lung.=23,5258969488982*0,01)			0,24			0,24		
	Tubazione:condensa:2047274 * (lung.=10,1451667606534*0,01)			0,10			0,10		
	Tubazione:condensa:2047387 *(lung.=79,145166760655*0,01)			0,79			0,79		
	Tubazione:condensa:2048689 * (lung.=65,7616215173907*0,01)			0,66			0,66		
	Tubazione:condensa:2048131 * (lung.=24,2946549076129*0,01)			0,24			0,24		
	Tubazione:condensa:2047306 *								
	A RIPORTARE						131,21		17´059´081,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						131,21		17´059´081,12
	(lung.=9,72108160385654*0,01) Tubazione:condensa:2047417 *			0,10			0,10		
	(lung.=37,1451667606522*0,01) Tubazione:condensa:2047714 *			0,37			0,37		
	(lung.=179,923932449367*0,01) Tubazione:condensa:2049026 *			1,80			1,80		
	(lung.=24,2903335213056*0,01) Tubazione:condensa:2047506 *			0,24			0,24		
	(lung.=159,137462664081*0,01)			1,59			1,59		
	SOMMANO...	m					135,31	13,99	1´892,99
2919 / 1334 03IM.310.CD.0050	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni condensa - PEAD - De50 x 6,9 mm SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 16 - Piano sesto Tubazione:condensa:2021624 *(lung.=2672,9645944699*0,01)			26,73			26,73		
	SOMMANO...	m					26,73	18,92	505,73
2920 / 1336 03IM.310.IC.0025	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni idronico calda - acciaio nero isolate rivestite - DN 25 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 16 - Piano sesto Tubazione:Ritorno idronico calda:1847422 * (lung.=2,61560842399928*0,01)			0,03			0,03		
	SOMMANO...	m					0,03	18,34	0,55
2921 / 1345 03IM.310.IC.0025	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni idronico calda - acciaio nero isolate rivestite - DN 25 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 16 - Piano sesto Tubazione:Ritorno idronico calda:1820549 * (lung.=2,14309858399966*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1825501 * (lung.=2,14309858399979*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1815754 * (lung.=2,14309858399955*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1823897 * (lung.=2,14309858399966*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1819918 * (lung.=2,14309858399966*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1824100 * (lung.=2,14309858399892*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1820180 * (lung.=2,14309858399966*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1820713 * (lung.=2,14309858399962*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1823800 * (lung.=2,14309858399966*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1819154 * (lung.=2,14309858399955*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1820979 * (lung.=2,14309858399966*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1819354 * (lung.=2,14309858399933*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1816831 * (lung.=2,14309858399955*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1819726 *			0,02			0,02		
	A RIPORTARE						0,26		17´061´480,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						0,26		17´061´480,39
	(lung.=2,14309858399933*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1817058 *								
	(lung.=2,14309858399955*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1817765 *								
	(lung.=2,14309858399955*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1817290 *								
	(lung.=2,14309858399955*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1825044 *								
	(lung.=2,14309858400023*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1823972 *								
	(lung.=2,14309858399892*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1847493 *								
	(lung.=2,14309858399889*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1815212 *								
	(lung.=2,53999898400064*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1819475 *								
	(lung.=2,53999898400085*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1825691 *								
	(lung.=2,14309858399963*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1815658 *								
	(lung.=2,14309858399955*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1823921 *								
	(lung.=2,14309858399933*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1823825 *								
	(lung.=2,14309858399933*0,01)			0,02			0,02		
	SOMMANO...	m					0,54	18,34	9,90
2922 / 1352 03IM.310.IC.0025	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni idronico calda - acciaio nero isolate rivestite - DN 25 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 16 - Piano sesto								
	Tubazione:Mandata idronico calda:1814088 *								
	(lung.=208,492243038077*0,01)			2,08			2,08		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1814284 *								
	(lung.=1300,45659274536*0,01)			13,00			13,00		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1823994 *								
	(lung.=90,0327720992844*0,01)			0,90			0,90		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1813886 *								
	(lung.=21,6980269538475*0,01)			0,22			0,22		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1815755 *								
	(lung.=40,0024588990147*0,01)			0,40			0,40		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1813406 *								
	(lung.=31,4291693539094*0,01)			0,31			0,31		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1825143 *								
	(lung.=29,6006430496322*0,01)			0,30			0,30		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1819560 *								
	(lung.=50,4620792249633*0,01)			0,50			0,50		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1818624 *								
	(lung.=30,2648446913073*0,01)			0,30			0,30		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1814042 *								
	(lung.=42,7011780316701*0,01)			0,43			0,43		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1824411 *								
	(lung.=125,987278679942*0,01)			1,26			1,26		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1814580 *								
	(lung.=143,063125000005*0,01)			1,43			1,43		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1813507 *								
	(lung.=66,2659027398161*0,01)			0,66			0,66		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1815205 *								
	(lung.=134,394298564117*0,01)			1,34			1,34		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1814382 *								
	(lung.=45,5015080675924*0,01)			0,46			0,46		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1813850 *								
	(lung.=102,468797833238*0,01)			1,02			1,02		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1825026 *								
	(lung.=86,7381201461909*0,01)			0,87			0,87		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1815736 *								
	(lung.=28,1803424488224*0,01)			0,28			0,28		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1815016 *								
	A RIPORTARE						25,76		17´061´490,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						25,76		17´061´490,29
	(lung.=189,374763058286*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1814010 *			1,89			1,89		
	(lung.=22,9362500000014*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1813672 *			0,23			0,23		
	(lung.=49,4152735480825*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1820550 *			0,49			0,49		
	(lung.=40,0022631012004*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1824266 *			0,40			0,40		
	(lung.=78,9330975882786*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1814354 *			0,79			0,79		
	(lung.=243,636241084341*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1814563 *			2,44			2,44		
	(lung.=428,57125*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1825879 *			4,29			4,29		
	(lung.=52,6135548692309*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1823937 *			0,53			0,53		
	(lung.=10,1623442651253*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1814732 *			0,10			0,10		
	(lung.=46,8127135284069*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1823787 *			0,47			0,47		
	(lung.=50,4620929553494*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1823823 *			0,50			0,50		
	(lung.=28,3447545884306*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1817038 *			0,28			0,28		
	(lung.=190,045480492055*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1813472 *			1,90			1,90		
	(lung.=32,0456792936641*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1813996 *			0,32			0,32		
	(lung.=28,0161424139026*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1814972 *			0,28			0,28		
	(lung.=65,2300120419347*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1813834 *			0,65			0,65		
	(lung.=12,5712499999994*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1819155 *			0,13			0,13		
	(lung.=39,9439731565818*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1814138 *			0,40			0,40		
	(lung.=80,9723240502896*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1815611 *			0,81			0,81		
	(lung.=52,9516276582133*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1814318 *			0,53			0,53		
	(lung.=161,52944417686*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1824043 *			1,62			1,62		
	(lung.=14,1081582172418*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1814678 *			0,14			0,14		
	(lung.=0,513441020367266*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1813622 *			0,01			0,01		
	(lung.=173,529619039097*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1825750 *			1,74			1,74		
	(lung.=165,072668238869*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1815098 *			1,65			1,65		
	(lung.=44,2794783997385*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1814660 *			0,44			0,44		
	(lung.=55,1425000000011*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1813964 *			0,55			0,55		
	(lung.=19,3335817163644*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1823917 *			0,19			0,19		
	(lung.=20,2287278111428*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1815262 *			0,20			0,20		
	(lung.=83,9673359813993*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1817606 *			0,84			0,84		
	(lung.=16,3493114659234*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1815076 *			0,16			0,16		
	(lung.=38,1787746683293*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1813452 *			0,38			0,38		
	(lung.=17,3661212456483*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1814302 *			0,17			0,17		
	(lung.=26,4362499999996*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1824025 *			0,26			0,26		
	(lung.=73,8247748782528*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1813790 *			0,74			0,74		
	(lung.=29,866216835415*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1819919 *			0,30			0,30		
	(lung.=40,0022631012021*0,01)			0,40			0,40		
	A RIPORTARE						52,98		17´061´490,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						52,98		17´061´490,29
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1825516 * (lung.=269,960967333022*0,01)			2,70			2,70		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1814454 * (lung.=217,652998373921*0,01)			2,18			2,18		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1814628 * (lung.=189,569230488666*0,01)			1,90			1,90		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1816392 * (lung.=258,496468505833*0,01)			2,58			2,58		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1823886 * (lung.=210,728763268586*0,01)			2,11			2,11		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1824540 * (lung.=5,57125000000082*0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1814287 * (lung.=93,9216362330885*0,01)			0,94			0,94		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1813890 * (lung.=186,386405642734*0,01)			1,86			1,86		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1823998 * (lung.=370,253957690976*0,01)			3,70			3,70		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1813409 * (lung.=125,96638679059*0,01)			1,26			1,26		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1814424 * (lung.=92,5569346730873*0,01)			0,93			0,93		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1815060 * (lung.=55,8194626164279*0,01)			0,56			0,56		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1825163 * (lung.=102,26355965037*0,01)			1,02			1,02		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1813766 * (lung.=19,9955397233128*0,01)			0,20			0,20		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1847423 * (lung.=40,2920681355893*0,01)			0,40			0,40		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1820927 * (lung.=50,4620929553486*0,01)			0,50			0,50		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1814048 * (lung.=263,798401328596*0,01)			2,64			2,64		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1823958 * (lung.=50,4803828999628*0,01)			0,50			0,50		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1824417 * (lung.=75,2930416869316*0,01)			0,75			0,75		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1814792 * (lung.=223,542980488593*0,01)			2,24			2,24		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1823849 * (lung.=50,4620929553486*0,01)			0,50			0,50		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1814234 * (lung.=326,047833019617*0,01)			3,26			3,26		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1817059 * (lung.=40,0024588990147*0,01)			0,40			0,40		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1813512 * (lung.=320,318621245647*0,01)			3,20			3,20		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1815208 * (lung.=68,9360554447446*0,01)			0,69			0,69		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1814386 * (lung.=206,022760319036*0,01)			2,06			2,06		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1813854 * (lung.=186,386405643058*0,01)			1,86			1,86		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1825031 * (lung.=46,6978759093712*0,01)			0,47			0,47		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1815018 * (lung.=38,8211153456636*0,01)			0,39			0,39		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1814014 * (lung.=346,891669083563*0,01)			3,47			3,47		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1819355 * (lung.=39,94397315658*0,01)			0,40			0,40		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1813718 * (lung.=186,862655643057*0,01)			1,87			1,87		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1844290 * (lung.=179,499361850799*0,01)			1,79			1,79		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1824277 * (lung.=158,45188683367*0,01)			1,58			1,58		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1814358 * (lung.=17,0655968439336*0,01)			0,17			0,17		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1814566 * (lung.=51,3315178790252*0,01)			0,51			0,51		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1823939 *								
	A RIPORTARE						104,63		17´061´490,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						104,63		17´061´490,29
	(lung.=63,6094501162034*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1825885 * (lung.=45,5723626786863*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1814748 * (lung.=175,330807771213*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1817040 * (lung.=28,1803426800917*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1817766 * (lung.=39,9922631012004*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1813998 * (lung.=25,3703115558807*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1813840 * (lung.=46,9380803889209*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1814320 * (lung.=20,0676431909204*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1820181 * (lung.=40,0022631012021*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1814146 * (lung.=45,0296300750232*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1814490 * (lung.=30,3725593063975*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1816882 * (lung.=50,4620829290983*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1815102 * (lung.=16,7485967707186*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1847494 * (lung.=40,0022631011787*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1814664 * (lung.=40,7080040624479*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1823919 * (lung.=55,6460620914182*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1813980 * (lung.=1300,29771371951*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1814692 * (lung.=330,721170442904*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1815078 * (lung.=121,250769107133*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1814305 * (lung.=38,0727822063067*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1824028 * (lung.=117,711902475083*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1813812 * (lung.=133,866121245647*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1815266 * (lung.=319,705141221458*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1818949 * (lung.=32,5712500000005*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1825660 * (lung.=140,591156716455*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1814456 * (lung.=42,3458506152052*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1815236 * (lung.=50,4620944473913*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1813564 * (lung.=220,554620677518*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1817291 * (lung.=40,0022631012004*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1813892 * (lung.=21,6196035055476*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1814290 * (lung.=16,5710621514313*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1814096 * (lung.=32,5196815262833*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1813412 * (lung.=30,5712499832811*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1824001 * (lung.=13,8909861279497*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1815062 * (lung.=20,6469728487724*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1814432 * (lung.=105,452961847249*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1825174 * (lung.=34,3110225839512*0,01)			0,64 0,46 1,75 0,28 0,40 0,25 0,47 0,20 0,40 0,45 0,30 0,50 0,17 0,40 0,41 0,56 13,00 3,31 1,21 0,38 1,18 1,34 3,20 0,33 1,41 0,42 0,50 2,21 0,40 0,22 0,17 0,33 0,31 0,14 0,21 1,05 0,34			0,64 0,46 1,75 0,28 0,40 0,25 0,47 0,20 0,40 0,45 0,30 0,50 0,17 0,40 0,41 0,56 13,00 3,31 1,21 0,38 1,18 1,34 3,20 0,33 1,41 0,42 0,50 2,21 0,40 0,22 0,17 0,33 0,31 0,14 0,21 1,05 0,34		
	A RIPORTARE						143,93		17´061´490,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						143,93		17´061´490,29
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1819727 * (lung.=40,0022631012012*0,01)			0,40			0,40		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1814874 * (lung.=189,851013058349*0,01)			1,90			1,90		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1814794 * (lung.=35,8723636510891*0,01)			0,36			0,36		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1814052 * (lung.=26,5712499999995*0,01)			0,27			0,27		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1814609 * (lung.=190,045480492055*0,01)			1,90			1,90		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1824455 * (lung.=0,399157772225371*0,01)			0,00					
	Tubazione:Mandata idronico calda:1813520 * (lung.=199,124263581027*0,01)			1,99			1,99		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1814236 * (lung.=19,2726274205339*0,01)			0,19			0,19		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1813862 * (lung.=6,2991071485577*0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1815739 * (lung.=50,462024410723*0,01)			0,50			0,50		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1813396 * (lung.=349,130141967045*0,01)			3,49			3,49		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1814016 * (lung.=20,5712500000021*0,01)			0,21			0,21		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1813720 * (lung.=47,2499778437084*0,01)			0,47			0,47		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1820714 * (lung.=40,0022631012021*0,01)			0,40			0,40		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1814204 * (lung.=144,105733146019*0,01)			1,44			1,44		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1824296 * (lung.=88,4675807342959*0,01)			0,88			0,88		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1814570 * (lung.=55,3775639850179*0,01)			0,55			0,55		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1814750 * (lung.=52,5473929269229*0,01)			0,53			0,53		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1814365 * (lung.=215,90662102777*0,01)			2,16			2,16		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1823826 * (lung.=40,0022631011995*0,01)			0,40			0,40		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1825918 * (lung.=41,0245490084565*0,01)			0,41			0,41		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1823801 * (lung.=40,0022631012004*0,01)			0,40			0,40		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1813494 * (lung.=61,158178942677*0,01)			0,61			0,61		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1815185 * (lung.=97,4916451372028*0,01)			0,97			0,97		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1824970 * (lung.=309,333399273243*0,01)			3,09			3,09		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1814001 * (lung.=107,947637483167*0,01)			1,08			1,08		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1815659 * (lung.=40,0024588990147*0,01)			0,40			0,40		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1813842 * (lung.=11,2585630073853*0,01)			0,11			0,11		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1814994 * (lung.=20,2637934776639*0,01)			0,20			0,20		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1819205 * (lung.=50,5203828999698*0,01)			0,51			0,51		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1824048 * (lung.=30,4803828999388*0,01)			0,30			0,30		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1814330 * (lung.=174,599071052747*0,01)			1,75			1,75		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1814150 * (lung.=213,290275315357*0,01)			2,13			2,13		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1825783 * (lung.=50,4824465103701*0,01)			0,50			0,50		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1813646 * (lung.=186,862655643055*0,01)			1,87			1,87		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1814494 * (lung.=92,8063557488282*0,01)			0,93			0,93		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1815106 *								
	A RIPORTARE						177,29		17´061´490,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						177,29		17´061´490,29
	(lung.=189,374763058355*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1814668 *			1,89			1,89		
	(lung.=85,9362499999992*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1817645 *			0,86			0,86		
	(lung.=50,4734385035065*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1814700 *			0,50			0,50		
	(lung.=186,104621254373*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1813982 *			1,86			1,86		
	(lung.=265,387942655321*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1813460 *			2,65			2,65		
	(lung.=26,5712501858037*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1814308 *			0,27			0,27		
	(lung.=22,6813638327294*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1813824 *			0,23			0,23		
	(lung.=265,259090977215*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1824032 *			2,65			2,65		
	(lung.=20,571250000001*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1814946 *			0,21			0,21		
	(lung.=189,851013058352*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1815525 *			1,90			1,90		
	(lung.=28,1803424488838*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1819969 *			0,28			0,28		
	(lung.=50,4620929553494*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1813566 *			0,50			0,50		
	(lung.=22,3985003757625*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1814636 *			0,22			0,22		
	(lung.=42,6571531513008*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1815249 *			0,43			0,43		
	(lung.=70,5712500000011*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1847464 *			0,71			0,71		
	(lung.=50,4803828999472*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1823895 *			0,50			0,50		
	(lung.=20,3938545668707*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1815082 *			0,20			0,20		
	(lung.=189,374763058352*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1814292 *			1,89			1,89		
	(lung.=167,990792912784*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1814100 *			1,68			1,68		
	(lung.=209,494994168038*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1813416 *			2,09			2,09		
	(lung.=132,660574892133*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1824004 *			1,33			1,33		
	(lung.=374,131441789097*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1815068 *			3,74			3,74		
	(lung.=44,1828508751543*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1814442 *			0,44			0,44		
	(lung.=83,4715565681453*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1825445 *			0,83			0,83		
	(lung.=202,390939643054*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1813774 *			2,02			2,02		
	(lung.=22,5712497788668*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1814882 *			0,23			0,23		
	(lung.=27,7236616265527*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1818706 *			0,28			0,28		
	(lung.=109,775767257408*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1820980 *			1,10			1,10		
	(lung.=40,0022631012004*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1814834 *			0,40			0,40		
	(lung.=1030,32717937195*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1841734 *			10,30			10,30		
	(lung.=353,551151631273*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1815213 *			3,54			3,54		
	(lung.=40,002248871376*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1814616 *			0,40			0,40		
	(lung.=15,6343749999994*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1814059 *			0,16			0,16		
	(lung.=221,800740907396*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1813522 *			2,22			2,22		
	(lung.=64,2231178140609*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1823973 *			0,64			0,64		
	(lung.=40,0022631011943*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1824505 *			0,40			0,40		
	(lung.=158,5075*0,01)			1,59			1,59		
	A R I P O R T A R E						228,43		17´061´490,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						228,43		17´061´490,29
	Tubazione:Mandata idronico calda:1823870 * (lung.=5,61491061008986*0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1825045 * (lung.=40,0022631011744*0,01)			0,40			0,40		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1813880 * (lung.=272,086425909011*0,01)			2,72			2,72		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1814394 * (lung.=30,8117904192266*0,01)			0,31			0,31		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1813399 * (lung.=451,014580679429*0,01)			4,51			4,51		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1815752 * (lung.=52,6761750014009*0,01)			0,53			0,53		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1815040 * (lung.=144,268670442278*0,01)			1,44			1,44		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1844314 * (lung.=50,4824465103661*0,01)			0,50			0,50		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1819476 * (lung.=40,002263101203*0,01)			0,40			0,40		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1814020 * (lung.=26,8522092057459*0,01)			0,27			0,27		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1813742 * (lung.=186,862655643057*0,01)			1,87			1,87		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1818305 * (lung.=116,571250000001*0,01)			1,17			1,17		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1814212 * (lung.=83,7138387223498*0,01)			0,84			0,84		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1824307 * (lung.=177,157279715811*0,01)			1,77			1,77		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1823942 * (lung.=50,480382899968*0,01)			0,50			0,50		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1814573 * (lung.=126,416881972253*0,01)			1,26			1,26		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1814768 * (lung.=175,330807771213*0,01)			1,75			1,75		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1817043 * (lung.=50,5203031052158*0,01)			0,51			0,51		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1815189 * (lung.=94,436249999999*0,01)			0,94			0,94		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1825927 * (lung.=29,6006430496307*0,01)			0,30			0,30		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1813498 * (lung.=34,5712499999991*0,01)			0,35			0,35		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1823844 * (lung.=186,386405642734*0,01)			1,86			1,86		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1824976 * (lung.=316,781783910749*0,01)			3,17			3,17		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1814004 * (lung.=50,1878265902089*0,01)			0,50			0,50		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1813846 * (lung.=26,5712500000012*0,01)			0,27			0,27		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1815732 * (lung.=187,057123109931*0,01)			1,87			1,87		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1820493 * (lung.=50,4620929553503*0,01)			0,50			0,50		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1814342 * (lung.=12,2182871115981*0,01)			0,12			0,12		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1813654 * (lung.=9,14901763321184*0,01)			0,09			0,09		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1825797 * (lung.=203,674828242521*0,01)			2,04			2,04		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1823922 * (lung.=40,0022631011995*0,01)			0,40			0,40		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1814504 * (lung.=134,57125*0,01)			1,35			1,35		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1815108 * (lung.=32,4076339301705*0,01)			0,32			0,32		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1814674 * (lung.=0,513441020365772*0,01)			0,01			0,01		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1823814 * (lung.=189,374763060569*0,01)			1,89			1,89		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1814706 * (lung.=22,9276112358717*0,01)			0,23			0,23		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1813990 *								
	A R I P O R T A R E						265,45		17´061´490,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						265,45		17´061´490,29
	(lung.=23,0274184164992*0,01)			0,23			0,23		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1813464 * (lung.=186,58087307337*0,01)			1,87			1,87		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1817722 * (lung.=189,569230528389*0,01)			1,90			1,90		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1814126 * (lung.=71,930824063048*0,01)			0,72			0,72		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1814948 * (lung.=62,0511108264387*0,01)			0,62			0,62		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1814311 * (lung.=108,302652178269*0,01)			1,08			1,08		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1825692 * (lung.=40,00226310117*0,01)			0,40			0,40		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1824036 * (lung.=86,828698992523*0,01)			0,87			0,87		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1819078 * (lung.=40,5712502049736*0,01)			0,41			0,41		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1813606 * (lung.=1023,87202898057*0,01)			10,24			10,24		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1814652 * (lung.=55,6876407920203*0,01)			0,56			0,56		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1815251 * (lung.=84,5712501696848*0,01)			0,85			0,85		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1817341 * (lung.=50,4620929553494*0,01)			0,50			0,50		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1815090 * (lung.=20,6137902636143*0,01)			0,21			0,21		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1813914 * (lung.=186,935307461316*0,01)			1,87			1,87		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1814296 * (lung.=359,005185327286*0,01)			3,59			3,59		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1815070 * (lung.=19,3342858561568*0,01)			0,19			0,19		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1814898 * (lung.=189,85101305835*0,01)			1,90			1,90		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1819773 * (lung.=50,4620929553486*0,01)			0,50			0,50		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1814444 * (lung.=57,0852837479727*0,01)			0,57			0,57		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1818768 * (lung.=124,400191959952*0,01)			1,24			1,24		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1841757 * (lung.=346,771550920416*0,01)			3,47			3,47		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1813540 * (lung.=199,124263581026*0,01)			1,99			1,99		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1815221 * (lung.=91,6796110941961*0,01)			0,92			0,92		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1824514 * (lung.=127,399827631948*0,01)			1,27			1,27		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1814282 * (lung.=259,197016192895*0,01)			2,59			2,59		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1813882 * (lung.=59,1425000000001*0,01)			0,59			0,59		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1813402 * (lung.=58,514580831442*0,01)			0,59			0,59		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1815052 * (lung.=264,955391749022*0,01)			2,65			2,65		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1825134 * (lung.=197,586578627747*0,01)			1,98			1,98		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1845546 * (lung.=50,480382899949*0,01)			0,50			0,50		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1813744 * (lung.=32,4853185856995*0,01)			0,32			0,32		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1820760 * (lung.=50,4620929553503*0,01)			0,50			0,50		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1814030 * (lung.=167,519183303121*0,01)			1,68			1,68		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1818585 * (lung.=115,436249999999*0,01)			1,15			1,15		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1824402 * (lung.=152,814598553418*0,01)			1,53			1,53		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1844328 * (lung.=294,624076712442*0,01)			2,95			2,95		
	A R I P O R T A R E						320,45		17´061´490,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						320,45		17´061´490,29
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1814576 * (lung.=40,5233039990051*0,01)			0,41			0,41		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1814770 * (lung.=61,73209581527*0,01)			0,62			0,62		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1823954 * (lung.=232,930525286786*0,01)			2,33			2,33		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1815200 * (lung.=314,981223222458*0,01)			3,15			3,15		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1813502 * (lung.=98,0409854391115*0,01)			0,98			0,98		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1823846 * (lung.=13,1888298302711*0,01)			0,13			0,13		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1825933 * (lung.=56,688831356427*0,01)			0,57			0,57		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1817056 * (lung.=41,8088973430309*0,01)			0,42			0,42		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1814380 * (lung.=212,301061991013*0,01)			2,12			2,12		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1825017 * (lung.=211,585865216287*0,01)			2,12			2,12		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1813848 * (lung.=54,0371965139473*0,01)			0,54			0,54		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1814007 * (lung.=187,816157352387*0,01)			1,88			1,88		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1815002 * (lung.=14,7828915134115*0,01)			0,15			0,15		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1815734 * (lung.=190,045480488669*0,01)			1,90			1,90		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1819299 * (lung.=50,5203828999698*0,01)			0,51			0,51		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1824101 * (lung.=20,0022631011703*0,01)			0,20			0,20		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1813670 * (lung.=186,862655643056*0,01)			1,87			1,87		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1814158 * (lung.=27,9499787025713*0,01)			0,28			0,28		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1814346 * (lung.=29,0366904561143*0,01)			0,29			0,29		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1825870 * (lung.=27,8062330307724*0,01)			0,28			0,28		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1814560 * (lung.=336,521559249961*0,01)			3,37			3,37		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1823934 * (lung.=206,591491106785*0,01)			2,07			2,07		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1814722 * (lung.=189,092980488668*0,01)			1,89			1,89		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1845130 * (lung.=50,4804188903894*0,01)			0,50			0,50		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1817034 * (lung.=186,788869321148*0,01)			1,87			1,87		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1813994 * (lung.=148,77151215865*0,01)			1,49			1,49		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1814676 * (lung.=8,06271509192351*0,01)			0,08			0,08		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1817728 * (lung.=24,6030333592472*0,01)			0,25			0,25		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1815577 * (lung.=50,4620158547256*0,01)			0,50			0,50		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1813832 * (lung.=39,5688537697837*0,01)			0,40			0,40		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1814970 * (lung.=189,851013058351*0,01)			1,90			1,90		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1814134 * (lung.=84,8471830763039*0,01)			0,85			0,85		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1814316 * (lung.=37,8157452158458*0,01)			0,38			0,38		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1820135 * (lung.=50,4620929553503*0,01)			0,50			0,50		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1824039 * (lung.=134,554394486932*0,01)			1,35			1,35		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1814482 * (lung.=327,130295185669*0,01)			3,27			3,27		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1825706 *								
	A RIPORTARE						361,87		17´061´490,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						361,87		17´061´490,29
	(lung.=207,43216637138*0,01)			2,07			2,07		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1815259 * (lung.=79,9362505046066*0,01)			0,80			0,80		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1823898 * (lung.=40,0022631012004*0,01)			0,40			0,40		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1816832 * (lung.=40,0022631012012*0,01)			0,40			0,40		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1815096 * (lung.=277,136995895566*0,01)			2,77			2,77		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1817490 * (lung.=186,580873073374*0,01)			1,87			1,87		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1815074 * (lung.=18,5712500000009*0,01)			0,19			0,19		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1814298 * (lung.=26,0712500000014*0,01)			0,26			0,26		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1813445 * (lung.=187,057122799419*0,01)			1,87			1,87		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1814108 * (lung.=22,3819907089559*0,01)			0,22			0,22		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1825502 * (lung.=40,0022631011648*0,01)			0,40			0,40		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1814900 * (lung.=69,2769013638314*0,01)			0,69			0,69		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1813788 * (lung.=186,386405642918*0,01)			1,86			1,86		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1818803 * (lung.=21,5145703252323*0,01)			0,22			0,22		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1814850 * (lung.=183,932168236355*0,01)			1,84			1,84		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1813542 * (lung.=83,6977998215743*0,01)			0,84			0,84		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1814624 * (lung.=13,9737435913625*0,01)			0,14			0,14		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1815231 * (lung.=145,767864613642*0,01)			1,46			1,46		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1823873 * (lung.=50,4620929553503*0,01)			0,50			0,50		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1816351 * (lung.=260,620977146143*0,01)			2,61			2,61		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1824520 * (lung.=70,4928974805521*0,01)			0,70			0,70		
	SOMMANO...	m					383,98	18,34	7´042,19
2923 / 1362 03IM.310.IC.0025	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni idronico calda - acciaio nero isolate rivestite - DN 25 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 16 - Piano sesto								
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1814375 * (lung.=299,846947344157*0,01)			3,00			3,00		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1815799 * (lung.=44,0745742243747*0,01)			0,44			0,44		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1815791 * (lung.=295,237500001745*0,01)			2,95			2,95		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1814583 * (lung.=129,36675453282*0,01)			1,29			1,29		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1813455 * (lung.=412,13680996207*0,01)			4,12			4,12		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1814091 *(lung.=306*0,01)			3,06			3,06		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1814075 * (lung.=1,80884600563159*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1815826 * (lung.=79,3226512400214*0,01)			0,79			0,79		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1815820 * (lung.=295,512952659232*0,01)			2,96			2,96		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1814619 * (lung.=405,328091848161*0,01)			4,05			4,05		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1813419 *								
	A RIPORTARE						22,68		17´068´532,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						22,68		17´068´532,48
	(lung.=159,394948529305*0,01)			1,59			1,59		
	SOMMANO...	m					24,27	18,34	445,11
2924 / 1372 03IM.310.IC.0025	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni idronico calda - acciaio nero isolate rivestite - DN 25 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 16 - Piano sesto Tubazione:Mandata idronico calda:1813467 *								
	(lung.=13,0142127747576*0,01)			0,13			0,13		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1814112 *								
	(lung.=346,012143944351*0,01)			3,46			3,46		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1824011 *								
	(lung.=35,6379656498266*0,01)			0,36			0,36		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1814103 *								
	(lung.=334,339820903301*0,01)			3,34			3,34		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1814631 *								
	(lung.=35,6912928269182*0,01)			0,36			0,36		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1814410 *								
	(lung.=336,73388836752*0,01)			3,37			3,37		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1814655 *								
	(lung.=45,0053052336627*0,01)			0,45			0,45		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1816989 *								
	(lung.=261,080248785064*0,01)			2,61			2,61		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1813489 *								
	(lung.=67,1896141513112*0,01)			0,67			0,67		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1814389 *								
	(lung.=337,075500714975*0,01)			3,37			3,37		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1816959 *								
	(lung.=241,254924651448*0,01)			2,41			2,41		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1823988 *								
	(lung.=4,01487182771692*0,01)			0,04			0,04		
	SOMMANO...	m					20,57	18,34	377,25
2925 / 1381 03IM.310.IC.0025	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni idronico calda - acciaio nero isolate rivestite - DN 25 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 16 - Piano sesto Tubazione:Mandata idronico calda:1823786 *								
	(lung.=1,82562398399955*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1817042 *								
	(lung.=1,8256239840002*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1845545 *								
	(lung.=1,82562398399964*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1820926 *								
	(lung.=1,82562398399955*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1819298 *								
	(lung.=1,82562398399955*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1819559 *								
	(lung.=2,53998374400089*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1823957 *								
	(lung.=1,82562398399963*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1815576 *								
	(lung.=1,8256239840002*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1823872 *								
	(lung.=1,82562398399955*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1815235 *								
	(lung.=2,53998374400068*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1819968 *								
	(lung.=1,82562398399955*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1844313 *								
	(lung.=1,82562398400081*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1815738 *								
	(lung.=1,8256239840002*0,01)			0,02			0,02		
	A RIPORTARE						0,28		17´069´354,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						0,28		17´069´354,84
	Tubazione:Mandata idronico calda:1825782 * (lung.=1,82581060202222*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1820492 * (lung.=1,82562398399955*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1823848 * (lung.=1,82562398399955*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1823941 * (lung.=1,82562398399955*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1820759 * (lung.=1,82562398399963*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1819204 * (lung.=1,8256239840002*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1817644 * (lung.=1,84946874431217*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1816881 * (lung.=1,8256239840002*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1824047 * (lung.=1,82562398399963*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1819772 * (lung.=1,82562398399955*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1820134 * (lung.=1,82562398399955*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1847463 * (lung.=1,82562398399964*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1817340 * (lung.=1,8256239840002*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1845129 * (lung.=1,82563670153038*0,01)			0,02			0,02		
	SOMMANO...	m					0,56	18,34	10,27
2926 / 1390 03IM.310.IC.0032	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni idronico calda - acciaio nero isolate rivestite - DN 32 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 16 - Piano sesto Tubazione:Ritorno idronico calda:1814449 * (lung.=486,391118064735*0,01)			4,86			4,86		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1814941 * (lung.=104,009459725575*0,01)			1,04			1,04		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1814215 * (lung.=362,852998643655*0,01)			3,63			3,63		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1819065 * (lung.=94,022287507071*0,01)			0,94			0,94		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1817859 * (lung.=328,676538480676*0,01)			3,29			3,29		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1818287 * (lung.=176,699749739184*0,01)			1,77			1,77		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1824008 * (lung.=326,888115310361*0,01)			3,27			3,27		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1814485 * (lung.=219,001754449742*0,01)			2,19			2,19		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1816652 * (lung.=363,173564815616*0,01)			3,63			3,63		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1814997 * (lung.=181,247105282027*0,01)			1,81			1,81		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1814229 * (lung.=217,796892871155*0,01)			2,18			2,18		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1814853 * (lung.=321,310233265272*0,01)			3,21			3,21		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1817872 * (lung.=315,621555135305*0,01)			3,16			3,16		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1813761 * (lung.=116,073789007378*0,01)			1,16			1,16		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1814787 * (lung.=348,443776438755*0,01)			3,48			3,48		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1816665 * (lung.=299,988941948927*0,01)			3,00			3,00		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1814116 * (lung.=229,141183873824*0,01)			2,29			2,29		
	A RIPORTARE						44,91		17´069´365,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						44,91		17´069´365,11
	Tubazione:Mandata idronico calda:1814196 * (lung.=10,8376591448191*0,01)			0,11			0,11		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1813609 * (lung.=214,095611344643*0,01)			2,14			2,14		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1818070 * (lung.=129,117375648586*0,01)			1,29			1,29		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1814463 * (lung.=386,665974360263*0,01)			3,87			3,87		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1814121 * (lung.=351,04003474705*0,01)			3,51			3,51		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1813769 * (lung.=185,096551732663*0,01)			1,85			1,85		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1818936 * (lung.=106,404101401144*0,01)			1,06			1,06		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1814478 * (lung.=34,6801811679675*0,01)			0,35			0,35		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1818141 * (lung.=220,747020260204*0,01)			2,21			2,21		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1818647 * (lung.=81,6534706872705*0,01)			0,82			0,82		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1814989 * (lung.=137,866795935578*0,01)			1,38			1,38		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1814917 * (lung.=218,742641448177*0,01)			2,19			2,19		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1813559 * (lung.=358,733755552358*0,01)			3,59			3,59		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1813625 * (lung.=316,526993583498*0,01)			3,17			3,17		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1814414 * (lung.=211,29853335207*0,01)			2,11			2,11		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1814153 * (lung.=488,891354019417*0,01)			4,89			4,89		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1818184 * (lung.=125,82601300941*0,01)			1,26			1,26		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1814837 * (lung.=236,407105017971*0,01)			2,36			2,36		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1818693 * (lung.=204,116233606468*0,01)			2,04			2,04		
	SOMMANO...	m					85,11	22,85	1´944,76
2927 / 1399 03IM.310.IC.0040	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni idronico calda - acciaio nero isolate rivestite - DN 40 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 16 - Piano sesto								
	Tubazione:Mandata idronico calda:1823864 * (lung.=248,673878941163*0,01)			2,49			2,49		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1815055 * (lung.=117,776385691851*0,01)			1,18			1,18		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1814241 * (lung.=378,160870248668*0,01)			3,78			3,78		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1821220 * (lung.=284,11341290235*0,01)			2,84			2,84		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1823817 * (lung.=224,170705356848*0,01)			2,24			2,24		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1823889 * (lung.=110,431415304301*0,01)			1,10			1,10		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1813909 * (lung.=160,879476020098*0,01)			1,61			1,61		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1815035 * (lung.=236,20922830596*0,01)			2,36			2,36		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1821312 * (lung.=16,3442620173644*0,01)			0,16			0,16		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1821281 * (lung.=9,893721024938*0,01)			0,10			0,10		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1813783 * (lung.=259,999023246175*0,01)			2,60			2,60		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1815134 * (lung.=345,889492250807*0,01)			3,46			3,46		
	A RIPORTARE						23,92		17´071´309,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						23,92		17´071´309,87
	Tubazione:Mandata idronico calda:1813933 * (lung.=81,5603473890698*0,01)			0,82			0,82		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1813827 * (lung.=141,106020335534*0,01)			1,41			1,41		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1821250 * (lung.=285,204169292321*0,01)			2,85			2,85		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1815113 * (lung.=180,682457976955*0,01)			1,81			1,81		
	SOMMANO...	m					30,81	26,04	802,29
2928 / 1408 03IM.310.IC.0050	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni idronico calda - acciaio nero isolate rivestite - DN 50 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 16 - Piano sesto Tubazione:Mandata idronico calda:1814194 * (lung.=220,927900878298*0,01)			2,21			2,21		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1815144 * (lung.=230,160897204135*0,01)			2,30			2,30		
	SOMMANO...	m					4,51	35,35	159,43
2929 / 1426 03IM.310.IC.0100	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni idronico calda - acciaio nero isolate rivestite - DN 100 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 16 - Piano sesto Tubazione:Mandata idronico calda:2012683 * (lung.=372,333221525265*0,01)			3,72			3,72		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:2012676 * (lung.=360,162954273646*0,01)			3,60			3,60		
	SOMMANO...	m					7,32	83,04	607,85
2930 / 1431 03IM.310.IF.0025	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni idronico fredda - acciaio nero isolate rivestite - DN 25 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 16 - Piano sesto Tubazione:Ritorno idronico fredda:1842901 * (lung.=2,61560842399983*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1841181 * (lung.=2,61560842399962*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1844509 * (lung.=2,61560842399998*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1840893 * (lung.=2,85499898400078*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1842470 * (lung.=2,61560842399983*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1847563 * (lung.=2,61560842399928*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1845245 * (lung.=2,61560842400104*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1843615 * (lung.=2,61560842399962*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1844005 * (lung.=2,61560842399933*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1847478 * (lung.=2,61560842399928*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1842225 * (lung.=2,61560842399983*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1841488 * (lung.=2,61560842399962*0,01)			0,03			0,03		
	A RIPORTARE						0,36		17´072´879,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						0,36		17´072´879,44
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1836072 * (lung.=2,61560842399983*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1836266 * (lung.=2,61560842399983*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1840947 * (lung.=2,61560842399962*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1835820 * (lung.=2,854998984001*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1841032 * (lung.=2,61560842399962*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1841069 * (lung.=2,61560842399956*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1841260 * (lung.=2,61560842399962*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1840919 * (lung.=2,61560842399962*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1840961 * (lung.=2,61560842399962*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1843805 * (lung.=2,61560842399933*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1836580 * (lung.=2,61560842399983*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1844779 * (lung.=2,61560842399998*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1835953 * (lung.=2,61560842399983*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1841004 * (lung.=2,61560842399956*0,01)			0,03			0,03		
	SOMMANO...	m					0,78	18,34	14,31
2931 / 1438 03IM.310.IF.0025	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni idronico fredda - acciaio nero isolate rivestite - DN 25 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 16 - Piano sesto Tubazione:Ritorno idronico fredda:1847521 * (lung.=2,14309858399889*0,01)			0,02			0,02		
	SOMMANO...	m					0,02	18,34	0,37
2932 / 1447 03IM.310.IF.0025	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni idronico fredda - acciaio nero isolate rivestite - DN 25 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 16 - Piano sesto Tubazione:Ritorno idronico fredda:1845246 * (lung.=41,6720681355829*0,01)			0,42			0,42		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1844185 * (lung.=51,9003828912883*0,01)			0,52			0,52		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1840948 * (lung.=41,6720681356115*0,01)			0,42			0,42		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1835370 * (lung.=35,4255392848746*0,01)			0,35			0,35		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1829043 * (lung.=181,361917634037*0,01)			1,81			1,81		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1828485 * (lung.=156,384242639968*0,01)			1,56			1,56		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1835778 * (lung.=69,1989917874068*0,01)			0,69			0,69		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1828657 * (lung.=189,881742639956*0,01)			1,90			1,90		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1835040 * (lung.=63,7349947949915*0,01)			0,64			0,64		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1841005 * (lung.=41,6720681356132*0,01)			0,42			0,42		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1836066 *								
	A RIPORTARE						8,73		17´072´894,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						8,73		17´072´894,12
	(lung.=35,5613658170686*0,01)			0,36			0,36		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1836264 * (lung.=46,1052448528413*0,01)			0,46			0,46		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1828995 * (lung.=13,1320502522343*0,01)			0,13			0,13		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1828741 * (lung.=156,189775209647*0,01)			1,56			1,56		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1828547 * (lung.=156,387667156409*0,01)			1,56			1,56		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1845167 * (lung.=179,772531197044*0,01)			1,80			1,80		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1844006 * (lung.=21,6720681355779*0,01)			0,22			0,22		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1841055 * (lung.=51,9004480110807*0,01)			0,52			0,52		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1843428 * (lung.=163,527444551475*0,01)			1,64			1,64		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1835428 * (lung.=228,955498332409*0,01)			2,29			2,29		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1834980 * (lung.=156,384242639967*0,01)			1,56			1,56		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1842806 * (lung.=51,9002589117576*0,01)			0,52			0,52		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1828631 * (lung.=2,07125000000908*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1828897 * (lung.=155,237275209649*0,01)			1,55			1,55		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1836142 * (lung.=296,569059239049*0,01)			2,97			2,97		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1835050 * (lung.=2,53999898400107*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1835242 * (lung.=156,189775209739*0,01)			1,56			1,56		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1845018 * (lung.=8,38327133733988*0,01)			0,08			0,08		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1828511 * (lung.=53,9596053169749*0,01)			0,54			0,54		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1843861 * (lung.=51,9003828999642*0,01)			0,52			0,52		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1841261 * (lung.=41,6720681356089*0,01)			0,42			0,42		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1829067 * (lung.=179,40765751371*0,01)			1,79			1,79		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1835178 * (lung.=189,881742640046*0,01)			1,90			1,90		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1847564 * (lung.=41,6720681355968*0,01)			0,42			0,42		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1828679 * (lung.=0,680079151658538*0,01)			0,01			0,01		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1835390 * (lung.=26,9634289479666*0,01)			0,27			0,27		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1840882 * (lung.=51,9006293945968*0,01)			0,52			0,52		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1844510 * (lung.=41,6720681355725*0,01)			0,42			0,42		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1829143 * (lung.=183,862453941218*0,01)			1,84			1,84		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1829017 * (lung.=182,178397319676*0,01)			1,82			1,82		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1840934 * (lung.=51,900638611494*0,01)			0,52			0,52		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1841676 * (lung.=41,4024512559443*0,01)			0,41			0,41		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1845206 * (lung.=17,0526007857587*0,01)			0,17			0,17		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1847449 * (lung.=51,9003828999487*0,01)			0,52			0,52		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1843616 * (lung.=41,6720681356037*0,01)			0,42			0,42		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1842679 * (lung.=28,9616305520317*0,01)			0,29			0,29		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1847536 * (lung.=51,900382899959*0,01)			0,52			0,52		
	A R I P O R T A R E						40,88		17´072´894,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						40,88		17´072´894,12
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1835320 * (lung.=156,189775209741*0,01)			1,56			1,56		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1835152 * (lung.=41,7539431356076*0,01)			0,42			0,42		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1844145 * (lung.=3,84788787465414*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1828911 * (lung.=197,1794378944*0,01)			1,97			1,97		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1842902 * (lung.=41,6720681356115*0,01)			0,42			0,42		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1841871 * (lung.=49,785302235823*0,01)			0,50			0,50		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1836260 * (lung.=35,5613658170681*0,01)			0,36			0,36		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1844411 * (lung.=51,9003828999339*0,01)			0,52			0,52		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1835002 * (lung.=140,496212421008*0,01)			1,40			1,40		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1828533 * (lung.=2,800846822079*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1840990 * (lung.=51,9006478226953*0,01)			0,52			0,52		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1836000 * (lung.=51,9006463209206*0,01)			0,52			0,52		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1835062 * (lung.=30,0570031507531*0,01)			0,30			0,30		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1828977 * (lung.=20,1680191220674*0,01)			0,20			0,20		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1828723 * (lung.=37,8147060433053*0,01)			0,38			0,38		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1835262 * (lung.=156,189775209739*0,01)			1,56			1,56		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1829091 * (lung.=187,629478846259*0,01)			1,88			1,88		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1843966 * (lung.=27,0837699663732*0,01)			0,27			0,27		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1835410 * (lung.=18,0952625092228*0,01)			0,18			0,18		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1828799 * (lung.=156,189775209649*0,01)			1,56			1,56		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1841052 * (lung.=26,3849122424287*0,01)			0,26			0,26		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1836087 * (lung.=51,9006463209206*0,01)			0,52			0,52		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1828627 * (lung.=154,817840196703*0,01)			1,55			1,55		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1828877 * (lung.=156,189775209651*0,01)			1,56			1,56		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1842768 * (lung.=27,1502974775688*0,01)			0,27			0,27		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1835200 * (lung.=19,2271286061637*0,01)			0,19			0,19		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1829045 * (lung.=13,4983383788517*0,01)			0,13			0,13		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1843806 * (lung.=41,6720681356028*0,01)			0,42			0,42		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1828495 * (lung.=35,5613658170681*0,01)			0,36			0,36		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1841196 * (lung.=51,9006475280481*0,01)			0,52			0,52		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1835044 * (lung.=5,96570513743565*0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1828659 * (lung.=0,835296065302377*0,01)			0,01			0,01		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1847558 * (lung.=87,0507816963428*0,01)			0,87			0,87		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1835340 * (lung.=156,189775209741*0,01)			1,56			1,56		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1844468 * (lung.=17,8476428459758*0,01)			0,18			0,18		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1836068 * (lung.=157,733617640155*0,01)			1,58			1,58		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1842471 *								
	A R I P O R T A R E						65,51		17´072´894,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						65,51		17´072´894,12
	(lung.=41,672068135608*0,01)			0,42			0,42		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1828743 * (lung.=35,8147060433052*0,01)			0,36			0,36		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1828549 * (lung.=14,768225191516*0,01)			0,15			0,15		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1840920 * (lung.=41,6720681356115*0,01)			0,42			0,42		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1841620 * (lung.=126,69072797511*0,01)			1,27			1,27		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1835148 * (lung.=155,011320364772*0,01)			1,55			1,55		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1847446 * (lung.=23,6428999522403*0,01)			0,24			0,24		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1829119 * (lung.=176,977590289703*0,01)			1,77			1,77		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1847522 * (lung.=41,3822631011801*0,01)			0,41			0,41		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1828819 * (lung.=156,189775209648*0,01)			1,56			1,56		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1835430 * (lung.=8,69798181546173*0,01)			0,09			0,09		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1843577 * (lung.=3,79643315572144*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1835496 * (lung.=32,5204827762308*0,01)			0,33			0,33		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1828633 * (lung.=41,7719087175682*0,01)			0,42			0,42		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1828899 * (lung.=3,52830906468021*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1841819 * (lung.=131,411235442229*0,01)			1,31			1,31		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1835051 * (lung.=62,7625026535991*0,01)			0,63			0,63		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1836180 * (lung.=292,939810177153*0,01)			2,93			2,93		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1842860 * (lung.=36,8434391747407*0,01)			0,37			0,37		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1840976 * (lung.=51,9006381130061*0,01)			0,52			0,52		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1835954 * (lung.=41,672068135608*0,01)			0,42			0,42		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1828969 * (lung.=185,814256441925*0,01)			1,86			1,86		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1828529 * (lung.=3,28677297814512*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1842226 * (lung.=41,6720681356097*0,01)			0,42			0,42		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1829069 * (lung.=13,5027261662659*0,01)			0,14			0,14		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1835244 * (lung.=55,3491801333775*0,01)			0,55			0,55		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1843939 * (lung.=184,741937108565*0,01)			1,85			1,85		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1836281 * (lung.=51,9006463209206*0,01)			0,52			0,52		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1841033 * (lung.=41,6720681356123*0,01)			0,42			0,42		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1835180 * (lung.=10,9322199419284*0,01)			0,11			0,11		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1836581 * (lung.=41,67232787115*0,01)			0,42			0,42		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1835368 * (lung.=156,189775209742*0,01)			1,56			1,56		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1844626 * (lung.=177,98860568289*0,01)			1,78			1,78		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1836073 * (lung.=41,672068135608*0,01)			0,42			0,42		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1828587 * (lung.=155,536726535066*0,01)			1,56			1,56		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1841697 * (lung.=357,418982376107*0,01)			3,57			3,57		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1829019 * (lung.=68,8952150483593*0,01)			0,69			0,69		
	A RIPORTARE						96,66		17´072´894,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						96,66		17´072´894,12
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1828857 * (lung.=156,189775209646*0,01)			1,56			1,56		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1835747 * (lung.=51,9003735179619*0,01)			0,52			0,52		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1828479 * (lung.=378,238346467963*0,01)			3,78			3,78		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1843726 * (lung.=4,88364668479555*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1841182 * (lung.=41,6720681356132*0,01)			0,42			0,42		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1847550 * (lung.=183,905285383663*0,01)			1,84			1,84		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1835156 * (lung.=6,57124999999991*0,01)			0,07			0,07		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1828913 * (lung.=5,0712500000009*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1841899 * (lung.=368,689571914586*0,01)			3,69			3,69		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1836262 * (lung.=156,384242639968*0,01)			1,56			1,56		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1844446 * (lung.=214,905219942244*0,01)			2,15			2,15		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1835322 * (lung.=41,9691160403916*0,01)			0,42			0,42		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1828534 * (lung.=62,7514169872377*0,01)			0,63			0,63		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1835036 * (lung.=5,15812500000176*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1835004 * (lung.=63,7777288563214*0,01)			0,64			0,64		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1835108 * (lung.=155,536726535156*0,01)			1,56			1,56		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1836064 * (lung.=157,733617639967*0,01)			1,58			1,58		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1828993 * (lung.=183,610392683412*0,01)			1,84			1,84		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1841489 * (lung.=41,6720681356141*0,01)			0,42			0,42		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1842423 * (lung.=31,5913912385289*0,01)			0,32			0,32		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1840906 * (lung.=51,9006293559099*0,01)			0,52			0,52		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1847437 * (lung.=181,064659970684*0,01)			1,81			1,81		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1835486 * (lung.=187,802032070325*0,01)			1,88			1,88		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1828801 * (lung.=21,2981752895506*0,01)			0,21			0,21		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1847517 * (lung.=40,6555010220663*0,01)			0,41			0,41		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1835264 * (lung.=53,3504037609601*0,01)			0,53			0,53		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1843392 * (lung.=173,1702901283*0,01)			1,73			1,73		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1834952 * (lung.=378,238346467963*0,01)			3,78			3,78		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1844780 * (lung.=41,6720681355777*0,01)			0,42			0,42		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1828879 * (lung.=15,5283090646891*0,01)			0,16			0,16		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1828629 * (lung.=60,0959942828595*0,01)			0,60			0,60		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1840962 * (lung.=41,6720681356123*0,01)			0,42			0,42		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1845448 * (lung.=51,9003828999513*0,01)			0,52			0,52		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1835821 * (lung.=41,671771268702*0,01)			0,42			0,42		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1835388 * (lung.=156,189775209742*0,01)			1,56			1,56		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1828509 * (lung.=172,748522859018*0,01)			1,73			1,73		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1835048 *								
	A R I P O R T A R E						136,51		17´072´894,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						136,51		17´072´894,12
	(lung.=5,00378636107605*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:1847479 *			0,05			0,05		
	(lung.=41,6720681355864*0,01) Tubazione:Mandata idronico fredda:1842161 *			0,42			0,42		
	(lung.=51,9006416740441*0,01) Tubazione:Mandata idronico fredda:1828677 *			0,52			0,52		
	(lung.=156,189775209647*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:1836267 *			1,56			1,56		
	(lung.=41,672068135608*0,01) Tubazione:Mandata idronico fredda:1841019 *			0,42			0,42		
	(lung.=51,9006391099819*0,01) Tubazione:Mandata idronico fredda:1828998 *			0,52			0,52		
	(lung.=51,9003828999738*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:1835342 *			0,52			0,52		
	(lung.=50,8164903999706*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:1836527 *			0,51			0,51		
	(lung.=51,9003828999703*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:1836070 *			0,52			0,52		
	(lung.=42,822239516416*0,01) Tubazione:Mandata idronico fredda:1829121 *			0,43			0,43		
	(lung.=116,767216665827*0,01) Tubazione:Mandata idronico fredda:1842617 *			1,17			1,17		
	(lung.=155,907992507758*0,01) Tubazione:Mandata idronico fredda:1841667 *			1,56			1,56		
	(lung.=109,31677202489*0,01) Tubazione:Mandata idronico fredda:1828821 *			1,09			1,09		
	(lung.=44,8784888980715*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:1841070 *			0,45			0,45		
	(lung.=41,6720681356141*0,01) Tubazione:Mandata idronico fredda:1835669 *			0,42			0,42		
	(lung.=58,7838952584636*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:1844062 *			0,59			0,59		
	(lung.=133,940916477861*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:1835150 *			1,34			1,34		
	(lung.=69,5922976286032*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:1835060 *			0,70			0,70		
	(lung.=156,384242640058*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:1841860 *			1,56			1,56		
	(lung.=100,900467875508*0,01) Tubazione:Mandata idronico fredda:1836258 *			1,01			1,01		
	(lung.=156,384242639969*0,01) Tubazione:Mandata idronico fredda:1845057 *			1,56			1,56		
	(lung.=51,9003832914848*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:1834988 *			0,52			0,52		
	(lung.=42,2701217931309*0,01) Tubazione:Mandata idronico fredda:1828531 *			0,42			0,42		
	(lung.=63,0829542491614*0,01) Tubazione:Mandata idronico fredda:1841408 *			0,63			0,63		
	(lung.=51,9006333510225*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:1835408 *			0,52			0,52		
	(lung.=155,237275209742*0,01) Tubazione:Mandata idronico fredda:1828721 *			1,55			1,55		
	(lung.=156,189775209647*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:1840894 *			1,56			1,56		
	(lung.=41,6720681356123*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:1842350 *			0,42			0,42		
	(lung.=155,90799264006*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:1847508 *			1,56			1,56		
	(lung.=188,886132851025*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:1835198 *			1,89			1,89		
	(lung.=156,189775209738*0,01) Tubazione:Mandata idronico fredda:1829151 *			1,56			1,56		
	(lung.=8,51403070283603*0,01) Tubazione:Mandata idronico fredda:1842719 *			0,09			0,09		
	(lung.=51,9002706787186*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:1844736 *			0,52			0,52		
	(lung.=16,1364768346453*0,01)			0,16			0,16		
	SOMMANO...	m					164,83	18,34	3´022,98
2933 / 1456 03IM.310.IF.0025	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE								
	A RIPORTARE								17´075´917,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								17´075´917,10
	Tubazioni idronico fredda - acciaio nero isolate rivestite - DN 25 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 16 - Piano sesto Tubazione:Ritorno idronico fredda:1843237 * (lung.=53,5309350468924*0,01)			0,54			0,54		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1836134 * (lung.=293,967499999998*0,01)			2,94			2,94		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1835316 * (lung.=14,2537500000009*0,01)			0,14			0,14		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1840867 * (lung.=17,7435470641317*0,01)			0,18			0,18		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1829146 * (lung.=374,318259507604*0,01)			3,74			3,74		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1834985 * (lung.=293,415382276816*0,01)			2,93			2,93		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1828787 * (lung.=21,8881249999982*0,01)			0,22			0,22		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1843133 * (lung.=79,3741827464738*0,01)			0,79			0,79		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1828649 * (lung.=1029,99777886585*0,01)			10,30			10,30		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1828925 * (lung.=1312,15077963549*0,01)			13,12			13,12		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1843259 * (lung.=101,313402086818*0,01)			1,01			1,01		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1828941 * (lung.=331,123645344519*0,01)			3,31			3,31		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1829107 * (lung.=124,595587878568*0,01)			1,25			1,25		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1829173 * (lung.=226,557546790966*0,01)			2,27			2,27		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1840877 * (lung.=6,532669357567*0,01)			0,07			0,07		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1844457 * (lung.=368,96184064625*0,01)			3,69			3,69		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1845178 * (lung.=4,36035302745807*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1843270 * (lung.=64,8930588721257*0,01)			0,65			0,65		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1835442 * (lung.=241,744711454443*0,01)			2,42			2,42		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1828795 * (lung.=10,2537500000009*0,01)			0,10			0,10		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1835464 * (lung.=310,526053040894*0,01)			3,11			3,11		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1844044 * (lung.=113,550245764778*0,01)			1,14			1,14		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1843154 * (lung.=93,2286118177229*0,01)			0,93			0,93		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1828573 * (lung.=340,110625137654*0,01)			3,40			3,40		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1835170 * (lung.=1051,22532667418*0,01)			10,51			10,51		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1835308 * (lung.=50,596569973661*0,01)			0,51			0,51		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1835444 * (lung.=1345,0536059619*0,01)			13,45			13,45		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1835466 * (lung.=39,4708167467461*0,01)			0,39			0,39		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1843175 * (lung.=71,9427037670505*0,01)			0,72			0,72		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1835098 * (lung.=356,427031898009*0,01)			3,56			3,56		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1828949 * (lung.=50,4344075173128*0,01)			0,50			0,50		
	SOMMANO...	m					87,93	18,34	1´612,64
2934 / 1464 03IM.310.IF.0025	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE								
	A RIPORTARE								17´077´529,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								17´077´529,74
	Tubazioni idronico fredda - acciaio nero isolate rivestite - DN 25 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 16 - Piano sesto Tubazione:Ritorno idronico fredda:1836346 * (lung.=328,437623059711*0,01)			3,28			3,28		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1836334 * (lung.=248,303668856825*0,01)			2,48			2,48		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1835082 * (lung.=1,11876064605507*0,01)			0,01			0,01		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1835016 * (lung.=11,7369743878935*0,01)			0,12			0,12		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1835078 * (lung.=1,11876064605078*0,01)			0,01			0,01		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1835030 * (lung.=10,1043983613718*0,01)			0,10			0,10		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1835080 * (lung.=15,6657972885573*0,01)			0,16			0,16		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1835018 * (lung.=0,69449657734079*0,01)			0,01			0,01		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1836385 * (lung.=324,602500000001*0,01)			3,25			3,25		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1835014 * (lung.=0,694496577339564*0,01)			0,01			0,01		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1836373 * (lung.=279,914473939908*0,01)			2,80			2,80		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1845193 * (lung.=364,334003368863*0,01)			3,64			3,64		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1829112 * (lung.=365,55990558769*0,01)			3,66			3,66		
	SOMMANO...	m					19,53	18,34	358,18
2935 / 1474 03IM.310.IF.0025	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni idronico fredda - acciaio nero isolate rivestite - DN 25 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 16 - Piano sesto Tubazione:Mandata idronico fredda:1842160 * (lung.=1,82562434010149*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1841407 * (lung.=1,82562398399955*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1835746 * (lung.=2,53998374400068*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1840933 * (lung.=1,82562398399955*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1828997 * (lung.=1,82562398399964*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1840975 * (lung.=1,82562398399955*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1844410 * (lung.=1,82562398400081*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1844184 * (lung.=1,82562398400075*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1847535 * (lung.=1,82562398399964*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1835999 * (lung.=1,8256239840002*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1841018 * (lung.=1,82562398399963*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1843860 * (lung.=1,82562398399963*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1841054 * (lung.=1,82562398399955*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1841195 * (lung.=1,82562398399955*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1840905 * (lung.=1,82562398399955*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1842805 *								
	A RIPORTARE						0,31		17´077´887,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						0,31		17´077´887,92
	(lung.=1,8256239840002*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1847448 * (lung.=1,82562398399964*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1845056 * (lung.=1,8256239839992*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1840989 * (lung.=1,82562398399955*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1845447 * (lung.=1,82562398399964*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1840881 * (lung.=2,53998374400089*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1836086 * (lung.=1,8256239840002*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1836526 * (lung.=1,8256239840002*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1836280 * (lung.=1,8256239840002*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1842718 * (lung.=1,8256239840002*0,01)			0,02			0,02		
	SOMMANO...	m					0,52	18,34	9,54
2936 / 1484 03IM.310.IF.0032	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni idronico fredda - acciaio nero isolate rivestite - DN 32 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 16 - Piano sesto Tubazione:Mandata idronico fredda:1841990 * (lung.=302,355508633106*0,01)			3,02			3,02		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1835488 * (lung.=334,148416006673*0,01)			3,34			3,34		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1828642 * (lung.=366,621552994949*0,01)			3,67			3,67		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1828580 * (lung.=279,218508677884*0,01)			2,79			2,79		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1829086 * (lung.=323,411777955626*0,01)			3,23			3,23		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1843954 * (lung.=464,956920278664*0,01)			4,65			4,65		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1828938 * (lung.=806,724359752515*0,01)			8,07			8,07		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1842411 * (lung.=300,14578597885*0,01)			3,00			3,00		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1847440 * (lung.=308,13905466387 1*0,01)			3,08			3,08		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1843142 * (lung.=351,918148227141*0,01)			3,52			3,52		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1829062 * (lung.=343,492096986985*0,01)			3,43			3,43		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1835163 * (lung.=369,621552994949*0,01)			3,70			3,70		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1847511 * (lung.=349,020457640777*0,01)			3,49			3,49		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1835122 * (lung.=328,640769687288*0,01)			3,29			3,29		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1835101 * (lung.=297,47082061055*0,01)			2,97			2,97		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1828601 * (lung.=334,236304009432*0,01)			3,34			3,34		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1828972 * (lung.=327,411886548774*0,01)			3,27			3,27		
	SOMMANO...	m					61,86	22,85	1´413,50
2937 / 1492 03IM.310.IF.0040	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni idronico fredda - acciaio nero isolate rivestite - DN 40 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione								
	A RIPORTARE								17´079´310,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								17´079´310,96
	Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 16 - Piano sesto Tubazione:Mandata idronico fredda:1841047 * (lung.=306,838909359734*0,01)			3,07			3,07		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1835311 * (lung.=184,539312440285*0,01)			1,85			1,85		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1840862 * (lung.=84,812080726027*0,01)			0,85			0,85		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1841807 * (lung.=173,309975686575*0,01)			1,73			1,73		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1835257 * (lung.=347,826328884214*0,01)			3,48			3,48		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1835403 * (lung.=284,870389663093*0,01)			2,85			2,85		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1835473 * (lung.=253,041555529668*0,01)			2,53			2,53		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1828814 * (lung.=89,6202192654253*0,01)			0,90			0,90		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1835450 * (lung.=88,2846367113366*0,01)			0,88			0,88		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1828920 * (lung.=259,597750160188*0,01)			2,60			2,60		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1828782 * (lung.=84,6666191785877*0,01)			0,85			0,85		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1828692 * (lung.=328,986259014019*0,01)			3,29			3,29		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1843246 * (lung.=274,375808628911*0,01)			2,74			2,74		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1835221 * (lung.=336,961353791899*0,01)			3,37			3,37		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1835383 * (lung.=309,941548884905*0,01)			3,10			3,10		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1840872 * (lung.=87,6049726523442*0,01)			0,88			0,88		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1835437 * (lung.=235,641388408544*0,01)			2,36			2,36		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1835459 * (lung.=186,462776456988*0,01)			1,86			1,86		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1828652 * (lung.=225,61848863792*0,01)			2,26			2,26		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1828790 * (lung.=210,528250818683*0,01)			2,11			2,11		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1828852 * (lung.=286,91281277066*0,01)			2,87			2,87		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1847753 * (lung.=41,0000000000001*0,01)			0,41			0,41		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1835363 * (lung.=272,179874359578*0,01)			2,72			2,72		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1828931 * (lung.=57,5674419914259*0,01)			0,58			0,58		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1828944 * (lung.=185,225772101184*0,01)			1,85			1,85		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1828736 * (lung.=348,838904248645*0,01)			3,49			3,49		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1847553 * (lung.=45,2346802456485*0,01)			0,45			0,45		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1841586 * (lung.=199,998380821413*0,01)			2,00			2,00		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1828872 * (lung.=282,475912138369*0,01)			2,82			2,82		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1841780 * (lung.=111,356247941009*0,01)			1,11			1,11		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1835335 * (lung.=118,744399839148*0,01)			1,19			1,19		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1835173 * (lung.=226,290174691874*0,01)			2,26			2,26		
	SOMMANO...	m					65,31	26,04	1´700,67
2938 / 1497 03IM.310.IF.0050	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni idronico fredda - acciaio nero isolate rivestite								
	A RIPORTARE								17´081´011,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								17´081´011,63
	- DN 50 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 16 - Piano sesto Tubazione:Ritorno idronico fredda:1835420 * (lung.=308,070315891555*0,01)			3,08			3,08		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1828903 * (lung.=349,19433102389*0,01)			3,49			3,49		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1835432 * (lung.=90,9010701527116*0,01)			0,91			0,91		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1828915 * (lung.=63,8128748398122*0,01)			0,64			0,64		
	SOMMANO...	m					8,12	35,35	287,04
2939 / 1501 03IM.310.IF.0065	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni idronico fredda - acciaio nero isolate rivestite - DN 65 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 16 - Piano sesto Tubazione:Ritorno idronico fredda:1835446 * (lung.=254,0181883763*0,01)			2,54			2,54		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1828927 * (lung.=239,939326731753*0,01)			2,40			2,40		
	SOMMANO...	m					4,94	47,39	234,11
2940 / 1512 03IM.310.IF.0100	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni idronico fredda - acciaio nero isolate rivestite - DN 100 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 16 - Piano sesto Tubazione:Mandata idronico fredda:2012669 * (lung.=393,530950830114*0,01)			3,94			3,94		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:2012660 * (lung.=383,33229277825*0,01)			3,83			3,83		
	SOMMANO...	m					7,77	83,04	645,22
2941 / 1629 03IM.310.AT.0010	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Attrezzature varie Tamponamento antifiamma su tubazioni metalliche. Tamponamento antifiamma su tubazioni metalliche mediante corredo REI 120-180 costituiti da: profili di materiale intumescente intorno al tubo per una profondità minima di mm 100, sigillatura con stucco intumescente. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 16 - Piano sesto						150,00		
	SOMMANO...	dm²					150,00	10,20	1´530,00
2942 / 1630 03IM.310.AT.0020	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Attrezzature varie Tamponamento antifiamma REI 120, su attraversamento di tubazioni metalliche di pareti o solai, mediante applicazione di strisce o stucco intumescente per una profondità di mm 50. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione								
	A RIPORTARE								17´083´708,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								17´083´708,00
	Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 16 - Piano sesto						150,00		
	SOMMANO...	Cadauno					150,00	18,28	2´742,00
2943 / 1631 03IM.310.AT.0030	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Attrezzature varie Fornitura e posa in opera di SISTEMA di MANICHETTE per uso ANTISISMICO "SXA3- MCAG0G0 3G0" L=600mm CON ADEGUATO MOVIMENTO composto da n. 2 manichette collegate con curva a 180° in AISI 304 da inserire nelle tubazioni, realizzati con tubo in AISI 321, treccia esterna AISI 304, flange libere acciaio al carbonio FLANGE EN 1092-1/01 PN 16. Tipo STEELFLEX o equivalente Si vedano elaborati grafici. Le apparecchiature e i materiali sopra descritti si intendono completi di tutti gli accessori, anche se non esplicitamente indicati, direttamente connessi e necessari per la corretta posa e il corretto funzionamento delle apparecchiature stesse e per la misura ed il rilievo delle loro prestazioni. SISTEMA di MANICHETTE per uso ANTISISMICO SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 16 - Piano sesto						12,00		
	SOMMANO...	Cadauno					12,00	615,00	7´380,00
	Piano settimo (SbCat 17)								
2944 / 1325 03IM.310.CD.0025	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni condensa - PEAD - De25 x 3,5 mm SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 17 - Piano settimo								
	Tubazione:condensa:2057388 *								
	(lung.=32,6451667606556*0,01)			0,33			0,33		
	Tubazione:condensa:2058874 *								
	(lung.=392,999616550978*0,01)			3,93			3,93		
	Tubazione:condensa:2058214 *								
	(lung.=20,9084197705498*0,01)			0,21			0,21		
	Tubazione:condensa:2059983 *								
	(lung.=23,1451667606521*0,01)			0,23			0,23		
	Tubazione:condensa:2060652 *								
	(lung.=184,721290929399*0,01)			1,85			1,85		
	Tubazione:condensa:2059104 *								
	(lung.=44,3052181173248*0,01)			0,44			0,44		
	Tubazione:condensa:2056916 *								
	(lung.=7,61337760707713*0,01)			0,08			0,08		
	Tubazione:condensa:2062071 *								
	(lung.=22,2903335213056*0,01)			0,22			0,22		
	Tubazione:condensa:2059724 *								
	(lung.=15,1609577358954*0,01)			0,15			0,15		
	Tubazione:condensa:2058408 *								
	(lung.=11,5470534042736*0,01)			0,12			0,12		
	Tubazione:condensa:2057573 *								
	(lung.=58,2903335213085*0,01)			0,58			0,58		
	Tubazione:condensa:2060132 *								
	(lung.=8,76139267148353*0,01)			0,09			0,09		
	Tubazione:condensa:2056843 *								
	(lung.=147,145166760653*0,01)			1,47			1,47		
	Tubazione:condensa:2059779 *								
	(lung.=116,578547502791*0,01)			1,17			1,17		
	A RIPORTARE						10,87		17´093´830,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						10,87		17´093´830,00
	Tubazione:condensa:2060740 * (lung.=20,6987743800982*0,01)			0,21			0,21		
	Tubazione:condensa:2058502 * (lung.=157,688156834815*0,01)			1,58			1,58		
	Tubazione:condensa:2057071 * (lung.=52,5615413893236*0,01)			0,53			0,53		
	Tubazione:condensa:2058984 * (lung.=14,2919447160277*0,01)			0,14			0,14		
	Tubazione:condensa:2057642 *(lung.=41,634457295018*0,01)			0,42			0,42		
	Tubazione:condensa:2060310 * (lung.=237,145166760653*0,01)			2,37			2,37		
	Tubazione:condensa:2059248 * (lung.=448,179863598912*0,01)			4,48			4,48		
	Tubazione:condensa:2057118 * (lung.=36,2903335213058*0,01)			0,36			0,36		
	Tubazione:condensa:2056862 * (lung.=65,0282695527205*0,01)			0,65			0,65		
	Tubazione:condensa:2059742 *(lung.=28,308041670987*0,01)			0,28			0,28		
	Tubazione:condensa:2059868 * (lung.=28,2903335213054*0,01)			0,28			0,28		
	Tubazione:condensa:2057991 * (lung.=50,4277777822424*0,01)			0,50			0,50		
	Tubazione:condensa:2058651 * (lung.=16,2891534660205*0,01)			0,16			0,16		
	Tubazione:condensa:2060357 * (lung.=132,590873185955*0,01)			1,33			1,33		
	Tubazione:condensa:2056879 * (lung.=32,2903335213057*0,01)			0,32			0,32		
	Tubazione:condensa:2059039 * (lung.=49,1246649985182*0,01)			0,49			0,49		
	Tubazione:condensa:2058116 * (lung.=88,4897483715548*0,01)			0,88			0,88		
	Tubazione:condensa:2057162 * (lung.=26,2377938659267*0,01)			0,26			0,26		
	Tubazione:condensa:2059693 * (lung.=42,5722995441142*0,01)			0,43			0,43		
	Tubazione:condensa:2059912 * (lung.=18,2903335213053*0,01)			0,18			0,18		
	Tubazione:condensa:2060447 * (lung.=302,290333521308*0,01)			3,02			3,02		
	Tubazione:condensa:2059759 * (lung.=169,131775410776*0,01)			1,69			1,69		
	Tubazione:condensa:2057316 * (lung.=390,314815781633*0,01)			3,90			3,90		
	Tubazione:condensa:2056895 * (lung.=26,4421122047052*0,01)			0,26			0,26		
	Tubazione:condensa:2058843 * (lung.=11,5784527676306*0,01)			0,12			0,12		
	Tubazione:condensa:2059971 * (lung.=292,290333521307*0,01)			2,92			2,92		
	Tubazione:condensa:2058203 * (lung.=56,6451667606534*0,01)			0,57			0,57		
	Tubazione:condensa:2059095 * (lung.=84,1451667606543*0,01)			0,84			0,84		
	Tubazione:condensa:2060616 * (lung.=24,7694129267114*0,01)			0,25			0,25		
	Tubazione:condensa:2059719 * (lung.=244,215018956106*0,01)			2,44			2,44		
	Tubazione:condensa:2056913 * (lung.=20,7323807460326*0,01)			0,21			0,21		
	Tubazione:condensa:2062064 * (lung.=13,1451667606534*0,01)			0,13			0,13		
	Tubazione:condensa:2058395 * (lung.=17,1501248473281*0,01)			0,17			0,17		
	Tubazione:condensa:2060104 *(lung.=106,8294469769*0,01)			1,07			1,07		
	Tubazione:condensa:2057563 *(lung.=16,290333521307*0,01)			0,16			0,16		
	Tubazione:condensa:2059775 * (lung.=8,14516676065226*0,01)			0,08			0,08		
	Tubazione:condensa:2056839 *								
	A R I P O R T A R E						44,55		17´093´830,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						44,55		17´093´830,00
	(lung.=13,6451667606534*0,01)			0,14			0,14		
	Tubazione:condensa:2060730 *(lung.=168,86390173911*0,01)			1,69			1,69		
	Tubazione:condensa:2058973 *(lung.=40,2935527979767*0,01)			0,40			0,40		
	Tubazione:condensa:2057069 *(lung.=15,8840637090232*0,01)			0,16			0,16		
	Tubazione:condensa:2058457 *(lung.=3,39357453573551*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:condensa:2062104 *(lung.=8,90196989527136*0,01)			0,09			0,09		
	Tubazione:condensa:2057633 *(lung.=215,135194259705*0,01)			2,15			2,15		
	Tubazione:condensa:2059198 *(lung.=16,6389830843742*0,01)			0,17			0,17		
	Tubazione:condensa:2060284 *(lung.=7,3294469768988*0,01)			0,07			0,07		
	Tubazione:condensa:2057109 *(lung.=213,145166760652*0,01)			2,13			2,13		
	Tubazione:condensa:2059738 *(lung.=316,215018956106*0,01)			3,16			3,16		
	Tubazione:condensa:2056859 *(lung.=64,1327350903292*0,01)			0,64			0,64		
	Tubazione:condensa:2059853 *(lung.=159,145166760652*0,01)			1,59			1,59		
	Tubazione:condensa:2057976 *(lung.=219,145166760652*0,01)			2,19			2,19		
	Tubazione:condensa:2058642 *(lung.=16,145162025028*0,01)			0,16			0,16		
	Tubazione:condensa:2060347 *(lung.=10,4914745411327*0,01)			0,10			0,10		
	Tubazione:condensa:2056875 *(lung.=381,77834065975*0,01)			3,82			3,82		
	Tubazione:condensa:2059014 *(lung.=42,2643574504904*0,01)			0,42			0,42		
	Tubazione:condensa:2057152 *(lung.=110,290333521305*0,01)			1,10			1,10		
	Tubazione:condensa:2059902 *(lung.=42,2903335213044*0,01)			0,42			0,42		
	Tubazione:condensa:2059686 *(lung.=15,1872555861193*0,01)			0,15			0,15		
	Tubazione:condensa:2058111 *(lung.=21,599737902718*0,01)			0,22			0,22		
	Tubazione:condensa:2059755 *(lung.=15,0540612202125*0,01)			0,15			0,15		
	Tubazione:condensa:2060435 *(lung.=16,7580613121027*0,01)			0,17			0,17		
	Tubazione:condensa:2056891 *(lung.=27,0687827300633*0,01)			0,27			0,27		
	Tubazione:condensa:2058834 *(lung.=19,1451652042657*0,01)			0,19			0,19		
	Tubazione:condensa:2057299 *(lung.=42,2903335213054*0,01)			0,42			0,42		
	Tubazione:condensa:2059959 *(lung.=25,5494413608222*0,01)			0,26			0,26		
	Tubazione:condensa:2058161 *(lung.=23,9330533434501*0,01)			0,24			0,24		
	Tubazione:condensa:2059072 *(lung.=24,20045386403*0,01)			0,24			0,24		
	Tubazione:condensa:2060599 *(lung.=279,145166760652*0,01)			2,79			2,79		
	Tubazione:condensa:2059711 *(lung.=30,7812272684939*0,01)			0,31			0,31		
	Tubazione:condensa:2056909 *(lung.=202,290333521308*0,01)			2,02			2,02		
	Tubazione:condensa:2057539 *(lung.=16,8453577037437*0,01)			0,17			0,17		
	Tubazione:condensa:2058315 *(lung.=297,349302124451*0,01)			2,97			2,97		
	Tubazione:condensa:2059771 *(lung.=29,6240599486786*0,01)			0,30			0,30		
	Tubazione:condensa:2060092 *(lung.=31,3007246298556*0,01)			0,31			0,31		
	A R I P O R T A R E						76,36		17´093´830,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						76,36		17´093´830,00
	Tubazione:condensa:2056835 * (lung.=62,1561302276228*0,01)			0,62			0,62		
	Tubazione:condensa:2058963 * (lung.=9,79194315964168*0,01)			0,10			0,10		
	Tubazione:condensa:2060708 * (lung.=28,2903335213058*0,01)			0,28			0,28		
	Tubazione:condensa:2056925 * (lung.=43,1840791146179*0,01)			0,43			0,43		
	Tubazione:condensa:2059183 *(lung.=17,33037321028* 0,01)			0,17			0,17		
	Tubazione:condensa:2058443 * (lung.=27,7518596009034*0,01)			0,28			0,28		
	Tubazione:condensa:2060143 * (lung.=26,8449259185198*0,01)			0,27			0,27		
	Tubazione:condensa:2062095 * (lung.=16,9784998541535*0,01)			0,17			0,17		
	Tubazione:condensa:2057594 * (lung.=26,3766765024686*0,01)			0,26			0,26		
	Tubazione:condensa:2059733 * (lung.=55,8707418217031*0,01)			0,56			0,56		
	Tubazione:condensa:2056851 * (lung.=148,290333521306*0,01)			1,48			1,48		
	Tubazione:condensa:2057093 * (lung.=4,16129673147245*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:condensa:2058544 * (lung.=13,8927473842241*0,01)			0,14			0,14		
	Tubazione:condensa:2059788 * (lung.=89,6523909785739*0,01)			0,90			0,90		
	Tubazione:condensa:2057934 * (lung.=14,3178834008354*0,01)			0,14			0,14		
	Tubazione:condensa:2060335 * (lung.=476,290333521304*0,01)			4,76			4,76		
	Tubazione:condensa:2059005 * (lung.=8,11432949882756*0,01)			0,08			0,08		
	Tubazione:condensa:2056871 * (lung.=22,2903335213058*0,01)			0,22			0,22		
	Tubazione:condensa:2057142 * (lung.=24,2903335213058*0,01)			0,24			0,24		
	Tubazione:condensa:2059268 *(lung.=190,78044784172* 0,01)			1,91			1,91		
	Tubazione:condensa:2059892 * (lung.=14,2903335213055*0,01)			0,14			0,14		
	Tubazione:condensa:2058102 * (lung.=17,6958591334107*0,01)			0,18			0,18		
	Tubazione:condensa:2059751 * (lung.=22,3818320885101*0,01)			0,22			0,22		
	Tubazione:condensa:2060428 * (lung.=13,1451667606522*0,01)			0,13			0,13		
	Tubazione:condensa:2058709 * (lung.=48,6068903399782*0,01)			0,49			0,49		
	Tubazione:condensa:2057242 * (lung.=132,145166760655*0,01)			1,32			1,32		
	Tubazione:condensa:2056887 * (lung.=31,6451667606552*0,01)			0,32			0,32		
	Tubazione:condensa:2058138 *(lung.=27,751665795145* 0,01)			0,28			0,28		
	Tubazione:condensa:2059948 * (lung.=201,145166760652*0,01)			2,01			2,01		
	Tubazione:condensa:2059059 * (lung.=395,436141036919*0,01)			3,95			3,95		
	Tubazione:condensa:2059707 * (lung.=169,233514467942*0,01)			1,69			1,69		
	Tubazione:condensa:2060548 * (lung.=70,6451667606556*0,01)			0,71			0,71		
	Tubazione:condensa:2056905 *(lung.=30,290333521304* 0,01)			0,30			0,30		
	Tubazione:condensa:2057497 * (lung.=19,1451667606521*0,01)			0,19			0,19		
	Tubazione:condensa:2059767 * (lung.=344,182824331136*0,01)			3,44			3,44		
	Tubazione:condensa:2058228 * (lung.=10,6089069285608*0,01)			0,11			0,11		
	Tubazione:condensa:2060083 *								
	A R I P O R T A R E						104,89		17´093´830,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						104,89		17´093´830,00
	(lung.=103,145166760653*0,01)			1,03			1,03		
	Tubazione:condensa:2058954 *								
	(lung.=9,64516676065365*0,01)			0,10			0,10		
	Tubazione:condensa:2060701 *								
	(lung.=79,1451667606523*0,01)			0,79			0,79		
	Tubazione:condensa:2056921 *								
	(lung.=103,145166760653*0,01)			1,03			1,03		
	Tubazione:condensa:2059114 *								
	(lung.=410,738630989636*0,01)			4,11			4,11		
	Tubazione:condensa:2062085 *								
	(lung.=214,290333521305*0,01)			2,14			2,14		
	Tubazione:condensa:2058436 *								
	(lung.=84,3239318409136*0,01)			0,84			0,84		
	Tubazione:condensa:2059729 *								
	(lung.=79,1504671047867*0,01)			0,79			0,79		
	Tubazione:condensa:2057583 *								
	(lung.=17,5740809508185*0,01)			0,18			0,18		
	Tubazione:condensa:2060137 *								
	(lung.=22,2744972912937*0,01)			0,22			0,22		
	Tubazione:condensa:2056847 *								
	(lung.=27,9288806730753*0,01)			0,28			0,28		
	Tubazione:condensa:2060749 *(lung.=184,36692612628* 0,01)			1,84			1,84		
	Tubazione:condensa:2057085 *								
	(lung.=413,381717697615*0,01)			4,13			4,13		
	Tubazione:condensa:2059783 *								
	(lung.=30,2903335201591*0,01)			0,30			0,30		
	Tubazione:condensa:2058533 *								
	(lung.=17,7326543843685*0,01)			0,18			0,18		
	Tubazione:condensa:2058994 *								
	(lung.=127,290336634081*0,01)			1,27			1,27		
	Tubazione:condensa:2057928 *								
	(lung.=39,0738348659908*0,01)			0,39			0,39		
	Tubazione:condensa:2060323 *								
	(lung.=26,8276237518826*0,01)			0,27			0,27		
	Tubazione:condensa:2057130 *								
	(lung.=26,2903335213068*0,01)			0,26			0,26		
	Tubazione:condensa:2056867 *								
	(lung.=67,1451667606525*0,01)			0,67			0,67		
	Tubazione:condensa:2059259 *								
	(lung.=32,2302143176408*0,01)			0,32			0,32		
	Tubazione:condensa:2059880 *								
	(lung.=259,302135592543*0,01)			2,59			2,59		
	Tubazione:condensa:2058003 *								
	(lung.=388,146813603458*0,01)			3,88			3,88		
	Tubazione:condensa:2059746 *(lung.=32,50796090155* 0,01)			0,33			0,33		
	Tubazione:condensa:2058662 *								
	(lung.=230,311348810773*0,01)			2,30			2,30		
	Tubazione:condensa:2060367 *								
	(lung.=32,3463077804824*0,01)			0,32			0,32		
	Tubazione:condensa:2056883 *								
	(lung.=145,809525461226*0,01)			1,46			1,46		
	Tubazione:condensa:2057173 *								
	(lung.=48,3049218226075*0,01)			0,48			0,48		
	Tubazione:condensa:2059048 *								
	(lung.=23,3043352564062*0,01)			0,23			0,23		
	Tubazione:condensa:2058126 *								
	(lung.=14,2903335213056*0,01)			0,14			0,14		
	Tubazione:condensa:2059924 *								
	(lung.=11,3490517128653*0,01)			0,11			0,11		
	Tubazione:condensa:2059697 *								
	(lung.=222,860317472594*0,01)			2,23			2,23		
	Tubazione:condensa:2056901 *								
	(lung.=1,28903420655241*0,01)			0,01			0,01		
	Tubazione:condensa:2060536 *								
	(lung.=17,8472590592425*0,01)			0,18			0,18		
	Tubazione:condensa:2059763 *								
	(lung.=27,8798184152453*0,01)			0,28			0,28		
	SOMMANO...	m					140,57	13,99	1´966,57
	A R I P O R T A R E								17´095´796,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								17´095´796,57
2945 / 1328 03IM.310.CD.0040	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni condensa - PEAD - De40 x 5,5 mm SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 17 - Piano settimo Tubazione:condensa:2020246 *(lung.=2673,5995944699* 0,01)			26,74			26,74		
	SOMMANO...	m					26,74	15,47	413,67
2946 / 1330 03IM.310.CD.0050	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni condensa - PEAD - De50 x 6,9 mm SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 17 - Piano settimo Tubazione:condensa:615091 *(lung.=3420*0,01) Tubazione:condensa:2022200 *(lung.=2672,9645944699* 0,01) Tubazione:condensa:2034922 *(lung.=3280*0,01) Tubazione:condensa:2031933 *(lung.=2672,9645944699* 0,01) Tubazione:condensa:2031626 *(lung.=2672,9645944699* 0,01) Tubazione:condensa:2031582 *(lung.=2672,9645944699* 0,01) Tubazione:condensa:557060 *(lung.=3280*0,01) Tubazione:condensa:552424 *(lung.=3280*0,01) Tubazione:condensa:552673 *(lung.=3280*0,01) Tubazione:condensa:2031511 *(lung.=2672,9645944699* 0,01) Tubazione:condensa:556928 *(lung.=3280*0,01)			34,20 26,73 32,80 26,73 26,73 26,73 32,80 32,80 32,80 26,73 32,80			34,20 26,73 32,80 26,73 26,73 26,73 32,80 32,80 32,80 26,73 32,80		
	SOMMANO...	m					331,85	18,92	6´278,60
2947 / 1340 03IM.310.IC.0025	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni idronico calda - acciaio nero isolate rivestite - DN 25 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 17 - Piano settimo Tubazione:Mandata idronico calda:1929732 * (lung.=3,50741862890776*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1918229 * (lung.=2,85499898400076*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1920939 * (lung.=2,85499898400084*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1929860 * (lung.=3,62848781553093*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1929798 * (lung.=2,51304978094822*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1915964 * (lung.=2,854998984001*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1929922 * (lung.=3,6284878155305*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1916085 * (lung.=2,85499898400086*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1929664 * (lung.=3,50741862890841*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1929602 * (lung.=3,50741862890841*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1912754 * (lung.=2,85499898400078*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1929540 * (lung.=3,50741862890841*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1929478 * (lung.=3,50741862890819*0,01)			0,04 0,03 0,03 0,04 0,03 0,03 0,04 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,04 0,04			0,04 0,03 0,03 0,04 0,03 0,03 0,04 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,04 0,04		
	A RIPORTARE						0,46		17´102´488,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						0,46		17´102´488,84
	Tubazione:Mandata idronico calda:1929416 * (lung.=3,50741862890841*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1916882 * (lung.=2,85499898400086*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1930012 * (lung.=4,50741862890818*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1929354 * (lung.=3,5074186289083*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1929106 * (lung.=3,50741862890835*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1929168 * (lung.=3,50741862890834*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1929292 * (lung.=3,5074186289083*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1918831 * (lung.=2,85499898400038*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1917389 * (lung.=2,85499898400086*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1929040 * (lung.=3,50741862890841*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1929230 * (lung.=3,50741862890835*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1928961 * (lung.=3,50741862890841*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1969294 * (lung.=2,854998984001*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1919761 * (lung.=2,85499898400137*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1919256 * (lung.=2,85499898400041*0,01)			0,03			0,03		
	SOMMANO...	m					1,01	18,34	18,52
2948 / 1356 03IM.310.IC.0025	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni idronico calda - acciaio nero isolate rivestite - DN 25 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 17 - Piano settimo Tubazione:Mandata idronico calda:2056824 * (lung.=79,7728925193207*0,01)			0,80			0,80		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1929598 * (lung.=18,9838504835013*0,01)			0,19			0,19		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1929913 * (lung.=22,7193137133474*0,01)			0,23			0,23		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1929290 * (lung.=24,6937094806561*0,01)			0,25			0,25		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1973712 * (lung.=31,0584060695129*0,01)			0,31			0,31		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1928867 * (lung.=247,571250000001*0,01)			2,48			2,48		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1929221 * (lung.=22,8403828999691*0,01)			0,23			0,23		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1928749 * (lung.=246,605474585435*0,01)			2,47			2,47		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1919150 * (lung.=10,6303828999754*0,01)			0,11			0,11		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1973146 * (lung.=59,6343749999985*0,01)			0,60			0,60		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1921904 * (lung.=26,1425000000023*0,01)			0,26			0,26		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1929355 * (lung.=3,27550121794673*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1929102 * (lung.=18,9838504835015*0,01)			0,19			0,19		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1920809 * (lung.=10,6303828999754*0,01)			0,11			0,11		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1919592 * (lung.=16,1776905809459*0,01)			0,16			0,16		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1916083 * (lung.=15,1834281524613*0,01)			0,15			0,15		
	A RIPORTARE						8,57		17´102´507,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						8,57		17´102´507,36
	Tubazione:Mandata idronico calda:1930010 * (lung.=23,6937094806568*0,01)			0,24			0,24		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1971377 * (lung.=294,999375000001*0,01)			2,95			2,95		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1929836 * (lung.=263,989843649013*0,01)			2,64			2,64		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1929518 * (lung.=268,873275954919*0,01)			2,69			2,69		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:2056807 * (lung.=377,1425*0,01)			3,77			3,77		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1928845 * (lung.=160,506540819704*0,01)			1,61			1,61		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1928736 * (lung.=52,7589378281641*0,01)			0,53			0,53		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1916828 * (lung.=10,6303828999736*0,01)			0,11			0,11		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1972162 * (lung.=453,543982480686*0,01)			4,54			4,54		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1972871 * (lung.=40,5712500000004*0,01)			0,41			0,41		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1929010 * (lung.=268,397025954928*0,01)			2,68			2,68		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1929719 * (lung.=22,8403828999683*0,01)			0,23			0,23		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1921649 * (lung.=62,0530974336539*0,01)			0,62			0,62		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1915951 * (lung.=10,6303828999736*0,01)			0,11			0,11		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1929412 * (lung.=18,9838504835015*0,01)			0,19			0,19		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1928831 * (lung.=253,57125*0,01)			2,54			2,54		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1929796 * (lung.=112,288898358852*0,01)			1,12			1,12		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1973526 * (lung.=305,559374999997*0,01)			3,06			3,06		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1918832 * (lung.=12,6120681356077*0,01)			0,13			0,13		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1916718 * (lung.=263,952745598657*0,01)			2,64			2,64		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1924714 * (lung.=235,055363802236*0,01)			2,35			2,35		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1929861 * (lung.=3,10428353223892*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1972027 * (lung.=27,673979835077*0,01)			0,28			0,28		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1929640 * (lung.=262,776810818217*0,01)			2,63			2,63		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1974081 * (lung.=99,1363443491043*0,01)			0,99			0,99		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1929332 * (lung.=268,397025954922*0,01)			2,68			2,68		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1928802 * (lung.=37,4833052760153*0,01)			0,37			0,37		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1924691 * (lung.=245,142500000001*0,01)			2,45			2,45		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1929144 * (lung.=265,475560818229*0,01)			2,65			2,65		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1929169 * (lung.=3,27550121794674*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1973928 * (lung.=6,42428765441803*0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1919367 * (lung.=224,697562310589*0,01)			2,25			2,25		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1929531 * (lung.=22,8403828999691*0,01)			0,23			0,23		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1928779 * (lung.=316,630971361101*0,01)			3,17			3,17		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1971937 * (lung.=194,17125*0,01)			1,94			1,94		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1929600 * (lung.=24,693709480657*0,01)			0,25			0,25		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1929918 *								
	A RIPORTARE						63,74		17´102´507,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						63,74		17´102´507,36
	(lung.=53,9838504835002*0,01)			0,54			0,54		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1929226 * (lung.=18,9838504835006*0,01)			0,19			0,19		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1929027 * (lung.=22,8403828999691*0,01)			0,23			0,23		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1929665 * (lung.=3,27550121794604*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1928869 * (lung.=271,571250000002*0,01)			2,72			2,72		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1973762 * (lung.=63,9208506633453*0,01)			0,64			0,64		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1973148 * (lung.=72,1188703557521*0,01)			0,72			0,72		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1928753 * (lung.=55,6532674781188*0,01)			0,56			0,56		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1929104 * (lung.=24,6937094806561*0,01)			0,25			0,25		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1919242 * (lung.=22,7566057020726*0,01)			0,23			0,23		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1929454 * (lung.=304,935610360811*0,01)			3,05			3,05		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1920869 * (lung.=253,048441064427*0,01)			2,53			2,53		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1971385 * (lung.=294,999375000001*0,01)			2,95			2,95		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1969137 * (lung.=10,6303828999728*0,01)			0,11			0,11		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1929838 * (lung.=270,086308785912*0,01)			2,70			2,70		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:2056810 * (lung.=44,005399727577*0,01)			0,44			0,44		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1917390 * (lung.=12,6120681356138*0,01)			0,13			0,13		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1928738 * (lung.=221,050969580356*0,01)			2,21			2,21		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1928849 * (lung.=94,1089553535834*0,01)			0,94			0,94		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1972171 * (lung.=5,63999279173687*0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1972926 * (lung.=61,3433157580677*0,01)			0,61			0,61		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1929728 * (lung.=18,9838504835006*0,01)			0,19			0,19		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1929345 * (lung.=22,8403828999691*0,01)			0,23			0,23		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1915962 * (lung.=28,337444911256*0,01)			0,28			0,28		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1921656 * (lung.=465,099300556898*0,01)			4,65			4,65		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1929414 * (lung.=24,6937094806563*0,01)			0,25			0,25		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1928835 * (lung.=235,245625840708*0,01)			2,35			2,35		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1929479 * (lung.=3,27550121794681*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1916720 * (lung.=276,800319694533*0,01)			2,77			2,77		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1928924 * (lung.=262,30056081823*0,01)			2,62			2,62		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1918279 * (lung.=151,984014924632*0,01)			1,52			1,52		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1924721 * (lung.=309,456788922291*0,01)			3,09			3,09		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1972038 * (lung.=42,525213542086*0,01)			0,43			0,43		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1929268 * (lung.=262,300560818223*0,01)			2,62			2,62		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1929642 * (lung.=268,873275954916*0,01)			2,69			2,69		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1974096 * (lung.=3,58313918337698*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1929146 * (lung.=268,397025954939*0,01)			2,68			2,68		
	A R I P O R T A R E						112,02		17´102´507,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						112,02		17´102´507,36
	Tubazione:Mandata idronico calda:1918813 * (lung.=10,6303828999754*0,01)			0,11			0,11		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1928807 * (lung.=113,965228089392*0,01)			1,14			1,14		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1929988 * (lung.=263,383327233618*0,01)			2,63			2,63		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1924695 * (lung.=344,924928464274*0,01)			3,45			3,45		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1912882 * (lung.=10,6303828999728*0,01)			0,11			0,11		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1928900 * (lung.=4,62810857498763*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1916691 * (lung.=270,745093519679*0,01)			2,71			2,71		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1928962 * (lung.=3,27550121794681*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1973937 * (lung.=108,364887063016*0,01)			1,08			1,08		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1919369 * (lung.=205,70711568446*0,01)			2,06			2,06		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1929851 * (lung.=22,7193137133474*0,01)			0,23			0,23		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1929536 * (lung.=18,9838504835013*0,01)			0,19			0,19		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1971973 * (lung.=302,967500000002*0,01)			3,03			3,03		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1928781 * (lung.=27,1425000000016*0,01)			0,27			0,27		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1929228 * (lung.=24,6937094806552*0,01)			0,25			0,25		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1929920 * (lung.=59,6937094806542*0,01)			0,60			0,60		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1929293 * (lung.=3,27550121794673*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1929036 * (lung.=18,9838504835015*0,01)			0,19			0,19		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1928871 * (lung.=247,57125*0,01)			2,48			2,48		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1917831 * (lung.=22,8539277283312*0,01)			0,23			0,23		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1928755 * (lung.=59,5824147954269*0,01)			0,60			0,60		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1912740 * (lung.=27,8409479218099*0,01)			0,28			0,28		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1929774 * (lung.=263,253060818219*0,01)			2,63			2,63		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1919629 * (lung.=10,6303828999745*0,01)			0,11			0,11		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1916086 * (lung.=12,6120681356077*0,01)			0,13			0,13		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1930013 * (lung.=3,27550121794604*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1929456 * (lung.=311,032075497512*0,01)			3,11			3,11		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1971447 * (lung.=84,4181453624438*0,01)			0,84			0,84		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1920892 * (lung.=42,7479194423795*0,01)			0,43			0,43		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:2056813 * (lung.=60,5712499999998*0,01)			0,61			0,61		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1929159 * (lung.=22,8403828999691*0,01)			0,23			0,23		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1921767 * (lung.=63,7985011657903*0,01)			0,64			0,64		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1928740 * (lung.=49,8712469087777*0,01)			0,50			0,50		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1916883 * (lung.=12,6120681356138*0,01)			0,13			0,13		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1928855 * (lung.=179,437907676459*0,01)			1,79			1,79		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1929655 * (lung.=22,8403828999691*0,01)			0,23			0,23		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1972328 *								
	A RIPORTARE						145,18		17´102´507,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						145,18		17´102´507,36
	(lung.=60,6177756923223*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1919061 *			0,61			0,61		
	(lung.=18,7828910126752*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1929730 *			0,19			0,19		
	(lung.=24,6937094806552*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1929350 *			0,25			0,25		
	(lung.=18,9838504835015*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1916068 *			0,19			0,19		
	(lung.=11,6204944844827*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1920739 *			0,12			0,12		
	(lung.=240,642999998043*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1929799 *			2,41			2,41		
	(lung.=3,27550121794604*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1928837 *			0,03			0,03		
	(lung.=4,42442161390908*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1928926 *			0,04			0,04		
	(lung.=268,397025954939*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1916722 *			2,68			2,68		
	(lung.=21,3457905150486*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1929578 *			0,21			0,21		
	(lung.=262,776810818217*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1912367 *			2,63			2,63		
	(lung.=143,435663739922*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1972050 *			1,43			1,43		
	(lung.=27,3386959523414*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1921516 *			0,27			0,27		
	(lung.=49,8297620925728*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1929270 *			0,50			0,50		
	(lung.=268,397025954924*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1929082 *			2,68			2,68		
	(lung.=262,300560818226*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1974125 *			2,62			2,62		
	(lung.=51,8848501500259*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1928819 *			0,52			0,52		
	(lung.=247,57125*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1929990 *			2,48			2,48		
	(lung.=269,479792370517*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1918820 *			2,69			2,69		
	(lung.=150,441745242266*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1924699 *			1,50			1,50		
	(lung.=1,88721318215915*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1916693 *			0,02			0,02		
	(lung.=289,43668911737*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1929469 *			2,89			2,89		
	(lung.=22,8403828999691*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1918126 *			0,23			0,23		
	(lung.=25,920594444907*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1929856 *			0,26			0,26		
	(lung.=53,9838504835024*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1929538 *			0,54			0,54		
	(lung.=24,6937094806563*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1974029 *			0,25			0,25		
	(lung.=67,5104245935206*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1916371 *			0,68			0,68		
	(lung.=99,5191317044875*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1971985 *			1,00			1,00		
	(lung.=178,334361048225*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1929603 *			1,78			1,78		
	(lung.=3,27550121794604*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1928792 *			0,03			0,03		
	(lung.=57,1925972411384*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1915926 *			0,57			0,57		
	(lung.=289,626350781369*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1929038 *			2,90			2,90		
	(lung.=24,6937094806561*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1928875 *			0,25			0,25		
	(lung.=271,571250000002*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1929107 *			2,72			2,72		
	(lung.=3,27550121794673*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1929392 *			0,03			0,03		
	(lung.=262,77681081822*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1919257 *			2,63			2,63		
	(lung.=12,6120681356077*0,01)			0,13			0,13		
	A R I P O R T A R E						186,14		17´102´507,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						186,14		17´102´507,36
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1928757 * (lung.=81,3266782832092*0,01)			0,81			0,81		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1929776 * (lung.=269,349525955117*0,01)			2,69			2,69		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1928948 * (lung.=22,8403828999691*0,01)			0,23			0,23		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1919715 * (lung.=20,8733285326118*0,01)			0,21			0,21		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1971487 * (lung.=96,9026407183963*0,01)			0,97			0,97		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1929164 * (lung.=18,9838504835006*0,01)			0,19			0,19		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1969195 * (lung.=47,9157659482914*0,01)			0,48			0,48		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2056817 * (lung.=44,5712499999999*0,01)			0,45			0,45		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1973662 * (lung.=38,4800788576926*0,01)			0,38			0,38		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1921776 * (lung.=18,4357149181645*0,01)			0,18			0,18		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1928744 * (lung.=63,1176963612021*0,01)			0,63			0,63		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1928859 * (lung.=231,57125*0,01)			2,32			2,32		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1929283 * (lung.=22,8403828999691*0,01)			0,23			0,23		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1973020 * (lung.=73,2856249999988*0,01)			0,73			0,73		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1972330 * (lung.=73,2476257018476*0,01)			0,73			0,73		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1929660 * (lung.=18,9838504835013*0,01)			0,19			0,19		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1919080 * (lung.=201,281371708408*0,01)			2,01			2,01		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1916970 * (lung.=76,2027217392104*0,01)			0,76			0,76		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1929352 * (lung.=24,6937094806561*0,01)			0,25			0,25		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1915965 * (lung.=12,6120681356129*0,01)			0,13			0,13		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1920764 * (lung.=39,4961244988824*0,01)			0,39			0,39		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1929417 * (lung.=3,27550121794681*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1930003 * (lung.=22,8403828999691*0,01)			0,23			0,23		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1973578 * (lung.=488,363923441458*0,01)			4,88			4,88		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1928839 * (lung.=4,41898684225884*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1916724 * (lung.=25,7913387966058*0,01)			0,26			0,26		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1929898 * (lung.=264,73270223361*0,01)			2,65			2,65		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1929580 * (lung.=268,873275954918*0,01)			2,69			2,69		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1912369 * (lung.=137,339198603218*0,01)			1,37			1,37		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1972825 * (lung.=45,4985663078864*0,01)			0,45			0,45		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1972057 * (lung.=35,1304367427484*0,01)			0,35			0,35		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1916053 * (lung.=274,911761411117*0,01)			2,75			2,75		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1929084 * (lung.=268,397025954926*0,01)			2,68			2,68		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1915948 * (lung.=18,3073404985257*0,01)			0,18			0,18		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1974134 * (lung.=1659,60291765132*0,01)			16,60			16,60		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1928823 * (lung.=271,57125*0,01)			2,72			2,72		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1929789 *								
	A RIPORTARE						238,98		17´102´507,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						238,98		17´102´507,36
	(lung.=22,8403828999691*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1918827 * (lung.=23,5331887911214*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1916695 * (lung.=11,5014722827268*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1929474 * (lung.=18,9838504835017*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1924703 * (lung.=2,87125000000119*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1928912 * (lung.=0,813372363740097*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1929206 * (lung.=265,475560818229*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1929858 * (lung.=59,6937094806581*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1972685 * (lung.=310,75860869894*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1971995 * (lung.=180,930742157605*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1929231 * (lung.=3,27550121794673*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1974040 * (lung.=1646,91155907431*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1929923 * (lung.=3,10428353224076*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1928794 * (lung.=286,554929125167*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1915928 * (lung.=286,09736606103*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1929702 * (lung.=265,475560818229*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1928880 * (lung.=40,4318700557249*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1917879 * (lung.=10,6303828999728*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1929394 * (lung.=268,873275954921*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1973296 * (lung.=294,634374999999*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1912755 * (lung.=12,6120681356077*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1928957 * (lung.=18,9838504835006*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1928775 * (lung.=77,0523373029871*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1929166 * (lung.=24,6937094806552*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1920940 * (lung.=12,6120681356086*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1911375 * (lung.=143,911913739935*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1971911 * (lung.=302,142500000001*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:2056821 * (lung.=361,393126238362*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1929593 * (lung.=22,8403828999691*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1929288 * (lung.=18,9838504835015*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1928863 * (lung.=256,57125*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1921797 * (lung.=70,2882375497465*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1928746 * (lung.=300,042812004612*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1917408 * (lung.=241,020405856267*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1929662 * (lung.=24,693709480657*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1929733 * (lung.=3,27550121794635*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1929097 * (lung.=22,8403828999691*0,01)			0,23 0,24 0,12 0,19 0,03 0,01 2,65 0,60 3,11 1,81 0,03 16,47 0,03 2,87 2,86 2,65 0,40 0,11 2,69 2,95 0,13 0,19 0,77 0,25 0,13 1,44 3,02 3,61 0,23 0,19 2,57 0,70 3,00 2,41 0,25 0,03 0,23			0,23 0,24 0,12 0,19 0,03 0,01 2,65 0,60 3,11 1,81 0,03 16,47 0,03 2,87 2,86 2,65 0,40 0,11 2,69 2,95 0,13 0,19 0,77 0,25 0,13 1,44 3,02 3,61 0,23 0,19 2,57 0,70 3,00 2,41 0,25 0,03 0,23		
	A R I P O R T A R E						298,18		17´102´507,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						298,18		17´102´507,36
	Tubazione:Mandata idronico calda:1916071 * (lung.=10,6303828999728*0,01)			0,11			0,11		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1930008 * (lung.=17,9838504835011*0,01)			0,18			0,18		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1970458 * (lung.=423,67085748068*0,01)			4,24			4,24		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1969094 * (lung.=39,7014061882892*0,01)			0,40			0,40		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1921708 * (lung.=495,820149695375*0,01)			4,96			4,96		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1973580 * (lung.=476,032423836936*0,01)			4,76			4,76		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1929516 * (lung.=262,776810818219*0,01)			2,63			2,63		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1928726 * (lung.=53,1425000000017*0,01)			0,53			0,53		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1928843 * (lung.=247,455966974785*0,01)			2,47			2,47		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1917377 * (lung.=10,6303828999736*0,01)			0,11			0,11		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1929900 * (lung.=270,829167370511*0,01)			2,71			2,71		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1972068 * (lung.=64,6308925897517*0,01)			0,65			0,65		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1918304 * (lung.=196,314939385759*0,01)			1,96			1,96		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1916055 * (lung.=287,599348088809*0,01)			2,88			2,88		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1929008 * (lung.=262,300560818228*0,01)			2,62			2,62		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1929407 * (lung.=22,8403828999691*0,01)			0,23			0,23		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1928827 * (lung.=251,57125*0,01)			2,52			2,52		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1929794 * (lung.=106,579039361696*0,01)			1,07			1,07		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1973524 * (lung.=293,384374999998*0,01)			2,93			2,93		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1918230 * (lung.=12,6120681356155*0,01)			0,13			0,13		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1929476 * (lung.=24,6937094806565*0,01)			0,25			0,25		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1916697 * (lung.=15,2618138890708*0,01)			0,15			0,15		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1929208 * (lung.=268,397025954939*0,01)			2,68			2,68		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1924707 * (lung.=370,303428001548*0,01)			3,70			3,70		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1929541 * (lung.=3,27550121794666*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1972706 * (lung.=330,365644433053*0,01)			3,30			3,30		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1972018 * (lung.=35,5712500000002*0,01)			0,36			0,36		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1929041 * (lung.=3,27550121794673*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1928798 * (lung.=18,8091370260955*0,01)			0,19			0,19		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1929704 * (lung.=268,397025954939*0,01)			2,68			2,68		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1929330 * (lung.=262,300560818221*0,01)			2,62			2,62		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1924687 * (lung.=247,142500000001*0,01)			2,47			2,47		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1918808 * (lung.=20,5172611377961*0,01)			0,21			0,21		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1928886 * (lung.=219,518112571316*0,01)			2,20			2,20		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1973298 * (lung.=306,809374999998*0,01)			3,07			3,07		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1917901 * (lung.=239,856842895923*0,01)			2,40			2,40		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1912777 *								
	A R I P O R T A R E						362,61		17´102´507,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						362,61		17´102´507,36
	(lung.=19,6265881618079*0,01)			0,20			0,20		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1973909 *								
	(lung.=40,5736733578659*0,01)			0,41			0,41		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1928959 *								
	(lung.=24,6937094806552*0,01)			0,25			0,25		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1919762 *								
	(lung.=12,6120681356086*0,01)			0,13			0,13		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1911377 *								
	(lung.=137,815448603232*0,01)			1,38			1,38		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1928777 *								
	(lung.=32,1424999999997*0,01)			0,32			0,32		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1971927 *								
	(lung.=206,749807915977*0,01)			2,07			2,07		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1969295 *								
	(lung.=12,612068164308*0,01)			0,13			0,13		
	SOMMANO...	m					367,50	18,34	6´739,95
2949 / 1367	IMPIANTI MECCANICI								
03IM.310.IC.0025	CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE								
	Tubazioni idronico calda - acciaio nero isolate rivestite - DN 25								
	SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione								
	Cat 25 - Climatizzazione distribuzione								
	SbCat 17 - Piano settimo								
	Tubazione:Mandata idronico calda:1932648 *								
	(lung.=38,5492690461095*0,01)			0,39			0,39		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1968933 *								
	(lung.=981,772242530955*0,01)			9,82			9,82		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1971193 *								
	(lung.=271,701196229838*0,01)			2,72			2,72		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1969577 *								
	(lung.=55,9056365152147*0,01)			0,56			0,56		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1970791 *								
	(lung.=19,6143018469432*0,01)			0,20			0,20		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1968939 *								
	(lung.=46,964677037195*0,01)			0,47			0,47		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1972439 *								
	(lung.=324,952086384509*0,01)			3,25			3,25		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1916023 *								
	(lung.=63,7384956680147*0,01)			0,64			0,64		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1969479 *								
	(lung.=293,391146886833*0,01)			2,93			2,93		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1932811 *								
	(lung.=313,036642920013*0,01)			3,13			3,13		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1969483 *								
	(lung.=75,9540469055902*0,01)			0,76			0,76		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1932817 *								
	(lung.=46,9646770371938*0,01)			0,47			0,47		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1971048 *								
	(lung.=1273,30571782802*0,01)			12,73			12,73		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1931599 *								
	(lung.=82,6620516528582*0,01)			0,83			0,83		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1916013 *								
	(lung.=507,583332045994*0,01)			5,08			5,08		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1969567 *								
	(lung.=83,6145516530507*0,01)			0,84			0,84		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1920092 *								
	(lung.=81,24695338526*0,01)			0,81			0,81		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1931611 *								
	(lung.=45,771062188969*0,01)			0,46			0,46		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1971191 *								
	(lung.=263,535895480162*0,01)			2,64			2,64		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1970776 *								
	(lung.=23,4374691643324*0,01)			0,23			0,23		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1968931 *								
	(lung.=987,800616229499*0,01)			9,88			9,88		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1969575 *								
	(lung.=45,7710621889691*0,01)			0,46			0,46		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1916021 *								
	(lung.=59,2248699253707*0,01)			0,59			0,59		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1972409 *								
	A RIPORTARE						59,89		17´109´247,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						59,89		17´109´247,31
	(lung.=321,128919067119*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1968935 * (lung.=38,5492690461103*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1932652 * (lung.=46,964677037194*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1932809 * (lung.=319,065016618557*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1971046 * (lung.=1271,22553690549*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1969481 * (lung.=287,362773188092*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1920598 * (lung.=68,899509844479*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1932813 * (lung.=38,5492690461093*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1969485 * (lung.=84,3694548966747*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1931597 * (lung.=64,3149502697755*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1920090 * (lung.=66,216909683769*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1969565 * (lung.=65,2674502697699*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1916015 * (lung.=520,772209790303*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1932628 * (lung.=319,065018272556*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1920435 * (lung.=60,7769020163475*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1932638 * (lung.=313,036644574012*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1931615 * (lung.=55,9056365152143*0,01)			3,21 0,39 0,47 3,19 12,71 2,87 0,69 0,39 0,84 0,64 0,66 0,65 5,21 3,19 0,61 3,13 0,56			3,21 0,39 0,47 3,19 12,71 2,87 0,69 0,39 0,84 0,64 0,66 0,65 5,21 3,19 0,61 3,13 0,56		
	SOMMANO...	m					99,30	18,34	1´821,16
2950 / 1377 03IM.310.IC.0025	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni idronico calda - acciaio nero isolate rivestite - DN 25 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 17 - Piano settimo Tubazione:Mandata idronico calda:1970659 * (lung.=94,217298675568*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1970644 * (lung.=94,0827243493297*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1972727 * (lung.=143,198780327981*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1973870 * (lung.=9,93926841995764*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1973841 * (lung.=357,283388901549*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1973799 * (lung.=41,26739731952*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1920535 * (lung.=122,760041475218*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1920577 * (lung.=150,886806743967*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1972853 * (lung.=12,2975122605942*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1921195 * (lung.=362,90233691915*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1921062 * (lung.=403,097837214468*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1972799 * (lung.=8,70912515088452*0,01) Tubazione:Mandata idronico calda:1972646 * (lung.=424,297854219834*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1972605 * (lung.=425,882446228757*0,01) Tubazione:Ritorno idronico calda:1921209 *			0,94 0,94 1,43 0,10 3,57 0,41 1,23 1,51 0,12 3,63 4,03 0,09 4,24 4,26			0,94 0,94 1,43 0,10 3,57 0,41 1,23 1,51 0,12 3,63 4,03 0,09 4,24 4,26		
	A RIPORTARE						26,50		17´111´068,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						26,50		17´111´068,47
	(lung.=362,897497775368*0,01)			3,63			3,63		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1921080 *								
	(lung.=398,182944788658*0,01)			3,98			3,98		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1921283 *								
	(lung.=44,0766046614641*0,01)			0,44			0,44		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1974063 *								
	(lung.=376,177675667204*0,01)			3,76			3,76		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1972770 *								
	(lung.=139,475818892033*0,01)			1,39			1,39		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1921298 *								
	(lung.=36,8005378131411*0,01)			0,37			0,37		
	SOMMANO...	m					40,07	18,34	734,88
2951 / 1385	IMPIANTI MECCANICI								
03IM.310.IC.0025	CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE								
	Tubazioni idronico calda - acciaio nero isolate rivestite - DN 25								
	SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione								
	Cat 25 - Climatizzazione distribuzione								
	SbCat 17 - Piano settimo								
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1929282 *								
	(lung.=2,53998374400057*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1929026 *								
	(lung.=2,53998374400068*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1916827 *								
	(lung.=2,53998374400112*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1928947 *								
	(lung.=2,53998374400068*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1969136 *								
	(lung.=2,53998374400068*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1919628 *								
	(lung.=2,53998374400046*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1917376 *								
	(lung.=2,53998374400112*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1920808 *								
	(lung.=2,53998374400063*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1919149 *								
	(lung.=2,53998374400097*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1929718 *								
	(lung.=2,53998374400089*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1929158 *								
	(lung.=2,53998374400059*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1929220 *								
	(lung.=2,5399837440006*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1916070 *								
	(lung.=2,53998374400112*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1929850 *								
	(lung.=2,53998374400089*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1929788 *								
	(lung.=1,53998338194948*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1929912 *								
	(lung.=2,53998374399959*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1929654 *								
	(lung.=2,53998374400068*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1912881 *								
	(lung.=2,53998374400089*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1915950 *								
	(lung.=2,53998374400068*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1929592 *								
	(lung.=2,53998374400068*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1929530 *								
	(lung.=2,53998374400111*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1918812 *								
	(lung.=2,539983744001*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1929468 *								
	(lung.=2,53998374400046*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1929406 *								
	(lung.=2,53998374400068*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1930002 *								
	(lung.=3,53998374400045*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1929344 *								
	A RIPORTARE						0,75		17´111´803,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						0,75		17´111´803,35
	(lung.=2,53998374400057*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1917878 *								
	(lung.=2,53998374400034*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1929096 *								
	(lung.=2,53998374400057*0,01)			0,03			0,03		
	SOMMANO...	m					0,84	18,34	15,41
2952 / 1395	IMPIANTI MECCANICI								
03IM.310.IC.0032	CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE								
	Tubazioni idronico calda - acciaio nero isolate rivestite								
	- DN 32								
	SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione								
	Cat 25 - Climatizzazione distribuzione								
	SbCat 17 - Piano settimo								
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1933314 *								
	(lung.=189,257263466944*0,01)			1,89			1,89		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1973595 *								
	(lung.=214,84847895663*0,01)			2,15			2,15		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1971118 *								
	(lung.=249,840107245668*0,01)			2,50			2,50		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1916633 *								
	(lung.=164,698689909725*0,01)			1,65			1,65		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1916986 *								
	(lung.=234,15604744485*0,01)			2,34			2,34		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1916275 *								
	(lung.=7,77355811240552*0,01)			0,08			0,08		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1968835 *								
	(lung.=240,967500000001*0,01)			2,41			2,41		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1968968 *								
	(lung.=326,322403041264*0,01)			3,26			3,26		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1968748 *								
	(lung.=212,453920310137*0,01)			2,12			2,12		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1968877 *								
	(lung.=120,882360348235*0,01)			1,21			1,21		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1973022 *								
	(lung.=108,328459730513*0,01)			1,08			1,08		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1973607 *								
	(lung.=219,419629438459*0,01)			2,19			2,19		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1933328 *								
	(lung.=213,257165269488*0,01)			2,13			2,13		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1971148 *								
	(lung.=402,624612643128*0,01)			4,03			4,03		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1916650 *								
	(lung.=143,986282690308*0,01)			1,44			1,44		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1968843 *								
	(lung.=240,9675*0,01)			2,41			2,41		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1968976 *								
	(lung.=324,737811032342*0,01)			3,25			3,25		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1969183 *								
	(lung.=120,882360348232*0,01)			1,21			1,21		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1973636 *								
	(lung.=84,9312644685841*0,01)			0,85			0,85		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1968787 *								
	(lung.=119,710768657522*0,01)			1,20			1,20		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1916448 *								
	(lung.=222,764508865785*0,01)			2,23			2,23		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1916250 *								
	(lung.=10,9086097018425*0,01)			0,11			0,11		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1969967 *								
	(lung.=204,052639651772*0,01)			2,04			2,04		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1968795 *								
	(lung.=118,1261766486*0,01)			1,18			1,18		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1971105 *								
	(lung.=417,467837204234*0,01)			4,17			4,17		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1969849 *								
	(lung.=195,901739893051*0,01)			1,96			1,96		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1973700 *								
	(lung.=86,2228996576721*0,01)			0,86			0,86		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1916262 *								
	(lung.=207,587019065719*0,01)			2,08			2,08		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1972993 *								
	A RIPORTARE						54,03		17´111´818,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						54,03		17´111´818,76
	(lung.=132,328361533057*0,01)			1,32			1,32		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1968738 *								
	(lung.=212,453920310137*0,01)			2,12			2,12		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1969981 *								
	(lung.=204,052639651769*0,01)			2,04			2,04		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1969888 *								
	(lung.=197,486331901975*0,01)			1,97			1,97		
	SOMMANO...	m					61,48	22,85	1´404,82
2953 / 1404	IMPIANTI MECCANICI								
03IM.310.IC.0040	CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE								
	Tubazioni idronico calda - acciaio nero isolate rivestite - DN 40								
	SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione								
	Cat 25 - Climatizzazione distribuzione								
	SbCat 17 - Piano settimo								
	Tubazione:Mandata idronico calda:1931268 *								
	(lung.=233,492457678247*0,01)			2,33			2,33		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1933038 *								
	(lung.=164,209784052362*0,01)			1,64			1,64		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1930947 *								
	(lung.=133,066667329925*0,01)			1,33			1,33		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1932640 *								
	(lung.=153,598332670076*0,01)			1,54			1,54		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1973541 *								
	(lung.=225,080988379509*0,01)			2,25			2,25		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1973337 *								
	(lung.=82,030602503012*0,01)			0,82			0,82		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1930961 *								
	(lung.=131,482075321003*0,01)			1,31			1,31		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1928989 *								
	(lung.=313,559739010923*0,01)			3,14			3,14		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1928898 *								
	(lung.=87,1725423217533*0,01)			0,87			0,87		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1931389 *								
	(lung.=65,3144185561201*0,01)			0,65			0,65		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1973388 *								
	(lung.=68,3236586710236*0,01)			0,68			0,68		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1973553 *								
	(lung.=221,350581443881*0,01)			2,21			2,21		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1932987 *								
	(lung.=73,0666656861242*0,01)			0,73			0,73		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1928995 *								
	(lung.=321,194300362561*0,01)			3,21			3,21		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1973435 *								
	(lung.=120,721269123862*0,01)			1,21			1,21		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1931403 *								
	(lung.=61,5840116204915*0,01)			0,62			0,62		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1973194 *								
	(lung.=599,195307539923*0,01)			5,99			5,99		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1932999 *								
	(lung.=162,490617717201*0,01)			1,62			1,62		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1928910 *								
	(lung.=87,1725423217477*0,01)			0,87			0,87		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1931254 *								
	(lung.=233,492457678253*0,01)			2,33			2,33		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1973206 *								
	(lung.=589,353344969802*0,01)			5,89			5,89		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1973486 *								
	(lung.=124,451676059491*0,01)			1,24			1,24		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1933026 *								
	(lung.=71,4820736772018*0,01)			0,71			0,71		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1932630 *								
	(lung.=155,182924678998*0,01)			1,55			1,55		
	SOMMANO...	m					44,74	26,04	1´165,03
2954 / 1412	IMPIANTI MECCANICI								
03IM.310.IC.0050	CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE								
	Tubazioni idronico calda - acciaio nero isolate rivestite								
	A RIPORTARE								17´114´388,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								17´114´388,61
	- DN 50 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 17 - Piano settimo Tubazione:Ritorno idronico calda:1912346 * (lung.=147,833009201315*0,01)			1,48			1,48		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1912344 * (lung.=161,487058103512*0,01)			1,61			1,61		
	SOMMANO...	m					3,09	35,35	109,23
2955 / 1427 03IM.310.IC.0100	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni idronico calda - acciaio nero isolate rivestite - DN 100 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 17 - Piano settimo Tubazione:Mandata idronico calda:2012714 * (lung.=307,631778474739*0,01)			3,08			3,08		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:2012707 * (lung.=319,802066630833*0,01)			3,20			3,20		
	SOMMANO...	m					6,28	83,04	521,49
2956 / 1441 03IM.310.IF.0025	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni idronico fredda - acciaio nero isolate rivestite - DN 25 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 17 - Piano settimo Tubazione:Ritorno idronico fredda:1915936 * (lung.=5,47689383588898*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1969360 * (lung.=5,47688547329916*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1916230 * (lung.=5,47690193004381*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1918849 * (lung.=5,47686890400069*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1929716 * (lung.=5,47689291265914*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1929156 * (lung.=5,47689291265937*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1919839 * (lung.=5,4769089588743*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1916237 * (lung.=5,47690193004381*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1929218 * (lung.=5,47689291265938*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1929910 * (lung.=5,47690068151617*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1929848 * (lung.=5,4769006815166*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1929786 * (lung.=4,47689291270895*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1929652 * (lung.=5,47689291265914*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1919963 * (lung.=5,47690192046216*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1912572 * (lung.=5,47689354467288*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1929590 * (lung.=5,47689291265914*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1918072 * (lung.=5,47686890400069*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1929528 * (lung.=5,47689291265957*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1916099 * (lung.=5,47690142866134*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1929466 *								
	A RIPORTARE						0,94		17´115´019,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						0,94		17´115´019,33
	(lung.=5,47689291265935*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1929404 *								
	(lung.=5,47689291265957*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1930000 *								
	(lung.=6,47689291262479*0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1929342 *								
	(lung.=5,47689291265935*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1929094 *								
	(lung.=5,47689291265941*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1929280 *								
	(lung.=5,47689291265935*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1929022 *								
	(lung.=5,47689291265946*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1928942 *								
	(lung.=5,47689291265935*0,01)			0,05			0,05		
	SOMMANO...	m					1,35	18,34	24,76
2957 / 1450	IMPIANTI MECCANICI								
03IM.310.IF.0025	CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE								
	Tubazioni idronico fredda - acciaio nero isolate rivestite - DN 25								
	SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione								
	Cat 25 - Climatizzazione distribuzione								
	SbCat 17 - Piano settimo								
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1929078 *								
	(lung.=226,322030589843*0,01)			2,26			2,26		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1919363 *								
	(lung.=181,55992446625*0,01)			1,82			1,82		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1921116 *								
	(lung.=1,34572938619907*0,01)			0,01			0,01		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1929458 *								
	(lung.=9,28518969415495*0,01)			0,09			0,09		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1929700 *								
	(lung.=283,002441903832*0,01)			2,83			2,83		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1918845 *								
	(lung.=151,266201910725*0,01)			1,51			1,51		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1929266 *								
	(lung.=283,002441903827*0,01)			2,83			2,83		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1915924 *								
	(lung.=270,534387795187*0,01)			2,71			2,71		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1929902 *								
	(lung.=44,2849314514112*0,01)			0,44			0,44		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1928930 *								
	(lung.=9,28518972568936*0,01)			0,09			0,09		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1929526 *								
	(lung.=39,4514022415618*0,01)			0,39			0,39		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1968754 *								
	(lung.=7,07055014318807*0,01)			0,07			0,07		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1929574 *								
	(lung.=227,274557157466*0,01)			2,27			2,27		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1916157 *								
	(lung.=274,285151006488*0,01)			2,74			2,74		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1931049 *								
	(lung.=7,61668117980013*0,01)			0,08			0,08		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1929006 *								
	(lung.=283,002441903832*0,01)			2,83			2,83		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1929998 *								
	(lung.=38,4514022438377*0,01)			0,38			0,38		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1970921 *								
	(lung.=2,22527985444477*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1968717 *								
	(lung.=7,61444552489312*0,01)			0,08			0,08		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1968803 *								
	(lung.=7,61666107163868*0,01)			0,08			0,08		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1930927 *								
	(lung.=7,07055014318874*0,01)			0,07			0,07		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1929706 *								
	(lung.=9,28518972568871*0,01)			0,09			0,09		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1916147 *								
	(lung.=235,461547218891*0,01)			2,35			2,35		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1929272 *								
	A RIPORTARE						26,04		17´115´044,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						26,04		17´115´044,09
	(lung.=9,28518969415506*0,01)			0,09			0,09		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1931335 * (lung.=7,61668117980013*0,01)			0,08			0,08		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1915934 * (lung.=37,6873030702193*0,01)			0,38			0,38		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1929514 * (lung.=283,954941903824*0,01)			2,84			2,84		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1928973 * (lung.=7,07055014318808*0,01)			0,07			0,07		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1918953 * (lung.=12,5752923666564*0,01)			0,13			0,13		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1916200 * (lung.=0,869479386204685*0,01)			0,01			0,01		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1929340 * (lung.=39,4514022415622*0,01)			0,39			0,39		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1929784 * (lung.=127,046590938731*0,01)			1,27			1,27		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1970009 * (lung.=0,904516950999687*0,01)			0,01			0,01		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1929388 * (lung.=227,274537596786*0,01)			2,27			2,27		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1933375 * (lung.=7,61667457350418*0,01)			0,08			0,08		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1968771 * (lung.=7,0705501431873*0,01)			0,07			0,07		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1972481 * (lung.=7,07055014318372*0,01)			0,07			0,07		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1929832 * (lung.=240,778693629254*0,01)			2,41			2,41		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1968851 * (lung.=7,61665613117146*0,01)			0,08			0,08		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1929986 * (lung.=296,749750202649*0,01)			2,97			2,97		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1929012 * (lung.=9,28518969415484*0,01)			0,09			0,09		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1931234 * (lung.=7,0705501431887*0,01)			0,07			0,07		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1912597 * (lung.=6,85995670875364*0,01)			0,07			0,07		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1921095 * (lung.=1,34572938619907*0,01)			0,01			0,01		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1917402 * (lung.=252,95659919055*0,01)			2,53			2,53		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1931471 * (lung.=7,61668117980013*0,01)			0,08			0,08		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1970609 * (lung.=1,38074969508403*0,01)			0,01			0,01		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1969004 * (lung.=26,934732479022*0,01)			0,27			0,27		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1929092 * (lung.=39,4514022415622*0,01)			0,39			0,39		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1916051 * (lung.=293,811001221343*0,01)			2,94			2,94		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1929140 * (lung.=241,946858987099*0,01)			2,42			2,42		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1933279 * (lung.=7,07055014318728*0,01)			0,07			0,07		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1929520 * (lung.=9,28518969415473*0,01)			0,09			0,09		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1968819 * (lung.=7,07055014318732*0,01)			0,07			0,07		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1916153 * (lung.=34,072646378404*0,01)			0,34			0,34		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1929328 * (lung.=283,002441903826*0,01)			2,83			2,83		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1929772 * (lung.=284,431191903823*0,01)			2,84			2,84		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1931369 * (lung.=7,07055014318872*0,01)			0,07			0,07		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1915977 * (lung.=7,07163569389451*0,01)			0,07			0,07		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1916211 * (lung.=7,07163569600409*0,01)			0,07			0,07		
	A RIPORTARE						54,59		17´115´044,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						54,59		17´115´044,09
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1929588 * (lung.=39,4514022415622*0,01)			0,39			0,39		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1921259 * (lung.=0,995468927483365*0,01)			0,01			0,01		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1929636 * (lung.=240,518162346962*0,01)			2,41			2,41		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1970842 * (lung.=1,815522062163*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1929992 * (lung.=8,28519707251846*0,01)			0,08			0,08		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1918300 * (lung.=208,816996487856*0,01)			2,09			2,09		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1972538 * (lung.=7,10278577085459*0,01)			0,07			0,07		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1911373 * (lung.=122,719731931153*0,01)			1,23			1,23		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1916143 * (lung.=6,45338145704642*0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1929080 * (lung.=283,00244190383*0,01)			2,83			2,83		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1919365 * (lung.=241,421762761736*0,01)			2,41			2,41		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1917710 * (lung.=15,6593006808414*0,01)			0,16			0,16		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1916190 * (lung.=0,908544699081992*0,01)			0,01			0,01		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1918847 * (lung.=33,0325105758463*0,01)			0,33			0,33		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1912363 * (lung.=131,664409915131*0,01)			1,32			1,32		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1921682 * (lung.=1,82195477940797*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1916061 * (lung.=6,45338145704349*0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1929334 * (lung.=9,28518969415484*0,01)			0,09			0,09		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1929778 * (lung.=96,879730210191*0,01)			0,97			0,97		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1929576 * (lung.=283,954941903822*0,01)			2,84			2,84		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1916159 * (lung.=38,4936467513553*0,01)			0,38			0,38		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1929202 * (lung.=241,946858987099*0,01)			2,42			2,42		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1912530 * (lung.=38,3482035930113*0,01)			0,38			0,38		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1970574 * (lung.=0,994701325722285*0,01)			0,01			0,01		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1915994 * (lung.=7,62222548237844*0,01)			0,08			0,08		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1929402 * (lung.=39,451402241562*0,01)			0,39			0,39		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1929846 * (lung.=72,4514011638423*0,01)			0,72			0,72		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1929450 * (lung.=269,43570137937*0,01)			2,69			2,69		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1916097 * (lung.=24,197811103196*0,01)			0,24			0,24		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1929894 * (lung.=240,648427213763*0,01)			2,41			2,41		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1929154 * (lung.=39,4514022408332*0,01)			0,39			0,39		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1929086 * (lung.=9,2851896941549*0,01)			0,09			0,09		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1918348 * (lung.=13,2811566669819*0,01)			0,13			0,13		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1916149 * (lung.=287,36364744024*0,01)			2,87			2,87		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1928920 * (lung.=241,946858987099*0,01)			2,42			2,42		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1929582 * (lung.=9,28518969415473*0,01)			0,09			0,09		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1921717 *								
	A R I P O R T A R E						87,70		17´115´044,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						87,70		17´115´044,09
	(lung.=2,45707161121369*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1929390 * (lung.=283,954941842814*0,01)			2,84			2,84		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1918275 * (lung.=163,92295473459*0,01)			1,64			1,64		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1929834 * (lung.=296,880016618044*0,01)			2,97			2,97		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1916139 * (lung.=242,445110317567*0,01)			2,42			2,42		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1916176 * (lung.=7,07163569600541*0,01)			0,07			0,07		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1917404 * (lung.=241,730235001588*0,01)			2,42			2,42		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1929650 * (lung.=39,4514022415622*0,01)			0,39			0,39		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1929698 * (lung.=241,946858987099*0,01)			2,42			2,42		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1929264 * (lung.=226,322030538054*0,01)			2,26			2,26		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1915922 * (lung.=295,266858485938*0,01)			2,95			2,95		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1916106 * (lung.=7,62222548238036*0,01)			0,08			0,08		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1912934 * (lung.=7,62192421370331*0,01)			0,08			0,08		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1969947 * (lung.=7,07055014318619*0,01)			0,07			0,07		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1929142 * (lung.=283,002441903832*0,01)			2,83			2,83		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1916155 * (lung.=211,460011141495*0,01)			2,11			2,11		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1918032 * (lung.=32,9482949754484*0,01)			0,33			0,33		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1929216 * (lung.=39,4514022408332*0,01)			0,39			0,39		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1969346 * (lung.=58,4230215918209*0,01)			0,58			0,58		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1929004 * (lung.=226,322030589844*0,01)			2,26			2,26		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1929396 * (lung.=9,28518969415473*0,01)			0,09			0,09		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1929638 * (lung.=284,431191903823*0,01)			2,84			2,84		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1929840 * (lung.=44,2849314514151*0,01)			0,44			0,44		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1919491 * (lung.=12,936945474458*0,01)			0,13			0,13		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1918302 * (lung.=194,985890221254*0,01)			1,95			1,95		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1916145 * (lung.=24,1978111061953*0,01)			0,24			0,24		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1968896 * (lung.=7,07055014318608*0,01)			0,07			0,07		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1929464 * (lung.=39,4514022415618*0,01)			0,39			0,39		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1928940 * (lung.=39,4514022408332*0,01)			0,39			0,39		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1929512 * (lung.=227,274551865579*0,01)			2,27			2,27		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1921158 * (lung.=0,996240589456306*0,01)			0,01			0,01		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1929148 * (lung.=9,28518972568933*0,01)			0,09			0,09		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1912365 * (lung.=121,762172118915*0,01)			1,22			1,22		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1929908 * (lung.=74,4514011610542*0,01)			0,74			0,74		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1919803 * (lung.=26,4035072744745*0,01)			0,26			0,26		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1970755 * (lung.=1,59027985444543*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1912958 * (lung.=7,07532054442949*0,01)			0,07			0,07		
	A RIPORTARE						128,05		17´115´044,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						128,05		17´115´044,09
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1930712 * (lung.=7,07055014318872*0,01)			0,07			0,07		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1916123 * (lung.=7,07163569600652*0,01)			0,07			0,07		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1929204 * (lung.=283,002441903832*0,01)			2,83			2,83		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1916161 * (lung.=49,6950800070107*0,01)			0,50			0,50		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1929984 * (lung.=240,648428762449*0,01)			2,41			2,41		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1929644 * (lung.=9,28518969415517*0,01)			0,09			0,09		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1921615 * (lung.=1,47177159384074*0,01)			0,01			0,01		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1929452 * (lung.=326,113741393292*0,01)			3,26			3,26		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1929896 * (lung.=296,749750202644*0,01)			2,97			2,97		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1970956 * (lung.=2,45052260678148*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1916049 * (lung.=232,905697131399*0,01)			2,33			2,33		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1929714 * (lung.=39,4514022408332*0,01)			0,39			0,39		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1928922 * (lung.=283,002441903832*0,01)			2,83			2,83		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1915941 * (lung.=6,81337939058658*0,01)			0,07			0,07		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1921313 * (lung.=1,38479469907554*0,01)			0,01			0,01		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1929278 * (lung.=39,4514022415622*0,01)			0,39			0,39		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1968910 * (lung.=7,62451612589524*0,01)			0,08			0,08		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1916151 * (lung.=20,7243169141608*0,01)			0,21			0,21		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1929326 * (lung.=226,322030589838*0,01)			2,26			2,26		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1929770 * (lung.=228,295838761788*0,01)			2,28			2,28		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1919032 * (lung.=35,9348748488195*0,01)			0,36			0,36		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1929210 * (lung.=9,28518972568933*0,01)			0,09			0,09		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1930800 * (lung.=7,61668117980045*0,01)			0,08			0,08		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1929020 * (lung.=39,4514022415622*0,01)			0,39			0,39		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1916141 * (lung.=290,408405212374*0,01)			2,90			2,90		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1911371 * (lung.=132,451724187305*0,01)			1,32			1,32		
	SOMMANO...	m					156,27	18,34	2´865,99
2958 / 1459 03IM.310.IF.0025	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni idronico fredda - acciaio nero isolate rivestite - DN 25 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 17 - Piano settimo Tubazione:Ritorno idronico fredda:1971044 * (lung.=1227,81559184094*0,01)			12,28			12,28		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1968929 * (lung.=24,2270342343967*0,01)			0,24			0,24		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1921749 * (lung.=2,10914459020226*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1932807 * (lung.=24,2270342343958*0,01)			0,24			0,24		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1970105 * (lung.=12,4530250084546*0,01)			0,12			0,12		
	A RIPORTARE						12,90		17´117´910,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						12,90		17′117′910,08
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1920180 * (lung.=12,4513765896791*0,01)			0,12			0,12		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1971067 * (lung.=12,4513765896808*0,01)			0,12			0,12		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1970845 * (lung.=349,328888231452*0,01)			3,49			3,49		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1969473 * (lung.=270,524832910992*0,01)			2,71			2,71		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1932700 * (lung.=11,0242653763856*0,01)			0,11			0,11		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1970407 * (lung.=12,452982484877*0,01)			0,12			0,12		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1970959 * (lung.=295,872500025289*0,01)			2,96			2,96		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1920329 * (lung.=11,9121943037312*0,01)			0,12			0,12		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1921460 * (lung.=39,4507686635027*0,01)			0,39			0,39		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1968927 * (lung.=16,234303426403*0,01)			0,16			0,16		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1932805 * (lung.=16,2343034264038*0,01)			0,16			0,16		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1969573 * (lung.=35,8872499189799*0,01)			0,36			0,36		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1932401 * (lung.=24,2270342343962*0,01)			0,24			0,24		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1971189 * (lung.=245,145210951954*0,01)			2,45			2,45		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1971050 * (lung.=1258,81360680975*0,01)			12,59			12,59		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1931607 * (lung.=35,8872556011831*0,01)			0,36			0,36		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1969471 * (lung.=242,931756005951*0,01)			2,43			2,43		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1932309 * (lung.=11,0242653763882*0,01)			0,11			0,11		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1932943 * (lung.=10,4826767034662*0,01)			0,10			0,10		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1912397 * (lung.=106,626543833208*0,01)			1,07			1,07		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1916037 * (lung.=11,975126589681*0,01)			0,12			0,12		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1920233 * (lung.=12,1679222095671*0,01)			0,12			0,12		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1921430 * (lung.=77,5371031095105*0,01)			0,78			0,78		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1969563 * (lung.=66,4807834699951*0,01)			0,66			0,66		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1916011 * (lung.=451,902717673985*0,01)			4,52			4,52		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1968925 * (lung.=966,680552469086*0,01)			9,67			9,67		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1932803 * (lung.=296,674952642733*0,01)			2,97			2,97		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1970053 * (lung.=11,9114267034641*0,01)			0,12			0,12		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1932359 * (lung.=16,234303426403*0,01)			0,16			0,16		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1969571 * (lung.=27,0587707074218*0,01)			0,27			0,27		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1931595 * (lung.=66,4807888293879*0,01)			0,66			0,66		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1971187 * (lung.=233,739131702567*0,01)			2,34			2,34		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1916019 * (lung.=37,2176551712801*0,01)			0,37			0,37		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1921618 * (lung.=469,553833282594*0,01)			4,70			4,70		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1931603 * (lung.=27,0580005478424*0,01)			0,27			0,27		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1932656 * (lung.=10,4826767034653*0,01)			0,10			0,10		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1971086 *								
	A R I P O R T A R E						70,90		17′117′910,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						70,90		17´117´910,08
	(lung.=11,9121943037303*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:1970365 *			0,12			0,12		
	(lung.=11,9114267034627*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:1969477 *			0,12			0,12		
	(lung.=61,6318117464632*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:1970924 *			0,62			0,62		
	(lung.=293,872500000005*0,01) Tubazione:Mandata idronico fredda:1920211 *			2,94			2,94		
	(lung.=24,2537500003056*0,01) Tubazione:Mandata idronico fredda:1921685 *			0,24			0,24		
	(lung.=472,673107245823*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:1916009 *			4,73			4,73		
	(lung.=497,516344231417*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:1968923 *			4,98			4,98		
	(lung.=937,341225348612*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:1932801 *			9,37			9,37		
	(lung.=269,08187573767*0,01) Tubazione:Mandata idronico fredda:1931525 *			2,69			2,69		
	(lung.=296,674954309965*0,01) Tubazione:Mandata idronico fredda:1969569 *			2,97			2,97		
	(lung.=28,2419191663129*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:1920354 *			0,28			0,28		
	(lung.=42,384811481042*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:1920086 *			0,42			0,42		
	(lung.=66,9563751717267*0,01) Tubazione:Mandata idronico fredda:1916017 *			0,67			0,67		
	(lung.=24,2537501728942*0,01) Tubazione:Mandata idronico fredda:1931601 *			0,24			0,24		
	(lung.=28,240704381377*0,01) Tubazione:Mandata idronico fredda:1932898 *			0,28			0,28		
	(lung.=11,0242653763891*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:1968955 *			0,11			0,11		
	(lung.=11,4351767034671*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:1916025 *			0,11			0,11		
	(lung.=11,4359443037328*0,01) Tubazione:Mandata idronico fredda:1969475 *			0,11			0,11		
	(lung.=53,6390801308556*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:1932322 *			0,54			0,54		
	(lung.=10,4826767034645*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:1912418 *			0,10			0,10		
	(lung.=82,9174719299308*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:1931523 *			0,83			0,83		
	(lung.=269,081877391669*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:1970758 *			2,69			2,69		
	(lung.=351,328881572523*0,01)			3,51			3,51		
	SOMMANO...	m					109,57	18,34	2´009,51
2959 / 1468 03IM.310.IF.0025	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni idronico fredda - acciaio nero isolate rivestite - DN 25 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 17 - Piano settimo Tubazione:Mandata idronico fredda:1970612 *								
	(lung.=129,857644285023*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:1970577 *			1,30			1,30		
	(lung.=92,1810981095824*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:1921161 *			0,92			0,92		
	(lung.=736,679895631385*0,01) Tubazione:Mandata idronico fredda:1921119 *			7,37			7,37		
	(lung.=362,886605045394*0,01) Tubazione:Ritorno idronico fredda:1921262 *			3,63			3,63		
	(lung.=57,3522196944695*0,01) Tubazione:Mandata idronico fredda:1921098 *			0,57			0,57		
	(lung.=368,309243967511*0,01) Tubazione:Mandata idronico fredda:1921316 *			3,68			3,68		
	(lung.=28,713230051994*0,01)			0,29			0,29		
	SOMMANO...	m					17,76	18,34	325,72
	A RIPORTARE								17´120´245,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								17´120´245,31
2960 / 1478 03IM.310.IF.0025	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni idronico fredda - acciaio nero isolate rivestite - DN 25 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 17 - Piano settimo								
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1916224 * (lung.=5,79440122327692*0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1919533 * (lung.=3,86935028838881*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1929708 * (lung.=5,79443478614532*0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1929904 * (lung.=5,79484592128188*0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1929842 * (lung.=5,79484592128231*0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1916063 * (lung.=5,79440122327692*0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1929780 * (lung.=4,79440949051931*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1929646 * (lung.=5,79446672548709*0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1929150 * (lung.=5,79444890752853*0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1929212 * (lung.=5,79444890752856*0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1929584 * (lung.=5,79444890752881*0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1929522 * (lung.=5,79444890752924*0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1915943 * (lung.=5,79448117972879*0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1929460 * (lung.=5,79444890752859*0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1929398 * (lung.=5,79444890752881*0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1918363 * (lung.=5,79434858400068*0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1929994 * (lung.=6,79437346270733*0,01)			0,07			0,07		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1917730 * (lung.=5,79434858400068*0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1929336 * (lung.=5,79444890752848*0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1929088 * (lung.=5,79444890752848*0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1918995 * (lung.=5,79451773925254*0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1929274 * (lung.=5,79444890752848*0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1929014 * (lung.=5,79444890752859*0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1969050 * (lung.=5,79437102947405*0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1928932 * (lung.=5,79444890752859*0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1912635 * (lung.=5,79448120190915*0,01)			0,06			0,06		
	SOMMANO...	m					1,54	18,34	28,24
2961 / 1487 03IM.310.IF.0032	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni idronico fredda - acciaio nero isolate rivestite - DN 32 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 17 - Piano settimo								
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1916203 * (lung.=197,762104446127*0,01)			1,98			1,98		
	A RIPORTARE						1,98		17´120´273,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						1,98		17´120´273,55
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1970410 * (lung.=119,703462693224*0,01)			1,20			1,20		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1970108 * (lung.=155,869490982026*0,01)			1,56			1,56		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1969946 * (lung.=2,70747530322203*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1971070 * (lung.=202,936006731234*0,01)			2,03			2,03		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1916180 * (lung.=241,565405734789*0,01)			2,42			2,42		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1972485 * (lung.=428,446277253954*0,01)			4,28			4,28		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1916210 * (lung.=1,24264972111739*0,01)			0,01			0,01		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1970012 * (lung.=234,375001179631*0,01)			2,34			2,34		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1920332 * (lung.=552,414828184636*0,01)			5,52			5,52		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1969951 * (lung.=172,990327313598*0,01)			1,73			1,73		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1972537 * (lung.=2,71882223658292*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1971089 * (lung.=172,685404976176*0,01)			1,73			1,73		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1920183 * (lung.=584,748060870052*0,01)			5,85			5,85		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1916193 * (lung.=241,584305336175*0,01)			2,42			2,42		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1970368 * (lung.=157,381406718613*0,01)			1,57			1,57		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1970056 * (lung.=193,893533867856*0,01)			1,94			1,94		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1916215 * (lung.=230,095337131556*0,01)			2,30			2,30		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1916175 * (lung.=5,10523429593111*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1972542 * (lung.=466,471717989734*0,01)			4,66			4,66		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1972480 * (lung.=2,70747530322127*0,01)			0,03			0,03		
	SOMMANO...	m					43,68	22,85	998,09
2962 / 1494 03IM.310.IF.0040	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni idronico fredda - acciaio nero isolate rivestite - DN 40 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 17 - Piano settimo								
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1968900 * (lung.=149,960297686405*0,01)			1,50			1,50		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1933374 * (lung.=2,900505975586*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1968802 * (lung.=2,90050120208933*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1968958 * (lung.=322,094605007145*0,01)			3,22			3,22		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1916028 * (lung.=250,2311924065*0,01)			2,50			2,50		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1933379 * (lung.=326,348125000001*0,01)			3,26			3,26		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1968807 * (lung.=449,846079689864*0,01)			4,50			4,50		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1933278 * (lung.=2,70747530322265*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1968770 * (lung.=2,70747530322265*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1916040 * (lung.=281,084820775598*0,01)			2,81			2,81		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1933283 * (lung.=326,348125*0,01)			3,26			3,26		
	A RIPORTARE						21,17		17´121´271,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						21,17		17´121´271,64
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1912390 * (lung.=2,24035093321222*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1968775 * (lung.=121,083974682719*0,01)			1,21			1,21		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1915993 * (lung.=2,7400854000931*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1912411 * (lung.=56,5195899733878*0,01)			0,57			0,57		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1915998 * (lung.=298,622543404084*0,01)			2,99			2,99		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1916122 * (lung.=5,10523429593158*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1968909 * (lung.=2,90333185468237*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1968753 * (lung.=2,70747530322262*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1968850 * (lung.=2,90049945535852*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1968758 * (lung.=211,818920310137*0,01)			2,12			2,12		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1968914 * (lung.=88,5756238203731*0,01)			0,89			0,89		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1915976 * (lung.=0,403025061769669*0,01)			0,00					
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1916127 * (lung.=182,926291293333*0,01)			1,83			1,83		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1968716 * (lung.=2,8997179026388*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1968855 * (lung.=240,332500000001*0,01)			2,40			2,40		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1916105 * (lung.=3,07146463936085*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1915981 * (lung.=267,295576350276*0,01)			2,67			2,67		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1968818 * (lung.=2,70747530322262*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1968721 * (lung.=211,818920310137*0,01)			2,12			2,12		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1968823 * (lung.=240,3325*0,01)			2,40			2,40		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1968895 * (lung.=2,70747530322227*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1916110 * (lung.=121,329137129682*0,01)			1,21			1,21		
	SOMMANO...	m					41,89	26,04	1´090,82
2963 / 1499 03IM.310.IF.0050	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni idronico fredda - acciaio nero isolate rivestite - DN 50 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 17 - Piano settimo								
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1912962 * (lung.=115,615479609041*0,01)			1,16			1,16		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1932325 * (lung.=804,881444387649*0,01)			8,05			8,05		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1912933 * (lung.=2,73997950073506*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1928977 * (lung.=245,241976350093*0,01)			2,45			2,45		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1931373 * (lung.=292,0625*0,01)			2,92			2,92		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1930711 * (lung.=2,70747530322292*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1932703 * (lung.=112,296083759051*0,01)			1,12			1,12		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1931233 * (lung.=2,70747530322292*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1931475 * (lung.=292,0625*0,01)			2,92			2,92		
	A RIPORTARE						18,71		17´122´362,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						18,71		17´122´362,46
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1931334 * (lung.=2,90050831126592*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1930804 * (lung.=111,82891459715*0,01)			1,12			1,12		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1932946 * (lung.=158,501183901031*0,01)			1,59			1,59		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1912938 * (lung.=362,688048112877*0,01)			3,63			3,63		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1930716 * (lung.=73,8048717113201*0,01)			0,74			0,74		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1931238 * (lung.=202,50952039096*0,01)			2,03			2,03		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1930926 * (lung.=2,70747530322292*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1931339 * (lung.=263,89419421966*0,01)			2,64			2,64		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1931048 * (lung.=2,90050831126592*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1932312 * (lung.=767,204671660985*0,01)			7,67			7,67		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1912957 * (lung.=2,70916189475453*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1928972 * (lung.=2,70747530322248*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1932659 * (lung.=150,320126644881*0,01)			1,50			1,50		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1931368 * (lung.=2,70747530322292*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1931470 * (lung.=2,90050831126592*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1930931 * (lung.=133,80487335512*0,01)			1,34			1,34		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1932901 * (lung.=158,153913741865*0,01)			1,58			1,58		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1930799 * (lung.=2,90050831126592*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1931053 * (lung.=171,82891624095*0,01)			1,72			1,72		
	SOMMANO...	m					44,51	35,35	1´573,43
2964 / 1503 03IM.310.IF.0065	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni idronico fredda - acciaio nero isolate rivestite - DN 65 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 17 - Piano settimo Tubazione:Ritorno idronico fredda:1912350 * (lung.=136,94726339516*0,01)			1,37			1,37		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1912348 * (lung.=171,96690051858*0,01)			1,72			1,72		
	SOMMANO...	m					3,09	47,39	146,44
2965 / 1513 03IM.310.IF.0100	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni idronico fredda - acciaio nero isolate rivestite - DN 100 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 17 - Piano settimo Tubazione:Mandata idronico fredda:2012698 * (lung.=286,433976194565*0,01)			2,86			2,86		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:2012690 * (lung.=296,635530833675*0,01)			2,97			2,97		
	SOMMANO...	m					5,83	83,04	484,12
2966 / 1632	IMPIANTI MECCANICI								
	A RIPORTARE								17´124´566,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								17´124´566,45
03IM.310.AT.0010	CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Attrezzature varie Tamponamento antifiamma su tubazioni metalliche. Tamponamento antifiamma su tubazioni metalliche mediante corredo REI 120-180 costituiti da: profili di materiale intumescente intorno al tubo per una profondità minima di mm 100, sigillatura con stucco intumescente. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 17 - Piano settimo						150,00		
	SOMMANO...	dm²					150,00	10,20	1´530,00
2967 / 1633 03IM.310.AT.0020	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Attrezzature varie Tamponamento antifiamma REI 120, su attraversamento di tubazioni metalliche di pareti o solai, mediante applicazione di strisce o stucco intumescente per una profondità di mm 50. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 17 - Piano settimo						150,00		
	SOMMANO...	Cadauno					150,00	18,28	2´742,00
2968 / 1634 03IM.310.AT.0030	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Attrezzature varie Fornitura e posa in opera di SISTEMA di MANICHETTE per uso ANTISISMICO "SXA3- MCAG0G0 3G0" L=600mm CON ADEGUATO MOVIMENTO composto da n. 2 manichette collegate con curva a 180° in AISI 304 da inserire nelle tubazioni, realizzati con tubo in AISI 321, treccia esterna AISI 304, flange libere acciaio al carbonio FLANGE EN 1092-1/01 PN 16. Tipo STEELFLEX o equivalente Si vedano elaborati grafici. Le apparecchiature e i materiali sopra descritti si intendono completi di tutti gli accessori, anche se non esplicitamente indicati, direttamente connessi e necessari per la corretta posa e il corretto funzionamento delle apparecchiature stesse e per la misura ed il rilievo delle loro prestazioni. SISTEMA di MANICHETTE per uso ANTISISMICO SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 17 - Piano settimo						12,00		
	SOMMANO...	Cadauno					12,00	615,00	7´380,00
	Piano ottavo (SbCat 18)								
2969 / 1326 03IM.310.CD.0025	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni condensa - PEAD - De25 x 3,5 mm SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 18 - Piano ottavo Tubazione:condensa:2061219 * (lung.=398,290333521304*0,01)			3,98			3,98		
	A RIPORTARE						3,98		17´136´218,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						3,98		17´136´218,45
	Tubazione:condensa:2061407 * (lung.=15,8501287041585*0,01)			0,16			0,16		
	Tubazione:condensa:2061621 * (lung.=348,702620790949*0,01)			3,49			3,49		
	Tubazione:condensa:2061247 * (lung.=272,290333521306*0,01)			2,72			2,72		
	Tubazione:condensa:2061842 * (lung.=4,29033352130548*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:condensa:2061318 * (lung.=14,3084933819623*0,01)			0,14			0,14		
	Tubazione:condensa:2061564 * (lung.=343,166190876435*0,01)			3,43			3,43		
	Tubazione:condensa:2061223 * (lung.=78,6208646125572*0,01)			0,79			0,79		
	Tubazione:condensa:2061434 *(lung.=25,127546958406* 0,01)			0,25			0,25		
	Tubazione:condensa:2061852 * (lung.=58,4296721925976*0,01)			0,58			0,58		
	Tubazione:condensa:2061327 * (lung.=20,2555132360833*0,01)			0,20			0,20		
	Tubazione:condensa:2061691 * (lung.=429,135886309145*0,01)			4,29			4,29		
	Tubazione:condensa:2061251 * (lung.=36,6962344180436*0,01)			0,37			0,37		
	Tubazione:condensa:2061227 * (lung.=110,023976551892*0,01)			1,10			1,10		
	Tubazione:condensa:2061573 * (lung.=27,3018613597218*0,01)			0,27			0,27		
	Tubazione:condensa:2061443 * (lung.=22,2845237735829*0,01)			0,22			0,22		
	Tubazione:condensa:2061255 * (lung.=177,145166760655*0,01)			1,77			1,77		
	Tubazione:condensa:2061862 * (lung.=10,7843583473619*0,01)			0,11			0,11		
	Tubazione:condensa:2061338 * (lung.=358,695876283155*0,01)			3,59			3,59		
	Tubazione:condensa:2061731 *(lung.=32,433572046464* 0,01)			0,32			0,32		
	Tubazione:condensa:2061231 * (lung.=6,62086461255746*0,01)			0,07			0,07		
	Tubazione:condensa:2061582 * (lung.=76,6543611924122*0,01)			0,77			0,77		
	Tubazione:condensa:2061454 *(lung.=374,834273277* 0,01)			3,75			3,75		
	Tubazione:condensa:2061259 * (lung.=117,805968213573*0,01)			1,18			1,18		
	Tubazione:condensa:2061352 * (lung.=32,2865139995158*0,01)			0,32			0,32		
	Tubazione:condensa:2061742 * (lung.=46,3090364540102*0,01)			0,46			0,46		
	Tubazione:condensa:2061235 * (lung.=21,1451667606534*0,01)			0,21			0,21		
	Tubazione:condensa:2061211 * (lung.=223,145166760653*0,01)			2,23			2,23		
	Tubazione:condensa:2061599 * (lung.=149,141631507455*0,01)			1,49			1,49		
	Tubazione:condensa:2061263 *(lung.=32,275360972696* 0,01)			0,32			0,32		
	Tubazione:condensa:2061239 * (lung.=67,1451667606534*0,01)			0,67			0,67		
	Tubazione:condensa:2061476 *(lung.=22,771772618284* 0,01)			0,23			0,23		
	Tubazione:condensa:2061362 *(lung.=388,68687690584* 0,01)			3,89			3,89		
	Tubazione:condensa:2061770 * (lung.=26,0959425034653*0,01)			0,26			0,26		
	Tubazione:condensa:2061215 * (lung.=33,9763246337232*0,01)			0,34			0,34		
	Tubazione:condensa:2061610 * (lung.=41,4189714499887*0,01)			0,41			0,41		
	Tubazione:condensa:2061243 * (lung.=15,9725567558924*0,01)			0,16			0,16		
	Tubazione:condensa:2061833 *(lung.=9,1451667606534*								
	A R I P O R T A R E						44,58		17´136´218,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						44,58		17´136´218,45
	0,01)			0,09			0,09		
	Tubazione:condensa:2061268 *								
	(lung.=91,2047454174825*0,01)			0,91			0,91		
	Tubazione:condensa:2061516 *								
	(lung.=9,13588630914334*0,01)			0,09			0,09		
	SOMMANO...	m					45,67	13,99	638,92
2970 / 1331	IMPIANTI MECCANICI								
03IM.310.CD.0050	CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE								
	Tubazioni condensa - PEAD								
	- De50 x 6,9 mm								
	SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione								
	Cat 25 - Climatizzazione distribuzione								
	SbCat 18 - Piano ottavo								
	Tubazione:condensa:2020611 *(lung.=2672,9645944699*								
	0,01)			26,73			26,73		
	Tubazione:condensa:557197 *(lung.=3280*0,01)			32,80			32,80		
	Tubazione:condensa:2021029 *(lung.=2672,9645944699*								
	0,01)			26,73			26,73		
	Tubazione:condensa:2022304 *(lung.=2672,9645944699*								
	0,01)			26,73			26,73		
	Tubazione:condensa:556877 *(lung.=3280*0,01)			32,80			32,80		
	Tubazione:condensa:2031523 *(lung.=2672,9645944699*								
	0,01)			26,73			26,73		
	Tubazione:condensa:2016119 *(lung.=3280*0,01)			32,80			32,80		
	Tubazione:condensa:2032077 *(lung.=2672,9645944699*								
	0,01)			26,73			26,73		
	Tubazione:condensa:2020419 *(lung.=2672,9645944699*								
	0,01)			26,73			26,73		
	Tubazione:condensa:557537 *(lung.=2982,66959446992*								
	0,01)			29,83			29,83		
	SOMMANO...	m					288,61	18,92	5´460,50
2971 / 1342	IMPIANTI MECCANICI								
03IM.310.IC.0025	CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE								
	Tubazioni idronico calda - acciaio nero isolate rivestite								
	- DN 25								
	SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione								
	Cat 25 - Climatizzazione distribuzione								
	SbCat 18 - Piano ottavo								
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1977795 *								
	(lung.=4,3277893574541*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1977551 *								
	(lung.=2,85499898400086*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1977127 *								
	(lung.=2,85499898400084*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1975577 *								
	(lung.=2,854999898400084*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1979404 *								
	(lung.=2,85499898400101*0,01)			0,03			0,03		
	SOMMANO...	m					0,16	18,34	2,93
2972 / 1350	IMPIANTI MECCANICI								
03IM.310.IC.0025	CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE								
	Tubazioni idronico calda - acciaio nero isolate rivestite								
	- DN 25								
	SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione								
	Cat 25 - Climatizzazione distribuzione								
	SbCat 18 - Piano ottavo								
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1979228 *								
	(lung.=2,53999898400109*0,01)			0,03			0,03		
	SOMMANO...	m					0,03	18,34	0,55
2973 / 1359	IMPIANTI MECCANICI								
03IM.310.IC.0025	CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE								
	A RIPORTARE								17´142´321,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								17´142´321,35
	Tubazioni idronico calda - acciaio nero isolate rivestite - DN 25 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 18 - Piano ottavo								
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1984006 * (lung.=718,437636047293*0,01)			7,18			7,18		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1979340 * (lung.=23,9508820319293*0,01)			0,24			0,24		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1984054 * (lung.=123,647514135228*0,01)			1,24			1,24		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1977747 * (lung.=249,606606863076*0,01)			2,50			2,50		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1977505 * (lung.=34,8688129027763*0,01)			0,35			0,35		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1979405 * (lung.=36,8504981384095*0,01)			0,37			0,37		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1974689 * (lung.=187,902165829372*0,01)			1,88			1,88		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1984020 * (lung.=709,013429747332*0,01)			7,09			7,09		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1979221 * (lung.=2,53494073154358*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1977751 * (lung.=44,8480772744175*0,01)			0,45			0,45		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1984973 * (lung.=134,375124248575*0,01)			1,34			1,34		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1985428 * (lung.=233,998309555609*0,01)			2,34			2,34		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1977552 * (lung.=36,8504981384182*0,01)			0,37			0,37		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1979191 * (lung.=2,53983885951245*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1981367 * (lung.=62,7911006233087*0,01)			0,63			0,63		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1974693 * (lung.=20,8909739045832*0,01)			0,21			0,21		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1985018 * (lung.=80,5021426553964*0,01)			0,81			0,81		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1979229 * (lung.=36,5606931040006*0,01)			0,37			0,37		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1974910 * (lung.=310,426356383162*0,01)			3,10			3,10		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1977070 * (lung.=34,8688129027754*0,01)			0,35			0,35		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1979142 * (lung.=299,43340094511*0,01)			2,99			2,99		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1979463 * (lung.=284,360150075414*0,01)			2,84			2,84		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1985543 * (lung.=115,380576434489*0,01)			1,15			1,15		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1985064 * (lung.=180,276003746345*0,01)			1,80			1,80		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1975526 * (lung.=34,8688129027737*0,01)			0,35			0,35		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1976804 * (lung.=225,878753930718*0,01)			2,26			2,26		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1977349 * (lung.=125,171770095741*0,01)			1,25			1,25		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1977128 * (lung.=36,8504981384173*0,01)			0,37			0,37		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1979599 * (lung.=187,250431747157*0,01)			1,87			1,87		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1979280 * (lung.=15,7358357679329*0,01)			0,16			0,16		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1979149 * (lung.=56,3791992079887*0,01)			0,56			0,56		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1984371 * (lung.=29,5712500000007*0,01)			0,30			0,30		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1975578 * (lung.=36,8504981384164*0,01)			0,37			0,37		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1985155 * (lung.=69,7054182131881*0,01)			0,70			0,70		
	A RIPORTARE						47,85		17´142´321,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						47,85		17´142´321,35
	Tubazione:Mandata idronico calda:1977353 * (lung.=17,1020058284324*0,01)			0,17			0,17		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1976808 * (lung.=7,00326696051387*0,01)			0,07			0,07		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1984489 * (lung.=272,889369690499*0,01)			2,73			2,73		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1984052 * (lung.=110,390797583877*0,01)			1,10			1,10		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1979110 * (lung.=298,521909858045*0,01)			2,99			2,99		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1984010 * (lung.=32,5856598351313*0,01)			0,33			0,33		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1984581 * (lung.=267,413980627613*0,01)			2,67			2,67		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1984104 * (lung.=34,6097261135288*0,01)			0,35			0,35		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1985273 * (lung.=13,9238383124408*0,01)			0,14			0,14		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1979219 * (lung.=112,648764165578*0,01)			1,13			1,13		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1977749 * (lung.=276,373307096126*0,01)			2,76			2,76		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1979189 * (lung.=98,5601541251095*0,01)			0,99			0,99		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1974691 * (lung.=212,734508357876*0,01)			2,13			2,13		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1981318 * (lung.=47,8947842573733*0,01)			0,48			0,48		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1984024 * (lung.=41,487332788356*0,01)			0,41			0,41		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1979461 * (lung.=272,457992446798*0,01)			2,72			2,72		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1985430 * (lung.=210,611007243757*0,01)			2,11			2,11		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1977753 * (lung.=34,5815989023913*0,01)			0,35			0,35		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1977784 * (lung.=34,8688174080191*0,01)			0,35			0,35		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1985030 * (lung.=156,888701434492*0,01)			1,57			1,57		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1979198 * (lung.=10,5623100446715*0,01)			0,11			0,11		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1977347 * (lung.=103,534776074228*0,01)			1,04			1,04		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1976802 * (lung.=197,208218650657*0,01)			1,97			1,97		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1983988 * (lung.=164,026075181483*0,01)			1,64			1,64		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1975005 * (lung.=16,2365528784212*0,01)			0,16			0,16		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1984124 * (lung.=44,272630730009*0,01)			0,44			0,44		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1979144 * (lung.=53,3682378894244*0,01)			0,53			0,53		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1979528 * (lung.=190,626218829951*0,01)			1,91			1,91		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1985545 * (lung.=138,767878746341*0,01)			1,39			1,39		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1985104 * (lung.=26,4322437021153*0,01)			0,26			0,26		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1977796 * (lung.=36,8505026436612*0,01)			0,37			0,37		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1979201 * (lung.=34,8688129027676*0,01)			0,35			0,35		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1983994 * (lung.=151,89561082555*0,01)			1,52			1,52		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1976806 * (lung.=14,3269509255004*0,01)			0,14			0,14		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1979102 * (lung.=298,710632204716*0,01)			2,99			2,99		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1977351 * (lung.=22,1765260491859*0,01)			0,22			0,22		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1985116 *								
	A R I P O R T A R E						88,44		17´142´321,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						88,44		17´142´321,35
	(lung.=7,5712500000018*0,01)			0,08			0,08		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1984373 *								
	(lung.=23,3837942457682*0,01)			0,23			0,23		
	SOMMANO...	m					88,75	18,34	1´627,68
2974 / 1369	IMPIANTI MECCANICI								
03IM.310.IC.0025	CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE								
	Tubazioni idronico calda - acciaio nero isolate rivestite								
	- DN 25								
	SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione								
	Cat 25 - Climatizzazione distribuzione								
	SbCat 18 - Piano ottavo								
	Tubazione:Ritorno idronico calda:2967412 *								
	(lung.=211,183741372258*0,01)			2,11			2,11		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1985164 *								
	(lung.=57,1691167895761*0,01)			0,57			0,57		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1985659 *								
	(lung.=338,768487563015*0,01)			3,39			3,39		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1984502 *								
	(lung.=305,231835691165*0,01)			3,05			3,05		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1984014 *								
	(lung.=101,237500000002*0,01)			1,01			1,01		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1984592 *								
	(lung.=298,260970378867*0,01)			2,98			2,98		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:2920096 *								
	(lung.=57,4537500000007*0,01)			0,57			0,57		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1974798 *								
	(lung.=274,438916123698*0,01)			2,74			2,74		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:2967302 *								
	(lung.=212,04862600827*0,01)			2,12			2,12		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:2967461 *								
	(lung.=133,165319170985*0,01)			1,33			1,33		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1978228 *								
	(lung.=4,52436890400047*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1984028 *								
	(lung.=8,63437499999885*0,01)			0,09			0,09		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:2013202 *								
	(lung.=7,69934858400085*0,01)			0,08			0,08		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2967308 *								
	(lung.=216,784058197108*0,01)			2,17			2,17		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2967388 *								
	(lung.=251,783019674134*0,01)			2,52			2,52		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1984032 *								
	(lung.=646,932368455053*0,01)			6,47			6,47		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1974788 *								
	(lung.=1356,92741879615*0,01)			13,57			13,57		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1983991 *								
	(lung.=6,45209916694584*0,01)			0,06			0,06		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1985601 *								
	(lung.=279,282851168627*0,01)			2,79			2,79		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1985111 *								
	(lung.=69,8560433627253*0,01)			0,70			0,70		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2012852 *								
	(lung.=7,6993485840004*0,01)			0,08			0,08		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1983997 *								
	(lung.=210,693110869282*0,01)			2,11			2,11		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1984096 *								
	(lung.=51,253750000001*0,01)			0,51			0,51		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1985643 *								
	(lung.=289,924725151909*0,01)			2,90			2,90		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1984003 *								
	(lung.=221,383471239982*0,01)			2,21			2,21		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1984017 *								
	(lung.=3,89260532586717*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2967445 *								
	(lung.=139,280993272089*0,01)			1,39			1,39		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1978201 *								
	(lung.=1,90499390836442*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1984947 *								
	(lung.=1608,11307860618*0,01)			16,08			16,08		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:2920098 *								
	A RIPORTARE						73,71		17´143´949,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						73,71		17´143´949,03
	(lung.=60,6133584048298*0,01)			0,61			0,61		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1974800 *								
	(lung.=282,226927482995*0,01)			2,82			2,82		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1985002 *								
	(lung.=1618,63658672425*0,01)			16,19			16,19		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:2967382 *								
	(lung.=2,42379979164623*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1984030 *								
	(lung.=22,0221985402985*0,01)			0,22			0,22		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1984034 *								
	(lung.=644,02185247235*0,01)			6,44			6,44		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1974790 *								
	(lung.=1351,29168545861*0,01)			13,51			13,51		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1984092 *								
	(lung.=43,3114165186957*0,01)			0,43			0,43		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1985617 *								
	(lung.=342,519782793224*0,01)			3,43			3,43		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1984000 *								
	(lung.=102,507500000003*0,01)			1,03			1,03		
	SOMMANO...	m					118,41	18,34	2´171,64
2975 / 1378 03IM.310.IC.0025	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni idronico calda - acciaio nero isolate rivestite - DN 25 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 18 - Piano ottavo								
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1984080 *								
	(lung.=1731,82580306138*0,01)			17,32			17,32		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1984082 *								
	(lung.=1726,66786985433*0,01)			17,27			17,27		
	SOMMANO...	m					34,59	18,34	634,38
2976 / 1388 03IM.310.IC.0025	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni idronico calda - acciaio nero isolate rivestite - DN 25 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 18 - Piano ottavo								
	Tubazione:Mandata idronico calda:1975525 *								
	(lung.=2,53998374400107*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1977504 *								
	(lung.=2,53998374400112*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1977783 *								
	(lung.=9,62879780807222*0,01)			0,10			0,10		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1979200 *								
	(lung.=2,53998374400134*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1977069 *								
	(lung.=2,53998374400107*0,01)			0,03			0,03		
	SOMMANO...	m					0,22	18,34	4,03
2977 / 1396 03IM.310.IC.0032	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni idronico calda - acciaio nero isolate rivestite - DN 32 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 18 - Piano ottavo								
	Tubazione:Mandata idronico calda:1984122 *								
	(lung.=1480,34866226234*0,01)			14,80			14,80		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1984176 *								
	(lung.=8,90000000000014*0,01)			0,09			0,09		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1984170 *								
	(lung.=14,3600519120769*0,01)			0,14			0,14		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1984050 *								
	A RIPORTARE						15,03		17´146´759,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						15,03		17´146´759,08
	(lung.=111,303652453454*0,01)			1,11			1,11		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2966151 * (lung.=452,141896268506*0,01)			4,52			4,52		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:2966143 * (lung.=433,20370580621*0,01)			4,33			4,33		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1984048 * (lung.=100,471193787829*0,01)			1,00			1,00		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1984131 * (lung.=1468,58039150596*0,01)			14,69			14,69		
	SOMMANO...	m					40,68	22,85	929,54
2978 / 1405 03IM.310.IC.0040	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni idronico calda - acciaio nero isolate rivestite - DN 40 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 18 - Piano ottavo Tubazione:Ritorno idronico calda:2967396 * (lung.=1158,35520024972*0,01)			11,58			11,58		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1984187 * (lung.=658,615046630224*0,01)			6,59			6,59		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1980577 * (lung.=12,7528140107656*0,01)			0,13			0,13		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1984179 * (lung.=658,991692744226*0,01)			6,59			6,59		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1980566 * (lung.=124,116733712136*0,01)			1,24			1,24		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2967631 * (lung.=40,057947396028*0,01)			0,40			0,40		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1981401 * (lung.=537,242392964049*0,01)			5,37			5,37		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1980460 * (lung.=49,0401389374273*0,01)			0,49			0,49		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1980448 * (lung.=94,9483797068449*0,01)			0,95			0,95		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1984061 * (lung.=1172,64314257737*0,01)			11,73			11,73		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1984058 * (lung.=748,35560742263*0,01)			7,48			7,48		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1981266 * (lung.=521,602500000001*0,01)			5,22			5,22		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1981205 * (lung.=524,602500000001*0,01)			5,25			5,25		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:2967402 * (lung.=546,97348369646*0,01)			5,47			5,47		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:2967668 * (lung.=37,5728538494024*0,01)			0,38			0,38		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1984056 * (lung.=754,063462204419*0,01)			7,54			7,54		
	SOMMANO...	m					76,41	26,04	1´989,72
2979 / 1416 03IM.310.IC.0050	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni idronico calda - acciaio nero isolate rivestite - DN 50 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 18 - Piano ottavo Tubazione:Ritorno idronico calda:2008721 * (lung.=502,237500000003*0,01)			5,02			5,02		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:2012795 * (lung.=1142,66498587388*0,01)			11,43			11,43		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:2008694 * (lung.=505,567500000003*0,01)			5,06			5,06		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:2012789 * (lung.=1139,33499890239*0,01)			11,39			11,39		
	SOMMANO...	m					32,90	35,35	1´163,02
	A RIPORTARE								17´150´841,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								17´150´841,36
2980 / 1424 03IM.310.IC.0100	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni idronico calda - acciaio nero isolate rivestite - DN 100 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 18 - Piano ottavo								
	Tubazione:Mandata idronico calda:2008412 * (lung.=247,897500000002*0,01)			2,48			2,48		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:2013050 * (lung.=1078,45179847191*0,01)			10,78			10,78		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2012754 * (lung.=339,9825*0,01)			3,40			3,40		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:2013105 * (lung.=285,566588122996*0,01)			2,86			2,86		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:2012746 * (lung.=339,981808477134*0,01)			3,40			3,40		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:2013241 * (lung.=48,1059540010512*0,01)			0,48			0,48		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1974581 * (lung.=256,750420026091*0,01)			2,57			2,57		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2014271 * (lung.=24,6072827865207*0,01)			0,25			0,25		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2014268 * (lung.=125,632755870013*0,01)			1,26			1,26		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2012859 * (lung.=471,294094976189*0,01)			4,71			4,71		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1974579 * (lung.=285,920313685805*0,01)			2,86			2,86		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:2014264 * (lung.=3,62044051673861*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:2014259 * (lung.=494,911005018048*0,01)			4,95			4,95		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2012868 * (lung.=48,0411059542961*0,01)			0,48			0,48		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:2014256 * (lung.=103,082383188009*0,01)			1,03			1,03		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2012876 * (lung.=447,400842482412*0,01)			4,47			4,47		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2012885 * (lung.=1062,69140669789*0,01)			10,63			10,63		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1976863 * (lung.=447,408896274682*0,01)			4,47			4,47		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2012891 * (lung.=271,083793960465*0,01)			2,71			2,71		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:2008416 * (lung.=235,687500000002*0,01)			2,36			2,36		
	SOMMANO...	m					66,19	83,04	5´496,42
2981 / 1443 03IM.310.IF.0025	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni idronico fredda - acciaio nero isolate rivestite - DN 25 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 18 - Piano ottavo								
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1977191 * (lung.=2,54008850720725*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1975624 * (lung.=2,53999898400058*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1977807 * (lung.=7,52444708203497*0,01)			0,08			0,08		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1977596 * (lung.=2,5399989840006*0,01)			0,03			0,03		
	SOMMANO...	m					0,17	18,34	3,12
2982 / 1453	IMPIANTI MECCANICI								
	A RIPORTARE								17´156´340,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								17´156´340,90
03IM.310.IF.0025	CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni idronico fredda - acciaio nero isolate rivestite - DN 25 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 18 - Piano ottavo								
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1977743 * (lung.=29,7567844163995*0,01)			0,30			0,30		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1980889 * (lung.=91,4544562818755*0,01)			0,91			0,91		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1977448 * (lung.=21,2792296664752*0,01)			0,21			0,21		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1974681 * (lung.=138,861480252264*0,01)			1,39			1,39		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1979959 * (lung.=65,8506319898307*0,01)			0,66			0,66		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1977404 * (lung.=9,98420671145324*0,01)			0,10			0,10		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1979116 * (lung.=1,47211723077008*0,01)			0,01			0,01		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1974685 * (lung.=9,62497172758303*0,01)			0,10			0,10		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1984106 * (lung.=52,6754046132873*0,01)			0,53			0,53		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1977341 * (lung.=58,2173879506379*0,01)			0,58			0,58		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1976796 * (lung.=190,030052555668*0,01)			1,90			1,90		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1984110 * (lung.=62,4191244651502*0,01)			0,62			0,62		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1977028 * (lung.=21,2764172889778*0,01)			0,21			0,21		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1976914 * (lung.=1,34572938620254*0,01)			0,01			0,01		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1979130 * (lung.=1,82197938620167*0,01)			0,02			0,02		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1977345 * (lung.=31,2344331939301*0,01)			0,31			0,31		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1976800 * (lung.=20,340795466777*0,01)			0,20			0,20		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1980742 * (lung.=537,513740341863*0,01)			5,38			5,38		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1977597 * (lung.=20,6100525260403*0,01)			0,21			0,21		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1975469 * (lung.=21,2764172889761*0,01)			0,21			0,21		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1980802 * (lung.=532,142500000001*0,01)			5,32			5,32		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1977741 * (lung.=241,425931318194*0,01)			2,41			2,41		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1980859 * (lung.=79,5712500000003*0,01)			0,80			0,80		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1977745 * (lung.=49,8981019180986*0,01)			0,50			0,50		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1979821 * (lung.=51,2200696543709*0,01)			0,51			0,51		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1975625 * (lung.=20,6100161868837*0,01)			0,21			0,21		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1974683 * (lung.=179,220877034582*0,01)			1,79			1,79		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1977192 * (lung.=20,6096155920668*0,01)			0,21			0,21		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1974687 * (lung.=29,5802518788335*0,01)			0,30			0,30		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1976893 * (lung.=0,995480879282404*0,01)			0,01			0,01		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1976794 * (lung.=147,430461504603*0,01)			1,47			1,47		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1977343 * (lung.=96,1622628907925*0,01)			0,96			0,96		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1976798 * (lung.=0,40725915843646*0,01)			0,00					
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1977772 *								
	A RIPORTARE						28,35		17´156´340,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						28,35		17´156´340,90
	(lung.=21,2764217942211*0,01)			0,21			0,21		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1980754 *								
	(lung.=1734,62840046585*0,01)			17,35			17,35		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1977739 *								
	(lung.=196,455854039243*0,01)			1,96			1,96		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1980814 *								
	(lung.=1727,75828780223*0,01)			17,28			17,28		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1979807 *								
	(lung.=29,7945556617193*0,01)			0,30			0,30		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1977808 *								
	(lung.=20,6096116840319*0,01)			0,21			0,21		
	SOMMANO...	m					65,66	18,34	1´204,20
2983 / 1462	IMPIANTI MECCANICI								
03IM.310.IF.0025	CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE								
	Tubazioni idronico fredda - acciaio nero isolate rivestite - DN 25								
	SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione								
	Cat 25 - Climatizzazione distribuzione								
	SbCat 18 - Piano ottavo								
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1984140 *								
	(lung.=14,055357152418*0,01)			0,14			0,14		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1979154 *								
	(lung.=79,8045317716884*0,01)			0,80			0,80		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1974794 *								
	(lung.=244,563142892406*0,01)			2,45			2,45		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1984100 *								
	(lung.=32,2100328675226*0,01)			0,32			0,32		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1979215 *								
	(lung.=2,5401929540634*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1979177 *								
	(lung.=14,453812902771*0,01)			0,14			0,14		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1984146 *								
	(lung.=14,5946068724777*0,01)			0,15			0,15		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1979164 *								
	(lung.=70,0405352310006*0,01)			0,70			0,70		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1975953 *								
	(lung.=299,532715092569*0,01)			3,00			3,00		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1979173 *								
	(lung.=3,73888970611444*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1984072 *								
	(lung.=1752,75421520358*0,01)			17,53			17,53		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1975236 *								
	(lung.=327,541124442161*0,01)			3,28			3,28		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1984044 *								
	(lung.=83,9305296336266*0,01)			0,84			0,84		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1984088 *								
	(lung.=21,1837209785565*0,01)			0,21			0,21		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1974792 *								
	(lung.=1361,6723232051*0,01)			13,62			13,62		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1979213 *								
	(lung.=102,650556185786*0,01)			1,03			1,03		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1984142 *								
	(lung.=626,503723408658*0,01)			6,27			6,27		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:2013621 *								
	(lung.=4,76844498146963*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1979159 *								
	(lung.=86,7948744421605*0,01)			0,87			0,87		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1974796 *								
	(lung.=255,972710846283*0,01)			2,56			2,56		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1979166 *								
	(lung.=2,53966803839099*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1984148 *								
	(lung.=629,963758550068*0,01)			6,30			6,30		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1979119 *								
	(lung.=297,672935984549*0,01)			2,98			2,98		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1984108 *								
	(lung.=1375,56507593818*0,01)			13,76			13,76		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:2013714 *								
	(lung.=5,30760954748244*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1984112 *								
	A RIPORTARE						77,15		17´157´545,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						77,15		17´157´545,10
	(lung.=1396,52381297925*0,01)			13,97			13,97		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1979133 * (lung.=297,006664544671*0,01)			2,97			2,97		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1984076 * (lung.=1759,49281028364*0,01)			17,59			17,59		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1974786 * (lung.=1354,67493770697*0,01)			13,55			13,55		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1979277 * (lung.=18,0593750000017*0,01)			0,18			0,18		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1984046 * (lung.=95,4834180558557*0,01)			0,95			0,95		
	SOMMANO...	m					126,36	18,34	2´317,44
2984 / 1471 03IM.310.IF.0025	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni idronico fredda - acciaio nero isolate rivestite - DN 25 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 18 - Piano ottavo								
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1978313 * (lung.=5,00061890400051*0,01)			0,05			0,05		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1978284 * (lung.=5,00061890400051*0,01)			0,05			0,05		
	SOMMANO...	m					0,10	18,34	1,83
2985 / 1481 03IM.310.IF.0025	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni idronico fredda - acciaio nero isolate rivestite - DN 25 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 18 - Piano ottavo								
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1977447 * (lung.=2,54759645251948*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1975468 * (lung.=2,53998374400107*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1977771 * (lung.=7,94153935744713*0,01)			0,08			0,08		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1977027 * (lung.=2,53998374400107*0,01)			0,03			0,03		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1979176 * (lung.=2,53999390400126*0,01)			0,03			0,03		
	SOMMANO...	m					0,20	18,34	3,67
2986 / 1510 03IM.310.IF.0100	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni idronico fredda - acciaio nero isolate rivestite - DN 100 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 18 - Piano ottavo								
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:2008406 * (lung.=254,9375*0,01)			2,55			2,55		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:2012738 * (lung.=339,981009862326*0,01)			3,40			3,40		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:2012730 * (lung.=339,979469213213*0,01)			3,40			3,40		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:2008404 * (lung.=265,137499999998*0,01)			2,65			2,65		
	SOMMANO...	m					12,00	83,04	996,48
2987 / 1514 03IM.310.IF.0125	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni idronico fredda - acciaio nero isolate rivestite								
	A RIPORTARE								17´160´864,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								17´160´864,52
	- DN 125 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 18 - Piano ottavo Tubazione:Ritorno idronico fredda:1974585 * (lung.=277,082339880152*0,01)			2,77			2,77		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:2014292 * (lung.=461,194022532394*0,01)			4,61			4,61		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:2014283 * (lung.=163,801325150304*0,01)			1,64			1,64		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1974583 * (lung.=308,763860313021*0,01)			3,09			3,09		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:2014278 * (lung.=473,458461603144*0,01)			4,73			4,73		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:2014275 * (lung.=145,540225517832*0,01)			1,46			1,46		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1980279 * (lung.=3,8962895964457*0,01)			0,04			0,04		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:2013717 * (lung.=1121,89274421288*0,01)			11,22			11,22		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:2014235 * (lung.=445,314029673826*0,01)			4,45			4,45		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:2013624 * (lung.=1132,93013882074*0,01)			11,33			11,33		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:2013931 * (lung.=98,7472371790486*0,01)			0,99			0,99		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:2013886 * (lung.=86,4628006194849*0,01)			0,86			0,86		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:2014246 * (lung.=444,045028223607*0,01)			4,44			4,44		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:2013950 * (lung.=232,189987776603*0,01)			2,32			2,32		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:2013902 * (lung.=268,105461338475*0,01)			2,68			2,68		
	SOMMANO...	m					56,63	110,07	6´233,26
2988 / 1530 03IM.310.RD.0050	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni pannelli radianti - acciaio nero isolate rivestite - DN 50 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 18 - Piano ottavo Tubazione:PANNELLI RADIANTI:2012780 * (lung.=2175,15854154765*0,01)			21,75			21,75		
	Tubazione:PANNELLI RADIANTI:2012759 * (lung.=423,962468829089*0,01)			4,24			4,24		
	Tubazione:PANNELLI RADIANTI:2012776 * (lung.=55,3436482728493*0,01)			0,55			0,55		
	Tubazione:PANNELLI RADIANTI:2012773 * (lung.=226,317699736758*0,01)			2,26			2,26		
	Tubazione:PANNELLI RADIANTI:2012768 * (lung.=2203,84478113127*0,01)			22,04			22,04		
	Tubazione:PANNELLI RADIANTI:2012763 * (lung.=76,2081056952707*0,01)			0,76			0,76		
	Tubazione:PANNELLI RADIANTI:2012761 * (lung.=450,286942930677*0,01)			4,50			4,50		
	Tubazione:PANNELLI RADIANTI:2012784 * (lung.=210,492788101693*0,01)			2,10			2,10		
	SOMMANO...	m					58,20	35,35	2´057,37
2989 / 1531 03IM.310.TU.0065	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni tunnel - pre-isolati in acciaio nero - DN 65 - 140 mm SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 18 - Piano ottavo Tubazione:Ritorno idronico tunnel:2015466 *								
	A RIPORTARE								17´169´155,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								17´169´155,15
	(lung.=693,508492557569*0,01)			6,94			6,94		
	Tubazione:Mandata idronico tunnel:2014358 * (lung.=186,059673145235*0,01)			1,86			1,86		
	Tubazione:Mandata idronico tunnel:2015373 * (lung.=645,450639782378*0,01)			6,45			6,45		
	Tubazione:Ritorno idronico tunnel:2015417 * (lung.=2169,05452328373*0,01)			21,69			21,69		
	Tubazione:Mandata idronico tunnel:2015330 * (lung.=2146,10357754452*0,01)			21,46			21,46		
	Tubazione:Mandata idronico tunnel:2015194 * (lung.=1734,09250000001*0,01)			17,34			17,34		
	Tubazione:Ritorno idronico tunnel:2015089 * (lung.=1743,06250000001*0,01)			17,43			17,43		
	Tubazione:Ritorno idronico tunnel:2014356 * (lung.=212,050024941011*0,01)			2,12			2,12		
	SOMMANO...	m					95,29	37,54	3´577,19
2990 / 1635 03IM.310.AT.0010	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Attrezzature varie Tamponamento antifiamma su tubazioni metalliche. Tamponamento antifiamma su tubazioni metalliche mediante corredo REI 120-180 costituiti da: profili di materiale intumescente intorno al tubo per una profondità minima di mm 100, sigillatura con stucco intumescente. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 18 - Piano ottavo						150,00		
	SOMMANO...	dm²					150,00	10,20	1´530,00
2991 / 1636 03IM.310.AT.0020	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Attrezzature varie Tamponamento antifiamma REI 120, su attraversamento di tubazioni metalliche di pareti o solai, mediante applicazione di strisce o stucco intumescente per una profondità di mm 50. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 18 - Piano ottavo						150,00		
	SOMMANO...	Cadauno					150,00	18,28	2´742,00
2992 / 1637 03IM.310.AT.0030	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Attrezzature varie Fornitura e posa in opera di SISTEMA di MANICHETTE per uso ANTISISMICO "SXA3- MCAG0G0 3G0" L=600mm CON ADEGUATO MOVIMENTO composto da n. 2 manichette collegate con curva a 180° in AISI 304 da inserire nelle tubazioni, realizzati con tubo in AISI 321, treccia esterna AISI 304, flange libere acciaio al carbonio FLANGE EN 1092-1/01 PN 16. Tipo STEELFLEX o equivalente Si vedano elaborati grafici. Le apparecchiature e i materiali sopra descritti si intendono completi di tutti gli accessori, anche se non esplicitamente indicati, direttamente connessi e necessari per la corretta posa e il corretto funzionamento delle apparecchiature stesse e per la misura ed il rilievo delle loro prestazioni. SISTEMA di MANICHETTE per uso ANTISISMICO SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione								
	A RIPORTARE								17´177´004,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								17´177´004,34
	Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 18 - Piano ottavo						12,00		
	SOMMANO...	Cadauno					12,00	615,00	7´380,00
	Piano copertura (SbCat 19)								
2993 / 1335 03IM.310.CD.0050	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni condensa - PEAD - De50 x 6,9 mm SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 19 - Piano copertura								
	Tubazione:condensa:2454225 *(lung.=3420*0,01)			34,20			34,20		
	Tubazione:condensa:2454168 *(lung.=3420*0,01)			34,20			34,20		
	Tubazione:condensa:2227313 *(lung.=3420*0,01)			34,20			34,20		
	Tubazione:condensa:2103520 *(lung.=2672,9645944699*0,01)			26,73			26,73		
	SOMMANO...	m					129,33	18,92	2´446,92
2994 / 1360 03IM.310.IC.0025	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni idronico calda - acciaio nero isolate rivestite - DN 25 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 19 - Piano copertura								
	Tubazione:Ritorno idronico calda:2967361 *(lung.=26,0298152812669*0,01)			0,26			0,26		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:2967659 *(lung.=48,7960915513493*0,01)			0,49			0,49		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:2966134 *(lung.=7,57125000000185*0,01)			0,08			0,08		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:2967373 *(lung.=20,5712500000008*0,01)			0,21			0,21		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:2966130 *(lung.=124,384047991784*0,01)			1,24			1,24		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:2967370 *(lung.=176,877697364205*0,01)			1,77			1,77		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:2967423 *(lung.=196,832786972115*0,01)			1,97			1,97		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:2967367 *(lung.=267,174879066284*0,01)			2,67			2,67		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:2967364 *(lung.=143,589860250691*0,01)			1,44			1,44		
	SOMMANO...	m					10,13	18,34	185,78
2995 / 1370 03IM.310.IC.0025	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni idronico calda - acciaio nero isolate rivestite - DN 25 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 19 - Piano copertura								
	Tubazione:Ritorno idronico calda:2967258 *(lung.=32,8244169198302*0,01)			0,33			0,33		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:2967528 *(lung.=373,099071463899*0,01)			3,73			3,73		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:2967255 *(lung.=179,084129192182*0,01)			1,79			1,79		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:2967519 *(lung.=53,2537500000003*0,01)			0,53			0,53		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:2967251 *(lung.=40,2537500000003*0,01)			0,40			0,40		
	A RIPORTARE						6,78		17´187´017,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						6,78		17´187´017,04
	Tubazione:Ritorno idronico calda:2967247 * (lung.=243,582182383368*0,01)			2,44			2,44		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:2966182 * (lung.=943,253750000001*0,01)			9,43			9,43		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:2967538 * (lung.=33,6359270874687*0,01)			0,34			0,34		
	SOMMANO...	m					18,99	18,34	348,28
2996 / 1415 03IM.310.IC.0050	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni idronico calda - acciaio nero isolate rivestite - DN 50 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 19 - Piano copertura Tubazione:Mandata idronico calda:1992907 * (lung.=112,803796678734*0,01)			1,13			1,13		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1992926 * (lung.=517,271584368431*0,01)			5,17			5,17		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:2949852 * (lung.=645,032600535124*0,01)			6,45			6,45		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1992909 * (lung.=136,191017402063*0,01)			1,36			1,36		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:2964041 * (lung.=26,9607820542559*0,01)			0,27			0,27		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:2949873 * (lung.=64,6779233179795*0,01)			0,65			0,65		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:2964079 * (lung.=198,666250000003*0,01)			1,99			1,99		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1992911 * (lung.=237,556378001624*0,01)			2,38			2,38		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:2964091 * (lung.=29,1662500000004*0,01)			0,29			0,29		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:2006335 * (lung.=56,1385318436326*0,01)			0,56			0,56		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1992914 * (lung.=526,641674597966*0,01)			5,27			5,27		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2963853 * (lung.=185,69363588831*0,01)			1,86			1,86		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2965400 * (lung.=419,142714946744*0,01)			4,19			4,19		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1992919 * (lung.=33,3070370465771*0,01)			0,33			0,33		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:2965423 * (lung.=356,808124999998*0,01)			3,57			3,57		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1992924 * (lung.=231,763483539104*0,01)			2,32			2,32		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1993669 * (lung.=692,469994496417*0,01)			6,92			6,92		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:2956598 * (lung.=160,446002468989*0,01)			1,60			1,60		
	SOMMANO...	m					46,31	35,35	1´637,06
2997 / 1418 03IM.310.IC.0065	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni idronico calda - acciaio nero isolate rivestite - DN 65 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 19 - Piano copertura Tubazione:Ritorno idronico calda:2075746 * (lung.=511,160666650491*0,01)			5,11			5,11		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2075744 * (lung.=511,160666650492*0,01)			5,11			5,11		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:2956528 * (lung.=161,350326812449*0,01)			1,61			1,61		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2076108 * (lung.=511,036576615988*0,01)			5,11			5,11		
	A RIPORTARE						16,94		17´189´002,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						16,94		17´189´002,38
	SOMMANO...	m					16,94	47,39	802,79
2998 / 1420 03IM.310.IC.0080	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni idronico calda - acciaio nero isolate rivestite - DN 80 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 19 - Piano copertura								
	Tubazione:Ritorno idronico calda:2964006 * (lung.=1485,93303201706*0,01)			14,86			14,86		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:2956496 * (lung.=270,792496497923*0,01)			2,71			2,71		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1995343 * (lung.=1698,45101780358*0,01)			16,98			16,98		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:2956601 * (lung.=357,23166235361*0,01)			3,57			3,57		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:2949816 * (lung.=132,722828114587*0,01)			1,33			1,33		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:2956550 * (lung.=264,209862025948*0,01)			2,64			2,64		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1995337 * (lung.=1729,95237410311*0,01)			17,30			17,30		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:2949806 * (lung.=505,846320753175*0,01)			5,06			5,06		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1995300 * (lung.=603,199046016738*0,01)			6,03			6,03		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:2949794 * (lung.=249,007627446007*0,01)			2,49			2,49		
	Tubazione:Mandata idronico calda:2963790 * (lung.=1494,9390609696*0,01)			14,95			14,95		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:2965458 * (lung.=560,099590486983*0,01)			5,60			5,60		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:2964029 * (lung.=541,23477876924*0,01)			5,41			5,41		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:2956584 * (lung.=270,79249649333*0,01)			2,71			2,71		
	SOMMANO...	m					101,64	59,61	6´058,76
2999 / 1425 03IM.310.IC.0100	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni idronico calda - acciaio nero isolate rivestite - DN 100 SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 19 - Piano copertura								
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1990395 * (lung.=237,874826462514*0,01)			2,38			2,38		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1990334 * (lung.=314,42066665049*0,01)			3,14			3,14		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1990167 * (lung.=307,620666650488*0,01)			3,08			3,08		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1990681 * (lung.=887,873631020847*0,01)			8,88			8,88		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1993060 * (lung.=214,659970805833*0,01)			2,15			2,15		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:2927625 * (lung.=91,6975123154179*0,01)			0,92			0,92		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1990145 * (lung.=118,053841564697*0,01)			1,18			1,18		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1992974 * (lung.=664,652599347243*0,01)			6,65			6,65		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1990633 * (lung.=444,289826850308*0,01)			4,44			4,44		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1990442 * (lung.=844,500263844786*0,01)			8,45			8,45		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:2927619 * (lung.=87,7957563884517*0,01)			0,88			0,88		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1990143 * (lung.=90,6026662194999*0,01)			0,91			0,91		
	A RIPORTARE						43,06		17´195´863,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						43,06		17´195´863,93
	Tubazione:Ritorno idronico calda:2927596 *								
	(lung.=48,5381269366366*0,01)			0,49			0,49		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1990562 *								
	(lung.=241,932554508377*0,01)			2,42			2,42		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1990419 *								
	(lung.=438,48425836158*0,01)			4,38			4,38		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1992950 *								
	(lung.=636,013750117118*0,01)			6,36			6,36		
	SOMMANO...	m					56,71	83,04	4´709,20
3000 / 1429	IMPIANTI MECCANICI								
03IM.310.IC.0150	CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE								
	Tubazioni idronico calda - acciaio nero isolate rivestite - DN 150								
	SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione								
	Cat 25 - Climatizzazione distribuzione								
	SbCat 19 - Piano copertura								
	Tubazione:Mandata idronico calda:1988310 *								
	(lung.=3446,90118494555*0,01)			34,47			34,47		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1988625 *								
	(lung.=731,535666650494*0,01)			7,32			7,32		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1987640 *								
	(lung.=172,681936480002*0,01)			1,73			1,73		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1988456 *								
	(lung.=139,688826329115*0,01)			1,40			1,40		
	Tubazione:Mandata idronico calda:1988437 *								
	(lung.=731,535666650493*0,01)			7,32			7,32		
	Tubazione:Ritorno idronico calda:1988677 *								
	(lung.=3446,90118494555*0,01)			34,47			34,47		
	SOMMANO...	m					86,71	130,66	11´329,53
3001 / 1505	IMPIANTI MECCANICI								
03IM.310.IF.0065	CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE								
	Tubazioni idronico fredda - acciaio nero isolate rivestite - DN 65								
	SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione								
	Cat 25 - Climatizzazione distribuzione								
	SbCat 19 - Piano copertura								
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:2075866 *								
	(lung.=526,200318701478*0,01)			5,26			5,26		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:2076110 *								
	(lung.=262,639661305832*0,01)			2,63			2,63		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:2075960 *								
	(lung.=276,619550222169*0,01)			2,77			2,77		
	SOMMANO...	m					10,66	47,39	505,18
3002 / 1506	IMPIANTI MECCANICI								
03IM.310.IF.0080	CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE								
	Tubazioni idronico fredda - acciaio nero isolate rivestite - DN 80								
	SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione								
	Cat 25 - Climatizzazione distribuzione								
	SbCat 19 - Piano copertura								
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1992870 *								
	(lung.=526,363125*0,01)			5,26			5,26		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1992868 *								
	(lung.=523,72812446126*0,01)			5,24			5,24		
	SOMMANO...	m					10,50	59,61	625,91
3003 / 1515	IMPIANTI MECCANICI								
03IM.310.IF.0125	CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE								
	Tubazioni idronico fredda - acciaio nero isolate rivestite - DN 125								
	SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione								
	Cat 25 - Climatizzazione distribuzione								
	A RIPORTARE								17´213´033,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								17´213´033,75
	SbCat 19 - Piano copertura								
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:2963496 *								
	(lung.=1475,59509315014*0,01)			14,76			14,76		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1990073 *								
	(lung.=133,660997727658*0,01)			1,34			1,34		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:2963473 *								
	(lung.=679,016155191362*0,01)			6,79			6,79		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1990069 *								
	(lung.=859,555897077143*0,01)			8,60			8,60		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:2965754 *								
	(lung.=1534,28732392216*0,01)			15,34			15,34		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:2963600 *								
	(lung.=676,505429005161*0,01)			6,77			6,77		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1990135 *								
	(lung.=921,625965198276*0,01)			9,22			9,22		
	SOMMANO...	m					62,82	110,07	6´914,60
3004 / 1517	IMPIANTI MECCANICI								
03IM.310.IF.0150	CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE								
	Tubazioni idronico fredda - acciaio nero isolate rivestite - DN 150								
	SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione								
	Cat 25 - Climatizzazione distribuzione								
	SbCat 19 - Piano copertura								
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1988460 *								
	(lung.=205,172500000004*0,01)			2,05			2,05		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1987654 *								
	(lung.=260,100198997277*0,01)			2,60			2,60		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1987642 *								
	(lung.=745,419025160684*0,01)			7,45			7,45		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1988466 *								
	(lung.=242,641161575123*0,01)			2,43			2,43		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1988458 *								
	(lung.=702,251598800378*0,01)			7,02			7,02		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1987650 *								
	(lung.=849,802447527727*0,01)			8,50			8,50		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1988464 *								
	(lung.=894,646228207606*0,01)			8,95			8,95		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1987646 *								
	(lung.=892,812508315214*0,01)			8,93			8,93		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1988462 *								
	(lung.=925,839130911536*0,01)			9,26			9,26		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1987644 *								
	(lung.=205,172500000004*0,01)			2,05			2,05		
	SOMMANO...	m					59,24	130,66	7´740,30
3005 / 1518	IMPIANTI MECCANICI								
03IM.310.IF.0200	CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE								
	Tubazioni idronico fredda - acciaio nero isolate rivestite - DN 200								
	SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione								
	Cat 25 - Climatizzazione distribuzione								
	SbCat 19 - Piano copertura								
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1986893 *								
	(lung.=833,690720768348*0,01)			8,34			8,34		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1990045 *								
	(lung.=305,595924967439*0,01)			3,06			3,06		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1986706 *								
	(lung.=200,092500000001*0,01)			2,00			2,00		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:2927844 *								
	(lung.=77,2415785434869*0,01)			0,77			0,77		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1986895 *								
	(lung.=200,0925*0,01)			2,00			2,00		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1990122 *								
	(lung.=571,510295295834*0,01)			5,72			5,72		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1986666 *								
	(lung.=3424,1525*0,01)			34,24			34,24		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1986710 *								
	(lung.=849,440829126459*0,01)			8,49			8,49		
	A RIPORTARE						64,62		17´227´688,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						64,62		17´227´688,65
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1990048 * (lung.=235,397941897582*0,01)			2,35			2,35		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1986897 * (lung.=848,966903263378*0,01)			8,49			8,49		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1990095 * (lung.=194,431023715098*0,01)			1,94			1,94		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1986714 * (lung.=821,96608599835*0,01)			8,22			8,22		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1992844 * (lung.=1737,4337569107*0,01)			17,37			17,37		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1990052 * (lung.=429,397941897579*0,01)			4,29			4,29		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1986901 * (lung.=766,353455909555*0,01)			7,66			7,66		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1990097 * (lung.=219,529802770588*0,01)			2,20			2,20		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:2928143 * (lung.=203,749530620292*0,01)			2,04			2,04		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1992857 * (lung.=1707,4337569107*0,01)			17,07			17,07		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1986681 * (lung.=203,12485142407*0,01)			2,03			2,03		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1986724 * (lung.=257,210462989293*0,01)			2,57			2,57		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1990101 * (lung.=443,953481605414*0,01)			4,44			4,44		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1986905 * (lung.=274,669728346293*0,01)			2,75			2,75		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1990061 * (lung.=689,294999830417*0,01)			6,89			6,89		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1986685 * (lung.=840,903778204471*0,01)			8,41			8,41		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:2928157 * (lung.=102,346996821609*0,01)			1,02			1,02		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:2927829 * (lung.=241,587881855517*0,01)			2,42			2,42		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1986690 * (lung.=728,995666650491*0,01)			7,29			7,29		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1986891 * (lung.=248,222766403976*0,01)			2,48			2,48		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1990115 * (lung.=310,585733310089*0,01)			3,11			3,11		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1990037 * (lung.=154,241301951693*0,01)			1,54			1,54		
	Tubazione:Ritorno idronico fredda:1987087 * (lung.=3435,11118494555*0,01)			34,35			34,35		
	Tubazione:Mandata idronico fredda:1986692 * (lung.=728,995666650492*0,01)			7,29			7,29		
	SOMMANO...	m					222,84	130,66	29´116,27
3006 / 1638 03IM.310.AT.0040	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Attrezzature varie Fornitura e posa in opera di SISTEMA di GIUNTI per uso ANTISISMICO "SXA4-S2F0YT3FF 2" L=800mm CON ADEGUATO MOVIMENTO composto da n. 1 giunto laterale sferico da inserire nelle tubazioni, realizzati con soffietti pluriparete in AISI 321, tiranti e attacchi flangiati in acciaio al carbonio FLANGE EN 1092-1/01 PN 16. Tipo STEELFLEX o equivalente Si vedano elaborati grafici. Le apparecchiature e i materiali sopra descritti si intendono completi di tutti gli accessori, anche se non esplicitamente indicati, direttamente connessi e necessari per la corretta posa e il corretto funzionamento delle apparecchiature stesse e per la misura ed il rilievo delle loro prestazioni. SISTEMA di GIUNTI per uso ANTISISMICO SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 19 - Piano copertura						12,00		
	A RIPORTARE						12,00		17´256´804,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						12,00		17´256´804,92
	SOMMANO...	Cadauno					12,00	615,00	7´380,00
3007 / 1781 03IM.310.KM.0010	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni Preisolate a Barre Fornitura di tubo diritto Sistema KMR (Bonded), isolamento serie Standard tipo isOplus preisolato in stabilimento, in barre da 6 e 12 m (d = 42,4 mm e superiori), adatto al trasporto di fluidi a temperatura max di 155°C, costituito da: tubo di servizio in acciaio saldato con caratteristiche minime, in funzione dei diametri, conformi alle norme EN 10220/10217-1 per acciaio grado P235TR1 ed EN 10220/10217-2/5 per acciaio grado P235GH o normative equivalenti; isolamento ottenuto in stabilimento tramite impianti di schiumatura ad alta pressione composto da strato di schiuma rigida in poliuretano esente da freon, additivata con agente espandente a base C-Pentano, di densità > 60 kg/mc e conducibilità termica 0.0275 W/m°K a 50 °C. Rivestimento esterno con guaina in PEHD, trattata con effetto corona e resistente ai raggi ultravioletti, secondo EN 253. Completo di cavi in rame sistema IPS (tipo nordico) per impianto di allarme (monitoraggio-rilevazionelocalizzazione).Il prodotto è conforme alla norma UNI EN 253 ed è accompagnato da certificazione sistema qualità ISO). Caratteristiche costruttive I collegamenti dei tubi in acciaio possono essere realizzati secondo DIN ISO 857-1 con i seguenti procedimenti: saldatura ad arco, saldatura ossidoacetilenica, saldatura a gas inerte Wolfram (WIG) o con altre diverse combinazioni. Per la qualità della saldatura e il controllo della stessa, è valido il Foglio di lavoro FW 446 della AGFW. Preisolato termico DN 150 con lamierino SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 19 - Piano copertura			75,00			75,00		
	SOMMANO...	m					75,00	180,00	13´500,00
3008 / 1782 03IM.310.KM.0020	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni Preisolate a Barre Fornitura di tubo diritto Sistema KMR (Bonded), isolamento serie Standard tipo isOplus preisolato in stabilimento, in barre da 6 e 12 m (d = 42,4 mm e superiori), adatto al trasporto di fluidi a temperatura max di 155°C, costituito da: tubo di servizio in acciaio saldato con caratteristiche minime, in funzione dei diametri, conformi alle norme EN 10220/10217-1 per acciaio grado P235TR1 ed EN 10220/10217-2/5 per acciaio grado P235GH o normative equivalenti; isolamento ottenuto in stabilimento tramite impianti di schiumatura ad alta pressione composto da strato di schiuma rigida in poliuretano esente da freon, additivata con agente espandente a base C-Pentano, di densità > 60 kg/mc e conducibilità termica 0.0275 W/m°K a 50 °C. Rivestimento esterno con guaina in PEHD, trattata con effetto corona e resistente ai raggi ultravioletti, secondo EN 253. Completo di cavi in rame sistema IPS (tipo nordico) per impianto di allarme (monitoraggio-rilevazionelocalizzazione).Il prodotto è conforme alla norma UNI EN 253 ed è accompagnato da certificazione sistema qualità ISO). Caratteristiche costruttive I collegamenti dei tubi in acciaio possono essere realizzati secondo DIN ISO 857-1 con i seguenti procedimenti: saldatura ad arco, saldatura ossidoacetilenica, saldatura a gas inerte Wolfram (WIG) o con altre diverse combinazioni. Per la qualità della saldatura e il controllo								
	A RIPORTARE								17´277´684,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								17´277´684,92
	della stessa, è valido il Foglio di lavoro FW 446 della AGFW. Preisolato termico DN 250 con lamierino SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 19 - Piano copertura			75,00			75,00		
	SOMMANO...	m					75,00	240,00	18´000,00
	Generale (SbCat 20)								
3009 / 5443 NP_COMP	Importo compensativo meccanico SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 20 - Generale **VARIANTE 04**						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	32´000,00	32´000,00
	Radioterapia (SbCat 26)								
3010 / 4217 M.02.01.02.01	F.P.O. di tubo in acciaio nero senza saldatura per linee all'interno di centrali tecnologiche di trasporto di fluidi conforme alle norme UNI 10216, in opera con saldature ossiacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe allivellamento, saldature preparate secondo norma UNI 11001 , prova idraulica, verniciatura con due mani di antiruggine, la foratura per innesti, ulteriori pezzi special. Compreso quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Ø 159,3/168,3 mm SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 26 - Radioterapia **VARIANTE 03**			140,00			140,00		
	SOMMANO...	m					140,00	142,55	19´957,00
3011 / 4218 M.02.01.02.03	F.P.O. di tubo in acciaio nero senza saldatura per linee all'interno di centrali tecnologiche di trasporto di fluidi conforme alle norme UNI 10216, in opera con saldature ossiacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe allivellamento, saldature preparate secondo norma UNI 11001 , prova idraulica, verniciatura con due mani di antiruggine, la foratura per innesti, ulteriori pezzi special. Compreso quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Ø 207.3/219,1 mm SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 26 - Radioterapia **VARIANTE 03**			140,00			140,00		
	SOMMANO...	m					140,00	235,97	33´035,80
3012 / 4219 M.03.02.05.06	F.P.O. di coibentazione realizzata con lastra in gomma sintetica, euroclasse di reazione al fuoco conforme a quanto previsto nel DM 15-03-2005, posta in opera incollata incollata , compreso quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. spessore 32 mm								
	A RIPORTARE								17´380´677,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								17´380´677,72
	SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 26 - Radioterapia **VARIANTE 03**						277,00		
	SOMMANO...	mq					277,00	67,85	18´794,45
3013 / 4220 M.04.01.22.08	F.P.O. di valvola a farfalla ad azionamento manuale corpo in ghisa sferoidale, perno in acciaio, lente in ghisa sferoidale, tenuta in EPDM, leva di comando manuale PN 16. DN 150 (6") SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 26 - Radioterapia **VARIANTE 03**						2,00		
	SOMMANO...	cad					2,00	357,76	715,52
3014 / 4221 M.04.01.22.09	F.P.O. di valvola a farfalla ad azionamento manuale corpo in ghisa sferoidale, perno in acciaio, lente in ghisa sferoidale, tenuta in EPDM, leva di comando manuale PN 16. DN 200 (8") SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 26 - Radioterapia **VARIANTE 03**						2,00		
	SOMMANO...	cad					2,00	464,34	928,68
3015 / 4222 M.25.01	F.P.O. di sistema di fissaggio per tubazioni, di tipo statico. F.P.O. di sistema di fissaggio per tubazioni, di tipo statico, con profilati asolati e mensole di larghezza minima di 45 mm. Il prezzo comprende: - il profilo in acciaio zincato di tipo e dimensioni conforme alle normative vigenti - gli accessori di montaggio con innesti di tipo rapido - i collari in acciaio serie St 37-2 zincato, per tubazioni da 12.0 mm a 368 mm di diametro con profilo isolante gommato EPDM/SBR per isolamento acustico conforme alle norme. - la bulloneria e i tasselli meccanici in acciaio di classe minima 8.8 e ogni altro accessorio tale da permettere da perfetta messa in opera del sistema. Ogni tipologia di staffaggio dovrà essere acconpagnata da una relazione di calcolo, timbrata e firmata da tecnico abilitato, che attesti la conformità alle normative vigenti. SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 26 - Radioterapia **VARIANTE 03**						90,00		
	SOMMANO...	cad					90,00	106,29	9´566,10
3016 / 4223 M.25.02	F.P.O. di sistema di fissaggio per tubazioni, di tipo sismico. F.P.O. di sistema di fissaggio per tubazioni, di tipo sismico, con profilati asolati e mensole di larghezza minima di 45 mm. Il prezzo comprende: - il profilo in acciaio zincato di tipo e dimensioni conforme alle normative vigenti - i tiranti in acciaio per stabilizzare il sistema sotto l'azione di forze orizzontali - gli accessori di montaggio con innesti di tipo rapido - i collari in acciaio serie St 37-2 zincato, per tubazioni da 12.0 mm a 368 mm di diametro con profilo isolante								
	A RIPORTARE								17´410´682,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								17´410´682,47
	gommato EPDM/SBR per isolamento acustico conforme alle norme. - la bulloneria e i tasselli meccanici in acciaio di classe minima 8.8 e ogni altro accessorio tale da permettere da perfetta messa in opera del sistema. Ogni tipologia di staffaggio dovrà essere acconpagnata da una relazione di calcolo, timbrata e firmata da tecnico abilitato, che attesti la conformità alle normative vigenti. SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 26 - Radioterapia **VARIANTE 03**			5,00			5,00		
	SOMMANO...	cad					5,00	188,56	942,80
3017 / 4224 M.25.13.04	F.P.O. di collari di sostegno per tubazioni realizzati con cravatta in acciaio zincato insonorizzata. F.P.O. di collari di sostegno per tubazioni realizzati con cravatta in acciaio zincato, completi di rivestimento insonorizzante in gomma, vite di chiusura, barretta filettata di adeguata lunghezza e spessore, tassello meccanico o chimico per fissaggio su parete o solaio di ogni tipo oppure idonea bulloneria per fissaggio a profilati metallici, compreso opere murarie e quanto altro necessario alla posa in opera. Il collare è conteggiato a metro lineare della tubazione da fissare in funzione del diametro della stessa e della distanza fra i collari. Per tubazioni dal DN 125 al DN 150 - Distanza di 4 m fra i collari. SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 26 - Radioterapia **VARIANTE 03**						560,00		
	SOMMANO...	m					560,00	6,67	3´735,20
	VRF (SbCat 28)								
3018 / 5262 13.15.018*.001	Tubazioni di rame per gas frigoriferi rivestite con isolante termico idoneo per refrigerazione, conteggiate a metro lineare. Tubazioni di rame per gas frigorifero fornite in rotoli fin al diametro 22 x 1,0 e in barre per diametri e spessori maggiori, conteggiate a metro lineare rivestite con guaina isolante in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse con coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,040 W/m³ e fattore di resistenza alla diffusione del vapore superiore 5000, comprensive di pezzi speciali, materiale per giunzioni, esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro esterno per spessore del tubo di rame: D x s (mm). Spessore dell'isolante: S (mm). D x s = 6,4 x 0,8 S = 6 (tubo in rotoli). SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 28 - VRF **VARIANTE 04**						180,00		
	SOMMANO...	m					180,00	20,06	3´610,80
3019 / 5263 13.15.018*.002	Tubazioni di rame per gas frigoriferi rivestite con isolante termico idoneo per refrigerazione, conteggiate a metro lineare. Tubazioni di rame per gas frigorifero fornite in rotoli fin al diametro 22 x 1,0 e in barre per diametri e spessori maggiori, conteggiate a metro lineare rivestite con guaina isolante in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse con coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,040 W/m³ e fattore di resistenza alla								
	A RIPORTARE								17´418´971,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								17´418´971,27
	diffusione del vapore superiore 5000, comprensive di pezzi speciali, materiale per giunzioni, esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro esterno per spessore del tubo di rame: D x s (mm). Spessore dell'isolante: S (mm). D x s = 9,5 x 0,8 S = 7 (tubo in rotoli). SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 28 - VRF **VARIANTE 04**						140,00		
	SOMMANO...	m					140,00	21,82	3´054,80
3020 / 5264 13.15.018*.003	Tubazioni di rame per gas frigoriferi rivestite con isolante termico idoneo per refrigerazione, conteggiate a metro lineare. Tubazioni di rame per gas frigorifero fornite in rotoli fin al diametro 22 x 1,0 e in barre per diametri e spessori maggiori, conteggiate a metro lineare rivestite con guaina isolante in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse con coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,040 W/m³ e fattore di resistenza alla diffusione del vapore superiore 5000, comprensive di pezzi speciali, materiale per giunzioni, esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro esterno per spessore del tubo di rame: D x s (mm). Spessore dell'isolante: S (mm). D x s = 12,7 x 0,8 S = 7 (tubo in rotoli). SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 28 - VRF **VARIANTE 04**						180,00		
	SOMMANO...	m					180,00	23,42	4´215,60
3021 / 5265 13.15.018*.004	Tubazioni di rame per gas frigoriferi rivestite con isolante termico idoneo per refrigerazione, conteggiate a metro lineare. Tubazioni di rame per gas frigorifero fornite in rotoli fin al diametro 22 x 1,0 e in barre per diametri e spessori maggiori, conteggiate a metro lineare rivestite con guaina isolante in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse con coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,040 W/m³ e fattore di resistenza alla diffusione del vapore superiore 5000, comprensive di pezzi speciali, materiale per giunzioni, esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro esterno per spessore del tubo di rame: D x s (mm). Spessore dell'isolante: S (mm). D x s = 15,9 x 1,0 S = 7 (tubo in rotoli). SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 28 - VRF **VARIANTE 04**						130,00		
	SOMMANO...	m					130,00	26,07	3´389,10
3022 / 5266 13.15.018*.005	Tubazioni di rame per gas frigoriferi rivestite con isolante termico idoneo per refrigerazione, conteggiate a metro lineare. Tubazioni di rame per gas frigorifero fornite in rotoli fin al diametro 22 x 1,0 e in barre per diametri e spessori maggiori, conteggiate a metro lineare rivestite con guaina isolante in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse con coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,040 W/m³ e fattore di resistenza alla diffusione del vapore superiore 5000, comprensive di pezzi speciali, materiale per giunzioni, esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro esterno per spessore del tubo di rame: D x s (mm). Spessore dell'isolante: S (mm). D x s = 19,1 x 1,0 S = 7 (tubo in rotoli). SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione								
	A RIPORTARE								17´429´630,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								17´429´630,77
	SbCat 28 - VRF **VARIANTE 04**						36,00		
	SOMMANO...	m					36,00	30,09	1´083,24
3023 / 5267 13.15.018*.006	Tubazioni di rame per gas frigoriferi rivestite con isolante termico idoneo per refrigerazione, conteggiate a metro lineare. Tubazioni di rame per gas frigorifero fornite in rotoli fin al diametro 22 x 1,0 e in barre per diametri e spessori maggiori, conteggiate a metro lineare rivestite con guaina isolante in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse con coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,040 W/m³ e fattore di resistenza alla diffusione del vapore superiore 5000, comprensive di pezzi speciali, materiale per giunzioni, esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro esterno per spessore del tubo di rame: D x s (mm). Spessore dell'isolante: S (mm). D x s = 22 x 1,0 S = 9 (tubo in barre). SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 28 - VRF **VARIANTE 04**						12,00		
	SOMMANO...	m					12,00	34,08	408,96
3024 / 5268 13.15.018*.007	Tubazioni di rame per gas frigoriferi rivestite con isolante termico idoneo per refrigerazione, conteggiate a metro lineare. Tubazioni di rame per gas frigorifero fornite in rotoli fin al diametro 22 x 1,0 e in barre per diametri e spessori maggiori, conteggiate a metro lineare rivestite con guaina isolante in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse con coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,040 W/m³ e fattore di resistenza alla diffusione del vapore superiore 5000, comprensive di pezzi speciali, materiale per giunzioni, esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro esterno per spessore del tubo di rame: D x s (mm). Spessore dell'isolante: S (mm). D x s = 28 x 1,0 S = 9 (tubo in barre). SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 28 - VRF **VARIANTE 04**						108,00		
	SOMMANO...	m					108,00	33,56	3´624,48
3025 / 5269 03IM.310.CD.0040	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni condensa - PEAD - De40 x 5,5 mm SpCat 30 - M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione Cat 25 - Climatizzazione distribuzione SbCat 28 - VRF **VARIANTE 04** DN32						272,00		
	SOMMANO...	m					272,00	15,47	4´207,84
	M11 - 32 - Climatizzazione terminali (SpCat 31) Climatizzazione terminali (Cat 26) Piano terra (SbCat 10)								
3026 / 1208 03IM.315.PL.1200	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE TERMINALI Plenum Diffusori lineari a feritoia con serranda di regolazione,								
	A RIPORTARE								17´438´955,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								17´438´955,29
	completi di plenum isolato e staffaggi. Costruzione in alluminio estruso, anodizzato, deflettori in PVC. Grandezze (n° feritoie - lunghezza diffusore): - 1 feritoia - lunghezza oltre 1000 fino a 1200 mm SpCat 31 - M11 - 32 - Climatizzazione terminali Cat 26 - Climatizzazione terminali SbCat 10 - Piano terra Condotto rettangolare:Plenum mandata:1758498 Condotto rettangolare:Plenum mandata:1760262 Condotto rettangolare:Plenum mandata:1758315 Condotto rettangolare:Plenum mandata:1758450 Condotto rettangolare:Plenum mandata:1760149 Condotto rettangolare:Plenum mandata:1760407 Condotto rettangolare:Plenum mandata:1758386 Condotto rettangolare:Plenum ripresa:2276783 Condotto rettangolare:Plenum ripresa:2250205						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					9,00	134,02	1´206,18
3027 / 1542 03IM.315.PL.1200	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE TERMINALI Plenum Diffusori lineari a feritoia con serranda di regolazione, completi di plenum isolato e staffaggi. Costruzione in alluminio estruso, anodizzato, deflettori in PVC. Grandezze (n° feritoie - lunghezza diffusore): - 1 feritoia - lunghezza oltre 1000 fino a 1200 mm SpCat 31 - M11 - 32 - Climatizzazione terminali Cat 26 - Climatizzazione terminali SbCat 10 - Piano terra Condotto rettangolare:Plenum mandata:1758498 Condotto rettangolare:Plenum mandata:1760262 Condotto rettangolare:Plenum mandata:1758315 Condotto rettangolare:Plenum mandata:1758450 Condotto rettangolare:Plenum mandata:1760149 Condotto rettangolare:Plenum mandata:1760407 Condotto rettangolare:Plenum mandata:1758386 Condotto rettangolare:Plenum ripresa:2276783 Condotto rettangolare:Plenum ripresa:2250205						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					9,00	134,02	1´206,18
3028 / 1547 03IM.315.RA.0010	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE TERMINALI Radiatori Radiatori in acciaio, tipo a tubi verticali lisci, altezze fino a mm 2500, colore bianco. Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi verticali di acciaio con altezza da mm 200 a mm 2500, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati per kW di emissione termica determinata secondo la vigente normativa. Altezza massima del radiatore: H (mm). Altezza massima del radiatore mm 750. Compreso valvola termostatica e detentore. Comprensivo di allaccio dal collettore di distribuzione oppure dalla rete principale di distribuzione principale, costituito da coppia di valvole in ottone cromato (detentore e valvola ad angolo con manopola), valvolina di sfiato aria manuale in ottone cromato, tubazioni di rame o di ferro di diametro adeguato rivestite con guaina isolante di spessore e conducibilità tali da rispettare le vigenti norme di legge, con riduzione dello spessore al 30% per installazione all'interno di locali riscaldati, comprensivo di raccordi, accessori necessari al montaggio. Sono esclusi il collettore di distribuzione e la rete principale. Gli isolamenti adottati saranno conformi a quanto prescritto per la specifica attività in materia di								
	A RIPORTARE								17´441´367,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								17´441´367,65
	prevenzione incendi. Per allaccio radiatore e allaccio valvola termostatica. SpCat 31 - M11 - 32 - Climatizzazione terminali Cat 26 - Climatizzazione terminali SbCat 10 - Piano terra TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1583543 TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1583477 TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1767472 TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1767560 TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1769683 TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1583486 TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1767844 TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1583546 TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1770940 TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1769913 TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1583500 TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1583521 TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1771190 TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1583536 TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1768627 TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:2012414 TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:2074537 TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1767558 TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1583545 TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1769670 TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1583480 TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1767843 TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1770925 TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1583493 TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1769914 TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1583507 TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1583523 TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1768626						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					28,00	563,32	15´772,96
3029 / 1558 03IM.315.VC.0020	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE TERMINALI Ventilconvettori Fornitura e posa in opera di unità fan-coil tipo cassette a due tubi atti alla installazione in controsoffitto per la diffusione dell'aria in due, tre o quattro direzioni, completi di: - griglie di aspirazione; - diffusore a 4 vie con uscita tangenziale al soffitto; - filtro sintetico rigenerabile; - tiranti e staffe necessarie per il montaggio; - ventilatore con pale all'indietro dotato di ammortizzatori accoppiato direttamente ad un motore a 3 velocità con condensatore permanentemente inserito; - batteria ad alta efficienza costituita da tubi di rame ed alettatura in alluminio; - valvola di sfiato aria e valvola di drenaggio; - bacinella di raccolta condensa; - pompa di rimozione condensa dalla bacinella di raccolta. Caratteristiche potenze riportate negli elaborati grafici di progetto. Le prestazioni delle singole macchine verranno specificate nei tipi (espresse in kW) e saranno riferite alla portata d'aria indicata nelle seguenti condizioni: - Fase di riscaldamento: . T ambiente = 20 °C . T ingresso acqua = 50 °C . T uscita acqua = 40 °C - Fase di raffreddamento: . T ambiente = 26 °C B.S. - 19 °C B.U. . T ingresso acqua= 7 °C . T uscita acqua = 12 °C FC - PF = 2,0 kW, PT = 3,5 kW. Comprensivo di opere di allaccio della rete esistente a servizio dei Fancoil Tunnel di collegamento. SpCat 31 - M11 - 32 - Climatizzazione terminali Cat 26 - Climatizzazione terminali SbCat 10 - Piano terra sk-600-4p-04-14-21-26-34-36-ovale_Sito:SK14:1647644 sk-600-4p-04-14-21-26-34-36-ovale_Sito:SK14:1647893 sk-600-4p-04-14-21-26-34-36-ovale_Sito:SK14:1759534 sk-600-4p-04-14-21-26-34-36-ovale_Sito:SK14:1648103 sk-600-4p-04-14-21-26-34-36-ovale_Sito:SK14:1648199 sk-600-4p-04-14-21-26-34-36-ovale_Sito:SK14:1648325						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	A RIPORTARE						6,00		17´457´140,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						6,00		17´457´140,61
	sk-600-4p-04-14-21-26-34-36-ovale_Sito:SK14:1759990						1,00		
	sk-600-4p-04-14-21-26-34-36-ovale_Sito:SK14:1648598						1,00		
	sk-600-4p-04-14-21-26-34-36-ovale_Sito:SK14:1649100						1,00		
	sk-600-4p-04-14-21-26-34-36-ovale_Sito:SK14:1760108						1,00		
	sk-600-4p-04-14-21-26-34-36-ovale_Sito:SK14:1649180						1,00		
	sk-600-4p-04-14-21-26-34-36-ovale_Sito:SK14:1649182						1,00		
	sk-600-4p-04-14-21-26-34-36-ovale_Sito:SK14:1649242						1,00		
	sk-600-4p-04-14-21-26-34-36-ovale_Sito:SK14:1649322						1,00		
	sk-600-4p-04-14-21-26-34-36-ovale_Sito:SK14:1649399						1,00		
	sk-600-4p-04-14-21-26-34-36-ovale_Sito:SK14:1649466						1,00		
	sk-600-4p-04-14-21-26-34-36-ovale_Sito:SK14:1650073						1,00		
	sk-600-4p-04-14-21-26-34-36-ovale_Sito:SK14:1650295						1,00		
	sk-600-4p-04-14-21-26-34-36-ovale_Sito:SK14:1759204						1,00		
	sk-600-4p-04-14-21-26-34-36-ovale_Sito:SK14:1650560						1,00		
	sk-600-4p-04-14-21-26-34-36-ovale_Sito:SK14:1759206						1,00		
	sk-600-4p-04-14-21-26-34-36-ovale_Sito:SK14:1650620						1,00		
	sk-600-4p-04-14-21-26-34-36-ovale_Sito:SK14:1759207						1,00		
	sk-600-4p-04-14-21-26-34-36-ovale_Sito:SK14:1759323						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					24,00	874,54	20´988,96
3030 / 1569 03IM.315.VC.0030	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE TERMINALI Ventilconvettori Fornitura e posa in opera di ventilconvettori ad incasso a soffitto. Adatti all'installazione a vista o ad incasso, come indicato negli elaborati di progetto. Completi di: - unità base in lamiera zincata, composta da due fiancate ed un posteriore d'unione debitamente coibentati con materiale anticondensa e predisposti per ricevere tutti gli accessori a corredo; - batterie di scambio termico in tubo di rame ed alette in alluminio, completa di attacchi idraulici e valvoline di sfiato aria; - gruppo elettroventilante a doppia girante con ventole in alluminio a doppia aspirazione e motore elettrico a tre velocità, dotato di condensatore permanentemente inserito e protettore termico; - mobile di copertura in lamiera d'acciaio, verniciato con prodotti sintetici semilucidi, stabilizzati mediante cottura in forno a 200 °C, rivestito con materiale fonoassorbente e corredato di griglia stilizzata in materiale anticondensa e termoresistente; - pannello di comando costituito da un commutatore per la messa in funzione dell'apparecchio e la selezione delle tre velocità di funzionamento e da termostato ambiente completo di regolatore a sonda per la gestione delle valvole a 3 vie. Per i modelli a soffitto ed a incasso viene fornito un pannello di comando a distanza da installare a parete, con scatola ad incasso; - filtro aria rigenerabile, realizzato in poliuretano rigido a cellule aperte, montato su telaio in lamiera zincata, facilmente estraibile per la periodica pulizia; - vaschetta ausiliaria di raccolta condensa; - dispositivo di pompaggio condense quando richiesto; - bocchetta di mandata aria integrata con mandata aria primaria; - griglia di ripresa aria completa di tela olona atta alla riduzione della trasmissione delle vibrazioni; - plenum di mandata completo di tela olona atta alla riduzione della trasmissione delle vibrazioni. Le potenze standard sono riferite alle portate d'aria indicate nei tipi e che corrispondono alla velocità media del ventilatore, nelle seguenti condizioni: - fase di raffreddamento: T ingresso acqua= 7 °C T uscita acqua = 12 °C T ingresso aria = 27 °C B.S. - 50% U.R. - fase di riscaldamento: T ingresso acqua = 70 °C T uscita acqua = 60 °C T ingresso aria = 20 °C B.S. - 50% U.R. La fornitura si ritiene inoltre comprensiva di cablaggio elettrico, viti e staffe di fissaggio, e quanto altro necessario, anche se non esplicitato, necessario per dare lavoro finito a regola d'arte. FP - PF = 2,5 kW, PT = 3,0 kW (Si vedano specifiche di progetto ed elaborati grafici). Comprensivo di allaccio di distribuzione oppure dalla rete di distribuzione principale, costituito da coppia di valvole in ottone cromato (detentore e valvola ad angolo con								
	A RIPORTARE								17´478´129,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								17´478´129,57
	manopola), tubazioni di acciaio nero di diametro minimo 3/4" rivestite con guaina isolante di spessore e conducibilità tali da rispettare le vigenti norme di legge, con riduzione dello spessore al 30% per installazione all'interno di locali riscaldati. La tubazione di scarico condensa sarà convogliata fino alla rete principale di scarico acque bianche oppure alla rete principale di scarico acque nere tramite pozzetto sifonato, comprensivo di raccordi. Sono esclusi il collettore di distribuzione, la rete principale di adduzione e la rete principale di scarico. Gli isolamenti adottati saranno conformi a quanto prescritto per la specifica attività in materia di prevenzione incendi. Per allaccio 2 tubi con scarico condensa. SpCat 31 - M11 - 32 - Climatizzazione terminali Cat 26 - Climatizzazione terminali SbCat 10 - Piano terra TEC_unità canalizzabile:TEC_unità canalizzabile:1757897 TEC_unità canalizzabile:TEC_unità canalizzabile:1758446 TEC_unità canalizzabile:TEC_unità canalizzabile:1760145 TEC_unità canalizzabile:TEC_unità canalizzabile:1760403 TEC_unità canalizzabile:TEC_unità canalizzabile:1758381 TEC_unità canalizzabile:TEC_unità canalizzabile:1758494 TEC_unità canalizzabile:TEC_unità canalizzabile:1760258						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					7,00	1´040,93	7´286,51
	Piano primo (SbCat 11)								
3031 / 1209 03IM.315.PL.1200	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE TERMINALI Plenum Diffusori lineari a feritoia con serranda di regolazione, completi di plenum isolato e staffaggi. Costruzione in alluminio estruso, anodizzato, deflettori in PVC. Grandezze (n° feritoie - lunghezza diffusore): - 1 feritoia - lunghezza oltre 1000 fino a 1200 mm SpCat 31 - M11 - 32 - Climatizzazione terminali Cat 26 - Climatizzazione terminali SbCat 11 - Piano primo Condotto rettangolare:Plenum mandata:1760677 Condotto rettangolare:Plenum mandata:1761663 Condotto rettangolare:Plenum mandata:1760876 Condotto rettangolare:Plenum mandata:1762292 Condotto rettangolare:Plenum mandata:1761029 Condotto rettangolare:Plenum mandata:1761172 Condotto rettangolare:Plenum mandata:1761357 Condotto rettangolare:Plenum mandata:1761777 Condotto rettangolare:Plenum mandata:1761944 Condotto rettangolare:Plenum mandata:1760780 Condotto rettangolare:Plenum mandata:1761482 Condotto rettangolare:Plenum mandata:1760933 Condotto rettangolare:Plenum mandata:1761069 Condotto rettangolare:Plenum mandata:1761225 Condotto rettangolare:Plenum mandata:1761618 Condotto rettangolare:Plenum mandata:1761386 Condotto rettangolare:Plenum mandata:1780110 Condotto rettangolare:Plenum mandata:1761988 Condotto rettangolare:Plenum mandata:1761743 Condotto rettangolare:Plenum mandata:1760600 Condotto rettangolare:Plenum mandata:1761833 Condotto rettangolare:Plenum mandata:1760827 Condotto rettangolare:Plenum mandata:1762242 Condotto rettangolare:Plenum mandata:1760964 Condotto rettangolare:Plenum mandata:1761109 Condotto rettangolare:Plenum mandata:1761309 Condotto rettangolare:Plenum mandata:1761440 Condotto rettangolare:Plenum mandata:1761574						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadaun							
	A RIPORTARE						28,00		17´485´416,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						28,00		17´485´416,08
		o					28,00	134,02	3´752,56
3032 / 1543 03IM.315.PL.1200	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE TERMINALI Plenum Diffusori lineari a feritoia con serranda di regolazione, completi di plenum isolato e staffaggi. Costruzione in alluminio estruso, anodizzato, deflettori in PVC. Grandezze (n° feritoie - lunghezza diffusore): - 1 feritoia - lunghezza oltre 1000 fino a 1200 mm SpCat 31 - M11 - 32 - Climatizzazione terminali Cat 26 - Climatizzazione terminali SbCat 11 - Piano primo								
	Condotto rettangolare:Plenum mandata:1760677						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum mandata:1761663						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum mandata:1760876						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum mandata:1762292						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum mandata:1761029						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum mandata:1761172						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum mandata:1761357						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum mandata:1761777						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum mandata:1761944						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum mandata:1760780						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum mandata:1761482						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum mandata:1760933						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum mandata:1761069						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum mandata:1761225						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum mandata:1761618						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum mandata:1761386						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum mandata:1780110						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum mandata:1761988						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum mandata:1761743						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum mandata:1760600						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum mandata:1761833						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum mandata:1760827						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum mandata:1762242						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum mandata:1760964						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum mandata:1761109						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum mandata:1761309						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum mandata:1761440						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum mandata:1761574						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					28,00	134,02	3´752,56
3033 / 1548 03IM.315.RA.0010	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE TERMINALI Radiatori Radiatori in acciaio, tipo a tubi verticali lisci, altezze fino a mm 2500, colore bianco. Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi verticali di acciaio con altezza da mm 200 a mm 2500, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati per kW di emissione termica determinata secondo la vigente normativa. Altezza massima del radiatore: H (mm). Altezza massima del radiatore mm 750. Compreso valvola termostatica e detentore. Comprensivo di allaccio dal collettore di distribuzione oppure dalla rete principale di distribuzione principale, costituito da coppia di valvole in ottone cromato (detentore e valvola ad angolo con manopola), valvolina di sfiato aria manuale in ottone cromato, tubazioni di rame o di ferro di diametro adeguato rivestite con guaina isolante di spessore e conducibilità tali da rispettare le vigenti norme di legge, con riduzione dello spessore al 30% per installazione all'interno di locali riscaldati, comprensivo di raccordi, accessori necessari al montaggio. Sono esclusi il collettore di distribuzione e la rete principale. Gli isolamenti adottati saranno conformi a quanto prescritto per la specifica attività in materia di								
	A RIPORTARE								17´492´921,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								17´492´921,20
	prevenzione incendi. Per allaccio radiatore e allaccio valvola termostatica. SpCat 31 - M11 - 32 - Climatizzazione terminali Cat 26 - Climatizzazione terminali SbCat 11 - Piano primo								
	TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1586583						1,00		
	TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1585718						1,00		
	TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1584453						1,00		
	TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1584164						1,00		
	TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1586771						1,00		
	TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1585741						1,00		
	TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1583853						1,00		
	TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:2127757						1,00		
	TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1586821						1,00		
	TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1585916						1,00		
	TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:2127760						1,00		
	TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1586148						1,00		
	TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1584969						1,00		
	TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1584206						1,00		
	TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1583988						1,00		
	TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1586247						1,00		
	TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1585201						1,00		
	TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1586363						1,00		
	TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1585319						1,00		
	TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1584357						1,00		
	TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1586537						1,00		
	TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1584103						1,00		
	TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1585704						1,00		
	TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1583737						1,00		
	TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1586610						1,00		
	TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1585725						1,00		
	TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1586804						1,00		
	TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1585780						1,00		
	TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:2127759						1,00		
	TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1584953						1,00		
	TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1584166						1,00		
	TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1583935						1,00		
	TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1586835						1,00		
	TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1585933						1,00		
	TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:2127761						1,00		
	TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1586218						1,00		
	TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1585144						1,00		
	TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1586300						1,00		
	TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1584223						1,00		
	TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1585272						1,00		
	TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1583706						1,00		
	TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1584046						1,00		
	TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1586492						1,00		
	TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1585697						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					44,00	563,32	24´786,08
3034 / 1559 03IM.315.VC.0020	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE TERMINALI Ventilconvettori Fornitura e posa in opera di unità fan-coil tipo cassette a due tubi atti alla installazione in controsoffitto per la diffusione dell'aria in due, tre o quattro direzioni, completi di: - griglie di aspirazione; - diffusore a 4 vie con uscita tangenziale al soffitto; - filtro sintetico rigenerabile; - tiranti e staffe necessarie per il montaggio; - ventilatore con pale all'indietro dotato di ammortizzatori accoppiato direttamente ad un motore a 3 velocità con condensatore permanentemente inserito; - batteria ad alta efficienza costituita da tubi di rame ed alettatura in alluminio; - valvola di sfiato aria e valvola di drenaggio; - bacinella di raccolta condensa; - pompa di rimozione condensa dalla bacinella di raccolta. Caratteristiche potenze riportate negli elaborati grafici di progetto. Le prestazioni delle singole macchine verranno specificate nei tipi (espresse in kW) e saranno riferite alla portata d'aria indicata nelle seguenti								
	A RIPORTARE								17´517´707,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								17´517´707,28
	condizioni: - Fase di riscaldamento: . T ambiente = 20 °C . T ingresso acqua = 50 °C . T uscita acqua = 40 °C - Fase di raffreddamento: . T ambiente = 26 °C B.S. - 19 °C B.U. . T ingresso acqua= 7 °C . T uscita acqua = 12 °C FC - PF = 2,0 kW, PT = 3,5 kW. Comprensivo di opere di allaccio della rete esistente a servizio dei Fancoil Tunnel di collegamento. SpCat 31 - M11 - 32 - Climatizzazione terminali Cat 26 - Climatizzazione terminali SbCat 11 - Piano primo sk-600-4p-04-14-21-26-34-36-ovale_Sito:SK14:1651199 sk-600-4p-04-14-21-26-34-36-ovale_Sito:SK14:1650929 sk-600-4p-04-14-21-26-34-36-ovale_Sito:SK14:1651664 sk-600-4p-04-14-21-26-34-36-ovale_Sito:SK14:1651371 sk-600-4p-04-14-21-26-34-36-ovale_Sito:SK14:1651794 sk-600-4p-04-14-21-26-34-36-ovale_Sito:SK14:1762049 sk-600-4p-04-14-21-26-34-36-ovale_Sito:SK14:1650664 sk-600-4p-04-14-21-26-34-36-ovale_Sito:SK14:1650854						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					8,00	874,54	6´996,32
3035 / 1570 03IM.315.VC.0030	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE TERMINALI Ventilconvettori Fornitura e posa in opera di ventilconvettori ad incasso a soffitto. Adatti all'installazione a vista o ad incasso, come indicato negli elaborati di progetto. Completi di: - unità base in lamiera zincata, composta da due fiancate ed un posteriore d'unione debitamente coibentati con materiale anticondensa e predisposti per ricevere tutti gli accessori a corredo; - batterie di scambio termico in tubo di rame ed alette in alluminio, completa di attacchi idraulici e valvoline di sfiato aria; - gruppo elettroventilante a doppia girante con ventole in alluminio a doppia aspirazione e motore elettrico a tre velocità, dotato di condensatore permanentemente inserito e protettore termico; - mobile di copertura in lamiera d'acciaio, verniciato con prodotti sintetici semilucidi, stabilizzati mediante cottura in forno a 200 °C, rivestito con materiale fonoassorbente e corredato di griglia stilizzata in materiale anticondensa e termoresistente; - pannello di comando costituito da un commutatore per la messa in funzione dell'apparecchio e la selezione delle tre velocità di funzionamento e da termostato ambiente completo di regolatore a sonda per la gestione delle valvole a 3 vie. Per i modelli a soffitto ed a incasso viene fornito un pannello di comando a distanza da installare a parete, con scatola ad incasso; - filtro aria rigenerabile, realizzato in poliuretano rigido a cellule aperte, montato su telaio in lamiera zincata, facilmente estraibile per la periodica pulizia; - vaschetta ausiliaria di raccolta condensa; - dispositivo di pompaggio condense quando richiesto; - bocchetta di mandata aria integrata con mandata aria primaria; - griglia di ripresa aria completa di tela olona atta alla riduzione della trasmissione delle vibrazioni; - plenum di mandata completo di tela olona atta alla riduzione della trasmissione delle vibrazioni. Le potenze standard sono riferite alle portate d'aria indicate nei tipi e che corrispondono alla velocità media del ventilatore, nelle seguenti condizioni: - fase di raffreddamento: T ingresso acqua= 7 °C T uscita acqua = 12 °C T ingresso aria = 27 °C B.S. - 50% U.R. - fase di riscaldamento: T ingresso acqua = 70 °C T uscita acqua = 60 °C T ingresso aria = 20 °C B.S. - 50% U.R. La fornitura si ritiene inoltre comprensiva di cablaggio elettrico, viti e staffe di fissaggio, e quanto altro necessario, anche se non esplicitato, necessario per dare lavoro finito a regola d'arte. FP - PF = 2,5 kW, PT = 3,0 kW (Si vedano specifiche di progetto ed elaborati grafici). Comprensivo di allaccio di distribuzione oppure dalla rete di distribuzione principale, costituito da coppia di valvole in ottone cromato (detentore e valvola ad angolo con								
	A RIPORTARE								17´524´703,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								17´524´703,60
	manopola), tubazioni di acciaio nero di diametro minimo 3/4" rivestite con guaina isolante di spessore e conducibilità tali da rispettare le vigenti norme di legge, con riduzione dello spessore al 30% per installazione all'interno di locali riscaldati. La tubazione di scarico condensa sarà convogliata fino alla rete principale di scarico acque bianche oppure alla rete principale di scarico acque nere tramite pozzetto sifonato, comprensivo di raccordi. Sono esclusi il collettore di distribuzione, la rete principale di adduzione e la rete principale di scarico. Gli isolamenti adottati saranno conformi a quanto prescritto per la specifica attività in materia di prevenzione incendi. Per allaccio 2 tubi con scarico condensa. SpCat 31 - M11 - 32 - Climatizzazione terminali Cat 26 - Climatizzazione terminali SbCat 11 - Piano primo								
	TEC_unità canalizzabile:TEC_unità canalizzabile:1761773						1,00		
	TEC_unità canalizzabile:TEC_unità canalizzabile:1760872						1,00		
	TEC_unità canalizzabile:TEC_unità canalizzabile:1761940						1,00		
	TEC_unità canalizzabile:TEC_unità canalizzabile:1762288						1,00		
	TEC_unità canalizzabile:TEC_unità canalizzabile:1761025						1,00		
	TEC_unità canalizzabile:TEC_unità canalizzabile:1761168						1,00		
	TEC_unità canalizzabile:TEC_unità canalizzabile:1761353						1,00		
	TEC_unità canalizzabile:TEC_unità canalizzabile:1761478						1,00		
	TEC_unità canalizzabile:TEC_unità canalizzabile:1780106						1,00		
	TEC_unità canalizzabile:TEC_unità canalizzabile:1761614						1,00		
	TEC_unità canalizzabile:TEC_unità canalizzabile:1760775						1,00		
	TEC_unità canalizzabile:TEC_unità canalizzabile:1760929						1,00		
	TEC_unità canalizzabile:TEC_unità canalizzabile:1761739						1,00		
	TEC_unità canalizzabile:TEC_unità canalizzabile:1761065						1,00		
	TEC_unità canalizzabile:TEC_unità canalizzabile:1761221						1,00		
	TEC_unità canalizzabile:TEC_unità canalizzabile:1761382						1,00		
	TEC_unità canalizzabile:TEC_unità canalizzabile:1761829						1,00		
	TEC_unità canalizzabile:TEC_unità canalizzabile:1761984						1,00		
	TEC_unità canalizzabile:TEC_unità canalizzabile:1760596						1,00		
	TEC_unità canalizzabile:TEC_unità canalizzabile:1760823						1,00		
	TEC_unità canalizzabile:TEC_unità canalizzabile:1762238						1,00		
	TEC_unità canalizzabile:TEC_unità canalizzabile:1760960						1,00		
	TEC_unità canalizzabile:TEC_unità canalizzabile:1761570						1,00		
	TEC_unità canalizzabile:TEC_unità canalizzabile:1761105						1,00		
	TEC_unità canalizzabile:TEC_unità canalizzabile:1761305						1,00		
	TEC_unità canalizzabile:TEC_unità canalizzabile:1761436						1,00		
	TEC_unità canalizzabile:TEC_unità canalizzabile:1761659						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					27,00	1´040,93	28´105,11
	Piano secondo (SbCat 12)								
3036 / 1206 03IM.315.PL.1200	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE TERMINALI Plenum Diffusori lineari a feritoia con serranda di regolazione, completi di plenum isolato e staffaggi. Costruzione in alluminio estruso, anodizzato, deflettori in PVC. Grandezze (n° feritoie - lunghezza diffusore): - 1 feritoia - lunghezza oltre 1000 fino a 1200 mm SpCat 31 - M11 - 32 - Climatizzazione terminali Cat 26 - Climatizzazione terminali SbCat 12 - Piano secondo								
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1753872						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum mandata:2108975						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					2,00	134,02	268,04
3037 / 1534 03IM.315.BP.0010	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE TERMINALI Batterie post								
	A RIPORTARE								17´553´076,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								17´553´076,75
	Batterie post-riscaldamento da canale ad acqua calda in rame-alluminio, trattamento aria da 15 fino a 40°C, Grandezze (°C: temperatura ingresso acqua calda - l/s (m3/h) - fino a 50° - fino a 139 l/s (500 m3/h), comprensivo di allaccio della batteria di post a canale dalla rete principale di distribuzione, costituito da coppia di valvole in ottone cromato, valvolina di sfiato aria manuale in ottone cromato, tubazioni in acciaio nero di diametro adeguato rivestite con guaina isolante di spessore e conducibilità tali da rispettare le vigenti norme di legge, con riduzione dello spessore al 30% per installazione all'interno di locali riscaldati, comprensivo di raccordi, accessori necessari al montaggio. Gli isolamenti adottati saranno conformi a quanto prescritto per la specifica attività in materia di prevenzione incendi. SpCat 31 - M11 - 32 - Climatizzazione terminali Cat 26 - Climatizzazione terminali SbCat 12 - Piano secondo BATTERIA POST:Standard:2769740 BATTERIA POST:Standard:2759303 BATTERIA POST:Standard:2163326 BATTERIA POST:Standard:2163267 BATTERIA POST:Standard:2836303 BATTERIA POST:Standard:2163270 BATTERIA POST:Standard:2200160 BATTERIA POST:Standard:2769738 BATTERIA POST:Standard:2163315 BATTERIA POST:Standard:2769715 BATTERIA POST:Standard:2163268 BATTERIA POST:Standard:2163266 BATTERIA POST:Standard:2200090 BATTERIA POST:Standard:2769707 BATTERIA POST:Standard:2163309 BATTERIA POST:Standard:2836301 BATTERIA POST:Standard:2200070 BATTERIA POST:Standard:2769713 BATTERIA POST:Standard:2769696 BATTERIA POST:Standard:2163277 BATTERIA POST:Standard:2163304 BATTERIA POST:Standard:2836294 BATTERIA POST:Standard:2769711 BATTERIA POST:Standard:2836273 BATTERIA POST:Standard:1416081 BATTERIA POST:Standard:2200509 BATTERIA POST:Standard:2163276 BATTERIA POST:Standard:2163300 BATTERIA POST:Standard:2769679 BATTERIA POST:Standard:2200475 BATTERIA POST:Standard:2769901 BATTERIA POST:Standard:2760228 BATTERIA POST:Standard:2163273 BATTERIA POST:Standard:2757915 BATTERIA POST:Standard:2836258 BATTERIA POST:Standard:2200197 BATTERIA POST:Standard:2757874 BATTERIA POST:Standard:2769677 BATTERIA POST:Standard:2163271						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					39,00	428,71	16´719,69
3038 / 1540 03IM.315.PL.1200	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE TERMINALI Plenum Diffusori lineari a feritoia con serranda di regolazione, completi di plenum isolato e staffaggi. Costruzione in alluminio estruso, anodizzato, deflettori in PVC. Grandezze (n° feritoie - lunghezza diffusore): - 1 feritoia - lunghezza oltre 1000 fino a 1200 mm SpCat 31 - M11 - 32 - Climatizzazione terminali Cat 26 - Climatizzazione terminali								
	A RIPORTARE								17´569´796,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O								17´569´796,44
	SbCat 12 - Piano secondo								
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1753872						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum mandata:2108975						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					2,00	134,02	268,04
3039 / 1555 03IM.315.RA.0010	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE TERMINALI Radiatori Radiatori in acciaio, tipo a tubi verticali lisci, altezze fino a mm 2500, colore bianco. Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi verticali di acciaio con altezza da mm 200 a mm 2500, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati per kW di emissione termica determinata secondo la vigente normativa. Altezza massima del radiatore: H (mm). Altezza massima del radiatore mm 750. Compreso valvola termostatica e detentore. Comprensivo di allaccio dal collettore di distribuzione oppure dalla rete principale di distribuzione principale, costituito da coppia di valvole in ottone cromato (detentore e valvola ad angolo con manopola), valvolina di sfiato aria manuale in ottone cromato, tubazioni di rame o di ferro di diametro adeguato rivestite con guaina isolante di spessore e conducibilità tali da rispettare le vigenti norme di legge, con riduzione dello spessore al 30% per installazione all'interno di locali riscaldati, comprensivo di raccordi, accessori necessari al montaggio. Sono esclusi il collettore di distribuzione e la rete principale. Gli isolamenti adottati saranno conformi a quanto prescritto per la specifica attività in materia di prevenzione incendi. Per allaccio radiatore e allaccio valvola termostatica. SpCat 31 - M11 - 32 - Climatizzazione terminali Cat 26 - Climatizzazione terminali SbCat 12 - Piano secondo								
	TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1941051						1,00		
	TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1941108						1,00		
	TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1940977						1,00		
	TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:2009649						1,00		
	TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1941082						1,00		
	TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1940984						1,00		
	TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1941003						1,00		
	TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1941140						1,00		
	TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1941124						1,00		
	TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1941094						1,00		
	TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1941015						1,00		
	TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:2130217						1,00		
	TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1941031						1,00		
	TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:2035248						1,00		
	TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1941131						1,00		
	TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1941038						1,00		
	TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1941106						1,00		
	TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1940971						1,00		
	TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1941046						1,00		
	TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1941069						1,00		
	TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1940979						1,00		
	TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:2009695						1,00		
	TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1941138						1,00		
	TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1941118						1,00		
	TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1941088						1,00		
	TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1940997						1,00		
	TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1941009						1,00		
	TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1941145						1,00		
	TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1941017						1,00		
	TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1941126						1,00		
	TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1941100						1,00		
	TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:2130219						1,00		
	TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1941033						1,00		
	TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1941044						1,00		
	TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:2130232						1,00		
	A R I P O R T A R E						35,00		17´570´064,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						35,00		17´570´064,48
	TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1941133						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					36,00	563,32	20´279,52
3040 / 1565 03IM.315.VC.0020	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE TERMINALI Ventilconvettori Fornitura e posa in opera di unità fan-coil tipo cassette a due tubi atti alla installazione in controsoffitto per la diffusione dell'aria in due, tre o quattro direzioni, completi di: - griglie di aspirazione; - diffusore a 4 vie con uscita tangenziale al soffitto; - filtro sintetico rigenerabile; - tiranti e staffe necessarie per il montaggio; - ventilatore con pale all'indietro dotato di ammortizzatori accoppiato direttamente ad un motore a 3 velocità con condensatore permanentemente inserito; - batteria ad alta efficienza costituita da tubi di rame ed alettatura in alluminio; - valvola di sfiato aria e valvola di drenaggio; - bacinella di raccolta condensa; - pompa di rimozione condensa dalla bacinella di raccolta. Caratteristiche potenze riportate negli elaborati grafici di progetto. Le prestazioni delle singole macchine verranno specificate nei tipi (espresse in kW) e saranno riferite alla portata d'aria indicata nelle seguenti condizioni: - Fase di riscaldamento: . T ambiente = 20 °C . T ingresso acqua = 50 °C . T uscita acqua = 40 °C - Fase di raffreddamento: . T ambiente = 26 °C B.S. - 19 °C B.U. . T ingresso acqua= 7 °C . T uscita acqua = 12 °C FC - PF = 2,0 kW, PT = 3,5 kW. Comprensivo di opere di allaccio della rete esistente a servizio dei Fancoil Tunnel di collegamento. SpCat 31 - M11 - 32 - Climatizzazione terminali Cat 26 - Climatizzazione terminali SbCat 12 - Piano secondo sk-600-4p-04-14-21-26-34-36-ovale_Sito:SK14:2126230 sk-600-4p-04-14-21-26-34-36-ovale_Sito:SK14:2126964 sk-600-4p-04-14-21-26-34-36-ovale_Sito:SK14:2127160 sk-600-4p-04-14-21-26-34-36-ovale_Sito:SK14:2127387 sk-600-4p-04-14-21-26-34-36-ovale_Sito:SK14:2127549						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					5,00	874,54	4´372,70
3041 / 1574 03IM.315.VC.0030	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE TERMINALI Ventilconvettori Fornitura e posa in opera di ventilconvettori ad incasso a soffitto. Adatti all'installazione a vista o ad incasso, come indicato negli elaborati di progetto. Completi di: - unità base in lamiera zincata, composta da due fiancate ed un posteriore d'unione debitamente coibentati con materiale anticondensa e predisposti per ricevere tutti gli accessori a corredo; - batterie di scambio termico in tubo di rame ed alette in alluminio, completa di attacchi idraulici e valvoline di sfiato aria; - gruppo elettroventilante a doppia girante con ventole in alluminio a doppia aspirazione e motore elettrico a tre velocità, dotato di condensatore permanentemente inserito e protettore termico; - mobile di copertura in lamiera d'acciaio, verniciato con prodotti sintetici semilucidi, stabilizzati mediante cottura in forno a 200 °C, rivestito con materiale fonoassorbente e corredato di griglia stilizzata in materiale anticondensa e termoresistente; - pannello di comando costituito da un commutatore per la messa in funzione dell'apparecchio e la selezione delle tre velocità di funzionamento e da termostato ambiente completo di regolatore a sonda per la gestione delle valvole a 3 vie. Per i modelli a soffitto ed a incasso viene fornito un pannello di comando a distanza da installare a parete, con scatola ad incasso; - filtro aria rigenerabile, realizzato in poliuretano rigido a cellule aperte, montato su telaio in lamiera zincata,								
	A RIPORTARE								17´594´716,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								17´594´716,70
	facilmente estraibile per la periodica pulizia; - vaschetta ausiliaria di raccolta condensa; - dispositivo di pompaggio condense quando richiesto; - bocchetta di mandata aria integrata con mandata aria primaria; - griglia di ripresa aria completa di tela olona atta alla riduzione della trasmissione delle vibrazioni; - plenum di mandata completo di tela olona atta alla riduzione della trasmissione delle vibrazioni. Le potenze standard sono riferite alle portate d'aria indicate nei tipi e che corrispondono alla velocità media del ventilatore, nelle seguenti condizioni: - fase di raffreddamento: T ingresso acqua= 7 °C T uscita acqua = 12 °C T ingresso aria = 27 °C B.S. - 50% U.R. - fase di riscaldamento: T ingresso acqua = 70 °C T uscita acqua = 60 °C T ingresso aria = 20 °C B.S. - 50% U.R. La fornitura si ritiene inoltre comprensiva di cablaggio elettrico, viti e staffe di fissaggio, e quanto altro necessario, anche se non esplicitato, necessario per dare lavoro finito a regola d'arte. FP - PF = 2,5 kW, PT = 3,0 kW (Si vedano specifiche di progetto ed elaborati grafici). Comprensivo di allaccio di distribuzione oppure dalla rete di distribuzione principale, costituito da coppia di valvole in ottone cromato (detentore e valvola ad angolo con manopola), tubazioni di acciaio nero di diametro minimo 3/4" rivestite con guaina isolante di spessore e conducibilità tali da rispettare le vigenti norme di legge, con riduzione dello spessore al 30% per installazione all'interno di locali riscaldati. La tubazione di scarico condensa sarà convogliata fino alla rete principale di scarico acque bianche oppure alla rete principale di scarico acque nere tramite pozzetto sifonato, comprensivo di raccordi. Sono esclusi il collettore di distribuzione, la rete principale di adduzione e la rete principale di scarico. Gli isolamenti adottati saranno conformi a quanto prescritto per la specifica attività in materia di prevenzione incendi. Per allaccio 2 tubi con scarico condensa. SpCat 31 - M11 - 32 - Climatizzazione terminali Cat 26 - Climatizzazione terminali SbCat 12 - Piano secondo TEC_unità canalizzabile:TEC_unità canalizzabile:2126736						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	1´040,93	1´040,93
	Piano terzo (SbCat 13)								
3042 / 1210 03IM.315.PL.1200	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE TERMINALI Plenum Diffusori lineari a feritoia con serranda di regolazione, completi di plenum isolato e staffaggi. Costruzione in alluminio estruso, anodizzato, deflettori in PVC. Grandezze (n° feritoie - lunghezza diffusore): - 1 feritoia - lunghezza oltre 1000 fino a 1200 mm SpCat 31 - M11 - 32 - Climatizzazione terminali Cat 26 - Climatizzazione terminali SbCat 13 - Piano terzo Condotto rettangolare:Plenum mandata:1763430 Condotto rettangolare:Plenum mandata:1762679 Condotto rettangolare:Plenum mandata:1763387 Condotto rettangolare:Plenum mandata:1762578 Condotto rettangolare:Plenum mandata:1763465						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					5,00	134,02	670,10
3043 / 1535 03IM.315.BP.0010	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE TERMINALI Batterie post Batterie post-riscaldamento da canale ad acqua calda in								
	A RIPORTARE								17´596´427,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								17´596´427,73
	rame-alluminio, trattamento aria da 15 fino a 40°C, Grandezze (°C: temperatura ingresso acqua calda - l/s (m3/h) - fino a 50° - fino a 139 l/s (500 m3/h), comprensivo di allaccio della batteria di post a canale dalla rete principale di distribuzione, costituito da coppia di valvole in ottone cromato, valvolina di sfiato aria manuale in ottone cromato, tubazioni in acciaio nero di diametro adeguato rivestite con guaina isolante di spessore e conducibilità tali da rispettare le vigenti norme di legge, con riduzione dello spessore al 30% per installazione all'interno di locali riscaldati, comprensivo di raccordi, accessori necessari al montaggio. Gli isolamenti adottati saranno conformi a quanto prescritto per la specifica attività in materia di prevenzione incendi. SpCat 31 - M11 - 32 - Climatizzazione terminali Cat 26 - Climatizzazione terminali SbCat 13 - Piano terzo BATTERIA POST:Standard:2762339 BATTERIA POST:Standard:2227807 BATTERIA POST:Standard:2791511 BATTERIA POST:Standard:2228292 BATTERIA POST:Standard:2157884 BATTERIA POST:Standard:2755666 BATTERIA POST:Standard:2157880 BATTERIA POST:Standard:2738851 BATTERIA POST:Standard:2235411 BATTERIA POST:Standard:2778502 BATTERIA POST:Standard:2229287 BATTERIA POST:Standard:2755658 BATTERIA POST:Standard:2225534 BATTERIA POST:Standard:2173536 BATTERIA POST:Standard:2157878 BATTERIA POST:Standard:2173811 BATTERIA POST:Standard:1421578 BATTERIA POST:Standard:2804331 BATTERIA POST:Standard:2198779 BATTERIA POST:Standard:2762347 BATTERIA POST:Standard:2198928 BATTERIA POST:Standard:2746077 BATTERIA POST:Standard:2887040						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					23,00	428,71	9´860,33
3044 / 1544 03IM.315.PL.1200	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE TERMINALI Plenum Diffusori lineari a feritoia con serranda di regolazione, completi di plenum isolato e staffaggi. Costruzione in alluminio estruso, anodizzato, deflettori in PVC. Grandezze (n° feritoie - lunghezza diffusore): - 1 feritoia - lunghezza oltre 1000 fino a 1200 mm SpCat 31 - M11 - 32 - Climatizzazione terminali Cat 26 - Climatizzazione terminali SbCat 13 - Piano terzo Condotto rettangolare:Plenum mandata:1763430 Condotto rettangolare:Plenum mandata:1762679 Condotto rettangolare:Plenum mandata:1763387 Condotto rettangolare:Plenum mandata:1762578 Condotto rettangolare:Plenum mandata:1763465						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					5,00	134,02	670,10
3045 / 1554 03IM.315.RA.0010	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE TERMINALI Radiatori Radiatori in acciaio, tipo a tubi verticali lisci, altezze fino a mm 2500, colore bianco. Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi verticali di acciaio con altezza da mm								
	A RIPORTARE								17´606´958,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								17´606´958,16
	200 a mm 2500, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati per kW di emissione termica determinata secondo la vigente normativa. Altezza massima del radiatore: H (mm). Altezza massima del radiatore mm 750. Compreso valvola termostatica e detentore. Comprensivo di allaccio dal collettore di distribuzione oppure dalla rete principale di distribuzione principale, costituito da coppia di valvole in ottone cromato (detentore e valvola ad angolo con manopola), valvolina di sfiato aria manuale in ottone cromato, tubazioni di rame o di ferro di diametro adeguato rivestite con guaina isolante di spessore e conducibilità tali da rispettare le vigenti norme di legge, con riduzione dello spessore al 30% per installazione all'interno di locali riscaldati, comprensivo di raccordi, accessori necessari al montaggio. Sono esclusi il collettore di distribuzione e la rete principale. Gli isolamenti adottati saranno conformi a quanto prescritto per la specifica attività in materia di prevenzione incendi. Per allaccio radiatore e allaccio valvola termostatica. SpCat 31 - M11 - 32 - Climatizzazione terminali Cat 26 - Climatizzazione terminali SbCat 13 - Piano terzo TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1909462 TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1909439 TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1909398 TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1909435 TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1909423 TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1909415 TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1909390 TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1909378 TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1909468 TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1909444 TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1909437 TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1909428 TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1909416 TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1909403 TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1909396 TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1909474 TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1909456 TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1909384 TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1909438 TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1909430 TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1909421 TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1909376 TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1909409 TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1909475						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					24,00	563,32	13´519,68
3046 / 1560 03IM.315.VC.0020	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE TERMINALI Ventilconvettori Fornitura e posa in opera di unità fan-coil tipo cassette a due tubi atti alla installazione in controsoffitto per la diffusione dell'aria in due, tre o quattro direzioni, completi di: - griglie di aspirazione; - diffusore a 4 vie con uscita tangenziale al soffitto; - filtro sintetico rigenerabile; - tiranti e staffe necessarie per il montaggio; - ventilatore con pale all'indietro dotato di ammortizzatori accoppiato direttamente ad un motore a 3 velocità con condensatore permanentemente inserito; - batteria ad alta efficienza costituita da tubi di rame ed alettatura in alluminio; - valvola di sfiato aria e valvola di drenaggio; - bacinella di raccolta condensa; - pompa di rimozione condensa dalla bacinella di raccolta. Caratteristiche potenze riportate negli elaborati grafici di progetto. Le prestazioni delle singole macchine verranno specificate nei tipi (espresse in kW) e saranno riferite alla portata d'aria indicata nelle seguenti condizioni: - Fase di riscaldamento: . T ambiente = 20 °C .								
	A RIPORTARE								17´620´477,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								17´620´477,84
	T ingresso acqua = 50 °C . T uscita acqua = 40 °C - Fase di raffreddamento: . T ambiente = 26 °C B.S. - 19 °C B.U. . T ingresso acqua= 7 °C . T uscita acqua = 12 °C FC - PF = 2,0 kW, PT = 3,5 kW. Comprensivo di opere di allaccio della rete esistente a servizio dei Fancoil Tunnel di collegamento. SpCat 31 - M11 - 32 - Climatizzazione terminali Cat 26 - Climatizzazione terminali SbCat 13 - Piano terzo Skystar_ECM-600_Sabiana_SK-ECM 600 4P 14-26-36-Ovale:SK-ECM 14:1762858 Skystar_ECM-600_Sabiana_SK-ECM 600 4P 14-26-36-Ovale:SK-ECM 14:2121719 Skystar_ECM-600_Sabiana_SK-ECM 600 4P 14-26-36-Ovale:SK-ECM 14:1670571 Skystar_ECM-600_Sabiana_SK-ECM 600 4P 14-26-36-Ovale:SK-ECM 14:1672568						1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					4,00	874,54	3´498,16
3047 / 1571 03IM.315.VC.0030	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE TERMINALI Ventilconvettori Fornitura e posa in opera di ventilconvettori ad incasso a soffitto. Adatti all'installazione a vista o ad incasso, come indicato negli elaborati di progetto. Completi di: - unità base in lamiera zincata, composta da due fiancate ed un posteriore d'unione debitamente coibentati con materiale anticondensa e predisposti per ricevere tutti gli accessori a corredo; - batterie di scambio termico in tubo di rame ed alette in alluminio, completa di attacchi idraulici e valvoline di sfiato aria; - gruppo elettroventilante a doppia girante con ventole in alluminio a doppia aspirazione e motore elettrico a tre velocità, dotato di condensatore permanentemente inserito e protettore termico; - mobile di copertura in lamiera d'acciaio, verniciato con prodotti sintetici semilucidi, stabilizzati mediante cottura in forno a 200 °C, rivestito con materiale fonoassorbente e corredato di griglia stilizzata in materiale anticondensa e termoresistente; - pannello di comando costituito da un commutatore per la messa in funzione dell'apparecchio e la selezione delle tre velocità di funzionamento e da termostato ambiente completo di regolatore a sonda per la gestione delle valvole a 3 vie. Per i modelli a soffitto ed a incasso viene fornito un pannello di comando a distanza da installare a parete, con scatola ad incasso; - filtro aria rigenerabile, realizzato in poliuretano rigido a cellule aperte, montato su telaio in lamiera zincata, facilmente estraibile per la periodica pulizia; - vaschetta ausiliaria di raccolta condensa; - dispositivo di pompaggio condense quando richiesto; - bocchetta di mandata aria integrata con mandata aria primaria; - griglia di ripresa aria completa di tela olona atta alla riduzione della trasmissione delle vibrazioni; - plenum di mandata completo di tela olona atta alla riduzione della trasmissione delle vibrazioni. Le potenze standard sono riferite alle portate d'aria indicate nei tipi e che corrispondono alla velocità media del ventilatore, nelle seguenti condizioni: - fase di raffreddamento: T ingresso acqua= 7 °C T uscita acqua = 12 °C T ingresso aria = 27 °C B.S. - 50% U.R. - fase di riscaldamento: T ingresso acqua = 70 °C T uscita acqua = 60 °C T ingresso aria = 20 °C B.S. - 50% U.R. La fornitura si ritiene inoltre comprensiva di cablaggio elettrico, viti e staffe di fissaggio, e quanto altro necessario, anche se non esplicitato, necessario per dare lavoro finito a regola d'arte. FP - PF = 2,5 kW, PT = 3,0 kW (Si vedano specifiche di progetto ed elaborati grafici). Comprensivo di allaccio di distribuzione oppure dalla rete di distribuzione principale, costituito da coppia di valvole in ottone cromato (detentore e valvola ad angolo con manopola), tubazioni di acciaio nero di diametro minimo								
	A RIPORTARE								17´623´976,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								17´623´976,00
	3/4" rivestite con guaina isolante di spessore e conducibilità tali da rispettare le vigenti norme di legge, con riduzione dello spessore al 30% per installazione all'interno di locali riscaldati. La tubazione di scarico condensa sarà convogliata fino alla rete principale di scarico acque bianche oppure alla rete principale di scarico acque nere tramite pozzetto sifonato, comprensivo di raccordi. Sono esclusi il collettore di distribuzione, la rete principale di adduzione e la rete principale di scarico. Gli isolamenti adottati saranno conformi a quanto prescritto per la specifica attività in materia di prevenzione incendi. Per allaccio 2 tubi con scarico condensa. SpCat 31 - M11 - 32 - Climatizzazione terminali Cat 26 - Climatizzazione terminali SbCat 13 - Piano terzo TEC_unità canalizzabile:TEC_unità canalizzabile:1763461 TEC_unità canalizzabile:TEC_unità canalizzabile:1763382 TEC_unità canalizzabile:TEC_unità canalizzabile:1762574 TEC_unità canalizzabile:TEC_unità canalizzabile:1763426						1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					4,00	1´040,93	4´163,72
3048 / 1732 03IM.315.SR.0010	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE TERMINALI Soffitti Radianti Soffitti radianti attivi e inattivi completi di sistemi di sostegno, composti da: tubi in acciaio nero verniciato, nei soffitti attivi formati in serpentine e completi di collettori; distanziatori in acciaio zincato; pannelli o doghe in alluminio verniciato di bianco, completi di cornici perimetrali e accessori vari di montaggio; materassino di lana minerale densità kg/m³ 15 spessore mm 15 su carta-alluminio. Grandezze (W/m²: resa termica minima dei soffitti attivi con temperatura ambiente °C 20, temperatura media acqua °C 60 e altezza locale m 3 - [int.]: mm interasse tubi - mm: dimensioni pannelli o doghe): - 130 W/m² [interasse tubi: 600 mm] - pannelli 600x600 mm SpCat 31 - M11 - 32 - Climatizzazione terminali Cat 26 - Climatizzazione terminali SbCat 13 - Piano terzo						448,00		
	SOMMANO...	Cadauno					448,00	169,17	75´788,16
3049 / 1733 03IM.315.SR.0020	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE TERMINALI Soffitti Radianti Allaccio al collettore di distribuzione tubazioni pannelli radianti a soffitto nei locali SpCat 31 - M11 - 32 - Climatizzazione terminali Cat 26 - Climatizzazione terminali SbCat 13 - Piano terzo						7,00		
	SOMMANO...	Cadauno					7,00	259,54	1´816,78
	Piano quarto (SbCat 14)								
3050 / 1205 03IM.315.PL.1200	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE TERMINALI Plenum Diffusori lineari a feritoia con serranda di regolazione, completi di plenum isolato e staffaggi. Costruzione in alluminio estruso, anodizzato, deflettori in PVC. Grandezze (n° feritoie - lunghezza diffusore):								
	A RIPORTARE								17´705´744,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								17´705´744,66
	- 1 feritoia - lunghezza oltre 1000 fino a 1200 mm SpCat 31 - M11 - 32 - Climatizzazione terminali Cat 26 - Climatizzazione terminali SbCat 14 - Piano quarto Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1754245 Condotto rettangolare:Plenum mandata:1754572 Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1750794 Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1754500 Condotto rettangolare:Plenum mandata:1754243 Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1749537 Condotto rettangolare:Plenum mandata:1749505 Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1754712 Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1754573 Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1754244 Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1750795 Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1754501 Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1749721 Condotto rettangolare:Plenum mandata:1750793 Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1754574 Condotto rettangolare:Plenum mandata:1754499 Condotto rettangolare:Plenum mandata:1754711 Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1891981 Condotto rettangolare:Plenum ripresa:2650753 Condotto rettangolare:Plenum ripresa:2752061 Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1892011 Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1871193 Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1891982 Condotto rettangolare:Plenum ripresa:2595572 Condotto rettangolare:Plenum ripresa:2634528 Condotto rettangolare:Plenum ripresa:2423633						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					26,00	134,02	3´484,52
3051 / 1533 03IM.315.BP.0010	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE TERMINALI Batterie post Batterie post-riscaldamento da canale ad acqua calda in rame-alluminio, trattamento aria da 15 fino a 40°C, Grandezze (°C: temperatura ingresso acqua calda - l/s (m3/h) - fino a 50° - fino a 139 l/s (500 m3/h), comprensivo di allaccio della batteria di post a canale dalla rete principale di distribuzione, costituito da coppia di valvole in ottone cromato, valvolina di sfiato aria manuale in ottone cromato, tubazioni in acciaio nero di diametro adeguato rivestite con guaina isolante di spessore e conducibilità tali da rispettare le vigenti norme di legge, con riduzione dello spessore al 30% per installazione all'interno di locali riscaldati, comprensivo di raccordi, accessori necessari al montaggio. Gli isolamenti adottati saranno conformi a quanto prescritto per la specifica attività in materia di prevenzione incendi. SpCat 31 - M11 - 32 - Climatizzazione terminali Cat 26 - Climatizzazione terminali SbCat 14 - Piano quarto BATTERIA POST:Standard:2810180 BATTERIA POST:Standard:2790375 BATTERIA POST:Standard:1407885 BATTERIA POST:Standard:2753146 BATTERIA POST:Standard:2808296 BATTERIA POST:Standard:2753130 BATTERIA POST:Standard:1407913 BATTERIA POST:Standard:2631693 BATTERIA POST:Standard:2808199 BATTERIA POST:Standard:2790391 BATTERIA POST:Standard:1407769 BATTERIA POST:Standard:2641301 BATTERIA POST:Standard:2632875 BATTERIA POST:Standard:2752193 BATTERIA POST:Standard:2804747 BATTERIA POST:Standard:2641280 BATTERIA POST:Standard:2790387						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	A RIPORTARE						17,00		17´709´229,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						17,00		17´709´229,18
	BATTERIA POST:Standard:2752038						1,00		
	BATTERIA POST:Standard:2241912						1,00		
	BATTERIA POST:Standard:2752074						1,00		
	BATTERIA POST:Standard:2804745						1,00		
	BATTERIA POST:Standard:2749246						1,00		
	BATTERIA POST:Standard:1422178						1,00		
	BATTERIA POST:Standard:2752059						1,00		
	BATTERIA POST:Standard:2790383						1,00		
	BATTERIA POST:Standard:2595121						1,00		
	BATTERIA POST:Standard:2810234						1,00		
	BATTERIA POST:Standard:2790379						1,00		
	BATTERIA POST:Standard:2749192						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					29,00	428,71	12´432,59
3052 / 1539 03IM.315.PL.1200	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE TERMINALI Plenum Diffusori lineari a feritoia con serranda di regolazione, completi di plenum isolato e staffaggi. Costruzione in alluminio estruso, anodizzato, deflettori in PVC. Grandezze (n° feritoie - lunghezza diffusore): - 1 feritoia - lunghezza oltre 1000 fino a 1200 mm SpCat 31 - M11 - 32 - Climatizzazione terminali Cat 26 - Climatizzazione terminali SbCat 14 - Piano quarto								
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1754245						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum mandata:1754572						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1750794						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1754500						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum mandata:1754243						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1749537						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum mandata:1749505						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1754712						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1754573						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1754244						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1750795						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1754501						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1749721						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum mandata:1750793						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1754574						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum mandata:1754499						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum mandata:1754711						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1891981						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:2650753						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:2752061						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1892011						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1871193						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1891982						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:2595572						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:2634528						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:2423633						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					26,00	134,02	3´484,52
3053 / 1552 03IM.315.RA.0010	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE TERMINALI Radiatori Radiatori in acciaio, tipo a tubi verticali lisci, altezze fino a mm 2500, colore bianco. Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi verticali di acciaio con altezza da mm 200 a mm 2500, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati per kW di emissione termica determinata secondo la vigente normativa. Altezza massima del radiatore: H (mm). Altezza massima del radiatore mm 750. Compreso valvola termostatica e detentore. Comprensivo di allaccio dal								
	A RIPORTARE								17´725´146,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								17´725´146,29
	collettore di distribuzione oppure dalla rete principale di distribuzione principale, costituito da coppia di valvole in ottone cromato (detentore e valvola ad angolo con manopola), valvolina di sfiato aria manuale in ottone cromato, tubazioni di rame o di ferro di diametro adeguato rivestite con guaina isolante di spessore e conducibilità tali da rispettare le vigenti norme di legge, con riduzione dello spessore al 30% per installazione all'interno di locali riscaldati, comprensivo di raccordi, accessori necessari al montaggio. Sono esclusi il collettore di distribuzione e la rete principale. Gli isolamenti adottati saranno conformi a quanto prescritto per la specifica attività in materia di prevenzione incendi. Per allaccio radiatore e allaccio valvola termostatica. SpCat 31 - M11 - 32 - Climatizzazione terminali Cat 26 - Climatizzazione terminali SbCat 14 - Piano quarto TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1770021 TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1770627 TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1769455 TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1770514 TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1768272 TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1770223 TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1770023 TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1769504 TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1769314 TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1770725 TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1768470 TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1768052 TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1770536 TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1770327 TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1769976 TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1769772 TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1769513 TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1770061 TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1769404 TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1768216 TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1770753						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					21,00	563,32	11´829,72
3054 / 1561 03IM.315.VC.0020	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE TERMINALI Ventilconvettori Fornitura e posa in opera di unità fan-coil tipo cassette a due tubi atti alla installazione in controsoffitto per la diffusione dell'aria in due, tre o quattro direzioni, completi di: - griglie di aspirazione; - diffusore a 4 vie con uscita tangenziale al soffitto; - filtro sintetico rigenerabile; - tiranti e staffe necessarie per il montaggio; - ventilatore con pale all'indietro dotato di ammortizzatori accoppiato direttamente ad un motore a 3 velocità con condensatore permanentemente inserito; - batteria ad alta efficienza costituita da tubi di rame ed alettatura in alluminio; - valvola di sfiato aria e valvola di drenaggio; - bacinella di raccolta condensa; - pompa di rimozione condensa dalla bacinella di raccolta. Caratteristiche potenze riportate negli elaborati grafici di progetto. Le prestazioni delle singole macchine verranno specificate nei tipi (espresse in kW) e saranno riferite alla portata d'aria indicata nelle seguenti condizioni: - Fase di riscaldamento: . T ambiente = 20 °C . T ingresso acqua = 50 °C . T uscita acqua = 40 °C - Fase di raffreddamento: . T ambiente = 26 °C B.S. - 19 °C B.U. . T ingresso acqua= 7 °C . T uscita acqua = 12 °C FC - PF = 2,0 kW, PT = 3,5 kW. Comprensivo di opere di allaccio della rete esistente a servizio dei Fancoil Tunnel di collegamento. SpCat 31 - M11 - 32 - Climatizzazione terminali Cat 26 - Climatizzazione terminali SbCat 14 - Piano quarto Skystar_ECM-600_Sabiana_SK-ECM 600 4P 14-26-36-								
	A RIPORTARE								17´736´976,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								17´736´976,01
	Ovale:SK-ECM 14:1741317 Skystar_ECM-600_Sabiana_SK-ECM 600 4P 14-26-36- Ovale:SK-ECM 14:1750198 Skystar_ECM-600_Sabiana_SK-ECM 600 4P 14-26-36- Ovale:SK-ECM 14:1755443 Skystar_ECM-600_Sabiana_SK-ECM 600 4P 14-26-36- Ovale:SK-ECM 14:1754050						1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					4,00	874,54	3´498,16
3055 / 1567 03IM.315.VC.0030	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE TERMINALI Ventilconvettori Fornitura e posa in opera di ventilconvettori ad incasso a soffitto. Adatti all'installazione a vista o ad incasso, come indicato negli elaborati di progetto. Completi di: - unità base in lamiera zincata, composta da due fiancate ed un posteriore d'unione debitamente coibentati con materiale anticondensa e predisposti per ricevere tutti gli accessori a corredo; - batterie di scambio termico in tubo di rame ed alette in alluminio, completa di attacchi idraulici e valvoline di sfiato aria; - gruppo elettroventilante a doppia girante con ventole in alluminio a doppia aspirazione e motore elettrico a tre velocità, dotato di condensatore permanentemente inserito e protettore termico; - mobile di copertura in lamiera d'acciaio, verniciato con prodotti sintetici semilucidi, stabilizzati mediante cottura in forno a 200 °C, rivestito con materiale fonoassorbente e corredato di griglia stilizzata in materiale anticondensa e termoresistente; - pannello di comando costituito da un commutatore per la messa in funzione dell'apparecchio e la selezione delle tre velocità di funzionamento e da termostato ambiente completo di regolatore a sonda per la gestione delle valvole a 3 vie. Per i modelli a soffitto ed a incasso viene fornito un pannello di comando a distanza da installare a parete, con scatola ad incasso; - filtro aria rigenerabile, realizzato in poliuretano rigido a cellule aperte, montato su telaio in lamiera zincata, facilmente estraibile per la periodica pulizia; - vaschetta ausiliaria di raccolta condensa; - dispositivo di pompaggio condense quando richiesto; - bocchetta di mandata aria integrata con mandata aria primaria; - griglia di ripresa aria completa di tela olona atta alla riduzione della trasmissione delle vibrazioni; - plenum di mandata completo di tela olona atta alla riduzione della trasmissione delle vibrazioni. Le potenze standard sono riferite alle portate d'aria indicate nei tipi e che corrispondono alla velocità media del ventilatore, nelle seguenti condizioni: - fase di raffreddamento: T ingresso acqua= 7 °C T uscita acqua = 12 °C T ingresso aria = 27 °C B.S. - 50% U.R. - fase di riscaldamento: T ingresso acqua = 70 °C T uscita acqua = 60 °C T ingresso aria = 20 °C B.S. - 50% U.R. La fornitura si ritiene inoltre comprensiva di cablaggio elettrico, viti e staffe di fissaggio, e quanto altro necessario, anche se non esplicitato, necessario per dare lavoro finito a regola d'arte. FP - PF = 2,5 kW, PT = 3,0 kW (Si vedano specifiche di progetto ed elaborati grafici). Comprensivo di allaccio di distribuzione oppure dalla rete di distribuzione principale, costituito da coppia di valvole in ottone cromato (detentore e valvola ad angolo con manopola), tubazioni di acciaio nero di diametro minimo 3/4" rivestite con guaina isolante di spessore e conducibilità tali da rispettare le vigenti norme di legge, con riduzione dello spessore al 30% per installazione all'interno di locali riscaldati. La tubazione di scarico condensa sarà convogliata fino alla rete principale di scarico acque bianche oppure alla rete principale di scarico acque nere tramite pozzetto sifonato, comprensivo di raccordi. Sono esclusi il collettore di distribuzione, la rete principale di adduzione e la rete principale di scarico. Gli isolamenti adottati saranno conformi a quanto prescritto								
	A RIPORTARE								17´740´474,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								17´740´474,17
	per la specifica attività in materia di prevenzione incendi. Per allaccio 2 tubi con scarico condensa. SpCat 31 - M11 - 32 - Climatizzazione terminali Cat 26 - Climatizzazione terminali SbCat 14 - Piano quarto TEC_unità canalizzabile:TEC_unità canalizzabile:1750790 TEC_unità canalizzabile:TEC_unità canalizzabile:1754709 TEC_unità canalizzabile:TEC_unità canalizzabile:1754497 TEC_unità canalizzabile:TEC_unità canalizzabile:1741778 TEC_unità canalizzabile:TEC_unità canalizzabile:2881639 TEC_unità canalizzabile:TEC_unità canalizzabile:1754241						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					6,00	1´040,93	6´245,58
3056 / 1734 03IM.315.SR.0010	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE TERMINALI Soffitti Radianti Soffitti radianti attivi e inattivi completi di sistemi di sostegno, composti da: tubi in acciaio nero verniciato, nei soffitti attivi formati in serpentine e completi di collettori; distanziatori in acciaio zincato; pannelli o doghe in alluminio verniciato di bianco, completi di cornici perimetrali e accessori vari di montaggio; materassino di lana minerale densità kg/m³ 15 spessore mm 15 su carta-alluminio. Grandezze (W/m²: resa termica minima dei soffitti attivi con temperatura ambiente °C 20, temperatura media acqua °C 60 e altezza locale m 3 - [int.]: mm interasse tubi - mm: dimensioni pannelli o doghe): - 130 W/m² [interasse tubi: 600 mm] - pannelli 600x600 mm SpCat 31 - M11 - 32 - Climatizzazione terminali Cat 26 - Climatizzazione terminali SbCat 14 - Piano quarto						285,00		
	SOMMANO...	Cadauno					285,00	169,17	48´213,45
3057 / 1735 03IM.315.SR.0020	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE TERMINALI Soffitti Radianti Allaccio al collettore di distribuzione tubazioni pannelli radianti a soffitto nei locali SpCat 31 - M11 - 32 - Climatizzazione terminali Cat 26 - Climatizzazione terminali SbCat 14 - Piano quarto						6,00		
	SOMMANO...	Cadauno					6,00	259,54	1´557,24
	Piano quinto (SbCat 15)								
3058 / 1207 03IM.315.PL.1200	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE TERMINALI Plenum Diffusori lineari a feritoia con serranda di regolazione, completi di plenum isolato e staffaggi. Costruzione in alluminio estruso, anodizzato, deflettori in PVC. Grandezze (n° feritoie - lunghezza diffusore): - 1 feritoia - lunghezza oltre 1000 fino a 1200 mm SpCat 31 - M11 - 32 - Climatizzazione terminali Cat 26 - Climatizzazione terminali SbCat 15 - Piano quinto Condotto rettangolare:Plenum mandata:1756129 Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1756130 Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1756131						1,00 1,00 1,00		
	A RIPORTARE						3,00		17´796´490,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						3,00		17´796´490,44
	SOMMANO...	Cadauno					3,00	134,02	402,06
3059 / 1536 03IM.315.BP.0010	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE TERMINALI Batterie post Batterie post-riscaldamento da canale ad acqua calda in rame-alluminio, trattamento aria da 15 fino a 40°C, Grandezze (°C: temperatura ingresso acqua calda - l/s (m3/h) - fino a 50° - fino a 139 l/s (500 m3/h), comprensivo di allaccio della batteria di post a canale dalla rete principale di distribuzione, costituito da coppia di valvole in ottone cromato, valvolina di sfiato aria manuale in ottone cromato, tubazioni in acciaio nero di diametro adeguato rivestite con guaina isolante di spessore e conducibilità tali da rispettare le vigenti norme di legge, con riduzione dello spessore al 30% per installazione all'interno di locali riscaldati, comprensivo di raccordi, accessori necessari al montaggio. Gli isolamenti adottati saranno conformi a quanto prescritto per la specifica attività in materia di prevenzione incendi. SpCat 31 - M11 - 32 - Climatizzazione terminali Cat 26 - Climatizzazione terminali SbCat 15 - Piano quinto BATTERIA POST:Standard:2787893 BATTERIA POST:Standard:2557451 BATTERIA POST:Standard:2646954 BATTERIA POST:Standard:2605955 BATTERIA POST:Standard:2898910 BATTERIA POST:Standard:2636439 BATTERIA POST:Standard:2799061 BATTERIA POST:Standard:2646893 BATTERIA POST:Standard:2898312 BATTERIA POST:Standard:2790705 BATTERIA POST:Standard:2787842 BATTERIA POST:Standard:2551083 BATTERIA POST:Standard:2787863 BATTERIA POST:Standard:2643072 BATTERIA POST:Standard:2897715 BATTERIA POST:Standard:2635531 BATTERIA POST:Standard:2524141 BATTERIA POST:Standard:2745776 BATTERIA POST:Standard:2388719 BATTERIA POST:Standard:2787862 BATTERIA POST:Standard:2896329 BATTERIA POST:Standard:2744287 BATTERIA POST:Standard:2640737 BATTERIA POST:Standard:2742569 BATTERIA POST:Standard:2789513 BATTERIA POST:Standard:2647655 BATTERIA POST:Standard:2638979 BATTERIA POST:Standard:2647159						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					28,00	428,71	12´003,88
3060 / 1541 03IM.315.PL.1200	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE TERMINALI Plenum Diffusori lineari a feritoia con serranda di regolazione, completi di plenum isolato e staffaggi. Costruzione in alluminio estruso, anodizzato, deflettori in PVC. Grandezze (n° feritoie - lunghezza diffusore): - 1 feritoia - lunghezza oltre 1000 fino a 1200 mm SpCat 31 - M11 - 32 - Climatizzazione terminali Cat 26 - Climatizzazione terminali SbCat 15 - Piano quinto Condotto rettangolare:Plenum mandata:1756129 Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1756130 Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1756131						1,00 1,00 1,00		
	A RIPORTARE						3,00		17´808´896,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						3,00		17´808´896,38
	SOMMANO...	Cadauno					3,00	134,02	402,06
3061 / 1553 03IM.315.RA.0010	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE TERMINALI Radiatori Radiatori in acciaio, tipo a tubi verticali lisci, altezze fino a mm 2500, colore bianco. Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi verticali di acciaio con altezza da mm 200 a mm 2500, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati per kW di emissione termica determinata secondo la vigente normativa. Altezza massima del radiatore: H (mm). Altezza massima del radiatore mm 750. Compreso valvola termostatica e detentore. Comprensivo di allaccio dal collettore di distribuzione oppure dalla rete principale di distribuzione principale, costituito da coppia di valvole in ottone cromato (detentore e valvola ad angolo con manopola), valvolina di sfiato aria manuale in ottone cromato, tubazioni di rame o di ferro di diametro adeguato rivestite con guaina isolante di spessore e conducibilità tali da rispettare le vigenti norme di legge, con riduzione dello spessore al 30% per installazione all'interno di locali riscaldati, comprensivo di raccordi, accessori necessari al montaggio. Sono esclusi il collettore di distribuzione e la rete principale. Gli isolamenti adottati saranno conformi a quanto prescritto per la specifica attività in materia di prevenzione incendi. Per allaccio radiatore e allaccio valvola termostatica. SpCat 31 - M11 - 32 - Climatizzazione terminali Cat 26 - Climatizzazione terminali SbCat 15 - Piano quinto TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1772460 TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1771905 TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1771234 TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1771386 TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1773047 TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1771408 TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1772701 TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1772057 TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1771431 TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1771473 TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1772819 TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1771692 TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1772115 TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1771092 TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1771794 TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1772987 TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1771331 TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1772544 TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1772005 TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1771388 TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1773127 TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1771410 TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1771457 TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1772752 TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1772072 TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1771576 TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1770998 TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1772935 TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1771756 TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1771133						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					30,00	563,32	16´899,60
3062 / 1562 03IM.315.VC.0020	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE TERMINALI Ventilconvettori								
	A RIPORTARE								17´826´198,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								17´826´198,04
	Fornitura e posa in opera di unità fan-coil tipo cassette a due tubi atti alla installazione in controsoffitto per la diffusione dell'aria in due, tre o quattro direzioni, completi di: - griglie di aspirazione; - diffusore a 4 vie con uscita tangenziale al soffitto; - filtro sintetico rigenerabile; - tiranti e staffe necessarie per il montaggio; - ventilatore con pale all'indietro dotato di ammortizzatori accoppiato direttamente ad un motore a 3 velocità con condensatore permanentemente inserito; - batteria ad alta efficienza costituita da tubi di rame ed alettatura in alluminio; - valvola di sfiato aria e valvola di drenaggio; - bacinella di raccolta condensa; - pompa di rimozione condensa dalla bacinella di raccolta. Caratteristiche potenze riportate negli elaborati grafici di progetto. Le prestazioni delle singole macchine verranno specificate nei tipi (espresse in kW) e saranno riferite alla portata d'aria indicata nelle seguenti condizioni: - Fase di riscaldamento: . T ambiente = 20 °C . T ingresso acqua = 50 °C . T uscita acqua = 40 °C - Fase di raffreddamento: . T ambiente = 26 °C B.S. - 19 °C B.U. . T ingresso acqua= 7 °C . T uscita acqua = 12 °C FC - PF = 2,0 kW, PT = 3,5 kW. Comprensivo di opere di allaccio della rete esistente a servizio dei Fancoil Tunnel di collegamento. SpCat 31 - M11 - 32 - Climatizzazione terminali Cat 26 - Climatizzazione terminali SbCat 15 - Piano quinto Skystar_ECM-600_Sabiana_SK-ECM 600 4P 14-26-36-Ovale:SK-ECM 14:1755707 Skystar_ECM-600_Sabiana_SK-ECM 600 4P 14-26-36-Ovale:SK-ECM 14:1758657 Skystar_ECM-600_Sabiana_SK-ECM 600 4P 14-26-36-Ovale:SK-ECM 14:1759125 Skystar_ECM-600_Sabiana_SK-ECM 600 4P 14-26-36-Ovale:SK-ECM 14:1756649 Skystar_ECM-600_Sabiana_SK-ECM 600 4P 14-26-36-Ovale:SK-ECM 14:1756960 SOMMANO...	Cadauno					1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00	874,54	4´372,70
3063 / 1568 03IM.315.VC.0030	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE TERMINALI Ventilconvettori Fornitura e posa in opera di ventilconvettori ad incasso a soffitto. Adatti all'installazione a vista o ad incasso, come indicato negli elaborati di progetto. Completi di: - unità base in lamiera zincata, composta da due fiancate ed un posteriore d'unione debitamente coibentati con materiale anticondensa e predisposti per ricevere tutti gli accessori a corredo; - batterie di scambio termico in tubo di rame ed alette in alluminio, completa di attacchi idraulici e valvoline di sfiato aria; - gruppo elettroventilante a doppia girante con ventole in alluminio a doppia aspirazione e motore elettrico a tre velocità, dotato di condensatore permanentemente inserito e protettore termico; - mobile di copertura in lamiera d'acciaio, verniciato con prodotti sintetici semilucidi, stabilizzati mediante cottura in forno a 200 °C, rivestito con materiale fonoassorbente e corredato di griglia stilizzata in materiale anticondensa e termoresistente; - pannello di comando costituito da un commutatore per la messa in funzione dell'apparecchio e la selezione delle tre velocità di funzionamento e da termostato ambiente completo di regolatore a sonda per la gestione delle valvole a 3 vie. Per i modelli a soffitto ed a incasso viene fornito un pannello di comando a distanza da installare a parete, con scatola ad incasso; - filtro aria rigenerabile, realizzato in poliuretano rigido a cellule aperte, montato su telaio in lamiera zincata, facilmente estraibile per la periodica pulizia; - vaschetta ausiliaria di raccolta condensa; - dispositivo di pompaggio condense quando richiesto; - bocchetta di mandata aria integrata con mandata aria primaria; - griglia di ripresa aria								
	A RIPORTARE								17´830´570,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								17´830´570,74
	completa di tela olona atta alla riduzione della trasmissione delle vibrazioni; - plenum di mandata completo di tela olona atta alla riduzione della trasmissione delle vibrazioni. Le potenze standard sono riferite alle portate d'aria indicate nei tipi e che corrispondono alla velocità media del ventilatore, nelle seguenti condizioni: - fase di raffreddamento: T ingresso acqua= 7 °C T uscita acqua = 12 °C T ingresso aria = 27 °C B.S. - 50% U.R. - fase di riscaldamento: T ingresso acqua = 70 °C T uscita acqua = 60 °C T ingresso aria = 20 °C B.S. - 50% U.R. La fornitura si ritiene inoltre comprensiva di cablaggio elettrico, viti e staffe di fissaggio, e quanto altro necessario, anche se non esplicitato, necessario per dare lavoro finito a regola d'arte. FP - PF = 2,5 kW, PT = 3,0 kW (Si vedano specifiche di progetto ed elaborati grafici). Comprensivo di allaccio di distribuzione oppure dalla rete di distribuzione principale, costituito da coppia di valvole in ottone cromato (detentore e valvola ad angolo con manopola), tubazioni di acciaio nero di diametro minimo 3/4" rivestite con guaina isolante di spessore e conducibilità tali da rispettare le vigenti norme di legge, con riduzione dello spessore al 30% per installazione all'interno di locali riscaldati. La tubazione di scarico condensa sarà convogliata fino alla rete principale di scarico acque bianche oppure alla rete principale di scarico acque nere tramite pozzetto sifonato, comprensivo di raccordi. Sono esclusi il collettore di distribuzione, la rete principale di adduzione e la rete principale di scarico. Gli isolamenti adottati saranno conformi a quanto prescritto per la specifica attività in materia di prevenzione incendi. Per allaccio 2 tubi con scarico condensa. SpCat 31 - M11 - 32 - Climatizzazione terminali Cat 26 - Climatizzazione terminali SbCat 15 - Piano quinto TEC_unità canalizzabile:TEC_unità canalizzabile:1756127						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	1´040,93	1´040,93
	Piano sesto (SbCat 16)								
3064 / 1204 03IM.315.PL.1200	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE TERMINALI Plenum Diffusori lineari a feritoia con serranda di regolazione, completi di plenum isolato e staffaggi. Costruzione in alluminio estruso, anodizzato, deflettori in PVC. Grandezze (n° feritoie - lunghezza diffusore): - 1 feritoia - lunghezza oltre 1000 fino a 1200 mm SpCat 31 - M11 - 32 - Climatizzazione terminali Cat 26 - Climatizzazione terminali SbCat 16 - Piano sesto Condotto rettangolare:Plenum mandata:2648822 Condotto rettangolare:Plenum mandata:2648787 Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1750173 Condotto rettangolare:Plenum mandata:2648771 Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1750147 Condotto rettangolare:Plenum mandata:2648817 Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1749868 Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1751194 Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1750121 Condotto rettangolare:Plenum mandata:2648811 Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1749996 Condotto rettangolare:Plenum mandata:2648796 Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1750094 Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1749924 Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1750052 Condotto rettangolare:Plenum mandata:2648781 Condotto rettangolare:Plenum mandata:2648766 Condotto rettangolare:Plenum mandata:2648831						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	A RIPORTARE						18,00		17´831´611,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						18,00		17´831´611,67
	Condotto rettangolare:Plenum mandata:2648805						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1749882						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum mandata:2648790						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum mandata:2648825						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1750010						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum mandata:2648775						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1749938						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1745298						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1750066						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1750186						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum mandata:2648799						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1750160						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum mandata:2648819						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1750134						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum mandata:2648784						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum mandata:2648814						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1750108						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1749896						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum mandata:2648834						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum mandata:2648768						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1750024						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum mandata:2648808						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1749952						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1750080						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum mandata:2648793						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum mandata:2648762						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum mandata:2648828						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1749854						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum mandata:2648778						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1751180						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1749982						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1749910						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum mandata:2648802						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1750038						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					52,00	134,02	6´969,04
3065 / 1538 03IM.315.PL.1200	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE TERMINALI Plenum Diffusori lineari a feritoia con serranda di regolazione, completi di plenum isolato e staffaggi. Costruzione in alluminio estruso, anodizzato, deflettori in PVC. Grandezze (n° feritoie - lunghezza diffusore): - 1 feritoia - lunghezza oltre 1000 fino a 1200 mm SpCat 31 - M11 - 32 - Climatizzazione terminali Cat 26 - Climatizzazione terminali SbCat 16 - Piano sesto								
	Condotto rettangolare:Plenum mandata:2648822						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum mandata:2648787						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1750173						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum mandata:2648771						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1750147						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum mandata:2648817						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1749868						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1751194						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1750121						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum mandata:2648811						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1749996						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum mandata:2648796						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1750094						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1749924						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1750052						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum mandata:2648781						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum mandata:2648766						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum mandata:2648831						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum mandata:2648805						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1749882						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum mandata:2648790						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum mandata:2648825						1,00		
	A RIPORTARE						22,00		17´838´580,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						22,00		17´838´580,71
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1750010						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum mandata:2648775						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1749938						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1745298						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1750066						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1750186						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum mandata:2648799						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1750160						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum mandata:2648819						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1750134						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum mandata:2648784						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum mandata:2648814						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1750108						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1749896						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum mandata:2648834						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum mandata:2648768						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1750024						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum mandata:2648808						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1749952						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1750080						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum mandata:2648793						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum mandata:2648762						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum mandata:2648828						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1749854						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum mandata:2648778						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1751180						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1749982						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1749910						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum mandata:2648802						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1750038						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					52,00	134,02	6´969,04
3066 / 1549 03IM.315.RA.0010	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE TERMINALI Radiatori Radiatori in acciaio, tipo a tubi verticali lisci, altezze fino a mm 2500, colore bianco. Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi verticali di acciaio con altezza da mm 200 a mm 2500, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati per kW di emissione termica determinata secondo la vigente normativa. Altezza massima del radiatore: H (mm). Altezza massima del radiatore mm 750. Compreso valvola termostatica e detentore. Comprensivo di allaccio dal collettore di distribuzione oppure dalla rete principale di distribuzione principale, costituito da coppia di valvole in ottone cromato (detentore e valvola ad angolo con manopola), valvolina di sfiato aria manuale in ottone cromato, tubazioni di rame o di ferro di diametro adeguato rivestite con guaina isolante di spessore e conducibilità tali da rispettare le vigenti norme di legge, con riduzione dello spessore al 30% per installazione all'interno di locali riscaldati, comprensivo di raccordi, accessori necessari al montaggio. Sono esclusi il collettore di distribuzione e la rete principale. Gli isolamenti adottati saranno conformi a quanto prescritto per la specifica attività in materia di prevenzione incendi. Per allaccio radiatore e allaccio valvola termostatica. SpCat 31 - M11 - 32 - Climatizzazione terminali Cat 26 - Climatizzazione terminali SbCat 16 - Piano sesto								
	TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1597666						1,00		
	TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1597608						1,00		
	TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1909369						1,00		
	TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1597731						1,00		
	TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1597697						1,00		
	TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1597669						1,00		
	TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1597616						1,00		
	TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1597623						1,00		
	A RIPORTARE						8,00		17´845´549,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						8,00		17´845´549,75
	TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:2047964						1,00		
	TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1597740						1,00		
	TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1597625						1,00		
	TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1597719						1,00		
	TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1597681						1,00		
	TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1586890						1,00		
	TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1597748						1,00		
	TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1597637						1,00		
	TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1597651						1,00		
	TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1597593						1,00		
	TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1597726						1,00		
	TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1597660						1,00		
	TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1597695						1,00		
	TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1597596						1,00		
	TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1909362						1,00		
	TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1597668						1,00		
	TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1597614						1,00		
	TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:2047942						1,00		
	TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1597621						1,00		
	TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1597738						1,00		
	TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1597717						1,00		
	TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1597674						1,00		
	TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1597624						1,00		
	TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1597746						1,00		
	TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1597630						1,00		
	TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1597724						1,00		
	TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1597644						1,00		
	TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1597688						1,00		
	TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1597591						1,00		
	TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1597658						1,00		
	TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1597594						1,00		
	TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1824773						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					40,00	563,32	22´532,80
3067 / 1557 03IM.315.VC.0020	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE TERMINALI Ventilconvettori Fornitura e posa in opera di unità fan-coil tipo cassette a due tubi atti alla installazione in controsoffitto per la diffusione dell'aria in due, tre o quattro direzioni, completi di: - griglie di aspirazione; - diffusore a 4 vie con uscita tangenziale al soffitto; - filtro sintetico rigenerabile; - tiranti e staffe necessarie per il montaggio; - ventilatore con pale all'indietro dotato di ammortizzatori accoppiato direttamente ad un motore a 3 velocità con condensatore permanentemente inserito; - batteria ad alta efficienza costituita da tubi di rame ed alettatura in alluminio; - valvola di sfiato aria e valvola di drenaggio; - bacinella di raccolta condensa; - pompa di rimozione condensa dalla bacinella di raccolta. Caratteristiche potenze riportate negli elaborati grafici di progetto. Le prestazioni delle singole macchine verranno specificate nei tipi (espresse in kW) e saranno riferite alla portata d'aria indicata nelle seguenti condizioni: - Fase di riscaldamento: . T ambiente = 20 °C . T ingresso acqua = 50 °C . T uscita acqua = 40 °C - Fase di raffreddamento: . T ambiente = 26 °C B.S. - 19 °C B.U. . T ingresso acqua= 7 °C . T uscita acqua = 12 °C FC - PF = 2,0 kW, PT = 3,5 kW. Comprensivo di opere di allaccio della rete esistente a servizio dei Fancoil Tunnel di collegamento. SpCat 31 - M11 - 32 - Climatizzazione terminali Cat 26 - Climatizzazione terminali SbCat 16 - Piano sesto sk-600-4p-04-14-21-26-34-36-ovale_Sito:SK14:1645538						1,00		
	sk-600-4p-04-14-21-26-34-36-ovale_Sito:SK14:1645781						1,00		
	sk-600-4p-04-14-21-26-34-36-ovale_Sito:SK14:1765386						1,00		
	sk-600-4p-04-14-21-26-34-36-ovale_Sito:SK14:1645947						1,00		
	sk-600-4p-04-14-21-26-34-36-ovale_Sito:SK14:1765397						1,00		
	sk-600-4p-04-14-21-26-34-36-ovale_Sito:SK14:1646262						1,00		
	sk-600-4p-04-14-21-26-34-36-ovale_Sito:SK14:1765509						1,00		
	A RIPORTARE						7,00		17´868´082,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						7,00		17´868´082,55
	sk-600-4p-04-14-21-26-34-36-ovale_Sito:SK14:1646435						1,00		
	sk-600-4p-04-14-21-26-34-36-ovale_Sito:SK14:1764854						1,00		
	sk-600-4p-04-14-21-26-34-36-ovale_Sito:SK14:1764716						1,00		
	sk-600-4p-04-14-21-26-34-36-ovale_Sito:SK14:1672836						1,00		
	sk-600-4p-04-14-21-26-34-36-ovale_Sito:SK14:1645396						1,00		
	sk-600-4p-04-14-21-26-34-36-ovale_Sito:SK14:1765660						1,00		
	sk-600-4p-04-14-21-26-34-36-ovale_Sito:SK14:1646886						1,00		
	sk-600-4p-04-14-21-26-34-36-ovale_Sito:SK14:1646951						1,00		
	sk-600-4p-04-14-21-26-34-36-ovale_Sito:SK14:1647197						1,00		
	sk-600-4p-04-14-21-26-34-36-ovale_Sito:SK14:1647339						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					17,00	874,54	14´867,18
3068 / 1566 03IM.315.VC.0030	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE TERMINALI Ventilconvettori Fornitura e posa in opera di ventilconvettori ad incasso a soffitto. Adatti all'installazione a vista o ad incasso, come indicato negli elaborati di progetto. Completi di: - unità base in lamiera zincata, composta da due fiancate ed un posteriore d'unione debitamente coibentati con materiale anticondensa e predisposti per ricevere tutti gli accessori a corredo; - batterie di scambio termico in tubo di rame ed alette in alluminio, completa di attacchi idraulici e valvoline di sfiato aria; - gruppo elettroventilante a doppia girante con ventole in alluminio a doppia aspirazione e motore elettrico a tre velocità, dotato di condensatore permanentemente inserito e protettore termico; - mobile di copertura in lamiera d'acciaio, verniciato con prodotti sintetici semilucidi, stabilizzati mediante cottura in forno a 200 °C, rivestito con materiale fonoassorbente e corredato di griglia stilizzata in materiale anticondensa e termoresistente; - pannello di comando costituito da un commutatore per la messa in funzione dell'apparecchio e la selezione delle tre velocità di funzionamento e da termostato ambiente completo di regolatore a sonda per la gestione delle valvole a 3 vie. Per i modelli a soffitto ed a incasso viene fornito un pannello di comando a distanza da installare a parete, con scatola ad incasso; - filtro aria rigenerabile, realizzato in poliuretano rigido a cellule aperte, montato su telaio in lamiera zincata, facilmente estraibile per la periodica pulizia; - vaschetta ausiliaria di raccolta condensa; - dispositivo di pompaggio condense quando richiesto; - bocchetta di mandata aria integrata con mandata aria primaria; - griglia di ripresa aria completa di tela olona atta alla riduzione della trasmissione delle vibrazioni; - plenum di mandata completo di tela olona atta alla riduzione della trasmissione delle vibrazioni. Le potenze standard sono riferite alle portate d'aria indicate nei tipi e che corrispondono alla velocità media del ventilatore, nelle seguenti condizioni: - fase di raffreddamento: T ingresso acqua= 7 °C T uscita acqua = 12 °C T ingresso aria = 27 °C B.S. - 50% U.R. - fase di riscaldamento: T ingresso acqua = 70 °C T uscita acqua = 60 °C T ingresso aria = 20 °C B.S. - 50% U.R. La fornitura si ritiene inoltre comprensiva di cablaggio elettrico, viti e staffe di fissaggio, e quanto altro necessario, anche se non esplicitato, necessario per dare lavoro finito a regola d'arte. FP - PF = 2,5 kW, PT = 3,0 kW (Si vedano specifiche di progetto ed elaborati grafici). Comprensivo di allaccio di distribuzione oppure dalla rete di distribuzione principale, costituito da coppia di valvole in ottone cromato (detentore e valvola ad angolo con manopola), tubazioni di acciaio nero di diametro minimo 3/4" rivestite con guaina isolante di spessore e conducibilità tali da rispettare le vigenti norme di legge, con riduzione dello spessore al 30% per installazione all'interno di locali riscaldati. La tubazione di scarico condensa sarà convogliata fino alla rete principale di scarico acque bianche oppure alla rete principale di scarico acque nere tramite pozzetto sifonato, comprensivo di								
	A RIPORTARE								17´882´949,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								17´882´949,73
	raccordi. Sono esclusi il collettore di distribuzione, la rete principale di adduzione e la rete principale di scarico. Gli isolamenti adottati saranno conformi a quanto prescritto per la specifica attività in materia di prevenzione incendi. Per allaccio 2 tubi con scarico condensa. SpCat 31 - M11 - 32 - Climatizzazione terminali Cat 26 - Climatizzazione terminali SbCat 16 - Piano sesto TEC_unità canalizzabile:TEC_unità canalizzabile:1750063 TEC_unità canalizzabile:TEC_unità canalizzabile:1750131 TEC_unità canalizzabile:TEC_unità canalizzabile:1750105 TEC_unità canalizzabile:TEC_unità canalizzabile:1749893 TEC_unità canalizzabile:TEC_unità canalizzabile:1750021 TEC_unità canalizzabile:TEC_unità canalizzabile:1749949 TEC_unità canalizzabile:TEC_unità canalizzabile:1750077 TEC_unità canalizzabile:TEC_unità canalizzabile:1749851 TEC_unità canalizzabile:TEC_unità canalizzabile:1751177 TEC_unità canalizzabile:TEC_unità canalizzabile:1749979 TEC_unità canalizzabile:TEC_unità canalizzabile:1749907 TEC_unità canalizzabile:TEC_unità canalizzabile:1750170 TEC_unità canalizzabile:TEC_unità canalizzabile:1750035 TEC_unità canalizzabile:TEC_unità canalizzabile:1750144 TEC_unità canalizzabile:TEC_unità canalizzabile:1749963 TEC_unità canalizzabile:TEC_unità canalizzabile:1750118 TEC_unità canalizzabile:TEC_unità canalizzabile:1750091 TEC_unità canalizzabile:TEC_unità canalizzabile:1749865 TEC_unità canalizzabile:TEC_unità canalizzabile:1751191 TEC_unità canalizzabile:TEC_unità canalizzabile:1749993 TEC_unità canalizzabile:TEC_unità canalizzabile:1749921 TEC_unità canalizzabile:TEC_unità canalizzabile:1750049 TEC_unità canalizzabile:TEC_unità canalizzabile:1737533 TEC_unità canalizzabile:TEC_unità canalizzabile:1749879 TEC_unità canalizzabile:TEC_unità canalizzabile:1750007 TEC_unità canalizzabile:TEC_unità canalizzabile:1750183 TEC_unità canalizzabile:TEC_unità canalizzabile:1749935 TEC_unità canalizzabile:TEC_unità canalizzabile:1750157						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					28,00	1´040,93	29´146,04
	Piano settimo (SbCat 17)								
3069 / 1211 03IM.315.PL.1200	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE TERMINALI Plenum Diffusori lineari a feritoia con serranda di regolazione, completi di plenum isolato e staffaggi. Costruzione in alluminio estruso, anodizzato, deflettori in PVC. Grandezze (n° feritoie - lunghezza diffusore): - 1 feritoia - lunghezza oltre 1000 fino a 1200 mm SpCat 31 - M11 - 32 - Climatizzazione terminali Cat 26 - Climatizzazione terminali SbCat 17 - Piano settimo Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1764747 Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1764677 Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1764533 Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1764954 Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1764521 Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1764545 Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1764759 Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1764689 Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1764599 Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1764587 Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1764611 Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1764472 Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1764459 Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1764485 Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1764746 Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1764676 Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1765334						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	A RIPORTARE						17,00		17´912´095,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						17,00		17′912′095,77
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1764544						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1764532						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1764953						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1764556						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1764758						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1764688						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1764610						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1764598						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1764622						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1764770						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1764484						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1764471						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1764700						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1764497						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1764655						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1764555						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1765333						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1764543						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1764567						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1764757						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1764687						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1764621						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1764609						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1764633						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1764769						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1764699						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1764496						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1764483						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1764511						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1764654						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1765608						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1764566						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1764554						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1764578						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1764667						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1764632						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1764440						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1764620						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1764768						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1764698						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1764510						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1764495						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1764523						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1764653						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1765607						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1764577						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1764565						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1764589						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1764666						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1764631						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1764461						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1764439						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1764748						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1764678						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1764522						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1764509						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1764534						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1764955						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1764588						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1764576						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1764600						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1764665						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1764460						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1764473						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1764438						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					82,00	134,02	10′989,64
3070 / 1545 03IM.315.PL.1200	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE TERMINALI Plenum								
	A RIPORTARE								17′923′085,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								17´923´085,41
	Diffusori lineari a feritoia con serranda di regolazione, completi di plenum isolato e staffaggi. Costruzione in alluminio estruso, anodizzato, deflettori in PVC. Grandezze (n° feritoie - lunghezza diffusore): - 1 feritoia - lunghezza oltre 1000 fino a 1200 mm SpCat 31 - M11 - 32 - Climatizzazione terminali Cat 26 - Climatizzazione terminali SbCat 17 - Piano settimo								
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1764747						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1764677						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1764533						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1764954						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1764521						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1764545						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1764759						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1764689						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1764599						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1764587						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1764611						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1764472						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1764459						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1764485						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1764746						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1764676						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1765334						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1764544						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1764532						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1764953						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1764556						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1764758						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1764688						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1764610						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1764598						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1764622						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1764770						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1764484						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1764471						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1764700						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1764497						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1764655						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1764555						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1765333						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1764543						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1764567						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1764757						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1764687						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1764621						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1764609						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1764633						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1764769						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1764699						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1764496						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1764483						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1764511						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1764654						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1765608						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1764566						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1764554						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1764578						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1764667						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1764632						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1764440						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1764620						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1764768						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1764698						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1764510						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1764495						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1764523						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1764653						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1765607						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1764577						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1764565						1,00		
	A RIPORTARE						64,00		17´923´085,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						64,00		17´923´085,41
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1764589						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1764666						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1764631						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1764461						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1764439						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1764748						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1764678						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1764522						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1764509						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1764534						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1764955						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1764588						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1764576						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1764600						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1764665						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1764460						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1764473						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1764438						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					82,00	134,02	10´989,64
3071 / 1550 03IM.315.RA.0010	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE TERMINALI Radiatori Radiatori in acciaio, tipo a tubi verticali lisci, altezze fino a mm 2500, colore bianco. Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi verticali di acciaio con altezza da mm 200 a mm 2500, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati per kW di emissione termica determinata secondo la vigente normativa. Altezza massima del radiatore: H (mm). Altezza massima del radiatore mm 750. Compreso valvola termostatica e detentore. Comprensivo di allaccio dal collettore di distribuzione oppure dalla rete principale di distribuzione principale, costituito da coppia di valvole in ottone cromato (detentore e valvola ad angolo con manopola), valvolina di sfiato aria manuale in ottone cromato, tubazioni di rame o di ferro di diametro adeguato rivestite con guaina isolante di spessore e conducibilità tali da rispettare le vigenti norme di legge, con riduzione dello spessore al 30% per installazione all'interno di locali riscaldati, comprensivo di raccordi, accessori necessari al montaggio. Sono esclusi il collettore di distribuzione e la rete principale. Gli isolamenti adottati saranno conformi a quanto prescritto per la specifica attività in materia di prevenzione incendi. Per allaccio radiatore e allaccio valvola termostatica. SpCat 31 - M11 - 32 - Climatizzazione terminali Cat 26 - Climatizzazione terminali SbCat 17 - Piano settimo								
	TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1602095						1,00		
	TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1773610						1,00		
	TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1602121						1,00		
	TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1602142						1,00		
	TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1602163						1,00		
	TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:2012724						1,00		
	TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1602206						1,00		
	TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1602179						1,00		
	TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1602236						1,00		
	TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:2056831						1,00		
	TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1773301						1,00		
	TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1602093						1,00		
	TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1773602						1,00		
	TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1602114						1,00		
	TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1602135						1,00		
	TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1602157						1,00		
	TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:2012723						1,00		
	TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1602201						1,00		
	TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1602219						1,00		
	TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:2056829						1,00		
	A RIPORTARE						20,00		17´934´075,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						20,00		17´934´075,05
	TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1602086						1,00		
	TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1773593						1,00		
	TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1602107						1,00		
	TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1602128						1,00		
	TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1773883						1,00		
	TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1602156						1,00		
	TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1602166						1,00		
	TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1602199						1,00		
	TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1602212						1,00		
	TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1773542						1,00		
	TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1602100						1,00		
	TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1602371						1,00		
	TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1602188						1,00		
	TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1602123						1,00		
	TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1773881						1,00		
	TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1602149						1,00		
	TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1602165						1,00		
	TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:2012725						1,00		
	TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1602207						1,00		
	TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1602332						1,00		
	TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1602186						1,00		
	TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:2056833						1,00		
	TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1773417						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					43,00	563,32	24´222,76
3072 / 1563 03IM.315.VC.0020	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE TERMINALI Ventilconvettori Fornitura e posa in opera di unità fan-coil tipo cassette a due tubi atti alla installazione in controsoffitto per la diffusione dell'aria in due, tre o quattro direzioni, completi di: - griglie di aspirazione; - diffusore a 4 vie con uscita tangenziale al soffitto; - filtro sintetico rigenerabile; - tiranti e staffe necessarie per il montaggio; - ventilatore con pale all'indietro dotato di ammortizzatori accoppiato direttamente ad un motore a 3 velocità con condensatore permanentemente inserito; - batteria ad alta efficienza costituita da tubi di rame ed alettatura in alluminio; - valvola di sfiato aria e valvola di drenaggio; - bacinella di raccolta condensa; - pompa di rimozione condensa dalla bacinella di raccolta. Caratteristiche potenze riportate negli elaborati grafici di progetto. Le prestazioni delle singole macchine verranno specificate nei tipi (espresse in kW) e saranno riferite alla portata d'aria indicata nelle seguenti condizioni: - Fase di riscaldamento: . T ambiente = 20 °C . T ingresso acqua = 50 °C . T uscita acqua = 40 °C - Fase di raffreddamento: . T ambiente = 26 °C B.S. - 19 °C B.U. . T ingresso acqua= 7 °C . T uscita acqua = 12 °C FC - PF = 2,0 kW, PT = 3,5 kW. Comprensivo di opere di allaccio della rete esistente a servizio dei Fancoil Tunnel di collegamento. SpCat 31 - M11 - 32 - Climatizzazione terminali Cat 26 - Climatizzazione terminali SbCat 17 - Piano settimo Skystar_ECM-600_Sabiana_SK-ECM 600 4P 14-26-36-Ovale:SK-ECM 14:1764789						1,00		
	Skystar_ECM-600_Sabiana_SK-ECM 600 4P 14-26-36-Ovale:SK-ECM 14:1764639						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					2,00	874,54	1´749,08
3073 / 1572 03IM.315.VC.0030	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE TERMINALI Ventilconvettori Fornitura e posa in opera di ventilconvettori ad incasso a soffitto. Adatti all'installazione a vista o ad incasso, come indicato negli elaborati di progetto. Completi di: - unità base in lamiera zincata, composta da due fiancate ed un								
	A RIPORTARE								17´960´046,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								17´960´046,89
	posteriore d'unione debitamente coibentati con materiale anticondensa e predisposti per ricevere tutti gli accessori a corredo; - batterie di scambio termico in tubo di rame ed alette in alluminio, completa di attacchi idraulici e valvoline di sfiato aria; - gruppo elettroventilante a doppia girante con ventole in alluminio a doppia aspirazione e motore elettrico a tre velocità, dotato di condensatore permanentemente inserito e protettore termico; - mobile di copertura in lamiera d'acciaio, verniciato con prodotti sintetici semilucidi, stabilizzati mediante cottura in forno a 200 °C, rivestito con materiale fonoassorbente e corredato di griglia stilizzata in materiale anticondensa e termoresistente; - pannello di comando costituito da un commutatore per la messa in funzione dell'apparecchio e la selezione delle tre velocità di funzionamento e da termostato ambiente completo di regolatore a sonda per la gestione delle valvole a 3 vie. Per i modelli a soffitto ed a incasso viene fornito un pannello di comando a distanza da installare a parete, con scatola ad incasso; - filtro aria rigenerabile, realizzato in poliuretano rigido a cellule aperte, montato su telaio in lamiera zincata, facilmente estraibile per la periodica pulizia; - vaschetta ausiliaria di raccolta condensa; - dispositivo di pompaggio condense quando richiesto; - bocchetta di mandata aria integrata con mandata aria primaria; - griglia di ripresa aria completa di tela olona atta alla riduzione della trasmissione delle vibrazioni; - plenum di mandata completo di tela olona atta alla riduzione della trasmissione delle vibrazioni. Le potenze standard sono riferite alle portate d'aria indicate nei tipi e che corrispondono alla velocità media del ventilatore, nelle seguenti condizioni: - fase di raffreddamento: T ingresso acqua= 7 °C T uscita acqua = 12 °C T ingresso aria = 27 °C B.S. - 50% U.R. - fase di riscaldamento: T ingresso acqua = 70 °C T uscita acqua = 60 °C T ingresso aria = 20 °C B.S. - 50% U.R. La fornitura si ritiene inoltre comprensiva di cablaggio elettrico, viti e staffe di fissaggio, e quanto altro necessario, anche se non esplicitato, necessario per dare lavoro finito a regola d'arte. FP - PF = 2,5 kW, PT = 3,0 kW (Si vedano specifiche di progetto ed elaborati grafici). Comprensivo di allaccio di distribuzione oppure dalla rete di distribuzione principale, costituito da coppia di valvole in ottone cromato (detentore e valvola ad angolo con manopola), tubazioni di acciaio nero di diametro minimo 3/4" rivestite con guaina isolante di spessore e conducibilità tali da rispettare le vigenti norme di legge, con riduzione dello spessore al 30% per installazione all'interno di locali riscaldati. La tubazione di scarico condensa sarà convogliata fino alla rete principale di scarico acque bianche oppure alla rete principale di scarico acque nere tramite pozzetto sifonato, comprensivo di raccordi. Sono esclusi il collettore di distribuzione, la rete principale di adduzione e la rete principale di scarico. Gli isolamenti adottati saranno conformi a quanto prescritto per la specifica attività in materia di prevenzione incendi. Per allaccio 2 tubi con scarico condensa. SpCat 31 - M11 - 32 - Climatizzazione terminali Cat 26 - Climatizzazione terminali SbCat 17 - Piano settimo TEC_unità canalizzabile:TEC_unità canalizzabile:1764607 TEC_unità canalizzabile:TEC_unità canalizzabile:1764755 TEC_unità canalizzabile:TEC_unità canalizzabile:1764481 TEC_unità canalizzabile:TEC_unità canalizzabile:1764530 TEC_unità canalizzabile:TEC_unità canalizzabile:1764574 TEC_unità canalizzabile:TEC_unità canalizzabile:1764663 TEC_unità canalizzabile:TEC_unità canalizzabile:1764618 TEC_unità canalizzabile:TEC_unità canalizzabile:1764436 TEC_unità canalizzabile:TEC_unità canalizzabile:1764493 TEC_unità canalizzabile:TEC_unità canalizzabile:1764685 TEC_unità canalizzabile:TEC_unità canalizzabile:1764541 TEC_unità canalizzabile:TEC_unità canalizzabile:1764585 TEC_unità canalizzabile:TEC_unità canalizzabile:1764744 TEC_unità canalizzabile:TEC_unità canalizzabile:1764457						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	A RIPORTARE						14,00		17´960´046,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						14,00		17´960´046,89
	TEC_unità canalizzabile:TEC_unità canalizzabile:1764629						1,00		
	TEC_unità canalizzabile:TEC_unità canalizzabile:1764766						1,00		
	TEC_unità canalizzabile:TEC_unità canalizzabile:1764507						1,00		
	TEC_unità canalizzabile:TEC_unità canalizzabile:1764951						1,00		
	TEC_unità canalizzabile:TEC_unità canalizzabile:1764552						1,00		
	TEC_unità canalizzabile:TEC_unità canalizzabile:1764651						1,00		
	TEC_unità canalizzabile:TEC_unità canalizzabile:1764596						1,00		
	TEC_unità canalizzabile:TEC_unità canalizzabile:1764469						1,00		
	TEC_unità canalizzabile:TEC_unità canalizzabile:1764674						1,00		
	TEC_unità canalizzabile:TEC_unità canalizzabile:1764519						1,00		
	TEC_unità canalizzabile:TEC_unità canalizzabile:1764696						1,00		
	TEC_unità canalizzabile:TEC_unità canalizzabile:1765331						1,00		
	TEC_unità canalizzabile:TEC_unità canalizzabile:1765605						1,00		
	TEC_unità canalizzabile:TEC_unità canalizzabile:1764563						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					28,00	1´040,93	29´146,04
	Piano ottavo (SbCat 18)								
3074 / 1212 03IM.315.PL.1200	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE TERMINALI Plenum Diffusori lineari a feritoia con serranda di regolazione, completi di plenum isolato e staffaggi. Costruzione in alluminio estruso, anodizzato, deflettori in PVC. Grandezze (n° feritoie - lunghezza diffusore): - 1 feritoia - lunghezza oltre 1000 fino a 1200 mm SpCat 31 - M11 - 32 - Climatizzazione terminali Cat 26 - Climatizzazione terminali SbCat 18 - Piano ottavo								
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1805318						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1804145						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1805291						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1805320						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1805165						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1805293						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1805317						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1805167						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1804146						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1805290						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1804996						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1804737						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1805164						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1804993						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					14,00	134,02	1´876,28
3075 / 1537 03IM.315.BP.0010	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE TERMINALI Batterie post Batterie post-riscaldamento da canale ad acqua calda in rame-alluminio, trattamento aria da 15 fino a 40°C, Grandezze (°C: temperatura ingresso acqua calda - l/s (m3/h) - fino a 50° - fino a 139 l/s (500 m3/h), comprensivo di allaccio della batteria di post a canale dalla rete principale di distribuzione, costituito da coppia di valvole in ottone cromato, valvolina di sfiato aria manuale in ottone cromato, tubazioni in acciaio nero di diametro adeguato rivestite con guaina isolante di spessore e conducibilità tali da rispettare le vigenti norme di legge, con riduzione dello spessore al 30% per installazione all'interno di locali riscaldati, comprensivo di raccordi, accessori necessari al montaggio. Gli isolamenti adottati saranno conformi a quanto prescritto per la specifica attività in materia di prevenzione incendi. SpCat 31 - M11 - 32 - Climatizzazione terminali Cat 26 - Climatizzazione terminali								
	A RIPORTARE								17´991´069,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								17´991´069,21
	SbCat 18 - Piano ottavo								
	BATTERIA POST:Standard:2912901						1,00		
	BATTERIA POST:Standard:2912776						1,00		
	BATTERIA POST:Standard:2912806						1,00		
	BATTERIA POST:Standard:2913347						1,00		
	BATTERIA POST:Standard:2913281						1,00		
	BATTERIA POST:Standard:2913307						1,00		
	BATTERIA POST:Standard:2913248						1,00		
	BATTERIA POST:Standard:2913206						1,00		
	BATTERIA POST:Standard:2913090						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					9,00	428,71	3´858,39
3076 / 1546 03IM.315.PL.1200	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE TERMINALI Plenum Diffusori lineari a feritoia con serranda di regolazione, completi di plenum isolato e staffaggi. Costruzione in alluminio estruso, anodizzato, deflettori in PVC. Grandezze (n° feritoie - lunghezza diffusore): - 1 feritoia - lunghezza oltre 1000 fino a 1200 mm SpCat 31 - M11 - 32 - Climatizzazione terminali Cat 26 - Climatizzazione terminali SbCat 18 - Piano ottavo								
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1805318						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1804145						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1805291						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1805320						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1805165						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1805293						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1805317						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1805167						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1804146						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1805290						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1804996						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1804737						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1805164						1,00		
	Condotto rettangolare:Plenum ripresa:1804993						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					14,00	134,02	1´876,28
3077 / 1551 03IM.315.RA.0010	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE TERMINALI Radiatori Radiatori in acciaio, tipo a tubi verticali lisci, altezze fino a mm 2500, colore bianco. Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi verticali di acciaio con altezza da mm 200 a mm 2500, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati per kW di emissione termica determinata secondo la vigente normativa. Altezza massima del radiatore: H (mm). Altezza massima del radiatore mm 750. Compreso valvola termostatica e detentore. Comprensivo di allaccio dal collettore di distribuzione oppure dalla rete principale di distribuzione principale, costituito da coppia di valvole in ottone cromato (detentore e valvola ad angolo con manopola), valvolina di sfiato aria manuale in ottone cromato, tubazioni di rame o di ferro di diametro adeguato rivestite con guaina isolante di spessore e conducibilità tali da rispettare le vigenti norme di legge, con riduzione dello spessore al 30% per installazione all'interno di locali riscaldati, comprensivo di raccordi, accessori necessari al montaggio. Sono esclusi il collettore di distribuzione e la rete principale. Gli isolamenti adottati saranno conformi a quanto prescritto per la specifica attività in materia di prevenzione incendi. Per allaccio radiatore e allaccio valvola termostatica.								
	A RIPORTARE								17´996´803,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								17´996´803,88
	SpCat 31 - M11 - 32 - Climatizzazione terminali Cat 26 - Climatizzazione terminali SbCat 18 - Piano ottavo TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1774449 TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1774113 TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1773911 TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1773818 TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1773737 TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1774553 TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1774219 TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1774036 TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1773800 TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1602580 TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1774680 TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1774335 TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1774104 TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1773809						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					14,00	563,32	7´886,48
3078 / 1556 03IM.315.VC.0010	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE TERMINALI Ventilconvettori Fornitura e posa in opera di ventilconvettori a parete, con o senza mobile di copertura. Adatti all'installazione verticale, a vista o ad incasso, come indicato negli elaborati di progetto. Completi di: - unità base in lamiera zincata, composta da due fiancate ed un posteriore d'unione debitamente coibentati con materiale anticondensa e predisposti per ricevere tutti gli accessori a corredo; - batterie di scambio termico in tubo di rame ed alette in alluminio, completa di attacchi idraulici e valvoline di sfiato aria; - gruppo elettroventilante a doppia girante con ventole in alluminio a doppia aspirazione e motore elettrico a tre velocità, dotato di condensatore permanentemente inserito e protettore termico; - mobile di copertura in lamiera d'acciaio, verniciato con prodotti sintetici semilucidi, stabilizzati mediante cottura in forno a 200 °C, rivestito con materiale fonoassorbente e corredato di griglia stilizzata in materiale anticondensa e termoresistente; - pannello di comando costituito da un commutatore per la messa in funzione dell'apparecchio e la selezione delle tre velocità di funzionamento e da termostato ambiente completo di regolatore a sonda per la gestione delle valvole a 3 vie. Per i modelli a soffitto ed a incasso viene fornito un pannello di comando a distanza da installare a parete, con scatola ad incasso; - filtro aria rigenerabile, realizzato in poliuretano rigido a cellule aperte, montato su telaio in lamiera zincata, facilmente estraibile per la periodica pulizia; - vaschetta ausiliaria di raccolta condensa. - dispositivo di pompaggio condense quando richiesto. Le potenze standard sono riferite alle portate d'aria indicate nei tipi e che corrispondono alla velocità media del ventilatore, nelle seguenti condizioni: - fase di raffreddamento: T ingresso acqua= 7 °C T uscita acqua = 12 °C T ingresso aria = 27 °C B.S. -50% U.R. - fase di riscaldamento: T ingresso acqua = 70 °C T uscita acqua = 60 °C T ingresso aria = 20 °C B.S. - 50% U.R. La fornitura si ritiene inoltre comprensiva di cablaggio elettrico, viti e staffe di fissaggio, e quanto altro necessario, anche se non esplicitato, necessario per dare lavoro finito a regola d'arte. FP - PF = 2,5 kW, PT = 3,0 kW SpCat 31 - M11 - 32 - Climatizzazione terminali Cat 26 - Climatizzazione terminali SbCat 18 - Piano ottavo HVAC_Air-Conditioning_Carisma_CRC-ECM_pavimento:MO-MVB ECM 24:1812301 HVAC_Air-Conditioning_Carisma_CRC-ECM_pavimento:MO-MVB ECM 24:1812461						1,00 1,00		
	A RIPORTARE						2,00		18´004´690,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						2,00		18´004´690,36
	SOMMANO...	Cadauno					2,00	1´040,93	2´081,86
3079 / 1564 03IM.315.VC.0020	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE TERMINALI Ventilconvettori Fornitura e posa in opera di unità fan-coil tipo cassette a due tubi atti alla installazione in controsoffitto per la diffusione dell'aria in due, tre o quattro direzioni, completi di: - griglie di aspirazione; - diffusore a 4 vie con uscita tangenziale al soffitto; - filtro sintetico rigenerabile; - tiranti e staffe necessarie per il montaggio; - ventilatore con pale all'indietro dotato di ammortizzatori accoppiato direttamente ad un motore a 3 velocità con condensatore permanentemente inserito; - batteria ad alta efficienza costituita da tubi di rame ed alettatura in alluminio; - valvola di sfiato aria e valvola di drenaggio; - bacinella di raccolta condensa; - pompa di rimozione condensa dalla bacinella di raccolta. Caratteristiche potenze riportate negli elaborati grafici di progetto. Le prestazioni delle singole macchine verranno specificate nei tipi (espresse in kW) e saranno riferite alla portata d'aria indicata nelle seguenti condizioni: - Fase di riscaldamento: . T ambiente = 20 °C . T ingresso acqua = 50 °C . T uscita acqua = 40 °C - Fase di raffreddamento: . T ambiente = 26 °C B.S. - 19 °C B.U. . T ingresso acqua= 7 °C . T uscita acqua = 12 °C FC - PF = 2,0 kW, PT = 3,5 kW. Comprensivo di opere di allaccio della rete esistente a servizio dei Fancoil Tunnel di collegamento. SpCat 31 - M11 - 32 - Climatizzazione terminali Cat 26 - Climatizzazione terminali SbCat 18 - Piano ottavo Skystar_ECM-600_Sabiana_SK-ECM 600 4P 14-26-36-Ovale:SK-ECM 14:1766024 Skystar_ECM-600_Sabiana_SK-ECM 600 4P 14-26-36-Ovale:SK-ECM 14:1767073						1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					2,00	874,54	1´749,08
3080 / 1573 03IM.315.VC.0030	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE TERMINALI Ventilconvettori Fornitura e posa in opera di ventilconvettori ad incasso a soffitto. Adatti all'installazione a vista o ad incasso, come indicato negli elaborati di progetto. Completi di: - unità base in lamiera zincata, composta da due fiancate ed un posteriore d'unione debitamente coibentati con materiale anticondensa e predisposti per ricevere tutti gli accessori a corredo; - batterie di scambio termico in tubo di rame ed alette in alluminio, completa di attacchi idraulici e valvoline di sfiato aria; - gruppo elettroventilante a doppia girante con ventole in alluminio a doppia aspirazione e motore elettrico a tre velocità, dotato di condensatore permanentemente inserito e protettore termico; - mobile di copertura in lamiera d'acciaio, verniciato con prodotti sintetici semilucidi, stabilizzati mediante cottura in forno a 200 °C, rivestito con materiale fonoassorbente e corredato di griglia stilizzata in materiale anticondensa e termoresistente; - pannello di comando costituito da un commutatore per la messa in funzione dell'apparecchio e la selezione delle tre velocità di funzionamento e da termostato ambiente completo di regolatore a sonda per la gestione delle valvole a 3 vie. Per i modelli a soffitto ed a incasso viene fornito un pannello di comando a distanza da installare a parete, con scatola ad incasso; - filtro aria rigenerabile, realizzato in poliuretano rigido a cellule aperte, montato su telaio in lamiera zincata, facilmente estraibile per la periodica pulizia; - vaschetta ausiliaria di raccolta condensa; - dispositivo di pompaggio condense quando richiesto; - bocchetta di mandata aria								
	A RIPORTARE								18´008´521,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								18´008´521,30
	integrata con mandata aria primaria; - griglia di ripresa aria completa di tela olona atta alla riduzione della trasmissione delle vibrazioni; - plenum di mandata completo di tela olona atta alla riduzione della trasmissione delle vibrazioni. Le potenze standard sono riferite alle portate d'aria indicate nei tipi e che corrispondono alla velocità media del ventilatore, nelle seguenti condizioni: - fase di raffreddamento: T ingresso acqua= 7 °C T uscita acqua = 12 °C T ingresso aria = 27 °C B.S. - 50% U.R. - fase di riscaldamento: T ingresso acqua = 70 °C T uscita acqua = 60 °C T ingresso aria = 20 °C B.S. - 50% U.R. La fornitura si ritiene inoltre comprensiva di cablaggio elettrico, viti e staffe di fissaggio, e quanto altro necessario, anche se non esplicitato, necessario per dare lavoro finito a regola d'arte. FP - PF = 2,5 kW, PT = 3,0 kW (Si vedano specifiche di progetto ed elaborati grafici). Comprensivo di allaccio di distribuzione oppure dalla rete di distribuzione principale, costituito da coppia di valvole in ottone cromato (detentore e valvola ad angolo con manopola), tubazioni di acciaio nero di diametro minimo 3/4" rivestite con guaina isolante di spessore e conducibilità tali da rispettare le vigenti norme di legge, con riduzione dello spessore al 30% per installazione all'interno di locali riscaldati. La tubazione di scarico condensa sarà convogliata fino alla rete principale di scarico acque bianche oppure alla rete principale di scarico acque nere tramite pozzetto sifonato, comprensivo di raccordi. Sono esclusi il collettore di distribuzione, la rete principale di adduzione e la rete principale di scarico. Gli isolamenti adottati saranno conformi a quanto prescritto per la specifica attività in materia di prevenzione incendi. Per allaccio 2 tubi con scarico condensa. SpCat 31 - M11 - 32 - Climatizzazione terminali Cat 26 - Climatizzazione terminali SbCat 18 - Piano ottavo TEC_unità canalizzabile:TEC_unità canalizzabile:1805288 TEC_unità canalizzabile:TEC_unità canalizzabile:1805162 TEC_unità canalizzabile:TEC_unità canalizzabile:1804991 TEC_unità canalizzabile:TEC_unità canalizzabile:1804142 TEC_unità canalizzabile:TEC_unità canalizzabile:1805315 SOMMANO...	Cadauno					1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00	1´040,93	5´204,65
3081 / 4245 03IM.315.RA.0010	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE TERMINALI Radiatori Radiatori in acciaio, tipo a tubi verticali lisci, altezze fino a mm 2500, colore bianco. Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi verticali di acciaio con altezza da mm 200 a mm 2500, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati per kW di emissione termica determinata secondo la vigente normativa. Altezza massima del radiatore: H (mm). Altezza massima del radiatore mm 750. Compreso valvola termostatica e detentore. Comprensivo di allaccio dal collettore di distribuzione oppure dalla rete principale di distribuzione principale, costituito da coppia di valvole in ottone cromato (detentore e valvola ad angolo con manopola), valvolina di sfiato aria manuale in ottone cromato, tubazioni di rame o di ferro di diametro adeguato rivestite con guaina isolante di spessore e conducibilità tali da rispettare le vigenti norme di legge, con riduzione dello spessore al 30% per installazione all'interno di locali riscaldati, comprensivo di raccordi, accessori necessari al montaggio. Sono esclusi il collettore di distribuzione e la rete principale. Gli isolamenti adottati saranno conformi a quanto prescritto per la specifica attività in materia di prevenzione incendi. Per allaccio radiatore e allaccio valvola termostatica. SpCat 31 - M11 - 32 - Climatizzazione terminali								
	A RIPORTARE								18´013´725,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								18´013´725,95
	Cat 26 - Climatizzazione terminali SbCat 18 - Piano ottavo TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1774449 TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1774113 TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1773911 TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1773818 TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1773737 TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1774553 TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1774219 TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1774036 TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1773800 TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1602580 TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1774680 TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1774335 TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1774104 TEC_radiatore 3 ELEMENTI:3 elementi:1773809						-1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-14,00	563,32	-7´886,48
3082 / 4246 NPI58	Radiatore multicolonna in acciaio, altezza 60 cm, ad elementi componibili preassemblati, verniciati RAL 9010, emissione termica con ΔT 50 °C secondo UNI EN 442, esclusi accessori. Radiatore a 4 colonne, emissione termica 96,8 ± 5 % W per ciascun elemento SpCat 31 - M11 - 32 - Climatizzazione terminali Cat 26 - Climatizzazione terminali SbCat 18 - Piano ottavo **VARIANTE 03**								
	a 4 colonne, emissione termica 96,8 ± 5 % W 5 elementi *(par.ug.=2,00*5)		10,00	100,00			1´000,00		
	a 4 colonne, emissione termica 96,8 ± 5 % W 25 elementi *(par.ug.=2,00*25)		50,00	100,00			5´000,00		
	a 4 colonne, emissione termica 96,8 ± 5 % W 26 elementi *(par.ug.=2,00*26)		52,00	100,00			5´200,00		
	a 4 colonne, emissione termica 96,8 ± 5 % W 27 elementi *(par.ug.=2,00*27)		54,00	100,00			5´400,00		
	a 4 colonne, emissione termica 96,8 ± 5 % W 32 elementi *(par.ug.=2,00*32)		64,00	100,00			6´400,00		
	a 4 colonne, emissione termica 96,8 ± 5 % W 34 elementi *(par.ug.=1,00*34)		34,00	100,00			3´400,00		
	a 4 colonne, emissione termica 96,8 ± 5 % W 34 elementi *(par.ug.=1,00*34)		34,00	100,00			3´400,00		
	a 4 colonne, emissione termica 96,8 ± 5 % W 20 elementi *(par.ug.=1,00*20)		20,00	100,00			2´000,00		
	a 4 colonne, emissione termica 96,8 ± 5 % W 19 elementi *(par.ug.=1,00*19)		19,00	100,00			1´900,00		
	a 4 colonne, emissione termica 96,8 ± 5 % W 11 elementi *(par.ug.=1,00*11)		11,00	100,00			1´100,00		
	SOMMANO...	w					34´800,00	0,56	19´488,00
3083 / 4247 M.14.01.08.02	F.P.O. di valvola per radiatori PN10. F.P.O. di valvola per radiatori PN10 diritta o a squadro realizzata in ottone stampato e nichelato, dotata di vitone con asta in acciaio inox in unico pezzo, completa di testa termostatica con sensore a liquido e materiale di consumo. DN 1/2 attacco ferro SpCat 31 - M11 - 32 - Climatizzazione terminali Cat 26 - Climatizzazione terminali SbCat 18 - Piano ottavo **VARIANTE 03**								
	Per n. 15 radiatori						15,00		
	SOMMANO...	cadauno					15,00	61,69	925,35
3084 / 4248 M.14.01.09.02	F.P.O. di detentore realizzato in ottone stampato e nichelato PN10. F.P.O. di detentore realizzato in ottone stampato e nichelato PN10 a via diritta od a squadra, attacchi a bocchettone od a manicotto								
	A RIPORTARE								18´026´252,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								18´026´252,82
	completo di materiale di consumo. DN 1/2 SpCat 31 - M11 - 32 - Climatizzazione terminali Cat 26 - Climatizzazione terminali SbCat 18 - Piano ottavo **VARIANTE 03** Per n. 15 radiatori						15,00		
	SOMMANO...	cadauno					15,00	21,64	324,60
	Generale (SbCat 20)								
3085 / 4249 03IM.315.BP.0010	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE TERMINALI Batterie post Batterie post-riscaldamento da canale ad acqua calda in rame-alluminio, trattamento aria da 15 fino a 40°C, Grandezze (°C: temperatura ingresso acqua calda - l/s (m3/h) - fino a 50° - fino a 139 l/s (500 m3/h), comprensivo di allaccio della batteria di post a canale dalla rete principale di distribuzione, costituito da coppia di valvole in ottone cromato, valvolina di sfiato aria manuale in ottone cromato, tubazioni in acciaio nero di diametro adeguato rivestite con guaina isolante di spessore e conducibilità tali da rispettare le vigenti norme di legge, con riduzione dello spessore al 30% per installazione all'interno di locali riscaldati, comprensivo di raccordi, accessori necessari al montaggio. Gli isolamenti adottati saranno conformi a quanto prescritto per la specifica attività in materia di prevenzione incendi. SpCat 31 - M11 - 32 - Climatizzazione terminali Cat 26 - Climatizzazione terminali SbCat 20 - Generale **VARIANTE 03** Per n. 26 batterie di post-riscaldamento aggiuntive						26,00		
	SOMMANO...	Cadauno					26,00	428,71	11´146,46
3086 / 4250 NPI56	Regolazione per batterie di post-riscaldo SpCat 31 - M11 - 32 - Climatizzazione terminali Cat 26 - Climatizzazione terminali SbCat 20 - Generale **VARIANTE 03** Per n. 26 batterie di post-riscaldamento aggiuntive						26,00		
	SOMMANO...	cadauno					26,00	325,30	8´457,80
3087 / 4251 03IM.315.VC.0030	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE TERMINALI Ventilconvettori Fornitura e posa in opera di ventilconvettori ad incasso a soffitto. Adatti all'installazione a vista o ad incasso, come indicato negli elaborati di progetto. Completi di: - unità base in lamiera zincata, composta da due fiancate ed un posteriore d'unione debitamente coibentati con materiale anticondensa e predisposti per ricevere tutti gli accessori a corredo; - batterie di scambio termico in tubo di rame ed alette in alluminio, completa di attacchi idraulici e valvoline di sfiato aria; - gruppo elettroventilante a doppia girante con ventole in alluminio a doppia aspirazione e motore elettrico a tre velocità, dotato di condensatore permanentemente inserito e protettore termico; - mobile di copertura in lamiera d'acciaio, verniciato con prodotti sintetici semilucidi, stabilizzati mediante cottura in forno a 200 °C, rivestito con materiale fonoassorbente e corredato di griglia stilizzata in materiale anticondensa e termoresistente; - pannello di comando costituito da un commutatore per la messa in funzione dell'apparecchio e la selezione delle tre velocità di funzionamento e da								
	A RIPORTARE								18´046´181,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								18´046´181,68
	termostato ambiente completo di regolatore a sonda per la gestione delle valvole a 3 vie. Per i modelli a soffitto ed a incasso viene fornito un pannello di comando a distanza da installare a parete, con scatola ad incasso; - filtro aria rigenerabile, realizzato in poliuretano rigido a cellule aperte, montato su telaio in lamiera zincata, facilmente estraibile per la periodica pulizia; - vaschetta ausiliaria di raccolta condensa; - dispositivo di pompaggio condense quando richiesto; - bocchetta di mandata aria integrata con mandata aria primaria; - griglia di ripresa aria completa di tela olona atta alla riduzione della trasmissione delle vibrazioni; - plenum di mandata completo di tela olona atta alla riduzione della trasmissione delle vibrazioni. Le potenze standard sono riferite alle portate d'aria indicate nei tipi e che corrispondono alla velocità media del ventilatore, nelle seguenti condizioni: - fase di raffreddamento: T ingresso acqua= 7 °C T uscita acqua = 12 °C T ingresso aria = 27 °C B.S. - 50% U.R. - fase di riscaldamento: T ingresso acqua = 70 °C T uscita acqua = 60 °C T ingresso aria = 20 °C B.S. - 50% U.R. La fornitura si ritiene inoltre comprensiva di cablaggio elettrico, viti e staffe di fissaggio, e quanto altro necessario, anche se non esplicitato, necessario per dare lavoro finito a regola d'arte. FP - PF = 2,5 kW, PT = 3,0 kW (Si vedano specifiche di progetto ed elaborati grafici). Comprensivo di allaccio di distribuzione oppure dalla rete di distribuzione principale, costituito da coppia di valvole in ottone cromato (detentore e valvola ad angolo con manopola), tubazioni di acciaio nero di diametro minimo 3/4" rivestite con guaina isolante di spessore e conducibilità tali da rispettare le vigenti norme di legge, con riduzione dello spessore al 30% per installazione all'interno di locali riscaldati. La tubazione di scarico condensa sarà convogliata fino alla rete principale di scarico acque bianche oppure alla rete principale di scarico acque nere tramite pozzetto sifonato, comprensivo di raccordi. Sono esclusi il collettore di distribuzione, la rete principale di adduzione e la rete principale di scarico. Gli isolamenti adottati saranno conformi a quanto prescritto per la specifica attività in materia di prevenzione incendi. Per allaccio 2 tubi con scarico condensa. SpCat 31 - M11 - 32 - Climatizzazione terminali Cat 26 - Climatizzazione terminali SbCat 20 - Generale						-3,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-3,00	1´040,93	-3´122,79
3088 / 4252 03IM.315.VC.0020	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE TERMINALI Ventilconvettori Fornitura e posa in opera di unità fan-coil tipo cassette a due tubi atti alla installazione in controsoffitto per la diffusione dell'aria in due, tre o quattro direzioni, completi di: - griglie di aspirazione; - diffusore a 4 vie con uscita tangenziale al soffitto; - filtro sintetico rigenerabile; - tiranti e staffe necessarie per il montaggio; - ventilatore con pale all'indietro dotato di ammortizzatori accoppiato direttamente ad un motore a 3 velocità con condensatore permanentemente inserito; - batteria ad alta efficienza costituita da tubi di rame ed alettatura in alluminio; - valvola di sfiato aria e valvola di drenaggio; - bacinella di raccolta condensa; - pompa di rimozione condensa dalla bacinella di raccolta. Caratteristiche potenze riportate negli elaborati grafici di progetto. Le prestazioni delle singole macchine verranno specificate nei tipi (espresse in kW) e saranno riferite alla portata d'aria indicata nelle seguenti condizioni: - Fase di riscaldamento: . T ambiente = 20 °C . T ingresso acqua = 50 °C . T uscita acqua = 40 °C - Fase di raffreddamento: . T ambiente = 26 °C B.S. - 19 °C B.U. . T ingresso acqua= 7 °C . T uscita acqua = 12 °C FC - PF								
	A RIPORTARE								18´043´058,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								18´043´058,89
	= 2,0 kW, PT = 3,5 kW. Comprensivo di opere di allaccio della rete esistente a servizio dei Fancoil Tunnel di collegamento. SpCat 31 - M11 - 32 - Climatizzazione terminali Cat 26 - Climatizzazione terminali SbCat 20 - Generale **VARIANTE 03** a detrarre qianto previsto in progetto						-71,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-71,00	874,54	-62´092,34
3089 / 4253 LOM241.1M.10.010.0110.a	Ventilconvettori tipo cassette da incasso a 2 batterie, composti da filtro rigenerabile, batteria in rame-alluminio, bacinella condensa, ventilatore centrifugo, comando a 3 velocità, mobile in lamiera verniciata e mensole. - fino a 3000 Wf - fino a 4600 Wr SpCat 31 - M11 - 32 - Climatizzazione terminali Cat 26 - Climatizzazione terminali SbCat 20 - Generale **VARIANTE 03** Per n. 71 macchine presenti a contratto Per n. 21 macchine aggiuntive						71,00 21,00		
	SOMMANO...	cadauno					92,00	1´416,12	130´283,04
3090 / 4254 NPI57	Regolazione per ventilconvettori SpCat 31 - M11 - 32 - Climatizzazione terminali Cat 26 - Climatizzazione terminali SbCat 20 - Generale **VARIANTE 03** Per n. 21 macchine						21,00		
	SOMMANO...	cadauno					21,00	325,30	6´831,30
3091 / 4255 M.25.02	F.P.O. di sistema di fissaggio per tubazioni, di tipo sismico. F.P.O. di sistema di fissaggio per tubazioni, di tipo sismico, con profilati asolati e mensole di larghezza minima di 45 mm. Il prezzo comprende: - il profilo in acciaio zincato di tipo e dimensioni conforme alle normative vigenti - i tiranti in acciaio per stabilizzare il sistema sotto l'azione di forze orizzontali - gli accessori di montaggio con innesti di tipo rapido - i collari in acciaio serie St 37-2 zincato, per tubazioni da 12.0 mm a 368 mm di diametro con profilo isolante gommato EPDM/SBR per isolamento acustico conforme alle norme. - la bulloneria e i tasselli meccanici in acciaio di classe minima 8.8 e ogni altro accessorio tale da permettere da perfetta messa in opera del sistema. Ogni tipologia di staffaggio dovrà essere acconpagnata da una relazione di calcolo, timbrata e firmata da tecnico abilitato, che attesti la conformità alle normative vigenti. SpCat 31 - M11 - 32 - Climatizzazione terminali Cat 26 - Climatizzazione terminali SbCat 20 - Generale **VARIANTE 03**						180,00		
	SOMMANO...	cad					180,00	188,56	33´940,80
3092 / 4507 NPI54	Ventilconvettore a 4 tubi a cassetta per instalazzione integrata in controsoffito AQ20 SpCat 31 - M11 - 32 - Climatizzazione terminali Cat 26 - Climatizzazione terminali SbCat 20 - Generale **VARIANTE 03**								
	A RIPORTARE								18´152´021,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								18´152´021,69
	Per n. 8 macchine di taglia AQ20						8,00		
	SOMMANO...	cadauno					8,00	76,80	614,40
3093 / 4508 NPI55	Ventilconvettore a 4 tubi a cassetta per instalazzione integrata in controsoffito AQ30 SpCat 31 - M11 - 32 - Climatizzazione terminali Cat 26 - Climatizzazione terminali SbCat 20 - Generale **VARIANTE 03**								
	Per n. 17 macchine di taglia AQ30						17,00		
	SOMMANO...	cadauno					17,00	99,54	1´692,18
3094 / 5329 13.04.006*.003	Ventilconvettore per installazione con mobile a vista, modello verticale con ventilatore tangenziale. Ventilconvettore per installazione a vista in posizione verticale, completo di mobile di copertura, pannello di comando velocità incorporato, bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, ventilatore tangenziale a bassa rumorosità, termostato elettronico incorporato compreso il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70°C, DT = 10°C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7°C, DT = 5°C, aria entrante a 27°C b.s./ 19°C b.u. Potenzialità termica non inferiore a PT (KW). Potenzialità frigorifera non inferiore a: PF (KW). PT = 4,60 PF = 2,10. SpCat 31 - M11 - 32 - Climatizzazione terminali Cat 26 - Climatizzazione terminali SbCat 20 - Generale **VARIANTE 04**								
							3,00		
	SOMMANO...	cad					3,00	449,94	1´349,94
3095 / 5330 13.04.015*.003	Allaccio di ventilconvettore dal collettore di distribuzione oppure dalla rete principale di distribuzione. Allaccio di ventilconvettore di distribuzione oppure dalla rete di distribuzione principale, costituito da coppia di valvole in ottone cromato (detentore e valvola ad angolo con manopola), tubazioni di rame o di ferro di diametro adeguato rivestite con guaina isolante di spessore e conducibilità tali da rispettare le vigenti norme di legge, con riduzione dello spessore al 30% per installazione all'interno di locali riscaldati, eventuale tubazione di scarico condensa convogliata fino alla rete principale di scarico acque bianche oppure alla rete principale di scarico acque nere tramite pozzetto sifonato, comprensivo di raccordi. Sono esclusi il collettore di distribuzione, la rete principale di adduzione e la rete principale di scarico. Per allaccio 4 tubi con scarico condensa. SpCat 31 - M11 - 32 - Climatizzazione terminali Cat 26 - Climatizzazione terminali SbCat 20 - Generale **VARIANTE 04**								
							3,00		
	SOMMANO...	cad					3,00	771,79	2´315,37
	VRF (SbCat 28)								
3096 / 5253 13.30.012*.002	Condizionatore autonomo d'ambiente con unica unità esterna e più unità interne (max 8), versione a pompa di calore con condensazione in aria. Condizionatore autonomo d'ambiente a pompa di calore con una sola unità								
	A RIPORTARE								18´157´993,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								18´157´993,58
	esterna con condensazione in aria e compressore a velocità variabile comandato da inverter in grado di alimentare fino a un massimo di 8 unità interne tramite un'unica linea frigorifera a due tubi da cui si derivano le alimentazioni per le unità interne. L'unità esterna è disponibile in 3 modelli differenziati per potenza ed ha la possibilità di alimentare un circuito frigorifero con lunghezza massima di 100 m e dislivello massimo di 40 m. Le unità interne, ciascuna dotata di proprio regolatore di temperatura a microprocessore, sono disponibili nelle versioni a parete in vista, a pavimento in vista, a pavimento da incasso, a soffitto in vista, a soffitto da incasso canalizzabile, a cassetta per montaggio in controsoffitto. Come accessori sono disponibili il commutatore stagionale EST./INV., il pannello di comando semplificato per singola unità interna, il pannello di comando a distanza che può comandare una singola unità interna o un gruppo di max 16 unità interne simultaneamente, un pannello di comando centralizzato che può comandare separatamente fino a 16 gruppi di unità interne, la scheda per comando esterno di un'unità interna (per esempio tramite orologio), le batterie elettriche di integrazione. Nel prezzo è compreso il fissaggio con esclusione dei collegamenti elettrici e dei tubi di gas frigorifero con relativi isolamenti termici. Potenza frigorifera con aria esterna a 35°C b.s. ed aria interna a 27°C b.s. e 19,5°C b.u. non inferiore a: PF (KW). Potenza di riscaldamento con aria esterna a 7°C b.s. e 6°C b.u. ed aria interna a 21°C b.s. non inferiore a: PR (KW). Potenza elettrica assorbita a 380 V non inferiore a: PA(KW). Unità esterna PF=23,2 PR=26,0 PA= 9,4. SpCat 31 - M11 - 32 - Climatizzazione terminali Cat 26 - Climatizzazione terminali SbCat 28 - VRF **VARIANTE 04** NP.IM.21						3,00		
	SOMMANO...	cad					3,00	9´800,81	29´402,43
3097 / 5254 13.30.0132.002	UNITÀ ESTERNA CONDENSATA IN ARIA PER IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE A POMPA DI CALORE DEL TIPO A VOLUME DI REFRIGERANTE VARIABILE. Unità esterna condensata in aria per impianto di climatizzazione estiva/invernale a pompa di calore del tipo a volume di refrigerante variabile per potenze frigorifere nominali da un minimo di 22 kW ad un massimo di 220 kW e potenze termiche nominali da un minimo di 25 kW ad un massimo di 250 kW (COP ed EER = dei limiti previsti all'allegato 1 del DM 06/08/ 2009). L'unità esterna è di tipo modulare e ciascun modulo è costituito da uno o due ventilatori elicoidali ad inverter con espulsione aria verticale, uno o più compressori scroll ad inverter funzionanti con gas frigorifero ecologico, una batteria evaporante/condensante di grande superfice. dispositivi di protezione, regolazione e sicurezza sul circuito frigorifero, modulazione della potenza erogata, scheda elettronica di gestione e regolazione in grado di interfacciarsi con te altre unità esterne ed interne e le altre apparecchiature dell'impianto di climatizzazione. La distribuzione del gas frigorifero è a 2 tubi. Nel prezzo è compreso la fornitura e la posa in opera dell'unità esterna, le opere di collegamento idrauliche ed elettriche (escluso tubazioni frigorifere, scarico condensa e linee elettriche), la carica di gas frigorifero, gli oneri delle prove di funzionalità e collaudo. L'unità esterna, certificata EUROVENT. è valutata con una quota fissa per ciascun impianto più una quota variabile in funzione della potenza frigorifera nominale PF (kW) definita alle condizioni standard di aria interna a 27°C bs/19°C bu ed aria esterna a 35°C bs/24°C bu. Quota variabile in funzione della potenza frigorifera nominale. SpCat 31 - M11 - 32 - Climatizzazione terminali Cat 26 - Climatizzazione terminali								
	A RIPORTARE								18´187´396,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								18´187´396,01
	SbCat 28 - VRF **VARIANTE 04** NP.IM.22		4,00	35,00			140,00		
	SOMMANO...	kw					140,00	371,00	51´940,00
3098 / 5255 13.30.031*.003	Unità di condizionamento per installazione a parete a portata variabile di refrigerante secondo il sistema VRF, dotata di appositi connettori liberamente programmabili per il collegamento di segnali di INPUT ed OUTPUT digitali, al fine di gestire apparecchiature generiche tecnologiche di terzi presenti in campo. Dovranno essere disponibili almeno 3 segnali di INPUT e 4 segnali di OUTPUT. La sezione di controllo dell'unità interna dovrà essere alimentata autonomamente dalla linea di trasmissione proveniente dall'unità esterna incluse le valvole di espansione LEV, senza che la mancanza di alimentazione di rete all'unità interna stessa costituisca anomalia per il sistema sia per quanto riguarda la sezione elettrica che la sezione frigorifera. Potenza in raffreddamento (PF), potenza in riscaldamento (PT). Unità interna pensile a parete, PF= 2,8 kW; PT= 3,2 Kw SpCat 31 - M11 - 32 - Climatizzazione terminali Cat 26 - Climatizzazione terminali SbCat 28 - VRF **VARIANTE 04** NP.IM.23						19,00		
	SOMMANO...	cad					19,00	910,81	17´305,39
3099 / 5256 13.30.031*.002	Unità di condizionamento per installazione a parete a portata variabile di refrigerante secondo il sistema VRF, dotata di appositi connettori liberamente programmabili per il collegamento di segnali di INPUT ed OUTPUT digitali, al fine di gestire apparecchiature generiche tecnologiche di terzi presenti in campo. Dovranno essere disponibili almeno 3 segnali di INPUT e 4 segnali di OUTPUT. La sezione di controllo dell'unità interna dovrà essere alimentata autonomamente dalla linea di trasmissione proveniente dall'unità esterna incluse le valvole di espansione LEV, senza che la mancanza di alimentazione di rete all'unità interna stessa costituisca anomalia per il sistema sia per quanto riguarda la sezione elettrica che la sezione frigorifera. Potenza in raffreddamento (PF), potenza in riscaldamento (PT). Unità interna pensile a parete, PF= 2,2 kW; PT= 2,5 kW SpCat 31 - M11 - 32 - Climatizzazione terminali Cat 26 - Climatizzazione terminali SbCat 28 - VRF **VARIANTE 04** NP.IM.24						3,00		
	SOMMANO...	cad					3,00	898,54	2´695,62
3100 / 5257 13.30.031*.006	Unità di condizionamento per installazione a parete a portata variabile di refrigerante secondo il sistema VRF, dotata di appositi connettori liberamente programmabili per il collegamento di segnali di INPUT ed OUTPUT digitali, al fine di gestire apparecchiature generiche tecnologiche di terzi presenti in campo. Dovranno essere disponibili almeno 3 segnali di INPUT e 4 segnali di OUTPUT. La sezione di controllo dell'unità interna dovrà essere alimentata autonomamente dalla linea di trasmissione proveniente dall'unità esterna incluse le valvole di espansione LEV, senza che la mancanza di alimentazione di rete all'unità interna stessa costituisca anomalia per il sistema sia per quanto riguarda la sezione elettrica che la sezione frigorifera. Potenza in raffreddamento (PF), potenza in riscaldamento (PT). Unità interna pensile a parete, PF= 5,6 kW; PT= 6,3 Kw								
	A RIPORTARE								18´259´337,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								18´259´337,02
	SpCat 31 - M11 - 32 - Climatizzazione terminali Cat 26 - Climatizzazione terminali SbCat 28 - VRF **VARIANTE 04** NP.IM.25						2,00		
	SOMMANO...	cad					2,00	942,32	1´884,64
3101 / 5258 13.30.030*.003	Unità di condizionamento per installazione pensile a soffitto a portata variabile di refrigerante secondo il sistema VRF, dotata di appositi connettori liberamente programmabili per il collegamento di segnali di INPUT ed OUTPUT digitali, al fine di gestire apparecchiature generiche tecnologiche di terzi presenti in campo. Dovranno essere disponibili almeno 3 segnali di INPUT e 4 segnali di OUTPUT. La sezione di controllo dell'unità interna dovrà essere alimentata autonomamente dalla linea di trasmissione proveniente dall'unità esterna incluse le valvole di espansione LEV, senza che la mancanza di alimentazione di rete all'unità interna stessa costituisca anomalia per il sistema sia per quanto riguarda la sezione elettrica che la sezione frigorifera. Potenza in raffreddamento (PF), potenza in riscaldamento (PT). Unità interna pensile a soffitto, PF= 11,2 kW; PT= 12,5 KW SpCat 31 - M11 - 32 - Climatizzazione terminali Cat 26 - Climatizzazione terminali SbCat 28 - VRF **VARIANTE 04** NP.IM.26						6,00		
	SOMMANO...	cad					6,00	1´987,10	11´922,60
3102 / 5259 13.30.039*.003	Giunti e collettori Giunti ad Y, portata di carico compresa tra 40,7 kW e 46,4 kW SpCat 31 - M11 - 32 - Climatizzazione terminali Cat 26 - Climatizzazione terminali SbCat 28 - VRF **VARIANTE 04** NP.IM.29						25,00		
	SOMMANO...	cad					25,00	213,05	5´326,25
3103 / 5260 E03.001.030	Pannello di controllo locale, posto in opera per l'impostazione e la visualizzazione mediante visore a cristalli liquidi (LCD) delle seguenti funzioni: On/Off, caldo/freddo, deumidificazione, ventilazione e timer con orologio, funzione back up e duty rotation integrata, controllo del climatizzatore con sistemi operativi Bluetooth tramite applicazione su smartphone SpCat 31 - M11 - 32 - Climatizzazione terminali Cat 26 - Climatizzazione terminali SbCat 28 - VRF **VARIANTE 04** NP.IM.28						28,00		
	SOMMANO...	cad					28,00	156,74	4´388,72
3104 / 5261 E03.001.035	Comando remoto centralizzato, per il monitoraggio e la programmazione di fino a 1024 unità interne, con possibilità di impostare mediante visore a cristalli liquidi (LCD), le seguenti funzioni: On/Off, caldo/freddo, deumidificazione, ventilazione, timer con orologio, quattro livelli di programmazione giornaliera, segnalazione su display di eventuali anomalie riscontrate e memorizzazione delle anomalie avvenute, compatibilità con applicazione WEB e internet SpCat 31 - M11 - 32 - Climatizzazione terminali Cat 26 - Climatizzazione terminali SbCat 28 - VRF								
	A RIPORTARE								18´282´859,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								18´282´859,23
	VARIANTE 04						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	2´549,86	2´549,86
	M12 - 33 - Aeraulico UTA (SpCat 32) **Aeraulico UTA (Cat 27)** **Piano copertura (SbCat 19)**								
3105 / 764 03IM.320.MA.1000	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO UTA Macchine Fornitura e posa in opera di UTA H1, tipo ZHK Inova DG 27/15-27/15,portata aria mc/h M: 27200, R: 24500, composizione PTDF-H-FR-K-DB-TF-VF, FH-S-VF-PTDFSono comprese la fornitura e la posa in opere di carpenteria metallica in acciaio zincato a caldo da installare al di sotto delle centrali di trattamento aria come da elaborati grafici di progetto, materassino in gomma dura vulcanizzata spessore 20 mm della ISOLGOMMA o equivalente mod.M20AD, staffe di fissaggio antisismiche, raccorderia di connessione idraulica, elettrica ed elettronica. Sono compresi gli oneri per la presentazione alla DL di Relazione Acustica redatta da tecnico abilitato con il calcolo di previsione di Impatto Acustico, indicazione di eventuali soluzioni per la correzione del rumore (opere a carico dell'appaltatore e compensato nel presente prezzo), e Relazione post operam di Impatto Acustico Le apparecchiature e i materiali sopra descritti si intendono completi di tutti gli accessori, anche se non esplicitamente indicati, direttamente connessi e necessari per la corretta posa e il corretto funzionamento delle apparecchiature stesse e per la misura ed il rilievo delle loro prestazioni. SpCat 32 - M12 - 33 - Aeraulico UTA Cat 27 - Aeraulico UTA SbCat 19 - Piano copertura						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	111´051,82	111´051,82
3106 / 765 03IM.320.MA.1011	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO UTA Macchine Fornitura e posa in opera di UTA H1 01.1, tipo ZHK Inova DG 12/12,portata aria mc/h M: 10700, R: -, composizione H-VF-S-TFSono comprese la fornitura e la posa in opere di carpenteria metallica in acciaio zincato a caldo da installare al di sotto delle centrali di trattamento aria come da elaborati grafici di progetto, materassino in gomma dura vulcanizzata spessore 20 mm della ISOLGOMMA o equivalente mod.M20AD, staffe di fissaggio antisismiche, raccorderia di connessione idraulica, elettrica ed elettronica. Sono compresi gli oneri per la presentazione alla DL di Relazione Acustica redatta da tecnico abilitato con il calcolo di previsione di Impatto Acustico, indicazione di eventuali soluzioni per la correzione del rumore (opere a carico dell'appaltatore e compensato nel presente prezzo), e Relazione post operam di Impatto Acustico Le apparecchiature e i materiali sopra descritti si intendono completi di tutti gli accessori, anche se non esplicitamente indicati, direttamente connessi e necessari per la corretta posa e il corretto funzionamento delle apparecchiature stesse e per la misura ed il rilievo delle loro prestazioni. SpCat 32 - M12 - 33 - Aeraulico UTA Cat 27 - Aeraulico UTA SbCat 19 - Piano copertura						1,00		
	A RIPORTARE						1,00		18´396´460,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						1,00		18´396´460,91
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	19´613,57	19´613,57
3107 / 766 03IM.320.MA.1012	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO UTA Macchine Fornitura e posa in opera di UTA H1 01.2, tipo ZHK Inova DG 9/9,portata aria mc/h M: 16500, R: -, composizione VF-S-AFSono comprese la fornitura e la posa in opere di carpenteria metallica in acciaio zincato a caldo da installare al di sotto delle centrali di trattamento aria come da elaborati grafici di progetto, materassino in gomma dura vulcanizzata spessore 20 mm della ISOLGOMMA o equivalente mod.M20AD, staffe di fissaggio antisismiche, raccorderia di connessione idraulica, elettrica ed elettronica. Sono compresi gli oneri per la presentazione alla DL di Relazione Acustica redatta da tecnico abilitato con il calcolo di previsione di Impatto Acustico, indicazione di eventuali soluzioni per la correzione del rumore (opere a carico dell'appaltatore e compensato nel presente prezzo), e Relazione post operam di Impatto Acustico Le apparecchiature e i materiali sopra descritti si intendono completi di tutti gli accessori, anche se non esplicitamente indicati, direttamente connessi e necessari per la corretta posa e il corretto funzionamento delle apparecchiature stesse e per la misura ed il rilievo delle loro prestazioni. SpCat 32 - M12 - 33 - Aeraulico UTA Cat 27 - Aeraulico UTA SbCat 19 - Piano copertura						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	22´807,25	22´807,25
3108 / 767 03IM.320.MA.2000	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO UTA Macchine Fornitura e posa in opera di UTA H2, tipo ZHK Inova DG 27/18-27/15,portata aria mc/h M: 34450, R: 30700, composizione PTDF-H-K-DB-TF-VF, FH-S-VF-PTDFSono comprese la fornitura e la posa in opere di carpenteria metallica in acciaio zincato a caldo da installare al di sotto delle centrali di trattamento aria come da elaborati grafici di progetto, materassino in gomma dura vulcanizzata spessore 20 mm della ISOLGOMMA o equivalente mod.M20AD, staffe di fissaggio antisismiche, raccorderia di connessione idraulica, elettrica ed elettronica. Sono compresi gli oneri per la presentazione alla DL di Relazione Acustica redatta da tecnico abilitato con il calcolo di previsione di Impatto Acustico, indicazione di eventuali soluzioni per la correzione del rumore (opere a carico dell'appaltatore e compensato nel presente prezzo), e Relazione post operam di Impatto Acustico Le apparecchiature e i materiali sopra descritti si intendono completi di tutti gli accessori, anche se non esplicitamente indicati, direttamente connessi e necessari per la corretta posa e il corretto funzionamento delle apparecchiature stesse e per la misura ed il rilievo delle loro prestazioni. SpCat 32 - M12 - 33 - Aeraulico UTA Cat 27 - Aeraulico UTA SbCat 19 - Piano copertura						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	127´019,16	127´019,16
3109 / 768	IMPIANTI MECCANICI								
	A RIPORTARE								18´565´900,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								18´565´900,89
03IM.320.MA.2021	AERAULICO UTA Macchine Fornitura e posa in opera di UTA H2 02.1, tipo ZHK Inova DG 15/12,portata aria mc/h M: 12900, R: -, composizione H-VF-S-TFSono comprese la fornitura e la posa in opere di carpenteria metallica in acciaio zincato a caldo da installare al di sotto delle centrali di trattamento aria come da elaborati grafici di progetto, materassino in gomma dura vulcanizzata spessore 20 mm della ISOLGOMMA o equivalente mod.M20AD, staffe di fissaggio antisismiche, raccorderia di connessione idraulica, elettrica ed elettronica. Sono compresi gli oneri per la presentazione alla DL di Relazione Acustica redatta da tecnico abilitato con il calcolo di previsione di Impatto Acustico, indicazione di eventuali soluzioni per la correzione del rumore (opere a carico dell'appaltatore e compensato nel presente prezzo), e Relazione post operam di Impatto Acustico Le apparecchiature e i materiali sopra descritti si intendono completi di tutti gli accessori, anche se non esplicitamente indicati, direttamente connessi e necessari per la corretta posa e il corretto funzionamento delle apparecchiature stesse e per la misura ed il rilievo delle loro prestazioni. SpCat 32 - M12 - 33 - Aeraulico UTA Cat 27 - Aeraulico UTA SbCat 19 - Piano copertura						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	24´131,39	24´131,39
3110 / 769 03IM.320.MA.2022	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO UTA Macchine Fornitura e posa in opera di UTA H2 02.2, tipo ZHK Inova DG 9/9,portata aria mc/h M: 21550, R: -, composizione VF-S-AFSono comprese la fornitura e la posa in opere di carpenteria metallica in acciaio zincato a caldo da installare al di sotto delle centrali di trattamento aria come da elaborati grafici di progetto, materassino in gomma dura vulcanizzata spessore 20 mm della ISOLGOMMA o equivalente mod.M20AD, staffe di fissaggio antisismiche, raccorderia di connessione idraulica, elettrica ed elettronica. Sono compresi gli oneri per la presentazione alla DL di Relazione Acustica redatta da tecnico abilitato con il calcolo di previsione di Impatto Acustico, indicazione di eventuali soluzioni per la correzione del rumore (opere a carico dell'appaltatore e compensato nel presente prezzo), e Relazione post operam di Impatto Acustico Le apparecchiature e i materiali sopra descritti si intendono completi di tutti gli accessori, anche se non esplicitamente indicati, direttamente connessi e necessari per la corretta posa e il corretto funzionamento delle apparecchiature stesse e per la misura ed il rilievo delle loro prestazioni. SpCat 32 - M12 - 33 - Aeraulico UTA Cat 27 - Aeraulico UTA SbCat 19 - Piano copertura						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	27´520,33	27´520,33
3111 / 770 03IM.320.MA.3000	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO UTA Macchine Fornitura e posa in opera di UTA H3, tipo ZHK Inova DG 30/18-30/15,portata aria mc/h M: 39500, R: 35300, composizione PTDF-H-K-DB-TF-VF, FH-S-VF-PTDFSono comprese la fornitura e la posa in opere di carpenteria metallica in acciaio zincato a caldo da								
	A RIPORTARE								18´617´552,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								18´617´552,61
	installare al di sotto delle centrali di trattamento aria come da elaborati grafici di progetto, materassino in gomma dura vulcanizzata spessore 20 mm della ISOLGOMMA o equivalente mod.M20AD, staffe di fissaggio antisismiche, raccorderia di connessione idraulica, elettrica ed elettronica. Sono compresi gli oneri per la presentazione alla DL di Relazione Acustica redatta da tecnico abilitato con il calcolo di previsione di Impatto Acustico, indicazione di eventuali soluzioni per la correzione del rumore (opere a carico dell'appaltatore e compensato nel presente prezzo), e Relazione post operam di Impatto Acustico Le apparecchiature e i materiali sopra descritti si intendono completi di tutti gli accessori, anche se non esplicitamente indicati, direttamente connessi e necessari per la corretta posa e il corretto funzionamento delle apparecchiature stesse e per la misura ed il rilievo delle loro prestazioni. SpCat 32 - M12 - 33 - Aeraulico UTA Cat 27 - Aeraulico UTA SbCat 19 - Piano copertura						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	142´952,84	142´952,84
3112 / 771 03IM.320.MA.3031	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO UTA Macchine Fornitura e posa in opera di UTA H3 03.1, tipo ZHK Inova DG 18/13,5,portata aria mc/h M: 18500, R: -, composizione H-VF-S-TFSono comprese la fornitura e la posa in opere di carpenteria metallica in acciaio zincato a caldo da installare al di sotto delle centrali di trattamento aria come da elaborati grafici di progetto, materassino in gomma dura vulcanizzata spessore 20 mm della ISOLGOMMA o equivalente mod.M20AD, staffe di fissaggio antisismiche, raccorderia di connessione idraulica, elettrica ed elettronica. Sono compresi gli oneri per la presentazione alla DL di Relazione Acustica redatta da tecnico abilitato con il calcolo di previsione di Impatto Acustico, indicazione di eventuali soluzioni per la correzione del rumore (opere a carico dell'appaltatore e compensato nel presente prezzo), e Relazione post operam di Impatto Acustico Le apparecchiature e i materiali sopra descritti si intendono completi di tutti gli accessori, anche se non esplicitamente indicati, direttamente connessi e necessari per la corretta posa e il corretto funzionamento delle apparecchiature stesse e per la misura ed il rilievo delle loro prestazioni. SpCat 32 - M12 - 33 - Aeraulico UTA Cat 27 - Aeraulico UTA SbCat 19 - Piano copertura						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	24´706,01	24´706,01
3113 / 772 03IM.320.MA.3032	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO UTA Macchine Fornitura e posa in opera di UTA H3 03.2, tipo ZHK Inova DG 9/9,portata aria mc/h M: 21000, R: -, composizione VF-S-AFSono comprese la fornitura e la posa in opere di carpenteria metallica in acciaio zincato a caldo da installare al di sotto delle centrali di trattamento aria come da elaborati grafici di progetto, materassino in gomma dura vulcanizzata spessore 20 mm della ISOLGOMMA o equivalente mod.M20AD, staffe di fissaggio antisismiche, raccorderia di connessione idraulica, elettrica ed elettronica. Sono compresi gli oneri per la presentazione alla DL di								
	A RIPORTARE								18´785´211,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								18´785´211,46
	Relazione Acustica redatta da tecnico abilitato con il calcolo di previsione di Impatto Acustico, indicazione di eventuali soluzioni per la correzione del rumore (opere a carico dell'appaltatore e compensato nel presente prezzo), e Relazione post operam di Impatto Acustico Le apparecchiature e i materiali sopra descritti si intendono completi di tutti gli accessori, anche se non esplicitamente indicati, direttamente connessi e necessari per la corretta posa e il corretto funzionamento delle apparecchiature stesse e per la misura ed il rilievo delle loro prestazioni. SpCat 32 - M12 - 33 - Aeraulico UTA Cat 27 - Aeraulico UTA SbCat 19 - Piano copertura						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	26´958,98	26´958,98
3114 / 773 03IM.320.MA.8000	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO UTA Macchine Fornitura e posa in opera di UTA P8, tipo ZHK Inova DG 18/10,5-18/10,5,portata aria mc/h M: 11800, R: 10800, composizione PTDF-H-K-DB-H-VF-TF-S, FH-S-VF-PTDFSono comprese la fornitura e la posa in opere di carpenteria metallica in acciaio zincato a caldo da installare al di sotto delle centrali di trattamento aria come da elaborati grafici di progetto, materassino in gomma dura vulcanizzata spessore 20 mm della ISOLGOMMA o equivalente mod.M20AD, staffe di fissaggio antisismiche, raccorderia di connessione idraulica, elettrica ed elettronica. Sono compresi gli oneri per la presentazione alla DL di Relazione Acustica redatta da tecnico abilitato con il calcolo di previsione di Impatto Acustico, indicazione di eventuali soluzioni per la correzione del rumore (opere a carico dell'appaltatore e compensato nel presente prezzo), e Relazione post operam di Impatto Acustico Le apparecchiature e i materiali sopra descritti si intendono completi di tutti gli accessori, anche se non esplicitamente indicati, direttamente connessi e necessari per la corretta posa e il corretto funzionamento delle apparecchiature stesse e per la misura ed il rilievo delle loro prestazioni. SpCat 32 - M12 - 33 - Aeraulico UTA Cat 27 - Aeraulico UTA SbCat 19 - Piano copertura						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	66´143,31	66´143,31
3115 / 1584 03IM.320.GT.0010	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO UTA Giunti antivibranti Giunto antivibrante per canalizzazioni di distribuzione aria. Giunto antivibrante per canalizzazioni di aria realizzato con 2 flange fra cui è interposto un tessuto flessibile ed impermeabile all'aria con classe di reazione 1 al fuoco. Il giunto è conteggiato per metro lineare del perimetro. SpCat 32 - M12 - 33 - Aeraulico UTA Cat 27 - Aeraulico UTA SbCat 19 - Piano copertura 2 giunti per ogni UTA *(par.ug.=2*10)		20,00				20,00		
	SOMMANO...	Cadauno					20,00	454,95	9´099,00
3116 / 3459 NPI19	Sovrapprezzo per modifica Unità di Trattamento Aria UTA H1: - Inserimento filtro H13 su sezione di espulsione								
	A RIPORTARE								18´887´412,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								18´887´412,75
	- Spostamento ventilatore di ripresa/espulsione per lavorare con la sezione di ripresa del recuperatore a flussi incrociati in depressione - Sostituzione ventilatore di ripresa/espulsione per adeguamento prevalenza alle perdite di carico del filtro H13 a 901 Pa (Pressione esterna 350 Pa SpCat 32 - M12 - 33 - Aeraulico UTA Cat 27 - Aeraulico UTA SbCat 19 - Piano copertura						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	17´807,14	17´807,14
3117 / 3460 NPI20	Sovrapprezzo per modifica Unità di Trattamento Aria UTA H2: - Inserimento filtro H13 su sezione di espulsione - Spostamento ventilatore di ripresa/espulsione per lavorare con la sezione di ripresa del recuperatore a flussi incrociati in depressione - Sostituzione ventilatore di ripresa/espulsione per adeguamento prevalenza alle perdite di carico del filtro H13 a 901 Pa (Pressione esterna 350 Pa) SpCat 32 - M12 - 33 - Aeraulico UTA Cat 27 - Aeraulico UTA SbCat 19 - Piano copertura						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	25´463,14	25´463,14
3118 / 3461 NPI21	Sovrapprezzo per modifica Unità di Trattamento Aria UTA H3: - Inserimento filtro H13 su sezione di espulsione - Spostamento ventilatore di ripresa/espulsione per lavorare con la sezione di ripresa del recuperatore a flussi incrociati in depressione - Sostituzione ventilatore di ripresa/espulsione per adeguamento prevalenza alle perdite di carico del filtro H13 a 924 Pa (Pressione esterna 350 Pa) SpCat 32 - M12 - 33 - Aeraulico UTA Cat 27 - Aeraulico UTA SbCat 19 - Piano copertura						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	33´884,74	33´884,74
3119 / 3462 NPI22	Sovrapprezzo per modifica Unità di Trattamento Aria UTA P8: - Inserimento filtro H13 su sezione di espulsione - Spostamento ventilatore di ripresa/espulsione per lavorare con la sezione di ripresa del recuperatore a flussi incrociati in depressione - Sostituzione ventilatore di ripresa/espulsione per adeguamento prevalenza alle perdite di carico del filtro H13 a 817 Pa (Pressione esterna 250 Pa) SpCat 32 - M12 - 33 - Aeraulico UTA Cat 27 - Aeraulico UTA SbCat 19 - Piano copertura						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	14´744,74	14´744,74
	M13 - 34 - Aeraulico distribuzione (SpCat 33) **Aeraulico distribuzione (Cat 28)** **Collegamenti verticali (SbCat 7)**								
3120 / 1589 03IM.325.CA.0300	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO DISTRIBUZIONE Canali Realizzazione di canalizzazione per distribuzione aria compreso accessori per il collegamento quali rivetti, nastro di tenuta e pendinatura e staffaggio a soffitto e/o parete con condotti a sezione rettangolare in acciaio zincato								
	A RIPORTARE								18´979´312,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								18´979´312,51
	comprensivo di di isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuoco spessore mm 20 e rivestimento realizzato con lamierino di acciaio zincato o alluminio con spessori da mm 0,6 a mm 0,8, idoneo per proteggere dagli agenti atmosferici l'isolamento termico dei canali. Le giunzioni del rivestimento devono essere sigillate con opportuno mastice affinchè sia garantita l'impermeabilità all'acqua. Rivestimento in alluminio - COLLEGAMENTI VERTICALI								
	SpCat 33 - M13 - 34 - Aeraulico distribuzione								
	Cat 28 - Aeraulico distribuzione								
	SbCat 7 - Collegamenti verticali								
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2836421						1,16		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2841853						5,22		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2844314						1,27		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2848522						33,21		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2936869						5,04		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2845223						2,10		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2841882						6,50		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2859116						10,08		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2850001						3,05		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2846023						9,56		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2848537						5,67		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2836433						4,73		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2836442						7,30		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2836518						1,36		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2857015						4,42		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2836595						35,17		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2836380						10,78		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2859267						32,87		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2855453						5,35		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2857651						38,46		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2841798						5,47		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2823804						6,35		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2857808						6,51		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2850358						4,35		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2841836						2,78		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2837493						5,05		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2845731						0,25		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2836384						9,46		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2854779						7,94		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2823827						37,46		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2841851						6,88		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2844643						0,50		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2836453						6,57		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2836423						4,50		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2848230						5,32		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2856806						5,65		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2841862						3,46		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2854137						8,58		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2845351						9,50		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2852084						8,68		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2848529						7,05		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2844786						0,75		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2836481						7,47		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2841961						17,96		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2836394						8,96		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2859123						5,98		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2850093						30,75		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2836465						6,01		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2836414						7,47		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2841795						20,18		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2836616						3,85		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2857721						7,34		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2841801						4,68		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2844137						1,38		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2836401						7,93		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2850568						7,55		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2836577						5,89		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2849253						0,96		
	A RIPORTARE						520,72		18´979´312,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						520,72		18´979´312,51
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2841846						6,05		
	SOMMANO...	m²					526,77	159,28	83´903,93
3121 / 4227 E03.022.085.c	Condotta ultra leggera ad elevato coefficiente di resistenza meccanico (350.000 ÷ 900.000 N/mm) realizzata con pannello sandwich in schiuma rigida di Pir/Pur eapanso a celle chiuse >95% ad alta densità (48 kg/mc) esente da CFC, HCFC e HFC (ODP = 0, GWP = 0), con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato/liscio laccati con primer protettivi anticorrosione, classe di reazione al fuoco 0-1 ed Euroclasse B-s3, d0 / B-s2, d0, conduttività termica 0,0206 W/mK, resistente ai raggi UV, completa di staffaggio mediante pendinatura, angolari, barre filettate, profili e baionette, posta ad un'altezza massima dal piano di calpestio di 4 metri: pannello spessore 30 ÷ 31 mm, spessore alluminio interno 80 µ ed esterno 200 µ SpCat 33 - M13 - 34 - Aeraulico distribuzione Cat 28 - Aeraulico distribuzione SbCat 7 - Collegamenti verticali **VARIANTE 03** Montante aggiuntiva piano terra						148,00		
	SOMMANO...	mq					148,00	78,39	11´601,72
	Piano terra (SbCat 10)								
3122 / 1214 03IM.325.SR.0010	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO DISTRIBUZIONE Serrande Serranda di regolazione rettangolare ad alette contrapposte in acciaio zincato. Serranda di regolazione rettangolare con telaio in acciaio zincato ed alette contrapposte in acciaio zincato, dimensioni max L x H = mm 2000 x mm 2010, conteggiata per dm² di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della serranda di riferimento). Da 8,5 a 12,5 dm² (500 x 210). SpCat 33 - M13 - 34 - Aeraulico distribuzione Cat 28 - Aeraulico distribuzione SbCat 10 - Piano terra TEC_serranda di regolazione:Standard:2634224 TEC_serranda di regolazione:Standard:2594193 TEC_serranda di regolazione:Standard:2595067 TEC_serranda di regolazione:Standard:2823747 TEC_serranda di regolazione:Standard:2794347						0,36 0,20 0,15 0,20 0,20		
	SOMMANO...	m²					1,11	8,16	9,06
3123 / 1231 03IM.325.SR.0020	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO DISTRIBUZIONE Serrande Serrande tagliafuoco rettangolari classe REI120. Involucro in acciaio zincato, sp.15/10, dotate si flange per il collegamento ai canali. Disgiuntore portafusibile tarato ad una temperatura di 72°C. Chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale. Guarnizioni termoespandenti; pala spessore 60 mm. Grandezze (m²: superficie frontale): - oltre 0,08 m² fino a 0,12 m² SpCat 33 - M13 - 34 - Aeraulico distribuzione Cat 28 - Aeraulico distribuzione SbCat 10 - Piano terra TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2611215 TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2611389 TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2612114 TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2611495 TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2610997 TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2610991 TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2611000						0,61 0,15 0,15 0,20 0,69 0,69 0,36		
	A RIPORTARE						2,85		19´074´827,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						2,85		19´074´827,22
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2611272						0,33		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2612838						0,20		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2627266						0,27		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2611435						0,20		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2611586						0,27		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2611478						0,27		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2611321						0,15		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2611150						0,57		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2612919						0,17		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2610994						0,90		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2612049						0,30		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2612963						0,21		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2627261						0,08		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2611202						0,57		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2611362						0,30		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2612081						0,30		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2627212						0,26		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2611238						0,33		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2612549						0,17		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2611402						0,30		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2611510						0,23		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2611305						0,20		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2612868						0,15		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2627268						0,20		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2612035						0,26		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2612193						0,07		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2611611						0,23		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2611016						0,36		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2611179						0,61		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2611035						0,47		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2611342						0,30		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2612127						0,09		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2612066						0,26		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2627210						0,26		
	SOMMANO...	m²					12,69	1´975,38	25´067,57
3124 / 1590 03IM.325.CA.0100	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO DISTRIBUZIONE Canali Realizzazione di canalizzazione per distribuzione aria compreso accessori per il collegamento quali rivetti, nastro di tenuta e pendinatura e staffaggio a soffitto e/o parete con condotti a sezione rettangolare in acciaio zincato comprensivo di di isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuoco spessore mm 20 e rivestimento realizzato con lamierino di acciaio zincato o alluminio con spessori da mm 0,6 a mm 0,8, idoneo per proteggere dagli agenti atmosferici l'isolamento termico dei canali. Le giunzioni del rivestimento devono essere sigillate con opportuno mastice affinchè sia garantita l'impermeabilità all'acqua. Rivestimento in alluminio - CANALI GENERICI SpCat 33 - M13 - 34 - Aeraulico distribuzione Cat 28 - Aeraulico distribuzione SbCat 10 - Piano terra								
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2479602						0,69		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2794348						0,11		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2302525						0,03		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2330214						2,64		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2557124						1,57		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2612196						0,87		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2278028						0,75		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2611344						0,12		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2308892						0,12		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2554396						0,17		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2276845						1,10		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2402207						1,18		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2330169						0,42		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2627267						6,40		
	A RIPORTARE						16,17		19´099´894,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						16,17		19´099´894,79
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2594197						0,41		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2559940						0,89		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2552401						0,58		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2279828						0,37		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2402105						0,38		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2546511						0,72		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2556570						0,33		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2612083						5,03		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2627221						0,82		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2257167						2,16		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2547785						1,42		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2583500						1,46		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2305671						1,31		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2249038						3,65		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2285610						1,09		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2553856						1,75		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2611274						2,70		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2294543						0,29		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2318258						1,45		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2280048						3,09		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2304852						1,09		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2552392						0,02		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2611512						2,87		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2302864						0,68		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2610998						0,27		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2611038						0,55		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2302923						2,85		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2270059						6,29		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2330244						4,26		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2272185						0,51		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2330320						1,01		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2612037						3,32		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2297459						0,24		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2330161						0,60		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2270170						3,04		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2823748						0,59		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2612921						0,16		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2318232						2,62		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2611437						0,96		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2270091						0,18		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2276854						1,86		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2303361						0,41		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2330296						1,85		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2794308						0,04		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2284190						1,14		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2555622						0,40		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2611204						0,55		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2279947						1,44		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2330225						0,41		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2627222						0,60		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2627257						0,22		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2264371						0,52		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2302576						0,18		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2299157						0,38		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2296814						3,29		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2583501						0,85		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2301955						0,55		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2264352						0,09		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2299564						0,51		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2249626						1,18		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2583487						0,03		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2612551						0,32		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2278504						0,33		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2611364						0,20		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2294270						1,15		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2276790						0,39		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2553889						0,07		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2280057						0,63		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2554646						0,89		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2280826						2,95		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2627269						3,20		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2552393						0,05		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2304865						1,54		
	A R I P O R T A R E						106,40		19´099´894,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						106,40		19´099´894,79
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2302873						0,39		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2611062						2,53		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2302930						0,51		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2270062						2,72		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2612116						0,21		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2330164						1,12		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2297640						4,49		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2546529						0,46		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2318233						0,23		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2555057						3,62		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2296579						0,03		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2318181						15,10		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2279375						2,91		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2303615						0,16		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2559216						2,00		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2611307						1,51		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2284222						1,76		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2836612						1,14		
	Condotto circolare:Default:2555865						0,98		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2402092						1,47		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2479384						1,49		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2634226						0,66		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2264299						2,54		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2794272						1,43		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2611588						0,33		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2285646						0,92		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2299168						0,28		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2296950						5,02		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2612051						0,83		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2301963						0,80		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2285926						0,76		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2552382						0,81		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2282200						1,72		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2302484						0,26		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2257299						1,32		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2294411						0,70		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2610993						7,21		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2611003						3,90		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2794329						0,27		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2402155						0,02		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2343180						0,73		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2611217						0,42		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2257173						3,84		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2273571						1,10		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2594191						0,59		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2612966						0,31		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2270070						15,96		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2264374						0,24		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2330165						0,42		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2611481						0,73		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2297905						11,57		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2273222						0,25		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2548386						0,65		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2546506						0,67		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2627211						1,23		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2555184						1,09		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2296588						1,76		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2318187						1,80		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2297143						1,85		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2277383						0,18		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2612840						0,18		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2402227						0,03		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2611391						0,42		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2264283						1,42		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2302637						0,37		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2627226						0,70		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2283797						0,33		
	Condotto circolare:Default:2555874						1,35		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2284351						2,25		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2402093						0,17		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2634229						0,29		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2479385						1,14		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2270178						3,33		
	A R I P O R T A R E						238,38		19´099´894,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						238,38		19´099´894,79
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2583505						2,53		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2277894						0,29		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2270106						1,71		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2264312						2,29		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2554109						0,45		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2583494						3,50		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2611152						0,19		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2285865						6,47		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2270151						1,13		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2301971						0,96		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2295091						1,07		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2539571						0,99		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2264366						0,27		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2330206						1,08		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2302512						0,03		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2302896						0,78		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2257318						1,25		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2612130						0,59		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2546536						0,14		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2270119						3,25		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2318236						0,20		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2611323						0,50		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2273811						1,34		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2270076						3,91		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2627262						0,38		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2611613						0,18		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2297930						2,69		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2556382						0,34		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2299005						0,76		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2295684						2,52		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2612068						5,43		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2264332						0,09		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2272519						1,15		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2318188						0,64		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2248632						11,98		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2402263						1,23		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2283848						0,48		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2264286						1,44		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2270207						7,90		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2611018						0,55		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2278019						1,03		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2270107						1,04		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2330277						1,71		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2552389						8,54		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2611240						4,43		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2554354						0,26		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2301772						0,38		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2285884						0,42		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2299333						0,74		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2294420						2,31		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2270154						0,05		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2330168						1,56		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2271676						0,76		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2552400						0,29		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2559882						1,00		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2279819						1,95		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2295166						0,93		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2330156						4,70		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2611497						0,58		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2610996						9,63		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2264367						2,11		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2280204						3,13		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2627213						2,21		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2302903						0,39		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2257145						1,34		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2297389						0,14		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2612870						0,03		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2318227						1,81		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2595068						0,42		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2611404						1,55		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2305639						0,40		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2555215						0,20		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2627236						0,26		
	A R I P O R T A R E						367,36		19´099´894,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						367,36		19´099´894,79
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2273818						0,46		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2794300						0,04		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2270079						4,97		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2553801						0,22		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2276764						0,64		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2611669						0,77		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2611181						0,23		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2301978						0,44		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2299020						0,33		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2304841						0,88		
	SOMMANO...	m²					376,34	159,28	59´943,44
3125 / 1600 03IM.325.FL.0200	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO DISTRIBUZIONE Condotti flessibili Condotti flessibili isolati in tessuto impregnato in PVC, dotato di isolamento termico in fibra di vetro, spessore 25 mm. Strato esterno, barriera al vapore, in PVC. Grandezze (mm: diametro): - 200 mm SpCat 33 - M13 - 34 - Aeraulico distribuzione Cat 28 - Aeraulico distribuzione SbCat 10 - Piano terra								
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2330174						0,71		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2270121						0,64		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2354894						0,37		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2344251						0,28		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2363472						0,80		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2441744						0,70		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2302651						0,28		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2362736						0,45		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2288617						0,51		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2299221						0,34		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2747981						0,65		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2556666						0,49		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2294565						0,36		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2354434						0,45		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2362693						0,53		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2285297						0,30		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2330186						0,46		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2363544						0,67		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2357500						0,61		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2362683						0,46		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2276813						0,46		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2330308						0,30		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2270127						0,42		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2798059						0,42		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2362699						0,44		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2302957						0,46		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2354513						0,51		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2362751						0,43		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2302962						0,46		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2250234						0,21		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2274444						0,46		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2556615						0,38		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2330303						0,40		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2548781						0,47		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2250329						0,21		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2363421						0,42		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2270186						0,54		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2353509						0,54		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2748023						0,69		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2273239						0,36		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2307955						0,47		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2249982						0,32		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2272894						0,28		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2357702						0,64		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2342414						0,46		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2272858						0,27		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2297024						0,53		
	A RIPORTARE						21,61		19´159´838,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						21,61		19´159´838,23
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2291389						0,24		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2273293						0,30		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2353502						0,55		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2355041						0,67		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2304914						0,25		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2344917						0,52		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2302594						0,26		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2362828						0,66		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2541965						0,39		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2330239						0,71		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2302952						0,34		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2297072						0,47		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2402208						0,27		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2307833						0,31		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2362685						0,52		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2357519						0,57		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2357530						0,67		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2363505						0,49		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2300752						0,55		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2363582						0,70		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2330182						0,23		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2798093						0,44		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2363456						0,51		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2307983						0,56		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2794332						0,49		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2895107						0,11		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2559209						0,44		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2402170						0,55		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2295626						0,61		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2362731						0,38		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2264377						0,29		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2310541						0,28		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2277809						0,62		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2363426						0,55		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2895114						0,56		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2285904						0,64		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2294559						0,33		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2344816						0,34		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2363501						0,49		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2555969						0,54		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2503493						0,49		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2257350						0,55		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2270114						0,29		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2295669						0,44		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2359263						0,46		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2362725						0,38		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2350294						0,54		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2257343						0,52		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2352906						0,50		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2330245						0,62		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2279971						0,69		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2342410						0,47		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2501271						0,66		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2297085						0,46		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2362741						0,45		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2330253						0,52		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2250322						0,23		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2302657						0,28		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2546538						0,40		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2362714						0,52		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2362747						0,59		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2363548						0,44		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2798165						0,41		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2330177						0,29		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2359392						0,50		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2250248						0,77		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2330191						0,46		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2357493						0,26		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2483617						0,49		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2474759						0,39		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2483571						0,49		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2483590						0,47		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2483614						0,53		
	A RIPORTARE						55,57		19´159´838,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						55,57		19´159´838,23
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2483477						0,46		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2483567						0,49		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2474814						0,54		
	SOMMANO...	m					57,06	24,98	1´425,36
3126 / 1745 03IM.325.SR.0030	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO DISTRIBUZIONE Serrande Completamento: servocomando con ritorno a molla per serranda tagliafuoco. Servomotore alimentato a 24 V o 230 V, dotato di due contatti ausiliari per la segnalazione a distanza della posizione della pala della serranda. SpCat 33 - M13 - 34 - Aeraulico distribuzione Cat 28 - Aeraulico distribuzione SbCat 10 - Piano terra						18,00		
	SOMMANO...	m²					18,00	240,00	4´320,00
	Piano primo (SbCat 11)								
3127 / 798 03IM.325.CA.0500	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO DISTRIBUZIONE Canali Fornitura e posa in opera di pannelli in calciosilicato per la protezione al fuoco di tubazioni gas medicali in transito in filtri antincendio o aree non di compartimento a partire dalla parete del filtro antincendio nel quale è posizionato il sistema di intercettazione sino alla parete interna del compartimento stesso asservito. Ventilato verso filtro antincendio e sigillato REI lato reparto. Al metro lineare di sviluppo tubazioni asservite SpCat 33 - M13 - 34 - Aeraulico distribuzione Cat 28 - Aeraulico distribuzione SbCat 11 - Piano primo								
	Condotto rettangolare:Cassonetto REI:1526563						1,40		
	Condotto rettangolare:Cassonetto REI:1517165						0,09		
	Condotto rettangolare:Cassonetto REI:1516941						2,02		
	Condotto rettangolare:Cassonetto REI:1526561						1,24		
	Condotto rettangolare:Cassonetto REI:1526564						1,09		
	Condotto rettangolare:Cassonetto REI:1517500						1,70		
	Condotto rettangolare:Cassonetto REI:1516032						0,11		
	Condotto rettangolare:Cassonetto REI:1526560						0,47		
	SOMMANO...	m²					8,12	92,96	754,84
3128 / 1189 03IM.325.CA.0500	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO DISTRIBUZIONE Canali Fornitura e posa in opera di pannelli in calciosilicato per la protezione al fuoco di tubazioni gas medicali in transito in filtri antincendio o aree non di compartimento a partire dalla parete del filtro antincendio nel quale è posizionato il sistema di intercettazione sino alla parete interna del compartimento stesso asservito. Ventilato verso filtro antincendio e sigillato REI lato reparto. Al metro lineare di sviluppo tubazioni asservite SpCat 33 - M13 - 34 - Aeraulico distribuzione Cat 28 - Aeraulico distribuzione SbCat 11 - Piano primo								
	Condotto rettangolare:Cassonetto REI:1526563						1,40		
	Condotto rettangolare:Cassonetto REI:1517165						0,09		
	Condotto rettangolare:Cassonetto REI:1516941						2,02		
	Condotto rettangolare:Cassonetto REI:1526561						1,24		
	Condotto rettangolare:Cassonetto REI:1526564						1,09		
	Condotto rettangolare:Cassonetto REI:1517500						1,70		
	Condotto rettangolare:Cassonetto REI:1516032						0,11		
	Condotto rettangolare:Cassonetto REI:1526560						0,47		
	A R I P O R T A R E						8,12		19´166´338,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						8,12		19´166´338,43
	SOMMANO...	m²					8,12	92,96	754,84
3129 / 1221 03IM.325.SR.0010	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO DISTRIBUZIONE Serrande Serranda di regolazione rettangolare ad alette contrapposte in acciaio zincato. Serranda di regolazione rettangolare con telaio in acciaio zincato ed alette contrapposte in acciaio zincato, dimensioni max L x H = mm 2000 x mm 2010, conteggiata per dm² di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della serranda di riferimento). Da 8,5 a 12,5 dm² (500 x 210). SpCat 33 - M13 - 34 - Aeraulico distribuzione Cat 28 - Aeraulico distribuzione SbCat 11 - Piano primo								
	TEC_serranda di regolazione:Standard:2823768						0,36		
	TEC_serranda di regolazione:Standard:2627106						0,17		
	TEC_serranda di regolazione:Standard:2864110						0,30		
	TEC_serranda di regolazione:Standard:2823751						0,34		
	TEC_serranda di regolazione:Standard:2634232						0,23		
	TEC_serranda di regolazione:Standard:2823775						0,36		
	TEC_serranda di regolazione:Standard:2629806						0,23		
	TEC_serranda di regolazione:Standard:2624565						0,17		
	TEC_serranda di regolazione:Standard:2823773						0,27		
	TEC_serranda di regolazione:Standard:2823793						0,17		
	TEC_serranda di regolazione:Standard:2823749						0,30		
	TEC_serranda di regolazione:Standard:2634230						0,26		
	SOMMANO...	m²					3,16	8,16	25,79
3130 / 1223 03IM.325.SR.0020	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO DISTRIBUZIONE Serrande Serrande tagliafuoco rettangolari classe REI120. Involucro in acciaio zincato, sp.15/10, dotate si flange per il collegamento ai canali. Disgiuntore portafusibile tarato ad una temperatura di 72°C. Chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale. Guarnizioni termoespandenti; pala spessore 60 mm. Grandezze (m²: superficie frontale): - oltre 0,08 m² fino a 0,12 m² SpCat 33 - M13 - 34 - Aeraulico distribuzione Cat 28 - Aeraulico distribuzione SbCat 11 - Piano primo								
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2583757						0,20		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2585472						0,54		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2836787						0,57		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2588741						0,20		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2608317						0,57		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2589088						0,20		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2589624						0,15		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2610760						0,17		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2588691						0,05		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2585756						0,57		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2610754						0,15		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2608305						0,50		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2588760						0,20		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2589515						0,20		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2584595						0,17		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2610762						0,15		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2598283						0,50		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2588830						0,05		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2610756						0,15		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2589578						0,54		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2587212						0,61		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2585546						0,61		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2589678						0,15		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2610751						0,45		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2610758						0,17		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2589609						0,05		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2588847						0,17		
	A RIPORTARE						8,04		19´167´119,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						8,04		19´167´119,06
	SOMMANO...	m²					8,04	1´975,38	15´882,06
3131 / 1591 03IM.325.CA.0100	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO DISTRIBUZIONE Canali Realizzazione di canalizzazione per distribuzione aria compreso accessori per il collegamento quali rivetti, nastro di tenuta e pendinatura e staffaggio a soffitto e/o parete con condotti a sezione rettangolare in acciaio zincato comprensivo di di isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuoco spessore mm 20 e rivestimento realizzato con lamierino di acciaio zincato o alluminio con spessori da mm 0,6 a mm 0,8, idoneo per proteggere dagli agenti atmosferici l'isolamento termico dei canali. Le giunzioni del rivestimento devono essere sigillate con opportuno mastice affinchè sia garantita l'impermeabilità all'acqua. Rivestimento in alluminio - CANALI GENERICI SpCat 33 - M13 - 34 - Aeraulico distribuzione Cat 28 - Aeraulico distribuzione SbCat 11 - Piano primo								
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2477110						0,03		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2588832						0,21		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2610755						0,70		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2634231						0,46		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2263982						2,97		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2362749						0,14		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2252704						12,50		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2823794						0,05		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2584597						2,89		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2259872						3,13		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2352063						0,96		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2587709						0,63		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2264992						0,62		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2352006						0,72		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2492783						2,37		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2490765						2,54		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2474978						0,65		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2586926						0,10		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2479333						0,02		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2485781						0,55		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2482714						0,01		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2477017						7,32		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2362792						0,82		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2352668						0,49		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2479321						0,23		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2491031						1,49		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2351941						1,00		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2351775						5,44		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2362674						1,18		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2252925						0,10		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2267327						0,88		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2362746						1,01		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2266625						0,60		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2588694						0,23		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2262631						0,94		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2256625						0,84		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2585624						0,80		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2267623						0,71		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2253431						0,84		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2260300						0,15		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2252621						0,71		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2362666						0,78		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2343197						0,07		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2362704						1,33		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2589680						0,82		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2479350						0,12		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2474796						1,24		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2823779						2,62		
	A RIPORTARE						65,01		19´183´001,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						65,01		19´183´001,12
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2261848						0,56		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2823770						0,03		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2608318						0,21		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2483468						1,48		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2362842						1,92		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2483565						0,67		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2970409						0,02		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2259132						1,87		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2589580						5,17		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2474804						0,80		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2610763						0,71		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2263991						1,58		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2252743						1,39		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2490064						1,68		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2362720						0,13		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2485947						0,14		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2255304						0,38		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2485552						0,42		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2351958						1,28		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2483454						0,14		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2474717						0,10		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2483499						0,16		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2479341						0,03		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2353353						0,20		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2479295						0,71		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2485814						2,75		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2351973						0,55		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2482815						1,14		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2629569						0,04		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2836609						0,88		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2362793						0,86		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2362659						0,26		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2351942						0,38		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2479322						0,29		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2598284						0,55		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2354219						0,13		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2265479						1,06		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2362675						0,19		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2267336						1,55		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2610757						0,27		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2588849						0,35		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2256633						0,10		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2262640						0,05		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2477114						0,06		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2634233						0,34		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2351921						0,12		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2267632						0,29		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2252622						0,78		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2352084						1,69		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2351753						0,67		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2362707						0,72		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2485246						0,59		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2491844						1,22		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2265008						1,83		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2474728						8,39		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2362768						0,34		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2474797						2,52		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2610750						7,91		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2362846						4,50		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2477087						0,06		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2585475						0,10		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2474806						0,93		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2836789						1,75		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2262044						3,72		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2264094						0,15		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2482293						2,69		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2266681						0,28		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2252744						0,80		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2252964						0,36		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2629407						0,22		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2490085						1,76		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2588743						0,58		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2362669						1,31		
	A R I P O R T A R E						144,87		19´183´001,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						144,87		19´183´001,12
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2362722						0,09		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2486027						0,26		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2481967						0,70		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2256828						0,25		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2253532						0,84		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2481993						0,38		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2255517						2,53		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2351959						1,25		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2488948						1,73		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2474718						0,84		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2260123						0,42		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2481977						1,75		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2252357						0,71		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2479342						0,04		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2479296						0,66		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2343290						0,02		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2474741						0,17		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2362795						0,46		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2319605						0,03		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2261863						0,83		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2259060						0,46		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2624566						0,15		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2362660						0,43		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2823774						0,03		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2598285						5,92		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2583759						3,87		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2585759						2,61		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2589611						0,82		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2259521						0,23		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2491471						1,49		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2263813						1,05		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2263012						0,73		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2492640						2,29		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2479288						0,02		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2823750						0,96		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2252957						1,29		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2252623						0,85		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2267458						0,04		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2264890						0,15		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2351769						0,17		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2362708						1,34		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2351830						2,12		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2265021						0,62		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2483516						4,35		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2479316						0,05		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2351977						1,64		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2484555						6,77		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2786378						0,10		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2490941						0,61		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2474967						0,02		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2252618						1,34		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2629808						0,07		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2351945						4,51		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2492361						1,44		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2265999						0,70		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2352014						1,07		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2474807						0,75		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2267343						0,05		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2483561						0,82		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2256656						0,84		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2589090						6,15		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2610759						0,42		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2629421						0,11		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2477027						1,94		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2262670						1,24		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2266322						1,01		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2479326						1,22		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2847416						0,56		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2474776						0,90		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2474719						3,90		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2489049						0,69		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2252381						0,82		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2481979						0,20		
	A R I P O R T A R E						230,76		19´183´001,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						230,76		19´183´001,12
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2362799						0,68		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2259066						1,26		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2474742						0,07		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2362775						0,99		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2474730						0,73		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2362761						1,63		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2353006						1,35		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2583760						2,89		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2474836						1,24		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2474941						2,25		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2586879						0,31		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2362855						2,27		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2491524						0,03		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2362824						3,12		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2260896						13,59		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2487501						0,26		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2262057						0,64		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2474799						0,83		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2492679						0,08		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2252958						0,85		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2362672						0,57		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2610753						5,65		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2482888						0,01		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2588762						0,11		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2267467						1,41		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2256068						0,46		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2362709						0,72		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2351852						1,18		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2362724						0,09		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2362834						0,71		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2864111						5,40		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2490737						0,78		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2479317						0,09		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2585549						0,76		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2479300						0,07		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2587214						4,38		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2489356						0,27		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2481972						0,55		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2482528						1,97		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2490971						0,96		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2492372						1,16		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2627108						0,02		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2266008						0,09		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2823776						0,19		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2474808						0,92		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2250873						0,25		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2256962						0,17		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2343316						0,11		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2256663						0,10		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2481996						0,18		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2483562						0,58		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2353761						2,26		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2588625						0,38		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2477041						0,57		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2266333						0,45		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2262679						0,05		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2847427						0,15		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2252392						0,85		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2260290						1,25		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2263114						3,57		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2492321						0,05		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2474790						1,43		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2483538						1,18		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2589627						1,84		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2352036						0,47		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2362662						1,21		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2362777						0,41		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2264981						0,42		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2362763						0,84		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2486741						0,82		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2474948						2,93		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2586888						1,25		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2474842						0,15		
	A R I P O R T A R E						318,27		19´183´001,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						318,27		19´183´001,12
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2485636						1,12		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2823753						0,46		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2362826						5,92		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2491548						0,94		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2352018						0,70		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2251957						0,56		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2352618						0,50		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2488267						4,65		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2589517						7,09		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2610761						0,92		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2362673						0,06		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2483896						1,11		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2362711						2,67		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2351905						0,12		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2585590						0,02		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2362718						0,13		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2836424						5,02		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2481973						0,59		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2786580						0,40		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2474757						1,66		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2474732						3,10		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2479349						0,01		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2823778						0,61		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2250874						0,15		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2474813						1,06		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2483564						0,98		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2354113						0,13		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2266918						5,31		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2259123						0,73		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2474803						0,79		
	SOMMANO...	m²					365,78	159,28	58´261,44
3132 / 1601 03IM.325.FL.0200	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO DISTRIBUZIONE Condotti flessibili Condotti flessibili isolati in tessuto impregnato in PVC, dotato di isolamento termico in fibra di vetro, spessore 25 mm. Strato esterno, barriera al vapore, in PVC. Grandezze (mm: diametro): - 200 mm SpCat 33 - M13 - 34 - Aeraulico distribuzione Cat 28 - Aeraulico distribuzione SbCat 11 - Piano primo								
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2491378						0,84		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2266514						0,26		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2483937						0,38		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2256692						0,38		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2407490						0,61		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2485304						0,56		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2267247						0,46		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2263083						0,46		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2262860						0,39		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2491366						0,80		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2267748						0,42		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2485599						0,56		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2266723						0,45		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2260203						0,45		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2267427						0,35		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2587894						0,71		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2485841						0,56		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2492345						0,38		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2262901						0,39		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2264121						0,48		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2379159						0,59		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2587820						0,65		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2256725						0,38		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2492396						0,50		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2261936						0,49		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2255880						0,65		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2407487						0,38		
	A RIPORTARE						13,53		19´241´262,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						13,53		19´241´262,56
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2266234						0,42		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2265148						0,39		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2379086						0,32		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2479303						0,28		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2265177						0,39		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2379088						0,31		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2479361						0,44		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2315540						0,66		
	SOMMANO...	m					16,74	24,98	418,17
3133 / 1746 03IM.325.SR.0030	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO DISTRIBUZIONE Serrande Completamento: servocomando con ritorno a molla per serranda tagliafuoco. Servomotore alimentato a 24 V o 230 V, dotato di due contatti ausiliari per la segnalazione a distanza della posizione della pala della serranda. SpCat 33 - M13 - 34 - Aeraulico distribuzione Cat 28 - Aeraulico distribuzione SbCat 11 - Piano primo						15,00		
	SOMMANO...	m²					15,00	240,00	3´600,00
	Piano secondo (SbCat 12)								
3134 / 799 03IM.325.CA.0500	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO DISTRIBUZIONE Canali Fornitura e posa in opera di pannelli in calciosilicato per la protezione al fuoco di tubazioni gas medicali in transito in filtri antincendio o aree non di compartimento a partire dalla parete del filtro antincendio nel quale è posizionato il sistema di intercettazione sino alla parete interna del compartimento stesso asservito. Ventilato verso filtro antincendio e sigillato REI lato reparto. Al metro lineare di sviluppo tubazioni asservite SpCat 33 - M13 - 34 - Aeraulico distribuzione Cat 28 - Aeraulico distribuzione SbCat 12 - Piano secondo								
	Condotto rettangolare:Cassonetto REI:1521038						0,06		
	Condotto rettangolare:Cassonetto REI:1520297						1,41		
	Condotto rettangolare:Cassonetto REI:1520288						0,59		
	Condotto rettangolare:Cassonetto REI:1562640						1,04		
	Condotto rettangolare:Cassonetto REI:1521302						1,38		
	Condotto rettangolare:Cassonetto REI:1562639						0,43		
	Condotto rettangolare:Cassonetto REI:1521126						0,05		
	Condotto rettangolare:Cassonetto REI:1519985						0,11		
	SOMMANO...	m²					5,07	92,96	471,31
3135 / 1190 03IM.325.CA.0500	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO DISTRIBUZIONE Canali Fornitura e posa in opera di pannelli in calciosilicato per la protezione al fuoco di tubazioni gas medicali in transito in filtri antincendio o aree non di compartimento a partire dalla parete del filtro antincendio nel quale è posizionato il sistema di intercettazione sino alla parete interna del compartimento stesso asservito. Ventilato verso filtro antincendio e sigillato REI lato reparto. Al metro lineare di sviluppo tubazioni asservite SpCat 33 - M13 - 34 - Aeraulico distribuzione Cat 28 - Aeraulico distribuzione SbCat 12 - Piano secondo								
	Condotto rettangolare:Cassonetto REI:1521038						0,06		
	Condotto rettangolare:Cassonetto REI:1520297						1,41		
	Condotto rettangolare:Cassonetto REI:1520288						0,59		
	A RIPORTARE						2,06		19´245´752,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						2,06		19´245´752,04
	Condotto rettangolare:Cassonetto REI:1562640						1,04		
	Condotto rettangolare:Cassonetto REI:1521302						1,38		
	Condotto rettangolare:Cassonetto REI:1562639						0,43		
	Condotto rettangolare:Cassonetto REI:1521126						0,05		
	Condotto rettangolare:Cassonetto REI:1519985						0,11		
	SOMMANO...	m²					5,07	92,96	471,31
3136 / 1215 03IM.325.SR.0010	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO DISTRIBUZIONE Serrande Serranda di regolazione rettangolare ad alette contrapposte in acciaio zincato. Serranda di regolazione rettangolare con telaio in acciaio zincato ed alette contrapposte in acciaio zincato, dimensioni max L x H = mm 2000 x mm 2010, conteggiata per dm² di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della serranda di riferimento). Da 8,5 a 12,5 dm² (500 x 210). SpCat 33 - M13 - 34 - Aeraulico distribuzione Cat 28 - Aeraulico distribuzione SbCat 12 - Piano secondo								
	TEC_serranda di regolazione:Standard:2823642						0,30		
	TEC_serranda di regolazione:Standard:2836307						0,33		
	TEC_serranda di regolazione:Standard:2836310						0,20		
	TEC_serranda di regolazione:Standard:2836314						0,33		
	TEC_serranda di regolazione:Standard:2823640						0,23		
	TEC_serranda di regolazione:Standard:2823633						0,42		
	TEC_serranda di regolazione:Standard:2595064						0,23		
	TEC_serranda di regolazione:Standard:2823636						0,23		
	TEC_serranda di regolazione:Standard:2595059						0,15		
	TEC_serranda di regolazione:Standard:2823644						0,48		
	TEC_serranda di regolazione:Standard:2836320						0,26		
	TEC_serranda di regolazione:Standard:2595052						0,17		
	TEC_serranda di regolazione:Standard:2823650						0,23		
	TEC_serranda di regolazione:Standard:2823664						0,05		
	TEC_serranda di regolazione:Standard:2836312						0,23		
	TEC_serranda di regolazione:Standard:2634245						0,27		
	SOMMANO...	m²					4,11	8,16	33,54
3137 / 1229 03IM.325.SR.0020	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO DISTRIBUZIONE Serrande Serrande tagliafuoco rettangolari classe REI120. Involucro in acciaio zincato, sp.15/10, dotate si flange per il collegamento ai canali. Disgiuntore portafusibile tarato ad una temperatura di 72°C. Chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale. Guarnizioni termoespandenti; pala spessore 60 mm. Grandezze (m²: superficie frontale): - oltre 0,08 m² fino a 0,12 m² SpCat 33 - M13 - 34 - Aeraulico distribuzione Cat 28 - Aeraulico distribuzione SbCat 12 - Piano secondo								
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2826577						0,85		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2733670						0,85		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2606192						0,23		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2757960						0,15		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2733637						0,17		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2606197						0,15		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2606212						0,85		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2733614						0,15		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2733618						0,23		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2606230						0,24		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2733650						0,13		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2606210						0,85		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2606220						0,05		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2733616						0,20		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2606183						0,50		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2733610						0,15		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2608303						0,05		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2606222						0,05		
	A RIPORTARE						5,85		19´246´256,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						5,85		19´246´256,89
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2836369						0,85		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2606187						0,85		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2733668						0,58		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2733633						0,05		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2770473						0,85		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2758004						0,15		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2606224						0,05		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2733681						0,15		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2733612						0,20		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2606194						0,20		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2733607						0,15		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2733678						0,15		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2606190						0,85		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2733635						0,20		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2733665						0,58		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2606226						0,20		
	SOMMANO...	m²					11,91	1´975,38	23´526,78
3138 / 1592 03IM.325.CA.0100	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO DISTRIBUZIONE Canali Realizzazione di canalizzazione per distribuzione aria compreso accessori per il collegamento quali rivetti, nastro di tenuta e pendinatura e staffaggio a soffitto e/o parete con condotti a sezione rettangolare in acciaio zincato comprensivo di di isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuoco spessore mm 20 e rivestimento realizzato con lamierino di acciaio zincato o alluminio con spessori da mm 0,6 a mm 0,8, idoneo per proteggere dagli agenti atmosferici l'isolamento termico dei canali. Le giunzioni del rivestimento devono essere sigillate con opportuno mastice affinchè sia garantita l'impermeabilità all'acqua. Rivestimento in alluminio - CANALI GENERICI SpCat 33 - M13 - 34 - Aeraulico distribuzione Cat 28 - Aeraulico distribuzione SbCat 12 - Piano secondo								
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2224227						0,63		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2501303						0,39		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2501286						0,32		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2109083						0,36		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2200682						0,13		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2733636						3,04		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:1421624						1,05		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:1890014						0,10		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2823651						0,13		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2757962						2,12		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2758161						0,71		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2236275						2,81		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2139163						0,07		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2836251						2,12		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:1949395						0,29		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2836259						0,82		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2757862						0,24		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2836295						0,81		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2836317						0,93		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2200471						0,57		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2200601						5,06		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2595056						0,46		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2733609						0,04		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2823637						0,36		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2769712						1,78		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2501407						1,92		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2200044						0,71		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2087297						0,11		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:1863951						0,77		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2769678						0,46		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2757846						0,79		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2236175						0,14		
	A RIPORTARE						30,24		19´269´783,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						30,24		19´269´783,67
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2087041						0,14		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2224114						0,08		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2224130						0,50		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2770144						4,04		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2200299						0,45		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2224229						0,53		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2109086						0,54		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2501287						0,71		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:1411825						0,37		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2335096						0,12		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2823654						0,07		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2606223						0,19		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2759103						2,09		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2757986						1,08		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2236279						0,57		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2836252						0,57		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2759943						0,22		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2836261						0,08		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:1949400						1,24		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2757864						0,24		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2836297						6,84		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2606188						7,91		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2224269						6,07		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2200472						0,51		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2501305						0,45		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2733638						3,81		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2595058						0,30		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2130032						0,68		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2769714						0,15		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2823639						0,79		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2200045						0,70		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2769680						1,18		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2757848						0,68		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:1863952						0,02		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2236225						0,65		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2836370						3,22		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2653449						0,12		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2823694						1,41		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:1414155						0,40		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2224158						0,81		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2200305						0,55		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2769724						0,14		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2823655						0,18		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2200422						0,41		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2224146						0,60		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2733611						5,45		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2759126						0,36		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2501607						0,42		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2236178						0,71		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2760230						0,49		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2836302						1,12		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2224117						1,21		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2224133						0,48		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2224270						1,58		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2757870						0,13		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2836321						1,06		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2201473						0,39		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2200013						4,21		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2200476						0,65		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2501311						3,02		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2014170						0,06		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2130033						1,25		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2769716						0,43		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2606225						1,09		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2757849						0,91		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2163327						0,89		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2224098						0,17		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:1863955						0,52		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2769697						0,91		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2757990						0,03		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2758002						0,66		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2757867						0,59		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2758519						0,46		
	A RIPORTARE						111,90		19´269´783,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						111,90		19´269´783,67
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2606191						0,12		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2823695						0,96		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2139245						1,97		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2224160						0,16		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:1414420						1,46		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:1412130						0,08		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2200315						0,27		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2770355						0,35		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2224234						0,61		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2757898						0,02		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2087999						2,98		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:1415026						1,34		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2836266						0,76		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:1936471						0,79		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2224147						0,89		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2139136						4,33		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2823641						0,38		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2200051						0,43		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2501618						1,13		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2236180						0,07		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2836304						0,78		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2224199						1,59		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2733652						0,56		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2501292						0,61		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2595061						0,29		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2201558						1,05		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2200025						0,15		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:1870272						0,03		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2087192						2,33		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2757850						0,32		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2224142						0,11		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2163333						2,36		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:1863956						0,01		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2733613						0,05		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2769698						0,04		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2769728						1,04		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2501277						0,45		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2757991						0,02		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2760963						1,81		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2087018						0,99		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2139150						0,26		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2224119						0,43		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2108998						0,03		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2200316						0,31		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2757875						0,60		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2165975						0,37		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:1415226						5,43		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2501315						0,18		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:1936472						1,53		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2200500						0,10		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2224149						0,86		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2200908						1,93		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2606227						0,40		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2200054						0,39		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:1936639						1,23		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2200980						2,14		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2224200						1,29		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2823662						0,93		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2224310						16,46		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2224101						0,28		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2501260						0,47		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2224165						0,70		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2769689						0,76		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2501293						0,17		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2200027						0,24		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2023626						0,52		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2770475						6,91		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2758013						0,53		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2200786						2,64		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2757903						0,34		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2130106						0,99		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2836269						1,36		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:1880246						2,20		
	A R I P O R T A R E						198,57		19´269´783,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						198,57		19´269´783,67
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2087195						3,45		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2769699						0,04		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:1863965						0,05		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2139139						1,03		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2501339						0,50		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2236182						0,12		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2087019						0,16		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2224120						0,11		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2606195						0,71		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2200341						1,89		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2758005						2,56		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2165976						0,52		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2823701						1,92		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2501270						0,15		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2823643						0,47		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:1415233						1,15		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2501319						2,04		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2200522						2,21		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2224150						0,06		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2758599						2,81		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2836309						0,30		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2224238						0,80		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2092070						0,25		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:1870284						0,03		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2200061						0,75		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:1412376						0,10		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2733615						1,97		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2733667						1,02		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2224217						0,73		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2224201						3,33		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2224166						0,28		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2200028						0,33		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2139184						1,96		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2139153						0,26		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2769733						0,02		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2200791						3,84		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2634237						0,58		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:1880247						3,62		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2087215						1,05		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:1925791						1,98		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2130064						2,28		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2769702						1,46		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:1863969						0,05		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2501340						0,04		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2236184						0,12		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:1986584						0,03		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:1936495						0,92		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2823736						2,84		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2224122						2,14		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2200343						1,57		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2823666						0,49		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2200852						0,13		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2802315						0,83		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2826579						3,73		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:1415535						0,68		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2606232						0,62		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2758017						1,22		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2758608						0,26		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2836271						0,14		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2757881						0,20		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:1410948						1,13		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2501264						0,90		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2109002						0,04		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2224220						4,09		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2224167						0,33		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2224185						0,06		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2606198						0,29		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2855170						0,42		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2200282						0,03		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2200031						0,24		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2757855						0,07		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2823706						0,74		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2823715						0,16		
	A R I P O R T A R E						271,97		19´269´783,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						271,97		19´269´783,67
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2634238						0,10		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2200792						0,83		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2224153						0,78		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2130065						1,19		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2836311						0,53		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2224240						0,49		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2836285						0,45		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:1870384						0,03		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:1936511						0,30		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2823737						0,17		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2733669						5,19		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2200083						0,36		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2595066						0,26		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2823646						1,08		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2200067						3,11		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2200855						0,89		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2652570						8,46		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2758019						0,48		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2236197						0,76		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2087230						1,06		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:1412413						1,72		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2139157						0,24		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2224221						1,22		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2224107						3,26		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2733619						0,32		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2165985						0,07		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2758046						0,12		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2200283						0,30		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2769705						0,10		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2757857						0,13		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2200161						0,43		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2200032						0,33		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2823672						0,27		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2224154						0,11		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2200198						0,46		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2836274						1,40		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2836287						0,01		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2501325						0,83		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2823648						0,21		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2224190						0,65		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2200402						0,46		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2200068						0,01		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2100478						0,14		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2757816						0,30		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2200856						0,18		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2200989						0,85		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2200234						0,28		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2634244						0,63		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2224125						0,46		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2501351						0,34		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2769739						0,24		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2087231						0,16		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2224246						0,44		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2836313						0,48		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:1412434						0,58		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2224108						0,11		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2139158						0,69		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:1870396						0,03		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2501301						0,79		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2087168						0,20		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2200738						1,60		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2757916						0,44		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2109022						0,81		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2224291						0,58		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2166030						1,56		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2606213						3,51		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2236218						1,14		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2224155						0,26		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2200091						1,24		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2236211						1,98		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2836289						0,61		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2224224						1,22		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2130077						0,05		
	A RIPORTARE						333,04		19´269´783,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						333,04		19´269´783,67
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2200678						1,27		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2757887						0,07		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2823649						1,94		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2200438						0,29		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2733634						0,38		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2200594						1,93		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2200075						0,05		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2100505						0,81		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2200286						0,37		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2769708						0,80		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2200995						1,30		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2757859						0,59		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2757842						0,35		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:1863939						0,03		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2769674						0,45		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2652944						2,88		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2836255						0,86		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:1917260						1,10		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2769741						0,58		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2836279						0,46		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:1412741						4,69		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:1411748						0,02		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2501302						0,11		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2501284						4,39		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2109072						13,08		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2224292						0,64		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2501327						0,53		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2823635						0,71		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2757961						0,43		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2733682						2,04		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2087039						0,14		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2758098						0,44		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2023596						0,57		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2236268						0,46		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2224128						0,84		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:1949376						0,84		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2836315						1,03		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2836363						7,91		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2200439						0,55		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2200595						4,38		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2758032						4,34		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2100534						0,26		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2606221						0,31		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2733608						0,25		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2200636						1,73		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2769709						0,38		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2501361						2,34		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2087288						1,04		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2757844						0,38		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2236244						1,08		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:1863949						1,42		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2769676						0,70		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2236221						2,66		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2224265						2,41		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2759927						0,10		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:1917286						0,71		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2606184						5,94		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2769903						2,98		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:1412859						4,99		
	SOMMANO...	m²					427,37	159,28	68´071,49
3139 / 1602 03IM.325.FL.0200	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO DISTRIBUZIONE Condotti flessibili Condotti flessibili isolati in tessuto impregnato in PVC, dotato di isolamento termico in fibra di vetro, spessore 25 mm. Strato esterno, barriera al vapore, in PVC. Grandezze (mm: diametro): - 200 mm SpCat 33 - M13 - 34 - Aeraulico distribuzione								
	A RIPORTARE								19´337´855,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								19´337´855,16
	Cat 28 - Aeraulico distribuzione SbCat 12 - Piano secondo Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2483122 Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2759053 Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2236200 Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2758024 Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2166033 Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2757980 Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2758622 Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:1986573 Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2758020 Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2200277 Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2757917 Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2023630 Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2200424 Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:1936668 Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2200078 Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:1414795 Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:1936547 Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:1926347 Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2139230 Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2130045 Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:1986612 Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2483069 Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2139210 Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2757971 Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2823738 Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2224168 Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:1893900 Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2224176 Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2014135 Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2236250 Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2139170 Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2758008 Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2014160 Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2823708 Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2762260 Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2757974 Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2014132 Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2236186 Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2200436 Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2224172 Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2200683 Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2139166 Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2201756 Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2200795 Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2200942 Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2823718 Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2769692 Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2236226 Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2200810 Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2023600 Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2200857 Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2130118 Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2236232 SOMMANO...	m					0,29 0,59 0,54 0,58 0,31 0,49 0,47 0,58 0,42 0,46 0,23 0,34 0,30 0,41 0,26 0,64 0,40 0,65 0,67 0,50 0,59 0,41 0,83 0,62 0,59 0,40 0,46 0,25 0,49 0,76 0,46 0,59 0,54 0,65 0,44 0,61 0,30 0,44 0,53 0,40 0,85 0,24 0,75 0,70 0,56 0,55 0,44 0,47 0,79 0,31 0,83 0,24 0,79 27,01	24,98	674,71
3140 / 1747 03IM.325.SR.0030	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO DISTRIBUZIONE Serrande Completamento: servocomando con ritorno a molla per serranda tagliafuoco. Servomotore alimentato a 24 V o 230 V, dotato di due contatti ausiliari per la segnalazione a distanza della posizione della pala della serranda. SpCat 33 - M13 - 34 - Aeraulico distribuzione Cat 28 - Aeraulico distribuzione SbCat 12 - Piano secondo SOMMANO...	m²					14,00 14,00	240,00	3´360,00
	A RIPORTARE								19´341´889,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								19´341´889,87
	Piano terzo (SbCat 13)								
3141 / 800 03IM.325.CA.0500	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO DISTRIBUZIONE Canali Fornitura e posa in opera di pannelli in calciosilicato per la protezione al fuoco di tubazioni gas medicali in transito in filtri antincendio o aree non di compartimento a partire dalla parete del filtro antincendio nel quale è posizionato il sistema di intercettazione sino alla parete interna del compartimento stesso asservito. Ventilato verso filtro antincendio e sigillato REI lato reparto. Al metro lineare di sviluppo tubazioni asservite SpCat 33 - M13 - 34 - Aeraulico distribuzione Cat 28 - Aeraulico distribuzione SbCat 13 - Piano terzo Condotto rettangolare:Cassonetto REI:1525788 Condotto rettangolare:Cassonetto REI:1524170 Condotto rettangolare:Cassonetto REI:1525787 Condotto rettangolare:Cassonetto REI:1524613 Condotto rettangolare:Cassonetto REI:1524932 Condotto rettangolare:Cassonetto REI:1524350						1,04 1,83 0,43 1,20 0,14 0,08		
	SOMMANO...	m²					4,72	92,96	438,77
3142 / 1191 03IM.325.CA.0500	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO DISTRIBUZIONE Canali Fornitura e posa in opera di pannelli in calciosilicato per la protezione al fuoco di tubazioni gas medicali in transito in filtri antincendio o aree non di compartimento a partire dalla parete del filtro antincendio nel quale è posizionato il sistema di intercettazione sino alla parete interna del compartimento stesso asservito. Ventilato verso filtro antincendio e sigillato REI lato reparto. Al metro lineare di sviluppo tubazioni asservite SpCat 33 - M13 - 34 - Aeraulico distribuzione Cat 28 - Aeraulico distribuzione SbCat 13 - Piano terzo Condotto rettangolare:Cassonetto REI:1525788 Condotto rettangolare:Cassonetto REI:1524170 Condotto rettangolare:Cassonetto REI:1525787 Condotto rettangolare:Cassonetto REI:1524613 Condotto rettangolare:Cassonetto REI:1524932 Condotto rettangolare:Cassonetto REI:1524350						1,04 1,83 0,43 1,20 0,14 0,08		
	SOMMANO...	m²					4,72	92,96	438,77
3143 / 1222 03IM.325.SR.0010	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO DISTRIBUZIONE Serrande Serranda di regolazione rettangolare ad alette contrapposte in acciaio zincato. Serranda di regolazione rettangolare con telaio in acciaio zincato ed alette contrapposte in acciaio zincato, dimensioni max L x H = mm 2000 x mm 2010, conteggiata per dm² di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della serranda di riferimento). Da 8,5 a 12,5 dm² (500 x 210). SpCat 33 - M13 - 34 - Aeraulico distribuzione Cat 28 - Aeraulico distribuzione SbCat 13 - Piano terzo TEC_serranda di regolazione:Standard:2797072 TEC_serranda di regolazione:Standard:2823757 TEC_serranda di regolazione:Standard:2631134 TEC_serranda di regolazione:Standard:2797042 TEC_serranda di regolazione:Standard:2823759 TEC_serranda di regolazione:Standard:2631243 TEC_serranda di regolazione:Standard:2823754 TEC_serranda di regolazione:Standard:2823761						0,54 0,39 0,20 0,21 0,15 0,15 0,39 0,20		
	A RIPORTARE						2,23		19´342´767,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						2,23		19´342´767,41
	SOMMANO...	m²					2,23	8,16	18,20
3144 / 1230 03IM.325.SR.0020	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO DISTRIBUZIONE Serrande Serrande tagliafuoco rettangolari classe REI120. Involucro in acciaio zincato, sp.15/10, dotate si flange per il collegamento ai canali. Disgiuntore portafusibile tarato ad una temperatura di 72°C. Chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale. Guarnizioni termoespandenti; pala spessore 60 mm. Grandezze (m²: superficie frontale): - oltre 0,08 m² fino a 0,12 m² SpCat 33 - M13 - 34 - Aeraulico distribuzione Cat 28 - Aeraulico distribuzione SbCat 13 - Piano terzo								
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2729827						0,64		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2606854						0,85		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2608177						0,15		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2607883						0,20		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2606392						0,17		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2608089						0,15		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2606385						0,85		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2606394						0,17		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2606697						0,15		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2608032						0,15		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2608129						0,05		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2729838						0,15		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2606726						0,85		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2606576						0,15		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2607757						0,85		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2608048						0,20		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2779787						0,17		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2729834						0,64		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2606833						0,85		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2607788						0,18		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2608076						0,15		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2794145						0,51		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2606387						0,85		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2729836						0,51		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2606383						0,85		
	SOMMANO...	m²					10,44	1´975,38	20´622,97
3145 / 1593 03IM.325.CA.0100	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO DISTRIBUZIONE Canali Realizzazione di canalizzazione per distribuzione aria compreso accessori per il collegamento quali rivetti, nastro di tenuta e pendinatura e staffaggio a soffitto e/o parete con condotti a sezione rettangolare in acciaio zincato comprensivo di di isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuoco spessore mm 20 e rivestimento realizzato con lamierino di acciaio zincato o alluminio con spessori da mm 0,6 a mm 0,8, idoneo per proteggere dagli agenti atmosferici l'isolamento termico dei canali. Le giunzioni del rivestimento devono essere sigillate con opportuno mastice affinchè sia garantita l'impermeabilità all'acqua. Rivestimento in alluminio - CANALI GENERICI SpCat 33 - M13 - 34 - Aeraulico distribuzione Cat 28 - Aeraulico distribuzione SbCat 13 - Piano terzo								
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2063309						0,30		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2608050						7,01		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2198781						0,73		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:1362535						0,20		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2755660						4,23		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:1894974						1,49		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2109146						2,22		
	A RIPORTARE						16,18		19´363´408,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						16,18		19´363´408,58
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2225536						3,94		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2229289						0,36		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2165930						1,16		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2631538						0,04		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2101459						0,60		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2797075						3,52		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:1421580						1,06		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2232640						0,15		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2196754						0,46		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:1883808						0,01		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2776536						2,05		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2762331						2,61		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2180966						0,26		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2178526						1,58		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2779604						0,43		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:1418980						2,50		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2755774						3,48		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2608163						1,14		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2111945						1,54		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2738853						0,16		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2102572						1,10		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:1909117						4,20		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2606856						4,24		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2182360						1,02		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2227321						1,54		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2793839						0,10		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2794169						7,91		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2210033						2,36		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2607790						0,21		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2762733						0,29		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2802319						0,32		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:1358844						5,98		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2823762						0,27		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:1891604						1,10		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2063500						0,37		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2179226						0,52		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2105044						0,17		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2105029						0,07		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:1947267						1,01		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:1363383						0,04		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2100822						5,73		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:1356343						0,17		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2212908						1,37		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2109363						1,87		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2172427						0,21		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2755731						0,11		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2736508						1,03		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2203290						0,44		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2230426						0,05		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:1905499						1,44		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:1874635						0,02		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2756456						0,26		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2729837						0,26		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:1355909						2,72		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2792510						0,12		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:1418491						2,62		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2063320						0,30		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2755661						0,11		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2198809						0,09		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:1362552						0,01		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2225663						0,09		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:1895221						1,91		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2606699						0,10		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2077156						0,13		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2227328						0,08		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2798842						0,09		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2779225						2,13		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2797170						0,04		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2005832						1,44		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2606388						0,98		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2197086						0,97		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:1857380						0,68		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2776537						6,86		
	A R I P O R T A R E						110,48		19´363´408,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						110,48		19´363´408,58
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2823756						0,48		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2803624						0,56		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2631136						0,05		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2075667						0,55		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2031448						1,05		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2802342						0,02		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2762332						1,23		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2755833						0,35		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2111954						0,88		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2231959						0,15		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:1883207						2,21		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2756243						0,47		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2044788						6,59		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2755674						0,84		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2607104						0,04		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2227809						0,11		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2755678						0,96		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2608078						1,99		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2776555						0,03		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2793847						0,01		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2210646						2,01		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2189585						0,45		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:1358888						0,43		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:1912989						1,23		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2776510						1,36		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2105030						2,77		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:1947269						0,12		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:1421183						0,22		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2235210						0,18		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2100823						1,97		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:1366514						0,10		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2729828						5,43		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2068356						0,04		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2170716						0,46		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2231159						0,75		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2188413						0,60		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2181086						1,69		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2191295						0,15		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:1871743						3,86		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:1358401						1,26		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2738375						0,01		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2755732						6,52		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2203291						0,23		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:1874686						1,38		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2802993						1,05		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2608179						0,72		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2756464						0,08		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:1356003						0,11		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:1978940						0,81		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2792518						0,03		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2227191						0,15		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2755667						2,31		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2198877						0,84		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2178852						0,04		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2793768						0,19		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2106431						7,08		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:1895305						0,16		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2797178						0,95		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2798851						0,06		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:1421657						3,04		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2607885						0,09		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2157879						0,51		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:1845689						1,23		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2802322						0,22		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2111032						0,04		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2738747						0,21		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2197116						0,16		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2056937						1,45		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2776615						1,22		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2227323						0,04		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:1947332						0,08		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:1872521						2,37		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2746078						0,21		
	A R I P O R T A R E						187,72		19´363´408,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						187,72		19´363´408,58
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2802343						1,18		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2798033						0,04		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2755644						0,22		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2085621						3,81		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2755840						0,34		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2224607								
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2109489						1,81		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2776464						0,41		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:1893760						2,13		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:1883210						0,31		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2729839						0,11		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2063335						7,05		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2193375						7,84		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2756255						0,17		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2220241						0,03		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2163230						0,94		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2227874						0,68		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2776486						0,48		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2173538						0,25		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:1417709						1,99		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2102951						1,64		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:1901878						4,57		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2109195						0,12		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2063392						2,03		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2185357						1,14		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2606728						3,35		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2110904						0,57		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:1358945						0,51		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2186309						0,23		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2086207						0,32		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:1912991						1,35		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2215473						0,08		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:1372750						0,81		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2105031						0,40		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2231967						0,46		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2181841						0,42		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2606393						2,17		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2804333						0,06		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2729830						0,59		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2823758						3,30		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2215975						0,08		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2631245						0,43		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2170776						1,54		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2111272						1,21		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:1358410						5,14		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2776541						0,27		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:1890075						0,91		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:1416697						0,47		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:1362637						0,05		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:1857565						0,68		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2078009						0,52		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2180502						0,69		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:1874698						0,08		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:1356128						2,17		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2840099						0,08		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2067464						0,01		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2198930						0,93		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:1924745						0,01		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2793778						0,01		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2608091						0,40		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2797200						0,04		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2222415						0,09		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2207449						1,39		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2779789						0,24		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2220235						0,02		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2077124						0,03		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2250839						7,16		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2157881						0,29		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:1845698						1,39		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2046582						0,99		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2738759						0,06		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2762341						0,28		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2776617						0,03		
	A R I P O R T A R E						269,32		19´363´408,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						269,32		19´363´408,58
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2198372						3,79		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2056941						1,46		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:1883178						0,03		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2234683						0,05		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2755657						0,69		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:1947333						0,08		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2106228						1,31		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2045048						1,09		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2085627						2,10		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2188828						0,35		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:1947345						0,05		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2776534						1,11		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2738469						0,09		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:1893766						1,53		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2183997						0,69		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:1883235						0,96		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2779564						0,19		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2797045						0,09		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2193460						1,82		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:1947283						2,63		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2776520						0,06		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2213787						0,10		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2173813						0,24		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:1909088						0,72		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:1417720						0,71		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2103308						0,14		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2778514						1,08		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2219596						0,28		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2185475						2,21		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2063410						0,17		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2186811						0,38		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:1359421						0,55		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2608034						5,49		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2215522						0,68		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2231968						0,15		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2181858						0,21		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2235413						0,31		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2044768						1,76		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2756609						1,74		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2112295						0,71		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2111294						1,71		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2231392						0,46		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:1890112						0,06		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:1358438						0,31		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2068562						0,04		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2776542						3,00		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2178864						1,31		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2105023						5,28		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2111511						1,14		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:1362706						0,01		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2189610						0,45		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2226852						0,08		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2102435						0,10		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2776547						1,03		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:1356139						0,20		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2735637						0,77		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2109207						0,14		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2199713						0,65		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:1924753						0,06		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2776493						0,95		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:1900670						0,85		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2227325						1,36		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:1420833						0,02		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2797201						0,94		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:1841118						4,40		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2109175						5,21		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2207639						0,69		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2792532						0,25		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2157885						0,14		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2220236						1,38		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2110925						0,09		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2606835						3,36		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2762348						0,16		
	A R I P O R T A R E						343,72		19´363´408,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						343,72		19´363´408,58
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2198734						0,11		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2778503						0,40		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2228294						0,14		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:1883193						0,03		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2755659						0,34		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:1894030						0,72		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2606395						2,17		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2607759						0,28		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2220243						0,04		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2803109						0,84		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2729835						0,96		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2823760						0,08		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:1871750						0,26		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2606384						4,30		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:1421405						0,52		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2045058						0,13		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2227332						0,15		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2189333						1,31		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2776535						0,36		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:1883241						1,12		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2231963						0,96		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2776528						0,17		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2180572						0,17		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2802328						2,11		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2178246						0,70		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2213275						1,66		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2756410						0,03		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2103319						0,71		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2216255						1,40		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2608131						0,11		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2111704						0,71		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2186862						0,60		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:1359436						0,02		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2077140						0,03		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2182359						1,11		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2223903						1,26		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2227320						0,17		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2887042						0,32		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2756617						0,06		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2794146						4,90		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2207999						0,13		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2203302						1,48		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:1877001						3,57		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2112304						0,17		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:1891360						1,40		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:1358836						1,26		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2231900						0,15		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2068609						0,58		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2067660						0,16		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2179204						0,20		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2105028						1,69		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2111527						0,81		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2234891						0,16		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:1363317						0,05		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2005862						1,17		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2100810						0,31		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:1356161						0,08		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2172267						0,26		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2199722						0,41		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2776494						0,98		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:1420950						0,11		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2056948						0,34		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2792538						0,03		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2220237						0,08		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2778516						0,55		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2196192						0,06		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2219640						0,04		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:1900631						6,16		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:1418007						0,57		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2791512						0,84		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2191302						0,96		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2738485						0,48		
	A R I P O R T A R E						400,42		19´363´408,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						400,42		19´363´408,58
	SOMMANO...	m²					400,42	159,28	63´778,90
3146 / 1603 03IM.325.FL.0200	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO DISTRIBUZIONE Condotti flessibili Condotti flessibili isolati in tessuto impregnato in PVC, dotato di isolamento termico in fibra di vetro, spessore 25 mm. Strato esterno, barriera al vapore, in PVC. Grandezze (mm: diametro): - 200 mm SpCat 33 - M13 - 34 - Aeraulico distribuzione Cat 28 - Aeraulico distribuzione SbCat 13 - Piano terzo								
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2755864						0,54		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2212987						0,67		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:1947348						0,38		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2189380						0,61		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2109199						0,33		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2199991						0,40		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:1947313						0,57		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2112049						0,42		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2111071						0,52		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2776474						0,56		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2776581						0,56		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2738782						0,36		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:1947296						0,18		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2211739						0,31		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2110928						0,46		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2102612						0,40		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:1420117						0,38		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2063367						0,34		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2186095						0,72		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:1900676						0,45		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2109323						0,71		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:1900646						0,41		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2776487						0,85		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:1361890						0,58		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2111592						0,35		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2802337						0,41		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2803712						0,35		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:1947302						0,54		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2121053						0,33		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2776511						0,94		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:1900634						0,88		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2109527						0,78		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2109159						0,50		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2103421						0,42		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2111472						0,60		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2776531						0,46		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2066141						0,47		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:1978333						0,35		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2101930						0,33		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:1983512						0,72		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2005902						0,58		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2802493						0,74		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:1982756						0,38		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2778498						0,61		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2776470						0,49		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2181134						0,97		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2106342						0,71		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2776497						0,76		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2085631						0,80		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2215538						0,36		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:1909046						0,80		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2776543						0,71		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2005818						0,34		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:1981425						0,37		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2776577						0,70		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:1421217						0,93		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:1978347						0,34		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2006025						0,34		
	A RIPORTARE						31,07		19´427´187,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						31,07		19´427´187,48
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2005873						0,39		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2105048						0,40		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2063351						0,43		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2776568						0,58		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2005848						0,38		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:1909142						0,73		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2776502						0,76		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2082263						0,55		
	SOMMANO...	m					35,29	24,98	881,54
3147 / 1748 03IM.325.SR.0030	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO DISTRIBUZIONE Serrande Completamento: servocomando con ritorno a molla per serranda tagliafuoco. Servomotore alimentato a 24 V o 230 V, dotato di due contatti ausiliari per la segnalazione a distanza della posizione della pala della serranda. SpCat 33 - M13 - 34 - Aeraulico distribuzione Cat 28 - Aeraulico distribuzione SbCat 13 - Piano terzo						10,00		
	SOMMANO...	m²					10,00	240,00	2´400,00
	Piano quarto (SbCat 14)								
3148 / 801 03IM.325.CA.0500	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO DISTRIBUZIONE Canali Fornitura e posa in opera di pannelli in calciosilicato per la protezione al fuoco di tubazioni gas medicali in transito in filtri antincendio o aree non di compartimento a partire dalla parete del filtro antincendio nel quale è posizionato il sistema di intercettazione sino alla parete interna del compartimento stesso asservito. Ventilato verso filtro antincendio e sigillato REI lato reparto. Al metro lineare di sviluppo tubazioni asservite SpCat 33 - M13 - 34 - Aeraulico distribuzione Cat 28 - Aeraulico distribuzione SbCat 14 - Piano quarto								
	Condotto rettangolare:Cassonetto REI:1531468						1,56		
	Condotto rettangolare:Cassonetto REI:1526588						1,25		
	Condotto rettangolare:Cassonetto REI:1531476						0,13		
	Condotto rettangolare:Cassonetto REI:1531409						1,10		
	Condotto rettangolare:Cassonetto REI:1531473						0,08		
	Condotto rettangolare:Cassonetto REI:1526587						0,61		
	SOMMANO...	m²					4,73	92,96	439,70
3149 / 1192 03IM.325.CA.0500	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO DISTRIBUZIONE Canali Fornitura e posa in opera di pannelli in calciosilicato per la protezione al fuoco di tubazioni gas medicali in transito in filtri antincendio o aree non di compartimento a partire dalla parete del filtro antincendio nel quale è posizionato il sistema di intercettazione sino alla parete interna del compartimento stesso asservito. Ventilato verso filtro antincendio e sigillato REI lato reparto. Al metro lineare di sviluppo tubazioni asservite SpCat 33 - M13 - 34 - Aeraulico distribuzione Cat 28 - Aeraulico distribuzione SbCat 14 - Piano quarto								
	Condotto rettangolare:Cassonetto REI:1531468						1,56		
	Condotto rettangolare:Cassonetto REI:1526588						1,25		
	Condotto rettangolare:Cassonetto REI:1531476						0,13		
	Condotto rettangolare:Cassonetto REI:1531409						1,10		
	Condotto rettangolare:Cassonetto REI:1531473						0,08		
	A RIPORTARE						4,12		19´430´908,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						4,12		19´430´908,72
	Condotto rettangolare:Cassonetto REI:1526587						0,61		
	SOMMANO...	m²					4,73	92,96	439,70
3150 / 1220 03IM.325.SR.0010	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO DISTRIBUZIONE Serrande Serranda di regolazione rettangolare ad alette contrapposte in acciaio zincato. Serranda di regolazione rettangolare con telaio in acciaio zincato ed alette contrapposte in acciaio zincato, dimensioni max L x H = mm 2000 x mm 2010, conteggiata per dm² di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della serranda di riferimento). Da 8,5 a 12,5 dm² (500 x 210). SpCat 33 - M13 - 34 - Aeraulico distribuzione Cat 28 - Aeraulico distribuzione SbCat 14 - Piano quarto								
	TEC_serranda di regolazione:Standard:2808289						0,45		
	TEC_serranda di regolazione:Standard:2630485						0,17		
	TEC_serranda di regolazione:Standard:2837649						0,21		
	TEC_serranda di regolazione:Standard:2650752						0,17		
	TEC_serranda di regolazione:Standard:2822459						0,15		
	TEC_serranda di regolazione:Standard:2823765						0,30		
	TEC_serranda di regolazione:Standard:2823763						0,39		
	TEC_serranda di regolazione:Standard:2822729						0,17		
	TEC_serranda di regolazione:Standard:2608237						0,20		
	SOMMANO...	m²					2,21	8,16	18,03
3151 / 1224 03IM.325.SR.0020	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO DISTRIBUZIONE Serrande Serrande tagliafuoco rettangolari classe REI120. Involucro in acciaio zincato, sp.15/10, dotate si flange per il collegamento ai canali. Disgiuntore portafusibile tarato ad una temperatura di 72°C. Chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale. Guarnizioni termoespandenti; pala spessore 60 mm. Grandezze (m²: superficie frontale): - oltre 0,08 m² fino a 0,12 m² SpCat 33 - M13 - 34 - Aeraulico distribuzione Cat 28 - Aeraulico distribuzione SbCat 14 - Piano quarto								
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2595569						0,20		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2595147						0,85		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2595227						0,85		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2595105						0,15		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2836053						0,85		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2595143						0,85		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2822961						0,15		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2595262						0,20		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2595107						0,15		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2836072						0,85		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2595100						0,23		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2821694						0,15		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2836361						0,85		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2595473						0,17		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2595109						0,15		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2836093						0,85		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2595223						0,77		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2595567						0,17		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2595096						0,18		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2595145						0,85		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2595111						0,15		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2836038						0,85		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2595225						0,85		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2589732						0,77		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2595163						0,05		
	SOMMANO...	m²					12,14	1´975,38	23´981,11
	A RIPORTARE								19´455´347,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								19´455´347,56
3152 / 1594 03IM.325.CA.0100	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO DISTRIBUZIONE Canali Realizzazione di canalizzazione per distribuzione aria compreso accessori per il collegamento quali rivetti, nastro di tenuta e pendinatura e staffaggio a soffitto e/o parete con condotti a sezione rettangolare in acciaio zincato comprensivo di di isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuoco spessore mm 20 e rivestimento realizzato con lamierino di acciaio zincato o alluminio con spessori da mm 0,6 a mm 0,8, idoneo per proteggere dagli agenti atmosferici l'isolamento termico dei canali. Le giunzioni del rivestimento devono essere sigillate con opportuno mastice affinchè sia garantita l'impermeabilità all'acqua. Rivestimento in alluminio - CANALI GENERICI SpCat 33 - M13 - 34 - Aeraulico distribuzione Cat 28 - Aeraulico distribuzione SbCat 14 - Piano quarto								
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2753148						0,46		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2237754						0,51		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2861732						1,39		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:1375027						2,01		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2820841						4,09		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2595098						0,34		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2733755						0,07		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:1407772						1,35		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2169107						0,41		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2631700						0,01		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2440819						1,00		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:1368683						5,05		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2157866						0,48		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2427509						0,28		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2854493						0,97		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2438700						0,22		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2624381						0,78		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2595261						0,32		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2237761						0,96		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2237738						0,96		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2752040						0,08		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2139668						1,46		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2241410						0,78		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:1898562						1,18		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2631725						0,14		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2632957						0,09		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:1389552						0,22		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2836055						6,92		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2808201						0,79		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2140845						1,17		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2139658						7,27		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2449992						0,17		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:1861761						0,26		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2434880						2,58		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2418019						0,37		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2810142						1,90		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2136246						0,12		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2450781						1,41		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:1858460						1,19		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2139727						0,37		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2820339						0,06		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:1373424						0,96		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2583588						0,96		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2790376						0,32		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2595150						7,19		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2168121						0,06		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2595224						6,71		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2790451						0,03		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2820611						1,91		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2790431						1,39		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2142514						0,33		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2630454						0,18		
	A RIPORTARE						70,23		19´455´347,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						70,23		19´455´347,56
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2422335						1,10		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2595120						1,84		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2818499						1,94		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2835894						0,39		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2239086						4,42		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2237719						0,74		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:1389214						1,17		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2241205						0,17		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2814323						0,72		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2240544						0,10		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2132763						1,45		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2246933						0,36		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2631694						0,37		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2804698						2,39		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2138334						0,05		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:1883087						0,48		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:1939183						0,03		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:1892017						0,24		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:1898611						0,38		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2816567						2,38		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2751495						0,46		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2237755						0,01		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:1375564						1,97		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2733756						0,22		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2450730						0,21		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:1407916						1,47		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2631703						0,08		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:1905196						1,24		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2169118						1,05		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2650743						0,04		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2595570						3,16		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2822731						0,05		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2157873						0,90		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2427874						0,28		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2246476						0,33		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2139637						1,13		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2122501						0,05		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2748395						3,37		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:1898572						0,06		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:1390416						0,96		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2595190						0,18		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2138303						0,07		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2595110						0,37		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2139659						0,07		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2139695						4,42		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:1861762						1,23		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2810151						0,09		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2631682						0,56		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:1865584						9,34		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2564627						0,18		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:1858463						0,46		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2809663						0,04		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:1897079						7,09		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:1373831						4,51		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2790380						0,29		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2749194						0,09		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2813504						2,06		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2863355						0,01		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2790452						0,03		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:1933440						1,18		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2245148						0,69		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2790432						0,03		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2139683						7,54		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2595122						0,24		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2237748						0,05		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2808295						0,03		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2595144						0,08		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2651567						1,73		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2835939						0,61		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2145524						0,60		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:1389224						2,01		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:1369863						0,83		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2589729						1,17		
	A R I P O R T A R E						155,87		19´455´347,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						155,87		19´455´347,56
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2750511						0,07		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2595263						0,77		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2236498						0,78		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2241419						0,66		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2812265						0,48		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2437655						0,18		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2240603						1,00		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2836074						7,00		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2781343						1,30		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2812128						0,83		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2139670						1,11		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2748708						0,18		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2804746						1,11		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:1940881						1,37		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:1906843						0,27		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2595102						0,65		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2435036						0,35		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2631727						0,07		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2804719						0,09		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:1899184						0,12		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:1407944						0,28		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2450731						0,13		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2122425						1,84		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:1905204						2,18		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2595226						6,96		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2595177						1,77		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:1854691						5,69		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2595165						0,12		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2807254								
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2752076						0,36		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2835247						0,29		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:1898578						0,46		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2818515						0,03		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2828546						7,80		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2823764						0,32		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:1390457						1,20		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2139734						9,29		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2437231						9,15		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2138304						4,64		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2139660						2,02		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2237742						0,23		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2139697						0,86		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2143661						0,50		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2141857						1,54		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2139618						5,35		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2136223						2,49		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:1858466						0,40		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2237715						0,27		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2564631						0,18		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:1897107						0,80		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2239715						0,06		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:1374075						0,22		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2578224						0,09		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2809052						7,16		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2749248						0,27		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2813726						0,92		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2790384						0,23		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2246578						0,05		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2631696						0,17		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2806493						9,41		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2834800						0,33		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2237757						0,03		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2237734						0,03		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:1912324						0,06		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2790436						1,37		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2651584						2,85		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2808297						0,04		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2595130						0,37		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2145706						0,54		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:1389233						0,94		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:1370458						0,79		
	Condotto rettangolare:Default:2589731						1,12		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2822963						0,14		
	A R I P O R T A R E						268,60		19´455´347,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						268,60		19´455´347,56
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2237722						1,47		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2122506						0,28		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2167872						1,58		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2240616						0,30		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2781351						0,16		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2812136						0,04		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2595112						0,20		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2804749						0,51		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2807780						0,50		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2139647						0,79		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2810182						0,19		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2435207						0,33		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2631776						0,13		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2804721						0,11		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:1899191						0,90		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2237765						0,42		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2810060						0,25		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2814466						1,28		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2633136						0,08		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2751515						0,46		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2631686						0,24		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2437220						0,30		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:1854694						0,65		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:1422180						0,57		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2595170						2,68		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2836362						3,24		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2808312						0,68		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:1898585						0,02		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2595146						3,31		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2752195						0,49		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2238991						7,14		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2139685						2,12		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2835248						0,01		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2146033						0,60		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:1392377						1,20		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2595215						2,86		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2595475						0,01		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2821696						0,19		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2836095						2,21		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2237743						0,89		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2817163						0,41		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2631708						0,27		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:1861717						0,98		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2837650						0,05		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2241914						0,32		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2595106						1,87		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2237716						0,39		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2139673						1,75		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2136224						0,36		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2732234						0,52		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:1897121						0,86		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:1907523						0,42		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2608239						0,05		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2813736						1,12		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2790388						0,08		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2631698						0,30		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2595228						0,03		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:1871601						0,26		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2834821						0,14		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2631675						0,11		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2241394						0,19		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2122492						0,81		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2790437						0,34		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2811799						0,17		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:1372922						5,46		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:1371638						0,06		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2595180						0,03		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2145287						0,71		
	Condotto rettangolare:Default:2425343						0,93		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2167880						0,32		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2790416						0,03		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2812147						0,04		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2595118						1,35		
	A R I P O R T A R E						328,72		19´455´347,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						328,72		19´455´347,56
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2122414						0,05		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2241764						0,23		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2836040						0,20		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2810236						0,35		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:1387705						1,82		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2817266						0,35		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2790447						1,02		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2804732						0,11		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2630433						0,46		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2237766						0,01		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2132719						0,36		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2748810						0,81		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:1883082						0,63		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2631687						0,72		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:1854715						6,31		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2823767						0,30		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2595171						0,04		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:1938735						2,32		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2751280						0,20		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:1898587						0,57		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2753132						0,63		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2595133						1,61		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2651665						0,03		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2650723						0,21		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2861699						0,09		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:1374870						2,78		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2595217						3,11		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:1393566						0,45		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2440665						1,00		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2165837						3,69		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:1912328						0,02		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2438683						0,38		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2419910						0,95		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2136227						2,15		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2631724						0,44		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:1897132						1,07		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:1389523						0,20		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2632877						1,40		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:1874924						1,19		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2143259						1,94		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2139655						4,66		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2589734						0,23		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2790392						0,60		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2476496						0,21		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2434748						1,44		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2136244						0,21		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:1371715						0,41		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2595182						0,23		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:1373332						0,70		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2820330						0,59		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:1902760						0,80		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2595148						4,23		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2168095						0,38		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2822461						0,36		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2595568						2,92		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2246035						1,46		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2595119						3,05		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2239069						7,39		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2241822						0,50		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2808326						1,08		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2237718						0,25		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2748550						4,80		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:1388457						0,46		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2241191						0,24		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2595108						0,24		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2807184								
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2132759						0,02		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2627145						0,02		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2238458						0,36		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:1933436						0,93		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2631712						0,05		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2631679						0,41		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2804697						0,35		
	A R I P O R T A R E						408,50		19´455´347,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						408,50		19´455´347,56
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:1892016						1,78		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2821250						1,07		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2437224						1,00		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:1938831						0,13		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2237729						0,24		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2751486						0,98		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:1898593						1,49		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2808291						0,37		
	SOMMANO...	m²					415,56	159,28	66´190,40
3153 / 1604 03IM.325.FL.0200	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO DISTRIBUZIONE Condotti flessibili Condotti flessibili isolati in tessuto impregnato in PVC, dotato di isolamento termico in fibra di vetro, spessore 25 mm. Strato esterno, barriera al vapore, in PVC. Grandezze (mm: diametro): - 200 mm SpCat 33 - M13 - 34 - Aeraulico distribuzione Cat 28 - Aeraulico distribuzione SbCat 14 - Piano quarto								
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2136240						0,51		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2240635						0,51		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:1933581						0,72		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2142555						0,68		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2146127						0,62		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2145374						0,61		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2813758						0,67		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2145180						0,62		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2245479						0,39		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2812667						0,53		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:1939312						0,80		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2428898						0,51		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2168197						0,42		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2804706						0,40		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2145820						0,69		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2428963						0,51		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2139698						0,41		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2564604						0,53		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2246315						0,43		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:1933466						0,61		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2139691						0,44		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:1936332						0,57		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2428892						0,51		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2142313						0,53		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2808302						0,38		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2139675						0,75		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2246761						0,43		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2241895						0,41		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2428957						0,62		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2812626						0,54		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2240630						0,52		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2245897						0,43		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2139679						0,75		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:1928654						0,72		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:1936379						0,51		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2428803						0,45		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2241863						0,32		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2168244						0,61		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2246499						0,52		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2817202						0,51		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:1941712						0,49		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2820911						0,61		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2733760						0,51		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2810298						0,65		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2856082						0,94		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2122507						0,64		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:1936372						0,51		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2819907						0,64		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2138354						0,60		
	A RIPORTARE						27,28		19´521´537,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						27,28		19´521´537,96
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2567241						0,55		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:1936348						0,54		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2817359						0,63		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2804701						0,62		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2650718						0,76		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2820359						0,78		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:1928647						0,73		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2815626						0,72		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2237723						0,59		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2169141						0,70		
	SOMMANO...	m					33,90	24,98	846,82
3154 / 1749 03IM.325.SR.0030	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO DISTRIBUZIONE Serrande Completamento: servocomando con ritorno a molla per serranda tagliafuoco. Servomotore alimentato a 24 V o 230 V, dotato di due contatti ausiliari per la segnalazione a distanza della posizione della pala della serranda. SpCat 33 - M13 - 34 - Aeraulico distribuzione Cat 28 - Aeraulico distribuzione SbCat 14 - Piano quarto						14,00		
	SOMMANO...	m²					14,00	240,00	3´360,00
	Piano quinto (SbCat 15)								
3155 / 802 03IM.325.CA.0500	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO DISTRIBUZIONE Canali Fornitura e posa in opera di pannelli in calciosilicato per la protezione al fuoco di tubazioni gas medicali in transito in filtri antincendio o aree non di compartimento a partire dalla parete del filtro antincendio nel quale è posizionato il sistema di intercettazione sino alla parete interna del compartimento stesso asservito. Ventilato verso filtro antincendio e sigillato REI lato reparto. Al metro lineare di sviluppo tubazioni asservite SpCat 33 - M13 - 34 - Aeraulico distribuzione Cat 28 - Aeraulico distribuzione SbCat 15 - Piano quinto								
	Condotto rettangolare:Cassonetto REI:1526615						1,09		
	Condotto rettangolare:Cassonetto REI:1531480						1,81		
	Condotto rettangolare:Cassonetto REI:1531422						1,10		
	Condotto rettangolare:Cassonetto REI:1531488						0,08		
	Condotto rettangolare:Cassonetto REI:1526614						0,13		
	Condotto rettangolare:Cassonetto REI:1531482						0,13		
	SOMMANO...	m²					4,34	92,96	403,45
3156 / 1193 03IM.325.CA.0500	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO DISTRIBUZIONE Canali Fornitura e posa in opera di pannelli in calciosilicato per la protezione al fuoco di tubazioni gas medicali in transito in filtri antincendio o aree non di compartimento a partire dalla parete del filtro antincendio nel quale è posizionato il sistema di intercettazione sino alla parete interna del compartimento stesso asservito. Ventilato verso filtro antincendio e sigillato REI lato reparto. Al metro lineare di sviluppo tubazioni asservite SpCat 33 - M13 - 34 - Aeraulico distribuzione Cat 28 - Aeraulico distribuzione SbCat 15 - Piano quinto								
	Condotto rettangolare:Cassonetto REI:1526615						1,09		
	Condotto rettangolare:Cassonetto REI:1531480						1,81		
	Condotto rettangolare:Cassonetto REI:1531422						1,10		
	A RIPORTARE						4,00		19´526´148,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						4,00		19´526´148,23
	Condotto rettangolare:Cassonetto REI:1531488						0,08		
	Condotto rettangolare:Cassonetto REI:1526614						0,13		
	Condotto rettangolare:Cassonetto REI:1531482						0,13		
	SOMMANO...	m²					4,34	92,96	403,45
3157 / 1196 03IM.325.CA.0500	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO DISTRIBUZIONE Canali Fornitura e posa in opera di pannelli in calciosilicato per la protezione al fuoco di tubazioni gas medicali in transito in filtri antincendio o aree non di compartimento a partire dalla parete del filtro antincendio nel quale è posizionato il sistema di intercettazione sino alla parete interna del compartimento stesso asservito. Ventilato verso filtro antincendio e sigillato REI lato reparto. Al metro lineare di sviluppo tubazioni asservite SpCat 33 - M13 - 34 - Aeraulico distribuzione Cat 28 - Aeraulico distribuzione SbCat 15 - Piano quinto								
	Condotto rettangolare:Cassonetto REI:2550961						0,86		
	Condotto rettangolare:Cassonetto REI:2558211						0,41		
	Condotto rettangolare:Cassonetto REI:2592271						1,09		
	Condotto rettangolare:Cassonetto REI:2551018						0,30		
	Condotto rettangolare:Cassonetto REI:2558195						2,14		
	Condotto rettangolare:Cassonetto REI:2592685						0,13		
	SOMMANO...	m²					4,93	92,96	458,29
3158 / 1213 03IM.325.CA.0500	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO DISTRIBUZIONE Canali Fornitura e posa in opera di pannelli in calciosilicato per la protezione al fuoco di tubazioni gas medicali in transito in filtri antincendio o aree non di compartimento a partire dalla parete del filtro antincendio nel quale è posizionato il sistema di intercettazione sino alla parete interna del compartimento stesso asservito. Ventilato verso filtro antincendio e sigillato REI lato reparto. Al metro lineare di sviluppo tubazioni asservite SpCat 33 - M13 - 34 - Aeraulico distribuzione Cat 28 - Aeraulico distribuzione SbCat 15 - Piano quinto								
	Condotto rettangolare:Cassonetto REI:2550961						0,86		
	Condotto rettangolare:Cassonetto REI:2558211						0,41		
	Condotto rettangolare:Cassonetto REI:2592271						1,09		
	Condotto rettangolare:Cassonetto REI:2551018						0,30		
	Condotto rettangolare:Cassonetto REI:2558195						2,14		
	Condotto rettangolare:Cassonetto REI:2592685						0,13		
	SOMMANO...	m²					4,93	92,96	458,29
3159 / 1219 03IM.325.SR.0010	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO DISTRIBUZIONE Serrande Serranda di regolazione rettangolare ad alette contrapposte in acciaio zincato. Serranda di regolazione rettangolare con telaio in acciaio zincato ed alette contrapposte in acciaio zincato, dimensioni max L x H = mm 2000 x mm 2010, conteggiata per dm² di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della serranda di riferimento). Da 8,5 a 12,5 dm² (500 x 210). SpCat 33 - M13 - 34 - Aeraulico distribuzione Cat 28 - Aeraulico distribuzione SbCat 15 - Piano quinto								
	TEC_serranda di regolazione:Standard:2899010						0,05		
	TEC_serranda di regolazione:Standard:2837657						0,23		
	TEC_serranda di regolazione:Standard:2823149						0,24		
	TEC_serranda di regolazione:Standard:2898968						0,23		
	TEC_serranda di regolazione:Standard:2600233						0,17		
	A RIPORTARE						0,92		19´527´468,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						0,92		19´527´468,26
	TEC_serranda di regolazione:Standard:2838446						0,17		
	TEC_serranda di regolazione:Standard:2837653						0,30		
	TEC_serranda di regolazione:Standard:2898336						0,23		
	TEC_serranda di regolazione:Standard:2650760						0,24		
	TEC_serranda di regolazione:Standard:2790306						0,26		
	TEC_serranda di regolazione:Standard:2823175						0,26		
	TEC_serranda di regolazione:Standard:2650758						0,20		
	TEC_serranda di regolazione:Standard:2898984						0,57		
	TEC_serranda di regolazione:Standard:2837659						0,47		
	TEC_serranda di regolazione:Standard:2837655						0,27		
	TEC_serranda di regolazione:Standard:2899067						0,17		
	SOMMANO...	m²					4,06	8,16	33,13
3160 / 1225 03IM.325.SR.0020	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO DISTRIBUZIONE Serrande Serrande tagliafuoco rettangolari classe REI120. Involucro in acciaio zincato, sp.15/10, dotate si flange per il collegamento ai canali. Disgiuntore portafusibile tarato ad una temperatura di 72°C. Chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale. Guarnizioni termoespandenti; pala spessore 60 mm. Grandezze (m²: superficie frontale): - oltre 0,08 m² fino a 0,12 m² SpCat 33 - M13 - 34 - Aeraulico distribuzione Cat 28 - Aeraulico distribuzione SbCat 15 - Piano quinto								
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2592683						0,20		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2746115						0,15		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2590315						0,20		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2595203						0,05		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2589743						0,85		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2636462						0,20		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2733567						0,07		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2836359						0,85		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2838659						0,77		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2746206						0,85		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2592256						0,15		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2589745						0,20		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2828841						0,07		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2590912						0,85		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2857460						0,77		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2838676						0,77		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2855845						0,23		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2589741						0,85		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2746275						0,17		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2828843						0,07		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2589747						0,15		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2590927						0,85		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2593125						0,85		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2595207						0,05		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2746095						0,15		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2857480						0,77		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2647189						0,23		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2593222						0,85		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2595209						0,05		
	SOMMANO...	m²					12,27	1´975,38	24´237,91
3161 / 1595 03IM.325.CA.0100	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO DISTRIBUZIONE Canali Realizzazione di canalizzazione per distribuzione aria compreso accessori per il collegamento quali rivetti, nastro di tenuta e pendinatura e staffaggio a soffitto e/o parete con condotti a sezione rettangolare in acciaio zincato comprensivo di di isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuoco spessore mm 20 e rivestimento realizzato con								
	A RIPORTARE								19´551´739,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								19´551´739,30
	lamierino di acciaio zincato o alluminio con spessori da mm 0,6 a mm 0,8, idoneo per proteggere dagli agenti atmosferici l'isolamento termico dei canali. Le giunzioni del rivestimento devono essere sigillate con opportuno mastice affinchè sia garantita l'impermeabilità all'acqua. Rivestimento in alluminio - CANALI GENERICI								
	SpCat 33 - M13 - 34 - Aeraulico distribuzione								
	Cat 28 - Aeraulico distribuzione								
	SbCat 15 - Piano quinto								
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2516681						1,28		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2466123						0,18		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2829966						3,49		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2831615						0,10		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:1384358						1,75		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2534720						0,77		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:1385475						0,36		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2595210						0,09		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2640739						0,17		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2516631						0,88		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2787847						0,91		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2454172						0,32		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2837654						0,43		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2770559						0,11		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2828842						0,46		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2838678						6,77		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2103473						1,01		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2388732								
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2590005						0,14		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2374674						0,10		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2898314						0,23		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2332945						0,99		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2787879						1,12		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2368008						0,03		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2851248						1,88		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2896269						0,10		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2147342						0,32		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2363979						0,57		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2060776						0,09		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2790707						0,60		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2320890						4,36		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2339592						0,56		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2361154						0,68		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2514564						1,45		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2747876						0,49		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2787869						0,85		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2605956						1,08		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2823151						0,04		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2647657						0,13		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2745238						0,11		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2443720						1,02		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2830199						0,08		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2341130						0,17		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2779220						0,20		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:1384650						1,11		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2384172						0,76		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2456177						1,47		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:1385486						2,86		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2640930						0,11		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2100681						2,13		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2787849						0,96		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2454173						0,32		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2642891						0,16		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2520153						0,07		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2464191						0,09		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2788711						0,11		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2590304						0,18		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2508483						0,31		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2746097						0,33		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2356059						3,94		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2897717						0,21		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2354246						1,74		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2333391						0,80		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2368178						0,57		
	A RIPORTARE						54,70		19´551´739,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						54,70		19´551´739,30
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2646748						0,25		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2401270						0,65		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2636441						0,29		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2151855						1,11		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2744071						0,01		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2364296						0,16		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2557439						0,13		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2592837						0,05		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2320936						1,97		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2405996						1,14		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2339899						0,76		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2742571						0,39		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2412709						1,00		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2837656						0,07		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2600234						0,10		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2898912						0,24		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2828844						1,04		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2324074						0,38		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2517135						0,46		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2830212						0,21		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2898338						0,11		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:1384651						0,61		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2467541						0,83		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:1385575						0,39		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2100700						1,19		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2640938						0,09		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2787852						0,60		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2748114						0,84		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2643074						0,16		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2511792						0,09		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2524121						0,56		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2464198						0,49		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2362867						3,35		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2454182						3,20		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2508734						4,56		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2371883						0,77		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2775071						0,08		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2333818						2,60		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2898071						0,11		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2165058						0,75		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2823177						0,11		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2408442						0,42		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2646895						0,25		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2401352						0,01		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2536200						0,62		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2557440						0,10		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2322181						0,35		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2531458						0,36		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2742692						0,68		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2828849						3,63		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2328535						0,49		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2517268						0,03		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2896331						0,20		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2590317						0,33		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2746117						0,35		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2551017						6,86		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2898478						0,14		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2787891						0,31		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2636464						0,12		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2745478						1,43		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2467587						0,18		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:1385673						2,66		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2744289						0,27		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2100721						0,55		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2593127						0,04		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2787854						0,70		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2794350						0,02		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2524124						4,97		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2457404						1,60		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2643209						0,04		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2511817						0,33		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2406708						2,21		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2837658						0,32		
	A R I P O R T A R E						117,17		19´551´739,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						117,17		19´551´739,30
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2799062						0,90		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2898970						0,09		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2515766						1,47		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2454183						0,42		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2508769						0,04		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2536227						0,35		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2354271						0,11		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2898201						0,22		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2409363						2,72		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2646956						0,12		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2384253						0,77		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2531459						0,35		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2742846						1,04		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2762801						2,74		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2357324						5,47		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:1384858						1,55		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2519104						4,53		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2510258						0,03		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2896381						1,98		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2857555						0,05		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2790024						0,44		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2330453						0,13		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2898678						0,28		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2787894						0,71		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2340119						0,76		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2745491						0,14		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2796291						0,29		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2744899						0,05		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2100780						0,88		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2855846						0,92		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2787857						0,39		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2511826						0,26		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2407071						1,33		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2640955						0,19		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2454188						5,55		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2535887						0,46		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2799023						0,17		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2536228						0,59		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2829032						1,17		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2746208						0,02		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2590914						6,86		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2898212						0,08		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2831173						0,21		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2647120						0,22		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2789516						1,66		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2531460						0,27		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2535137						0,99		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2060845						0,09		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2743255						0,10		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2593224						3,10		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2762802						0,08		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2636738						0,08		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2895250						0,33		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2519849						0,81		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2343151						0,01		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2165358						0,74		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2589742						0,79		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2524139						0,29		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2757479						2,89		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:1385877						0,43		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2330454						0,35		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2898717						0,05		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2794356						0,02		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2796351						2,39		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2744971						0,18		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2359531						1,18		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2837661						1,16		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2100792						1,25		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2898987						0,55		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2787859						0,87		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2367313						0,14		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2511846						0,59		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2640963						0,09		
	A R I P O R T A R E						185,70		19´551´739,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						185,70		19´551´739,30
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2739934						0,12		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2454191						0,75		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2457515						1,32		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2799510						0,25		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2163513						0,01		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2770575						0,11		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2857557						0,05		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2790308						0,34		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:1383373						2,81		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2646528						1,34		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2354283						0,80		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2831195						0,68		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2647161						0,24		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2789600						1,70		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2857461						0,34		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2897156						0,55		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2465112						0,79		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2531461						2,37		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2593245						7,48		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2409980						1,20		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2342164						0,57		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2557452						0,02		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2336738						0,40		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2637976						0,15		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2895609						1,05		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2379820						0,94		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2859103						0,23		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2595202						0,28		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2524142						0,69		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2385208						0,32		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2531877						0,51		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2536234						0,14		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2384369						0,75		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2801240						0,03		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2590929						6,95		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2746277						0,02		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2538681						5,15		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2898725						0,08		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2347443						0,97		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2787901						0,21		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2744983						0,09		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2829150						2,48		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2146361						6,26		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2837662						0,26		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2100805						0,39		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2787864						2,55		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2745606						0,03		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2367447						0,32		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2739945						1,06		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2457583						0,01		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2799529						0,10		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2468512						0,01		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2589744						0,14		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2790335						3,12		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:1383663						1,79		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2646622						0,44		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:1385970						0,40		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2831351						0,10		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2330457						0,60		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2800352						0,19		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2898250						0,20		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2897207						4,02		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2403582						0,93		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2412408						0,05		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2465178						0,30		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2799036						0,05		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2510146						0,12		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2557454						0,44		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2899012						0,28		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2337432						0,01		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2637984						0,11		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2454198						0,66		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2650759						0,27		
	A R I P O R T A R E						256,19		19´551´739,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						256,19		19´551´739,30
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2591480						1,26		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2400893						0,88		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2746455						0,25		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2347525						0,74		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2787902						2,15		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2743446						0,04		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2402401						0,55		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2340543						0,40		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2829778						0,43		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2146392						2,90		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2647191						0,09		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2828389						8,09		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2100806						1,22		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2531466						4,48		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2787865						1,68		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2532552						3,52		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2410025						0,82		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2535661						0,24		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2410384						3,21		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2741636						0,34		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2519862						0,82		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2516672						0,14		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2641282						0,26		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2855851						0,48		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2468519						0,08		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2836360						2,49		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2536119						3,39		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2379827						0,35		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:1383676						0,61		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2595205						0,01		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2646662						0,12		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2354320						0,39		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2524151						0,35		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2359820						0,01		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2549466						0,78		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2330458						0,46		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2762816						0,43		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2346537						0,32		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2163802						0,14		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2895790						0,11		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2859115						0,51		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2557418						0,59		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2898285						0,27		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2897589						0,08		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2838448						0,26		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2801819						0,27		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2557455						0,05		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2899040						0,28		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2548805						1,36		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2745699						0,29		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2770580						0,11		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2454199						0,30		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2857481						6,77		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2589746						4,11		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2746483						0,05		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2829813						0,44		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2382823						0,65		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2146400						0,40		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2385459						2,72		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2647616						0,08		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2635533						0,58		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2787866						1,19		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2403604						1,17		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2898867						0,04		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2741649						0,01		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2520054						0,85		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2516675						0,21		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2855852						0,22		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2796654						0,40		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2367533						0,14		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2641303						0,21		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:1383754						0,05		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2525998						0,59		
	A R I P O R T A R E						326,47		19´551´739,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						326,47		19´551´739,30
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:1384932						8,29		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2592258						6,78		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2646680						0,20		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2400910						0,76		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2855829						0,86		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2060772						0,09		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2162977						2,09		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2897685						0,11		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2898286						0,08		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2743640						0,93		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2410051						0,88		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2650762						0,07		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2455224						0,32		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2345242						0,74		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2638981						0,33		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2059345						0,25		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2533357						2,90		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2740872						0,68		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2595208						0,28		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2382860						0,89		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2146426						3,20		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2747767						0,19		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2647629						0,10		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2456065						1,76		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2787867						1,84		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2898875						0,08		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2838661						1,05		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2359882						0,10		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2787907						0,61		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2745778						0,28		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2899069						0,54		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2332648						0,81		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2367556						0,55		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2787875						0,22		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2531496						4,11		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2466043						0,55		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2831602						0,10		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2790676						0,19		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:1383952						1,01		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2528952						0,08		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2361123						0,48		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:1385301						1,84		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2855830						0,93		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2510424						0,20		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2516630						1,07		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2787844						0,53		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2770558						0,15		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2743673						0,14		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2897693						0,11		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2410144						2,50		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2557429						0,09		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2800153						2,77		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2823024						1,80		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2404733						7,61		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2388720						0,25		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2374667						0,74		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2516842						4,16		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2745192						0,64		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2589748						3,14		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2455267						1,03		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2742506						0,21		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2374258						0,76		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2635958						0,27		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2642555						0,08		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2771511						1,28		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2549778						1,03		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2896261						0,08		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2383974						0,07		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2627150						0,07		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2320725						0,58		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2557951						0,62		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2354340						0,41		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2383366						0,82		
	A R I P O R T A R E						407,83		19´551´739,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						407,83		19´551´739,30
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2514479						0,52		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2536242						0,16		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2747849						0,93		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2787868						0,62		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2787919						0,90		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2794417						4,14		
	SOMMANO...	m²					415,10	159,28	66´117,13
3162 / 1605 03IM.325.FL.0200	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO DISTRIBUZIONE Condotti flessibili Condotti flessibili isolati in tessuto impregnato in PVC, dotato di isolamento termico in fibra di vetro, spessore 25 mm. Strato esterno, barriera al vapore, in PVC. Grandezze (mm: diametro): - 200 mm SpCat 33 - M13 - 34 - Aeraulico distribuzione Cat 28 - Aeraulico distribuzione SbCat 15 - Piano quinto								
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2507337						0,38		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2516656						0,30		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2531474						0,65		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2345237						0,55		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2800302						1,07		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2455715						0,49		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2454177						0,43		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2794400						0,94		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2516651						0,31		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2799029						0,54		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2531470						0,48		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2341333						0,90		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2346918						0,49		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2407189						0,49		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2800205						0,98		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2345227						0,73		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2347118						0,47		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2802292						0,55		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2403383						0,55		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2516644						0,31		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2799024						0,56		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2340574						0,60		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2558445						0,69		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2383388						0,93		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2516639						0,30		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2368236						0,57		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2341419						0,64		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2558484						0,70		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2823561						0,50		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2347252						0,73		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2403379						0,57		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2748901						0,78		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2060763						0,90		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2383384						0,53		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2122019						0,58		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2345232						0,54		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2802203						0,60		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2508780						0,53		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2855855						0,72		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2122015						0,40		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2510256						0,44		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2341452						0,63		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2122011						0,68		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2454174						0,50		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2341285						0,72		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2799013						0,54		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2532346						0,47		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2799037						0,43		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2345245						0,57		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2535919						0,55		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2340867						1,26		
	A RIPORTARE						30,77		19´617´856,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						30,77		19´617´856,43
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2531481						0,45		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2855847						0,77		
	SOMMANO...	m					31,99	24,98	799,11
3163 / 1750 03IM.325.SR.0030	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO DISTRIBUZIONE Serrande Completamento: servocomando con ritorno a molla per serranda tagliafuoco. Servomotore alimentato a 24 V o 230 V, dotato di due contatti ausiliari per la segnalazione a distanza della posizione della pala della serranda. SpCat 33 - M13 - 34 - Aeraulico distribuzione Cat 28 - Aeraulico distribuzione SbCat 15 - Piano quinto						15,00		
	SOMMANO...	m²					15,00	240,00	3´600,00
	Piano sesto (SbCat 16)								
3164 / 803 03IM.325.CA.0500	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO DISTRIBUZIONE Canali Fornitura e posa in opera di pannelli in calciosilicato per la protezione al fuoco di tubazioni gas medicali in transito in filtri antincendio o aree non di compartimento a partire dalla parete del filtro antincendio nel quale è posizionato il sistema di intercettazione sino alla parete interna del compartimento stesso asservito. Ventilato verso filtro antincendio e sigillato REI lato reparto. Al metro lineare di sviluppo tubazioni asservite SpCat 33 - M13 - 34 - Aeraulico distribuzione Cat 28 - Aeraulico distribuzione SbCat 16 - Piano sesto								
	Condotto rettangolare:Cassonetto REI:1527242						0,16		
	Condotto rettangolare:Cassonetto REI:1532060						0,13		
	Condotto rettangolare:Cassonetto REI:1526640						1,09		
	Condotto rettangolare:Cassonetto REI:1531435						1,20		
	Condotto rettangolare:Cassonetto REI:1532058						1,81		
	Condotto rettangolare:Cassonetto REI:1526639						0,31		
	Condotto rettangolare:Cassonetto REI:1532062						0,08		
	SOMMANO...	m²					4,78	92,96	444,35
3165 / 1194 03IM.325.CA.0500	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO DISTRIBUZIONE Canali Fornitura e posa in opera di pannelli in calciosilicato per la protezione al fuoco di tubazioni gas medicali in transito in filtri antincendio o aree non di compartimento a partire dalla parete del filtro antincendio nel quale è posizionato il sistema di intercettazione sino alla parete interna del compartimento stesso asservito. Ventilato verso filtro antincendio e sigillato REI lato reparto. Al metro lineare di sviluppo tubazioni asservite SpCat 33 - M13 - 34 - Aeraulico distribuzione Cat 28 - Aeraulico distribuzione SbCat 16 - Piano sesto								
	Condotto rettangolare:Cassonetto REI:1527242						0,16		
	Condotto rettangolare:Cassonetto REI:1532060						0,13		
	Condotto rettangolare:Cassonetto REI:1526640						1,09		
	Condotto rettangolare:Cassonetto REI:1531435						1,20		
	Condotto rettangolare:Cassonetto REI:1532058						1,81		
	Condotto rettangolare:Cassonetto REI:1526639						0,31		
	Condotto rettangolare:Cassonetto REI:1532062						0,08		
	SOMMANO...	m²					4,78	92,96	444,35
	A RIPORTARE								19´623´144,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								19´623´144,24
3166 / 1216 03IM.325.SR.0010	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO DISTRIBUZIONE Serrande Serranda di regolazione rettangolare ad alette contrapposte in acciaio zincato. Serranda di regolazione rettangolare con telaio in acciaio zincato ed alette contrapposte in acciaio zincato, dimensioni max L x H = mm 2000 x mm 2010, conteggiata per dm² di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della serranda di riferimento). Da 8,5 a 12,5 dm² (500 x 210). SpCat 33 - M13 - 34 - Aeraulico distribuzione Cat 28 - Aeraulico distribuzione SbCat 16 - Piano sesto TEC_serranda di regolazione:Standard:2595069 TEC_serranda di regolazione:Standard:2857482 TEC_serranda di regolazione:Standard:2857497 TEC_serranda di regolazione:Standard:2595062 TEC_serranda di regolazione:Standard:2630732 TEC_serranda di regolazione:Standard:2634250 TEC_serranda di regolazione:Standard:2630632 TEC_serranda di regolazione:Standard:2630694						0,15 0,40 0,17 0,20 0,20 0,17 0,17 0,17		
	SOMMANO...	m²					1,63	8,16	13,30
3167 / 1227 03IM.325.SR.0020	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO DISTRIBUZIONE Serrande Serrande tagliafuoco rettangolari classe REI120. Involucro in acciaio zincato, sp.15/10, dotate si flange per il collegamento ai canali. Disgiuntore portafusibile tarato ad una temperatura di 72°C. Chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale. Guarnizioni termoespandenti; pala spessore 60 mm. Grandezze (m²: superficie frontale): - oltre 0,08 m² fino a 0,12 m² SpCat 33 - M13 - 34 - Aeraulico distribuzione Cat 28 - Aeraulico distribuzione SbCat 16 - Piano sesto TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2606154 TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2599120 TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2598279 TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2598290 TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2598305 TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2599568 TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2599035 TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2606156 TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2598292 TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2598281 TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2599787 TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2599616 TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2627570 TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2599105 TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2606158 TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2598307 TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2598275 TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2599635 TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2599803 TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2602421 TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2599251 TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2606151 TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2599768						0,54 0,57 0,54 0,20 0,15 0,18 0,57 0,54 0,17 0,50 0,05 0,15 0,15 0,64 0,51 0,05 0,54 0,15 0,15 0,64 0,20 0,51 0,15		
	SOMMANO...	m²					7,85	1´975,38	15´506,73
3168 / 1596 03IM.325.CA.0100	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO DISTRIBUZIONE Canali Realizzazione di canalizzazione per distribuzione aria compreso accessori per il collegamento quali rivetti, nastro di tenuta e pendinatura e staffaggio a soffitto e/o parete con condotti a sezione rettangolare in acciaio zincato								
	A RIPORTARE								19´638´664,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								19´638´664,27
	comprensivo di di isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuoco spessore mm 20 e rivestimento realizzato con lamierino di acciaio zincato o alluminio con spessori da mm 0,6 a mm 0,8, idoneo per proteggere dagli agenti atmosferici l'isolamento termico dei canali. Le giunzioni del rivestimento devono essere sigillate con opportuno mastice affinchè sia garantita l'impermeabilità all'acqua. Rivestimento in alluminio - CANALI GENERICI SpCat 33 - M13 - 34 - Aeraulico distribuzione Cat 28 - Aeraulico distribuzione SbCat 16 - Piano sesto								
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2390177						1,33		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2390158						0,25		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2267908						0,87		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2357561						0,65		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2363433						0,10		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2390150						1,20		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2436757						0,18		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2323310						0,23		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2347921						1,36		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2359320						0,65		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2350614						1,71		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2390110						0,75		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2348201						1,64		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2330344						0,58		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2598293						2,96		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2323182						1,14		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2363401						5,25		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2267958						0,10		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2363541						1,14		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2342379						1,15		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2390272						0,44		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2313535						1,23		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2598306						0,02		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2602423						4,40		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2733570						0,75		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2606155						5,16		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2354366						6,29		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2363445						0,33		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2343992						0,21		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2267980						0,79		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2599122						1,96		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2358502						0,01		
	Condotto circolare:Default:2390190						0,70		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2349544						0,82		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2350077						0,47		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2390184						3,92		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2323264						0,29		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2390214						0,75		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2351395						0,04		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2358808						1,09		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2330408						0,64		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2363415						0,92		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2598989						0,06		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2344793						0,16		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2390315						6,12		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2390140						0,46		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2267936						1,30		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2323249						0,78		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2357480						0,12		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2390294						2,05		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2363466						1,08		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2349033						0,80		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2390117						0,81		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2390178						1,11		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2357574						0,26		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2436765						0,43		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2323311						0,03		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2363566						0,14		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2390267						0,20		
	A RIPORTARE						70,38		19´638´664,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						70,38		19´638´664,27
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2630696						0,47		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2323236						0,76		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2357510						0,27		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2267895						0,05		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2363494						1,23		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2595070						1,04		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2317594						0,06		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2348210						2,69		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2267988						3,11		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2330347						1,66		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2782128						0,72		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2599770						0,04		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2342380						3,33		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2351052						0,95		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2390273						0,74		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2390322						1,47		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2595063						0,49		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2857496						0,07		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2342434						9,16		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2355088						1,19		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2363446						1,19		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2267981						1,86		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2323217						1,22		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2390172						0,48		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2390192						1,58		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2390215						0,93		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2324055						3,56		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2323259						0,04		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2390153						0,11		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2836591						1,04		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2359130						1,99		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2783308						0,16		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2267928						0,05		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2330411						0,44		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2323242						5,40		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2323177						0,08		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2598276						0,18		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2390210						0,78		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2598298						0,62		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2363416						0,68		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2267960						0,84		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2323250						1,55		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2599570						0,15		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2349256						0,84		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2390118						0,75		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2267954						2,97		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2342404						0,84		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2323184						3,43		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2598308						0,07		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2606157						0,43		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2354411						3,08		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2347916						1,52		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2363569						4,73		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2390268						0,40		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2390186						7,54		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2323237						0,28		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2267896						0,27		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2630593						0,62		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2347925						0,12		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2267948						0,22		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2357541						1,56		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2836566						0,88		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2330348						0,61		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2436222						2,11		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2598387						5,16		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2599037						2,40		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2354349						0,09		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2634251						0,11		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2357474						2,54		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2390323						2,74		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2390274						1,01		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2357482						0,02		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2390317						0,88		
	A R I P O R T A R E						173,03		19´638´664,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						173,03		19´638´664,27
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2363525						0,37		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2351414						1,08		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2323231						0,48		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2342427						6,09		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2354385						0,62		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2323260						1,29		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2783395						0,27		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2354664						0,33		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2267995						0,89		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2630734						0,25		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2323178						2,68		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2267916						0,88		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2601938						0,37		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2598278						6,21		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2390311						1,98		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2344995						0,13		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2390211						0,61		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2267961						0,10		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2342355						0,02		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2344111						0,34		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2599253						0,04		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2390107						1,04		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2363441						0,65		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2267955						0,52		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2599789						0,49		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2390119						0,93		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2390297						3,81		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2323185						0,98		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2269412						1,70		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2344403						0,05		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2351342						0,25		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2857498						0,07		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2390302						4,57		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2354424						1,39		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2363498						0,69		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2390174						1,62		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2323220						0,70		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2390114						0,68		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2348252						0,88		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2347917						2,83		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2390187						3,70		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2267983						0,23		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2267976						3,79		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2363449						0,01		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2390205						0,54		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2390181						0,19		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2358605						0,76		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2267949						2,63		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2390307						2,44		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2598452						0,19		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2354350						4,39		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2363418						0,93		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2323252						0,05		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2357515						1,01		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2267991						0,42		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2390275						1,05		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2390291						1,87		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2357483						1,20		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2342407						2,99		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2599618						0,29		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2330341						0,47		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2390318						1,89		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2363526						0,63		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2606159						5,17		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2323232						0,09		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2323226						0,54		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2342428						0,16		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2598302						0,22		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2363577						0,06		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2267940						0,81		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2390129						0,76		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2390270						0,37		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2390148						0,77		
	A R I P O R T A R E						262,53		19´638´664,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						262,53		19´638´664,27
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2363476						0,17		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2350337						1,96		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2783396						0,01		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2390156						0,25		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2357545						0,49		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2349444						0,85		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2267922						12,26		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2630634						0,18		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2390212						0,61		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2351174						1,83		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2345066						0,96		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2342504						0,19		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2357525						4,69		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2363488						0,35		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2390262						1,03		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2348041						2,26		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2267931						1,60		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2599276						2,19		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2315724						1,09		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2363442						0,31		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2598291						3,87		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2269638						1,23		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2357504						10,20		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2351363						1,23		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2357478						7,08		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2323221						0,09		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2313385						0,01		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2390115						0,71		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2323200						0,26		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2267978						1,20		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2390169						0,70		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2390206						0,92		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2390182						0,70		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2606152						0,08		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2599107						1,10		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2267907						0,53		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2323143						8,03		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2857484						1,23		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2598280						5,17		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2267997						0,40		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2627572						0,02		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2598570						1,50		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2351623						0,16		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2359311						1,60		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2363419						0,62		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2363412						0,19		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2344897						0,06		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2390109						0,70		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2330343						0,70		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2599805						1,16		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2342399						8,57		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2344709								
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2363531						0,77		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2267957						0,84		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2323227						0,32		
	Condotto circolare:Default:2390299						0,59		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2354377						1,18		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2363578						0,46		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2390271						0,13		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2390130						0,66		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2344132						1,79		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2546390						0,48		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2363477								
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2354401						0,94		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2358494						0,03		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2267923						1,63		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2354427						0,54		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2390189						0,22		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2349520						0,99		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2630660						0,74		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2323263						0,81		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2390213						0,78		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2345106						0,06		
	A R I P O R T A R E						369,79		19´638´664,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						369,79		19´638´664,27
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2853586						0,06		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2363489						0,87		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2599520						0,14		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2316398						0,94		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2784263						0,47		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2342359						0,85		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2330407						1,47		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2390277						0,72		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2363675						0,03		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2599637						0,80		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2350905						1,75		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2357517						0,57		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2390314						0,75		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2390139						0,26		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2390293						1,47		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2357479						3,30		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2363464						1,28		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2390116						0,57		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2390170						0,47		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2323201						0,64		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2267942						0,81		
	SOMMANO...	m²					388,01	159,28	61´802,23
3169 / 1606 03IM.325.FL.0200	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO DISTRIBUZIONE Condotti flessibili Condotti flessibili isolati in tessuto impregnato in PVC, dotato di isolamento termico in fibra di vetro, spessore 25 mm. Strato esterno, barriera al vapore, in PVC. Grandezze (mm: diametro): - 200 mm SpCat 33 - M13 - 34 - Aeraulico distribuzione Cat 28 - Aeraulico distribuzione SbCat 16 - Piano sesto								
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2390308						0,47		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2330421						0,49		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2390146						0,39		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2323239						0,44		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2390143						0,29		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2390248						0,47		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2390304						0,67		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2323267						0,39		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2323255						0,33		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2330351						0,42		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2323246						0,43		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2390236						0,47		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2390289						0,61		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2267966						0,37		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2390224						0,47		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2330356						0,43		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2323229						0,44		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2267951						0,68		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2323223						0,40		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2390252						0,47		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2330426						0,48		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2323305						0,66		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2390240						0,47		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2390286						0,65		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2390228						0,47		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2390278						0,83		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2267963						0,37		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2390281						0,44		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2330416						0,48		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2323189						0,86		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2330361						0,42		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2390244						0,47		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2267992						0,55		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2390163						0,25		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2390160						0,26		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2436253						0,83		
	A RIPORTARE						17,62		19´700´466,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						17,62		19´700´466,50
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2390232						0,47		
	SOMMANO...	m					18,09	24,98	451,89
3170 / 1751 03IM.325.SR.0030	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO DISTRIBUZIONE Serrande Completamento: servocomando con ritorno a molla per serranda tagliafuoco. Servomotore alimentato a 24 V o 230 V, dotato di due contatti ausiliari per la segnalazione a distanza della posizione della pala della serranda. SpCat 33 - M13 - 34 - Aeraulico distribuzione Cat 28 - Aeraulico distribuzione SbCat 16 - Piano sesto						14,00		
	SOMMANO...	m²					14,00	240,00	3´360,00
	Piano settimo (SbCat 17)								
3171 / 1217 03IM.325.SR.0010	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO DISTRIBUZIONE Serrande Serranda di regolazione rettangolare ad alette contrapposte in acciaio zincato. Serranda di regolazione rettangolare con telaio in acciaio zincato ed alette contrapposte in acciaio zincato, dimensioni max L x H = mm 2000 x mm 2010, conteggiata per dm² di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della serranda di riferimento). Da 8,5 a 12,5 dm² (500 x 210). SpCat 33 - M13 - 34 - Aeraulico distribuzione Cat 28 - Aeraulico distribuzione SbCat 17 - Piano settimo TEC_serranda di regolazione:Standard:2634252 TEC_serranda di regolazione:Standard:2630896 TEC_serranda di regolazione:Standard:2857503 TEC_serranda di regolazione:Standard:2857506 TEC_serranda di regolazione:Standard:2595071 TEC_serranda di regolazione:Standard:2630825 TEC_serranda di regolazione:Standard:2857501 TEC_serranda di regolazione:Standard:2634254 TEC_serranda di regolazione:Standard:2630864 TEC_serranda di regolazione:Standard:2857508 TEC_serranda di regolazione:Standard:2631020						0,17 0,15 0,50 0,20 0,15 0,20 0,30 0,20 0,05 0,26 0,20		
	SOMMANO...	m²					2,38	8,16	19,42
3172 / 1228 03IM.325.SR.0020	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO DISTRIBUZIONE Serrande Serrande tagliafuoco rettangolari classe REI120. Involucro in acciaio zincato, sp.15/10, dotate si flange per il collegamento ai canali. Disgiuntore portafusibile tarato ad una temperatura di 72°C. Chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale. Guarnizioni termoespandenti; pala spessore 60 mm. Grandezze (m²: superficie frontale): - oltre 0,08 m² fino a 0,12 m² SpCat 33 - M13 - 34 - Aeraulico distribuzione Cat 28 - Aeraulico distribuzione SbCat 17 - Piano settimo TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2602590 TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2605336 TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2605783 TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2599971 TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2605877 TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2602646 TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2599958 TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2602593 TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2605085						0,51 0,85 0,20 0,51 0,15 0,05 0,17 0,48 0,85		
	A RIPORTARE						3,77		19´704´297,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						3,77		19´704´297,81
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2605804						0,17		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2602685						0,20		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2605125						0,85		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2599965						0,51		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2602707						0,17		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2605819						0,20		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2601401						0,51		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2599967						0,54		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2603066						0,05		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2605321						0,85		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2605854						0,05		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2602630						0,15		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2605770						0,17		
	TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2599969						0,54		
	SOMMANO...	m²					8,73	1´975,38	17´245,07
3173 / 1597 03IM.325.CA.0100	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO DISTRIBUZIONE Canali Realizzazione di canalizzazione per distribuzione aria compreso accessori per il collegamento quali rivetti, nastro di tenuta e pendinatura e staffaggio a soffitto e/o parete con condotti a sezione rettangolare in acciaio zincato comprensivo di di isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuoco spessore mm 20 e rivestimento realizzato con lamierino di acciaio zincato o alluminio con spessori da mm 0,6 a mm 0,8, idoneo per proteggere dagli agenti atmosferici l'isolamento termico dei canali. Le giunzioni del rivestimento devono essere sigillate con opportuno mastice affinchè sia garantita l'impermeabilità all'acqua. Rivestimento in alluminio - CANALI GENERICI SpCat 33 - M13 - 34 - Aeraulico distribuzione Cat 28 - Aeraulico distribuzione SbCat 17 - Piano settimo								
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2379233						0,10		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2379757						0,61		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2386817						2,74		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2413401						0,48		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2410203						0,54		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2369811						0,67		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2605338						2,43		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2630827						1,66		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2605856						0,22		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2602632						0,02		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2369827						0,38		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2634255						0,62		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2378846						1,58		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2379751						0,92		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2407481						2,57		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2369742						0,09		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2375572						1,20		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2386736						1,98		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2368329						0,05		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2386709						2,05		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2368344						0,17		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2375523						0,71		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2369748						0,30		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2379257						0,09		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2375582						0,25		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2407605						0,19		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2368399						0,09		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2407476						0,23		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2386659						0,13		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2369722						1,26		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2381028						0,81		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2379360						0,03		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2379135						0,31		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2388578						0,09		
	A RIPORTARE						25,57		19´721´542,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						25,57		19´721´542,88
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2605087						5,35		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2605785						2,27		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2386849						0,06		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2604933						0,51		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2407545						0,33		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2375516						0,70		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2368357						0,10		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2410159						2,66		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2386673						0,72		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2379163						0,16		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2418985						0,19		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2386730						2,44		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2368351						0,18		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2385366						1,60		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2410722						0,82		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2413714						0,46		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2375541						0,66		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2379111						1,00		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2369927						0,90		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2379758						0,78		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2603068						1,03		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2601403						0,12		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2413452						0,49		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2419708						0,62		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2415795						0,02		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2386771						0,75		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2414036						0,11		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2386716						0,90		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2857505						1,17		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2379084						3,37		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2379266						7,51		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2369806						0,54		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2599972						5,14		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2386781						0,88		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2379288						1,10		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2379349						0,52		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2418959						1,16		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2377516						0,03		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2368345						3,05		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2379668						1,34		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2375524						0,61		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2368324						0,86		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2388015						0,13		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2379258						0,08		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2368400						0,87		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2385402						0,60		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2407589						0,89		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2407477						4,34		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2386663						0,44		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2379208						0,99		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2386825						2,00		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2385357						0,66		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2370219						0,76		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2605879						0,79		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2378072						3,92		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2604841						0,13		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2602648						0,07		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2386853						0,84		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2407501						0,72		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2379094						1,70		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2379308						0,28		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2604944						1,29		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2375518						0,75		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2630867						0,16		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2369738						1,13		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2410209						0,05		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2369853						0,30		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2369844						0,07		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2379071						1,23		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2414882						7,83		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2599966						0,02		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2413715						0,31		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2375585						0,25		
	A R I P O R T A R E						112,38		19´721´542,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						112,38		19´721´542,88
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2385443						0,43		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2602591						4,60		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2379116						0,99		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2368370						1,91		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2369717								
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2379759						0,75		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2407431						0,72		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2386835						1,03		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2379317						0,06		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2410542						4,75		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2379245						0,90		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2414055						0,86		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2419735						0,87		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2386772						6,12		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2386721						4,57		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2379153						1,35		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2369724						3,43		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2386651						0,20		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2605127						3,58		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2605806						5,08		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2379267						0,20		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2416312						3,99		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2368339						0,82		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2369807						0,76		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2386704						1,86		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2386797						1,89		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2385430						0,22		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2379289						8,29		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2407564						0,43		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2379356						0,34		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2399498						0,88		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2377684						0,70		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2418961						1,48		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2379679						0,93		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2381113						1,68		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2410175						0,23		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2375554						0,13		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2375525						0,78		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2411025						0,19		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2368325						11,48		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2368408						0,99		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2407478						0,11		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2379259						0,83		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2386712						3,81		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2368353						0,84		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2386664						0,74		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2369757						0,63		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2379215						0,74		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2368332						1,67		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2375576						0,03		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2785456						0,37		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2368426						1,05		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2857507						0,10		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2387078						0,33		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2379309						0,53		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2412674						5,23		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2377154						1,33		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2595072						1,32		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2379090						0,13		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2418928						7,27		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2379210						0,12		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2369718						3,51		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2385447						0,67		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2368371						0,05		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2379118						0,17		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2375615						0,70		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2379760						0,93		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2407432						7,16		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2369917						1,36		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2368365						3,34		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2368379						1,17		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2414062						2,51		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2379246						0,73		
	A RIPORTARE						242,33		19´721´542,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						242,33		19´721´542,88
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2419743						1,74		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2379522						0,20		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2369725						0,92		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2376163						0,48		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2412944						0,31		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2386654						0,40		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2379755						0,78		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2602687						3,87		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2379268						0,14		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2604856						0,15		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2369808						0,64		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2387430						0,83		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2378142						7,62		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2630898						0,35		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2385432						0,23		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2379357						0,01		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2369825						1,32		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2418962						0,03		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2410179						0,21		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2380991						0,05		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2375555						0,46		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2369855						0,83		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2375526						0,75		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2368326						1,92		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2599968						5,17		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2411041						0,19		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2368354						0,10		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2415422						0,10		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2386665						1,01		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2378441						0,22		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2385350						0,81		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2369839						0,48		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2604681						0,83		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2375577						0,07		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2407603						0,79		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2385408						1,19		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2386829						0,28		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2630805						0,75		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2605821						5,76		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2377174						1,11		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2605323						1,34		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2602595						6,11		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2368341						0,82		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2784804						0,63		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2369735						0,02		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2385361						0,83		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2414366						1,90		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2368320						0,84		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2407541						1,23		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2634253						0,13		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2375569						0,77		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2375617						0,45		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2379133						0,76		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2416083						1,08		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2368366						1,28		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2368381						0,96		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2369752						0,48		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2368413						0,03		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2369794						1,01		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2379157						0,19		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2379756						0,61		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2785774						0,58		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2388565						0,09		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2386816						1,47		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2857509						0,09		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2369810						1,66		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2387627						0,41		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2378166						3,63		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2379262						1,61		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2386841						0,29		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2604991						0,10		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2605772						2,30		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2369826						0,58		
	A R I P O R T A R E						319,71		19´721´542,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						319,71		19´721´542,88
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2375528						0,93		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2386666						1,05		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2369713						8,13		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2415430						0,12		
	Condotto circolare:Default:2378703						0,70		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2369840								
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2857502						0,73		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2385353						0,83		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2379750						0,54		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2368373						1,22		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2407480						0,02		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2604757						3,03		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2369741						0,84		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2379312						0,05		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2386708						1,47		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2375522						0,68		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2414177						0,45		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2369747						0,82		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2369920						1,11		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2407604						0,65		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2376469						1,62		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2368335						1,15		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2386658						0,37		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2386830								
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2602709						2,85		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2385393						0,93		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2379599						0,26		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2379248						0,87		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2379285						0,12		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2369736						0,58		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2379082						0,99		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2369803						2,60		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2631022						0,78		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2407542						0,59		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2386645						1,12		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2385434						0,27		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2380994						0,30		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2599970						0,05		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2368356						0,84		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2410155						3,07		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2416100						0,97		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2368350						2,90		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2381315						0,24		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2410698						0,48		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2369753						0,09		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2375540						0,76		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2399512						0,72		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2369795						0,03		
	SOMMANO...	m²					368,63	159,28	58´715,39
3174 / 1607 03IM.325.FL.0200	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO DISTRIBUZIONE Condotti flessibili Condotti flessibili isolati in tessuto impregnato in PVC, dotato di isolamento termico in fibra di vetro, spessore 25 mm. Strato esterno, barriera al vapore, in PVC. Grandezze (mm: diametro): - 200 mm SpCat 33 - M13 - 34 - Aeraulico distribuzione Cat 28 - Aeraulico distribuzione SbCat 17 - Piano settimo								
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2369744						0,40		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2387254						0,50		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2418935						0,51		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2386594						0,45		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2386628						0,45		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2413627						0,70		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2418941						0,51		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2369835						0,48		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2386694						0,62		
	A RIPORTARE						4,62		19´780´258,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						4,62		19´780´258,27
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2386700						0,61		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2375567						0,39		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2375592						0,25		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2369821						0,42		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2386610						0,45		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2368430						0,71		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2379220						0,35		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2369828						0,48		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2369790						0,66		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2419001						0,39		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2410186						0,67		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2369750						0,44		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2369758						0,71		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2369813						0,42		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2386622						0,45		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2368362						0,37		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2375560						0,29		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2386680						0,44		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2369729						0,66		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2414330						0,54		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2369774						0,58		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2386605						0,45		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2418993						0,39		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2379204						0,41		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2420923						0,45		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2381001						0,55		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2368359						0,37		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2411170						0,66		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2379328						0,41		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2418948						0,64		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2410188						0,72		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2414220						0,66		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2413884						0,72		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2386617						0,45		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2386588						0,45		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2375588						0,26		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2411284						0,78		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2379211						0,40		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2416166						0,64		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2386674						0,83		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2369832						0,49		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2419797						0,48		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2420919						0,50		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2369817						0,43		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2386731						0,47		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2386725						0,65		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2368347						0,77		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2386599						0,45		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2418954						0,64		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2379321						0,45		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2416132						0,55		
	SOMMANO...	m					31,02	24,98	774,88
3175 / 1752 03IM.325.SR.0030	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO DISTRIBUZIONE Serrande Completamento: servocomando con ritorno a molla per serranda tagliafuoco. Servomotore alimentato a 24 V o 230 V, dotato di due contatti ausiliari per la segnalazione a distanza della posizione della pala della serranda. SpCat 33 - M13 - 34 - Aeraulico distribuzione Cat 28 - Aeraulico distribuzione SbCat 17 - Piano settimo						14,00		
	SOMMANO...	m²					14,00	240,00	3´360,00
	Piano ottavo (SbCat 18)								
	A RIPORTARE								19´784´393,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								19´784´393,15
3176 / 1218 03IM.325.SR.0010	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO DISTRIBUZIONE Serrande Serranda di regolazione rettangolare ad alette contrapposte in acciaio zincato. Serranda di regolazione rettangolare con telaio in acciaio zincato ed alette contrapposte in acciaio zincato, dimensioni max L x H = mm 2000 x mm 2010, conteggiata per dm² di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della serranda di riferimento). Da 8,5 a 12,5 dm² (500 x 210). SpCat 33 - M13 - 34 - Aeraulico distribuzione Cat 28 - Aeraulico distribuzione SbCat 18 - Piano ottavo TEC_serranda di regolazione:Standard:2595073 TEC_serranda di regolazione:Standard:2634256						0,20 0,23		
	SOMMANO...	m²					0,43	8,16	3,51
3177 / 1226 03IM.325.SR.0020	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO DISTRIBUZIONE Serrande Serrande tagliafuoco rettangolari classe REI120. Involucro in acciaio zincato, sp.15/10, dotate si flange per il collegamento ai canali. Disgiuntore portafusibile tarato ad una temperatura di 72°C. Chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale. Guarnizioni termoespandenti; pala spessore 60 mm. Grandezze (m²: superficie frontale): - oltre 0,08 m² fino a 0,12 m² SpCat 33 - M13 - 34 - Aeraulico distribuzione Cat 28 - Aeraulico distribuzione SbCat 18 - Piano ottavo TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2836356 TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2599954 TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2597437 TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2597796 TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2597696 TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2597452 TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2597457 TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2597445 TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2597443 TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2597455 TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2599949 TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2597757 TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2597592 TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2599956 TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2597723 TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2597857 TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2606180 TEC_serranda tagliafuoco:Standard:2597623						0,59 0,51 0,17 0,30 0,15 0,57 0,10 0,51 0,20 0,15 0,15 0,33 0,15 0,23 0,17 0,23 0,26 0,10		
	SOMMANO...	m²					4,87	1´975,38	9´620,10
3178 / 1598 03IM.325.CA.0100	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO DISTRIBUZIONE Canali Realizzazione di canalizzazione per distribuzione aria compreso accessori per il collegamento quali rivetti, nastro di tenuta e pendinatura e staffaggio a soffitto e/o parete con condotti a sezione rettangolare in acciaio zincato comprensivo di di isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuoco spessore mm 20 e rivestimento realizzato con lamierino di acciaio zincato o alluminio con spessori da mm 0,6 a mm 0,8, idoneo per proteggere dagli agenti atmosferici l'isolamento termico dei canali. Le giunzioni del rivestimento devono essere sigillate con opportuno mastice affinchè sia garantita l'impermeabilità all'acqua. Rivestimento in alluminio - CANALI GENERICI SpCat 33 - M13 - 34 - Aeraulico distribuzione								
	A RIPORTARE								19´794´016,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								19´794´016,76
	Cat 28 - Aeraulico distribuzione								
	SbCat 18 - Piano ottavo								
	Condotto circolare:Default:1145210						1,48		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:1130791						3,78		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2836358						1,28		
	Condotto circolare:Default:1145116						1,73		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2917814						2,00		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2597594						2,28		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2477359						0,35		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2836485						0,10		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:1156439						1,87		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:1157537						1,66		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2606182						1,23		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2420872						1,06		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2477403						2,84		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2913283						2,95		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:1162495						0,91		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:1165277						2,68		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2915585						5,18		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2420885						0,17		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:1157105						0,55		
	Condotto circolare:Default:1146721						0,01		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2420914						0,23		
	Condotto circolare:Default:2450041						1,86		
	Condotto circolare:Default:1169018						4,02		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2599959						0,15		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2912058						3,55		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2477417						0,08		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2477377						0,13		
	Condotto circolare:Default:1146564						0,03		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:1157046						1,12		
	Condotto circolare:Default:1168214						0,03		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:1171054						0,30		
	Condotto circolare:Default:2450129						2,51		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:1167600						0,34		
	Condotto circolare:Default:1168264						0,06		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2597454						4,08		
	Condotto circolare:Default:1144878						2,57		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2420833						1,82		
	Condotto circolare:Default:2912809						0,70		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:1171297						5,71		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:1145578						2,95		
	Condotto circolare:Default:1161202						1,97		
	Condotto circolare:Default:1127219						1,19		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2598107						2,59		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2420893						1,53		
	Condotto circolare:Default:1127044						1,22		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2477460						1,34		
	Condotto circolare:Default:1130356						1,12		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2599950						0,22		
	Condotto circolare:Default:1161075						1,12		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:1169199						1,96		
	Condotto circolare:Default:1161004						0,33		
	Condotto circolare:Default:1147346						1,55		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:1064602						35,84		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:1156208						2,76		
	Condotto circolare:Default:1168785						0,37		
	Condotto circolare:Default:1169452						0,61		
	Condotto circolare:Default:1168808						0,09		
	Condotto circolare:Default:1167838						2,59		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2597444						0,78		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2836488						2,66		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2477360						0,04		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:1156491						3,47		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:1157606						2,99		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2909848						0,32		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2420873						0,12		
	Condotto circolare:Default:2913310						0,64		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2477404						6,71		
	Condotto circolare:Default:1147283						2,13		
	Condotto circolare:Default:2450012						1,24		
	Condotto circolare:Default:2913350						8,59		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2420886						0,75		
	A RIPORTARE						155,19		19´794´016,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						155,19		19´794´016,76
	Condotto circolare:Default:1146752						0,87		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:1157152						0,96		
	Condotto circolare:Default:2449999						3,08		
	Condotto circolare:Default:2450046						1,01		
	Condotto circolare:Default:1169561						0,40		
	Condotto circolare:Default:1146606						0,85		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:1162440						0,33		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2597760						0,22		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:1130732						4,43		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2477364						0,05		
	Condotto circolare:Default:1169150						2,12		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:1158189						1,02		
	Condotto circolare:Default:1168707						0,54		
	Condotto circolare:Default:1130866						1,05		
	Condotto circolare:Default:1163650						0,14		
	Condotto circolare:Default:1144946						3,23		
	Condotto circolare:Default:2450018						0,51		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2597625						3,42		
	Condotto circolare:Default:1158051						0,81		
	Condotto circolare:Default:1130008						1,08		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2913885						1,14		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2420894						0,21		
	Condotto circolare:Default:1127073						0,86		
	Condotto circolare:Default:1146454						1,79		
	Condotto circolare:Default:1162103						0,21		
	Condotto circolare:Default:2450136						1,33		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2911602						4,20		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2634257						0,17		
	Condotto circolare:Default:1169285						0,99		
	Condotto circolare:Default:1161111						0,95		
	Condotto circolare:Default:2909276						0,39		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2420917						1,50		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2477353						0,39		
	Condotto circolare:Default:1133115						2,89		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:1171065						0,03		
	Condotto circolare:Default:1168794						0,15		
	Condotto circolare:Default:1168891						0,22		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:1156242						4,24		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2823809						5,23		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2912308						0,13		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2420810						0,78		
	Condotto circolare:Default:1169406						0,33		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2912103						1,26		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:1156784						1,00		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2597456						0,28		
	Condotto circolare:Default:1126926						1,48		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:1171452						1,67		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2477372						0,31		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2420874						0,11		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2477411						1,40		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:1157209						0,30		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2477464						1,16		
	Condotto circolare:Default:1167709						0,12		
	Condotto circolare:Default:1147486						1,55		
	Condotto circolare:Default:1169061						1,12		
	Condotto circolare:Default:1169705						0,15		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2599955						2,73		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2477365						0,21		
	Condotto circolare:Default:1161509						0,12		
	Condotto circolare:Default:1161680						0,16		
	Condotto circolare:Default:1147453						2,32		
	Condotto circolare:Default:1154491						0,68		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:1130884						8,66		
	Condotto circolare:Default:1154488						0,92		
	Condotto circolare:Default:1146313						1,26		
	Condotto circolare:Default:1169473						0,63		
	Condotto circolare:Default:1145032						1,53		
	Condotto circolare:Default:1130097						1,16		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2420895						0,09		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2911832						0,87		
	Condotto circolare:Default:1169296						0,07		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2420918						1,50		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:1146847						0,26		
	A R I P O R T A R E						244,52		19´794´016,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						244,52		19´794´016,76
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2477355						0,04		
	Condotto circolare:Default:1144143						3,78		
	Condotto circolare:Default:1145250						1,17		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2597447						2,74		
	Condotto circolare:Default:1132820						0,91		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:1162677						9,60		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:1171363						13,76		
	Condotto circolare:Default:1168735						0,58		
	Condotto circolare:Default:1130238						1,23		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2477279						0,17		
	Condotto circolare:Default:1169415						0,45		
	Condotto circolare:Default:1160248						1,36		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:1156916						0,99		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2477383						0,63		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2420889						0,73		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:1170664						0,32		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2477455						0,32		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2910323						0,79		
	Condotto circolare:Default:1168408						0,84		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2597698						5,88		
	Condotto circolare:Default:1160133						1,58		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2477373						0,07		
	Condotto circolare:Default:2450144						1,98		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:1158075						1,54		
	Condotto circolare:Default:1146470						0,97		
	Condotto circolare:Default:1145290						1,91		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:1157273						6,35		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2597799						0,71		
	Condotto circolare:Default:2909294						2,95		
	Condotto circolare:Default:1167821						1,28		
	Condotto circolare:Default:2450115						0,83		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:1130777						2,51		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:1162464						11,19		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:1171078						5,04		
	Condotto circolare:Default:1161520						0,17		
	Condotto circolare:Default:1157951						0,62		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2915360						0,12		
	Condotto circolare:Default:1132830						0,06		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:1161689						5,18		
	Condotto circolare:Default:2450029						1,35		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2420909						1,35		
	Condotto circolare:Default:1154396						0,68		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2477434						0,78		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:1163671						5,77		
	Condotto circolare:Default:1154321						0,93		
	Condotto circolare:Default:1169538						0,25		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:1156931						4,82		
	Condotto circolare:Default:1168153						0,47		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2597439						1,87		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2597459						0,05		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2420896						0,22		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2477387						0,12		
	Condotto circolare:Default:1161761						1,12		
	Condotto circolare:Default:1144182						5,71		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2836507						0,37		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2597451						0,06		
	Condotto circolare:Default:2913093						0,13		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2599957						0,21		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2911495						0,28		
	Condotto circolare:Default:1168905						0,39		
	Condotto circolare:Default:1130279						1,17		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:1171393						1,03		
	Condotto circolare:Default:1167865						1,54		
	Condotto circolare:Default:1160289						2,28		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2477367						0,85		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2477384						7,81		
	Condotto circolare:Default:1168674						0,35		
	Condotto circolare:Default:1160142						1,56		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2420890						0,17		
	Condotto circolare:Default:1132672						1,36		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2477456						0,14		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:1153921						0,05		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2917983						16,67		
	A R I P O R T A R E						397,78		19´794´016,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						397,78		19´794´016,76
	Condotto circolare:Default:1145299						1,62		
	Condotto circolare:Default:1169309						0,98		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:1157495						1,25		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2477483						0,66		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2420871						0,98		
	Condotto circolare:Default:1169743						0,10		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2477399						0,46		
	Condotto circolare:Default:2913209						0,14		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:1162494						0,55		
	Condotto circolare:Default:2450036						1,60		
	Condotto circolare:Default:1146680						0,40		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2420911						2,40		
	Condotto circolare:Default:1147097						1,89		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2911849						0,27		
	Condotto circolare:Default:1169547						0,15		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:1156983						0,85		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2910372						0,15		
	Condotto circolare:Default:1168160						0,16		
	Condotto circolare:Default:1169428						0,61		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2597442						0,78		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:1171041						0,03		
	Condotto circolare:Default:2450126						0,62		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2420934						5,18		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2597725						0,82		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2420897						0,01		
	Condotto circolare:Default:1168228						0,60		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2909834						0,71		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2477389						2,03		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2912778						15,20		
	Condotto circolare:Default:1161166						1,93		
	Condotto circolare:Default:1144197						1,23		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:1162305						4,12		
	Condotto circolare:Default:2913251						0,06		
	Condotto circolare:Default:1127174						1,26		
	Condotto circolare:Default:1161135						0,07		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2597859						1,22		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:1158132						2,17		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2908766						1,86		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2911496						0,74		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:1171405						0,73		
	Condotto circolare:Default:1160993						0,35		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2477369						0,07		
	Condotto circolare:Default:1168683						0,44		
	Condotto circolare:Default:1160174						0,89		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2477438						2,74		
	Condotto circolare:Default:1132743						0,60		
	SOMMANO...	m²					459,46	159,28	73´182,79
3179 / 1608 03IM.325.FL.0200	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO DISTRIBUZIONE Condotti flessibili Condotti flessibili isolati in tessuto impregnato in PVC, dotato di isolamento termico in fibra di vetro, spessore 25 mm. Strato esterno, barriera al vapore, in PVC. Grandezze (mm: diametro): - 200 mm SpCat 33 - M13 - 34 - Aeraulico distribuzione Cat 28 - Aeraulico distribuzione SbCat 18 - Piano ottavo								
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2477494						0,50		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2477510						0,46		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2477490						0,60		
	Condotto flessibile circolare:Flessibile - Circolare:2477499						0,49		
	SOMMANO...	m					2,05	24,98	51,21
	Piano copertura (SbCat 19)								
	A RIPORTARE								19´867´250,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								19´867´250,76
3180 / 1599 03IM.325.CA.0200	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO DISTRIBUZIONE Canali Realizzazione di canalizzazione per distribuzione aria compreso accessori per il collegamento quali rivetti, nastro di tenuta e pendinatura e staffaggio a soffitto e/o parete con condotti a sezione rettangolare in acciaio zincato comprensivo di di isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuoco spessore mm 20 e rivestimento realizzato con lamierino di acciaio zincato o alluminio con spessori da mm 0,6 a mm 0,8, idoneo per proteggere dagli agenti atmosferici l'isolamento termico dei canali. Le giunzioni del rivestimento devono essere sigillate con opportuno mastice affinchè sia garantita l'impermeabilità all'acqua. Rivestimento in alluminio. Incluso aumento di prezzo per finiture a coibentazioni per canali. Gli aumenti di prezzo includono maggiorazione per: forme speciali, sigillatura giunti a tenuta d'acqua per canali ubicati all'esterno, materiali di fissaggio, accessori vari di montaggio e sfridi. Tipi di finitura, spessore lamierino: - lamierino in alluminio, sp. 0.6 mm. - CANALI ESTERNI SpCat 33 - M13 - 34 - Aeraulico distribuzione Cat 28 - Aeraulico distribuzione SbCat 19 - Piano copertura								
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2943490						3,70		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2925808						16,10		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2939845						0,15		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2943480						12,47		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2948715						0,94		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2943510						8,53		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2939733						0,19		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2919630						1,81		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2937489						0,48		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2944389						3,33		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2926172						13,63		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2943425						0,11		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2938878						6,61		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2918780						0,66		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2928398						4,91		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2936986						17,81		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2944279						1,76		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2928217						4,62		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2943429						10,95		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2922479						6,62		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2936909						28,21		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2928679						5,66		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2936594						17,73		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2857548						0,42		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2936418						5,40		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2937949						1,68		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2928685						1,44		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2937853						34,32		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2948772						0,57		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2925498						6,26		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2944067						4,19		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2948748						3,87		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2917806						1,44		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2837258						0,26		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2925753						34,66		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2943900						2,52		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2837316						1,08		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2845390						0,07		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2939861						2,13		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2938550						7,16		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2925580						8,05		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2939738						1,68		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2944395						5,43		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2944125						10,68		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2926184						0,79		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2928408						2,99		
	A RIPORTARE						304,07		19´867´250,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						304,07		19´867´250,76
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2937012						8,16		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2948790						1,85		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2944299						22,59		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2924455						10,88		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2928681						1,40		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2857553						0,44		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2948768						1,26		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2928929						3,95		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2944051						6,98		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2948744						2,37		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2925569						4,09		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2925913						17,74		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2925868						1,66		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2943424						6,43		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2928249						4,62		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2837384						0,76		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2938548						0,07		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2926335						19,24		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2921164						14,51		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2938122						3,77		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2936676						7,04		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2937925						4,68		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2937710						5,72		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2944078						0,41		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2732388						0,02		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2925488						10,20		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2917967						1,73		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2943889						19,08		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2925746						36,23		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2939957						1,26		
	Condotto rettangolare:Canale aria mandata:2925512						7,73		
	Condotto rettangolare:Canale aria ripresa:2948754						4,71		
	SOMMANO...	m²					535,65	193,13	103´450,08
	Generale (SbCat 20)								
3181 / 1753 03IM.325.SR.0030	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO DISTRIBUZIONE Serrande Completamento: servocomando con ritorno a molla per serranda tagliafuoco. Servomotore alimentato a 24 V o 230 V, dotato di due contatti ausiliari per la segnalazione a distanza della posizione della pala della serranda. SpCat 33 - M13 - 34 - Aeraulico distribuzione Cat 28 - Aeraulico distribuzione SbCat 20 - Generale						25,00		
	SOMMANO...	m²					25,00	240,00	6´000,00
3182 / 4225 NPI39	Fornitura e posa in opera di regolatore di portata da canale con serranda a iride tipo France Air CIR SpCat 33 - M13 - 34 - Aeraulico distribuzione Cat 28 - Aeraulico distribuzione SbCat 20 - Generale **VARIANTE 03**						182,00		
	SOMMANO...	cad					182,00	129,38	23´547,16
3183 / 4226 NPI39	Fornitura e posa in opera di regolatore di portata da canale con serranda a iride tipo France Air CIR SpCat 33 - M13 - 34 - Aeraulico distribuzione Cat 28 - Aeraulico distribuzione SbCat 20 - Generale **VARIANTE 03**						562,00		
	A RIPORTARE						562,00		20´000´248,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						562,00		20´000´248,00
	SOMMANO...	cad					562,00	129,38	72´711,56
	Aeraulico estrazione MOXA - BIOPSIA - UPS (SbCat 29)								
3184 / 5270 E03.022.005.a	Condotte rettilinee a sezione circolare in lamiera zincata, lunghezza standard alla produzione e prive di coibentazione, eseguite in classe di tenuta A secondo norma UNI EN 12237, per la realizzazione di reti aerauliche date in opera sino ad una altezza dal piano di calpestio di 4,00 m, compreso il materiale di consumo (guarnizioni, sigillante, bulloni e controdadi, squadrette, morsetti ecc.), misurate secondo EN 14239 e guida AICARR, con esclusione dei pezzi speciali, dello staffaggio e del trasporto: in kg: spessore lamiera 6/10, diametro da 0 a 300 mm SpCat 33 - M13 - 34 - Aeraulico distribuzione Cat 28 - Aeraulico distribuzione SbCat 29 - Aeraulico estrazione MOXA - BIOPSIA - UPS **VARIANTE 04**								
	MOXA		0,30	3,14	60,00	5,10	288,25		
	UPS		0,30	3,14	75,00	5,10	360,32		
	Biopsia		0,30	3,14	65,00	5,10	312,27		
	SOMMANO...	kg					960,84	7,46	7´167,87
3185 / 5272 M.25.06	F.P.O. di sistema di fissaggio per canalizzazioni, di tipo statico, con profilati asolati e mensole di larghezza minima di 45 mm. F.P.O. di sistema di fissaggio per canalizzazioni, di tipo statico, con profilati asolati e mensole di larghezza minima di 45 mm. Il prezzo comprende: - il profilo in acciaio zincato di tipo e dimensioni conforme alle normative vigenti - gli accessori di montaggio con innesti di tipo rapido - profili ad ""U"" completi di dado e controdado per l'acoraggio del canale al sistema di staffaggio - materiale isolante tra i profili ad ""U"" e la canalizzazione per evitare la trasmissione delle vibrazioni - la bulloneria e i tasselli meccanici in acciaio di classe minima 8.8 e ogni altro accessorio tale da permettere da perfetta messa in opera del sistema. Ogni tipologia di staffaggio dovrà essere acconpagnata da una relazione di calcolo, timbrata e firmata da tecnico abilitato, che attesti la conformità alle normative vigenti. SpCat 33 - M13 - 34 - Aeraulico distribuzione Cat 28 - Aeraulico distribuzione SbCat 29 - Aeraulico estrazione MOXA - BIOPSIA - UPS **VARIANTE 04**						36,00		
	SOMMANO...	cad					36,00	61,49	2´213,64
3186 / 5273 M.25.07	F.P.O. di sistema di fissaggio per canalizzazioni, di tipo sismico. F.P.O. di sistema di fissaggio per canalizzazioni, di tipo sismico, con profilati asolati e mensole di larghezza minima di 45 mm. Il prezzo comprende: - il profilo in acciaio zincato di tipo e dimensioni conforme alle normative vigenti - i tiranti in acciaio per stabilizzare il sistema sotto l'azione di forze orizzontali - gli accessori di montaggio con innesti di tipo rapido - profili ad ""U"" completi di dado e controdado per l'acoraggio del canale al sistema di staffaggio - materiale isolante tra i profili ad ""U"" e la canalizzazione per evitare la trasmissione delle vibrazioni - la bulloneria e i tasselli meccanici in acciaio di classe minima 8.8 e ogni altro accessorio tale da permettere da perfetta messa in opera del sistema. Ogni tipologia di staffaggio dovrà essere acconpagnata da una relazione di calcolo, timbrata e firmata da tecnico abilitato, che attesti la conformità alle normative vigenti. SpCat 33 - M13 - 34 - Aeraulico distribuzione								
	A RIPORTARE								20´082´341,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								20´082´341,07
	Cat 28 - Aeraulico distribuzione SbCat 29 - Aeraulico estrazione MOXA - BIOPSIA - UPS **VARIANTE 04**						14,00		
	SOMMANO...	cad					14,00	217,01	3´038,14
	Impianti riuniti (SbCat 30)								
3187 / 5274 NP.EXT.01 (TOS21_PR.P31.065.001)	Estrattore d'aria tipo cassonato a trasmissione realizzato con pannelli coibentati in lamiera zincata con profili in acciaio, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione montato su supporti antivibranti, motore elettrico con ventilazione aria esterna montato su supporti antivibranti in neoprene, portina d'ispezione, motore a doppia polarità (4 o 6 poli), alimentazione 400 V/3/50 Hz, delle seguenti potenzialità portata aria media 1.100 mc/h, Hst 150 Pa, potenza 0,25 kW SpCat 33 - M13 - 34 - Aeraulico distribuzione Cat 28 - Aeraulico distribuzione SbCat 30 - Impianti riuniti **VARIANTE 04**						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	1´956,99	1´956,99
3188 / 5275 M.25.06	F.P.O. di sistema di fissaggio per canalizzazioni, di tipo statico, con profilati asolati e mensole di larghezza minima di 45 mm. F.P.O. di sistema di fissaggio per canalizzazioni, di tipo statico, con profilati asolati e mensole di larghezza minima di 45 mm. Il prezzo comprende: - il profilo in acciaio zincato di tipo e dimensioni conforme alle normative vigenti - gli accessori di montaggio con innesti di tipo rapido - profili ad ""U"" completi di dado e controdado per l'acoraggio del canale al sistema di staffaggio - materiale isolante tra i profili ad ""U"" e la canalizzazione per evitare la trasmissione delle vibrazioni - la bulloneria e i tasselli meccanici in acciaio di classe minima 8.8 e ogni altro accessorio tale da permettere da perfetta messa in opera del sistema. Ogni tipologia di staffaggio dovrà essere acconpagnata da una relazione di calcolo, timbrata e firmata da tecnico abilitato, che attesti la conformità alle normative vigenti. SpCat 33 - M13 - 34 - Aeraulico distribuzione Cat 28 - Aeraulico distribuzione SbCat 30 - Impianti riuniti **VARIANTE 04**						3,00		
	SOMMANO...	cad					3,00	61,49	184,47
3189 / 5276 M.25.07	F.P.O. di sistema di fissaggio per canalizzazioni, di tipo sismico. F.P.O. di sistema di fissaggio per canalizzazioni, di tipo sismico, con profilati asolati e mensole di larghezza minima di 45 mm. Il prezzo comprende: - il profilo in acciaio zincato di tipo e dimensioni conforme alle normative vigenti - i tiranti in acciaio per stabilizzare il sistema sotto l'azione di forze orizzontali - gli accessori di montaggio con innesti di tipo rapido - profili ad ""U"" completi di dado e controdado per l'acoraggio del canale al sistema di staffaggio - materiale isolante tra i profili ad ""U"" e la canalizzazione per evitare la trasmissione delle vibrazioni - la bulloneria e i tasselli meccanici in acciaio di classe minima 8.8 e ogni altro accessorio tale da permettere da perfetta messa in opera del sistema. Ogni tipologia di staffaggio dovrà essere acconpagnata da una relazione di calcolo, timbrata e firmata da tecnico abilitato, che attesti la conformità alle normative vigenti. SpCat 33 - M13 - 34 - Aeraulico distribuzione								
	A RIPORTARE								20´087´520,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								20´087´520,67
	Cat 28 - Aeraulico distribuzione SbCat 30 - Impianti riuniti **VARIANTE 04**						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	217,01	217,01
3190 / 5277 E03.022.005.a	Condotte rettilinee a sezione circolare in lamiera zincata, lunghezza standard alla produzione e prive di coibentazione, eseguite in classe di tenuta A secondo norma UNI EN 12237, per la realizzazione di reti aerauliche date in opera sino ad una altezza dal piano di calpestio di 4,00 m, compreso il materiale di consumo (guarnizioni, sigillante, bulloni e controdadi, squadrette, morsetti ecc.), misurate secondo EN 14239 e guida AICARR, con esclusione dei pezzi speciali, dello staffaggio e del trasporto: in kg: spessore lamiera 6/10, diametro da 0 a 300 mm SpCat 33 - M13 - 34 - Aeraulico distribuzione Cat 28 - Aeraulico distribuzione SbCat 30 - Impianti riuniti **VARIANTE 04** Estrattore lavabo LT		0,30	3,14	30,00	5,10	144,13		
	SOMMANO...	kg					144,13	7,46	1´075,21
	M14 - 35 - Aeraulico terminali (SpCat 34) **Aeraulico terminali (Cat 29)** **Piano terra (SbCat 10)**								
3191 / 1235 03IM.328.DF.0150	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO TERMINALI Diffusori Diffusori rettangolari multidirezionali con serranda di regolazione Costruzione in alluminio anodizzato. Costituiti da una cornice esterna e da una parte centrale removibile, ad elementi divergenti multipli. Grandezze (mm: dimensioni frontali): - 150x150 (LxH) SpCat 34 - M14 - 35 - Aeraulico terminali Cat 29 - Aeraulico terminali SbCat 10 - Piano terra Diffusori ripresa:150 RS15 125 D:2295456						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	240,00	240,00
3192 / 1244 03IM.328.DF.0225	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO TERMINALI Diffusori Diffusori rettangolari multidirezionali con serranda di regolazione Costruzione in alluminio anodizzato. Costituiti da una cornice esterna e da una parte centrale removibile, ad elementi divergenti multipli. Grandezze (mm: dimensioni frontali): - 225x225 (LxH) SpCat 34 - M14 - 35 - Aeraulico terminali Cat 29 - Aeraulico terminali SbCat 10 - Piano terra Diffusori mandata:225 RS15 160 D:2281605 Diffusori mandata:225 RS15 160 D:2247788 Diffusori mandata:225 RS15 160 D:2281590 Diffusori mandata:225 RS15 160 D:2257148 Diffusori mandata:225 RS15 160 D:2247769 Diffusori ripresa:225 RS15 160 D:2295475 Diffusori mandata:225 RS15 160 D:2281448 Diffusori mandata:225 RS15 160 D:2257168						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	A RIPORTARE						8,00		20´089´052,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						8,00		20´089´052,89
	Diffusori ripresa:225 RS15 160 D:2295330						1,00		
	Diffusori ripresa:225 RS15 160 D:2295372						1,00		
	Diffusori ripresa:225 RS15 160 D:2295353						1,00		
	Diffusori mandata:225 RS15 160 D:2247798						1,00		
	Diffusori mandata:225 RS15 160 D:2281600						1,00		
	Diffusori mandata:225 RS15 160 D:2281581						1,00		
	Diffusori mandata:225 RS15 160 D:2247783						1,00		
	Diffusori mandata:225 RS15 160 D:2257147						1,00		
	Diffusori mandata:225 RS15 160 D:2257170						1,00		
	Diffusori mandata:225 RS15 160 D:2281489						1,00		
	Diffusori ripresa:225 RS15 160 D:2295466						1,00		
	Diffusori ripresa:225 RS15 160 D:2295325						1,00		
	Diffusori ripresa:225 RS15 160 D:2295367						1,00		
	Diffusori ripresa:225 RS15 160 D:2295348						1,00		
	Diffusori mandata:225 RS15 160 D:2247793						1,00		
	Diffusori mandata:225 RS15 160 D:2281595						1,00		
	Diffusori mandata:225 RS15 160 D:2281567						1,00		
	Diffusori ripresa:225 RS15 160 D:2330218						1,00		
	Diffusori mandata:225 RS15 160 D:2247778						1,00		
	Diffusori mandata:225 RS15 160 D:2257169						1,00		
	Diffusori ripresa:225 RS15 160 D:2295500						1,00		
	Diffusori ripresa:225 RS15 160 D:2295362						1,00		
	Diffusori ripresa:225 RS15 160 D:2295339						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					31,00	240,00	7´440,00
3193 / 1254 03IM.328.DF.0300	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO TERMINALI Diffusori Diffusori rettangolari multidirezionali con serranda di regolazione Costruzione in alluminio anodizzato. Costituiti da una cornice esterna e da una parte centrale removibile, ad elementi divergenti multipli. Grandezze (mm: dimensioni frontali): - 300x300 (LxH) SpCat 34 - M14 - 35 - Aeraulico terminali Cat 29 - Aeraulico terminali SbCat 10 - Piano terra								
	Diffusori mandata:300 RS15 200 D:2281436						1,00		
	Diffusori mandata:300 RS15 200 D:2281527						1,00		
	Diffusori mandata:300 RS15 200 D:2281453						1,00		
	Diffusori mandata:300 RS15 200 D:2264370						1,00		
	Diffusori ripresa:300 RS15 200 D:2295377						1,00		
	Diffusori mandata:300 RS15 200 D:2318193						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					6,00	240,00	1´440,00
3194 / 1262 03IM.328.DF.0300	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO TERMINALI Diffusori Diffusori rettangolari multidirezionali con serranda di regolazione Costruzione in alluminio anodizzato. Costituiti da una cornice esterna e da una parte centrale removibile, ad elementi divergenti multipli. Grandezze (mm: dimensioni frontali): - 300x300 (LxH) SpCat 34 - M14 - 35 - Aeraulico terminali Cat 29 - Aeraulico terminali SbCat 10 - Piano terra								
	Diffusori mandata:300 RS15 200 D:2281436						1,00		
	Diffusori mandata:300 RS15 200 D:2281527						1,00		
	Diffusori mandata:300 RS15 200 D:2281453						1,00		
	Diffusori mandata:300 RS15 200 D:2264370						1,00		
	Diffusori ripresa:300 RS15 200 D:2295377						1,00		
	Diffusori mandata:300 RS15 200 D:2318193						1,00		
	SOMMANO...	Cadaun							
	A RIPORTARE						6,00		20´097´932,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						6,00		20´097´932,89
		o					6,00	240,00	1´440,00
3195 / 1269 03IM.328.DF.0375	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO TERMINALI Diffusori Diffusori rettangolari multidirezionali con serranda di regolazione Costruzione in alluminio anodizzato. Costituiti da una cornice esterna e da una parte centrale removibile, ad elementi divergenti multipli. Grandezze (mm: dimensioni frontali): - 375x375 (LxH) SpCat 34 - M14 - 35 - Aeraulico terminali Cat 29 - Aeraulico terminali SbCat 10 - Piano terra Diffusori mandata:350 RS16 200 D:2281543 Diffusori mandata:350 RS16 200 D:2318192 Diffusori ripresa:350 RS16 200 D:2295461 Diffusori ripresa:350 RS16 200 D:2270210 Diffusori ripresa:350 RS16 200 D:2270212 Diffusori ripresa:350 RS16 200 D:2270184 Diffusori ripresa:350 RS16 200 D:2330220 Diffusori mandata:350 RS16 200 D:2281538 Diffusori mandata:350 RS16 200 D:2318191 Diffusori ripresa:350 RS16 200 D:2270209 Diffusori ripresa:350 RS16 200 D:2270211						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					11,00	240,00	2´640,00
3196 / 1277 03IM.328.DF.0450	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO TERMINALI Diffusori Diffusori rettangolari multidirezionali con serranda di regolazione Costruzione in alluminio anodizzato. Costituiti da una cornice esterna e da una parte centrale removibile, ad elementi divergenti multipli. Grandezze (mm: dimensioni frontali): - 450x450 (LxH) SpCat 34 - M14 - 35 - Aeraulico terminali Cat 29 - Aeraulico terminali SbCat 10 - Piano terra Diffusori ripresa:450 RS16 250 D:2270089 Diffusori ripresa:450 RS16 250 D:2270185 Diffusori ripresa:480 RS16 250 D:2330219 Diffusori ripresa:450 RS16 250 D:2295451 Diffusori mandata:450 RS16 250 D:2258854 Diffusori ripresa:480 RS16 250 D:2330221 Diffusori mandata:450 RS16 250 D:2318190 Diffusori mandata:450 RS16 250 D:2318194 Diffusori ripresa:480 RS16 250 D:2274730 Diffusori mandata:450 RS16 250 D:2281522 Diffusori mandata:450 RS16 250 D:2318189 Diffusori ripresa:450 RS16 250 D:2895104						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					12,00	240,00	2´880,00
3197 / 1285 03IM.328.GR.0003	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO TERMINALI Griglie di ripresa in alluminio Griglie di ripresa in alluminio o acciaio, con un filare di alette fisse e con serranda di regolazione. Grandezze (m²: superficie frontale): - alluminio - fino a 0,03 m² SpCat 34 - M14 - 35 - Aeraulico terminali Cat 29 - Aeraulico terminali SbCat 10 - Piano terra TEC_Griglia mandata:griglia 300x80:2264368						1,00		
	A RIPORTARE						1,00		20´104´892,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						1,00		20´104´892,89
	TEC_Griglia mandata:griglia 300x100:2281511						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 300x100:2264288						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 300x100:2264289						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 300x100:2264290						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 300x100:2264291						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					6,00	50,41	302,46
3198 / 1295 03IM.328.GR.0005	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO TERMINALI Griglie di ripresa in alluminio Griglie di ripresa in alluminio o acciaio, con un filare di alette fisse e con serranda di regolazione. Grandezze (m²: superficie frontale): - alluminio - oltre 0,03 fino a 0,05 m² SpCat 34 - M14 - 35 - Aeraulico terminali Cat 29 - Aeraulico terminali SbCat 10 - Piano terra								
	TEC_Griglia ripresa:griglia 100x400:2274709						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 300 x 150:2276303						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 300 x 150:2276310						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					3,00	54,72	164,16
3199 / 1301 03IM.328.GR.0008	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO TERMINALI Griglie di ripresa in alluminio Griglie di ripresa in alluminio o acciaio, con un filare di alette fisse e con serranda di regolazione. Grandezze (m²: superficie frontale): - alluminio - oltre 0,05 fino a 0,08 m² SpCat 34 - M14 - 35 - Aeraulico terminali Cat 29 - Aeraulico terminali SbCat 10 - Piano terra								
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1758497						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1758382						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1760261						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1757902						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1758495						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1760259						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1757898						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1758449						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1760148						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1758447						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1760406						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1760146						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1758384						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1760404						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x150:2276284						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					15,00	62,85	942,75
3200 / 1313 03IM.328.VE.0150	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO TERMINALI Valvole di estrazione Valvole di ventilazione in lamiera d'acciaio verniciata. Grandezze (mm: diametro): - 150 mm SpCat 34 - M14 - 35 - Aeraulico terminali Cat 29 - Aeraulico terminali SbCat 10 - Piano terra								
	TEC-Valvola estrazione - Circolare - Da soffitto:250 mm Placca 150 mm Collo:2330301						1,00		
	TEC-Valvola estrazione - Circolare - Da soffitto:250 mm Placca 150 mm Collo:2274036						1,00		
	TEC-Valvola estrazione - Circolare - Da soffitto:250 mm Placca 150 mm Collo:2274592						1,00		
	A RIPORTARE						3,00		20´106´302,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						3,00		20´106´302,26
	TEC-Valvola estrazione - Circolare - Da soffitto:250 mm Placca 150 mm Collo:2330318						1,00		
	TEC-Valvola estrazione - Circolare - Da soffitto:250 mm Placca 150 mm Collo:2274478						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					5,00	46,58	232,90
3201 / 1579 03IM.328.GR.0008	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO TERMINALI Griglie di ripresa in alluminio Griglie di ripresa in alluminio o acciaio, con un filare di alette fisse e con serranda di regolazione. Grandezze (m²: superficie frontale): - alluminio - oltre 0,05 fino a 0,08 m² SpCat 34 - M14 - 35 - Aeraulico terminali Cat 29 - Aeraulico terminali SbCat 10 - Piano terra								
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1758497						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1758382						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1760261						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1757902						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1758495						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1760259						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1757898						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1758449						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1760148						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1758447						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1760406						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1760146						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1758384						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1760404						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x150:2276284						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					15,00	62,85	942,75
3202 / 1736 03IM.328.BT.0010	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO TERMINALI Bocchette di Transito Bocchetta di transito in acciaio per montaggio su porta, completa di controcornice. Bocchetta di transito in acciaio verniciato per montaggio su porta, dimensioni max L x H = mm 600 x mm 300, completa di controcornice, conteggiata per dm² di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della bocchetta di riferimento). Da 5,5 a 8,5 dm² (500 x 150). SpCat 34 - M14 - 35 - Aeraulico terminali Cat 29 - Aeraulico terminali SbCat 10 - Piano terra								
							38,00		
	SOMMANO...	Cadauno					38,00	9,03	343,14
	Piano primo (SbCat 11)								
3203 / 1239 03IM.328.DF.0150	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO TERMINALI Diffusori Diffusori rettangolari multidirezionali con serranda di regolazione Costruzione in alluminio anodizzato. Costituiti da una cornice esterna e da una parte centrale removibile, ad elementi divergenti multipli. Grandezze (mm: dimensioni frontali): - 150x150 (LxH) SpCat 34 - M14 - 35 - Aeraulico terminali Cat 29 - Aeraulico terminali								
	A RIPORTARE								20´107´821,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								20´107´821,05
	SbCat 11 - Piano primo								
	Diffusori ripresa:150 RS15 125 D:2492292						1,00		
	Diffusori mandata:150 RS15 125 D:2479299						1,00		
	Diffusori ripresa:150 RS15 125 D:2483540						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					3,00	240,00	720,00
3204 / 1245 03IM.328.DF.0225	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO TERMINALI Diffusori Diffusori rettangolari multidirezionali con serranda di regolazione Costruzione in alluminio anodizzato. Costituiti da una cornice esterna e da una parte centrale removibile, ad elementi divergenti multipli. Grandezze (mm: dimensioni frontali): - 225x225 (LxH) SpCat 34 - M14 - 35 - Aeraulico terminali Cat 29 - Aeraulico terminali SbCat 11 - Piano primo								
	Diffusori mandata:225 RS15 160 D:2255981						1,00		
	Diffusori mandata:225 RS15 160 D:2256602						1,00		
	Diffusori ripresa:225 RS15 160 D:2264172						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					3,00	240,00	720,00
3205 / 1253 03IM.328.DF.0300	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO TERMINALI Diffusori Diffusori rettangolari multidirezionali con serranda di regolazione Costruzione in alluminio anodizzato. Costituiti da una cornice esterna e da una parte centrale removibile, ad elementi divergenti multipli. Grandezze (mm: dimensioni frontali): - 300x300 (LxH) SpCat 34 - M14 - 35 - Aeraulico terminali Cat 29 - Aeraulico terminali SbCat 11 - Piano primo								
	Diffusori mandata:300 RS15 200 D:2255538						1,00		
	Diffusori mandata:300 RS15 200 D:2482971						1,00		
	Diffusori mandata:300 RS15 200 D:2479287						1,00		
	Diffusori mandata:300 RS15 200 D:2482915						1,00		
	Diffusori ripresa:300 RS15 200 D:2483508						1,00		
	Diffusori mandata:300 RS15 200 D:2260164						1,00		
	Diffusori mandata:300 RS15 200 D:2482972						1,00		
	Diffusori mandata:300 RS15 200 D:2479358						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					8,00	240,00	1´920,00
3206 / 1261 03IM.328.DF.0300	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO TERMINALI Diffusori Diffusori rettangolari multidirezionali con serranda di regolazione Costruzione in alluminio anodizzato. Costituiti da una cornice esterna e da una parte centrale removibile, ad elementi divergenti multipli. Grandezze (mm: dimensioni frontali): - 300x300 (LxH) SpCat 34 - M14 - 35 - Aeraulico terminali Cat 29 - Aeraulico terminali SbCat 11 - Piano primo								
	Diffusori mandata:300 RS15 200 D:2255538						1,00		
	Diffusori mandata:300 RS15 200 D:2482971						1,00		
	Diffusori mandata:300 RS15 200 D:2479287						1,00		
	Diffusori mandata:300 RS15 200 D:2482915						1,00		
	A RIPORTARE						4,00		20´111´181,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						4,00		20´111´181,05
	Diffusori ripresa:300 RS15 200 D:2483508						1,00		
	Diffusori mandata:300 RS15 200 D:2260164						1,00		
	Diffusori mandata:300 RS15 200 D:2482972						1,00		
	Diffusori mandata:300 RS15 200 D:2479358						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					8,00	240,00	1´920,00
3207 / 1270 03IM.328.DF.0375	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO TERMINALI Diffusori Diffusori rettangolari multidirezionali con serranda di regolazione Costruzione in alluminio anodizzato. Costituiti da una cornice esterna e da una parte centrale removibile, ad elementi divergenti multipli. Grandezze (mm: dimensioni frontali): - 375x375 (LxH) SpCat 34 - M14 - 35 - Aeraulico terminali Cat 29 - Aeraulico terminali SbCat 11 - Piano primo								
	Diffusori mandata:350 RS16 200 D:2335074						1,00		
	Diffusori ripresa:350 RS16 200 D:2487241						1,00		
	Diffusori ripresa:350 RS16 200 D:2487189						1,00		
	Diffusori mandata:350 RS16 200 D:2335073						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					4,00	240,00	960,00
3208 / 1278 03IM.328.DF.0450	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO TERMINALI Diffusori Diffusori rettangolari multidirezionali con serranda di regolazione Costruzione in alluminio anodizzato. Costituiti da una cornice esterna e da una parte centrale removibile, ad elementi divergenti multipli. Grandezze (mm: dimensioni frontali): - 450x450 (LxH) SpCat 34 - M14 - 35 - Aeraulico terminali Cat 29 - Aeraulico terminali SbCat 11 - Piano primo								
	Diffusori ripresa:450 RS16 250 D:2362630						1,00		
	Diffusori mandata:450 RS16 250 D:2335072						1,00		
	Diffusori ripresa:450 RS16 250 D:2362629						1,00		
	Diffusori mandata:450 RS16 250 D:2335071						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					4,00	240,00	960,00
3209 / 1284 03IM.328.GR.0003	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO TERMINALI Griglie di ripresa in alluminio Griglie di ripresa in alluminio o acciaio, con un filare di alette fisse e con serranda di regolazione. Grandezze (m²: superficie frontale): - alluminio - fino a 0,03 m² SpCat 34 - M14 - 35 - Aeraulico terminali Cat 29 - Aeraulico terminali SbCat 11 - Piano primo								
	TEC_Griglia mandata:griglia 300x80:2474834						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 300x100:2335066						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 200x150:2483579						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 300x80:2256758						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 300x100:2335068						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 300x100:2335069						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 300x80:2474783						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 200x150:2262962						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 300x80:2335070						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 300x100:2335063						1,00		
	A RIPORTARE						10,00		20´115´021,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						10,00		20´115´021,05
	TEC_Griglia mandata:griglia 300x80:2252617						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 300x100:2335064						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 200x150:2483577						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 300x80:2250857						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 300x80:2479290						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 300x100:2335065						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					16,00	50,41	806,56
3210 / 1293 03IM.328.GR.0005	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO TERMINALI Griglie di ripresa in alluminio Griglie di ripresa in alluminio o acciaio, con un filare di alette fisse e con serranda di regolazione. Grandezze (m²: superficie frontale): - alluminio - oltre 0,03 fino a 0,05 m² SpCat 34 - M14 - 35 - Aeraulico terminali Cat 29 - Aeraulico terminali SbCat 11 - Piano primo								
	TEC_Griglia ripresa:griglia 250x150:2267655						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 250x150:2252616						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 250x150:2474826						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 250x150:2263309						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 250x150:2474782						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 250x150:2474781						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 250x150:2474780						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 300x120:2474779						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 250x150:2264406						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 300x120:2474778						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 250x150:2250856						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 250x150:2259353						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 250x150:2264405						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 250x150:2483476						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 250x150:2262752						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 250x150:2250853						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 250x150:2250852						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 300 x 150:2483554						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 300 x 150:2483523						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 250x150:2483553						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 250x150:2262720						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 250x150:2250859						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 250x150:2252956						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 300 x 150:2362638						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 300x120:2335067						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 300x120:2250858						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 250x150:2252955						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 300 x 150:2483605						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 250x150:2477047						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 250x150:2474775						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 250x150:2267365						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 250x150:2477097						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 100x400:2362635						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 300 x 150:2267163						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					34,00	54,72	1´860,48
3211 / 1302 03IM.328.GR.0008	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO TERMINALI Griglie di ripresa in alluminio Griglie di ripresa in alluminio o acciaio, con un filare di alette fisse e con serranda di regolazione. Grandezze (m²: superficie frontale): - alluminio - oltre 0,05 fino a 0,08 m² SpCat 34 - M14 - 35 - Aeraulico terminali Cat 29 - Aeraulico terminali SbCat 11 - Piano primo								
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1780107						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1761385						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1761106						1,00		
	A RIPORTARE						3,00		20´117´688,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						3,00		20´117´688,09
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1761776						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1761439						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1761169						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1761740						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1761222						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1762239						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1761832						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1761306						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1762289						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1761481						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1761354						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1761774						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1780109						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1760778						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1761383						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1761943						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1760826						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1761437						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1761573						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1761987						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1760875						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1761830						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1761479						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1760932						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1761617						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1760963						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1760599						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1761941						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1761028						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1760776						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1761571						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1761068						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1760824						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1761662						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1761985						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1761108						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1760873						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1761171						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1760930						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1761615						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1761224						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1762241						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1760961						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1761742						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1760597						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1761308						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1762291						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1761026						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1761660						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1761356						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1761066						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x150:2362637						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x150:2485086						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 350 x 150:2362639						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x150:2362640						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x150:2485173						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x200:2261897						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 100x350:2362636						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					61,00	62,85	3´833,85
3212 / 1312 03IM.328.VE.0150	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO TERMINALI Valvole di estrazione Valvole di ventilazione in lamiera d'acciaio verniciata. Grandezze (mm: diametro): - 150 mm SpCat 34 - M14 - 35 - Aeraulico terminali Cat 29 - Aeraulico terminali SbCat 11 - Piano primo TEC-Valvola estrazione - Circolare - Da soffitto:250 mm								
	A RIPORTARE								20´121´521,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								20´121´521,94
	Placca 150 mm Collo:2489645						1,00		
	TEC-Valvola estrazione - Circolare - Da soffitto:250 mm								
	Placca 150 mm Collo:2266259						1,00		
	TEC-Valvola estrazione - Circolare - Da soffitto:250 mm								
	Placca 125 mm Collo:2369902						1,00		
	TEC-Valvola estrazione - Circolare - Da soffitto:250 mm								
	Placca 150 mm Collo:2362643						1,00		
	TEC-Valvola estrazione - Circolare - Da soffitto:250 mm								
	Placca 125 mm Collo:2369901						1,00		
	TEC-Valvola estrazione - Circolare - Da soffitto:250 mm								
	Placca 150 mm Collo:2362647						1,00		
	TEC-Valvola estrazione - Circolare - Da soffitto:250 mm								
	Placca 150 mm Collo:2266151						1,00		
	TEC-Valvola estrazione - Circolare - Da soffitto:250 mm								
	Placca 150 mm Collo:2266657						1,00		
	TEC-Valvola estrazione - Circolare - Da soffitto:250 mm								
	Placca 150 mm Collo:2489690						1,00		
	TEC-Valvola estrazione - Circolare - Da soffitto:250 mm								
	Placca 150 mm Collo:2362641						1,00		
	TEC-Valvola estrazione - Circolare - Da soffitto:250 mm								
	Placca 150 mm Collo:2362645						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					11,00	46,58	512,38
3213 / 1580 03IM.328.GR.0008	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO TERMINALI Griglie di ripresa in alluminio Griglie di ripresa in alluminio o acciaio, con un filare di alette fisse e con serranda di regolazione. Grandezze (m²: superficie frontale): - alluminio - oltre 0,05 fino a 0,08 m² SpCat 34 - M14 - 35 - Aeraulico terminali Cat 29 - Aeraulico terminali SbCat 11 - Piano primo								
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1780107						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1761385						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1761106						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1761776						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1761439						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1761169						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1761740						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1761222						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1762239						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1761832						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1761306						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1762289						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1761481						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1761354						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1761774						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1780109						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1760778						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1761383						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1761943						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1760826						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1761437						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1761573						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1761987						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1760875						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1761830						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1761479						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1760932						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1761617						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1760963						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1760599						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1761941						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1761028						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1760776						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1761571						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1761068						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1760824						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1761662						1,00		
	A RIPORTARE						37,00		20´122´034,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						37,00		20´122´034,32
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1761985						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1761108						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1760873						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1761171						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1760930						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1761615						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1761224						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1762241						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1760961						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1761742						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1760597						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1761308						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1762291						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1761026						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1761660						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1761356						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1761066						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x150:2362637						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x150:2485086						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 350 x 150:2362639						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x150:2362640						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x150:2485173						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x200:2261897						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 100x350:2362636						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					61,00	62,85	3´833,85
3214 / 1737 03IM.328.BT.0010	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO TERMINALI Bocchette di Transito Bocchetta di transito in acciaio per montaggio su porta, completa di controcornice. Bocchetta di transito in acciaio verniciato per montaggio su porta, dimensioni max L x H = mm 600 x mm 300, completa di controcornice, conteggiata per dm² di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della bocchetta di riferimento). Da 5,5 a 8,5 dm² (500 x 150). SpCat 34 - M14 - 35 - Aeraulico terminali Cat 29 - Aeraulico terminali SbCat 11 - Piano primo						70,00		
	SOMMANO...	Cadauno					70,00	9,03	632,10
	Piano secondo (SbCat 12)								
3215 / 1233 03IM.328.DF.0150	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO TERMINALI Diffusori Diffusori rettangolari multidirezionali con serranda di regolazione Costruzione in alluminio anodizzato. Costituiti da una cornice esterna e da una parte centrale removibile, ad elementi divergenti multipli. Grandezze (mm: dimensioni frontali): - 150x150 (LxH) SpCat 34 - M14 - 35 - Aeraulico terminali Cat 29 - Aeraulico terminali SbCat 12 - Piano secondo								
	Diffusori ripresa:150 RS15 125 D:2130147						1,00		
	Diffusori mandata:150 RS15 125 D:2108987						1,00		
	Diffusori ripresa:150 RS15 125 D:1893877						1,00		
	Diffusori ripresa:150 RS15 125 D:2130111						1,00		
	Diffusori ripresa:150 RS15 125 D:2130041						1,00		
	Diffusori ripresa:150 RS15 125 D:1893876						1,00		
	Diffusori mandata:150 RS15 125 D:2091858						1,00		
	Diffusori ripresa:150 RS15 125 D:2139201						1,00		
	Diffusori ripresa:150 RS15 125 D:2130110						1,00		
	A RIPORTARE						9,00		20´126´500,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						9,00		20´126´500,27
	Diffusori mandata:150 RS15 125 D:1408538						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					10,00	240,00	2´400,00
3216 / 1242 03IM.328.DF.0225	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO TERMINALI Diffusori Diffusori rettangolari multidirezionali con serranda di regolazione Costruzione in alluminio anodizzato. Costituiti da una cornice esterna e da una parte centrale removibile, ad elementi divergenti multipli. Grandezze (mm: dimensioni frontali): - 225x225 (LxH) SpCat 34 - M14 - 35 - Aeraulico terminali Cat 29 - Aeraulico terminali SbCat 12 - Piano secondo								
	Diffusori mandata:225 RS15 160 D:1893862						1,00		
	Diffusori mandata:225 RS15 160 D:2087100						1,00		
	Diffusori mandata:225 RS15 160 D:2014158						1,00		
	Diffusori ripresa:225 RS15 160 D:2130090						1,00		
	Diffusori mandata:225 RS15 160 D:1893861						1,00		
	Diffusori mandata:225 RS15 160 D:2087099						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					6,00	240,00	1´440,00
3217 / 1252 03IM.328.DF.0300	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO TERMINALI Diffusori Diffusori rettangolari multidirezionali con serranda di regolazione Costruzione in alluminio anodizzato. Costituiti da una cornice esterna e da una parte centrale removibile, ad elementi divergenti multipli. Grandezze (mm: dimensioni frontali): - 300x300 (LxH) SpCat 34 - M14 - 35 - Aeraulico terminali Cat 29 - Aeraulico terminali SbCat 12 - Piano secondo								
	Diffusori mandata:300 RS15 200 D:2087112						1,00		
	Diffusori mandata:300 RS15 200 D:1893843						1,00		
	Diffusori mandata:300 RS15 200 D:1893845						1,00		
	Diffusori mandata:300 RS15 200 D:2130044						1,00		
	Diffusori mandata:300 RS15 200 D:1928717						1,00		
	Diffusori mandata:300 RS15 200 D:2759031						1,00		
	Diffusori mandata:300 RS15 200 D:2762242						1,00		
	Diffusori mandata:300 RS15 200 D:1893844						1,00		
	Diffusori ripresa:300 RS15 200 D:2536680						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					9,00	240,00	2´160,00
3218 / 1260 03IM.328.DF.0300	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO TERMINALI Diffusori Diffusori rettangolari multidirezionali con serranda di regolazione Costruzione in alluminio anodizzato. Costituiti da una cornice esterna e da una parte centrale removibile, ad elementi divergenti multipli. Grandezze (mm: dimensioni frontali): - 300x300 (LxH) SpCat 34 - M14 - 35 - Aeraulico terminali Cat 29 - Aeraulico terminali SbCat 12 - Piano secondo								
	Diffusori mandata:300 RS15 200 D:2087112						1,00		
	Diffusori mandata:300 RS15 200 D:1893843						1,00		
	Diffusori mandata:300 RS15 200 D:1893845						1,00		
	A RIPORTARE						3,00		20´132´500,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						3,00		20´132´500,27
	Diffusori mandata:300 RS15 200 D:2130044						1,00		
	Diffusori mandata:300 RS15 200 D:1928717						1,00		
	Diffusori mandata:300 RS15 200 D:2759031						1,00		
	Diffusori mandata:300 RS15 200 D:2762242						1,00		
	Diffusori mandata:300 RS15 200 D:1893844						1,00		
	Diffusori ripresa:300 RS15 200 D:2536680						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					9,00	240,00	2´160,00
3219 / 1268 03IM.328.DF.0375	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO TERMINALI Diffusori Diffusori rettangolari multidirezionali con serranda di regolazione Costruzione in alluminio anodizzato. Costituiti da una cornice esterna e da una parte centrale removibile, ad elementi divergenti multipli. Grandezze (mm: dimensioni frontali): - 375x375 (LxH) SpCat 34 - M14 - 35 - Aeraulico terminali Cat 29 - Aeraulico terminali SbCat 12 - Piano secondo Diffusori mandata:350 RS16 200 D:1936658						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	240,00	240,00
3220 / 1274 03IM.328.DF.0450	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO TERMINALI Diffusori Diffusori rettangolari multidirezionali con serranda di regolazione Costruzione in alluminio anodizzato. Costituiti da una cornice esterna e da una parte centrale removibile, ad elementi divergenti multipli. Grandezze (mm: dimensioni frontali): - 450x450 (LxH) SpCat 34 - M14 - 35 - Aeraulico terminali Cat 29 - Aeraulico terminali SbCat 12 - Piano secondo Diffusori mandata:450 RS16 250 D:2087868						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	240,00	240,00
3221 / 1281 03IM.328.GR.0003	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO TERMINALI Griglie di ripresa in alluminio Griglie di ripresa in alluminio o acciaio, con un filare di alette fisse e con serranda di regolazione. Grandezze (m²: superficie frontale): - alluminio - fino a 0,03 m² SpCat 34 - M14 - 35 - Aeraulico terminali Cat 29 - Aeraulico terminali SbCat 12 - Piano secondo TEC_Griglia mandata:griglia 300x100:2087123						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 300x100:2090336						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 300x100:2087013						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 300x100:2108997						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 300x100:2086995						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 300x100:2108996						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 300x100:2087189						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 300x100:2087188						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 100x250:2139147						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 300x100:2087187						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 300x100:1840194						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 300x100:2087186						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 300x100:2087185						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 300x100:2087184						1,00		
	A RIPORTARE						14,00		20´135´140,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						14,00		20´135´140,27
	TEC_Griglia mandata:griglia 300x100:1840193						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 300x100:2087031						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 300x100:2087030						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 300x80:2087080						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 300x80:2200484						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					19,00	50,41	957,79
3222 / 1289 03IM.328.GR.0005	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO TERMINALI Griglie di ripresa in alluminio Griglie di ripresa in alluminio o acciaio, con un filare di alette fisse e con serranda di regolazione. Grandezze (m²: superficie frontale): - alluminio - oltre 0,03 fino a 0,05 m² SpCat 34 - M14 - 35 - Aeraulico terminali Cat 29 - Aeraulico terminali SbCat 12 - Piano secondo								
	TEC_Griglia mandata:griglia 300x120:1863819						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 300X150:2200011						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 300x120:1863818						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 300x120:1863817						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 300x120:1863816						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 300x120:1863815						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 300X150:1243557						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 300x120:1863805						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 300x120:2536638						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 300X150:2087191						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 300x120:1863804						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 300X150:2536623						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 300x120:1840195						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 300x120:2014190						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 300X150:2531575						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 300x120:1863803						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 300x120:2087165						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 300x120:2531593						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 300x120:2087164						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 300x120:1863802						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 300x120:2531605						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 300x120:1863820						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					22,00	54,72	1´203,84
3223 / 1299 03IM.328.GR.0008	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO TERMINALI Griglie di ripresa in alluminio Griglie di ripresa in alluminio o acciaio, con un filare di alette fisse e con serranda di regolazione. Grandezze (m²: superficie frontale): - alluminio - oltre 0,05 fino a 0,08 m² SpCat 34 - M14 - 35 - Aeraulico terminali Cat 29 - Aeraulico terminali SbCat 12 - Piano secondo								
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1753870						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1753874						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 500 X 150:1297390						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x200:1275987						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 300 X 200:1411493						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x150:2130073						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 500 X 150:1917191						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 500 X 150:2130010						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x150:2130072						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 500 X 150:2130009						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 350 x 150:1949423						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 500 X 150:2130008						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 500 X 150:1917190						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 300 X 200:2536636						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 500 X 150:1917189						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x200:2536617						1,00		
	A RIPORTARE						16,00		20´137´301,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						16,00		20´137´301,90
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x200:1297324						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 150 x500:2139140						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 200 x400:2130038						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 500 X 150:1925684						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x150:1297515						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 500 X 150:1925683						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 350 x 150:1917199						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 350x150:1302353						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 500 X 150:2139200						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 500 X 150:2139199						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 350x150:2531552						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 500 X 150:1905381						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 300 X 200:1243248						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 500 X 150:2531566						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 300 X 200:2531608						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 500 X 150:1279249						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					32,00	62,85	2´011,20
3224 / 1311 03IM.328.VE.0150	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO TERMINALI Valvole di estrazione Valvole di ventilazione in lamiera d'acciaio verniciata. Grandezze (mm: diametro): - 150 mm SpCat 34 - M14 - 35 - Aeraulico terminali Cat 29 - Aeraulico terminali SbCat 12 - Piano secondo TEC-Valvola estrazione - Circolare - Da soffitto:250 mm Placca 125 mm Collo:1408196						1,00		
	TEC-Valvola estrazione - Circolare - Da soffitto:250 mm Placca 125 mm Collo:2014141						1,00		
	TEC-Valvola estrazione - Circolare - Da soffitto:250 mm Placca 125 mm Collo:1408621						1,00		
	TEC-Valvola estrazione - Circolare - Da soffitto:250 mm Placca 125 mm Collo:1408356						1,00		
	TEC-Valvola estrazione - Circolare - Da soffitto:250 mm Placca 125 mm Collo:1986588						1,00		
	TEC-Valvola estrazione - Circolare - Da soffitto:250 mm Placca 125 mm Collo:2014138						1,00		
	TEC-Valvola estrazione - Circolare - Da soffitto:250 mm Placca 125 mm Collo:1408257						1,00		
	TEC-Valvola estrazione - Circolare - Da soffitto:250 mm Placca 125 mm Collo:2014142						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					8,00	46,58	372,64
3225 / 1577 03IM.328.GR.0008	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO TERMINALI Griglie di ripresa in alluminio Griglie di ripresa in alluminio o acciaio, con un filare di alette fisse e con serranda di regolazione. Grandezze (m²: superficie frontale): - alluminio - oltre 0,05 fino a 0,08 m² SpCat 34 - M14 - 35 - Aeraulico terminali Cat 29 - Aeraulico terminali SbCat 12 - Piano secondo TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1753870						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1753874						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 500 X 150:1297390						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x200:1275987						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 300 X 200:1411493						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x150:2130073						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 500 X 150:1917191						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 500 X 150:2130010						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x150:2130072						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 500 X 150:2130009						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 350 x 150:1949423						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 500 X 150:2130008						1,00		
	A RIPORTARE						12,00		20´139´685,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						12,00		20´139´685,74
	TEC_Griglia ripresa:griglia 500 X 150:1917190						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 300 X 200:2536636						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 500 X 150:1917189						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x200:2536617						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x200:1297324						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 150 x500:2139140						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 200 x400:2130038						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 500 X 150:1925684						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x150:1297515						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 500 X 150:1925683						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 350 x 150:1917199						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 350x150:1302353						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 500 X 150:2139200						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 500 X 150:2139199						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 350x150:2531552						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 500 X 150:1905381						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 300 X 200:1243248						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 500 X 150:2531566						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 300 X 200:2531608						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 500 X 150:1279249						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					32,00	62,85	2´011,20
3226 / 1738 03IM.328.BT.0010	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO TERMINALI Bocchette di Transito Bocchetta di transito in acciaio per montaggio su porta, completa di controcornice. Bocchetta di transito in acciaio verniciato per montaggio su porta, dimensioni max L x H = mm 600 x mm 300, completa di controcornice, conteggiata per dm² di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della bocchetta di riferimento). Da 5,5 a 8,5 dm² (500 x 150). SpCat 34 - M14 - 35 - Aeraulico terminali Cat 29 - Aeraulico terminali SbCat 12 - Piano secondo						70,00		
	SOMMANO...	Cadauno					70,00	9,03	632,10
	Piano terzo (SbCat 13)								
3227 / 1234 03IM.328.DF.0150	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO TERMINALI Diffusori Diffusori rettangolari multidirezionali con serranda di regolazione Costruzione in alluminio anodizzato. Costituiti da una cornice esterna e da una parte centrale removibile, ad elementi divergenti multipli. Grandezze (mm: dimensioni frontali): - 150x150 (LxH) SpCat 34 - M14 - 35 - Aeraulico terminali Cat 29 - Aeraulico terminali SbCat 13 - Piano terzo								
	Diffusori mandata:150 RS15 125 D:2735300						1,00		
	Diffusori ripresa:150 RS15 125 D:1909140						1,00		
	Diffusori mandata:150 RS15 125 D:2063342						1,00		
	Diffusori mandata:150 RS15 125 D:2085630						1,00		
	Diffusori mandata:150 RS15 125 D:1908991						1,00		
	Diffusori ripresa:150 RS15 125 D:1909149						1,00		
	Diffusori ripresa:150 RS15 125 D:2111566						1,00		
	Diffusori ripresa:150 RS15 125 D:2110915						1,00		
	Diffusori ripresa:150 RS15 125 D:2105043						1,00		
	Diffusori mandata:150 RS15 125 D:2063344						1,00		
	Diffusori ripresa:150 RS15 125 D:2111973						1,00		
	SOMMANO...	Cadaun							
	A RIPORTARE						11,00		20´142´329,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						11,00		20´142´329,04
		o					11,00	240,00	2´640,00
3228 / 1243 03IM.328.DF.0225	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO TERMINALI Diffusori Diffusori rettangolari multidirezionali con serranda di regolazione Costruzione in alluminio anodizzato. Costituiti da una cornice esterna e da una parte centrale removibile, ad elementi divergenti multipli. Grandezze (mm: dimensioni frontali): - 225x225 (LxH) SpCat 34 - M14 - 35 - Aeraulico terminali Cat 29 - Aeraulico terminali SbCat 13 - Piano terzo Diffusori mandata:225 RS15 160 D:2066146 Diffusori mandata:225 RS15 160 D:1909107 Diffusori ripresa:225 RS15 160 D:2109192 Diffusori mandata:225 RS15 160 D:2066138 Diffusori mandata:225 RS15 160 D:1909081						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					5,00	240,00	1´200,00
3229 / 1249 03IM.328.DF.0300	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO TERMINALI Diffusori Diffusori rettangolari multidirezionali con serranda di regolazione Costruzione in alluminio anodizzato. Costituiti da una cornice esterna e da una parte centrale removibile, ad elementi divergenti multipli. Grandezze (mm: dimensioni frontali): - 300x300 (LxH) SpCat 34 - M14 - 35 - Aeraulico terminali Cat 29 - Aeraulico terminali SbCat 13 - Piano terzo Diffusori mandata:300 RS15 200 D:2063328 Diffusori mandata:300 RS15 200 D:2063429 Diffusori mandata:300 RS15 200 D:1911360 Diffusori mandata:300 RS15 200 D:1950151 Diffusori mandata:300 RS15 200 D:2056964 Diffusori ripresa:300 RS15 200 D:1355735 Diffusori mandata:300 RS15 200 D:2797244 Diffusori mandata:300 RS15 200 D:1947295 Diffusori mandata:300 RS15 200 D:1911344 Diffusori ripresa:300 RS15 200 D:2109233 Diffusori mandata:300 RS15 200 D:1355494						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					11,00	240,00	2´640,00
3230 / 1257 03IM.328.DF.0300	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO TERMINALI Diffusori Diffusori rettangolari multidirezionali con serranda di regolazione Costruzione in alluminio anodizzato. Costituiti da una cornice esterna e da una parte centrale removibile, ad elementi divergenti multipli. Grandezze (mm: dimensioni frontali): - 300x300 (LxH) SpCat 34 - M14 - 35 - Aeraulico terminali Cat 29 - Aeraulico terminali SbCat 13 - Piano terzo Diffusori mandata:300 RS15 200 D:2063328 Diffusori mandata:300 RS15 200 D:2063429 Diffusori mandata:300 RS15 200 D:1911360 Diffusori mandata:300 RS15 200 D:1950151 Diffusori mandata:300 RS15 200 D:2056964						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	A RIPORTARE						5,00		20´148´809,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						5,00		20´148´809,04
	Diffusori ripresa:300 RS15 200 D:1355735						1,00		
	Diffusori mandata:300 RS15 200 D:2797244						1,00		
	Diffusori mandata:300 RS15 200 D:1947295						1,00		
	Diffusori mandata:300 RS15 200 D:1911344						1,00		
	Diffusori ripresa:300 RS15 200 D:2109233						1,00		
	Diffusori mandata:300 RS15 200 D:1355494						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					11,00	240,00	2´640,00
3231 / 1265 03IM.328.DF.0375	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO TERMINALI Diffusori Diffusori rettangolari multidirezionali con serranda di regolazione Costruzione in alluminio anodizzato. Costituiti da una cornice esterna e da una parte centrale removibile, ad elementi divergenti multipli. Grandezze (mm: dimensioni frontali): - 375x375 (LxH) SpCat 34 - M14 - 35 - Aeraulico terminali Cat 29 - Aeraulico terminali SbCat 13 - Piano terzo								
	Diffusori mandata:350 RS16 200 D:1357146						1,00		
	Diffusori ripresa:350 RS16 200 D:1983736						1,00		
	Diffusori mandata:350 RS16 200 D:1355599						1,00		
	Diffusori mandata:350 RS16 200 D:1355641						1,00		
	Diffusori ripresa:350 RS16 200 D:2082250						1,00		
	Diffusori ripresa:350 RS16 200 D:2802492						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					6,00	240,00	1´440,00
3232 / 1273 03IM.328.DF.0450	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO TERMINALI Diffusori Diffusori rettangolari multidirezionali con serranda di regolazione Costruzione in alluminio anodizzato. Costituiti da una cornice esterna e da una parte centrale removibile, ad elementi divergenti multipli. Grandezze (mm: dimensioni frontali): - 450x450 (LxH) SpCat 34 - M14 - 35 - Aeraulico terminali Cat 29 - Aeraulico terminali SbCat 13 - Piano terzo								
	Diffusori ripresa:450 RS16 250 D:1355691						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	240,00	240,00
3233 / 1282 03IM.328.GR.0003	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO TERMINALI Griglie di ripresa in alluminio Griglie di ripresa in alluminio o acciaio, con un filare di alette fisse e con serranda di regolazione. Grandezze (m²: superficie frontale): - alluminio - fino a 0,03 m² SpCat 34 - M14 - 35 - Aeraulico terminali Cat 29 - Aeraulico terminali SbCat 13 - Piano terzo								
	TEC_Griglia mandata:griglia 300x100:2063386						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 300x100:1871744						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 300x100:2063307						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 300x100:1871745						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 300x100:2063308						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 300x80:2063439						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 300x100:2063391						1,00		
	SOMMANO...	Cadaun							
	A RIPORTARE						7,00		20´153´129,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						7,00		20´153´129,04
		o					7,00	50,41	352,87
3234 / 1292 03IM.328.GR.0005	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO TERMINALI Griglie di ripresa in alluminio Griglie di ripresa in alluminio o acciaio, con un filare di alette fisse e con serranda di regolazione. Grandezze (m²: superficie frontale): - alluminio - oltre 0,03 fino a 0,05 m² SpCat 34 - M14 - 35 - Aeraulico terminali Cat 29 - Aeraulico terminali SbCat 13 - Piano terzo TEC_Griglia mandata:griglia 300x120:2044779 TEC_Griglia mandata:griglia 300x120:2044778 TEC_Griglia mandata:griglia 300x120:1883172 TEC_Griglia mandata:griglia 300x120:1883171 TEC_Griglia mandata:griglia 300x120:2231958 TEC_Griglia mandata:griglia 300x120:2046627 TEC_Griglia mandata:griglia 300x120:2183996 TEC_Griglia mandata:griglia 300x120:1845718 TEC_Griglia mandata:griglia 300x120:1845717 TEC_Griglia mandata:griglia 300x120:2191294 TEC_Griglia mandata:griglia 300x120:2045098 TEC_Griglia mandata:griglia 300x120:2045114 TEC_Griglia mandata:griglia 300x120:2231961 TEC_Griglia mandata:griglia 300x120:2227317 TEC_Griglia mandata:griglia 300x120:2191297 TEC_Griglia mandata:griglia 300x120:2227316 TEC_Griglia mandata:griglia 300x120:2220232 TEC_Griglia mandata:griglia 300x120:2220231 TEC_Griglia mandata:griglia 300x120:2227315 TEC_Griglia mandata:griglia 300x120:1861901 TEC_Griglia mandata:griglia 300x120:1872596 TEC_Griglia mandata:griglia 300x120:1872597 TEC_Griglia mandata:griglia 250x150:1854740 TEC_Griglia mandata:griglia 250x150:1856280 TEC_Griglia mandata:griglia 300x120:1845716 TEC_Griglia mandata:griglia 300x120:2044775 SOMMANO...	Cadauno					1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 26,00	54,72	1´422,72
3235 / 1303 03IM.328.GR.0008	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO TERMINALI Griglie di ripresa in alluminio Griglie di ripresa in alluminio o acciaio, con un filare di alette fisse e con serranda di regolazione. Grandezze (m²: superficie frontale): - alluminio - oltre 0,05 fino a 0,08 m² SpCat 34 - M14 - 35 - Aeraulico terminali Cat 29 - Aeraulico terminali SbCat 13 - Piano terzo TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1763427 TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1763385 TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1762577 TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1763383 TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1763464 TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1763462 TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1762575 TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1763429 TEC_Griglia ripresa:griglia 400x150:1934149 TEC_Griglia ripresa:griglia 400x150:1905474 TEC_Griglia ripresa:griglia 500 X 150:2802335 TEC_Griglia ripresa:griglia 400x150:1905460 TEC_Griglia ripresa:griglia 400x200:2101033 TEC_Griglia ripresa:griglia 400x200:2101092 TEC_Griglia ripresa:griglia 400x150:1905407 TEC_Griglia ripresa:griglia 400x150:1905396 TEC_Griglia ripresa:griglia 400x200:2101082 TEC_Griglia ripresa:griglia 400x200:1909041 TEC_Griglia ripresa:griglia 400x200:2101066						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	A RIPORTARE						19,00		20´154´904,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						19,00		20´154´904,63
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x150:1353049						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:2106180						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 350x200:1352598						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x200:1352951						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x200:1352829						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x200:2109143						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 350x200:1352758						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x200:2109419						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 350x200:1352739						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 350x200:1352715						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x150:1353576						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x150:1357106						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x150:1417765						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x150:1353506						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x150:1908981						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:2105288						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 500 X 150:1909006						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 500 X 150:1909029						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x150:1908980						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x150:1353474						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x150:1356680						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x200:2803711						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x150:2183675						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					42,00	62,85	2´639,70
3236 / 1306 03IM.328.GR.0012	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO TERMINALI Griglie di ripresa in alluminio Griglie di ripresa in alluminio o acciaio, con un filare di alette fisse e con serranda di regolazione. Grandezze (m²: superficie frontale): - alluminio - oltre 0,08 fino a 0,12 m² SpCat 34 - M14 - 35 - Aeraulico terminali Cat 29 - Aeraulico terminali SbCat 13 - Piano terzo								
	TEC_Griglia mandata:griglia 500x200:1353406						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 500x200:1353450						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 500x200:1420680						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 500x200:1357072						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					4,00	71,76	287,04
3237 / 1308 03IM.328.VE.0150	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO TERMINALI Valvole di estrazione Valvole di ventilazione in lamiera d'acciaio verniciata. Grandezze (mm: diametro): - 150 mm SpCat 34 - M14 - 35 - Aeraulico terminali Cat 29 - Aeraulico terminali SbCat 13 - Piano terzo								
	TEC-Valvola estrazione - Circolare - Da soffitto:250 mm Placca 125 mm Collo:1900644						1,00		
	TEC-Valvola estrazione - Circolare - Da soffitto:250 mm Placca 125 mm Collo:1358126						1,00		
	TEC-Valvola estrazione - Circolare - Da soffitto:250 mm Placca 125 mm Collo:1900632						1,00		
	TEC-Valvola estrazione - Circolare - Da soffitto:250 mm Placca 125 mm Collo:2111412						1,00		
	TEC-Valvola estrazione - Circolare - Da soffitto:250 mm Placca 125 mm Collo:1900674						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					5,00	46,58	232,90
3238 / 1581 03IM.328.GR.0008	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO TERMINALI								
	A RIPORTARE								20´158´064,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								20´158´064,27
	Griglie di ripresa in alluminio Griglie di ripresa in alluminio o acciaio, con un filare di alette fisse e con serranda di regolazione. Grandezze (m²: superficie frontale): - alluminio - oltre 0,05 fino a 0,08 m² SpCat 34 - M14 - 35 - Aeraulico terminali Cat 29 - Aeraulico terminali SbCat 13 - Piano terzo								
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1763427						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1763385						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1762577						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1763383						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1763464						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1763462						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1762575						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1763429						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x150:1934149						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x150:1905474						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 500 X 150:2802335						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x150:1905460						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x200:2101033						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x200:2101092						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x150:1905407						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x150:1905396						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x200:2101082						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x200:1909041						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x200:2101066						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x150:1353049						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:2106180						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 350x200:1352598						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x200:1352951						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x200:1352829						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x200:2109143						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 350x200:1352758						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x200:2109419						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 350x200:1352739						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 350x200:1352715						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x150:1353576						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x150:1357106						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x150:1417765						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x150:1353506						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x150:1908981						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:2105288						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 500 X 150:1909006						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 500 X 150:1909029						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x150:1908980						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x150:1353474						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x150:1356680						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x200:2803711						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x150:2183675						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					42,00	62,85	2´639,70
3239 / 1739 03IM.328.BT.0010	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO TERMINALI Bocchette di Transito Bocchetta di transito in acciaio per montaggio su porta, completa di controcornice. Bocchetta di transito in acciaio verniciato per montaggio su porta, dimensioni max L x H = mm 600 x mm 300, completa di controcornice, conteggiata per dm² di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della bocchetta di riferimento). Da 5,5 a 8,5 dm² (500 x 150). SpCat 34 - M14 - 35 - Aeraulico terminali Cat 29 - Aeraulico terminali SbCat 13 - Piano terzo								
							71,50		
	SOMMANO...	Cadauno					71,50	9,03	645,65
	A RIPORTARE								20´161´349,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								20´161´349,62
	Piano quarto (SbCat 14)								
3240 / 1232 03IM.328.DF.0150	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO TERMINALI Diffusori Diffusori rettangolari multidirezionali con serranda di regolazione Costruzione in alluminio anodizzato. Costituiti da una cornice esterna e da una parte centrale removibile, ad elementi divergenti multipli. Grandezze (mm: dimensioni frontali): - 150x150 (LxH) SpCat 34 - M14 - 35 - Aeraulico terminali Cat 29 - Aeraulico terminali SbCat 14 - Piano quarto Diffusori ripresa:150 RS15 125 D:2163239 Diffusori ripresa:150 RS15 125 D:2145243 Diffusori ripresa:150 RS15 125 D:2139665 Diffusori mandata:150 RS15 125 D:2128476 Diffusori mandata:150 RS15 125 D:2136325 Diffusori ripresa:150 RS15 125 D:1368029 Diffusori mandata:150 RS15 125 D:2136317 Diffusori mandata:150 RS15 125 D:2123439 SOMMANO...	Cadauno					1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 8,00	240,00	1´920,00
3241 / 1240 03IM.328.DF.0225	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO TERMINALI Diffusori Diffusori rettangolari multidirezionali con serranda di regolazione Costruzione in alluminio anodizzato. Costituiti da una cornice esterna e da una parte centrale removibile, ad elementi divergenti multipli. Grandezze (mm: dimensioni frontali): - 225x225 (LxH) SpCat 34 - M14 - 35 - Aeraulico terminali Cat 29 - Aeraulico terminali SbCat 14 - Piano quarto Diffusori ripresa:225 RS15 160 D:1928653 Diffusori mandata:225 RS15 160 D:2136237 Diffusori ripresa:225 RS15 160 D:1941563 Diffusori mandata:225 RS15 160 D:2240202 Diffusori ripresa:225 RS15 160 D:1928646 Diffusori mandata:225 RS15 160 D:2136231 Diffusori mandata:225 RS15 160 D:2132827 Diffusori mandata:225 RS15 160 D:1928688 Diffusori mandata:225 RS15 160 D:1367452 SOMMANO...	Cadauno					1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 9,00	240,00	2´160,00
3242 / 1250 03IM.328.DF.0300	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO TERMINALI Diffusori Diffusori rettangolari multidirezionali con serranda di regolazione Costruzione in alluminio anodizzato. Costituiti da una cornice esterna e da una parte centrale removibile, ad elementi divergenti multipli. Grandezze (mm: dimensioni frontali): - 300x300 (LxH) SpCat 34 - M14 - 35 - Aeraulico terminali Cat 29 - Aeraulico terminali SbCat 14 - Piano quarto Diffusori ripresa:300 RS15 200 D:2142217 Diffusori mandata:300 RS15 200 D:2138351 Diffusori mandata:300 RS15 200 D:1367689 Diffusori ripresa:300 RS15 200 D:2146053						1,00 1,00 1,00 1,00		
	A RIPORTARE						4,00		20´165´429,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						4,00		20´165´429,62
	Diffusori ripresa:300 RS15 200 D:2144293						1,00		
	Diffusori mandata:300 RS15 200 D:1368182						1,00		
	Diffusori mandata:300 RS15 200 D:2237717						1,00		
	Diffusori mandata:300 RS15 200 D:2427918						1,00		
	Diffusori ripresa:300 RS15 200 D:1937583						1,00		
	Diffusori mandata:300 RS15 200 D:1367641						1,00		
	Diffusori ripresa:300 RS15 200 D:1367755						1,00		
	Diffusori mandata:300 RS15 200 D:1892165						1,00		
	Diffusori mandata:300 RS15 200 D:1892001						1,00		
	Diffusori mandata:300 RS15 200 D:2427906						1,00		
	Diffusori mandata:300 RS15 200 D:2428556						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					15,00	240,00	3´600,00
3243 / 1258 03IM.328.DF.0300	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO TERMINALI Diffusori Diffusori rettangolari multidirezionali con serranda di regolazione Costruzione in alluminio anodizzato. Costituiti da una cornice esterna e da una parte centrale removibile, ad elementi divergenti multipli. Grandezze (mm: dimensioni frontali): - 300x300 (LxH) SpCat 34 - M14 - 35 - Aeraulico terminali Cat 29 - Aeraulico terminali SbCat 14 - Piano quarto								
	Diffusori ripresa:300 RS15 200 D:2142217						1,00		
	Diffusori mandata:300 RS15 200 D:2138351						1,00		
	Diffusori mandata:300 RS15 200 D:1367689						1,00		
	Diffusori ripresa:300 RS15 200 D:2146053						1,00		
	Diffusori ripresa:300 RS15 200 D:2144293						1,00		
	Diffusori mandata:300 RS15 200 D:1368182						1,00		
	Diffusori mandata:300 RS15 200 D:2237717						1,00		
	Diffusori mandata:300 RS15 200 D:2427918						1,00		
	Diffusori ripresa:300 RS15 200 D:1937583						1,00		
	Diffusori mandata:300 RS15 200 D:1367641						1,00		
	Diffusori ripresa:300 RS15 200 D:1367755						1,00		
	Diffusori mandata:300 RS15 200 D:1892165						1,00		
	Diffusori mandata:300 RS15 200 D:1892001						1,00		
	Diffusori mandata:300 RS15 200 D:2427906						1,00		
	Diffusori mandata:300 RS15 200 D:2428556						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					15,00	240,00	3´600,00
3244 / 1266 03IM.328.DF.0375	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO TERMINALI Diffusori Diffusori rettangolari multidirezionali con serranda di regolazione Costruzione in alluminio anodizzato. Costituiti da una cornice esterna e da una parte centrale removibile, ad elementi divergenti multipli. Grandezze (mm: dimensioni frontali): - 375x375 (LxH) SpCat 34 - M14 - 35 - Aeraulico terminali Cat 29 - Aeraulico terminali SbCat 14 - Piano quarto								
	Diffusori mandata:350 RS16 200 D:1368066						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	240,00	240,00
3245 / 1276 03IM.328.DF.0450	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO TERMINALI Diffusori Diffusori rettangolari multidirezionali con serranda di regolazione								
	A RIPORTARE								20´172´869,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								20´172´869,62
	Costruzione in alluminio anodizzato. Costituiti da una cornice esterna e da una parte centrale removibile, ad elementi divergenti multipli. Grandezze (mm: dimensioni frontali): - 450x450 (LxH) SpCat 34 - M14 - 35 - Aeraulico terminali Cat 29 - Aeraulico terminali SbCat 14 - Piano quarto Diffusori mandata:450 RS16 250 D:2123342						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	240,00	240,00
3246 / 1280 03IM.328.GR.0003	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO TERMINALI Griglie di ripresa in alluminio Griglie di ripresa in alluminio o acciaio, con un filare di alette fisse e con serranda di regolazione. Grandezze (m²: superficie frontale): - alluminio - fino a 0,03 m² SpCat 34 - M14 - 35 - Aeraulico terminali Cat 29 - Aeraulico terminali SbCat 14 - Piano quarto TEC_Griglia mandata:griglia 300x100:2237713 TEC_Griglia mandata:griglia 300x100:2237714 TEC_Griglia mandata:griglia 300x100:2138330 TEC_Griglia mandata:griglia 300x100:1367850						1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					4,00	50,41	201,64
3247 / 1290 03IM.328.GR.0005	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO TERMINALI Griglie di ripresa in alluminio Griglie di ripresa in alluminio o acciaio, con un filare di alette fisse e con serranda di regolazione. Grandezze (m²: superficie frontale): - alluminio - oltre 0,03 fino a 0,05 m² SpCat 34 - M14 - 35 - Aeraulico terminali Cat 29 - Aeraulico terminali SbCat 14 - Piano quarto TEC_Griglia mandata:griglia 250x150:1858420 TEC_Griglia mandata:griglia 300x120:2122409 TEC_Griglia mandata:griglia 300X150:1841133 TEC_Griglia mandata:griglia 300x120:2122408 TEC_Griglia mandata:griglia 300x120:2122407 TEC_Griglia mandata:griglia 300x120:2237736 TEC_Griglia mandata:griglia 300x120:1368939 TEC_Griglia mandata:griglia 300X150:1880415 TEC_Griglia mandata:griglia 300X150:2750410 TEC_Griglia mandata:griglia 300x120:2122422 TEC_Griglia mandata:griglia 300X150:1367023 TEC_Griglia mandata:griglia 300x120:2122417 TEC_Griglia ripresa:griglia 300 x 150:2145744 TEC_Griglia mandata:griglia 250x150:1850908 TEC_Griglia mandata:griglia 300x120:2122416 TEC_Griglia mandata:griglia 300x120:2237759 TEC_Griglia mandata:griglia 300x120:1850907 TEC_Griglia mandata:griglia 300x120:2237733 TEC_Griglia mandata:griglia 300x120:1836758 TEC_Griglia mandata:griglia 300x120:1871600 TEC_Griglia mandata:griglia 300X150:1367430 TEC_Griglia mandata:griglia 250x150:1836757 TEC_Griglia mandata:griglia 300X150:1871349 TEC_Griglia mandata:griglia 300x120:1871224 TEC_Griglia mandata:griglia 250x150:1836755 TEC_Griglia mandata:griglia 300x120:1367901 TEC_Griglia mandata:griglia 300X150:1367557 TEC_Griglia mandata:griglia 250x150:1858422 TEC_Griglia mandata:griglia 300x120:1912309 TEC_Griglia mandata:griglia 300x120:1841159						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	A RIPORTARE						30,00		20´173´311,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						30,00		20´173´311,26
	TEC_Griglia mandata:griglia 300x120:2237756						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 250x150:1858421						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 300X150:1841134						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					33,00	54,72	1´805,76
3248 / 1297 03IM.328.GR.0008	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO TERMINALI Griglie di ripresa in alluminio Griglie di ripresa in alluminio o acciaio, con un filare di alette fisse e con serranda di regolazione. Grandezze (m²: superficie frontale): - alluminio - oltre 0,05 fino a 0,08 m² SpCat 34 - M14 - 35 - Aeraulico terminali Cat 29 - Aeraulico terminali SbCat 14 - Piano quarto								
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1754242						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1754708						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1750789						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1754496						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1750792						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1754498						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1754240						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1754710						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1719040						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1754569						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1754571						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1741904						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x150:1908808						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x150:1904870						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x150:1908575						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 500 X 150:1367949						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x150:1908418						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 500 X 150:2139672						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x200:1367221						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x150:1367109						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 500 X 150:2139669						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x150:1902640						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x200:2808300						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x150:1902639						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x200:2139623						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x200:2139622						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x150:1907096						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x200:2139621						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x200:2139620						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x150:1908876						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 350x150:1841132						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x200:2139684						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					32,00	62,85	2´011,20
3249 / 1307 03IM.328.GR.0012	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO TERMINALI Griglie di ripresa in alluminio Griglie di ripresa in alluminio o acciaio, con un filare di alette fisse e con serranda di regolazione. Grandezze (m²: superficie frontale): - alluminio - oltre 0,08 fino a 0,12 m² SpCat 34 - M14 - 35 - Aeraulico terminali Cat 29 - Aeraulico terminali SbCat 14 - Piano quarto								
	TEC_Griglia ripresa:griglia 500x200:1367601						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 500x200:1367392						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					2,00	71,76	143,52
3250 / 1309	IMPIANTI MECCANICI								
	A RIPORTARE								20´177´271,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								20´177´271,74
03IM.328.VE.0150	AERAULICO TERMINALI Valvole di estrazione Valvole di ventilazione in lamiera d'acciaio verniciata. Grandezze (mm: diametro): - 150 mm SpCat 34 - M14 - 35 - Aeraulico terminali Cat 29 - Aeraulico terminali SbCat 14 - Piano quarto TEC-Valvola estrazione - Circolare - Da soffitto:250 mm Placca 125 mm Collo:2145128						1,00		
	TEC-Valvola estrazione - Circolare - Da soffitto:250 mm Placca 125 mm Collo:1933464						1,00		
	TEC-Valvola estrazione - Circolare - Da soffitto:250 mm Placca 125 mm Collo:1928681						1,00		
	TEC-Valvola estrazione - Circolare - Da soffitto:250 mm Placca 125 mm Collo:1367819						1,00		
	TEC-Valvola estrazione - Circolare - Da soffitto:250 mm Placca 125 mm Collo:1366967						1,00		
	TEC-Valvola estrazione - Circolare - Da soffitto:250 mm Placca 125 mm Collo:1367335						1,00		
	TEC-Valvola estrazione - Circolare - Da soffitto:250 mm Placca 125 mm Collo:1928674						1,00		
	TEC-Valvola estrazione - Circolare - Da soffitto:250 mm Placca 125 mm Collo:1933530						1,00		
	TEC-Valvola estrazione - Circolare - Da soffitto:250 mm Placca 125 mm Collo:2142424						1,00		
	TEC-Valvola estrazione - Circolare - Da soffitto:250 mm Placca 125 mm Collo:1367365						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					10,00	46,58	465,80
3251 / 1575 03IM.328.GR.0008	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO TERMINALI Griglie di ripresa in alluminio Griglie di ripresa in alluminio o acciaio, con un filare di alette fisse e con serranda di regolazione. Grandezze (m²: superficie frontale): - alluminio - oltre 0,05 fino a 0,08 m² SpCat 34 - M14 - 35 - Aeraulico terminali Cat 29 - Aeraulico terminali SbCat 14 - Piano quarto TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1754242						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1754708						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1750789						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1754496						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1750792						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1754498						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1754240						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1754710						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1719040						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1754569						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1754571						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1741904						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x150:1908808						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x150:1904870						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x150:1908575						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 500 X 150:1367949						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x150:1908418						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 500 X 150:2139672						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x200:1367221						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x150:1367109						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 500 X 150:2139669						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x150:1902640						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x200:2808300						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x150:1902639						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x200:2139623						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x200:2139622						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x150:1907096						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x200:2139621						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x200:2139620						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x150:1908876						1,00		
	A RIPORTARE						30,00		20´177´737,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						30,00		20´177´737,54
	TEC_Griglia mandata:griglia 350x150:1841132						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x200:2139684						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					32,00	62,85	2´011,20
3252 / 1740 03IM.328.BT.0010	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO TERMINALI Bocchette di Transito Bocchetta di transito in acciaio per montaggio su porta, completa di controcornice. Bocchetta di transito in acciaio verniciato per montaggio su porta, dimensioni max L x H = mm 600 x mm 300, completa di controcornice, conteggiata per dm² di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della bocchetta di riferimento). Da 5,5 a 8,5 dm² (500 x 150). SpCat 34 - M14 - 35 - Aeraulico terminali Cat 29 - Aeraulico terminali SbCat 14 - Piano quarto						73,50		
	SOMMANO...	Cadauno					73,50	9,03	663,71
	Piano quinto (SbCat 15)								
3253 / 1236 03IM.328.DF.0150	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO TERMINALI Diffusori Diffusori rettangolari multidirezionali con serranda di regolazione Costruzione in alluminio anodizzato. Costituiti da una cornice esterna e da una parte centrale removibile, ad elementi divergenti multipli. Grandezze (mm: dimensioni frontali): - 150x150 (LxH) SpCat 34 - M14 - 35 - Aeraulico terminali Cat 29 - Aeraulico terminali SbCat 15 - Piano quinto Diffusori ripresa:150 RS15 125 D:2312486 Diffusori ripresa:150 RS15 125 D:2312513 Diffusori ripresa:150 RS15 125 D:2312531 Diffusori ripresa:150 RS15 125 D:2312481 Diffusori ripresa:150 RS15 125 D:2312526 Diffusori ripresa:150 RS15 125 D:2312445						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					6,00	240,00	1´440,00
3254 / 1241 03IM.328.DF.0225	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO TERMINALI Diffusori Diffusori rettangolari multidirezionali con serranda di regolazione Costruzione in alluminio anodizzato. Costituiti da una cornice esterna e da una parte centrale removibile, ad elementi divergenti multipli. Grandezze (mm: dimensioni frontali): - 225x225 (LxH) SpCat 34 - M14 - 35 - Aeraulico terminali Cat 29 - Aeraulico terminali SbCat 15 - Piano quinto Diffusori ripresa:225 RS15 160 D:1386098 Diffusori ripresa:225 RS15 160 D:2063597 Diffusori mandata:225 RS15 160 D:2042946 Diffusori ripresa:225 RS15 160 D:2100647						1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					4,00	240,00	960,00
	A RIPORTARE								20´182´812,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								20´182´812,45
3255 / 1251 03IM.328.DF.0300	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO TERMINALI Diffusori Diffusori rettangolari multidirezionali con serranda di regolazione Costruzione in alluminio anodizzato. Costituiti da una cornice esterna e da una parte centrale removibile, ad elementi divergenti multipli. Grandezze (mm: dimensioni frontali): - 300x300 (LxH) SpCat 34 - M14 - 35 - Aeraulico terminali Cat 29 - Aeraulico terminali SbCat 15 - Piano quinto Diffusori mandata:300 RS15 200 D:1377194 Diffusori mandata:300 RS15 200 D:2060780 Diffusori mandata:300 RS15 200 D:2060782 Diffusori mandata:300 RS15 200 D:2042909 Diffusori mandata:300 RS15 200 D:2342224 Diffusori mandata:300 RS15 200 D:2060779 Diffusori mandata:300 RS15 200 D:1377219 Diffusori mandata:300 RS15 200 D:2060781 Diffusori mandata:300 RS15 200 D:2342077 Diffusori mandata:300 RS15 200 D:2042908 Diffusori mandata:300 RS15 200 D:2338280 Diffusori mandata:300 RS15 200 D:2343168						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					12,00	240,00	2´880,00
3256 / 1259 03IM.328.DF.0300	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO TERMINALI Diffusori Diffusori rettangolari multidirezionali con serranda di regolazione Costruzione in alluminio anodizzato. Costituiti da una cornice esterna e da una parte centrale removibile, ad elementi divergenti multipli. Grandezze (mm: dimensioni frontali): - 300x300 (LxH) SpCat 34 - M14 - 35 - Aeraulico terminali Cat 29 - Aeraulico terminali SbCat 15 - Piano quinto Diffusori mandata:300 RS15 200 D:1377194 Diffusori mandata:300 RS15 200 D:2060780 Diffusori mandata:300 RS15 200 D:2060782 Diffusori mandata:300 RS15 200 D:2042909 Diffusori mandata:300 RS15 200 D:2342224 Diffusori mandata:300 RS15 200 D:2060779 Diffusori mandata:300 RS15 200 D:1377219 Diffusori mandata:300 RS15 200 D:2060781 Diffusori mandata:300 RS15 200 D:2342077 Diffusori mandata:300 RS15 200 D:2042908 Diffusori mandata:300 RS15 200 D:2338280 Diffusori mandata:300 RS15 200 D:2343168						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					12,00	240,00	2´880,00
3257 / 1267 03IM.328.DF.0375	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO TERMINALI Diffusori Diffusori rettangolari multidirezionali con serranda di regolazione Costruzione in alluminio anodizzato. Costituiti da una cornice esterna e da una parte centrale removibile, ad elementi divergenti multipli. Grandezze (mm: dimensioni frontali): - 375x375 (LxH) SpCat 34 - M14 - 35 - Aeraulico terminali								
	A RIPORTARE								20´188´572,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								20´188´572,45
	Cat 29 - Aeraulico terminali SbCat 15 - Piano quinto Diffusori mandata:350 RS16 200 D:2060761 Diffusori ripresa:350 RS16 200 D:2345254 Diffusori ripresa:350 RS16 200 D:2312495 Diffusori ripresa:350 RS16 200 D:1377137						1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					4,00	240,00	960,00
3258 / 1275 03IM.328.DF.0450	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO TERMINALI Diffusori Diffusori rettangolari multidirezionali con serranda di regolazione Costruzione in alluminio anodizzato. Costituiti da una cornice esterna e da una parte centrale removibile, ad elementi divergenti multipli. Grandezze (mm: dimensioni frontali): - 450x450 (LxH) SpCat 34 - M14 - 35 - Aeraulico terminali Cat 29 - Aeraulico terminali SbCat 15 - Piano quinto Diffusori mandata:450 RS16 250 D:2340652 Diffusori ripresa:480 RS16 250 D:2110314						1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					2,00	240,00	480,00
3259 / 1283 03IM.328.GR.0003	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO TERMINALI Griglie di ripresa in alluminio Griglie di ripresa in alluminio o acciaio, con un filare di alette fisse e con serranda di regolazione. Grandezze (m²: superficie frontale): - alluminio - fino a 0,03 m² SpCat 34 - M14 - 35 - Aeraulico terminali Cat 29 - Aeraulico terminali SbCat 15 - Piano quinto TEC_Griglia mandata:griglia 300x100:2059299 TEC_Griglia mandata:griglia 300x100:2059293 TEC_Griglia mandata:griglia 300x100:2059288 TEC_Griglia mandata:griglia 300x100:2060771 TEC_Griglia mandata:griglia 300x100:2060775 TEC_Griglia mandata:griglia 300x100:2059284 TEC_Griglia mandata:griglia 300x100:2059278 TEC_Griglia mandata:griglia 300x100:2059326 TEC_Griglia mandata:griglia 300x100:2059323 TEC_Griglia mandata:griglia 300x100:2059319 TEC_Griglia mandata:griglia 200:2399289 TEC_Griglia mandata:griglia 300x100:2059315 TEC_Griglia mandata:griglia 300x100:2338199 TEC_Griglia mandata:griglia 300x100:2338114 TEC_Griglia mandata:griglia 300x100:2059311 TEC_Griglia mandata:griglia 300x100:2164269 TEC_Griglia mandata:griglia 300x100:2059307 TEC_Griglia mandata:griglia 300x100:2411473 TEC_Griglia mandata:griglia 300x100:2163897 TEC_Griglia mandata:griglia 300x100:2060812 TEC_Griglia mandata:griglia 300x100:2059304						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					21,00	50,41	1´058,61
3260 / 1291 03IM.328.GR.0005	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO TERMINALI Griglie di ripresa in alluminio Griglie di ripresa in alluminio o acciaio, con un filare di alette fisse e con serranda di regolazione. Grandezze (m²: superficie frontale):								
	A RIPORTARE								20´191´071,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O								20´191´071,06
	- alluminio - oltre 0,03 fino a 0,05 m² SpCat 34 - M14 - 35 - Aeraulico terminali Cat 29 - Aeraulico terminali SbCat 15 - Piano quinto								
	TEC_Griglia mandata:griglia 300x120:1376873						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 300x120:1376852						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 300x120:1376781						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 300X150:2163788						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 300X150:2163549						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 300x120:2059332						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 300x120:2059349						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 300X150:2165962						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 300X150:2336243						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 300X150:2336225						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 300X150:2336146						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 300X150:2335574						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 300X150:2335190						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 300X150:2335117						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 300x120:2165043						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 300x120:1376988						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 300X150:2163489						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 300x120:2165022						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 300x120:2165548						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 300x120:2164914						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 300x120:2165343						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 300x120:2164741						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 300x120:2165499						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 300x120:2165391						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 300x120:1376903						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					25,00	54,72	1´368,00
3261 / 1300 03IM.328.GR.0008	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO TERMINALI Griglie di ripresa in alluminio Griglie di ripresa in alluminio o acciaio, con un filare di alette fisse e con serranda di regolazione. Grandezze (m²: superficie frontale): - alluminio - oltre 0,05 fino a 0,08 m² SpCat 34 - M14 - 35 - Aeraulico terminali Cat 29 - Aeraulico terminali SbCat 15 - Piano quinto								
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1756126						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1756128						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x200:2103490						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x200:2363976						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 350x150:1376371						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x200:2103489						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x200:2447791						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 350x150:1376355						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x200:2103488						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 350x150:1376336						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 350x150:1376162						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 200 x400:1376745						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 200 x400:1376429						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 200 x400:1376718						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x150:2363966						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 200 x400:1376679						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x150:2363965						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x200:2103495						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 200 x400:1376622						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 300 X 200:1377099						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x200:2340323						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 500 X 150:2103494						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 200 x400:1376607						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 350x150:1424075						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 300 X 200:1377046						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x200:2103493						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x200:2341903						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 200 x400:1376503						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 500 X 150:2341877						1,00		
	A R I P O R T A R E						29,00		20´192´439,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						29,00		20´192´439,06
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x200:2341645						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x200:2103472						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 500 X 150:2341838						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x200:2103492						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 500 X 150:2341804						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x200:2532219						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 350x150:1376925						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 500 X 150:2103491						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					37,00	62,85	2´325,45
3262 / 1310 03IM.328.VE.0150	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO TERMINALI Valvole di estrazione Valvole di ventilazione in lamiera d'acciaio verniciata. Grandezze (mm: diametro): - 150 mm SpCat 34 - M14 - 35 - Aeraulico terminali Cat 29 - Aeraulico terminali SbCat 15 - Piano quinto TEC-Valvola estrazione - Circolare - Da soffitto:250 mm Placca 125 mm Collo:1376024						1,00		
	TEC-Valvola estrazione - Circolare - Da soffitto:250 mm Placca 125 mm Collo:2106525						1,00		
	TEC-Valvola estrazione - Circolare - Da soffitto:250 mm Placca 125 mm Collo:2346400						1,00		
	TEC-Valvola estrazione - Circolare - Da soffitto:250 mm Placca 125 mm Collo:1375989						1,00		
	TEC-Valvola estrazione - Circolare - Da soffitto:250 mm Placca 125 mm Collo:1376052						1,00		
	TEC-Valvola estrazione - Circolare - Da soffitto:250 mm Placca 125 mm Collo:2106517						1,00		
	TEC-Valvola estrazione - Circolare - Da soffitto:250 mm Placca 125 mm Collo:2106541						1,00		
	TEC-Valvola estrazione - Circolare - Da soffitto:250 mm Placca 125 mm Collo:2346162						1,00		
	TEC-Valvola estrazione - Circolare - Da soffitto:250 mm Placca 125 mm Collo:2346426						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					9,00	46,58	419,22
3263 / 1578 03IM.328.GR.0008	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO TERMINALI Griglie di ripresa in alluminio Griglie di ripresa in alluminio o acciaio, con un filare di alette fisse e con serranda di regolazione. Grandezze (m²: superficie frontale): - alluminio - oltre 0,05 fino a 0,08 m² SpCat 34 - M14 - 35 - Aeraulico terminali Cat 29 - Aeraulico terminali SbCat 15 - Piano quinto TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1756126						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1756128						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x200:2103490						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x200:2363976						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 350x150:1376371						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x200:2103489						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x200:2447791						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 350x150:1376355						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x200:2103488						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 350x150:1376336						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 350x150:1376162						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 200 x400:1376745						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 200 x400:1376429						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 200 x400:1376718						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x150:2363966						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 200 x400:1376679						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x150:2363965						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x200:2103495						1,00		
	A RIPORTARE						18,00		20´195´183,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						18,00		20´195´183,73
	TEC_Griglia ripresa:griglia 200 x400:1376622						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 300 X 200:1377099						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x200:2340323						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 500 X 150:2103494						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 200 x400:1376607						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 350x150:1424075						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 300 X 200:1377046						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x200:2103493						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x200:2341903						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 200 x400:1376503						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 500 X 150:2341877						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x200:2341645						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x200:2103472						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 500 X 150:2341838						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x200:2103492						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 500 X 150:2341804						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x200:2532219						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 350x150:1376925						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 500 X 150:2103491						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					37,00	62,85	2´325,45
3264 / 1741 03IM.328.BT.0010	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO TERMINALI Bocchette di Transito Bocchetta di transito in acciaio per montaggio su porta, completa di controcornice. Bocchetta di transito in acciaio verniciato per montaggio su porta, dimensioni max L x H = mm 600 x mm 300, completa di controcornice, conteggiata per dm² di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della bocchetta di riferimento). Da 5,5 a 8,5 dm² (500 x 150). SpCat 34 - M14 - 35 - Aeraulico terminali Cat 29 - Aeraulico terminali SbCat 15 - Piano quinto						73,50		
	SOMMANO...	Cadauno					73,50	9,03	663,71
	Piano sesto (SbCat 16)								
3265 / 1237 03IM.328.DF.0150	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO TERMINALI Diffusori Diffusori rettangolari multidirezionali con serranda di regolazione Costruzione in alluminio anodizzato. Costituiti da una cornice esterna e da una parte centrale removibile, ad elementi divergenti multipli. Grandezze (mm: dimensioni frontali): - 150x150 (LxH) SpCat 34 - M14 - 35 - Aeraulico terminali Cat 29 - Aeraulico terminali SbCat 16 - Piano sesto								
	Diffusori ripresa:150 RS15 125 D:2357492						1,00		
	Diffusori ripresa:150 RS15 125 D:2357491						1,00		
	Diffusori mandata:150 RS15 125 D:2357635						1,00		
	Diffusori ripresa:150 RS15 125 D:2359159						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					4,00	240,00	960,00
3266 / 1246 03IM.328.DF.0225	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO TERMINALI Diffusori Diffusori rettangolari multidirezionali con serranda di regolazione								
	A RIPORTARE								20´199´132,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								20´199´132,89
	Costruzione in alluminio anodizzato. Costituiti da una cornice esterna e da una parte centrale removibile, ad elementi divergenti multipli. Grandezze (mm: dimensioni frontali): - 225x225 (LxH) SpCat 34 - M14 - 35 - Aeraulico terminali Cat 29 - Aeraulico terminali SbCat 16 - Piano sesto Diffusori ripresa:225 RS15 160 D:2323192 Diffusori mandata:225 RS15 160 D:2344865 Diffusori mandata:225 RS15 160 D:2315314 Diffusori mandata:225 RS15 160 D:2342401 Diffusori mandata:225 RS15 160 D:2344741 Diffusori mandata:225 RS15 160 D:2344170 Diffusori mandata:225 RS15 160 D:2315315 Diffusori mandata:225 RS15 160 D:2342400						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					8,00	240,00	1´920,00
3267 / 1255 03IM.328.DF.0300	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO TERMINALI Diffusori Diffusori rettangolari multidirezionali con serranda di regolazione Costruzione in alluminio anodizzato. Costituiti da una cornice esterna e da una parte centrale removibile, ad elementi divergenti multipli. Grandezze (mm: dimensioni frontali): - 300x300 (LxH) SpCat 34 - M14 - 35 - Aeraulico terminali Cat 29 - Aeraulico terminali SbCat 16 - Piano sesto Diffusori mandata:300 RS15 200 D:2318707 Diffusori mandata:300 RS15 200 D:2315313 Diffusori mandata:300 RS15 200 D:2436181 Diffusori ripresa:300 RS15 200 D:2363574						1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					4,00	240,00	960,00
3268 / 1263 03IM.328.DF.0300	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO TERMINALI Diffusori Diffusori rettangolari multidirezionali con serranda di regolazione Costruzione in alluminio anodizzato. Costituiti da una cornice esterna e da una parte centrale removibile, ad elementi divergenti multipli. Grandezze (mm: dimensioni frontali): - 300x300 (LxH) SpCat 34 - M14 - 35 - Aeraulico terminali Cat 29 - Aeraulico terminali SbCat 16 - Piano sesto Diffusori mandata:300 RS15 200 D:2318707 Diffusori mandata:300 RS15 200 D:2315313 Diffusori mandata:300 RS15 200 D:2436181 Diffusori ripresa:300 RS15 200 D:2363574						1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					4,00	240,00	960,00
3269 / 1271 03IM.328.DF.0375	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO TERMINALI Diffusori Diffusori rettangolari multidirezionali con serranda di regolazione Costruzione in alluminio anodizzato. Costituiti da una cornice esterna e da una parte centrale removibile, ad elementi divergenti multipli.								
	A RIPORTARE								20´202´972,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								20´202´972,89
	Grandezze (mm: dimensioni frontali): - 375x375 (LxH) SpCat 34 - M14 - 35 - Aeraulico terminali Cat 29 - Aeraulico terminali SbCat 16 - Piano sesto Diffusori mandata:350 RS16 200 D:2390102 Diffusori mandata:350 RS16 200 D:2390104 Diffusori ripresa:350 RS16 200 D:2354942 Diffusori ripresa:350 RS16 200 D:2390264 Diffusori ripresa:350 RS16 200 D:2357529 Diffusori mandata:350 RS16 200 D:2390101 Diffusori mandata:350 RS16 200 D:2390103 Diffusori ripresa:350 RS16 200 D:2390263 Diffusori mandata:350 RS16 200 D:2350232						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					9,00	240,00	2´160,00
3270 / 1286 03IM.328.GR.0003	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO TERMINALI Griglie di ripresa in alluminio Griglie di ripresa in alluminio o acciaio, con un filare di alette fisse e con serranda di regolazione. Grandezze (m²: superficie frontale): - alluminio - fino a 0,03 m² SpCat 34 - M14 - 35 - Aeraulico terminali Cat 29 - Aeraulico terminali SbCat 16 - Piano sesto TEC_Griglia mandata:griglia 300x80:2267912 TEC_Griglia mandata:griglia 300x100:2390097 TEC_Griglia mandata:griglia 300x80:2351318 TEC_Griglia mandata:griglia 300x100:2390098 TEC_Griglia mandata:griglia 300x80:2267889 TEC_Griglia mandata:griglia 300x100:2390099 TEC_Griglia ripresa:griglia 200x150:2363511 TEC_Griglia mandata:griglia 300x100:2390092 TEC_Griglia mandata:griglia 300x80:2267891 TEC_Griglia mandata:griglia 300x100:2390093 TEC_Griglia ripresa:griglia 200x150:2363438 TEC_Griglia mandata:griglia 300x80:2390105 TEC_Griglia mandata:griglia 300x100:2390094 TEC_Griglia mandata:griglia 300x100:2390095 TEC_Griglia mandata:griglia 300x80:2351293 TEC_Griglia ripresa:griglia 100x250:2390256 TEC_Griglia mandata:griglia 300x100:2390096						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					17,00	50,41	856,97
3271 / 1294 03IM.328.GR.0005	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO TERMINALI Griglie di ripresa in alluminio Griglie di ripresa in alluminio o acciaio, con un filare di alette fisse e con serranda di regolazione. Grandezze (m²: superficie frontale): - alluminio - oltre 0,03 fino a 0,05 m² SpCat 34 - M14 - 35 - Aeraulico terminali Cat 29 - Aeraulico terminali SbCat 16 - Piano sesto TEC_Griglia ripresa:griglia 300 x 150:2363486 TEC_Griglia mandata:griglia 250x150:2344951 TEC_Griglia mandata:griglia 300X150:2390100 TEC_Griglia mandata:griglia 300X150:2347902 TEC_Griglia mandata:griglia 250x150:2267930 TEC_Griglia mandata:griglia 250x150:2267929 TEC_Griglia mandata:griglia 250x150:2358551 TEC_Griglia mandata:griglia 250x150:2267982 TEC_Griglia mandata:griglia 250x150:2267893 TEC_Griglia ripresa:griglia 250x150:2323180 TEC_Griglia ripresa:griglia 250x150:2363435 TEC_Griglia mandata:griglia 300x120:2267892						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	A RIPORTARE						12,00		20´205´989,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						12,00		20´205´989,86
	TEC_Griglia ripresa:griglia 300 x 150:2323245						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 250x150:2323340						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 250x150:2359368						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 300 x 150:2390199						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 250x150:2323254						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 250x150:2323324						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 250x150:2267890						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 250x150:2357516						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 250x150:2354431						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 250x150:2323194						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 300 x 150:2390198						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 250x150:2323168						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 250x150:2363403						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 250x150:2323266						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 250x150:2363402						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 250x150:2347901						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 250x150:2323193						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 300 x 150:2390197						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 250x150:2323167						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 250x150:2347900						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 250x150:2347899						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 250x150:2267888						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 250x150:2347898						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 300 x 150:2390196						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 250x150:2323151						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 300x120:2347897						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 250x150:2350936						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 250x150:2314896						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					40,00	54,72	2´188,80
3272 / 1298 03IM.328.GR.0008	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO TERMINALI Griglie di ripresa in alluminio Griglie di ripresa in alluminio o acciaio, con un filare di alette fisse e con serranda di regolazione. Grandezze (m²: superficie frontale): - alluminio - oltre 0,05 fino a 0,08 m² SpCat 34 - M14 - 35 - Aeraulico terminali Cat 29 - Aeraulico terminali SbCat 16 - Piano sesto								
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1750145						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1750110						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1749856						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1749870						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1741492						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1750158						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1749884						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1749898						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1750123						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1749912						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1749926						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1751178						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1749940						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1751192						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1749954						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1750171						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1749980						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1750136						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1749994						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1750008						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1750022						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1750036						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1750184						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1750050						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1750064						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1750149						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1750078						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1750092						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1750162						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1751182						1,00		
	A RIPORTARE						30,00		20´208´178,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						30,00		20´208´178,66
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1751196						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1749968						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1749984						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1750106						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1749998						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1750175						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1750012						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1750026						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1750040						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1749852						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1750054						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1749866						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1750119						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1750068						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1749880						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1750082						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1750188						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1749894						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1749908						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1749922						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1745542						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1749936						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1750132						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1749950						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1749964						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1750096						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 100x350:2390201						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 100x350:2390202						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 100x350:2390203						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 100x350:2390200						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					60,00	62,85	3´771,00
3273 / 1314 03IM.328.VE.0150	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO TERMINALI Valvole di estrazione Valvole di ventilazione in lamiera d'acciaio verniciata. Grandezze (mm: diametro): - 150 mm SpCat 34 - M14 - 35 - Aeraulico terminali Cat 29 - Aeraulico terminali SbCat 16 - Piano sesto								
	TEC-Valvola estrazione - Circolare - Da soffitto:250 mm Placca 150 mm Collo:2390265						1,00		
	TEC-Valvola estrazione - Circolare - Da soffitto:250 mm Placca 125 mm Collo:2335010						1,00		
	TEC-Valvola estrazione - Circolare - Da soffitto:250 mm Placca 150 mm Collo:2390259						1,00		
	TEC-Valvola estrazione - Circolare - Da soffitto:250 mm Placca 125 mm Collo:2335004						1,00		
	TEC-Valvola estrazione - Circolare - Da soffitto:250 mm Placca 125 mm Collo:2363517						1,00		
	TEC-Valvola estrazione - Circolare - Da soffitto:250 mm Placca 125 mm Collo:2354811						1,00		
	TEC-Valvola estrazione - Circolare - Da soffitto:250 mm Placca 125 mm Collo:2369905						1,00		
	TEC-Valvola estrazione - Circolare - Da soffitto:250 mm Placca 150 mm Collo:2390257						1,00		
	TEC-Valvola estrazione - Circolare - Da soffitto:250 mm Placca 125 mm Collo:2363470						1,00		
	TEC-Valvola estrazione - Circolare - Da soffitto:250 mm Placca 125 mm Collo:2335002						1,00		
	TEC-Valvola estrazione - Circolare - Da soffitto:250 mm Placca 125 mm Collo:2354443						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					11,00	46,58	512,38
3274 / 1576 03IM.328.GR.0008	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO TERMINALI								
	A RIPORTARE								20´212´462,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								20´212´462,04
	Griglie di ripresa in alluminio Griglie di ripresa in alluminio o acciaio, con un filare di alette fisse e con serranda di regolazione. Grandezze (m²: superficie frontale): - alluminio - oltre 0,05 fino a 0,08 m² SpCat 34 - M14 - 35 - Aeraulico terminali Cat 29 - Aeraulico terminali SbCat 16 - Piano sesto								
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1750145						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1750110						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1749856						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1749870						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1741492						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1750158						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1749884						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1749898						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1750123						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1749912						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1749926						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1751178						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1749940						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1751192						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1749954						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1750171						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1749980						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1750136						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1749994						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1750008						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1750022						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1750036						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1750184						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1750050						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1750064						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1750149						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1750078						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1750092						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1750162						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1751182						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1751196						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1749968						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1749984						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1750106						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1749998						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1750175						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1750012						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1750026						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1750040						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1749852						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1750054						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1749866						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1750119						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1750068						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1749880						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1750082						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1750188						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1749894						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1749908						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1749922						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1745542						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1749936						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1750132						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1749950						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1749964						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1750096						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 100x350:2390201						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 100x350:2390202						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 100x350:2390203						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 100x350:2390200						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					60,00	62,85	3´771,00
	A RIPORTARE								20´216´233,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								20´216´233,04
3275 / 1742 03IM.328.BT.0010	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO TERMINALI Bocchette di Transito Bocchetta di transito in acciaio per montaggio su porta, completa di controcornice. Bocchetta di transito in acciaio verniciato per montaggio su porta, dimensioni max L x H = mm 600 x mm 300, completa di controcornice, conteggiata per dm² di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della bocchetta di riferimento). Da 5,5 a 8,5 dm² (500 x 150). SpCat 34 - M14 - 35 - Aeraulico terminali Cat 29 - Aeraulico terminali SbCat 16 - Piano sesto						73,50		
	SOMMANO...	Cadauno					73,50	9,03	663,71
	Piano settimo (SbCat 17)								
3276 / 1238 03IM.328.DF.0150	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO TERMINALI Diffusori Diffusori rettangolari multidirezionali con serranda di regolazione Costruzione in alluminio anodizzato. Costituiti da una cornice esterna e da una parte centrale removibile, ad elementi divergenti multipli. Grandezze (mm: dimensioni frontali): - 150x150 (LxH) SpCat 34 - M14 - 35 - Aeraulico terminali Cat 29 - Aeraulico terminali SbCat 17 - Piano settimo Diffusori mandata:150 RS15 125 D:2379203 Diffusori mandata:150 RS15 125 D:2379207 Diffusori ripresa:150 RS15 125 D:2407486 Diffusori mandata:150 RS15 125 D:2379209 Diffusori ripresa:150 RS15 125 D:2407485 Diffusori mandata:150 RS15 125 D:2379332						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					6,00	240,00	1´440,00
3277 / 1247 03IM.328.DF.0225	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO TERMINALI Diffusori Diffusori rettangolari multidirezionali con serranda di regolazione Costruzione in alluminio anodizzato. Costituiti da una cornice esterna e da una parte centrale removibile, ad elementi divergenti multipli. Grandezze (mm: dimensioni frontali): - 225x225 (LxH) SpCat 34 - M14 - 35 - Aeraulico terminali Cat 29 - Aeraulico terminali SbCat 17 - Piano settimo Diffusori mandata:225 RS15 160 D:2379274 Diffusori ripresa:225 RS15 160 D:2369732 Diffusori mandata:225 RS15 160 D:2379275						1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					3,00	240,00	720,00
3278 / 1256 03IM.328.DF.0300	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO TERMINALI Diffusori Diffusori rettangolari multidirezionali con serranda di regolazione Costruzione in alluminio anodizzato.								
	A RIPORTARE								20´219´056,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								20´219´056,75
	Costituiti da una cornice esterna e da una parte centrale removibile, ad elementi divergenti multipli. Grandezze (mm: dimensioni frontali): - 300x300 (LxH) SpCat 34 - M14 - 35 - Aeraulico terminali Cat 29 - Aeraulico terminali SbCat 17 - Piano settimo Diffusori mandata:300 RS15 200 D:2368435 Diffusori mandata:300 RS15 200 D:2368429 Diffusori mandata:300 RS15 200 D:2379282 Diffusori mandata:300 RS15 200 D:2368434 Diffusori mandata:300 RS15 200 D:2368436 Diffusori mandata:300 RS15 200 D:2380998 Diffusori mandata:300 RS15 200 D:2379281						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					7,00	240,00	1´680,00
3279 / 1264 03IM.328.DF.0300	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO TERMINALI Diffusori Diffusori rettangolari multidirezionali con serranda di regolazione Costruzione in alluminio anodizzato. Costituiti da una cornice esterna e da una parte centrale removibile, ad elementi divergenti multipli. Grandezze (mm: dimensioni frontali): - 300x300 (LxH) SpCat 34 - M14 - 35 - Aeraulico terminali Cat 29 - Aeraulico terminali SbCat 17 - Piano settimo Diffusori mandata:300 RS15 200 D:2368435 Diffusori mandata:300 RS15 200 D:2368429 Diffusori mandata:300 RS15 200 D:2379282 Diffusori mandata:300 RS15 200 D:2368434 Diffusori mandata:300 RS15 200 D:2368436 Diffusori mandata:300 RS15 200 D:2380998 Diffusori mandata:300 RS15 200 D:2379281						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					7,00	240,00	1´680,00
3280 / 1272 03IM.328.DF.0375	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO TERMINALI Diffusori Diffusori rettangolari multidirezionali con serranda di regolazione Costruzione in alluminio anodizzato. Costituiti da una cornice esterna e da una parte centrale removibile, ad elementi divergenti multipli. Grandezze (mm: dimensioni frontali): - 375x375 (LxH) SpCat 34 - M14 - 35 - Aeraulico terminali Cat 29 - Aeraulico terminali SbCat 17 - Piano settimo Diffusori ripresa:350 RS16 200 D:2386647 Diffusori mandata:350 RS16 200 D:2387119 Diffusori mandata:350 RS16 200 D:2370192 Diffusori mandata:350 RS16 200 D:2370194 Diffusori ripresa:350 RS16 200 D:2386646 Diffusori ripresa:350 RS16 200 D:2411229 Diffusori ripresa:350 RS16 200 D:2411096 Diffusori mandata:350 RS16 200 D:2370193 Diffusori mandata:350 RS16 200 D:2370195						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					9,00	240,00	2´160,00
3281 / 1287 03IM.328.GR.0003	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO TERMINALI								
	A RIPORTARE								20´224´576,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O								20´224´576,75
	Griglie di ripresa in alluminio Griglie di ripresa in alluminio o acciaio, con un filare di alette fisse e con serranda di regolazione. Grandezze (m²: superficie frontale): - alluminio - fino a 0,03 m² SpCat 34 - M14 - 35 - Aeraulico terminali Cat 29 - Aeraulico terminali SbCat 17 - Piano settimo								
	TEC_Griglia mandata:griglia 300x100:2381010						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 300x80:2368314						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 300x80:2381006						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 300x80:2379342						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 300x100:2370190						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 200x150:2369796						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 300x100:2370189						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 300x100:2370188						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 300x80:2368322						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 300x100:2370187						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 300x80:2370196						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 300x100:2370186						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 100x250:2386635						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 300x100:2370185						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 300x100:2370184						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 300x100:2370183						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 300x100:2379134						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 300x80:2368316						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					18,00	50,41	907,38
3282 / 1296 03IM.328.GR.0005	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO TERMINALI Griglie di ripresa in alluminio Griglie di ripresa in alluminio o acciaio, con un filare di alette fisse e con serranda di regolazione. Grandezze (m²: superficie frontale): - alluminio - oltre 0,03 fino a 0,05 m² SpCat 34 - M14 - 35 - Aeraulico terminali Cat 29 - Aeraulico terminali SbCat 17 - Piano settimo								
	TEC_Griglia ripresa:griglia 250x150:2411392						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 250x150:2369797						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 300 x 150:2379744						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 300x120:2379099						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 250x150:2369733						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 300x120:2379097						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 300X150:2379096						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 250x150:2368313						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 300 x 150:2379743						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 250x150:2379095						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 250x150:2419009						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 300X150:2379244						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 300 x 150:2379742						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 250x150:2369720						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 300X150:2379243						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 300x120:2385424						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 250x150:2415994						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 300 x 150:2379741						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 300x120:2385418						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 250x150:2368331						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 250x150:2415968						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 300x120:2379142						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 250x150:2368330						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 250x150:2369716						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 250x150:2369715						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 250x150:2369773						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 250x150:2368317						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 300x120:2385348						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 300x120:2385346						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 300x120:2385345						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 300x120:2385344						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 250x150:2368315						1,00		
	A R I P O R T A R E						32,00		20´225´484,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						32,00		20´225´484,13
	TEC_Griglia ripresa:griglia 250x150:2369734						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 250x150:2368376						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 300X150:2370191						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					35,00	54,72	1´915,20
3283 / 1304 03IM.328.GR.0008	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO TERMINALI Griglie di ripresa in alluminio Griglie di ripresa in alluminio o acciaio, con un filare di alette fisse e con serranda di regolazione. Grandezze (m²: superficie frontale): - alluminio - oltre 0,05 fino a 0,08 m² SpCat 34 - M14 - 35 - Aeraulico terminali Cat 29 - Aeraulico terminali SbCat 17 - Piano settimo								
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1765604						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1764745						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1764529						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1764458						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1764628						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1764564						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1764673						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1764506						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1764542						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1764606						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1764767						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1764664						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1765330						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1764695						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1764480						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1764584						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1764520						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1764619						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1764743						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1764686						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1764456						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1764494						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1764562						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1764597						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1764952						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1764765						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1764662						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1764540						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1764470						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1764575						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1764756						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1764518						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1764617						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1764652						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1764553						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1764437						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1764684						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1765606						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1764492						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1764595						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1764531						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1764630						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1764950						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1764675						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1764468						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1764573						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1764508						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1764608						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1765332						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1764754						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1764650						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1764697						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1764551						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1764482						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1764435						1,00		
	A RIPORTARE						55,00		20´227´399,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						55,00		20´227´399,33
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1764586						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 100x350:2379746						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x200:2407602						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x200:2407533						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 100x350:2379747						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x200:2418932						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 100x350:2379748						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x200:2407559						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x200:2407534						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x200:2369714						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x200:2412660						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x200:2418990						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 100x350:2379745						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x200:2412664						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					69,00	62,85	4´336,65
3284 / 1315 03IM.328.VE.0150	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO TERMINALI Valvole di estrazione Valvole di ventilazione in lamiera d'acciaio verniciata. Grandezze (mm: diametro): - 150 mm SpCat 34 - M14 - 35 - Aeraulico terminali Cat 29 - Aeraulico terminali SbCat 17 - Piano settimo TEC-Valvola estrazione - Circolare - Da soffitto:250 mm Placca 125 mm Collo:2407463						1,00		
	TEC-Valvola estrazione - Circolare - Da soffitto:250 mm Placca 125 mm Collo:2386637						1,00		
	TEC-Valvola estrazione - Circolare - Da soffitto:250 mm Placca 125 mm Collo:2386649						1,00		
	TEC-Valvola estrazione - Circolare - Da soffitto:250 mm Placca 125 mm Collo:2386640						1,00		
	TEC-Valvola estrazione - Circolare - Da soffitto:250 mm Placca 125 mm Collo:2413995						1,00		
	TEC-Valvola estrazione - Circolare - Da soffitto:250 mm Placca 125 mm Collo:2410153						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					6,00	46,58	279,48
3285 / 1582 03IM.328.GR.0008	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO TERMINALI Griglie di ripresa in alluminio Griglie di ripresa in alluminio o acciaio, con un filare di alette fisse e con serranda di regolazione. Grandezze (m²: superficie frontale): - alluminio - oltre 0,05 fino a 0,08 m² SpCat 34 - M14 - 35 - Aeraulico terminali Cat 29 - Aeraulico terminali SbCat 17 - Piano settimo TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1765604						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1764745						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1764529						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1764458						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1764628						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1764564						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1764673						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1764506						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1764542						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1764606						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1764767						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1764664						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1765330						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1764695						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1764480						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1764584						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1764520						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1764619						1,00		
	A RIPORTARE						18,00		20´232´015,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						18,00		20´232´015,46
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1764743						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1764686						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1764456						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1764494						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1764562						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1764597						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1764952						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1764765						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1764662						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1764540						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1764470						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1764575						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1764756						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1764518						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1764617						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1764652						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1764553						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1764437						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1764684						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1765606						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1764492						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1764595						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1764531						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1764630						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1764950						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1764675						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1764468						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1764573						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1764508						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1764608						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1765332						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1764754						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1764650						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1764697						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1764551						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1764482						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1764435						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1764586						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 100x350:2379746						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x200:2407602						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x200:2407533						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 100x350:2379747						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x200:2418932						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 100x350:2379748						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x200:2407559						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x200:2407534						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x200:2369714						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x200:2412660						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x200:2418990						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 100x350:2379745						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x200:2412664						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					69,00	62,85	4´336,65
3286 / 1743 03IM.328.BT.0010	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO TERMINALI Bocchette di Transito Bocchetta di transito in acciaio per montaggio su porta, completa di controcornice. Bocchetta di transito in acciaio verniciato per montaggio su porta, dimensioni max L x H = mm 600 x mm 300, completa di controcornice, conteggiata per dm² di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della bocchetta di riferimento). Da 5,5 a 8,5 dm² (500 x 150). SpCat 34 - M14 - 35 - Aeraulico terminali Cat 29 - Aeraulico terminali SbCat 17 - Piano settimo						73,50		
	SOMMANO...	Cadauno					73,50	9,03	663,71
	A RIPORTARE								20´237´015,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O								20´237´015,82
	Piano ottavo (SbCat 18)								
3287 / 1248 03IM.328.DF.0225	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO TERMINALI Diffusori Diffusori rettangolari multidirezionali con serranda di regolazione Costruzione in alluminio anodizzato. Costituiti da una cornice esterna e da una parte centrale removibile, ad elementi divergenti multipli. Grandezze (mm: dimensioni frontali): - 225x225 (LxH) SpCat 34 - M14 - 35 - Aeraulico terminali Cat 29 - Aeraulico terminali SbCat 18 - Piano ottavo								
	Diffusori mandata:225 RS15 160 D:2420847						1,00		
	Diffusori mandata:225 RS15 160 D:2420848						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					2,00	240,00	480,00
3288 / 1279 03IM.328.GR.0003	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO TERMINALI Griglie di ripresa in alluminio Griglie di ripresa in alluminio o acciaio, con un filare di alette fisse e con serranda di regolazione. Grandezze (m²: superficie frontale): - alluminio - fino a 0,03 m² SpCat 34 - M14 - 35 - Aeraulico terminali Cat 29 - Aeraulico terminali SbCat 18 - Piano ottavo								
	TEC_Griglia ripresa:griglia 100x200:1173177						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 100x200:1173164						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 100x200:1174628						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 100x200:1175794						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 100x200:1173151						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 100x200:1174615						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 100x200:1175781						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 100x200:1174602						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 100x200:1176240						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 100x200:1174585						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 100x200:1176204						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 300x80:1152096						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 100x200:1174511						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 100x200:1176176						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 300x80:1150014						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 100x200:1174498						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 300x80:1152077						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 300x80:1151314						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 300x100:2477211						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 100x200:1176148						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 100x200:1174402						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 300x80:1152045						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 300x80:1151249						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 100x200:1176116						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 300x100:2477202						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 300x80:1152007						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 300x80:1151133						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 100x200:1176060						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 100x200:1176028						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 300x80:1151023						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 100x200:1173107						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 100x200:1175992						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 100x200:1175932						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 100x200:1173194						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 300x100:2477222						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 100x200:1175904						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 200x150:1173478						1,00		
	SOMMANO...	Cadaun							
	A R I P O R T A R E						37,00		20´237´495,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O						37,00		20´237´495,82
		o					37,00	50,41	1´865,17
3289 / 1288 03IM.328.GR.0005	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO TERMINALI Griglie di ripresa in alluminio Griglie di ripresa in alluminio o acciaio, con un filare di alette fisse e con serranda di regolazione. Grandezze (m²: superficie frontale): - alluminio - oltre 0,03 fino a 0,05 m² SpCat 34 - M14 - 35 - Aeraulico terminali Cat 29 - Aeraulico terminali SbCat 18 - Piano ottavo								
	TEC_Griglia ripresa:griglia 250x150:1175862						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 300X150:2477342						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 250x150:1176368						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 300X150:2477341						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 250x150:1149582						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 300X150:2477340						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 250x150:1176338						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 250x150:1173451						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 250x150:1149258						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 250x150:1176280						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 300 x 150:1175634						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 300x120:1154100						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 250x150:1149231						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 300X150:1152898						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 300X150:1150284						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 300 x 150:1175609						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 300x120:2420863						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 300x120:2420861						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 300x120:2420860						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 300 x 150:1175577						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 300x120:2420859						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 300x120:2420849						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 300X150:1150670						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 300 x 150:1175541						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 250x150:1174703						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 300X150:1150616						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 300 x 150:1175513						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 300 x 150:2477396						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 300X150:2420967						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 300X150:1150568						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 300 x 150:1175479						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 250x150:1149007						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 300X150:1173549						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 300X150:1150297						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 300 x 150:1175443						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 300X150:1173529						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 300 x 150:1175029						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 300 x 150:1174997						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 300 x 150:2908906						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 300x120:2450146						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 300x120:1154087						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 300x120:1154487						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 300x120:1154486						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 300 x 150:1174977						1,00		
	SOMMANO...	Cadaun o					44,00	54,72	2´407,68
3290 / 1305 03IM.328.GR.0008	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO TERMINALI Griglie di ripresa in alluminio Griglie di ripresa in alluminio o acciaio, con un filare di alette fisse e con serranda di regolazione. Grandezze (m²: superficie frontale): - alluminio - oltre 0,05 fino a 0,08 m² SpCat 34 - M14 - 35 - Aeraulico terminali Cat 29 - Aeraulico terminali SbCat 18 - Piano ottavo								
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1805161						1,00		
	A R I P O R T A R E						1,00		20´241´768,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						1,00		20´241´768,67
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1804990						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1805316						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1804141						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1805289						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1805163						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1804992						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1805314						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1804143						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1805287						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 350x150:2450028						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 350x150:1151868						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x150:1173716						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 350x150:2450027						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 350 x 150:1173963						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 350x150:2450026						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 350x150:1151806						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x150:1173703						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x150:1173507						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 350x150:2450025						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 350x150:1151700						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x150:1173615						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 350x150:2450024						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 350x150:1151685						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 350x150:1151672						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 350x150:1151644						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x150:2477395						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x200:2477394						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 500 X 150:2477393						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x150:1176675						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 500 X 150:2477392						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 350 x 150:1174091						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x150:1176643						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x150:2912639						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 350 x 150:1174078						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x150:2912542						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x150:1176605						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 350 x 150:1174065						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x150:1176565						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 350 x 150:1174048						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 350x150:1151569						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x150:1176511						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x150:1173282						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 350 x 150:1174035						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x150:1176498						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x150:1176454						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x150:1176404						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x150:1173849						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 350x150:1151941						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x150:1173787						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 350x150:1151912						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					51,00	62,85	3´205,35
3291 / 1583 03IM.328.GR.0008	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO TERMINALI Griglie di ripresa in alluminio Griglie di ripresa in alluminio o acciaio, con un filare di alette fisse e con serranda di regolazione. Grandezze (m²: superficie frontale): - alluminio - oltre 0,05 fino a 0,08 m² SpCat 34 - M14 - 35 - Aeraulico terminali Cat 29 - Aeraulico terminali SbCat 18 - Piano ottavo								
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1805161						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1804990						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1805316						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1804141						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1805289						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1805163						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1804992						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1805314						1,00		
	A R I P O R T A R E						8,00		20´244´974,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						8,00		20´244´974,02
	TEC_Griglia ripresa:griglia 450x150:1804143						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 450x150:1805287						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 350x150:2450028						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 350x150:1151868						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x150:1173716						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 350x150:2450027						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 350 x 150:1173963						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 350x150:2450026						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 350x150:1151806						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x150:1173703						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x150:1173507						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 350x150:2450025						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 350x150:1151700						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x150:1173615						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 350x150:2450024						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 350x150:1151685						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 350x150:1151672						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 350x150:1151644						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x150:2477395						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x200:2477394						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 500 X 150:2477393						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x150:1176675						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 500 X 150:2477392						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 350 x 150:1174091						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x150:1176643						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x150:2912639						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 350 x 150:1174078						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x150:2912542						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x150:1176605						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 350 x 150:1174065						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x150:1176565						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 350 x 150:1174048						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 350x150:1151569						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x150:1176511						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x150:1173282						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 350 x 150:1174035						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x150:1176498						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x150:1176454						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x150:1176404						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x150:1173849						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 350x150:1151941						1,00		
	TEC_Griglia ripresa:griglia 400x150:1173787						1,00		
	TEC_Griglia mandata:griglia 350x150:1151912						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					51,00	62,85	3´205,35
3292 / 1744 03IM.328.BT.0010	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO TERMINALI Bocchette di Transito Bocchetta di transito in acciaio per montaggio su porta, completa di controcornice. Bocchetta di transito in acciaio verniciato per montaggio su porta, dimensioni max L x H = mm 600 x mm 300, completa di controcornice, conteggiata per dm² di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della bocchetta di riferimento). Da 5,5 a 8,5 dm² (500 x 150). SpCat 34 - M14 - 35 - Aeraulico terminali Cat 29 - Aeraulico terminali SbCat 18 - Piano ottavo						160,00		
	SOMMANO...	Cadauno					160,00	9,03	1´444,80
	VAV (SbCat 27)								
3293 / 4493 M.17.02.31.01	F.P.O. di regolatori di portata per la mandata e la ripresa dell'aria di sistemi a portata variabile, completo di motore ed unità di controllo tipo Belimo Compact atte								
	A RIPORTARE								20´249´624,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								20´249´624,17
	a ricevere un segnale 2-10 VCC o 0-10 VCC. Il regolatore sarà completo di serranda di regolazione e intercettazione dell'aria di tipo ermetico conforme a DIN 1946 con taratura e collaudo delle portate minima e massima effettuate in fabbrica su ogni regolatore. Versione con motore base. Prezzo base per singolo apparecchio." SpCat 34 - M14 - 35 - Aeraulico terminali Cat 29 - Aeraulico terminali SbCat 27 - VAV **VARIANTE 03**						52,00		
	SOMMANO...	cad					52,00	1´051,89	54´698,28
3294 / 4494 M.17.02.31.02	F.P.O. di regolatori di portata per la mandata e la ripresa dell'aria di sistemi a portata variabile, completo di motore ed unità di controllo tipo Belimo Compact atte a ricevere un segnale 2-10 VCC o 0-10 VCC. Il regolatore sarà completo di serranda di regolazione e intercettazione dell'aria di tipo ermetico conforme a DIN 1946 con taratura e collaudo delle portate minima e massima effettuate in fabbrica su ogni regolatore. Versione con motore base. Prezzo base per singolo apparecchio." Integrazione prezzo al dm2 di superficie nominale della sezione. SpCat 34 - M14 - 35 - Aeraulico terminali Cat 29 - Aeraulico terminali SbCat 27 - VAV **VARIANTE 03**						1´560,00		
	SOMMANO...	dm2					1´560,00	16,90	26´364,00
3295 / 4495 M.17.02.32.01	F.P.O. di rivestimento fonoisolante per regolatore di portata costituito da un mantello di 1 mm di lamiera zincata e da lana minerale di spessore 40 mm. Prezzo base. SpCat 34 - M14 - 35 - Aeraulico terminali Cat 29 - Aeraulico terminali SbCat 27 - VAV **VARIANTE 03**						52,00		
	SOMMANO...	cad					52,00	220,51	11´466,52
3296 / 4496 M.17.02.32.02	F.P.O. di rivestimento fonoisolante per regolatore di portata costituito da un mantello di 1 mm di lamiera zincata e da lana minerale di spessore 40 mm. Integrazione prezzo al dm2 di superficie isolata. SpCat 34 - M14 - 35 - Aeraulico terminali Cat 29 - Aeraulico terminali SbCat 27 - VAV **VARIANTE 03**						4´732,00		
	SOMMANO...	dm2					4´732,00	1,93	9´132,76
3297 / 4497 NPI47	Interfaccia MODBUS cassette VAV al sistema di gestione/supervisione,compresa la realizzazione delle vie di cavo e la realizzazione/adeguamento di pagine grafiche SpCat 34 - M14 - 35 - Aeraulico terminali Cat 29 - Aeraulico terminali SbCat 27 - VAV **VARIANTE 03**						52,00		
	SOMMANO...	cad					52,00	360,70	18´756,40
3298 / 4498 NPI48	Collegamento elettrico e MODBUS Cassette VAV SpCat 34 - M14 - 35 - Aeraulico terminali Cat 29 - Aeraulico terminali SbCat 27 - VAV **VARIANTE 03**						52,00		
	A RIPORTARE						52,00		20´370´042,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						52,00		20´370´042,13
	SOMMANO...	cad					52,00	457,06	23´767,12
3299 / 4499 NPI49	SILENZIATORE RETTANGOLARE DA CANALE, CASSA IN ACCIAIO ZINCATO COMPLETO DI FLANGE DI GIUNZIONE AI CANALI, SETTI IN LANA MINERALE DENSITA' 60kg/m3 CON TELAIO IN ACCIAIO ZINCATO E PROFILI AERODINAMICI IN INGRESSO E USCITA. SpCat 34 - M14 - 35 - Aeraulico terminali Cat 29 - Aeraulico terminali SbCat 27 - VAV **VARIANTE 03**						52,00		
	SOMMANO...	cad					52,00	890,24	46´292,48
	Aeraulico estrazione MOXA - BIOPSIA - UPS (SbCat 29)								
3300 / 5271 NP.EXT.01 (TOS21_PR .P31.065.001)	Estrattore d'aria tipo cassonato a trasmissione realizzato con pannelli coibentati in lamiera zincata con profili in acciaio, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione montato su supporti antivibranti, motore elettrico con ventilazione aria esterna montato su supporti antivibranti in neoprene, portina d'ispezione, motore a doppia polarità (4 o 6 poli), alimentazione 400 V/3/50 Hz, delle seguenti potenzialità portata aria media 1.100 mc/h, Hst 150 Pa, potenza 0,25 kW SpCat 34 - M14 - 35 - Aeraulico terminali Cat 29 - Aeraulico terminali SbCat 29 - Aeraulico estrazione MOXA - BIOPSIA - UPS **VARIANTE 04**						4,00		
	SOMMANO...	cad					4,00	1´956,99	7´827,96
	M15 - 36 - Regolazione e supervisione (SpCat 35) Regolazione e supervisione (Cat 40) Generale (SbCat 20)								
3301 / 1788 03IM.385.BM.0010	IMPIANTI MECCANICI REGOLAZIONE E SUPERVISIONE Sistema di supervisione BMS Fornitura e posa in opera di Regolazione DDC - Sottocentrale H SpCat 35 - M15 - 36 - Regolazione e supervisione Cat 40 - Regolazione e supervisione SbCat 20 - Generale						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	39´212,35	39´212,35
3302 / 1789 03IM.385.BM.0020	IMPIANTI MECCANICI REGOLAZIONE E SUPERVISIONE Sistema di supervisione BMS Fornitura e posa in opera di Regolazione DDC - UTA 1 SpCat 35 - M15 - 36 - Regolazione e supervisione Cat 40 - Regolazione e supervisione SbCat 20 - Generale						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	15´574,78	15´574,78
3303 / 1790 03IM.385.BM.0030	IMPIANTI MECCANICI REGOLAZIONE E SUPERVISIONE Sistema di supervisione BMS								
	A RIPORTARE								20´502´716,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								20´502´716,82
	Fornitura e posa in opera di Regolazione DDC - UTA 2 SpCat 35 - M15 - 36 - Regolazione e supervisione Cat 40 - Regolazione e supervisione SbCat 20 - Generale						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	15´779,52	15´779,52
3304 / 1791 03IM.385.BM.0040	IMPIANTI MECCANICI REGOLAZIONE E SUPERVISIONE Sistema di supervisione BMS Fornitura e posa in opera di Regolazione DDC - UTA 3 SpCat 35 - M15 - 36 - Regolazione e supervisione Cat 40 - Regolazione e supervisione SbCat 20 - Generale						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	15´779,52	15´779,52
3305 / 1792 03IM.385.BM.0050	IMPIANTI MECCANICI REGOLAZIONE E SUPERVISIONE Sistema di supervisione BMS Fornitura e posa in opera di Regolazione DDC - UTA 4 SpCat 35 - M15 - 36 - Regolazione e supervisione Cat 40 - Regolazione e supervisione SbCat 20 - Generale						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	12´945,85	12´945,85
3306 / 1793 03IM.385.BM.0060	IMPIANTI MECCANICI REGOLAZIONE E SUPERVISIONE Sistema di supervisione BMS Fornitura e posa in opera di Regolazione ambiente PT SpCat 35 - M15 - 36 - Regolazione e supervisione Cat 40 - Regolazione e supervisione SbCat 20 - Generale						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	21´106,55	21´106,55
3307 / 1794 03IM.385.BM.0070	IMPIANTI MECCANICI REGOLAZIONE E SUPERVISIONE Sistema di supervisione BMS Fornitura e posa in opera di Regolazione ambiente P1 SpCat 35 - M15 - 36 - Regolazione e supervisione Cat 40 - Regolazione e supervisione SbCat 20 - Generale						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	25´169,89	25´169,89
3308 / 1795 03IM.385.BM.0080	IMPIANTI MECCANICI REGOLAZIONE E SUPERVISIONE Sistema di supervisione BMS Fornitura e posa in opera di Regolazione ambiente P2 SpCat 35 - M15 - 36 - Regolazione e supervisione Cat 40 - Regolazione e supervisione SbCat 20 - Generale						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	33´346,59	33´346,59
3309 / 1796 03IM.385.BM.0090	IMPIANTI MECCANICI REGOLAZIONE E SUPERVISIONE Sistema di supervisione BMS Fornitura e posa in opera di Regolazione ambiente P3								
	A RIPORTARE								20´626´844,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								20´626´844,74
	SpCat 35 - M15 - 36 - Regolazione e supervisione Cat 40 - Regolazione e supervisione SbCat 20 - Generale						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	32´910,24	32´910,24
3310 / 1797 03IM.385.BM.0100	IMPIANTI MECCANICI REGOLAZIONE E SUPERVISIONE Sistema di supervisione BMS Fornitura e posa in opera di Regolazione ambiente P4 SpCat 35 - M15 - 36 - Regolazione e supervisione Cat 40 - Regolazione e supervisione SbCat 20 - Generale						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	35´759,05	35´759,05
3311 / 1798 03IM.385.BM.0110	IMPIANTI MECCANICI REGOLAZIONE E SUPERVISIONE Sistema di supervisione BMS Fornitura e posa in opera di Regolazione ambiente P5 SpCat 35 - M15 - 36 - Regolazione e supervisione Cat 40 - Regolazione e supervisione SbCat 20 - Generale						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	32´525,42	32´525,42
3312 / 1799 03IM.385.BM.0120	IMPIANTI MECCANICI REGOLAZIONE E SUPERVISIONE Sistema di supervisione BMS Fornitura e posa in opera di Regolazione ambiente P6 SpCat 35 - M15 - 36 - Regolazione e supervisione Cat 40 - Regolazione e supervisione SbCat 20 - Generale						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	26´169,13	26´169,13
3313 / 1800 03IM.385.BM.0130	IMPIANTI MECCANICI REGOLAZIONE E SUPERVISIONE Sistema di supervisione BMS Fornitura e posa in opera di Regolazione ambiente P7 SpCat 35 - M15 - 36 - Regolazione e supervisione Cat 40 - Regolazione e supervisione SbCat 20 - Generale						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	25´801,75	25´801,75
3314 / 1801 03IM.385.BM.0140	IMPIANTI MECCANICI REGOLAZIONE E SUPERVISIONE Sistema di supervisione BMS Fornitura e posa in opera di Regolazione ambiente P8 SpCat 35 - M15 - 36 - Regolazione e supervisione Cat 40 - Regolazione e supervisione SbCat 20 - Generale						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	19´435,15	19´435,15
3315 / 1802 03IM.385.BM.0150	IMPIANTI MECCANICI REGOLAZIONE E SUPERVISIONE Sistema di supervisione BMS Fornitura e posa in opera di Quadri di Piano, QE generali e illuminazione PT								
	A RIPORTARE								20´799´445,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								20´799´445,48
	SpCat 35 - M15 - 36 - Regolazione e supervisione Cat 40 - Regolazione e supervisione SbCat 20 - Generale						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	59´683,21	59´683,21
3316 / 1803 03IM.385.BM.0160	IMPIANTI MECCANICI REGOLAZIONE E SUPERVISIONE Sistema di supervisione BMS Fornitura e posa in opera di Quadri di Piano e illuminazione P1 SpCat 35 - M15 - 36 - Regolazione e supervisione Cat 40 - Regolazione e supervisione SbCat 20 - Generale						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	51´106,54	51´106,54
3317 / 1804 03IM.385.BM.0170	IMPIANTI MECCANICI REGOLAZIONE E SUPERVISIONE Sistema di supervisione BMS Fornitura e posa in opera di Quadri di Piano e illuminazione P2 SpCat 35 - M15 - 36 - Regolazione e supervisione Cat 40 - Regolazione e supervisione SbCat 20 - Generale						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	47´417,91	47´417,91
3318 / 1805 03IM.385.BM.0180	IMPIANTI MECCANICI REGOLAZIONE E SUPERVISIONE Sistema di supervisione BMS Fornitura e posa in opera di Quadri di Piano e illuminazione P3 SpCat 35 - M15 - 36 - Regolazione e supervisione Cat 40 - Regolazione e supervisione SbCat 20 - Generale						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	35´036,05	35´036,05
3319 / 1806 03IM.385.BM.0190	IMPIANTI MECCANICI REGOLAZIONE E SUPERVISIONE Sistema di supervisione BMS Fornitura e posa in opera di Quadri di Piano e illuminazione P4 SpCat 35 - M15 - 36 - Regolazione e supervisione Cat 40 - Regolazione e supervisione SbCat 20 - Generale						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	38´996,23	38´996,23
3320 / 1807 03IM.385.BM.0200	IMPIANTI MECCANICI REGOLAZIONE E SUPERVISIONE Sistema di supervisione BMS Fornitura e posa in opera di Quadri di Piano e illuminazione P5 SpCat 35 - M15 - 36 - Regolazione e supervisione Cat 40 - Regolazione e supervisione SbCat 20 - Generale						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	47´272,98	47´272,98
	A RIPORTARE								21´078´958,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								21´078´958,40
3321 / 1808 03IM.385.BM.0210	IMPIANTI MECCANICI REGOLAZIONE E SUPERVISIONE Sistema di supervisione BMS Fornitura e posa in opera di Quadri di Piano e illuminazione P6 SpCat 35 - M15 - 36 - Regolazione e supervisione Cat 40 - Regolazione e supervisione SbCat 20 - Generale						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	52´203,61	52´203,61
3322 / 1809 03IM.385.BM.0220	IMPIANTI MECCANICI REGOLAZIONE E SUPERVISIONE Sistema di supervisione BMS Fornitura e posa in opera di Quadri di Piano e illuminazione P7 SpCat 35 - M15 - 36 - Regolazione e supervisione Cat 40 - Regolazione e supervisione SbCat 20 - Generale						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	47´009,05	47´009,05
3323 / 1810 03IM.385.BM.0230	IMPIANTI MECCANICI REGOLAZIONE E SUPERVISIONE Sistema di supervisione BMS Fornitura e posa in opera di Quadri di Piano, QE copertura e illuminazione P8 SpCat 35 - M15 - 36 - Regolazione e supervisione Cat 40 - Regolazione e supervisione SbCat 20 - Generale						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	40´730,97	40´730,97
3324 / 1811 03IM.385.BM.0240	IMPIANTI MECCANICI REGOLAZIONE E SUPERVISIONE Sistema di supervisione BMS Fornitura e posa in opera di Qanteon - Sistema di supervisione BMS e EMS SpCat 35 - M15 - 36 - Regolazione e supervisione Cat 40 - Regolazione e supervisione SbCat 20 - Generale						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	113´508,11	113´508,11
3325 / 5325 1M.17.080.0010.b	Regolazione/allaccio punti in campo (a punto) SpCat 35 - M15 - 36 - Regolazione e supervisione Cat 40 - Regolazione e supervisione SbCat 20 - Generale **VARIANTE 04**						1´498,00		
	SOMMANO...	cadauno					1´498,00	89,77	134´475,46
3326 / 5326 NPI80	Impianti Meccanici - Aggiornamento del sistema di regolazione previsto da progetto, richiesto dalla stazione appaltante, per consentire l'integrazione del nuovo sistema agli impianti già presenti nell'Ospedale. Integrazione necessaria a garantire una uniformità e interoperabilità dei sistemi, maggiore efficienza della manutenzione e ottimizzazione nelle sostituzioni per guasti o revamping. L'aggiornamento prevede la sostituzione di parte delle apparecchiature previste dai progetti di gara, la fornitura di nuove apparecchiature e modifiche parziali alle linee di distribuzione. Elenco delle funzionalità previste dall'aggiornamento:								
	A RIPORTARE								21´466´885,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								21´466´885,60
	1. Fan coil con comando ventilatore a 3 velocità (motori tradizionali) 2. Valvole Fan coil e Pannelli Pavimento con motore On-Off 3. Valvole Fan coil e Pannelli Pavimento senza controllo di portata 4. Architettura del Sistema in linea con la suddivisione degli impianti nelle varie sezioni previste dai progetti (sezioni H1, H2 e H3). 5. Un processore per ogni sezione di piano che controlla tutte le discipline (Reg ambiente fan coil pannello, illuminazione DALI, punti elettrici KNX) garantendo maggiore interoperabilità fra le discipline, maggiore stabilità in caso di fault della rete e minor disservizio in caso di guasto. 6. Tutte le periferiche previste in campo (sensori, pulsanti, regolatori) possono essere sostituite dal personale di manutenzione senza la necessità dell'intervento di un tecnico specializzato. Il sistema TRA riconosce automaticamente il componente sostituito e lo riprogramma autonomamente. 7. Gestione Punti Elettici e multimetri modbus in linea con la suddivisione degli impianti nelle varie sezioni previste dai progetti (sezioni H1, H2 e H3). 8. Integrazione contabilizzatori (meterbus) 9. Implementazione servizi cloud EPI/APA sul BEMS per efficientamento energetico SpCat 35 - M15 - 36 - Regolazione e supervisione Cat 40 - Regolazione e supervisione SbCat 20 - Generale **VARIANTE 04**						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	130´031,42	130´031,42
3327 / 5327 NPI81	Impianti Meccanici - Aggiornamento del sistema di regolazione previsto da progetto, richiesto dalla stazione appaltante, per consentire l'integrazione del nuovo sistema agli impianti già presenti nell'Ospedale. Integrazione necessaria a garantire una uniformità e interoperabilità dei sistemi, maggiore efficienza della manutenzione e ottimizzazione nelle sostituzioni per guasti o revamping. L'aggiornamento prevede la sostituzione di parte delle apparecchiature previste dai progetti di gara, la fornitura di nuove apparecchiature e modifiche parziali alle linee di distribuzione. Elenco delle funzionalità previste dall'aggiornamento: 1. Fan coil con comando ventilatore a 3 velocità (motori tradizionali) 2. Valvole Fan coil e Pannelli Pavimento con motore On-Off 3. Valvole Fan coil e Pannelli Pavimento senza controllo di portata 4. Architettura del Sistema in linea con la suddivisione degli impianti nelle varie sezioni previste dai progetti (sezioni H1, H2 e H3). 5. Un processore per ogni sezione di piano che controlla tutte le discipline (Reg ambiente fan coil pannello, illuminazione DALI, punti elettrici KNX) garantendo maggiore interoperabilità fra le discipline, maggiore stabilità in caso di fault della rete e minor disservizio in caso di guasto. 6. Tutte le periferiche previste in campo (sensori, pulsanti, regolatori) possono essere sostituite dal personale di manutenzione senza la necessità dell'intervento di un tecnico specializzato. Il sistema TRA riconosce automaticamente il componente sostituito e lo riprogramma autonomamente. 7. Gestione Punti Elettici e multimetri modbus in linea con la suddivisione degli impianti nelle varie sezioni previste dai progetti (sezioni H1, H2 e H3). 8. Integrazione contabilizzatori (meterbus) 9. Implementazione servizi cloud EPI/APA sul BEMS per								
	A RIPORTARE								21´596´917,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								21´596´917,02
	efficientamento energetico SpCat 35 - M15 - 36 - Regolazione e supervisione Cat 40 - Regolazione e supervisione SbCat 20 - Generale **VARIANTE 04**						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	116´761,02	116´761,02
3328 / 5328 NPI82	Impianti Meccanici - Aggiornamento del sistema di regolazione previsto da progetto, richiesto dalla stazione appaltante, per consentire l'integrazione del nuovo sistema agli impianti già presenti nell'Ospedale. Integrazione necessaria a garantire una uniformità e interoperabilità dei sistemi, maggiore efficienza della manutenzione e ottimizzazione nelle sostituzioni per guasti o revamping. L'aggiornamento prevede la sostituzione di parte delle apparecchiature previste dai progetti di gara, la fornitura di nuove apparecchiature e modifiche parziali alle linee di distribuzione. Elenco delle funzionalità previste dall'aggiornamento: 1. Fan coil con comando ventilatore a 3 velocità (motori tradizionali) 2. Valvole Fan coil e Pannelli Pavimento con motore On-Off 3. Valvole Fan coil e Pannelli Pavimento senza controllo di portata 4. Architettura del Sistema in linea con la suddivisione degli impianti nelle varie sezioni previste dai progetti (sezioni H1, H2 e H3). 5. Un processore per ogni sezione di piano che controlla tutte le discipline (Reg ambiente fan coil pannello, illuminazione DALI, punti elettrici KNX) garantendo maggiore interoperabilità fra le discipline, maggiore stabilità in caso di fault della rete e minor disservizio in caso di guasto. 6. Tutte le periferiche previste in campo (sensori, pulsanti, regolatori) possono essere sostituite dal personale di manutenzione senza la necessità dell'intervento di un tecnico specializzato. Il sistema TRA riconosce automaticamente il componente sostituito e lo riprogramma autonomamente. 7. Gestione Punti Elettici e multimetri modbus in linea con la suddivisione degli impianti nelle varie sezioni previste dai progetti (sezioni H1, H2 e H3). 8. Integrazione contabilizzatori (meterbus) 9. Implementazione servizi cloud EPI/APA sul BEMS per efficientamento energetico SpCat 35 - M15 - 36 - Regolazione e supervisione Cat 40 - Regolazione e supervisione SbCat 20 - Generale						-1,00		
	SI DETRAGGONO...	a corpo					-1,00	19´782,61	-19´782,61
	M16 - 37 - Impianti meccanici esterni (SpCat 36) **Impianti meccanici esterni (Cat 41)** **Aree esterne (SbCat 1)**								
3329 / 690 03IM.390.IR.0010	IMPIANTI MECCANICI MECCANICI ESTERNI Irrigazione automatica Impianto di irrigazione automatico con irrigatori a sollevamento costituito da: - anello in tubo di polietilene ADPN10 diametro 63, e zona centrale diametro 75, completo di raccorderia in pvc rigido non plastificato, raccorderia in acciaio zincato occorrente per l'attacco degli irrigatori; - irrigatori con raggio di azione di m 30 con cammino di 280 l/minuto a 6,5 atmosfere, in resina sintetica atti all'interramento diretto, del tipo dinamico, doppio ugello, con valvola incorporata del tipo								
	A RIPORTARE								21´693´895,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								21´693´895,43
	normalmente aperto, a comando idraulico, n.3 a pieno cerchio, n.4 a 1/2 cerchio, n.4 a 1/4 di cerchio; - programmatore automatico ad 11 settori per il comando idraulico di valvole normalmente aperte, (programma per un massimo di gg.14); - tubicino di comando e controllo, in polietilene BDP25, per il collegamento fra il programmatore e le valvole incorporate agli irrigatori, raccorderia per detti sollevatori idraulici per irrigatori, n. 3 valvole motorizzate a solenoide, n.1 valvola a solenoide n.a. per drenaggio acqua dei sollevatori idraulici. Sono compresi: la posa in opera; le opere murarie; gli scavi; i reinterri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'impianto finito e funzionante. SpCat 36 - M16 - 37 - Impianti meccanici esterni Cat 41 - Impianti meccanici esterni SbCat 1 - Aree esterne						5´000,00		
	SOMMANO...	m²					5´000,00	4,00	20´000,00
3330 / 1585 06.I01.007.028	Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strengh.....mento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, r.....me igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 200 mm SpCat 36 - M16 - 37 - Impianti meccanici esterni Cat 41 - Impianti meccanici esterni SbCat 1 - Aree esterne			300,00			300,00		
	SOMMANO...	m					300,00	90,65	27´195,00
3331 / 1586 01.F06.011.004	Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. - pozzetto dimensioni esterne 60 x 60 x 60 cm SpCat 36 - M16 - 37 - Impianti meccanici esterni Cat 41 - Impianti meccanici esterni SbCat 1 - Aree esterne						10,00		
	SOMMANO...	Cadauno					10,00	127,60	1´276,00
3332 / 1587 01.F06.011.005	Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. - pozzetto dimensioni esterne 70 x 70 x 70 cm SpCat 36 - M16 - 37 - Impianti meccanici esterni Cat 41 - Impianti meccanici esterni SbCat 1 - Aree esterne						10,00		
	SOMMANO...	Cadauno					10,00	172,72	1´727,20
3333 / 1588 01.F06.001.023	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui. - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 50 mm spess. 3 mm								
	A RIPORTARE								21´744´093,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								21´744´093,63
	SpCat 36 - M16 - 37 - Impianti meccanici esterni Cat 41 - Impianti meccanici esterni SbCat 1 - Aree esterne			50,00			50,00		
	SOMMANO...	m					50,00	12,55	627,50
	Edificio "G" (SbCat 8)								
3334 / 775 03IM.390.SG.0010	IMPIANTI MECCANICI MECCANICI ESTERNI Sottocentrale Edificio - G Impianto di climatizzazione Fornitura e posa in opera elettropompa nelle varie esecuzioni.Sono comprese la fornitura e la posa in opera di carpenteria metallica in acciaio zincato a caldo per sostegno, staffe di fissaggio antisismiche, raccorderia di connessione idraulica, elettrica ed elettronica. Le apparecchiature e i materiali sopra descritti si intendono completi di tutti gli accessori, anche se non esplicitamente indicati, direttamente connessi e necessari per la corretta posa e il corretto funzionamento delle apparecchiature stesse e per la misura ed il rilievo delle loro prestazioni. Elettropompa Tipo P1 a oppure P1 b - Corpo G SpCat 36 - M16 - 37 - Impianti meccanici esterni Cat 41 - Impianti meccanici esterni SbCat 8 - Edificio "G"						2,00		
	SOMMANO...	Cadauno					2,00	3´270,81	6´541,62
3335 / 776 03IM.390.SG.0020	IMPIANTI MECCANICI MECCANICI ESTERNI Sottocentrale Edificio - G Impianto di climatizzazione Fornitura e posa in opera elettropompa nelle varie esecuzioni.Sono comprese la fornitura e la posa in opera di carpenteria metallica in acciaio zincato a caldo per sostegno, staffe di fissaggio antisismiche, raccorderia di connessione idraulica, elettrica ed elettronica. Le apparecchiature e i materiali sopra descritti si intendono completi di tutti gli accessori, anche se non esplicitamente indicati, direttamente connessi e necessari per la corretta posa e il corretto funzionamento delle apparecchiature stesse e per la misura ed il rilievo delle loro prestazioni. Elettropompa Tipo P1 c Corpp G SpCat 36 - M16 - 37 - Impianti meccanici esterni Cat 41 - Impianti meccanici esterni SbCat 8 - Edificio "G"						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	3´106,84	3´106,84
3336 / 777 03IM.390.SG.0030	IMPIANTI MECCANICI MECCANICI ESTERNI Sottocentrale Edificio - G Impianto di climatizzazione Fornitura e posa in opera elettropompa nelle varie esecuzioni.Sono comprese la fornitura e la posa in opera di carpenteria metallica in acciaio zincato a caldo per sostegno, staffe di fissaggio antisismiche, raccorderia di connessione idraulica, elettrica ed elettronica. Le apparecchiature e i materiali sopra descritti si intendono completi di tutti gli accessori, anche se non esplicitamente indicati, direttamente connessi e necessari per la corretta posa e il corretto funzionamento delle apparecchiature stesse e per la misura ed il rilievo delle loro prestazioni. Elettropompa Tipo P2 a oppure P2 b - Corpo G SpCat 36 - M16 - 37 - Impianti meccanici esterni Cat 41 - Impianti meccanici esterni								
	A RIPORTARE								21´754´369,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								21′754′369,59
	SbCat 8 - Edificio "G"						2,00		
	SOMMANO...	Cadauno					2,00	3′106,60	6′213,20
3337 / 778 03IM.390.SG.0040	IMPIANTI MECCANICI MECCANICI ESTERNI Sottocentrale Edificio - G Impianto di climatizzazione Fornitura e posa in opera elettropompa nelle varie esecuzioni.Sono comprese la fornitura e la posa in opera di carpenteria metallica in acciaio zincato a caldo per sostegno, staffe di fissaggio antisismiche, raccorderia di connessione idraulica, elettrica ed elettronica. Le apparecchiature e i materiali sopra descritti si intendono completi di tutti gli accessori, anche se non esplicitamente indicati, direttamente connessi e necessari per la corretta posa e il corretto funzionamento delle apparecchiature stesse e per la misura ed il rilievo delle loro prestazioni. Elettropompa Tipo P2 c Corpp G SpCat 36 - M16 - 37 - Impianti meccanici esterni Cat 41 - Impianti meccanici esterni SbCat 8 - Edificio "G"						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	2′942,63	2′942,63
3338 / 779 03IM.390.SG.0050	IMPIANTI MECCANICI MECCANICI ESTERNI Sottocentrale Edificio - G Impianto di climatizzazione Fornitura e posa in opera elettropompa nelle varie esecuzioni.Sono comprese la fornitura e la posa in opera di carpenteria metallica in acciaio zincato a caldo per sostegno, staffe di fissaggio antisismiche, raccorderia di connessione idraulica, elettrica ed elettronica. Le apparecchiature e i materiali sopra descritti si intendono completi di tutti gli accessori, anche se non esplicitamente indicati, direttamente connessi e necessari per la corretta posa e il corretto funzionamento delle apparecchiature stesse e per la misura ed il rilievo delle loro prestazioni. Elettropompa Tipo P3 a oppure P3 b - Corpo G SpCat 36 - M16 - 37 - Impianti meccanici esterni Cat 41 - Impianti meccanici esterni SbCat 8 - Edificio "G"						2,00		
	SOMMANO...	Cadauno					2,00	3′790,71	7′581,42
3339 / 780 03IM.390.SG.0060	IMPIANTI MECCANICI MECCANICI ESTERNI Sottocentrale Edificio - G Impianto di climatizzazione Fornitura e posa in opera elettropompa nelle varie esecuzioni.Sono comprese la fornitura e la posa in opera di carpenteria metallica in acciaio zincato a caldo per sostegno, staffe di fissaggio antisismiche, raccorderia di connessione idraulica, elettrica ed elettronica. Le apparecchiature e i materiali sopra descritti si intendono completi di tutti gli accessori, anche se non esplicitamente indicati, direttamente connessi e necessari per la corretta posa e il corretto funzionamento delle apparecchiature stesse e per la misura ed il rilievo delle loro prestazioni. Elettropompa Tipo P3 c Corpp G SpCat 36 - M16 - 37 - Impianti meccanici esterni Cat 41 - Impianti meccanici esterni SbCat 8 - Edificio "G"						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno							
	A RIPORTARE						1,00		21′771′106,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						1,00		21´771´106,84
		o					1,00	3´572,08	3´572,08
3340 / 781 03IM.390.SG.0070	IMPIANTI MECCANICI MECCANICI ESTERNI Sottocentrale Edificio - G Impianto di climatizzazione Fornitura e posa in opera elettropompa nelle varie esecuzioni.Sono comprese la fornitura e la posa in opera di carpenteria metallica in acciaio zincato a caldo per sostegno, staffe di fissaggio antisismiche, raccorderia di connessione idraulica, elettrica ed elettronica. Le apparecchiature e i materiali sopra descritti si intendono completi di tutti gli accessori, anche se non esplicitamente indicati, direttamente connessi e necessari per la corretta posa e il corretto funzionamento delle apparecchiature stesse e per la misura ed il rilievo delle loro prestazioni. Elettropompa Tipo P4 a oppure P4 b - Corpo G SpCat 36 - M16 - 37 - Impianti meccanici esterni Cat 41 - Impianti meccanici esterni SbCat 8 - Edificio "G"						2,00		
	SOMMANO...	Cadauno					2,00	3´572,08	7´144,16
3341 / 782 03IM.390.SG.0080	IMPIANTI MECCANICI MECCANICI ESTERNI Sottocentrale Edificio - G Impianto di climatizzazione Fornitura e posa in opera elettropompa nelle varie esecuzioni.Sono comprese la fornitura e la posa in opera di carpenteria metallica in acciaio zincato a caldo per sostegno, staffe di fissaggio antisismiche, raccorderia di connessione idraulica, elettrica ed elettronica. Le apparecchiature e i materiali sopra descritti si intendono completi di tutti gli accessori, anche se non esplicitamente indicati, direttamente connessi e necessari per la corretta posa e il corretto funzionamento delle apparecchiature stesse e per la misura ed il rilievo delle loro prestazioni. Elettropompa Tipo P4 c Corpp G SpCat 36 - M16 - 37 - Impianti meccanici esterni Cat 41 - Impianti meccanici esterni SbCat 8 - Edificio "G"						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	3´572,08	3´572,08
3342 / 783 03IM.390.SG.0090	IMPIANTI MECCANICI MECCANICI ESTERNI Sottocentrale Edificio - G Impianto di climatizzazione Le tubazioni in acciaio nero vengono utilizzate per il trasporto dei fluidi termovettori caldi e freddi, per l'impianto di climatizzazione e condizionamento. Le tubazioni saranno sostenute da appositi staffaggi in grado di assorbire le azioni sismiche. Tale studio costruttivo, verrà eseguito in fase di realizzazione dei lavori a spese della ditta esecutrice. Caratteristiche costruttive Le tubazioni da impiegarsi per la realizzazione degli impianti di distribuzione fluidica saranno in acciaio del tipo Mannesmann S.S. (senza saldatura) del tipo sottoelencato. a) Per diametri da 1/2" sino a 4" Tubi gas commerciali serie media in acciaio Fe 33, UNI - EN 10255:2005 e F.A., senza saldatura per pressione di esercizio fino a 1,000 kPa (10 bar). b) Per diametri da DN 125 (5") sino a DN 400 Tubi bollitori neri d'acciaio lisci commerciali senza saldatura d'acciaio Fe 330, secondo norme UNI-EN 10216- 1/2/3/4:2002 (nelle varie caratteristiche di temperatura ammissibili). Le flange saranno del tipo a saldare di testa UNI EN 1092 e seguenti secondo la pressione nominale d'esercizio. Le flange cieche saranno rispondenti alla norma UNI EN 1092. Tutte le flange								
	A RIPORTARE								21´785´395,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								21´785´395,16
	dovranno avere il risalto di tenuta UNI 2229-67 ed il diametro esterno del collarino corrispondente al diametro esterno della tubazione (ISO). Le guarnizioni da usare saranno tipo Klingerite spessore 2 mm. I bulloni saranno a testa esagonale con dado esagonale UNI 5737 o 5739 classe di resistenza 8.8 e dadi secondo Uni 5588 classe di resistenza 8G; per applicazioni all'esterno i bulloni saranno comunque cadmiati o inox. Le curve saranno in acciaio stampato a raggio stretto UNI 7929-79 e seguenti senza saldatura per i diametri oltre DN20. I raccordi e le derivazioni saranno in acciaio nero UNI ISO 3419. Tubazioni in acciaio nero UNI10255 fino a DN50 - Rete SpCat 36 - M16 - 37 - Impianti meccanici esterni Cat 41 - Impianti meccanici esterni SbCat 8 - Edificio "G"						30,00		
	SOMMANO...	kg					30,00	5,29	158,70
3343 / 784 03IM.390.SG.0100	IMPIANTI MECCANICI MECCANICI ESTERNI Sottocentrale Edificio - G Impianto di climatizzazione Le tubazioni in acciaio nero vengono utilizzate per il trasporto dei fluidi termovettori caldi e freddi, per l'impianto di climatizzazione e condizionamento. Le tubazioni saranno sostenute da appositi staffaggi in grado di assorbire le azioni sismiche. Tale studio costruttivo, verrà eseguito in fase di realizzazione dei lavori a spese della ditta esecutrice. Caratteristiche costruttive Le tubazioni da impiegarsi per la realizzazione degli impianti di distribuzione fluidica saranno in acciaio del tipo Mannesmann S.S. (senza saldatura) del tipo sottoelencato. a) Per diametri da 1/2" sino a 4" Tubi gas commerciali serie media in acciaio Fe 33, UNI - EN 10255:2005 e F.A., senza saldatura per pressione di esercizio fino a 1,000 kPa (10 bar). b) Per diametri da DN 125 (5") sino a DN 400 Tubi bollitori neri d'acciaio lisci commerciali senza saldatura d'acciaio Fe 330, secondo norme UNI-EN 10216- 1/2/3/4:2002 (nelle varie caratteristiche di temperatura ammissibili). Le flange saranno del tipo a saldare di testa UNI EN 1092 e seguenti secondo la pressione nominale d'esercizio. Le flange cieche saranno rispondenti alla norma UNI EN 1092. Tutte le flange dovranno avere il risalto di tenuta UNI 2229-67 ed il diametro esterno del collarino corrispondente al diametro esterno della tubazione (ISO). Le guarnizioni da usare saranno tipo Klingerite spessore 2 mm. I bulloni saranno a testa esagonale con dado esagonale UNI 5737 o 5739 classe di resistenza 8.8 e dadi secondo Uni 5588 classe di resistenza 8G; per applicazioni all'esterno i bulloni saranno comunque cadmiati o inox. Le curve saranno in acciaio stampato a raggio stretto UNI 7929-79 e seguenti senza saldatura per i diametri oltre DN20. I raccordi e le derivazioni saranno in acciaio nero UNI ISO 3419. Tubazioni in acciaio nero UNI10255 fino a DN50 - Rete SpCat 36 - M16 - 37 - Impianti meccanici esterni Cat 41 - Impianti meccanici esterni SbCat 8 - Edificio "G"						600,00		
	SOMMANO...	kg					600,00	5,37	3´222,00
3344 / 785 03IM.390.SG.0110	IMPIANTI MECCANICI MECCANICI ESTERNI Sottocentrale Edificio - G Impianto di climatizzazione Isolante per tubazioni in guaina o lastre di elastomero estruso, per fluidi caldi e freddi da 8° a 108°C, spessore 100% a norma di legge. Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,040 W/								
	A RIPORTARE								21´788´775,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								21´788´775,86
	m³, classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da +8° a +108°C, spessori conformi alle vigenti norme di contenimento dei consumi energetici (100% dello spessore per tubazioni correnti all'esterno o in locali non riscaldati), compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L'isolante è conteggiato per metro lineare compreso le curve quando è costituito da guaina flessibile o per metro quadro di superficie esterna quando è costituito da lastra. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Gli isolamenti adottati saranno conformi a quanto prescritto per la specifica attività in materia di prevenzione incendi. Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). Costo per m² di superficie esterna con s = 60 SpCat 36 - M16 - 37 - Impianti meccanici esterni Cat 41 - Impianti meccanici esterni SbCat 8 - Edificio "G"						10,00		
	SOMMANO...	m²					10,00	40,58	405,80
3345 / 786 03IM.390.SG.0120	IMPIANTI MECCANICI MECCANICI ESTERNI Sottocentrale Edificio - G Impianto di climatizzazione Fornitura e posa in opera di rivestimento superficiale per l'isolamento di tubazioni, valvole ed accessori realizzato con foglio di PVC rigido con temperature di impiego - 25°C a + 60°C; cl.1 di resistenza al fuoco, esclusa la fornitura e posa dell'isolante termico spessore mm 0,35 SpCat 36 - M16 - 37 - Impianti meccanici esterni Cat 41 - Impianti meccanici esterni SbCat 8 - Edificio "G"						10,00		
	SOMMANO...	m²					10,00	11,92	119,20
3346 / 787 03IM.390.SG.0130	IMPIANTI MECCANICI MECCANICI ESTERNI Sottocentrale Edificio - G Impianto di climatizzazione Manometro per acqua, aria e fluidi in genere, quadrante da mm 80. Manometro con attacco radiale da 3/8", D = mm 80, completo di riferimento pressione max a norme ISPESL. Scale disponibili: 1,6 - 2,5 - 4,0 - 6,0 - 10,0 - 16,0 bar. Manometro con rubinetto di intercettazione SpCat 36 - M16 - 37 - Impianti meccanici esterni Cat 41 - Impianti meccanici esterni SbCat 8 - Edificio "G"						20,00		
	SOMMANO...	Cadauno					20,00	27,30	546,00
3347 / 788 03IM.390.SG.0140	IMPIANTI MECCANICI MECCANICI ESTERNI Sottocentrale Edificio - G Impianto di climatizzazione Termometro per tubazioni e canalizzazioni con quadrante circolare e attacco posteriore ad immersione. PA.09.063 Termometro bimetallico con quadrante circolare D = mm 80, attacco posteriore, pozzetto 1/2", idoneo per tubazioni d'acqua o canalizzazioni d'aria. Termometro con capillare da 1 m, 0x/+120°C. SpCat 36 - M16 - 37 - Impianti meccanici esterni Cat 41 - Impianti meccanici esterni SbCat 8 - Edificio "G"						10,00		
	SOMMANO...	Cadauno					10,00	19,61	196,10
	A RIPORTARE								21´790´042,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								21´790´042,96
3348 / 789 03IM.390.SG.0150	IMPIANTI MECCANICI MECCANICI ESTERNI Sottocentrale Edificio - G Impianto di climatizzazione Valvola di sfiato aria automatica su distribuzione dei circuiti alimetazione acqua SpCat 36 - M16 - 37 - Impianti meccanici esterni Cat 41 - Impianti meccanici esterni SbCat 8 - Edificio "G"						12,00		
	SOMMANO...	Cadauno					12,00	4,50	54,00
3349 / 790 03IM.390.SG.0160	IMPIANTI MECCANICI MECCANICI ESTERNI Sottocentrale Edificio - G Impianto di climatizzazione Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, PN 25-64. Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da - 20° C a +180° C. DN = 50 (2"), PN = 35. SpCat 36 - M16 - 37 - Impianti meccanici esterni Cat 41 - Impianti meccanici esterni SbCat 8 - Edificio "G"						20,00		
	SOMMANO...	Cadauno					20,00	60,65	1´213,00
3350 / 791 03IM.390.SG.0170	IMPIANTI MECCANICI MECCANICI ESTERNI Sottocentrale Edificio - G Impianto di climatizzazione Valvola a sfera con attacchi flangiati, passaggio totale, PN 16. Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, attacchi flangiati, corpo e sfera in ottone con guarnizione in PTFE, idonea per liquidi e gas da -20°C a +180°C, completa di controflange, bulloni e guarnizioni. Diametro nominale 65 (2"1/2), PN = 16. SpCat 36 - M16 - 37 - Impianti meccanici esterni Cat 41 - Impianti meccanici esterni SbCat 8 - Edificio "G"						4,00		
	SOMMANO...	Cadauno					4,00	183,87	735,48
3351 / 792 03IM.390.SG.0180	IMPIANTI MECCANICI MECCANICI ESTERNI Sottocentrale Edificio - G Impianto di climatizzazione Valvola a sfera con attacchi flangiati, passaggio totale, PN 16. Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, attacchi flangiati, corpo e sfera in ottone con guarnizione in PTFE, idonea per liquidi e gas da -20°C a +180°C, completa di controflange, bulloni e guarnizioni. Diametro nominale 100 (4"), PN = 16. SpCat 36 - M16 - 37 - Impianti meccanici esterni Cat 41 - Impianti meccanici esterni SbCat 8 - Edificio "G"						6,00		
	SOMMANO...	Cadauno					6,00	256,37	1´538,22
3352 / 793 03IM.390.SG.0200	IMPIANTI MECCANICI MECCANICI ESTERNI Sottocentrale Edificio - G Impianto di climatizzazione Vaso di espansione chiuso con membrana per impianti di								
	A RIPORTARE								21´793´583,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								21´793´583,66
	riscaldamento. Vaso d'espansione chiuso con membrana per impianti di riscaldamento, per capacità fino a 25 litri, collaudato ISPESL per capacità oltre 25 litri. Pressione max d'esercizio non inferiore a 5 bar. Diametro attacco: D (mm). Capacità = l 105, D = 25 (1"). SpCat 36 - M16 - 37 - Impianti meccanici esterni Cat 41 - Impianti meccanici esterni SbCat 8 - Edificio "G"						8,00		
	SOMMANO...	Cadauno					8,00	154,18	1´233,44
3353 / 794 03IM.390.SG.0210	IMPIANTI MECCANICI MECCANICI ESTERNI Sottocentrale Edificio - G Impianto di climatizzazione Giunto di dilatazione antivibrante in gomma EPDM, flangiato PN 10/16, in opera: Ø 50 mm SpCat 36 - M16 - 37 - Impianti meccanici esterni Cat 41 - Impianti meccanici esterni SbCat 8 - Edificio "G"						4,00		
	SOMMANO...	Cadauno					4,00	142,34	569,36
3354 / 795 03IM.390.SG.0220	IMPIANTI MECCANICI MECCANICI ESTERNI Sottocentrale Edificio - G Impianto di climatizzazione Giunto di dilatazione antivibrante in gomma EPDM, flangiato PN 10/16, in opera: Ø 65 mm SpCat 36 - M16 - 37 - Impianti meccanici esterni Cat 41 - Impianti meccanici esterni SbCat 8 - Edificio "G"						8,00		
	SOMMANO...	Cadauno					8,00	154,44	1´235,52
3355 / 796 03IM.390.SG.0230	IMPIANTI MECCANICI MECCANICI ESTERNI Sottocentrale Edificio - G Impianto di climatizzazione Giunto di dilatazione antivibrante in gomma EPDM, flangiato PN 10/16, in opera: Ø 100 mm SpCat 36 - M16 - 37 - Impianti meccanici esterni Cat 41 - Impianti meccanici esterni SbCat 8 - Edificio "G"						8,00		
	SOMMANO...	Cadauno					8,00	189,37	1´514,96
3356 / 797 03IM.390.SG.0240	IMPIANTI MECCANICI MECCANICI ESTERNI Sottocentrale Edificio - G Impianto di climatizzazione Giunto di dilatazione antivibrante in gomma EPDM, flangiato PN 10/16, in opera: Ø 150 mm SpCat 36 - M16 - 37 - Impianti meccanici esterni Cat 41 - Impianti meccanici esterni SbCat 8 - Edificio "G"						22,00		
	SOMMANO...	Cadauno					22,00	284,43	6´257,46
3357 / 3347 03IM.390.SG.0010	IMPIANTI MECCANICI MECCANICI ESTERNI Sottocentrale Edificio - G Impianto di climatizzazione								
	A RIPORTARE								21´804´394,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								21´804´394,40
	Fornitura e posa in opera elettropompa nelle varie esecuzioni.Sono comprese la fornitura e la posa in opera di carpenteria metallica in acciaio zincato a caldo per sostegno, staffe di fissaggio antisismiche, raccorderia di connessione idraulica, elettrica ed elettronica. Le apparecchiature e i materiali sopra descritti si intendono completi di tutti gli accessori, anche se non esplicitamente indicati, direttamente connessi e necessari per la corretta posa e il corretto funzionamento delle apparecchiature stesse e per la misura ed il rilievo delle loro prestazioni. Elettropompa Tipo P1 a oppure P1 b - Corpo G SpCat 36 - M16 - 37 - Impianti meccanici esterni Cat 41 - Impianti meccanici esterni SbCat 8 - Edificio "G" a detrarre						-2,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-2,00	3´270,81	-6´541,62
3358 / 3348 03IM.390.SG.0020	IMPIANTI MECCANICI MECCANICI ESTERNI Sottocentrale Edificio - G Impianto di climatizzazione Fornitura e posa in opera elettropompa nelle varie esecuzioni.Sono comprese la fornitura e la posa in opera di carpenteria metallica in acciaio zincato a caldo per sostegno, staffe di fissaggio antisismiche, raccorderia di connessione idraulica, elettrica ed elettronica. Le apparecchiature e i materiali sopra descritti si intendono completi di tutti gli accessori, anche se non esplicitamente indicati, direttamente connessi e necessari per la corretta posa e il corretto funzionamento delle apparecchiature stesse e per la misura ed il rilievo delle loro prestazioni. Elettropompa Tipo P1 c Corpp G SpCat 36 - M16 - 37 - Impianti meccanici esterni Cat 41 - Impianti meccanici esterni SbCat 8 - Edificio "G" a detrarre						-1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-1,00	3´106,84	-3´106,84
3359 / 3349 03IM.390.SG.0030	IMPIANTI MECCANICI MECCANICI ESTERNI Sottocentrale Edificio - G Impianto di climatizzazione Fornitura e posa in opera elettropompa nelle varie esecuzioni.Sono comprese la fornitura e la posa in opera di carpenteria metallica in acciaio zincato a caldo per sostegno, staffe di fissaggio antisismiche, raccorderia di connessione idraulica, elettrica ed elettronica. Le apparecchiature e i materiali sopra descritti si intendono completi di tutti gli accessori, anche se non esplicitamente indicati, direttamente connessi e necessari per la corretta posa e il corretto funzionamento delle apparecchiature stesse e per la misura ed il rilievo delle loro prestazioni. Elettropompa Tipo P2 a oppure P2 b - Corpo G SpCat 36 - M16 - 37 - Impianti meccanici esterni Cat 41 - Impianti meccanici esterni SbCat 8 - Edificio "G" a detrarre						-2,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-2,00	3´106,60	-6´213,20
3360 / 3350 03IM.390.SG.0040	IMPIANTI MECCANICI MECCANICI ESTERNI Sottocentrale Edificio - G Impianto di climatizzazione Fornitura e posa in opera elettropompa nelle varie esecuzioni.Sono comprese la fornitura e la posa in opera di carpenteria metallica in acciaio zincato a caldo per sostegno, staffe di fissaggio antisismiche, raccorderia di								
	A RIPORTARE								21´788´532,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								21′788′532,74
	connessione idraulica, elettrica ed elettronica. Le apparecchiature e i materiali sopra descritti si intendono completi di tutti gli accessori, anche se non esplicitamente indicati, direttamente connessi e necessari per la corretta posa e il corretto funzionamento delle apparecchiature stesse e per la misura ed il rilievo delle loro prestazioni. Elettropompa Tipo P2 c Corpp G SpCat 36 - M16 - 37 - Impianti meccanici esterni Cat 41 - Impianti meccanici esterni SbCat 8 - Edificio "G" a detrarre						-1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-1,00	2′942,63	-2′942,63
3361 / 3351 03IM.390.SG.0050	IMPIANTI MECCANICI MECCANICI ESTERNI Sottocentrale Edificio - G Impianto di climatizzazione Fornitura e posa in opera elettropompa nelle varie esecuzioni.Sono comprese la fornitura e la posa in opera di carpenteria metallica in acciaio zincato a caldo per sostegno, staffe di fissaggio antisismiche, raccorderia di connessione idraulica, elettrica ed elettronica. Le apparecchiature e i materiali sopra descritti si intendono completi di tutti gli accessori, anche se non esplicitamente indicati, direttamente connessi e necessari per la corretta posa e il corretto funzionamento delle apparecchiature stesse e per la misura ed il rilievo delle loro prestazioni. Elettropompa Tipo P3 a oppure P3 b - Corpo G SpCat 36 - M16 - 37 - Impianti meccanici esterni Cat 41 - Impianti meccanici esterni SbCat 8 - Edificio "G" a detrarre						-2,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-2,00	3′790,71	-7′581,42
3362 / 3352 03IM.390.SG.0060	IMPIANTI MECCANICI MECCANICI ESTERNI Sottocentrale Edificio - G Impianto di climatizzazione Fornitura e posa in opera elettropompa nelle varie esecuzioni.Sono comprese la fornitura e la posa in opera di carpenteria metallica in acciaio zincato a caldo per sostegno, staffe di fissaggio antisismiche, raccorderia di connessione idraulica, elettrica ed elettronica. Le apparecchiature e i materiali sopra descritti si intendono completi di tutti gli accessori, anche se non esplicitamente indicati, direttamente connessi e necessari per la corretta posa e il corretto funzionamento delle apparecchiature stesse e per la misura ed il rilievo delle loro prestazioni. Elettropompa Tipo P3 c Corpp G SpCat 36 - M16 - 37 - Impianti meccanici esterni Cat 41 - Impianti meccanici esterni SbCat 8 - Edificio "G" A detrarre						-1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-1,00	3′572,08	-3′572,08
3363 / 3353 03IM.390.SG.0070	IMPIANTI MECCANICI MECCANICI ESTERNI Sottocentrale Edificio - G Impianto di climatizzazione Fornitura e posa in opera elettropompa nelle varie esecuzioni.Sono comprese la fornitura e la posa in opera di carpenteria metallica in acciaio zincato a caldo per sostegno, staffe di fissaggio antisismiche, raccorderia di connessione idraulica, elettrica ed elettronica. Le apparecchiature e i materiali sopra descritti si intendono completi di tutti gli accessori, anche se non esplicitamente indicati, direttamente connessi e necessari per la corretta								
	A RIPORTARE								21′774′436,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								21´774´436,61
	posa e il corretto funzionamento delle apparecchiature stesse e per la misura ed il rilievo delle loro prestazioni. Elettropompa Tipo P4 a oppure P4 b - Corpo G SpCat 36 - M16 - 37 - Impianti meccanici esterni Cat 41 - Impianti meccanici esterni SbCat 8 - Edificio "G" a detrarre						-2,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-2,00	3´572,08	-7´144,16
3364 / 3354 03IM.390.SG.0080	IMPIANTI MECCANICI MECCANICI ESTERNI Sottocentrale Edificio - G Impianto di climatizzazione Fornitura e posa in opera elettropompa nelle varie esecuzioni.Sono comprese la fornitura e la posa in opera di carpenteria metallica in acciaio zincato a caldo per sostegno, staffe di fissaggio antisismiche, raccorderia di connessione idraulica, elettrica ed elettronica. Le apparecchiature e i materiali sopra descritti si intendono completi di tutti gli accessori, anche se non esplicitamente indicati, direttamente connessi e necessari per la corretta posa e il corretto funzionamento delle apparecchiature stesse e per la misura ed il rilievo delle loro prestazioni. Elettropompa Tipo P4 c Corpp G SpCat 36 - M16 - 37 - Impianti meccanici esterni Cat 41 - Impianti meccanici esterni SbCat 8 - Edificio "G" a detrarre						-1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-1,00	3´572,08	-3´572,08
3365 / 3355 03IM.390.SG.0110	IMPIANTI MECCANICI MECCANICI ESTERNI Sottocentrale Edificio - G Impianto di climatizzazione Isolante per tubazioni in guaina o lastre di elastomero estruso, per fluidi caldi e freddi da 8° a 108°C, spessore 100% a norma di legge. Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,040 W/m³, classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da +8° a +108°C, spessori conformi alle vigenti norme di contenimento dei consumi energetici (100% dello spessore per tubazioni correnti all'esterno o in locali non riscaldati), compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L'isolante è conteggiato per metro lineare compreso le curve quando è costituito da guaina flessibile o per metro quadro di superficie esterna quando è costituito da lastra. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Gli isolamenti adottati saranno conformi a quanto prescritto per la specifica attività in materia di prevenzione incendi. Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). Costo per m² di superficie esterna con s = 60 SpCat 36 - M16 - 37 - Impianti meccanici esterni Cat 41 - Impianti meccanici esterni SbCat 8 - Edificio "G" A detrarre Isolante per tubazioni						-10,00 266,72		
	Sommano positivi...	m²					266,72		
	Sommano negativi...	m²					-10,00		
	SOMMANO...	m²					256,72	40,58	10´417,70
3366 / 3356 03IM.390.SG.0120	IMPIANTI MECCANICI MECCANICI ESTERNI								
	A RIPORTARE								21´774´138,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								21´774´138,07
	Sottocentrale Edificio - G Impianto di climatizzazione Fornitura e posa in opera di rivestimento superficiale per l'isolamento di tubazioni, valvole ed accessori realizzato con foglio di PVC rigido con temperature di impiego -25°C a + 60°C; cl.1 di resistenza al fuoco, esclusa la fornitura e posa dell'isolante termico spessore mm 0,35 SpCat 36 - M16 - 37 - Impianti meccanici esterni Cat 41 - Impianti meccanici esterni SbCat 8 - Edificio "G" a detrarre						-10,00		
	SI DETRAGGONO...	m²					-10,00	11,92	-119,20
3367 / 3357 NPI11	Realizzazione delle distruzioni esterne della Sotto Centrale delle Edificio G mediante la fornitura e la posa in opera di tubazioni nere senza saldature per linee interne, serie media secondo normativa EN 10255 accompagnate da attestato di conformita' alla citata norma. Compreso e compensato l'onere della finitura in gusci di alluminio spessore 6/10 mm e del fissaggio eseguito mediante viti autofilettanti in materiale inattaccabile agli agenti atmosfericidei pezzi speciali, della rimozione delle sbavature dei fori e della perfetta pulizia delle superfici interessate alla saldatura, delle saldature ossiacetileniche, della posa con le dovute pendenze, delle mensole e degli ancoraggi vari da eseguirsi con particolare cura per i punti fissi, della coloritura con antiruggine e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, rispondenti ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi). SpCat 36 - M16 - 37 - Impianti meccanici esterni Cat 41 - Impianti meccanici esterni SbCat 8 - Edificio "G" **VARIANTE CON ODS1** Realizzazione distribuzioni esterne						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	29´896,69	29´896,69
3368 / 3358 NPI07	Fornitura e posa in opera di pompa elettronica ad inverter in linea idonee in impianti di riscaldamento e condizionamento, refrigerazione completa di inverter marca DAB modello CME-CPE taglia CP-GE 65-1470/A/ BAQE/1,5 M MCE11/C IE3 o similare. Data in opera completa di flange e controflange. Escluso collegamento elettrico. (circuito caldo UTA G) SpCat 36 - M16 - 37 - Impianti meccanici esterni Cat 41 - Impianti meccanici esterni SbCat 8 - Edificio "G" **VARIANTE CON ODS1**						2,00		
	SOMMANO...	a corpo					2,00	5´514,06	11´028,12
3369 / 3359 NPI08	Fornitura e posa in opera di pompa elettronica ad inverter in linea idonee in impianti di riscaldamento e condizionamento, refrigerazione completa di inverter marca DAB modello EVOPLUS B taglia EVOPLUS B 150/250.40 M o similare. Data in opera completa di flange e controflange. Escluso collegamento elettrico. (ventil convettori G - Radiatori corpo G) SpCat 36 - M16 - 37 - Impianti meccanici esterni Cat 41 - Impianti meccanici esterni SbCat 8 - Edificio "G" **VARIANTE CON ODS1** Ventilconvettori G Radiatori corpo G						2,00 2,00		
	SOMMANO...	a corpo					4,00	6´770,81	27´083,24
3370 / 3360	Fornitura e posa in opera di pompa elettronica ad inverter								
	A RIPORTARE								21´842´026,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								21´842´026,92
NPI09	in linea idonee in impianti di riscaldamento e condizionamento, refrigerazione completa di inverter marca DAB modello KLME-KLPE taglia KLPE 80-2000/ BQQE T MCE55/C IE3 o similare. Data in opera completa di flange e controflange. Escluso collegamento elettrico. (circuito freddo UTA G) SpCat 36 - M16 - 37 - Impianti meccanici esterni Cat 41 - Impianti meccanici esterni SbCat 8 - Edificio "G" **VARIANTE CON ODS1**						2,00		
	SOMMANO...	a corpo					2,00	10´798,02	21´596,04
3371 / 3361 NPI10	Realizzazione di tutti i collegamenti interni della Sotto Centrale delle Edificio G mediante la fornitura e la posa in opera di tubazioni nere senza saldature per linee interne, serie media secondo normativa EN 10255 accompagnate da attestato di conformita' alla citata norma. Compreso e compensato l'onere dei pezzi speciali, della rimozione delle sbavature dei fori e della perfetta pulizia delle superfici interessate alla saldatura, delle saldature ossiacetileniche, della posa con le dovute pendenze, delle mensole e degli ancoraggi vari da eseguirsi con particolare cura per i punti fissi, della coloritura con antiruggine e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, rispondenti ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi). SpCat 36 - M16 - 37 - Impianti meccanici esterni Cat 41 - Impianti meccanici esterni SbCat 8 - Edificio "G" **VARIANTE CON ODS1**						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	71´238,94	71´238,94
3372 / 3362 03IM.390.SG.0110	IMPIANTI MECCANICI MECCANICI ESTERNI Sottocentrale Edificio - G Impianto di climatizzazione Isolante per tubazioni in guaina o lastre di elastomero estruso, per fluidi caldi e freddi da 8° a 108°C, spessore 100% a norma di legge. Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,040 W/ m³, classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da +8° a +108°C, spessori conformi alle vigenti norme di contenimento dei consumi energetici (100% dello spessore per tubazioni correnti all'esterno o in locali non riscaldati), compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L'isolante è conteggiato per metro lineare compreso le curve quando è costituito da guaina flessibile o per metro quadro di superficie esterna quando è costituito da lastra. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Gli isolamenti adottati saranno conformi a quanto prescritto per la specifica attività in materia di prevenzione incendi. Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). Costo per m² di superficie esterna con s = 60 SpCat 36 - M16 - 37 - Impianti meccanici esterni Cat 41 - Impianti meccanici esterni SbCat 8 - Edificio "G" Isolante per tubazioni interne						133,28		
	SOMMANO...	m²					133,28	40,58	5´408,50
3373 / 3363 03IM.390.SG.0180	IMPIANTI MECCANICI MECCANICI ESTERNI Sottocentrale Edificio - G Impianto di climatizzazione Valvola a sfera con attacchi flangiati, passaggio totale, PN								
	A RIPORTARE								21´940´270,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								21´940´270,40
	16. Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, attacchi flangiati, corpo e sfera in ottone con guarnizione in PTFE, idonea per liquidi e gas da -20°C a +180°C, completa di controflange, bulloni e guarnizioni. Diametro nominale 100 (4"), PN = 16. SpCat 36 - M16 - 37 - Impianti meccanici esterni Cat 41 - Impianti meccanici esterni SbCat 8 - Edificio "G" a detrarre						-6,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-6,00	256,37	-1´538,22
3374 / 3364 03IM.390.SG.0200	IMPIANTI MECCANICI MECCANICI ESTERNI Sottocentrale Edificio - G Impianto di climatizzazione Vaso di espansione chiuso con membrana per impianti di riscaldamento. Vaso d'espansione chiuso con membrana per impianti di riscaldamento, per capacità fino a 25 litri, collaudato ISPESL per capacità oltre 25 litri. Pressione max d'esercizio non inferiore a 5 bar. Diametro attacco: D (mm). Capacità = l 105, D = 25 (1"). SpCat 36 - M16 - 37 - Impianti meccanici esterni Cat 41 - Impianti meccanici esterni SbCat 8 - Edificio "G" a detrarre						-8,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-8,00	154,18	-1´233,44
3375 / 3365 03IM.390.SG.0210	IMPIANTI MECCANICI MECCANICI ESTERNI Sottocentrale Edificio - G Impianto di climatizzazione Giunto di dilatazione antivibrante in gomma EPDM, flangiato PN 10/16, in opera: Ø 50 mm SpCat 36 - M16 - 37 - Impianti meccanici esterni Cat 41 - Impianti meccanici esterni SbCat 8 - Edificio "G" a detrarre						-4,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-4,00	142,34	-569,36
3376 / 3366 03IM.390.SG.0220	IMPIANTI MECCANICI MECCANICI ESTERNI Sottocentrale Edificio - G Impianto di climatizzazione Giunto di dilatazione antivibrante in gomma EPDM, flangiato PN 10/16, in opera: Ø 65 mm SpCat 36 - M16 - 37 - Impianti meccanici esterni Cat 41 - Impianti meccanici esterni SbCat 8 - Edificio "G" A detrarre						-8,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-8,00	154,44	-1´235,52
3377 / 3367 03IM.390.SG.0230	IMPIANTI MECCANICI MECCANICI ESTERNI Sottocentrale Edificio - G Impianto di climatizzazione Giunto di dilatazione antivibrante in gomma EPDM, flangiato PN 10/16, in opera: Ø 100 mm SpCat 36 - M16 - 37 - Impianti meccanici esterni Cat 41 - Impianti meccanici esterni SbCat 8 - Edificio "G" a detrarre						-8,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-8,00	189,37	-1´514,96
	A RIPORTARE								21´934´178,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								21´934´178,90
3378 / 3368 03IM.390.SG.0240	IMPIANTI MECCANICI MECCANICI ESTERNI Sottocentrale Edificio - G Impianto di climatizzazione Giunto di dilatazione antivibrante in gomma EPDM, flangiato PN 10/16, in opera: Ø 150 mm SpCat 36 - M16 - 37 - Impianti meccanici esterni Cat 41 - Impianti meccanici esterni SbCat 8 - Edificio "G" a detrarre						-22,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-22,00	284,43	-6´257,46
3379 / 3369 RU.M10.001.001	Operaio edile IV livello SpCat 36 - M16 - 37 - Impianti meccanici esterni Cat 41 - Impianti meccanici esterni SbCat 8 - Edificio "G" **VARIANTE CON ODS1** assistenze murarie IMPIANTI ELETTRICI Assitenze murarie ordinarie esclusi fori - cerchiature - interventi su strutture in calcestruzzo mormale e/o ripristini REI. Valutate seocndo la percentuale stabilita in contratto 5,05%						60,00 185,00		
	SOMMANO...	ora					245,00	38,33	9´390,85
	E1 - 38 - Quadri elettrici (SpCat 37) **Quadri elettrici (Cat 44)** **Cabina MT/BT H-G (SbCat 6)**								
3380 / 4750 PA.PV4.E01	F.P.O. di Quadro Elettrico Media Tensione - QE.MT SpCat 37 - E1 - 38 - Quadri elettrici Cat 44 - Quadri elettrici SbCat 6 - Cabina MT/BT H-G **V ARIANTE 04**						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	177´397,00	177´397,00
	Piano terra (SbCat 10)								
3381 / 2705 04IE.410.QH.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI QUADRI ELETTRICI Quadro generale Edificio H Quadro elettrico QEGH_C2_cont realizzato come da schemi elettrici allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta installazione a regola d'arte. SpCat 37 - E1 - 38 - Quadri elettrici Cat 44 - Quadri elettrici SbCat 10 - Piano terra						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	282´583,47	282´583,47
3382 / 2706 04IE.410.QP.025	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI QUADRI ELETTRICI Quadri elettrici Quadro elettrico UPS1_Edificio H_cont realizzato come da schemi elettrici allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta installazione a regola d'arte. SpCat 37 - E1 - 38 - Quadri elettrici Cat 44 - Quadri elettrici SbCat 10 - Piano terra						1,00		
	A RIPORTARE						1,00		22´397´292,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						1,00		22´397´292,76
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	68´856,48	68´856,48
3383 / 2707 04IE.410.QP.030	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI QUADRI ELETTRICI Quadri elettrici Quadro elettrico UPS2_Edificio H_cont realizzato come da schemi elettrici allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta installazione a regola d'arte. SpCat 37 - E1 - 38 - Quadri elettrici Cat 44 - Quadri elettrici SbCat 10 - Piano terra						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	68´856,48	68´856,48
3384 / 2708 04IE.410.QP.035	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI QUADRI ELETTRICI Quadri elettrici Quadro elettrico QE.L0.H1 realizzato come da schemi elettrici allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta installazione a regola d'arte. SpCat 37 - E1 - 38 - Quadri elettrici Cat 44 - Quadri elettrici SbCat 10 - Piano terra						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	17´661,57	17´661,57
3385 / 2709 04IE.410.QP.045	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI QUADRI ELETTRICI Quadri elettrici Quadro elettrico QE.L0.H2 realizzato come da schemi elettrici allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta installazione a regola d'arte. SpCat 37 - E1 - 38 - Quadri elettrici Cat 44 - Quadri elettrici SbCat 10 - Piano terra						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	18´550,87	18´550,87
3386 / 2710 04IE.410.QP.055	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI QUADRI ELETTRICI Quadri elettrici Quadro elettrico QE.SC.H2 realizzato come da schemi elettrici allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta installazione a regola d'arte. SpCat 37 - E1 - 38 - Quadri elettrici Cat 44 - Quadri elettrici SbCat 10 - Piano terra						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	6´764,62	6´764,62
3387 / 2711 04IE.410.QP.065	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI QUADRI ELETTRICI Quadri elettrici Quadro elettrico QE.L0.H3 realizzato come da schemi elettrici allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta installazione a regola d'arte. SpCat 37 - E1 - 38 - Quadri elettrici Cat 44 - Quadri elettrici								
	A RIPORTARE								22´577´982,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								22´577´982,78
	SbCat 10 - Piano terra						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	16´642,00	16´642,00
3388 / 2712 04IE.410.QP.075	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI QUADRI ELETTRICI Quadri elettrici Quadro elettrico QE.SC.H3 realizzato come da schemi elettrici allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta installazione a regola d'arte. SpCat 37 - E1 - 38 - Quadri elettrici Cat 44 - Quadri elettrici SbCat 10 - Piano terra						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	6´764,62	6´764,62
3389 / 2740 04IE.410.QC.055	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI QUADRI ELETTRICI Quadri elettricidi di cabina Quadro elettrico QSGC realizzato come da schemi elettrici allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta installazione a regola d'arte. SpCat 37 - E1 - 38 - Quadri elettrici Cat 44 - Quadri elettrici SbCat 10 - Piano terra						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	9´711,85	9´711,85
3390 / 2745 04IE.410.QL.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI QUADRI ELETTRICI Quadri elettrici di locale Quadro elettrico di locale Q AMBULATORIO, Q SPOGLIATOIO, Q DEPOSITO, Q RIABILITAZIONE, Q SALA RIUNIONI, QCUP realizzato come da schemi elettrici allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta installazione a regola d'arte. SpCat 37 - E1 - 38 - Quadri elettrici Cat 44 - Quadri elettrici SbCat 10 - Piano terra TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1212004						1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QECUP:1173746						1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEDP:1211378						1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEDP:1211051						1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEDP:1210633						1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEDP:1210240						1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1209769						1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QECUP:1181751						1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEDP:1138006						1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1211545						1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEDP:1211206						1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEDP:1210899						1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI								
	A RIPORTARE						12,00		22´611´101,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						12,00		22´611´101,25
	LOCALE:QEDP:1210441 TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1210224 TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1209747						1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					15,00	816,75	12´251,25
3391 / 4407 04IE.410.QL.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI QUADRI ELETTRICI Quadri elettrici di locale Quadro elettrico di locale Q AMBULATORIO, Q SPOGLIATOIO, Q DEPOSITO, Q RIABILITAZIONE, Q SALA RIUNIONI, QCUP realizzato come da schemi elettrici allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta installazione a regola d'arte. SpCat 37 - E1 - 38 - Quadri elettrici Cat 44 - Quadri elettrici SbCat 10 - Piano terra								
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1212004						-1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QECUP:1173746						-1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEDP:1211378						-1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEDP:1211051						-1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEDP:1210633						-1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEDP:1210240						-1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1209769						-1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QECUP:1181751						-1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEDP:1138006						-1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1211545						-1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEDP:1211206						-1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEDP:1210899						-1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEDP:1210441						-1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1210224						-1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1209747						-1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-15,00	816,75	-12´251,25
3392 / 4438 NPI71	Quadro elettrico di locale Q AMBULATORIO, Q SPOGLIATOIO, Q DEPOSITO, Q RIABILITAZIONE, Q SALA RIUNIONI, QCUP, Q TISANERIA realizzato come da variante schemi elettrici allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta installazione a regola d'arte. SpCat 37 - E1 - 38 - Quadri elettrici Cat 44 - Quadri elettrici SbCat 10 - Piano terra **VARIANTE 03** **VARIANTE**						15,00		
	SOMMANO...	cad					15,00	951,56	14´273,40
3393 / 4759 04IE.410.QC.055	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI QUADRI ELETTRICI								
	A RIPORTARE								22´625´374,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								22´625´374,65
	Quadri elettricidi di cabina Quadro elettrico QSGC realizzato come da schemi elettrici allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta installazione a regola d'arte. SpCat 37 - E1 - 38 - Quadri elettrici Cat 44 - Quadri elettrici SbCat 10 - Piano terra Si detrae						-1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-1,00	9´711,85	-9´711,85
3394 / 4760 PA.PV4.E06	F.P.O. di Quadro Elettrico Scambio G - QSGC SpCat 37 - E1 - 38 - Quadri elettrici Cat 44 - Quadri elettrici SbCat 10 - Piano terra **VARIANTE 04**						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	9´759,30	9´759,30
3395 / 4763 04IE.410.QH.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI QUADRI ELETTRICI Quadro generale Edificio H Quadro elettrico QEGH_C2_cont realizzato come da schemi elettrici allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta installazione a regola d'arte. SpCat 37 - E1 - 38 - Quadri elettrici Cat 44 - Quadri elettrici SbCat 10 - Piano terra Si detrae						-1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-1,00	282´583,47	-282´583,47
3396 / 4764 PA.PV4.E07	F.P.O. di Quadro Elettrico Generale H_Priv - QEGH-P SpCat 37 - E1 - 38 - Quadri elettrici Cat 44 - Quadri elettrici SbCat 10 - Piano terra **VARIANTE 04**						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	115´296,80	115´296,80
3397 / 4765 PA.PV4.E08	F.P.O. di Quadro Elettrico Generale H_Cont - QEGH-C SpCat 37 - E1 - 38 - Quadri elettrici Cat 44 - Quadri elettrici SbCat 10 - Piano terra **VARIANTE 04**						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	49´821,54	49´821,54
3398 / 4766 04IE.410.QP.025	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI QUADRI ELETTRICI Quadri elettrici Quadro elettrico UPS1_Edificio H_cont realizzato come da schemi elettrici allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta installazione a regola d'arte. SpCat 37 - E1 - 38 - Quadri elettrici Cat 44 - Quadri elettrici SbCat 10 - Piano terra Si detrae						-1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-1,00	68´856,48	-68´856,48
3399 / 4768 04IE.410.QP.030	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI QUADRI ELETTRICI Quadri elettrici								
	A RIPORTARE								22´439´100,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								22´439´100,49
	Quadro elettrico UPS2_Edificio H_cont realizzato come da schemi elettrici allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta installazione a regola d'arte. SpCat 37 - E1 - 38 - Quadri elettrici Cat 44 - Quadri elettrici SbCat 10 - Piano terra						-1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-1,00	68´856,48	-68´856,48
3400 / 4769 04IE.410.QP.055	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI QUADRI ELETTRICI Quadri elettrici Quadro elettrico QE.SC.H2 realizzato come da schemi elettrici allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta installazione a regola d'arte. SpCat 37 - E1 - 38 - Quadri elettrici Cat 44 - Quadri elettrici SbCat 10 - Piano terra Si detrae						-1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-1,00	6´764,62	-6´764,62
3401 / 4770 PA.PV4.E12	F.P.O. di Quadro Elettrico Scala 2 - QE.SCH2 SpCat 37 - E1 - 38 - Quadri elettrici Cat 44 - Quadri elettrici SbCat 10 - Piano terra **VARIANTE 04**						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	9´702,78	9´702,78
3402 / 4771 04IE.410.QP.075	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI QUADRI ELETTRICI Quadri elettrici Quadro elettrico QE.SC.H3 realizzato come da schemi elettrici allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta installazione a regola d'arte. SpCat 37 - E1 - 38 - Quadri elettrici Cat 44 - Quadri elettrici SbCat 10 - Piano terra Si detrae						-1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-1,00	6´764,62	-6´764,62
3403 / 4772 PA.PV4.E13	F.P.O. di Quadro Elettrico Scala 3 - QE.SCH3 SpCat 37 - E1 - 38 - Quadri elettrici Cat 44 - Quadri elettrici SbCat 10 - Piano terra **VARIANTE 04**						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	10´438,94	10´438,94
	Piano primo (SbCat 11)								
3404 / 2713 04IE.410.QP.105	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI QUADRI ELETTRICI Quadri elettrici Quadro elettrico QE.L1.H1 realizzato come da schemi elettrici allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta installazione a regola d'arte. SpCat 37 - E1 - 38 - Quadri elettrici Cat 44 - Quadri elettrici SbCat 11 - Piano primo						1,00		
	A RIPORTARE						1,00		22´376´856,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						1,00		22´376´856,49
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	15´575,15	15´575,15
3405 / 2714 04IE.410.QP.115	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI QUADRI ELETTRICI Quadri elettrici Quadro elettrico QE.L1.H2 realizzato come da schemi elettrici allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta installazione a regola d'arte. SpCat 37 - E1 - 38 - Quadri elettrici Cat 44 - Quadri elettrici SbCat 11 - Piano primo						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	15´677,72	15´677,72
3406 / 2715 04IE.410.QP.125	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI QUADRI ELETTRICI Quadri elettrici Quadro elettrico QE.L1.H3 realizzato come da schemi elettrici allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta installazione a regola d'arte. SpCat 37 - E1 - 38 - Quadri elettrici Cat 44 - Quadri elettrici SbCat 11 - Piano primo						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	15´677,72	15´677,72
3407 / 2746 04IE.410.QL.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI QUADRI ELETTRICI Quadri elettrici di locale Quadro elettrico di locale Q AMBULATORIO, Q SPOGLIATOIO, Q DEPOSITO, Q RIABILITAZIONE, Q SALA RIUNIONI, QCUP realizzato come da schemi elettrici allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta installazione a regola d'arte. SpCat 37 - E1 - 38 - Quadri elettrici Cat 44 - Quadri elettrici SbCat 11 - Piano primo TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1190375 TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QESR:1187443 TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEDP:1184577 TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEDP:1188849 TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1213811 TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEDP:1186204 TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEDP:1192962 TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1184902 TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1188232 TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEDP:1189383 TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1184346 TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1213022 TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QESR:1186871 TEC_QUADRO ELETTRICO DI						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	A RIPORTARE						13,00		22´423´787,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						13,00		22´423´787,08
	LOCALE:QEAMB:1185941 TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1189963 TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEDP:1188333 TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QESR:1187139 TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1184452 TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:3172917 TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1213488 TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1186012 TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1190711 TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QESR:1187779 TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1184877 TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEDP:1189011 TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1212921 TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QESR:1186527 TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1214045 TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEDP:1192978 TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1185071 TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1189522 TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1188255 TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEDP:1184416 TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QESR:1187025 TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1213038 TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1185994						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					36,00	816,75	29´403,00
3408 / 4408 04IE.410.QL.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI QUADRI ELETTRICI Quadri elettrici di locale Quadro elettrico di locale Q AMBULATORIO, Q SPOGLIATOIO, Q DEPOSITO, Q RIABILITAZIONE, Q SALA RIUNIONI, QCUP realizzato come da schemi elettrici allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta installazione a regola d'arte. SpCat 37 - E1 - 38 - Quadri elettrici Cat 44 - Quadri elettrici SbCat 11 - Piano primo TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1190375 TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QESR:1187443 TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEDP:1184577 TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEDP:1188849 TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1213811 TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEDP:1186204						-1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00		
	A RIPORTARE						-6,00		22´453´190,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						-6,00		22´453´190,08
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEDP:1192962						-1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1184902						-1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1188232						-1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEDP:1189383						-1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1184346						-1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1213022						-1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QESR:1186871						-1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1185941						-1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1189963						-1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEDP:1188333						-1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QESR:1187139						-1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1184452						-1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:3172917						-1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1213488						-1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1186012						-1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1190711						-1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QESR:1187779						-1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1184877						-1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEDP:1189011						-1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1212921						-1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QESR:1186527						-1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1214045						-1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEDP:1192978						-1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1185071						-1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1189522						-1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1188255						-1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEDP:1184416						-1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QESR:1187025						-1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1213038						-1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1185994						-1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-36,00	816,75	-29´403,00
3409 / 4433 NPI71	Quadro elettrico di locale Q AMBULATORIO, Q SPOGLIATOIO, Q DEPOSITO, Q RIABILITAZIONE, Q SALA RIUNIONI, QCUP, Q TISANERIA realizzato come da variante schemi elettrici allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta installazione a regola d'arte. SpCat 37 - E1 - 38 - Quadri elettrici Cat 44 - Quadri elettrici								
	A RIPORTARE								22´423´787,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								22´423´787,08
	SbCat 11 - Piano primo **VARIANTE 03** **VARIANTE**						36,00		
	SOMMANO...	cad					36,00	951,56	34´256,16
3410 / 4434 NPI66	Quadro elettrico di locale QETIS SpCat 37 - E1 - 38 - Quadri elettrici Cat 44 - Quadri elettrici SbCat 11 - Piano primo **VARIANTE 03** **VARIANTE**						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	880,79	880,79
	Piano secondo (SbCat 12)								
3411 / 2716 04IE.410.QP.205	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI QUADRI ELETTRICI Quadri elettrici Quadro elettrico QE.L2.H1 realizzato come da schemi elettrici allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta installazione a regola d'arte. SpCat 37 - E1 - 38 - Quadri elettrici Cat 44 - Quadri elettrici SbCat 12 - Piano secondo						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	17´379,86	17´379,86
3412 / 2717 04IE.410.QP.215	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI QUADRI ELETTRICI Quadri elettrici Quadro elettrico QE.L2.H2 realizzato come da schemi elettrici allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta installazione a regola d'arte. SpCat 37 - E1 - 38 - Quadri elettrici Cat 44 - Quadri elettrici SbCat 12 - Piano secondo						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	15´677,72	15´677,72
3413 / 2718 04IE.410.QP.225	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI QUADRI ELETTRICI Quadri elettrici Quadro elettrico QE.L2.H3 realizzato come da schemi elettrici allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta installazione a regola d'arte. SpCat 37 - E1 - 38 - Quadri elettrici Cat 44 - Quadri elettrici SbCat 12 - Piano secondo						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	15´677,72	15´677,72
3414 / 2747 04IE.410.QL.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI QUADRI ELETTRICI Quadri elettrici di locale Quadro elettrico di locale Q AMBULATORIO, Q SPOGLIATOIO, Q DEPOSITO, Q RIABILITAZIONE, Q SALA RIUNIONI, QCUP realizzato come da schemi elettrici allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta installazione a regola d'arte.								
	A RIPORTARE								22´507´659,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								22´507´659,33
	SpCat 37 - E1 - 38 - Quadri elettrici Cat 44 - Quadri elettrici SbCat 12 - Piano secondo TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1216034						1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEDP:1197212						1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1214810						1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1217077						1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1198445						1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1215534						1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEDP:1217876						1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1216435						1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEDP:1197319						1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1199102						1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1214391						1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEDP:1196339						1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1215750						1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1216920						1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEDP:1196930						1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1214504						1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1197754						1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1215065						1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEDP:1217280						1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1216318						1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEDP:1197289						1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEDP:1198694						1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1215555						1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEDP:1199247						1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1214488						1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1216721						1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEDP:1197557						1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1196367						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					28,00	816,75	22´869,00
3415 / 4409 04IE.410.QL.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI QUADRI ELETTRICI Quadri elettrici di locale Quadro elettrico di locale Q AMBULATORIO, Q SPOGLIATOIO, Q DEPOSITO, Q RIABILITAZIONE, Q SALA RIUNIONI, QCUP realizzato come da schemi elettrici allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta installazione a regola d'arte. SpCat 37 - E1 - 38 - Quadri elettrici								
	A RIPORTARE								22´530´528,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								22′530′528,33
	Cat 44 - Quadri elettrici SbCat 12 - Piano secondo TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1216034						-1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEDP:1197212						-1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1214810						-1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1217077						-1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1198445						-1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1215534						-1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEDP:1217876						-1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1216435						-1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEDP:1197319						-1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1199102						-1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1214391						-1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEDP:1196339						-1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1215750						-1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1216920						-1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEDP:1196930						-1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1214504						-1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1197754						-1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1215065						-1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEDP:1217280						-1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1216318						-1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEDP:1197289						-1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEDP:1198694						-1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1215555						-1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEDP:1199247						-1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1214488						-1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1216721						-1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEDP:1197557						-1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1196367						-1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-28,00	816,75	-22′869,00
3416 / 4428 NPI71	Quadro elettrico di locale Q AMBULATORIO, Q SPOGLIATOIO, Q DEPOSITO, Q RIABILITAZIONE, Q SALA RIUNIONI, QCUP, Q TISANERIA realizzato come da variante schemi elettrici allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta installazione a regola d'arte. SpCat 37 - E1 - 38 - Quadri elettrici Cat 44 - Quadri elettrici SbCat 12 - Piano secondo **VARIANTE 03**								
	A RIPORTARE								22′507′659,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								22´507´659,33
	VARIANTE						28,00		
	SOMMANO...	cad					28,00	951,56	26´643,68
3417 / 4429 NPI63	Quadro elettrico di isolamento QTR7,5 - QUADRO CON TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO PER LOCALI MEDICI DI GRUPPO 2 Fornitura e posa in opera di quadro ele?rico per locale ad uso medico di gruppo 2, in conformità ai requisi? della Norma CEI 64-8 sezione 710 completo di: - Sezionatore generale; [...] Completo di certi?cazione di rispondenza alle norme CEI di riferimento e marchio IMQ. Della Potenza di 7,5 kVA SpCat 37 - E1 - 38 - Quadri elettrici Cat 44 - Quadri elettrici SbCat 12 - Piano secondo **VARIANTE 03** **VARIANTE**						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	14´229,74	14´229,74
3418 / 4430 NPI64	Quadro ele?rico di isolamento QTR5 - QUADRO CON TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO PER LOCALI MEDICI DI GRUPPO 2 Fornitura e posa in opera di quadro ele?rico per locale ad uso medico di gruppo 2, in conformità ai requisiti della Norma CEI 64-8 sezione 710 completo di: - Sezionatore generale; [...] Completo di certi?cazione di rispondenza alle norme CEI di riferimento e marchio IMQ. Della Potenza di 5 kVA SpCat 37 - E1 - 38 - Quadri elettrici Cat 44 - Quadri elettrici SbCat 12 - Piano secondo **VARIANTE 03** **VARIANTE**						5,00		
	SOMMANO...	cad					5,00	13´638,85	68´194,25
3419 / 4431 NPI66	Quadro elettrico di locale QETIS SpCat 37 - E1 - 38 - Quadri elettrici Cat 44 - Quadri elettrici SbCat 12 - Piano secondo **VARIANTE 03** **VARIANTE**						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	880,79	880,79
	Piano terzo (SbCat 13)								
3420 / 2719 04IE.410.QP.305	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI QUADRI ELETTRICI Quadri elettrici Quadro elettrico QE.L3.H1 realizzato come da schemi elettrici allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta installazione a regola d'arte. SpCat 37 - E1 - 38 - Quadri elettrici Cat 44 - Quadri elettrici SbCat 13 - Piano terzo						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	16´934,64	16´934,64
3421 / 2720 04IE.410.QP.315	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI QUADRI ELETTRICI Quadri elettrici Quadro elettrico QE.L3.H2 realizzato come da schemi								
	A RIPORTARE								22´634´542,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								22´634´542,43
	elettrici allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta installazione a regola d'arte. SpCat 37 - E1 - 38 - Quadri elettrici Cat 44 - Quadri elettrici SbCat 13 - Piano terzo						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	17´046,61	17´046,61
3422 / 2721 04IE.410.QP.325	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI QUADRI ELETTRICI Quadri elettrici Quadro elettrico QE.L3.H3 realizzato come da schemi elettrici allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta installazione a regola d'arte. SpCat 37 - E1 - 38 - Quadri elettrici Cat 44 - Quadri elettrici SbCat 13 - Piano terzo						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	19´320,83	19´320,83
3423 / 2748 04IE.410.QL.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI QUADRI ELETTRICI Quadri elettrici di locale Quadro elettrico di locale Q AMBULATORIO, Q SPOGLIATOIO, Q DEPOSITO, Q RIABILITAZIONE, Q SALA RIUNIONI, QCUP realizzato come da schemi elettrici allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta installazione a regola d'arte. SpCat 37 - E1 - 38 - Quadri elettrici Cat 44 - Quadri elettrici SbCat 13 - Piano terzo TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1220802						1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QESPO:1220359						1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEDP:1219743						1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEDP:1219350						1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1218848						1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEDP:1221158						1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEDP:2799739						1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QESPO:1220779						1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEDP:1219964						1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEDP:1219371						1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEDP:1219097						1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEDP:1221311						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					12,00	816,75	9´801,00
3424 / 4410 04IE.410.QL.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI QUADRI ELETTRICI Quadri elettrici di locale Quadro elettrico di locale Q AMBULATORIO, Q SPOGLIATOIO, Q DEPOSITO, Q RIABILITAZIONE, Q SALA RIUNIONI, QCUP realizzato come da schemi elettrici allegati, compreso ogni onere ed accessorio per								
	A RIPORTARE								22´680´710,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								22´680´710,87
	una perfetta installazione a regola d'arte. SpCat 37 - E1 - 38 - Quadri elettrici Cat 44 - Quadri elettrici SbCat 13 - Piano terzo TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1220802						-1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QESPO:1220359						-1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEDP:1219743						-1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEDP:1219350						-1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1218848						-1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEDP:1221158						-1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEDP:2799739						-1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QESPO:1220779						-1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEDP:1219964						-1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEDP:1219371						-1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEDP:1219097						-1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEDP:1221311						-1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-12,00	816,75	-9´801,00
3425 / 4411 NPI71	Quadro elettrico di locale Q AMBULATORIO, Q SPOGLIATOIO, Q DEPOSITO, Q RIABILITAZIONE, Q SALA RIUNIONI, QCUP, Q TISANERIA realizzato come da variante schemi elettrici allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta installazione a regola d'arte. SpCat 37 - E1 - 38 - Quadri elettrici Cat 44 - Quadri elettrici SbCat 13 - Piano terzo **VARIANTE 03** **VARIANTE**						12,00		
	SOMMANO...	cad					12,00	951,56	11´418,72
3426 / 4412 NPI63	Quadro elettrico di isolamento QTR7,5 - QUADRO CON TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO PER LOCALI MEDICI DI GRUPPO 2 Fornitura e posa in opera di quadro ele?rico per locale ad uso medico di gruppo 2, in conformità ai requisi? della Norma CEI 64-8 sezione 710 completo di: - Sezionatore generale; [...] Completo di certi?cazione di rispondenza alle norme CEI di riferimento e marchio IMQ. Della Potenza di 7,5 kVA SpCat 37 - E1 - 38 - Quadri elettrici Cat 44 - Quadri elettrici SbCat 13 - Piano terzo **VARIANTE 03** **VARIANTE**						6,00		
	SOMMANO...	cad					6,00	14´229,74	85´378,44
3427 / 4413 NPI64	Quadro ele?rico di isolamento QTR5 - QUADRO CON TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO PER LOCALI MEDICI DI GRUPPO 2 Fornitura e posa in opera di quadro ele?rico per locale ad uso medico di gruppo 2, in conformità ai requisiti della Norma CEI 64-8 sezione 710 completo di: - Sezionatore generale; [...] Completo di certi?cazione di								
	A RIPORTARE								22´767´707,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								22′767′707,03
	rispondenza alle norme CEI di riferimento e marchio IMQ. Della Potenza di 5 kVA SpCat 37 - E1 - 38 - Quadri elettrici Cat 44 - Quadri elettrici SbCat 13 - Piano terzo **VARIANTE 03** **VARIANTE**						2,00		
	SOMMANO...	cad					2,00	13′638,85	27′277,70
3428 / 4414 NPI66	Quadro elettrico di locale QETIS SpCat 37 - E1 - 38 - Quadri elettrici Cat 44 - Quadri elettrici SbCat 13 - Piano terzo **VARIANTE 03** **VARIANTE**						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	880,79	880,79
	Piano quarto (SbCat 14)								
3429 / 2722 04IE.410.QP.405	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI QUADRI ELETTRICI Quadri elettrici Quadro elettrico QE.L4.H1 realizzato come da schemi elettrici allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta installazione a regola d'arte. SpCat 37 - E1 - 38 - Quadri elettrici Cat 44 - Quadri elettrici SbCat 14 - Piano quarto						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	17′390,95	17′390,95
3430 / 2723 04IE.410.QP.415	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI QUADRI ELETTRICI Quadri elettrici Quadro elettrico QE.L4.H2 realizzato come da schemi elettrici allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta installazione a regola d'arte. SpCat 37 - E1 - 38 - Quadri elettrici Cat 44 - Quadri elettrici SbCat 14 - Piano quarto						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	17′046,61	17′046,61
3431 / 2724 04IE.410.QP.425	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI QUADRI ELETTRICI Quadri elettrici Quadro elettrico QE.L4.H3 realizzato come da schemi elettrici allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta installazione a regola d'arte. SpCat 37 - E1 - 38 - Quadri elettrici Cat 44 - Quadri elettrici SbCat 14 - Piano quarto						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	19′320,83	19′320,83
3432 / 2749 04IE.410.QL.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI QUADRI ELETTRICI Quadri elettrici di locale Quadro elettrico di locale Q AMBULATORIO, Q								
	A RIPORTARE								22′849′623,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								22´849´623,91
	SPOGLIATOIO, Q DEPOSITO, Q RIABILITAZIONE, Q SALA RIUNIONI, QCUP realizzato come da schemi elettrici allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta installazione a regola d'arte. SpCat 37 - E1 - 38 - Quadri elettrici Cat 44 - Quadri elettrici SbCat 14 - Piano quarto TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEDP:1226003						1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEDP:1225486						1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1224900						1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEDP:1227617						1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEDP:1224482						1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1226928						1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEDP:2800079						1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QESPO:1226285						1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEDP:2800081						1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEDP:1225753						1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEDP:1225147						1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1224782						1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1227089						1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1224458						1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QESPO:1226799						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					15,00	816,75	12´251,25
3433 / 4415 04IE.410.QL.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI QUADRI ELETTRICI Quadri elettrici di locale Quadro elettrico di locale Q AMBULATORIO, Q SPOGLIATOIO, Q DEPOSITO, Q RIABILITAZIONE, Q SALA RIUNIONI, QCUP realizzato come da schemi elettrici allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta installazione a regola d'arte. SpCat 37 - E1 - 38 - Quadri elettrici Cat 44 - Quadri elettrici SbCat 14 - Piano quarto TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEDP:1226003						-1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEDP:1225486						-1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1224900						-1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEDP:1227617						-1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEDP:1224482						-1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1226928						-1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEDP:2800079						-1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QESPO:1226285						-1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEDP:2800081						-1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEDP:1225753						-1,00		
	A RIPORTARE						-10,00		22´861´875,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						-10,00		22´861´875,16
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEDP:1225147						-1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1224782						-1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1227089						-1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1224458						-1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QESPO:1226799						-1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-15,00	816,75	-12´251,25
3434 / 4416 NPI71	Quadro elettrico di locale Q AMBULATORIO, Q SPOGLIATOIO, Q DEPOSITO, Q RIABILITAZIONE, Q SALA RIUNIONI, QCUP, Q TISANERIA realizzato come da variante schemi elettrici allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta installazione a regola d'arte. SpCat 37 - E1 - 38 - Quadri elettrici Cat 44 - Quadri elettrici SbCat 14 - Piano quarto **VARIANTE 03** **VARIANTE**						15,00		
	SOMMANO...	cad					15,00	951,56	14´273,40
3435 / 4417 NPI63	Quadro elettrico di isolamento QTR7,5 - QUADRO CON TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO PER LOCALI MEDICI DI GRUPPO 2 Fornitura e posa in opera di quadro ele?rico per locale ad uso medico di gruppo 2, in conformità ai requisi? della Norma CEI 64-8 sezione 710 completo di: - Sezionatore generale; [...] Completo di certi?cazione di rispondenza alle norme CEI di riferimento e marchio IMQ. Della Potenza di 7,5 kVA SpCat 37 - E1 - 38 - Quadri elettrici Cat 44 - Quadri elettrici SbCat 14 - Piano quarto **VARIANTE 03** **VARIANTE**						4,00		
	SOMMANO...	cad					4,00	14´229,74	56´918,96
3436 / 4418 NPI66	Quadro elettrico di locale QETIS SpCat 37 - E1 - 38 - Quadri elettrici Cat 44 - Quadri elettrici SbCat 14 - Piano quarto **VARIANTE 03** **VARIANTE**						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	880,79	880,79
	Piano quinto (SbCat 15)								
3437 / 2725 04IE.410.QP.505	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI QUADRI ELETTRICI Quadri elettrici Quadro elettrico QE.L5.H1 realizzato come da schemi elettrici allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta installazione a regola d'arte. SpCat 37 - E1 - 38 - Quadri elettrici Cat 44 - Quadri elettrici SbCat 15 - Piano quinto						1,00		
	SOMMANO...	Cadaun							
	A RIPORTARE						1,00		22´921´697,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						1,00		22´921´697,06
		o					1,00	15´565,75	15´565,75
3438 / 2726 04IE.410.QP.515	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI QUADRI ELETTRICI Quadri elettrici Quadro elettrico QE.L5.H2 realizzato come da schemi elettrici allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta installazione a regola d'arte. SpCat 37 - E1 - 38 - Quadri elettrici Cat 44 - Quadri elettrici SbCat 15 - Piano quinto						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	15´677,72	15´677,72
3439 / 2727 04IE.410.QP.525	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI QUADRI ELETTRICI Quadri elettrici Quadro elettrico QE.L5.H3 realizzato come da schemi elettrici allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta installazione a regola d'arte. SpCat 37 - E1 - 38 - Quadri elettrici Cat 44 - Quadri elettrici SbCat 15 - Piano quinto						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	16´104,23	16´104,23
3440 / 2750 04IE.410.QL.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI QUADRI ELETTRICI Quadri elettrici di locale Quadro elettrico di locale Q AMBULATORIO, Q SPOGLIATOIO, Q DEPOSITO, Q RIABILITAZIONE, Q SALA RIUNIONI, QCUP realizzato come da schemi elettrici allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta installazione a regola d'arte. SpCat 37 - E1 - 38 - Quadri elettrici Cat 44 - Quadri elettrici SbCat 15 - Piano quinto TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1228866						1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1231613						1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1229975						1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEDP:1229473						1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEDP:2800423						1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEDP:1230857						1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1229023						1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1231927						1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1229662						1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1230359						1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEDP:1231213						1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1229162						1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1228850						1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEDP:2800408						1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI								
	A RIPORTARE						14,00		22´969´044,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						14,00		22´969´044,76
	LOCALE:QEAMB:1231430 TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1229877 TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1229394 TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1230751 TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1228966 TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEDP:1231628 TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1229605 TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1230099 TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1231008 TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1229087 TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEDP:1231973 TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1229751 TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1231317 TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEDP:2800409 TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1229316 TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1230481						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					30,00	816,75	24´502,50
3441 / 4419 04IE.410.QL.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI QUADRI ELETTRICI Quadri elettrici di locale Quadro elettrico di locale Q AMBULATORIO, Q SPOGLIATOIO, Q DEPOSITO, Q RIABILITAZIONE, Q SALA RIUNIONI, QCUP realizzato come da schemi elettrici allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta installazione a regola d'arte. SpCat 37 - E1 - 38 - Quadri elettrici Cat 44 - Quadri elettrici SbCat 15 - Piano quinto TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1228866 TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1231613 TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1229975 TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEDP:1229473 TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEDP:2800423 TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEDP:1230857 TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1229023 TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1231927 TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1229662 TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1230359 TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEDP:1231213 TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1229162 TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1228850						-1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00		
	A RIPORTARE						-13,00		22´993´547,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						-13,00		22´993´547,26
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEDP:2800408						-1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1231430						-1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1229877						-1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1229394						-1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1230751						-1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1228966						-1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEDP:1231628						-1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1229605						-1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1230099						-1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1231008						-1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1229087						-1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEDP:1231973						-1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1229751						-1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1231317						-1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEDP:2800409						-1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1229316						-1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1230481						-1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-30,00	816,75	-24´502,50
3442 / 4435 NPI71	Quadro elettrico di locale Q AMBULATORIO, Q SPOGLIATOIO, Q DEPOSITO, Q RIABILITAZIONE, Q SALA RIUNIONI, QCUP, Q TISANERIA realizzato come da variante schemi elettrici allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta installazione a regola d'arte. SpCat 37 - E1 - 38 - Quadri elettrici Cat 44 - Quadri elettrici SbCat 15 - Piano quinto **VARIANTE 03** **VARIANTE**						30,00		
	SOMMANO...	cad					30,00	951,56	28´546,80
3443 / 4436 NPI64	Quadro ele?rico di isolamento QTR5 - QUADRO CON TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO PER LOCALI MEDICI DI GRUPPO 2 Fornitura e posa in opera di quadro ele?rico per locale ad uso medico di gruppo 2, in conformità ai requisiti della Norma CEI 64-8 sezione 710 completo di: - Sezionatore generale; [...] Completo di certi?cazione di rispondenza alle norme CEI di riferimento e marchio IMQ. Della Potenza di 5 kVA SpCat 37 - E1 - 38 - Quadri elettrici Cat 44 - Quadri elettrici SbCat 15 - Piano quinto **VARIANTE 03** **VARIANTE**						4,00		
	SOMMANO...	cad					4,00	13´638,85	54´555,40
3444 / 4437	Quadro elettrico di locale QETIS								
	A RIPORTARE								23´052´146,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								23´052´146,96
NPI66	SpCat 37 - E1 - 38 - Quadri elettrici Cat 44 - Quadri elettrici SbCat 15 - Piano quinto **VARIANTE 03** **VARIANTE**						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	880,79	880,79
3445 / 4774 PA.PV4.E14b	F.P.O. di Quadro Elettrico Deposito Dentisti SpCat 37 - E1 - 38 - Quadri elettrici Cat 44 - Quadri elettrici SbCat 15 - Piano quinto **VARIANTE 04**						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	6´952,25	6´952,25
	Piano sesto (SbCat 16)								
3446 / 2728 04IE.410.QP.605	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI QUADRI ELETTRICI Quadri elettrici Quadro elettrico QE.L6.H1 realizzato come da schemi elettrici allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta installazione a regola d'arte. SpCat 37 - E1 - 38 - Quadri elettrici Cat 44 - Quadri elettrici SbCat 16 - Piano sesto						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	15´565,75	15´565,75
3447 / 2729 04IE.410.QP.615	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI QUADRI ELETTRICI Quadri elettrici Quadro elettrico QE.L6.H2 realizzato come da schemi elettrici allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta installazione a regola d'arte. SpCat 37 - E1 - 38 - Quadri elettrici Cat 44 - Quadri elettrici SbCat 16 - Piano sesto						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	15´677,72	15´677,72
3448 / 2730 04IE.410.QP.625	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI QUADRI ELETTRICI Quadri elettrici Quadro elettrico QE.L6.H3 realizzato come da schemi elettrici allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta installazione a regola d'arte. SpCat 37 - E1 - 38 - Quadri elettrici Cat 44 - Quadri elettrici SbCat 16 - Piano sesto						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	16´104,23	16´104,23
3449 / 2751 04IE.410.QL.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI QUADRI ELETTRICI Quadri elettrici di locale Quadro elettrico di locale Q AMBULATORIO, Q SPOGLIATOIO, Q DEPOSITO, Q RIABILITAZIONE, Q SALA RIUNIONI, QCUP realizzato come da schemi elettrici allegati, compreso ogni onere ed accessorio per								
	A RIPORTARE								23´107´327,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								23´107´327,70
	una perfetta installazione a regola d'arte. SpCat 37 - E1 - 38 - Quadri elettrici Cat 44 - Quadri elettrici SbCat 16 - Piano sesto TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEDP:1234260						1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1232941						1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1232073						1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1233416						1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1232534						1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEDP:2800751						1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEDP:1234693						1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1234013						1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1233100						1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1233058						1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1233166						1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1232170						1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1232678						1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEDP:1234816						1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1233674						1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEDP:1234247						1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1232312						1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1232061						1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1232836						1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1233324						1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEDP:1235065						1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1233812						1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1232472						1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1234412						1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEDP:2800752						1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1232993						1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1232128						1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1233577						1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1232587						1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1234710						1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEDP:1234116						1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1232201						1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1233234						1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1232757 TEC_QUADRO ELETTRICO DI						1,00		
	A RIPORTARE						34,00		23´107´327,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						34,00		23´107´327,70
	LOCALE:QEAMB:1235046 TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1233731 TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1232389						1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					37,00	816,75	30´219,75
3450 / 4420 04IE.410.QL.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI QUADRI ELETTRICI Quadri elettrici di locale Quadro elettrico di locale Q AMBULATORIO, Q SPOGLIATOIO, Q DEPOSITO, Q RIABILITAZIONE, Q SALA RIUNIONI, QCUP realizzato come da schemi elettrici allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta installazione a regola d'arte. SpCat 37 - E1 - 38 - Quadri elettrici Cat 44 - Quadri elettrici SbCat 16 - Piano sesto TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEDP:1234260 TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1232941 TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1232073 TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1233416 TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1232534 TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEDP:2800751 TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEDP:1234693 TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1234013 TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1233100 TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1233058 TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1233166 TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1232170 TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1232678 TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEDP:1234816 TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1233674 TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEDP:1234247 TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1232312 TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1232061 TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1232836 TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1233324 TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEDP:1235065 TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1233812 TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1232472 TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1234412 TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEDP:2800752 TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1232993						-1,00 -1,00		
	A RIPORTARE						-26,00		23´137´547,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						-26,00		23′137′547,45
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1232128						-1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1233577						-1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1232587						-1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1234710						-1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEDP:1234116						-1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1232201						-1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1233234						-1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1232757						-1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1235046						-1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1233731						-1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1232389						-1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-37,00	816,75	-30′219,75
3451 / 4421 NPI71	Quadro elettrico di locale Q AMBULATORIO, Q SPOGLIATOIO, Q DEPOSITO, Q RIABILITAZIONE, Q SALA RIUNIONI, QCUP, Q TISANERIA realizzato come da variante schemi elettrici allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta installazione a regola d'arte. SpCat 37 - E1 - 38 - Quadri elettrici Cat 44 - Quadri elettrici SbCat 16 - Piano sesto **VARIANTE 03** **VARIANTE**						37,00		
	SOMMANO...	cad					37,00	951,56	35′207,72
3452 / 4422 NPI66	Quadro elettrico di locale QETIS SpCat 37 - E1 - 38 - Quadri elettrici Cat 44 - Quadri elettrici SbCat 16 - Piano sesto **VARIANTE 03** **VARIANTE**						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	880,79	880,79
	Piano settimo (SbCat 17)								
3453 / 2731 04IE.410.QP.705	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI QUADRI ELETTRICI Quadri elettrici Quadro elettrico QE.L7.H1 realizzato come da schemi elettrici allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta installazione a regola d'arte. SpCat 37 - E1 - 38 - Quadri elettrici Cat 44 - Quadri elettrici SbCat 17 - Piano settimo						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	15′565,75	15′565,75
3454 / 2732 04IE.410.QP.715	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI QUADRI ELETTRICI Quadri elettrici								
	A R I P O R T A R E								23′158′981,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								23´158´981,96
	Quadro elettrico QE.L7.H2 realizzato come da schemi elettrici allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta installazione a regola d'arte. SpCat 37 - E1 - 38 - Quadri elettrici Cat 44 - Quadri elettrici SbCat 17 - Piano settimo						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	15´677,72	15´677,72
3455 / 2733 04IE.410.QP.725	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI QUADRI ELETTRICI Quadri elettrici Quadro elettrico QE.L7.H3 realizzato come da schemi elettrici allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta installazione a regola d'arte. SpCat 37 - E1 - 38 - Quadri elettrici Cat 44 - Quadri elettrici SbCat 17 - Piano settimo						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	16´104,23	16´104,23
3456 / 2752 04IE.410.QL.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI QUADRI ELETTRICI Quadri elettrici di locale Quadro elettrico di locale Q AMBULATORIO, Q SPOGLIATOIO, Q DEPOSITO, Q RIABILITAZIONE, Q SALA RIUNIONI, QCUP realizzato come da schemi elettrici allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta installazione a regola d'arte. SpCat 37 - E1 - 38 - Quadri elettrici Cat 44 - Quadri elettrici SbCat 17 - Piano settimo TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QERI:1692374						1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEDP:3221773						1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1661793						1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1661779						1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEDP:1661822						1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1661787						1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1661795						1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1661782						1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEDP:1693194						1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1661789						1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1661797						1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEDP:1691736						1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1661784						1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1692345						1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEDP:1693407						1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1661792						1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1661777						1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI								
	A RIPORTARE						17,00		23´190´763,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						17,00		23´190´763,91
	LOCALE:QEDP:3221828 TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1661821 TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1661786 TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1661794 TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1661781 TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QERI:1692970 TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1661788 TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1661824 TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1661796 TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1661783 TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1693306 TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1661791 TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1661817 TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1661785						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					31,00	816,75	25´319,25
3457 / 4423 04IE.410.QL.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI QUADRI ELETTRICI Quadri elettrici di locale Quadro elettrico di locale Q AMBULATORIO, Q SPOGLIATOIO, Q DEPOSITO, Q RIABILITAZIONE, Q SALA RIUNIONI, QCUP realizzato come da schemi elettrici allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta installazione a regola d'arte. SpCat 37 - E1 - 38 - Quadri elettrici Cat 44 - Quadri elettrici SbCat 17 - Piano settimo TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QERI:1692374 TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEDP:3221773 TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1661793 TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1661779 TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEDP:1661822 TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1661787 TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1661795 TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1661782 TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEDP:1693194 TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1661789 TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1661797 TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEDP:1691736 TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1661784 TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1692345 TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEDP:1693407						-1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00		
	A RIPORTARE						-15,00		23´216´083,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						-15,00		23´216´083,16
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1661792						-1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1661777						-1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEDP:3221828						-1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1661821						-1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1661786						-1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1661794						-1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1661781						-1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QERI:1692970						-1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1661788						-1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1661824						-1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1661796						-1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1661783						-1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1693306						-1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1661791						-1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1661817						-1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEAMB:1661785						-1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-31,00	816,75	-25´319,25
3458 / 4424 NPI71	Quadro elettrico di locale Q AMBULATORIO, Q SPOGLIATOIO, Q DEPOSITO, Q RIABILITAZIONE, Q SALA RIUNIONI, QCUP, Q TISANERIA realizzato come da variante schemi elettrici allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta installazione a regola d'arte. SpCat 37 - E1 - 38 - Quadri elettrici Cat 44 - Quadri elettrici SbCat 17 - Piano settimo **VARIANTE 03** **VARIANTE**						31,00		
	SOMMANO...	cad					31,00	951,56	29´498,36
3459 / 4425 NPI66	Quadro elettrico di locale QETIS SpCat 37 - E1 - 38 - Quadri elettrici Cat 44 - Quadri elettrici SbCat 17 - Piano settimo **VARIANTE 03** **VARIANTE**						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	880,79	880,79
	Piano ottavo (SbCat 18)								
3460 / 2734 04IE.410.QP.805	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI QUADRI ELETTRICI Quadri elettrici Quadro elettrico QE.L8.H1 realizzato come da schemi elettrici allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta installazione a regola d'arte. SpCat 37 - E1 - 38 - Quadri elettrici Cat 44 - Quadri elettrici								
	A RIPORTARE								23´221´143,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								23´221´143,06
	SbCat 18 - Piano ottavo						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	15´565,75	15´565,75
3461 / 2735 04IE.410.QP.815	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI QUADRI ELETTRICI Quadri elettrici Quadro elettrico QE.L8.H2 realizzato come da schemi elettrici allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta installazione a regola d'arte. SpCat 37 - E1 - 38 - Quadri elettrici Cat 44 - Quadri elettrici SbCat 18 - Piano ottavo						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	15´677,72	15´677,72
3462 / 2736 04IE.410.QP.825	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI QUADRI ELETTRICI Quadri elettrici Quadro elettrico QE.L8.H3 realizzato come da schemi elettrici allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta installazione a regola d'arte. SpCat 37 - E1 - 38 - Quadri elettrici Cat 44 - Quadri elettrici SbCat 18 - Piano ottavo						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	16´104,23	16´104,23
3463 / 2737 04IE.410.QC.030	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI QUADRI ELETTRICI Quadri elettricidi di cabina Quadro elettrico QESCTH realizzato come da schemi elettrici allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta installazione a regola d'arte. SpCat 37 - E1 - 38 - Quadri elettrici Cat 44 - Quadri elettrici SbCat 18 - Piano ottavo						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	64´612,41	64´612,41
3464 / 2753 04IE.410.QL.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI QUADRI ELETTRICI Quadri elettrici di locale Quadro elettrico di locale Q AMBULATORIO, Q SPOGLIATOIO, Q DEPOSITO, Q RIABILITAZIONE, Q SALA RIUNIONI, QCUP realizzato come da schemi elettrici allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta installazione a regola d'arte. SpCat 37 - E1 - 38 - Quadri elettrici Cat 44 - Quadri elettrici SbCat 18 - Piano ottavo TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEDP:1813216						1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEDP:1813709						1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEDP:3225408						1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEDP:1813339						1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEDP:1813171						1,00		
	A RIPORTARE						5,00		23´333´103,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						5,00		23´333´103,17
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEDP:1813583						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					6,00	816,75	4´900,50
3465 / 4426 04IE.410.QL.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI QUADRI ELETTRICI Quadri elettrici di locale Quadro elettrico di locale Q AMBULATORIO, Q SPOGLIATOIO, Q DEPOSITO, Q RIABILITAZIONE, Q SALA RIUNIONI, QCUP realizzato come da schemi elettrici allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta installazione a regola d'arte. SpCat 37 - E1 - 38 - Quadri elettrici Cat 44 - Quadri elettrici SbCat 18 - Piano ottavo								
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEDP:1813216						-1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEDP:1813709						-1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEDP:3225408						-1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEDP:1813339						-1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEDP:1813171						-1,00		
	TEC_QUADRO ELETTRICO DI LOCALE:QEDP:1813583						-1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-6,00	816,75	-4´900,50
3466 / 4427 NPI71	Quadro elettrico di locale Q AMBULATORIO, Q SPOGLIATOIO, Q DEPOSITO, Q RIABILITAZIONE, Q SALA RIUNIONI, QCUP, Q TISANERIA realizzato come da variante schemi elettrici allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta installazione a regola d'arte. SpCat 37 - E1 - 38 - Quadri elettrici Cat 44 - Quadri elettrici SbCat 18 - Piano ottavo **VARIANTE 03** **VARIANTE**						6,00		
	SOMMANO...	cad					6,00	951,56	5´709,36
3467 / 4753 04IE.410.QC.030	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI QUADRI ELETTRICI Quadri elettricidi di cabina Quadro elettrico QESCTH realizzato come da schemi elettrici allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta installazione a regola d'arte. SpCat 37 - E1 - 38 - Quadri elettrici Cat 44 - Quadri elettrici SbCat 18 - Piano ottavo								
	Si detrae						-1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-1,00	64´612,41	-64´612,41
3468 / 4754 04IE.410.QC.030	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI QUADRI ELETTRICI Quadri elettricidi di cabina Quadro elettrico QESCTH realizzato come da schemi elettrici allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta installazione a regola d'arte. SpCat 37 - E1 - 38 - Quadri elettrici Cat 44 - Quadri elettrici								
	A RIPORTARE								23´274´200,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								23´274´200,12
	SbCat 18 - Piano ottavo **VARIANTE 04**						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	64´612,41	64´612,41
3469 / 4773 PA.PV4.E14	F.P.O. di Quadro Elettrico Ascensore VVF - QE.ASC.VVF SpCat 37 - E1 - 38 - Quadri elettrici Cat 44 - Quadri elettrici SbCat 18 - Piano ottavo **VARIANTE 04**						4,00		
	SOMMANO...	cad					4,00	5´368,50	21´474,00
	Piano copertura (SbCat 19)								
3470 / 2738 04IE.410.QP.915	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI QUADRI ELETTRICI Quadri elettrici Quadro elettrico QSEC realizzato come da schemi elettrici allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta installazione a regola d'arte. SpCat 37 - E1 - 38 - Quadri elettrici Cat 44 - Quadri elettrici SbCat 19 - Piano copertura						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	7´335,55	7´335,55
3471 / 2739 04IE.410.QP.905	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI QUADRI ELETTRICI Quadri elettrici Quadro elettrico QE.L9.H3 realizzato come da schemi elettrici allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta installazione a regola d'arte. SpCat 37 - E1 - 38 - Quadri elettrici Cat 44 - Quadri elettrici SbCat 19 - Piano copertura						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	8´162,32	8´162,32
3472 / 4767 04IE.410.QP.915	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI QUADRI ELETTRICI Quadri elettrici Quadro elettrico QSEC realizzato come da schemi elettrici allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta installazione a regola d'arte. SpCat 37 - E1 - 38 - Quadri elettrici Cat 44 - Quadri elettrici SbCat 19 - Piano copertura Si detrae						-1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-1,00	7´335,55	-7´335,55
	Generale (SbCat 20)								
3473 / 2701 04IE.410.QC.020	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI QUADRI ELETTRICI Quadri elettricidi di cabina Quadro elettrico QGBT realizzato come da schemi elettrici allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una								
	A RIPORTARE								23´368´448,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								23´368´448,85
	perfetta installazione a regola d'arte. SpCat 37 - E1 - 38 - Quadri elettrici Cat 44 - Quadri elettrici SbCat 20 - Generale						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	78´572,09	78´572,09
3474 / 2702 04IE.410.QC.040	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI QUADRI ELETTRICI Quadri elettricidi di cabina Quadro elettrico TRAFO2, solo posa, realizzato come da schemi elettrici allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta installazione a regola d'arte. SpCat 37 - E1 - 38 - Quadri elettrici Cat 44 - Quadri elettrici SbCat 20 - Generale						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	3´036,00	3´036,00
3475 / 2703 04IE.410.QC.050	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI QUADRI ELETTRICI Quadri elettricidi di cabina Quadro elettrico QE.GE realizzato come da schemi elettrici allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta installazione a regola d'arte. SpCat 37 - E1 - 38 - Quadri elettrici Cat 44 - Quadri elettrici SbCat 20 - Generale						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	34´824,98	34´824,98
3476 / 2704 04IE.410.QC.060	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI QUADRI ELETTRICI Quadri elettricidi di cabina Quadro elettrico QESE realizzato come da schemi elettrici allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta installazione a regola d'arte. SpCat 37 - E1 - 38 - Quadri elettrici Cat 44 - Quadri elettrici SbCat 20 - Generale						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	36´455,76	36´455,76
3477 / 4432 NPI65	SOVRAPPREZZO per dotazione di regolatore integrato su QEDEP SpCat 37 - E1 - 38 - Quadri elettrici Cat 44 - Quadri elettrici SbCat 20 - Generale **VARIANTE 03** **VARIANTE**						60,00		
	SOMMANO...	cad					60,00	89,90	5´394,00
3478 / 4751 04IE.410.QC.020	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI QUADRI ELETTRICI Quadri elettricidi di cabina Quadro elettrico QGBT realizzato come da schemi elettrici allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta installazione a regola d'arte. SpCat 37 - E1 - 38 - Quadri elettrici								
	A RIPORTARE								23´526´731,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								23´526´731,68
	Cat 44 - Quadri elettrici SbCat 20 - Generale Si detrae						-1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-1,00	78´572,09	-78´572,09
3479 / 4752 PA.PV4.E02	F.P.O. di Quadro Elettrico Generale BT - QGBT SpCat 37 - E1 - 38 - Quadri elettrici Cat 44 - Quadri elettrici SbCat 20 - Generale **VARIANTE 04**						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	114´411,32	114´411,32
3480 / 4755 04IE.410.QC.040	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI QUADRI ELETTRICI Quadri elettricidi di cabina Quadro elettrico TRAFO2, solo posa, realizzato come da schemi elettrici allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta installazione a regola d'arte. SpCat 37 - E1 - 38 - Quadri elettrici Cat 44 - Quadri elettrici SbCat 20 - Generale Si detrae						-1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-1,00	3´036,00	-3´036,00
3481 / 4756 PA.PV4.E05	F.P.O. di Quadro Elettrico Servizi Cabina - QESC SpCat 37 - E1 - 38 - Quadri elettrici Cat 44 - Quadri elettrici SbCat 20 - Generale **VARIANTE 04**						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	6´882,07	6´882,07
3482 / 4757 04IE.410.QC.050	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI QUADRI ELETTRICI Quadri elettricidi di cabina Quadro elettrico QE.GE realizzato come da schemi elettrici allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta installazione a regola d'arte. SpCat 37 - E1 - 38 - Quadri elettrici Cat 44 - Quadri elettrici SbCat 20 - Generale Si detrae						-1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-1,00	34´824,98	-34´824,98
3483 / 4758 PA.PV4.E03	F.P.O. di Quadro Elettrico linee Gruppo Elettrogeno - QEGE SpCat 37 - E1 - 38 - Quadri elettrici Cat 44 - Quadri elettrici SbCat 20 - Generale **VARIANTE 04**						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	52´309,82	52´309,82
3484 / 4761 04IE.410.QC.060	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI QUADRI ELETTRICI Quadri elettricidi di cabina Quadro elettrico QESE realizzato come da schemi elettrici allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta installazione a regola d'arte. SpCat 37 - E1 - 38 - Quadri elettrici								
	A RIPORTARE								23´583´901,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								23´583´901,82
	Cat 44 - Quadri elettrici SbCat 20 - Generale Si detrae						-1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-1,00	36´455,76	-36´455,76
3485 / 4762 PA.PV4.E04	F.P.O. di Quadro Elettrico Servizi Esterni - QESE SpCat 37 - E1 - 38 - Quadri elettrici Cat 44 - Quadri elettrici SbCat 20 - Generale **VARIANTE 04**						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	18´546,87	18´546,87
	E2 - 39 - UPS e Gruppi elettrogeni (SpCat 38) **UPS e gruppi elettrogeni (Cat 45)** **Piano terra (SbCat 10)**								
3486 / 2666 04IE.415.RF.458	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI GENERATORI Quadri di rifasamento Quadro elettrico per rifasamento automatico, in carpenteria metallica da interno, grado di protezione IP30, per installazione a pavimento, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, condensatori in polipropilene metallizzato rinforzato a basse perdite, massima distorsione armonica 25%, per sistemi trifase con neutro accessibile 400Vac, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2, nelle seguenti taglie: - 255 kvar SpCat 38 - E2 - 39 - UPS e Gruppi elettrogeni Cat 45 - UPS e gruppi elettrogeni SbCat 10 - Piano terra						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	3´326,69	3´326,69
3487 / 2667 04IE.415.SC.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI GENERATORI Soccorritori CPSS - Alimentazione elettrica di sicurezza (AES) Potenza kVA / kW secondo EN 50171 160 kVA / 120 kW Applicazione EMergency systems, Conformità alle norme EN 50171 EN/CEI 62040-1 EN/CEI 62040-2 EN/CEI 62040-3 Configurazione singolo(i) con by-pass Ingressi rete, raddrizzatore e by-pass Ingresso raddrizzatore ed ingresso by-pass separati Tensione di ingresso/uscita Raddrizzatore : 400 V Trifase By-pass : 400 V Trifase Uscita : 400 V Trifase + neutro Frequenza d'ingresso e di uscita 50 Hz / 50 Hz, Tasso di distorsione armonica a monte THDI < 3%Schema di collegamento di terra a monte/a valle Il neutro è passante ed isolato dalla carcassa. Fattore di potenza a monte raddrizzatore 0.99 ind. Tecnologia del raddrizzatore A commutazione ad IGBT Autonomia a 25°C Batteria oltre 60 min @ 120 kW - Piombo ermetico Montaggio in armadio - Vita attesa 10 anni (secondo EUROBAT) Caricabatteria Gestione della ricarica che si adatta all'ambiente By-pass automatico senza interruzione Commutatore Statico By-pass manuale di manutenzione Interno Gestione Sinottico con display grafico Telegestione 1 slot disponibili per schede di								
	A RIPORTARE								23´569´319,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								23´569´319,62
	comunicazione opzionali tipo collegamento seriale RS485, contatti a secco,… compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta installazione a regola d'arte. Tipo DELPHYS EM - CPSS 160 kVA / 120 kW - Trifase / Trifase - della Socomec o equivalente. SpCat 38 - E2 - 39 - UPS e Gruppi elettrogeni Cat 45 - UPS e gruppi elettrogeni SbCat 10 - Piano terra						2,00		
	SOMMANO...	Cadauno					2,00	83´271,21	166´542,42
3488 / 4775 04IE.415.RF.458	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI GENERATORI Quadri di rifasamento Quadro elettrico per rifasamento automatico, in carpenteria metallica da interno, grado di protezione IP30, per installazione a pavimento, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, condensatori in polipropilene metallizzato rinforzato a basse perdite, massima distorsione armonica 25%, per sistemi trifase con neutro accessibile 400Vac, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2, nelle seguenti taglie: - 255 kvar SpCat 38 - E2 - 39 - UPS e Gruppi elettrogeni Cat 45 - UPS e gruppi elettrogeni SbCat 10 - Piano terra Si detrae						-1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-1,00	3´326,69	-3´326,69
3489 / 4776 15.09.0200.009	GRUPPO DI RIFASAMENTO TRIFASE AUTOMATICO 109,2 kVar. SpCat 38 - E2 - 39 - UPS e Gruppi elettrogeni Cat 45 - UPS e gruppi elettrogeni SbCat 10 - Piano terra **VARIANTE 04**						1,00		
	SOMMANO...	m					1,00	1´862,30	1´862,30
3490 / 4777 04IE.415.SC.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI GENERATORI Soccorritori CPSS - Alimentazione elettrica di sicurezza (AES) Potenza kVA / kW secondo EN 50171 160 kVA / 120 kW Applicazione EMergency systems, Conformità alle norme EN 50171 EN/CEI 62040-1 EN/CEI 62040-2 EN/CEI 62040-3 Configurazione singolo(i) con by-pass Ingressi rete, raddrizzatore e by-pass Ingresso raddrizzatore ed ingresso by-pass separati Tensione di ingresso/uscita Raddrizzatore : 400 V Trifase By-pass : 400 V Trifase Uscita : 400 V Trifase + neutro Frequenza d'ingresso e di uscita 50 Hz / 50 Hz, Tasso di distorsione armonica a monte THDI < 3%Schema di collegamento di terra a monte/a valle Il neutro è passante ed isolato dalla carcassa. Fattore di potenza a monte raddrizzatore 0.99 ind. Tecnologia del raddrizzatore A commutazione ad IGBT Autonomia a 25°C Batteria oltre 60 min @ 120 kW - Piombo ermetico Montaggio in armadio - Vita attesa 10 anni (secondo EUROBAT) Caricabatteria Gestione della ricarica che si adatta all'ambiente By-pass automatico senza interruzione Commutatore Statico								
	A RIPORTARE								23´734´397,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								23´734´397,65
	By-pass manuale di manutenzione Interno Gestione Sinottico con display grafico Telegestione 1 slot disponibili per schede di comunicazione opzionali tipo collegamento seriale RS485, contatti a secco,… compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta installazione a regola d'arte. Tipo DELPHYS EM - CPSS 160 kVA / 120 kW - Trifase / Trifase - della Socomec o equivalente. SpCat 38 - E2 - 39 - UPS e Gruppi elettrogeni Cat 45 - UPS e gruppi elettrogeni SbCat 10 - Piano terra Si detrae						-2,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-2,00	83´271,21	-166´542,42
3491 / 4779 PA.PV4.E09	F.P.O. di UPS 300kVA con autonomia di 30 min. SpCat 38 - E2 - 39 - UPS e Gruppi elettrogeni Cat 45 - UPS e gruppi elettrogeni SbCat 10 - Piano terra **VARIANTE 04**						2,00		
	SOMMANO...	a corpo					2,00	117´727,00	235´454,00
3492 / 4780 PA.PV4.E10	F.P.O. di UPS 80kVA con autonomia di 30 min. SpCat 38 - E2 - 39 - UPS e Gruppi elettrogeni Cat 45 - UPS e gruppi elettrogeni SbCat 10 - Piano terra **VARIANTE 04**						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	83´554,00	83´554,00
3493 / 4781 PA.PV4.E11	F.P.O. di Quadro Elettrico Parallelo UPS - QE.PAR SpCat 38 - E2 - 39 - UPS e Gruppi elettrogeni Cat 45 - UPS e gruppi elettrogeni SbCat 10 - Piano terra **VARIANTE 04**						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	4´147,72	4´147,72
	Piano ottavo (SbCat 18)								
3494 / 2668 04IE.415.RF.458	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI GENERATORI Quadri di rifasamento Quadro elettrico per rifasamento automatico, in carpenteria metallica da interno, grado di protezione IP30, per installazione a pavimento, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, condensatori in polipropilene metallizzato rinforzato a basse perdite, massima distorsione armonica 25%, per sistemi trifase con neutro accessibile 400Vac, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2, nelle seguenti taglie: - 255 kvar SpCat 38 - E2 - 39 - UPS e Gruppi elettrogeni Cat 45 - UPS e gruppi elettrogeni SbCat 18 - Piano ottavo						2,00		
	SOMMANO...	Cadauno					2,00	3´326,69	6´653,38
3495 / 4778 04IE.415.RF.458	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI GENERATORI Quadri di rifasamento Quadro elettrico per rifasamento automatico, in carpenteria								
	A RIPORTARE								23´897´664,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								23´897´664,33
	metallica da interno, grado di protezione IP30, per installazione a pavimento, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, condensatori in polipropilene metallizzato rinforzato a basse perdite, massima distorsione armonica 25%, per sistemi trifase con neutro accessibile 400Vac, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2, nelle seguenti taglie: - 255 kvar SpCat 38 - E2 - 39 - UPS e Gruppi elettrogeni Cat 45 - UPS e gruppi elettrogeni SbCat 18 - Piano ottavo Si detrae						-2,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-2,00	3´326,69	-6´653,38
3496 / 4782 15.09.0200.009	GRUPPO DI RIFASAMENTO TRIFASE AUTOMATICO 109,2 kVar. SpCat 38 - E2 - 39 - UPS e Gruppi elettrogeni Cat 45 - UPS e gruppi elettrogeni SbCat 18 - Piano ottavo **VARIANTE 04**						2,00		
	SOMMANO...	m					2,00	1´862,30	3´724,60
	E3 - 40 - Cavi e passerelle (SpCat 39) **Cavi e passerelle (Cat 46)** **Aree esterne (SbCat 1)**								
3497 / 2382 04IE.420.CC.006	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 1 x 16 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 1 - Aree esterne						40,00		
	SOMMANO...	m					40,00	5,80	232,00
3498 / 2383 04IE.420.CC.007	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da								
	A RIPORTARE								23´894´967,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								23´894´967,55
	valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 1 x 25 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 1 - Aree esterne						680,00		
	SOMMANO...	m					680,00	7,69	5´229,20
3499 / 2384 04IE.420.CC.008	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 1 x 35 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 1 - Aree esterne						90,00		
	SOMMANO...	m					90,00	9,75	877,50
3500 / 2385 04IE.420.CC.009	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 1 x 50 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 1 - Aree esterne						750,00		
	SOMMANO...	m					750,00	12,79	9´592,50
3501 / 2386 04IE.420.CC.014	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto								
	A RIPORTARE								23´910´666,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								23´910´666,75
	guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 1 x 185 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 1 - Aree esterne						64,00		
	SOMMANO...	m					64,00	42,60	2´726,40
3502 / 2387 04IE.420.CC.018	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 2 x 2,5 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 1 - Aree esterne						250,00		
	SOMMANO...	m					250,00	3,46	865,00
3503 / 2388 04IE.420.CC.019	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 2 x 4 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 1 - Aree esterne						120,00		
	SOMMANO...	m					120,00	4,38	525,60
	A RIPORTARE								23´914´783,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								23´914´783,75
3504 / 2389 04IE.420.CC.031	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 3 x 2,5 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 1 - Aree esterne						40,00		
	SOMMANO...	m					40,00	4,43	177,20
3505 / 2390 06.I05.110.004	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....ezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 6 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 1 - Aree esterne						360,00		
	SOMMANO...	m					360,00	2,48	892,80
3506 / 2391 06.I05.110.009	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....ezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 50 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 1 - Aree esterne						48,00		
	SOMMANO...	m					48,00	9,61	461,28
3507 / 2392 06.I05.110.010	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....ezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 70 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 1 - Aree esterne						756,00		
	SOMMANO...	m					756,00	12,58	9´510,48
3508 / 2393 06.I05.110.012	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....ezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 120 mmq.								
	A RIPORTARE								23´925´825,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								23´925´825,51
	SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 1 - Aree esterne						190,00		
	SOMMANO...	m					190,00	19,87	3´775,30
3509 / 2394 06.I05.110.013	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....ezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 150 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 1 - Aree esterne						270,00		
	SOMMANO...	m					270,00	24,70	6´669,00
3510 / 2395 06.I05.110.014	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....ezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 185 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 1 - Aree esterne						120,00		
	SOMMANO...	m					120,00	29,48	3´537,60
3511 / 2396 06.I05.110.015	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....ezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 240 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 1 - Aree esterne						1´260,00		
	SOMMANO...	m					1´260,00	37,07	46´708,20
3512 / 2397 06.I05.110.022	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....ezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 2 x 10 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 1 - Aree esterne						120,00		
	SOMMANO...	m					120,00	5,29	634,80
3513 / 2398 06.I05.110.029	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....ezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 3 x 4 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 1 - Aree esterne						56,00		
	SOMMANO...	m					56,00	3,69	206,64
	A RIPORTARE								23´987´357,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								23´987´357,05
3514 / 2399 06.I05.110.056	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....ezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 5 G 10 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 1 - Aree esterne						1´000,00		
	SOMMANO...	m					1´000,00	10,21	10´210,00
3515 / 2400 06.I05.131.004	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al.....tallazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione. - 1 x 6 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 1 - Aree esterne						130,00		
	SOMMANO...	m					130,00	1,96	254,80
3516 / 2401 06.I05.131.005	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al.....tallazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione. - 1 x 10 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 1 - Aree esterne						16,00		
	SOMMANO...	m					16,00	3,14	50,24
3517 / 2402 06.I05.131.006	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al.....tallazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione. - 1 x 16 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 1 - Aree esterne						120,00		
	SOMMANO...	m					120,00	4,19	502,80
3518 / 2403 06.I05.131.007	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al.....tallazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione. - 1 x 25 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 1 - Aree esterne						153,00		
	SOMMANO...	m					153,00	5,60	856,80
3519 / 2404 06.I05.131.008	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al.....tallazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione. - 1 x 35 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 1 - Aree esterne								
	A RIPORTARE								23´999´231,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								23´999´231,69
							330,00		
	SOMMANO...	m					330,00	7,27	2´399,10
3520 / 2405 06.I05.131.010	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al.....tallazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione. - 1 x 70 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 1 - Aree esterne								
							28,00		
	SOMMANO...	m					28,00	12,67	354,76
3521 / 2406 06.I05.131.011	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al.....tallazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione. - 1 x 95 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 1 - Aree esterne								
							16,00		
	SOMMANO...	m					16,00	15,94	255,04
3522 / 2407 06.I05.131.013	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al.....tallazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione. - 1 x 150 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 1 - Aree esterne								
							78,00		
	SOMMANO...	m					78,00	24,26	1´892,28
3523 / 2408 06.I05.131.015	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al.....tallazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione. - 1 x 240 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 1 - Aree esterne								
							428,00		
	SOMMANO...	m					428,00	37,17	15´908,76
3524 / 2588 06.I05.012.002	Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna.....ezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - cavo telef. 11 coppie diametro 0,6mm sigla TR/R SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 1 - Aree esterne								
							240,00		
	SOMMANO...	m					240,00	2,89	693,60
3525 / 2589 06.I05.040.004	Cavi Trasmissione Dati e Telefonici conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR								
	A RIPORTARE								24´020´735,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								24´020´735,23
	UE 305/11) - Cavo per trasmissione dati conforme alle norme CEI 20-35, EN 50266, EN 50267, EN 50268 ed ai requisiti di cui alla IEC 61156, EN 50288-2, IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2: cavo UTP cat 6 4 x 2 x 24 AWG LSZH SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 1 - Aree esterne						240,00		
	SOMMANO...	m					240,00	1,33	319,20
3526 / 2590 04IE.420.CC.018	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 2 x 2,5 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 1 - Aree esterne						200,00		
	SOMMANO...	m					200,00	3,46	692,00
3527 / 2591 04IE.420.CC.031	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 3 x 2,5 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 1 - Aree esterne						40,00		
	SOMMANO...	m					40,00	4,43	177,20
3528 / 2592 04IE.420.MP.102	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavi multipolari schermati Cavo multipolare schermato 450/750V per energia e segnalazione di rame rosso ricotto - 2x1.5 mm² SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle								
	A RIPORTARE								24´021´923,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								24´021´923,63
	Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 1 - Aree esterne						110,00		
	SOMMANO...	m					110,00	2,05	225,50
3529 / 2593 04IE.420.MP.103	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavi multipolari schermati Cavo multipolare schermato 450/750V per energia e segnalazione di rame rosso ricotto - 3x1.5 mm² SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 1 - Aree esterne						20,00		
	SOMMANO...	m					20,00	2,55	51,00
3530 / 2594 04IE.420.MP.105	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavi multipolari schermati Cavo multipolare schermato 450/750V per energia e segnalazione di rame rosso ricotto - 5x1.5 mm² SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 1 - Aree esterne						40,00		
	SOMMANO...	m					40,00	3,37	134,80
3531 / 2595 04IE.420.MP.107	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavi multipolari schermati Cavo multipolare schermato 450/750V per energia e segnalazione di rame rosso ricotto - 7x1.5 mm² SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 1 - Aree esterne						120,00		
	SOMMANO...	m					120,00	4,35	522,00
3532 / 2596 04IE.420.MP.112	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavi multipolari schermati Cavo multipolare schermato 450/750V per energia e segnalazione di rame rosso ricotto - 12x1.5 mm² SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 1 - Aree esterne						130,00		
	SOMMANO...	m					130,00	6,38	829,40
3533 / 2597 04IE.420.MP.202	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavi multipolari schermati Cavo multipolare schermato 450/750V per energia e segnalazione di rame rosso ricotto - 2x2.5 mm² SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 1 - Aree esterne						40,00		
	SOMMANO...	m					40,00	2,48	99,20
3534 / 2598	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI								
	A RIPORTARE								24´023´785,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								24´023´785,53
04IE.420.MP.204	CAVI E PASSERELLE Cavi multipolari schermati Cavo multipolare schermato 450/750V per energia e segnalazione di rame rosso ricotto - 4x2.5 mm² SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 1 - Aree esterne						34,00		
	SOMMANO...	m					34,00	3,78	128,52
3535 / 2599 06.I05.111.047	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 5 G 1,5 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 1 - Aree esterne						60,00		
	SOMMANO...	m					60,00	3,58	214,80
3536 / 2600 06.I05.111.059	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 10 G 1,5 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 1 - Aree esterne						250,00		
	SOMMANO...	m					250,00	6,24	1´560,00
3537 / 2601 04IE.420.FO.060	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavi in fibra ottica Cavi in fibra ottica 50/125 µ - guaina LSZH a 8 fibre SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 1 - Aree esterne						356,00		
	SOMMANO...	m					356,00	13,34	4´749,04
3538 / 2602 01.01.08	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE - APPROSSIMAZIONE SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 1 - Aree esterne								
	SOMMANO...						0,00	4´488,38	0,00
	Area di servizio fronte "Boccaccio" (SbCat 3)								
3539 / 4783 15.04.0191.004	cavo RG7H1OR/12-20KV 1x95 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 3 - Area di servizio fronte "Boccaccio" **VARIANTE 04** **Esterno sud**						510,00		
	SOMMANO...	m					510,00	21,96	11´199,60
	A RIPORTARE								24´041´637,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								24´041´637,49
	Cabina MT/BT H-G (SbCat 6)								
3540 / 1916 06.I05.013.002	Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce pr.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - Ø 25 mm SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 6 - Cabina MT/BT H-G						45,00		
	SOMMANO...	m					45,00	2,38	107,10
3541 / 1917 06.I05.013.003	Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce pr.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - Ø 50 mm SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 6 - Cabina MT/BT H-G						40,00		
	SOMMANO...	m					40,00	4,50	180,00
3542 / 1918 06.I05.013.007	Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce pr.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - Ø 40 mm SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 6 - Cabina MT/BT H-G						10,00		
	SOMMANO...	m					10,00	3,54	35,40
3543 / 1919 06.I05.015.015	Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari. - 100 x 75 x 0,8 mm SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 6 - Cabina MT/BT H-G						20,00		
	SOMMANO...	m					20,00	33,14	662,80
3544 / 1920 06.I05.015.017	Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari. - 200 x 75 x 1 mm SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 6 - Cabina MT/BT H-G						30,00		
	SOMMANO...	m					30,00	45,32	1´359,60
3545 / 1921 06.I05.015.018	Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari. - 300 x 75 x 1,2 mm SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 6 - Cabina MT/BT H-G								
	A RIPORTARE								24´043´982,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								24´043´982,39
							20,00		
	SOMMANO...	m					20,00	58,29	1´165,80
3546 / 1922 06.I05.019.002	Tubo portacavi in PVC rigido autoestinguente IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850°, raccordabile co.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - diametro 25 mm SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 6 - Cabina MT/BT H-G								
							50,00		
	SOMMANO...	m					50,00	7,40	370,00
3547 / 1923 06.I05.019.003	Tubo portacavi in PVC rigido autoestinguente IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850°, raccordabile co.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - diametro 50 mm SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 6 - Cabina MT/BT H-G								
							10,00		
	SOMMANO...	m					10,00	12,32	123,20
3548 / 1924 04IE.420.CV.110	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavidotti Cavidotto corrugato a doppia parete per posa interrata - diam. 110mm SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 6 - Cabina MT/BT H-G								
							40,00		
	SOMMANO...	m					40,00	7,80	312,00
3549 / 1925 04IE.420.CV.125	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavidotti Cavidotto corrugato a doppia parete per posa interrata - diam. 125mm SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 6 - Cabina MT/BT H-G								
							30,00		
	SOMMANO...	m					30,00	8,36	250,80
3550 / 1926 04IE.420.CV.160	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavidotti Cavidotto corrugato a doppia parete per posa interrata - diam. 160mm SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 6 - Cabina MT/BT H-G								
							48,00		
	SOMMANO...	m					48,00	11,21	538,08
3551 / 1927 04IE.420.CV.200	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavidotti								
	A RIPORTARE								24´046´742,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								24´046´742,27
	Cavidotto corrugato a doppia parete per posa interrata - diam. 200mm SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 6 - Cabina MT/BT H-G						12,00		
	SOMMANO...	m					12,00	14,31	171,72
3552 / 1928 04IE.420.CV.040	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavidotti Cavidotto corrugato a doppia parete per posa interrata - diam. 40mm SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 6 - Cabina MT/BT H-G						20,00		
	SOMMANO...	m					20,00	6,17	123,40
3553 / 1929 04IE.420.CV.063	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavidotti Cavidotto corrugato a doppia parete per posa interrata - diam. 63mm SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 6 - Cabina MT/BT H-G						60,00		
	SOMMANO...	m					60,00	6,49	389,40
	Edificio "G" (SbCat 8)								
3554 / 1915 04IE.420.CV.160	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavidotti Cavidotto corrugato a doppia parete per posa interrata - diam. 160mm SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 8 - Edificio "G"						110,00		
	SOMMANO...	m					110,00	11,21	1´233,10
	Piano terra (SbCat 10)								
3555 / 1812 06.I05.013.002	Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce pr.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - Ø 25 mm SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 10 - Piano terra						3´500,00		
	SOMMANO...	m					3´500,00	2,38	8´330,00
3556 / 1813 06.I05.013.003	Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce pr.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - Ø 50 mm								
	A RIPORTARE								24´056´989,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								24´056´989,89
	SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 10 - Piano terra						40,00		
	SOMMANO...	m					40,00	4,50	180,00
3557 / 1814 06.I05.013.005	Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce pr.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - Ø 20 mm SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 10 - Piano terra						60,00		
	SOMMANO...	m					60,00	2,05	123,00
3558 / 1815 06.I05.013.006	Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce pr.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - Ø 32 mm SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 10 - Piano terra						90,00		
	SOMMANO...	m					90,00	2,94	264,60
3559 / 1816 06.I05.013.007	Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce pr.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - Ø 40 mm SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 10 - Piano terra						30,00		
	SOMMANO...	m					30,00	3,54	106,20
3560 / 1817 06.I05.015.015	Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari. - 100 x 75 x 0,8 mm SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 10 - Piano terra						40,00		
	SOMMANO...	m					40,00	33,14	1´325,60
3561 / 1818 06.I05.015.016	Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari. - 150 x 75 x 1 mm SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 10 - Piano terra						20,00		
	SOMMANO...	m					20,00	39,56	791,20
3562 / 1819 06.I05.015.017	Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali,								
	A RIPORTARE								24´059´780,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								24´059´780,49
	mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari. - 200 x 75 x 1 mm SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 10 - Piano terra						390,00		
	SOMMANO...	m					390,00	45,32	17´674,80
3563 / 1820 06.I05.015.018	Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari. - 300 x 75 x 1,2 mm SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 10 - Piano terra						140,00		
	SOMMANO...	m					140,00	58,29	8´160,60
3564 / 1821 06.I05.019.002	Tubo portacavi in PVC rigido autoestinguente IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850°, raccordabile co.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - diametro 25 mm SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 10 - Piano terra						1´900,00		
	SOMMANO...	m					1´900,00	7,40	14´060,00
3565 / 1822 06.I05.019.003	Tubo portacavi in PVC rigido autoestinguente IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850°, raccordabile co.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - diametro 50 mm SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 10 - Piano terra						120,00		
	SOMMANO...	m					120,00	12,32	1´478,40
3566 / 1823 04IE.420.CV.125	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavidotti Cavidotto corrugato a doppia parete per posa interrata - diam. 125mm SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 10 - Piano terra						960,00		
	SOMMANO...	m					960,00	8,36	8´025,60
3567 / 1933 04IE.420.CC.005	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione								
	A RIPORTARE								24´109´179,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								24´109´179,89
	nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 1 x 10 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 10 - Piano terra						45,00		
	SOMMANO...	m					45,00	4,35	195,75
3568 / 1934 04IE.420.CC.006	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 1 x 16 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 10 - Piano terra						60,00		
	SOMMANO...	m					60,00	5,80	348,00
3569 / 1935 04IE.420.CC.007	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 1 x 25 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 10 - Piano terra						680,00		
	SOMMANO...	m					680,00	7,69	5´229,20
3570 / 1936 04IE.420.CC.008	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole,								
	A RIPORTARE								24´114´952,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								24´114´952,84
	uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 1 x 35 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 10 - Piano terra						96,00		
	SOMMANO...	m					96,00	9,75	936,00
3571 / 1937 04IE.420.CC.009	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 1 x 50 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 10 - Piano terra						1´300,00		
	SOMMANO...	m					1´300,00	12,79	16´627,00
3572 / 1938 04IE.420.CC.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 1 x 70 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 10 - Piano terra						60,00		
	A RIPORTARE						60,00		24´132´515,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						60,00		24´132´515,84
	SOMMANO...	m					60,00	16,51	990,60
3573 / 1939 04IE.420.CC.014	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 1 x 185 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 10 - Piano terra						130,00		
	SOMMANO...	m					130,00	42,60	5´538,00
3574 / 1940 04IE.420.CC.017	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 2 x 1,5 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 10 - Piano terra						850,00		
	SOMMANO...	m					850,00	2,68	2´278,00
3575 / 1941 04IE.420.CC.018	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel								
	A RIPORTARE								24´141´322,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								24´141´322,44
	prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 2 x 2,5 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 10 - Piano terra						300,00		
	SOMMANO...	m					300,00	3,46	1´038,00
3576 / 1942 04IE.420.CC.019	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 2 x 4 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 10 - Piano terra						80,00		
	SOMMANO...	m					80,00	4,38	350,40
3577 / 1943 04IE.420.CC.031	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 3 x 2,5 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 10 - Piano terra						40,00		
	SOMMANO...	m					40,00	4,43	177,20
3578 / 1944 04IE.420.CC.032	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari								
	A RIPORTARE								24´142´888,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								24´142´888,04
	caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 3 x 4 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 10 - Piano terra						560,00		
	SOMMANO...	m					560,00	5,57	3´119,20
3579 / 1945 04IE.420.CC.062	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 5 G 4 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 10 - Piano terra						20,00		
	SOMMANO...	m					20,00	8,36	167,20
3580 / 1946 04IE.420.CC.063	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 5 G 6 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 10 - Piano terra						600,00		
	SOMMANO...	m					600,00	10,22	6´132,00
	A RIPORTARE								24´152´306,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								24´152´306,44
3581 / 1947 04IE.420.CC.064	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 5 G 10 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 10 - Piano terra						180,00		
	SOMMANO...	m					180,00	15,42	2´775,60
3582 / 1948 04IE.420.CC.065	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 5 G 16 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 10 - Piano terra						20,00		
	SOMMANO...	m					20,00	21,05	421,00
3583 / 1949 04IE.420.CC.066	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.								
	A RIPORTARE								24´155´503,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								24´155´503,04
	5 G 25 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 10 - Piano terra						120,00		
	SOMMANO...	m					120,00	32,37	3´884,40
3584 / 1950 06.I05.111.005	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 10 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 10 - Piano terra						40,00		
	SOMMANO...	m					40,00	3,58	143,20
3585 / 1951 06.I05.111.006	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 16 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 10 - Piano terra						60,00		
	SOMMANO...	m					60,00	4,66	279,60
3586 / 1952 06.I05.111.008	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 35 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 10 - Piano terra						60,00		
	SOMMANO...	m					60,00	7,87	472,20
3587 / 1953 06.I05.111.009	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 50 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 10 - Piano terra						90,00		
	SOMMANO...	m					90,00	10,15	913,50
3588 / 1954 06.I05.111.010	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 70 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 10 - Piano terra						1´650,00		
	SOMMANO...	m					1´650,00	13,32	21´978,00
	A RIPORTARE								24´183´173,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								24´183´173,94
3589 / 1955 06.I05.111.012	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 120 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 10 - Piano terra						244,00		
	SOMMANO...	m					244,00	20,78	5´070,32
3590 / 1956 06.I05.111.013	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 150 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 10 - Piano terra						380,00		
	SOMMANO...	m					380,00	25,58	9´720,40
3591 / 1957 06.I05.111.014	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 185 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 10 - Piano terra						168,00		
	SOMMANO...	m					168,00	30,39	5´105,52
3592 / 1958 06.I05.111.015	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 240 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 10 - Piano terra						2´430,00		
	SOMMANO...	m					2´430,00	38,94	94´624,20
3593 / 1959 06.I05.111.028	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 3 x 2,5 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 10 - Piano terra						400,00		
	SOMMANO...	m					400,00	3,20	1´280,00
3594 / 1960 06.I05.111.029	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 3 x 4 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle								
	A RIPORTARE								24´298´974,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								24´298´974,38
	SbCat 10 - Piano terra						56,00		
	SOMMANO...	m					56,00	4,11	230,16
3595 / 1961 06.I05.111.038	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 4 x 4 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 10 - Piano terra						260,00		
	SOMMANO...	m					260,00	5,07	1´318,20
3596 / 1962 06.I05.111.039	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 4 x 6 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 10 - Piano terra						46,00		
	SOMMANO...	m					46,00	6,50	299,00
3597 / 1963 06.I05.111.042	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 4 x 25 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 10 - Piano terra						16,00		
	SOMMANO...	m					16,00	19,73	315,68
3598 / 1964 06.I05.111.049	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 5 G 4 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 10 - Piano terra						28,00		
	SOMMANO...	m					28,00	5,92	165,76
3599 / 1965 06.I05.111.050	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 5 G 6 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 10 - Piano terra						34,00		
	SOMMANO...	m					34,00	7,50	255,00
3600 / 1966 06.I05.111.051	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina								
	A RIPORTARE								24´301´558,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								24´301´558,18
	te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 5 G 10 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 10 - Piano terra						40,00		
	SOMMANO...	m					40,00	11,83	473,20
3601 / 1967 06.I05.111.052	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 5 G 16 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 10 - Piano terra						30,00		
	SOMMANO...	m					30,00	18,76	562,80
3602 / 1968 06.I05.111.053	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 5 G 25 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 10 - Piano terra						16,00		
	SOMMANO...	m					16,00	23,50	376,00
3603 / 1969 06.I05.130.001	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 1,5 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 10 - Piano terra						12´350,00		
	SOMMANO...	m					12´350,00	1,12	13´832,00
3604 / 1970 06.I05.130.002	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 2,5 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 10 - Piano terra						4´650,00		
	SOMMANO...	m					4´650,00	1,33	6´184,50
3605 / 1971 06.I05.130.003	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 4 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 10 - Piano terra						2´653,00		
	A RIPORTARE						2´653,00		24´322´986,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						2´653,00		24´322´986,68
	SOMMANO...	m					2´653,00	1,97	5´226,41
3606 / 1972 06.I05.130.004	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 6 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 10 - Piano terra						60,00		
	SOMMANO...	m					60,00	2,38	142,80
3607 / 1973 06.I05.130.005	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 10 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 10 - Piano terra						28,00		
	SOMMANO...	m					28,00	3,72	104,16
3608 / 1974 06.I05.130.006	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 16 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 10 - Piano terra						24,00		
	SOMMANO...	m					24,00	4,66	111,84
3609 / 1975 06.I05.130.007	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 25 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 10 - Piano terra						58,00		
	SOMMANO...	m					58,00	6,07	352,06
3610 / 1976 06.I05.130.009	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 50 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 10 - Piano terra						20,00		
	SOMMANO...	m					20,00	11,04	220,80
3611 / 1977 06.I05.130.010	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 70 mmq.								
	A RIPORTARE								24´329´144,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								24´329´144,75
	SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 10 - Piano terra						20,00		
	SOMMANO...	m					20,00	14,11	282,20
3612 / 1978 06.I05.130.011	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 95 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 10 - Piano terra						12,00		
	SOMMANO...	m					12,00	17,38	208,56
3613 / 1979 06.I05.130.012	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 120 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 10 - Piano terra						40,00		
	SOMMANO...	m					40,00	20,99	839,60
3614 / 1980 06.I05.130.013	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 150 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 10 - Piano terra						12,00		
	SOMMANO...	m					12,00	26,60	319,20
3615 / 1981 06.I05.130.015	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 240 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 10 - Piano terra						4,00		
	SOMMANO...	m					4,00	40,54	162,16
3616 / 2409 06.I05.012.002	Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna.....ezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - cavo telef. 11 coppie diametro 0,6mm sigla TR/R SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 10 - Piano terra						80,00		
	SOMMANO...	m					80,00	2,89	231,20
	A RIPORTARE								24´331´187,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								24´331´187,67
3617 / 2410 06.I05.040.004	Cavi Trasmissione Dati e Telefonici conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) - Cavo per trasmissione dati conforme alle norme CEI 20-35, EN 50266, EN 50267, EN 50268 ed ai requisiti di cui alla IEC 61156, EN 50288-2, IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2: cavo UTP cat 6 4 x 2 x 24 AWG LSZH SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 10 - Piano terra						3´500,00		
	SOMMANO...	m					3´500,00	1,33	4´655,00
3618 / 2411 04IE.420.CC.018	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 2 x 2,5 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 10 - Piano terra						1´150,00		
	SOMMANO...	m					1´150,00	3,46	3´979,00
3619 / 2412 04IE.420.CC.031	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 3 x 2,5 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 10 - Piano terra						40,00		
	SOMMANO...	m					40,00	4,43	177,20
3620 / 2413 04IE.420.MP.102	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavi multipolari schermati								
	A RIPORTARE								24´339´998,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								24´339´998,87
	Cavo multipolare schermato 450/750V per energia e segnalazione di rame rosso ricotto - 2x1.5 mm² SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 10 - Piano terra						1´680,00		
	SOMMANO...	m					1´680,00	2,05	3´444,00
3621 / 2414 04IE.420.MP.103	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavi multipolari schermati Cavo multipolare schermato 450/750V per energia e segnalazione di rame rosso ricotto - 3x1.5 mm² SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 10 - Piano terra						450,00		
	SOMMANO...	m					450,00	2,55	1´147,50
3622 / 2415 04IE.420.MP.104	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavi multipolari schermati Cavo multipolare schermato 450/750V per energia e segnalazione di rame rosso ricotto - 4x1.5 mm² SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 10 - Piano terra						230,00		
	SOMMANO...	m					230,00	3,12	717,60
3623 / 2416 04IE.420.MP.105	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavi multipolari schermati Cavo multipolare schermato 450/750V per energia e segnalazione di rame rosso ricotto - 5x1.5 mm² SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 10 - Piano terra						40,00		
	SOMMANO...	m					40,00	3,37	134,80
3624 / 2417 04IE.420.MP.107	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavi multipolari schermati Cavo multipolare schermato 450/750V per energia e segnalazione di rame rosso ricotto - 7x1.5 mm² SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 10 - Piano terra						120,00		
	SOMMANO...	m					120,00	4,35	522,00
3625 / 2418 04IE.420.MP.112	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavi multipolari schermati Cavo multipolare schermato 450/750V per energia e segnalazione di rame rosso ricotto - 12x1.5 mm² SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 10 - Piano terra						30,00		
	SOMMANO...	m					30,00	6,38	191,40
	A RIPORTARE								24´346´156,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								24´346´156,17
3626 / 2419 04IE.420.MP.202	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavi multipolari schermati Cavo multipolare schermato 450/750V per energia e segnalazione di rame rosso ricotto - 2x2.5 mm² SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 10 - Piano terra						40,00		
	SOMMANO...	m					40,00	2,48	99,20
3627 / 2420 04IE.420.MP.203	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavi multipolari schermati Cavo multipolare schermato 450/750V per energia e segnalazione di rame rosso ricotto - 3x2.5 mm² SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 10 - Piano terra						20,00		
	SOMMANO...	m					20,00	3,01	60,20
3628 / 2421 04IE.420.MP.204	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavi multipolari schermati Cavo multipolare schermato 450/750V per energia e segnalazione di rame rosso ricotto - 4x2.5 mm² SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 10 - Piano terra						34,00		
	SOMMANO...	m					34,00	3,78	128,52
3629 / 2422 04IE.420.CC.017	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 2 x 1,5 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 10 - Piano terra						800,00		
	SOMMANO...	m					800,00	2,68	2´144,00
3630 / 2423 06.I05.111.047	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 5 G 1,5 mmq.								
	A RIPORTARE								24´348´588,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								24´348´588,09
	SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 10 - Piano terra						60,00		
	SOMMANO...	m					60,00	3,58	214,80
3631 / 2424 06.I05.111.059	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 10 G 1,5 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 10 - Piano terra						1´125,00		
	SOMMANO...	m					1´125,00	6,24	7´020,00
3632 / 2425 04IE.420.FO.060	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavi in fibra ottica Cavi in fibra ottica 50/125 µ - guaina LSZH a 8 fibre SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 10 - Piano terra						220,00		
	SOMMANO...	m					220,00	13,34	2´934,80
3633 / 2426 04IE.420.CA.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavi d'antenna coassiale Cavo d'antenna coassiale con anima in filo unico di rame rosso ricotto o stagnato - 5 mm SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 10 - Piano terra						120,00		
	SOMMANO...	m					120,00	5,65	678,00
	Piano primo (SbCat 11)								
3634 / 1824 06.I05.013.002	Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce pr.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - Ø 25 mm SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 11 - Piano primo						6´505,00		
	SOMMANO...	m					6´505,00	2,38	15´481,90
3635 / 1825 06.I05.013.003	Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce pr.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - Ø 50 mm SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 11 - Piano primo						40,00		
	SOMMANO...	m					40,00	4,50	180,00
	A RIPORTARE								24´375´097,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								24´375´097,59
3636 / 1826 06.I05.013.005	Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce pr.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - Ø 20 mm SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 11 - Piano primo						60,00		
	SOMMANO...	m					60,00	2,05	123,00
3637 / 1827 06.I05.013.006	Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce pr.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - Ø 32 mm SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 11 - Piano primo						480,00		
	SOMMANO...	m					480,00	2,94	1´411,20
3638 / 1828 06.I05.013.007	Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce pr.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - Ø 40 mm SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 11 - Piano primo						30,00		
	SOMMANO...	m					30,00	3,54	106,20
3639 / 1829 06.I05.015.015	Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari. - 100 x 75 x 0,8 mm SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 11 - Piano primo						40,00		
	SOMMANO...	m					40,00	33,14	1´325,60
3640 / 1830 06.I05.015.016	Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari. - 150 x 75 x 1 mm SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 11 - Piano primo						20,00		
	SOMMANO...	m					20,00	39,56	791,20
3641 / 1831 06.I05.015.017	Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari. - 200 x 75 x 1 mm SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 11 - Piano primo						390,00		
	A RIPORTARE						390,00		24´378´854,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						390,00		24´378´854,79
	SOMMANO...	m					390,00	45,32	17´674,80
3642 / 1832 06.I05.015.018	Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari. - 300 x 75 x 1,2 mm SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 11 - Piano primo						120,00		
	SOMMANO...	m					120,00	58,29	6´994,80
3643 / 1833 06.I05.019.002	Tubo portacavi in PVC rigido autoestinguente IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850°, raccordabile co.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - diametro 25 mm SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 11 - Piano primo						1´650,00		
	SOMMANO...	m					1´650,00	7,40	12´210,00
3644 / 1834 06.I05.019.003	Tubo portacavi in PVC rigido autoestinguente IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850°, raccordabile co.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - diametro 50 mm SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 11 - Piano primo						120,00		
	SOMMANO...	m					120,00	12,32	1´478,40
3645 / 1982 04IE.420.CC.005	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 1 x 10 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 11 - Piano primo						12,00		
	SOMMANO...	m					12,00	4,35	52,20
3646 / 1983 04IE.420.CC.006	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole,								
	A RIPORTARE								24´417´264,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								24′417′264,99
	uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 1 x 16 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 11 - Piano primo						20,00		
	SOMMANO...	m					20,00	5,80	116,00
3647 / 1984 04IE.420.CC.007	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 1 x 25 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 11 - Piano primo						60,00		
	SOMMANO...	m					60,00	7,69	461,40
3648 / 1985 04IE.420.CC.008	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 1 x 35 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 11 - Piano primo						12,00		
	A RIPORTARE						12,00		24′417′842,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						12,00		24´417´842,39
	SOMMANO...	m					12,00	9,75	117,00
3649 / 1986 04IE.420.CC.009	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 1 x 50 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 11 - Piano primo						140,00		
	SOMMANO...	m					140,00	12,79	1´790,60
3650 / 1987 04IE.420.CC.014	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 1 x 185 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 11 - Piano primo						130,00		
	SOMMANO...	m					130,00	42,60	5´538,00
3651 / 1988 04IE.420.CC.017	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel								
	A RIPORTARE								24´425´287,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								24´425´287,99
	prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 2 x 1,5 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 11 - Piano primo						1´350,00		
	SOMMANO...	m					1´350,00	2,68	3´618,00
3652 / 1989 04IE.420.CC.018	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 2 x 2,5 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 11 - Piano primo						200,00		
	SOMMANO...	m					200,00	3,46	692,00
3653 / 1990 04IE.420.CC.019	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 2 x 4 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 11 - Piano primo						80,00		
	SOMMANO...	m					80,00	4,38	350,40
3654 / 1991 04IE.420.CC.031	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari								
	A RIPORTARE								24´429´948,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								24´429´948,39
	caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 3 x 2,5 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 11 - Piano primo						780,00		
	SOMMANO...	m					780,00	4,43	3´455,40
3655 / 1992 04IE.420.CC.032	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 3 x 4 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 11 - Piano primo						600,00		
	SOMMANO...	m					600,00	5,57	3´342,00
3656 / 1993 04IE.420.CC.062	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 5 G 4 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 11 - Piano primo						20,00		
	SOMMANO...	m					20,00	8,36	167,20
	A RIPORTARE								24´436´912,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								24´436´912,99
3657 / 1994 04IE.420.CC.063	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 5 G 6 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 11 - Piano primo						600,00		
	SOMMANO...	m					600,00	10,22	6´132,00
3658 / 1995 04IE.420.CC.064	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 5 G 10 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 11 - Piano primo						190,00		
	SOMMANO...	m					190,00	15,42	2´929,80
3659 / 1996 04IE.420.CC.065	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.								
	A RIPORTARE								24´445´974,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								24´445´974,79
	5 G 16 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 11 - Piano primo						168,00		
	SOMMANO...	m					168,00	21,05	3´536,40
3660 / 1997 04IE.420.CC.066	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 5 G 25 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 11 - Piano primo						120,00		
	SOMMANO...	m					120,00	32,37	3´884,40
3661 / 1998 06.I05.111.005	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 10 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 11 - Piano primo						40,00		
	SOMMANO...	m					40,00	3,58	143,20
3662 / 1999 06.I05.111.006	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 16 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 11 - Piano primo						60,00		
	SOMMANO...	m					60,00	4,66	279,60
3663 / 2000 06.I05.111.008	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 35 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 11 - Piano primo						60,00		
	SOMMANO...	m					60,00	7,87	472,20
	A RIPORTARE								24´454´290,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								24´454´290,59
3664 / 2001 06.I05.111.009	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 50 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 11 - Piano primo						20,00		
	SOMMANO...	m					20,00	10,15	203,00
3665 / 2002 06.I05.111.010	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 70 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 11 - Piano primo						150,00		
	SOMMANO...	m					150,00	13,32	1´998,00
3666 / 2003 06.I05.111.012	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 120 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 11 - Piano primo						44,00		
	SOMMANO...	m					44,00	20,78	914,32
3667 / 2004 06.I05.111.013	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 150 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 11 - Piano primo						30,00		
	SOMMANO...	m					30,00	25,58	767,40
3668 / 2005 06.I05.111.014	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 185 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 11 - Piano primo						18,00		
	SOMMANO...	m					18,00	30,39	547,02
3669 / 2006 06.I05.111.015	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 240 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle								
	A RIPORTARE								24´458´720,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								24´458´720,33
	Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 11 - Piano primo						120,00		
	SOMMANO...	m					120,00	38,94	4´672,80
3670 / 2007 06.I05.111.028	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 3 x 2,5 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 11 - Piano primo						210,00		
	SOMMANO...	m					210,00	3,20	672,00
3671 / 2008 06.I05.111.029	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 3 x 4 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 11 - Piano primo						56,00		
	SOMMANO...	m					56,00	4,11	230,16
3672 / 2009 06.I05.111.038	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 4 x 4 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 11 - Piano primo						240,00		
	SOMMANO...	m					240,00	5,07	1´216,80
3673 / 2010 06.I05.111.039	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 4 x 6 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 11 - Piano primo						46,00		
	SOMMANO...	m					46,00	6,50	299,00
3674 / 2011 06.I05.111.042	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 4 x 25 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 11 - Piano primo						16,00		
	SOMMANO...	m					16,00	19,73	315,68
3675 / 2012	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso								
	A RIPORTARE								24´466´126,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								24´466´126,77
06.I05.111.049	ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 5 G 4 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 11 - Piano primo						28,00		
	SOMMANO...	m					28,00	5,92	165,76
3676 / 2013 06.I05.111.050	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 5 G 6 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 11 - Piano primo						34,00		
	SOMMANO...	m					34,00	7,50	255,00
3677 / 2014 06.I05.111.051	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 5 G 10 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 11 - Piano primo						40,00		
	SOMMANO...	m					40,00	11,83	473,20
3678 / 2015 06.I05.111.052	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 5 G 16 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 11 - Piano primo						30,00		
	SOMMANO...	m					30,00	18,76	562,80
3679 / 2016 06.I05.111.053	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 5 G 25 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 11 - Piano primo						16,00		
	SOMMANO...	m					16,00	23,50	376,00
3680 / 2017 06.I05.130.001	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 1,5 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 11 - Piano primo						11´350,00		
	A RIPORTARE						11´350,00		24´467´959,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						11′350,00		24′467′959,53
	SOMMANO...	m					11′350,00	1,12	12′712,00
3681 / 2018 06.I05.130.002	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 2,5 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 11 - Piano primo						6′400,00		
	SOMMANO...	m					6′400,00	1,33	8′512,00
3682 / 2019 06.I05.130.003	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 4 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 11 - Piano primo						6′450,00		
	SOMMANO...	m					6′450,00	1,97	12′706,50
3683 / 2020 06.I05.130.004	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 6 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 11 - Piano primo						60,00		
	SOMMANO...	m					60,00	2,38	142,80
3684 / 2021 06.I05.130.005	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 10 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 11 - Piano primo						28,00		
	SOMMANO...	m					28,00	3,72	104,16
3685 / 2022 06.I05.130.006	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 16 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 11 - Piano primo						24,00		
	SOMMANO...	m					24,00	4,66	111,84
3686 / 2023 06.I05.130.007	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi								
	A RIPORTARE								24′502′248,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								24´502´248,83
	speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 25 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 11 - Piano primo						58,00		
	SOMMANO...	m					58,00	6,07	352,06
3687 / 2024 06.I05.130.009	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 50 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 11 - Piano primo						20,00		
	SOMMANO...	m					20,00	11,04	220,80
3688 / 2025 06.I05.130.010	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 70 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 11 - Piano primo						20,00		
	SOMMANO...	m					20,00	14,11	282,20
3689 / 2026 06.I05.130.011	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 95 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 11 - Piano primo						12,00		
	SOMMANO...	m					12,00	17,38	208,56
3690 / 2027 06.I05.130.012	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 120 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 11 - Piano primo						40,00		
	SOMMANO...	m					40,00	20,99	839,60
3691 / 2028 06.I05.130.013	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 150 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 11 - Piano primo						12,00		
	SOMMANO...	m					12,00	26,60	319,20
	A RIPORTARE								24´504´471,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								24´504´471,25
3692 / 2029 06.I05.130.015	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 240 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 11 - Piano primo						4,00		
	SOMMANO...	m					4,00	40,54	162,16
3693 / 2427 06.I05.012.002	Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna.....ezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - cavo telef. 11 coppie diametro 0,6mm sigla TR/R SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 11 - Piano primo						80,00		
	SOMMANO...	m					80,00	2,89	231,20
3694 / 2428 06.I05.040.004	Cavi Trasmissione Dati e Telefonici conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) - Cavo per trasmissione dati conforme alle norme CEI 20-35, EN 50266, EN 50267, EN 50268 ed ai requisiti di cui alla IEC 61156, EN 50288-2, IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2: cavo UTP cat 6 4 x 2 x 24 AWG LSZH SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 11 - Piano primo						5´695,00		
	SOMMANO...	m					5´695,00	1,33	7´574,35
3695 / 2429 04IE.420.CC.018	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 2 x 2,5 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 11 - Piano primo						1´400,00		
	SOMMANO...	m					1´400,00	3,46	4´844,00
3696 / 2430 04IE.420.CC.031	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente								
	A RIPORTARE								24´517´282,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								24´517´282,96
	all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 3 x 2,5 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 11 - Piano primo						40,00		
	SOMMANO...	m					40,00	4,43	177,20
3697 / 2431 04IE.420.MP.102	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavi multipolari schermati Cavo multipolare schermato 450/750V per energia e segnalazione di rame rosso ricotto - 2x1.5 mm² SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 11 - Piano primo						1´680,00		
	SOMMANO...	m					1´680,00	2,05	3´444,00
3698 / 2432 04IE.420.MP.103	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavi multipolari schermati Cavo multipolare schermato 450/750V per energia e segnalazione di rame rosso ricotto - 3x1.5 mm² SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 11 - Piano primo						450,00		
	SOMMANO...	m					450,00	2,55	1´147,50
3699 / 2433 04IE.420.MP.104	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavi multipolari schermati Cavo multipolare schermato 450/750V per energia e segnalazione di rame rosso ricotto - 4x1.5 mm² SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 11 - Piano primo						230,00		
	SOMMANO...	m					230,00	3,12	717,60
3700 / 2434 04IE.420.MP.105	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavi multipolari schermati Cavo multipolare schermato 450/750V per energia e segnalazione di rame rosso ricotto - 5x1.5 mm² SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 11 - Piano primo						40,00		
	A RIPORTARE						40,00		24´522´769,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						40,00		24´522´769,26
	SOMMANO...	m					40,00	3,37	134,80
3701 / 2435 04IE.420.MP.107	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavi multipolari schermati Cavo multipolare schermato 450/750V per energia e segnalazione di rame rosso ricotto - 7x1.5 mm² SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 11 - Piano primo						1´600,00		
	SOMMANO...	m					1´600,00	4,35	6´960,00
3702 / 2436 04IE.420.MP.112	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavi multipolari schermati Cavo multipolare schermato 450/750V per energia e segnalazione di rame rosso ricotto - 12x1.5 mm² SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 11 - Piano primo						30,00		
	SOMMANO...	m					30,00	6,38	191,40
3703 / 2437 04IE.420.MP.202	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavi multipolari schermati Cavo multipolare schermato 450/750V per energia e segnalazione di rame rosso ricotto - 2x2.5 mm² SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 11 - Piano primo						40,00		
	SOMMANO...	m					40,00	2,48	99,20
3704 / 2438 04IE.420.MP.203	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavi multipolari schermati Cavo multipolare schermato 450/750V per energia e segnalazione di rame rosso ricotto - 3x2.5 mm² SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 11 - Piano primo						20,00		
	SOMMANO...	m					20,00	3,01	60,20
3705 / 2439 04IE.420.MP.204	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavi multipolari schermati Cavo multipolare schermato 450/750V per energia e segnalazione di rame rosso ricotto - 4x2.5 mm² SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 11 - Piano primo						34,00		
	SOMMANO...	m					34,00	3,78	128,52
3706 / 2440 04IE.420.CC.017	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame								
	A RIPORTARE								24´530´343,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								24´530´343,38
	rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 2 x 1,5 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 11 - Piano primo						800,00		
	SOMMANO...	m					800,00	2,68	2´144,00
3707 / 2441 06.I05.111.047	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 5 G 1,5 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 11 - Piano primo						60,00		
	SOMMANO...	m					60,00	3,58	214,80
3708 / 2442 06.I05.111.059	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 10 G 1,5 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 11 - Piano primo						1´350,00		
	SOMMANO...	m					1´350,00	6,24	8´424,00
3709 / 2443 04IE.420.FO.060	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavi in fibra ottica Cavi in fibra ottica 50/125 µ - guaina LSZH a 8 fibre SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 11 - Piano primo						40,00		
	SOMMANO...	m					40,00	13,34	533,60
3710 / 2444 04IE.420.CA.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavi d'antenna coassiale Cavo d'antenna coassiale con anima in filo unico di rame rosso ricotto o stagnato - 5 mm SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 11 - Piano primo						120,00		
	SOMMANO...	m					120,00	5,65	678,00
	A RIPORTARE								24´542´337,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								24´542´337,78
	Piano secondo (SbCat 12)								
3711 / 1835 06.I05.013.002	Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce pr.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - Ø 25 mm SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 12 - Piano secondo						5´604,00		
	SOMMANO...	m					5´604,00	2,38	13´337,52
3712 / 1836 06.I05.013.003	Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce pr.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - Ø 50 mm SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 12 - Piano secondo						40,00		
	SOMMANO...	m					40,00	4,50	180,00
3713 / 1837 06.I05.013.005	Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce pr.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - Ø 20 mm SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 12 - Piano secondo						60,00		
	SOMMANO...	m					60,00	2,05	123,00
3714 / 1838 06.I05.013.006	Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce pr.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - Ø 32 mm SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 12 - Piano secondo						450,00		
	SOMMANO...	m					450,00	2,94	1´323,00
3715 / 1839 06.I05.013.007	Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce pr.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - Ø 40 mm SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 12 - Piano secondo						30,00		
	SOMMANO...	m					30,00	3,54	106,20
3716 / 1840 06.I05.015.015	Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari. - 100 x 75 x 0,8 mm SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle								
	A RIPORTARE								24´557´407,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								24´557´407,50
	Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 12 - Piano secondo						40,00		
	SOMMANO...	m					40,00	33,14	1´325,60
3717 / 1841 06.I05.015.016	Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari. - 150 x 75 x 1 mm SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 12 - Piano secondo						20,00		
	SOMMANO...	m					20,00	39,56	791,20
3718 / 1842 06.I05.015.017	Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari. - 200 x 75 x 1 mm SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 12 - Piano secondo						360,00		
	SOMMANO...	m					360,00	45,32	16´315,20
3719 / 1843 06.I05.015.018	Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari. - 300 x 75 x 1,2 mm SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 12 - Piano secondo						120,00		
	SOMMANO...	m					120,00	58,29	6´994,80
3720 / 1844 06.I05.019.002	Tubo portacavi in PVC rigido autoestinguente IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850°, raccordabile co.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - diametro 25 mm SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 12 - Piano secondo						1´420,00		
	SOMMANO...	m					1´420,00	7,40	10´508,00
3721 / 1845 06.I05.019.003	Tubo portacavi in PVC rigido autoestinguente IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850°, raccordabile co.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - diametro 50 mm SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 12 - Piano secondo						110,00		
	SOMMANO...	m					110,00	12,32	1´355,20
3722 / 2030 04IE.420.CC.005	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole,								
	A RIPORTARE								24´594´697,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								24´594´697,50
	uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 1 x 10 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 12 - Piano secondo						12,00		
	SOMMANO...	m					12,00	4,35	52,20
3723 / 2031 04IE.420.CC.006	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 1 x 16 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 12 - Piano secondo						20,00		
	SOMMANO...	m					20,00	5,80	116,00
3724 / 2032 04IE.420.CC.007	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 1 x 25 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 12 - Piano secondo						60,00		
	A RIPORTARE						60,00		24´594´865,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						60,00		24´594´865,70
	SOMMANO...	m					60,00	7,69	461,40
3725 / 2033 04IE.420.CC.008	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 1 x 35 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 12 - Piano secondo						12,00		
	SOMMANO...	m					12,00	9,75	117,00
3726 / 2034 04IE.420.CC.009	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 1 x 50 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 12 - Piano secondo						140,00		
	SOMMANO...	m					140,00	12,79	1´790,60
3727 / 2035 04IE.420.CC.014	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel								
	A RIPORTARE								24´597´234,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								24´597´234,70
	prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 1 x 185 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 12 - Piano secondo						130,00		
	SOMMANO...	m					130,00	42,60	5´538,00
3728 / 2036 04IE.420.CC.017	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 2 x 1,5 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 12 - Piano secondo						1´150,00		
	SOMMANO...	m					1´150,00	2,68	3´082,00
3729 / 2037 04IE.420.CC.018	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 2 x 2,5 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 12 - Piano secondo						200,00		
	SOMMANO...	m					200,00	3,46	692,00
3730 / 2038 04IE.420.CC.019	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari								
	A RIPORTARE								24´606´546,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								24´606´546,70
	caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 2 x 4 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 12 - Piano secondo						80,00		
	SOMMANO...	m					80,00	4,38	350,40
3731 / 2039 04IE.420.CC.031	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 3 x 2,5 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 12 - Piano secondo						860,00		
	SOMMANO...	m					860,00	4,43	3´809,80
3732 / 2040 04IE.420.CC.032	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 3 x 4 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 12 - Piano secondo						980,00		
	SOMMANO...	m					980,00	5,57	5´458,60
	A RIPORTARE								24´616´165,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								24´616´165,50
3733 / 2041 04IE.420.CC.062	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 5 G 4 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 12 - Piano secondo						20,00		
	SOMMANO...	m					20,00	8,36	167,20
3734 / 2042 04IE.420.CC.063	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 5 G 6 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 12 - Piano secondo						600,00		
	SOMMANO...	m					600,00	10,22	6´132,00
3735 / 2043 04IE.420.CC.064	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.								
	A RIPORTARE								24´622´464,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								24´622´464,70
	5 G 10 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 12 - Piano secondo						190,00		
	SOMMANO...	m					190,00	15,42	2´929,80
3736 / 2044 04IE.420.CC.065	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 5 G 16 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 12 - Piano secondo						168,00		
	SOMMANO...	m					168,00	21,05	3´536,40
3737 / 2045 04IE.420.CC.066	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 5 G 25 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 12 - Piano secondo						120,00		
	SOMMANO...	m					120,00	32,37	3´884,40
3738 / 2046 06.I05.111.005	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 10 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 12 - Piano secondo						40,00		
	A RIPORTARE						40,00		24´632´815,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						40,00		24´632´815,30
	SOMMANO...	m					40,00	3,58	143,20
3739 / 2047 06.I05.111.006	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 16 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 12 - Piano secondo						60,00		
	SOMMANO...	m					60,00	4,66	279,60
3740 / 2048 06.I05.111.008	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 35 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 12 - Piano secondo						60,00		
	SOMMANO...	m					60,00	7,87	472,20
3741 / 2049 06.I05.111.009	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 50 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 12 - Piano secondo						20,00		
	SOMMANO...	m					20,00	10,15	203,00
3742 / 2050 06.I05.111.010	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 70 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 12 - Piano secondo						150,00		
	SOMMANO...	m					150,00	13,32	1´998,00
3743 / 2051 06.I05.111.012	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 120 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 12 - Piano secondo						44,00		
	SOMMANO...	m					44,00	20,78	914,32
3744 / 2052 06.I05.111.013	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 150 mmq.								
	A RIPORTARE								24´636´825,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								24´636´825,62
	SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 12 - Piano secondo						30,00		
	SOMMANO...	m					30,00	25,58	767,40
3745 / 2053 06.I05.111.014	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 185 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 12 - Piano secondo						18,00		
	SOMMANO...	m					18,00	30,39	547,02
3746 / 2054 06.I05.111.015	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 240 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 12 - Piano secondo						120,00		
	SOMMANO...	m					120,00	38,94	4´672,80
3747 / 2055 06.I05.111.028	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 3 x 2,5 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 12 - Piano secondo						210,00		
	SOMMANO...	m					210,00	3,20	672,00
3748 / 2056 06.I05.111.029	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 3 x 4 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 12 - Piano secondo						56,00		
	SOMMANO...	m					56,00	4,11	230,16
3749 / 2057 06.I05.111.038	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 4 x 4 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 12 - Piano secondo						240,00		
	SOMMANO...	m					240,00	5,07	1´216,80
	A RIPORTARE								24´644´931,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								24´644´931,80
3750 / 2058 06.I05.111.039	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 4 x 6 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 12 - Piano secondo						46,00		
	SOMMANO...	m					46,00	6,50	299,00
3751 / 2059 06.I05.111.042	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 4 x 25 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 12 - Piano secondo						16,00		
	SOMMANO...	m					16,00	19,73	315,68
3752 / 2060 06.I05.111.049	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 5 G 4 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 12 - Piano secondo						28,00		
	SOMMANO...	m					28,00	5,92	165,76
3753 / 2061 06.I05.111.050	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 5 G 6 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 12 - Piano secondo						34,00		
	SOMMANO...	m					34,00	7,50	255,00
3754 / 2062 06.I05.111.051	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 5 G 10 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 12 - Piano secondo						40,00		
	SOMMANO...	m					40,00	11,83	473,20
3755 / 2063 06.I05.111.052	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 5 G 16 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 12 - Piano secondo								
	A RIPORTARE								24´646´440,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								24´646´440,44
							30,00		
	SOMMANO...	m					30,00	18,76	562,80
3756 / 2064 06.I05.111.053	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 5 G 25 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 12 - Piano secondo								
							16,00		
	SOMMANO...	m					16,00	23,50	376,00
3757 / 2065 06.I05.130.001	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 1,5 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 12 - Piano secondo								
							11´530,00		
	SOMMANO...	m					11´530,00	1,12	12´913,60
3758 / 2066 06.I05.130.002	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 2,5 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 12 - Piano secondo								
							6´400,00		
	SOMMANO...	m					6´400,00	1,33	8´512,00
3759 / 2067 06.I05.130.003	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 4 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 12 - Piano secondo								
							6´450,00		
	SOMMANO...	m					6´450,00	1,97	12´706,50
3760 / 2068 06.I05.130.004	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 6 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 12 - Piano secondo								
							60,00		
	SOMMANO...	m					60,00	2,38	142,80
3761 / 2069 06.I05.130.005	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza								
	A RIPORTARE								24´681´654,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								24´681´654,14
	percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 10 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 12 - Piano secondo						28,00		
	SOMMANO...	m					28,00	3,72	104,16
3762 / 2070 06.I05.130.006	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 16 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 12 - Piano secondo						24,00		
	SOMMANO...	m					24,00	4,66	111,84
3763 / 2071 06.I05.130.007	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 25 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 12 - Piano secondo						58,00		
	SOMMANO...	m					58,00	6,07	352,06
3764 / 2072 06.I05.130.009	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 50 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 12 - Piano secondo						20,00		
	SOMMANO...	m					20,00	11,04	220,80
3765 / 2073 06.I05.130.010	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 70 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 12 - Piano secondo						20,00		
	SOMMANO...	m					20,00	14,11	282,20
3766 / 2074 06.I05.130.011	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 95 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 12 - Piano secondo						12,00		
	SOMMANO...	m					12,00	17,38	208,56
	A RIPORTARE								24´682´933,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								24´682´933,76
3767 / 2075 06.I05.130.012	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 120 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 12 - Piano secondo						40,00		
	SOMMANO...	m					40,00	20,99	839,60
3768 / 2076 06.I05.130.013	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 150 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 12 - Piano secondo						12,00		
	SOMMANO...	m					12,00	26,60	319,20
3769 / 2077 06.I05.130.015	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 240 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 12 - Piano secondo						4,00		
	SOMMANO...	m					4,00	40,54	162,16
3770 / 2445 06.I05.012.002	Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna.....ezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - cavo telef. 11 coppie diametro 0,6mm sigla TR/R SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 12 - Piano secondo						80,00		
	SOMMANO...	m					80,00	2,89	231,20
3771 / 2446 06.I05.040.004	Cavi Trasmissione Dati e Telefonici conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) - Cavo per trasmissione dati conforme alle norme CEI 20-35, EN 50266, EN 50267, EN 50268 ed ai requisiti di cui alla IEC 61156, EN 50288-2, IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2: cavo UTP cat 6 4 x 2 x 24 AWG LSZH SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 12 - Piano secondo						6´802,00		
	SOMMANO...	m					6´802,00	1,33	9´046,66
3772 / 2447 04IE.420.CC.018	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente								
	A RIPORTARE								24´693´532,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								24´693´532,58
	all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 2 x 2,5 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 12 - Piano secondo						1´400,00		
	SOMMANO...	m					1´400,00	3,46	4´844,00
3773 / 2448 04IE.420.CC.031	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 3 x 2,5 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 12 - Piano secondo						40,00		
	SOMMANO...	m					40,00	4,43	177,20
3774 / 2449 04IE.420.MP.102	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavi multipolari schermati Cavo multipolare schermato 450/750V per energia e segnalazione di rame rosso ricotto - 2x1.5 mm² SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 12 - Piano secondo						1´680,00		
	SOMMANO...	m					1´680,00	2,05	3´444,00
3775 / 2450 04IE.420.MP.103	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavi multipolari schermati Cavo multipolare schermato 450/750V per energia e segnalazione di rame rosso ricotto - 3x1.5 mm² SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 12 - Piano secondo						450,00		
	A RIPORTARE						450,00		24´701´997,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						450,00		24´701´997,78
	SOMMANO...	m					450,00	2,55	1´147,50
3776 / 2451 04IE.420.MP.104	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavi multipolari schermati Cavo multipolare schermato 450/750V per energia e segnalazione di rame rosso ricotto - 4x1.5 mm² SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 12 - Piano secondo						230,00		
	SOMMANO...	m					230,00	3,12	717,60
3777 / 2452 04IE.420.MP.105	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavi multipolari schermati Cavo multipolare schermato 450/750V per energia e segnalazione di rame rosso ricotto - 5x1.5 mm² SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 12 - Piano secondo						40,00		
	SOMMANO...	m					40,00	3,37	134,80
3778 / 2453 04IE.420.MP.107	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavi multipolari schermati Cavo multipolare schermato 450/750V per energia e segnalazione di rame rosso ricotto - 7x1.5 mm² SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 12 - Piano secondo						1´600,00		
	SOMMANO...	m					1´600,00	4,35	6´960,00
3779 / 2454 04IE.420.MP.112	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavi multipolari schermati Cavo multipolare schermato 450/750V per energia e segnalazione di rame rosso ricotto - 12x1.5 mm² SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 12 - Piano secondo						30,00		
	SOMMANO...	m					30,00	6,38	191,40
3780 / 2455 04IE.420.MP.202	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavi multipolari schermati Cavo multipolare schermato 450/750V per energia e segnalazione di rame rosso ricotto - 2x2.5 mm² SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 12 - Piano secondo						40,00		
	SOMMANO...	m					40,00	2,48	99,20
3781 / 2456 04IE.420.MP.203	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavi multipolari schermati Cavo multipolare schermato 450/750V per energia e								
	A RIPORTARE								24´711´248,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								24´711´248,28
	segnalazione di rame rosso ricotto - 3x2.5 mm² SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 12 - Piano secondo						20,00		
	SOMMANO...	m					20,00	3,01	60,20
3782 / 2457 04IE.420.MP.204	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavi multipolari schermati Cavo multipolare schermato 450/750V per energia e segnalazione di rame rosso ricotto - 4x2.5 mm² SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 12 - Piano secondo						34,00		
	SOMMANO...	m					34,00	3,78	128,52
3783 / 2458 04IE.420.CC.017	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 2 x 1,5 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 12 - Piano secondo						800,00		
	SOMMANO...	m					800,00	2,68	2´144,00
3784 / 2459 06.I05.111.047	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 5 G 1,5 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 12 - Piano secondo						60,00		
	SOMMANO...	m					60,00	3,58	214,80
3785 / 2460 06.I05.111.059	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 10 G 1,5 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 12 - Piano secondo						1´650,00		
	SOMMANO...	m					1´650,00	6,24	10´296,00
	A RIPORTARE								24´724´091,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								24´724´091,80
3786 / 2461 04IE.420.FO.060	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavi in fibra ottica Cavi in fibra ottica 50/125 µ - guaina LSZH a 8 fibre SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 12 - Piano secondo						40,00		
	SOMMANO...	m					40,00	13,34	533,60
3787 / 2462 04IE.420.CA.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavi d'antenna coassiale Cavo d'antenna coassiale con anima in filo unico di rame rosso ricotto o stagnato - 5 mm SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 12 - Piano secondo						120,00		
	SOMMANO...	m					120,00	5,65	678,00
	Piano terzo (SbCat 13)								
3788 / 1846 06.I05.013.002	Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce pr.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - Ø 25 mm SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 13 - Piano terzo						4´900,00		
	SOMMANO...	m					4´900,00	2,38	11´662,00
3789 / 1847 06.I05.013.003	Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce pr.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - Ø 50 mm SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 13 - Piano terzo						40,00		
	SOMMANO...	m					40,00	4,50	180,00
3790 / 1848 06.I05.013.005	Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce pr.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - Ø 20 mm SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 13 - Piano terzo						60,00		
	SOMMANO...	m					60,00	2,05	123,00
3791 / 1849 06.I05.013.006	Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce pr.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi								
	A RIPORTARE								24´737´268,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								24´737´268,40
	speciali, e ogni materiale di consumo. - Ø 32 mm SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 13 - Piano terzo						365,00		
	SOMMANO...	m					365,00	2,94	1´073,10
3792 / 1850 06.I05.013.007	Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce pr.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - Ø 40 mm SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 13 - Piano terzo						30,00		
	SOMMANO...	m					30,00	3,54	106,20
3793 / 1851 06.I05.015.015	Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari. - 100 x 75 x 0,8 mm SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 13 - Piano terzo						40,00		
	SOMMANO...	m					40,00	33,14	1´325,60
3794 / 1852 06.I05.015.016	Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari. - 150 x 75 x 1 mm SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 13 - Piano terzo						20,00		
	SOMMANO...	m					20,00	39,56	791,20
3795 / 1853 06.I05.015.017	Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari. - 200 x 75 x 1 mm SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 13 - Piano terzo						270,00		
	SOMMANO...	m					270,00	45,32	12´236,40
3796 / 1854 06.I05.015.018	Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari. - 300 x 75 x 1,2 mm SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 13 - Piano terzo						120,00		
	SOMMANO...	m					120,00	58,29	6´994,80
3797 / 1855 06.I05.019.002	Tubo portacavi in PVC rigido autoestinguente IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850°, raccordabile co.....er sfridi, accessori di montaggio,								
	A RIPORTARE								24´759´795,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								24´759´795,70
	fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - diametro 25 mm SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 13 - Piano terzo						1´350,00		
	SOMMANO...	m					1´350,00	7,40	9´990,00
3798 / 1856 06.I05.019.003	Tubo portacavi in PVC rigido autoestinguente IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850°, raccordabile co.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - diametro 50 mm SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 13 - Piano terzo						120,00		
	SOMMANO...	m					120,00	12,32	1´478,40
3799 / 2078 04IE.420.CC.005	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 1 x 10 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 13 - Piano terzo						12,00		
	SOMMANO...	m					12,00	4,35	52,20
3800 / 2079 04IE.420.CC.006	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 1 x 16 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 13 - Piano terzo						20,00		
	A RIPORTARE						20,00		24´771´316,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						20,00		24´771´316,30
	SOMMANO...	m					20,00	5,80	116,00
3801 / 2080 04IE.420.CC.007	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 1 x 25 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 13 - Piano terzo						60,00		
	SOMMANO...	m					60,00	7,69	461,40
3802 / 2081 04IE.420.CC.008	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 1 x 35 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 13 - Piano terzo						12,00		
	SOMMANO...	m					12,00	9,75	117,00
3803 / 2082 04IE.420.CC.009	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel								
	A RIPORTARE								24´772´010,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								24´772´010,70
	prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 1 x 50 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 13 - Piano terzo						140,00		
	SOMMANO...	m					140,00	12,79	1´790,60
3804 / 2083 04IE.420.CC.014	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 1 x 185 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 13 - Piano terzo						130,00		
	SOMMANO...	m					130,00	42,60	5´538,00
3805 / 2084 04IE.420.CC.017	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 2 x 1,5 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 13 - Piano terzo						1´760,00		
	SOMMANO...	m					1´760,00	2,68	4´716,80
3806 / 2085 04IE.420.CC.018	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari								
	A RIPORTARE								24´784´056,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								24´784´056,10
	caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 2 x 2,5 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 13 - Piano terzo						200,00		
	SOMMANO...	m					200,00	3,46	692,00
3807 / 2086 04IE.420.CC.019	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 2 x 4 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 13 - Piano terzo						80,00		
	SOMMANO...	m					80,00	4,38	350,40
3808 / 2087 04IE.420.CC.031	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 3 x 2,5 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 13 - Piano terzo						860,00		
	SOMMANO...	m					860,00	4,43	3´809,80
	A RIPORTARE								24´788´908,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								24´788´908,30
3809 / 2088 04IE.420.CC.032	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 3 x 4 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 13 - Piano terzo						980,00		
	SOMMANO...	m					980,00	5,57	5´458,60
3810 / 2089 04IE.420.CC.062	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 5 G 4 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 13 - Piano terzo						20,00		
	SOMMANO...	m					20,00	8,36	167,20
3811 / 2090 04IE.420.CC.063	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.								
	A RIPORTARE								24´794´534,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								24´794´534,10
	5 G 6 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 13 - Piano terzo						600,00		
	SOMMANO...	m					600,00	10,22	6´132,00
3812 / 2091 04IE.420.CC.064	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 5 G 10 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 13 - Piano terzo						190,00		
	SOMMANO...	m					190,00	15,42	2´929,80
3813 / 2092 04IE.420.CC.065	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 5 G 16 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 13 - Piano terzo						168,00		
	SOMMANO...	m					168,00	21,05	3´536,40
3814 / 2093 04IE.420.CC.066	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016,								
	A RIPORTARE								24´807´132,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								24´807´132,30
	rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 5 G 25 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 13 - Piano terzo						120,00		
	SOMMANO...	m					120,00	32,37	3´884,40
3815 / 2094 06.I05.111.005	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 10 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 13 - Piano terzo						40,00		
	SOMMANO...	m					40,00	3,58	143,20
3816 / 2095 06.I05.111.006	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 16 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 13 - Piano terzo						60,00		
	SOMMANO...	m					60,00	4,66	279,60
3817 / 2096 06.I05.111.008	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 35 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 13 - Piano terzo						60,00		
	SOMMANO...	m					60,00	7,87	472,20
3818 / 2097 06.I05.111.009	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 50 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 13 - Piano terzo						20,00		
	SOMMANO...	m					20,00	10,15	203,00
3819 / 2098 06.I05.111.010	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale								
	A RIPORTARE								24´812´114,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								24´812´114,70
	di consumo. - 1 x 70 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 13 - Piano terzo						150,00		
	SOMMANO...	m					150,00	13,32	1´998,00
3820 / 2099 06.I05.111.012	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 120 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 13 - Piano terzo						44,00		
	SOMMANO...	m					44,00	20,78	914,32
3821 / 2100 06.I05.111.013	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 150 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 13 - Piano terzo						30,00		
	SOMMANO...	m					30,00	25,58	767,40
3822 / 2101 06.I05.111.014	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 185 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 13 - Piano terzo						18,00		
	SOMMANO...	m					18,00	30,39	547,02
3823 / 2102 06.I05.111.015	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 240 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 13 - Piano terzo						120,00		
	SOMMANO...	m					120,00	38,94	4´672,80
3824 / 2103 06.I05.111.028	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 3 x 2,5 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 13 - Piano terzo						210,00		
	SOMMANO...	m					210,00	3,20	672,00
	A RIPORTARE								24´821´686,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								24´821´686,24
3825 / 2104 06.I05.111.029	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 3 x 4 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 13 - Piano terzo						56,00		
	SOMMANO...	m					56,00	4,11	230,16
3826 / 2105 06.I05.111.038	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 4 x 4 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 13 - Piano terzo						240,00		
	SOMMANO...	m					240,00	5,07	1´216,80
3827 / 2106 06.I05.111.039	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 4 x 6 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 13 - Piano terzo						46,00		
	SOMMANO...	m					46,00	6,50	299,00
3828 / 2107 06.I05.111.042	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 4 x 25 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 13 - Piano terzo						16,00		
	SOMMANO...	m					16,00	19,73	315,68
3829 / 2108 06.I05.111.049	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 5 G 4 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 13 - Piano terzo						28,00		
	SOMMANO...	m					28,00	5,92	165,76
3830 / 2109 06.I05.111.050	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 5 G 6 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle								
	A RIPORTARE								24´823´913,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								24´823´913,64
	SbCat 13 - Piano terzo						34,00		
	SOMMANO...	m					34,00	7,50	255,00
3831 / 2110 06.I05.111.051	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 5 G 10 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 13 - Piano terzo						40,00		
	SOMMANO...	m					40,00	11,83	473,20
3832 / 2111 06.I05.111.052	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 5 G 16 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 13 - Piano terzo						30,00		
	SOMMANO...	m					30,00	18,76	562,80
3833 / 2112 06.I05.111.053	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 5 G 25 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 13 - Piano terzo						16,00		
	SOMMANO...	m					16,00	23,50	376,00
3834 / 2113 06.I05.130.001	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 1,5 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 13 - Piano terzo						11´350,00		
	SOMMANO...	m					11´350,00	1,12	12´712,00
3835 / 2114 06.I05.130.002	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 2,5 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 13 - Piano terzo						6´400,00		
	SOMMANO...	m					6´400,00	1,33	8´512,00
3836 / 2115 06.I05.130.003	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari								
	A RIPORTARE								24´846´804,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								24´846´804,64
	caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 4 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 13 - Piano terzo						6´450,00		
	SOMMANO...	m					6´450,00	1,97	12´706,50
3837 / 2116 06.I05.130.004	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 6 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 13 - Piano terzo						60,00		
	SOMMANO...	m					60,00	2,38	142,80
3838 / 2117 06.I05.130.005	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 10 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 13 - Piano terzo						28,00		
	SOMMANO...	m					28,00	3,72	104,16
3839 / 2118 06.I05.130.006	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 16 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 13 - Piano terzo						24,00		
	SOMMANO...	m					24,00	4,66	111,84
3840 / 2119 06.I05.130.007	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 25 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 13 - Piano terzo						58,00		
	SOMMANO...	m					58,00	6,07	352,06
3841 / 2120 06.I05.130.009	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 50 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 13 - Piano terzo						20,00		
	A RIPORTARE						20,00		24´860´222,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						20,00		24´860´222,00
	SOMMANO...	m					20,00	11,04	220,80
3842 / 2121 06.I05.130.010	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 70 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 13 - Piano terzo						20,00		
	SOMMANO...	m					20,00	14,11	282,20
3843 / 2122 06.I05.130.011	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 95 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 13 - Piano terzo						12,00		
	SOMMANO...	m					12,00	17,38	208,56
3844 / 2123 06.I05.130.012	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 120 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 13 - Piano terzo						40,00		
	SOMMANO...	m					40,00	20,99	839,60
3845 / 2124 06.I05.130.013	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 150 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 13 - Piano terzo						12,00		
	SOMMANO...	m					12,00	26,60	319,20
3846 / 2125 06.I05.130.015	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 240 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 13 - Piano terzo						4,00		
	SOMMANO...	m					4,00	40,54	162,16
3847 / 2463 06.I05.012.002	Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna.....ezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - cavo telef. 11 coppie diametro 0,6mm sigla								
	A RIPORTARE								24´862´254,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								24´862´254,52
	TR/R SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 13 - Piano terzo						80,00		
	SOMMANO...	m					80,00	2,89	231,20
3848 / 2464 06.I05.040.004	Cavi Trasmissione Dati e Telefonici conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) - Cavo per trasmissione dati conforme alle norme CEI 20-35, EN 50266, EN 50267, EN 50268 ed ai requisiti di cui alla IEC 61156, EN 50288-2, IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2: cavo UTP cat 6 4 x 2 x 24 AWG LSZH SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 13 - Piano terzo						5´680,00		
	SOMMANO...	m					5´680,00	1,33	7´554,40
3849 / 2465 04IE.420.CC.018	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 2 x 2,5 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 13 - Piano terzo						986,00		
	SOMMANO...	m					986,00	3,46	3´411,56
3850 / 2466 04IE.420.CC.031	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 3 x 2,5 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 13 - Piano terzo								
	A RIPORTARE								24´873´451,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								24´873´451,68
							40,00		
	SOMMANO...	m					40,00	4,43	177,20
3851 / 2467 04IE.420.MP.102	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavi multipolari schermati Cavo multipolare schermato 450/750V per energia e segnalazione di rame rosso ricotto - 2x1.5 mm² SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 13 - Piano terzo								
							1´680,00		
	SOMMANO...	m					1´680,00	2,05	3´444,00
3852 / 2468 04IE.420.MP.103	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavi multipolari schermati Cavo multipolare schermato 450/750V per energia e segnalazione di rame rosso ricotto - 3x1.5 mm² SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 13 - Piano terzo								
							450,00		
	SOMMANO...	m					450,00	2,55	1´147,50
3853 / 2469 04IE.420.MP.104	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavi multipolari schermati Cavo multipolare schermato 450/750V per energia e segnalazione di rame rosso ricotto - 4x1.5 mm² SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 13 - Piano terzo								
							230,00		
	SOMMANO...	m					230,00	3,12	717,60
3854 / 2470 04IE.420.MP.105	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavi multipolari schermati Cavo multipolare schermato 450/750V per energia e segnalazione di rame rosso ricotto - 5x1.5 mm² SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 13 - Piano terzo								
							40,00		
	SOMMANO...	m					40,00	3,37	134,80
3855 / 2471 04IE.420.MP.107	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavi multipolari schermati Cavo multipolare schermato 450/750V per energia e segnalazione di rame rosso ricotto - 7x1.5 mm² SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 13 - Piano terzo								
							1´600,00		
	SOMMANO...	m					1´600,00	4,35	6´960,00
3856 / 2472 04IE.420.MP.112	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavi multipolari schermati								
	A RIPORTARE								24´886´032,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								24´886´032,78
	Cavo multipolare schermato 450/750V per energia e segnalazione di rame rosso ricotto - 12x1.5 mm² SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 13 - Piano terzo						30,00		
	SOMMANO...	m					30,00	6,38	191,40
3857 / 2473 04IE.420.MP.202	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavi multipolari schermati Cavo multipolare schermato 450/750V per energia e segnalazione di rame rosso ricotto - 2x2.5 mm² SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 13 - Piano terzo						40,00		
	SOMMANO...	m					40,00	2,48	99,20
3858 / 2474 04IE.420.MP.203	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavi multipolari schermati Cavo multipolare schermato 450/750V per energia e segnalazione di rame rosso ricotto - 3x2.5 mm² SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 13 - Piano terzo						20,00		
	SOMMANO...	m					20,00	3,01	60,20
3859 / 2475 04IE.420.MP.204	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavi multipolari schermati Cavo multipolare schermato 450/750V per energia e segnalazione di rame rosso ricotto - 4x2.5 mm² SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 13 - Piano terzo						34,00		
	SOMMANO...	m					34,00	3,78	128,52
3860 / 2476 04IE.420.CC.017	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 2 x 1,5 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 13 - Piano terzo						800,00		
	A RIPORTARE						800,00		24´886´512,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						800,00		24´886´512,10
	SOMMANO...	m					800,00	2,68	2´144,00
3861 / 2477 06.I05.111.047	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 5 G 1,5 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 13 - Piano terzo						60,00		
	SOMMANO...	m					60,00	3,58	214,80
3862 / 2478 06.I05.111.059	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 10 G 1,5 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 13 - Piano terzo						1´650,00		
	SOMMANO...	m					1´650,00	6,24	10´296,00
3863 / 2479 04IE.420.FO.060	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavi in fibra ottica Cavi in fibra ottica 50/125 µ - guaina LSZH a 8 fibre SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 13 - Piano terzo						40,00		
	SOMMANO...	m					40,00	13,34	533,60
3864 / 2480 04IE.420.CA.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavi d'antenna coassiale Cavo d'antenna coassiale con anima in filo unico di rame rosso ricotto o stagnato - 5 mm SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 13 - Piano terzo						120,00		
	SOMMANO...	m					120,00	5,65	678,00
	Piano quarto (SbCat 14)								
3865 / 1857 06.I05.013.002	Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce pr.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - Ø 25 mm SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 14 - Piano quarto						6´400,00		
	SOMMANO...	m					6´400,00	2,38	15´232,00
3866 / 1858 06.I05.013.003	Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce pr.....er sfridi, accessori di								
	A RIPORTARE								24´915´610,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								24´915´610,50
	montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - Ø 50 mm SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 14 - Piano quarto						40,00		
	SOMMANO...	m					40,00	4,50	180,00
3867 / 1859 06.I05.013.005	Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce pr.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - Ø 20 mm SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 14 - Piano quarto						60,00		
	SOMMANO...	m					60,00	2,05	123,00
3868 / 1860 06.I05.013.006	Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce pr.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - Ø 32 mm SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 14 - Piano quarto						480,00		
	SOMMANO...	m					480,00	2,94	1´411,20
3869 / 1861 06.I05.013.007	Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce pr.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - Ø 40 mm SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 14 - Piano quarto						30,00		
	SOMMANO...	m					30,00	3,54	106,20
3870 / 1862 06.I05.015.015	Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari. - 100 x 75 x 0,8 mm SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 14 - Piano quarto						40,00		
	SOMMANO...	m					40,00	33,14	1´325,60
3871 / 1863 06.I05.015.016	Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari. - 150 x 75 x 1 mm SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 14 - Piano quarto						20,00		
	SOMMANO...	m					20,00	39,56	791,20
	A RIPORTARE								24´919´547,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								24´919´547,70
3872 / 1864 06.I05.015.017	Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari. - 200 x 75 x 1 mm SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 14 - Piano quarto						290,00		
	SOMMANO...	m					290,00	45,32	13´142,80
3873 / 1865 06.I05.015.018	Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari. - 300 x 75 x 1,2 mm SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 14 - Piano quarto						120,00		
	SOMMANO...	m					120,00	58,29	6´994,80
3874 / 1866 06.I05.019.002	Tubo portacavi in PVC rigido autoestinguente IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850°, raccordabile co.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - diametro 25 mm SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 14 - Piano quarto						1´350,00		
	SOMMANO...	m					1´350,00	7,40	9´990,00
3875 / 1867 06.I05.019.003	Tubo portacavi in PVC rigido autoestinguente IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850°, raccordabile co.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - diametro 50 mm SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 14 - Piano quarto						120,00		
	SOMMANO...	m					120,00	12,32	1´478,40
3876 / 2126 04IE.420.CC.005	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 1 x 10 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 14 - Piano quarto						12,00		
	A RIPORTARE						12,00		24´951´153,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						12,00		24´951´153,70
	SOMMANO...	m					12,00	4,35	52,20
3877 / 2127 04IE.420.CC.006	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 1 x 16 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 14 - Piano quarto						20,00		
	SOMMANO...	m					20,00	5,80	116,00
3878 / 2128 04IE.420.CC.007	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 1 x 25 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 14 - Piano quarto						60,00		
	SOMMANO...	m					60,00	7,69	461,40
3879 / 2129 04IE.420.CC.008	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel								
	A RIPORTARE								24´951´783,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								24´951´783,30
	prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 1 x 35 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 14 - Piano quarto						12,00		
	SOMMANO...	m					12,00	9,75	117,00
3880 / 2130 04IE.420.CC.009	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 1 x 50 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 14 - Piano quarto						140,00		
	SOMMANO...	m					140,00	12,79	1´790,60
3881 / 2131 04IE.420.CC.014	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 1 x 185 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 14 - Piano quarto						130,00		
	SOMMANO...	m					130,00	42,60	5´538,00
3882 / 2132 04IE.420.CC.017	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari								
	A RIPORTARE								24´959´228,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								24´959´228,90
	caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 2 x 1,5 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 14 - Piano quarto						1´760,00		
	SOMMANO...	m					1´760,00	2,68	4´716,80
3883 / 2133 04IE.420.CC.018	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 2 x 2,5 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 14 - Piano quarto						200,00		
	SOMMANO...	m					200,00	3,46	692,00
3884 / 2134 04IE.420.CC.019	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 2 x 4 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 14 - Piano quarto						80,00		
	SOMMANO...	m					80,00	4,38	350,40
	A RIPORTARE								24´964´988,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								24´964´988,10
3885 / 2135 04IE.420.CC.031	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 3 x 2,5 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 14 - Piano quarto						860,00		
	SOMMANO...	m					860,00	4,43	3´809,80
3886 / 2136 04IE.420.CC.032	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 3 x 4 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 14 - Piano quarto						980,00		
	SOMMANO...	m					980,00	5,57	5´458,60
3887 / 2137 04IE.420.CC.062	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.								
	A RIPORTARE								24´974´256,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								24´974´256,50
	5 G 4 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 14 - Piano quarto						20,00		
	SOMMANO...	m					20,00	8,36	167,20
3888 / 2138 04IE.420.CC.063	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 5 G 6 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 14 - Piano quarto						600,00		
	SOMMANO...	m					600,00	10,22	6´132,00
3889 / 2139 04IE.420.CC.064	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 5 G 10 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 14 - Piano quarto						190,00		
	SOMMANO...	m					190,00	15,42	2´929,80
3890 / 2140 04IE.420.CC.065	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016,								
	A RIPORTARE								24´983´485,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								24´983´485,50
	rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 5 G 16 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 14 - Piano quarto						168,00		
	SOMMANO...	m					168,00	21,05	3´536,40
3891 / 2141 04IE.420.CC.066	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 5 G 25 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 14 - Piano quarto						120,00		
	SOMMANO...	m					120,00	32,37	3´884,40
3892 / 2142 06.I05.111.005	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 10 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 14 - Piano quarto						40,00		
	SOMMANO...	m					40,00	3,58	143,20
3893 / 2143 06.I05.111.006	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 16 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 14 - Piano quarto						60,00		
	SOMMANO...	m					60,00	4,66	279,60
3894 / 2144 06.I05.111.008	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed								
	A RIPORTARE								24´991´329,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								24´991´329,10
	allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 35 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 14 - Piano quarto						60,00		
	SOMMANO...	m					60,00	7,87	472,20
3895 / 2145 06.I05.111.009	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 50 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 14 - Piano quarto						20,00		
	SOMMANO...	m					20,00	10,15	203,00
3896 / 2146 06.I05.111.010	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 70 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 14 - Piano quarto						150,00		
	SOMMANO...	m					150,00	13,32	1´998,00
3897 / 2147 06.I05.111.012	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 120 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 14 - Piano quarto						44,00		
	SOMMANO...	m					44,00	20,78	914,32
3898 / 2148 06.I05.111.013	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 150 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 14 - Piano quarto						30,00		
	SOMMANO...	m					30,00	25,58	767,40
3899 / 2149 06.I05.111.014	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 185 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 14 - Piano quarto						18,00		
	SOMMANO...	m					18,00	30,39	547,02
	A RIPORTARE								24´996´231,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								24´996´231,04
3900 / 2150 06.I05.111.015	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 240 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 14 - Piano quarto						120,00		
	SOMMANO...	m					120,00	38,94	4´672,80
3901 / 2151 06.I05.111.028	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 3 x 2,5 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 14 - Piano quarto						210,00		
	SOMMANO...	m					210,00	3,20	672,00
3902 / 2152 06.I05.111.029	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 3 x 4 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 14 - Piano quarto						56,00		
	SOMMANO...	m					56,00	4,11	230,16
3903 / 2153 06.I05.111.038	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 4 x 4 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 14 - Piano quarto						240,00		
	SOMMANO...	m					240,00	5,07	1´216,80
3904 / 2154 06.I05.111.039	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 4 x 6 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 14 - Piano quarto						46,00		
	SOMMANO...	m					46,00	6,50	299,00
3905 / 2155 06.I05.111.042	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 4 x 25 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle								
	A RIPORTARE								25´003´321,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								25´003´321,80
	Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 14 - Piano quarto						16,00		
	SOMMANO...	m					16,00	19,73	315,68
3906 / 2156 06.I05.111.049	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 5 G 4 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 14 - Piano quarto						28,00		
	SOMMANO...	m					28,00	5,92	165,76
3907 / 2157 06.I05.111.050	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 5 G 6 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 14 - Piano quarto						34,00		
	SOMMANO...	m					34,00	7,50	255,00
3908 / 2158 06.I05.111.051	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 5 G 10 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 14 - Piano quarto						40,00		
	SOMMANO...	m					40,00	11,83	473,20
3909 / 2159 06.I05.111.052	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 5 G 16 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 14 - Piano quarto						30,00		
	SOMMANO...	m					30,00	18,76	562,80
3910 / 2160 06.I05.111.053	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 5 G 25 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 14 - Piano quarto						16,00		
	SOMMANO...	m					16,00	23,50	376,00
3911 / 2161	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in								
	A RIPORTARE								25´005´470,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								25´005´470,24
06.I05.130.001	gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 1,5 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 14 - Piano quarto						11´563,00		
	SOMMANO...	m					11´563,00	1,12	12´950,56
3912 / 2162 06.I05.130.002	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 2,5 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 14 - Piano quarto						3´500,00		
	SOMMANO...	m					3´500,00	1,33	4´655,00
3913 / 2163 06.I05.130.003	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 4 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 14 - Piano quarto						3´360,00		
	SOMMANO...	m					3´360,00	1,97	6´619,20
3914 / 2164 06.I05.130.004	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 6 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 14 - Piano quarto						60,00		
	SOMMANO...	m					60,00	2,38	142,80
3915 / 2165 06.I05.130.005	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 10 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 14 - Piano quarto						28,00		
	SOMMANO...	m					28,00	3,72	104,16
3916 / 2166 06.I05.130.006	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 16 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 14 - Piano quarto						24,00		
	A RIPORTARE						24,00		25´029´941,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						24,00		25´029´941,96
	SOMMANO...	m					24,00	4,66	111,84
3917 / 2167 06.I05.130.007	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 25 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 14 - Piano quarto						58,00		
	SOMMANO...	m					58,00	6,07	352,06
3918 / 2168 06.I05.130.009	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 50 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 14 - Piano quarto						20,00		
	SOMMANO...	m					20,00	11,04	220,80
3919 / 2169 06.I05.130.010	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 70 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 14 - Piano quarto						20,00		
	SOMMANO...	m					20,00	14,11	282,20
3920 / 2170 06.I05.130.011	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 95 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 14 - Piano quarto						12,00		
	SOMMANO...	m					12,00	17,38	208,56
3921 / 2171 06.I05.130.012	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 120 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 14 - Piano quarto						40,00		
	SOMMANO...	m					40,00	20,99	839,60
3922 / 2172 06.I05.130.013	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi								
	A RIPORTARE								25´031´957,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								25´031´957,02
	speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 150 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 14 - Piano quarto						12,00		
	SOMMANO...	m					12,00	26,60	319,20
3923 / 2173 06.I05.130.015	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 240 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 14 - Piano quarto						4,00		
	SOMMANO...	m					4,00	40,54	162,16
3924 / 2481 06.I05.012.002	Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna.....ezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - cavo telef. 11 coppie diametro 0,6mm sigla TR/R SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 14 - Piano quarto						80,00		
	SOMMANO...	m					80,00	2,89	231,20
3925 / 2482 06.I05.040.004	Cavi Trasmissione Dati e Telefonici conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) - Cavo per trasmissione dati conforme alle norme CEI 20-35, EN 50266, EN 50267, EN 50268 ed ai requisiti di cui alla IEC 61156, EN 50288-2, IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2: cavo UTP cat 6 4 x 2 x 24 AWG LSZH SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 14 - Piano quarto						7´450,00		
	SOMMANO...	m					7´450,00	1,33	9´908,50
3926 / 2483 04IE.420.CC.018	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 2 x 2,5 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 14 - Piano quarto								
	A RIPORTARE								25´042´578,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								25´042´578,08
							1´135,00		
	SOMMANO...	m					1´135,00	3,46	3´927,10
3927 / 2484 04IE.420.CC.031	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 3 x 2,5 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 14 - Piano quarto								
							40,00		
	SOMMANO...	m					40,00	4,43	177,20
3928 / 2485 04IE.420.MP.102	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavi multipolari schermati Cavo multipolare schermato 450/750V per energia e segnalazione di rame rosso ricotto - 2x1.5 mm² SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 14 - Piano quarto								
							1´680,00		
	SOMMANO...	m					1´680,00	2,05	3´444,00
3929 / 2486 04IE.420.MP.103	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavi multipolari schermati Cavo multipolare schermato 450/750V per energia e segnalazione di rame rosso ricotto - 3x1.5 mm² SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 14 - Piano quarto								
							450,00		
	SOMMANO...	m					450,00	2,55	1´147,50
3930 / 2487 04IE.420.MP.104	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavi multipolari schermati Cavo multipolare schermato 450/750V per energia e segnalazione di rame rosso ricotto - 4x1.5 mm² SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 14 - Piano quarto								
							230,00		
	SOMMANO...	m					230,00	3,12	717,60
3931 / 2488 04IE.420.MP.105	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE								
	A RIPORTARE								25´051´991,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								25´051´991,48
	Cavi multipolari schermati Cavo multipolare schermato 450/750V per energia e segnalazione di rame rosso ricotto - 5x1.5 mm² SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 14 - Piano quarto						40,00		
	SOMMANO...	m					40,00	3,37	134,80
3932 / 2489 04IE.420.MP.107	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavi multipolari schermati Cavo multipolare schermato 450/750V per energia e segnalazione di rame rosso ricotto - 7x1.5 mm² SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 14 - Piano quarto						1´600,00		
	SOMMANO...	m					1´600,00	4,35	6´960,00
3933 / 2490 04IE.420.MP.112	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavi multipolari schermati Cavo multipolare schermato 450/750V per energia e segnalazione di rame rosso ricotto - 12x1.5 mm² SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 14 - Piano quarto						30,00		
	SOMMANO...	m					30,00	6,38	191,40
3934 / 2491 04IE.420.MP.202	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavi multipolari schermati Cavo multipolare schermato 450/750V per energia e segnalazione di rame rosso ricotto - 2x2.5 mm² SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 14 - Piano quarto						40,00		
	SOMMANO...	m					40,00	2,48	99,20
3935 / 2492 04IE.420.MP.203	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavi multipolari schermati Cavo multipolare schermato 450/750V per energia e segnalazione di rame rosso ricotto - 3x2.5 mm² SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 14 - Piano quarto						20,00		
	SOMMANO...	m					20,00	3,01	60,20
3936 / 2493 04IE.420.MP.204	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavi multipolari schermati Cavo multipolare schermato 450/750V per energia e segnalazione di rame rosso ricotto - 4x2.5 mm² SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 14 - Piano quarto						34,00		
	A RIPORTARE						34,00		25´059´437,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						34,00		25´059´437,08
	SOMMANO...	m					34,00	3,78	128,52
3937 / 2494 04IE.420.CC.017	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 2 x 1,5 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 14 - Piano quarto						800,00		
	SOMMANO...	m					800,00	2,68	2´144,00
3938 / 2495 06.I05.111.047	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 5 G 1,5 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 14 - Piano quarto						60,00		
	SOMMANO...	m					60,00	3,58	214,80
3939 / 2496 06.I05.111.059	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 10 G 1,5 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 14 - Piano quarto						1´354,00		
	SOMMANO...	m					1´354,00	6,24	8´448,96
3940 / 2497 04IE.420.FO.060	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavi in fibra ottica Cavi in fibra ottica 50/125 µ - guaina LSZH a 8 fibre SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 14 - Piano quarto						40,00		
	SOMMANO...	m					40,00	13,34	533,60
3941 / 2498 04IE.420.CA.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavi d'antenna coassiale Cavo d'antenna coassiale con anima in filo unico di rame rosso ricotto o stagnato - 5 mm								
	A RIPORTARE								25´070´906,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								25´070´906,96
	SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 14 - Piano quarto						120,00		
	SOMMANO...	m					120,00	5,65	678,00
	Piano quinto (SbCat 15)								
3942 / 1879 06.I05.013.002	Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce pr.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - Ø 25 mm SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 15 - Piano quinto						5´650,00		
	SOMMANO...	m					5´650,00	2,38	13´447,00
3943 / 1880 06.I05.013.003	Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce pr.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - Ø 50 mm SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 15 - Piano quinto						40,00		
	SOMMANO...	m					40,00	4,50	180,00
3944 / 1881 06.I05.013.005	Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce pr.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - Ø 20 mm SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 15 - Piano quinto						60,00		
	SOMMANO...	m					60,00	2,05	123,00
3945 / 1882 06.I05.013.006	Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce pr.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - Ø 32 mm SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 15 - Piano quinto						540,00		
	SOMMANO...	m					540,00	2,94	1´587,60
3946 / 1883 06.I05.013.007	Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce pr.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - Ø 40 mm SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 15 - Piano quinto						30,00		
	A RIPORTARE						30,00		25´086´922,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						30,00		25´086´922,56
	SOMMANO...	m					30,00	3,54	106,20
3947 / 1884 06.I05.015.015	Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari. - 100 x 75 x 0,8 mm SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 15 - Piano quinto						40,00		
	SOMMANO...	m					40,00	33,14	1´325,60
3948 / 1885 06.I05.015.016	Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari. - 150 x 75 x 1 mm SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 15 - Piano quinto						20,00		
	SOMMANO...	m					20,00	39,56	791,20
3949 / 1886 06.I05.015.017	Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari. - 200 x 75 x 1 mm SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 15 - Piano quinto						340,00		
	SOMMANO...	m					340,00	45,32	15´408,80
3950 / 1887 06.I05.015.018	Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari. - 300 x 75 x 1,2 mm SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 15 - Piano quinto						120,00		
	SOMMANO...	m					120,00	58,29	6´994,80
3951 / 1888 06.I05.019.002	Tubo portacavi in PVC rigido autoestinguente IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850°, raccordabile co.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - diametro 25 mm SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 15 - Piano quinto						1´460,00		
	SOMMANO...	m					1´460,00	7,40	10´804,00
3952 / 1889 06.I05.019.003	Tubo portacavi in PVC rigido autoestinguente IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850°, raccordabile co.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - diametro 50 mm SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 15 - Piano quinto						120,00		
	A RIPORTARE						120,00		25´122´353,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						120,00		25´122´353,16
	SOMMANO...	m					120,00	12,32	1´478,40
3953 / 2174 04IE.420.CC.005	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 1 x 10 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 15 - Piano quinto						12,00		
	SOMMANO...	m					12,00	4,35	52,20
3954 / 2175 04IE.420.CC.006	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 1 x 16 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 15 - Piano quinto						20,00		
	SOMMANO...	m					20,00	5,80	116,00
3955 / 2176 04IE.420.CC.007	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel								
	A RIPORTARE								25´123´999,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								25´123´999,76
	prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 1 x 25 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 15 - Piano quinto						60,00		
	SOMMANO...	m					60,00	7,69	461,40
3956 / 2177 04IE.420.CC.008	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 1 x 35 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 15 - Piano quinto						12,00		
	SOMMANO...	m					12,00	9,75	117,00
3957 / 2178 04IE.420.CC.009	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 1 x 50 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 15 - Piano quinto						140,00		
	SOMMANO...	m					140,00	12,79	1´790,60
3958 / 2179 04IE.420.CC.014	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari								
	A RIPORTARE								25´126´368,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								25´126´368,76
	caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 1 x 185 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 15 - Piano quinto						130,00		
	SOMMANO...	m					130,00	42,60	5´538,00
3959 / 2180 04IE.420.CC.017	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 2 x 1,5 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 15 - Piano quinto						905,00		
	SOMMANO...	m					905,00	2,68	2´425,40
3960 / 2181 04IE.420.CC.018	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 2 x 2,5 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 15 - Piano quinto						200,00		
	SOMMANO...	m					200,00	3,46	692,00
	A RIPORTARE								25´135´024,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								25´135´024,16
3961 / 2182 04IE.420.CC.019	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 2 x 4 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 15 - Piano quinto						80,00		
	SOMMANO...	m					80,00	4,38	350,40
3962 / 2183 04IE.420.CC.031	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 3 x 2,5 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 15 - Piano quinto						680,00		
	SOMMANO...	m					680,00	4,43	3´012,40
3963 / 2184 04IE.420.CC.032	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.								
	A RIPORTARE								25´138´386,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								25´138´386,96
	3 x 4 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 15 - Piano quinto						690,00		
	SOMMANO...	m					690,00	5,57	3´843,30
3964 / 2185 04IE.420.CC.062	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 5 G 4 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 15 - Piano quinto						20,00		
	SOMMANO...	m					20,00	8,36	167,20
3965 / 2186 04IE.420.CC.063	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 5 G 6 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 15 - Piano quinto						600,00		
	SOMMANO...	m					600,00	10,22	6´132,00
3966 / 2187 04IE.420.CC.064	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016,								
	A RIPORTARE								25´148´529,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								25´148´529,46
	rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 5 G 10 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 15 - Piano quinto						190,00		
	SOMMANO...	m					190,00	15,42	2´929,80
3967 / 2188 04IE.420.CC.065	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 5 G 16 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 15 - Piano quinto						168,00		
	SOMMANO...	m					168,00	21,05	3´536,40
3968 / 2189 04IE.420.CC.066	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 5 G 25 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 15 - Piano quinto						120,00		
	SOMMANO...	m					120,00	32,37	3´884,40
3969 / 2190 06.I05.111.005	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina								
	A RIPORTARE								25´158´880,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								25´158´880,06
	te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 10 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 15 - Piano quinto						40,00		
	SOMMANO...	m					40,00	3,58	143,20
3970 / 2191 06.I05.111.006	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 16 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 15 - Piano quinto						60,00		
	SOMMANO...	m					60,00	4,66	279,60
3971 / 2192 06.I05.111.008	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 35 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 15 - Piano quinto						60,00		
	SOMMANO...	m					60,00	7,87	472,20
3972 / 2193 06.I05.111.009	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 50 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 15 - Piano quinto						20,00		
	SOMMANO...	m					20,00	10,15	203,00
3973 / 2194 06.I05.111.010	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 70 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 15 - Piano quinto						150,00		
	SOMMANO...	m					150,00	13,32	1´998,00
3974 / 2195 06.I05.111.012	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 120 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 15 - Piano quinto						44,00		
	A RIPORTARE						44,00		25´161´976,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						44,00		25´161´976,06
	SOMMANO...	m					44,00	20,78	914,32
3975 / 2196 06.I05.111.013	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 150 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 15 - Piano quinto						30,00		
	SOMMANO...	m					30,00	25,58	767,40
3976 / 2197 06.I05.111.014	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 185 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 15 - Piano quinto						18,00		
	SOMMANO...	m					18,00	30,39	547,02
3977 / 2198 06.I05.111.015	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 240 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 15 - Piano quinto						120,00		
	SOMMANO...	m					120,00	38,94	4´672,80
3978 / 2199 06.I05.111.028	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 3 x 2,5 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 15 - Piano quinto						210,00		
	SOMMANO...	m					210,00	3,20	672,00
3979 / 2200 06.I05.111.029	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 3 x 4 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 15 - Piano quinto						56,00		
	SOMMANO...	m					56,00	4,11	230,16
3980 / 2201 06.I05.111.038	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 4 x 4 mmq.								
	A RIPORTARE								25´169´779,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								25´169´779,76
	SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 15 - Piano quinto						240,00		
	SOMMANO...	m					240,00	5,07	1´216,80
3981 / 2202 06.I05.111.039	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 4 x 6 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 15 - Piano quinto						46,00		
	SOMMANO...	m					46,00	6,50	299,00
3982 / 2203 06.I05.111.042	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 4 x 25 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 15 - Piano quinto						16,00		
	SOMMANO...	m					16,00	19,73	315,68
3983 / 2204 06.I05.111.049	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 5 G 4 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 15 - Piano quinto						28,00		
	SOMMANO...	m					28,00	5,92	165,76
3984 / 2205 06.I05.111.050	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 5 G 6 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 15 - Piano quinto						34,00		
	SOMMANO...	m					34,00	7,50	255,00
3985 / 2206 06.I05.111.051	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 5 G 10 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 15 - Piano quinto						40,00		
	SOMMANO...	m					40,00	11,83	473,20
	A RIPORTARE								25´172´505,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								25´172´505,20
3986 / 2207 06.I05.111.052	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 5 G 16 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 15 - Piano quinto						30,00		
	SOMMANO...	m					30,00	18,76	562,80
3987 / 2208 06.I05.111.053	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 5 G 25 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 15 - Piano quinto						16,00		
	SOMMANO...	m					16,00	23,50	376,00
3988 / 2209 06.I05.130.001	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 1,5 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 15 - Piano quinto						11´500,00		
	SOMMANO...	m					11´500,00	1,12	12´880,00
3989 / 2210 06.I05.130.002	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 2,5 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 15 - Piano quinto						4´500,00		
	SOMMANO...	m					4´500,00	1,33	5´985,00
3990 / 2211 06.I05.130.003	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 4 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 15 - Piano quinto						4´650,00		
	SOMMANO...	m					4´650,00	1,97	9´160,50
3991 / 2212 06.I05.130.004	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 6 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 15 - Piano quinto								
	A RIPORTARE								25´201´469,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								25´201´469,50
							60,00		
	SOMMANO...	m					60,00	2,38	142,80
3992 / 2213 06.I05.130.005	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 10 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 15 - Piano quinto								
							28,00		
	SOMMANO...	m					28,00	3,72	104,16
3993 / 2214 06.I05.130.006	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 16 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 15 - Piano quinto								
							24,00		
	SOMMANO...	m					24,00	4,66	111,84
3994 / 2215 06.I05.130.007	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 25 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 15 - Piano quinto								
							58,00		
	SOMMANO...	m					58,00	6,07	352,06
3995 / 2216 06.I05.130.009	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 50 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 15 - Piano quinto								
							20,00		
	SOMMANO...	m					20,00	11,04	220,80
3996 / 2217 06.I05.130.010	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 70 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 15 - Piano quinto								
							20,00		
	SOMMANO...	m					20,00	14,11	282,20
3997 / 2218 06.I05.130.011	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza								
	A RIPORTARE								25´202´683,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								25´202´683,36
	percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 95 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 15 - Piano quinto						12,00		
	SOMMANO...	m					12,00	17,38	208,56
3998 / 2219 06.I05.130.012	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 120 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 15 - Piano quinto						40,00		
	SOMMANO...	m					40,00	20,99	839,60
3999 / 2220 06.I05.130.013	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 150 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 15 - Piano quinto						12,00		
	SOMMANO...	m					12,00	26,60	319,20
4000 / 2221 06.I05.130.015	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 240 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 15 - Piano quinto						4,00		
	SOMMANO...	m					4,00	40,54	162,16
4001 / 2499 06.I05.012.002	Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna.....ezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - cavo telef. 11 coppie diametro 0,6mm sigla TR/R SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 15 - Piano quinto						80,00		
	SOMMANO...	m					80,00	2,89	231,20
4002 / 2500 06.I05.040.004	Cavi Trasmissione Dati e Telefonici conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) - Cavo per trasmissione dati conforme alle norme CEI 20-35, EN 50266, EN 50267, EN 50268 ed ai requisiti di cui alla IEC 61156, EN 50288-2, IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2: cavo UTP cat 6 4 x 2 x 24 AWG LSZH SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 15 - Piano quinto								
	A RIPORTARE								25´204´444,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								25´204´444,08
							6´590,00		
	SOMMANO...	m					6´590,00	1,33	8´764,70
4003 / 2501 04IE.420.CC.018	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 2 x 2,5 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 15 - Piano quinto								
							1´400,00		
	SOMMANO...	m					1´400,00	3,46	4´844,00
4004 / 2502 04IE.420.CC.031	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 3 x 2,5 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 15 - Piano quinto								
							40,00		
	SOMMANO...	m					40,00	4,43	177,20
4005 / 2503 04IE.420.MP.102	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavi multipolari schermati Cavo multipolare schermato 450/750V per energia e segnalazione di rame rosso ricotto - 2x1.5 mm² SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 15 - Piano quinto								
							1´680,00		
	SOMMANO...	m					1´680,00	2,05	3´444,00
4006 / 2504	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI								
	A RIPORTARE								25´221´673,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								25´221´673,98
04IE.420.MP.103	CAVI E PASSERELLE Cavi multipolari schermati Cavo multipolare schermato 450/750V per energia e segnalazione di rame rosso ricotto - 3x1.5 mm² SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 15 - Piano quinto						450,00		
	SOMMANO...	m					450,00	2,55	1´147,50
4007 / 2505 04IE.420.MP.104	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavi multipolari schermati Cavo multipolare schermato 450/750V per energia e segnalazione di rame rosso ricotto - 4x1.5 mm² SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 15 - Piano quinto						230,00		
	SOMMANO...	m					230,00	3,12	717,60
4008 / 2506 04IE.420.MP.105	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavi multipolari schermati Cavo multipolare schermato 450/750V per energia e segnalazione di rame rosso ricotto - 5x1.5 mm² SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 15 - Piano quinto						40,00		
	SOMMANO...	m					40,00	3,37	134,80
4009 / 2507 04IE.420.MP.107	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavi multipolari schermati Cavo multipolare schermato 450/750V per energia e segnalazione di rame rosso ricotto - 7x1.5 mm² SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 15 - Piano quinto						1´600,00		
	SOMMANO...	m					1´600,00	4,35	6´960,00
4010 / 2508 04IE.420.MP.112	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavi multipolari schermati Cavo multipolare schermato 450/750V per energia e segnalazione di rame rosso ricotto - 12x1.5 mm² SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 15 - Piano quinto						30,00		
	SOMMANO...	m					30,00	6,38	191,40
4011 / 2509 04IE.420.MP.202	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavi multipolari schermati Cavo multipolare schermato 450/750V per energia e segnalazione di rame rosso ricotto - 2x2.5 mm² SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 15 - Piano quinto						40,00		
	A RIPORTARE						40,00		25´230´825,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						40,00		25´230´825,28
	SOMMANO...	m					40,00	2,48	99,20
4012 / 2510 04IE.420.MP.203	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavi multipolari schermati Cavo multipolare schermato 450/750V per energia e segnalazione di rame rosso ricotto - 3x2.5 mm² SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 15 - Piano quinto						20,00		
	SOMMANO...	m					20,00	3,01	60,20
4013 / 2511 04IE.420.MP.204	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavi multipolari schermati Cavo multipolare schermato 450/750V per energia e segnalazione di rame rosso ricotto - 4x2.5 mm² SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 15 - Piano quinto						34,00		
	SOMMANO...	m					34,00	3,78	128,52
4014 / 2512 04IE.420.CC.017	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 2 x 1,5 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 15 - Piano quinto						800,00		
	SOMMANO...	m					800,00	2,68	2´144,00
4015 / 2513 06.I05.111.047	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 5 G 1,5 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 15 - Piano quinto						60,00		
	SOMMANO...	m					60,00	3,58	214,80
4016 / 2514 06.I05.111.059	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed								
	A RIPORTARE								25´233´472,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								25´233´472,00
	allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 10 G 1,5 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 15 - Piano quinto						1´650,00		
	SOMMANO...	m					1´650,00	6,24	10´296,00
4017 / 2515 04IE.420.FO.060	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavi in fibra ottica Cavi in fibra ottica 50/125 µ - guaina LSZH a 8 fibre SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 15 - Piano quinto						40,00		
	SOMMANO...	m					40,00	13,34	533,60
4018 / 2516 04IE.420.CA.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavi d'antenna coassiale Cavo d'antenna coassiale con anima in filo unico di rame rosso ricotto o stagnato - 5 mm SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 15 - Piano quinto						120,00		
	SOMMANO...	m					120,00	5,65	678,00
	Piano sesto (SbCat 16)								
4019 / 1868 06.I05.013.002	Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce pr.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - Ø 25 mm SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 16 - Piano sesto						4´980,00		
	SOMMANO...	m					4´980,00	2,38	11´852,40
4020 / 1869 06.I05.013.003	Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce pr.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - Ø 50 mm SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 16 - Piano sesto						40,00		
	SOMMANO...	m					40,00	4,50	180,00
4021 / 1870 06.I05.013.005	Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce pr.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - Ø 20 mm SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 16 - Piano sesto						60,00		
	A RIPORTARE						60,00		25´257´012,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						60,00		25´257´012,00
	SOMMANO...	m					60,00	2,05	123,00
4022 / 1871 06.I05.013.006	Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce pr.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - Ø 32 mm SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 16 - Piano sesto						480,00		
	SOMMANO...	m					480,00	2,94	1´411,20
4023 / 1872 06.I05.013.007	Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce pr.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - Ø 40 mm SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 16 - Piano sesto						30,00		
	SOMMANO...	m					30,00	3,54	106,20
4024 / 1873 06.I05.015.015	Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari. - 100 x 75 x 0,8 mm SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 16 - Piano sesto						40,00		
	SOMMANO...	m					40,00	33,14	1´325,60
4025 / 1874 06.I05.015.016	Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari. - 150 x 75 x 1 mm SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 16 - Piano sesto						20,00		
	SOMMANO...	m					20,00	39,56	791,20
4026 / 1875 06.I05.015.017	Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari. - 200 x 75 x 1 mm SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 16 - Piano sesto						390,00		
	SOMMANO...	m					390,00	45,32	17´674,80
4027 / 1876 06.I05.015.018	Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari. - 300 x 75 x 1,2 mm SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 16 - Piano sesto								
	A RIPORTARE								25´278´444,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								25´278´444,00
							120,00		
	SOMMANO...	m					120,00	58,29	6´994,80
4028 / 1877 06.I05.019.002	Tubo portacavi in PVC rigido autoestinguente IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850°, raccordabile co.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - diametro 25 mm SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 16 - Piano sesto								
							1´360,00		
	SOMMANO...	m					1´360,00	7,40	10´064,00
4029 / 1878 06.I05.019.003	Tubo portacavi in PVC rigido autoestinguente IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850°, raccordabile co.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - diametro 50 mm SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 16 - Piano sesto								
							120,00		
	SOMMANO...	m					120,00	12,32	1´478,40
4030 / 2222 04IE.420.CC.005	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 1 x 10 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 16 - Piano sesto								
							12,00		
	SOMMANO...	m					12,00	4,35	52,20
4031 / 2223 04IE.420.CC.006	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel								
	A RIPORTARE								25´297´033,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								25′297′033,40
	prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 1 x 16 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 16 - Piano sesto						20,00		
	SOMMANO...	m					20,00	5,80	116,00
4032 / 2224 04IE.420.CC.007	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 1 x 25 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 16 - Piano sesto						60,00		
	SOMMANO...	m					60,00	7,69	461,40
4033 / 2225 04IE.420.CC.008	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 1 x 35 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 16 - Piano sesto						12,00		
	SOMMANO...	m					12,00	9,75	117,00
4034 / 2226 04IE.420.CC.009	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari								
	A RIPORTARE								25′297′727,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								25´297´727,80
	caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 1 x 50 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 16 - Piano sesto						120,00		
	SOMMANO...	m					120,00	12,79	1´534,80
4035 / 2227 04IE.420.CC.014	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 1 x 185 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 16 - Piano sesto						130,00		
	SOMMANO...	m					130,00	42,60	5´538,00
4036 / 2228 04IE.420.CC.017	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 2 x 1,5 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 16 - Piano sesto						985,00		
	SOMMANO...	m					985,00	2,68	2´639,80
	A RIPORTARE								25´307´440,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								25´307´440,40
4037 / 2229 04IE.420.CC.018	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 2 x 2,5 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 16 - Piano sesto						200,00		
	SOMMANO...	m					200,00	3,46	692,00
4038 / 2230 04IE.420.CC.019	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 2 x 4 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 16 - Piano sesto						80,00		
	SOMMANO...	m					80,00	4,38	350,40
4039 / 2231 04IE.420.CC.031	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.								
	A RIPORTARE								25´308´482,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								25´308´482,80
	3 x 2,5 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 16 - Piano sesto						650,00		
	SOMMANO...	m					650,00	4,43	2´879,50
4040 / 2232 04IE.420.CC.032	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 3 x 4 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 16 - Piano sesto						640,00		
	SOMMANO...	m					640,00	5,57	3´564,80
4041 / 2233 04IE.420.CC.062	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 5 G 4 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 16 - Piano sesto						20,00		
	SOMMANO...	m					20,00	8,36	167,20
4042 / 2234 04IE.420.CC.063	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016,								
	A RIPORTARE								25´315´094,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								25´315´094,30
	rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 5 G 6 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 16 - Piano sesto						415,00		
	SOMMANO...	m					415,00	10,22	4´241,30
4043 / 2235 04IE.420.CC.064	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 5 G 10 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 16 - Piano sesto						190,00		
	SOMMANO...	m					190,00	15,42	2´929,80
4044 / 2236 04IE.420.CC.065	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 5 G 16 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 16 - Piano sesto						168,00		
	SOMMANO...	m					168,00	21,05	3´536,40
4045 / 2237 04IE.420.CC.066	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE								
	A RIPORTARE								25´325´801,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								25´325´801,80
	Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 5 G 25 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 16 - Piano sesto						120,00		
	SOMMANO...	m					120,00	32,37	3´884,40
4046 / 2238 06.I05.111.005	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 10 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 16 - Piano sesto						40,00		
	SOMMANO...	m					40,00	3,58	143,20
4047 / 2239 06.I05.111.006	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 16 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 16 - Piano sesto						60,00		
	SOMMANO...	m					60,00	4,66	279,60
4048 / 2240 06.I05.111.008	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 35 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 16 - Piano sesto						60,00		
	SOMMANO...	m					60,00	7,87	472,20
4049 / 2241 06.I05.111.009	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 50 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 16 - Piano sesto						20,00		
	A RIPORTARE						20,00		25´330´581,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						20,00		25´330´581,20
	SOMMANO...	m					20,00	10,15	203,00
4050 / 2242 06.I05.111.010	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 70 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 16 - Piano sesto						110,00		
	SOMMANO...	m					110,00	13,32	1´465,20
4051 / 2243 06.I05.111.012	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 120 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 16 - Piano sesto						44,00		
	SOMMANO...	m					44,00	20,78	914,32
4052 / 2244 06.I05.111.013	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 150 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 16 - Piano sesto						30,00		
	SOMMANO...	m					30,00	25,58	767,40
4053 / 2245 06.I05.111.014	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 185 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 16 - Piano sesto						18,00		
	SOMMANO...	m					18,00	30,39	547,02
4054 / 2246 06.I05.111.015	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 240 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 16 - Piano sesto						120,00		
	SOMMANO...	m					120,00	38,94	4´672,80
4055 / 2247 06.I05.111.028	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale								
	A RIPORTARE								25´339´150,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								25´339´150,94
	di consumo. - 3 x 2,5 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 16 - Piano sesto						210,00		
	SOMMANO...	m					210,00	3,20	672,00
4056 / 2248 06.I05.111.029	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 3 x 4 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 16 - Piano sesto						56,00		
	SOMMANO...	m					56,00	4,11	230,16
4057 / 2249 06.I05.111.038	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 4 x 4 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 16 - Piano sesto						240,00		
	SOMMANO...	m					240,00	5,07	1´216,80
4058 / 2250 06.I05.111.039	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 4 x 6 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 16 - Piano sesto						46,00		
	SOMMANO...	m					46,00	6,50	299,00
4059 / 2251 06.I05.111.042	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 4 x 25 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 16 - Piano sesto						16,00		
	SOMMANO...	m					16,00	19,73	315,68
4060 / 2252 06.I05.111.049	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 5 G 4 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 16 - Piano sesto						28,00		
	SOMMANO...	m					28,00	5,92	165,76
	A RIPORTARE								25´342´050,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								25´342´050,34
4061 / 2253 06.I05.111.050	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 5 G 6 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 16 - Piano sesto						34,00		
	SOMMANO...	m					34,00	7,50	255,00
4062 / 2254 06.I05.111.051	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 5 G 10 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 16 - Piano sesto						40,00		
	SOMMANO...	m					40,00	11,83	473,20
4063 / 2255 06.I05.111.052	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 5 G 16 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 16 - Piano sesto						30,00		
	SOMMANO...	m					30,00	18,76	562,80
4064 / 2256 06.I05.111.053	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 5 G 25 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 16 - Piano sesto						16,00		
	SOMMANO...	m					16,00	23,50	376,00
4065 / 2257 06.I05.130.001	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 1,5 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 16 - Piano sesto						10´350,00		
	SOMMANO...	m					10´350,00	1,12	11´592,00
4066 / 2258 06.I05.130.002	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 2,5 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle								
	A RIPORTARE								25´355´309,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								25´355´309,34
	SbCat 16 - Piano sesto						3´650,00		
	SOMMANO...	m					3´650,00	1,33	4´854,50
4067 / 2259 06.I05.130.003	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 4 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 16 - Piano sesto						2´650,00		
	SOMMANO...	m					2´650,00	1,97	5´220,50
4068 / 2260 06.I05.130.004	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 6 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 16 - Piano sesto						60,00		
	SOMMANO...	m					60,00	2,38	142,80
4069 / 2261 06.I05.130.005	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 10 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 16 - Piano sesto						28,00		
	SOMMANO...	m					28,00	3,72	104,16
4070 / 2262 06.I05.130.006	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 16 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 16 - Piano sesto						24,00		
	SOMMANO...	m					24,00	4,66	111,84
4071 / 2263 06.I05.130.007	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 25 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 16 - Piano sesto						58,00		
	SOMMANO...	m					58,00	6,07	352,06
4072 / 2264 06.I05.130.009	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari								
	A RIPORTARE								25´366´095,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								25´366´095,20
	caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 50 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 16 - Piano sesto						20,00		
	SOMMANO...	m					20,00	11,04	220,80
4073 / 2265 06.I05.130.010	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 70 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 16 - Piano sesto						20,00		
	SOMMANO...	m					20,00	14,11	282,20
4074 / 2266 06.I05.130.011	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 95 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 16 - Piano sesto						12,00		
	SOMMANO...	m					12,00	17,38	208,56
4075 / 2267 06.I05.130.012	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 120 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 16 - Piano sesto						40,00		
	SOMMANO...	m					40,00	20,99	839,60
4076 / 2268 06.I05.130.013	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 150 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 16 - Piano sesto						12,00		
	SOMMANO...	m					12,00	26,60	319,20
4077 / 2269 06.I05.130.015	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 240 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 16 - Piano sesto						4,00		
	A RIPORTARE						4,00		25´367´965,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						4,00		25´367´965,56
	SOMMANO...	m					4,00	40,54	162,16
4078 / 2517 06.I05.012.002	Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna.....ezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - cavo telef. 11 coppie diametro 0,6mm sigla TR/R SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 16 - Piano sesto						80,00		
	SOMMANO...	m					80,00	2,89	231,20
4079 / 2518 06.I05.040.004	Cavi Trasmissione Dati e Telefonici conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) - Cavo per trasmissione dati conforme alle norme CEI 20-35, EN 50266, EN 50267, EN 50268 ed ai requisiti di cui alla IEC 61156, EN 50288-2, IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2: cavo UTP cat 6 4 x 2 x 24 AWG LSZH SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 16 - Piano sesto						7´456,00		
	SOMMANO...	m					7´456,00	1,33	9´916,48
4080 / 2519 04IE.420.CC.018	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 2 x 2,5 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 16 - Piano sesto						1´400,00		
	SOMMANO...	m					1´400,00	3,46	4´844,00
4081 / 2520 04IE.420.CC.031	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da								
	A RIPORTARE								25´383´119,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								25´383´119,40
	valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 3 x 2,5 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 16 - Piano sesto						40,00		
	SOMMANO...	m					40,00	4,43	177,20
4082 / 2521 04IE.420.MP.102	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavi multipolari schermati Cavo multipolare schermato 450/750V per energia e segnalazione di rame rosso ricotto - 2x1.5 mm² SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 16 - Piano sesto						1´680,00		
	SOMMANO...	m					1´680,00	2,05	3´444,00
4083 / 2522 04IE.420.MP.103	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavi multipolari schermati Cavo multipolare schermato 450/750V per energia e segnalazione di rame rosso ricotto - 3x1.5 mm² SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 16 - Piano sesto						450,00		
	SOMMANO...	m					450,00	2,55	1´147,50
4084 / 2523 04IE.420.MP.104	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavi multipolari schermati Cavo multipolare schermato 450/750V per energia e segnalazione di rame rosso ricotto - 4x1.5 mm² SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 16 - Piano sesto						230,00		
	SOMMANO...	m					230,00	3,12	717,60
4085 / 2524 04IE.420.MP.105	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavi multipolari schermati Cavo multipolare schermato 450/750V per energia e segnalazione di rame rosso ricotto - 5x1.5 mm² SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 16 - Piano sesto						40,00		
	SOMMANO...	m					40,00	3,37	134,80
4086 / 2525 04IE.420.MP.107	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavi multipolari schermati Cavo multipolare schermato 450/750V per energia e segnalazione di rame rosso ricotto - 7x1.5 mm² SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 16 - Piano sesto								
	A RIPORTARE								25´388´740,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								25´388´740,50
							1´600,00		
	SOMMANO...	m					1´600,00	4,35	6´960,00
4087 / 2526 04IE.420.MP.112	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavi multipolari schermati Cavo multipolare schermato 450/750V per energia e segnalazione di rame rosso ricotto - 12x1.5 mm² SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 16 - Piano sesto								
							30,00		
	SOMMANO...	m					30,00	6,38	191,40
4088 / 2527 04IE.420.MP.202	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavi multipolari schermati Cavo multipolare schermato 450/750V per energia e segnalazione di rame rosso ricotto - 2x2.5 mm² SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 16 - Piano sesto								
							40,00		
	SOMMANO...	m					40,00	2,48	99,20
4089 / 2528 04IE.420.MP.203	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavi multipolari schermati Cavo multipolare schermato 450/750V per energia e segnalazione di rame rosso ricotto - 3x2.5 mm² SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 16 - Piano sesto								
							20,00		
	SOMMANO...	m					20,00	3,01	60,20
4090 / 2529 04IE.420.MP.204	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavi multipolari schermati Cavo multipolare schermato 450/750V per energia e segnalazione di rame rosso ricotto - 4x2.5 mm² SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 16 - Piano sesto								
							34,00		
	SOMMANO...	m					34,00	3,78	128,52
4091 / 2530 04IE.420.CC.017	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di								
	A RIPORTARE								25´396´179,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								25´396´179,82
	montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 2 x 1,5 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 16 - Piano sesto						456,00		
	SOMMANO...	m					456,00	2,68	1´222,08
4092 / 2531 06.I05.111.047	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 5 G 1,5 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 16 - Piano sesto						60,00		
	SOMMANO...	m					60,00	3,58	214,80
4093 / 2532 06.I05.111.059	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 10 G 1,5 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 16 - Piano sesto						1´120,00		
	SOMMANO...	m					1´120,00	6,24	6´988,80
4094 / 2533 04IE.420.FO.060	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavi in fibra ottica Cavi in fibra ottica 50/125 µ - guaina LSZH a 8 fibre SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 16 - Piano sesto						40,00		
	SOMMANO...	m					40,00	13,34	533,60
4095 / 2534 04IE.420.CA.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavi d'antenna coassiale Cavo d'antenna coassiale con anima in filo unico di rame rosso ricotto o stagnato - 5 mm SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 16 - Piano sesto						120,00		
	SOMMANO...	m					120,00	5,65	678,00
	Piano settimo (SbCat 17)								
4096 / 1890 06.I05.013.002	Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce pr.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - Ø 25 mm SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 17 - Piano settimo								
	A RIPORTARE								25´405´817,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								25´405´817,10
							9´150,00		
	SOMMANO...	m					9´150,00	2,38	21´777,00
4097 / 1891 06.I05.013.003	Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce pr.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - Ø 50 mm SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 17 - Piano settimo								
							40,00		
	SOMMANO...	m					40,00	4,50	180,00
4098 / 1892 06.I05.013.005	Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce pr.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - Ø 20 mm SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 17 - Piano settimo								
							60,00		
	SOMMANO...	m					60,00	2,05	123,00
4099 / 1893 06.I05.013.006	Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce pr.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - Ø 32 mm SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 17 - Piano settimo								
							540,00		
	SOMMANO...	m					540,00	2,94	1´587,60
4100 / 1894 06.I05.013.007	Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce pr.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - Ø 40 mm SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 17 - Piano settimo								
							30,00		
	SOMMANO...	m					30,00	3,54	106,20
4101 / 1895 06.I05.015.015	Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari. - 100 x 75 x 0,8 mm SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 17 - Piano settimo								
							40,00		
	SOMMANO...	m					40,00	33,14	1´325,60
4102 / 1896 06.I05.015.016	Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari. - 150 x 75 x 1 mm								
	A RIPORTARE								25´430´916,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								25´430´916,50
	SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 17 - Piano settimo						20,00		
	SOMMANO...	m					20,00	39,56	791,20
4103 / 1897 06.I05.015.017	Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari. - 200 x 75 x 1 mm SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 17 - Piano settimo						390,00		
	SOMMANO...	m					390,00	45,32	17´674,80
4104 / 1898 06.I05.015.018	Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari. - 300 x 75 x 1,2 mm SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 17 - Piano settimo						120,00		
	SOMMANO...	m					120,00	58,29	6´994,80
4105 / 1899 06.I05.019.002	Tubo portacavi in PVC rigido autoestinguente IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850°, raccordabile co.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - diametro 25 mm SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 17 - Piano settimo						1´680,00		
	SOMMANO...	m					1´680,00	7,40	12´432,00
4106 / 1900 06.I05.019.003	Tubo portacavi in PVC rigido autoestinguente IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850°, raccordabile co.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - diametro 50 mm SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 17 - Piano settimo						120,00		
	SOMMANO...	m					120,00	12,32	1´478,40
4107 / 2270 04IE.420.CC.005	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel								
	A RIPORTARE								25´470´287,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								25´470´287,70
	prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 1 x 10 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 17 - Piano settimo						12,00		
	SOMMANO...	m					12,00	4,35	52,20
4108 / 2271 04IE.420.CC.006	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 1 x 16 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 17 - Piano settimo						20,00		
	SOMMANO...	m					20,00	5,80	116,00
4109 / 2272 04IE.420.CC.007	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 1 x 25 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 17 - Piano settimo						60,00		
	SOMMANO...	m					60,00	7,69	461,40
4110 / 2273 04IE.420.CC.008	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari								
	A RIPORTARE								25´470´917,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								25´470´917,30
	caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 1 x 35 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 17 - Piano settimo						12,00		
	SOMMANO...	m					12,00	9,75	117,00
4111 / 2274 04IE.420.CC.009	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 1 x 50 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 17 - Piano settimo						140,00		
	SOMMANO...	m					140,00	12,79	1´790,60
4112 / 2275 04IE.420.CC.014	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 1 x 185 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 17 - Piano settimo						130,00		
	SOMMANO...	m					130,00	42,60	5´538,00
	A RIPORTARE								25´478´362,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								25´478´362,90
4113 / 2276 04IE.420.CC.017	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 2 x 1,5 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 17 - Piano settimo						1´760,00		
	SOMMANO...	m					1´760,00	2,68	4´716,80
4114 / 2277 04IE.420.CC.018	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 2 x 2,5 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 17 - Piano settimo						200,00		
	SOMMANO...	m					200,00	3,46	692,00
4115 / 2278 04IE.420.CC.019	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.								
	A RIPORTARE								25´483´771,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								25´483´771,70
	2 x 4 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 17 - Piano settimo						80,00		
	SOMMANO...	m					80,00	4,38	350,40
4116 / 2279 04IE.420.CC.031	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 3 x 2,5 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 17 - Piano settimo						860,00		
	SOMMANO...	m					860,00	4,43	3´809,80
4117 / 2280 04IE.420.CC.032	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 3 x 4 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 17 - Piano settimo						980,00		
	SOMMANO...	m					980,00	5,57	5´458,60
4118 / 2281 04IE.420.CC.062	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016,								
	A RIPORTARE								25´493´390,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								25´493´390,50
	rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 5 G 4 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 17 - Piano settimo						20,00		
	SOMMANO...	m					20,00	8,36	167,20
4119 / 2282 04IE.420.CC.063	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 5 G 6 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 17 - Piano settimo						600,00		
	SOMMANO...	m					600,00	10,22	6´132,00
4120 / 2283 04IE.420.CC.064	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 5 G 10 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 17 - Piano settimo						190,00		
	SOMMANO...	m					190,00	15,42	2´929,80
4121 / 2284 04IE.420.CC.065	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE								
	A RIPORTARE								25´502´619,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								25´502´619,50
	Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 5 G 16 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 17 - Piano settimo						168,00		
	SOMMANO...	m					168,00	21,05	3´536,40
4122 / 2285 04IE.420.CC.066	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 5 G 25 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 17 - Piano settimo						120,00		
	SOMMANO...	m					120,00	32,37	3´884,40
4123 / 2286 06.I05.111.005	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 10 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 17 - Piano settimo						40,00		
	SOMMANO...	m					40,00	3,58	143,20
4124 / 2287 06.I05.111.006	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 16 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 17 - Piano settimo								
	A RIPORTARE								25´510´183,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								25´510´183,50
							60,00		
	SOMMANO...	m					60,00	4,66	279,60
4125 / 2288 06.I05.111.008	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 35 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 17 - Piano settimo								
							60,00		
	SOMMANO...	m					60,00	7,87	472,20
4126 / 2289 06.I05.111.009	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 50 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 17 - Piano settimo								
							20,00		
	SOMMANO...	m					20,00	10,15	203,00
4127 / 2290 06.I05.111.010	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 70 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 17 - Piano settimo								
							150,00		
	SOMMANO...	m					150,00	13,32	1´998,00
4128 / 2291 06.I05.111.012	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 120 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 17 - Piano settimo								
							44,00		
	SOMMANO...	m					44,00	20,78	914,32
4129 / 2292 06.I05.111.013	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 150 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 17 - Piano settimo								
							30,00		
	SOMMANO...	m					30,00	25,58	767,40
4130 / 2293 06.I05.111.014	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed								
	A RIPORTARE								25´514´818,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								25´514´818,02
	allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 185 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 17 - Piano settimo						18,00		
	SOMMANO...	m					18,00	30,39	547,02
4131 / 2294 06.I05.111.015	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 240 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 17 - Piano settimo						120,00		
	SOMMANO...	m					120,00	38,94	4´672,80
4132 / 2295 06.I05.111.028	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 3 x 2,5 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 17 - Piano settimo						210,00		
	SOMMANO...	m					210,00	3,20	672,00
4133 / 2296 06.I05.111.029	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 3 x 4 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 17 - Piano settimo						56,00		
	SOMMANO...	m					56,00	4,11	230,16
4134 / 2297 06.I05.111.038	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 4 x 4 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 17 - Piano settimo						240,00		
	SOMMANO...	m					240,00	5,07	1´216,80
4135 / 2298 06.I05.111.039	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 4 x 6 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 17 - Piano settimo						46,00		
	SOMMANO...	m					46,00	6,50	299,00
	A RIPORTARE								25´522´455,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								25´522´455,80
4136 / 2299 06.I05.111.042	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 4 x 25 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 17 - Piano settimo						16,00		
	SOMMANO...	m					16,00	19,73	315,68
4137 / 2300 06.I05.111.049	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 5 G 4 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 17 - Piano settimo						28,00		
	SOMMANO...	m					28,00	5,92	165,76
4138 / 2301 06.I05.111.050	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 5 G 6 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 17 - Piano settimo						34,00		
	SOMMANO...	m					34,00	7,50	255,00
4139 / 2302 06.I05.111.051	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 5 G 10 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 17 - Piano settimo						40,00		
	SOMMANO...	m					40,00	11,83	473,20
4140 / 2303 06.I05.111.052	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 5 G 16 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 17 - Piano settimo						30,00		
	SOMMANO...	m					30,00	18,76	562,80
4141 / 2304 06.I05.111.053	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 5 G 25 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle								
	A RIPORTARE								25´524´228,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								25´524´228,24
	Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 17 - Piano settimo						16,00		
	SOMMANO...	m					16,00	23,50	376,00
4142 / 2305 06.I05.130.001	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 1,5 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 17 - Piano settimo						13´250,00		
	SOMMANO...	m					13´250,00	1,12	14´840,00
4143 / 2306 06.I05.130.002	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 2,5 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 17 - Piano settimo						3´250,00		
	SOMMANO...	m					3´250,00	1,33	4´322,50
4144 / 2307 06.I05.130.003	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 4 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 17 - Piano settimo						3´336,00		
	SOMMANO...	m					3´336,00	1,97	6´571,92
4145 / 2308 06.I05.130.004	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 6 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 17 - Piano settimo						60,00		
	SOMMANO...	m					60,00	2,38	142,80
4146 / 2309 06.I05.130.005	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 10 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 17 - Piano settimo						28,00		
	SOMMANO...	m					28,00	3,72	104,16
4147 / 2310	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in								
	A RIPORTARE								25´550´585,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								25´550´585,62
06.I05.130.006	gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 16 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 17 - Piano settimo						24,00		
	SOMMANO...	m					24,00	4,66	111,84
4148 / 2311 06.I05.130.007	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 25 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 17 - Piano settimo						58,00		
	SOMMANO...	m					58,00	6,07	352,06
4149 / 2312 06.I05.130.009	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 50 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 17 - Piano settimo						20,00		
	SOMMANO...	m					20,00	11,04	220,80
4150 / 2313 06.I05.130.010	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 70 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 17 - Piano settimo						20,00		
	SOMMANO...	m					20,00	14,11	282,20
4151 / 2314 06.I05.130.011	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 95 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 17 - Piano settimo						12,00		
	SOMMANO...	m					12,00	17,38	208,56
4152 / 2315 06.I05.130.012	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 120 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 17 - Piano settimo						40,00		
	A RIPORTARE						40,00		25´551´761,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						40,00		25´551´761,08
	SOMMANO...	m					40,00	20,99	839,60
4153 / 2316 06.I05.130.013	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 150 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 17 - Piano settimo						12,00		
	SOMMANO...	m					12,00	26,60	319,20
4154 / 2317 06.I05.130.015	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 240 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 17 - Piano settimo						4,00		
	SOMMANO...	m					4,00	40,54	162,16
4155 / 2535 06.I05.012.002	Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna.....ezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - cavo telef. 11 coppie diametro 0,6mm sigla TR/R SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 17 - Piano settimo						80,00		
	SOMMANO...	m					80,00	2,89	231,20
4156 / 2536 06.I05.040.004	Cavi Trasmissione Dati e Telefonici conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) - Cavo per trasmissione dati conforme alle norme CEI 20-35, EN 50266, EN 50267, EN 50268 ed ai requisiti di cui alla IEC 61156, EN 50288-2, IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2: cavo UTP cat 6 4 x 2 x 24 AWG LSZH SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 17 - Piano settimo						6´450,00		
	SOMMANO...	m					6´450,00	1,33	8´578,50
4157 / 2537 04IE.420.CC.018	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da								
	A RIPORTARE								25´561´891,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								25´561´891,74
	valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 2 x 2,5 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 17 - Piano settimo						865,00		
	SOMMANO...	m					865,00	3,46	2´992,90
4158 / 2538 04IE.420.CC.031	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 3 x 2,5 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 17 - Piano settimo						40,00		
	SOMMANO...	m					40,00	4,43	177,20
4159 / 2539 04IE.420.MP.102	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavi multipolari schermati Cavo multipolare schermato 450/750V per energia e segnalazione di rame rosso ricotto - 2x1.5 mm² SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 17 - Piano settimo						1´680,00		
	SOMMANO...	m					1´680,00	2,05	3´444,00
4160 / 2540 04IE.420.MP.103	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavi multipolari schermati Cavo multipolare schermato 450/750V per energia e segnalazione di rame rosso ricotto - 3x1.5 mm² SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 17 - Piano settimo						450,00		
	SOMMANO...	m					450,00	2,55	1´147,50
4161 / 2541 04IE.420.MP.104	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavi multipolari schermati Cavo multipolare schermato 450/750V per energia e segnalazione di rame rosso ricotto - 4x1.5 mm² SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle								
	A RIPORTARE								25´569´653,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								25´569´653,34
	SbCat 17 - Piano settimo						230,00		
	SOMMANO...	m					230,00	3,12	717,60
4162 / 2542 04IE.420.MP.105	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavi multipolari schermati Cavo multipolare schermato 450/750V per energia e segnalazione di rame rosso ricotto - 5x1.5 mm² SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 17 - Piano settimo						40,00		
	SOMMANO...	m					40,00	3,37	134,80
4163 / 2543 04IE.420.MP.107	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavi multipolari schermati Cavo multipolare schermato 450/750V per energia e segnalazione di rame rosso ricotto - 7x1.5 mm² SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 17 - Piano settimo						1´600,00		
	SOMMANO...	m					1´600,00	4,35	6´960,00
4164 / 2544 04IE.420.MP.112	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavi multipolari schermati Cavo multipolare schermato 450/750V per energia e segnalazione di rame rosso ricotto - 12x1.5 mm² SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 17 - Piano settimo						30,00		
	SOMMANO...	m					30,00	6,38	191,40
4165 / 2545 04IE.420.MP.202	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavi multipolari schermati Cavo multipolare schermato 450/750V per energia e segnalazione di rame rosso ricotto - 2x2.5 mm² SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 17 - Piano settimo						40,00		
	SOMMANO...	m					40,00	2,48	99,20
4166 / 2546 04IE.420.MP.203	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavi multipolari schermati Cavo multipolare schermato 450/750V per energia e segnalazione di rame rosso ricotto - 3x2.5 mm² SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 17 - Piano settimo						20,00		
	SOMMANO...	m					20,00	3,01	60,20
4167 / 2547 04IE.420.MP.204	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE								
	A RIPORTARE								25´577´816,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								25´577´816,54
	Cavi multipolari schermati Cavo multipolare schermato 450/750V per energia e segnalazione di rame rosso ricotto - 4x2.5 mm² SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 17 - Piano settimo						34,00		
	SOMMANO...	m					34,00	3,78	128,52
4168 / 2548 04IE.420.CC.017	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 2 x 1,5 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 17 - Piano settimo						650,00		
	SOMMANO...	m					650,00	2,68	1´742,00
4169 / 2549 06.I05.111.047	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 5 G 1,5 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 17 - Piano settimo						60,00		
	SOMMANO...	m					60,00	3,58	214,80
4170 / 2550 06.I05.111.059	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 10 G 1,5 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 17 - Piano settimo						1´341,00		
	SOMMANO...	m					1´341,00	6,24	8´367,84
4171 / 2551 04IE.420.FO.060	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavi in fibra ottica Cavi in fibra ottica 50/125 µ - guaina LSZH a 8 fibre SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 17 - Piano settimo						40,00		
	A RIPORTARE						40,00		25´588´269,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						40,00		25´588´269,70
	SOMMANO...	m					40,00	13,34	533,60
4172 / 2552 04IE.420.CA.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavi d'antenna coassiale Cavo d'antenna coassiale con anima in filo unico di rame rosso ricotto o stagnato - 5 mm SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 17 - Piano settimo						120,00		
	SOMMANO...	m					120,00	5,65	678,00
	Piano ottavo (SbCat 18)								
4173 / 1901 06.I05.013.002	Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce pr.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - Ø 25 mm SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 18 - Piano ottavo						860,00		
	SOMMANO...	m					860,00	2,38	2´046,80
4174 / 1902 06.I05.013.003	Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce pr.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - Ø 50 mm SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 18 - Piano ottavo						40,00		
	SOMMANO...	m					40,00	4,50	180,00
4175 / 1903 06.I05.015.015	Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari. - 100 x 75 x 0,8 mm SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 18 - Piano ottavo						330,00		
	SOMMANO...	m					330,00	33,14	10´936,20
4176 / 1904 06.I05.015.016	Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari. - 150 x 75 x 1 mm SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 18 - Piano ottavo						20,00		
	SOMMANO...	m					20,00	39,56	791,20
4177 / 1905 06.I05.015.017	Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari. - 200 x 75 x 1 mm								
	A RIPORTARE								25´603´435,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								25´603´435,50
	SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 18 - Piano ottavo						180,00		
	SOMMANO...	m					180,00	45,32	8´157,60
4178 / 1906 06.I05.015.018	Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari. - 300 x 75 x 1,2 mm SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 18 - Piano ottavo						60,00		
	SOMMANO...	m					60,00	58,29	3´497,40
4179 / 1907 06.I05.019.002	Tubo portacavi in PVC rigido autoestinguente IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850°, raccordabile co.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - diametro 25 mm SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 18 - Piano ottavo						1´340,00		
	SOMMANO...	m					1´340,00	7,40	9´916,00
4180 / 1908 06.I05.019.003	Tubo portacavi in PVC rigido autoestinguente IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850°, raccordabile co.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - diametro 50 mm SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 18 - Piano ottavo						80,00		
	SOMMANO...	m					80,00	12,32	985,60
4181 / 2318 04IE.420.CC.005	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 1 x 10 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 18 - Piano ottavo						45,00		
	SOMMANO...	m					45,00	4,35	195,75
	A RIPORTARE								25´626´187,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								25´626´187,85
4182 / 2319 04IE.420.CC.007	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 1 x 25 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 18 - Piano ottavo						65,00		
	SOMMANO...	m					65,00	7,69	499,85
4183 / 2320 04IE.420.CC.009	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 1 x 50 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 18 - Piano ottavo						135,00		
	SOMMANO...	m					135,00	12,79	1´726,65
4184 / 2321 04IE.420.CC.017	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 2 x 1,5 mmq								
	A RIPORTARE								25´628´414,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								25´628´414,35
	SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 18 - Piano ottavo						1´230,00		
	SOMMANO...	m					1´230,00	2,68	3´296,40
4185 / 2322 04IE.420.CC.031	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 3 x 2,5 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 18 - Piano ottavo						650,00		
	SOMMANO...	m					650,00	4,43	2´879,50
4186 / 2323 04IE.420.CC.032	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 3 x 4 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 18 - Piano ottavo						630,00		
	SOMMANO...	m					630,00	5,57	3´509,10
4187 / 2324 04IE.420.CC.062	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI								
	A RIPORTARE								25´638´099,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								25´638´099,35
	UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 5 G 4 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 18 - Piano ottavo						20,00		
	SOMMANO...	m					20,00	8,36	167,20
4188 / 2325 04IE.420.CC.063	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 5 G 6 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 18 - Piano ottavo						410,00		
	SOMMANO...	m					410,00	10,22	4´190,20
4189 / 2326 04IE.420.CC.064	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 5 G 10 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 18 - Piano ottavo						190,00		
	SOMMANO...	m					190,00	15,42	2´929,80
4190 / 2327 04IE.420.CC.065	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente								
	A RIPORTARE								25´645´386,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								25´645´386,55
	all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 5 G 16 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 18 - Piano ottavo						140,00		
	SOMMANO...	m					140,00	21,05	2´947,00
4191 / 2328 04IE.420.CC.066	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 5 G 25 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 18 - Piano ottavo						120,00		
	SOMMANO...	m					120,00	32,37	3´884,40
4192 / 2329 06.I05.111.005	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 10 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 18 - Piano ottavo						40,00		
	SOMMANO...	m					40,00	3,58	143,20
4193 / 2330 06.I05.111.006	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 16 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 18 - Piano ottavo						60,00		
	A RIPORTARE						60,00		25´652´361,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						60,00		25´652´361,15
	SOMMANO...	m					60,00	4,66	279,60
4194 / 2331 06.I05.111.008	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 35 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 18 - Piano ottavo						60,00		
	SOMMANO...	m					60,00	7,87	472,20
4195 / 2332 06.I05.111.009	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 50 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 18 - Piano ottavo						90,00		
	SOMMANO...	m					90,00	10,15	913,50
4196 / 2333 06.I05.111.010	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 70 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 18 - Piano ottavo						156,00		
	SOMMANO...	m					156,00	13,32	2´077,92
4197 / 2334 06.I05.111.012	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 120 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 18 - Piano ottavo						18,00		
	SOMMANO...	m					18,00	20,78	374,04
4198 / 2335 06.I05.111.013	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 150 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 18 - Piano ottavo						40,00		
	SOMMANO...	m					40,00	25,58	1´023,20
4199 / 2336 06.I05.111.014	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale								
	A RIPORTARE								25´657´501,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								25′657′501,61
	di consumo. - 1 x 185 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 18 - Piano ottavo						12,00		
	SOMMANO...	m					12,00	30,39	364,68
4200 / 2337 06.I05.111.015	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 240 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 18 - Piano ottavo						190,00		
	SOMMANO...	m					190,00	38,94	7′398,60
4201 / 2338 06.I05.111.028	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 3 x 2,5 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 18 - Piano ottavo						68,00		
	SOMMANO...	m					68,00	3,20	217,60
4202 / 2339 06.I05.111.029	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 3 x 4 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 18 - Piano ottavo						56,00		
	SOMMANO...	m					56,00	4,11	230,16
4203 / 2340 06.I05.111.038	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 4 x 4 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 18 - Piano ottavo						260,00		
	SOMMANO...	m					260,00	5,07	1′318,20
4204 / 2341 06.I05.111.039	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 4 x 6 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 18 - Piano ottavo						46,00		
	SOMMANO...	m					46,00	6,50	299,00
	A RIPORTARE								25′667′329,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								25´667´329,85
4205 / 2342 06.I05.111.042	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 4 x 25 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 18 - Piano ottavo						16,00		
	SOMMANO...	m					16,00	19,73	315,68
4206 / 2343 06.I05.111.049	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 5 G 4 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 18 - Piano ottavo						28,00		
	SOMMANO...	m					28,00	5,92	165,76
4207 / 2344 06.I05.111.050	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 5 G 6 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 18 - Piano ottavo						28,00		
	SOMMANO...	m					28,00	7,50	210,00
4208 / 2345 06.I05.111.051	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 5 G 10 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 18 - Piano ottavo						40,00		
	SOMMANO...	m					40,00	11,83	473,20
4209 / 2346 06.I05.111.052	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 5 G 16 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 18 - Piano ottavo						30,00		
	SOMMANO...	m					30,00	18,76	562,80
4210 / 2347 06.I05.111.053	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 5 G 25 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle								
	A RIPORTARE								25´669´057,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								25´669´057,29
	SbCat 18 - Piano ottavo						16,00		
	SOMMANO...	m					16,00	23,50	376,00
4211 / 2348 06.I05.130.001	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 1,5 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 18 - Piano ottavo						13´500,00		
	SOMMANO...	m					13´500,00	1,12	15´120,00
4212 / 2349 06.I05.130.002	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 2,5 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 18 - Piano ottavo						4´700,00		
	SOMMANO...	m					4´700,00	1,33	6´251,00
4213 / 2350 06.I05.130.003	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 4 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 18 - Piano ottavo						2´780,00		
	SOMMANO...	m					2´780,00	1,97	5´476,60
4214 / 2351 06.I05.130.004	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 6 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 18 - Piano ottavo						60,00		
	SOMMANO...	m					60,00	2,38	142,80
4215 / 2352 06.I05.130.005	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 10 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 18 - Piano ottavo						28,00		
	SOMMANO...	m					28,00	3,72	104,16
4216 / 2353 06.I05.130.006	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari								
	A RIPORTARE								25´696´527,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								25´696´527,85
	caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 16 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 18 - Piano ottavo						12,00		
	SOMMANO...	m					12,00	4,66	55,92
4217 / 2354 06.I05.130.007	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 25 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 18 - Piano ottavo						44,00		
	SOMMANO...	m					44,00	6,07	267,08
4218 / 2355 06.I05.130.008	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 35 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 18 - Piano ottavo						44,00		
	SOMMANO...	m					44,00	7,93	348,92
4219 / 2356 06.I05.130.009	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 50 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 18 - Piano ottavo						20,00		
	SOMMANO...	m					20,00	11,04	220,80
4220 / 2357 06.I05.130.010	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 70 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 18 - Piano ottavo						20,00		
	SOMMANO...	m					20,00	14,11	282,20
4221 / 2358 06.I05.130.011	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 95 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 18 - Piano ottavo						12,00		
	A RIPORTARE						12,00		25´697´702,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						12,00		25´697´702,77
	SOMMANO...	m					12,00	17,38	208,56
4222 / 2359 06.I05.130.012	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 120 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 18 - Piano ottavo						8,00		
	SOMMANO...	m					8,00	20,99	167,92
4223 / 2360 06.I05.130.013	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 150 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 18 - Piano ottavo						12,00		
	SOMMANO...	m					12,00	26,60	319,20
4224 / 2361 06.I05.130.015	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 240 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 18 - Piano ottavo						40,00		
	SOMMANO...	m					40,00	40,54	1´621,60
4225 / 2553 06.I05.012.002	Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna.....ezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - cavo telef. 11 coppie diametro 0,6mm sigla TR/R SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 18 - Piano ottavo						80,00		
	SOMMANO...	m					80,00	2,89	231,20
4226 / 2554 06.I05.040.004	Cavi Trasmissione Dati e Telefonici conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) - Cavo per trasmissione dati conforme alle norme CEI 20-35, EN 50266, EN 50267, EN 50268 ed ai requisiti di cui alla IEC 61156, EN 50288-2, IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2: cavo UTP cat 6 4 x 2 x 24 AWG LSZH SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 18 - Piano ottavo						890,00		
	SOMMANO...	m					890,00	1,33	1´183,70
4227 / 2555 04IE.420.CC.018	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE								
	A RIPORTARE								25´701´434,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								25´701´434,95
	Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 2 x 2,5 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 18 - Piano ottavo						1´480,00		
	SOMMANO...	m					1´480,00	3,46	5´120,80
4228 / 2556 04IE.420.CC.031	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 3 x 2,5 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 18 - Piano ottavo						40,00		
	SOMMANO...	m					40,00	4,43	177,20
4229 / 2557 04IE.420.MP.102	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavi multipolari schermati Cavo multipolare schermato 450/750V per energia e segnalazione di rame rosso ricotto - 2x1.5 mm² SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 18 - Piano ottavo						760,00		
	SOMMANO...	m					760,00	2,05	1´558,00
4230 / 2558 04IE.420.MP.103	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavi multipolari schermati Cavo multipolare schermato 450/750V per energia e segnalazione di rame rosso ricotto - 3x1.5 mm² SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 18 - Piano ottavo								
	A RIPORTARE								25´708´290,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								25´708´290,95
							320,00		
	SOMMANO...	m					320,00	2,55	816,00
4231 / 2559 04IE.420.MP.104	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavi multipolari schermati Cavo multipolare schermato 450/750V per energia e segnalazione di rame rosso ricotto - 4x1.5 mm² SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 18 - Piano ottavo								
							230,00		
	SOMMANO...	m					230,00	3,12	717,60
4232 / 2560 04IE.420.MP.105	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavi multipolari schermati Cavo multipolare schermato 450/750V per energia e segnalazione di rame rosso ricotto - 5x1.5 mm² SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 18 - Piano ottavo								
							40,00		
	SOMMANO...	m					40,00	3,37	134,80
4233 / 2561 04IE.420.MP.107	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavi multipolari schermati Cavo multipolare schermato 450/750V per energia e segnalazione di rame rosso ricotto - 7x1.5 mm² SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 18 - Piano ottavo								
							120,00		
	SOMMANO...	m					120,00	4,35	522,00
4234 / 2562 04IE.420.MP.112	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavi multipolari schermati Cavo multipolare schermato 450/750V per energia e segnalazione di rame rosso ricotto - 12x1.5 mm² SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 18 - Piano ottavo								
							30,00		
	SOMMANO...	m					30,00	6,38	191,40
4235 / 2563 04IE.420.MP.202	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavi multipolari schermati Cavo multipolare schermato 450/750V per energia e segnalazione di rame rosso ricotto - 2x2.5 mm² SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 18 - Piano ottavo								
							40,00		
	SOMMANO...	m					40,00	2,48	99,20
4236 / 2564 04IE.420.MP.203	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavi multipolari schermati								
	A RIPORTARE								25´710´771,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								25´710´771,95
	Cavo multipolare schermato 450/750V per energia e segnalazione di rame rosso ricotto - 3x2.5 mm² SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 18 - Piano ottavo						20,00		
	SOMMANO...	m					20,00	3,01	60,20
4237 / 2565 04IE.420.MP.204	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavi multipolari schermati Cavo multipolare schermato 450/750V per energia e segnalazione di rame rosso ricotto - 4x2.5 mm² SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 18 - Piano ottavo						34,00		
	SOMMANO...	m					34,00	3,78	128,52
4238 / 2566 04IE.420.CC.017	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 2 x 1,5 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 18 - Piano ottavo						800,00		
	SOMMANO...	m					800,00	2,68	2´144,00
4239 / 2567 06.I05.111.047	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 5 G 1,5 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 18 - Piano ottavo						60,00		
	SOMMANO...	m					60,00	3,58	214,80
4240 / 2568 06.I05.111.059	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 10 G 1,5 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 18 - Piano ottavo						1´450,00		
	A RIPORTARE						1´450,00		25´713´319,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						1´450,00		25´713´319,47
	SOMMANO...	m					1´450,00	6,24	9´048,00
4241 / 2569 04IE.420.FO.060	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavi in fibra ottica Cavi in fibra ottica 50/125 µ - guaina LSZH a 8 fibre SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 18 - Piano ottavo						120,00		
	SOMMANO...	m					120,00	13,34	1´600,80
4242 / 2570 04IE.420.CA.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavi d'antenna coassiale Cavo d'antenna coassiale con anima in filo unico di rame rosso ricotto o stagnato - 5 mm SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 18 - Piano ottavo						60,00		
	SOMMANO...	m					60,00	5,65	339,00
	Piano copertura (SbCat 19)								
4243 / 1909 06.I05.015.015	Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari. - 100 x 75 x 0,8 mm SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 19 - Piano copertura						280,00		
	SOMMANO...	m					280,00	33,14	9´279,20
4244 / 1910 06.I05.015.016	Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari. - 150 x 75 x 1 mm SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 19 - Piano copertura						20,00		
	SOMMANO...	m					20,00	39,56	791,20
4245 / 1911 06.I05.015.017	Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari. - 200 x 75 x 1 mm SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 19 - Piano copertura						385,00		
	SOMMANO...	m					385,00	45,32	17´448,20
4246 / 1912 06.I05.015.018	Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari. - 300 x 75 x 1,2 mm SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle								
	A RIPORTARE								25´751´825,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								25′751′825,87
	SbCat 19 - Piano copertura						50,00		
	SOMMANO...	m					50,00	58,29	2′914,50
4247 / 1913 06.I05.019.002	Tubo portacavi in PVC rigido autoestinguente IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850°, raccordabile co.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - diametro 25 mm SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 19 - Piano copertura						350,00		
	SOMMANO...	m					350,00	7,40	2′590,00
4248 / 1914 06.I05.019.003	Tubo portacavi in PVC rigido autoestinguente IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850°, raccordabile co.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - diametro 50 mm SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 19 - Piano copertura						80,00		
	SOMMANO...	m					80,00	12,32	985,60
4249 / 2362 04IE.420.CC.017	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 2 x 1,5 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 19 - Piano copertura						180,00		
	SOMMANO...	m					180,00	2,68	482,40
4250 / 2363 04IE.420.CC.018	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da								
	A RIPORTARE								25′758′798,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								25´758´798,37
	valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 2 x 2,5 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 19 - Piano copertura						40,00		
	SOMMANO...	m					40,00	3,46	138,40
4251 / 2364 04IE.420.CC.030	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 3 x 1,5 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 19 - Piano copertura						34,00		
	SOMMANO...	m					34,00	3,53	120,02
4252 / 2365 04IE.420.CC.031	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 3 x 2,5 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 19 - Piano copertura						420,00		
	SOMMANO...	m					420,00	4,43	1´860,60
4253 / 2366 04IE.420.CC.032	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto								
	A RIPORTARE								25´760´917,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								25´760´917,39
	guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 3 x 4 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 19 - Piano copertura						980,00		
	SOMMANO...	m					980,00	5,57	5´458,60
4254 / 2367 04IE.420.CC.062	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 5 G 4 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 19 - Piano copertura						32,00		
	SOMMANO...	m					32,00	8,36	267,52
4255 / 2368 04IE.420.CC.063	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 5 G 6 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 19 - Piano copertura						600,00		
	SOMMANO...	m					600,00	10,22	6´132,00
	A RIPORTARE								25´772´775,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								25´772´775,51
4256 / 2369 06.I05.110.019	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....ezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 2 x 2,5 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 19 - Piano copertura						86,00		
	SOMMANO...	m					86,00	2,28	196,08
4257 / 2370 06.I05.110.027	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....ezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 3 x 1.5 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 19 - Piano copertura						60,00		
	SOMMANO...	m					60,00	1,87	112,20
4258 / 2371 06.I05.110.028	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....ezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 3 x 2.5 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 19 - Piano copertura						388,00		
	SOMMANO...	m					388,00	2,78	1´078,64
4259 / 2372 06.I05.110.042	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....ezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 4 x 4 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 19 - Piano copertura						240,00		
	SOMMANO...	m					240,00	4,61	1´106,40
4260 / 2373 06.I05.110.043	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....ezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 4 x 6 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 19 - Piano copertura						50,00		
	SOMMANO...	m					50,00	5,95	297,50
4261 / 2374 06.I05.110.045	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....ezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 4 x 16 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle								
	A RIPORTARE								25´775´566,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								25´775´566,33
	Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 19 - Piano copertura						30,00		
	SOMMANO...	m					30,00	12,43	372,90
4262 / 2375 06.I05.110.046	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....ezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 4 x 25 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 19 - Piano copertura						34,00		
	SOMMANO...	m					34,00	18,21	619,14
4263 / 2376 06.I05.110.054	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....ezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 5 G 4 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 19 - Piano copertura						30,00		
	SOMMANO...	m					30,00	5,42	162,60
4264 / 2377 06.I05.110.055	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....ezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 5 G 6 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 19 - Piano copertura						25,00		
	SOMMANO...	m					25,00	7,10	177,50
4265 / 2378 06.I05.131.001	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al.....tallazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione. - 1 x 1,5 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 19 - Piano copertura						1´900,00		
	SOMMANO...	m					1´900,00	0,95	1´805,00
4266 / 2379 06.I05.131.002	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al.....tallazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione. - 1 x 2,5 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 19 - Piano copertura						4´500,00		
	SOMMANO...	m					4´500,00	1,29	5´805,00
4267 / 2380	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC								
	A RIPORTARE								25´784´508,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								25´784´508,47
06.I05.131.003	di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al.....tallazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione. - 1 x 4 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 19 - Piano copertura						450,00		
	SOMMANO...	m					450,00	1,57	706,50
4268 / 2381 06.I05.131.004	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al.....tallazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione. - 1 x 6 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 19 - Piano copertura						240,00		
	SOMMANO...	m					240,00	1,96	470,40
4269 / 2571 06.I05.012.002	Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna.....ezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - cavo telef. 11 coppie diametro 0,6mm sigla TR/R SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 19 - Piano copertura						50,00		
	SOMMANO...	m					50,00	2,89	144,50
4270 / 2572 06.I05.040.004	Cavi Trasmissione Dati e Telefonici conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) - Cavo per trasmissione dati conforme alle norme CEI 20-35, EN 50266, EN 50267, EN 50268 ed ai requisiti di cui alla IEC 61156, EN 50288-2, IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2: cavo UTP cat 6 4 x 2 x 24 AWG LSZH SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 19 - Piano copertura						340,00		
	SOMMANO...	m					340,00	1,33	452,20
4271 / 2573 04IE.420.CC.018	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 2 x 2,5 mmq								
	A RIPORTARE								25´786´282,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								25´786´282,07
	SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 19 - Piano copertura						890,00		
	SOMMANO...	m					890,00	3,46	3´079,40
4272 / 2574 04IE.420.CC.031	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 3 x 2,5 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 19 - Piano copertura						40,00		
	SOMMANO...	m					40,00	4,43	177,20
4273 / 2575 04IE.420.MP.102	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavi multipolari schermati Cavo multipolare schermato 450/750V per energia e segnalazione di rame rosso ricotto - 2x1.5 mm² SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 19 - Piano copertura						489,00		
	SOMMANO...	m					489,00	2,05	1´002,45
4274 / 2576 04IE.420.MP.103	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavi multipolari schermati Cavo multipolare schermato 450/750V per energia e segnalazione di rame rosso ricotto - 3x1.5 mm² SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 19 - Piano copertura						200,00		
	SOMMANO...	m					200,00	2,55	510,00
4275 / 2577 04IE.420.MP.104	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavi multipolari schermati Cavo multipolare schermato 450/750V per energia e segnalazione di rame rosso ricotto - 4x1.5 mm² SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 19 - Piano copertura						40,00		
	SOMMANO...	m					40,00	3,12	124,80
	A RIPORTARE								25´791´175,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								25´791´175,92
4276 / 2578 04IE.420.MP.105	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavi multipolari schermati Cavo multipolare schermato 450/750V per energia e segnalazione di rame rosso ricotto - 5x1.5 mm² SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 19 - Piano copertura						40,00		
	SOMMANO...	m					40,00	3,37	134,80
4277 / 2579 04IE.420.MP.107	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavi multipolari schermati Cavo multipolare schermato 450/750V per energia e segnalazione di rame rosso ricotto - 7x1.5 mm² SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 19 - Piano copertura						120,00		
	SOMMANO...	m					120,00	4,35	522,00
4278 / 2580 04IE.420.MP.112	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavi multipolari schermati Cavo multipolare schermato 450/750V per energia e segnalazione di rame rosso ricotto - 12x1.5 mm² SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 19 - Piano copertura						280,00		
	SOMMANO...	m					280,00	6,38	1´786,40
4279 / 2581 04IE.420.MP.202	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavi multipolari schermati Cavo multipolare schermato 450/750V per energia e segnalazione di rame rosso ricotto - 2x2.5 mm² SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 19 - Piano copertura						40,00		
	SOMMANO...	m					40,00	2,48	99,20
4280 / 2582 04IE.420.MP.203	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavi multipolari schermati Cavo multipolare schermato 450/750V per energia e segnalazione di rame rosso ricotto - 3x2.5 mm² SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 19 - Piano copertura						20,00		
	SOMMANO...	m					20,00	3,01	60,20
4281 / 2583 04IE.420.MP.204	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavi multipolari schermati Cavo multipolare schermato 450/750V per energia e segnalazione di rame rosso ricotto - 4x2.5 mm² SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle								
	A RIPORTARE								25´793´778,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								25´793´778,52
	SbCat 19 - Piano copertura						34,00		
	SOMMANO...	m					34,00	3,78	128,52
4282 / 2584 04IE.420.CC.017	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1. Sigla di designazione FTG18(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. È compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 2 x 1,5 mmq SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 19 - Piano copertura						468,00		
	SOMMANO...	m					468,00	2,68	1´254,24
4283 / 2585 06.I05.111.047	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 5 G 1,5 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 19 - Piano copertura						60,00		
	SOMMANO...	m					60,00	3,58	214,80
4284 / 2586 06.I05.111.059	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 10 G 1,5 mmq. SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 19 - Piano copertura						956,00		
	SOMMANO...	m					956,00	6,24	5´965,44
4285 / 2587 04IE.420.CA.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavi d'antenna coassiale Cavo d'antenna coassiale con anima in filo unico di rame rosso ricotto o stagnato - 5 mm SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 19 - Piano copertura						40,00		
	SOMMANO...	m					40,00	5,65	226,00
	A RIPORTARE								25´801´567,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								25´801´567,52
	Polo tecnologico esistente (SbCat 21)								
4286 / 1930 06.I05.015.017	Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari. - 200 x 75 x 1 mm SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 21 - Polo tecnologico esistente						35,00		
	SOMMANO...	m					35,00	45,32	1´586,20
4287 / 1931 06.I05.019.002	Tubo portacavi in PVC rigido autoestinguente IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850°, raccordabile co.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - diametro 25 mm SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 21 - Polo tecnologico esistente						30,00		
	SOMMANO...	m					30,00	7,40	222,00
4288 / 1932 06.I05.019.003	Tubo portacavi in PVC rigido autoestinguente IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850°, raccordabile co.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - diametro 50 mm SpCat 39 - E3 - 40 - Cavi e passerelle Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 21 - Polo tecnologico esistente						20,00		
	SOMMANO...	m					20,00	12,32	246,40
	E4 - 41 - Forza motrice (SpCat 40) **Forza motrice (Cat 47)** **Piano terra (SbCat 10)**								
4289 / 2754 04IE.425.IE.100	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI FORZA MOTRICE Punti alimentazione apparecchiatura elettrica Punto alimentazione apparecchiatura elettrica monofase SpCat 40 - E4 - 41 - Forza motrice Cat 47 - Forza motrice SbCat 10 - Piano terra TEC_Punto Alim Posta Pneumatica:Privilegiata:1736560 TEC_Punto Alim Bussola ingresso:Privilegiata:1747542 TEC_Punto Alim Serratura elettrica:Continuità:1727170 TEC_Punto Alim Vasistas-finestra motorizzata:Privilegiata:1745517 TEC_Punto Alim Vasistas-finestra motorizzata:Privilegiata:1745551 TEC_Punto Alim Serratura elettrica:Continuità:1727211 TEC_Punto Alim Serratura elettrica:Continuità:1727225 TEC_Punto Alim Vasistas-finestra motorizzata:Privilegiata:1745565 TEC_Punto Alim Asciugamano elettrico:Privilegiata:1749461 TEC_Punto Alim Asciugamano elettrico:Privilegiata:1751415 TEC_Punto Alim Ascensore:Normale:1752338 TEC_Punto Alim Asciugamano elettrico:Privilegiata:1751435 TEC_Punto Alim Vasistas-finestra motorizzata:Privilegiata:1745579 TEC_Punto Alim Asciugamano						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	A RIPORTARE						13,00		25´803´622,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						13,00		25´803´622,12
	elettrico:Privilegiata:1751386						1,00		
	TEC_Punto Alim Asciugamano elettrico:Privilegiata:1751353						1,00		
	TEC_Punto Alim Vasistas-finestra motorizzata:Privilegiata:1743697						1,00		
	TEC_Punto Alim Asciugamano elettrico:Privilegiata:1751337						1,00		
	TEC_Punto Alim Ascensore:Privilegiata:1747601						1,00		
	TEC_Punto Alim Ascensore:Normale:1752377						1,00		
	TEC_Punto Alim Ascensore:Privilegiata:1749406						1,00		
	TEC_Punto Alim Serratura elettrica:Continuità:1719957						1,00		
	TEC_Punto Alim Ascensore:Privilegiata:1749420						1,00		
	TEC_Punto Alim Serratura elettrica:Continuità:1749444						1,00		
	TEC_Punto Alim Serratura elettrica:Continuità:1745491						1,00		
	TEC_Punto Alim Bussola ingresso:Privilegiata:1747535						1,00		
	TEC_Punto Alim Vasistas-finestra motorizzata:Privilegiata:1745510						1,00		
	TEC_Punto Alim Serratura elettrica:Continuità:1727204						1,00		
	TEC_Punto Alim Serratura elettrica:Continuità:1745529						1,00		
	TEC_Punto Alim Serratura elettrica:Continuità:1727218						1,00		
	TEC_Punto Alim Vasistas-finestra motorizzata:Privilegiata:1745558						1,00		
	TEC_Punto Alim Serratura elettrica:Continuità:1727232						1,00		
	TEC_Punto Alim Asciugamano elettrico:Privilegiata:1751416						1,00		
	TEC_Punto Alim Vasistas-finestra motorizzata:Privilegiata:1745572						1,00		
	TEC_Punto Alim Serratura elettrica:Continuità:1741871						1,00		
	TEC_Punto Alim Vasistas-finestra motorizzata:Privilegiata:1751448						1,00		
	TEC_Punto Alim Asciugamano elettrico:Privilegiata:1751387						1,00		
	TEC_Punto Alim Ascensore:Privilegiata:1747557						1,00		
	TEC_Punto Alim Vasistas-finestra motorizzata:Privilegiata:1745586						1,00		
	TEC_Punto Alim Asciugamano elettrico:Privilegiata:1751259						1,00		
	TEC_Punto Alim Serratura elettrica:Continuità:1751366						1,00		
	TEC_Punto Alim Asciugamano elettrico:Privilegiata:1751338						1,00		
	TEC_Punto Alim Ascensore:Normale:1752345						1,00		
	TEC_Punto Alim Ascensore:Privilegiata:1749399						1,00		
	TEC_Punto Alim Bussola ingresso:Privilegiata:1745755						1,00		
	TEC_Punto Alim Ascensore:Privilegiata:1749413						1,00		
	TEC_Punto Alim Ascensore:Normale:1752378						1,00		
	TEC_Punto Alim Serratura elettrica:Continuità:1749432						1,00		
	TEC_Punto Alim Vasistas-finestra motorizzata:Privilegiata:1745479						1,00		
	TEC_Punto Alim Vasistas-finestra motorizzata:Privilegiata:1745503						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					49,00	75,00	3´675,00
4290 / 2769 04IE.425.IN.200	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI FORZA MOTRICE Interruttori e comandi Pulsante di sgancio di emergenza SpCat 40 - E4 - 41 - Forza motrice Cat 47 - Forza motrice SbCat 10 - Piano terra TEC_Punto Alim Pulsante di sgancio di emergenza:Privilegiata:1736531						1,00		
	TEC_Punto Alim Pulsante di sgancio di emergenza:Privilegiata:1727245						1,00		
	TEC_Punto Alim Pulsante di sgancio di emergenza:Privilegiata:1736538						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					3,00	98,20	294,60
	A RIPORTARE								25´807´591,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								25´807´591,72
4291 / 2770 04IE.425.PR.110	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI FORZA MOTRICE Prese Presa Bipasso 2P+T 10/16A SpCat 40 - E4 - 41 - Forza motrice Cat 47 - Forza motrice SbCat 10 - Piano terra								
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1717197						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1717166						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1717205						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1717158						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1745702						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1717150						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1717142						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1717134						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1717126						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1636094						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1717064						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1717118						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1717110						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1636053						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1636045						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1694597						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1636037						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1635915						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1716187						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1717189						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1635923						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					21,00	45,27	950,67
4292 / 2778 04IE.425.PR.111	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI FORZA MOTRICE Prese Presa Bipasso 2P+T 10/16A - IP55 SpCat 40 - E4 - 41 - Forza motrice Cat 47 - Forza motrice SbCat 10 - Piano terra								
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1716293						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1716722						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1716723						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1716603						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1716366						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1714466						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1717041						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1714577						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1636061						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1716199						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1635983						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1694839						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1694949						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1716505						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1695072						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1635991						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1745609						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1695073						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1716538						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1635931						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1636021						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1695091						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1636029						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1716546						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1716310						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1716554						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1716342						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1716611						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1716410						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1714458						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1717573						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1716660						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1716469						1,00		
	A RIPORTARE						33,00		25´808´542,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						33,00		25´808´542,39
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1716661						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1635972						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1694941						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1716470						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1716256						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1716681						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1745601						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1716292						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1716682						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1745617						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					43,00	45,27	1´946,61
4293 / 2787 04IE.425.PR.113	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI FORZA MOTRICE Prese Presa Schucko SpCat 40 - E4 - 41 - Forza motrice Cat 47 - Forza motrice SbCat 10 - Piano terra								
	TEC_presa503_UNEL_schko:Privilegiata:1715759						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Privilegiata:1717467						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Privilegiata:1717483						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Privilegiata:1717491						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Privilegiata:1717507						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Privilegiata:2633056						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Privilegiata:1717515						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Privilegiata:1717531						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Privilegiata:1819486						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Privilegiata:1717539						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Privilegiata:1819463						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Privilegiata:1819443						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Privilegiata:1717557						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Privilegiata:1819423						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Privilegiata:1717596						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Privilegiata:1717620						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Privilegiata:1819415						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Privilegiata:1717604						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Privilegiata:1819407						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Privilegiata:1694809						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Privilegiata:1715685						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Privilegiata:1715743						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Privilegiata:1715751						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					23,00	45,27	1´041,21
4294 / 2796 04IE.425.PR.120	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI FORZA MOTRICE Prese Presa UNEL (bipasso+schucko) 2P+T 10/16A SpCat 40 - E4 - 41 - Forza motrice Cat 47 - Forza motrice SbCat 10 - Piano terra								
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1714728						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1715662						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1714642						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1714952						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1715560						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1715648						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1694675						1,00		
	TEC_TV:Verde:2633057						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1715546						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1714877						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1716138						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1716084						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1715644						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1716778						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1716831						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1715532						1,00		
	A RIPORTARE						16,00		25´811´530,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						16,00		25´811´530,21
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1694667						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1715575						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1715995						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1715518						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1714729						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1715966						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1715561						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1716921						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1714690						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1715506						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1715271						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1715547						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1715490						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1716085						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1715785						1,00		
	TEC_TV:Verde:2627752						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1716166						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1716063						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1715533						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1715474						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1715252						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1715519						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1715967						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1716922						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1714691						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1715251						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1715507						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1716140						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1714665						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1715272						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1716808						1,00		
	TEC_TV:Verde:2631202						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1716877						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1716971						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1715491						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1694784						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1715786						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1716167						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1716064						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1715665						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1715475						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1716029						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1715816						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1714862						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1714641						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1715661						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1715815						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1716141						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1714666						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1715647						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1716809						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1716878						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1716164						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1716137						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1715643						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1694785						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1716777						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1716830						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1716163						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1715666						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1716030						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1715574						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1714863						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1715994						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					80,00	45,27	3´621,60
4295 / 2804 04IE.425.PR.211	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI FORZA MOTRICE Prese n° 2 prese Schucko								
	A RIPORTARE								25´815´151,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								25´815´151,81
	SpCat 40 - E4 - 41 - Forza motrice Cat 47 - Forza motrice SbCat 10 - Piano terra TEC_presa504_2schuko_GESTIONECODE:Privilegiata:1719943						1,00		
	TEC_presa504_2schuko_GESTIONECODE:Privilegiata:1719826						1,00		
	TEC_presa504_2schuko_GESTIONECODE:Privilegiata:1717612						1,00		
	TEC_presa504_2schuko_GESTIONECODE:Privilegiata:1719818						1,00		
	TEC_presa504_2schuko_GESTIONECODE:Privilegiata:1717499						1,00		
	TEC_presa504_2schuko_GESTIONECODE:Privilegiata:1719842						1,00		
	TEC_presa504_2schuko_GESTIONECODE:Privilegiata:2619369						1,00		
	TEC_presa504_2schuko_GESTIONECODE:Privilegiata:1719834						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					8,00	45,27	362,16
	Piano primo (SbCat 11)								
4296 / 2755 04IE.425.IE.100	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI FORZA MOTRICE Punti alimentazione apparecchiatura elettrica Punto alimentazione apparecchiatura elettrica monofase SpCat 40 - E4 - 41 - Forza motrice Cat 47 - Forza motrice SbCat 11 - Piano primo TEC_Punto Alim Vasistas-finestra motorizzata:Privilegiata:1752542						1,00		
	TEC_Punto Alim Bussola ingresso:Privilegiata:1752297						1,00		
	TEC_Punto Alim Bussola ingresso:Privilegiata:1752275						1,00		
	TEC_Punto Alim Asciugamano elettrico:Privilegiata:1751965						1,00		
	TEC_Punto Alim Vasistas-finestra motorizzata:Privilegiata:1752549						1,00		
	TEC_Punto Alim Asciugamano elettrico:Privilegiata:1752002						1,00		
	TEC_Punto Alim Serratura elettrica:Continuità:1751922						1,00		
	TEC_Punto Alim Serratura elettrica:Continuità:1751937						1,00		
	TEC_Punto Alim Serratura elettrica:Continuità:1751930						1,00		
	TEC_Punto Alim Asciugamano elettrico:Privilegiata:1752040						1,00		
	TEC_Punto Alim Posta Pneumatica:Privilegiata:1811380						1,00		
	TEC_Punto Alim Asciugamano elettrico:Privilegiata:1752041						1,00		
	TEC_Punto Alim Asciugamano elettrico:Privilegiata:1752054						1,00		
	TEC_Punto Alim Serratura elettrica:Continuità:1752070						1,00		
	TEC_Punto Alim Vasistas-finestra motorizzata:Privilegiata:1751950						1,00		
	TEC_Punto Alim Asciugamano elettrico:Privilegiata:1751863						1,00		
	TEC_Punto Alim Serratura elettrica:Continuità:1752162						1,00		
	TEC_Punto Alim Vasistas-finestra motorizzata:Privilegiata:1751958						1,00		
	TEC_Punto Alim Asciugamano elettrico:Privilegiata:1751870						1,00		
	TEC_Punto Alim Asciugamano elettrico:Privilegiata:1752182						1,00		
	TEC_Punto Alim Asciugamano elettrico:Privilegiata:1752183						1,00		
	TEC_Punto Alim Asciugamano elettrico:Privilegiata:1751511						1,00		
	TEC_Punto Alim Asciugamano elettrico:Privilegiata:1751877						1,00		
	TEC_Punto Alim Asciugamano								
	A RIPORTARE						23,00		25´815´513,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						23,00		25´815´513,97
	elettrico:Privilegiata:1752225						1,00		
	TEC_Punto Alim Serratura elettrica:Continuità:1752256						1,00		
	TEC_Punto Alim Vasistas-finestra motorizzata:Privilegiata:1752243						1,00		
	TEC_Punto Alim Asciugamano elettrico:Privilegiata:1751894						1,00		
	TEC_Punto Alim Asciugamano elettrico:Privilegiata:1751901						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					28,00	75,00	2´100,00
4297 / 2771 04IE.425.PR.110	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI FORZA MOTRICE Prese Presa Bipasso 2P+T 10/16A SpCat 40 - E4 - 41 - Forza motrice Cat 47 - Forza motrice SbCat 11 - Piano primo								
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1670484						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1670500						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1670548						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1670564						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1636191						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1636207						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1636223						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1636239						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1636267						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1636333						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1636356						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1636372						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1751818						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1636404						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1636561						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1636434						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1636490						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1670179						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1636506						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1670236						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1670252						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1636450						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1670268						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1668600						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1670284						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1676734						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1670300						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1670316						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1670353						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1670369						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1670403						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1670436						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1670460						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1670476						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1670492						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1670540						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1670556						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1670590						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1636183						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1636199						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1636215						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1636231						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1636247						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1636312						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1636347						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1636364						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1636380						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1636412						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1636498						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1636526						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1636442						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1670210						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1636542						1,00		
	A RIPORTARE						53,00		25´817´613,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						53,00		25´817´613,97
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1670244						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1670260						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1669332						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1670276						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1752472						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1670292						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1670308						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1670324						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1670361						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:2665014						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1670395						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1676660						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1670428						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1670444						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1670468						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					68,00	45,27	3´078,36
4298 / 2779 04IE.425.PR.111	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI FORZA MOTRICE Prese Presa Bipasso 2P+T 10/16A - IP55 SpCat 40 - E4 - 41 - Forza motrice Cat 47 - Forza motrice SbCat 11 - Piano primo								
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1636458						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1752399						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1671993						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1752419						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1672101						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1672129						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1676435						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1676530						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1674194						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1636482						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1676372						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1636174						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1671985						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1676373						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1752427						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1672121						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1636534						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1676374						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1676443						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1676399						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1752494						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1676505						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1752495						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1676506						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1676603						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1674186						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1752519						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1676637						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					28,00	45,27	1´267,56
4299 / 2788 04IE.425.PR.113	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI FORZA MOTRICE Prese Presa Schucko SpCat 40 - E4 - 41 - Forza motrice Cat 47 - Forza motrice SbCat 11 - Piano primo TEC_PREDISPOSIZIONE MONITOR AMBULATORI:Privilegiata:2755884						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Privilegiata:1672224						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Privilegiata:1752572						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Privilegiata:1752571						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Privilegiata:1752570						1,00		
	A RIPORTARE						5,00		25´821´959,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						5,00		25´821´959,89
	TEC_presa503_UNEL_schko:Privilegiata:1676668						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Privilegiata:1673994						1,00		
	TEC_PREDISPOSIZIONE MONITOR AMBULATORI:Privilegiata:2755814						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Privilegiata:1674002						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Privilegiata:1755580						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Privilegiata:1674039						1,00		
	TEC_PREDISPOSIZIONE MONITOR AMBULATORI:Privilegiata:2755821						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Privilegiata:1674102						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Privilegiata:1751480						1,00		
	TEC_PREDISPOSIZIONE MONITOR AMBULATORI:Privilegiata:2755828						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Privilegiata:1674064						1,00		
	TEC_PREDISPOSIZIONE MONITOR AMBULATORI:Privilegiata:2755835						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Privilegiata:1676824						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Privilegiata:1676854						1,00		
	TEC_PREDISPOSIZIONE MONITOR AMBULATORI:Privilegiata:2755849						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Privilegiata:1751765						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Privilegiata:1676880						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Privilegiata:1751731						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Privilegiata:1751850						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Privilegiata:1751842						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Privilegiata:1751834						1,00		
	TEC_PREDISPOSIZIONE MONITOR AMBULATORI:Privilegiata:2755856						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Privilegiata:1751704						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Privilegiata:1751562						1,00		
	TEC_PREDISPOSIZIONE MONITOR AMBULATORI:Privilegiata:2755863						1,00		
	TEC_PREDISPOSIZIONE MONITOR AMBULATORI:Privilegiata:2755870						1,00		
	TEC_PREDISPOSIZIONE MONITOR AMBULATORI:Privilegiata:2755877						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					32,00	45,27	1´448,64
4300 / 2797 04IE.425.PR.120	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI FORZA MOTRICE Prese Presa UNEL (bipasso+schucko) 2P+T 10/16A SpCat 40 - E4 - 41 - Forza motrice Cat 47 - Forza motrice SbCat 11 - Piano primo								
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1638842						1,00		
	TEC_TV:Verde:2633075						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1639468						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1638738						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1638950						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1636668						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1639354						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1639251						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1639712						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1640275						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1639280						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1637050						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1638890						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1639242						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1636886						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1638763						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1639015						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1639523						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1639499						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1640011						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1639469						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1638739						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1638951						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1636966						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1638802						1,00		
	A RIPORTARE						25,00		25´823´408,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						25,00		25´823´408,53
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1639327						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1639058						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1636750						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1639281						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1639752						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1639219						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1636887						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1640164						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1638764						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1639016						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1637015						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1638861						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1640012						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1639507						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1640056						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1639462						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1636967						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1638803						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1639328						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1637052						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1638913						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1636751						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1639253						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1640165						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1639220						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1639736						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1637016						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1638862						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1638741						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1638976						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1639463						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1637053						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1638914						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1639301						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1650565						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1636771						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1636901						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1638766						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1639254						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1640035						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1639166						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1639720						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1640089						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1638742						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1638977						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1640148						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1636996						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1638821						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1637012						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1639330						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1639531						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1650566						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1639302						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1636772						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1636660						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1636902						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1640254						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1638767						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1639222						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1640295						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1637018						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1638878						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1640036						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1639167						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1639250						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1640090						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1636997						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1639465						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1638822						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1638727						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1638935						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1639331						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1639515						1,00		
	A RIPORTARE						98,00		25´823´408,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						98,00		25´823´408,53
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1639491						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1640255						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1639256						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1639223						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1640303						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1637019						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1638879						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1638744						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1638996						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1639050						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1639998						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1636998						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1639466						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1639744						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1638728						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1638936						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1650600						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1636920						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1639304						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1638769						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1639257						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1640055						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1639188						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1640131						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1638745						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1638997						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1638841						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1639999						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1636999						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1639353						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1639728						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1650601						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1636921						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1640274						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1638770						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1639305						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1640149						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1639241						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1637049						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1638889						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1637013						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1640132						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1639189						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					141,00	45,27	6´383,07
4301 / 2805 04IE.425.PR.211	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI FORZA MOTRICE Prese n° 2 prese Schucko SpCat 40 - E4 - 41 - Forza motrice Cat 47 - Forza motrice SbCat 11 - Piano primo								
	TEC_presa504_2schuko_GESTIONECODE:Privilegiata:2619717						1,00		
	TEC_presa504_2schuko_GESTIONECODE:Privilegiata:2619394						1,00		
	TEC_presa504_2schuko_GESTIONECODE:Privilegiata:2619643						1,00		
	TEC_presa504_2schuko_GESTIONECODE:Privilegiata:2619688						1,00		
	TEC_presa504_2schuko_GESTIONECODE:Privilegiata:2619546						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					5,00	45,27	226,35
	Piano secondo (SbCat 12)								
	A RIPORTARE								25´830´017,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O								25´830´017,95
4302 / 2756 04IE.425.IE.100	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI FORZA MOTRICE Punti alimentazione apparecchiatura elettrica Punto alimentazione apparecchiatura elettrica monofase SpCat 40 - E4 - 41 - Forza motrice Cat 47 - Forza motrice SbCat 12 - Piano secondo								
	TEC_Punto Alim Serratura elettrica:Continuità:1755509						1,00		
	TEC_Punto Alim Bussola ingresso:Privilegiata:1755525						1,00		
	TEC_Punto Alim Serratura elettrica:Continuità:1754774						1,00		
	TEC_Punto Alim Asciugamano elettrico:Privilegiata:1752623						1,00		
	TEC_Punto Alim Serratura elettrica:Continuità:1756873						1,00		
	TEC_Punto Alim Asciugamano elettrico:Privilegiata:1755434						1,00		
	TEC_Punto Alim Asciugamano elettrico:Privilegiata:1755405						1,00		
	TEC_Punto Alim Asciugamano elettrico:Privilegiata:1754428						1,00		
	TEC_Punto Alim Asciugamano elettrico:Privilegiata:1755377						1,00		
	TEC_Punto Alim Serratura elettrica:Continuità:2876611						1,00		
	TEC_Punto Alim Asciugamano elettrico:Privilegiata:1755363						1,00		
	TEC_Punto Alim Asciugamano elettrico:Privilegiata:1755449						1,00		
	TEC_Punto Alim Asciugamano elettrico:Privilegiata:1755478						1,00		
	TEC_Punto Alim Serratura elettrica:Continuità:1755502						1,00		
	TEC_Punto Alim Bussola ingresso:Privilegiata:1755524						1,00		
	TEC_Punto Alim Serratura elettrica:Continuità:1754767						1,00		
	TEC_Alim TRAVE TESTALETTO:Continuità:2923765						1,00		
	TEC_Punto Alim Asciugamano elettrico:Privilegiata:1755427						1,00		
	TEC_Punto Alim Serratura elettrica:Continuità:1756880						1,00		
	TEC_Punto Alim Asciugamano elettrico:Privilegiata:1755404						1,00		
	TEC_Punto Alim Posta Pneumatica:Privilegiata:1755337						1,00		
	TEC_Punto Alim Asciugamano elettrico:Privilegiata:1755370						1,00		
	TEC_Punto Alim Asciugamano elettrico:Privilegiata:1755448						1,00		
	TEC_Punto Alim Vasistas-finestra motorizzata:Privilegiata:1756206						1,00		
	TEC_Punto Alim Asciugamano elettrico:Privilegiata:1755462						1,00		
	TEC_Alim TRAVE TESTALETTO:Continuità:2920211						1,00		
	TEC_Punto Alim Asciugamano elettrico:Privilegiata:1755485						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					27,00	75,00	2´025,00
4303 / 2763 04IE.425.IE.300	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI FORZA MOTRICE Punti alimentazione apparecchiatura elettrica Punto alimentazione apparecchiatura elettrica trifase SpCat 40 - E4 - 41 - Forza motrice Cat 47 - Forza motrice SbCat 12 - Piano secondo								
	TEC_Punto Alim Macchina RX:Continuità:1752648						1,00		
	TEC_Punto Alim Macchina RX:Privilegiata:1754449						1,00		
	TEC_Punto Alim Macchina RX:Continuità:1755293						1,00		
	TEC_Punto Alim Macchina RX:Privilegiata:1754441						1,00		
	TEC_Punto Alim Macchina RX:Privilegiata:1754456						1,00		
	TEC_Punto Alim Macchina RX:Privilegiata:1755300						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					6,00	145,00	870,00
4304 / 2772	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI								
	A R I P O R T A R E								25´832´912,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								25′832′912,95
04IE.425.PR.110	FORZA MOTRICE Prese Presa Bipasso 2P+T 10/16A SpCat 40 - E4 - 41 - Forza motrice Cat 47 - Forza motrice SbCat 12 - Piano secondo								
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1677077						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1677343						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1677420						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1677470						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1640969						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Continuità:1640905						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1642625						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1642657						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1640929						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1677197						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1677229						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1677261						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1677165						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1677133						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1640953						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1677101						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1642807						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1677351						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1677428						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1677478						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1642601						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1642633						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1642665						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1677237						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1640937						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1677205						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1677269						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1677141						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1677173						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1677109						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1640961						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1677293						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1677404						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1642887						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1677436						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1677486						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1642609						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1642641						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1642681						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Continuità:1640802						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1640913						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:2672656						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1677245						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1677277						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1677181						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1677213						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1677149						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1677117						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1677335						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1642843						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1677412						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1677444						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1677494						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Continuità:1640885						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1642617						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1642649						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1642702						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1677927						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1640921						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1677189						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1677285						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1677221						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1677253						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1677157						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Continuità:1640869						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Continuità:1677125						1,00		
	A RIPORTARE						66,00		25′832′912,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						66,00		25′832′912,95
	SOMMANO...	Cadauno					66,00	45,27	2′987,82
4305 / 2780 04IE.425.PR.111	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI FORZA MOTRICE Prese Presa Bipasso 2P+T 10/16A - IP55 SpCat 40 - E4 - 41 - Forza motrice Cat 47 - Forza motrice SbCat 12 - Piano secondo								
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1642895						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1642903						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1678052						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1678110						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1677830						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1677620						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1678188						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1677689						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Normale:1677531						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1678267						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1677903						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1677719						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1678268						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1677951						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1678395						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1677989						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1678036						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1642718						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1678044						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1677822						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1678102						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1678180						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1642769						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1677902						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1677711						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Normale:1640877						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Normale:1677523						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1677612						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1642799						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1642815						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1678353						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1677981						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1642851						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1642859						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1640945						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					35,00	45,27	1′584,45
4306 / 2789 04IE.425.PR.113	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI FORZA MOTRICE Prese Presa Schucko SpCat 40 - E4 - 41 - Forza motrice Cat 47 - Forza motrice SbCat 12 - Piano secondo								
	TEC_PREDISPOSIZIONE MONITOR AMBULATORI:Privilegiata:2755905						1,00		
	TEC_PREDISPOSIZIONE MONITOR AMBULATORI:Privilegiata:2755919						1,00		
	TEC_PREDISPOSIZIONE MONITOR AMBULATORI:Privilegiata:2755898						1,00		
	TEC_PREDISPOSIZIONE MONITOR AMBULATORI:Privilegiata:2755926						1,00		
	TEC_PREDISPOSIZIONE MONITOR AMBULATORI:Privilegiata:2755933						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Privilegiata:1677775						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Privilegiata:1677791						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Privilegiata:1677783						1,00		
	TEC_PREDISPOSIZIONE MONITOR AMBULATORI:Privilegiata:2755940						1,00		
	A RIPORTARE						9,00		25′837′485,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						9,00		25´837´485,22
	TEC_presa503_UNEL_schko:Privilegiata:1752586						1,00		
	TEC_PREDISPOSIZIONE MONITOR AMBULATORI:Privilegiata:2755947						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Privilegiata:1752587						1,00		
	TEC_PREDISPOSIZIONE MONITOR AMBULATORI:Privilegiata:2755954						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Privilegiata:1678291						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Privilegiata:1755564						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Privilegiata:1755568						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Privilegiata:1755565						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Privilegiata:1678311						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Privilegiata:1752588						1,00		
	TEC_PREDISPOSIZIONE MONITOR AMBULATORI:Privilegiata:2755961						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Privilegiata:1755569						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Privilegiata:1678319						1,00		
	TEC_PREDISPOSIZIONE MONITOR AMBULATORI:Privilegiata:2755968						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Privilegiata:1755570						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Privilegiata:1755614						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Privilegiata:1756119						1,00		
	TEC_PREDISPOSIZIONE MONITOR AMBULATORI:Privilegiata:2755975						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Privilegiata:1756120						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Privilegiata:1756182						1,00		
	TEC_PREDISPOSIZIONE MONITOR AMBULATORI:Privilegiata:2755982						1,00		
	TEC_PREDISPOSIZIONE MONITOR AMBULATORI:Privilegiata:2755989						1,00		
	TEC_PREDISPOSIZIONE MONITOR AMBULATORI:Privilegiata:2755996						1,00		
	TEC_PREDISPOSIZIONE MONITOR AMBULATORI:Privilegiata:2756003						1,00		
	TEC_PREDISPOSIZIONE MONITOR AMBULATORI:Privilegiata:2755912						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					34,00	45,27	1´539,18
4307 / 2798 04IE.425.PR.120	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI FORZA MOTRICE Prese Presa UNEL (bipasso+schucko) 2P+T 10/16A SpCat 40 - E4 - 41 - Forza motrice Cat 47 - Forza motrice SbCat 12 - Piano secondo								
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1645487						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1646488						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1646015						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1645994						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1646413						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1642942						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1645731						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1645460						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1645350						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1645727						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1642974						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1640670						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1646480						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1643024						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1646779						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1646765						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1645406						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1640655						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1645187						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1646228						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1646224						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1645695						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1645389						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1643073						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1645620						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1646158						1,00		
	A RIPORTARE						26,00		25´839´024,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						26,00		25´839´024,40
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1646133						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1640783						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1646682						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1646078						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1646055						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1642943						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1646827						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1645995						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1646397						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1645461						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1640746						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1642975						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1645351						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1645728						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1645411						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1642927						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1645267						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1645724						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1643025						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1646766						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1646289						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1642971						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1640657						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1646747						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1645806						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1645390						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1646225						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1646195						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1645371						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1643074						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1645621						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1646134						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1646113						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1643052						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1645855						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1645510						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1646616						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1646056						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1646039						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1645805						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1640703						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1646828						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1640747						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1645925						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1646398						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1645846						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1646810						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1645412						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1642928						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1646608						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1645268						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1645725						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1645408						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1645917						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1640539						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1645206						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1642972						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1645715						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1646290						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1646247						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1646748						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1640785						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1646196						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1646172						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1646719						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1645372						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1646308						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1642955						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1640500						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1646114						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1646100						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1643053						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1645511						1,00		
	A R I P O R T A R E						99,00		25´839´024,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						99,00		25´839´024,40
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1640725						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1643013						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1645486						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1640704						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1646040						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1646014						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1646300						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1645730						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1646811						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1646778						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1640669						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1645409						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1640724						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1645207						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1645716						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1645405						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1640786						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1646248						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1646227						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1645186						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1645694						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1646720						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1646173						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1646157						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1642956						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1646421						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1646681						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1640781						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1646101						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1646077						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1643014						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					130,00	45,27	5´885,10
4308 / 2806 04IE.425.PR.211	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI FORZA MOTRICE Prese n° 2 prese Schucko SpCat 40 - E4 - 41 - Forza motrice Cat 47 - Forza motrice SbCat 12 - Piano secondo								
	TEC_presa504_2schuko_GESTIONECODE:Privilegiata:2619892						1,00		
	TEC_presa504_2schuko_GESTIONECODE:Privilegiata:2619999						1,00		
	TEC_presa504_2schuko_GESTIONECODE:Privilegiata:2619924						1,00		
	TEC_presa504_2schuko_GESTIONECODE:Privilegiata:2620044						1,00		
	TEC_presa504_2schuko_GESTIONECODE:Privilegiata:1755567						1,00		
	TEC_presa504_2schuko_GESTIONECODE:Privilegiata:2620168						1,00		
	TEC_presa504_2schuko_GESTIONECODE:Privilegiata:2619936						1,00		
	TEC_presa504_2schuko_GESTIONECODE:Privilegiata:2619970						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					8,00	45,27	362,16
	Piano terzo (SbCat 13)								
4309 / 2757 04IE.425.IE.100	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI FORZA MOTRICE Punti alimentazione apparecchiatura elettrica Punto alimentazione apparecchiatura elettrica monofase SpCat 40 - E4 - 41 - Forza motrice Cat 47 - Forza motrice								
	A RIPORTARE								25´845´271,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								25´845´271,66
	SbCat 13 - Piano terzo								
	TEC_Alim TRAVE TESTALETTO:Continuità:2924114						1,00		
	TEC_Punto Alim Poltrona(a pavimento):Continuità:2751903						1,00		
	TEC_Alim TRAVE TESTALETTO:Continuità:2924000						1,00		
	TEC_Punto Alim Poltrona(a pavimento):Continuità:2751889						1,00		
	TEC_Alim TRAVE TESTALETTO:Continuità:2923986						1,00		
	TEC_Alim TRAVE TESTALETTO:Continuità:2923924						1,00		
	TEC_Punto Alim Serratura elettrica:Continuità:1756584						1,00		
	TEC_Alim TRAVE TESTALETTO:Continuità:2924219						1,00		
	TEC_Alim TRAVE TESTALETTO:Continuità:2923910						1,00		
	TEC_Punto Alim Serratura elettrica:Continuità:1756570						1,00		
	TEC_Alim TRAVE TESTALETTO:Continuità:2923895						1,00		
	TEC_Alim TRAVE TESTALETTO:Continuità:2924205						1,00		
	TEC_Punto Alim Poltrona(a pavimento):Continuità:2752023						1,00		
	TEC_Punto Alim Serratura elettrica:Continuità:1756556						1,00		
	TEC_Alim TRAVE TESTALETTO:Continuità:2924191						1,00		
	TEC_Punto Alim Serratura elettrica:Continuità:1756853						1,00		
	TEC_Punto Alim Poltrona(a pavimento):Continuità:2752003						1,00		
	TEC_Alim TRAVE TESTALETTO:Continuità:2924177						1,00		
	TEC_Punto Alim Asciugamano elettrico:Privilegiata:1756786						1,00		
	TEC_Alim TRAVE TESTALETTO:Continuità:2924163						1,00		
	TEC_Punto Alim Poltrona(a pavimento):Continuità:2751967						1,00		
	TEC_Punto Alim Asciugamano elettrico:Privilegiata:1756772						1,00		
	TEC_Punto Alim Bussola ingresso:Privilegiata:1756507						1,00		
	TEC_Alim TRAVE TESTALETTO:Continuità:2924149						1,00		
	TEC_Punto Alim Asciugamano elettrico:Privilegiata:1756715						1,00		
	TEC_Punto Alim Posta Pneumatica:Privilegiata:1756939						1,00		
	TEC_Punto Alim Poltrona(a pavimento):Continuità:2751949						1,00		
	TEC_Punto Alim Poltrona(a pavimento):Continuità:2751861						1,00		
	TEC_Alim TRAVE TESTALETTO:Continuità:2924135						1,00		
	TEC_Punto Alim Poltrona(a pavimento):Continuità:2751910						1,00		
	TEC_Alim TRAVE TESTALETTO:Continuità:2924121						1,00		
	TEC_Alim TRAVE TESTALETTO:Continuità:2924107						1,00		
	TEC_Punto Alim Poltrona(a pavimento):Continuità:2751896						1,00		
	TEC_Alim TRAVE TESTALETTO:Continuità:2923993						1,00		
	TEC_Alim TRAVE TESTALETTO:Continuità:2923931						1,00		
	TEC_Alim TRAVE TESTALETTO:Continuità:2924226						1,00		
	TEC_Alim TRAVE TESTALETTO:Continuità:2923917						1,00		
	TEC_Punto Alim Serratura elettrica:Continuità:1756577						1,00		
	TEC_Alim TRAVE TESTALETTO:Continuità:2924212						1,00		
	TEC_Alim TRAVE TESTALETTO:Continuità:2923903						1,00		
	TEC_Punto Alim Poltrona(a pavimento):Continuità:2752033						1,00		
	TEC_Punto Alim Serratura elettrica:Continuità:1756563						1,00		
	TEC_Alim TRAVE TESTALETTO:Continuità:2924198						1,00		
	TEC_Punto Alim Vasistas-finestra motorizzata:Privilegiata:1756543						1,00		
	TEC_Punto Alim Vasistas-finestra motorizzata:Privilegiata:1756841						1,00		
	TEC_Punto Alim Poltrona(a pavimento):Continuità:2752013						1,00		
	TEC_Punto Alim Serratura elettrica:Continuità:1756860						1,00		
	TEC_Alim TRAVE TESTALETTO:Continuità:2924184						1,00		
	TEC_Punto Alim Asciugamano elettrico:Privilegiata:1756793						1,00		
	TEC_Alim TRAVE TESTALETTO:Continuità:2924170						1,00		
	TEC_Punto Alim Poltrona(a pavimento):Continuità:2751981						1,00		
	TEC_Punto Alim Asciugamano elettrico:Privilegiata:1756779						1,00		
	TEC_Alim TRAVE TESTALETTO:Continuità:2924156						1,00		
	A RIPORTARE						53,00		25´845´271,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						53,00		25´845´271,66
	TEC_Punto Alim Asciugamano elettrico:Privilegiata:1756765						1,00		
	TEC_Punto Alim Poltrona(a pavimento):Continuità:2751957						1,00		
	TEC_Punto Alim Asciugamano elettrico:Privilegiata:1756737						1,00		
	TEC_Punto Alim Bussola ingresso:Privilegiata:1756506						1,00		
	TEC_Alim TRAVE TESTALETTO:Continuità:2924142						1,00		
	TEC_Punto Alim Poltrona(a pavimento):Continuità:2751917						1,00		
	TEC_Alim TRAVE TESTALETTO:Continuità:2924128						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					60,00	75,00	4´500,00
4310 / 2764 04IE.425.IE.300	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI FORZA MOTRICE Punti alimentazione apparecchiatura elettrica Punto alimentazione apparecchiatura elettrica trifase SpCat 40 - E4 - 41 - Forza motrice Cat 47 - Forza motrice SbCat 13 - Piano terzo								
	TEC_Punto Alim Macchina RX:Continuità:1756665						1,00		
	TEC_Punto Alim Macchina RX:Continuità:1756688						1,00		
	TEC_Punto Alim Macchina RX:Continuità:1756646						1,00		
	TEC_Punto Alim Macchina RX:Continuità:1756695						1,00		
	TEC_Punto Alim Macchina RX:Continuità:1756658						1,00		
	TEC_Punto Alim Macchina RX:Continuità:1756702						1,00		
	TEC_Punto Alim Macchina RX:Continuità:1756753						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					7,00	145,00	1´015,00
4311 / 2773 04IE.425.PR.110	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI FORZA MOTRICE Prese Presa Bipasso 2P+T 10/16A SpCat 40 - E4 - 41 - Forza motrice Cat 47 - Forza motrice SbCat 13 - Piano terzo								
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Continuità:1684275						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1684635						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Continuità:2933705						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Continuità:1684166						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1684607						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1684591						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1684409						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1684393						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1684359						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1684575						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Continuità:1684343						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1684559						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1684174						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Continuità:1684529						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Continuità:1684513						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1684497						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1684481						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Continuità:1684451						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1685396						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Continuità:1684283						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Continuità:1684267						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Continuità:1684907						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1684615						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Continuità:1684105						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1684599						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1684401						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1684583						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1684351						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1684307						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1684367						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1684567						1,00		
	A RIPORTARE						31,00		25´850´786,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						31,00		25´850´786,66
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1684537						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Continuità:1684182						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Continuità:1684521						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Continuità:1684505						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Continuità:1684489						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1684473						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Continuità:1684291						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					38,00	45,27	1´720,26
4312 / 2781 04IE.425.PR.111	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI FORZA MOTRICE Prese Presa Bipasso 2P+T 10/16A - IP55 SpCat 40 - E4 - 41 - Forza motrice Cat 47 - Forza motrice SbCat 13 - Piano terzo								
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1684959						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Continuità:1684891						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Continuità:1684875						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Continuità:1684859						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Continuità:1684843						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1684299						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Continuità:1684827						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Continuità:1684811						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Continuità:1684655						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1684315						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1685037						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Continuità:1684795						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Continuità:1684728						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Continuità:1684691						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1684417						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1685045						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Continuità:1684883						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Continuità:1684867						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1685435						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Continuità:1684851						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Continuità:1684835						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Continuità:1684819						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1685179						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Continuità:1684803						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1684335						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1684951						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Continuità:1684736						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Continuità:1684699						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1685443						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Continuità:1684683						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1684425						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1684198						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					32,00	45,27	1´448,64
4313 / 2790 04IE.425.PR.113	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI FORZA MOTRICE Prese Presa Schucko SpCat 40 - E4 - 41 - Forza motrice Cat 47 - Forza motrice SbCat 13 - Piano terzo								
	TEC_presa503_SCHUKO:Continuità:2661081						1,00		
	TEC_presa503_SCHUKO:Continuità:2660985						1,00		
	TEC_presa503_SCHUKO:Continuità:2661069						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Privilegiata:1756809						1,00		
	TEC_presa503_SCHUKO:Continuità:2660930						1,00		
	TEC_presa503_SCHUKO:Continuità:2661057						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Privilegiata:1685302						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Privilegiata:1685373						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Privilegiata:1685294						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Privilegiata:1756620						1,00		
	A RIPORTARE						10,00		25´853´955,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						10,00		25´853´955,56
	TEC_presa503_SCHUKO:Continuità:2661013						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Privilegiata:1685286						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Privilegiata:1685126						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Privilegiata:1685278						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Privilegiata:1685270						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Privilegiata:1756516						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Privilegiata:1685155						1,00		
	TEC_presa503_SCHUKO:Continuità:2661093						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Privilegiata:1756515						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Privilegiata:1685262						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Privilegiata:1756513						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Privilegiata:1685163						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Privilegiata:1685254						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Privilegiata:1756512						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Privilegiata:1756510						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Privilegiata:1685246						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Privilegiata:1685171						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Privilegiata:1685227						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Privilegiata:1756509						1,00		
	TEC_presa503_SCHUKO:Continuità:2661001						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Privilegiata:1756505						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Privilegiata:1756504						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Privilegiata:1756503						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					33,00	45,27	1´493,91
4314 / 2799	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI								
04IE.425.PR.120	FORZA MOTRICE								
	Prese								
	Presa UNEL (bipasso+schucko) 2P+T 10/16A								
	SpCat 40 - E4 - 41 - Forza motrice								
	Cat 47 - Forza motrice								
	SbCat 13 - Piano terzo								
	TEC_TV:Verde:3209226						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1647312						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1647519						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1647499						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1647294						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1647483						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1647274						1,00		
	TEC_TV:Verde:2633092						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1648102						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1647635						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1648024						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1647260						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1647227						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1647200						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1647358						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1648000						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1647347						1,00		
	TEC_TV:Verde:3209262						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1647908						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1647180						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1647941						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1647533						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1647518						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1647311						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1647749						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1647566						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1647500						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1647296						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1647757						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1647482						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1647273						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1648074						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1647634						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1647415						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1648101						1,00		
	TEC_TV:Verde:2633195						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1647423						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1647261						1,00		
	A RIPORTARE						38,00		25´855´449,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						38,00		25´855´449,47
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1648023						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1646932						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1648075						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1647226						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1647359						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1646941						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1647199						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1647832						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1646949						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1648001						1,00		
	TEC_TV:Verde:3209324						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1646957						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1647848						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1647181						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1647346						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					53,00	45,27	2´399,31
	Piano quarto (SbCat 14)								
4315 / 2758 04IE.425.IE.100	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI FORZA MOTRICE Punti alimentazione apparecchiatura elettrica Punto alimentazione apparecchiatura elettrica monofase SpCat 40 - E4 - 41 - Forza motrice Cat 47 - Forza motrice SbCat 14 - Piano quarto								
	TEC_Punto Alim Vasistas-finestra motorizzata:Privilegiata:1757856						1,00		
	TEC_Punto Alim Poltrona(a pavimento):Continuità:2752140						1,00		
	TEC_Alim TRAVE TESTALETTO:Continuità:2936808						1,00		
	TEC_Punto Alim Serratura elettrica:Continuità:1757823						1,00		
	TEC_Alim TRAVE TESTALETTO:Continuità:2936794						1,00		
	TEC_Punto Alim Serratura elettrica:Continuità:1757809						1,00		
	TEC_Punto Alim Poltrona(a pavimento):Continuità:2752154						1,00		
	TEC_Punto Alim Poltrona(a pavimento):Continuità:2752168						1,00		
	TEC_Punto Alim Poltrona(a pavimento):Continuità:2752049						1,00		
	TEC_Punto Alim Poltrona(a pavimento):Continuità:2752063						1,00		
	TEC_Alim TRAVE TESTALETTO:Continuità:2937095						1,00		
	TEC_Alim TRAVE TESTALETTO:Continuità:2936899						1,00		
	TEC_Punto Alim Poltrona(a pavimento):Continuità:2752077						1,00		
	TEC_Alim TRAVE TESTALETTO:Continuità:2936885						1,00		
	TEC_Punto Alim Bussola ingresso:Privilegiata:1757612						1,00		
	TEC_Punto Alim Poltrona(a pavimento):Continuità:2752091						1,00		
	TEC_Alim TRAVE TESTALETTO:Continuità:2936871						1,00		
	TEC_Punto Alim Asciugamano elettrico:Privilegiata:1757920						1,00		
	TEC_Alim TRAVE TESTALETTO:Continuità:2936857						1,00		
	TEC_Punto Alim Poltrona(a pavimento):Continuità:2752105						1,00		
	TEC_Punto Alim Asciugamano elettrico:Privilegiata:1757934						1,00		
	TEC_Punto Alim Asciugamano elettrico:Privilegiata:1757895						1,00		
	TEC_Alim TRAVE TESTALETTO:Continuità:2936843						1,00		
	TEC_Punto Alim Serratura elettrica:Continuità:1757047						1,00		
	TEC_Punto Alim Poltrona(a pavimento):Continuità:2752119						1,00		
	TEC_Alim TRAVE TESTALETTO:Continuità:2936829						1,00		
	TEC_Punto Alim Poltrona(a pavimento):Continuità:2752133						1,00		
	TEC_Alim TRAVE TESTALETTO:Continuità:2936815						1,00		
	TEC_Punto Alim Serratura elettrica:Continuità:1757830						1,00		
	A RIPORTARE						29,00		25´857´848,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						29,00		25′857′848,78
	TEC_Alim TRAVE TESTALETTO:Continuità:2936801						1,00		
	TEC_Punto Alim Poltrona(a pavimento):Continuità:2752147						1,00		
	TEC_Punto Alim Vasistas-finestra motorizzata:Privilegiata:1757790						1,00		
	TEC_Punto Alim Serratura elettrica:Continuità:1757816						1,00		
	TEC_Alim TRAVE TESTALETTO:Continuità:2936787						1,00		
	TEC_Punto Alim Poltrona(a pavimento):Continuità:2752161						1,00		
	TEC_Punto Alim Posta Pneumatica:Privilegiata:1757707						1,00		
	TEC_Punto Alim Poltrona(a pavimento):Continuità:2752056						1,00		
	TEC_Alim TRAVE TESTALETTO:Continuità:2937102						1,00		
	TEC_Alim TRAVE TESTALETTO:Continuità:2936906						1,00		
	TEC_Punto Alim Poltrona(a pavimento):Continuità:2752070						1,00		
	TEC_Alim TRAVE TESTALETTO:Continuità:2936892						1,00		
	TEC_Punto Alim Poltrona(a pavimento):Continuità:2752084						1,00		
	TEC_Alim TRAVE TESTALETTO:Continuità:2936878						1,00		
	TEC_Punto Alim Bussola ingresso:Privilegiata:1757611						1,00		
	TEC_Punto Alim Poltrona(a pavimento):Continuità:2752098						1,00		
	TEC_Alim TRAVE TESTALETTO:Continuità:2936864						1,00		
	TEC_Punto Alim Asciugamano elettrico:Privilegiata:1757902						1,00		
	TEC_Punto Alim Asciugamano elettrico:Privilegiata:1757927						1,00		
	TEC_Punto Alim Serratura elettrica:Continuità:1757054						1,00		
	TEC_Alim TRAVE TESTALETTO:Continuità:2936850						1,00		
	TEC_Punto Alim Poltrona(a pavimento):Continuità:2752112						1,00		
	TEC_Punto Alim Asciugamano elettrico:Privilegiata:1757772						1,00		
	TEC_Punto Alim Asciugamano elettrico:Privilegiata:1757646						1,00		
	TEC_Alim TRAVE TESTALETTO:Continuità:2936836						1,00		
	TEC_Punto Alim Asciugamano elettrico:Privilegiata:1757888						1,00		
	TEC_Punto Alim Serratura elettrica:Continuità:1757040						1,00		
	TEC_Punto Alim Poltrona(a pavimento):Continuità:2752126						1,00		
	TEC_Alim TRAVE TESTALETTO:Continuità:2936822						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					58,00	75,00	4′350,00
4316 / 2765 04IE.425.IE.300	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI FORZA MOTRICE Punti alimentazione apparecchiatura elettrica Punto alimentazione apparecchiatura elettrica trifase SpCat 40 - E4 - 41 - Forza motrice Cat 47 - Forza motrice SbCat 14 - Piano quarto								
	TEC_Punto Alim Macchina RX:Continuità:1757758						1,00		
	TEC_Punto Alim Macchina RX:Continuità:1757665						1,00		
	TEC_Punto Alim Macchina RX:Continuità:1757870						1,00		
	TEC_Punto Alim Macchina RX:Continuità:1757765						1,00		
	TEC_Punto Alim Macchina RX:Continuità:1757684						1,00		
	TEC_Punto Alim Macchina RX:Continuità:1757726						1,00		
	TEC_Punto Alim Macchina RX:Privilegiata:1757740						1,00		
	TEC_Punto Alim Macchina RX:Continuità:1757733						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					8,00	145,00	1′160,00
4317 / 2774 04IE.425.PR.110	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI FORZA MOTRICE Prese Presa Bipasso 2P+T 10/16A SpCat 40 - E4 - 41 - Forza motrice								
	A RIPORTARE								25′863′358,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								25´863´358,78
	Cat 47 - Forza motrice								
	SbCat 14 - Piano quarto								
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1650841						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1651087						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1650715						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1651119						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1686323						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1686291						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1686253						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1650849						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Continuità:1651039						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1651023						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1686237						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Continuità:1650749						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Continuità:1686213						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Continuità:1686165						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Continuità:1686117						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1686149						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Continuità:1686087						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1686197						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1686133						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Continuità:1686181						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Continuità:1650773						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1651063						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1651111						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1686331						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1651095						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Continuità:1651079						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Continuità:1651127						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1686315						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Continuità:1686299						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1686283						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Continuità:1651031						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1686245						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Continuità:1651015						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1686221						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Continuità:1686157						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Continuità:1651047						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Continuità:1650757						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1686205						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Continuità:1686125						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Continuità:1686173						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1686109						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1686189						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1686141						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Continuità:2681772						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					44,00	45,27	1´991,88
4318 / 2782	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI								
04IE.425.PR.111	FORZA MOTRICE								
	Prese								
	Presa Bipasso 2P+T 10/16A - IP55								
	SpCat 40 - E4 - 41 - Forza motrice								
	Cat 47 - Forza motrice								
	SbCat 14 - Piano quarto								
	TEC_presa503_UNEL_schko:Continuità:1686529						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1651103						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Continuità:1686537						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1686374						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1686606						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Continuità:1686566						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1687001						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1687057						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1686665						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1686666						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1686680						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1812176						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1686681						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1650765						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1686698						1,00		
	A RIPORTARE						15,00		25´865´350,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						15,00		25´865´350,66
	TEC_presa503_UNEL_schko:Continuità:1686455						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1651135						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Continuità:1686463						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1686598						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1686382						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Continuità:1686471						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1686780						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Continuità:1686497						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1686307						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1686781						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1651055						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Continuità:1686505						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1686805						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Continuità:1686513						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Continuità:1686521						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1651071						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					31,00	45,27	1´403,37
4319 / 2791 04IE.425.PR.113	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI FORZA MOTRICE Prese Presa Schucko SpCat 40 - E4 - 41 - Forza motrice Cat 47 - Forza motrice SbCat 14 - Piano quarto								
	TEC_presa503_SCHUKO:Continuità:2660651						1,00		
	TEC_presa503_SCHUKO:Continuità:2660487						1,00		
	TEC_presa503_SCHUKO:Continuità:2660322						1,00		
	TEC_presa503_SCHUKO:Continuità:2660913						1,00		
	TEC_presa503_SCHUKO:Continuità:2651774						1,00		
	TEC_presa503_SCHUKO:Continuità:2660871						1,00		
	TEC_presa503_SCHUKO:Continuità:2660530						1,00		
	TEC_presa503_SCHUKO:Continuità:2660829						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Privilegiata:1757618						1,00		
	TEC_presa503_SCHUKO:Continuità:2660207						1,00		
	TEC_presa503_SCHUKO:Continuità:2660444						1,00		
	TEC_presa503_SCHUKO:Continuità:2660763						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Privilegiata:1686866						1,00		
	TEC_presa503_SCHUKO:Continuità:2681431						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Privilegiata:1686955						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Privilegiata:1686828						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Privilegiata:1757615						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Privilegiata:1686912						1,00		
	TEC_presa503_SCHUKO:Continuità:2661126						1,00		
	TEC_PREDISPOSIZIONE MONITOR AMBULATORI:Privilegiata:2753995						1,00		
	TEC_presa503_SCHUKO:Continuità:2660715						1,00		
	TEC_presa503_SCHUKO:Continuità:2660251						1,00		
	TEC_presa503_SCHUKO:Continuità:2660668						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Privilegiata:1757627						1,00		
	TEC_presa503_SCHUKO:Continuità:2660285						1,00		
	TEC_PREDISPOSIZIONE MONITOR AMBULATORI:Privilegiata:2754014						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Privilegiata:1757610						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Privilegiata:1757608						1,00		
	TEC_presa503_SCHUKO:Continuità:2660499						1,00		
	TEC_presa503_SCHUKO:Continuità:2660408						1,00		
	TEC_presa503_SCHUKO:Continuità:2660885						1,00		
	TEC_presa503_SCHUKO:Continuità:2660843						1,00		
	TEC_presa503_SCHUKO:Continuità:2660779						1,00		
	TEC_presa503_SCHUKO:Continuità:2660225						1,00		
	TEC_presa503_SCHUKO:Continuità:2661146						1,00		
	TEC_presa503_SCHUKO:Continuità:2681462						1,00		
	TEC_presa503_SCHUKO:Continuità:2660733						1,00		
	TEC_presa503_SCHUKO:Continuità:2660475						1,00		
	TEC_presa503_SCHUKO:Continuità:2660261						1,00		
	TEC_presa503_SCHUKO:Continuità:2660687						1,00		
	TEC_presa503_SCHUKO:Continuità:2660625						1,00		
	TEC_presa503_SCHUKO:Continuità:2660297						1,00		
	TEC_PREDISPOSIZIONE MONITOR								
	A RIPORTARE						42,00		25´866´754,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						42,00		25´866´754,03
	AMBULATORI:Privilegiata:2752226						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Privilegiata:1757619						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Privilegiata:1686963						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Privilegiata:1686858						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Privilegiata:1757617						1,00		
	TEC_PREDISPOSIZIONE MONITOR AMBULATORI:Privilegiata:2754007						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Privilegiata:1686886						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Privilegiata:1686947						1,00		
	TEC_presa503_SCHUKO:Continuità:2660899						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Privilegiata:1757614						1,00		
	TEC_presa503_SCHUKO:Continuità:2660511						1,00		
	TEC_PREDISPOSIZIONE MONITOR AMBULATORI:Privilegiata:2755804						1,00		
	TEC_presa503_SCHUKO:Continuità:2660422						1,00		
	TEC_presa503_SCHUKO:Continuità:2660857						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Privilegiata:1757609						1,00		
	TEC_presa503_SCHUKO:Continuità:2660812						1,00		
	TEC_presa503_SCHUKO:Continuità:2660749						1,00		
	TEC_presa503_SCHUKO:Continuità:2660239						1,00		
	TEC_presa503_SCHUKO:Continuità:2660701						1,00		
	TEC_presa503_SCHUKO:Continuità:2660273						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					62,00	45,27	2´806,74
4320 / 2800 04IE.425.PR.120	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI FORZA MOTRICE Prese Presa UNEL (bipasso+schucko) 2P+T 10/16A SpCat 40 - E4 - 41 - Forza motrice Cat 47 - Forza motrice SbCat 14 - Piano quarto								
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1648419						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1649488						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1648804						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1650682						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1648369						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1649228						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1686731						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1650666						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1649473						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1648973						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1648939						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1650614						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1648957						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1648998						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1649452						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1650612						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1649071						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1649434						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1648527						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1649408						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1649089						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1648573						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1648654						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1648504						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1648528						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1649389						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1648550						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1648481						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1649097						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1648655						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1649179						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1648465						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1648840						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1648443						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1649187						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1648828						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1649489						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1648420						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1648803						1,00		
	A RIPORTARE						39,00		25´869´560,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						39,00		25´869´560,77
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1650683						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1686730						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1649266						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1650665						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1648956						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1649472						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1649274						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1648974						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1650615						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1648940						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1650611						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1649453						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1649006						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1649433						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1649072						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1648222						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1649409						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1648574						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1648503						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1649388						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1648549						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1648231						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1648482						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1648851						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1648464						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1648841						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1648444						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1648859						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1648827						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1648367						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1649220						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					70,00	45,27	3´168,90
4321 / 2807 04IE.425.PR.211	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI FORZA MOTRICE Prese n° 2 prese Schucko SpCat 40 - E4 - 41 - Forza motrice Cat 47 - Forza motrice SbCat 14 - Piano quarto								
	TEC_presa504_2schuko_GESTIONECODE:Privilegiata:2620437						1,00		
	TEC_presa504_2schuko_GESTIONECODE:Privilegiata:2620399						1,00		
	TEC_presa504_2schuko_GESTIONECODE:Privilegiata:2620358						1,00		
	TEC_presa504_2schuko_GESTIONECODE:Privilegiata:2620320						1,00		
	TEC_presa504_2schuko_GESTIONECODE:Privilegiata:1757623						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					5,00	45,27	226,35
	Piano quinto (SbCat 15)								
4322 / 2759 04IE.425.IE.100	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI FORZA MOTRICE Punti alimentazione apparecchiatura elettrica Punto alimentazione apparecchiatura elettrica monofase SpCat 40 - E4 - 41 - Forza motrice Cat 47 - Forza motrice SbCat 15 - Piano quinto								
	TEC_Punto Alim Asciugamano elettrico:Privilegiata:1759021						1,00		
	TEC_Punto Alim Asciugamano elettrico:Privilegiata:1758971						1,00		
	TEC_Punto Alim Bussola ingresso:Privilegiata:1759364						1,00		
	A RIPORTARE						3,00		25´872´956,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						3,00		25′872′956,02
	TEC_Punto Alim Bussola ingresso:Privilegiata:1759363						1,00		
	TEC_Punto Alim Asciugamano elettrico:Privilegiata:1759556						1,00		
	TEC_Punto Alim Asciugamano elettrico:Privilegiata:1759540						1,00		
	TEC_Punto Alim Asciugamano elettrico:Privilegiata:1759533						1,00		
	TEC_Punto Alim Vasistas-finestra motorizzata:Privilegiata:1759503						1,00		
	TEC_Punto Alim Asciugamano elettrico:Privilegiata:1759526						1,00		
	TEC_Punto Alim Asciugamano elettrico:Privilegiata:1759456						1,00		
	TEC_Punto Alim Asciugamano elettrico:Privilegiata:1759486						1,00		
	TEC_Punto Alim Asciugamano elettrico:Privilegiata:1759519						1,00		
	TEC_Punto Alim Vasistas-finestra motorizzata:Privilegiata:1759066						1,00		
	TEC_Punto Alim Serratura elettrica:Continuità:1758964						1,00		
	TEC_Punto Alim Serratura elettrica:Continuità:1758957						1,00		
	TEC_Punto Alim Serratura elettrica:Continuità:1758950						1,00		
	TEC_Punto Alim Serratura elettrica:Continuità:1758943						1,00		
	TEC_Punto Alim Serratura elettrica:Continuità:1758936						1,00		
	TEC_Punto Alim Posta Pneumatica:Privilegiata:1759145						1,00		
	TEC_Punto Alim Serratura elettrica:Continuità:1758929						1,00		
	TEC_Punto Alim Serratura elettrica:Continuità:1758922						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					21,00	75,00	1′575,00
4323 / 2766 04IE.425.IE.300	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI FORZA MOTRICE Punti alimentazione apparecchiatura elettrica Punto alimentazione apparecchiatura elettrica trifase SpCat 40 - E4 - 41 - Forza motrice Cat 47 - Forza motrice SbCat 15 - Piano quinto								
	TEC_Punto Alim Macchina RX:Privilegiata:1759040						1,00		
	TEC_Punto Alim Macchina RX:Privilegiata:1759153						1,00		
	TEC_Punto Alim Macchina RX:Privilegiata:1759188						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					3,00	145,00	435,00
4324 / 2775 04IE.425.PR.110	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI FORZA MOTRICE Prese Presa Bipasso 2P+T 10/16A SpCat 40 - E4 - 41 - Forza motrice Cat 47 - Forza motrice SbCat 15 - Piano quinto								
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1687368						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1687402						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1687418						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1687645						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1687434						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1688207						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1687242						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1687629						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1687661						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1687258						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1687677						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1687274						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1687693						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1687613						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1687320						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1687544						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1687709						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1687884						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1687868						1,00		
	A RIPORTARE						19,00		25′874′966,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						19,00		25′874′966,02
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1687725						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1687837						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1687757						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1687773						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1687741						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1687821						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1687789						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1687805						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1687344						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1687360						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1687394						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1687410						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1687637						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1687196						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1687653						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1687250						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1687442						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1687669						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1687621						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1687266						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1687685						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1687300						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1687474						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1687524						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1687908						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1687701						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1687591						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1687328						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1687508						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1687892						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1687717						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1687876						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1687845						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1687765						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1687733						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1687749						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1687829						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1687781						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1687813						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1687797						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1687352						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					60,00	45,27	2′716,20
4325 / 2783 04IE.425.PR.111	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI FORZA MOTRICE Prese Presa Bipasso 2P+T 10/16A - IP55 SpCat 40 - E4 - 41 - Forza motrice Cat 47 - Forza motrice SbCat 15 - Piano quinto								
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1759102						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1687984						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1687466						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1687900						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1688148						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1688098						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1688052						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1687482						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1687450						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1687552						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1759094						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1688156						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1687560						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1687426						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1687458						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1687976						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1688099						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1688060						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1687336						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1688402						1,00		
	A RIPORTARE						20,00		25′877′682,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						20,00		25´877´682,22
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1687516						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					21,00	45,27	950,67
4326 / 2792 04IE.425.PR.113	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI FORZA MOTRICE Prese Presa Schucko SpCat 40 - E4 - 41 - Forza motrice Cat 47 - Forza motrice SbCat 15 - Piano quinto TEC_PREDISPOSIZIONE MONITOR AMBULATORI:Privilegiata:2756055						1,00		
	TEC_PREDISPOSIZIONE MONITOR AMBULATORI:Privilegiata:2756062						1,00		
	TEC_PREDISPOSIZIONE MONITOR AMBULATORI:Privilegiata:2756069						1,00		
	TEC_PREDISPOSIZIONE MONITOR AMBULATORI:Privilegiata:2756076						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Privilegiata:1688335						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Privilegiata:1759377						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Privilegiata:1688327						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Privilegiata:1759370						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Privilegiata:1759367						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Privilegiata:1688319						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Privilegiata:1687925						1,00		
	TEC_PREDISPOSIZIONE MONITOR AMBULATORI:Privilegiata:2756083						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Privilegiata:1687941						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Privilegiata:1687933						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Privilegiata:1759366						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Privilegiata:1688288						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Privilegiata:1688280						1,00		
	TEC_PREDISPOSIZIONE MONITOR AMBULATORI:Privilegiata:2756090						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Privilegiata:1688254						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Privilegiata:1759362						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Privilegiata:1759361						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Privilegiata:1759360						1,00		
	TEC_PREDISPOSIZIONE MONITOR AMBULATORI:Privilegiata:2756097						1,00		
	TEC_PREDISPOSIZIONE MONITOR AMBULATORI:Privilegiata:2756104						1,00		
	TEC_PREDISPOSIZIONE MONITOR AMBULATORI:Privilegiata:2756111						1,00		
	TEC_PREDISPOSIZIONE MONITOR AMBULATORI:Privilegiata:2756020						1,00		
	TEC_PREDISPOSIZIONE MONITOR AMBULATORI:Privilegiata:2756027						1,00		
	TEC_PREDISPOSIZIONE MONITOR AMBULATORI:Privilegiata:2756034						1,00		
	TEC_PREDISPOSIZIONE MONITOR AMBULATORI:Privilegiata:2756041						1,00		
	TEC_PREDISPOSIZIONE MONITOR AMBULATORI:Privilegiata:2756048						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					30,00	45,27	1´358,10
4327 / 2801 04IE.425.PR.120	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI FORZA MOTRICE Prese Presa UNEL (bipasso+schucko) 2P+T 10/16A SpCat 40 - E4 - 41 - Forza motrice Cat 47 - Forza motrice SbCat 15 - Piano quinto TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1652553						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1651653						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1649879						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1651714						1,00		
	A RIPORTARE						4,00		25´879´990,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						4,00		25´879´990,99
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1650025						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1651915						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1649560						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1651667						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1652223						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1651345						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1652429						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1652616						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1649954						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1651470						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1649761						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1650125						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1651765						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1651507						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1652554						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1651510						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1651181						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1652303						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1651715						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1650026						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1650187						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1649835						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1652224						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1652617						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1651295						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1652391						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1651471						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1649763						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1650126						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1651835						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1649913						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1651766						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1651182						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1651934						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1651511						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1652304						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1651669						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1651374						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1650188						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1652458						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1649836						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1650248						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1649988						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1652109						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1651296						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1652392						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1652580						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1649914						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1651974						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1650082						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1651731						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1651935						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1651375						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1651670						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1652251						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1652459						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1649989						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1649780						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1650139						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1651490						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1649569						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1651166						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1652581						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1651784						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1651220						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1652321						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1651513						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1650083						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1650218						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1651732						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1649859						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1652252						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1651663						1,00		
	A RIPORTARE						77,00		25´879´990,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						77,00		25´879´990,99
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1651508						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1651326						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1652414						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1649781						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1650140						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1651491						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1649938						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1651785						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1651221						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1652322						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1651514						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1651395						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1650219						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1652475						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1649860						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1651694						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1652087						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1651843						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1650006						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1651664						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1651327						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1652415						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1652595						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1649939						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1649693						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1650099						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1651747						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1651396						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1652110						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1652476						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1651695						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1652278						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1652088						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1650007						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1649812						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1650172						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1652596						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1651241						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1651807						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1652345						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1649695						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1650100						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1651652						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1650240						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1649878						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1651748						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1651914						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1651167						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1652279						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1651666						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1651344						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1652428						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1651954						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1649814						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1650173						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1649953						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1651242						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1652346						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1651808						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					136,00	45,27	6´156,72
4328 / 2808 04IE.425.PR.211	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI FORZA MOTRICE Prese n° 2 prese Schucko SpCat 40 - E4 - 41 - Forza motrice Cat 47 - Forza motrice SbCat 15 - Piano quinto TEC_presa504_2schuko_GESTIONECODE:Privilegiata:2620522						1,00		
	A RIPORTARE						1,00		25´886´147,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						1,00		25´886´147,71
	TEC_presa504_2schuko_GESTIONECODE:Privilegiata:2620486						1,00		
	TEC_presa504_2schuko_GESTIONECODE:Privilegiata:2620624						1,00		
	TEC_presa504_2schuko_GESTIONECODE:Privilegiata:2620595						1,00		
	TEC_presa504_2schuko_GESTIONECODE:Privilegiata:2620574						1,00		
	TEC_presa504_2schuko_GESTIONECODE:Privilegiata:2620638						1,00		
	TEC_presa504_2schuko_GESTIONECODE:Privilegiata:2620550						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					7,00	45,27	316,89
	Piano sesto (SbCat 16)								
4329 / 2760 04IE.425.IE.100	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI FORZA MOTRICE Punti alimentazione apparecchiatura elettrica Punto alimentazione apparecchiatura elettrica monofase SpCat 40 - E4 - 41 - Forza motrice Cat 47 - Forza motrice SbCat 16 - Piano sesto								
	TEC_Punto Alim Bussola ingresso:Privilegiata:1760102						1,00		
	TEC_Punto Alim Bussola ingresso:Privilegiata:1760101						1,00		
	TEC_Punto Alim Asciugamano elettrico:Privilegiata:1759566						1,00		
	TEC_Punto Alim Asciugamano elettrico:Privilegiata:1759761						1,00		
	TEC_Punto Alim Asciugamano elettrico:Privilegiata:1759754						1,00		
	TEC_Punto Alim Asciugamano elettrico:Privilegiata:1759747						1,00		
	TEC_Punto Alim Asciugamano elettrico:Privilegiata:1759731						1,00		
	TEC_Punto Alim Asciugamano elettrico:Privilegiata:1759724						1,00		
	TEC_Punto Alim Asciugamano elettrico:Privilegiata:1759717						1,00		
	TEC_Punto Alim Asciugamano elettrico:Privilegiata:1759710						1,00		
	TEC_Punto Alim Asciugamano elettrico:Privilegiata:1759661						1,00		
	TEC_Punto Alim Serratura elettrica:Continuità:1759654						1,00		
	TEC_Punto Alim Serratura elettrica:Continuità:1759647						1,00		
	TEC_Punto Alim Asciugamano elettrico:Privilegiata:1759698						1,00		
	TEC_Punto Alim Serratura elettrica:Continuità:1759640						1,00		
	TEC_Punto Alim Asciugamano elettrico:Privilegiata:1759691						1,00		
	TEC_Punto Alim Serratura elettrica:Continuità:1759633						1,00		
	TEC_Punto Alim Asciugamano elettrico:Privilegiata:1759684						1,00		
	TEC_Punto Alim Asciugamano elettrico:Privilegiata:1759677						1,00		
	TEC_Punto Alim Vasistas-finestra motorizzata:Privilegiata:1759779						1,00		
	TEC_Punto Alim Serratura elettrica:Continuità:1759626						1,00		
	TEC_Punto Alim Serratura elettrica:Continuità:1759609						1,00		
	TEC_Punto Alim Posta Pneumatica:Privilegiata:1759806						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					23,00	75,00	1´725,00
4330 / 2767 04IE.425.IE.300	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI FORZA MOTRICE Punti alimentazione apparecchiatura elettrica Punto alimentazione apparecchiatura elettrica trifase								
	A RIPORTARE								25´888´189,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								25´888´189,60
	SpCat 40 - E4 - 41 - Forza motrice								
	Cat 47 - Forza motrice								
	SbCat 16 - Piano sesto								
	TEC_Punto Alim Macchina RX:Privilegiata:1812516						1,00		
	TEC_Punto Alim Macchina RX:Privilegiata:1812523						1,00		
	TEC_Punto Alim Macchina RX:Privilegiata:1812497						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					3,00	145,00	435,00
4331 / 2776	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI								
04IE.425.PR.110	FORZA MOTRICE								
	Prese								
	Presa Bipasso 2P+T 10/16A								
	SpCat 40 - E4 - 41 - Forza motrice								
	Cat 47 - Forza motrice								
	SbCat 16 - Piano sesto								
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1689164						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1689148						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1689180						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1689196						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1689100						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1689212						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1689228						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1689244						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1689260						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1689276						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1689570						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1689292						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1689515						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1688593						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1688944						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1688609						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1688960						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1689308						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1689499						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1688625						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1688641						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1689324						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1688657						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1689483						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1688775						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1689340						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1688791						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1689403						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1689467						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1689371						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1688807						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1689387						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1688831						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1689419						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1689451						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1689435						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1688857						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:2689536						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1688873						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1689156						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1689172						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1689030						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1689188						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1689124						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1689064						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1689204						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:2795117						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1689220						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1689236						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1689252						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1689268						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1689284						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1688881						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1688573						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1688952						1,00		
	A RIPORTARE						55,00		25´888´624,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						55,00		25´888´624,60
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1689300						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1688601						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1689507						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1688617						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1689316						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1688633						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1689491						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1688649						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1688767						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1689332						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1689475						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1688783						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1688799						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1689395						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1689363						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1689411						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1688815						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1689459						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1689379						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1689427						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1688849						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1689443						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1688865						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					78,00	45,27	3´531,06
4332 / 2784 04IE.425.PR.111	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI FORZA MOTRICE Prese Presa Bipasso 2P+T 10/16A - IP55 SpCat 40 - E4 - 41 - Forza motrice Cat 47 - Forza motrice SbCat 16 - Piano sesto								
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1690032						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1689002						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1689666						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1689952						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1689733						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1689072						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1689605						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1689092						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1689022						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1688968						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1690040						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1689686						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1689953						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1689667						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1689883						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1689038						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1688994						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1689613						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1689725						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1689108						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1689891						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1689685						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1689116						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					23,00	45,27	1´041,21
4333 / 2793 04IE.425.PR.113	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI FORZA MOTRICE Prese Presa Schucko SpCat 40 - E4 - 41 - Forza motrice Cat 47 - Forza motrice SbCat 16 - Piano sesto TEC_PREDISPOSIZIONE MONITOR AMBULATORI:Privilegiata:2756201 TEC_PREDISPOSIZIONE MONITOR						1,00		
	A RIPORTARE						1,00		25´893´196,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						1,00		25´893´196,87
	AMBULATORI:Privilegiata:2756208						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Privilegiata:1760098						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Privilegiata:1760100						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Privilegiata:1760099						1,00		
	TEC_PREDISPOSIZIONE MONITOR								
	AMBULATORI:Privilegiata:2756215						1,00		
	TEC_PREDISPOSIZIONE MONITOR								
	AMBULATORI:Privilegiata:2756222						1,00		
	TEC_PREDISPOSIZIONE MONITOR								
	AMBULATORI:Privilegiata:2756229						1,00		
	TEC_PREDISPOSIZIONE MONITOR								
	AMBULATORI:Privilegiata:2756236						1,00		
	TEC_PREDISPOSIZIONE MONITOR								
	AMBULATORI:Privilegiata:2756243						1,00		
	TEC_PREDISPOSIZIONE MONITOR								
	AMBULATORI:Privilegiata:2756250						1,00		
	TEC_PREDISPOSIZIONE MONITOR								
	AMBULATORI:Privilegiata:2756257						1,00		
	TEC_PREDISPOSIZIONE MONITOR								
	AMBULATORI:Privilegiata:2756264						1,00		
	TEC_PREDISPOSIZIONE MONITOR								
	AMBULATORI:Privilegiata:2756131						1,00		
	TEC_PREDISPOSIZIONE MONITOR								
	AMBULATORI:Privilegiata:2756271						1,00		
	TEC_PREDISPOSIZIONE MONITOR								
	AMBULATORI:Privilegiata:2756138						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Privilegiata:1689547						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Privilegiata:1689539						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Privilegiata:1689531						1,00		
	TEC_PREDISPOSIZIONE MONITOR								
	AMBULATORI:Privilegiata:2756278						1,00		
	TEC_PREDISPOSIZIONE MONITOR								
	AMBULATORI:Privilegiata:2756145						1,00		
	TEC_PREDISPOSIZIONE MONITOR								
	AMBULATORI:Privilegiata:2756152						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Privilegiata:1689838						1,00		
	TEC_PREDISPOSIZIONE MONITOR								
	AMBULATORI:Privilegiata:2756285						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Privilegiata:1689995						1,00		
	TEC_PREDISPOSIZIONE MONITOR								
	AMBULATORI:Privilegiata:2756159						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Privilegiata:1689830						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Privilegiata:1689987						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Privilegiata:1689822						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Privilegiata:1689979						1,00		
	TEC_PREDISPOSIZIONE MONITOR								
	AMBULATORI:Privilegiata:2756166						1,00		
	TEC_PREDISPOSIZIONE MONITOR								
	AMBULATORI:Privilegiata:2756292						1,00		
	TEC_PREDISPOSIZIONE MONITOR								
	AMBULATORI:Privilegiata:2756173						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Privilegiata:1760154						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Privilegiata:1760135						1,00		
	TEC_PREDISPOSIZIONE MONITOR								
	AMBULATORI:Privilegiata:2756299						1,00		
	TEC_PREDISPOSIZIONE MONITOR								
	AMBULATORI:Privilegiata:2756180						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Privilegiata:1760114						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Privilegiata:1760107						1,00		
	TEC_PREDISPOSIZIONE MONITOR								
	AMBULATORI:Privilegiata:2756306						1,00		
	TEC_PREDISPOSIZIONE MONITOR								
	AMBULATORI:Privilegiata:2756187						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Privilegiata:1760105						1,00		
	TEC_PREDISPOSIZIONE MONITOR								
	AMBULATORI:Privilegiata:2756313						1,00		
	TEC_PREDISPOSIZIONE MONITOR								
	AMBULATORI:Privilegiata:2756194						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Privilegiata:1760104						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					45,00	45,27	2´037,15
	A RIPORTARE								25´895´234,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								25´895´234,02
4334 / 2802	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI								
04IE.425.PR.120	FORZA MOTRICE								
	Prese								
	Presa UNEL (bipasso+schucko) 2P+T 10/16A								
	SpCat 40 - E4 - 41 - Forza motrice								
	Cat 47 - Forza motrice								
	SbCat 16 - Piano sesto								
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1658314						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1659012						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1658994						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1652865						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1659358						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1653335						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1654271						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1659597						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1658899						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1658874						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1654163						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1653167						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1653085						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1658160						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1659561						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1658788						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1658757						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1659350						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1654141						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1658274						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1656457						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1658676						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1658646						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1658381						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1658260						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1658367						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1653148						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1652981						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1658553						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1658530						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1659481						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1652899						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1654094						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1656395						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1659450						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1658420						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1659175						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1654221						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1654077						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1658215						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1654308						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1654201						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:2687321						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1658315						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1658199						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1658995						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1658964						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1658301						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1652845						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1658875						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1658844						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1658406						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1653086						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1653168						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1659562						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:2687320						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1658758						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1658729						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1653082						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1654142						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1653164						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1653145						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1656458						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1659530						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1652843						1,00		
	A RIPORTARE						65,00		25´895´234,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						65,00		25´895´234,02
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1654126						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1656434						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1658261						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1658647						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1658623						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1654253						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1659048						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1658368						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1658247						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1658531						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1658354						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1653144						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1652900						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1659451						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1654078						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1652882						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1659115						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1654309						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1659421						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1659040						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1654202						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1653343						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1658200						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1654286						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1659681						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1658965						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1658943						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1654185						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1658302						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1658177						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1658407						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1659107						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1658286						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1658845						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1658815						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1658444						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1658393						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1653165						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1653083						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1659531						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1658730						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1658703						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1653150						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1653062						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1654127						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1656435						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1659505						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1658624						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1658581						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1654254						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1654109						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1658248						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1656410						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1658436						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1654237						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1658355						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1658231						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1659201						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1658341						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:2687523						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1652884						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1659422						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1659011						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1652864						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1653344						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1654287						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1659682						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1654270						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1654186						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1653334						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1658944						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1658898						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1658178						1,00		
	A RIPORTARE						138,00		25´895´234,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						138,00		25´895´234,02
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1659596						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1652718						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1654162						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1658287						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1658159						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1658816						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1658787						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1658394						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1658273						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1658704						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1658675						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1658380						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1653063						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1653151						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1659506						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1652709						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1658582						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1658552						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1652980						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1654110						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1653147						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1656411						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1659480						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1654238						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1654093						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1658232						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1656394						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1659202						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1659174						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1654220						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1658342						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1658214						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:2687524						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1658419						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					172,00	45,27	7´786,44
4335 / 2809 04IE.425.PR.211	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI FORZA MOTRICE Prese n° 2 prese Schucko SpCat 40 - E4 - 41 - Forza motrice Cat 47 - Forza motrice SbCat 16 - Piano sesto								
	TEC_presa504_2schuko_GESTIONECODE:Privilegiata:2761163						1,00		
	TEC_presa504_2schuko_GESTIONECODE:Privilegiata:2620817						1,00		
	TEC_presa504_2schuko_GESTIONECODE:Privilegiata:2620792						1,00		
	TEC_presa504_2schuko_GESTIONECODE:Privilegiata:2620757						1,00		
	TEC_presa504_2schuko_GESTIONECODE:Privilegiata:2620727						1,00		
	TEC_presa504_2schuko_GESTIONECODE:Privilegiata:2620687						1,00		
	TEC_presa504_2schuko_GESTIONECODE:Privilegiata:2620854						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					7,00	45,27	316,89
	Piano settimo (SbCat 17)								
4336 / 2761 04IE.425.IE.100	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI FORZA MOTRICE Punti alimentazione apparecchiatura elettrica Punto alimentazione apparecchiatura elettrica monofase SpCat 40 - E4 - 41 - Forza motrice								
	A RIPORTARE								25´903´337,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								25´903´337,35
	Cat 47 - Forza motrice SbCat 17 - Piano settimo TEC_Punto Alim Asciugacapelli elettrico:Privilegiata:1760338						1,00		
	TEC_Punto Alim Asciugamano elettrico:Privilegiata:1760435						1,00		
	TEC_Punto Alim Serratura elettrica:Continuità:1760284						1,00		
	TEC_Punto Alim Serratura elettrica:Continuità:1760277						1,00		
	TEC_Punto Alim Asciugamano elettrico:Privilegiata:1760317						1,00		
	TEC_Punto Alim Asciugamano elettrico:Privilegiata:1760310						1,00		
	TEC_Punto Alim Serratura elettrica:Continuità:1760298						1,00		
	TEC_Punto Alim Serratura elettrica:Continuità:1760291						1,00		
	TEC_Punto Alim Asciugamano elettrico:Privilegiata:1760421						1,00		
	TEC_Punto Alim Serratura elettrica:Continuità:1760270						1,00		
	TEC_Punto Alim Serratura elettrica:Continuità:1760251						1,00		
	TEC_Punto Alim Asciugamano elettrico:Privilegiata:1760414						1,00		
	TEC_Punto Alim Asciugamano elettrico:Privilegiata:1760407						1,00		
	TEC_Punto Alim Asciugamano elettrico:Privilegiata:1760400						1,00		
	TEC_Punto Alim Posta Pneumatica:Privilegiata:1812620						1,00		
	TEC_Punto Alim Asciugamano elettrico:Privilegiata:1760393						1,00		
	TEC_Punto Alim Asciugacapelli elettrico:Privilegiata:1760345						1,00		
	TEC_Punto Alim Vasistas-finestra motorizzata:Privilegiata:1760451						1,00		
	TEC_Punto Alim Asciugacapelli elettrico:Privilegiata:1760324						1,00		
	TEC_Punto Alim Asciugacapelli elettrico:Privilegiata:1760331						1,00		
	TEC_Punto Alim Bussola ingresso:Privilegiata:1760205						1,00		
	TEC_Punto Alim Bussola ingresso:Privilegiata:1760204						1,00		
	TEC_Punto Alim Asciugamano elettrico:Privilegiata:1760230						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					23,00	75,00	1´725,00
4337 / 2777 04IE.425.PR.110	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI FORZA MOTRICE Prese Presa Bipasso 2P+T 10/16A SpCat 40 - E4 - 41 - Forza motrice Cat 47 - Forza motrice SbCat 17 - Piano settimo TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1691148						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1690265						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1690281						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1690726						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1690297						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1690700						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1691120						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1690742						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1690313						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1690758						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1690642						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1690329						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1690560						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1690774						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1690345						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1690598						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1691102						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1690980						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1690790						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1690361						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1690964						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1690824						1,00		
	A RIPORTARE						22,00		25´905´062,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						22,00		25´905´062,35
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1690377						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1690948						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1690840						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1691037						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1690393						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1691084						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1690932						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1690856						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1690437						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1691066						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1690872						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1690409						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1690904						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1690888						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1690474						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1690536						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1691157						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1690208						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1690273						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1691129						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1690718						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1690289						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1690734						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1690305						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1690750						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1690678						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1690321						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1691111						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1690766						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1690337						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1690782						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1690353						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1690606						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1690972						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1690816						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1690369						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1691028						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1691093						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1690956						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1690832						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1690385						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1690940						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1690848						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1691046						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1690401						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1690864						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1690924						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1690417						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1691075						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1690880						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1690896						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1690496						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappo:Privilegiata:1691166						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					75,00	45,27	3´395,25
4338 / 2785 04IE.425.PR.111	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI FORZA MOTRICE Prese Presa Bipasso 2P+T 10/16A - IP55 SpCat 40 - E4 - 41 - Forza motrice Cat 47 - Forza motrice SbCat 17 - Piano settimo								
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1692126						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1692005						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1690614						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1690544						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1692069						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1690634						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1691868						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1691578						1,00		
	A RIPORTARE						8,00		25´908´457,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						8,00		25´908´457,60
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1691537						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1692013						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1690578						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1692118						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1691876						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1690650						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1692061						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1690658						1,00		
	TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1691570						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					17,00	45,27	769,59
4339 / 2794 04IE.425.PR.113	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI FORZA MOTRICE Prese Presa Schucko SpCat 40 - E4 - 41 - Forza motrice Cat 47 - Forza motrice SbCat 17 - Piano settimo TEC_PREDISPOSIZIONE MONITOR AMBULATORI:Privilegiata:2756325						1,00		
	TEC_PREDISPOSIZIONE MONITOR AMBULATORI:Privilegiata:2756504						1,00		
	TEC_PREDISPOSIZIONE MONITOR AMBULATORI:Privilegiata:2756332						1,00		
	TEC_PREDISPOSIZIONE MONITOR AMBULATORI:Privilegiata:2756511						1,00		
	TEC_PREDISPOSIZIONE MONITOR AMBULATORI:Privilegiata:2756401						1,00		
	TEC_PREDISPOSIZIONE MONITOR AMBULATORI:Privilegiata:2756529						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Privilegiata:1691649						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Privilegiata:1691629						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Privilegiata:1691680						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Privilegiata:1691272						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Privilegiata:1691294						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Privilegiata:1691303						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Privilegiata:1691689						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Privilegiata:1760490						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Privilegiata:1692264						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Privilegiata:1760482						1,00		
	TEC_PREDISPOSIZIONE MONITOR AMBULATORI:Privilegiata:2756408						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Privilegiata:1692238						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Privilegiata:1692230						1,00		
	TEC_PREDISPOSIZIONE MONITOR AMBULATORI:Privilegiata:2756415						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Privilegiata:1692222						1,00		
	TEC_PREDISPOSIZIONE MONITOR AMBULATORI:Privilegiata:2756422						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Privilegiata:1692214						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Privilegiata:1692184						1,00		
	TEC_PREDISPOSIZIONE MONITOR AMBULATORI:Privilegiata:2756429						1,00		
	TEC_PREDISPOSIZIONE MONITOR AMBULATORI:Privilegiata:2756436						1,00		
	TEC_PREDISPOSIZIONE MONITOR AMBULATORI:Privilegiata:2756448						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Privilegiata:1760217						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Privilegiata:1760210						1,00		
	TEC_PREDISPOSIZIONE MONITOR AMBULATORI:Privilegiata:2756455						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Privilegiata:1760208						1,00		
	TEC_PREDISPOSIZIONE MONITOR AMBULATORI:Privilegiata:2756462						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Privilegiata:1760207						1,00		
	TEC_PREDISPOSIZIONE MONITOR AMBULATORI:Privilegiata:2756469						1,00		
	TEC_PREDISPOSIZIONE MONITOR AMBULATORI:Privilegiata:2756476						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Privilegiata:1760203						1,00		
	A RIPORTARE						36,00		25´909´227,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						36,00		25´909´227,19
	TEC_presa503_UNEL_schko:Privilegiata:1760202						1,00		
	TEC_presa503_UNEL_schko:Privilegiata:1760201						1,00		
	TEC_PREDISPOSIZIONE MONITOR AMBULATORI:Privilegiata:2756483						1,00		
	TEC_PREDISPOSIZIONE MONITOR AMBULATORI:Privilegiata:2756490						1,00		
	TEC_PREDISPOSIZIONE MONITOR AMBULATORI:Privilegiata:2756497						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					41,00	45,27	1´856,07
4340 / 2803 04IE.425.PR.120	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI FORZA MOTRICE Prese Presa UNEL (bipasso+schucko) 2P+T 10/16A SpCat 40 - E4 - 41 - Forza motrice Cat 47 - Forza motrice SbCat 17 - Piano settimo								
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1662109						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1661966						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1662008						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1663705						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1662368						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1661895						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1661949						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1663505						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1661868						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1661924						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1661958						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1662000						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1663303						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1662118						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1661975						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1662017						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1661860						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1661906						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1662026						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1661879						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1661933						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1661967						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1662009						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1662369						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1661984						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1662102						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1691362						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1661869						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1661925						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1663387						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1661888						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1661942						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1663304						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1661976						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1662018						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1661993						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1662111						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1662027						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1661880						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1661934						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1661897						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1661951						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1661985						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1662103						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1661960						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1662002						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1662120						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1663388						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1661889						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1661943						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1661862						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1661918						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1663450						1,00		
	A RIPORTARE						53,00		25´911´083,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						53,00		25´911´083,26
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1661994						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1662112						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1661969						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1662011						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1663240						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1661952						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1661898						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1663624						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1661872						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1661927						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1661961						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1662003						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1662121						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1661978						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1662020						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1663335						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1663706						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1691485						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1661863						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1662029						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1661919						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1663513						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1663489						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1661882						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1661936						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1661970						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1662012						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1663241						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1661987						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1662105						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1661873						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1661928						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1663412						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1661891						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1661945						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1662021						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1661979						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1663336						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1662030						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1691486						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1661996						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1662114						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1661954						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1661883						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1661937						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1661855						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1661902						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1661988						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1662106						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1663673						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1661963						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1662005						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1662346						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1661892						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1663413						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1661946						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1663731						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1661865						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1661921						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1661997						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1661955						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1662115						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1661972						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1662014						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1663277						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1691353						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1661857						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1661903						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1661876						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1661930						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1663674						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1662023						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1661964						1,00		
	A R I P O R T A R E						126,00		25´911´083,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						126,00		25′911′083,26
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1662006						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1662347						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1661981						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1662099						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1663363						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1663732						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1661866						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1661922						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1691514						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1661885						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1661939						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1663278						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1661973						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1662015						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1661990						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1662108						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1661877						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1662024						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1661931						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1663497						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1661894						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1661948						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1663442						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1661982						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1662100						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1661957						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1663364						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1661999						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1662117						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1691515						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1661886						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Continuità:1661940						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1663616						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1661859						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1661905						1,00		
	TEC_presa503_1 shucko+bipasso:Privilegiata:1661991						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					162,00	45,27	7′333,74
4341 / 2810 04IE.425.PR.211	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI FORZA MOTRICE Prese n° 2 prese Schucko SpCat 40 - E4 - 41 - Forza motrice Cat 47 - Forza motrice SbCat 17 - Piano settimo								
	TEC_presa504_2schuko_GESTIONECODE:Privilegiata:2795341						1,00		
	TEC_presa504_2schuko_GESTIONECODE:Privilegiata:2795339						1,00		
	TEC_presa504_2schuko_GESTIONECODE:Privilegiata:2795337						1,00		
	TEC_presa504_2schuko_GESTIONECODE:Privilegiata:2795335						1,00		
	TEC_presa504_2schuko_GESTIONECODE:Privilegiata:2795333						1,00		
	TEC_presa504_2schuko_GESTIONECODE:Privilegiata:2795346						1,00		
	TEC_presa504_2schuko_GESTIONECODE:Privilegiata:2795343						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					7,00	45,27	316,89
	Piano ottavo (SbCat 18)								
4342 / 2762 04IE.425.IE.100	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI FORZA MOTRICE Punti alimentazione apparecchiatura elettrica								
	A RIPORTARE								25′918′733,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								25´918´733,89
	Punto alimentazione apparecchiatura elettrica monofase SpCat 40 - E4 - 41 - Forza motrice Cat 47 - Forza motrice SbCat 18 - Piano ottavo TEC_Punto Alim Asciugacapelli elettrico:Privilegiata:1760727						1,00		
	TEC_Punto Alim Asciugamano elettrico:Privilegiata:1761090						1,00		
	TEC_Punto Alim Asciugacapelli elettrico:Privilegiata:1760864						1,00		
	TEC_Punto Alim Asciugacapelli elettrico:Privilegiata:1761004						1,00		
	TEC_Punto Alim Vasistas-finestra motorizzata:Privilegiata:1761505						1,00		
	TEC_Punto Alim Asciugamano elettrico:Privilegiata:1760634						1,00		
	TEC_Punto Alim Vasistas-finestra motorizzata:Privilegiata:1760699						1,00		
	TEC_Punto Alim Asciugacapelli elettrico:Privilegiata:1760849						1,00		
	TEC_Punto Alim Asciugamano elettrico:Privilegiata:1760555						1,00		
	TEC_Punto Alim Asciugacapelli elettrico:Privilegiata:1760991						1,00		
	TEC_Punto Alim Vasistas-finestra motorizzata:Privilegiata:1761519						1,00		
	TEC_Punto Alim Ascensore:Privilegiata:1775030						1,00		
	TEC_Punto Alim Vasistas-finestra motorizzata:Privilegiata:1761533						1,00		
	TEC_Punto Alim Asciugacapelli elettrico:Privilegiata:1760819						1,00		
	TEC_Punto Alim Asciugacapelli elettrico:Privilegiata:1760971						1,00		
	TEC_Punto Alim Ascensore:Privilegiata:1775016						1,00		
	TEC_Punto Alim Ascensore:Privilegiata:1773176						1,00		
	TEC_Punto Alim Vasistas-finestra motorizzata:Privilegiata:1761547						1,00		
	TEC_Punto Alim Asciugamano elettrico:Privilegiata:1760805						1,00		
	TEC_Punto Alim Asciugacapelli elettrico:Privilegiata:1760969						1,00		
	TEC_Punto Alim Asciugamano elettrico:Privilegiata:1760776						1,00		
	TEC_Punto Alim Asciugacapelli elettrico:Privilegiata:1760954						1,00		
	TEC_Punto Alim Asciugamano elettrico:Privilegiata:1761065						1,00		
	TEC_Punto Alim Asciugamano elettrico:Privilegiata:1760774						1,00		
	TEC_Punto Alim Asciugacapelli elettrico:Privilegiata:1760936						1,00		
	TEC_Punto Alim Asciugamano elettrico:Privilegiata:1761020						1,00		
	TEC_Punto Alim Asciugamano elettrico:Privilegiata:1760665						1,00		
	TEC_Punto Alim Asciugamano elettrico:Privilegiata:1761089						1,00		
	TEC_Punto Alim Asciugacapelli elettrico:Privilegiata:1760748						1,00		
	TEC_Punto Alim Asciugacapelli elettrico:Privilegiata:1760934						1,00		
	TEC_Punto Alim Asciugamano elettrico:Privilegiata:1761151						1,00		
	TEC_Punto Alim Asciugamano elettrico:Privilegiata:1761018						1,00		
	TEC_Punto Alim Asciugamano elettrico:Privilegiata:1760663						1,00		
	TEC_Punto Alim Asciugacapelli elettrico:Privilegiata:1760734						1,00		
	TEC_Punto Alim Asciugacapelli elettrico:Privilegiata:1760684						1,00		
	TEC_Punto Alim Asciugamano elettrico:Privilegiata:1761091						1,00		
	A RIPORTARE						36,00		25´918´733,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						36,00		25´918´733,89
	TEC_Punto Alim Asciugacapelli elettrico:Privilegiata:1760871						1,00		
	TEC_Punto Alim Asciugacapelli elettrico:Privilegiata:1761005						1,00		
	TEC_Punto Alim Asciugamano elettrico:Privilegiata:1760647						1,00		
	TEC_Punto Alim Vasistas-finestra motorizzata:Privilegiata:1761498						1,00		
	TEC_Punto Alim Asciugacapelli elettrico:Privilegiata:1760720						1,00		
	TEC_Punto Alim Asciugacapelli elettrico:Privilegiata:1760857						1,00		
	TEC_Punto Alim Asciugacapelli elettrico:Privilegiata:1760992						1,00		
	TEC_Punto Alim Vasistas-finestra motorizzata:Privilegiata:1761512						1,00		
	TEC_Punto Alim Asciugamano elettrico:Privilegiata:1760593						1,00		
	TEC_Punto Alim Ascensore:Privilegiata:1775037						1,00		
	TEC_Punto Alim Asciugacapelli elettrico:Privilegiata:1760826						1,00		
	TEC_Punto Alim Vasistas-finestra motorizzata:Privilegiata:1761526						1,00		
	TEC_Punto Alim Asciugacapelli elettrico:Privilegiata:1760990						1,00		
	TEC_Punto Alim Ascensore:Privilegiata:1775023						1,00		
	TEC_Punto Alim Vasistas-finestra motorizzata:Privilegiata:1761540						1,00		
	TEC_Punto Alim Ascensore:Privilegiata:1773183						1,00		
	TEC_Punto Alim Asciugamano elettrico:Privilegiata:1760812						1,00		
	TEC_Punto Alim Asciugacapelli elettrico:Privilegiata:1760970						1,00		
	TEC_Punto Alim Asciugamano elettrico:Privilegiata:1760790						1,00		
	TEC_Punto Alim Asciugacapelli elettrico:Privilegiata:1760955						1,00		
	TEC_Punto Alim Asciugamano elettrico:Privilegiata:1761088						1,00		
	TEC_Punto Alim Asciugamano elettrico:Privilegiata:1760775						1,00		
	TEC_Punto Alim Asciugacapelli elettrico:Privilegiata:1760953						1,00		
	TEC_Punto Alim Asciugamano elettrico:Privilegiata:1761049						1,00		
	TEC_Punto Alim Asciugamano elettrico:Privilegiata:1760773						1,00		
	TEC_Punto Alim Asciugacapelli elettrico:Privilegiata:1760935						1,00		
	TEC_Punto Alim Asciugamano elettrico:Privilegiata:1761019						1,00		
	TEC_Punto Alim Asciugamano elettrico:Privilegiata:1760664						1,00		
	TEC_Punto Alim Asciugacapelli elettrico:Privilegiata:1760741						1,00		
	TEC_Punto Alim Asciugacapelli elettrico:Privilegiata:1760878						1,00		
	TEC_Punto Alim Asciugamano elettrico:Privilegiata:1761144						1,00		
	TEC_Punto Alim Asciugacapelli elettrico:Privilegiata:1761006						1,00		
	TEC_Punto Alim Asciugamano elettrico:Privilegiata:1760662						1,00		
	TEC_Punto Alim Vasistas-finestra motorizzata:Privilegiata:1761482						1,00		
	TEC_Punto Alim Asciugacapelli elettrico:Privilegiata:1760677						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					71,00	75,00	5´325,00
4343 / 2768	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI								
	A RIPORTARE								25´924´058,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								25´924´058,89
04IE.425.IM.300	FORZA MOTRICE Punti alimentazione apparecchiatura meccanica Punti alimentazione apparecchiatura meccanica trifase SpCat 40 - E4 - 41 - Forza motrice Cat 47 - Forza motrice SbCat 18 - Piano ottavo TEC_Punto Alim Motore elettrico:Privilegiata:1772978 TEC_Punto Alim Motore elettrico:Privilegiata:1773073 TEC_Punto Alim Motore elettrico:Privilegiata:1773052 TEC_Punto Alim Motore elettrico:Privilegiata:1773040 TEC_Punto Alim Motore elettrico:Privilegiata:1773017 TEC_Punto Alim Motore elettrico:Privilegiata:1773005 TEC_Punto Alim Motore elettrico:Privilegiata:1773074 TEC_Punto Alim Motore elettrico:Privilegiata:1773062 TEC_Punto Alim Motore elettrico:Privilegiata:1773041 TEC_Punto Alim Motore elettrico:Privilegiata:1773027 TEC_Punto Alim Motore elettrico:Privilegiata:1773006 TEC_Punto Alim Motore elettrico:Privilegiata:1773063 TEC_Punto Alim Motore elettrico:Privilegiata:1773051 TEC_Punto Alim Motore elettrico:Privilegiata:1773028 TEC_Punto Alim Motore elettrico:Privilegiata:1773016 TEC_Punto Alim Motore elettrico:Privilegiata:1772986 SOMMANO...	Cadauno					1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 16,00	145,00	2´320,00
4344 / 2786 04IE.425.PR.111	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI FORZA MOTRICE Prese Presa Bipasso 2P+T 10/16A - IP55 SpCat 40 - E4 - 41 - Forza motrice Cat 47 - Forza motrice SbCat 18 - Piano ottavo TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1775068 TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1761270 TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1775052 TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1761457 TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1761178 TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1761410 TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1761378 TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1761331 TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1761254 TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1761458 TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1761429 TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1761226 TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1761379 TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1761355 TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1761278 TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1775060 TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1761168 TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1773161 TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1761562 TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1761255 TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1761430 TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1761228 TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1761402 TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1761356 TEC_presa503_1bipasso_tappoIP55:Privilegiata:1761330 SOMMANO...	Cadauno					1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 25,00	45,27	1´131,75
4345 / 2795 04IE.425.PR.114	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI FORZA MOTRICE Prese Presa Schucko - IP55 SpCat 40 - E4 - 41 - Forza motrice Cat 47 - Forza motrice SbCat 18 - Piano ottavo TEC_presa503_UNELIP55:Privilegiata:1762993 TEC_presa503_UNELIP55:Privilegiata:1762985						1,00 1,00		
	A RIPORTARE						2,00		25´927´510,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						2,00		25´927´510,64
	TEC_presa503_UNELIP55:Privilegiata:1762977						1,00		
	TEC_presa503_UNELIP55:Privilegiata:1762969						1,00		
	TEC_presa503_UNELIP55:Privilegiata:1761570						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					5,00	45,27	226,35
4346 / 2811 04IE.425.PR.240	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI FORZA MOTRICE Prese Presa CEE 220V SpCat 40 - E4 - 41 - Forza motrice Cat 47 - Forza motrice SbCat 18 - Piano ottavo								
	TEC_presaCEE 2P+T_16A_230V_Interbloccata con fusibili protezione:Verde:1766447						1,00		
	TEC_presaCEE 2P+T_16A_230V_Interbloccata con fusibili protezione:Verde:1763150						1,00		
	TEC_presaCEE 2P+T_16A_230V_Interbloccata con fusibili protezione:Verde:1766440						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					3,00	68,13	204,39
	E5 - 42 - Trasmissione dati e TV (SpCat 41) Cavi e passerelle (Cat 46) Aree esterne (SbCat 1)								
4347 / 4897 04IE.420.FO.060	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavi in fibra ottica Cavi in fibra ottica 50/125 µ - guaina LSZH a 8 fibre SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 1 - Aree esterne								
	Si detrae						-356,00		
	SI DETRAGGONO...	m					-356,00	13,34	-4´749,04
4348 / 4917 06.I05.040.004	Cavi Trasmissione Dati e Telefonici conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) - Cavo per trasmissione dati conforme alle norme CEI 20-35, EN 50266, EN 50267, EN 50268 ed ai requisiti di cui alla IEC 61156, EN 50288-2, IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2: cavo UTP cat 6 4 x 2 x 24 AWG LSZH SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 1 - Aree esterne								
							-240,00		
	SI DETRAGGONO...	m					-240,00	1,33	-319,20
	Piano terra (SbCat 10)								
4349 / 4888 04IE.420.FO.060	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavi in fibra ottica Cavi in fibra ottica 50/125 µ - guaina LSZH a 8 fibre SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 10 - Piano terra								
	Si detrae						-220,00		
	SI DETRAGGONO...	m					-220,00	13,34	-2´934,80
	A RIPORTARE								25´919´938,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								25´919´938,34
4350 / 4898 04IE.420.FO.060	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavi in fibra ottica Cavi in fibra ottica 50/125 µ - guaina LSZH a 8 fibre SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 10 - Piano terra **VARIANTE 04**						13´500,00		
	SOMMANO...	m					13´500,00	13,34	180´090,00
4351 / 4907 06.I05.040.004	Cavi Trasmissione Dati e Telefonici conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) - Cavo per trasmissione dati conforme alle norme CEI 20-35, EN 50266, EN 50267, EN 50268 ed ai requisiti di cui alla IEC 61156, EN 50288-2, IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2: cavo UTP cat 6 4 x 2 x 24 AWG LSZH SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 10 - Piano terra Si detrae						-3´500,00		
	SI DETRAGGONO...	m					-3´500,00	1,33	-4´655,00
	Piano primo (SbCat 11)								
4352 / 4889 04IE.420.FO.060	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavi in fibra ottica Cavi in fibra ottica 50/125 µ - guaina LSZH a 8 fibre SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 11 - Piano primo Si detrae						-40,00		
	SI DETRAGGONO...	m					-40,00	13,34	-533,60
4353 / 4908 06.I05.040.004	Cavi Trasmissione Dati e Telefonici conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) - Cavo per trasmissione dati conforme alle norme CEI 20-35, EN 50266, EN 50267, EN 50268 ed ai requisiti di cui alla IEC 61156, EN 50288-2, IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2: cavo UTP cat 6 4 x 2 x 24 AWG LSZH SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 11 - Piano primo Si detrae						-5´695,00		
	SI DETRAGGONO...	m					-5´695,00	1,33	-7´574,35
	Piano secondo (SbCat 12)								
4354 / 4890 04IE.420.FO.060	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavi in fibra ottica Cavi in fibra ottica 50/125 µ - guaina LSZH a 8 fibre SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 12 - Piano secondo Si detrae						-40,00		
	SI DETRAGGONO...	m					-40,00	13,34	-533,60
4355 / 4909	Cavi Trasmissione Dati e Telefonici conformi ai requisiti								
	A RIPORTARE								26´086´731,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								26´086´731,79
06.I05.040.004	previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) - Cavo per trasmissione dati conforme alle norme CEI 20-35, EN 50266, EN 50267, EN 50268 ed ai requisiti di cui alla IEC 61156, EN 50288-2, IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2: cavo UTP cat 6 4 x 2 x 24 AWG LSZH SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 12 - Piano secondo Si detrae						-6´802,00		
	SI DETRAGGONO...	m					-6´802,00	1,33	-9´046,66
	Piano terzo (SbCat 13)								
4356 / 4891 04IE.420.FO.060	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavi in fibra ottica Cavi in fibra ottica 50/125 µ - guaina LSZH a 8 fibre SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 13 - Piano terzo Si detrae						-40,00		
	SI DETRAGGONO...	m					-40,00	13,34	-533,60
4357 / 4910 06.I05.040.004	Cavi Trasmissione Dati e Telefonici conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) - Cavo per trasmissione dati conforme alle norme CEI 20-35, EN 50266, EN 50267, EN 50268 ed ai requisiti di cui alla IEC 61156, EN 50288-2, IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2: cavo UTP cat 6 4 x 2 x 24 AWG LSZH SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 13 - Piano terzo Si detrae						-5´680,00		
	SI DETRAGGONO...	m					-5´680,00	1,33	-7´554,40
	Piano quarto (SbCat 14)								
4358 / 4892 04IE.420.FO.060	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavi in fibra ottica Cavi in fibra ottica 50/125 µ - guaina LSZH a 8 fibre SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 14 - Piano quarto Si detrae						-40,00		
	SI DETRAGGONO...	m					-40,00	13,34	-533,60
4359 / 4911 06.I05.040.004	Cavi Trasmissione Dati e Telefonici conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) - Cavo per trasmissione dati conforme alle norme CEI 20-35, EN 50266, EN 50267, EN 50268 ed ai requisiti di cui alla IEC 61156, EN 50288-2, IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2: cavo UTP cat 6 4 x 2 x 24 AWG LSZH SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 14 - Piano quarto Si detrae						-7´450,00		
	SI DETRAGGONO...	m					-7´450,00	1,33	-9´908,50
	A RIPORTARE								26´059´155,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								26´059´155,03
	Piano quinto (SbCat 15)								
4360 / 4893 04IE.420.FO.060	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavi in fibra ottica Cavi in fibra ottica 50/125 µ - guaina LSZH a 8 fibre SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 15 - Piano quinto Si detrae						-40,00		
	SI DETRAGGONO...	m					-40,00	13,34	-533,60
4361 / 4912 06.I05.040.004	Cavi Trasmissione Dati e Telefonici conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) - Cavo per trasmissione dati conforme alle norme CEI 20-35, EN 50266, EN 50267, EN 50268 ed ai requisiti di cui alla IEC 61156, EN 50288-2, IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2: cavo UTP cat 6 4 x 2 x 24 AWG LSZH SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 15 - Piano quinto Si setrae						-6´590,00		
	SI DETRAGGONO...	m					-6´590,00	1,33	-8´764,70
	Piano sesto (SbCat 16)								
4362 / 4894 04IE.420.FO.060	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavi in fibra ottica Cavi in fibra ottica 50/125 µ - guaina LSZH a 8 fibre SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 16 - Piano sesto Si detrae						-40,00		
	SI DETRAGGONO...	m					-40,00	13,34	-533,60
4363 / 4913 06.I05.040.004	Cavi Trasmissione Dati e Telefonici conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) - Cavo per trasmissione dati conforme alle norme CEI 20-35, EN 50266, EN 50267, EN 50268 ed ai requisiti di cui alla IEC 61156, EN 50288-2, IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2: cavo UTP cat 6 4 x 2 x 24 AWG LSZH SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 16 - Piano sesto Si detrae						-7´456,00		
	SI DETRAGGONO...	m					-7´456,00	1,33	-9´916,48
	Piano settimo (SbCat 17)								
4364 / 4895 04IE.420.FO.060	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavi in fibra ottica Cavi in fibra ottica 50/125 µ - guaina LSZH a 8 fibre SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 17 - Piano settimo Si detrae						-40,00		
	SI DETRAGGONO...	m					-40,00	13,34	-533,60
	A RIPORTARE								26´038´873,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								26´038´873,05
4365 / 4914 06.I05.040.004	Cavi Trasmissione Dati e Telefonici conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) - Cavo per trasmissione dati conforme alle norme CEI 20-35, EN 50266, EN 50267, EN 50268 ed ai requisiti di cui alla IEC 61156, EN 50288-2, IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2: cavo UTP cat 6 4 x 2 x 24 AWG LSZH SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 17 - Piano settimo Si detrae						-6´450,00		
	SI DETRAGGONO...	m					-6´450,00	1,33	-8´578,50
	Piano ottavo (SbCat 18)								
4366 / 4896 04IE.420.FO.060	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavi in fibra ottica Cavi in fibra ottica 50/125 µ - guaina LSZH a 8 fibre SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 18 - Piano ottavo Si detrae						-120,00		
	SI DETRAGGONO...	m					-120,00	13,34	-1´600,80
4367 / 4915 06.I05.040.004	Cavi Trasmissione Dati e Telefonici conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) - Cavo per trasmissione dati conforme alle norme CEI 20-35, EN 50266, EN 50267, EN 50268 ed ai requisiti di cui alla IEC 61156, EN 50288-2, IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2: cavo UTP cat 6 4 x 2 x 24 AWG LSZH SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 18 - Piano ottavo Si detrae						-890,00		
	SI DETRAGGONO...	m					-890,00	1,33	-1´183,70
	Piano copertura (SbCat 19)								
4368 / 4916 06.I05.040.004	Cavi Trasmissione Dati e Telefonici conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) - Cavo per trasmissione dati conforme alle norme CEI 20-35, EN 50266, EN 50267, EN 50268 ed ai requisiti di cui alla IEC 61156, EN 50288-2, IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2: cavo UTP cat 6 4 x 2 x 24 AWG LSZH SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 46 - Cavi e passerelle SbCat 19 - Piano copertura Si setrae						-340,00		
	SI DETRAGGONO...	m					-340,00	1,33	-452,20
	Trasmissione dati e TV (Cat 48) **Piano terra (SbCat 10)**								
4369 / 2603 04IE.430.CS.001	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI TRASMISSIONE DATI Impianto cablaggio strutturato Centro stella rete dati								
	A RIPORTARE								26´027´057,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								26´027´057,85
	SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 10 - Piano terra						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	17´601,81	17´601,81
4370 / 2812 04IE.430.CS.002	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI TRASMISSIONE DATI Impianto cablaggio strutturato Rack armadio dati SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 10 - Piano terra TEC_Quadro Traffico DATI:TEC_Quadro Traffico DATI:1796728						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	10´148,26	10´148,26
4371 / 2824 04IE.430.CS.110	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI TRASMISSIONE DATI Impianto cablaggio strutturato n° 1 presa RJ45 SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 10 - Piano terra TEC_n1 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n1 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:2615287						1,00		
	TEC_n1 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n1 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:2615103						1,00		
	TEC_n1 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n1 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:2613267						1,00		
	TEC_n1 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n1 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:2619286						1,00		
	TEC_n1 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n1 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:2615376						1,00		
	TEC_n1 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n1 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:2619370						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					6,00	12,80	76,80
4372 / 2832 04IE.430.CS.120	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI TRASMISSIONE DATI Impianto cablaggio strutturato n° 2 prese RJ45 SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 10 - Piano terra TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1715509						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1715817						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1716810						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1716879						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1716142						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1714667						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1715493						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1715254						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1694786						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2								
	A RIPORTARE						9,00		26´054´884,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						9,00		26´054´884,72
	presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1715477 TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2						1,00		
	presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1715667 TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2						1,00		
	presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1716165 TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2						1,00		
	presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1716031 TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2						1,00		
	presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1715274 TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2						1,00		
	presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1714864 TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2						1,00		
	presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1715663 TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2						1,00		
	presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1715649 TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2						1,00		
	presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1714643 TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2						1,00		
	presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1716139 TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2						1,00		
	presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1714992 TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2						1,00		
	presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1716779 TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2						1,00		
	presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1716832 TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2						1,00		
	presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1715645 TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2						1,00		
	presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1715668 TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2						1,00		
	presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1694726 TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2						1,00		
	presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1715576 TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2						1,00		
	presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1715664 TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2						1,00		
	presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1715996 TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2						1,00		
	presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1714730 TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2						1,00		
	presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1715562 TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2						1,00		
	presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1715650 TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2						1,00		
	presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1715548 TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2						1,00		
	presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1715646 TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2						1,00		
	presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1716086 TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2						1,00		
	presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1714999 TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2						1,00		
	presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1715534 TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2						1,00		
	presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1715577 TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2						1,00		
	presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1715520 TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2						1,00		
	presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1716923 TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2						1,00		
	presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1715563 TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2						1,00		
	presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1715968 TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2						1,00		
	presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1714692 TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2						1,00		
	presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1715253 TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2						1,00		
	presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1715508 TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2						1,00		
	presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1715549 TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2						1,00		
	presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1715492						1,00		
	A R I P O R T A R E						46,00		26´054´884,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						46,00		26´054´884,72
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1715535						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1715787						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1715273						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1716065						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1716168						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1715476						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1715521						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					53,00	25,60	1´356,80
4373 / 4784 04IE.430.CS.110	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI TRASMISSIONE DATI Impianto cablaggio strutturato n° 1 presa RJ45 SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 10 - Piano terra Si detrae								
	TEC_n1 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n1 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:2615287						-1,00		
	TEC_n1 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n1 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:2615103						-1,00		
	TEC_n1 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n1 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:2613267						-1,00		
	TEC_n1 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n1 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:2619286						-1,00		
	TEC_n1 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n1 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:2615376						-1,00		
	TEC_n1 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n1 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:2619370						-1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-6,00	12,80	-76,80
4374 / 4792 04IE.430.CS.120	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI TRASMISSIONE DATI Impianto cablaggio strutturato n° 2 prese RJ45 SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 10 - Piano terra Si detrae						-53,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-53,00	25,60	-1´356,80
4375 / 4806 29.01.01.04.001	Presa dati UTP cat.6 - fino a 30mt SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 10 - Piano terra **VARIANTE 04**			122,00			122,00		
	SOMMANO...	m					122,00	115,30	14´066,60
4376 / 4817 D06.013.030	Attestazione cavo UTP cat.6 SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 10 - Piano terra **VARIANTE 04**			244,00			244,00		
	SOMMANO...	m					244,00	7,15	1´744,60
	A RIPORTARE								26´070´619,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								26´070´619,12
4377 / 4826 D06.013.175	Certificazione tratta SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 10 - Piano terra **VARIANTE 04**			122,00			122,00		
	SOMMANO...	m					122,00	27,33	3´334,26
4378 / 4836 04IE.430.CS.001	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI TRASMISSIONE DATI Impianto cablaggio strutturato Centro stella rete dati SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 10 - Piano terra Si detrae						-1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-1,00	17´601,81	-17´601,81
4379 / 4837 04IE.430.CS.002	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI TRASMISSIONE DATI Impianto cablaggio strutturato Rack armadio dati SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 10 - Piano terra Si detrae						-1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-1,00	10´148,26	-10´148,26
4380 / 4899 D06.013.035.b	Attestazione FO - 8 fibre SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 10 - Piano terra **VARIANTE 04**			6,00			6,00		
	SOMMANO...	m					6,00	9,89	59,34
4381 / 4918 06.I05.040.004	Cavi Trasmissione Dati e Telefonici conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) - Cavo per trasmissione dati conforme alle norme CEI 20-35, EN 50266, EN 50267, EN 50268 ed ai requisiti di cui alla IEC 61156, EN 50288-2, IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2: cavo UTP cat 6 4 x 2 x 24 AWG LSZH SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 10 - Piano terra **VARIANTE 04**						408,00		
	SOMMANO...	m					408,00	1,33	542,64
4382 / 5218 29.01.01.06.001	Pannello di permutazione precablato 24 RJ45 SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 10 - Piano terra **VARIANTE 04** **Nuovo Rack Dati** **per n. 3 Rack**		3,00	5,00			15,00		
	Mini Rack **per n. 1 Mini Rack**						1,00		
	SOMMANO...	m					16,00	386,62	6´185,92
	A RIPORTARE								26´052´991,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								26´052´991,21
4383 / 5219 29.01.01.07.001	Mini Rack 9U SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 10 - Piano terra **VARIANTE 04** **Mini Rack Dati** **per n. 1**						1,00		
	SOMMANO...	m					1,00	494,58	494,58
4384 / 5220 29.01.01.08.005	Rack dati 800x800 SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 10 - Piano terra **VARIANTE 04** **Nuovo Rack Dati** **per n. 3 Rack**						3,00		
	SOMMANO...	m					3,00	1´937,69	5´813,07
4385 / 5221 29.01.01.09.002	Mensola profondità 300 SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 10 - Piano terra **VARIANTE 04** **Nuovo Rack Dati** **per n. 3 Rack** **Mini Rack** **per n. 1 Mini Rack**		3,00	1,00			3,00 1,00		
	SOMMANO...	m					4,00	70,61	282,44
4386 / 5222 29.01.01.10.001	Pannello alimentazione con interruttore luminoso con 6 prese SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 10 - Piano terra **VARIANTE 04** **Nuovo Rack Dati** **per n. 3 Rack** **Mini Rack** **per n. 1 Mini Rack**		3,00	2,00			6,00 1,00		
	SOMMANO...	m					7,00	186,88	1´308,16
4387 / 5223 29.01.01.10.003	Sistema di ventilazione SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 10 - Piano terra **VARIANTE 04** **Nuovo Rack Dati** **per n. 3 Rack**						3,00		
	SOMMANO...	m					3,00	275,90	827,70
4388 / 5224 29.01.01.12.002	Cassetto ottico - fino 12 accoppiatori ST/SC SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 10 - Piano terra **VARIANTE 04** **Nuovo Rack Dati** **per n. 3 Rack**						3,00		
	SOMMANO...	m					3,00	598,49	1´795,47
4389 / 5225	Pannello guidacavi								
	A RIPORTARE								26´063´512,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								26´063´512,63
D06.013.120.i	SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 10 - Piano terra **VARIANTE 04** **Nuovo Rack Dati** **per n. 3 Rack**		3,00	11,00			33,00		
	Mini Rack **per n. 1 Mini Rack**						1,00		
	SOMMANO...	m					34,00	76,75	2´609,50
4390 / 5226 D06.013.035.b	Attestazione FO - 8 fibre SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 10 - Piano terra **VARIANTE 04**			6,00			6,00		
	SOMMANO...	m					6,00	9,89	59,34
	Piano primo (SbCat 11)								
4391 / 2813 04IE.430.CS.002	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI TRASMISSIONE DATI Impianto cablaggio strutturato Rack armadio dati SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 11 - Piano primo TEC_Quadro Traffico DATI:TEC_Quadro Traffico DATI:1811442						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	10´148,26	10´148,26
4392 / 2825 04IE.430.CS.110	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI TRASMISSIONE DATI Impianto cablaggio strutturato n° 1 presa RJ45 SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 11 - Piano primo TEC_n1 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n1 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:2619596						1,00		
	TEC_n1 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n1 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:2619718						1,00		
	TEC_n1 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n1 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:2619439						1,00		
	TEC_n1 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n1 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:2619644						1,00		
	TEC_n1 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n1 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:2619689						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					5,00	12,80	64,00
4393 / 2833 04IE.430.CS.120	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI TRASMISSIONE DATI Impianto cablaggio strutturato n° 2 prese RJ45 SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 11 - Piano primo TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1639329						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1637014						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1639661						1,00		
	A RIPORTARE						3,00		26´076´393,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						3,00		26´076´393,73
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1636903						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1639258						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1640133						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1638743						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1639939						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1638843						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1636776						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1638978						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1640150						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1637051						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1639190						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1638768						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1639464						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1640037						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1638891						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1639306						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1639255						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1636888						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1640091						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1639668						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1640276						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1638740						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1638823						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1636832						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1638952						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1639243						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1639168						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1637020						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1636968						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1639355						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1638765						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1640013						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1639303						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1638880						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1639860						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1639017						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2								
	A RIPORTARE						39,00		26´076´393,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O						39,00		26´076´393,73
	presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1639252						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1636844						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1640057						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1650602						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1640256						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1638729						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1638804						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1639224						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1638937						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1637000						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1639470						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1639116						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1639332						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1636922						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1637017						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1639932						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1638746						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1639282						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1640000						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1638863						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1639654						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1640343						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1638998						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1650567						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1637054						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1640166						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1637001						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1638771						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1639221						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1638915						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1639467						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					70,00	25,60	1´792,00
4394 / 2840 04IE.430.CS.210	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI TRASMISSIONE DATI Impianto cablaggio strutturato Predisposizione punto dati SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 11 - Piano primo								
	A R I P O R T A R E								26´078´185,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								26´078´185,73
	TEC_PREDISPOSIZIONE punto DATI:Privilegiata:2758662						1,00		
	TEC_PREDISPOSIZIONE punto DATI:Privilegiata:2758659						1,00		
	TEC_PREDISPOSIZIONE punto DATI:Privilegiata:2758656						1,00		
	TEC_PREDISPOSIZIONE punto DATI:Privilegiata:2758653						1,00		
	TEC_PREDISPOSIZIONE punto DATI:Privilegiata:2758660						1,00		
	TEC_PREDISPOSIZIONE punto DATI:Privilegiata:2758657						1,00		
	TEC_PREDISPOSIZIONE punto DATI:Privilegiata:2758654						1,00		
	TEC_PREDISPOSIZIONE punto DATI:Privilegiata:2758661						1,00		
	TEC_PREDISPOSIZIONE punto DATI:Privilegiata:2758658						1,00		
	TEC_PREDISPOSIZIONE punto DATI:Privilegiata:2758655						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					10,00	22,15	221,50
4395 / 4785 04IE.430.CS.110	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI TRASMISSIONE DATI Impianto cablaggio strutturato n° 1 presa RJ45 SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 11 - Piano primo Si detrae						-5,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-5,00	12,80	-64,00
4396 / 4793 04IE.430.CS.120	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI TRASMISSIONE DATI Impianto cablaggio strutturato n° 2 prese RJ45 SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 11 - Piano primo Si detrae						-70,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-70,00	25,60	-1´792,00
4397 / 4800 04IE.430.CS.210	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI TRASMISSIONE DATI Impianto cablaggio strutturato Predisposizione punto dati SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 11 - Piano primo Si deetrae						-10,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-10,00	22,15	-221,50
4398 / 4807 29.01.01.04.001	Presa dati UTP cat.6 - fino a 30mt SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 11 - Piano primo **VARIANTE 04**						233,00		
	SOMMANO...	m					233,00	115,30	26´864,90
	A RIPORTARE								26´103´194,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								26´103´194,63
4399 / 4818 D06.013.030	Attestazione cavo UTP cat.6 SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 11 - Piano primo **VARIANTE 04** ***(lung.=233*2)**			466,00			466,00		
	SOMMANO...	m					466,00	7,15	3´331,90
4400 / 4827 D06.013.175	Certificazione tratta SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 11 - Piano primo **VARIANTE 04**			233,00			233,00		
	SOMMANO...	m					233,00	27,33	6´367,89
4401 / 4838 04IE.430.CS.002	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI TRASMISSIONE DATI Impianto cablaggio strutturato Rack armadio dati SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 11 - Piano primo Si detrae						-1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-1,00	10´148,26	-10´148,26
4402 / 4846 29.01.01.06.001	Pannello di permutazione precablato 24 RJ45 SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 11 - Piano primo **VARIANTE 04** **Nuovo Rack Dati** **per n. 3 Rack**		3,00	5,00			15,00		
	SOMMANO...	m					15,00	386,62	5´799,30
4403 / 4847 29.01.01.08.005	Rack dati 800x800 SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 11 - Piano primo **VARIANTE 04** **Nuovo Rack Dati** **per n. 3 Rack**						3,00		
	SOMMANO...	m					3,00	1´937,69	5´813,07
4404 / 4848 29.01.01.09.002	Mensola profondità 300 SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 11 - Piano primo **VARIANTE 04** **Nuovo Rack Dati** **per n. 3 Rack**		3,00	1,00			3,00		
	SOMMANO...	m					3,00	70,61	211,83
4405 / 4849 29.01.01.10.001	Pannello alimentazione con interruttore luminoso con 6 prese SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 11 - Piano primo **VARIANTE 04** **Nuovo Rack Dati** **per n. 3 Rack**		3,00	2,00			6,00		
	A RIPORTARE						6,00		26´114´570,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						6,00		26´114´570,36
	SOMMANO...	m					6,00	186,88	1´121,28
4406 / 4850 29.01.01.10.003	Sistema di ventilazione SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 11 - Piano primo **VARIANTE 04** **Nuovo Rack Dati** **per n. 3 Rack**						3,00		
	SOMMANO...	m					3,00	275,90	827,70
4407 / 4851 29.01.01.12.002	Cassetto ottico - fino 12 accoppiatori ST/SC SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 11 - Piano primo **VARIANTE 04** **Nuovo Rack Dati** **per n. 3 Rack**						3,00		
	SOMMANO...	m					3,00	598,49	1´795,47
4408 / 4852 D06.013.120.i	Pannello guidacavi SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 11 - Piano primo **VARIANTE 04** **Nuovo Rack Dati** **per n. 3 Rack**		3,00	11,00			33,00		
	SOMMANO...	m					33,00	76,75	2´532,75
4409 / 4900 D06.013.035.b	Attestazione FO - 8 fibre SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 11 - Piano primo **VARIANTE 04**			6,00			6,00		
	SOMMANO...	m					6,00	9,89	59,34
	Piano secondo (SbCat 12)								
4410 / 2814 04IE.430.CS.002	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI TRASMISSIONE DATI Impianto cablaggio strutturato Rack armadio dati SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 12 - Piano secondo TEC_Quadro Traffico DATI:TEC_Quadro Traffico DATI:1811605						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	10´148,26	10´148,26
4411 / 2821 04IE.430.CS.003	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI TRASMISSIONE DATI Impianto cablaggio strutturato Mini Rack dati SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 12 - Piano secondo TEC_MINI RACK DATI:TEC_MINI RACK DATI:2766615 TEC_MINI RACK DATI:TEC_MINI RACK						1,00		
	A RIPORTARE						1,00		26´131´055,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						1,00		26´131´055,16
	DATI:2766622 TEC_MINI RACK DATI:TEC_MINI RACK DATI:2766629 TEC_MINI RACK DATI:TEC_MINI RACK DATI:2766608						1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					4,00	2´500,00	10´000,00
4412 / 2826 04IE.430.CS.110	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI TRASMISSIONE DATI Impianto cablaggio strutturato n° 1 presa RJ45 SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 12 - Piano secondo TEC_n1 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n1 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:2620000 TEC_n1 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n1 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:2619893 TEC_n1 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n1 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:2620098 TEC_n1 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n1 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:2619925 TEC_n1 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n1 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:2620045 TEC_n1 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n1 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:2619937 TEC_n1 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n1 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:2620169 TEC_n1 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n1 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:2619971						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					8,00	12,80	102,40
4413 / 2834 04IE.430.CS.120	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI TRASMISSIONE DATI Impianto cablaggio strutturato n° 2 prese RJ45 SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 12 - Piano secondo TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1646135 TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1646102 TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1646057 TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1646749 TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1646016 TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1645974 TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1645512 TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1643075 TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1642944 TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1640787 TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1646683 TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1640592 TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1645462 TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1642976						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	A RIPORTARE						14,00		26´141´157,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						14,00		26´141´157,56
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1645410						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1646334						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1640705						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1645729						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1640748						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1645391						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1646812						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1645896						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1645717						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1645269						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1646767						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1646291						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1646229						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1646197						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1642957						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1646159						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1646115						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1646079						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1646041						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1645622						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1645996						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1645188						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1640658						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1646721						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1645488						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1643054						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1643026						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1643015						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1646539						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1646661						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1645413						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1640784						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1642929						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1646399						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1645807						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1645732						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2								
	A RIPORTARE						50,00		26´141´157,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						50,00		26´141´157,56
	presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1645407 TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1646829 TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1646459 TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1642973 TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1645726 TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1645352 TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1645373 TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1646780 TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1640671 TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1640726 TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1646249 TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1645696 TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1646226 TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1645208 TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1646174						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					65,00	25,60	1´664,00
4414 / 2841 04IE.430.CS.210	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI TRASMISSIONE DATI Impianto cablaggio strutturato Predisposizione punto dati SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 12 - Piano secondo TEC_PREDISPOSIZIONE punto DATI:Privilegiata:2758615 TEC_PREDISPOSIZIONE punto DATI:Privilegiata:2758608 TEC_PREDISPOSIZIONE punto DATI:Privilegiata:2758612 TEC_PREDISPOSIZIONE punto DATI:Privilegiata:2758620 TEC_PREDISPOSIZIONE punto DATI:Privilegiata:2758617 TEC_PREDISPOSIZIONE punto DATI:Privilegiata:2758609 TEC_PREDISPOSIZIONE punto DATI:Privilegiata:2758616 TEC_PREDISPOSIZIONE punto DATI:Privilegiata:2758613 TEC_PREDISPOSIZIONE punto DATI:Privilegiata:2758610 TEC_PREDISPOSIZIONE punto DATI:Privilegiata:2758618 TEC_PREDISPOSIZIONE punto DATI:Privilegiata:2758605 TEC_PREDISPOSIZIONE punto DATI:Privilegiata:2758606 TEC_PREDISPOSIZIONE punto DATI:Privilegiata:2758614 TEC_PREDISPOSIZIONE punto DATI:Privilegiata:2758607 TEC_PREDISPOSIZIONE punto DATI:Privilegiata:2758611 TEC_PREDISPOSIZIONE punto DATI:Privilegiata:2758619						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	A RIPORTARE						16,00		26´142´821,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						16,00		26´142´821,56
	SOMMANO...	Cadauno					16,00	22,15	354,40
4415 / 4786 04IE.430.CS.110	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI TRASMISSIONE DATI Impianto cablaggio strutturato n° 1 presa RJ45 SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 12 - Piano secondo Si detrae						-8,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-8,00	12,80	-102,40
4416 / 4794 04IE.430.CS.120	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI TRASMISSIONE DATI Impianto cablaggio strutturato n° 2 prese RJ45 SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 12 - Piano secondo Si detrae						-65,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-65,00	25,60	-1´664,00
4417 / 4801 04IE.430.CS.210	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI TRASMISSIONE DATI Impianto cablaggio strutturato Predisposizione punto dati SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 12 - Piano secondo Si detrae						-16,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-16,00	22,15	-354,40
4418 / 4808 29.01.01.04.001	Presa dati UTP cat.6 - fino a 30mt SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 12 - Piano secondo **VARIANTE 04**			181,00			181,00		
	SOMMANO...	m					181,00	115,30	20´869,30
4419 / 4809 D06.013.030	Attestazione cavo UTP cat.6 SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 12 - Piano secondo **VARIANTE 04** ***(lung.=2*181)**			362,00			362,00		
	SOMMANO...	m					362,00	7,15	2´588,30
4420 / 4828 D06.013.175	Certificazione tratta SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 12 - Piano secondo **VARIANTE 04**			181,00			181,00		
	SOMMANO...	m					181,00	27,33	4´946,73
4421 / 4839	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI								
	A R I P O R T A R E								26´169´459,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								26´169´459,49
04IE.430.CS.002	TRASMISSIONE DATI Impianto cablaggio strutturato Rack armadio dati SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 12 - Piano secondo Si detrae						-1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-1,00	10´148,26	-10´148,26
4422 / 4853 04IE.430.CS.003	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI TRASMISSIONE DATI Impianto cablaggio strutturato Mini Rack dati SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 12 - Piano secondo Si detrae						-4,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-4,00	2´500,00	-10´000,00
4423 / 4854 29.01.01.06.001	Pannello di permutazione precablato 24 RJ45 SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 12 - Piano secondo **VARIANTE 04** **Nuovo Rack Dati** **per n. 3 Rack**		3,00	5,00			15,00		
	Mini Rack **per n. 1 Mini Rack**						6,00		
	SOMMANO...	m					21,00	386,62	8´119,02
4424 / 4855 29.01.01.07.001	Mini Rack 9U SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 12 - Piano secondo **VARIANTE 04** **Mini Rack Dati** **per n. 6**						6,00		
	SOMMANO...	m					6,00	494,58	2´967,48
4425 / 4856 29.01.01.08.005	Rack dati 800x800 SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 12 - Piano secondo **VARIANTE 04** **Nuovo Rack Dati** **per n. 3 Rack**						3,00		
	SOMMANO...	m					3,00	1´937,69	5´813,07
4426 / 4857 29.01.01.09.002	Mensola profondità 300 SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 12 - Piano secondo **VARIANTE 04** **Nuovo Rack Dati** **per n. 3 Rack**		3,00	1,00			3,00		
	Mini Rack **per n. 6 Mini Rack**						6,00		
	SOMMANO...	m					9,00	70,61	635,49
	A RIPORTARE								26´166´846,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								26´166´846,29
4427 / 4858 29.01.01.10.001	Pannello alimentazione con interruttore luminoso con 6 prese SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 12 - Piano secondo **VARIANTE 04** **Nuovo Rack Dati** **per n. 3 Rack**		3,00	2,00			6,00		
	Mini Rack **per n. 6 Mini Rack**						6,00		
	SOMMANO...	m					12,00	186,88	2´242,56
4428 / 4859 29.01.01.10.003	Sistema di ventilazione SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 12 - Piano secondo **VARIANTE 04** **Nuovo Rack Dati** **per n. 3 Rack**						3,00		
	SOMMANO...	m					3,00	275,90	827,70
4429 / 4860 29.01.01.12.002	Cassetto ottico - fino 12 accoppiatori ST/SC SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 12 - Piano secondo **VARIANTE 04** **Nuovo Rack Dati** **per n. 3 Rack**						3,00		
	SOMMANO...	m					3,00	598,49	1´795,47
4430 / 4861 D06.013.120.i	Pannello guidacavi SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 12 - Piano secondo **VARIANTE 04** **Nuovo Rack Dati** **per n. 3 Rack**		3,00	11,00			33,00		
	Mini Rack **per n. 6 Mini Rack**						6,00		
	SOMMANO...	m					39,00	76,75	2´993,25
4431 / 4901 D06.013.035.b	Attestazione FO - 8 fibre SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 12 - Piano secondo **VARIANTE 04**			6,00			6,00		
	SOMMANO...	m					6,00	9,89	59,34
	Piano terzo (SbCat 13)								
4432 / 2815 04IE.430.CS.002	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI TRASMISSIONE DATI Impianto cablaggio strutturato Rack armadio dati SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 13 - Piano terzo TEC_Quadro Traffico DATI:TEC_Quadro Traffico DATI:1811906						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	10´148,26	10´148,26
	A RIPORTARE								26´184´912,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								26´184´912,87
4433 / 2822 04IE.430.CS.003	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI TRASMISSIONE DATI Impianto cablaggio strutturato Mini Rack dati SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 13 - Piano terzo TEC_MINI RACK DATI:TEC_MINI RACK DATI:2766470 TEC_MINI RACK DATI:TEC_MINI RACK DATI:2764148 TEC_MINI RACK DATI:TEC_MINI RACK DATI:2766412 TEC_MINI RACK DATI:TEC_MINI RACK DATI:2766418 TEC_MINI RACK DATI:TEC_MINI RACK DATI:2766432 TEC_MINI RACK DATI:TEC_MINI RACK DATI:2766439 TEC_MINI RACK DATI:TEC_MINI RACK DATI:2766446 TEC_MINI RACK DATI:TEC_MINI RACK DATI:2766399 SOMMANO...	Cadauno					1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 8,00	2´500,00	20´000,00
4434 / 2827 04IE.430.CS.110	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI TRASMISSIONE DATI Impianto cablaggio strutturato n° 1 presa RJ45 SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 13 - Piano terzo TEC_1PUNTO DATI:Neutro:2660986 TEC_1PUNTO DATI:Neutro:2661070 TEC_1PUNTO DATI:Neutro:2660946 TEC_1PUNTO DATI:Neutro:2661058 TEC_1PUNTO DATI:Neutro:2661014 TEC_1PUNTO DATI:Neutro:2661094 TEC_1PUNTO DATI:Neutro:2661002 TEC_1PUNTO DATI:Neutro:2661082 SOMMANO...	Cadauno					1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 8,00	12,80	102,40
4435 / 2835 04IE.430.CS.120	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI TRASMISSIONE DATI Impianto cablaggio strutturato n° 2 prese RJ45 SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 13 - Piano terzo TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1647090 TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1647348 TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1648025 TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1647313 TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1648103 TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1648076 TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1648002 TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1647297							1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	A RIPORTARE						8,00		26´205´015,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						8,00		26´205´015,27
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1647793						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1647660						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1647275						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1647201						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1647979						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1647881						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1647262						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1647228						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1647520						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1647182						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1647501						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1647703						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1647484						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1647161						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1647460						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1647360						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					24,00	25,60	614,40
4436 / 3230 04IE.430.TV.020	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI TRASMISSIONE DATI Impianto TV-TVsat Presa impianto TV/TVsat SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 13 - Piano terzo TEC_predisposizione TV e connettori audio:Neutro:2660987						1,00		
	TEC_predisposizione TV e connettori audio:Neutro:2661071						1,00		
	TEC_predisposizione TV e connettori audio:Neutro:2660962						1,00		
	TEC_predisposizione TV e connettori audio:Neutro:2661059						1,00		
	TEC_predisposizione TV e connettori audio:Neutro:2661015						1,00		
	TEC_predisposizione TV e connettori audio:Neutro:2661095						1,00		
	TEC_predisposizione TV e connettori audio:Neutro:2661003						1,00		
	TEC_predisposizione TV e connettori audio:Neutro:2661083						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					8,00	32,01	256,08
4437 / 4787 04IE.430.CS.110	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI TRASMISSIONE DATI Impianto cablaggio strutturato n° 1 presa RJ45 SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 13 - Piano terzo Si detrae						-8,00		
	A RIPORTARE						-8,00		26´205´885,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						-8,00		26´205´885,75
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-8,00	12,80	-102,40
4438 / 4795 04IE.430.CS.120	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI TRASMISSIONE DATI Impianto cablaggio strutturato n° 2 prese RJ45 SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 13 - Piano terzo Si detrae						-24,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-24,00	25,60	-614,40
4439 / 4810 29.01.01.04.001	Presa dati UTP cat.6 - fino a 30mt SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 13 - Piano terzo **VARIANTE 04**			136,00			136,00		
	SOMMANO...	m					136,00	115,30	15´680,80
4440 / 4819 D06.013.030	Attestazione cavo UTP cat.6 SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 13 - Piano terzo **VARIANTE 04** ***(lung.=2*136)**			272,00			272,00		
	SOMMANO...	m					272,00	7,15	1´944,80
4441 / 4829 D06.013.175	Certificazione tratta SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 13 - Piano terzo **VARIANTE 04**			136,00			136,00		
	SOMMANO...	m					136,00	27,33	3´716,88
4442 / 4840 04IE.430.CS.002	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI TRASMISSIONE DATI Impianto cablaggio strutturato Rack armadio dati SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 13 - Piano terzo Si detrae						-1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-1,00	10´148,26	-10´148,26
4443 / 4862 04IE.430.CS.003	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI TRASMISSIONE DATI Impianto cablaggio strutturato Mini Rack dati SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 13 - Piano terzo Si detrae						-8,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-8,00	2´500,00	-20´000,00
4444 / 4863	Pannello di permutazione precablato 24 RJ45								
	A RIPORTARE								26´196´363,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								26´196´363,17
29.01.01.06.001	SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 13 - Piano terzo **VARIANTE 04** **Nuovo Rack Dati** **per n. 3 Rack**		3,00	5,00			15,00		
	Mini Rack **per n. 8 Mini Rack**						8,00		
	SOMMANO...	m					23,00	386,62	8´892,26
4445 / 4864 29.01.01.07.001	Mini Rack 9U SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 13 - Piano terzo **VARIANTE 04** **Mini Rack Dati** **per n. 8**						8,00		
	SOMMANO...	m					8,00	494,58	3´956,64
4446 / 4865 29.01.01.08.005	Rack dati 800x800 SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 13 - Piano terzo **VARIANTE 04** **Nuovo Rack Dati** **per n. 3 Rack**						3,00		
	SOMMANO...	m					3,00	1´937,69	5´813,07
4447 / 4866 29.01.01.09.002	Mensola profondità 300 SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 13 - Piano terzo **VARIANTE 04** **Nuovo Rack Dati** **per n. 3 Rack**		3,00	1,00			3,00		
	Mini Rack **per n. 8 Mini Rack**						8,00		
	SOMMANO...	m					11,00	70,61	776,71
4448 / 4867 29.01.01.10.001	Pannello alimentazione con interruttore luminoso con 6 prese SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 13 - Piano terzo **VARIANTE 04** **Nuovo Rack Dati** **per n. 3 Rack**		3,00	2,00			6,00		
	Mini Rack **per n. 8 Mini Rack**						8,00		
	SOMMANO...	m					14,00	186,88	2´616,32
4449 / 4868 29.01.01.10.003	Sistema di ventilazione SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 13 - Piano terzo **VARIANTE 04** **Nuovo Rack Dati** **per n. 3 Rack**						3,00		
	SOMMANO...	m					3,00	275,90	827,70
4450 / 4869	Cassetto ottico - fino 12 accoppiatori ST/SC								
	A RIPORTARE								26´219´245,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								26´219´245,87
29.01.01.12.002	SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 13 - Piano terzo **VARIANTE 04** **Nuovo Rack Dati** **per n. 3 Rack**						3,00		
	SOMMANO...	m					3,00	598,49	1´795,47
4451 / 4870 D06.013.120.i	Pannello guidacavi SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 13 - Piano terzo **VARIANTE 04** **Nuovo Rack Dati** **per n. 3 Rack** **Mini Rack** **per n. 8 Mini Rack**		3,00	11,00			33,00 8,00		
	SOMMANO...	m					41,00	76,75	3´146,75
4452 / 4902 D06.013.035.b	Attestazione FO - 8 fibre SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 13 - Piano terzo **VARIANTE 04**			6,00			6,00		
	SOMMANO...	m					6,00	9,89	59,34
	Piano quarto (SbCat 14)								
4453 / 2816 04IE.430.CS.002	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI TRASMISSIONE DATI Impianto cablaggio strutturato Rack armadio dati SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 14 - Piano quarto TEC_Quadro Traffico DATI:TEC_Quadro Traffico DATI:1812132						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	10´148,26	10´148,26
4454 / 2823 04IE.430.CS.003	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI TRASMISSIONE DATI Impianto cablaggio strutturato Mini Rack dati SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 14 - Piano quarto TEC_MINI RACK DATI:TEC_MINI RACK DATI:2766542 TEC_MINI RACK DATI:TEC_MINI RACK DATI:2766549 TEC_MINI RACK DATI:TEC_MINI RACK DATI:2766563 TEC_MINI RACK DATI:TEC_MINI RACK DATI:2766570 TEC_MINI RACK DATI:TEC_MINI RACK DATI:2766493 TEC_MINI RACK DATI:TEC_MINI RACK DATI:2766500 TEC_MINI RACK DATI:TEC_MINI RACK DATI:2766507 TEC_MINI RACK DATI:TEC_MINI RACK DATI:2766514 TEC_MINI RACK DATI:TEC_MINI RACK						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	A RIPORTARE						8,00		26´234´395,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						8,00		26´234´395,69
	DATI:2766521						1,00		
	TEC_MINI RACK DATI:TEC_MINI RACK								
	DATI:2766535						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					10,00	2´500,00	25´000,00
4455 / 2828	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI								
04IE.430.CS.110	TRASMISSIONE DATI								
	Impianto cablaggio strutturato								
	n° 1 presa RJ45								
	SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV								
	Cat 48 - Trasmissione dati e TV								
	SbCat 14 - Piano quarto								
	TEC_n1 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n1								
	presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:2620232						1,00		
	TEC_1PUNTO DATI:Neutro:2660844						1,00		
	TEC_1PUNTO DATI:Neutro:2660780						1,00		
	TEC_1PUNTO DATI:Neutro:2661147						1,00		
	TEC_1PUNTO DATI:Neutro:2660734						1,00		
	TEC_1PUNTO DATI:Neutro:2660226						1,00		
	TEC_1PUNTO DATI:Neutro:2681463						1,00		
	TEC_1PUNTO DATI:Neutro:2660688						1,00		
	TEC_1PUNTO DATI:Neutro:2660262						1,00		
	TEC_1PUNTO DATI:Neutro:2660476						1,00		
	TEC_1PUNTO DATI:Neutro:2660626						1,00		
	TEC_1PUNTO DATI:Neutro:2660298						1,00		
	TEC_1PUNTO DATI:Neutro:2660900						1,00		
	TEC_1PUNTO DATI:Neutro:2660858						1,00		
	TEC_1PUNTO DATI:Neutro:2660512						1,00		
	TEC_1PUNTO DATI:Neutro:2660423						1,00		
	TEC_1PUNTO DATI:Neutro:2660813						1,00		
	TEC_1PUNTO DATI:Neutro:2660750						1,00		
	TEC_1PUNTO DATI:Neutro:2660702						1,00		
	TEC_1PUNTO DATI:Neutro:2660240						1,00		
	TEC_1PUNTO DATI:Neutro:2660652						1,00		
	TEC_1PUNTO DATI:Neutro:2660274						1,00		
	TEC_1PUNTO DATI:Neutro:2660488						1,00		
	TEC_1PUNTO DATI:Neutro:2660914						1,00		
	TEC_1PUNTO DATI:Neutro:2660338						1,00		
	TEC_n1 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n1								
	presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:2620438						1,00		
	TEC_1PUNTO DATI:Neutro:2660872						1,00		
	TEC_1PUNTO DATI:Neutro:2660830						1,00		
	TEC_n1 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n1								
	presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:2620400						1,00		
	TEC_1PUNTO DATI:Neutro:2660764						1,00		
	TEC_1PUNTO DATI:Neutro:2660208						1,00		
	TEC_1PUNTO DATI:Neutro:2661127						1,00		
	TEC_1PUNTO DATI:Neutro:2660445						1,00		
	TEC_1PUNTO DATI:Neutro:2681432						1,00		
	TEC_1PUNTO DATI:Neutro:2660716						1,00		
	TEC_1PUNTO DATI:Neutro:2660252						1,00		
	TEC_1PUNTO DATI:Neutro:2660669						1,00		
	TEC_n1 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n1								
	presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:2620359						1,00		
	TEC_1PUNTO DATI:Neutro:2660546						1,00		
	TEC_1PUNTO DATI:Neutro:2660286						1,00		
	TEC_n1 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n1								
	presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:2620321						1,00		
	TEC_1PUNTO DATI:Neutro:2660500						1,00		
	TEC_1PUNTO DATI:Neutro:2660886						1,00		
	TEC_1PUNTO DATI:Neutro:2656991						1,00		
	TEC_1PUNTO DATI:Neutro:2660409						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					45,00	12,80	576,00
4456 / 2836	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI								
04IE.430.CS.120	TRASMISSIONE DATI								
	Impianto cablaggio strutturato								
	A RIPORTARE								26´259´971,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								26´259´971,69
	n° 2 prese RJ45 SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 14 - Piano quarto TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1649128						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1648958						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1648975						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1650684						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1650667						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1650616						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1650613						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1649490						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1648842						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1648829						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1648805						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1648656						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1649474						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1649315						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1649454						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1649435						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1649410						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1686732						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1649390						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1649329						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1648505						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1649162						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1648483						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1649322						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1648529						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1648902						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1648466						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1648291						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1648445						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1648575						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1649155						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1648551						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1648421						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1648941						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2								
	A RIPORTARE						34,00		26´259´971,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						34,00		26´259´971,69
	presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1648370						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					35,00	25,60	896,00
4457 / 2842 04IE.430.CS.210	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI TRASMISSIONE DATI Impianto cablaggio strutturato Predisposizione punto dati SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 14 - Piano quarto TEC_PREDISPOSIZIONE punto DATI:Privilegiata:2758558						1,00		
	TEC_PREDISPOSIZIONE punto DATI:Privilegiata:2758559						1,00		
	TEC_PREDISPOSIZIONE punto DATI:Privilegiata:2758555						1,00		
	TEC_PREDISPOSIZIONE punto DATI:Privilegiata:2758556						1,00		
	TEC_PREDISPOSIZIONE punto DATI:Privilegiata:2758557						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					5,00	22,15	110,75
4458 / 3231 04IE.430.TV.020	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI TRASMISSIONE DATI Impianto TV-TVsat Presa impianto TV/TVsat SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 14 - Piano quarto TEC_predisposizione TV e connettori audio:Neutro:2660915						1,00		
	TEC_predisposizione TV e connettori audio:Neutro:2660354						1,00		
	TEC_predisposizione TV e connettori audio:Neutro:2660873						1,00		
	TEC_predisposizione TV e connettori audio:Neutro:2660831						1,00		
	TEC_predisposizione TV e connettori audio:Neutro:2660765						1,00		
	TEC_predisposizione TV e connettori audio:Neutro:2660209						1,00		
	TEC_predisposizione TV e connettori audio:Neutro:2661128						1,00		
	TEC_predisposizione TV e connettori audio:Neutro:2681433						1,00		
	TEC_predisposizione TV e connettori audio:Neutro:2660717						1,00		
	TEC_predisposizione TV e connettori audio:Neutro:2660446						1,00		
	TEC_predisposizione TV e connettori audio:Neutro:2660253						1,00		
	TEC_predisposizione TV e connettori audio:Neutro:2660670						1,00		
	TEC_predisposizione TV e connettori audio:Neutro:2660601						1,00		
	TEC_predisposizione TV e connettori audio:Neutro:2660287						1,00		
	TEC_predisposizione TV e connettori audio:Neutro:2660887						1,00		
	TEC_predisposizione TV e connettori audio:Neutro:2660501						1,00		
	TEC_predisposizione TV e connettori audio:Neutro:2660410						1,00		
	TEC_predisposizione TV e connettori audio:Neutro:2660845						1,00		
	TEC_predisposizione TV e connettori audio:Neutro:2660781						1,00		
	A RIPORTARE						19,00		26´260´978,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						19,00		26´260´978,44
	TEC_predisposizione TV e connettori audio:Neutro:2661148						1,00		
	TEC_predisposizione TV e connettori audio:Neutro:2660735						1,00		
	TEC_predisposizione TV e connettori audio:Neutro:2660227						1,00		
	TEC_predisposizione TV e connettori audio:Neutro:2681464						1,00		
	TEC_predisposizione TV e connettori audio:Neutro:2660689						1,00		
	TEC_predisposizione TV e connettori audio:Neutro:2660263						1,00		
	TEC_predisposizione TV e connettori audio:Neutro:2660627						1,00		
	TEC_predisposizione TV e connettori audio:Neutro:2660477						1,00		
	TEC_predisposizione TV e connettori audio:Neutro:2660299						1,00		
	TEC_predisposizione TV e connettori audio:Neutro:2660180						1,00		
	TEC_predisposizione TV e connettori audio:Neutro:2660901						1,00		
	TEC_predisposizione TV e connettori audio:Neutro:2660859						1,00		
	TEC_predisposizione TV e connettori audio:Neutro:2660513						1,00		
	TEC_predisposizione TV e connettori audio:Neutro:2660814						1,00		
	TEC_predisposizione TV e connettori audio:Neutro:2660424						1,00		
	TEC_predisposizione TV e connettori audio:Neutro:2660751						1,00		
	TEC_predisposizione TV e connettori audio:Neutro:2660703						1,00		
	TEC_predisposizione TV e connettori audio:Neutro:2660241						1,00		
	TEC_predisposizione TV e connettori audio:Neutro:2660653						1,00		
	TEC_predisposizione TV e connettori audio:Neutro:2660275						1,00		
	TEC_predisposizione TV e connettori audio:Neutro:2660489						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					40,00	32,01	1´280,40
4459 / 4788 04IE.430.CS.110	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI TRASMISSIONE DATI Impianto cablaggio strutturato n° 1 presa RJ45 SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 14 - Piano quarto Si detrae						-45,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-45,00	12,80	-576,00
4460 / 4796 04IE.430.CS.120	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI TRASMISSIONE DATI Impianto cablaggio strutturato n° 2 prese RJ45 SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 14 - Piano quarto Si detrae						-35,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-35,00	25,60	-896,00
	A RIPORTARE								26´260´786,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								26´260´786,84
4461 / 4802 04IE.430.CS.210	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI TRASMISSIONE DATI Impianto cablaggio strutturato Predisposizione punto dati SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 14 - Piano quarto Si detrae						-5,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-5,00	22,15	-110,75
4462 / 4811 29.01.01.04.001	Presa dati UTP cat.6 - fino a 30mt SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 14 - Piano quarto **VARIANTE 04**			138,00			138,00		
	SOMMANO...	m					138,00	115,30	15´911,40
4463 / 4820 D06.013.030	Attestazione cavo UTP cat.6 SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 14 - Piano quarto **VARIANTE 04** ***(lung.=2*138)**			276,00			276,00		
	SOMMANO...	m					276,00	7,15	1´973,40
4464 / 4830 D06.013.175	Certificazione tratta SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 14 - Piano quarto **VARIANTE 04**			138,00			138,00		
	SOMMANO...	m					138,00	27,33	3´771,54
4465 / 4841 04IE.430.CS.002	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI TRASMISSIONE DATI Impianto cablaggio strutturato Rack armadio dati SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 14 - Piano quarto Si detrae						-1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-1,00	10´148,26	-10´148,26
4466 / 4871 04IE.430.CS.003	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI TRASMISSIONE DATI Impianto cablaggio strutturato Mini Rack dati SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 14 - Piano quarto Si detrae						-10,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-10,00	2´500,00	-25´000,00
4467 / 4872 29.01.01.06.001	Pannello di permutazione precablato 24 RJ45 SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 14 - Piano quarto **VARIANTE 04** **Nuovo Rack Dati**								
	A R I P O R T A R E								26´247´184,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								26´247´184,17
	per n. 3 Rack		3,00	5,00			15,00		
	Mini Rack								
	per n. 4 Mini Rack						4,00		
	SOMMANO...	m					19,00	386,62	7´345,78
4468 / 4873 29.01.01.07.001	Mini Rack 9U SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 14 - Piano quarto **VARIANTE 04** **Mini Rack Dati** **per n. 4**						4,00		
	SOMMANO...	m					4,00	494,58	1´978,32
4469 / 4874 29.01.01.08.005	Rack dati 800x800 SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 14 - Piano quarto **VARIANTE 04** **Nuovo Rack Dati** **per n. 3 Rack**						3,00		
	SOMMANO...	m					3,00	1´937,69	5´813,07
4470 / 4875 29.01.01.09.002	Mensola profondità 300 SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 14 - Piano quarto **VARIANTE 04** **Nuovo Rack Dati**								
	per n. 3 Rack		3,00	1,00			3,00		
	Mini Rack								
	per n. 4 Mini Rack						4,00		
	SOMMANO...	m					7,00	70,61	494,27
4471 / 4876 29.01.01.10.001	Pannello alimentazione con interruttore luminoso con 6 prese SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 14 - Piano quarto **VARIANTE 04** **Nuovo Rack Dati**								
	per n. 3 Rack		3,00	2,00			6,00		
	Mini Rack								
	per n. 4 Mini Rack						4,00		
	SOMMANO...	m					10,00	186,88	1´868,80
4472 / 4877 29.01.01.10.003	Sistema di ventilazione SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 14 - Piano quarto **VARIANTE 04** **Nuovo Rack Dati** **per n. 3 Rack**						3,00		
	SOMMANO...	m					3,00	275,90	827,70
4473 / 4878 29.01.01.12.002	Cassetto ottico - fino 12 accoppiatori ST/SC SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 14 - Piano quarto **VARIANTE 04** **Nuovo Rack Dati**								
	A RIPORTARE								26´265´512,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								26´265´512,11
	per n. 3 Rack						3,00		
	SOMMANO...	m					3,00	598,49	1´795,47
4474 / 4879 D06.013.120.i	Pannello guidacavi SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 14 - Piano quarto **VARIANTE 04** **Nuovo Rack Dati** **per n. 3 Rack**		3,00	11,00			33,00		
	Mini Rack **per n. 4 Mini Rack**						4,00		
	SOMMANO...	m					37,00	76,75	2´839,75
4475 / 4903 D06.013.035.b	Attestazione FO - 8 fibre SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 14 - Piano quarto **VARIANTE 04**			6,00			6,00		
	SOMMANO...	m					6,00	9,89	59,34
	Piano quinto (SbCat 15)								
4476 / 2817 04IE.430.CS.002	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI TRASMISSIONE DATI Impianto cablaggio strutturato Rack armadio dati SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 15 - Piano quinto TEC_Quadro Traffico DATI:TEC_Quadro Traffico DATI:1812292						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	10´148,26	10´148,26
4477 / 2829 04IE.430.CS.110	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI TRASMISSIONE DATI Impianto cablaggio strutturato n° 1 presa RJ45 SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 15 - Piano quinto TEC_n1 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n1 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:2620523						1,00		
	TEC_n1 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n1 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:2620487						1,00		
	TEC_n1 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n1 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:2620551						1,00		
	TEC_n1 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n1 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:2620625						1,00		
	TEC_n1 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n1 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:2620596						1,00		
	TEC_n1 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n1 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:2620575						1,00		
	TEC_n1 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n1 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:2620639						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					7,00	12,80	89,60
4478 / 2837 04IE.430.CS.120	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI TRASMISSIONE DATI Impianto cablaggio strutturato								
	A RIPORTARE								26´280´444,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								26´280´444,53
	n° 2 prese RJ45 SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 15 - Piano quinto TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1649837						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1650084						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1652460						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1649782						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1652042						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1651376						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1650008						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1652416						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1649696						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1651328						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1651515						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1651809						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1651767						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1649955						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1652347						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1651733						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1651696						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1651668						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1650189						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1651243						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1651936						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1651876						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1652618						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1649915						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1652305						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1651183						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1652253						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1652111						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1651472						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1650141						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1652582						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1649861						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1651397						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1650101						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2								
	A RIPORTARE						34,00		26´280´444,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						34,00		26´280´444,53
	presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1652477 TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1649815 TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1652089 TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1650027 TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1652430 TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1649764 TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1651346 TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1651509 TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1649990 TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1652393 TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1651654 TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1649632 TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1651512 TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1650220 TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1651297 TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1651786 TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1651749 TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1651716 TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1651671 TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1651665 TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1651916 TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1649940 TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1652323 TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1650174 TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1651222 TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1652597 TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1649880 TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1652280 TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1651492 TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1652225 TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1651416 TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1651168 TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1650127 TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1652555						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					68,00	25,60	1´740,80
4479 / 2843	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI								
	A RIPORTARE								26´282´185,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								26´282´185,33
04IE.430.CS.210	TRASMISSIONE DATI Impianto cablaggio strutturato Predisposizione punto dati SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 15 - Piano quinto TEC_PREDISPOSIZIONE punto DATI:Privilegiata:2758530						1,00		
	TEC_PREDISPOSIZIONE punto DATI:Privilegiata:2758527						1,00		
	TEC_PREDISPOSIZIONE punto DATI:Privilegiata:2758520						1,00		
	TEC_PREDISPOSIZIONE punto DATI:Privilegiata:2758524						1,00		
	TEC_PREDISPOSIZIONE punto DATI:Privilegiata:2758531						1,00		
	TEC_PREDISPOSIZIONE punto DATI:Privilegiata:2758521						1,00		
	TEC_PREDISPOSIZIONE punto DATI:Privilegiata:2758528						1,00		
	TEC_PREDISPOSIZIONE punto DATI:Privilegiata:2758525						1,00		
	TEC_PREDISPOSIZIONE punto DATI:Privilegiata:2758518						1,00		
	TEC_PREDISPOSIZIONE punto DATI:Privilegiata:2758522						1,00		
	TEC_PREDISPOSIZIONE punto DATI:Privilegiata:2758529						1,00		
	TEC_PREDISPOSIZIONE punto DATI:Privilegiata:2758526						1,00		
	TEC_PREDISPOSIZIONE punto DATI:Privilegiata:2758519						1,00		
	TEC_PREDISPOSIZIONE punto DATI:Privilegiata:2758523						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					14,00	22,15	310,10
4480 / 4789 04IE.430.CS.110	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI TRASMISSIONE DATI Impianto cablaggio strutturato n° 1 presa RJ45 SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 15 - Piano quinto Si detrae						-7,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-7,00	12,80	-89,60
4481 / 4797 04IE.430.CS.120	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI TRASMISSIONE DATI Impianto cablaggio strutturato n° 2 prese RJ45 SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 15 - Piano quinto Si detrae						-68,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-68,00	25,60	-1´740,80
4482 / 4803 04IE.430.CS.210	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI TRASMISSIONE DATI Impianto cablaggio strutturato Predisposizione punto dati SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 15 - Piano quinto Si detrae						-14,00		
	A RIPORTARE						-14,00		26´280´665,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						-14,00		26´280´665,03
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-14,00	22,15	-310,10
4483 / 4812 29.01.01.04.001	Presa dati UTP cat.6 - fino a 30mt SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 15 - Piano quinto **VARIANTE 04**			227,00			227,00		
	SOMMANO...	m					227,00	115,30	26´173,10
4484 / 4821 D06.013.030	Attestazione cavo UTP cat.6 SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 15 - Piano quinto **VARIANTE 04** ***(lung.=2*227)**			454,00			454,00		
	SOMMANO...	m					454,00	7,15	3´246,10
4485 / 4831 D06.013.175	Certificazione tratta SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 15 - Piano quinto **VARIANTE 04**			227,00			227,00		
	SOMMANO...	m					227,00	27,33	6´203,91
4486 / 4842 04IE.430.CS.002	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI TRASMISSIONE DATI Impianto cablaggio strutturato Rack armadio dati SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 15 - Piano quinto Si detrae						-1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-1,00	10´148,26	-10´148,26
4487 / 4880 29.01.01.06.001	Pannello di permutazione precablato 24 RJ45 SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 15 - Piano quinto **VARIANTE 04** **Nuovo Rack Dati** **per n. 3 Rack**		3,00	5,00			15,00		
	Mini Rack **per n. 4 Mini Rack**						4,00		
	SOMMANO...	m					19,00	386,62	7´345,78
4488 / 4881 29.01.01.07.001	Mini Rack 9U SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 15 - Piano quinto **VARIANTE 04** **Mini Rack Dati** **per n. 4**						4,00		
	SOMMANO...	m					4,00	494,58	1´978,32
4489 / 4882 29.01.01.08.005	Rack dati 800x800 SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV								
	A RIPORTARE								26´315´153,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								26´315´153,88
	SbCat 15 - Piano quinto **VARIANTE 04** **Nuovo Rack Dati** **per n. 3 Rack**						3,00		
	SOMMANO...	m					3,00	1´937,69	5´813,07
4490 / 4883 29.01.01.09.002	Mensola profondità 300 SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 15 - Piano quinto **VARIANTE 04** **Nuovo Rack Dati** **per n. 3 Rack** **Mini Rack** **per n. 4 Mini Rack**		3,00	1,00			3,00 4,00		
	SOMMANO...	m					7,00	70,61	494,27
4491 / 4884 29.01.01.10.001	Pannello alimentazione con interruttore luminoso con 6 prese SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 15 - Piano quinto **VARIANTE 04** **Nuovo Rack Dati** **per n. 3 Rack** **Mini Rack** **per n. 4 Mini Rack**		3,00	2,00			6,00 4,00		
	SOMMANO...	m					10,00	186,88	1´868,80
4492 / 4885 29.01.01.10.003	Sistema di ventilazione SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 15 - Piano quinto **VARIANTE 04** **Nuovo Rack Dati** **per n. 3 Rack**						3,00		
	SOMMANO...	m					3,00	275,90	827,70
4493 / 4886 29.01.01.12.002	Cassetto ottico - fino 12 accoppiatori ST/SC SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 15 - Piano quinto **VARIANTE 04** **Nuovo Rack Dati** **per n. 3 Rack**						3,00		
	SOMMANO...	m					3,00	598,49	1´795,47
4494 / 4887 D06.013.120.i	Pannello guidacavi SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 15 - Piano quinto **VARIANTE 04** **Nuovo Rack Dati** **per n. 3 Rack** **Mini Rack** **per n. 4 Mini Rack**		3,00	11,00			33,00 4,00		
	SOMMANO...	m					37,00	76,75	2´839,75
4495 / 4904 D06.013.035.b	Attestazione FO - 8 fibre SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV								
	A RIPORTARE								26´328´792,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								26´328´792,94
	SbCat 15 - Piano quinto **VARIANTE 04**			6,00			6,00		
	SOMMANO...	m					6,00	9,89	59,34
	Piano sesto (SbCat 16)								
4496 / 2818 04IE.430.CS.002	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI TRASMISSIONE DATI Impianto cablaggio strutturato Rack armadio dati SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 16 - Piano sesto TEC_Quadro Traffico DATI:TEC_Quadro Traffico DATI:1812458						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	10´148,26	10´148,26
4497 / 2830 04IE.430.CS.110	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI TRASMISSIONE DATI Impianto cablaggio strutturato n° 1 presa RJ45 SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 16 - Piano sesto TEC_n1 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n1 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:2620855 TEC_n1 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n1 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:2761142 TEC_n1 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n1 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:2620818 TEC_n1 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n1 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:2620793 TEC_n1 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n1 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:2620758 TEC_n1 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n1 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:2620728 TEC_n1 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n1 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:2620688						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					7,00	12,80	89,60
4498 / 2838 04IE.430.CS.120	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI TRASMISSIONE DATI Impianto cablaggio strutturato n° 2 prese RJ45 SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 16 - Piano sesto TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1656436 TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1654143 TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1659598 TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1653146 TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1652885 TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:2687525 TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1658408 TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1658275 TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	A RIPORTARE						8,00		26´339´090,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						8,00		26´339´090,14
	presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1656396 TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2						1,00		
	presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1654111 TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2						1,00		
	presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1652771 TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2						1,00		
	presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1658996 TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2						1,00		
	presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1659532 TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2						1,00		
	presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1658945 TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2						1,00		
	presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1658876 TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2						1,00		
	presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1652846 TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2						1,00		
	presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1658817 TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2						1,00		
	presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1658759 TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2						1,00		
	presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1658705 TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2						1,00		
	presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1658648 TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2						1,00		
	presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1658583 TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2						1,00		
	presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1658532 TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2						1,00		
	presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1658249 TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2						1,00		
	presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1654288 TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2						1,00		
	presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1654079 TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2						1,00		
	presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1659482 TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2						1,00		
	presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1658382 TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2						1,00		
	presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1658216 TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2						1,00		
	presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1654239 TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2						1,00		
	presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1659203 TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2						1,00		
	presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1659155 TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2						1,00		
	presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1653336 TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2						1,00		
	presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1653087 TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2						1,00		
	presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1659423 TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2						1,00		
	presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1658356 TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2						1,00		
	presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1658179 TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2						1,00		
	presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1654203 TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2						1,00		
	presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1653166 TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2						1,00		
	presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1653064 TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2						1,00		
	presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1658421 TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2						1,00		
	presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1658316 TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2						1,00		
	presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1656459 TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2						1,00		
	presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1654164 TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2						1,00		
	presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1659683 TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2						1,00		
	presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1652901						1,00		
	A RIPORTARE						45,00		26´339´090,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						45,00		26´339´090,14
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1653149						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1658288						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1656412						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1654128						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1659563						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1652866						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:2687322						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1659013						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1658966						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1658900						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1658262						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1658846						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1658789						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1658731						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1654310						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1658677						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1654095						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1658625						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1659507						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1659085						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1658554						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1658488						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1658395						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1658233						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1654255						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1654272						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1653345						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1659452						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1659176						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1658369						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1658201						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1654222						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1653169						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1653084						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1659400						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1658343						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2								
	A RIPORTARE						81,00		26´339´090,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						81,00		26´339´090,14
	presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1658161 TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1654187 TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1652982 TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1653152 TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1658303						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					86,00	25,60	2´201,60
4499 / 2844 04IE.430.CS.210	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI TRASMISSIONE DATI Impianto cablaggio strutturato Predisposizione punto dati SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 16 - Piano sesto TEC_PREDISPOSIZIONE punto DATI:Privilegiata:2758480 TEC_PREDISPOSIZIONE punto DATI:Privilegiata:2758459 TEC_PREDISPOSIZIONE punto DATI:Privilegiata:2758460 TEC_PREDISPOSIZIONE punto DATI:Privilegiata:2758481 TEC_PREDISPOSIZIONE punto DATI:Privilegiata:2758461 TEC_PREDISPOSIZIONE punto DATI:Privilegiata:2758482 TEC_PREDISPOSIZIONE punto DATI:Privilegiata:2758462 TEC_PREDISPOSIZIONE punto DATI:Privilegiata:2758463 TEC_PREDISPOSIZIONE punto DATI:Privilegiata:2758464 TEC_PREDISPOSIZIONE punto DATI:Privilegiata:2758465 TEC_PREDISPOSIZIONE punto DATI:Privilegiata:2758466 TEC_PREDISPOSIZIONE punto DATI:Privilegiata:2758467 TEC_PREDISPOSIZIONE punto DATI:Privilegiata:2758468 TEC_PREDISPOSIZIONE punto DATI:Privilegiata:2758469 TEC_PREDISPOSIZIONE punto DATI:Privilegiata:2758470 TEC_PREDISPOSIZIONE punto DATI:Privilegiata:2758471 TEC_PREDISPOSIZIONE punto DATI:Privilegiata:2758472 TEC_PREDISPOSIZIONE punto DATI:Privilegiata:2758473 TEC_PREDISPOSIZIONE punto DATI:Privilegiata:2758476 TEC_PREDISPOSIZIONE punto DATI:Privilegiata:2758475 TEC_PREDISPOSIZIONE punto DATI:Privilegiata:2758474 TEC_PREDISPOSIZIONE punto DATI:Privilegiata:2758477 TEC_PREDISPOSIZIONE punto DATI:Privilegiata:2758478 TEC_PREDISPOSIZIONE punto DATI:Privilegiata:2758456 TEC_PREDISPOSIZIONE punto DATI:Privilegiata:2758457 TEC_PREDISPOSIZIONE punto DATI:Privilegiata:2758479						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	A RIPORTARE						26,00		26´341´291,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						26,00		26´341´291,74
	TEC_PREDISPOSIZIONE punto DATI:Privilegiata:2758458						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					27,00	22,15	598,05
4500 / 4790 04IE.430.CS.110	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI TRASMISSIONE DATI Impianto cablaggio strutturato n° 1 presa RJ45 SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 16 - Piano sesto Si detrae						-7,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-7,00	12,80	-89,60
4501 / 4798 04IE.430.CS.120	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI TRASMISSIONE DATI Impianto cablaggio strutturato n° 2 prese RJ45 SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 16 - Piano sesto Si detrae						-86,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-86,00	25,60	-2´201,60
4502 / 4804 04IE.430.CS.210	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI TRASMISSIONE DATI Impianto cablaggio strutturato Predisposizione punto dati SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 16 - Piano sesto Si detrae						-27,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-27,00	22,15	-598,05
4503 / 4813 29.01.01.04.001	Presa dati UTP cat.6 - fino a 30mt SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 16 - Piano sesto **VARIANTE 04**			231,00			231,00		
	SOMMANO...	m					231,00	115,30	26´634,30
4504 / 4822 D06.013.030	Attestazione cavo UTP cat.6 SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 16 - Piano sesto **VARIANTE 04** ***(lung.=2*231)**			462,00			462,00		
	SOMMANO...	m					462,00	7,15	3´303,30
4505 / 4832 D06.013.175	Certificazione tratta SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 16 - Piano sesto **VARIANTE 04**			231,00			231,00		
	SOMMANO...	m					231,00	27,33	6´313,23
	A RIPORTARE								26´375´251,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								26´375´251,37
4506 / 4843 04IE.430.CS.002	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI TRASMISSIONE DATI Impianto cablaggio strutturato Rack armadio dati SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 16 - Piano sesto Si detrae						-1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-1,00	10´148,26	-10´148,26
4507 / 5227 29.01.01.06.001	Pannello di permutazione precablato 24 RJ45 SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 16 - Piano sesto **VARIANTE 04** **Nuovo Rack Dati** **per n. 3 Rack**		3,00	5,00			15,00		
	SOMMANO...	m					15,00	386,62	5´799,30
4508 / 5228 29.01.01.08.005	Rack dati 800x800 SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 16 - Piano sesto **VARIANTE 04** **Nuovo Rack Dati** **per n. 3 Rack**						3,00		
	SOMMANO...	m					3,00	1´937,69	5´813,07
4509 / 5229 29.01.01.09.002	Mensola profondità 300 SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 16 - Piano sesto **VARIANTE 04** **Nuovo Rack Dati** **per n. 3 Rack**		3,00	1,00			3,00		
	SOMMANO...	m					3,00	70,61	211,83
4510 / 5230 29.01.01.10.001	Pannello alimentazione con interruttore luminoso con 6 prese SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 16 - Piano sesto **VARIANTE 04** **Nuovo Rack Dati** **per n. 3 Rack**		3,00	2,00			6,00		
	SOMMANO...	m					6,00	186,88	1´121,28
4511 / 5231 29.01.01.10.003	Sistema di ventilazione SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 16 - Piano sesto **VARIANTE 04** **Nuovo Rack Dati** **per n. 3 Rack**						3,00		
	SOMMANO...	m					3,00	275,90	827,70
4512 / 5232 29.01.01.12.002	Cassetto ottico - fino 12 accoppiatori ST/SC SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV								
	A RIPORTARE								26´378´876,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								26´378´876,29
	SbCat 16 - Piano sesto **VARIANTE 04** **Nuovo Rack Dati** **per n. 3 Rack**						3,00		
	SOMMANO...	m					3,00	598,49	1´795,47
4513 / 5233 D06.013.120.i	Pannello guidacavi SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 16 - Piano sesto **VARIANTE 04** **Nuovo Rack Dati** **per n. 3 Rack**		3,00	11,00			33,00		
	SOMMANO...	m					33,00	76,75	2´532,75
4514 / 5234 D06.013.035.b	Attestazione FO - 8 fibre SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 16 - Piano sesto **VARIANTE 04**			6,00			6,00		
	SOMMANO...	m					6,00	9,89	59,34
	Piano settimo (SbCat 17)								
4515 / 2819 04IE.430.CS.002	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI TRASMISSIONE DATI Impianto cablaggio strutturato Rack armadio dati SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 17 - Piano settimo TEC_Quadro Traffico DATI:TEC_Quadro Traffico DATI:1812665						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	10´148,26	10´148,26
4516 / 2831 04IE.430.CS.110	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI TRASMISSIONE DATI Impianto cablaggio strutturato n° 1 presa RJ45 SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 17 - Piano settimo TEC_n1 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n1 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:2795342						1,00		
	TEC_n1 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n1 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:2795340						1,00		
	TEC_n1 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n1 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:2795338						1,00		
	TEC_n1 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n1 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:2795336						1,00		
	TEC_n1 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n1 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:2795334						1,00		
	TEC_n1 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n1 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:2795345						1,00		
	TEC_n1 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n1 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:2795344						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					7,00	12,80	89,60
4517 / 2839 04IE.430.CS.120	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI TRASMISSIONE DATI								
	A RIPORTARE								26´393´501,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								26´393´501,71
	Impianto cablaggio strutturato n° 2 prese RJ45 SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 17 - Piano settimo TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1661932						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1662370						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1661887						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1662013						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1661980						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1661953						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1662028						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1661926						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1662122						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1661881						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1662007						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1661974						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1661920						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1662116						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1661874						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1663569						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1662001						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1663675						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1661968						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1661947						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1661904						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1663707						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1662110						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1661867						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1662022						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1663414						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1663365						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1661995						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1663305						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1661962						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1661941						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1661896						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1662104						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1661861						1,00		
	A RIPORTARE						34,00		26´393´501,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						34,00		26´393´501,71
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1661989						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1663242						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1661956						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1691487						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1661935						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1661890						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1662031						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1662016						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1661983						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1661929						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1662348						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1661884						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1662010						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1663562						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1661977						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1661923						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1662119						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1661878						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1662025						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1663576						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1662004						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1661971						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1661950						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1661907						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1663655						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1662113						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1661870						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1661998						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1663733						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1661965						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1661944						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1663389						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1663337						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1661899						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1663279						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1662107						1,00		
	TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2								
	A RIPORTARE						70,00		26´393´501,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						70,00		26´393´501,71
	presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1661864 TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1661992 TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1661959 TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1661938 TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1661893 TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1691516 TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1691435 TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1662101 TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1662019 TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1661858 TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:TEC_n2 presaRJ45 cat 6 trasmissione dati:1661986						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					81,00	25,60	2´073,60
4518 / 2845 04IE.430.CS.210	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI TRASMISSIONE DATI Impianto cablaggio strutturato Predisposizione punto dati SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 17 - Piano settimo TEC_PREDISPOSIZIONE punto DATI:Privilegiata:2758402 TEC_PREDISPOSIZIONE punto DATI:Privilegiata:2758403 TEC_PREDISPOSIZIONE punto DATI:Privilegiata:2758404 TEC_PREDISPOSIZIONE punto DATI:Privilegiata:2758405 TEC_PREDISPOSIZIONE punto DATI:Privilegiata:2758406 TEC_PREDISPOSIZIONE punto DATI:Privilegiata:2758407 TEC_PREDISPOSIZIONE punto DATI:Privilegiata:2758408 TEC_PREDISPOSIZIONE punto DATI:Privilegiata:2758409 TEC_PREDISPOSIZIONE punto DATI:Privilegiata:2758399 TEC_PREDISPOSIZIONE punto DATI:Privilegiata:2758410 TEC_PREDISPOSIZIONE punto DATI:Privilegiata:2758411 TEC_PREDISPOSIZIONE punto DATI:Privilegiata:2758412 TEC_PREDISPOSIZIONE punto DATI:Privilegiata:2758413 TEC_PREDISPOSIZIONE punto DATI:Privilegiata:2758414 TEC_PREDISPOSIZIONE punto DATI:Privilegiata:2758415 TEC_PREDISPOSIZIONE punto DATI:Privilegiata:2758400 TEC_PREDISPOSIZIONE punto DATI:Privilegiata:2758416 TEC_PREDISPOSIZIONE punto DATI:Privilegiata:2758401 TEC_PREDISPOSIZIONE punto DATI:Privilegiata:2758417						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadaun							
	A RIPORTARE						19,00		26´395´575,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						19,00		26´395´575,31
		o					19,00	22,15	420,85
4519 / 4791 04IE.430.CS.110	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI TRASMISSIONE DATI Impianto cablaggio strutturato n° 1 presa RJ45 SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 17 - Piano settimo								
	Si detrae						-7,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-7,00	12,80	-89,60
4520 / 4799 04IE.430.CS.120	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI TRASMISSIONE DATI Impianto cablaggio strutturato n° 2 prese RJ45 SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 17 - Piano settimo								
	Si detrae						-81,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-81,00	25,60	-2´073,60
4521 / 4805 04IE.430.CS.210	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI TRASMISSIONE DATI Impianto cablaggio strutturato Predisposizione punto dati SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 17 - Piano settimo								
	Si detrae						-19,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-19,00	22,15	-420,85
4522 / 4814 29.01.01.04.001	Presa dati UTP cat.6 - fino a 30mt SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 17 - Piano settimo **VARIANTE 04**			207,00			207,00		
	SOMMANO...	m					207,00	115,30	23´867,10
4523 / 4823 D06.013.030	Attestazione cavo UTP cat.6 SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 17 - Piano settimo **VARIANTE 04** ***(lung.=2*207)**			414,00			414,00		
	SOMMANO...	m					414,00	7,15	2´960,10
4524 / 4833 D06.013.175	Certificazione tratta SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 17 - Piano settimo **VARIANTE 04**			207,00			207,00		
	SOMMANO...	m					207,00	27,33	5´657,31
4525 / 4844 04IE.430.CS.002	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI TRASMISSIONE DATI Impianto cablaggio strutturato								
	A RIPORTARE								26´425´896,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								26´425´896,62
	Rack armadio dati SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 17 - Piano settimo Si detrae						-1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-1,00	10´148,26	-10´148,26
4526 / 4905 D06.013.035.b	Attestazione FO - 8 fibre SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 17 - Piano settimo **VARIANTE 04**			6,00			6,00		
	SOMMANO...	m					6,00	9,89	59,34
4527 / 5235 29.01.01.06.001	Pannello di permutazione precablato 24 RJ45 SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 17 - Piano settimo **VARIANTE 04** **Nuovo Rack Dati** **per n. 3 Rack**		3,00	5,00			15,00		
	SOMMANO...	m					15,00	386,62	5´799,30
4528 / 5236 29.01.01.08.005	Rack dati 800x800 SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 17 - Piano settimo **VARIANTE 04** **Nuovo Rack Dati** **per n. 3 Rack**						3,00		
	SOMMANO...	m					3,00	1´937,69	5´813,07
4529 / 5237 29.01.01.09.002	Mensola profondità 300 SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 17 - Piano settimo **VARIANTE 04** **Nuovo Rack Dati** **per n. 3 Rack**		3,00	1,00			3,00		
	SOMMANO...	m					3,00	70,61	211,83
4530 / 5238 29.01.01.10.001	Pannello alimentazione con interruttore luminoso con 6 prese SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 17 - Piano settimo **VARIANTE 04** **Nuovo Rack Dati** **per n. 3 Rack**		3,00	2,00			6,00		
	SOMMANO...	m					6,00	186,88	1´121,28
4531 / 5239 29.01.01.10.003	Sistema di ventilazione SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 17 - Piano settimo **VARIANTE 04** **Nuovo Rack Dati** **per n. 3 Rack**						3,00		
	SOMMANO...	m					3,00	275,90	827,70
	A RIPORTARE								26´429´580,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								26´429´580,88
4532 / 5240 29.01.01.12.002	Cassetto ottico - fino 12 accoppiatori ST/SC SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 17 - Piano settimo **VARIANTE 04** **Nuovo Rack Dati** **per n. 3 Rack**						3,00		
	SOMMANO...	m					3,00	598,49	1´795,47
4533 / 5241 D06.013.120.i	Pannello guidacavi SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 17 - Piano settimo **VARIANTE 04** **Nuovo Rack Dati** **per n. 3 Rack**		3,00	11,00			33,00		
	SOMMANO...	m					33,00	76,75	2´532,75
4534 / 5242 D06.013.035.b	Attestazione FO - 8 fibre SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 17 - Piano settimo **VARIANTE 04**			6,00			6,00		
	SOMMANO...	m					6,00	9,89	59,34
	Piano ottavo (SbCat 18)								
4535 / 2820 04IE.430.CS.002	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI TRASMISSIONE DATI Impianto cablaggio strutturato Rack armadio dati SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 18 - Piano ottavo TEC_Quadro Traffico DATI:TEC_Quadro Traffico DATI:1812913						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	10´148,26	10´148,26
4536 / 4816 29.01.01.04.001	Presa dati UTP cat.6 - fino a 30mt SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 18 - Piano ottavo **VARIANTE 04**			9,00			9,00		
	SOMMANO...	m					9,00	115,30	1´037,70
4537 / 4824 D06.013.030	Attestazione cavo UTP cat.6 SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 18 - Piano ottavo **VARIANTE 04** ***(lung.=2*9)**			18,00			18,00		
	SOMMANO...	m					18,00	7,15	128,70
4538 / 4834 D06.013.175	Certificazione tratta SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 18 - Piano ottavo								
	A RIPORTARE								26´445´283,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								26´445´283,10
	VARIANTE 04			9,00			9,00		
	SOMMANO...	m					9,00	27,33	245,97
4539 / 4845 04IE.430.CS.002	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI TRASMISSIONE DATI Impianto cablaggio strutturato Rack armadio dati SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 18 - Piano ottavo Si detrae						-1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-1,00	10´148,26	-10´148,26
4540 / 4906 D06.013.035.b	Attestazione FO - 8 fibre SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 18 - Piano ottavo **VARIANTE 04**			2,00			2,00		
	SOMMANO...	m					2,00	9,89	19,78
4541 / 5243 29.01.01.06.001	Pannello di permutazione precablato 24 RJ45 SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 18 - Piano ottavo **VARIANTE 04** **Nuovo Rack Dati** **per n. 1 Rack**		1,00	5,00			5,00		
	SOMMANO...	m					5,00	386,62	1´933,10
4542 / 5244 29.01.01.08.005	Rack dati 800x800 SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 18 - Piano ottavo **VARIANTE 04** **Nuovo Rack Dati** **per n. 1 Rack**						1,00		
	SOMMANO...	m					1,00	1´937,69	1´937,69
4543 / 5245 29.01.01.09.002	Mensola profondità 300 SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 18 - Piano ottavo **VARIANTE 04** **Nuovo Rack Dati** **per n. 1 Rack**		1,00	1,00			1,00		
	SOMMANO...	m					1,00	70,61	70,61
4544 / 5246 29.01.01.10.001	Pannello alimentazione con interruttore luminoso con 6 prese SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 18 - Piano ottavo **VARIANTE 04** **Nuovo Rack Dati** **per n. 1 Rack**		1,00	2,00			2,00		
	SOMMANO...	m					2,00	186,88	373,76
4545 / 5247	Sistema di ventilazione								
	A RIPORTARE								26´439´715,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								26´439´715,75
29.01.01.10.003	SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 18 - Piano ottavo **VARIANTE 04** **Nuovo Rack Dati** **per n. 1 Rack**						1,00		
	SOMMANO...	m					1,00	275,90	275,90
4546 / 5248 29.01.01.12.002	Cassetto ottico - fino 12 accoppiatori ST/SC SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 18 - Piano ottavo **VARIANTE 04** **Nuovo Rack Dati** **per n. 1 Rack**						1,00		
	SOMMANO...	m					1,00	598,49	598,49
4547 / 5249 D06.013.120.i	Pannello guidacavi SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 18 - Piano ottavo **VARIANTE 04** **Nuovo Rack Dati** **per n. 1 Rack**		1,00	11,00			11,00		
	SOMMANO...	m					11,00	76,75	844,25
4548 / 5250 D06.013.035.b	Attestazione FO - 8 fibre SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 18 - Piano ottavo **VARIANTE 04**			2,00			2,00		
	SOMMANO...	m					2,00	9,89	19,78
	Piano copertura (SbCat 19)								
4549 / 2689 04IE.430.TV.001	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI TRASMISSIONE DATI Impianto TV-TVsat Centralina impianto TV SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 19 - Piano copertura						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	4´401,47	4´401,47
4550 / 2690 04IE.430.TV.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI TRASMISSIONE DATI Impianto TV-TVsat Antenna TV terrestre SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 19 - Piano copertura						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	134,59	134,59
4551 / 2691 04IE.430.TV.011	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI TRASMISSIONE DATI Impianto TV-TVsat								
	A RIPORTARE								26´445´990,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								26´445´990,23
	Antenna TV satellitare SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 19 - Piano copertura						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	154,07	154,07
4552 / 4815 29.01.01.04.001	Presa dati UTP cat.6 - fino a 30mt SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 19 - Piano copertura **VARIANTE 04**			14,00			14,00		
	SOMMANO...	m					14,00	115,30	1´614,20
4553 / 4825 D06.013.030	Attestazione cavo UTP cat.6 SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 19 - Piano copertura **VARIANTE 04** ***(lung.=2*14)**			28,00			28,00		
	SOMMANO...	m					28,00	7,15	200,20
4554 / 4835 D06.013.175	Certificazione tratta SpCat 41 - E5 - 42 - Trasmissione dati e TV Cat 48 - Trasmissione dati e TV SbCat 19 - Piano copertura **VARIANTE 04**			14,00			14,00		
	SOMMANO...	m					14,00	27,33	382,62
	E6 - 43 - Illuminazione (SpCat 42) **Illuminazione (Cat 49)** **Piano terra (SbCat 10)**								
4555 / 2669 04IE.435.SI.001	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Illuminazione di sicurezza Centralina luci di sicurezza SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 10 - Piano terra						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	4´472,00	4´472,00
4556 / 2846 04IE.435.CI.110	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Corpi illuminanti Apparecchio illuminante LED per installazione a parete. Corpo in acciaio verniciato di colore bianco con asolatura reticolare per emissione luminosa diretta elevata. Film di schermatura in policarbonato opale sulla zona reticolare inferiore. Schermo superiore acrilico opale. Cablaggio elettronico 230V-50/60Hz. Flusso luminoso 6321lm. Potenza dell'apparecchio 56W. 4000K. CRI>80. Dimensioni 675x230mm e H 80mm. IP40. SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 10 - Piano terra TEC_COMFORT PANEL:MAGENTA:1408006						1,00		
	A RIPORTARE						1,00		26´452´813,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						1,00		26´452´813,32
	TEC_COMFORT PANEL:VERDE:1408475						1,00		
	LF_WL_SCALE:Mira Par LED DEC (1 x LED, 6257 lm, 48 W, 4000 K):3104280						1,00		
	TEC_COMFORT PANEL:MAGENTA:1407816						1,00		
	TEC_COMFORT PANEL:VERDE:1408643						1,00		
	TEC_COMFORT PANEL:VERDE:1408085						1,00		
	TEC_COMFORT PANEL:MAGENTA:1407916						1,00		
	TEC_COMFORT PANEL:MAGENTA:1408287						1,00		
	TEC_COMFORT PANEL:VERDE:1407959						1,00		
	TEC_COMFORT PANEL:VERDE:1408430						1,00		
	LF_WL_SCALE:Mira Par LED DEC (1 x LED, 6257 lm, 48 W, 4000 K):3104506						1,00		
	TEC_COMFORT PANEL:VERDE:1408574						1,00		
	TEC_COMFORT PANEL:VERDE:1408008						1,00		
	TEC_COMFORT PANEL:VERDE:1431543						1,00		
	LF_WL_SCALE:Mira Par LED DEC (1 x LED, 6257 lm, 48 W, 4000 K):3094350						1,00		
	TEC_COMFORT PANEL:VERDE:1390309						1,00		
	TEC_COMFORT PANEL:VERDE:1407845						1,00		
	TEC_COMFORT PANEL:VERDE:1408717						1,00		
	TEC_COMFORT PANEL:VERDE:1408178						1,00		
	TEC_COMFORT PANEL:VERDE:1407920						1,00		
	TEC_COMFORT PANEL:VERDE:1408406						1,00		
	TEC_COMFORT PANEL:MAGENTA:1408474						1,00		
	TEC_COMFORT PANEL:VERDE:1407961						1,00		
	TEC_COMFORT PANEL:VERDE:1407805						1,00		
	LF_WL_SCALE:Mira Par LED DEC (1 x LED, 6257 lm, 48 W, 4000 K):3104148						1,00		
	TEC_COMFORT PANEL:MAGENTA:1408065						1,00		
	TEC_COMFORT PANEL:VERDE:1408606						1,00		
	TEC_COMFORT PANEL:VERDE:1407876						1,00		
	TEC_COMFORT PANEL:VERDE:1390126						1,00		
	TEC_COMFORT PANEL:VERDE:1408221						1,00		
	TEC_COMFORT PANEL:MAGENTA:1407958						1,00		
	TEC_COMFORT PANEL:VERDE:1408428						1,00		
	TEC_COMFORT PANEL:MAGENTA:1431500						1,00		
	TEC_COMFORT PANEL:VERDE:1408532						1,00		
	TEC_COMFORT PANEL:VERDE:1408007						1,00		
	TEC_COMFORT PANEL:MAGENTA:1390192						1,00		
	TEC_COMFORT PANEL:MAGENTA:1407843						1,00		
	TEC_COMFORT PANEL:VERDE:1390307						1,00		
	TEC_COMFORT PANEL:VERDE:1408644						1,00		
	TEC_COMFORT PANEL:VERDE:1408152						1,00		
	TEC_COMFORT PANEL:VERDE:1407918						1,00		
	TEC_COMFORT PANEL:VERDE:1408342						1,00		
	LF_WL_SCALE:Mira Par LED DEC (1 x LED, 6257 lm, 48 W, 4000 K):3104509						1,00		
	TEC_COMFORT PANEL:VERDE:1408473						1,00		
	TEC_COMFORT PANEL:VERDE:1407960						1,00		
	TEC_COMFORT PANEL:VERDE:1407722						1,00		
	TEC_COMFORT PANEL:MAGENTA:1408604						1,00		
	TEC_COMFORT PANEL:VERDE:1408009						1,00		
	TEC_COMFORT PANEL:VERDE:1431554						1,00		
	TEC_COMFORT PANEL:VERDE:1407847						1,00		
	TEC_COMFORT PANEL:MAGENTA:1408718						1,00		
	TEC_COMFORT PANEL:MAGENTA:1408207						1,00		
	LF_WL_SCALE:Mira Par LED DEC (1 x LED, 6257 lm, 48 W, 4000 K):3094335						1,00		
	TEC_COMFORT PANEL:VERDE:1407921						1,00		
	TEC_COMFORT PANEL:VERDE:1408426						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					55,00	99,90	5´494,50
4557 / 2855 04IE.435.CI.120	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Corpi illuminanti Applique fluorescenza lineare pressofusione alluminio 2x35W - IP40 SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 10 - Piano terra								
	A RIPORTARE								26´458´307,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								26´458´307,82
	LD_Rilevatore flusso luminoso:Rilevatore flusso:1562968						1,00		
	LD_Rilevatore flusso luminoso:Rilevatore flusso:1527083						1,00		
	LD_Rilevatore flusso luminoso:Rilevatore flusso:1517294						1,00		
	LD_Rilevatore flusso luminoso:Rilevatore flusso:1527001						1,00		
	LD_Rilevatore flusso luminoso:Rilevatore flusso:1526993						1,00		
	LD_Rilevatore flusso luminoso:Rilevatore flusso:1562976						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					6,00	104,04	624,24
4558 / 2863 04IE.435.CI.220	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Corpi illuminanti Faretto a LED da incasso. Corpo in acciaio zincato. Ottica parabolica anodizzata brillantata in alluminio semispeculare, antiriflesso, antiridescente. Vetro opale smaltato, temprato, spessore 4 mm, bloccato a filo anello. Flusso luminoso dell'apparecchio 1938 lm, Potenza dell'apparecchio 27,2 W, UGR <26, CRI >80. Grado di protezione IP44 per la parte in vista, IP20 per la parte incassata. 4000°K. Dimensioni: diametro 221 mm, altezza 103 mm. SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 10 - Piano terra								
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1417795						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:magenta:1440328						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:magenta:3158797						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:3156737						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:magenta:1448500						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1457773						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1431114						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1440849						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1418095						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1433629						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1457787						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1448514						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1431391						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:magenta:1434492						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1457801						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1448655						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1457890						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1434520						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1457904						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1440291						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1440315						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:3147870						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1440329						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:3158798						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:magenta:3156738						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1457774						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1448501						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:magenta:1431125						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:magenta:1440850						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1433722						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1418110						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1457788						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1448515						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1431393						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1434494						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1457829						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1457891						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1434522						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1457905						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:magenta:1440292						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1440316						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:3147871						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:3156725						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:magenta:1440330						1,00		
	A RIPORTARE						44,00		26´458´932,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						44,00		26´458´932,06
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:3158799						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:3156739						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37842:WC:1326611						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1457775						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1448502						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1431136						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1440851						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1433724						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1418111						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:magenta:1457789						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:magenta:1448516						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1431395						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1434496						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:magenta:1457830						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:magenta:1457892						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:magenta:1434524						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1457906						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1440293						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:magenta:1440317						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:3147872						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:magenta:3156726						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1440331						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:3158800						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:magenta:1417798						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1448503						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:magenta:1457776						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:magenta:1431147						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37842:WC:1468325						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1433726						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1418112						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37842:WC:1468828						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1431408						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1448517						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1457790						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:magenta:1434498						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:3135985						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1457831						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1457893						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1434526						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:3160971						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1457907						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1440297						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:magenta:3147873						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1440318						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:3137204						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:3156727						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1440479						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:3158801						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:magenta:1429314						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1417923						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1448504						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1457777						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1431160						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1433739						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:magenta:1431409						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1457791						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1448518						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:magenta:3135986						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1434500						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1457880						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1457894						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1434527						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:magenta:3160972						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:magenta:1457908						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1440298						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:magenta:1440319						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:3147874						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:magenta:3137205						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:3156728						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:magenta:1440490						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:3158802						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:magenta:1429403						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1417925						1,00		
	A R I P O R T A R E						117,00		26´458´932,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						117,00		26´458´932,06
	TEC_3FFILIPPI 37811:magenta:1448505						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1457778						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1431173						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:magenta:1433740						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:magenta:1457792						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1448519						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1431410						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:magenta:1434502						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:magenta:1457881						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:magenta:1457895						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1434528						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1457909						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1440299						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:3147875						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1440320						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:3156729						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:magenta:3158803						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1440501						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1412781						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1429421						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1417968						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1457779						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1448506						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:magenta:1431184						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1433741						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1448520						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1457793						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1434504						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1457882						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1434529						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1457896						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1457910						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1440303						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:3147876						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1440321						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:3158790						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:3156730						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:magenta:1440512						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:3158804						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:magenta:1429439						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1448493						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:magenta:1417969						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1457780						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1448507						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1431239						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1433756						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:magenta:1448521						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1457794						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1434506						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1457883						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37842:WC:1468367						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:magenta:1457897						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1457911						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1440305						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:3147877						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:magenta:1440322						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:magenta:3158791						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:3156731						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37842:WC:1468304						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:magenta:1448494						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1429450						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:magenta:1457781						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:magenta:1448508						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1417970						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1431241						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1433757						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1457795						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1448522						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:magenta:1434508						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1457884						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1457898						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1440279						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1457912						1,00		
	A RIPORTARE						190,00		26´458´932,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						190,00		26´458´932,06
	TEC_3FFILIPPI 37811:magenta:1440307						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1440323						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:3158792						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:magenta:3156732						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1429463						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1448495						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1433491						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1418076						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1457782						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1448509						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1431243						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1433758						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1457796						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1448523						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1457885						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1434510						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1431596						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1457899						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:magenta:1440281						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1457940						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1440309						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:3147914						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1440324						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:3158793						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:3156733						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:magenta:1417738						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:magenta:1431002						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1448496						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1457769						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:magenta:1433493						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1418077						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:magenta:1448510						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1457783						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1431245						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1433853						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1448524						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:magenta:1457797						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1457886						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1434512						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:magenta:1431605						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:magenta:1457900						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1440283						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:magenta:1457941						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1440311						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:3147915						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1440325						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:3158794						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:3156734						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1431021						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:magenta:1457770						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1448497						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1468571						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1418078						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1433494						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:magenta:1457784						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1431299						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1448511						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1433977						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1448525						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1457798						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:magenta:1457887						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:magenta:1434514						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1431618						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1457901						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1440285						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1457942						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1440312						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:3147916						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1440326						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:3158795						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:3156735						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1448498						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:magenta:1431034						1,00		
	A RIPORTARE						263,00		26´458´932,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						263,00		26´458´932,06
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1457771						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:magenta:1468573						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1418093						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1433496						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1457785						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1448512						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:magenta:1431310						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1433988						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1448653						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1457799						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37842:WC:1468346						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1457888						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1434516						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:magenta:1431628						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1457902						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1440286						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37842:WC:1468279						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1440313						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1440327						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:3158796						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:3156736						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1448499						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1457772						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1431047						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:magenta:1418094						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:magenta:1433618						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:magenta:1457786						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:magenta:1448513						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1431321						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:magenta:1433997						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:magenta:1448654						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1457800						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1457889						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1434518						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:magenta:1457903						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:1440287						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:magenta:1440314						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:3147869						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					301,00	106,20	31´966,20
4559 / 2872 04IE.435.CI.240	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Corpi illuminanti Faretto a LED da incasso Corpo in acciaio zincato. Ottica parabolica anodizzata brillantata in alluminio semispeculare, antiriflesso, antiridescente. Vetro opale smaltato, temprato, spessore 4 mm, bloccato a filo anello. Flusso luminoso dell'apparecchio 1466 lm. Potenza dell'apparecchio 18,7 W, UGR <25, CRI >80. Grado di protezione IP44 per la parte in vista, IP20 per la parte incassata. 4000°K. Dimensioni: diametro 221 mm, altezza 103 mm SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 10 - Piano terra								
	TEC_3FFILIPPI 37768:magenta:1468335						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37768:WC:1468771						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37768:WC:1277807						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37768:magenta:1468352						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37768:magenta:1468371						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37768:WC:1468412						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37768:magenta:1468285						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37768:magenta:1468427						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37768:magenta:1468308						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37768:magenta:1278323						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37768:WC:1468485						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37768:magenta:1468502						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37768:WC:1468337						1,00		
	A RIPORTARE						13,00		26´490´898,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						13,00		26´490´898,26
	TEC_3FFILIPPI 37768:magenta:1277857						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37768:WC:1468355						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37768:magenta:1331111						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37768:WC:1468372						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37768:magenta:1468413						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37768:WC:1468288						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37768:WC:1468428						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37768:WC:1468309						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37768:WC:1278556						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37768:magenta:1468486						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37768:WC:1468327						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37768:magenta:1468338						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37768:magenta:1468356						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37768:magenta:1468373						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37768:WC:1331122						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37768:WC:1468414						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37768:magenta:1468289						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37768:magenta:1468429						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37768:magenta:1468310						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37768:magenta:1278618						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37768:magenta:1429194						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37768:WC:1468487						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37768:magenta:1468329						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37768:WC:1468358						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37768:WC:1468376						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37768:WC:1331188						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37768:magenta:1468415						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37768:WC:1468291						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37768:WC:1468471						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37768:WC:1468313						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37768:WC:1429241						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37768:magenta:1468488						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37768:WC:1468330						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37768:WC:1468726						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37768:WC:1468348						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37768:magenta:1468359						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37768:magenta:1468377						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37768:magenta:1331199						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37768:WC:1468281						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37768:WC:1468416						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37768:magenta:1468292						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37768:magenta:1468472						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37768:magenta:1468314						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37768:magenta:1429242						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37768:WC:1468499						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37768:magenta:1468331						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37768:magenta:1468737						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37768:magenta:1468350						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37768:magenta:1277708						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37768:WC:1468379						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37768:magenta:1468283						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37768:WC:1331218						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37768:magenta:1468417						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37768:WC:1468473						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37768:WC:1468316						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37768:magenta:1468500						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37768:WC:1468334						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37768:magenta:1468757						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37768:WC:1468351						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37768:WC:1429193						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37768:WC:1468369						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37768:magenta:1468380						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37768:magenta:1331232						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37768:WC:1468284						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37768:WC:1243222						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37768:WC:1468426						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37768:WC:1468306						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37768:WC:1278302						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37768:magenta:1468474						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37768:magenta:1468317						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37768:WC:1468501						1,00		
	SOMMANO...	Cadaun							
	A RIPORTARE						84,00		26´490´898,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						84,00		26´490´898,26
		o					84,00	165,24	13´880,16
4560 / 2880 04IE.435.CI.250	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Corpi illuminanti Apparecchio illuminante LED per instllazione a plafone/ sospensione/parete. Corpo in policarbonato autoestinguente V2, stampato ad iniezione. Schermo in policarbonato fotoinciso internamente, autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione, con superficie esterna liscia, apertura antivandalica. Flusso luminoso 7617 lm. Potenza dell'apparecchio 56 W. 4000K. CRI >80. Ugr <22. Dimensioni: 1270x160 mm, H 100mm. IP65. SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 10 - Piano terra TEC_3FFILIPPI linda:Magenta:1479024 TEC_3FFILIPPI linda:Verde:1476962 TEC_3FFILIPPI linda:Magenta:1477037 TEC_3FFILIPPI linda:Magenta:1476953 TEC_3FFILIPPI linda:Magenta:1478946 TEC_3FFILIPPI linda:Verde:1476845 TEC_3FFILIPPI linda:Verde:1475302 TEC_3FFILIPPI linda:Verde:1476971 TEC_3FFILIPPI linda:Verde:1479089 TEC_3FFILIPPI linda:Verde:1477046 TEC_3FFILIPPI linda:Magenta:3084845						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					11,00	743,40	8´177,40
4561 / 2889 04IE.435.CI.270	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Corpi illuminanti Plafoniera LED 600x600 Corpo in acciaio zincato a caldo, verniciato in poliestere di colore bianco. Schermo piano microprismatizzato in metacrilato trasparente, plurilenticolare esternamente, anabbagliante, bloccato alla cornice perimetrale in alluminio verniciato bianco, guarnizione di tenuta, apertura a cerniera. DALI. Flusso luminoso dell'apparecchio 4292 lm. Potenza dell'apparecchio 45 W, UGR <19, CRI >80. Grado di protezione IP54 per la parte in vista, IP20 per la parte incassata. Dimensioni: 596x596 mm, altezza 80 mm. 4000°K SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 10 - Piano terra TEC_LUCE MORBIDA:VERDE:1372182 TEC_21857:VERDE:1407564 TEC_21857:VERDE:1371864 TEC_21857:MAGENTA:1407422 TEC_LUCE MORBIDA:MAGENTA:1383712 TEC_21857:VERDE:1407314 TEC_LUCE MORBIDA:VERDE:1383707 TEC_LUCE MORBIDA:VERDE:1383683 TEC_21857:VERDE:1371957 TEC_LUCE MORBIDA:VERDE:1569767 TEC_LUCE MORBIDA:VERDE:1569677 TEC_21857:VERDE:1407587 TEC_21857:VERDE:1407436 TEC_LUCE MORBIDA:MAGENTA:1383768 TEC_21857:VERDE:1407354 TEC_LUCE MORBIDA:MAGENTA:1383709 TEC_21857:MAGENTA:1371884 TEC_21857:MAGENTA:1371995						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	A RIPORTARE						18,00		26´512´955,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						18,00		26´512´955,82
	TEC_LUCE MORBIDA:VERDE:1383687						1,00		
	TEC_LUCE MORBIDA:VERDE:1383677						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1371913						1,00		
	TEC_LUCE MORBIDA:VERDE:1569780						1,00		
	TEC_LUCE MORBIDA:MAGENTA:1569715						1,00		
	TEC_21857:MAGENTA:1407513						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1407396						1,00		
	TEC_LUCE MORBIDA:VERDE:1383711						1,00		
	TEC_21857:MAGENTA:1407270						1,00		
	TEC_LUCE MORBIDA:MAGENTA:1383706						1,00		
	TEC_LUCE MORBIDA:VERDE:1383681						1,00		
	TEC_LUCE MORBIDA:MAGENTA:1569794						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1371946						1,00		
	TEC_LUCE MORBIDA:VERDE:1569765						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1407585						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1371882						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1407423						1,00		
	TEC_LUCE MORBIDA:VERDE:1383766						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1407352						1,00		
	TEC_LUCE MORBIDA:MAGENTA:1383673						1,00		
	TEC_LUCE MORBIDA:VERDE:1383708						1,00		
	TEC_LUCE MORBIDA:MAGENTA:1383685						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1371993						1,00		
	TEC_LUCE MORBIDA:VERDE:1383675						1,00		
	TEC_LUCE MORBIDA:MAGENTA:1569779						1,00		
	TEC_LUCE MORBIDA:MAGENTA:1569679						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1407437						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1407394						1,00		
	TEC_LUCE MORBIDA:VERDE:1383770						1,00		
	TEC_LUCE MORBIDA:VERDE:1383710						1,00		
	TEC_LUCE MORBIDA:VERDE:1383705						1,00		
	TEC_LUCE MORBIDA:MAGENTA:1383679						1,00		
	TEC_21857:MAGENTA:1371932						1,00		
	TEC_LUCE MORBIDA:VERDE:1569793						1,00		
	TEC_LUCE MORBIDA:VERDE:1569716						1,00		
	TEC_LUCE MORBIDA:VERDE:1372171						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1365882						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					55,00	187,02	10´286,10
4562 / 2899 04IE.435.IN.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Interruttori Interruttore unipolare Comando luce tramite interruttore. Frutto serie civile 16 A, 250 V, IP40, in scatola da incasso 3 moduli. SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 10 - Piano terra								
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3010304						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3035737						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3010336						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3035781						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3035723						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3010322						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:1526939						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3035744						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:1526932						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3015674						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3035788						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3035730						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3010329						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3035768						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3035716						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					15,00	37,28	559,20
4563 / 2907 04IE.435.IN.011	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE								
	A RIPORTARE								26´523´801,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								26´523´801,12
	Interruttori Interruttore unipolare IP55 Comando luce tramite interruttore. Frutto serie civile 16 A, 250 V, IP55, in scatola da incasso 3 moduli. SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 10 - Piano terra TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli_IP55:Verde:2799194 TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli_IP55:Verde:1521078 TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli_IP55:Verde:2799225 TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli_IP55:Verde:2799193						1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					4,00	37,28	149,12
4564 / 2908 04IE.435.IN.020	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Interruttori Interruttore unipolare con regolazione Comando regolazione luce tramite Dimmer 1-10V. Frutto serie civile 16 A, 250 V, IP40, in scatola da incasso 3 moduli. SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 10 - Piano terra LD_Dimmer_IP40:verde:1527141 LD_Dimmer_IP40:verde:1559306 LD_Dimmer_IP40:verde:1563288 LD_Dimmer_IP40:verde:1563221 LD_Dimmer_IP40:verde:1527219 LD_Dimmer_IP40:verde:1561620 LD_Dimmer_IP40:verde:1563281 LD_Dimmer_IP40:verde:1527220 LD_Dimmer_IP40:verde:1563214 LD_Dimmer_IP40:verde:1527202						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					10,00	86,50	865,00
4565 / 2916 04IE.435.IN.030	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Interruttori Pulsante Comando luce tramite pulsante. Frutto serie civile 16 A, 250 V, IP40, in scatola da incasso 3 moduli. SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 10 - Piano terra LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2799227 LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2799220 LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:1495686 LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2799207 LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:1526908 LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2799212 LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2799208 LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:1526909 LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2799221 LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2799199 LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2799213 LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:1526735 LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:1526649 LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:1526910 LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:1526564 LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2799209 LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2799222 LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2799200 LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2799214						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	A RIPORTARE						19,00		26´524´815,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						19,00		26´524´815,24
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:1526911						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2799210						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2799201						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2799223						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2799202						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2799224						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2799203						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:1526747						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:1526692						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2799204						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:1526618						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:1495781						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2799226						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2799205						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:1526906						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2799219						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2799211						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2799206						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:1526907						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					38,00	37,28	1´416,64
4566 / 2924 04IE.435.IN.031	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Interruttori Pulsante IP55 Comando luce tramite pulsante. Frutto serie civile 16 A, 250 V, IP55, in scatola da incasso 3 moduli. SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 10 - Piano terra TEC_interruttore PULSANTE_3moduli_IP55:Verde:1561942						1,00		
	TEC_interruttore PULSANTE_3moduli_IP55:Verde:1561652						1,00		
	TEC_interruttore PULSANTE_3moduli_IP55:Verde:1510139						1,00		
	TEC_interruttore PULSANTE_3moduli_IP55:Verde:1561913						1,00		
	TEC_interruttore PULSANTE_3moduli_IP55:Verde:1526518						1,00		
	TEC_interruttore PULSANTE_3moduli_IP55:Verde:1561899						1,00		
	TEC_interruttore PULSANTE_3moduli_IP55:Verde:1505551						1,00		
	TEC_interruttore PULSANTE_3moduli_IP55:Verde:1561840						1,00		
	TEC_interruttore PULSANTE_3moduli_IP55:magenta:2799192						1,00		
	TEC_interruttore PULSANTE_3moduli_IP55:Verde:1524566						1,00		
	TEC_interruttore PULSANTE_3moduli_IP55:Verde:2799197						1,00		
	TEC_interruttore PULSANTE_3moduli_IP55:Verde:1561719						1,00		
	TEC_interruttore PULSANTE_3moduli_IP55:Verde:1561968						1,00		
	TEC_interruttore PULSANTE_3moduli_IP55:Verde:2799195						1,00		
	TEC_interruttore PULSANTE_3moduli_IP55:Verde:1526544						1,00		
	TEC_interruttore PULSANTE_3moduli_IP55:Verde:1561935						1,00		
	TEC_interruttore PULSANTE_3moduli_IP55:Verde:1561906						1,00		
	TEC_interruttore PULSANTE_3moduli_IP55:Verde:1526493						1,00		
	TEC_interruttore PULSANTE_3moduli_IP55:Verde:1561887						1,00		
	TEC_interruttore PULSANTE_3moduli_IP55:Verde:2799198						1,00		
	A RIPORTARE						20,00		26´526´231,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						20,00		26´526´231,88
	TEC_interruttore PULSANTE_3moduli_IP55:Verde:1561756						1,00		
	TEC_interruttore PULSANTE_3moduli_IP55:Verde:2799196						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					22,00	37,28	820,16
4567 / 2933 04IE.435.IN.040	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Interruttori Pulsante luminoso SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 10 - Piano terra LD_interruttore PULSANTE_LUMINOSO:Verde:1520992						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	37,28	37,28
4568 / 2934 04IE.435.IN.110	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Interruttori Rivelatore volumetrico di presenza Comando luce mediante rilevatore di presenza persona ad infrarossi passivi. Raggio d'azione 7m. Tempo di attesa regolabile prima dello spegnimento degli apparecchi comandati (da 1m a 30min). SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 10 - Piano terra TEC_rivelatore ottico di presenza:verde:1288978 TEC_rivelatore ottico di presenza:verde:1288610 TEC_rivelatore ottico di presenza:verde:1286293 TEC_rivelatore ottico di presenza:verde:1289075 TEC_rivelatore ottico di presenza:verde:1288681 TEC_rivelatore ottico di presenza:verde:1288882 TEC_rivelatore ottico di presenza:verde:1288999 TEC_rivelatore ottico di presenza:verde:1288619 TEC_rivelatore ottico di presenza:verde:1289139 TEC_rivelatore ottico di presenza:verde:1288784						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					10,00	135,80	1´358,00
4569 / 2943 04IE.435.IN.111	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Interruttori Rivelatore volumetrico di presenza IP55 Comando luce mediante rilevatore di presenza persona ad infrarossi passivi. Raggio d'azione 7m. Tempo di attesa regolabile prima dello spegnimento degli apparecchi comandati (da 1m a 30min). IP55 SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 10 - Piano terra TEC_rivelatore ottico di presenza_IP55:verde:1321999 TEC_rivelatore ottico di presenza_IP55:verde:2799217 TEC_rivelatore ottico di presenza_IP55:verde:1321983 TEC_rivelatore ottico di presenza_IP55:verde:2799215 TEC_rivelatore ottico di presenza_IP55:verde:1317444 TEC_rivelatore ottico di presenza_IP55:magenta:1322162						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					6,00	135,80	814,80
4570 / 2952	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI								
	A RIPORTARE								26´529´262,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								26´529´262,12
04IE.435.PA.110	ILLUMINAZIONE Punti di alimentazione Punto di alimentazione SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 10 - Piano terra TEC_Punto luce a parete:Verde:1278227 TEC_Punto luce a parete:Verde:1278171 TEC_Punto luce a parete:Verde:1278213 TEC_Punto luce a parete:Verde:1278133 TEC_Punto luce a parete:Verde:1278199 TEC_Punto luce a parete:Verde:1278234 TEC_Punto luce a parete:Verde:1278185 TEC_Punto luce a parete:Verde:1278178 TEC_Punto luce a parete:Verde:1254345 TEC_Punto luce a parete:Verde:1278220 TEC_Punto luce a parete:Verde:1278153 TEC_Punto luce a parete:Verde:1278206 TEC_Punto luce a parete:Verde:1278192						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					13,00	37,28	484,64
4571 / 2961 04IE.435.SI.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Illuminazione di sicurezza App. illuminazione di sicurezza LED Apparecchio illuminate per installazione a parete e/o a soffitto per indicazione vie di fuga. Modalità di funzionamento SA (sempre acceso). Ricarica completa batteria in 24h. Sorgente luminosa a LED 1x8 W. Grado di protezione IP40. Idoneo al funzionamento con sistema di autodiagnosi centralizzato. Completo di targhetta segnaletica autoadesiva con scritta "USCITA DI SICUREZZA". Autonomia 2h. SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 10 - Piano terra TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:2740931 TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:2749578 TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:2749450 TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:2749529 TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:2749588 TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:2749476 TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:2749542 TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:2749594 TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:2749482 TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:2749646 TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	A RIPORTARE						10,00		26´529´746,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						10,00		26´529´746,76
	soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:2749548 TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:2749488 TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:2749652 TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:2749554 TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:2749494 TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:2749658 TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:2749560 TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:2749500 TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:2749566 TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:2749512 TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:2724065 TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:2749572 TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:2749523 TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:2749362						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					24,00	543,71	13´049,04
4572 / 3249 04IE.435.CI.445	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Corpi illuminanti File incassato strip-LED - 860 mm Strip LED. Incasso a scomparsa totale, a soffitto, parete e a sospensione per illuminazione diretta diffusa, per sorgenti lineari LED. Corpo in estruso di alluminio 61,5x40mm. SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 10 - Piano terra TEC_STRIP LED_860_LTC045:Tipo 4:1427965						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	430,63	430,63
4573 / 3257 04IE.435.CI.446	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Corpi illuminanti File incassato strip-LED - 1140 mm Strip LED. Incasso a scomparsa totale, a soffitto, parete e a sospensione per illuminazione diretta diffusa, per sorgenti lineari LED. Corpo in estruso di alluminio 61,5x40mm. SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione								
	A RIPORTARE								26´543´226,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								26´543´226,43
	SbCat 10 - Piano terra								
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3437271						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3436845						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3436798						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3437056						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3437531						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3437873						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3437814						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3437306						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3437023						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3436821						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3437068						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3437034						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3436355						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3437398						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3436439						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3436576						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3437826						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3436833						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3437521						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3437046						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3437454						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3437627						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3437838						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:1335717						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3437274						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3436847						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3436811						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3437058						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3437024						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:1431982						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3437876						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3437816						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3436398						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3436569						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3437309						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3437408						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3436577						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3436823						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3437070						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3437036						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3437568						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3437828						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3436835						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3437523						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3437048						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3437459						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3437840						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3437629						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3437277						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3436849						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:1432091						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3436813						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3437060						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3436399						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3436571						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3437026						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3436578						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3437881						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3437818						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3437312						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3436825						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3437038						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3437428						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3437588						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3437830						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3436839						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3437243						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3437050						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3437525						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3437851						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3437515						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3436400						1,00		
	A RIPORTARE						72,00		26´543´226,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						72,00		26´543´226,43
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3437631						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3436572						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3436579						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3437280						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3436851						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3436815						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3437062						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3437028						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3437884						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3437820						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3437315						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3436827						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:1349559						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3437040						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3437443						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3437591						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3437832						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3437265						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3436841						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3437517						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3436412						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3436573						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3437052						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3436580						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3437527						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3437867						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3437633						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3437283						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3436853						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3436817						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3437064						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3437030						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:1349651						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3437822						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3437328						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3436829						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3437042						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3437446						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3436328						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3437596						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3436413						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3437518						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3437834						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3436574						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3436784						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3437268						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3436843						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3437054						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3437529						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3437870						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3437812						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3437286						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3436855						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3436819						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3437066						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3437032						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3437824						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3436345						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3437387						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3436414						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3436831						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3436575						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3437519						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3437044						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3437451						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3437625						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3437836						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					139,00	430,63	59´857,57
4574 / 3265	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI								
	A RIPORTARE								26´603´084,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								26´603´084,00
04IE.435.CI.447	ILLUMINAZIONE Corpi illuminanti File incassato strip-LED - 1420 mm Strip LED. Incasso a scomparsa totale, a soffitto, parete e a sospensione per illuminazione diretta diffusa, per sorgenti lineari LED. Corpo in estruso di alluminio 61,5x40mm. SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 10 - Piano terra TEC_STRIP LED_1420_LTC047:magenta:1406963 TEC_STRIP LED_1420_LTC047:verde:1390357 TEC_STRIP LED_1420_LTC047:magenta:1406966 TEC_STRIP LED_1420_LTC047:magenta:1428962 TEC_STRIP LED_1420_LTC047:magenta:1428956 TEC_STRIP LED_1420_LTC047:magenta:1406968 TEC_STRIP LED_1420_LTC047:magenta:1349955 TEC_STRIP LED_1420_LTC047:magenta:1427964 TEC_STRIP LED_1420_LTC047:magenta:1428964 TEC_STRIP LED_1420_LTC047:verde:1428958 TEC_STRIP LED_1420_LTC047:verde:1406784						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					11,00	667,04	7´337,44
4575 / 3273 04IE.435.CI.448	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Corpi illuminanti File incassato strip-LED - 1700 mm Strip LED. Incasso a scomparsa totale, a soffitto, parete e a sospensione per illuminazione diretta diffusa, per sorgenti lineari LED. Corpo in estruso di alluminio 61,5x40mm. SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 10 - Piano terra TEC_STRIP LED_1700_LTC048:verde:1428963 TEC_STRIP LED_1700_LTC048:magenta:1427962 TEC_STRIP LED_1700_LTC048:verde:1428954 TEC_STRIP LED_1700_LTC048:verde:1406645 TEC_STRIP LED_1700_LTC048:verde:1400520 TEC_STRIP LED_1700_LTC048:verde:1406965 TEC_STRIP LED_1700_LTC048:magenta:1406416 TEC_STRIP LED_1700_LTC048:verde:1428961 TEC_STRIP LED_1700_LTC048:verde:1427963 TEC_STRIP LED_1700_LTC048:verde:1406967 TEC_STRIP LED_1700_LTC048:verde:1428957						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					11,00	785,25	8´637,75
4576 / 3281 04IE.435.CI.449	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Corpi illuminanti File incassato strip-LED - 2825 mm SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 10 - Piano terra TEC_STRIP LED_2825_LTC049:verde:1405718 TEC_STRIP LED_2825_LTC049:verde:1428959 TEC_STRIP LED_2825_LTC049:verde:1406931 TEC_STRIP LED_2825_LTC049:verde:1428955						1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					4,00	905,56	3´622,24
4577 / 5074 04IE.435.SI.001	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Illuminazione di sicurezza Centralina luci di sicurezza								
	A RIPORTARE								26´622´681,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								26´622´681,43
	SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 10 - Piano terra Si detrae						-1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-1,00	4´472,00	-4´472,00
4578 / 5075 04IE.435.SI.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Illuminazione di sicurezza App. illuminazione di sicurezza LED Apparecchio illuminate per installazione a parete e/o a soffitto per indicazione vie di fuga. Modalità di funzionamento SA (sempre acceso). Ricarica completa batteria in 24h. Sorgente luminosa a LED 1x8 W. Grado di protezione IP40. Idoneo al funzionamento con sistema di autodiagnosi centralizzato. Completo di targhetta segnaletica autoadesiva con scritta "USCITA DI SICUREZZA". Autonomia 2h. SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 10 - Piano terra Si detrae						-24,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-24,00	543,71	-13´049,04
4579 / 5084 PA.PV4.E16	F.p.o. Centrale CLS FUSION-POWER 24Ah per illuminazione di emergenza SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 10 - Piano terra **VARIANTE 04**						2,00		
	SOMMANO...	cad					2,00	7´066,61	14´133,22
4580 / 5085 PA.PV4.E17	F.p.o. apparecchio Inotec SN 9400-03 SLB SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 10 - Piano terra **VARIANTE 04**						8,00		
	SOMMANO...	cad					8,00	242,70	1´941,60
4581 / 5086 PA.PV4.E17s	F.p.o. apparecchio Inotec SN 9400-03 SLB/S SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 10 - Piano terra **VARIANTE 04**						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	280,08	280,08
4582 / 5087 PA.PV4.E18	F.p.o. apparecchio Inotec SN 9400-06 ALB SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 10 - Piano terra **VARIANTE 04**						17,00		
	SOMMANO...	cad					17,00	242,70	4´125,90
4583 / 5088 PA.PV4.E18s	F.p.o. apparecchio Inotec SN 9400-06 ALB/S SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione								
	A RIPORTARE								26´625´641,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								26´625´641,19
	SbCat 10 - Piano terra **VARIANTE 04**						2,00		
	SOMMANO...	cad					2,00	279,85	559,70
4584 / 5089 PA.PV4.E19	F.p.o. apparecchio Inotec SN 9400-12 SLB SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 10 - Piano terra **VARIANTE 04**						8,00		
	SOMMANO...	cad					8,00	242,70	1´941,60
4585 / 5090 PA.PV4.E19s	F.p.o. apparecchio Inotec SN 9400-12 SLB/S SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 10 - Piano terra **VARIANTE 04**						8,00		
	SOMMANO...	cad					8,00	280,08	2´240,64
4586 / 5091 PA.PV4.E20	F.p.o. apparecchio Inotec SN 2900 SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 10 - Piano terra **VARIANTE 04**						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	159,06	159,06
4587 / 5092 PA.PV4.E20s	F.p.o. apparecchio Inotec SN 2900/S SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 10 - Piano terra **VARIANTE 04**						13,00		
	SOMMANO...	cad					13,00	182,18	2´368,34
4588 / 5093 PA.PV4.E20e	F.p.o. apparecchio Inotec SN 2900 ECO SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 10 - Piano terra **VARIANTE 04**						9,00		
	SOMMANO...	cad					9,00	159,06	1´431,54
4589 / 5094 PA.PV4.E21	F.p.o. apparecchio Inotec SNP 1020 E SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 10 - Piano terra **VARIANTE 04**						15,00		
	SOMMANO...	cad					15,00	295,52	4´432,80
4590 / 5095 PA.PV4.E21d	F.p.o. apparecchio Inotec SNP 1020 D-PM SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 10 - Piano terra **VARIANTE 04**						2,00		
	SOMMANO...	cad					2,00	317,48	634,96
4591 / 5096 PA.PV4.E22	F.p.o. apparecchio Inotec SN 804.2 AP-12 SLB SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 10 - Piano terra								
	A RIPORTARE								26´639´409,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								26´639´409,83
	VARIANTE 04						2,00		
	SOMMANO...	cad					2,00	474,74	949,48
4592 / 5097 PA.PV4.E23	F.p.o. apparecchio Inotec DPU SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 10 - Piano terra **VARIANTE 04**						4,00		
	SOMMANO...	cad					4,00	143,67	574,68
4593 / 5098 15.04.0095.035	Cavo FTG10OM16 2x2,5 mmq (c.a. 20mt a tratta) SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 10 - Piano terra **VARIANTE 04**						1´760,00		
	SOMMANO...	m					1´760,00	6,24	10´982,40
	Piano primo (SbCat 11)								
4594 / 2847 04IE.435.CI.110	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Corpi illuminanti Apparecchio illuminante LED per installazione a parete. Corpo in acciaio verniciato di colore bianco con asolatura reticolare per emissione luminosa diretta elevata. Film di schermatura in policarbonato opale sulla zona reticolare inferiore. Schermo superiore acrilico opale. Cablaggio elettronico 230V-50/60Hz. Flusso luminoso 6321lm. Potenza dell'apparecchio 56W. 4000K. CRI>80. Dimensioni 675x230mm e H 80mm. IP40. SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 11 - Piano primo TEC_COMFORT PANEL:VERDE:1435215 TEC_COMFORT PANEL:MAGENTA:1435905 TEC_COMFORT PANEL:VERDE:1435673 LF_WL_SCALE:Mira Par LED DEC (1 x LED, 6257 lm, 48 W, 4000 K):3172920 TEC_COMFORT PANEL:VERDE:1435727 TEC_COMFORT PANEL:VERDE:1441304 LF_WL_SCALE:Mira Par LED DEC (1 x LED, 6257 lm, 48 W, 4000 K):3104504 TEC_COMFORT PANEL:VERDE:1418911 TEC_COMFORT PANEL:VERDE:1435244 TEC_COMFORT PANEL:VERDE:1435684 TEC_COMFORT PANEL:VERDE:1435786 TEC_COMFORT PANEL:MAGENTA:1441305 TEC_COMFORT PANEL:MAGENTA:1435293 TEC_COMFORT PANEL:MAGENTA:1435695 TEC_COMFORT PANEL:MAGENTA:1435841 LF_WL_SCALE:Mira Par LED DEC (1 x LED, 6257 lm, 48 W, 4000 K):3104136 TEC_COMFORT PANEL:MAGENTA:1435148 TEC_COMFORT PANEL:VERDE:1435623 TEC_COMFORT PANEL:VERDE:1435894 TEC_COMFORT PANEL:MAGENTA:1435714 TEC_COMFORT PANEL:MAGENTA:1418873						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					21,00	99,90	2´097,90
4595 / 2856 04IE.435.CI.120	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE								
	A RIPORTARE								26´654´014,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								26´654´014,29
	Corpi illuminanti Applique fluorescenza lineare pressofusione alluminio 2x35W - IP40 SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 11 - Piano primo LD_Rilevatore flusso luminoso:Rilevatore flusso:1589147 LD_Rilevatore flusso luminoso:Rilevatore flusso:1589661 LD_Rilevatore flusso luminoso:Rilevatore flusso:1589387 LD_Rilevatore flusso luminoso:Rilevatore flusso:1589800 LD_Rilevatore flusso luminoso:Rilevatore flusso:1589480 LD_Rilevatore flusso luminoso:Rilevatore flusso:1589592 LD_Rilevatore flusso luminoso:Rilevatore flusso:1578903 LD_Rilevatore flusso luminoso:Rilevatore flusso:1589247 LD_Rilevatore flusso luminoso:Rilevatore flusso:1589695 LD_Rilevatore flusso luminoso:Rilevatore flusso:1589406 LD_Rilevatore flusso luminoso:Rilevatore flusso:1589840 LD_Rilevatore flusso luminoso:Rilevatore flusso:1576335 LD_Rilevatore flusso luminoso:Rilevatore flusso:1589526 LD_Rilevatore flusso luminoso:Rilevatore flusso:1589607 LD_Rilevatore flusso luminoso:Rilevatore flusso:1589301 LD_Rilevatore flusso luminoso:Rilevatore flusso:1589723 LD_Rilevatore flusso luminoso:Rilevatore flusso:1589425 LD_Rilevatore flusso luminoso:Rilevatore flusso:1589894 LD_Rilevatore flusso luminoso:Rilevatore flusso:1589545 LD_Rilevatore flusso luminoso:Rilevatore flusso:1589101 LD_Rilevatore flusso luminoso:Rilevatore flusso:1589631 LD_Rilevatore flusso luminoso:Rilevatore flusso:1589353 LD_Rilevatore flusso luminoso:Rilevatore flusso:1589773 LD_Rilevatore flusso luminoso:Rilevatore flusso:1589455 LD_Rilevatore flusso luminoso:Rilevatore flusso:1589928 LD_Rilevatore flusso luminoso:Rilevatore flusso:1589570						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					26,00	104,04	2´705,04
4596 / 2864 04IE.435.CI.220	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Corpi illuminanti Faretto a LED da incasso. Corpo in acciaio zincato. Ottica parabolica anodizzata brillantata in alluminio semispeculare, antiriflesso, antiridescente. Vetro opale smaltato, temprato, spessore 4 mm, bloccato a filo anello. Flusso luminoso dell'apparecchio 1938 lm, Potenza dell'apparecchio 27,2 W, UGR <26, CRI >80. Grado di protezione IP44 per la parte in vista, IP20 per la parte incassata. 4000°K. Dimensioni: diametro 221 mm, altezza 103 mm. SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 11 - Piano primo TEC_3FFILIPPI 37842:WC:3206002 TEC_3FFILIPPI 37811:verde:2799251 TEC_3FFILIPPI 37811:verde:2799242 TEC_3FFILIPPI 37811:verde:2799245 TEC_3FFILIPPI 37811:verde:2799249 TEC_3FFILIPPI 37811:magenta:2799240 TEC_3FFILIPPI 37811:magenta:2799243 TEC_3FFILIPPI 37842:WC:3206073 TEC_3FFILIPPI 37811:magenta:2799247						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					9,00	106,20	955,80
4597 / 2873 04IE.435.CI.240	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Corpi illuminanti Faretto a LED da incasso								
	A RIPORTARE								26´657´675,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								26´657´675,13
	Corpo in acciaio zincato. Ottica parabolica anodizzata brillantata in alluminio semispeculare, antiriflesso, antiridescente. Vetro opale smaltato, temprato, spessore 4 mm, bloccato a filo anello. Flusso luminoso dell'apparecchio 1466 lm. Potenza dell'apparecchio 18,7 W, UGR <25, CRI >80. Grado di protezione IP44 per la parte in vista, IP20 per la parte incassata. 4000°K. Dimensioni: diametro 221 mm, altezza 103 mm SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 11 - Piano primo TEC_3FFILIPPI 37768:magenta:3206029 TEC_3FFILIPPI 37768:magenta:3206001 TEC_3FFILIPPI 37768:WC:3206028 TEC_3FFILIPPI 37768:WC:3206000						1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					4,00	165,24	660,96
4598 / 2881 04IE.435.CI.250	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Corpi illuminanti Apparecchio illuminante LED per instllazione a plafone/ sospensione/parete. Corpo in policarbonato autoestinguente V2, stampato ad iniezione. Schermo in policarbonato fotoinciso internamente, autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione, con superficie esterna liscia, apertura antivandalica. Flusso luminoso 7617 lm. Potenza dell'apparecchio 56 W. 4000K. CRI >80. Ugr <22. Dimensioni: 1270x160 mm, H 100mm. IP65. SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 11 - Piano primo TEC_3FFILIPPI linda:Magenta:2799254 TEC_3FFILIPPI linda:Magenta:2799285 TEC_3FFILIPPI linda:Magenta:2799287						1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					3,00	743,40	2´230,20
4599 / 2890 04IE.435.CI.270	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Corpi illuminanti Plafoniera LED 600x600 Corpo in acciaio zincato a caldo, verniciato in poliestere di colore bianco. Schermo piano microprismatizzato in metacrilato trasparente, plurilenticolare esternamente, anabbagliante, bloccato alla cornice perimetrale in alluminio verniciato bianco, guarnizione di tenuta, apertura a cerniera. DALI. Flusso luminoso dell'apparecchio 4292 lm. Potenza dell'apparecchio 45 W, UGR <19, CRI >80. Grado di protezione IP54 per la parte in vista, IP20 per la parte incassata. Dimensioni: 596x596 mm, altezza 80 mm. 4000°K SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 11 - Piano primo TEC_21857:VERDE:1420310 TEC_21857:VERDE:1420052 TEC_21857:VERDE:1419113 TEC_21857:VERDE:1419534 TEC_21857:VERDE:1419470 TEC_21857:VERDE:1419946 TEC_21857:MAGENTA:1435399						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	A RIPORTARE						7,00		26´660´566,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						7,00		26´660´566,29
	TEC_21857:VERDE:1418983						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1420414						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1419283						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1420033						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1418602						1,00		
	TEC_21857:MAGENTA:1419577						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1420253						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1419909						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1419053						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1419515						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1419467						1,00		
	TEC_21857:MAGENTA:1420030						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1420368						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1419253						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1419860						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1419556						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1420197						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1419494						1,00		
	TEC_21857:MAGENTA:1419048						1,00		
	TEC_21857:MAGENTA:1419325						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1420010						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1418814						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1419722						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1420321						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1419114						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1420053						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1419535						1,00		
	TEC_21857:MAGENTA:1419491						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1419957						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1419012						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1435548						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1420472						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1419286						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1418632						1,00		
	TEC_21857:MAGENTA:1420050						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1419579						1,00		
	TEC_21857:MAGENTA:1420254						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1419109						1,00		
	TEC_21857:MAGENTA:1419920						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1419516						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1435347						1,00		
	TEC_21857:MAGENTA:1419468						1,00		
	TEC_21857:MAGENTA:1418940						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1420381						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1420031						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1419254						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1419887						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1419557						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1419513						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1420199						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1419050						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1420012						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1419326						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1418825						1,00		
	TEC_21857:MAGENTA:1420332						1,00		
	TEC_21857:MAGENTA:1419791						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1419141						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1420141						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1419536						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1419492						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1419014						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1419968						1,00		
	TEC_21857:MAGENTA:1420483						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1419287						1,00		
	TEC_21857:MAGENTA:1418678						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1419649						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1420051						1,00		
	TEC_21857:MAGENTA:1419111						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1420255						1,00		
	TEC_21857:MAGENTA:1419933						1,00		
	TEC_21857:MAGENTA:1419533						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1435388						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1419469						1,00		
	A RIPORTARE						80,00		26´660´566,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						80,00		26´660´566,29
	TEC_21857:VERDE:1418972						1,00		
	TEC_21857:MAGENTA:1420403						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1420032						1,00		
	TEC_21857:MAGENTA:1419282						1,00		
	TEC_21857:MAGENTA:1418570						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1419558						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1419898						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1420252						1,00		
	TEC_21857:MAGENTA:1419514						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1419052						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1419327						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1420014						1,00		
	TEC_21857:MAGENTA:1419143						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1420342						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1419859						1,00		
	TEC_21857:MAGENTA:1420171						1,00		
	TEC_21857:MAGENTA:1419555						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1419493						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1419016						1,00		
	TEC_21857:MAGENTA:1420008						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1419324						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1419650						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					102,00	187,02	19´076,04
4600 / 2900 04IE.435.IN.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Interruttori Interruttore unipolare Comando luce tramite interruttore. Frutto serie civile 16 A, 250 V, IP40, in scatola da incasso 3 moduli. SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 11 - Piano primo								
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3107019						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3107068						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3107033						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3120192						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3120206						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3120220						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3106902						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3106942						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3120234						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3106956						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3106970						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3106984						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3106998						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:2799253						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3120248						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3107047						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3120262						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3107012						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3107061						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3107026						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3120185						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3120199						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3120213						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3106935						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3120227						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3106949						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3106963						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3120241						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3106977						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3107040						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3106991						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3107005						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3120255						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3120269						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3107054						1,00		
	SOMMANO...	Cadaun							
	A RIPORTARE						35,00		26´679´642,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						35,00		26´679´642,33
		o					35,00	37,28	1´304,80
4601 / 2909 04IE.435.IN.020	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Interruttori Interruttore unipolare con regolazione Comando regolazione luce tramite Dimmer 1-10V. Frutto serie civile 16 A, 250 V, IP40, in scatola da incasso 3 moduli. SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 11 - Piano primo								
	LD_Dimmer_IP40:verde:1591829						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:1590970						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:1591762						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:1591223						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:1579013						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:1591788						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:1592106						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:1591572						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:1591139						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:1590881						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:1590254						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:1591381						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:1591814						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:1590948						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:1591761						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:1591182						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:1592389						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:1578985						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:1592261						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:1592099						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:1578845						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:1590213						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:1591539						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:1591109						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:1590588						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:1591310						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:1592275						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:1591640						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:1591175						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:1590083						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:1578772						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:1590581						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:1591493						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:1591102						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:1591787						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:1591303						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:1592274						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:1591813						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:1591617						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:1591146						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:1590888						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:1592206						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:1590381						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:1589977						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:1578740						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:1591443						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:1591855						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:1592396						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:1591230						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:1592262						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:1578852						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:1592150						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:1590374						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:1576394						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:1591388						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					55,00	86,50	4´757,50
	A RIPORTARE								26´685´704,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								26´685´704,63
4602 / 2917 04IE.435.IN.030	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Interruttori Pulsante Comando luce tramite pulsante. Frutto serie civile 16 A, 250 V, IP40, in scatola da incasso 3 moduli. SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 11 - Piano primo LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2799280 LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2799271 LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2799265 LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2799238 LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2799281 LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2799266 LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2799239 LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2799267 LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2799282 LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2799268 LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2799283 LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2799269 LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2799276 LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2799272 LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2799284 LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2799270 LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2799277 LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2799273 LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2799278 LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2799274 LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2799263 LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2799279 LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2799264 LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2799275 SOMMANO...	Cadauno					1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 24,00	37,28	894,72
4603 / 2925 04IE.435.IN.031	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Interruttori Pulsante IP55 Comando luce tramite pulsante. Frutto serie civile 16 A, 250 V, IP55, in scatola da incasso 3 moduli. SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 11 - Piano primo TEC_interruttore PULSANTE_3moduli_IP55:Verde:2799262 TEC_interruttore PULSANTE_3moduli_IP55:Verde:2799260 TEC_interruttore PULSANTE_3moduli_IP55:Verde:1594682 TEC_interruttore PULSANTE_3moduli_IP55:Verde:1594657 TEC_interruttore PULSANTE_3moduli_IP55:magenta:1594708 TEC_interruttore PULSANTE_3moduli_IP55:Verde:1594579 TEC_interruttore PULSANTE_3moduli_IP55:Verde:2799261 TEC_interruttore PULSANTE_3moduli_IP55:Verde:1594476 TEC_interruttore PULSANTE_3moduli_IP55:Verde:1594675 TEC_interruttore PULSANTE_3moduli_IP55:Verde:1594611 TEC_interruttore PULSANTE_3moduli_IP55:Verde:1594543 SOMMANO...	Cadauno					1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 11,00	37,28	410,08
	A RIPORTARE								26´687´009,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								26´687´009,43
4604 / 2935 04IE.435.IN.110	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Interruttori Rivelatore volumetrico di presenza Comando luce mediante rilevatore di presenza persona ad infrarossi passivi. Raggio d'azione 7m. Tempo di attesa regolabile prima dello spegnimento degli apparecchi comandati (da 1m a 30min). SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 11 - Piano primo TEC_rivelatore ottico di presenza:verde:1289882 TEC_rivelatore ottico di presenza:verde:1290726 TEC_rivelatore ottico di presenza:verde:1289415 TEC_rivelatore ottico di presenza:verde:1290374 TEC_rivelatore ottico di presenza:verde:1289828 TEC_rivelatore ottico di presenza:verde:1290020 TEC_rivelatore ottico di presenza:verde:1290506 TEC_rivelatore ottico di presenza:verde:1289390 TEC_rivelatore ottico di presenza:verde:1289729 TEC_rivelatore ottico di presenza:verde:1290338 TEC_rivelatore ottico di presenza:verde:1290812 TEC_rivelatore ottico di presenza:verde:1289991 TEC_rivelatore ottico di presenza:verde:1289485 TEC_rivelatore ottico di presenza:verde:1290468 TEC_rivelatore ottico di presenza:verde:1290256 SOMMANO...	Cadauno					1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 15,00	135,80	2´037,00
4605 / 2944 04IE.435.IN.111	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Interruttori Rivelatore volumetrico di presenza IP55 Comando luce mediante rilevatore di presenza persona ad infrarossi passivi. Raggio d'azione 7m. Tempo di attesa regolabile prima dello spegnimento degli apparecchi comandati (da 1m a 30min). IP55 SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 11 - Piano primo TEC_rivelatore ottico di presenza_IP55:verde:1593997 TEC_rivelatore ottico di presenza_IP55:verde:1592777 TEC_rivelatore ottico di presenza_IP55:verde:1593672 TEC_rivelatore ottico di presenza_IP55:verde:1592472 TEC_rivelatore ottico di presenza_IP55:verde:2799258 TEC_rivelatore ottico di presenza_IP55:verde:1592688 TEC_rivelatore ottico di presenza_IP55:verde:1592435 TEC_rivelatore ottico di presenza_IP55:verde:1593332 TEC_rivelatore ottico di presenza_IP55:verde:2799256 TEC_rivelatore ottico di presenza_IP55:verde:1592600 SOMMANO...	Cadauno					1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 10,00	135,80	1´358,00
4606 / 2953 04IE.435.PA.110	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Punti di alimentazione Punto di alimentazione SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 11 - Piano primo TEC_Punto luce a parete:Verde:1278864 TEC_Punto luce a parete:Verde:1278765 TEC_Punto luce a parete:Verde:1278883 TEC_Punto luce a parete:Verde:1278911 TEC_Punto luce a parete:Verde:1278932 TEC_Punto luce a parete:Verde:1278814 TEC_Punto luce a parete:Verde:1278779							1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	A RIPORTARE						7,00		26´690´404,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						7,00		26´690´404,43
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1278687						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1278828						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1278974						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1278730						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1562606						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1278793						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1278946						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1278744						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1278857						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:3120282						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1278904						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1278925						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1278758						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1278660						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1278871						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1278807						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1278772						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1278967						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1278821						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1278786						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1278723						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1278897						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1278918						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1278939						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1279012						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1278850						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1278737						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1562627						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1278800						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1278960						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1278751						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					38,00	37,28	1´416,64
4607 / 2962 04IE.435.SI.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Illuminazione di sicurezza App. illuminazione di sicurezza LED Apparecchio illuminate per installazione a parete e/o a soffitto per indicazione vie di fuga. Modalità di funzionamento SA (sempre acceso). Ricarica completa batteria in 24h. Sorgente luminosa a LED 1x8 W. Grado di protezione IP40. Idoneo al funzionamento con sistema di autodiagnosi centralizzato. Completo di targhetta segnaletica autoadesiva con scritta "USCITA DI SICUREZZA". Autonomia 2h. SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 11 - Piano primo TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:2749684						1,00		
	TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:2749739						1,00		
	TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:2749672						1,00		
	TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:2749679						1,00		
	TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:2749697						1,00		
	TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:2749677						1,00		
	TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o								
	A RIPORTARE						6,00		26´691´821,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						6,00		26´691´821,07
	soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:2749670 TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:2749675 TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:2749685 TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:2749756 TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:2749673 TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:2749682 TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:2749722 TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:2749678 TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:2749671 TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:2749676 TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:2749686 TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:2749674						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					18,00	543,71	9´786,78
4608 / 3250 04IE.435.CI.445	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Corpi illuminanti File incassato strip-LED - 860 mm Strip LED. Incasso a scomparsa totale, a soffitto, parete e a sospensione per illuminazione diretta diffusa, per sorgenti lineari LED. Corpo in estruso di alluminio 61,5x40mm. SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 11 - Piano primo TEC_STRIP LED_860_LTC045:Tipo 4:1438810 TEC_STRIP LED_860_LTC045:Tipo 4:1438663 TEC_STRIP LED_860_LTC045:Tipo 4:1437720 TEC_STRIP LED_860_LTC045:Tipo 4:1438958 TEC_STRIP LED_860_LTC045:Tipo 4:1350236 TEC_STRIP LED_860_LTC045:Tipo 4:1438858 TEC_STRIP LED_860_LTC045:Tipo 4:1438719 TEC_STRIP LED_860_LTC045:Tipo 4:1437775 TEC_STRIP LED_860_LTC045:Tipo 4:1437535						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					9,00	430,63	3´875,67
4609 / 3258 04IE.435.CI.446	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Corpi illuminanti File incassato strip-LED - 1140 mm Strip LED. Incasso a scomparsa totale, a soffitto, parete e a sospensione per illuminazione diretta diffusa, per sorgenti lineari LED. Corpo in estruso di alluminio 61,5x40mm.								
	A RIPORTARE								26´705´483,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								26´705´483,52
	SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione								
	Cat 49 - Illuminazione								
	SbCat 11 - Piano primo								
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3438425						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3438878						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3438439						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3439002						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3438644						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3438034						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3438041						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:1435002						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3438048						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3438892						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3438665						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3438230						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3439064						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3438702						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3438251						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3438736						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3438910						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3438365						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3438757						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3438399						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3438778						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3438413						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3438990						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3438427						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3438880						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3438441						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3439004						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3438035						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3438647						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3438042						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3438049						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3438894						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3438668						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3438233						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3438707						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3438254						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3439069						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3438739						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3438368						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3438978						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3438760						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3438401						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3438781						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3438415						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3438992						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3438429						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3438882						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3438569						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3438036						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3439006						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3438650						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3438043						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3438050						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3438671						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3438236						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3438896						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3438721						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3438257						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3439096						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3438742						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3438371						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3438980						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3438763						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3438403						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3438784						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3438417						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3438994						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3438431						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3438884						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3438571						1,00		
	A RIPORTARE						70,00		26´705´483,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						70,00		26´705´483,52
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3438037						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3438653						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3438044						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3439008						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3438051						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3438674						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3438239						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3438898						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3438724						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3438260						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3439099						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3438745						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3438374						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3438982						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3438766						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3438405						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3438787						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3438419						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3438996						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3438433						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3438622						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3438886						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3438038						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3438045						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3438656						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3438052						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3439010						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3438679						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3438242						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3438900						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3438727						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3438263						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3439101						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3438748						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3438377						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3438984						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3438769						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3438407						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3438800						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3438421						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3438435						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3438998						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3438638						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3438031						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3438888						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3438039						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3438046						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3438659						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3438053						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3439047						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3438682						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3438245						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3438902						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3438730						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3438266						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3439103						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3438751						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3438380						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3438772						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3438409						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3438986						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3438423						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3438865						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3438437						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3439000						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3438641						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3438033						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:1434826						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3438040						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3438890						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3438047						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3438662						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3438216						1,00		
	A RIPORTARE						143,00		26´705´483,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						143,00		26´705´483,52
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3439061						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3438685						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3438248						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3438906						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3438733						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3438362						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3438754						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3438385						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3439105						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3438775						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3438411						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3438988						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					155,00	430,63	66´747,65
4610 / 3266 04IE.435.CI.447	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Corpi illuminanti File incassato strip-LED - 1420 mm Strip LED. Incasso a scomparsa totale, a soffitto, parete e a sospensione per illuminazione diretta diffusa, per sorgenti lineari LED. Corpo in estruso di alluminio 61,5x40mm. SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 11 - Piano primo								
	TEC_STRIP LED_1420_LTC047:Tipo 4:1437573						1,00		
	TEC_STRIP LED_1420_LTC047:verde:1433324						1,00		
	TEC_STRIP LED_1420_LTC047:verde:1433328						1,00		
	TEC_STRIP LED_1420_LTC047:verde:1432984						1,00		
	TEC_STRIP LED_1420_LTC047:magenta:1433390						1,00		
	TEC_STRIP LED_1420_LTC047:verde:1433081						1,00		
	TEC_STRIP LED_1420_LTC047:verde:1438743						1,00		
	TEC_STRIP LED_1420_LTC047:Tipo 4:1437554						1,00		
	TEC_STRIP LED_1420_LTC047:magenta:1433433						1,00		
	TEC_STRIP LED_1420_LTC047:magenta:1437614						1,00		
	TEC_STRIP LED_1420_LTC047:verde:1433376						1,00		
	TEC_STRIP LED_1420_LTC047:verde:1433431						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					12,00	667,04	8´004,48
4611 / 3274 04IE.435.CI.448	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Corpi illuminanti File incassato strip-LED - 1700 mm Strip LED. Incasso a scomparsa totale, a soffitto, parete e a sospensione per illuminazione diretta diffusa, per sorgenti lineari LED. Corpo in estruso di alluminio 61,5x40mm. SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 11 - Piano primo								
	TEC_STRIP LED_1700_LTC048:magenta:1439032						1,00		
	TEC_STRIP LED_1700_LTC048:verde:1437497						1,00		
	TEC_STRIP LED_1700_LTC048:magenta:1349843						1,00		
	TEC_STRIP LED_1700_LTC048:magenta:1438623						1,00		
	TEC_STRIP LED_1700_LTC048:verde:1433326						1,00		
	TEC_STRIP LED_1700_LTC048:magenta:1433027						1,00		
	TEC_STRIP LED_1700_LTC048:verde:1349921						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					7,00	785,25	5´496,75
4612 / 5076 04IE.435.SI.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Illuminazione di sicurezza App. illuminazione di sicurezza LED Apparecchio illuminate per installazione a parete e/o a								
	A RIPORTARE								26´785´732,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								26´785´732,40
	soffitto per indicazione vie di fuga. Modalità di funzionamento SA (sempre acceso). Ricarica completa batteria in 24h. Sorgente luminosa a LED 1x8 W. Grado di protezione IP40. Idoneo al funzionamento con sistema di autodiagnosi centralizzato. Completo di targhetta segnaletica autoadesiva con scritta "USCITA DI SICUREZZA". Autonomia 2h. SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 11 - Piano primo Si detrae						-18,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-18,00	543,71	-9´786,78
4613 / 5099 PA.PV4.E16	F.p.o. Centrale CLS FUSION-POWER 24Ah per illuminazione di emergenza SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 11 - Piano primo **VARIANTE 04**						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	7´066,61	7´066,61
4614 / 5100 PA.PV4.E17	F.p.o. apparecchio Inotec SN 9400-03 SLB SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 11 - Piano primo **VARIANTE 04**						7,00		
	SOMMANO...	cad					7,00	242,70	1´698,90
4615 / 5101 PA.PV4.E17s	F.p.o. apparecchio Inotec SN 9400-03 SLB/S SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 11 - Piano primo **VARIANTE 04**						14,00		
	SOMMANO...	cad					14,00	280,08	3´921,12
4616 / 5102 PA.PV4.E18	F.p.o. apparecchio Inotec SN 9400-06 ALB SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 11 - Piano primo **VARIANTE 04**						18,00		
	SOMMANO...	cad					18,00	242,70	4´368,60
4617 / 5103 PA.PV4.E18s	F.p.o. apparecchio Inotec SN 9400-06 ALB/S SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 11 - Piano primo **VARIANTE 04**						2,00		
	SOMMANO...	cad					2,00	279,85	559,70
4618 / 5104 PA.PV4.E19	F.p.o. apparecchio Inotec SN 9400-12 SLB SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 11 - Piano primo **VARIANTE 04**						4,00		
	SOMMANO...	cad					4,00	242,70	970,80
	A RIPORTARE								26´794´531,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								26´794´531,35
4619 / 5105 PA.PV4.E19s	F.p.o. apparecchio Inotec SN 9400-12 SLB/S SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 11 - Piano primo **VARIANTE 04**						26,00		
	SOMMANO...	cad					26,00	280,08	7´282,08
4620 / 5106 PA.PV4.E20s	F.p.o. apparecchio Inotec SN 2900/S SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 11 - Piano primo **VARIANTE 04**						2,00		
	SOMMANO...	cad					2,00	182,18	364,36
4621 / 5107 PA.PV4.E20e	F.p.o. apparecchio Inotec SN 2900 ECO SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 11 - Piano primo **VARIANTE 04**						10,00		
	SOMMANO...	cad					10,00	159,06	1´590,60
4622 / 5108 PA.PV4.E21	F.p.o. apparecchio Inotec SNP 1020 E SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 11 - Piano primo **VARIANTE 04**						16,00		
	SOMMANO...	cad					16,00	295,52	4´728,32
4623 / 5109 PA.PV4.E22	F.p.o. apparecchio Inotec SN 804.2 AP-12 SLB SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 11 - Piano primo **VARIANTE 04**						6,00		
	SOMMANO...	cad					6,00	474,74	2´848,44
4624 / 5110 PA.PV4.E23	F.p.o. apparecchio Inotec DPU SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 11 - Piano primo **VARIANTE 04**						3,00		
	SOMMANO...	cad					3,00	143,67	431,01
4625 / 5111 15.04.0095.035	Cavo FTG10OM16 2x2,5 mmq (c.a. 20mt a tratta) SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 11 - Piano primo **VARIANTE 04**						2´120,00		
	SOMMANO...	m					2´120,00	6,24	13´228,80
	Piano secondo (SbCat 12)								
4626 / 2848 04IE.435.CI.110	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Corpi illuminanti Apparecchio illuminante LED per installazione a parete. Corpo in acciaio verniciato di colore bianco con asolatura reticolare per emissione luminosa diretta elevata.								
	A RIPORTARE								26´825´004,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								26´825´004,96
	Film di schermatura in policarbonato opale sulla zona reticolare inferiore. Schermo superiore acrilico opale. Cablaggio elettronico 230V-50/60Hz. Flusso luminoso 6321lm. Potenza dell'apparecchio 56W. 4000K. CRI>80. Dimensioni 675x230mm e H 80mm. IP40. SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 12 - Piano secondo LF_WL_SCALE:Mira Par LED DEC (1 x LED, 6257 lm, 48 W, 4000 K):3104525						1,00		
	TEC_COMFORT PANEL:VERDE:1441376						1,00		
	TEC_COMFORT PANEL:MAGENTA:1441575						1,00		
	TEC_COMFORT PANEL:VERDE:1442496						1,00		
	TEC_COMFORT PANEL:MAGENTA:1441808						1,00		
	TEC_COMFORT PANEL:MAGENTA:1441725						1,00		
	TEC_COMFORT PANEL:VERDE:1439659						1,00		
	TEC_COMFORT PANEL:VERDE:1441548						1,00		
	TEC_COMFORT PANEL:VERDE:1439487						1,00		
	LF_WL_SCALE:Mira Par LED DEC (1 x LED, 6257 lm, 48 W, 4000 K):3104523						1,00		
	TEC_COMFORT PANEL:MAGENTA:1442476						1,00		
	LF_WL_SCALE:Mira Par LED DEC (1 x LED, 6257 lm, 48 W, 4000 K):3104528						1,00		
	TEC_COMFORT PANEL:VERDE:1441745						1,00		
	TEC_COMFORT PANEL:MAGENTA:1441485						1,00		
	TEC_COMFORT PANEL:VERDE:1441714						1,00		
	TEC_COMFORT PANEL:MAGENTA:1439604						1,00		
	TEC_COMFORT PANEL:MAGENTA:1439429						1,00		
	TEC_COMFORT PANEL:MAGENTA:1441418						1,00		
	TEC_COMFORT PANEL:VERDE:1441586						1,00		
	TEC_COMFORT PANEL:VERDE:1441736						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					20,00	99,90	1´998,00
4627 / 2857 04IE.435.CI.120	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Corpi illuminanti Applique fluorescenza lineare pressofusione alluminio 2x35W - IP40 SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 12 - Piano secondo LD_Rilevatore flusso luminoso:Rilevatore flusso:2799338						1,00		
	LD_Rilevatore flusso luminoso:Rilevatore flusso:2799324						1,00		
	LD_Rilevatore flusso luminoso:Rilevatore flusso:2799344						1,00		
	LD_Rilevatore flusso luminoso:Rilevatore flusso:2799330						1,00		
	LD_Rilevatore flusso luminoso:Rilevatore flusso:2799316						1,00		
	LD_Rilevatore flusso luminoso:Rilevatore flusso:2799350						1,00		
	LD_Rilevatore flusso luminoso:Rilevatore flusso:2799336						1,00		
	LD_Rilevatore flusso luminoso:Rilevatore flusso:2799322						1,00		
	LD_Rilevatore flusso luminoso:Rilevatore flusso:2799342						1,00		
	LD_Rilevatore flusso luminoso:Rilevatore flusso:2799328						1,00		
	LD_Rilevatore flusso luminoso:Rilevatore flusso:2799314						1,00		
	LD_Rilevatore flusso luminoso:Rilevatore flusso:2799348						1,00		
	LD_Rilevatore flusso luminoso:Rilevatore flusso:2799334						1,00		
	LD_Rilevatore flusso luminoso:Rilevatore flusso:2799320						1,00		
	LD_Rilevatore flusso luminoso:Rilevatore flusso:2799354						1,00		
	LD_Rilevatore flusso luminoso:Rilevatore flusso:2799340						1,00		
	LD_Rilevatore flusso luminoso:Rilevatore flusso:2799326						1,00		
	LD_Rilevatore flusso luminoso:Rilevatore flusso:2799346						1,00		
	LD_Rilevatore flusso luminoso:Rilevatore flusso:2799332						1,00		
	LD_Rilevatore flusso luminoso:Rilevatore flusso:2799318						1,00		
	LD_Rilevatore flusso luminoso:Rilevatore flusso:2799352						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					21,00	104,04	2´184,84
4628 / 2865	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI								
	A RIPORTARE								26´829´187,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								26´829´187,80
04IE.435.CI.220	ILLUMINAZIONE Corpi illuminanti Faretto a LED da incasso. Corpo in acciaio zincato. Ottica parabolica anodizzata brillantata in alluminio semispeculare, antiriflesso, antiridescente. Vetro opale smaltato, temprato, spessore 4 mm, bloccato a filo anello. Flusso luminoso dell'apparecchio 1938 lm, Potenza dell'apparecchio 27,2 W, UGR <26, CRI >80. Grado di protezione IP44 per la parte in vista, IP20 per la parte incassata. 4000°K. Dimensioni: diametro 221 mm, altezza 103 mm. SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 12 - Piano secondo TEC_3FFILIPPI 37842:WC:3126591						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	106,20	106,20
4629 / 2874 04IE.435.CI.240	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Corpi illuminanti Faretto a LED da incasso Corpo in acciaio zincato. Ottica parabolica anodizzata brillantata in alluminio semispeculare, antiriflesso, antiridescente. Vetro opale smaltato, temprato, spessore 4 mm, bloccato a filo anello. Flusso luminoso dell'apparecchio 1466 lm. Potenza dell'apparecchio 18,7 W, UGR <25, CRI >80. Grado di protezione IP44 per la parte in vista, IP20 per la parte incassata. 4000°K. Dimensioni: diametro 221 mm, altezza 103 mm SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 12 - Piano secondo TEC_3FFILIPPI 37768:magenta:3126490 TEC_3FFILIPPI 37768:magenta:2799495 TEC_3FFILIPPI 37768:verde:2799486 TEC_3FFILIPPI 37768:magenta:3126634 TEC_3FFILIPPI 37768:WC:2799360 TEC_3FFILIPPI 37768:magenta:3126521 TEC_3FFILIPPI 37768:WC:2799357 TEC_3FFILIPPI 37768:verde:2799482 TEC_3FFILIPPI 37768:magenta:2799494 TEC_3FFILIPPI 37768:verde:3126476 TEC_3FFILIPPI 37768:magenta:2799484 TEC_3FFILIPPI 37768:verde:3126632 TEC_3FFILIPPI 37768:magenta:2799359 TEC_3FFILIPPI 37768:verde:3126510 TEC_3FFILIPPI 37768:verde:2799496 TEC_3FFILIPPI 37768:magenta:2799483 TEC_3FFILIPPI 37768:verde:2799493 TEC_3FFILIPPI 37768:magenta:2799358						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					18,00	165,24	2´974,32
4630 / 2882 04IE.435.CI.250	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Corpi illuminanti Apparecchio illuminante LED per instllazione a plafone/ sospensione/parete. Corpo in policarbonato autoestinguente V2, stampato ad iniezione. Schermo in policarbonato fotoinciso internamente, autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione, con superficie esterna liscia, apertura								
	A RIPORTARE								26´832´268,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O								26´832´268,32
	antivandalica. Flusso luminoso 7617 lm. Potenza dell'apparecchio 56 W. 4000K. CRI >80. Ugr <22. Dimensioni: 1270x160 mm, H 100mm. IP65. SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 12 - Piano secondo								
	TEC_3FFILIPPI linda:Verde:2799431						1,00		
	TEC_3FFILIPPI linda:Magenta:2799441						1,00		
	TEC_3FFILIPPI linda:Magenta:2799440						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					3,00	743,40	2´230,20
4631 / 2891 04IE.435.CI.270	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Corpi illuminanti Plafoniera LED 600x600 Corpo in acciaio zincato a caldo, verniciato in poliestere di colore bianco. Schermo piano microprismatizzato in metacrilato trasparente, plurilenticolare esternamente, anabbagliante, bloccato alla cornice perimetrale in alluminio verniciato bianco, guarnizione di tenuta, apertura a cerniera. DALI. Flusso luminoso dell'apparecchio 4292 lm. Potenza dell'apparecchio 45 W, UGR <19, CRI >80. Grado di protezione IP54 per la parte in vista, IP20 per la parte incassata. Dimensioni: 596x596 mm, altezza 80 mm. 4000°K SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 12 - Piano secondo								
	TEC_21857:MAGENTA:1420909						1,00		
	TEC_21857:MAGENTA:1421181						1,00		
	TEC_21857:MAGENTA:1420724						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1422182						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1421305						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1421024						1,00		
	TEC_21857:MAGENTA:1421961						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1421682						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1421489						1,00		
	TEC_21857:MAGENTA:1439291						1,00		
	TEC_21857:MAGENTA:1420946						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1421139						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1420880						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1421290						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1420687						1,00		
	TEC_21857:MAGENTA:1422129						1,00		
	TEC_21857:MAGENTA:1422508						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1421846						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1421003						1,00		
	TEC_21857:MAGENTA:1439070						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1421651						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1421436						1,00		
	TEC_21857:VERDE:3157612						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1439529						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1420925						1,00		
	TEC_21857:MAGENTA:3157045						1,00		
	TEC_21857:MAGENTA:1421286						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1421089						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1420762						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1422223						1,00		
	TEC_21857:MAGENTA:1422022						1,00		
	TEC_21857:MAGENTA:1421840						1,00		
	TEC_21857:MAGENTA:1420654						1,00		
	TEC_21857:MAGENTA:3157607						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1421325						1,00		
	TEC_21857:MAGENTA:1421000						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1422467						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1421577						1,00		
	TEC_21857:VERDE:3157039						1,00		
	A R I P O R T A R E						39,00		26´834´498,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						39,00		26´834´498,52
	TEC_21857:MAGENTA:1420910						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1421225						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1420726						1,00		
	TEC_21857:MAGENTA:1422183						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1421025						1,00		
	TEC_21857:MAGENTA:1421683						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1421306						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1421989						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1421500						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1420947						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1439335						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1421140						1,00		
	TEC_21857:MAGENTA:1420882						1,00		
	TEC_21857:MAGENTA:1421303						1,00		
	TEC_21857:MAGENTA:1420720						1,00		
	TEC_21857:MAGENTA:1421022						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1422132						1,00		
	TEC_21857:MAGENTA:1421848						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1421679						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1421463						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1439530						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1439071						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1420926						1,00		
	TEC_21857:MAGENTA:1420803						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1421090						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1421288						1,00		
	TEC_21857:MAGENTA:1422236						1,00		
	TEC_21857:MAGENTA:1422078						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1421842						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1420665						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1421326						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1422478						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1421001						1,00		
	TEC_21857:VERDE:3157609						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1421632						1,00		
	TEC_21857:MAGENTA:1439527						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1420911						1,00		
	TEC_21857:VERDE:3157041						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1440564						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1421254						1,00		
	TEC_21857:MAGENTA:1421087						1,00		
	TEC_21857:MAGENTA:1420728						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1422184						1,00		
	TEC_21857:MAGENTA:1421990						1,00		
	TEC_21857:MAGENTA:1421696						1,00		
	TEC_21857:MAGENTA:1421323						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1421511						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1420948						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1439352						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1421141						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1420907						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1420722						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1421304						1,00		
	TEC_21857:MAGENTA:1422134						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1421023						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1421950						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1421681						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1421465						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1439101						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1420927						1,00		
	TEC_21857:MAGENTA:1421138						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1420842						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1421289						1,00		
	TEC_21857:MAGENTA:1420676						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1422099						1,00		
	TEC_21857:MAGENTA:1421844						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1422506						1,00		
	TEC_21857:MAGENTA:1421376						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1421002						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1439069						1,00		
	TEC_21857:MAGENTA:1421643						1,00		
	TEC_21857:VERDE:3157611						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1439528						1,00		
	A RIPORTARE						112,00		26´834´498,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						112,00		26´834´498,52
	TEC_21857:MAGENTA:1420924						1,00		
	TEC_21857:VERDE:3157043						1,00		
	TEC_21857:MAGENTA:1440610						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1421256						1,00		
	TEC_21857:MAGENTA:1420760						1,00		
	TEC_21857:MAGENTA:1422212						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1421088						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1422011						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1421697						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1421324						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1420949						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1420606						1,00		
	TEC_21857:MAGENTA:1421522						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					125,00	187,02	23´377,50
4632 / 2901 04IE.435.IN.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Interruttori Interruttore unipolare Comando luce tramite interruttore. Frutto serie civile 16 A, 250 V, IP40, in scatola da incasso 3 moduli. SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 12 - Piano secondo								
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3130134						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3129955						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3130148						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3130167						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3129969						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3130057						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3130071						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3129983						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3130085						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3129997						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3130099						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3129877						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3130011						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3130113						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3130025						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3129906						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3129920						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3129934						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3129948						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3130127						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3130141						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3130044						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3130155						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3129962						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3130193						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3130064						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3129976						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3130078						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3129990						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3130004						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3130092						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3130106						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3130018						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3129899						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3130120						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3129913						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3129927						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3129941						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3130037						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					39,00	37,28	1´453,92
4633 / 2910 04IE.435.IN.020	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE								
	A RIPORTARE								26´859´329,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								26´859´329,94
	Interruttori Interruttore unipolare con regolazione Comando regolazione luce tramite Dimmer 1-10V. Frutto serie civile 16 A, 250 V, IP40, in scatola da incasso 3 moduli. SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 12 - Piano secondo								
	LD_Dimmer_IP40:verde:2799384						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:2799392						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:2799375						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:2799385						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:2799400						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:2799376						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:2799393						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:2799367						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:2799386						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:2799401						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:2799377						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:2799415						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:2799420						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:2799394						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:2799368						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:2799387						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:2799378						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:2799411						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:2799421						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:2799369						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:2799395						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:2799399						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:2799388						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:2799370						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:2799396						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:2799380						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:2799389						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:2799371						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:2799381						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:2799397						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:2799361						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:2799372						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:2799390						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:2799410						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:2799382						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:2799398						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:2799373						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:2799362						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:2799383						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:2799416						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:2799391						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:2799374						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					42,00	86,50	3´633,00
4634 / 2918 04IE.435.IN.030	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Interruttori Pulsante Comando luce tramite pulsante. Frutto serie civile 16 A, 250 V, IP40, in scatola da incasso 3 moduli. SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 12 - Piano secondo								
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2799472						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2799481						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2799470						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2799465						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2799479						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2799460						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2799477						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2799468						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2799463						1,00		
	A RIPORTARE						9,00		26´862´962,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						9,00		26´862´962,94
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2799475						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2799473						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2799466						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2799471						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2799461						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2799363						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2799480						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2799469						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2799478						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2799464						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2799476						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2799467						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2799474						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2799462						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					23,00	37,28	857,44
4635 / 2926 04IE.435.IN.031	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Interruttori Pulsante IP55 Comando luce tramite pulsante. Frutto serie civile 16 A, 250 V, IP55, in scatola da incasso 3 moduli. SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 12 - Piano secondo TEC_interruttore PULSANTE_3moduli_IP55:Verde:2799414						1,00		
	TEC_interruttore PULSANTE_3moduli_IP55:Verde:2799409						1,00		
	TEC_interruttore PULSANTE_3moduli_IP55:Verde:2799429						1,00		
	TEC_interruttore PULSANTE_3moduli_IP55:magenta:2799424						1,00		
	TEC_interruttore PULSANTE_3moduli_IP55:Verde:2799379						1,00		
	TEC_interruttore PULSANTE_3moduli_IP55:Verde:2799408						1,00		
	TEC_interruttore PULSANTE_3moduli_IP55:Verde:2799430						1,00		
	TEC_interruttore PULSANTE_3moduli_IP55:magenta:2799428						1,00		
	TEC_interruttore PULSANTE_3moduli_IP55:Verde:2799419						1,00		
	TEC_interruttore PULSANTE_3moduli_IP55:Verde:2799364						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					10,00	37,28	372,80
4636 / 2936 04IE.435.IN.110	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Interruttori Rivelatore volumetrico di presenza Comando luce mediante rilevatore di presenza persona ad infrarossi passivi. Raggio d'azione 7m. Tempo di attesa regolabile prima dello spegnimento degli apparecchi comandati (da 1m a 30min). SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 12 - Piano secondo TEC_rivelatore ottico di presenza:verde:1291560						1,00		
	TEC_rivelatore ottico di presenza:verde:1291206						1,00		
	TEC_rivelatore ottico di presenza:verde:1292177						1,00		
	TEC_rivelatore ottico di presenza:verde:1290950						1,00		
	TEC_rivelatore ottico di presenza:verde:2799492						1,00		
	TEC_rivelatore ottico di presenza:verde:1291936						1,00		
	TEC_rivelatore ottico di presenza:verde:1291438						1,00		
	TEC_rivelatore ottico di presenza:verde:1292395						1,00		
	TEC_rivelatore ottico di presenza:verde:1291077						1,00		
	A RIPORTARE						9,00		26´864´193,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						9,00		26´864´193,18
	TEC_rivelatore ottico di presenza:verde:1292079						1,00		
	TEC_rivelatore ottico di presenza:verde:1291376						1,00		
	TEC_rivelatore ottico di presenza:verde:1291703						1,00		
	TEC_rivelatore ottico di presenza:verde:2799491						1,00		
	TEC_rivelatore ottico di presenza:verde:1292250						1,00		
	TEC_rivelatore ottico di presenza:verde:1291284						1,00		
	TEC_rivelatore ottico di presenza:verde:1290972						1,00		
	TEC_rivelatore ottico di presenza:verde:1291989						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					17,00	135,80	2´308,60
4637 / 2945 04IE.435.IN.111	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Interruttori Rivelatore volumetrico di presenza IP55 Comando luce mediante rilevatore di presenza persona ad infrarossi passivi. Raggio d'azione 7m. Tempo di attesa regolabile prima dello spegnimento degli apparecchi comandati (da 1m a 30min). IP55 SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 12 - Piano secondo								
	TEC_rivelatore ottico di presenza_IP55:verde:2799425						1,00		
	TEC_rivelatore ottico di presenza_IP55:verde:2799406						1,00		
	TEC_rivelatore ottico di presenza_IP55:verde:2799422						1,00		
	TEC_rivelatore ottico di presenza_IP55:verde:2799427						1,00		
	TEC_rivelatore ottico di presenza_IP55:verde:2799417						1,00		
	TEC_rivelatore ottico di presenza_IP55:verde:2799404						1,00		
	TEC_rivelatore ottico di presenza_IP55:verde:2799365						1,00		
	TEC_rivelatore ottico di presenza_IP55:verde:2799412						1,00		
	TEC_rivelatore ottico di presenza_IP55:verde:2799426						1,00		
	TEC_rivelatore ottico di presenza_IP55:verde:2799402						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					10,00	135,80	1´358,00
4638 / 2954 04IE.435.PA.110	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Punti di alimentazione Punto di alimentazione SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 12 - Piano secondo								
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1279271						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1279364						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1279151						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1279088						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1279214						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1279102						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1279165						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1279053						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1279378						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1279343						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1279116						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1279067						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1279179						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1279228						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1279392						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1279130						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1279193						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1279027						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1562820						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1279357						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1279144						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1279081						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1279046						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1279207						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1279158						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1279095						1,00		
	A RIPORTARE						26,00		26´867´859,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						26,00		26´867´859,78
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1279221						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1279371						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1279291						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1279109						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1279172						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1279060						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1279385						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1279123						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1279074						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1279186						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1279399						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1279137						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1279350						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1279039						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1279200						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					41,00	37,28	1´528,48
4639 / 2963 04IE.435.SI.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Illuminazione di sicurezza App. illuminazione di sicurezza LED Apparecchio illuminate per installazione a parete e/o a soffitto per indicazione vie di fuga. Modalità di funzionamento SA (sempre acceso). Ricarica completa batteria in 24h. Sorgente luminosa a LED 1x8 W. Grado di protezione IP40. Idoneo al funzionamento con sistema di autodiagnosi centralizzato. Completo di targhetta segnaletica autoadesiva con scritta "USCITA DI SICUREZZA". Autonomia 2h. SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 12 - Piano secondo								
	TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:2799456						1,00		
	TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:2799449						1,00		
	TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:2799447						1,00		
	TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:2799442						1,00		
	TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:2799454						1,00		
	TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:2799445						1,00		
	TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:2799452						1,00		
	TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:2799457						1,00		
	TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:2799450						1,00		
	TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:2799443						1,00		
	TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:2799448						1,00		
	TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led								
	A RIPORTARE						11,00		26´869´388,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						11,00		26´869´388,26
	1x8W_IP40:Verde:2799455 TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led						1,00		
	1x8W_IP40:Verde:2799446 TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led						1,00		
	1x8W_IP40:Verde:2799453 TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led						1,00		
	1x8W_IP40:Verde:2799458 TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led						1,00		
	1x8W_IP40:Verde:2799444 TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led						1,00		
	1x8W_IP40:Verde:2799451						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					17,00	543,71	9´243,07
4640 / 3251 04IE.435.CI.445	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Corpi illuminanti File incassato strip-LED - 860 mm Strip LED. Incasso a scomparsa totale, a soffitto, parete e a sospensione per illuminazione diretta diffusa, per sorgenti lineari LED. Corpo in estruso di alluminio 61,5x40mm. SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 12 - Piano secondo								
	TEC_STRIP LED_860_LTC045:Tipo 4:1442229						1,00		
	TEC_STRIP LED_860_LTC045:Tipo 4:1442053						1,00		
	TEC_STRIP LED_860_LTC045:Tipo 4:1440791						1,00		
	TEC_STRIP LED_860_LTC045:Tipo 4:1440795						1,00		
	TEC_STRIP LED_860_LTC045:Tipo 4:1442395						1,00		
	TEC_STRIP LED_860_LTC045:Tipo 4:1440274						1,00		
	TEC_STRIP LED_860_LTC045:Tipo 4:1440757						1,00		
	TEC_STRIP LED_860_LTC045:Tipo 4:1427972						1,00		
	TEC_STRIP LED_860_LTC045:Tipo 4:1442397						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					9,00	430,63	3´875,67
4641 / 3259 04IE.435.CI.446	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Corpi illuminanti File incassato strip-LED - 1140 mm Strip LED. Incasso a scomparsa totale, a soffitto, parete e a sospensione per illuminazione diretta diffusa, per sorgenti lineari LED. Corpo in estruso di alluminio 61,5x40mm. SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 12 - Piano secondo								
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3439970						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3439994						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3439925						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3439880						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3439977						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3439932						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3439887						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3440011						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3439984						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3439939						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3439894						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3439946						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3439901						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3440001						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3439953						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3439908						1,00		
	A RIPORTARE						16,00		26´882´507,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						16,00		26´882´507,00
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3440022						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3439960						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3439991						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3439915						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3439967						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3439922						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3439877						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3440008						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3439974						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3439929						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3439884						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3439981						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3439936						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3439891						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3439998						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3439943						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3439898						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3440015						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3439950						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3439988						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3439905						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3439957						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3439912						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3440005						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3439964						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3439919						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3439873						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3439971						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3439926						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3439881						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3439995						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3439978						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3439933						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3439888						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3440012						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3439940						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3439895						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3439985						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3439947						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3439902						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3440002						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3439954						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3439909						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3440067						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3439961						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3439916						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3439992						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3439968						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3439923						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3439878						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3440009						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3439975						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3439930						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3439885						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3439982						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3439937						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3439892						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3439999						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3439944						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3439899						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3439951						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3440016						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3439906						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3439989						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3439958						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3439913						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3440006						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3439965						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3439920						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3439875						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3439972						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3439927						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3439882						1,00		
	A RIPORTARE						89,00		26´882´507,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						89,00		26´882´507,00
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3439996						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3439979						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3439934						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3439889						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3439941						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3440013						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3439896						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3439986						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3439948						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3439903						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3440003						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3439955						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3439910						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3440096						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3439962						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3439870						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3439917						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3439993						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3439969						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3439924						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3439879						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3439976						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3439931						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3440010						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3439886						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3439983						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3439938						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3439893						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3440000						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3439945						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3439900						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3439952						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3439907						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3440017						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3439990						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3439959						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3439914						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3439966						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3439921						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3440007						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3439876						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3439973						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3439928						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3439883						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3439980						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3439997						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3439935						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3439890						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3439942						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3439897						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3440014						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3439987						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3439949						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3439904						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3439956						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3439911						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3440004						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3439963						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3439918						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3439872						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					149,00	430,63	64´163,87
4642 / 3267 04IE.435.CI.447	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Corpi illuminanti File incassato strip-LED - 1420 mm Strip LED. Incasso a scomparsa totale, a soffitto, parete e a sospensione per illuminazione diretta diffusa, per sorgenti lineari LED. Corpo in estruso di alluminio 61,5x40mm.								
	A RIPORTARE								26´946´670,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								26´946´670,87
	SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 12 - Piano secondo TEC_STRIP LED_1420_LTC047:magenta:1427971 TEC_STRIP LED_1420_LTC047:magenta:1440276 TEC_STRIP LED_1420_LTC047:verde:1440269 TEC_STRIP LED_1420_LTC047:magenta:1440889 TEC_STRIP LED_1420_LTC047:verde:1441236 TEC_STRIP LED_1420_LTC047:verde:1442089 TEC_STRIP LED_1420_LTC047:verde:1441941 TEC_STRIP LED_1420_LTC047:magenta:1440792 TEC_STRIP LED_1420_LTC047:verde:1440270 TEC_STRIP LED_1420_LTC047:verde:1442087 TEC_STRIP LED_1420_LTC047:verde:1441899 TEC_STRIP LED_1420_LTC047:verde:1440987 TEC_STRIP LED_1420_LTC047:magenta:1441238 TEC_STRIP LED_1420_LTC047:verde:1440272 TEC_STRIP LED_1420_LTC047:verde:1440265						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					15,00	667,04	10´005,60
4643 / 3275 04IE.435.CI.448	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Corpi illuminanti File incassato strip-LED - 1700 mm Strip LED. Incasso a scomparsa totale, a soffitto, parete e a sospensione per illuminazione diretta diffusa, per sorgenti lineari LED. Corpo in estruso di alluminio 61,5x40mm. SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 12 - Piano secondo TEC_STRIP LED_1700_LTC048:verde:1441191 TEC_STRIP LED_1700_LTC048:verde:1440271 TEC_STRIP LED_1700_LTC048:verde:1427970 TEC_STRIP LED_1700_LTC048:magenta:1441132 TEC_STRIP LED_1700_LTC048:magenta:1442398 TEC_STRIP LED_1700_LTC048:verde:1441189 TEC_STRIP LED_1700_LTC048:magenta:1440267 TEC_STRIP LED_1700_LTC048:verde:1440883 TEC_STRIP LED_1700_LTC048:magenta:1442287 TEC_STRIP LED_1700_LTC048:verde:1441192 TEC_STRIP LED_1700_LTC048:magenta:1427969 TEC_STRIP LED_1700_LTC048:verde:1441145						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					12,00	785,25	9´423,00
4644 / 5077 04IE.435.SI.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Illuminazione di sicurezza App. illuminazione di sicurezza LED Apparecchio illuminate per installazione a parete e/o a soffitto per indicazione vie di fuga. Modalità di funzionamento SA (sempre acceso). Ricarica completa batteria in 24h. Sorgente luminosa a LED 1x8 W. Grado di protezione IP40. Idoneo al funzionamento con sistema di autodiagnosi centralizzato. Completo di targhetta segnaletica autoadesiva con scritta "USCITA DI SICUREZZA". Autonomia 2h. SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 12 - Piano secondo Si detrae						-17,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-17,00	543,71	-9´243,07
	A RIPORTARE								26´956´856,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								26´956´856,40
4645 / 5112 PA.PV4.E16	F.p.o. Centrale CLS FUSION-POWER 24Ah per illuminazione di emergenza SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 12 - Piano secondo **VARIANTE 04**						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	7´066,61	7´066,61
4646 / 5113 PA.PV4.E17	F.p.o. apparecchio Inotec SN 9400-03 SLB SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 12 - Piano secondo **VARIANTE 04**						9,00		
	SOMMANO...	cad					9,00	242,70	2´184,30
4647 / 5114 PA.PV4.E17s	F.p.o. apparecchio Inotec SN 9400-03 SLB/S SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 12 - Piano secondo **VARIANTE 04**						12,00		
	SOMMANO...	cad					12,00	280,08	3´360,96
4648 / 5115 PA.PV4.E18	F.p.o. apparecchio Inotec SN 9400-06 ALB SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 12 - Piano secondo **VARIANTE 04**						17,00		
	SOMMANO...	cad					17,00	242,70	4´125,90
4649 / 5116 PA.PV4.E18s	F.p.o. apparecchio Inotec SN 9400-06 ALB/S SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 12 - Piano secondo **VARIANTE 04**						2,00		
	SOMMANO...	cad					2,00	279,85	559,70
4650 / 5117 PA.PV4.E19	F.p.o. apparecchio Inotec SN 9400-12 SLB SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 12 - Piano secondo **VARIANTE 04**						6,00		
	SOMMANO...	cad					6,00	242,70	1´456,20
4651 / 5118 PA.PV4.E19s	F.p.o. apparecchio Inotec SN 9400-12 SLB/S SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 12 - Piano secondo **VARIANTE 04**						21,00		
	SOMMANO...	cad					21,00	280,08	5´881,68
4652 / 5119 PA.PV4.E20s	F.p.o. apparecchio Inotec SN 2900/S SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 12 - Piano secondo **VARIANTE 04**						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	182,18	182,18
	A RIPORTARE								26´981´673,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								26´981´673,93
4653 / 5120 PA.PV4.E20e	F.p.o. apparecchio Inotec SN 2900 ECO SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 12 - Piano secondo **VARIANTE 04**						10,00		
	SOMMANO...	cad					10,00	159,06	1´590,60
4654 / 5121 PA.PV4.E21	F.p.o. apparecchio Inotec SNP 1020 E SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 12 - Piano secondo **VARIANTE 04**						12,00		
	SOMMANO...	cad					12,00	295,52	3´546,24
4655 / 5122 PA.PV4.E22	F.p.o. apparecchio Inotec SN 804.2 AP-12 SLB SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 12 - Piano secondo **VARIANTE 04**						6,00		
	SOMMANO...	cad					6,00	474,74	2´848,44
4656 / 5123 PA.PV4.E23	F.p.o. apparecchio Inotec DPU SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 12 - Piano secondo **VARIANTE 04**						3,00		
	SOMMANO...	cad					3,00	143,67	431,01
4657 / 5124 15.04.0095.035	Cavo FTG10OM16 2x2,5 mmq (c.a. 20mt a tratta) SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 12 - Piano secondo **VARIANTE 04**						1´940,00		
	SOMMANO...	m					1´940,00	6,24	12´105,60
	Piano terzo (SbCat 13)								
4658 / 2849 04IE.435.CI.110	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Corpi illuminanti Apparecchio illuminante LED per installazione a parete. Corpo in acciaio verniciato di colore bianco con asolatura reticolare per emissione luminosa diretta elevata. Film di schermatura in policarbonato opale sulla zona reticolare inferiore. Schermo superiore acrilico opale. Cablaggio elettronico 230V-50/60Hz. Flusso luminoso 6321lm. Potenza dell'apparecchio 56W. 4000K. CRI>80. Dimensioni 675x230mm e H 80mm. IP40. SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 13 - Piano terzo TEC_COMFORT PANEL:MAGENTA:2799607 TEC_COMFORT PANEL:VERDE:2799626 TEC_COMFORT PANEL:MAGENTA:1448152 TEC_COMFORT PANEL:VERDE:2799733 TEC_COMFORT PANEL:VERDE:2799652 TEC_COMFORT PANEL:VERDE:3135118 TEC_COMFORT PANEL:VERDE:2799644						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	A RIPORTARE						7,00		27´002´195,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						7,00		27´002´195,82
	TEC_COMFORT PANEL:MAGENTA:1443437						1,00		
	TEC_COMFORT PANEL:VERDE:2799636						1,00		
	TEC_COMFORT PANEL:VERDE:2799628						1,00		
	TEC_COMFORT PANEL:VERDE:2799609						1,00		
	LF_WL_SCALE:Mira Par LED DEC (1 x LED, 6257 lm, 48 W, 4000 K):3104539						1,00		
	TEC_COMFORT PANEL:VERDE:1448193						1,00		
	TEC_COMFORT PANEL:VERDE:2799654						1,00		
	TEC_COMFORT PANEL:MAGENTA:2799645						1,00		
	TEC_COMFORT PANEL:MAGENTA:2799638						1,00		
	TEC_COMFORT PANEL:MAGENTA:1443491						1,00		
	TEC_COMFORT PANEL:VERDE:2799630						1,00		
	LF_WL_SCALE:Mira Par LED DEC (1 x LED, 6257 lm, 48 W, 4000 K):3104541						1,00		
	TEC_COMFORT PANEL:MAGENTA:2799656						1,00		
	TEC_COMFORT PANEL:MAGENTA:2799648						1,00		
	LF_WL_SCALE:Mira Par LED DEC (1 x LED, 6257 lm, 48 W, 4000 K):3104544						1,00		
	TEC_COMFORT PANEL:VERDE:2799640						1,00		
	TEC_COMFORT PANEL:MAGENTA:2799632						1,00		
	TEC_COMFORT PANEL:MAGENTA:2799624						1,00		
	TEC_COMFORT PANEL:MAGENTA:2799731						1,00		
	TEC_COMFORT PANEL:VERDE:2799649						1,00		
	TEC_COMFORT PANEL:VERDE:2799642						1,00		
	TEC_COMFORT PANEL:VERDE:2799633						1,00		
	TEC_COMFORT PANEL:VERDE:1443358						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					30,00	99,90	2´997,00
4659 / 2858 04IE.435.CI.120	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Corpi illuminanti Applique fluorescenza lineare pressofusione alluminio 2x35W - IP40 SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 13 - Piano terzo								
	LD_Rilevatore flusso luminoso:Rilevatore flusso:2799719						1,00		
	LD_Rilevatore flusso luminoso:Rilevatore flusso:2799605						1,00		
	LD_Rilevatore flusso luminoso:Rilevatore flusso:2799603						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					3,00	104,04	312,12
4660 / 2866 04IE.435.CI.220	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Corpi illuminanti Faretto a LED da incasso. Corpo in acciaio zincato. Ottica parabolica anodizzata brillantata in alluminio semispeculare, antiriflesso, antiridescente. Vetro opale smaltato, temprato, spessore 4 mm, bloccato a filo anello. Flusso luminoso dell'apparecchio 1938 lm, Potenza dell'apparecchio 27,2 W, UGR <26, CRI >80. Grado di protezione IP44 per la parte in vista, IP20 per la parte incassata. 4000°K. Dimensioni: diametro 221 mm, altezza 103 mm. SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 13 - Piano terzo								
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:2799668						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:magenta:2799735						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:2799670						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:2799667						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:magenta:2799669						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:2799736						1,00		
	SOMMANO...	Cadaun							
	A RIPORTARE						6,00		27´005´504,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						6,00		27´005´504,94
		o					6,00	106,20	637,20
4661 / 2875 04IE.435.CI.240	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Corpi illuminanti Faretto a LED da incasso Corpo in acciaio zincato. Ottica parabolica anodizzata brillantata in alluminio semispeculare, antiriflesso, antiridescente. Vetro opale smaltato, temprato, spessore 4 mm, bloccato a filo anello. Flusso luminoso dell'apparecchio 1466 lm. Potenza dell'apparecchio 18,7 W, UGR <25, CRI >80. Grado di protezione IP44 per la parte in vista, IP20 per la parte incassata. 4000°K. Dimensioni: diametro 221 mm, altezza 103 mm SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 13 - Piano terzo TEC_3FFILIPPI 37768:magenta:2799721 TEC_3FFILIPPI 37768:magenta:2799661 TEC_3FFILIPPI 37768:magenta:2799666 TEC_3FFILIPPI 37768:magenta:2799598 TEC_3FFILIPPI 37768:magenta:3206245 TEC_3FFILIPPI 37768:verde:2799725 TEC_3FFILIPPI 37768:verde:2799602 TEC_3FFILIPPI 37768:magenta:2799663 TEC_3FFILIPPI 37768:magenta:2799618 TEC_3FFILIPPI 37768:WC:2799660 TEC_3FFILIPPI 37768:WC:3206244 TEC_3FFILIPPI 37768:WC:2799665 TEC_3FFILIPPI 37768:verde:2799596 TEC_3FFILIPPI 37768:WC:3206247 TEC_3FFILIPPI 37768:magenta:2799622 TEC_3FFILIPPI 37768:verde:2799723 TEC_3FFILIPPI 37768:magenta:2799600 TEC_3FFILIPPI 37768:WC:2799662 TEC_3FFILIPPI 37768:verde:2799726 TEC_3FFILIPPI 37768:magenta:2799658 TEC_3FFILIPPI 37768:verde:2799616 TEC_3FFILIPPI 37768:magenta:3206246 TEC_3FFILIPPI 37768:WC:2799664 TEC_3FFILIPPI 37768:verde:2799620 SOMMANO...	Cadauno					1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 24,00	165,24	3´965,76
4662 / 2883 04IE.435.CI.250	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Corpi illuminanti Apparecchio illuminante LED per instllazione a plafone/ sospensione/parete. Corpo in policarbonato autoestinguente V2, stampato ad iniezione. Schermo in policarbonato fotoinciso internamente, autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione, con superficie esterna liscia, apertura antivandalica. Flusso luminoso 7617 lm. Potenza dell'apparecchio 56 W. 4000K. CRI >80. Ugr <22. Dimensioni: 1270x160 mm, H 100mm. IP65. SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 13 - Piano terzo TEC_3FFILIPPI linda:Magenta:2799683 TEC_3FFILIPPI linda:Magenta:2799690 TEC_3FFILIPPI linda:Magenta:2799689 SOMMANO...	Cadauno					1,00 1,00 1,00 3,00	743,40	2´230,20
	A RIPORTARE								27´012´338,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								27´012´338,10
4663 / 2892 04IE.435.CI.270	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Corpi illuminanti Plafoniera LED 600x600 Corpo in acciaio zincato a caldo, verniciato in poliestere di colore bianco. Schermo piano microprismatizzato in metacrilato trasparente, plurilenticolare esternamente, anabbagliante, bloccato alla cornice perimetrale in alluminio verniciato bianco, guarnizione di tenuta, apertura a cerniera. DALI. Flusso luminoso dell'apparecchio 4292 lm. Potenza dell'apparecchio 45 W, UGR <19, CRI >80. Grado di protezione IP54 per la parte in vista, IP20 per la parte incassata. Dimensioni: 596x596 mm, altezza 80 mm. 4000°K SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 13 - Piano terzo TEC_21857:VERDE:1422403 TEC_21857:VERDE:1422355 TEC_21857:MAGENTA:2799614 TEC_21857:MAGENTA:1443265 TEC_21857:MAGENTA:1422392 TEC_21857:MAGENTA:1422291 TEC_21857:MAGENTA:2081951 TEC_21857:VERDE:1422425 TEC_21857:VERDE:1422381 TEC_21857:VERDE:1443208 TEC_21857:MAGENTA:1422414 TEC_21857:MAGENTA:1422366 TEC_21857:VERDE:1443320						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					13,00	187,02	2´431,26
4664 / 2902 04IE.435.IN.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Interruttori Interruttore unipolare Comando luce tramite interruttore. Frutto serie civile 16 A, 250 V, IP40, in scatola da incasso 3 moduli. SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 13 - Piano terzo TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3131379 TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3131321 TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3131365 TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3131351 TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3131328 TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3131314 TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3131372 TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3131358 TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3131344						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					9,00	37,28	335,52
4665 / 2911 04IE.435.IN.020	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Interruttori Interruttore unipolare con regolazione Comando regolazione luce tramite Dimmer 1-10V. Frutto serie civile 16 A, 250 V, IP40, in scatola da incasso 3 moduli. SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 13 - Piano terzo LD_Dimmer_IP40:verde:2799702 LD_Dimmer_IP40:verde:2799717						1,00 1,00		
	A RIPORTARE						2,00		27´015´104,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						2,00		27´015´104,88
	LD_Dimmer_IP40:verde:2799703						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:2799587						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:2799718						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					5,00	86,50	432,50
4666 / 2919 04IE.435.IN.030	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Interruttori Pulsante Comando luce tramite pulsante. Frutto serie civile 16 A, 250 V, IP40, in scatola da incasso 3 moduli. SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 13 - Piano terzo								
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2799574						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2799566						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2799582						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2799575						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2799567						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2799583						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2799729						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2799568						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2799588						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2799576						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2799593						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2799584						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2799559						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2799569						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2799589						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2799577						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2799585						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2799560						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2799594						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2799570						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2799590						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2799561						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2799586						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2799578						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2799571						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2799595						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2799591						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2799562						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2799579						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2799730						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2799572						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2799563						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2799592						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2799580						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2799564						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2799573						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2799565						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2799581						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					38,00	37,28	1´416,64
4667 / 2927 04IE.435.IN.031	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Interruttori Pulsante IP55 Comando luce tramite pulsante. Frutto serie civile 16 A, 250 V, IP55, in scatola da incasso 3 moduli. SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 13 - Piano terzo TEC_interruttore PULSANTE_3moduli_IP55:Verde:2799680						1,00		
	TEC_interruttore PULSANTE_3moduli_IP55:Verde:2799714						1,00		
	A RIPORTARE						2,00		27´016´954,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						2,00		27´016´954,02
	TEC_interruttore PULSANTE_3moduli_IP55:Verde:2799692 TEC_interruttore PULSANTE_3moduli_IP55:Verde:2799681 TEC_interruttore PULSANTE_3moduli_IP55:Verde:2799693 TEC_interruttore PULSANTE_3moduli_IP55:Verde:2799676 TEC_interruttore PULSANTE_3moduli_IP55:Verde:2799682 TEC_interruttore PULSANTE_3moduli_IP55:Verde:2799712 TEC_interruttore PULSANTE_3moduli_IP55:Verde:2799694 TEC_interruttore PULSANTE_3moduli_IP55:Verde:2799713 TEC_interruttore PULSANTE_3moduli_IP55:Verde:3130853 TEC_interruttore PULSANTE_3moduli_IP55:Verde:2799695 TEC_interruttore PULSANTE_3moduli_IP55:Verde:2799715 TEC_interruttore PULSANTE_3moduli_IP55:Verde:2799696 TEC_interruttore PULSANTE_3moduli_IP55:Verde:2799716 TEC_interruttore PULSANTE_3moduli_IP55:Verde:2799697						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					16,00	37,28	596,48
4668 / 2937 04IE.435.IN.110	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Interruttori Rivelatore volumetrico di presenza Comando luce mediante rilevatore di presenza persona ad infrarossi passivi. Raggio d'azione 7m. Tempo di attesa regolabile prima dello spegnimento degli apparecchi comandati (da 1m a 30min). SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 13 - Piano terzo TEC_rivelatore ottico di presenza:verde:2799704 TEC_rivelatore ottico di presenza:verde:1292661 TEC_rivelatore ottico di presenza:verde:2799708 TEC_rivelatore ottico di presenza:verde:1292590 TEC_rivelatore ottico di presenza:verde:2799706 TEC_rivelatore ottico di presenza:verde:1292537 TEC_rivelatore ottico di presenza:verde:2799710 TEC_rivelatore ottico di presenza:verde:1292977 TEC_rivelatore ottico di presenza:verde:1292515						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					9,00	135,80	1´222,20
4669 / 2946 04IE.435.IN.111	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Interruttori Rivelatore volumetrico di presenza IP55 Comando luce mediante rilevatore di presenza persona ad infrarossi passivi. Raggio d'azione 7m. Tempo di attesa regolabile prima dello spegnimento degli apparecchi comandati (da 1m a 30min). IP55 SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 13 - Piano terzo TEC_rivelatore ottico di presenza_IP55:verde:2799679 TEC_rivelatore ottico di presenza_IP55:verde:2799678 TEC_rivelatore ottico di presenza_IP55:verde:2799612						1,00 1,00 1,00		
	A RIPORTARE						3,00		27´018´772,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						3,00		27´018´772,70
	TEC_rivelatore ottico di presenza_IP55:verde:2799700						1,00		
	TEC_rivelatore ottico di presenza_IP55:verde:2799677						1,00		
	TEC_rivelatore ottico di presenza_IP55:verde:2799698						1,00		
	TEC_rivelatore ottico di presenza_IP55:verde:2799675						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					7,00	135,80	950,60
4670 / 2955 04IE.435.PA.110	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Punti di alimentazione Punto di alimentazione SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 13 - Piano terzo								
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1279627						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1279690						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1279613						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1279676						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1279599						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1279711						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1279662						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1279648						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1279634						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1279697						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1279620						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1279683						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1279606						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1279718						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1279669						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1279592						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1279704						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1279655						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1279641						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					19,00	37,28	708,32
4671 / 2964 04IE.435.SI.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Illuminazione di sicurezza App. illuminazione di sicurezza LED Apparecchio illuminate per installazione a parete e/o a soffitto per indicazione vie di fuga. Modalità di funzionamento SA (sempre acceso). Ricarica completa batteria in 24h. Sorgente luminosa a LED 1x8 W. Grado di protezione IP40. Idoneo al funzionamento con sistema di autodiagnosi centralizzato. Completo di targhetta segnaletica autoadesiva con scritta "USCITA DI SICUREZZA". Autonomia 2h. SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 13 - Piano terzo								
	TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:2799543						1,00		
	TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:2799550						1,00		
	TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:2799555						1,00		
	TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:2799548						1,00		
	TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:2799546						1,00		
	A RIPORTARE						5,00		27´020´431,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						5,00		27´020´431,62
	TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:2799541						1,00		
	TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:2799553						1,00		
	TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:2799558						1,00		
	TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:2799544						1,00		
	TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:2799551						1,00		
	TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:2799556						1,00		
	TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:2799549						1,00		
	TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:2799542						1,00		
	TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:2799547						1,00		
	TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:2799554						1,00		
	TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:2799545						1,00		
	TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:2799552						1,00		
	TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:2799557						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					18,00	543,71	9´786,78
4672 / 3252 04IE.435.CI.445	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Corpi illuminanti File incassato strip-LED - 860 mm Strip LED. Incasso a scomparsa totale, a soffitto, parete e a sospensione per illuminazione diretta diffusa, per sorgenti lineari LED. Corpo in estruso di alluminio 61,5x40mm. SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 13 - Piano terzo								
	TEC_STRIP LED_860_LTC045:Tipo 4:1447501						1,00		
	TEC_STRIP LED_860_LTC045:Tipo 4:1448054						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					2,00	430,63	861,26
4673 / 3260 04IE.435.CI.446	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Corpi illuminanti File incassato strip-LED - 1140 mm Strip LED. Incasso a scomparsa totale, a soffitto, parete e a sospensione per illuminazione diretta diffusa, per sorgenti lineari LED. Corpo in estruso di alluminio 61,5x40mm. SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 13 - Piano terzo								
	A RIPORTARE								27´031´079,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								27´031´079,66
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3440566						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3440631						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3440590						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3440681						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3440671						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3440549						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3440655						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3440614						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3440573						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3440638						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3440597						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3440556						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3440621						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3440580						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3440645						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3440760						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3440604						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3440563						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3440678						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3440662						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3440628						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3440587						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3440652						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3440546						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3440611						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3440570						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3440635						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3440594						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3440553						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3440618						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3440577						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3440693						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3440642						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3440675						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3440659						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3440601						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3440560						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3440625						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3440584						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3440649						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3440542						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3440608						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3440567						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3440632						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3440591						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3440550						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3440688						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3440672						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3440615						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3440656						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3440574						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3440639						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3440598						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3440557						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3440622						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3440581						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3440646						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3440770						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3440605						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3440564						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3440629						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3440679						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3440663						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3440588						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3440653						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3440547						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3440612						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3440571						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3440636						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3440595						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3440554						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3440619						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3440578						1,00		
	A RIPORTARE						73,00		27´031´079,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						73,00		27´031´079,66
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3440643						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3440694						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3440676						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3440602						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3440660						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3440561						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3440626						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3440585						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3440650						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3440543						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3440609						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3440568						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3440633						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3440592						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3440551						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3440616						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3440689						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3440673						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3440657						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3440575						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3440640						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3440599						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3440558						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3440623						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3440582						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3440647						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3440606						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3440565						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3440630						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3440680						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3440589						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3440664						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3440654						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3440548						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3440613						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3440572						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3440637						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3440596						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3440555						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3440620						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3440579						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3440644						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3440746						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3440603						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3440677						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3440661						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3440562						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3440627						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3440586						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3440651						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3440545						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3440610						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3440569						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3440634						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3440593						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3440552						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3440617						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3440692						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3440576						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3440674						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3440658						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3440641						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3440600						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3440559						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3440624						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3440583						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3440540						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3440648						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3440607						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					142,00	430,63	61´149,46
	A RIPORTARE								27´092´229,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								27´092´229,12
4674 / 3268 04IE.435.CI.447	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Corpi illuminanti File incassato strip-LED - 1420 mm Strip LED. Incasso a scomparsa totale, a soffitto, parete e a sospensione per illuminazione diretta diffusa, per sorgenti lineari LED. Corpo in estruso di alluminio 61,5x40mm. SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 13 - Piano terzo TEC_STRIP LED_1420_LTC047:magenta:1447500						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	667,04	667,04
4675 / 3276 04IE.435.CI.448	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Corpi illuminanti File incassato strip-LED - 1700 mm Strip LED. Incasso a scomparsa totale, a soffitto, parete e a sospensione per illuminazione diretta diffusa, per sorgenti lineari LED. Corpo in estruso di alluminio 61,5x40mm. SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 13 - Piano terzo TEC_STRIP LED_1700_LTC048:verde:1448020 TEC_STRIP LED_1700_LTC048:verde:1447499 TEC_STRIP LED_1700_LTC048:magenta:1454941 TEC_STRIP LED_1700_LTC048:verde:1454938 TEC_STRIP LED_1700_LTC048:magenta:1447498 TEC_STRIP LED_1700_LTC048:magenta:1447983 TEC_STRIP LED_1700_LTC048:verde:1454940 TEC_STRIP LED_1700_LTC048:magenta:1454939 TEC_STRIP LED_1700_LTC048:verde:1447704						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					9,00	785,25	7´067,25
4676 / 3282 04IE.435.CI.449	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Corpi illuminanti File incassato strip-LED - 2825 mm SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 13 - Piano terzo TEC_STRIP LED_2825_LTC049:magenta:1447955 TEC_STRIP LED_2825_LTC049:verde:1447905						1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					2,00	905,56	1´811,12
4677 / 5078 04IE.435.SI.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Illuminazione di sicurezza App. illuminazione di sicurezza LED Apparecchio illuminate per installazione a parete e/o a soffitto per indicazione vie di fuga. Modalità di funzionamento SA (sempre acceso). Ricarica completa batteria in 24h. Sorgente luminosa a LED 1x8 W. Grado di protezione IP40. Idoneo al funzionamento con sistema di autodiagnosi centralizzato. Completo di targhetta segnaletica autoadesiva con scritta "USCITA DI SICUREZZA". Autonomia 2h. SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione								
	A RIPORTARE								27´101´774,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								27´101´774,53
	Cat 49 - Illuminazione SbCat 13 - Piano terzo Si detrae						-18,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-18,00	543,71	-9´786,78
4678 / 5125 PA.PV4.E16	F.p.o. Centrale CLS FUSION-POWER 24Ah per illuminazione di emergenza SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 13 - Piano terzo **VARIANTE 04**						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	7´066,61	7´066,61
4679 / 5126 PA.PV4.E17	F.p.o. apparecchio Inotec SN 9400-03 SLB SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 13 - Piano terzo **VARIANTE 04**						5,00		
	SOMMANO...	cad					5,00	242,70	1´213,50
4680 / 5127 PA.PV4.E17s	F.p.o. apparecchio Inotec SN 9400-03 SLB/S SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 13 - Piano terzo **VARIANTE 04**						8,00		
	SOMMANO...	cad					8,00	280,08	2´240,64
4681 / 5128 PA.PV4.E18	F.p.o. apparecchio Inotec SN 9400-06 ALB SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 13 - Piano terzo **VARIANTE 04**						14,00		
	SOMMANO...	cad					14,00	242,70	3´397,80
4682 / 5129 PA.PV4.E18s	F.p.o. apparecchio Inotec SN 9400-06 ALB/S SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 13 - Piano terzo **VARIANTE 04**						2,00		
	SOMMANO...	cad					2,00	279,85	559,70
4683 / 5130 PA.PV4.E19	F.p.o. apparecchio Inotec SN 9400-12 SLB SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 13 - Piano terzo **VARIANTE 04**						7,00		
	SOMMANO...	cad					7,00	242,70	1´698,90
4684 / 5131 PA.PV4.E19s	F.p.o. apparecchio Inotec SN 9400-12 SLB/S SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 13 - Piano terzo **VARIANTE 04**						16,00		
	SOMMANO...	cad					16,00	280,08	4´481,28
4685 / 5132	F.p.o. apparecchio Inotec SN 2900								
	A RIPORTARE								27´112´646,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								27´112´646,18
PA.PV4.E20	SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 13 - Piano terzo **VARIANTE 04**								
	SOMMANO...	cad					0,00	159,06	0,00
4686 / 5133 PA.PV4.E20s	F.p.o. apparecchio Inotec SN 2900/S SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 13 - Piano terzo **VARIANTE 04**						4,00		
	SOMMANO...	cad					4,00	182,18	728,72
4687 / 5134 PA.PV4.E20e	F.p.o. apparecchio Inotec SN 2900 ECO SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 13 - Piano terzo **VARIANTE 04**						10,00		
	SOMMANO...	cad					10,00	159,06	1´590,60
4688 / 5135 PA.PV4.E21	F.p.o. apparecchio Inotec SNP 1020 E SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 13 - Piano terzo **VARIANTE 04**						14,00		
	SOMMANO...	cad					14,00	295,52	4´137,28
4689 / 5136 PA.PV4.E21d	F.p.o. apparecchio Inotec SNP 1020 D-PM SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 13 - Piano terzo **VARIANTE 04**								
	SOMMANO...	cad					0,00	317,48	0,00
4690 / 5137 PA.PV4.E22	F.p.o. apparecchio Inotec SN 804.2 AP-12 SLB SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 13 - Piano terzo **VARIANTE 04**						6,00		
	SOMMANO...	cad					6,00	474,74	2´848,44
4691 / 5138 PA.PV4.E23	F.p.o. apparecchio Inotec DPU SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 13 - Piano terzo **VARIANTE 04**						3,00		
	SOMMANO...	cad					3,00	143,67	431,01
4692 / 5139 15.04.0095.035	Cavo FTG10OM16 2x2,5 mmq (c.a. 20mt a tratta) SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 13 - Piano terzo **VARIANTE 04**						1´740,00		
	SOMMANO...	m					1´740,00	6,24	10´857,60
	Piano quarto (SbCat 14)								
	A RIPORTARE								27´133´239,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								27´133´239,83
4693 / 2850 04IE.435.CI.110	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Corpi illuminanti Apparecchio illuminante LED per installazione a parete. Corpo in acciaio verniciato di colore bianco con asolatura reticolare per emissione luminosa diretta elevata. Film di schermatura in policarbonato opale sulla zona reticolare inferiore. Schermo superiore acrilico opale. Cablaggio elettronico 230V-50/60Hz. Flusso luminoso 6321lm. Potenza dell'apparecchio 56W. 4000K. CRI>80. Dimensioni 675x230mm e H 80mm. IP40. SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 14 - Piano quarto LF_WL_SCALE:Mira Par LED DEC (1 x LED, 6257 lm, 48 W, 4000 K):3104557						1,00		
	TEC_COMFORT PANEL:VERDE:1423347						1,00		
	TEC_COMFORT PANEL:MAGENTA:2799996						1,00		
	TEC_COMFORT PANEL:VERDE:1423586						1,00		
	TEC_COMFORT PANEL:MAGENTA:1423695						1,00		
	TEC_COMFORT PANEL:VERDE:1423668						1,00		
	TEC_COMFORT PANEL:VERDE:1423754						1,00		
	LF_WL_SCALE:Mira Par LED DEC (1 x LED, 6257 lm, 48 W, 4000 K):3104560						1,00		
	TEC_COMFORT PANEL:VERDE:1423617						1,00		
	TEC_COMFORT PANEL:MAGENTA:1423454						1,00		
	TEC_COMFORT PANEL:MAGENTA:1423719						1,00		
	TEC_COMFORT PANEL:VERDE:2799998						1,00		
	TEC_COMFORT PANEL:MAGENTA:1423765						1,00		
	TEC_COMFORT PANEL:VERDE:1423680						1,00		
	TEC_COMFORT PANEL:MAGENTA:1423619						1,00		
	TEC_COMFORT PANEL:MAGENTA:2799925						1,00		
	TEC_COMFORT PANEL:MAGENTA:2800000						1,00		
	TEC_COMFORT PANEL:VERDE:1423681						1,00		
	TEC_COMFORT PANEL:VERDE:1423494						1,00		
	TEC_COMFORT PANEL:VERDE:1423730						1,00		
	TEC_COMFORT PANEL:MAGENTA:1423666						1,00		
	TEC_COMFORT PANEL:MAGENTA:1423336						1,00		
	TEC_COMFORT PANEL:VERDE:1423542						1,00		
	TEC_COMFORT PANEL:VERDE:1423694						1,00		
	TEC_COMFORT PANEL:VERDE:2800002						1,00		
	LF_WL_SCALE:Mira Par LED DEC (1 x LED, 6257 lm, 48 W, 4000 K):3104555						1,00		
	TEC_COMFORT PANEL:VERDE:1423741						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					27,00	99,90	2´697,30
4694 / 2859 04IE.435.CI.120	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Corpi illuminanti Applique fluorescenza lineare pressofusione alluminio 2x35W - IP40 SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 14 - Piano quarto LD_Rilevatore flusso luminoso:Rilevatore flusso:2800039						1,00		
	LD_Rilevatore flusso luminoso:Rilevatore flusso:2800008						1,00		
	LD_Rilevatore flusso luminoso:Rilevatore flusso:2800037						1,00		
	LD_Rilevatore flusso luminoso:Rilevatore flusso:2800051						1,00		
	LD_Rilevatore flusso luminoso:Rilevatore flusso:2800074						1,00		
	LD_Rilevatore flusso luminoso:Rilevatore flusso:2800041						1,00		
	LD_Rilevatore flusso luminoso:Rilevatore flusso:2800055						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					7,00	104,04	728,28
4695 / 2867	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI								
	A RIPORTARE								27´136´665,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								27´136´665,41
04IE.435.CI.220	ILLUMINAZIONE Corpi illuminanti Faretto a LED da incasso. Corpo in acciaio zincato. Ottica parabolica anodizzata brillantata in alluminio semispeculare, antiriflesso, antiridescente. Vetro opale smaltato, temprato, spessore 4 mm, bloccato a filo anello. Flusso luminoso dell'apparecchio 1938 lm, Potenza dell'apparecchio 27,2 W, UGR <26, CRI >80. Grado di protezione IP44 per la parte in vista, IP20 per la parte incassata. 4000°K. Dimensioni: diametro 221 mm, altezza 103 mm. SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 14 - Piano quarto TEC_3FFILIPPI 37842:WC:1424546 TEC_3FFILIPPI 37811:verde:2800012 TEC_3FFILIPPI 37811:verde:2800014 TEC_3FFILIPPI 37811:magenta:2799992 TEC_3FFILIPPI 37811:verde:2800011 TEC_3FFILIPPI 37811:magenta:2800013 TEC_3FFILIPPI 37811:verde:2799994						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					7,00	106,20	743,40
4696 / 2876 04IE.435.CI.240	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Corpi illuminanti Faretto a LED da incasso Corpo in acciaio zincato. Ottica parabolica anodizzata brillantata in alluminio semispeculare, antiriflesso, antiridescente. Vetro opale smaltato, temprato, spessore 4 mm, bloccato a filo anello. Flusso luminoso dell'apparecchio 1466 lm. Potenza dell'apparecchio 18,7 W, UGR <25, CRI >80. Grado di protezione IP44 per la parte in vista, IP20 per la parte incassata. 4000°K. Dimensioni: diametro 221 mm, altezza 103 mm SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 14 - Piano quarto TEC_3FFILIPPI 37768:WC:1424071 TEC_3FFILIPPI 37768:magenta:1424200 TEC_3FFILIPPI 37768:WC:1442799 TEC_3FFILIPPI 37768:WC:2800020 TEC_3FFILIPPI 37768:magenta:2800032 TEC_3FFILIPPI 37768:WC:2799947 TEC_3FFILIPPI 37768:WC:2799894 TEC_3FFILIPPI 37768:WC:2799954 TEC_3FFILIPPI 37768:WC:1442791 TEC_3FFILIPPI 37768:magenta:1424073 TEC_3FFILIPPI 37768:WC:1424209 TEC_3FFILIPPI 37768:verde:2799959 TEC_3FFILIPPI 37768:magenta:2800033 TEC_3FFILIPPI 37768:WC:1442783 TEC_3FFILIPPI 37768:magenta:2799948 TEC_3FFILIPPI 37768:magenta:2799897 TEC_3FFILIPPI 37768:WC:1424100 TEC_3FFILIPPI 37768:magenta:2799955 TEC_3FFILIPPI 37768:WC:1442793 TEC_3FFILIPPI 37768:WC:1424244 TEC_3FFILIPPI 37768:magenta:2799961 TEC_3FFILIPPI 37768:verde:2800034 TEC_3FFILIPPI 37768:WC:2799898 TEC_3FFILIPPI 37768:WC:1442785 TEC_3FFILIPPI 37768:WC:2799891 TEC_3FFILIPPI 37768:WC:2799949 TEC_3FFILIPPI 37768:WC:1424178						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	A RIPORTARE						27,00		27´137´408,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						27,00		27´137´408,81
	TEC_3FFILIPPI 37768:WC:1442795						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37768:WC:1423995						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37768:magenta:2799956						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37768:WC:1424285						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37768:verde:2799963						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37768:magenta:2799899						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37768:magenta:2799892						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37768:WC:1442787						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37768:magenta:2799952						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37768:WC:2799944						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37768:WC:1424189						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37768:WC:1424030						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37768:magenta:1442797						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37768:magenta:2799964						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37768:WC:2799957						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37768:magenta:2800019						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37768:WC:2799900						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37768:verde:2800031						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37768:magenta:2799893						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37768:WC:2799953						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37768:magenta:2799946						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37768:magenta:1442788						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					49,00	165,24	8´096,76
4697 / 2884 04IE.435.CI.250	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Corpi illuminanti Apparecchio illuminante LED per instllazione a plafone/ sospensione/parete. Corpo in policarbonato autoestinguente V2, stampato ad iniezione. Schermo in policarbonato fotoinciso internamente, autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione, con superficie esterna liscia, apertura antivandalica. Flusso luminoso 7617 lm. Potenza dell'apparecchio 56 W. 4000K. CRI >80. Ugr <22. Dimensioni: 1270x160 mm, H 100mm. IP65. SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 14 - Piano quarto								
	TEC_3FFILIPPI linda:Magenta:2799935						1,00		
	TEC_3FFILIPPI linda:Magenta:2799942						1,00		
	TEC_3FFILIPPI linda:Magenta:2799941						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					3,00	743,40	2´230,20
4698 / 2893 04IE.435.CI.270	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Corpi illuminanti Plafoniera LED 600x600 Corpo in acciaio zincato a caldo, verniciato in poliestere di colore bianco. Schermo piano microprismatizzato in metacrilato trasparente, plurilenticolare esternamente, anabbagliante, bloccato alla cornice perimetrale in alluminio verniciato bianco, guarnizione di tenuta, apertura a cerniera. DALI. Flusso luminoso dell'apparecchio 4292 lm. Potenza dell'apparecchio 45 W, UGR <19, CRI >80. Grado di protezione IP54 per la parte in vista, IP20 per la parte incassata. Dimensioni: 596x596 mm, altezza 80 mm. 4000°K SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 14 - Piano quarto								
	TEC_21857:VERDE:1423078						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1423182						1,00		
	A RIPORTARE						2,00		27´147´735,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						2,00		27´147´735,77
	TEC_21857:VERDE:1422929						1,00		
	TEC_21857:MAGENTA:1422801						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1422709						1,00		
	TEC_21857:MAGENTA:2800006						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1422858						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1422984						1,00		
	TEC_21857:MAGENTA:1424350						1,00		
	TEC_21857:MAGENTA:1423149						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1423303						1,00		
	TEC_21857:MAGENTA:1422601						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1422886						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1422828						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1422739						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1422951						1,00		
	TEC_21857:MAGENTA:1424373						1,00		
	TEC_21857:MAGENTA:1423067						1,00		
	TEC_21857:MAGENTA:1423171						1,00		
	TEC_21857:MAGENTA:1422857						1,00		
	TEC_21857:MAGENTA:1422707						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1422906						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1422792						1,00		
	TEC_21857:VERDE:2800005						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1422973						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1424339						1,00		
	TEC_21857:MAGENTA:1424395						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1423107						1,00		
	TEC_21857:MAGENTA:1423292						1,00		
	TEC_21857:MAGENTA:1422940						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1422859						1,00		
	TEC_21857:MAGENTA:1422738						1,00		
	TEC_21857:VERDE:2800007						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1422826						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1423036						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1424363						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1423160						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1423314						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1422659						1,00		
	TEC_21857:MAGENTA:1422895						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1422855						1,00		
	TEC_21857:MAGENTA:2800010						1,00		
	TEC_21857:MAGENTA:1422962						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1422767						1,00		
	TEC_21857:MAGENTA:2799970						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1424384						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					46,00	187,02	8´602,92
4699 / 2903 04IE.435.IN.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Interruttori Interruttore unipolare Comando luce tramite interruttore. Frutto serie civile 16 A, 250 V, IP40, in scatola da incasso 3 moduli. SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 14 - Piano quarto								
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3136851						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3136942						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3136858						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3136967						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3136865						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3137052						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3137059						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3136872						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3136879						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3136974						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3136886						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3136981						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3136893						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3137006						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3136900						1,00		
	A RIPORTARE						15,00		27´156´338,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						15,00		27´156´338,69
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3136907						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3137013						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3136914						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3136921						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3136823						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3137020						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3136928						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3136837						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3137027						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3136935						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3136844						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					26,00	37,28	969,28
4700 / 2912 04IE.435.IN.020	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Interruttori Interruttore unipolare con regolazione Comando regolazione luce tramite Dimmer 1-10V. Frutto serie civile 16 A, 250 V, IP40, in scatola da incasso 3 moduli. SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 14 - Piano quarto								
	LD_Dimmer_IP40:verde:2800053						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:2800068						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:2800076						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:2800054						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:2800049						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:2800043						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:2800057						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:2800069						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:2800077						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:2800058						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:2800050						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:2800044						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					12,00	86,50	1´038,00
4701 / 2920 04IE.435.IN.030	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Interruttori Pulsante Comando luce tramite pulsante. Frutto serie civile 16 A, 250 V, IP40, in scatola da incasso 3 moduli. SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 14 - Piano quarto								
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2800059						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2799871						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2800064						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2799887						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2799880						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2799872						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2800065						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2800047						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2799873						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2799881						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2799864						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2800066						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2799874						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2799882						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2799865						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2799875						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2800067						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2800060						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2799866						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2799883						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2800045						1,00		
	A RIPORTARE						21,00		27´158´345,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						21,00		27´158´345,97
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2799876						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2800078						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2799867						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2800061						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2799884						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2800048						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2800046						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2799868						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2799877						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2800062						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2799885						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2799869						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2799878						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2800063						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2799886						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2799870						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2799879						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					38,00	37,28	1´416,64
4702 / 2928 04IE.435.IN.031	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Interruttori Pulsante IP55 Comando luce tramite pulsante. Frutto serie civile 16 A, 250 V, IP55, in scatola da incasso 3 moduli. SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 14 - Piano quarto								
	TEC_interruttore PULSANTE_3moduli_IP55:Verde:2800073						1,00		
	TEC_interruttore PULSANTE_3moduli_IP55:Verde:2799934						1,00		
	TEC_interruttore PULSANTE_3moduli_IP55:Verde:2800023						1,00		
	TEC_interruttore PULSANTE_3moduli_IP55:Verde:2800024						1,00		
	TEC_interruttore PULSANTE_3moduli_IP55:Verde:2800025						1,00		
	TEC_interruttore PULSANTE_3moduli_IP55:Verde:2800021						1,00		
	TEC_interruttore PULSANTE_3moduli_IP55:Verde:2800072						1,00		
	TEC_interruttore PULSANTE_3moduli_IP55:Verde:2800026						1,00		
	TEC_interruttore PULSANTE_3moduli_IP55:Verde:2800027						1,00		
	TEC_interruttore PULSANTE_3moduli_IP55:Verde:2800028						1,00		
	TEC_interruttore PULSANTE_3moduli_IP55:Verde:2799932						1,00		
	TEC_interruttore PULSANTE_3moduli_IP55:Verde:2800070						1,00		
	TEC_interruttore PULSANTE_3moduli_IP55:Verde:2800029						1,00		
	TEC_interruttore PULSANTE_3moduli_IP55:Verde:2800022						1,00		
	TEC_interruttore PULSANTE_3moduli_IP55:Verde:2799933						1,00		
	TEC_interruttore PULSANTE_3moduli_IP55:Verde:2800071						1,00		
	TEC_interruttore PULSANTE_3moduli_IP55:Verde:2799928						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					17,00	37,28	633,76
4703 / 2938 04IE.435.IN.110	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Interruttori								
	A RIPORTARE								27´160´396,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								27´160´396,37
	Rivelatore volumetrico di presenza Comando luce mediante rilevatore di presenza persona ad infrarossi passivi. Raggio d'azione 7m. Tempo di attesa regolabile prima dello spegnimento degli apparecchi comandati (da 1m a 30min). SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 14 - Piano quarto TEC_rivelatore ottico di presenza:verde:2799901 TEC_rivelatore ottico di presenza:verde:2799921 TEC_rivelatore ottico di presenza:verde:2799911 TEC_rivelatore ottico di presenza:verde:2799905 TEC_rivelatore ottico di presenza:verde:2799888 TEC_rivelatore ottico di presenza:verde:2799915 TEC_rivelatore ottico di presenza:verde:2799909 TEC_rivelatore ottico di presenza:verde:2799919 TEC_rivelatore ottico di presenza:verde:2799903 TEC_rivelatore ottico di presenza:verde:2799923 TEC_rivelatore ottico di presenza:verde:2799965 TEC_rivelatore ottico di presenza:verde:2799958 TEC_rivelatore ottico di presenza:verde:2799913 TEC_rivelatore ottico di presenza:verde:2799907 TEC_rivelatore ottico di presenza:verde:2799889 TEC_rivelatore ottico di presenza:verde:2799917						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					16,00	135,80	2´172,80
4704 / 2947 04IE.435.IN.111	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Interruttori Rivelatore volumetrico di presenza IP55 Comando luce mediante rilevatore di presenza persona ad infrarossi passivi. Raggio d'azione 7m. Tempo di attesa regolabile prima dello spegnimento degli apparecchi comandati (da 1m a 30min). IP55 SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 14 - Piano quarto TEC_rivelatore ottico di presenza_IP55:verde:2799931 TEC_rivelatore ottico di presenza_IP55:verde:2799930 TEC_rivelatore ottico di presenza_IP55:verde:2800083 TEC_rivelatore ottico di presenza_IP55:verde:2799929 TEC_rivelatore ottico di presenza_IP55:verde:2799927						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					5,00	135,80	679,00
4705 / 2956 04IE.435.PA.110	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Punti di alimentazione Punto di alimentazione SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 14 - Piano quarto TEC_Punto luce a parete:Verde:1279735 TEC_Punto luce a parete:Verde:1279847 TEC_Punto luce a parete:Verde:3137040 TEC_Punto luce a parete:Verde:1279798 TEC_Punto luce a parete:Verde:1279742 TEC_Punto luce a parete:Verde:3136955 TEC_Punto luce a parete:Verde:1279854 TEC_Punto luce a parete:Verde:1279805 TEC_Punto luce a parete:Verde:1279749 TEC_Punto luce a parete:Verde:1279861 TEC_Punto luce a parete:Verde:1279812 TEC_Punto luce a parete:Verde:1279756 TEC_Punto luce a parete:Verde:1279868 TEC_Punto luce a parete:Verde:3136994 TEC_Punto luce a parete:Verde:1279819						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	A RIPORTARE						15,00		27´163´248,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						15,00		27´163´248,17
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1279763						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1279875						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1279770						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1279826						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1279882						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1279777						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1279889						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1279833						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1279784						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1279728						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1279840						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1279791						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					27,00	37,28	1´006,56
4706 / 2965 04IE.435.SI.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Illuminazione di sicurezza App. illuminazione di sicurezza LED Apparecchio illuminate per installazione a parete e/o a soffitto per indicazione vie di fuga. Modalità di funzionamento SA (sempre acceso). Ricarica completa batteria in 24h. Sorgente luminosa a LED 1x8 W. Grado di protezione IP40. Idoneo al funzionamento con sistema di autodiagnosi centralizzato. Completo di targhetta segnaletica autoadesiva con scritta "USCITA DI SICUREZZA". Autonomia 2h. SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 14 - Piano quarto TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:2799854						1,00		
	TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:2799847						1,00		
	TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:2799852						1,00		
	TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:2799859						1,00		
	TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:2799850						1,00		
	TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:2799857						1,00		
	TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:2799862						1,00		
	TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:2799848						1,00		
	TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:2799855						1,00		
	TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:2799860						1,00		
	TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:2799853						1,00		
	TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:2799851						1,00		
	TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led								
	A RIPORTARE						12,00		27´164´254,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						12,00		27´164´254,73
	1x8W_IP40:Verde:2799846 TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led						1,00		
	1x8W_IP40:Verde:2799858 TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led						1,00		
	1x8W_IP40:Verde:2799863 TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led						1,00		
	1x8W_IP40:Verde:2799849 TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led						1,00		
	1x8W_IP40:Verde:2799856 TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led						1,00		
	1x8W_IP40:Verde:2799861						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					18,00	543,71	9´786,78
4707 / 3253 04IE.435.CI.445	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Corpi illuminanti File incassato strip-LED - 860 mm Strip LED. Incasso a scomparsa totale, a soffitto, parete e a sospensione per illuminazione diretta diffusa, per sorgenti lineari LED. Corpo in estruso di alluminio 61,5x40mm. SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 14 - Piano quarto TEC_STRIP LED_860_LTC045:Tipo 4:1453190						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	430,63	430,63
4708 / 3261 04IE.435.CI.446	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Corpi illuminanti File incassato strip-LED - 1140 mm Strip LED. Incasso a scomparsa totale, a soffitto, parete e a sospensione per illuminazione diretta diffusa, per sorgenti lineari LED. Corpo in estruso di alluminio 61,5x40mm. SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 14 - Piano quarto TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3441290						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3441245						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3441314						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3441271						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3441228						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3441297						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3441252						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3441358						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3441321						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3441348						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3441338						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3441280						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3441235						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3441304						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3441261						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3441328						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3441287						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3441242						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3441311						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3441268						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3441225						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3441355						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3441345						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3441294						1,00		
	A RIPORTARE						24,00		27´174´472,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						24,00		27´174´472,14
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3441335						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3441249						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3441318						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3441275						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3441232						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3441301						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3441258						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3441325						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3441366						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3441284						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3441239						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3441308						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3441352						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3441342						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3441265						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3441332						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3441221						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3441291						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3441246						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3441315						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3441272						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3441229						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3441298						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3441253						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3441322						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3441359						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3441349						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3441281						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3441339						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3441236						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3441305						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3441262						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3441329						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3441288						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3441243						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3441312						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3441269						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3441226						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3441295						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3441356						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3441346						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3441250						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3441336						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3441319						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3441278						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3441233						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3441302						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3441259						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3441326						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3441285						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3441240						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3441309						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3441353						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3441266						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3441343						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3441333						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3441222						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3441292						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3441247						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3441316						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3441273						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3441230						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3441299						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3441256						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3441323						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3441361						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3441282						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3441350						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3441340						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3441237						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3441306						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3441263						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3441330						1,00		
	A RIPORTARE						97,00		27´174´472,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						97,00		27´174´472,14
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3441289						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3441244						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3441313						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3441270						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3441227						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3441296						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3441357						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3441251						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3441347						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3441337						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3441320						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3441279						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3441234						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3441303						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3441260						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3441327						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3441286						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3441241						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3441310						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3441267						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3441354						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3441344						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3441224						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3441334						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3441293						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3441248						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3441317						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3441274						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3441231						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3441300						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3441257						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3441324						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3441363						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3441283						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3441238						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3441351						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3441341						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3441307						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3441264						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3441219						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3441331						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					138,00	430,63	59´426,94
4709 / 3269 04IE.435.CI.447	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Corpi illuminanti File incassato strip-LED - 1420 mm Strip LED. Incasso a scomparsa totale, a soffitto, parete e a sospensione per illuminazione diretta diffusa, per sorgenti lineari LED. Corpo in estruso di alluminio 61,5x40mm. SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 14 - Piano quarto								
	TEC_STRIP LED_1420_LTC047:verde:2799988						1,00		
	TEC_STRIP LED_1420_LTC047:magenta:2799972						1,00		
	TEC_STRIP LED_1420_LTC047:magenta:2799991						1,00		
	TEC_STRIP LED_1420_LTC047:magenta:1453139						1,00		
	TEC_STRIP LED_1420_LTC047:verde:2799989						1,00		
	TEC_STRIP LED_1420_LTC047:verde:2799977						1,00		
	TEC_STRIP LED_1420_LTC047:magenta:2799986						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					7,00	667,04	4´669,28
4710 / 3277 04IE.435.CI.448	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Corpi illuminanti File incassato strip-LED - 1700 mm								
	A RIPORTARE								27´238´568,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								27′238′568,36
	Strip LED. Incasso a scomparsa totale, a soffitto, parete e a sospensione per illuminazione diretta diffusa, per sorgenti lineari LED. Corpo in estruso di alluminio 61,5x40mm. SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 14 - Piano quarto TEC_STRIP LED_1700_LTC048:magenta:1453137 TEC_STRIP LED_1700_LTC048:magenta:1454423 TEC_STRIP LED_1700_LTC048:verde:2799987 TEC_STRIP LED_1700_LTC048:verde:1453138 TEC_STRIP LED_1700_LTC048:magenta:2799981 TEC_STRIP LED_1700_LTC048:verde:3444639 TEC_STRIP LED_1700_LTC048:verde:3442492 TEC_STRIP LED_1700_LTC048:verde:1454442 TEC_STRIP LED_1700_LTC048:verde:2799983 TEC_STRIP LED_1700_LTC048:magenta:3444640 TEC_STRIP LED_1700_LTC048:magenta:3442493 TEC_STRIP LED_1700_LTC048:magenta:1454458 TEC_STRIP LED_1700_LTC048:verde:3444641 TEC_STRIP LED_1700_LTC048:verde:3442494 TEC_STRIP LED_1700_LTC048:magenta:2799985 TEC_STRIP LED_1700_LTC048:verde:1454373 TEC_STRIP LED_1700_LTC048:magenta:3444642 TEC_STRIP LED_1700_LTC048:magenta:3442495						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					18,00	785,25	14′134,50
4711 / 3283 04IE.435.CI.449	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Corpi illuminanti File incassato strip-LED - 2825 mm SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 14 - Piano quarto TEC_STRIP LED_2825_LTC049:verde:2799979 TEC_STRIP LED_2825_LTC049:verde:2799976 TEC_STRIP LED_2825_LTC049:magenta:2799978 TEC_STRIP LED_2825_LTC049:verde:2799974 TEC_STRIP LED_2825_LTC049:verde:2799984						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					5,00	905,56	4′527,80
4712 / 5079 04IE.435.SI.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Illuminazione di sicurezza App. illuminazione di sicurezza LED Apparecchio illuminate per installazione a parete e/o a soffitto per indicazione vie di fuga. Modalità di funzionamento SA (sempre acceso). Ricarica completa batteria in 24h. Sorgente luminosa a LED 1x8 W. Grado di protezione IP40. Idoneo al funzionamento con sistema di autodiagnosi centralizzato. Completo di targhetta segnaletica autoadesiva con scritta "USCITA DI SICUREZZA". Autonomia 2h. SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 14 - Piano quarto Si detrae						-18,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-18,00	543,71	-9′786,78
4713 / 5140 PA.PV4.E16	F.p.o. Centrale CLS FUSION-POWER 24Ah per illuminazione di emergenza								
	A RIPORTARE								27′247′443,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								27′247′443,88
	SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 14 - Piano quarto **VARIANTE 04**						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	7′066,61	7′066,61
4714 / 5141 PA.PV4.E17	F.p.o. apparecchio Inotec SN 9400-03 SLB SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 14 - Piano quarto **VARIANTE 04**						8,00		
	SOMMANO...	cad					8,00	242,70	1′941,60
4715 / 5142 PA.PV4.E17s	F.p.o. apparecchio Inotec SN 9400-03 SLB/S SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 14 - Piano quarto **VARIANTE 04**						10,00		
	SOMMANO...	cad					10,00	280,08	2′800,80
4716 / 5143 PA.PV4.E18	F.p.o. apparecchio Inotec SN 9400-06 ALB SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 14 - Piano quarto **VARIANTE 04**						15,00		
	SOMMANO...	cad					15,00	242,70	3′640,50
4717 / 5144 PA.PV4.E18s	F.p.o. apparecchio Inotec SN 9400-06 ALB/S SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 14 - Piano quarto **VARIANTE 04**						2,00		
	SOMMANO...	cad					2,00	279,85	559,70
4718 / 5145 PA.PV4.E19	F.p.o. apparecchio Inotec SN 9400-12 SLB SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 14 - Piano quarto **VARIANTE 04**						6,00		
	SOMMANO...	cad					6,00	242,70	1′456,20
4719 / 5146 PA.PV4.E19s	F.p.o. apparecchio Inotec SN 9400-12 SLB/S SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 14 - Piano quarto **VARIANTE 04**						17,00		
	SOMMANO...	cad					17,00	280,08	4′761,36
4720 / 5147 PA.PV4.E20	F.p.o. apparecchio Inotec SN 2900 SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 14 - Piano quarto **VARIANTE 04**								
	SOMMANO...	cad					0,00	159,06	0,00
4721 / 5148 PA.PV4.E20s	F.p.o. apparecchio Inotec SN 2900/S SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione								
	A RIPORTARE								27′269′670,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								27´269´670,65
	Cat 49 - Illuminazione SbCat 14 - Piano quarto **VARIANTE 04**						3,00		
	SOMMANO...	cad					3,00	182,18	546,54
4722 / 5149 PA.PV4.E20e	F.p.o. apparecchio Inotec SN 2900 ECO SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 14 - Piano quarto **VARIANTE 04**						10,00		
	SOMMANO...	cad					10,00	159,06	1´590,60
4723 / 5150 PA.PV4.E21	F.p.o. apparecchio Inotec SNP 1020 E SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 14 - Piano quarto **VARIANTE 04**						14,00		
	SOMMANO...	cad					14,00	295,52	4´137,28
4724 / 5151 PA.PV4.E21d	F.p.o. apparecchio Inotec SNP 1020 D-PM SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 14 - Piano quarto **VARIANTE 04**								
	SOMMANO...	cad					0,00	317,48	0,00
4725 / 5152 PA.PV4.E22	F.p.o. apparecchio Inotec SN 804.2 AP-12 SLB SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 14 - Piano quarto **VARIANTE 04**						6,00		
	SOMMANO...	cad					6,00	474,74	2´848,44
4726 / 5153 PA.PV4.E23	F.p.o. apparecchio Inotec DPU SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 14 - Piano quarto **VARIANTE 04**						3,00		
	SOMMANO...	cad					3,00	143,67	431,01
4727 / 5154 15.04.0095.035	Cavo FTG10OM16 2x2,5 mmq (c.a. 20mt a tratta) SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 14 - Piano quarto **VARIANTE 04**						1´840,00		
	SOMMANO...	m					1´840,00	6,24	11´481,60
	Piano quinto (SbCat 15)								
4728 / 2851 04IE.435.CI.110	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Corpi illuminanti Apparecchio illuminante LED per installazione a parete. Corpo in acciaio verniciato di colore bianco con asolatura reticolare per emissione luminosa diretta elevata. Film di schermatura in policarbonato opale sulla zona reticolare inferiore. Schermo superiore acrilico opale. Cablaggio elettronico 230V-50/60Hz.								
	A RIPORTARE								27´290´706,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO								27´290´706,12
	Flusso luminoso 6321lm. Potenza dell'apparecchio 56W. 4000K. CRI>80. Dimensioni 675x230mm e H 80mm. IP40. SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 15 - Piano quinto								
	TEC_COMFORT PANEL:VERDE:3158613						1,00		
	TEC_COMFORT PANEL:VERDE:1426514						1,00		
	TEC_COMFORT PANEL:VERDE:1426240						1,00		
	TEC_COMFORT PANEL:VERDE:3158625						1,00		
	TEC_COMFORT PANEL:MAGENTA:2800402						1,00		
	TEC_COMFORT PANEL:MAGENTA:1425454						1,00		
	TEC_COMFORT PANEL:VERDE:3158614						1,00		
	TEC_COMFORT PANEL:VERDE:1426551						1,00		
	TEC_COMFORT PANEL:MAGENTA:1426293						1,00		
	LF_WL_SCALE:Mira Par LED DEC (1 x LED, 6257 lm, 48 W, 4000 K):3104592						1,00		
	TEC_COMFORT PANEL:VERDE:3158626						1,00		
	TEC_COMFORT PANEL:VERDE:3158615						1,00		
	TEC_COMFORT PANEL:VERDE:2800403						1,00		
	TEC_COMFORT PANEL:VERDE:1425493						1,00		
	TEC_COMFORT PANEL:MAGENTA:2800471						1,00		
	TEC_COMFORT PANEL:MAGENTA:1426562						1,00		
	LF_WL_SCALE:Mira Par LED DEC (1 x LED, 6257 lm, 48 W, 4000 K):3104594						1,00		
	TEC_COMFORT PANEL:VERDE:3158627						1,00		
	TEC_COMFORT PANEL:VERDE:1426321						1,00		
	TEC_COMFORT PANEL:MAGENTA:3158616						1,00		
	TEC_COMFORT PANEL:MAGENTA:2800404						1,00		
	LF_WL_SCALE:Mira Par LED DEC (1 x LED, 6257 lm, 48 W, 4000 K):3104597						1,00		
	TEC_COMFORT PANEL:MAGENTA:2800424						1,00		
	TEC_COMFORT PANEL:MAGENTA:3158628						1,00		
	TEC_COMFORT PANEL:MAGENTA:1426323						1,00		
	TEC_COMFORT PANEL:VERDE:2800405						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					26,00	99,90	2´597,40
4729 / 2860 04IE.435.CI.120	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Corpi illuminanti Applique fluorescenza lineare pressofusione alluminio 2x35W - IP40 SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 15 - Piano quinto								
	LD_Rilevatore flusso luminoso:Rilevatore flusso:2800427						1,00		
	LD_Rilevatore flusso luminoso:Rilevatore flusso:2800461						1,00		
	LD_Rilevatore flusso luminoso:Rilevatore flusso:2800447						1,00		
	LD_Rilevatore flusso luminoso:Rilevatore flusso:2800433						1,00		
	LD_Rilevatore flusso luminoso:Rilevatore flusso:2800453						1,00		
	LD_Rilevatore flusso luminoso:Rilevatore flusso:2800439						1,00		
	LD_Rilevatore flusso luminoso:Rilevatore flusso:2800459						1,00		
	LD_Rilevatore flusso luminoso:Rilevatore flusso:2800445						1,00		
	LD_Rilevatore flusso luminoso:Rilevatore flusso:2800431						1,00		
	LD_Rilevatore flusso luminoso:Rilevatore flusso:2800465						1,00		
	LD_Rilevatore flusso luminoso:Rilevatore flusso:2800451						1,00		
	LD_Rilevatore flusso luminoso:Rilevatore flusso:2800437						1,00		
	LD_Rilevatore flusso luminoso:Rilevatore flusso:2800457						1,00		
	LD_Rilevatore flusso luminoso:Rilevatore flusso:2800443						1,00		
	LD_Rilevatore flusso luminoso:Rilevatore flusso:2800429						1,00		
	LD_Rilevatore flusso luminoso:Rilevatore flusso:2800463						1,00		
	LD_Rilevatore flusso luminoso:Rilevatore flusso:2800482						1,00		
	LD_Rilevatore flusso luminoso:Rilevatore flusso:2800449						1,00		
	LD_Rilevatore flusso luminoso:Rilevatore flusso:2800435						1,00		
	LD_Rilevatore flusso luminoso:Rilevatore flusso:2800455						1,00		
	LD_Rilevatore flusso luminoso:Rilevatore flusso:2800441						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					21,00	104,04	2´184,84
	A RIPORTARE								27´295´488,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								27´295´488,36
4730 / 2868 04IE.435.CI.220	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Corpi illuminanti Faretto a LED da incasso. Corpo in acciaio zincato. Ottica parabolica anodizzata brillantata in alluminio semispeculare, antiriflesso, antiridescente. Vetro opale smaltato, temprato, spessore 4 mm, bloccato a filo anello. Flusso luminoso dell'apparecchio 1938 lm, Potenza dell'apparecchio 27,2 W, UGR <26, CRI >80. Grado di protezione IP44 per la parte in vista, IP20 per la parte incassata. 4000°K. Dimensioni: diametro 221 mm, altezza 103 mm. SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 15 - Piano quinto TEC_3FFILIPPI 37842:WC:2800420 TEC_3FFILIPPI 37811:verde:2800354 TEC_3FFILIPPI 37811:magenta:2800400 TEC_3FFILIPPI 37811:magenta:2800356 TEC_3FFILIPPI 37842:WC:2800418 TEC_3FFILIPPI 37811:verde:2800307 TEC_3FFILIPPI 37842:WC:2800421 TEC_3FFILIPPI 37811:verde:2800355 TEC_3FFILIPPI 37811:verde:2800357 TEC_3FFILIPPI 37811:magenta:2800306 TEC_3FFILIPPI 37811:verde:2800401						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					11,00	106,20	1´168,20
4731 / 2877 04IE.435.CI.240	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Corpi illuminanti Faretto a LED da incasso Corpo in acciaio zincato. Ottica parabolica anodizzata brillantata in alluminio semispeculare, antiriflesso, antiridescente. Vetro opale smaltato, temprato, spessore 4 mm, bloccato a filo anello. Flusso luminoso dell'apparecchio 1466 lm. Potenza dell'apparecchio 18,7 W, UGR <25, CRI >80. Grado di protezione IP44 per la parte in vista, IP20 per la parte incassata. 4000°K. Dimensioni: diametro 221 mm, altezza 103 mm SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 15 - Piano quinto TEC_3FFILIPPI 37768:magenta:2800259 TEC_3FFILIPPI 37768:magenta:2800263 TEC_3FFILIPPI 37768:magenta:2800422 TEC_3FFILIPPI 37768:magenta:2800265 TEC_3FFILIPPI 37768:magenta:2800258 TEC_3FFILIPPI 37768:WC:2800260 TEC_3FFILIPPI 37768:WC:2800264 TEC_3FFILIPPI 37768:WC:2800257 TEC_3FFILIPPI 37768:WC:2800266						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					9,00	165,24	1´487,16
4732 / 2885 04IE.435.CI.250	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Corpi illuminanti Apparecchio illuminante LED per instllazione a plafone/ sospensione/parete. Corpo in policarbonato autoestinguente V2, stampato ad								
	A RIPORTARE								27´298´143,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O								27´298´143,72
	iniezione. Schermo in policarbonato fotoinciso internamente, autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione, con superficie esterna liscia, apertura antivandalica. Flusso luminoso 7617 lm. Potenza dell'apparecchio 56 W. 4000K. CRI >80. Ugr <22. Dimensioni: 1270x160 mm, H 100mm. IP65. SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 15 - Piano quinto								
	TEC_3FFILIPPI linda:Magenta:2800352						1,00		
	TEC_3FFILIPPI linda:Verde:2800346						1,00		
	TEC_3FFILIPPI linda:Verde:2800353						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					3,00	743,40	2´230,20
4733 / 2894 04IE.435.CI.270	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Corpi illuminanti Plafoniera LED 600x600 Corpo in acciaio zincato a caldo, verniciato in poliestere di colore bianco. Schermo piano microprismatizzato in metacrilato trasparente, plurilenticolare esternamente, anabbagliante, bloccato alla cornice perimetrale in alluminio verniciato bianco, guarnizione di tenuta, apertura a cerniera. DALI. Flusso luminoso dell'apparecchio 4292 lm. Potenza dell'apparecchio 45 W, UGR <19, CRI >80. Grado di protezione IP54 per la parte in vista, IP20 per la parte incassata. Dimensioni: 596x596 mm, altezza 80 mm. 4000°K SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 15 - Piano quinto								
	TEC_21857:VERDE:1425864						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1424828						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1424864						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1424926						1,00		
	TEC_21857:MAGENTA:1425086						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1425224						1,00		
	TEC_21857:MAGENTA:1425822						1,00		
	TEC_21857:MAGENTA:1425295						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1426425						1,00		
	TEC_21857:MAGENTA:1425989						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1425345						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1426649						1,00		
	TEC_21857:MAGENTA:1426801						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1425538						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1425633						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1426144						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1425845						1,00		
	TEC_21857:MAGENTA:1424797						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1424858						1,00		
	TEC_21857:MAGENTA:1425762						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1424868						1,00		
	TEC_21857:MAGENTA:1425023						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1425866						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1425116						1,00		
	TEC_21857:MAGENTA:1425250						1,00		
	TEC_21857:MAGENTA:1426453						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1425315						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1426653						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1425369						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1426604						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1425826						1,00		
	TEC_21857:MAGENTA:1425532						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1426011						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1425557						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1425714						1,00		
	A R I P O R T A R E						35,00		27´300´373,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						35,00		27′300′373,92
	TEC_21857:MAGENTA:1424650						1,00		
	TEC_21857:MAGENTA:1426148						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1425847						1,00		
	TEC_21857:MAGENTA:1424817						1,00		
	TEC_21857:MAGENTA:1424862						1,00		
	TEC_21857:MAGENTA:1424915						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1425027						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1425211						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1425784						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1425919						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1425271						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1426376						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1425335						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1425391						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1426626						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1426749						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1425536						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1425559						1,00		
	TEC_21857:MAGENTA:1425844						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1426054						1,00		
	TEC_21857:MAGENTA:3156930						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1424786						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1425751						1,00		
	TEC_21857:MAGENTA:1425865						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1424856						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1424866						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1424937						1,00		
	TEC_21857:MAGENTA:1425238						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1425108						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1426451						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1425304						1,00		
	TEC_21857:MAGENTA:1425359						1,00		
	TEC_21857:MAGENTA:1426593						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1425824						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1426651						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1426000						1,00		
	TEC_21857:MAGENTA:1425556						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1425685						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1426146						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1425846						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1424605						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1424808						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1424860						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1424870						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1425773						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1425025						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1425200						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1425867						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1425260						1,00		
	TEC_21857:MAGENTA:1425325						1,00		
	TEC_21857:MAGENTA:1426655						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1425380						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1426615						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1425828						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1425534						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1425558						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1426043						1,00		
	TEC_21857:MAGENTA:1425725						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1424775						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					94,00	187,02	17′579,88
4734 / 2904 04IE.435.IN.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Interruttori Interruttore unipolare Comando luce tramite interruttore. Frutto serie civile 16 A, 250 V, IP40, in scatola da incasso 3 moduli. SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 15 - Piano quinto								
	A RIPORTARE								27′317′953,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								27´317´953,80
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3158282						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3158072						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3158296						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3158111						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3158125						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3158139						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3158153						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3158167						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3158310						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3158181						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3158195						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3158324						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3158338						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3158222						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3158051						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3158352						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3158236						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3158250						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3158065						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3158289						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3158104						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3158118						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3158132						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3158146						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3158303						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3158160						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3158174						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3158188						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3158317						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3158202						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3158331						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3158013						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3158345						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3158229						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3158243						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3158058						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3158359						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3158257						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					38,00	37,28	1´416,64
4735 / 2913 04IE.435.IN.020	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Interruttori Interruttore unipolare con regolazione Comando regolazione luce tramite Dimmer 1-10V. Frutto serie civile 16 A, 250 V, IP40, in scatola da incasso 3 moduli. SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 15 - Piano quinto								
	LD_Dimmer_IP40:verde:2800391						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:2800481						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:2800466						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:2800370						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:2800384						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:2800467						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:2800392						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:2800371						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:2800376						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:2800385						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:2800393						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:2800397						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:2800386						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:2800470						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:2800373						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:2800484						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:2800387						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:2800485						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:2800374						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:2800365						1,00		
	A RIPORTARE						20,00		27´319´370,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						20,00		27´319´370,44
	LD_Dimmer_IP40:verde:2800395						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:2800380						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:2800375						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:2800388						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:3163452						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:2800366						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:2800396						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:2800381						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:2800469						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:2800389						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:2800367						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:2800372						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:2800382						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:2800377						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:2800368						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:2800390						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:2800480						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:2800394						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:2800364						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:2800383						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:2800369						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:2800379						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					42,00	86,50	3´633,00
4736 / 2921 04IE.435.IN.030	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Interruttori Pulsante Comando luce tramite pulsante. Frutto serie civile 16 A, 250 V, IP40, in scatola da incasso 3 moduli. SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 15 - Piano quinto								
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2800249						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2800235						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2800230						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2800247						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2800238						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2800245						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2800233						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2800243						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2800252						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2800241						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2800236						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2800250						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2800231						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2800362						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2800248						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2800239						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2800234						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2800246						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2800229						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2800244						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2800237						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2800242						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2800232						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2800363						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2800251						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2800240						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					26,00	37,28	969,28
4737 / 2929 04IE.435.IN.031	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Interruttori Pulsante IP55 Comando luce tramite pulsante. Frutto serie civile 16 A, 250 V, IP55, in scatola da incasso 3 moduli.								
	A RIPORTARE								27´323´972,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								27´323´972,72
	SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 15 - Piano quinto TEC_interruttore PULSANTE_3moduli_IP55:Verde:2800343						1,00		
	TEC_interruttore PULSANTE_3moduli_IP55:Verde:2800378						1,00		
	TEC_interruttore PULSANTE_3moduli_IP55:Verde:2800474						1,00		
	TEC_interruttore PULSANTE_3moduli_IP55:Verde:2800398						1,00		
	TEC_interruttore PULSANTE_3moduli_IP55:Verde:2800406						1,00		
	TEC_interruttore PULSANTE_3moduli_IP55:Verde:2800344						1,00		
	TEC_interruttore PULSANTE_3moduli_IP55:Verde:2800476						1,00		
	TEC_interruttore PULSANTE_3moduli_IP55:Verde:2800399						1,00		
	TEC_interruttore PULSANTE_3moduli_IP55:Verde:2800407						1,00		
	TEC_interruttore PULSANTE_3moduli_IP55:Verde:2800345						1,00		
	TEC_interruttore PULSANTE_3moduli_IP55:Verde:2800477						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					11,00	37,28	410,08
4738 / 2939 04IE.435.IN.110	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Interruttori Rivelatore volumetrico di presenza Comando luce mediante rilevatore di presenza persona ad infrarossi passivi. Raggio d'azione 7m. Tempo di attesa regolabile prima dello spegnimento degli apparecchi comandati (da 1m a 30min). SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 15 - Piano quinto TEC_rivelatore ottico di presenza:verde:2800291						1,00		
	TEC_rivelatore ottico di presenza:verde:2800281						1,00		
	TEC_rivelatore ottico di presenza:verde:2800269						1,00		
	TEC_rivelatore ottico di presenza:verde:2800275						1,00		
	TEC_rivelatore ottico di presenza:verde:2800285						1,00		
	TEC_rivelatore ottico di presenza:verde:2800255						1,00		
	TEC_rivelatore ottico di presenza:verde:2800289						1,00		
	TEC_rivelatore ottico di presenza:verde:2800279						1,00		
	TEC_rivelatore ottico di presenza:verde:2800273						1,00		
	TEC_rivelatore ottico di presenza:verde:2800267						1,00		
	TEC_rivelatore ottico di presenza:verde:2800283						1,00		
	TEC_rivelatore ottico di presenza:verde:2800254						1,00		
	TEC_rivelatore ottico di presenza:verde:2800271						1,00		
	TEC_rivelatore ottico di presenza:verde:2800287						1,00		
	TEC_rivelatore ottico di presenza:verde:2800277						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					15,00	135,80	2´037,00
4739 / 2948 04IE.435.IN.111	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Interruttori Rivelatore volumetrico di presenza IP55 Comando luce mediante rilevatore di presenza persona ad infrarossi passivi. Raggio d'azione 7m. Tempo di attesa regolabile prima dello spegnimento degli apparecchi comandati (da 1m a 30min). IP55 SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 15 - Piano quinto								
	A RIPORTARE								27´326´419,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								27´326´419,80
	TEC_rivelatore ottico di presenza_IP55:verde:2800340						1,00		
	TEC_rivelatore ottico di presenza_IP55:verde:2800486						1,00		
	TEC_rivelatore ottico di presenza_IP55:verde:2800478						1,00		
	TEC_rivelatore ottico di presenza_IP55:verde:2800342						1,00		
	TEC_rivelatore ottico di presenza_IP55:verde:2800473						1,00		
	TEC_rivelatore ottico di presenza_IP55:verde:2800341						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					6,00	135,80	814,80
4740 / 2957 04IE.435.PA.110	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Punti di alimentazione Punto di alimentazione SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 15 - Piano quinto								
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1280176						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1280127						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1280281						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1280225						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1279914						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:3158270						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1280134						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1280288						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1280183						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1280078						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1280232						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1280141						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1280295						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1280190						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1280085						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1280239						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:3158372						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1280302						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1280148						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1280092						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1280246						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1280197						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1280309						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1280099						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1280253						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1280155						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1280204						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1280106						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1280260						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1280162						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1280211						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1280113						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1280267						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1279900						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1280169						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1280218						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1280120						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1280274						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1279907						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					39,00	37,28	1´453,92
4741 / 2966 04IE.435.SI.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Illuminazione di sicurezza App. illuminazione di sicurezza LED Apparecchio illuminate per installazione a parete e/o a soffitto per indicazione vie di fuga. Modalità di funzionamento SA (sempre acceso). Ricarica completa batteria in 24h. Sorgente luminosa a LED 1x8 W. Grado di protezione IP40. Idoneo al funzionamento con sistema di autodiagnosi								
	A RIPORTARE								27´328´688,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								27´328´688,52
	centralizzato. Completo di targhetta segnaletica autoadesiva con scritta "USCITA DI SICUREZZA". Autonomia 2h. SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 15 - Piano quinto TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:2800220						1,00		
	TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:2800225						1,00		
	TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:2800218						1,00		
	TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:2800216						1,00		
	TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:2800211						1,00		
	TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:2800223						1,00		
	TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:2800228						1,00		
	TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:2800214						1,00		
	TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:2800221						1,00		
	TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:2800226						1,00		
	TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:2800219						1,00		
	TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:2800212						1,00		
	TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:2800217						1,00		
	TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:2800224						1,00		
	TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:2800215						1,00		
	TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:2800222						1,00		
	TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:2800227						1,00		
	TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:2800213						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					18,00	543,71	9´786,78
4742 / 3254 04IE.435.CI.445	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Corpi illuminanti File incassato strip-LED - 860 mm Strip LED. Incasso a scomparsa totale, a soffitto, parete e a sospensione per illuminazione diretta diffusa, per sorgenti lineari LED.								
	A RIPORTARE								27´338´475,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO								27´338´475,30
	Corpo in estruso di alluminio 61,5x40mm. SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 15 - Piano quinto								
	TEC_STRIP LED_860_LTC045:Tipo 4:2800337						1,00		
	TEC_STRIP LED_860_LTC045:Tipo 4:2800297						1,00		
	TEC_STRIP LED_860_LTC045:Tipo 4:2800339						1,00		
	TEC_STRIP LED_860_LTC045:Tipo 4:2800305						1,00		
	TEC_STRIP LED_860_LTC045:Tipo 4:2800302						1,00		
	TEC_STRIP LED_860_LTC045:Tipo 4:2800326						1,00		
	TEC_STRIP LED_860_LTC045:Tipo 4:2800299						1,00		
	TEC_STRIP LED_860_LTC045:Tipo 4:2800336						1,00		
	TEC_STRIP LED_860_LTC045:Tipo 4:1455053						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					9,00	430,63	3´875,67
4743 / 3262 04IE.435.CI.446	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Corpi illuminanti File incassato strip-LED - 1140 mm Strip LED. Incasso a scomparsa totale, a soffitto, parete e a sospensione per illuminazione diretta diffusa, per sorgenti lineari LED. Corpo in estruso di alluminio 61,5x40mm. SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 15 - Piano quinto								
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3442380						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3442445						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3442339						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3442404						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3442363						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3442428						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3442387						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3442346						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3442411						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3442370						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3442435						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3442472						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3442462						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3442394						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3442452						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3442353						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3442418						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3442377						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3442442						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3442335						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3442401						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3442360						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3442425						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3442384						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3442343						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3442408						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3442469						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3442459						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3442449						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3442367						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3442432						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3442391						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3442350						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3442415						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3442374						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3442439						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3442398						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3442357						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3442422						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3442466						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3442381						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3442456						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3442446						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3442340						1,00		
	A RIPORTARE						44,00		27´342´350,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						44,00		27′342′350,97
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3442405						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3442364						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3442429						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3442388						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3442347						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3442412						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3442371						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3442436						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3442473						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3442395						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3442463						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3442453						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3442354						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3442419						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3442378						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3442443						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3442337						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3442402						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3442361						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3442426						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3442385						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3442344						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3442409						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3442470						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3442368						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3442460						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3442450						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3442433						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3442392						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3442351						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3442416						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3442375						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3442332						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3442440						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3442399						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3442358						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3442423						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3442382						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3442467						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3442457						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3442341						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3442447						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3442406						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3442365						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3442430						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3442389						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3442348						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3442413						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3442372						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3442437						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3442474						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3442396						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3442355						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3442464						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3442454						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3442420						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3442379						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3442444						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3442338						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3442403						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3442362						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3442427						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3442386						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3442345						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3442410						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3442369						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3442471						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3442434						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3442461						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3442451						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3442393						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3442352						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3442417						1,00		
	A R I P O R T A R E						117,00		27′342′350,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						117,00		27´342´350,97
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3442376						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3442441						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3442334						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3442400						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3442359						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3442424						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3442383						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3442342						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3442468						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3442458						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3442407						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3442448						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3442366						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3442431						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3442390						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3442349						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3442414						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3442373						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3442438						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3442475						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3442397						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3442356						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3442421						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3442465						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3442455						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					142,00	430,63	61´149,46
4744 / 3270 04IE.435.CI.447	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Corpi illuminanti File incassato strip-LED - 1420 mm Strip LED. Incasso a scomparsa totale, a soffitto, parete e a sospensione per illuminazione diretta diffusa, per sorgenti lineari LED. Corpo in estruso di alluminio 61,5x40mm. SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 15 - Piano quinto								
	TEC_STRIP LED_1420_LTC047:verde:2800295						1,00		
	TEC_STRIP LED_1420_LTC047:verde:2800320						1,00		
	TEC_STRIP LED_1420_LTC047:magenta:2800327						1,00		
	TEC_STRIP LED_1420_LTC047:verde:2800303						1,00		
	TEC_STRIP LED_1420_LTC047:magenta:1455002						1,00		
	TEC_STRIP LED_1420_LTC047:verde:2800322						1,00		
	TEC_STRIP LED_1420_LTC047:magenta:2800300						1,00		
	TEC_STRIP LED_1420_LTC047:verde:2800293						1,00		
	TEC_STRIP LED_1420_LTC047:verde:2800312						1,00		
	TEC_STRIP LED_1420_LTC047:magenta:2800319						1,00		
	TEC_STRIP LED_1420_LTC047:verde:2800323						1,00		
	TEC_STRIP LED_1420_LTC047:magenta:2800304						1,00		
	TEC_STRIP LED_1420_LTC047:magenta:2800309						1,00		
	TEC_STRIP LED_1420_LTC047:magenta:2800338						1,00		
	TEC_STRIP LED_1420_LTC047:verde:2800318						1,00		
	TEC_STRIP LED_1420_LTC047:magenta:2800298						1,00		
	TEC_STRIP LED_1420_LTC047:verde:2800325						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					17,00	667,04	11´339,68
4745 / 3278 04IE.435.CI.448	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Corpi illuminanti File incassato strip-LED - 1700 mm Strip LED. Incasso a scomparsa totale, a soffitto, parete e a sospensione per illuminazione diretta diffusa, per sorgenti lineari LED. Corpo in estruso di alluminio 61,5x40mm. SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione								
	A RIPORTARE								27´414´840,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								27´414´840,11
	SbCat 15 - Piano quinto								
	TEC_STRIP LED_1700_LTC048:magenta:2800313						1,00		
	TEC_STRIP LED_1700_LTC048:verde:2800315						1,00		
	TEC_STRIP LED_1700_LTC048:verde:2800308						1,00		
	TEC_STRIP LED_1700_LTC048:verde:2800317						1,00		
	TEC_STRIP LED_1700_LTC048:verde:2800324						1,00		
	TEC_STRIP LED_1700_LTC048:verde:1455001						1,00		
	TEC_STRIP LED_1700_LTC048:verde:2800314						1,00		
	TEC_STRIP LED_1700_LTC048:magenta:2800321						1,00		
	TEC_STRIP LED_1700_LTC048:verde:2800296						1,00		
	TEC_STRIP LED_1700_LTC048:verde:2800316						1,00		
	TEC_STRIP LED_1700_LTC048:verde:2800301						1,00		
	TEC_STRIP LED_1700_LTC048:magenta:1455000						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					12,00	785,25	9´423,00
4746 / 5080 04IE.435.SI.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Illuminazione di sicurezza App. illuminazione di sicurezza LED Apparecchio illuminate per installazione a parete e/o a soffitto per indicazione vie di fuga. Modalità di funzionamento SA (sempre acceso). Ricarica completa batteria in 24h. Sorgente luminosa a LED 1x8 W. Grado di protezione IP40. Idoneo al funzionamento con sistema di autodiagnosi centralizzato. Completo di targhetta segnaletica autoadesiva con scritta "USCITA DI SICUREZZA". Autonomia 2h. SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 15 - Piano quinto								
	Si detrae						-18,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-18,00	543,71	-9´786,78
4747 / 5155 PA.PV4.E16	F.p.o. Centrale CLS FUSION-POWER 24Ah per illuminazione di emergenza SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 15 - Piano quinto **VARIANTE 04**						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	7´066,61	7´066,61
4748 / 5156 PA.PV4.E17	F.p.o. apparecchio Inotec SN 9400-03 SLB SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 15 - Piano quinto **VARIANTE 04**						8,00		
	SOMMANO...	cad					8,00	242,70	1´941,60
4749 / 5157 PA.PV4.E17s	F.p.o. apparecchio Inotec SN 9400-03 SLB/S SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 15 - Piano quinto **VARIANTE 04**						9,00		
	SOMMANO...	cad					9,00	280,08	2´520,72
4750 / 5158 PA.PV4.E18	F.p.o. apparecchio Inotec SN 9400-06 ALB SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione								
	A RIPORTARE								27´426´005,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								27´426´005,26
	SbCat 15 - Piano quinto **VARIANTE 04**						17,00		
	SOMMANO...	cad					17,00	242,70	4´125,90
4751 / 5159 PA.PV4.E18s	F.p.o. apparecchio Inotec SN 9400-06 ALB/S SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 15 - Piano quinto **VARIANTE 04**						2,00		
	SOMMANO...	cad					2,00	279,85	559,70
4752 / 5160 PA.PV4.E19	F.p.o. apparecchio Inotec SN 9400-12 SLB SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 15 - Piano quinto **VARIANTE 04**						6,00		
	SOMMANO...	cad					6,00	242,70	1´456,20
4753 / 5161 PA.PV4.E19s	F.p.o. apparecchio Inotec SN 9400-12 SLB/S SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 15 - Piano quinto **VARIANTE 04**						28,00		
	SOMMANO...	cad					28,00	280,08	7´842,24
4754 / 5162 PA.PV4.E20	F.p.o. apparecchio Inotec SN 2900 SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 15 - Piano quinto **VARIANTE 04**								
	SOMMANO...	cad					0,00	159,06	0,00
4755 / 5163 PA.PV4.E20s	F.p.o. apparecchio Inotec SN 2900/S SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 15 - Piano quinto **VARIANTE 04**								
	SOMMANO...	cad					0,00	182,18	0,00
4756 / 5164 PA.PV4.E20e	F.p.o. apparecchio Inotec SN 2900 ECO SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 15 - Piano quinto **VARIANTE 04**						10,00		
	SOMMANO...	cad					10,00	159,06	1´590,60
4757 / 5165 PA.PV4.E21	F.p.o. apparecchio Inotec SNP 1020 E SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 15 - Piano quinto **VARIANTE 04**						13,00		
	SOMMANO...	cad					13,00	295,52	3´841,76
4758 / 5166 PA.PV4.E21d	F.p.o. apparecchio Inotec SNP 1020 D-PM SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 15 - Piano quinto								
	A RIPORTARE								27´445´421,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								27´445´421,66
	VARIANTE 04								
	SOMMANO...	cad					0,00	317,48	0,00
4759 / 5167 PA.PV4.E22	F.p.o. apparecchio Inotec SN 804.2 AP-12 SLB SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 15 - Piano quinto **VARIANTE 04**						6,00		
	SOMMANO...	cad					6,00	474,74	2´848,44
4760 / 5168 PA.PV4.E23	F.p.o. apparecchio Inotec DPU SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 15 - Piano quinto **VARIANTE 04**						3,00		
	SOMMANO...	cad					3,00	143,67	431,01
4761 / 5169 15.04.0095.035	Cavo FTG10OM16 2x2,5 mmq (c.a. 20mt a tratta) SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 15 - Piano quinto **VARIANTE 04**						2´000,00		
	SOMMANO...	m					2´000,00	6,24	12´480,00
	Piano sesto (SbCat 16)								
4762 / 2852 04IE.435.CI.110	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Corpi illuminanti Apparecchio illuminante LED per installazione a parete. Corpo in acciaio verniciato di colore bianco con asolatura reticolare per emissione luminosa diretta elevata. Film di schermatura in policarbonato opale sulla zona reticolare inferiore. Schermo superiore acrilico opale. Cablaggio elettronico 230V-50/60Hz. Flusso luminoso 6321lm. Potenza dell'apparecchio 56W. 4000K. CRI>80. Dimensioni 675x230mm e H 80mm. IP40. SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 16 - Piano sesto TEC_COMFORT PANEL:VERDE:3157145 LF_WL_SCALE:Mira Par LED DEC (1 x LED, 6257 lm, 48 W, 4000 K):3104608 LF_WL_SCALE:Mira Par LED DEC (1 x LED, 6257 lm, 48 W, 4000 K):3153643 TEC_COMFORT PANEL:VERDE:2800748 LF_WL_SCALE:Mira Par LED DEC (1 x LED, 6257 lm, 48 W, 4000 K):3104613 TEC_COMFORT PANEL:MAGENTA:2800735 TEC_COMFORT PANEL:VERDE:2800782 TEC_COMFORT PANEL:MAGENTA:2800747 TEC_COMFORT PANEL:MAGENTA:2800787 LF_WL_SCALE:Mira Par LED DEC (1 x LED, 6257 lm, 48 W, 4000 K):3153641 TEC_COMFORT PANEL:VERDE:2800733 LF_WL_SCALE:Mira Par LED DEC (1 x LED, 6257 lm, 48 W, 4000 K):3104610 LF_WL_SCALE:Mira Par LED DEC (1 x LED, 6257 lm, 48 W, 4000 K):3153645 TEC_COMFORT PANEL:MAGENTA:2800647 TEC_COMFORT PANEL:MAGENTA:3157146 TEC_COMFORT PANEL:VERDE:2800746						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	A RIPORTARE						16,00		27´461´181,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						16,00		27´461´181,11
	TEC_COMFORT PANEL:VERDE:2800786						1,00		
	TEC_COMFORT PANEL:MAGENTA:2800745						1,00		
	TEC_COMFORT PANEL:MAGENTA:2800784						1,00		
	TEC_COMFORT PANEL:VERDE:2800731						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					20,00	99,90	1´998,00
4763 / 2861 04IE.435.CI.120	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Corpi illuminanti Applique fluorescenza lineare pressofusione alluminio 2x35W - IP40 SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 16 - Piano sesto								
	LD_Rilevatore flusso luminoso:Rilevatore flusso:3158997						1,00		
	LD_Rilevatore flusso luminoso:Rilevatore flusso:3158925						1,00		
	LD_Rilevatore flusso luminoso:Rilevatore flusso:3157887						1,00		
	LD_Rilevatore flusso luminoso:Rilevatore flusso:3158941						1,00		
	LD_Rilevatore flusso luminoso:Rilevatore flusso:3158869						1,00		
	LD_Rilevatore flusso luminoso:Rilevatore flusso:3158957						1,00		
	LD_Rilevatore flusso luminoso:Rilevatore flusso:3158621						1,00		
	LD_Rilevatore flusso luminoso:Rilevatore flusso:3158885						1,00		
	LD_Rilevatore flusso luminoso:Rilevatore flusso:3158973						1,00		
	LD_Rilevatore flusso luminoso:Rilevatore flusso:3158901						1,00		
	LD_Rilevatore flusso luminoso:Rilevatore flusso:3158989						1,00		
	LD_Rilevatore flusso luminoso:Rilevatore flusso:3158917						1,00		
	LD_Rilevatore flusso luminoso:Rilevatore flusso:3158933						1,00		
	LD_Rilevatore flusso luminoso:Rilevatore flusso:3158949						1,00		
	LD_Rilevatore flusso luminoso:Rilevatore flusso:2800721						1,00		
	LD_Rilevatore flusso luminoso:Rilevatore flusso:3158877						1,00		
	LD_Rilevatore flusso luminoso:Rilevatore flusso:3158965						1,00		
	LD_Rilevatore flusso luminoso:Rilevatore flusso:2800737						1,00		
	LD_Rilevatore flusso luminoso:Rilevatore flusso:3158893						1,00		
	LD_Rilevatore flusso luminoso:Rilevatore flusso:3158981						1,00		
	LD_Rilevatore flusso luminoso:Rilevatore flusso:3158909						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					21,00	104,04	2´184,84
4764 / 2869 04IE.435.CI.220	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Corpi illuminanti Faretto a LED da incasso. Corpo in acciaio zincato. Ottica parabolica anodizzata brillantata in alluminio semispeculare, antiriflesso, antiridescente. Vetro opale smaltato, temprato, spessore 4 mm, bloccato a filo anello. Flusso luminoso dell'apparecchio 1938 lm, Potenza dell'apparecchio 27,2 W, UGR <26, CRI >80. Grado di protezione IP44 per la parte in vista, IP20 per la parte incassata. 4000°K. Dimensioni: diametro 221 mm, altezza 103 mm. SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 16 - Piano sesto								
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:2800765						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37842:WC:3157742						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:magenta:2800760						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:2800651						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:2800776						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:2800771						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:magenta:2800802						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:2800766						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:2800761						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:2800652						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:2800777						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:2800772						1,00		
	A RIPORTARE						12,00		27´465´363,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						12,00		27´465´363,95
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:2800803						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:magenta:2800767						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:2800762						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:magenta:2800653						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:2800778						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:2800773						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:2800768						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:magenta:2800763						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:2800779						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37842:WC:3157622						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:2800654						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:2800744						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:2800774						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:2800769						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:magenta:2800764						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37842:WC:3157698						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:magenta:2800775						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37842:WC:3157098						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:3145895						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:magenta:2800770						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					32,00	106,20	3´398,40
4765 / 2878 04IE.435.CI.240	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Corpi illuminanti Faretto a LED da incasso Corpo in acciaio zincato. Ottica parabolica anodizzata brillantata in alluminio semispeculare, antiriflesso, antiridescente. Vetro opale smaltato, temprato, spessore 4 mm, bloccato a filo anello. Flusso luminoso dell'apparecchio 1466 lm. Potenza dell'apparecchio 18,7 W, UGR <25, CRI >80. Grado di protezione IP44 per la parte in vista, IP20 per la parte incassata. 4000°K. Dimensioni: diametro 221 mm, altezza 103 mm SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 16 - Piano sesto								
	TEC_3FFILIPPI 37768:WC:3157067						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37768:magenta:2800664						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37768:WC:2800666						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37768:WC:2800663						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37768:magenta:3157068						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37768:magenta:2800665						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					6,00	165,24	991,44
4766 / 2886 04IE.435.CI.250	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Corpi illuminanti Apparecchio illuminante LED per instllazione a plafone/ sospensione/parete. Corpo in policarbonato autoestinguente V2, stampato ad iniezione. Schermo in policarbonato fotoinciso internamente, autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione, con superficie esterna liscia, apertura antivandalica. Flusso luminoso 7617 lm. Potenza dell'apparecchio 56 W. 4000K. CRI >80. Ugr <22. Dimensioni: 1270x160 mm, H 100mm. IP65. SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 16 - Piano sesto								
	TEC_3FFILIPPI linda:Magenta:3160954						1,00		
	TEC_3FFILIPPI linda:Magenta:2800679						1,00		
	A RIPORTARE						2,00		27´469´753,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						2,00		27´469´753,79
	TEC_3FFILIPPI linda:Verde:3160949						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					3,00	743,40	2´230,20
4767 / 2895 04IE.435.CI.270	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Corpi illuminanti Plafoniera LED 600x600 Corpo in acciaio zincato a caldo, verniciato in poliestere di colore bianco. Schermo piano microprismatizzato in metacrilato trasparente, plurilenticolare esternamente, anabbagliante, bloccato alla cornice perimetrale in alluminio verniciato bianco, guarnizione di tenuta, apertura a cerniera. DALI. Flusso luminoso dell'apparecchio 4292 lm. Potenza dell'apparecchio 45 W, UGR <19, CRI >80. Grado di protezione IP54 per la parte in vista, IP20 per la parte incassata. Dimensioni: 596x596 mm, altezza 80 mm. 4000°K SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 16 - Piano sesto								
	TEC_21857:MAGENTA:3157260						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1427542						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1427417						1,00		
	TEC_21857:MAGENTA:1427361						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1427635						1,00		
	TEC_21857:VERDE:3157422						1,00		
	TEC_21857:MAGENTA:1427616						1,00		
	TEC_21857:MAGENTA:1427225						1,00		
	TEC_21857:VERDE:3160913						1,00		
	TEC_21857:MAGENTA:3157564						1,00		
	TEC_21857:MAGENTA:1427111						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1427596						1,00		
	TEC_21857:VERDE:2800725						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1427035						1,00		
	TEC_21857:MAGENTA:1427576						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1427554						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1427488						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1427398						1,00		
	TEC_21857:VERDE:3157393						1,00		
	TEC_21857:MAGENTA:1427325						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1427629						1,00		
	TEC_21857:MAGENTA:1427610						1,00		
	TEC_21857:MAGENTA:1427208						1,00		
	TEC_21857:VERDE:3157545						1,00		
	TEC_21857:MAGENTA:1427094						1,00		
	TEC_21857:MAGENTA:1427590						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1426918						1,00		
	TEC_21857:MAGENTA:1427570						1,00		
	TEC_21857:VERDE:2800719						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1427548						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1427644						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1427437						1,00		
	TEC_21857:MAGENTA:3157378						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1427379						1,00		
	TEC_21857:MAGENTA:1427268						1,00		
	TEC_21857:VERDE:3157883						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1427623						1,00		
	TEC_21857:VERDE:3157513						1,00		
	TEC_21857:MAGENTA:1427604						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1427153						1,00		
	TEC_21857:MAGENTA:1427584						1,00		
	TEC_21857:MAGENTA:1427065						1,00		
	TEC_21857:MAGENTA:1427564						1,00		
	TEC_21857:MAGENTA:2800713						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1427544						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1427418						1,00		
	TEC_21857:VERDE:3157306						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1427636						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1427362						1,00		
	A RIPORTARE						49,00		27´471´983,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						49,00		27′471′983,99
	TEC_21857:VERDE:3157423						1,00		
	TEC_21857:VERDE:3160914						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1427617						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1427226						1,00		
	TEC_21857:MAGENTA:3157815						1,00		
	TEC_21857:MAGENTA:1427598						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1427112						1,00		
	TEC_21857:VERDE:3157565						1,00		
	TEC_21857:VERDE:2800727						1,00		
	TEC_21857:MAGENTA:1427048						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1427578						1,00		
	TEC_21857:MAGENTA:1427558						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1427499						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1427399						1,00		
	TEC_21857:MAGENTA:3157408						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1427630						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1427326						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1427611						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1427209						1,00		
	TEC_21857:VERDE:3157548						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1427095						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1427591						1,00		
	TEC_21857:MAGENTA:1427031						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1427571						1,00		
	TEC_21857:MAGENTA:1427552						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1427646						1,00		
	TEC_21857:MAGENTA:1427466						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1427380						1,00		
	TEC_21857:MAGENTA:3157885						1,00		
	TEC_21857:VERDE:3157380						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1427624						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1427279						1,00		
	TEC_21857:VERDE:3157514						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1427605						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1427164						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1427066						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1427585						1,00		
	TEC_21857:MAGENTA:1426856						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1427565						1,00		
	TEC_21857:VERDE:2800715						1,00		
	TEC_21857:MAGENTA:1427546						1,00		
	TEC_21857:MAGENTA:1427435						1,00		
	TEC_21857:VERDE:3157350						1,00		
	TEC_21857:MAGENTA:1427640						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1427363						1,00		
	TEC_21857:MAGENTA:3157454						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1427618						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1427227						1,00		
	TEC_21857:VERDE:3157828						1,00		
	TEC_21857:MAGENTA:2800728						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1427113						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1427600						1,00		
	TEC_21857:VERDE:3157566						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1427049						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1427580						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1427559						1,00		
	TEC_21857:MAGENTA:1427540						1,00		
	TEC_21857:MAGENTA:1427416						1,00		
	TEC_21857:MAGENTA:1427634						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1427327						1,00		
	TEC_21857:VERDE:3157409						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1427612						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1427210						1,00		
	TEC_21857:MAGENTA:3160912						1,00		
	TEC_21857:VERDE:3157549						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1427592						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1427096						1,00		
	TEC_21857:VERDE:2800723						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1427572						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1427033						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1427553						1,00		
	TEC_21857:MAGENTA:1427397						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1427477						1,00		
	A RIPORTARE						122,00		27′471′983,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						122,00		27´471´983,99
	TEC_21857:VERDE:3157392						1,00		
	TEC_21857:MAGENTA:1427628						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1427290						1,00		
	TEC_21857:MAGENTA:3157544						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1427606						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1427175						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1427586						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1427067						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1427566						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1426907						1,00		
	TEC_21857:VERDE:2800717						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1427547						1,00		
	TEC_21857:VERDE:3157352						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1427436						1,00		
	TEC_21857:MAGENTA:1427378						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1427642						1,00		
	TEC_21857:MAGENTA:1427622						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1427257						1,00		
	TEC_21857:VERDE:3157838						1,00		
	TEC_21857:VERDE:3157456						1,00		
	TEC_21857:MAGENTA:1427142						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1427602						1,00		
	TEC_21857:VERDE:3157567						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1427582						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1427050						1,00		
	TEC_21857:VERDE:1427560						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					148,00	187,02	27´678,96
4768 / 2905 04IE.435.IN.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Interruttori Interruttore unipolare Comando luce tramite interruttore. Frutto serie civile 16 A, 250 V, IP40, in scatola da incasso 3 moduli. SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 16 - Piano sesto								
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3159791						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3159558						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3159679						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3159572						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3159693						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3159377						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3159707						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3159586						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3159411						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3159425						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3159439						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3159453						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3159467						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3159481						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3159495						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3159721						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3159609						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3159509						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3159523						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3159623						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3159537						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3159745						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3159759						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3159648						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3159784						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3159551						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3159672						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3159565						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3159686						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3159700						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3159579						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3159404						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3159714						1,00		
	A RIPORTARE						33,00		27´499´662,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						33,00		27´499´662,95
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3159418						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3159432						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3159446						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3159460						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3159474						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3159602						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3159488						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3159502						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3159516						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3159616						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3159530						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3159728						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3159752						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3159544						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					47,00	37,28	1´752,16
4769 / 2914 04IE.435.IN.020	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Interruttori Interruttore unipolare con regolazione Comando regolazione luce tramite Dimmer 1-10V. Frutto serie civile 16 A, 250 V, IP40, in scatola da incasso 3 moduli. SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 16 - Piano sesto								
	LD_Dimmer_IP40:verde:3160083						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:3160094						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:3160105						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:3160116						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:3159019						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:3159093						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:3159104						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:3159115						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:3159126						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:3159137						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:3159154						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:3159167						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:3160128						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:3159178						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:3159189						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:3159200						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:3160026						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:3159239						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:3159250						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:3159261						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:3160208						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:3159272						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:3159281						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:3160037						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:3159350						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:3159364						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:3160073						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:2800741						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:2800712						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:3160084						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:3160095						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:3160106						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:3160117						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:3159026						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:3159094						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:3159105						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:3159116						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:3159127						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:3159138						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:3159155						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:3159168						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:3159179						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:3159190						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:3160025						1,00		
	A RIPORTARE						44,00		27´501´415,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						44,00		27´501´415,11
	LD_Dimmer_IP40:verde:3159201						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:3160184						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:3159240						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:3159251						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:3160036						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:3159262						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:3159273						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:3159282						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:3160215						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:3159357						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:2800740						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:3160072						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:2800711						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					57,00	86,50	4´930,50
4770 / 2922 04IE.435.IN.030	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Interruttori Pulsante Comando luce tramite pulsante. Frutto serie civile 16 A, 250 V, IP40, in scatola da incasso 3 moduli. SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 16 - Piano sesto								
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2800627						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2800634						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2800622						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2800632						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2800641						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2800630						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2800625						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2800639						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2800620						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2800637						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2800628						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2800623						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2800635						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2800618						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2800633						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2800626						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2800631						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2800621						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2800640						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2800629						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2800638						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2800624						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2800619						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2800636						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					24,00	37,28	894,72
4771 / 2930 04IE.435.IN.031	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Interruttori Pulsante IP55 Comando luce tramite pulsante. Frutto serie civile 16 A, 250 V, IP55, in scatola da incasso 3 moduli. SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 16 - Piano sesto								
	TEC_interruttore PULSANTE_3moduli_IP55:Verde:2800790						1,00		
	TEC_interruttore PULSANTE_3moduli_IP55:Verde:2800750						1,00		
	TEC_interruttore PULSANTE_3moduli_IP55:Verde:2800671						1,00		
	TEC_interruttore PULSANTE_3moduli_IP55:Verde:2800738						1,00		
	A RIPORTARE						4,00		27´507´240,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						4,00		27´507´240,33
	TEC_interruttore PULSANTE_3moduli_IP55:Verde:2800791 TEC_interruttore PULSANTE_3moduli_IP55:Verde:3160228 TEC_interruttore PULSANTE_3moduli_IP55:Verde:2800749 TEC_interruttore PULSANTE_3moduli_IP55:Verde:2800650 TEC_interruttore PULSANTE_3moduli_IP55:Verde:2800672 TEC_interruttore PULSANTE_3moduli_IP55:Verde:2800670						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					10,00	37,28	372,80
4772 / 2940 04IE.435.IN.110	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Interruttori Rivelatore volumetrico di presenza Comando luce mediante rilevatore di presenza persona ad infrarossi passivi. Raggio d'azione 7m. Tempo di attesa regolabile prima dello spegnimento degli apparecchi comandati (da 1m a 30min). SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 16 - Piano sesto TEC_rivelatore ottico di presenza:verde:3161524 TEC_rivelatore ottico di presenza:verde:2800661 TEC_rivelatore ottico di presenza:verde:3161175 TEC_rivelatore ottico di presenza:verde:3161665 TEC_rivelatore ottico di presenza:verde:3161428 TEC_rivelatore ottico di presenza:verde:3161331 TEC_rivelatore ottico di presenza:verde:2800660 TEC_rivelatore ottico di presenza:verde:3161154 TEC_rivelatore ottico di presenza:verde:3161612 TEC_rivelatore ottico di presenza:verde:3161403 TEC_rivelatore ottico di presenza:verde:3161314 TEC_rivelatore ottico di presenza:verde:3161550 TEC_rivelatore ottico di presenza:verde:3161135 TEC_rivelatore ottico di presenza:verde:3161386						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					14,00	135,80	1´901,20
4773 / 2949 04IE.435.IN.111	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Interruttori Rivelatore volumetrico di presenza IP55 Comando luce mediante rilevatore di presenza persona ad infrarossi passivi. Raggio d'azione 7m. Tempo di attesa regolabile prima dello spegnimento degli apparecchi comandati (da 1m a 30min). IP55 SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 16 - Piano sesto TEC_rivelatore ottico di presenza_IP55:verde:2800667 TEC_rivelatore ottico di presenza_IP55:verde:2800649 TEC_rivelatore ottico di presenza_IP55:verde:2800669 TEC_rivelatore ottico di presenza_IP55:verde:2800668 TEC_rivelatore ottico di presenza_IP55:verde:2800739						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					5,00	135,80	679,00
4774 / 2958 04IE.435.PA.110	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Punti di alimentazione Punto di alimentazione								
	A RIPORTARE								27´510´193,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								27´510´193,33
	SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 16 - Piano sesto								
	TEC_Punto luce a parete:Verde:3159772						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1280578						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1280389						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1280515						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:3159660						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1280466						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1280326						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1280592						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1280403						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1280529						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1280340						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1280606						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1280480						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1280417						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1280543						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1280354						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1280620						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1280431						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1280494						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1280557						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1280368						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1280445						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1280571						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1280508						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1280382						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1280459						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1280319						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1280585						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1280396						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1280522						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1280333						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1280599						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1280473						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1280410						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1280536						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1280347						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1280613						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1280424						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1280487						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1280550						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1280361						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1280627						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1280438						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1280501						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1280564						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:3159636						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1280375						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1280452						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					48,00	37,28	1´789,44
4775 / 2967 04IE.435.SI.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Illuminazione di sicurezza App. illuminazione di sicurezza LED Apparecchio illuminate per installazione a parete e/o a soffitto per indicazione vie di fuga. Modalità di funzionamento SA (sempre acceso). Ricarica completa batteria in 24h. Sorgente luminosa a LED 1x8 W. Grado di protezione IP40. Idoneo al funzionamento con sistema di autodiagnosi centralizzato. Completo di targhetta segnaletica autoadesiva con scritta "USCITA DI SICUREZZA". Autonomia 2h. SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione								
	A RIPORTARE								27´511´982,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								27´511´982,77
	SbCat 16 - Piano sesto TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:2800605						1,00		
	TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:2800612						1,00		
	TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:2800617						1,00		
	TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:2800603						1,00		
	TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:2800610						1,00		
	TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:2800615						1,00		
	TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:2800608						1,00		
	TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:2800606						1,00		
	TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:2800613						1,00		
	TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:2800604						1,00		
	TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:2800611						1,00		
	TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:2800616						1,00		
	TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:2800609						1,00		
	TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:2800602						1,00		
	TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:2800607						1,00		
	TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:2800614						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					16,00	543,71	8´699,36
4776 / 3255 04IE.435.CI.445	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Corpi illuminanti File incassato strip-LED - 860 mm Strip LED. Incasso a scomparsa totale, a soffitto, parete e a sospensione per illuminazione diretta diffusa, per sorgenti lineari LED. Corpo in estruso di alluminio 61,5x40mm. SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 16 - Piano sesto TEC_STRIP LED_860_LTC045:Tipo 4:2800708						1,00		
	TEC_STRIP LED_860_LTC045:Tipo 4:2800710						1,00		
	TEC_STRIP LED_860_LTC045:Tipo 4:2800698						1,00		
	TEC_STRIP LED_860_LTC045:Tipo 4:1457282						1,00		
	TEC_STRIP LED_860_LTC045:Tipo 4:2800693						1,00		
	TEC_STRIP LED_860_LTC045:Tipo 4:2800707						1,00		
	TEC_STRIP LED_860_LTC045:Tipo 4:2800695						1,00		
	TEC_STRIP LED_860_LTC045:Tipo 4:2800796						1,00		
	A RIPORTARE						8,00		27´520´682,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						8,00		27´520´682,13
	TEC_STRIP LED_860_LTC045:Tipo 4:2800801						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					9,00	430,63	3´875,67
4777 / 3263 04IE.435.CI.446	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Corpi illuminanti File incassato strip-LED - 1140 mm Strip LED. Incasso a scomparsa totale, a soffitto, parete e a sospensione per illuminazione diretta diffusa, per sorgenti lineari LED. Corpo in estruso di alluminio 61,5x40mm. SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 16 - Piano sesto								
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3443903						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3444610						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3444190						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3443977						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3444283						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3443850						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3444139						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3443924						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3444211						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3444816						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3444033						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3443871						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3444743						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3444160						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3443945						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3444249						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3444601						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3444109						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3443892						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3444181						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3443968						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3444848						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3444272						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3444130						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3444810						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3443915						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3444202						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:1457366						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3443991						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3443862						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3444151						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3444576						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3443936						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3444240						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3444100						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3443883						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3444172						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3444845						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3443957						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3444805						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3444263						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3444121						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3443906						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3444193						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3443980						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3444286						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3443853						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3444142						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3443927						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3444231						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3444062						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3444818						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3443874						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3444163						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3444761						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3443948						1,00		
	A RIPORTARE						56,00		27´524´557,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						56,00		27´524´557,80
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3444252						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3444112						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3444604						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3443895						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3444184						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3159878						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3443971						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3444849						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3444275						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3443833						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3444133						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3444812						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3443918						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3444205						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3443994						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3444713						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3443865						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3444154						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3444595						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3443939						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3444243						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3444103						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3443886						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3444175						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3444846						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3443960						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3444806						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3444266						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3444124						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3443909						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3444196						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3443983						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3443856						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3444408						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3444145						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3443930						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3444234						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3444073						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3444820						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3443877						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3444166						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3444779						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3443951						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3444255						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3444115						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3444607						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3443898						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3444187						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3443974						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3444280						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3443847						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3444136						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3443921						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3444814						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3444208						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3443997						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3443868						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3444727						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3444157						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3443942						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3444598						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3444246						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3444106						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3443889						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3444178						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3444847						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3443965						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3444269						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3444808						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3444127						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3443912						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:1457326						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3444199						1,00		
	A RIPORTARE						129,00		27´524´557,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						129,00		27´524´557,80
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3443986						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3443859						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3444554						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3444148						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3443933						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3444237						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3444082						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3443880						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3444844						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3444169						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3444804						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3443954						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3444258						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3444118						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					143,00	430,63	61´580,09
4778 / 3271 04IE.435.CI.447	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Corpi illuminanti File incassato strip-LED - 1420 mm Strip LED. Incasso a scomparsa totale, a soffitto, parete e a sospensione per illuminazione diretta diffusa, per sorgenti lineari LED. Corpo in estruso di alluminio 61,5x40mm. SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 16 - Piano sesto								
	TEC_STRIP LED_1420_LTC047:magenta:2800795						1,00		
	TEC_STRIP LED_1420_LTC047:verde:2800792						1,00		
	TEC_STRIP LED_1420_LTC047:verde:2800696						1,00		
	TEC_STRIP LED_1420_LTC047:magenta:2800800						1,00		
	TEC_STRIP LED_1420_LTC047:magenta:2800682						1,00		
	TEC_STRIP LED_1420_LTC047:magenta:2800797						1,00		
	TEC_STRIP LED_1420_LTC047:verde:2800691						1,00		
	TEC_STRIP LED_1420_LTC047:verde:2800799						1,00		
	TEC_STRIP LED_1420_LTC047:magenta:2800709						1,00		
	TEC_STRIP LED_1420_LTC047:verde:2800793						1,00		
	TEC_STRIP LED_1420_LTC047:magenta:1457231						1,00		
	TEC_STRIP LED_1420_LTC047:verde:2800697						1,00		
	TEC_STRIP LED_1420_LTC047:verde:2800685						1,00		
	TEC_STRIP LED_1420_LTC047:magenta:2800692						1,00		
	TEC_STRIP LED_1420_LTC047:magenta:2800699						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					15,00	667,04	10´005,60
4779 / 3279 04IE.435.CI.448	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Corpi illuminanti File incassato strip-LED - 1700 mm Strip LED. Incasso a scomparsa totale, a soffitto, parete e a sospensione per illuminazione diretta diffusa, per sorgenti lineari LED. Corpo in estruso di alluminio 61,5x40mm. SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 16 - Piano sesto								
	TEC_STRIP LED_1700_LTC048:verde:2800687						1,00		
	TEC_STRIP LED_1700_LTC048:verde:1457230						1,00		
	TEC_STRIP LED_1700_LTC048:verde:2800689						1,00		
	TEC_STRIP LED_1700_LTC048:verde:2800794						1,00		
	TEC_STRIP LED_1700_LTC048:magenta:2800686						1,00		
	TEC_STRIP LED_1700_LTC048:magenta:1457229						1,00		
	TEC_STRIP LED_1700_LTC048:verde:2800688						1,00		
	TEC_STRIP LED_1700_LTC048:verde:2800681						1,00		
	TEC_STRIP LED_1700_LTC048:verde:2800690						1,00		
	TEC_STRIP LED_1700_LTC048:verde:2800798						1,00		
	SOMMANO...	Cadaun							
	A RIPORTARE						10,00		27´596´143,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						10,00		27´596´143,49
		o					10,00	785,25	7´852,50
4780 / 3284 04IE.435.CI.449	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Corpi illuminanti File incassato strip-LED - 2825 mm SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 16 - Piano sesto TEC_STRIP LED_2825_LTC049:verde:2800694						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	905,56	905,56
4781 / 5081 04IE.435.SI.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Illuminazione di sicurezza App. illuminazione di sicurezza LED Apparecchio illuminate per installazione a parete e/o a soffitto per indicazione vie di fuga. Modalità di funzionamento SA (sempre acceso). Ricarica completa batteria in 24h. Sorgente luminosa a LED 1x8 W. Grado di protezione IP40. Idoneo al funzionamento con sistema di autodiagnosi centralizzato. Completo di targhetta segnaletica autoadesiva con scritta "USCITA DI SICUREZZA". Autonomia 2h. SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 16 - Piano sesto Si detrae						-16,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-16,00	543,71	-8´699,36
4782 / 5170 PA.PV4.E16	F.p.o. Centrale CLS FUSION-POWER 24Ah per illuminazione di emergenza SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 16 - Piano sesto **VARIANTE 04**						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	7´066,61	7´066,61
4783 / 5171 PA.PV4.E17	F.p.o. apparecchio Inotec SN 9400-03 SLB SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 16 - Piano sesto **VARIANTE 04**						7,00		
	SOMMANO...	cad					7,00	242,70	1´698,90
4784 / 5172 PA.PV4.E17s	F.p.o. apparecchio Inotec SN 9400-03 SLB/S SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 16 - Piano sesto **VARIANTE 04**						9,00		
	SOMMANO...	cad					9,00	280,08	2´520,72
4785 / 5173 PA.PV4.E18	F.p.o. apparecchio Inotec SN 9400-06 ALB SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 16 - Piano sesto **VARIANTE 04**						17,00		
	A RIPORTARE						17,00		27´607´488,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						17,00		27´607´488,42
	SOMMANO...	cad					17,00	242,70	4´125,90
4786 / 5174 PA.PV4.E18s	F.p.o. apparecchio Inotec SN 9400-06 ALB/S SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 16 - Piano sesto **VARIANTE 04**						2,00		
	SOMMANO...	cad					2,00	279,85	559,70
4787 / 5175 PA.PV4.E19	F.p.o. apparecchio Inotec SN 9400-12 SLB SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 16 - Piano sesto **VARIANTE 04**						6,00		
	SOMMANO...	cad					6,00	242,70	1´456,20
4788 / 5176 PA.PV4.E19s	F.p.o. apparecchio Inotec SN 9400-12 SLB/S SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 16 - Piano sesto **VARIANTE 04**						28,00		
	SOMMANO...	cad					28,00	280,08	7´842,24
4789 / 5177 PA.PV4.E20	F.p.o. apparecchio Inotec SN 2900 SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 16 - Piano sesto **VARIANTE 04**								
	SOMMANO...	cad					0,00	159,06	0,00
4790 / 5178 PA.PV4.E20s	F.p.o. apparecchio Inotec SN 2900/S SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 16 - Piano sesto **VARIANTE 04**								
	SOMMANO...	cad					0,00	182,18	0,00
4791 / 5179 PA.PV4.E20e	F.p.o. apparecchio Inotec SN 2900 ECO SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 16 - Piano sesto **VARIANTE 04**						10,00		
	SOMMANO...	cad					10,00	159,06	1´590,60
4792 / 5180 PA.PV4.E21	F.p.o. apparecchio Inotec SNP 1020 E SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 16 - Piano sesto **VARIANTE 04**						13,00		
	SOMMANO...	cad					13,00	295,52	3´841,76
4793 / 5181 PA.PV4.E21d	F.p.o. apparecchio Inotec SNP 1020 D-PM SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 16 - Piano sesto **VARIANTE 04**								
	A RIPORTARE								27´626´904,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								27´626´904,82
	SOMMANO...	cad					0,00	317,48	0,00
4794 / 5182 PA.PV4.E22	F.p.o. apparecchio Inotec SN 804.2 AP-12 SLB SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 16 - Piano sesto **VARIANTE 04**						6,00		
	SOMMANO...	cad					6,00	474,74	2´848,44
4795 / 5183 PA.PV4.E23	F.p.o. apparecchio Inotec DPU SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 16 - Piano sesto **VARIANTE 04**						3,00		
	SOMMANO...	cad					3,00	143,67	431,01
4796 / 5184 15.04.0095.035	Cavo FTG10OM16 2x2,5 mmq (c.a. 20mt a tratta) SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 16 - Piano sesto **VARIANTE 04**						1´980,00		
	SOMMANO...	m					1´980,00	6,24	12´355,20
	Piano settimo (SbCat 17)								
4797 / 2853 04IE.435.CI.110	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Corpi illuminanti Apparecchio illuminante LED per installazione a parete. Corpo in acciaio verniciato di colore bianco con asolatura reticolare per emissione luminosa diretta elevata. Film di schermatura in policarbonato opale sulla zona reticolare inferiore. Schermo superiore acrilico opale. Cablaggio elettronico 230V-50/60Hz. Flusso luminoso 6321lm. Potenza dell'apparecchio 56W. 4000K. CRI>80. Dimensioni 675x230mm e H 80mm. IP40. SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 17 - Piano settimo TEC_COMFORT PANEL:VERDE:3156050 TEC_COMFORT PANEL:MAGENTA:3183335 TEC_COMFORT PANEL:VERDE:3163161 TEC_COMFORT PANEL:MAGENTA:3156054 TEC_COMFORT PANEL:MAGENTA:3163160 TEC_COMFORT PANEL:VERDE:3163163 TEC_COMFORT PANEL:VERDE:3156052 TEC_COMFORT PANEL:MAGENTA:3163162 TEC_COMFORT PANEL:MAGENTA:3154607						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					9,00	99,90	899,10
4798 / 2862 04IE.435.CI.120	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Corpi illuminanti Applique fluorescenza lineare pressofusione alluminio 2x35W - IP40 SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 17 - Piano settimo LD_Rilevatore flusso luminoso:Rilevatore flusso:3160819 LD_Rilevatore flusso luminoso:Rilevatore flusso:3160835						1,00 1,00		
	A RIPORTARE						2,00		27´643´438,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						2,00		27´643´438,57
	LD_Rilevatore flusso luminoso:Rilevatore flusso:3160851						1,00		
	LD_Rilevatore flusso luminoso:Rilevatore flusso:3160779						1,00		
	LD_Rilevatore flusso luminoso:Rilevatore flusso:3160867						1,00		
	LD_Rilevatore flusso luminoso:Rilevatore flusso:3160795						1,00		
	LD_Rilevatore flusso luminoso:Rilevatore flusso:3160883						1,00		
	LD_Rilevatore flusso luminoso:Rilevatore flusso:3160811						1,00		
	LD_Rilevatore flusso luminoso:Rilevatore flusso:3183136						1,00		
	LD_Rilevatore flusso luminoso:Rilevatore flusso:3160827						1,00		
	LD_Rilevatore flusso luminoso:Rilevatore flusso:3158633						1,00		
	LD_Rilevatore flusso luminoso:Rilevatore flusso:3160843						1,00		
	LD_Rilevatore flusso luminoso:Rilevatore flusso:3163204						1,00		
	LD_Rilevatore flusso luminoso:Rilevatore flusso:3160771						1,00		
	LD_Rilevatore flusso luminoso:Rilevatore flusso:3160859						1,00		
	LD_Rilevatore flusso luminoso:Rilevatore flusso:3156757						1,00		
	LD_Rilevatore flusso luminoso:Rilevatore flusso:3160787						1,00		
	LD_Rilevatore flusso luminoso:Rilevatore flusso:3160875						1,00		
	LD_Rilevatore flusso luminoso:Rilevatore flusso:3160803						1,00		
	LD_Rilevatore flusso luminoso:Rilevatore flusso:3160891						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					20,00	104,04	2´080,80
4799 / 2870 04IE.435.CI.220	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Corpi illuminanti Faretto a LED da incasso. Corpo in acciaio zincato. Ottica parabolica anodizzata brillantata in alluminio semispeculare, antiriflesso, antiridescente. Vetro opale smaltato, temprato, spessore 4 mm, bloccato a filo anello. Flusso luminoso dell'apparecchio 1938 lm, Potenza dell'apparecchio 27,2 W, UGR <26, CRI >80. Grado di protezione IP44 per la parte in vista, IP20 per la parte incassata. 4000°K. Dimensioni: diametro 221 mm, altezza 103 mm. SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 17 - Piano settimo TEC_3FFILIPPI 37811:verde:3146164						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:3146177						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:magenta:3163528						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37842:WC:3154032						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:magenta:3146159						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:3146153						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:magenta:3146170						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:magenta:3146165						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:3163529						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37842:WC:3154061						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:3146160						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:magenta:3146155						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:3146171						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:3146166						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:3146161						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:3146156						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:3146172						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:3146167						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:magenta:3146162						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:3146157						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:3146173						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:3163526						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:3146168						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:3146163						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:magenta:3146158						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37842:WC:3154018						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:3146174						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:3163527						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:3146169						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					29,00	106,20	3´079,80
	A RIPORTARE								27´648´599,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								27´648´599,17
4800 / 2879 04IE.435.CI.240	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Corpi illuminanti Faretto a LED da incasso Corpo in acciaio zincato. Ottica parabolica anodizzata brillantata in alluminio semispeculare, antiriflesso, antiridescente. Vetro opale smaltato, temprato, spessore 4 mm, bloccato a filo anello. Flusso luminoso dell'apparecchio 1466 lm. Potenza dell'apparecchio 18,7 W, UGR <25, CRI >80. Grado di protezione IP44 per la parte in vista, IP20 per la parte incassata. 4000°K. Dimensioni: diametro 221 mm, altezza 103 mm SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 17 - Piano settimo TEC_3FFILIPPI 37768:magenta:3154173 TEC_3FFILIPPI 37768:WC:3157936 TEC_3FFILIPPI 37768:WC:3154175 TEC_3FFILIPPI 37768:magenta:3154095 TEC_3FFILIPPI 37768:magenta:3157938 TEC_3FFILIPPI 37768:WC:3154213 TEC_3FFILIPPI 37768:WC:3154116 TEC_3FFILIPPI 37768:WC:3154174 TEC_3FFILIPPI 37768:magenta:3157937 TEC_3FFILIPPI 37768:magenta:3154212 TEC_3FFILIPPI 37768:WC:3157939 TEC_3FFILIPPI 37768:WC:3154106 TEC_3FFILIPPI 37768:WC:3154214 SOMMANO...	Cadauno					1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 13,00	165,24	2´148,12
4801 / 2887 04IE.435.CI.250	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Corpi illuminanti Apparecchio illuminante LED per instllazione a plafone/ sospensione/parete. Corpo in policarbonato autoestinguente V2, stampato ad iniezione. Schermo in policarbonato fotoinciso internamente, autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione, con superficie esterna liscia, apertura antivandalica. Flusso luminoso 7617 lm. Potenza dell'apparecchio 56 W. 4000K. CRI >80. Ugr <22. Dimensioni: 1270x160 mm, H 100mm. IP65. SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 17 - Piano settimo TEC_3FFILIPPI linda:Verde:3160961 TEC_3FFILIPPI linda:Verde:3160957 TEC_3FFILIPPI linda:Verde:3160962 SOMMANO...	Cadauno					1,00 1,00 1,00 3,00	743,40	2´230,20
4802 / 2896 04IE.435.CI.270	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Corpi illuminanti Plafoniera LED 600x600 Corpo in acciaio zincato a caldo, verniciato in poliestere di colore bianco. Schermo piano microprismatizzato in metacrilato trasparente, plurilenticolare esternamente, anabbagliante, bloccato alla cornice perimetrale in alluminio verniciato bianco, guarnizione di tenuta, apertura a cerniera.								
	A RIPORTARE								27´652´977,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								27´652´977,49
	DALI. Flusso luminoso dell'apparecchio 4292 lm. Potenza dell'apparecchio 45 W, UGR <19, CRI >80. Grado di protezione IP54 per la parte in vista, IP20 per la parte incassata. Dimensioni: 596x596 mm, altezza 80 mm. 4000°K SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 17 - Piano settimo TEC_21857:MAGENTA:3156032 TEC_21857:MAGENTA:3153750 TEC_21857:VERDE:3154380 TEC_21857:VERDE:3153896 TEC_21857:VERDE:3153863 TEC_21857:VERDE:3154522 TEC_21857:VERDE:3156126 TEC_21857:VERDE:3154310 TEC_21857:VERDE:3153803 TEC_21857:VERDE:3153891 TEC_21857:VERDE:3154483 TEC_21857:VERDE:3156027 TEC_21857:VERDE:3153900 TEC_21857:MAGENTA:3154660 TEC_21857:VERDE:3153835 TEC_21857:VERDE:3154536 TEC_21857:MAGENTA:3156120 TEC_21857:MAGENTA:3154378 TEC_21857:VERDE:3156031 TEC_21857:MAGENTA:3153895 TEC_21857:MAGENTA:3156723 TEC_21857:VERDE:3153681 TEC_21857:VERDE:3153848 TEC_21857:VERDE:3154499 TEC_21857:MAGENTA:3153964 TEC_21857:VERDE:3154582 TEC_21857:VERDE:3156124 TEC_21857:VERDE:3153801 TEC_21857:VERDE:3154482 TEC_21857:MAGENTA:3153864 TEC_21857:VERDE:3153899 TEC_21857:MAGENTA:3154523 TEC_21857:VERDE:3154649 TEC_21857:VERDE:3153833 TEC_21857:VERDE:3154352 TEC_21857:VERDE:3153892 TEC_21857:VERDE:3156029 TEC_21857:VERDE:3156721 TEC_21857:MAGENTA:3154498 TEC_21857:VERDE:3154671 TEC_21857:VERDE:3153963 TEC_21857:MAGENTA:3153847 TEC_21857:VERDE:3154537 TEC_21857:VERDE:3156122						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					44,00	187,02	8´228,88
4803 / 2906 04IE.435.IN.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Interruttori Interruttore unipolare Comando luce tramite interruttore. Frutto serie civile 16 A, 250 V, IP40, in scatola da incasso 3 moduli. SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 17 - Piano settimo TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3160670 TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3158411 TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3158425 TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3158439 TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3163130 TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3158453 TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3158467						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	A RIPORTARE						7,00		27´661´206,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						7,00		27´661´206,37
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3160684						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3158481						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3158495						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3158509						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3158523						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3158537						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3163037						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3163723						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3158551						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3160698						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3160712						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3158565						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3163051						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3158579						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3160649						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3160663						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3158404						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3163123						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3160677						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3158418						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3158432						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3158446						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3158460						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3158474						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3158488						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3158502						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3158516						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3158530						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3163030						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3163137						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3160691						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3158544						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3158558						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3163044						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3160705						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3163078						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3158572						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3158586						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3160656						1,00		
	TEC_interruttore UNIPOLARE_3moduli:Verde:3158397						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					47,00	37,28	1´752,16
4804 / 2915 04IE.435.IN.020	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Interruttori Interruttore unipolare con regolazione Comando regolazione luce tramite Dimmer 1-10V. Frutto serie civile 16 A, 250 V, IP40, in scatola da incasso 3 moduli. SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 17 - Piano settimo								
	LD_Dimmer_IP40:verde:3163366						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:3160488						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:3160500						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:3160501						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:3160511						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:3160512						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:3163367						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:3160522						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:3160523						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:3160533						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:3160534						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:3160279						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:3163370						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:3160286						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:3160336						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:3160337						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:3160347						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:3160348						1,00		
	A RIPORTARE						18,00		27´662´958,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						18,00		27´662´958,53
	LD_Dimmer_IP40:verde:3163371						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:3163243						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:3160358						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:3160359						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:3160369						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:3160370						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:3163244						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:3160380						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:3160381						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:3160391						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:3163260						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:3160392						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:3163261						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:3160402						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:3160403						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:3163364						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:3160413						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:3160414						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:3160424						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:3160425						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:3160435						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:3163365						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:3160436						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:3160446						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:3160447						1,00		
	LD_Dimmer_IP40:verde:3160487						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					44,00	86,50	3´806,00
4805 / 2923 04IE.435.IN.030	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Interruttori Pulsante Comando luce tramite pulsante. Frutto serie civile 16 A, 250 V, IP40, in scatola da incasso 3 moduli. SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 17 - Piano settimo								
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2800967						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2800956						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2800951						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2800965						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2800946						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2800963						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2800954						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2800949						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2800961						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2800944						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2800959						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2800952						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2800957						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2800947						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2800966						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2800955						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2800964						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2800950						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2800945						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2800962						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2800953						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2800960						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2800948						1,00		
	LD_interruttore PULSANTE_3moduli:Verde:2800958						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					24,00	37,28	894,72
4806 / 2931 04IE.435.IN.031	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Interruttori Pulsante IP55								
	A RIPORTARE								27´667´659,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								27´667´659,25
	Comando luce tramite pulsante. Frutto serie civile 16 A, 250 V, IP55, in scatola da incasso 3 moduli. SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 17 - Piano settimo TEC_interruttore PULSANTE_3moduli_IP55:Verde:3161022						1,00		
	TEC_interruttore PULSANTE_3moduli_IP55:Verde:3163173						1,00		
	TEC_interruttore PULSANTE_3moduli_IP55:Verde:3163431						1,00		
	TEC_interruttore PULSANTE_3moduli_IP55:Verde:3163232						1,00		
	TEC_interruttore PULSANTE_3moduli_IP55:Verde:3161023						1,00		
	TEC_interruttore PULSANTE_3moduli_IP55:Verde:3163180						1,00		
	TEC_interruttore PULSANTE_3moduli_IP55:Verde:3161021						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					7,00	37,28	260,96
4807 / 2941 04IE.435.IN.110	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Interruttori Rivelatore volumetrico di presenza Comando luce mediante rilevatore di presenza persona ad infrarossi passivi. Raggio d'azione 7m. Tempo di attesa regolabile prima dello spegnimento degli apparecchi comandati (da 1m a 30min). SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 17 - Piano settimo TEC_rivelatore ottico di presenza:verde:3162756						1,00		
	TEC_rivelatore ottico di presenza:verde:3161907						1,00		
	TEC_rivelatore ottico di presenza:verde:3162730						1,00		
	TEC_rivelatore ottico di presenza:verde:3162119						1,00		
	TEC_rivelatore ottico di presenza:verde:3157934						1,00		
	TEC_rivelatore ottico di presenza:verde:3161890						1,00		
	TEC_rivelatore ottico di presenza:verde:3162178						1,00		
	TEC_rivelatore ottico di presenza:verde:3162078						1,00		
	TEC_rivelatore ottico di presenza:verde:3162783						1,00		
	TEC_rivelatore ottico di presenza:verde:3157933						1,00		
	TEC_rivelatore ottico di presenza:verde:3161865						1,00		
	TEC_rivelatore ottico di presenza:verde:3162139						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					12,00	135,80	1´629,60
4808 / 2950 04IE.435.IN.111	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Interruttori Rivelatore volumetrico di presenza IP55 Comando luce mediante rilevatore di presenza persona ad infrarossi passivi. Raggio d'azione 7m. Tempo di attesa regolabile prima dello spegnimento degli apparecchi comandati (da 1m a 30min). IP55 SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 17 - Piano settimo TEC_rivelatore ottico di presenza_IP55:verde:3161020						1,00		
	TEC_rivelatore ottico di presenza_IP55:verde:3161019						1,00		
	TEC_rivelatore ottico di presenza_IP55:verde:3163233						1,00		
	TEC_rivelatore ottico di presenza_IP55:verde:3161018						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					4,00	135,80	543,20
	A RIPORTARE								27´670´093,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O								27´670´093,01
4809 / 2959 04IE.435.PA.110	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Punti di alimentazione Punto di alimentazione SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 17 - Piano settimo								
	TEC_Punto luce a parete:Verde:3163111						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1280852						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1280929						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1280658						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1280803						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1280740						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1280866						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1280672						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1280754						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1280880						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1280817						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1280686						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1280768						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1280894						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:3163090						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1280831						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1280700						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1280908						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1280782						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1280637						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:3163104						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1280845						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1280714						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1280922						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1280651						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1280796						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1280733						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1280859						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1280665						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1280810						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1280747						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1280873						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1280679						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1280761						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1280887						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1280824						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1280693						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1280775						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1280901						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:3163097						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1280838						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1280707						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1280915						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1280789						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1280644						1,00		
	TEC_Punto luce a parete:Verde:1280721						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					46,00	37,28	1´714,88
4810 / 2968 04IE.435.SI.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Illuminazione di sicurezza App. illuminazione di sicurezza LED Apparecchio illuminate per installazione a parete e/o a soffitto per indicazione vie di fuga. Modalità di funzionamento SA (sempre acceso). Ricarica completa batteria in 24h. Sorgente luminosa a LED 1x8 W. Grado di protezione IP40. Idoneo al funzionamento con sistema di autodiagnosi centralizzato. Completo di targhetta segnaletica autoadesiva con scritta "USCITA DI SICUREZZA". Autonomia 2h.								
	A R I P O R T A R E								27´671´807,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								27´671´807,89
	SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 17 - Piano settimo TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:3156755						1,00		
	TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:2800928						1,00		
	TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:2800935						1,00		
	TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:2800941						1,00		
	TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:2800933						1,00		
	TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:2800931						1,00		
	TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:2800926						1,00		
	TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:2800938						1,00		
	TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:3156756						1,00		
	TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:2800929						1,00		
	TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:2800936						1,00		
	TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:2800942						1,00		
	TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:2800934						1,00		
	TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:2800927						1,00		
	TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:2800932						1,00		
	TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:2800939						1,00		
	TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:2800930						1,00		
	TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:2800937						1,00		
	TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:2800943						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					19,00	543,71	10´330,49
4811 / 3256 04IE.435.CI.445	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Corpi illuminanti File incassato strip-LED - 860 mm Strip LED. Incasso a scomparsa totale, a soffitto, parete e a sospensione per illuminazione diretta diffusa, per sorgenti lineari LED. Corpo in estruso di alluminio 61,5x40mm.								
	A RIPORTARE								27´682´138,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								27´682´138,38
	SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione								
	Cat 49 - Illuminazione								
	SbCat 17 - Piano settimo								
	TEC_STRIP LED_860_LTC045:Tipo 4:3155623						1,00		
	TEC_STRIP LED_860_LTC045:Tipo 4:3156604						1,00		
	TEC_STRIP LED_860_LTC045:Tipo 4:1457445						1,00		
	TEC_STRIP LED_860_LTC045:Tipo 4:3156606						1,00		
	TEC_STRIP LED_860_LTC045:Tipo 4:3156594						1,00		
	TEC_STRIP LED_860_LTC045:Tipo 4:3156589						1,00		
	TEC_STRIP LED_860_LTC045:Tipo 4:3156603						1,00		
	TEC_STRIP LED_860_LTC045:Tipo 4:3156591						1,00		
	TEC_STRIP LED_860_LTC045:Tipo 4:3155344						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					9,00	430,63	3´875,67
4812 / 3264 04IE.435.CI.446	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Corpi illuminanti File incassato strip-LED - 1140 mm Strip LED. Incasso a scomparsa totale, a soffitto, parete e a sospensione per illuminazione diretta diffusa, per sorgenti lineari LED. Corpo in estruso di alluminio 61,5x40mm.								
	SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione								
	Cat 49 - Illuminazione								
	SbCat 17 - Piano settimo								
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3445556						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3445651						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3445608						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3445563						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3445517						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3445615						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3445570						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3445525						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3445641						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3445765						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3445622						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3445577						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3445532						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3445584						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3445539						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3445629						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3445591						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3445546						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3445648						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3445598						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3445553						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3445771						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3445605						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3445560						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3445636						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3445612						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3445567						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3445522						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3445658						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3445619						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3445574						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3445529						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3445626						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3445581						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3445536						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3445645						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3445588						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3445543						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3445714						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3445595						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3445550						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3445633						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3445602						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3445557						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3445652						1,00		
	A RIPORTARE						45,00		27´686´014,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						45,00		27´686´014,05
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3445609						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3445564						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3445519						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3445616						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3445571						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3445725						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3445526						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3445642						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3445623						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3445578						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3445533						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3445585						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3445540						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3445630						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3445592						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3445547						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3445767						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3445649						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3445599						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3445554						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3445606						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3445561						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3445637						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3445613						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3445568						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3445523						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3445620						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3445575						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3445679						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3445530						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3445773						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3445627						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3445582						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3445537						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3445646						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3445589						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3445544						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3445596						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3445551						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3445634						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3445603						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3445558						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3445610						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3445565						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3445656						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3445520						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3445717						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3445617						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3445572						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3445527						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3445624						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3445643						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3445579						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3445534						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3445586						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3445541						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3445631						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3445593						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3445548						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3445763						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3445600						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3445555						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3445650						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3445514						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3445607						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3445562						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3445614						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3445640						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3445569						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3445524						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3445621						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3445576						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3445769						1,00		
	A RIPORTARE						118,00		27´686´014,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						118,00		27´686´014,05
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3445531						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3445628						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3445583						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3445538						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3445590						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3445545						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3445647						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3445597						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3445552						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3445604						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3445635						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3445559						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3445611						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3445566						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3445696						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3445521						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3445657						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3445618						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3445573						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3445528						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3445625						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3445580						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3445535						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3445644						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3445587						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3445542						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3445720						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3445594						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3445549						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3445632						1,00		
	TEC_STRIP LED_1140_LTC046:verde:3445601						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					149,00	430,63	64´163,87
4813 / 3272 04IE.435.CI.447	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Corpi illuminanti File incassato strip-LED - 1420 mm Strip LED. Incasso a scomparsa totale, a soffitto, parete e a sospensione per illuminazione diretta diffusa, per sorgenti lineari LED. Corpo in estruso di alluminio 61,5x40mm. SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 17 - Piano settimo								
	TEC_STRIP LED_1420_LTC047:magenta:3156381						1,00		
	TEC_STRIP LED_1420_LTC047:magenta:3156595						1,00		
	TEC_STRIP LED_1420_LTC047:magenta:3155214						1,00		
	TEC_STRIP LED_1420_LTC047:verde:3154814						1,00		
	TEC_STRIP LED_1420_LTC047:verde:3156592						1,00		
	TEC_STRIP LED_1420_LTC047:magenta:3156371						1,00		
	TEC_STRIP LED_1420_LTC047:verde:3156380						1,00		
	TEC_STRIP LED_1420_LTC047:verde:3155512						1,00		
	TEC_STRIP LED_1420_LTC047:magenta:1457394						1,00		
	TEC_STRIP LED_1420_LTC047:magenta:3156605						1,00		
	TEC_STRIP LED_1420_LTC047:verde:3156593						1,00		
	TEC_STRIP LED_1420_LTC047:verde:3156374						1,00		
	TEC_STRIP LED_1420_LTC047:verde:3154901						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					13,00	667,04	8´671,52
4814 / 3280 04IE.435.CI.448	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Corpi illuminanti File incassato strip-LED - 1700 mm Strip LED. Incasso a scomparsa totale, a soffitto, parete e a sospensione per illuminazione diretta diffusa, per sorgenti lineari LED. Corpo in estruso di alluminio 61,5x40mm.								
	A RIPORTARE								27´758´849,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								27´758´849,44
	SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 17 - Piano settimo TEC_STRIP LED_1700_LTC048:verde:3156376 TEC_STRIP LED_1700_LTC048:verde:3156378 TEC_STRIP LED_1700_LTC048:magenta:1457392 TEC_STRIP LED_1700_LTC048:magenta:3156375 TEC_STRIP LED_1700_LTC048:verde:3156377 TEC_STRIP LED_1700_LTC048:verde:3156370 TEC_STRIP LED_1700_LTC048:verde:3156379 TEC_STRIP LED_1700_LTC048:verde:1457393						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					8,00	785,25	6´282,00
4815 / 3285 04IE.435.CI.449	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Corpi illuminanti File incassato strip-LED - 2825 mm SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 17 - Piano settimo TEC_STRIP LED_2825_LTC049:verde:3156590 TEC_STRIP LED_2825_LTC049:magenta:3154977						1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					2,00	905,56	1´811,12
4816 / 3286 01.01.09	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE - APPROSSIMAZIONE SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 17 - Piano settimo								
	SOMMANO...						0,00	30´368,68	0,00
4817 / 5082 04IE.435.SI.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Illuminazione di sicurezza App. illuminazione di sicurezza LED Apparecchio illuminate per installazione a parete e/o a soffitto per indicazione vie di fuga. Modalità di funzionamento SA (sempre acceso). Ricarica completa batteria in 24h. Sorgente luminosa a LED 1x8 W. Grado di protezione IP40. Idoneo al funzionamento con sistema di autodiagnosi centralizzato. Completo di targhetta segnaletica autoadesiva con scritta "USCITA DI SICUREZZA". Autonomia 2h. SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 17 - Piano settimo Si detrae						-19,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-19,00	543,71	-10´330,49
4818 / 5185 PA.PV4.E16	F.p.o. Centrale CLS FUSION-POWER 24Ah per illuminazione di emergenza SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 17 - Piano settimo **VARIANTE 04**						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	7´066,61	7´066,61
	A RIPORTARE								27´763´678,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								27´763´678,68
4819 / 5186 PA.PV4.E17	F.p.o. apparecchio Inotec SN 9400-03 SLB SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 17 - Piano settimo **VARIANTE 04**						9,00		
	SOMMANO...	cad					9,00	242,70	2´184,30
4820 / 5187 PA.PV4.E17s	F.p.o. apparecchio Inotec SN 9400-03 SLB/S SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 17 - Piano settimo **VARIANTE 04**						7,00		
	SOMMANO...	cad					7,00	280,08	1´960,56
4821 / 5188 PA.PV4.E18	F.p.o. apparecchio Inotec SN 9400-06 ALB SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 17 - Piano settimo **VARIANTE 04**						17,00		
	SOMMANO...	cad					17,00	242,70	4´125,90
4822 / 5189 PA.PV4.E18s	F.p.o. apparecchio Inotec SN 9400-06 ALB/S SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 17 - Piano settimo **VARIANTE 04**						2,00		
	SOMMANO...	cad					2,00	279,85	559,70
4823 / 5190 PA.PV4.E19	F.p.o. apparecchio Inotec SN 9400-12 SLB SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 17 - Piano settimo **VARIANTE 04**						7,00		
	SOMMANO...	cad					7,00	242,70	1´698,90
4824 / 5191 PA.PV4.E19s	F.p.o. apparecchio Inotec SN 9400-12 SLB/S SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 17 - Piano settimo **VARIANTE 04**						28,00		
	SOMMANO...	cad					28,00	280,08	7´842,24
4825 / 5192 PA.PV4.E20	F.p.o. apparecchio Inotec SN 2900 SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 17 - Piano settimo **VARIANTE 04**								
	SOMMANO...	cad					0,00	159,06	0,00
4826 / 5193 PA.PV4.E20s	F.p.o. apparecchio Inotec SN 2900/S SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 17 - Piano settimo **VARIANTE 04**								
	SOMMANO...	cad					0,00	182,18	0,00
	A RIPORTARE								27´782´050,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								27´782´050,28
4827 / 5194 PA.PV4.E20e	F.p.o. apparecchio Inotec SN 2900 ECO SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 17 - Piano settimo **VARIANTE 04**						11,00		
	SOMMANO...	cad					11,00	159,06	1´749,66
4828 / 5195 PA.PV4.E21	F.p.o. apparecchio Inotec SNP 1020 E SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 17 - Piano settimo **VARIANTE 04**						15,00		
	SOMMANO...	cad					15,00	295,52	4´432,80
4829 / 5196 PA.PV4.E21d	F.p.o. apparecchio Inotec SNP 1020 D-PM SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 17 - Piano settimo **VARIANTE 04**								
	SOMMANO...	cad					0,00	317,48	0,00
4830 / 5197 PA.PV4.E22	F.p.o. apparecchio Inotec SN 804.2 AP-12 SLB SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 17 - Piano settimo **VARIANTE 04**						6,00		
	SOMMANO...	cad					6,00	474,74	2´848,44
4831 / 5198 PA.PV4.E23	F.p.o. apparecchio Inotec DPU SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 17 - Piano settimo **VARIANTE 04**						3,00		
	SOMMANO...	cad					3,00	143,67	431,01
4832 / 5199 15.04.0095.035	Cavo FTG10OM16 2x2,5 mmq (c.a. 20mt a tratta) SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 17 - Piano settimo **VARIANTE 04**						2´060,00		
	SOMMANO...	m					2´060,00	6,24	12´854,40
	Piano ottavo (SbCat 18)								
4833 / 2854 04IE.435.CI.110	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Corpi illuminanti Apparecchio illuminante LED per installazione a parete. Corpo in acciaio verniciato di colore bianco con asolatura reticolare per emissione luminosa diretta elevata. Film di schermatura in policarbonato opale sulla zona reticolare inferiore. Schermo superiore acrilico opale. Cablaggio elettronico 230V-50/60Hz. Flusso luminoso 6321lm. Potenza dell'apparecchio 56W. 4000K. CRI>80. Dimensioni 675x230mm e H 80mm. IP40. SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione								
	A RIPORTARE								27´804´366,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								27′804′366,59
	SbCat 18 - Piano ottavo								
	TEC_COMFORT PANEL:MAGENTA:3145752						1,00		
	TEC_COMFORT PANEL:MAGENTA:3145325						1,00		
	TEC_COMFORT PANEL:MAGENTA:3145493						1,00		
	TEC_COMFORT PANEL:VERDE:3145406						1,00		
	TEC_COMFORT PANEL:MAGENTA:3145137						1,00		
	TEC_COMFORT PANEL:MAGENTA:3145238						1,00		
	TEC_COMFORT PANEL:VERDE:3145765						1,00		
	TEC_COMFORT PANEL:VERDE:3145641						1,00		
	TEC_COMFORT PANEL:VERDE:3145327						1,00		
	TEC_COMFORT PANEL:VERDE:3145184						1,00		
	TEC_COMFORT PANEL:VERDE:3145249						1,00		
	TEC_COMFORT PANEL:VERDE:3145419						1,00		
	TEC_COMFORT PANEL:VERDE:3145776						1,00		
	TEC_COMFORT PANEL:VERDE:3145339						1,00		
	TEC_COMFORT PANEL:VERDE:3145652						1,00		
	TEC_COMFORT PANEL:VERDE:3145186						1,00		
	TEC_COMFORT PANEL:VERDE:3145430						1,00		
	TEC_COMFORT PANEL:VERDE:3145260						1,00		
	TEC_COMFORT PANEL:VERDE:3145787						1,00		
	TEC_COMFORT PANEL:VERDE:3145340						1,00		
	TEC_COMFORT PANEL:MAGENTA:3145663						1,00		
	TEC_COMFORT PANEL:MAGENTA:3145198						1,00		
	TEC_COMFORT PANEL:VERDE:3145271						1,00		
	TEC_COMFORT PANEL:VERDE:3145491						1,00		
	TEC_COMFORT PANEL:MAGENTA:3145710						1,00		
	TEC_COMFORT PANEL:VERDE:3145058						1,00		
	TEC_COMFORT PANEL:VERDE:3145199						1,00		
	TEC_COMFORT PANEL:MAGENTA:3145395						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					28,00	99,90	2′797,20
4834 / 2871 04IE.435.CI.220	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Corpi illuminanti Faretto a LED da incasso. Corpo in acciaio zincato. Ottica parabolica anodizzata brillantata in alluminio semispeculare, antiriflesso, antiridescente. Vetro opale smaltato, temprato, spessore 4 mm, bloccato a filo anello. Flusso luminoso dell'apparecchio 1938 lm, Potenza dell'apparecchio 27,2 W, UGR <26, CRI >80. Grado di protezione IP44 per la parte in vista, IP20 per la parte incassata. 4000°K. Dimensioni: diametro 221 mm, altezza 103 mm. SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 18 - Piano ottavo								
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:3146204						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:magenta:3153334						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:magenta:3146186						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:magenta:3146197						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:magenta:3146192						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:3146218						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:magenta:3153344						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:3146187						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:magenta:3146182						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:3146198						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:3146193						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:magenta:3153354						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:magenta:3146219						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:3146188						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:3146183						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:magenta:3146199						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:3146194						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:magenta:3153366						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:3146221						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:magenta:3146189						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:3153271						1,00		
	A RIPORTARE						21,00		27′807′163,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						21,00		27′807′163,79
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:3146184						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:3146200						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:3146195						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:3146222						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:3146190						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:magenta:3146185						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:3146201						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:magenta:3153272						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:3146196						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:3146254						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 37811:verde:3146191						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					32,00	106,20	3′398,40
4835 / 2888 04IE.435.CI.250	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Corpi illuminanti Apparecchio illuminante LED per instllazione a plafone/ sospensione/parete. Corpo in policarbonato autoestinguente V2, stampato ad iniezione. Schermo in policarbonato fotoinciso internamente, autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione, con superficie esterna liscia, apertura antivandalica. Flusso luminoso 7617 lm. Potenza dell'apparecchio 56 W. 4000K. CRI >80. Ugr <22. Dimensioni: 1270x160 mm, H 100mm. IP65. SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 18 - Piano ottavo								
	TEC_3FFILIPPI linda:Verde:3148197						1,00		
	TEC_3FFILIPPI linda:Verde:3153051						1,00		
	TEC_3FFILIPPI linda:Verde:3148174						1,00		
	TEC_3FFILIPPI linda:Verde:3147987						1,00		
	TEC_3FFILIPPI linda:Verde:3148198						1,00		
	TEC_3FFILIPPI linda:Magenta:3148175						1,00		
	TEC_3FFILIPPI linda:Verde:3153005						1,00		
	TEC_3FFILIPPI linda:Verde:3148091						1,00		
	TEC_3FFILIPPI linda:Verde:3147946						1,00		
	TEC_3FFILIPPI linda:Magenta:3148350						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					10,00	743,40	7′434,00
4836 / 2897 04IE.435.CI.280	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Corpi illuminanti Modulo LED circolare Corpo in policarbonato satinato, autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione. Schermo in metacrilato opale, stampato ad iniezione. Flusso luminoso 1607lm, UGR<21, 4000°K, potenza 14,3W. Dimensioni: diametro 300 mm, altezza 120 mm. Peso 1 kg. Grado di protezione IP64. Resistenza al filo incandescente 675°C. SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 18 - Piano ottavo								
	TEC_3FFILIPPI 34330 Petra 22W:verde:3147214						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 34330 Petra 22W:verde:3146904						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 34330 Petra 22W:magenta:3146557						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 34330 Petra 22W:verde:3147491						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 34330 Petra 22W:verde:3146333						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 34330 Petra 22W:verde:3147683						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 34330 Petra 22W:verde:3146645						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 34330 Petra 22W:magenta:3146969						1,00		
	A RIPORTARE						8,00		27′817′996,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						8,00		27´817´996,19
	TEC_3FFILIPPI 34330 Petra 22W:magenta:3147786						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 34330 Petra 22W:verde:3147340						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 34330 Petra 22W:verde:3146481						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 34330 Petra 22W:magenta:3147493						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 34330 Petra 22W:magenta:3147022						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 34330 Petra 22W:Reload with Type Catalog:3147785						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 34330 Petra 22W:magenta:3147820						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 34330 Petra 22W:verde:3147720						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 34330 Petra 22W:magenta:3146404						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 34330 Petra 22W:magenta:3146679						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 34330 Petra 22W:magenta:3147594						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 34330 Petra 22W:verde:3147360						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 34330 Petra 22W:verde:3147118						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 34330 Petra 22W:verde:3146554						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 34330 Petra 22W:verde:3147822						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 34330 Petra 22W:verde:3147722						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 34330 Petra 22W:magenta:3146798						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 34330 Petra 22W:verde:3147782						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 34330 Petra 22W:verde:3147655						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 34330 Petra 22W:verde:3147442						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 34330 Petra 22W:verde:3147184						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 34330 Petra 22W:verde:3146903						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 34330 Petra 22W:verde:3146556						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 34330 Petra 22W:verde:3147784						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 34330 Petra 22W:verde:3147673						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 34330 Petra 22W:magenta:3147444						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 34330 Petra 22W:magenta:3146610						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 34330 Petra 22W:verde:3147330						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 34330 Petra 22W:magenta:3146905						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 34330 Petra 22W:verde:3147492						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 34330 Petra 22W:verde:3146970						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 34330 Petra 22W:verde:3147819						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 34330 Petra 22W:verde:3147719						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 34330 Petra 22W:verde:3146659						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 34330 Petra 22W:verde:3147532						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 34330 Petra 22W:verde:3147352						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 34330 Petra 22W:verde:3146529						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 34330 Petra 22W:verde:3147054						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 34330 Petra 22W:verde:3147821						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 34330 Petra 22W:verde:3146742						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 34330 Petra 22W:verde:3147721						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 34330 Petra 22W:verde:3147614						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 34330 Petra 22W:verde:3147723						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 34330 Petra 22W:magenta:3147375						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 34330 Petra 22W:verde:3147144						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 34330 Petra 22W:verde:3146888						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 34330 Petra 22W:verde:3146555						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 34330 Petra 22W:verde:3147783						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 34330 Petra 22W:verde:3147665						1,00		
	TEC_3FFILIPPI 34330 Petra 22W:verde:3147443						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					58,00	225,70	13´090,60
4837 / 2898 04IE.435.CI.310	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Corpi illuminanti Plafoniera LED ad incasso 600x600 Apparecchio LED ad emissione diretta. Versione a sospensione. Vano ottico in lamiera d'acciaio verniciato, schermo diffusore in metacrilato per emissione luce generale o microprismato per emissione con luminanza controllata UGR<19 3000 cd/m2. DALI. Altezza ridotta dell'apparecchio. IP40 sul corpo a vista dell'incasso a prodotto installato. Flusso 2920lm, potenza 30,4W. Efficienza luminosa 96lm/W. CRI90. Dimensioni 596x596x13mm SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione								
	A RIPORTARE								27´831´086,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								27´831´086,79
	SbCat 18 - Piano ottavo								
	TEC_iplane sospensione guzzini:VERDE:3039132						1,00		
	TEC_iplane sospensione guzzini:VERDE:3143986						1,00		
	TEC_iplane sospensione guzzini:VERDE:3143805						1,00		
	TEC_iplane sospensione guzzini:VERDE:3143628						1,00		
	TEC_iplane sospensione guzzini:VERDE:3039436						1,00		
	TEC_iplane sospensione guzzini:VERDE:3144034						1,00		
	TEC_iplane sospensione guzzini:VERDE:3143856						1,00		
	TEC_iplane sospensione guzzini:VERDE:3039499						1,00		
	TEC_iplane sospensione guzzini:MAGENTA:3143654						1,00		
	TEC_iplane sospensione guzzini:VERDE:3144072						1,00		
	TEC_iplane sospensione guzzini:VERDE:3144138						1,00		
	TEC_iplane sospensione guzzini:VERDE:3143909						1,00		
	TEC_iplane sospensione guzzini:VERDE:3137671						1,00		
	TEC_iplane sospensione guzzini:MAGENTA:3143734						1,00		
	TEC_iplane sospensione guzzini:MAGENTA:3039257						1,00		
	TEC_iplane sospensione guzzini:VERDE:3143956						1,00		
	TEC_iplane sospensione guzzini:MAGENTA:3143800						1,00		
	TEC_iplane sospensione guzzini:VERDE:3137743						1,00		
	TEC_iplane sospensione guzzini:MAGENTA:3039433						1,00		
	TEC_iplane sospensione guzzini:VERDE:3144263						1,00		
	TEC_iplane sospensione guzzini:VERDE:3143807						1,00		
	TEC_iplane sospensione guzzini:VERDE:3144021						1,00		
	TEC_iplane sospensione guzzini:VERDE:3143651						1,00		
	TEC_iplane sospensione guzzini:MAGENTA:3039447						1,00		
	TEC_iplane sospensione guzzini:MAGENTA:3144036						1,00		
	TEC_iplane sospensione guzzini:VERDE:3143887						1,00		
	TEC_iplane sospensione guzzini:MAGENTA:3039622						1,00		
	TEC_iplane sospensione guzzini:VERDE:3143721						1,00		
	TEC_iplane sospensione guzzini:MAGENTA:3144097						1,00		
	TEC_iplane sospensione guzzini:VERDE:3143921						1,00		
	TEC_iplane sospensione guzzini:VERDE:3137673						1,00		
	TEC_iplane sospensione guzzini:VERDE:3143748						1,00		
	TEC_iplane sospensione guzzini:VERDE:3144209						1,00		
	TEC_iplane sospensione guzzini:VERDE:3143976						1,00		
	TEC_iplane sospensione guzzini:VERDE:3143804						1,00		
	TEC_iplane sospensione guzzini:MAGENTA:3143618						1,00		
	TEC_iplane sospensione guzzini:MAGENTA:3039435						1,00		
	TEC_iplane sospensione guzzini:VERDE:3144023						1,00		
	TEC_iplane sospensione guzzini:MAGENTA:3143809						1,00		
	TEC_iplane sospensione guzzini:VERDE:3143653						1,00		
	TEC_iplane sospensione guzzini:MAGENTA:3039449						1,00		
	TEC_iplane sospensione guzzini:VERDE:3144062						1,00		
	TEC_iplane sospensione guzzini:VERDE:3039647						1,00		
	TEC_iplane sospensione guzzini:VERDE:3144118						1,00		
	TEC_iplane sospensione guzzini:MAGENTA:3143898						1,00		
	TEC_iplane sospensione guzzini:VERDE:3143733						1,00		
	TEC_iplane sospensione guzzini:VERDE:3143930						1,00		
	TEC_iplane sospensione guzzini:VERDE:3143760						1,00		
	TEC_iplane sospensione guzzini:VERDE:3137742						1,00		
	TEC_iplane sospensione guzzini:MAGENTA:3144262						1,00		
	TEC_iplane sospensione guzzini:VERDE:3143996						1,00		
	TEC_iplane sospensione guzzini:MAGENTA:3143806						1,00		
	TEC_iplane sospensione guzzini:VERDE:3143650						1,00		
	TEC_iplane sospensione guzzini:VERDE:3039446						1,00		
	TEC_iplane sospensione guzzini:MAGENTA:3144035						1,00		
	TEC_iplane sospensione guzzini:MAGENTA:3143857						1,00		
	TEC_iplane sospensione guzzini:VERDE:3143698						1,00		
	TEC_iplane sospensione guzzini:MAGENTA:3039598						1,00		
	TEC_iplane sospensione guzzini:VERDE:3144096						1,00		
	TEC_iplane sospensione guzzini:VERDE:3143920						1,00		
	TEC_iplane sospensione guzzini:VERDE:3137672						1,00		
	TEC_iplane sospensione guzzini:VERDE:3144161						1,00		
	TEC_iplane sospensione guzzini:VERDE:3143747						1,00		
	TEC_iplane sospensione guzzini:VERDE:3143801						1,00		
	TEC_iplane sospensione guzzini:MAGENTA:3143966						1,00		
	TEC_iplane sospensione guzzini:VERDE:3143589						1,00		
	TEC_iplane sospensione guzzini:VERDE:3039434						1,00		
	TEC_iplane sospensione guzzini:VERDE:3144022						1,00		
	TEC_iplane sospensione guzzini:VERDE:3143808						1,00		
	TEC_iplane sospensione guzzini:VERDE:3039448						1,00		
	TEC_iplane sospensione guzzini:MAGENTA:3143652						1,00		
	TEC_iplane sospensione guzzini:VERDE:3144054						1,00		
	A RIPORTARE						72,00		27´831´086,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						72,00		27´831´086,79
	TEC_iplane sospensione guzzini:VERDE:3039623						1,00		
	TEC_iplane sospensione guzzini:VERDE:3143888						1,00		
	TEC_iplane sospensione guzzini:VERDE:3144117						1,00		
	TEC_iplane sospensione guzzini:VERDE:3143722						1,00		
	TEC_iplane sospensione guzzini:VERDE:3143929						1,00		
	TEC_iplane sospensione guzzini:VERDE:3137674						1,00		
	TEC_iplane sospensione guzzini:MAGENTA:3143759						1,00		
	TEC_iplane sospensione guzzini:VERDE:3144240						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					80,00	1´138,67	91´093,60
4838 / 2932 04IE.435.IN.031	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Interruttori Pulsante IP55 Comando luce tramite pulsante. Frutto serie civile 16 A, 250 V, IP55, in scatola da incasso 3 moduli. SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 18 - Piano ottavo TEC_interruttore PULSANTE_3moduli_IP55:Verde:3153537						1,00		
	TEC_interruttore PULSANTE_3moduli_IP55:Verde:3153467						1,00		
	TEC_interruttore PULSANTE_3moduli_IP55:Verde:3153516						1,00		
	TEC_interruttore PULSANTE_3moduli_IP55:Verde:3153495						1,00		
	TEC_interruttore PULSANTE_3moduli_IP55:Verde:3153544						1,00		
	TEC_interruttore PULSANTE_3moduli_IP55:Verde:3153474						1,00		
	TEC_interruttore PULSANTE_3moduli_IP55:Verde:3153523						1,00		
	TEC_interruttore PULSANTE_3moduli_IP55:Verde:3153502						1,00		
	TEC_interruttore PULSANTE_3moduli_IP55:Verde:3153481						1,00		
	TEC_interruttore PULSANTE_3moduli_IP55:Verde:3153530						1,00		
	TEC_interruttore PULSANTE_3moduli_IP55:Verde:3153453						1,00		
	TEC_interruttore PULSANTE_3moduli_IP55:Verde:3153509						1,00		
	TEC_interruttore PULSANTE_3moduli_IP55:Verde:3153488						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					13,00	37,28	484,64
4839 / 2942 04IE.435.IN.110	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Interruttori Rivelatore volumetrico di presenza Comando luce mediante rilevatore di presenza persona ad infrarossi passivi. Raggio d'azione 7m. Tempo di attesa regolabile prima dello spegnimento degli apparecchi comandati (da 1m a 30min). SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 18 - Piano ottavo TEC_rivelatore ottico di presenza:verde:3149468						1,00		
	TEC_rivelatore ottico di presenza:verde:3149970						1,00		
	TEC_rivelatore ottico di presenza:verde:3149017						1,00		
	TEC_rivelatore ottico di presenza:verde:3148455						1,00		
	TEC_rivelatore ottico di presenza:verde:3149741						1,00		
	TEC_rivelatore ottico di presenza:verde:3149222						1,00		
	TEC_rivelatore ottico di presenza:verde:3148857						1,00		
	TEC_rivelatore ottico di presenza:verde:3148374						1,00		
	TEC_rivelatore ottico di presenza:verde:3149609						1,00		
	A RIPORTARE						9,00		27´922´665,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						9,00		27′922′665,03
	TEC_rivelatore ottico di presenza:verde:3149116						1,00		
	TEC_rivelatore ottico di presenza:verde:3148626						1,00		
	TEC_rivelatore ottico di presenza:verde:3149798						1,00		
	TEC_rivelatore ottico di presenza:verde:3149273						1,00		
	TEC_rivelatore ottico di presenza:verde:3148930						1,00		
	TEC_rivelatore ottico di presenza:verde:3148391						1,00		
	TEC_rivelatore ottico di presenza:verde:3149708						1,00		
	TEC_rivelatore ottico di presenza:verde:3149160						1,00		
	TEC_rivelatore ottico di presenza:verde:3148743						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					18,00	135,80	2′444,40
4840 / 2951 04IE.435.IN.111	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Interruttori Rivelatore volumetrico di presenza IP55 Comando luce mediante rilevatore di presenza persona ad infrarossi passivi. Raggio d'azione 7m. Tempo di attesa regolabile prima dello spegnimento degli apparecchi comandati (da 1m a 30min). IP55 SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 18 - Piano ottavo								
	TEC_rivelatore ottico di presenza_IP55:verde:3152589						1,00		
	TEC_rivelatore ottico di presenza_IP55:verde:3152646						1,00		
	TEC_rivelatore ottico di presenza_IP55:verde:3152791						1,00		
	TEC_rivelatore ottico di presenza_IP55:verde:3152897						1,00		
	TEC_rivelatore ottico di presenza_IP55:verde:3149999						1,00		
	TEC_rivelatore ottico di presenza_IP55:verde:3152623						1,00		
	TEC_rivelatore ottico di presenza_IP55:verde:3152681						1,00		
	TEC_rivelatore ottico di presenza_IP55:verde:3152837						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					8,00	135,80	1′086,40
4841 / 2960 04IE.435.PA.110	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Punti di alimentazione Punto di alimentazione SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 18 - Piano ottavo								
	TEC_Punto luce a parete:Verde:2237065						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	37,28	37,28
4842 / 2969 04IE.435.SI.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Illuminazione di sicurezza App. illuminazione di sicurezza LED Apparecchio illuminate per installazione a parete e/o a soffitto per indicazione vie di fuga. Modalità di funzionamento SA (sempre acceso). Ricarica completa batteria in 24h. Sorgente luminosa a LED 1x8 W. Grado di protezione IP40. Idoneo al funzionamento con sistema di autodiagnosi centralizzato. Completo di targhetta segnaletica autoadesiva con scritta "USCITA DI SICUREZZA". Autonomia 2h. SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 18 - Piano ottavo								
	TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:3153179						1,00		
	A R I P O R T A R E						1,00		27′926′233,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						1,00		27´926´233,11
	TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:3153186						1,00		
	TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:3153193						1,00		
	TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:3153200						1,00		
	TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:3153207						1,00		
	TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:3147890						1,00		
	TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:3153214						1,00		
	TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:3153221						1,00		
	TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:3153228						1,00		
	TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:3153235						1,00		
	TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:3153242						1,00		
	TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:3153067						1,00		
	TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:3153249						1,00		
	TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:3153074						1,00		
	TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:3153081						1,00		
	TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:3153256						1,00		
	TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:3153088						1,00		
	TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:3153095						1,00		
	TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:3153102						1,00		
	TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:3153109						1,00		
	TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:3153116						1,00		
	TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:3153123						1,00		
	TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:3153130						1,00		
	TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:3153137						1,00		
	TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:3153144						1,00		
	TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o								
	A RIPORTARE						25,00		27´926´233,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						25,00		27′926′233,11
	soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:3153151 TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:3153158 TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:3153165 TEC_Corpo illuminante per installazione a parete e_o soffitto vie di fuga_Sempre acceso_Led 1x8W_IP40:Verde:3153172						1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					29,00	543,71	15′767,59
4843 / 5083 04IE.435.SI.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Illuminazione di sicurezza App. illuminazione di sicurezza LED Apparecchio illuminate per installazione a parete e/o a soffitto per indicazione vie di fuga. Modalità di funzionamento SA (sempre acceso). Ricarica completa batteria in 24h. Sorgente luminosa a LED 1x8 W. Grado di protezione IP40. Idoneo al funzionamento con sistema di autodiagnosi centralizzato. Completo di targhetta segnaletica autoadesiva con scritta "USCITA DI SICUREZZA". Autonomia 2h. SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 18 - Piano ottavo Si detrae						-29,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-29,00	543,71	-15′767,59
4844 / 5200 PA.PV4.E16	F.p.o. Centrale CLS FUSION-POWER 24Ah per illuminazione di emergenza SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 18 - Piano ottavo **VARIANTE 04**						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	7′066,61	7′066,61
4845 / 5201 PA.PV4.E17	F.p.o. apparecchio Inotec SN 9400-03 SLB SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 18 - Piano ottavo **VARIANTE 04**						15,00		
	SOMMANO...	cad					15,00	242,70	3′640,50
4846 / 5202 PA.PV4.E17s	F.p.o. apparecchio Inotec SN 9400-03 SLB/S SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 18 - Piano ottavo **VARIANTE 04**								
	SOMMANO...	cad					0,00	280,08	0,00
4847 / 5203 PA.PV4.E18	F.p.o. apparecchio Inotec SN 9400-06 ALB SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 18 - Piano ottavo **VARIANTE 04**						29,00		
	A RIPORTARE						29,00		27′936′940,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						29,00		27′936′940,22
	SOMMANO...	cad					29,00	242,70	7′038,30
4848 / 5204 PA.PV4.E18s	F.p.o. apparecchio Inotec SN 9400-06 ALB/S SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 18 - Piano ottavo **VARIANTE 04**						2,00		
	SOMMANO...	cad					2,00	279,85	559,70
4849 / 5205 PA.PV4.E19	F.p.o. apparecchio Inotec SN 9400-12 SLB SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 18 - Piano ottavo **VARIANTE 04**						5,00		
	SOMMANO...	cad					5,00	242,70	1′213,50
4850 / 5206 PA.PV4.E19s	F.p.o. apparecchio Inotec SN 9400-12 SLB/S SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 18 - Piano ottavo **VARIANTE 04**								
	SOMMANO...	cad					0,00	280,08	0,00
4851 / 5207 PA.PV4.E20	F.p.o. apparecchio Inotec SN 2900 SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 18 - Piano ottavo **VARIANTE 04**								
	SOMMANO...	cad					0,00	159,06	0,00
4852 / 5208 PA.PV4.E20s	F.p.o. apparecchio Inotec SN 2900/S SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 18 - Piano ottavo **VARIANTE 04**						7,00		
	SOMMANO...	cad					7,00	182,18	1′275,26
4853 / 5209 PA.PV4.E20e	F.p.o. apparecchio Inotec SN 2900 ECO SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 18 - Piano ottavo **VARIANTE 04**						8,00		
	SOMMANO...	cad					8,00	159,06	1′272,48
4854 / 5210 PA.PV4.E21	F.p.o. apparecchio Inotec SNP 1020 E SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 18 - Piano ottavo **VARIANTE 04**						20,00		
	SOMMANO...	cad					20,00	295,52	5′910,40
4855 / 5211 PA.PV4.E21d	F.p.o. apparecchio Inotec SNP 1020 D-PM SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 18 - Piano ottavo **VARIANTE 04**								
	A RIPORTARE								27′954′209,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								27´954´209,86
	SOMMANO...	cad					0,00	317,48	0,00
4856 / 5212 PA.PV4.E22	F.p.o. apparecchio Inotec SN 804.2 AP-12 SLB SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 18 - Piano ottavo **VARIANTE 04**						6,00		
	SOMMANO...	cad					6,00	474,74	2´848,44
4857 / 5213 PA.PV4.E23	F.p.o. apparecchio Inotec DPU SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 18 - Piano ottavo **VARIANTE 04**						3,00		
	SOMMANO...	cad					3,00	143,67	431,01
4858 / 5214 15.04.0095.035	Cavo FTG10OM16 2x2,5 mmq (c.a. 20mt a tratta) SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 18 - Piano ottavo **VARIANTE 04**						1´860,00		
	SOMMANO...	m					1´860,00	6,24	11´606,40
	Piano copertura (SbCat 19)								
4859 / 5215 04IE.435.SI.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Illuminazione di sicurezza App. illuminazione di sicurezza LED Apparecchio illuminate per installazione a parete e/o a soffitto per indicazione vie di fuga. Modalità di funzionamento SA (sempre acceso). Ricarica completa batteria in 24h. Sorgente luminosa a LED 1x8 W. Grado di protezione IP40. Idoneo al funzionamento con sistema di autodiagnosi centralizzato. Completo di targhetta segnaletica autoadesiva con scritta "USCITA DI SICUREZZA". Autonomia 2h. SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 19 - Piano copertura Si detrae						-8,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-8,00	543,71	-4´349,68
4860 / 5216 PA.PV4.E20	F.p.o. apparecchio Inotec SN 2900 SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 19 - Piano copertura **VARIANTE 04**						4,00		
	SOMMANO...	cad					4,00	159,06	636,24
4861 / 5217 15.04.0095.035	Cavo FTG10OM16 2x2,5 mmq (c.a. 20mt a tratta) SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 19 - Piano copertura **VARIANTE 04**						80,00		
	SOMMANO...	m					80,00	6,24	499,20
	A RIPORTARE								27´965´881,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								27´965´881,47
	Generale (SbCat 20)								
4862 / 3445 NPI18	Pendinatura apparecchi di illuminazione antisismica SpCat 42 - E6 - 43 - Illuminazione Cat 49 - Illuminazione SbCat 20 - Generale Pendinatura apparecchi						1´800,00		
	SOMMANO...	cadauno					1´800,00	26,03	46´854,00
	E7 - 44 - Videosorveglianza (SpCat 43) **Videosorveglianza (Cat 50)** **Piano terra (SbCat 10)**								
4863 / 2604 04IE.440.VS.005	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI VIDEOSORVEGLIANZA Impianto TVcc Rack dati Switch per impianti speciali SpCat 43 - E7 - 44 - Videosorveglianza Cat 50 - Videosorveglianza SbCat 10 - Piano terra						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	955,33	955,33
4864 / 2970 04IE.440.VS.001	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI VIDEOSORVEGLIANZA Impianto TVcc Centrale di controllo TVcc SpCat 43 - E7 - 44 - Videosorveglianza Cat 50 - Videosorveglianza SbCat 10 - Piano terra TEC_centrale TVCC:TEC_centrale TVCC:1804202						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	30´272,84	30´272,84
4865 / 2971 04IE.440.VS.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI VIDEOSORVEGLIANZA Impianto TVcc Telecamera Minidome fissa TCvv SpCat 43 - E7 - 44 - Videosorveglianza Cat 50 - Videosorveglianza SbCat 10 - Piano terra TEC_Telecamera minidome fissa TVCC:Privilegiata:2207154 TEC_Telecamera minidome fissa TVCC:Privilegiata:2207204 TEC_Telecamera minidome fissa TVCC:Privilegiata:2207199 TEC_Telecamera minidome fissa TVCC:Privilegiata:2207194 TEC_Telecamera minidome fissa TVCC:Privilegiata:2207189 TEC_Telecamera minidome fissa TVCC:Privilegiata:2207184						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					6,00	556,83	3´340,98
4866 / 4919 04IE.440.VS.005	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI VIDEOSORVEGLIANZA Impianto TVcc Rack dati Switch per impianti speciali SpCat 43 - E7 - 44 - Videosorveglianza								
	A RIPORTARE								28´047´304,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								28´047´304,62
	Cat 50 - Videosorveglianza SbCat 10 - Piano terra Si detrae						-1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-1,00	955,33	-955,33
4867 / 4920 04IE.440.VS.005	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI VIDEOSORVEGLIANZA Impianto TVcc Rack dati Switch per impianti speciali SpCat 43 - E7 - 44 - Videosorveglianza Cat 50 - Videosorveglianza SbCat 10 - Piano terra **VARIANTE 04**						3,00		
	SOMMANO...	Cadauno					3,00	955,33	2´865,99
4868 / 4921 04IE.440.VS.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI VIDEOSORVEGLIANZA Impianto TVcc Telecamera Minidome fissa TCvv SpCat 43 - E7 - 44 - Videosorveglianza Cat 50 - Videosorveglianza SbCat 10 - Piano terra Di detrae						-6,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-6,00	556,83	-3´340,98
4869 / 4922 04IE.440.VS.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI VIDEOSORVEGLIANZA Impianto TVcc Telecamera Minidome fissa TCvv SpCat 43 - E7 - 44 - Videosorveglianza Cat 50 - Videosorveglianza SbCat 10 - Piano terra Di detrae						8,00		
	SOMMANO...	Cadauno					8,00	556,83	4´454,64
	Piano primo (SbCat 11)								
4870 / 2972 04IE.440.VS.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI VIDEOSORVEGLIANZA Impianto TVcc Telecamera Minidome fissa TCvv SpCat 43 - E7 - 44 - Videosorveglianza Cat 50 - Videosorveglianza SbCat 11 - Piano primo TEC_Telecamera minidome fissa TVCC:Privilegiata:2222470 TEC_Telecamera minidome fissa TVCC:Privilegiata:2222465 TEC_Telecamera minidome fissa TVCC:Privilegiata:2222460 TEC_Telecamera minidome fissa TVCC:Privilegiata:2222455						1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					4,00	556,83	2´227,32
4871 / 4923 04IE.440.VS.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI VIDEOSORVEGLIANZA Impianto TVcc								
	A RIPORTARE								28´052´556,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								28´052´556,26
	Telecamera Minidome fissa TCvv SpCat 43 - E7 - 44 - Videosorveglianza Cat 50 - Videosorveglianza SbCat 11 - Piano primo Si detrae						-4,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-4,00	556,83	-2´227,32
4872 / 4924 04IE.440.VS.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI VIDEOSORVEGLIANZA Impianto TVcc Telecamera Minidome fissa TCvv SpCat 43 - E7 - 44 - Videosorveglianza Cat 50 - Videosorveglianza SbCat 11 - Piano primo VARIANTE						10,00		
	SOMMANO...	Cadauno					10,00	556,83	5´568,30
	Piano secondo (SbCat 12)								
4873 / 2973 04IE.440.VS.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI VIDEOSORVEGLIANZA Impianto TVcc Telecamera Minidome fissa TCvv SpCat 43 - E7 - 44 - Videosorveglianza Cat 50 - Videosorveglianza SbCat 12 - Piano secondo TEC_Telecamera minidome fissa TVCC:Privilegiata:2216330 TEC_Telecamera minidome fissa TVCC:Privilegiata:2216325 TEC_Telecamera minidome fissa TVCC:Privilegiata:2216320 TEC_Telecamera minidome fissa TVCC:Privilegiata:2216315						1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					4,00	556,83	2´227,32
4874 / 4925 04IE.440.VS.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI VIDEOSORVEGLIANZA Impianto TVcc Telecamera Minidome fissa TCvv SpCat 43 - E7 - 44 - Videosorveglianza Cat 50 - Videosorveglianza SbCat 12 - Piano secondo Si detrae						-4,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-4,00	556,83	-2´227,32
4875 / 4933 04IE.440.VS.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI VIDEOSORVEGLIANZA Impianto TVcc Telecamera Minidome fissa TCvv SpCat 43 - E7 - 44 - Videosorveglianza Cat 50 - Videosorveglianza SbCat 12 - Piano secondo **VARIANTE 04**						7,00		
	SOMMANO...	Cadauno					7,00	556,83	3´897,81
	A RIPORTARE								28´059´795,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								28´059´795,05
	Piano terzo (SbCat 13)								
4876 / 2974 04IE.440.VS.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI VIDEOSORVEGLIANZA Impianto TVcc Telecamera Minidome fissa TCvv SpCat 43 - E7 - 44 - Videosorveglianza Cat 50 - Videosorveglianza SbCat 13 - Piano terzo TEC_Telecamera minidome fissa TVCC:Privilegiata:2211301 TEC_Telecamera minidome fissa TVCC:Privilegiata:2211296 TEC_Telecamera minidome fissa TVCC:Privilegiata:2211291						1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					3,00	556,83	1´670,49
4877 / 4926 04IE.440.VS.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI VIDEOSORVEGLIANZA Impianto TVcc Telecamera Minidome fissa TCvv SpCat 43 - E7 - 44 - Videosorveglianza Cat 50 - Videosorveglianza SbCat 13 - Piano terzo Si detrae						-3,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-3,00	556,83	-1´670,49
4878 / 4927 04IE.440.VS.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI VIDEOSORVEGLIANZA Impianto TVcc Telecamera Minidome fissa TCvv SpCat 43 - E7 - 44 - Videosorveglianza Cat 50 - Videosorveglianza SbCat 13 - Piano terzo **VARIANTE 04**						7,00		
	SOMMANO...	Cadauno					7,00	556,83	3´897,81
	Piano quarto (SbCat 14)								
4879 / 2975 04IE.440.VS.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI VIDEOSORVEGLIANZA Impianto TVcc Telecamera Minidome fissa TCvv SpCat 43 - E7 - 44 - Videosorveglianza Cat 50 - Videosorveglianza SbCat 14 - Piano quarto TEC_Telecamera minidome fissa TVCC:Privilegiata:2220308 TEC_Telecamera minidome fissa TVCC:Privilegiata:2220303 TEC_Telecamera minidome fissa TVCC:Privilegiata:2220298 TEC_Telecamera minidome fissa TVCC:Privilegiata:2220293						1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					4,00	556,83	2´227,32
4880 / 4928 04IE.440.VS.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI VIDEOSORVEGLIANZA Impianto TVcc Telecamera Minidome fissa TCvv								
	A RIPORTARE								28´065´920,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								28´065´920,18
	SpCat 43 - E7 - 44 - Videosorveglianza Cat 50 - Videosorveglianza SbCat 14 - Piano quarto Si detrae						-4,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-4,00	556,83	-2´227,32
4881 / 4934 04IE.440.VS.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI VIDEOSORVEGLIANZA Impianto TVcc Telecamera Minidome fissa TCvv SpCat 43 - E7 - 44 - Videosorveglianza Cat 50 - Videosorveglianza SbCat 14 - Piano quarto **VARIANTE 04**						8,00		
	SOMMANO...	Cadauno					8,00	556,83	4´454,64
	Piano quinto (SbCat 15)								
4882 / 2976 04IE.440.VS.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI VIDEOSORVEGLIANZA Impianto TVcc Telecamera Minidome fissa TCvv SpCat 43 - E7 - 44 - Videosorveglianza Cat 50 - Videosorveglianza SbCat 15 - Piano quinto TEC_Telecamera minidome fissa TVCC:Privilegiata:2218247 TEC_Telecamera minidome fissa TVCC:Privilegiata:2218246 TEC_Telecamera minidome fissa TVCC:Privilegiata:2218245 TEC_Telecamera minidome fissa TVCC:Privilegiata:2218244						1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					4,00	556,83	2´227,32
4883 / 4929 04IE.440.VS.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI VIDEOSORVEGLIANZA Impianto TVcc Telecamera Minidome fissa TCvv SpCat 43 - E7 - 44 - Videosorveglianza Cat 50 - Videosorveglianza SbCat 15 - Piano quinto Si detrae						-4,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-4,00	556,83	-2´227,32
4884 / 4935 04IE.440.VS.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI VIDEOSORVEGLIANZA Impianto TVcc Telecamera Minidome fissa TCvv SpCat 43 - E7 - 44 - Videosorveglianza Cat 50 - Videosorveglianza SbCat 15 - Piano quinto **VARIANTE 04**						9,00		
	SOMMANO...	Cadauno					9,00	556,83	5´011,47
	Piano sesto (SbCat 16)								
	A RIPORTARE								28´073´158,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								28´073´158,97
4885 / 2977 04IE.440.VS.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI VIDEOSORVEGLIANZA Impianto TVcc Telecamera Minidome fissa TCvv SpCat 43 - E7 - 44 - Videosorveglianza Cat 50 - Videosorveglianza SbCat 16 - Piano sesto TEC_Telecamera minidome fissa TVCC:Privilegiata:2214157 TEC_Telecamera minidome fissa TVCC:Privilegiata:2214152 TEC_Telecamera minidome fissa TVCC:Privilegiata:2214147 TEC_Telecamera minidome fissa TVCC:Privilegiata:2214142						1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					4,00	556,83	2´227,32
4886 / 4930 04IE.440.VS.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI VIDEOSORVEGLIANZA Impianto TVcc Telecamera Minidome fissa TCvv SpCat 43 - E7 - 44 - Videosorveglianza Cat 50 - Videosorveglianza SbCat 16 - Piano sesto Si detrae						-4,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-4,00	556,83	-2´227,32
4887 / 4936 04IE.440.VS.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI VIDEOSORVEGLIANZA Impianto TVcc Telecamera Minidome fissa TCvv SpCat 43 - E7 - 44 - Videosorveglianza Cat 50 - Videosorveglianza SbCat 16 - Piano sesto **VARIANTE 04**						8,00		
	SOMMANO...	Cadauno					8,00	556,83	4´454,64
	Piano settimo (SbCat 17)								
4888 / 2978 04IE.440.VS.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI VIDEOSORVEGLIANZA Impianto TVcc Telecamera Minidome fissa TCvv SpCat 43 - E7 - 44 - Videosorveglianza Cat 50 - Videosorveglianza SbCat 17 - Piano settimo TEC_Telecamera minidome fissa TVCC:Privilegiata:2212171 TEC_Telecamera minidome fissa TVCC:Privilegiata:2212166 TEC_Telecamera minidome fissa TVCC:Privilegiata:2212181 TEC_Telecamera minidome fissa TVCC:Privilegiata:2212176						1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					4,00	556,83	2´227,32
4889 / 4931 04IE.440.VS.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI VIDEOSORVEGLIANZA Impianto TVcc								
	A RIPORTARE								28´079´840,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								28´079´840,93
	Telecamera Minidome fissa TCvv SpCat 43 - E7 - 44 - Videosorveglianza Cat 50 - Videosorveglianza SbCat 17 - Piano settimo Si detrae						-4,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-4,00	556,83	-2´227,32
4890 / 4937 04IE.440.VS.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI VIDEOSORVEGLIANZA Impianto TVcc Telecamera Minidome fissa TCvv SpCat 43 - E7 - 44 - Videosorveglianza Cat 50 - Videosorveglianza SbCat 17 - Piano settimo **VARIANTE 04**						8,00		
	SOMMANO...	Cadauno					8,00	556,83	4´454,64
	Piano ottavo (SbCat 18)								
4891 / 2979 04IE.440.VS.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI VIDEOSORVEGLIANZA Impianto TVcc Telecamera Minidome fissa TCvv SpCat 43 - E7 - 44 - Videosorveglianza Cat 50 - Videosorveglianza SbCat 18 - Piano ottavo TEC_Telecamera minidome fissa TVCC:Privilegiata:2223509 TEC_Telecamera minidome fissa TVCC:Privilegiata:2391792 TEC_Telecamera minidome fissa TVCC:Privilegiata:2391791 TEC_Telecamera minidome fissa TVCC:Privilegiata:2391789						1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					4,00	556,83	2´227,32
4892 / 4932 04IE.440.VS.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI VIDEOSORVEGLIANZA Impianto TVcc Telecamera Minidome fissa TCvv SpCat 43 - E7 - 44 - Videosorveglianza Cat 50 - Videosorveglianza SbCat 18 - Piano ottavo Si detrae						-4,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-4,00	556,83	-2´227,32
4893 / 4938 04IE.440.VS.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI VIDEOSORVEGLIANZA Impianto TVcc Telecamera Minidome fissa TCvv SpCat 43 - E7 - 44 - Videosorveglianza Cat 50 - Videosorveglianza SbCat 18 - Piano ottavo **VARIANTE 04**						6,00		
	SOMMANO...	Cadauno					6,00	556,83	3´340,98
	A RIPORTARE								28´085´409,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								28´085´409,23
	E8 - 45 - Controllo accessi antintrusione (SpCat 44) **Controllo accessi antintrusione (Cat 51)** **Piano terra (SbCat 10)**								
4894 / 2980 04IE.445.AC.001	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CONTROLLO ACCESSI E ANTINTRUSIONE Controllo accessi antintrusione Centrale impianto antintrusione e impianto controllo accessi SpCat 44 - E8 - 45 - Controllo accessi antintrusione Cat 51 - Controllo accessi antintrusione SbCat 10 - Piano terra TEC_centrale IMPIANTO ANTINTRUSIONE E CONTROLLO ACCESSI:TEC_centrale IMPIANTO ANTINTRUSIONE E CONTROLLO ACCESSI:1790467						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	10´883,10	10´883,10
4895 / 2981 04IE.445.AC.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CONTROLLO ACCESSI E ANTINTRUSIONE Controllo accessi antintrusione Rivelatore volumetrico a 360° SpCat 44 - E8 - 45 - Controllo accessi antintrusione Cat 51 - Controllo accessi antintrusione SbCat 10 - Piano terra TEC_Rilevatore volumetrico 360°:Privilegiata:2109092 TEC_Rilevatore volumetrico 360°:Privilegiata:2109091 TEC_Rilevatore volumetrico 360°:Privilegiata:2109090 TEC_Rilevatore volumetrico 360°:Privilegiata:2109095 TEC_Rilevatore volumetrico 360°:Privilegiata:2109089 TEC_Rilevatore volumetrico 360°:Privilegiata:2109094 TEC_Rilevatore volumetrico 360°:Privilegiata:2109093						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					7,00	89,84	628,88
4896 / 2990 04IE.445.AC.020	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CONTROLLO ACCESSI E ANTINTRUSIONE Controllo accessi antintrusione Tastierino numerico SpCat 44 - E8 - 45 - Controllo accessi antintrusione Cat 51 - Controllo accessi antintrusione SbCat 10 - Piano terra TEC_Tastierino numerico:Privilegiata:2109097 TEC_Tastierino numerico:Privilegiata:2109096						1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					2,00	691,43	1´382,86
4897 / 2991 04IE.445.AC.040	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CONTROLLO ACCESSI E ANTINTRUSIONE Controllo accessi antintrusione Sirena da esterno SpCat 44 - E8 - 45 - Controllo accessi antintrusione Cat 51 - Controllo accessi antintrusione SbCat 10 - Piano terra TEC_Sirena da esterno:Normale:2113775 TEC_Sirena da esterno:Normale:2113778 TEC_Sirena da esterno:Normale:2113777 TEC_Sirena da esterno:Normale:2113776						1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					4,00	113,00	452,00
4898 / 2992 04IE.445.AC.050	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CONTROLLO ACCESSI E ANTINTRUSIONE Controllo accessi antintrusione Pulsante di sgancio porta								
	A RIPORTARE								28´098´756,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								28´098´756,07
	SpCat 44 - E8 - 45 - Controllo accessi antintrusione Cat 51 - Controllo accessi antintrusione SbCat 10 - Piano terra TEC_Pulsante di sgancio porta:Privilegiata:2109205 TEC_Pulsante di sgancio porta:Privilegiata:2109512 TEC_Pulsante di sgancio porta:Privilegiata:2109433 TEC_Pulsante di sgancio porta:Privilegiata:2109177 TEC_Pulsante di sgancio porta:Privilegiata:2109418 TEC_Pulsante di sgancio porta:Privilegiata:2109413 TEC_Pulsante di sgancio porta:Privilegiata:2109408 TEC_Pulsante di sgancio porta:Privilegiata:2109400 TEC_Pulsante di sgancio porta:Privilegiata:2109382 TEC_Pulsante di sgancio porta:Privilegiata:2109363 TEC_Pulsante di sgancio porta:Privilegiata:2109293 TEC_Pulsante di sgancio porta:Privilegiata:2109128 TEC_Pulsante di sgancio porta:Privilegiata:2109272 TEC_Pulsante di sgancio porta:Privilegiata:2109235						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					14,00	102,61	1´436,54
4899 / 3001 04IE.445.AC.060	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CONTROLLO ACCESSI E ANTINTRUSIONE Controllo accessi antintrusione Contatto magnetico SpCat 44 - E8 - 45 - Controllo accessi antintrusione Cat 51 - Controllo accessi antintrusione SbCat 10 - Piano terra TEC_Contatto magnetico:Privilegiata:2109872 TEC_Contatto magnetico:Privilegiata:2109862 TEC_Contatto magnetico:Privilegiata:2109770 TEC_Contatto magnetico:Privilegiata:2109852 TEC_Contatto magnetico:Privilegiata:2109765 TEC_Contatto magnetico:Privilegiata:2109750 TEC_Contatto magnetico:Privilegiata:2109745 TEC_Contatto magnetico:Privilegiata:2109847 TEC_Contatto magnetico:Privilegiata:2109740 TEC_Contatto magnetico:Privilegiata:2109842 TEC_Contatto magnetico:Privilegiata:2109735 TEC_Contatto magnetico:Privilegiata:2109828 TEC_Contatto magnetico:Privilegiata:2250878 TEC_Contatto magnetico:Privilegiata:2250859 TEC_Contatto magnetico:Privilegiata:2109720 TEC_Contatto magnetico:Privilegiata:2109823 TEC_Contatto magnetico:Privilegiata:2109795 TEC_Contatto magnetico:Privilegiata:2109790 TEC_Contatto magnetico:Privilegiata:2109785 TEC_Contatto magnetico:Privilegiata:2109780 TEC_Contatto magnetico:Privilegiata:2109775 TEC_Contatto magnetico:Privilegiata:2109877 TEC_Contatto magnetico:Privilegiata:2109703						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					23,00	13,39	307,97
4900 / 3010 04IE.445.AC.070	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CONTROLLO ACCESSI E ANTINTRUSIONE Controllo accessi antintrusione Lettore di badge SpCat 44 - E8 - 45 - Controllo accessi antintrusione Cat 51 - Controllo accessi antintrusione SbCat 10 - Piano terra TEC_Lettore di badge:Privilegiata:2109109 TEC_Lettore di badge:Privilegiata:2109108 TEC_Lettore di badge:Privilegiata:2109107 TEC_Lettore di badge:Privilegiata:2109106 TEC_Lettore di badge:Privilegiata:2109105 TEC_Lettore di badge:Privilegiata:2109104 TEC_Lettore di badge:Privilegiata:2109103 TEC_Lettore di badge:Privilegiata:2109102 TEC_Lettore di badge:Privilegiata:2109101						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	A RIPORTARE						9,00		28´100´500,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						9,00		28´100´500,58
	TEC_Lettore di badge:Privilegiata:2109116						1,00		
	TEC_Lettore di badge:Privilegiata:2109115						1,00		
	TEC_Lettore di badge:Privilegiata:2109114						1,00		
	TEC_Lettore di badge:Privilegiata:2109113						1,00		
	TEC_Lettore di badge:Privilegiata:2109112						1,00		
	TEC_Lettore di badge:Privilegiata:2109100						1,00		
	TEC_Lettore di badge:Privilegiata:2109111						1,00		
	TEC_Lettore di badge:Privilegiata:2109110						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					17,00	501,82	8´530,94
4901 / 3232 04IE.445.AC.030	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CONTROLLO ACCESSI E ANTINTRUSIONE Controllo accessi antintrusione Sirena da interno SpCat 44 - E8 - 45 - Controllo accessi antintrusione Cat 51 - Controllo accessi antintrusione SbCat 10 - Piano terra								
	TEC_Sirena da interno:Privilegiata:2111973						1,00		
	TEC_Sirena da interno:Privilegiata:2111972						1,00		
	TEC_Sirena da interno:Privilegiata:2111971						1,00		
	TEC_Sirena da interno:Privilegiata:2109897						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					4,00	113,00	452,00
4902 / 4352 04IE.445.AC.050	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CONTROLLO ACCESSI E ANTINTRUSIONE Controllo accessi antintrusione Pulsante di sgancio porta SpCat 44 - E8 - 45 - Controllo accessi antintrusione Cat 51 - Controllo accessi antintrusione SbCat 10 - Piano terra								
	TEC_Pulsante di sgancio porta:Privilegiata:2109205						-14,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-14,00	102,61	-1´436,54
4903 / 4368 04IE.445.AC.060	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CONTROLLO ACCESSI E ANTINTRUSIONE Controllo accessi antintrusione Contatto magnetico SpCat 44 - E8 - 45 - Controllo accessi antintrusione Cat 51 - Controllo accessi antintrusione SbCat 10 - Piano terra								
	TEC_Contatto magnetico:Privilegiata:2109872						-23,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-23,00	13,39	-307,97
4904 / 4376 04IE.445.AC.060	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CONTROLLO ACCESSI E ANTINTRUSIONE Controllo accessi antintrusione Contatto magnetico SpCat 44 - E8 - 45 - Controllo accessi antintrusione Cat 51 - Controllo accessi antintrusione SbCat 10 - Piano terra **VARIANTE 03**								
	TEC_Contatto magnetico:Privilegiata:2109872						32,00		
	SOMMANO...	Cadauno					32,00	13,39	428,48
4905 / 4377 04IE.445.AC.070	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CONTROLLO ACCESSI E ANTINTRUSIONE Controllo accessi antintrusione Lettore di badge								
	A RIPORTARE								28´108´167,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								28´108´167,49
	SpCat 44 - E8 - 45 - Controllo accessi antintrusione Cat 51 - Controllo accessi antintrusione SbCat 10 - Piano terra TEC_Lettore di badge aggiuntivi						-17,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-17,00	501,82	-8´530,94
4906 / 4378 04IE.445.AC.070	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CONTROLLO ACCESSI E ANTINTRUSIONE Controllo accessi antintrusione Lettore di badge SpCat 44 - E8 - 45 - Controllo accessi antintrusione Cat 51 - Controllo accessi antintrusione SbCat 10 - Piano terra **VARAINTE 03** TEC_Lettore di badge aggiuntivi						32,00		
	SOMMANO...	Cadauno					32,00	501,82	16´058,24
	Piano primo (SbCat 11)								
4907 / 2982 04IE.445.AC.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CONTROLLO ACCESSI E ANTINTRUSIONE Controllo accessi antintrusione Rivelatore volumetrico a 360° SpCat 44 - E8 - 45 - Controllo accessi antintrusione Cat 51 - Controllo accessi antintrusione SbCat 11 - Piano primo TEC_Rilevatore volumetrico 360°:Privilegiata:2155982 TEC_Rilevatore volumetrico 360°:Privilegiata:2155981 TEC_Rilevatore volumetrico 360°:Privilegiata:2155983						1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					3,00	89,84	269,52
4908 / 2993 04IE.445.AC.050	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CONTROLLO ACCESSI E ANTINTRUSIONE Controllo accessi antintrusione Pulsante di sgancio porta SpCat 44 - E8 - 45 - Controllo accessi antintrusione Cat 51 - Controllo accessi antintrusione SbCat 11 - Piano primo TEC_Pulsante di sgancio porta:Privilegiata:2155952 TEC_Pulsante di sgancio porta:Privilegiata:2155951 TEC_Pulsante di sgancio porta:Privilegiata:2155950 TEC_Pulsante di sgancio porta:Privilegiata:2155956 TEC_Pulsante di sgancio porta:Privilegiata:2155955 TEC_Pulsante di sgancio porta:Privilegiata:2155954 TEC_Pulsante di sgancio porta:Privilegiata:2155953						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					7,00	102,61	718,27
4909 / 3002 04IE.445.AC.060	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CONTROLLO ACCESSI E ANTINTRUSIONE Controllo accessi antintrusione Contatto magnetico SpCat 44 - E8 - 45 - Controllo accessi antintrusione Cat 51 - Controllo accessi antintrusione SbCat 11 - Piano primo TEC_Contatto magnetico:Privilegiata:2155967 TEC_Contatto magnetico:Privilegiata:2155966 TEC_Contatto magnetico:Privilegiata:2155965 TEC_Contatto magnetico:Privilegiata:2155964 TEC_Contatto magnetico:Privilegiata:2155963 TEC_Contatto magnetico:Privilegiata:2155962						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	A RIPORTARE						6,00		28´116´682,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						6,00		28´116´682,58
	TEC_Contatto magnetico:Privilegiata:2155961						1,00		
	TEC_Contatto magnetico:Privilegiata:2155960						1,00		
	TEC_Contatto magnetico:Privilegiata:2155959						1,00		
	TEC_Contatto magnetico:Privilegiata:2155958						1,00		
	TEC_Contatto magnetico:Privilegiata:2155957						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					11,00	13,39	147,29
4910 / 3011 04IE.445.AC.070	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CONTROLLO ACCESSI E ANTINTRUSIONE Controllo accessi antintrusione Lettore di badge SpCat 44 - E8 - 45 - Controllo accessi antintrusione Cat 51 - Controllo accessi antintrusione SbCat 11 - Piano primo								
	TEC_Lettore di badge:Privilegiata:2155977						1,00		
	TEC_Lettore di badge:Privilegiata:2155976						1,00		
	TEC_Lettore di badge:Privilegiata:2155975						1,00		
	TEC_Lettore di badge:Privilegiata:2155974						1,00		
	TEC_Lettore di badge:Privilegiata:2155973						1,00		
	TEC_Lettore di badge:Privilegiata:2155972						1,00		
	TEC_Lettore di badge:Privilegiata:2155971						1,00		
	TEC_Lettore di badge:Privilegiata:2155970						1,00		
	TEC_Lettore di badge:Privilegiata:2155969						1,00		
	TEC_Lettore di badge:Privilegiata:2155968						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					10,00	501,82	5´018,20
4911 / 3233 04IE.445.AC.030	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CONTROLLO ACCESSI E ANTINTRUSIONE Controllo accessi antintrusione Sirena da interno SpCat 44 - E8 - 45 - Controllo accessi antintrusione Cat 51 - Controllo accessi antintrusione SbCat 11 - Piano primo								
	TEC_Sirena da interno:Privilegiata:2155980						1,00		
	TEC_Sirena da interno:Privilegiata:2155979						1,00		
	TEC_Sirena da interno:Privilegiata:2155978						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					3,00	113,00	339,00
4912 / 4338 04IE.445.AC.001	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CONTROLLO ACCESSI E ANTINTRUSIONE Controllo accessi antintrusione Centrale impianto antintrusione e impianto controllo accessi SpCat 44 - E8 - 45 - Controllo accessi antintrusione Cat 51 - Controllo accessi antintrusione SbCat 11 - Piano primo **VARIANTE 03** TEC_centrale IMPIANTO ANTINTRUSIONE E CONTROLLO ACCESSI:TEC_centrale IMPIANTO ANTINTRUSIONE E CONTROLLO ACCESSI:1790467						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	10´883,10	10´883,10
4913 / 4339 04IE.445.AC.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CONTROLLO ACCESSI E ANTINTRUSIONE Controllo accessi antintrusione Rivelatore volumetrico a 360° SpCat 44 - E8 - 45 - Controllo accessi antintrusione Cat 51 - Controllo accessi antintrusione SbCat 11 - Piano primo								
	TEC_Rilevatore volumetrico 360°:Privilegiata:2155982						-3,00		
	A RIPORTARE						-3,00		28´133´070,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						-3,00		28´133´070,17
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-3,00	89,84	-269,52
4914 / 4353 04IE.445.AC.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CONTROLLO ACCESSI E ANTINTRUSIONE Controllo accessi antintrusione Rivelatore volumetrico a 360° SpCat 44 - E8 - 45 - Controllo accessi antintrusione Cat 51 - Controllo accessi antintrusione SbCat 11 - Piano primo **VARIANTE** TEC_Rilevatore volumetrico 360°:Privilegiata:2155982						4,00		
	SOMMANO...	Cadauno					4,00	89,84	359,36
4915 / 4354 04IE.445.AC.050	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CONTROLLO ACCESSI E ANTINTRUSIONE Controllo accessi antintrusione Pulsante di sgancio porta SpCat 44 - E8 - 45 - Controllo accessi antintrusione Cat 51 - Controllo accessi antintrusione SbCat 11 - Piano primo TEC_Pulsante di sgancio porta:Privilegiata:2155952						-7,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-7,00	102,61	-718,27
4916 / 4369 04IE.445.AC.060	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CONTROLLO ACCESSI E ANTINTRUSIONE Controllo accessi antintrusione Contatto magnetico SpCat 44 - E8 - 45 - Controllo accessi antintrusione Cat 51 - Controllo accessi antintrusione SbCat 11 - Piano primo TEC_Contatto magnetico:Privilegiata:2155967						-11,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-11,00	13,39	-147,29
4917 / 4379 04IE.445.AC.060	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CONTROLLO ACCESSI E ANTINTRUSIONE Controllo accessi antintrusione Contatto magnetico SpCat 44 - E8 - 45 - Controllo accessi antintrusione Cat 51 - Controllo accessi antintrusione SbCat 11 - Piano primo **VARIANTE** TEC_Contatto magnetico:Privilegiata:2155967						45,00		
	SOMMANO...	Cadauno					45,00	13,39	602,55
4918 / 4380 04IE.445.AC.070	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CONTROLLO ACCESSI E ANTINTRUSIONE Controllo accessi antintrusione Lettore di badge SpCat 44 - E8 - 45 - Controllo accessi antintrusione Cat 51 - Controllo accessi antintrusione SbCat 11 - Piano primo **VARIANTE 03** TEC_Lettore di badge:Privilegiata:2155977						-10,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-10,00	501,82	-5´018,20
4919 / 4381	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI								
	A RIPORTARE								28´127´878,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								28´127´878,80
04IE.445.AC.070	CONTROLLO ACCESSI E ANTINTRUSIONE Controllo accessi antintrusione Lettore di badge SpCat 44 - E8 - 45 - Controllo accessi antintrusione Cat 51 - Controllo accessi antintrusione SbCat 11 - Piano primo **VARIANTE 03** TEC_Lettore di badge:Privilegiata:2155977						45,00		
	SOMMANO...	Cadauno					45,00	501,82	22´581,90
	Piano secondo (SbCat 12)								
4920 / 2983 04IE.445.AC.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CONTROLLO ACCESSI E ANTINTRUSIONE Controllo accessi antintrusione Rivelatore volumetrico a 360° SpCat 44 - E8 - 45 - Controllo accessi antintrusione Cat 51 - Controllo accessi antintrusione SbCat 12 - Piano secondo TEC_Rilevatore volumetrico 360°:Privilegiata:2155878 TEC_Rilevatore volumetrico 360°:Privilegiata:2155877 TEC_Rilevatore volumetrico 360°:Privilegiata:2155876						1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					3,00	89,84	269,52
4921 / 2994 04IE.445.AC.050	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CONTROLLO ACCESSI E ANTINTRUSIONE Controllo accessi antintrusione Pulsante di sgancio porta SpCat 44 - E8 - 45 - Controllo accessi antintrusione Cat 51 - Controllo accessi antintrusione SbCat 12 - Piano secondo TEC_Pulsante di sgancio porta:Privilegiata:2155875 TEC_Pulsante di sgancio porta:Privilegiata:2155874 TEC_Pulsante di sgancio porta:Privilegiata:2155873 TEC_Pulsante di sgancio porta:Privilegiata:2155872 TEC_Pulsante di sgancio porta:Privilegiata:2155871 TEC_Pulsante di sgancio porta:Privilegiata:2155870 TEC_Pulsante di sgancio porta:Privilegiata:2155869						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					7,00	102,61	718,27
4922 / 3003 04IE.445.AC.060	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CONTROLLO ACCESSI E ANTINTRUSIONE Controllo accessi antintrusione Contatto magnetico SpCat 44 - E8 - 45 - Controllo accessi antintrusione Cat 51 - Controllo accessi antintrusione SbCat 12 - Piano secondo TEC_Contatto magnetico:Privilegiata:2155851 TEC_Contatto magnetico:Privilegiata:2155850 TEC_Contatto magnetico:Privilegiata:2155849 TEC_Contatto magnetico:Privilegiata:2155848 TEC_Contatto magnetico:Privilegiata:2155858 TEC_Contatto magnetico:Privilegiata:2155857 TEC_Contatto magnetico:Privilegiata:2155856 TEC_Contatto magnetico:Privilegiata:2155855 TEC_Contatto magnetico:Privilegiata:2155854 TEC_Contatto magnetico:Privilegiata:2155853 TEC_Contatto magnetico:Privilegiata:2155852						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					11,00	13,39	147,29
	A RIPORTARE								28´151´595,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								28´151´595,78
4923 / 3012 04IE.445.AC.070	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CONTROLLO ACCESSI E ANTINTRUSIONE Controllo accessi antintrusione Lettore di badge SpCat 44 - E8 - 45 - Controllo accessi antintrusione Cat 51 - Controllo accessi antintrusione SbCat 12 - Piano secondo TEC_Lettore di badge:Privilegiata:2155865 TEC_Lettore di badge:Privilegiata:2155864 TEC_Lettore di badge:Privilegiata:2155863 TEC_Lettore di badge:Privilegiata:2155862 TEC_Lettore di badge:Privilegiata:2155861 TEC_Lettore di badge:Privilegiata:2155860 TEC_Lettore di badge:Privilegiata:2155859 TEC_Lettore di badge:Privilegiata:2155868 TEC_Lettore di badge:Privilegiata:2155867 TEC_Lettore di badge:Privilegiata:2155866						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					10,00	501,82	5´018,20
4924 / 3234 04IE.445.AC.030	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CONTROLLO ACCESSI E ANTINTRUSIONE Controllo accessi antintrusione Sirena da interno SpCat 44 - E8 - 45 - Controllo accessi antintrusione Cat 51 - Controllo accessi antintrusione SbCat 12 - Piano secondo TEC_Sirena da interno:Privilegiata:2155880 TEC_Sirena da interno:Privilegiata:2155879 TEC_Sirena da interno:Privilegiata:2155881						1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					3,00	113,00	339,00
4925 / 4340 04IE.445.AC.001	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CONTROLLO ACCESSI E ANTINTRUSIONE Controllo accessi antintrusione Centrale impianto antintrusione e impianto controllo accessi SpCat 44 - E8 - 45 - Controllo accessi antintrusione Cat 51 - Controllo accessi antintrusione SbCat 12 - Piano secondo TEC_centrale IMPIANTO ANTINTRUSIONE E CONTROLLO ACCESSI:TEC_centrale IMPIANTO ANTINTRUSIONE E CONTROLLO ACCESSI:1790467						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	10´883,10	10´883,10
4926 / 4341 04IE.445.AC.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CONTROLLO ACCESSI E ANTINTRUSIONE Controllo accessi antintrusione Rivelatore volumetrico a 360° SpCat 44 - E8 - 45 - Controllo accessi antintrusione Cat 51 - Controllo accessi antintrusione SbCat 12 - Piano secondo TEC_Rilevatore volumetrico 360°:Privilegiata:2155878						-3,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-3,00	89,84	-269,52
4927 / 4355 04IE.445.AC.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CONTROLLO ACCESSI E ANTINTRUSIONE Controllo accessi antintrusione Rivelatore volumetrico a 360° SpCat 44 - E8 - 45 - Controllo accessi antintrusione Cat 51 - Controllo accessi antintrusione SbCat 12 - Piano secondo								
	A RIPORTARE								28´167´566,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								28´167´566,56
	VARIANTE TEC_Rilevatore volumetrico 360°:Privilegiata:2155878						4,00		
	SOMMANO...	Cadauno					4,00	89,84	359,36
4928 / 4356 04IE.445.AC.050	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CONTROLLO ACCESSI E ANTINTRUSIONE Controllo accessi antintrusione Pulsante di sgancio porta SpCat 44 - E8 - 45 - Controllo accessi antintrusione Cat 51 - Controllo accessi antintrusione SbCat 12 - Piano secondo TEC_Pulsante di sgancio porta:Privilegiata:2155875						-7,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-7,00	102,61	-718,27
4929 / 4370 04IE.445.AC.060	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CONTROLLO ACCESSI E ANTINTRUSIONE Controllo accessi antintrusione Contatto magnetico SpCat 44 - E8 - 45 - Controllo accessi antintrusione Cat 51 - Controllo accessi antintrusione SbCat 12 - Piano secondo TEC_Contatto magnetico:Privilegiata:2155851						-11,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-11,00	13,39	-147,29
4930 / 4382 04IE.445.AC.060	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CONTROLLO ACCESSI E ANTINTRUSIONE Controllo accessi antintrusione Contatto magnetico SpCat 44 - E8 - 45 - Controllo accessi antintrusione Cat 51 - Controllo accessi antintrusione SbCat 12 - Piano secondo **VARIANTE** TEC_Contatto magnetico:Privilegiata:2155851						40,00		
	SOMMANO...	Cadauno					40,00	13,39	535,60
4931 / 4383 04IE.445.AC.070	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CONTROLLO ACCESSI E ANTINTRUSIONE Controllo accessi antintrusione Lettore di badge SpCat 44 - E8 - 45 - Controllo accessi antintrusione Cat 51 - Controllo accessi antintrusione SbCat 12 - Piano secondo TEC_Lettore di badge:Privilegiata:2155865						-10,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-10,00	501,82	-5´018,20
4932 / 4394 04IE.445.AC.070	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CONTROLLO ACCESSI E ANTINTRUSIONE Controllo accessi antintrusione Lettore di badge SpCat 44 - E8 - 45 - Controllo accessi antintrusione Cat 51 - Controllo accessi antintrusione SbCat 12 - Piano secondo **VARIANTE** TEC_Lettore di badge:Privilegiata:2155865						40,00		
	SOMMANO...	Cadauno					40,00	501,82	20´072,80
	A RIPORTARE								28´182´650,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								28´182´650,56
	Piano terzo (SbCat 13)								
4933 / 2984 04IE.445.AC.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CONTROLLO ACCESSI E ANTINTRUSIONE Controllo accessi antintrusione Rivelatore volumetrico a 360° SpCat 44 - E8 - 45 - Controllo accessi antintrusione Cat 51 - Controllo accessi antintrusione SbCat 13 - Piano terzo TEC_Rilevatore volumetrico 360°:Privilegiata:2114255 TEC_Rilevatore volumetrico 360°:Privilegiata:2114250 TEC_Rilevatore volumetrico 360°:Privilegiata:2114244						1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					3,00	89,84	269,52
4934 / 2995 04IE.445.AC.050	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CONTROLLO ACCESSI E ANTINTRUSIONE Controllo accessi antintrusione Pulsante di sgancio porta SpCat 44 - E8 - 45 - Controllo accessi antintrusione Cat 51 - Controllo accessi antintrusione SbCat 13 - Piano terzo TEC_Pulsante di sgancio porta:Privilegiata:2114022 TEC_Pulsante di sgancio porta:Privilegiata:2114008 TEC_Pulsante di sgancio porta:Privilegiata:2113979 TEC_Pulsante di sgancio porta:Privilegiata:2113974 TEC_Pulsante di sgancio porta:Privilegiata:2113969 TEC_Pulsante di sgancio porta:Privilegiata:2113963 TEC_Pulsante di sgancio porta:Privilegiata:2113938						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					7,00	102,61	718,27
4935 / 3004 04IE.445.AC.060	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CONTROLLO ACCESSI E ANTINTRUSIONE Controllo accessi antintrusione Contatto magnetico SpCat 44 - E8 - 45 - Controllo accessi antintrusione Cat 51 - Controllo accessi antintrusione SbCat 13 - Piano terzo TEC_Contatto magnetico:Privilegiata:2114174 TEC_Contatto magnetico:Privilegiata:2114169 TEC_Contatto magnetico:Privilegiata:2114164 TEC_Contatto magnetico:Privilegiata:2114159 TEC_Contatto magnetico:Privilegiata:2114154 TEC_Contatto magnetico:Privilegiata:2114149 TEC_Contatto magnetico:Privilegiata:2114144 TEC_Contatto magnetico:Privilegiata:2114139 TEC_Contatto magnetico:Privilegiata:2114194 TEC_Contatto magnetico:Privilegiata:2114189 TEC_Contatto magnetico:Privilegiata:2114184						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					11,00	13,39	147,29
4936 / 3013 04IE.445.AC.070	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CONTROLLO ACCESSI E ANTINTRUSIONE Controllo accessi antintrusione Lettore di badge SpCat 44 - E8 - 45 - Controllo accessi antintrusione Cat 51 - Controllo accessi antintrusione SbCat 13 - Piano terzo TEC_Lettore di badge:Privilegiata:2114066 TEC_Lettore di badge:Privilegiata:2114061 TEC_Lettore di badge:Privilegiata:2114131 TEC_Lettore di badge:Privilegiata:2114112 TEC_Lettore di badge:Privilegiata:2114107 TEC_Lettore di badge:Privilegiata:2114102						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	A RIPORTARE						6,00		28´183´785,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						6,00		28´183´785,64
	TEC_Lettore di badge:Privilegiata:2114097						1,00		
	TEC_Lettore di badge:Privilegiata:2114092						1,00		
	TEC_Lettore di badge:Privilegiata:2114076						1,00		
	TEC_Lettore di badge:Privilegiata:2114071						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					10,00	501,82	5´018,20
4937 / 3235 04IE.445.AC.030	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CONTROLLO ACCESSI E ANTINTRUSIONE Controllo accessi antintrusione Sirena da interno SpCat 44 - E8 - 45 - Controllo accessi antintrusione Cat 51 - Controllo accessi antintrusione SbCat 13 - Piano terzo								
	TEC_Sirena da interno:Privilegiata:2114396						1,00		
	TEC_Sirena da interno:Privilegiata:2114390						1,00		
	TEC_Sirena da interno:Privilegiata:2114373						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					3,00	113,00	339,00
4938 / 4342 04IE.445.AC.001	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CONTROLLO ACCESSI E ANTINTRUSIONE Controllo accessi antintrusione Centrale impianto antintrusione e impianto controllo accessi SpCat 44 - E8 - 45 - Controllo accessi antintrusione Cat 51 - Controllo accessi antintrusione SbCat 13 - Piano terzo TEC_centrale IMPIANTO ANTINTRUSIONE E CONTROLLO ACCESSI:TEC_centrale IMPIANTO ANTINTRUSIONE E CONTROLLO ACCESSI:1790467						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	10´883,10	10´883,10
4939 / 4343 04IE.445.AC.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CONTROLLO ACCESSI E ANTINTRUSIONE Controllo accessi antintrusione Rivelatore volumetrico a 360° SpCat 44 - E8 - 45 - Controllo accessi antintrusione Cat 51 - Controllo accessi antintrusione SbCat 13 - Piano terzo								
	TEC_Rilevatore volumetrico 360°:Privilegiata:2114255						-3,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-3,00	89,84	-269,52
4940 / 4357 04IE.445.AC.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CONTROLLO ACCESSI E ANTINTRUSIONE Controllo accessi antintrusione Rivelatore volumetrico a 360° SpCat 44 - E8 - 45 - Controllo accessi antintrusione Cat 51 - Controllo accessi antintrusione SbCat 13 - Piano terzo **VARIANTE**								
	TEC_Rilevatore volumetrico 360°:Privilegiata:2114255						4,00		
	SOMMANO...	Cadauno					4,00	89,84	359,36
4941 / 4358 04IE.445.AC.050	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CONTROLLO ACCESSI E ANTINTRUSIONE Controllo accessi antintrusione Pulsante di sgancio porta SpCat 44 - E8 - 45 - Controllo accessi antintrusione Cat 51 - Controllo accessi antintrusione								
	A RIPORTARE								28´200´115,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								28´200´115,78
	SbCat 13 - Piano terzo								
	TEC_Pulsante di sgancio porta:Privilegiata:2114022						-7,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-7,00	102,61	-718,27
4942 / 4371 04IE.445.AC.060	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CONTROLLO ACCESSI E ANTINTRUSIONE Controllo accessi antintrusione Contatto magnetico SpCat 44 - E8 - 45 - Controllo accessi antintrusione Cat 51 - Controllo accessi antintrusione SbCat 13 - Piano terzo								
	TEC_Contatto magnetico:Privilegiata:2114174						-11,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-11,00	13,39	-147,29
4943 / 4384 04IE.445.AC.060	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CONTROLLO ACCESSI E ANTINTRUSIONE Controllo accessi antintrusione Contatto magnetico SpCat 44 - E8 - 45 - Controllo accessi antintrusione Cat 51 - Controllo accessi antintrusione SbCat 13 - Piano terzo								
	TEC_Contatto magnetico:Privilegiata:2114174						31,00		
	SOMMANO...	Cadauno					31,00	13,39	415,09
4944 / 4385 04IE.445.AC.070	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CONTROLLO ACCESSI E ANTINTRUSIONE Controllo accessi antintrusione Lettore di badge SpCat 44 - E8 - 45 - Controllo accessi antintrusione Cat 51 - Controllo accessi antintrusione SbCat 13 - Piano terzo								
	TEC_Lettore di badge:Privilegiata:2114066						-10,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-10,00	501,82	-5´018,20
4945 / 4395 04IE.445.AC.070	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CONTROLLO ACCESSI E ANTINTRUSIONE Controllo accessi antintrusione Lettore di badge SpCat 44 - E8 - 45 - Controllo accessi antintrusione Cat 51 - Controllo accessi antintrusione SbCat 13 - Piano terzo **VARIANTE**								
	TEC_Lettore di badge:Privilegiata:2114066						31,00		
	SOMMANO...	Cadauno					31,00	501,82	15´556,42
	Piano quarto (SbCat 14)								
4946 / 2985 04IE.445.AC.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CONTROLLO ACCESSI E ANTINTRUSIONE Controllo accessi antintrusione Rivelatore volumetrico a 360° SpCat 44 - E8 - 45 - Controllo accessi antintrusione Cat 51 - Controllo accessi antintrusione SbCat 14 - Piano quarto								
	TEC_Rilevatore volumetrico 360°:Privilegiata:2155920						1,00		
	TEC_Rilevatore volumetrico 360°:Privilegiata:2155919						1,00		
	TEC_Rilevatore volumetrico 360°:Privilegiata:2155918						1,00		
	A RIPORTARE						3,00		28´210´203,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						3,00		28´210´203,53
	SOMMANO...	Cadauno					3,00	89,84	269,52
4947 / 2996 04IE.445.AC.050	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CONTROLLO ACCESSI E ANTINTRUSIONE Controllo accessi antintrusione Pulsante di sgancio porta SpCat 44 - E8 - 45 - Controllo accessi antintrusione Cat 51 - Controllo accessi antintrusione SbCat 14 - Piano quarto TEC_Pulsante di sgancio porta:Privilegiata:2155921 TEC_Pulsante di sgancio porta:Privilegiata:2155927 TEC_Pulsante di sgancio porta:Privilegiata:2155926 TEC_Pulsante di sgancio porta:Privilegiata:2155925 TEC_Pulsante di sgancio porta:Privilegiata:2155924 TEC_Pulsante di sgancio porta:Privilegiata:2155923 TEC_Pulsante di sgancio porta:Privilegiata:2155922						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					7,00	102,61	718,27
4948 / 3005 04IE.445.AC.060	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CONTROLLO ACCESSI E ANTINTRUSIONE Controllo accessi antintrusione Contatto magnetico SpCat 44 - E8 - 45 - Controllo accessi antintrusione Cat 51 - Controllo accessi antintrusione SbCat 14 - Piano quarto TEC_Contatto magnetico:Privilegiata:2155938 TEC_Contatto magnetico:Privilegiata:2155948 TEC_Contatto magnetico:Privilegiata:2155947 TEC_Contatto magnetico:Privilegiata:2155946 TEC_Contatto magnetico:Privilegiata:2155945 TEC_Contatto magnetico:Privilegiata:2155944 TEC_Contatto magnetico:Privilegiata:2155943 TEC_Contatto magnetico:Privilegiata:2155942 TEC_Contatto magnetico:Privilegiata:2155941 TEC_Contatto magnetico:Privilegiata:2155940 TEC_Contatto magnetico:Privilegiata:2155939						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					11,00	13,39	147,29
4949 / 3014 04IE.445.AC.070	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CONTROLLO ACCESSI E ANTINTRUSIONE Controllo accessi antintrusione Lettore di badge SpCat 44 - E8 - 45 - Controllo accessi antintrusione Cat 51 - Controllo accessi antintrusione SbCat 14 - Piano quarto TEC_Lettore di badge:Privilegiata:2155937 TEC_Lettore di badge:Privilegiata:2155936 TEC_Lettore di badge:Privilegiata:2155935 TEC_Lettore di badge:Privilegiata:2155934 TEC_Lettore di badge:Privilegiata:2155933 TEC_Lettore di badge:Privilegiata:2155932 TEC_Lettore di badge:Privilegiata:2155931 TEC_Lettore di badge:Privilegiata:2155930 TEC_Lettore di badge:Privilegiata:2155929 TEC_Lettore di badge:Privilegiata:2155928						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					10,00	501,82	5´018,20
4950 / 3236 04IE.445.AC.030	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CONTROLLO ACCESSI E ANTINTRUSIONE Controllo accessi antintrusione Sirena da interno								
	A RIPORTARE								28´216´356,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								28´216´356,81
	SpCat 44 - E8 - 45 - Controllo accessi antintrusione Cat 51 - Controllo accessi antintrusione SbCat 14 - Piano quarto TEC_Sirena da interno:Privilegiata:2155917 TEC_Sirena da interno:Privilegiata:2155916 TEC_Sirena da interno:Privilegiata:2155915						1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					3,00	113,00	339,00
4951 / 4344 04IE.445.AC.001	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CONTROLLO ACCESSI E ANTINTRUSIONE Controllo accessi antintrusione Centrale impianto antintrusione e impianto controllo accessi SpCat 44 - E8 - 45 - Controllo accessi antintrusione Cat 51 - Controllo accessi antintrusione SbCat 14 - Piano quarto **VARIANTE 03** TEC_centrale IMPIANTO ANTINTRUSIONE E CONTROLLO ACCESSI:TEC_centrale IMPIANTO ANTINTRUSIONE E CONTROLLO ACCESSI:1790467						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	10´883,10	10´883,10
4952 / 4345 04IE.445.AC.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CONTROLLO ACCESSI E ANTINTRUSIONE Controllo accessi antintrusione Rivelatore volumetrico a 360° SpCat 44 - E8 - 45 - Controllo accessi antintrusione Cat 51 - Controllo accessi antintrusione SbCat 14 - Piano quarto TEC_Rilevatore volumetrico 360°:Privilegiata:2155920						-3,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-3,00	89,84	-269,52
4953 / 4359 04IE.445.AC.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CONTROLLO ACCESSI E ANTINTRUSIONE Controllo accessi antintrusione Rivelatore volumetrico a 360° SpCat 44 - E8 - 45 - Controllo accessi antintrusione Cat 51 - Controllo accessi antintrusione SbCat 14 - Piano quarto **VARIANTE** TEC_Rilevatore volumetrico 360°:Privilegiata:2155920						4,00		
	SOMMANO...	Cadauno					4,00	89,84	359,36
4954 / 4360 04IE.445.AC.050	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CONTROLLO ACCESSI E ANTINTRUSIONE Controllo accessi antintrusione Pulsante di sgancio porta SpCat 44 - E8 - 45 - Controllo accessi antintrusione Cat 51 - Controllo accessi antintrusione SbCat 14 - Piano quarto TEC_Pulsante di sgancio porta:Privilegiata:2155921						-7,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-7,00	102,61	-718,27
4955 / 4372 04IE.445.AC.060	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CONTROLLO ACCESSI E ANTINTRUSIONE Controllo accessi antintrusione Contatto magnetico SpCat 44 - E8 - 45 - Controllo accessi antintrusione								
	A RIPORTARE								28´226´950,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								28´226´950,48
	Cat 51 - Controllo accessi antintrusione SbCat 14 - Piano quarto TEC_Contatto magnetico:Privilegiata:2155938						-11,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-11,00	13,39	-147,29
4956 / 4386 04IE.445.AC.060	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CONTROLLO ACCESSI E ANTINTRUSIONE Controllo accessi antintrusione Contatto magnetico SpCat 44 - E8 - 45 - Controllo accessi antintrusione Cat 51 - Controllo accessi antintrusione SbCat 14 - Piano quarto TEC_Contatto magnetico:Privilegiata:2155938						34,00		
	SOMMANO...	Cadauno					34,00	13,39	455,26
4957 / 4387 04IE.445.AC.070	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CONTROLLO ACCESSI E ANTINTRUSIONE Controllo accessi antintrusione Lettore di badge SpCat 44 - E8 - 45 - Controllo accessi antintrusione Cat 51 - Controllo accessi antintrusione SbCat 14 - Piano quarto TEC_Lettore di badge:Privilegiata:2155937						-10,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-10,00	501,82	-5´018,20
4958 / 4396 04IE.445.AC.070	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CONTROLLO ACCESSI E ANTINTRUSIONE Controllo accessi antintrusione Lettore di badge SpCat 44 - E8 - 45 - Controllo accessi antintrusione Cat 51 - Controllo accessi antintrusione SbCat 14 - Piano quarto **VARIANTE** TEC_Lettore di badge:Privilegiata:2155937						34,00		
	SOMMANO...	Cadauno					34,00	501,82	17´061,88
	Piano quinto (SbCat 15)								
4959 / 2986 04IE.445.AC.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CONTROLLO ACCESSI E ANTINTRUSIONE Controllo accessi antintrusione Rivelatore volumetrico a 360° SpCat 44 - E8 - 45 - Controllo accessi antintrusione Cat 51 - Controllo accessi antintrusione SbCat 15 - Piano quinto TEC_Rilevatore volumetrico 360°:Privilegiata:2155909 TEC_Rilevatore volumetrico 360°:Privilegiata:2155908 TEC_Rilevatore volumetrico 360°:Privilegiata:2155910						1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					3,00	89,84	269,52
4960 / 2997 04IE.445.AC.050	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CONTROLLO ACCESSI E ANTINTRUSIONE Controllo accessi antintrusione Pulsante di sgancio porta SpCat 44 - E8 - 45 - Controllo accessi antintrusione Cat 51 - Controllo accessi antintrusione SbCat 15 - Piano quinto								
	A RIPORTARE								28´239´571,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								28´239´571,65
	TEC_Pulsante di sgancio porta:Privilegiata:2155907						1,00		
	TEC_Pulsante di sgancio porta:Privilegiata:2155906						1,00		
	TEC_Pulsante di sgancio porta:Privilegiata:2155905						1,00		
	TEC_Pulsante di sgancio porta:Privilegiata:2155904						1,00		
	TEC_Pulsante di sgancio porta:Privilegiata:2155903						1,00		
	TEC_Pulsante di sgancio porta:Privilegiata:2155902						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					6,00	102,61	615,66
4961 / 3006 04IE.445.AC.060	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CONTROLLO ACCESSI E ANTINTRUSIONE Controllo accessi antintrusione Contatto magnetico SpCat 44 - E8 - 45 - Controllo accessi antintrusione Cat 51 - Controllo accessi antintrusione SbCat 15 - Piano quinto								
	TEC_Contatto magnetico:Privilegiata:2155892						1,00		
	TEC_Contatto magnetico:Privilegiata:2155891						1,00		
	TEC_Contatto magnetico:Privilegiata:2155890						1,00		
	TEC_Contatto magnetico:Privilegiata:2155889						1,00		
	TEC_Contatto magnetico:Privilegiata:2155888						1,00		
	TEC_Contatto magnetico:Privilegiata:2155887						1,00		
	TEC_Contatto magnetico:Privilegiata:2155886						1,00		
	TEC_Contatto magnetico:Privilegiata:2155885						1,00		
	TEC_Contatto magnetico:Privilegiata:2155884						1,00		
	TEC_Contatto magnetico:Privilegiata:2155883						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					10,00	13,39	133,90
4962 / 3015 04IE.445.AC.070	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CONTROLLO ACCESSI E ANTINTRUSIONE Controllo accessi antintrusione Lettore di badge SpCat 44 - E8 - 45 - Controllo accessi antintrusione Cat 51 - Controllo accessi antintrusione SbCat 15 - Piano quinto								
	TEC_Lettore di badge:Privilegiata:2155893						1,00		
	TEC_Lettore di badge:Privilegiata:2155901						1,00		
	TEC_Lettore di badge:Privilegiata:2155900						1,00		
	TEC_Lettore di badge:Privilegiata:2155899						1,00		
	TEC_Lettore di badge:Privilegiata:2155898						1,00		
	TEC_Lettore di badge:Privilegiata:2155897						1,00		
	TEC_Lettore di badge:Privilegiata:2155896						1,00		
	TEC_Lettore di badge:Privilegiata:2155895						1,00		
	TEC_Lettore di badge:Privilegiata:2155894						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					9,00	501,82	4´516,38
4963 / 3237 04IE.445.AC.030	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CONTROLLO ACCESSI E ANTINTRUSIONE Controllo accessi antintrusione Sirena da interno SpCat 44 - E8 - 45 - Controllo accessi antintrusione Cat 51 - Controllo accessi antintrusione SbCat 15 - Piano quinto								
	TEC_Sirena da interno:Privilegiata:2155913						1,00		
	TEC_Sirena da interno:Privilegiata:2155912						1,00		
	TEC_Sirena da interno:Privilegiata:2155911						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					3,00	113,00	339,00
4964 / 4346 04IE.445.AC.001	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CONTROLLO ACCESSI E ANTINTRUSIONE Controllo accessi antintrusione Centrale impianto antintrusione e impianto controllo								
	A RIPORTARE								28´245´176,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								28´245´176,59
	accessi SpCat 44 - E8 - 45 - Controllo accessi antintrusione Cat 51 - Controllo accessi antintrusione SbCat 15 - Piano quinto **VARIANTE 03** TEC_centrale IMPIANTO ANTINTRUSIONE E CONTROLLO ACCESSI:TEC_centrale IMPIANTO ANTINTRUSIONE E CONTROLLO ACCESSI:1790467						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	10´883,10	10´883,10
4965 / 4347 04IE.445.AC.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CONTROLLO ACCESSI E ANTINTRUSIONE Controllo accessi antintrusione Rivelatore volumetrico a 360° SpCat 44 - E8 - 45 - Controllo accessi antintrusione Cat 51 - Controllo accessi antintrusione SbCat 15 - Piano quinto TEC_Rilevatore volumetrico 360°:Privilegiata:2155909						-3,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-3,00	89,84	-269,52
4966 / 4361 04IE.445.AC.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CONTROLLO ACCESSI E ANTINTRUSIONE Controllo accessi antintrusione Rivelatore volumetrico a 360° SpCat 44 - E8 - 45 - Controllo accessi antintrusione Cat 51 - Controllo accessi antintrusione SbCat 15 - Piano quinto **VARIANTE** TEC_Rilevatore volumetrico 360°:Privilegiata:2155909						4,00		
	SOMMANO...	Cadauno					4,00	89,84	359,36
4967 / 4362 04IE.445.AC.050	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CONTROLLO ACCESSI E ANTINTRUSIONE Controllo accessi antintrusione Pulsante di sgancio porta SpCat 44 - E8 - 45 - Controllo accessi antintrusione Cat 51 - Controllo accessi antintrusione SbCat 15 - Piano quinto TEC_Pulsante di sgancio porta:Privilegiata:2155907						-6,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-6,00	102,61	-615,66
4968 / 4373 04IE.445.AC.060	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CONTROLLO ACCESSI E ANTINTRUSIONE Controllo accessi antintrusione Contatto magnetico SpCat 44 - E8 - 45 - Controllo accessi antintrusione Cat 51 - Controllo accessi antintrusione SbCat 15 - Piano quinto TEC_Contatto magnetico:Privilegiata:2155892						-10,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-10,00	13,39	-133,90
4969 / 4388 04IE.445.AC.060	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CONTROLLO ACCESSI E ANTINTRUSIONE Controllo accessi antintrusione Contatto magnetico SpCat 44 - E8 - 45 - Controllo accessi antintrusione Cat 51 - Controllo accessi antintrusione SbCat 15 - Piano quinto								
	A RIPORTARE								28´255´399,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								28´255´399,97
	TEC_Contatto magnetico:Privilegiata:2155892						45,00		
	SOMMANO...	Cadauno					45,00	13,39	602,55
4970 / 4389 04IE.445.AC.070	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CONTROLLO ACCESSI E ANTINTRUSIONE Controllo accessi antintrusione Lettore di badge SpCat 44 - E8 - 45 - Controllo accessi antintrusione Cat 51 - Controllo accessi antintrusione SbCat 15 - Piano quinto TEC_Lettore di badge:Privilegiata:2155893						-9,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-9,00	501,82	-4´516,38
4971 / 4397 04IE.445.AC.070	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CONTROLLO ACCESSI E ANTINTRUSIONE Controllo accessi antintrusione Lettore di badge SpCat 44 - E8 - 45 - Controllo accessi antintrusione Cat 51 - Controllo accessi antintrusione SbCat 15 - Piano quinto **VARIANTE** TEC_Lettore di badge:Privilegiata:2155893						45,00		
	SOMMANO...	Cadauno					45,00	501,82	22´581,90
	Piano sesto (SbCat 16)								
4972 / 2987 04IE.445.AC.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CONTROLLO ACCESSI E ANTINTRUSIONE Controllo accessi antintrusione Rivelatore volumetrico a 360° SpCat 44 - E8 - 45 - Controllo accessi antintrusione Cat 51 - Controllo accessi antintrusione SbCat 16 - Piano sesto TEC_Rilevatore volumetrico 360°:Privilegiata:2155843 TEC_Rilevatore volumetrico 360°:Privilegiata:2155842 TEC_Rilevatore volumetrico 360°:Privilegiata:2155841						1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					3,00	89,84	269,52
4973 / 2998 04IE.445.AC.050	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CONTROLLO ACCESSI E ANTINTRUSIONE Controllo accessi antintrusione Pulsante di sgancio porta SpCat 44 - E8 - 45 - Controllo accessi antintrusione Cat 51 - Controllo accessi antintrusione SbCat 16 - Piano sesto TEC_Pulsante di sgancio porta:Privilegiata:2155838 TEC_Pulsante di sgancio porta:Privilegiata:2155837 TEC_Pulsante di sgancio porta:Privilegiata:2155836 TEC_Pulsante di sgancio porta:Privilegiata:2155835 TEC_Pulsante di sgancio porta:Privilegiata:2155840 TEC_Pulsante di sgancio porta:Privilegiata:2155839						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					6,00	102,61	615,66
4974 / 3007 04IE.445.AC.060	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CONTROLLO ACCESSI E ANTINTRUSIONE Controllo accessi antintrusione Contatto magnetico								
	A RIPORTARE								28´274´953,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								28´274´953,22
	SpCat 44 - E8 - 45 - Controllo accessi antintrusione Cat 51 - Controllo accessi antintrusione SbCat 16 - Piano sesto TEC_Contatto magnetico:Privilegiata:2155824 TEC_Contatto magnetico:Privilegiata:2155823 TEC_Contatto magnetico:Privilegiata:2155822 TEC_Contatto magnetico:Privilegiata:2155821 TEC_Contatto magnetico:Privilegiata:2155820 TEC_Contatto magnetico:Privilegiata:2155819 TEC_Contatto magnetico:Privilegiata:2155818 TEC_Contatto magnetico:Privilegiata:2155817 TEC_Contatto magnetico:Privilegiata:2155816 TEC_Contatto magnetico:Privilegiata:2155815						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					10,00	13,39	133,90
4975 / 3016 04IE.445.AC.070	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CONTROLLO ACCESSI E ANTINTRUSIONE Controllo accessi antintrusione Lettore di badge SpCat 44 - E8 - 45 - Controllo accessi antintrusione Cat 51 - Controllo accessi antintrusione SbCat 16 - Piano sesto TEC_Lettore di badge:Privilegiata:2155834 TEC_Lettore di badge:Privilegiata:2155833 TEC_Lettore di badge:Privilegiata:2155832 TEC_Lettore di badge:Privilegiata:2155831 TEC_Lettore di badge:Privilegiata:2155830 TEC_Lettore di badge:Privilegiata:2155829 TEC_Lettore di badge:Privilegiata:2155828 TEC_Lettore di badge:Privilegiata:2155827 TEC_Lettore di badge:Privilegiata:2155825						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					9,00	501,82	4´516,38
4976 / 3238 04IE.445.AC.030	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CONTROLLO ACCESSI E ANTINTRUSIONE Controllo accessi antintrusione Sirena da interno SpCat 44 - E8 - 45 - Controllo accessi antintrusione Cat 51 - Controllo accessi antintrusione SbCat 16 - Piano sesto TEC_Sirena da interno:Privilegiata:2155846 TEC_Sirena da interno:Privilegiata:2155845 TEC_Sirena da interno:Privilegiata:2155844						1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					3,00	113,00	339,00
4977 / 4348 04IE.445.AC.001	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CONTROLLO ACCESSI E ANTINTRUSIONE Controllo accessi antintrusione Centrale impianto antintrusione e impianto controllo accessi SpCat 44 - E8 - 45 - Controllo accessi antintrusione Cat 51 - Controllo accessi antintrusione SbCat 16 - Piano sesto **VARIANTE 03** TEC_centrale IMPIANTO ANTINTRUSIONE E CONTROLLO ACCESSI:TEC_centrale IMPIANTO ANTINTRUSIONE E CONTROLLO ACCESSI:1790467						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	10´883,10	10´883,10
4978 / 4349 04IE.445.AC.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CONTROLLO ACCESSI E ANTINTRUSIONE								
	A RIPORTARE								28´290´825,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								28´290´825,60
	Controllo accessi antintrusione Rivelatore volumetrico a 360° SpCat 44 - E8 - 45 - Controllo accessi antintrusione Cat 51 - Controllo accessi antintrusione SbCat 16 - Piano sesto TEC_Rilevatore volumetrico 360°:Privilegiata:2155843						-3,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-3,00	89,84	-269,52
4979 / 4363 04IE.445.AC.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CONTROLLO ACCESSI E ANTINTRUSIONE Controllo accessi antintrusione Rivelatore volumetrico a 360° SpCat 44 - E8 - 45 - Controllo accessi antintrusione Cat 51 - Controllo accessi antintrusione SbCat 16 - Piano sesto **VARIANTE** TEC_Rilevatore volumetrico 360°:Privilegiata:2155843						4,00		
	SOMMANO...	Cadauno					4,00	89,84	359,36
4980 / 4364 04IE.445.AC.050	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CONTROLLO ACCESSI E ANTINTRUSIONE Controllo accessi antintrusione Pulsante di sgancio porta SpCat 44 - E8 - 45 - Controllo accessi antintrusione Cat 51 - Controllo accessi antintrusione SbCat 16 - Piano sesto TEC_Pulsante di sgancio porta:Privilegiata:2155838						-6,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-6,00	102,61	-615,66
4981 / 4374 04IE.445.AC.060	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CONTROLLO ACCESSI E ANTINTRUSIONE Controllo accessi antintrusione Contatto magnetico SpCat 44 - E8 - 45 - Controllo accessi antintrusione Cat 51 - Controllo accessi antintrusione SbCat 16 - Piano sesto TEC_Contatto magnetico:Privilegiata:2155824						-10,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-10,00	13,39	-133,90
4982 / 4390 04IE.445.AC.060	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CONTROLLO ACCESSI E ANTINTRUSIONE Controllo accessi antintrusione Contatto magnetico SpCat 44 - E8 - 45 - Controllo accessi antintrusione Cat 51 - Controllo accessi antintrusione SbCat 16 - Piano sesto **VARIANTE** TEC_Contatto magnetico:Privilegiata:2155824						46,00		
	SOMMANO...	Cadauno					46,00	13,39	615,94
4983 / 4391 04IE.445.AC.070	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CONTROLLO ACCESSI E ANTINTRUSIONE Controllo accessi antintrusione Lettore di badge SpCat 44 - E8 - 45 - Controllo accessi antintrusione Cat 51 - Controllo accessi antintrusione SbCat 16 - Piano sesto TEC_Lettore di badge:Privilegiata:2155834						-9,00		
	A RIPORTARE						-9,00		28´290´781,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						-9,00		28´290´781,82
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-9,00	501,82	-4´516,38
4984 / 4398 04IE.445.AC.070	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CONTROLLO ACCESSI E ANTINTRUSIONE Controllo accessi antintrusione Lettore di badge SpCat 44 - E8 - 45 - Controllo accessi antintrusione Cat 51 - Controllo accessi antintrusione SbCat 16 - Piano sesto **VARIANTE** TEC_Lettore di badge:Privilegiata:2155834						46,00		
	SOMMANO...	Cadauno					46,00	501,82	23´083,72
	Piano settimo (SbCat 17)								
4985 / 2988 04IE.445.AC.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CONTROLLO ACCESSI E ANTINTRUSIONE Controllo accessi antintrusione Rivelatore volumetrico a 360° SpCat 44 - E8 - 45 - Controllo accessi antintrusione Cat 51 - Controllo accessi antintrusione SbCat 17 - Piano settimo TEC_Rilevatore volumetrico 360°:Privilegiata:2115456 TEC_Rilevatore volumetrico 360°:Privilegiata:2115455 TEC_Rilevatore volumetrico 360°:Privilegiata:2115454						1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					3,00	89,84	269,52
4986 / 2999 04IE.445.AC.050	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CONTROLLO ACCESSI E ANTINTRUSIONE Controllo accessi antintrusione Pulsante di sgancio porta SpCat 44 - E8 - 45 - Controllo accessi antintrusione Cat 51 - Controllo accessi antintrusione SbCat 17 - Piano settimo TEC_Pulsante di sgancio porta:Privilegiata:2115453 TEC_Pulsante di sgancio porta:Privilegiata:2115452 TEC_Pulsante di sgancio porta:Privilegiata:2115451 TEC_Pulsante di sgancio porta:Privilegiata:2115450 TEC_Pulsante di sgancio porta:Privilegiata:2115449 TEC_Pulsante di sgancio porta:Privilegiata:2115448						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					6,00	102,61	615,66
4987 / 3008 04IE.445.AC.060	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CONTROLLO ACCESSI E ANTINTRUSIONE Controllo accessi antintrusione Contatto magnetico SpCat 44 - E8 - 45 - Controllo accessi antintrusione Cat 51 - Controllo accessi antintrusione SbCat 17 - Piano settimo TEC_Contatto magnetico:Privilegiata:2115428 TEC_Contatto magnetico:Privilegiata:2115438 TEC_Contatto magnetico:Privilegiata:2115437 TEC_Contatto magnetico:Privilegiata:2115436 TEC_Contatto magnetico:Privilegiata:2115435 TEC_Contatto magnetico:Privilegiata:2115433 TEC_Contatto magnetico:Privilegiata:2115432 TEC_Contatto magnetico:Privilegiata:2115431 TEC_Contatto magnetico:Privilegiata:2115430 TEC_Contatto magnetico:Privilegiata:2115429						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	A RIPORTARE						10,00		28´310´234,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						10,00		28´310´234,34
	SOMMANO...	Cadauno					10,00	13,39	133,90
4988 / 3017 04IE.445.AC.070	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CONTROLLO ACCESSI E ANTINTRUSIONE Controllo accessi antintrusione Lettore di badge SpCat 44 - E8 - 45 - Controllo accessi antintrusione Cat 51 - Controllo accessi antintrusione SbCat 17 - Piano settimo TEC_Lettore di badge:Privilegiata:2115443 TEC_Lettore di badge:Privilegiata:2115442 TEC_Lettore di badge:Privilegiata:2115441 TEC_Lettore di badge:Privilegiata:2115447 TEC_Lettore di badge:Privilegiata:2115446 TEC_Lettore di badge:Privilegiata:2115445 TEC_Lettore di badge:Privilegiata:2115444						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					7,00	501,82	3´512,74
4989 / 3239 04IE.445.AC.030	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CONTROLLO ACCESSI E ANTINTRUSIONE Controllo accessi antintrusione Sirena da interno SpCat 44 - E8 - 45 - Controllo accessi antintrusione Cat 51 - Controllo accessi antintrusione SbCat 17 - Piano settimo TEC_Sirena da interno:Privilegiata:2115457 TEC_Sirena da interno:Privilegiata:2115459 TEC_Sirena da interno:Privilegiata:2115458						1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					3,00	113,00	339,00
4990 / 4350 04IE.445.AC.001	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CONTROLLO ACCESSI E ANTINTRUSIONE Controllo accessi antintrusione Centrale impianto antintrusione e impianto controllo accessi SpCat 44 - E8 - 45 - Controllo accessi antintrusione Cat 51 - Controllo accessi antintrusione SbCat 17 - Piano settimo **VARIANTE 03** TEC_centrale IMPIANTO ANTINTRUSIONE E CONTROLLO ACCESSI:TEC_centrale IMPIANTO ANTINTRUSIONE E CONTROLLO ACCESSI:1790467						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	10´883,10	10´883,10
4991 / 4351 04IE.445.AC.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CONTROLLO ACCESSI E ANTINTRUSIONE Controllo accessi antintrusione Rivelatore volumetrico a 360° SpCat 44 - E8 - 45 - Controllo accessi antintrusione Cat 51 - Controllo accessi antintrusione SbCat 17 - Piano settimo TEC_Rilevatore volumetrico 360°:Privilegiata:2115456						-3,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-3,00	89,84	-269,52
4992 / 4365 04IE.445.AC.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CONTROLLO ACCESSI E ANTINTRUSIONE Controllo accessi antintrusione Rivelatore volumetrico a 360° SpCat 44 - E8 - 45 - Controllo accessi antintrusione								
	A RIPORTARE								28´324´833,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								28´324´833,56
	Cat 51 - Controllo accessi antintrusione SbCat 17 - Piano settimo TEC_Rilevatore volumetrico 360°:Privilegiata:2115456						4,00		
	SOMMANO...	Cadauno					4,00	89,84	359,36
4993 / 4366 04IE.445.AC.050	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CONTROLLO ACCESSI E ANTINTRUSIONE Controllo accessi antintrusione Pulsante di sgancio porta SpCat 44 - E8 - 45 - Controllo accessi antintrusione Cat 51 - Controllo accessi antintrusione SbCat 17 - Piano settimo TEC_Pulsante di sgancio porta:Privilegiata:2115453						-6,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-6,00	102,61	-615,66
4994 / 4375 04IE.445.AC.060	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CONTROLLO ACCESSI E ANTINTRUSIONE Controllo accessi antintrusione Contatto magnetico SpCat 44 - E8 - 45 - Controllo accessi antintrusione Cat 51 - Controllo accessi antintrusione SbCat 17 - Piano settimo TEC_Contatto magnetico:Privilegiata:2115428						-10,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-10,00	13,39	-133,90
4995 / 4392 04IE.445.AC.060	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CONTROLLO ACCESSI E ANTINTRUSIONE Controllo accessi antintrusione Contatto magnetico SpCat 44 - E8 - 45 - Controllo accessi antintrusione Cat 51 - Controllo accessi antintrusione SbCat 17 - Piano settimo **VARIANTE** TEC_Contatto magnetico:Privilegiata:2115428						45,00		
	SOMMANO...	Cadauno					45,00	13,39	602,55
4996 / 4393 04IE.445.AC.070	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CONTROLLO ACCESSI E ANTINTRUSIONE Controllo accessi antintrusione Lettore di badge SpCat 44 - E8 - 45 - Controllo accessi antintrusione Cat 51 - Controllo accessi antintrusione SbCat 17 - Piano settimo TEC_Lettore di badge:Privilegiata:2115443						-7,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-7,00	501,82	-3´512,74
4997 / 4399 04IE.445.AC.070	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CONTROLLO ACCESSI E ANTINTRUSIONE Controllo accessi antintrusione Lettore di badge SpCat 44 - E8 - 45 - Controllo accessi antintrusione Cat 51 - Controllo accessi antintrusione SbCat 17 - Piano settimo **VARIANTE** TEC_Lettore di badge:Privilegiata:2115443						45,00		
	SOMMANO...	Cadauno					45,00	501,82	22´581,90
	A RIPORTARE								28´344´115,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								28´344´115,07
	Piano ottavo (SbCat 18)								
4998 / 2989	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI								
04IE.445.AC.010	CONTROLLO ACCESSI E ANTINTRUSIONE								
	Controllo accessi antintrusione								
	Rivelatore volumetrico a 360°								
	SpCat 44 - E8 - 45 - Controllo accessi antintrusione								
	Cat 51 - Controllo accessi antintrusione								
	SbCat 18 - Piano ottavo								
	TEC_Rilevatore volumetrico 360°:Privilegiata:2156012						1,00		
	TEC_Rilevatore volumetrico 360°:Privilegiata:2156011						1,00		
	TEC_Rilevatore volumetrico 360°:Privilegiata:2156010						1,00		
	TEC_Rilevatore volumetrico 360°:Privilegiata:2156009						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					4,00	89,84	359,36
4999 / 3000	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI								
04IE.445.AC.050	CONTROLLO ACCESSI E ANTINTRUSIONE								
	Controllo accessi antintrusione								
	Pulsante di sgancio porta								
	SpCat 44 - E8 - 45 - Controllo accessi antintrusione								
	Cat 51 - Controllo accessi antintrusione								
	SbCat 18 - Piano ottavo								
	TEC_Pulsante di sgancio porta:Privilegiata:2156008						1,00		
	TEC_Pulsante di sgancio porta:Privilegiata:2156007						1,00		
	TEC_Pulsante di sgancio porta:Privilegiata:2156006						1,00		
	TEC_Pulsante di sgancio porta:Privilegiata:2156005						1,00		
	TEC_Pulsante di sgancio porta:Privilegiata:2156004						1,00		
	TEC_Pulsante di sgancio porta:Privilegiata:2156003						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					6,00	102,61	615,66
5000 / 3009	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI								
04IE.445.AC.060	CONTROLLO ACCESSI E ANTINTRUSIONE								
	Controllo accessi antintrusione								
	Contatto magnetico								
	SpCat 44 - E8 - 45 - Controllo accessi antintrusione								
	Cat 51 - Controllo accessi antintrusione								
	SbCat 18 - Piano ottavo								
	TEC_Contatto magnetico:Privilegiata:2155992						1,00		
	TEC_Contatto magnetico:Privilegiata:2155991						1,00		
	TEC_Contatto magnetico:Privilegiata:2155990						1,00		
	TEC_Contatto magnetico:Privilegiata:2155989						1,00		
	TEC_Contatto magnetico:Privilegiata:2155988						1,00		
	TEC_Contatto magnetico:Privilegiata:2155987						1,00		
	TEC_Contatto magnetico:Privilegiata:2155986						1,00		
	TEC_Contatto magnetico:Privilegiata:2155985						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					8,00	13,39	107,12
5001 / 3018	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI								
04IE.445.AC.070	CONTROLLO ACCESSI E ANTINTRUSIONE								
	Controllo accessi antintrusione								
	Lettore di badge								
	SpCat 44 - E8 - 45 - Controllo accessi antintrusione								
	Cat 51 - Controllo accessi antintrusione								
	SbCat 18 - Piano ottavo								
	TEC_Lettore di badge:Privilegiata:2155996						1,00		
	TEC_Lettore di badge:Privilegiata:2155995						1,00		
	TEC_Lettore di badge:Privilegiata:2155994						1,00		
	TEC_Lettore di badge:Privilegiata:2155993						1,00		
	TEC_Lettore di badge:Privilegiata:2156002						1,00		
	TEC_Lettore di badge:Privilegiata:2156000						1,00		
	TEC_Lettore di badge:Privilegiata:2155999						1,00		
	TEC_Lettore di badge:Privilegiata:2155998						1,00		
	A RIPORTARE						8,00		28´345´197,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						8,00		28´345´197,21
	TEC_Lettore di badge:Privilegiata:2155997						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					9,00	501,82	4´516,38
5002 / 4367 04IE.445.AC.050	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CONTROLLO ACCESSI E ANTINTRUSIONE Controllo accessi antintrusione Pulsante di sgancio porta SpCat 44 - E8 - 45 - Controllo accessi antintrusione Cat 51 - Controllo accessi antintrusione SbCat 18 - Piano ottavo TEC_Pulsante di sgancio porta:Privilegiata:2156008						-6,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-6,00	102,61	-615,66
5003 / 4400 04IE.445.AC.060	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CONTROLLO ACCESSI E ANTINTRUSIONE Controllo accessi antintrusione Contatto magnetico SpCat 44 - E8 - 45 - Controllo accessi antintrusione Cat 51 - Controllo accessi antintrusione SbCat 18 - Piano ottavo TEC_Contatto magnetico:Privilegiata:2155992						-8,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-8,00	13,39	-107,12
5004 / 4401 04IE.445.AC.060	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CONTROLLO ACCESSI E ANTINTRUSIONE Controllo accessi antintrusione Contatto magnetico SpCat 44 - E8 - 45 - Controllo accessi antintrusione Cat 51 - Controllo accessi antintrusione SbCat 18 - Piano ottavo **VARIANTE** TEC_Contatto magnetico:Privilegiata:2155992						9,00		
	SOMMANO...	Cadauno					9,00	13,39	120,51
	Generale (SbCat 20)								
5005 / 4402 NPI60	Assistenza alla messa in funzione, programmazione ed alla configurazione del sistema di controllo accessi, completa di ogni onere necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte SpCat 44 - E8 - 45 - Controllo accessi antintrusione Cat 51 - Controllo accessi antintrusione SbCat 20 - Generale **VARIANTE**						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	19´524,77	19´524,77
5006 / 4403 NPI61	Cavo RS485 Twistato e Schermato 2x0,5 mmq SpCat 44 - E8 - 45 - Controllo accessi antintrusione Cat 51 - Controllo accessi antintrusione SbCat 20 - Generale **VARIANTE**			6000,00			6´000,00		
	SOMMANO...	m					6´000,00	3,43	20´580,00
5007 / 4404 1M.17.080.0010.b	Regolazione/allaccio punti in campo (a punto) SpCat 44 - E8 - 45 - Controllo accessi antintrusione Cat 51 - Controllo accessi antintrusione								
	A RIPORTARE								28´389´216,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								28´389´216,09
	SbCat 20 - Generale **VARIANTE**						719,00		
	SOMMANO...	cadauno					719,00	89,77	64´544,63
5008 / 4405 NPI70	Estensione licenza Sistema sipass Siemens e attività come da schemi funzionali composto da n. 2 unità centrali, software e quanto necessario SpCat 44 - E8 - 45 - Controllo accessi antintrusione Cat 51 - Controllo accessi antintrusione SbCat 20 - Generale **VARIANTE**						4,00		
	SOMMANO...	a corpo					4,00	20´395,91	81´583,64
5009 / 4406 NPI59	Alimentatore 24V DC 10A SpCat 44 - E8 - 45 - Controllo accessi antintrusione Cat 51 - Controllo accessi antintrusione SbCat 20 - Generale **VARIANTE**						25,00		
	SOMMANO...	cadauno					25,00	1´268,72	31´718,00
	E9 - 46 - Chiamata infermieri (SpCat 45) Chiamata infermieri (Cat 52) Piano terra (SbCat 10)								
5010 / 2605 04IE.450.CH.001	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CHIAMATA INFERMIERI Impianto di chiamata infermieri Centrale impianto chiamata infermieri SpCat 45 - E9 - 46 - Chiamata infermieri Cat 52 - Chiamata infermieri SbCat 10 - Piano terra								
	SOMMANO...	a corpo					0,00	15´669,28	0,00
5011 / 3025 04IE.450.CH.020	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CHIAMATA INFERMIERI Impianto di chiamata infermieri Lampada tricolore fuoriporta per segnalazione SpCat 45 - E9 - 46 - Chiamata infermieri Cat 52 - Chiamata infermieri SbCat 10 - Piano terra CDN_Warning light:CDN_Warning light:2097380 CDN_Warning light:CDN_Warning light:2097443						1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					2,00	547,52	1´095,04
5012 / 3040 04IE.450.OR.001	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CHIAMATA INFERMIERI Impianto orologi Orologio pilota SpCat 45 - E9 - 46 - Chiamata infermieri Cat 52 - Chiamata infermieri SbCat 10 - Piano terra TEC_Orologio pilota:Privilegiata:2207285						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	1´124,90	1´124,90
5013 / 3041 04IE.450.OR.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CHIAMATA INFERMIERI Impianto orologi Orologio								
	A RIPORTARE								28´569´282,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								28´569´282,30
	SpCat 45 - E9 - 46 - Chiamata infermieri Cat 52 - Chiamata infermieri SbCat 10 - Piano terra TEC_Orologio:Privilegiata:2207272 TEC_Orologio:Privilegiata:2207260 TEC_Orologio:Privilegiata:2207277						1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					3,00	449,70	1´349,10
5014 / 4945 04IE.450.CH.020	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CHIAMATA INFERMIERI Impianto di chiamata infermieri Lampada tricolore fuoriporta per segnalazione SpCat 45 - E9 - 46 - Chiamata infermieri Cat 52 - Chiamata infermieri SbCat 10 - Piano terra Si detrae CDN_Warning light:CDN_Warning light:2097380 CDN_Warning light:CDN_Warning light:2097443						-1,00 -1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-2,00	547,52	-1´095,04
5015 / 4960 04IE.450.OR.001	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CHIAMATA INFERMIERI Impianto orologi Orologio pilota SpCat 45 - E9 - 46 - Chiamata infermieri Cat 52 - Chiamata infermieri SbCat 10 - Piano terra Si detrae TEC_Orologio pilota:Privilegiata:2207285						-1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-1,00	1´124,90	-1´124,90
5016 / 4961 04IE.450.OR.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CHIAMATA INFERMIERI Impianto orologi Orologio SpCat 45 - E9 - 46 - Chiamata infermieri Cat 52 - Chiamata infermieri SbCat 10 - Piano terra Si detrae TEC_Orologio:Privilegiata:2207272 TEC_Orologio:Privilegiata:2207260 TEC_Orologio:Privilegiata:2207277						-1,00 -1,00 -1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-3,00	449,70	-1´349,10
5017 / 4969 PA.PV4.E24	F.p.o. apparato chiamata infermieri - Modulo display e connessioni (MCD) SpCat 45 - E9 - 46 - Chiamata infermieri Cat 52 - Chiamata infermieri SbCat 10 - Piano terra **VARIANTE 04**						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	942,48	942,48
5018 / 4970 PA.PV4.E26	F.p.o. apparato chiamata infermieri - Tirante chiamata emergenza SpCat 45 - E9 - 46 - Chiamata infermieri Cat 52 - Chiamata infermieri SbCat 10 - Piano terra **VARIANTE 04**						4,00		
	A RIPORTARE						4,00		28´568´004,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						4,00		28´568´004,84
	SOMMANO...	cad					4,00	173,37	693,48
5019 / 4971 PA.PV4.E27	F.p.o. apparato chiamata infermieri - Pulsante annullo SpCat 45 - E9 - 46 - Chiamata infermieri Cat 52 - Chiamata infermieri SbCat 10 - Piano terra **VARIANTE 04**						4,00		
	SOMMANO...	cad					4,00	173,37	693,48
5020 / 4972 PA.PV4.E28	F.p.o. apparato chiamata infermieri - Lampada fuoriporta SpCat 45 - E9 - 46 - Chiamata infermieri Cat 52 - Chiamata infermieri SbCat 10 - Piano terra **VARIANTE 04**						4,00		
	SOMMANO...	cad					4,00	173,37	693,48
5021 / 4973 PA.PV4.E29	F.p.o. apparato chiamata infermieri - Modulo connessione e segnalazione (MCS) SpCat 45 - E9 - 46 - Chiamata infermieri Cat 52 - Chiamata infermieri SbCat 10 - Piano terra **VARIANTE 04**						2,00		
	SOMMANO...	cad					2,00	653,03	1´306,06
5022 / 4974 PA.PV4.E30	F.p.o. apparato chiamata infermieri - modulo di rigenerazione Bus (MRBE) SpCat 45 - E9 - 46 - Chiamata infermieri Cat 52 - Chiamata infermieri SbCat 10 - Piano terra **VARIANTE 04**						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	1´169,93	1´169,93
5023 / 4975 PA.PV4.E31	F.p.o. apparato chiamata infermieri - alimentatore 24Vcc 5A SpCat 45 - E9 - 46 - Chiamata infermieri Cat 52 - Chiamata infermieri SbCat 10 - Piano terra **VARIANTE 04**						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	595,81	595,81
	Piano primo (SbCat 11)								
5024 / 3026 04IE.450.CH.020	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CHIAMATA INFERMIERI Impianto di chiamata infermieri Lampada tricolore fuoriporta per segnalazione SpCat 45 - E9 - 46 - Chiamata infermieri Cat 52 - Chiamata infermieri SbCat 11 - Piano primo CDN_Warning light:CDN_Warning light:2100597 CDN_Warning light:CDN_Warning light:2100735						1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					2,00	547,52	1´095,04
5025 / 3042 04IE.450.OR.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CHIAMATA INFERMIERI Impianto orologi Orologio SpCat 45 - E9 - 46 - Chiamata infermieri								
	A RIPORTARE								28´574´252,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								28´574´252,12
	Cat 52 - Chiamata infermieri SbCat 11 - Piano primo TEC_Orologio:Privilegiata:2223458 TEC_Orologio:Privilegiata:2223486						1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					2,00	449,70	899,40
5026 / 4946 04IE.450.CH.020	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CHIAMATA INFERMIERI Impianto di chiamata infermieri Lampada tricolore fuoriporta per segnalazione SpCat 45 - E9 - 46 - Chiamata infermieri Cat 52 - Chiamata infermieri SbCat 11 - Piano primo Si detrae CDN_Warning light:CDN_Warning light:2100597 CDN_Warning light:CDN_Warning light:2100735						-1,00 -1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-2,00	547,52	-1´095,04
5027 / 4962 04IE.450.OR.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CHIAMATA INFERMIERI Impianto orologi Orologio SpCat 45 - E9 - 46 - Chiamata infermieri Cat 52 - Chiamata infermieri SbCat 11 - Piano primo Si detrae TEC_Orologio:Privilegiata:2223458 TEC_Orologio:Privilegiata:2223486						-1,00 -1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-2,00	449,70	-899,40
5028 / 4976 PA.PV4.E24	F.p.o. apparato chiamata infermieri - Modulo display e connessioni (MCD) SpCat 45 - E9 - 46 - Chiamata infermieri Cat 52 - Chiamata infermieri SbCat 11 - Piano primo **VARIANTE 04**						8,00		
	SOMMANO...	cad					8,00	942,48	7´539,84
5029 / 4977 PA.PV4.E25	F.p.o. apparato chiamata infermieri - Presa chiamata posto letto SpCat 45 - E9 - 46 - Chiamata infermieri Cat 52 - Chiamata infermieri SbCat 11 - Piano primo **VARIANTE 04**						20,00		
	SOMMANO...	cad					20,00	309,75	6´195,00
5030 / 4978 PA.PV4.E26	F.p.o. apparato chiamata infermieri - Tirante chiamata emergenza SpCat 45 - E9 - 46 - Chiamata infermieri Cat 52 - Chiamata infermieri SbCat 11 - Piano primo **VARIANTE 04**						8,00		
	SOMMANO...	cad					8,00	173,37	1´386,96
5031 / 4979 PA.PV4.E27	F.p.o. apparato chiamata infermieri - Pulsante annullo SpCat 45 - E9 - 46 - Chiamata infermieri Cat 52 - Chiamata infermieri SbCat 11 - Piano primo								
	A RIPORTARE								28´588´278,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								28´588´278,88
	VARIANTE 04						5,00		
	SOMMANO...	cad					5,00	173,37	866,85
5032 / 4980 PA.PV4.E28	F.p.o. apparato chiamata infermieri - Lampada fuoriporta SpCat 45 - E9 - 46 - Chiamata infermieri Cat 52 - Chiamata infermieri SbCat 11 - Piano primo **VARIANTE 04**						9,00		
	SOMMANO...	cad					9,00	173,37	1´560,33
5033 / 4981 PA.PV4.E29	F.p.o. apparato chiamata infermieri - Modulo connessione e segnalazione (MCS) SpCat 45 - E9 - 46 - Chiamata infermieri Cat 52 - Chiamata infermieri SbCat 11 - Piano primo **VARIANTE 04**						4,00		
	SOMMANO...	cad					4,00	653,03	2´612,12
5034 / 4982 PA.PV4.E30	F.p.o. apparato chiamata infermieri - modulo di rigenerazione Bus (MRBE) SpCat 45 - E9 - 46 - Chiamata infermieri Cat 52 - Chiamata infermieri SbCat 11 - Piano primo **VARIANTE 04**						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	1´169,93	1´169,93
5035 / 4983 PA.PV4.E31	F.p.o. apparato chiamata infermieri - alimentatore 24Vcc 5A SpCat 45 - E9 - 46 - Chiamata infermieri Cat 52 - Chiamata infermieri SbCat 11 - Piano primo **VARIANTE 04**						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	595,81	595,81
	Piano secondo (SbCat 12)								
5036 / 3019 04IE.450.CH.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CHIAMATA INFERMIERI Impianto di chiamata infermieri Terminale di controllo di piano SpCat 45 - E9 - 46 - Chiamata infermieri Cat 52 - Chiamata infermieri SbCat 12 - Piano secondo TEC_terminale di controllo di piano:Privilegiata:2251313						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	5´990,17	5´990,17
5037 / 3027 04IE.450.CH.020	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CHIAMATA INFERMIERI Impianto di chiamata infermieri Lampada tricolore fuoriporta per segnalazione SpCat 45 - E9 - 46 - Chiamata infermieri Cat 52 - Chiamata infermieri SbCat 12 - Piano secondo CDN_Warning light:CDN_Warning light:2099504 CDN_Warning light:CDN_Warning light:2218227 CDN_Warning light:CDN_Warning light:2099467						1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					3,00	547,52	1´642,56
	A RIPORTARE								28´602´716,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								28´602´716,65
5038 / 3034 04IE.450.CH.030	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CHIAMATA INFERMIERI Impianto di chiamata infermieri Terminale di camera SpCat 45 - E9 - 46 - Chiamata infermieri Cat 52 - Chiamata infermieri SbCat 12 - Piano secondo TEC_terminale di camera:Privilegiata:2218182						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	1´745,01	1´745,01
5039 / 3037 04IE.450.CH.040	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CHIAMATA INFERMIERI Impianto di chiamata infermieri Terminale di chiamata posto letto SpCat 45 - E9 - 46 - Chiamata infermieri Cat 52 - Chiamata infermieri SbCat 12 - Piano secondo TEC_terminale di chiamata posto letto:Privilegiata:2218161 TEC_terminale di chiamata posto letto:Privilegiata:2218137						1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					2,00	457,68	915,36
5040 / 3043 04IE.450.OR.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CHIAMATA INFERMIERI Impianto orologi Orologio SpCat 45 - E9 - 46 - Chiamata infermieri Cat 52 - Chiamata infermieri SbCat 12 - Piano secondo TEC_Orologio:Privilegiata:2218125 TEC_Orologio:Privilegiata:2218083 TEC_Orologio:Privilegiata:2218059						1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					3,00	449,70	1´349,10
5041 / 4939 04IE.450.CH.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CHIAMATA INFERMIERI Impianto di chiamata infermieri Terminale di controllo di piano SpCat 45 - E9 - 46 - Chiamata infermieri Cat 52 - Chiamata infermieri SbCat 12 - Piano secondo Si detrae TEC_terminale di controllo di piano:Privilegiata:2251313						-1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-1,00	5´990,17	-5´990,17
5042 / 4947 04IE.450.CH.020	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CHIAMATA INFERMIERI Impianto di chiamata infermieri Lampada tricolore fuoriporta per segnalazione SpCat 45 - E9 - 46 - Chiamata infermieri Cat 52 - Chiamata infermieri SbCat 12 - Piano secondo Si detrae CDN_Warning light:CDN_Warning light:2099504 CDN_Warning light:CDN_Warning light:2218227 CDN_Warning light:CDN_Warning light:2099467						-1,00 -1,00 -1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadaun							
	A RIPORTARE						-3,00		28´600´735,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						-3,00		28´600´735,95
		o					-3,00	547,52	-1´642,56
5043 / 4954 04IE.450.CH.030	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CHIAMATA INFERMIERI Impianto di chiamata infermieri Terminale di camera SpCat 45 - E9 - 46 - Chiamata infermieri Cat 52 - Chiamata infermieri SbCat 12 - Piano secondo Si detrae TEC_terminale di camera:Privilegiata:2218182						-1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-1,00	1´745,01	-1´745,01
5044 / 4957 04IE.450.CH.040	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CHIAMATA INFERMIERI Impianto di chiamata infermieri Terminale di chiamata posto letto SpCat 45 - E9 - 46 - Chiamata infermieri Cat 52 - Chiamata infermieri SbCat 12 - Piano secondo Si detrae TEC_terminale di chiamata posto letto:Privilegiata:2218161 TEC_terminale di chiamata posto letto:Privilegiata:2218137						-1,00 -1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-2,00	457,68	-915,36
5045 / 4963 04IE.450.OR.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CHIAMATA INFERMIERI Impianto orologi Orologio SpCat 45 - E9 - 46 - Chiamata infermieri Cat 52 - Chiamata infermieri SbCat 12 - Piano secondo Si detrae TEC_Orologio:Privilegiata:2218125 TEC_Orologio:Privilegiata:2218083 TEC_Orologio:Privilegiata:2218059						-1,00 -1,00 -1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-3,00	449,70	-1´349,10
5046 / 4984 PA.PV4.E24	F.p.o. apparato chiamata infermieri - Modulo display e connessioni (MCD) SpCat 45 - E9 - 46 - Chiamata infermieri Cat 52 - Chiamata infermieri SbCat 12 - Piano secondo **VARIANTE 04**						7,00		
	SOMMANO...	cad					7,00	942,48	6´597,36
5047 / 4985 PA.PV4.E25	F.p.o. apparato chiamata infermieri - Presa chiamata posto letto SpCat 45 - E9 - 46 - Chiamata infermieri Cat 52 - Chiamata infermieri SbCat 12 - Piano secondo **VARIANTE 04**						24,00		
	SOMMANO...	cad					24,00	309,75	7´434,00
5048 / 4986 PA.PV4.E26	F.p.o. apparato chiamata infermieri - Tirante chiamata emergenza SpCat 45 - E9 - 46 - Chiamata infermieri								
	A RIPORTARE								28´609´115,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								28´609´115,28
	Cat 52 - Chiamata infermieri SbCat 12 - Piano secondo **VARIANTE 04**						8,00		
	SOMMANO...	cad					8,00	173,37	1´386,96
5049 / 4987 PA.PV4.E27	F.p.o. apparato chiamata infermieri - Pulsante annullo SpCat 45 - E9 - 46 - Chiamata infermieri Cat 52 - Chiamata infermieri SbCat 12 - Piano secondo **VARIANTE 04**						4,00		
	SOMMANO...	cad					4,00	173,37	693,48
5050 / 4988 PA.PV4.E28	F.p.o. apparato chiamata infermieri - Lampada fuoriporta SpCat 45 - E9 - 46 - Chiamata infermieri Cat 52 - Chiamata infermieri SbCat 12 - Piano secondo **VARIANTE 04**						9,00		
	SOMMANO...	cad					9,00	173,37	1´560,33
5051 / 4989 PA.PV4.E29	F.p.o. apparato chiamata infermieri - Modulo connessione e segnalazione (MCS) SpCat 45 - E9 - 46 - Chiamata infermieri Cat 52 - Chiamata infermieri SbCat 12 - Piano secondo **VARIANTE 04**						3,00		
	SOMMANO...	cad					3,00	653,03	1´959,09
5052 / 4990 PA.PV4.E30	F.p.o. apparato chiamata infermieri - modulo di rigenerazione Bus (MRBE) SpCat 45 - E9 - 46 - Chiamata infermieri Cat 52 - Chiamata infermieri SbCat 12 - Piano secondo **VARIANTE 04**						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	1´169,93	1´169,93
5053 / 4991 PA.PV4.E31	F.p.o. apparato chiamata infermieri - alimentatore 24Vcc 5A SpCat 45 - E9 - 46 - Chiamata infermieri Cat 52 - Chiamata infermieri SbCat 12 - Piano secondo **VARIANTE 04**						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	595,81	595,81
	Piano terzo (SbCat 13)								
5054 / 3020 04IE.450.CH.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CHIAMATA INFERMIERI Impianto di chiamata infermieri Terminale di controllo di piano SpCat 45 - E9 - 46 - Chiamata infermieri Cat 52 - Chiamata infermieri SbCat 13 - Piano terzo TEC_terminale di controllo di piano:Privilegiata:2250934						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	5´990,17	5´990,17
5055 / 3028 04IE.450.CH.020	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CHIAMATA INFERMIERI								
	A RIPORTARE								28´622´471,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								28´622´471,05
	Impianto di chiamata infermieri Lampada tricolore fuoriporta per segnalazione SpCat 45 - E9 - 46 - Chiamata infermieri Cat 52 - Chiamata infermieri SbCat 13 - Piano terzo CDN_Warning light:CDN_Warning light:2098164 CDN_Warning light:CDN_Warning light:2211793 CDN_Warning light:CDN_Warning light:2211785 CDN_Warning light:CDN_Warning light:2098065 CDN_Warning light:CDN_Warning light:2211450 CDN_Warning light:CDN_Warning light:2098372 CDN_Warning light:CDN_Warning light:2098255 CDN_Warning light:CDN_Warning light:2097750 CDN_Warning light:CDN_Warning light:2211885 CDN_Warning light:CDN_Warning light:2211850 CDN_Warning light:CDN_Warning light:2211813 CDN_Warning light:CDN_Warning light:2098225 CDN_Warning light:CDN_Warning light:2211803						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					13,00	547,52	7´117,76
5056 / 3035 04IE.450.CH.030	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CHIAMATA INFERMIERI Impianto di chiamata infermieri Terminale di camera SpCat 45 - E9 - 46 - Chiamata infermieri Cat 52 - Chiamata infermieri SbCat 13 - Piano terzo TEC_terminale di camera:Privilegiata:2211904 TEC_terminale di camera:Privilegiata:2212046 TEC_terminale di camera:Privilegiata:2212038 TEC_terminale di camera:Privilegiata:2212000 TEC_terminale di camera:Privilegiata:2211992 TEC_terminale di camera:Privilegiata:2211966 TEC_terminale di camera:Privilegiata:2211944						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					7,00	1´745,01	12´215,07
5057 / 3038 04IE.450.CH.040	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CHIAMATA INFERMIERI Impianto di chiamata infermieri Terminale di chiamata posto letto SpCat 45 - E9 - 46 - Chiamata infermieri Cat 52 - Chiamata infermieri SbCat 13 - Piano terzo TEC_terminale di chiamata posto letto:Privilegiata:2211697 TEC_terminale di chiamata posto letto:Privilegiata:2211434 TEC_terminale di chiamata posto letto:Privilegiata:2211504 TEC_terminale di chiamata posto letto:Privilegiata:2211564 TEC_terminale di chiamata posto letto:Privilegiata:2211679 TEC_terminale di chiamata posto letto:Privilegiata:2211490 TEC_terminale di chiamata posto letto:Privilegiata:2211548 TEC_terminale di chiamata posto letto:Privilegiata:2211627 TEC_terminale di chiamata posto letto:Privilegiata:2211741 TEC_terminale di chiamata posto letto:Privilegiata:2211472 TEC_terminale di chiamata posto letto:Privilegiata:2211721 TEC_terminale di chiamata posto letto:Privilegiata:2211532						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	A RIPORTARE						12,00		28´641´803,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						12,00		28´641´803,88
	TEC_terminale di chiamata posto letto:Privilegiata:2211607						1,00		
	TEC_terminale di chiamata posto letto:Privilegiata:2211705						1,00		
	TEC_terminale di chiamata posto letto:Privilegiata:2211514						1,00		
	TEC_terminale di chiamata posto letto:Privilegiata:2211589						1,00		
	TEC_terminale di chiamata posto letto:Privilegiata:2211687						1,00		
	TEC_terminale di chiamata posto letto:Privilegiata:2211498						1,00		
	TEC_terminale di chiamata posto letto:Privilegiata:2211556						1,00		
	TEC_terminale di chiamata posto letto:Privilegiata:2211642						1,00		
	TEC_terminale di chiamata posto letto:Privilegiata:2211482						1,00		
	TEC_terminale di chiamata posto letto:Privilegiata:2211542						1,00		
	TEC_terminale di chiamata posto letto:Privilegiata:2211729						1,00		
	TEC_terminale di chiamata posto letto:Privilegiata:2211617						1,00		
	TEC_terminale di chiamata posto letto:Privilegiata:2211713						1,00		
	TEC_terminale di chiamata posto letto:Privilegiata:2211522						1,00		
	TEC_terminale di chiamata posto letto:Privilegiata:2211597						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					27,00	457,68	12´357,36
5058 / 3044 04IE.450.OR.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CHIAMATA INFERMIERI Impianto orologi Orologio SpCat 45 - E9 - 46 - Chiamata infermieri Cat 52 - Chiamata infermieri SbCat 13 - Piano terzo TEC_Orologio:Privilegiata:2211374 TEC_Orologio:Privilegiata:2211334						 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					2,00	449,70	899,40
5059 / 4940 04IE.450.CH.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CHIAMATA INFERMIERI Impianto di chiamata infermieri Terminale di controllo di piano SpCat 45 - E9 - 46 - Chiamata infermieri Cat 52 - Chiamata infermieri SbCat 13 - Piano terzo Si detrae TEC_terminale di controllo di piano:Privilegiata:2250934						 -1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-1,00	5´990,17	-5´990,17
5060 / 4948 04IE.450.CH.020	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CHIAMATA INFERMIERI Impianto di chiamata infermieri Lampada tricolore fuoriporta per segnalazione SpCat 45 - E9 - 46 - Chiamata infermieri Cat 52 - Chiamata infermieri SbCat 13 - Piano terzo Si detrae						 -13,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadaun							
	A RIPORTARE						-13,00		28´649´070,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						-13,00		28´649´070,47
		o					-13,00	547,52	-7´117,76
5061 / 4955 04IE.450.CH.030	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CHIAMATA INFERMIERI Impianto di chiamata infermieri Terminale di camera SpCat 45 - E9 - 46 - Chiamata infermieri Cat 52 - Chiamata infermieri SbCat 13 - Piano terzo Si detrae						-7,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-7,00	1´745,01	-12´215,07
5062 / 4958 04IE.450.CH.040	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CHIAMATA INFERMIERI Impianto di chiamata infermieri Terminale di chiamata posto letto SpCat 45 - E9 - 46 - Chiamata infermieri Cat 52 - Chiamata infermieri SbCat 13 - Piano terzo Si detrae						-27,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-27,00	457,68	-12´357,36
5063 / 4964 04IE.450.OR.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CHIAMATA INFERMIERI Impianto orologi Orologio SpCat 45 - E9 - 46 - Chiamata infermieri Cat 52 - Chiamata infermieri SbCat 13 - Piano terzo Si detrae TEC_Orologio:Privilegiata:2211374 TEC_Orologio:Privilegiata:2211334						-1,00 -1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-2,00	449,70	-899,40
5064 / 4992 PA.PV4.E24	F.p.o. apparato chiamata infermieri - Modulo display e connessioni (MCD) SpCat 45 - E9 - 46 - Chiamata infermieri Cat 52 - Chiamata infermieri SbCat 13 - Piano terzo **VARIANTE 04**						9,00		
	SOMMANO...	cad					9,00	942,48	8´482,32
5065 / 4993 PA.PV4.E25	F.p.o. apparato chiamata infermieri - Presa chiamata posto letto SpCat 45 - E9 - 46 - Chiamata infermieri Cat 52 - Chiamata infermieri SbCat 13 - Piano terzo **VARIANTE 04**						25,00		
	SOMMANO...	cad					25,00	309,75	7´743,75
5066 / 4994 PA.PV4.E26	F.p.o. apparato chiamata infermieri - Tirante chiamata emergenza SpCat 45 - E9 - 46 - Chiamata infermieri Cat 52 - Chiamata infermieri SbCat 13 - Piano terzo **VARIANTE 04**						3,00		
	SOMMANO...	cad					3,00	173,37	520,11
	A RIPORTARE								28´633´227,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								28´633´227,06
5067 / 4995 PA.PV4.E27	F.p.o. apparato chiamata infermieri - Pulsante annullo SpCat 45 - E9 - 46 - Chiamata infermieri Cat 52 - Chiamata infermieri SbCat 13 - Piano terzo **VARIANTE 04**						3,00		
	SOMMANO...	cad					3,00	173,37	520,11
5068 / 4996 PA.PV4.E28	F.p.o. apparato chiamata infermieri - Lampada fuoriporta SpCat 45 - E9 - 46 - Chiamata infermieri Cat 52 - Chiamata infermieri SbCat 13 - Piano terzo **VARIANTE 04**						10,00		
	SOMMANO...	cad					10,00	173,37	1´733,70
5069 / 4997 PA.PV4.E29	F.p.o. apparato chiamata infermieri - Modulo connessione e segnalazione (MCS) SpCat 45 - E9 - 46 - Chiamata infermieri Cat 52 - Chiamata infermieri SbCat 13 - Piano terzo **VARIANTE 04**						3,00		
	SOMMANO...	cad					3,00	653,03	1´959,09
5070 / 4998 PA.PV4.E30	F.p.o. apparato chiamata infermieri - modulo di rigenerazione Bus (MRBE) SpCat 45 - E9 - 46 - Chiamata infermieri Cat 52 - Chiamata infermieri SbCat 13 - Piano terzo **VARIANTE 04**						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	1´169,93	1´169,93
5071 / 4999 PA.PV4.E31	F.p.o. apparato chiamata infermieri - alimentatore 24Vcc 5A SpCat 45 - E9 - 46 - Chiamata infermieri Cat 52 - Chiamata infermieri SbCat 13 - Piano terzo **VARIANTE 04**						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	595,81	595,81
	Piano quarto (SbCat 14)								
5072 / 3021 04IE.450.CH.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CHIAMATA INFERMIERI Impianto di chiamata infermieri Terminale di controllo di piano SpCat 45 - E9 - 46 - Chiamata infermieri Cat 52 - Chiamata infermieri SbCat 14 - Piano quarto TEC_terminale di controllo di piano:Privilegiata:2251523						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	5´990,17	5´990,17
5073 / 3029 04IE.450.CH.020	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CHIAMATA INFERMIERI Impianto di chiamata infermieri Lampada tricolore fuoriporta per segnalazione SpCat 45 - E9 - 46 - Chiamata infermieri Cat 52 - Chiamata infermieri SbCat 14 - Piano quarto CDN_Warning light:CDN_Warning light:2221879						1,00		
	A RIPORTARE						1,00		28´645´195,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						1,00		28´645´195,87
	CDN_Warning light:CDN_Warning light:2100404						1,00		
	CDN_Warning light:CDN_Warning light:2221869						1,00		
	CDN_Warning light:CDN_Warning light:2100385						1,00		
	CDN_Warning light:CDN_Warning light:2221849						1,00		
	CDN_Warning light:CDN_Warning light:2101087						1,00		
	CDN_Warning light:CDN_Warning light:2100232						1,00		
	CDN_Warning light:CDN_Warning light:2222443						1,00		
	CDN_Warning light:CDN_Warning light:2100197						1,00		
	CDN_Warning light:CDN_Warning light:2100045						1,00		
	CDN_Warning light:CDN_Warning light:2221925						1,00		
	CDN_Warning light:CDN_Warning light:2221917						1,00		
	CDN_Warning light:CDN_Warning light:2221893						1,00		
	CDN_Warning light:CDN_Warning light:2101005						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					14,00	547,52	7´665,28
5074 / 3036 04IE.450.CH.030	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CHIAMATA INFERMIERI Impianto di chiamata infermieri Terminale di camera SpCat 45 - E9 - 46 - Chiamata infermieri Cat 52 - Chiamata infermieri SbCat 14 - Piano quarto								
	TEC_terminale di camera:Privilegiata:2222083						1,00		
	TEC_terminale di camera:Privilegiata:2222073						1,00		
	TEC_terminale di camera:Privilegiata:2222046						1,00		
	TEC_terminale di camera:Privilegiata:2222038						1,00		
	TEC_terminale di camera:Privilegiata:2222028						1,00		
	TEC_terminale di camera:Privilegiata:2222004						1,00		
	TEC_terminale di camera:Privilegiata:2221981						1,00		
	TEC_terminale di camera:Privilegiata:2221947						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					8,00	1´745,01	13´960,08
5075 / 3039 04IE.450.CH.040	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CHIAMATA INFERMIERI Impianto di chiamata infermieri Terminale di chiamata posto letto SpCat 45 - E9 - 46 - Chiamata infermieri Cat 52 - Chiamata infermieri SbCat 14 - Piano quarto								
	TEC_terminale di chiamata posto letto:Privilegiata:2222143						1,00		
	TEC_terminale di chiamata posto letto:Privilegiata:2222383						1,00		
	TEC_terminale di chiamata posto letto:Privilegiata:2222122						1,00		
	TEC_terminale di chiamata posto letto:Privilegiata:2222371						1,00		
	TEC_terminale di chiamata posto letto:Privilegiata:2222097						1,00		
	TEC_terminale di chiamata posto letto:Privilegiata:2222359						1,00		
	TEC_terminale di chiamata posto letto:Privilegiata:2222351						1,00		
	TEC_terminale di chiamata posto letto:Privilegiata:2222341						1,00		
	TEC_terminale di chiamata posto letto:Privilegiata:2222302						1,00		
	TEC_terminale di chiamata posto letto:Privilegiata:2222294						1,00		
	TEC_terminale di chiamata posto letto:Privilegiata:2222282						1,00		
	TEC_terminale di chiamata posto letto:Privilegiata:2222270						1,00		
	TEC_terminale di chiamata posto letto:Privilegiata:2222260						1,00		
	TEC_terminale di chiamata posto letto:Privilegiata:2222413						1,00		
	A RIPORTARE						14,00		28´666´821,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						14,00		28´666´821,23
	TEC_terminale di chiamata posto letto:Privilegiata:2222248						1,00		
	TEC_terminale di chiamata posto letto:Privilegiata:2222238						1,00		
	TEC_terminale di chiamata posto letto:Privilegiata:2222230						1,00		
	TEC_terminale di chiamata posto letto:Privilegiata:2222403						1,00		
	TEC_terminale di chiamata posto letto:Privilegiata:2222202						1,00		
	TEC_terminale di chiamata posto letto:Privilegiata:2222190						1,00		
	TEC_terminale di chiamata posto letto:Privilegiata:2222164						1,00		
	TEC_terminale di chiamata posto letto:Privilegiata:2222395						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					22,00	457,68	10´068,96
5076 / 3045 04IE.450.OR.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CHIAMATA INFERMIERI Impianto orologi Orologio SpCat 45 - E9 - 46 - Chiamata infermieri Cat 52 - Chiamata infermieri SbCat 14 - Piano quarto TEC_Orologio:Privilegiata:2221795 TEC_Orologio:Privilegiata:2221784 TEC_Orologio:Privilegiata:2221751						1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					3,00	449,70	1´349,10
5077 / 4941 04IE.450.CH.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CHIAMATA INFERMIERI Impianto di chiamata infermieri Terminale di controllo di piano SpCat 45 - E9 - 46 - Chiamata infermieri Cat 52 - Chiamata infermieri SbCat 14 - Piano quarto Si detrae TEC_terminale di controllo di piano:Privilegiata:2251523						-1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-1,00	5´990,17	-5´990,17
5078 / 4949 04IE.450.CH.020	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CHIAMATA INFERMIERI Impianto di chiamata infermieri Lampada tricolore fuoriporta per segnalazione SpCat 45 - E9 - 46 - Chiamata infermieri Cat 52 - Chiamata infermieri SbCat 14 - Piano quarto Si detrae						-14,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-14,00	547,52	-7´665,28
5079 / 4956 04IE.450.CH.030	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CHIAMATA INFERMIERI Impianto di chiamata infermieri Terminale di camera SpCat 45 - E9 - 46 - Chiamata infermieri Cat 52 - Chiamata infermieri SbCat 14 - Piano quarto Si detrae						-8,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadaun							
	A RIPORTARE						-8,00		28´664´583,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						-8,00		28´664´583,84
		o					-8,00	1´745,01	-13´960,08
5080 / 4959 04IE.450.CH.040	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CHIAMATA INFERMIERI Impianto di chiamata infermieri Terminale di chiamata posto letto SpCat 45 - E9 - 46 - Chiamata infermieri Cat 52 - Chiamata infermieri SbCat 14 - Piano quarto Si detrae						-22,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-22,00	457,68	-10´068,96
5081 / 4965 04IE.450.OR.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CHIAMATA INFERMIERI Impianto orologi Orologio SpCat 45 - E9 - 46 - Chiamata infermieri Cat 52 - Chiamata infermieri SbCat 14 - Piano quarto Si detrae TEC_Orologio:Privilegiata:2221795 TEC_Orologio:Privilegiata:2221784 TEC_Orologio:Privilegiata:2221751						-1,00 -1,00 -1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-3,00	449,70	-1´349,10
5082 / 5000 PA.PV4.E24	F.p.o. apparato chiamata infermieri - Modulo display e connessioni (MCD) SpCat 45 - E9 - 46 - Chiamata infermieri Cat 52 - Chiamata infermieri SbCat 14 - Piano quarto **VARIANTE 04**						7,00		
	SOMMANO...	cad					7,00	942,48	6´597,36
5083 / 5001 PA.PV4.E25	F.p.o. apparato chiamata infermieri - Presa chiamata posto letto SpCat 45 - E9 - 46 - Chiamata infermieri Cat 52 - Chiamata infermieri SbCat 14 - Piano quarto **VARIANTE 04**						18,00		
	SOMMANO...	cad					18,00	309,75	5´575,50
5084 / 5002 PA.PV4.E26	F.p.o. apparato chiamata infermieri - Tirante chiamata emergenza SpCat 45 - E9 - 46 - Chiamata infermieri Cat 52 - Chiamata infermieri SbCat 14 - Piano quarto **VARIANTE 04**						4,00		
	SOMMANO...	cad					4,00	173,37	693,48
5085 / 5003 PA.PV4.E27	F.p.o. apparato chiamata infermieri - Pulsante annullo SpCat 45 - E9 - 46 - Chiamata infermieri Cat 52 - Chiamata infermieri SbCat 14 - Piano quarto **VARIANTE 04**						3,00		
	SOMMANO...	cad					3,00	173,37	520,11
5086 / 5004 PA.PV4.E28	F.p.o. apparato chiamata infermieri - Lampada fuoriporta SpCat 45 - E9 - 46 - Chiamata infermieri								
	A RIPORTARE								28´652´592,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								28´652´592,15
	Cat 52 - Chiamata infermieri SbCat 14 - Piano quarto **VARIANTE 04**						8,00		
	SOMMANO...	cad					8,00	173,37	1´386,96
5087 / 5005 PA.PV4.E29	F.p.o. apparato chiamata infermieri - Modulo connessione e segnalazione (MCS) SpCat 45 - E9 - 46 - Chiamata infermieri Cat 52 - Chiamata infermieri SbCat 14 - Piano quarto **VARIANTE 04**						3,00		
	SOMMANO...	cad					3,00	653,03	1´959,09
5088 / 5006 PA.PV4.E30	F.p.o. apparato chiamata infermieri - modulo di rigenerazione Bus (MRBE) SpCat 45 - E9 - 46 - Chiamata infermieri Cat 52 - Chiamata infermieri SbCat 14 - Piano quarto **VARIANTE 04**						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	1´169,93	1´169,93
5089 / 5007 PA.PV4.E31	F.p.o. apparato chiamata infermieri - alimentatore 24Vcc 5A SpCat 45 - E9 - 46 - Chiamata infermieri Cat 52 - Chiamata infermieri SbCat 14 - Piano quarto **VARIANTE 04**						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	595,81	595,81
	Piano quinto (SbCat 15)								
5090 / 3022 04IE.450.CH.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CHIAMATA INFERMIERI Impianto di chiamata infermieri Terminale di controllo di piano SpCat 45 - E9 - 46 - Chiamata infermieri Cat 52 - Chiamata infermieri SbCat 15 - Piano quinto TEC_terminale di controllo di piano:Privilegiata:2220255						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	5´990,17	5´990,17
5091 / 3030 04IE.450.CH.020	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CHIAMATA INFERMIERI Impianto di chiamata infermieri Lampada tricolore fuoriporta per segnalazione SpCat 45 - E9 - 46 - Chiamata infermieri Cat 52 - Chiamata infermieri SbCat 15 - Piano quinto CDN_Warning light:CDN_Warning light:2099913 CDN_Warning light:CDN_Warning light:2099851						1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					2,00	547,52	1´095,04
5092 / 3046 04IE.450.OR.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CHIAMATA INFERMIERI Impianto orologi Orologio SpCat 45 - E9 - 46 - Chiamata infermieri Cat 52 - Chiamata infermieri								
	A RIPORTARE								28´664´789,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								28´664´789,15
	SbCat 15 - Piano quinto								
	TEC_Orologio:Privilegiata:2220217						1,00		
	TEC_Orologio:Privilegiata:2220205						1,00		
	TEC_Orologio:Privilegiata:2220162						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					3,00	449,70	1´349,10
5093 / 4942 04IE.450.CH.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CHIAMATA INFERMIERI Impianto di chiamata infermieri Terminale di controllo di piano SpCat 45 - E9 - 46 - Chiamata infermieri Cat 52 - Chiamata infermieri SbCat 15 - Piano quinto Si detrae								
	TEC_terminale di controllo di piano:Privilegiata:2220255						-1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-1,00	5´990,17	-5´990,17
5094 / 4950 04IE.450.CH.020	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CHIAMATA INFERMIERI Impianto di chiamata infermieri Lampada tricolore fuoriporta per segnalazione SpCat 45 - E9 - 46 - Chiamata infermieri Cat 52 - Chiamata infermieri SbCat 15 - Piano quinto Si detrae								
	CDN_Warning light:CDN_Warning light:2099913						-1,00		
	CDN_Warning light:CDN_Warning light:2099851						-1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-2,00	547,52	-1´095,04
5095 / 4966 04IE.450.OR.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CHIAMATA INFERMIERI Impianto orologi Orologio SpCat 45 - E9 - 46 - Chiamata infermieri Cat 52 - Chiamata infermieri SbCat 15 - Piano quinto Si detrae								
	TEC_Orologio:Privilegiata:2220217						-1,00		
	TEC_Orologio:Privilegiata:2220205						-1,00		
	TEC_Orologio:Privilegiata:2220162						-1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-3,00	449,70	-1´349,10
5096 / 5008 PA.PV4.E24	F.p.o. apparato chiamata infermieri - Modulo display e connessioni (MCD) SpCat 45 - E9 - 46 - Chiamata infermieri Cat 52 - Chiamata infermieri SbCat 15 - Piano quinto **VARIANTE 04**						3,00		
	SOMMANO...	cad					3,00	942,48	2´827,44
5097 / 5009 PA.PV4.E26	F.p.o. apparato chiamata infermieri - Tirante chiamata emergenza SpCat 45 - E9 - 46 - Chiamata infermieri Cat 52 - Chiamata infermieri SbCat 15 - Piano quinto **VARIANTE 04**						4,00		
	SOMMANO...	cad					4,00	173,37	693,48
	A RIPORTARE								28´661´224,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								28´661´224,86
5098 / 5010 PA.PV4.E27	F.p.o. apparato chiamata infermieri - Pulsante annullo SpCat 45 - E9 - 46 - Chiamata infermieri Cat 52 - Chiamata infermieri SbCat 15 - Piano quinto **VARIANTE 04**						2,00		
	SOMMANO...	cad					2,00	173,37	346,74
5099 / 5011 PA.PV4.E28	F.p.o. apparato chiamata infermieri - Lampada fuoriporta SpCat 45 - E9 - 46 - Chiamata infermieri Cat 52 - Chiamata infermieri SbCat 15 - Piano quinto **VARIANTE 04**						4,00		
	SOMMANO...	cad					4,00	173,37	693,48
5100 / 5012 PA.PV4.E30	F.p.o. apparato chiamata infermieri - modulo di rigenerazione Bus (MRBE) SpCat 45 - E9 - 46 - Chiamata infermieri Cat 52 - Chiamata infermieri SbCat 15 - Piano quinto **VARIANTE 04**						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	1´169,93	1´169,93
5101 / 5013 PA.PV4.E31	F.p.o. apparato chiamata infermieri - alimentatore 24Vcc 5A SpCat 45 - E9 - 46 - Chiamata infermieri Cat 52 - Chiamata infermieri SbCat 15 - Piano quinto **VARIANTE 04**						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	595,81	595,81
	Piano sesto (SbCat 16)								
5102 / 3023 04IE.450.CH.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CHIAMATA INFERMIERI Impianto di chiamata infermieri Terminale di controllo di piano SpCat 45 - E9 - 46 - Chiamata infermieri Cat 52 - Chiamata infermieri SbCat 16 - Piano sesto TEC_terminale di controllo di piano:Privilegiata:2251227						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	5´990,17	5´990,17
5103 / 3031 04IE.450.CH.020	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CHIAMATA INFERMIERI Impianto di chiamata infermieri Lampada tricolore fuoriporta per segnalazione SpCat 45 - E9 - 46 - Chiamata infermieri Cat 52 - Chiamata infermieri SbCat 16 - Piano sesto CDN_Warning light:CDN_Warning light:2099248 CDN_Warning light:CDN_Warning light:2099189						1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					2,00	547,52	1´095,04
5104 / 3047 04IE.450.OR.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CHIAMATA INFERMIERI Impianto orologi Orologio								
	A RIPORTARE								28´671´116,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								28´671´116,03
	SpCat 45 - E9 - 46 - Chiamata infermieri Cat 52 - Chiamata infermieri SbCat 16 - Piano sesto TEC_Orologio:Privilegiata:2216292 TEC_Orologio:Privilegiata:2216286 TEC_Orologio:Privilegiata:2216257						1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					3,00	449,70	1´349,10
5105 / 4943 04IE.450.CH.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CHIAMATA INFERMIERI Impianto di chiamata infermieri Terminale di controllo di piano SpCat 45 - E9 - 46 - Chiamata infermieri Cat 52 - Chiamata infermieri SbCat 16 - Piano sesto Si detrae TEC_terminale di controllo di piano:Privilegiata:2251227						-1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-1,00	5´990,17	-5´990,17
5106 / 4951 04IE.450.CH.020	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CHIAMATA INFERMIERI Impianto di chiamata infermieri Lampada tricolore fuoriporta per segnalazione SpCat 45 - E9 - 46 - Chiamata infermieri Cat 52 - Chiamata infermieri SbCat 16 - Piano sesto Si detrae CDN_Warning light:CDN_Warning light:2099248 CDN_Warning light:CDN_Warning light:2099189						-1,00 -1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-2,00	547,52	-1´095,04
5107 / 4967 04IE.450.OR.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CHIAMATA INFERMIERI Impianto orologi Orologio SpCat 45 - E9 - 46 - Chiamata infermieri Cat 52 - Chiamata infermieri SbCat 16 - Piano sesto Si detrae TEC_Orologio:Privilegiata:2216292 TEC_Orologio:Privilegiata:2216286 TEC_Orologio:Privilegiata:2216257						-1,00 -1,00 -1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-3,00	449,70	-1´349,10
5108 / 5014 PA.PV4.E24	F.p.o. apparato chiamata infermieri - Modulo display e connessioni (MCD) SpCat 45 - E9 - 46 - Chiamata infermieri Cat 52 - Chiamata infermieri SbCat 16 - Piano sesto **VARIANTE 04**						3,00		
	SOMMANO...	cad					3,00	942,48	2´827,44
5109 / 5015 PA.PV4.E26	F.p.o. apparato chiamata infermieri - Tirante chiamata emergenza SpCat 45 - E9 - 46 - Chiamata infermieri Cat 52 - Chiamata infermieri SbCat 16 - Piano sesto **VARIANTE 04**						7,00		
	A RIPORTARE						7,00		28´666´858,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						7,00		28´666´858,26
	SOMMANO...	cad					7,00	173,37	1´213,59
5110 / 5016 PA.PV4.E27	F.p.o. apparato chiamata infermieri - Pulsante annullo SpCat 45 - E9 - 46 - Chiamata infermieri Cat 52 - Chiamata infermieri SbCat 16 - Piano sesto **VARIANTE 04**						5,00		
	SOMMANO...	cad					5,00	173,37	866,85
5111 / 5017 PA.PV4.E28	F.p.o. apparato chiamata infermieri - Lampada fuoriporta SpCat 45 - E9 - 46 - Chiamata infermieri Cat 52 - Chiamata infermieri SbCat 16 - Piano sesto **VARIANTE 04**						7,00		
	SOMMANO...	cad					7,00	173,37	1´213,59
5112 / 5018 PA.PV4.E30	F.p.o. apparato chiamata infermieri - modulo di rigenerazione Bus (MRBE) SpCat 45 - E9 - 46 - Chiamata infermieri Cat 52 - Chiamata infermieri SbCat 16 - Piano sesto **VARIANTE 04**						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	1´169,93	1´169,93
5113 / 5019 PA.PV4.E31	F.p.o. apparato chiamata infermieri - alimentatore 24Vcc 5A SpCat 45 - E9 - 46 - Chiamata infermieri Cat 52 - Chiamata infermieri SbCat 16 - Piano sesto **VARIANTE 04**						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	595,81	595,81
	Piano settimo (SbCat 17)								
5114 / 3024 04IE.450.CH.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CHIAMATA INFERMIERI Impianto di chiamata infermieri Terminale di controllo di piano SpCat 45 - E9 - 46 - Chiamata infermieri Cat 52 - Chiamata infermieri SbCat 17 - Piano settimo TEC_terminale di controllo di piano:Privilegiata:2214091 TEC_terminale di controllo di piano:Privilegiata:2214117						1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					2,00	5´990,17	11´980,34
5115 / 3032 04IE.450.CH.020	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CHIAMATA INFERMIERI Impianto di chiamata infermieri Lampada tricolore fuoriporta per segnalazione SpCat 45 - E9 - 46 - Chiamata infermieri Cat 52 - Chiamata infermieri SbCat 17 - Piano settimo CDN_Warning light:CDN_Warning light:2098745 CDN_Warning light:CDN_Warning light:2098600						1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					2,00	547,52	1´095,04
5116 / 3048	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI								
	A RIPORTARE								28´684´993,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								28´684´993,41
04IE.450.OR.010	CHIAMATA INFERMIERI Impianto orologi Orologio SpCat 45 - E9 - 46 - Chiamata infermieri Cat 52 - Chiamata infermieri SbCat 17 - Piano settimo TEC_Orologio:Privilegiata:2212153 TEC_Orologio:Privilegiata:2212121 TEC_Orologio:Privilegiata:2212088						1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					3,00	449,70	1´349,10
5117 / 4944 04IE.450.CH.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CHIAMATA INFERMIERI Impianto di chiamata infermieri Terminale di controllo di piano SpCat 45 - E9 - 46 - Chiamata infermieri Cat 52 - Chiamata infermieri SbCat 17 - Piano settimo Si detrae TEC_terminale di controllo di piano:Privilegiata:2214091 TEC_terminale di controllo di piano:Privilegiata:2214117						-1,00 -1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-2,00	5´990,17	-11´980,34
5118 / 4952 04IE.450.CH.020	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CHIAMATA INFERMIERI Impianto di chiamata infermieri Lampada tricolore fuoriporta per segnalazione SpCat 45 - E9 - 46 - Chiamata infermieri Cat 52 - Chiamata infermieri SbCat 17 - Piano settimo Si detrae CDN_Warning light:CDN_Warning light:2098745 CDN_Warning light:CDN_Warning light:2098600						-1,00 -1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-2,00	547,52	-1´095,04
5119 / 4968 04IE.450.OR.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CHIAMATA INFERMIERI Impianto orologi Orologio SpCat 45 - E9 - 46 - Chiamata infermieri Cat 52 - Chiamata infermieri SbCat 17 - Piano settimo Si detrae TEC_Orologio:Privilegiata:2212153 TEC_Orologio:Privilegiata:2212121 TEC_Orologio:Privilegiata:2212088						-1,00 -1,00 -1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-3,00	449,70	-1´349,10
5120 / 5020 PA.PV4.E24	F.p.o. apparato chiamata infermieri - Modulo display e connessioni (MCD) SpCat 45 - E9 - 46 - Chiamata infermieri Cat 52 - Chiamata infermieri SbCat 17 - Piano settimo **VARIANTE 04**						3,00		
	SOMMANO...	cad					3,00	942,48	2´827,44
5121 / 5021 PA.PV4.E26	F.p.o. apparato chiamata infermieri - Tirante chiamata emergenza SpCat 45 - E9 - 46 - Chiamata infermieri								
	A RIPORTARE								28´674´745,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								28´674´745,47
	Cat 52 - Chiamata infermieri SbCat 17 - Piano settimo **VARIANTE 04**						6,00		
	SOMMANO...	cad					6,00	173,37	1´040,22
5122 / 5022 PA.PV4.E27	F.p.o. apparato chiamata infermieri - Pulsante annullo SpCat 45 - E9 - 46 - Chiamata infermieri Cat 52 - Chiamata infermieri SbCat 17 - Piano settimo **VARIANTE 04**						4,00		
	SOMMANO...	cad					4,00	173,37	693,48
5123 / 5023 PA.PV4.E28	F.p.o. apparato chiamata infermieri - Lampada fuoriporta SpCat 45 - E9 - 46 - Chiamata infermieri Cat 52 - Chiamata infermieri SbCat 17 - Piano settimo **VARIANTE 04**						6,00		
	SOMMANO...	cad					6,00	173,37	1´040,22
5124 / 5024 PA.PV4.E30	F.p.o. apparato chiamata infermieri - modulo di rigenerazione Bus (MRBE) SpCat 45 - E9 - 46 - Chiamata infermieri Cat 52 - Chiamata infermieri SbCat 17 - Piano settimo **VARIANTE 04**						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	1´169,93	1´169,93
5125 / 5025 PA.PV4.E31	F.p.o. apparato chiamata infermieri - alimentatore 24Vcc 5A SpCat 45 - E9 - 46 - Chiamata infermieri Cat 52 - Chiamata infermieri SbCat 17 - Piano settimo **VARIANTE 04**						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	595,81	595,81
	Piano ottavo (SbCat 18)								
5126 / 3033 04IE.450.CH.020	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CHIAMATA INFERMIERI Impianto di chiamata infermieri Lampada tricolore fuoriporta per segnalazione SpCat 45 - E9 - 46 - Chiamata infermieri Cat 52 - Chiamata infermieri SbCat 18 - Piano ottavo CDN_Warning light:CDN_Warning light:2101388 CDN_Warning light:CDN_Warning light:2101245						1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					2,00	547,52	1´095,04
5127 / 4953 04IE.450.CH.020	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CHIAMATA INFERMIERI Impianto di chiamata infermieri Lampada tricolore fuoriporta per segnalazione SpCat 45 - E9 - 46 - Chiamata infermieri Cat 52 - Chiamata infermieri SbCat 18 - Piano ottavo Si detrae CDN_Warning light:CDN_Warning light:2101388 CDN_Warning light:CDN_Warning light:2101245						-1,00 -1,00		
	A RIPORTARE						-2,00		28´680´380,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						-2,00		28´680´380,17
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-2,00	547,52	-1´095,04
5128 / 5026 PA.PV4.E24	F.p.o. apparato chiamata infermieri - Modulo display e connessioni (MCD) SpCat 45 - E9 - 46 - Chiamata infermieri Cat 52 - Chiamata infermieri SbCat 18 - Piano ottavo **VARIANTE 04**						2,00		
	SOMMANO...	cad					2,00	942,48	1´884,96
5129 / 5027 PA.PV4.E26	F.p.o. apparato chiamata infermieri - Tirante chiamata emergenza SpCat 45 - E9 - 46 - Chiamata infermieri Cat 52 - Chiamata infermieri SbCat 18 - Piano ottavo **VARIANTE 04**						2,00		
	SOMMANO...	cad					2,00	173,37	346,74
5130 / 5028 PA.PV4.E27	F.p.o. apparato chiamata infermieri - Pulsante annullo SpCat 45 - E9 - 46 - Chiamata infermieri Cat 52 - Chiamata infermieri SbCat 18 - Piano ottavo **VARIANTE 04**						2,00		
	SOMMANO...	cad					2,00	173,37	346,74
5131 / 5029 PA.PV4.E28	F.p.o. apparato chiamata infermieri - Lampada fuoriporta SpCat 45 - E9 - 46 - Chiamata infermieri Cat 52 - Chiamata infermieri SbCat 18 - Piano ottavo **VARIANTE 04**						2,00		
	SOMMANO...	cad					2,00	173,37	346,74
	E10 - 47 - Terra equipotenziale (SpCat 46) Terra ed equipotenziale (Cat 53) Aree esterne (SbCat 1)								
5132 / 2648 06.I05.131.006	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al.....tallazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione. - 1 x 16 mmq. SpCat 46 - E10 - 47 - Terra equipotenziale Cat 53 - Terra ed equipotenziale SbCat 1 - Aree esterne						20,00		
	SOMMANO...	m					20,00	4,19	83,80
5133 / 2649 06.I05.131.007	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al.....tallazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione. - 1 x 25 mmq. SpCat 46 - E10 - 47 - Terra equipotenziale Cat 53 - Terra ed equipotenziale SbCat 1 - Aree esterne						20,00		
	SOMMANO...	m					20,00	5,60	112,00
	A RIPORTARE								28´682´406,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								28´682´406,11
5134 / 2650 06.I05.131.008	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al.....tallazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione. - 1 x 35 mmq. SpCat 46 - E10 - 47 - Terra equipotenziale Cat 53 - Terra ed equipotenziale SbCat 1 - Aree esterne						20,00		
	SOMMANO...	m					20,00	7,27	145,40
5135 / 2651 06.I05.131.009	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al.....tallazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione. - 1 x 50 mmq. SpCat 46 - E10 - 47 - Terra equipotenziale Cat 53 - Terra ed equipotenziale SbCat 1 - Aree esterne						40,00		
	SOMMANO...	m					40,00	9,45	378,00
5136 / 2652 06.I05.008.001	Dispersore a picchetto in acciaio zincato a fuoco CEI 7-6 posato entro pozzetto in cemento, compreso accessori vari impiantistici di montaggio e fissaggio. - a croce dim. 50x50x5, L= 1,5 m SpCat 46 - E10 - 47 - Terra equipotenziale Cat 53 - Terra ed equipotenziale SbCat 1 - Aree esterne						10,00		
	SOMMANO...	Cadauno					10,00	38,62	386,20
5137 / 2653 04IE.455.TE.200	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI TERRA ED EQUIPOTENZIALE Impianto di terra Dispersore tondo in acciaio zincato SpCat 46 - E10 - 47 - Terra equipotenziale Cat 53 - Terra ed equipotenziale SbCat 1 - Aree esterne						40,00		
	SOMMANO...	Cadauno					40,00	10,63	425,20
5138 / 2654 04IE.455.TE.300	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI TERRA ED EQUIPOTENZIALE Impianto di terra Corda di rame nuda SpCat 46 - E10 - 47 - Terra equipotenziale Cat 53 - Terra ed equipotenziale SbCat 1 - Aree esterne						120,00		
	SOMMANO...	m					120,00	4,07	488,40
	Piano terra (SbCat 10)								
5139 / 2608 06.I05.130.004	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 6 mmq SpCat 46 - E10 - 47 - Terra equipotenziale								
	A RIPORTARE								28´684´229,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								28´684´229,31
	Cat 53 - Terra ed equipotenziale SbCat 10 - Piano terra						40,00		
	SOMMANO...	m					40,00	2,38	95,20
5140 / 2609 06.I05.130.005	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 10 mmq. SpCat 46 - E10 - 47 - Terra equipotenziale Cat 53 - Terra ed equipotenziale SbCat 10 - Piano terra						50,00		
	SOMMANO...	m					50,00	3,72	186,00
5141 / 2610 06.I05.130.006	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 16 mmq. SpCat 46 - E10 - 47 - Terra equipotenziale Cat 53 - Terra ed equipotenziale SbCat 10 - Piano terra						34,00		
	SOMMANO...	m					34,00	4,66	158,44
5142 / 2611 06.I05.130.007	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 25 mmq SpCat 46 - E10 - 47 - Terra equipotenziale Cat 53 - Terra ed equipotenziale SbCat 10 - Piano terra						48,00		
	SOMMANO...	m					48,00	6,07	291,36
	Piano primo (SbCat 11)								
5143 / 2612 06.I05.130.004	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 6 mmq SpCat 46 - E10 - 47 - Terra equipotenziale Cat 53 - Terra ed equipotenziale SbCat 11 - Piano primo						80,00		
	SOMMANO...	m					80,00	2,38	190,40
5144 / 2613 06.I05.130.005	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 10 mmq. SpCat 46 - E10 - 47 - Terra equipotenziale Cat 53 - Terra ed equipotenziale SbCat 11 - Piano primo						50,00		
	SOMMANO...	m					50,00	3,72	186,00
	A RIPORTARE								28´685´336,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								28´685´336,71
5145 / 2614 06.I05.130.006	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 16 mmq. SpCat 46 - E10 - 47 - Terra equipotenziale Cat 53 - Terra ed equipotenziale SbCat 11 - Piano primo						50,00		
	SOMMANO...	m					50,00	4,66	233,00
5146 / 2615 06.I05.130.007	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 25 mmq SpCat 46 - E10 - 47 - Terra equipotenziale Cat 53 - Terra ed equipotenziale SbCat 11 - Piano primo						48,00		
	SOMMANO...	m					48,00	6,07	291,36
5147 / 3049 04IE.455.EQ.100	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI TERRA ED EQUIPOTENZIALE Collegamenti equipotenziali Nodo equipotenziale SpCat 46 - E10 - 47 - Terra equipotenziale Cat 53 - Terra ed equipotenziale SbCat 11 - Piano primo TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:1239881 TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:1239888 TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:1239895 TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:1239902 TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:1239923 TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:1239941 TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:1239948 TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:1239853 TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:1239955 TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:1239860 TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:1239962 TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:1239867 TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:1239969 TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:1239874						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					14,00	223,51	3´129,14
	Piano secondo (SbCat 12)								
5148 / 2616 06.I05.130.004	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari								
	A RIPORTARE								28´688´990,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								28´688´990,21
	caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 6 mmq SpCat 46 - E10 - 47 - Terra equipotenziale Cat 53 - Terra ed equipotenziale SbCat 12 - Piano secondo						80,00		
	SOMMANO...	m					80,00	2,38	190,40
5149 / 2617 06.I05.130.005	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 10 mmq. SpCat 46 - E10 - 47 - Terra equipotenziale Cat 53 - Terra ed equipotenziale SbCat 12 - Piano secondo						50,00		
	SOMMANO...	m					50,00	3,72	186,00
5150 / 2618 06.I05.130.006	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 16 mmq. SpCat 46 - E10 - 47 - Terra equipotenziale Cat 53 - Terra ed equipotenziale SbCat 12 - Piano secondo						50,00		
	SOMMANO...	m					50,00	4,66	233,00
5151 / 2619 06.I05.130.007	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 25 mmq SpCat 46 - E10 - 47 - Terra equipotenziale Cat 53 - Terra ed equipotenziale SbCat 12 - Piano secondo						48,00		
	SOMMANO...	m					48,00	6,07	291,36
5152 / 3050 04IE.455.EQ.100	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI TERRA ED EQUIPOTENZIALE Collegamenti equipotenziali Nodo equipotenziale SpCat 46 - E10 - 47 - Terra equipotenziale Cat 53 - Terra ed equipotenziale SbCat 12 - Piano secondo TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:1239706 TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:1239699 TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:1239692 TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:1239660 TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:1239836 TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:1239829 TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:1239822 TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:1239815						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	A RIPORTARE						8,00		28´689´890,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						8,00		28´689´890,97
	TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:1239808						1,00		
	TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:1239801						1,00		
	TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:1239794						1,00		
	TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:1239787						1,00		
	TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:1239780						1,00		
	TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:1239773						1,00		
	TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:1239653						1,00		
	TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:1239646						1,00		
	TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:1239639						1,00		
	TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:1239611						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					18,00	223,51	4´023,18
	Piano terzo (SbCat 13)								
5153 / 2620 06.I05.130.004	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 6 mmq SpCat 46 - E10 - 47 - Terra equipotenziale Cat 53 - Terra ed equipotenziale SbCat 13 - Piano terzo						80,00		
	SOMMANO...	m					80,00	2,38	190,40
5154 / 2621 06.I05.130.005	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 10 mmq. SpCat 46 - E10 - 47 - Terra equipotenziale Cat 53 - Terra ed equipotenziale SbCat 13 - Piano terzo						50,00		
	SOMMANO...	m					50,00	3,72	186,00
5155 / 2622 06.I05.130.006	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 16 mmq. SpCat 46 - E10 - 47 - Terra equipotenziale Cat 53 - Terra ed equipotenziale SbCat 13 - Piano terzo						50,00		
	SOMMANO...	m					50,00	4,66	233,00
5156 / 2623 06.I05.130.007	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 25 mmq SpCat 46 - E10 - 47 - Terra equipotenziale								
	A RIPORTARE								28´694´523,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								28´694´523,55
	Cat 53 - Terra ed equipotenziale SbCat 13 - Piano terzo						48,00		
	SOMMANO...	m					48,00	6,07	291,36
5157 / 3051 04IE.455.EQ.100	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI TERRA ED EQUIPOTENZIALE Collegamenti equipotenziali Nodo equipotenziale SpCat 46 - E10 - 47 - Terra equipotenziale Cat 53 - Terra ed equipotenziale SbCat 13 - Piano terzo TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:1239587						1,00		
	TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:1239594						1,00		
	TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:1239601						1,00		
	TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:1239515						1,00		
	TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:1239529						1,00		
	TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:1239522						1,00		
	TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:1239566						1,00		
	TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:1239573						1,00		
	TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:1239580						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					9,00	223,51	2´011,59
	Piano quarto (SbCat 14)								
5158 / 2624 06.I05.130.004	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 6 mmq SpCat 46 - E10 - 47 - Terra equipotenziale Cat 53 - Terra ed equipotenziale SbCat 14 - Piano quarto						80,00		
	SOMMANO...	m					80,00	2,38	190,40
5159 / 2625 06.I05.130.005	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 10 mmq. SpCat 46 - E10 - 47 - Terra equipotenziale Cat 53 - Terra ed equipotenziale SbCat 14 - Piano quarto						50,00		
	SOMMANO...	m					50,00	3,72	186,00
5160 / 2626 06.I05.130.006	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 16 mmq. SpCat 46 - E10 - 47 - Terra equipotenziale Cat 53 - Terra ed equipotenziale								
	A RIPORTARE								28´697´202,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								28´697´202,90
	SbCat 14 - Piano quarto						50,00		
	SOMMANO...	m					50,00	4,66	233,00
5161 / 2627 06.I05.130.007	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 25 mmq SpCat 46 - E10 - 47 - Terra equipotenziale Cat 53 - Terra ed equipotenziale SbCat 14 - Piano quarto						48,00		
	SOMMANO...	m					48,00	6,07	291,36
5162 / 3052 04IE.455.EQ.100	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI TERRA ED EQUIPOTENZIALE Collegamenti equipotenziali Nodo equipotenziale SpCat 46 - E10 - 47 - Terra equipotenziale Cat 53 - Terra ed equipotenziale SbCat 14 - Piano quarto TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:1239429 TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:1239436 TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:2701909 TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:1239443 TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:1239450 TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:1239477 TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:1239491 TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:1239505 TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:1239328 TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:1239367						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					10,00	223,51	2´235,10
	Piano quinto (SbCat 15)								
5163 / 2628 06.I05.130.004	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 6 mmq SpCat 46 - E10 - 47 - Terra equipotenziale Cat 53 - Terra ed equipotenziale SbCat 15 - Piano quinto						80,00		
	SOMMANO...	m					80,00	2,38	190,40
5164 / 2629 06.I05.130.005	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 10 mmq. SpCat 46 - E10 - 47 - Terra equipotenziale								
	A RIPORTARE								28´700´152,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								28´700´152,76
	Cat 53 - Terra ed equipotenziale SbCat 15 - Piano quinto						50,00		
	SOMMANO...	m					50,00	3,72	186,00
5165 / 2630 06.I05.130.006	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 16 mmq. SpCat 46 - E10 - 47 - Terra equipotenziale Cat 53 - Terra ed equipotenziale SbCat 15 - Piano quinto						50,00		
	SOMMANO...	m					50,00	4,66	233,00
5166 / 2631 06.I05.130.007	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 25 mmq SpCat 46 - E10 - 47 - Terra equipotenziale Cat 53 - Terra ed equipotenziale SbCat 15 - Piano quinto						48,00		
	SOMMANO...	m					48,00	6,07	291,36
5167 / 3053 04IE.455.EQ.100	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI TERRA ED EQUIPOTENZIALE Collegamenti equipotenziali Nodo equipotenziale SpCat 46 - E10 - 47 - Terra equipotenziale Cat 53 - Terra ed equipotenziale SbCat 15 - Piano quinto TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:1239290						1,00		
	TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:1239283						1,00		
	TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:1239276						1,00		
	TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:1239269						1,00		
	TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:1239262						1,00		
	TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:1239255						1,00		
	TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:1239241						1,00		
	TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:1239248						1,00		
	TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:1239120						1,00		
	TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:1239227						1,00		
	TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:1239234						1,00		
	TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:1239220						1,00		
	TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:1239206						1,00		
	TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:1239213						1,00		
	TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:1239185						1,00		
	TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:1239178						1,00		
	TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:TEC_NODO								
	A RIPORTARE						16,00		28´700´863,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						16,00		28´700´863,12
	EQUIPOTENZIALE:1239318 TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:1239311						1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					18,00	223,51	4´023,18
	Piano sesto (SbCat 16)								
5168 / 2632 06.I05.130.004	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 6 mmq SpCat 46 - E10 - 47 - Terra equipotenziale Cat 53 - Terra ed equipotenziale SbCat 16 - Piano sesto						80,00		
	SOMMANO...	m					80,00	2,38	190,40
5169 / 2633 06.I05.130.005	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 10 mmq. SpCat 46 - E10 - 47 - Terra equipotenziale Cat 53 - Terra ed equipotenziale SbCat 16 - Piano sesto						50,00		
	SOMMANO...	m					50,00	3,72	186,00
5170 / 2634 06.I05.130.006	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 16 mmq. SpCat 46 - E10 - 47 - Terra equipotenziale Cat 53 - Terra ed equipotenziale SbCat 16 - Piano sesto						50,00		
	SOMMANO...	m					50,00	4,66	233,00
5171 / 2635 06.I05.130.007	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 25 mmq SpCat 46 - E10 - 47 - Terra equipotenziale Cat 53 - Terra ed equipotenziale SbCat 16 - Piano sesto						48,00		
	SOMMANO...	m					48,00	6,07	291,36
5172 / 3054 04IE.455.EQ.100	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI TERRA ED EQUIPOTENZIALE Collegamenti equipotenziali Nodo equipotenziale SpCat 46 - E10 - 47 - Terra equipotenziale Cat 53 - Terra ed equipotenziale SbCat 16 - Piano sesto TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:1237557 TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:TEC_NODO						1,00		
	A RIPORTARE						1,00		28´705´787,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						1,00		28´705´787,06
	EQUIPOTENZIALE:1237543 TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:1237536 TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:1237529 TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:1237522 TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:1237515 TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:1237508 TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:1237501 TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:1237494 TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:1237487 TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:1237471 TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:1237464 TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:1237457 TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:1237450 TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:1237443 TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:1237436 TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:1237422 TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:1237415 TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:1237037 TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:1237408 TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:1237401 TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:1237394 TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:1237387 TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:1237375 TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:1237368 TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:1237571 TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:1237564						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					27,00	223,51	6´034,77
	Piano settimo (SbCat 17)								
5173 / 2636 06.I05.130.004	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 6 mmq SpCat 46 - E10 - 47 - Terra equipotenziale Cat 53 - Terra ed equipotenziale SbCat 17 - Piano settimo						80,00		
	SOMMANO...	m					80,00	2,38	190,40
5174 / 2637	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in								
	A RIPORTARE								28´712´012,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								28´712´012,23
06.I05.130.005	gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 10 mmq. SpCat 46 - E10 - 47 - Terra equipotenziale Cat 53 - Terra ed equipotenziale SbCat 17 - Piano settimo						50,00		
	SOMMANO...	m					50,00	3,72	186,00
5175 / 2638 06.I05.130.006	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 16 mmq. SpCat 46 - E10 - 47 - Terra equipotenziale Cat 53 - Terra ed equipotenziale SbCat 17 - Piano settimo						50,00		
	SOMMANO...	m					50,00	4,66	233,00
5176 / 2639 06.I05.130.007	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 25 mmq SpCat 46 - E10 - 47 - Terra equipotenziale Cat 53 - Terra ed equipotenziale SbCat 17 - Piano settimo						48,00		
	SOMMANO...	m					48,00	6,07	291,36
5177 / 3055 04IE.455.EQ.100	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI TERRA ED EQUIPOTENZIALE Collegamenti equipotenziali Nodo equipotenziale SpCat 46 - E10 - 47 - Terra equipotenziale Cat 53 - Terra ed equipotenziale SbCat 17 - Piano settimo TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:2712879 TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:2712886 TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:2712893 TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:2712732 TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:2712900 TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:2712772 TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:2712786 TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:2712921 TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:2712802 TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:2712928 TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:2712809 TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:2712935 TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:2712816 TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:2712823						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	A RIPORTARE						14,00		28´712´722,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						14,00		28′712′722,59
	TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:2712830						1,00		
	TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:2712837						1,00		
	TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:2712858						1,00		
	TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:2712865						1,00		
	TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:TEC_NODO EQUIPOTENZIALE:2712872						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					19,00	223,51	4′246,69
5178 / 3056 01.01.10	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI TERRA ED EQUIPOTENZIALE - APPROSSIMAZIONE SpCat 46 - E10 - 47 - Terra equipotenziale Cat 53 - Terra ed equipotenziale SbCat 17 - Piano settimo								
	SOMMANO...						0,00	1′207,50	0,00
	Piano ottavo (SbCat 18)								
5179 / 2640 06.I05.130.004	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 6 mmq SpCat 46 - E10 - 47 - Terra equipotenziale Cat 53 - Terra ed equipotenziale SbCat 18 - Piano ottavo						40,00		
	SOMMANO...	m					40,00	2,38	95,20
5180 / 2641 06.I05.130.005	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 10 mmq. SpCat 46 - E10 - 47 - Terra equipotenziale Cat 53 - Terra ed equipotenziale SbCat 18 - Piano ottavo						50,00		
	SOMMANO...	m					50,00	3,72	186,00
5181 / 2642 06.I05.130.006	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 16 mmq. SpCat 46 - E10 - 47 - Terra equipotenziale Cat 53 - Terra ed equipotenziale SbCat 18 - Piano ottavo						34,00		
	SOMMANO...	m					34,00	4,66	158,44
5182 / 2643 06.I05.130.007	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 25 mmq SpCat 46 - E10 - 47 - Terra equipotenziale								
	A RIPORTARE								28′717′408,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								28´717´408,92
	Cat 53 - Terra ed equipotenziale SbCat 18 - Piano ottavo						48,00		
	SOMMANO...	m					48,00	6,07	291,36
	Piano copertura (SbCat 19)								
5183 / 2644 06.I05.130.004	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 6 mmq SpCat 46 - E10 - 47 - Terra equipotenziale Cat 53 - Terra ed equipotenziale SbCat 19 - Piano copertura						40,00		
	SOMMANO...	m					40,00	2,38	95,20
5184 / 2645 06.I05.130.005	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 10 mmq. SpCat 46 - E10 - 47 - Terra equipotenziale Cat 53 - Terra ed equipotenziale SbCat 19 - Piano copertura						50,00		
	SOMMANO...	m					50,00	3,72	186,00
5185 / 2646 06.I05.130.006	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 16 mmq. SpCat 46 - E10 - 47 - Terra equipotenziale Cat 53 - Terra ed equipotenziale SbCat 19 - Piano copertura						60,00		
	SOMMANO...	m					60,00	4,66	279,60
5186 / 2647 06.I05.130.007	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 25 mmq SpCat 46 - E10 - 47 - Terra equipotenziale Cat 53 - Terra ed equipotenziale SbCat 19 - Piano copertura						48,00		
	SOMMANO...	m					48,00	6,07	291,36
5187 / 2670 04IE.455.SC.001	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI TERRA ED EQUIPOTENZIALE Scariche atmosferiche Astina di captazione h=0,75 m con morsetto universale. Dotata di filetto maschio M10 per il posizionamento in testa al palo di sostegno ad alto isolamento PPS, realizza la sospensione delle corde di captazione. Il sistema è composto da un'astina il lega di alluminio (AlMgSi) alta 0,75 m ed un morsetto universale abbinato a grano M10, entrambi in acciaio inox. Completo di ogni onere ed accessorio per una perfetta installazione a regola d'arte.								
	A RIPORTARE								28´718´552,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								28´718´552,44
	Tipo SIPF, articolo SP300070 o equivalente SpCat 46 - E10 - 47 - Terra equipotenziale Cat 53 - Terra ed equipotenziale SbCat 19 - Piano copertura						14,00		
	SOMMANO...	Cadauno					14,00	34,80	487,20
5188 / 2671 04IE.455.SC.002	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI TERRA ED EQUIPOTENZIALE Scariche atmosferiche Asta di captazione h=2,0 m (Ø 16 mm per 1,0 m + Ø 10 mm per 1,0 m). Realizzata con tondo massiccio in lega d'alluminio (AlMgSi), bombata in cima. Completo di ogni onere ed accessorio per una perfetta installazione a regola d'arte. Tipo SIPF, articolo SP300200/N o equivalente. SpCat 46 - E10 - 47 - Terra equipotenziale Cat 53 - Terra ed equipotenziale SbCat 19 - Piano copertura						23,00		
	SOMMANO...	Cadauno					23,00	33,90	779,70
5189 / 2672 04IE.455.SC.003	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI TERRA ED EQUIPOTENZIALE Scariche atmosferiche Fune in Aldrey da 70 mm² in formazione 19 x Ø 2,14 mm, in lega di alluminio (AlSiMg). Primaria per impianti elettrici, UNI 3570, avente le seguenti caratteristiche: massa teorica 0,1878 kg/m, resistenza elettrica a 20°C 0.484 Ohm/km, carico di rottura 1985 kg, modulo di elasticità 5700 kg/mm², coefficiente di dilatazione termica 23x10-6 1/°C. Completo di ogni onere ed accessorio per una perfetta installazione a regola d'arte. Tipo SIPF, articolo SP300700 o equivalente. SpCat 46 - E10 - 47 - Terra equipotenziale Cat 53 - Terra ed equipotenziale SbCat 19 - Piano copertura						1´410,00		
	SOMMANO...	m					1´410,00	5,75	8´107,50
5190 / 2673 04IE.455.SC.004	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI TERRA ED EQUIPOTENZIALE Scariche atmosferiche Palo di sostegno ad alto isolamento da 1,5 mt realizzato in tubo PRFV Ø 40 mm ad alta resistenza meccanica con finitura TNT per la protezione dai raggi UV ed aletta rompitraccia in silicone, chiuso ad ambo i lati con due inserti in alluminio bloccati con resina epossidica. Completo di ogni onere ed accessorio per una perfetta installazione a regola d'arte. Tipo SIPF, articolo SP320459/15 o equivalente SpCat 46 - E10 - 47 - Terra equipotenziale Cat 53 - Terra ed equipotenziale SbCat 19 - Piano copertura						8,00		
	SOMMANO...	Cadauno					8,00	191,30	1´530,40
5191 / 2674 04IE.455.SC.005	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI TERRA ED EQUIPOTENZIALE Scariche atmosferiche								
	A RIPORTARE								28´729´457,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								28´729´457,24
	Palo di sostegno ad alto isolamento da 3,0 mt realizzato in tubo PRFV Ø 40 mm ad alta resistenza meccanica con finitura TNT per la protezione dai raggi UV ed aletta rompitraccia in silicone , chiuso ad ambo i lati con due inserti in alluminio bloccati con resina epossidica. Compreso palo di allungo ad alto isolamento da 1,5 mt. Completo di ogni onere ed accessorio per una perfetta installazione a regola d'arte. Tipo SIPF, articolo SP320459/30 o equivalente SpCat 46 - E10 - 47 - Terra equipotenziale Cat 53 - Terra ed equipotenziale SbCat 19 - Piano copertura						8,00		
	SOMMANO...	Cadauno					8,00	362,00	2´896,00
5192 / 2675 04IE.455.SC.006	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI TERRA ED EQUIPOTENZIALE Scariche atmosferiche Tondo PRFV Ø 16 mm in poliestere caricato con fibre di vetro da utilizzarsi per l'ancoraggio delle astine di captazione o supporto dei conduttori di captazione e calata quando è richiesto l'isolamento tra le parti. Lunghezza 3000 mm, peso di 1,15 kg. Completo di ogni onere ed accessorio per una perfetta installazione a regola d'arte. Tipo SIPF, articolo SP320609/300 o equivalente SpCat 46 - E10 - 47 - Terra equipotenziale Cat 53 - Terra ed equipotenziale SbCat 19 - Piano copertura						28,00		
	SOMMANO...	Cadauno					28,00	87,40	2´447,20
5193 / 2676 04IE.455.SC.007	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI TERRA ED EQUIPOTENZIALE Scariche atmosferiche Tirante forcella / forcella. Tenditore M12 a corpo chiuso in acciaio inox AISI 316 necessario per la messa in tensione delle funi in Aldrey. Dotato di doppia forcella per l'alloggiamento del kit d'intestazione della fune da un lato e l'ancoraggio al golfare di amarro dall'altro. Delta di lavoro 120 mm, carico di lavoro 820 kg. Completo di ogni onere ed accessorio per una perfetta installazione a regola d'arte. Tipo SIPF, articolo SP310816 o equivalente SpCat 46 - E10 - 47 - Terra equipotenziale Cat 53 - Terra ed equipotenziale SbCat 19 - Piano copertura						36,00		
	SOMMANO...	Cadauno					36,00	74,35	2´676,60
5194 / 2677 04IE.455.SC.008	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI TERRA ED EQUIPOTENZIALE Scariche atmosferiche Zoccolo in cemento da utilizzare come base di appoggio per supporti isolati o aste di captazione. Realizzato in formato rotondo Ø 380 mm del peso di 16 kg. Dotato di filetto femmina M16 centrale e maniglia di facile trasporto. Compreso base di protezione in TPE e disco universale di controventatura. Completo di ogni onere ed accessorio per una perfetta installazione a regola d'arte.								
	A RIPORTARE								28´737´477,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								28´737´477,04
	TIPO SIPF, articolo SP320169 o equivalente SpCat 46 - E10 - 47 - Terra equipotenziale Cat 53 - Terra ed equipotenziale SbCat 19 - Piano copertura						8,00		
	SOMMANO...	Cadauno					8,00	25,40	203,20
5195 / 2678 04IE.455.SC.009	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI TERRA ED EQUIPOTENZIALE Scariche atmosferiche Molla di pretensionamento da 118 mm. Tenditore a molla necessario per la compensazione delle dilatazioni termiche della fune in Aldrey quando è importante mantenere costante la tesatura. Realizzato in inox (AISI 302) a garanzia di inalterabilità nel tempo, ha un diametro esterno di 47 mm ed una lunghezza a riposo (esclusi i ganci) di 118 mm. Con il carico massimo di 200 kg realizza un campo di lavoro di 66 mm. E' dotata di occhiello tedesco fisso da un lato ed occhiello girevole dall'altro per evitare tensioni di torsione sulla fune. Sostituisce o si accoppia ad uno dei due tiranti a vite nelle campate inferiori ad 80 m. Completo di ogni onere ed accessorio per una perfetta installazione a regola d'arte. TIPO SIPF, articolo SP310856 o equivalente SpCat 46 - E10 - 47 - Terra equipotenziale Cat 53 - Terra ed equipotenziale SbCat 19 - Piano copertura						4,00		
	SOMMANO...	Cadauno					4,00	104,30	417,20
5196 / 2679 04IE.455.SC.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI TERRA ED EQUIPOTENZIALE Scariche atmosferiche Passante per tetti M12 x 300 mm. Dotato di due piastre con guarnizioni di tenuta, realizza passaggi stagni di pareti perimetrali evitando la creazione del classico cappio nello scavalcamento. Le sue caratteristiche di robustezza lo rendono idoneo anche all'ancoraggio della fune di captazione. Realizzato in acciaio inox con or in gomma, garantisce l'inalterabilità delle prestazioni nel tempo. Peso 0,65 kg. Completo di ogni onere ed accessorio per una perfetta installazione a regola d'arte. TIPO SIPF,articolo SP310306 o equivalente SpCat 46 - E10 - 47 - Terra equipotenziale Cat 53 - Terra ed equipotenziale SbCat 19 - Piano copertura						14,00		
	SOMMANO...	Cadauno					14,00	45,60	638,40
5197 / 2680 04IE.455.SC.011	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI TERRA ED EQUIPOTENZIALE Scariche atmosferiche Disco universale di controventatura in alluminio. L'elemento si posiziona orizzontalmente in testa al supporto isolato Ø 40 mm, richiesto per lo scopo con filetto M16, presentando 8 fori Ø 13 mm e 8 fori Ø 10 mm per l'ancoraggio di tenditori, morsetti di collegamento e controventatura ed astine di captazione. Completo di ogni onere ed accessorio per una perfetta installazione a regola d'arte. TIPO SIPF, articolo SP320340 o equivalente SpCat 46 - E10 - 47 - Terra equipotenziale								
	A RIPORTARE								28´738´735,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								28´738´735,84
	Cat 53 - Terra ed equipotenziale SbCat 19 - Piano copertura						8,00		
	SOMMANO...	Cadauno					8,00	214,50	1´716,00
5198 / 2681 04IE.455.SC.012	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI TERRA ED EQUIPOTENZIALE Scariche atmosferiche Accessori di controventatura, supporto, ancoraggio, fissaggio, messa a terra. Completo di ogni onere ed accessorio per una perfetta installazione a regola d'arte. TIPO SIPF, articolo SP310156, SP310880, SP320346, SP320366/S1, SP330516, SP355556, SP355676, SP560616 o equivalente SpCat 46 - E10 - 47 - Terra equipotenziale Cat 53 - Terra ed equipotenziale SbCat 19 - Piano copertura						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	6´450,00	6´450,00
	E11 - 48 - Sistemi di comunicazione (SpCat 47) Sistemi di comunicazione (Cat 54) Piano terra (SbCat 10)								
5199 / 2607 04IE.460.CT.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI SISTEMI DI COMUNICAZIONE Impianto citofonico e videocitofonico Alimentatore base per videocitofonia SpCat 47 - E11 - 48 - Sistemi di comunicazione Cat 54 - Sistemi di comunicazione SbCat 10 - Piano terra						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	167,23	167,23
5200 / 3058 04IE.460.CT.030	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI SISTEMI DI COMUNICAZIONE Impianto citofonico e videocitofonico Postazione citofonica esterna SpCat 47 - E11 - 48 - Sistemi di comunicazione Cat 54 - Sistemi di comunicazione SbCat 10 - Piano terra CD_CITOFONICA ESTERNO:CITOFONO ESTERNO:2206505						1,00		
	CD_CITOFONICA ESTERNO:CITOFONO ESTERNO:2206503						1,00		
	CD_CITOFONICA ESTERNO:CITOFONO ESTERNO:2204495						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					3,00	177,28	531,84
5201 / 3067 04IE.460.CT.050	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI SISTEMI DI COMUNICAZIONE Impianto citofonico e videocitofonico Postazione videocitofonica interna SpCat 47 - E11 - 48 - Sistemi di comunicazione Cat 54 - Sistemi di comunicazione SbCat 10 - Piano terra CD_VIDEOCITOFONO INTERNO:VIDEOCITOFONO INTERNO:2206511						1,00		
	CD_VIDEOCITOFONO INTERNO:VIDEOCITOFONO INTERNO:2206507						1,00		
	A RIPORTARE						2,00		28´747´600,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						2,00		28´747´600,91
	CD_VIDEOCITOFONO INTERNO:VIDEOCITOFONO INTERNO:2206509						1,00		
	CD_VIDEOCITOFONO INTERNO:VIDEOCITOFONO INTERNO:2206513						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					4,00	357,71	1´430,84
5202 / 3075 04IE.460.CT.060	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI SISTEMI DI COMUNICAZIONE Impianto citofonico e videocitofonico Postazione videocitofonica esterna SpCat 47 - E11 - 48 - Sistemi di comunicazione Cat 54 - Sistemi di comunicazione SbCat 10 - Piano terra								
	CD_VIDEOCITOFONO ESTERNO:VIDEO CITOFONO ESTERNO:2206523						1,00		
	CD_VIDEOCITOFONO ESTERNO:VIDEO CITOFONO ESTERNO:2206515						1,00		
	CD_VIDEOCITOFONO ESTERNO:VIDEO CITOFONO ESTERNO:2206521						1,00		
	CD_VIDEOCITOFONO ESTERNO:VIDEO CITOFONO ESTERNO:2206519						1,00		
	CD_VIDEOCITOFONO ESTERNO:VIDEO CITOFONO ESTERNO:2206936						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					5,00	734,53	3´672,65
5203 / 3076 04IE.460.DS.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI SISTEMI DI COMUNICAZIONE Impianto di chiamata disabili Tirante chiamata emergenza SpCat 47 - E11 - 48 - Sistemi di comunicazione Cat 54 - Sistemi di comunicazione SbCat 10 - Piano terra								
	CDN_Tirante bagno:CDN_Tirante bagno:2097246						1,00		
	CDN_Tirante bagno:CDN_Tirante bagno:2097441						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					2,00	86,42	172,84
5204 / 3085 04IE.460.DS.020	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI SISTEMI DI COMUNICAZIONE Impianto di chiamata disabili Pulsante di reset SpCat 47 - E11 - 48 - Sistemi di comunicazione Cat 54 - Sistemi di comunicazione SbCat 10 - Piano terra								
	CDN_Pulsante tacitazione:CDN_Pulsante tacitazione:2097265						1,00		
	CDN_Pulsante tacitazione:CDN_Pulsante tacitazione:2097442						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					2,00	79,84	159,68
5205 / 5251 04IE.460.DS.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI SISTEMI DI COMUNICAZIONE Impianto di chiamata disabili Tirante chiamata emergenza SpCat 47 - E11 - 48 - Sistemi di comunicazione Cat 54 - Sistemi di comunicazione SbCat 10 - Piano terra								
	CDN_Tirante bagno:CDN_Tirante bagno:2097246						-1,00		
	CDN_Tirante bagno:CDN_Tirante bagno:2097441						-1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-2,00	86,42	-172,84
	A RIPORTARE								28´752´864,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								28´752´864,08
5206 / 5252 04IE.460.DS.020	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI SISTEMI DI COMUNICAZIONE Impianto di chiamata disabili Pulsante di reset SpCat 47 - E11 - 48 - Sistemi di comunicazione Cat 54 - Sistemi di comunicazione SbCat 10 - Piano terra CDN_Pulsante tacitazione:CDN_Pulsante tacitazione:2097265 CDN_Pulsante tacitazione:CDN_Pulsante tacitazione:2097442						-1,00 -1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-2,00	79,84	-159,68
	Piano primo (SbCat 11)								
5207 / 2682 04IE.460.UA.001	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI SISTEMI DI COMUNICAZIONE Impianto di richiesta udienza ambulatori Impianto di richiesta udienza ambulatori SpCat 47 - E11 - 48 - Sistemi di comunicazione Cat 54 - Sistemi di comunicazione SbCat 11 - Piano primo						22,00		
	SOMMANO...	a corpo					22,00	345,00	7´590,00
5208 / 3059 04IE.460.CT.030	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI SISTEMI DI COMUNICAZIONE Impianto citofonico e videocitofonico Postazione citofonica esterna SpCat 47 - E11 - 48 - Sistemi di comunicazione Cat 54 - Sistemi di comunicazione SbCat 11 - Piano primo CD_CITOFONICA ESTERNO:CITOFONO ESTERNO:2223340 CD_CITOFONICA ESTERNO:CITOFONO ESTERNO:2222520 CD_CITOFONICA ESTERNO:CITOFONO ESTERNO:2222814 CD_CITOFONICA ESTERNO:CITOFONO ESTERNO:2222533						1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					4,00	177,28	709,12
5209 / 3068 04IE.460.CT.050	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI SISTEMI DI COMUNICAZIONE Impianto citofonico e videocitofonico Postazione videocitofonica interna SpCat 47 - E11 - 48 - Sistemi di comunicazione Cat 54 - Sistemi di comunicazione SbCat 11 - Piano primo CD_VIDEOCITOFONO INTERNO:VIDEOCITOFONO INTERNO:2223406						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	357,71	357,71
5210 / 3077 04IE.460.DS.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI SISTEMI DI COMUNICAZIONE Impianto di chiamata disabili Tirante chiamata emergenza SpCat 47 - E11 - 48 - Sistemi di comunicazione Cat 54 - Sistemi di comunicazione								
	A RIPORTARE								28´761´361,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								28´761´361,23
	SbCat 11 - Piano primo								
	CDN_Tirante bagno:CDN_Tirante bagno:2100736						1,00		
	CDN_Tirante bagno:CDN_Tirante bagno:2100634						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					2,00	86,42	172,84
5211 / 3086 04IE.460.DS.020	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI SISTEMI DI COMUNICAZIONE Impianto di chiamata disabili Pulsante di reset SpCat 47 - E11 - 48 - Sistemi di comunicazione Cat 54 - Sistemi di comunicazione SbCat 11 - Piano primo CDN_Pulsante tacitazione:CDN_Pulsante tacitazione:2100737 CDN_Pulsante tacitazione:CDN_Pulsante tacitazione:2100677						1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					2,00	79,84	159,68
5212 / 5030 04IE.460.UA.001	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI SISTEMI DI COMUNICAZIONE Impianto di richiesta udienza ambulatori Impianto di richiesta udienza ambulatori SpCat 47 - E11 - 48 - Sistemi di comunicazione Cat 54 - Sistemi di comunicazione SbCat 11 - Piano primo Si detrae						-22,00		
	SI DETRAGGONO...	a corpo					-22,00	345,00	-7´590,00
5213 / 5031 04IE.460.DS.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI SISTEMI DI COMUNICAZIONE Impianto di chiamata disabili Tirante chiamata emergenza SpCat 47 - E11 - 48 - Sistemi di comunicazione Cat 54 - Sistemi di comunicazione SbCat 11 - Piano primo CDN_Tirante bagno:CDN_Tirante bagno:2100736 CDN_Tirante bagno:CDN_Tirante bagno:2100634						-1,00 -1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-2,00	86,42	-172,84
5214 / 5032 04IE.460.DS.020	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI SISTEMI DI COMUNICAZIONE Impianto di chiamata disabili Pulsante di reset SpCat 47 - E11 - 48 - Sistemi di comunicazione Cat 54 - Sistemi di comunicazione SbCat 11 - Piano primo CDN_Pulsante tacitazione:CDN_Pulsante tacitazione:2100737 CDN_Pulsante tacitazione:CDN_Pulsante tacitazione:2100677						-1,00 -1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-2,00	79,84	-159,68
	Piano secondo (SbCat 12)								
5215 / 2683 04IE.460.UA.001	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI SISTEMI DI COMUNICAZIONE Impianto di richiesta udienza ambulatori Impianto di richiesta udienza ambulatori								
	A RIPORTARE								28´753´771,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								28´753´771,23
	SpCat 47 - E11 - 48 - Sistemi di comunicazione Cat 54 - Sistemi di comunicazione SbCat 12 - Piano secondo						22,00		
	SOMMANO...	a corpo					22,00	345,00	7´590,00
5216 / 3060 04IE.460.CT.030	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI SISTEMI DI COMUNICAZIONE Impianto citofonico e videocitofonico Postazione citofonica esterna SpCat 47 - E11 - 48 - Sistemi di comunicazione Cat 54 - Sistemi di comunicazione SbCat 12 - Piano secondo CD_CITOFONICA ESTERNO:CITOFONO ESTERNO:2216370 CD_CITOFONICA ESTERNO:CITOFONO ESTERNO:2216887 CD_CITOFONICA ESTERNO:CITOFONO ESTERNO:2216359 CD_CITOFONICA ESTERNO:CITOFONO ESTERNO:2216519						1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					4,00	177,28	709,12
5217 / 3069 04IE.460.CT.050	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI SISTEMI DI COMUNICAZIONE Impianto citofonico e videocitofonico Postazione videocitofonica interna SpCat 47 - E11 - 48 - Sistemi di comunicazione Cat 54 - Sistemi di comunicazione SbCat 12 - Piano secondo CD_VIDEOCITOFONO INTERNO:VIDEOCITOFONO INTERNO:2217403 CD_VIDEOCITOFONO INTERNO:VIDEOCITOFONO INTERNO:2217429						1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					2,00	357,71	715,42
5218 / 3078 04IE.460.DS.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI SISTEMI DI COMUNICAZIONE Impianto di chiamata disabili Tirante chiamata emergenza SpCat 47 - E11 - 48 - Sistemi di comunicazione Cat 54 - Sistemi di comunicazione SbCat 12 - Piano secondo CDN_Tirante bagno:CDN_Tirante bagno:2099434 CDN_Tirante bagno:CDN_Tirante bagno:2099563						1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					2,00	86,42	172,84
5219 / 3087 04IE.460.DS.020	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI SISTEMI DI COMUNICAZIONE Impianto di chiamata disabili Pulsante di reset SpCat 47 - E11 - 48 - Sistemi di comunicazione Cat 54 - Sistemi di comunicazione SbCat 12 - Piano secondo CDN_Pulsante tacitazione:CDN_Pulsante tacitazione:2099399 CDN_Pulsante tacitazione:CDN_Pulsante tacitazione:2099607						1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					2,00	79,84	159,68
	A RIPORTARE								28´763´118,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								28´763´118,29
5220 / 5033 04IE.460.UA.001	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI SISTEMI DI COMUNICAZIONE Impianto di richiesta udienza ambulatori Impianto di richiesta udienza ambulatori SpCat 47 - E11 - 48 - Sistemi di comunicazione Cat 54 - Sistemi di comunicazione SbCat 12 - Piano secondo						-22,00		
	SI DETRAGGONO...	a corpo					-22,00	345,00	-7´590,00
5221 / 5034 04IE.460.DS.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI SISTEMI DI COMUNICAZIONE Impianto di chiamata disabili Tirante chiamata emergenza SpCat 47 - E11 - 48 - Sistemi di comunicazione Cat 54 - Sistemi di comunicazione SbCat 12 - Piano secondo CDN_Tirante bagno:CDN_Tirante bagno:2099434 CDN_Tirante bagno:CDN_Tirante bagno:2099563						-1,00 -1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-2,00	86,42	-172,84
5222 / 5035 04IE.460.DS.020	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI SISTEMI DI COMUNICAZIONE Impianto di chiamata disabili Pulsante di reset SpCat 47 - E11 - 48 - Sistemi di comunicazione Cat 54 - Sistemi di comunicazione SbCat 12 - Piano secondo CDN_Pulsante tacitazione:CDN_Pulsante tacitazione:2099399 CDN_Pulsante tacitazione:CDN_Pulsante tacitazione:2099607						-1,00 -1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-2,00	79,84	-159,68
	Piano terzo (SbCat 13)								
5223 / 2684 04IE.460.UA.001	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI SISTEMI DI COMUNICAZIONE Impianto di richiesta udienza ambulatori Impianto di richiesta udienza ambulatori SpCat 47 - E11 - 48 - Sistemi di comunicazione Cat 54 - Sistemi di comunicazione SbCat 13 - Piano terzo						22,00		
	SOMMANO...	a corpo					22,00	345,00	7´590,00
5224 / 3061 04IE.460.CT.030	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI SISTEMI DI COMUNICAZIONE Impianto citofonico e videocitofonico Postazione citofonica esterna SpCat 47 - E11 - 48 - Sistemi di comunicazione Cat 54 - Sistemi di comunicazione SbCat 13 - Piano terzo CD_CITOFONICA ESTERNO:CITOFONO ESTERNO:2209281 CD_CITOFONICA ESTERNO:CITOFONO ESTERNO:2209998 CD_CITOFONICA ESTERNO:CITOFONO ESTERNO:2209267 CD_CITOFONICA ESTERNO:CITOFONO ESTERNO:2209535						1,00 1,00 1,00 1,00		
	A RIPORTARE						4,00		28´762´785,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						4,00		28´762´785,77
	SOMMANO...	Cadauno					4,00	177,28	709,12
5225 / 3070 04IE.460.CT.050	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI SISTEMI DI COMUNICAZIONE Impianto citofonico e videocitofonico Postazione videocitofonica interna SpCat 47 - E11 - 48 - Sistemi di comunicazione Cat 54 - Sistemi di comunicazione SbCat 13 - Piano terzo CD_VIDEOCITOFONO INTERNO:VIDEOCITOFONO INTERNO:2210731						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	357,71	357,71
5226 / 3079 04IE.460.DS.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI SISTEMI DI COMUNICAZIONE Impianto di chiamata disabili Tirante chiamata emergenza SpCat 47 - E11 - 48 - Sistemi di comunicazione Cat 54 - Sistemi di comunicazione SbCat 13 - Piano terzo CDN_Tirante bagno:CDN_Tirante bagno:2097860 CDN_Tirante bagno:CDN_Tirante bagno:2098045 CDN_Tirante bagno:CDN_Tirante bagno:2098421 CDN_Tirante bagno:CDN_Tirante bagno:2098297						1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					4,00	86,42	345,68
5227 / 3088 04IE.460.DS.020	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI SISTEMI DI COMUNICAZIONE Impianto di chiamata disabili Pulsante di reset SpCat 47 - E11 - 48 - Sistemi di comunicazione Cat 54 - Sistemi di comunicazione SbCat 13 - Piano terzo CDN_Pulsante tacitazione:CDN_Pulsante tacitazione:2098094 CDN_Pulsante tacitazione:CDN_Pulsante tacitazione:2098422 CDN_Pulsante tacitazione:CDN_Pulsante tacitazione:2098338 CDN_Pulsante tacitazione:CDN_Pulsante tacitazione:2097999						1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					4,00	79,84	319,36
5228 / 5036 04IE.460.UA.001	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI SISTEMI DI COMUNICAZIONE Impianto di richiesta udienza ambulatori Impianto di richiesta udienza ambulatori SpCat 47 - E11 - 48 - Sistemi di comunicazione Cat 54 - Sistemi di comunicazione SbCat 13 - Piano terzo						-22,00		
	SI DETRAGGONO...	a corpo					-22,00	345,00	-7´590,00
5229 / 5037 04IE.460.DS.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI SISTEMI DI COMUNICAZIONE Impianto di chiamata disabili Tirante chiamata emergenza SpCat 47 - E11 - 48 - Sistemi di comunicazione Cat 54 - Sistemi di comunicazione								
	A RIPORTARE								28´756´927,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								28´756´927,64
	SbCat 13 - Piano terzo								
	CDN_Tirante bagno:CDN_Tirante bagno:2097860						-1,00		
	CDN_Tirante bagno:CDN_Tirante bagno:2098045						-1,00		
	CDN_Tirante bagno:CDN_Tirante bagno:2098421						-1,00		
	CDN_Tirante bagno:CDN_Tirante bagno:2098297						-1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-4,00	86,42	-345,68
5230 / 5038 04IE.460.DS.020	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI SISTEMI DI COMUNICAZIONE Impianto di chiamata disabili Pulsante di reset SpCat 47 - E11 - 48 - Sistemi di comunicazione Cat 54 - Sistemi di comunicazione SbCat 13 - Piano terzo								
	CDN_Pulsante tacitazione:CDN_Pulsante tacitazione:2098094						-1,00		
	CDN_Pulsante tacitazione:CDN_Pulsante tacitazione:2098422						-1,00		
	CDN_Pulsante tacitazione:CDN_Pulsante tacitazione:2098338						-1,00		
	CDN_Pulsante tacitazione:CDN_Pulsante tacitazione:2097999						-1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-4,00	79,84	-319,36
	Piano quarto (SbCat 14)								
5231 / 2685 04IE.460.UA.001	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI SISTEMI DI COMUNICAZIONE Impianto di richiesta udienza ambulatori Impianto di richiesta udienza ambulatori SpCat 47 - E11 - 48 - Sistemi di comunicazione Cat 54 - Sistemi di comunicazione SbCat 14 - Piano quarto						22,00		
	SOMMANO...	a corpo					22,00	345,00	7´590,00
5232 / 3062 04IE.460.CT.030	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI SISTEMI DI COMUNICAZIONE Impianto citofonico e videocitofonico Postazione citofonica esterna SpCat 47 - E11 - 48 - Sistemi di comunicazione Cat 54 - Sistemi di comunicazione SbCat 14 - Piano quarto								
	CD_CITOFONICA ESTERNO:CITOFONO ESTERNO:2220362						1,00		
	CD_CITOFONICA ESTERNO:CITOFONO ESTERNO:2220725						1,00		
	CD_CITOFONICA ESTERNO:CITOFONO ESTERNO:2220345						1,00		
	CD_CITOFONICA ESTERNO:CITOFONO ESTERNO:2220483						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					4,00	177,28	709,12
5233 / 3071 04IE.460.CT.050	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI SISTEMI DI COMUNICAZIONE Impianto citofonico e videocitofonico Postazione videocitofonica interna SpCat 47 - E11 - 48 - Sistemi di comunicazione Cat 54 - Sistemi di comunicazione SbCat 14 - Piano quarto CD_VIDEOCITOFONO INTERNO:VIDEOCITOFONO								
	A RIPORTARE								28´764´561,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								28´764´561,72
	INTERNO:2221585						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	357,71	357,71
5234 / 3080 04IE.460.DS.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI SISTEMI DI COMUNICAZIONE Impianto di chiamata disabili Tirante chiamata emergenza SpCat 47 - E11 - 48 - Sistemi di comunicazione Cat 54 - Sistemi di comunicazione SbCat 14 - Piano quarto								
	CDN_Tirante bagno:CDN_Tirante bagno:2100919						1,00		
	CDN_Tirante bagno:CDN_Tirante bagno:2100083						1,00		
	CDN_Tirante bagno:CDN_Tirante bagno:2100355						1,00		
	CDN_Tirante bagno:CDN_Tirante bagno:2100292						1,00		
	CDN_Tirante bagno:CDN_Tirante bagno:2101126						1,00		
	CDN_Tirante bagno:CDN_Tirante bagno:2100903						1,00		
	CDN_Tirante bagno:CDN_Tirante bagno:2100198						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					7,00	86,42	604,94
5235 / 3089 04IE.460.DS.020	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI SISTEMI DI COMUNICAZIONE Impianto di chiamata disabili Pulsante di reset SpCat 47 - E11 - 48 - Sistemi di comunicazione Cat 54 - Sistemi di comunicazione SbCat 14 - Piano quarto								
	CDN_Pulsante tacitazione:CDN_Pulsante tacitazione:2100258						1,00		
	CDN_Pulsante tacitazione:CDN_Pulsante tacitazione:2101183						1,00		
	CDN_Pulsante tacitazione:CDN_Pulsante tacitazione:2100199						1,00		
	CDN_Pulsante tacitazione:CDN_Pulsante tacitazione:2100965						1,00		
	CDN_Pulsante tacitazione:CDN_Pulsante tacitazione:2100127						1,00		
	CDN_Pulsante tacitazione:CDN_Pulsante tacitazione:2100926						1,00		
	CDN_Pulsante tacitazione:CDN_Pulsante tacitazione:2100442						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					7,00	79,84	558,88
5236 / 5039 04IE.460.UA.001	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI SISTEMI DI COMUNICAZIONE Impianto di richiesta udienza ambulatori Impianto di richiesta udienza ambulatori SpCat 47 - E11 - 48 - Sistemi di comunicazione Cat 54 - Sistemi di comunicazione SbCat 14 - Piano quarto								
							-22,00		
	SI DETRAGGONO...	a corpo					-22,00	345,00	-7´590,00
5237 / 5040 04IE.460.DS.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI SISTEMI DI COMUNICAZIONE Impianto di chiamata disabili Tirante chiamata emergenza SpCat 47 - E11 - 48 - Sistemi di comunicazione Cat 54 - Sistemi di comunicazione SbCat 14 - Piano quarto								
	CDN_Tirante bagno:CDN_Tirante bagno:2100919						-1,00		
	CDN_Tirante bagno:CDN_Tirante bagno:2100083						-1,00		
	CDN_Tirante bagno:CDN_Tirante bagno:2100355						-1,00		
	A RIPORTARE						-3,00		28´758´493,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						-3,00		28´758´493,25
	CDN_Tirante bagno:CDN_Tirante bagno:2100292						-1,00		
	CDN_Tirante bagno:CDN_Tirante bagno:2101126						-1,00		
	CDN_Tirante bagno:CDN_Tirante bagno:2100903						-1,00		
	CDN_Tirante bagno:CDN_Tirante bagno:2100198						-1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-7,00	86,42	-604,94
5238 / 5041 04IE.460.DS.020	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI SISTEMI DI COMUNICAZIONE Impianto di chiamata disabili Pulsante di reset SpCat 47 - E11 - 48 - Sistemi di comunicazione Cat 54 - Sistemi di comunicazione SbCat 14 - Piano quarto								
	CDN_Pulsante tacitazione:CDN_Pulsante tacitazione:2100258						-1,00		
	CDN_Pulsante tacitazione:CDN_Pulsante tacitazione:2101183						-1,00		
	CDN_Pulsante tacitazione:CDN_Pulsante tacitazione:2100199						-1,00		
	CDN_Pulsante tacitazione:CDN_Pulsante tacitazione:2100965						-1,00		
	CDN_Pulsante tacitazione:CDN_Pulsante tacitazione:2100127						-1,00		
	CDN_Pulsante tacitazione:CDN_Pulsante tacitazione:2100926						-1,00		
	CDN_Pulsante tacitazione:CDN_Pulsante tacitazione:2100442						-1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-7,00	79,84	-558,88
	Piano quinto (SbCat 15)								
5239 / 2686 04IE.460.UA.001	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI SISTEMI DI COMUNICAZIONE Impianto di richiesta udienza ambulatori Impianto di richiesta udienza ambulatori SpCat 47 - E11 - 48 - Sistemi di comunicazione Cat 54 - Sistemi di comunicazione SbCat 15 - Piano quinto						22,00		
	SOMMANO...	a corpo					22,00	345,00	7´590,00
5240 / 3063 04IE.460.CT.030	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI SISTEMI DI COMUNICAZIONE Impianto citofonico e videocitofonico Postazione citofonica esterna SpCat 47 - E11 - 48 - Sistemi di comunicazione Cat 54 - Sistemi di comunicazione SbCat 15 - Piano quinto CD_CITOFONICA ESTERNO:CITOFONO ESTERNO:2219695						1,00		
	CD_CITOFONICA ESTERNO:CITOFONO ESTERNO:2218324						1,00		
	CD_CITOFONICA ESTERNO:CITOFONO ESTERNO:2218304						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					3,00	177,28	531,84
5241 / 3072 04IE.460.CT.050	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI SISTEMI DI COMUNICAZIONE Impianto citofonico e videocitofonico Postazione videocitofonica interna SpCat 47 - E11 - 48 - Sistemi di comunicazione								
	A R I P O R T A R E								28´765´451,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								28´765´451,27
	Cat 54 - Sistemi di comunicazione SbCat 15 - Piano quinto CD_VIDEOCITOFONO INTERNO:VIDEOCITOFONO INTERNO:2219747						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	357,71	357,71
5242 / 3081 04IE.460.DS.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI SISTEMI DI COMUNICAZIONE Impianto di chiamata disabili Tirante chiamata emergenza SpCat 47 - E11 - 48 - Sistemi di comunicazione Cat 54 - Sistemi di comunicazione SbCat 15 - Piano quinto CDN_Tirante bagno:CDN_Tirante bagno:2099817 CDN_Tirante bagno:CDN_Tirante bagno:2099912						1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					2,00	86,42	172,84
5243 / 3090 04IE.460.DS.020	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI SISTEMI DI COMUNICAZIONE Impianto di chiamata disabili Pulsante di reset SpCat 47 - E11 - 48 - Sistemi di comunicazione Cat 54 - Sistemi di comunicazione SbCat 15 - Piano quinto CDN_Pulsante tacitazione:CDN_Pulsante tacitazione:2099778 CDN_Pulsante tacitazione:CDN_Pulsante tacitazione:2099911						1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					2,00	79,84	159,68
5244 / 5042 04IE.460.UA.001	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI SISTEMI DI COMUNICAZIONE Impianto di richiesta udienza ambulatori Impianto di richiesta udienza ambulatori SpCat 47 - E11 - 48 - Sistemi di comunicazione Cat 54 - Sistemi di comunicazione SbCat 15 - Piano quinto						-22,00		
	SI DETRAGGONO...	a corpo					-22,00	345,00	-7´590,00
5245 / 5043 04IE.460.DS.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI SISTEMI DI COMUNICAZIONE Impianto di chiamata disabili Tirante chiamata emergenza SpCat 47 - E11 - 48 - Sistemi di comunicazione Cat 54 - Sistemi di comunicazione SbCat 15 - Piano quinto CDN_Tirante bagno:CDN_Tirante bagno:2099817 CDN_Tirante bagno:CDN_Tirante bagno:2099912						-1,00 -1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-2,00	86,42	-172,84
5246 / 5044 04IE.460.DS.020	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI SISTEMI DI COMUNICAZIONE Impianto di chiamata disabili Pulsante di reset SpCat 47 - E11 - 48 - Sistemi di comunicazione Cat 54 - Sistemi di comunicazione SbCat 15 - Piano quinto CDN_Pulsante tacitazione:CDN_Pulsante								
	A RIPORTARE								28´758´378,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								28´758´378,66
	tacitazione:2099778						-1,00		
	CDN_Pulsante tacitazione:CDN_Pulsante tacitazione:2099911						-1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-2,00	79,84	-159,68
	Piano sesto (SbCat 16)								
5247 / 2687 04IE.460.UA.001	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI SISTEMI DI COMUNICAZIONE Impianto di richiesta udienza ambulatori Impianto di richiesta udienza ambulatori SpCat 47 - E11 - 48 - Sistemi di comunicazione Cat 54 - Sistemi di comunicazione SbCat 16 - Piano sesto						22,00		
	SOMMANO...	a corpo					22,00	345,00	7´590,00
5248 / 3064 04IE.460.CT.030	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI SISTEMI DI COMUNICAZIONE Impianto citofonico e videocitofonico Postazione citofonica esterna SpCat 47 - E11 - 48 - Sistemi di comunicazione Cat 54 - Sistemi di comunicazione SbCat 16 - Piano sesto CD_CITOFONICA ESTERNO:CITOFONO ESTERNO:2214184						1,00		
	CD_CITOFONICA ESTERNO:CITOFONO ESTERNO:2215167						1,00		
	CD_CITOFONICA ESTERNO:CITOFONO ESTERNO:2214202						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					3,00	177,28	531,84
5249 / 3073 04IE.460.CT.050	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI SISTEMI DI COMUNICAZIONE Impianto citofonico e videocitofonico Postazione videocitofonica interna SpCat 47 - E11 - 48 - Sistemi di comunicazione Cat 54 - Sistemi di comunicazione SbCat 16 - Piano sesto CD_VIDEOCITOFONO INTERNO:VIDEOCITOFONO INTERNO:2215623						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	357,71	357,71
5250 / 3082 04IE.460.DS.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI SISTEMI DI COMUNICAZIONE Impianto di chiamata disabili Tirante chiamata emergenza SpCat 47 - E11 - 48 - Sistemi di comunicazione Cat 54 - Sistemi di comunicazione SbCat 16 - Piano sesto CDN_Tirante bagno:CDN_Tirante bagno:2099150						1,00		
	CDN_Tirante bagno:CDN_Tirante bagno:2099247						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					2,00	86,42	172,84
5251 / 3091 04IE.460.DS.020	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI SISTEMI DI COMUNICAZIONE Impianto di chiamata disabili Pulsante di reset								
	A R I P O R T A R E								28´766´871,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								28´766´871,37
	SpCat 47 - E11 - 48 - Sistemi di comunicazione Cat 54 - Sistemi di comunicazione SbCat 16 - Piano sesto CDN_Pulsante tacitazione:CDN_Pulsante tacitazione:2099108						1,00		
	CDN_Pulsante tacitazione:CDN_Pulsante tacitazione:2099246						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					2,00	79,84	159,68
5252 / 5045 04IE.460.UA.001	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI SISTEMI DI COMUNICAZIONE Impianto di richiesta udienza ambulatori Impianto di richiesta udienza ambulatori SpCat 47 - E11 - 48 - Sistemi di comunicazione Cat 54 - Sistemi di comunicazione SbCat 16 - Piano sesto						-22,00		
	SI DETRAGGONO...	a corpo					-22,00	345,00	-7´590,00
5253 / 5046 04IE.460.DS.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI SISTEMI DI COMUNICAZIONE Impianto di chiamata disabili Tirante chiamata emergenza SpCat 47 - E11 - 48 - Sistemi di comunicazione Cat 54 - Sistemi di comunicazione SbCat 16 - Piano sesto								
	CDN_Tirante bagno:CDN_Tirante bagno:2099150						-1,00		
	CDN_Tirante bagno:CDN_Tirante bagno:2099247						-1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-2,00	86,42	-172,84
5254 / 5047 04IE.460.DS.020	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI SISTEMI DI COMUNICAZIONE Impianto di chiamata disabili Pulsante di reset SpCat 47 - E11 - 48 - Sistemi di comunicazione Cat 54 - Sistemi di comunicazione SbCat 16 - Piano sesto								
	CDN_Pulsante tacitazione:CDN_Pulsante tacitazione:2099108						-1,00		
	CDN_Pulsante tacitazione:CDN_Pulsante tacitazione:2099246						-1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-2,00	79,84	-159,68
	Piano settimo (SbCat 17)								
5255 / 2688 04IE.460.UA.001	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI SISTEMI DI COMUNICAZIONE Impianto di richiesta udienza ambulatori Impianto di richiesta udienza ambulatori SpCat 47 - E11 - 48 - Sistemi di comunicazione Cat 54 - Sistemi di comunicazione SbCat 17 - Piano settimo								
							22,00		
	SOMMANO...	a corpo					22,00	345,00	7´590,00
5256 / 3065 04IE.460.CT.030	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI SISTEMI DI COMUNICAZIONE Impianto citofonico e videocitofonico Postazione citofonica esterna								
	A RIPORTARE								28´766´698,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								28´766´698,53
	SpCat 47 - E11 - 48 - Sistemi di comunicazione Cat 54 - Sistemi di comunicazione SbCat 17 - Piano settimo CD_CITOFONICA ESTERNO:CITOFONO ESTERNO:2212547 CD_CITOFONICA ESTERNO:CITOFONO ESTERNO:2212223 CD_CITOFONICA ESTERNO:CITOFONO ESTERNO:2212208						1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					3,00	177,28	531,84
5257 / 3074 04IE.460.CT.050	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI SISTEMI DI COMUNICAZIONE Impianto citofonico e videocitofonico Postazione videocitofonica interna SpCat 47 - E11 - 48 - Sistemi di comunicazione Cat 54 - Sistemi di comunicazione SbCat 17 - Piano settimo CD_VIDEOCITOFONO INTERNO:VIDEOCITOFONO INTERNO:2213499 CD_VIDEOCITOFONO INTERNO:VIDEOCITOFONO INTERNO:2213459						1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					2,00	357,71	715,42
5258 / 3083 04IE.460.DS.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI SISTEMI DI COMUNICAZIONE Impianto di chiamata disabili Tirante chiamata emergenza SpCat 47 - E11 - 48 - Sistemi di comunicazione Cat 54 - Sistemi di comunicazione SbCat 17 - Piano settimo CDN_Tirante bagno:CDN_Tirante bagno:2099008 CDN_Tirante bagno:CDN_Tirante bagno:2098721						1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					2,00	86,42	172,84
5259 / 3092 04IE.460.DS.020	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI SISTEMI DI COMUNICAZIONE Impianto di chiamata disabili Pulsante di reset SpCat 47 - E11 - 48 - Sistemi di comunicazione Cat 54 - Sistemi di comunicazione SbCat 17 - Piano settimo CDN_Pulsante tacitazione:CDN_Pulsante tacitazione:2098776 CDN_Pulsante tacitazione:CDN_Pulsante tacitazione:2098680						1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					2,00	79,84	159,68
5260 / 5048 04IE.460.UA.001	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI SISTEMI DI COMUNICAZIONE Impianto di richiesta udienza ambulatori Impianto di richiesta udienza ambulatori SpCat 47 - E11 - 48 - Sistemi di comunicazione Cat 54 - Sistemi di comunicazione SbCat 17 - Piano settimo						-22,00		
	SI DETRAGGONO...	a corpo					-22,00	345,00	-7´590,00
5261 / 5049	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI								
	A RIPORTARE								28´760´688,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								28´760´688,31
04IE.460.DS.010	SISTEMI DI COMUNICAZIONE Impianto di chiamata disabili Tirante chiamata emergenza SpCat 47 - E11 - 48 - Sistemi di comunicazione Cat 54 - Sistemi di comunicazione SbCat 17 - Piano settimo CDN_Tirante bagno:CDN_Tirante bagno:2099008 CDN_Tirante bagno:CDN_Tirante bagno:2098721						-1,00 -1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-2,00	86,42	-172,84
5262 / 5050 04IE.460.DS.020	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI SISTEMI DI COMUNICAZIONE Impianto di chiamata disabili Pulsante di reset SpCat 47 - E11 - 48 - Sistemi di comunicazione Cat 54 - Sistemi di comunicazione SbCat 17 - Piano settimo CDN_Pulsante tacitazione:CDN_Pulsante tacitazione:2098776 CDN_Pulsante tacitazione:CDN_Pulsante tacitazione:2098680						-1,00 -1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-2,00	79,84	-159,68
	Piano ottavo (SbCat 18)								
5263 / 2606 04IE.460.CT.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI SISTEMI DI COMUNICAZIONE Impianto citofonico e videocitofonico Alimentatore base per videocitofonia SpCat 47 - E11 - 48 - Sistemi di comunicazione Cat 54 - Sistemi di comunicazione SbCat 18 - Piano ottavo						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	167,23	167,23
5264 / 3057 04IE.460.CT.020	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI SISTEMI DI COMUNICAZIONE Impianto citofonico e videocitofonico Postazione citofonica interna SpCat 47 - E11 - 48 - Sistemi di comunicazione Cat 54 - Sistemi di comunicazione SbCat 18 - Piano ottavo CD_CITOFONICA INTERNO:CITOFONO INTERNO:2231452 CD_CITOFONICA INTERNO:CITOFONO INTERNO:2231780 CD_CITOFONICA INTERNO:CITOFONO INTERNO:2232975 CD_CITOFONICA INTERNO:CITOFONO INTERNO:2231462 CD_CITOFONICA INTERNO:CITOFONO INTERNO:2231894						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					5,00	177,28	886,40
5265 / 3066 04IE.460.CT.030	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI SISTEMI DI COMUNICAZIONE Impianto citofonico e videocitofonico Postazione citofonica esterna SpCat 47 - E11 - 48 - Sistemi di comunicazione Cat 54 - Sistemi di comunicazione								
	A R I P O R T A R E								28´761´409,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								28´761´409,42
	SbCat 18 - Piano ottavo CD_CITOFONICA ESTERNO:CITOFONO ESTERNO:2223570 CD_CITOFONICA ESTERNO:CITOFONO ESTERNO:2223551 CD_CITOFONICA ESTERNO:CITOFONO ESTERNO:2224240 SOMMANO...	Cadauno					1,00 1,00 1,00 3,00	177,28	531,84
5266 / 3084 04IE.460.DS.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI SISTEMI DI COMUNICAZIONE Impianto di chiamata disabili Tirante chiamata emergenza SpCat 47 - E11 - 48 - Sistemi di comunicazione Cat 54 - Sistemi di comunicazione SbCat 18 - Piano ottavo CDN_Tirante bagno:CDN_Tirante bagno:2101278 CDN_Tirante bagno:CDN_Tirante bagno:2101434 SOMMANO...	Cadauno					1,00 1,00 2,00	86,42	172,84
5267 / 3093 04IE.460.DS.020	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI SISTEMI DI COMUNICAZIONE Impianto di chiamata disabili Pulsante di reset SpCat 47 - E11 - 48 - Sistemi di comunicazione Cat 54 - Sistemi di comunicazione SbCat 18 - Piano ottavo CDN_Pulsante tacitazione:CDN_Pulsante tacitazione:2101312 CDN_Pulsante tacitazione:CDN_Pulsante tacitazione:2101449 SOMMANO...	Cadauno					1,00 1,00 2,00	79,84	159,68
5268 / 5051 04IE.460.DS.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI SISTEMI DI COMUNICAZIONE Impianto di chiamata disabili Tirante chiamata emergenza SpCat 47 - E11 - 48 - Sistemi di comunicazione Cat 54 - Sistemi di comunicazione SbCat 18 - Piano ottavo CDN_Tirante bagno:CDN_Tirante bagno:2101278 CDN_Tirante bagno:CDN_Tirante bagno:2101434 SI DETRAGGONO...	Cadauno					-1,00 -1,00 -2,00	86,42	-172,84
5269 / 5052 04IE.460.DS.020	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI SISTEMI DI COMUNICAZIONE Impianto di chiamata disabili Pulsante di reset SpCat 47 - E11 - 48 - Sistemi di comunicazione Cat 54 - Sistemi di comunicazione SbCat 18 - Piano ottavo CDN_Pulsante tacitazione:CDN_Pulsante tacitazione:2101312 CDN_Pulsante tacitazione:CDN_Pulsante tacitazione:2101449 SI DETRAGGONO...	Cadauno					-1,00 -1,00 -2,00	79,84	-159,68
	A RIPORTARE								28´761´941,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								28´761´941,26
	Generale (SbCat 20)								
5270 / 2741 04IE.460.EC.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI SISTEMI DI COMUNICAZIONE Sistema elimina-code Sistema di gestione dell'accoglienza (eliminacode) tipo Artexe - software SpCat 47 - E11 - 48 - Sistemi di comunicazione Cat 54 - Sistemi di comunicazione SbCat 20 - Generale						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	58´613,62	58´613,62
5271 / 2742 04IE.460.EC.020	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI SISTEMI DI COMUNICAZIONE Sistema elimina-code Sistema di gestione dell'accoglienza (eliminacode) tipo Artexe - servizi SpCat 47 - E11 - 48 - Sistemi di comunicazione Cat 54 - Sistemi di comunicazione SbCat 20 - Generale						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	27´093,07	27´093,07
5272 / 2743 04IE.460.EC.030	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI SISTEMI DI COMUNICAZIONE Sistema elimina-code Sistema di gestione dell'accoglienza (eliminacode) tipo Artexe - hardware (totem) SpCat 47 - E11 - 48 - Sistemi di comunicazione Cat 54 - Sistemi di comunicazione SbCat 20 - Generale						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	93´051,28	93´051,28
5273 / 2744 04IE.460.EC.040	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI SISTEMI DI COMUNICAZIONE Sistema elimina-code Sistema di gestione dell'accoglienza (eliminacode) tipo Artexe - visori ambulatori (tablet) SpCat 47 - E11 - 48 - Sistemi di comunicazione Cat 54 - Sistemi di comunicazione SbCat 20 - Generale						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	66´836,12	66´836,12
5274 / 5053 04IE.460.EC.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI SISTEMI DI COMUNICAZIONE Sistema elimina-code Sistema di gestione dell'accoglienza (eliminacode) tipo Artexe - software SpCat 47 - E11 - 48 - Sistemi di comunicazione Cat 54 - Sistemi di comunicazione SbCat 20 - Generale						-1,00		
	SI DETRAGGONO...	a corpo					-1,00	58´613,62	-58´613,62
5275 / 5054 04IE.460.EC.020	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI SISTEMI DI COMUNICAZIONE Sistema elimina-code Sistema di gestione dell'accoglienza (eliminacode) tipo Artexe - servizi SpCat 47 - E11 - 48 - Sistemi di comunicazione								
	A RIPORTARE								28´948´921,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								28′948′921,73
	Cat 54 - Sistemi di comunicazione SbCat 20 - Generale						-1,00		
	SI DETRAGGONO...	a corpo					-1,00	27′093,07	-27′093,07
5276 / 5055 04IE.460.EC.030	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI SISTEMI DI COMUNICAZIONE Sistema elimina-code Sistema di gestione dell'accoglienza (eliminacode) tipo Artexe - hardware (totem) SpCat 47 - E11 - 48 - Sistemi di comunicazione Cat 54 - Sistemi di comunicazione SbCat 20 - Generale						-1,00		
	SI DETRAGGONO...	a corpo					-1,00	93′051,28	-93′051,28
5277 / 5056 04IE.460.EC.040	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI SISTEMI DI COMUNICAZIONE Sistema elimina-code Sistema di gestione dell'accoglienza (eliminacode) tipo Artexe - visori ambulatori (tablet) SpCat 47 - E11 - 48 - Sistemi di comunicazione Cat 54 - Sistemi di comunicazione SbCat 20 - Generale						-1,00		
	SI DETRAGGONO...	a corpo					-1,00	66′836,12	-66′836,12
	E12 - 49 - Sistemi BMS (SpCat 48) Sistema BMS (Cat 55) Piano terra (SbCat 10)								
5278 / 3094 04IE.465.SV.001	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI SISTEMA BMS Impianto supervisione Quadro regolazione/supervisione SpCat 48 - E12 - 49 - Sistemi BMS Cat 55 - Sistema BMS SbCat 10 - Piano terra TEC_Quadro regolazione_supervisione:TEC_Quadro regolazione_supervisione:1811327						1,00		
	TEC_Quadro regolazione_supervisione:TEC_Quadro regolazione_supervisione:1783694						1,00		
	TEC_Quadro regolazione_supervisione:TEC_Quadro regolazione_supervisione:1783680						1,00		
	TEC_Quadro regolazione_supervisione:TEC_Quadro regolazione_supervisione:1811310						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					4,00	3′500,00	14′000,00
	Piano primo (SbCat 11)								
5279 / 3095 04IE.465.SV.001	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI SISTEMA BMS Impianto supervisione Quadro regolazione/supervisione SpCat 48 - E12 - 49 - Sistemi BMS Cat 55 - Sistema BMS SbCat 11 - Piano primo TEC_Quadro regolazione_supervisione:TEC_Quadro regolazione_supervisione:1811359						1,00		
	TEC_Quadro regolazione_supervisione:TEC_Quadro regolazione_supervisione:1811456						1,00		
	TEC_Quadro regolazione_supervisione:TEC_Quadro								
	A RIPORTARE						2,00		28′775′941,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						2,00		28´775´941,26
	regolazione_supervisione:1811432						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					3,00	3´500,00	10´500,00
	Piano secondo (SbCat 12)								
5280 / 3096 04IE.465.SV.001	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI SISTEMA BMS Impianto supervisione Quadro regolazione/supervisione SpCat 48 - E12 - 49 - Sistemi BMS Cat 55 - Sistema BMS SbCat 12 - Piano secondo TEC_Quadro regolazione_supervisione:TEC_Quadro regolazione_supervisione:1811676 TEC_Quadro regolazione_supervisione:TEC_Quadro regolazione_supervisione:1811571 TEC_Quadro regolazione_supervisione:TEC_Quadro regolazione_supervisione:1811506						1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					3,00	3´500,00	10´500,00
	Piano terzo (SbCat 13)								
5281 / 3097 04IE.465.SV.001	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI SISTEMA BMS Impianto supervisione Quadro regolazione/supervisione SpCat 48 - E12 - 49 - Sistemi BMS Cat 55 - Sistema BMS SbCat 13 - Piano terzo TEC_Quadro regolazione_supervisione:TEC_Quadro regolazione_supervisione:1811916 TEC_Quadro regolazione_supervisione:TEC_Quadro regolazione_supervisione:1811865 TEC_Quadro regolazione_supervisione:TEC_Quadro regolazione_supervisione:1811774						1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					3,00	3´500,00	10´500,00
	Piano quarto (SbCat 14)								
5282 / 3098 04IE.465.SV.001	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI SISTEMA BMS Impianto supervisione Quadro regolazione/supervisione SpCat 48 - E12 - 49 - Sistemi BMS Cat 55 - Sistema BMS SbCat 14 - Piano quarto TEC_Quadro regolazione_supervisione:TEC_Quadro regolazione_supervisione:1812106 TEC_Quadro regolazione_supervisione:TEC_Quadro regolazione_supervisione:1812057 TEC_Quadro regolazione_supervisione:TEC_Quadro regolazione_supervisione:1812160						1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					3,00	3´500,00	10´500,00
	Piano quinto (SbCat 15)								
5283 / 3099	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI								
	A RIPORTARE								28´817´941,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								28´817´941,26
04IE.465.SV.001	SISTEMA BMS Impianto supervisione Quadro regolazione/supervisione SpCat 48 - E12 - 49 - Sistemi BMS Cat 55 - Sistema BMS SbCat 15 - Piano quinto TEC_Quadro regolazione_supervisione:TEC_Quadro regolazione_supervisione:1812334 TEC_Quadro regolazione_supervisione:TEC_Quadro regolazione_supervisione:1812282 TEC_Quadro regolazione_supervisione:TEC_Quadro regolazione_supervisione:1812252						1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					3,00	3´500,00	10´500,00
	Piano sesto (SbCat 16)								
5284 / 3100 04IE.465.SV.001	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI SISTEMA BMS Impianto supervisione Quadro regolazione/supervisione SpCat 48 - E12 - 49 - Sistemi BMS Cat 55 - Sistema BMS SbCat 16 - Piano sesto TEC_Quadro regolazione_supervisione:TEC_Quadro regolazione_supervisione:1812448 TEC_Quadro regolazione_supervisione:TEC_Quadro regolazione_supervisione:1812415 TEC_Quadro regolazione_supervisione:TEC_Quadro regolazione_supervisione:1812484						1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					3,00	3´500,00	10´500,00
	Piano settimo (SbCat 17)								
5285 / 3101 04IE.465.SV.001	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI SISTEMA BMS Impianto supervisione Quadro regolazione/supervisione SpCat 48 - E12 - 49 - Sistemi BMS Cat 55 - Sistema BMS SbCat 17 - Piano settimo TEC_Quadro regolazione_supervisione:TEC_Quadro regolazione_supervisione:1812607 TEC_Quadro regolazione_supervisione:TEC_Quadro regolazione_supervisione:1812690 TEC_Quadro regolazione_supervisione:TEC_Quadro regolazione_supervisione:1812655						1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					3,00	3´500,00	10´500,00
	Piano ottavo (SbCat 18)								
5286 / 3102 04IE.465.SV.001	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI SISTEMA BMS Impianto supervisione Quadro regolazione/supervisione SpCat 48 - E12 - 49 - Sistemi BMS Cat 55 - Sistema BMS SbCat 18 - Piano ottavo TEC_Quadro regolazione_supervisione:TEC_Quadro regolazione_supervisione:1812733 TEC_Quadro regolazione_supervisione:TEC_Quadro regolazione_supervisione:1813104						1,00 1,00		
	A RIPORTARE						2,00		28´849´441,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						2,00		28´849´441,26
	TEC_Quadro regolazione_supervisione:TEC_Quadro regolazione_supervisione:1812927						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					3,00	3´500,00	10´500,00
	E13 - 50 - Ascensori e scale mobili (SpCat 49) **Asccensori e scale mobili (Cat 56)** **Collegamenti verticali (SbCat 7)**								
5287 / 3240 04IE.470.AS.0010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI Fornitura e posa in opera di Impianto ascensore elettrico con trazione ad argano, installato da ditta certificata, con i requisiti previsti dalla normativa vigente. Prodotto o equivalente KONE MonoSpace 500 con 9 piani / 9 servizi di portata 630 kg / 8 persone e velocità 1.75 m/s. Si vedano specifiche tecniche Tipo 01 H01 SpCat 49 - E13 - 50 - Ascensori e scale mobili Cat 56 - Asccensori e scale mobili SbCat 7 - Collegamenti verticali						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	118´487,22	118´487,22
5288 / 3241 04IE.470.AS.0020	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI Fornitura e posa in opera di Impianto ascensore elettrico con trazione ad argano, installato da ditta certificata, con i requisiti previsti dalla normativa vigente. Prodotto o equivalente KONE MonoSpace 500 con 9 piani / 9 servizi di portata 630 kg / 8 persone e velocità 1.75 m/s. Si vedano specifiche tecniche Tipo 01 H02 SpCat 49 - E13 - 50 - Ascensori e scale mobili Cat 56 - Asccensori e scale mobili SbCat 7 - Collegamenti verticali						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	118´487,22	118´487,22
5289 / 3242 04IE.470.AS.0030	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI Fornitura e posa in opera di Impianto ascensore elettrico con trazione ad argano, installato da ditta certificata, con i requisiti previsti dalla normativa vigente. Prodotto o equivalente KONE MonoSpace 500 con 9 piani / 9 servizi di portata 630 kg / 8 persone e velocità 1.75 m/s. Si vedano specifiche tecniche Tipo 01 H03 SpCat 49 - E13 - 50 - Ascensori e scale mobili Cat 56 - Asccensori e scale mobili SbCat 7 - Collegamenti verticali						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	118´487,22	118´487,22
5290 / 3243 04IE.470.AS.0040	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI Fornitura e posa in opera di Impianto ascensore elettrico con trazione ad argano, installato da ditta certificata, con i requisiti previsti dalla normativa vigente. Prodotto o equivalente KONE MonoSpace 500 con 9 piani / 9 servizi di portata 630 kg / 8 persone e velocità 1.75 m/s. Si vedano specifiche tecniche Tipo 01 H04 SpCat 49 - E13 - 50 - Ascensori e scale mobili Cat 56 - Asccensori e scale mobili SbCat 7 - Collegamenti verticali						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno							
	A RIPORTARE						1,00		29´215´402,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						1,00		29′215′402,92
		o					1,00	118′487,22	118′487,22
5291 / 3244 04IE.470.AS.0050	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI Fornitura e posa in opera di Impianto ascensore elettrico con trazione ad argano, installato da ditta certificata, con i requisiti previsti dalla normativa vigente. Prodotto o equivalente KONE MonoSpace 500 con 9 piani / 9 servizi di portata 630 kg / 8 persone e velocità 1.75 m/s. Si vedano specifiche tecniche - Tipo 02 H05 SpCat 49 - E13 - 50 - Ascensori e scale mobili Cat 56 - Asccensori e scale mobili SbCat 7 - Collegamenti verticali						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	56′415,66	56′415,66
5292 / 3245 04IE.470.AS.0060	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI Fornitura e posa in opera di Impianto ascensore elettrico con trazione ad argano, installato da ditta certificata, con i requisiti previsti dalla normativa vigente. Prodotto o equivalente KONE MonoSpace 500 con 9 piani / 9 servizi di portata 630 kg / 8 persone e velocità 1.75 m/s. Si vedano specifiche tecniche Tipo 03 H07 SpCat 49 - E13 - 50 - Ascensori e scale mobili Cat 56 - Asccensori e scale mobili SbCat 7 - Collegamenti verticali						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	52′111,18	52′111,18
5293 / 3246 04IE.470.AS.0070	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI Fornitura e posa in opera di Impianto ascensore elettrico con trazione ad argano, installato da ditta certificata, con i requisiti previsti dalla normativa vigente. Prodotto o equivalente KONE MonoSpace 500 con 9 piani / 9 servizi di portata 630 kg / 7 persone e velocità 1.00 m/s.. Si vedano specifiche tecniche Tipo 03 H08 SpCat 49 - E13 - 50 - Ascensori e scale mobili Cat 56 - Asccensori e scale mobili SbCat 7 - Collegamenti verticali						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	52′111,18	52′111,18
5294 / 3247 04IE.470.AS.0080	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI Fornitura e posa in opera di Impianto ascensore elettrico con trazione ad argano, installato da ditta certificata, con i requisiti previsti dalla normativa vigente. Prodotto o equivalente KONE MonoSpace 500 con 9 piani / 9 servizi di portata 1150 kg / 15 persone e velocità 1.75 m/s. Si vedano specifiche tecniche - Tipo 03 H09 SpCat 49 - E13 - 50 - Ascensori e scale mobili Cat 56 - Asccensori e scale mobili SbCat 7 - Collegamenti verticali						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	67′202,27	67′202,27
5295 / 3248 04IE.470.AS.0090	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI Fornitura e posa in opera di Impianto ascensore elettrico con trazione ad argano, installato da ditta certificata, con i requisiti previsti dalla normativa vigente. Prodotto o equivalente KONE MonoSpace 500 con 9 piani / 9 servizi di portata 1150 kg / 15 persone e velocità 1.75 m/s. Si								
	A RIPORTARE								29′561′730,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								29´561´730,43
	vedano specifiche tecniche - Tipo 04 H10 SpCat 49 - E13 - 50 - Ascensori e scale mobili Cat 56 - Asccensori e scale mobili SbCat 7 - Collegamenti verticali						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	67´202,27	67´202,27
5296 / 3443 04IE.470.AS.0050	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI Fornitura e posa in opera di Impianto ascensore elettrico con trazione ad argano, installato da ditta certificata, con i requisiti previsti dalla normativa vigente. Prodotto o equivalente KONE MonoSpace 500 con 9 piani / 9 servizi di portata 630 kg / 8 persone e velocità 1.75 m/s. Si vedano specifiche tecniche - Tipo 02 H05 SpCat 49 - E13 - 50 - Ascensori e scale mobili Cat 56 - Asccensori e scale mobili SbCat 7 - Collegamenti verticali Ascensore Aggiuntivo						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	56´415,66	56´415,66
5297 / 4215 04IE.470.AS.0060	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI Fornitura e posa in opera di Impianto ascensore elettrico con trazione ad argano, installato da ditta certificata, con i requisiti previsti dalla normativa vigente. Prodotto o equivalente KONE MonoSpace 500 con 9 piani / 9 servizi di portata 630 kg / 8 persone e velocità 1.75 m/s. Si vedano specifiche tecniche Tipo 03 H07 SpCat 49 - E13 - 50 - Ascensori e scale mobili Cat 56 - Asccensori e scale mobili SbCat 7 - Collegamenti verticali Si detrae:						-1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-1,00	52´111,18	-52´111,18
5298 / 4216 04IE.470.AS.0070	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI Fornitura e posa in opera di Impianto ascensore elettrico con trazione ad argano, installato da ditta certificata, con i requisiti previsti dalla normativa vigente. Prodotto o equivalente KONE MonoSpace 500 con 9 piani / 9 servizi di portata 630 kg / 7 persone e velocità 1.00 m/s.. Si vedano specifiche tecniche Tipo 03 H08 SpCat 49 - E13 - 50 - Ascensori e scale mobili Cat 56 - Asccensori e scale mobili SbCat 7 - Collegamenti verticali Si detrae:						-1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-1,00	52´111,18	-52´111,18
	E14 - 51 - Attrezzature medicali (SpCat 50) Attrezzature medicali (Cat 57) Piano primo (SbCat 11)								
5299 / 3103 04IE.480.GM.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ATTREZZATURE MEDICALI Impianto gas medicinali Centralina segnalazione stato gas SpCat 50 - E14 - 51 - Attrezzature medicali Cat 57 - Attrezzature medicali SbCat 11 - Piano primo TEC_Centralina segnalazione stato gas:Privilegiata:2251576 TEC_Centralina segnalazione stato						1,00		
	A RIPORTARE						1,00		29´581´126,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						1,00		29´581´126,00
	gas:Privilegiata:2251571						1,00		
	TEC_Centralina segnalazione stato gas:Privilegiata:2251561						1,00		
	TEC_Centralina segnalazione stato gas:Privilegiata:2251551						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					4,00	277,54	1´110,16
5300 / 3109 04IE.480.GM.020	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ATTREZZATURE MEDICALI Impianto gas medicinali Segnalazione allarmi gas SpCat 50 - E14 - 51 - Attrezzature medicali Cat 57 - Attrezzature medicali SbCat 11 - Piano primo TEC_Segnalazione allarmi gas:Privilegiata:2251606 TEC_Segnalazione allarmi gas:Privilegiata:2251601						1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					2,00	277,54	555,08
	Piano secondo (SbCat 12)								
5301 / 3104 04IE.480.GM.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ATTREZZATURE MEDICALI Impianto gas medicinali Centralina segnalazione stato gas SpCat 50 - E14 - 51 - Attrezzature medicali Cat 57 - Attrezzature medicali SbCat 12 - Piano secondo TEC_Centralina segnalazione stato gas:Privilegiata:2251279 TEC_Centralina segnalazione stato gas:Privilegiata:2251274 TEC_Centralina segnalazione stato gas:Privilegiata:2251269 TEC_Centralina segnalazione stato gas:Privilegiata:2251264 TEC_Centralina segnalazione stato gas:Privilegiata:2251259						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					5,00	277,54	1´387,70
5302 / 3110 04IE.480.GM.020	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ATTREZZATURE MEDICALI Impianto gas medicinali Segnalazione allarmi gas SpCat 50 - E14 - 51 - Attrezzature medicali Cat 57 - Attrezzature medicali SbCat 12 - Piano secondo TEC_Segnalazione allarmi gas:Privilegiata:2251302 TEC_Segnalazione allarmi gas:Privilegiata:2251297						1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					2,00	277,54	555,08
5303 / 3117 04IE.480.TL.110	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ATTREZZATURE MEDICALI Travi testaletto Trave testaletto fluorescenza indiretta 2x54W dimmerabile (DALI) + visita 1x24W SpCat 50 - E14 - 51 - Attrezzature medicali Cat 57 - Attrezzature medicali SbCat 12 - Piano secondo TEC_trave testaletto_200cm:magenta:3000403 TEC_trave testaletto_200cm:magenta:3000409						1,00 1,00		
	A RIPORTARE						2,00		29´584´734,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						2,00		29´584´734,02
	SOMMANO...	Cadauno					2,00	6´763,28	13´526,56
	Piano terzo (SbCat 13)								
5304 / 3105 04IE.480.GM.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ATTREZZATURE MEDICALI Impianto gas medicinali Centralina segnalazione stato gas SpCat 50 - E14 - 51 - Attrezzature medicali Cat 57 - Attrezzature medicali SbCat 13 - Piano terzo TEC_Centralina segnalazione stato gas:Privilegiata:2251105 TEC_Centralina segnalazione stato gas:Privilegiata:2251100 TEC_Centralina segnalazione stato gas:Privilegiata:2251053 TEC_Centralina segnalazione stato gas:Privilegiata:2251095 TEC_Centralina segnalazione stato gas:Privilegiata:2251083 TEC_Centralina segnalazione stato gas:Privilegiata:2251078 TEC_Centralina segnalazione stato gas:Privilegiata:2251073 TEC_Centralina segnalazione stato gas:Privilegiata:2251068 TEC_Centralina segnalazione stato gas:Privilegiata:2251063 TEC_Centralina segnalazione stato gas:Privilegiata:2251058						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					10,00	277,54	2´775,40
5305 / 3111 04IE.480.GM.020	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ATTREZZATURE MEDICALI Impianto gas medicinali Segnalazione allarmi gas SpCat 50 - E14 - 51 - Attrezzature medicali Cat 57 - Attrezzature medicali SbCat 13 - Piano terzo TEC_Segnalazione allarmi gas:Privilegiata:2251115 TEC_Segnalazione allarmi gas:Privilegiata:2251161						1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					2,00	277,54	555,08
5306 / 3115 04IE.480.IB.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ATTREZZATURE MEDICALI Impianto biosmosi Pannello touch ripetitore conducibilità e allarmi biosmosi SpCat 50 - E14 - 51 - Attrezzature medicali Cat 57 - Attrezzature medicali SbCat 13 - Piano terzo TEC_Pannello touch ripetitore conducibilità e allarmi biosmosi:Privilegiata:2251172						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	556,00	556,00
5307 / 3118 04IE.480.TL.110	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ATTREZZATURE MEDICALI Travi testaletto Trave testaletto fluorescenza indiretta 2x54W dimmerabile (DALI) + visita 1x24W								
	A RIPORTARE								29´602´147,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								29´602´147,06
	SpCat 50 - E14 - 51 - Attrezzature medicali								
	Cat 57 - Attrezzature medicali								
	SbCat 13 - Piano terzo								
	TEC_trave testaletto_200cm:magenta:2637710						1,00		
	TEC_trave testaletto_200cm:magenta:2637587						1,00		
	TEC_trave testaletto_200cm:magenta:2637720						1,00		
	TEC_trave testaletto_200cm:magenta:2637872						1,00		
	TEC_trave testaletto_200cm:magenta:2637597						1,00		
	TEC_trave testaletto_200cm:magenta:2637733						1,00		
	TEC_trave testaletto_200cm:magenta:2637609						1,00		
	TEC_trave testaletto_200cm:magenta:2646373						1,00		
	TEC_trave testaletto_200cm:magenta:2637516						1,00		
	TEC_trave testaletto_200cm:magenta:2637763						1,00		
	TEC_trave testaletto_200cm:magenta:2637642						1,00		
	TEC_trave testaletto_200cm:magenta:2637529						1,00		
	TEC_trave testaletto_200cm:magenta:2637652						1,00		
	TEC_trave testaletto_200cm:magenta:2637773						1,00		
	TEC_trave testaletto_200cm:magenta:2637539						1,00		
	TEC_trave testaletto_200cm:magenta:2637666						1,00		
	TEC_trave testaletto_200cm:magenta:2637785						1,00		
	TEC_trave testaletto_200cm:magenta:2637553						1,00		
	TEC_trave testaletto_200cm:magenta:2637676						1,00		
	TEC_trave testaletto_200cm:magenta:2637842						1,00		
	TEC_trave testaletto_200cm:magenta:2637688						1,00		
	TEC_trave testaletto_200cm:magenta:2637565						1,00		
	TEC_trave testaletto_200cm:magenta:2637852						1,00		
	TEC_trave testaletto_200cm:magenta:2633220						1,00		
	TEC_trave testaletto_200cm:magenta:2637700						1,00		
	TEC_trave testaletto_200cm:magenta:2637577						1,00		
	TEC_trave testaletto_200cm:magenta:2637862						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					27,00	6´763,28	182´608,56
	Piano quarto (SbCat 14)								
5308 / 3106	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI								
04IE.480.GM.010	ATTREZZATURE MEDICALI								
	Impianto gas medicinali								
	Centralina segnalazione stato gas								
	SpCat 50 - E14 - 51 - Attrezzature medicali								
	Cat 57 - Attrezzature medicali								
	SbCat 14 - Piano quarto								
	TEC_Centralina segnalazione stato gas:Privilegiata:2251448						1,00		
	TEC_Centralina segnalazione stato gas:Privilegiata:2251443						1,00		
	TEC_Centralina segnalazione stato gas:Privilegiata:2251438						1,00		
	TEC_Centralina segnalazione stato gas:Privilegiata:2251433						1,00		
	TEC_Centralina segnalazione stato gas:Privilegiata:2251428						1,00		
	TEC_Centralina segnalazione stato gas:Privilegiata:2251423						1,00		
	TEC_Centralina segnalazione stato gas:Privilegiata:2251418						1,00		
	TEC_Centralina segnalazione stato gas:Privilegiata:2251413						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					8,00	277,54	2´220,32
5309 / 3112	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI								
04IE.480.GM.020	ATTREZZATURE MEDICALI								
	Impianto gas medicinali								
	Segnalazione allarmi gas								
	SpCat 50 - E14 - 51 - Attrezzature medicali								
	Cat 57 - Attrezzature medicali								
	SbCat 14 - Piano quarto								
	A RIPORTARE								29´786´975,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								29´786´975,94
	TEC_Segnalazione allarmi gas:Privilegiata:2251402						1,00		
	TEC_Segnalazione allarmi gas:Privilegiata:2251397						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					2,00	277,54	555,08
5310 / 3116 04IE.480.IB.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ATTREZZATURE MEDICALI Impianto biosmosi Pannello touch ripetitore conducibilità e allarmi biosmosi SpCat 50 - E14 - 51 - Attrezzature medicali Cat 57 - Attrezzature medicali SbCat 14 - Piano quarto TEC_Pannello touch ripetitore conducibilità e allarmi biosmosi:Privilegiata:2251538						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	556,00	556,00
5311 / 3119 04IE.480.TL.110	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ATTREZZATURE MEDICALI Travi testaletto Trave testaletto fluorescenza indiretta 2x54W dimmerabile (DALI) + visita 1x24W SpCat 50 - E14 - 51 - Attrezzature medicali Cat 57 - Attrezzature medicali SbCat 14 - Piano quarto TEC_trave testaletto_200cm:magenta:2681269						1,00		
	TEC_trave testaletto_200cm:magenta:2646532						1,00		
	TEC_trave testaletto_200cm:magenta:2646460						1,00		
	TEC_trave testaletto_200cm:magenta:2646595						1,00		
	TEC_trave testaletto_200cm:magenta:2646494						1,00		
	TEC_trave testaletto_200cm:magenta:2646410						1,00		
	TEC_trave testaletto_200cm:magenta:2646575						1,00		
	TEC_trave testaletto_200cm:magenta:2646440						1,00		
	TEC_trave testaletto_200cm:magenta:2681275						1,00		
	TEC_trave testaletto_200cm:magenta:2646470						1,00		
	TEC_trave testaletto_200cm:magenta:2646542						1,00		
	TEC_trave testaletto_200cm:magenta:2646614						1,00		
	TEC_trave testaletto_200cm:magenta:2646420						1,00		
	TEC_trave testaletto_200cm:magenta:2646522						1,00		
	TEC_trave testaletto_200cm:magenta:2646585						1,00		
	TEC_trave testaletto_200cm:magenta:2646450						1,00		
	TEC_trave testaletto_200cm:magenta:2646482						1,00		
	TEC_trave testaletto_200cm:magenta:2646392						1,00		
	TEC_trave testaletto_200cm:magenta:2681281						1,00		
	TEC_trave testaletto_200cm:magenta:2646565						1,00		
	TEC_trave testaletto_200cm:magenta:2681287						1,00		
	TEC_trave testaletto_200cm:magenta:2646430						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					22,00	6´763,28	148´792,16
	Piano quinto (SbCat 15)								
5312 / 3107 04IE.480.GM.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ATTREZZATURE MEDICALI Impianto gas medicinali Centralina segnalazione stato gas SpCat 50 - E14 - 51 - Attrezzature medicali Cat 57 - Attrezzature medicali SbCat 15 - Piano quinto TEC_Centralina segnalazione stato gas:Privilegiata:2251343						1,00		
	TEC_Centralina segnalazione stato gas:Privilegiata:2251338						1,00		
	TEC_Centralina segnalazione stato gas:Privilegiata:2251333						1,00		
	TEC_Centralina segnalazione stato								
	A RIPORTARE						3,00		29´936´879,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						3,00		29´936´879,18
	gas:Privilegiata:2251366						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					4,00	277,54	1´110,16
5313 / 3113 04IE.480.GM.020	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ATTREZZATURE MEDICALI Impianto gas medicinali Segnalazione allarmi gas SpCat 50 - E14 - 51 - Attrezzature medicali Cat 57 - Attrezzature medicali SbCat 15 - Piano quinto TEC_Segnalazione allarmi gas:Privilegiata:2251381 TEC_Segnalazione allarmi gas:Privilegiata:2251376						1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					2,00	277,54	555,08
	Piano sesto (SbCat 16)								
5314 / 3108 04IE.480.GM.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ATTREZZATURE MEDICALI Impianto gas medicinali Centralina segnalazione stato gas SpCat 50 - E14 - 51 - Attrezzature medicali Cat 57 - Attrezzature medicali SbCat 16 - Piano sesto TEC_Centralina segnalazione stato gas:Privilegiata:2251216 TEC_Centralina segnalazione stato gas:Privilegiata:2251211 TEC_Centralina segnalazione stato gas:Privilegiata:2251206 TEC_Centralina segnalazione stato gas:Privilegiata:2251239						1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					4,00	277,54	1´110,16
5315 / 3114 04IE.480.GM.020	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ATTREZZATURE MEDICALI Impianto gas medicinali Segnalazione allarmi gas SpCat 50 - E14 - 51 - Attrezzature medicali Cat 57 - Attrezzature medicali SbCat 16 - Piano sesto TEC_Segnalazione allarmi gas:Privilegiata:2251192 TEC_Segnalazione allarmi gas:Privilegiata:2251187						1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					2,00	277,54	555,08
	E15 - 52 - Antincendio e EVAC (SpCat 51) **Antincendio e EVAC (Cat 58)** **Piano terra (SbCat 10)**								
5316 / 2692 04IE.485.DS.030	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ANTINCENDIO E EVAC Impianto diffusione sonora Unità di sorveglianza "fine linea" SpCat 51 - E15 - 52 - Antincendio e EVAC Cat 58 - Antincendio e EVAC SbCat 10 - Piano terra						3,00		
	SOMMANO...	Cadauno					3,00	246,36	739,08
	A RIPORTARE								29´940´948,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								29´940´948,74
5317 / 3120 04IE.485.DS.001	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ANTINCENDIO E EVAC Impianto diffusione sonora Centrale Diffusione Sonora SpCat 51 - E15 - 52 - Antincendio e EVAC Cat 58 - Antincendio e EVAC SbCat 10 - Piano terra TEC_centrale diffusione sonora:TEC_centrale diffusione sonora:1786910						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	33´978,85	33´978,85
5318 / 3121 04IE.485.DS.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ANTINCENDIO E EVAC Impianto diffusione sonora Postazione microfonica da tavolo SpCat 51 - E15 - 52 - Antincendio e EVAC Cat 58 - Antincendio e EVAC SbCat 10 - Piano terra TEC-EVAC - Postazione Operatore:Standard:2042477						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	1´435,97	1´435,97
5319 / 3129 04IE.485.DS.021	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ANTINCENDIO E EVAC Impianto diffusione sonora Diffusore da incasso 6W nel controsoffitto SpCat 51 - E15 - 52 - Antincendio e EVAC Cat 58 - Antincendio e EVAC SbCat 10 - Piano terra TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2043907						1,00		
	TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2043573						1,00		
	TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2043349						1,00		
	TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2043204						1,00		
	TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2043725						1,00		
	TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2043084						1,00		
	TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2043418						1,00		
	TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2043528						1,00		
	TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2043280						1,00		
	TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2043853						1,00		
	TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2043660						1,00		
	TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2043163						1,00		
	TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2043399						1,00		
	TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2042845						1,00		
	TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2043519						1,00		
	TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2043594						1,00		
	TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2043245						1,00		
	TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2042526						1,00		
	TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2043774						1,00		
	A RIPORTARE						19,00		29´976´363,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						19,00		29´976´363,56
	TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2043384						1,00		
	TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2043131						1,00		
	TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2042658						1,00		
	TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2043461						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					23,00	60,84	1´399,32
5320 / 3138 04IE.485.RV.001	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ANTINCENDIO E EVAC Impianto rivelazione incendio Centrale rivelazione incendio SpCat 51 - E15 - 52 - Antincendio e EVAC Cat 58 - Antincendio e EVAC SbCat 10 - Piano terra TEC_centrale RIVELAZIONE INCENDIO:TEC_centrale RIVELAZIONE INCENDIO:1794376						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	15´298,19	15´298,19
5321 / 3139 04IE.485.RV.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ANTINCENDIO E EVAC Impianto rivelazione incendio Rivelatore ottico di fumo SpCat 51 - E15 - 52 - Antincendio e EVAC Cat 58 - Antincendio e EVAC SbCat 10 - Piano terra TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:1880163						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:1880730						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2261014						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2261079						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2287463						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:1873409						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:1875874						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:1879136						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:1879906						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:1880514						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:1872594						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:1875355						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:1878994						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:1879711						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:1880388						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2261091						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:1874311						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:1878841						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:1879382						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:1880227						1,00		
	A RIPORTARE						20,00		29´993´061,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						20,00		29´993´061,07
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:1880780						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2261015						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2287465						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:1873411						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:1875885						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:1879171						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:1879919						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:1880529						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2321713						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2261007						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2261103						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:1872757						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:1875465						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:1879011						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:1879724						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:1880414						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2285207						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2261061						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:1875020						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:1878914						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:1879384						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:1880301						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:1880860						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2321723						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2261016						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2261115						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2287466						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:1873478						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:1878744						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:1879228						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:1879930						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:1880643						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2261073						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:1872859						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2287457						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:1875839						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA								
	A RIPORTARE						56,00		29´993´061,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O						56,00		29´993´061,07
	AMBIENTE:Standard:1879024						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:1879810						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:1880416						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2261152						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:1875033						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:1878925						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:1879495						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:1880331						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:1880894						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2261017						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2261085						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2287469						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:1873592						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:1878765						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:1879245						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:1879941						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:1880645						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2287459						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:1873358						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:1875850						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:1879068						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:1879852						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:1880445						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2321708						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2261097						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2419571						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:1875120						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:1878972						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:1879497						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:1880362						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:1880904						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2285186						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2261018						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2261055						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:1870449						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2287471						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:1874260						1,00		
	A R I P O R T A R E						93,00		29´993´061,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						93,00		29´993´061,07
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:1878778						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:1879295						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:1880000						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:1880694						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2321718						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2261013						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2261109						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2287461						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:1873384						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:1875861						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:1879079						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:1879863						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:1880458						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2261067						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:1875131						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:1878983						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:1879584						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:1880377						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2261019						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2261121						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:1966818						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:1874299						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:1878793						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:1879334						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					117,00	97,34	11´388,78
5322 / 3148 04IE.485.RV.011	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ANTINCENDIO E EVAC Impianto rivelazione incendio Rivelatore ottico di fumo in controsoffitto con led di segnalazione in ambiente SpCat 51 - E15 - 52 - Antincendio e EVAC Cat 58 - Antincendio e EVAC SbCat 10 - Piano terra TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2261030						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:1961642						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:1965932						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:1966256						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:1966703						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:1967053						1,00		
	A RIPORTARE						6,00		30´004´449,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						6,00		30´004´449,85
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2287495						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2321710						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:3225725						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:1961495						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:1961841						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:1966178						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2261099						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:1966596						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:1966936						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2419573						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2285190						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:1961755						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2261057						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:1966041						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:1966537						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:1967173						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2321720						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2284489						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:1961678						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2261031						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:1965943						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2261111						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:1966267						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:1966714						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:1967065						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2287497						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:3225784						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:1961508						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:1965825						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2261069						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:1966189						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:1966607						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:1967005						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:1961766						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:1966056						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2261123						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA								
	A RIPORTARE						42,00		30´004´449,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						42,00		30´004´449,85
	CONTROSOFFITTO:Standard:1966550 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:1966822 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2284969 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:1961709 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2261032 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:1965960 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2261081 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:1966280 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:1966724 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:1967075 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2287499 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:1961523 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2261027 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:1965836 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:1966223 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:1966620 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:1967018 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2287489 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:1961798 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:1966071 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2261093 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:1966563 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:1966897 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2285048 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:1961720 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2261033 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:1965973 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:1966346 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:1961420 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:1966734 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:1967141 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2287500 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2321715 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2261009 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:1961534 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2261028 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:1965851						1,00		
	A RIPORTARE						79,00		30´004´449,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						79,00		30´004´449,85
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:1966234						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2261105						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:1966631						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:1967031						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2287491						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2285209						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:1961813						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2261063						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:1966088						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:1966574						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:1966910						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2321725						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:1961731						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:1965984						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2261117						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:1966357						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:1966744						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:1967151						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2287501						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:1961547						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2261029						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:1965921						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2261075						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:1966245						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:1966644						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:1967041						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2287493						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:1961476						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:1961826						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:1966163						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2261156						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:1966585						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:1966923						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:1961742						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2261087						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:1965997						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA								
	A RIPORTARE						115,00		30´004´449,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						115,00		30´004´449,85
	CONTROSOFFITTO:Standard:1966526						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:1967161						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					117,00	97,34	11´388,78
5323 / 3157 04IE.485.RV.012	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ANTINCENDIO E EVAC Impianto rivelazione incendio Gemma di segnalazione rivelatore di fumo SpCat 51 - E15 - 52 - Antincendio e EVAC Cat 58 - Antincendio e EVAC SbCat 10 - Piano terra TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:1881717						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:1886528						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2261074						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:1881685						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:1881728						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:1881696						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2261023						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:1881664						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:1881739						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:1881707						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2287479						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:1881675						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:1881718						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:1886588						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:1881686						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:1881729						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2261098						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:1881697						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2261024						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:1881665						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:1881740						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2599960						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:1881708						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2287480						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2261056						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:1881676						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:1881719						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:1881687						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:1886849						1,00		
	A RIPORTARE						29,00		30´015´838,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						29,00		30´015´838,63
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:1881730						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:1881698						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2321714						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2261025						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:1881666						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:1881873						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2261122						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:1881709						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:1881677						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:1881720						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2261080						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:1881688						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:1887145						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:1881731						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:1881699						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2261026						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:1881667						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:1882018						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:1881710						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2419572						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:1881678						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:1881721						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:1881689						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:1881732						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:1887353						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2261104						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:1881700						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:1881668						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:1882058						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:1881711						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2261062						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:1881679						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:1881722						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:1881690						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:1881733						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:1887939						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE								
	A RIPORTARE						65,00		30´015´838,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						65,00		30´015´838,63
	FUMO:Standard:1881701 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2321719 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2287473 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:1881669 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:1884758 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2261154 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:1881712 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2285188 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:1881680 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:1881723 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2261086 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:1881691 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:1881734 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:1881702 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:1888500 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2287474 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:1881670 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:1884770 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:1881713 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:1881681 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:1881724 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:1881692 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:1881735 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2261110 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:1881703 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:1888655 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2287475 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:1881671 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:1884929 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:1881714 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2261068 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:1881682 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:1881661 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:1881725 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:1881693 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2261020 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:1881736						1,00		
	A RIPORTARE						102,00		30´015´838,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						102,00		30´015´838,63
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:1881704						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:1888760						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2321724						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2287476						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:1881672						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:1885093						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:1881715						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2285208						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:1881683						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:1881726						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2261092						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:1881694						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2261021						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:1881662						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:1881737						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:1881705						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:1889088						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2287477						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:1881673						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:1885305						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:1881716						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:1881684						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2261008						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:1881727						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:1881695						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2321709						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:1966820						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2261022						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:1881663						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:1881738						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2261116						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:1881706						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:1889197						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2287478						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:1881674						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					137,00	47,13	6´456,81
	A RIPORTARE								30´022´295,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								30´022´295,44
5324 / 3166 04IE.485.RV.020	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ANTINCENDIO E EVAC Impianto rivelazione incendio Alimentatore di piano 230Vac/24Vdc SpCat 51 - E15 - 52 - Antincendio e EVAC Cat 58 - Antincendio e EVAC SbCat 10 - Piano terra TEC_Alimentatore di piano 230Vac-24Vdc:Privilegiata:2597257						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	662,41	662,41
5325 / 3174 04IE.485.RV.030	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ANTINCENDIO E EVAC Impianto rivelazione incendio Punto alimentazione elettromagnete SpCat 51 - E15 - 52 - Antincendio e EVAC Cat 58 - Antincendio e EVAC SbCat 10 - Piano terra FDA_elettromegnet:FDA_elettromegnet:2116338 FDA_elettromegnet:FDA_elettromegnet:2125178 FDA_elettromegnet:FDA_elettromegnet:2124925 FDA_elettromegnet:FDA_elettromegnet:2126273 FDA_elettromegnet:FDA_elettromegnet:2125153 FDA_elettromegnet:FDA_elettromegnet:2120564 FDA_elettromegnet:FDA_elettromegnet:2125952 FDA_elettromegnet:FDA_elettromegnet:2126121 FDA_elettromegnet:FDA_elettromegnet:2126905 FDA_elettromegnet:FDA_elettromegnet:2125599 FDA_elettromegnet:FDA_elettromegnet:2545938 FDA_elettromegnet:FDA_elettromegnet:2125768 FDA_elettromegnet:FDA_elettromegnet:2126052 FDA_elettromegnet:FDA_elettromegnet:2126730 FDA_elettromegnet:FDA_elettromegnet:2125488 FDA_elettromegnet:FDA_elettromegnet:2125654 FDA_elettromegnet:FDA_elettromegnet:2116071 FDA_elettromegnet:FDA_elettromegnet:2126714 FDA_elettromegnet:FDA_elettromegnet:2125374 FDA_elettromegnet:FDA_elettromegnet:2126481 FDA_elettromegnet:FDA_elettromegnet:2125336 FDA_elettromegnet:FDA_elettromegnet:2286053 FDA_elettromegnet:FDA_elettromegnet:2126447						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					23,00	389,21	8´951,83
5326 / 3182 04IE.485.RV.040	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ANTINCENDIO E EVAC Impianto rivelazione incendio Pulsante sgancio elettromagnete SpCat 51 - E15 - 52 - Antincendio e EVAC Cat 58 - Antincendio e EVAC SbCat 10 - Piano terra TEC_Pulsante sgancio elettromagnete:Privilegiata:2136674 TEC_Pulsante sgancio elettromagnete:Privilegiata:2546033 TEC_Pulsante sgancio elettromagnete:Privilegiata:2136582 TEC_Pulsante sgancio elettromagnete:Privilegiata:2286527 TEC_Pulsante sgancio elettromagnete:Privilegiata:2136714 TEC_Pulsante sgancio elettromagnete:Privilegiata:2136640 TEC_Pulsante sgancio elettromagnete:Privilegiata:2286489 TEC_Pulsante sgancio						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	A RIPORTARE						7,00		30´031´909,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						7,00		30´031´909,68
	elettromagnete:Privilegiata:2126971 TEC_Pulsante sgancio elettromagnete:Privilegiata:2136560 TEC_Pulsante sgancio elettromagnete:Privilegiata:2136707 TEC_Pulsante sgancio elettromagnete:Privilegiata:2600072 TEC_Pulsante sgancio elettromagnete:Privilegiata:2136607						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					12,00	72,15	865,80
5327 / 3190 04IE.485.RV.050	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ANTINCENDIO E EVAC Impianto rivelazione incendio Pannello ottico acustico allarme incendio indirizzato su loop SpCat 51 - E15 - 52 - Antincendio e EVAC Cat 58 - Antincendio e EVAC SbCat 10 - Piano terra TEC_PANNELLO OTTICO ACUSTICO ALLARME INCENDIO:TEC_PANNELLO OTTICO ACUSTICO ALLARME INCENDIO:2581150 TEC_PANNELLO OTTICO ACUSTICO ALLARME INCENDIO:TEC_PANNELLO OTTICO ACUSTICO ALLARME INCENDIO:2168014 TEC_PANNELLO OTTICO ACUSTICO ALLARME INCENDIO:TEC_PANNELLO OTTICO ACUSTICO ALLARME INCENDIO:2581137 TEC_PANNELLO OTTICO ACUSTICO ALLARME INCENDIO:TEC_PANNELLO OTTICO ACUSTICO ALLARME INCENDIO:2581864 TEC_PANNELLO OTTICO ACUSTICO ALLARME INCENDIO:TEC_PANNELLO OTTICO ACUSTICO ALLARME INCENDIO:2581496 TEC_PANNELLO OTTICO ACUSTICO ALLARME INCENDIO:TEC_PANNELLO OTTICO ACUSTICO ALLARME INCENDIO:2581110 TEC_PANNELLO OTTICO ACUSTICO ALLARME INCENDIO:TEC_PANNELLO OTTICO ACUSTICO ALLARME INCENDIO:2168229 TEC_PANNELLO OTTICO ACUSTICO ALLARME INCENDIO:TEC_PANNELLO OTTICO ACUSTICO ALLARME INCENDIO:2581295 TEC_PANNELLO OTTICO ACUSTICO ALLARME INCENDIO:TEC_PANNELLO OTTICO ACUSTICO ALLARME INCENDIO:2159277						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					9,00	261,13	2´350,17
5328 / 3198 04IE.485.RV.071	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ANTINCENDIO E EVAC Impianto rivelazione incendio Moduli in/out indirizzati SpCat 51 - E15 - 52 - Antincendio e EVAC Cat 58 - Antincendio e EVAC SbCat 10 - Piano terra FDA_Modulo I-O:FDA_M I-O:2587356 FDA_Modulo I-O:FDA_M I-O:2581065 FDA_Modulo I-O:FDA_M I-O:2284402 FDA_Modulo I-O:FDA_M I-O:2158126 FDA_Modulo I-O:FDA_M I-O:2284437 FDA_Modulo I-O:FDA_M I-O:2581772 FDA_Modulo I-O:FDA_M I-O:2581058 FDA_Modulo I-O:FDA_M I-O:2581135 FDA_Modulo I-O:FDA_M I-O:2284430 FDA_Modulo I-O:FDA_M I-O:2284395 FDA_Modulo I-O:FDA_M I-O:2284423 FDA_Modulo I-O:FDA_M I-O:2581483						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	A RIPORTARE						12,00		30´035´125,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						12,00		30´035´125,65
	FDA_Modulo I-O:FDA_M I-O:2281166						1,00		
	FDA_Modulo I-O:FDA_M I-O:2284416						1,00		
	FDA_Modulo I-O:FDA_M I-O:2587363						1,00		
	FDA_Modulo I-O:FDA_M I-O:2581258						1,00		
	FDA_Modulo I-O:FDA_M I-O:2581090						1,00		
	FDA_Modulo I-O:FDA_M I-O:2582037						1,00		
	FDA_Modulo I-O:FDA_M I-O:2284409						1,00		
	FDA_Modulo I-O:FDA_M I-O:2168228						1,00		
	FDA_Modulo I-O:FDA_M I-O:2168122						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					21,00	314,21	6´598,41
5329 / 3206 04IE.485.RV.080	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ANTINCENDIO E EVAC Impianto rivelazione incendio Segnalazione stato impianti filtro SpCat 51 - E15 - 52 - Antincendio e EVAC Cat 58 - Antincendio e EVAC SbCat 10 - Piano terra TEC_Segnalazione stato impianti filltro:Privilegiata:2155015						1,00		
	TEC_Segnalazione stato impianti filltro:Privilegiata:2138644						1,00		
	TEC_Segnalazione stato impianti filltro:Privilegiata:2155069						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					3,00	154,30	462,90
5330 / 3214 04IE.485.RV.081	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ANTINCENDIO E EVAC Impianto rivelazione incendio Intercettazione impianti filtro SpCat 51 - E15 - 52 - Antincendio e EVAC Cat 58 - Antincendio e EVAC SbCat 10 - Piano terra TEC_Intercettazione impianti filtro:Privilegiata:2155057						1,00		
	TEC_Intercettazione impianti filtro:Privilegiata:2155003						1,00		
	TEC_Intercettazione impianti filtro:Privilegiata:2136736						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					3,00	172,20	516,60
5331 / 3222 04IE.485.RV.090	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ANTINCENDIO E EVAC Impianto rivelazione incendio Pannello display ripetizione stato impianto rivelazione incedi SpCat 51 - E15 - 52 - Antincendio e EVAC Cat 58 - Antincendio e EVAC SbCat 10 - Piano terra TEC_Pannello display ripetizione stato impianto riv. inc:Privilegiata:2140459						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	1´178,08	1´178,08
5332 / 5057 04IE.485.RV.081	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ANTINCENDIO E EVAC Impianto rivelazione incendio Intercettazione impianti filtro SpCat 51 - E15 - 52 - Antincendio e EVAC Cat 58 - Antincendio e EVAC SbCat 10 - Piano terra TEC_Intercettazione impianti filtro:Privilegiata:2155057						-1,00		
	TEC_Intercettazione impianti filtro:Privilegiata:2155003						-1,00		
	TEC_Intercettazione impianti filtro:Privilegiata:2136736						-1,00		
	A RIPORTARE						-3,00		30´043´881,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						-3,00		30´043´881,64
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-3,00	172,20	-516,60
5333 / 5065 PA.PV4.E15	F.P.O. di Quadro di Intercettazione VVF - QE.VVF SpCat 51 - E15 - 52 - Antincendio e EVAC Cat 58 - Antincendio e EVAC SbCat 10 - Piano terra **VARIANTE 04**						3,00		
	SOMMANO...	cad					3,00	2´660,78	7´982,34
	Piano primo (SbCat 11)								
5334 / 2693 04IE.485.DS.030	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ANTINCENDIO E EVAC Impianto diffusione sonora Unità di sorveglianza "fine linea" SpCat 51 - E15 - 52 - Antincendio e EVAC Cat 58 - Antincendio e EVAC SbCat 11 - Piano primo						2,00		
	SOMMANO...	Cadauno					2,00	246,36	492,72
5335 / 3122 04IE.485.DS.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ANTINCENDIO E EVAC Impianto diffusione sonora Postazione microfonica da tavolo SpCat 51 - E15 - 52 - Antincendio e EVAC Cat 58 - Antincendio e EVAC SbCat 11 - Piano primo TEC-EVAC - Postazione Operatore:Standard:2086966						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	1´435,97	1´435,97
5336 / 3130 04IE.485.DS.021	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ANTINCENDIO E EVAC Impianto diffusione sonora Diffusore da incasso 6W nel controsoffitto SpCat 51 - E15 - 52 - Antincendio e EVAC Cat 58 - Antincendio e EVAC SbCat 11 - Piano primo TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2086535						1,00		
	TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2086396						1,00		
	TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2086939						1,00		
	TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2086791						1,00		
	TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2086425						1,00		
	TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2086847						1,00		
	TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2086472						1,00		
	TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2086387						1,00		
	TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2086930						1,00		
	TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2086727						1,00		
	TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2086414						1,00		
	TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2086829						1,00		
	A RIPORTARE						12,00		30´053´276,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						12,00		30´053´276,07
	TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2086443						1,00		
	TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2086378						1,00		
	TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2086921						1,00		
	TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2086699						1,00		
	TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2086405						1,00		
	TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2086821						1,00		
	TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2086434						1,00		
	TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2086339						1,00		
	TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2086891						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					21,00	60,84	1´277,64
5337 / 3140 04IE.485.RV.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ANTINCENDIO E EVAC Impianto rivelazione incendio Rivelatore ottico di fumo SpCat 51 - E15 - 52 - Antincendio e EVAC Cat 58 - Antincendio e EVAC SbCat 11 - Piano primo TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2268218						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:1890480						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:1891622						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:1890800						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:1891638						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:1890111						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:1891004						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2287149						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:1970291						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:1890320						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2269017						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:1891615						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2268296						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:1890609						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:1891628						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:1890833						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:1891642						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:1890241						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:1891167						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:1890415						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2286710						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA								
	A RIPORTARE						21,00		30´054´553,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						21,00		30´054´553,71
	AMBIENTE:Standard:2269077						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:1891618						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2268548						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:1890730						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:1891634						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2267296						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:1890956						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2321731						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:1890294						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:1891307						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:1890555						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:1891624						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2268591						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:1890811						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:1891640						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2267517						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:1890151						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:1891042						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2321734						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:1890357						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:1891616						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:1890624						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2286911						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:1891630						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2268642						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:1890876						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:1891643						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2267687						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:1890252						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:1891244						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2321737						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:1890432						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2286711						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:1891620						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:1890787						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2287019						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:1891636						1,00		
	A R I P O R T A R E						58,00		30´054´553,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						58,00		30´054´553,71
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2268775						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:1890971						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2267791						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:1890305						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:1891614						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2321740						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:1890566						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:1891626						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:1890822						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2287054						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:1891641						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:1970214						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:1890215						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2268868						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:1891120						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2268126						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:1890396						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:1891617						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2321743						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:1890693						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:1891632						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:1890920						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2287090						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:1970242						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:1890283						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2268925						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:1891292						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					85,00	97,34	8´273,90
5338 / 3149 04IE.485.RV.011	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ANTINCENDIO E EVAC Impianto rivelazione incendio Rivelatore ottico di fumo in controsoffitto con led di segnalazione in ambiente SpCat 51 - E15 - 52 - Antincendio e EVAC Cat 58 - Antincendio e EVAC SbCat 11 - Piano primo TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:1969724						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:1970064						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2321742						1,00		
	A RIPORTARE						3,00		30´062´827,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						3,00		30´062´827,61
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2286915						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2268927						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:1970003						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2285297						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2268220						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:1969087						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:1969259						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:1969389						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:1969505						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:1969772						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:1970136						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2287056						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2269079						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:1970075						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2268550						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:1969175						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:1969307						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:1969431						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:1969654						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:1970018						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:1970216						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2286718						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2287151						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:1970147						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2321733						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2268644						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:1967210						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:1969227						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:1969355						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:1969473						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:1969740						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:1970086						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2267689						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:1970029						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2321739						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2267300						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA								
	A RIPORTARE						39,00		30´062´827,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						39,00		30´062´827,61
	CONTROSOFFITTO:Standard:2286720 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:1969139 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2268870 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:1969277 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:1969403 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:1969581 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:1969918 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:1970158 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2268128 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:1970099 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:1970295 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2321745 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2287022 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:1969197 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2269019 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:1969321 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:1969445 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:1969708 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:1970042 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2268298 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:1969975 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:1970168 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:1969069 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2287092 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:1969245 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:1969373 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:1969489 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:1969758 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:1970112 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2268593 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:1970053 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:1970243 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2267519 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:1969155 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:1969293 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:1969417 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:1969599						1,00		
	A RIPORTARE						76,00		30´062´827,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						76,00		30´062´827,61
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:1969992						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:1970178						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2321736						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2268777						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:1970125						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2267793						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:1969211						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:1969339						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:1969459						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					85,00	97,34	8´273,90
5339 / 3158 04IE.485.RV.012	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ANTINCENDIO E EVAC Impianto rivelazione incendio Gemma di segnalazione rivelatore di fumo SpCat 51 - E15 - 52 - Antincendio e EVAC Cat 58 - Antincendio e EVAC SbCat 11 - Piano primo								
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:1891686						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:1970244						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2267520						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2588051						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:1969156						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:1969294						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:1969418						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:1969600						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:1891681						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2590599						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2587703						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2286713						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2287150						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2268778						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:1891676						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2589210						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2321732						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2590159						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2589583						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2267794						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2588532						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE								
	A RIPORTARE						21,00		30´071´101,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						21,00		30´071´101,51
	FUMO:Standard:1969212 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:1969340 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:1969460 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:1969725 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:1891687 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2588102 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2268928 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:1891682 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2321738 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2590660 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2267297 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2587809 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2268221 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:1969088 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:1969260 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:1969390 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:1969506 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:1969773 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:1891677 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2590234 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2589320 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2589733 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2588705 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2269080 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:1891688 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:1970292 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2321744 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2588202 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2287020 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2268551 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:1969176 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:1969308 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:1969432 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:1969655 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:1891683 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:1970217 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2590708						1,00		
	A RIPORTARE						58,00		30´071´101,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						58,00		30´071´101,51
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2587845						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2600086						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:1891678						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2590360						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2589373						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2588914						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2287091						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:1968991						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2268645						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:1969228						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2589835						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:1969356						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:1969474						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:1969741						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:1891673						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:1891689						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2267690						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2588342						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:1891684						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2587916						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:1969140						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2268871						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:1969278						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:1969404						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:1969582						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:1891679						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2600108						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2321735						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2590431						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2587602						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2268129						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2589006						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2589457						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:1891674						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2589951						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:1891690						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE								
	A RIPORTARE						94,00		30´071´101,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						94,00		30´071´101,51
	FUMO:Standard:2588353 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:1969198 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2269020 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:1969322 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:1969446 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:1969709 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:1891685 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2321741 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2587993 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2286912 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2268299 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:1891680 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2590547 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2285296 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2587613 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2286712 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:1969071 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:1969246 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:1969374 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:1969490 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2589107 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:1969759 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:1891675 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:1891691 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2589539 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2590061 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2588453 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2287055 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2268594						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					123,00	47,13	5´796,99
5340 / 3167 04IE.485.RV.020	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ANTINCENDIO E EVAC Impianto rivelazione incendio Alimentatore di piano 230Vac/24Vdc SpCat 51 - E15 - 52 - Antincendio e EVAC Cat 58 - Antincendio e EVAC SbCat 11 - Piano primo TEC_Alimentatore di piano 230Vac-24Vdc:Privilegiata:2597267						1,00		
	SOMMANO...	Cadaun							
	A RIPORTARE						1,00		30´076´898,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						1,00		30´076´898,50
		o					1,00	662,41	662,41
5341 / 3175 04IE.485.RV.030	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ANTINCENDIO E EVAC Impianto rivelazione incendio Punto alimentazione elettromagnete SpCat 51 - E15 - 52 - Antincendio e EVAC Cat 58 - Antincendio e EVAC SbCat 11 - Piano primo FDA_elettromegnet:FDA_elettromegnet:2286209 FDA_elettromegnet:FDA_elettromegnet:2286218 FDA_elettromegnet:FDA_elettromegnet:2286200 FDA_elettromegnet:FDA_elettromegnet:2286208 FDA_elettromegnet:FDA_elettromegnet:2286217 FDA_elettromegnet:FDA_elettromegnet:2286376 FDA_elettromegnet:FDA_elettromegnet:2286207 FDA_elettromegnet:FDA_elettromegnet:2286216 FDA_elettromegnet:FDA_elettromegnet:2286369 FDA_elettromegnet:FDA_elettromegnet:2286202 FDA_elettromegnet:FDA_elettromegnet:2286215 FDA_elettromegnet:FDA_elettromegnet:2546060 FDA_elettromegnet:FDA_elettromegnet:2286221 FDA_elettromegnet:FDA_elettromegnet:2286210 FDA_elettromegnet:FDA_elettromegnet:2286201						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					15,00	389,21	5´838,15
5342 / 3183 04IE.485.RV.040	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ANTINCENDIO E EVAC Impianto rivelazione incendio Pulsante sgancio elettromagnete SpCat 51 - E15 - 52 - Antincendio e EVAC Cat 58 - Antincendio e EVAC SbCat 11 - Piano primo TEC_Pulsante sgancio elettromagnete:Privilegiata:2286439 TEC_Pulsante sgancio elettromagnete:Privilegiata:2286625 TEC_Pulsante sgancio elettromagnete:Privilegiata:2286444 TEC_Pulsante sgancio elettromagnete:Privilegiata:2546108 TEC_Pulsante sgancio elettromagnete:Privilegiata:2286443 TEC_Pulsante sgancio elettromagnete:Privilegiata:2286670 TEC_Pulsante sgancio elettromagnete:Privilegiata:2286440 TEC_Pulsante sgancio elettromagnete:Privilegiata:2286446 TEC_Pulsante sgancio elettromagnete:Privilegiata:2286626						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					9,00	72,15	649,35
5343 / 3191 04IE.485.RV.050	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ANTINCENDIO E EVAC Impianto rivelazione incendio Pannello ottico acustico allarme incendio indirizzato su loop SpCat 51 - E15 - 52 - Antincendio e EVAC Cat 58 - Antincendio e EVAC SbCat 11 - Piano primo TEC_PANNELLO OTTICO ACUSTICO ALLARME INCENDIO:TEC_PANNELLO OTTICO ACUSTICO ALLARME INCENDIO:2587061 TEC_PANNELLO OTTICO ACUSTICO ALLARME INCENDIO:TEC_PANNELLO OTTICO ACUSTICO						1,00		
	A RIPORTARE						1,00		30´084´048,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						1,00		30´084´048,41
	ALLARME INCENDIO:2586225 TEC_PANNELLO OTTICO ACUSTICO ALLARME INCENDIO:TEC_PANNELLO OTTICO ACUSTICO						1,00		
	ALLARME INCENDIO:2586451 TEC_PANNELLO OTTICO ACUSTICO ALLARME INCENDIO:TEC_PANNELLO OTTICO ACUSTICO						1,00		
	ALLARME INCENDIO:2586975 TEC_PANNELLO OTTICO ACUSTICO ALLARME INCENDIO:TEC_PANNELLO OTTICO ACUSTICO						1,00		
	ALLARME INCENDIO:2586913 TEC_PANNELLO OTTICO ACUSTICO ALLARME INCENDIO:TEC_PANNELLO OTTICO ACUSTICO						1,00		
	ALLARME INCENDIO:2586388 TEC_PANNELLO OTTICO ACUSTICO ALLARME INCENDIO:TEC_PANNELLO OTTICO ACUSTICO						1,00		
	ALLARME INCENDIO:2586742 TEC_PANNELLO OTTICO ACUSTICO ALLARME INCENDIO:TEC_PANNELLO OTTICO ACUSTICO						1,00		
	ALLARME INCENDIO:2586236 TEC_PANNELLO OTTICO ACUSTICO ALLARME INCENDIO:TEC_PANNELLO OTTICO ACUSTICO						1,00		
	ALLARME INCENDIO:2586624						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					9,00	261,13	2´350,17
5344 / 3199 04IE.485.RV.071	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ANTINCENDIO E EVAC Impianto rivelazione incendio Moduli in/out indirizzati SpCat 51 - E15 - 52 - Antincendio e EVAC Cat 58 - Antincendio e EVAC SbCat 11 - Piano primo								
	FDA_Modulo I-O:FDA_M I-O:2587387						1,00		
	FDA_Modulo I-O:FDA_M I-O:2587505						1,00		
	FDA_Modulo I-O:FDA_M I-O:2587540						1,00		
	FDA_Modulo I-O:FDA_M I-O:2587533						1,00		
	FDA_Modulo I-O:FDA_M I-O:2587475						1,00		
	FDA_Modulo I-O:FDA_M I-O:2587380						1,00		
	FDA_Modulo I-O:FDA_M I-O:2587437						1,00		
	FDA_Modulo I-O:FDA_M I-O:2587430						1,00		
	FDA_Modulo I-O:FDA_M I-O:2587526						1,00		
	FDA_Modulo I-O:FDA_M I-O:2587373						1,00		
	FDA_Modulo I-O:FDA_M I-O:2587519						1,00		
	FDA_Modulo I-O:FDA_M I-O:2587423						1,00		
	FDA_Modulo I-O:FDA_M I-O:2587512						1,00		
	FDA_Modulo I-O:FDA_M I-O:2587547						1,00		
	FDA_Modulo I-O:FDA_M I-O:2587394						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					15,00	314,21	4´713,15
5345 / 3207 04IE.485.RV.080	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ANTINCENDIO E EVAC Impianto rivelazione incendio Segnalazione stato impianti filtro SpCat 51 - E15 - 52 - Antincendio e EVAC Cat 58 - Antincendio e EVAC SbCat 11 - Piano primo								
	TEC_Segnalazione stato impianti filtro:Privilegiata:2155117						1,00		
	TEC_Segnalazione stato impianti filtro:Privilegiata:2155121						1,00		
	TEC_Segnalazione stato impianti filtro:Privilegiata:2155119						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					3,00	154,30	462,90
5346 / 3215	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI								
	A R I P O R T A R E								30´091´574,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								30´091´574,63
04IE.485.RV.081	ANTINCENDIO E EVAC Impianto rivelazione incendio Intercettazione impianti filtro SpCat 51 - E15 - 52 - Antincendio e EVAC Cat 58 - Antincendio e EVAC SbCat 11 - Piano primo TEC_Intercettazione impianti filtro:Privilegiata:2155118 TEC_Intercettazione impianti filtro:Privilegiata:2155116 TEC_Intercettazione impianti filtro:Privilegiata:2155120						1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					3,00	172,20	516,60
5347 / 3223 04IE.485.RV.090	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ANTINCENDIO E EVAC Impianto rivelazione incendio Pannello display ripetizione stato impianto rivelazione incedi SpCat 51 - E15 - 52 - Antincendio e EVAC Cat 58 - Antincendio e EVAC SbCat 11 - Piano primo TEC_Pannello display ripetizione stato impianto riv. inc:Privilegiata:2155688						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	1´178,08	1´178,08
5348 / 5058 04IE.485.RV.081	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ANTINCENDIO E EVAC Impianto rivelazione incendio Intercettazione impianti filtro SpCat 51 - E15 - 52 - Antincendio e EVAC Cat 58 - Antincendio e EVAC SbCat 11 - Piano primo TEC_Intercettazione impianti filtro:Privilegiata:2155118 TEC_Intercettazione impianti filtro:Privilegiata:2155116 TEC_Intercettazione impianti filtro:Privilegiata:2155120						-1,00 -1,00 -1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-3,00	172,20	-516,60
5349 / 5066 PA.PV4.E15	F.P.O. di Quadro di Intercettazione VVF - QE.VVF SpCat 51 - E15 - 52 - Antincendio e EVAC Cat 58 - Antincendio e EVAC SbCat 11 - Piano primo **VARIANTE 04**						3,00		
	SOMMANO...	cad					3,00	2´660,78	7´982,34
	Piano secondo (SbCat 12)								
5350 / 2694 04IE.485.DS.030	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ANTINCENDIO E EVAC Impianto diffusione sonora Unità di sorveglianza "fine linea" SpCat 51 - E15 - 52 - Antincendio e EVAC Cat 58 - Antincendio e EVAC SbCat 12 - Piano secondo						2,00		
	SOMMANO...	Cadauno					2,00	246,36	492,72
5351 / 3123 04IE.485.DS.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ANTINCENDIO E EVAC Impianto diffusione sonora Postazione microfonica da tavolo								
	A RIPORTARE								30´101´227,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								30´101´227,77
	SpCat 51 - E15 - 52 - Antincendio e EVAC Cat 58 - Antincendio e EVAC SbCat 12 - Piano secondo TEC-EVAC - Postazione Operatore:Standard:2084271						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	1´435,97	1´435,97
5352 / 3131 04IE.485.DS.021	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ANTINCENDIO E EVAC Impianto diffusione sonora Diffusore da incasso 6W nel controsoffitto SpCat 51 - E15 - 52 - Antincendio e EVAC Cat 58 - Antincendio e EVAC SbCat 12 - Piano secondo TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2084403						1,00		
	TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2084477						1,00		
	TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2084190						1,00		
	TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2084230						1,00		
	TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2084553						1,00		
	TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2084135						1,00		
	TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2084429						1,00		
	TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2084199						1,00		
	TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2084486						1,00		
	TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2084241						1,00		
	TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2084577						1,00		
	TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2084327						1,00		
	TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2084172						1,00		
	TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2084457						1,00		
	TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2084212						1,00		
	TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2084518						1,00		
	TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2088518						1,00		
	TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2084377						1,00		
	TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2084468						1,00		
	TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2084181						1,00		
	TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2084544						1,00		
	TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2084221						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					22,00	60,84	1´338,48
5353 / 3141 04IE.485.RV.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ANTINCENDIO E EVAC Impianto rivelazione incendio Rivelatore ottico di fumo SpCat 51 - E15 - 52 - Antincendio e EVAC Cat 58 - Antincendio e EVAC SbCat 12 - Piano secondo TEC_RIVELATORE FUMO DA								
	A RIPORTARE								30´104´002,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								30´104´002,22
	AMBIENTE:Standard:2329908 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	AMBIENTE:Standard:2321798 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	AMBIENTE:Standard:2078734 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	AMBIENTE:Standard:2081610 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	AMBIENTE:Standard:2078692 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	AMBIENTE:Standard:2078750 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	AMBIENTE:Standard:2321778 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	AMBIENTE:Standard:2078708 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	AMBIENTE:Standard:2081596 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	AMBIENTE:Standard:2269418 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	AMBIENTE:Standard:2321793 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	AMBIENTE:Standard:2078724 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	AMBIENTE:Standard:2081604 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	AMBIENTE:Standard:2329950 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	AMBIENTE:Standard:2078740 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	AMBIENTE:Standard:2078698 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	AMBIENTE:Standard:2081589 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	AMBIENTE:Standard:2321854 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	AMBIENTE:Standard:2078714 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	AMBIENTE:Standard:2081599 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	AMBIENTE:Standard:2321749 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	AMBIENTE:Standard:2269465 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	AMBIENTE:Standard:2321796 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	AMBIENTE:Standard:2078730 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	AMBIENTE:Standard:2081607 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	AMBIENTE:Standard:2078688 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	AMBIENTE:Standard:2078746 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	AMBIENTE:Standard:2078704 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	AMBIENTE:Standard:2081594 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	AMBIENTE:Standard:2321857 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	AMBIENTE:Standard:2078720 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	AMBIENTE:Standard:2081602 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	AMBIENTE:Standard:2269517 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	AMBIENTE:Standard:2321799 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	AMBIENTE:Standard:2078736 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	AMBIENTE:Standard:2269177 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	AMBIENTE:Standard:2081611						1,00		
	A RIPORTARE						37,00		30´104´002,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						37,00		30´104´002,22
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2465003						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2078694						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2078752						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2078710						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2081597						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2321794						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2321860						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2078726						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2081605						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2321760						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2269567						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2078684						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2078742						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2078700						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2081591						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2081694						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2329791						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2078716						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2081600						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2321750						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2321797						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2078732						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2081609						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2321763						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2269614						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2078690						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2078748						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2269252						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2078706						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2081595						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2329810						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2078722						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2081603						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2321800						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2078738						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2269179						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA								
	A RIPORTARE						73,00		30´104´002,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						73,00		30´104´002,22
	AMBIENTE:Standard:2081612						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA								
	AMBIENTE:Standard:2321766						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA								
	AMBIENTE:Standard:2269701						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA								
	AMBIENTE:Standard:2078696						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA								
	AMBIENTE:Standard:2081587						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA								
	AMBIENTE:Standard:2269311						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA								
	AMBIENTE:Standard:2078712						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA								
	AMBIENTE:Standard:2081598						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA								
	AMBIENTE:Standard:2329890						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA								
	AMBIENTE:Standard:2321795						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA								
	AMBIENTE:Standard:2078728						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA								
	AMBIENTE:Standard:2081606						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA								
	AMBIENTE:Standard:2078686						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA								
	AMBIENTE:Standard:2078744						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA								
	AMBIENTE:Standard:2321775						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA								
	AMBIENTE:Standard:2078702						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA								
	AMBIENTE:Standard:2081593						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA								
	AMBIENTE:Standard:2269376						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA								
	AMBIENTE:Standard:2078718						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA								
	AMBIENTE:Standard:2081601						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					93,00	97,34	9´052,62
5354 / 3150 04IE.485.RV.011	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ANTINCENDIO E EVAC Impianto rivelazione incendio Rivelatore ottico di fumo in controsoffitto con led di segnalazione in ambiente SpCat 51 - E15 - 52 - Antincendio e EVAC Cat 58 - Antincendio e EVAC SbCat 12 - Piano secondo TEC_RIVELATORE FUMO DA								
	CONTROSOFFITTO:Standard:2081688						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA								
	CONTROSOFFITTO:Standard:2417657						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA								
	CONTROSOFFITTO:Standard:2321819						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA								
	CONTROSOFFITTO:Standard:2269255						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA								
	CONTROSOFFITTO:Standard:2081678						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA								
	CONTROSOFFITTO:Standard:2081750						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA								
	CONTROSOFFITTO:Standard:2081784						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA								
	CONTROSOFFITTO:Standard:2081816						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA								
	CONTROSOFFITTO:Standard:2081852						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA								
	CONTROSOFFITTO:Standard:2321813						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA								
	A RIPORTARE						10,00		30´113´054,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						10,00		30´113´054,84
	CONTROSOFFITTO:Standard:2321753 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2329191 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2321780 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2329541 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2269182 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2081668 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2321859 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2269379 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2081690 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2081764 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2081796 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2081832 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2329794 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2329311 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2081680 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2321814 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2465005 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2321754 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2269468 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2081670 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2081740 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2081776 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2081808 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2081844 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2329892 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2329503 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2081660 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2081691 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2417661 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2321765 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2269570 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2081682 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2081754 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2081788 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2081820 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2329952 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2321815						1,00		
	A RIPORTARE						47,00		30´113´054,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						47,00		30´113´054,84
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2329240						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2329580						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2269186						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2081672						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2321777						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2269704						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2081662						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2081692						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2081768						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2081800						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2081836						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2321856						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2329380						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2269314						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2081684						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2321817						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2081674						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2081746						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2081780						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2081812						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2081848						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2321811						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2321862						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2329523						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2269421						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2081664						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2081693						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2329812						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2081686						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2081760						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2081792						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2081828						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2321818						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2329284						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2321762						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2269520						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA								
	A RIPORTARE						83,00		30´113´054,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						83,00		30´113´054,84
	CONTROSOFFITTO:Standard:2081676 TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2329910 TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2321812 TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2081666 TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2081772 TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2081804 TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2081840 TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2329452 TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2321768 TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2269617						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					93,00	97,34	9´052,62
5355 / 3159 04IE.485.RV.012	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ANTINCENDIO E EVAC Impianto rivelazione incendio Gemma di segnalazione rivelatore di fumo SpCat 51 - E15 - 52 - Antincendio e EVAC Cat 58 - Antincendio e EVAC SbCat 12 - Piano secondo TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2582893 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2081614 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2081630 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2081763 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2081795 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2081831 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2329792 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2329310 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2582420 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2081625 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2600212 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2465004 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2584989 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2269467 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2583479 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2583915 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2081620 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2081739 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2584334 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2081775 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2081807						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	A RIPORTARE						21,00		30´122´107,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						21,00		30´122´107,46
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2081843						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2329891						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2321806						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2329502						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2583104						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2081615						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2081631						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2417660						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2321801						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2321764						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2269569						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2582508						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2081626						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2081753						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2081787						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2081819						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2329951						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2329239						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2329579						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2585153						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2269185						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2582051						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2081621						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2583510						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2584012						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2584442						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2321807						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2321776						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2269703						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2583155						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2081616						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2081767						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2081799						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2081835						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2321802						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2321855						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE								
	A RIPORTARE						57,00		30´122´107,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						57,00		30´122´107,46
	FUMO:Standard:2329379 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2269313 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2582572 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2081627 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2585178 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2582123 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2081622 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2081745 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2081779 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2081811 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2583590 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2081847 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2584070 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2321808 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2321861 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2329522 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2584656 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2269420 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2583291 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2081617 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2329811 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2321803 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2582716 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2081628 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2081759 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2081791 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2081827 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2321761 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2329283 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2269519 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2582143 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2081623 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2329909 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2583694 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2321751 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2584738 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2584173						1,00		
	A RIPORTARE						94,00		30´122´107,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						94,00		30´122´107,46
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2583357						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2081618						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2081771						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2081803						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2081839						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2321804						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2329451						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2321767						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2269616						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2582729						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2081613						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2081629						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2417656						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2269254						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2582228						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2081624						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2081749						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2081783						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2600185						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2081815						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2081851						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2329190						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2321752						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2329540						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2321779						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2584876						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2269181						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2583839						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2583406						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2584270						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2081619						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2321805						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2321858						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2269378						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					128,00	47,13	6´032,64
	A RIPORTARE								30´128´140,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								30´128´140,10
5356 / 3168 04IE.485.RV.020	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ANTINCENDIO E EVAC Impianto rivelazione incendio Alimentatore di piano 230Vac/24Vdc SpCat 51 - E15 - 52 - Antincendio e EVAC Cat 58 - Antincendio e EVAC SbCat 12 - Piano secondo TEC_Alimentatore di piano 230Vac-24Vdc:Privilegiata:2597247						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	662,41	662,41
5357 / 3176 04IE.485.RV.030	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ANTINCENDIO E EVAC Impianto rivelazione incendio Punto alimentazione elettromagnete SpCat 51 - E15 - 52 - Antincendio e EVAC Cat 58 - Antincendio e EVAC SbCat 12 - Piano secondo FDA_elettromegnet:FDA_elettromegnet:2321781 FDA_elettromegnet:FDA_elettromegnet:2321786 FDA_elettromegnet:FDA_elettromegnet:2546239 FDA_elettromegnet:FDA_elettromegnet:2321785 FDA_elettromegnet:FDA_elettromegnet:2321747 FDA_elettromegnet:FDA_elettromegnet:2329696 FDA_elettromegnet:FDA_elettromegnet:2321784 FDA_elettromegnet:FDA_elettromegnet:2329710 FDA_elettromegnet:FDA_elettromegnet:2321746 FDA_elettromegnet:FDA_elettromegnet:2329695 FDA_elettromegnet:FDA_elettromegnet:2321783 FDA_elettromegnet:FDA_elettromegnet:2321788 FDA_elettromegnet:FDA_elettromegnet:2329709 FDA_elettromegnet:FDA_elettromegnet:2321782 FDA_elettromegnet:FDA_elettromegnet:2321787						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					15,00	389,21	5´838,15
5358 / 3184 04IE.485.RV.040	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ANTINCENDIO E EVAC Impianto rivelazione incendio Pulsante sgancio elettromagnete SpCat 51 - E15 - 52 - Antincendio e EVAC Cat 58 - Antincendio e EVAC SbCat 12 - Piano secondo TEC_Pulsante sgancio elettromagnete:Privilegiata:2329697 TEC_Pulsante sgancio elettromagnete:Privilegiata:2321791 TEC_Pulsante sgancio elettromagnete:Privilegiata:2329711 TEC_Pulsante sgancio elettromagnete:Privilegiata:2321790 TEC_Pulsante sgancio elettromagnete:Privilegiata:2321789 TEC_Pulsante sgancio elettromagnete:Privilegiata:2546252 TEC_Pulsante sgancio elettromagnete:Privilegiata:2321792 TEC_Pulsante sgancio elettromagnete:Privilegiata:2321748						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					8,00	72,15	577,20
5359 / 3192 04IE.485.RV.050	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ANTINCENDIO E EVAC Impianto rivelazione incendio Pannello ottico acustico allarme incendio indirizzato su								
	A RIPORTARE								30´135´217,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								30´135´217,86
	loop SpCat 51 - E15 - 52 - Antincendio e EVAC Cat 58 - Antincendio e EVAC SbCat 12 - Piano secondo TEC_PANNELLO OTTICO ACUSTICO ALLARME INCENDIO:TEC_PANNELLO OTTICO ACUSTICO ALLARME INCENDIO:2591442 TEC_PANNELLO OTTICO ACUSTICO ALLARME INCENDIO:TEC_PANNELLO OTTICO ACUSTICO ALLARME INCENDIO:2591027 TEC_PANNELLO OTTICO ACUSTICO ALLARME INCENDIO:TEC_PANNELLO OTTICO ACUSTICO ALLARME INCENDIO:2591315 TEC_PANNELLO OTTICO ACUSTICO ALLARME INCENDIO:TEC_PANNELLO OTTICO ACUSTICO ALLARME INCENDIO:2591012 TEC_PANNELLO OTTICO ACUSTICO ALLARME INCENDIO:TEC_PANNELLO OTTICO ACUSTICO ALLARME INCENDIO:2591268 TEC_PANNELLO OTTICO ACUSTICO ALLARME INCENDIO:TEC_PANNELLO OTTICO ACUSTICO ALLARME INCENDIO:2591604 TEC_PANNELLO OTTICO ACUSTICO ALLARME INCENDIO:TEC_PANNELLO OTTICO ACUSTICO ALLARME INCENDIO:2591521 TEC_PANNELLO OTTICO ACUSTICO ALLARME INCENDIO:TEC_PANNELLO OTTICO ACUSTICO ALLARME INCENDIO:2591143						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					8,00	261,13	2´089,04
5360 / 3200 04IE.485.RV.071	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ANTINCENDIO E EVAC Impianto rivelazione incendio Moduli in/out indirizzati SpCat 51 - E15 - 52 - Antincendio e EVAC Cat 58 - Antincendio e EVAC SbCat 12 - Piano secondo FDA_Modulo I-O:FDA_M I-O:2590912 FDA_Modulo I-O:FDA_M I-O:2591750 FDA_Modulo I-O:FDA_M I-O:2591778 FDA_Modulo I-O:FDA_M I-O:2590940 FDA_Modulo I-O:FDA_M I-O:2591771 FDA_Modulo I-O:FDA_M I-O:2591712 FDA_Modulo I-O:FDA_M I-O:2590905 FDA_Modulo I-O:FDA_M I-O:2591705 FDA_Modulo I-O:FDA_M I-O:2590933 FDA_Modulo I-O:FDA_M I-O:2591764 FDA_Modulo I-O:FDA_M I-O:2590824 FDA_Modulo I-O:FDA_M I-O:2590926 FDA_Modulo I-O:FDA_M I-O:2591792 FDA_Modulo I-O:FDA_M I-O:2591757 FDA_Modulo I-O:FDA_M I-O:2590919 FDA_Modulo I-O:FDA_M I-O:2591785						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					16,00	314,21	5´027,36
5361 / 3208 04IE.485.RV.080	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ANTINCENDIO E EVAC Impianto rivelazione incendio Segnalazione stato impianti filtro SpCat 51 - E15 - 52 - Antincendio e EVAC Cat 58 - Antincendio e EVAC SbCat 12 - Piano secondo TEC_Segnalazione stato impianti filltro:Privilegiata:2155637 TEC_Segnalazione stato impianti filltro:Privilegiata:2155635 TEC_Segnalazione stato impianti						1,00 1,00		
	A RIPORTARE						2,00		30´142´334,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						2,00		30´142´334,26
	filltro:Privilegiata:2155639						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					3,00	154,30	462,90
5362 / 3216 04IE.485.RV.081	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ANTINCENDIO E EVAC Impianto rivelazione incendio Intercettazione impianti filtro SpCat 51 - E15 - 52 - Antincendio e EVAC Cat 58 - Antincendio e EVAC SbCat 12 - Piano secondo TEC_Intercettazione impianti filtro:Privilegiata:2155634 TEC_Intercettazione impianti filtro:Privilegiata:2155638 TEC_Intercettazione impianti filtro:Privilegiata:2155636						 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					3,00	172,20	516,60
5363 / 3224 04IE.485.RV.090	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ANTINCENDIO E EVAC Impianto rivelazione incendio Pannello display ripetizione stato impianto rivelazione incedi SpCat 51 - E15 - 52 - Antincendio e EVAC Cat 58 - Antincendio e EVAC SbCat 12 - Piano secondo TEC_Pannello display ripetizione stato impianto riv. inc:Privilegiata:2155716 TEC_Pannello display ripetizione stato impianto riv. inc:Privilegiata:2155753						 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					2,00	1´178,08	2´356,16
5364 / 5059 04IE.485.RV.081	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ANTINCENDIO E EVAC Impianto rivelazione incendio Intercettazione impianti filtro SpCat 51 - E15 - 52 - Antincendio e EVAC Cat 58 - Antincendio e EVAC SbCat 12 - Piano secondo TEC_Intercettazione impianti filtro:Privilegiata:2155634 TEC_Intercettazione impianti filtro:Privilegiata:2155638 TEC_Intercettazione impianti filtro:Privilegiata:2155636						 -1,00 -1,00 -1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-3,00	172,20	-516,60
5365 / 5067 PA.PV4.E15	F.P.O. di Quadro di Intercettazione VVF - QE.VVF SpCat 51 - E15 - 52 - Antincendio e EVAC Cat 58 - Antincendio e EVAC SbCat 12 - Piano secondo **VARIANTE 04**						 3,00		
	SOMMANO...	cad					3,00	2´660,78	7´982,34
	Piano terzo (SbCat 13)								
5366 / 2695 04IE.485.DS.030	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ANTINCENDIO E EVAC Impianto diffusione sonora Unità di sorveglianza "fine linea" SpCat 51 - E15 - 52 - Antincendio e EVAC Cat 58 - Antincendio e EVAC SbCat 13 - Piano terzo						 2,00		
	A RIPORTARE						2,00		30´153´135,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						2,00		30´153´135,66
	SOMMANO...	Cadauno					2,00	246,36	492,72
5367 / 3124 04IE.485.DS.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ANTINCENDIO E EVAC Impianto diffusione sonora Postazione microfonica da tavolo SpCat 51 - E15 - 52 - Antincendio e EVAC Cat 58 - Antincendio e EVAC SbCat 13 - Piano terzo TEC-EVAC - Postazione Operatore:Standard:2078361						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	1´435,97	1´435,97
5368 / 3132 04IE.485.DS.021	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ANTINCENDIO E EVAC Impianto diffusione sonora Diffusore da incasso 6W nel controsoffitto SpCat 51 - E15 - 52 - Antincendio e EVAC Cat 58 - Antincendio e EVAC SbCat 13 - Piano terzo TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2078210						1,00		
	TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2077731						1,00		
	TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2077908						1,00		
	TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2078255						1,00		
	TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2078066						1,00		
	TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2077824						1,00		
	TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2078385						1,00		
	TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2077778						1,00		
	TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2078201						1,00		
	TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2077751						1,00		
	TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2077722						1,00		
	TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2078245						1,00		
	TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2078031						1,00		
	TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2077878						1,00		
	TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2078310						1,00		
	TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2077798						1,00		
	TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2078169						1,00		
	TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2077769						1,00		
	TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2077740						1,00		
	TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2078236						1,00		
	TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2077686						1,00		
	TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2077950						1,00		
	TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2078267						1,00		
	TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2077835						1,00		
	A RIPORTARE						24,00		30´155´064,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						24,00		30´155´064,35
	TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2078075						1,00		
	TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2077787						1,00		
	TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2078438						1,00		
	TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2077762						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					28,00	60,84	1´703,52
5369 / 3142 04IE.485.RV.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ANTINCENDIO E EVAC Impianto rivelazione incendio Rivelatore ottico di fumo SpCat 51 - E15 - 52 - Antincendio e EVAC Cat 58 - Antincendio e EVAC SbCat 13 - Piano terzo TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2278677						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2457270						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2458002						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2081923						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2081977						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2278666						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2108653						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2458045						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2081967						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2458523						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2081945						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2278624						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2458009						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2081957						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2081935						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2278647						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2278678						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2457271						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2457333						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2458003						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2081979						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2081925						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2458051						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2278705						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2081969						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2081915						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA								
	A RIPORTARE						26,00		30´156´767,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O						26,00		30´156´767,87
	AMBIENTE:Standard:2458524						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2081947						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2455970						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2278625						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2457345						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2458010						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2081959						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2458519						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2081937						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2278648						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2278679						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2278742						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2457272						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2458004						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2081981						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2081927						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2458569						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2278706						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2457267						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2457392						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2081971						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2081917						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2458525						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2081949						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2278626						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2278760						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2457321						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2458011						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2081961						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2458520						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2081939						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2278649						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2278680						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2278744						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2457273						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2459532						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2458005						1,00		
	A R I P O R T A R E						63,00		30´156´767,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						63,00		30´156´767,87
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2419560						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2081983						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2081929						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2108674						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2457268						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2457330						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2081973						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2081919						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2458048						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2458526						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2457322						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2081963						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2458521						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2081941						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2457274						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2457336						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2458006						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2081985						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2081931						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2458081						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2457269						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2592280						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2081975						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2081921						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2458564						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2278665						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2457348						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2081965						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2458522						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2081943						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2278623						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2457275						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2458008						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2081955						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2081933						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					98,00	97,34	9´539,32
	A RIPORTARE								30´166´307,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								30´166´307,19
5370 / 3151 04IE.485.RV.011	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ANTINCENDIO E EVAC Impianto rivelazione incendio Rivelatore ottico di fumo in controsoffitto con led di segnalazione in ambiente SpCat 51 - E15 - 52 - Antincendio e EVAC Cat 58 - Antincendio e EVAC SbCat 13 - Piano terzo TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2457347 TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2101516 TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2458025 TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2278667 TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2278761 TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2457290 TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2108991 TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2101532 TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2458541 TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2278681 TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2457325 TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2101552 TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2458083 TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2278745 TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2457285 TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2457350 TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2458029 TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2108783 TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2457293 TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2108903 TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2278628 TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2458545 TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2101496 TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2101512 TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2458023 TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2108967 TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2457288 TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2457394 TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2419562 TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2101528 TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2458539 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	A RIPORTARE						31,00		30´166´307,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O						31,00		30´166´307,19
	CONTROSOFFITTO:Standard:2101544						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2458566						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2278687						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2458027						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2108767						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2457291						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2108883						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2458543						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2457326						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2101492						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2592281						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2278634						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2459534						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2458571						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2108951						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2101508						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2458021						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2278654						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2457286						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2101524						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2458030						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2458537						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2109062						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2101540						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2278685						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2457332						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2101560						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2278709						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2458024						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2108751						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2457289						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2458047						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2108813						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2458540						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2101488						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2278632						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2108935						1,00		
	A R I P O R T A R E						68,00		30´166´307,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						68,00		30´166´307,19
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2457335						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2101504						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2108655						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2455972						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2278652						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2101520						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2458028						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2278669						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2457292						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2101536						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2109021						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2458050						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2458544						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2278683						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2101556						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2278707						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2457338						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2458022						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2108675						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2278747						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2457287						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2278621						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2108799						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2458538						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2101484						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2458053						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2108919						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2278630						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2101500						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2278650						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					98,00	97,34	9´539,32
5371 / 3160 04IE.485.RV.012	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ANTINCENDIO E EVAC Impianto rivelazione incendio Gemma di segnalazione rivelatore di fumo SpCat 51 - E15 - 52 - Antincendio e EVAC Cat 58 - Antincendio e EVAC SbCat 13 - Piano terzo TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE								
	A RIPORTARE								30´175´846,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								30´175´846,51
	FUMO:Standard:2101505 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2101537 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2108676 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2592584 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2108920 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2593150 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2458019 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2458528 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2458565 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2278629 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2278688 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2457281 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2457324 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2457349 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2458014 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2591835 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2101485 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2101517 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2101553 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2108784 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2457276 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2593638 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2458534 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2108968 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2278710 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2593161 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2592701 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2458020 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2592282 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2458529 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2101497 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2101529 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2108884 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2457282 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2458015 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2591947 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2458046						1,00		
	A RIPORTARE						37,00		30´175´846,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						37,00		30´175´846,51
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2109063						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2600335						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2278653						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2278684						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2278748						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2457277						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2593730						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2101509						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2101541						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2108752						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2108936						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2457334						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2593303						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2458052						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2592322						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2458530						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2592761						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2278631						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2278668						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2108656						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2457283						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2458016						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2592041						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2455971						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2101489						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2101521						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2101557						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2108800						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2457278						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2457346						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2593855						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2108992						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2593373						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2458531						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2458570						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2592370						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE								
	A RIPORTARE						73,00		30´175´846,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						73,00		30´175´846,51
	FUMO:Standard:2592815 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2101501 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2101533 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2108904 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2457284 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2457393 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2458017 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2592122 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2278627 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2278655 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2278686 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2457279 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2593925 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2458012 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2101481 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2101513 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2101545 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2108768 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2593416 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2419561 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2108952 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2458532 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2592494 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2278633 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2278670 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2278708 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2593035 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2457331 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2458018 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2458049 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2458527 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2101493 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2101525 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2101561 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2278762 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2108814 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2457280						1,00		
	A RIPORTARE						110,00		30´175´846,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						110,00		30´175´846,51
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2457323						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2458013						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2591806						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2109022						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2278651						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2278682						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2278746						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2459535						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2457337						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2593512						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2458082						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2458533						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					122,00	47,13	5´749,86
5372 / 3169 04IE.485.RV.020	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ANTINCENDIO E EVAC Impianto rivelazione incendio Alimentatore di piano 230Vac/24Vdc SpCat 51 - E15 - 52 - Antincendio e EVAC Cat 58 - Antincendio e EVAC SbCat 13 - Piano terzo TEC_Alimentatore di piano 230Vac-24Vdc:Privilegiata:2595441						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	662,41	662,41
5373 / 3177 04IE.485.RV.030	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ANTINCENDIO E EVAC Impianto rivelazione incendio Punto alimentazione elettromagnete SpCat 51 - E15 - 52 - Antincendio e EVAC Cat 58 - Antincendio e EVAC SbCat 13 - Piano terzo FDA_elettromegnet:FDA_elettromegnet:2459674						1,00		
	FDA_elettromegnet:FDA_elettromegnet:2419566						1,00		
	FDA_elettromegnet:FDA_elettromegnet:2459673						1,00		
	FDA_elettromegnet:FDA_elettromegnet:2459585						1,00		
	FDA_elettromegnet:FDA_elettromegnet:2419565						1,00		
	FDA_elettromegnet:FDA_elettromegnet:2546282						1,00		
	FDA_elettromegnet:FDA_elettromegnet:2456061						1,00		
	FDA_elettromegnet:FDA_elettromegnet:2459672						1,00		
	FDA_elettromegnet:FDA_elettromegnet:2459677						1,00		
	FDA_elettromegnet:FDA_elettromegnet:2459584						1,00		
	FDA_elettromegnet:FDA_elettromegnet:2459671						1,00		
	FDA_elettromegnet:FDA_elettromegnet:2459676						1,00		
	FDA_elettromegnet:FDA_elettromegnet:2456060						1,00		
	FDA_elettromegnet:FDA_elettromegnet:2459670						1,00		
	FDA_elettromegnet:FDA_elettromegnet:2459675						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					15,00	389,21	5´838,15
5374 / 3185 04IE.485.RV.040	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ANTINCENDIO E EVAC Impianto rivelazione incendio								
	A RIPORTARE								30´188´096,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								30´188´096,93
	Pulsante sgancio elettromagnete SpCat 51 - E15 - 52 - Antincendio e EVAC Cat 58 - Antincendio e EVAC SbCat 13 - Piano terzo TEC_Pulsante sgancio elettromagnete:Privilegiata:2459586						1,00		
	TEC_Pulsante sgancio elettromagnete:Privilegiata:2459679						1,00		
	TEC_Pulsante sgancio elettromagnete:Privilegiata:2456062						1,00		
	TEC_Pulsante sgancio elettromagnete:Privilegiata:2459678						1,00		
	TEC_Pulsante sgancio elettromagnete:Privilegiata:2459681						1,00		
	TEC_Pulsante sgancio elettromagnete:Privilegiata:2419567						1,00		
	TEC_Pulsante sgancio elettromagnete:Privilegiata:2459680						1,00		
	TEC_Pulsante sgancio elettromagnete:Privilegiata:2546296						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					8,00	72,15	577,20
5375 / 3193 04IE.485.RV.050	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ANTINCENDIO E EVAC Impianto rivelazione incendio Pannello ottico acustico allarme incendio indirizzato su loop SpCat 51 - E15 - 52 - Antincendio e EVAC Cat 58 - Antincendio e EVAC SbCat 13 - Piano terzo TEC_PANNELLO OTTICO ACUSTICO ALLARME INCENDIO:TEC_PANNELLO OTTICO ACUSTICO ALLARME INCENDIO:2594816						1,00		
	TEC_PANNELLO OTTICO ACUSTICO ALLARME INCENDIO:TEC_PANNELLO OTTICO ACUSTICO ALLARME INCENDIO:2594331						1,00		
	TEC_PANNELLO OTTICO ACUSTICO ALLARME INCENDIO:TEC_PANNELLO OTTICO ACUSTICO ALLARME INCENDIO:2594698						1,00		
	TEC_PANNELLO OTTICO ACUSTICO ALLARME INCENDIO:TEC_PANNELLO OTTICO ACUSTICO ALLARME INCENDIO:2594309						1,00		
	TEC_PANNELLO OTTICO ACUSTICO ALLARME INCENDIO:TEC_PANNELLO OTTICO ACUSTICO ALLARME INCENDIO:2594558						1,00		
	TEC_PANNELLO OTTICO ACUSTICO ALLARME INCENDIO:TEC_PANNELLO OTTICO ACUSTICO ALLARME INCENDIO:2595043						1,00		
	TEC_PANNELLO OTTICO ACUSTICO ALLARME INCENDIO:TEC_PANNELLO OTTICO ACUSTICO ALLARME INCENDIO:2594193						1,00		
	TEC_PANNELLO OTTICO ACUSTICO ALLARME INCENDIO:TEC_PANNELLO OTTICO ACUSTICO ALLARME INCENDIO:2594471						1,00		
	TEC_PANNELLO OTTICO ACUSTICO ALLARME INCENDIO:TEC_PANNELLO OTTICO ACUSTICO ALLARME INCENDIO:2594906						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					9,00	261,13	2´350,17
5376 / 3201 04IE.485.RV.071	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ANTINCENDIO E EVAC Impianto rivelazione incendio Moduli in/out indirizzati SpCat 51 - E15 - 52 - Antincendio e EVAC Cat 58 - Antincendio e EVAC SbCat 13 - Piano terzo FDA_Modulo I-O:FDA_M I-O:2595424						1,00		
	A RIPORTARE						1,00		30´191´024,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						1,00		30´191´024,30
	FDA_Modulo I-O:FDA_M I-O:2594053						1,00		
	FDA_Modulo I-O:FDA_M I-O:2594081						1,00		
	FDA_Modulo I-O:FDA_M I-O:2595389						1,00		
	FDA_Modulo I-O:FDA_M I-O:2595417						1,00		
	FDA_Modulo I-O:FDA_M I-O:2594074						1,00		
	FDA_Modulo I-O:FDA_M I-O:2595382						1,00		
	FDA_Modulo I-O:FDA_M I-O:2595410						1,00		
	FDA_Modulo I-O:FDA_M I-O:2594102						1,00		
	FDA_Modulo I-O:FDA_M I-O:2594067						1,00		
	FDA_Modulo I-O:FDA_M I-O:2595403						1,00		
	FDA_Modulo I-O:FDA_M I-O:2595339						1,00		
	FDA_Modulo I-O:FDA_M I-O:2594095						1,00		
	FDA_Modulo I-O:FDA_M I-O:2594060						1,00		
	FDA_Modulo I-O:FDA_M I-O:2595431						1,00		
	FDA_Modulo I-O:FDA_M I-O:2595396						1,00		
	FDA_Modulo I-O:FDA_M I-O:2594088						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					17,00	314,21	5´341,57
5377 / 3209 04IE.485.RV.080	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ANTINCENDIO E EVAC Impianto rivelazione incendio Segnalazione stato impianti filtro SpCat 51 - E15 - 52 - Antincendio e EVAC Cat 58 - Antincendio e EVAC SbCat 13 - Piano terzo TEC_Segnalazione stato impianti filltro:Privilegiata:2155644						1,00		
	TEC_Segnalazione stato impianti filltro:Privilegiata:2155648						1,00		
	TEC_Segnalazione stato impianti filltro:Privilegiata:2155646						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					3,00	154,30	462,90
5378 / 3217 04IE.485.RV.081	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ANTINCENDIO E EVAC Impianto rivelazione incendio Intercettazione impianti filtro SpCat 51 - E15 - 52 - Antincendio e EVAC Cat 58 - Antincendio e EVAC SbCat 13 - Piano terzo TEC_Intercettazione impianti filtro:Privilegiata:2155645						1,00		
	TEC_Intercettazione impianti filtro:Privilegiata:2155643						1,00		
	TEC_Intercettazione impianti filtro:Privilegiata:2155647						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					3,00	172,20	516,60
5379 / 3225 04IE.485.RV.090	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ANTINCENDIO E EVAC Impianto rivelazione incendio Pannello display ripetizione stato impianto rivelazione incedi SpCat 51 - E15 - 52 - Antincendio e EVAC Cat 58 - Antincendio e EVAC SbCat 13 - Piano terzo TEC_Pannello display ripetizione stato impianto riv. inc:Privilegiata:2155775						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	1´178,08	1´178,08
5380 / 5060 04IE.485.RV.081	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ANTINCENDIO E EVAC Impianto rivelazione incendio Intercettazione impianti filtro								
	A RIPORTARE								30´198´523,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								30´198´523,45
	SpCat 51 - E15 - 52 - Antincendio e EVAC Cat 58 - Antincendio e EVAC SbCat 13 - Piano terzo TEC_Intercettazione impianti filtro:Privilegiata:2155645 TEC_Intercettazione impianti filtro:Privilegiata:2155643 TEC_Intercettazione impianti filtro:Privilegiata:2155647						-1,00 -1,00 -1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-3,00	172,20	-516,60
5381 / 5068 PA.PV4.E15	F.P.O. di Quadro di Intercettazione VVF - QE.VVF SpCat 51 - E15 - 52 - Antincendio e EVAC Cat 58 - Antincendio e EVAC SbCat 13 - Piano terzo **VARIANTE 04**						3,00		
	SOMMANO...	cad					3,00	2´660,78	7´982,34
	Piano quarto (SbCat 14)								
5382 / 2696 04IE.485.DS.030	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ANTINCENDIO E EVAC Impianto diffusione sonora Unità di sorveglianza "fine linea" SpCat 51 - E15 - 52 - Antincendio e EVAC Cat 58 - Antincendio e EVAC SbCat 14 - Piano quarto						2,00		
	SOMMANO...	Cadauno					2,00	246,36	492,72
5383 / 3125 04IE.485.DS.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ANTINCENDIO E EVAC Impianto diffusione sonora Postazione microfonica da tavolo SpCat 51 - E15 - 52 - Antincendio e EVAC Cat 58 - Antincendio e EVAC SbCat 14 - Piano quarto TEC-EVAC - Postazione Operatore:Standard:2086000						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	1´435,97	1´435,97
5384 / 3133 04IE.485.DS.021	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ANTINCENDIO E EVAC Impianto diffusione sonora Diffusore da incasso 6W nel controsoffitto SpCat 51 - E15 - 52 - Antincendio e EVAC Cat 58 - Antincendio e EVAC SbCat 14 - Piano quarto TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2085345 TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2085383 TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2085552 TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2085637 TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2085817 TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2085941 TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2085288 TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2085354 TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	A RIPORTARE						8,00		30´207´917,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						8,00		30´207´917,88
	loudspeaker, 6W, metal:2085392 TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2085580 TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2085662 TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2086031 TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2085828 TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2085327 TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2085363 TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2085409 TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2085593 TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2085734 TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2085854 TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2085336 TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2085372 TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2085514 TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2085604 TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2085788 TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2085890						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					25,00	60,84	1´521,00
5385 / 3143 04IE.485.RV.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ANTINCENDIO E EVAC Impianto rivelazione incendio Rivelatore ottico di fumo SpCat 51 - E15 - 52 - Antincendio e EVAC Cat 58 - Antincendio e EVAC SbCat 14 - Piano quarto TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2110009 TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2110388 TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2279670 TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2463585 TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2465116 TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2463695 TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2109999 TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2110124 TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2278853 TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2463580 TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2464778 TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2463640 TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2463690 TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2109989						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	A RIPORTARE						14,00		30´209´438,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						14,00		30´209´438,88
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2110021						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2463573						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2463634						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2465148						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2109979						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2110010						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2110428						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2279156						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2571291						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2463586						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2464787						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2463696						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2110001						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2110185						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2110771						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2111641						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2463581						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2464471						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2463641						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2463691						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2109991						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2110023						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2279400						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2463635						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2464812						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2109981						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2110013						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2110465						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2279158						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2464766						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2463666						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2463697						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2110003						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2110225						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2279630						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2463582						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA								
	A RIPORTARE						50,00		30´209´438,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O						50,00		30´209´438,88
	AMBIENTE:Standard:2465097						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2463692						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2109993						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2110029						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2464775						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2463636						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2463684						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2109983						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2110015						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2110502						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2279849						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2464767						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2465132						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2463826						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2110005						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2279015						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2110275						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2463583						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2464781						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2463693						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2109995						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2110057						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2463578						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2464444						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2463638						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2109985						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2110017						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2463632						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2464790						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2110007						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2110309						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2111462						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2463584						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2464538						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2463663						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2463694						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2109997						1,00		
	A R I P O R T A R E						87,00		30´209´438,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						87,00		30´209´438,88
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2110091						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2279423						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2463579						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2463639						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2109987						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2110019						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2463633						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2463669						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					95,00	97,34	9´247,30
5386 / 3152 04IE.485.RV.011	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ANTINCENDIO E EVAC Impianto rivelazione incendio Rivelatore ottico di fumo in controsoffitto con led di segnalazione in ambiente SpCat 51 - E15 - 52 - Antincendio e EVAC Cat 58 - Antincendio e EVAC SbCat 14 - Piano quarto TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2111464						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2463601						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2464783						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2463714						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2279424						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2110972						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2111088						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2111328						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2463596						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2463657						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2463708						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2110655						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2111559						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2464770						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2464792						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2463651						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2114413						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2464310						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2110890						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2279671						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2111016						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2111200						1,00		
	A RIPORTARE						22,00		30´218´686,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						22,00		30´218´686,18
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2464540						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2463602						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2463665						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2463715						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2278855						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2463597						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2463658						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2463709						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2110940						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2111060						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2111250						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2464771						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2463652						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2463671						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2111509						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2463603						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2465118						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2463716						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2110860						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2110986						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2111104						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2111344						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2111643						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2463598						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2464780						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2463659						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2463710						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2110669						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2279402						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2111575						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2463575						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2463653						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2465150						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2279160						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2110906						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2111030						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA								
	A RIPORTARE						58,00		30´218´686,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						58,00		30´218´686,18
	CONTROSOFFITTO:Standard:2571293 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2111222 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2463604 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2464789 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2279632 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2464473 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2463599 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2463660 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2463711 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2110954 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2111074 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2111270 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2463654 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2464814 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2110558 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2279851 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2111541 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2463668 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2279017 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2110876 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2111000 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2111120 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2463600 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2465100 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2463712 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2110685 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2111613 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2464446 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2464777 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2463655 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2463686 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2279164 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2110922 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2111044 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2111236 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2465134 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2463828						1,00		
	A RIPORTARE						95,00		30´218´686,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						95,00		30´218´686,18
	SOMMANO...	Cadauno					95,00	97,34	9´247,30
5387 / 3161 04IE.485.RV.012	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ANTINCENDIO E EVAC Impianto rivelazione incendio Gemma di segnalazione rivelatore di fumo SpCat 51 - E15 - 52 - Antincendio e EVAC Cat 58 - Antincendio e EVAC SbCat 14 - Piano quarto TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2463647						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2279633						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2463587						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2598819						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2597826						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2599828						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2111001						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2465098						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2111614						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2463698						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2571292						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2463648						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2110686						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2463588						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2598892						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2597901						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2464776						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2111237						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2110923						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2111465						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2463685						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2279165						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2463699						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2111089						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2114414						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2463649						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2463589						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2597971						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2598959						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2464791						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE								
	A RIPORTARE						30,00		30´227´933,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						30,00		30′227′933,48
	FUMO:Standard:2111017 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2463700 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2464539 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2463650 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2279672 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2463590 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2111251 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2463664 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2599002 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2598085 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2110941 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2278856 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2111510 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2111644 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2465117 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2463701 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2111105 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2110861 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2463591 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2464779 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2599180 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2598208 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2111031 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2279403 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2463702 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2597284 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2463592 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2111271 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2599277 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2110955 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2598315 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2111542 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2464813 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2463642 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2110592 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2463703 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2597309						1,00		
	A RIPORTARE						67,00		30′227′933,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						67,00		30´227´933,48
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2111121						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2279852						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2110877						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2463593						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2463667						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2599326						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2279018						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2598520						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2111045						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2463643						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2465133						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2463704						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2464768						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2597398						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2463594						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2463827						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2464782						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2111329						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2599440						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2110973						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2111560						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2598619						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2463644						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2110656						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2279425						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2463705						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2464769						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2111201						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2597479						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2110891						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2463595						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2599545						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2111061						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2464447						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2598669						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2463645						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE								
	A RIPORTARE						103,00		30´227´933,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						103,00		30´227´933,48
	FUMO:Standard:2597556 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2111345 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2463670 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2599597 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2110987 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2111576 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2463646 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2598809 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2110670 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2465149 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2111223 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2597681 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2110907 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2464311 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2464788 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2599711 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2279161 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2463574 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2111075 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2464472						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					123,00	47,13	5´796,99
5388 / 3170 04IE.485.RV.020	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ANTINCENDIO E EVAC Impianto rivelazione incendio Alimentatore di piano 230Vac/24Vdc SpCat 51 - E15 - 52 - Antincendio e EVAC Cat 58 - Antincendio e EVAC SbCat 14 - Piano quarto TEC_Alimentatore di piano 230Vac-24Vdc:Privilegiata:2600472						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	662,41	662,41
5389 / 3178 04IE.485.RV.030	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ANTINCENDIO E EVAC Impianto rivelazione incendio Punto alimentazione elettromagnete SpCat 51 - E15 - 52 - Antincendio e EVAC Cat 58 - Antincendio e EVAC SbCat 14 - Piano quarto FDA_elettromegnet:FDA_elettromegnet:2464357						1,00		
	FDA_elettromegnet:FDA_elettromegnet:2466314						1,00		
	FDA_elettromegnet:FDA_elettromegnet:2466319						1,00		
	FDA_elettromegnet:FDA_elettromegnet:2466318						1,00		
	FDA_elettromegnet:FDA_elettromegnet:2466317						1,00		
	FDA_elettromegnet:FDA_elettromegnet:2466229						1,00		
	FDA_elettromegnet:FDA_elettromegnet:2464334						1,00		
	FDA_elettromegnet:FDA_elettromegnet:2466316						1,00		
	A RIPORTARE						8,00		30´234´392,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						8,00		30´234´392,88
	FDA_elettromegnet:FDA_elettromegnet:2546322						1,00		
	FDA_elettromegnet:FDA_elettromegnet:2466321						1,00		
	FDA_elettromegnet:FDA_elettromegnet:2466228						1,00		
	FDA_elettromegnet:FDA_elettromegnet:2464358						1,00		
	FDA_elettromegnet:FDA_elettromegnet:2464333						1,00		
	FDA_elettromegnet:FDA_elettromegnet:2466315						1,00		
	FDA_elettromegnet:FDA_elettromegnet:2466320						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					15,00	389,21	5´838,15
5390 / 3186 04IE.485.RV.040	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ANTINCENDIO E EVAC Impianto rivelazione incendio Pulsante sgancio elettromagnete SpCat 51 - E15 - 52 - Antincendio e EVAC Cat 58 - Antincendio e EVAC SbCat 14 - Piano quarto TEC_Pulsante sgancio elettromagnete:Privilegiata:2466324						1,00		
	TEC_Pulsante sgancio elettromagnete:Privilegiata:2546335						1,00		
	TEC_Pulsante sgancio elettromagnete:Privilegiata:2466230						1,00		
	TEC_Pulsante sgancio elettromagnete:Privilegiata:2464335						1,00		
	TEC_Pulsante sgancio elettromagnete:Privilegiata:2466323						1,00		
	TEC_Pulsante sgancio elettromagnete:Privilegiata:2466322						1,00		
	TEC_Pulsante sgancio elettromagnete:Privilegiata:2464359						1,00		
	TEC_Pulsante sgancio elettromagnete:Privilegiata:2466325						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					8,00	72,15	577,20
5391 / 3194 04IE.485.RV.050	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ANTINCENDIO E EVAC Impianto rivelazione incendio Pannello ottico acustico allarme incendio indirizzato su loop SpCat 51 - E15 - 52 - Antincendio e EVAC Cat 58 - Antincendio e EVAC SbCat 14 - Piano quarto TEC_PANNELLO OTTICO ACUSTICO ALLARME INCENDIO:TEC_PANNELLO OTTICO ACUSTICO ALLARME INCENDIO:2600657						1,00		
	TEC_PANNELLO OTTICO ACUSTICO ALLARME INCENDIO:TEC_PANNELLO OTTICO ACUSTICO ALLARME INCENDIO:2601009						1,00		
	TEC_PANNELLO OTTICO ACUSTICO ALLARME INCENDIO:TEC_PANNELLO OTTICO ACUSTICO ALLARME INCENDIO:2601279						1,00		
	TEC_PANNELLO OTTICO ACUSTICO ALLARME INCENDIO:TEC_PANNELLO OTTICO ACUSTICO ALLARME INCENDIO:2600587						1,00		
	TEC_PANNELLO OTTICO ACUSTICO ALLARME INCENDIO:TEC_PANNELLO OTTICO ACUSTICO ALLARME INCENDIO:2600890						1,00		
	TEC_PANNELLO OTTICO ACUSTICO ALLARME INCENDIO:TEC_PANNELLO OTTICO ACUSTICO ALLARME INCENDIO:2601348						1,00		
	TEC_PANNELLO OTTICO ACUSTICO ALLARME INCENDIO:TEC_PANNELLO OTTICO ACUSTICO ALLARME INCENDIO:2600828						1,00		
	TEC_PANNELLO OTTICO ACUSTICO ALLARME INCENDIO:TEC_PANNELLO OTTICO ACUSTICO ALLARME INCENDIO:2600566						1,00		
	TEC_PANNELLO OTTICO ACUSTICO ALLARME								
	A RIPORTARE						8,00		30´240´808,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						8,00		30´240´808,23
	INCENDIO:TEC_PANNELLO OTTICO ACUSTICO ALLARME INCENDIO:2600742						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					9,00	261,13	2´350,17
5392 / 3202 04IE.485.RV.071	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ANTINCENDIO E EVAC Impianto rivelazione incendio Moduli in/out indirizzati SpCat 51 - E15 - 52 - Antincendio e EVAC Cat 58 - Antincendio e EVAC SbCat 14 - Piano quarto								
	FDA_Modulo I-O:FDA_M I-O:2600426						1,00		
	FDA_Modulo I-O:FDA_M I-O:2600393						1,00		
	FDA_Modulo I-O:FDA_M I-O:2601328						1,00		
	FDA_Modulo I-O:FDA_M I-O:2600386						1,00		
	FDA_Modulo I-O:FDA_M I-O:2601392						1,00		
	FDA_Modulo I-O:FDA_M I-O:2601196						1,00		
	FDA_Modulo I-O:FDA_M I-O:2601385						1,00		
	FDA_Modulo I-O:FDA_M I-O:2600379						1,00		
	FDA_Modulo I-O:FDA_M I-O:2600372						1,00		
	FDA_Modulo I-O:FDA_M I-O:2601236						1,00		
	FDA_Modulo I-O:FDA_M I-O:2600462						1,00		
	FDA_Modulo I-O:FDA_M I-O:2601406						1,00		
	FDA_Modulo I-O:FDA_M I-O:2601335						1,00		
	FDA_Modulo I-O:FDA_M I-O:2600455						1,00		
	FDA_Modulo I-O:FDA_M I-O:2601399						1,00		
	FDA_Modulo I-O:FDA_M I-O:2601229						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					16,00	314,21	5´027,36
5393 / 3210 04IE.485.RV.080	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ANTINCENDIO E EVAC Impianto rivelazione incendio Segnalazione stato impianti filtro SpCat 51 - E15 - 52 - Antincendio e EVAC Cat 58 - Antincendio e EVAC SbCat 14 - Piano quarto TEC_Segnalazione stato impianti filltro:Privilegiata:2155653						1,00		
	TEC_Segnalazione stato impianti filltro:Privilegiata:2155657						1,00		
	TEC_Segnalazione stato impianti filltro:Privilegiata:2155655						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					3,00	154,30	462,90
5394 / 3218 04IE.485.RV.081	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ANTINCENDIO E EVAC Impianto rivelazione incendio Intercettazione impianti filtro SpCat 51 - E15 - 52 - Antincendio e EVAC Cat 58 - Antincendio e EVAC SbCat 14 - Piano quarto TEC_Intercettazione impianti filtro:Privilegiata:2155652						1,00		
	TEC_Intercettazione impianti filtro:Privilegiata:2155656						1,00		
	TEC_Intercettazione impianti filtro:Privilegiata:2155654						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					3,00	172,20	516,60
5395 / 3226 04IE.485.RV.090	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ANTINCENDIO E EVAC Impianto rivelazione incendio Pannello display ripetizione stato impianto rivelazione incedi								
	A RIPORTARE								30´249´165,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								30´249´165,26
	SpCat 51 - E15 - 52 - Antincendio e EVAC Cat 58 - Antincendio e EVAC SbCat 14 - Piano quarto TEC_Pannello display ripetizione stato impianto riv. inc:Privilegiata:2156013						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	1´178,08	1´178,08
5396 / 5061 04IE.485.RV.081	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ANTINCENDIO E EVAC Impianto rivelazione incendio Intercettazione impianti filtro SpCat 51 - E15 - 52 - Antincendio e EVAC Cat 58 - Antincendio e EVAC SbCat 14 - Piano quarto TEC_Intercettazione impianti filtro:Privilegiata:2155652 TEC_Intercettazione impianti filtro:Privilegiata:2155656 TEC_Intercettazione impianti filtro:Privilegiata:2155654						-1,00 -1,00 -1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-3,00	172,20	-516,60
5397 / 5069 PA.PV4.E15	F.P.O. di Quadro di Intercettazione VVF - QE.VVF SpCat 51 - E15 - 52 - Antincendio e EVAC Cat 58 - Antincendio e EVAC SbCat 14 - Piano quarto **VARIANTE 04**						3,00		
	SOMMANO...	cad					3,00	2´660,78	7´982,34
	Piano quinto (SbCat 15)								
5398 / 2697 04IE.485.DS.030	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ANTINCENDIO E EVAC Impianto diffusione sonora Unità di sorveglianza "fine linea" SpCat 51 - E15 - 52 - Antincendio e EVAC Cat 58 - Antincendio e EVAC SbCat 15 - Piano quinto						2,00		
	SOMMANO...	Cadauno					2,00	246,36	492,72
5399 / 3126 04IE.485.DS.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ANTINCENDIO E EVAC Impianto diffusione sonora Postazione microfonica da tavolo SpCat 51 - E15 - 52 - Antincendio e EVAC Cat 58 - Antincendio e EVAC SbCat 15 - Piano quinto TEC-EVAC - Postazione Operatore:Standard:2084836						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	1´435,97	1´435,97
5400 / 3134 04IE.485.DS.021	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ANTINCENDIO E EVAC Impianto diffusione sonora Diffusore da incasso 6W nel controsoffitto SpCat 51 - E15 - 52 - Antincendio e EVAC Cat 58 - Antincendio e EVAC SbCat 15 - Piano quinto TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2084987 TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling						1,00		
	A RIPORTARE						1,00		30´259´737,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						1,00		30´259´737,77
	loudspeaker, 6W, metal:2084812 TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2084707 TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2084738 TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2085035 TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2084671 TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2085067 TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2084954 TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2084698 TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2084783 TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2085009 TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2084725 TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2084662 TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2085052 TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2084911 TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2084689 TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2084996 TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2084772 TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2084716 TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2084622 TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2085044 TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2084883 TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2084680						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					23,00	60,84	1´399,32
5401 / 3144 04IE.485.RV.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ANTINCENDIO E EVAC Impianto rivelazione incendio Rivelatore ottico di fumo SpCat 51 - E15 - 52 - Antincendio e EVAC Cat 58 - Antincendio e EVAC SbCat 15 - Piano quinto TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2545527 TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2545740 TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2545799 TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2114436 TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2114469 TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2545506 TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2545558 TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2545574 TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2545651						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	A RIPORTARE						9,00		30´261´137,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						9,00		30´261´137,09
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2280349						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2114426						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2114459						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2545501						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2545534						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2280087						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2545748						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2114449						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2545528						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2545564						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2545660						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2545741						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2280471						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2546531						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2114439						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2114471						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2545507						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2545575						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2545652						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2545759						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2114428						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2114461						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2545502						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2545535						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2545570						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2545666						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2280089						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2545779						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2280579						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2546627						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2114451						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2545529						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2280159						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2114441						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2114473						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2545508						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA								
	A RIPORTARE						45,00		30´261´137,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O						45,00		30´261´137,09
	AMBIENTE:Standard:2545675						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2545793						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2114430						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2114463						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2545503						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2545536						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2545571						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2280091						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2280286						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2114420						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2114453						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2545530						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2545805						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2114443						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2114475						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2545561						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2280417						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2546512						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2114432						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2114465						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2545504						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2545572						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2280093						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2545754						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2114422						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2114455						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2545495						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2545531						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2545567						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2545663						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2545773						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2280532						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2546577						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2114445						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2114477						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2545764						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2114434						1,00		
	A RIPORTARE						82,00		30´261´137,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						82,00		30´261´137,09
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2114467						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2545505						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2545573						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2545672						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2280668						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2545787						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2114424						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2114457						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2545500						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2545533						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2280216						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2114447						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					94,00	97,34	9´149,96
5402 / 3153 04IE.485.RV.011	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ANTINCENDIO E EVAC Impianto rivelazione incendio Rivelatore ottico di fumo in controsoffitto con led di segnalazione in ambiente SpCat 51 - E15 - 52 - Antincendio e EVAC Cat 58 - Antincendio e EVAC SbCat 15 - Piano quinto TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2114542						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2114574						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2545563						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2545656						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2280106						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2578874						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2579074						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2545522						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2545756						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2545788						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2280670						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2114490						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2114522						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2114554						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2114588						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2545550						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2545569						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2545588						1,00		
	A RIPORTARE						18,00		30´270´287,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						18,00		30´270´287,05
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2545665						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2280218						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2546579						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2545766						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2545800						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2578875						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2114502						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2545523						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2114534						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2114566						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2545674						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2280098						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2280351						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2545518						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2545552						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2545589						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2545750						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2114482						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2114514						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2114546						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2545546						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2114580						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2545769						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2280473						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2546532						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2578877						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2545524						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2545560						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2114494						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2579068						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2545519						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2114526						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2114558						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2545553						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2545590						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2280581						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA								
	A RIPORTARE						54,00		30´270´287,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						54,00		30´270´287,05
	CONTROSOFFITTO:Standard:2545547 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2545566 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2545584 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2545662 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2280161 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2578878 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2114506 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2579077 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2114538 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2545525 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2114570 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2280102 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2545761 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2545794 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2545520 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2545554 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2545647 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2545668 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2280288 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2545781 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2546629 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2114486 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2114518 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2114550 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2545548 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2114584 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2545585 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2545744 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2578879 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2545526 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2545655 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2545677 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2280419 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2546514 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2578873 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2114498 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2545521						1,00		
	A RIPORTARE						91,00		30´270´287,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						91,00		30´270´287,05
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2114530						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2114562						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2545555						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2280095						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2579065						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2545549						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2545586						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2545745						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2545774						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2280534						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2545807						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2114479						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2114510						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					104,00	97,34	10´123,36
5403 / 3162 04IE.485.RV.012	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ANTINCENDIO E EVAC Impianto rivelazione incendio Gemma di segnalazione rivelatore di fumo SpCat 51 - E15 - 52 - Antincendio e EVAC Cat 58 - Antincendio e EVAC SbCat 15 - Piano quinto TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2545544						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2545579						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2545765						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2280420						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2546515						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2601930						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2114499						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2114531						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2114563						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2545539						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2280097						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2545673						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2601645						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2603949						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2578867						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2545517						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2545775						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE								
	A RIPORTARE						17,00		30´280´410,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						17,00		30´280´410,41
	FUMO:Standard:2280535 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2602353 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2603508 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2602704 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2114481 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2114511 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2545512 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2114543 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2602961 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2545545 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2114575 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2545580 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2280107 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2601957 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2545540 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2545559 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2545789 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2280671 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2601674 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2604076 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2578868 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2114491 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2579067 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2114523 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2114555 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2114589 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2280219 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2603583 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2602466 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2545513 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2602779 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2545565 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2545581 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2545661 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2603112 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2545742 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2545801						1,00		
	A RIPORTARE						54,00		30´280´410,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						54,00		30´280´410,41
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2602026						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2114503						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2579076						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2114535						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2545541						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2114567						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2545576						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2545653						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2280099						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2545760						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2280352						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2601761						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2578869						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2545667						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2545751						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2545780						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2546628						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2603661						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2114483						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2545514						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2114515						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2114547						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2114581						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2602543						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2545743						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2602825						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2545770						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2280474						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2546533						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2602097						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2603201						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2545509						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2545542						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2545577						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2545654						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2545676						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE								
	A RIPORTARE						90,00		30´280´410,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						90,00		30´280´410,41
	FUMO:Standard:2601818 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2578870 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2114495 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2114527 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2545537 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2114559 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2280582 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2603691 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2578865 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2579064 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2545515 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2280162 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2602579 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2545806 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2602197 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2602860 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2603299 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2545510 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2114507 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2114539 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2545543 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2114571 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2545562 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2545578 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2280103 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2545795 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2601837 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2579073 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2545538 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2545648 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2545755 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2280289 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2603931 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2578866 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2114487 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2545516 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2114519						1,00		
	A RIPORTARE						127,00		30´280´410,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						127,00		30´280´410,41
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2114551						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2114585						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2545568						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2545664						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2546578						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2602234						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2602641						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2603392						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2602904						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2545511						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					137,00	47,13	6´456,81
5404 / 3171 04IE.485.RV.020	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ANTINCENDIO E EVAC Impianto rivelazione incendio Alimentatore di piano 230Vac/24Vdc SpCat 51 - E15 - 52 - Antincendio e EVAC Cat 58 - Antincendio e EVAC SbCat 15 - Piano quinto TEC_Alimentatore di piano 230Vac-24Vdc:Privilegiata:2605602						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	662,41	662,41
5405 / 3179 04IE.485.RV.030	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ANTINCENDIO E EVAC Impianto rivelazione incendio Punto alimentazione elettromagnete SpCat 51 - E15 - 52 - Antincendio e EVAC Cat 58 - Antincendio e EVAC SbCat 15 - Piano quinto FDA_elettromegnet:FDA_elettromegnet:2546393						1,00		
	FDA_elettromegnet:FDA_elettromegnet:2546483						1,00		
	FDA_elettromegnet:FDA_elettromegnet:2546389						1,00		
	FDA_elettromegnet:FDA_elettromegnet:2546488						1,00		
	FDA_elettromegnet:FDA_elettromegnet:2546487						1,00		
	FDA_elettromegnet:FDA_elettromegnet:2546392						1,00		
	FDA_elettromegnet:FDA_elettromegnet:2546486						1,00		
	FDA_elettromegnet:FDA_elettromegnet:2546395						1,00		
	FDA_elettromegnet:FDA_elettromegnet:2546485						1,00		
	FDA_elettromegnet:FDA_elettromegnet:2546490						1,00		
	FDA_elettromegnet:FDA_elettromegnet:2546390						1,00		
	FDA_elettromegnet:FDA_elettromegnet:2546484						1,00		
	FDA_elettromegnet:FDA_elettromegnet:2546489						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					13,00	389,21	5´059,73
5406 / 3187 04IE.485.RV.040	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ANTINCENDIO E EVAC Impianto rivelazione incendio Pulsante sgancio elettromagnete SpCat 51 - E15 - 52 - Antincendio e EVAC Cat 58 - Antincendio e EVAC SbCat 15 - Piano quinto TEC_Pulsante sgancio elettromagnete:Privilegiata:2546493						1,00		
	A RIPORTARE						1,00		30´292´589,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						1,00		30´292´589,36
	TEC_Pulsante sgancio elettromagnete:Privilegiata:2546396						1,00		
	TEC_Pulsante sgancio elettromagnete:Privilegiata:2546492						1,00		
	TEC_Pulsante sgancio elettromagnete:Privilegiata:2546491						1,00		
	TEC_Pulsante sgancio elettromagnete:Privilegiata:2546391						1,00		
	TEC_Pulsante sgancio elettromagnete:Privilegiata:2546394						1,00		
	TEC_Pulsante sgancio elettromagnete:Privilegiata:2546494						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					7,00	72,15	505,05
5407 / 3195 04IE.485.RV.050	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ANTINCENDIO E EVAC Impianto rivelazione incendio Pannello ottico acustico allarme incendio indirizzato su loop SpCat 51 - E15 - 52 - Antincendio e EVAC Cat 58 - Antincendio e EVAC SbCat 15 - Piano quinto TEC_PANNELLO OTTICO ACUSTICO ALLARME INCENDIO:TEC_PANNELLO OTTICO ACUSTICO ALLARME INCENDIO:2604408						1,00		
	TEC_PANNELLO OTTICO ACUSTICO ALLARME INCENDIO:TEC_PANNELLO OTTICO ACUSTICO ALLARME INCENDIO:2604807						1,00		
	TEC_PANNELLO OTTICO ACUSTICO ALLARME INCENDIO:TEC_PANNELLO OTTICO ACUSTICO ALLARME INCENDIO:2605234						1,00		
	TEC_PANNELLO OTTICO ACUSTICO ALLARME INCENDIO:TEC_PANNELLO OTTICO ACUSTICO ALLARME INCENDIO:2605523						1,00		
	TEC_PANNELLO OTTICO ACUSTICO ALLARME INCENDIO:TEC_PANNELLO OTTICO ACUSTICO ALLARME INCENDIO:2605159						1,00		
	TEC_PANNELLO OTTICO ACUSTICO ALLARME INCENDIO:TEC_PANNELLO OTTICO ACUSTICO ALLARME INCENDIO:2604785						1,00		
	TEC_PANNELLO OTTICO ACUSTICO ALLARME INCENDIO:TEC_PANNELLO OTTICO ACUSTICO ALLARME INCENDIO:2605099						1,00		
	TEC_PANNELLO OTTICO ACUSTICO ALLARME INCENDIO:TEC_PANNELLO OTTICO ACUSTICO ALLARME INCENDIO:2604420						1,00		
	TEC_PANNELLO OTTICO ACUSTICO ALLARME INCENDIO:TEC_PANNELLO OTTICO ACUSTICO ALLARME INCENDIO:2604916						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					9,00	261,13	2´350,17
5408 / 3203 04IE.485.RV.071	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ANTINCENDIO E EVAC Impianto rivelazione incendio Moduli in/out indirizzati SpCat 51 - E15 - 52 - Antincendio e EVAC Cat 58 - Antincendio e EVAC SbCat 15 - Piano quinto FDA_Modulo I-O:FDA_M I-O:2605385						1,00		
	FDA_Modulo I-O:FDA_M I-O:2605496						1,00		
	FDA_Modulo I-O:FDA_M I-O:2605435						1,00		
	FDA_Modulo I-O:FDA_M I-O:2605468						1,00		
	FDA_Modulo I-O:FDA_M I-O:2605592						1,00		
	FDA_Modulo I-O:FDA_M I-O:2605489						1,00		
	FDA_Modulo I-O:FDA_M I-O:2605428						1,00		
	FDA_Modulo I-O:FDA_M I-O:2605456						1,00		
	FDA_Modulo I-O:FDA_M I-O:2605482						1,00		
	A RIPORTARE						9,00		30´295´444,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						9,00		30´295´444,58
	FDA_Modulo I-O:FDA_M I-O:2605510						1,00		
	FDA_Modulo I-O:FDA_M I-O:2605399						1,00		
	FDA_Modulo I-O:FDA_M I-O:2605449						1,00		
	FDA_Modulo I-O:FDA_M I-O:2605392						1,00		
	FDA_Modulo I-O:FDA_M I-O:2605503						1,00		
	FDA_Modulo I-O:FDA_M I-O:2605475						1,00		
	FDA_Modulo I-O:FDA_M I-O:2605442						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					16,00	314,21	5´027,36
5409 / 3211 04IE.485.RV.080	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ANTINCENDIO E EVAC Impianto rivelazione incendio Segnalazione stato impianti filtro SpCat 51 - E15 - 52 - Antincendio e EVAC Cat 58 - Antincendio e EVAC SbCat 15 - Piano quinto TEC_Segnalazione stato impianti filltro:Privilegiata:2155664						1,00		
	TEC_Segnalazione stato impianti filltro:Privilegiata:2155662						1,00		
	TEC_Segnalazione stato impianti filltro:Privilegiata:2155666						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					3,00	154,30	462,90
5410 / 3219 04IE.485.RV.081	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ANTINCENDIO E EVAC Impianto rivelazione incendio Intercettazione impianti filtro SpCat 51 - E15 - 52 - Antincendio e EVAC Cat 58 - Antincendio e EVAC SbCat 15 - Piano quinto TEC_Intercettazione impianti filtro:Privilegiata:2155663						1,00		
	TEC_Intercettazione impianti filtro:Privilegiata:2155661						1,00		
	TEC_Intercettazione impianti filtro:Privilegiata:2155665						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					3,00	172,20	516,60
5411 / 3227 04IE.485.RV.090	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ANTINCENDIO E EVAC Impianto rivelazione incendio Pannello display ripetizione stato impianto rivelazione incedi SpCat 51 - E15 - 52 - Antincendio e EVAC Cat 58 - Antincendio e EVAC SbCat 15 - Piano quinto TEC_Pannello display ripetizione stato impianto riv. inc:Privilegiata:2156014						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	1´178,08	1´178,08
5412 / 5062 04IE.485.RV.081	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ANTINCENDIO E EVAC Impianto rivelazione incendio Intercettazione impianti filtro SpCat 51 - E15 - 52 - Antincendio e EVAC Cat 58 - Antincendio e EVAC SbCat 15 - Piano quinto TEC_Intercettazione impianti filtro:Privilegiata:2155663						-1,00		
	TEC_Intercettazione impianti filtro:Privilegiata:2155661						-1,00		
	TEC_Intercettazione impianti filtro:Privilegiata:2155665						-1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-3,00	172,20	-516,60
	A RIPORTARE								30´302´112,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								30´302´112,92
5413 / 5070 PA.PV4.E15	F.P.O. di Quadro di Intercettazione VVF - QE.VVF SpCat 51 - E15 - 52 - Antincendio e EVAC Cat 58 - Antincendio e EVAC SbCat 15 - Piano quinto **VARIANTE 04**						3,00		
	SOMMANO...	cad					3,00	2´660,78	7´982,34
	Piano sesto (SbCat 16)								
5414 / 2698 04IE.485.DS.030	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ANTINCENDIO E EVAC Impianto diffusione sonora Unità di sorveglianza "fine linea" SpCat 51 - E15 - 52 - Antincendio e EVAC Cat 58 - Antincendio e EVAC SbCat 16 - Piano sesto						2,00		
	SOMMANO...	Cadauno					2,00	246,36	492,72
5415 / 3127 04IE.485.DS.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ANTINCENDIO E EVAC Impianto diffusione sonora Postazione microfonica da tavolo SpCat 51 - E15 - 52 - Antincendio e EVAC Cat 58 - Antincendio e EVAC SbCat 16 - Piano sesto TEC-EVAC - Postazione Operatore:Standard:2083747						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	1´435,97	1´435,97
5416 / 3135 04IE.485.DS.021	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ANTINCENDIO E EVAC Impianto diffusione sonora Diffusore da incasso 6W nel controsoffitto SpCat 51 - E15 - 52 - Antincendio e EVAC Cat 58 - Antincendio e EVAC SbCat 16 - Piano sesto TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2083667						1,00		
	TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2083932						1,00		
	TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2083596						1,00		
	TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2084010						1,00		
	TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2083625						1,00		
	TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2083884						1,00		
	TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2083713						1,00		
	TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2083656						1,00		
	TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2083912						1,00		
	TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2083566						1,00		
	TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2083974						1,00		
	TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2083616						1,00		
	TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2083812						1,00		
	A RIPORTARE						13,00		30´312´023,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						13,00		30´312´023,95
	TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2083645						1,00		
	TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2083902						1,00		
	TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2083680						1,00		
	TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2083966						1,00		
	TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2083607						1,00		
	TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2083786						1,00		
	TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2083636						1,00		
	TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2083893						1,00		
	TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2083722						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					22,00	60,84	1´338,48
5417 / 3145 04IE.485.RV.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ANTINCENDIO E EVAC Impianto rivelazione incendio Rivelatore ottico di fumo SpCat 51 - E15 - 52 - Antincendio e EVAC Cat 58 - Antincendio e EVAC SbCat 16 - Piano sesto TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2561882						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2114610						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2115095						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2561950						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2562045						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2280885						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2547866						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2556754						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2556785						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2561877						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2114600						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2561910						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2114865						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2561964						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2547422						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2548881						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2561904						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2114746						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2562057						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2547235						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2556793						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA								
	A RIPORTARE						21,00		30´313´362,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O						21,00		30´313´362,43
	AMBIENTE:Standard:2561883						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2114612						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2561935						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2115171						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2561973						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2280929						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2556755						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2556786						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2561878						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2561911						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2114602						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2114905						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2547442						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2556803						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2561905						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2114759						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2561941						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2562028						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2547255						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2561884						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2114614						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2115325						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2280970						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2556756						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2561879						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2114604						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2561912						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2114948						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2562040						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2280715						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2547463						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2114594						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2561906						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2114778						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2561961						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2547287						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2561885						1,00		
	A R I P O R T A R E						58,00		30´313´362,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						58,00		30´313´362,43
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2114629						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2115388						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2562051						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2281011						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2556757						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2561880						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2114606						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2561913						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2115000						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2561970						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2280786						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2547496						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2556752						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2561907						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2114596						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2114806						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2562295						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2547351						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2556798						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2114666						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2561938						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2562023						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2281052						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2547180						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2561881						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2114608						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2115013						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2561949						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2280844						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2547603						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2556753						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2561876						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2114598						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2561908						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2114822						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2561944						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA								
	A RIPORTARE						94,00		30´313´362,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						94,00		30´313´362,43
	AMBIENTE:Standard:2562034 TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2547389 TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2114721 TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2561958 TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2281092 TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2547212						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					100,00	97,34	9´734,00
5418 / 3154 04IE.485.RV.011	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ANTINCENDIO E EVAC Impianto rivelazione incendio Rivelatore ottico di fumo in controsoffitto con led di segnalazione in ambiente SpCat 51 - E15 - 52 - Antincendio e EVAC Cat 58 - Antincendio e EVAC SbCat 16 - Piano sesto TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2561898 TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2561932 TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2561972 TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2547136 TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2561926 TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2562035 TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2562297 TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2548062 TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2548204 TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2548340 TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2548466 TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2548634 TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2556767 TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2556800 TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2561940 TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2562025 TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2561899 TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2562046 TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2547978 TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2548120 TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2548250 TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2548390 TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2548514 TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2548728 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	A RIPORTARE						24,00		30´323´096,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						24,00		30´323´096,43
	CONTROSOFFITTO:Standard:2561927 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2561946 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2547106 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2548883 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2556768 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2561960 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2548032 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2548172 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2548304 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2548438 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2548560 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2548792 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2561900 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2547150 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2561895 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2561929 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2561947 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2561966 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2548078 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2548220 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2548358 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2548482 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2548663 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2556770 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2561923 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2562029 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2562059 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2556795 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2561901 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2561937 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2561953 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2561975 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2547998 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2548138 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2548270 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2548406 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2548530						1,00		
	A RIPORTARE						61,00		30´323´096,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						61,00		30´323´096,43
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2548746						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2561896						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2561930						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2547122						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2556771						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2556805						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2561924						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2561943						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2548046						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2548190						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2548322						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2548452						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2548576						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2548836						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2561902						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2561954						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2556789						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2561897						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2561931						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2562042						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2548092						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2548234						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2548372						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2548500						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2548714						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2556772						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2561925						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2561963						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2546968						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2556766						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2561903						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2562053						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2548018						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2548158						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2548288						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2548422						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA								
	A RIPORTARE						97,00		30´323´096,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						97,00		30´323´096,43
	CONTROSOFFITTO:Standard:2548544 TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2548760 TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2556790						1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					100,00	97,34	9´734,00
5419 / 3163 04IE.485.RV.012	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ANTINCENDIO E EVAC Impianto rivelazione incendio Gemma di segnalazione rivelatore di fumo SpCat 51 - E15 - 52 - Antincendio e EVAC Cat 58 - Antincendio e EVAC SbCat 16 - Piano sesto TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2561915						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2606467						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2548093						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2548235						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2548373						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2548501						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2548715						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2561893						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2561945						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2606048						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2546979						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2608620						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2561888						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2561921						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2561959						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2607296						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2605671						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2606980						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2607766						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2548019						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2548159						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2608232						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2548289						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2548423						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2548545						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2548761						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2556760						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2561916						1,00		
	A RIPORTARE						28,00		30´332´830,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						28,00		30´332´830,43
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2561951						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2606555						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2547137						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2561894						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2561965						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2606106						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2562036						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2548063						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2548205						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2608714						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2548341						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2548467						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2548635						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2561889						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2561922						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2605693						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2607037						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2562058						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2607350						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2608271						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2607786						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2556761						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2556794						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2561917						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2561936						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2561952						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2561974						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2606649						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2562047						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2547979						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2548121						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2548251						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2548391						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2548515						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2548729						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2556787						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE								
	A RIPORTARE						64,00		30´332´830,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						64,00		30´332´830,43
	FUMO:Standard:2606239 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2547107 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2608813 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2548884 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2556804 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2561890 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2561942 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2605798 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2548033 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2607109 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2548173 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2608364 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2548305 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2548439 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2607411 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2548561 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2548793 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2556762 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2607853 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2561918 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2606716 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2547151 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2556788 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2561948 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2606300 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2562041 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2548079 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2548221 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2608910 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2548359 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2548483 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2548664 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2561891 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2561962 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2562030 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2605920 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2608466						1,00		
	A RIPORTARE						101,00		30´332´830,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						101,00		30´332´830,43
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2607201						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2556763						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2607473						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2561886						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2561919						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2607940						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2606777						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2562052						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2547999						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2548139						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2548271						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2548407						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2548531						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2548747						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2556758						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2561914						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2561971						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2606376						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2547123						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2608983						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2561892						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2605973						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2562296						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2548047						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2548191						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2608537						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2548323						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2548453						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2548577						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2548837						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2556799						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2561887						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2607264						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2561920						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2561939						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2607595						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE								
	A RIPORTARE						137,00		30´332´830,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						137,00		30´332´830,43
	FUMO:Standard:2562024						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2606876						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2608123						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2556759						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					141,00	47,13	6´645,33
5420 / 3172 04IE.485.RV.020	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ANTINCENDIO E EVAC Impianto rivelazione incendio Alimentatore di piano 230Vac/24Vdc SpCat 51 - E15 - 52 - Antincendio e EVAC Cat 58 - Antincendio e EVAC SbCat 16 - Piano sesto TEC_Alimentatore di piano 230Vac-24Vdc:Privilegiata:2610368						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	662,41	662,41
5421 / 3180 04IE.485.RV.030	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ANTINCENDIO E EVAC Impianto rivelazione incendio Punto alimentazione elettromagnete SpCat 51 - E15 - 52 - Antincendio e EVAC Cat 58 - Antincendio e EVAC SbCat 16 - Piano sesto FDA_elettromegnet:FDA_elettromegnet:2562467						1,00		
	FDA_elettromegnet:FDA_elettromegnet:2562364						1,00		
	FDA_elettromegnet:FDA_elettromegnet:2562466						1,00		
	FDA_elettromegnet:FDA_elettromegnet:2562465						1,00		
	FDA_elettromegnet:FDA_elettromegnet:2562378						1,00		
	FDA_elettromegnet:FDA_elettromegnet:2562470						1,00		
	FDA_elettromegnet:FDA_elettromegnet:2562464						1,00		
	FDA_elettromegnet:FDA_elettromegnet:2562469						1,00		
	FDA_elettromegnet:FDA_elettromegnet:2562377						1,00		
	FDA_elettromegnet:FDA_elettromegnet:2562362						1,00		
	FDA_elettromegnet:FDA_elettromegnet:2562468						1,00		
	FDA_elettromegnet:FDA_elettromegnet:2562463						1,00		
	FDA_elettromegnet:FDA_elettromegnet:2562361						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					13,00	389,21	5´059,73
5422 / 3188 04IE.485.RV.040	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ANTINCENDIO E EVAC Impianto rivelazione incendio Pulsante sgancio elettromagnete SpCat 51 - E15 - 52 - Antincendio e EVAC Cat 58 - Antincendio e EVAC SbCat 16 - Piano sesto TEC_Pulsante sgancio elettromagnete:Privilegiata:2562472						1,00		
	TEC_Pulsante sgancio elettromagnete:Privilegiata:2562379						1,00		
	TEC_Pulsante sgancio elettromagnete:Privilegiata:2562471						1,00		
	TEC_Pulsante sgancio elettromagnete:Privilegiata:2562363						1,00		
	TEC_Pulsante sgancio elettromagnete:Privilegiata:2562474						1,00		
	TEC_Pulsante sgancio elettromagnete:Privilegiata:2562473						1,00		
	TEC_Pulsante sgancio elettromagnete:Privilegiata:2562365						1,00		
	A RIPORTARE						7,00		30´345´197,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						7,00		30´345´197,90
	SOMMANO...	Cadauno					7,00	72,15	505,05
5423 / 3196 04IE.485.RV.050	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ANTINCENDIO E EVAC Impianto rivelazione incendio Pannello ottico acustico allarme incendio indirizzato su loop SpCat 51 - E15 - 52 - Antincendio e EVAC Cat 58 - Antincendio e EVAC SbCat 16 - Piano sesto TEC_PANNELLO OTTICO ACUSTICO ALLARME INCENDIO:TEC_PANNELLO OTTICO ACUSTICO ALLARME INCENDIO:2609956 TEC_PANNELLO OTTICO ACUSTICO ALLARME INCENDIO:TEC_PANNELLO OTTICO ACUSTICO ALLARME INCENDIO:2609344 TEC_PANNELLO OTTICO ACUSTICO ALLARME INCENDIO:TEC_PANNELLO OTTICO ACUSTICO ALLARME INCENDIO:2609847 TEC_PANNELLO OTTICO ACUSTICO ALLARME INCENDIO:TEC_PANNELLO OTTICO ACUSTICO ALLARME INCENDIO:2609726 TEC_PANNELLO OTTICO ACUSTICO ALLARME INCENDIO:TEC_PANNELLO OTTICO ACUSTICO ALLARME INCENDIO:2609316 TEC_PANNELLO OTTICO ACUSTICO ALLARME INCENDIO:TEC_PANNELLO OTTICO ACUSTICO ALLARME INCENDIO:2609627 TEC_PANNELLO OTTICO ACUSTICO ALLARME INCENDIO:TEC_PANNELLO OTTICO ACUSTICO ALLARME INCENDIO:2610088 TEC_PANNELLO OTTICO ACUSTICO ALLARME INCENDIO:TEC_PANNELLO OTTICO ACUSTICO ALLARME INCENDIO:2609172 TEC_PANNELLO OTTICO ACUSTICO ALLARME INCENDIO:TEC_PANNELLO OTTICO ACUSTICO ALLARME INCENDIO:2609529						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					9,00	261,13	2´350,17
5424 / 3204 04IE.485.RV.071	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ANTINCENDIO E EVAC Impianto rivelazione incendio Moduli in/out indirizzati SpCat 51 - E15 - 52 - Antincendio e EVAC Cat 58 - Antincendio e EVAC SbCat 16 - Piano sesto FDA_Modulo I-O:FDA_M I-O:2610358 FDA_Modulo I-O:FDA_M I-O:2610278 FDA_Modulo I-O:FDA_M I-O:2610243 FDA_Modulo I-O:FDA_M I-O:2610271 FDA_Modulo I-O:FDA_M I-O:2610323 FDA_Modulo I-O:FDA_M I-O:2610351 FDA_Modulo I-O:FDA_M I-O:2610236 FDA_Modulo I-O:FDA_M I-O:2610264 FDA_Modulo I-O:FDA_M I-O:2610344 FDA_Modulo I-O:FDA_M I-O:2610316 FDA_Modulo I-O:FDA_M I-O:2610257 FDA_Modulo I-O:FDA_M I-O:2610337 FDA_Modulo I-O:FDA_M I-O:2610309 FDA_Modulo I-O:FDA_M I-O:2610250 FDA_Modulo I-O:FDA_M I-O:2610330						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					15,00	314,21	4´713,15
5425 / 3212 04IE.485.RV.080	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ANTINCENDIO E EVAC								
	A RIPORTARE								30´352´766,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								30´352´766,27
	Impianto rivelazione incendio Segnalazione stato impianti filtro SpCat 51 - E15 - 52 - Antincendio e EVAC Cat 58 - Antincendio e EVAC SbCat 16 - Piano sesto TEC_Segnalazione stato impianti filltro:Privilegiata:2155671 TEC_Segnalazione stato impianti filltro:Privilegiata:2155673 TEC_Segnalazione stato impianti filltro:Privilegiata:2155675						1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					3,00	154,30	462,90
5426 / 3220 04IE.485.RV.081	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ANTINCENDIO E EVAC Impianto rivelazione incendio Intercettazione impianti filtro SpCat 51 - E15 - 52 - Antincendio e EVAC Cat 58 - Antincendio e EVAC SbCat 16 - Piano sesto TEC_Intercettazione impianti filtro:Privilegiata:2155674 TEC_Intercettazione impianti filtro:Privilegiata:2155670 TEC_Intercettazione impianti filtro:Privilegiata:2155672						1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					3,00	172,20	516,60
5427 / 3228 04IE.485.RV.090	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ANTINCENDIO E EVAC Impianto rivelazione incendio Pannello display ripetizione stato impianto rivelazione incedi SpCat 51 - E15 - 52 - Antincendio e EVAC Cat 58 - Antincendio e EVAC SbCat 16 - Piano sesto TEC_Pannello display ripetizione stato impianto riv. inc:Privilegiata:2156015						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	1´178,08	1´178,08
5428 / 5063 04IE.485.RV.081	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ANTINCENDIO E EVAC Impianto rivelazione incendio Intercettazione impianti filtro SpCat 51 - E15 - 52 - Antincendio e EVAC Cat 58 - Antincendio e EVAC SbCat 16 - Piano sesto TEC_Intercettazione impianti filtro:Privilegiata:2155674 TEC_Intercettazione impianti filtro:Privilegiata:2155670 TEC_Intercettazione impianti filtro:Privilegiata:2155672						-1,00 -1,00 -1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-3,00	172,20	-516,60
5429 / 5071 PA.PV4.E15	F.P.O. di Quadro di Intercettazione VVF - QE.VVF SpCat 51 - E15 - 52 - Antincendio e EVAC Cat 58 - Antincendio e EVAC SbCat 16 - Piano sesto **VARIANTE 04**						3,00		
	SOMMANO...	cad					3,00	2´660,78	7´982,34
	Piano settimo (SbCat 17)								
	A RIPORTARE								30´362´389,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								30´362´389,59
5430 / 2699 04IE.485.DS.030	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ANTINCENDIO E EVAC Impianto diffusione sonora Unità di sorveglianza "fine linea" SpCat 51 - E15 - 52 - Antincendio e EVAC Cat 58 - Antincendio e EVAC SbCat 17 - Piano settimo						2,00		
	SOMMANO...	Cadauno					2,00	246,36	492,72
5431 / 3128 04IE.485.DS.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ANTINCENDIO E EVAC Impianto diffusione sonora Postazione microfonica da tavolo SpCat 51 - E15 - 52 - Antincendio e EVAC Cat 58 - Antincendio e EVAC SbCat 17 - Piano settimo TEC-EVAC - Postazione Operatore:Standard:2082033 TEC-EVAC - Postazione Operatore:Standard:2082035						1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					2,00	1´435,97	2´871,94
5432 / 3136 04IE.485.DS.021	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ANTINCENDIO E EVAC Impianto diffusione sonora Diffusore da incasso 6W nel controsoffitto SpCat 51 - E15 - 52 - Antincendio e EVAC Cat 58 - Antincendio e EVAC SbCat 17 - Piano settimo TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2082029 TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2082013 TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2082005 TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2082019 TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2081999 TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2081993 TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2082027 TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2082011 TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2082017 TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2082003 TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2081997 TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2082037 TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2082025 TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2081991 TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2082031 TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2082015 TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2082009 TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2082001 TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2082021 TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	A RIPORTARE						19,00		30´365´754,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						19,00		30´365´754,25
	loudspeaker, 6W, metal:2081995						1,00		
	TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2081989						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					21,00	60,84	1´277,64
5433 / 3146	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI								
04IE.485.RV.010	ANTINCENDIO E EVAC								
	Impianto rivelazione incendio								
	Rivelatore ottico di fumo								
	SpCat 51 - E15 - 52 - Antincendio e EVAC								
	Cat 58 - Antincendio e EVAC								
	SbCat 17 - Piano settimo								
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2570516						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2571206						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2563370						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2563968						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2564674						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2570459						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2570492						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2570549						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2571238						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2562991						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2563911						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2572924						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2564447						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2565266						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2570486						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2570522						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2563836						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2564209						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2564999						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2570465						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2570555						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2571207						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2563422						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2563983						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2573089						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2564711						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2570460						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2570493						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2570528						1,00		
	A RIPORTARE						29,00		30´367´031,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						29,00		30´367´031,89
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2563088						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2563924						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2564518						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2565282						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2570487						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2570561						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2562829						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2563868						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2564239						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2565036						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2570466						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2570537						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2571208						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2571227						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2563564						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2563984						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2564739						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2570461						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2570494						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2570529						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2570624						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2563164						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2563949						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2564543						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2565366						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2570488						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2570543						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2571235						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2562919						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2563870						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2564274						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2572911						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2565081						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2570519						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2571209						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2571228						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA								
	A RIPORTARE						65,00		30´367´031,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O						65,00		30´367´031,89
	AMBIENTE:Standard:2563626						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2564059						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2564767						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2570462						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2570552						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2571241						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2563230						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2563950						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2573000						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2564607						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2565449						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2570489						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2570525						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2562952						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2563882						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2564340						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2565153						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2570558						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2571210						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2571299						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2563712						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2564096						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2573114						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2564837						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2570463						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2563330						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2563967						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2564634						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2570458						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2570491						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2570564						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2562954						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2563883						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2573209						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2564353						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2565223						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2570485						1,00		
	A R I P O R T A R E						102,00		30´367´031,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						102,00		30´367´031,89
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2570540						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2571211						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2563776						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2572790						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2564166						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2564947						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2570464						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					109,00	97,34	10´610,06
5434 / 3155 04IE.485.RV.011	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ANTINCENDIO E EVAC Impianto rivelazione incendio Rivelatore ottico di fumo in controsoffitto con led di segnalazione in ambiente SpCat 51 - E15 - 52 - Antincendio e EVAC Cat 58 - Antincendio e EVAC SbCat 17 - Piano settimo TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2570532						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2570554						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2571225						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2571243						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2570508						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2570527						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2570565						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2571511						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2571639						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2571767						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2571891						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2572019						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2572249						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2572532						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2571231						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2571301						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2570481						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2570533						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2571226						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2571553						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2571689						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2571813						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2571941						1,00		
	A RIPORTARE						23,00		30´377´641,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						23,00		30´377´641,95
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2572147						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2572290						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2572664						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2570476						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2570510						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2571220						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2573211						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2570504						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2570542						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2571232						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2571415						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2571601						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2571731						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2571861						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2571987						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2572223						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2572455						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2572792						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2570482						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2570518						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2573090						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2570477						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2570511						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2570551						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2571221						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2571240						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2571525						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2571655						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2571785						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2571907						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2572035						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2572262						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2572583						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2573257						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2572926						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2570505						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA								
	A RIPORTARE						59,00		30´377´641,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						59,00		30´377´641,95
	CONTROSOFFITTO:Standard:2570524 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2570562 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2570483 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2570557 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2571569 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2571703 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2571831 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2571957 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2572184 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2572425 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2572728 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2570478 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2570512 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2571222 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2570506 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2571497 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2571619 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2571751 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2571877 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2572003 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2572236 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2572472 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2570484 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2570539 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2570479 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2570513 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2570626 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2571224 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2571539 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2571671 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2571799 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2571923 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2572133 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2572277 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2572608 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2573002 TEC_RIVELATORE FUMO DA						1,00		
	CONTROSOFFITTO:Standard:2570507						1,00		
	A R I P O R T A R E						96,00		30´377´641,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						96,00		30´377´641,95
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2570545						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2571237						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2572913						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2570521						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2570559						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2571585						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2571717						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2571845						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2571971						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2572209						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2572438						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2573115						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2570480						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					109,00	97,34	10´610,06
5435 / 3164 04IE.485.RV.012	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ANTINCENDIO E EVAC Impianto rivelazione incendio Gemma di segnalazione rivelatore di fumo SpCat 51 - E15 - 52 - Antincendio e EVAC Cat 58 - Antincendio e EVAC SbCat 17 - Piano settimo TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2570497						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2571540						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2571672						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2571800						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2571924						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2572134						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2572278						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2572609						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2573003						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2570475						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2571217						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2573210						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2570470						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2570503						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2570541						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2570560						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2571212						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE								
	A RIPORTARE						17,00		30´388´252,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						17,00		30´388´252,01
	FUMO:Standard:2571586 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2571718 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2571846 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2571972 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2572210 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2572439 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2572791 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2573116 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2570498 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2570517 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2570550 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2570566 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2571239 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2571512 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2571640 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2571768 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2571892 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2572020 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2572250 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2572533 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2572925 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2570471 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2570523 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2571213 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2570499 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2570556 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2571554 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2571690 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2571814 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2571942 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2572148 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2572291 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2572665 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2570472 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2571214 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2571442 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2571602						1,00		
	A RIPORTARE						54,00		30´388´252,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						54,00		30´388´252,01
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2571732						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2571862						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2571988						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2572224						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2572456						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2570467						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2570500						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2570538						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2573091						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2570495						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2570530						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2570625						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2571526						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2571656						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2571786						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2571908						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2572036						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2572263						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2572584						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2573258						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2570473						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2570544						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2570563						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2571215						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2571236						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2572912						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2570468						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2570501						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2570520						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2571229						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2571570						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2571704						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2571832						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2571958						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2572185						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2572426						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE								
	A RIPORTARE						90,00		30´388´252,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						90,00		30´388´252,01
	FUMO:Standard:2572729 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2570496 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2570531 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2570553 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2571242 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2570474 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2570526 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2571216 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2571498 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2571620 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2571752 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2571878 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2572004 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2572237 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2572473 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2570469 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2570502 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2571230 TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE						1,00		
	FUMO:Standard:2571300						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					109,00	47,13	5´137,17
5436 / 3173 04IE.485.RV.020	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ANTINCENDIO E EVAC Impianto rivelazione incendio Alimentatore di piano 230Vac/24Vdc SpCat 51 - E15 - 52 - Antincendio e EVAC Cat 58 - Antincendio e EVAC SbCat 17 - Piano settimo TEC_Alimentatore di piano 230Vac-24Vdc:Privilegiata:2611464						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					1,00	662,41	662,41
5437 / 3181 04IE.485.RV.030	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ANTINCENDIO E EVAC Impianto rivelazione incendio Punto alimentazione elettromagnete SpCat 51 - E15 - 52 - Antincendio e EVAC Cat 58 - Antincendio e EVAC SbCat 17 - Piano settimo								
	FDA_elettromegnet:FDA_elettromegnet:2573441						1,00		
	FDA_elettromegnet:FDA_elettromegnet:2573163						1,00		
	FDA_elettromegnet:FDA_elettromegnet:2573440						1,00		
	FDA_elettromegnet:FDA_elettromegnet:2573162						1,00		
	FDA_elettromegnet:FDA_elettromegnet:2573147						1,00		
	FDA_elettromegnet:FDA_elettromegnet:2573439						1,00		
	FDA_elettromegnet:FDA_elettromegnet:2573438						1,00		
	FDA_elettromegnet:FDA_elettromegnet:2573146						1,00		
	FDA_elettromegnet:FDA_elettromegnet:2573443						1,00		
	FDA_elettromegnet:FDA_elettromegnet:2573437						1,00		
	A RIPORTARE						10,00		30´394´051,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						10,00		30´394´051,59
	FDA_elettromegnet:FDA_elettromegnet:2573442						1,00		
	FDA_elettromegnet:FDA_elettromegnet:2573149						1,00		
	FDA_elettromegnet:FDA_elettromegnet:2573436						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					13,00	389,21	5´059,73
5438 / 3189 04IE.485.RV.040	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ANTINCENDIO E EVAC Impianto rivelazione incendio Pulsante sgancio elettromagnete SpCat 51 - E15 - 52 - Antincendio e EVAC Cat 58 - Antincendio e EVAC SbCat 17 - Piano settimo TEC_Pulsante sgancio elettromagnete:Privilegiata:2573446 TEC_Pulsante sgancio elettromagnete:Privilegiata:2573148 TEC_Pulsante sgancio elettromagnete:Privilegiata:2573445 TEC_Pulsante sgancio elettromagnete:Privilegiata:2573444 TEC_Pulsante sgancio elettromagnete:Privilegiata:2573150 TEC_Pulsante sgancio elettromagnete:Privilegiata:2573164 TEC_Pulsante sgancio elettromagnete:Privilegiata:2573447						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					7,00	72,15	505,05
5439 / 3197 04IE.485.RV.050	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ANTINCENDIO E EVAC Impianto rivelazione incendio Pannello ottico acustico allarme incendio indirizzato su loop SpCat 51 - E15 - 52 - Antincendio e EVAC Cat 58 - Antincendio e EVAC SbCat 17 - Piano settimo TEC_PANNELLO OTTICO ACUSTICO ALLARME INCENDIO:TEC_PANNELLO OTTICO ACUSTICO ALLARME INCENDIO:2610408 TEC_PANNELLO OTTICO ACUSTICO ALLARME INCENDIO:TEC_PANNELLO OTTICO ACUSTICO ALLARME INCENDIO:2611008 TEC_PANNELLO OTTICO ACUSTICO ALLARME INCENDIO:TEC_PANNELLO OTTICO ACUSTICO ALLARME INCENDIO:2610523 TEC_PANNELLO OTTICO ACUSTICO ALLARME INCENDIO:TEC_PANNELLO OTTICO ACUSTICO ALLARME INCENDIO:2610911 TEC_PANNELLO OTTICO ACUSTICO ALLARME INCENDIO:TEC_PANNELLO OTTICO ACUSTICO ALLARME INCENDIO:2610738 TEC_PANNELLO OTTICO ACUSTICO ALLARME INCENDIO:TEC_PANNELLO OTTICO ACUSTICO ALLARME INCENDIO:2610423 TEC_PANNELLO OTTICO ACUSTICO ALLARME INCENDIO:TEC_PANNELLO OTTICO ACUSTICO ALLARME INCENDIO:2611185 TEC_PANNELLO OTTICO ACUSTICO ALLARME INCENDIO:TEC_PANNELLO OTTICO ACUSTICO ALLARME INCENDIO:2611077 TEC_PANNELLO OTTICO ACUSTICO ALLARME INCENDIO:TEC_PANNELLO OTTICO ACUSTICO ALLARME INCENDIO:2610594						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					9,00	261,13	2´350,17
	A RIPORTARE								30´401´966,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								30´401´966,54
5440 / 3205 04IE.485.RV.071	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ANTINCENDIO E EVAC Impianto rivelazione incendio Moduli in/out indirizzati SpCat 51 - E15 - 52 - Antincendio e EVAC Cat 58 - Antincendio e EVAC SbCat 17 - Piano settimo FDA_Modulo I-O:FDA_M I-O:2611424 FDA_Modulo I-O:FDA_M I-O:2611339 FDA_Modulo I-O:FDA_M I-O:2611417 FDA_Modulo I-O:FDA_M I-O:2611374 FDA_Modulo I-O:FDA_M I-O:2611367 FDA_Modulo I-O:FDA_M I-O:2611332 FDA_Modulo I-O:FDA_M I-O:2611445 FDA_Modulo I-O:FDA_M I-O:2611410 FDA_Modulo I-O:FDA_M I-O:2611360 FDA_Modulo I-O:FDA_M I-O:2611438 FDA_Modulo I-O:FDA_M I-O:2611353 FDA_Modulo I-O:FDA_M I-O:2611403 FDA_Modulo I-O:FDA_M I-O:2611431 FDA_Modulo I-O:FDA_M I-O:2611346 FDA_Modulo I-O:FDA_M I-O:2611396						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					15,00	314,21	4´713,15
5441 / 3213 04IE.485.RV.080	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ANTINCENDIO E EVAC Impianto rivelazione incendio Segnalazione stato impianti filtro SpCat 51 - E15 - 52 - Antincendio e EVAC Cat 58 - Antincendio e EVAC SbCat 17 - Piano settimo TEC_Segnalazione stato impianti filltro:Privilegiata:2155680 TEC_Segnalazione stato impianti filltro:Privilegiata:2155684 TEC_Segnalazione stato impianti filltro:Privilegiata:2155682						1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					3,00	154,30	462,90
5442 / 3221 04IE.485.RV.081	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ANTINCENDIO E EVAC Impianto rivelazione incendio Intercettazione impianti filtro SpCat 51 - E15 - 52 - Antincendio e EVAC Cat 58 - Antincendio e EVAC SbCat 17 - Piano settimo TEC_Intercettazione impianti filtro:Privilegiata:2155681 TEC_Intercettazione impianti filtro:Privilegiata:2155679 TEC_Intercettazione impianti filtro:Privilegiata:2155683						1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					3,00	172,20	516,60
5443 / 3229 04IE.485.RV.090	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ANTINCENDIO E EVAC Impianto rivelazione incendio Pannello display ripetizione stato impianto rivelazione incedi SpCat 51 - E15 - 52 - Antincendio e EVAC Cat 58 - Antincendio e EVAC SbCat 17 - Piano settimo TEC_Pannello display ripetizione stato impianto riv. inc:Privilegiata:2156016						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno							
	A RIPORTARE						1,00		30´407´659,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						1,00		30´407´659,19
		o					1,00	1´178,08	1´178,08
5444 / 5064 04IE.485.RV.081	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ANTINCENDIO E EVAC Impianto rivelazione incendio Intercettazione impianti filtro SpCat 51 - E15 - 52 - Antincendio e EVAC Cat 58 - Antincendio e EVAC SbCat 17 - Piano settimo TEC_Intercettazione impianti filtro:Privilegiata:2155681 TEC_Intercettazione impianti filtro:Privilegiata:2155679 TEC_Intercettazione impianti filtro:Privilegiata:2155683						-1,00 -1,00 -1,00		
	SI DETRAGGONO...	Cadauno					-3,00	172,20	-516,60
5445 / 5073 PA.PV4.E15	F.P.O. di Quadro di Intercettazione VVF - QE.VVF SpCat 51 - E15 - 52 - Antincendio e EVAC Cat 58 - Antincendio e EVAC SbCat 17 - Piano settimo **VARIANTE 04**						3,00		
	SOMMANO...	cad					3,00	2´660,78	7´982,34
	Piano ottavo (SbCat 18)								
5446 / 2700 04IE.485.DS.030	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ANTINCENDIO E EVAC Impianto diffusione sonora Unità di sorveglianza "fine linea" SpCat 51 - E15 - 52 - Antincendio e EVAC Cat 58 - Antincendio e EVAC SbCat 18 - Piano ottavo						3,00		
	SOMMANO...	Cadauno					3,00	246,36	739,08
5447 / 3137 04IE.485.DS.021	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ANTINCENDIO E EVAC Impianto diffusione sonora Diffusore da incasso 6W nel controsoffitto SpCat 51 - E15 - 52 - Antincendio e EVAC Cat 58 - Antincendio e EVAC SbCat 18 - Piano ottavo TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2087056 TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2087096 TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2087144 TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2087186 TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2087303 TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2087341 TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2087067 TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2087105 TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2087157 TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2087195 TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2087312 TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	A RIPORTARE						11,00		30´417´042,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						11,00		30´417´042,09
	loudspeaker, 6W, metal:2087349 TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2087078 TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2087116 TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2087168 TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2087206 TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2087323 TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2087364 TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2087021 TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2087087 TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2087133 TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2087177 TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2087248 TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2087333 TEC_Diffusore acustico:LC1-UM06E8 Ceiling loudspeaker, 6W, metal:2087418						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					25,00	60,84	1´521,00
5448 / 3147 04IE.485.RV.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ANTINCENDIO E EVAC Impianto rivelazione incendio Rivelatore ottico di fumo SpCat 51 - E15 - 52 - Antincendio e EVAC Cat 58 - Antincendio e EVAC SbCat 18 - Piano ottavo TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2576246 TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2576955 TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2578860 TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2579075 TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2576424 TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2577462 TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2575269 TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2576630 TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2577685 TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2575822 TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2576854 TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2578047 TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2576294 TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2577074 TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2578863 TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2576451 TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2577549						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	A RIPORTARE						17,00		30´418´563,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						17,00		30´418´563,09
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2575421						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2576678						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2577808						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2578964						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2576242						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2576918						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2578659						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2576376						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2577400						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2576592						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2577603						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2575653						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2576760						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2577889						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2576268						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2576976						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2578861						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2576426						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2577478						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2575300						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2576641						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2577713						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2578923						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2575841						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2576875						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2578066						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2576307						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2577129						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2578864						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2576532						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2577577						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2575524						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2576693						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2577839						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2579063						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2580659						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA								
	A RIPORTARE						53,00		30´418´563,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						53,00		30´418´563,09
	AMBIENTE:Standard:2576244 TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2576954 TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2578859 TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2576387 TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2577413 TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2575241 TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2576603 TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2577666 TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2575794 TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2576777 TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2578019 TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2579066 TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2576283 TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2576988 TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2578862 TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2576428 TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2577533 TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2575402 TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2576652 TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2577792 TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2578939 TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2576140 TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2576908 TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2578632 TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2579072 TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2576363 TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2577387 TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2576549 TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2577590 TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2575551 TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2576732 TEC_RIVELATORE FUMO DA AMBIENTE:Standard:2577870						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					85,00	97,34	8´273,90
5449 / 3156 04IE.485.RV.011	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ANTINCENDIO E EVAC Impianto rivelazione incendio Rivelatore ottico di fumo in controsoffitto con led di segnalazione in ambiente								
	A R I P O R T A R E								30´426´836,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								30´426´836,99
	SpCat 51 - E15 - 52 - Antincendio e EVAC Cat 58 - Antincendio e EVAC SbCat 18 - Piano ottavo TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2580505						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2580239						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2580553						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2580314						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2580605						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2580376						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2580421						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2580471						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2580523						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2580252						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2580569						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2580346						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2580619						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2580391						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2580443						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2580487						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2580539						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2580298						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2580587						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2580360						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2580633						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2580661						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2580405						1,00		
	TEC_RIVELATORE FUMO DA CONTROSOFFITTO:Standard:2580457						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					24,00	97,34	2´336,16
5450 / 3165 04IE.485.RV.012	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ANTINCENDIO E EVAC Impianto rivelazione incendio Gemma di segnalazione rivelatore di fumo SpCat 51 - E15 - 52 - Antincendio e EVAC Cat 58 - Antincendio e EVAC SbCat 18 - Piano ottavo TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2580524						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2580253						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2580570						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2580347						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2580620						1,00		
	A RIPORTARE						5,00		30´429´173,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						5,00		30´429´173,15
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2580392						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2580444						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2580488						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2580540						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2580299						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2580588						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2580361						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2580634						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2580662						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2580406						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2580458						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2580506						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2580240						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2580554						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2580315						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2580606						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2580377						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2580422						1,00		
	TEC_GEMMA DI SEGNALAZIONE RIVELATORE FUMO:Standard:2580472						1,00		
	SOMMANO...	Cadauno					24,00	47,13	1´131,12
5451 / 5072 PA.PV4.E15	F.P.O. di Quadro di Intercettazione VVF - QE.VVF SpCat 51 - E15 - 52 - Antincendio e EVAC Cat 58 - Antincendio e EVAC SbCat 18 - Piano ottavo **VARIANTE 04**						3,00		
	SOMMANO...	cad					3,00	2´660,78	7´982,34
	E16 - 53 - Impianit elettrici esterni (SpCat 52) Impianti elettrici esterni (Cat 59) Aree esterne (SbCat 1)								
5452 / 2655 04IE.490.IL.100	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI SpCat 52 - E16 - 53 - Impianit elettrici esterni Cat 59 - Impianti elettrici esterni SbCat 1 - Aree esterne						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	27´025,70	27´025,70
5453 / 2656 04IE.490.IL.200	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI SpCat 52 - E16 - 53 - Impianit elettrici esterni Cat 59 - Impianti elettrici esterni SbCat 1 - Aree esterne						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	6´487,50	6´487,50
	A RIPORTARE								30´471´799,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								30´471´799,81
5454 / 2657 01.A04.002.001	Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 SpCat 52 - E16 - 53 - Impianit elettrici esterni Cat 59 - Impianti elettrici esterni SbCat 1 - Aree esterne						963,00		
	SOMMANO...	m³					963,00	5,45	5´248,35
5455 / 2658 01.A04.005.001	Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - fino alla profondità di m 1,50 SpCat 52 - E16 - 53 - Impianit elettrici esterni Cat 59 - Impianti elettrici esterni SbCat 1 - Aree esterne						260,00		
	SOMMANO...	m³					260,00	20,24	5´262,40
5456 / 2659 01.A05.001.001	Riempimento di scavi o buche - eseguito con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi. SpCat 52 - E16 - 53 - Impianit elettrici esterni Cat 59 - Impianti elettrici esterni SbCat 1 - Aree esterne						650,00		
	SOMMANO...	m³					650,00	3,23	2´099,50
5457 / 2660 01.F06.011.004	Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. - pozzetto dimensioni esterne 60 x 60 x 60 cm SpCat 52 - E16 - 53 - Impianit elettrici esterni Cat 59 - Impianti elettrici esterni SbCat 1 - Aree esterne						15,00		
	SOMMANO...	Cadauno					15,00	127,60	1´914,00
5458 / 2661 01.F06.011.005	Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. - pozzetto dimensioni esterne 70 x 70 x 70 cm SpCat 52 - E16 - 53 - Impianit elettrici esterni Cat 59 - Impianti elettrici esterni SbCat 1 - Aree esterne						10,00		
	SOMMANO...	Cadauno					10,00	172,72	1´727,20
5459 / 2662 04IE.420.CV.110	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavidotti Cavidotto corrugato a doppia parete per posa interrata - diam. 110mm SpCat 52 - E16 - 53 - Impianit elettrici esterni Cat 59 - Impianti elettrici esterni SbCat 1 - Aree esterne						240,00		
	A RIPORTARE						240,00		30´488´051,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						240,00		30´488´051,26
	SOMMANO...	m					240,00	7,80	1´872,00
5460 / 2663 04IE.420.CV.125	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavidotti Cavidotto corrugato a doppia parete per posa interrata - diam. 125mm SpCat 52 - E16 - 53 - Impianit elettrici esterni Cat 59 - Impianti elettrici esterni SbCat 1 - Aree esterne						1´150,00		
	SOMMANO...	m					1´150,00	8,36	9´614,00
5461 / 2664 04IE.420.CV.160	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavidotti Cavidotto corrugato a doppia parete per posa interrata - diam. 160mm SpCat 52 - E16 - 53 - Impianit elettrici esterni Cat 59 - Impianti elettrici esterni SbCat 1 - Aree esterne						490,00		
	SOMMANO...	m					490,00	11,21	5´492,90
5462 / 2665 04IE.420.CV.200	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavidotti Cavidotto corrugato a doppia parete per posa interrata - diam. 200mm SpCat 52 - E16 - 53 - Impianit elettrici esterni Cat 59 - Impianti elettrici esterni SbCat 1 - Aree esterne						20,00		
	SOMMANO...	m					20,00	14,31	286,20
	Edificio "G" (SbCat 8)								
5463 / 4331 06.I05.003.043	Quadri elettrici. Carpenteria in materiale termoplastico modulare in esecuzione da esterno , completa di portella frontale in con chiusura a chiave, pannelli interni, eventuali sba ... A IN MATERIALE TERMOPLASTICO da esterno : dimensioni indicative 600x 500 x200 mm IP 65, 96 moduli sbarre max 100A - 10kA SpCat 52 - E16 - 53 - Impianit elettrici esterni Cat 59 - Impianti elettrici esterni SbCat 8 - Edificio "G" **VARIANTE 03** Allaccio edificio G						2,00		
	SOMMANO...	cad					2,00	503,55	1´007,10
5464 / 4332 06.I05.034.002	Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 50 e 60 mm. Larghezza = 100 mm SpCat 52 - E16 - 53 - Impianit elettrici esterni Cat 59 - Impianti elettrici esterni SbCat 8 - Edificio "G" **VARIANTE 03** Allaccio edificio G		2,00	120,00			240,00		
	A RIPORTARE						240,00		30´506´323,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						240,00		30´506´323,46
	SOMMANO...	m					240,00	23,17	5´560,80
5465 / 4333 06.I05.111.009	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 50 mmq. SpCat 52 - E16 - 53 - Impianit elettrici esterni Cat 59 - Impianti elettrici esterni SbCat 8 - Edificio "G" **VARIANTE 03** Allaccio edificio G		2,00	640,00			1´280,00		
	SOMMANO...	m					1´280,00	10,15	12´992,00
5466 / 4334 06.I05.130.007	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 25 mmq SpCat 52 - E16 - 53 - Impianit elettrici esterni Cat 59 - Impianti elettrici esterni SbCat 8 - Edificio "G" **VARIANTE 03** Allaccio edificio G			160,00			160,00		
	SOMMANO...	m					160,00	6,07	971,20
5467 / 4335 D02.040.030.b	Interruttore automatico magnetotermico, in scatola isolante, con tensione nominale 690 V, potere di interruzione 35 kA a 380 ÷ 415 V c.a., in versione fissa, attacchi anteriori: tetrapolare, 160 A SpCat 52 - E16 - 53 - Impianit elettrici esterni Cat 59 - Impianti elettrici esterni SbCat 8 - Edificio "G" **VARIANTE 03** Allaccio edificio G						2,00		
	SOMMANO...	cad					2,00	591,33	1´182,66
5468 / 4336 PA.OE.001	Allaccio della linea in cabina MT/BT SpCat 52 - E16 - 53 - Impianit elettrici esterni Cat 59 - Impianti elettrici esterni SbCat 8 - Edificio "G" **VARIANTE 03** Allaccio edificio G						2,00		
	SOMMANO...	a corpo					2,00	311,55	623,10
5469 / 4337 PA.OE.002	Allaccio della linea al QE.GEN di G SpCat 52 - E16 - 53 - Impianit elettrici esterni Cat 59 - Impianti elettrici esterni SbCat 8 - Edificio "G" **VARIANTE 03** Allaccio edificio G						2,00		
	SOMMANO...	a corpo					2,00	563,02	1´126,04
	S1 - 01 - Opere strutturali (SpCat 53) **Opere Strutturali (Cat 60)** **Aree esterne (SbCat 1)**								
5470 / 4683 TOS21_02.A04.012.001	Scavo a sezione ristretta obbligata in terreni sciolti e/o rocce tenere al di sotto di strutture preesistenti per consentire la sottofondazione eseguito a mano: per profondità fino ad 1 m								
	A RIPORTARE								30´528´779,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								30´528´779,26
	SpCat 53 - S1 - 01 - Opere strutturali								
	Cat 60 - Opere Strutturali								
	SbCat 1 - Aree esterne								
	VARIANTE 04								
	Area nord								
	Cavedi maggiori								
	Cavedio A			5,80	1,67	1,00	9,69		
	Cavedio B			5,80	1,67	1,00	9,69		
	Cavedio C *(par.ug.=14,00+2)		16,00			1,00	16,00		
	Nuove bocche di lupo su H3								
	In prossimità del blocco ascensori								
	Bocca di lupo 1		5,00			1,00	5,00		
	Bocca di lupo 2		5,00			1,00	5,00		
	Bocca di lupo 3		5,00			1,00	5,00		
	SOMMANO...	m3					50,38	147,99	7´455,74
5471 / 4684 TOS21_02.A04.012.002	Scavo a sezione ristretta obbligata in terreni sciolti e/o rocce tenere al di sotto di strutture preesistenti per consentire la sottofondazione eseguito a mano: per profondità da m 1,00 a m 2,00								
	SpCat 53 - S1 - 01 - Opere strutturali								
	Cat 60 - Opere Strutturali								
	SbCat 1 - Aree esterne								
	VARIANTE 04								
	profondità totale= 2.00 m								
	Area nord								
	Cavedi maggiori								
	Cavedio A			5,80	1,67	1,00	9,69		
	Cavedio B			5,80	1,67	1,00	9,69		
	Cavedio C *(par.ug.=14,00+2)		16,00			1,00	16,00		
	Nuove bocche di lupo su H3								
	In prossimità del blocco ascensori								
	Bocca di lupo 1		5,00			1,00	5,00		
	Bocca di lupo 2		5,00			1,00	5,00		
	Bocca di lupo 3		5,00			1,00	5,00		
	SOMMANO...	m3					50,38	194,15	9´781,28
5472 / 4689 TOS19_16.B04.003.005	OPERE STRUTTURALI - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3								
	SpCat 53 - S1 - 01 - Opere strutturali								
	Cat 60 - Opere Strutturali								
	SbCat 1 - Aree esterne								
	VARIANTE 04								
	Magrone								
	Area nord								
	Cavedi maggiori								
	Cavedio A			5,80	1,67	0,15	1,45		
	Cavedio B			5,80	1,67	0,15	1,45		
	Cavedio C *(par.ug.=14,00+2)		16,00			0,15	2,40		
	Nuove bocche di lupo su H3								
	In prossimità del blocco ascensori								
	Bocca di lupo 1		5,00			0,15	0,75		
	Bocca di lupo 2		5,00			0,15	0,75		
	Bocca di lupo 3		5,00			0,15	0,75		
	SOMMANO...	m³					7,55	101,03	762,78
5473 / 4690 TOS19_01.B02.002.001	OPERE STRUTTURALI - Casseforme di legno. per opere di fondazione, plinti, travi rovesce								
	SpCat 53 - S1 - 01 - Opere strutturali								
	Cat 60 - Opere Strutturali								
	SbCat 1 - Aree esterne								
	VARIANTE 04								
	Area nord								
	Cavedi maggiori								
	Cavedio A		2,00	5,80		0,50	5,80		
	Cavedio B		2,00	5,80		0,50	5,80		
	A RIPORTARE						11,60		30´546´779,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO						11,60		30´546´779,06
	Cavedio C		2,00	6,00		0,50	6,00		
	Nuove bocche di lupo su H3								
	Bocca di lupo 1		2,00	6,00		0,50	6,00		
	Bocca di lupo 2		2,00	6,00		0,50	6,00		
	Bocca di lupo 3		2,00	3,00		0,50	3,00		
	SOMMANO...	m²					32,60	22,97	748,82
5474 / 4691 TOS19_01.B02.002.002	OPERE STRUTTURALI - Casseforme di legno. per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri SpCat 53 - S1 - 01 - Opere strutturali Cat 60 - Opere Strutturali SbCat 1 - Aree esterne **VARIANTE 04** **Area nord** **Cavedi maggiori**								
	Cavedio A *(par.ug.=2*5,80)		11,60			2,00	23,20		
	Cavedio B *(par.ug.=2*5,80)		11,60			2,00	23,20		
	Cavedio C *(par.ug.=2*6,00)		12,00			2,00	24,00		
	Nuove bocche di lupo su H3								
	In prossimità del blocco ascensori *(par.ug.=2*6,00)		12,00			2,00	24,00		
	(par.ug.=2*3,00)		6,00			2,00	12,00		
	(par.ug.=2*3,00)		6,00			2,00	12,00		
	Parziale...	m²					118,40		
	SOMMANO...	m²					118,40	28,25	3´344,80
5475 / 4692 TOS19_01.B03.001.005	OPERE STRUTTURALI - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore barre presagomate ad aderenza migliorata (solo nell'ambito di progettazione preliminare) SpCat 53 - S1 - 01 - Opere strutturali Cat 60 - Opere Strutturali SbCat 1 - Aree esterne **VARIANTE 04** **Area nord** **Cavedi maggiori**								
	Cavedio A (120kg/mc)		5,80	1,00	0,50	120,00	348,00		
			5,80	0,30	2,00	120,00	417,60		
	Cavedio B (120kg/mc)		5,80	1,00	0,50	120,00	348,00		
			5,80	0,30	2,00	120,00	417,60		
	Cavedio C (120kg/mc)		6,00	1,00	0,50	120,00	360,00		
			6,00	0,30	2,00	120,00	432,00		
	Nuove bocche di lupo su H3								
	In prossimità del blocco ascensori (120kg/mc)		6,00	1,00	0,50	120,00	360,00		
			6,00	0,30	2,00	120,00	432,00		
			3,00	1,00	0,50	120,00	180,00		
			3,00	0,30	2,00	120,00	216,00		
			3,00	1,00	0,50	120,00	180,00		
			3,00	0,30	2,00	120,00	216,00		
	Parziale...	kg					3´907,20		
	SOMMANO...	kg					3´907,20	1,78	6´954,82
5476 / 4693 TOS19_01.B04.006.005	OPERE STRUTTURALI - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3 SpCat 53 - S1 - 01 - Opere strutturali Cat 60 - Opere Strutturali SbCat 1 - Aree esterne **VARIANTE 04** **Area nord** **Cavedi maggiori**								
	Cavedio A		5,80	1,00	0,50		2,90		
			5,80	0,30	2,00		3,48		
	A RIPORTARE						6,38		30´557´827,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						6,38		30´557´827,50
	Cavedio B		5,80	1,00	0,50		2,90		
			5,80	0,30	2,00		3,48		
	Cavedio C		6,00	1,00	0,50		3,00		
			6,00	0,30	2,00		3,60		
	Nuove bocche di lupo su H3								
	In prossimità del blocco ascensori		6,00	1,00	0,50		3,00		
			6,00	0,30	2,00		3,60		
			3,00	1,00	0,50		1,50		
			3,00	0,30	2,00		1,80		
			3,00	1,00	0,50		1,50		
			3,00	0,30	2,00		1,80		
	SOMMANO...	m³					32,56	114,98	3´743,75
5477 / 4694 TOS19_PR.P10.900.007	OPERE STRUTTURALI - Costi aggiuntivi al calcestruzzo - servizi di pompaggio, soste e carichi ridotti. Servizio di pompaggio - quota aggiuntiva per ogni mc pompato SpCat 53 - S1 - 01 - Opere strutturali Cat 60 - Opere Strutturali SbCat 1 - Aree esterne **VARIANTE 04** **Area nord** **Cavedi maggiori**								
	Cavedio A		5,80	1,00	0,50		2,90		
			5,80	0,30	2,00		3,48		
	Cavedio B		5,80	1,00	0,50		2,90		
			5,80	0,30	2,00		3,48		
	Cavedio C		6,00	1,00	0,50		3,00		
			6,00	0,30	2,00		3,60		
	Nuove bocche di lupo su H3								
	In prossimità del blocco ascensori		6,00	1,00	0,50		3,00		
			6,00	0,30	2,00		3,60		
			3,00	1,00	0,50		1,50		
			3,00	0,30	2,00		1,80		
			3,00	1,00	0,50		1,50		
			3,00	0,30	2,00		1,80		
	SOMMANO...	m³					32,56	6,33	206,10
5478 / 4695 TOS21_01.A05.001.003	Riempimento di scavi o buche.eseguito a mano con materiale proveniente da scavi SpCat 53 - S1 - 01 - Opere strutturali Cat 60 - Opere Strutturali SbCat 1 - Aree esterne **VARIANTE 04** Riempimento delle aree di risulta Si considera il 30% del volume di terra scavato *								
	(par.ug.=50,38+50,38)		100,76	0,30			30,23		
	SOMMANO...	m3					30,23	81,83	2´473,72
5479 / 4696 TOS21_02.A07.001.001	Carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e movimentazione dei materiali in ambito di cantiere SpCat 53 - S1 - 01 - Opere strutturali Cat 60 - Opere Strutturali SbCat 1 - Aree esterne **VARIANTE 04** Trasporto a discarica delle terre da scavo di risulta Si considera il 70% del volume di terra scavato *								
	(par.ug.=50,38+50,38)		100,76	0,70			70,53		
	SOMMANO...	mc					70,53	59,09	4´167,62
5480 / 4697 1C.27.050.0100.a	terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti SpCat 53 - S1 - 01 - Opere strutturali								
	A RIPORTARE								30´568´418,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								30´568´418,69
	Cat 60 - Opere Strutturali SbCat 1 - Aree esterne **VARIANTE 04** Quantità voce di carico e trasporto a discarica						70,53		
	SOMMANO...	t					70,53	18,98	1´338,66
	Nuovo blocco scale esterne (SbCat 5)								
5481 / 3287 TOS19_01.A03.001.002	OPERE STRUTTURALI - Demolizione totale o parziale di fabbricati con struttura portante in c.a., eseguita con mezzi meccanici, in qualsiasi condizione di altezza SpCat 53 - S1 - 01 - Opere strutturali Cat 60 - Opere Strutturali SbCat 5 - Nuovo blocco scale esterne Struttura ingresso esistente		42,20		6,80		286,96		
	SOMMANO...	m³					286,96	15,32	4´396,23
5482 / 3288 TOS19_02.A03.002.001	OPERE STRUTTURALI - Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano con ausilio di martello demolitore, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna conglomerato cementizio non armato, qualsiasi tipo e sezione situata entro terra SpCat 53 - S1 - 01 - Opere strutturali Cat 60 - Opere Strutturali SbCat 5 - Nuovo blocco scale esterne Muri in c.a. esistenti		6,70	37,50			251,25		
	SOMMANO...	m³					251,25	380,12	95´505,15
5483 / 3289 TOS19_01.A04.005.001	OPERE STRUTTURALI - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. fino alla profondità di m 1,50 SpCat 53 - S1 - 01 - Opere strutturali Cat 60 - Opere Strutturali SbCat 5 - Nuovo blocco scale esterne		255,00			1,50	382,50		
	SOMMANO...	m³					382,50	20,23	7´737,98
5484 / 3290 TOS19_01.A04.005.002	OPERE STRUTTURALI - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00 SpCat 53 - S1 - 01 - Opere strutturali Cat 60 - Opere Strutturali SbCat 5 - Nuovo blocco scale esterne		255,00			4,25	1´083,75		
	SOMMANO...	m³					1´083,75	21,20	22´975,50
5485 / 3291 TOS19_02.A07.001.003	OPERE STRUTTURALI - Carico, traporto e scarico con mezzi meccanici su autocarro con portata mc 3,50 SpCat 53 - S1 - 01 - Opere strutturali Cat 60 - Opere Strutturali SbCat 5 - Nuovo blocco scale esterne Vedi voce demolizioni						251,25		
	SOMMANO...	m³					251,25	29,07	7´303,84
	A RIPORTARE								30´707´676,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								30´707´676,05
5486 / 3292 PA.08	OPERE STRUTTURALI - Onere di smaltimento presso impianti autorizzati al recupero di materiali inerti provenienti da demolizioni e rimborso del tributo speciale regionale per conferimento a discarica egli stessi materiali SpCat 53 - S1 - 01 - Opere strutturali Cat 60 - Opere Strutturali SbCat 5 - Nuovo blocco scale esterne Vedi voce demolizioni		251,25			2,40	603,00		
	SOMMANO...	t					603,00	15,00	9´045,00
5487 / 3293 TOS19_04.B12.001.002	OPERE STRUTTURALI - Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. SpCat 53 - S1 - 01 - Opere strutturali Cat 60 - Opere Strutturali SbCat 5 - Nuovo blocco scale esterne Bonifica sottofondazione		299,00			2,42	723,58		
	SOMMANO...	m³					723,58	52,35	37´879,41
5488 / 3294 TOS19_14.R02.002.005	OPERE STRUTTURALI - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua per pali aventi profondità oltre i 20 ml fino alla profondità massima consentita dalla tecnologia, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Il prezzo comprende la fornitura del calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro + 10 % e la scapitozzatura. diamentro 800 mm SpCat 53 - S1 - 01 - Opere strutturali Cat 60 - Opere Strutturali SbCat 5 - Nuovo blocco scale esterne Pali fondazione		37,00			18,00	666,00		
	SOMMANO...	ml					666,00	110,97	73´906,02
5489 / 3295 TOS19_16.B04.003.005	OPERE STRUTTURALI - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3 SpCat 53 - S1 - 01 - Opere strutturali Cat 60 - Opere Strutturali SbCat 5 - Nuovo blocco scale esterne Magrone di fondazione		251,40			0,10	25,14		
	SOMMANO...	m³					25,14	101,03	2´539,89
5490 / 3296 TOS19_01.B02.002.001	OPERE STRUTTURALI - Casseforme di legno. per opere di fondazione, plinti, travi rovesce SpCat 53 - S1 - 01 - Opere strutturali Cat 60 - Opere Strutturali SbCat 5 - Nuovo blocco scale esterne Platea			93,05		0,60	55,83		
	Fosse ascensori		2,00	17,90		1,00	35,80		
	Fosse ascensori		4,00	7,50		1,00	30,00		
	SOMMANO...	m²					121,63	22,97	2´793,84
5491 / 3297 TOS19_01.B03.001.005	OPERE STRUTTURALI - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore barre presagomate ad aderenza migliorata (solo nell'ambito di progettazione preliminare) SpCat 53 - S1 - 01 - Opere strutturali								
	A RIPORTARE								30´833´840,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								30´833´840,21
	Cat 60 - Opere Strutturali								
	SbCat 5 - Nuovo blocco scale esterne								
	Pali di fondazione da tabella						43´902,00		
	platea di fondazione da tabella						11´284,00		
	SOMMANO...	kg					55´186,00	1,78	98´231,08
5492 / 3298 TOS19_01.B04.005.002	OPERE STRUTTURALI - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4								
	SpCat 53 - S1 - 01 - Opere strutturali								
	Cat 60 - Opere Strutturali								
	SbCat 5 - Nuovo blocco scale esterne								
	Platea di fondazione da tabella						175,20		
	SOMMANO...	m³					175,20	110,75	19´403,40
5493 / 3299 TOS19_PR.P10.900.005	OPERE STRUTTURALI - Costi aggiuntivi al calcestruzzo - servizi di pompaggio, soste e carichi ridotti. Servizio di pompaggio - quota fissa per spostamento e primo piazzamento di pompa con braccio fino a 42 m								
	SpCat 53 - S1 - 01 - Opere strutturali								
	Cat 60 - Opere Strutturali								
	SbCat 5 - Nuovo blocco scale esterne								
	Considerato 1 giorno di getto per platea di fondazione						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	189,75	189,75
5494 / 3300 TOS19_PR.P10.900.007	OPERE STRUTTURALI - Costi aggiuntivi al calcestruzzo - servizi di pompaggio, soste e carichi ridotti. Servizio di pompaggio - quota aggiuntiva per ogni mc pompato								
	SpCat 53 - S1 - 01 - Opere strutturali								
	Cat 60 - Opere Strutturali								
	SbCat 5 - Nuovo blocco scale esterne								
	Vedi voce n° 12 [m³ 175.20]						175,20		
	SOMMANO...	m³					175,20	6,33	1´109,02
5495 / 3301 TOS19_01.B03.004.001	OPERE STRUTTURALI - Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento travi di altezza FINO a 240 mm								
	SpCat 53 - S1 - 01 - Opere strutturali								
	Cat 60 - Opere Strutturali								
	SbCat 5 - Nuovo blocco scale esterne								
	HEA 140 *(H/peso=285,73/11,584)		2,00	11,58		24,67	571,36		
	HEA 180 *(H/peso=2231,80/62,830)		2,00	62,83		35,52	4´463,44		
	HEA 220 *(H/peso=32067,88/634,920)		2,00	634,92		50,51	64´139,62		
	HEA 240 *(H/peso=724,10/12,004)		2,00	12,00		60,32	1´447,68		
	IPE 180 *(H/peso=708,76/37,777)		2,00	37,78		18,76	1´417,51		
	L 60*5 *(H/peso=636,68/139,357)		2,00	139,36		4,57	1´273,75		
	L 70*7 *(H/peso=1970,57/267,050)		2,00	267,05		7,38	3´941,66		
	L 80*8 *(H/peso=674,81/69,888)		2,00	69,89		9,66	1´350,27		
	L 100*40*6 *(H/peso=0,5/0,08)		2,00	0,08		6,25	1,00		
	L 120*10 *(H/peso=270,10/14,96)		2,00	14,96		18,05	540,06		
	UPN 120 *(H/peso=2754,28/206,390)		2,00	206,39		13,35	5´510,61		
	UPN 140 *(H/peso=1594,13/99,546)		2,00	99,55		16,01	3´187,59		
	UPN 160 *(H/peso=6496,11/344,803)		2,00	344,80		18,84	12´992,06		
	UPN 240 *(H/peso=325,51/9,802)		2,00	9,80		33,21	650,92		
	HEA 220 *(H/peso=13561,99/268,517)		1,00	268,52		50,51	13´562,95		
	L 70*7 *(H/peso=777,43/105,357)		1,00	105,36		7,38	777,56		
	Parziale...	kg					115´828,04		
	Piastre - rinforzi - pioli		2,00			10440,00	20´880,00		
	A RIPORTARE						136´708,04		30´952´773,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						136´708,04		30´952´773,46
	Vaie(rinforzi, saldature ...) (13.701,40 * 0.015=2050.52)					2050,52	2´050,52		
	Bulloni					2000,00	2´000,00		
	Parziale...	kg					24´930,52		
	SOMMANO...	kg					140´758,56	3,40	478´579,10
5496 / 3302 TOS19_01.B03.004.002	OPERE STRUTTURALI - Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento travi di altezza OLTRE i 240 mm								
	SpCat 53 - S1 - 01 - Opere strutturali								
	Cat 60 - Opere Strutturali								
	SbCat 5 - Nuovo blocco scale esterne								
	HEA 260 (2.00*200.12*68.154=27277.96)					27277,96	27´277,96		
	HEA 280 (2.00*155.54*76.349=23750.65)					23750,65	23´750,65		
	HEA 300 (2.00*131.19*88.313=23171.56)					23171,56	23´171,56		
	HEB 280 (2.00*22.22*103.149=4583.94					4583,94	4´583,94		
	HEB 300 (2*18.74*117.044=4386.81)					4386,81	4´386,81		
	UPN 280 (2.00*305.45*41.762=25512.41)					25512,41	25´512,41		
	Parziale...	kg					108´683,33		
	Piastre - rinforzi - pioli		2,00			5220,00	10´440,00		
	Varie (rinforzi, saldature ...) (119.123,33 * 0.015=1786.85)					1786,85	1´786,85		
	Bulloni					1000,00	1´000,00		
	Parziale...	kg					13´226,85		
	SOMMANO...	kg					121´910,18	3,88	473´011,50
5497 / 3303 PA.01	OPERE STRUTTURALI - Zincatura a caldo di carpenterie metalliche PESANTE nuove o comunque esenti da residui di vecchie verniciature, già eliminate a mezzo di sabbiatura commerciale (questa esclusa), escluso ogni onere per smontaggi, rimontaggi e trasporti da e per i luoghi di esercizio delle carpenterie:								
	SpCat 53 - S1 - 01 - Opere strutturali								
	Cat 60 - Opere Strutturali								
	SbCat 5 - Nuovo blocco scale esterne								
	Vedi voce articolo precedente *(lung.=140751,56-2000)			138751,56			138´751,56		
	Vedi Voce articolo precedente *(lung.=121910,18-1000)			120910,18			120´910,18		
	SOMMANO...	Kg					259´661,74	0,56	145´410,57
5498 / 3304 TOS19_01.B03.004.001	OPERE STRUTTURALI - Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento travi di altezza FINO a 240 mm								
	SpCat 53 - S1 - 01 - Opere strutturali								
	Cat 60 - Opere Strutturali								
	SbCat 5 - Nuovo blocco scale esterne								
	Parapetti - Corrimano								
	L60*6 (2.00*32.27*5.424=350.06)					350,06	350,06		
	PL 50*12 (2.00*1.40*4.707=13.18)					13,18	13,18		
	PL 80*12 (2.00*1.40*7.536=21.10)					21,10	21,10		
	PL 70*10 (2.00*0.88*5.497=9.67)					9,67	9,67		
	PL 95*20 (2.00*114.67*14.890=3414.87)					3414,87	3´414,87		
	PL 130*20 (2.00*11.20*19.927=446.36)					446,36	446,36		
	RHS70*4 (2.00*494.88*8.245=8160.57)					8160,57	8´160,57		
	RHS70*6 (2.00*14.89*12.059=359.12)					359,12	359,12		
	Ø48.3*3.2 (2.00*415.34*3.365=2795.24)					2795,24	2´795,24		
	A RIPORTARE						15´570,17		32´049´774,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						15´570,17		32´049´774,63
	Parziale...	kg					15´570,17		
	Varie (rinforzi, saldature ....) (15570.17*0.015=233.55)					233,55	233,55		
	Parziale...	kg					233,55		
	SOMMANO...	kg					15´803,72	3,40	53´732,65
5499 / 3305 PA.02	OPERE STRUTTURALI - Zincatura a caldo di carpenterie metalliche LEGGERE nuove o comunque esenti da residui di vecchie verniciature, già eliminate a mezzo di sabbiatura commerciale (questa esclusa), escluso ogni onere per smontaggi, rimontaggi e trasporti da e per i luoghi di esercizio delle carpenterie: SpCat 53 - S1 - 01 - Opere strutturali Cat 60 - Opere Strutturali SbCat 5 - Nuovo blocco scale esterne Vedi voce articolo precedente			15803,72			15´803,72		
	SOMMANO...	Kg					15´803,72	0,64	10´114,38
5500 / 3306 PA.03	OPERE STRUTTURALI - RINGHIERE Pannelli in grigliato elettrorgiato in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10025 zincato a caldo a norme UNI EN ISO 1461/99 con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, dimensioni a disegno, in opera compresa tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio con viti di sicurezza antifurto: grigliato bordato, peso circa 11,44 kg/mq, con maglia 60x132 mm e piatto portante 25x3 SpCat 53 - S1 - 01 - Opere strutturali Cat 60 - Opere Strutturali SbCat 5 - Nuovo blocco scale esterne Pannelli in grigliato *(lung.=(12+3,4*4+2,25*2+4,2+ 3,6)*1,0)		2,00	37,90	9,00		682,20		
	SOMMANO...	mq					682,20	82,50	56´281,50
5501 / 3307 PA.04	OPERE STRUTTURALI - PIANEROTTOLO Grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio S255 JR secondo UNI EN 10025 zincato a caldo a norme UNI EN ISO 1461/99 con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, dimensione standard di 700 ÷ 1000 x 1000 mm, in opera compresi gli elementi di supporto anche essi zincati a caldo, quali telai, guide, zanche, bullonerie e simili: grigliato antitacco, peso 86 kg/mq, con maglia 15 x 76 mm e piatto portante 50 x 3 mm, collegamento in tondo liscio SpCat 53 - S1 - 01 - Opere strutturali Cat 60 - Opere Strutturali SbCat 5 - Nuovo blocco scale esterne Pianerottoli in grigliato *(lung.=4*2*2)		2,00	16,00	9,00		288,00		
	SOMMANO...	mq					288,00	186,86	53´815,68
5502 / 3308 PA.05	OPERE STRUTTURALI - GRADINI in grigliato elettroforgiato in acciaio S255 JR secondo UNI EN 10025, zincato a caldo secondo norma UNI-E-14.07.000.0 (ex UNI 5744/66), forniti e posti in opera completi di angolare rompivisuale antisdrucciolo e piastre laterali forate per fissaggio ai cosciali della scala, questi esclusi, compresi gli elementi di supporto anch'essi zincati a caldo, quali guide, zanche, bullonerie e simili, ed ogni altro onere e magistero atto a dare l'opera realizzata a regola d'arte: gradino per scale di sicurezza, 315 x 2000 mm, peso circa 39.05 kg circa, con maglia 15 x 76 mm e piatto portante 70 x 3 mm o piatti minori con rinforzo SpCat 53 - S1 - 01 - Opere strutturali Cat 60 - Opere Strutturali SbCat 5 - Nuovo blocco scale esterne Gradini		2,00	22,00	9,00		396,00		
	A RIPORTARE						396,00		32´223´718,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						396,00		32´223´718,84
	SOMMANO...	cad					396,00	219,69	86´997,24
5503 / 3309 TOS19_01.B08.037.004	OPERE STRUTTURALI - Solaio in acciaio e calcestruzzo costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) e lamiera grecata compreso fissaggio della lamiera ai profilati; spessore minimo soletta 5 cm. con lamiera sp. da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 55 SpCat 53 - S1 - 01 - Opere strutturali Cat 60 - Opere Strutturali SbCat 5 - Nuovo blocco scale esterne Solai di piano		2,00	52,10	9,00		937,80		
	SOMMANO...	m²					937,80	49,57	46´486,75
5504 / 3310 PA.06	OPERE STRUTTURALI - Elementi profilati a freddo realizzati da lamiera zincata a caldoin continuo sendzimir, classe DX51, S235JR a spessori ridotti fino a 40/10, geometria - profilatura a disegno, in opera compresa tutta la viteria e ferramenta necessaria per il fissaggio. SpCat 53 - S1 - 01 - Opere strutturali Cat 60 - Opere Strutturali SbCat 5 - Nuovo blocco scale esterne Faldali contenimento getto (30.57*9.00*3.14=863.91) L120*50*3 (33.00*14.00*4.004=1849.85)					863,91 1849,85	863,91 1´849,85		
	SOMMANO...	kg					2´713,76	1,50	4´070,64
5505 / 3311 TOS19_01.B03.001.002	OPERE STRUTTURALI - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore rete elettrosaldata formato mt 2.00x3.00, Ø 6 mm, maglia 20x20 SpCat 53 - S1 - 01 - Opere strutturali Cat 60 - Opere Strutturali SbCat 5 - Nuovo blocco scale esterne Solai (2.00*52.10*9.00*2.331=2186.01)					2186,01	2´186,01		
	SOMMANO...	kg					2´186,01	1,52	3´322,74
5506 / 3312 TOS19_PR.P10.900.005	OPERE STRUTTURALI - Costi aggiuntivi al calcestruzzo - servizi di pompaggio, soste e carichi ridotti. Servizio di pompaggio - quota fissa per spostamento e primo piazzamento di pompa con braccio fino a 42 m SpCat 53 - S1 - 01 - Opere strutturali Cat 60 - Opere Strutturali SbCat 5 - Nuovo blocco scale esterne Considerati 1 giorno di getto per solai in lamiera gracata			1,00	9,00		9,00		
	SOMMANO...	cad					9,00	189,75	1´707,75
5507 / 3313 TOS19_PR.P10.900.007	OPERE STRUTTURALI - Costi aggiuntivi al calcestruzzo - servizi di pompaggio, soste e carichi ridotti. Servizio di pompaggio - quota aggiuntiva per ogni mc pompato SpCat 53 - S1 - 01 - Opere strutturali Cat 60 - Opere Strutturali SbCat 5 - Nuovo blocco scale esterne Solai		2,00	52,10	9,00	0,08	75,02		
	SOMMANO...	m³					75,02	6,33	474,88
5508 / 3314 TOS19_01.B04.006.005	OPERE STRUTTURALI - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3 SpCat 53 - S1 - 01 - Opere strutturali Cat 60 - Opere Strutturali								
	A RIPORTARE								32´366´778,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								32´366´778,84
	SbCat 5 - Nuovo blocco scale esterne Solai		2,00	52,10	9,00	0,08	75,02		
	SOMMANO...	m³					75,02	114,98	8´625,80
5509 / 3315 PA.07	OPERE STRUTTURALI - Fornitura e posa di pensilina in vetro stratificato temprato superiore ed indurito inferiore (10+10.4) 21.52 mm molati filo lucido. Compreso ragni e rotulles in acciaio inox. Tiranti inox idonei a supportare il carico. Sigillatura trasparente tra vetro e vetro. Esclusa struttura di sostegno portante in carpenteria metallica. SpCat 53 - S1 - 01 - Opere strutturali Cat 60 - Opere Strutturali SbCat 5 - Nuovo blocco scale esterne Pensilina zona ingresso		2,00	20,35			40,70		
	SOMMANO...	mq					40,70	927,04	37´730,53
5510 / 3316 TOS19_02.B10.021.003	OPERE STRUTTURALI - Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura portante: con foro D 14-16 profondita' 30 cm SpCat 53 - S1 - 01 - Opere strutturali Cat 60 - Opere Strutturali SbCat 5 - Nuovo blocco scale esterne Prolungamento pilastri copertura per impianti meccanici * (par.ug.=8*36)		288,00				288,00		
	SOMMANO...	cad					288,00	12,72	3´663,36
5511 / 3317 TOS19_01.B02.002.002	OPERE STRUTTURALI - Casseforme di legno. per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri SpCat 53 - S1 - 01 - Opere strutturali Cat 60 - Opere Strutturali SbCat 5 - Nuovo blocco scale esterne Prolungamento pilastri copertura per impianti meccanici * (lung.=0,6+0,8)		36,00	1,40		0,50	25,20		
	SOMMANO...	m²					25,20	28,25	711,90
5512 / 3318 TOS19_01.B03.001.005	OPERE STRUTTURALI - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore barre presagomate ad aderenza migliorata (solo nell'ambito di progettazione preliminare) SpCat 53 - S1 - 01 - Opere strutturali Cat 60 - Opere Strutturali SbCat 5 - Nuovo blocco scale esterne Prolungamento pilastri copertura per impianti maccanici (288.00*1.00*1.578=454.46) (108.00*1.40*0.617=93.29)					454,46 93,29	454,46 93,29		
	SOMMANO...	kg					547,75	1,78	975,00
5513 / 3319 TOS19_01.B04.006.005	OPERE STRUTTURALI - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3 SpCat 53 - S1 - 01 - Opere strutturali Cat 60 - Opere Strutturali SbCat 5 - Nuovo blocco scale esterne Prolungamento pilastri copertura per impianti meccanici		36,00	0,30	0,40	0,50	2,16		
	SOMMANO...	m³					2,16	114,98	248,36
5514 / 3320	OPERE STRUTTURALI - Costi aggiuntivi al calcestruzzo								
	A RIPORTARE								32´418´733,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								32´418´733,79
TOS19_PR.P10.900.009	- servizi di pompaggio, soste e carichi ridotti. Carichi ridotti - per carichi al di sotto di 8 mc, per ogni mc in meno								
	SpCat 53 - S1 - 01 - Opere strutturali								
	Cat 60 - Opere Strutturali								
	SbCat 5 - Nuovo blocco scale esterne								
	Prolungamento pilastri copertura per impianti meccanici						6,00		
	SOMMANO...	m³					6,00	12,65	75,90
5515 / 3321 TOS19_01.B03.004.001	OPERE STRUTTURALI - Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento travi di altezza FINO a 240 mm								
	SpCat 53 - S1 - 01 - Opere strutturali								
	Cat 60 - Opere Strutturali								
	SbCat 5 - Nuovo blocco scale esterne								
	Per installazione macchinari impianti meccanici								
	HEA 120					66,00	66,00		
	HEA 200					815,00	815,00		
	HEA 140					265,00	265,00		
	HEA 140		8,00	3,30		24,70	652,08		
	HEA 140			7,50		24,70	185,25		
	HEA 240			52,20		60,30	3´147,66		
	Parziale...	kg					5´130,99		
	Saldature e Piastrame 5%			5130,99		0,05	256,55		
	Parziale...	kg					256,55		
	SOMMANO...	kg					5´387,54	3,40	18´317,64
5516 / 3322 PA.01	OPERE STRUTTURALI - Zincatura a caldo di carpenterie metalliche PESANTE nuove o comunque esenti da residui di vecchie verniciature, già eliminate a mezzo di sabbiatura commerciale (questa esclusa), escluso ogni onere per smontaggi, rimontaggi e trasporti da e per i luoghi di esercizio delle carpenterie:								
	SpCat 53 - S1 - 01 - Opere strutturali								
	Cat 60 - Opere Strutturali								
	SbCat 5 - Nuovo blocco scale esterne								
	Vedi voce precedente			5387,54			5´387,54		
	SOMMANO...	Kg					5´387,54	0,56	3´017,02
5517 / 3323 TOS19_01.F05.006.002	OPERE STRUTTURALI - Fornitura e posa in opera di lattonerie normali accessorie alla copertura quali converse-scossaline con giunte rivettate e sigillate : in rame spess 8/10 mm.								
	SpCat 53 - S1 - 01 - Opere strutturali								
	Cat 60 - Opere Strutturali								
	SbCat 5 - Nuovo blocco scale esterne								
	Prolungamento pilastri copertura per impianti meccanici		36,00	0,35	0,45		5,67		
	(lung.=0,35+0,35+0,45+0,45)		36,00	1,60		0,50	28,80		
	SOMMANO...	m²					34,47	100,98	3´480,78
5518 / 3370 TOS19_01.A04.005.001	OPERE STRUTTURALI - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. fino alla profondità di m 1,50								
	SpCat 53 - S1 - 01 - Opere strutturali								
	Cat 60 - Opere Strutturali								
	SbCat 5 - Nuovo blocco scale esterne								
	a detrarre		-255,00			1,50	-382,50		
	A RIPORTARE						-382,50		32´443´625,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						-382,50		32´443´625,13
	SI DETRAGGONO...	m³					-382,50	20,23	-7´737,98
5519 / 3371 TOS19_01.A04.005.001	OPERE STRUTTURALI - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. fino alla profondità di m 1,50 SpCat 53 - S1 - 01 - Opere strutturali Cat 60 - Opere Strutturali SbCat 5 - Nuovo blocco scale esterne **VARIANTE 1** AREA SCAVO IMPRONTA NUOVA FONDAZIONE			399,79 160,67		1,50 1,50	599,69 241,01		
	SOMMANO...	m³					840,70	20,23	17´007,36
5520 / 3372 TOS19_01.A04.005.002	OPERE STRUTTURALI - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00 SpCat 53 - S1 - 01 - Opere strutturali Cat 60 - Opere Strutturali SbCat 5 - Nuovo blocco scale esterne a detrarre		-255,00			4,25	-1´083,75		
	SI DETRAGGONO...	m³					-1´083,75	21,20	-22´975,50
5521 / 3373 TOS19_01.A04.005.002	OPERE STRUTTURALI - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00 SpCat 53 - S1 - 01 - Opere strutturali Cat 60 - Opere Strutturali SbCat 5 - Nuovo blocco scale esterne **VARIANTE 1** AREA SCAVO AREA SCAVO IMPRONTA NUOVA FONDAZIONE			399,79 160,67		4,25 4,25	1´699,11 682,85		
	SOMMANO...	m³					2´381,96	21,20	50´497,55
5522 / 3374 TOS19_14.R02.002.005	OPERE STRUTTURALI - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua per pali aventi profondità oltre i 20 ml fino alla profondità massima consentita dalla tecnologia, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Il prezzo comprende la fornitura del calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro + 10 % e la scapitozzatura. diamentro 800 mm SpCat 53 - S1 - 01 - Opere strutturali Cat 60 - Opere Strutturali SbCat 5 - Nuovo blocco scale esterne a detrarre		-37,00			18,00	-666,00		
	SI DETRAGGONO...	ml					-666,00	110,97	-73´906,02
5523 / 3375 TOS19_14.R02.002.005	OPERE STRUTTURALI - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua per pali aventi profondità oltre i 20 ml fino alla profondità massima consentita dalla tecnologia, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Il prezzo comprende la fornitura del calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro + 10 % e la								
	A RIPORTARE								32´406´510,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								32´406´510,54
	scapitozzatura. diamentro 800 mm SpCat 53 - S1 - 01 - Opere strutturali Cat 60 - Opere Strutturali SbCat 5 - Nuovo blocco scale esterne **VARIANTE 1** Pali fondazione		48,00			25,00	1´200,00		
	per protezione "baffi"		48,00			1,00	48,00		
	SOMMANO...	ml					1´248,00	110,97	138´490,56
5524 / 3376 TOS19_16.B04.003.005	OPERE STRUTTURALI - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3 SpCat 53 - S1 - 01 - Opere strutturali Cat 60 - Opere Strutturali SbCat 5 - Nuovo blocco scale esterne a detrarre		-251,40			0,10	-25,14		
	SI DETRAGGONO...	m³					-25,14	101,03	-2´539,89
5525 / 3377 TOS19_16.B04.003.005	OPERE STRUTTURALI - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3 SpCat 53 - S1 - 01 - Opere strutturali Cat 60 - Opere Strutturali SbCat 5 - Nuovo blocco scale esterne **VARIANTE 1** Magrone di fondazione			399,79		0,10	39,98		
				160,67		0,10	16,07		
	SOMMANO...	m³					56,05	101,03	5´662,73
5526 / 3378 TOS19_01.B02.002.001	OPERE STRUTTURALI - Casseforme di legno. per opere di fondazione, plinti, travi rovesce SpCat 53 - S1 - 01 - Opere strutturali Cat 60 - Opere Strutturali SbCat 5 - Nuovo blocco scale esterne a detrarre								
	Platea		-1,00	93,05		0,60	-55,83		
	Fosse ascensori		-2,00	17,90		1,00	-35,80		
	Fosse ascensori		-4,00	7,50		1,00	-30,00		
	Fosse ascensori		-4,00	7,50		1,00	-30,00		
	SI DETRAGGONO...	m²					-151,63	22,97	-3´482,94
5527 / 3379 TOS19_01.B02.002.001	OPERE STRUTTURALI - Casseforme di legno. per opere di fondazione, plinti, travi rovesce SpCat 53 - S1 - 01 - Opere strutturali Cat 60 - Opere Strutturali SbCat 5 - Nuovo blocco scale esterne **VARIANTE 1** Platea								
	Platea			41,92		1,30	54,50		
			2,00	6,78		1,30	17,63		
			2,00	9,66		1,30	25,12		
			2,00	3,16		1,30	8,22		
			2,00	6,70		1,30	17,42		
			2,00	4,80		1,30	12,48		
				9,20		1,30	11,96		
	fosse *(lung.=1,75+1,75+2,50+2,50)		4,00	8,50		1,00	34,00		
	SOMMANO...	m²					181,33	22,97	4´165,15
5528 / 3380 TOS19_01.B03.001.005	OPERE STRUTTURALI - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore barre presagomate ad aderenza migliorata (solo nell'ambito di progettazione preliminare)								
	A RIPORTARE								32´548´806,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO								32´548´806,15
	SpCat 53 - S1 - 01 - Opere strutturali Cat 60 - Opere Strutturali SbCat 5 - Nuovo blocco scale esterne a detrarre Pali di fondazione da tabella platea di fondazione da tabella						-43´902,00 -11´284,00		
	SI DETRAGGONO...	kg					-55´186,00	1,78	-98´231,08
5529 / 3381 TOS19_01.B03.001.005	OPERE STRUTTURALI - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore barre presagomate ad aderenza migliorata (solo nell'ambito di progettazione preliminare) SpCat 53 - S1 - 01 - Opere strutturali Cat 60 - Opere Strutturali SbCat 5 - Nuovo blocco scale esterne **VARIANTE 1**								
	PALI DI FONDAZIONE								
	n°20 barre da 20 L 10 m per ogni palo *(lung.=20*(2,466*10))		48,00	493,20			23´673,60		
	n°12 barre da 20 L 12 m per ogni palo *(lung.=12*(2,466*12))		48,00	355,10			17´044,80		
	n°12 barre da 20 L 6.3 m per ogni palo *(lung.=12*(2,466*6,3))		48,00	186,43			8´948,64		
	spirale 10/15 per ogni palo *(lung.=25/0,12*(2*3,14*,4*0,617))		48,00	322,90			15´499,20		
	Staffa construzione gabbia 20/200 *(lung.=25/2*(2*3,14*,4*2,466))		48,00	77,43			3´716,64		
	Parziale...	kg					68´882,88		
	PLATEA DI FONDAZIONE								
	Sezione J1								
	Posizione 1 *(par.ug.=2*4,4/,2)		44,00	12,00		2,47	1´304,16		
	Posizione 2 *(par.ug.=4*4,4/,2)		88,00	12,00		2,47	2´608,32		
	Posizione 3 *(par.ug.=2*4,4/,2)		44,00	10,70		2,47	1´162,88		
	Posizione C1 *(par.ug.=2*4,4/,2)		44,00	2,19		2,47	238,01		
	Posizione Q		48,00	3,55		2,47	420,89		
	Posizione S *(par.ug.=(4,4*42)/(,4*,4))		1155,00	1,82		2,47	5´192,19		
	Posizione M *(lung.=0,25+11,75+12+12+8,3+,25)		2,00	44,55		1,58	140,78		
	Parziale...	kg					11´067,23		
	Sezione J2								
	Posizione 1 *(par.ug.=3*2,4/,2)		36,00	12,00		2,47	1´067,04		
	Posizione 2 *(par.ug.=2*2,4/,2)		24,00	12,00		2,47	711,36		
	Posizione 3 *(par.ug.=2,4/,2)		12,00	10,70		2,47	317,15		
	Posizione 4 *(par.ug.=2,4/,2)		12,00	5,60		2,47	165,98		
	Posizione 5 *(par.ug.=2,4/,2)		12,00	8,35		2,47	247,49		
	Posizione 6 *(par.ug.=2,4/,2)		12,00	5,30		2,47	157,09		
	Posizione 7 *(par.ug.=2*2,4/,1)		48,00	7,00		2,47	829,92		
	Posizione C1 *(par.ug.=6*2,4/,2)*(lung.=0,5+0,5+1,19)		72,00	2,19		2,47	389,47		
	Posizione S *(par.ug.=4,2*2,4/(,4*,4))*(lung.=0,3+0,3+1,22)		63,00	1,82		2,47	283,21		
	Posizione Q *(par.ug.=42*2,4/(2*2))*(lung.=,35+,35+1,2+1,2+,45)		25,20	3,55		2,47	220,97		
	Posizione M *(lung.=,25+11,75+3,84+,25+,25+6,95+,25+,25+3,64+11,75+,25)		2,00	39,43		1,58	124,60		
	Parziale...	kg					4´514,28		
	Sezione J3								
	Posizione 1 *(par.ug.=1,6/,2)*(lung.=11,3+,7)		8,00	12,00		2,47	237,12		
	Posizione 2 *(par.ug.=1,6/,2)		8,00	12,00		2,47	237,12		
	Posizione 7 *(par.ug.=2*1,6/,1)		32,00	7,00		2,47	553,28		
	Posizione 8 *(par.ug.=2*1,6/,2)*(lung.=,7+5,2+,7)		16,00	6,60		2,47	260,83		
	Posizione 9 *(par.ug.=1,6/,2)		8,00	8,36		2,47	165,19		
	Posizione 10 *(par.ug.=1,6/,2)		8,00	2,45		2,47	48,41		
	Posizione C1 *(par.ug.=6*(1,6/,2))*(lung.=,5+,5+1,19)		48,00	2,19		2,47	259,65		
	Posizione Q *(lung.=,35+,35+1,2+1,2+,45)		10,00	3,55		2,47	87,69		
	Posizione S *(par.ug.=(1,6*(6,7*2+9,20)/(,4*,4)))*(lung.=,3+,3+1,22)		226,00	1,82		2,47	1´015,96		
	Posizione M *(lung.=,25+5,2+,25+,25+6,96+,25+,25+5,2+,25)		2,00	18,86		1,58	59,60		
	A RIPORTARE						87´389,24		32´450´575,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O						87´389,24		32´450´575,07
	Parziale...	kg					2´924,85		
	Sezione J4								
	Posizione 1 *(par.ug.=2*1,6/,2)*(lung.=,7+11,3)		16,00	12,00		2,47	474,24		
	Posizione 11 *(par.ug.=2*1,6/,2)*(lung.=,7+7,7)		16,00	8,40		2,47	331,97		
	Posizione 12 *(par.ug.=2*1,6/,2)		16,00	6,00		2,47	237,12		
	Posizione C1 *(par.ug.=2*1,6/,2)*(lung.=0,5+0,5+1,19)		16,00	2,19		2,47	86,55		
	Posizione S *(par.ug.=(1,6*(6,7*2+9,20)/(,4*,4)))* (lung.=,3+,3+1,22)		226,00	1,82		2,47	1´015,96		
	Posizione Q		10,00	3,55		2,47	87,69		
	Posizione M *(lung.=,25+11,75+11,50+,25)		2,00	23,75		1,58	75,05		
	Parziale...	kg					2´308,58		
	Sezione J5								
	Posizoine 13 *(par.ug.=2*4,8/,2)		48,00	1,05		2,47	124,49		
	Posizoine C1 *(par.ug.=2*4,8/,2)		48,00	2,19		2,47	259,65		
	Posizoine S *(par.ug.=4,8*9,2/(,4+,4))		55,20	1,82		2,47	248,15		
	Posizoine Q		12,00	3,55		2,47	105,22		
	Posizoine M *(lung.=,25+9,12+,25)		2,00	9,62		1,58	30,40		
	Parziale...	kg					767,91		
	Sezione X sx								
	Poszione 14 *(par.ug.=2*9,66/,2)		96,60	8,09		2,47	1´930,29		
	Poszione C2 *(par.ug.=2*9,66/,2)		96,60	2,14		2,47	510,61		
	Poszione S *(par.ug.=(9,66*6,78)/(,4*,4))*(lung.=,3+,3+ 1,22)		409,34	1,82		2,47	1´840,15		
	Poszione Q *(par.ug.=(9,66*6,78)/(2*2))		16,37	3,55		2,47	143,54		
	Poszione M *(lung.=,25+6,69+,25)		2,00	7,19		1,58	22,72		
	Parziale...	kg					4´447,31		
	Sezione Y sx								
	Posizione 15 *(par.ug.=2*4,4/,2)		44,00	11,30		2,47	1´228,08		
	Posizione C2 *(par.ug.=2*5,4/,2)*(lung.=,5+,5+1,14)		54,00	2,14		2,47	285,43		
	Posizione S *(par.ug.=(5,4*(3,16+6,78))/(,4*,4))* (lung.=,3+,3+1,22)		335,48	1,82		2,47	1´508,12		
	Posizione Q *(par.ug.=(5,4*(3,16+6,78))/(2*2))* (lung.=,35+,35+1,2+1,2+,45)		13,42	3,55		2,47	117,67		
	Posizione M *(lung.=,2+9,9+,25)		2,00	10,35		1,58	32,71		
	Parziale...	kg					3´172,01		
	Sezione Z sx								
	Posizione 7 *(par.ug.=1,4/,2)		7,00	7,00		2,47	121,03		
	Posizione 15 *(par.ug.=1,4/,2)*(lung.=,7+,7+9,9)		7,00	11,30		2,47	195,38		
	Posizione 16 *(par.ug.=3*1,4/,2)		21,00	4,18		0,88	77,25		
	Posizione 17 *(par.ug.=1,4/,2)		7,00	2,72		2,47	47,03		
	Posizione 18 *(par.ug.=1,4/,2)		7,00	5,56		2,47	96,13		
	Posizione C2 *(par.ug.=2*1,4/,2)*(lung.=,5+,5+1,14)		14,00	2,14		2,47	74,00		
	Posizione S *(par.ug.=(1,4*9,94)/(,4*,4))*(lung.=,3+,3+ 1,22)		86,98	1,82		2,47	391,01		
	Posizione Q *(par.ug.=(1,4*9,94)/(2*2))		3,48	3,55		2,47	30,51		
	Posizione M *(lung.=,25+4,16+,25+,25+,72+,25+,25+ 1,32+,25)		2,00	7,70		1,58	24,33		
	Parziale...	kg					1´056,67		
	Sezione Z1 sx								
	Posizione 1 *(par.ug.=1,2/,2)		6,00	12,00		2,47	177,84		
	Posizione 7 *(par.ug.=1,2/,2)		6,00	7,00		2,47	103,74		
	Posizione 16 *(par.ug.=3*(1,2/,2))		18,00	4,18		0,88	66,21		
	Posizione 18 *(par.ug.=(1,2/,2))		6,00	5,56		2,47	82,40		
	Posizione 19 *(par.ug.=(1,2/,2))		6,00	5,30		2,47	78,55		
	Posizione 20 *(par.ug.=(1,2/,2))		6,00	7,52		2,47	111,45		
	Posizione C2 *(par.ug.=2*(1,2/,2))		12,00	2,14		2,47	63,43		
	Posizione S *(par.ug.=(1,1*14,74)/(,4*,4))		101,34	1,82		2,47	455,56		
	Posizione Q *(par.ug.=(1,1*14,74)/(2*2))		4,05	3,55		2,47	35,51		
	Posizione M *(lung.=,25+,25+4,16+,25+,72+,25+,25+ 6,12+,25)		2,00	12,50		1,58	39,50		
	Sezione V * Parziale...	kg					1´214,19		
	Sezione V sx								
	Posizione 21 *(par.ug.=2*3,6/,2)		36,00	10,80		2,47	960,34		
	Posizione 22 *(par.ug.=2*3,6/,2)		36,00	6,50		2,47	577,98		
	Posizione C2 *(par.ug.=2*3,6/,2)		36,00	2,14		2,47	190,29		
	Posizione S *(par.ug.=(3,5*14,74)/(0,4*0,4))		322,44	1,82		2,47	1´449,50		
	A R I P O R T A R E						103´534,02		32´450´575,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO						103´534,02		32´450´575,07
	Posizione Q *(par.ug.=(3,5*14,74)/(2*2))		12,90	3,55		2,47	113,11		
	Posizione M *(lung.=0,25+11,75+3,65+,25)		2,00	15,90		1,58	50,24		
	Parziale...	kg					3´341,46		
	Sezione X dx								
	Poszione 14 *(par.ug.=2*9,66/,2)		96,60	8,09		2,47	1´930,29		
	Poszione C2 *(par.ug.=2*9,66/,2)		96,60	2,14		2,47	510,61		
	Poszione S *(par.ug.=(9,66*6,78)/(,4*,4))*(lung.=,3+,3+1,22)		409,34	1,82		2,47	1´840,15		
	Poszione Q *(par.ug.=(9,66*6,78)/(2*2))		16,37	3,55		2,47	143,54		
	Poszione M *(lung.=,25+6,69+,25)		2,00	7,19		1,58	22,72		
	Parziale...	kg					4´447,31		
	Sezione Y dx								
	Posizione 15 *(par.ug.=2*4,4/,2)		44,00	11,30		2,47	1´228,08		
	Posizione C2 *(par.ug.=2*5,4/,2)*(lung.=,5+,5+1,14)		54,00	2,14		2,47	285,43		
	Posizione S *(par.ug.=(5,4*(3,16+6,78))/(,4*,4))*(lung.=,3+,3+1,22)		335,48	1,82		2,47	1´508,12		
	Posizione Q *(par.ug.=(5,4*(3,16+6,78))/(2*2))*(lung.=,35+,35+1,2+1,2+,45)		13,42	3,55		2,47	117,67		
	Posizione M *(lung.=,2+9,9+,25)		2,00	10,35		1,58	32,71		
	Parziale...	kg					3´172,01		
	Sezione Z dx								
	Posizione 7 *(par.ug.=1,4/,2)		7,00	7,00		2,47	121,03		
	Posizione 15 *(par.ug.=1,4/,2)*(lung.=,7+,7+9,9)		7,00	11,30		2,47	195,38		
	Posizione 16 *(par.ug.=3*1,4/,2)		21,00	4,18		0,88	77,25		
	Posizione 17 *(par.ug.=1,4/,2)		7,00	2,72		2,47	47,03		
	Posizione 18 *(par.ug.=1,4/,2)		7,00	5,56		2,47	96,13		
	Posizione C2 *(par.ug.=2*1,4/,2)*(lung.=,5+,5+1,14)		14,00	2,14		2,47	74,00		
	Posizione S *(par.ug.=(1,4*9,94)/(,4*,4))*(lung.=,3+,3+1,22)		86,98	1,82		2,47	391,01		
	Posizione Q *(par.ug.=(1,4*9,94)/(2*2))		3,48	3,55		2,47	30,51		
	Posizione M *(lung.=,25+4,16+,25+,25+,72+,25+,25+1,32+,25)		2,00	7,70		1,58	24,33		
	Parziale...	kg					1´056,67		
	Sezione Z1 dx								
	Posizione 1 *(par.ug.=1,2/,2)		6,00	12,00		2,47	177,84		
	Posizione 7 *(par.ug.=1,2/,2)		6,00	7,00		2,47	103,74		
	Posizione 16 *(par.ug.=3*(1,2/,2))		18,00	4,18		0,88	66,21		
	Posizione 18 *(par.ug.=(1,2/,2))		6,00	5,56		2,47	82,40		
	Posizione 19 *(par.ug.=(1,2/,2))		6,00	5,30		2,47	78,55		
	Posizione 20 *(par.ug.=(1,2/,2))		6,00	7,52		2,47	111,45		
	Posizione C2 *(par.ug.=2*(1,2/,2))		12,00	2,14		2,47	63,43		
	Posizione S *(par.ug.=(1,1*14,74)/(,4*,4))		101,34	1,82		2,47	455,56		
	Posizione Q *(par.ug.=(1,1*14,74)/(2*2))		4,05	3,55		2,47	35,51		
	Posizione M *(lung.=,25+,25+4,16+,25+,72+,25+,25+6,12+,25)		2,00	12,50		1,58	39,50		
	Sezione V * Parziale...	kg					1´214,19		
	Sezione V dx								
	Posizione 21 *(par.ug.=2*3,6/,2)		36,00	10,80		2,47	960,34		
	Posizione 22 *(par.ug.=2*3,6/,2)		36,00	6,50		2,47	577,98		
	Posizione C2 *(par.ug.=2*3,6/,2)		36,00	2,14		2,47	190,29		
	Posizione S *(par.ug.=(3,5*14,74)/(0,4*0,4))		322,44	1,82		2,47	1´449,50		
	Posizione Q *(par.ug.=(3,5*14,74)/(2*2))		12,90	3,55		2,47	113,11		
	Posizione M *(lung.=0,25+11,75+3,65+,25)		2,00	15,90		1,58	50,24		
	Parziale...	kg					3´341,46		
	Ferri Aggiuntivi Fosse								
	Posizione 50 *(par.ug.=6*12)		72,00	4,90		2,47	871,42		
	Posizione 51 *(par.ug.=2*6*4)		48,00	4,00		2,47	474,24		
	Posizione 52 *(par.ug.=2*6*8)		96,00	4,60		3,55	1´567,68		
	Posizine 16 *(par.ug.=3*4,9/,2)		73,50	4,18		0,88	270,36		
	Parziale...	kg					3´183,70		
	Armatura integrativa								
	Armatura integrativa longitudinale posizione 30 *(par.ug.=2*50)		100,00	9,00		1,58	1´422,00		
	Armatura integrativa longitudinale posizione 31 *(par.ug.=2*4,8/,2)		48,00	5,00		1,58	379,20		
	Armatura integrativa trasversale posizione 33 *								
	A RIPORTARE						121´913,91		32´450´575,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						121´913,91		32´450´575,07
	(par.ug.=22,60/,2)		113,00	8,75		1,58	1´562,23		
	Armatura integrativa trasversale posizione 34 *								
	(par.ug.=22,60/,2)		113,00	8,55		1,58	1´526,52		
	Armatura integrativa trasversale posizione 35 *								
	(par.ug.=9,2/,2)		46,00	6,00		1,58	436,08		
	Parziale...	kg					5´326,03		
	SOMMANO...	kg					125´438,74	1,78	223´280,96
5530 / 3382 TOS19_01.B04.005.002	OPERE STRUTTURALI - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4 SpCat 53 - S1 - 01 - Opere strutturali Cat 60 - Opere Strutturali SbCat 5 - Nuovo blocco scale esterne A detrarre Platea di fondazione da tabella						-175,20		
	SI DETRAGGONO...	m³					-175,20	110,75	-19´403,40
5531 / 3383 TOS19_01.B04.005.002	OPERE STRUTTURALI - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4 SpCat 53 - S1 - 01 - Opere strutturali Cat 60 - Opere Strutturali SbCat 5 - Nuovo blocco scale esterne **VARIANTE 1** Platea di fondazione da tabella			399,79		1,30	519,73		
	a detrarre fosse		4,00	1,75	2,50	1,00	-17,50		
	Sommano positivi...	m³					519,73		
	Sommano negativi...	m³					-17,50		
	SOMMANO...	m³					502,23	110,75	55´621,97
5532 / 3384 TOS19_PR.P10.900.005	OPERE STRUTTURALI - Costi aggiuntivi al calcestruzzo - servizi di pompaggio, soste e carichi ridotti. Servizio di pompaggio - quota fissa per spostamento e primo piazzamento di pompa con braccio fino a 42 m SpCat 53 - S1 - 01 - Opere strutturali Cat 60 - Opere Strutturali SbCat 5 - Nuovo blocco scale esterne A detrarre Considerato 1 giorno di getto per platea di fondazione						-1,00		
	SI DETRAGGONO...	cad					-1,00	189,75	-189,75
5533 / 3385 TOS19_PR.P10.900.005	OPERE STRUTTURALI - Costi aggiuntivi al calcestruzzo - servizi di pompaggio, soste e carichi ridotti. Servizio di pompaggio - quota fissa per spostamento e primo piazzamento di pompa con braccio fino a 42 m SpCat 53 - S1 - 01 - Opere strutturali Cat 60 - Opere Strutturali SbCat 5 - Nuovo blocco scale esterne **VARIANTE 1** Considerato 3 giorno di getto per platea di fondazione						3,00		
	SOMMANO...	cad					3,00	189,75	569,25
5534 / 3386 TOS19_PR.P10.900.007	OPERE STRUTTURALI - Costi aggiuntivi al calcestruzzo - servizi di pompaggio, soste e carichi ridotti. Servizio di pompaggio - quota aggiuntiva per ogni mc pompato SpCat 53 - S1 - 01 - Opere strutturali								
	A RIPORTARE								32´710´454,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO								32´710´454,10
	Cat 60 - Opere Strutturali SbCat 5 - Nuovo blocco scale esterne a detrarre Vedi voce n° 12 [m³ 175.20]						-175,20		
	SI DETRAGGONO...	m³					-175,20	6,33	-1´109,02
5535 / 3387 TOS19_PR.P10.900.007	OPERE STRUTTURALI - Costi aggiuntivi al calcestruzzo - servizi di pompaggio, soste e carichi ridotti. Servizio di pompaggio - quota aggiuntiva per ogni mc pompato SpCat 53 - S1 - 01 - Opere strutturali Cat 60 - Opere Strutturali SbCat 5 - Nuovo blocco scale esterne **VARIANTE 1**								
				399,79		1,30	519,73		
	a detrarre fosse		4,00	1,75	2,50	1,00	-17,50		
	Sommano positivi...	m³					519,73		
	Sommano negativi...	m³					-17,50		
	SOMMANO...	m³					502,23	6,33	3´179,12
5536 / 3388 TOS19_01.B03.004.001	OPERE STRUTTURALI - Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento travi di altezza FINO a 240 mm SpCat 53 - S1 - 01 - Opere strutturali Cat 60 - Opere Strutturali SbCat 5 - Nuovo blocco scale esterne a detrarre								
	HEA 140 *(H/peso=285,73/11,584)		-2,00	11,58		24,67	-571,36		
	HEA 180 *(H/peso=2231,80/62,830)		-2,00	62,83		35,52	-4´463,44		
	HEA 220 *(H/peso=32067,88/634,920)		-2,00	634,92		50,51	-64´139,62		
	HEA 240 *(H/peso=724,10/12,004)		-2,00	12,00		60,32	-1´447,68		
	IPE 180 *(H/peso=708,76/37,777)		-2,00	37,78		18,76	-1´417,51		
	L 60*5 *(H/peso=636,68/139,357)		-2,00	139,36		4,57	-1´273,75		
	L 70*7 *(H/peso=1970,57/267,050)		-2,00	267,05		7,38	-3´941,66		
	L 80*8 *(H/peso=674,81/69,888)		-2,00	69,89		9,66	-1´350,27		
	L 100*40*6 *(H/peso=0,5/0,08)		-2,00	0,08		6,25	-1,00		
	L 120*10 *(H/peso=270,10/14,96)		-2,00	14,96		18,05	-540,06		
	UPN 120 *(H/peso=2754,28/206,390)		-2,00	206,39		13,35	-5´510,61		
	UPN 140 *(H/peso=1594,13/99,546)		-2,00	99,55		16,01	-3´187,59		
	UPN 160 *(H/peso=6496,11/344,803)		-2,00	344,80		18,84	-12´992,06		
	UPN 240 *(H/peso=325,51/9,802)		-2,00	9,80		33,21	-650,92		
	HEA 220 *(H/peso=13561,99/268,517)		-1,00	268,52		50,51	-13´562,95		
	L 70*7 *(H/peso=777,43/105,357)		-1,00	105,36		7,38	-777,56		
	Parziale...	kg					-115´828,04		
	Piastre - rinforzi - pioli		-2,00			10440,00	-20´880,00		
	Vaie(rinforzi, saldature ...) (13.701,40 * 0.015=2050.52)					-2050,52	-2´050,52		
	Bulloni					-2000,00	-2´000,00		
	Parziale...	kg					-24´930,52		
	SI DETRAGGONO...	kg					-140´758,56	3,40	-478´579,10
5537 / 3389 TOS19_01.B03.004.001	OPERE STRUTTURALI - Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento travi di altezza FINO a 240 mm SpCat 53 - S1 - 01 - Opere strutturali Cat 60 - Opere Strutturali SbCat 5 - Nuovo blocco scale esterne **HEA 200** Asse 4 Kg 69,68								
	A RIPORTARE								32´233´945,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								32´233´945,10
	Asse 5 Kg 3 333,87								
	Asse 5a Kg 1 993,06								
	Asse a1 Kg 8 159,44								
	Asse b1 Kg 5 736,88								
	Asse c Kg 5 458,14								
	Asse L1 Kg 2 787,40								
	Asse m Kg 1 991,70								
	Asse x Kg 1 991,70								
	Asse x1 Kg 4 365,20								
	Piano Copertura Kg 3 326,26								
	Piano .EX Kg 1 267,00								
	Piano 1 Kg 4 254,09								
	Piano 2 Kg 3 326,26								
	Piano 3 Kg 3 326,26								
	Piano 4 Kg 3 326,26								
	Piano 5 Kg 3 326,26								
	Piano 6 Kg 3 326,26								
	Piano 7 Kg 3 326,26								
	Piano 8 Kg 3 326,26					68018,24	68´018,24		
	HEA 220								
	Asse 3 Kg 2 171,43								
	Asse 5a Kg 1 090,26								
	Asse A Kg 1 817,10								
	Asse a1 Kg 2 834,73								
	Asse c Kg 4 651,83								
	Piano Copertura Kg 2 241,10								
	Piano 1 Kg 2 505,59								
	Piano 2 Kg 2 505,59								
	Piano 3 Kg 2 505,59								
	Piano 4 Kg 2 505,59								
	Piano 5 Kg 2 505,59								
	Piano 6 Kg 2 505,59								
	Piano 7 Kg 2 505,59								
	Piano 8 Kg 2 505,59					34851,17	34´851,17		
	HEA 240								
	Asse 1 Kg 2 881,80								
	Asse 4 Kg 4 615,68								
	Asse A Kg 6 142,14								
	Asse b1 Kg 3 385,80								
	Asse c Kg 6 142,14								
	Asse L1 Kg 3 385,80								
	Piano Copertura Kg 3 651,06								
	Piano .EX Kg 614,94								
	Piano 1 Kg 3 074,70								
	Piano 2 Kg 3 074,70								
	Piano 3 Kg 3 074,70								
	Piano 4 Kg 3 074,70								
	Piano 5 Kg 3 074,70								
	Piano 6 Kg 3 074,70								
	Piano 7 Kg 3 074,70								
	Piano 8 Kg 3 074,70					55416,96	55´416,96		
	L 50X5								
	Piano 1 Kg 86,96								
	Piano 2 Kg 86,96								
	Piano 3 Kg 86,96								
	Piano 4 Kg 86,96								
	Piano 5 Kg 86,96								
	Piano 6 Kg 86,96								
	Piano 7 Kg 86,96								
	Piano 8 Kg 86,96					695,68	695,68		
	L 60x6								
	Piano Copertura Kg 348,76								
	Piano 1 Kg 223,72								
	Piano 2 Kg 223,72								
	Piano 3 Kg 223,72								
	Piano 4 Kg 223,72								
	Piano 5 Kg 223,72								
	Piano 6 Kg 223,72								
	Piano 7 Kg 223,72								
	Piano 8 Kg 223,72					2138,52	2´138,52		
	L70x7								
	Asse a1					1091,96	1´091,96		
	UNP 100								
	A R I P O R T A R E						162´212,53		32´233´945,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						162´212,53		32´233´945,10
	Asse A Kg 1 549,00								
	Asse c Kg 1 549,00					3098,00	3´098,00		
	UNP 120								
	Asse 1 Kg 316,40								
	Asse 3 Kg 642,02								
	Asse 5a Kg 680,68								
	Asse b1 Kg 1 730,08								
	Asse c Kg 2 322,80								
	Asse L1 Kg 1 542,64					7234,62	7´234,62		
	UNP 140								
	Asse 4					833,52	833,52		
	UNP 180								
	Asse 1 Kg 522,18								
	Asse 3 Kg 537,40								
	Asse 4 Kg 611,14								
	Asse 5a Kg 568,80								
	Asse b1 Kg 1 284,92								
	Asse L1 Kg 1 284,92					4809,36	4´809,36		
	UNP 200								
	Asse 1					1462,56	1´462,56		
	UNP 240								
	Piano Copertura Kg 624,24								
	Piano 1 Kg 624,24								
	Piano 2 Kg 624,24								
	Piano 3 Kg 624,24								
	Piano 4 Kg 624,24								
	Piano 5 Kg 624,24								
	Piano 6 Kg 624,24								
	Piano 7 Kg 624,24								
	Piano 8 Kg 624,24								
	Scala 1 Kg 4 860,14								
	Scala 2 Kg 4 860,14					15338,44	15´338,44		
	Parziale...	kg					194´989,03		
	Piastrame, pioli e bulloni					194989,03			
			0,10				19´498,90		
	Parziale...	kg					19´498,90		
	SOMMANO...	kg					214´487,93	3,40	729´258,96
5538 / 3390 TOS19_01.B03.004.002	OPERE STRUTTURALI - Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento travi di altezza OLTRE i 240 mm								
	SpCat 53 - S1 - 01 - Opere strutturali								
	Cat 60 - Opere Strutturali								
	SbCat 5 - Nuovo blocco scale esterne								
	A detrarre								
	HEA 260 (2.00*200.12*68.154=27277.96)		-1,00			27277,96	-27´277,96		
	HEA 280 (2.00*155.54*76.349=23750.65)		-1,00			23750,65	-23´750,65		
	HEA 300 (2.00*131.19*88.313=23171.56)		-1,00			23171,56	-23´171,56		
	HEB 280 (2.00*22.22*103.149=4583.94		-1,00			4583,94	-4´583,94		
	HEB 300 (2*18.74*117.044=4386.81)		-1,00			4386,81	-4´386,81		
	UPN 280 (2.00*305.45*41.762=25512.41)		-1,00			25512,41	-25´512,41		
	Parziale...	kg					-108´683,33		
	Piastre - rinforzi - pioli		-2,00			5220,00	-10´440,00		
	Varie (rinforzi, saldature ...) (119.123,33 * 0.015=1786.85)		-1,00			1786,85	-1´786,85		
	Bulloni		-1,00			1000,00	-1´000,00		
	Parziale...	kg					-13´226,85		
	SI DETRAGGONO...	kg					-121´910,18	3,88	-473´011,50
5539 / 3391 TOS19_01.B03.004.002	OPERE STRUTTURALI - Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali								
	A RIPORTARE								32´490´192,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								32´490´192,56
	(piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento travi di altezza OLTRE i 240 mm SpCat 53 - S1 - 01 - Opere strutturali Cat 60 - Opere Strutturali SbCat 5 - Nuovo blocco scale esterne **HEA 260** Asse 5a Kg 3 483,18 Piano Copertura Kg 774,04 Piano 1 Kg 774,04 Piano 2 Kg 774,04 Piano 3 Kg 774,04 Piano 4 Kg 774,04 Piano 5 Kg 774,04 Piano 6 Kg 774,04 Piano 7 Kg 774,04 Piano 8 Kg 774,04					10449,54	10´449,54		
	HEA 300 Asse 2					3799,17	3´799,17		
	HEA 320A Asse 1 Kg 4 723,00 Asse 2 Kg 4 723,00 Asse A Kg 9 446,00 Asse c Kg 9 446,00					28338,00	28´338,00		
	HEB 300 Asse 3 Kg 11 165,94 Asse A Kg 7 443,96 Asse b1 Kg 7 443,96 Asse c Kg 7 443,96					33497,82	33´497,82		
	HEB 320 Asse 4 Kg 16 561,97 Asse 5 Kg 16 741,04 Asse 5a Kg 8 053,06 Asse a1 Kg 16 713,92 Asse b1 Kg 16 713,92 Asse c Kg 16 106,12 Asse L1 Kg 16 713,92 Asse m Kg 8 053,06 Asse x Kg 8 053,06					123710,07	123´710,07		
	UNP 300 Piano 1					985,56	985,56		
	Parziale...	kg					200´780,16		
	Piastrame, pioli e bulloni		0,10			200780,16	20´078,02		
	Parziale...	kg					20´078,02		
	SOMMANO...	kg					220´858,18	3,88	856´929,74
5540 / 3392 PA.01	OPERE STRUTTURALI - Zincatura a caldo di carpenterie metalliche PESANTE nuove o comunque esenti da residui di vecchie verniciature, già eliminate a mezzo di sabbiatura commerciale (questa esclusa), escluso ogni onere per smontaggi, rimontaggi e trasporti da e per i luoghi di esercizio delle carpenterie: SpCat 53 - S1 - 01 - Opere strutturali Cat 60 - Opere Strutturali SbCat 5 - Nuovo blocco scale esterne A detrarre								
	Vedi voce articolo precedente *(lung.=140751,56-2000)		-1,00	138751,56			-138´751,56		
	Vedi Voce articolo precedente *(lung.=121910,18-1000)		-1,00	120910,18			-120´910,18		
	SI DETRAGGONO...	Kg					-259´661,74	0,56	-145´410,57
5541 / 3393 PA.01	OPERE STRUTTURALI - Zincatura a caldo di carpenterie metalliche PESANTE nuove o comunque								
	A RIPORTARE								33´201´711,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								33´201´711,73
	esenti da residui di vecchie verniciature, già eliminate a mezzo di sabbiatura commerciale (questa esclusa), escluso ogni onere per smontaggi, rimontaggi e trasporti da e per i luoghi di esercizio delle carpenterie: SpCat 53 - S1 - 01 - Opere strutturali Cat 60 - Opere Strutturali SbCat 5 - Nuovo blocco scale esterne TOS19_01.B03.004.001					214487,93	214´487,93		
	TOS19_01.B03.004.002					220858,18	220´858,18		
	SOMMANO...	Kg					435´346,11	0,56	243´793,82
5542 / 3394 PA.03	OPERE STRUTTURALI - RINGHIERE Pannelli in grigliato elettrorgiato in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10025 zincato a caldo a norme UNI EN ISO 1461/99 con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, dimensioni a disegno, in opera compresa tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio con viti di sicurezza antifurto: grigliato bordato, peso circa 11,44 kg/mq, con maglia 60x132 mm e piatto portante 25x3 SpCat 53 - S1 - 01 - Opere strutturali Cat 60 - Opere Strutturali SbCat 5 - Nuovo blocco scale esterne								
	a detrarre Pannelli in grigliato *(lung.=(12+3,4*4+2,25*2+4,2+3,6)*1,0)		-2,00	37,90	9,00		-682,20		
	SI DETRAGGONO...	mq					-682,20	82,50	-56´281,50
5543 / 3395 PA.03	OPERE STRUTTURALI - RINGHIERE Pannelli in grigliato elettrorgiato in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10025 zincato a caldo a norme UNI EN ISO 1461/99 con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, dimensioni a disegno, in opera compresa tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio con viti di sicurezza antifurto: grigliato bordato, peso circa 11,44 kg/mq, con maglia 60x132 mm e piatto portante 25x3 SpCat 53 - S1 - 01 - Opere strutturali Cat 60 - Opere Strutturali SbCat 5 - Nuovo blocco scale esterne								
	Pannelli in grigliato *(lung.=(12+3,4*4+2,25*2+4,2+3,6)*1,0)		2,00	37,90	9,00		682,20		
	Pannelli in grigliato				83,00		83,00		
	SOMMANO...	mq					765,20	82,50	63´129,00
5544 / 3396 PA.04	OPERE STRUTTURALI - PIANEROTTOLO Grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio S255 JR secondo UNI EN 10025 zincato a caldo a norme UNI EN ISO 1461/99 con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, dimensione standard di 700 ÷ 1000 x 1000 mm, in opera compresi gli elementi di supporto anche essi zincati a caldo, quali telai, guide, zanche, bullonerie e simili: grigliato antitacco, peso 86 kg/mq, con maglia 15 x 76 mm e piatto portante 50 x 3 mm, collegamento in tondo liscio SpCat 53 - S1 - 01 - Opere strutturali Cat 60 - Opere Strutturali SbCat 5 - Nuovo blocco scale esterne								
	a detrarre Pianerottoli in grigliato *(lung.=4*2*2)		-2,00	16,00	9,00		-288,00		
	SI DETRAGGONO...	mq					-288,00	186,86	-53´815,68
5545 / 3397 PA.04	OPERE STRUTTURALI - PIANEROTTOLO Grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio S255 JR secondo UNI EN 10025 zincato a caldo a norme UNI EN ISO 1461/99 con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, dimensione standard di 700 ÷ 1000 x 1000 mm, in opera compresi gli elementi di supporto anche essi zincati a								
	A RIPORTARE								33´398´537,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								33´398´537,37
	caldo, quali telai, guide, zanche, bullonerie e simili: grigliato antitacco, peso 86 kg/mq, con maglia 15 x 76 mm e piatto portante 50 x 3 mm, collegamento in tondo liscio SpCat 53 - S1 - 01 - Opere strutturali Cat 60 - Opere Strutturali SbCat 5 - Nuovo blocco scale esterne Pianerottoli in grigliato					432,00	432,00		
	SOMMANO...	mq					432,00	186,86	80´723,52
5546 / 3398 TOS19_01.B08.037.004	OPERE STRUTTURALI - Solaio in acciaio e calcestruzzo costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) e lamiera grecata compreso fissaggio della lamiera ai profilati; spessore minimo soletta 5 cm. con lamiera sp. da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 55 SpCat 53 - S1 - 01 - Opere strutturali Cat 60 - Opere Strutturali SbCat 5 - Nuovo blocco scale esterne a detrarre Solai di piano		-2,00	52,10	9,00		-937,80		
	SI DETRAGGONO...	m²					-937,80	49,57	-46´486,75
5547 / 3399 TOS19_01.B08.037.004	OPERE STRUTTURALI - Solaio in acciaio e calcestruzzo costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) e lamiera grecata compreso fissaggio della lamiera ai profilati; spessore minimo soletta 5 cm. con lamiera sp. da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 55 SpCat 53 - S1 - 01 - Opere strutturali Cat 60 - Opere Strutturali SbCat 5 - Nuovo blocco scale esterne Solai di piano					1403,00	1´403,00		
	SOMMANO...	m²					1´403,00	49,57	69´546,71
5548 / 3400 TOS19_01.B03.001.002	OPERE STRUTTURALI - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore rete elettrosaldata formato mt 2.00x3.00, Ø 6 mm, maglia 20x20 SpCat 53 - S1 - 01 - Opere strutturali Cat 60 - Opere Strutturali SbCat 5 - Nuovo blocco scale esterne A detrarre Solai (2.00*52.10*9.00*2.331=2186.01)		-1,00			2186,01	-2´186,01		
	SI DETRAGGONO...	kg					-2´186,01	1,52	-3´322,74
5549 / 3401 TOS19_01.B03.001.002	OPERE STRUTTURALI - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore rete elettrosaldata formato mt 2.00x3.00, Ø 6 mm, maglia 20x20 SpCat 53 - S1 - 01 - Opere strutturali Cat 60 - Opere Strutturali SbCat 5 - Nuovo blocco scale esterne Solai					2677,85	2´677,85		
	SOMMANO...	kg					2´677,85	1,52	4´070,33
5550 / 3402 TOS19_01.B04.006.005	OPERE STRUTTURALI - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3 SpCat 53 - S1 - 01 - Opere strutturali Cat 60 - Opere Strutturali SbCat 5 - Nuovo blocco scale esterne a detrarre Solai		-2,00	52,10	9,00	0,08	-75,02		
	SI DETRAGGONO...	m³					-75,02	114,98	-8´625,80
	A RIPORTARE								33´494´442,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								33´494´442,64
5551 / 3403 TOS19_01.B04.006.005	OPERE STRUTTURALI - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3 SpCat 53 - S1 - 01 - Opere strutturali Cat 60 - Opere Strutturali SbCat 5 - Nuovo blocco scale esterne Solai					91,90	91,90		
	SOMMANO...	m³					91,90	114,98	10´566,66
5552 / 3457 TOS21_02.A07.001.001	Carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e movimentazione dei materiali in ambito di cantiere SpCat 53 - S1 - 01 - Opere strutturali Cat 60 - Opere Strutturali SbCat 5 - Nuovo blocco scale esterne **VARIANTE 02** Smarino pali **12.12.2024**								
	FIR DUL020263/2023 *(par.ug.=1/1,4)*(H/peso=29780*0,001)		0,71			29,78	21,14		
	FIR DUL020892/2023 *(H/peso=29020*0,001)		0,71			29,02	20,60		
	FIR DUC739083/2024 *(H/peso=41620,000*0,001)		0,71			41,62	29,55		
	FIR DUL020893/2023 *(H/peso=28860*0,001)		0,71			28,86	20,49		
	FIR DUL020264/2023 *(H/peso=30940*0,001)		0,71			30,94	21,97		
	13.12.2024								
	FIR DUL020265/2023 *(H/peso=27020*0,001)		0,71			27,02	19,18		
	FIR DUL020894/2023 *(H/peso=29500*0,001)		0,71			29,50	20,95		
	FIR DUL020807/2023 *(H/peso=32400*0,001)		0,71			32,40	23,00		
	FIR DUC739084/2024 *(H/peso=42400*0,001)		0,71			42,40	30,10		
	FIR DUL020895/2023 *(H/peso=30360*0,001)		0,71			30,36	21,56		
	FIR DUL020266/2023 *(H/peso=31260*0,001)		0,71			31,26	22,19		
	16.12.2024								
	FIR DUL020958/2024 *(H/peso=30960*0,001)		0,71			30,96	21,98		
	FIR DUL020738/2024 *(H/peso=28540*0,001)		0,71			28,54	20,26		
	FIR DUL020896/2023 *(H/peso=30900*0,001)		0,71			30,90	21,94		
	FIR DUL020267/2023 *(H/peso=31260*0,001)		0,71			31,26	22,19		
	FIR DUL020808/2023 *(H/peso=31100*0,001)		0,71			31,10	22,08		
	FIR DUC739086/2024 *(H/peso=42060*0,001)		0,71			42,06	29,86		
	FIR DUL020739/2023 *(H/peso=30780*0,001)		0,71			30,78	21,85		
	FIR DUL020378/2023 *(H/peso=30820*0,001)		0,71			30,82	21,88		
	FIR DUL020897/2023 *(H/peso=31300*0,001)		0,71			31,30	22,22		
	FIR DUL020268/2023 *(H/peso=30660*0,001)		0,71			30,66	21,77		
	FIR DUL020959/2023 *(H/peso=30700*0,001)		0,71			30,70	21,80		
	FIR DUL020809/2023 *(H/peso=31100*0,001)		0,71			31,10	22,08		
	17.12.2024								
	FIR DUL020269/2023 *(H/peso=31220*0,001)		0,71			31,22	22,17		
	FIR DUL020742/2023 *(H/peso=31580*0,001)		0,71			31,58	22,42		
	FIR DUL020898/2023 *(H/peso=30920*0,001)		0,71			30,92	21,95		
	FIR DUL020379/2023 *(H/peso=30380*0,001)		0,71			30,38	21,57		
	FIR DUL020960/2023 *(H/peso=31140*0,001)		0,71			31,14	22,11		
	FIR DUL020741/2023 *(H/peso=31120*0,001)		0,71			31,12	22,10		
	FIR DUL020270/2023 *(H/peso=31300*0,001)		0,71			31,30	22,22		
	FIR DUL020961/2023 *(H/peso=31320*0,001)		0,71			31,32	22,24		
	FIR DUL020899/2024 *(H/peso=30660*0,001)		0,71			30,66	21,77		
	FIR DUL020380/2023 *(H/peso=31100*0,001)		0,71			31,10	22,08		
	18.12.2024								
	FIR DUL020381/2023 *(H/peso=30880*0,001)		0,71			30,88	21,92		
	FIR DUL020743/2023 *(H/peso=31560*0,001)		0,71			31,56	22,41		
	FIR DUL020900/2023 *(H/peso=31000*0,001)		0,71			31,00	22,01		
	FIR DUL020962/2023 *(H/peso=30460*0,001)		0,71			30,46	21,63		
	FIR DUL020271/2023 *(H/peso=31800*0,001)		0,71			31,80	22,58		
	FIR DUL020744/2023 *(H/peso=30860*0,001)		0,71			30,86	21,91		
	FIR DUL020382/2023 *(H/peso=30640*0,001)		0,71			30,64	21,75		
	FIR DUL021126/2023 *(H/peso=30500*0,001)		0,71			30,50	21,66		
	19.12.2024								
	FIR DUL020740/2023 *(H/peso=31640*0,001)		0,71			31,64	22,46		
	FIR DUL021127/2023 *(H/peso=31060*0,001)		0,71			31,06	22,05		
	A RIPORTARE						961,65		33´505´009,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						961,65		33´505´009,30
	FIR DUL020383/2023 *(H/peso=30660*0,001)		0,71			30,66	21,77		
	FIR DUL020708/2023 *(H/peso=30920*0,001)		0,71			30,92	21,95		
	FIR DUL020963/2023 *(H/peso=31060*0,001)		0,71			31,06	22,05		
	FIR DUL020745/2023 *(H/peso=31040*0,001)		0,71			31,04	22,04		
	FIR DUL020964/2023 *(H/peso=30860*0,001)		0,71			30,86	21,91		
	FIR DUL021128/2023 *(H/peso=31120*0,001)		0,71			31,12	22,10		
	FIR DUL020384/2023 *(H/peso=31000*0,001)		0,71			31,00	22,01		
	FIR DUL020709/2023 *(H/peso=30980*0,001)		0,71			30,98	22,00		
	20.12.2024								
	FIR DUL021129/2023 *(H/peso=30940*0,001)		0,71			30,94	21,97		
	FIR DUL020746/2023 *(H/peso=31460*0,001)		0,71			31,46	22,34		
	FIR DUL020385/2023 *(H/peso=30920*0,001)		0,71			30,92	21,95		
	FIR DUL020965/2023 *(H/peso=31500*0,001)		0,71			31,50	22,37		
	07.03.2025								
	VRDLM000460KK *(H/peso=30680*0,001)		0,71			30,68	21,78		
	VRDLM000461HB *(H/peso=32940*0,001)		0,71			32,94	23,39		
	VRDLM000464JP *(H/peso=43400*0,001)		0,71			43,40	30,81		
	VRDLM000465TW *(H/peso=43980*0,001)		0,71			43,98	31,23		
	VRDLM000466WC *(H/peso=31300*0,001)		0,71			31,30	22,22		
	VRDLM000467BZ *(H/peso=30980*0,001)		0,71			30,98	22,00		
	VRDLM000468SV *(H/peso=30980*0,001)		0,71			30,98	22,00		
	VRDLM000469CS *(H/peso=30880*0,001)		0,71			30,88	21,92		
	SOMMANO...	mc					1´421,46	59,09	83´994,07
5553 / 3458 1C.27.050.0100.a	terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti SpCat 53 - S1 - 01 - Opere strutturali Cat 60 - Opere Strutturali SbCat 5 - Nuovo blocco scale esterne **VARIANTE 02** Smarino pali **12.12.2024**								
	FIR DUL020263/2023 *(H/peso=29780*0,001)					29,78	29,78		
	FIR DUL020892/2023 *(H/peso=29020*0,001)					29,02	29,02		
	FIR DUC739083/2024 *(H/peso=41620,000*0,001)					41,62	41,62		
	FIR DUL020893/2023 *(H/peso=28860*0,001)					28,86	28,86		
	FIR DUL020264/2023 *(H/peso=30940*0,001)					30,94	30,94		
	13.12.2024								
	FIR DUL020265/2023 *(H/peso=27020*0,001)					27,02	27,02		
	FIR DUL020894/2023 *(H/peso=29500*0,001)					29,50	29,50		
	FIR DUL020807/2023 *(H/peso=32400*0,001)					32,40	32,40		
	FIR DUC739084/2024 *(H/peso=42400*0,001)					42,40	42,40		
	FIR DUL020895/2023 *(H/peso=30360*0,001)					30,36	30,36		
	FIR DUL020266/2023 *(H/peso=31260*0,001)					31,26	31,26		
	16.12.2024								
	FIR DUL020958/2024 *(H/peso=30960*0,001)					30,96	30,96		
	FIR DUL020738/2024 *(H/peso=28540*0,001)					28,54	28,54		
	FIR DUL020896/2023 *(H/peso=30900*0,001)					30,90	30,90		
	FIR DUL020267/2023 *(H/peso=31260*0,001)					31,26	31,26		
	FIR DUL020808/2023 *(H/peso=31100*0,001)					31,10	31,10		
	FIR DUC739086/2024 *(H/peso=42060*0,001)					42,06	42,06		
	FIR DUL020739/2023 *(H/peso=30780*0,001)					30,78	30,78		
	FIR DUL020378/2023 *(H/peso=30820*0,001)					30,82	30,82		
	FIR DUL020897/2023 *(H/peso=31300*0,001)					31,30	31,30		
	FIR DUL020268/2023 *(H/peso=30660*0,001)					30,66	30,66		
	FIR DUL020959/2023 *(H/peso=30700*0,001)					30,70	30,70		
	FIR DUL020809/2023 *(H/peso=31100*0,001)					31,10	31,10		
	17.12.2024								
	FIR DUL020269/2023 *(H/peso=31220*0,001)					31,22	31,22		
	FIR DUL020742/2023 *(H/peso=31580*0,001)					31,58	31,58		
	FIR DUL020898/2023 *(H/peso=30920*0,001)					30,92	30,92		
	FIR DUL020379/2023 *(H/peso=30380*0,001)					30,38	30,38		
	FIR DUL020960/2023 *(H/peso=31140*0,001)					31,14	31,14		
	FIR DUL020741/2023 *(H/peso=31120*0,001)					31,12	31,12		
	FIR DUL020270/2023 *(H/peso=31300*0,001)					31,30	31,30		
	FIR DUL020961/2023 *(H/peso=31320*0,001)					31,32	31,32		
	FIR DUL020899/2024 *(H/peso=30660*0,001)					30,66	30,66		
	FIR DUL020380/2023 *(H/peso=31100*0,001)					31,10	31,10		
	18.12.2024								
	FIR DUL020381/2023 *(H/peso=30880*0,001)					30,88	30,88		
	A RIPORTARE						1´074,96		33´589´003,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						1′074,96		33′589′003,37
	FIR DUL020743/2023 *(H/peso=31560*0,001)					31,56	31,56		
	FIR DUL020900/2023 *(H/peso=31000*0,001)					31,00	31,00		
	FIR DUL020962/2023 *(H/peso=30460*0,001)					30,46	30,46		
	FIR DUL020271/2023 *(H/peso=31800*0,001)					31,80	31,80		
	FIR DUL020744/2023 *(H/peso=30860*0,001)					30,86	30,86		
	FIR DUL020382/2023 *(H/peso=30640*0,001)					30,64	30,64		
	FIR DUL021126/2023 *(H/peso=30500*0,001)					30,50	30,50		
	19.12.2024								
	FIR DUL020740/2023 *(H/peso=31640*0,001)					31,64	31,64		
	FIR DUL021127/2023 *(H/peso=31060*0,001)					31,06	31,06		
	FIR DUL020383/2023 *(H/peso=30660*0,001)					30,66	30,66		
	FIR DUL020708/2023 *(H/peso=30920*0,001)					30,92	30,92		
	FIR DUL020963/2023 *(H/peso=31060*0,001)					31,06	31,06		
	FIR DUL020745/2023 *(H/peso=31040*0,001)					31,04	31,04		
	FIR DUL020964/2023 *(H/peso=30860*0,001)					30,86	30,86		
	FIR DUL021128/2023 *(H/peso=31120*0,001)					31,12	31,12		
	FIR DUL020384/2023 *(H/peso=31000*0,001)					31,00	31,00		
	FIR DUL020709/2023 *(H/peso=30980*0,001)					30,98	30,98		
	20.12.2024								
	FIR DUL021129/2023 *(H/peso=30940*0,001)					30,94	30,94		
	FIR DUL020746/2023 *(H/peso=31460*0,001)					31,46	31,46		
	FIR DUL020385/2023 *(H/peso=30920*0,001)					30,92	30,92		
	FIR DUL020965/2023 *(H/peso=31500*0,001)					31,50	31,50		
	07.03.2025								
	VRDLM000460KK *(H/peso=30680*0,001)					30,68	30,68		
	VRDLM000461HB *(H/peso=32940*0,001)					32,94	32,94		
	VRDLM000464JP *(H/peso=43400*0,001)					43,40	43,40		
	VRDLM000465TW *(H/peso=43980*0,001)					43,98	43,98		
	VRDLM000466WC *(H/peso=31300*0,001)					31,30	31,30		
	VRDLM000467BZ *(H/peso=30980*0,001)					30,98	30,98		
	VRDLM000468SV *(H/peso=30980*0,001)					30,98	30,98		
	VRDLM000469CS *(H/peso=30880*0,001)					30,88	30,88		
	SOMMANO...	t					2′002,08	18,98	37′999,48
5554 / 4509 TOS19_01.B03.004.002	OPERE STRUTTURALI - Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento travi di altezza OLTRE i 240 mm SpCat 53 - S1 - 01 - Opere strutturali Cat 60 - Opere Strutturali SbCat 5 - Nuovo blocco scale esterne								
	VARIANTE 04								
	Baraccature ascensori						20′250,00		
	accessori di fissaggio		0,05	20250,00			1′012,50		
	Parziale...	kg					21′262,50		
	Strutture metalliche per telai di finestre			7540,00			7′540,00		
	accessori di fissaggio		0,05	7540,00			377,00		
	Parziale...	kg					7′917,00		
	Ganci ascensori Nuovo blocco scale esterne			3600,00			3′600,00		
	accessori di fissaggio		0,05	3600,00			180,00		
	Parziale...	kg					3′780,00		
	Ganci ascensori Blocco H3			2540,00			2′540,00		
	accessori di fissaggio		0,05	2540,00			127,00		
	Parziale...	kg					2′667,00		
	SOMMANO...	kg					35′626,50	3,88	138′230,82
5555 / 4510 PA.01	OPERE STRUTTURALI - Zincatura a caldo di carpenterie metalliche PESANTE nuove o comunque esenti da residui di vecchie verniciature, già eliminate a mezzo di sabbiatura commerciale (questa esclusa), escluso ogni onere per smontaggi, rimontaggi e trasporti da e per i luoghi di esercizio delle carpenterie:								
	A RIPORTARE								33′765′233,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								33´765´233,67
	SpCat 53 - S1 - 01 - Opere strutturali Cat 60 - Opere Strutturali SbCat 5 - Nuovo blocco scale esterne **VARIANTE 04** Strutture metalliche ascensori e telai finestre, ganci ascensori Nuovo blocco scale esterne e Blocco H3						35´626,50		
	SOMMANO...	Kg					35´626,50	0,56	19´950,84
5556 / 4511 NPE05	Movimentazione verticale, scarico al piano, trasporto lungo il piano fino alla sede di montaggio, sollevamento e attrezzature di supporto per la realizzazione dei basamenti per gli impianti e i consolidamenti dei solai dell'Edicio G SpCat 53 - S1 - 01 - Opere strutturali Cat 60 - Opere Strutturali SbCat 5 - Nuovo blocco scale esterne **VARIANTE 04** Strutture metalliche ascensori e telai finestre, ganci ascensori Nuovo blocco scale esterne e Blocco H3						35´626,50		
	SOMMANO...	kg					35´626,50	1,61	57´358,67
5557 / 4512 TOS19_02.B10.021.003	OPERE STRUTTURALI - Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura portante: con foro D 14-16 profondita' 30 cm SpCat 53 - S1 - 01 - Opere strutturali Cat 60 - Opere Strutturali SbCat 5 - Nuovo blocco scale esterne **VARIANTE 04** Si detrae voce di progetto Prolungamento pilastri copertura per impianti meccanici * (par.ug.=8*36)		288,00				-288,00		
	SI DETRAGGONO...	cad					-288,00	12,72	-3´663,36
5558 / 4513 TOS19_01.B02.002.002	OPERE STRUTTURALI - Casseforme di legno. per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri SpCat 53 - S1 - 01 - Opere strutturali Cat 60 - Opere Strutturali SbCat 5 - Nuovo blocco scale esterne **VARIANTE 04** Si detrae voce di progetto Prolungamento pilastri copertura per impianti meccanici * (lung.=0,6+0,8)		36,00	1,40		0,50	-25,20		
	SI DETRAGGONO...	m²					-25,20	28,25	-711,90
5559 / 4514 TOS19_01.B03.001.005	OPERE STRUTTURALI - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore barre presagomate ad aderenza migliorata (solo nell'ambito di progettazione preliminare) SpCat 53 - S1 - 01 - Opere strutturali Cat 60 - Opere Strutturali SbCat 5 - Nuovo blocco scale esterne **VARIANTE 04** Si detrae voce di progetto Prolungamento pilastri copertura per impianti maccanici (288.00*1.00*1.578=454.46) (108.00*1.40*0.617=93.29)					454,46 93,29	-454,46 -93,29		
	SI DETRAGGONO...	kg					-547,75	1,78	-975,00
5560 / 4515 TOS19_01.B04.006.005	OPERE STRUTTURALI - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata classe di resistenza caratteristica C32/40 -								
	A RIPORTARE								33´837´192,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								33´837´192,92
	consistenza S3 SpCat 53 - S1 - 01 - Opere strutturali Cat 60 - Opere Strutturali SbCat 5 - Nuovo blocco scale esterne **VARIANTE 04** Si detrae voce di progetto Prolungamento pilastri copertura per impianti meccanici		36,00	0,30	0,40	0,50	-2,16		
	SI DETRAGGONO...	m³					-2,16	114,98	-248,36
5561 / 4516 TOS19_PR.P10.900.009	OPERE STRUTTURALI - Costi aggiuntivi al calcestruzzo - servizi di pompaggio, soste e carichi ridotti. Carichi ridotti - per carichi al di sotto di 8 mc, per ogni mc in meno SpCat 53 - S1 - 01 - Opere strutturali Cat 60 - Opere Strutturali SbCat 5 - Nuovo blocco scale esterne **VARIANTE 04** Si detrae voce di progetto Prolungamento pilastri copertura per impianti meccanici						-6,00		
	SI DETRAGGONO...	m³					-6,00	12,65	-75,90
5562 / 4517 TOS19_01.B03.004.001	OPERE STRUTTURALI - Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento travi di altezza FINO a 240 mm SpCat 53 - S1 - 01 - Opere strutturali Cat 60 - Opere Strutturali SbCat 5 - Nuovo blocco scale esterne **VARIANTE 04** Si detrae voce di progetto Per installazione macchinari impianti meccanici								
	HEA 120					66,00	-66,00		
	HEA 200					815,00	-815,00		
	HEA 140					265,00	-265,00		
	HEA 140		8,00	3,30		24,70	-652,08		
	HEA 140			7,50		24,70	-185,25		
	HEA 240			52,20		60,30	-3´147,66		
	Parziale...	kg					-5´130,99		
	Saldature e Piastrame 5%			5130,99		0,05	-256,55		
	Parziale...	kg					-256,55		
	SI DETRAGGONO...	kg					-5´387,54	3,40	-18´317,64
5563 / 4518 PA.01	OPERE STRUTTURALI - Zincatura a caldo di carpenterie metalliche PESANTE nuove o comunque esenti da residui di vecchie verniciature, già eliminate a mezzo di sabbiatura commerciale (questa esclusa), escluso ogni onere per smontaggi, rimontaggi e trasporti da e per i luoghi di esercizio delle carpenterie: SpCat 53 - S1 - 01 - Opere strutturali Cat 60 - Opere Strutturali SbCat 5 - Nuovo blocco scale esterne **VARIANTE 04** Si detrae voce di progetto Vedi voce precedente			5387,54			-5´387,54		
	SI DETRAGGONO...	Kg					-5´387,54	0,56	-3´017,02
5564 / 4519 TOS19_01.F05.006.002	OPERE STRUTTURALI - Fornitura e posa in opera di lattonerie normali accessorie alla copertura quali converse-scossaline con giunte rivettate e sigillate : in rame spess 8/10 mm.								
	A RIPORTARE								33´815´534,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								33´815´534,00
	SpCat 53 - S1 - 01 - Opere strutturali Cat 60 - Opere Strutturali SbCat 5 - Nuovo blocco scale esterne **VARIANTE 04** Si detrae voce di progetto								
	Prolungamento pilastri copertura per impianti meccanici		36,00	0,35	0,45		-5,67		
	(lung.=0,35+0,35+0,45+0,45)		36,00	1,60		0,50	-28,80		
	SI DETRAGGONO...	m²					-34,47	100,98	-3´480,78
5565 / 4532 TOS21_01.A05.001.003	Riempimento di scavi o buche.eseguito a mano con materiale proveniente da scavi SpCat 53 - S1 - 01 - Opere strutturali Cat 60 - Opere Strutturali SbCat 5 - Nuovo blocco scale esterne **VARIANTE 04**								
	Riempimento di cavità tra fondazione e corpo H			7,00	4,00	2,00	56,00		
	SOMMANO...	m3					56,00	81,83	4´582,48
5566 / 4533 TOS19_16.B04.003.005	OPERE STRUTTURALI - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3 SpCat 53 - S1 - 01 - Opere strutturali Cat 60 - Opere Strutturali SbCat 5 - Nuovo blocco scale esterne **VARIANTE 04**								
	Magrone per livellamento quota			2,00	7,00	0,10	1,40		
	SOMMANO...	m³					1,40	101,03	141,44
5567 / 4538 TOS19_01.B03.001.005	OPERE STRUTTURALI - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore barre presagomate ad aderenza migliorata (solo nell'ambito di progettazione preliminare) SpCat 53 - S1 - 01 - Opere strutturali Cat 60 - Opere Strutturali SbCat 5 - Nuovo blocco scale esterne **VARIANTE 04**								
	Ferri d'attesa per l'ancoraggio della soletta alla platea								
	Barre d. 20 *(par.ug.=2*62)		124,00	2,95		2,47	903,53		
	Armatura di soletta di collegamento								
	Barre trasversali - d. 20 *(par.ug.=31+31+31+31)* (lung.=2,65+0,3)		124,00	2,95		2,47	903,53		
	Barre longitudinali - d. 20 *(par.ug.=13+13)*(lung.=6,45+0,3+0,3)		26,00	7,05		2,47	452,75		
	SOMMANO...	kg					2´259,81	1,78	4´022,46
5568 / 4539 TOS19_01.B04.006.005	OPERE STRUTTURALI - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3 SpCat 53 - S1 - 01 - Opere strutturali Cat 60 - Opere Strutturali SbCat 5 - Nuovo blocco scale esterne **VARIANTE 04**								
	Getto di soletta			2,70	6,50	0,45	7,90		
	SOMMANO...	m³					7,90	114,98	908,34
5569 / 4540 TOS19_PR.P10.900.005	OPERE STRUTTURALI - Costi aggiuntivi al calcestruzzo - servizi di pompaggio, soste e carichi ridotti. Servizio di pompaggio - quota fissa per spostamento e primo piazzamento di pompa con braccio fino a 42 m SpCat 53 - S1 - 01 - Opere strutturali Cat 60 - Opere Strutturali								
	A RIPORTARE								33´821´707,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								33´821´707,94
	SbCat 5 - Nuovo blocco scale esterne **VARIANTE 04** n.1 piazzamenti						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	189,75	189,75
5570 / 4541 TOS19_01.B02.002.002	OPERE STRUTTURALI - Casseforme di legno. per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri SpCat 53 - S1 - 01 - Opere strutturali Cat 60 - Opere Strutturali SbCat 5 - Nuovo blocco scale esterne **VARIANTE 04** Casseforme di contenimento getto soletta piano terra		2,00 1,00	2,90 7,00	0,50 0,50		2,90 3,50		
	SOMMANO...	m²					6,40	28,25	180,80
	Cabina MT/BT H-G (SbCat 6)								
5571 / 4685 01ED.005.085	OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E SCAVI - Demolizione di corpo stradale bitumato - compresi trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta e oneri di smaltimento SpCat 53 - S1 - 01 - Opere strutturali Cat 60 - Opere Strutturali SbCat 6 - Cabina MT/BT H-G **VARIANTE 04** **Cabina elettrica** Rimozione di manto stradale presso lo scavo fondazione cabina			7,00	10,00	0,30	21,00		
	SOMMANO...	m²					21,00	95,60	2´007,60
5572 / 4686 TOS19_01.A04.005.001	OPERE STRUTTURALI - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. fino alla profondità di m 1,50 SpCat 53 - S1 - 01 - Opere strutturali Cat 60 - Opere Strutturali SbCat 6 - Cabina MT/BT H-G **VARIANTE 04** **Cabina elettrica** Scavo fondazione cabina			7,00	10,00	1,50	105,00		
	SOMMANO...	m³					105,00	20,23	2´124,15
5573 / 4687 TOS19_01.A04.005.002	OPERE STRUTTURALI - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00 SpCat 53 - S1 - 01 - Opere strutturali Cat 60 - Opere Strutturali SbCat 6 - Cabina MT/BT H-G **VARIANTE 04** profondità totale=2,50 m **Cabina elettrica** Scavo fondazione			7,00	10,00	0,70	49,00		
	SOMMANO...	m³					49,00	21,20	1´038,80
5574 / 4688 01ED.005.115	OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E SCAVI - Demolizione strutture in cemento armato - compresi trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta e oneri di smaltimento SpCat 53 - S1 - 01 - Opere strutturali Cat 60 - Opere Strutturali								
	A RIPORTARE								33´827´249,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								33´827´249,04
	SbCat 6 - Cabina MT/BT H-G								
	VARIANTE 04								
	Demolizione di quota parte di fondazione di cabina elettrica esistente			8,50	0,30	0,50	1,28		
	Demolizione di gradini in c.a. accesso al gruppo elettrogeno		3,00	2,20	0,30	1,02	2,02		
	Demolizione di gradini in c.a. accesso al locale QE		3,00	3,00	0,30	1,02	2,75		
	SOMMANO...	m³					6,05	519,66	3´143,94
5575 / 4707 TOS19_02.B10.021.003	OPERE STRUTTURALI - Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura portante: con foro D 14-16 profondita' 30 cm								
	SpCat 53 - S1 - 01 - Opere strutturali								
	Cat 60 - Opere Strutturali								
	SbCat 6 - Cabina MT/BT H-G								
	VARIANTE 04								
	Cabina elettrica								
	Inghisaggio per il collegamento della cabina esistente con il nuovo blocco						80,00		
	SOMMANO...	cad					80,00	12,72	1´017,60
5576 / 4708 TOS19_16.B04.003.005	OPERE STRUTTURALI - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3								
	SpCat 53 - S1 - 01 - Opere strutturali								
	Cat 60 - Opere Strutturali								
	SbCat 6 - Cabina MT/BT H-G								
	VARIANTE 04								
	Magrone								
	Cabina elettrica								
				6,00	8,50	0,15	7,65		
	SOMMANO...	m³					7,65	101,03	772,88
5577 / 4709 TOS19_01.B02.002.001	OPERE STRUTTURALI - Casseforme di legno. per opere di fondazione, plinti, travi rovesce								
	SpCat 53 - S1 - 01 - Opere strutturali								
	Cat 60 - Opere Strutturali								
	SbCat 6 - Cabina MT/BT H-G								
	VARIANTE 04								
	Cabina elettrica								
	Platea		2,00	5,50		0,50	5,50		
	Platea		2,00	8,10		0,50	8,10		
	SOMMANO...	m²					13,60	22,97	312,39
5578 / 4710 TOS19_01.B02.002.002	OPERE STRUTTURALI - Casseforme di legno. per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri								
	SpCat 53 - S1 - 01 - Opere strutturali								
	Cat 60 - Opere Strutturali								
	SbCat 6 - Cabina MT/BT H-G								
	VARIANTE 04								
	Cabina elettrica								
	Setti trasversali *(par.ug.=2*2)		4,00	5,00		1,70	34,00		
	Setti longitudinali								
	Filo 7-8		2,00	7,60		1,70	25,84		
	Filo 11-12		2,00	0,52		1,70	1,77		
			2,00	2,30		1,70	7,82		
			2,00	1,25		1,70	4,25		
	Filo 9-10		2,00	7,60		1,70	25,84		
			2,00	0,25		1,70	0,85		
	(lung.=7,6-1,26-4,34)		1,00	2,00	0,25	1,70	0,85		
	SOMMANO...	m²					101,22	28,25	2´859,47
	A RIPORTARE								33´835´355,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								33´835´355,32
5579 / 4711 TOS19_01.B03.001.005	OPERE STRUTTURALI - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore barre presagomate ad aderenza migliorata (solo nell'ambito di progettazione preliminare) SpCat 53 - S1 - 01 - Opere strutturali Cat 60 - Opere Strutturali SbCat 6 - Cabina MT/BT H-G **VARIANTE 04** **Cabina elettrica** DDT Ciaponi DDT Ciaponi DDT Ciaponi					1406,00 1431,00 1850,00	1´406,00 1´431,00 1´850,00		
	Parziale...	kg					4´687,00		
	SOMMANO...	kg					4´687,00	1,78	8´342,86
5580 / 4712 TOS19_01.B04.005.002	OPERE STRUTTURALI - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4 SpCat 53 - S1 - 01 - Opere strutturali Cat 60 - Opere Strutturali SbCat 6 - Cabina MT/BT H-G **VARIANTE 04** **Cabina elettrica** Setti Platea			8,10	5,40	0,30	16,00 13,12		
	SOMMANO...	m³					29,12	110,75	3´225,04
5581 / 4713 TOS19_PR.P10.900.007	OPERE STRUTTURALI - Costi aggiuntivi al calcestruzzo - servizi di pompaggio, soste e carichi ridotti. Servizio di pompaggio - quota aggiuntiva per ogni mc pompato SpCat 53 - S1 - 01 - Opere strutturali Cat 60 - Opere Strutturali SbCat 6 - Cabina MT/BT H-G **VARIANTE 04** **Cabina elettrica** Setti Platea Magrone			8,10	5,40	0,30	16,00 13,12 7,65		
	SOMMANO...	m³					36,77	6,33	232,75
5582 / 4714 TOS19_PR.P10.900.005	OPERE STRUTTURALI - Costi aggiuntivi al calcestruzzo - servizi di pompaggio, soste e carichi ridotti. Servizio di pompaggio - quota fissa per spostamento e primo piazzamento di pompa con braccio fino a 42 m SpCat 53 - S1 - 01 - Opere strutturali Cat 60 - Opere Strutturali SbCat 6 - Cabina MT/BT H-G **VARIANTE 04** n.3 piazzamenti						3,00		
	SOMMANO...	cad					3,00	189,75	569,25
5583 / 4715 TOS21_01.A05.001.003	Riempimento di scavi o buche.eseguito a mano con materiale proveniente da scavi SpCat 53 - S1 - 01 - Opere strutturali Cat 60 - Opere Strutturali SbCat 6 - Cabina MT/BT H-G **VARIANTE 04** Riempimento delle aree di risulta Si considera il 30% del volume di terra scavato * (par.ug.=105+70)		175,00	0,30			52,50		
	A RIPORTARE						52,50		33´847´725,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						52,50		33′847′725,22
	SOMMANO...	m3					52,50	81,83	4′296,08
5584 / 4716 TOS21_02.A07.001.001	Carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e movimentazione dei materiali in ambito di cantiere SpCat 53 - S1 - 01 - Opere strutturali Cat 60 - Opere Strutturali SbCat 6 - Cabina MT/BT H-G **VARIANTE 04** Trasporto a discarica delle terre da scavo di risulta Si considera il 70% del volume di terra scavato * (par.ug.=105+70)		175,00	0,70			122,50		
	SOMMANO...	mc					122,50	59,09	7′238,53
5585 / 4717 1C.27.050.0100.a	terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti SpCat 53 - S1 - 01 - Opere strutturali Cat 60 - Opere Strutturali SbCat 6 - Cabina MT/BT H-G **VARIANTE 04** Quantità voce di carico e trasporto a discarica						122,50		
	SOMMANO...	t					122,50	18,98	2′325,05
	Collegamenti verticali (SbCat 7)								
5586 / 4199 TOS19_01.B02.002.002	OPERE STRUTTURALI - Casseforme di legno. per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri SpCat 53 - S1 - 01 - Opere strutturali Cat 60 - Opere Strutturali SbCat 7 - Collegamenti verticali **VARIANTE 02** **Cassaforma per realizzazione solette all'interno dei vani ascensore 7 e 8** Ascensore 7 - piani da T-8 Ascensore 8 - piani da T - 8		9,00 9,00	1,60 1,60	1,70 1,70		24,48 24,48		
	SOMMANO...	m²					48,96	28,25	1′383,12
5587 / 4200 B02.004.050.a	Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata con ancoraggio chimico o malta cementizia espansiva per fissaggi o simili, diametro minimo 12 mm, compresa la formazione del foro e sua pulizia, di lunghezza fino a 60 cm:diametro fino a 16 mm SpCat 53 - S1 - 01 - Opere strutturali Cat 60 - Opere Strutturali SbCat 7 - Collegamenti verticali **VARIANTE 02** **Ancoraggi solette di piano all'interno dei vani ascensore 7 e 8** Ancoraggi - barre d. 14 *(par.ug.=9,00*8*2) **Consolidamento setti ascensori 7 e 8** Ganci 9/mq d.6 L 25 mq *(par.ug.=9*1,7*3,2*2*2*9) **Ancoraggi soletta fondo ascensori** Ascensori 5 - 6 *(par.ug.=4*9) Ascensori 7 - 8 *(par.ug.=4*9) Ascensori 9 - 10 *(par.ug.=4*11)		144,00 1762,56 36,00 36,00 44,00				144,00 1′762,56 36,00 36,00 44,00		
	SOMMANO...	cadauno					2′022,56	24,89	50′341,52
5588 / 4201 TOS19_01.B03.001.005	OPERE STRUTTURALI - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore barre presagomate ad aderenza migliorata (solo								
	A RIPORTARE								33′913′309,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								33´913´309,52
	nell'ambito di progettazione preliminare) SpCat 53 - S1 - 01 - Opere strutturali Cat 60 - Opere Strutturali SbCat 7 - Collegamenti verticali **VARIANTE 02** **Armatura solette vani ascensore 7 e 8** Armature orizzontali - barre d. 12 *(par.ug.=9,00*8*2*2) Armature verticali - barre d.12 *(par.ug.=9,00*9*2*2) **Consolidamento setti ascensori 7 e 8** Ancoraggi d. 10 *(par.ug.=9*7*2*2*2) Rete orizzontale d. 8 *(par.ug.=9*33*2*2) Rete verticale d. 8 *(par.ug.=9*17*2*2) **Soletta Fondo Fossa** Rete orizzontale d. 10 *(lung.=9+8+17) Rete verticale d. 10 - ascensori 5 - 6 *(par.ug.=2*9) Rete verticale d. 10 - ascensori 7 - 8 *(par.ug.=2*9) Rete verticale d. 10 - ascensori 9 - 10 *(par.ug.=2*9)		288,00 324,00 504,00 1188,00 612,00 2,00 18,00 18,00 18,00	1,60 1,70 0,65 1,60 3,20 34,00 1,80 1,60 3,20	1,70	0,88 0,88 0,62 0,89 0,89 0,62 0,62 0,62 0,62	405,50 484,70 203,11 1´691,71 1´742,98 71,67 20,09 17,86 35,71		
	SOMMANO...	kg					4´673,33	1,78	8´318,53
5589 / 4202 TOS19_01.B04.006.005	OPERE STRUTTURALI - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3 SpCat 53 - S1 - 01 - Opere strutturali Cat 60 - Opere Strutturali SbCat 7 - Collegamenti verticali **VARIANTE 02** **Getto di calcestruzzo per solette armate Vani ascensore 7 e 8** Ascensore 7 - piani da T - 8 Ascensore 8 - piani da T - 8 **Getto di calcestruzzo per soletta Fondo Fossa** Ascensore 5 - 6 Ascensore 7 - 8 Ascensore 9 - 10		 9,00 9,00 2,00 2,00 2,00	 1,60 1,60 1,80 1,60 3,20	 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70	 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20	 4,90 4,90 1,22 1,09 2,18		
	SOMMANO...	m³					14,29	114,98	1´643,06
5590 / 4203 TOS19_PR.P10.900.007	OPERE STRUTTURALI - Costi aggiuntivi al calcestruzzo - servizi di pompaggio, soste e carichi ridotti. Servizio di pompaggio - quota aggiuntiva per ogni mc pompato SpCat 53 - S1 - 01 - Opere strutturali Cat 60 - Opere Strutturali SbCat 7 - Collegamenti verticali **VARIANTE 02** **quantità voce getto in calcestruzzo**						 14,29		
	SOMMANO...	m³					14,29	6,33	90,46
5591 / 4204 TOS21_02.B10.001.003	Consolidamento di strutture in c.a. Mediante demolizione della parte da trattare con martello pneumatico o sabbiatrice e successiva applicazione di malta reoplastica espansiva uni 8146 in spessori successivi di cm 1 compresa la frattazzatura, esclusi l'armatura metallica e gli intonaci:per strutture verticali con applicazione della malta a macchina per i primi 3 cm di spessore SpCat 53 - S1 - 01 - Opere strutturali Cat 60 - Opere Strutturali SbCat 7 - Collegamenti verticali **VARIANTE 02** **Consolidamento dei vani ascensore 7 e 8** Ascensore 7 - piani da T - 8 *(par.ug.=2*9) Ascensore 8 - piani da T - 8 *(par.ug.=2*9)		 18,00 18,00	 1,70 1,70	 3,20 3,20	 97,92 97,92		
	SOMMANO...	m³					195,84	94,77	18´559,76
5592 / 4205	Consolidamento di strutture in c.a. Mediante demolizione								
	A RIPORTARE								33´941´921,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								33´941´921,33
TOS21_02.B10.001.004	della parte da trattare con martello pneumatico o sabbiatrice e successiva applicazione di malta reoplastica espansiva uni 8146 in spessori successivi di cm 1 compresa la frattazzatura, esclusi l'armatura metallica e gli intonaci:per ogni cm di spessore di malta oltre i primi 3 alla voce 02.B10.001.003								
	SpCat 53 - S1 - 01 - Opere strutturali								
	Cat 60 - Opere Strutturali								
	SbCat 7 - Collegamenti verticali								
	VARIANTE 02								
	Per 4 cm in più - Per un totale di 7 cm		4,00	195,84			783,36		
	SOMMANO...	m³					783,36	24,36	19´082,65
5593 / 4208 TOS21_01.A05.001.003	Riempimento di scavi o buche.eseguito a mano con materiale proveniente da scavi								
	SpCat 53 - S1 - 01 - Opere strutturali								
	Cat 60 - Opere Strutturali								
	SbCat 7 - Collegamenti verticali								
	VARIANTE 02								
	Riempimento propedeutico alla realizzazione di soletta per il Fondo fossa								
	Ascensori 5 - 6		2,00	1,80	1,70	1,80	11,02		
	Ascensori 7 - 8		2,00	1,60	1,70	1,80	9,79		
	Ascensori 9 - 10		2,00	3,20	1,70	1,80	19,58		
	SOMMANO...	m3					40,39	81,83	3´305,11
	Edificio "G" (SbCat 8)								
5594 / 3446 TOS19_01.B03.004.001	OPERE STRUTTURALI - Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento travi di altezza FINO a 240 mm								
	SpCat 53 - S1 - 01 - Opere strutturali								
	Cat 60 - Opere Strutturali								
	SbCat 8 - Edificio "G"								
	Consolidamento Solaio 3/4 piano Dialisi								
	HEB240			4,50		83,20	374,40		
	HEB200		2,00	5,25		61,30	643,65		
	HEB200		1,00	2,40		42,60	102,24		
	HEB160		5,00	3,75		42,60	798,75		
	Parziale...	kg					1´919,04		
	Incidenza piastre e bulloneria (15%)		0,15	1,00	1,00	1919,04	287,86		
	basamento tipo 1 *(lung.=3,5*4+3*2)		1,00	20,00	1,00	24,70	494,00		
	basamento tipo 2 *(lung.=3*2+1,5*4)		1,00	12,00	1,00	24,70	296,40		
	basamento tipo 3 *(lung.=4,5*2+1,5*5)		1,00	16,50	1,00	24,70	407,55		
	Parziale...	kg					1´485,81		
	Incidenza piastre e bulloneria (15%)		0,15			1485,81	222,87		
	basamento tipo 4 (PC) *(lung.=0,99+0,7+1,375+0,98)		2,00	4,05		24,70	200,07		
	basamento tipo 4 (PC)		2,00	1,05		24,70	51,87		
	basamento tipo 4 (PC)		2,00	0,70		24,70	34,58		
	basamento tipo 4-B (PC) *(lung.=0,17+0,68+0,81+1,5+ 1,5+1,5+1,5+1,516+0,15)		2,00	9,33		24,70	460,90		
	basamento tipo 4-B (PC)		7,00	2,59		24,70	447,81		
	basamento tipo 5-A (P8) *(lung.=1,36+1,28+1,25)		2,00	3,89		24,70	192,17		
	basamento tipo 5-A (P8)		1,00	1,55		24,70	38,29		
	basamento tipo 5-A (P8)		2,00	1,05		24,70	51,87		
	basamento tipo 5-A (P8) *(lung.=0,17+1,2+1+1+0,07)		1,00	3,44		24,70	84,97		
	basamento tipo 5-A (P8) *(lung.=1+1+0,07)		1,00	2,07		24,70	51,13		
	basamento tipo 5-A (P8)		2,00	1,20		24,70	59,28		
	basamento tipo 5-B (P8)		3,00	1,20		24,70	88,92		
	basamento tipo 5-B (P8) *(lung.=1,2+0,07+1,28+1,28+								
	A RIPORTARE						5´389,58		33´964´309,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						5´389,58		33´964´309,09
	0,07)		2,00	3,90		24,70	192,66		
	basamento tipo 5-B (P8) *(lung.=1,16+1,16+0,98+1,16+ 0,17)		2,00	4,63		24,70	228,72		
	basamento tipo 5-B (P8)		1,00	1,16		24,70	28,65		
	basamento tipo 5-B (P8)		1,00	1,50		24,70	37,05		
	Parziale...	kg					2´471,81		
	Incidenza piastre e bulloneria (15%)		0,15			2504,52	375,68		
	Elementi ad L per irrigidimento e sostegno lamiere (L50x50x5)						717,50		
	Incidenza piastre e bulloneria (15%)		0,15			717,50	107,63		
	Parziale...	kg					1´200,81		
	SOMMANO...	kg					7´077,47	3,40	24´063,40
5595 / 3447 TOS19_01.B03.004.001	OPERE STRUTTURALI - Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento travi di altezza FINO a 240 mm								
	SpCat 53 - S1 - 01 - Opere strutturali								
	Cat 60 - Opere Strutturali								
	SbCat 8 - Edificio "G"								
	Lamiera bugnata 3+2 per basamenti (26.05 kg/mq)								
	basamento tipo 1		26,05	3,00	3,00		234,45		
	basamento tipo 2		26,05	3,00	1,50		117,23		
	basamento tipo 3		26,05	4,50	1,50		175,84		
	basamento 5-A *(larg.=0,17*2+1,28+1,28+1,36)		26,05	1,55	4,26		172,01		
	basamento 5-A *(lung.=1,36+0,14)		26,05	1,50	2,20		85,97		
	basamento 5-B *(larg.=0,17+1,16+1,16+0,98+1,16+0,17)		26,05	1,50	4,80		187,56		
	basamento 5-B *(lung.=0,17*2+1,16)*(larg.=1,81+1,28+ 0,07)		26,05	1,50	3,16		123,48		
	basamento 4		26,05	1,00	4,05		105,50		
	basamento 4-B		26,05	7,30	9,33		1´774,24		
	SOMMANO...	kg					2´976,28	3,40	10´119,35
5596 / 3448 PA.01	OPERE STRUTTURALI - Zincatura a caldo di carpenterie metalliche PESANTE nuove o comunque esenti da residui di vecchie verniciature, già eliminate a mezzo di sabbiatura commerciale (questa esclusa), escluso ogni onere per smontaggi, rimontaggi e trasporti da e per i luoghi di esercizio delle carpenterie:								
	SpCat 53 - S1 - 01 - Opere strutturali								
	Cat 60 - Opere Strutturali								
	SbCat 8 - Edificio "G"								
	Quantità di cui alla voce precedente *(par.ug.=7077,47+ 2976,28)		10053,75				10´053,75		
	SOMMANO...	Kg					10´053,75	0,56	5´630,10
5597 / 3449 TOS19_02.B10.021.003	OPERE STRUTTURALI - Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura portante: con foro D 14-16 profondita' 30 cm								
	SpCat 53 - S1 - 01 - Opere strutturali								
	Cat 60 - Opere Strutturali								
	SbCat 8 - Edificio "G"								
	Inghisaggio trave HEB 240					8,00	8,00		
	Inghisaggio trave HEB 200					12,00	12,00		
	Inghisaggio trave HEB 160					8,00	8,00		
	SOMMANO...	cad					28,00	12,72	356,16
	A RIPORTARE								34´004´478,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO								34´004´478,10
5598 / 3450 TOS19_PR.P06.004.003	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, in barre dritte a misura SpCat 53 - S1 - 01 - Opere strutturali Cat 60 - Opere Strutturali SbCat 8 - Edificio "G" Inghisaggi Inghisaggi Inghisaggi		8,00 12,00 8,00	0,50 0,50 0,50		2,50 2,50 2,50	10,00 15,00 10,00		
	SOMMANO...	kg					35,00	0,83	29,05
5599 / 3451 NPE05	Movimentazione verticale, scarico al piano, trasporto lungo il piano fino alla sede di montaggio, sollevamento e attrezzature di supporto per la realizzazione dei basamenti per gli impianti e i consolidamenti dei solai dell'Edicio G SpCat 53 - S1 - 01 - Opere strutturali Cat 60 - Opere Strutturali SbCat 8 - Edificio "G" Movimentazione materiale di cui alle voci precednti					10053,75	10´053,75		
	SOMMANO...	kg					10´053,75	1,61	16´186,54
	Piano terra (SbCat 10)								
5600 / 4194 TOS19_01.B02.002.002	OPERE STRUTTURALI - Casseforme di legno. per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri SpCat 53 - S1 - 01 - Opere strutturali Cat 60 - Opere Strutturali SbCat 10 - Piano terra **VARIANTE 02** **Cassaforma per ripristino dei solai demoliti** **Posizione H1** **Posizione H2** **Posizione H3**			2,95 3,00 4,60	2,30 2,30 2,65		6,79 6,90 12,19		
	SOMMANO...	m²					25,88	28,25	731,11
5601 / 4195 TOS19_01.B03.001.002	OPERE STRUTTURALI - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore rete elettrosaldata formato mt 2.00x3.00, Ø 6 mm, maglia 20x20 SpCat 53 - S1 - 01 - Opere strutturali Cat 60 - Opere Strutturali SbCat 10 - Piano terra **VARIANTE 02** **Rete elettrosaldata per ripristino solai: 9,56 kg/mq** **Posizione H1** **Posizione H2** **Posizione H3**			2,95 3,00 4,60	2,30 2,30 2,65	9,56 9,56 9,56	64,86 65,96 116,54		
	SOMMANO...	kg					247,36	1,52	375,99
5602 / 4196 TOS19_01.B03.001.005	OPERE STRUTTURALI - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore barre presagomate ad aderenza migliorata (solo nell'ambito di progettazione preliminare) SpCat 53 - S1 - 01 - Opere strutturali Cat 60 - Opere Strutturali SbCat 10 - Piano terra **VARIANTE 02** **Acciaio per armatura travetti: 3 barre d. 12 ogni 50 cm (0,89 kg/ml)** **Posizione H1** ***(par.ug.=6,00*1)** **Posizione H2** ***(par.ug.=6,00*1)** **Posizione H3** ***(par.ug.=6,00*1)**		 6,00 6,00 6,00	 2,30 2,30 2,65	 2,95 3,00 4,60	 0,89 0,89 0,89	 36,23 36,85 65,09		
	A RIPORTARE						138,17		34´021´800,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						138,17		34´021´800,79
	Barre in acciaio per inghisaggio da 60 cm								
	Posizione H1								
	***(par.ug.=2*18)**		36,00	0,60		0,89	19,22		
	Posizione H2								
	***(par.ug.=2*18)**		36,00	0,60		0,89	19,22		
	Posizione H3								
	***(par.ug.=2*18)**		36,00	0,60		0,89	19,22		
	SOMMANO...	kg					195,83	1,78	348,58
5603 / 4197 TOS19_01.B08.017.003	OPERE STRUTTURALI - Solaio “a pannelli” prefabbricati in laterocemento costituito da elementi in laterizio collaboranti/non collaboranti accostati fra loro, a formare pannelli prefabbricati monolitici aventi larghezza 80-120 cm, con armatura di confezione di acciaio B450C e getto di calcestruzzo nelle nervature di confezione di classe (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) non inferiore a C30/35. altezza totale 24 cm (20 pannello + 4 soletta) per luci da 5 a 6 m SpCat 53 - S1 - 01 - Opere strutturali Cat 60 - Opere Strutturali SbCat 10 - Piano terra **VARIANTE 02**								
	Posizione H1			2,95	2,30		6,79		
	Posizione H2			3,00	2,30		6,90		
	Posizione H3			4,60	2,65		12,19		
	SOMMANO...	m²					25,88	55,33	1´431,94
5604 / 4198 TOS19_02.B10.021.003	OPERE STRUTTURALI - Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura portante: con foro D 14-16 profondita' 30 cm SpCat 53 - S1 - 01 - Opere strutturali Cat 60 - Opere Strutturali SbCat 10 - Piano terra **VARIANTE 02**								
	Posizione H1 *(par.ug.=18*2)		36,00				36,00		
	Posizione H2 *(par.ug.=18*2)		36,00				36,00		
	Posizione H3 *(par.ug.=18*2)		36,00				36,00		
	SOMMANO...	cad					108,00	12,72	1´373,76
	Piano copertura (SbCat 19)								
5605 / 3930 TOS19_01.B03.004.001	OPERE STRUTTURALI - Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento travi di altezza FINO a 240 mm SpCat 53 - S1 - 01 - Opere strutturali Cat 60 - Opere Strutturali SbCat 19 - Piano copertura **VARIANTE 02** Fornitura e posa di Travi H per il supporto delle UTA in copertura comprensivo delle barre per il fissaggio ai baggioli					10000,00	10´000,00		
	Piastre		0,10			10000,00	1´000,00		
	Parziale...	kg					11´000,00		
	Bulloneria		0,10			11000,00	1´100,00		
	Parziale...	kg					1´100,00		
	SOMMANO...	kg					12´100,00	3,40	41´140,00
	A RIPORTARE								34´066´095,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								34´066´095,07
5606 / 3931 PA.02	OPERE STRUTTURALI - Zincatura a caldo di carpenterie metalliche LEGGERE nuove o comunque esenti da residui di vecchie verniciature, già eliminate a mezzo di sabbiatura commerciale (questa esclusa), escluso ogni onere per smontaggi, rimontaggi e trasporti da e per i luoghi di esercizio delle carpenterie: SpCat 53 - S1 - 01 - Opere strutturali Cat 60 - Opere Strutturali SbCat 19 - Piano copertura **VARIANTE 02** Quantità di cui alla voce precedente					12100,00	12´100,00		
	SOMMANO...	Kg					12´100,00	0,64	7´744,00
5607 / 3932 TOS21_02.B10.021.002	OPERE STRUTTURALI - Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura portante: con foro D 10-12 profondita' 30 cm SpCat 53 - S1 - 01 - Opere strutturali Cat 60 - Opere Strutturali SbCat 19 - Piano copertura **VARIANTE 02** Inghisaggio Travi ai baggioli *(par.ug.=4*50)		200,00				200,00		
	SOMMANO...	cad					200,00	13,73	2´746,00
5608 / 3933 NPE05	Movimentazione verticale, scarico al piano, trasporto lungo il piano fino alla sede di montaggio, sollevamento e attrezzature di supporto per la realizzazione dei basamenti per gli impianti e i consolidamenti dei solai dell'Edicio G SpCat 53 - S1 - 01 - Opere strutturali Cat 60 - Opere Strutturali SbCat 19 - Piano copertura **VARIANTE 02** Movimentazione del materiale di cui alla voce precedente					12100,00	12´100,00		
	SOMMANO...	kg					12´100,00	1,61	19´481,00
	Generale (SbCat 20)								
5609 / 4019 NPE01	Sovrapprezzo per conferimento a discarica di rifiuti proveniente dall'attività di costruzione e demolizione. Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci codici 17.09.04 rispetto al 17.05.04 SpCat 53 - S1 - 01 - Opere strutturali Cat 60 - Opere Strutturali SbCat 20 - Generale **VARIANTE 02** Demolizione di cui alla voce TOS19_01.A03.001.002 Struttura ingresso esistente		286,96			1,40	401,74		
	SOMMANO...	t					401,74	7,95	3´193,83
	Cavedi maggiori (SbCat 23)								
5610 / 3921 TOS21_02.B08.022.001	Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in mattoni sodi. fino a dimensioni cm 30x30x15. SpCat 53 - S1 - 01 - Opere strutturali Cat 60 - Opere Strutturali SbCat 23 - Cavedi maggiori **VARIANTE 02** **CAVEDIO A** 3 scassi per 9 piani *(par.ug.=3*9) **CAVEDIO B**		27,00				27,00		
	A RIPORTARE						27,00		34´099´259,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						27,00		34´099´259,90
	3 scassi per 9 piani *(par.ug.=3*9)		27,00				27,00		
	CAVEDIO C								
	4 scassi per 9 piani *(par.ug.=4*9)		36,00				36,00		
	SOMMANO...	cadauno					90,00	45,13	4´061,70
5611 / 3922 TOS19_01.B03.004.001	OPERE STRUTTURALI - Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento travi di altezza FINO a 240 mm SpCat 53 - S1 - 01 - Opere strutturali Cat 60 - Opere Strutturali SbCat 23 - Cavedi maggiori **VARIANTE 02** **CAVEDIO A - per 9 piani**								
	TRAVI IPE 140 *(lung.=1,45*4)		9,00	5,80		12,90	673,38		
	(lung.=0,90+1,1)		9,00	2,00		12,90	232,20		
	L60X6 *(lung.=1,3+0,37)		9,00	1,67		5,42	81,46		
	Parziale...	kg					987,04		
	Piastre		0,20			987,04	197,41		
	Parziale...	kg					197,41		
	bulloneria *(H/peso=987,04+197,41)		0,10			1184,45	118,45		
	Parziale...	kg					118,45		
	CAVEDIO B - per 9 piani								
	TRAVI IPE 140 *(lung.=1,45*4)		9,00	5,80		12,90	673,38		
	(lung.=0,90+1,1)		9,00	2,00		12,90	232,20		
	L60X6 *(lung.=1,3+0,37)		9,00	1,67		5,42	81,46		
	Parziale...	kg					987,04		
	Piastre		0,20			987,04	197,41		
	Parziale...	kg					197,41		
	bulloneria *(H/peso=987,04+197,41)		0,10			1184,45	118,45		
	Parziale...	kg					118,45		
	CAVEDIO C - per 9 piani								
	TRAVI IPE 140 *(lung.=3,87*2)		9,00	7,74		12,90	898,61		
	(lung.=0,87*2)		9,00	1,74		12,90	202,01		
	(lung.=1,19*2)		9,00	2,38		12,90	276,32		
	L150X100X10		9,00	2,80		19,30	486,36		
			9,00	1,13		19,30	196,28		
			9,00	1,18		19,30	204,97		
	Parziale...	kg					2´264,55		
	Piastre		0,20			2264,55	452,91		
	Parziale...	kg					452,91		
	bulloneria *(H/peso=2264,55+452,91)		0,10			2717,46	271,75		
	Parziale...	kg					271,75		
	SOMMANO...	kg					5´595,01	3,40	19´023,03
5612 / 3923 PA.02	OPERE STRUTTURALI - Zincatura a caldo di carpenterie metalliche LEGGERE nuove o comunque esenti da residui di vecchie verniciature, già eliminate a mezzo di sabbiatura commerciale (questa esclusa), escluso ogni onere per smontaggi, rimontaggi e trasporti da e per i luoghi di esercizio delle carpenterie: SpCat 53 - S1 - 01 - Opere strutturali Cat 60 - Opere Strutturali SbCat 23 - Cavedi maggiori **VARIANTE 02**								
	Quantità di cui alla voce precedente					5595,01	5´595,01		
	A RIPORTARE						5´595,01		34´122´344,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO						5´595,01		34´122´344,63
	SOMMANO...	Kg					5´595,01	0,64	3´580,81
5613 / 3924 TOS21_02.B10.021.002	OPERE STRUTTURALI - Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura portante: con foro D 10-12 profondita' 30 cm SpCat 53 - S1 - 01 - Opere strutturali Cat 60 - Opere Strutturali SbCat 23 - Cavedi maggiori **VARIANTE 02** **CAVEDIO A** Inghisaggio travi IPE 140 *(par.ug.=9*5*2) Inghisaggio travi L60x6 *(par.ug.=9*(3+2)) **CAVEDIO B** Inghisaggio travi IPE 140 *(par.ug.=9*5*2) Inghisaggio travi L60x6 *(par.ug.=9*(3+2)) **CAVEDIO C** Inghisaggio travi IPE 140 *(par.ug.=9*4*2) Inghisaggio travi L150x100x10 *(par.ug.=9*(7+3+3))		90,00 45,00 90,00 45,00 72,00 117,00				90,00 45,00 90,00 45,00 72,00 117,00		
	SOMMANO...	cad					459,00	13,73	6´302,07
5614 / 3925 01ED.080.GR.10	OPERE DA FABBRO - Grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio S255 JR secondo UNI EN 10025 zincato a caldo a norme UNI EN iSO 1461/99 con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, dimensione standard di 700-1000 x 1000 mm, in opera compresi gli elementi di supporto anche essi zincati a caldo, quali telai, zanche, bullonerie e simili: grigliato antitacco, peso 65 kg/mq, con maglia 15 x 76 mm e piatto portante 40 x 3 mm, collegamento in tondo liscio pianerottoli in grigliato 65 kg/mq per cavedi tecnici compreso la fornitura e posa in opera di n° 2 supporti in HEA 140 ammarrati alle murature laterali del cavedio SpCat 53 - S1 - 01 - Opere strutturali Cat 60 - Opere Strutturali SbCat 23 - Cavedi maggiori n° 3 a piano per 8 piani per ex montacarichi		24,00 8,00	2,00 1,50	1,20 1,50		-57,60 -18,00		
	SI DETRAGGONO...	m²					-75,60	352,40	-26´641,44
5615 / 3926 01ED.080.GR.10	OPERE DA FABBRO - Grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio S255 JR secondo UNI EN 10025 zincato a caldo a norme UNI EN iSO 1461/99 con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, dimensione standard di 700-1000 x 1000 mm, in opera compresi gli elementi di supporto anche essi zincati a caldo, quali telai, zanche, bullonerie e simili: grigliato antitacco, peso 65 kg/mq, con maglia 15 x 76 mm e piatto portante 40 x 3 mm, collegamento in tondo liscio pianerottoli in grigliato 65 kg/mq per cavedi tecnici compreso la fornitura e posa in opera di n° 2 supporti in HEA 140 ammarrati alle murature laterali del cavedio SpCat 53 - S1 - 01 - Opere strutturali Cat 60 - Opere Strutturali SbCat 23 - Cavedi maggiori **VARIANTE 02** Quantità misurate vuoto per pieno **CAVEDIO A** Grigliato elettroforgiato maglia 34x38 piatto 25 x 2 - Si considerano 9,00 mq per 9 piani **CAVEDIO B** Grigliato elettroforgiato maglia 34x38 piatto 25 x 2 - Si considerano 9,00 mq per 9 piani **CAVEDIO C** Grigliato elettroforgiato maglia 34x38 piatto 25 x 2 - Si considerano 13,72 mq per 9 piani		9,00 9,00 9,00			9,00 9,00 13,72	81,00 81,00 123,48		
	SOMMANO...	m²					285,48	352,40	100´603,15
	A RIPORTARE								34´206´189,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO								34´206´189,22
5616 / 3927 NPE05	Movimentazione verticale, scarico al piano, trasporto lungo il piano fino alla sede di montaggio, sollevamento e attrezzature di supporto per la realizzazione dei basamenti per gli impianti e i consolidamenti dei solai dell'Edicio G SpCat 53 - S1 - 01 - Opere strutturali Cat 60 - Opere Strutturali SbCat 23 - Cavedi maggiori **VARIANTE 02**								
	Movimentazione materiale di cui alla voce profilati in acciaio					5595,01	5´595,01		
	Movimentazione materiale di cui alla voce grigliati		254,25			16,80	4´271,40		
	SOMMANO...	kg					9´866,41	1,61	15´884,92
	Cavedio ex ascensore singolo (SbCat 24)								
5617 / 3934 TOS19_01.B03.004.001	OPERE STRUTTURALI - Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento travi di altezza FINO a 240 mm SpCat 53 - S1 - 01 - Opere strutturali Cat 60 - Opere Strutturali SbCat 24 - Cavedio ex ascensore singolo **VARIANTE 02**								
	Ex ascensore								
	Trave IPE 140 *(par.ug.=9*2)		18,00	1,60		12,90	371,52		
	L60x6 *(par.ug.=9*2)		18,00	1,60		5,42	156,10		
	Parziale...	kg					527,62		
	Piastre		0,40			527,62	211,05		
	Bullonerie *(H/peso=527,62+211,05)		0,20			738,67	147,73		
	Parziale...	kg					358,78		
	SOMMANO...	kg					886,40	3,40	3´013,76
5618 / 3935 PA.02	OPERE STRUTTURALI - Zincatura a caldo di carpenterie metalliche LEGGERE nuove o comunque esenti da residui di vecchie verniciature, già eliminate a mezzo di sabbiatura commerciale (questa esclusa), escluso ogni onere per smontaggi, rimontaggi e trasporti da e per i luoghi di esercizio delle carpenterie: SpCat 53 - S1 - 01 - Opere strutturali Cat 60 - Opere Strutturali SbCat 24 - Cavedio ex ascensore singolo **VARIANTE 02**								
	Quantita come voce precedente					886,40	886,40		
	SOMMANO...	Kg					886,40	0,64	567,30
5619 / 3936 TOS21_02.B10.021.002	OPERE STRUTTURALI - Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura portante: con foro D 10-12 profondita' 30 cm SpCat 53 - S1 - 01 - Opere strutturali Cat 60 - Opere Strutturali SbCat 24 - Cavedio ex ascensore singolo **VARIANTE 02**								
	(par.ug.=9*12)		108,00				108,00		
	(par.ug.=9*10)		90,00				90,00		
	SOMMANO...	cad					198,00	13,73	2´718,54
	A RIPORTARE								34´228´373,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								34´228´373,74
5620 / 3937 01ED.080.GR.10	OPERE DA FABBRO - Grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio S255 JR secondo UNI EN 10025 zincato a caldo a norme UNI EN iSO 1461/99 con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, dimensione standard di 700-1000 x 1000 mm, in opera compresi gli elementi di supporto anche essi zincati a caldo, quali telai, zanche, bullonerie e simili: grigliato antitacco, peso 65 kg/mq, con maglia 15 x 76 mm e piatto portante 40 x 3 mm, collegamento in tondo liscio pianerottoli in grigliato 65 kg/mq per cavedi tecnici compreso la fornitura e posa in opera di n° 2 supporti in HEA 140 ammarrati alle murature laterali del cavedio SpCat 53 - S1 - 01 - Opere strutturali Cat 60 - Opere Strutturali SbCat 24 - Cavedio ex ascensore singolo **VARIANTE 02**								
	Misurazione vuoto per pieno		9,00	1,60	1,60		23,04		
	SOMMANO...	m²					23,04	352,40	8´119,30
5621 / 3938 NPE05	Movimentazione verticale, scarico al piano, trasporto lungo il piano fino alla sede di montaggio, sollevamento e attrezzature di supporto per la realizzazione dei basamenti per gli impianti e i consolidamenti dei solai dell'Edicio G SpCat 53 - S1 - 01 - Opere strutturali Cat 60 - Opere Strutturali SbCat 24 - Cavedio ex ascensore singolo **VARIANTE 02**								
						886,40	886,40		
			23,04			23,10	532,22		
	SOMMANO...	kg					1´418,62	1,61	2´283,98
	Tisanerie (SbCat 25)								
5622 / 3984 TOS19_01.B03.004.001	OPERE STRUTTURALI - Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento travi di altezza FINO a 240 mm SpCat 53 - S1 - 01 - Opere strutturali Cat 60 - Opere Strutturali SbCat 25 - Tisanerie **VARIANTE 02** **Solai Tisanerie**								
	Trave HEA 140 *(par.ug.=1*9)		9,00	1,50		24,70	333,45		
	L150X100X12 *(par.ug.=2*9)		18,00	1,50		22,40	604,80		
	Parziale...	kg					938,25		
	Piastre		0,40			938,25	375,30		
	Bulloneria *(H/peso=938,25+375,3)		0,20			1313,55	262,71		
	Parziale...	kg					638,01		
	SOMMANO...	kg					1´576,26	3,40	5´359,28
5623 / 3985 PA.02	OPERE STRUTTURALI - Zincatura a caldo di carpenterie metalliche LEGGERE nuove o comunque esenti da residui di vecchie verniciature, già eliminate a mezzo di sabbiatura commerciale (questa esclusa), escluso ogni onere per smontaggi, rimontaggi e trasporti da e per i luoghi di esercizio delle carpenterie: SpCat 53 - S1 - 01 - Opere strutturali Cat 60 - Opere Strutturali SbCat 25 - Tisanerie **VARIANTE 02**								
	Quantità voce precedente					1576,26	1´576,26		
	A RIPORTARE						1´576,26		34´244´136,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						1´576,26		34´244´136,30
	SOMMANO...	Kg					1´576,26	0,64	1´008,81
5624 / 3986 TOS19_02.B10.021.003	OPERE STRUTTURALI - Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura portante: con foro D 14-16 profondita' 30 cm SpCat 53 - S1 - 01 - Opere strutturali Cat 60 - Opere Strutturali SbCat 25 - Tisanerie **VARIANTE 02**								
	L150X100X12 *(par.ug.=2*5*9)		90,00				90,00		
	HEA140 *(par.ug.=2*4*9)		72,00				72,00		
	SOMMANO...	cad					162,00	12,72	2´060,64
5625 / 3987 TOS19_01.B08.037.004	OPERE STRUTTURALI - Solaio in acciaio e calcestruzzo costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) e lamiera grecata compreso fissaggio della lamiera ai profilati; spessore minimo soletta 5 cm. con lamiera sp. da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 55 SpCat 53 - S1 - 01 - Opere strutturali Cat 60 - Opere Strutturali SbCat 25 - Tisanerie **VARIANTE 02**								
	Lamiera grecata collaborante H55 sp. 8/10 chiodata alle travi		9,00	2,50	1,50		33,75		
	SOMMANO...	m²					33,75	49,57	1´672,99
5626 / 3988 TOS19_01.B03.001.002	OPERE STRUTTURALI - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore rete elettrosaldata formato mt 2.00x3.00, Ø 6 mm, maglia 20x20 SpCat 53 - S1 - 01 - Opere strutturali Cat 60 - Opere Strutturali SbCat 25 - Tisanerie **VARIANTE 02**								
	Armatura di estradosso con rete elettrosaldata		9,00	1,50	2,50	4,08	137,70		
	Sfrido e sormonto		0,40			137,70	55,08		
	Armatura di intradosso con 1 tondino d. 8 mm ogni 300 mm - 4 tondi per mq *(par.ug.=4,00*9)		36,00	2,50		0,40	36,00		
	SOMMANO...	kg					228,78	1,52	347,75
5627 / 3989 TOS19_01.B04.006.005	OPERE STRUTTURALI - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3 SpCat 53 - S1 - 01 - Opere strutturali Cat 60 - Opere Strutturali SbCat 25 - Tisanerie **VARIANTE 02**								
			0,10		33,75		3,38		
	SOMMANO...	m³					3,38	114,98	388,63
5628 / 3990 TOS19_PR.P10.900.007	OPERE STRUTTURALI - Costi aggiuntivi al calcestruzzo - servizi di pompaggio, soste e carichi ridotti. Servizio di pompaggio - quota aggiuntiva per ogni mc pompato SpCat 53 - S1 - 01 - Opere strutturali Cat 60 - Opere Strutturali SbCat 25 - Tisanerie **VARIANTE 02**								
	Getto Solai tisanerie						3,38		
	A RIPORTARE						3,38		34´249´615,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						3,38		34´249´615,12
	SOMMANO...	m³					3,38	6,33	21,40
5629 / 3991 NPE05	Movimentazione verticale, scarico al piano, trasporto lungo il piano fino alla sede di montaggio, sollevamento e attrezzature di supporto per la realizzazione dei basamenti per gli impianti e i consolidamenti dei solai dell'Edicio G SpCat 53 - S1 - 01 - Opere strutturali Cat 60 - Opere Strutturali SbCat 25 - Tisanerie **VARIANTE 02**								
	Travi HEA - L150X100X12					1238,49	1´238,49		
	Lamiera grecata collaborante HI Bond A55		33,75			10,47	353,36		
	Calcestruzzo		3,38			2500,00	8´450,00		
	SOMMANO...	kg					10´041,85	1,61	16´167,38
	Parziale LAVORI A CORPO euro								34´265´803,90
	T O T A L E euro								34´265´803,90
	A RIPORTARE								

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
	R I P O R T O		
	Riepilogo SUPER CATEGORIE		
001	**A1 - 2 - Demolizioni e scavi**	2′078′909,63	6,06701
002	**A2 - 3 - Isolamenti termici e acustici**	294′297,40	0,85887
003	**A3 - 4 - Chiusure orizzontali**	140′161,59	0,40904
004	**A4 - 5 - Chiusure verticali**	713′816,10	2,08317
005	**A5 - 6 - Curtain wall**	424′963,40	1,24020
006	**A6 - 7 - Partizioni verticali**	1′572′371,23	4,58875
007	**A7 - 8 - Sottofondi e massetti**	669′325,45	1,95333
008	**A8 - 9 - Pavimentazioni**	795′745,32	2,32227
009	**A9 - 10 - Controsoffitti**	853′409,09	2,49056
010	**A10 - 11 - Rivestimenti e tinteggiature**	1′141′162,92	3,33033
011	**A11 - 12 - Serramenti esterni**	194′951,80	0,56894
012	**A12 - 13 - Serramenti interni**	911′650,42	2,66053
013	**A13 - 14 - Protezioni anticendio**	1′349′066,62	3,93706
014	**A14 - 15 - Opere da fabbro**	705′819,12	2,05984
015	**A15 - 16 - Lattoneria e sistemi anticaduta**	7′138,86	0,02083
016	**A16 - 17 - Assistenze Murarie**	891′510,29	2,60175
017	**A17 - 18 - Sottoservizi**	612′449,97	1,78735
018	**A18 - 19 - Sistemazioni esterne**	98′979,08	0,28886
019	**A19 - 20 - Opere a verde**	0,00	0,00000
020	**A20 - 21 - Attrezzature e arredi**	0,00	0,00000
021	**M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione**	545′600,62	1,59226
022	**M2 - 23 - Idrico-sanitario apprecchi sanitari**	393′610,13	1,14870
023	**M3 - 24 - Trattamento acqua**	30′000,00	0,08755
024	**M4 - 25 - Scarichi acque nere e bianche**	375′165,65	1,09487
025	**M5 - 26 - Idrico antincendio**	306′710,72	0,89509
026	**M6 - 27 - Gas medicali**	466′718,78	1,36205
027	**M7 - 28 - Posta pneumatica**	0,00	0,00000
028	**M8 - 29 - Dialisi produzione e distribuzione**	347′587,26	1,01439
029	**M9 - 30 - Climatizzazione centrali termofrigorifere**	271′444,57	0,79217
030	**M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione**	1′246′389,27	3,63741
031	**M11 - 32 - Climatizzazione terminali**	846′453,80	2,47026
032	**M12 - 33 - Aeraulico UTA**	693′903,42	2,02506
033	**M13 - 34 - Aeraulico distribuzione**	1′109′500,38	3,23792
034	**M14 - 35 - Aeraulico terminali**	359′116,80	1,04803
035	**M15 - 36 - Regolazione e supervisione**	1′245′965,74	3,63618
036	**M16 - 37 - Impianti meccanici esterni**	243′416,86	0,71038
037	**E1 - 38 - Quadri elettrici**	1′628′680,64	4,75308
038	**E2 - 39 - UPS e Gruppi elettrogeni**	328′742,62	0,95939
039	**E3 - 40 - Cavi e passerelle**	1′908′886,57	5,57082
040	**E4 - 41 - Forza motrice**	124′319,26	0,36281
041	**E5 - 42 - Trasmissione dati e TV**	520′399,94	1,51872
042	**E6 - 43 - Illuminazione**	1′564′394,15	4,56547
043	**E7 - 44 - Videosorveglianza**	72′673,76	0,21209
044	**E8 - 45 - Controllo accessi antintrusione**	481′653,13	1,40564
045	**E9 - 46 - Chiamata infermieri**	115′147,95	0,33604
046	**E10 - 47 - Terra equipotenziale**	64′691,53	0,18879
047	**E11 - 48 - Sistemi di comunicazione**	15′039,42	0,04389
048	**E12 - 49 - Sistemi BMS**	98′000,00	0,28600
049	**E13 - 50 - Ascensori e scale mobili**	721′184,74	2,10468
050	**E14 - 51 - Attrezzature medicali**	359′083,66	1,04794
051	**E15 - 52 - Antincendio e EVAC**	498′076,95	1,45357
052	**E16 - 53 - Impianit elettrici esterni**	90′492,65	0,26409
053	**S1 - 01 - Opere strutturali**	3′737′024,64	10,90599
	Totale SUPER CATEGORIE euro	34′265′803,90	100,00000
	A R I P O R T A R E		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
	RIPORTO		
	Riepilogo CATEGORIE		
001	**Demolizioni e scavi**	2′078′909,63	6,06701
002	**Impermeabilizzazioni**	324′813,71	0,94792
003	**Isolamenti termici e acustici**	294′297,40	0,85887
004	**Chiusure orizzontali**	140′161,59	0,40904
005	**Chiusure verticali**	713′816,10	2,08317
006	**Curtain wall**	424′963,40	1,24020
007	**Partizioni orizzontali**	0,00	0,00000
008	**Partizioni verticali**	1′572′371,23	4,58875
009	**Sottofondi e massetti**	344′511,74	1,00541
010	**Pavimentazioni**	795′745,32	2,32227
011	**Controsoffitti**	853′409,09	2,49056
012	**Rivestimenti e tinteggiature**	1′141′162,92	3,33033
013	**Serramenti esterni**	194′951,80	0,56894
014	**Serramenti interni**	911′650,42	2,66053
015	**Protezione antincendio**	1′349′066,62	3,93706
016	**Opere da fabbro**	705′819,12	2,05984
017	**Manti e sistemi di copertura**	0,00	0,00000
018	**Lattonerie e sistemi anticaduta**	7′138,86	0,02083
019	**Assistenze murarie**	891′510,29	2,60175
020	**Sottoservizi**	612′449,97	1,78735
021	**Sistemazioni esterne**	98′979,08	0,28886
022	**Opere a verde**	0,00	0,00000
023	**Attrezzature e arredi**	0,00	0,00000
024	**Climatizzazione centrali termofrigorifere**	271′444,57	0,79217
025	**Climatizzazione distribuzione**	1′246′389,27	3,63741
026	**Climatizzazione terminali**	846′453,80	2,47026
027	**Aeraulico UTA**	693′903,42	2,02506
028	**Aeraulico distribuzione**	1′109′500,38	3,23792
029	**Aeraulico terminali**	359′116,80	1,04803
030	**Idrico-sanitario produzione A.C.S.**	124′504,14	0,36335
031	**Idrico-sanitario distribuzione**	421′096,48	1,22891
032	**Idrico-sanitario apparecchi sanitari**	393′610,13	1,14870
033	**Trattamento acqua**	30′000,00	0,08755
034	**Scarichi acque nere e bianche**	375′165,65	1,09487
035	**Idrico antincendio**	306′710,72	0,89509
036	**Gas medicinali**	466′718,78	1,36205
037	**Posta pneumatica**	0,00	0,00000
038	**Impianti di trasporto**	0,00	0,00000
039	**Dialisi produzione e distribuzione**	347′587,26	1,01439
040	**Regolazione e supervisione**	1′245′965,74	3,63618
041	**Impianti meccanici esterni**	243′416,86	0,71038
042	**Rimozioni e Ribaltamenti**	0,00	0,00000
043	**Cabine elettriche**	0,00	0,00000
044	**Quadri elettrici**	1′628′680,64	4,75308
045	**UPS e gruppi elettrogeni**	328′742,62	0,95939
046	**Cavi e passerelle**	2′008′003,04	5,86008
047	**Forza motrice**	124′319,26	0,36281
048	**Trasmissione dati e TV**	421′283,47	1,22946
049	**Illuminazione**	1′564′394,15	4,56547
050	**Videosorveglianza**	72′673,76	0,21209
051	**Controllo accessi antintrusione**	481′653,13	1,40564
052	**Chiamata infermieri**	115′147,95	0,33604
053	**Terra ed equipotenziale**	64′691,53	0,18879
054	**Sistemi di comunicazione**	15′039,42	0,04389
055	**Sistema BMS**	98′000,00	0,28600
056	**Asccensori e scale mobili**	721′184,74	2,10468
057	**Attrezzature medicali**	359′083,66	1,04794
058	**Antincendio e EVAC**	498′076,95	1,45357
059	**Impianti elettrici esterni**	90′492,65	0,26409
060	**Opere Strutturali**	3′737′024,64	10,90599
	Totale CATEGORIE euro	34′265′803,90	100,00000

	A RIPORTARE		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
	RIPORTO		
	Riepilogo SUB CATEGORIE		
001	**Aree esterne**	1′055′906,43	3,08152
002	**Nuova piazza lato nord**	1′162′195,98	3,39171
003	**Area di servizio fronte "Boccaccio"**	88′785,65	0,25911
004	**Area merci**	538′978,46	1,57293
005	**Nuovo blocco scale esterne**	5′062′955,89	14,77554
006	**Cabina MT/BT H-G**	222′692,69	0,64990
007	**Collegamenti verticali**	1′256′012,50	3,66550
008	**Edificio "G"**	273′671,76	0,79867
009	**Piano interrato**	151′241,65	0,44138
010	**Piano terra**	2′531′428,80	7,38762
011	**Piano primo**	1′764′082,65	5,14823
012	**Piano secondo**	1′822′727,76	5,31938
013	**Piano terzo**	2′090′849,19	6,10185
014	**Piano quarto**	2′035′259,72	5,93962
015	**Piano quinto**	1′896′824,11	5,53562
016	**Piano sesto**	1′788′947,22	5,22079
017	**Piano settimo**	1′749′873,80	5,10676
018	**Piano ottavo**	1′747′489,25	5,09981
019	**Piano copertura**	1′611′354,30	4,70251
020	**Generale**	4′407′651,36	12,86312
021	**Polo tecnologico esistente**	150′451,20	0,43907
022	**Vani scala**	157′494,43	0,45963
023	**Cavedi maggiori**	122′814,24	0,35842
024	**Cavedio ex ascensore singolo**	16′702,88	0,04875
025	**Tisanerie**	35′260,34	0,10290
026	**Radioterapia**	105′409,99	0,30762
027	**VAV**	190′477,56	0,55588
028	**VRF**	151′010,33	0,44070
029	**Aeraulico estrazione MOXA - BIOPSIA - UPS**	20′247,61	0,05909
030	**Impianti riuniti**	18′289,07	0,05337
031	**Impianto di sollevamento**	38′717,08	0,11299
	Totale SUB CATEGORIE euro	34′265′803,90	100,00000
	A RIPORTARE		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
	RIPORTO		
	Riepilogo Strutturale CATEGORIE		
C	**LAVORI A CORPO euro**	34′265′803,90	100,00000
C:001	A1 - 2 - Demolizioni e scavi euro	2′078′909,63	6,06701
C:001.001	Demolizioni e scavi euro	2′078′909,63	6,06701
C:001.001.001	Aree esterne euro	35′230,54	0,10282
C:001.001.002	Nuova piazza lato nord euro	844′176,75	2,46361
C:001.001.003	Area di servizio fronte "Boccaccio" euro	0,00	0,00000
C:001.001.010	Piano terra euro	25′810,99	0,07533
C:001.001.011	Piano primo euro	110′591,66	0,32275
C:001.001.012	Piano secondo euro	105′480,86	0,30783
C:001.001.013	Piano terzo euro	107′897,92	0,31489
C:001.001.014	Piano quarto euro	107′839,37	0,31471
C:001.001.015	Piano quinto euro	104′682,36	0,30550
C:001.001.016	Piano sesto euro	109′510,35	0,31959
C:001.001.017	Piano settimo euro	104′195,58	0,30408
C:001.001.018	Piano ottavo euro	93′669,09	0,27336
C:001.001.019	Piano copertura euro	21′123,58	0,06165
C:001.001.020	Generale euro	282′204,95	0,82358
C:001.001.022	Vani scala euro	26′495,63	0,07732
C:002	A2 - 3 - Isolamenti termici e acustici euro	294′297,40	0,85887
C:002.003	Isolamenti termici e acustici euro	294′297,40	0,85887
C:002.003.010	Piano terra euro	53′183,27	0,15521
C:002.003.011	Piano primo euro	29′305,33	0,08552
C:002.003.012	Piano secondo euro	29′595,35	0,08637
C:002.003.013	Piano terzo euro	29′541,88	0,08621
C:002.003.014	Piano quarto euro	29′593,17	0,08636
C:002.003.015	Piano quinto euro	29′656,39	0,08655
C:002.003.016	Piano sesto euro	29′675,87	0,08660
C:002.003.017	Piano settimo euro	29′680,64	0,08662
C:002.003.018	Piano ottavo euro	29′837,49	0,08708
C:002.003.019	Piano copertura euro	4′228,01	0,01234
C:003	A3 - 4 - Chiusure orizzontali euro	140′161,59	0,40904
C:003.004	Chiusure orizzontali euro	140′161,59	0,40904
C:003.004.002	Nuova piazza lato nord euro	65′706,00	0,19175
C:003.004.005	Nuovo blocco scale esterne euro	13′681,82	0,03993
C:003.004.019	Piano copertura euro	60′773,77	0,17736
C:004	A4 - 5 - Chiusure verticali euro	713′816,10	2,08317
C:004.005	Chiusure verticali euro	713′816,10	2,08317
C:004.005.005	Nuovo blocco scale esterne euro	694′360,10	2,02639
C:004.005.010	Piano terra euro	0,00	0,00000
C:004.005.019	Piano copertura euro	19′456,00	0,05678
C:005	A5 - 6 - Curtain wall euro	424′963,40	1,24020
C:005.006	Curtain wall euro	424′963,40	1,24020
C:005.006.005	Nuovo blocco scale esterne euro	424′963,40	1,24020
C:006	A6 - 7 - Partizioni verticali euro	1′572′371,23	4,58875
C:006.008	Partizioni verticali euro	1′572′371,23	4,58875
C:006.008.010	Piano terra euro	127′024,94	0,37070
C:006.008.011	Piano primo euro	193′907,27	0,56589
C:006.008.012	Piano secondo euro	180′850,99	0,52779
C:006.008.013	Piano terzo euro	136′075,92	0,39712
C:006.008.014	Piano quarto euro	174′726,17	0,50991
C:006.008.015	Piano quinto euro	249′905,61	0,72931
C:006.008.016	Piano sesto euro	189′184,28	0,55211
	A RIPORTARE		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
	RIPORTO		
C:006.008.017	Piano settimo euro	182′320,09	0,53208
C:006.008.018	Piano ottavo euro	110′163,60	0,32150
C:006.008.020	Generale euro	28′212,36	0,08233
C:007	A7 - 8 - Sottofondi e massetti euro	669′325,45	1,95333
C:007.002	Impermeabilizzazioni euro	324′813,71	0,94792
C:007.002.005	Nuovo blocco scale esterne euro	315′000,00	0,91928
C:007.002.010	Piano terra euro	1′311,88	0,00383
C:007.002.013	Piano terzo euro	2′132,63	0,00622
C:007.002.014	Piano quarto euro	616,74	0,00180
C:007.002.018	Piano ottavo euro	1′977,26	0,00577
C:007.002.019	Piano copertura euro	3′775,20	0,01102
C:007.009	Sottofondi e massetti euro	344′511,74	1,00541
C:007.009.007	Collegamenti verticali euro	1′332,45	0,00389
C:007.009.010	Piano terra euro	131′083,73	0,38255
C:007.009.011	Piano primo euro	23′251,22	0,06786
C:007.009.012	Piano secondo euro	23′856,05	0,06962
C:007.009.013	Piano terzo euro	23′819,54	0,06951
C:007.009.014	Piano quarto euro	23′854,21	0,06962
C:007.009.015	Piano quinto euro	23′897,37	0,06974
C:007.009.016	Piano sesto euro	23′910,66	0,06978
C:007.009.017	Piano settimo euro	23′913,92	0,06979
C:007.009.018	Piano ottavo euro	24′060,08	0,07022
C:007.009.019	Piano copertura euro	19′551,56	0,05706
C:007.009.020	Generale euro	1′062,43	0,00310
C:007.009.025	Tisanerie euro	918,52	0,00268
C:008	A8 - 9 - Pavimentazioni euro	795′745,32	2,32227
C:008.010	Pavimentazioni euro	795′745,32	2,32227
C:008.010.007	Collegamenti verticali euro	5′129,91	0,01497
C:008.010.010	Piano terra euro	91′928,48	0,26828
C:008.010.011	Piano primo euro	86′371,22	0,25206
C:008.010.012	Piano secondo euro	87′535,19	0,25546
C:008.010.013	Piano terzo euro	80′706,09	0,23553
C:008.010.014	Piano quarto euro	86′022,42	0,25104
C:008.010.015	Piano quinto euro	91′776,85	0,26784
C:008.010.016	Piano sesto euro	85′883,72	0,25064
C:008.010.017	Piano settimo euro	84′271,67	0,24594
C:008.010.018	Piano ottavo euro	89′268,12	0,26052
C:008.010.019	Piano copertura euro	4′680,65	0,01366
C:008.010.025	Tisanerie euro	2′171,00	0,00634
C:009	A9 - 10 - Controsoffitti euro	853′409,09	2,49056
C:009.011	Controsoffitti euro	853′409,09	2,49056
C:009.011.010	Piano terra euro	73′091,90	0,21331
C:009.011.011	Piano primo euro	99′114,44	0,28925
C:009.011.012	Piano secondo euro	98′706,58	0,28806
C:009.011.013	Piano terzo euro	88′998,23	0,25973
C:009.011.014	Piano quarto euro	96′717,50	0,28226
C:009.011.015	Piano quinto euro	98′592,68	0,28773
C:009.011.016	Piano sesto euro	98′321,70	0,28694
C:009.011.017	Piano settimo euro	98′166,86	0,28649
C:009.011.018	Piano ottavo euro	51′314,94	0,14976
C:009.011.020	Generale euro	48′961,70	0,14289
C:009.011.025	Tisanerie euro	1′422,56	0,00415
C:010	A10 - 11 - Rivestimenti e tinteggiature euro	1′141′162,92	3,33033
C:010.012	Rivestimenti e tinteggiature euro	1′141′162,92	3,33033
C:010.012.007	Collegamenti verticali euro	45′874,82	0,13388
C:010.012.010	Piano terra euro	77′150,15	0,22515
C:010.012.011	Piano primo euro	111′224,32	0,32459
C:010.012.012	Piano secondo euro	118′691,09	0,34638
C:010.012.013	Piano terzo euro	117′893,29	0,34406
	A RIPORTARE		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
	R I P O R T O		
C:010.012.014	Piano quarto euro	118′266,27	0,34514
C:010.012.015	Piano quinto euro	128′328,00	0,37451
C:010.012.016	Piano sesto euro	129′806,98	0,37882
C:010.012.017	Piano settimo euro	113′254,12	0,33052
C:010.012.018	Piano ottavo euro	72′185,14	0,21066
C:010.012.019	Piano copertura euro	9′094,84	0,02654
C:010.012.020	Generale euro	27′738,90	0,08095
C:010.012.022	Vani scala euro	71′655,00	0,20912
C:011	A11 - 12 - Serramenti esterni euro	194′951,80	0,56894
C:011.013	Serramenti esterni euro	194′951,80	0,56894
C:011.013.005	Nuovo blocco scale esterne euro	44′675,28	0,13038
C:011.013.010	Piano terra euro	45′841,25	0,13378
C:011.013.019	Piano copertura euro	3′945,51	0,01151
C:011.013.020	Generale euro	100′489,76	0,29327
C:012	A12 - 13 - Serramenti interni euro	911′650,42	2,66053
C:012.014	Serramenti interni euro	911′650,42	2,66053
C:012.014.010	Piano terra euro	49′860,10	0,14551
C:012.014.011	Piano primo euro	116′998,85	0,34144
C:012.014.012	Piano secondo euro	107′490,40	0,31370
C:012.014.013	Piano terzo euro	67′042,59	0,19565
C:012.014.014	Piano quarto euro	92′985,90	0,27137
C:012.014.015	Piano quinto euro	154′114,42	0,44976
C:012.014.016	Piano sesto euro	117′610,52	0,34323
C:012.014.017	Piano settimo euro	130′402,76	0,38056
C:012.014.018	Piano ottavo euro	71′423,50	0,20844
C:012.014.025	Tisanerie euro	3′721,38	0,01086
C:013	A13 - 14 - Protezioni anticendio euro	1′349′066,62	3,93706
C:013.015	Protezione antincendio euro	1′349′066,62	3,93706
C:013.015.005	Nuovo blocco scale esterne euro	69′231,61	0,20204
C:013.015.010	Piano terra euro	30′133,24	0,08794
C:013.015.011	Piano primo euro	23′997,38	0,07003
C:013.015.012	Piano secondo euro	23′823,88	0,06953
C:013.015.013	Piano terzo euro	22′110,43	0,06453
C:013.015.014	Piano quarto euro	19′712,83	0,05753
C:013.015.015	Piano quinto euro	20′077,39	0,05859
C:013.015.016	Piano sesto euro	19′849,27	0,05793
C:013.015.017	Piano settimo euro	20′922,16	0,06106
C:013.015.018	Piano ottavo euro	27′211,00	0,07941
C:013.015.019	Piano copertura euro	17′953,32	0,05239
C:013.015.020	Generale euro	1′054′044,11	3,07608
C:014	A14 - 15 - Opere da fabbro euro	705′819,12	2,05984
C:014.016	Opere da fabbro euro	705′819,12	2,05984
C:014.016.005	Nuovo blocco scale esterne euro	241′583,68	0,70503
C:014.016.010	Piano terra euro	37′022,89	0,10805
C:014.016.011	Piano primo euro	33′942,89	0,09906
C:014.016.012	Piano secondo euro	29′242,89	0,08534
C:014.016.013	Piano terzo euro	40′342,89	0,11774
C:014.016.014	Piano quarto euro	38′362,89	0,11196
C:014.016.015	Piano quinto euro	40′102,89	0,11703
C:014.016.016	Piano sesto euro	39′442,89	0,11511
C:014.016.017	Piano settimo euro	39′482,89	0,11523
C:014.016.018	Piano ottavo euro	33′842,89	0,09877
C:014.016.020	Generale euro	73′105,63	0,21335
C:014.016.022	Vani scala euro	59′343,80	0,17319
C:015	A15 - 16 - Lattoneria e sistemi anticaduta euro	7′138,86	0,02083
C:015.018	Lattonerie e sistemi anticaduta euro	7′138,86	0,02083
C:015.018.005	Nuovo blocco scale esterne euro	7′138,86	0,02083
	A R I P O R T A R E		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
	R I P O R T O		
C:016	A16 - 17 - Assistenze Murarie euro	891´510,29	2,60175
C:016.019	Assistenze murarie euro	891´510,29	2,60175
C:016.019.001	Aree esterne euro	39´611,76	0,11560
C:016.019.003	Area di servizio fronte "Boccaccio" euro	16´238,50	0,04739
C:016.019.007	Collegamenti verticali euro	81´575,53	0,23807
C:016.019.009	Piano interrato euro	134´406,74	0,39225
C:016.019.019	Piano copertura euro	98´350,99	0,28702
C:016.019.020	Generale euro	503´592,33	1,46966
C:016.019.026	Radioterapia euro	17´734,44	0,05176
C:017	A17 - 18 - Sottoservizi euro	612´449,97	1,78735
C:017.020	Sottoservizi euro	612´449,97	1,78735
C:017.020.002	Nuova piazza lato nord euro	73´471,51	0,21442
C:017.020.004	Area merci euro	538´978,46	1,57293
C:018	A18 - 19 - Sistemazioni esterne euro	98´979,08	0,28886
C:018.021	Sistemazioni esterne euro	98´979,08	0,28886
C:018.021.002	Nuova piazza lato nord euro	98´979,08	0,28886
C:018.021.003	Area di servizio fronte "Boccaccio" euro	0,00	0,00000
C:018.021.004	Area merci euro	0,00	0,00000
C:018.021.005	Nuovo blocco scale esterne euro	0,00	0,00000
C:019	A19 - 20 - Opere a verde euro	0,00	0,00000
C:019.022	Opere a verde euro	0,00	0,00000
C:019.022.002	Nuova piazza lato nord euro	0,00	0,00000
C:019.022.003	Area di servizio fronte "Boccaccio" euro	0,00	0,00000
C:019.022.004	Area merci euro	0,00	0,00000
C:020	A20 - 21 - Attrezzature e arredi euro	0,00	0,00000
C:020.023	Attrezzature e arredi euro	0,00	0,00000
C:020.023.019	Piano copertura euro	0,00	0,00000
C:021	M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione euro	545´600,62	1,59226
C:021.030	Idrico-sanitario produzione A.C.S. euro	124´504,14	0,36335
C:021.030.019	Piano copertura euro	124´504,14	0,36335
C:021.031	Idrico-sanitario distribuzione euro	421´096,48	1,22891
C:021.031.001	Aree esterne euro	59´134,90	0,17258
C:021.031.007	Collegamenti verticali euro	12´875,40	0,03758
C:021.031.010	Piano terra euro	21´820,98	0,06368
C:021.031.011	Piano primo euro	38´759,74	0,11311
C:021.031.012	Piano secondo euro	39´723,59	0,11593
C:021.031.013	Piano terzo euro	22´628,25	0,06604
C:021.031.014	Piano quarto euro	30´282,09	0,08837
C:021.031.015	Piano quinto euro	34´093,44	0,09950
C:021.031.016	Piano sesto euro	37´358,38	0,10903
C:021.031.017	Piano settimo euro	39´152,88	0,11426
C:021.031.018	Piano ottavo euro	53´548,17	0,15627
C:021.031.019	Piano copertura euro	19´227,77	0,05611
C:021.031.030	Impianti riuniti euro	12´490,89	0,03645
C:022	M2 - 23 - Idrico-sanitario apprecchi sanitari euro	393´610,13	1,14870
C:022.032	Idrico-sanitario apparecchi sanitari euro	393´610,13	1,14870
C:022.032.010	Piano terra euro	18´888,20	0,05512
C:022.032.011	Piano primo euro	43´666,61	0,12743
C:022.032.012	Piano secondo euro	43´281,84	0,12631
C:022.032.013	Piano terzo euro	24´366,26	0,07111
C:022.032.014	Piano quarto euro	34´975,98	0,10207
	A R I P O R T A R E		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
	R I P O R T O		
C:022.032.015	Piano quinto euro	46′262,54	0,13501
C:022.032.016	Piano sesto euro	50′870,28	0,14846
C:022.032.017	Piano settimo euro	47′957,44	0,13996
C:022.032.018	Piano ottavo euro	83′340,98	0,24322
C:023	M3 - 24 - Trattamento acqua euro	30′000,00	0,08755
C:023.033	Trattamento acqua euro	30′000,00	0,08755
C:023.033.018	Piano ottavo euro	30′000,00	0,08755
C:024	M4 - 25 - Scarichi acque nere e bianche euro	375′165,65	1,09487
C:024.034	Scarichi acque nere e bianche euro	375′165,65	1,09487
C:024.034.007	Collegamenti verticali euro	154′740,79	0,45159
C:024.034.009	Piano interrato euro	16′834,91	0,04913
C:024.034.010	Piano terra euro	1′982,44	0,00579
C:024.034.011	Piano primo euro	1′059,45	0,00309
C:024.034.012	Piano secondo euro	1′179,89	0,00344
C:024.034.013	Piano terzo euro	3′251,92	0,00949
C:024.034.014	Piano quarto euro	3′928,02	0,01146
C:024.034.015	Piano quinto euro	7′928,57	0,02314
C:024.034.016	Piano sesto euro	7′130,09	0,02081
C:024.034.017	Piano settimo euro	9′968,03	0,02909
C:024.034.018	Piano ottavo euro	11′811,78	0,03447
C:024.034.019	Piano copertura euro	29′810,86	0,08700
C:024.034.020	Generale euro	86′821,82	0,25338
C:024.034.031	Impianto di sollevamento euro	38′717,08	0,11299
C:025	M5 - 26 - Idrico antincendio euro	306′710,72	0,89509
C:025.035	Idrico antincendio euro	306′710,72	0,89509
C:025.035.001	Aree esterne euro	0,00	0,00000
C:025.035.002	Nuova piazza lato nord euro	28′296,96	0,08258
C:025.035.003	Area di servizio fronte "Boccaccio" euro	61′347,55	0,17903
C:025.035.007	Collegamenti verticali euro	25,23	0,00007
C:025.035.010	Piano terra euro	18′469,80	0,05390
C:025.035.011	Piano primo euro	6′562,00	0,01915
C:025.035.012	Piano secondo euro	3′376,96	0,00986
C:025.035.013	Piano terzo euro	6′331,26	0,01848
C:025.035.014	Piano quarto euro	4′853,69	0,01416
C:025.035.015	Piano quinto euro	4′855,88	0,01417
C:025.035.016	Piano sesto euro	5′327,68	0,01555
C:025.035.017	Piano settimo euro	4′881,43	0,01425
C:025.035.018	Piano ottavo euro	5′097,13	0,01488
C:025.035.019	Piano copertura euro	8′888,55	0,02594
C:025.035.021	Polo tecnologico esistente euro	148′396,60	0,43307
C:026	M6 - 27 - Gas medicali euro	466′718,78	1,36205
C:026.036	Gas medicinali euro	466′718,78	1,36205
C:026.036.002	Nuova piazza lato nord euro	51′565,68	0,15049
C:026.036.007	Collegamenti verticali euro	1′058,21	0,00309
C:026.036.010	Piano terra euro	15,12	0,00004
C:026.036.011	Piano primo euro	13′965,18	0,04076
C:026.036.012	Piano secondo euro	17′014,12	0,04965
C:026.036.013	Piano terzo euro	18′061,42	0,05271
C:026.036.014	Piano quarto euro	17′097,64	0,04990
C:026.036.015	Piano quinto euro	22′388,83	0,06534
C:026.036.016	Piano sesto euro	22′710,93	0,06628
C:026.036.017	Piano settimo euro	3′980,91	0,01162
C:026.036.018	Piano ottavo euro	3′882,81	0,01133
C:026.036.019	Piano copertura euro	68′379,63	0,19956
C:026.036.020	Generale euro	224′233,80	0,65440
C:026.036.030	Impianti riuniti euro	2′364,50	0,00690
C:027	M7 - 28 - Posta pneumatica euro	0,00	0,00000
C:027.037	Posta pneumatica euro	0,00	0,00000
	A R I P O R T A R E		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
	RIPORTO		
C:027.037.007	Collegamenti verticali euro	0,00	0,00000
C:027.037.010	Piano terra euro	0,00	0,00000
C:027.037.011	Piano primo euro	0,00	0,00000
C:027.037.012	Piano secondo euro	0,00	0,00000
C:027.037.013	Piano terzo euro	0,00	0,00000
C:027.037.014	Piano quarto euro	0,00	0,00000
C:027.037.015	Piano quinto euro	0,00	0,00000
C:027.037.016	Piano sesto euro	0,00	0,00000
C:027.037.017	Piano settimo euro	0,00	0,00000
C:027.037.018	Piano ottavo euro	0,00	0,00000
C:028	M8 - 29 - Dialisi produzione e distribuzione euro	347′587,26	1,01439
C:028.039	Dialisi produzione e distribuzione euro	347′587,26	1,01439
C:028.039.013	Piano terzo euro	205′000,00	0,59826
C:028.039.014	Piano quarto euro	142′587,26	0,41612
C:029	M9 - 30 - Climatizzazione centrali termofrigorifere euro	271′444,57	0,79217
C:029.024	Climatizzazione centrali termofrigorifere euro	271′444,57	0,79217
C:029.024.018	Piano ottavo euro	271′444,57	0,79217
C:030	M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione euro	1′246′389,27	3,63741
C:030.025	Climatizzazione distribuzione euro	1′246′389,27	3,63741
C:030.025.001	Aree esterne euro	630′442,59	1,83986
C:030.025.007	Collegamenti verticali euro	33′985,56	0,09918
C:030.025.010	Piano terra euro	35′636,89	0,10400
C:030.025.011	Piano primo euro	37′505,75	0,10946
C:030.025.012	Piano secondo euro	36′916,79	0,10774
C:030.025.013	Piano terzo euro	30′709,78	0,08962
C:030.025.014	Piano quarto euro	31′926,91	0,09317
C:030.025.015	Piano quinto euro	29′390,83	0,08577
C:030.025.016	Piano sesto euro	34′748,88	0,10141
C:030.025.017	Piano settimo euro	42′388,45	0,12370
C:030.025.018	Piano ottavo euro	48′165,89	0,14057
C:030.025.019	Piano copertura euro	111′300,58	0,32482
C:030.025.020	Generale euro	32′000,00	0,09339
C:030.025.026	Radioterapia euro	87′675,55	0,25587
C:030.025.028	VRF euro	23′594,82	0,06886
C:031	M11 - 32 - Climatizzazione terminali euro	846′453,80	2,47026
C:031.026	Climatizzazione terminali euro	846′453,80	2,47026
C:031.026.010	Piano terra euro	46′460,79	0,13559
C:031.026.011	Piano primo euro	67′392,63	0,19668
C:031.026.012	Piano secondo euro	42′948,92	0,12534
C:031.026.013	Piano terzo euro	109′987,03	0,32098
C:031.026.014	Piano quarto euro	90′745,78	0,26483
C:031.026.015	Piano quinto euro	35′121,23	0,10250
C:031.026.016	Piano sesto euro	80′484,10	0,23488
C:031.026.017	Piano settimo euro	77′097,16	0,22500
C:031.026.018	Piano ottavo euro	37′384,49	0,10910
C:031.026.020	Generale euro	131′416,16	0,38352
C:031.026.028	VRF euro	127′415,51	0,37184
C:032	M12 - 33 - Aeraulico UTA euro	693′903,42	2,02506
C:032.027	Aeraulico UTA euro	693′903,42	2,02506
C:032.027.019	Piano copertura euro	693′903,42	2,02506
C:033	M13 - 34 - Aeraulico distribuzione euro	1′109′500,38	3,23792
C:033.028	Aeraulico distribuzione euro	1′109′500,38	3,23792
C:033.028.007	Collegamenti verticali euro	95′505,65	0,27872
C:033.028.010	Piano terra euro	90′765,43	0,26489
C:033.028.011	Piano primo euro	79′697,14	0,23259
	A RIPORTARE		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
	R I P O R T O		
C:033.028.012	Piano secondo euro	96′609,14	0,28194
C:033.028.013	Piano terzo euro	88′579,15	0,25851
C:033.028.014	Piano quarto euro	95′275,76	0,27805
C:033.028.015	Piano quinto euro	96′510,76	0,28165
C:033.028.016	Piano sesto euro	82′022,85	0,23937
C:033.028.017	Piano settimo euro	80′114,76	0,23380
C:033.028.018	Piano ottavo euro	82′857,61	0,24181
C:033.028.019	Piano copertura euro	103′450,08	0,30190
C:033.028.020	Generale euro	102′258,72	0,29843
C:033.028.029	Aeraulico estrazione MOXA - BIOPSIA - UPS euro	12′419,65	0,03625
C:033.028.030	Impianti riuniti euro	3′433,68	0,01002
C:034	M14 - 35 - Aeraulico terminali euro	359′116,80	1,04803
C:034.029	Aeraulico terminali euro	359′116,80	1,04803
C:034.029.010	Piano terra euro	19′008,16	0,05547
C:034.029.011	Piano primo euro	18′679,22	0,05451
C:034.029.012	Piano secondo euro	15′828,77	0,04619
C:034.029.013	Piano terzo euro	19′020,58	0,05551
C:034.029.014	Piano quarto euro	19′062,83	0,05563
C:034.029.015	Piano quinto euro	17′760,44	0,05183
C:034.029.016	Piano sesto euro	18′723,86	0,05464
C:034.029.017	Piano settimo euro	20′119,07	0,05871
C:034.029.018	Piano ottavo euro	12′608,35	0,03680
C:034.029.027	VAV euro	190′477,56	0,55588
C:034.029.029	Aeraulico estrazione MOXA - BIOPSIA - UPS euro	7′827,96	0,02284
C:035	M15 - 36 - Regolazione e supervisione euro	1′245′965,74	3,63618
C:035.040	Regolazione e supervisione euro	1′245′965,74	3,63618
C:035.040.020	Generale euro	1′245′965,74	3,63618
C:036	M16 - 37 - Impianti meccanici esterni euro	243′416,86	0,71038
C:036.041	Impianti meccanici esterni euro	243′416,86	0,71038
C:036.041.001	Aree esterne euro	50′825,70	0,14833
C:036.041.008	Edificio "G" euro	192′591,16	0,56205
C:037	E1 - 38 - Quadri elettrici euro	1′628′680,64	4,75308
C:037.044	Quadri elettrici euro	1′628′680,64	4,75308
C:037.044.006	Cabina MT/BT H-G euro	177′397,00	0,51771
C:037.044.010	Piano terra euro	262′147,20	0,76504
C:037.044.011	Piano primo euro	82′067,54	0,23950
C:037.044.012	Piano secondo euro	158′683,76	0,46310
C:037.044.013	Piano terzo euro	178′257,73	0,52022
C:037.044.014	Piano quarto euro	125′831,54	0,36722
C:037.044.015	Piano quinto euro	138′282,94	0,40356
C:037.044.016	Piano sesto euro	83′436,21	0,24350
C:037.044.017	Piano settimo euro	77′726,85	0,22684
C:037.044.018	Piano ottavo euro	139′143,47	0,40607
C:037.044.019	Piano copertura euro	8′162,32	0,02382
C:037.044.020	Generale euro	197′544,08	0,57651
C:038	E2 - 39 - UPS e Gruppi elettrogeni euro	328′742,62	0,95939
C:038.045	UPS e gruppi elettrogeni euro	328′742,62	0,95939
C:038.045.010	Piano terra euro	325′018,02	0,94852
C:038.045.018	Piano ottavo euro	3′724,60	0,01087
C:039	E3 - 40 - Cavi e passerelle euro	1′908′886,57	5,57082
C:039.046	Cavi e passerelle euro	1′908′886,57	5,57082
C:039.046.001	Aree esterne euro	135′702,34	0,39603
C:039.046.003	Area di servizio fronte "Boccaccio" euro	11′199,60	0,03268
C:039.046.006	Cabina MT/BT H-G euro	5′789,30	0,01690
C:039.046.008	Edificio "G" euro	1′233,10	0,00360
	A R I P O R T A R E		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
	R I P O R T O		
C:039.046.010	Piano terra euro	310′775,80	0,90696
C:039.046.011	Piano primo euro	182′902,09	0,53377
C:039.046.012	Piano secondo euro	182′965,62	0,53396
C:039.046.013	Piano terzo euro	175′075,10	0,51093
C:039.046.014	Piano quarto euro	171′206,46	0,49964
C:039.046.015	Piano quinto euro	173′394,64	0,50603
C:039.046.016	Piano sesto euro	160′837,50	0,46938
C:039.046.017	Piano settimo euro	183′664,20	0,53600
C:039.046.018	Piano ottavo euro	134′825,97	0,39347
C:039.046.019	Piano copertura euro	77′260,25	0,22547
C:039.046.021	Polo tecnologico esistente euro	2′054,60	0,00600
C:040	E4 - 41 - Forza motrice euro	124′319,26	0,36281
C:040.047	Forza motrice euro	124′319,26	0,36281
C:040.047.010	Piano terra euro	11′891,85	0,03470
C:040.047.011	Piano primo euro	14′503,98	0,04233
C:040.047.012	Piano secondo euro	15′253,71	0,04452
C:040.047.013	Piano terzo euro	12′577,12	0,03670
C:040.047.014	Piano quarto euro	15′107,24	0,04409
C:040.047.015	Piano quinto euro	13′508,58	0,03942
C:040.047.016	Piano sesto euro	16′872,75	0,04924
C:040.047.017	Piano settimo euro	15′396,54	0,04493
C:040.047.018	Piano ottavo euro	9′207,49	0,02687
C:041	E5 - 42 - Trasmissione dati e TV euro	520′399,94	1,51872
C:041.046	Cavi e passerelle euro	99′116,47	0,28926
C:041.046.001	Aree esterne euro	-5′068,24	-0,01479
C:041.046.010	Piano terra euro	172′500,20	0,50342
C:041.046.011	Piano primo euro	-8′107,95	-0,02366
C:041.046.012	Piano secondo euro	-9′580,26	-0,02796
C:041.046.013	Piano terzo euro	-8′088,00	-0,02360
C:041.046.014	Piano quarto euro	-10′442,10	-0,03047
C:041.046.015	Piano quinto euro	-9′298,30	-0,02714
C:041.046.016	Piano sesto euro	-10′450,08	-0,03050
C:041.046.017	Piano settimo euro	-9′112,10	-0,02659
C:041.046.018	Piano ottavo euro	-2′784,50	-0,00813
C:041.046.019	Piano copertura euro	-452,20	-0,00132
C:041.048	Trasmissione dati e TV euro	421′283,47	1,22946
C:041.048.010	Piano terra euro	39′123,62	0,11418
C:041.048.011	Piano primo euro	54′725,43	0,15971
C:041.048.012	Piano secondo euro	53′857,71	0,15718
C:041.048.013	Piano terzo euro	49′482,82	0,14441
C:041.048.014	Piano quarto euro	45′959,24	0,13413
C:041.048.015	Piano quinto euro	58′645,61	0,17115
C:041.048.016	Piano sesto euro	54′411,57	0,15879
C:041.048.017	Piano settimo euro	50′704,59	0,14797
C:041.048.018	Piano ottavo euro	7′485,73	0,02185
C:041.048.019	Piano copertura euro	6′887,15	0,02010
C:042	E6 - 43 - Illuminazione euro	1′564′394,15	4,56547
C:042.049	Illuminazione euro	1′564′394,15	4,56547
C:042.049.010	Piano terra euro	203′575,07	0,59411
C:042.049.011	Piano primo euro	173′088,57	0,50514
C:042.049.012	Piano secondo euro	177′190,86	0,51711
C:042.049.013	Piano terzo euro	131′044,01	0,38243
C:042.049.014	Piano quarto euro	157′466,29	0,45954
C:042.049.015	Piano quinto euro	170′474,99	0,49751
C:042.049.016	Piano sesto euro	181′358,36	0,52927
C:042.049.017	Piano settimo euro	161′827,12	0,47227
C:042.049.018	Piano ottavo euro	164′729,12	0,48074
C:042.049.019	Piano copertura euro	-3′214,24	-0,00938
C:042.049.020	Generale euro	46′854,00	0,13674
C:043	E7 - 44 - Videosorveglianza euro	72′673,76	0,21209
	A R I P O R T A R E		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
	R I P O R T O		
C:043.050	Videosorveglianza euro	72´673,76	0,21209
C:043.050.010	Piano terra euro	37´593,47	0,10971
C:043.050.011	Piano primo euro	5´568,30	0,01625
C:043.050.012	Piano secondo euro	3´897,81	0,01138
C:043.050.013	Piano terzo euro	3´897,81	0,01138
C:043.050.014	Piano quarto euro	4´454,64	0,01300
C:043.050.015	Piano quinto euro	5´011,47	0,01463
C:043.050.016	Piano sesto euro	4´454,64	0,01300
C:043.050.017	Piano settimo euro	4´454,64	0,01300
C:043.050.018	Piano ottavo euro	3´340,98	0,00975
C:044	E8 - 45 - Controllo accessi antintrusione euro	481´653,13	1,40564
C:044.051	Controllo accessi antintrusione euro	481´653,13	1,40564
C:044.051.010	Piano terra euro	30´285,56	0,08838
C:044.051.011	Piano primo euro	34´765,91	0,10146
C:044.051.012	Piano secondo euro	32´189,86	0,09394
C:044.051.013	Piano terzo euro	27´552,97	0,08041
C:044.051.014	Piano quarto euro	29´098,60	0,08492
C:044.051.015	Piano quinto euro	34´765,91	0,10146
C:044.051.016	Piano sesto euro	35´281,12	0,10296
C:044.051.017	Piano settimo euro	34´765,91	0,10146
C:044.051.018	Piano ottavo euro	4´996,25	0,01458
C:044.051.020	Generale euro	217´951,04	0,63606
C:045	E9 - 46 - Chiamata infermieri euro	115´147,95	0,33604
C:045.052	Chiamata infermieri euro	115´147,95	0,33604
C:045.052.010	Piano terra euro	6´094,72	0,01779
C:045.052.011	Piano primo euro	21´926,84	0,06399
C:045.052.012	Piano secondo euro	21´396,96	0,06244
C:045.052.013	Piano terzo euro	22´724,82	0,06632
C:045.052.014	Piano quarto euro	18´498,24	0,05398
C:045.052.015	Piano quinto euro	6´326,88	0,01846
C:045.052.016	Piano sesto euro	7´887,21	0,02302
C:045.052.017	Piano settimo euro	7´367,10	0,02150
C:045.052.018	Piano ottavo euro	2´925,18	0,00854
C:046	E10 - 47 - Terra equipotenziale euro	64´691,53	0,18879
C:046.053	Terra ed equipotenziale euro	64´691,53	0,18879
C:046.053.001	Aree esterne euro	2´019,00	0,00589
C:046.053.010	Piano terra euro	731,00	0,00213
C:046.053.011	Piano primo euro	4´029,90	0,01176
C:046.053.012	Piano secondo euro	4´923,94	0,01437
C:046.053.013	Piano terzo euro	2´912,35	0,00850
C:046.053.014	Piano quarto euro	3´135,86	0,00915
C:046.053.015	Piano quinto euro	4´923,94	0,01437
C:046.053.016	Piano sesto euro	6´935,53	0,02024
C:046.053.017	Piano settimo euro	5´147,45	0,01502
C:046.053.018	Piano ottavo euro	731,00	0,00213
C:046.053.019	Piano copertura euro	29´201,56	0,08522
C:047	E11 - 48 - Sistemi di comunicazione euro	15´039,42	0,04389
C:047.054	Sistemi di comunicazione euro	15´039,42	0,04389
C:047.054.010	Piano terra euro	5´802,56	0,01693
C:047.054.011	Piano primo euro	1´066,83	0,00311
C:047.054.012	Piano secondo euro	1´424,54	0,00416
C:047.054.013	Piano terzo euro	1´066,83	0,00311
C:047.054.014	Piano quarto euro	1´066,83	0,00311
C:047.054.015	Piano quinto euro	889,55	0,00260
C:047.054.016	Piano sesto euro	889,55	0,00260
C:047.054.017	Piano settimo euro	1´247,26	0,00364
C:047.054.018	Piano ottavo euro	1´585,47	0,00463
C:047.054.020	Generale euro	0,00	0,00000
C:048	E12 - 49 - Sistemi BMS euro	98´000,00	0,28600
	A R I P O R T A R E		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
	R I P O R T O		
C:048.055	Sistema BMS euro	98′000,00	0,28600
C:048.055.010	Piano terra euro	14′000,00	0,04086
C:048.055.011	Piano primo euro	10′500,00	0,03064
C:048.055.012	Piano secondo euro	10′500,00	0,03064
C:048.055.013	Piano terzo euro	10′500,00	0,03064
C:048.055.014	Piano quarto euro	10′500,00	0,03064
C:048.055.015	Piano quinto euro	10′500,00	0,03064
C:048.055.016	Piano sesto euro	10′500,00	0,03064
C:048.055.017	Piano settimo euro	10′500,00	0,03064
C:048.055.018	Piano ottavo euro	10′500,00	0,03064
C:049	E13 - 50 - Ascensori e scale mobili euro	721′184,74	2,10468
C:049.056	Asccensori e scale mobili euro	721′184,74	2,10468
C:049.056.007	Collegamenti verticali euro	721′184,74	2,10468
C:050	E14 - 51 - Attrezzature medicali euro	359′083,66	1,04794
C:050.057	Attrezzature medicali euro	359′083,66	1,04794
C:050.057.011	Piano primo euro	1′665,24	0,00486
C:050.057.012	Piano secondo euro	15′469,34	0,04515
C:050.057.013	Piano terzo euro	186′495,04	0,54426
C:050.057.014	Piano quarto euro	152′123,56	0,44395
C:050.057.015	Piano quinto euro	1′665,24	0,00486
C:050.057.016	Piano sesto euro	1′665,24	0,00486
C:051	E15 - 52 - Antincendio e EVAC euro	498′076,95	1,45357
C:051.058	Antincendio e EVAC euro	498′076,95	1,45357
C:051.058.010	Piano terra euro	111′137,72	0,32434
C:051.058.011	Piano primo euro	49′387,67	0,14413
C:051.058.012	Piano secondo euro	52′400,61	0,15292
C:051.058.013	Piano terzo euro	52′853,53	0,15425
C:051.058.014	Piano quarto euro	51′819,89	0,15123
C:051.058.015	Piano quinto euro	52′286,18	0,15259
C:051.058.016	Piano sesto euro	52′294,33	0,15261
C:051.058.017	Piano settimo euro	53′913,42	0,15734
C:051.058.018	Piano ottavo euro	21′983,60	0,06416
C:052	E16 - 53 - Impianit elettrici esterni euro	90′492,65	0,26409
C:052.059	Impianti elettrici esterni euro	90′492,65	0,26409
C:052.059.001	Aree esterne euro	67′029,75	0,19562
C:052.059.008	Edificio "G" euro	23′462,90	0,06847
C:053	S1 - 01 - Opere strutturali euro	3′737′024,64	10,90599
C:053.060	Opere Strutturali euro	3′737′024,64	10,90599
C:053.060.001	Aree esterne euro	40′978,09	0,11959
C:053.060.005	Nuovo blocco scale esterne euro	3′252′321,14	9,49145
C:053.060.006	Cabina MT/BT H-G euro	39′506,39	0,11529
C:053.060.007	Collegamenti verticali euro	102′724,21	0,29979
C:053.060.008	Edificio "G" euro	56′384,60	0,16455
C:053.060.010	Piano terra euro	4′261,38	0,01244
C:053.060.019	Piano copertura euro	71′111,00	0,20753
C:053.060.020	Generale euro	3′193,83	0,00932
C:053.060.023	Cavedi maggiori euro	122′814,24	0,35842
C:053.060.024	Cavedio ex ascensore singolo euro	16′702,88	0,04875
C:053.060.025	Tisanerie euro	27′026,88	0,07887
	TOTALE euro	34′265′803,90	100,00000

Data, 19/06/2026

A R I P O R T A R E

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %

RIPORTO

Il Direttore dei Lavori
Ing. Stefano Bonfante



Firmato digitalmente da:
Bonfante Stefano
Firmato il 09/07/2026 11:58
Seriale Certificato: 5321752
Valido dal 02/01/2026 al 02/01/2029
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

L'Impresa
ATI STRABAG S.p.A. - LA CALENZANO ASFALTI S.p.A.

Il R.U.P.
Ing. Sergio Lami

A RIPORTARE